

Manual do usuário

Ferramentas da AWS para PowerShell (versão 4)



Ferramentas da AWS para PowerShell (versão 4): Manual do usuário

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

.....	x
O que é o Ferramentas da AWS para PowerShell?	1
Manutenção e suporte para as versões principais do SDK	2
AWS.Tools	2
AWSPowerConcha. NetCore	3
AWSPowerConcha	3
Como usar este guia	4
Tópicos adicionais nesta seção	4
Histórico de revisões	4
O que há de novo	5
Instalação	7
Instalar no Windows	7
Pré-requisitos	8
Instalar o AWS.Tools	8
Instalar o AWSPowerShell.NetCore	11
Instalar o AWSPowerShell	12
Ativar a execução do script	13
Versionamento	15
Atualizar o Ferramentas da AWS para PowerShell	17
Instalar no Linux ou no macOS	19
Visão geral da configuração	19
Pré-requisitos	8
Instalar o AWS.Tools	20
Instale o AWSPower Shell. NetCore	23
Execução do script	13
Configurando o console PowerShell	25
Inicialize sua sessão PowerShell	25
Versionamento	15
Atualizando o Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou macOS	27
Informações relacionadas	28
Migrando da Ferramentas da AWS para PowerShell versão 3.3 para a versão 4	28
Nova versão totalmente modularizada do AWS.Tools	28
Novo cmdlet Get-AWSService	29
Novo parâmetro -Select para controlar o objeto retornado por um cmdlet	29

Limitação mais consistente do número de itens na saída	31
Parâmetros de fluxo mais fáceis de usar	32
Estendendo o pipe por nome da propriedade	32
Parâmetros comuns estáticos	33
O <code>AWS.Tools</code> declara e aplica os parâmetros obrigatórios	33
Todos os parâmetros são anuláveis	33
Remover recursos defasados anteriormente	34
Conceitos básicos	35
Configurar autenticação nas ferramentas	35
Habilitar e configurar o Centro de Identidade do IAM	36
Configure as ferramentas para PowerShell para usar o Centro de Identidade do IAM.	36
Iniciar uma sessão do portal de acesso AWS	38
Exemplo	39
Mais informações	40
Usar a AWS CLI	40
Especificar AWS regiões	44
Especificar um endpoint não padrão ou personalizado	46
Mais informações	46
Configurar a identidade federada	46
Pré-requisitos	47
Como um usuário federado por identidade obtém acesso federado ao serviço AWS APIs	47
Como funciona o SAML Support no Ferramentas da AWS para PowerShell	49
Como usar os cmdlets de configuração PowerShell SAML	50
Leitura adicional	55
Aliases e descoberta de cmdlet	55
Descoberta de cmdlets	55
Nomenclatura de cmdlets e aliases	62
Pipelining, saída e iteração	66
Pipelining	66
Saída do cmdlet	66
Iteração por meio de dados paginados	68
Resolução de perfil e credenciais	70
Ordem de pesquisa de credenciais	70
Usuários e perfis	71
Usuários e conjuntos de permissões	71
Perfis de serviço	72

Uso de credenciais herdadas	73
Avisos e diretrizes importantes	73
AWS Credenciais	74
Credenciais compartilhadas	84
Atributos	90
Observabilidade	90
Trabalhe com AWS serviços	94
PowerShell Codificação de concatenação de arquivos	94
Objetos devolvidos para as PowerShell ferramentas	95
Amazon EC2	95
Amazon S3	95
AWS Lambda and Ferramentas da AWS para PowerShell	96
Amazon SNS e Amazon SQS	96
CloudWatch	96
Consulte também	96
Tópicos	96
Amazon S3 e Tools for Windows PowerShell	97
Criar um bucket do Amazon S3, verificar sua região e, opcionalmente, removê-lo	98
Configurar um bucket do Amazon S3 como um site e ativar o registro em log	99
Fazer upload de objetos para um bucket do Amazon S3	99
Excluir objetos e buckets do Amazon S3	102
Upload de conteúdo de texto em linha para o Amazon S3	103
Amazon EC2 e Tools for Windows PowerShell	104
Criar um par de chaves	104
Criar um grupo de segurança	107
Encontrar uma AMI	110
Execute uma instância	113
AWS Lambda and Ferramentas da AWS para PowerShell	116
Pré-requisitos	8
Instale o AWSLambda PSCore módulo	117
Consulte também	96
Amazon SQS, Amazon SNS e ferramentas para Windows PowerShell	117
Crie uma fila do Amazon SQS e obtenha o nome do recurso da Amazon (ARN)	118
Crie um tópico do Amazon SNS	118
Fornecer permissões ao tópico do SNS	118
Assinar a fila para o tópico do SNS	119

Fornecer permissões	119
Verificar os resultados	120
CloudWatch do AWS Tools for Windows PowerShell	121
Publique uma métrica personalizada em seu CloudWatch painel	121
Consulte também	96
Usar ClientConfig	122
Usar o parâmetro ClientConfig	122
Usar uma propriedade indefinida	123
Especificar a Região da AWS	123
Exemplos de código	125
ACM	127
Ações	127
Application Auto Scaling	132
Ações	127
WorkSpaces Aplicações	139
Ações	127
Aurora	166
Ações	127
ajuste de escala automático	167
Ações	127
AWS Budgets	203
Ações	127
AWS Cloud9	205
Ações	127
CloudFormation	211
Ações	127
CloudFront	224
Ações	127
CloudTrail	232
Ações	127
CloudWatch	237
Ações	127
CodeCommit	242
Ações	127
CodeDeploy	247
Ações	127

CodePipeline	266
Ações	127
Identidade do Amazon Cognito	285
Ações	127
AWS Config	289
Ações	127
Device Farm	308
Ações	127
Directory Service	309
Ações	127
AWS DMS	335
Ações	127
DynamoDB	336
Ações	127
Amazon EC2	351
Ações	127
Amazon ECR	486
Ações	127
Amazon ECS	487
Ações	127
Amazon EFS	493
Ações	127
Amazon EKS	500
Ações	127
Elastic Load Balancing Versão 1	513
Ações	127
Elastic Load Balancing Versão 2	533
Ações	127
Amazon FSx	558
Ações	127
Amazon Glacier	566
Ações	127
AWS Glue	569
Ações	127
AWS Health	571
Ações	127

IAM	573
Ações	127
Kinesis	648
Ações	127
Lambda	651
Ações	127
Amazon ML	665
Ações	127
Macie	670
Ações	127
AWS Price List	672
Ações	127
Resource Groups (Grupos de recursos)	674
Ações	127
Resource Groups Tagging API	682
Ações	127
Route 53	687
Ações	127
Amazon S3	702
Ações	127
CSPM do Security Hub	739
Ações	127
Amazon SES	741
Ações	127
API v2 do Amazon SES	742
Ações	127
Amazon SNS	743
Ações	127
Amazon SQS	744
Ações	127
AWS STS	757
Ações	127
Suporte	761
Ações	127
Systems Manager	767
Ações	127

Amazon Translate	841
Ações	127
AWS WAFV2	842
Ações	127
WorkSpaces	843
Ações	127
Segurança	859
Proteção de dados	859
Criptografia de dados	861
Gerenciamento de Identidade e Acesso	861
Público	862
Autenticação com identidades	862
Gerenciar o acesso usando políticas	864
Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM	866
Solução de problemas AWS de identidade e acesso	866
Compliance Validation	868
Aplicar uma versão mínima do TLS	868
Considerações adicionais sobre segurança	869
Armazenamento em log de informações sensíveis	869
Referência do cmdlet	870
Histórico do documento	871
.....	ccccclxxix

Ferramentas da AWS para PowerShell O V4 entrou no modo de manutenção.

Recomendamos que você migre para a [Ferramentas da AWS para PowerShell V5](#). Para obter detalhes e informações adicionais sobre como migrar, consulte nosso [anúncio do modo de manutenção](#).

O que é o Ferramentas da AWS para PowerShell?

Ferramentas da AWS para PowerShell São um conjunto de PowerShell módulos baseados na funcionalidade exposta pelo AWS SDK para .NET. Eles Ferramentas da AWS para PowerShell permitem que você crie scripts de operações em seus AWS recursos a partir da linha de PowerShell comando.

Os cmdlets fornecem uma PowerShell experiência idiomática para especificar parâmetros e lidar com resultados, mesmo que sejam implementados usando a consulta HTTP de vários serviços. AWS APIs Por exemplo, os cmdlets do PowerShell pipeline de Ferramentas da AWS para PowerShell suporte, ou seja, você pode canalizar PowerShell objetos para dentro e para fora dos cmdlets.

Eles Ferramentas da AWS para PowerShell são flexíveis na forma como permitem que você gerencie as credenciais, incluindo suporte para a infraestrutura AWS Identity and Access Management (IAM). É possível usar as ferramentas com credenciais de usuário do IAM, tokens de segurança temporários e funções do IAM.

Eles Ferramentas da AWS para PowerShell oferecem suporte ao mesmo conjunto de serviços e AWS regiões compatíveis com o SDK. Você pode instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell em computadores que executam sistemas operacionais Windows, Linux ou macOS.

Note

Ferramentas da AWS para PowerShell a versão 4 (V4) é uma atualização compatível com versões anteriores da versão 3.3. Ferramentas da AWS para PowerShell Ele adiciona melhorias significativas enquanto mantém o comportamento existente do cmdlet. Os scripts existentes deverão continuar funcionando depois do upgrade para o V4, mas é recomendável testá-los atentamente antes do upgrade. Para obter mais informações sobre essas alterações no V4, consulte [Migrando da Ferramentas da AWS para PowerShell versão 3.3 para a versão 4](#).

Eles Ferramentas da AWS para PowerShell estão disponíveis nos três pacotes distintos a seguir:

- [AWS.Tools](#)
- [AWSPowerConcha. NetCore](#)
- [AWSPowerConcha](#)

Manutenção e suporte para as versões principais do SDK

Para obter informações sobre manutenção e suporte para as versões principais do SDK e suas dependências subjacentes, consulte o seguinte no Guia de [referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas](#):

- [AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas](#)
- [AWS SDKs matriz de suporte de versões e ferramentas](#)

AWS.Tools- Uma versão modularizada do Ferramentas da AWS para PowerShell

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Installer**

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Common**

ZIP Archive **AWS.Tools**

Essa versão do Ferramentas da AWS para PowerShell é a versão recomendada para qualquer computador executado PowerShell em um ambiente de produção. Como ele é modularizado, é necessário fazer download e carregar somente os módulos dos serviços que deseja usar. Isso reduz o tempo de download, o uso de memória e, na maioria dos casos, habilita a importação automática de cmdlets das AWS.Tools sem a necessidade de chamar `Import-Module` manualmente primeiro.

Essa é a versão mais recente Ferramentas da AWS para PowerShell e é executada em todos os sistemas operacionais compatíveis, incluindo Windows, Linux e macOS. Esse pacote fornece um módulo de instalação `AWS.Tools.Installer`, um módulo comum e um módulo para cada AWS serviço, por exemplo, `AWS.Tools.EC2`, `AWS.Tools.IdentityManagement`, `AWS.Tools.S3`, e assim por diante. `AWS.Tools.Common`

O `AWS.Tools.Installer` módulo fornece cmdlets que permitem instalar, atualizar e remover os módulos de cada um dos AWS serviços. Os cmdlets desse módulo garantem automaticamente que você tenha todos os módulos dependentes necessários para oferecer suporte aos módulos que você deseja usar.

O módulo `AWS.Tools.Common` fornece cmdlets para configuração e autenticação que não são específicos do produto. Para usar os cmdlets para um AWS serviço, basta executar o comando. PowerShell importa automaticamente o `AWS.Tools.Common` módulo e o módulo do AWS serviço

cujo cmdlet você deseja executar. Esse módulo é instalado automaticamente se você usar o módulo `AWS.Tools.Installer` para instalar os módulos do serviço.

Você pode instalar essa versão do Ferramentas da AWS para PowerShell em computadores que estão executando:

- PowerShell Core 6.0 ou posterior no Windows, Linux ou macOS.
- Windows PowerShell 5.1 ou posterior no Windows com o .NET Framework 4.7.2 ou posterior.

Ao longo deste guia, quando precisamos especificar somente esta versão, nos referimos a ela pelo nome do módulo: `AWS.Tools`.

AWSPowerConcha. NetCore - Uma versão de módulo único do Ferramentas da AWS para PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell.NetCore**

ZIP Archive **AWSPowerShell.NetCore**

Essa versão consiste em um único módulo grande que contém suporte para todos os AWS serviços. Antes de usar este módulo, você deverá importá-lo manualmente.

Você pode instalar essa versão do Ferramentas da AWS para PowerShell em computadores que estão executando:

- PowerShell Core 6.0 ou posterior no Windows, Linux ou macOS.
- Windows PowerShell 3.0 ou posterior no Windows com o .NET Framework 4.7.2 ou posterior.

Ao longo deste guia, quando precisamos especificar somente essa versão, nos referimos a ela pelo nome do módulo: `AWSPowerShell. NetCore`.

AWSPowerShell - Uma versão de módulo único para Windows PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell**

ZIP Archive **AWSPowerShell**

Essa versão do Ferramentas da AWS para PowerShell é compatível e pode ser instalada somente em computadores Windows que estejam executando as PowerShell versões 2.0 a 5.1 do Windows. Não é compatível com o PowerShell Core 6.0 ou posterior, nem com qualquer outro sistema operacional (Linux ou macOS). Essa versão consiste em um único módulo grande que contém suporte para todos os AWS serviços.

Ao longo deste guia, quando precisamos especificar somente essa versão, nos referimos a ela pelo nome do módulo: `AWSPowerShell`.

Como usar este guia

O guia é dividido nas seções principais a seguir.

[Instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Esta seção explica como instalar Ferramentas da AWS para PowerShell o. Inclui como AWS se inscrever, caso ainda não tenha uma conta, e como criar um usuário do IAM que você possa usar para executar os cmdlets.

[Conceitos básicos da AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Esta seção descreve os fundamentos do uso do Ferramentas da AWS para PowerShell, como especificar credenciais e AWS regiões, localizar cmdlets para um serviço específico e usar aliases para cmdlets.

[Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Esta seção inclui informações sobre como usar o Ferramentas da AWS para PowerShell para realizar algumas das AWS tarefas mais comuns.

Tópicos adicionais nesta seção

- [Histórico de revisões](#)
- [O que há de novo no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Histórico de revisões

Para descobrir o que mudou em várias versões, veja o seguinte:

- [Os logs de alteração](#)
- [O que há de novo no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Histórico do documento](#)

O que há de novo no Ferramentas da AWS para PowerShell

Para obter informações de alto nível sobre novos desenvolvimentos relacionados ao Ferramentas da AWS para PowerShell, consulte a página do produto em <https://aws.amazon.com/powershell/> e os [logs de alteração](#).

Estas são as novidades do Tools for PowerShell.

17 de setembro de 2025: fim do suporte para a versão 4 do Ferramentas da AWS para PowerShell em breve

Foi anunciado o fim do suporte para a versão (V4) do Ferramentas da AWS para PowerShell. Consulte o [Guia de migração do V5](#) para migrar os scripts do V4 e evitar interrupções. Para acessar mais informações, consulte a postagem do blog [Announcing the end-of-support for Ferramentas da AWS para PowerShell v4](#).

23 de junho de 2025: versão 5 do Ferramentas da AWS para PowerShell

A versão 5 (V5) do Ferramentas da AWS para PowerShell está disponível ao público! Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do Ferramentas da AWS para PowerShell \(V5\)](#), especialmente o tópico [Migração para V5](#).

10 de fevereiro de 2025: versão GA de observabilidade

Observabilidade é a medida em que o estado atual de um sistema pode ser identificado com base nos dados emitidos por ele. A observabilidade foi adicionada ao Tools for PowerShell, inclusive uma implementação de um provedor de telemetria. Para obter mais informações, consulte [Observabilidade](#) neste guia e a postagem do blog [Announcing the general availability of AWS .NET OpenTelemetry libraries](#).

15 de janeiro de 2025: novo comportamento padrão da proteção de integridade

A partir da versão 4.1.737 do Ferramentas da AWS para PowerShell, as ferramentas oferecem proteções de integridade padrão calculando automaticamente uma soma de verificação CRC32 para uploads. Para obter mais informações, consulte o anúncio no GitHub em <https://github.com/aws/aws->

[tools-for-powershell/issues/370](#). O Tools também fornece configurações globais para proteções de integridade de dados que você pode definir externamente. Leia mais sobre elas em [Proteções da integridade de dados](#) no [Guia de referência de SDKs e ferramentas da AWS](#).

18 de novembro de 2024: versão prévia 1 da versão 5

A versão prévia 1 do Ferramentas da AWS para PowerShell versão 5 foi lançada em 18 de novembro de 2024. Para obter mais informações sobre essa versão prévia, consulte a postagem do blog [Preview 1 of Ferramentas da AWS para PowerShell V5](#).

Instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell

Para instalar e usar os cmdlets do Ferramentas da AWS para PowerShell com êxito, consulte as etapas nos tópicos a seguir.

Tópicos

- [Instalar a Ferramentas da AWS para PowerShell no Windows](#)
- [Instalando Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou macOS](#)
- [Migrando da Ferramentas da AWS para PowerShell versão 3.3 para a versão 4](#)

Instalar a Ferramentas da AWS para PowerShell no Windows

Um computador baseado no Windows pode executar uma das seguintes opções de pacote do Ferramentas da AWS para PowerShell:

- **[AWS.Tools](#)** - a versão modularizada do Ferramentas da AWS para PowerShell. Cada serviço da AWS é compatível com seu próprio módulo individual pequeno, com os módulos compartilhados de suporte `AWS.Tools.Common` e `AWS.Tools.Installer`.
- **[AWSPowerShell.NetCore](#)**: a versão de módulo único do Ferramentas da AWS para PowerShell. Todos os serviços da AWS são compatíveis com esse único módulo grande.

Note

Esteja ciente de que o módulo único pode ser muito grande para ser usado com funções [AWS Lambda](#). Em vez disso, use a versão modularizada mostrada acima.

- **[AWSPowerShell](#)**: a versão legada de módulo grande e único do Ferramentas da AWS para PowerShell específica do Windows. Todos os serviços da AWS são compatíveis com esse único módulo grande.

O pacote escolhido depende da versão e edição do Windows sendo executado.

Note

O Ferramentas da AWS para PowerShell é instalado por padrão em todas as imagens de máquina da Amazon (AMIs) do Windows. A opção instalada depende da AMI. Muitas AMIs

têm o módulo `AWSPowerShell`, mas algumas podem ter uma opção diferente. Por exemplo, as AMIs do Amazon EC2 para Windows Server 2025 usam a opção modular `AWS.Tools`.

A configuração do Ferramentas da AWS para PowerShell envolve as tarefas de alto nível descritas em detalhes a seguir nesse tópico.

1. Instale a opção de pacote do Ferramentas da AWS para PowerShell que seja apropriada para o seu ambiente.
2. Verifique se a execução do script está habilitada ao executar o cmdlet `Get-ExecutionPolicy`.
3. Importe o módulo do Ferramentas da AWS para PowerShell para a sua sessão do PowerShell.

Pré-requisitos

As versões mais recentes do PowerShell, incluindo o PowerShell Core, estão disponíveis como downloads da Microsoft em [Instalar várias versões do PowerShell](#) no site da Microsoft.

Instalar o **AWS.Tools** no Windows

É possível instalar a versão modularizada do Ferramentas da AWS para PowerShell em computadores que executam o Windows com Windows PowerShell 5.1 ou PowerShell Core 6.0 ou posterior. Para obter informações sobre como instalar o PowerShell Core, consulte [Instalar várias versões do PowerShell](#) no site da Microsoft.

Você pode instalar o `AWS.Tools` de três maneiras:

- Usando os cmdlets do módulo `AWS.Tools.Installer`. Este módulo `AWS.Tools` simplifica a instalação e a atualização de outros módulos. O `AWS.Tools.Installer` exige `PowerShellGet`, e automaticamente baixa e instala uma versão atualizada dele. O `AWS.Tools.Installer` mantém automaticamente as versões do módulo sincronizadas. Quando você instala ou atualiza para uma nova versão de um módulo, os cmdlets em `AWS.Tools.Installer` atualizam automaticamente todos os outros módulos `AWS.Tools` para a mesma versão.

Esse método está descrito no procedimento a seguir.

- Baixando os módulos de [AWS.Tools.zip](#) e extração em uma das pastas do módulo. É possível descobrir as pastas de módulo exibindo o valor da variável de ambiente `PSModulePath`.

⚠ Warning

Depois do download do arquivo ZIP e antes da extração do conteúdo, talvez seja necessário desbloqueá-lo. Isso costuma ser feito abrindo as propriedades do arquivo, exibindo a guia Geral e marcando a caixa de seleção Desbloquear, se houver. Se o arquivo ZIP precisar ser desbloqueado, mas você não fizer isso, você poderá receber erros semelhantes aos seguintes: "Import-Module : não foi possível carregar o arquivo ou o assembly".

- Instalação de cada módulo de serviço na Galeria do PowerShell usando o cmdlet `Install-Module`.

Para instalar **AWS.Tools** no Windows usando o módulo **AWS.Tools.Installer**

1. Inicie uma sessão do PowerShell.

i Note

Recomendamos que você não execute o PowerShell como um administrador com permissões elevadas, exceto quando for exigido pela tarefa em questão. Isso se deve ao risco potencial de segurança e é consistente com o princípio do privilégio mínimo.

2. Para instalar o pacote do AWS.Tools modularizado, execute o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Se for notificado de que o repositório é "não confiável", você será solicitado a confirmar se deseja instalar de qualquer maneira. Digite **y** para permitir que o PowerShell instale o módulo. Para evitar o prompt e instalar o módulo sem confiar no repositório, você pode executar o comando com o parâmetro `-Force`.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Agora você pode instalar o módulo para cada serviço da AWS que deseja usar com o cmdlet `Install-AWSToolsModule`. Por exemplo, o comando a seguir instala os módulos do Amazon EC2 e do Amazon S3. Esse comando também instala todos os módulos dependentes que são exigidos para que o módulo especificado funcione. Por exemplo, ao instalar o primeiro módulo do serviço `AWS.Tools`, ele também instala `AWS.Tools.Common`. Esse é um módulo compartilhado exigido por todos os módulos de serviço da AWS. Ele também remove as versões mais antigas dos módulos e atualiza outros módulos para a mesma versão mais recente.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0

Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
Uninstalling module AWS.Tools.S3
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

O cmdlet `Install-AWSToolsModule` faz download de todos os módulos solicitados do PSRepository chamado PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) e o considera como uma fonte confiável. Use o comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obter mais informações sobre esse PSRepository.

Por padrão, o comando anterior instala módulos na pasta %USERPROFILE%\Documents\WindowsPowerShell\Modules. Para instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell para todos os usuários de um computador, é necessário executar o comando a seguir em uma sessão do PowerShell que você iniciou como administrador. Por exemplo, o comando a seguir instala o módulo do IAM na pasta %ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules que pode ser acessada por todos os usuários.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.IdentityManagement -Scope AllUsers
```

Para instalar outros módulos, execute comandos semelhantes com os nomes de módulo apropriados, conforme encontrado em [PowerShell Gallery](#).

Instalar o AWSPowerShell.NetCore no Windows

É possível instalar o AWSPowerShell.NetCore em computadores que executam o Windows com o PowerShell versão 3 a 5.1 ou PowerShell Core 6.0 ou posterior. Para obter informações sobre como instalar o PowerShell Core, consulte [Instalar várias versões do PowerShell](#) no site do Microsoft PowerShell.

É possível instalar o AWSPowerShell.NetCore de uma duas formas

- Baixando o módulo [AWSPowerShell.NetCore.zip](#) e extraíndo-o em um dos diretórios do módulo. É possível descobrir os diretórios do módulo exibindo o valor da variável de ambiente PSModulePath.

Warning

Depois do download do arquivo ZIP e antes da extração do conteúdo, talvez seja necessário desbloqueá-lo. Isso costuma ser feito abrindo as propriedades do arquivo, exibindo a guia Geral e marcando a caixa de seleção Desbloquear, se houver. Se o arquivo ZIP precisar ser desbloqueado, mas você não fizer isso, você poderá receber erros semelhantes aos seguintes: "Import-Module : não foi possível carregar o arquivo ou o assembly".

- Instalando a partir da Galeria do PowerShell usando o cmdlet Install-Module, conforme descrito no procedimento a seguir.

Para instalar o `AWSPowerShell.NetCore` pela Galeria do PowerShell usando o cmdlet `Install-Module`

Para instalar o `AWSPowerShell.NetCore` a partir da Galeria do PowerShell, seu computador deve estar executando o PowerShell 5.0 ou posterior ou executando o [PowerShellGet](#) no PowerShell 3 ou posterior. Execute o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore
```

Se você estiver executando o PowerShell como administrador, o comando anterior instalará o Ferramentas da AWS para PowerShell para todos os usuários no computador. Se você estiver executando o PowerShell como um usuário padrão sem permissões de administrador, esse mesmo comando instalará o Ferramentas da AWS para PowerShell apenas para o usuário atual.

Para instalar apenas para o usuário atual quando esse usuário tiver permissões de administrador, execute o comando com o conjunto de parâmetros do `-Scope CurrentUser` conforme indicado a seguir.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore -Scope CurrentUser
```

Embora o PowerShell 3.0 ou versões mais recentes normalmente carreguem módulos na sessão do PowerShell na primeira vez que você executa um cmdlet no módulo, o módulo `AWSPowerShell.NetCore` é muito grande para oferecer suporte a essa funcionalidade. Você deve carregar explicitamente o módulo `AWSPowerShell.NetCore` na sessão do PowerShell executando o comando a seguir.

```
PS > Import-Module AWSPowerShell.NetCore
```

Para carregar o módulo `AWSPowerShell.NetCore` na sessão do PowerShell automaticamente, adicione esse comando ao seu perfil do PowerShell. Para obter mais informações sobre como editar seu perfil do PowerShell, consulte [About Profiles \(Sobre perfis\)](#) na documentação do PowerShell.

Instalar o AWSPowerShell no Windows PowerShell

Você pode instalar o AWS Tools for Windows PowerShell de duas maneiras:

- Baixando o módulo de [AWSPowerShell.zip](#) e extraíndo-o em um dos diretórios do módulo. É possível descobrir os diretórios do módulo exibindo o valor da variável de ambiente `PSModulePath`.

 Warning

Depois do download do arquivo ZIP e antes da extração do conteúdo, talvez seja necessário desbloqueá-lo. Isso costuma ser feito abrindo as propriedades do arquivo, exibindo a guia Geral e marcando a caixa de seleção Desbloquear, se houver. Se o arquivo ZIP precisar ser desbloqueado, mas você não fizer isso, você poderá receber erros semelhantes aos seguintes: “Import-Module : não foi possível carregar o arquivo ou o assembly”.

- Instalando a partir da Galeria do PowerShell usando o cmdlet `Install-Module` conforme descrito no procedimento a seguir.

Para instalar o `AWSPowerShell` pela Galeria do PowerShell usando o cmdlet `Install-Module`

Você poderá instalar o `AWSPowerShell` a partir da Galeria do PowerShell se estiver executando o PowerShell 5.0 ou posterior ou tiver instalado o [PowerShellGet](#) no PowerShell 3 ou posterior. Você pode instalar e atualizar o `AWSPowerShell` a partir da [Galeria do PowerShell](#) da Microsoft executando o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

Para carregar o módulo `AWSPowerShell` na sessão do PowerShell automaticamente, adicione o cmdlet `import-module` anterior em seu perfil do PowerShell. Para obter mais informações sobre como editar seu perfil do PowerShell, consulte [About Profiles \(Sobre perfis\)](#) na documentação do PowerShell.

 Note

O Tools for Windows PowerShell é instalado por padrão em todas as imagens de máquina da Amazon (AMIs) baseadas em Windows.

Ativar a execução do script

Para carregar os módulos do Ferramentas da AWS para PowerShell, você deve habilitar a execução de script do PowerShell. Para habilitar a execução do script, execute o cmdlet `Set-`

ExecutionPolicy para definir uma política de RemoteSigned. Para obter mais informações, consulte [About Execution Policies](#) no site da Microsoft Technet.

 Note

Este é um requisito apenas para computadores que executam o Windows. A restrição de segurança ExecutionPolicy não está presente em outros sistemas operacionais.

Para ativar a execução do script

1. São necessários direitos de administrador para definir a política de execução. Caso não esteja conectado como usuário com direitos de administrador, abra uma sessão do PowerShell como Administrador. Escolha Start (Iniciar) e selecione All Programs (Todos os programas). Escolha Accessories (Acessórios) e selecione Windows PowerShell. Clique com o botão direito em Windows PowerShell e, no menu de contexto, escolha Run as administrator (Executar como administrador).
2. No prompt de comando, digite o seguinte.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

 Note

Em um sistema de 64 bits, você deve fazer isso separadamente para a versão de 32 bits do PowerShell, Windows PowerShell (x86).

Caso não tenha a política de execução definida corretamente, o PowerShell exibe o seguinte erro sempre que você tentar executar um script, assim como o seu perfil.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
```


+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException

O instalador do Tools for Windows PowerShell atualiza automaticamente o valor de [PSModulePath](#) para incluir o local do diretório que contém o módulo `AWSPowerShell`.

Como o `PSModulePath` inclui o local do diretório do módulo da AWS, o cmdlet `Get-Module -ListAvailable` mostra o módulo.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}
Manifest	AWSPowerShell	{Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus, Remove-IAMGroupPol...

Versionamento

A AWS lança novas versões do Ferramentas da AWS para PowerShell periodicamente para oferecer suporte a novos produtos e recursos da AWS. Para determinar a versão do Tools que você instalou, execute o cmdlet [Get-AWSPowerShellVersion](#):

Por exemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
Version 4.1.849
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
Core Runtime Version 3.7.402.75
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

- Logging from log4net, Apache License
[<http://logging.apache.org/log4net/license.html>]

Você também pode adicionar o parâmetro `-ListServiceVersionInfo` a um comando [Get-AWSPowerShellVersion](#) para ver uma lista dos serviços da AWS compatíveis com a versão atual das ferramentas. Se você usar a opção modularizada `AWS.Tools.*`, somente os módulos importados atualmente serão exibidos.

Por exemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
...

Service                                Noun Prefix Module Name                                SDK
-----
Assembly
Version
-----
-----
AWS IAM Access Analyzer                IAMAA      AWS.Tools.AccessAnalyzer
3.7.400.33
AWS Account                           ACCT       AWS.Tools.Account
3.7.400.33
AWS Certificate Manager Private... PCA        AWS.Tools.ACMPCA
3.7.400.34
AWS Amplify                           AMP        AWS.Tools.Amplify
3.7.401.28
Amplify Backend                       AMPB       AWS.Tools.AmplifyBackend
3.7.400.33
...
```

Para determinar a versão do PowerShell que você está executando, insira `$PSVersionTable` para visualizar o conteúdo da [variável automática](#) `$PSVersionTable`.

Por exemplo:

```
PS > $PSVersionTable

Name      Value
----
PSVersion 6.2.2
```

```
PSEdition                Core
GitCommitId              6.2.2
OS                       Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20
  16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_ARM_T8020
Platform                 Unix
PSCompatibleVersions     {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion 2.3
SerializationVersion     1.1.0.1
WSManStackVersion        3.0
```

Atualizar o Ferramentas da AWS para PowerShell no Windows

Periodicamente, à medida que as versões atualizadas do Ferramentas da AWS para PowerShell são lançadas, é necessário atualizar a versão que está sendo executada localmente.

Atualizar os módulos **AWS.Tools** modularizados

A fim de atualizar os módulos **AWS.Tools** para a versão mais recente, execute o seguinte comando:

```
PS > Update-AWSToolsModule -CleanUp
```

Esse comando atualiza todos os **AWS.Tools** módulos instalados no momento e, após uma atualização bem-sucedida, remove outras versões instaladas.

Note

O cmdlet `Update-AWSToolsModule` faz download de todos os módulos do PSRepository chamado PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) e o considera como uma fonte confiável. Use o comando: `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obter mais informações sobre esse PSRepository.

Atualizar o Tools for PowerShell Core

Execute o cmdlet `Get-AWSPowerShellVersion` para determinar a versão que você está executando e compará-la com a versão do Tools for Windows PowerShell que está disponível no site [Galeria do PowerShell](#). Sugerimos verificar a cada duas ou três semanas. O suporte para novos comandos e produtos da AWS estará disponível somente após a atualização para uma versão com esse suporte.

Antes de instalar uma versão mais recente do `AWSPowerShell.NetCore`, desinstale o módulo existente. Feche todas as sessões do PowerShell antes de desinstalar o pacote existente. Execute o seguinte comando para desinstalar o pacote.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Depois de desinstalar o pacote, instale o módulo atualizado executando o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Após a instalação, execute o comando `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` para carregar os cmdlets atualizados na sessão do PowerShell.

Atualizar o Tools for Windows PowerShell

Execute o cmdlet `Get-AWSPowerShellVersion` para determinar a versão que você está executando e compará-la com a versão do Tools for Windows PowerShell que está disponível no site [Galeria do PowerShell](#). Sugerimos verificar a cada duas ou três semanas. O suporte para novos comandos e produtos da AWS estará disponível somente após a atualização para uma versão com esse suporte.

- Se você instalou usando o cmdlet `Install-Module`, execute os comandos a seguir.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell -AllVersions
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

- Se você instalou usando um arquivo ZIP baixado:
 1. Faça download da versão mais recente do site do [Tools for PowerShell](#). Compare o número da versão do pacote no nome do arquivo baixado com o número da versão obtido ao executar o cmdlet `Get-AWSPowerShellVersion`.
 2. Se a versão baixada for um número mais alto que a versão instalada, feche todos os consoles do Tools for Windows PowerShell.
 3. Instale a versão mais recente do Tools for Windows PowerShell.

Após a instalação, execute o `Import-Module AWSPowerShell` para carregar os cmdlets atualizados na sessão do PowerShell. Ou execute o console personalizado do Ferramentas da AWS para PowerShell no menu Start (Iniciar).

Instalando Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou macOS

Este tópico fornece instruções sobre como instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou no macOS.

Visão geral da configuração

Para instalar Ferramentas da AWS para PowerShell em um computador Linux ou macOS, você pode escolher entre duas opções de pacote:

- [AWS.Tools](#)— A versão modularizada do Ferramentas da AWS para PowerShell Cada AWS serviço é suportado por seu próprio módulo pequeno e individual, com módulos de suporte compartilhados `AWS.Tools.Common`.
- [AWSPowerShell.NetCore](#) — A versão única e de módulo grande do Ferramentas da AWS para PowerShell Todos os AWS serviços são suportados por esse módulo único e grande.

Note

Esteja ciente de que o módulo único pode ser muito grande para ser usado com funções [AWS Lambda](#). Em vez disso, use a versão modularizada mostrada acima.

A respectiva configuração em um computador com Linux ou macOS envolve as seguintes tarefas, descritas em detalhes posteriormente nesse tópico:

1. Instale o PowerShell Core 6.0 ou posterior em um sistema compatível.
2. Depois de instalar o PowerShell Core, comece PowerShell executando `pwsh` no shell do sistema.
3. Instale um `AWS.Tools` ou o `AWSPowerShell.NetCore`.
4. Execute o `Import-Module` cmdlet apropriado para importar o módulo para sua PowerShell sessão.
5. Execute o cmdlet [AWSDefaultInitialize-Configuration](#) para fornecer suas credenciais. AWS

Pré-requisitos

Para executar o AWS Tools for PowerShell Core, seu computador deve estar executando o PowerShell Core 6.0 ou posterior.

- Para obter uma lista das versões suportadas da plataforma Linux e obter informações sobre como instalar a versão mais recente do PowerShell em um computador baseado em Linux, consulte [Instalando PowerShell no Linux no site](#) da Microsoft. Alguns sistemas operacionais baseados em Linux, como Arch, Kali e Raspbian, não são oficialmente compatíveis, mas têm níveis variáveis de suporte da comunidade.
- Para obter informações sobre as versões compatíveis do macOS e sobre como instalar a versão mais recente do PowerShell macOS, consulte Instalação [no PowerShell macOS no site](#) da Microsoft.

Instalar o **AWS.Tools** no Linux ou no macOS

Você pode instalar a versão modularizada do Ferramentas da AWS para PowerShell em computadores que estejam executando o PowerShell Core 6.0 ou posterior. Para obter informações sobre como instalar o PowerShell Core, consulte [Instalando várias versões do PowerShell](#) no PowerShell site da Microsoft.

Você pode instalar o AWS.Tools de três maneiras:

- Usando os cmdlets do módulo `AWS.Tools.Installer`. Este módulo `AWS.Tools` simplifica a instalação e a atualização de outros módulos. O `AWS.Tools.Installer` exige `PowerShellGet`, e automaticamente baixa e instala uma versão atualizada dele. O `AWS.Tools.Installer` mantém automaticamente as versões do módulo sincronizadas. Quando você instala ou atualiza para uma nova versão de um módulo, os cmdlets em `AWS.Tools.Installer` atualizam automaticamente todos os outros módulos `AWS.Tools` para a mesma versão.

Esse método está descrito no procedimento a seguir.

- Download dos módulos de [AWS.Tools.zip](#) e extração em um dos diretórios do módulo. Você pode descobrir seus diretórios de módulo imprimindo o valor da variável `$Env:PSModulePath`.
- Instalando cada módulo de serviço da PowerShell Galeria usando o `Install-Module` cmdlet.

Para instalar **AWS.Tools** no Linux ou no macOS usando o módulo **AWS.Tools.Installer**

1. Inicie uma sessão PowerShell principal executando o comando a seguir.

```
$ pwsh
```

Note

Recomendamos que você não execute PowerShell como administrador com permissões elevadas, exceto quando exigido pela tarefa em questão. Isso se deve ao risco potencial de segurança e é consistente com o princípio do privilégio mínimo.

2. Para instalar o pacote **AWS.Tools** modularizado usando o módulo **AWS.Tools.Installer**, execute o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Se você for notificado de que o repositório é "não confiável", você será solicitado a confirmar se deseja prosseguir com a instalação. Digite **y** para permitir PowerShell a instalação do módulo. Para evitar o prompt e instalar o módulo sem confiar no repositório, você pode executar o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Agora você pode instalar o módulo para cada serviço que deseja usar. Por exemplo, o comando a seguir instala os módulos do Amazon EC2 e do Amazon S3. Esse comando também instala todos os módulos dependentes que são exigidos para que o módulo especificado funcione. Por exemplo, ao instalar o primeiro módulo do serviço **AWS.Tools**, ele também instala **AWS.Tools.Common**. Esse é um módulo compartilhado exigido por todos os módulos AWS de serviço. Ele também remove as versões mais antigas dos módulos e atualiza outros módulos para a mesma versão mais recente.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
```

Confirm

Are you sure you want to perform this action?

Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0

Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0

Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0

Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0

Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0

Uninstalling module AWS.Tools.Glacier

Uninstalling module AWS.Tools.S3

Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService

Uninstalling module AWS.Tools.SQS

Uninstalling module AWS.Tools.Common

Note

O `Install-AWSToolsModule` cmdlet baixa todos os módulos solicitados do PSRepository nome PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) e considera o repositório como uma fonte confiável. Use o comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obter mais informações sobre esse PSRepository.

O comando anterior instala os módulos nos diretórios-padrão do seu sistema. Os diretórios reais dependem da distribuição e da versão do sistema operacional e da PowerShell versão instalada. Por exemplo, se você instalou o PowerShell 7 em um sistema semelhante ao RHEL, os módulos padrão provavelmente estão localizados em `/opt/microsoft/powershell/7/Modules` (ou `$PSHOME/Modules`) e os módulos do usuário provavelmente estão localizados em `~/.local/share/powershell/Modules`. Para obter mais informações, consulte [Instalar PowerShell no Linux](#) no PowerShell site da Microsoft. Para ver onde os módulos estão instalados, execute o seguinte comando:

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```


Para instalar outros módulos, execute comandos semelhantes com os nomes de módulo apropriados, conforme encontrado na [PowerShell Galeria](#).

Instale o AWSPower Shell. NetCore no Linux ou macOS

Para atualizar para uma versão mais recente do AWSPower Shell. NetCore, siga as instruções em [Atualizando o Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou macOS](#). Desinstale as versões anteriores do AWSPower Shell. NetCore primeiro.

Você pode instalar o AWSPower Shell. NetCore de duas maneiras:

- Download do módulo de [AWSPowerShell.NetCore.zip](#) e extração em um dos diretórios do módulo. Você pode descobrir seus diretórios de módulo imprimindo o valor da variável `$Env:PSModulePath`.
- Instalando a partir da PowerShell Galeria usando o `Install-Module` cmdlet conforme descrito no procedimento a seguir.

Para instalar o AWSPower Shell. NetCore no Linux ou macOS usando o cmdlet `Install-Module`

Inicie uma sessão PowerShell principal executando o comando a seguir.

```
$ pwsh
```

Note

Recomendamos que você não comece PowerShell correndo `sudo pwsh` para executar PowerShell com direitos de administrador elevados. Isso se deve ao risco potencial de segurança e é consistente com o princípio do privilégio mínimo.

Para instalar o AWSPower Shell. NetCore pacote de módulo único da PowerShell Galeria, execute o seguinte comando.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this
repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository
cmdlet. Are you sure
you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"N"): y
```

Se você for notificado de que o repositório é "não confiável", você será solicitado a confirmar se deseja prosseguir com a instalação. Digite **y** para permitir PowerShell a instalação do módulo. Para evitar o prompt sem confiar no repositório, você pode executar o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Você não precisa executar esse comando como root, a menos que queira instalá-lo Ferramentas da AWS para PowerShell para todos os usuários de um computador. Para fazer isso, execute o comando a seguir em uma PowerShell sessão com a qual você começou usando `pwsh`.

```
PS > Install-Module -Scope AllUsers -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Execução do script

O comando `Set-ExecutionPolicy` não está disponível em sistemas que não sejam Windows. Você pode executar `Get-ExecutionPolicy`, o que mostra que a configuração padrão da política de execução no PowerShell Core em execução em sistemas não Windows é `Unrestricted`. Para obter mais informações, consulte [About Execution Policies](#) no site da Microsoft Technet.

Como `PSModulePath` inclui a localização do diretório do AWS módulo, o `Get-Module -ListAvailable` cmdlet mostra o módulo que você instalou.

AWS.Tools

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

```
Directory: /Users/username/.local/share/powershell/Modules
```

ModuleType	Version	Name	PSEdition	ExportedCommands
Binary	3.3.563.1	AWS.Tools.Common	Desk	{Clear-AWSHistory, Set-AWSHistoryConfiguration, Initialize-AWSDefaultConfiguration, Clear-AWSDefaultConfigurat...

AWSPowerConcha. NetCore

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

```
Directory: /Users/username/.local/share/powershell/Modules
```

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
-----	-----	----	-----
Binary	3.3.563.1	AWSPowerShell.NetCore	

Configure um PowerShell console para usar o AWS Tools for PowerShell Core (AWSPowerShell). NetCore Somente)

PowerShell O Core normalmente carrega módulos automaticamente sempre que você executa um cmdlet no módulo. Mas isso não funciona para a AWSPower Shell. NetCore devido ao seu grande tamanho. Para começar a executar o AWSPower Shell. NetCore cmdlets, você deve primeiro executar o `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` comando. Isso não é necessário para cmdlets nos módulos do `AWS.Tools`.

Inicialize sua sessão PowerShell

Ao iniciar PowerShell em um sistema baseado em Linux ou macOS depois de instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell, você deve executar [Initialize- AWSDefault Configuration](#) para especificar qual chave de acesso usar. AWS Para saber mais sobre o Initialize- AWSDefaultConfiguration, consulte [Usando AWS credenciais](#).

Note

Nas versões anteriores (antes da 3.3.96.0) do Ferramentas da AWS para PowerShell, esse cmdlet foi nomeado. `Initialize-AWSDefaults`

Versionamento

AWS lança novas versões do Ferramentas da AWS para PowerShell periodicamente para oferecer suporte a novos AWS serviços e recursos. Para determinar a versão do Ferramentas da AWS para PowerShell que você instalou, execute o `AWSPower ShellVersion` cmdlet [Get-](#).

Por exemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 4.1.849
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 3.7.402.75
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Para ver uma lista dos AWS serviços suportados na versão atual das ferramentas, adicione o - `ListServiceVersionInfo` parâmetro a um `AWSPowerShellVersion` cmdlet [Get-](#).

Para determinar a versão PowerShell que você está executando, insira `$PSVersionTable` para visualizar o conteúdo da [variável \\$PSVersionTable automática](#).

Por exemplo:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Atualizando o Ferramentas da AWS para PowerShell no Linux ou macOS

Periodicamente, à medida que as versões atualizadas do Ferramentas da AWS para PowerShell são lançadas, você deve atualizar a versão que está executando localmente.

Atualizar os módulos **AWS.Tools** modularizados

A fim de atualizar os módulos **AWS.Tools** para a versão mais recente, execute o seguinte comando:

```
PS > Update-AWSToolsModule -CleanUp
```

Esse comando atualiza todos os módulos **AWS.Tools** instalados atualmente e, para os módulos que foram atualizados com êxito, remove as versões anteriores.

Note

O `Update-AWSToolsModule` cmdlet baixa todos os módulos do PSRepository nome PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) e o considera uma fonte confiável. Use o comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obter mais informações sobre esse PSRepository.

Atualize as ferramentas do PowerShell Core

Execute o `Get-AWSPowerShellVersion` cmdlet para determinar a versão que você está executando e compare-a com a versão do Tools for Windows PowerShell que está disponível no site da [PowerShell Galeria](#). Sugerimos verificar a cada duas ou três semanas. Support para novos comandos e AWS serviços está disponível somente após a atualização para uma versão com esse suporte.

Antes de instalar uma versão mais recente do **AWSPowerShell.NetCore**, desinstale o módulo existente. Feche todas PowerShell as sessões abertas antes de desinstalar o pacote existente. Execute o seguinte comando para desinstalar o pacote.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Depois de desinstalar o pacote, instale o módulo atualizado executando o comando a seguir.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Após a instalação, execute o comando `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` para carregar os cmdlets atualizados em sua PowerShell sessão.

Informações relacionadas

- [Conceitos básicos da AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Migrando da Ferramentas da AWS para PowerShell versão 3.3 para a versão 4

Ferramentas da AWS para PowerShell a versão 4 é uma atualização compatível com versões anteriores da versão 3.3. Ferramentas da AWS para PowerShell Ele adiciona melhorias significativas enquanto mantém o comportamento existente do cmdlet.

Os scripts existentes devem continuar a funcionar após a atualização para a nova versão, mas recomendamos que você os teste minuciosamente antes de atualizar os ambientes de produção.

Esta seção descreve as alterações e explica como elas podem impactar os scripts.

Nova versão totalmente modularizada do **AWS.Tools**

A `AWSPowerShell.NetCore` e os pacotes `AWSPowerShell` eram “monolíticos”. Isso significava que todos os AWS serviços eram suportados no mesmo módulo, tornando-o muito grande e crescendo à medida que cada novo AWS serviço e recurso era adicionado. O novo `AWS.Tools` pacote é dividido em módulos menores que oferecem a flexibilidade de baixar e instalar somente aqueles necessários para os AWS serviços que você usa. O pacote inclui um módulo `AWS.Tools.Common` compartilhado que é exigido por todos os outros módulos e um módulo `AWS.Tools.Installer` que simplifica a instalação, a atualização e a remoção de módulos conforme necessário.

Isso também permite importar os cmdlets automaticamente na primeira chamada, sem precisar chamar primeiro `Import-Module`. No entanto, para interagir com os objetos .NET associados antes de chamar um cmdlet, você ainda deve ligar `Import-Module` para PowerShell informar sobre os tipos .NET relevantes.

Por exemplo, o comando a seguir tem uma referência a `Amazon.EC2.Model.Filter`. Esse tipo de referência não pode acionar a importação automática, portanto, é necessário chamar `Import-Module` primeiro ou o comando falhará.

```
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
InvalidOperation: Unable to find type [Amazon.EC2.Model.Filter].
```

```
PS > Import-Module AWS.Tools.EC2
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
PS > Get-EC2Instance -Filter $filter -Select Reservations.Instances.InstanceId
i-0123456789abcdefg
i-0123456789hijklmn
```

Novo cmdlet **Get-AWSService**

Para ajudá-lo a descobrir os nomes dos módulos de cada AWS serviço na `AWS.Tools` coleção de módulos, você pode usar o `Get-AWSService` cmdlet.

```
PS > Get-AWSService
Service : ACMPCA
CmdletNounPrefix : PCA
ModuleName : AWS.Tools.ACMPCA
SDKAssemblyVersion : 3.3.101.56
ServiceName : Certificate Manager Private Certificate Authority

Service : AlexaForBusiness
CmdletNounPrefix : ALXB
ModuleName : AWS.Tools.AlexaForBusiness
SDKAssemblyVersion : 3.3.106.26
ServiceName : Alexa For Business
...
```

Novo parâmetro **-Select** para controlar o objeto retornado por um cmdlet

A maioria dos cmdlets na versão 4 oferecem suporte a um novo parâmetro `-Select`. Cada cmdlet chama o AWS serviço APIs para você usando o AWS SDK para .NET. Em seguida, o Ferramentas da AWS para PowerShell cliente converte a resposta em um objeto que você pode usar em seus PowerShell scripts e direcionar para outros comandos. Às vezes, o PowerShell objeto final tem mais campos ou propriedades na resposta original do que você precisa, e outras vezes você pode querer

que o objeto inclua campos ou propriedades da resposta que não estão lá por padrão. O parâmetro `-Select` permite que você especifique o que está incluído no objeto .NET retornado pelo cmdlet.

Por exemplo, o [Get-S3Object](#) cmdlet invoca a operação do Amazon S3 SDK. [ListObjects](#) Essa operação retorna um [ListObjectsResponse](#) objeto. No entanto, por padrão, o `Get-S3Object` cmdlet retorna somente o `S3Objects` elemento da resposta do SDK para o usuário. PowerShell No exemplo a seguir, esse objeto é uma matriz com dois elementos.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678901111"
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
Key : file1.txt
LastModified : 9/30/2019 1:31:40 PM
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
Size : 568
StorageClass : STANDARD
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678902222"
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
Key : file2.txt
LastModified : 7/15/2019 9:36:54 AM
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
Size : 392
StorageClass : STANDARD
```

Na Ferramentas da AWS para PowerShell versão 4, você pode especificar `-Select *` o retorno do objeto de resposta.NET completo retornado pela chamada da API do SDK.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select *
```

```
IsTruncated      : False
NextMarker       :
S3Objects        : {file1.txt, file2.txt}
Name             : amzn-s3-demo-bucket
Prefix          :
MaxKeys          : 1000
CommonPrefixes   : {}
Delimiter        :
```

Também é possível especificar o caminho para a propriedade aninhada específica que você deseja. O exemplo a seguir retorna somente a propriedade `Key` de cada elemento na matriz `S3Objects`.


```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key  
file1.txt  
file2.txt
```

Em determinadas situações, pode ser útil retornar um parâmetro de cmdlet. É possível fazer isso com `-Select ^ParameterName`. Esse recurso substitui o parâmetro `-PassThru`, que ainda está disponível, mas defasado.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key |  
>> Write-S3ObjectTagSet -Select ^Key -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Tagging_TagSet  
@{ Key='key'; Value='value'}  
file1.txt  
file2.txt
```

[O tópico de referência](#) para cada cmdlet identifica se ele é compatível com o parâmetro `-Select`.

Limitação mais consistente do número de itens na saída

As versões anteriores do Ferramentas da AWS para PowerShell permitiam que você usasse o `-MaxItems` parâmetro para especificar o número máximo de objetos retornados na saída final.

Esse comportamento foi removido do `AWS.Tools`.

Esse comportamento está obsoleto no Shell. `AWSPower NetCore` e `AWSPower Shell`, e serão removidos dessas versões em uma versão futura.

Se a API do serviço subjacente oferecer suporte a um parâmetro `MaxItems`, ele ainda estará disponível e funcionará conforme a API específica. No entanto, ele não terá mais o comportamento adicionado de limitar o número de itens retornados na saída do cmdlet.

Para limitar o número de itens retornados na saída final, canalize a saída para o `Select-Object` cmdlet e especifique o `-First n` parâmetro, onde *n* está o número máximo de itens a serem incluídos na saída final.

```
PS > Get-S3ObjectV2 -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key | select -  
first 2  
file1.txt  
file2.txt
```

Nem todos os AWS serviços são suportados -MaxItems da mesma forma, então isso remove essa inconsistência e os resultados inesperados que às vezes ocorriam. Além disso, o -MaxItems combinado com o novo parâmetro [-Select](#) poderia, às vezes, produzir resultados confusos.

Parâmetros de fluxo mais fáceis de usar

Agora os parâmetros do tipo Stream ou byte[] podem aceitar os valores string, string[] ou FileInfo.

Por exemplo, você pode usar qualquer um dos exemplos a seguir.

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream '{  
>> "some": "json"  
>> }'
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream (ls .\some.json)
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream @('{', '"some":  
"json"', '}')
```

Ferramentas da AWS para PowerShell converte todas as strings para byte[] usar a codificação UTF-8.

Estendendo o pipe por nome da propriedade

Para tornar a experiência do usuário mais consistente, agora é possível passar a entrada do pipeline especificando o nome da propriedade para qualquer parâmetro.

No exemplo a seguir, criamos um objeto personalizado com propriedades que têm nomes que correspondem aos nomes de parâmetro do cmdlet de destino. Quando o cmdlet é executado, ele consome automaticamente essas propriedades como seus parâmetros.

```
PS > [pscustomobject] @{ BucketName='amzn-s3-demo-bucket'; Key='file1.txt';  
PartNumber=1 } | Get-S3ObjectMetadata
```

Note

Algumas propriedades suportavam isso em versões anteriores do Ferramentas da AWS para PowerShell. A versão 4 torna isso mais consistente, ativando-o para todos os parâmetros.

Parâmetros comuns estáticos

Para melhorar a consistência na versão 4.0 do Ferramentas da AWS para PowerShell, todos os parâmetros são estáticos.

Nas versões anteriores do Ferramentas da AWS para PowerShell, alguns parâmetros comuns `AccessKey`, como `SecretKey`, ou `ProfileNameRegion`, eram [dinâmicos](#), enquanto todos os outros parâmetros eram estáticos. Isso pode criar problemas porque PowerShell vincula os parâmetros estáticos antes dos dinâmicos. Por exemplo, digamos que você tenha executado o comando a seguir.

```
PS > Get-EC2Region -Region us-west-2
```

Versões anteriores do PowerShell vinculavam o valor `us-west-2` ao parâmetro `-RegionName` estático em vez do parâmetro `-Region` dinâmico. Provavelmente, isso poderia confundir os usuários.

O **AWS.Tools** declara e aplica os parâmetros obrigatórios

Agora os módulos do `AWS.Tools.*` declaram e aplicam os parâmetros de cmdlet obrigatórios. Quando um AWS serviço declara que um parâmetro de uma API é necessário, PowerShell solicita o parâmetro de cmdlet correspondente, caso você não o tenha especificado. Isso se aplica somente a o `AWS.Tools`. Para garantir a compatibilidade com versões anteriores, isso não se aplica ao `AWSPowerShell.NetCore` ou `AWSPowerShell`.

Todos os parâmetros são anuláveis

Agora é possível atribuir `$null` aos parâmetros de tipo de valor (números e datas). Essa alteração não deve afetar os scripts existentes. Isso permite que você ignore o prompt para um parâmetro obrigatório. Os parâmetros obrigatórios são aplicados somente no `AWS.Tools`.

Se você executar o exemplo a seguir usando a versão 4, ele efetivamente ignorará a validação no lado do cliente porque você fornece um "valor" para cada parâmetro obrigatório. No entanto, a chamada do serviço de API do Amazon EC2 falha porque o AWS serviço ainda exige essas informações.

```
PS > Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId $null -Attribute $null
WARNING: You are passing $null as a value for parameter Attribute which is marked as
required.
```

In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by opening an issue at <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues>.

WARNING: You are passing \$null as a value for parameter InstanceId which is marked as required.

In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by opening an issue at <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues>.

Get-EC2InstanceAttribute : The request must contain the parameter instanceId

Remover recursos defasados anteriormente

Os seguintes recursos foram descontinuados nas versões anteriores do Ferramentas da AWS para PowerShell e foram removidos na versão 4:

- Removido o parâmetro -Terminate do cmdlet Stop-EC2Instance. Use Remove-EC2Instance em vez disso.
- O -ProfileName parâmetro foi removido do AWSCredential cmdlet Clear-. Use Remove-AWSCredentialProfile em vez disso.
- Removidos os cmdlets Import-EC2Instance e Import-EC2Volume.

Conceitos básicos da AWS Tools for Windows PowerShell

Alguns tópicos desta seção descrevem os fundamentos do uso das ferramentas para Windows PowerShell depois de [instalar as ferramentas](#). Por exemplo, eles explicam como especificar quais [credenciais](#) e [regiões da AWS](#) as ferramentas para Windows PowerShell devem usar ao interagir com a AWS.

Outros tópicos desta seção fornecem informações sobre formas avançadas de configurar as ferramentas, o ambiente e os projetos.

Tópicos

- [Configurar autenticação nas ferramentas com a AWS](#)
- [Especificar AWS regiões](#)
- [Configure a identidade federada com o Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Aliases e descoberta de cmdlet](#)
- [Pipelining, saída e iteração no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Resolução de perfil e credenciais](#)
- [Informações adicionais sobre usuários e perfis](#)
- [Uso de credenciais herdadas](#)

Configurar autenticação nas ferramentas com a AWS

Você precisa estabelecer como seu código deve ser autenticado com a AWS ao desenvolver com Serviços da AWS. Há diferentes maneiras de configurar o acesso programático aos seus recursos da AWS, dependendo do ambiente e do acesso da AWS disponível para você.

Se desejar ver vários métodos de autenticação para as ferramentas para PowerShell, consulte [Autenticação e acesso](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

Este tópico pressupõe que um novo usuário esteja desenvolvendo localmente, não tenha recebido um método de autenticação do empregador e usará o Centro de Identidade do AWS IAM para obter credenciais temporárias. Se seu ambiente não se enquadra nessas suposições, algumas das informações neste tópico podem não se aplicar a você ou algumas das informações podem já ter sido fornecidas.

A configuração desse ambiente requer várias etapas, que são resumidas da seguinte forma:

1. [Habilitar e configurar o Centro de Identidade do IAM](#)
2. [Configure as ferramentas para PowerShell para usar o Centro de Identidade do IAM.](#)
3. [Iniciar uma sessão do portal de acesso AWS](#)

Habilitar e configurar o Centro de Identidade do IAM

Para usar o Centro de Identidade do AWS IAM, primeiro ele deve ser habilitado e configurado. Para ver detalhes sobre como fazer isso no PowerShell, consulte a Etapa 1 no tópico sobre [Autenticação do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas. Especificamente, siga todas as instruções necessárias em Não estabeleci acesso por meio do Centro de Identidade do IAM.

Configure as ferramentas para PowerShell para usar o Centro de Identidade do IAM.

Note

A partir da versão 4.1.538 do Tools for PowerShell, o método recomendado para configurar as credenciais de SSO e iniciar uma sessão do portal de acesso da AWS é usar os cmdlets [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) e [Invoke-AWSSSOLogin](#), conforme descrito neste tópico. Se você não tiver acesso a essa versão do Tools for PowerShell (ou posterior) ou não puder usar esses cmdlets, ainda assim poderá executar essas tarefas usando o AWS CLI. Para saber como, consulte [Use a AWS CLI para fazer login no portal](#).

O procedimento a seguir atualiza o arquivo config da AWS compartilhado com informações de SSO usadas pelo Tools for PowerShell para obter credenciais temporárias. Como consequência desse procedimento, uma sessão do portal de acesso da AWS também é iniciada. Se o arquivo config compartilhado já tiver informações de SSO e você só quiser saber como iniciar uma sessão do portal de acesso usando o Tools for PowerShell, consulte a próxima seção neste tópico, [Iniciar uma sessão do portal de acesso AWS](#).

1. Se você ainda não tiver feito isso, abra o PowerShell e instale o Ferramentas da AWS para PowerShell conforme indicado para o sistema operacional e o ambiente, inclusive os cmdlets comuns. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte [Instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell](#).

Por exemplo, se instalasse a versão modularizada do Tools for PowerShell no Windows, você provavelmente executaria comandos semelhantes aos seguintes:

```
Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule AWS.Tools.Common
```

2. Execute o comando a seguir. Substitua os valores de propriedade de exemplo por valores de configuração do Centro de Identidade do IAM. Para obter informações sobre essas propriedades e como encontrá-las, consulte as [Configurações do provedor de credencial do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia de referência de SDKs e ferramentas da AWS.

```
$params = @{
  ProfileName = 'my-sso-profile'
  AccountId = '111122223333'
  RoleName = 'SamplePermissionSet'
  SessionName = 'my-sso-session'
  StartUrl = 'https://provided-domain.awsapps.com/start'
  SSORegion = 'us-west-2'
  RegistrationScopes = 'sso:account:access'
};
Initialize-AWSSSOConfiguration @params
```

Você também pode simplesmente usar o cmdlet sozinho, `Initialize-AWSSSOConfiguration`, e o Tools for PowerShell envia o prompt dos valores de propriedade.

Considerações sobre determinados valores de propriedade:

- Se você simplesmente seguiu as instruções para [habilitar e configurar o Centro de Identidade do IAM](#), o valor de `-RoleName` poderá ser `PowerUserAccess`. Mas, se você tiver criado um conjunto de permissões do Centro de Identidade do IAM especificamente para o trabalho do PowerShell, use-o em vez disso.
 - Não se esqueça de usar o Região da AWS onde você configurou o Centro de Identidade do IAM.
3. A esta altura, o arquivo config compartilhado da AWS contém um perfil chamado `my-sso-profile` com um conjunto de valores de configuração que podem ser referenciados no Tools for PowerShell. Para encontrar a localização desse arquivo, consulte [Localização dos arquivos compartilhados](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

As ferramentas para PowerShell usam o provedor de token de SSO do perfil para adquirir credenciais antes de enviar solicitações à AWS. O valor `sso_role_name`, que é um perfil do IAM conectado a um conjunto de permissões do Centro de Identidade do IAM, deve permitir o acesso a Serviços da AWS usado na aplicação.

O exemplo a seguir mostra o perfil que foi criado usando o comando mostrado acima. Alguns dos valores de propriedade e a ordem podem ser diferentes no perfil real. A propriedade `sso-session` do perfil se refere à seção chamada `my-sso-session`, que contém configurações para iniciar uma sessão do portal de acesso da AWS.

```
[profile my-sso-profile]
sso_account_id=111122223333
sso_role_name=SamplePermissionSet
sso_session=my-sso-session

[sso-session my-sso-session]
sso_region=us-west-2
sso_registration_scopes=sso:account:access
sso_start_url=https://provided-domain.awsapps.com/start/
```

4. Se você já tiver uma sessão do portal de acesso da AWS ativa, o Tools for PowerShell informará que você já está logado.

Se não for esse o caso, o Tools for PowerShell tentará abrir automaticamente a página de autorização SSO no navegador da web padrão. Siga os prompts no navegador, que podem incluir um código de autorização SSO, nome de usuário e senha, além de permissão para acessar contas e conjuntos de permissões do Centro de Identidade da AWS IAM.

O Tools for PowerShell informa que o login SSO foi bem-sucedido.

Iniciar uma sessão do portal de acesso AWS

Antes de executar os comandos que acessam Serviços da AWS, você precisa de uma sessão do portal de acesso da AWS ativa para que o Tools for PowerShell use a autenticação do Centro de Identidade do IAM para resolver as credenciais. Para entrar no portal de acesso da AWS, execute o comando a seguir no PowerShell, em que `-ProfileName my-sso-profile` é o nome do perfil que foi criado no arquivo `config` compartilhado quando você seguiu o procedimento na seção anterior deste tópico.


```
Invoke-AWSSSOLogin -ProfileName my-sso-profile
```

Se você já tiver uma sessão do portal de acesso da AWS ativa, o Tools for PowerShell informará que você já está fez login.

Se não for esse o caso, o Tools for PowerShell tentará abrir automaticamente a página de autorização SSO no navegador da web padrão. Siga os prompts no navegador, que podem incluir um código de autorização SSO, nome de usuário e senha, além de permissão para acessar de contas e conjuntos de permissões da Centro de Identidade do AWS IAM.

O Tools for PowerShell informa que o login SSO foi bem-sucedido.

Para testar se você já tiver uma sessão ativa, execute o seguinte comando depois de instalar ou importar o módulo `AWS.Tools.SecurityToken`, conforme necessário.

```
Get-STSCallerIdentity -ProfileName my-sso-profile
```

A resposta para o cmdlet do `Get-STSCallerIdentity` relata a conta do Centro de Identidade do IAM e o conjunto de permissões configurado no arquivo `config` compartilhado.

Exemplo

Veja a seguir um exemplo de como usar o Centro de Identidade do IAM com as ferramentas para PowerShell. Ele presume o seguinte:

- Você habilitou Centro de Identidade do IAM e o configurou conforme descrito anteriormente neste tópico. As propriedades SSO estão no perfil `my-sso-profile`, que foi configurado anteriormente neste tópico.
- Quando você faz login por meio dos cmdlets `Initialize-AWSSSOConfiguration` ou `Invoke-AWSSSOLogin`, o usuário tem pelo menos permissões de somente leitura para o Amazon S3.
- Alguns buckets do S3 estão disponíveis para esse usuário visualizar.

Instale ou importe o módulo `AWS.Tools.S3` conforme necessário e, em seguida, use o seguinte comando do PowerShell para exibir uma lista dos buckets do S3.

```
Get-S3Bucket -ProfileName my-sso-profile
```

Mais informações

- Para obter mais opções de autenticação para as ferramentas para PowerShell, como o uso de perfis e variáveis de ambiente, consulte o capítulo de [configuração](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.
- Alguns comandos exigem que uma região da AWS seja especificada. Existem várias maneiras de fazer isso, inclusive a opção de cmdlet `-Region`, o perfil `[default]` e a variável de ambiente `AWS_REGION`. Para obter mais informações, consulte [Especificar AWS regiões](#) neste guia e [Região da AWS](#) no Guia de referência de ferramentas e SDKs da AWS.
- Para saber mais sobre as práticas recomendadas, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para criar credenciais de curto prazo da AWS, consulte [Credenciais de segurança temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber mais sobre outros provedores de credenciais, consulte [Provedores de credenciais padronizados](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

Tópicos

- [Use a AWS CLI para fazer login no portal](#)

Use a AWS CLI para fazer login no portal

A partir da versão 4.1.538 do Tools for PowerShell, o método recomendado para configurar as credenciais de SSO e iniciar uma sessão do portal de acesso da AWS é usar os cmdlets [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) e [Invoke-AWSSSOLogin](#), conforme descrito em [Configurar autenticação nas ferramentas com a AWS](#). Se você não tiver acesso a essa versão do Tools for PowerShell (ou posterior) ou não puder usar esses cmdlets, ainda assim poderá executar essas tarefas usando o AWS CLI.

Configure o Tools for PowerShell para usar o Centro de Identidade do IAM por meio da AWS CLI.

Se você ainda não fez isso, não se esqueça de [habilitar e configurar o Centro de Identidade do IAM](#) antes de continuar.

As informações sobre como configurar o Tools for PowerShell para usar o Centro de Identidade do IAM por meio da AWS CLI estão na Etapa 2 no tópico para [Autenticação do Centro de Identidade do](#)

[IAM](#) no Guia de referência de SDKs e ferramentas da AWS. Depois de concluir essa configuração, o sistema deverá conter os seguintes elementos:

- A AWS CLI, que você usa para iniciar uma sessão do portal de acesso da AWS antes de executar a aplicação.
- O arquivo compartilhado config da AWS que contém um [perfil \[default\]](#) com um conjunto de valores de configuração que podem ser referidos nas ferramentas para PowerShell. Para encontrar a localização desse arquivo, consulte [Localização dos arquivos compartilhados](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas. As ferramentas para PowerShell usam o provedor de token de SSO do perfil para adquirir credenciais antes de enviar solicitações à AWS. O valor `sso_role_name`, que é um perfil do IAM conectado a um conjunto de permissões do Centro de Identidade do IAM, deve permitir o acesso a Serviços da AWS usado na aplicação.

O arquivo config de amostra a seguir mostra um perfil [default] configurado com o provedor de token de SSO. A configuração `sso_session` do perfil se refere à seção chamada `sso-session`. A seção `sso-session` contém configurações para iniciar uma sessão do portal de acesso da AWS.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Important

Sua sessão do PowerShell deve ter os seguintes módulos instalados e importados para que a resolução de SSO possa funcionar:

- `AWS.Tools.SSO`
- `AWS.Tools.SSOIDC`

Se não estiver usando uma versão anterior do Tools for PowerShell e não tiver esses módulos, você receberá um erro semelhante ao seguinte: “Não foi possível encontrar o assembly AWSSDK.SSOIDC...”.

Iniciar uma sessão do portal de acesso AWS

Antes de executar os comandos que acessam Serviços da AWS, você precisa de uma sessão do portal de acesso da AWS ativa para que o Tools for Windows PowerShell use a autenticação do Centro de Identidade do IAM para resolver as credenciais. Dependendo da duração da sessão configurada, o acesso acabará expirando e o Tools para Windows PowerShell encontrará um erro de autenticação. Para entrar no portal de acesso da AWS, execute o seguinte comando na AWS CLI.

```
aws sso login
```

Como está usando o perfil [default], você não precisa chamar o comando com a opção `--profile`. Se a configuração do provedor de token de SSO estiver usando um perfil nomeado, em vez disso, o comando será `aws sso login --profile named-profile`. Para obter mais informações sobre perfis nomeados, consulte [Perfis](#) no Guia de referência de ferramentas e SDKs da AWS.

Para testar se você já tem uma sessão ativa, execute o seguinte comando da AWS CLI (com a mesma consideração para o perfil nomeado):

```
aws sts get-caller-identity
```

A resposta a esse comando deve relatar a conta do Centro de Identidade do IAM e o conjunto de permissões configurados no arquivo compartilhado `config`.

Note

Se você já tiver uma sessão ativa do portal de acesso da AWS e executar `aws sso login`, não será necessário fornecer credenciais.

O processo de login pode solicitar que você permita que a AWS CLI acesse seus dados. Como a AWS CLI é criada com base no SDK para Python, as mensagens de permissão podem conter variações do nome `botocore`.

Exemplo

Veja a seguir um exemplo de como usar o Centro de Identidade do IAM com as ferramentas para PowerShell. Ele presume o seguinte:

- Você habilitou Centro de Identidade do IAM e o configurou conforme descrito anteriormente neste tópico. As propriedades de SSO estão no perfil [default].
- Quando você faz login por meio da AWS CLI usando `aws sso login`, esse usuário tem pelo menos permissões de somente leitura para o Amazon S3.
- Alguns buckets do S3 estão disponíveis para esse usuário visualizar.

Use os seguintes comandos do PowerShell para exibir uma lista dos buckets do S3:

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule S3
# And if using an older version of the AWS Tools for PowerShell:
Install-AWSToolsModule SSO, SS00IDC

# In older versions of the AWS Tools for PowerShell, we're not invoking a cmdlet from
these modules directly,
# so we must import them explicitly:
Import-Module AWS.Tools.SSO
Import-Module AWS.Tools.SS00IDC

# Older versions of the AWS Tools for PowerShell don't support the SSO login flow, so
login with the CLI
aws sso login

# Now we can invoke cmdlets using the SSO profile
Get-S3Bucket
```

Conforme mencionado acima, como está usando o perfil [default], você não precisa chamar o comando `Get-S3Bucket` com a opção `-ProfileName`. Se a configuração do provedor de token de SSO estiver usando um perfil nomeado, o comando será `Get-S3Bucket -ProfileName named-profile`. Para obter mais informações sobre perfis nomeados, consulte [Perfis](#) no Guia de referência de ferramentas e SDKs da AWS.

Mais informações

- Para obter mais opções de autenticação para as ferramentas para PowerShell, como o uso de perfis e variáveis de ambiente, consulte o capítulo de [configuração](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.
- Alguns comandos exigem que uma região da AWS seja especificada. Existem várias maneiras de fazer isso, inclusive a opção de cmdlet `-Region`, o perfil `[default]` e a variável de ambiente `AWS_REGION`. Para obter mais informações, consulte [Especificar AWS regiões](#) neste guia e [Região da AWS](#) no Guia de referência de ferramentas e SDKs da AWS.
- Para saber mais sobre as práticas recomendadas, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para criar credenciais de curto prazo da AWS, consulte [Credenciais de segurança temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber mais sobre outros provedores de credenciais, consulte [Provedores de credenciais padronizados](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

Especificar AWS regiões

Há duas maneiras de especificar a AWS região a ser usada ao executar Ferramentas da AWS para PowerShell comandos:

- Use o parâmetro `-Region` comum em comandos individuais.
- Use o comando `Set-DefaultAWSRegion` para definir uma região padrão para todos os comandos.

Muitos AWS cmdlets falham se o Tools for Windows não PowerShell conseguir descobrir qual região usar. As exceções incluem cmdlets para Amazon S3, [Amazon](#) SES AWS Identity and Access Management e, que automaticamente assumem como padrão um endpoint global.

Para especificar a região para um único AWS comando

Adicione o parâmetro `-Region` ao seu comando, como o seguinte.

```
PS > Get-EC2Image -Region us-west-2
```

Para definir uma região padrão para todos os comandos da AWS CLI na sessão atual

No prompt de PowerShell comando, digite o comando a seguir.

```
PS > Set-DefaultAWSRegion -Region us-west-2
```

Note

Essa configuração é persistida apenas durante a sessão atual. Para aplicar a configuração a todas as suas PowerShell sessões, adicione esse comando ao seu PowerShell perfil da mesma forma que você fez com o `Import-Module` comando.

Para visualizar a região padrão atual para todos os comandos da AWS CLI

No prompt de PowerShell comando, digite o comando a seguir.

```
PS > Get-DefaultAWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
us-west-2	US West (Oregon)	True

Para limpar a região padrão atual para todos os comandos da AWS CLI

No prompt de PowerShell comando, digite o comando a seguir.

```
PS > Clear-DefaultAWSRegion
```

Para ver uma lista de todas as AWS regiões disponíveis

No prompt de PowerShell comando, digite o comando a seguir. A terceira coluna na saída de exemplo identifica qual região é a padrão para a sessão atual.

```
PS > Get-AWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
ap-east-1	Asia Pacific (Hong Kong)	False
ap-northeast-1	Asia Pacific (Tokyo)	False
...		
us-east-2	US East (Ohio)	False
us-west-1	US West (N. California)	False

us-west-2	US West (Oregon)	True
...		

Note

Algumas regiões podem ser compatíveis, mas não estão incluídas na saída do cmdlet `Get-AWSRegion`. Por exemplo, isso às vezes acontece em regiões que ainda não são globais. Se você não puder especificar uma região adicionando o parâmetro `-Region` a um comando, tente especificar a região em um endpoint personalizado, conforme mostrado na próxima seção.

Especificar um endpoint não padrão ou personalizado

Especifique um endpoint personalizado como URL adicionando o parâmetro `-EndpointUrl` comum ao PowerShell comando do Tools for Windows, no formato de exemplo a seguir.

```
PS > Some-AWS-PowerShellCmdlet -EndpointUrl "custom endpoint URL" -Other -Parameters
```

Veja a seguir um comando de exemplo que usa o cmdlet `Get-EC2Instance`. Neste exemplo, o endpoint personalizado está na região `us-west-2` ou Oeste dos EUA (Oregon), mas você poderá usar qualquer outra região da AWS compatível, incluindo regiões que não são enumeradas pelo `Get-AWSRegion`.

```
PS > Get-EC2Instance -EndpointUrl "https://service-custom-url.us-west-2.amazonaws.com"
-InstanceID "i-0555a30a2000000e1"
```

Mais informações

Para obter informações adicionais sobre AWS regiões, consulte [AWS Região](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Configure a identidade federada com o Ferramentas da AWS para PowerShell

Para permitir que os usuários da sua organização acessem AWS os recursos, você deve configurar um método de autenticação padrão e repetível para fins de segurança, auditabilidade, conformidade

e capacidade de oferecer suporte à separação de funções e contas. Embora seja comum fornecer aos usuários a capacidade de acessar AWS APIs, sem o acesso federado à API, você também precisaria criar usuários AWS Identity and Access Management (IAM), o que anula o propósito de usar a federação. Este tópico descreve o suporte ao SAML (Security Assertion Markup Language) no Ferramentas da AWS para PowerShell que facilita sua solução de acesso federado.

O suporte SAML no Ferramentas da AWS para PowerShell permite que você forneça aos usuários acesso federado aos AWS serviços. O SAML é um formato de padrão aberto baseado em XML para transmitir dados de autenticação e autorização do usuário entre serviços; em particular, entre um provedor de identidade (como os Serviços de [Federação do Active Directory](#)) e um [provedor de serviços](#) (como). AWS Para obter mais informações sobre SAML e como ele funciona, consulte [SAML](#) na Wikipédia ou [Especificações técnicas do SAML](#) no site da OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). O suporte ao SAML no Ferramentas da AWS para PowerShell é compatível com o SAML 2.0.


Pré-requisitos

Você deve ter o seguinte antes de tentar usar o suporte a SAML pela primeira vez.

- Uma solução de identidade federada corretamente integrada com sua conta da AWS para acesso ao console usando apenas as credenciais da sua organização. Para obter mais informações sobre como fazer isso especificamente para os Serviços de Federação do Active Directory, consulte [Sobre a Federação do SAML 2.0](#) no Guia do Usuário do IAM e a postagem do blog, [Habilitando a federação para AWS usar o Windows Active Directory, o AD FS e o SAML 2.0](#). Embora a publicação do blog aborde o AD FS 2.0, as etapas serão semelhantes se você estiver executando o AD FS 3.0.
- Versão 3.1.31.0 ou mais recente da Ferramentas da AWS para PowerShell instalada em sua estação de trabalho local.

Como um usuário federado por identidade obtém acesso federado ao serviço AWS APIs


O processo a seguir descreve, em alto nível, como um usuário do Active Directory (AD) é federado pelo AD FS para obter acesso aos AWS recursos.



1. O cliente no computador do usuário federado autentica em relação ao AD FS.
2. Se a autenticação for bem-sucedida, o AD FS enviará ao usuário uma declaração do SAML.
3. O cliente do usuário envia a declaração SAML para o AWS Security Token Service (STS) como parte de uma solicitação de federação SAML.
4. O STS retorna uma resposta SAML que contém credenciais AWS temporárias para uma função que o usuário pode assumir.
5. O usuário acessa o AWS serviço APIs incluindo essas credenciais temporárias na solicitação feita por Ferramentas da AWS para PowerShell

Como funciona o SAML Support no Ferramentas da AWS para PowerShell

Esta seção descreve como os Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlets permitem a configuração da federação de identidades baseada em SAML para usuários.



1. Ferramentas da AWS para PowerShell autentica no AD FS usando as credenciais atuais do usuário do Windows, ou interativamente, quando o usuário tenta executar um cmdlet que exige credenciais para ligar. AWS
2. O AD FS autentica o usuário.
3. O AD FS gera uma resposta de autenticação SAML 2.0 que inclui uma declaração; o objetivo da afirmação é identificar e fornecer informações sobre o usuário. Ferramentas da AWS para PowerShell extrai a lista das funções autorizadas do usuário da declaração SAML.
4. Ferramentas da AWS para PowerShell encaminha a solicitação SAML, incluindo os Amazon Resource Names (ARN) da função solicitada, para o STS fazendo a chamada de API. `AssumeRoleWithSAMLRequest`
5. Se a solicitação do SAML for válida, o STS retornará uma resposta que contém AWS , `AccessKeyId` e `SecretAccessKey` da `SessionToken`. Essas credenciais duram 3.600 segundos (1 hora).
6. O usuário agora tem credenciais válidas para trabalhar com qualquer AWS serviço APIs que a função do usuário esteja autorizada a acessar. Ferramentas da AWS para PowerShell aplica

automaticamente essas credenciais a todas as chamadas de AWS API subsequentes e as renova automaticamente quando elas expiram.

Note

Quando as credenciais expiram e novas credenciais são necessárias, o Ferramentas da AWS para PowerShell reautentica automaticamente com o AD FS e obtém novas credenciais para a próxima hora. Para usuários de contas associadas a um domínio, esse processo ocorre silenciosamente. Para contas que não são associadas a um domínio, Ferramentas da AWS para PowerShell solicita que os usuários insiram suas credenciais antes de poderem se autenticar novamente.

Como usar os cmdlets de configuração PowerShell SAML

Ferramentas da AWS para PowerShell inclui dois novos cmdlets que oferecem suporte ao SAML.

- O `Set-AWSSamlEndpoint` configura o endpoint do AD FS, atribui um nome amigável ao endpoint e, opcionalmente, descreve o tipo de autenticação do endpoint.
- O `Set-AWSSamlRoleProfile` cria ou edita um perfil de conta de usuário que você deseja associar a um endpoint do AD FS, identificado ao especificar o nome amigável fornecido ao cmdlet `Set-AWSSamlEndpoint`. Cada perfil de função é mapeado para uma única função que um usuário está autorizado a executar.

Assim como nos perfis de AWS credenciais, você atribui um nome amigável ao perfil da função. Você pode usar o mesmo nome amigável com o `Set-AWSCredential` cmdlet ou como o valor do `-ProfileName` parâmetro para qualquer cmdlet que invoque o serviço. AWS APIs

Abra uma nova Ferramentas da AWS para PowerShell sessão. Se você estiver executando a PowerShell versão 3.0 ou mais recente, o Ferramentas da AWS para PowerShell módulo será importado automaticamente quando você executar qualquer um de seus cmdlets. Se você estiver executando a PowerShell versão 2.0, deverá importar o módulo manualmente executando o cmdlet `Import-Module`, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
PS > Import-Module "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowerShell\AWSPowerShell.psd1"
```

Como executar os cmdlets **Set-AWSSamlEndpoint** e **Set-AWSSamlRoleProfile**

1. Primeiro, defina as configurações de endpoint para o sistema do AD FS. A maneira mais simples de fazer isso é armazenar o endpoint em uma variável, como mostrado nesta etapa. Certifique-se de substituir a conta de espaço reservado IDs e o nome do host do AD FS pela sua própria conta IDs e nome do host do AD FS. Especifique o nome de host do AD FS no parâmetro Endpoint.

```
PS > $endpoint = "https://adfs.example.com/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?loginToRp=urn:amazon:webservices"
```

2. Para criar as configurações de endpoint, execute o cmdlet **Set-AWSSamlEndpoint**, especificando o valor correto para o parâmetro **AuthenticationType**. Os valores válidos incluem Basic, Digest, Kerberos, Negotiate e NTLM. Se você não especificar esse parâmetro, o valor padrão será Kerberos.

```
PS > $epName = Set-AWSSamlEndpoint -Endpoint $endpoint -StoreAs ADFS-Demo -AuthenticationType NTLM
```

O cmdlet retorna o nome amigável atribuídos usando o parâmetro **-StoreAs**, para que você possa usá-lo ao executar **Set-AWSSamlRoleProfile** na próxima linha.

3. Agora, execute o cmdlet **Set-AWSSamlRoleProfile** para fazer a autenticação com o provedor de identidade do AD FS e obter o conjunto de funções (na declaração do SAML) que o usuário está autorizado a executar.

O cmdlet **Set-AWSSamlRoleProfile** usa o conjunto retornado de funções para solicitar que o usuário selecione uma função a ser associada ao perfil especificado ou confirme que os parâmetros de dados fornecidos nos parâmetros estão presentes (se não estiverem, será solicitado que o usuário escolha). Se o usuário estiver autorizado para apenas uma função, o cmdlet associará a função ao perfil automaticamente, sem fazer a solicitação ao usuário. Não há necessidade de fornecer uma credencial para configurar um perfil para uso associado a um domínio.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -StoreAs SAMLDemoProfile -EndpointName $epName
```

Como alternativa, para non-domain-joined contas, você pode fornecer credenciais do Active Directory e, em seguida, selecionar uma AWS função à qual o usuário tenha acesso, conforme mostrado na linha a seguir. Isso será útil se você tiver contas de usuário diferentes do Active Directory para diferenciar funções em sua organização (por exemplo, funções administrativas).

```
PS > $credential = Get-Credential -Message "Enter the domain credentials for the endpoint"
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -NetworkCredential $credential -StoreAs SAMLDemoProfile
```

4. Em qualquer um dos casos, o cmdlet `Set-AWSSamlRoleProfile` solicita que você escolha a função que deve ser armazenada no perfil. O exemplo a seguir mostra duas funções disponíveis: `ADFS-Dev` e `ADFS-Production`. As funções do IAM são associadas às credenciais de login do AD pelo administrador do AD FS.

```
Select Role
Select the role to be assumed when this profile is active
[1] 1 - ADFS-Dev [2] 2 - ADFS-Production [?] Help (default is "1"):
```

Como alternativa, é possível especificar uma função sem o prompt, inserindo o `RoleARN`, o `PrincipalARN` e os parâmetros opcionais `NetworkCredential`. Se a função especificada não estiver listada na declaração retornada pela autenticação, o usuário será solicitado a escolher entre as funções disponíveis.

```
PS > $params = @{ "NetworkCredential"=$credential,
  "PrincipalARN"="{arn:aws:iam::012345678912:saml-provider/ADFS}",
  "RoleARN"="{arn:aws:iam::012345678912:role/ADFS-Dev}"
}
PS > $epName | Set-AWSSamlRoleProfile @params -StoreAs SAMLDemoProfile1 -Verbose
```

5. Você pode criar perfis para todas as funções em um único comando ao adicionar o parâmetro `StoreAllRoles`, conforme mostrado no código a seguir. Observe que o nome da função é usado como o nome do perfil.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -StoreAllRoles
ADFS-Dev
ADFS-Production
```

Como usar perfis de função para executar cmdlets que exigem credenciais AWS

Para executar cmdlets que exigem AWS credenciais, você pode usar perfis de função definidos no arquivo de credencial AWS compartilhado. Forneça o nome de um perfil de função para `Set-AWSCredential` (ou como o valor de qualquer `ProfileName` parâmetro no Ferramentas da AWS

para PowerShell) para obter AWS credenciais temporárias automaticamente para a função descrita no perfil.

Embora você use apenas um perfil de função por vez, pode alternar entre os perfis em uma sessão de shell. O cmdlet `Set-AWSCredential` não faz a autenticação e não obtém credenciais quando você o executa sozinho; o cmdlet registra que você deseja usar um perfil de função especificado. Até que você execute um cmdlet que exija credenciais da AWS, não ocorrerá nenhuma autenticação ou solicitação de credenciais.

Agora você pode usar as AWS credenciais temporárias obtidas com o `SAMLDemoProfile` perfil para trabalhar com o AWS serviço APIs. As seções a seguir mostram exemplos de como usar os perfis de função.

Exemplo 1: Definir uma função padrão com **Set-AWSCredential**

Este exemplo define uma função padrão para uma Ferramentas da AWS para PowerShell sessão usando `Set-AWSCredential`. Em seguida, você pode executar cmdlets que exijam credenciais e sejam autorizados pela função especificada. Este exemplo lista todas as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud na região Oeste dos EUA (Oregon) que estão associadas ao perfil especificado com o cmdlet `Set-AWSCredential`.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName SAMLDemoProfile
PS > Get-EC2Instance -Region us-west-2 | Format-Table -Property Instances,GroupNames
```

Instances	GroupNames
-----	-----
{TestInstance1}	{default}
{TestInstance2}	{}
{TestInstance3}	{launch-wizard-6}
{TestInstance4}	{default}
{TestInstance5}	{}
{TestInstance6}	{AWS-OpsWorks-Default-
Server}	

Exemplo 2: Alterar perfis de função durante uma PowerShell sessão

Este exemplo lista todos os buckets do Amazon S3 disponíveis na AWS conta da função associada ao perfil. `SAMLDemoProfile` O exemplo mostra que, embora você possa ter usado outro perfil no início da Ferramentas da AWS para PowerShell sessão, você pode alterar os perfis especificando um valor diferente para o `-ProfileName` parâmetro com cmdlets que o suportam. Essa é uma

tarefa comum para administradores que gerenciam o Amazon S3 a partir PowerShell da linha de comando.

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName SAMLDemoProfile
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
7/25/2013 3:16:56 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket</i>
4/15/2015 12:46:50 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
4/15/2015 6:15:53 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket2</i>
1/12/2015 11:20:16 PM	<i>amzn-s3-demo-bucket3</i>

Observe que o cmdlet `Get-S3Bucket` especifica o nome do perfil criado executando o cmdlet `Set-AWSSamlRoleProfile`. Este comando poderá ser útil se você tiver configurado um perfil de função anteriormente em sua sessão (por exemplo, ao executar o cmdlet `Set-AWSCredential`) e quiser usar um perfil de função diferente para o cmdlet `Get-S3Bucket`. O gerenciador de perfil disponibiliza credenciais temporárias para o cmdlet `Get-S3Bucket`.

Embora as credenciais expirem após uma hora (um limite imposto pelo STS), o Ferramentas da AWS para PowerShell atualizará automaticamente as credenciais solicitando uma nova declaração do SAML quando a ferramenta detectar que as credenciais atuais expiraram.

Para usuários associados a um domínio, esse processo ocorre sem interrupção, porque a identidade do Windows do usuário atual é usada durante a autenticação. Para contas de non-domain-joined usuário, Ferramentas da AWS para PowerShell mostra uma solicitação de PowerShell credencial solicitando a senha do usuário. O usuário fornece credenciais que são usadas para autenticar novamente o usuário e obter uma nova asserção.

Exemplo 3: Obter instâncias em uma região

O exemplo a seguir lista todas as instâncias do Amazon EC2 na região Ásia-Pacífico (Sydney) associadas à conta usada pelo perfil `ADFS-Production`. Este é um comando útil para retornar todas as instâncias do Amazon EC2 em uma região.

```
PS > (Get-Ec2Instance -ProfileName ADFS-Production -Region ap-southeast-2).Instances |
Select InstanceType, @{Name="Servername";Expression={$_.tags | where key -eq "Name" |
Select Value -Expand Value}}
```

InstanceType	Servername
-----	-----

t2.small	DC2
t1.micro	NAT1
t1.micro	RDGW1
t1.micro	RDGW2
t1.micro	NAT2
t2.small	DC1
t2.micro	BUILD

Leitura adicional

Para obter informações gerais sobre como implementar o acesso federado à API, consulte [Como implementar uma solução geral para API/CLI acesso federado usando o SAML 2.0](#).

Para perguntas de suporte ou comentários, visite os fóruns de AWS desenvolvedores para [desenvolvimento PowerShell de scripts](#) ou [do.NET](#).

Aliases e descoberta de cmdlet

Esta seção mostra como listar serviços que são compatíveis com o Ferramentas da AWS para PowerShell, como mostrar o conjunto de cmdlets fornecido pelo Ferramentas da AWS para PowerShell para apoiar esses serviços e como encontrar nomes de cmdlet alternativos (também chamados de aliases) para acessar esses serviços.

Descoberta de cmdlets

Todas as operações de serviços da AWS (ou APIs) são documentadas no Guia de referência da API para cada serviço. Por exemplo, consulte [Referência da API do IAM](#). Há, na maioria dos casos, uma correspondência um-para-um entre a API de um serviço da AWS e um cmdlet do PowerShell da AWS. Para obter o nome do cmdlet correspondente a um nome de API de serviço da AWS, execute o cmdlet `Get-AWSCmdletName` da AWS com o parâmetro `-ApiOperation` e o nome da API de serviço da AWS. Por exemplo, para obter todos os nomes de cmdlet baseados em qualquer API de serviço da AWS `DescribeInstances` disponível, execute o seguinte comando:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Get-GMLInstance	DescribeInstances	Amazon GameLift Service	GML

O parâmetro `-ApiOperation` é o parâmetro padrão, portanto, você pode omitir o nome do parâmetro. O exemplo a seguir é equivalente ao anterior:

```
PS > Get-AWSCmdletName DescribeInstances
```

Se você sabe os nomes da API e do produto, inclua o parâmetro `-Service` junto com o prefixo do substantivo do cmdlet ou parte do nome do serviço da AWS. Por exemplo, o prefixo de substantivo do cmdlet para Amazon EC2 é EC2. Para obter o nome do cmdlet que corresponde à API `DescribeInstances` no serviço Amazon EC2, execute um dos comandos a seguir. Todos eles resultam na mesma saída:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service EC2
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service Compute
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service "Compute Cloud"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2

Valores de parâmetro nesses comandos fazem distinção de maiúsculas e minúsculas.

Se não souber o nome da API do serviço da AWS ou do serviço da AWS desejado, você poderá usar o parâmetro `-ApiOperation` junto com o padrão para fazer a correspondência e o parâmetro `-MatchWithRegex`. Por exemplo, para obter todos os nomes de cmdlets disponíveis que contêm `SecurityGroup`, execute o comando a seguir.

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex
```

CmdletName	ServiceOperation
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----
Approve-ECCacheSecurityGroupIngress	AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
Amazon ElastiCache	EC
Get-ECCacheSecurityGroup	DescribeCacheSecurityGroups
Amazon ElastiCache	EC
New-ECCacheSecurityGroup	CreateCacheSecurityGroup
Amazon ElastiCache	EC
Remove-ECCacheSecurityGroup	DeleteCacheSecurityGroup
Amazon ElastiCache	EC

Revoke-ECCacheSecurityGroupIngress		RevokeCacheSecurityGroupIngress	
Amazon ElastiCache	EC		
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwork			
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Get-EC2SecurityGroup		DescribeSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2SecurityGroupReference		DescribeSecurityGroupReferences	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2StaleSecurityGroup		DescribeStaleSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupEgress		AuthorizeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupIngress		AuthorizeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
New-EC2SecurityGroup		CreateSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Remove-EC2SecurityGroup		DeleteSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupEgress		RevokeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupIngress		RevokeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription		UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription			
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup		ModifyMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Get-EFSMountTargetSecurityGroup		DescribeMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer		ApplySecurityGroupsToLoadBalancer	
Elastic Load Balancing	ELB		
Set-ELB2SecurityGroup		SetSecurityGroups	
Elastic Load Balancing V2	ELB2		
Enable-RDSDBSecurityGroupIngress		AuthorizeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service RDS			
Get-RDSDBSecurityGroup		DescribeDBSecurityGroups	
Amazon Relational Database Service RDS			
New-RDSDBSecurityGroup		CreateDBSecurityGroup	
Amazon Relational Database Service RDS			
Remove-RDSDBSecurityGroup		DeleteDBSecurityGroup	
Amazon Relational Database Service RDS			
Revoke-RDSDBSecurityGroupIngress		RevokeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service RDS			

Approve-RSClusterSecurityGroupIngress		AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	
Get-RSClusterSecurityGroup		DescribeClusterSecurityGroups
Amazon Redshift	RS	
New-RSClusterSecurityGroup		CreateClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Remove-RSClusterSecurityGroup		DeleteClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Revoke-RSClusterSecurityGroupIngress		RevokeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	

Se você souber o nome do serviço da AWS, mas não a API do serviço da AWS, adicione o parâmetro `-MatchWithRegex` e o parâmetro `-Service` para limitar a pesquisa a um único serviço. Por exemplo, para obter todos os nomes de cmdlets que contêm `SecurityGroup` apenas no serviço do Amazon EC2, execute o comando a seguir.

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex -Service EC2
```

CmdletName	ServiceName	ServiceOperation	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwrk			
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	
Get-EC2SecurityGroup		DescribeSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2SecurityGroupReference		DescribeSecurityGroupReferences	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2StaleSecurityGroup		DescribeStaleSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupEgress		AuthorizeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupIngress		AuthorizeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
New-EC2SecurityGroup		CreateSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Remove-EC2SecurityGroup		DeleteSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupEgress		RevokeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupIngress		RevokeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		

```
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress Amazon Elastic Compute Cloud EC2
```

Se você souber o nome do comando AWS Command Line Interface (AWS CLI), você pode usar o parâmetro `-AwsCliCommand` e o nome do comando AWS CLI desejado para obter o nome do cmdlet baseado na mesma API. Por exemplo, para obter o nome do cmdlet correspondente à chamada de comando `authorize-security-group-ingress` da AWS CLI no serviço Amazon EC2, execute o seguinte comando:

```
PS > Get-AWSCmdletName -AwsCliCommand "aws ec2 authorize-security-group-ingress"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName
CmdletNounPrefix		
-----	-----	-----

Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

O cmdlet `Get-AWSCmdletName` precisa do nome do comando da AWS CLI apenas o suficiente para identificar o serviço e a API da AWS.

Para obter uma lista de todos os cmdlets no Tools for PowerShell Core, execute o cmdlet `Get-Command` do PowerShell, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore
```

Você pode executar o mesmo comando com `-Module AWSPowerShell` para ver os cmdlets no AWS Tools for Windows PowerShell.

O cmdlet `Get-Command` gera a lista de cmdlets em ordem alfabética. Observe que, por padrão, a lista é classificada por verbo do PowerShell, em vez de substantivo do PowerShell.

Para classificar os resultados por serviço, execute o comando a seguir:

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Sort-Object Noun,Verb
```

Para filtrar os cmdlets retornados pelo cmdlet `Get-Command`, canalize a saída para o cmdlet `Select-String` do PowerShell. Por exemplo, para visualizar o conjunto de cmdlets com regiões da AWS, execute o seguinte comando:

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Select-String region
```

```
Clear-DefaultAWSRegion
Copy-HSM2BackupToRegion
Get-AWSRegion
Get-DefaultAWSRegion
Get-EC2Region
Get-LSRegionList
Get-RDSSourceRegion
Set-DefaultAWSRegion
```

Você também pode encontrar cmdlets para um serviço específico filtrando o prefixo de serviço de substantivos de cmdlet. Para ver a lista de prefixos de serviço disponíveis, execute `Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo`. O exemplo a seguir retorna cmdlets que oferecem suporte ao serviço Amazon CloudWatch Events.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell -Noun CWE*
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-CWEResourceTag	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBusList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventSourceList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		

Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceAccountList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleDetail	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleNamesByTarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWETargetsByRule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Test-CWEEventPattern	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPartnerEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Cmdlet Write-CWETarget
AWSPowerShell.NetCore

3.3.563.1

Nomenclatura de cmdlets e aliases

Os cmdlets no Ferramentas da AWS para PowerShell de cada serviço são baseados em métodos fornecidos pelo AWS SDK para o serviço. No entanto, devido a convenções de nomenclatura obrigatórias do PowerShell, o nome de um cmdlet pode ser diferente do nome da chamada ou método de API no qual é baseado. Por exemplo, o cmdlet `Get-EC2Instance` é baseado no método `DescribeInstances` do Amazon EC2.

Em alguns casos, o nome do cmdlet pode ser semelhante a um nome de método, mas talvez execute uma função diferente. Por exemplo, o método `GetObject` do Amazon S3 recupera um objeto do Amazon S3. No entanto, o cmdlet `Get-S3Object` retorna informações sobre um objeto do Amazon S3 em vez do próprio objeto.

```
PS > Get-S3Object -BucketName text-content -Key aws-tech-docs
```

```
ETag           : "df000002a0fe0000f3c000004EXAMPLE"
BucketName     : aws-tech-docs
Key            : javascript/frameset.js
LastModified   : 6/13/2011 1:24:18 PM
Owner          : Amazon.S3.Model.Owner
Size           : 512
StorageClass   : STANDARD
```

Para obter um objeto do S3 com o Ferramentas da AWS para PowerShell, execute o cmdlet `Read-S3Object`.

```
PS > Read-S3Object -BucketName text-content -Key text-object.txt -file c:\tmp\text-object-download.txt
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             11/5/2012   7:29 PM         20622 text-object-download.txt
```

Note

A ajuda de um cmdlet da AWS fornece o nome da API do AWS SDK no qual o cmdlet é baseado.

Para obter mais informações sobre os verbos padrão do PowerShell e seus significados, consulte [Verbos aprovados para comandos do PowerShell](#).

Todos os cmdlets da AWS que usam o verbo Remove, e o cmdlet Stop-EC2Instance quando você adiciona o parâmetro -Terminate, solicitam confirmação antes de continuar. Para ignorar a confirmação, adicione o parâmetro -Force ao seu comando.

Important

Os cmdlets da AWS não oferecem suporte à opção -WhatIf.

Aliases

Configuração das instalações de Ferramentas da AWS para PowerShell e arquivos de alias que contêm alias para muitos cmdlets da AWS. Você pode considerar esses aliases mais intuitivos do que os nomes dos cmdlets. Por exemplo, nomes de serviço e nomes de método do AWS SDK substituem verbos e substantivos do PowerShell em alguns alias. Um exemplo é o alias EC2-DescribeInstances.

Outros aliases usam verbos que, embora não sigam as convenções padrão do PowerShell, podem descrever melhor a operação real. Por exemplo, o arquivo de alias mapeia o alias Get-S3Content para o cmdlet Read-S3Object.

```
PS > Set-Alias -Name Get-S3Content -Value Read-S3Object
```

O arquivo de aliases está localizado no diretório de instalação do Ferramentas da AWS para PowerShell. Para carregar os aliases em seu ambiente, faça dot-source do arquivo. Veja a seguir um exemplo de Windows.

```
PS > . "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowershell\AWSAliases.ps1"
```

Para um shell do Linux ou macOS, ele pode ter a seguinte aparência:

```
. ~/.local/share/powershell/Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.563.1/AWSAliases.ps1
```

Para mostrar todos os aliases de Ferramentas da AWS para PowerShell, execute o comando a seguir. Esse comando usa o alias `? Source` do cmdlet `Where-Object` do PowerShell e a propriedade `Source` para filtrar somente aliases provenientes do módulo `AWSPowerShell.NetCore`.

```
PS > Get-Alias | ? Source -like "AWSPowerShell.NetCore"
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	Add-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-CTTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DPTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DSIpRoutes	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ELBTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-EMRTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ESTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-MLTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSCredentials	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSDefaults	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Dismount-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-EC2Hosts	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-RSClusterIamRoles	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Enable-ORGAllFeatures	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Find-CTEvents	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Get-ASACases	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Get-ASAccountLimits	3.3.343.0	
AWSPowerShell			

Alias AWSPowerShell	Get-ASACommunications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAServices	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASASeverityLevels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorChecks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHooks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHookTypes	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-AWSCredentials	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDApplications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDDeployments	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFDistributions	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigRules	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigurationRecorders	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGDeliveryChannels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFInvalidations	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNStackEvents	3.3.343.0
...		

Para adicionar seus próprios aliases a esse arquivo, talvez seja necessário aumentar o valor da [variável de preferência](#) `$MaximumAliasCount` do PowerShell para um valor superior a 5500. O

valor padrão é 4096. Você pode aumentá-lo para um máximo de 32768. Para fazer isso, execute o seguinte.

```
PS > $MaximumAliasCount = 32768
```

Para verificar se a alteração foi bem-sucedida, insira o nome da variável para mostrar seu valor atual.

```
PS > $MaximumAliasCount  
32768
```

Pipelining, saída e iteração no Ferramentas da AWS para PowerShell

Pipelining

O PowerShell incentiva usuários a se conectarem cmdlets em [pipelines](#) que direcionam a saída de um cmdlet para a entrada do próximo. O exemplo a seguir mostra esse comportamento durante o uso do Ferramentas da AWS para PowerShell. O comando obtém e, em seguida, interrompe todas as instâncias do Amazon EC2 na região padrão atual.

```
PS > Get-EC2Instance | Stop-EC2Instance
```

Saída do cmdlet

Para dar um suporte melhor ao pipelining, alguns dados das respostas do AWS SDK para .NET podem ser descartados por padrão. A saída dos cmdlets Ferramentas da AWS para PowerShell não é remodelada para incluir a resposta do serviço e as instâncias de resultado como propriedades. Note no objeto de coleção emitido. Em vez disso, para essas chamadas que emitem uma única coleção como saída, a coleção agora é enumerada para o pipeline do PowerShell. Isso significa que a resposta do SDK e os dados do resultado não podem existir no pipe, pois não há objeto de coleção contêiner ao qual eles possam ser anexados.

Embora a maioria dos usuários provavelmente não precise desses dados, eles podem ser úteis para fins de diagnóstico, pois você pode ver exatamente o que foi enviado e recebido pelas chamadas de serviço AWS subjacentes feitas pelo cmdlet. A partir do Ferramentas da AWS para PowerShell V4, os cmdlets podem usar o parâmetro `-Select *` e o argumento para retornar toda a resposta do serviço.

Note

Nas versões do Ferramentas da AWS para PowerShell anteriores a V4, uma variável de sessão chamada `$AWSHistory` foi introduzida e mantém um registro de invocações do cmdlet da AWS e as respostas de serviço que foram recebidas para cada invocação. Na V4 do Tools for PowerShell, essa variável de sessão foi descontinuada em favor do parâmetro `-Select *` e do argumento, que podem ser usados para retornar toda a resposta do serviço. Esse parâmetro está descrito neste tópico.

Note

Esta é uma documentação de pré-lançamento de um recurso em versão de pré-visualização. Está sujeita a alteração.

A variável `$AWSHistory` será removida na V5 do Ferramentas da AWS para PowerShell. Para obter mais informações, consulte a postagem no blog: [Aviso da próxima versão principal 5 do AWS Tools for PowerShell](#).

Para ilustrar como todos os dados de uma resposta podem ser retornados, considere os exemplos a seguir.

O primeiro exemplo simplesmente retorna uma lista de buckets do Amazon S3. Esse é o comportamento padrão.

```
PS > Get-S3Bucket
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
9/22/2023 10:54:35 PM	amzn-s3-demo-bucket1
9/22/2023 11:04:37 AM	amzn-s3-demo-bucket2
9/22/2023 12:54:34 PM	amzn-s3-demo-bucket3

O segundo exemplo retorna um objeto de resposta do AWS SDK para .NET. Como `-Select *` foi especificado, a saída inclui toda a resposta da API, que contém a coleção de buckets na propriedade `Buckets`. Neste exemplo, o cmdlet `Format-List` não é estritamente necessário, mas está presente para garantir que todas as propriedades sejam exibidas.

```
PS > Get-S3Bucket -Select * | Format-List
```

```
LoggedAt           : 10/1/2023 9:45:52 AM
Buckets            : {amzn-s3-demo-bucket1, amzn-s3-demo-bucket2,
                    amzn-s3-demo-bucket3}
Owner              : Amazon.S3.Model.Owner
ContinuationToken  :
ResponseMetadata   : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength      : 0
HttpStatusCode     : OK
```

Iteração por meio de dados paginados

As seções a seguir descrevem tipos variados de iteração possíveis.

Iteração automática

Para APIs de serviço que impõem um número máximo padrão de objetos retornados para uma determinada chamada ou que dão suporte a conjuntos de resultados pagináveis, a maioria dos cmdlets implementa a iteração automática, o que permite o comportamento padrão de “page-to-completion”. Neste cenário, um cmdlet faz quantas chamadas forem necessárias em seu nome para retornar o conjunto de dados completo para o pipeline.

No exemplo a seguir, que usa o cmdlet `Get-S3Object`, a variável `$result` contém instâncias `S3Object` para cada chave em um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket1`, potencialmente um conjunto de dados muito grande.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1
```

O exemplo a seguir reduz o número de resultados de cada página durante a iteração automática do valor padrão de 1.000 para 500. O exemplo realiza o dobro de chamadas de iteração automática porque apenas metade dos resultados retorna para cada chamada.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500
```

Note

No Ferramentas da AWS para PowerShell V4, alguns cmdlets para operações paginadas não implementam a iteração automática. Se um cmdlet não tiver o parâmetro -

NoAutoIteration, abordado na próxima seção, ele não implementará a iteração automática.

Desabilitar iteração automática

Se quiser que o Tools for PowerShell retorne apenas a primeira página de dados, você poderá adicionar o parâmetro `-NoAutoIteration` para evitar que páginas adicionais de dados sejam retornadas.

O exemplo a seguir usa os parâmetros `-NoAutoIteration` e `-MaxKey 500` para limitar o número de instâncias `S3Object` retornadas às primeiras 500 encontradas no bucket.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration
```

Para determinar se mais dados estavam disponíveis, mas não foram retornados, use o parâmetro `-Select *` e o argumento, e verifique se há um valor na próxima propriedade de token.

O exemplo a seguir retornará `$true` se houver mais de 500 objetos no bucket e `$false` do contrário.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration -Select *  
PS > $null -eq $result.NextMarker
```

Note

Os nomes da próxima propriedade de resposta do token e do parâmetro do cmdlet variam entre cmdlets. Para obter detalhes, consulte a documentação de ajuda de cada cmdlet.

Iteração manual

O exemplo a seguir retorna todos os objetos do S3 de um bucket usando um loop [do](#), que avaliará a condição depois de cada iteração. O loop realizará iterações até `Get-S3Object` definir `$result.NextMarker` como `$null`, indicando que não há mais dados paginados. A saída do loop é atribuída à variável `$s3objects`.

```
$s3objects = do
{
    $splatParams = @{
        BucketName = 'amzn-s3-demo-bucket1'
        MaxKey = 500
        Marker = $result.NextMarker
        NoAutoIteration = $true
        Select = '*'
    }
    $result = Get-S3Object @splatParams

    $result.S3objects
}
while ($null -ne $result.NextMarker)
```

Este exemplo usa o [splatting](#) do PowerShell para evitar uma linha de código longa que seria causada pela declaração de parâmetros e argumentos em linha.

Resolução de perfil e credenciais

Ordem de pesquisa de credenciais

Quando você executa um comando, o Ferramentas da AWS para PowerShell procura credenciais na ordem a seguir. Ele para ao encontrar credenciais utilizáveis.

1. As credenciais literais incorporadas como parâmetros na linha de comando.

É altamente recomendável usar perfis em vez de colocar as credenciais literais em suas linhas de comando.

2. Um local de perfil ou um nome de perfil especificado.

- Se você especificar apenas um nome de perfil, o comando procura um perfil especificado do armazenamento do AWS SDK e, se esse perfil não existir, o perfil especificado no arquivo de credenciais compartilhadas da AWS no local padrão.
- Se você especificar apenas um local de perfil, o comando procurará o perfil default desse arquivo de credenciais.
- Se você especificar um nome e um local, o comando procurará o perfil especificado nesse arquivo de credenciais.

Se o perfil ou o local especificado não for encontrado, o comando lançará uma exceção. A pesquisa passará para as seguintes etapas somente se você não tiver especificado um perfil ou local.

3. Credenciais especificadas pelo parâmetro `-Credential`.
4. O perfil da sessão, se existir.
5. Use um perfil padrão, na seguinte ordem:
 - a. O perfil `default` no armazenamento do AWS SDK.
 - b. O perfil `default` no arquivo de credenciais compartilhadas da AWS.
 - c. O perfil `AWS PS Default` no armazenamento do AWS SDK.
6. Se o comando estiver sendo executado em uma instância do Amazon EC2 configurada para usar uma função do IAM, as credenciais temporárias da instância do EC2 acessadas no perfil da instância.

Para obter mais informações sobre o uso de funções do IAM, para instâncias do Amazon EC2, consulte [AWS SDK para .NET](#).

Se essa pesquisa não conseguir localizar as credenciais especificadas, o comando lançará uma exceção.

Informações adicionais sobre usuários e perfis

Para executar os comandos das ferramentas para PowerShell na AWS, você precisa ter uma combinação de usuários, conjuntos de permissões e perfis de serviço apropriados para as tarefas.

Os usuários específicos, os conjuntos de permissões e os perfis de serviço que você cria e a maneira como você os utiliza dependerão de seus requisitos. Veja a seguir algumas informações adicionais sobre por que eles podem ser usados e como criá-los.

Usuários e conjuntos de permissões

Embora seja possível usar uma conta de usuário do IAM com credenciais de longo prazo para acessar os serviços da AWS, essa não é mais uma prática recomendada e deve ser evitada. Mesmo durante o desenvolvimento, é prática recomendada criar usuários e conjuntos de permissões no Centro de Identidade do AWS IAM e usar credenciais temporárias fornecidas por uma fonte de identidade.

Para desenvolvimento, você pode usar o usuário que criou ou recebeu em [Configurar autenticação nas ferramentas](#). Se você tiver permissões apropriadas do Console de gerenciamento da AWS, também poderá criar conjuntos de permissões diferentes com privilégio mínimo para esse usuário ou criar usuários especificamente para projetos de desenvolvimento, fornecendo conjuntos de permissões com privilégio mínimo. A ação que você escolher, se for o caso, dependerá das circunstâncias.

Para obter mais informações sobre esses usuários e conjuntos de permissões e como criá-los, consulte [Autenticação e acesso](#) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas e [Conceitos básicos](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM.

Perfis de serviço

Você pode configurar um perfil de serviço da AWS para acessar serviços da AWS em nome dos usuários. Esse tipo de acesso é apropriado quando várias pessoas estão executando a aplicação remotamente; por exemplo, em uma instância do Amazon EC2 que você criou para essa finalidade.

O processo de criação de um perfil de serviço varia de acordo com a situação, mas é basicamente o seguinte.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM, em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Selecione Funções e, depois, Criar função.
3. Escolha Serviço da AWS, encontre e selecione EC2 (por exemplo) e, em seguida, escolha o caso de uso do EC2 (por exemplo).
4. Escolha Próximo e selecione as [políticas apropriadas](#) para os serviços da AWS que a aplicação usará.

Warning

NÃO escolha a política AdministratorAccess porque ela concede permissões de leitura e gravação a quase tudo na sua conta.

5. Escolha Próximo. Insira o Nome da função, a Descrição e as tags que desejar.

Você encontrará informações sobre tags em [Controlar o acesso usando tags de recursos da AWS](#) no [Guia do usuário do IAM](#).

6. Selecione Criar perfil.

Você pode encontrar informações gerais sobre os perfis do IAM em [Identicidades do IAM \(usuários, grupos de usuários e perfis\)](#) no [Guia do usuário do IAM](#). Encontre informações detalhadas sobre perfis no tópico [Perfis do IAM](#).

Uso de credenciais herdadas

Os tópicos desta seção fornecem informações sobre como usar credenciais de longo ou curto prazo sem usar o Centro de Identidade do AWS IAM.

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [Centro de Identidade do AWS IAM](#).

Note

As informações nesses tópicos são para circunstâncias em que você precisa obter e gerenciar manualmente credenciais de curto ou longo prazo. Para obter informações adicionais sobre credenciais de curto e longo prazo, consulte [Outras formas de autenticação no Guia](#) de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Para obter as melhores práticas de segurança Centro de Identidade do AWS IAM, use, conforme descrito em [Configurar autenticação nas ferramentas](#).

Avisos e orientações importantes para credenciais

Avisos para credenciais

- NÃO use as credenciais raiz da sua conta para acessar AWS recursos. Estas credenciais fornecem acesso ilimitado à conta e são difíceis de revogar.
- NÃO coloque chaves de acesso literais ou informações de credenciais em comandos ou scripts. Se fizer isso, você corre o risco de expor suas credenciais acidentalmente.
- Esteja ciente de que todas as credenciais armazenadas no AWS `credentials` arquivo compartilhado são armazenadas em texto simples.

Orientação adicional para gerenciar credenciais com segurança

[Para uma discussão geral sobre como gerenciar AWS credenciais com segurança, consulte Credenciais de AWS segurança em e Melhores práticas de segurança Referência geral da AWS e casos de uso no Guia do usuário do IAM.](#) Além dessas discussões, considere o seguinte:

- Crie usuários adicionais, como usuários no Centro de Identidade do IAM, e use as credenciais deles em vez de usar suas credenciais de usuário raiz da AWS . As credenciais de outros usuários poderão ser revogadas, se necessário, ou são temporárias por natureza. Além disso, você pode aplicar uma política a cada usuário para acessar somente determinados recursos e ações e, assim, adotar uma postura de permissões com privilégio mínimo.
- Use [perfis do IAM para tarefas](#) do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Use [perfis do IAM](#) para aplicações em execução nas instâncias do Amazon EC2.

Tópicos

- [Usando AWS credenciais](#)
- [Credenciais compartilhadas em Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Usando AWS credenciais

Cada Ferramentas da AWS para PowerShell comando deve incluir um conjunto de AWS credenciais, que são usadas para assinar criptograficamente a solicitação de serviço web correspondente. Você pode especificar credenciais por comando, por sessão ou para todas as sessões.

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [Centro de Identidade do AWS IAM](#).

 Note

As informações neste tópico são para circunstâncias em que você precisa obter e gerenciar manualmente as credenciais de curto ou longo prazo. Para obter informações adicionais sobre credenciais de curto e longo prazo, consulte [Outras formas de autenticação no Guia](#) de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Para obter as melhores práticas de segurança Centro de Identidade do AWS IAM, use, conforme descrito em [Configurar autenticação nas ferramentas](#).

Como melhor prática, para evitar expor suas credenciais, não coloque credenciais literais em um comando. Em vez disso, crie um perfil para cada conjunto de credenciais que você deseja usar e armazene o perfil em um dos dois armazenamentos de credenciais. Especifique o nome correto do perfil no comando e o Ferramentas da AWS para PowerShell recuperará as credenciais associadas. Para uma discussão geral sobre como gerenciar AWS credenciais com segurança, consulte [Melhores práticas para gerenciar chaves de AWS acesso](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

 Note

Você precisa de uma AWS conta para obter credenciais e usar o Ferramentas da AWS para PowerShell Para criar uma AWS conta, consulte [Primeiros passos: você é um AWS usuário iniciante?](#) no Guia AWS Gerenciamento de contas de referência.

Tópicos

- [Locais de armazenamento de credenciais](#)
- [Como gerenciar perfis](#)
- [Especificação de credenciais](#)
- [Ordem de pesquisa de credenciais](#)
- [Tratamento de credenciais em AWS Tools for PowerShell Core](#)

Locais de armazenamento de credenciais

Eles Ferramentas da AWS para PowerShell podem usar qualquer um dos dois armazenamentos de credenciais:

- O repositório do AWS SDK, que criptografa suas credenciais e as armazena em sua pasta pessoal. No Windows, esse armazenamento está localizado em: `C:\Users\username\AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json`.

O [AWS SDK para .NET](#) e o [Toolkit for Visual Studio](#) também podem usar o armazenamento do AWS SDK.

- O arquivo de credenciais compartilhadas, que também está localizado na pasta inicial, mas armazena credenciais como texto sem formatação.

Por padrão, o arquivo de credenciais é armazenado aqui:

- No Windows: `C:\Users\username\.aws\credentials`
- No Mac/Linux: `~/.aws/credentials`

O AWS SDKs e o também AWS Command Line Interface podem usar o arquivo de credenciais. Se você estiver executando um script fora do seu contexto de AWS usuário, certifique-se de que o arquivo que contém suas credenciais seja copiado para um local onde todas as contas de usuário (sistema e usuário locais) possam acessar suas credenciais.

Como gerenciar perfis

Os perfis permitem que você faça referência a diferentes conjuntos de credenciais com Ferramentas da AWS para PowerShell. Você pode usar Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlets para gerenciar seus perfis na loja do AWS SDK. Você também pode gerenciar perfis no armazenamento do AWS SDK usando o [Toolkit for Visual Studio](#) ou programaticamente usando o [AWS SDK para .NET](#). Para obter instruções sobre como gerenciar perfis no arquivo de credenciais, consulte [Melhores práticas para gerenciar chaves de AWS acesso](#).

Adicionar um novo perfil

Para adicionar um novo perfil ao repositório do AWS SDK, execute o comando `Set-AWSCredential`. Ele armazena sua chave de acesso e a chave secreta no arquivo de credenciais padrão sob o nome de perfil especificado.

```
PS > Set-AWSCredential `
    -AccessKey AKIA0123456787EXAMPLE `
    -SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY `
    -StoreAs MyNewProfile
```

- -AccessKey: o ID da chave de acesso.
- -SecretKey– a chave secreta.
- -StoreAs– o nome do perfil, que deve ser exclusivo. Para especificar o perfil padrão, use o nome default.

Atualizar um perfil

O armazenamento do AWS SDK deve ser mantido manualmente. Se você alterar posteriormente as credenciais no serviço, por exemplo, usando o [Console do IAM](#), ocorrerá falha na execução de um comando com as credenciais armazenadas exibindo a seguinte mensagem de erro:

```
The Access Key Id you provided does not exist in our records.
```

Você pode atualizar um perfil repetindo o comando `Set-AWSCredential` para o perfil e passando para ele a novas chaves de acesso e chaves secretas.

Listar perfis

Você pode verificar a lista atual de nomes com o comando a seguir. Nesse exemplo, uma usuária chamada Shirley tem acesso a três perfis que são armazenados no arquivo de credenciais compartilhadas (`~/.aws/credentials`).

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail
```

ProfileName	StoreTypeName	ProfileLocation
-----	-----	-----
default	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
production	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
test	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials

Remover um perfil

Para remover um perfil que você não precisa mais, use o comando a seguir.

```
PS > Remove-AWSCredentialProfile -ProfileName an-old-profile-I-do-not-need
```

O parâmetro `-ProfileName` especifica o perfil que você deseja excluir.

O comando obsoleto [Clear-](#) ainda `AWSCredential` está disponível para compatibilidade com versões anteriores, mas é preferível. `Remove-AWSCredentialProfile`

Especificação de credenciais

Há várias maneiras de especificar credenciais. A forma preferida é identificar um perfil em vez de incorporar credenciais literais à sua linha de comando. Ferramentas da AWS para PowerShell localiza o perfil usando uma ordem de pesquisa descrita em Ordem de [Pesquisa de Credenciais](#).

No Windows, AWS as credenciais armazenadas no repositório do AWS SDK são criptografadas com a identidade de usuário do Windows conectado. Elas não podem ser descriptografadas usando outra conta, ou usadas em um dispositivo diferente daquele no qual foram criadas originalmente. Para executar tarefas que exigem as credenciais de outro usuário, como uma conta de usuário na qual uma tarefa programada será executada, configure um perfil de credenciais criptografadas, conforme descrito na seção anterior, que você pode usar ao fazer login no computador como esse usuário. Faça login como o usuário que executa tarefas para concluir as etapas de configuração de credenciais e crie um perfil que funcione para esse usuário. Em seguida, faça logout e depois faça login novamente com as suas credenciais para configurar a tarefa agendada.

Note

Use o parâmetro `-ProfileName` comum para especificar um perfil. Esse parâmetro é equivalente ao `-StoredCredentials` parâmetro em Ferramentas da AWS para PowerShell versões anteriores. Para compatibilidade com versões anteriores, o `-StoredCredentials` ainda é suportado.

Perfil padrão (recomendado)

Todas AWS SDKs as ferramentas de gerenciamento podem encontrar suas credenciais automaticamente em seu computador local se as credenciais estiverem armazenadas em um perfil chamado `default`. Por exemplo, caso você tenha um perfil nomeado como `default` no computador local, não é necessário executar o cmdlet `Initialize-AWSDefaultConfiguration` nem o cmdlet `Set-AWSCredential`. As ferramentas usam automaticamente os dados de chave secreta e chave de acesso armazenados nesse perfil. Para usar a região da AWS em vez da região padrão (os resultados do `Get-DefaultAWSRegion`), você pode executar `Set-DefaultAWSRegion` e especificar uma região.

Se o perfil não foi nomeado `default`, mas você deseja usá-lo como perfil padrão para a sessão atual, execute `Set-AWSCredential` para defini-lo como perfil padrão.

Embora a execução `Initialize-AWSDefaultConfiguration` permita especificar um perfil padrão para cada PowerShell sessão, o cmdlet carrega as credenciais do seu perfil com nome personalizado, mas substitui o `default` perfil pelo perfil nomeado.

Recomendamos que você não execute `Initialize-AWSDefaultConfiguration` a menos que esteja executando uma PowerShell sessão em uma instância do Amazon EC2 que não tenha sido iniciada com um perfil de instância e queira configurar o perfil de credencial manualmente. Observe que, nesse caso, o perfil de credencial não contém credenciais. O perfil de credencial resultante da execução de `Initialize-AWSDefaultConfiguration` em uma instância do EC2 não armazena credenciais diretamente, mas aponta para os metadados da instância (que fornecem credenciais temporárias que são alternadas automaticamente). No entanto, ele armazena a região da instância. Outro cenário que pode exigir a execução de `Initialize-AWSDefaultConfiguration` ocorre se você deseja executar uma chamada em uma região diferente da região em que a instância está em execução. Executar esse comando substitui permanentemente a região armazenada nos metadados da instância.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Note

As credenciais padrão estão incluídas no repositório do AWS SDK abaixo do nome do `default` perfil. O comando substitui qualquer perfil existente por esse nome.

Se sua instância do EC2 foi executada com um perfil de instância, obtém PowerShell automaticamente AWS as credenciais e as informações da região do perfil da instância. Não é necessário executar `Initialize-AWSDefaultConfiguration`. Não é necessário executar o `Initialize-AWSDefaultConfiguration` cmdlet em uma instância do EC2 iniciada com um perfil de instância, pois ele usa os mesmos dados de perfil de instância que PowerShell já são usados por padrão.

Perfil de sessão

Use `Set-AWSCredential` para especificar um perfil padrão para uma sessão específica. Esse perfil substitui todos os perfis padrão durante a sessão. Isso é recomendado se você deseja usar um perfil com nome personalizado em sua sessão em vez do perfil `default` atual.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName MyProfileName
```

Note

Nas versões do Tools for Windows PowerShell anteriores à 1.1, o `Set-AWSCredential` cmdlet não funcionava corretamente e substituía o perfil especificado por `""`. `MyProfileName` Recomendamos usar uma versão mais recente das Ferramentas para Windows PowerShell.

Perfil de comando

Em comandos individuais, você pode adicionar o parâmetro `-ProfileName` para especificar um perfil que se aplique apenas a esse comando. Esse perfil substitui todos os perfis padrão ou de sessão, conforme exibido no exemplo a seguir.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName
```

Note

Quando você especificar um perfil padrão ou de sessão, também poderá adicionar um parâmetro `-Region` para substituir uma região padrão ou de sessão. Para obter mais informações, consulte [Especificar AWS regiões](#). O exemplo a seguir especifica uma região ou um perfil padrão.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Por padrão, presume-se que o arquivo de credenciais AWS compartilhadas esteja na pasta pessoal do usuário (C:\Users\username\.aws no Windows ou ~/.aws no Linux). Para especificar um arquivo de credenciais em um local diferente, inclua o parâmetro `-ProfileLocation` e especifique o caminho do arquivo de credenciais. O exemplo a seguir especifica um arquivo de credenciais não padrão para um comando específico.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName -ProfileLocation C:\aws_service_credentials\credentials
```

 Note

Se você estiver executando um PowerShell script durante um período em que normalmente não está conectado AWS— por exemplo, está executando um PowerShell script como uma tarefa agendada fora do horário normal de trabalho — adicione o `-ProfileLocation` parâmetro ao especificar o perfil que deseja usar e defina o valor para o caminho do arquivo que armazena suas credenciais. Para ter certeza de que seu Ferramentas da AWS para PowerShell script é executado com as credenciais corretas da conta, você deve adicionar o `-ProfileLocation` parâmetro sempre que o script for executado em um contexto ou processo que não usa uma AWS conta. Você também pode copiar o arquivo de credenciais em um local que pode ser acessado no sistema local ou outra conta que seus scripts usem para executar tarefas.

Ordem de pesquisa de credenciais

Quando você executa um comando, Ferramentas da AWS para PowerShell pesquisa as credenciais na seguinte ordem. Ele para ao encontrar credenciais utilizáveis.

1. As credenciais literais incorporadas como parâmetros na linha de comando.

É altamente recomendável usar perfis em vez de colocar as credenciais literais em suas linhas de comando.

2. Um local de perfil ou um nome de perfil especificado.

- Se você especificar somente um nome de perfil, o comando procurará o perfil especificado no repositório do AWS SDK e, se ele não existir, o perfil especificado no arquivo de credenciais AWS compartilhadas no local padrão.
- Se você especificar apenas um local de perfil, o comando procurará o perfil `default` desse arquivo de credenciais.
- Se você especificar um nome e um local, o comando procurará o perfil especificado nesse arquivo de credenciais.

Se o perfil ou o local especificado não for encontrado, o comando lançará uma exceção. A pesquisa passará para as seguintes etapas somente se você não tiver especificado um perfil ou local.

3. Credenciais especificadas pelo parâmetro `-Credential`.
4. O perfil da sessão, se existir.

5. Use um perfil padrão, na seguinte ordem:
 - a. O default perfil na loja do AWS SDK.
 - b. O default perfil no arquivo de credenciais AWS compartilhado.
 - c. O AWS PS Default perfil na loja do AWS SDK.
6. Se o comando estiver sendo executado em uma instância do Amazon EC2 configurada para usar uma função do IAM, as credenciais temporárias da instância do EC2 acessadas no perfil da instância.

Para obter mais informações sobre o uso de funções do IAM, para instâncias do Amazon EC2, consulte [AWS SDK para .NET](#).

Se essa pesquisa não conseguir localizar as credenciais especificadas, o comando lançará uma exceção.

Tratamento de credenciais em AWS Tools for PowerShell Core

Os cmdlets AWS Tools for PowerShell Core aceitam AWS acesso e chaves secretas ou os nomes dos perfis de credenciais quando são executados, da mesma forma que o AWS Tools for Windows PowerShell. Quando forem executados no Windows, os dois módulos têm acesso ao arquivo de armazenamento de credenciais do AWS SDK para .NET (armazenado no arquivo `AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json` por usuário).

Esse arquivo armazena suas chaves em formato criptografado e não pode ser usado em outro computador. É o primeiro arquivo que as Ferramentas da AWS para PowerShell procura por um perfil de credencial e também é o arquivo em que as Ferramentas da AWS para PowerShell armazena os perfis de credenciais. Para obter mais informações sobre o arquivo de armazenamento de AWS SDK para .NET credenciais, consulte [Configurando AWS](#) credenciais. Atualmente, o PowerShell módulo Tools for Windows não oferece suporte à gravação de credenciais em outros arquivos ou locais.

Ambos os módulos podem ler perfis do arquivo de credenciais AWS compartilhadas que é usado por outros AWS SDKs e pelo AWS CLI. No Windows, o local padrão para esse arquivo é `C:\Users\<userid>\.aws\credentials`. Em plataformas diferentes do Windows, esse arquivo é armazenado em `~/.aws/credentials`. O parâmetro `-ProfileLocation` pode ser usado para apontar para um nome de arquivo padrão ou local do arquivo.

O armazenamento de credenciais do SDK mantém suas credenciais em formato criptografado usando criptografia do Windows. APIs Eles não APIs estão disponíveis em outras plataformas,

portanto, o AWS Tools for PowerShell Core módulo usa exclusivamente o arquivo de credenciais AWS compartilhadas e oferece suporte à gravação de novos perfis de credenciais no arquivo de credenciais compartilhado.

Os seguintes exemplos de scripts que usam o **Set-AWSCredential** cmdlet mostram as opções para lidar com perfis de credenciais no Windows com o Shell ou o AWSPowerShell. AWSPowerShell NetCore módulos.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the encrypted SDK store file

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Checks the encrypted SDK credential store for the profile and then
# falls back to the shared credentials file in the default location

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Bypasses the encrypted SDK credential store and attempts to load the
# profile from the ini-format credentials file "mycredentials" in the
# folder C:\MyCustomPath

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation C:\MyCustomPath
\mycredentials
```

Os exemplos a seguir mostram o comportamento do AWSPowerShell. NetCore módulo nos sistemas operacionais Linux ou macOS.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the default shared credentials file ~/.aws/credentials

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# into an ini-format credentials file "~/mycustompath/mycredentials"

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName -
ProfileLocation ~/mycustompath/mycredentials

# Reads the default shared credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName
```

```
# Reads the specified credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation ~/mycustompath/
mycredentials
```

Credenciais compartilhadas em Ferramentas da AWS para PowerShell

As Ferramentas para Windows PowerShell oferecem suporte ao uso do arquivo de credenciais AWS compartilhadas, da mesma forma que o AWS CLI e outros AWS SDKs. As Ferramentas para Windows PowerShell agora oferecem suporte à leitura e gravação de perfis de `basic` credenciais e de `assume_role` credenciais no arquivo de credenciais.NET e no arquivo de credenciais AWS compartilhado. `session` Essa funcionalidade é ativada por um novo namespace `Amazon.Runtime.CredentialManagement`.

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [Centro de Identidade do AWS IAM](#).

Note

As informações neste tópico são para circunstâncias em que você precisa obter e gerenciar manualmente as credenciais de curto ou longo prazo. Para obter informações adicionais sobre credenciais de curto e longo prazo, consulte [Outras formas de autenticação no Guia](#) de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.

Para obter as melhores práticas de segurança Centro de Identidade do AWS IAM, use, conforme descrito em [Configurar autenticação nas ferramentas](#).

[Os novos tipos de perfil e o acesso ao arquivo de credencial AWS compartilhado são suportados pelos seguintes parâmetros que foram adicionados aos cmdlets relacionados às credenciais, Initialize-AWSDefault Configuration, New- e Set-AWSCredential](#) [AWS Credential](#) Nos cmdlets de serviço, é possível fazer referência ao seus perfis adicionando o parâmetro comum, `-ProfileName`.

Usando uma função do IAM com Ferramentas da AWS para PowerShell

O arquivo de credencial AWS compartilhado permite tipos adicionais de acesso. Por exemplo, você pode acessar seus AWS recursos usando uma função do IAM em vez das credenciais de longo prazo de um usuário do IAM. Para fazer isso, é necessário ter um perfil padrão que tenha permissões para assumir a função. Quando você diz ao Ferramentas da AWS para PowerShell para usar um perfil que especificou uma função, ele Ferramentas da AWS para PowerShell procura o perfil identificado pelo `SourceProfile` parâmetro. Essas credenciais são usadas para solicitar credenciais temporárias para a função especificada pelo parâmetro `RoleArn`. Opcionalmente, é possível exigir o uso de um dispositivo de autenticação multifator (MFA) ou de um código de `ExternalId` quando a função é assumida por terceiros.

Nome do parâmetro	Description
<code>ExternalId</code>	O ID externo definido pelo usuário a ser usado ao assumir uma função, se for necessário para a função. Normalmente, isso só é necessário quando você delega o acesso à sua conta a terceiros. O terceiro deve incluir o <code>ExternalId</code> como parâmetro ao assumir a função atribuída. Para obter mais informações, consulte Como usar uma ID externa ao conceder acesso aos seus AWS recursos a terceiros no Guia do usuário do IAM.
<code>MfaSerial</code>	O número de série MFA a ser usado ao assumir uma função, se for necessário para a função. Para obter mais informações, consulte Uso da autenticação multifator (MFA) na AWS no Manual do usuário do IAM.
<code>RoleArn</code>	O ARN da função a ser assumida para credenciais assume role. Para obter mais informações sobre como criar e usar funções do IAM, consulte Funções do IAM no Manual do usuário do IAM.

Nome do parâmetro	Description
SourceProfile	O nome do perfil de origem a ser usado pelas credenciais assume role. As credenciais encontradas neste perfil são usadas para assumir a função especificada pelo parâmetro RoleArn.

Configuração de perfis para assumir uma função

Veja a seguir um exemplo que mostra como configurar um perfil de origem que permite assumir diretamente uma função do IAM.

O primeiro comando cria um perfil de origem que é referenciado pelo perfil de função. O segundo comando cria o perfil de função a ser assumido pela função. O terceiro comando mostra as credenciais para o perfil de função.

```
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_source_profile -AccessKey access_key_id -
SecretKey secret_key
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_role_profile -SourceProfile my_source_profile -
RoleArn arn:aws:iam::123456789012:role/role-i-want-to-assume
PS > Get-AWSCredential -ProfileName my_role_profile
```

```
SourceCredentials          RoleArn
RoleSessionName           Options
-----
-----
Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials arn:aws:iam::123456789012:role/
role-i-want-to-assume aws-dotnet-sdk-session-636238288466144357
Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentialsOptions
```

Para usar esse perfil de função com os cmdlets de PowerShell serviço Tools for Windows, adicione o parâmetro `-ProfileName` comum ao comando para referenciar o perfil de função. O exemplo a seguir usa o perfil de função definido no exemplo anterior para acessar o [Get-S3Bucket](#) cmdlet. Ferramentas da AWS para PowerShell pesquisa as credenciais `my_source_profile`, usa essas credenciais para ligar em nome do usuário e, `AssumeRole` em seguida, usa essas credenciais de função temporárias para ligar. `Get-S3Bucket`

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName my_role_profile
```


CreationDate	BucketName
-----	-----
2/27/2017 8:57:53 AM	4ba3578c-f88f-4d8b-b95f-92a8858dac58-bucket1
2/27/2017 10:44:37 AM	2091a504-66a9-4d69-8981-aaef812a02c3-bucket2

Uso dos tipos de perfil de credencial

Para definir um tipo de perfil de credencial, entenda quais parâmetros fornecem as informações necessárias ao tipo de perfil.

Tipo de credenciais	Parâmetros que você deve usar
Básico	-AccessKey
Estas são as credenciais de longo prazo para um usuário do IAM	-SecretKey
Sessão:	-AccessKey
Essas são as credenciais de curto prazo para uma função do IAM que você recupera manualmente, por exemplo, chamando diretamente o cmdlet Use- STSRole .	-SecretKey -SessionToken
Função:	-SourceProfile
Estas são credenciais de curto prazo para uma função do IAM que o Ferramentas da AWS para PowerShell recupera para você.	-RoleArn opcional: -ExternalId opcional: -MfaSerial

O parâmetro comum **ProfilesLocation**

Você pode usar -ProfileLocation para gravar no arquivo de credenciais compartilhadas, bem como instruir um cmdlet para ler o arquivo de credenciais. A adição do -ProfileLocation parâmetro controla se o Tools for Windows PowerShell usa o arquivo de credencial compartilhado ou o arquivo de credenciais.NET. A tabela a seguir descreve como o parâmetro funciona no Tools for Windows PowerShell.

Valor do local do perfil	Comportamento da resolução do perfil
nulo (não definido) ou vazio	Primeiro, pesquise o arquivo de credenciais do .NET para um perfil com o nome especificado. Se o perfil não for encontrado, pesquise o arquivo de credenciais AWS compartilhadas em <i>(user's home directory)</i> \.aws\credentials .
O caminho para um arquivo no formato de arquivo de credencial AWS compartilhada	Pesquise apenas o arquivo especificado para um perfil com o nome fornecido.

Salvar credenciais em um arquivo de credenciais

Para gravar e salvar as credenciais em um dos dois arquivos de credenciais, execute o cmdlet `Set-AWSCredential`. O exemplo a seguir mostra como fazer isso. O primeiro comando usa `Set-AWSCredential` com `-ProfileLocation` para adicionar chaves de acesso e secretas a um perfil especificado pelo parâmetro `-ProfileName`. Na segunda linha, execute o cmdlet [Get-Content](#) para exibir o conteúdo do arquivo de credenciais.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileLocation C:\Users\auser\.aws\credentials -ProfileName
    basic_profile -AccessKey access_key2 -SecretKey secret_key2
PS > Get-Content C:\Users\auser\.aws\credentials

aws_access_key_id=access_key2
aws_secret_access_key=secret_key2
```

Exibir seus perfis de credenciais

Execute o `AWSCredential` cmdlet [Get-](#) e adicione o `-ListProfileDetail` parâmetro para retornar os tipos e locais dos arquivos de credenciais e uma lista de nomes de perfil.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail

ProfileName                StoreTypeName                ProfileLocation
-----
source_profile             NetSDKCredentialsFile
assume_role_profile        NetSDKCredentialsFile
```

basic_profile

SharedCredentialsFile C:\Users\auser\.aws\credentials

Remoção de perfis de credencial

Para remover perfis de credenciais, execute o novo cmdlet [Remove- AWSCredential Profile](#). [Clear- AWSCredential](#) está obsoleto, mas ainda está disponível para compatibilidade com versões anteriores.

Observações importantes

Somente [Initialize- AWSDefault Configuration](#), [New- AWSCredential](#) e [Set- AWSCredential](#) suportam os parâmetros para perfis de função. Não é possível especificar os parâmetros de função diretamente em um comando, como `Get-S3Bucket -SourceProfile source_profile_name -RoleArn arn:aws:iam::999999999999:role/role_name`. Isso não funciona porque os cmdlets de serviço não oferecem suporte direto aos parâmetros `SourceProfile` ou `RoleArn`. Em vez disso, armazene esses parâmetros em um perfil chame o comando com o parâmetro `- ProfileName`.

Recursos da AWS Tools for Windows PowerShell

Alguns tópicos desta seção fornecem informações sobre os atributos do Tools for Windows PowerShell que talvez você precise considerar ao criar os projetos e scripts. Outros tópicos desta seção fornecem informações sobre formas avançadas de configurar as ferramentas, o ambiente e os projetos. Não se esqueça de [instalar](#) e [configurar](#) as ferramentas primeiro.

Para obter informações sobre como desenvolver software para serviços da AWS específicos com exemplos de código, consulte [Trabalhe com AWS serviços](#). Para obter exemplos de código adicionais, consulte [Ferramentas para exemplos de código PowerShell V4](#).

Tópicos

- [Observabilidade](#)

Observabilidade

Observabilidade é a medida em que o estado atual de um sistema pode ser identificado com base nos dados emitidos por ele. Os dados emitidos são chamados, com frequência, de telemetria. Para obter informações adicionais sobre telemetria durante o uso de serviços da AWS, consulte [Observabilidade](#) no [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para .NET](#).

O código a seguir mostra um exemplo de como a observabilidade pode ser habilitada no Ferramentas da AWS para PowerShell.

```
<#
    This is an example of generating telemetry for AWS Tools for PowerShell.
    Each cmdlet that interacts with an Amazon Web Service creates a trace containing
    spans
    for underlying processes and AWS SDK for .NET operations.
    This example is written using PowerShell 7 and .NET 8.
    It requires the installation of the .NET CLI tool.
    Note that implementation varies by the exporter/endpoint, which is not specified in
    this example.
    For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
#>

# Set this value to a common folder path on your computer for local development of code
# repositories.
$devProjectsPath = [System.IO.Path]::Join('C:', 'Dev', 'Repos')
```

```
# If these values are changed, update the hardcoded method invocation toward the end of
this script.
# Values must follow constraints for namespaces and classes.
$telemetryProjectName = 'ExampleAWSPowerShellTelemetryImplementation'
$serviceName = 'ExamplePowerShellService'

# This example supposes that the OTLP exporter requires these two properties,
# but some exporters require different properties or no properties.
$telemetryEndPoint = 'https://example-endpoint-provider.io'
$telemetryHeaders = 'x-example-header=abc123'

$dllsPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName, 'bin',
'Release', 'net8.0', 'publish')

$telemetryProjectPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName)

# This script is designed to recreate the example telemetry project each time it's
executed.
Remove-Item -Path $telemetryProjectPath -Recurse -Force -ErrorAction 'SilentlyContinue'
$null = New-Item -Path $devProjectsPath -Name $telemetryProjectName -ItemType
'Directory'

<#
    Create and build a C#-based .NET 8 project that implements
    OpenTelemetry Instrumentation for the AWS Tools for PowerShell.
#>

Set-Location -Path $telemetryProjectPath

dotnet new classlib

# Other exporters are available.
# For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
dotnet add package OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol
dotnet add package OpenTelemetry.Instrumentation.AWS

$classContent = @"
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Resources;
using OpenTelemetry.Trace;

namespace Example.Telemetry;
```

```

public class AWSToolsForPowerShellTelemetry
{
    public static void InitializeAWSInstrumentation()
    {
        Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
            .ConfigureResource(e => e.AddService("$ServiceName"))
            .AddAWSInstrumentation()
            // Exporters vary so options might need to be changed or omitted.
            .AddOtlpExporter(options =>
            {
                options.Endpoint = new Uri("$telemetryEndPoint");
                options.Headers = "$telemetryHeaders";
            })
            .Build();
    }
}
"@

$csFilePath = [System.IO.Path]::Join($telemetryProjectPath, ($serviceName + '.cs'))
Set-Content -Path $csFilePath -Value $classContent

dotnet build
dotnet publish -c Release

<#
    Add additional modules here for any other cmdlets that you require.
    Beyond this point, additional AWS Tools for PowerShell modules will fail to import
    due to conflicts with the AWS SDK for .NET assemblies that are added next.
#>

Import-Module -Name 'AWS.Tools.Common'
Import-Module -Name 'AWS.Tools.DynamoDBv2'

# Load assemblies for the telemetry project, excluding the AWS SDK for .NET assemblies
# that were already loaded by importing AWS Tools for PowerShell modules.
$dlls = (Get-ChildItem $dllsPath -Filter *.dll -Recurse ).FullName
$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded =
    [Threading.Thread]::GetDomain().GetAssemblies().Location | Where-Object {$_ -like
        '*AWSSDK*' } | Split-Path -Leaf
$dlls.Where{$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded -notcontains ($_ | Split-Path -
    Leaf)}.ForEach{Add-Type -Path $_}

# Invoke the method defined earlier in this script.

```

```
[Example.Telemetry.AWSToolsForPowerShellTelemetry]::InitializeAWSInstrumentation()
```

```
<#
```

```
    Now telemetry will be exported for AWS Tools for PowerShell cmdlets  
    that are invoked directly or indirectly.
```

```
    Execute this cmdlet or execute your own PowerShell script.
```

```
#>
```

```
Get-DDBTable -TableName 'DotNetTests-HashTable' -Region 'us-east-1'
```

Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell

Esta seção fornece exemplos de uso do Ferramentas da AWS para PowerShell para acessar AWS serviços. Esses exemplos ajudam a demonstrar como usar os cmdlets para realizar tarefas reais AWS . Esses exemplos se baseiam nos cmdlets fornecidos pelo Tools for PowerShell . Para ver quais cmdlets estão disponíveis, consulte a [Referência do cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell](#).

PowerShell Codificação de concatenação de arquivos

Alguns cmdlets na Ferramentas da AWS para PowerShell edição de arquivos ou registros existentes que você tem em. AWS Um exemplo é `Edit-R53ResourceRecordSet`, que chama a [ChangeResourceRecordSets](#) API para o Amazon Route 53.

Quando você edita ou concatena arquivos em versões PowerShell 5.1 ou anteriores, PowerShell codifica a saída em UTF-16, não em UTF-8. Isso pode adicionar caracteres indesejados e criar resultados que não são válidos. Um editor hexadecimal pode revelar os caracteres indesejados.

Para evitar a conversão da saída do arquivo em UTF-16, você pode canalizar seu comando para PowerShell o `Out-File` cmdlet e especificar a codificação UTF-8, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
PS > *some file concatenation command* | Out-File filename.txt -Encoding utf8
```

Se você estiver executando AWS CLI comandos de dentro do PowerShell console, o mesmo comportamento se aplica. Você pode canalizar a saída de um AWS CLI comando para `Out-File` o PowerShell console. Outros cmdlets, como o `Export-Csv` ou o `Export-Clixml`, também têm um parâmetro `Encoding`. Para obter uma lista completa de cmdlets que tenham um parâmetro `Encoding` e que permitam que você corrija a codificação da saída de um arquivo concatenado, execute o comando a seguir:

```
PS > Get-Command -ParameterName "Encoding"
```


 Note

PowerShell 6.0 e versões mais recentes, incluindo o PowerShell Core, retêm automaticamente a codificação UTF-8 para saída de arquivos concatenados.

Objetos devolvidos para as PowerShell ferramentas

Para ser Ferramentas da AWS para PowerShell mais útil em um PowerShell ambiente nativo, o objeto retornado por um Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet é um objeto.NET, não o objeto de texto JSON que normalmente é retornado da API correspondente no SDK. AWS Por exemplo, `Get-S3Bucket` emite uma coleção `Buckets`, não um objeto de resposta JSON do Amazon S3. A `Buckets` coleção pode ser colocada no PowerShell pipeline e interagida de maneira apropriada. Da mesma forma, `Get-EC2Instance` emite uma coleção de objetos .NET `Reservation`, não um objeto de resultado JSON `DescribeEC2Instances`. Esse comportamento é intencional e permite que a Ferramentas da AWS para PowerShell experiência seja mais consistente com a idiomática PowerShell.

As respostas do serviço real estão disponíveis se você precisar delas. Elas são armazenadas como propriedades note nos objetos retornados. Para ações de API que ofereçam suporte à paginação usando campos `NextToken`, eles também são anexados como propriedades note.

Amazon EC2

Esta seção aborda as etapas necessárias para executar uma instância do Amazon EC2, incluindo como:

- Recupere uma lista de Amazon Machine Images (AMIs).
- Criar um par de chaves para autenticação SSH.
- Crie e configure um grupo de segurança do Amazon EC2.
- Executar a instância e recuperar informações sobre ela.

Amazon S3

A seção aborda as etapas necessárias para criar um site estático hospedado no Amazon S3. Ela demonstra como:

- Criar e excluir buckets do Amazon S3.
- Fazer upload de arquivos para um bucket do Amazon S3 na forma de objetos.
- Excluir objetos de um bucket do Amazon S3.
- Designar um bucket do Amazon S3 como um site.

[AWS Lambda and Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

Esta seção fornece uma breve visão geral das Ferramentas AWS Lambda para o PowerShell módulo e descreve as etapas necessárias para configurar o módulo.

[Amazon SNS e Amazon SQS](#)

Esta seção aborda as etapas necessárias para inscrever uma fila do Amazon SQS em um tópico do Amazon SNS. Ela demonstra como:

- Crie um tópico do Amazon SNS.
- Como criar uma fila do Amazon SQS.
- Inscrever a fila no tópico do .
- Envie uma mensagem para o tópico.
- Receba a mensagem da fila.

[CloudWatch](#)

Esta seção fornece um exemplo de como publicar dados personalizados para o CloudWatch.

- Publique uma métrica personalizada em seu CloudWatch painel.

Consulte também

- [Conceitos básicos da AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Tópicos

- [Amazon S3 e Tools for Windows PowerShell](#)

- [Amazon EC2 e Tools for Windows PowerShell](#)
- [AWS Lambda and Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Amazon SQS, Amazon SNS e ferramentas para Windows PowerShell](#)
- [CloudWatch do AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Usar o parâmetro ClientConfig em cmdlets](#)

Amazon S3 e Tools for Windows PowerShell

Nesta seção, criamos um site estático com o AWS Tools for Windows PowerShell usando o Amazon S3 e o CloudFront. No processo, demonstramos uma série de tarefas comuns com esses serviços. Essa demonstração é modelada com base no Guia de conceitos básicos para [Hospedar um site estático](#), que descreve um processo semelhante usando o [Console de gerenciamento da AWS](#).

Os comandos mostrados aqui supõem que você tenha definido credenciais padrão e uma região padrão para a sua sessão do PowerShell. Portanto, credenciais e regiões não estão incluídas na chamada dos cmdlets.

Note

No momento, não há nenhuma API do Amazon S3 para renomear um bucket ou um objeto e, portanto, nenhum cmdlet específico do Tools for Windows PowerShell para executar esta tarefa. Para renomear um objeto no S3, recomendamos copiar o objeto usando um novo nome, executando o cmdlet [Copy-S3Object](#) e excluir o objeto original, executando o cmdlet [Remove-S3Object](#).

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Hospedagem de um site estático no Amazon S3](#)
- [Console do Amazon S](#)

Tópicos

- [Criar um bucket do Amazon S3, verificar sua região e, opcionalmente, removê-lo](#)
- [Configurar um bucket do Amazon S3 como um site e ativar o registro em log](#)

- [Fazer upload de objetos para um bucket do Amazon S3](#)
- [Excluir objetos e buckets do Amazon S3](#)
- [Upload de conteúdo de texto em linha para o Amazon S3](#)

Criar um bucket do Amazon S3, verificar sua região e, opcionalmente, removê-lo

Use o cmdlet `New-S3Bucket` para criar um novo bucket do Amazon S3. Os exemplos a seguir criam um bucket chamado `website-example`. O nome do bucket deve ser globalmente exclusivo em todas as regiões. O exemplo cria o bucket na região `us-west-1`.

```
PS > New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-2
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
8/16/19 8:45:38 PM	website-example

Você pode verificar a região em que o bucket está localizado usando o cmdlet `Get-S3BucketLocation`.

```
PS > Get-S3BucketLocation -BucketName website-example
```

Value

us-west-2

Quando terminar este tutorial, você poderá usar a linha a seguir para remover esse bucket. Sugerimos que você deixe esse bucket no lugar, pois o usaremos em exemplos subsequentes.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

Observe que o processo de remoção do bucket leva algum tempo para ser concluído. Se você tentar recriar um bucket com o mesmo nome imediatamente, poderá haver falha no cmdlet `New-S3Bucket` até que o antigo tenha sido removido completamente.

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)

- [Put bucket \(Referência de serviços do Amazon S3\)](#)
- [AWS PowerShell Regiões do Amazon S3](#)

Configurar um bucket do Amazon S3 como um site e ativar o registro em log

Use o cmdlet `Write-S3BucketWebsite` para configurar um bucket do Amazon S3 como um site estático. O exemplo a seguir especifica um nome `index.html` para a página da web de conteúdo padrão e um nome `error.html` para a página da web de erro padrão. Observe que esse cmdlet não cria essas páginas. Elas precisam ser [carregadas como objetos do Amazon S3](#).

```
PS > Write-S3BucketWebsite -BucketName website-example -  
WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix index.html -WebsiteConfiguration_ErrorDocument  
error.html  
RequestId      : A1813E27995FFDDD  
AmazonId2      : T7h1D0eLqA5Q2XfTe8j2q3SLoP3/5XwhUU3RyJBGHU/LnC+CIWLeGgP0MY24xA1I  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Content-Length, Date...}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Site Put bucket \(Referência de APIs do Amazon S3\)](#)
- [ACL Put bucket \(Referência de APIs do Amazon S3\)](#)

Fazer upload de objetos para um bucket do Amazon S3

Use o cmdlet `Write-S3Object` para fazer upload de arquivos do seu sistema de arquivos local para um bucket do Amazon S3 como objetos. O exemplo a seguir cria e carrega dois arquivos HTML simples para um bucket do Amazon S3 e verifica a existência dos objetos carregados. O parâmetro `-File` para `Write-S3Object` especifica o nome do arquivo no sistema de arquivos local. O parâmetro `-Key` especifica o nome que o objeto correspondente terá no Amazon S3.

A Amazon deduz o tipo de conteúdo dos objetos a partir das extensões de arquivos, nesse caso, `".html"`.

```

PS > # Create the two files using here-strings and the Set-Content cmdlet
PS > $index_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       Hello, World!
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> @"
>>
PS > $index_html | Set-Content index.html
PS > $error_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       This is an error page.
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> @"
>>
>>$error_html | Set-Content error.html
>># Upload the files to Amazon S3 using a foreach loop
>>foreach ($f in "index.html", "error.html") {
>> Write-S3Object -BucketName website-example -File $f -Key $f -CannedACLName public-
read
>> }
>>
PS > # Verify that the files were uploaded
PS > Get-S3BucketWebsite -BucketName website-example

IndexDocumentSuffix                                ErrorDocument
-----
index.html                                           error.html

```

Opções pré-configuradas de ACL

Os valores para especificar ACLs pré-configuradas com o Tools for Windows PowerShell são os mesmos que os usados pelo AWS SDK para .NET. Observe, no entanto, que eles são diferentes dos valores usados pela ação `Put Object` do Amazon S3. O Tools for Windows PowerShell oferece suporte às seguintes ACLs pré-configuradas:

- NoACL
- privado
- public-read
- public-read-write
- aws-exec-read
- authenticated-read
- bucket-owner-read
- bucket-owner-full-control
- log-delivery-write

Para obter mais informações sobre essas configurações de ACL pré-configurada, consulte [Visão geral da lista de controle de acesso](#).

Observação sobre multipart upload

Se você usar a API do Amazon S3 para fazer upload de um arquivo com mais de 5 GB, será necessário utilizar o carregamento fracionado. No entanto, o cmdlet `Write-S3Object` fornecido pelo Tools for Windows PowerShell pode tratar de maneira transparente uploads de arquivos com mais de 5 GB.

Testar o site

Nesse momento, você pode testar o site, navegando até ele com um navegador. Os URLs para sites estáticos hospedados no Amazon S3 seguem um formato padrão.

```
http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com
```

Por exemplo:

```
http://website-example.s3-website-us-west-1.amazonaws.com
```

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Objeto Put \(Referência de APIs do Amazon S\)](#)

- [ACLs pré-configuradas \(Referência de APIs do Amazon S3\)](#)

Excluir objetos e buckets do Amazon S3

Esta seção descreve como excluir o site que você criou nas seções anteriores. Você pode simplesmente excluir os objetos para os arquivos HTML e, em seguida, excluir o bucket do Amazon S3 para o site.

Primeiramente, execute o cmdlet `Remove-S3Object` para excluir os objetos dos arquivos HTML do bucket do Amazon S3.

```
PS > foreach ( $obj in "index.html", "error.html" ) {  
>> Remove-S3Object -BucketName website-example -Key $obj  
>> }  
>>  
IsDeleteMarker  
-----  
False
```

A resposta `False` é um artefato esperado da forma como o Amazon S3 processa a solicitação. Neste contexto, ela não indica um problema.

Agora, é possível executar o cmdlet `Remove-S3Bucket` para excluir o bucket do Amazon S3 vazio do site.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example  
  
RequestId      : E480ED92A2EC703D  
AmazonId2      : k6tqaqC1nMkoeYwbuJXUx1/UDa49BJd6dfLN0Ls1mWYNPHjbc8/Nyvm6AGbWcc2P  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Date, Server}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

Na versão 1.1 e em versões mais recentes do Ferramentas da AWS para PowerShell, é possível adicionar o parâmetro `-DeleteBucketContent` ao `Remove-S3Bucket`, que primeiro exclui todos os objetos e as versões do objeto no bucket especificado antes de tentar remover o bucket. Dependendo do número de objetos ou versões de objetos no bucket, essa operação pode demorar um intervalo substancial de tempo. Nas versões do Tools for Windows PowerShell anteriores à 1.1, era necessário que o bucket estivesse vazio para que o `Remove-S3Bucket` pudesse excluí-lo.

Note

A menos que o parâmetro `-Force` seja adicionado, o Ferramentas da AWS para PowerShell solicitará confirmação antes que o cmdlet seja executado.

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [Excluir objeto \(Referência de APIs do Amazon S\)](#)
- [Excluir bucket \(Referência de APIs do Amazon S\)](#)

Upload de conteúdo de texto em linha para o Amazon S3

O cmdlet `Write-S3Object` oferece suporte à capacidade de fazer upload de conteúdo de texto em linha para o Amazon S3. Usando o parâmetro `-Content` (alias `-Text`), você pode especificar o conteúdo baseado em texto que deve ser carregados para o Amazon S3 sem a necessidade de colocá-lo em um arquivo primeiro. O parâmetro aceita sequências de uma linha simples, bem como strings que contêm várias linhas.

```
PS > # Specifying content in-line, single line text:
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content "file content"

PS > # Specifying content in-line, multi-line text: (note final newline needed to end
in-line here-string)
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "@
>>

PS > # Specifying content from a variable: (note final newline needed to end in-line
here-string)
PS > $x = @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "@
>>
```

```
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content $x
```

Amazon EC2 e Tools for Windows PowerShell

É possível executar tarefas comuns relacionadas ao Amazon EC2 usando o Ferramentas da AWS para PowerShell.

Os comandos de exemplo mostrados aqui supõem que você tenha definido credenciais padrão e uma região padrão para a sua sessão do PowerShell. Portanto, não incluímos credenciais nem região quando chamamos o cmdlets. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos da AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Tópicos

- [Criação de um par de chaves](#)
- [Criar um grupo de segurança usando o Windows PowerShell](#)
- [Encontre uma imagem de máquina da Amazon usando o Windows PowerShell](#)
- [Iniciar uma instância do Amazon EC2 usando o Windows PowerShell](#)

Criação de um par de chaves

O exemplo `New-EC2KeyPair` a seguir cria um par de chaves e as armazena na variável `$myPSKeyPair` do PowerShell

```
PS > $myPSKeyPair = New-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Insira o objeto do par de chaves no cmdlet `Get-Member` para visualizar a estrutura do objeto.

```
PS > $myPSKeyPair | Get-Member
```

```
TypeName: Amazon.EC2.Model.KeyPair
```

Name	MemberType	Definition
----	-----	-----
Equals	Method	bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode	Method	int GetHashCode()
GetType	Method	type GetType()
ToString	Method	string ToString()

KeyFingerprint	Property	System.String KeyFingerprint {get;set;}
KeyMaterial	Property	System.String KeyMaterial {get;set;}
KeyName	Property	System.String KeyName {get;set;}

Insira o objeto do par de chaves no cmdlet `Format-List` para visualizar os valores dos membros `KeyName`, `KeyFingerprint` e `KeyMaterial`. (A saída foi truncada para facilitar a leitura.)

```
PS > $myPSKeyPair | Format-List KeyName, KeyFingerprint, KeyMaterial
```

```

KeyName           : myPSKeyPair
KeyFingerprint    : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
KeyMaterial       : -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
                    MIIIEogIBAAKCAQEAKK+ANYUS9c7niNjYfaCn6KYj/D0I6djnFoQE...
                    Mz6bt0xPcE7EMeH1wySUP8nouAS9xb1917+Vkd74bN9KmNcPa/Mu...
                    Zyn4vVe0Q5il/MpkrRogHq0B0rigeTeV5Yc31v00RFFPu0Kz4kcm...
                    w3Jg8dKsWn0pl0pX7V3sRC02KgJIbejQUvBFGi50QK9bm4tXBIEC...
                    daxKIAQMtDUdmBDrhR1/YMv8itFe5DiLLbq7Ga+FDcS85NstBa3h...
                    iuskGkcvgWkcFqkLmRHRoDpPb+OdFsZtjHZDpMVfMA9tT8EdbkEF...
                    3SrNeqZPsxJJIX0odb3CxLJpg75JU5kyWnb0+sDNVHoJiZCULCr0...
                    GGLLfEgB95KjGIk7zEv2Q7K6s+DHclrDeMZwa7KFNRZuCuX7jssC...
                    x098abxMr3o3TNU6p1ZYRJEQ0oJr0W+kc+/8SWb8NIwfltwmJEy...
                    1BX9X8WFX/A8VLHrT1elrKmlkNECgYEAwltkV1p0JAFhz9p7ZFev...
                    vvVsPaF0Ev9bk9pqhx269PB50x2KokwCagDMMaYvasWobuLmNu/1...
                    lmwRx7KTeQ7W1J30LgxHA1QNMkip9c4Tb3q9vVc3t/fPf8vwfJ8C...
                    63g6N6rk2FkHZX1E62BgbewUd3eZ0S05Ip4VUdvtGcuc8/qa+e5C...
                    KXgyt9n164pMv+VaXfXkZhdLAdY0Khc9TGB9++VMSG5TrD15YJId...
                    gYALEI7m1jJKpHWAes0hiemw5VmKyIZpzGstSJsFStERlAjiETDH...
                    YAtnI4J8dRyP9I7B0V0n3wNfIjk85gi1/00c+j8S65giLAfndWGR...
                    9R9wIkm5BMUcSRRcDy0yuwKBgEbkOnGGSD0ah4HkvrUkepIbUDTD...
                    AnEBM1cXI5UT7BfKInpUihZi59QhgdK/hk0SmWhlZGWikJ5VizBf...
                    drkBr/vTKVRMTi31VFB7KkIV1xJxC5E/BZ+YdZEpWoCZAoGAC/Cd...
                    TTld5N6opg0XAcQJwzqoGa9ZMwc5Q9f4bfRc67emkw0ZAAwSsvWR...
                    x302duuy7/smTwWwskEWRK5IrUxoMv/VVYaqdzc0ajwieNrbl7c...
                    -----END RSA PRIVATE KEY-----

```

O membro `KeyMaterial` armazena a chave privada do par de chaves. A chave pública é armazenada na AWS. Você não pode recuperar a chave pública da AWS, mas pode verificar a chave pública ao comparar o `KeyFingerprint` para a chave privada ao retornado pela AWS para a chave pública.

Exibição da impressão digital do seu par de chaves

Você pode usar o cmdlet `Get-EC2KeyPair` para visualizar a impressão digital para o seu par de chaves.

```
PS > Get-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair | format-list KeyName, KeyFingerprint
```

```
KeyName           : myPSKeyPair
KeyFingerprint    : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
```

Armazenamento de sua chave privada

Para armazenar a chave privada em um arquivo, insira o membro `KeyFingerMaterial` no cmdlet `Out-File`.

```
PS > $myPSKeyPair.KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii myPSKeyPair.pem
```

Você deve especificar `-Encoding ascii` ao gravar a chave privada em um arquivo. Caso contrário, talvez as ferramentas, como `openssl`, não consigam ler o arquivo corretamente. Você pode verificar se o formato do arquivo resultante está correto usando um comando como o seguinte:

```
PS > openssl rsa -check < myPSKeyPair.pem
```

(A ferramenta `openssl` não está incluída no Ferramentas da AWS para PowerShell nem no AWS SDK para .NET.)

Exclusão do par de chaves

Você precisará de seu par de chaves para executar e conectar-se a uma instância. Depois que terminar de usar um par de chaves, você poderá removê-lo. Para remover a chave pública da AWS, use o cmdlet `Remove-EC2KeyPair`. Quando solicitado, pressione `Enter` para remover o par de chaves.

```
PS > Remove-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

```
Confirm
Performing the operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on target "myPSKeyPair".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

A variável, `$myPSKeyPair`, ainda existe na sessão atual do PowerShell atual e ainda contém informações do par de chaves. O arquivo `myPSKeyPair.pem` também existe. No entanto, a chave privada não é mais válida porque a chave pública para o par de chaves não é mais armazenada na AWS.

Criar um grupo de segurança usando o Windows PowerShell

Use o Ferramentas da AWS para PowerShell para criar e configurar um grupo de segurança. A resposta é o ID do grupo de segurança.

Se você precisar se conectar à sua instância, deverá configurar o grupo de segurança para permitir o tráfego SSH (Linux) ou RDP (Windows).

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Criação de um grupo de segurança para EC2-VPC](#)

Pré-requisitos

Você precisará do endereço IP público do computador, na notação CIDR. Também é possível acessar um endereço IP público de seu computador local por meio de um serviço. Por exemplo, a Amazon fornece o seguinte serviço: <http://checkip.amazonaws.com/> ou <https://checkip.amazonaws.com/>. Para localizar outro serviço que forneça o endereço IP, use a frase de busca "qual é o meu endereço IP". Se estiver conectado por meio de um ISP ou protegido por um firewall sem um endereço IP estático, localize o intervalo de endereços IP que pode ser usado pelos computadores cliente.

Warning

Se especificar `0.0.0.0/0`, você habilitará o tráfego de qualquer endereço IP no mundo. Para os protocolos SSH e RDP, essa abordagem é aceitável por um período curto em um ambiente de teste, mas não é seguro em ambientes de produção. Em produção, certifique-se de autorizar o acesso somente a partir do endereço IP individual apropriado ou do intervalo de endereços.

Criação de um grupo de segurança para EC2-VPC

Warning

O EC2-Classic foi removido em 15 de agosto de 2022. É recomendável migrar do EC2-Classic para uma VPC. Para obter mais informações, consulte a postagem do blog [EC2-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare](#).

O exemplo `New-EC2SecurityGroup` a seguir adiciona o parâmetro `-VpcId` para criar um grupo de segurança para a VPC especificada.

```
PS > $groupid = New-EC2SecurityGroup `
    -VpcId "vpc-da0013b3" `
    -GroupName "myPSSecurityGroup" `
    -GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

Para exibir a configuração inicial do grupo de segurança, use o cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`. Por padrão, o grupo de segurança de uma VPC contém uma regra de saída que permite todo o tráfego de saída. Não é possível fazer referência a um grupo de segurança do EC2-VPC por nome.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231

OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId           : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId             : vpc-da0013b3
Tags              : {}
```

Para definir as permissões para tráfego de entrada na porta TCP 22 (SSH) e na porta TCP 3389, use o cmdlet `New-Object`. O script de exemplo a seguir define permissões para as portas TCP 22 e 3389 de um único endereço IP, `203.0.113.25/32`.

```
$ip1 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
```

```
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId $groupid -IpPermissions @( $ip1, $ip2 )
```

Para verificar se o grupo de segurança foi atualizado, use novamente o cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231

OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId           : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId             : vpc-da0013b3
Tags              : {}
```

Para exibir as regras de entrada, recupere a propriedade `IpPermissions` do objeto de coleção retornado pelo comando anterior.

```
PS > (Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231).IpPermissions

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 22
ToPort          : 22
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 3389
ToPort          : 3389
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}
```

Encontre uma imagem de máquina da Amazon usando o Windows PowerShell

Ao iniciar uma instância do Amazon EC2, você deve especificar uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) para servir como modelo para a instância. No entanto, o IDs para o AWS Windows AMIs muda com frequência porque AWS fornece as atualizações e aprimoramentos de segurança mais recentes. AMIs Você pode usar os [Get-EC2ImageByName](#) cmdlets [Get-EC2Image](#) para encontrar o Windows atual AMIs e obter seus IDs

Tópicos

- [Get-EC2Image](#)
- [Get-EC2ImageByName](#)

Get-EC2Image

O Get-EC2Image cmdlet recupera uma lista do AMIs que você pode usar.

Use o -Owner parâmetro com o valor da matriz amazon, self para Get-EC2Image recuperar somente os AMIs pertencentes à Amazon ou a você. Nesse contexto, você se refere ao usuário cujas credenciais foram usadas para invocar o cmdlet.

```
PS > Get-EC2Image -Owner amazon, self
```

Você pode limitar os resultados usando o parâmetro -Filter. Para especificar o filtro, crie um objeto do tipo Amazon.EC2.Model.Filter. Por exemplo, use o filtro a seguir para exibir somente o Windows AMIs.

```
$platform_values = New-Object 'collections.generic.list[string]'
$platform_values.add("windows")
$filter_platform = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name = "platform";
    Values = $platform_values}
Get-EC2Image -Owner amazon, self -Filter $filter_platform
```

Veja a seguir um exemplo de um dos AMIs retornados pelo cmdlet; a saída real do comando anterior fornece informações para muitos AMIs

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
```



```

CreationDate      : 2019-06-12T10:41:31.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2019 Full Locale English with SQL Web
                   2017 AMI provided by Amazon
EnaSupport        : True
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-000226b77608d973b
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
OwnerId           : 801119661308
Platform          : Windows
ProductCodes      : {}
Public            : True
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/sda1
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {}
VirtualizationType : hvm

```

Get-EC2ImageByName

O `Get-EC2ImageByName` cmdlet permite filtrar a lista de AWS Windows AMIs com base no tipo de configuração do servidor em que você está interessado.

Quando executado sem parâmetros, conforme a seguir, o cmdlet emite o conjunto completo de nomes de filtros atuais:

```
PS > Get-EC2ImageByName
```

```

WINDOWS_2016_BASE
WINDOWS_2016_NANO
WINDOWS_2016_CORE
WINDOWS_2016_CONTAINER
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_BASE

```

```

WINDOWS_2012R2_CORE
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_BASE
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008R2_BASE
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008RTM_BASE
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8
VPC_NAT

```

Para limitar o conjunto de imagens retornadas, especifique um ou mais nomes de filtro usando o parâmetro `Names`.

```
PS > Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_CORE
```

```

Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate       : 2019-08-16T09:36:09.000Z
Description        : Microsoft Windows Server 2016 Core Locale English AMI provided by Amazon
EnaSupport         : True
Hypervisor         : xen

```

```
ImageId      : ami-06f2a2afca06f15fc
ImageLocation : amazon/Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
ImageOwnerAlias : amazon
ImageType    : machine
KernelId     :
Name         : Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
OwnerId      : 801119661308
Platform     : Windows
ProductCodes : {}
Public       : True
RamdiskId    :
RootDeviceName : /dev/sda1
RootDeviceType : ebs
SriovNetSupport : simple
State        : available
StateReason   :
Tags         : {}
VirtualizationType : hvm
```

Iniciar uma instância do Amazon EC2 usando o Windows PowerShell

Para executar uma instância do Amazon EC2, será necessário usar o par de chaves e o grupo de segurança criados nas seções anteriores. Você também precisa do ID de uma Imagem de máquina da Amazon (AMI). Para obter mais informações, consulte a documentação a seguir:

- [Criação de um par de chaves](#)
- [Criar um grupo de segurança usando o Windows PowerShell](#)
- [Encontrar uma Imagem de máquina da Amazon usando o Windows PowerShell](#)

Important

Se você executar uma instância que não esteja no nível gratuito, será faturado depois do início da instância e cobrado pelo tempo que executou a instância, mesmo se ela permanecer ociosa.

Tópicos

- [Execução de uma instância em uma VPC](#)
- [Execução de uma instância spot em uma VPC](#)

Execução de uma instância em uma VPC

Warning

O EC2-Classic foi removido em 15 de agosto de 2022. É recomendável migrar do EC2-Classic para uma VPC. Para obter mais informações, consulte a postagem do blog [EC2-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare](#).

O comando a seguir cria uma única instância `m1.small` na sub-rede privada especificada. O grupo de segurança deve ser válido para a sub-rede especificada.

```
PS > New-EC2Instance `
    -ImageId ami-c49c0dac `
    -MinCount 1 -MaxCount 1 `
    -KeyName myPSKeyPair `
    -SecurityGroupId sg-5d293231 `
    -InstanceType m1.small `
    -SubnetId subnet-d60013bf
```

```
ReservationId    : r-b70a0ef1
OwnerId          : 123456789012
RequesterId      :
Groups           : {}
GroupName        : {}
Instances        : {}
```

A instância estará no estado `pending` inicialmente, mas passará para o estado `running` depois de alguns minutos. Para visualizar informações sobre sua instância, use o cmdlet `Get-EC2Instance`. Se você tiver mais de uma instância, poderá filtrar os resultados no ID de reserva usando o parâmetro `Filter`. Primeiro, crie um objeto do tipo `Amazon.EC2.Model.Filter`. Depois, chame `Get-EC2Instance`, que usa o filtro e exibe a propriedade `Instances`.

```
PS > $reservation = New-Object 'collections.generic.list[string]'
PS > $reservation.add("r-b70a0ef1")
PS > $filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name =
    "reservation-id"; Values = $reservation}
PS > (Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances

AmiLaunchIndex    : 0
Architecture      : x86_64
```

```

BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken          :
EbsOptimized         : False
Hypervisor           : xen
IamInstanceProfile   :
ImageId              : ami-c49c0dac
InstanceId           : i-5203422c
InstanceLifecycle    :
InstanceType         : m1.small
KernelId             :
KeyName              : myPSKeyPair
LaunchTime           : 12/2/2018 3:38:52 PM
Monitoring           : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {}
Placement            : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName       :
PrivateIpAddress     : 10.25.1.11
ProductCodes         : {}
PublicDnsName        :
PublicIpAddress      : 198.51.100.245
RamdiskId            :
RootDeviceName       : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SecurityGroups       : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck      : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport      :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason          :
StateTransitionReason :
SubnetId             : subnet-d60013bf
Tags                 : {}
VirtualizationType   : hvm
VpcId                : vpc-a01106c2

```

Execução de uma instância spot em uma VPC

O script de exemplo a seguir solicita uma Instância spot na sub-rede especificada. O grupo de segurança deve ser um que você criou para o VPC que contém a sub-rede especificada.

```

$interface1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$interface1.DeviceIndex = 0

```

```
$interface1.SubnetId = "subnet-b61f49f0"
$interface1.PrivateIpAddress = "10.0.1.5"
$interface1.Groups.Add("sg-5d293231")
Request-EC2SpotInstance `
    -SpotPrice 0.007 `
    -InstanceCount 1 `
    -Type one-time `
    -LaunchSpecification_ImageId ami-7527031c `
    -LaunchSpecification_InstanceType m1.small `
    -Region us-west-2 `
    -LaunchSpecification_NetworkInterfaces $interface1
```

AWS Lambda and Ferramentas da AWS para PowerShell

Ao usar o [AWSLambdaPSCore](#) módulo, você pode desenvolver AWS Lambda funções no PowerShell Core 6.0 usando o tempo de execução do .NET Core 2.1. PowerShell os desenvolvedores podem gerenciar AWS recursos e escrever scripts de automação no PowerShell ambiente usando o Lambda. PowerShell o suporte no Lambda permite que você execute PowerShell scripts ou funções em resposta a qualquer evento do Lambda, como um evento do Amazon S3 ou um evento agendado da Amazon. CloudWatch O AWSLambda PSCore módulo é um AWS módulo separado para PowerShell; ele não faz parte do Ferramentas da AWS para PowerShell, nem a instalação do AWSLambda PSCore módulo instala Ferramentas da AWS para PowerShell o.

Depois de instalar o AWSLambda PSCore módulo, você pode usar qualquer PowerShell cmdlet disponível — ou desenvolver o seu próprio — para criar funções sem servidor. O PowerShell módulo AWS Lambda Tools for inclui modelos de projeto para aplicativos sem servidor PowerShell baseados e ferramentas para publicar projetos. AWS

AWSLambdaPSCore o suporte ao módulo está disponível em todas as regiões que oferecem suporte ao Lambda. Para obter mais informações sobre as regiões com suporte, consulte [Tabela de regiões da AWS](#).

Pré-requisitos

As etapas a seguir são necessárias antes que você possa instalar e usar o AWSLambda PSCore módulo. Para obter mais detalhes sobre essas etapas, consulte [Configurando um ambiente de PowerShell desenvolvimento](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

- Instale a versão correta do PowerShell — O suporte do Lambda PowerShell é baseado na versão multiplataforma do PowerShell Core 6.0. Você pode desenvolver funções do PowerShell Lambda

no Windows, Linux ou Mac. Se você não tiver pelo menos essa versão do PowerShell instalada, as instruções estão disponíveis no [site de PowerShell documentação da Microsoft](#).

- Instale o SDK do .NET Core 2.1 — Como o PowerShell Core é baseado no .NET Core, o suporte PowerShell do Lambda usa o mesmo tempo de execução do .NET Core 2.1 Lambda para funções .NET Core e Lambda. Os cmdlets de PowerShell publicação do Lambda usam o SDK do .NET Core 2.1 para criar o pacote de implantação do Lambda. O .NET Core 2.1 SDK está disponível na [Central de download da Microsoft](#). Certifique-se de instalar o SDK, e não o Runtime.

Instale o AWSLambdaPSCore módulo

Depois de concluir os pré-requisitos, você estará pronto para instalar o módulo. AWSLambdaPSCore Execute o comando a seguir em uma sessão PowerShell principal.

```
PS> Install-Module AWSLambdaPSCore -Scope CurrentUser
```

Você está pronto para começar a desenvolver funções Lambda em PowerShell. Para obter mais informações sobre como começar, consulte [Modelo de programação para criação de funções Lambda PowerShell no Guia AWS Lambda do desenvolvedor](#).

Consulte também

- [Anunciando o Lambda PowerShell Support para Core AWS no blog do desenvolvedor](#)
- [AWSLambdaPSCore módulo no site da PowerShell Galeria](#)
- [Configurando um ambiente PowerShell de desenvolvimento](#)
- [AWS Ferramentas Lambda para Powershell em GitHub](#)
- [AWS Console Lambda](#)

Amazon SQS, Amazon SNS e ferramentas para Windows PowerShell

Esta seção fornece exemplos que mostram como:

- Crie uma fila do Amazon SQS e obtenha o nome do recurso da Amazon (ARN) da fila.
- Crie um tópico do Amazon SNS.

- Fornecer permissões ao tópico do SNS para que ele possa enviar mensagens à fila.
- Assinar a fila para o tópico do SNS
- Conceda aos usuários ou AWS contas do IAM permissões para publicar no tópico do SNS e ler mensagens da fila do SQS.
- Verificar resultados publicando uma mensagem no tópico e lendo a mensagem da fila.

Crie uma fila do Amazon SQS e obtenha o nome do recurso da Amazon (ARN)

O comando a seguir cria uma fila do SQS em sua região padrão. A saída mostra o URL da nova fila.

```
PS > New-SQSQueue -QueueName myQueue
https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue
```

O comando a seguir recupera o ARN da fila.

```
PS > Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue -AttributeName QueueArn
...
QueueARN                : arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
...
```

Crie um tópico do Amazon SNS

O comando a seguir cria um tópico SNS em sua região padrão e retorna o ARN do novo tópico.

```
PS > New-SNSTopic -Name myTopic
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic
```

Fornecer permissões ao tópico do SNS

O script de exemplo a seguir cria uma fila do SQS e um tópico SNS e concede permissões ao tópico SNS para que ele possa enviar mensagens para a fila do SQS:

```
# create the queue and topic to be associated
$url = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"
```



```
# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeNames "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "$qarn",
    "Condition": { "ArnEquals": { "aws:SourceArn": "$topicarn" } }
  }
}
"@

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Assinar a fila para o tópico do SNS

O comando a seguir inscreve a fila myQueue no tópico SNS myTopic e retorna o ID da inscrição:

```
PS > Connect-SNSNotification `
    -TopicARN arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Protocol SQS `
    -Endpoint arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:f8ff77c6-e719-4d70-8e5c-a54d41feb754
```

Fornecer permissões

O comando a seguir fornece a permissão para executar a ação sns:Publish no tópico myTopic

```
PS > Add-SNSPermission `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Label ps-cmdlet-topic `
    -AWSAccountIds 123456789012 `
    -ActionNames publish
```

O comando a seguir fornece a permissão para executar as ações `sqs:ReceiveMessage` e `sqs:DeleteMessage` na fila `myQueue`

```
PS > Add-SQSPermission `
    -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue `
    -AWSAccountId "123456789012" `
    -Label queue-permission `
    -ActionName SendMessage, ReceiveMessage
```

Verificar os resultados

O comando a seguir testa sua nova fila e tópico publicando uma mensagem no tópico SNS `myTopic` e retorna o `MessageId`.

```
PS > Publish-SNSMessage `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Message "Have A Nice Day!"
728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
```

O comando a seguir recupera a mensagem da fila `myQueue` do SQS e a exibe.

```
PS > Receive-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue

Attributes          : {}
Body                 : {
    "Type" : "Notification",
    "MessageId" : "491c687d-b78d-5c48-b7a0-3d8d769ee91b",
    "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic",
    "Message" : "Have A Nice Day!",
    "Timestamp" : "2019-09-09T21:06:27.201Z",
    "SignatureVersion" : "1",
    "Signature" :
    "11E17A2+X0uJZnw3TlgcXz4C4KPLXZxbxoEMIirelh13u/oxkWmz5+9tJKFMns1Z0qQvKxk
+ExfEZcd5yWt6biVuBb8pyRmZ1b03hUENl3ayv2WQiQT1vpLpM7VEQN5m+hLIiPFcs
vyuGkJReV7l0JWPHnCN
+qTE2lId2RpkF0eGtLGawTsSPTWEvJdDbLl7E0zz0q1niXTUtpsZ8Swx01X3Q06u9i9qBFt0ekJFZNJp6Avu05hIk1b4yo
y0a8Yl9lWp7a7EoWaBn0zhCESe7o
kZC6ncBJWphX7KCGVYD0qhVf/5VDgBuv9w8T+higJyvr3WbaSvg==",
    "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-6aad65c2f9911b05cd53efda11f913f9.pem",
    "UnsubscribeURL" :
```

```

        "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:22b77de7-
a216-4000-9a23-bf465744ca84"
    }
MD5ofBody          : 5b5ee4f073e9c618eda3718b594fa257
MD5ofMessageAttributes :
MessageAttributes   : {}
MessageId           : 728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
ReceiptHandle       :
    AQEB2vvk1e5c0KFjeIWJticabkc664yuDEjhucnIOqdVUmie7bX7GiJb17F0enABUgaI2XjEcNPxixhVc/
wfsAJZLNHn18S1bQa0R/kD+Saq40Ivfj8x3M40h1yM1cVKpYmhAzsYrAwAD5g5FvxNBD6zs
    +HmXdkax2Wd+9AxrH1QZV5ur1MoByKWWbDbsqoYJTJquCc10gWIak/sBx/
daBRMTiVQ4GHsrQWMVHtNC14q7Jy/0L2dkmb4dzJfJq0VbFSX1G+u/lrSLpgae+Dfux646y8yFiPFzY4ua4mCF/
SVUn63Spy
    SHN12776axknhg3j9K/Xwj54DixdsegrnKolx+ctI
+0jzAetBR66Q1VhIoJAq7s0a2Msey0eM/Jjucg6Sr9VUnTWVhV8ErXmotoiEg==

```

CloudWatch do AWS Tools for Windows PowerShell

Esta seção mostra um exemplo de como usar as Ferramentas do Windows PowerShell para publicar dados métricos personalizados em CloudWatch.

Este exemplo pressupõe que você definiu credenciais padrão e uma região padrão para sua PowerShell sessão.

Publique uma métrica personalizada em seu CloudWatch painel

O PowerShell código a seguir inicializa um CloudWatch `MetricDatum` objeto e o publica no serviço. Você pode ver o resultado dessa operação navegando até o [CloudWatch console](#).

```

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = ".50"
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat

```

Observe o seguinte:

- As informações de data/hora usadas para inicializar `$dat.Timestamp` devem estar no Horário Universal (UTC).

- O valor usado para inicializar `$dat.Value` pode ser de um valor de string entre aspas ou um valor numérico (sem aspas). O exemplo mostra um valor de string.

Consulte também

- [Trabalhe com AWS serviços no Ferramentas da AWS para PowerShell](#)
- [AmazonCloudWatchClient.PutMetricData](#)(Referência do SDK.NET)
- [MetricDatum](#)(Referência da API de serviço)
- [CloudWatch Console Amazon](#)

Usar o parâmetro ClientConfig em cmdlets

O parâmetro `ClientConfig` pode ser usado para especificar determinadas configurações quando você se conecta a um serviço. A maioria das propriedades possíveis desse parâmetro é definida na classe [Amazon.Runtime.ClientConfig](#), que é herdada nas APIs para serviços da AWS. Para obter um exemplo de herança simples, veja a classe [Amazon.Keyspaces.AmazonKeyspacesConfig](#). Além disso, alguns serviços definem propriedades adicionais que são apropriadas somente para esse serviço. Para ver um exemplo de propriedades adicionais que foram definidas, consulte a classe [Amazon.S3.AmazonS3Config](#), especificamente a propriedade `ForcePathStyle`.

Usar o parâmetro ClientConfig

Para usar o parâmetro `ClientConfig`, você pode especificá-lo na linha de comando como um objeto `ClientConfig` ou usar o nivelamento do PowerShell para transmitir uma coleção de valores de parâmetros para um comando como uma unidade. Esses métodos são mostrados nos exemplos a seguir. Os exemplos pressupõem que o módulo `AWS.Tools.S3` tenha sido instalado e importado e que você tenha um perfil de credenciais `[default]` com as permissões apropriadas.

Definir um objeto ClientConfig

```
$s3Config = New-Object -TypeName Amazon.S3.AmazonS3Config
$s3Config.ForcePathStyle = $true
$s3Config.Timeout = [TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
Get-S3Object -BucketName <BUCKET_NAME> -ClientConfig $s3Config
```

Adicionar propriedades ClientConfig usando o nivelamento do PowerShell

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

Usar uma propriedade indefinida

Ao usar o nivelamento do PowerShell, se você especificar uma propriedade `ClientConfig` que não existe, o Ferramentas da AWS para PowerShell só detectará o erro no tempo de execução, quando retornará uma exceção. Modificação do exemplo acima:

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        UndefinedProperty="Value"
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

Esse exemplo gerará uma exceção semelhante à seguinte:

```
Cannot bind parameter 'ClientConfig'. Cannot create object of type
"Amazon.S3.AmazonS3Config". The UndefinedProperty property was not found for the
Amazon.S3.AmazonS3Config object.
```

Especificar a Região da AWS

É possível usar o parâmetro `ClientConfig` a fim de definir a Região da AWS para o comando. A região é definida por meio da propriedade `RegionEndpoint`. O Ferramentas da AWS para PowerShell calcula a região a ser usada de acordo com a seguinte precedência:

1. O parâmetro `-Region`

2. A região transmitida no parâmetro `ClientConfig`
3. O estado da sessão do PowerShell
4. O arquivo `config` da AWS compartilhado
5. As variáveis de ambiente
6. Os metadados da instância do Amazon EC2, se habilitados.

Ferramentas para exemplos de código PowerShell V4

Os exemplos de código neste tópico mostram como usar a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS.

As noções básicas são exemplos de código que mostram como realizar as operações essenciais em um serviço.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Alguns serviços contêm categorias de exemplo adicionais que mostram como utilizar bibliotecas ou funções específicas do serviço.

Services

- [Exemplos de ACM usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos de Application Auto Scaling usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [WorkSpaces Exemplos de aplicativos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Aurora usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [Exemplos de Auto Scaling usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS Budgets exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Cloud9 exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CloudFormation exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CloudFront exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CloudTrail exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CloudWatch exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CodeCommit exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CodeDeploy exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [CodePipeline exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos de identidade do Amazon Cognito usando ferramentas para V4 PowerShell](#)

- [AWS Config exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos de Device Farm usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Directory Service exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS DMS exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do DynamoDB usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [EC2 Exemplos da Amazon usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon ECR usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon ECS usando ferramentas para PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon EFS usando ferramentas para PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon EKS usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Elastic Load Balancing - Exemplos da versão 1 usando ferramentas para V4 PowerShell](#)
- [Elastic Load Balancing - Exemplos da versão 2 usando ferramentas para V4 PowerShell](#)
- [FSx Exemplos da Amazon usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon Glacier usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS Glue exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Health exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos de IAM usando ferramentas para PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Kinesis usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [Exemplos de Lambda usando ferramentas para V4 PowerShell](#)
- [Exemplos de Amazon ML usando ferramentas para PowerShell V4](#)
- [Exemplos de Macie usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Price List exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos de Resource Groups usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos da API de marcação de Resource Groups usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Route 53 usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon S3 usando ferramentas para V4 PowerShell](#)
- [Exemplos de CSPM do Security Hub usando o Tools for V4 PowerShell](#)
- [Exemplos do Amazon SES usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos da API v2 do Amazon SES usando ferramentas para PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon SNS usando ferramentas para V4 PowerShell](#)

- [Exemplos do Amazon SQS usando ferramentas para V4 PowerShell](#)
- [AWS STS exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Suporte exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Systems Manager usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [Exemplos do Amazon Translate usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS WAFV2 exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)
- [WorkSpaces exemplos usando o Tools for PowerShell V4](#)

Exemplos de ACM usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o ACM.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-ACMCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ACMCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra como retornar um certificado e sua cadeia usando o ARN do certificado.

```
Get-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ACMCertificateDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ACMCertificateDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna detalhes do certificado especificado.

```
Get-ACMCertificateDetail -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

Saída:

```
CertificateArn      : arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
CreatedAt          : 1/21/2016 5:55:59 PM
DomainName         : www.example.com
DomainValidationOptions : {www.example.com}
InUseBy            : {}
IssuedAt           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Issuer             :
KeyAlgorithm        : RSA-2048
NotAfter           : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotBefore          : 1/1/0001 12:00:00 AM
RevocationReason    :
RevokedAt          : 1/1/0001 12:00:00 AM
Serial             :
SignatureAlgorithm   : SHA256WITHRSA
Status             : PENDING_VALIDATION
Subject            : CN=www.example.com
SubjectAlternativeNames : {www.example.net}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ACMCertificateList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ACMCertificateList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera uma lista de todos os seus certificados ARNs e o nome de domínio de cada um. O cmdlet paginará automaticamente para recuperar todos os. ARNs Para controlar manualmente a paginação, use o `MaxItems` parâmetro - para controlar quantos certificados ARNs são retornados para cada chamada de serviço e o `NextToken` parâmetro - para indicar o ponto de partida de cada chamada.

```
Get-ACMCertificateList
```

Saída:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
www.example.com
```

Exemplo 2: Recupera uma lista de todos os seus certificados ARNs em que o status do certificado corresponde aos estados fornecidos.

```
Get-ACMCertificateList -CertificateStatus "VALIDATION_TIMED_OUT","FAILED"
```

Exemplo 3: esse exemplo retorna uma lista de todos os certificados na região us-east-1 que têm um tipo de chave `RSA_2048` e um uso estendido da chave, ou uma finalidade, de `CODE_SIGNING`. Você pode encontrar os valores desses parâmetros de filtragem no tópico de referência da API de `ListCertificates` filtros: https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/APIReference/API_Filters.html.

```
Get-ACMCertificateList -Region us-east-1 -Includes_KeyType RSA_2048 -
Includes_ExtendedKeyUsage CODE_SIGNING
```

Saída:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
```

```

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-d7c0-48c1-af8d-2133d8f30zzz
*.route53docs.com
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-98a5-443d-a734-800430c80zzz
nerdzizm.net
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-2be6-4376-8fa7-bad559525zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-e7ca-44c5-803e-24d9f2f36zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-1241-4b71-80b1-090305a62zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-8709-4568-8c64-f94617c99zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-a8fa-4a61-98cf-e08ccc0eezzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-fa47-40fe-a714-2d277d3eezzz
*.route53docs.com

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ACMCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ACMCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um certificado. O serviço retorna o ARN do novo certificado.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com"
```

Saída:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Exemplo 2: cria um certificado. O serviço retorna o ARN do novo certificado.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com" -SubjectAlternativeName
"example.com","www.example.net"
```

Saída:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RequestCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ACMCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ACMCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o certificado identificado pelo ARN fornecido e pela chave privada associada. O cmdlet solicitará confirmação antes de prosseguir. Adicione a opção -Force para ignorar a confirmação.

```
Remove-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Send-ACMValidationEmail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-ACMValidationEmail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: solicita que o e-mail para validar a propriedade do domínio para “www.example.com” seja enviado. Se o \$ do seu shell ConfirmPreference estiver definido como 'Médio' ou inferior, o cmdlet solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione a opção -Force para ignorar as solicitações de confirmação.

```
$params = @{  
    CertificateArn="arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"  
    Domain="www.example.com"  
    ValidationDomain="example.com"  
}  
Send-ACMValidationEmail @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResendValidationEmail](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Application Auto Scaling usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Application Auto Scaling.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-AASScalableTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-AASScalableTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet registra ou atualiza um destino escalável. Um destino escalável é um recurso cuja escala pode ser aumentada ou reduzida horizontalmente pelo Application Auto Scaling.

```
Add-AASScalableTarget -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/MyFleet -  
ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity -MinCapacity 2 -MaxCapacity 10
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterScalableTarget](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-AASScalableTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-AASScalableTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo fornecerá informações sobre os destinos escaláveis do Application Auto Scaling no namespace especificado.

```
Get-AASScalableTarget -ServiceNamespace "AppStream"
```

Saída:

```
CreationTime      : 11/7/2019 2:30:03 AM
MaxCapacity       : 5
MinCapacity       : 1
ResourceId        : fleet/Test
RoleARN           : arn:aws:iam::012345678912:role/aws-
service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
SuspendedState    : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.SuspendedState
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalableTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-AASScalingActivity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-AASScalingActivity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: fornece informações descritivas sobre as atividades de escalabilidade no namespace especificado das últimas seis semanas.

```
Get-AASScalingActivity -ServiceNamespace AppStream
```

Saída:

```
ActivityId        : 2827409f-b639-4cdb-a957-8055d5d07434
```

```

Cause           : monitor alarm Appstream2-MyFleet-default-scale-in Alarm in state
                  ALARM triggered policy default-scale-in
Description      : Setting desired capacity to 2.
Details          :
EndTime          : 12/14/2019 11:32:49 AM
ResourceId       : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace : appstream
StartTime        : 12/14/2019 11:32:14 AM
StatusCode       : Successful
StatusMessage    : Successfully set desired capacity to 2. Change successfully
                  fulfilled by appstream.

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalingActivities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-AASScalingPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-AASScalingPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet descreve as políticas de escalabilidade do Application Auto Scaling para o namespace de serviço especificado.

```
Get-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream
```

Saída:

```

Alarms           : {Appstream2-LabFleet-default-scale-out-
Alarm}
CreationTime      : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN         : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                  policyName/default-scale-out
PolicyName        : default-scale-out
PolicyType        : StepScaling
ResourceId        : fleet/LabFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream

```



```

StepScalingPolicyConfiguration      :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

Alarms                             : {Appstream2-LabFleet-default-scale-in-
Alarm}
CreationTime                       : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN                          : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                                   policyName/default-scale-in
PolicyName                         : default-scale-in
PolicyType                         : StepScaling
ResourceId                         : fleet/LabFleet
ScalableDimension                  : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace                  : appstream
StepScalingPolicyConfiguration      :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalingPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-AASScheduledAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-AASScheduledAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet lista as ações programadas para o grupo do Auto Scaling que ainda não foram executadas ou que ainda não atingiram o horário de término.

```
Get-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream
```

Saída:

```

CreationTime      : 12/22/2019 9:25:52 AM
EndTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceId        : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ScalableTargetAction : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.ScalableTargetAction

```

```

Schedule           : cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)
ScheduledActionARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scheduledAction:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:scheduledActionName
                    /WeekDaysFleetScaling
ScheduledActionName : WeekDaysFleetScaling
ServiceNamespace   : appstream
StartTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScheduledActions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-AASScalableTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-AASScalableTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet cancela o registro de um destino escalável do Application Auto Scaling. O cancelamento do registro de um destino escalável exclui as políticas de escalabilidade associadas a ele.

```

Remove-AASScalableTarget -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ServiceNamespace AppStream

```

Saída:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-AASScalableTarget (DeregisterScalableTarget)" on
target "fleet/MyFleet".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterScalableTarget](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-AASScalingPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-AASScalingPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui a política de escalabilidade especificada para um destino escalável do Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName "default-scale-out"  
-ResourceId fleet/Test -ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteScalingPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-AASScheduledAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-AASScheduledAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui a ação programada especificada para um destino escalável do Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ScheduledActionName  
WeekDaysFleetScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension  
appstream:fleet:DesiredCapacity
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-AASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on  
target "WeekDaysFleetScaling".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteScheduledAction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-AASScalingPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-AASScalingPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet cria ou atualiza uma política para um destino escalável do Application Auto Scaling. Cada destino escalável é identificado por um namespace de serviço, ID de recurso e dimensão escalável.

```
Set-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName ASFleetScaleInPolicy
-PolicyType StepScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_AdjustmentType
ChangeInCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_Cooldown 360
-StepScalingPolicyConfiguration_MetricAggregationType Average -
StepScalingPolicyConfiguration_StepAdjustments @{ScalingAdjustment = -1;
MetricIntervalUpperBound = 0}
```

Saída:

```
Alarms      PolicyARN
-----
{}          arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:policyName/ASFleetScaleInPolicy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutScalingPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-AASScheduledAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-AASScheduledAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet cria ou atualiza uma ação programada para um destino escalável do Application Auto Scaling. Cada destino escalável é identificado por um namespace de serviço, ID de recurso e dimensão escalável.

```
Set-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/
MyFleet -Schedule "cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)" -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ScheduledActionName WeekDaysFleetScaling -
ScalableTargetAction_MinCapacity 5 -ScalableTargetAction_MaxCapacity 10
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutScheduledAction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

WorkSpaces Exemplos de aplicativos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com WorkSpaces aplicativos.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-APSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-APSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo adiciona uma tag de recurso ao AppStream recurso

```
Add-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -Tag @{StackState='Test'} -Select ^Tag
```

Saída:

Name	Value
----	----
StackState	Test

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Copy-APSIImage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Copy-APSIImage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra copia uma imagem para outra região

```
Copy-APSIImage -DestinationImageName TestImageCopy -DestinationRegion us-west-2 -  
SourceImageName Powershell
```

Saída:

```
TestImageCopy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopyImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-APSUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-APSUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra desativa um usuário em USERPOOL

```
Disable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-APSUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-APSUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra ativa um usuário desativado em USERPOOL

```
Enable-APUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSAssociatedFleetList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSAssociatedFleetList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe a frota associada a uma pilha

```
Get-APSAssociatedFleetList -StackName PowershellStack
```

Saída:

```
PowershellFleet
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAssociatedFleets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSAssociatedStackList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSAssociatedStackList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe a frota associada a uma frota

```
Get-APSAssociatedStackList -FleetName PowershellFleet
```

Saída:

```
PowershellStack
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAssociatedStacks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSDirectoryConfigList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSDirectoryConfigList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe as configurações de diretório criadas em AppStream

```
Get-APSDirectoryConfigList | Select DirectoryName,
    OrganizationalUnitDistinguishedNames, CreatedTime
```

Saída:

```
DirectoryName  OrganizationalUnitDistinguishedNames  CreatedTime
-----
Test.com       {OU=AppStream,DC=Test,DC=com}        9/6/2019 10:56:40 AM
contoso.com    {OU=AppStream,OU=contoso,DC=contoso,DC=com}  8/9/2019 9:08:50 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDirectoryConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSFleetList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSFleetList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe detalhes de uma frota

```
Get-APSFleetList -Name Test
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:fleet/Test
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime        : 9/12/2019 5:00:45 PM
```



```

Description           : Test
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName           : Test
DomainJoinInfo        :
EnableDefaultInternetAccess : False
FleetErrors           : {}
FleetType             : ON_DEMAND
IamRoleArn            :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
ImageArn              : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image/Test
ImageName             : Test
InstanceType          : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name                  : Test
State                 : STOPPED
VpcConfig             : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeFleets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSIImageBuilderList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSIImageBuilderList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esta amostra exibe detalhes de um ImageBuilder

```
Get-APSIImageBuilderList -Name TestImage
```

Saída:

```

AccessEndpoints       : {}
AppstreamAgentVersion : 06-19-2019
Arn                   : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image-builder/
TestImage
CreatedTime           : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description           :
DisplayName           : TestImage
DomainJoinInfo        :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn            :

```

```

ImageArn           : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors : {}
InstanceType       : stream.standard.large
Name               : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform          : WINDOWS
State              : STOPPED
StateChangeReason  :
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImageBuilders](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSIImageList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSIImageList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe AppStream imagens privadas

```
Get-APSIImageList -Type PRIVATE | select DisplayName, ImageBuilderName, Visibility,
arn
```

Saída:

DisplayName	ImageBuilderName	Visibility	Arn
-----	-----	-----	---
OfficeApps	OfficeApps	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/OfficeApps
SessionScriptV2	SessionScriptTest	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/SessionScriptV2

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImages](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSIImagePermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSIImagePermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe permissões de imagem em uma AppStream imagem compartilhada

```
Get-APSIImagePermission -Name Powershell | select SharedAccountId,
@{n="AllowFleet";e={$_.ImagePermissions.AllowFleet}},
@{n="AllowImageBuilder";e={$_.ImagePermissions.AllowImageBuilder}}
```

Saída:

```
SharedAccountId AllowFleet AllowImageBuilder
-----
123456789012      True      True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImagePermissions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSSessionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSSessionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe a lista de sessões de uma frota

```
Get-APSSessionList -FleetName PowershellFleet -StackName PowershellStack
```

Saída:

```
AuthenticationType      : API
ConnectionState         : CONNECTED
FleetName               : PowershellFleet
Id                     : d8987c70-4394-4324-a396-2d485c26f2a2
MaxExpirationTime       : 12/27/2019 4:54:07 AM
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
StackName              : PowershellStack
StartTime              : 12/26/2019 12:54:12 PM
State                  : ACTIVE
UserId                 : Test
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSessions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSSStackList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSSStackList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe uma lista de AppStream pilhas

```
Get-APSSStackList | Select DisplayName, Arn, CreatedTime
```

Saída:

DisplayName	Arn
-----	---

CreatedTime	
PowershellStack	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
PowershellStack	4/24/2019 8:49:29 AM
SessionScriptTest	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
SessionScriptTest	9/12/2019 3:23:12 PM

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStacks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSTagsForResourceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSTagsForResourceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe tags em um AppStream recurso

```
Get-APSTagsForResourceList -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest
```

Saída:

Key	Value
---	-----
StackState	Test

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSUsageReportSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSUsageReportSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exibe detalhes AppStreamUsageReport de configuração

```
Get-APSUsageReportSubscription
```

Saída:

LastGeneratedReportDate	S3BucketName	Schedule
SubscriptionErrors		
-----	-----	-----

1/1/0001 12:00:00 AM	appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik1hnxe	DAILY {}

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeUsageReportSubscriptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe a lista de usuários com status ativado

```
Get-APSUser -AuthenticationType USERPOOL | Select-Object UserName,
AuthenticationType, Enabled
```

Saída:

UserName	AuthenticationType	Enabled
-----	-----	-----
foo1@contoso.com	USERPOOL	True
foo2@contoso.com	USERPOOL	True
foo3@contoso.com	USERPOOL	True
foo4@contoso.com	USERPOOL	True
foo5@contoso.com	USERPOOL	True

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeUsers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-APSUserStackAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-APSUserStackAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe a lista de usuários atribuídos a uma pilha

```
Get-APSUserStackAssociation -StackName PowershellStack
```

Saída:

AuthenticationType	SendEmailNotification	StackName	UserName
-----	-----	-----	-----
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser1@lab.com
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser2@lab.com

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeUserStackAssociations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSDirectoryConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSDirectoryConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo cria uma configuração de diretório no AppStream

```
New-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso\ServiceAccount
-ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass -DirectoryName contoso.com -
OrganizationalUnitDistinguishedName "OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Saída:

```
CreatedTime          DirectoryName OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
12/27/2019 11:00:30 AM contoso.com {OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDirectoryConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma nova AppStream frota

```
New-APSFleet -ComputeCapacity_DesiredInstance 1 -InstanceType stream.standard.medium
-Name TestFleet -DisplayName TestFleet -FleetType ON_DEMAND -
EnableDefaultInternetAccess $True -VpcConfig_SubnetIds "subnet-123ce32","subnet-
a1234cfd" -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-4d012a34 -ImageName SessionScriptTest -
Region us-west-2
```

Saída:

```
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:fleet/
TestFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime          : 12/27/2019 11:24:42 AM
Description           :
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName           : TestFleet
DomainJoinInfo        :
```

```

EnableDefaultInternetAccess    : True
FleetErrors                    : {}
FleetType                      : ON_DEMAND
IamRoleArn                     :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 0
ImageArn                       : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
SessionScriptTest              :
ImageName                      : SessionScriptTest
InstanceType                   : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds       : 57600
Name                           : TestFleet
State                          : STOPPED
VpcConfig                      : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSIImageBuilder

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSIImageBuilder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um Image Builder em AppStream

```

New-APSIImageBuilder -InstanceType stream.standard.medium -Name TestIB -DisplayName
TestIB -ImageName AppStream-WinServer2012R2-12-12-2019 -EnableDefaultInternetAccess
$True -VpcConfig_SubnetId subnet-a1234cfd -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-2d012a34 -
Region us-west-2

```

Saída:

```

AccessEndpoints                : {}
AppstreamAgentVersion          : 12-16-2019
Arn                            : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime                    : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description                     :
DisplayName                     : TestIB
DomainJoinInfo                 :
EnableDefaultInternetAccess    : True
IamRoleArn                     :

```



```

ImageArn           : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors : {}
InstanceType       : stream.standard.medium
Name               : TestIB
NetworkAccessConfiguration :
Platform           : WINDOWS
State               : PENDING
StateChangeReason  :
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateImageBuilder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSIImageBuilderStreamingURL

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSIImageBuilderStreamingURL.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um URL ImageBuilder de streaming com validade de 2 horas

```
New-APSIImageBuilderStreamingURL -Name TestIB -Validity 7200 -Region us-west-2
```

Saída:

```

Expires           StreamingURL
-----
12/27/2019 1:49:13 PM https://appstream2.us-west-2.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiQURNSU4iLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1NDU1MyIsImF3c0FjY291bnRJZCI6IjM5MzQwM

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateImageBuilderStreamingURL](#) na Referência do Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

New-APSSStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSSStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma nova AppStream pilha

```
New-APSSStack -Name TestStack -DisplayName TestStack -ApplicationSettings_Enabled
$True -ApplicationSettings_SettingsGroup TestStack -Region us-west-2
```

Saída:

```
AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:stack/TestStack
CreatedTime          : 12/27/2019 12:34:19 PM
Description           :
DisplayName           : TestStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL          :
Name                  : TestStack
RedirectURL           :
StackErrors           : {}
StorageConnectors    : {}
UserSettings         : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSSStreamingURL

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSSStreamingURL.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra cria um URL de streaming da pilha

```
New-APSSStreamingURL -StackName SessionScriptTest -FleetName SessionScriptNew -UserId
TestUser
```

Saída:

```
Expires              StreamingURL
-----
12/27/2019 12:43:37 PM https://appstream2.us-east-1.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiriRU5EX1VTRVIlLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1MDYxNyIsImF3c0FjY291bnRjZCI6IjM5M...
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateStreamingURL](#) na Referência do Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

New-APSUsageReportSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSUsageReportSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo habilita relatórios AppStream de uso

```
New-APSUsageReportSubscription
```

Saída:

S3BucketName	Schedule
-----	-----
appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik2hnxe	DAILY

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateUsageReportSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-APSUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-APSUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra cria um usuário em USERPOOL

```
New-APSUser -UserName Test@lab.com -AuthenticationType USERP00L -FirstName 'kt' -
LastName 'aws' -Select ^UserName
```

Saída:

```
Test@lab.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra registra a frota com uma pilha

```
Register-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssociateFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-APSUserStackBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-APSUserStackBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra atribui a pilha a um usuário em USERPOOL

```
Register-APSUserStackBatch -UserStackAssociation  
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=  
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchAssociateUserStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSDirectoryConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSDirectoryConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove a configuração AppStream do diretório

```
Remove-APSDirectoryConfig -DirectoryName contoso.com
```

Saída:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-APSDirectoryConfig (DeleteDirectoryConfig)" on  
target "contoso.com".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDirectoryConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove as exclusões de uma frota AppStream

```
Remove-APSFleet -Name TestFleet -Region us-west-2
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-APSFleet (DeleteFleet)" on target "TestFleet".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSIImage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSIImage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exclui uma imagem

```
Remove-APSIImage -Name TestImage -Region us-west-2
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImage (DeleteImage)" on target "TestImage".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

```
Applications           : {}
AppstreamAgentVersion  : LATEST
Arn                    : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
TestImage
BaseImageArn           :
CreatedTime            : 12/27/2019 1:34:10 PM
Description            :
DisplayName            : TestImage
ImageBuilderName       :
ImageBuilderSupported  : True
ImagePermissions       :
Name                   : TestImage
Platform               : WINDOWS
PublicBaseImageReleasedDate : 6/12/2018 12:00:00 AM
State                  : AVAILABLE
StateChangeReason      :
Visibility              : PRIVATE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSIImageBuilder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSIImageBuilder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui um ImageBuilder

```
Remove-APSIImageBuilder -Name TestIB -Region us-west-2
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```

Performing the operation "Remove-APSIImageBuilder (DeleteImageBuilder)" on target
"TestIB".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A

AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 12-16-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime               : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description                :
DisplayName                : TestIB
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                 :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.medium
Name                      : TestIB
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : DELETING
StateChangeReason          :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteImageBuilder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSIImagePermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSIImagePermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra remove as permissões de uma imagem

```
Remove-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012
```

Saída:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-APSIImagePermission (DeleteImagePermissions)" on  
target "Powershell".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteImagePermissions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove uma tag de recurso do AppStream recurso

```
Remove-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/  
SessionScriptTest -TagKey StackState
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-APSResourceTag (UntagResource)" on target  
"arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exclui uma pilha

```
Remove-APSStack -Name TestStack -Region us-west-2
```


Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSSStack (DeleteStack)" on target "TestStack".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSUsageReportSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSUsageReportSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo desativa a assinatura do Relatório AppStream de Uso

```
Remove-APSUsageReportSubscription
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUsageReportSubscription
(DeleteUsageReportSubscription)" on target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteUsageReportSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-APSUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-APSUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exclui um usuário de USERPOOL

```
Remove-APUser -UserName TestUser@lab.com -AuthenticationType USERPOOL
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APUser (DeleteUser)" on target "TestUser@lab.com".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Revoke-APSSession

O código de exemplo a seguir mostra como usar Revoke-APSSession.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo revoga uma sessão para a frota AppStream

```
Revoke-APSSession -SessionId 6cd2f9a3-f948-4aa1-8014-8a7dcde14877
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ExpireSession](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra inicia uma frota

```
Start-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-APSIImageBuilder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-APSIImageBuilder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esta amostra inicia um ImageBuilder

```
Start-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Saída:

```
AccessEndpoints      : {}
AppstreamAgentVersion : 06-19-2019
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime          : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description           :
DisplayName           : TestImage
DomainJoinInfo       :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn            :
ImageArn              : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors    : {}
InstanceType         : stream.standard.large
Name                  : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform             : WINDOWS
State                 : PENDING
StateChangeReason     :
VpcConfig             : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartImageBuilder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra interrompe uma frota

```
Stop-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-APSIImageBuilder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-APSIImageBuilder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esta amostra interrompe um ImageBuilder

```
Stop-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Saída:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : STOPPING
StateChangeReason          :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopImageBuilder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra cancela o registro de uma frota da pilha

```
Unregister-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisassociateFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-APSUserStackBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-APSUserStackBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra remove um usuário de uma pilha atribuída

```
Unregister-APSUserStackBatch -UserStackAssociation  
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=  
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchDisassociateUserStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-APSDirectoryConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-APSDirectoryConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo atualiza a configuração do diretório criada no AppStream

```
Update-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso  
\ServiceAccount -ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass@1$@#
```

```
-DirectoryName contoso.com -OrganizationalUnitDistinguishedName
"OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Saída:

```
CreatedTime      DirectoryName  OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
-----
12/27/2019 3:50:02 PM contoso.com    {OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateDirectoryConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-APSFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-APSFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra atualiza as propriedades de uma frota

```
Update-APSFleet -Name PowershellFleet -EnableDefaultInternetAccess $True -
DisconnectTimeoutInSeconds 950
```

Saída:

```
Arn              : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/
PowershellFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime       : 4/24/2019 8:39:41 AM
Description       : PowershellFleet
DisconnectTimeoutInSeconds : 950
DisplayName       : PowershellFleet
DomainJoinInfo    :
EnableDefaultInternetAccess : True
FleetErrors       : {}
FleetType        : ON_DEMAND
IamRoleArn        :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
```

```

ImageArn          : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/
Powershell
ImageName         : Powershell
InstanceType      : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name              : PowershellFleet
State             : STOPPED
VpcConfig         : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-APSIImagePermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-APSIImagePermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esta amostra compartilha uma AppStream imagem com outra conta

```

Update-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012 -
ImagePermissions-AllowFleet $True -ImagePermissions-AllowImageBuilder $True

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateImagePermissions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-APSSStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-APSSStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra atualiza (ativa) a persistência das configurações do aplicativo e as pastas pessoais em uma pilha

```

Update-APSSStack -Name PowershellStack -ApplicationSettings_Enabled $True
-ApplicationSettings_SettingsGroup PowershellStack -StorageConnector
@{ConnectorType="HOMEFOLDERS"}

```

Saída:

```

AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/PowershellStack
CreatedTime          : 4/24/2019 8:49:29 AM
Description           : PowershellStack
DisplayName           : PowershellStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL           :
Name                  : PowershellStack
RedirectURL           :
StackErrors           : {}
StorageConnectors    : {Amazon.AppStream.Model.StorageConnector,
                        Amazon.AppStream.Model.StorageConnector}
UserSettings         : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Aurora usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Aurora.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-RDSOrderableDBInstanceOption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RDSOrderableDBInstanceOption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo lista as versões do mecanismo de banco de dados compatíveis com uma classe de instância de banco de dados em uma Região da AWS.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    DBInstanceClass = 'db.r5.large'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

Exemplo 2: este exemplo lista as classes de instância de bancos de dados compatíveis com uma versão específica do mecanismo de banco de dados em uma Região da AWS.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    EngineVersion = '13.6'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeOrderableDBInstanceOptions](#) na Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

Exemplos de Auto Scaling usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Auto Scaling.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-ASLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ASLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo anexa o Balanceador de Carga especificado ao grupo do Auto Scaling especificado.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachLoadBalancers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Complete-ASLifecycleAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Complete-ASLifecycleAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo conclui a ação de ciclo de vida especificada.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -  
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken  
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CompleteLifecycleAction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-ASMetricsCollection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-ASMetricsCollection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Desativa o monitoramento de métricas especificadas para o grupo de Auto Scaling.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric @("GroupMinSize",  
"GroupMaxSize")
```

Exemplo 2: Esse exemplo desativa o monitoramento de todas as métricas do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableMetricsCollection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-ASInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-ASInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo desvincula a instância especificada do grupo do Auto Scaling especificado e diminui a capacidade desejada para que o Auto Scaling não inicie uma instância substituta.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Saída:

```
ActivityId           : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached in
                      response to a user request, shrinking
                      the capacity from 2 to 1.
Description          : Detaching EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 50
StartTime             : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode            : InProgress
StatusMessage        :
```

Exemplo 2: Este exemplo desvincula a instância especificada do grupo de Auto Scaling especificado sem diminuir a capacidade desejada. O Auto Scaling inicia uma nova instância de substituição.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Saída:

```
ActivityId           : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause               : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached in  
                    response to a user request.  
Description         : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2  
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                    ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime            :  
Progress            : 50  
StartTime           : 11/20/2015 2:34:59 PM  
StatusCode          : InProgress  
StatusMessage       :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-ASLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-ASLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo desvincula o balanceador de carga especificado do grupo de Auto Scaling especificado.

```
Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachLoadBalancers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-ASMetricsCollection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-ASMetricsCollection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Ativa o monitoramento de métricas especificadas para o grupo de Auto Scaling.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @"GroupMinSize", "GroupMaxSize" -
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Exemplo 2: Este exemplo permite o monitoramento de todas as métricas do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableMetricsCollection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enter-ASStandby

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enter-ASStandby.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo coloca a instância especificada em modo de espera e diminui a capacidade desejada para que o Auto Scaling não inicie uma instância substituta.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Saída:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                      standby in response to a user request,
                      shrinking the capacity from 2 to 1.
Description          : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress             : 50
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM
```

```
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :
```

Exemplo 2: Este exemplo coloca a instância especificada em modo de espera sem diminuir a capacidade desejada. O Auto Scaling inicia uma nova instância de substituição.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Saída:

```
ActivityId      : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause           : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                  standby in response to a user request.
Description     : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details         : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime        :
Progress        : 50
StartTime       : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnterStandby](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exit-ASStandby

O código de exemplo a seguir mostra como usar Exit-ASStandby.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo tira as instâncias especificadas do modo de espera.

```
Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

```
ActivityId      : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
```

```

AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                  : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out of
                        standby in response to a user
                        request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description           : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details               : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                        ID":"subnet-5264e837"}
EndTime               :
Progress              : 30
StartTime             : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode            : PreInService
StatusMessage         :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ExitStandby](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAccountLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAccountLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve os limites de recursos do Auto Scaling para sua AWS conta.

```
Get-ASAccountLimit
```

Saída:

```

MaxNumberOfAutoScalingGroups    : 20
MaxNumberOfLaunchConfigurations : 100

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAccountLimits](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAdjustmentType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAdjustmentType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve os tipos de ajuste que são compatíveis com o Auto Scaling.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Saída:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
PercentChangeInCapacity
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAdjustmentTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAutoScalingGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os nomes de seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Saída:

```
AutoScalingGroupName
-----
my-asg-1
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
my-asg-6
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Saída:


```

AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1
AutoScalingGroupName     : my-asg-1
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM
DefaultCooldown          : 300
DesiredCapacity          : 2
EnabledMetrics            : {}
HealthCheckGracePeriod   : 300
HealthCheckType          : EC2
Instances                : {my-lc}
LaunchConfigurationName  : my-lc
LoadBalancerNames        : {}
MaxSize                  : 0
MinSize                  : 0
PlacementGroup           :
Status                   :
SuspendedProcesses       : {}
Tags                     : {}
TerminationPolicies      : {Default}
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837

```

Exemplo 3: Este exemplo descreve os grupos do Auto Scaling especificados.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @"("my-asg-1", "my-asg-2")
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve as instâncias do Auto Scaling do grupo do Auto Scaling especificado.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Exemplo 5: Este exemplo descreve todos os seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup
```

Exemplo 6: Este LaunchTemplate exemplo descreve o grupo de Auto Scaling especificado. Este exemplo pressupõe que as “Opções de compra de instância” estejam definidas como “Aderir ao modelo de lançamento”. Caso essa opção esteja definida como “Combinar opções de compra e tipos de instância”, LaunchTemplate pode ser acessada usando "MixedInstancesPolicy.LaunchTemplate" propriedade.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Saída:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAutoScalingInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAutoScalingInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista as suas IDs instâncias do Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Saída:

InstanceId

i-12345678
i-87654321
i-abcd1234

Exemplo 2: Este exemplo descreve a instância do Auto Scaling especificada.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```

Saída:

AutoScalingGroupName	: my-asg
AvailabilityZone	: us-west-2b
HealthStatus	: HEALTHY

```
InstanceId           : i-12345678
LaunchConfigurationName : my-lc
LifecycleState       : InService
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve duas instâncias do Auto Scaling especificadas.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @"i-12345678", "i-87654321"
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve as instâncias do Auto Scaling do grupo do Auto Scaling especificado.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-
ASAutoScalingInstance
```

Exemplo 5: Este exemplo descreve todas as instâncias do Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAutoScalingNotificationType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAutoScalingNotificationType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os tipos de notificação compatíveis com o Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Saída:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutoScalingNotificationTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASLaunchConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASLaunchConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os nomes de suas configurações de execução.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Saída:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve a configuração de execução especificada.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Saída:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
ClassicLinkVPCId              :
ClassicLinkVPCSecurityGroups  : {}
CreatedTime                   : 12/12/2014 3:22:08 PM
EbsOptimized                   : False
IamInstanceProfile            :
ImageId                       : ami-043a5034
InstanceMonitoring             : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType                   : t2.micro
KernelId                      :
```

```

KeyName                :
LaunchConfigurationARN  : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
                        e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName : my-lc-1
PlacementTenancy        :
RamdiskId               :
SecurityGroups          : {sg-67ef0308}
SpotPrice               :
UserData               :

```

Exemplo 3: Este exemplo descreve as duas configurações de execução especificadas.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve todas as suas configurações de execução.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLaunchConfigurations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASLifecycleHook

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASLifecycleHook.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o gancho do ciclo de vida especificado.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName myLifecycleHook
```

Saída:

```

AutoScalingGroupName  : my-asg
DefaultResult         : ABANDON
GlobalTimeout         : 172800
HeartbeatTimeout      : 3600
LifecycleHookName     : myLifecycleHook
LifecycleTransition   : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING

```

```
NotificationMetadata :  
NotificationTargetARN : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic  
RoleARN               : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Exemplo 2: Descreve os ganchos do ciclo de vida do grupo de Auto Scaling especificado.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve todos os ganchos do ciclo de vida de todos os seus grupos de Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLifecycleHooks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASLifecycleHookType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASLifecycleHookType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os tipos de gancho do ciclo de vida compatíveis com o Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Saída:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING  
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLifecycleHookTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Descreve os load balancers do grupo de Auto Scaling especificado.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

LoadBalancerName	State
-----	----
my-lb	Added

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASMetricCollectionType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASMetricCollectionType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os tipos de coleta de métricas compatíveis com o Auto Scaling.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Saída:

```
Metric
-----
GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances
```

Exemplo 2: Este exemplo lista as granularidades correspondentes.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Saída:

```
Granularity
-----
1Minute
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMetricCollectionTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASNotificationConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASNotificationConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo descreve as ações de notificação associadas ao grupo de Auto Scaling especificado.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Saída:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve as ações de notificação associadas a todos os seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASNotificationConfiguration
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeNotificationConfigurations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo descreve o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

```
AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms              : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    : autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType           : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve duas políticas especificadas para o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve todas as políticas para todos os seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASPolicy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASScalingActivity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASScalingActivity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve as ações de escalabilidade das últimas seis semanas do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

```
ActivityId          : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause               : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set group
                    : desired capacity changing the desired
                    : capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                    : was started in response to a difference
                    : between desired and actual capacity, increasing the capacity
                    : from 1 to 2.
Description         : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    : ID":"subnet-5264e837"}
EndTime             : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress            : 100
StartTime           : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode           : Successful
StatusMessage       :

ActivityId          : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause               : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
                    : AutoScalingGroup changing the desired capacity
                    : from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
                    : started in response to a difference betwe
                    : en desired and actual capacity, increasing the capacity from
                    : 0 to 1.
Description         : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    : ID":"subnet-5264e837"}
EndTime             : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress            : 100
```

```
StartTime           : 11/20/2015 2:57:59 PM
StatusCode           : Successful
StatusMessage       :
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve a atividade de escala especificada.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve as atividades de escala das últimas seis semanas para todos os seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalingActivities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASScalingProcessType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASScalingProcessType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista os tipos de processo compatíveis com o Auto Scaling.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Saída:

```
ProcessName
-----
AZRebalance
AddToLoadBalancer
AlarmNotification
HealthCheck
Launch
ReplaceUnhealthy
ScheduledActions
Terminate
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScalingProcessTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASScheduledAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASScheduledAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve as ações de escalabilidade agendadas do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DesiredCapacity       : 10
EndTime               :
MaxSize               :
MinSize               :
Recurrence            :
ScheduledActionARN    : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7
2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/
myScheduledAction
ScheduledActionName   : myScheduledAction
StartTime             : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                  : 11/30/2015 8:00:00 AM
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve as ações de escala programada especificadas.

```
Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @"myScheduledScaleOut",
"myScheduledScaleIn")
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve as ações de escala programadas que começam no horário especificado.

```
Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve as ações de escala programadas que terminam no horário especificado.

```
Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"
```

Exemplo 5: Este exemplo descreve as ações de escala programadas para todos os seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASScheduledAction
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScheduledActions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve as tags com um valor-chave de “myTag” ou “myTag2”. Os valores possíveis para o nome do filtro são auto-scaling-group, 'chave', 'valor' e 'propagate-at-launch'. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@("myTag", "myTag2") } )
```

Saída:

```
Key           : myTag2
PropagateAtLaunch : True
ResourceId     : my-asg
ResourceType   : auto-scaling-group
Value          : myTagValue2

Key           : myTag
PropagateAtLaunch : True
ResourceId     : my-asg
ResourceType   : auto-scaling-group
Value          : myTagValue
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar o filtro para o parâmetro Filter.

```
$keys = New-Object string[] 2
```

```
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve todas as tags para todos seus grupos do Auto Scaling.

```
Get-ASTag
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASTerminationPolicyType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASTerminationPolicyType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as políticas de terminação que são compatíveis com o Auto Scaling.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Saída:

```
ClosestToNextInstanceHour
Default
NewestInstance
OldestInstance
OldestLaunchConfiguration
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTerminationPolicyTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Mount-ASInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Mount-ASInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo anexa o grupo de destino especificado ao grupo do Auto Scaling especificado. O Auto Scaling aumenta automaticamente a capacidade desejada do grupo do Auto Scaling.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ASAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ASAutoScalingGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um grupo do Auto Scaling com o nome e os atributos especificados. A capacidade desejada padrão é o tamanho mínimo. Portanto, esse grupo do Auto Scaling inicia duas instâncias, uma em cada uma das duas zonas de disponibilidade especificadas.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -  
MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @"us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAutoScalingGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ASLaunchConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ASLaunchConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma configuração de inicialização chamada “my-lc”. As EC2 instâncias iniciadas pelos grupos do Auto Scaling que usam essa configuração de execução usam o tipo de instância, a AMI, o grupo de segurança e a função do IAM especificados.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType "m3.medium" -  
ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLaunchConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASAutoScalingGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui o grupo do Auto Scaling especificado se ele não tiver instâncias em execução. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on Target
"my-asg".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Exemplo 3: Este exemplo exclui o grupo do Auto Scaling especificado e encerra todas as instâncias em execução que ele contém.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAutoScalingGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASLaunchConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASLaunchConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui a configuração de inicialização especificada se ela não estiver anexada a um grupo do Auto Scaling. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)" on
Target "my-lc".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLaunchConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASLifecycleHook

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASLifecycleHook.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o gancho do ciclo de vida especificado para o grupo do Auto Scaling especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName
myLifecycleHook
```

Saída:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target
"myLifecycleHook".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName
myLifecycleHook -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLifecycleHook](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASNotificationConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASNotificationConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui a ação de notificação especificada. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteNotificationConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui a política especificada para o grupo do Auto Scaling especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target "myScaleInPolicy".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASScheduledAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASScheduledAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui a política especificada para o grupo do Auto Scaling especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction"
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target  
"myScheduledAction".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction" -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteScheduledAction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ASTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ASTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag especificada do grupo do Auto Scaling especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag" } )
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target
"Amazon.AutoScaling.Model.Tag".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Se você especificar o parâmetro Force, não será solicitada a confirmação antes de prosseguir com a operação.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } ) -Force
```

Exemplo 3: com o PowerShell versão, é necessário usar New-Object para criar a tag para o parâmetro de Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Resume-ASProcess

O código de exemplo a seguir mostra como usar Resume-ASProcess.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo reinicia o processo do Auto Scaling especificado para o grupo de Auto Scaling especificado.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Exemplo 2: Este exemplo retoma todos os processos suspensos do Auto Scaling para o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResumeProcesses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ASDesiredCapacity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ASDesiredCapacity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Define o tamanho do grupo de Auto Scaling especificado.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Exemplo 2: Este exemplo define o tamanho do grupo do Auto Scaling especificado e aguarda a conclusão do período de espera antes de fazer o escalonamento para o novo tamanho.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -HonorCooldown $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetDesiredCapacity](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ASInstanceHealth

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ASInstanceHealth.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo define o status da instância especificada como “Não saudável”, tirando-a de serviço. O Auto Scaling termina e substitui a instância.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Exemplo 2: Este exemplo define o status da instância especificada como “Saudável”, mantendo-a em serviço. Definir um período de carência da verificação de integridade para um grupo do Auto Scaling

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetInstanceHealth](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ASInstanceProtection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ASInstanceProtection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo habilita a proteção de instância na a instância especificada.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Exemplo 2: Este exemplo desabilita a proteção de instância na instância especificada.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetInstanceProtection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ASTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ASTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo adiciona uma única tag ao grupo do Auto Scaling especificado. A chave da tag é 'myTag' e o valor da tag é 'myTagValue'. O Auto Scaling propaga essa tag para as EC2 instâncias subsequentes iniciadas pelo grupo Auto Scaling. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar `New-Object` para criar a tag para o parâmetro `Tag`.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"
$tag.PropagateAtLaunch = $true
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateOrUpdateTag](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-ASPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Start-ASPolicy`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo executa a política especificada para o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Exemplo 2: Este exemplo executa a política especificada para o grupo do Auto Scaling especificado, depois de aguardar a conclusão do período de espera.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -
HonorCooldown $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ExecutePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo encerra a instância especificada e diminui a capacidade desejada de seu grupo do Auto Scaling para que o Auto Scaling não inicie uma instância substituta.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Saída:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of  
                      service in response to a user  
                      request, shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 0  
StartTime            : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

Exemplo 2: Este exemplo encerra a instância especificada sem diminuir a capacidade desejada de seu grupo do Auto Scaling. Auto Scaling inicia uma nova instância de substituição.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Saída:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of  
                      service in response to a user  
                      request.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 0
```

```
StartTime      : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode     : InProgress
StatusMessage  :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Suspend-ASProcess

O código de exemplo a seguir mostra como usar Suspend-ASProcess.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo suspende o processo de escalabilidade especificado para o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Exemplo 2: Este exemplo suspende todos os processos do Auto Scaling para o grupo do Auto Scaling especificado.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SuspendProcesses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-ASAutoScalingGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-ASAutoScalingGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo atualiza o tamanho mínimo e máximo do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Exemplo 2: Este exemplo atualiza o período de espera padrão do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Exemplo 3: Este exemplo atualiza as zonas de disponibilidade do grupo do Auto Scaling especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Exemplo 4: Este exemplo atualiza o grupo do Auto Scaling especificado para usar verificações de integridade do Elastic Load Balancing.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -HealthCheckGracePeriod 60
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAutoScalingGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-ASLifecycleActionHeartbeat

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-ASLifecycleActionHeartbeat.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo registra uma pulsação para a ação de ciclo de vida especificada. Isso mantém a instância em um estado pendente até que você conclua a ação personalizada.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RecordLifecycleActionHeartbeat](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-ASLifecycleHook

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-ASLifecycleHook.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo adiciona o gancho do ciclo de vida especificado ao grupo do Auto Scaling especificado.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
"myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutLifecycleHook](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-ASNotificationConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-ASNotificationConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo configura o grupo de Auto Scaling especificado para enviar uma notificação ao tópico do SNS especificado ao iniciar instâncias. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-  
topic"
```

Exemplo 2: Este exemplo configura o grupo de Auto Scaling especificado para enviar uma notificação ao tópico do SNS especificado quando ele inicia ou encerra instâncias. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
@"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -  
TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutNotificationConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-ASScalingPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-ASScalingPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo adiciona a política especificada ao grupo do Auto Scaling especificado. O tipo de ajuste especificado determina como interpretar o ScalingAdjustment parâmetro. Com

'ChangeInCapacity', um valor positivo aumenta a capacidade pelo número especificado de instâncias e um valor negativo diminui a capacidade pelo número especificado de instâncias.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType  
"ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Saída:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-  
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg  
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutScalingPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-ASScheduledUpdateGroupAction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-ASScheduledUpdateGroupAction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria ou atualiza uma ação programada única para alterar a capacidade desejada na hora de início especificada.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledActionName  
"myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -DesiredCapacity 10
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutScheduledUpdateGroupAction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Budgets exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Budgets.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

New-BGTBudget

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-BGTBudget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um orçamento com as restrições orçamentárias e de tempo especificadas com notificações por e-mail.

```
$notification = @{
    NotificationType = "ACTUAL"
    ComparisonOperator = "GREATER_THAN"
    Threshold = 80
}

$addressObject = @{
    Address = @"user@domain.com"
    SubscriptionType = "EMAIL"
}

$subscriber = New-Object Amazon.Budgets.Model.NotificationWithSubscribers
$subscriber.Notification = $notification
$subscriber.Subscribers.Add($addressObject)

$startDate = [datetime]::new(2017,09,25)
$endDate = [datetime]::new(2017,10,25)

New-BGTBudget -Budget_BudgetName "Tester" -Budget_BudgetType COST -
CostTypes_IncludeTax $true -Budget_TimeUnit MONTHLY -BudgetLimit_Unit USD -
TimePeriod_Start $startDate -TimePeriod_End $endDate -AccountId 123456789012 -
BudgetLimit_Amount 200 -NotificationsWithSubscriber $subscriber
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateBudget](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Cloud9 exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Cloud9.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-C9EnvironmentData

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-C9EnvironmentData.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém informações sobre os ambientes de desenvolvimento do AWS Cloud9 especificados.

```
Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX,1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Description  : Created from CodeStar.
Id           : 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Lifecycle    : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name         : my-demo-ec2-env
OwnerArn     : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type         : ec2
```

```

Arn          : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Description  :
Id           : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Lifecycle    : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name         : my-demo-ssh-env
OwnerArn     : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type         : ssh

```

Exemplo 2: Este exemplo obtém informações sobre o status do ciclo de vida do ambiente de desenvolvimento Cloud9 especificado AWS .

```
(Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX).Lifecycle
```

Saída:

```

FailureResource Reason Status
-----
                        -----
                                CREATED

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEnvironments](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-C9EnvironmentList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-C9EnvironmentList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém uma lista dos identificadores de ambiente de desenvolvimento do AWS Cloud9 disponíveis.

```
Get-C9EnvironmentList
```

Saída:

```

685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
1980b80e5f584920801c09086667f0EX

```


- Para obter detalhes da API, consulte [ListEnvironments](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-C9EnvironmentMembershipList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-C9EnvironmentMembershipList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém informações sobre os membros do ambiente do ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

Saída:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : read-write
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX

EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOROM0UXTBSU6EX
```

Exemplo 2: Este exemplo obtém informações sobre o proprietário do ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -
Permission owner
```

Saída:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

```
UserId      : AIDAJ3LOROM0UXTBSU6EX
```

Exemplo 3: Este exemplo obtém informações sobre o membro do ambiente especificado para vários ambientes de desenvolvimento do AWS Cloud9.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

Saída:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/17/2018 7:48:14 PM
Permissions    : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOROM0UXTBSU6EX

EnvironmentId : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
LastAccess    : 1/16/2018 11:21:24 PM
Permissions    : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOROM0UXTBSU6EX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEnvironmentMemberships](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-C9EnvironmentStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-C9EnvironmentStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém informações de status para o ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentStatus -EnvironmentId 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

Saída:

```
Message                Status
-----                -
Environment is ready to use ready
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEnvironmentStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-C9EnvironmentEC2

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-C9EnvironmentEC2.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 com as configurações especificadas, inicia uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon) e, em seguida, se conecta da instância ao ambiente.

```
New-C9EnvironmentEC2 -Name my-demo-env -AutomaticStopTimeMinutes 60 -Description  
"My demonstration development environment." -InstanceType t2.micro -OwnerArn  
arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser -SubnetId subnet-d43a46EX
```

Saída:

```
ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateEnvironmentEc2](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-C9EnvironmentMembership

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-C9EnvironmentMembership.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo adiciona o membro do ambiente especificado ao ambiente de desenvolvimento do AWS Cloud9 especificado.

```
New-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
-EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Permission read-write
```

Saída:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

```
Permissions      : read-write
UserArn          : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId           : AIDAJ3BA602FMJWCWXHEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateEnvironmentMembership](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-C9Environment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-C9Environment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui o ambiente de desenvolvimento do AWS Cloud9 especificado. Se uma EC2 instância da Amazon estiver conectada ao ambiente, a instância também será encerrada.

```
Remove-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteEnvironment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-C9EnvironmentMembership

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-C9EnvironmentMembership.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui o membro do ambiente especificado do ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 especificado.

```
Remove-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteEnvironmentMembership](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-C9Environment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-C9Environment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo altera as configurações especificadas do ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 existente especificado.

```
Update-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX -Description  
"My changed demonstration development environment." -Name my-changed-demo-env
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateEnvironment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-C9EnvironmentMembership

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-C9EnvironmentMembership.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo altera as configurações do membro do ambiente existente especificado para o ambiente de desenvolvimento AWS Cloud9 especificado.

```
Update-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/  
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX -Permission read-  
only
```

Saída:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions   : read-only  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateEnvironmentMembership](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

CloudFormation exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CloudFormation.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna um conjunto de instâncias de pilha descrevendo todas as pilhas do usuário.

```
Get-CFNStack
```

Exemplo 2: retorna uma instância de pilha descrevendo a pilha especificada

```
Get-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStacks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNStackEvent

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStackEvent.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todos os eventos relacionados à pilha especificada.

```
Get-CFNStackEvent -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStackEvents](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNStackResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStackResource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna a descrição de um recurso identificado no modelo associado à pilha especificada pelo ID lógico DBInstance “Meu”.

```
Get-CFNStackResource -StackName "myStack" -LogicalResourceId "MyDBInstance"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStackResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNStackResourceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStackResourceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna as descrições dos AWS recursos de até 100 recursos associados à pilha especificada. Para obter detalhes de todos os recursos associados a uma pilha, use o Get-CFNStackResourceSummary, que também oferece suporte à paginação manual dos resultados.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack"
```

Exemplo 2: Retorna a descrição da EC2 instância Amazon identificada no modelo associado à pilha especificada pelo ID lógico “Ec2Instance”.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack" -LogicalResourceId "Ec2Instance"
```

Exemplo 3: retorna a descrição de até 100 recursos associados à pilha que contém uma instância da Amazon identificada pelo ID de EC2 instância “i-123456”. Para obter detalhes de todos os recursos associados a uma pilha, use o Get-CFNStackResourceSummary, que também oferece suporte à paginação manual dos resultados.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456"
```

Exemplo 4: Retorna a descrição da EC2 instância da Amazon identificada pelo ID lógico "Ec2Instance" no modelo de uma pilha. A pilha é identificada usando o ID do recurso físico de um recurso que ela contém; nesse caso, também uma instância da Amazon com o ID de EC2 instância "i-123456". Um outro recurso físico também poderia ser usado para identificar a pilha, dependendo do conteúdo do modelo, por exemplo, um bucket do Amazon S3.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456" -LogicalResourceId  
"Ec2Instance"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStackResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNStackResourceSummary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStackResourceSummary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna as descrições de todos os recursos associados à pilha especificada.

```
Get-CFNStackResourceSummary -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListStackResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNStackSummary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNStackSummary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna informações resumidas de todas as pilhas.

```
Get-CFNStackSummary
```

Exemplo 2: retorna informações resumidas de todas as pilhas que estão sendo criadas no momento.


```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter "CREATE_IN_PROGRESS"
```

Exemplo 3: retorna informações resumidas de todas as pilhas que estão sendo criadas ou atualizadas no momento.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter @("CREATE_IN_PROGRESS", "UPDATE_IN_PROGRESS")
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListStacks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFNTemplate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFNTemplate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o modelo associado à pilha especificada.

```
Get-CFNTemplate -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTemplate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Measure-CFNTemplateCost

O código de exemplo a seguir mostra como usar Measure-CFNTemplateCost.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna uma URL AWS simples da calculadora mensal com uma sequência de caracteres de consulta que descreve os recursos necessários para executar o modelo. O modelo é obtido da URL do Amazon S3 especificada e do único parâmetro de personalização aplicado. O parâmetro também pode ser especificado usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                        -Region us-west-1 `
```

```
-Parameter @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }
```

Exemplo 2: retorna uma URL AWS simples da calculadora mensal com uma sequência de caracteres de consulta que descreve os recursos necessários para executar o modelo. O modelo é analisado a partir do conteúdo fornecido e os parâmetros de personalização aplicados (este exemplo pressupõe que o conteúdo do modelo teria declarado dois parâmetros, " e 'KeyName')InstanceType. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
                        -Parameter @( @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }, `
                                     @{ ParameterKey="InstanceType";
ParameterValue="m1.large" })
```

Exemplo 3: usa New-Object para criar o conjunto de parâmetros do modelo e retorna uma URL de calculadora mensal AWS simples com uma sequência de caracteres de consulta que descreve os recursos necessários para executar o modelo. O modelo é analisado a partir do conteúdo fornecido, com parâmetros de personalização (este exemplo pressupõe que o conteúdo do modelo teria declarado dois parâmetros, " e KeyName ")InstanceType.

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "KeyName"
$p1.ParameterValue = "myKeyPairName"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "InstanceType"
$p2.ParameterValue = "m1.large"

Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" -Parameter @( $p1,
$p2 )
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EstimateTemplateCost](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria uma nova pilha com o nome especificado. O modelo é analisado a partir do conteúdo fornecido com parâmetros de personalização ('PK1' e 'PK2' representam os nomes dos parâmetros declarados no conteúdo do modelo, 'PV1' e 'PV2' representam os valores desses parâmetros. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'. Se houver falha na criação da pilha, ela não será revertida.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
              -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
                             @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" }) `
              -DisableRollback $true
```

Exemplo 2: cria uma nova pilha com o nome especificado. O modelo é analisado a partir do conteúdo fornecido com parâmetros de personalização ('PK1' e 'PK2' representam os nomes dos parâmetros declarados no conteúdo do modelo, 'PV1' e 'PV2' representam os valores desses parâmetros. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'. Se houver falha na criação da pilha, ela será revertida.

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "PK1"
$p1.ParameterValue = "PV1"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "PK2"
$p2.ParameterValue = "PV2"

New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
              -Parameter @( $p1, $p2 ) `
              -OnFailure "ROLLBACK"
```

Exemplo 3: cria uma nova pilha com o nome especificado. O modelo é obtido da URL do Amazon S3 com parâmetros de personalização ('PK1' representa o nome de um parâmetro declarado no conteúdo do modelo, 'PV1' representa o valor do parâmetro. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e

'ParameterValue'. Se a criação da pilha falhar, ela será revertida (o mesmo que especificar - DisableRollback \$false).

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
              -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Exemplo 4: cria uma nova pilha com o nome especificado. O modelo é obtido da URL do Amazon S3 com parâmetros de personalização ('PK1' representa o nome de um parâmetro declarado no conteúdo do modelo, 'PV1' representa o valor do parâmetro. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'. Se a criação da pilha falhar, ela será revertida (o mesmo que especificar - DisableRollback \$false). A notificação especificada AENs receberá eventos publicados relacionados à pilha.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
              -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" } `
              -NotificationARN @( "arn1", "arn2" )
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a pilha especificada.

```
Remove-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Resume-CFNUpdateRollback

O código de exemplo a seguir mostra como usar Resume-CFNUpdateRollback.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: continua a reversão da pilha nomeada, que deve estar no estado "UPDATE_ROLLBACK_FAILED". Se a reversão contínua for bem-sucedida, a pilha entrará no estado "UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE".

```
Resume-CFNUpdateRollback -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ContinueUpdateRollback](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-CFNUpdateStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-CFNUpdateStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cancela uma atualização na pilha especificada.

```
Stop-CFNUpdateStack -StackName "myStack"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelUpdateStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Test-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Test-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: testa se a pilha atingiu um dos estados UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE ou UPDATE_COMPLETE.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack
```

Saída:

```
False
```

Exemplo 2: testa se a pilha atingiu o status UPDATE_COMPLETE ou UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack -Status UPDATE_COMPLETE,UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
```

Saída:

```
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Test- CFNStack](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Test-CFNTemplate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Test-CFNTemplate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: valida o conteúdo do modelo especificado. A saída detalha os recursos, a descrição e os parâmetros do modelo.

```
Test-CFNTemplate -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}"
```

Exemplo 2: valida o modelo especificado acessado por meio de uma URL do Amazon S3. A saída detalha os recursos, a descrição e os parâmetros do modelo.

```
Test-CFNTemplate -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/  
templatefile.template
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ValidateTemplate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza a pilha 'myStack' com o modelo e os parâmetros de personalização especificados. 'PK1' representa o nome de um parâmetro declarado no modelo e 'PV1' representa seu valor. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateBody "{Template Content Here}" `
                -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Exemplo 2: atualiza a pilha 'myStack' com o modelo e os parâmetros de personalização especificados. 'PK1' e 'PK2' representam os nomes dos parâmetros declarados no modelo, 'PV1' e 'PV2' representam os valores solicitados. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateBody "{Template Content Here}" `
                -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
                             @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Exemplo 3: atualiza a pilha 'myStack' com o modelo e os parâmetros de personalização especificados. 'PK1' representa o nome de um parâmetro declarado no modelo e 'PV2' representa seu valor. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" -TemplateBody "{Template Content Here}" -
Parameters @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Exemplo 4: atualiza a pilha 'myStack' com o modelo especificado, obtido do Amazon S3, e parâmetros de personalização. 'PK1' e 'PK2' representam os nomes dos parâmetros declarados no modelo, 'PV1' e 'PV2' representam os valores solicitados. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
```

```
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Exemplo 5: atualiza a pilha 'myStack', que neste exemplo é considerada como contendo recursos do IAM, com o modelo especificado, obtido do Amazon S3, e parâmetros de personalização. 'PK1' e 'PK2' representam os nomes dos parâmetros declarados no modelo, 'PV1' e 'PV2' representam os valores solicitados. Os parâmetros de personalização também podem ser especificados usando 'Chave' e 'Valor' em vez de 'ParameterKey' e 'ParameterValue'. As pilhas contendo recursos do IAM exigem que você especifique o parâmetro -Capabilities "CAPABILITY_IAM", caso contrário, a atualização falhará com um erro ". InsufficientCapabilities

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } ) `
-Capabilities "CAPABILITY_IAM"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateStack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Wait-CFNStack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Wait-CFNStack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: testa se a pilha atingiu um dos estados UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE ou UPDATE_COMPLETE. Se a pilha não estiver em um dos estados, o comando aguarda dois segundos antes de testar o status novamente. Isso é repetido até que a pilha alcance um dos estados solicitados ou até que o tempo limite padrão de 60 segundos termine. Se o tempo limite for excedido, será lançada uma exceção. Se a pilha atingir um dos estados solicitados dentro do tempo limite, ela será retornada ao pipeline.

```
$stack = Wait-CFNStack -StackName MyStack
```


Exemplo 2: esse exemplo aguarda por um total de 5 minutos (300 segundos) para que a pilha alcance qualquer um dos estados especificados. Nesse exemplo, o estado é atingido antes do tempo limite e, portanto, o objeto da pilha é retornado ao pipeline.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Timeout 300 -Status
CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Saída:

```
Capabilities      : {CAPABILITY_IAM}
ChangeSetId       :
CreationTime      : 6/1/2017 9:29:33 AM
Description       : AWS CloudFormation Sample Template
ec2_instance_with_instance_profile: Create an EC2 instance with an associated
instance profile. **WARNING** This template creates one or more Amazon EC2
instances and an Amazon SQS queue. You will be billed for the
AWS resources used if you create a stack from this template.
DisableRollback   : False
LastUpdatedTime   : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotificationARNs  : {}
Outputs           : {}
Parameters        : {}
RoleARN           :
StackId           : arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
MyStack/7ea87b50-46e7-11e7-9c9b-503a90a9c4d1
StackName         : MyStack
StackStatus       : CREATE_COMPLETE
StackStatusReason :
Tags              : {}
TimeoutInMinutes  : 0
```

Exemplo 3: esse exemplo mostra a saída de erro quando uma pilha não atinge um dos estados solicitados dentro do tempo limite (nesse caso, o tempo padrão de 60 segundos).

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Status CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Saída:

```
Wait-CFNStack : Timed out after 60 seconds waiting for CloudFormation
stack MyStack in region us-west-2 to reach one of state(s):
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE,CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE,UPDATE_COMPLETE
At line:1 char:1
```

```
+ Wait-CFNStack -StackName MyStack -State CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation:
  (Amazon.PowerShe...tCFNStackCmdlet:WaitCFNStackCmdlet) [Wait-CFNStack],
  InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId :
  InvalidOperationException,Amazon.PowerShell.Cmdlets.CFN.WaitCFNStackCmdlet
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Wait- CFNStack](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

CloudFront exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CloudFront.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna uma identidade de acesso de CloudFront origem específica da Amazon, especificada pelo parâmetro -Id. Embora o parâmetro -Id não seja obrigatório, se você não o especificar, nenhum resultado será retornado.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Saída:

```

CloudFrontOriginAccessIdentityConfig    Id
S3CanonicalUserId
-----
-----
Amazon.CloudFront.Model.CloudFrontOr... E3XXXXXXXXXXXXRT
4b6e...
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCloudFrontOriginAccessIdentity](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna informações de configuração sobre uma única identidade de acesso de CloudFront origem da Amazon, especificada pelo parâmetro -Id. Ocorrem erros se nenhum parâmetro -Id for especificado.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig -Id E3XXXXXXXXXXXXRT
```

Saída:

CallerReference	Comment
-----	-----
mycallerreference: 2/1/2011 1:16:32 PM 2/1/2011 1:16:32 PM	Caller reference:

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentityList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna uma lista de identidades de acesso de CloudFront origem da Amazon. Como o `MaxItem` parâmetro - especifica um valor de 2, os resultados incluem duas identidades.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList -MaxItem 2
```

Saída:

```
IsTruncated : True
Items       : {E326XXXXXXXXXT, E1YXXXXXXXX9B}
Marker      :
MaxItems    : 2
NextMarker  : E1YXXXXXXXX9B
Quantity    : 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListCloudFrontOriginAccessIdentities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFDistribution

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-CFDistribution`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera as informações de uma distribuição específica.

```
Get-CFDistribution -Id EXAMPLE0000ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDistribution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFDistributionConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-CFDistributionConfig`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera a configuração de uma distribuição específica.

```
Get-CFDistributionConfig -Id EXAMPLE0000ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDistributionConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFDistributionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFDistributionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorno de distribuições.

```
Get-CFDistributionList
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDistributions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CFDistribution

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CFDistribution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Cria uma CloudFront distribuição básica, configurada com registro e armazenamento em cache.

```
$origin = New-Object Amazon.CloudFront.Model.Origin
$origin.DomainName = "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com"
$origin.Id = "UniqueOrigin1"
$origin.S3OriginConfig = New-Object Amazon.CloudFront.Model.S3OriginConfig
$origin.S3OriginConfig.OriginAccessIdentity = ""
New-CFDistribution `
    -DistributionConfig_Enabled $true `
    -DistributionConfig_Comment "Test distribution" `
    -Origins_Item $origin `
    -Origins_Quantity 1 `
    -Logging_Enabled $true `
    -Logging_IncludeCookie $true `
    -Logging_Bucket amzn-s3-demo-logging-bucket.s3.amazonaws.com `
    -Logging_Prefix "help/" `
```

```
-DistributionConfig_CallerReference Client1 `
-DistributionConfig_DefaultRootObject index.html `
-DefaultCacheBehavior_TargetOriginId $origin.Id `
-ForwardedValues_QueryString $true `
-Cookies_Forward all `
-WhitelistedNames_Quantity 0 `
-TrustedSigners_Enabled $false `
-TrustedSigners_Quantity 0 `
-DefaultCacheBehavior_ViewerProtocolPolicy allow-all `
-DefaultCacheBehavior_MinTTL 1000 `
-DistributionConfig_PriceClass "PriceClass_All" `
-CacheBehaviors_Quantity 0 `
-Aliases_Quantity 0
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDistribution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CFInvalidation

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CFInvalidation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma nova invalidação em uma distribuição com um ID de EXAMPLNSTXAXE. CallerReference É um ID exclusivo escolhido pelo usuário; nesse caso, é usado um carimbo de data/hora representando 15 de maio de 2019 às 9h. A variável \$Paths armazena três caminhos para arquivos de imagem e mídia que o usuário não deseja como parte do cache distribuído. O valor do parâmetro -Paths_Quantity é o número total de caminhos especificados no parâmetro -Paths_Item.

```
$Paths = "/images/*.gif", "/images/image1.jpg", "/videos/*.mp4"
New-CFInvalidation -DistributionId "EXAMPLNSTXAXE" -
InvalidationBatch_CallerReference 20190515090000 -Paths_Item $Paths -Paths_Quantity
3
```

Saída:

Invalidation	Location
-----	-----

```
Amazon.CloudFront.Model.InvalidationToken https://cloudfront.amazonaws.com/2018-11-05/distribution/EXAMPLENSTXAXE/invalidation/EXAMPLE8N0K9H
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateInvalidation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CFSignedCookie

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CFSignedCookie.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um cookie assinado para o recurso especificado usando uma política predefinida. O cookie tem validade de um ano.

```
$params = @{  
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/image1.jpeg"  
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"  
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddYears(1)  
}  
New-CFSignedCookie @params
```

Saída:

```
Expires  
-----  
[CloudFront-Expires, 1472227284]
```

Exemplo 2: cria um cookie assinado para os recursos especificados usando uma política personalizada. O cookie tem validade de 24 horas e expira uma semana depois.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)  
$params = @{  
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"  
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"  
  "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)  
  "ActiveFrom"=$start  
}
```

```
New-CFSignedCookie @params
```

Saída:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

Exemplo 3: cria um cookie assinado para os recursos especificados usando uma política personalizada. O cookie tem validade de 24 horas e expira uma semana depois. O acesso aos recursos é restrito ao intervalo de IP especificado.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
    "IpRange"="192.0.2.0/24"
}

New-CFSignedCookie @params
```

Saída:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

- Para obter detalhes da API, consulte [New- CFSigned Cookie](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-CFSignedUrl

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CFSignedUrl.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um URL assinado para o recurso especificado usando uma política predefinida. O URL tem validade de uma hora. Um objeto System.Uri contendo o URL assinado é emitido para o pipeline.

```
$params = @{
  "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddHours(1)
}
New-CFSignedUrl @params
```

Exemplo 2: cria um URL assinado para o recurso especificado usando uma política personalizada. O URL tem validade a partir de 24 horas e expira uma semana depois.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
  "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
  "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedUrl @params
```

Exemplo 3: cria um URL assinado para o recurso especificado usando uma política personalizada. O URL tem validade a partir de 24 horas e expira uma semana depois. O acesso ao recurso é restrito ao intervalo de IP especificado.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
  "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
  "ActiveFrom"=$start
  "IpRange"="192.0.2.0/24"
}
New-CFSignedUrl @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [New- CFSigned Url](#) em Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

CloudTrail exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CloudTrail.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Find-CTEvent

O código de exemplo a seguir mostra como usar Find-CTEvent.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todos os eventos que ocorreram nos últimos sete dias. Por padrão, o cmdlet faz automaticamente várias chamadas para entregar todos os eventos, saindo quando o serviço indica que não há mais dados disponíveis.

```
Find-CTEvent
```

Exemplo 2: retorna todos os eventos que ocorreram nos últimos sete dias, especificando uma região que não é o padrão atual do shell.

```
Find-CTEvent -Region eu-central-1
```

Exemplo 3: retorna todos os eventos associados à chamada da RunInstances API.

```
Find-CTEvent -LookupAttribute @{ AttributeKey="EventName";  
    AttributeValue="RunInstances" }
```

Exemplo 4: retorna os primeiros cinco eventos disponíveis.

```
Find-CTEvent -MaxResult 5
```

- Para obter detalhes da API, consulte [LookupEvents](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CTTrail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CTTrail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera as configurações de todas as trilhas associadas à região atual de sua conta.

```
Get-CTTrail
```

Exemplo 2: retorna as configurações das trilhas especificadas.

```
Get-CTTrail -TrailNameList trail1, trail2
```

Exemplo 3: retorna as configurações das trilhas especificadas que foram criadas em uma região diferente do padrão atual do shell (nesse caso, a região de Frankfurt, eu-central-1).

```
Get-CTTrail -TrailNameList trailABC, trailDEF -Region eu-central-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrails](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CTTrailStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CTTrailStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna informações de status da trilha com o nome 'myExampleTrail'. Os dados retornados incluem informações sobre erros de envio, erros do Amazon SNS e do Amazon S3, além dos horários de início e término do registro em log da trilha. Este exemplo pressupõe que a trilha foi criada na mesma região do shell padrão atual.

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail
```

Exemplo 2: retorna as informações de status de uma trilha que foi criada em uma região diferente do padrão atual do shell (nesse caso, a região de Frankfurt, eu-central-1).

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTrailStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CTTrail

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CTTrail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria uma trilha que usará o bucket “amzn-s3-demo-bucket” para armazenamento de arquivos de log.

```
New-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "amzn-s3-demo-bucket"
```

Exemplo 2: cria uma trilha que usará o bucket “amzn-s3-demo-bucket” para armazenamento de arquivos de log. Os objetos do S3 que representam os logs terão um prefixo de chave comum de “mylogs”. Quando novos registros forem entregues ao bucket, uma notificação será enviada para o tópico do SNS “mlog-deliverytopic”. Este exemplo usa o nivelamento para fornecer os valores dos parâmetros ao cmdlet.

```
$params = @{  
    Name="awscloudtrail-example"  
    S3BucketName="amzn-s3-demo-bucket"  
    S3KeyPrefix="mylogs"
```

```
SnsTopicName="mlog-deliverytopic"  
}  
New-CTTrail @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTrail](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CTTrail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CTTrail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a trilha especificada. Será solicitada uma confirmação antes que o comando seja executado. Para ignorar a confirmação, adicione o parâmetro -Force.

```
Remove-CTTrail -Name "awscloudtrail-example"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTrail](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-CTLogging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-CTLogging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: inicia a gravação das chamadas de AWS API e a entrega do arquivo de log para a trilha chamada 'myExampleTrail'. Este exemplo pressupõe que a trilha foi criada na mesma região do shell padrão atual.

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Exemplo 2: inicia a gravação das chamadas de AWS API e a entrega do arquivo de log para uma trilha que foi criada em uma região diferente do padrão atual do shell (nesse caso, a região de Frankfurt (eu-central-1)).

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartLogging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-CTLogging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-CTLogging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: suspende a gravação de chamadas de AWS API e a entrega do arquivo de log para a trilha chamada 'myExampleTrail'. Este exemplo pressupõe que a trilha foi criada na mesma região do shell padrão atual.

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Exemplo 2: suspende a gravação de chamadas de AWS API e a entrega de arquivos de log para uma trilha que foi criada em uma região diferente do padrão atual do shell (nesse caso, a região de Frankfurt (eu-central-1)).

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopLogging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CTTrail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CTTrail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza a trilha especificada para que os eventos globais do serviço (como os do IAM) sejam registrados e altera o prefixo de chave comum dos arquivos de log futuros para "globallogs".

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -IncludeGlobalServiceEvents $true -  
S3KeyPrefix "globallogs"
```

Exemplo 2: atualiza a trilha especificada para que as notificações sobre novas entregas de logs sejam enviadas ao tópico do SNS especificado.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -SnsTopicName "mlog-deliverytopic2"
```

Exemplo 3: atualiza a trilha especificada para que os logs sejam entregues em um bucket diferente.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "otherlogs"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateTrail](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

CloudWatch exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CloudWatch.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-CWAlarm

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CWAlarm.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna todos os alarmes, incluindo alarmes compostos e métricos de CloudWatch

```
Get-CWAlarm -MaxRecords 1
```

Saída:

```
CompositeAlarms MetricAlarms      NextToken
-----
                        {MetricAlarms-01} NextToken-01
                        {MetricAlarms-02} NextToken-02
                        {MetricAlarms-03} NextToken-03
```

Exemplo 2: Retorna somente os dados de alarmes compostos CloudWatch após a configuração - AlarmType parâmetro para. CompositeAlarms

```
Get-CWAlarm -AlarmType 'CompositeAlarms'
```

Saída:

```
CompositeAlarms      MetricAlarms NextToken
-----
{CompositeAlarms-01}
{CompositeAlarms-02}
{CompositeAlarms-03}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAlarms](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CWDashboard

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CWDashboard.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o ARN do corpo do painel especificado.

```
Get-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

Saída:

```
DashboardArn      DashboardBody
-----
arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard1 {...
```


- Para obter detalhes da API, consulte [GetDashboard](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CWDashboardList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CWDashboardList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna a coleção de painéis para sua conta.

```
Get-CWDashboardList
```

Saída:

DashboardArn	DashboardName	LastModified	Size
arn:...	Dashboard1	7/6/2017 8:14:15 PM	252

Exemplo 2: retorna a coleção de painéis para sua conta cujos nomes começam com o prefixo “dev”.

```
Get-CWDashboardList -DashboardNamePrefix dev
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDashboards](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CWDashboard

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CWDashboard.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o painel especificado, solicitando uma confirmação antes de continuar. Para ignorar a confirmação, adicione a opção -Force para o comando.

```
Remove-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDashboards](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-CWDashboard

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-CWDashboard.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria ou atualiza o painel denominado “Dashboard1” para incluir dois widgets de métricas lado a lado.

```
$dashBody = @"
{
  "widgets":[
    {
      "type":"metric",
      "x":0,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/EC2",
            "CPUUtilization",
            "InstanceId",
            "i-012345"
          ]
        ],
        "period":300,
        "stat":"Average",
        "region":"us-east-1",
        "title":"EC2 Instance CPU"
      }
    },
    {
      "type":"metric",
      "x":12,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/S3",
            "BucketSizeBytes",
```

```

        "BucketName",
        "amzn-s3-demo-bucket"
    ]
    ],
    "period":86400,
    "stat":"Maximum",
    "region":"us-east-1",
    "title":"amzn-s3-demo-bucket bytes"
}
}
]
}
"@

Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1 -DashboardBody $dashBody

```

Exemplo 2: cria ou atualiza o painel, redirecionando o conteúdo que descreve o painel para o cmdlet.

```

$dashBody = @"
{
...
}
"@

$dashBody | Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1

```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutDashboard](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-CWMetricData

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-CWMetricData.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um novo MetricDatum objeto e o grava no Amazon Web Services CloudWatch Metrics.

```

### Create a MetricDatum .NET object
$Metric = New-Object -TypeName Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$Metric.Timestamp = [DateTime]::UtcNow

```

```
$Metric.MetricName = 'CPU'
$Metric.Value = 50

### Write the metric data to the CloudWatch service
Write-CWMetricData -Namespace instance1 -MetricData $Metric
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutMetricData](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

CodeCommit exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CodeCommit.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-CCBranch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CCBranch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre a ramificação especificada para o repositório especificado.

```
Get-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch
```

Saída:

BranchName	CommitId

```
-----
MyNewBranch              7763222d...561fc9c9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBranch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CCBranchList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CCBranchList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista de nomes de ramificações para o repositório especificado.

```
Get-CCBranchList -RepositoryName MyDemoRepo
```

Saída:

```
master
MyNewBranch
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBranches](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CCRepository

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CCRepository.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações para o repositório especificado.

```
Get-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Saída:

```
AccountId      : 80398EXAMPLE
Arn            : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp   : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
```

```
CloneUrlSsh      : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate     : 9/8/2015 3:21:33 PM
DefaultBranch    :
LastModifiedDate : 9/8/2015 3:21:33 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId     : c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE
RepositoryName   : MyDemoRepo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetRepository](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CCRepositoryBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CCRepositoryBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo confirma quais dos repositórios especificados foram e não foram encontrados.

```
Get-CCRepositoryBatch -RepositoryName MyDemoRepo, MyNewRepo, AMissingRepo
```

Saída:

Repositories	RepositoriesNotFound
-----	-----
{MyDemoRepo, MyNewRepo}	{AMissingRepo}

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetRepositories](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CCRepositoryList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CCRepositoryList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os repositórios em ordem crescente por nome do repositório.

```
Get-CCRepositoryList -Order Ascending -SortBy RepositoryName
```

Saída:

RepositoryId -----	RepositoryName -----
c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE	MyDemoRepo
05f30c66-e3e3-4f91-a0cd-1c84aEXAMPLE	MyNewRepo

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRepositories](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CCBranch

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CCBranch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma ramificação com o nome especificado para o repositório especificado e o ID do commit especificado.

```
New-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch -CommitId
7763222d...561fc9c9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateBranch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CCRepository

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CCRepository.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um repositório com o nome especificado e a descrição especificada.

```
New-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription "This is a
repository for demonstration purposes."
```

Saída:

AccountId	: 80398EXAMPLE
Arn	: arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo

```
CloneUrlHttp      : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CloneUrlSsh       : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate      : 9/18/2015 4:13:25 PM
DefaultBranch     :
LastModifiedDate  : 9/18/2015 4:13:25 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId      : 43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
RepositoryName    : MyDemoRepo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRepository](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CCRepository

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CCRepository.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui forçosamente o repositório especificado. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro -Force para excluir o repositório sem um aviso.

```
Remove-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Saída:

```
43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRepository](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CCDefaultBranch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CCDefaultBranch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera a ramificação padrão do repositório especificado para a ramificação especificada.


```
Update-CCDefaultBranch -RepositoryName MyDemoRepo -DefaultBranchName MyNewBranch
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateDefaultBranch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CCRepositoryDescription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CCRepositoryDescription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera a descrição do repositório especificado.

```
Update-CCRepositoryDescription -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription  
"This is an updated description."
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateRepositoryDescription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CCRepositoryName

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CCRepositoryName.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o nome do repositório especificado.

```
Update-CCRepositoryName -NewName MyDemoRepo2 -OldName MyDemoRepo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateRepositoryName](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

CodeDeploy exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CodeDeploy.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-CDOnPremiseInstanceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-CDOnPremiseInstanceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona uma tag de instância on-premises com a chave e o valor especificados para a instância local especificada.

```
Add-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" = "Name";  
"Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddTagsToOnPremisesInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDApplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDApplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre a aplicação especificada.

```
Get-CDApplication -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Saída:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015

- Para obter detalhes da API, consulte [GetApplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDApplicationBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDApplicationBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre as aplicações especificadas.

```
Get-CDApplicationBatch -ApplicationName CodeDeployDemoApplication,
CodePipelineDemoApplication
```

Saída:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015
1ecfd602-62f1-4038-8f0d-06688EXAMPLE 5:53:26 PM False	CodePipelineDemoApplication	8/13/2015

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetApplications](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDApplicationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDApplicationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista das aplicações disponíveis.

```
Get-CDApplicationList
```

Saída:

```
CodeDeployDemoApplication  
CodePipelineDemoApplication
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListApplications](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDApplicationRevision

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDApplicationRevision.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre a revisão da aplicação especificada.

```
$revision = Get-CDApplicationRevision -ApplicationName CodeDeployDemoApplication  
-S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -Revision_RevisionType S3 -  
S3Location_Key 5xd27EX.zip -S3Location_BundleType zip -S3Location_ETag  
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE  
Write-Output ("Description = " + $revision.RevisionInfo.Description + ",  
RegisterTime = " + $revision.RevisionInfo.RegisterTime)
```

Saída:

```
Description = Application revision registered by Deployment ID: d-CX9CHN3EX,  
RegisterTime = 07/20/2015 23:46:42
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetApplicationRevision](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDApplicationRevisionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDApplicationRevisionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre as revisões disponíveis para a aplicação especificada.

```
ForEach ($revision in (Get-CDApplicationRevisionList -ApplicationName
    CodeDeployDemoApplication -Deployed Ignore)) {
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "S3") {
>>     Write-Output ("Type = S3, Bucket = " + $revision.S3Location.Bucket
    + ", BundleType = " + $revision.S3Location.BundleType + ", ETag = " +
    $revision.S3Location.ETag + ", Key = " + $revision.S3Location.Key)
>>   }
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "GitHub") {
>>     Write-Output ("Type = GitHub, CommitId = " +
    $revision.GitHubLocation.CommitId + ", Repository = " +
    $revision.GitHubLocation.Repository)
>>   }
>> }
>> }
```

Saída:

```
Type = S3, Bucket = amzn-s3-demo-bucket, BundleType = zip, ETag =
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE, Key = 5xd27EX.zip
Type = GitHub, CommitId = f48933c3...76405362, Repository = MyGitHubUser/
CodeDeployDemoRepo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListApplicationRevisions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeployment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeployment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações de resumo sobre a implantação especificada.

```
Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Saída:

```

ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime        : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime          : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator             : user
DeploymentConfigName : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName  : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId         : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description          :
ErrorInformation     :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision            : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status              : Succeeded

```

Exemplo 2: esse exemplo obtém informações sobre o status das instâncias que estão participando da implantação especificada.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).DeploymentOverview
```

Saída:

```

Failed      : 0
InProgress  : 0
Pending     : 0
Skipped     : 0
Succeeded   : 3

```

Exemplo 3: esse exemplo obtém informações sobre a revisão da aplicação para a implantação especificada.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).Revision.S3Location
```

Saída:

```

Bucket      : amzn-s3-demo-bucket
BundleType   : zip
ETag        : cfbb81b304ee5e27efc21adaed3EXAMPLE
Key         : clzfqEX
Version      :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDeployment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre as implantações especificadas.

```
Get-CDDeploymentBatch -DeploymentId d-QZMRGSTEX, d-RR0T5KTEX
```

Saída:

```

ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime           : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId          : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status               : Succeeded

ApplicationName      : CodePipelineDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 6:07:30 PM
CreateTime           : 7/23/2015 6:06:29 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodePipelineDemoFleet
DeploymentId          : d-RR0T5KTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation

```

```

StartTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status              : Succeeded

```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetDeployments](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações de resumo sobre a configuração da implantação especificada.

```
Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName ThreeQuartersHealthy
```

Saída:

CreateTime	DeploymentConfigId	DeploymentConfigName
MinimumHealthyHosts		
-----	-----	-----

10/3/2014 4:32:30 PM	518a3950-d034-46a1-9d2c-3c949EXAMPLE	ThreeQuartersHealthy
Amazon.CodeDeploy.Model.MinimumHealthyHosts		

Exemplo 2: esse exemplo obtém informações sobre a configuração da implantação especificada.

```
Write-Output ((Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName
ThreeQuartersHealthy).MinimumHealthyHosts)
```

Saída:

Type	Value
----	-----
FLEET_PERCENT	75

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDeploymentConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentConfigList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentConfigList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista das configurações de implantação disponíveis.

```
Get-CDDeploymentConfigList
```

Saída:

```
ThreeQuartersHealthy
CodeDeployDefault.OneAtATime
CodeDeployDefault.AllAtOnce
CodeDeployDefault.HalfAtATime
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDeploymentConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre o grupo de implantação especificado.

```
Get-CDDeploymentGroup -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -
DeploymentGroupName CodeDeployDemoFleet
```

Saída:

```
ApplicationName           : CodeDeployDemoApplication
AutoScalingGroups         : {}
DeploymentConfigName       : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupId          : 7d7c098a-b444-4b27-96ef-22791EXAMPLE
DeploymentGroupName        : CodeDeployDemoFleet
Ec2TagFilters              : {Name}
OnPremisesInstanceTagFilters : {}
ServiceRoleArn             : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodeDeploySampleStack-4ph6EX-CodeDeployTrustRole-09MWP7XTL8EX
```

```
TargetRevision : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDeploymentGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentGroupList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentGroupList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista de grupos de implantação para a aplicação especificada.

```
Get-CDDeploymentGroupList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Saída:

ApplicationName	DeploymentGroups
NextToken	
-----	-----

CodeDeployDemoApplication	{CodeDeployDemoFleet, CodeDeployProductionFleet}

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDeploymentGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre a instância especificada para a implantação especificada.

```
Get-CDDeploymentInstance -DeploymentId d-QZMRGSTEX -InstanceId i-254e22EX
```

Saída:

```
DeploymentId      : d-QZMRGSTEX
InstanceId       : arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-254e22EX
LastUpdatedAt    : 7/23/2015 11:25:24 PM
LifecycleEvents  : {ApplicationStop, DownloadBundle, BeforeInstall, Install...}
Status           : Succeeded
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDeploymentInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentInstanceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentInstanceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém uma lista de instâncias IDs para a implantação especificada.

```
Get-CDDeploymentInstanceList -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Saída:

```
i-254e22EX
i-274e22EX
i-3b4e22EX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDeploymentInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDDeploymentList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDDeploymentList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém uma lista de implantações IDs para o aplicativo e o grupo de implantação especificados.

```
Get-CDDeploymentList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -DeploymentGroupName
CodeDeployDemoFleet
```

Saída:

```
d-QZMRGSTEX  
d-RR0T5KTEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDeployments](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDOnPremiseInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDOnPremiseInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre a instância on-premises especificada.

```
Get-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

Saída:

```
DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM  
IamUserArn     : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser  
InstanceArn    : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/  
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX  
InstanceName   : AssetTag12010298EX  
RegisterTime  : 4/3/2015 6:36:24 PM  
Tags           : {Name}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetOnPremisesInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDOnPremiseInstanceBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre as instâncias on-premises especificadas.

```
Get-CDOnPremiseInstanceBatch -InstanceName AssetTag12010298EX, AssetTag12010298EX-2
```

Saída:

```

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployFRWUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX-2_XmeSz18rEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX-2
RegisterTime    : 4/3/2015 6:38:52 PM
Tags            : {Name}

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetOnPremisesInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CDOnPremiseInstanceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista de nomes de instâncias on-premises disponíveis.

```
Get-CDOnPremiseInstanceList
```

Saída:

```

AssetTag12010298EX
AssetTag12010298EX-2

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListOnPremisesInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CDApplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CDApplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma aplicação com o nome especificado.

```
New-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

Saída:

```
f19e4b61-2231-4328-b0fd-e57f5EXAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateApplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CDDeployment

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CDDeployment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma implantação para a aplicação e o grupo de implantação especificados com a configuração de implantação e a revisão da aplicação especificadas.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3
```

Saída:

```
d-ZHR0G7UEX
```

Exemplo 2: Este exemplo mostra como especificar grupos de tags de EC2 instância pelos quais uma instância deve ser identificada para que seja incluída no ambiente substituto de uma blue/green implantação.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
```

```
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True  
-S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3 -Ec2TagSetList  
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Saída:

```
d-ZHR0G7UEX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDeployment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CDDeploymentConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CDDeploymentConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma configuração de implantação com o nome e o comportamento especificados.

```
New-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts -  
MinimumHealthyHosts_Type HOST_COUNT -MinimumHealthyHosts_Value 2
```

Saída:

```
0f3e8187-44ef-42da-aeed-b6823EXAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDeploymentConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CDDeploymentGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CDDeploymentGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um grupo de implantação com o nome, o grupo do Auto Scaling, a configuração de implantação, a tag e o perfil de serviço especificados para a aplicação especificada.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo
```

Saída:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

Exemplo 2: Este exemplo mostra como especificar grupos de tags de EC2 instância pelos quais uma instância deve ser identificada para que seja incluída no ambiente substituto de uma blue/green implantação.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Saída:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDeploymentGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-CDApplicationRevision

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-CDApplicationRevision.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma revisão da aplicação com o local do Amazon S3 especificado para a aplicação especificada.

```
Register-CDApplicationRevision -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket
amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -S3Location_Key aws-
codedeploy_linux-master.zip -Revision_RevisionType S3
```


- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterApplicationRevision](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-CDOnPremiseInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-CDOnPremiseInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma instância on-premises com o nome e o usuário do IAM especificados.

```
Register-CDOnPremiseInstance -IamUserArn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/  
CodeDeployDemoUser -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterOnPremisesInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CDApplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CDApplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a aplicação com o nome especificado. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro -Force para excluir a aplicação sem um aviso.

```
Remove-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteApplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CDDeploymentConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CDDeploymentConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a configuração de implantação com o nome especificado. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro `-Force` para excluir a configuração de implantação sem um aviso.

```
Remove-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDeploymentConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CDDeploymentGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-CDDeploymentGroup`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o grupo de implantação com o nome especificado para a aplicação especificada. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro `-Force` para excluir o grupo de implantação sem um aviso.

```
Remove-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -DeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDeploymentGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CDOnPremiseInstanceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-CDOnPremiseInstanceTag`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a tag especificada para a instância on-premises com o nome especificado. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro `-Force` para excluir a tag sem um aviso.

```
Remove-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" =  
"Name"; "Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveTagsFromOnPremisesInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-CDDeployment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-CDDeployment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo tenta interromper a implantação com o ID de implantação especificado.

```
Stop-CDDeployment -DeploymentId d-LJQNREYEX
```

Saída:

Status	StatusMessage
-----	-----
Pending	Stopping Pending. Stopping to schedule commands in the deployment instances

- Para obter detalhes da API, consulte [StopDeployment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-CDOnPremiseInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-CDOnPremiseInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela o registro de uma instância on-premises com o nome especificado.

```
Unregister-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterOnPremisesInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CDApplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CDApplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o nome da aplicação especificada.

```
Update-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication -NewApplicationName
MyNewApplication-2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateApplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CDDeploymentGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CDDeploymentGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o nome do grupo de implantação especificado para a aplicação especificada.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName
MyNewDeploymentGroup-2
```

Exemplo 2: Este exemplo mostra como especificar grupos de tags de EC2 instância pelos quais uma instância deve ser identificada para que seja incluída no ambiente substituto de uma blue/green implantação.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName
MyNewDeploymentGroup-2 -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateDeploymentGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

CodePipeline exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com CodePipeline.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Confirm-CPJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar Confirm-CPJob.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém o status do trabalho especificado.

```
Confirm-CPJob -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE -Nonce 3
```

Saída:

```
Value
-----
InProgress
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AcknowledgeJob](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-CPStageTransition

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-CPStageTransition.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desativa a transição de entrada para o estágio especificado no pipeline especificado.

```
Disable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -Reason "Disabling temporarily." -StageName Beta -TransitionType Inbound
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableStageTransition](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-CPStageTransition

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-CPStageTransition.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo ativa a transição de entrada para o estágio especificado no pipeline especificado.

```
Enable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -StageName Beta - TransitionType Inbound
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableStageTransition](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPActionType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPActionType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre as ações disponíveis para o proprietário especificado.

```
ForEach ($actionType in (Get-CPActionType -ActionOwnerFilter AWS)) {
    Write-Output ("For Category = " + $actionType.Id.Category + ", Owner = " +
    $actionType.Id.Owner + ", Provider = " + $actionType.Id.Provider + ", Version = " +
    $actionType.Id.Version + ":")
    Write-Output ("  ActionConfigurationProperties:")
    ForEach ($acp in $actionType.ActionConfigurationProperties) {
        Write-Output ("    For " + $acp.Name + ":")
        Write-Output ("      Description = " + $acp.Description)
        Write-Output ("      Key = " + $acp.Key)
        Write-Output ("      Queryable = " + $acp.Queryable)
        Write-Output ("      Required = " + $acp.Required)
```

```

        Write-Output ("      Secret = " + $acp.Secret)
    }
    Write-Output ("  InputArtifactDetails:")
    Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MinimumCount)
    Write-Output ("  OutputArtifactDetails:")
    Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MinimumCount)
    Write-Output ("  Settings:")
    Write-Output ("    EntityUrlTemplate = " + $actionType.Settings.EntityUrlTemplate)
    Write-Output ("    ExecutionUrlTemplate = " +
$actionType.Settings.ExecutionUrlTemplate)
}

```

Saída:

```

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = ElasticBeanstalk, Version = 1:
ActionConfigurationProperties:
  For ApplicationName:
    Description = The AWS Elastic Beanstalk Application name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  For EnvironmentName:
    Description = The AWS Elastic Beanstalk Environment name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
InputArtifactDetails:
  MaximumCount = 1
  MinimumCount = 1
OutputArtifactDetails:
  MaximumCount = 0
  MinimumCount = 0
Settings:
  EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/
application/{Config:ApplicationName}

```

```

    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/
application/{Config:ApplicationName}
For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = CodeDeploy, Version = 1:
  ActionConfigurationProperties:
    For ApplicationName:
      Description = The AWS CodeDeploy Application name
      Key = True
      Queryable = False
      Required = True
      Secret = False
    For DeploymentGroupName:
      Description = The AWS CodeDeploy Deployment Group name
      Key = True
      Queryable = False
      Required = True
      Secret = False
  InputArtifactDetails:
    MaximumCount = 1
    MinimumCount = 1
  OutputArtifactDetails:
    MaximumCount = 0
    MinimumCount = 0
  Settings:
    EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
applications/{Config:ApplicationName}/deployment-groups/{Config:DeploymentGroupName}
    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/{ExternalExecutionId}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListActionTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPActionableJobList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPActionableJobList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações sobre todos os trabalhos acionáveis para a categoria de ação, o proprietário, o provedor, a versão, os parâmetros de consulta especificados.


```
Get-CPActionableJobList -ActionTypeId_Category Build -ActionTypeId_Owner Custom
-ActionTypeId_Provider MyCustomProviderName -ActionTypeId_Version 1 -QueryParam
@{"ProjectName" = "MyProjectName"}
```

Saída:

AccountId	Data	Id
-----	----	--

80398EXAMPLE	Amazon.CodePipeline.Model.JobData	0de392f5-712d-4f41-ace3-
f57a0EXAMPLE	3	

- Para obter detalhes da API, consulte [PollForJob](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPJobDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPJobDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações gerais sobre o trabalho especificado.

```
Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
```

Saída:

AccountId	Data	Id
-----	----	--
80398EXAMPLE	Amazon.CodePipeline.Model.JobData	
f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE		

Exemplo 2: esse exemplo obtém informações detalhadas sobre o trabalho especificado.

```
$jobDetails = Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
Write-Output ("For Job " + $jobDetails.Id + ":")
Write-Output (" AccountId = " + $jobDetails.AccountId)
$jobData = $jobDetails.Data
Write-Output (" Configuration:")
```

```

ForEach ($key in $jobData.ActionConfiguration.Keys) {
    $value = $jobData.ActionConfiguration.$key
    Write-Output ("    " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("  ActionTypeId:")
Write-Output ("    Category = " + $jobData.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("    Owner = " + $jobData.ActionTypeId.Owner)
Write-Output ("    Provider = " + $jobData.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("    Version = " + $jobData.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("  ArtifactCredentials:")
Write-Output ("    AccessKeyId = " + $jobData.ArtifactCredentials.AccessKeyId)
Write-Output ("    SecretAccessKey = " +
    $jobData.ArtifactCredentials.SecretAccessKey)
Write-Output ("    SessionToken = " + $jobData.ArtifactCredentials.SessionToken)
Write-Output ("  InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $jobData.InputArtifacts) {
    Write-Output ("    " + $ia.Name)
}
Write-Output ("  OutputArtifacts:")
ForEach ($oa in $jobData.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("    " + $oa.Name)
}
Write-Output ("  PipelineContext:")
$context = $jobData.PipelineContext
Write-Output ("    Name = " + $context.Action.Name)
Write-Output ("    PipelineName = " + $context.PipelineName)
Write-Output ("    Stage = " + $context.Stage.Name)

```

Saída:

```

For Job f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE:
  AccountId = 80398EXAMPLE
  Configuration:
  ActionTypeId:
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
  ArtifactCredentials:
    AccessKeyId = ASIAIEI3...IXI6YREX
    SecretAccessKey = cqAFDhEi...RdQyfa2u
    SessionToken = AQoDYXdz...5u+lsAU=
  InputArtifacts:

```

```

    MyApp
    OutputArtifacts:
      MyAppBuild
    PipelineContext:
      Name = Build
      PipelineName = CodePipelineDemo
      Stage = Build

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetJobDetails](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPPipeline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPPipeline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações gerais sobre o pipeline especificado.

```
Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo -Version 1
```

Saída:

```

ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Build, Beta, TestStage}
Version       : 1

```

Exemplo 2: esse exemplo obtém informações detalhadas sobre o pipeline especificado.

```

$pipeline = Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
Write-Output ("Name = " + $pipeline.Name)
Write-Output ("RoleArn = " + $pipeline.RoleArn)
Write-Output ("Version = " + $pipeline.Version)
Write-Output ("ArtifactStore:")
Write-Output ("  Location = " + $pipeline.ArtifactStore.Location)
Write-Output ("  Type = " + $pipeline.ArtifactStore.Type.Value)
Write-Output ("Stages:")
ForEach ($stage in $pipeline.Stages) {
    Write-Output ("  Name = " + $stage.Name)
}

```

```

Write-Output ("    Actions:")
ForEach ($action in $stage.Actions) {
    Write-Output ("        Name = " + $action.Name)
Write-Output ("        Category = " + $action.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("        Owner = " + $action.ActionTypeId.Owner)
Write-Output ("        Provider = " + $action.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("        Version = " + $action.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("        Configuration:")
ForEach ($key in $action.Configuration.Keys) {
    $value = $action.Configuration.$key
    Write-Output ("            " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("    InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $action.InputArtifacts) {
    Write-Output ("        " + $ia.Name)
}
ForEach ($oa in $action.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("        " + $oa.Name)
}
Write-Output ("    RunOrder = " + $action.RunOrder)
}
}

```

Saída:

```

Name = CodePipelineDemo
RoleArn = arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Version = 3
ArtifactStore:
    Location = amzn-s3-demo-bucket
    Type = S3
Stages:
    Name = Source
    Actions:
        Name = Source
        Category = Source
        Owner = ThirdParty
        Provider = GitHub
        Version = 1
        Configuration:
            Branch = master
            OAuthToken = ****
            Owner = my-user-name

```

```
    Repo = MyRepoName
    InputArtifacts:
        MyApp
    RunOrder = 1
Name = Build
Actions:
    Name = Build
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyProjectName
    InputArtifacts:
        MyApp
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = Beta
Actions:
    Name = CodePipelineDemoFleet
    Category = Deploy
    Owner = AWS
    Provider = CodeDeploy
    Version = 1
    Configuration:
        ApplicationName = CodePipelineDemoApplication
        DeploymentGroupName = CodePipelineDemoFleet
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = TestStage
Actions:
    Name = MyJenkinsTestAction
    Category = Test
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomTestProvider
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyJenkinsProjectName
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPipeline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPPipelineList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPPipelineList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma lista dos pipelines disponíveis.

```
Get-CPPipelineList
```

Saída:

Created	Name	Updated	Version
-----	----	-----	-----
8/13/2015 10:17:54 PM	CodePipelineDemo	8/13/2015 10:17:54 PM	3
7/8/2015 2:41:53 AM	MyFirstPipeline	7/22/2015 9:06:37 PM	7

- Para obter detalhes da API, consulte [ListPipelines](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CPPipelineState

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CPPipelineState.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém informações gerais sobre os estágios do pipeline especificado.

```
Get-CPPipelineState -Name CodePipelineDemo
```

Saída:

```
Created       : 8/13/2015 10:17:54 PM
PipelineName  : CodePipelineDemo
PipelineVersion : 1
StageStates   : {Source, Build, Beta, TestStage}
```

Updated : 8/13/2015 10:17:54 PM

Exemplo 2: esse exemplo obtém informações detalhadas sobre o estado do pipeline especificado.

```
ForEach ($stageState in (Get-CPPipelineState -Name $arg).StageStates) {
    Write-Output ("For " + $stageState.StageName + ":")
    Write-Output ("  InboundTransitionState:")
    Write-Output ("    DisabledReason = " +
$stageState.InboundTransitionState.DisabledReason)
    Write-Output ("    Enabled = " + $stageState.InboundTransitionState.Enabled)
    Write-Output ("    LastChangedAt = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedAt)
    Write-Output ("    LastChangedBy = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedBy)
    Write-Output ("  ActionStates:")
    ForEach ($actionState in $stageState.ActionStates) {
        Write-Output ("    For " + $actionState.ActionName + ":")
        Write-Output ("      CurrentRevision:")
        Write-Output ("        Created = " + $actionState.CurrentRevision.Created)
        Write-Output ("        RevisionChangeId = " +
$actionState.CurrentRevision.RevisionChangeId)
        Write-Output ("        RevisionId = " + $actionState.CurrentRevision.RevisionId)
        Write-Output ("        EntityUrl = " + $actionState.EntityUrl)
        Write-Output ("      LatestExecution:")
        Write-Output ("        ErrorDetails:")
        Write-Output ("          Code = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Code)
        Write-Output ("          Message = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Message)
        Write-Output ("        ExternalExecutionId = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionId)
        Write-Output ("        ExternalExecutionUrl = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionUrl)
        Write-Output ("        LastStatusChange = " +
$actionState.LatestExecution.LastStatusChange)
        Write-Output ("        PercentComplete = " +
$actionState.LatestExecution.PercentComplete)
        Write-Output ("        Status = " + $actionState.LatestExecution.Status)
        Write-Output ("        Summary = " + $actionState.LatestExecution.Summary)
        Write-Output ("        RevisionUrl = " + $actionState.RevisionUrl)
    }
}
```

Saída:

```

For Source:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled =
    LastChangedAt =
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Source:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = https://github.com/my-user-name/MyRepoName/tree/master
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code =
          Message =
          ExternalExecutionId =
          ExternalExecutionUrl =
          LastStatusChange = 07/20/2015 23:28:45
          PercentComplete = 0
          Status = Succeeded
          Summary =
        RevisionUrl =
For Build:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled = True
    LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Build:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code = TimeoutError
          Message = The action failed because a job worker exceeded its time limit.
If this is a custom action, make sure that the job worker is configured correctly.

```



```

        ExternalExecutionId =
        ExternalExecutionUrl =
        LastStatusChange = 07/21/2015 00:29:29
        PercentComplete = 0
        Status = Failed
        Summary =
        RevisionUrl =
    For Beta:
        InboundTransitionState:
            DisabledReason =
            Enabled = True
            LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
            LastChangedBy =
        ActionStates:
            For CodePipelineDemoFleet:
                CurrentRevision:
                    Created =
                    RevisionChangeId =
                    RevisionId =
                    EntityUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet
                LatestExecution:
                    ErrorDetails:
                        Code =
                        Message =
                        ExternalExecutionId = d-D5LTCZXEX
                        ExternalExecutionUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-D5LTCZXEX
                        LastStatusChange = 07/08/2015 22:07:42
                        PercentComplete = 0
                        Status = Succeeded
                        Summary = Deployment Succeeded
                    RevisionUrl =
    For TestStage:
        InboundTransitionState:
            DisabledReason =
            Enabled = True
            LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
            LastChangedBy =
        ActionStates:
            For MyJenkinsTestAction25:
                CurrentRevision:
                    Created =
                    RevisionChangeId =

```

```

RevisionId =
EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
LatestExecution:
  ErrorDetails:
    Code =
    Message =
  ExternalExecutionId = 5
  ExternalExecutionUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo/5
  LastStatusChange = 07/08/2015 22:09:03
  PercentComplete = 0
  Status = Succeeded
  Summary = Finished
RevisionUrl =

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPipelineState](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CPCustomActionType

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CPCustomActionType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma ação personalizada com as propriedades especificadas.

```

New-CPCustomActionType -Category Build -ConfigurationProperty @{"Description"
= "The name of the build project must be provided when this action is added
to the pipeline."; "Key" = $True; "Name" = "ProjectName"; "Queryable"
= $False; "Required" = $True; "Secret" = $False; "Type" = "String"} -
Settings_EntityUrlTemplate "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/"
-Settings_ExecutionUrlTemplate "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild{ExternalExecutionId}/" -InputArtifactDetails_MaximumCount
1 -OutputArtifactDetails_MaximumCount 1 -InputArtifactDetails_MinimumCount 0 -
OutputArtifactDetails_MinimumCount 0 -Provider "MyBuildProviderName" -Version 1

```

Saída:

```

ActionConfigurationProperties : {ProjectName}
Id                           : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeId
InputArtifactDetails         : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
OutputArtifactDetails        : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
Settings                     : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeSettings

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCustomActionType](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CPPipeline

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CPPipeline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um pipeline com as configurações especificadas.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageAction.OutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageAction.OutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageAction.OutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageAction.InputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageAction.InputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageAction.InputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "Source"
$deployStage.Name = "Beta"
```

```
$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

New-CPPipeline -Pipeline $pipeline
```

Saída:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Beta}
Version       : 1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePipeline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CPCustomActionType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CPCustomActionType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a ação personalizada especificada. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro -Force para excluir a ação personalizada sem um aviso.

```
Remove-CPCustomActionType -Category Build -Provider MyBuildProviderName -Version 1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCustomActionType](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CPPipeline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CPPipeline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o pipeline especificado. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione o parâmetro -Force para excluir o pipeline sem um aviso.

```
Remove-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePipeline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-CPPipelineExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-CPPipelineExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo começa a executar o pipeline especificado.

```
Start-CPPipelineExecution -Name CodePipelineDemo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartPipelineExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CPPipeline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CPPipeline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza o pipeline existente especificado com as configurações especificadas.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration  
  
$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration  
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
```

```

$sourceStageActionOutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageActionOutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageActionOutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageActionInputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageActionInputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageActionInputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "MyInputFiles"
$deployStage.Name = "MyTestDeployment"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

Update-CPPipeline -Pipeline $pipeline

```

Saída:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
```

```
Name       : CodePipelineDemo
RoleArn    : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages     : {InputFiles, TestDeployment}
Version    : 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdatePipeline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de identidade do Amazon Cognito usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon Cognito Identity.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-CGIIIdentityPool

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CGIIIdentityPool.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Recupera informações sobre um banco de identidades específico por meio de seu ID.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Saída:

```
LoggedAt           : 8/12/2015 4:29:40 PM
```

```

AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName          :
IdentityPoolId                 : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName               : CommonTests1
OpenIdConnectProviderARNs     : {}
SupportedLoginProviders        : {}
ResponseMetadata               : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                  : 142
HttpStatusCode                 : OK

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeIdentityPool](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CGIIIdentityPoolList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CGIIIdentityPoolList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Recupera uma lista de bancos de identidades existentes.

```
Get-CGIIIdentityPoolList
```

Saída:

IdentityPoolId	IdentityPoolName
-----	-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1	CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2	Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3	CommonTests13

- Para obter detalhes da API, consulte [ListIdentityPools](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CGIIIdentityPoolRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CGIIIdentityPoolRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Obtém as informações sobre as funções de um banco de identidades específico.


```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Saída:

```

LoggedAt           : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId     : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles              : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata   : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength      : 165
HttpStatusCode     : OK

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetIdentityPoolRoles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-CGIIIdentityPool

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-CGIIIdentityPool.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Cria um novo banco de identidades que permite identidades não autenticadas.

```
New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName
CommonTests13
```

Saída:

```

LoggedAt           : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName          :
IdentityPoolId               : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName              : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs     : {}
SupportedLoginProviders       : {}
ResponseMetadata              : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                : 136
HttpStatusCode                : OK

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateIdentityPool](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CGIIIdentityPool

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CGIIIdentityPool.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Exclui um banco de identidades específico.

```
Remove-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteIdentityPool](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-CGIIIdentityPoolRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-CGIIIdentityPoolRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Configura o banco de identidades específico para ter um perfil do IAM não autenticado.

```
Set-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetIdentityPoolRoles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-CGIIIdentityPool

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-CGIIIdentityPool.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Atualiza algumas das propriedades do banco de identidades, neste caso, o nome do banco de identidades.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Saída:

```
LoggedAt           : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName :
IdentityPoolId      : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName     : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders : {}
ResponseMetadata     : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength        : 135
HttpStatusCode        : OK
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateIdentityPool](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Config exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Config.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-CFGResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-CFGResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa a tag especificada ao ARN do recurso, que, nesse caso, é config-rule/config-rule-16iyn0.

```
Add-CFGResourceTag -ResourceArn arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-16iyn0 -Tag @{Key="Release";Value="Beta"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo busca os detalhes da filtragem ConfigurationAggregator 'kaju' para a regra de configuração fornecida e a 'Conformidade' expands/returns da regra.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName kaju
-Filters_ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK | Select-Object -
ExpandProperty Compliance
```

Saída:

ComplianceContributorCount	ComplianceType
-----	-----
Amazon.ConfigService.Model.ComplianceContributorCount	NON_COMPLIANT

Exemplo 2: Este exemplo busca detalhes do dado ConfigurationAggregator, filtra para a conta específica para todas as regiões cobertas pelo agregador e retorna ainda mais a conformidade de todas as regras.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName
kaju -Filters_AccountId 123456789012 | Select-Object ConfigRuleName,
@{N="Compliance";E={$_.Compliance.ComplianceType}}
```

Saída:

ConfigRuleName	Compliance
-----	-----
ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK	NON_COMPLIANT
ec2-instance-no-public-ip	NON_COMPLIANT
desired-instance-type	NON_COMPLIANT

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAggregateComplianceByConfigRules](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna os resultados da avaliação selecionando a saída com resource-id e resource-type para a regra de AWS configuração " que estão no estado 'COMPATÍVELdesired-instance-type' para a conta, agregador, região e regra de configuração fornecidos

```
Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule -AccountId 123456789012 -
AwsRegion eu-west-1 -ComplianceType COMPLIANT -ConfigRuleName desired-
instance-type -ConfigurationAggregatorName raju | Select-Object -
ExpandProperty EvaluationResultIdentifier | Select-Object -ExpandProperty
EvaluationResultQualifier
```

Saída:

ConfigRuleName	ResourceId	ResourceType
-----	-----	-----
desired-instance-type	i-0f1bf2f34c5678d12	AWS::EC2::Instance
desired-instance-type	i-0fd12dd3456789123	AWS::EC2::Instance

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o número de regras não compatíveis para o agregador em questão.

```
(Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary -ConfigurationAggregatorName
raju).AggregateComplianceCounts.ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      5
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAggregateConfigRuleComplianceSummary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna a contagem de recursos do agregador especificado filtrado para a região us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1
```

Saída:

```

GroupByKey GroupedResourceCounts NextToken TotalDiscoveredResources
-----
{} 455

```

Exemplo 2: esse exemplo retorna a contagem de recursos agrupada por RESOURCE_TYPE para a região filtrada de determinado agregador.

```

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1 -GroupByKey RESOURCE_TYPE |
Select-Object -ExpandProperty GroupedResourceCounts

```

Saída:

GroupName	ResourceCount
-----	-----
AWS::CloudFormation::Stack	12
AWS::CloudFront::Distribution	1
AWS::CloudTrail::Trail	1
AWS::DynamoDB::Table	1
AWS::EC2::EIP	2
AWS::EC2::FlowLog	2
AWS::EC2::InternetGateway	4
AWS::EC2::NatGateway	2
AWS::EC2::NetworkAcl	4
AWS::EC2::NetworkInterface	12
AWS::EC2::RouteTable	13
AWS::EC2::SecurityGroup	18
AWS::EC2::Subnet	16
AWS::EC2::VPC	4
AWS::EC2::VPCEndpoint	2
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	1
AWS::IAM::Group	2
AWS::IAM::Policy	51
AWS::IAM::Role	78
AWS::IAM::User	7
AWS::Lambda::Function	3
AWS::RDS::DBSecurityGroup	1
AWS::S3::Bucket	3
AWS::SSM::AssociationCompliance	107
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	108

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAggregateDiscoveredResourceCounts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna os identificadores de recursos para determinado tipo de recurso agregado no agregador “Irlanda”. Para ver a lista de tipos de recursos, consulte <https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/index.html?page=ConfigService/TConfigServiceResourceType> ConfigService .html&tocid=AMAZON_.. ResourceType

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName Ireland -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSAutoScalingAutoScalingGroup)
```

Saída:

```
ResourceId      : arn:aws:autoscaling:eu-
west-1:123456789012:autoScalingGroup:12e3b4fc-1234-1234-
a123-1d2ba3c45678:autoScalingGroupName/asg-1
ResourceName    : asg-1
ResourceType    : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
SourceAccountId : 123456789012
SourceRegion    : eu-west-1
```

Exemplo 2: esse exemplo retorna o tipo de recurso **AwsEC2SecurityGroup** chamado “padrão” para o agregador especificado filtrado com a região us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName raju -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
Filters_Region us-east-1 -Filters_ResourceName default
```

Saída:

```
ResourceId      : sg-01234bd5dbfa67c89
ResourceName    : default
ResourceType    : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId : 123456789102
```



```
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-0123a4ebbf56789be
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-4fc1d234
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAggregateDiscoveredResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGAggregateResourceConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateResourceConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o item de configuração para determinado recurso agregado e expande a configuração.

```
(Get-CFGAggregateResourceConfig -ResourceIdentifier_SourceRegion
  us-east-1 -ResourceIdentifier_SourceAccountId 123456789012 -
  ResourceIdentifier_ResourceId sg-4fc1d234 -ResourceIdentifier_ResourceType
  ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
  ConfigurationAggregatorName raju).Configuration | ConvertFrom-Json
```

Saída:

```
{"description":"default VPC security group","groupName":"default","ipPermissions":
[{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[{"groupId":"sg-4fc1d234","userId":"123456789012"}],"ipv4Ranges":
[{"ipRanges":[]},{ "fromPort":3389,"ipProtocol":"tcp","ipv6Ranges":
[{"prefixListIds":[],"toPort":3389,"userIdGroupPairs":[],"ipv4Ranges":
[{"cidrIp":"54.240.197.224/29","description":"office subnet"},
{"cidrIp":"72.21.198.65/32","description":"home pc"}],"ipRanges":
[{"54.240.197.224/29","72.21.198.65/32"}]}],"ownerId":"123456789012","groupId":"sg-4fc1d234",}
```

```
[{"ipProtocol": "-1", "ipv6Ranges": [], "prefixListIds": [], "userIdGroupPairs":
[], "ipv4Ranges": [{"cidrIp": "0.0.0.0/0"}], "ipRanges": ["0.0.0.0/0"]}, {"tags":
[], "vpcId": "vpc-2d1c2e34"}]
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAggregateResourceconfig-service](#) em Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregateResourceConfigBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo busca o item de configuração atual do recurso (identificado) presente no agregador fornecido.

```
$resIdentifier=[Amazon.ConfigService.Model.AggregateResourceIdentifier]@{
    ResourceId= "i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceName = "arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceType = [Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2Instance
    SourceAccountId = "123456789012"
    SourceRegion = "eu-west-1"
}

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch -ResourceIdentifier $resIdentifier -
ConfigurationAggregatorName raju
```

Saída:

```
BaseConfigurationItems  UnprocessedResourceIdentifiers
-----
{}                      {arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/
i-012e3cb4df567e8aa}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetAggregateResourceconfig-service](#) em Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGAggregationAuthorizationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGAggregationAuthorizationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera as autorizações concedidas aos agregadores.

```
Get-CFGAggregationAuthorizationList
```

Saída:

```
AggregationAuthorizationArn
  AuthorizedAccountId AuthorizedAwsRegion CreationTime
-----
-----
arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:aggregation-
authorization/123456789012/eu-west-1 123456789012 eu-west-1
8/26/2019 12:55:27 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAggregationAuthorizations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceByConfigRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceByConfigRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo recupera detalhes de conformidade da regra ebs-optimized-instance, para os quais não há resultados de avaliação atuais para a regra, portanto, retorna INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Saída:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
-----
INSUFFICIENT_DATA
```

Exemplo 2: este exemplo retorna o número de recursos que não estão em conformidade com a regra ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECT_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -
ComplianceType NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeComplianceByConfigRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceByResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceByResource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo verifica o tipo de recurso **AWS::SSM::ManagedInstanceInventory** quanto ao tipo de conformidade “COMPLIANT”.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Saída:

```
Compliance                                ResourceId                                ResourceType
-----                                -
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeComplianceByResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém os resultados da avaliação da regra access-keys-rotated e retorna a saída agrupada por tipo de conformidade

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-Object ComplianceType
```

Saída:

```
Count Name                                     Group
-----
2 COMPLIANT                                {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
5 NON_COMPLIANT                            {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Exemplo 2: Este exemplo consulta os detalhes de conformidade da regra access-keys-rotated para recursos COMPATÍVEIS.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
{$_ .EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Saída:

```
ConfigRuleName      ResourceId          ResourceType
-----
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetComplianceDetailsByConfigRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceDetailsByResource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo avalia resultados para um determinado recurso.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -ResourceType
'AWS::IAM::User'
```

Saída:

```
Annotation           :
ComplianceType       : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier : Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime   : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken          :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetComplianceDetailsByResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de regras do Config que não estão em conformidade.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetComplianceSummaryByConfigRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGComplianceSummaryByResourceType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de recursos que estão em conformidade ou não e converte a saída em json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetComplianceSummaryByResourceType](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo lista as regras de configuração da conta, com propriedades selecionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
ConfigRuleState
```

Saída:

ConfigRuleName	ConfigRuleId	ConfigRuleArn
	ConfigRuleState	

```

-----
ALB_REDIRECTION_CHECK                               config-rule-12iyn3 arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3 ACTIVE
access-keys-rotated                                config-rule-aospfr arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr ACTIVE
autoscaling-group-elb-healthcheck-required         config-rule-cn1f2x arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x ACTIVE

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigRules](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna as informações de status das regras de configuração fornecidas.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-
flow-logs-enabled
```

Saída:

```

ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId       : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName     : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime  : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage    :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId       : config-rule-z1s23b

```



```

ConfigRuleName      : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime   : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode        :
LastErrorMessage     :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigRuleEvaluationStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigurationAggregatorList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra retorna todos os agregadores da região/conta.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorList
```

Saída:

```

AccountAggregationSources      :
  {Amazon.ConfigService.Model.AccountAggregationSource}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-xabcalme
ConfigurationAggregatorName    : IrelandMaster
CreationTime                   : 8/25/2019 11:42:39 PM
LastUpdatedTime                : 8/25/2019 11:42:39 PM
OrganizationAggregationSource :

AccountAggregationSources      : {}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-qubqabcd
ConfigurationAggregatorName    : raju
CreationTime                   : 8/11/2019 8:39:25 AM
LastUpdatedTime                : 8/11/2019 8:39:25 AM
OrganizationAggregationSource :
  Amazon.ConfigService.Model.OrganizationAggregationSource

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigurationAggregators](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra exibe os campos solicitados para as origens em determinado agregador.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus -ConfigurationAggregatorName raju |
select SourceType, LastUpdateStatus, LastUpdateTime, SourceId
```

Saída:

SourceType	LastUpdateStatus	LastUpdateTime	SourceId
-----	-----	-----	-----
ORGANIZATION	SUCCEEDED	12/31/2019 7:45:06 AM	Organization
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:09:38 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:12:53 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:18:10 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:17 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:49 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:26:11 AM	612641234567

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigurationRecorder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigurationRecorder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna os detalhes dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Saída:

```
Name           : default
RecordingGroup  : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigurationRecorders](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConfigurationRecorderStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConfigurationRecorderStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o status dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Saída:

```
LastErrorCode      :
LastErrorMessage   :
LastStartTime      : 10/11/2019 10:13:51 AM
LastStatus         : Success
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM
LastStopTime       : 10/11/2019 10:13:46 AM
Name               : default
Recording          : True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConfigurationRecorderStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGConformancePack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGConformancePack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os pacotes de conformidade.

Get-CFGConformancePack**Saída:**

```

ConformancePackArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:conformance-
pack/dono/conformance-pack-p0acq8bpz
ConformancePackId       : conformance-pack-p0acabcde
ConformancePackInputParameters : {}
ConformancePackName     : dono
CreatedBy               :
DeliveryS3Bucket        : kt-ps-examples
DeliveryS3KeyPrefix     :
LastUpdateRequestedTime : 12/31/2019 8:45:31 AM

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConformancePacks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGDeliveryChannel

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGDeliveryChannel.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```

Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
S3KeyPrefix,
@{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}

```

Saída:

Name	S3BucketName	S3KeyPrefix	DeliveryFrequency
----	-----	-----	-----
default	config-bucket-NA	my	TwentyFour_Hours

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDeliveryChannels](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-CFGResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-CFGResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as tags associadas a determinado recurso

```
Get-CFGResourceTag -ResourceArn $rules[0].ConfigRuleArn
```

Saída:

```
Key      Value
---      -
Version  1.3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CFGConformancePack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-CFGConformancePack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra remove o pacote de conformidade fornecido, junto com todas as regras, as ações de remediação e os resultados de avaliação do pacote.

```
Remove-CFGConformancePack -ConformancePackName dono
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-CFGConformancePack (DeleteConformancePack)" on
target "dono".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteConformancePack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-CFGConformancePack

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-CFGConformancePack.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um pacote de conformidade, buscando o modelo do arquivo yaml fornecido.

```
Write-CFGConformancePack -ConformancePackName dono -DeliveryS3Bucket amzn-s3-demo-bucket -TemplateBody (Get-Content C:\windows\temp\template.yaml -Raw)
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutConformancePack](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-CFGDeliveryChannel

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-CFGDeliveryChannel.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo altera a propriedade deliveryFrequency de um canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName amzn-s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutDeliveryChannel](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Device Farm usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Device Farm.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

New-DFUpload

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DFUpload.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um upload AWS do Device Farm para um aplicativo Android. Você pode obter o ARN do projeto a partir da saída de New-DFProject ou Get-DFProject List. Use a URL assinada na DFUpload saída New- para carregar um arquivo no Device Farm.

```
New-DFUpload -ContentType "application/octet-stream" -ProjectArn  
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:project:EXAMPLEa-7ec1-4741-9c1f-  
d3e04EXAMPLE" -Name "app.apk" -Type ANDROID_APP
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateUpload](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Directory Service exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Directory Service.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-DSIpRoute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-DSIpRoute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando remove a tag de recurso atribuída ao ID de diretório especificado

```
Add-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -IpRoute @{CidrIp ="203.0.113.5/32"} -  
UpdateSecurityGroupForDirectoryController $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddIpRoutes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-DSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-DSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando adiciona a tag de recurso ao ID de diretório especificado

```
Add-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -Tag @{Key="myTag"; Value="mytgValue"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddTagsToResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Approve-DSTrust

O código de exemplo a seguir mostra como usar Approve-DSTrust.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo chama a operação da VerifyTrust API AWS Directory Service para o Trustid especificado.

```
Approve-DSTrust -TrustId t-9067157123
```


- Para obter detalhes da API, consulte [VerifyTrust](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Confirm-DSSharedDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Confirm-DSSharedDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo aceita uma solicitação de compartilhamento de diretório enviada pelo proprietário do diretório Conta da AWS.

```
Confirm-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Saída:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:20:27 AM
LastUpdatedDateTime : 12/30/2019 4:21:40 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          :
ShareNotes           : This is test sharing
ShareStatus          : Sharing
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AcceptSharedDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Connect-DSDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Connect-DSDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um AD Connector para conexão com um diretório on-premises.

```
Connect-DSDirectory -Name contoso.com -ConnectSettings_CustomerUserName
Administrator -Password $Password -ConnectSettings_CustomerDnsIp 172.31.36.96
-ShortName CONTOSO -Size Small -ConnectSettings_VpcId vpc-123459da -
ConnectSettings_SubnetId subnet-1234ccaa, subnet-5678ffbb
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ConnectDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Deny-DSSharedDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Deny-DSSharedDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo rejeita uma solicitação de compartilhamento de diretório que foi enviada da conta do proprietário do diretório.

```
Deny-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Saída:

```
d-9067012345
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RejectSharedDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-DSDirectoryShare

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-DSDirectoryShare.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo interrompe o compartilhamento de diretório entre o proprietário do diretório e a conta de consumidor.

```
Disable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -UnshareTarget_Id 123456784321 -  
UnshareTarget_Type ACCOUNT
```

Saída:

```
d-9067012345
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UnshareDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-DSLDAPS

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Disable-DSLDAPS`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desativa as chamadas de segurança de LDAP para o diretório especificado.

```
Disable-DSLDAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Consulte detalhes da API em [DisableLDAPS](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Disable-DSRadius

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Disable-DSRadius`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desativa o servidor RADIUS configurado para um diretório do AD Connector ou do Microsoft AD.

```
Disable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableRadius](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-DSSso

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Disable-DSSso`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desativa o login único para um diretório.

```
Disable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableSso](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-DSDirectoryShare

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-DSDirectoryShare.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo compartilha um diretório específico em sua AWS conta com outra AWS conta usando o método Handshake.

```
Enable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -ShareTarget_Id 123456784321 -  
ShareMethod HANDSHAKE -ShareTarget_Type ACCOUNT
```

Saída:

```
d-9067012345
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ShareDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-DSLDPAPS

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-DSLDPAPS.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo ativa a opção para o diretório especificado para sempre usar chamadas seguras LDAP.

```
Enable-DSLDPAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Consulte detalhes da API em [EnableLDAPS](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Enable-DSRadius

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-DSRadius.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita a autenticação multifator (MFA) com a configuração do servidor RADIUS fornecida para um diretório do AD Connector ou do Microsoft AD.

```
Enable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl  
-RadiusSettings_AuthenticationProtocol PAP  
-RadiusSettings_DisplayLabel Radius  
-RadiusSettings_RadiusPort 1812  
-RadiusSettings_RadiusRetry 4  
-RadiusSettings_RadiusServer 10.4.185.113  
-RadiusSettings_RadiusTimeout 50  
-RadiusSettings_SharedSecret wJalrXUtnFEMI
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableRadius](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-DSSso

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-DSSso.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo ativa o login único para um diretório.

```
Enable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableSso](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe informações sobre o certificado registrado para uma conexão LDAP segura.

```
Get-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

Saída:

```
CertificateId      : c-906731e34f  
CommonName        : contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA
```

```

ExpiryDateTime      : 4/15/2025 6:34:15 PM
RegisteredDateTime  : 4/15/2020 6:38:56 PM
State               : Registered
StateReason         : Certificate registered successfully.

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSCertificateList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSCertificateList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os certificados registrados para uma conexão LDAP segura para o diretório especificado.

```
Get-DSCertificateList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

CertificateId	CommonName	ExpiryDateTime	State
-----	-----	-----	-----
c-906731e34f	contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA	4/15/2025 6:34:15 PM	Registered

- Para obter detalhes da API, consulte [ListCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSConditionalForwarder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSConditionalForwarder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém todos os encaminhadores condicionais configurados de determinado ID de diretório.

```
Get-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

DnsIpAddress	RemoteDomainName	ReplicationScope
-----	-----	-----
{172.31.77.239}	contoso.com	Domain

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeConditionalForwarders](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém informações sobre os diretórios que pertencem a essa conta.

```
Get-DSDirectory | Select-Object DirectoryId, Name, DnsIpAddress, Type
```

Saída:

DirectoryId	Name	DnsIpAddress	Type
-----	----	-----	----
d-123456abcd	abcd.example.com	{172.31.74.189, 172.31.13.145}	SimpleAD
d-123456efgh	wifi.example.com	{172.31.16.108, 172.31.10.56}	ADConnector
d-123456ijkl	lan2.example.com	{172.31.10.56, 172.31.16.108}	MicrosoftAD

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDirectories](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSDirectoryLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSDirectoryLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra as informações de limite de diretórios da região us-east-1.

```
Get-DSDirectoryLimit -Region us-east-1
```

Saída:

```
CloudOnlyDirectoriesCurrentCount : 1
CloudOnlyDirectoriesLimit        : 10
CloudOnlyDirectoriesLimitReached : False
CloudOnlyMicrosoftADCurrentCount : 1
CloudOnlyMicrosoftADLimit       : 20
CloudOnlyMicrosoftADLimitReached : False
ConnectedDirectoriesCurrentCount : 1
ConnectedDirectoriesLimit        : 10
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDirectoryLimits](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSDomainControllerList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSDomainControllerList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém a lista detalhada dos controladores de domínio lançados para o ID de diretório mencionado.

```
Get-DSDomainControllerList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : us-east-1b
DirectoryId           : d-123456ijkl
DnsIpAddress          : 172.31.16.108
DomainControllerId    : dc-1234567aa6
LaunchTime            : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status                : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/24/2019 1:37:54 PM
StatusReason          :
SubnetId              : subnet-1234kkaa
VpcId                 : vpc-123459d

AvailabilityZone      : us-east-1d
DirectoryId           : d-123456ijkl
DnsIpAddress          : 172.31.10.56
DomainControllerId    : dc-1234567aa7
LaunchTime            : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status                : Active
```



```
StatusLastUpdatedDateTime : 4/4/2019 5:14:31 AM
StatusReason               :
SubnetId                   : subnet-5678ffbb
VpcId                      : vpc-123459d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDomainController](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSEventTopic

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSEventTopic.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando mostra informações do tópico do SNS configurado para notificação enquanto o status do diretório é alterado.

```
Get-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
CreatedDateTime : 12/13/2019 11:15:32 AM
DirectoryId     : d-123456ijkl
Status          : Registered
TopicArn        : arn:aws:sns:us-east-1:123456781234:snstopicname
TopicName       : snstopicname
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEventTopics](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSIpRouteList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSIpRouteList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém os blocos de endereços IP públicos configurados no roteamento IP do diretório.

```
Get-DSIpRouteList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```

AddedDateTime      : 12/13/2019 12:27:22 PM
CidrIp             : 203.0.113.5/32
Description        : Public IP of On-Prem DNS Server
DirectoryId        : d-123456ijkl
IpRouteStatusMsg   : Added
IpRouteStatusReason :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListIpRoutes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSLDAOSSetting

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSLDAOSSetting.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o status da segurança LDAP do diretório especificado.

```
Get-DSLDAOSSetting -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```

LastUpdatedDateTime  LDAPSSStatus LDAPSSStatusReason
-----
4/15/2020 6:51:03 PM Enabled      LDAPs is enabled successfully.

```

- Para obter detalhes da API, consulte [Descrever LDAPSSettings](#) na Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

Get-DSLogSubscriptionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSLogSubscriptionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém as informações de assinaturas de log do ID do diretório especificado

```
Get-DSLogSubscriptionList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
DirectoryId  LogGroupName
SubscriptionCreatedDateTime
-----
d-123456ijkl /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com 12/14/2019 9:05:23
AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListLogSubscriptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém todas as tags do diretório especificado.

```
Get-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl
```

Saída:

```
Key    Value
---    -
myTag  myTagValue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSSchemaExtension

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSSchemaExtension.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as extensões de esquema aplicadas a um Microsoft AD Directory.

```
Get-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
Description           : ManagedADSchemaExtension
DirectoryId           : d-123456ijkl
EndTime               : 4/12/2020 10:30:49 AM
SchemaExtensionId     : e-9067306643
SchemaExtensionStatus : Completed
SchemaExtensionStatusReason : Schema updates are complete.
StartTime             : 4/12/2020 10:28:42 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListSchemaExtensions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSSharedDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSSharedDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém os diretórios compartilhados da sua conta AWS

```
Get-DSSharedDirectory -OwnerDirectoryId d-123456ijkl -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Saída:

```
CreatedDateTime       : 12/30/2019 4:34:37 AM
LastUpdatedDateTime  : 12/30/2019 4:35:22 AM
OwnerAccountId        : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId       : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod           : HANDSHAKE
ShareNotes            : This is a test Sharing
ShareStatus           : Shared
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSharedDirectories](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSSnapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém informações sobre os snapshots do diretório especificado que pertencem a essa conta.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bd1234
StartTime   : 12/13/2019 6:33:01 PM
Status      : Completed
Type        : Auto

DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bb4321
StartTime   : 12/9/2019 9:48:11 PM
Status      : Completed
Type        : Auto
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSnapshots](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSSnapshotLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSSnapshotLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém os limites manuais de snapshot para um diretório especificado.

```
Get-DSSnapshotLimit -DirectoryId d-123456ijkl
```

Saída:

```
ManualSnapshotsCurrentCount ManualSnapshotsLimit ManualSnapshotsLimitReached
-----
0                           5                           False
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetSnapshotLimits](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DSTrust

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DSTrust.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando obtém as informações das relações de confiança criadas para o ID de diretório especificado.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456abcd
```

Saída:

```
CreatedDateTime      : 7/5/2019 4:55:42 AM
DirectoryId          : d-123456abcd
LastUpdatedDateTime  : 7/5/2019 4:56:04 AM
RemoteDomainName     : contoso.com
SelectiveAuth        : Disabled
StateLastUpdatedDateTime : 7/5/2019 4:56:04 AM
TrustDirection       : One-Way: Incoming
TrustId              : t-9067157123
TrustState           : Created
TrustStateReason      :
TrustType            : Forest
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrusts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando cria um alias para um diretório e atribui esse alias ao directory-id especificado.

```
New-DSAlias -DirectoryId d-123456ijkl -Alias MyOrgName
```

Saída:

```
Alias      DirectoryId
-----
myorgname d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSComputer

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSComputer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um objeto de computador do Active Directory.

```
New-DSComputer -DirectoryId d-123456ijkl -ComputerName ADMemberServer -Password $Password
```

Saída:

```
ComputerAttributes      ComputerId
ComputerName
-----
{WindowsSamName, DistinguishedName} S-1-5-21-1191241402-978882507-2717148213-1662
ADMemberServer
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateComputer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSConditionalForwarder

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSConditionalForwarder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um encaminhador condicional no ID de diretório especificado AWS .

```
New-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddress 172.31.36.96,172.31.10.56 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateConditionalForwarder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um diretório do Simple AD.

```
New-DSDirectory -Name corp.example.com -Password $Password -Size Small -VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSLogSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSLogSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma assinatura para encaminhar registros de segurança do controlador de domínio do Directory Service em tempo real para o grupo de CloudWatch registros da Amazon especificado em seu Conta da AWS.

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl -LogGroupName /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLogSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSMicrosoftAD

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSMicrosoftAD.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um novo Microsoft AD Directory em Nuvem AWS.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -Password $Password -edition Standard -VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateMicrosoftAD](#) em Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-DSSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSSnapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um snapshot do diretório

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DSTrust

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DSTrust.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria confiança bidirecional em toda a floresta entre seu diretório gerenciado AWS do Microsoft AD e o Microsoft Active Directory local existente.

```
New-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName contoso.com -TrustDirection  
Two-Way -TrustType Forest -TrustPassword $Password -ConditionalForwarderIpAddr  
172.31.36.96
```

Saída:

```
t-9067157123
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTrust](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-DSCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-DSCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra um certificado para conexão LDAP segura.

```
$Certificate = Get-Content contoso.cer -Raw  
Register-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateData $Certificate
```

Saída:

```
c-906731e350
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-DSEventTopic

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-DSEventTopic.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa um diretório como publicador a um tópico do SNS.

```
Register-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterEventTopic](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSConditionalForwarder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSConditionalForwarder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove o encaminhador condicional que foi configurado para seu AWS Diretório.

```
Remove-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName  
contoso.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteConditionalForwarder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui um AWS diretório de serviços de diretório (conector AD/Microsoft AD/AD simples)

```
Remove-DSDirectory -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSIpRoute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSIpRoute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando remove o IP especificado das rotas de IP configuradas do ID do diretório.

```
Remove-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -CidrIp 203.0.113.5/32
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveIpRoutes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSLogSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSLogSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando remove a assinatura de log do ID do diretório especificado

```
Remove-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLogSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando remove a tag de recurso atribuída ao ID de diretório especificado

```
Remove-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -TagKey myTag
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveTagsFromResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSSnapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o snapshot criado manualmente.

```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DSTrust

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DSTrust.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo remove a relação de confiança existente entre seu diretório AWS gerenciado do AD e um domínio externo.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -Select Trusts.TrustId | Remove-DSTrust
```

Saída:

```
t-9067157123
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTrust](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-DSUserPassword

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-DSUserPassword.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo redefine a senha do usuário do Active Directory nomeado ADUser em AWS Managed microsoft AD ou Simple AD Directory

```
Reset-DSUserPassword -UserName ADuser -DirectoryId d-123456ijkl -NewPassword  
$Password
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResetUserPassword](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Restore-DSFromSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Restore-DSFromSnapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo restaura um diretório usando um snapshot de diretório existente.

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RestoreFromSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-DSDomainControllerCount

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-DSDomainControllerCount.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo define o número do controlador de domínio como 3 para o ID de diretório especificado.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-123456ijkl -DesiredNumber 3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateNumberOfDomainControllers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-DSSchemaExtension

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-DSSchemaExtension.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo aplica uma extensão de esquema a um diretório do Microsoft AD.

```
$ldif = Get-Content D:\Users\Username\Downloads\ExtendedSchema.ldf -Raw
Start-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -
CreateSnapshotBeforeSchemaExtension $true -Description ManagedADSchemaExtension -
LdifContent $ldif
```

Saída:

```
e-9067306643
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartSchemaExtension](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-DSSchemaExtension

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-DSSchemaExtension.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela uma extensão de esquema em andamento para um diretório do Microsoft AD.

```
Stop-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -SchemaExtensionId e-9067306643
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelSchemaExtension](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-DSCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-DSCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui do sistema o certificado que foi registrado para uma conexão LDAP segura.

```
Unregister-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-DSEventTopic

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-DSEventTopic.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o diretório especificado como um publicador para o tópico do SNS especificado.

```
Unregister-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterEventTopic](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-DSConditionalForwarder

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-DSConditionalForwarder.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo atualiza um encaminhador condicional que foi configurado para seu AWS diretório.

```
Update-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddr  
172.31.36.96,172.31.16.108 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateConditionalForwarder](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-DSRadius

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-DSRadius.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza as informações do servidor RADIUS para um diretório do AD Connector ou do Microsoft AD.

```
Update-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl -RadiusSettings_RadiusRetry 3
```


- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateRadius](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-DSTrust

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-DSTrust.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo atualiza o SelectiveAuth parâmetro do trust-id especificado de Desativado para Ativado.

```
Update-DSTrust -TrustId t-9067157123 -SelectiveAuth Enabled
```

Saída:

RequestId	TrustId
-----	-----
138864a7-c9a8-4ad1-a828-eae479e85b45	t-9067157123

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateTrust](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS DMS exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS DMS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

New-DMSReplicationTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DMSReplicationTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma nova tarefa de replicação do AWS Database Migration Service que usa CdcStartTime em vez de CdcStartPosition. O MigrationType é definido como "full-load-and-cdc", o que significa que a tabela de destino deve estar vazia. A nova tarefa é marcada com uma tag que tem uma chave de Estágio e um valor de chave de Teste. Para obter mais informações sobre os valores usados por esse cmdlet, consulte Creating a Task (https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html) no Guia do Usuário do Database Migration Service. AWS

```
New-DMSReplicationTask -ReplicationInstanceArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EXAMPLE66XFJUWATDJGBEXAMPLE" `
  -CdcStartTime "2019-08-08T12:12:12" `
  -CdcStopPosition "server_time:2019-08-09T12:12:12" `
  -MigrationType "full-load-and-cdc" `
  -ReplicationTaskIdentifier "task1" `
  -ReplicationTaskSetting "" `
  -SourceEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEW5UANC7Y3P4EEXAMPLE" `
  -TableMapping "file:///home/testuser/table-mappings.json" `
  -Tag @{"Key"="Stage";"Value"="Test"} `
  -TargetEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEJZASXWHTWCLNEXAMPLE"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateReplicationTask](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do DynamoDB usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o DynamoDB.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-DDBIndexSchema

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-DDBIndexSchema.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um TableSchema objeto vazio e adiciona uma nova definição de índice secundário local a ele antes de gravar o TableSchema objeto no pipeline.

```
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema = New-DDBTableSchema
```

Saída:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

Exemplo 2: adiciona uma nova definição de índice secundário local ao TableSchema objeto fornecido antes de gravar o TableSchema objeto de volta no pipeline. O TableSchema objeto também pode ser fornecido usando o parâmetro -Schema.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
```

Saída:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

- Para obter detalhes da API, consulte [Adicionar DDBIndex esquema](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-DDBKeySchema

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-DDBKeySchema.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um TableSchema objeto vazio e adiciona entradas de definição de chave e atributo a ele usando os dados-chave especificados antes de gravar o TableSchema objeto no pipeline. O tipo de chave é declarado como 'HASH' por padrão; use o KeyType parâmetro - com um valor de 'RANGE' para declarar uma chave de intervalo.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Saída:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

Exemplo 2: adiciona novas entradas de definição de chave e atributo ao TableSchema objeto fornecido antes de gravar o TableSchema objeto no pipeline. O tipo de chave é declarado como 'HASH' por padrão; use o KeyType parâmetro - com um valor de 'RANGE' para declarar uma chave de intervalo. O TableSchema objeto também pode ser fornecido usando o parâmetro - Schema.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Saída:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

- Para obter detalhes da API, consulte [Adicionar DDBKey esquema](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

ConvertFrom-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar ConvertFrom-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: ConvertFrom - DDBItem é usado para converter o resultado de uma tabela de hash Get-DDBItem do AttributeValues DynamoDB em uma tabela de hash de tipos comuns, como string e double.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist    = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road

AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obter detalhes da API, consulte [ConvertFrom- DDBItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

ConvertTo-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar ConvertTo-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: um exemplo de conversão de uma tabela de hash em um dicionário de valores de atributos do DynamoDB.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist    = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
```

Key	Value
---	-----
SongTitle	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
Artist	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

Exemplo 2: um exemplo de conversão de uma tabela de hash em um dicionário de valores de atributos do DynamoDB.

```
@{
    MyMap      = @{
        MyString = 'my string'
    }
    MyStringSet = [System.Collections.Generic.HashSet[String]]@('my', 'string')
    MyNumericSet = [System.Collections.Generic.HashSet[Int]]@(1, 2, 3)
    MyBinarySet = [System.Collections.Generic.HashSet[System.IO.MemoryStream]]@(
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('my'))),
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('string'))))
    )
    MyList1     = @('my', 'string')
    MyList2     = [System.Collections.Generic.List[Int]]@(1, 2)
    MyList3     = [System.Collections.ArrayList]@('one', 2, $true)
} | ConvertTo-DDBItem
```

Saída:

Key	Value
---	----
MyStringSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList1	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyNumericSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList2	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyBinarySet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyMap	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList3	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

- Para obter detalhes da API, consulte [ConvertTo-DDBItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DDBBatchItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DDBBatchItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: obtém o item com o SongTitle “Somewhere Down The Road” das tabelas 'Music' e 'Songs' do DynamoDB.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$keysAndAttributes = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes
$list = New-Object
[System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[String,
Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]]
$list.Add($key)
$keysAndAttributes.Keys = $list

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
}

$batchItems = Get-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

```
$batchItems.GetEnumerator() | ForEach-Object {$PSItem.Value} | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchGetItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o item do DynamoDB com a chave de partição e a SongTitle chave de classificação Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value
----	-----

Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obter detalhes da API, consulte [GetItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DDBTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DDBTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exibe detalhes da tabela especificada.

```
Get-DDBTable -TableName "myTable"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-DDBTableList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-DDBTableList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exibe detalhes de todas as tabelas, iterando automaticamente até que o serviço indique que não existem mais tabelas.

```
Get-DDBTableList
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTables](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Invoke-DDBQuery

O código de exemplo a seguir mostra como usar Invoke-DDBQuery.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: invoca uma consulta que retorna itens do DynamoDB com o especificado e o artista.
SongTitle

```
$invokeDDBQuery = @{
    TableName = 'Music'
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist'
    ExpressionAttributeValues = @{
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'
        ':Artist' = 'No One You Know'
    } | ConvertTo-DDBItem
}
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para ver detalhes da API, consulte [Query](#) na Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Invoke-DDBScan

O código de exemplo a seguir mostra como usar Invoke-DDBScan.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exibe todos os itens da tabela Music.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value

----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot
AlbumTitle	Hey Now

Exemplo 2: Retorna itens na tabela Música com um valor CriticRating maior ou igual a nove.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]@{
        AttributeValueList = @( @{N = '9'} )
        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-DDBItem
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para ver detalhes da API, consulte [Scan](#) na Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-DDBTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DDBTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma tabela chamada Thread que tem uma chave primária que consiste em 'ForumName' (hash do tipo de chave) e 'Subject' (intervalo de tipos de chave). O esquema usado para construir a tabela pode ser canalizado para cada cmdlet conforme mostrado ou especificado usando o parâmetro -Schema.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Saída:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {}
```

Exemplo 2: Este exemplo cria uma tabela chamada Thread que tem uma chave primária que consiste em 'ForumName' (hash do tipo de chave) e 'Subject' (intervalo de tipos de chave). Um índice secundário local também é definido. A chave do índice secundário local será definida automaticamente a partir da chave de hash primária na tabela (ForumName). O esquema usado para construir a tabela pode ser canalizado para cada cmdlet conforme mostrado ou especificado usando o parâmetro -Schema.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
    "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Saída:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
```

```

TableName           : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}

```

Exemplo 3: Este exemplo mostra como usar um único pipeline para criar uma tabela chamada Thread que tem uma chave primária que consiste em 'ForumName' (hash do tipo de chave) e 'Subject' (intervalo de tipos de chave) e um índice secundário local. O Add- DDBKey Schema e o Add- DDBIndex Schema criam um novo TableSchema objeto para você se um não for fornecido pelo pipeline ou pelo parâmetro -Schema.

```

New-DDBTableSchema |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `
    -RangeKeyName "LastPostDateTime" `
    -RangeKeyDataType "S" `
    -ProjectionType "keys_only" |
  New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Saída:

```

AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema             : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-DDBTableSchema

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-DDBTableSchema.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Cria um TableSchema objeto vazio pronto para aceitar definições de chave e índice para uso na criação de uma nova tabela do Amazon DynamoDB. O objeto retornado pode ser canalizado para os DDBTable cmdlets Add- DDBKey Schema, DDBIndex Add-Schema e New- ou passado para eles usando o parâmetro -Schema em cada cmdlet.

```
New-DDBTableSchema
```

Saída:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{}	{}
{}	

- Para obter detalhes da API, consulte [New- DDBTable Schema](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Remove-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: remove o item do DynamoDB que corresponde à chave fornecida.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletetItem](#)em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-DDBTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-DDBTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a tabela especificada. A confirmação será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable"
```

Exemplo 2: exclui a tabela especificada. A confirmação não será solicitada antes que a operação continue.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable" -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-DDBBatchItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-DDBBatchItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um item ou substitui um item por um novo item nas tabelas Music e Songs do DynamoDB.

```
$item = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'  
    Price = 1.94  
    Genre = 'Country'  
    CriticRating = 10.0  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
$writeRequest = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest  
$writeRequest.PutRequest = [Amazon.DynamoDBv2.Model.PutRequest]$item  
  
$requestItem = @{
```

```
'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
}

Set-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

- Para obter detalhes da API, consulte [BatchWriteItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um item ou substitui um item por um novo item.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 9.0
} | ConvertTo-DDBItem
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-DDBItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-DDBItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: define o atributo de gênero como 'Rap' no item do DynamoDB com a chave de partição e a SongTitle chave de classificação Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
```



```

    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$updateDdbItem = @{
    TableName = 'Music'
    Key = $key
    UpdateExpression = 'set Genre = :val1'
    ExpressionAttributeValue = (@{
        ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')
    })
}
Update-DDBItem @updateDdbItem

```

Saída:

Name	Value
----	-----
Genre	Rap

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateItem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-DDBTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-DDBTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza os valores de throughput provisionado da tabela especificada.

```
Update-DDBTable -TableName "myTable" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

EC2 Exemplos da Amazon usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com a Amazon EC2.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-EC2CapacityReservation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EC2CapacityReservation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma reserva de capacidade com os atributos especificados.

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -  
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b  
AvailableInstanceCount : 2  
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba  
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM  
EbsOptimized          : True  
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM  
EndDateType           : unlimited  
EphemeralStorage      : False  
InstanceMatchCriteria : open  
InstancePlatform      : Windows  
InstanceType          : m4.xlarge  
State                 : active  
Tags                  : {}  
Tenancy               : default  
TotalInstanceCount    : 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCapacityReservation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-EC2InternetGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EC2InternetGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo anexa o gateway da internet especificado à VPC especificada.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Exemplo 2: esse exemplo cria uma VPC e um gateway da internet e, depois, conecta o gateway da internet à VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachInternetGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-EC2NetworkInterface

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EC2NetworkInterface.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo anexa a interface de rede especificada à instância especificada.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -  
DeviceIndex 1
```

Saída:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachNetworkInterface](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-EC2Volume

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EC2Volume.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo anexa o volume especificado à instância especificada e o expõe com o nome do dispositivo especificado.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Saída:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device          : /dev/sdh
InstanceId      : i-1a2b3c4d
State          : attaching
VolumeId       : vol-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachVolume](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-EC2VpnGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EC2VpnGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo anexa o gateway privado virtual especificado à VPC especificada.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
State      VpcId
-----
attaching  vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachVpnGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Approve-EC2VpcPeeringConnection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Approve-EC2VpcPeeringConnection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo aprova o pcx-1dfad234b56ff78be solicitado VpcPeeringConnectionId

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Saída:

```
AcceptorVpcInfo      : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo     : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status               : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                 : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AcceptVpcPeeringConnection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Confirm-EC2ProductInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Confirm-EC2ProductInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo determina se o código do produto especificado está associado à instância especificada.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ConfirmProductInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Copy-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Copy-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo copia a AMI especificada na região “UE (Irlanda)” para a região “Oeste dos EUA (Oregon)”. Se -Region não for especificada, a região padrão atual será usada como a região de destino.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2  
-Name "Copy of ami-12345678"
```

Saída:

```
ami-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopyImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Copy-EC2Snapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Copy-EC2Snapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo copia a AMI especificada na região “UE (Irlanda)” para a região “Oeste dos EUA (Oregon)”.

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region us-west-2
```

Exemplo 2: se você definir uma região padrão e omitir o parâmetro Região, a região de destino padrão será a região padrão.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2  
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopySnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Deny-EC2VpcPeeringConnection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Deny-EC2VpcPeeringConnection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: O exemplo acima nega a solicitação de ID de solicitação VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RejectVpcPeeringConnection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-EC2VgwRoutePropagation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-EC2VgwRoutePropagation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo impede que o VGW propague automaticamente as rotas para a tabela de rotas especificada.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableVgwRoutePropagation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-EC2VpcClassicLink

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-EC2VpcClassicLink.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo é desativado EC2 VpcClassicLink para o vpc-01e23c4a5d6db78e9. Ele retorna Verdadeiro ou Falso

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableVpcClassicLink](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

O código de exemplo a seguir mostra como usar Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo desativa o suporte de ClassicLink DNS para o vpc-0b12d3456a7e8910d

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-EC2InternetGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-EC2InternetGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desanexa o gateway da internet especificado da VPC especificada.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachInternetGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-EC2NetworkInterface

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-EC2NetworkInterface.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o anexo especificado entre uma interface de rede e uma instância.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachNetworkInterface](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-EC2Volume

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-EC2Volume.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desvincula o volume especificado.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Saída:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device          : /dev/sdh
InstanceId      : i-1a2b3c4d
State           : detaching
VolumeId        : vol-12345678
```

Exemplo 2: você também pode especificar o ID da instância e o nome do dispositivo para garantir que esteja desanexando o volume correto.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachVolume](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-EC2VpnGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Dismount-EC2VpnGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desvincula o gateway privado virtual especificado da VPC especificada.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachVpnGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2CapacityReservation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2CapacityReservation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo modifica o CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba alterando a contagem de instâncias para 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -  
InstanceCount 1
```

Saída:

```
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyCapacityReservation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2Host

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2Host.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo modifica as AutoPlacement configurações para desativadas para o host dedicado h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Saída:

Successful	Unsuccessful
-----	-----
{h-01e23f4cd567890f3}	{}

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyHosts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2IdFormat

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2IdFormat.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita o formato de ID mais longo para o tipo de recurso especificado.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Exemplo 2: esse exemplo desativa o formato de ID mais longo para o tipo de recurso especificado.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyIdFormat](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2ImageAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2ImageAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza a descrição da AMI especificada.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Exemplo 2: Esse exemplo torna a AMI pública (por exemplo, para que qualquer Conta da AWS pessoa possa usá-la).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Exemplo 3: esse exemplo torna a AMI privada (por exemplo, para que somente você, como proprietário, possa usá-la).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Exemplo 4: Este exemplo concede permissão de lançamento ao especificado Conta da AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Exemplo 5: Este exemplo remove a permissão de lançamento do especificado Conta da AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyImageAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2InstanceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2InstanceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica o tipo de instância da instância especificada.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Exemplo 2: Este exemplo habilita redes aprimoradas para a instância especificada, especificando "simple" como o valor do parâmetro de suporte de rede de I/O virtualização de raiz única (SR-IOV), --SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Exemplo 3: esse exemplo modifica os grupos de segurança da instância especificada. A instância deve estar em uma VPC. Você deve especificar o ID de cada grupo de segurança, não o nome.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Exemplo 4: Esse exemplo permite a I/O otimização do EBS para a instância especificada. Esse recurso não está disponível com todos os tipos de instâncias. As cobranças de uso adicionais serão aplicadas quando uma instância otimizada para EBS for usada.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Exemplo 5: Este exemplo permite a source/destination verificação da instância especificada. Para que a instância execute a NAT, o valor deve ser “false”.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Exemplo 6: esse exemplo desabilita o encerramento da instância especificada.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Exemplo 7: esse exemplo altera a instância especificada para que ela seja encerrada quando o desligamento for iniciado por meio da instância.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceInitiatedShutdownBehavior  
terminate
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyInstanceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2InstanceCreditSpecification

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2InstanceCreditSpecification.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: isso habilita créditos ilimitados de T2, por exemplo, i-01234567890abcdef.

```
$Credit = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest  
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"  
$Credit.CpuCredits = "unlimited"  
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyInstanceCreditSpecification](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica a interface de rede especificada para que o anexo especificado seja excluído no encerramento.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Exemplo 2: esse exemplo modifica a descrição da interface de rede especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description "my  
description"
```

Exemplo 3: esse exemplo modifica o grupo de segurança da interface de rede especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups  
sg-1a2b3c4d
```

Exemplo 4: Este exemplo desativa a source/destination verificação da interface de rede especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck  
$false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2ReservedInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2ReservedInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica a zona de disponibilidade, a contagem de instâncias e a plataforma das instâncias reservadas especificadas.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration  
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"  
$config.InstanceCount = 1  
$config.Platform = "EC2-VPC"
```

```
Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE", "0CC556F3-7AB8-4C00-
B0E5-98666EXAMPLE" `
-TargetConfiguration $config
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyReservedInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2SnapshotAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2SnapshotAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo torna público o snapshot especificado definindo seu CreateVolumePermission atributo.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifySnapshotAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2SpotFleetRequest

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2SpotFleetRequest.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza a capacidade de destino da solicitação de frota spot especificada.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Saída:

```
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifySpotFleetRequest](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2SubnetAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2SubnetAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita o endereçamento IP público para a sub-rede especificada.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Exemplo 2: esse exemplo desabilita o endereçamento IP público para a sub-rede especificada.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifySubnetAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2VolumeAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2VolumeAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo modifica o atributo especificado do volume especificado. I/O as operações do volume são retomadas automaticamente após serem suspensas devido a dados potencialmente inconsistentes.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyVolumeAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-EC2VpcAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EC2VpcAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita o suporte a nomes de host DNS para a VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Exemplo 2: esse exemplo desabilita o suporte a nomes de host DNS para a VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Exemplo 3: esse exemplo habilita o suporte à resolução DNS para a VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Exemplo 4: esse exemplo desabilita o suporte à resolução DNS para a VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyVpcAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-EC2VgwRoutePropagation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-EC2VgwRoutePropagation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita o VGW especificado a propagar automaticamente as rotas para a tabela de rotas especificada.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableVgwRoutePropagation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-EC2VolumeIO

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-EC2VolumeIO.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo habilita I/O operações para o volume especificado, se I/O as operações estiverem desativadas.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableVolumeIo](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-EC2VpcClassicLink

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-EC2VpcClassicLink.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo habilita a VPC vpc-0123456b789b0d12f para ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Saída:

```
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableVpcClassicLink](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo permite que o vpc-0b12d3456a7e8910d ofereça suporte à resolução de nome de host DNS para ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2AccountAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2AccountAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve se você pode executar instâncias em EC2 -Classic e EC2 -VPC na região ou somente em -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Saída:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve a VPC padrão ou indica “nenhuma” caso você não tenha uma VPC padrão na região.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Saída:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve o número máximo de instâncias sob demanda que você pode executar.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Saída:

```
AttributeValue
-----
20
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAccountAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Address

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Address.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o endereço IP elástico especificado para instâncias em EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Saída:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId        : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress  : 10.0.2.172
PublicIp          : 198.51.100.2
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve os endereços IP elásticos para instâncias em uma VPC. Essa sintaxe requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve o endereço IP elástico especificado para instâncias em EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Saída:

```
AllocationId      :
```

```

AssociationId      :
Domain             : standard
InstanceId          : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress   :
PublicIp           : 203.0.113.17

```

Exemplo 4: Este exemplo descreve seus endereços IP elásticos para instâncias em EC2 -Classic. Essa sintaxe requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Exemplo 5: esse exemplo descreve todos os endereços IP elásticos.

```
Get-EC2Address
```

Exemplo 6: esse exemplo retorna o IP público e privado para o ID da instância fornecido no filtro

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Saída:

```

PrivateIpAddress  PublicIp
-----
10.0.0.99         63.36.5.227

```

Exemplo 7: Este exemplo recupera todo o Elastic IPs com seu ID de alocação, ID de associação e IDs de instância

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId, AllocationId, PublicIp
```

Saída:

```

InstanceId      AssociationId      AllocationId      PublicIp
-----

```

```

eipalloc-012e3b456789e1fad
17.212.120.178
i-0c123dfd3415bac67 eipassoc-0e123456bb7890bdb eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77
eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7
i-0123d405c67e89a0c eipassoc-0c123b456783966ba eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173
i-0f1bf2f34c5678d09 eipassoc-0e12934568a952d96 eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278
i-012e3cb4df567e8aa eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27
i-0123bcf4b567890e1 eipassoc-01d2345f678903fb1 eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270

```

Exemplo 8: Este exemplo busca uma lista de endereços EC2 IP que correspondem à chave de tag 'Category' com o valor 'Prod'

```
Get-EC2Address -Filter @{Name="tag:Category";Values="Prod"}
```

Saída:

```

AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp   :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId        : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress  : 192.168.1.84
PublicIp          : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool    : amazon
Tags              : {Category, Name}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAddresses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2AvailabilityZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2AvailabilityZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as zonas de disponibilidade da região atual que estão disponíveis para você.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Saída:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as zonas de disponibilidade que estão em estado de comprometimento. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Exemplo 3: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar o filtro.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAvailabilityZones](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2BundleTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2BundleTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a tarefa de empacotamento especificada.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve as tarefas do pacote cujo estado é “concluído” ou “com falha”.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeBundleTasks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2CapacityReservation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2CapacityReservation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descrever uma ou mais de suas reservas de capacidade para a região

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate            : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized          : True
EndDate               : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType           : unlimited
EphemeralStorage      : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform      : Windows
InstanceType          : m4.xlarge
State                 : active
Tags                  : {}
Tenancy                : default
TotalInstanceCount    : 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCapacityReservations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ConsoleOutput

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ConsoleOutput.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém a saída do console para a instância Linux especificada. A saída do console é codificada.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Saída:

InstanceId	Output
-----	-----
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Exemplo 2: esse exemplo armazena a saída codificada do console em uma variável e, depois, a decodifica.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetConsoleOutput](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2CustomerGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2CustomerGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o gateway do cliente especificado.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Saída:

BgpAsn	: 65534
CustomerGatewayId	: cgw-1a2b3c4d
IpAddress	: 203.0.113.12

```
State           : available
Tags            : {}
Type            : ipsec.1
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve qualquer gateway do cliente cujo estado seja pendente ou disponível.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )
```

```
Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve todos os gateways do cliente.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCustomerGateways](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2DhcpOption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2DhcpOption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista seus conjuntos de opções DHCP.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Saída:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
-----	-----	---
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}
{domain-name-servers}	dopt-3a4b5c6d	{}

Exemplo 2: esse exemplo obtém detalhes de configuração para o conjunto de opções DHCP especificado.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Saída:

Key	Values
---	-----
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDhcpOptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2FlowLog

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2FlowLog.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve um ou mais logs de fluxo com o tipo de destino de log “s3”

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{"Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Saída:

```
CreationTime           : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus      : SUCCESS
FlowLogId              : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus          : ACTIVE
LogDestination          : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType      : s3
LogGroupName            :
ResourceId              : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType             : ALL
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeFlowLogs](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Host

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Host.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna os detalhes do EC2 host

```
Get-EC2Host
```

Saída:

```
AllocationTime      : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement       : off
AvailabilityZone     : eu-west-1b
AvailableCapacity   : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken         :
HostId              : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties       : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId   :
Instances           : {}
ReleaseTime         : 1/1/0001 12:00:00 AM
State               : available
Tags                : {}
```

Exemplo 2: Este exemplo consulta o host AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Saída:

AvailableCapacity	InstanceType	TotalCapacity
11	m4.xlarge	11

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeHosts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2HostReservationOffering

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2HostReservationOffering.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve as reservas de host dedicado que estão disponíveis para compra para o determinado filtro 'instance-family', onde está PaymentOption " NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |  
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Saída:

```
CurrencyCode   :  
Duration       : 94608000  
HourlyPrice    : 1.307  
InstanceFamily : m4  
OfferingId     : hro-0c1f234567890d9ab  
PaymentOption  : NoUpfront  
UpfrontPrice   : 0.000  
  
CurrencyCode   :  
Duration       : 31536000  
HourlyPrice    : 1.830  
InstanceFamily : m4  
OfferingId     : hro-04ad12aaaf34b5a67  
PaymentOption  : NoUpfront  
UpfrontPrice   : 0.000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeHostReservationOfferings](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2HostReservationPurchasePreview

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2HostReservationPurchasePreview.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo permite visualizar uma compra de reserva com configurações que correspondem às do seu host dedicado h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Saída:

```
CurrencyCode Purchase TotalHourlyPrice TotalUpfrontPrice
-----
{}          1.307          0.000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetHostReservationPurchasePreview](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2IdFormat

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2IdFormat.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o formato de ID para o tipo de recurso especificado.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Saída:

```
Resource      UseLongIds
-----
instance      False
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve os formatos de ID para todos os tipos de recursos que oferecem suporte por mais tempo IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Saída:

```
Resource      UseLongIds
-----
reservation    False
instance       False
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeIdFormat](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2IdentityIdFormat

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2IdentityIdFormat.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o formato de ID do recurso “image” para a função especificada

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -Resource image
```

Saída:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----
8/2/2018 11:30:00 PM	image	True

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeIdentityIdFormat](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a AMI especificada.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Saída:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate       : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description        : My image
Hypervisor         : xen
```

```

ImageId           : ami-12345678
ImageLocation      : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias    :
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : my-image
OwnerId            : 123456789012
Platform           :
ProductCodes       : {}
Public             : False
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/xvda
RootDeviceType     : ebs
SriovNetSupport    : simple
State              : available
StateReason        :
Tags               : {Name}
VirtualizationType : hvm

```

Exemplo 2: Este exemplo descreve o AMIs que você possui.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve o público AMIs que executa o Microsoft Windows Server.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve todos os públicos AMIs na região 'us-west-2'.

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribelImages](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ImageAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ImageAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém a descrição da AMI especificada.


```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Saída:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description          : My image description  
ImageId              : ami-12345678  
KernelId             :  
LaunchPermissions    : {}  
ProductCodes         : {}  
RamdiskId            :  
SriovNetSupport      :
```

Exemplo 2: esse exemplo obtém as permissões de lançamento da AMI especificada.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Saída:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description          :  
ImageId              : ami-12345678  
KernelId             :  
LaunchPermissions    : {all}  
ProductCodes         : {}  
RamdiskId            :  
SriovNetSupport      :
```

Exemplo 3: esse exemplo testa se as redes aprimoradas estão habilitadas.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Saída:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description          :  
ImageId              : ami-12345678  
KernelId             :  
LaunchPermissions    : {}  
ProductCodes         : {}  
RamdiskId            :
```

```
SriovNetSupport : simple
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImageAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ImageByName

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ImageByName.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: descreve o conjunto completo de nomes de filtros que são compatíveis no momento.

```
Get-EC2ImageByName
```

Saída:

```
WINDOWS_2016_BASE
WINDOWS_2016_NANO
WINDOWS_2016_CORE
WINDOWS_2016_CONTAINER
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_BASE
WINDOWS_2012R2_CORE
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_BASE
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008
```

```

WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008R2_BASE
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008RTM_BASE
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8
VPC_NAT

```

Exemplo 2: esse exemplo descreve a AMI especificada. Usar esse comando para localizar uma AMI é útil porque AWS lança um novo Windows AMIs com as atualizações mais recentes a cada mês. Você pode especificar o 'Imageld' New-EC2Instance para iniciar uma instância usando a AMI atual para o filtro especificado.

```
Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_BASE
```

Saída:

```

Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate       : yyyy.mm.ddThh:mm:ss.000Z
Description        : Microsoft Windows Server 2016 with Desktop Experience Locale
                    English AMI provided by Amazon
Hypervisor         : xen
ImageId            : ami-xxxxxxxx
ImageLocation      : amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
ImageOwnerAlias     : amazon
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
OwnerId            : 801119661308
Platform          : Windows
ProductCodes       : {}
Public             : True
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/sda1

```

```
RootDeviceType      : ebs
SriovNetSupport     : simple
State               : available
StateReason         :
Tags                : {}
VirtualizationType  : hvm
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Get-EC2ImageByName](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ImportImageTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-EC2ImportImageTask`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a tarefa de importação de imagem especificada.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Saída:

```
Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
Hypervisor        :
ImageId           : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}
Status            : completed
StatusMessage     :
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as tarefas de importação de imagens.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Saída:

```
Architecture      :
```

```

Description      : Windows Image 1
Hypervisor       :
ImageId          :
ImportTaskId     : import-ami-abcdefgh
LicenseType      : AWS
Platform         : Windows
Progress         :
SnapshotDetails  : {}
Status           : deleted
StatusMessage    : User initiated task cancelation

Architecture     : x86_64
Description      : Windows Image 2
Hypervisor       :
ImageId          : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId     : import-ami-hgfedcba
LicenseType      : AWS
Platform         : Windows
Progress         :
SnapshotDetails  : {/dev/sda1}
Status           : completed
StatusMessage    :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImportImageTasks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ImportSnapshotTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ImportSnapshotTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a tarefa de importação de snapshot especificada.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Saída:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----

```
Disk Image Import 1      import-snap-abcdefgh
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as tarefas de importação de snapshots.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Saída:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeImportSnapshotTasks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a instância especificada.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Saída:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken          : TleEy1448154045270
EbsOptimized         : False
Hypervisor           : xen
IamInstanceProfile   : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId              : ami-12345678
```

```

InstanceId      : i-12345678
InstanceLifecycle :
InstanceType    : t2.micro
KernelId        :
KeyName         : my-key-pair
LaunchTime      : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring      : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement       : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform        : Windows
PrivateDnsName   : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.2.172
ProductCodes    : {}
PublicDnsName    :
PublicIpAddress  :
RamdiskId        :
RootDeviceName   : /dev/sda1
RootDeviceType   : ebs
SecurityGroups   : {default}
SourceDestCheck  : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport  :
State            : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason      :
StateTransitionReason :
SubnetId         : subnet-12345678
Tags             : {Name}
VirtualizationType : hvm
VpcId           : vpc-12345678

```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as instâncias na região atual, agrupadas por reserva. Para ver os detalhes da instância, expanda a coleção de instâncias em cada objeto de reserva.

```
Get-EC2Instance
```

Saída:

```

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId    : r-c5df370c

```

```

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...

```

Exemplo 3: Este exemplo ilustra o uso de um filtro para consultar EC2 instâncias em uma sub-rede específica de uma VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{"Name"="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"},@{"Name"="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}).Instances
```

Saída:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-01af...82cf180e19	t2.medium	Windows	10.0.0.98	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0374...7e9d5b0c45	t2.xlarge	Windows	10.0.0.53	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			

Exemplo 4: Este exemplo ilustra o uso de um filtro com vários valores para consultar EC2 instâncias que estão em execução e paradas

```

$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name';'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances

```

Saída:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		


```

-----
-----
i-05a9...f6c5f46e18 t3.medium          10.0.1.7          ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-02cf...945c4fdd07 t3.medium      Windows  10.0.1.8          ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0ac0...c037f9f3a1 t3.xlarge      Windows  10.0.1.10         ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-066b...57b7b08888 t3.medium      Windows  10.0.1.11         ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0fee...82e83ccd72 t3.medium      Windows  10.0.1.5          ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0a68...274cc5043b t3.medium      Windows  10.0.1.6          ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Exemplo 5: Este exemplo ilustra o uso de um filtro com vários valores para consultar EC2 instâncias que estão em execução e paradas e o uso do cmdlet `Select-Object` para escolher valores específicos para saída.

```

$instanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

$selectParams = @{
    Property = @(
        "InstanceId", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{'Name'="Name"; Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")}.Value}},
        @{'Name'="State"; Expression={$_.State.Name}}
    )
}

$result = Get-EC2Instance @instanceParams
$result.Instances | Select-Object @selectParams | Format-Table -AutoSize

```

Saída:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
-----	-----	-----	-----	----	----
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running

i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2InstanceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2InstanceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o tipo de instância da instância especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Saída:

```
InstanceType           : t2.micro
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve se a rede avançada está habilitada para a instância especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Saída:

```
SriovNetSupport        : simple
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve os grupos de segurança para a instância especificada.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Saída:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Exemplo 4: esse exemplo descreve se a otimização do EBS está habilitada para a instância especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Saída:

```
EbsOptimized : False
```

Exemplo 5: Esse exemplo descreve o atributo `disableApiTermination` da instância especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Saída:

```
DisableApiTermination : False
```

Exemplo 6: Esse exemplo descreve o atributo `instanceInitiatedShutdownComportamento` da instância especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Saída:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstanceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2InstanceMetadata

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-EC2InstanceMetadata`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: lista as categorias disponíveis de metadados de instância que podem ser consultados.

```
Get-EC2InstanceMetadata -ListCategory
```

Saída:

```
AmiId  
LaunchIndex  
ManifestPath  
AncestorAmiId  
BlockDeviceMapping  
InstanceId  
InstanceType  
LocalHostname  
LocalIpv4  
KernelId  
AvailabilityZone  
ProductCode  
PublicHostname  
PublicIpv4  
PublicKey  
RamdiskId  
Region  
ReservationId  
SecurityGroup  
UserData  
InstanceMonitoring  
IdentityDocument  
IdentitySignature  
IdentityPkcs7
```

Exemplo 2: retorna o ID da imagem de máquina da Amazon (AMI) usada para executar a instância.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category AmiId
```

Saída:

```
ami-b2e756ca
```

Exemplo 3: esse exemplo consulta o documento de identidade formatado em JSON para a instância.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category IdentityDocument
{
  "availabilityZone" : "us-west-2a",
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : null,
  "version" : "2017-09-30",
  "instanceId" : "i-01ed50f7e2607f09e",
  "billingProducts" : [ "bp-6ba54002" ],
  "instanceType" : "t2.small",
  "pendingTime" : "2018-03-07T16:26:04Z",
  "imageId" : "ami-b2e756ca",
  "privateIp" : "10.0.0.171",
  "accountId" : "111122223333",
  "architecture" : "x86_64",
  "kernelId" : null,
  "ramdiskId" : null,
  "region" : "us-west-2"
}
```

Exemplo 4: esse exemplo usa uma consulta de caminho para obter os macs da interface de rede para a instância.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/network/interfaces/macs"
```

Saída:

```
02:80:7f:ef:4c:e0/
```

Exemplo 5: Se houver uma função do IAM associada à instância, retornará informações sobre a última vez em que o perfil da instância foi atualizado, incluindo a LastUpdated data da instância InstanceProfileArn, InstanceProfileId e.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/iam/info"
```

Saída:

```
{
  "Code" : "Success",
  "LastUpdated" : "2018-03-08T03:38:40Z",
  "InstanceProfileArn" : "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/
MyLaunchRole_Profile",
```

```
"InstanceProfileId" : "AIPAI4...WVK2RW"
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Get-EC2InstanceMetadata](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2InstanceStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2InstanceStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o status da instância especificada.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Saída:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
Events          : {}
InstanceId      : i-12345678
InstanceState   : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status          : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus    : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Saída:

Code	Name
----	----
16	running

```
$status.Status
```

Saída:

Details	Status

```
-----
{reachability}    ok
```

```
$status.SystemStatus
```

Saída:

```
Details           Status
-----
{reachability}    ok
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstanceStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2InternetGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2InternetGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o gateway da internet especificado.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Attachments      InternetGatewayId  Tags
-----
{vpc-1a2b3c4d}    igw-1a2b3c4d      {}
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todos os gateways da internet.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Saída:

```
Attachments      InternetGatewayId  Tags
-----
-----
-----
```

```
{vpc-1a2b3c4d}    igw-1a2b3c4d    {}
{}                igw-2a3b4c5d    {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInternetGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2KeyPair

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2KeyPair.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o par de chaves especificado.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Saída:

KeyFingerprint	KeyName
-----	-----
1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f	my-key-pair

Exemplo 2: esse exemplo descreve todos os pares de chaves.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeKeyPairs](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2NetworkAcl

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2NetworkAcl.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a ACL de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```


Saída:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {Name}
VpcId        : vpc-12345678
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve duas regras para a ACL de rede especificada.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Saída:

```
CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : True
IcmpTypeCode    :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767

CidrBlock      : 0.0.0.0/0
Egress         : False
IcmpTypeCode    :
PortRange      :
Protocol       : -1
RuleAction     : deny
RuleNumber     : 32767
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve toda a sua rede ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeNetworkAcls](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2NetworkInterface

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2NetworkInterface.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a interface de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Saída:

```
Association      :  
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
Description      :  
Groups           : {my-security-group}  
MacAddress        : 0a:e9:a6:19:4c:7f  
NetworkInterfaceId : eni-12345678  
OwnerId          : 123456789012  
PrivateDnsName    : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal  
PrivateIpAddress  : 10.0.0.107  
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}  
RequesterId      :  
RequesterManaged : False  
SourceDestCheck   : True  
Status           : in-use  
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d  
TagSet           : {}  
VpcId            : vpc-12345678
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as interfaces de rede.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeNetworkInterfaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2NetworkInterfaceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a interface de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute Attachment
```

Saída:

```
Attachment          : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve a interface de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute Description
```

Saída:

```
Description         : My description
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve a interface de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute GroupSet
```

Saída:

```
Groups              : {my-security-group}
```

Exemplo 4: esse exemplo descreve a interface de rede especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute SourceDestCheck
```

Saída:

```
SourceDestCheck     : True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2PasswordData

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2PasswordData.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descriptografa a senha que a Amazon EC2 atribuiu à conta de administrador para a instância especificada do Windows. Quando um arquivo pem foi especificado, a configuração da opção -Decrypt é automaticamente assumida.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Saída:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemplo 2: (PowerShell somente para Windows) inspeciona a instância para determinar o nome do par de chaves usado para iniciar a instância e, em seguida, tenta encontrar os dados do par de chaves correspondente no repositório de configuração do AWS Toolkit for Visual Studio. Se os dados do par de chaves forem encontrados, a senha será descriptografada.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Saída:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Exemplo 3: retorna os dados da senha criptografada para a instância.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Saída:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPasswordData](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2PlacementGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2PlacementGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o grupo de posicionamento especificado.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Saída:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----
my-placement-group	available	cluster

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePlacementGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2PrefixList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2PrefixList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo busca o disponível Serviços da AWS em um formato de lista de prefixos para a região

```
Get-EC2PrefixList
```

Saída:

Cidrs	PrefixListId	PrefixListName
-----	-----	-----
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23}	p1-6fa54006	com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}	p1-6da54004	com.amazonaws.eu-west-1.s3

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePrefixLists](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Region

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Region.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as regiões que estão disponíveis para você.

```
Get-EC2Region
```

Saída:

Endpoint	RegionName
-----	-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com	eu-central-1
ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com	sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com	us-west-1
ec2.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeRegions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2RouteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2RouteTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve todas as tabelas de rotas.

```
Get-EC2RouteTable
```

Saída:

```
DestinationCidrBlock    : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
```

```

GatewayId      : local
InstanceId     :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin         : CreateRouteTable
State          : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId      : igw-1a2b3c4d
InstanceId     :
InstanceOwnerId :
NetworkInterfaceId :
Origin         : CreateRoute
State          : active
VpcPeeringConnectionId :

```

Exemplo 2: esse exemplo retorna os detalhes da tabela de rotas especificada.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve as tabelas de rotas da VPC especificada.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Saída:

```

Associations    : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws : {}
Routes          : {, }
RouteTableId    : rtb-1a2b3c4d
Tags            : {}
VpcId           : vpc-1a2b3c4d

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeRouteTables](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ScheduledInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ScheduledInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a Instância Programada especificada.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-123456789012
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType         : c4.large
NetworkPlatform      : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as suas Instâncias Programadas.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScheduledInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2ScheduledInstanceAvailability.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve uma programação que ocorre toda semana no domingo, começando na data especificada.

```
Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
```



```
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20
FirstSlotStartTime    : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceType          : c4.large
MaxTermDurationInDays : 366
MinTermDurationInDays : 366
NetworkPlatform       : EC2-VPC
Platform              : Linux/UNIX
PurchaseToken         : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours   : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219
...
```

Exemplo 2: para restringir os resultados, você pode adicionar filtros para critérios como sistema operacional, rede e tipo de instância.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o grupo de segurança especificado para uma VPC. Ao trabalhar com grupos de segurança pertencentes a uma VPC, você deve usar o ID do grupo de segurança (- GroupId parâmetro), não o nome (- GroupName parâmetro), para referenciar o grupo.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Saída:

```
Description      : default VPC security group
GroupId          : sg-12345678
GroupName       : default
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           : vpc-12345678
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve o grupo de segurança especificado para EC2 -Classic. Ao trabalhar com grupos de segurança para EC2 -Classic, você pode usar o nome do grupo (-GroupName parâmetro) ou o ID do grupo (-GroupId parâmetro) para referenciar o grupo de segurança.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Saída:

```
Description      : my security group
GroupId          : sg-45678901
GroupName       : my-security-group
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission, Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           :
```

Exemplo 3: esse exemplo recupera todos os grupos de segurança da vpc-0fc1ff23456b789eb

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSecurityGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Snapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Snapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o snapshot especificado.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Saída:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from  
                      vol-12345678  
Encrypted            : False  
KmsKeyId              :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             : 100%  
SnapshotId           : snap-12345678  
StartTime            : 10/23/2014 6:01:28 AM  
State                : completed  
StateMessage         :  
Tags                 : {}  
VolumeId             : vol-12345678  
VolumeSize           : 8
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve os snapshots que têm uma tag "Name".

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve os instantâneos que têm uma tag 'Nome' com o valor 'TestValue'.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and  
                      $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Exemplo 4: esse exemplo descreve todos os snapshots.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSnapshots](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SnapshotAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SnapshotAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o atributo especificado do snapshot especificado.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Saída:

CreateVolumePermissions	ProductCodes	SnapshotId
-----	-----	-----
{}	{}	snap-12345678

Exemplo 2: esse exemplo descreve o atributo especificado do snapshot especificado.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Saída:

Group	UserId
-----	-----
all	

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSnapshotAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotDatafeedSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotDatafeedSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o feed de dados da instância Spot.

Get-EC2SpotDatafeedSubscription

Saída:

```

Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotDatafeedSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotFleetInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotFleetInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as instâncias associadas à solicitação de frota spot especificada.

```

Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE

```

Saída:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
-----	-----	-----
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotFleetInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotFleetRequest

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotFleetRequest.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a solicitação de frota spot especificada.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
| format-list
```

Saída:

```
ConfigData          : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime          : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId  : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as suas solicitações de frota spot.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotFleetRequests](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotFleetRequestHistory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotFleetRequestHistory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o histórico de solicitação de frota spot especificada.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Saída:

```
HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime   : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken           :
SpotFleetRequestId  : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime           : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Saída:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotInstanceRequest

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotInstanceRequest.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a solicitação de instância spot especificada.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Saída:

```
ActualBlockHourlyPrice      :
AvailabilityZoneGroup       :
BlockDurationMinutes        : 0
CreateTime                  : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault                       :
InstanceId                  : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone    : us-west-2b
LaunchGroup                 :
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription          : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678
SpotPrice                   : 0.020000
State                       : active
```

```
Status           : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags              : {Name}
Type              : one-time
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as solicitações de instância spot.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotInstanceRequests](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2SpotPriceHistory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2SpotPriceHistory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém as últimas 10 entradas no histórico de preços spot do tipo de instância especificado e da zona de disponibilidade. Observe que o valor especificado para o AvailabilityZone parâmetro - deve ser válido para o valor da região fornecido ao parâmetro - Region do cmdlet (não mostrado no exemplo) ou definido como padrão no shell. Este exemplo de comando pressupõe que uma região padrão de “us-west-2” tenha sido definida no ambiente.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10
```

Saída:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
```



```

InstanceType      : c3.large
Price             : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp         : 12/25/2015 6:57:13 AM
...

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSpotPriceHistory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Subnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Subnet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a sub-rede especificada.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Saída:

```

AvailabilityZone    : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock           : 10.0.0.0/24
DefaultForAz        : False
MapPublicIpOnLaunch : False
State               : available
SubnetId            : subnet-1a2b3c4d
Tags                : {}
VpcId               : vpc-12345678

```

Exemplo 2: esse exemplo descreve todas as sub-redes.

```
Get-EC2Subnet
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSubnets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo busca as tags do tipo de recurso “image”

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Saída:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported
auto-delete	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	never

Exemplo 2: esse exemplo busca todas as tags de todos os recursos e as agrupa por tipo de recurso

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Saída:

Count	Name	Group
-----	----	-----
9	subnet	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
53	instance	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
3	route-table	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
5	security-group	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
30	volume	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
1	internet-gateway	{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
3	network-interface	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
4	elastic-ip	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}

```

1 dhcp-options          {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
2 image                 {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
3 vpc                   {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}

```

Exemplo 3: esse exemplo exibe todos os recursos com a tag “auto-delete” com o valor “no” para a região em questão

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name"="tag:auto-delete";Values="no"}
```

Saída:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Exemplo 4: este exemplo obtém todos os recursos com a tag “exclusão automática” com valor “nenhum” e filtros adicionais no próximo canal para analisar somente os tipos de recursos de “instância” e, eventualmente, cria a tag “ThisInstance” para cada recurso da instância, com o valor sendo o próprio ID da instância

```

Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name"="tag:auto-delete";Values="no"} |
Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -ResourceId
$_.ResourceId -Tag @{"Key"="ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}

```

Exemplo 5: esse exemplo busca tags para todos os recursos da instância, bem como para as chaves “Name”, e as exibe em formato de tabela

```

Get-EC2Tag -Filter @{"Name"="resource-
type";Values="instance"},@{"Name"="key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{"Name"="Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize

```

Saída:

ResourceId	Name-Tag
-----	-----

```
i-012e3cb4df567e1aa jump1  
i-01c23a45d6fc7a89f repro-3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Volume

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Volume.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve volume do EBS especificado.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Saída:

```
Attachments      : {}  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM  
Encrypted        : False  
Iops             : 90  
KmsKeyId         :  
Size             : 30  
SnapshotId       : snap-12345678  
State            : in-use  
Tags             : {}  
VolumeId         : vol-12345678  
VolumeType       : standard
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve os volumes do EBS que têm o status “available”.

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Saída:

```
Attachments      : {}  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM
```

```

Encrypted      : False
Iops           : 60
KmsKeyId       :
Size           : 20
SnapshotId     : snap-12345678
State          : available
Tags           : {}
VolumeId       : vol-12345678
VolumeType     : gp2
...

```

Exemplo 3: esse exemplo descreve todos os volumes do EBS.

```
Get-EC2Volume
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVolumes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VolumeAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VolumeAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o atributo especificado do volume especificado.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Saída:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
-----	-----	-----
False	{}	vol-12345678

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVolumeAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VolumeStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VolumeStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o status do volume especificado.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Saída:

```
Actions          : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
Events           : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeStatus     : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Saída:

Details	Status
-----	-----
{io-enabled, io-performance}	ok

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Saída:

Name	Status
----	-----
io-enabled	passed
io-performance	not-applicable

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVolumeStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2Vpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2Vpc.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a VPC especificada.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve a VPC padrão (só pode haver uma por região). Se sua conta suportar EC2 -Classic nessa região, não há VPC padrão.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Saída:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve os VPCs que correspondem ao filtro especificado (ou seja, têm um CIDR que corresponde ao valor '10.0.0.0/16' e estão no estado 'disponível').

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="cidr";
  Values="10.0.0.0/16"},@{"Name"="state";Values="available"}
```

Exemplo 4: Este exemplo descreve todos os seus VPCs.

```
Get-EC2Vpc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcs](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpcAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpcAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o atributo enableDnsSupport ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Saída:

```
EnableDnsSupport
-----
True
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve o atributo enableDnsHostnames ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Saída:

```
EnableDnsHostnames
-----
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpcClassicLink

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpcClassicLink.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: O exemplo acima retorna todos os VPCs com seu ClassicLinkEnabled estado para a região


```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Saída:

ClassicLinkEnabled	Tags	VpcId
-----	----	-----
False	{Name}	vpc-0fc1ff23f45b678eb
False	{}	vpc-01e23c4a5d6db78e9
False	{Name}	vpc-0123456b078b9d01f
False	{}	vpc-12cf3b4f
False	{Name}	vpc-0b12d3456a7e8901d

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcClassicLink](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o status de suporte de ClassicLink DNS da região VPCs eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Saída:

ClassicLinkDnsSupported	VpcId
-----	-----
False	vpc-0b12d3456a7e8910d
False	vpc-12cf3b4f

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpcEndpoint

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpcEndpoint.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve um ou mais dos endpoints da VPC para a região eu-west-1. Em seguida, ele canaliza a saída para o próximo comando, que seleciona a VpcEndpointId propriedade e retorna o ID da VPC da matriz como matriz de seqüências

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty VpcEndpointId
```

Saída:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Exemplo 2: Este exemplo descreve todos os endpoints vpc da região eu-west-1 e seleciona VpcEndpointId,, e as propriedades para apresentá-los em formato VpcId tabular ServiceName PrivateDnsEnabled

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
  ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Saída:

VpcEndpointId	VpcId	ServiceName
PrivateDnsEnabled		
-----	-----	-----
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssm
True		
vpce-01d1b111a1114561b	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2
True		
vpce-0011e23d45167e838	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages
True		
vpce-0c123db4567890123	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
True		

Exemplo 3: esse exemplo exporta o documento de política do endpoint da VPC vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d em um arquivo json

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d | Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcEndpoints](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpcEndpointService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpcEndpointService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo descreve o serviço de endpoint EC2 VPC com o filtro fornecido, neste caso com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Além disso, ele também expande a ServiceDetails propriedade e exibe os detalhes

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{Name="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails
```

Saída:

```
AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones       : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames    : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName          : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName             : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType             : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Exemplo 2: Este exemplo recupera todos os serviços do EC2 VPC Endpoint e retorna ServiceNames o “ssm” correspondente

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Saída:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
```

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpcEndpointServices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpnConnection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpnConnection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve conexão VPN especificada.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Saída:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                     : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                      : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                       : available
Tags                       : {}
Type                       : ipsec.1
VgwTelemetry                : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
  Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId               : vgw-1a2b3c4d
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve qualquer conexão VPN cujo estado esteja pendente ou disponível.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve todas as conexões VPN.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpnConnections](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2VpnGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EC2VpnGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o gateway privado virtual especificado.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments  : {vpc-12345678}  
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve qualquer gateway privado virtual cujo estado seja pendente ou disponível.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "state"  
$filter.Values = @( "pending", "available" )  
  
Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve todos os seus gateways privados virtuais.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeVpnGateways](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Grant-EC2SecurityGroupEgress

O código de exemplo a seguir mostra como usar Grant-EC2SecurityGroupEgress.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo define uma regra de saída para o grupo de segurança especificado para EC2 -VPC. A regra concede acesso ao intervalo de endereços IP especificados na porta TCP 80. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar o IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 3: esse exemplo concede acesso ao grupo de segurança de origem especificado na porta TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Grant-EC2SecurityGroupIngress

O código de exemplo a seguir mostra como usar Grant-EC2SecurityGroupIngress.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo define regras de entrada para um grupo de segurança para EC2 -VPC. Essas regras concedem acesso a um endereço IP específico para SSH (porta 22) e RDC (porta 3389). Observe que você deve identificar grupos de segurança para EC2 -VPC usando o ID do grupo de segurança, não o nome do grupo de segurança. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar os IpPermission objetos.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Exemplo 3: Este exemplo define regras de entrada para um grupo de segurança para EC2 - Classic. Essas regras concedem acesso a um endereço IP específico para SSH (porta 22) e RDC (porta 3389). A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
  $ip2 )
```

Exemplo 4: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar os IpPermission objetos.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
    $ip2 )
```

Exemplo 5: esse exemplo concede acesso à porta TCP 8081 do grupo de segurança de origem especificado (sg-1a2b3c4d) ao grupo de segurança especificado (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
    @( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

Exemplo 6: esse exemplo adiciona o CIDR 5.5.5.5/32 às regras de entrada do grupo de segurança sg-1234abcd para tráfego da porta TCP 22 com uma descrição.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```


- Para obter detalhes da API, consulte [AuthorizeSecurityGroupIngress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Import-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Import-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo importa uma imagem de máquina virtual de disco único do bucket do Amazon S3 especificado para a EC2 Amazon com um token de idempotência. O exemplo exige que exista uma função de serviço de importação de VM com o nome padrão 'vmimport', com uma política que permita que a EC2 Amazon acesse o bucket especificado, conforme explicado no tópico Pré-requisitos de importação de VM. Para usar um perfil personalizado, especifique o nome do perfil usando o parâmetro **-RoleName**.

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
    "Platform"="Windows"
    "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Saída:

```
Architecture      :
Description       : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          : 2
```

```
SnapshotDetails : {}
Status           : active
StatusMessage    : pending
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ImportImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Import-EC2KeyPair

O código de exemplo a seguir mostra como usar Import-EC2KeyPair.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo importa uma chave pública para EC2. A primeira linha armazena o conteúdo do arquivo de chave pública (*.pub) na variável **\$publickey**. Em seguida, o exemplo converte o UTF8 formato do arquivo de chave pública em uma string codificada em Base64 e armazena a string convertida na variável. **\$pkbase64** Na última linha, a chave pública convertida é importada para EC2. O cmdlet retorna a impressão digital e o nome da chave como resultados.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Saída:

```
KeyFingerprint                                KeyName
-----
do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 Example-user-key
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ImportKeyPair](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Import-EC2Snapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Import-EC2Snapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo importa uma imagem de disco de VM no formato “VMDK” para um snapshot do Amazon EBS. O exemplo requer uma função de serviço de importação de VM com o nome padrão 'vmimport', com uma política que permita que a EC2 Amazon acesse o bucket especificado, conforme explicado **VM Import Prerequisites** no tópico em <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Para usar um perfil personalizado, especifique o nome do perfil usando o parâmetro **-RoleName**.

```
$parms = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @parms
```

Saída:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import	import-snap-abcdefgh	
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail		

- Para obter detalhes da API, consulte [ImportSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Move-EC2AddressToVpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar Move-EC2AddressToVpc.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo move uma EC2 instância com um endereço IP público de 12.345.67.89 para a plataforma EC2 -VPC na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Exemplo 2: Este exemplo canaliza os resultados de um `Get-EC2Instance` comando para o `Move-EC2AddressToVpc` cmdlet. O `Get-EC2Instance` comando obtém uma instância especificada pelo ID da instância e retorna a propriedade de endereço IP público da instância.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [MoveAddressToVpc](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Address

O código de exemplo a seguir mostra como usar `New-EC2Address`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo aloca um endereço IP elástico para usar com uma instância em uma VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Saída:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Exemplo 2: Este exemplo aloca um endereço IP elástico para usar com uma instância em EC2 - Classic.

```
New-EC2Address
```

Saída:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
	standard	203.0.113.17

- Para obter detalhes da API, consulte [AllocateAddress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2CustomerGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2CustomerGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria o gateway do cliente especificado.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Saída:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress         : 203.0.113.12
State             : available
Tags              : {}
Type              : ipsec.1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCustomerGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2DhcpOption

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2DhcpOption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria o conjunto especificado de opções DHCP. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{Key="domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Saída:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags

```

-----
{domain-name, domain-name-servers}    dopt-1a2b3c4d    {}

```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar `New-Object` para criar cada opção DHCP.

```

$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)

```

Saída:

```

DhcpConfigurations                DhcpOptionsId    Tags
-----
{domain-name, domain-name-servers} dopt-2a3b4c5d    {}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDhcpOptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2FlowLog

O código de exemplo a seguir mostra como usar `New-EC2FlowLog`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um EC2 registro de fluxo da sub-rede subnet-1d234567 até o cloud-watch-log nome 'subnet1-log' para todo o tráfego 'REJECT' usando as permissões da função 'Admin'

```

New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"

```

Saída:

ClientToken	FlowLogIds	Unsuccessful
-----	-----	-----
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw=	{f1-012fc34eed5678c9d}	{}

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFlowLog](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Host

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Host.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo aloca um host dedicado à sua conta para o tipo de instância e zona de disponibilidade específicos

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType m4.xlarge -
Quantity 1
```

Saída:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AllocateHosts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2HostReservation

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2HostReservation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo compra a oferta de reserva hro-0c1f23456789d0ab com configurações que correspondem às do seu host dedicado h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Saída:

```
ClientToken      :
CurrencyCode     :
Purchase         : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PurchaseHostReservation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma AMI com o nome e a descrição especificados com base na instância especificada. A Amazon EC2 tenta desligar completamente a instância antes de criar a imagem e reinicia a instância após a conclusão.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI"
```

Exemplo 2: esse exemplo cria uma AMI com o nome e a descrição especificados com base na instância especificada. EC2 A Amazon cria a imagem sem desligar e reiniciar a instância; portanto, a integridade do sistema de arquivos na imagem criada não pode ser garantida.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI" -NoReboot $true
```

Exemplo 3: esse exemplo cria uma AMI com três volumes. O primeiro volume é baseado em um snapshot do Amazon EBS. O segundo volume é um volume vazio de 100 GiB do Amazon EBS. O terceiro volume é um volume de armazenamento de instância. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
"My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
```



```
$ebsBlock1}, @{{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{{DeviceName="/dev/sdc";VirtualName="ephemeral0"}})
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo executa uma única instância da AMI especificada em EC2 -Classic ou em uma VPC padrão.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType  
m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Exemplo 2: esse exemplo executa uma única instância da AMI especificada em uma VPC.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId  
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId  
sg-12345678
```

Exemplo 3: para adicionar um volume do EBS ou um volume de armazenamento de instância, defina um mapeamento de dispositivos de blocos e adicione-o ao comando. Esse exemplo adiciona um volume de armazenamento de instância.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping  
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"  
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"  
  
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Exemplo 4: Para especificar um dos Windows atuais AMIs, obtenha sua AMI ID usando Get-EC2ImageByName. Esse exemplo executa uma instância da AMI base atual para Windows Server 2016.

```
$ami = Get-EC2ImageByName WINDOWS_2016_BASE
```

```
New-EC2Instance -ImageId $ami.ImageId ...
```

Exemplo 5: executa uma instância no ambiente de host dedicado especificado.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Exemplo 6: essa solicitação executa duas instâncias e aplica uma tag com uma chave de servidor da web e um valor de produção às instâncias. A solicitação também aplica uma tag com uma chave de centro de custos e um valor de cc123 aos volumes criados (nesse caso, o volume do dispositivo raiz de cada instância).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RunInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2InstanceExportTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2InstanceExportTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exporta uma instância interrompida, **i-0800b00a00EXAMPLE**, como um disco rígido virtual (VHD) para o bucket do S3 **testbucket-export-instances-2019**.

O ambiente de destino é **Microsoft**, e o parâmetro `region` é adicionado porque a instância está na **us-east-1** região, enquanto a AWS região padrão do usuário não é `us-east-1`. Para obter o status da tarefa de exportação, copie o valor **ExportTaskId** dos resultados desse comando e execute **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket" -
TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Saída:

```
Description      :
ExportTaskId      : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task    : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State             : active
StatusMessage     :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateInstanceExportTask](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2InternetGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar `New-EC2InternetGateway`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um gateway da internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Saída:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{}	igw-1a2b3c4d	{}

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateInternetGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2KeyPair

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2KeyPair.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um par de chaves e captura a chave privada RSA codificada por PEM em um arquivo com o nome especificado. Quando você estiver usando PowerShell, a codificação deve ser definida como ascii para gerar uma chave válida. Para obter mais informações, consulte Criar, exibir e excluir pares de EC2 chaves da Amazon (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) no Guia do usuário da interface de linha de AWS comando.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -  
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateKeyPair](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2NetworkAcl

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2NetworkAcl.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma ACL de rede para a VPC especificada.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
Associations : {}  
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}  
IsDefault    : False  
NetworkAclId : acl-12345678  
Tags         : {}  
VpcId        : vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateNetworkAcl](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2NetworkAclEntry

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2NetworkAclEntry.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma entrada para a ACL de rede especificada. A regra permite o tráfego de entrada de qualquer lugar (0.0.0.0/0) na porta UDP 53 (DNS) para qualquer sub-rede associada.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction
allow
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateNetworkAclEntry](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2NetworkInterface

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2NetworkInterface.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria a interface de rede especificada.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Saída:

```
Association      :
Attachment       :
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      : my network interface
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateAddresses : {}
```

```
RequesterId      :  
RequesterManaged : False  
SourceDestCheck  : True  
Status           : pending  
SubnetId         : subnet-1a2b3c4d  
TagSet           : {}  
VpcId            : vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateNetworkInterface](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2PlacementGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2PlacementGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um grupo de posicionamento com o nome especificado.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePlacementGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Route

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Route.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria a rota especificada para a tabela de rotas especificada. A rota faz a correspondência de todo o tráfego e o encaminha para o gateway da internet especificado.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId  
igw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRoute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2RouteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2RouteTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma tabela de rotas para a VPC especificada.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
Associations      : {}  
PropagatingVgws   : {}  
Routes            : {}  
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d  
Tags              : {}  
VpcId             : vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRouteTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2ScheduledInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2ScheduledInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo inicia a instância programada especificada.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -  
InstanceCount 1 `  
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `  
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `  
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `  
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678 `  
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RunScheduledInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2ScheduledInstancePurchase

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2ScheduledInstancePurchase.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo: esse exemplo compra uma Instância Programada.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount         : 1
InstanceType          : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform              : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence             : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId    : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PurchaseScheduledInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2SecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2SecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um grupo de segurança para a VPC especificada.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -  
VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
sg-12345678
```

Exemplo 2: Este exemplo cria um grupo de segurança para EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Saída:

```
sg-45678901
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateSecurityGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Snapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Snapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um snapshot do volume especificado.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Saída:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : This is a test  
Encrypted            : False  
KmsKeyId             :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             :
```

```
SnapshotId      : snap-12345678
StartTime       : 12/22/2015 1:28:42 AM
State           : pending
StateMessage    :
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeSize      : 20
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2SpotDatafeedSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2SpotDatafeedSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um feed de dados da instância Spot.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Saída:

```
Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateSpotDatafeedSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Subnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Subnet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma sub-rede com o CIDR especificado.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Saída:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz         : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                : pending
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateSubnet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona uma única tag ao recurso especificado. A chave da tag é 'myTag' e o valor da tag é 'myTagValue'. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Exemplo 2: esse exemplo atualiza ou adiciona as tags especificadas ao recurso especificado. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },  
    @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Exemplo 3: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar a tag para o parâmetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"
```

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Volume

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Volume.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria o volume especificado.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Saída:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size            : 50
SnapshotId       :
State           : creating
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : gp2
```

Exemplo 2: esse exemplo de solicitação cria um volume e aplica uma tag com uma chave de pilha e um valor de produção.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVolume](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2Vpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2Vpc.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma VPC com o CIDR especificado. A Amazon VPC também cria o seguinte para a VPC: um conjunto de opções DHCP padrão, uma tabela de rotas principal e uma ACL de rede padrão.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Saída:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpc](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2VpcEndpoint

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2VpcEndpoint.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: nesse exemplo, crie um endpoint da VPC para o serviço com.amazonaws.eu-west-1.s3 na VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Saída:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpcEndpoint](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2VpnConnection

O código de exemplo a seguir mostra como usar `New-EC2VpnConnection`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma conexão VPN entre o gateway privado virtual especificado e o gateway do cliente especificado. A saída inclui as informações de configuração de que o administrador de rede precisa no formato XML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     :
Routes                      : {}
State                       : pending
Tags                       : {}
Type                       :
VgwTelemetry                : {}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId               : vgw-1a2b3c4d
```

Exemplo 2: esse exemplo cria a conexão VPN e captura a configuração em um arquivo com o nome especificado.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-configuration.xml
```

Exemplo 3: esse exemplo cria uma conexão VPN, com roteamento estático, entre o gateway privado virtual especificado e o gateway do cliente especificado.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId  
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpnConnection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2VpnConnectionRoute

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2VpnConnectionRoute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria a rota estática especificada para a conexão VPN especificada.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock  
11.12.0.0/16
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpnConnectionRoute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EC2VpnGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EC2VpnGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria o gateway privado virtual especificado.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Saída:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments  : {}
```

```
VpnGatewayId      : vgw-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVpnGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-EC2Address

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-EC2Address.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa o endereço IP elástico especificado à instância especificada em uma VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Saída:

```
eipassoc-12345678
```

Exemplo 2: Este exemplo associa o endereço IP elástico especificado à instância especificada em EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssociateAddress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-EC2DhcpOption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-EC2DhcpOption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa o conjunto de opções de DHCP especificado à VPC especificada.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```


Exemplo 2: esse exemplo associa o conjunto padrão de opções de DHCP à VPC especificada.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssociateDhcpOptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma AMI usando o arquivo de manifesto especificado no Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-EC2PrivateIpAddress

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-EC2PrivateIpAddress.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atribui os endereços IP privados secundários especificados à interface de rede especificada.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress  
10.0.0.82
```

Exemplo 2: esse exemplo cria dois endereços IP privados secundários e os atribui à interface de rede especificada.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssignPrivateIpAddresses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-EC2RouteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-EC2RouteTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa a tabela de rotas especificada à sub-rede especificada.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Saída:

```
rtbassoc-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssociateRouteTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Address

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Address.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo libera o endereço IP elástico especificado para instâncias em uma VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Exemplo 2: Este exemplo libera o endereço IP elástico especificado para instâncias em EC2 - Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReleaseAddress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2CapacityReservation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2CapacityReservation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela a reserva de capacidade cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation (CancelCapacityReservation)"
on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelCapacityReservation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2CustomerGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2CustomerGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o gateway do cliente especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on Target
"cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCustomerGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2DhcpOption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2DhcpOption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o conjunto de opções DHCP especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDhcpOptions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2FlowLog

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2FlowLog.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove o FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 fornecido

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"f1-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFlowLog](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Host

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Host.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo libera o ID de host h-0badafd1dcb2f3456 fornecido

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

Successful                Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReleaseHosts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo encerra a instância especificada (a instância pode estar em execução ou no estado “interrompido”). O cmdlet solicitará uma confirmação antes de continuar. Use a opção -Force para suprimir a solicitação.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Saída:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Para obter detalhes da API, consulte [TerminateInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2InternetGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2InternetGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o gateway da internet especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on Target
"igw-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteInternetGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2KeyPair

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2KeyPair.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o par de chaves especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteKeyPair](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2NetworkAcl

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2NetworkAcl.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a ACL de rede especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteNetworkAcl](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2NetworkAclEntry

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2NetworkAclEntry.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a regra especificada da ACL de rede especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteNetworkAclEntry](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2NetworkInterface

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2NetworkInterface.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a interface de rede especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on Target
"eni-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteNetworkInterface](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2PlacementGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2PlacementGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o grupo de posicionamento especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePlacementGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Route

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Route.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a rota especificada da tabela de rotas especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRoute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2RouteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2RouteTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a tabela de rotas especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRouteTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2SecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2SecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui o grupo de segurança especificado para EC2 -VPC. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: Este exemplo exclui o grupo de segurança especificado para EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSecurityGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Snapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Snapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o snapshot especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSnapshot](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2SpotDatafeedSubscription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o feed de dados da instância spot. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Saída:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription  
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSpotDatafeedSubscription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Subnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Subnet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a sub-rede especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target "subnet-1a2b3c4d".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSubnet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a tag especificada do recurso especificado, independentemente do valor da tag. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Exemplo 2: esse exemplo exclui a tag especificada do recurso especificado, mas somente se o valor da tag corresponder. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Exemplo 3: esse exemplo exclui a tag especificada do recurso especificado, independentemente do valor da tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Exemplo 4: esse exemplo exclui a tag especificada do recurso especificado, mas somente se o valor da tag corresponder.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Volume

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Volume.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desvincula o volume especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target "vol-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVolume](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2Vpc

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2Vpc.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a VPC especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpc](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2VpnConnection

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2VpnConnection.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui conexão VPN especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpnConnection](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2VpnConnectionRoute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2VpnConnectionRoute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a rota estática especificada da conexão VPN especificada. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock
11.12.0.0/16
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
```



```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpnConnectionRoute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EC2VpnGateway

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EC2VpnGateway.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o gateway privado virtual especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVpnGateway](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Request-EC2SpotFleet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Request-EC2SpotFleet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma solicitação de frota spot na zona de disponibilidade com o menor preço para o tipo de instância especificado. Se sua conta suportar somente EC2 -VPC, a frota spot executa as instâncias na zona de disponibilidade de menor preço que tem uma sub-

rede padrão. Se sua conta suportar EC2 -Classic, a frota spot executa as instâncias em EC2 -Classic na zona de disponibilidade de menor preço. Observe que o preço pago não excederá o preço spot especificado para a solicitação.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-
role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RequestSpotFleet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Request-EC2SpotInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Request-EC2SpotInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo solicita uma instância spot única na sub-rede especificada. Observe que o grupo de segurança deve ser criado para a VPC que contém a sub-rede especificada e deve ser especificado por ID usando a interface de rede. Ao especificar uma interface de rede, você deve incluir o ID da sub-rede usando a interface de rede.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```

Saída:

```

ActualBlockHourlyPrice    :
AvailabilityZoneGroup     :
BlockDurationMinutes      : 0
CreateTime                : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault                     :
InstanceId                 :
LaunchedAvailabilityZone  :
LaunchGroup               :
LaunchSpecification       : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription        : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId     : sir-12345678
SpotPrice                 : 0.050000
State                     : open
Status                    : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                      : {}
Type                      : one-time

```

- Para obter detalhes da API, consulte [RequestSpotInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-EC2ImageAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-EC2ImageAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo redefine o atributo "launchPermission" para seu valor padrão. Por padrão, AMIs são privados.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResetImageAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-EC2InstanceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-EC2InstanceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo redefine o atributo sriovNetSupport " para a instância especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Exemplo 2: esse exemplo redefine o atributo “ebsOptimized” para a instância especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Exemplo 3: Esse exemplo redefine o atributo sourceDestCheck " para a instância especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Exemplo 4: Esse exemplo redefine o atributo disableApiTermination " para a instância especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Exemplo 5: Esse exemplo redefine o atributo “instanceInitiatedShutdownComportamento” para a instância especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResetInstanceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo redefine a source/destination verificação da interface de rede especificada.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResetNetworkInterfaceAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-EC2SnapshotAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-EC2SnapshotAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo redefine o atributo especificado do snapshot especificado.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResetSnapshotAttribute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Restart-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Restart-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo reinicia a instância especificada.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RebootInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupEgress

O código de exemplo a seguir mostra como usar Revoke-EC2SecurityGroupEgress.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo remove a regra do grupo de segurança especificado para EC2 -VPC. Isso revoga o acesso ao intervalo de endereços IP especificado na porta TCP 80. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar `New-Object` para criar o `IpPermission` objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 3: esse exemplo revoga o acesso ao grupo de segurança de origem especificado na porta TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RevokeSecurityGroupEgress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupIngress

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Revoke-EC2SecurityGroupIngress`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo revoga o acesso à porta TCP 22 do intervalo de endereços especificado para o grupo de segurança especificado para -VPC. EC2 Observe que você deve identificar grupos de segurança para EC2 -VPC usando o ID do grupo de segurança, não o nome do grupo de segurança. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar `New-Object` para criar o `IpPermission` objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Exemplo 3: Este exemplo revoga o acesso à porta TCP 22 do intervalo de endereços especificado para o grupo de segurança especificado para -Classic. EC2 A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Exemplo 4: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar o IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 22
$ip.ToPort = 22
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RevokeSecurityGroupIngress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Send-EC2InstanceStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-EC2InstanceStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo informa o feedback de status para a instância especificada.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode
unresponsive
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReportInstanceStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-EC2NetworkAclAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-EC2NetworkAclAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa a ACL de rede especificada à sub-rede da associação de ACL de rede especificada.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Saída:

```
aclassoc-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReplaceNetworkAclAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-EC2NetworkAclEntry

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-EC2NetworkAclEntry.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui a entrada especificada da ACL de rede especificada. A nova regra permite tráfego de entrada do endereço especificado para qualquer sub-rede associada.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -  
RuleAction allow
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReplaceNetworkAclEntry](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-EC2Route

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-EC2Route.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui a rota especificada para a tabela de rotas especificada. A nova rota envia o tráfego especificado ao gateway privado virtual especificado.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReplaceRoute](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-EC2RouteTableAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-EC2RouteTableAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa a tabela de rotas especificada à sub-rede para a associação da tabela de rotas especificada.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId rtbassoc-12345678
```

Saída:

```
rtbassoc-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReplaceRouteTableAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo inicia a instância especificada.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Saída:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

Exemplo 2: esse exemplo inicia as instâncias especificadas.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Exemplo 3: esse exemplo inicia o conjunto de instâncias que estão atualmente paradas. Os objetos Instance retornados por Get-EC2Instance são canalizados para Start-EC2Instance. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou superior.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances  
| Start-EC2Instance
```

Exemplo 4: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar o filtro para o parâmetro Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "instance-state-name"  
$filter.Values = "stopped"  
  
(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-EC2InstanceMonitoring

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-EC2InstanceMonitoring.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo de comando habilita o monitoramento detalhado da instância especificada.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Saída:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Para obter detalhes da API, consulte [MonitorInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-EC2ImportTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-EC2ImportTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela a tarefa de importação especificada (importação de snapshot ou de imagem). Se necessário, um motivo pode ser fornecido usando o parâmetro -**CancelReason**.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelImportTask](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-EC2Instance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-EC2Instance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo interrompe a instância especificada.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Saída:

CurrentState	InstanceId	PreviousState

```

-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState    i-12345678    Amazon.EC2.Model.InstanceState

```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-EC2InstanceMonitoring

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-EC2InstanceMonitoring.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo de comando desabilita o monitoramento detalhado da instância especificada.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Saída:

```

InstanceId    Monitoring
-----
i-12345678    Amazon.EC2.Model.Monitoring

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UnmonitorInstances](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-EC2SpotFleetRequest

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-EC2SpotFleetRequest.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela a solicitação de frota spot especificada e encerra as instâncias spot associadas.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Exemplo 2: esse exemplo cancela a solicitação de frota spot especificada sem encerrar as instâncias spot associadas.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelSpotFleetRequests](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-EC2SpotInstanceRequest

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-EC2SpotInstanceRequest.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela a solicitação de instância spot especificada.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Saída:

SpotInstanceRequestId	State
-----	-----
sir-12345678	cancelled

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelSpotInstanceRequests](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-EC2Address

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-EC2Address.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo desassocia o endereço IP elástico especificado da instância especificada em uma VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Exemplo 2: Este exemplo dissocia o endereço IP elástico especificado da instância especificada em EC2 -Classic.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisassociateAddress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-EC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-EC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela o registro da AMI especificada.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-EC2PrivateIpAddress

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-EC2PrivateIpAddress.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela a atribuição do endereço IP privado especificado da interface de rede especificada.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UnassignPrivateIpAddresses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-EC2RouteTable

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-EC2RouteTable.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a associação especificada entre uma tabela de rotas e uma sub-rede.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisassociateRouteTable](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza a descrição de uma regra de grupo de segurança de entrada.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
    "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithUpdatedDescription
```

Exemplo 2: remove a descrição de uma regra de grupo de segurança de entrada (entrada) existente (omitindo o parâmetro na solicitação).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithoutDescription
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon ECR usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon ECR.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-ECRLoginCommand

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ECRLoginCommand.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna um PObject arquivo contendo informações de login que podem ser usadas para autenticar qualquer registro do Amazon ECR ao qual seu diretor do IAM tenha acesso. As credenciais e o endpoint da região necessários para que a chamada obtenha o token de autorização são obtidos dos padrões do shell (configurados pelos cmdlets **Set-AWSCredential/Set-DefaultAWSRegion** ou **Initialize-AWSDefaultConfiguration**). Você pode usar a propriedade Command com Invoke-Expression para fazer login no registro especificado ou usar as credenciais retornadas em outras ferramentas que exigem login.

```
Get-ECRLoginCommand
```


Saída:

```
Username      : AWS
Password      : eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0=
ProxyEndpoint : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
Endpoint      : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
ExpiresAt     : 9/26/2017 6:08:23 AM
Command       : docker login --username AWS --password
               eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0= https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

Exemplo 2: recupera uma informação de login PSObject contendo que você usa como entrada para um comando docker login. Você pode especificar qualquer URI de registro do Amazon ECR para se autenticar, desde que a entidade principal do IAM tenha acesso a esse registro.

```
(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-stdin
012345678910.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Get- ECRLogin Command](#) na Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon ECS usando ferramentas para PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon ECS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-ECSClusterDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ECSClusterDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet descreve um ou mais de seus clusters do ECS.

```
Get-ECSClusterDetail -Cluster "LAB-ECS-CL" -Include SETTINGS | Select-Object *
```

Saída:

```
LoggedAt      : 12/27/2019 9:27:41 PM
Clusters      : {LAB-ECS-CL}
Failures      : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 396
HttpStatusCode : OK
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeClusters](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ECSClusterList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ECSClusterList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet retorna uma lista de clusters do ECS existentes.

```
Get-ECSClusterList
```

Saída:

```
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS-CL
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListClusters](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ECSClusterService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ECSClusterService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os serviços em execução no cluster padrão.

```
Get-ECSClusterService
```

Exemplo 2: esse exemplo lista todos os serviços em execução no cluster especificado.

```
Get-ECSClusterService -Cluster myCluster
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListServices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ECSService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ECSService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra como recuperar detalhes de um serviço específico do cluster padrão.

```
Get-ECSService -Service my-http-service
```

Exemplo 2: esse exemplo mostra como recuperar detalhes de um serviço específico em execução no cluster nomeado.

```
Get-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeServices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ECSCluster

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ECSCluster.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet cria um cluster do Amazon ECS.

```
New-ECSCluster -ClusterName "LAB-ECS-CL" -Setting @{"Name"="containerInsights";
Value="enabled"}
```

Saída:

```
ActiveServicesCount      : 0
Attachments              : {}
AttachmentsStatus       :
CapacityProviders        : {}
ClusterArn               : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-
ECS-CL
ClusterName              : LAB-ECS-CL
DefaultCapacityProviderStrategy : {}
PendingTasksCount        : 0
RegisteredContainerInstancesCount : 0
RunningTasksCount        : 0
Settings                  : {containerInsights}
Statistics                : {}
Status                    : ACTIVE
Tags                      : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCluster](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ECSService

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ECSService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo de comando cria um serviço em seu cluster padrão chamado `ecs-simple-service`. O serviço usa a definição de tarefa “ecs-demo” e mantém 10 instâncias dessa tarefa.

```
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10
```

Exemplo 2: Esse exemplo de comando cria um serviço por trás de um balanceador de carga em seu cluster padrão chamado `ecs-simple-service`. O serviço usa a definição de tarefa “ecs-demo” e mantém 10 instâncias dessa tarefa.

```
$lb = @{
    LoadBalancerName = "EC2Contai-EcsElast-S06278JGSJCM"
    ContainerName = "simple-demo"
    ContainerPort = 80
}
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10 -LoadBalancer $lb
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateService](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ECSCluster

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ECSCluster.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui o cluster do ECS especificado. Cancele o registro de todas as instâncias de contêiner desse cluster antes de excluí-las.

```
Remove-ECSCluster -Cluster "LAB-ECS"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ECSCluster (DeleteCluster)" on target "LAB-ECS".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCluster](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ECSService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ECSService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o serviço chamado 'my-http-service' no cluster padrão. O serviço deve ter uma contagem desejada e uma contagem contínua de 0 antes que você possa excluí-lo. A confirmação será solicitada antes que o comando continue. Para ignorar a solicitação de confirmação, adicione a opção -Force.

```
Remove-ECSService -Service my-http-service
```

Exemplo 2: exclui o serviço chamado 'my-http-service' no cluster nomeado.

```
Remove-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteService](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-ECSClusterSetting

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-ECSClusterSetting.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet modifica as configurações a serem usadas em um cluster do ECS.

```
Update-ECSClusterSetting -Cluster "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="disabled"}
```

Saída:

```
ActiveServicesCount      : 0
Attachments              : {}
AttachmentsStatus        :
CapacityProviders        : {}
ClusterArn               : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-  
ECS-CL
ClusterName              : LAB-ECS-CL
DefaultCapacityProviderStrategy : {}
PendingTasksCount        : 0
RegisteredContainerInstancesCount : 0
RunningTasksCount        : 0
Settings                 : {containerInsights}
```

```
Statistics      : {}  
Status         : ACTIVE  
Tags           : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateClusterSettings](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-ECSService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-ECSService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo de comando atualiza o serviço my-http-service `` para usar a definição de tarefa amazon-ecs-sample ``.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -TaskDefinition amazon-ecs-sample
```

Exemplo 2: Este exemplo de comando atualiza a contagem desejada do serviço my-http-service `` para 10.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -DesiredCount 10
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateService](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon EFS usando ferramentas para PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon EFS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Edit-EFSMountTargetSecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-EFSMountTargetSecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza os grupos de segurança em vigor para o destino de montagem especificado. Até cinco podem ser especificados, no formato “sg-xxxxxxx”.

```
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d -SecurityGroup sg-group1,sg-group3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyMountTargetSecurityGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EFSFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EFSFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna a coleção de todos os sistemas de arquivos de propriedade da conta do chamador na região.

```
Get-EFSFileSystem
```

Saída:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifeCycleState    : available
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
```



```

OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize

CreationTime      : 5/26/2015 4:06:23 PM
CreationToken     : 2b4daa14-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-4d3c2b1a
...

```

Exemplo 2: retorna os detalhes do sistema de arquivos especificado.

```
Get-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Exemplo 3: retorna os detalhes de um sistema de arquivos usando o token de criação de idempotência que foi especificado no momento em que o sistema de arquivos foi criado.

```
Get-EFSFileSystem -CreationToken 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeFileSystems](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EFSMountTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EFSMountTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna a coleção de destinos de montagem associados ao sistema de arquivos especificado.

```
Get-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Saída:

```

FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : available
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012

```

```
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMountTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EFSMountTargetSecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EFSMountTargetSecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os IDs dos grupos de segurança atualmente atribuídos à interface de rede associada ao destino de montagem.

```
Get-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

Saída:

```
sg-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMountTargetSecurityGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EFSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EFSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna a coleção de tags atualmente associadas ao sistema de arquivos especificado.

```
Get-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Saída:

Key	Value
---	-----
Name	My File System
tagkey1	tagvalue1

```
tagkey2      tagvalue2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EFSFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EFSFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um sistema de arquivos vazio. O token usado para garantir a criação idempotente será gerado automaticamente e poderá ser acessado pelo membro **CreationToken** do objeto retornado.

```
New-EFSFileSystem
```

Saída:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifecycleState    : creating
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize
```

Exemplo 2: cria um sistema de arquivos vazio usando um token personalizado para garantir uma criação idempotente.

```
New-EFSFileSystem -CreationToken "MyUniqueToken"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFileSystem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EFSMountTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EFSMountTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um destino de montagem para um sistema de arquivos. A sub-rede especificada será usada para determinar a nuvem privada virtual (VPC) na qual o destino de montagem será criado e o endereço IP que será atribuído automaticamente (do intervalo de endereços da sub-rede). O endereço IP atribuído pode ser usado para montar esse sistema de arquivos em uma EC2 instância da Amazon. Como nenhum grupo de segurança foi especificado, a interface de rede criada para o destino está associada ao grupo de segurança padrão para a VPC da sub-rede.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Saída:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifecycleState    : creating
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

Exemplo 2: cria um destino de montagem para o sistema de arquivos especificado com endereço IP atribuído automaticamente. A interface de rede criada para o destino de montagem está associada aos grupos de segurança especificados (até cinco, no formato “sg-xxxxxxx”, podem ser especificados).

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -
SecurityGroup sg-group1,sg-group2,sg-group3
```

Exemplo 3: cria um destino de montagem para o sistema de arquivos especificado com o endereço IP especificado.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -IpAddress
10.0.0.131
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateMountTarget](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EFSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EFSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: aplica a coleção de tags ao sistema de arquivos especificado. Se uma tag com a chave especificada já existir no sistema de arquivos, o valor da tag será atualizado.

```
New-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag  
@{Key="tagkey1";Value="tagvalue1"},@{Key="tagkey2";Value="tagvalue2"}
```

Exemplo 2: define a tag de nome para o sistema de arquivos especificado. Esse valor é retornado junto com outros detalhes do sistema de arquivos quando o Get-EFSFileSystem cmdlet é usado.

```
New-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag @{Key="Name";Value="My File System"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EFSFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EFSFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o sistema de arquivos especificado que não está mais em uso (se o sistema de arquivos tiver destinos de montagem, eles deverão ser removidos primeiro). É solicitada uma confirmação antes que o cmdlet continue. Para ignorar a confirmação, use a opção **-Force**.

```
Remove-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFileSystem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EFSMountTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EFSMountTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o destino de montagem especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue. Para suprimir o prompt, use a opção **-Force**. Observe que essa operação interrompe à força qualquer montagem do sistema de arquivos por meio do destino. Convém considerar a desmontagem do sistema de arquivos antes de executar esse comando, se possível.

```
Remove-EFSMountTarget -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMountTarget](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EFSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EFSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a coleção de uma ou mais tags de um sistema de arquivos. É solicitada uma confirmação antes que o cmdlet continue. Para ignorar a confirmação, use a opção **-Force**.

```
Remove-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -TagKey "tagkey1","tagkey2"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon EKS usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon EKS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-EKSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-EKSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet associa as tags especificadas a um recurso com o resourceArn especificado.

```
Add-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD" -  
Tag @{Name = "EKSPRODCLUSTER"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSCluster

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSCluster.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet retorna informações descritivas sobre um cluster do Amazon EKS.

```
Get-EKSCluster -Name "PROD"
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD  
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate  
ClientRequestToken  :  
CreatedAt           : 12/25/2019 6:46:17 AM  
Endpoint            : https://669608765450FBBE54D1D78A3D71B72C.gr8.us-  
west-2.eks.amazonaws.com  
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity  
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging  
Name                : PROD  
PlatformVersion     : eks.7
```

```
ResourcesVpcConfig    : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn               : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status               : ACTIVE
Tags                 : {}
Version              : 1.14
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCluster](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSClusterList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSClusterList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet lista os clusters do Amazon EKS Conta da AWS em sua região especificada.

```
Get-EKSClusterList
```

Saída:

```
PROD
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListClusters](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSFargateProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSFargateProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet retorna informações descritivas sobre um perfil do AWS Fargate.

```
Get-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Saída:

```
ClusterName          : TEST
```



```

CreatedAt           : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn   : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName  : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors           : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status              : ACTIVE
Subnets             : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags                 : {}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeFargateProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSFargateProfileList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSFargateProfileList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet lista os perfis do AWS Fargate associados ao cluster especificado no seu Conta da AWS na região especificada.

```
Get-EKSFargateProfileList -ClusterName "TEST"
```

Saída:

```

EKSFargate
EKSFargateProfile

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListFargateProfiles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSNodegroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSNodegroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet retorna informações descritivas sobre um grupo de nós do Amazon EKS.

```
Get-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Saída:

```
AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     :
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status       : CREATING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags         : {}
Version      : 1.14
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeNodegroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSNodegroupList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSNodegroupList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet lista os grupos de nós do Amazon EKS associados ao cluster especificado em você Conta da AWS na região especificada.

```
Get-EKSNodegroupList -ClusterName PROD
```

Saída:

```
ProdEKSNodeGroup
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListNodegroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet lista as tags para um recurso do Amazon EKS.

```
Get-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
```

Saída:

```
Key  Value
---  -
Name EKSPRODCLUSTER
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSUpdate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSUpdate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet retorna informações descritivas sobre uma atualização no cluster do Amazon EKS ou grupo de nós gerenciados associado.

```
Get-EKSUpdate -Name "PROD" -UpdateId "ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726"
```

Saída:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
```

```
Id      : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params  : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status  : Successful
Type    : LoggingUpdate
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeUpdate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSUpdateList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-EKSUpdateList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet lista as atualizações associadas a um cluster ou grupo de nós gerenciados do Amazon EKS em sua Conta da AWS, na região especificada.

```
Get-EKSUpdateList -Name "PROD"
```

Saída:

```
ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListUpdates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EKSCluster

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EKSCluster.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um cluster chamado “prod”.

```
New-EKSCluster -Name prod -ResourcesVpcConfig
@{SubnetIds=@("subnet-0a1b2c3d","subnet-3a2b1c0d");SecurityGroupIds="sg-6979fe18"}
-RoleArn "arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role"
```

Saída:

```

Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678901:cluster/prod
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/10/2018 9:25:31 PM
Endpoint            :
Name                : prod
PlatformVersion     : eks.3
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role
Status              : CREATING
Version             : 1.10

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCluster](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EKSFargateProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EKSFargateProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet cria um perfil AWS Fargate para seu cluster Amazon EKS. Você deve ter pelo menos um perfil do Fargate em um cluster para poder programar pods na infraestrutura do Fargate.

```

New-EKSFargateProfile -FargateProfileName EKSFargateProfile -ClusterName TEST -
Subnet "subnet-02f6ff500ff2067a0", "subnet-0cd976f08d5fbfaae" -PodExecutionRoleArn
arn:aws:iam::012345678912:role/AmazonEKSFargatePodExecutionRole -Selector
@{Namespace="default"}

```

Saída:

```

ClusterName        : TEST
CreatedAt           : 12/26/2019 12:38:21 PM
FargateProfileArn   : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargateProfile/20b7a11b-8292-41c1-bc56-ffa5e60f6224
FargateProfileName  : EKSFargateProfile
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors           : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status              : CREATING

```

```
Subnets      : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags         : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFargateProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-EKSNodeGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-EKSNodeGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet cria um grupo gerenciado de nós de processamento para um cluster do Amazon EKS. Você pode criar um grupo de nós para o cluster somente se for igual à versão atual de Kubernetes para o cluster. Todos os grupos de nós são criados com a versão de lançamento mais recente da AMI para a respectiva versão secundária de Kubernetes do cluster.

```
New-EKSNodeGroup -NodeGroupName "ProdEKSNodeGroup" -AmiType "AL2_x86_64"
-DiskSize 40 -ClusterName "PROD" -ScalingConfig_DesiredSize 2 -
ScalingConfig_MinSize 2 -ScalingConfig_MaxSize 5 -InstanceType t3.large
-NodeRole "arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole" -Subnet
"subnet-0d1a9fff35efa7691","subnet-0a3f4928edbc224d4"
```

Saída:

```
AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     :
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
```

```
Status      : CREATING
Subnets    : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags        : {}
Version     : 1.14
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateNodegroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSCluster

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EKSCluster.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui um ambiente de gerenciamento de cluster do Amazon EKS.

```
Remove-EKSCluster -Name "DEV-KUBE-CL"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSCluster (DeleteCluster)" on target "DEV-KUBE-CL".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Arn              : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/DEV-KUBE-CL
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken :
CreatedAt        : 12/25/2019 9:33:25 AM
Endpoint         : https://02E6D31E3E4F8C15D7BE7F58D527776A.y14.us-west-2.eks.amazonaws.com
Identity         : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging          : Amazon.EKS.Model.Logging
Name             : DEV-KUBE-CL
PlatformVersion  : eks.7
ResourcesVpcConfig : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn          : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status           : DELETING
Tags             : {}
Version          : 1.14
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteCluster](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSFargateProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EKSFargateProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse cmdlet exclui um perfil do AWS Fargate. Quando você exclui um perfil do Fargate, qualquer pod em execução no Fargate que foi criado com o perfil é excluído.

```
Remove-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSFargateProfile (DeleteFargateProfile)" on target
"EKSFargate".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : DELETING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFargateProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSNodegroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EKSNodegroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui um grupo de nós do Amazon EKS para um cluster.

```
Remove-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSNodegroup (DeleteNodegroup)" on target
"ProdEKSNodeGroup".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 11:01:16 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     : Amazon.EKS.Model.NodegroupResources
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : DELETING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteNodegroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-EKSResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet exclui tags especificadas de um recurso do EKS.

```
Remove-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
-TagKey "Name"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-EKSClusterConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-EKSClusterConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza uma configuração de cluster do Amazon EKS. O cluster continua funcionando durante a atualização.

```
Update-EKSClusterConfig -Name "PROD" -Logging_ClusterLogging
@{Types="api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler",Enabled="True"}
```

Saída:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : LoggingUpdate
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateClusterConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-EKSClusterVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-EKSClusterVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse cmdlet atualiza um cluster do Amazon EKS para a versão especificada do Kubernetes. O cluster continua funcionando durante a atualização.

```
Update-EKSClusterVersion -Name "PROD-KUBE-CL" -Version 1.14
```

Saída:

```
CreatedAt : 12/26/2019 9:50:37 AM
Errors    : {}
Id        : ef186eff-3b3a-4c25-bcfc-3dcdf9e898a8
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam, Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : VersionUpdate
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateClusterVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Elastic Load Balancing - Exemplos da versão 1 usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Elastic Load Balancing - Versão 1.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-ELBLoadBalancerToSubnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ELBLoadBalancerToSubnet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona a sub-rede especificada ao conjunto de sub-redes configuradas para o balanceador de carga especificado. A saída inclui a lista completa de sub-redes.

```
Add-ELBLoadBalancerToSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Saída:

```
subnet-12345678  
subnet-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachLoadBalancerToSubnets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-ELBResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ELBResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona as tags especificadas ao balanceador de carga especificado. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag  
@{ Key="project";Value="lima" },@{ Key="department";Value="digital-media" }
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar uma tag para o parâmetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Tag
$tag.Key = "project"
$tag.Value = "lima"
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag $tag
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddTag](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona a Zona de Disponibilidade especificada ao balanceador de carga especificado. A saída inclui as zonas de disponibilidade restantes.

```
Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Saída:

```
us-west-2b
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona a sub-rede especificada ao conjunto de sub-redes configuradas para o balanceador de carga especificado. A saída inclui as sub-redes restantes.

```
Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet
subnet-12345678
```

Saída:

```
subnet-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachLoadBalancerFromSubnets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELBLoadBalancerAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELBLoadBalancerAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo habilita o balanceamento de carga entre zonas para o balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
CrossZoneLoadBalancing_Enabled $true
```

Exemplo 2: esse exemplo desativa a drenagem da conexão para o balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
ConnectionDraining_Enabled $false
```

Exemplo 3: esse exemplo habilita os logs de acesso para o balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer `  
>> -AccessLog_Enabled $true `  
>> -AccessLog_S3BucketName amzn-s3-demo-logging-bucket `  
>> -AccessLog_S3BucketPrefix my-app/prod `  
>> -AccessLog_EmitInterval 60
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyLoadBalancerAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona a Zona de Disponibilidade especificada ao balanceador de carga especificado. O resultado inclui a lista completa de zonas de disponibilidade.

```
Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Saída:

```
us-west-2a
us-west-2b
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBInstanceHealth

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBInstanceHealth.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: descreve o estado das instâncias registradas com o balanceador de carga especificado.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Saída:

Description State	InstanceId	ReasonCode
-----	-----	-----
N/A	i-87654321	N/A
InService		
Instance has failed at lea... i-12345678		Instance
OutOfService		

Exemplo 2: descreve o estado da instância especificada registrada com o balanceador de carga especificado.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance i-12345678
```

Exemplo 3: esse exemplo exibe a descrição completa do estado da instância especificada.

```
(Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678).Description
```

Saída:

```
Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number of health checks  
consecutively.
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstanceHealth](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista os nomes de seus balanceadores de carga.

```
Get-ELBLoadBalancer | format-table -property LoadBalancerName
```

Saída:

```
LoadBalancerName  
-----  
my-load-balancer  
my-other-load-balancer  
my-internal-load-balancer
```

Exemplo 2: esse exemplo descreve o balanceador de carga especificado.

```
Get-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Saída:

```
AvailabilityZones      : {us-west-2a, us-west-2b}
```



```
BackendServerDescriptions :
  {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.BackendServerDescription}
CanonicalHostedZoneName   : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
CanonicalHostedZoneNameID : Z3DZXE0EXAMPLE
CreatedTime               : 4/11/2015 12:12:45 PM
DNSName                   : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
HealthCheck               : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.HealthCheck
Instances                 : {i-207d9717, i-afefb49b}
ListenerDescriptions      : {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ListenerDescription}
LoadBalancerName          : my-load-balancer
Policies                  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Policies
Scheme                   : internet-facing
SecurityGroups            : {sg-a61988c3}
SourceSecurityGroup       : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.SourceSecurityGroup
Subnets                  : {subnet-15aaab61}
VPCId                    : vpc-a01106c2
```

Exemplo 3: Este exemplo descreve todos os seus balanceadores de carga na AWS região atual.

```
Get-ELBLoadBalancer
```

Exemplo 4: esse exemplo descreve todos os balanceadores de carga em todas as Regiões da AWS disponíveis.

```
Get-AWSRegion | % { Get-ELBLoadBalancer -Region $_ }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBLoadBalancerAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBLoadBalancerAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve os atributos para o balanceador de carga especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Saída:

```

AccessLog           : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.AccessLog
AdditionalAttributes : {}
ConnectionDraining  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionDraining
ConnectionSettings  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionSettings
CrossZoneLoadBalancing : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.CrossZoneLoadBalancing

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancerAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBLoadBalancerPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as políticas associadas ao balanceador de carga especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Saída:

PolicyAttributeDescriptions PolicyTypeName ----- -----	PolicyName -----
{ProxyProtocol}	my-ProxyProtocol-policy
ProxyProtocolPolicyType	
{CookieName}	my-app-cookie-policy
AppCookieStickinessPolicyType	

Exemplo 2: esse exemplo descreve os atributos da política especificada.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-ProxyProtocol-policy).PolicyAttributeDescriptions
```

Saída:

AttributeName	AttributeValue

```
-----
ProxyProtocol    true
```

Exemplo 3: esse exemplo descreve as políticas predefinidas, incluindo os exemplos de políticas. Os nomes das políticas de amostra têm o prefixo ELBSample -.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy
```

Saída:

```
PolicyAttributeDescriptions      PolicyName
PolicyTypeName
-----
-----
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2015-05
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2015-03
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2015-02
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2014-10
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2014-01
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2011-08
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy
SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy
SSLNegotiationPolicyType
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancerPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicyType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBLoadBalancerPolicyType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os tipos de políticas compatíveis com o Elastic Load Balancing.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType
```

Saída:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Stickiness policy with session lifet... LBCookieStickinessPolicyType	{CookieExpirationPeriod}
Policy that controls authentication ... BackendServerAuthenticationPolicyType	{PublicKeyPolicyName}
Listener policy that defines the cip... SSLNegotiationPolicyType	{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro...
Policy containing a list of public k... PublicKeyPolicyType	{PublicKey}
Stickiness policy with session lifet... AppCookieStickinessPolicyType	{CookieName}
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Exemplo 2: esse exemplo descreve o tipo de política especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType
```

Saída:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Exemplo 3: esse exemplo exibe a descrição completa do tipo de política especificado.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName).Description
```

Saída:

Policy that controls whether to include the IP address and port of the originating request for TCP messages.

This policy operates on TCP/SSL listeners only

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancerPolicyTypes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELBResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELBResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as tags para os balanceadores de carga especificados.

```
Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName @("my-load-balancer","my-internal-load-balancer")
```

Saída:

LoadBalancerName	Tags
-----	----
my-load-balancer	{project, department}
my-internal-load-balancer	{project, department}

Exemplo 2: esse exemplo descreve as tags para o balanceador de carga especificado.

```
(Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer).Tags
```

Saída:

Key	Value
---	-----
project	lima
department	digital-media

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui o grupo de segurança atual do balanceador de carga especificado pelo grupo de segurança especificado.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup sg-87654321
```

Saída:

```
sg-87654321
```

Exemplo 2: para manter o grupo de segurança atual e especificar um grupo de segurança adicional, especifique os grupos de segurança existentes e os novos.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup @"sg-12345678", "sg-87654321"
```

Saída:

```
sg-12345678  
sg-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ApplySecurityGroupsToLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELBAppCookieStickinessPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELBAppCookieStickinessPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma política de permanência com os tempos de vida de sessão persistente do cookie gerado pela aplicação.

```
New-ELBAppCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-app-cookie-policy -CookieName my-app-cookie
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAppCookieStickinessPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELBLBCookieStickinessPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELBLBCookieStickinessPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo gera uma política de persistência com tempos de duração de sessão persistente controlados por um período de validade especificado (em segundos).

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy -CookieExpirationPeriod 60
```

Exemplo 2: esse exemplo cria uma política de persistência em que o tempo de vida da sessão persistente é controlado pelo tempo de vida do navegador (usuário-agente).

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLbCookieStickinessPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELBLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELBLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um balanceador de carga com um receptor HTTP em uma VPC.

```
$httpListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpListener.Protocol = "http"
$httpListener.LoadBalancerPort = 80
$httpListener.InstanceProtocol = "http"
```

```
$httpListener.InstancePort = 80
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-vpc-load-balancer -SecurityGroup sg-
a61988c3 -Subnet subnet-15aaab61 -Listener $httpListener

my-vpc-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Exemplo 2: Este exemplo cria um balanceador de carga com um ouvinte HTTP em EC2 -Classic.

```
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-classic-load-balancer -AvailabilityZone us-
west-2a -Listener $httpListener
```

Saída:

```
my-classic-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Exemplo 3: esse exemplo cria um balanceador de carga com um receptor HTTPS.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "http"
$httpsListener.InstancePort = 80
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -AvailabilityZone us-west-2a
-Listener $httpsListener

my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELBLoadBalancerListener

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELBLoadBalancerListener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona um receptor HTTPS ao balanceador de carga especificado.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
```



```
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "https"
$httpsListener.InstancePort = 443
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -Listener
$httpsListener
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLoadBalancerListeners](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELBLoadBalancerPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELBLoadBalancerPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma política de protocolo de proxy para um balanceador de carga especificado.

```
$attribute = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.PolicyAttribute -Property
@{
    AttributeName="ProxyProtocol"
    AttributeValue="True"
}
New-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
ProxyProtocol-policy -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType -PolicyAttribute
$attribute
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLoadBalancerPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-ELBInstanceWithLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo registra a EC2 instância especificada com o balanceador de carga especificado.

```
Register-ELBInstanceWithLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance
i-12345678
```

Saída:

```
InstanceId
-----
i-12345678
i-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterInstancesWithLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo remove a EC2 instância especificada do balanceador de carga especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance
i-12345678
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer
(DeregisterInstancesFromLoadBalancer)" on Target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Instance".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):

InstanceId
-----
i-87654321
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterInstancesFromLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELBLoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELBLoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o balanceador de carga especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on Target "my-load-balancer".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELBLoadBalancerListener

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELBLoadBalancerListener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o receptor da porta 80 do balanceador de carga especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -LoadBalancerPort 80
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerListener (DeleteLoadBalancerListeners)"
on Target "80".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLoadBalancerListeners](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELBLoadBalancerPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELBLoadBalancerPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a política especificada do balanceador de carga especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
duration-cookie-policy
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerPolicy (DeleteLoadBalancerPolicy)" on
Target "my-duration-cookie-policy".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLoadBalancerPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELBResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELBResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag especificada do balanceador de carga especificado. Você recebe uma solicitação de confirmação antes de prosseguir com a operação, a menos que também especifique o parâmetro Force. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
Remove-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag @{ Key="project" }
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELBResourceTag (RemoveTags)" on target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Exemplo 2: com o PowerShell versão 2, é necessário usar New-Object para criar a tag para o parâmetro de Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly
$tag.Key = "project"
Remove-ELBResourceTag -Tag $tag -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveTag](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELBHealthCheck

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELBHealthCheck.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo define as configurações de verificação de integridade do balanceador de carga especificado.

```
Set-ELBHealthCheck -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -HealthCheck_HealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_UnhealthyThreshold 2 `
```

```
>> -HealthCheck_Target "HTTP:80/ping" `
>> -HealthCheck_Interval 30 `
>> -HealthCheck_Timeout 3
```

Saída:

```
HealthyThreshold : 2
Interval         : 30
Target          : HTTP:80/ping
Timeout         : 3
UnhealthyThreshold : 2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ConfigureHealthCheck](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui o certificado que encerra as conexões SSL para o receptor especificado.

```
Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -LoadBalancerPort 443 `
>> -SSLCertificateId "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetLoadBalancerListenerSslCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui as políticas da porta especificada pela política especificada.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80 -PolicyName my-ProxyProtocol-policy
```

Exemplo 2: esse exemplo remove todas as políticas associadas à porta especificada.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo substitui as políticas do receptor especificado pela política especificada.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443 -PolicyName my-SSLNegotiation-policy
```

Exemplo 2: esse exemplo remove todas as políticas associadas ao receptor especificado.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetLoadBalancerPoliciesOfListener](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Elastic Load Balancing - Exemplos da versão 2 usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Elastic Load Balancing - Versão 2.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-ELB2ListenerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ELB2ListenerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona um certificado adicional ao receptor especificado.

```
Add-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618' -
Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'}
```

Saída:

```
CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97
False
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddListenerCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-ELB2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ELB2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona uma nova tag ao recurso

AWS.Tools.ElasticLoadBalancingV2 especificado.

```
Add-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Tag @{Key = 'productVersion'; Value = '1.0.0'}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELB2Listener

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELB2Listener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica a ação padrão do receptor especificado para resposta fixa.

```
$newDefaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

Edit-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685' -Port 8080 -DefaultAction $newDefaultAction
```

Saída:

```
Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676
```

```
Port           : 8080
Protocol       : HTTP
SslPolicy      :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyListener](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELB2LoadBalancerAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica os atributos do balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Attribute @{Key =
'deletion_protection.enabled'; Value = 'true'}
```

Saída:

Key	Value
---	----
deletion_protection.enabled	true
access_logs.s3.enabled	false
access_logs.s3.bucket	
access_logs.s3.prefix	
idle_timeout.timeout_seconds	60
routing.http2.enabled	true
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled	false

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyLoadBalancerAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELB2Rule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELB2Rule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica as configurações especificadas da regra do receptor.

```
$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "PathPatternConfig" = @{
        "Values" = "/login1", "/login2", "/login3"
    }
    "Field" = "path-pattern"
}

Edit-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener-rule/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/
f4f51dfaa033a8cc' -Condition $newRuleCondition
```

Saída:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELB2TargetGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELB2TargetGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica as propriedades do grupo de destino especificado.

```
Edit-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -HealthCheckIntervalSecond
60 -HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 8080
```

Saída:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 60
HealthCheckPath         : /index.html
```

```

HealthCheckPort      : 8080
HealthCheckProtocol  : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount : 5
LoadBalancerArns     : {}
Matcher              : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                 : 80
Protocol             : HTTP
TargetGroupArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName      : test-tg
TargetType           : instance
UnhealthyThresholdCount : 2
VpcId                : vpc-2cfd7000

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyTargetGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-ELB2TargetGroupAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-ELB2TargetGroupAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica o atributo deregistration_delay do grupo de destino especificado.

```

Edit-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Attribute @{Key =
'deregistration_delay.timeout_seconds'; Value = 600}

```

Saída:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	600
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyTargetGroupAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2AccountLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2AccountLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando lista os limites ELB2 da conta para uma determinada região.

```
Get-ELB2AccountLimit
```

Saída:

```
Max  Name
---  ---
3000 target-groups
1000 targets-per-application-load-balancer
50   listeners-per-application-load-balancer
100  rules-per-application-load-balancer
50   network-load-balancers
3000 targets-per-network-load-balancer
500  targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer
50   listeners-per-network-load-balancer
5    condition-values-per-alb-rule
5    condition-wildcards-per-alb-rule
100  target-groups-per-application-load-balancer
5    target-groups-per-action-on-application-load-balancer
1    target-groups-per-action-on-network-load-balancer
50   application-load-balancers
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAccountLimits](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2Listener

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2Listener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve os receptores do ALB/NLB especificado.

```
Get-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Saída:

```
Certificates      : {}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/1dac07c21187d41e
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port             : 80
Protocol         : HTTP
SslPolicy        :

Certificates      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Certificate}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port             : 443
Protocol         : HTTPS
SslPolicy        : ELBSecurityPolicy-2016-08
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeListeners](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2ListenerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2ListenerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o certificado do receptor especificado.

```
Get-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Saída:

```

CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/5fc7c092-68bf-4862-969c-22fd48b6e17c
True

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeListenerCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2LoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2LoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe todos os balanceadores de carga de determinada região.

```
Get-ELB2LoadBalancer
```

Saída:

```

AvailabilityZones      : {us-east-1c}
CanonicalHostedZoneId : Z26RNL4JYFT0TI
CreatedTime            : 6/22/18 11:21:50 AM
DNSName                : test-elb1234567890-238d34ad8d94bc2e.elb.us-
east-1.amazonaws.com
IpAddressType          : ipv4
LoadBalancerArn        : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb1234567890/238d34ad8d94bc2e
LoadBalancerName       : test-elb1234567890
Scheme                 : internet-facing
SecurityGroups         : {}
State                  : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                    : network
VpcId                  : vpc-2cf00000

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2LoadBalancerAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2LoadBalancerAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando descreve os atributos de determinado balanceador de carga.

```
Get-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb/238d34ad8d94bc2e'
```

Saída:

Key	Value
---	----
access_logs.s3.enabled	false
load_balancing.cross_zone.enabled	true
access_logs.s3.prefix	
deletion_protection.enabled	false
access_logs.s3.bucket	

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeLoadBalancerAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2Rule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2Rule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as regras do receptor para o ARN do receptor especificado.

```
Get-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Saída:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
```



```

Priority      : 1
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/2286fff5055e0f79

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 2
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/14e7b036567623ba

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {}
IsDefault    : True
Priority      : default
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/853948cf3aa9b2bf

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeRules](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2SSLPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2SSLPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista todas as políticas de ouvinte disponíveis para a ElasticLoadBalancing V2.

```
Get-ELB2SSLPolicy
```

Saída:

Ciphers	Name	SslProtocols
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256}	ELBSecurityPolicy-2016-08	{TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}

```
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01      {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01      {TLSv1.1,
TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-2018-06          {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2015-05             {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04      {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08      {TLSv1.1,
TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08      {TLSv1.2}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSslPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as tags para o recurso especificado.

```
Get-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Saída:

```
ResourceArn
Tags
```

```
-----
-----
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f {stage, internalName, version}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2TargetGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2TargetGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve o grupo de destino especificado.

```
Get-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Saída:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /
HealthCheckPort         : traffic-port
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 5
LoadBalancerArns       : {arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName         : test-tg
TargetType               : instance
UnhealthyThresholdCount : 2
VpcId                   : vpc-2cfd7000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTargetGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2TargetGroupAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2TargetGroupAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve os atributos do grupo de destino especificado.

```
Get-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Saída:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	300
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTargetGroupAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ELB2TargetHealth

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ELB2TargetHealth.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o status de integridade dos destinos presentes no grupo de destino especificado.

```
Get-ELB2TargetHealth -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Saída:

HealthCheckPort	Target	TargetHealth
-----	-----	-----

```
80          Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription
          Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetHealth
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTargetHealth](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELB2Listener

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELB2Listener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um receptor do ALB com a ação padrão “Encaminhar” para enviar tráfego ao grupo de destino especificado.

```
$defaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    ForwardConfig = @{
        TargetGroups = @(
            @{ TargetGroupArn = "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/testAlbTG/3d61c2f20aa5bccb" }
        )
        TargetGroupStickinessConfig = @{
            DurationSeconds = 900
            Enabled = $true
        }
    }
    Type = "Forward"
}

New-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676' -Port 8001 -Protocol
"HTTP" -DefaultAction $defaultAction
```

Saída:

```
Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/testALB/3e2f03b558e19676
Port              : 8001
```

```
Protocol      : HTTP
SslPolicy     :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateListener](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELB2LoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELB2LoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um Application Load Balancer voltado para a internet com duas sub-redes.

```
New-ELB2LoadBalancer -Type application -Scheme internet-facing -IpAddressType
  ipv4 -Name 'New-Test-ALB' -SecurityGroup 'sg-07c3414abb8811cbd' -subnet 'subnet-
  c37a67a6', 'subnet-fc02eea0'
```

Saída:

```
AvailabilityZones      : {us-east-1b, us-east-1a}
CanonicalHostedZoneId : Z35SXD0TRQ7X7K
CreatedTime           : 12/28/19 2:58:03 PM
DNSName               : New-Test-ALB-1391502222.us-east-1.elb.amazonaws.com
IpAddressType         : ipv4
LoadBalancerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/New-Test-ALB/dab2e4d90eb51493
LoadBalancerName      : New-Test-ALB
Scheme                : internet-facing
SecurityGroups        : {sg-07c3414abb8811cbd}
State                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                  : application
VpcId                 : vpc-2cfd7000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELB2Rule

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELB2Rule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma regra de receptor com ação de resposta fixa com base no valor do cabeçalho do cliente para o receptor especificado.

```
$newRuleAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "httpHeaderConfig" = @{
        "HttpHeaderName" = "customHeader"
        "Values" = "header2","header1"
    }
    "Field" = "http-header"
}

New-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80' -Action
$newRuleAction -Condition $newRuleCondition -Priority 10
```

Saída:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ELB2TargetGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-ELB2TargetGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um grupo de destino com os parâmetros fornecidos.

```
New-ELB2TargetGroup -HealthCheckEnabled 1 -HealthCheckIntervalSeconds 30 -
HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 80 -HealthCheckTimeoutSecond 5 -
HealthyThresholdCount 2 -UnhealthyThresholdCount 5 -Port 80 -Protocol 'HTTP' -
TargetType instance -VpcId 'vpc-2cfd7000' -Name 'NewTargetGroup'
```

Saída:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 80
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 2
LoadBalancerArns       : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/NewTargetGroup/534e484681d801bf
TargetGroupName         : NewTargetGroup
TargetType              : instance
UnhealthyThresholdCount : 5
VpcId                   : vpc-2cfd7000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTargetGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-ELB2Target

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-ELB2Target.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra a instância “i-0672a4c4cdeae3111” com o grupo de destino especificado.


```
Register-ELB2Target -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Target @{Port = 80; Id = 'i-0672a4c4cdeae3111'}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2Listener

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2Listener.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o receptor especificado.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

Exemplo 2: esse exemplo remove o receptor especificado do balanceador de carga.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteListener](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2ListenerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2ListenerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o certificado especificado do grupo de destino especificado.

```
Remove-ELB2ListenerCertificate -Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'} -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2ListenerCertificate
(RemoveListenerCertificates)" on target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveListenerCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2LoadBalancer

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2LoadBalancer.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o balanceador de carga especificado.

```
Remove-ELB2LoadBalancer -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2LoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLoadBalancer](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2Rule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2Rule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a regra especificada do receptor

```
Remove-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Rule (DeleteRule)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRule](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2Tag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2Tag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag para a chave especificada.

```
Remove-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -TagKey 'productVersion'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Tag (RemoveTags)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveTag](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-ELB2TargetGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-ELB2TargetGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o grupo de destino especificado.

```
Remove-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testsssss/4e0b6076bc6483a7'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-ELB2TargetGroup (DeleteTargetGroup)" on
target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/
testsssss/4e0b6076bc6483a7".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTargetGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELB2IpAddressType

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELB2IpAddressType.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo altera o tipo de endereço IP do balanceador de carga de 'IPv4' para 'DualStack'.

```
Set-ELB2IpAddressType -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -IpAddressType
dualstack
```

Saída:

```
Value
-----
dualstack
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetIpAddressType](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELB2RulePriority

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELB2RulePriority.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera a prioridade da regra de receptor especificada.

```
Set-ELB2RulePriority -RulePriority -RulePriority @{Priority = 11; RuleArn =
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8'}
```

Saída:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority     : 11
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetRulePriorities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELB2SecurityGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELB2SecurityGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona o grupo de segurança “sg-07c3414abb8811cbd” ao balanceador de carga especificado.

```
Set-ELB2SecurityGroup -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -SecurityGroup
'sg-07c3414abb8811cbd'
```

Saída:

```
sg-07c3414abb8811cbd
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetSecurityGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-ELB2Subnet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-ELB2Subnet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo modifica as sub-redes do balanceador de carga especificado.

```
Set-ELB2Subnet -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Subnet 'subnet-7d8a0a51', 'subnet-c37a67a6'
```

Saída:

LoadBalancerAddresses	SubnetId	ZoneName
-----	-----	-----
{}	subnet-7d8a0a51	us-east-1c
{}	subnet-c37a67a6	us-east-1b

- Para obter detalhes da API, consulte [SetSubnets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-ELB2Target

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-ELB2Target.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela o registro da instância “i-0672a4c4cdeae3111” do grupo de destino especificado.

```
$targetDescription = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription
$targetDescription.Id = 'i-0672a4c4cdeae3111'
Unregister-ELB2Target -Target $targetDescription -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

FSx Exemplos da Amazon usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com a Amazon FSx.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-FSXResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-FSXResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona tags ao recurso em questão.

```
Add-FSXResourceTag -ResourceARN "arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a" -Tag @{Key="Users";Value="Test"} -PassThru
```

Saída:

```
arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-FSXBackup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-FSXBackup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo busca backups criados desde ontem para o ID do sistema de arquivos fornecido.

```
Get-FSXBackup -Filter @{"Name="file-system-id";Values=$fsx.FileSystemId} | Where-Object CreationTime -gt (Get-Date).AddDays(-1)
```

Saída:

```
BackupId       : backup-01dac234e56782bcc
CreationTime   : 6/14/2019 3:35:14 AM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f1-e1234c5af123
Lifecycle     : AVAILABLE
ProgressPercent : 100
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/backup-01dac234e56782bcc
Tags           : {}
Type           : AUTOMATIC
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeBackups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-FSXFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-FSXFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna a descrição de determinado filesystemId.

```
Get-FSXFileSystem -FileSystemId fs-01cd23bc4bdf5678a
```

Saída:

```
CreationTime   : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName        : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails :
FileSystemId    : fs-01cd23bc4bdf5678a
```

```

FileSystemType      : WINDOWS
KmsKeyId            : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-8bde-
a9f0-e1234c5af678
Lifecycle           : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-07d1dda1322b7e209}
OwnerId             : 123456789012
ResourceARN         : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-01cd23bc4bdf5678a
StorageCapacity     : 300
SubnetIds           : {subnet-7d123456}
Tags                : {FSx-Service}
VpcId               : vpc-41cf2b3f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeFileSystems](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-FSXResourceTagList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-FSXResourceTagList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as tags para o ARN de recurso fornecido.

```
Get-FSXResourceTagList -ResourceARN $fsx.ResourceARN
```

Saída:

Key	Value
---	----
FSx-Service	Windows
Users	Dev

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-FSXBackup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-FSXBackup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um backup do sistema de arquivos fornecido.

```
New-FSXBackup -FileSystemId fs-0b1fac2345623456ba
```

Saída:

```
BackupId      : backup-0b1fac2345623456ba
CreationTime   : 6/14/2019 5:37:17 PM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f3-
e1234c5af678
Lifecycle      : CREATING
ProgressPercent : 0
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/
backup-0b1fac2345623456ba
Tags           : {}
Type           : USER_INITIATED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateBackup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-FSXFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-FSXFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um sistema de arquivos do Windows de 300 GB, permitindo acesso pela sub-rede especificada, que permite throughput de até 8 megabytes por segundo. O novo sistema de arquivos é automaticamente associado ao Microsoft Active Directory especificado.

```
New-FSXFileSystem -FileSystemType WINDOWS -StorageCapacity
300 -SubnetId subnet-1a2b3c4d5e6f -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId='d-1a2b3c4d'}
```

Saída:

```

CreationTime      : 12/10/2018 6:06:59 PM
DNSName           : fs-abcdef01234567890.example.com
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-abcdef01234567890
FileSystemType    : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1234567-252c-45e9-
afaa-123456789abc
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 123456789012
ResourceARN        : arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/fs-
abcdef01234567890
StorageCapacity   : 300
SubnetIds          : {subnet-1a2b3c4d5e6f}
Tags              : {}
VpcId             : vpc-1a2b3c4d5e6f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFileSystem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-FSXFileSystemFromBackup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-FSXFileSystemFromBackup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um novo sistema de FSx arquivos da Amazon a partir de um backup existente do Amazon FSx para Windows File Server.

```

New-FSXFileSystemFromBackup -BackupId $backupID -Tag @{Key="tag:Name";Value="from-
manual-backup"} -SubnetId $SubnetID -SecurityGroupId $SG_ID -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId=$DirectoryID}

```

Saída:

```

CreationTime      : 8/8/2019 12:59:58 PM
DNSName           : fs-012ff34e56789120.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-012ff34e56789120
FileSystemType    : WINDOWS

```

```

KmsKeyId           : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-1bde-
a2f3-e4567c8a9321
Lifecycle          : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId            : 933303704102
ResourceARN         : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-012ff34e56789120
StorageCapacity     : 300
SubnetIds           : {subnet-fa1ae23c}
Tags                : {tag:Name}
VpcId               : vpc-12cf3b4f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFileSystemFromBackup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-FSXBackup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-FSXBackup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o ID de backup fornecido.

```
Remove-FSXBackup -BackupId $backupID
```

Saída:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXBackup (DeleteBackup)" on target
"backup-0bbca1e2345678e12".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

BackupId           Lifecycle
-----
backup-0bbca1e2345678e12 DELETED

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBackup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-FSXFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-FSXFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o ID do sistema de arquivos do FSX fornecido.

```
Remove-FSXFileSystem -FileSystemId fs-012ff34e567890120
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXFileSystem (DeleteFileSystem)" on target
"fs-012ff34e567890120".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

FileSystemId      Lifecycle WindowsResponse
-----
fs-012ff34e567890120 DELETING  Amazon.FSx.Model.DeleteFileSystemWindowsResponse
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFileSystem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-FSXResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-FSXResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag de recurso para o ARN de recurso do sistema de arquivos do FSX fornecido.

```
Remove-FSXResourceTag -ResourceARN $FSX.ResourceARN -TagKey Users
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-FSXResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/fs-07cd45bc6bdf2674a".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-FSXFileSystem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-FSXFileSystem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo atualiza os dias de retenção automática de backup do sistema de arquivos FSX. UpdateFileSystemWindowsConfiguration

```
$UpdateFSXWinConfig = [Amazon.FSx.Model.UpdateFileSystemWindowsConfiguration]::new()
$UpdateFSXWinConfig.AutomaticBackupRetentionDays = 35
Update-FSXFileSystem -FileSystemId $FSX.FileSystemId -WindowsConfiguration
$UpdateFSXWinConfig
```

Saída:

```
CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-01cd23bc4bdf5678a
FileSystemType    : WINDOWS
KmsKeyId          : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-
a1f2-e1234c5af678
Lifecycle        : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-01cd23bc4bdf5678a}
OwnerId          : 933303704102
ResourceARN       : arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/
fs-07cd45bc6bdf2674a
StorageCapacity   : 300
SubnetIds         : {subnet-1d234567}
Tags              : {FSx-Service}
VpcId             : vpc-23cf4b5f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFileSystem](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon Glacier usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon Glacier.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-GLCJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-GLCJob.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exibir detalhes do trabalho especificado. Quando o trabalho é concluído com êxito, o cmdlet GCJob Read-Output pode ser usado para recuperar o conteúdo do trabalho (um arquivo ou uma lista de inventário) para o sistema de arquivos local.

```
Get-GLCJob -VaultName myvault -JobId "op1x...JSbthM"
```

Saída:

```
Action                : ArchiveRetrieval
ArchiveId              : o909j...X-TpIhQJw
ArchiveSHA256TreeHash : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
ArchiveSizeInBytes     : 38034480
Completed              : False
```



```

CompletionDate      : 1/1/0001 12:00:00 AM
CreationDate        : 12/13/2018 11:00:14 AM
InventoryRetrievalParameters :
InventorySizeInBytes : 0
JobDescription       :
JobId                : op1x...JSbthM
JobOutputPath        :
OutputLocation       :
RetrievalByteRange   : 0-38034479
SelectParameters     :
SHA256TreeHash       : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
SNSTopic             :
StatusCode           : InProgress
StatusMessage        :
Tier                 : Standard
VaultARN             : arn:aws:glacier:us-west-2:012345678912:vaults/test

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeJob](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-GLCVault

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-GLCVault.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: criar novo cofre para a conta do usuário. Como nenhum valor foi fornecido ao AccountId parâmetro -, os cmdlets usam o padrão “-” indicando a conta atual.

```
New-GLCVault -VaultName myvault
```

Saída:

```
/01234567812/vaults/myvault
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVault](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Read-GLCJobOutput

O código de exemplo a seguir mostra como usar Read-GLCJobOutput.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: baixar o conteúdo do arquivo que foi agendado para recuperação na tarefa especificada e armazená-lo em um arquivo no disco. O download valida a soma de verificação para você, se houver uma disponível. Se desejado, toda a resposta, incluindo a soma de verificação, pode ser exibida especificando **-Select '*'**.

```
Read-GLCJobOutput -VaultName myvault -JobId "HSWjArc...Zq2XLiW" -FilePath "c:\temp\blue.bin"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetJobOutput](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-GLCJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-GLCJob.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: iniciar um trabalho para recuperar um arquivo do cofre especificado de propriedade do usuário. O status do trabalho pode ser verificado usando o GLCJob cmdlet Get-. Quando o trabalho é concluído com êxito, o cmdlet GCJob Read-Output pode ser usado para recuperar o conteúdo do arquivamento no sistema de arquivos local.

```
Start-GLCJob -VaultName myvault -JobType "archive-retrieval" -JobDescription "archive retrieval" -ArchiveId "o909j...TX-TpIhQJw"
```

Saída:

JobId	JobOutputPath	Location
op1x...JSbthM	/012345678912/vaults/test/jobs/op1xe...I4HqCHkSJSbthM	

- Para obter detalhes da API, consulte [InitiateJob](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-GLCArchive

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-GLCArchive.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: carregar um único arquivo no cofre especificado, exibindo o ID do arquivo e a soma de verificação computada.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FilePath c:\temp\blue.bin
```

Saída:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b

Exemplo 2: carregar o conteúdo de uma hierarquia de pastas no cofre especificado na conta do usuário. Para cada arquivo carregado, o cmdlet emite o nome do arquivo, o ID do arquivo correspondente e a soma de verificação computada do arquivo.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FolderPath . -Recurse
```

Saída:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b
C:\temp\green.bin	qXAf0dSG...czo729UHXrw	d50a1...9184b9
C:\temp\lum.bin	39aNifP3...q9nb8nZkFIg	28886...5c3e27
C:\temp\red.bin	vp7E6rU_...Ejk_HhjAxKA	e05f7...4e34f5
C:\temp\Folder1\file1.txt	_eRINlip...5Sxy7dD2BaA	d0d2a...c8a3ba
C:\temp\Folder2\file2.iso	-Ix3jlmU...iXiDh-Xf0PA	7469e...3e86f1

- Para obter detalhes da API, consulte [UploadArchive](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Glue exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Glue.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

New-GLUEJob

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-GLUEJob.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo cria uma nova tarefa no AWS Glue. O valor do nome do comando é sempre **glueetl**. AWS O Glue é compatível com a execução de scripts de tarefas escritos em Python ou Scala. Neste exemplo, o script de trabalho (MyTestGlueJob.py) é escrito em Python. Os parâmetros do Python são especificados na **\$DefArgs** variável e, em seguida, passados para o PowerShell comando no **DefaultArguments** parâmetro, que aceita uma tabela de hash. Os parâmetros na **\$JobParams** variável vêm da CreateJob API, documentados no tópico Jobs (<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html>) da referência da API AWS Glue.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
    '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
    '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
    '--job-language' = 'python'
```

```
}  
$DefArgs  
  
$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty  
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1  
$ExecutionProp  
  
$JobParams = @{  
    "AllocatedCapacity"    = "5"  
    "Command"              = $Command  
    "Connections_Connection" = $Connections  
    "DefaultArguments"    = $DefArgs  
    "Description"          = "This is a test"  
    "ExecutionProperty"    = $ExecutionProp  
    "MaxRetries"           = "1"  
    "Name"                 = "MyOregonTestGlueJob"  
    "Role"                 = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"  
    "Timeout"              = "20"  
}  
  
New-GlueJob @JobParams
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateJob](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Health exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Health.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-HLTHEvent

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-HLTHEvent.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna eventos do AWS Personal Health Dashboard. O usuário adiciona o parâmetro -Region para ver os eventos disponíveis para o serviço na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), mas o parâmetro -Filter_Region filtra os eventos registrados nas regiões UE (Londres) e Oeste dos EUA (Oregon) (eu-west-2 e us-west-2). O StartTime parâmetro -Filter_ filtra por um intervalo de vezes em que os eventos podem começar, enquanto o EndTime parâmetro -Filter_ filtra por um intervalo de vezes em que os eventos podem terminar. O resultado é um evento de manutenção programada para o RDS que começa dentro do intervalo -Filter_ especificado e termina dentro do StartTime intervalo programado -Filter_. EndTime

```
Get-HLTHEvent -Region us-east-1 -Filter_Region "eu-west-2","us-west-2" -
Filter_StartTime @{from="3/14/2019 6:30:00AM";to="3/15/2019 5:00:00PM"} -
Filter_EndTime @{from="3/21/2019 7:00:00AM";to="3/21/2019 5:00:00PM"}
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:health:us-west-2::event/RDS/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED_USW2_20190314_20190321
AvailabilityZone   :
EndTime           : 3/21/2019 2:00:00 PM
EventTypeCategory  : scheduledChange
EventTypeCode      : AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED
LastUpdatedTime    : 2/28/2019 2:26:07 PM
Region            : us-west-2
Service           : RDS
StartTime          : 3/14/2019 2:00:00 PM
StatusCode         : open
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEvents](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de IAM usando ferramentas para PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o IAM.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando adiciona o ID do cliente (ou público) **my-application-ID** ao provedor OIDC existente denominado **server.example.com**.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddClientIdToOpenIdConnectProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-IAMRoleTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-IAMRoleTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo adiciona uma tag ao perfil no Identity Management Service

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-IAMRoleToInstanceProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-IAMRoleToInstanceProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando adiciona o perfil denominado **S3Access** a um perfil de instância existente denominado **webserver**. Para criar o perfil de instância, use o comando **New-IAMInstanceProfile**. Depois de criar o perfil da instância e associá-lo a uma função usando esse comando, você pode anexá-lo a uma EC2 instância. Para isso, use o cmdlet **New-EC2Instance** com o parâmetro **InstanceProfile_Arn** ou **InstanceProfile-Name** para executar a nova instância.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName "webserver"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddRoleToInstanceProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-IAMUserTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-IAMUserTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo adiciona uma tag ao usuário no Identity Management Service

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Add-IAMUserToGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-IAMUserToGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando adiciona o usuário chamado **Bob** ao grupo denominado **Admins**.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddUserToGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Disable-IAMMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Disable-IAMMFADevice`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando desabilita o dispositivo de MFA de hardware associado ao usuário **Bob** que tem o número de série **123456789012**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Exemplo 2: este comando desativa o dispositivo de MFA virtual associado ao usuário **David** que tem o ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**. Observe que o dispositivo de MFA virtual não é excluído da conta. O dispositivo virtual ainda está presente e aparece na saída do comando `Get-IAMVirtualMFADevice`. Antes de criar um dispositivo de MFA virtual para o mesmo usuário, você deve excluir o antigo usando o comando `Remove-IAMVirtualMFADevice`.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeactivateMfaDevice](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-IAMPassword

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Edit-IAMPassword`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando altera a senha do usuário que está executando o comando. Esse comando pode ser chamado somente por usuários do IAM. Se esse comando for chamado quando você estiver conectado com as credenciais da AWS conta (raiz), o comando retornará um erro. **InvalidUserType**

```
Edit-IAMPASSWORD -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ChangePassword](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Enable-IAMMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar Enable-IAMMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando habilita o dispositivo de MFA de hardware com o número de série **987654321098** e associa o dispositivo ao usuário **Bob**. Ele inclui os dois primeiros códigos em sequência do dispositivo.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Exemplo 2: este exemplo cria e habilita um dispositivo de MFA virtual. O primeiro comando cria o dispositivo virtual e retorna a representação de objeto do dispositivo na variável **\$MFADevice**. Você pode usar as propriedades **.Base32StringSeed** ou **QRCodePng** para configurar a aplicação de software do usuário. O comando final atribui o dispositivo ao usuário **David**, identificando o dispositivo pelo número de série. O comando também sincroniza o dispositivo com AWS a inclusão dos dois primeiros códigos em sequência do dispositivo de MFA virtual.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"  
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software  
program with PNG or base32 seed code  
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber $MFADevice.SerialNumber  
-AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2  
"13572468"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [EnableMfaDevice](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAccessKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAccessKey.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando lista as chaves de acesso do usuário do IAM chamado **Bob**. Observe que não é possível listar as chaves de acesso secretas dos usuários do IAM. Se as chaves de acesso secretas forem perdidas, você deverá criar novas chaves de acesso com o cmdlet **New-IAccessKey**.

```
Get-IAccessKey -UserName "Bob"
```

Saída:

AccessKeyId	CreateDate	Status	UserName
-----	-----	-----	-----
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAccessKeys](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAccessKeyLastUsed

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAccessKeyLastUsed.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o nome de usuário proprietário e as informações do último uso da chave de acesso fornecida.

```
Get-IAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAccountAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMAccountAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna o alias da conta da Conta da AWS.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Saída:

```
ExampleCo
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAccountAliases](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAccountAuthorizationDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMAccountAuthorizationDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém detalhes de autorização sobre as identidades na AWS conta e exibe a lista de elementos do objeto retornado, incluindo usuários, grupos e funções. Por exemplo, a propriedade **UserDetailList** exibe detalhes sobre os usuários. Informações semelhantes estão disponíveis nas propriedades **RoleDetailList** e **GroupDetailList**.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail  
$Details
```

Saída:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}  
IsTruncated     : False  
Marker          :  
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}  
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList    : {Administrators}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName     : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList    : {Developers}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName     : bab
UserPolicyList : {}

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate   : 1/27/2015 10:15:08 AM
GroupList    : {Backup}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName     : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAccountPasswordPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMAccountPasswordPolicy`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre a política de senha da conta atual. Se nenhuma política de senha estiver definida na conta, o comando retorna um erro **NoSuchEntity**.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Saída:

```

AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords             : True
HardExpiry                  : False
MaxPasswordAge              : 90
MinimumPasswordLength       : 8
PasswordReusePrevention     : 20
RequireLowercaseCharacters  : True
RequireNumbers              : True
RequireSymbols               : False
RequireUppercaseCharacters  : True

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAccountSummary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMAccountSummary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna informações sobre o uso atual da entidade do IAM e das cotas atuais da entidade do IAM na Conta da AWS.

```
Get-IAMAccountSummary
```

Saída:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048

AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100
PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1
...	

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountSummary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAttachedGroupPolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMAttachedGroupPolicyList`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna os nomes e ARNs as políticas gerenciadas que estão anexadas ao grupo do IAM nomeado **Admins** na AWS conta. Para ver a lista de políticas em linha incorporadas no grupo, use o comando **Get-IAMGroupPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Saída:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----

arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess	AdministratorAccess

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAttachedGroupPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAttachedRolePolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMAttachedRolePolicyList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna os nomes e ARNs as políticas gerenciadas anexadas à função do IAM nomeada **SecurityAuditRole** na AWS conta. Para ver a lista de políticas em linha incorporadas no perfil, use o comando **Get-IAMRolePolicyList**.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Saída:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMAttachedUserPolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMAttachedUserPolicyList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna os nomes e ARNs as políticas gerenciadas do usuário do IAM nomeado **Bob** na AWS conta. Para ver a lista de políticas em linha incorporadas no usuário do IAM, use o comando **Get-IAMUserPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```


Saída:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy	TesterPolicy

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAttachedUserPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMContextKeysForCustomPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo busca todas as chaves de contexto presentes no JSON da política fornecida. A fim de produzir várias políticas, você pode fornecer uma lista de valores separados por vírgula.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetContextKeysForCustomPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo busca todas as chaves de contexto presentes no JSON da política fornecida e as políticas anexadas à entidade do IAM (usuário, perfil etc.). Para - PolicyInputList você pode fornecer uma lista de vários valores como valores separados por vírgula.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/", "Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMCredentialReport

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMCredentialReport`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo1: este exemplo abre o relatório retornado e o envia ao pipeline como uma matriz de linhas de texto. A primeira linha é o cabeçalho com nomes de colunas separados por vírgula. Cada linha sucessiva é a linha de detalhes de um usuário, com cada campo separado por vírgulas. Antes de visualizar o relatório, você deve gerá-lo com o cmdlet **Request-IAMCredentialReport**. Para recuperar o relatório como uma única string, use **-Raw** em vez de **-AsTextArray**. O alias **-SplitLines** também é aceito no switch **-AsTextArray**. Para obter a lista completa de colunas na saída, consulte a referência de API do serviço. Observe que, se não usar **-AsTextArray** ou **-SplitLines**, você deve extrair o texto da propriedade **.Content** usando a classe **StreamReader** .NET.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Saída:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Saída:

```

user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,password
root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015-04-
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:00+0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/A,N/
A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCredentialReport](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMEntitiesForPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMEntitiesForPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna uma lista de grupos, perfis e usuários do IAM que têm a política **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy** anexada.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Saída:

```

IsTruncated   : False
Marker        :
PolicyGroups  : {}
PolicyRoles   : {testRole}
PolicyUsers   : {Bob, Theresa}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListEntitiesForPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre o grupo do IAM **Testers**, incluindo uma compilação de todos os usuários do IAM que pertencem ao grupo.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

Saída:

Group Users	IsTruncated	Marker
-----	-----	-----
Amazon.IdentityManagement.Model.Group {Theresa, David}	False	

```
$results.Group
```

Saída:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
$results.Users
```

Saída:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path      : /
UserId    : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName  : Theresa

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
```

```
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path              : /
UserId            : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName          : David
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMGroupForUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMGroupForUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a lista de grupos do IAM aos quais o usuário do IAM **David** pertence.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate   : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId      : 6WCH4TRY3KIHEXAMPLE1
GroupName    : Administrators
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName    : Testers
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId      : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE3
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroupForUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMGroupList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMGroupList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo retorna uma coleção de todos os grupos do IAM definidos no atual Conta da AWS.

```
Get-IAMGroupList
```

Saída:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName : Developers
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName : Testers
Path      : /
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMGroupPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMGroupPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre a política em linha incorporada denominada **PowerUserAccess-Testers** do grupo **Testers**. A propriedade **PolicyDocument** é codificada em URL. Ela é decodificada neste exemplo com o método .NET **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results
```

Saída:

```
GroupName      PolicyDocument      PolicyName
-----
Testers        %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetGroupPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMGroupPolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMGroupPolicyList`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna uma lista das políticas em linha incorporadas no grupo **Testers**. Para obter as políticas gerenciadas anexadas ao grupo, use o comando **Get-IAMAttachedGroupPolicyList**.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Saída:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroupPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMInstanceProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMInstanceProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo retorna detalhes do nome **ec2instancerole** do perfil da instância definido na AWS conta atual.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path               : /  
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetInstanceProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMInstanceProfileForRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMInstanceProfileForRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes do perfil de instância associado ao perfil **ec2instancerole**.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instancerole
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path               : /
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListInstanceProfilesForRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMInstanceProfileList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMInstanceProfileList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo retorna uma coleção dos perfis de instância definidos na versão atual Conta da AWS.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
```

```
Path           : /
Roles          : {ec2instancerole}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListInstanceProfiles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMLoginProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMLoginProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a data de criação da senha e se uma redefinição de senha é necessária para o usuário do IAM **David**.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Saída:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Para obter detalhes da API, consulte [GetLoginProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre o dispositivo de MFA atribuído ao usuário do IAM **David**. Neste exemplo, você percebe que é um dispositivo virtual porque o **SerialNumber** é um ARN em vez do número de série real de um dispositivo físico.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Saída:

EnableDate	SerialNumber	UserName
-----	-----	-----
4/8/2015 9:41:10 AM	arn:aws:iam::123456789012:mfa/David	David

- Para obter detalhes da API, consulte [ListMfaDevices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMOpenIDConnectProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMOpenIDConnectProvider`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre o provedor OpenID Connect cujo ARN é `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com`. A **ClientIDList** propriedade é uma coleção que contém todo o Cliente IDs definido para esse provedor.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

Saída:

ClientIDList	CreateDate	ThumbprintList
Url		
-----	-----	-----

{MyOIDCApp}	2/3/2015 3:00:30 PM	
{12345abcdefg hijk67890lmnopqr st98765uvwxy}		oidc.example.com

- Para obter detalhes da API, consulte [GetOpenIdConnectProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMOpenIDConnectProviderList

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMOpenIDConnectProviderList`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna uma lista de ARNS de todos os provedores OpenID Connect definidos na Conta da AWS atual.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

Saída:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListOpenIdConnectProviders](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna detalhes sobre a política gerenciada cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Saída:

```
Arn           : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : MySamplePolicy
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMPolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMPolicyList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo retorna uma coleção das três primeiras políticas gerenciadas disponíveis na AWS conta atual. Como não **-scope** está especificado, ele usa como padrão **all** e inclui políticas AWS gerenciadas e gerenciadas pelo cliente.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Saída:

```

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNO2EXAMPLE1
PolicyName    : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName    : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM
```

```

DefaultVersionId : v1
Description       :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : 5ULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName       : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM

```

Exemplo 2: Este exemplo retorna uma coleção das duas primeiras políticas gerenciadas pelo cliente disponíveis na AWS conta corrente. Ele usa **-Scope local** para limitar a saída somente às políticas gerenciadas pelo cliente.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Saída:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId   : v2
Description        :
IsAttachable       : True
Path              : /
PolicyId           : SQVCBLC4VA0UCEXAMPLE4
PolicyName         : MyLocalPolicy
UpdateDate         : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount    : 1
CreateDate         : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId   : v11
Description        :
IsAttachable       : True
Path              : /
PolicyId           : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName         : policyforec2instancerole
UpdateDate         : 2/18/2015 8:52:31 AM

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMPolicyVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMPolicyVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o documento da política na versão **v2** da política cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. O documento da política na propriedade **Document** é codificado em URL, sendo decodificado neste exemplo com o método .NET **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

Saída:

```
CreateDate          Document
-----
IsDefaultVersion    VersionId
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPolicyVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMPolicyVersionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMPolicyVersionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a lista de versões disponíveis da política cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. Para obter o documento de política de uma versão específica, use o comando **Get-IAMPolicyVersion** e especifique o **VersionId** do que você deseja.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Saída:

CreateDate VersionId ----- -----	Document -----	IsDefaultVersion -----
2/12/2015 9:39:53 AM v2		True
2/12/2015 9:39:09 AM v1		False

- Para obter detalhes da API, consulte [ListPolicyVersions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna os detalhes do **lamda_exec_role**. Ele inclui o documento da política de confiança que especifica quem pode assumir esse perfil. O documento da política é codificado em URL e pode ser decodificado usando o método .NET **UrlDecode**. Neste exemplo, todos os espaços em branco da política original foram removidos antes de ela ser carregada

na política. Para ver os documentos da política de permissões que determinam o que alguém que assume o perfil pode fazer, use **Get-IAMRolePolicy** para políticas em linha e **Get-IAMPolicyVersion** para políticas gerenciadas anexadas.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

Saída:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D%22%7D%5D%7D
CreateDate : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path : /
RoleId : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

Saída:

```
{"Version":"2012-10-17", "Statement":[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMRoleList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMRoleList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera uma lista de todos os perfis do IAM na Conta da AWS.

Get-IAMRoleList

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRoles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMRolePolicy`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o documento da política de permissões da política denominada **oneClick_lambda_exec_role_policy** incorporada no perfil do IAM **lamda_exec_role**. O documento resultante da política é codificado em URL. Ela é decodificada neste exemplo com o método `.NET UriDecode`.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

Saída:

PolicyDocument	PolicyName
Username ----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... oneClick_lambda_exec_role_policy lambda_exec_role	-----

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

Saída:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "logs:*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
]
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMRolePolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMRolePolicyList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a lista de nomes de políticas em linha incorporadas no perfil do IAM **lambda_exec_role**. Para ver os detalhes de uma política em linha, use o comando **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Saída:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRolePolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMRoleTagList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMRoleTagList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo busca a tag associada ao perfil.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListRoleTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMSAMLProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMSAMLProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera os detalhes sobre o provedor SAML 2.0 cujo ARM é arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS. A resposta inclui o documento de metadados que você obteve do provedor de identidade para criar a entidade do provedor AWS SAML, bem como as datas de criação e expiração.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Saída:

CreateDate	SAMLMetadataDocument
ValidUntil	
-----	-----
12/23/2014 12:16:55 PM	<EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-example1...
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Para obter detalhes da API, consulte [GetSamlProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMSAMLProviderList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMSAMLProviderList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera a lista de provedores SAML 2.0 criados na Conta da AWS atual. Ele retorna o ARN, a data de criação e a data de expiração de cada provedor SAML.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Saída:

Arn	CreateDate
ValidUntil	
---	-----

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS	12/23/2014 12:16:55 PM
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Para obter detalhes da API, consulte [Lista SAMLProviders](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMServerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMServerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera detalhes sobre o certificado do servidor denominado **MyServerCertificate**. Você pode encontrar os detalhes do certificado nas propriedades **CertificateBody** e **ServerCertificateMetadata**.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

Saída:

```
CertificateBody      : -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```

MIICiTCCAFICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGftYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGft
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/
f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJi1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateChain      :
ServerCertificateMetadata :
  Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata

```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Saída:

```

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path      : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate

```

```
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetServerCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMServerCertificateList

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMServerCertificateList`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera a lista de certificados de servidor enviados à Conta da AWS atual.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Saída:

```
Arn                  : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration           : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                 : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId  : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListServerCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-IAMServiceLastAccessedDetail`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo fornece detalhes do último serviço acessado pela entidade do IAM (usuário, grupo, perfil ou política) associada na chamada de solicitação.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Saída:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetServiceLastAccessedDetails](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo fornece o carimbo de data e hora do último acesso do serviço na solicitação pela respectiva entidade do IAM.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Saída:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error              :
IsTruncated        : False
JobCompletionDate  : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate    : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus          : COMPLETED
Marker             :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Saída:

EntityInfo	LastAuthenticated
-----	-----


```
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Saída:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
Path : /
Type : USER
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMSigningCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMSigningCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera detalhes sobre o certificado de assinatura associado ao usuário chamado **Bob**.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Saída:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbW
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxH
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb251QGFTYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWb24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb251QGFT
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBZzswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
```

```

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateId    : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListSigningCertificates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera detalhes sobre o usuário chamado **David**.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Saída:

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName     : David

```

Exemplo 2: este exemplo recupera detalhes sobre o usuário do IAM atualmente conectado.

```
Get-IAMUser
```

Saída:

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /

```

```
UserId      : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName    : Bob
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMUserList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMUserList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo recupera uma coleção de usuários no atual Conta da AWS.

```
Get-IAMUserList
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName     : Administrator

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName     : bab

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListUsers](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMUserPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMUserPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera os detalhes da política em linha denominada **Davids_IAM_Admin_Policy** incorporada no usuário do IAM chamado **David**. O documento de política é codificado em URL.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results
```

Saída:

```
PolicyDocument                                     PolicyName
-----
-----
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... Davids_IAM_Admin_Policy
David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetUserPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMUserPolicyList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMUserPolicyList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera a lista de nomes das políticas em linha incorporadas no usuário do IAM chamado **David**.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Saída:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListUserPolicies](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMUserTagList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMUserTagList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo busca a tag associada ao usuário.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListUserTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-IAMVirtualMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-IAMVirtualMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo recupera uma coleção dos dispositivos virtuais de MFA atribuídos aos usuários na AWS conta. A propriedade do **User** de cada um é um objeto com detalhes do usuário do IAM ao qual o dispositivo está atribuído.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Saída:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListVirtualMfaDevices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMAccessKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMAccessKey.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma chave de acesso e um par de chaves de acesso secreto e os atribui ao usuário **David**. Certifique-se de salvar os valores **AccessKeyId** e **SecretAccessKey** em um arquivo, pois este é o único momento em que você pode obter a **SecretAccessKey**. Não será possível recuperá-la depois. Caso perca a chave secreta, você deve criar um par de chaves de acesso.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

Saída:

```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status          : Active
UserName        : David
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAccessKey](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMAccountAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMAccountAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo altera o alias da AWS conta para **mycompanyaws**. O endereço da página de login do usuário muda para `panyaws.signin.aws.amazon.com/console` `https://mycom`. O URL original usando o número de ID da conta em vez do alias (`https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console`) continua funcionando. No entanto, qualquer alias previamente definido deixa de URLs funcionar.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAccountAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um grupo do IAM denominado **Developers**.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId      : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMInstanceProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMInstanceProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um perfil de instância do IAM denominado **ProfileForDevEC2Instance**. Você deve executar o comando **Add-IAMRoleToInstanceProfile** separadamente para associar o perfil de instância a um perfil do IAM existente que fornece permissões à instância. Por fim, anexe o perfil da EC2 instância a uma instância ao executá-la. Para isso, use o cmdlet **New-EC2Instance** com o parâmetro **InstanceProfile_Arn** ou **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate         : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceId         : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path              : /
Roles             : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateInstanceProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMLoginProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMLoginProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma senha (temporária) para o usuário do IAM chamado Bob e define a sinalização que exige que o usuário altere a senha na próxima vez que **Bob** fizer login.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

Saída:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateLoginProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMOpenIDConnectProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMOpenIDConnectProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um provedor OIDC do IAM associado ao serviço do provedor compatível com OIDC encontrado no URL **https://example.oidcprovider.com** e no ID do cliente **my-testapp-1**. O provedor OIDC fornece a impressão digital. Para autenticar a impressão digital, siga as etapas em <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html>.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Saída:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateOpenIdConnectProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma nova política do IAM na AWS conta atual chamada **MySamplePolicy**. O arquivo **MySamplePolicy.json** fornece o conteúdo da política. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o arquivo de política JSON.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
MySamplePolicy.json)
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId   : v1
Description        :
IsAttachable       : True
Path               : /
PolicyId           : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName         : MySamplePolicy
UpdateDate         : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMPolicyVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMPolicyVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma versão "v2" da política do IAM cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** e a torna a versão padrão. O arquivo **NewPolicyVersion.json** fornece o conteúdo da política. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o arquivo de política JSON.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Saída:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion
-----	-----	-----

4/15/2015 10:54:54 AM
v2

True

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePolicyVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um perfil denominado **MyNewRole** e anexa a ele a política encontrada no arquivo **NewRoleTrustPolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o arquivo de política JSON. O documento de política exibido na saída é codificado em URL. Ele é decodificado nesse exemplo com o método **.NET UriDecode**.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Saída:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0D%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path : /
RoleId : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
```

```

RoleName                : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMSAMLProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMSAMLProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma entidade provedora SAML no IAM. Ele é denominado **MySAMLProvider** e descrito pelo documento de metadados SAML encontrado no arquivo **SAMLMetaData.xml**, que foi baixado separadamente do site do provedor de serviços SAML.

```

New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw
SAMLMetaData.xml)

```

Saída:

```

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider

```

- Para obter detalhes da API, consulte [Criar SAMLProvider](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMServiceLinkedRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMServiceLinkedRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um perfil vinculado ao serviço para o serviço de ajuste de escala automático.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix  
RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support autoscaling"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um usuário do IAM chamado **Bob**. Se Bob precisar entrar no AWS console, você deverá executar o comando separadamente **New-IAMLoginProfile** para criar um perfil de login com uma senha. Se Bob precisar executar AWS PowerShell ou executar comandos CLI multiplataforma ou AWS fazer chamadas de API, você deverá executar **New-IAMAccessKey** o comando separadamente para criar chaves de acesso.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Saída:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob  
CreateDate   : 4/22/2015 12:02:11 PM  
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Path         : /  
UserId       : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1  
UserName     : Bob
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-IAMVirtualMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-IAMVirtualMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um dispositivo de MFA virtual. As linhas 2 e 3 extraem o valor de **Base32StringSeed** de que o programa de software de MFA virtual precisa para criar uma conta (como alternativa ao código QR). Depois de configurar o programa com o valor, obtenha dois códigos de autenticação sequencial do programa. Por fim, use o último comando para vincular o dispositivo de MFA virtual ao usuário do IAM **Bob** e sincronizar a conta com os dois códigos de autenticação.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

Saída:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to register
account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

Exemplo 2: este exemplo cria um dispositivo de MFA virtual. As linhas 2 e 3 extraem o valor de **QRCodePNG** e o gravam em um arquivo. Essa imagem pode ser digitalizada pelo programa de software de MFA virtual para criar uma conta (como alternativa à inserção manual do valor StringSeed Base32). Depois de criar a conta no programa de MFA virtual, obtenha dois códigos de autenticação sequencial e insira-os nos últimos comandos para vincular o dispositivo MFA virtual ao usuário do IAM **Bob** e sincronizar a conta.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path QRCode.png
```

Saída:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --
```

```
Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVirtualMfaDevice](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Publish-IAMServerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish-IAMServerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo faz upload de um novo certificado de servidor na conta do IAM. Os arquivos contendo o corpo do certificado, a chave privada e (opcionalmente) a cadeia de certificação devem ser codificados em PEM. Observe que os parâmetros exigem o conteúdo real dos arquivos em vez dos nomes deles. Você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Saída:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path               : /
ServerCertificateId : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate         : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UploadServerCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Publish-IAMSigningCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish-IAMSigningCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo faz upload de um novo certificado de assinatura X.509 e o associa ao usuário do IAM chamado **Bob**. O arquivo que contém o corpo do certificado é codificado em PEM. O parâmetro **CertificateBody** exige o conteúdo real do arquivo de certificado em vez do nome do arquivo. Você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar o arquivo com êxito.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
SampleSigningCert.pem)
```

Saída:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q2lsYWx1eHAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q2lsYWx1eHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjStb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHMLU
Status         : Active
UploadDate     : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName       : Bob
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UploadSigningCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-IAMGroupPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-IAMGroupPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo anexa a política gerenciada pelo cliente denominada **TesterPolicy** ao grupo do IAM **Testers**. Os usuários desse grupo são imediatamente afetados pelas permissões definidas na versão padrão dessa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Exemplo 2: Este exemplo anexa a política AWS gerenciada nomeada **AdministratorAccess** ao grupo **Admins** do IAM. Os usuários desse grupo são imediatamente afetados pelas permissões definidas na versão mais recente dessa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AdministratorAccess
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachGroupPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-IAMRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-IAMRolePolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo anexa a política AWS gerenciada nomeada **SecurityAudit** à função **CoSecurityAuditors** do IAM. Os usuários que assumem esse perfil são imediatamente afetados pelas permissões definidas na versão mais recente dessa política.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-IAMUserPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-IAMUserPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo anexa a política AWS gerenciada nomeada **AmazonCognitoPowerUser** ao usuário **Bob** do IAM. O usuário é imediatamente afetado pelas permissões definidas na versão mais recente dessa política.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AttachUserPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMAccessKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMAccessKey.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui o par de chaves de AWS acesso com o ID **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** da chave do usuário chamado **Bob**.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAccessKey](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMAccountAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMAccountAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove o alias da conta do seu Conta da AWS. A página de login do usuário com o alias em <https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console> não funciona mais. Em vez disso, você deve usar o URL original com seu número de Conta da AWS identificação em <https://signin.aws.amazon.com/console>. <accountidnumber>

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAccountAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMAccountPasswordPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMAccountPasswordPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo exclui a política de senha do Conta da AWS e redefine todos os valores para seus padrões originais. Se uma política de senha não existir no momento, a seguinte mensagem de erro será exibida: A política de conta com nome PasswordPolicy não pode ser encontrada.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAccountPasswordPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove o ID **My-TestApp-3** do cliente da lista de clientes IDs associados ao provedor IAM OIDC cujo ARN é. **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3  
-OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o grupo do IAM denominado **MyTestGroup**. O primeiro comando remove todos os usuários do IAM que são membros do grupo, e o segundo exclui o grupo do IAM. Ambos os comandos funcionam sem nenhuma solicitação de confirmação.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName  
MyTestGroup -Force  
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMGroupPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMGroupPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove a política em linha denominada **TesterPolicy** do grupo do IAM **Testers**. Os usuários desse grupo perdem imediatamente as permissões definidas nessa política.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteGroupPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMInstanceProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMInstanceProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo exclui o perfil da EC2 instância chamado **MyAppInstanceProfile**. O primeiro comando desassocia todos os perfis do perfil de instância e, em seguida, o segundo comando exclui o perfil de instância.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles | Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile  
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMLoginProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMLoginProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o perfil de login do usuário do IAM denominado **Bob**. Isso impede que o usuário faça login no AWS console. Isso não impede que o usuário execute nenhuma AWS chamada de CLI ou API usando chaves de AWS acesso que ainda possam estar anexadas à conta do usuário. PowerShell

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLoginProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMOpenIDConnectProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMOpenIDConnectProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o provedor OIDC do IAM que se conecta ao provedor **example.oidcprovider.com**. Certifique-se de atualizar ou excluir quaisquer perfis que façam referência a esse provedor no elemento **Principal** da política de confiança do perfil.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteOpenIdConnectProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMPolicy`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui a política cujo ARN é

arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy. Antes de excluir a política, exclua primeiro todas as versões, exceto a padrão, executando **Remove-IAMPolicyVersion**. Você também deve desassociar a política de qualquer usuário, grupo ou perfil do IAM.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Exemplo 2: este exemplo exclui uma política excluindo primeiro todas as versões não padrão da política, desassociando-a de todas as entidades do IAM anexadas e, por fim, excluindo a própria política. A primeira linha recupera o objeto da política. A segunda linha recupera todas as versões da política que não estão marcadas como a versão padrão em uma compilação e depois exclui cada política na compilação. A terceira linha recupera todos os usuários, grupos e perfis do IAM aos quais a política está anexada. As linhas de quatro a seis desassociam a política de cada entidade anexada. A última linha usa esse comando para remover a política gerenciada e a versão padrão restante. O exemplo inclui o parâmetro switch **-Force** em qualquer linha que precise dele para suprimir solicitações de confirmação.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMPolicyVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMPolicyVersion`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui a versão identificada como **v2** da política cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy -
VersionID v2
```

Exemplo 2: este exemplo exclui uma política excluindo primeiro todas as versões não padrão da política e depois excluindo a própria política. A primeira linha recupera o objeto da política. A segunda linha recupera todas as versões da política que não estão marcadas como padrão em uma compilação e, em seguida, usa esse comando para excluir cada política na compilação. A última linha remove a política em si, bem como a versão padrão restante. Observe que, para excluir com êxito uma política gerenciada, você também deve desassociar a política de qualquer usuário, grupo ou perfis usando os comandos **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** e **Unregister-IAMRolePolicy**. Veja o exemplo do cmdlet **Remove-IAMPolicy**.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePolicyVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar **Remove-IAMRole**.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o perfil denominado **MyNewRole** da conta atual do IAM. Antes de excluir o perfil, use primeiro o comando **Unregister-IAMRolePolicy** para desassociar todas as políticas gerenciadas. As políticas em linha são excluídas com o perfil.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Exemplo 2: este exemplo desassocia todas as políticas gerenciadas do perfil denominado **MyNewRole** e depois o exclui. A primeira linha recupera todas as políticas gerenciadas anexadas ao perfil como uma compilação e, em seguida, desassocia cada política da compilação do perfil. A segunda linha exclui o perfil em si. As políticas em linha são excluídas com o perfil.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName MyNewRole  
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMRoleFromInstanceProfile`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo exclui a função nomeada **MyNewRole** do perfil da EC2 instância nomeado **MyNewRole**. Um perfil de instância criado no console do IAM sempre tem o mesmo nome do perfil, como neste exemplo. Se você os criar na API ou na CLI, eles poderão ter nomes diferentes.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName MyNewRole  
-Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveRoleFromInstanceProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMRolePermissionsBoundary

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMRolePermissionsBoundary`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra como remover o limite de permissões anexado a um perfil do IAM.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```


- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRolePermissionsBoundary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMRolePolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui a política em linha **S3AccessPolicy** incorporada no perfil do IAM **S3BackupRole**.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMRoleTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMRoleTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove a tag da função chamada "MyRoleName" com a chave de tag como "abac". Para remover várias tags, forneça uma lista de chaves de tag separadas por vírgulas.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMSAMLProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMSAMLProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o provedor SAML 2.0 do IAM cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPROVIDER**.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFSProvider
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Excluir SAMLProvider](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMServerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMServerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o certificado do servidor denominado **MyServerCert**.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteServerCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMServiceLinkedRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMServiceLinkedRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo excluiu o perfil vinculado ao serviço. Observe que, se o serviço ainda estiver usando esse perfil, esse comando resultará em uma falha.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName  
AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMSigningCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMSigningCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o certificado de assinatura com o ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** do usuário do IAM chamado **Bob**.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteSigningCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o usuário do IAM chamado **Bob**.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Exemplo 2: este exemplo exclui a usuária do IAM chamada **Theresa** com todos os elementos que devem ser excluídos primeiro.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
$name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.PolicyArn
-UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
```

```

$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
    $cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
    UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
    suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
        $mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMUserFromGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMUserFromGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove o usuário do IAM **Bob** do grupo **Testers**.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Exemplo 2: este exemplo encontra todos os grupos dos quais a usuária do IAM **Theresa** é membro e, em seguida, remove a **Theresa** desses grupos.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa
```

```
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
  UserName Theresa -Force }
```

Exemplo 3: este exemplo mostra uma forma alternativa de remover o usuário do IAM **Bob** do grupo **Testers**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -GroupName
  Testers -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveUserFromGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMUserPermissionsBoundary

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMUserPermissionsBoundary`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra como remover o limite de permissões anexado a um usuário do IAM.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteUserPermissionsBoundary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMUserPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-IAMUserPolicy`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui a política em linha denominada **AccessToEC2Policy** incorporada no usuário do IAM chamado **Bob**.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Exemplo 2: este exemplo encontra todas as políticas em linha incorporadas na usuária do IAM chamada **Theresa** e depois as exclui.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
  Theresa -Force}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteUserPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMUserTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMUserTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove a tag do usuário denominado “joe” com a chave de tag como “abac” e “xyzw”. Para remover várias tags, forneça uma lista de chaves de tag separadas por vírgulas.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMVirtualMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-IAMVirtualMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o dispositivo de MFA virtual do IAM cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Exemplo 2: este exemplo verifica se a usuária do IAM Theresa tem um dispositivo de MFA atribuído. Se for encontrado, o dispositivo é desabilitado para a usuária do IAM. Se o dispositivo for virtual, ele também é excluído.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
```

```
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
$mfa.SerialNumber }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVirtualMfaDevice](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Request-IAMCredentialReport

O código de exemplo a seguir mostra como usar Request-IAMCredentialReport.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo solicita a geração de um novo relatório, que pode ser feito a cada quatro horas. Se o último relatório ainda for recente, o campo Estado será **COMPLETE**. Use **Get-IAMCredentialReport** para visualizar o relatório completo.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Saída:

Description	State
-----	-----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Para obter detalhes da API, consulte [GenerateCredentialReport](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Request-IAMServiceLastAccessedDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Request-IAMServiceLastAccessedDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo é um cmdlet equivalente da GenerateServiceLastAccessedDetails API. Isso fornece um ID de trabalho que pode ser usado em Get-IAMServiceLastAccessedDetail e Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GenerateServiceLastAccessedDetails](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-IAMDefaultPolicyVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-IAMDefaultPolicyVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo define a versão **v2** da política cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** como versão ativa padrão.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -  
VersionId v2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetDefaultPolicyVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-IAMRolePermissionsBoundary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-IAMRolePermissionsBoundary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra como definir o limite de permissões de um perfil do IAM. Você pode definir políticas AWS gerenciadas ou políticas personalizadas como limite de permissão.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutRolePermissionsBoundary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-IAMUserPermissionsBoundary

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-IAMUserPermissionsBoundary.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra como definir o limite de permissões do usuário. Você pode definir políticas AWS gerenciadas ou políticas personalizadas como limite de permissão.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutUserPermissionsBoundary](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Sync-IAMMFADevice

O código de exemplo a seguir mostra como usar Sync-IAMMFADevice.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo sincroniza o dispositivo de MFA associado ao usuário do IAM **Bob** e cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** com um programa autenticador que forneceu os dois códigos de autenticação.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Exemplo 2: este exemplo sincroniza o dispositivo de MFA do IAM associado à usuária do IAM **Theresa** com um dispositivo físico que tem o número de série **ABCD12345678** e que forneceu os dois códigos de autenticação.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResyncMfaDevice](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-IAMGroupPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-IAMGroupPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo desassocia a política de grupo gerenciado cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** do grupo denominado **Testers**.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Exemplo 2: este exemplo encontra todas as políticas gerenciadas que estão anexadas ao grupo denominado **Testers** e as desassocia do grupo.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachGroupPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-IAMRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-IAMRolePolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo desassocia a política de grupo gerenciado cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** do perfil denominado **FedTesterRole**.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Exemplo 2: este exemplo encontra todas as políticas gerenciadas que estão anexadas ao perfil denominado **FedTesterRole** e as desassocia dele.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
Rolename FedTesterRole
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-IAMUserPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-IAMUserPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo desassocia a política gerenciada cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** do usuário do IAM chamado **Bob**.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Exemplo 2: este exemplo encontra todas as políticas gerenciadas que estão anexadas ao usuário do IAM chamado **Theresa** e as desassocia dele.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -Username Theresa
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DetachUserPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMAccessKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMAccessKey.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo altera para **Inactive** o status da chave de acesso **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** do usuário do IAM denominado **Bob**.

```
Update-IAMAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAccessKey](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMAccountPasswordPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMAccountPasswordPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a política de senha da conta com as configurações especificadas. Observe que quaisquer parâmetros que não estejam incluídos no comando não são modificados. Em vez disso, eles são redefinidos para os valores padrão.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry  
$false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20  
-RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -  
RequireUppercaseCharacters $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAccountPasswordPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMAssumeRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMAssumeRolePolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza o perfil do IAM denominado **ClientRole** com uma nova política de confiança, cujo conteúdo vem do arquivo **ClientRolePolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo JSON.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw  
ClientRolePolicy.json)
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAssumeRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo renomeia o grupo do IAM **Testers** para **AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Exemplo 2: este exemplo altera o caminho do grupo do IAM **AppTesters** para **/Org1/Org2/**. Isso altera o ARN do grupo para **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMLoginProfile

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMLoginProfile.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo define uma nova senha temporária para o usuário **Bob** do IAM e exige que a pessoa altere a senha na próxima vez que fizer login.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -PasswordResetRequired $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateLoginProfile](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a lista de impressões digitais do certificado do provedor OIDC cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**, a fim de usar uma nova impressão digital. O provedor OIDC compartilha o novo valor quando o certificado associado ao provedor é alterado.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList  
7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a descrição do perfil e o valor máximo da duração da sessão (em segundos) para o qual a sessão de um perfil pode ser solicitada.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -  
MaxSessionDuration 43200
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMRoleDescription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMRoleDescription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a descrição de um perfil do IAM na sua conta.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateRoleDescription](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMSAMLProvider

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMSAMLProvider.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza o provedor SAML no IAM cujo ARN é **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS** com um novo documento de

metadados SAML do arquivo **SAMLMetaData.xml**. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo JSON.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateSamlProvider](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMServerCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMServerCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo renomeia o certificado denominado **MyServerCertificate** para **MyRenamedServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -  
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Exemplo 2: este exemplo move o certificado denominado **MyServerCertificate** para o caminho **/Org1/Org2/**. Isso altera o ARN do recurso para **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /  
Org1/Org2/
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateServerCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMSigningCertificate

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMSigningCertificate.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza o certificado associado ao usuário do IAM chamado **Bob** e cujo ID do certificado é **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** para marcá-lo como inativo.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -  
UserName Bob -Status Inactive
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateSigningCertificate](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-IAMUser

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-IAMUser.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo renomeia o usuário do IAM **Bob** para **Robert**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

Exemplo 2: este exemplo altera o caminho do usuário do IAM **Bob** para **/Org1/Org2/**, o que efetivamente altera o ARN do usuário para **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateUser](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-IAMGroupPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-IAMGroupPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma política em linha denominada **AppTesterPolicy** e a incorpora no grupo do IAM **AppTesters**. Se já existir uma política em linha com o mesmo nome, ela será substituída. O conteúdo da política JSON vem no arquivo **apptesterpolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo JSON.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```


- Para obter detalhes da API, consulte [PutGroupPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-IAMRolePolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-IAMRolePolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma política em linha denominada **FedTesterRolePolicy** e a incorpora no perfil do IAM **FedTesterRole**. Se já existir uma política em linha com o mesmo nome, ela será substituída. O conteúdo da política JSON vem do arquivo **FedTesterPolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo JSON.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutRolePolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-IAMUserPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-IAMUserPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma política em linha denominada **EC2AccessPolicy** e a incorpora no usuário do IAM **Bob**. Se já existir uma política em linha com o mesmo nome, ela será substituída. O conteúdo da política JSON vem do arquivo **EC2AccessPolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro **-Raw** para processar com êxito o conteúdo do arquivo JSON.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument (Get-  
Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutUserPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Kinesis usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Kinesis.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-KINRecord

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-KINRecord.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra como retornar e extrair dados de uma série de um ou mais registros. O iterador fornecido Get-KINRecord determina a posição inicial dos registros a serem retornados, os quais, neste exemplo, são capturados em uma variável, \$records. Cada registro individual pode então ser acessado indexando a coleção \$records. Supondo que os dados no registro sejam texto codificado em UTF-8, o comando final mostra como você pode extrair os dados do MemoryStream objeto e retorná-los como texto para o console.

```
$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP"
```

Saída:

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
0	AAAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Saída:

```
ApproximateArrivalTimestamp Data PartitionKey SequenceNumber
-----
```

3/7/2016 5:14:33 PM	System.IO.MemoryStream	Key1	4955986459776...931586

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Saída:

```
test data from string
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetRecords](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-KINShardIterator

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-KINShardIterator.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna um iterador de fragmentos para o fragmento e a posição inicial especificados. Detalhes dos identificadores de fragmentos e dos números de sequência podem ser obtidos na saída do Get-KINStream cmdlet, fazendo referência à coleção Shards do objeto de fluxo retornado. O iterador retornado pode ser usado com o Get-KINRecord cmdlet para extrair registros de dados no fragmento.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Saída:

```
AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetShardIterator](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-KINStream

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-KINStream.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna detalhes do fluxo especificado.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Saída:

```
HasMoreShards      : False
RetentionPeriodHours : 24
Shards             : {}
StreamARN           : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream
StreamName          : mystream
StreamStatus        : ACTIVE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeStream](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-KINStream

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-KINStream.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria um fluxo. Por padrão, esse cmdlet não retorna nenhuma saída, então a PassThru opção - é adicionada para retornar o valor fornecido ao StreamName parâmetro - para uso posterior.

```
$streamName = New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1 -PassThru
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateStream](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-KINStream

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-KINStream.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui o fluxo especificado. A confirmação será solicitada antes que a operação continue. Para ignorar a solicitação de confirmação, use a opção `-Force`.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteStream](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-KINRecord

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Write-KINRecord`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: grava um registro contendo a string fornecida ao parâmetro `-Text`.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key1"
```

Exemplo 2: grava um registro contendo os dados contidos no arquivo especificado. O arquivo é tratado como uma sequência de bytes, portanto, se contiver texto, ele deverá ser gravado com qualquer codificação necessária antes de ser usado com esse cmdlet.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key2"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutRecord](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Lambda usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Lambda.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-LMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-LMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: adiciona as três tags (Washington, Oregon e Califórnia) e seus valores associados à função especificada identificada por seu ARN.

```
Add-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction" -Tag @{ "Washington" = "Olympia"; "Oregon" = "Salem"; "California" = "Sacramento" }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMAccountSetting

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMAccountSetting.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo é apresentado para comparar o limite da conta e o uso da conta

```
Get-LMAccountSetting | Select-Object  
@{Name="TotalCodeSizeLimit";Expression={$_.AccountLimit.TotalCodeSize}},  
@{Name="TotalCodeSizeUsed";Expression={$_.AccountUsage.TotalCodeSize}}
```

Saída:

```
TotalCodeSizeLimit TotalCodeSizeUsed  
-----
```

80530636800

15078795

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountSettings](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera os pesos da configuração de roteamento para o alias de uma função do Lambda específica.

```
Get-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "newlabel1" -Select  
RoutingConfig
```

Saída:

```
AdditionalVersionWeights  
-----  
{[1, 0.6]}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMFunctionConcurrency

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMFunctionConcurrency.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo obtém a simultaneidade reservada para a função do Lambda

```
Get-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select *
```

Saída:

```
ReservedConcurrentExecutions
```

100

- Para obter detalhes da API, consulte [GetFunctionConcurrency](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMFunctionConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMFunctionConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a configuração específica de versão de uma função do Lambda.

```
Get-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier
"PowershellAlias"
```

Saída:

```
CodeSha256           : uW0W0R7z+f0VyLuUg7+/D08hkMFsq0SF4seuyUZJ/R8=
CodeSize             : 1426
DeadLetterConfig      : Amazon.Lambda.Model.DeadLetterConfig
Description           : Version 3 to test Aliases
Environment           : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn           : arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MylambdaFunction123
                      : PowershellAlias
FunctionName          : MylambdaFunction123
Handler               : lambda_function.launch_instance
KMSKeyArn             :
LastModified          : 2019-12-25T09:52:59.872+0000
LastUpdateStatus      : Successful
LastUpdateStatusReason :
LastUpdateStatusReasonCode :
Layers                : {}
MasterArn             :
MemorySize            : 128
RevisionId            : 5d7de38b-87f2-4260-8f8a-e87280e10c33
Role                  : arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda
Runtime               : python3.8
State                 : Active
StateReason            :
```



```

StateReasonCode      :
Timeout              : 600
TracingConfig        : Amazon.Lambda.Model.TracingConfigResponse
Version              : 4
VpcConfig            : Amazon.Lambda.Model.VpcConfigDetail

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetFunctionConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMFunctionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMFunctionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra todas as funções do Lambda com tamanho de código classificado

```

Get-LMFunctionList | Sort-Object -Property CodeSize | Select-Object FunctionName,
RunTime, Timeout, CodeSize

```

Saída:

FunctionName	Runtime	Timeout
CodeSize		
-----	-----	-----

test	python2.7	3
243		
MylambdaFunction123	python3.8	600
659		
myfuncpython1	python3.8	303
675		

- Para obter detalhes da API, consulte [ListFunctions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo mostra a política de função da função do Lambda

```
Get-LMPolicy -FunctionName test -Select Policy
```

Saída:

```
{"Version":"2012-10-17",      "Id":"default","Statement":
[{"Sid":"xxxx","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"sns.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:
east-1:123456789102:function:test"]}]}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo obtém a configuração de simultaneidade provisionada para o alias especificado da função do Lambda.

```
C:\>Get-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

Saída:

```
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions : 0
AvailableProvisionedConcurrentExecutions : 0
LastModified                             : 2020-01-15T03:21:26+0000
RequestedProvisionedConcurrentExecutions : 70
Status                                    : IN_PROGRESS
StatusReason                              :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetProvisionedConcurrencyConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera a lista de configurações de simultaneidade provisionada para uma função do Lambda.

```
Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList -FunctionName "MyLambdaFunction123"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListProvisionedConcurrencyConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera as tags e seus valores atualmente definidos na função especificada.

```
Get-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

Saída:

Key	Value
---	-----
California	Sacramento
Oregon	Salem
Washington	Olympia

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-LMVersionsByFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-LMVersionsByFunction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna a lista de configurações específicas de versão para cada versão da função do Lambda.

```
Get-LMVersionsByFunction -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

Saída:

FunctionName RoleName	Runtime	MemorySize	Timeout	CodeSize	LastModified
-----	-----	-----	-----	-----	-----
MylambdaFunction123	python3.8	128	600	659	
2020-01-10T03:20:56.390+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	5	1426	
2019-12-25T09:19:02.238+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	5	1426	
2019-12-25T09:39:36.779+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	600	1426	
2019-12-25T09:52:59.872+0000	lambda				

- Para obter detalhes da API, consulte [ListVersionsByFunction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-LMAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-LMAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um novo alias do Lambda para versão e configuração de roteamento especificadas a fim de indicar o percentual de solicitações de invocação que ele receberá.

```
New-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6"} -Description "Alias for  
version 4" -FunctionVersion 4 -Name "PowershellAlias"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Publish-LMFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish-LMFunction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria uma nova função C# (dotnetcore1.0 runtime) nomeada no MyFunction AWS Lambda, fornecendo os binários compilados para a função a partir de um arquivo zip no sistema de arquivos local (caminhos relativos ou absolutos podem ser usados). As funções Lambda do C# especificam o manipulador da função usando a designação: :Namespace.AssemblyName ClassName::MethodName. É necessário substituir adequadamente o nome da montagem (sem o sufixo .dll), o namespace, o nome da classe e o nome do método da especificação do manipulador. A nova função terá as variáveis de ambiente “envvar1” e “envvar2” configuradas com base nos valores fornecidos.

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
  -FunctionName MyFunction `
  -ZipFilename .\MyFunctionBinaries.zip `
  -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
  -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
  -Runtime dotnetcore1.0 `
  -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

Saída:

```
CodeSha256      : /NgBMd...gq71I=
CodeSize        : 214784
DeadLetterConfig :
Description      : My C# Lambda Function
Environment      : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn      : arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:ToUpper
FunctionName     : MyFunction
Handler          : AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName
KMSKeyArn        :
LastModified     : 2016-12-29T23:50:14.207+0000
MemorySize       : 128
Role             : arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole
Runtime          : dotnetcore1.0
Timeout          : 3
Version          : $LATEST
VpcConfig        :
```

Exemplo 2: este exemplo é semelhante ao anterior, com a exceção de que os binários da função são carregados primeiramente em um bucket do Amazon S3 (que deve estar na mesma região da função do Lambda desejada) e o objeto resultante do S3 será referenciado ao criar a função.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key MyFunctionBinaries.zip -File .\MyFunctionBinaries.zip
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
    -FunctionName MyFunction `
    -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
    -Key MyFunctionBinaries.zip `
    -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
    -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
    -Runtime dotnetcore1.0 `
    -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateFunction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Publish-LMVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish-LMVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria uma versão para o snapshot existente do código da função do Lambda

```
Publish-LMVersion -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description "Publishing Existing Snapshot of function code as a new version through Powershell"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PublishVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui o alias da função do Lambda mencionado no comando.

```
Remove-LMAlias -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Name "NewAlias"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMFunction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMFunction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo exclui uma versão específica de uma função do Lambda

```
Remove-LMFunction -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Qualifier '3'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFunction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMFunctionConcurrency

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMFunctionConcurrency.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove a simultaneidade de função da função do Lambda.

```
Remove-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MyLambdaFunction123"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteFunctionConcurrency](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMPermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMPermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo remove a política de função especificada StatementId de uma Função Lambda.

```
$policy = Get-LMPolicy -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Select Policy |  
ConvertFrom-Json | Select-Object -ExpandProperty Statement  
Remove-LMPermission -FunctionName "MyLambdaFunction123" -StatementId $policy[0].Sid
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemovePermission](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo remove a configuração de simultaneidade provisionada para um alias específico.

```
Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Qualifier  
"NewAlias1"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteProvisionedConcurrencyConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-LMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-LMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: remove as tags fornecidas de uma função. A menos que a opção -Force esteja especificada, o cmdlet solicitará a confirmação antes de continuar. Uma única chamada será feita para o serviço a fim de remover as tags.

```
Remove-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-  
west-2:123456789012:function:MyFunction" -TagKey "Washington","Oregon","California"
```

Exemplo 2: remove as tags fornecidas de uma função. A menos que a opção -Force esteja especificada, o cmdlet solicitará a confirmação antes de continuar. Isso acontece porque a chamada para o serviço é feita pela tag fornecida.


```
"Washington","Oregon","California" | Remove-LMResourceTag -Resource  
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-LMAlias

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-LMAlias.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a configuração de um alias de função do Lambda existente. Ele atualiza o RoutingConfiguration valor para transferir 60% (0,6) do tráfego para a versão 1

```
Update-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description " Alias for version  
2" -FunctionVersion 2 -Name "newlabel1" -RoutingConfig_AdditionalVersionWeight  
@{Name="1";Value="0.6"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAlias](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-LMFunctionCode

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-LMFunctionCode.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza a função chamada 'MyFunction' com o novo conteúdo contido no arquivo zip especificado. Para uma função do Lambda em C# .NET Core, o arquivo zip deve conter a montagem compilada.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -ZipFilename .\UpdatedCode.zip
```

Exemplo 2: este exemplo é semelhante ao anterior, mas usa um objeto do Amazon S3 contendo o código atualizado para atualizar a função.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key  
UpdatedCode.zip
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFunctionCode](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-LMFunctionConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-LMFunctionConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo atualiza a configuração da função do Lambda existente

```
Update-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Handler  
"lambda_function.launch_instance" -Timeout 600 -Environment_Variable  
@{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" } -Role arn:aws:iam::123456789101:role/  
service-role/lambda -DeadLetterConfig_TargetArn arn:aws:sns:us-east-1:  
123456789101:MyfirstTopic
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateFunctionConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-LMFunctionConcurrency

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-LMFunctionConcurrency.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo aplica as configurações de simultaneidade para a função de maneira geral.

```
Write-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ReservedConcurrentExecution 100
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutFunctionConcurrency](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo adiciona uma configuração de simultaneidade provisionada ao alias de uma função

```
Write-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -  
ProvisionedConcurrentExecution 20 -Qualifier "NewAlias1"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutProvisionedConcurrencyConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Amazon ML usando ferramentas para PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon ML.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-MLBatchPrediction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLBatchPrediction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os metadados detalhados para uma previsão em lote com ID de identificação.

```
Get-MLBatchPrediction -BatchPredictionId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBatchPrediction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLBatchPredictionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLBatchPredictionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna uma lista de todos BatchPredictions os registros de dados associados que correspondem ao critério de pesquisa fornecido na solicitação.

```
Get-MLBatchPredictionList
```

Exemplo 2: Retorna uma lista de todos BatchPredictions com o status CONCLUÍDO.

```
Get-MLBatchPredictionList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeBatchPredictions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLDataSource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLDataSource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os metadados, o status e as informações do arquivo de dados de a DataSource com o ID de identificação

```
Get-MLDataSource -DataSourceId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDataSource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLDataSourceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLDataSourceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna uma lista de todos DataSources e seus registros de dados associados.

```
Get-MLDataSourceList
```

Exemplo 2: Retorna uma lista de todos DataSources com o status CONCLUÍDO.

```
Get-MLDataDourceList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDataSources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLEvaluation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLEvaluation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna metadados e status para uma avaliação com ID de id.

```
Get-MLEvaluation -EvaluationId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetEvaluation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLEvaluationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLEvaluationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna uma lista de todos os recursos de avaliação

```
Get-MLEvaluationList
```

Exemplo 2: retorna uma lista de todas as avaliações com o status COMPLETED.

```
Get-MLEvaluationList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEvaluations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-MLModel

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLModel.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os metadados detalhados, o status, o esquema e as informações do arquivo de dados para um MLModel com ID de identificação.

```
Get-MLModel -ModelId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Get MLModel](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-MLModelList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLModelList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna uma lista de todos os modelos e seus registros de dados associados.

```
Get-MLModelList
```

Exemplo 2: retorna uma lista de todos os modelos com o status COMPLETED.

```
Get-MLModelList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Descrver MLModels](#) na Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

Get-MLPrediction

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MLPrediction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: envie um registro para o URL do endpoint de previsão em tempo real para o modelo com ID de id.

```
Get-MLPrediction -ModelId ID -PredictEndpoint URL -Record @{"A" = "B"; "C" = "D";}
```

- Consulte detalhes da API em [Predict](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

New-MLBatchPrediction

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-MLBatchPrediction.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: crie uma solicitação de previsão de lote para o modelo com ID de id e coloca a saída no local especificado do S3.

```
New-MLBatchPrediction -ModelId ID -Name NAME -OutputURI s3://...
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateBatchPrediction](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-MLDataSourceFromS3

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-MLDataSourceFromS3.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: crie uma fonte de dados com dados de um local do S3, com um nome de NAME e um esquema de SCHEMA.

```
New-MLDataSourceFromS3 -Name NAME -ComputeStatistics $true -DataSpec_DataLocationS3  
"s3://BUCKET/KEY" -DataSchema SCHEMA
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDataSourceFromS3](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-MLEvaluation

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-MLEvaluation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: crie uma avaliação para um determinado ID de fonte de dados e ID de modelo

```
New-MLEvaluation -Name NAME -DataSourceId DSID -ModelId MID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateEvaluation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-MLModel

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-MLModel.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: crie um modelo com dados de treinamento.

```
New-MLModel -Name NAME -ModelType BINARY -Parameter @{...} -TrainingDataSourceId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Criar MLModel](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-MLRealtimeEndpoint

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-MLRealtimeEndpoint.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: crie um endpoint de previsão em tempo real para o ID do modelo fornecido.

```
New-MLRealtimeEndpoint -ModelId ID
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateRealtimeEndpoint](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Macie usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Macie.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-MAC2FindingList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-MAC2FindingList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna uma lista de descobertas contendo uma detecção FindingIds de dados confidenciais com o tipo "CREDIT_CARD_NUMBER" ou "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"

```
$criterionAddProperties = New-Object  
    Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties  
  
$criterionAddProperties.Eq = @(  
    "CREDIT_CARD_NUMBER"  
    "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"  
)  
  
$FindingCriterion = @{  
    'classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type' =  
        [Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties]$criterionAddProperties  
}  
  
Get-MAC2FindingList -FindingCriteria_Criterion $FindingCriterion -MaxResult 5
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListFindings](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS Price List exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS Price List.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-PLSAttributeValue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-PLSAttributeValue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os valores do atributo 'volumeType' para a Amazon EC2 na região us-east-1.

```
Get-PLSAttributeValue -ServiceCode AmazonEC2 -AttributeName "volumeType" -region us-east-1
```

Saída:

```
Value
-----
Cold HDD
General Purpose
Magnetic
Provisioned IOPS
Throughput Optimized HDD
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAttributeValues](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-PLSProduct

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-PLSProduct.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: devolve detalhes de todos os produtos da Amazon EC2.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Saída:

```
{"product":{"productFamily":"Compute Instance","attributes":
{"enhancedNetworkingSupported":"Yes","memory":"30.5
GiB","dedicatedEbsThroughput":"8000 Mbps","vcpu":"4","locationType":"AWS
Region","storage":"EBS only","instanceFamily":"Memory
optimized","operatingSystem":"SUSE","physicalProcessor":"Intel Xeon E5-2686 v4
(Broadwell)","clockSpeed":"2.3 GHz","ecu":"Variable","networkPerformance":"Up
to 10 Gigabit","servicename":"Amazon Elastic Compute
Cloud","instanceType":"r4.xlarge","tenancy":"Shared","usagetype":"USW2-
BoxUsage:r4.xlarge","normalizationSizeFactor":"8","processorFeatures":"Intel AVX,
Intel AVX2, Intel Turbo","servicecode":"AmazonEC2","licenseModel":"No License
required","currentGeneration":"Yes","preInstalledSw":"NA","location":"US West
(Oregon)","processorArchitecture":"64-bit","operation":"RunInstances:000g"},...
}
```

Exemplo 2: Retorna dados da Amazon EC2 na região us-east-1 filtrados por tipos de volume de “Uso geral” que são suportados por SSD.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Filter
@{Type="TERM_MATCH";Field="volumeType";Value="General
Purpose"},@{Type="TERM_MATCH";Field="storageMedia";Value="SSD-backed"} -Region us-
east-1
```

Saída:

```
{"product":{"productFamily":"Storage","attributes":{"storageMedia":"SSD-
backed","maxThroughputvolume":"160 MB/sec","volumeType":"General
Purpose","maxIopsvolume":"10000"},...
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetProducts](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-PLSService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-PLSService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os metadados de todos os códigos de serviço disponíveis na região us-east-1.

```
Get-PLSService -Region us-east-1
```

Saída:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{productFamily, servicecode, groupDescription, termType...}	AWSBudgets
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCloudTrail
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeCommit
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeDeploy
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodePipeline
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSConfig
...	

Exemplo 2: retorna os metadados do EC2 serviço da Amazon na região us-east-1.

```
Get-PLSService -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Saída:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{volumeType, maxIopsvolume, instanceCapacity10xlarge, locationType...}	AmazonEC2

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeServices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de Resource Groups usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Resource Groups.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-RGResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-RGResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona a chave de tag “Instances” com o valor “workboxes” ao ARN do grupo de recursos fornecido

```
Add-RGResourceTag -Tag @{Instances="workboxes"} -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Saída:

Arn	Tags
---	----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes	{[Instances, workboxes]}

- Consulte detalhes da API em [Tag](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Find-RGResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Find-RGResource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um tipo de recurso ResourceQuery for Instance com filtros de tag e encontra recursos.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = ConvertTo-Json -Compress -Depth 4 -InputObject @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key = 'auto'
        Values = @('no')
    })
}

Find-RGResource -ResourceQuery $query | Select-Object -ExpandProperty
ResourceIdentifiers
```

Saída:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123445b6cb7bd67b	AWS::EC2::Instance

- Para obter detalhes da API, consulte [SearchResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera o grupo de recursos de acordo com o nome do grupo

```
Get-RGGroup -GroupName auto-no
```

Saída:

Description GroupArn	Name
-----	----

```
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no auto-no
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGGroupList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGGroupList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista o grupo de recursos já criado.

```
Get-RGGroupList
```

Saída:

GroupArn	GroupName
-----	-----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes	auto-yes
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/build600	build600

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGGroupQuery

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGGroupQuery.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo busca a consulta de recursos para determinado grupo de recursos

```
Get-RGGroupQuery -GroupName auto-no | Select-Object -ExpandProperty ResourceQuery
```

Saída:

Query	Type

```

-----
      ----
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"auto","Values":
["no"]}]} TAG_FILTERS_1_0

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetGroupQuery](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGGroupResourceList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGGroupResourceList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista os recursos do grupo com base no filtro por tipo de recurso

```

Get-RGGroupResourceList -Filter @{Name="resource-type";Values="AWS::EC2::Instance"}
-GroupName auto-yes | Select-Object -ExpandProperty ResourceIdentifiers

```

Saída:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123bc45b567890e1	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0a1caf2345f67d8dc	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0fd12dd3456789012	AWS::EC2::Instance

- Para obter detalhes da API, consulte [ListGroupResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista tags para o ARN do grupo de recursos fornecido

```

Get-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/
workboxes

```


Saída:

Key	Value
---	-----
Instances	workboxes

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-RGGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-RGGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo cria um novo grupo de AWS recursos de Resource Groups baseado em tags chamado TestPowerShellGroup. O grupo inclui EC2 instâncias da Amazon na região atual que são marcadas com a chave de tag "Nome" e o valor da tag "test2". O comando retorna a consulta, o tipo de grupo e os resultados da operação.

```
$ResourceQuery = New-Object -TypeName Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
$ResourceQuery.Type = "TAG_FILTERS_1_0"
$ResourceQuery.Query = '{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":
[{"Key":"Name","Values":["test2"]}]}
$ResourceQuery

New-RGGroup -Name TestPowerShellGroup -ResourceQuery $ResourceQuery -Description
"Test resource group."
```

Saída:

```
Query
      Type
-----
      ---
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"Name","Values":
["test2"]}]} TAG_FILTERS_1_0

LoggedAt      : 11/20/2018 2:40:59 PM
Group         : Amazon.ResourceGroups.Model.Group
ResourceQuery : Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
```

```
Tags           : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength   : 338
HttpStatusCode   : OK
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-RGGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-RGGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove o grupo de recursos nomeado

```
Remove-RGGroup -GroupName non-tag-cfn-elbv2
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGGroup (DeleteGroup)" on target "non-tag-cfn-elbv2".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Description GroupArn
Name
-----
----
                                arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/non-tag-cfn-elbv2
non-tag-cfn-elbv2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-RGResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-RGResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag mencionada do grupo de recursos

```
Remove-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes -Key Instances
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGResourceTag (Untag)" on target "arn:aws:resource-groups:eu-west-1:933303704102:group/workboxes".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Arn                                                    Keys
---                                                    ----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {Instances}
```

- Consulte detalhes da API em [Untag](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Update-RGGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-RGGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza a descrição do grupo

```
Update-RGGroup -GroupName auto-yes -Description "Instances auto-remove"
```

Saída:

```
Description      GroupArn
Name
-----
----
Instances to be cleaned arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes auto-yes
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-RGGroupQuery

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-RGGroupQuery.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um objeto de consulta e atualiza a consulta para o grupo.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key='Environment'
        Values='Build600.11'
    })
} | ConvertTo-Json -Compress -Depth 4

Update-RGGroupQuery -GroupName build600 -ResourceQuery $query
```

Saída:

```
GroupName ResourceQuery
-----
build600  Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateGroupQuery](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos da API de marcação de Resource Groups usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com a API Resource Groups Tagging.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-RGTResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-RGTResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona as chaves de tag “stage” e “version” com os valores “beta” e “preprod_test” a um bucket do Amazon S3 e a uma tabela do Amazon DynamoDB. Uma única chamada será feita para o serviço a fim de aplicar as tags.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

Add-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -Tag @{ "stage"="beta";
"version"="preprod_test" }
```

Exemplo 2: esse exemplo adiciona as tags e os valores especificados a um bucket do Amazon S3 e a uma tabela do Amazon DynamoDB. Duas chamadas são feitas para o serviço, uma para cada ARN de recurso canalizado para o cmdlet.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Add-RGTResourceTag -Tag @{ "stage"="beta"; "version"="preprod_test" }
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TagResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGTResource

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGTResource.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todos os recursos marcados em uma região e as chaves de tag associadas ao recurso. Se nenhum parâmetro -Region for fornecido ao cmdlet, ele tentará inferir a região a partir dos metadados do shell ou da instância. EC2

```
Get-RGTResource
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage,
version, othertag}	

Exemplo 2: retorna todos os recursos marcados do tipo especificado em uma região. A string para cada nome de serviço e tipo de recurso é a mesma incorporada ao nome do recurso da Amazon (ARN) de um recurso.

```
Get-RGTResource -ResourceType "s3"
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage,
version, othertag}	

Exemplo 3: retorna todos os recursos marcados do tipo especificado em uma região. Observe que quando os tipos de recursos são canalizados para o cmdlet, uma chamada para o serviço é feita para cada tipo de recurso fornecido.

```
"dynamodb", "s3" | Get-RGTResource
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Exemplo 4: retorna todos os recursos marcados que correspondem ao filtro especificado.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage" }
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Exemplo 5: retorna todos os recursos marcados que correspondem ao filtro e ao tipo de recurso especificados.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage" } -ResourceType "dynamodb"
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}

Exemplo 6: retorna todos os recursos marcados que correspondem ao filtro especificado.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage"; Values=@("beta","gamma") }
```

Saída:

ResourceARN	Tags
-----	----

```
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable
```

```
{stage, version}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGTTagKey

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGTTagKey.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todas as chaves de tag na região especificada. Se o parâmetro -Region não for especificado, o cmdlet tentará inferir a região a partir da região padrão do shell ou dos metadados da instância. EC2 Observe que as chaves da tag não são retornadas em nenhuma ordem específica.

```
Get-RGTTagKey -region us-west-2
```

Saída:

```
version  
stage
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTagKey](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGTTagValue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-RGTTagValue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o valor da tag especificada em uma região. Se o parâmetro -Region não for especificado, o cmdlet tentará inferir a região a partir da região padrão do shell ou dos metadados da instância. EC2

```
Get-RGTTagValue -Key "stage" -Region us-west-2
```

Saída:

beta

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTagValues](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-RGTResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-RGTResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: remove as chaves de tag “stage” e “version” e os valores associados de um bucket do Amazon S3 e de uma tabela do Amazon DynamoDB. Uma única chamada será feita para o serviço a fim de remover as tags. Antes que as tags sejam removidas, o cmdlet solicitará a confirmação. Para ignorar a confirmação, adicione o parâmetro -Force.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

Remove-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -TagKey "stage","version"
```

Exemplo 2: remove as chaves de tag “stage” e “version” e os valores associados de um bucket do Amazon S3 e de uma tabela do Amazon DynamoDB. Duas chamadas são feitas para o serviço, uma para cada ARN de recurso canalizado para o cmdlet. Antes de cada chamada, o cmdlet solicitará a confirmação. Para ignorar a confirmação, adicione o parâmetro -Force.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Remove-RGTResourceTag -TagKey "stage","version"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UntagResources](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Route 53 usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Route 53.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Edit-R53ResourceRecordSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-R53ResourceRecordSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um registro A para `www.example.com` e altera o registro A para `test.example.com` de `192.0.2.3` a `192.0.2.1`. Observe que os valores dos registros do tipo TXT alterados devem estar entre aspas duplas. Consulte a documentação do Amazon Route 53 para obter mais detalhes. Você pode usar o `Get-R53Change` cmdlet para pesquisar para determinar quando as alterações foram concluídas.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "TXT"
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="item 1 item 2 item 3"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "DELETE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.3"})

$change3 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
```

```
$change3.Action = "CREATE"
$change3.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change3.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change3.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change3.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change3.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.1"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates a TXT record for www.example.com.
    and changes the A record for test.example.com. from 192.0.2.3 to 192.0.2.1."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2,$change3
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params
```

Exemplo 2: este exemplo mostra como criar conjuntos de registros de recurso do alias. 'Z222222222' é o ID da zona hospedada do Amazon Route 53 na qual você está criando o conjunto de registros de recurso do alias. 'exemplo.com' é o ápex da zona para o qual você deseja criar um alias e 'www.exemplo.com' é um subdomínio para o qual você também deseja criar um alias. 'Z1111111111111' é um exemplo de ID de zona hospedada para o balanceador de carga e 'example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com' é um exemplo de nome de domínio do balanceador de carga com o qual o Amazon Route 53 responde às consultas de example.com e www.example.com. Consulte a documentação do Amazon Route 53 para obter mais detalhes. Você pode usar o Get-R53Change cmdlet para pesquisar para determinar quando as alterações foram concluídas.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z1111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
```

```

$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z2222222222"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two alias resource record sets, one
    for the zone apex, example.com, and one for www.example.com, that both point to
    example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Exemplo 3: este exemplo cria dois registros A para `www.example.com`. Um quarto das vezes (1/(1+3)), o Amazon Route 53 responde às consultas para `www.example.com` com os dois valores para o primeiro conjunto de registros de recurso (192.0.2.9 e 192.0.2.10). Três quartos das vezes (3/(1+3)), o Amazon Route 53 responde às consultas para `www.example.com` com os dois valores para o primeiro conjunto de registros de recurso (192.0.2.11 e 192.0.2.12). Consulte a documentação do Amazon Route 53 para obter mais detalhes. Você pode usar o `Get-R53Change` cmdlet para pesquisar para determinar quando as alterações foram concluídas.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 2, Positions 4 and 5"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.9"})
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.10"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 5, Positions 1 and 2"

```

```
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.11"})
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.12"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change creates two weighted resource record sets, each
of which has two values."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params
```

Exemplo 4: Este exemplo mostra como criar conjuntos de registros de recursos de alias ponderados, supondo que example.com seja o domínio para o qual você deseja criar conjuntos de registros de recursos de alias ponderados. SetIdentifier diferencia os dois conjuntos de registros de recursos de alias ponderados um do outro. Esse elemento é necessário porque os elementos Nome e Tipo têm os mesmos valores para os dois conjuntos de registros de recurso. Z111111111111 e Z3333333333333333 são exemplos de zona hospedada para o balanceador de carga ELB especificado pelo valor de. IDs DNSName example-load-balancer-22222222.us-east-1.elb.amazonaws.com e example-load-balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com são exemplos de domínios do Elastic Load Balancing dos quais o Amazon Route 53 responde a consultas de example.com. Consulte a documentação do Amazon Route 53 para obter mais detalhes. Você pode usar o Get-R53Change cmdlet para pesquisar para determinar quando as alterações foram concluídas.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "1"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
```

```

$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z3333333333333333"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z555555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two weighted alias resource
record sets. Amazon Route 53 responds to queries for example.com with the first ELB
domain 3/4ths of the times and the second one 1/4th of the time."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Exemplo 5: este exemplo cria dois conjuntos de registros de recurso do alias de latência, um para um balanceador de carga do ELB na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) e outro para um balanceador de carga na região Ásia-Pacífico (Singapura) (ap-southeast-1). Consulte a documentação do Amazon Route 53 para obter mais detalhes. Você pode usar o Get-R53Change cmdlet para pesquisar para determinar quando as alterações foram concluídas.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Oregon load balancer 1"
$change1.ResourceRecordSet.Region = us-west-2
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z1111111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-west-2.elb.amazonaws.com"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"

```

```
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Singapore load balancer 1"
$change2.ResourceRecordSet.Region = ap-southeast-1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z222222222222"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$params = @{
    HostedZoneId="Z55555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two latency resource record
sets, one for the US West (Oregon) region and one for the Asia Pacific (Singapore)
region."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ChangeResourceRecordSets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53AccountLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53AccountLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o número máximo de zonas hospedadas que podem ser criadas usando a conta atual.

```
Get-R53AccountLimit -Type MAX_HOSTED_ZONES_BY_OWNER
```

Saída:

```
15
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAccountLimit](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53CheckerIpRanges

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-R53CheckerIpRanges`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo retorna o CIDRs para os verificadores de saúde do Route53

```
Get-R53CheckerIpRanges
```

Saída:

```
15.177.2.0/23
15.177.6.0/23
15.177.10.0/23
15.177.14.0/23
15.177.18.0/23
15.177.22.0/23
15.177.26.0/23
15.177.30.0/23
15.177.34.0/23
15.177.38.0/23
15.177.42.0/23
15.177.46.0/23
15.177.50.0/23
15.177.54.0/23
15.177.58.0/23
15.177.62.0/23
54.183.255.128/26
54.228.16.0/26
54.232.40.64/26
54.241.32.64/26
54.243.31.192/26
54.244.52.192/26
54.245.168.0/26
54.248.220.0/26
54.250.253.192/26
54.251.31.128/26
54.252.79.128/26
54.252.254.192/26
54.255.254.192/26
107.23.255.0/26
176.34.159.192/26
```



```
177.71.207.128/26
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCheckerIpRanges](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53HostedZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53HostedZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna detalhes da zona hospedada com a ID PJN98 FT9 Z1D633.

```
Get-R53HostedZone -Id Z1D633PJN98FT9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetHostedZone](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53HostedZoneCount

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53HostedZoneCount.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o número total de zonas hospedadas públicas e privadas da atual Conta da AWS.

```
Get-R53HostedZoneCount
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetHostedZoneCount](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53HostedZoneLimit

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53HostedZoneLimit.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o limite do número máximo de registros que podem ser criados na zona hospedada especificada.

```
Get-R53HostedZoneLimit -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -Type MAX_RRSETS_BY_ZONE
```

Saída:

```
5
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetHostedZoneLimit](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53HostedZoneList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53HostedZoneList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: apresenta todas as zonas hospedadas públicas e privadas.

```
Get-R53HostedZoneList
```

Exemplo 2: Exibe todas as zonas hospedadas associadas ao conjunto de delegações reutilizáveis que tem o ID X2CISAMPLE NZ8

```
Get-R53HostedZoneList -DelegationSetId NZ8X2CISAMPLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListHostedZones](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53HostedZonesByName

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53HostedZonesByName.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todas as zonas hospedadas públicas e privadas em ordem ASCII por nome de domínio.

```
Get-R53HostedZonesByName
```

Exemplo 2: retorna as zonas hospedadas públicas e privadas em ordem ASCII por nome de domínio, a partir do nome DNS especificado.

```
Get-R53HostedZonesByName -DnsName example2.com
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListHostedZonesByName](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53QueryLoggingConfigList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53QueryLoggingConfigList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna todas as configurações de registro em log de consultas ao DNS associadas à Conta da AWS atual.

```
Get-R53QueryLoggingConfigList
```

Saída:

Id	HostedZoneId	CloudWatchLogsLogGroupArn
--	-----	-----
59b0fa33-4fea-4471-a88c-926476aaa40d	Z385PDS6EAAAZR	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example1.com:*
ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaa063	Z94SJHBV1AAAAZ	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example2.com:*
e38dddda-ceb6-45c1-8cb7-f0ae56aaaa2b	Z3MEQ8T7AAA1BF	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example3.com:*

- Para obter detalhes da API, consulte [ListQueryLoggingConfigs](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-R53ReusableDelegationSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-R53ReusableDelegationSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera informações sobre o conjunto de delegações especificado, incluindo os quatro servidores atribuídos ao conjunto de delegações.

```
Get-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYEAAA
```

Saída:

Id	CallerReference	NameServers
--	-----	-----
/delegationset/N23DS9X4AYEAAA	testcaller	{ns-545.awsdns-04.net, ns-1264.awsdns-30.org, ns-2004.awsdns-58.co.uk, ns-240.awsdns-30.com}

- Para obter detalhes da API, consulte [GetReusableDelegationSet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-R53HostedZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-R53HostedZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: cria uma nova zona hospedada denominada 'example.com', associada a um conjunto de delegações reutilizável. Observe que você deve fornecer um valor para o CallerReference parâmetro para que as solicitações precisem ser repetidas, se necessário, sem o risco de executar a operação duas vezes. Como a zona hospedada está sendo criada em uma VPC, ela é automaticamente privada e você não deve definir o parâmetro - HostedZoneConfig _PrivateZone .

```
$params = @{
    Name="example.com"
    CallerReference="myUniqueIdentifier"
    HostedZoneConfig_Comment="This is my first hosted zone"
    DelegationSetId="NZ8X2CISAMPLE"
    VPC_VPCId="vpc-1a2b3c4d"
    VPC_VPCRegion="us-east-1"
}

New-R53HostedZone @params
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateHostedZone](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-R53QueryLoggingConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-R53QueryLoggingConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma nova configuração de registro de consultas ao DNS do Route53 para a zona hospedada especificada. O Amazon Route53 publicará logs de consulta ao DNS no grupo de logs do Cloudwatch especificado.

```
New-R53QueryLoggingConfig -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAF -CloudWatchLogsLogGroupArn
arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:/aws/route53/example.com:*
```

Saída:

QueryLoggingConfig	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.QueryLoggingConfig	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/ queryloggingconfig/ee5aaa95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaaaa3

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateQueryLoggingConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-R53ReusableDelegationSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-R53ReusableDelegationSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um conjunto de delegação reutilizável de quatro servidores de nomes que podem ser utilizados novamente por várias zonas hospedadas.

```
New-R53ReusableDelegationSet -CallerReference testcallerreference
```

Saída:

DelegationSet	Location

```
-----
Amazon.Route53.Model.DelegationSet https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/
delegationset/N23DS9XAAAAAXM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateReusableDelegationSet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-R53VPCWithHostedZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-R53VPCWithHostedZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa a VPC especificada à zona hospedada privada.

```
Register-R53VPCWithHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa -
VPC_VPCRegion us-east-1
```

Saída:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C3SCAAA633Z6DX	PENDING	01/28/2020 19:32:02	

- Para obter detalhes da API, consulte [Associate VPCWith HostedZone](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Remove-R53HostedZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-R53HostedZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a zona hospedada com o ID especificado. Será solicitada uma confirmação antes que o comando continue, a menos que você adicione o parâmetro de opção -Force.

```
Remove-R53HostedZone -Id Z1PA6795UKMFR9
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteHostedZone](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-R53QueryLoggingConfig

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-R53QueryLoggingConfig.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a configuração especificada para o registro de consultas ao DNS.

```
Remove-R53QueryLoggingConfig -Id ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24daaa20063
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteQueryLoggingConfig](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-R53ReusableDelegationSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-R53ReusableDelegationSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o conjunto de delegações reutilizáveis especificado.

```
Remove-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYAAAM
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteReusableDelegationSet](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-R53VPCFromHostedZone

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-R53VPCFromHostedZone.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo dissocia a VPC especificada da zona hospedada privada.

```
Unregister-R53VPCFromHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa  
-VPC_VPCRegion us-east-1
```

Saída:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C2XFCAAAA9HKZG	PENDING	01/28/2020 10:35:55	

- Para obter detalhes da API, consulte [Disassociate VPCFrom HostedZone](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Update-R53HostedZoneComment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-R53HostedZoneComment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando atualiza o comentário para a zona hospedada especificada.

```
Update-R53HostedZoneComment -Id Z385PDS6AAAAAR -Comment "This is my first hosted zone"
```

Saída:

```
Id                : /hostedzone/Z385PDS6AAAAAR
Name              : example.com.
CallerReference   : C5B55555-7147-EF04-8341-69131E805C89
Config           : Amazon.Route53.Model.HostedZoneConfig
ResourceRecordSetCount : 9
LinkedService     :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateHostedZoneComment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon S3 usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon S3.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Copy-S3Object

O código de exemplo a seguir mostra como usar Copy-S3Object.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando copia o objeto “sample.txt” do bucket “test-files” para o mesmo bucket, mas com uma nova chave de “sample-copy.txt”.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt
```

Exemplo 2: este comando copia o objeto “sample.txt” do bucket “test-files” para o bucket “backup-files” com uma nova chave de “sample-copy.txt”.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-source-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt -DestinationBucket amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Exemplo 3: este comando baixa o objeto “sample.txt” do bucket “test-files” em um arquivo local com o nome “local-sample.txt”.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -LocalFile local-  
sample.txt
```

Exemplo 4: um único objeto é baixado no arquivo especificado. O arquivo baixado encontra-se em c:\downloads\data\archive.zip.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key data/archive.zip -LocalFolder c:  
\downloads
```

Exemplo 5: todos os objetos que correspondem ao prefixo de chave especificado são baixados na pasta local. A hierarquia relativa de chaves será preservada como subpastas no local geral do download.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix data -LocalFolder c:\downloads
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopyObject](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3ACL

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3ACL.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando obtém os detalhes do proprietário do objeto do S3.

```
Get-S3ACL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -key 'initialize.ps1' -Select  
AccessControlList.Owner
```

Saída:

```
DisplayName Id  
----- --  
testusername      9988776a6554433d22f1100112e334acb45566778899009e9887bd7f66c5f544
```

- Consulte detalhes da API em [GetACL](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Get-S3Bucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3Bucket.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna todos os buckets do S3.

```
Get-S3Bucket
```

Exemplo 2: este comando retorna um bucket denominado “test-files”.

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBuckets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketAccelerateConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketAccelerateConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: se as configurações de aceleração de transferência estiverem habilitadas para o bucket especificado, este comando retornará o valor Habilitado.

```
Get-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Value
-----
Enabled
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketAccelerateConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketAnalyticsConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna os detalhes do filtro de análise com o nome “testfilter” no bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketAnalyticsConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna as cem primeiras análises do bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBucketAnalyticsConfigurations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketEncryption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketEncryption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna todas as regras de criptografia do lado do servidor associadas ao bucket em questão.

```
Get-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketEncryption](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketInventoryConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketInventoryConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna os detalhes do inventário denominado “testinventory” para o bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId  
'testinventory'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketInventoryConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketInventoryConfigurationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketInventoryConfigurationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna as cem primeiras configurações de inventário do bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketInventoryConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListBucketInventoryConfigurations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketLocation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketLocation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: se houver uma restrição, este comando retornará a restrição de localização do bucket “amzn-s3-demo-bucket”.

```
Get-S3BucketLocation -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Value  
-----  
ap-south-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketLocation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketLogging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketLogging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna o status de registro em log do bucket especificado.

```
Get-S3BucketLogging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

TargetBucketName	Grants	TargetPrefix
-----	-----	-----
testbucket1	{}	testprefix

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketLogging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketMetricsConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketMetricsConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna detalhes sobre o filtro de métricas denominado “testfilter” para o bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId 'testfilter'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketMetricsConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketNotification

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketNotification.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera a configuração de notificação do bucket em questão.

```
Get-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket | select -ExpandProperty  
TopicConfigurations
```

Saída:

```
Id      Topic  
--      -  
mimo    arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketNotification](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando gera a política de bucket associada ao bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketPolicyStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketPolicyStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna o status da política do bucket do S3 em questão, indicando se o bucket é público.

```
Get-S3BucketPolicyStatus -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketPolicyStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketReplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketReplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna as informações da configuração de replicação definida no bucket denominado “amzn-s3-demo-bucket”.

```
Get-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketReplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketRequestPayment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketRequestPayment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna as informações da configuração de pagamento de solicitação do bucket denominado “amzn-s3-demo-bucket”. Por padrão, o proprietário do bucket paga pelos downloads feitos no bucket.

```
Get-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketRequestPayment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketTagging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketTagging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna todas as tags associadas ao bucket em questão.

```
Get-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```


- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketTagging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketVersioning

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketVersioning.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna o status de versionamento referente ao bucket em questão.

```
Get-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketVersioning](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3BucketWebsite

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3BucketWebsite.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando retorna os detalhes das configurações do site estático do bucket do S3 em questão.

```
Get-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetBucketWebsite](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3CORSConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3CORSConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando retorna um objeto que contém todas as regras de configuração do CORS correspondentes ao bucket do S3 em questão.

```
Get-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
Configuration.Rules
```

Saída:

```
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example1.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example2.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {GET}  
AllowedOrigins : {*}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Get CORSConfiguration](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-S3LifecycleConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3LifecycleConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera a configuração do ciclo de vida do bucket.

```
Get-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Saída:

```
Rules
```

```
-----
```

```
{Remove-in-150-days, Archive-to-Glacier-in-30-days}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetLifecycleConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3Object

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-S3Object`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando recupera as informações sobre todos os itens no bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Exemplo 2: este comando recupera as informações sobre o item “sample.txt” do bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Exemplo 3: este comando recupera as informações sobre todos os itens com prefixo “sample” do bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListObjects](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3ObjectLockConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-S3ObjectLockConfiguration`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: se a configuração do Bloqueio de Objetos estiver habilitada para o bucket do S3 em questão, este comando retornará o valor “Habilitado”.

```
Get-S3ObjectLockConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select
ObjectLockConfiguration.ObjectLockEnabled
```

Saída:

```
Value
-----
Enabled
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObjectLockConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3ObjectMetadata

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3ObjectMetadata.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna os metadados do objeto com a chave 'ListTrusts.txt' no bucket S3 fornecido.

```
Get-S3ObjectMetadata -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'ListTrusts.txt'
```

Saída:

```
Headers                : Amazon.S3.Model.HeadersCollection
Metadata               : Amazon.S3.Model.MetadataCollection
DeleteMarker           :
AcceptRanges            : bytes
ContentRange            :
Expiration              :
RestoreExpiration       :
RestoreInProgress       : False
LastModified            : 01/01/2020 08:02:05
ETag                   : "d000011112a222e333e3bb4ee5d43d21"
MissingMeta             : 0
VersionId              : null
Expires                : 01/01/0001 00:00:00
WebsiteRedirectLocation :
ServerSideEncryptionMethod : AES256
ServerSideEncryptionCustomerMethod :
```

```

ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId :
ReplicationStatus                             :
PartsCount                                    :
ObjectLockLegalHoldStatus                     :
ObjectLockMode                                :
ObjectLockRetainUntilDate                     : 01/01/0001 00:00:00
StorageClass                                  :
RequestCharged                                :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObjectMetadata](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3ObjectRetention

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3ObjectRetention.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando retorna o modo e a data até a qual o objeto ficará retido.

```
Get-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObjectRetention](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3ObjectTagSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3ObjectTagSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o exemplo retorna as tags associadas ao objeto presente no bucket do S3 em questão.

```
Get-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```

Key   Value
---   -

```

```
test value
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObjectTagging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3PreSignedURL

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3PreSignedURL.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando retorna um URL pré-assinado para uma chave especificada e uma data de validade.

```
Get-S3PreSignedURL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testkey' -Expires  
'2023-11-16'
```

Exemplo 2: o comando retorna um URL pré-assinado para um bucket de diretório com a chave especificada e uma data de validade.

```
[Amazon.AWSConfigsS3]::UseSignatureVersion4 = $true  
Get-S3PreSignedURL -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -Key  
'testkey' -Expire '2023-11-17'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPreSignedURL](#) na Referência do Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet (V4).

Get-S3PublicAccessBlock

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3PublicAccessBlock.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando retorna a configuração do Bloqueio de Acesso Público do bucket do S3 em questão.

```
Get-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPublicAccessBlock](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3Version

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-S3Version.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando retorna os metadados sobre todas as versões dos objetos no bucket do S3 em questão.

```
Get-S3Version -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
IsTruncated      : False
KeyMarker        :
VersionIdMarker  :
NextKeyMarker     :
NextVersionIdMarker :
Versions         : {EC2.txt, EC2MicrosoftWindowsGuide.txt, ListDirectories.json,
  ListTrusts.json}
Name             : amzn-s3-demo-bucket
Prefix           :
MaxKeys          : 1000
CommonPrefixes   : {}
Delimiter        :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListVersions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-S3Bucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-S3Bucket.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando cria um bucket privado chamado “sample-bucket”.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Exemplo 2: esse comando cria um bucket chamado “sample-bucket” com permissões de leitura e gravação.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadWrite
```

Exemplo 3: esse comando cria um novo bucket chamado “sample-bucket” com permissões somente de leitura.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadOnly
```

Exemplo 4: Esse comando cria um novo bucket de diretório chamado “amzn-s3-demo-bucket--use1-az5--x-s3” com. PutBucketConfiguration

```
$bucketConfiguration = @{  
    BucketInfo = @{  
        DataRedundancy = 'SingleAvailabilityZone'  
        Type = 'Directory'  
    }  
    Location = @{  
        Name = 'usw2-az1'  
        Type = 'AvailabilityZone'  
    }  
}  
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -BucketConfiguration  
$bucketConfiguration -Region us-west-2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucket](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Read-S3Object

O código de exemplo a seguir mostra como usar Read-S3Object.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando recupera o item “sample.txt” do bucket “amzn-s3-demo-bucket” e o salva em um arquivo chamado “local-sample.txt” no local atual. O arquivo “local-sample.txt” não precisa existir antes de esse comando ser chamado.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -File local-sample.txt
```


Exemplo 2: Esse comando recupera o diretório virtual “DIR” do bucket “amzn-s3-demo-bucket” e o salva em uma pasta chamada “Local-dir” no local atual. O arquivo “Local-DIR” não precisa existir antes de esse comando ser chamado.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix DIR -Folder Local-DIR
```

Exemplo 3: baixa todos os objetos com chaves terminadas em “.json” de buckets com “config” no respectivo nome em arquivos na pasta especificada. As chaves do objeto são usadas para definir o nome dos arquivos.

```
Get-S3Bucket | ? { $_.BucketName -like '*config*' } | Get-S3Object | ? { $_.Key -like '*.json' } | Read-S3Object -Folder C:\ConfigObjects
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetObject](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3Bucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3Bucket.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando remove todos os objetos e versões de objetos do bucket “test-files” e, em seguida, exclui o bucket. O comando solicitará a confirmação antes de continuar. Adicione a opção -Force para ignorar a confirmação. Observe que os buckets que não estão vazios não podem ser excluídos.

```
Remove-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DeleteBucketContent
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucket](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando remove o filtro de análise com o nome “testfilter” no bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketAnalyticsConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketEncryption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketEncryption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: isso desabilita a criptografia habilitada para o bucket do S3 fornecido.

```
Remove-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketEncryption (DeleteBucketEncryption)" on
target "s3casetestbucket".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketEncryption](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketInventoryConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketInventoryConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando remove o inventário chamado 'testInventoryName' correspondente ao determinado bucket do S3.

```
Remove-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId  
'testInventoryName'
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-S3BucketInventoryConfiguration  
(DeleteBucketInventoryConfiguration)" on target "amzn-s3-demo-bucket".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketInventoryConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketMetricsConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketMetricsConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando remove o filtro de métricas com o nome “testmetrics” no bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testmetrics'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketMetricsConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketPolicy

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketPolicy.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando remove a política de bucket associada ao bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketPolicy](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketReplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketReplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: exclui a configuração de replicação associada ao bucket denominado "amzn-s3-demo-bucket". Observe que essa operação requer permissão para a DeleteReplicationConfiguration ação s3:. Será solicitada uma confirmação antes que a operação continue. Para ignorar a confirmação, use a opção -Force.

```
Remove-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketReplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketTagging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketTagging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando remove todas as tags associadas ao bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketTagging (DeleteBucketTagging)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketTagging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3BucketWebsite

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3BucketWebsite.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando desabilita a propriedade de hospedagem de site estático do bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketWebsite (DeleteBucketWebsite)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteBucketWebsite](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3CORSConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3CORSConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando remove a configuração CORS do bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3CORSConfiguration (DeleteCORSConfiguration)" on
target "amzn-s3-demo-bucket".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Excluir CORSConfiguration](#) na referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3LifecycleConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3LifecycleConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando remove todas as regras do ciclo de vida do bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3LifecycleConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteLifecycleConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3MultipartUpload

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3MultipartUpload.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando interrompe os carregamentos fracionados criados há mais de cinco dias.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DaysBefore 5
```

Exemplo 2: este comando interrompe os carregamentos fracionados criados antes de 2 de janeiro de 2014.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "Thursday, January 02, 2014"
```

Exemplo 3: este comando interrompe os carregamentos fracionados criados antes de 2 de janeiro de 2014, às 10:45:37.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "2014/01/02 10:45:37"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AbortMultipartUpload](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3Object

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Remove-S3Object`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando remove o objeto “sample.txt” do bucket “test-files”. Será solicitada uma confirmação antes que o comando seja executado. Para ignorar a solicitação, use a opção -Force.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Exemplo 2: este comando remove a versão especificada do objeto “sample.txt” do bucket “test-files”, supondo que o bucket tenha sido configurado para habilitar versões de objetos.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -VersionId  
HLbxnx6V9omT6AQYVpks8mmFKQcejpqt
```

Exemplo 3: este comando remove objetos “sample1.txt”, “sample2.txt” e “sample3.txt” do bucket “test-files” como uma operação em lote única. A resposta do serviço listará todas as chaves processadas, independentemente do status de êxito ou erro da exclusão. Para obter somente erros para chaves que não puderam ser processadas pelo serviço, adicione o `ReportErrorsOnly` parâmetro - (esse parâmetro também pode ser especificado com o alias `-Quiet`).

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyCollection @( "sample1.txt",  
"sample2.txt", "sample3.txt" )
```

Exemplo 4: Este exemplo usa uma expressão embutida com o `KeyCollection` parâmetro - para obter as chaves dos objetos a serem excluídos. `Get-S3Object` retorna uma coleção de instâncias `Amazon.S3.Model.S3Object`, cada uma com um membro-chave do tipo `string` identificando o objeto.

```
Remove-S3Object -bucketname "amzn-s3-demo-bucket" -KeyCollection (Get-S3Object
"test-files" -KeyPrefix "prefix/subprefix" | select -ExpandProperty Key)
```

Exemplo 5: este exemplo obtém todos os objetos que têm um prefixo de chave “prefix/subprefix” no bucket e os exclui. Observe que os objetos de entrada são processados um de cada vez. Para coleções grandes, considere passar a coleção para o parâmetro - InputObject (alias - S3ObjectCollection) do cmdlet para permitir que a exclusão ocorra como um lote com uma única chamada para o serviço.

```
Get-S3Object -BucketName "amzn-s3-demo-bucket" -KeyPrefix "prefix/subprefix" |
Remove-S3Object -Force
```

Exemplo 6: Este exemplo envia uma coleção de ObjectVersion instâncias do Amazon.S3.Model.S3 que representam marcadores de exclusão para o cmdlet para exclusão. Observe que os objetos de entrada são processados um de cada vez. Para coleções grandes, considere passar a coleção para o parâmetro - InputObject (alias -S3ObjectCollection) do cmdlet para permitir que a exclusão ocorra como um lote com uma única chamada para o serviço.

```
(Get-S3Version -BucketName "amzn-s3-demo-bucket").Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"} | Remove-S3Object -Force
```

Exemplo 7: Esse script mostra como realizar uma exclusão em lote de um conjunto de objetos (nesse caso, marcadores de exclusão) construindo uma matriz de objetos a serem usados com o parâmetro -KeyAndVersionCollection .

```
$keyVersions = @()
$markers = (Get-S3Version -BucketName $BucketName).Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"}
foreach ($marker in $markers) { $keyVersions += @{ Key = $marker.Key; VersionId =
$marker.VersionId } }
Remove-S3Object -BucketName $BucketName -KeyAndVersionCollection $keyVersions -Force
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteObjects](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3ObjectTagSet

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3ObjectTagSet.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando remove todas as tags associadas ao objeto com a chave "testfile.txt" no bucket do S3 em questão.

```
Remove-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
'^Key'
```

Saída:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-S3ObjectTagSet (DeleteObjectTagging)" on target  
"testfile.txt".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y  
testfile.txt
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteObjectTagging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-S3PublicAccessBlock

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-S3PublicAccessBlock.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando desativa a configuração do Bloqueio de Acesso Público do bucket em questão.

```
Remove-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Force -Select  
'^BucketName'
```

Saída:

```
amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePublicAccessBlock](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-S3BucketEncryption

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-S3BucketEncryption.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando ativa a criptografia padrão AES256 do lado do servidor com as chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) no bucket especificado.

```
$Encryptionconfig = @{ServerSideEncryptionByDefault =  
    @{ServerSideEncryptionAlgorithm = "AES256"}}  
Set-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -  
    ServerSideEncryptionConfiguration_ServerSideEncryptionRule $Encryptionconfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketEncryption](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Test-S3Bucket

O código de exemplo a seguir mostra como usar Test-S3Bucket.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando retornará True se o bucket existir, caso contrário, False. O comando retornará True mesmo que o bucket não pertença ao usuário.

```
Test-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte [Test-S3Bucket](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketAccelerateConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketAccelerateConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando habilita a aceleração de transferência do bucket do S3 em questão.

```
$statusVal = New-Object Amazon.S3.BucketAccelerateStatus('Enabled')
```

```
Write-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -
AccelerateConfiguration_Status $statusVal
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketAccelerateConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketNotification

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketNotification.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo configura a configuração do tópico do SNS para o evento do S3 ObjectRemovedDelete e ativa a notificação para o determinado bucket do s3

```
$topic = [Amazon.S3.Model.TopicConfiguration] @{
    Id = "delete-event"
    Topic = "arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1"
    Event = [Amazon.S3.EventType]::ObjectRemovedDelete
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TopicConfiguration
$topic
```

Exemplo 2: Este exemplo habilita notificações ObjectCreatedAll para o determinado bucket, enviando-o para a função Lambda.

```
$lambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:rdplock"
    Id = "ObjectCreated-Lambda"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".pem"}
            )
        }
    }
}
```

```
Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $lambdaConfig
```

Exemplo 3: este exemplo cria duas configurações diferentes do Lambda com base em diferentes sufixos de chave e configura ambas em um único comando.

```
#Lambda Config 1

$firstLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifynet"
    Id = "ObjectCreated-dada-ps1"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".ps1"}
            )
        }
    }
}

#Lambda Config 2

$secondLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = [Amazon.S3.EventType]::ObjectCreatedAll
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifysm"
    Id = "ObjectCreated-dada-json"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".json"}
            )
        }
    }
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $firstLambdaConfig,$secondLambdaConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketNotification](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketReplication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketReplication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo define uma configuração de replicação com uma única regra que permite a replicação para o bucket 'amzn-s3-demo-bucket' de qualquer novo objeto criado com o prefixo de nome de chave "" no bucket 'amzn-s3-demo-bucket'. TaxDocs

```
$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params
```

Exemplo 2: Este exemplo define uma configuração de replicação com várias regras que permitem a replicação para o bucket 'amzn-s3-demo-bucket' de qualquer novo objeto criado com o prefixo de nome de chave "" ou "OtherDocs". TaxDocs OtherDocs Os prefixos de chave não devem se sobrepor.

```
$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$rule2 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule2.ID = "Rule-2"
$rule2.Status = "Enabled"
$rule2.Prefix = "OtherDocs"
$rule2.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
```

```

    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1,$rule2
}

Write-S3BucketReplication @params

```

Exemplo 3: Este exemplo atualiza a configuração de replicação no bucket especificado para desativar a regra que controla a replicação de objetos com o prefixo de nome de chave "TaxDocs" no bucket 'amzn-s3-demo-bucket'.

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Disabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketReplication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketRequestPayment

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketRequestPayment.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: atualiza a configuração de pagamento de solicitação do bucket denominado "amzn-s3-demo-bucket" para que a pessoa que está solicitando downloads pelo bucket seja cobrada pelo download. Por padrão, o proprietário do bucket paga pelos downloads. Para definir o pagamento da solicitação de volta ao padrão, use 'BucketOwner' para o parâmetro RequestPaymentConfiguration _Payer.

```
Write-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket -  
RequestPaymentConfiguration_Payer Requester
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketRequestPayment](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketTagging

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketTagging.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando aplica duas tags a um bucket denominado **cloudtrail-test-2018** (uma tag com uma chave de Stage e um valor de Test e uma tag com uma chave de Environment e um valor de Alpha). Para verificar se as tags foram adicionadas ao bucket, execute **Get-S3BucketTagging -BucketName bucket_name**. Os resultados devem mostrar as tags que você aplicou ao bucket no primeiro comando. Observe que **Write-S3BucketTagging** substitui todo o conjunto de tags existente em um bucket. Para adicionar ou excluir tags individuais, execute os cmdlets da API de grupos de recursos e marcação: **Add-RGTResourceTag** e **Remove-RGTResourceTag**. Como alternativa, use o Editor de tags no console AWS de gerenciamento para gerenciar as tags de bucket do S3.

```
Write-S3BucketTagging -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TagSet @( @{ Key="Stage";  
Value="Test" }, @{ Key="Environment"; Value="Alpha" } )
```

Exemplo 2: este comando envia um bucket denominado **cloudtrail-test-2018** para o cmdlet **Write-S3BucketTagging**. Ele aplica as tags Stage:Production e Department:Finance ao bucket. Observe que **Write-S3BucketTagging** substitui todo o conjunto de tags existente em um bucket.

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket | Write-S3BucketTagging -TagSet  
@( @{ Key="Stage"; Value="Production" }, @{ Key="Department"; Value="Finance" } )
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketTagging](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketVersioning

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketVersioning.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando habilita o versionamento do bucket do S3 em questão.

```
Write-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -VersioningConfig_Status  
Enabled
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketVersioning](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3BucketWebsite

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3BucketWebsite.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando habilita a hospedagem de sites para o bucket em questão com o documento de índice como “index.html” e o documento de erro como “error.html”.

```
Write-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'  
-WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix 'index.html' -  
WebsiteConfiguration_ErrorDocument 'error.html'
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutBucketWebsite](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3LifecycleConfiguration

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3LifecycleConfiguration.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo grava/substitui a configuração fornecida no \$NewRule. Essa configuração garante limitar os objetos do escopo com determinados valores de prefixo e tag.

```
$NewRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{  
    Expiration = @{
```



```

    Days= 50
}
Id = "Test-From-Write-cmdlet-1"
Filter= @{
    LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
        Operands= @(
            [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                "Prefix" = "py"
            },
            [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                "Tag"= @{
                    "Key" = "non-use"
                    "Value" = "yes"
                }
            }
        )
    }
}
"Status"= 'Enabled'
NoncurrentVersionExpiration = @{
    NoncurrentDays = 75
}
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$NewRule

```

Exemplo 2: Este exemplo define várias regras com filtragem. \$ ArchiveRule define os objetos a serem arquivados em 30 dias no Glacier e 120 no. DeepArchive \$ ExpireRule expira as versões atual e anterior em 150 dias para objetos com prefixo 'py' e tag:key 'archieved' definida como 'sim'.

```

$ExpireRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 150
    }
    Id = "Remove-in-150-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },

```

```

    [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
        "Tag"= @{
            "Key" = "archived"
            "Value" = "yes"
        }
    }
)
}
}
Status= 'Enabled'
NoncurrentVersionExpiration = @{
    NoncurrentDays = 150
}
}

$ArchiveRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = $null
    Id = "Archive-to-Glacier-in-30-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "reviewed"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    Status = 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 75
    }
    Transitions = @(
        @{
            Days = 30
            "StorageClass"= 'Glacier'
        },
        @{
            Days = 120

```

```
"StorageClass"= [Amazon.S3.S3StorageClass]::DeepArchive
}
)
}
```

```
Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$ExpireRule,$ArchiveRule
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutLifecycleConfiguration](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3Object

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3Object.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este comando carrega o arquivo único "local-sample.txt" no Amazon S3, criando um objeto com a chave "sample.txt" no bucket "test-files".

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -File .\local-
sample.txt
```

Exemplo 2: este comando carrega o arquivo único "sample.txt" no Amazon S3, criando um objeto com a chave "sample.txt" no bucket "test-files". Quando o parâmetro -Key não é fornecido, usa-se o nome do arquivo como chave do objeto do S3.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File .\sample.txt
```

Exemplo 3: Esse comando carrega o arquivo único "local-sample.txt" para o Amazon S3, criando um objeto com a chave prefix/to/sample ".txt" no bucket "test-files".

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "prefix/to/sample.txt" -File .
\local-sample.txt
```

Exemplo 4: Esse comando carrega todos os arquivos no subdiretório "Scripts" para o bucket "test-files" e aplica o prefixo de chave comum "" a cada objeto. SampleScripts Cada arquivo enviado terá uma chave de "SampleScripts/filename", onde 'filename' varia.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix  
SampleScripts\
```

Exemplo 5: Esse comando carrega todos os arquivos*.ps1 no diretório local “Scripts” para o bucket “test-files” e aplica o prefixo de chave comum "" a cada objeto. SampleScripts Cada arquivo enviado terá uma chave de "SampleScripts/filename.ps1", onde 'filename' varia.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix  
SampleScripts\ -SearchPattern *.ps1
```

Exemplo 6: este comando cria um objeto do S3 contendo a string de conteúdo especificada com a chave “sample.txt”.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -Content "object  
contents"
```

Exemplo 7: este comando carrega o arquivo especificado (o nome do arquivo é usado como chave) e aplica as tags especificadas ao novo objeto.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File "sample.txt" -TagSet  
@{Key="key1";Value="value1"},@{Key="key2";Value="value2"}
```

Exemplo 8: este comando carrega recursivamente a pasta especificada e aplica as tags especificadas a todos os novos objetos.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder . -KeyPrefix "TaggedFiles" -  
Recurse -TagSet @{Key="key1";Value="value1"},@{Key="key2";Value="value2"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutObject](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-S3ObjectRetention

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-S3ObjectRetention.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: o comando habilita o modo de retenção de governança até a data “31st Dec 2019 00:00:00” para o objeto “testfile.txt” no bucket do S3 em questão.

```
Write-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt' -  
Retention_Mode GOVERNANCE -Retention_RetainUntilDate "2019-12-31T00:00:00"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutObjectRetention](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos de CSPM do Security Hub usando o Tools for V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Security Hub CSPM.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-SHUBFinding

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SHUBFinding.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando recupera as descobertas do Security Hub do serviço Amazon EC2;

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters  
$filter.ResourceType = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -  
Property @{  
    Comparison = 'PREFIX'  
    Value = 'AwsEc2'  
}
```

```
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Exemplo 2: Esse comando recupera as descobertas do Security Hub da ID da AWS conta 123456789012.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.AwsAccountId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = '123456789012'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Exemplo 3: esse comando recupera as descobertas do Security Hub geradas para o padrão “pci-dss”.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.GeneratorId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'pci-dss'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Exemplo 4: esse comando recupera descobertas com gravidade crítica do Security Hub que têm um status de fluxo de trabalho de NOTIFIED.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.SeverityLabel = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'CRITICAL'
}
$filter.WorkflowStatus = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter
-Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'NOTIFIED'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetFindings](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon SES usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon SES.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Get-SESIIdentity

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SESIIdentity.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse comando retorna uma lista contendo todas as identidades (endereço de e-mail e domínios) de uma AWS conta específica, independentemente do status da verificação.

```
Get-SESIIdentity
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListIdentities](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SESSendQuota

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SESSendQuota.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando retorna os limites de envio atuais do usuário.

```
Get-SESSendQuota
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetSendQuota](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SESSendStatistic

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SESSendStatistic.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando retorna as estatísticas de envio do usuário. O resultado é uma lista de pontos de dados que representa as duas últimas semanas de atividades de envio. Cada ponto de dados na lista contém estatísticas para um intervalo de 15 minutos.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetSendStatistics](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos da API v2 do Amazon SES usando ferramentas para PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com a API v2 do Amazon SES.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Send-SES2Email

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-SES2Email.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra como enviar uma mensagem de e-mail padrão.

```
Send-SES2Email -FromEmailAddress "sender@example.com" -Destination_ToAddress  
"recipient@example.com" -Subject_Data "Email Subject" -Text_Data "Email Body"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SendEmail](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon SNS usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon SNS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Publish-SNSMessage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Publish-SNSMessage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo mostra a publicação de uma mensagem com uma única `MessageAttribute` declaração em linha.

```
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message  
"Hello" -MessageAttribute  
@{'City'=[Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue]@{'DataType='String';  
StringValue = 'AnyCity'}}}
```

Exemplo 2: Este exemplo mostra a publicação de uma mensagem com várias `MessageAttributes` declaradas com antecedência.

```
$cityAttributeValue = New-Object  
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue  
$cityAttributeValue.DataType = "String"  
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"  
  
$populationAttributeValue = New-Object  
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue  
$populationAttributeValue.DataType = "Number"  
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"  
  
$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable  
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)  
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)  
  
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message  
"Hello" -MessageAttribute $messageAttributes
```

- Consulte detalhes da API em [Publish](#) na Referência de cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell (V4).

Exemplos do Amazon SQS usando ferramentas para V4 PowerShell

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon SQS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-SQSPermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-SQSPermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo permite que Conta da AWS o especificado envie mensagens da fila especificada.

```
Add-SQSPermission -Action SendMessage -AWSAccountId 80398EXAMPLE -Label  
SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/  
MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddPermission](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Clear-SQSQueue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Clear-SQSQueue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui todas as mensagens da fila especificada.

```
Clear-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PurgeQueue](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-SQSMessagesVisibility

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-SQSMessagesVisibility.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o tempo limite de visibilidade da mensagem com o identificador de recebimento especificado na fila especificada para 10 horas (1 hora x 60 minutos x 60 segundos = 36.000 segundos).

```
Edit-SQSMessagesVisibility -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/8039EXAMPLE/MyQueue -ReceiptHandle AQEBgGDh...J/Iqww== -VisibilityTimeout 36000
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ChangeMessageVisibility](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-SQSMessagesVisibilityBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-SQSMessagesVisibilityBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o tempo limite de visibilidade para duas mensagens com os identificadores de recebimento especificados na fila especificada. O tempo limite de visibilidade da primeira mensagem é alterado para 10 horas (10 horas x 60 minutos x 60 segundos = 36.000 segundos). O tempo limite de visibilidade da segunda mensagem é alterado para 5 horas (5 horas x 60 minutos x 60 segundos = 18.000 segundos).

```
$changeVisibilityRequest1 = New-Object  
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry  
$changeVisibilityRequest1.Id = "Request1"  
$changeVisibilityRequest1.ReceiptHandle = "AQEBd329...v6gl8Q=="  
$changeVisibilityRequest1.VisibilityTimeout = 36000  
  
$changeVisibilityRequest2 = New-Object  
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry  
$changeVisibilityRequest2.Id = "Request2"  
$changeVisibilityRequest2.ReceiptHandle = "AQEBgGDh...J/Iqww=="  
$changeVisibilityRequest2.VisibilityTimeout = 18000
```

```
Edit-SQSMessageVisibilityBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue -Entry $changeVisibilityRequest1,
$changeVisibilityRequest2
```

Saída:

```
Failed      Successful
-----
{}          {Request2, Request1}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ChangeMessageVisibilityBatch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SQSDeadLetterSourceQueue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SQSDeadLetterSourceQueue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista todas URLs as filas que dependem da fila especificada como fila de letras mortas.

```
Get-SQSDeadLetterSourceQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Saída:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDeadLetterSourceQueues](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SQSQueue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SQSQueue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as filas.

```
Get-SQSQueue
```

Saída:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/AnotherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/DeadLetterQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Exemplo 2: esse exemplo lista qualquer fila que comece com o nome especificado.

```
Get-SQSQueue -QueueNamePrefix My
```

Saída:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListQueues](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SQSQueueAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SQSQueueAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os atributos da fila especificada.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName All -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Saída:

```
VisibilityTimeout          : 30
```

```

DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize          : 262144
MessageRetentionPeriod      : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp            : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp       : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                    : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                      : {"Version":"2012-10-17",
  "Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/SQSDefaultPolicy","Statement":
  [{"Sid":"Sid14
                                495134224EX","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"*"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue","Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}}],
  {"Sid":
    "SendMessageFromMyQueue","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":
                                "arn:aws:sqs:us-
                                east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[QueueArn, arn:aws:sqs:us-
                                east-1:80398EXAMPLE:MyQueue], [ApproximateNumberOfMessages, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesNotVisible, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesDelayed, 0]...}

```

Exemplo 2: esse exemplo lista separadamente somente os atributos especificados da fila especificada.

```

Get-SQSQueueAttribute -AttributeName MaximumMessageSize, VisibilityTimeout -QueueUrl
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue

```

Saída:

```

VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize          : 262144
MessageRetentionPeriod      : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp            : 2/11/2015 5:53:35 PM

```

```

LastModifiedTimestamp      : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                   : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                     : {"Version":"2012-10-17",
  "Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/SQSDefaultPolicy", "Statement":
  [{"Sid":"Sid14
                                495134224EX", "Effect":"Allow", "Principal":
  {"AWS":"*"}, "Action":"SQS:SendMessage", "Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue", "Condition":
  {"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
  {"Sid":
    "SendMessageFromMyQueue", "Effect":"Allow", "Principal":
  {"AWS":"80398EXAMPLE"}, "Action":"SQS:SendMessage", "Resource":"
                                arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[MaximumMessageSize, 262144],
  [VisibilityTimeout, 30]}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetQueueAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SQSQueueUrl

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SQSQueueUrl.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista o URL da fila com o nome especificado.

```
Get-SQSQueueUrl -QueueName MyQueue
```

Saída:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetQueueUrl](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SQSQueue

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SQSQueue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma fila com o nome especificado.

```
New-SQSQueue -QueueName MyQueue
```

Saída:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateQueue](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Receive-SQSMessage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Receive-SQSMessage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as informações de até as próximas 10 mensagens a serem recebidas na fila especificada. As informações conterão valores para os atributos de mensagem especificados, se existirem.

```
Receive-SQSMessage -AttributeName SenderId, SentTimestamp -MessageAttributeName  
StudentName, StudentGrade -MessageCount 10 -QueueUrl https://sqs.us-  
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Saída:

```
Attributes           : {[SenderId, AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE], [SentTimestamp,  
1451495923744]}
```

```
Body                 : Information about John Doe's grade.
```

```
MD5OfBody            : ea572796e3c231f974fe75d89EXAMPLE
```

```
MD5OfMessageAttributes : 48c1ee811f0fe7c4e88fbe0f5EXAMPLE
```

```
MessageAttributes    : {[StudentGrade, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue],  
[StudentName, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue]}
```

```
MessageId            : 53828c4b-631b-469b-8833-c093cEXAMPLE
```

```
ReceiptHandle        : AQEBpfGp...20Q5cg==
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ReceiveMessage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SQSMessage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SQSMessage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a mensagem com os identificadores de recebimento especificados na fila especificada.

```
Remove-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
-ReceiptHandle AQEBd329...v6gl8Q==
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMessage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SQSMessageBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SQSMessageBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui duas mensagens com os identificadores de recebimento especificados na fila especificada.

```
$deleteMessageRequest1 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest1.Id = "Request1"
$deleteMessageRequest1.ReceiptHandle = "AQEBX2g4...wtJSQg=="

$deleteMessageRequest2 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest2.Id = "Request2"
$deleteMessageRequest2.ReceiptHandle = "AQEBq0VY...KTsLYg=="

Remove-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $deleteMessageRequest1, $deleteMessageRequest2
```

Saída:

```
Failed      Successful
-----
-----
```

```
{ } {Request1, Request2}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMessageBatch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SQSPermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SQSPermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove as configurações de permissão com o rótulo especificado da fila especificada.

```
Remove-SQSPermission -Label SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemovePermission](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SQSQueue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SQSQueue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a fila especificada.

```
Remove-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteQueue](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Send-SQSMessage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-SQSMessage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo envia uma mensagem com os atributos e o corpo da mensagem especificados para a fila especificada com a entrega da mensagem atrasada por 10 segundos.

```
$cityAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"

$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Send-SQSMessage -DelayInSeconds 10 -MessageAttributes $messageAttributes -
MessageBody "Information about the largest city in Any Region." -QueueUrl https://
sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Saída:

MD5ofMessageAttributes	MD5ofMessageBody	MessageId
-----	-----	-----
1d3e51347bc042efbdf6dda31EXAMPLE c739-4d0c-818b-1820eEXAMPLE	51b0a3256d59467f973009b73EXAMPLE	c35fed8f-

- Para obter detalhes da API, consulte [SendMessage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Send-SQSMessageBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-SQSMessageBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo envia duas mensagens com os atributos especificados e corpos de mensagem para a fila especificada. A entrega é adiada por 15 segundos para a primeira mensagem e 10 segundos para a segunda mensagem.

```

$student1NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1NameAttributeValue.DataType = "String"
$student1NameAttributeValue.StringValue = "John Doe"

$student1GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student1GradeAttributeValue.StringValue = "89"

$student2NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2NameAttributeValue.DataType = "String"
$student2NameAttributeValue.StringValue = "Jane Doe"

$student2GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student2GradeAttributeValue.StringValue = "93"

$message1 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message1.DelaySeconds = 15
$message1.Id = "FirstMessage"
$message1.MessageAttributes.Add("StudentName", $student1NameAttributeValue)
$message1.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student1GradeAttributeValue)
$message1.MessageBody = "Information about John Doe's grade."

$message2 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message2.DelaySeconds = 10
$message2.Id = "SecondMessage"
$message2.MessageAttributes.Add("StudentName", $student2NameAttributeValue)
$message2.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student2GradeAttributeValue)
$message2.MessageBody = "Information about Jane Doe's grade."

Send-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $message1, $message2

```

Saída:

Failed	Successful
-----	-----
{}	{FirstMessage, SecondMessage}

- Para obter detalhes da API, consulte [SendMessageBatch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Set-SQSQueueAttribute

O código de exemplo a seguir mostra como usar Set-SQSQueueAttribute.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra como definir uma política para assinar um tópico do SNS com uma fila. Quando uma mensagem é publicada no tópico, ela é enviada à fila assinada.

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeName "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "$qarn/SQSPOLICY",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "SQS:SendMessage",
      "Resource": "$qarn",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "$topicarn"
        }
      }
    }
  ]
}
"@
```

```
# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Exemplo 2: esse exemplo define os atributos especificados da fila especificada.

```
Set-SQSQueueAttribute -Attribute @{"DelaySeconds" = "10"; "MaximumMessageSize" =  
"131072"} -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SetQueueAttributes](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS STS exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS STS.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Convert-STSAuthorizationMessage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Convert-STSAuthorizationMessage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: decodifica as informações adicionais contidas no conteúdo da mensagem codificada fornecida que foi retornada em resposta a uma solicitação. As informações adicionais são codificadas porque os detalhes do status da autorização podem constituir informações privilegiadas que o usuário responsável por solicitar a ação não deve ver.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DecodeAuthorizationMessage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-STSFederationToken

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-STSFederationToken.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: solicita um token federado válido por uma hora usando "Bob" como nome do usuário federado. Esse nome pode ser usado para referenciar o nome do usuário federado em uma política baseada em recursos (como uma política de bucket do Amazon S3). A política do IAM fornecida, no formato JSON, é usada para definir o escopo das permissões que estão disponíveis para o usuário do IAM. A política fornecida não pode conceder mais permissões do que as concedidas ao usuário solicitante, com as permissões finais do usuário federado sendo o conjunto mais restritivo com base na interseção da política aprovada com a política de usuário do IAM.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetFederationToken](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-STSSessionToken

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-STSSessionToken.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna uma instância **Amazon.Runtime.AWSCredentials** contendo credenciais temporárias válidas por um determinado período. As credenciais usadas para solicitar credenciais temporárias são inferidas dos padrões atuais do shell. Para especificar outras credenciais, use os parâmetros - ProfileName ou - AccessKey /-SecretKey .

```
Get-STSSessionToken
```


Saída:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Exemplo 2: retorna uma instância **Amazon.RuntimeAWSCredentials** contendo credenciais temporárias válidas por uma hora. As credenciais usadas para fazer a solicitação são obtidas do perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Saída:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Exemplo 3: retorna uma instância **Amazon.RuntimeAWSCredentials** contendo credenciais temporárias válidas por uma hora usando o número de identificação do dispositivo de MFA associado à conta cujas credenciais estão especificadas no perfil 'myprofile' e o valor fornecido pelo dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Saída:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Para obter detalhes da API, consulte [GetSessionToken](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Use-STSRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Use-STSRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna um conjunto de credenciais temporárias (chave de acesso, chave secreta e token de sessão) que podem ser usadas por uma hora para acessar AWS recursos aos quais o usuário solicitante normalmente não teria acesso. As credenciais retornadas têm as permissões permitidas pela política de acesso do perfil assumido e pela política fornecida (não é possível usar a política fornecida para conceder permissões além das definidas pela política de acesso do perfil que está sendo assumido).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Exemplo 2: retorna um conjunto de credenciais temporárias, válidas por uma hora, que têm as mesmas permissões definidas na política de acesso do perfil que está sendo assumido.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600
```

Exemplo 3: retorna um conjunto de credenciais temporárias que fornecem o número de série e o token gerado de uma MFA associada às credenciais do usuário usadas para executar o cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Exemplo 4: retorna um conjunto de credenciais temporárias que assumiram um perfil definido em uma conta de cliente. Para cada função que o terceiro possa assumir, a conta do cliente deve criar uma função usando um identificador que deve ser passado no ExternalId parâmetro - sempre que a função for assumida.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssumeRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Use-STSWebIdentityRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Use-STSWebIdentityRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna um conjunto temporário de credenciais, válido por uma hora, para um usuário que foi autenticado com o provedor de identidade Login with Amazon. As credenciais assumem a política de acesso associada ao perfil identificado pelo ARN do perfil. Opcionalmente, você pode transmitir uma política JSON ao parâmetro -Policy que refina ainda mais as permissões de acesso (não é possível conceder mais permissões do que as disponíveis nas permissões associadas ao perfil). O valor fornecido ao -WebIdentityToken é o identificador de usuário exclusivo que foi retornado pelo provedor de identidade.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"  
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/  
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Suporte exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Suporte.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-ASACommunicationToCase

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-ASACommunicationToCase.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: adiciona o corpo de uma comunicação por e-mail ao caso especificado.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CommunicationBody "Some text about the case"
```

Exemplo 2: adiciona o corpo de uma comunicação por e-mail ao caso especificado mais um ou mais endereços de e-mail contidos na linha CC do e-mail.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CcEmailAddress @"email1@address.com", "email2@address.com") -CommunicationBody  
"Some text about the case"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddCommunicationToCase](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASACase

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASACase.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os detalhes de todos os casos de suporte.

```
Get-ASACase
```

Exemplo 2: retorna os detalhes de todos os casos de suporte desde a data e a hora especificadas.

```
Get-ASACase -AfterTime "2013-09-10T03:06Z"
```

Exemplo 3: retorna os detalhes dos primeiros 10 casos de suporte, incluindo aqueles que foram resolvidos.

```
Get-ASACase -MaxResult 10 -IncludeResolvedCases $true
```

Exemplo 4: retorna os detalhes do único caso de suporte especificado.

```
Get-ASACase -CaseIdList "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Exemplo 5: retorna os detalhes dos casos de suporte especificados.

```
Get-ASACase -CaseIdList @("case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",  
"case-18929034710-2011-c4fdeabf33c5cf47")
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCases](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASACommunication

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASACommunication.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todas as comunicações do caso especificado.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Exemplo 2: retorna todas as comunicações desde a meia-noite UTC de 1.º de janeiro de 2012 para o caso especificado.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -AfterTime  
"2012-01-10T00:00Z"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeCommunication](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASAService

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASAService.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna todos os códigos de serviço, nomes e categorias disponíveis.

```
Get-ASAService
```

Exemplo 2: retorna o nome e as categorias do serviço com o código especificado.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList "amazon-cloudfront"
```

Exemplo 3: retorna o nome e as categorias dos códigos de serviço especificados.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch")
```

Exemplo 4: retorna o nome e as categorias (em japonês) dos códigos de serviço especificados. Atualmente, os códigos de idioma inglês ("en") e japonês ("ja") são compatíveis.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch") -  
Language "ja"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeServices](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASASeverityLevel

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASASeverityLevel.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Retorna a lista de níveis de severidade que podem ser atribuídos a um caso de AWS Support.

```
Get-ASASeverityLevel
```

Exemplo 2: Retorna a lista de níveis de severidade que podem ser atribuídos a um caso de AWS Support. Os nomes dos níveis são retornados em japonês.

```
Get-ASASeverityLevel -Language "ja"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeSeverityLevels](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheck

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASATrustedAdvisorCheck.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna a coleção de verificações do Trusted Advisor. Você deve especificar o parâmetro Language, que pode aceitar “en” para saída em inglês ou “ja” para saída em japonês.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheck -Language "en"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrustedAdvisorChecks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o status atual das solicitações de atualização para as verificações especificadas. Solicitação - ASATrusted AdvisorCheckRefresh pode ser usada para solicitar que as informações de status das verificações sejam atualizadas.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-ASATrustedAdvisorCheckResult.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna os resultados de uma verificação do Trusted Advisor. A lista de verificações disponíveis do Trusted Advisor pode ser obtida usando Get-ASATrustedAdvisorChecks. A saída é o status geral da verificação, a data e hora em que a verificação foi executada pela última vez e

o ID de verificação exclusivo da verificação específica. Para que os resultados sejam exibidos em japonês, adicione o parâmetro `-Language "ja"`.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckResult -CheckId "checkid1"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckResult](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o resumo mais recente da verificação especificada do Trusted Advisor.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId "checkid1"
```

Exemplo 2: retorna os resumos mais recentes das verificações especificadas do Trusted Advisor.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ASACase

O código de exemplo a seguir mostra como usar `New-ASACase`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Cria um novo caso no AWS Support Center. Os valores dos `CategoryCode` parâmetros `- ServiceCode` e `-` podem ser obtidos usando o `Get-ASAService` cmdlet. O valor do `SeverityCode` parâmetro `-` pode ser obtido usando o `Get-ASASeverityLevel` cmdlet. O valor do `IssueType` parâmetro `-` pode ser "atendimento ao cliente" ou "técnico". Se for bem-sucedido, o número do caso de AWS Support será exibido. Por padrão, o caso será tratado em inglês. Para usar o japonês, adicione o parâmetro `-Language "ja"`. Os `CommunicationBody` parâmetros `- ServiceCode`, `-CategoryCode`, `-Assunto` e `-` são obrigatórios.


```
New-ASACase -ServiceCode "amazon-cloudfront" -CategoryCode "APIs" -SeverityCode  
"low" -Subject "subject text" -CommunicationBody "description of the case" -  
CcEmailAddress @"email1@domain.com", "email2@domain.com" -IssueType "technical"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateCase](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh

O código de exemplo a seguir mostra como usar Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: solicita uma atualização para a verificação especificada do Trusted Advisor.

```
Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh -CheckId "checkid1"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RefreshTrustedAdvisorCheck](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Resolve-ASACase

O código de exemplo a seguir mostra como usar Resolve-ASACase.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: retorna o estado inicial do caso especificado e o estado atual após a conclusão da chamada para resolvê-lo.

```
Resolve-ASACase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ResolveCase](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Systems Manager usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com Systems Manager.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Add-SSMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Add-SSMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza uma janela de manutenção com novas tags. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$option1 = @{Key="Stack";Value=@"Production"}
```

```
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
```

```
"MaintenanceWindow" -Tag $option1
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar cada tag. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
$tag1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
```

```
$tag1.Key = "Stack"
```

```
$tag1.Value = "Production"
```



```
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
```

```
"MaintenanceWindow" -Tag $tag1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AddTagsToResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-SSMDocumentPermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-SSMDocumentPermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona permissões de "compartilhamento" a todas as contas para um documento. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScript" -PermissionType "Share" -
AccountIdsToAdd all
```

Exemplo 2: esse exemplo adiciona permissões de "compartilhamento" a uma conta específica para um documento. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScriptNew" -PermissionType "Share" -
AccountIdsToAdd "123456789012"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyDocumentPermission](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMActivation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMActivation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo fornece detalhes sobre as ativações em sua conta.

```
Get-SSMActivation
```

Saída:

```
ActivationId      : 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363
CreatedDate       : 3/1/2017 12:01:51 AM
DefaultInstanceName : MyWebServers
Description        :
ExpirationDate     : 3/2/2017 12:01:51 AM
Expired           : False
```

```
IamRole           : AutomationRole
RegistrationLimit  : 10
RegistrationsCount : 0
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeActivations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve a associação entre uma instância e um documento.

```
Get-SSMAssociation -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Saída:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Pending
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : temp_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAssociationExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAssociationExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna as execuções para o ID de associação fornecido

```
Get-SSMAssociationExecution -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Saída:

```

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
LastExecutionDate  : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=4}
Status             : Success

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAssociationExecutions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAssociationExecutionTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAssociationExecutionTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe o ID do recurso e seu status de execução que fazem parte dos destinos de execução da associação

```

Get-SSMAssociationExecutionTarget -AssociationId 123a45a0-
c678-9012-3456-78901234db5e -ExecutionId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e |
Select-Object ResourceId, Status

```

Saída:

```

ResourceId          Status
-----
i-0b1b2a3456f7a890b Success
i-01c12a45d6fc7a89f Success
i-0a1caf234f56d7dc8 Success
i-012a3fd45af6dbcfef Failed
i-0ddc1df23c4a5fb67 Success

```

Exemplo 2: esse comando verifica a execução específica de uma automação específica desde ontem, onde documento de comandos está associado. Além disso, ele verifica se a execução da associação falhou e, em caso afirmativo, exibe os detalhes da invocação do comando para a execução junto com o ID da instância

```
$AssociationExecution= Get-SSMAssociationExecutionTarget -
AssociationId 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 -ExecutionId
12345ca12-3456-2345-2b45-23456789012 |
    Where-Object {$_.LastExecutionDate -gt (Get-Date -Hour 00 -Minute
00).AddDays(-1)}

foreach ($execution in $AssociationExecution) {
    if($execution.Status -ne 'Success'){
        Write-Output "There was an issue executing the association
 $($execution.AssociationId) on $($execution.ResourceId)"
        Get-SSMCommandInvocation -CommandId $execution.OutputSource.OutputSourceId -
Detail:$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
    }
}
```

Saída:

```
There was an issue executing the association 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 on
i-0a1caf234f56d7dc8
```

```
Name                : aws:runPowerShellScript
Output              :
                    -----ERROR-----
                    failed to run commands: exit status 1
OutputS3BucketName  :
OutputS3KeyPrefix   :
OutputS3Region      : eu-west-1
ResponseCode        : 1
ResponseFinishDateTime : 5/29/2019 11:04:49 AM
ResponseStartDateTime  : 5/29/2019 11:04:49 AM
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Failed
StatusDetails       : Failed
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAssociationExecutionTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAssociationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAssociationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as associações para uma instância. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$filter1 = @{Key="InstanceId";Value=@"i-0000293ffd8c57862"}  
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1
```

Saída:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0  
DocumentVersion    :  
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862  
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM  
Name              : AWS-UpdateSSMAgent  
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview  
ScheduleExpression :  
Targets           : {InstanceIds}
```

Exemplo 2: esse exemplo lista todas as associações para um documento de configuração. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$filter2 = @{Key="Name";Value=@"AWS-UpdateSSMAgent"}  
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter2
```

Saída:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0  
DocumentVersion    :  
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862  
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM  
Name              : AWS-UpdateSSMAgent  
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview  
ScheduleExpression :  
Targets           : {InstanceIds}
```

Exemplo 3: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar cada filtro.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationFilter  
$filter1.Key = "InstanceId"  
$filter1.Value = "i-0000293ffd8c57862"
```

```
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1
```

Saída:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion   :
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name              : AWS-UpdateSSMAgent
Overview          : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets           : {InstanceIds}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAssociations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAssociationVersionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAssociationVersionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera todas as versões da associação fornecida.

```
Get-SSMAssociationVersionList -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Saída:

```
AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName     :
AssociationVersion  : 2
ComplianceSeverity :
CreatedDate        : 3/12/2019 9:21:01 AM
DocumentVersion    :
MaxConcurrency     :
MaxErrors          :
Name              : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation     :
Parameters         : {}
ScheduleExpression :
Targets           : {InstanceIds}
```



```

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName    : test-case-1234567890
AssociationVersion : 1
ComplianceSeverity :
CreatedDate       : 3/2/2019 8:53:29 AM
DocumentVersion   :
MaxConcurrency    :
MaxErrors         :
Name              : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation    :
Parameters        : {}
ScheduleExpression : rate(30minutes)
Targets           : {InstanceIds}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListAssociationVersions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAutomationExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAutomationExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe os detalhes de uma execução do Automation.

```
Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

Saída:

```

AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
FailureMessage             : Step launchInstance failed maximum allowed times. You
                             are not authorized to perform this operation. Encoded
                             authorization failure message:
                             B_V2QyyN7NhSZQYpmVzpEc4oSnj2GLTNYnXUHsTbqJkNMoDgubmbtthLmZyaiUYek0RIrA42-
                             fv1x-04q5Fjff6glh

```

```

Yb6TI5b0GQeeNrpwNvpDzm0-
PSR1swlAbg9fdM9BcNjyrznsPukWpuKu9EC10u6v30XU1KC9nZ7mPlWMFZNkSioQqpWwEvMw-
GZktsQzm67q0hUhBNOLWYhbs

pkfiqzY-5nw3S0obx30fhd3EJa50_-
GjV_a0nFXQJa70ik40bF0rEh3MtCSbrQT6--DvFy_FQ8TKvkIXadyVskeJI84X0F5WmA60f1pi5GI08i-
nRfZS6oDeU

gELBjjoFKD8s3L2aI0B6umWVxnQ0jqhQRxwJ53b54sZJ2PW3v_mtg9-
q0CK0ezS3xfh_y0ilaUG0AZG-xjQFuvU_JZedWpla3xi-MZsmbIAifBI
(Service: AmazonEC2; Status Code: 403; Error Code:
UnauthorizedOperation; Request ID:
6a002f94-ba37-43fd-99e6-39517715fce5)
Outputs
: {[createImage.ImageId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
Parameters
: {[AutomationAssumeRole,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [InstanceIamRole,

Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [SourceAmiId,

Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
StepExecutions
: {launchInstance, updateOSSoftware, stopInstance,
createImage...}

```

Exemplo 2: esse exemplo lista os detalhes da etapa para o ID de execução do Automation fornecido

```

Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object -ExpandProperty StepExecutions | Select-Object
StepName, Action, StepStatus, ValidNextSteps

```

Saída:

StepName	Action	StepStatus	ValidNextSteps
-----	-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success	{OSCompatibilityCheck}
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success	{RunPreUpdateScript}
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success	{UpdateEC2Config}
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled	{}
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending	{}
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending	{}
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending	{}

RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending	{}
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}
CreateImage	aws:createImage	Pending	{}
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}

- Para obter detalhes da API, consulte [GetAutomationExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAutomationExecutionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAutomationExecutionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve todas as execuções do Automation ativas e encerradas associadas à sua conta.

```
Get-SSMAutomationExecutionList
```

Saída:

```
AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName                : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion             : 1
ExecutedBy                  : admin
ExecutionEndTime            : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
LogFile                     :
Outputs                     : {[createImage.ImageId,
    Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
```

Exemplo 2: Este exemplo exibe ExecutionID, documento e start/end data e hora de execução para execuções que não sejam 'Success' AutomationExecutionStatus

```
Get-SSMAutomationExecutionList | Where-Object AutomationExecutionStatus
-ne "Success" | Select-Object AutomationExecutionId, DocumentName,
AutomationExecutionStatus, ExecutionStartTime, ExecutionEndTime | Format-Table -
AutoSize
```

Saída:

AutomationExecutionId	DocumentName	AutomationExecutionStatus	ExecutionStartTime	ExecutionEndTime
-----	-----			
e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be	AWS-UpdateWindowsAmi	Cancelled	4/16/2019 5:37:04 AM	4/16/2019 5:47:29 AM
61234567-a7f8-90e1-2b34-567b8bf9012c	Fixed-UpdateAmi	Cancelled	4/16/2019 5:33:04 AM	4/16/2019 5:40:15 AM
91234d56-7e89-0ac1-2aee-34ea5d6a7c89	AWS-UpdateWindowsAmi		4/16/2019 5:22:46 AM	4/16/2019 5:27:29 AM
				Failed

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutomationExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAutomationStepExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-SSMAutomationStepExecution`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe informações sobre todas as execuções de etapas ativas e encerradas em um fluxo de trabalho do Automation.

```
Get-SSMAutomationStepExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be | Select-Object StepName, Action, StepStatus
```

Saída:

StepName	Action	StepStatus
-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending

CreateImage	aws:createImage	Pending
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAutomationStepExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMAvailablePatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMAvailablePatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém todos os patches disponíveis para o Windows Server 2012 que apresentam gravidade MSRC crítica. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$filter1 = @{"Key"="PRODUCT";Values=@("WindowsServer2012")}
$filter2 = @{"Key"="MSRC_SEVERITY";Values=@("Critical")}

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Saída:

```
Classification : SecurityUpdates
ContentUrl      : https://support.microsoft.com/en-us/kb/2727528
Description     : A security issue has been identified that could allow an
                  unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain control
                  over it. You can help protect your system by installing this update
                  from Microsoft. After you install this update, you may have to
                  restart your system.
Id              : 1eb507be-2040-4eeb-803d-abc55700b715
KbNumber        : KB2727528
Language        : All
MsrcNumber      : MS12-072
MsrcSeverity    : Critical
Product         : WindowsServer2012
ProductFamily   : Windows
ReleaseDate     : 11/13/2012 6:00:00 PM
Title           : Security Update for Windows Server 2012 (KB2727528)
Vendor          : Microsoft
...
```

Exemplo 2: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar cada filtro.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "PRODUCT"
$filter1.Values = "WindowsServer2012"
$filter2 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter2.Key = "MSRC_SEVERITY"
$filter2.Values = "Critical"

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Exemplo 3: Este exemplo busca todas as atualizações lançadas nos últimos 20 dias e aplicáveis aos produtos correspondentes WindowsServer a 2019

```
Get-SSMAvailablePatch | Where-Object ReleaseDate -ge (Get-Date).AddDays(-20) |
  Where-Object Product -eq "WindowsServer2019" | Select-Object ReleaseDate, Product,
  Title
```

Saída:

ReleaseDate	Product	Title
-----	-----	-----
4/9/2019 5:00:12 PM	WindowsServer2019	2019-04 Security Update for Adobe Flash Player for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493478)
4/9/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-04 Cumulative Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493509)
4/2/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-03 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeAvailablePatches](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMCommand

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMCommand.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os comandos solicitados.

```
Get-SSMCommand
```

Saída:

```

CommandId      : 4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35
Comment        : Apply association with id at update time: 4cc73e42-
d5ae-4879-84f8-57e09c0efcd0
CompletedCount  : 1
DocumentName    : AWS-RefreshAssociation
ErrorCount      : 0
ExpiresAfter    : 2/24/2017 3:19:08 AM
InstanceIds     : {i-0cb2b964d3e14fd9f}
MaxConcurrency  : 50
MaxErrors       : 0
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix :
OutputS3Region   :
Parameters      : {[associationIds,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 2/24/2017 3:18:08 AM
ServiceRole     :
Status          : Success
StatusDetails    : Success
TargetCount     : 1
Targets         : {}

```

Exemplo 2: esse exemplo obtém o status de um comando específico

```
Get-SSMCommand -CommandId "4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35"
```

Exemplo 3: esse exemplo recupera todos os comandos SSM invocados após 2019-04-01T00:00:00Z

```
Get-SSMCommand -Filter @{Key="InvokedAfter";Value="2019-04-01T00:00:00Z"} | Select-
Object CommandId, DocumentName, Status, RequestedDateTime | Sort-Object -Property
RequestedDateTime -Descending
```

Saída:

CommandId	DocumentName	Status
RequestedDateTime		
-----	-----	-----

edb1b23e-456a-7adb-aef8-90e-012ac34f	AWS-RunPowerShellScript	Cancelled	4/16/2019 5:45:23 AM
1a2dc3fb-4567-890d-a1ad-234b5d6bc7d9	AWS-ConfigureAWSPackage	Success	4/6/2019 9:19:42 AM
12c3456c-7e90-4f12-1232-1234f5b67893	KT-Retrieve-Cloud-Type-Win	Failed	4/2/2019 4:13:07 AM
fe123b45-240c-4123-a2b3-234bdd567ecf	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 2:27:31 PM
1eb23aa4-567d-4123-12a3-4c1c2ab34561	AWS-RunPowerShellScript	Success	4/1/2019 1:05:55 PM
1c2f3bb4-ee12-4bc1-1a23-12345eea123e	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 11:13:09 AM

- Para obter detalhes da API, consulte [ListCommands](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMCommandInvocation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMCommandInvocation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as invocações de um comando.

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId "b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44" -Detail
$true
```

Saída:

```
CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
CommandPlugins      : {aws:runShellScript}
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
InstanceName        :
NotificationConfig   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
RequestedDateTime    : 2/22/2017 8:13:16 PM
ServiceRole         :
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Success
StatusDetails        : Success
```



```
TraceOutput      :
```

Exemplo 2: Este exemplo lista a invocação do ID de comando CommandPlugins e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f -Detail:
$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
```

Saída:

```
Name                : aws:runPowerShellScript
Output              : Completed 17.7 KiB/17.7 KiB (40.1 KiB/s) with 1 file(s)
                    remainingdownload: s3://dd-aess-r-ctmer/KUM0.png to ..\..\programdata\KUM0.png
                    kumo available

OutputS3BucketName  :
OutputS3KeyPrefix   :
OutputS3Region      : eu-west-1
ResponseCode        : 0
ResponseFinishDateTime : 4/3/2019 11:53:23 AM
ResponseStartDateTime  : 4/3/2019 11:53:21 AM
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Success
StatusDetails       : Success
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListCommandInvocation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMCommandInvocationDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMCommandInvocationDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe os detalhes de um comando executado em uma instância.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -CommandId
"b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44"
```

Saída:

```

CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
ExecutionElapsedTime : PT0.004S
ExecutionEndDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
ExecutionStartDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
PluginName          : aws:runShellScript
ResponseCode         : 0
StandardErrorContent :
StandardErrorUrl     :
StandardOutputContent :
StandardOutputUrl    :
Status               : Success
StatusDetails        : Success

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetCommandInvocation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMComplianceItemList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMComplianceItemList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra a lista de itens de conformidade para o ID e tipo de recurso fornecidos, filtrados pelo tipo de conformidade "Associação"

```

Get-SSMComplianceItemList -ResourceId i-1a2caf345f67d0dc2 -ResourceType
ManagedInstance -Filter @{Key="ComplianceType";Values="Association"}

```

Saída:

```

ComplianceType      : Association
Details              : {[DocumentName, AWS-GatherSoftwareInventory], [DocumentVersion,
1]}
ExecutionSummary     : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceExecutionSummary
Id                   : 123a45a1-c234-1234-1245-67891236db4e
ResourceId           : i-1a2caf345f67d0dc2
ResourceType         : ManagedInstance
Severity             : UNSPECIFIED

```

```
Status      : COMPLIANT
Title       :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListComplianceItems](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMComplianceSummaryList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMComplianceSummaryList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo devolve uma contagem resumida de recursos em ou fora de conformidade para todos os tipos de conformidade.

```
Get-SSMComplianceSummaryList
```

Saída:

```
ComplianceType CompliantSummary
NonCompliantSummary
-----
-----
FleetTotal      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Association     Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Custom:InSpec   Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Patch           Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListComplianceSummaries](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMConnectionStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMConnectionStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera o status de conexão do Gerenciador de Sessões de uma instância para determinar se ela está conectada e pronta para receber conexões do Gerenciador de Sessões.

```
Get-SSMConnectionStatus -Target i-0a1caf234f12d3dc4
```

Saída:

Status	Target
-----	-----
Connected	i-0a1caf234f12d3dc4

- Para obter detalhes da API, consulte [GetConnectionStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDefaultPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDefaultPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe a lista de referência de patches padrão.

```
Get-SSMDefaultPatchBaseline
```

Saída:

```
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDefaultPatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe o instantâneo atual da lista de referência de patches usada por uma instância. Esse comando deve ser executado da instância usando as credenciais da instância. Para garantir que use as credenciais da instância, o exemplo passa um objeto **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials** para o parâmetro **Credentials**.

```
$credentials = [Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new()
Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Credentials $credentials
```

Saída:

```
InstanceId          SnapshotDownloadUrl
-----
i-0cb2b964d3e14fd9f https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...1692/4681775b-098f-4435...
```

Exemplo 2: Este exemplo mostra como obter o completo **SnapshotDownloadUrl**. Esse comando deve ser executado da instância usando as credenciais da instância. Para garantir que ele use as credenciais da instância, o exemplo configura a PowerShell sessão para usar um **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials** objeto.

```
Set-AWSCredential -Credential
([Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new())
(Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f").SnapshotDownloadUrl
```

Saída:

```
https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDeployablePatchSnapshotForInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDocument

O código de exemplo a seguir mostra como usar **Get-SSMDocument**.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna o conteúdo de um documento.

```
Get-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

Saída:

```
Content
-----
{...
```

Exemplo 2: esse exemplo exibe o conteúdo completo de um documento.

```
(Get-SSMDocument -Name "RunShellScript").Content
{
  "schemaVersion":"2.0",
  "description":"Run an updated script",
  "parameters":{
    "commands":{
      "type":"StringList",
      "description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",
      "minItems":1,
      "displayType":"textarea"
    }
  },
  "mainSteps":[
    {
      "action":"aws:runShellScript",
      "name":"runShellScript",
      "inputs":{
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    },
    {
      "action":"aws:runPowerShellScript",
      "name":"runPowerShellScript",
      "inputs":{
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetDocument](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDocumentDescription

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDocumentDescription.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna informações sobre um documento.

```
Get-SSMDocumentDescription -Name "RunShellScript"
```

Saída:

```
CreatedDate      : 2/24/2017 5:25:13 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 1
Name             : RunShellScript
Owner           : 123456789012
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Active
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDocument](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDocumentList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDocumentList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: lista todos os documentos de configuração em sua conta.

```
Get-SSMDocumentList
```

Saída:

```
DocumentType      : Command
DocumentVersion   : 1
Name              : AWS-ApplyPatchBaseline
Owner            : Amazon
PlatformTypes     : {Windows}
SchemaVersion     : 1.2

DocumentType      : Command
DocumentVersion   : 1
Name              : AWS-ConfigureAWSPackage
Owner            : Amazon
PlatformTypes     : {Windows, Linux}
SchemaVersion     : 2.0

DocumentType      : Command
DocumentVersion   : 1
Name              : AWS-ConfigureCloudWatch
Owner            : Amazon
PlatformTypes     : {Windows}
SchemaVersion     : 1.2
...
```

Exemplo 2: esse exemplo recupera todos os documentos de automação com o nome correspondente a "Plataform"

```
Get-SSMDocumentList -DocumentFilterList @{Key="DocumentType";Value="Automation"} |
Where-Object Name -Match "Platform"
```

Saída:

```
DocumentFormat    : JSON
DocumentType      : Automation
DocumentVersion   : 7
Name              : KT-Get-Platform
```



```
Owner       : 987654123456
PlatformTypes : {Windows, Linux}
SchemaVersion : 0.3
Tags        : {}
TargetType   :
VersionName  :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDocuments](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDocumentPermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDocumentPermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as versões de um documento.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "RunShellScript"
```

Saída:

CreatedDate	DocumentVersion	IsDefaultVersion	Name
-----	-----	-----	----
2/24/2017 5:25:13 AM	1	True	RunShellScript

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeDocumentPermission](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMDocumentVersionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMDocumentVersionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as versões de um documento.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Saída:

```

CreatedDate      : 6/1/2021 5:19:10 PM
DocumentFormat   : JSON
DocumentVersion  : 1
IsDefaultVersion : True
Name             : AWS-UpdateSSMAgent
Status          : Active

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListDocumentVersions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo descreve as associações efetivas de uma instância.

```

Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -MaxResult
5

```

Saída:

```

AssociationId      Content
-----
d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0 {...}

```

Exemplo 2: esse exemplo exibe o conteúdo das associações efetivas de uma instância.

```

(Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -
MaxResult 5).Content

```

Saída:

```

{
  "schemaVersion": "1.2",
  "description": "Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified
version.",

```

```

"parameters": {
  "version": {
    "default": "",
    "description": "(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent to
install. If not specified, the agen
t will be updated to the latest version.",
    "type": "String"
  },
  "allowDowngrade": {
    "default": "false",
    "description": "(Optional) Allow the Amazon SSM Agent service to be
downgraded to an earlier version. If set
to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If set to
true, specify the earlier version.",
    "type": "String",
    "allowedValues": [
      "true",
      "false"
    ]
  }
},
"runtimeConfig": {
  "aws:updateSsmAgent": {
    "properties": [
      {
        "agentName": "amazon-ssm-agent",
        "source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/
ssm-agent-manifest.json",
        "allowDowngrade": "{{ allowDowngrade }}",
        "targetVersion": "{{ version }}"
      }
    ]
  }
}
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEffectiveInstanceAssociations](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra todas as listas de referência de patches, com uma lista de resultados máxima de 1.

```
Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1
```

Saída:

Patch	PatchStatus
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Patch	
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchStatus	

Exemplo 2: esse exemplo mostra o status do patch para todas as listas de referência de patches, com uma lista de resultados máxima de 1.

```
(Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1).PatchStatus
```

Saída:

ApprovalDate	DeploymentStatus
-----	-----
12/21/2010 6:00:00 PM	APPROVED

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInstanceAssociationsStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInstanceAssociationsStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra detalhes das associações de uma instância.

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId "i-0000293ffd8c57862"
```

Saída:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DetailedStatus     : Pending
DocumentVersion    : 1
ErrorCode          :
ExecutionDate      : 2/20/2015 8:31:11 AM
ExecutionSummary   : temp_status_change
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
OutputUrl          :
Status             : Pending

```

Exemplo 2: esse exemplo verifica o status da associação da instância para o ID da instância fornecido e exibe o status de execução dessas associações

```

Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId i-012e3cb4df567e8aa | ForEach-Object
{Get-SSMAssociationExecution -AssociationId .AssociationId}

```

Saída:

```

AssociationId      : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
LastExecutionDate  : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=9}
Status             : Success

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstanceAssociationsStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInstanceInformation

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-SSMInstanceInformation`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra detalhes de cada uma de suas instâncias.

Get-SSMInstanceInformation

Saída:

```

ActivationId           :
AgentVersion           : 2.0.672.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName           : ip-172-31-44-222.us-west-2.compute.internal
IamRole                :
InstanceId             : i-0cb2b964d3e14fd9f
IPAddress              : 172.31.44.222
IsLatestVersion        : True
LastAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
LastPingDateTime       : 2/24/2017 3:35:03 AM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
Name                  :
PingStatus            : ConnectionLost
PlatformName          : Amazon Linux AMI
PlatformType          : Linux
PlatformVersion       : 2016.09
RegistrationDate       : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType          : EC2Instance

```

Exemplo 2: Este exemplo mostra como usar o parâmetro `-Filter` para filtrar os resultados somente para as instâncias do AWS Systems Manager na região **us-east-1** com um **AgentVersion** de **2.2.800.0**. Você pode encontrar uma lista de valores-chave válidos de `-Filter` no tópico de referência da InstanceInformation API (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html#systemsmanager-Type-InstanceInformation).

```

$Filters = @{
    Key="AgentVersion"
    Values="2.2.800.0"
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -Filter $Filters

```

Saída:

```

ActivationId           :

```

```

AgentVersion           : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName          : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole               :
InstanceId             : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress             : 10.0.0.01
IsLatestVersion        : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime       : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                  :
PingStatus            : Online
PlatformName          : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType          : Windows
PlatformVersion        : 10.0.14393
RegistrationDate       : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType          : EC2Instance

ActivationId          :
AgentVersion          : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName          : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole               :
InstanceId             : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress             : 10.0.0.02
IsLatestVersion        : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime       : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                  :
PingStatus            : Online
PlatformName          : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType          : Windows
PlatformVersion        : 10.0.14393
RegistrationDate       : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType          : EC2Instance

```

Exemplo 3: Este exemplo mostra como usar o `InstanceInformationFilterList` parâmetro - para filtrar os resultados somente para as instâncias do AWS Systems Manager na

região **us-east-1** com **PlatformTypes Windows** ou **Linux**. Você pode encontrar uma lista de InstanceInformationFilterList valores-chave válidos no tópico de referência da InstanceInformationFilter API (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformationFilter.html).

```
$Filters = @{
    Key="PlatformTypes"
    ValueSet=("Windows","Linux")
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -InstanceInformationFilterList $Filters
```

Saída:

```
ActivationId           :
AgentVersion           : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName           : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                :
InstanceId             : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress              : 10.0.0.27
IsLatestVersion        : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime       : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                   :
PingStatus             : Online
PlatformName           : Ubuntu Server 18.04 LTS
PlatformType           : Linux
PlatformVersion        : 18.04
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance

ActivationId           :
AgentVersion           : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName           : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                :
InstanceId             : i-EXAMPLEac7501d023
```



```

IPAddress                : 10.0.0.100
IsLatestVersion           : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime          : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                      :
PingStatus                : Online
PlatformName              : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType              : Windows
PlatformVersion           : 10.0.14393
RegistrationDate           : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType               : EC2Instance

```

Exemplo 4: Este exemplo lista as instâncias e exportações InstanceId gerenciadas por ssm LastPingDateTime e PlatformName em um arquivo csv. PingStatus

```

Get-SSMInstanceInformation | Select-Object InstanceId, PingStatus, LastPingDateTime,
PlatformName | Export-Csv Instance-details.csv -NoTypeInfo

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstanceInformation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInstancePatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInstancePatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os detalhes de conformidade do patch para uma instância.

```

Get-SSMInstancePatch -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstancePatches](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInstancePatchState

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInstancePatchState.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os estados resumidos de patches para uma instância.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

Exemplo 2: esse exemplo obtém os estados resumidos de patches para duas instâncias.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407","i-09a618aec652973a9"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstancePatchStates](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os estados de resumo de patches por instância de um grupo de patches.

```
Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInventory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInventory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os metadados personalizados do seu inventário.

```
Get-SSMInventory
```

Saída:

```
Data
  Id
----
--
{[AWS:InstanceInformation,
 Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryResultItem]} i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetInventory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInventoryEntriesList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInventoryEntriesList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as entradas de inventário personalizadas para uma instância.

```
Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo"
```

Saída:

```
CaptureTime    : 2016-08-22T10:01:01Z
Entries        :
{Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,System.String]}
InstanceId     : i-0cb2b964d3e14fd9f
NextToken      :
SchemaVersion  : 1.0
TypeName       : Custom:RackInfo
```

Exemplo 2: esse exemplo lista os detalhes.

```
(Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo").Entries
```

Saída:

```
Key           Value
---           -

```

```
RackLocation Bay B/Row C/Rack D/Shelf E
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListInventoryEntries](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMInventoryEntryList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInventoryEntryList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo recupera entradas de inventário do tipo **AWS:Network** da instância.

```
Get-SSMInventoryEntryList -InstanceId mi-088dcb0ecea37b076 -TypeName AWS:Network |
Select-Object -ExpandProperty Entries
```

Saída:

Key	Value
---	----
DHCPServer	172.31.11.2
DNSServer	172.31.0.1
Gateway	172.31.11.2
IPv4	172.31.11.222
IPv6	fe12::3456:7da8:901a:12a3
MacAddress	1A:23:4E:5B:FB:67
Name	Amazon Elastic Network Adapter
SubnetMask	255.255.240.0

- Para obter detalhes da API, consulte [Get-SSMInventoryEntryList](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInventorySchema

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMInventorySchema.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo retorna uma lista de nomes de tipos de inventário para a conta.

```
Get-SSMInventorySchema
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetInventorySchema](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMLatestEC2Image

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMLatestEC2Image.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo lista todas as versões mais recentes do Windows AMIs.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express ami-0e5ddd288daff4fab	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64Bit-Base ami-0c5ea64e6bec1cb50	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64Bit-Base ami-09775eff0bf8c113d	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base ami-025064b67e28cf5df	
...	

Exemplo 2: esse exemplo recupera o ID da AMI de uma imagem específica do Amazon Linux para a região us-west-2.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-amazon-linux-latest -ImageName amzn-ami-hvm-  
x86_64-ebs -Region us-west-2
```

Saída:

```
ami-09b92cd132204c704
```

Exemplo 3: Este exemplo lista todas as últimas janelas que AMIs correspondem à expressão curinga especificada.

```
Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest -ImageName *Windows*2019*English*
```

Saída:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web	ami-085e9d27da5b73a42
Windows_Server-2019-English-STIG-Core	ami-0bfd85c29148c7f80
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web	ami-02099560d7fb11f20
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard	ami-0d7ae2d81c07bd598
...	

- Para obter detalhes da API, consulte [Get-SSMLatest EC2 Image](#) in Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém detalhes sobre uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Saída:

```
AllowUnassociatedTargets : False
CreatedDate               : 2/20/2017 6:14:05 PM
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
ModifiedDate             : 2/20/2017 6:14:05 PM
Name                     : TestMaintWin
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista informações sobre uma tarefa que foi executada como parte da execução de uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecution -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Saída:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime         : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status            : FAILED
StatusDetails     : One or more tasks in the orchestration failed.
TaskIds           : {ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586}
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetMaintenanceWindowExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as execuções para uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Saída:

```
EndTime           : 2/20/2017 6:30:17 PM
StartTime         : 2/20/2017 6:30:16 PM
Status            : FAILED
StatusDetails     : One or more tasks in the orchestration failed.
WindowExecutionId : 6f3215cf-4101-4fa0-9b7b-9523269599c7
```

```
WindowId           : mw-03eb9db42890fb82d
```

Exemplo 2: esse exemplo lista todas as execuções para uma janela de manutenção antes de uma data especificada.

```
$option1 = @{Key="ExecutedBefore";Values=@"2016-11-04T05:00:00Z"}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

Exemplo 3: esse exemplo lista todas as execuções para uma janela de manutenção após uma data especificada.

```
$option1 = @{Key="ExecutedAfter";Values=@"2016-11-04T05:00:00Z"}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista informações sobre uma tarefa que fazia parte da execução de uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask -TaskId "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
-WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Saída:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
MaxConcurrency     : 1
MaxErrors          : 1
Priority           : 10
ServiceRole        : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : FAILED
```



```

StatusDetails      : The maximum error count was exceeded.
TaskArn            : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId    : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskParameters     :
    {Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,Amazon.SimpleSystemsManagem
        meterValueExpression]}
Type               : RUN_COMMAND
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355

```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetMaintenanceWindowExecutionTask](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as invocações de uma tarefa executada como parte da execução de uma janela de manutenção.

```

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList -TaskId "ac0c6ae1-
daa3-4a89-832e-d384503b6586" -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-
da3b2a638355"

```

Saída:

```

EndTime           : 2/21/2017 4:00:34 PM
ExecutionId       :
InvocationId      : e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b
OwnerInformation  :
Parameters        : {"documentName":"AWS-RunShellScript","instanceIds":
["i-0000293ffd8c57862"],"parameters":{"commands":["df"]},"maxConcurrency":"1",
                    "maxErrors":"1"}
StartTime         : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status            : FAILED
StatusDetails     : The instance IDs list contains an invalid entry.
TaskExecutionId   : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
WindowTargetId    :

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as tarefas associadas à execução de uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList -WindowExecutionId  
"518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Saída:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM  
StartTime         : 2/21/2017 4:00:34 PM  
Status            : SUCCESS  
TaskArn           : AWS-RunShellScript  
TaskExecutionId   : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586  
TaskType          : RUN_COMMAND  
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as janelas de manutenção em sua conta.

```
Get-SSMMaintenanceWindowList
```

Saída:

```
Cutoff      : 1
Duration    : 4
Enabled     : True
Name        : My-First-Maintenance-Window
WindowId    : mw-06d59c1a07c022145
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindows](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTarget

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowTarget.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os destinos para uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTarget -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Saída:

```
OwnerInformation : Single instance
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : 350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6

OwnerInformation : Two instances in a list
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : e078a987-2866-47be-bedd-d9cf49177d3a
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindowTargets](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTaskList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMMaintenanceWindowTaskList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todas as tarefas para uma janela de manutenção.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTaskList -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Saída:

```
LoggingInfo      :
MaxConcurrency   : 1
MaxErrors        : 1
Priority          : 10
ServiceRoleArn   : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
Targets          : {InstanceIds}
TaskArn          : AWS-RunShellScript
TaskParameters   : {[commands,
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression]}
Type             : RUN_COMMAND
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTaskId     : a23e338d-ff30-4398-8aa3-09cd052ebf17
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeMaintenanceWindowTask](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMParameterHistory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMParameterHistory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista o histórico de valores de um parâmetro.

```
Get-SSMParameterHistory -Name "Welcome"
```

Saída:

```
Description      :
KeyId            :
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:55:25 PM
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin
Name             : Welcome
```

```
Type      : String
Value     : helloWorld
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetParameterHistory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMParameterList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMParameterList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista todos os parâmetros.

```
Get-SSMParameterList
```

Saída:

```
Description      :
KeyId            :
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:58:23 PM
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin
Name             : Welcome
Type             : String
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeParameters](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMParameterValue

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMParameterValue.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista os valores de um parâmetro.

```
Get-SSMParameterValue -Name "Welcome"
```

Saída:

```
InvalidParameters Parameters
```

```
-----
{}                {Welcome}
```

Exemplo 2: esse exemplo retorna os detalhes do valor.

```
(Get-SSMParameterValue -Name "Welcome").Parameters
```

Saída:

```
Name      Type      Value
----      -
Welcome   String    Good day, Sunshine!
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetParameters](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo mostra todas as listas de referência de patches.

```
Get-SSMPatchBaseline
```

Saída:

```
BaselineDescription                                     BaselineId
-----
Default Patch Baseline Provided by AWS.                arn:aws:ssm:us-
west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966 AWS-DefaultP...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-045f10b4f382baeda
Production-B...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-0a2f1059b670ebd31
Production-B...
```

Exemplo 2: Este exemplo lista todas as linhas de base de patch fornecidas pelo. AWS A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("AWS")}
```

Saída:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Exemplo 3: esse exemplo mostra todas as listas de referência de patches pertencentes a você. A sintaxe usada neste exemplo requer a PowerShell versão 3 ou posterior.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("Self")}
```

Saída:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Exemplo 4: Com a PowerShell versão 2, você deve usar New-Object para criar cada tag.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "OWNER"
$filter1.Values = "AWS"

Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Saída:

BaselineDescription	BaselineName	BaselineId	DefaultBaseline
-----	-----	-----	e
Default Patch Baseline Provided by AWS.	arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966	AWS-DefaultPatchBaseline	True

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePatchBaselines](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMPatchBaselineDetail

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMPatchBaselineDetail.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe os detalhes de uma lista de referência de patches.

```
Get-SSMPatchBaselineDetail -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Saída:

```
ApprovalRules    : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches  : {}
BaselineId       : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate      : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description      : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters    : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate     : 3/3/2017 5:02:19 PM
Name             : Production-Baseline
PatchGroups      : {}
RejectedPatches  : {}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exibe a lista de referência de patches para um grupo de patches.

```
Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

Saída:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-045f10b4f382baeda	Production

- Para obter detalhes da API, consulte [GetPatchBaselineForPatchGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMPatchGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMPatchGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista os registros do grupo de patches.

```
Get-SSMPatchGroup
```

Saída:

BaselineIdentity	PatchGroup
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchBaselineIdentity	Production

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePatchGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMPatchGroupState

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMPatchGroupState.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém o resumo da conformidade de patches de alto nível para um grupo de patches.

```
Get-SSMPatchGroupState -PatchGroup "Production"
```

Saída:

Instances	: 4
InstancesWithFailedPatches	: 1
InstancesWithInstalledOtherPatches	: 4
InstancesWithInstalledPatches	: 3
InstancesWithMissingPatches	: 0
InstancesWithNotApplicablePatches	: 0

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribePatchGroupState](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMResourceComplianceSummaryList

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMResourceComplianceSummaryList.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém uma contagem resumida em nível de recurso. O resumo inclui informações sobre status de conformidade e não conformidade e contagens detalhadas de gravidade de itens de conformidade para produtos que correspondem a "Windows10". Como o MaxResult padrão é 100 se o parâmetro não for especificado e esse valor não for válido, o MaxResult parâmetro será adicionado e o valor será definido como 50.

```
$FilterValues = @{
    "Key"="Product"
    "Type"="EQUAL"
    "Values"="Windows10"
}

Get-SSMResourceComplianceSummaryList -Filter $FilterValues -MaxResult 50
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListResourceComplianceSummaries](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-SSMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-SSMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo lista as tags para uma janela de manutenção.

```
Get-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
    "MaintenanceWindow"
```

Saída:

```
Key    Value
---    -
Stack  Production
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTagsForResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMActivation

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMActivation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma instância gerenciada.

```
New-SSMActivation -DefaultInstanceName "MyWebServers" -IamRole "SSMAutomationRole" -
RegistrationLimit 10
```

Saída:

```
ActivationCode      ActivationId
-----
KWChh0xBTiWdCkE9B1KC 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateActivation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo associa um documento de configuração a uma instância, usando instance IDs.

```
New-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Saída:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Associated
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : Associated with AWS-UpdateSSMAgent
```

```
Status.AdditionalInfo :
```

Exemplo 2: esse exemplo associa um documento de configuração a uma instância usando destinos.

```
$target = @{"Key"="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
New-SSMAssociation -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -Target $target
```

Saída:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           :
Date                 : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

Exemplo 3: esse exemplo associa um documento de configuração a uma instância usando destinos e parâmetros.

```
$target = @{"Key"="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
$params = @{
    "action"="configure"
    "mode"="ec2"
    "optionalConfigurationSource"="ssm"
    "optionalConfigurationLocation"=""
    "optionalRestart"="yes"
}
New-SSMAssociation -Name "Configure-CloudWatch" -AssociationName "CWConfiguration" -
Target $target -Parameter $params
```

Saída:

```
Name                : Configure-CloudWatch
InstanceId           :
Date                 : 5/17/2018 3:17:44 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

Exemplo 4: esse exemplo cria uma associação com todas as instâncias na região, com **AWS-GatherSoftwareInventory**. Ele também fornece arquivos personalizados e locais de registro nos parâmetros a serem coletados

```
$params =
[Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]::new()
$params["windowsRegistry"] = '[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
\MachineImage","Recursive":false,"ValueNames":["AMIName"]}]'
$params["files"] = '[{"Path":"C:\Program Files","Pattern":
["*.exe"],"Recursive":true}, {"Path":"C:\ProgramData","Pattern":
["*.log"],"Recursive":true}]'
New-SSMAssociation -AssociationName new-in-mum -Name AWS-GatherSoftwareInventory
-Target @{Key="instanceids";Values="*"} -Parameter $params -region ap-south-1 -
ScheduleExpression "rate(720 minutes)"
```

Saída:

```
Name                : AWS-GatherSoftwareInventory
InstanceId           :
Date                 : 6/9/2019 8:57:56 AM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMAssociationFromBatch

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMAssociationFromBatch.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo associa um documento de configuração a várias instâncias. A saída retorna uma lista de operações bem e malsucedidas, se aplicável.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2
```

Saída:

```
Failed    Successful
-----
{}        {Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAssociation,
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAsso...
```

Exemplo 2: esse exemplo mostrará os detalhes completos de uma operação bem-sucedida.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}}
(New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2).Successful
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateAssociationBatch](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMDocument

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMDocument.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um documento na sua conta. O documento deve estar em formato JSON. Para obter mais informações sobre como escrever um documento de configuração, consulte Documento de configuração na Referência da API do SSM.

```
New-SSMDocument -Content (Get-Content -Raw "c:\temp\RunShellScript.json") -Name
"RunShellScript" -DocumentType "Command"
```

Saída:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 1:21:33 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 1
Name             : RunShellScript
```

```
Owner       : 809632081692
Parameters  : {commands}
PlatformTypes : {Linux}
SchemaVersion : 2.0
Sha1        :
Status      : Creating
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateDocument](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma nova janela de manutenção com o nome especificado que é executada às 16h toda terça-feiras por 4 horas, com um limite de 1 hora, e que permite destinos não associados.

```
New-SSMMaintenanceWindow -Name "MyMaintenanceWindow" -Duration 4 -Cutoff 1 -
AllowUnassociatedTarget $true -Schedule "cron(0 16 ? * TUE *)"
```

Saída:

```
mw-03eb53e1ea7383998
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-SSMPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-SSMPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria uma lista de referência de patches que aprova patches, sete dias após serem lançados pela Microsoft, para instâncias gerenciadas que executam o Windows Server 2019 em um ambiente de produção.

```

$rule = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRule
$rule.ApproveAfterDays = 7

$ruleFilters = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup

$patchFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$patchFilter.Key="PRODUCT"
$patchFilter.Values="WindowsServer2019"

$severityFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$severityFilter.Key="MSRC_SEVERITY"
$severityFilter.Values.Add("Critical")
$severityFilter.Values.Add("Important")
$severityFilter.Values.Add("Moderate")

$classificationFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$classificationFilter.Key = "CLASSIFICATION"
$classificationFilter.Values.Add( "SecurityUpdates" )
$classificationFilter.Values.Add( "Updates" )
$classificationFilter.Values.Add( "UpdateRollups" )
$classificationFilter.Values.Add( "CriticalUpdates" )

$ruleFilters.PatchFilters.Add($severityFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($classificationFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($patchFilter)
$rule.PatchFilterGroup = $ruleFilters

New-SSMPatchBaseline -Name "Production-Baseline-Windows2019" -Description "Baseline
  containing all updates approved for production systems" -ApprovalRules_PatchRule
  $rule

```

Saída:

```
pb-0z4z6221c4296b23z
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreatePatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-SSMDefaultPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-SSMDefaultPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo registra uma lista de referência de patches como a lista de referência de patches padrão.

```
Register-SSMDefaultPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Saída:

```
pb-03da896ca3b68b639
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterDefaultPatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma lista de referência de patches para um grupo de patches.

```
Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -  
PatchGroup "Production"
```

Saída:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-03da896ca3b68b639	Production

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterPatchBaselineForPatchGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma instância com uma janela de manutenção.

```
$option1 = @{Key="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862")}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Saída:

```
d8e47760-23ed-46a5-9f28-927337725398
```

Exemplo 2: esse exemplo registra várias instâncias com uma janela de manutenção.

```
$option1 =
  @{Key="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862","i-0cb2b964d3e14fd9f")}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Saída:

```
6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

Exemplo 3: Esse exemplo registra uma instância com uma janela de manutenção usando EC2 tags.

```
$option1 = @{Key="tag:Environment";Values=@("Production")}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Production Web Servers" -ResourceType "INSTANCE"
```

Saída:

```
2994977e-aefb-4a71-beac-df620352f184
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterTargetWithMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra uma tarefa com uma janela de manutenção usando um ID de instância. A saída é o ID da tarefa.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
    Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @("Install")
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
    @{ Key="InstanceIds";Values="i-0000293ffd8c57862" } -TaskType "RUN_COMMAND" -
    Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Saída:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Exemplo 2: esse exemplo registra uma tarefa com uma janela de manutenção usando um ID de destino. A saída é o ID da tarefa.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
    Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @("Install")
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

register-ssmtaskwithmaintenancewindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
    @{ Key="WindowTargetIds";Values="350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6" } -TaskType
    "RUN_COMMAND" -Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Saída:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Exemplo 3: esse exemplo cria um objeto de parâmetro para o documento de comandos de execução **AWS-RunPowerShellScript** e cria uma tarefa com uma janela de manutenção determinada usando o ID de destino. A saída devolvida é o ID da tarefa.

```
$parameters =
[Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]::new()
$parameters.Add("commands",@("ipconfig","dir env:\computername"))
$parameters.Add("executionTimeout",@(3600))

$props = @{
    WindowId = "mw-0123e4cce56ff78ae"
    ServiceRoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    MaxConcurrency = 1
    MaxError = 1
    TaskType = "RUN_COMMAND"
    TaskArn = "AWS-RunPowerShellScript"
    Target = @{Key="WindowTargetIds";Values="fe1234ea-56d7-890b-12f3-456b789bee0f"}
    Priority = 1
    RunCommand_Parameter = $parameters
    Name = "set-via-cmdlet"
}

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow @props
```

Saída:

```
f1e2ef34-5678-12e3-456a-12334c5c6cbe
```

Exemplo 4: Este exemplo registra uma tarefa do AWS Systems Manager Automation usando um documento chamado **Create-Snapshots**.

```
$automationParameters = @{}
$automationParameters.Add( "instanceId", @("{ TARGET_ID }") )
$automationParameters.Add( "AutomationAssumeRole",
    @("{arn:aws:iam::111111111111:role/AutomationRole}") )
$automationParameters.Add( "SnapshotTimeout", @("PT20M") )
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId mw-123EXAMPLE456`
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role"`
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "CreateVolumeSnapshots"`
    -Target @{ Key="WindowTargetIds";Values="4b5acdf4-946c-4355-
bd68-4329a43a5fd1" }`
    -TaskType "AUTOMATION"`
```

```
-Priority 4`  
-Automation_DocumentVersion '$DEFAULT' -Automation_Parameter  
$automationParameters -Name "Create-Snapshots"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterTaskWithMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMActivation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMActivation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui uma ativação. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Remove-SSMActivation -ActivationId "08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteActivation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui a associação entre uma instância e um documento. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Remove-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMDocument

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMDocument.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui um documento. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Remove-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteDocument](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove uma janela de manutenção.

```
Remove-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-06d59c1a07c022145"
```

Saída:

```
mw-06d59c1a07c022145
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMParameter

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMParameter.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui um parâmetro. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Remove-SSMParameter -Name "helloWorld"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteParameter](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui uma lista de referência de patches.

```
Remove-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda"
```

Saída:

```
pb-045f10b4f382baeda
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeletePatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-SSMResourceTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-SSMResourceTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove uma tag de uma janela de manutenção. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Remove-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow" -TagKey "Production"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RemoveTagsFromResource](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Send-SSMCommand

O código de exemplo a seguir mostra como usar Send-SSMCommand.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo executa um comando echo em uma instância de destino.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" -Parameter @{commands =
    "echo helloWorld"} -Target @{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
```

Saída:

```
CommandId      : d8d190fc-32c1-4d65-a0df-ff5ff3965524
Comment       :
CompletedCount : 0
DocumentName   : AWS-RunPowerShellScript
ErrorCount     : 0
ExpiresAfter   : 3/7/2017 10:48:37 PM
InstanceIds    : {}
MaxConcurrency : 50
MaxErrors      : 0
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix :
OutputS3Region  :
Parameters     : {[commands,
    Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 3/7/2017 9:48:37 PM
ServiceRole    :
Status         : Pending
StatusDetails   : Pending
TargetCount    : 0
Targets        : {instanceids}
```

Exemplo 2: esse exemplo mostra como executar um comando que aceita parâmetros aninhados.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunRemoteScript" -Parameter
    @{ sourceType="GitHub";sourceInfo='{ "owner": "me","repository": "amazon-
    ssm","path": "Examples/Install-Win32openSSH"}'; "commandLine"=".\\Install-
    Win32openSSH.ps1"} -InstanceId i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Para obter detalhes da API, consulte [SendCommand](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-SSMAutomationExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-SSMAutomationExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo executa um documento especificando uma função de automação, uma ID de origem da AMI e uma função de EC2 instância da Amazon.

```
Start-SSMAutomationExecution -DocumentName AWS-UpdateLinuxAmi -
Parameter @{ 'AutomationAssumeRole'='arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole'; 'SourceAmiId'='ami-f173cc91'; 'InstanceIamRole'='EC2InstanceRole' }
```

Saída:

```
3a532a4f-0382-11e7-9df7-6f11185f6dd1
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartAutomationExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Start-SSMSession

O código de exemplo a seguir mostra como usar Start-SSMSession.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo inicia uma conexão com um destino para uma sessão do Session Manager, habilitando o encaminhamento de portas.

```
Start-SSMSession -Target 'i-064578e5e7454488f' -DocumentName 'AWS-
StartPortForwardingSession' -Parameter @{ localPortNumber = '8080'; portNumber =
'80' }
```

Saída:

SessionId	StreamUrl
-----	-----
random-id0	wss://ssmmessages.amazonaws.com/v1/data-channel/random-id

- Para obter detalhes da API, consulte [StartSession](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-SSMAutomationExecution

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-SSMAutomationExecution.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo interrompe uma execução do Automation. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Stop-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopAutomationExecution](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-SSMCommand

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-SSMCommand.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo tenta cancelar um comando. Não haverá saída se a operação for bem-sucedida.

```
Stop-SSMCommand -CommandId "9ded293e-e792-4440-8e3e-7b8ec5feaa38"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CancelCommand](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-SSMManagedInstance

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-SSMManagedInstance.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela o registro de uma instância gerenciada. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Unregister-SSMManagedInstance -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterManagedInstance](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cancela o registro de um grupo de patches de uma lista de referência de patches.

```
Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda" -
PatchGroup "Production"
```

Saída:

BaselineId	PatchGroup
pb-045f10b4f382baeda	Production

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterPatchBaselineForPatchGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove um destino de uma janela de manutenção.

```
Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow -WindowTargetId "6ab5c208-9fc4-4697-84b7-
b02a6cc25f7d" -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Saída:

WindowId	WindowTargetId
-----	-----
mw-06cf17cbefcb4bf4f	6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterTargetFromMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove uma tarefa de uma janela de manutenção.

```
Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow -WindowTaskId "f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b" -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
```

Saída:

WindowId	WindowTaskId
-----	-----
mw-03a342e62c96d31b0	f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b

- Para obter detalhes da API, consulte [DeregisterTaskFromMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMAssociation

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMAssociation.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza uma associação com uma nova versão de documento.

```
Update-SSMAssociation -AssociationId "93285663-92df-44cb-9f26-2292d4ecc439" -DocumentVersion "1"
```

Saída:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      :
Date           : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name     :
Status.Date     :
Status.Message  :
Status.AdditionalInfo :
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAssociation](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMAssociationStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMAssociationStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza o status da associação entre uma instância e um documento de configuração.

```
Update-SSMAssociationStatus -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -InstanceId
    "i-0000293ffd8c57862" -AssociationStatus_Date "2015-02-20T08:31:11Z"
    -AssociationStatus_Name "Pending" -AssociationStatus_Message
    "temporary_status_change" -AssociationStatus_AdditionalInfo "Additional-Config-
    Needed"
```

Saída:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Pending
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : temporary_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateAssociationStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMDocument

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMDocument.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: isso cria uma nova versão de um documento com o conteúdo atualizado do arquivo json que você especificar. O documento deve estar em formato JSON. Você pode obter a versão do documento com o cmdlet "Get-SSMDocumentVersionList".

```
Update-SSMDocument -Name RunShellScript -DocumentVersion "1" -Content (Get-Content -Raw "c:\temp\RunShellScript.json")
```

Saída:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 2:59:17 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 2
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 2
Name             : RunShellScript
Owner            : 809632081692
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Updating
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateDocument](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMDocumentDefaultVersion

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMDocumentDefaultVersion.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza a versão padrão de um documento. Você pode obter as versões disponíveis do documento com o cmdlet "Get-SSMDocumentVersionList".

```
Update-SSMDocumentDefaultVersion -Name "RunShellScript" -DocumentVersion "2"
```

Saída:

```
DefaultVersion Name
-----
2              RunShellScript
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateDocumentDefaultVersion](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMMaintenanceWindow

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMMaintenanceWindow.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza o nome de uma janela de manutenção.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Name "My-Renamed-MW"
```

Saída:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Exemplo 2: esse exemplo habilita uma janela de manutenção.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $true
```

Saída:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
```

```

Enabled           : True
Name              : My-Renamed-MW
Schedule          : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId          : mw-03eb9db42890fb82d

```

Exemplo 3: esse exemplo desabilita uma janela de manutenção.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $false
```

Saída:

```

AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : False
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d

```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateMaintenanceWindow](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMManagedInstanceRole

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMManagedInstanceRole.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atualiza o perfil de uma instância gerenciada. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Update-SSMManagedInstanceRole -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573" -IamRole "AutomationRole"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateManagedInstanceRole](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Update-SSMPatchBaseline

O código de exemplo a seguir mostra como usar Update-SSMPatchBaseline.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona dois patches como rejeitados e um patch como aprovado a uma lista de referência de patches existente.

```
Update-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -RejectedPatch
"KB2032276","MS10-048" -ApprovedPatch "KB2124261"
```

Saída:

```
ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches    : {KB2124261}
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters       : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate        : 3/3/2017 5:22:10 PM
Name               : Production-Baseline
RejectedPatches     : {KB2032276, MS10-048}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdatePatchBaseline](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-SSMComplianceItem

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-SSMComplianceItem.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo grava um item de conformidade personalizado para a instância gerenciada especificada

```
$item = [Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceItemEntry]::new()
$item.Id = "07Jun2019-3"
$item.Severity="LOW"
$item.Status="COMPLIANT"
$item.Title="Fin-test-1 - custom"
Write-SSMComplianceItem -ResourceId mi-012dcb3ecea45b678 -ComplianceType
Custom:VSSCompliant2 -ResourceType ManagedInstance -Item $item -
ExecutionSummary_ExecutionTime "07-Jun-2019"
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutComplianceItems](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-SSMInventory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-SSMInventory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo atribui informações de localização de rack a uma instância. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
$data = New-Object
"System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,System.String]"
$data.Add("RackLocation", "Bay B/Row C/Rack D/Shelf F")

$items = New-Object
"System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,
System.String]]"
$items.Add($data)

$customInventoryItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryItem
$customInventoryItem.CaptureTime = "2016-08-22T10:01:01Z"
$customInventoryItem.Content = $items
$customInventoryItem.TypeName = "Custom:TestRackInfo2"
$customInventoryItem.SchemaVersion = "1.0"

$inventoryItems = @($customInventoryItem)

Write-SSMInventory -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Item $inventoryItems
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutInventory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Write-SSMParameter

O código de exemplo a seguir mostra como usar Write-SSMParameter.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo cria um parâmetro. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "helloWorld"
```

Exemplo 2: esse exemplo altera um parâmetro. Não haverá saída se o comando for bem-sucedido.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "Good day, Sunshine!" -  
Overwrite $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [PutParameter](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Exemplos do Amazon Translate usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando o Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com o Amazon Translate.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

ConvertTo-TRNTargetLanguage

O código de exemplo a seguir mostra como usar ConvertTo-TRNTargetLanguage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: converte o texto em inglês especificado em francês. O texto a ser convertido também pode ser passado como o parâmetro -Text.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -  
TargetLanguageCode fr
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TranslateText](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

AWS WAFV2 exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com AWS WAFV2.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

New-WAF2WebACL

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-WAF2WebACL.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse comando cria uma ACL da web chamada “waf-test”. Observe que, de acordo com a documentação da API de serviço, 'DefaultAction' é uma propriedade obrigatória. Portanto, o valor de '- DefaultAction _Allow' '- and/or DefaultAction _Block' deve ser especificado. Como '- DefaultAction _Allow' e '- DefaultAction _Block' não são as propriedades obrigatórias, o valor '@{}' pode ser usado como espaço reservado, conforme mostrado no exemplo acima.

```
New-WAF2WebACL -Name "waf-test" -Scope REGIONAL -Region eu-  
west-1 -VisibilityConfig_CloudWatchMetricsEnabled $true -
```

```
VisibilityConfig_SampledRequestsEnabled $true -VisibilityConfig_MetricName "waf-  
test" -Description "Test" -DefaultAction-Allow @{}
```

Saída:

```
ARN          : arn:aws:wafv2:eu-west-1:139480602983:regional/webacl/waf-  
test/19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f  
Description  : Test  
Id           : 19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f  
LockToken    : 5a0cd5eb-d911-4341-b313-b429e6d6b6ab  
Name         : waf-test
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateWebAcl](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

WorkSpaces exemplos usando o Tools for PowerShell V4

Os exemplos de código a seguir mostram como realizar ações e implementar cenários comuns usando a Ferramentas da AWS para PowerShell V4 com WorkSpaces.

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cada exemplo inclui um link para o código-fonte completo, em que você pode encontrar instruções sobre como configurar e executar o código.

Tópicos

- [Ações](#)

Ações

Approve-WKSIpRule

O código de exemplo a seguir mostra como usar Approve-WKSIpRule.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona regras a um grupo de IP existente

```
$Rule = @(
@{IPRule = "10.1.0.0/0"; RuleDesc = "First Rule Added"},
@{IPRule = "10.2.0.0/0"; RuleDesc = "Second Rule Added"}
)

Approve-WKSIPRule -GroupId wsipg-abcnx2fcw -UserRule $Rule
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AuthorizeRules](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Copy-WKSWorkspaceImage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Copy-WKSWorkspaceImage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo copia a imagem do espaço de trabalho com o ID especificado de us-west-2 para a região atual com o nome "" CopiedImageTest

```
Copy-WKSWorkspaceImage -Name CopiedImageTest -SourceRegion us-west-2 -SourceImageId
wsi-djfoedhw6
```

Saída:

```
wsi-456abaqfe
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CopyWorkspacelImage](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSClientProperty

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSClientProperty.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo permite a reconexão para o cliente do Workspaces

```
Edit-WKSClientProperty -Region us-west-2 -ClientProperties_ReconnectEnabled
"ENABLED" -ResourceId d-123414a369
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyClientProperties](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSSelfServicePermission

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSSelfServicePermission.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo concede permissões de autoatendimento para alterar o tipo de computação e aumentar o tamanho do volume para o diretório especificado

```
Edit-WKSSelfservicePermission -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -SelfservicePermissions_ChangeComputeType ENABLED -  
SelfservicePermissions_IncreaseVolumeSize ENABLED
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifySelfservicePermissions](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSWorkspaceAccessProperty.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo permite o acesso ao Workspace no Android e no Chrome OS para o diretório especificado

```
Edit-WKSWorkspaceAccessProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeAndroid ALLOW -  
WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeChromeOs ALLOW
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyWorkspaceAccessProperties](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSWorkspaceCreationProperty.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo permite que o Modo de Manutenção e Acesso à Internet seja verdadeiro como valores padrão ao criar um espaço de trabalho

```
Edit-WKSWorkspaceCreationProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceCreationProperties_EnableInternetAccess $true -  
WorkspaceCreationProperties_EnableMaintenanceMode $true
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyWorkspaceCreationProperties](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSWorkspaceProperty

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSWorkspaceProperty.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera a propriedade do modo de execução do espaço de trabalho para interrupção automática referente ao espaço de trabalho especificado

```
Edit-WKSWorkspaceProperty -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -  
WorkspaceProperties_RunningMode AUTO_STOP
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyWorkspaceProperties](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Edit-WKSWorkspaceState

O código de exemplo a seguir mostra como usar Edit-WKSWorkspaceState.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo altera o estado do espaço de trabalho especificado para Disponível

```
Edit-WKSWorkspaceState -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -WorkspaceState  
AVAILABLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ModifyWorkspaceState](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSClientProperty

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSClientProperty.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém as propriedades do cliente do Workspace Client para o diretório especificado

```
Get-WKSClientProperty -ResourceId d-223562a123
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeClientProperties](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSIpGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSIpGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo obtém os detalhes do grupo de IP especificado na região especificada

```
Get-WKSIpGroup -Region us-east-1 -GroupId wsipg-8m1234v45
```

Saída:

```
GroupDesc GroupId      GroupName UserRules
-----
wsipg-8m1234v45 TestGroup {Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem,
Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeIpGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo busca a tag para o espaço de trabalho fornecido

```
Get-WKSTag -WorkspaceId ws-w361s234r -Region us-west-2
```

Saída:

Key	Value
---	-----
auto-delete	no
purpose	Workbench

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: recupera detalhes de todos os seus WorkSpaces para o pipeline.

```
Get-WKSWorkspace
```

Saída:

```
BundleId           : wsb-1a2b3c4d
ComputerName       :
DirectoryId        : d-1a2b3c4d
ErrorCode          :
ErrorMessage       :
IpAddress          :
RootVolumeEncryptionEnabled : False
State              : PENDING
SubnetId           :
Username           : myuser
UserVolumeEncryptionEnabled : False
VolumeEncryptionKey :
WorkspaceId        : ws-1a2b3c4d
WorkspaceProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceProperties
```

Exemplo 2: esse comando mostra os valores das propriedades secundárias de **WorkspaceProperties** para um espaço de trabalho na região **us-west-2**. Para obter mais

informações sobre as propriedades secundárias de **WorkspaceProperties**, consulte https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/api/API_WorkspaceProperties.html.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-xdaf7hc9s).WorkspaceProperties
```

Saída:

```
ComputeTypeName           : STANDARD
RootVolumeSizeGib         : 80
RunningMode                : AUTO_STOP
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes : 60
UserVolumeSizeGib         : 50
```

Exemplo 3: esse comando mostra o valor da propriedade secundária **RootVolumeSizeGib** de **WorkspaceProperties** para um espaço de trabalho na região **us-west-2**. O tamanho do volume raiz, em GiB, é 80.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-xdaf7hc9s).WorkspaceProperties.RootVolumeSizeGib
```

Saída:

```
80
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspaceBundle

O código de exemplo a seguir mostra como usar `Get-WKSWorkspaceBundle`.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra busca detalhes de todos os pacotes do Workspace na região atual

```
Get-WKSWorkspaceBundle
```

Saída:

```

BundleId      : wsb-sfhgqv342
ComputeType   : Amazon.WorkSpaces.Model.ComputeType
Description   : This bundle is custom
ImageId       : wsi-235aeqges
LastUpdatedTime : 12/26/2019 06:44:07
Name          : CustomBundleTest
Owner         : 233816212345
RootStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.RootStorage
UserStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.UserStorage

```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspaceBundles](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspaceDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSWorkspaceDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra lista os detalhes do diretório para diretórios registrados

```
Get-WKSWorkspaceDirectory
```

Saída:

```

Alias          : TestWorkspace
CustomerUserName : Administrator
DirectoryId    : d-123414a369
DirectoryName  : TestDirectory.com
DirectoryType  : MicrosoftAD
DnsIpAddresses : {172.31.43.45, 172.31.2.97}
IamRoleId      : arn:aws:iam::761234567801:role/workspaces_RoleDefault
IpGroupIds     : {}
RegistrationCode : WSpdx+4RRT43
SelfservicePermissions : Amazon.WorkSpaces.Model.SelfservicePermissions
State          : REGISTERED
SubnetIds      : {subnet-1m3m7b43, subnet-ard11aba}
Tenancy        : SHARED
WorkspaceAccessProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceAccessProperties
WorkspaceCreationProperties :
    Amazon.WorkSpaces.Model.DefaultWorkspaceCreationProperties

```

```
WorkspaceSecurityGroupId      : sg-0ed2441234a123c43
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspaceDirectories](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspaceImage

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSWorkspaceImage.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra busca todos os detalhes de todas as imagens na região

```
Get-WKSWorkspaceImage
```

Saída:

```
Description      : This image is copied from another image
ErrorCode        :
ErrorMessage     :
ImageId          : wsi-345ahdjgo
Name             : CopiedImageTest
OperatingSystem  : Amazon.WorkSpaces.Model.OperatingSystem
RequiredTenancy  : DEFAULT
State            : AVAILABLE
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspaceImages](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspaceSnapshot

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSWorkspaceSnapshot.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra mostra o carimbo de data/hora do snapshot mais recente criado para o espaço de trabalho especificado

```
Get-WKSWorkspaceSnapshot -WorkspaceId ws-w361s100v
```

Saída:

```
RebuildSnapshots      RestoreSnapshots
-----
{Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot} {Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspaceSnapshots](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-WKSWorkspacesConnectionStatus

O código de exemplo a seguir mostra como usar Get-WKSWorkspacesConnectionStatus.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra busca o status da conexão para o espaço de trabalho especificado

```
Get-WKSWorkspacesConnectionStatus -WorkspaceId ws-w123s234r
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DescribeWorkspacesConnectionStatus](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-WKSIpGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-WKSIpGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Esse exemplo cria um grupo de IP vazio chamado FreshEmptyIpGroup

```
New-WKSIpGroup -GroupName "FreshNewIPGroup"
```

Saída:

```
wsipg-w45rty4ty
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateIpGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-WKSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-WKSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo adiciona uma nova tag a um espaço de trabalho chamado **ws-wsname**. A tag tem uma chave de "Name" e um valor-chave de **AWS_Workspace**.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag
```

Exemplo 2: esse exemplo adiciona várias tags a um espaço de trabalho chamado **ws-wsname**. Uma tag tem uma chave de "Name" e um valor-chave de **AWS_Workspace**; a outra tag tem uma chave de tag de "Stage" e um valor-chave de "Test".

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"

$tag2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag2.Key = "Stage"
$tag2.Value = "Test"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag,$tag2
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar New-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Crie um Workspace para o pacote, o diretório e o usuário fornecidos.

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" =
"d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME" }
```

Exemplo 2: Este exemplo cria vários WorkSpaces

```
New-WKSSpace -Workspace @{"BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_1"},@{"BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_2"}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-WKSSpaceGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-WKSSpaceGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra o grupo de IP especificado com o diretório especificado

```
Register-WKSSpaceGroup -GroupId wsipg-23ahsdres -DirectoryId d-123412e123
```

- Para obter detalhes da API, consulte [AssociateIpGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Register-WKSSpaceDirectory

O código de exemplo a seguir mostra como usar Register-WKSSpaceDirectory.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo registra o diretório especificado para o Workspaces Service

```
Register-WKSSpaceDirectory -DirectoryId d-123412a123 -EnableWorkDoc $false
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RegisterWorkspaceDirectory](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-WKSSpaceGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-WKSSpaceGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo exclui o grupo de IP especificado

```
Remove-WKSIPGroup -GroupId wsipg-32fhgtred
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSIPGroup (DeleteIpGroup)" on target
"wsipg-32fhgtred".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteIpGroup](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-WKSTag

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-WKSTag.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: esse exemplo remove a tag associada ao espaço de trabalho

```
Remove-WKSTag -ResourceId ws-w10b3abcd -TagKey "Type"
```

Saída:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSTag (DeleteTags)" on target "ws-w10b3abcd".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTags](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar Remove-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Encerra vários WorkSpaces. O uso da opção -Force impede que o cmdlet solicite confirmação.

```
Remove-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5", "ws-6a7b8c9d0" -Force
```

Exemplo 2: Recupera a coleção de todas as suas WorkSpaces e canaliza IDs para o WorkspaceId parâmetro - de Remove-WKSWorkspace, encerrando todas as WorkSpaces. O cmdlet avisará antes que cada um Workspace seja encerrado. Para ignorar a solicitação de confirmação, adicione a opção -Force.

```
Get-WKSWorkspaces | Remove-WKSWorkspace
```

Exemplo 3: Este exemplo mostra como passar TerminateRequest objetos definindo o WorkSpaces a ser encerrado. O cmdlet solicitará a confirmação antes de continuar, a menos que o parâmetro da opção -Force também seja especificado.

```
$arrRequest = @()  
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest  
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'  
$arrRequest += $request1  
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest  
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'  
$arrRequest += $request2  
Remove-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Para obter detalhes da API, consulte [TerminateWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Reset-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar Reset-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: reconstrói o especificado. Workspace

```
Reset-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Exemplo 2: Recupera a coleção de todos os seus WorkSpaces e os canaliza IDs para o WorkspaceId parâmetro - de Reset-WKSWorkspace, fazendo com que o WorkSpaces seja reconstruído.

```
Get-WKSWorkspaces | Reset-WKSWorkspace
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RebuildWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Restart-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar Restart-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Reinicializa o especificado Workspace.

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Exemplo 2: Reinicializa várias WorkSpaces.

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d","ws-5a6b7c8d"
```

Exemplo 3: recupera a coleção de todos os seus WorkSpaces e os canaliza IDs para o WorkspaceId parâmetro - de Restart-WKSWorkspace, fazendo com que o WorkSpaces seja reiniciado.

```
Get-WKSWorkspaces | Restart-WKSWorkspace
```

- Para obter detalhes da API, consulte [RebootWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Stop-WKSWorkspace

O código de exemplo a seguir mostra como usar Stop-WKSWorkspace.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Interrompe várias WorkSpaces.

```
Stop-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5", "ws-6a7b8c9d0"
```

Exemplo 2: Recupera a coleção de todos os seus WorkSpaces e canaliza o IDs WorkSpaceId parâmetro - de Stop- WKSWorkspace fazendo com que o WorkSpaces seja interrompido.

```
Get-WKSWorkspaces | Stop-WKSWorkspace
```

Exemplo 3: Este exemplo mostra como passar StopRequest objetos definindo o WorkSpaces a ser parado.

```
$arrRequest = @()  
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest  
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'  
$arrRequest += $request1  
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest  
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'  
$arrRequest += $request2  
Stop-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StopWorkspaces](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Unregister-WKSIpGroup

O código de exemplo a seguir mostra como usar Unregister-WKSIpGroup.

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: essa amostra cancela o registro do grupo de IP especificado do diretório especificado

```
Unregister-WKSIpGroup -GroupId wsipg-12abcdphq -DirectoryId d-123454b123
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DisassociateIpGroups](#) em Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Segurança para este AWS produto ou serviço

A segurança da nuvem na Amazon Web Services (AWS) é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você contará com um data center e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as maiores exigências de segurança. A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como a Segurança da nuvem e a Segurança na nuvem.

Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos na AWS nuvem e fornecer serviços que você possa usar com segurança. Nossa responsabilidade de segurança é a maior prioridade em AWS, e a eficácia de nossa segurança é regularmente testada e verificada por auditores terceirizados como parte dos [Programas de AWS Conformidade](#).

Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você está usando e por outros fatores, incluindo a sensibilidade de seus dados, os requisitos da sua organização e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esse AWS produto ou serviço segue o [modelo de responsabilidade compartilhada](#) por meio dos serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) que ele suporta. Para AWS obter informações sobre segurança do [AWS serviço, consulte a página de documentação de segurança](#) do serviço e os [AWS serviços que estão no escopo dos esforços de AWS conformidade do programa de conformidade](#).

Tópicos

- [Proteção de dados neste produto ou serviço da AWS](#)
- [Gerenciamento de Identidade e Acesso](#)
- [Validação de conformidade para este produto ou serviço da AWS](#)
- [Aplicar uma versão mínima do TLS nas ferramentas para PowerShell](#)
- [Considerações adicionais de segurança para as Ferramentas para PowerShell](#)

Proteção de dados neste produto ou serviço da AWS

O [Modelo de Responsabilidade Compartilhada](#) da AWS se aplica à proteção de dados nesse produto ou serviço da AWS. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger

a infraestrutura global que executa todas as Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da Conta da AWS e configure as contas de usuário individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure os logs de API e atividade do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre como usar as trilhas do CloudTrail para capturar atividades da AWS, consulte [Working with CloudTrail trails](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail.
- Use as soluções de criptografia AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão em Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar a AWS por meio de uma interface de linha de comandos ou de uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com esse produto ou serviço da AWS ou outros Serviços da AWS usando o console, a API, a AWS CLI ou os AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Criptografia de dados

Um recurso fundamental de qualquer serviço seguro é que as informações sejam criptografadas quando não estão sendo usadas ativamente.

Criptografia em repouso

A própria Ferramentas da AWS para PowerShell não armazena nenhum dado do cliente além das credenciais de que precisa para interagir com os serviços da AWS em nome do usuário.

Se você usar a Ferramentas da AWS para PowerShell para invocar um serviço da AWS que transmita dados do cliente ao computador local para armazenamento, consulte o capítulo Segurança e conformidade no Guia do usuário desse serviço para obter informações sobre como esses dados são armazenados, protegidos e criptografados.

Criptografia em trânsito

Por padrão, todos os dados transmitidos do computador cliente que executa o Ferramentas da AWS para PowerShell e dos endpoints de serviço da AWS são criptografados enviando tudo por meio de uma conexão HTTPS/TLS.

Você não precisa fazer nada para ativar o uso do HTTPS/TLS. Ele está sempre ativado.

Gerenciamento de Identidade e Acesso

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar AWS os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM](#)
- [Solução de problemas AWS de identidade e acesso](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere, dependendo do trabalho que você faz AWS.

Usuário do serviço — Se você Serviços da AWS costuma fazer seu trabalho, seu administrador fornece as credenciais e as permissões de que você precisa. À medida que você usa mais AWS recursos para fazer seu trabalho, talvez precise de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado pode ajudar a solicitar as permissões corretas ao administrador. Se você não conseguir acessar um recurso no AWS, consulte [Solução de problemas AWS de identidade e acesso](#) o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Administrador de serviços — Se você é responsável pelos AWS recursos da sua empresa, provavelmente tem acesso total AWS a. É seu trabalho determinar quais AWS recursos e recursos seus usuários do serviço devem acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como sua empresa pode usar o IAM com AWS, consulte o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao AWS. Para ver exemplos de políticas AWS baseadas em identidade que você pode usar no IAM, consulte o guia do usuário do AWS service (Serviço da AWS) que você está usando.

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a [visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM

Para ter uma visão de alto nível de como Serviços da AWS funciona com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Para saber como usar um específico AWS service (Serviço da AWS) com o IAM, consulte a seção de segurança do Guia do usuário do serviço relevante.

Solução de problemas AWS de identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com AWS um IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo *my-example-widget* fictício, mas não tem as permissões *awes:GetWidget* fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação *awes:GetWidget*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o AWS.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no AWS. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é AWS compatível com esses recursos, consulte [Como Serviços da AWS trabalhar com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte [Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.

- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte [Como fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Validação de conformidade para este produto ou serviço da AWS

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade](#) e selecione o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte [Programas de Conformidade da AWS](#).

É possível baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios no AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. Para ter mais informações sobre sua responsabilidade pela conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [documentação da AWS sobre segurança](#).

Esse produto ou serviço da AWS segue o [modelo de responsabilidade compartilhada](#) por meio dos serviços específicos da Amazon Web Services (AWS) compatíveis. Para informações de segurança sobre o serviço da AWS, consulte a [página de documentação de segurança do serviço da AWS](#) e [Serviços da AWS que estão no escopo dos esforços de conformidade da AWS por programa de conformidade](#).

Aplicar uma versão mínima do TLS nas ferramentas para PowerShell

Para aumentar a segurança ao se comunicar com serviços da AWS, você deve configurar as ferramentas para PowerShell para usar a versão apropriada do TLS. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte [Aplicar uma versão mínima do TLS](#) no [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para .NET](#).

Considerações adicionais de segurança para as Ferramentas para PowerShell

Este tópico contém considerações de segurança, além dos tópicos de segurança abordados em seções anteriores.

Armazenamento em log de informações sensíveis

Algumas operações dessa ferramenta podem retornar informações que podem ser consideradas confidenciais, inclusive informações das variáveis de ambiente. A exposição dessas informações pode representar um risco de segurança em determinados cenários; por exemplo, as informações podem ser incluídas nos logs de integração contínua e implantação contínua (CI/CD). Portanto, é importante que você revise quando está incluindo essa saída como parte de seus logs e suprima a saída quando não for necessária. Para obter informações adicionais sobre a proteção de dados confidenciais, consulte [Proteção de dados neste produto ou serviço da AWS](#).

Considere as seguintes práticas recomendadas:

- Não use variáveis de ambiente a fim de armazenar valores confidenciais para os recursos de tecnologia sem servidor. Em vez disso, faça com que seu código sem servidor recupere programaticamente o segredo de um armazenamento de segredos (por exemplo,). AWS Secrets Manager
- Analise o conteúdo dos seus logs de compilação para garantir que não contenham informações confidenciais. Considere abordagens como canalizar para /dev/null ou capturar a saída como bash ou variável para suprimir as saídas do comando. PowerShell
- Considere o acesso aos seus logs e defina o escopo do acesso de acordo com seu caso de uso.

Referência do cmdlet da Ferramentas para PowerShell

As Ferramentas para PowerShell fornece cmdlets que você pode usar para acessar serviços da AWS. Para ver quais cmdlets estão disponíveis, consulte a [Referência do cmdlet do Ferramentas da AWS para PowerShell](#).

Histórico do documento

Este tópico descreve alterações significativas na documentação do Ferramentas da AWS para PowerShell.

Também atualizamos a documentação periodicamente em resposta a comentários dos clientes. Para enviar comentários sobre um tópico, use os botões de feedback ao lado de "Esta página foi útil?" localizado na parte inferior de cada página.

Para obter mais informações sobre alterações e atualizações do Ferramentas da AWS para PowerShell, consulte as [notas de release](#). Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, inscreva-se em um [feed RSS](#).

Alteração	Descrição	Data
O que há de novo	O fim do suporte foi anunciado para V4 do Ferramentas da AWS para PowerShell.	17 de setembro de 2025
O que há de novo	A versão 5 (V5) do Ferrament as da AWS para PowerShel l está disponível ao público! Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Ferramentas da AWS para PowerShell (V5) , especialmente o tópico Migração para V5 .	23 de junho de 2025
O que há de novo	Conteúdo de pré-visualização lançado para V5 do Ferrament as da AWS para PowerShell.	13 de junho de 2025
O que há de novo	Publicado o guia do usuário da versão 5 (versão preliminar) do Ferramentas da AWS para PowerShell.	28 de maio de 2025

Observabilidade	Versão GA anunciada para observabilidade	10 de fevereiro de 2025
O que há de novo	Informações adicionadas sobre o novo comportamento padrão para proteção de integridade.	15 de janeiro de 2025
O que há de novo	Informações adicionadas sobre a primeira versão prévia do Ferramentas da AWS para PowerShell versão 5.	18 de novembro de 2024
Pipelining, saída e iteração	Conteúdo substituído sobre \$AWSHistory, que foi descontinuado.	10 de outubro de 2024
Observabilidade	Informações da versão prévia da observabilidade adicionada no Ferramentas da AWS para PowerShell, o que permite a coleta de dados de telemetria.	13 de setembro de 2024
Instalar o Ferramentas da AWS para PowerShell no Windows	Informações adicionadas sobre o desbloqueio de arquivos ZIP antes da extração do conteúdo.	5 de agosto de 2024
Informações sobre EC2-Class ic	Informações removidas sobre o EC2-Classic, que foi retirado.	1.º de agosto de 2024
Code Examples	Um capítulo foi incluído com exemplos de cmdlet.	17 de abril de 2024
Considerações adicionais sobre segurança	Informações incluídas sobre o registro em log em potencial de dados sensíveis.	16 de abril de 2024

Configurar autenticação nas ferramentas com a AWS	Informações adicionadas sobre suporte para SSO no Ferramentas da AWS para PowerShell.	15 de março de 2024
Referência do cmdlet da Ferramentas para PowerShell	Seção adicionada com um link para a referência do cmdlet do Ferramentas para PowerShell.	17 de novembro de 2023
Inclusão de mais atualizações de práticas recomendadas do IAM	Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM .	12 de outubro de 2023
Instalar no Windows	Foram removidas as informações sobre a instalação do Tools for Windows PowerShell usando o MSI, que foi descontinuado.	25 de setembro de 2023
Atualizações de práticas recomendadas do IAM	Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM .	8 de setembro de 2023
Pipelining e \$AWSHistory	O parâmetro IncludeSensitiveData foi adicionado ao cmdlet Set-AWSHistoryConfiguration.	9 de março de 2023
Usar o parâmetro ClientConfig em cmdlets	Foram adicionadas informações sobre o suporte ao parâmetro ClientConfig.	28 de outubro de 2022

[Iniciar uma instância do Amazon EC2 usando o Windows PowerShell](#)

Adicionadas notas sobre a retirada do EC2-Classic.

26 de julho de 2022

[Ferramentas da AWS para PowerShell Versão 4](#)

Adicionadas informações sobre a versão 4, incluindo instruções de instalação para [Windows](#) e [Linux/macOS](#) e um tópico sobre [migração](#) que descreve as diferenças da versão 3 e apresenta novos recursos.

21 de novembro de 2019

[Ferramentas da AWS para PowerShell 3.3.563](#)

Adicionadas informações sobre como instalar e usar a versão de visualização do módulo `AWS.Tools.Common`. Esse novo módulo divide o pacote monolítico mais antigo em um módulo compartilhado e um módulo por serviço da AWS.

18 de outubro de 2019

[Ferramentas da AWS para PowerShell 3.3.343.0](#)

Adição de informações à seção [Uso do Ferramentas da AWS para PowerShell](#) para apresentar o AWS Lambda Tools for PowerShell para desenvolvedores do PowerShell Core para criar funções do AWS Lambda.

11 de setembro de 2018

[AWS Tools for Windows
PowerShell 3.1.31.0](#)

Adição de informações à seção [Conceitos básicos](#) sobre novos cmdlets que usam Security Assertion Markup Language (SAML) para oferecer suporte à configuração de identidade federada para os usuários.

1 de dezembro de 2015

[AWS Tools for Windows
PowerShell 2.3.19](#)

Adição de informações à seção [Descoberta de cmdlets e aliases](#) sobre o novo cmdlet `Get-AWSCmdletName` que pode ajudar os usuários a localizar mais facilmente seus cmdlets da AWS desejados.

5 de fevereiro de 2015

[AWS Tools for Windows](#)

[PowerShell 1.1.1.0](#)

15 de maio de 2013

A saída de coleta dos cmdlets é sempre enumerada para o pipeline do PowerShell. Suporte automático para chamadas de serviço pagináveis. A nova variável de shell \$AWSHistory coleta respostas de serviço e, opcionalmente, solicitações de serviço. As instâncias AWSRegion usam o campo Region em vez de SystemName para auxiliar no pipeline. Remove-S3Bucket oferece suporte a uma opção -DeleteObjects. Correção de problema de usabilidade com o AWSCredentials. Relatórios Initialize-AWSDefaults de onde obteve credenciais e dados de região. Stop-EC2Instance aceita instâncias Amazon.EC2.Model.Reservation como entrada. Tipos de parâmetro Generic List<T> substituídos por tipos de matriz (T[]). Cmdlets que excluem ou encerram o prompt de recursos para confirmação antes da exclusão. O cmdlet Write-S3Object oferece suporte ao conteúdo de texto em linha para upload para o Amazon S3.

[AWS Tools for Windows PowerShell 1.0.1.0](#)

21 de dezembro de 2012

O local de instalação do módulo Tools for Windows PowerShell foi alterado para que os ambientes que usam o Windows PowerShell versão 3 possam aproveitar o carregamento automático. O módulo e os arquivos de suporte agora são instalados em uma subpasta `AWSPowerShell` abaixo de `AWS ToolsPowerShell`. Os arquivos de versões anteriores existentes na pasta `AWS ToolsPowerShell` são removidos automaticamente pelo instalador. O `PSModulePath` para Windows PowerShell (todas as versões) é atualizado nesta versão para conter a pasta pai do módulo (`AWS ToolsPowerShell`). Para sistemas com Windows PowerShell versão 2, o atalho do menu Iniciar foi atualizado para importar o módulo do novo local e executar `Initialize-AWSDefaults`. Para sistemas com Windows PowerShell versão 3, o atalho do menu Iniciar foi atualizado para remover o comando `Import-Module`, deixando apenas `Initialize-AWSDefault`.

ults . Se você editou seu perfil do PowerShell para executar um `Import-Module` do arquivo `AWSPowerShell.psd1` , precisará atualizá-lo para apontar para o novo local do arquivo (ou, se estiver usando o PowerShell versão 3, remova a instrução `Import-Module` , pois ela não é mais necessária). Como resultado dessas alterações, o módulo do Tools for Windows PowerShell agora está listado como um módulo disponível durante a execução de `Get-Module -ListAvailable` . Além disso, para os usuários do Windows PowerShell versão 3, a execução de qualquer cmdlet exportado pelo módulo carregará automaticamente o módulo no shell do PowerShell atual sem a necessidade de usar `Import-Module` primeiro. Isso permite o uso interativo de cmdlets em um sistema com uma política de execução que não permita a execução do script.

[AWS Tools for Windows PowerShell 1.0.0.0](#)

Lançamento inicial

6 de dezembro de 2012

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.