



Guia do Desenvolvedor

Amazon Transcribe



Amazon Transcribe: Guia do Desenvolvedor

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é Amazon Transcribe?	1
Amazon Transcribe e elegibilidade para HIPAA	1
Preços	2
Disponibilidade e cotas da região	2
Recursos disponíveis	5
Idiomas oferecidos	8
Linguagens de programação compatíveis	17
Conjuntos de caracteres	18
Abkhaz	21
Africâner	24
Árabe	24
Asturiano	26
Azerbaijano	26
Armênio	27
Bashkir	28
Basco	31
Bielorrusso	31
Bengali	32
Bósnio	34
Búlgaro	35
Catalão	36
Curdo central	37
Chinês simplificado	38
Chinês tradicional	39
Chinês, cantonês	40
Croata	40
Tcheco	41
Dinamarquês	42
Holandês	42
Inglês	43
Estoniano	44
Persa	44
Finlandês	45
Francês	46

Galego	47
Georgiano	48
Alemão	49
Grego	49
Gujarati	51
Hauçá	53
Hebraico	53
Hindi	54
Húngaro	57
Islandês	57
Indonésio	58
Italiano	58
Japonês	59
Cabila	59
Kannada	60
Cazaque	62
Quiníaruanda	64
Coreano	64
Quirguiz	65
Letão	67
Lituano	68
Luganda	68
Macedônio	69
Malaio	71
Malaiala	72
Maltês	74
Marathi	74
Mari das campinas	76
Mongol	79
Norueguês Bokmål	81
Oriá	82
Pachto	84
Polonês	85
Português	86
Punjabi	87
Romeno	89

Russo	90
Sérvio	91
Cingalês	93
Eslovaco	96
Esloveno	96
Somali	97
Espanhol	97
Sudanês	98
Suaíli	99
Sueco	99
Tagalo/filipino	100
Tâmil	100
Tatárico	102
Telugo	104
Tailandês	106
Turco	108
Ucraniano	109
Uigur	110
Uzbeque	113
Vietnamita	114
Galês	118
Uolofe	119
Zulu	120
Como funciona	121
Entrada e saída de dados	121
Formatos de mídia	122
Canais de áudio	123
Taxas de amostragem	124
Resultado	124
Transcrever números	128
Introdução	129
Inscrevendo-se para um Conta da AWS	130
Instalando o AWS CLI e SDKs	130
Configurar IAM credenciais	131
Criação de um Amazon S3 bucket	131
Criando uma IAM política	132

Transcrevendo com o Console de gerenciamento da AWS	134
Transcrevendo com o AWS CLI	144
Iniciar uma nova tarefa de transcrição	144
Obter o status de uma tarefa de transcrição	145
Listar trabalhos de transcrição	147
Excluir trabalhos de transcrição	147
Transcrevendo com o AWS SDKs	148
Trabalhando com AWS SDKs	160
Transcrevendo com HTTP ou WebSockets	161
Transcrições de streaming	164
Práticas recomendadas	165
Streaming e resultados parciais	166
Estabilização de resultados parciais	167
Configurar uma transcrição de streaming	171
Codificação de fluxo de eventos	186
Quadros de dados	189
Enfileiramento de tarefas	190
Habilitar o enfileiramento de tarefas	190
Marcando atributos	195
Controle de acesso com base em tags	196
Adicionar tags aos seus recursos do Amazon Transcribe	197
Separação de locutores (diarização)	201
Separar locutores em uma transcrição em lote	202
Separar locutores em uma transcrição de streaming	205
Exemplo de saída	208
Transcrever áudio multicanal	215
Usar a identificação de canal em uma transcrição em lote	216
Usar a identificação de canal em uma transcrição de streaming	220
Exemplo de saída	221
Identificar idiomas	230
Identificação de idioma em lote	230
Identificar idiomas em áudio com vários idiomas	231
Melhorar a precisão da identificação de idiomas	232
Combinando a identificação do idioma com outros Amazon Transcribe recursos	233
Usar a identificação de idioma com transcrições em lote	234
Identificação do idioma de streaming	241

Identificação de idiomas em áudio com vários idiomas	242
Usar a identificação de idioma com streaming de mídia	242
Transcrições alternativas	249
Solicitar transcrições alternativas	251
Melhorar a precisão da transcrição	256
Vocabulários personalizados	257
Tabelas de vocabulário personalizadas versus listas	258
Criar um vocabulário personalizado usando uma tabela	259
Criar um vocabulário personalizado usando uma lista	270
Usar um vocabulário personalizado	273
Modelos de idioma personalizados	280
Fontes de dados	281
Dados de treinamento versus dados de ajuste	281
Criar um modelo de idioma personalizado	282
Usar um modelo de idioma personalizado	289
Filtrar palavras	297
Criar um filtro de vocabulário	298
Criar filtros de vocabulário personalizados	299
Usar um filtro de vocabulário personalizado	304
Usar um filtro de vocabulário personalizado em uma transcrição em lote	273
Usar um filtro de vocabulário personalizado em uma transcrição de streaming	277
Detectar fala tóxica	313
Usar a detecção de fala tóxica	314
Usar a detecção de fala tóxica em uma transcrição em lote	314
Exemplo de saída	319
Editar transcrições	321
Editar PII no trabalho em lote	322
Editar ou identificar PII em um fluxo em tempo real	329
Exemplo de saída	336
Exemplo de saída editada (lote)	336
Exemplo de saída de streaming editada	339
Exemplo de saída de identificação de PII	340
Criar legendas	343
Gerar arquivos de legenda	344
Analisar o áudio da central de atendimento	347
Casos de uso comuns	347

Considerações e informações adicionais	349
Disponibilidade e cotas da região	350
Análise pós-chamada	351
Insights pós-chamada	351
Criar categorias	355
Iniciar uma transcrição	367
Saída da análise pós-chamada	376
Habilitar o resumo generativo de chamada	389
Análise de chamadas em tempo real	394
Insights em tempo real	395
Criar categorias	399
Análise pós-chamada com transcrições em tempo real	406
Iniciar uma transcrição	414
Saída de análise de chamadas em tempo real	423
Transcrever chamadas do Amazon Chime	430
Exemplos de código	432
Conceitos básicos	433
Ações	433
Cenários	505
Criar uma aplicação de transmissão do Amazon Transcribe	505
Converter texto em fala e de volta em texto	506
Criar e refinar um vocabulário personalizado	507
Transcrever áudio e obter dados do trabalho	517
Segurança	528
Gerenciamento de Identidade e Acesso	529
Público	529
Autenticação com identidades	529
Gerenciar o acesso usando políticas	531
Como Amazon Transcribe funciona com o IAM	533
Prevenção contra representante confuso	538
Exemplos de políticas baseadas em identidade	539
Solução de problemas	549
Proteção de dados	551
Privacidade do tráfego entre redes	552
Criptografia de dados	553
Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço	556

Monitoramento Amazon Transcribe	556
Monitoramento com CloudWatch	557
Monitoramento Amazon Transcribe com CloudTrail	558
Usar o Amazon EventBridge com o Amazon Transcribe	562
Validação de conformidade	571
Resiliência	571
Segurança da infraestrutura	571
Análise e gerenciamento de vulnerabilidades	572
Endpoints da VPC (AWS PrivateLink)	572
Sub-redes compartilhadas	574
Práticas recomendadas de segurança	575
Amazon Transcribe Medical	577
Disponibilidade e cotas da região	578
Especialidades médicas	580
Transcrever medidas e termos médicos	581
Transcrever números	583
Transcrever uma conversa médica	585
Transcrever um arquivo de áudio	586
Transcrever um fluxo em tempo real	591
Habilitar a separação de locutores	594
Transcrever áudio multicanal	604
Transcrever um ditado médico	612
Transcrever um arquivo de áudio	613
Transcrever o streaming de um ditado médico	618
Criar e usar vocabulários médicos personalizados	620
Criar um arquivo de texto para um vocabulário médico personalizado	621
Usar um arquivo de texto para criar um vocabulário médico personalizado	626
Transcrever um arquivo de áudio usando um vocabulário médico personalizado	628
Transcrever um fluxo em tempo real usando um vocabulário médico personalizado	630
Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina	633
Identificar PHI em uma transcrição	635
Identificar PHI em um arquivo de áudio	636
Identificar PHI em um fluxo em tempo real	641
Gerar transcrições alternativas	642
Endpoints da VPC (AWS PrivateLink)	645
Considerações sobre endpoints Amazon Transcribe médicos de VPC	646

Criação de uma interface VPC endpoint para medicina Amazon Transcribe	646
Criação de uma política de VPC endpoint para streaming médico Amazon Transcribe	647
Sub-redes compartilhadas	648
AWS HealthScribe	649
Segurança	650
Disponibilidade do serviço	650
Requisitos técnicos	650
Especialidades médicas compatíveis	651
Fluxos de trabalho	652
Arquivo de transcrição	652
Arquivo de documentação clínica	653
Contexto do escritório médico	654
Seções do modelo HISTORY_AND_PHYSICAL	655
Seções do modelo GIRPP	656
Seções do modelo BIRP	657
Seções do modelo SIRP	658
Seções do modelo DAP	658
Seções do modelo BH_SOAP	659
Seções do modelo PH_SOAP	659
Trabalhos de transcrição	660
Iniciar uma tarefa de transcrição do AWS HealthScribe	660
Streaming	675
Diretrizes e requisitos	676
ResourceAccessRoleArn permissões de função	677
Iniciando a transcrição do AWS HealthScribe streaming	679
Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe	695
Criar uma chave gerenciada pelo cliente	697
Especificando uma chave gerenciada pelo cliente para AWS HealthScribe	701
AWS KMS contexto de criptografia	701
Monitorando suas chaves de criptografia para AWS HealthScribe	704
Histórico do documento	708
Glossário da AWS	721
.....	dccxxii

O que é Amazon Transcribe?

Amazon Transcribe é um serviço automático de reconhecimento de fala que usa modelos de aprendizado de máquina para converter áudio em texto. Você pode usar Amazon Transcribe como um serviço de transcrição independente ou para adicionar speech-to-text recursos a qualquer aplicativo.

Com Amazon Transcribe, você pode melhorar a precisão de seu caso de uso específico com a personalização do idioma, filtrar o conteúdo para garantir a privacidade do cliente ou o idioma adequado ao público, analisar o conteúdo em áudio multicanal, particionar a fala de falantes individuais e muito mais.

Você pode transcrever mídia em tempo real (streaming) ou pode transcrever arquivos de mídia localizados em um Amazon S3 bucket (lote). Para ver quais idiomas são oferecidos com cada tipo de transcrição, consulte a tabela [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#).

Tópicos

- [Amazon Transcribe e elegibilidade para HIPAA](#)
- [Preços](#)
- [Disponibilidade e cotas da região](#)

Veja [o que é Amazon Transcribe?](#) para um breve tour em vídeo desse serviço.

Para saber mais, consulte [Como funciona o Amazon Transcribe](#) e [Começando com Amazon Transcribe](#).

Tip

As informações sobre a Amazon Transcribe API estão localizadas na [Referência da API](#).

Amazon Transcribe e elegibilidade para HIPAA

Amazon Transcribe está coberto pela elegibilidade AWS da HIPAA e pelo BAA, que exige que os clientes da BAA criptografem todas as PHI em repouso e em trânsito quando em uso. A identificação automática de PHI está disponível sem custo adicional e em todas as regiões onde Amazon

Transcribe opera. Para obter mais informações, consulte a página sobre [qualificação para a HIPAA e BAA](#).

Preços

Amazon Transcribe é um pay-as-you-go serviço; o preço é baseado em segundos de áudio transcrito, cobrados mensalmente.

O uso é faturado em incrementos de um segundo, com uma cobrança mínima de 15 segundos por solicitação. Observe que cobranças adicionais se aplicam a recursos como edição de conteúdo de PII e modelos de idioma personalizados.

Para obter informações sobre o custo de cada um Região da AWS, consulte [Amazon Transcribe Preços](#).

Disponibilidade e cotas da região

Amazon Transcribe é compatível com o seguinte Regiões da AWS:

Região	Tipo de transcrição
af-south-1 (Cidade do Cabo)	lote de streaming
ap-east-1 (Hong Kong)	lote
ap-northeast-1 (Tóquio)	lote de streaming
ap-northeast-2 (Seul)	lote de streaming
ap-south-1 (Mumbai)	lote de streaming
ap-southeast-1 (Singapura)	lote de streaming
ap-southeast-2 (Sydney)	lote de streaming
ap-southeast-5 (Malásia)	streaming
ap-southeast-7 (Tailândia)	streaming
ca-central-1: (Canadá, Central)	lote de streaming

Região	Tipo de transcrição
eu-central-1 (Frankfurt)	lote de streaming
eu-central-2 (Zurique)	lote de streaming
eu-north-1 (Estocolmo)	lote
eu-west-1 (Irlanda)	lote de streaming
eu-west-2 (Londres)	lote de streaming
eu-west-3 (Paris)	lote
me-south-1 (Bahrein)	lote
mx-central-1 (México)	streaming
sa-east-1 (São Paulo)	lote de streaming
us-east-1 (N. Virginia)	lote de streaming
us-east-2 (Ohio)	lote de streaming
us-gov-east-1 (GovCloud, Leste dos EUA)	lote de streaming
us-gov-west-1 (GovCloudOeste dos EUA)	lote de streaming
us-west-1 (São Francisco)	lote
us-west-2 (Oregon)	lote de streaming

 Important

O suporte regional é diferente para Amazon Transcribe, [Amazon Transcribe Medical](#), e [Call Analytics](#).

Para obter os endpoints de cada região com suporte, consulte [Service endpoints](#) na Referência geral da AWS .

Para obter uma lista de cotas referentes às suas transcrições, consulte as [Service quotas](#) na Referência geral da AWS . Algumas cotas podem ser alteradas mediante solicitação. Se a coluna Ajustável contiver “Sim”, você poderá solicitar um aumento. Para fazer isso, selecione o link fornecido.

Amazon Transcribe features

Para ajudá-lo a decidir qual Amazon Transcribe solução é mais adequada ao seu caso de uso, a tabela a seguir oferece uma comparação de recursos.

Observe que “lote” e ‘post-call’ se referem à transcrição de um arquivo localizado em um bucket do Amazon S3 e “streaming” e ‘real-time’ se referem à transcrição de mídia em tempo real.

Recurso	Amazon Transcribe	Amazon Transcribe Medical ¹	Amazon Transcribe Análise de chamadas
Opções de configuração			
Transcrições alternativas	lote de streaming	lote de streaming	não
Identificação de canal	lote de streaming	lote de streaming	post-call, real-time
Enfileiramento de tarefas	lote	não	post-call
Identificação de idioma	lote de streaming	não	post-call
Identificação de vários idiomas	lote de streaming	não	não
Diarização de locutores	lote de streaming	lote de streaming	post-call
Transcrever dígitos ²	lote de streaming	lote de streaming	post-call, real-time
Análise de conversas			
Características da chamada	não	não	post-call
Resumo de chamadas ²	não	não	post-call

Recurso	Amazon Transcribe	Amazon Transcribe Medical ¹	Amazon Transcribe Análise de chamadas
Categorização personalizada	não	não	post-call
Eventos da categoria em tempo real	não	não	real-time
Detecção de problemas em tempo real ²	não	não	real-time
Sentimento do locutor em tempo real	não	não	real-time
Sentimento do locutor	não	não	post-call

Personalização do idioma

Modelos de idioma personalizados ²	lote de streaming	não	post-call, real-time
Vocabulários personalizados	lote de streaming	lote de streaming	post-call, real-time

Organização de recursos

Tags	lote	lote	post-call

Dados sigilosos

Identificar informações de saúde pessoais ²	não	lote de streaming	não
Identificação de informações de identificação pessoal ²	streaming	não	real-time

Recurso	Amazon Transcribe	Amazon Transcribe Medical ¹	Amazon Transcribe Análise de chamadas
Edição de áudio ²	não	não	post-call, real-time
Editar transcrições ²	lote de streaming	não	post-call, real-time
Filtragem de vocabulário	lote de streaming	não	post-call, real-time
Vídeo			
Legendas	lote	não	não

 ¹ Amazon Transcribe Medical só está disponível em inglês dos EUA.

² Esse recurso não está disponível para todos os idiomas. Consulte mais detalhes na tabela [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#).

Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma

Os idiomas suportados pelo Amazon Transcribe estão listados na tabela a seguir; também estão listados os recursos específicos do idioma. Verifique se o recurso que você deseja usar é compatível com o idioma em sua mídia antes de continuar com a transcrição.

Para ver a lista completa de Amazon Transcribe recursos, consulte o [resumo dos recursos](#).

Na tabela a seguir, 'lote' se refere à transcrição de um arquivo de mídia localizado em um Amazon S3 bucket e 'streaming' se refere à transcrição de mídia transmitida em tempo real. Para transcrições do Call Analytics, 'post-call' refere-se à transcrição de um arquivo de mídia localizado em um Amazon S3 bucket e 'real-time' se refere à transcrição de mídia transmitida em tempo real.

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Abkhaz	ab-GE	lote	não	lote	não	não	não
Africâner	af-ZA	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Árabe, Golfo	ar-AE	lote de streaming	não	não	não	não	post-call
Árabe, padrão moderno	ar-SA	lote de streaming	não	não	não	não	não
Armênio	hy-AM	lote	não	lote	não	não	não
Asturiano	ast-ES	lote	não	lote	não	não	não
Azerbaijano	az-AZ	lote	não	lote	não	não	não
Bashkir	ba-RU	lote	não	lote	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Basco	eu-ES	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Bielorrusso	be-BY	lote	não	lote	não	não	não
Bengali	bn-IN	lote	não	lote	não	não	não
Bósnio	bs-BA	lote	não	lote	não	não	não
Búlgaro	bg-BG	lote	não	lote	não	não	não
Catalão	ca-ES	lote de streaming	streaming	lote de streaming	não	não	não
Curdo central, Irã	ckb-IR	lote	não	lote	não	não	não
Curdo central, Iraque	ckb-IQ	lote	não	lote	não	não	não
Chinês, cantonês	zh-HK (yue-HK)	lote de streaming	não	não	não	não	não
Chinês simplificado	zh-CN	lote de streaming	não	não	não	não	post-call

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Chinês tradicional	zh-TW	lote de streaming	não	não	não	não	não
Croata	hr-HR	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Tcheco	cs-CZ	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Dinamarquês	da-DK	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Holandês	nl-NL	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Inglês, australiano	en-AU	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	streaming	post-call, real-time
Inglês, britânico	en-GB	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	streaming	post-call, real-time
Inglês, indiano	en-IN	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Inglês, irlandês	en-IE	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Inglês, Nova Zelândia	en-NZ	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Inglês, escocês	en-AB	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Inglês, África do Sul	en-ZA	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	não
Inglês, EUA	en-US	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	post-call, real-time
Inglês, galês	en-WL	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Estoniano	et-EE	lote	não	lote	não	não	não
Estoniano	et-ET	lote	não	lote	não	não	não
Persa	fa-IR	lote de streaming	não	não	não	não	não
Finlandês	fi-FI	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Francês	fr-FR	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call, real-time
Francês, canadense	fr-CA	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call, real-time
Galego	gl-ES	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Georgiano	ka-GE	lote	não	lote	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Alemão	de-DE	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	streaming	post-call, real-time
Alemão, Suíça	de-CH	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Grego	el-GR	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Gujarati	gu-IN	lote	não	lote	não	não	não
Hauçá	ha-NG	lote	não	lote	não	não	não
Hebraico	he-IL	lote de streaming	não	não	não	não	não
Hindi, indiano	hi-IN	lote de streaming	não	lote de streaming	lote	não	post-call
Húngaro	hu-HU	lote	não	lote	não	não	não
Islandês	is-IS	lote	não	lote	não	não	não
Indonésio	id-ID	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Italiano	it-IT	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call, real-time
Japonês	ja-JP	lote de streaming	lote de streaming	não	lote de streaming	não	post-call
Cabila	kab-DZ	lote	não	lote	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Kannada	kn-IN	lote	não	lote	não	não	não
Cazaque	kk-KZ	lote	não	lote	não	não	não
Quiniana	rw-RW	lote	não	lote	não	não	não
Coreano	ko-KR	lote de streaming	não	não	não	não	post-call
Quirguiz	ky-KG	lote	não	lote	não	não	não
Letão	lv-LV	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Lituano	lt-LT	lote	não	lote	não	não	não
Luganda	lg-IN	lote	não	lote	não	não	não
Macedônio	mk-MK	lote	não	lote	não	não	não
Malaio	ms-MY	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Malaiala	ml-IN	lote	não	lote	não	não	não
Maltês	mt-MT	lote	não	lote	não	não	não
Marathi	mr-IN	lote	não	lote	não	não	não
Mari das campinas	mhr-RU	lote	não	lote	não	não	não
Mongol	mn-MN	lote	não	lote	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Norueguês Bokmål	no-N0	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Oriá	or-IN	lote	não	lote	não	não	não
Pachto	ps-AF	lote	não	lote	não	não	não
Polonês	pl-PL	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Português	pt-PT	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Português, brasileiro	pt-BR	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call, real-time
Punjabi	pa-IN	lote	não	lote	não	não	não
Romeno	ro-RO	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Russo	ru-RU	lote de streaming	não	não	não	não	não
Sérvio	sr-RS	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Cingalês	si-LK	lote	não	lote	não	não	não
Eslovaco	sk-SK	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Esloveno	sl-SI	lote	não	lote	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Somali	so-SO	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Espanhol	es-ES	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	não	streaming	post-call
Espanhol, EUA	es-US	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	lote de streaming	post-call, real-time
Sudanês	su-ID	lote	não	lote	não	não	não
Suaíli, Quênia	sw-KE	lote	não	lote	não	não	não
Suaíli, Burundi	sw-BI	lote	não	lote	não	não	não
Suaíli, Ruanda	sw-RW	lote	não	lote	não	não	não
Suaíli, Tanzânia	sw-TZ	lote	não	lote	não	não	não
Suaíli, Uganda	sw-UG	lote	não	lote	não	não	não
Sueco	sv-SE	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Tagalo/filipino	tl-PH	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Tâmil	ta-IN	lote	não	não	não	não	não

Idioma	Código do idioma	Entrada de dados	Transcrever números	Acrônimos	Modelos de idioma personalizados	Edição	Análise de chamadas*
Tatárico	tt-RU	lote	não	lote	não	não	não
Telugo	te-IN	lote	não	não	não	não	não
Tailandês	th-TH	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Turco	tr-TR	lote	não	lote	não	não	não
Ucraniano	uk-UA	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Uigur	ug-CN	lote	não	lote	não	não	não
Uzbeque	uz-UZ	lote	não	lote	não	não	não
Vietnamita	vi-VN	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não
Galês	cy-WL	lote	não	lote	não	não	não
Uolofe	wo-SN	lote	não	lote	não	não	não
Zulu	zu-ZA	lote de streaming	não	lote de streaming	não	não	não

*Os seguintes insights do Call Analytics são oferecidos somente com alguns dialetos do inglês:

- [Resumo da chamada](#): en-* (todos os dialetos do inglês)
- [Detecção de problemas](#): en-AU, en-GB, en-US

Linguagens de programação compatíveis

Amazon Transcribe suporta o seguinte AWS SDKs:

Transcrições em lote	Transcrições de streaming
.NET	.NET (Transcreve Medical HealthScribe e não é suportado)
AWS Interface de linha de comando (CLI)	A CLI não é compatível com streaming.
C++	C++
Go	Go
Java V2	Java V2
JavaScript	JavaScript V3
PHP V3	O SDK não é compatível com streaming.
Python Boot3	SDK de streaming em Python para Amazon Transcribe
Ruby V3	Ruby V3
Rust	Rust

Para obter informações sobre como usar SDKs com Amazon Transcribe, consulte [Transcrevendo com o AWS SDKs](#).

Para obter mais informações sobre todas as ferramentas disponíveis AWS SDKs e do Builder, consulte [Ferramentas para criar AWS](#).

Tip

Você pode encontrar exemplos de código do SDK nos seguintes GitHub repositórios:

- [AWS Exemplos de código](#)

- [Amazon Transcribe Exemplos](#)

Conjuntos de caracteres para vocabulários e filtros de vocabulário personalizados

Para cada idioma oferecido pelo Amazon Transcribe, há um conjunto específico de caracteres que o Amazon Transcribe pode reconhecer. Ao criar um vocabulário ou filtro de vocabulário personalizado, use somente os caracteres listados no conjunto de caracteres do seu idioma. Se você usar caracteres incompatíveis, o vocabulário personalizado ou filtro de vocabulário falhará.

Important

Verifique se o arquivo de vocabulário personalizado usa somente os pontos de código Unicode compatíveis e as sequências de pontos de código listadas nos conjuntos de caracteres a seguir.

Muitos caracteres Unicode podem parecer idênticos em fontes comuns, mesmo que usem pontos de código diferentes. Somente os pontos de código listados neste guia são compatíveis. Por exemplo, a palavra francesa déjà pode ser renderizada usando caracteres pré-compostos (em que um valor Unicode representa um caractere acentuado) ou caracteres decompostos (em que dois valores Unicode representam um caractere acentuado, um valor para o caractere base e outro para o acento).

- Versão pré-composta: 0064 **00E9** 006A **00E0** (renderiza como déjà)
- Versão decomposta: 0064 **0065** **0301** 006A **0061** **0300** (renderiza como déjà)

Tópicos

- [Conjunto de caracteres em abecásio](#)
- [Conjunto de caracteres em africâner](#)
- [Conjunto de caracteres árabes](#)
- [Conjunto de caracteres em asturiano](#)
- [Conjunto de caracteres em azerbaijano](#)
- [Conjunto de caracteres em armênio](#)

- [Conjunto de caracteres em basquir](#)
- [Conjunto de caracteres em basco](#)
- [Conjunto de caracteres em bielorrusso](#)
- [Conjunto de caracteres em bengali](#)
- [Conjunto de caracteres em bósnio](#)
- [Conjunto de caracteres em búlgaro](#)
- [Conjunto de caracteres em catalão](#)
- [Conjunto de caracteres em curdo central](#)
- [Conjunto de caracteres em chinês, mandarim \(China continental\), simplificado](#)
- [Conjunto de caracteres em chinês, mandarim \(Taiwan\), tradicional](#)
- [Conjunto de caracteres em chinês, cantonês \(Hong Kong\), tradicional](#)
- [Conjunto de caracteres em croata](#)
- [Conjunto de caracteres em tcheco](#)
- [Conjunto de caracteres em dinamarquês](#)
- [Conjunto de caracteres em holandês](#)
- [Conjunto de caracteres em inglês](#)
- [Conjunto de caracteres em estoniano](#)
- [Conjunto de caracteres em farsi](#)
- [Conjunto de caracteres em finlandês](#)
- [Conjunto de caracteres em francês](#)
- [Conjunto de caracteres em galego](#)
- [Conjunto de caracteres em georgiano](#)
- [Conjunto de caracteres em alemão](#)
- [Conjunto de caracteres em grego](#)
- [Conjunto de caracteres em guzerate](#)
- [Conjunto de caracteres em hauçá](#)
- [Conjunto de caracteres em hebraico](#)
- [Conjunto de caracteres em hindi](#)
- [Conjunto de caracteres em húngaro](#)

- [Conjunto de caracteres em islandês](#)
- [Conjunto de caracteres em indonésio](#)
- [Conjunto de caracteres em italiano](#)
- [Conjunto de caracteres em japonês](#)
- [Conjunto de caracteres em cabila](#)
- [Conjunto de caracteres em canarês](#)
- [Conjunto de caracteres em cazaque](#)
- [Conjunto de caracteres em quiniaruanda](#)
- [Conjunto de caracteres em coreano](#)
- [Conjunto de caracteres em quirguiz](#)
- [Conjunto de caracteres em letão](#)
- [Conjunto de caracteres em lituano](#)
- [Conjunto de caracteres em luganda](#)
- [Conjunto de caracteres em macedônio](#)
- [Conjunto de caracteres em malaio](#)
- [Conjunto de caracteres em malaiala](#)
- [Conjunto de caracteres em maltês](#)
- [Conjunto de caracteres em marata](#)
- [Conjunto de caracteres em mari das campinas](#)
- [Conjunto de caracteres em mongol](#)
- [Conjunto de caracteres em bokmål norueguês](#)
- [Conjunto de caracteres em oríá](#)
- [Conjunto de caracteres em pastó](#)
- [Conjunto de caracteres em polonês](#)
- [Conjunto de caracteres em português](#)
- [Conjunto de caracteres em punjabi](#)
- [Conjunto de caracteres em romeno](#)
- [Conjunto de caracteres em russo](#)
- [Conjunto de caracteres em sérvio](#)
- [Conjunto de caracteres em cingalês](#)

- [Conjunto de caracteres em eslovaco](#)
- [Conjunto de caracteres em esloveno](#)
- [Conjunto de caracteres em somali](#)
- [Conjunto de caracteres em espanhol](#)
- [Conjunto de caracteres em sundanês](#)
- [Conjunto de caracteres suaíli](#)
- [Conjunto de caracteres em sueco](#)
- [Conjunto de caracteres em tagalo/filipino](#)
- [Conjunto de caracteres em tâmil](#)
- [Conjunto de caracteres em tártaro](#)
- [Conjunto de caracteres em telugo](#)
- [Conjunto de caracteres em tailandês](#)
- [Conjunto de caracteres em turco](#)
- [Conjunto de caracteres em ucraniano](#)
- [Conjunto de caracteres em uigur](#)
- [Conjunto de caracteres em uzbeque](#)
- [Conjunto de caracteres em vietnamita](#)
- [Conjunto de caracteres em galês](#)
- [Conjunto de caracteres em uolofe](#)
- [Conjunto de caracteres em zulu](#)

Conjunto de caracteres em abcázio

Para vocabulários personalizados em abcázio, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	лъ	0459
б	0431	њ	045A
в	0432	ћ	045B
г	0433	ќ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ђ	045E
ж	0436	џ	045F
з	0437	ѓ	0491
и	0438	ѣ	0493
й	0439	жџ	0497
к	043A	џ	0499
л	043B	ќ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	т	04A1
о	043E	ћ	04A3
п	043F	н	04A5
р	0440	ѣ	04A9
с	0441	џ	04AB
т	0442	т	04AD
у	0443	у	04AF

Caractere	Código	Caractere	Código
ф	0444	ყ	04B1
х	0445	ჩ	04B3
ц	0446	ც	04B5
ч	0447	ჭ	04B7
ш	0448	ჰ	04BB
щ	0449	ჲ	04BD
ъ	044A	ჳ	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ä	04D3
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7

Caractere	Código	Caractere	Código
j	0458	ÿ	04F9
#	0525		

Conjunto de caracteres em africâner

Para vocabulários personalizados em africâner, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ï	00EF
è	00E8	ó	00F3
é	00E9	ô	00F4
ê	00EA	ö	00F6
ë	00EB	ú	00FA
í	00ED	û	00FB
î	00EE	ü	00FC

Conjunto de caracteres árabes

Para vocabulários personalizados em árabe, é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`. Também é possível usar o caractere hífen (-) para separar palavras.

Caractere	Código	Caractere	Código
ء	0621	س	0633
آ	0622	ش	0634
أ	0623	ص	0635
ؤ	0624	ض	0636
إ	0625	ط	0637
ئ	0626	ظ	0638
ا	0627	ع	0639
ب	0628	غ	063A
ة	0629	ف	0641
ت	062A	ق	0642
ث	062B	ك	0643
ج	062C	ل	0644
ح	062D	م	0645
خ	062E	ن	0646
د	062F	ه	0647
ذ	0630	و	0648
ر	0631	ى	0649
ز	0632	ي	064A

Conjunto de caracteres em asturiano

Para vocabulários personalizados em asturiano, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ñ	00F1
é	00E9	ó	00F3
í	00ED	ú	00FA
ü	00FC		

Conjunto de caracteres em azerbaijano

Para vocabulários personalizados em azerbaijano, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ä	00E4	ğ	011F

Caractere	Código	Caractere	Código
ç	00E7	ı	0131
ö	00F6	ş	015F
ü	00FC	ə	0259
.	0307		

Conjunto de caracteres em armênio

Para vocabulários personalizados em armênio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
մ	0561	ւ	0574
բ	0562	յ	0575
գ	0563	և	0576
դ	0564	ռ	0577
ե	0565	ո	0578
զ	0566	ժ	0579
է	0567	աղ	057A
ը	0568	ջ	057B

Caractere	Código	Caractere	Código
ṗ	0569	ṛ	057C
ḑ	056A	ṛ	057D
ḥ	056B	ṛ	057E
ḷ	056C	ṛ	057F
ḽ	056D	ṛ	0580
ḏ	056E	ḡ	0581
ḽ	056F	ṛ	0582
ḥ	0570	ṛ	0583
ḏ	0571	f	0584
ṛ	0572	o	0585
ḥ	0573	ṛ	0586

Conjunto de caracteres em basquir

Para vocabulários personalizados em basquir, é possível usar os seguintes caracteres no campo **Phrase**:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo **Phrase**:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	ӑ	0459

Caractere	Código	Caractere	Código
б	0431	һ	045A
в	0432	һ	045B
г	0433	ќ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ӱ	045E
ж	0436	ц	045F
з	0437	ғ	0491
и	0438	Ғ	0493
й	0439	җ	0497
к	043A	ҙ	0499
л	043B	қ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	т	04A1
о	043E	ң	04A3
п	043F	Һ	04A5
р	0440	Ә	04A9
с	0441	Ҙ	04AB
т	0442	ҫ	04AD
у	0443	Ү	04AF
ф	0444	Ү	04B1

Caractere	Código	Caractere	Código
х	0445	х	04B3
ц	0446	ц	04B5
ч	0447	ч	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	е	04BD
ъ	044A	е	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ă	04D3
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7
j	0458	Ы	04F9

Conjunto de caracteres em basco

Para vocabulários personalizados em basco, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ñ	00F1
é	00E9	ó	00F3
í	00ED	ú	00FA
ü	00FC		

Conjunto de caracteres em bielorrusso

Para vocabulários personalizados em bielorrusso, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
a	0430	c	0441

Caractere	Código	Caractere	Código
б	0431	т	0442
в	0432	у	0443
г	0433	ф	0444
д	0434	х	0445
е	0435	ц	0446
ж	0436	ч	0447
з	0437	ш	0448
й	0439	ы	044B
к	043A	ь	044C
л	043B	э	044D
м	043C	ю	044E
н	043D	я	044F
о	043E	ё	0451
п	043F	і	0456
р	0440	ŷ	045E

Conjunto de caracteres em bengali

Para vocabulários personalizados em bengali, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
৐	0981	দ	09A6
ং	0982	ধ	09A7
ঃ	0983	ন	09A8
অ	0985	প	09AA
আ	0986	ফ	09AB
ই	0987	ব	09AC
ঈ	0988	ভ	09AD
উ	0989	ম	09AE
ঊ	098A	য	09AF
ঋ	098B	র	09B0
এ	098F	ল	09B2
ঐ	0990	শ	09B6
ও	0993	ষ	09B7
ঔ	0994	স	09B8
ক	0995	হ	09B9
খ	0996	.	09BC
গ	0997	#	09BD
ঘ	0998	†	09BE
ঙ	0999	†	09BF

Caractere	Código	Caractere	Código
চ	099A	ঢ়	09C0
ছ	099B	ঝ	09C1
জ	099C	ঞ	09C2
ঝ	099D	়	09C3
ঞ	099E	ঠ	09C4
ট	099F	ডে	09C7
ঠ	09A0	ঢ়ে	09C8
ড	09A1	ঢ়া	09CB
ঢ	09A2	ঢ়ী	09CC
ণ	09A3	্	09CD
ত	09A4	#	09CE
থ	09A5	ঢ়	09D7

Conjunto de caracteres em bósnio

Para vocabulários personalizados em bósnio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ć	0107	đ	0111
č	010D	š	0161
ž	017E		

Conjunto de caracteres em búlgaro

Para vocabulários personalizados em búlgaro, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	п	043F
б	0431	р	0440
в	0432	с	0441
г	0433	т	0442
д	0434	у	0443
е	0435	ф	0444
ж	0436	х	0445
з	0437	ц	0446
и	0438	ч	0447

Caractere	Código	Caractere	Código
й	0439	ш	0448
к	043A	щ	0449
л	043B	ъ	044A
м	043C	ь	044C
н	043D	ю	044E
о	043E	я	044F

Conjunto de caracteres em catalão

Para vocabulários personalizados em catalão, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	ï	00EF
ç	00E7	ò	00F2
è	00E8	ó	00F3
é	00E9	ú	00FA
í	00ED	ü	00FC
l·	0140		

Conjunto de caracteres em curdo central

Para vocabulários personalizados em curso central, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ئ	0626	م	0645
ل	0627	ن	0646
ب	0628	و	0648
ت	062A	پ	067E
ج	062C	چ	0686
ح	062D	ر	0695
خ	062E	ژ	0698
د	062F	ڤ	06A4
ر	0631	ک	06A9
ز	0632	گ	06AF
س	0633	ڭ	06B5
ش	0634	ه	06BE
ع	0639	ۆ	06C6
غ	063A	ۇ	06C7

Caractere	Código	Caractere	Código
ف	0641	س	06CC
ق	0642	ئ	06CE
ج	0644	ه	06D5

Conjunto de caracteres em chinês, mandarim (China continental), simplificado

Para vocabulários personalizados em chinês (simplificado), o campo `Phrase` pode usar qualquer um dos caracteres listados no seguinte arquivo:

- [zh-cn-character-set](#)

O campo `SoundsLike` pode conter as sílabas pinyin listadas no seguinte arquivo:

- [pinyin-character-set](#)

Quando você usar sílabas pinyin no campo `SoundsLike`, separe-as com um hífen (-).

O Amazon Transcribe representa os quatro tons em chinês (simplificado) usando números. A tabela a seguir mostra como as marcas de tom são correlacionadas à palavra “ma”.

Tom	Marca de tom	Número do tom
Tom 1	mā	ma1
Tom 2	má	ma2
Tom 3	mǎ	ma3
Tom 4	mà	ma4

Note

Para o 5º tom (neutro), você pode usar o Tom 1, com exceção de “er”, que deve ser mapeado para o Tom 2. Por exemplo, 打转儿 seria representado como “da3-zhuan4-er2”.

Os vocabulários personalizados em chinês (simplificado) não usam o campo IPA, mas mesmo assim você deve incluir o cabeçalho IPA na tabela de vocabulário personalizado.

Veja a seguir um exemplo de arquivo de entrada em formato de texto. O exemplo usa espaços para alinhar as colunas. Seus arquivos de entrada devem usar caracteres TAB para separar as colunas. Inclua espaços apenas na coluna DisplayAs.

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
##	kang1-jian4		
##	qian3-ze2		
####	guo2-fang2-da4-chen2		
#####	shi4-jie4-bo2-lan3-hui4		###

Conjunto de caracteres em chinês, mandarim (Taiwan), tradicional

Para vocabulários personalizados em chinês (tradicional), o campo Phrase pode usar qualquer um dos caracteres listados no arquivo a seguir:

- [zh-tw-character-set](#)

O campo SoundsLike pode conter as sílabas zhuyin listadas no seguinte arquivo:

- [zhuyin-character-set](#)

Quando você usar sílabas zhuyin no campo SoundsLike, separe-as com um hífen (-).

O Amazon Transcribe representa os quatro tons em chinês (tradicional) usando números. A tabela a seguir mostra como as marcas de tom são correlacionadas com a palavra ㄇㄣˊ.

Tom	Marca de tom	
Tom 1	ㄇㄣˊ	

Tom	Marca de tom	
Tom 2	□Υ´	
Tom 3	□Υ~	
Tom 4	□Υ`	

Os vocabulários personalizados em chinês (tradicional) não usam o campo IPA, mas mesmo assim você deve incluir o cabeçalho IPA na tabela de vocabulário personalizado.

Veja a seguir um exemplo de arquivo de entrada em formato de texto. O exemplo usa espaços para alinhar as colunas. Seus arquivos de entrada devem usar caracteres TAB para separar as colunas. Inclua espaços apenas na coluna DisplayAs.

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
##	###`-##		
##	###~-##´		
####	###´-##´-##`-##~		
#####	#`-###`-##´-##~-###`	###	

Conjunto de caracteres em chinês, cantonês (Hong Kong), tradicional

Para vocabulários personalizados de Hong Kong em chinês (cantonês), o campo Phrase pode usar qualquer um dos caracteres listados no seguinte arquivo:

- [zh-hk-character-set](#)

Conjunto de caracteres em croata

Para vocabulários personalizados em croata, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
ć	0107	ď	0111
č	010D	š	0161
ž	017E		

Conjunto de caracteres em tcheco

Para vocabulários personalizados em tcheco, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ď	010F
é	00E9	ě	011B
í	00ED	ň	0148
ó	00F3	ř	0159
ú	00FA	š	0161
ý	00FD	ť	0165
č	010D	ů	016F
ž	017E		

Conjunto de caracteres em dinamarquês

Para vocabulários personalizados em dinamarquês, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
Å	00C5	æ	00E6
Æ	00C6	é	00E9
Ø	00D8	ø	00F8
å	00E5		

Conjunto de caracteres em holandês

Para vocabulários personalizados em holandês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	î	00EE
á	00E1	ï	00EF
â	00E2	ñ	00F1
ä	00E4	ò	00F2
ç	00E7	ó	00F3
è	00E8	ô	00F4
é	00E9	ö	00F6
ê	00EA	ù	00F9
ë	00EB	ú	00FA
ì	00EC	û	00FB
í	00ED	ü	00FC

Conjunto de caracteres em inglês

Para vocabulários personalizados em inglês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Conjunto de caracteres em estoniano

Para vocabulários personalizados em estoniano, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ä	00E4	ü	00FC
õ	00F5	š	0161
ö	00F6	ž	017E

Conjunto de caracteres em farsi

Para vocabulários personalizados em farsi, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`.

Caractere	Código	Caractere	Código
ء	0621	ط	0638
آ	0622	ع	0639
إ	0623	غ	063A
ؤ	0624	ف	0641
ئ	0626	ق	0642
ل	0627	ج	0644

Caractere	Código	Caractere	Código
ب	0628	م	0645
ت	062A	ن	0646
ث	062B	ه	0647
ج	062C	و	0648
ح	062D	ـ	064E
خ	062E	ة	064F
د	062F	ـ	0650
ذ	0630	ـ	0651
ر	0631	پ	067E
ز	0632	چ	0686
س	0633	ژ	0698
ش	0634	ک	06A9
ص	0635	گ	06AF
ض	0636	ی	06CC
ط	0637		

Conjunto de caracteres em finlandês

Para vocabulários personalizados em finlandês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ä	00E4	ö	00F6
å	00E5	š	0161
ž	017E		

Conjunto de caracteres em francês

Para vocabulários personalizados em francês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
À	00C0	à	00E0
Â	00C2	â	00E2
Ç	00C7	ç	00E7
È	00C8	è	00E8
É	00C9	é	00E9
Ê	00CA	ê	00EA
Ë	00CB	ë	00EB

Caractere	Código	Caractere	Código
Î	00CE	î	00EE
Ï	00CF	ï	00EF
Ô	00D4	ô	00F4
Ö	00D6	ö	00F6
Ù	00D9	ù	00F9
Û	00DB	û	00FB
Ü	00DC	ü	00FC

Conjunto de caracteres em galego

Para vocabulários personalizados em galego, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ñ	00F1
é	00E9	ó	00F3
í	00ED	ú	00FA
ü	00FC		

Conjunto de caracteres em georgiano

Para vocabulários personalizados em georgiano, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ა	10D0	რ	10E0
ბ	10D1	ს	10E1
გ	10D2	ჭ	10E2
დ	10D3	ჯ	10E3
ე	10D4	ვ	10E4
ზ	10D5	ქ	10E5
წ	10D6	ყ	10E6
თ	10D7	შ	10E7
ი	10D8	ჩ	10E8
კ	10D9	ც	10E9
ლ	10DA	ც	10EA
მ	10DB	ძ	10EB
ნ	10DC	წ	10EC
ო	10DD	ჭ	10ED

Caractere	Código	Caractere	Código
ð	10DE	þ	10EE
ſ	10DF	Œ	10EF
ẞ	10F0		

Conjunto de caracteres em alemão

Para vocabulários personalizados em alemão, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ä	00E4	Ä	00C4
ö	00F6	Ö	00D6
ü	00FC	Ü	00DC
ß	00DF		

Conjunto de caracteres em grego

Para vocabulários personalizados em grego, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	03AC	v	03BD
έ	03AD	ξ	03BE
ή	03AE	ο	03BF
ί	03AF	π	03C0
ü	03B0	ρ	03C1
α	03B1	ς	03C2
β	03B2	σ	03C3
γ	03B3	τ	03C4
δ	03B4	υ	03C5
ε	03B5	φ	03C6
ζ	03B6	χ	03C7
η	03B7	ψ	03C8
θ	03B8	ω	03C9
ι	03B9	ï	03CA
κ	03BA	ü	03CB
λ	03BB	ó	03CC

Caractere	Código	Caractere	Código
μ	03BC	ώ	03CE
ĩ	0390		

Conjunto de caracteres em guzerate

Para vocabulários personalizados em guzerate, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ઁ	0A81	ઃ	0AA6
ઃ	0A82	ઘ	0AA7
:	0A83	ઙ	0AA8
અ	0A85	પ	0AAA
અલ	0A86	ફ	0AAB
ઈ	0A87	બ	0AAC
ઈ	0A88	ભ	0AAD
ઉ	0A89	મ	0AAE
ઊ	0A8A	ય	0AAF
જ	0A8B	ર	0AB0

Caractere	Código	Caractere	Código
એ	0A8D	લ	0AB2
એ	0A8F	ળ	0AB3
ઐ	0A90	વ	0AB5
ઑ	0A91	શ	0AB6
ઓ	0A93	ખ	0AB7
ઔ	0A94	સ	0AB8
ક	0A95	હ	0AB9
ખ	0A96	.	0ABC
ગ	0A97	લ	0ABE
ઘ	0A98	ૃ	0ABF
ક	0A99	ૃ	0AC0
ચ	0A9A	ૃ	0AC1
છ	0A9B	ૃ	0AC2
જ	0A9C	ૃ	0AC3
ઝ	0A9D	ૃ	0AC5
ઞ	0A9E	ૃ	0AC7
ટ	0A9F	ૃ	0AC8
ઠ	0AA0	ૃ	0AC9
ડ	0AA1	ૃ	0ACB
ઢ	0AA2	ૃ	0ACC

Caractere	Código	Caractere	Código
Ს	0AA3	Ტ	0ACD
Უ	0AA4	Ფ	0AD0
Ქ	0AA5	Ღ	0AE0

Conjunto de caracteres em hauçá

Para vocabulários personalizados em hauçá, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
k	0199	ḅ	0253
y	01B4	ḍ	0257
~	0303		

Conjunto de caracteres em hebraico

Para vocabulários personalizados em hebraico, é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
-	002D	◌	05DD

Caractere	Código	Caractere	Código
א	05D0	ח	05DE
ב	05D1	ץ	05DF
ג	05D2	נ	05E0
ד	05D3	ס	05E1
ה	05D4	ע	05E2
ו	05D5	ף	05E3
ז	05D6	פ	05E4
ח	05D7	ץ	05E5
ט	05D8	צ	05E6
י	05D9	ק	05E7
ך	05DA	ר	05E8
כ	05DB	ש	05E9
ל	05DC	ת	05EA

Conjunto de caracteres em hindi

Para vocabulários personalizados em hindi, você pode usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
-	002D	थ	0925
.	002E	द	0926
ॐ	0901	ध	0927

Caractere	Código	Caractere	Código
.	0902	न	0928
:	0903	प	092A
अ	0905	फ	092B
आ	0906	ब	092C
इ	0907	भ	092D
ई	0908	म	092E
उ	0909	य	092F
ऊ	090A	र	0930
ऋ	090B	ल	0932
ए	090F	व	0935
ऐ	0910	श	0936
ऑ	0911	ष	0937
ओ	0913	स	0938
औ	0914	ह	0939
क	0915	ट	093E
ख	0916	डि	093F
ग	0917	ी	0940
घ	0918	उ	0941
ङ	0919	ॢ	0942
च	091A	ॣ	0943

Caractere	Código	Caractere	Código
छ	091B	ॠ	0945
ज	091C	ॡ	0947
झ	091D	ॢ	0948
ञ	091E	ॣ	0949
ट	091F	।	094B
ठ	0920	॥	094C
ड	0921	०	094D
ढ	0922	ॠ	095B
ण	0923	ॡ	095C
त	0924	ॢ	095D

Amazon TranscribeO mapeia os seguintes caracteres:

Caractere	Mapeado para
त (0929)	न (0928)
र (0931)	र (0930)
क (0958)	क (0915)
ख (0959)	ख (0916)
ग (095A)	ग (0917)
फ (095E)	फ (092B)
य (095F)	य (092F)

Conjunto de caracteres em húngaro

Para vocabulários personalizados em húngaro, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ö	00F6
é	00E9	ú	00FA
í	00ED	ü	00FC
ó	00F3	ő	0151
ű	0171		

Conjunto de caracteres em islandês

Para vocabulários personalizados em islandês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ú	00FA
é	00E9	ý	00FD
ð	00F0	þ	00FE
í	00ED	æ	00E6
ó	00F3	ö	00F6

Conjunto de caracteres em indonésio

Para vocabulários personalizados em indonésio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Conjunto de caracteres em italiano

Para vocabulários personalizados em italiano, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
À	00C0	à	00E0
Ä	00C4	ä	00E4
Ç	00C7	ç	00E7
È	00C8	è	00E8
É	00C9	é	00E9
Ê	00CA	ê	00EA
Ë	00CB	ë	00EB
Ì	00CC	ì	00EC
Ò	00D2	ò	00F2
Ù	00D9	ù	00F9
Ü	00DC	ü	00FC

Conjunto de caracteres em japonês

Para vocabulários personalizados em japonês, o campo `DisplayAs` é compatível com todos os caracteres hiragana, katakana e kanji e letras maiúsculas romaji de largura total.

O campo `Phrase` permite os caracteres listados no seguinte arquivo:

- [ja-jp-character-set](#)

Conjunto de caracteres em cabila

Para vocabulários personalizados em cabilo, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z

- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ï	00EF	đ	1E0D
č	010D	ħ	1E25
ř	0159	ŗ	1E5B
ǧ	01E7	ș	1E63
ε	025B	ţ	1E6D
γ	0263	Ț	1E93

Conjunto de caracteres em canarês

Para vocabulários personalizados em canarês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
೦	0C82	೧	0CA7
೨	0C83	೨	0CA8
೩	0C85	೩	0CAA

Caractere	Código	Caractere	Código
ಆ	0C86	ಛ	0CAB
ಇ	0C87	ಞ	0CAC
ಈ	0C88	ಝ	0CAD
ಉ	0C89	ಞ್	0CAE
ಊ	0C8A	ಯ	0CAF
ಋ	0C8B	ರ	0CB0
ಎ	0C8E	ಲ	0CB2
ಏ	0C8F	ಳ	0CB3
ಐ	0C90	ೞ	0CB5
ಒ	0C92	ೞ	0CB6
ಓ	0C93	ೞ	0CB7
ಔ	0C94	ೞ	0CB8
ಕ	0C95	ೞ	0CB9
ಖ	0C96	#	0CBC
ಗ	0C97	#	0CBD
ಘ	0C98	ೞ	0CBE
ಙ	0C99	ೞ	0CBF
ಚ	0C9A	ೞ	0CC0
ಛ	0C9B	ೞ	0CC1
ಜ	0C9C	ೞ	0CC2

Caractere	Código	Caractere	Código
Ғ	0C9D	ғ	0CC3
Ғ	0C9E	Ғ	0CC6
Ғ	0C9F	Ғ	0CC7
Ғ	0CA0	Ғ	0CC8
Ғ	0CA1	Ғ	0CCA
Ғ	0CA2	Ғ	0CCB
Ғ	0CA3	Ғ	0CCC
Ғ	0CA4	Ғ	0CCD
Ғ	0CA5	Ғ	0CD5
Ғ	0CA6	Ғ	0CD6
Ғ	0CE0		

Conjunto de caracteres em cazaque

Para vocabulários personalizados em cazaque, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
Ғ	0442	Ғ	044B

Caractere	Código	Caractere	Código
б	0431	я	044F
о	043E	с	0441
п	043F	h	04BB
ш	0448	д	0434
и	0438	р	0440
ч	0447	г	0433
н	043D	ё	0451
қ	049B	й	0439
і	0456	ө	04E9
щ	0449	в	0432
е	0435	э	044D
ә	04D9	ң	04A3
ю	044E	л	043B
з	0437	ф	0444
х	0445	к	043A
ц	0446	у	0443
ү	04AF	ж	0436
м	043C	ғ	0493
ь	044C	а	0430
ъ	044A	ұ	04B1

Conjunto de caracteres em quiniaruanda

Para vocabulários personalizados em quiniaruanda, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ó	00F3
â	00E2	ô	00F4
ã	00E3	ú	00FA
ç	00E7	ü	00FC
è	00E8	ā	0101
é	00E9	ē	0113
ê	00EA	ī	012B
ë	00EB	ō	014D
í	00ED	ū	016B
ï	00EF	’	0301

Conjunto de caracteres em coreano

Para vocabulários personalizados em coreano, você pode usar qualquer uma das sílabas Hangul no campo `Phrase`. Para obter mais informações, consulte [sílabas Hangul](#) na Wikipédia.

Conjunto de caracteres em quirguiz

Para vocabulários personalizados em quirguiz, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	лъ	0459
б	0431	њ	045A
в	0432	ћ	045B
г	0433	ќ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ӱ	045E
ж	0436	џ	045F
з	0437	г	0491
и	0438	Ғ	0493
й	0439	ж	0497
к	043A	з	0499
л	043B	қ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	т	04A1

Caractere	Código	Caractere	Código
o	043E	ң	04A3
п	043F	н	04A5
р	0440	ѐ	04A9
с	0441	ç	04AB
т	0442	т	04AD
у	0443	ү	04AF
ф	0444	ұ	04B1
х	0445	х	04B3
ц	0446	ц	04B5
ч	0447	ч	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	ё	04BD
ъ	044A	ё	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ä	04D3
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3

Caractere	Código	Caractere	Código
ħ	0452	ö	04E7
í	0453	ø	04E9
ε	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ÿ	04F3
ï	0457	#	04F7
j	0458	ß	04F9

Conjunto de caracteres em letão

Para vocabulários personalizados em letão, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
ā	0101	ķ	0137
č	010D	ļ	013C
ē	0113	ņ	0146
ģ	0123	š	0161
ī	012B	ū	016B

Caractere	Código	Caractere	Código
ž	017E		

Conjunto de caracteres em lituano

Para vocabulários personalizados em lituano, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ą	0105	į	012F
č	010D	š	0161
ę	0119	ų	0173
ė	0117	ū	016B
ž	017E		

Conjunto de caracteres em luganda

Para vocabulários personalizados em luganda, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ÿ	00FF	η	014B

Conjunto de caracteres em macedônio

Para vocabulários personalizados em macedônio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	љ	0459
б	0431	њ	045A
в	0432	ћ	045B
г	0433	ќ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ђ	045E
ж	0436	џ	045F
з	0437	ѓ	0491
и	0438	ѣ	0493
й	0439	ж	0497

Caractere	Código	Caractere	Código
к	043A	з	0499
л	043B	ќ	049B
м	043C	ќ	049F
н	043D	ќ	04A1
о	043E	ћ	04A3
п	043F	ћ	04A5
р	0440	џ	04A9
с	0441	џ	04AB
т	0442	џ	04AD
у	0443	џ	04AF
ф	0444	џ	04B1
х	0445	џ	04B3
ц	0446	џ	04B5
ч	0447	џ	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	џ	04BD
ъ	044A	џ	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ă	04D3

Caractere	Código	Caractere	Código
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7
j	0458	Ы	04F9

Conjunto de caracteres em malaio

Para vocabulários personalizados em malaio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Conjunto de caracteres em malaiala

Para vocabulários personalizados em malaio, é possível usar os seguintes caracteres no campo **Phrase**:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo **Phrase**:

Caractere	Código	Caractere	Código
ഠ	0D02	ന	0D28
ഡ	0D03	പ	0D2A
അ	0D05	ഫ	0D2B
ആ	0D06	ബ	0D2C
ഇ	0D07	ഭ	0D2D
ഈ	0D08	മ	0D2E
ഉ	0D09	യ	0D2F
ഊ	0D0A	ര	0D30
ഋ	0D0B	റ	0D31
എ	0D0E	ല	0D32
ഏ	0D0F	ള	0D33
ഐ	0D10	ഴ	0D34
ഒ	0D12	വ	0D35
ഓ	0D13	ശ	0D36

Caractere	Código	Caractere	Código
ഓ	0D14	ഷ	0D37
ക	0D15	സ	0D38
ഖ	0D16	ഹ	0D39
ഗ	0D17	ഓ	0D3E
ഘ	0D18	റ	0D3F
ങ	0D19	ഴ	0D40
ച	0D1A	ൂ	0D41
ഛ	0D1B	ൂ	0D42
ജ	0D1C	്യ	0D43
ട	0D1D	െ	0D46
ണ	0D1E	േ	0D47
ട	0D1F	ൈ	0D48
ഠ	0D20	ൊ	0D4A
ഡ	0D21	ോ	0D4B
ഡ	0D22	ൌ	0D4C
ണ	0D23	ഃ	0D4D
ത	0D24	#	0D7A
ഥ	0D25	#	0D7B
ദ	0D26	#	0D7C
ധ	0D27	#	0D7D

Conjunto de caracteres em maltês

Para vocabulários personalizados em maltês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	ù	00F9
è	00E8	ć	010B
ì	00EC	ġ	0121
ò	00F2	ħ	0127
ż	017C		

Conjunto de caracteres em marata

Para vocabulários personalizados em marata, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ॐ	0901	थ	0925
.	0902	द	0926
:	0903	ध	0927
अ	0905	न	0928
आ	0906	प	092A
इ	0907	फ	092B
ई	0908	ब	092C
उ	0909	भ	092D
ऊ	090A	म	092E
ऋ	090B	य	092F
ॠ	090D	र	0930
ए	090F	ल	0932
ऐ	0910	ळ	0933
ऑ	0911	व	0935
ओ	0913	श	0936
औ	0914	ष	0937
क	0915	स	0938
ख	0916	ह	0939
ग	0917	.	093C
घ	0918	ट	093E

Caractere	Código	Caractere	Código
ड	0919	फ	093F
च	091A	ग	0940
छ	091B	ज	0941
ज	091C	झ	0942
झ	091D	ञ	0943
ञ	091E	ट	0945
ट	091F	ठ	0947
ठ	0920	ड	0948
ड	0921	ढ	0949
ढ	0922	ण	094B
ण	0923	त	094C
त	0924	थ	094D
ॐ	0950		

Conjunto de caracteres em mari das campinas

Para vocabulários personalizados em mari das campinas, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	љ	0459
б	0431	њ	045A
в	0432	ћ	045B
г	0433	ќ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ђ	045E
ж	0436	џ	045F
з	0437	ѓ	0491
и	0438	ѣ	0493
й	0439	жџ	0497
к	043A	џ	0499
л	043B	ќ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	т	04A1
о	043E	ћ	04A3
п	043F	н	04A5
р	0440	ѣ	04A9
с	0441	џ	04AB
т	0442	т	04AD
у	0443	у	04AF

Caractere	Código	Caractere	Código
ϕ	0444	ϣ	04B1
χ	0445	χ	04B3
ц	0446	ц	04B5
ч	0447	ч	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	е	04BD
ъ	044A	е	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ä	04D3
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7

Caractere	Código	Caractere	Código
j	0458	ᠵ	04F9

Conjunto de caracteres em mongol

Para vocabulários personalizados em mongol, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
a	0430	ᠠ	0459
б	0431	ᠡ	045A
в	0432	ᠢ	045B
г	0433	ᠣ	045C
д	0434	ᠤ	045D
е	0435	ᠥ	045E
ж	0436	ᠦ	045F
з	0437	ᠨ	0491
и	0438	ᠬ	0493
й	0439	ᠭ	0497
к	043A	ᠰ	0499

Caractere	Código	Caractere	Código
л	043B	қ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	к	04A1
о	043E	ң	04A3
п	043F	н	04A5
р	0440	ѐ	04A9
с	0441	ç	04AB
т	0442	т	04AD
у	0443	ү	04AF
ф	0444	ұ	04B1
х	0445	х	04B3
ц	0446	ц	04B5
ч	0447	ч	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	ё	04BD
ъ	044A	ё	04BF
ы	044B	#	04CA
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ă	04D3
ю	044E	ě	04D7

Caractere	Código	Caractere	Código
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7
j	0458	Ы	04F9

Conjunto de caracteres em bokmål norueguês

Para vocabulários personalizados em bokmål, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
å	00E5	æ	00E6
ø	00F8		

Conjunto de caracteres em oriá

Para vocabulários personalizados em oriá, é possível usar os seguintes caracteres no campo **Phrase**:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo **Phrase**:

Caractere	Código	Caractere	Código
ୠ	0B01	ୡ	0B26
ୢ	0B02	ୣ	0B27
୦	0B03	ୠ	0B28
ୡ	0B05	ୢ	0B2A
ୣ	0B06	୥	0B2B
୦	0B07	ୠ	0B2C
ୡ	0B08	ୢ	0B2D
ୣ	0B09	୥	0B2E
୦	0B0A	ୠ	0B2F
ୡ	0B0B	ୢ	0B30
ୣ	0B0F	୥	0B32
୦	0B10	ୠ	0B33
ୡ	0B13	ୢ	0B36
ୣ	0B14	୥	0B37

Caractere	Código	Caractere	Código
ᱠ	0B15	ᱡ	0B38
ᱢ	0B16	ᱣ	0B39
ᱤ	0B17	.	0B3C
ᱥ	0B18		0B3E
ᱦ	0B19	ˆ	0B3F
ᱧ	0B1A	1	0B40
ᱨ	0B1B	ᱩ	0B41
ᱪ	0B1C	ᱫ	0B42
ᱬ	0B1D	ᱭ	0B43
ᱮ	0B1E	ᱯ	0B47
ᱰ	0B1F	ᱱ	0B48
ᱲ	0B20	ᱳ	0B4B
ᱴ	0B21	ᱵ	0B4C
ᱶ	0B22	˘	0B4D
ᱷ	0B23	˙	0B56
ᱹ	0B24	ᱺ	0B5F
ᱻ	0B25	ᱼ	0B60
#	0B71		

Conjunto de caracteres em pastó

Para vocabulários personalizados em pashto, você pode usar os seguintes caracteres no campo **Phrase**:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo **Phrase**:

Caractere	Código	Caractere	Código
Ā	0622	و	0648
Ā̄	0623	ښ	064A
ؤ	0624	ښ	064B
ئ	0626	ښ	064C
ل	0627	ښ	064D
ب	0628	ښ	064E
ت	062A	ښ	064F
ث	062B	ښ	0650
ج	062C	ښ	0651
ح	062D	ښ	0652
خ	062E	#	0654
د	062F	ښ	0670
ذ	0630	ښ	067C
ر	0631	ښ	067E

Caractere	Código	Caractere	Código
ز	0632	ح	0681
س	0633	ث	0685
ش	0634	چ	0686
ص	0635	ڍ	0689
ض	0636	ڍ	0693
ط	0637	ڍ	0696
ظ	0638	ژ	0698
ع	0639	بن	069A
غ	063A	ک	06A9
ف	0641	گ	06AB
ق	0642	گ	06AF
ل	0644	ڻ	06BC
م	0645	ی	06CC
ن	0646	ی	06CD
ه	0647	ې	06D0

Conjunto de caracteres em polonês

Para vocabulários personalizados em polonês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ó	00F3	ł	0142
ą	0105	ń	0144
ć	0107	ś	015B
ę	0119	ź	017A
ż	017C		

Conjunto de caracteres em português

Para vocabulários personalizados em português, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
À	00C0	à	00E0
Á	00C1	á	00E1
Â	00C2	â	00E2
Ã	00C3	ã	00E3
Ä	00C4	ä	00E4

Caractere	Código	Caractere	Código
Ç	00C7	ç	00E7
È	00C8	è	00E8
É	00C9	é	00E9
Ê	00CA	ê	00EA
Ë	00CB	ë	00EB
Í	00CD	í	00ED
Ñ	00D1	ñ	00F1
Ó	00D3	ó	00F3
Ô	00D4	ô	00F4
Õ	00D5	õ	00F5
Ö	00D6	ö	00F6
Ú	00DA	ú	00FA
Ü	00DC	ü	00FC

Conjunto de caracteres em punjabi

Para vocabulários personalizados em punjabi, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ਅ	0A05	ਧ	0A27
ਆ	0A06	ਨ	0A28
ਇ	0A07	ਪ	0A2A
ਈ	0A08	ਫ	0A2B
ਉ	0A09	ਬ	0A2C
ਊ	0A0A	ਭ	0A2D
ਏ	0A0F	ਮ	0A2E
ਐ	0A10	ਯ	0A2F
ਓ	0A13	ਰ	0A30
ਔ	0A14	ਲ	0A32
ਕ	0A15	ਵ	0A35
ਖ	0A16	ਸ	0A38
ਗ	0A17	ਹ	0A39
ਘ	0A18	.	0A3C
ਙ	0A19	ਟ	0A3E
ਚ	0A1A	ਠ	0A3F
ਛ	0A1B	ਡ	0A40
ਜ	0A1C	-	0A41
ਝ	0A1D	=	0A42
ਞ	0A1E	~	0A47

Caractere	Código	Caractere	Código
ਟ	0A1F	ਯ	0A48
ਠ	0A20	ਯ	0A4B
ਡ	0A21	ਯ	0A4C
ਢ	0A22	ਯ	0A4D
ਣ	0A23	ਯ	0A5C
ਤ	0A24	ਯ	0A70
ਥ	0A25	ਯ	0A71
ਦ	0A26	ਯ	0A72
ਓ	0A73		

Conjunto de caracteres em romeno

Para vocabulários personalizados em romeno, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ă	0103	#	0219
â	00E2	#	021B
î	00EE	\$	015F

Caractere	Código	Caractere	Código
†	0163		

Conjunto de caracteres em russo

Para vocabulários personalizados em russo, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
'	0027	п	043F
-	002D	р	0440
.	002E	с	0441
а	0430	т	0442
б	0431	у	0443
в	0432	ф	0444
г	0433	х	0445
д	0434	ц	0446
е	0435	ч	0447
ж	0436	ш	0448
з	0437	щ	0449
и	0438	ъ	044A
й	0439	ы	044B
к	043A	ь	044C
л	043B	э	044D

Caractere	Código	Caractere	Código
м	043C	ю	044E
н	043D	я	044F
о	043E	ë	0451

Conjunto de caracteres em sérvio

Para vocabulários personalizados em sérvio, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ć	0107	і	0456
č	010D	ї	0457
đ	0111	ј	0458
š	0161	љ	0459
ž	017E	њ	045A
а	0430	ћ	045B
б	0431	ќ	045C
в	0432	#	045D
г	0433	ђ	045E

Caractere	Código	Caractere	Código
д	0434	ұ	045F
е	0435	ѓ	0491
ж	0436	ƒ	0493
з	0437	жҥ	0497
и	0438	з	0499
й	0439	қ	049B
к	043A	к	049F
л	043B	т	04A1
м	043C	ң	04A3
н	043D	н	04A5
о	043E	œ	04A9
п	043F	ç	04AB
р	0440	т	04AD
с	0441	ү	04AF
т	0442	ұ	04B1
у	0443	х	04B3
ф	0444	ц	04B5
х	0445	ү	04B7
ц	0446	h	04BB
ч	0447	ё	04BD

Caractere	Código	Caractere	Código
ш	0448	ѐ	04BF
щ	0449	#	04CA
ъ	044A	ă	04D1
ы	044B	ä	04D3
ь	044C	ě	04D7
э	044D	ə	04D9
ю	044E	з	04E1
я	044F	й	04E3
#	0450	ö	04E7
ë	0451	ø	04E9
ђ	0452	ȳ	04EF
í	0453	ÿ	04F1
є	0454	ŷ	04F3
s	0455	#	04F7
İ	04F9		

Conjunto de caracteres em cingalês

Para vocabulários personalizados em cingalês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
#	0D82	#	0DAF
#	0D83	#	0DB0
#	0D85	#	0DB1
#	0D86	#	0DB3
#	0D87	#	0DB4
#	0D88	#	0DB5
#	0D89	#	0DB6
#	0D8A	#	0DB7
#	0D8B	#	0DB8
#	0D8C	#	0DB9
#	0D8D	#	0DBA
#	0D91	#	0DBB
#	0D92	#	0DBD
#	0D93	#	0DC0
#	0D94	#	0DC1
#	0D95	#	0DC2
#	0D96	#	0DC3
#	0D9A	#	0DC4
#	0D9B	#	0DC5

Caractere	Código	Caractere	Código
#	0D9C	#	0DC6
#	0D9D	#	0DCA
#	0D9E	#	0DCF
#	0D9F	#	0DD0
#	0DA0	#	0DD1
#	0DA1	#	0DD2
#	0DA2	#	0DD3
#	0DA3	#	0DD4
#	0DA4	#	0DD6
#	0DA5	#	0DD8
#	0DA7	#	0DD9
#	0DA8	##	0DDA
#	0DA9	#	0ddb
#	0DAA	##	0DDC
#	0DAB	###	0DDD
#	0DAC	##	0DDE
#	0DAD	#	0DDF
#	0DAE	#	0DF2

Conjunto de caracteres em eslovaco

Para vocabulários personalizados em eslovaco, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
á	00E1	ň	0148
ä	00E4	ó	00F3
č	010D	ô	00F4
ď	010F	í	0155
é	00E9	š	0161
í	00ED	ť	0165
í	013A	ú	00FA
ĭ	013E	ý	00FD
ž	017E		

Conjunto de caracteres em esloveno

Para vocabulários personalizados em esloveno, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)

- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
č	010D	š	0161
ž	017E		

Conjunto de caracteres em somali

Para vocabulários personalizados em somali, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
s	0073	d	0064
t	0074	a	0061
a	0061	r	0072
n	006E	d	0064

Conjunto de caracteres em espanhol

Para vocabulários personalizados em espanhol, você pode usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
Á	00C1	á	00E1
É	00C9	é	00E9
Í	00CD	í	00ED
Ó	00D3	ó	00FB
Ú	00DA	ú	00FA
Ñ	00D1	ñ	00F1
ü	00FC		

Conjunto de caracteres em sundanês

Para vocabulários personalizados em sundanês, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
s	0073	d	0064
t	0074	a	0061
a	0061	r	0072
n	006E	d	0064

Conjunto de caracteres suaíli

Para vocabulários personalizados em suaíli, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
s	0073	d	0064
t	0074	a	0061
a	0061	r	0072
n	006E	d	0064

Conjunto de caracteres em sueco

Para vocabulários personalizados em sueco, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z

- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
Ä	00C4	ä	00E4
Å	00C5	å	00E5
Ö	00D6	ö	00F6

Conjunto de caracteres em tagalo/filipino

Para vocabulários personalizados em tagalo/filipino, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código		
ñ	00F1		

Conjunto de caracteres em tâmil

Para vocabulários personalizados em tâmil, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
அ	0B85	ர	0BB0
ஆ	0B86	ல	0BB2
இ	0B87	வ	0BB5
ஈ	0B88	ழ	0BB4
உ	0B89	ள	0BB3
ஊ	0B8A	ற	0BB1
எ	0B8E	ன	0BA9
ஏ	0B8F	ஜ	0B9C
ஐ	0B90	#	0BB6
ஒ	0B92	ஷ	0BB7
ஓ	0B93	ஸ	0BB8
ஔ	0B94	ஹ	0BB9
ஃ	0B83	.	0BCD
க	0B95	ஈ	0BBE
ங	0B99	ஐ	0BBF
ச	0B9A	ஃ	0BC0
ஞ	0B9E	஄	0BC1
ட	0B9F	அ	0BC2
ண	0BA3	ஆ	0BC6
த	0BA4	இ	0BC7

Caractere	Código	Caractere	Código
Ӏ	0BA8	ӑ	0BC8
Ӓ	0BAA	ӓ	0BCA
Ӕ	0BAE	ӕ	0BCB
Ӧ	0BAF	ӧ	0BCC

Conjunto de caracteres em tártaro

Para vocabulários personalizados em tártaro, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	ӑ	0459
б	0431	ӓ	045A
в	0432	ӕ	045B
г	0433	ӧ	045C
д	0434	#	045D
е	0435	ӧ	045E
ж	0436	ӧ	045F
з	0437	ӧ	0491

Caractere	Código	Caractere	Código
и	0438	ғ	0493
й	0439	ж	0497
к	043A	з	0499
л	043B	қ	049B
м	043C	к	049F
н	043D	т	04A1
о	043E	ң	04A3
п	043F	н	04A5
р	0440	қ	04A9
с	0441	с	04AB
т	0442	т	04AD
у	0443	ү	04AF
ф	0444	ү	04B1
х	0445	х	04B3
ц	0446	ц	04B5
ч	0447	ч	04B7
ш	0448	h	04BB
щ	0449	е	04BD
ъ	044A	е	04BF
ы	044B	#	04CA

Caractere	Código	Caractere	Código
ь	044C	ă	04D1
э	044D	ä	04D3
ю	044E	ě	04D7
я	044F	ə	04D9
#	0450	з	04E1
ë	0451	й	04E3
ђ	0452	ö	04E7
í	0453	ө	04E9
є	0454	ȳ	04EF
s	0455	ÿ	04F1
i	0456	ý	04F3
ï	0457	#	04F7
j	0458	Ы	04F9

Conjunto de caracteres em telugo

Para vocabulários personalizados em telugo, é possível usar os seguintes caracteres no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
-	002D	ృ	0C24
ఁ	0C01	ౄ	0C25
ౌ	0C02	౅	0C26

Caractere	Código	Caractere	Código
ః	0C03	ధ	0C27
అ	0C05	న	0C28
ఆ	0C06	ప	0C2A
ఇ	0C07	భ	0C2B
ఈ	0C08	బ	0C2C
ఉ	0C09	భ	0C2D
ఊ	0C0A	మ	0C2E
ఋ	0C0B	య	0C2F
ఌ	0C30	ఎ	0C0E
఍	0C31	ఏ	0C0F
అ	0C32	ఐ	0C10
ఆ	0C33	ఒ	0C12
ఇ	0C35	ఓ	0C13
ఈ	0C36	ఔ	0C14
ఋ	0C37	క	0C15
ౠ	0C38	ఖ	0C16
ౡ	0C39	గ	0C17
ౢ	0C3E	ఘ	0C18
ౣ	0C3F	ఙ	0C19
౤	0C40	చ	0C1A

Caractere	Código	Caractere	Código
๐	0C41	๑	0C1B
๑	0C42	๒	0C1C
๒	0C43	๓	0C1D
๓	0C44	๔	0C1E
๔	0C47	๕	0C1F
๕	0C48	๖	0C20
๖	0C4A	๗	0C21
๗	0C4B	๘	0C22
๘	0C4C	๙	0C23
๙	0C4D		

Conjunto de caracteres em tailandês

Para vocabulários personalizados em tailandês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
ก	0E01	ค	0E25
ข	0E02	ฅ	0E26
ฃ	0E03	ง	0E27

Caractere	Código	Caractere	Código
ค	0E04	ศ	0E28
ค	0E05	ช	0E29
ฅ	0E06	ส	0E2A
ง	0E07	ห	0E2B
จ	0E08	ฬ	0E2C
ฉ	0E09	อ	0E2D
ช	0E0A	ฮ	0E2E
ช	0E0B	ๆ	0E2F
ฌ	0E0C	ะ	0E30
ญ	0E0D	เ	0E31
ฎ	0E0E	า	0E32
ฏ	0E0F	บ	0E34
ฐ	0E10	ป	0E35
ท	0E11	ผ	0E36
ฒ	0E12	ฝ	0E37
ณ	0E13	,	0E38
ด	0E14	น	0E39
ต	0E15	.	0E3A
ถ	0E16	เ	0E40
ท	0E17	แ	0E41

Caractere	Código	Caractere	Código
Ә	0E18	Ӓ	0E42
Ӑ	0E19	Ӕ	0E43
Ӓ	0E1A	Ӧ	0E44
Ӕ	0E1B	Ө	0E45
Ӧ	0E1C	Ӫ	0E46
Ӫ	0E1D	Ӭ	0E47
Ӭ	0E1E	Ӯ	0E48
Ӯ	0E1F	Ӱ	0E49
Ӱ	0E20	Ӳ	0E4A
Ӳ	0E21	Ӵ	0E4B
Ӵ	0E22	Ӷ	0E4C
Ӷ	0E23	Ӹ	0E4D
Ӹ	0E24		

Conjunto de caracteres em turco

Para vocabulários personalizados em turco, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
Ç	00C7	ö	00F6
Ö	00D6	û	00FB
Ü	00DC	ü	00FC
â	00E2	Ĝ	011E
ä	00E4	ğ	011F
ç	00E7	İ	0130
è	00E8	ı	0131
é	00E9	Ş	015E
ê	00EA	ş	015F
í	00ED	Š	0161
î	00EE	ž	017E
ó	00F3		

Conjunto de caracteres em ucraniano

Para vocabulários personalizados em ucraniano, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
а	0430	р	0440
б	0431	с	0441
в	0432	т	0442
г	0433	у	0443
д	0434	ф	0444
е	0435	х	0445
ж	0436	ц	0446
з	0437	ч	0447
и	0438	ш	0448
й	0439	щ	0449
к	043A	ь	044C
л	043B	ю	044E
м	043C	я	044F
н	043D	ё	0454
о	043E	і	0456
п	043F	ї	0457
ғ	0491		

Conjunto de caracteres em uigur

Para vocabulários personalizados em uigur, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
#	0611	و	0648
#	0613	س	0649
#	0614	ش	064A
ء	0621	=	064B
آ	0622	ا	064C
إ	0623	=	064D
ؤ	0624	ا	064E
ل	0625	ف	064F
س	0626	ا	0650
ل	0627	و	0651
ب	0628	و	0652
ة	0629	#	0653
ت	062A	#	0654
ث	062B	#	0657
ج	062C	ا	0670
ح	062D	ط	0679

Caractere	Código	Caractere	Código
خ	062E	ن	067A
د	062F	پ	067B
ذ	0630	ت	067C
ر	0631	ت	067D
ز	0632	پ	067E
س	0633	ت	067F
ش	0634	پ	0680
ص	0635	خ	0681
ض	0636	ج	0683
ط	0637	ج	0684
ظ	0638	خ	0685
ع	0639	ج	0686
غ	063A	ج	0687
-	0640	ط	0688
ف	0641	پ	0689
ق	0642	ب	068A
ك	0643	ت	068C
ل	0644	پ	068D
م	0645	ت	068F
ن	0646	ط	0691

Caractere	Código	Caractere	Código
o	0647	o	0693
o	0695		

Conjunto de caracteres em uzbeque

Para vocabulários personalizados em uzbeque, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
т	0442	я	044F
б	0431	с	0441
о	043E	ҳ	04B3
п	043F	д	0434
ш	0448	р	0440
и	0438	ў	045E
ч	0447	г	0433
н	043D	ё	0451
қ	049B	й	0439
е	0435	в	0432

Caractere	Código	Caractere	Código
ю	044E	э	044D
з	0437	л	043B
х	0445	ф	0444
ц	0446	к	043A
м	043C	у	0443
ь	044C	ж	0436
ъ	044A	ф	0493
а	0430		

Conjunto de caracteres em vietnamita

O Amazon Transcribe representa os seis tons em vietnamita usando números. A tabela a seguir mostra como as marcas de tom são correlacionadas à palavra “ma”.

Nome do tom	Marca de tom	Número do tom
ngang	ma	ma1
sắc	má	ma2
huyền	mà	ma3
hỏi	mả	ma4
ngã	mã	ma5
nặng	mạ	ma6

Para vocabulários personalizados em vietnamita, você pode usar os seguintes caracteres no campo **Phrase**:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)
- & (e comercial)
- ; (ponto e vírgula)
- _ (linha baixa)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo Phrase:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	À	00C0
á	00E1	Á	00C1
â	00E2	Â	00C2
ã	00E3	Ã	00C3
è	00E8	È	00C8
é	00E9	É	00C9
ê	00EA	Ê	00CA
ì	00EC	Ì	00CC
í	00ED	Í	00CD
ò	00F2	Ò	00D2
ó	00F3	Ó	00D3
ô	00F4	Ô	00D4
õ	00F5	Õ	00D5

Caractere	Código	Caractere	Código
ù	00F9	Ù	00D9
ú	00FA	Ú	00DA
ý	00FD	Ý	00DD
ă	0103	Ă	0102
đ	0111	Đ	0110
ĩ	0129	Ĩ	0128
ũ	0169	Ũ	0168
ơ	01A1	Ơ	01A0
ư	01B0	Ư	01AF
ạ	1EA1	Ạ	1EA0
ả	1EA3	Ả	1EA2
ã	1EA5	Ã	1EA4
ã	1EA7	Ã	1EA6
ã	1EA9	Ã	1EA8
ã	1EAB	Ã	1EAA
ậ	1EAD	Ậ	1EAC
ấ	1EAF	Ấ	1EAE
ã	1EB1	Ã	1EB0
ã	1EB3	Ã	1EB2
ã	1EB5	Ã	1EB4

Caractere	Código	Caractere	Código
ă	1EB7	Ă	1EB6
ẹ	1EB9	Ẹ	1EB8
ẻ	1EBB	Ẻ	1EBA
ẽ	1EBD	Ẽ	1EBC
ế	1EBF	Ế	1EBE
ề	1EC1	Ề	1EC0
ễ	1EC3	Ễ	1EC2
ễ	1EC5	Ễ	1EC4
ệ	1EC7	Ệ	1EC6
ỉ	1EC9	Ỉ	1EC8
ị	1ECB	Ị	1ECA
ọ	1ECD	Ọ	1ECC
ỏ	1ECF	Ỏ	1ECE
ố	1ED1	Ố	1ED0
ồ	1ED3	Ồ	1ED2
ổ	1ED5	Ổ	1ED4
ỗ	1ED7	Ỗ	1ED6
ộ	1ED9	Ộ	1ED8
ớ	1EDB	Ớ	1EDA
ờ	1EDD	Ờ	1EDC

Caractere	Código	Caractere	Código
ǒ	1EDF	Ŏ	1EDE
õ	1EE1	Õ	1EE0
ơ	1EE3	Ơ	1EE2
ư	1EE5	Ư	1EE4
ủ	1EE7	Ủ	1EE6
ú	1EE9	Ú	1EE8
ù	1EEB	Ù	1EEA
ử	1EED	Ử	1EEC
ũ	1EEF	Ỡ	1EEE
ự	1EF1	Ự	1EF0
ỳ	1EF3	Ỡ	1EF2
ỵ	1EF5	Ỡ	1EF4
ỷ	1EF7	Ỡ	1EF6
ỹ	1EF9	Ỡ	1EF8

Conjunto de caracteres em galês

Para vocabulários personalizados em galês, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	ò	00F2
á	00E1	ó	00F3
â	00E2	ô	00F4
ä	00E4	ö	00F6
è	00E8	ù	00F9
é	00E9	ú	00FA
ê	00EA	û	00FB
ë	00EB	ü	00FC
ì	00EC	ý	00FD
í	00ED	ÿ	00FF
î	00EE	ŵ	0175
ï	00EF	ÿ	0177
ÿ	1EF3		

Conjunto de caracteres em uolofe

Para vocabulários personalizados em uolofe, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
à	00E0	ê	00EA
ã	00E3	ë	00EB
ç	00E7	ñ	00F1
è	00E8	ó	00F3
é	00E9	ô	00F4
η	014B		

Conjunto de caracteres em zulu

Para vocabulários personalizados em zulu, é possível usar os seguintes caracteres no campo `Phrase`:

- a - z
- - (hífen)
- . (ponto final)

Também é possível usar os seguintes caracteres Unicode no campo `Phrase`:

Caractere	Código	Caractere	Código
s	0073	d	0064
t	0074	a	0061
a	0061	r	0072
n	006E	d	0064

Como funciona o Amazon Transcribe

O Amazon Transcribe usa modelos de machine learning para converter fala em texto.

Além do texto transcrito, as transcrições contêm dados sobre o conteúdo transcrito, incluindo pontuações de confiança e registros de data e hora para cada palavra ou sinal de pontuação. Para ver um exemplo de saída, consulte a seção [Entrada e saída de dados](#). Para obter uma lista completa dos recursos que você pode aplicar à sua transcrição, consulte o [resumo de recurso](#).

Os métodos de transcrição podem ser separados em duas categorias principais:

- Transcrições em lote: transcreva arquivos de mídia que foram carregados em um bucket do Amazon S3. Você pode usar a [AWS CLI](#), o [Console de gerenciamento da AWS](#) e vários [SDKs da AWS](#) para transcrições em lote.
- Transcrições de streaming: transcreva fluxos de mídia em tempo real. Você pode usar o [Console de gerenciamento da AWS](#), [HTTP/2](#), [WebSockets](#) e vários [SDKs da AWS](#) para transcrições de streaming.

Observe que os recursos e idiomas oferecidos são diferente para transcrições em lote e streaming. Para obter mais informações, consulte [Amazon Transcribe features](#) e [Idiomas oferecidos](#).

Tópicos

- [Entrada e saída de dados](#)
- [Transcrever números e pontuação](#)

Operações de API para você começar

Lote: [StartTranscriptionJob](#)

Streaming: [StartStreamTranscription](#), [StartStreamTranscriptionWebSocket](#)

Entrada e saída de dados

O Amazon Transcribe captura dados de áudio, como um arquivo de mídia em um bucket do Amazon S3 ou um fluxo de mídia, e os converte em dados de texto.

Se você estiver transcrevendo arquivos de mídia armazenados em um bucket do Amazon S3, isso significa que está realizando transcrições em lote. Se você estiver transcrevendo fluxos de mídia, isso significa que está realizando transcrições de streaming. Esses dois processos têm regras e requisitos diferentes.

Com transcrições em lote, você pode usar [Enfileiramento de tarefas](#) se não precisar processar todos os trabalhos de transcrição simultaneamente. Isso permite que o Amazon Transcribe mantenha o controle dos trabalhos de transcrição e os processe quando houver slots disponíveis.

Note

O Amazon Transcribe pode armazenar temporariamente o conteúdo para melhorar a qualidade dos modelos de análise de maneira contínua. Consulte as [Perguntas frequentes do Amazon Transcribe](#) para saber mais. Para solicitar a exclusão de conteúdo que possa ter sido armazenado pelo Amazon Transcribe, abra um chamado junto ao [Suporte](#).

Tópicos

- [Formatos de mídia](#)
- [Canais de áudio](#)
- [Taxas de amostragem](#)
- [Resultado](#)

Formatos de mídia

Os tipos de mídia compatíveis diferem entre transcrições em lote e transcrições de streaming, embora formatos sem perdas sejam recomendados para ambas. Consulte a seguinte tabela para obter detalhes:

	Lote	Streaming
Formatos com suporte	• AMR • FLAC • M4A • MP3 • MP4	• FLAC • Ogg Opus • Codificação PCM

	Lote	Streaming
	• Ogg • WebM • WAV	
Formatos recomendados	• FLAC • WAV com codificação PCM de 16 bits	• FLAC • Áudio little-endian de 16 bits com assinatura PCM (observe que isso não inclui WAV)

Para obter melhores resultados, use um formato sem perdas, como FLAC ou WAV com codificação PCM de 16 bits.

Note

As transcrições de streaming não são compatíveis com todos os idiomas. Consulte a coluna “Entrada de dados” na [tabela de idiomas oferecidos](#) para obter detalhes.

Canais de áudio

O Amazon Transcribe é compatível com mídia de canal único e de canal duplo. No momento, não há suporte para mídia com mais de dois canais.

Se o áudio contiver vários locutores em um canal e você quiser particionar e rotular cada um na saída de transcrição, é possível usar a [Separação de oradores \(diarização\)](#).

Se o áudio contiver fala em dois canais separados, você pode usar a [Identificação de canal](#) para transcrever cada um separadamente na transcrição.

Ambas as opções produzem um arquivo de transcrição.

Note

Se você não habilitar a [Separação de oradores](#) ou a [Identificação de canal](#), o texto da transcrição será fornecido como uma seção contínua.

Taxas de amostragem

Nos trabalhos de transcrição em lote, você pode optar por fornecer uma taxa de amostragem, embora esse parâmetro seja opcional. Se você incluí-lo na solicitação, o valor fornecido deverá corresponder à taxa de amostragem real no áudio. Se você fornecer uma taxa de amostragem que não corresponda ao áudio, seu trabalho poderá falhar.

Nas transcrições de streaming, você deve incluir uma taxa de amostragem na solicitação. Assim como nos trabalhos de transcrição em lote, o valor fornecido deve corresponder à taxa de amostragem real do áudio.

As taxas de amostragem para áudio de baixa fidelidade, como gravações telefônicas, normalmente usam 8.000 Hz. Para áudio de alta fidelidade, o Amazon Transcribe comporta valores entre 16.000 Hz e 48.000 Hz.

Resultado

A saída da transcrição está no formato JSON. A primeira parte da transcrição contém a própria transcrição em forma de parágrafo, seguida de dados adicionais para cada palavra e sinal de pontuação. Os dados fornecidos dependem dos recursos que você inclui na solicitação. No mínimo, a transcrição contém a hora de início, a hora de término e a pontuação de confiança de cada palavra. A [seção a seguir](#) mostra um exemplo de saída de uma solicitação de transcrição básica que não incluiu nenhuma opção ou recurso adicional.

Todas as transcrições em lote são armazenadas em buckets do Amazon S3. Você pode optar por salvar sua transcrição em seu próprio bucket do Amazon S3 ou fazer com que o Amazon Transcribe use um bucket padrão seguro. Para saber mais sobre como criar e usar buckets do Amazon S3, consulte [Trabalhar com buckets](#).

Se você quiser que a transcrição seja armazenada em um bucket do Amazon S3 de sua propriedade, especifique o URI do bucket na solicitação de transcrição. Conceda permissões de gravação ao Amazon Transcribe para esse bucket antes de iniciar o trabalho de transcrição em lote. Se você especificar seu próprio bucket, a transcrição permanecerá nesse bucket até que você a remova.

Se você não especificar um bucket do Amazon S3, o Amazon Transcribe usará um bucket seguro gerenciado pelo serviço e fornecerá um URI temporário que pode ser usado para baixar a transcrição. Observe que os URIs temporários são válidos por 15 minutos. Se você receber um erro `AccessDenied` ao usar o URI fornecido, faça uma solicitação `GetTranscriptionJob` para obter um novo URI temporário para a transcrição.

Se você optar por um bucket padrão, a transcrição será excluída quando o trabalho expirar (noventa dias). Se quiser manter a transcrição após essa data de expiração, você deverá baixá-la.

As transcrições de streaming são retornadas pelo mesmo método que você está usando para o fluxo.

Tip

Se você quiser converter a saída JSON em uma transcrição turno por turno no formato Word, veja este [exemplo do GitHub \(para Python3\)](#). Esse script funciona com transcrições de análise pós-chamada e transcrições em lote padrão com a diarização habilitada.

Exemplo de saída

As transcrições fornecem uma transcrição completa em forma de parágrafo, seguida de uma divisão palavra por palavra, que fornece dados para cada palavra e sinal de pontuação. Isso inclui hora de início, hora de término, uma pontuação de confiança e um tipo (*pronunciation* ou *punctuation*).

O exemplo a seguir é de um trabalho simples de transcrição em lote que não inclui nenhum [recurso adicional](#). Para cada recurso adicional aplicado à solicitação de transcrição, você obtém dados adicionais no arquivo de saída da transcrição.

As transcrições em lote básicas contêm duas seções principais:

1. `transcripts`: contém a transcrição completa em um bloco de texto.
2. `items`: contém informações sobre cada palavra e sinal de pontuação da seção `transcripts`.
3. `audio_segments`: um segmento de áudio é uma porção específica de uma gravação de áudio que contém linguagem falada ininterrupta, com pausas ou interrupções mínimas. Este segmento captura o fluxo natural da fala e é registrado em `audio_segments` com um horário de início e um horário de término. O elemento `items` dentro de um segmento de áudio é uma sequência de identificadores que correspondem a cada item dentro do segmento.

Cada recurso adicional que você inclui na solicitação de transcrição gera informações adicionais na transcrição.

```
{
  "jobName": "my-first-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
```

```
"transcripts": [
  {
    "transcript": "Welcome to Amazon Transcribe."
  }
],
"items": [
  {
    "id": 0,
    "start_time": "0.64",
    "end_time": "1.09",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "Welcome"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 1,
    "start_time": "1.09",
    "end_time": "1.21",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "to"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 2,
    "start_time": "1.21",
    "end_time": "1.74",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "Amazon"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 3,
```

```
        "start_time": "1.74",
        "end_time": "2.56",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "Transcribe"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 4,
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.0",
                "content": "."
            }
        ],
        "type": "punctuation"
    }
],
"audio_segments": [
    {
        "id": 0,
        "transcript": "Welcome to Amazon Transcribe.",
        "start_time": "0.64",
        "end_time": "2.56",
        "items": [
            0,
            1,
            2,
            3,
            4
        ]
    }
]
},
"status": "COMPLETED"
}
```

Transcrever números e pontuação

O Amazon Transcribe adiciona pontuação automaticamente a todos os idiomas oferecidos e coloca adequadamente as palavras em maiúsculas nos idiomas que usam distinção de maiúsculas e minúsculas nos sistemas de escrita.

Na maioria dos idiomas, os números são transcritos em forma de palavras. No entanto, para idiomas compatíveis com transcrição de números, o Amazon Transcribe trata os números de maneira diferente, dependendo do contexto em que são usados.

Por exemplo, se um locutor disser “Meet me at eight-thirty AM on June first at one-hundred Main Street with three-dollars-and-fifty-cents and one-point-five chocolate bars”, essa frase será transcrita como:

- Idiomas compatíveis com transcrição de números: Meet me at 8:30 a.m. on June 1st at 100 Main Street with \$3.50 and 1.5 chocolate bars
- Todos os outros idiomas: Meet me at eight thirty a m on June first at one hundred Main Street with three dollars and fifty cents and one point five chocolate bars

Para exibir os idiomas compatíveis com transcrição de números, consulte [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#).

Começando com Amazon Transcribe

Para criar transcrições, há alguns pré-requisitos:

- [Cadastrar-se em uma Conta da AWS](#).
- [Instale o AWS CLI e SDKs](#) (se você estiver usando o Console de gerenciamento da AWS para suas transcrições, você pode pular esta etapa)
- [Configurar credenciais do IAM](#).
- [Configurar um bucket do Amazon S3](#).
- [Criar uma política do IAM](#).

Depois de atender a esses pré-requisitos, você poderá começar a transcrever. Selecione o método de transcrição de sua preferência na lista a seguir para começar.

- [AWS CLI](#)
- [Console de gerenciamento da AWS](#)
- [AWS SDK](#)
- [HTTP](#)
- [WebSockets](#)

Tip

Se você é novo Amazon Transcribe ou gostaria de explorar nossos recursos, recomendamos usar [Console de gerenciamento da AWS](#)o. Essa também é a opção mais fácil se você quiser iniciar um fluxo usando o microfone do computador.

Como o streaming usando HTTP/2 WebSockets é mais complicado do que os outros métodos de transcrição, recomendamos revisar a [Configurar uma transcrição de streaming](#) seção antes de começar a usar esses métodos. Observe que é altamente recomendável usar um SDK para transcrições de streaming.

Inscrevendo-se para um Conta da AWS

Você pode se cadastrar em uma conta de [nível gratuito](#) ou [paga](#). Ambas as opções oferecem acesso a todos Serviços da AWS. O nível gratuito tem um período de teste durante o qual você pode explorar Serviços da AWS e estimar seu uso. Quando o período de teste expirar, você poderá migrar para uma conta paga. As taxas são acumuladas em uma pay-as-you-use base; consulte [Amazon Transcribe Preços para obter detalhes](#).

Tip

Ao configurar sua conta, anote seu Conta da AWS ID porque você precisa dele para criar IAM entidades.

Instalando o AWS CLI e SDKs

Para usar a Amazon Transcribe API, você deve primeiro instalar AWS CLI o. A AWS CLI versão 2 é a atual. Você pode encontrar instruções de instalação para [Linux](#), [Mac](#), [Windows](#) e [Docker](#) no [Guia do usuário do AWS Command Line Interface](#).

Depois de AWS CLI instalá-lo, você deve [configurá-lo](#) para suas credenciais de segurança e. Região da AWS

Se você quiser usar Amazon Transcribe com um SDK, selecione seu idioma preferido para obter instruções de instalação:

- [.NET](#)
- [C++](#)
- [Go](#)
- [Java V2](#)
- [JavaScript](#)
- [PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python \(Boto3\)](#) (transcrições em lote)
- [Python](#) (transcrições de streaming)
- [Ruby V3](#)
- [Rust](#) (transcrições em lote)

- [Rust](#) (transcrições de streaming)

Configurar IAM credenciais

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos os AWS serviços e recursos da sua conta. Essa identidade é chamada de usuário Conta da AWS raiz e é acessada fazendo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta.

É altamente recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele pode executar.

Como prática recomendada, exija que os usuários, incluindo aqueles que precisam de acesso de administrador, usem a federação com um provedor de identidade para acessar os AWS serviços usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é qualquer usuário que acessa AWS serviços usando credenciais fornecidas por meio de uma fonte de identidade. Quando as identidades federadas acessam Contas da AWS, elas assumem perfis que fornecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, é recomendável usar o [Centro de Identidade do AWS IAM](#). É possível criar usuários e grupos no Centro de Identidade do IAM. Ou você pode se conectar e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso em todas as Contas da AWS os seus aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Identity and Access Management para Amazon Transcribe](#).

Para saber mais sobre as IAM melhores práticas, consulte as [melhores práticas de segurança em IAM](#).

Criação de um Amazon S3 bucket

Amazon S3 é um serviço seguro de armazenamento de objetos. Amazon S3 armazena seus arquivos (chamados de objetos) em contêineres (chamados de buckets).

Para executar uma transcrição em lote, você deve primeiro carregar seus arquivos de mídia em um Amazon S3 bucket. Se você não especificar um Amazon S3 intervalo para sua saída de transcrição, Amazon Transcribe colocará sua transcrição em um intervalo AWS gerenciado Amazon S3 temporariamente. A saída da transcrição em buckets AWS gerenciados é excluída automaticamente após 90 dias.

Saiba como [Criar seu primeiro bucket do S3](#) e [Fazer upload de um objeto no seu bucket](#).

Criando uma IAM política

Para gerenciar o acesso AWS, você deve criar políticas e anexá-las às IAM identidades (usuários, grupos ou funções) ou AWS recursos. Uma política define as permissões da entidade à qual ela está vinculada. Por exemplo, uma função só pode acessar um arquivo de mídia localizado em seu Amazon S3 bucket se você tiver anexado uma política a essa função que lhe conceda acesso. Se quiser restringir ainda mais essa função, você pode limitar seu acesso a um arquivo específico dentro de um Amazon S3 bucket.

Para saber mais sobre o uso de AWS políticas, consulte:

- [Políticas e permissões em IAM](#)
- [Criar políticas do IAM](#)
- [Como Amazon Transcribe funciona com o IAM](#)

Por exemplo, políticas com as quais você pode usar Amazon Transcribe, consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#). Se você quiser gerar políticas personalizadas, considere usar o [AWS Policy Generator](#).

Você pode adicionar uma política usando o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou AWS SDK. Para obter instruções, consulte [Adicionar e remover permissões de IAM identidade](#).

As políticas têm o formato:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "my-policy-name",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "service:action"
      ],
      "Resource": [
        "amazon-resource-name"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

Os Amazon Resource Names (ARNs) identificam de forma exclusiva todos os AWS recursos, como um Amazon S3 bucket. Você pode usar ARNs em sua política para conceder permissões para ações específicas para usar recursos específicos. Por exemplo, se você quiser conceder acesso de leitura a um Amazon S3 bucket e suas subpastas, adicione o código a seguir à Statement seção da sua política de confiança:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
}
```

Aqui está um exemplo de política que concede permissões de Amazon Transcribe leitura (GetObject, ListBucketPutObject) e gravação (PutObject) a um Amazon S3 bucket e suas subpastas: amzn-s3-demo-bucket

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
    }
}
}
```

Transcrevendo com o Console de gerenciamento da AWS

Você pode usar o AWS console para transcrições em lote e streaming. Se você estiver transcrevendo um arquivo de mídia localizado em um Amazon S3 bucket, você está realizando uma transcrição em lote. Se estiver transcrevendo um streaming de dados de áudio em tempo real, isso significa que você está realizando uma transcrição de streaming.

Antes de iniciar uma transcrição em lote, você deve primeiro carregar seu arquivo de mídia em um Amazon S3 bucket. Para transmitir transcrições usando o Console de gerenciamento da AWS, você deve usar o microfone do computador.


Para ver os formatos de mídia aceitos e outros requisitos e restrições de mídia, consulte [Entrada e saída de dados](#).

Expanda as seções a seguir para obter breves orientações sobre cada método de transcrição.

Transcrições em lote

Primeiro, você deve carregar o arquivo de mídia que deseja transcrever em um bucket do Amazon S3. Se você não tiver certeza de como fazer isso, consulte o Guia do usuário do Amazon S3 : [Etapa 2: fazer upload de um objeto para o seu bucket](#).

1. No [Console de gerenciamento da AWS](#), selecione Tarefas de transcrição no painel de navegação esquerdo. Isso leva você à lista de seus trabalhos de transcrição.



Selecione Criar tarefa.

2. Preencha os campos na página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

► **Additional settings**

O local de entrada deve ser um objeto dentro de um Amazon S3 bucket. Para o local de saída, você pode escolher um bucket seguro Amazon S3 gerenciado por serviços ou especificar seu próprio Amazon S3 bucket.

Se você escolher um bucket gerenciado pelo serviço, poderá visualizar uma prévia da transcrição no Console de gerenciamento da AWS e baixá-la na página de detalhes da tarefa (veja abaixo).

Se você escolher seu próprio Amazon S3 bucket, não poderá ver uma prévia no Console de gerenciamento da AWS e deverá acessar o Amazon S3 bucket para baixar sua transcrição.

Input data [Info](#)

Input file location on S3
Choose an input audio or video file in Amazon S3.

Browse S3

Valid file formats: MP3, MP4, WAV, FLAC, AMR, OGG, and WebM.

Output data

Output data location type info [Info](#)

☒ **Service-managed S3 bucket**
The output will be removed after 90 days when the job expires.

☐ **Customer specified S3 bucket**
The output will not be removed from bucket even after the job expires.

Subtitle file format [Info](#)

☐ SRT (SubRip)

☐ VTT (WebVTT)

Tags - optional

A tag is a label you can add to a resource as metadata to help you organize, search, or filter your data. Each tag consists of a key and an optional value, in the form 'key:value'.

No tags associated with the resource.

Add new tag

You can add up to 50 more tags.

Cancel

Next

Escolha Próximo.

3. Selecione as opções desejadas na página Configurar tarefa. Se quiser usar [Vocabulários personalizados](#) ou [Modelos de idioma personalizados](#) com a transcrição, você deve criá-los antes de iniciar o trabalho de transcrição.

Configure job - *optional* [Info](#)

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)

Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☐ **Alternative results** [Info](#)

Enable to view more transcription results

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐ **Automatic content redaction** [Info](#)

Automatic content redaction removes personally identifiable information (PII) in your transcripts. Redactions in transcripts show up as [PII].

☐ **Vocabulary filtering** [Info](#)

Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

☐ **Custom vocabulary** [Info](#)

A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Cancel

Previous

Create job

Selecione Criar tarefa.

4. Agora você está na página Tarefas de transcrição. Nela, você pode ver o status do trabalho de transcrição. Depois de concluído, selecione a transcrição.

Transcription jobs (5) Info									
Find job names				Status: All		< 1 >			
Name	Status	Language	Language settings	Model type	Model name	Created	Expires in		
my-first-transcription	Complete	English, US (en-US)	Specific language	General	-	October 18 2021, 16:48 (UTC-07:00)	89 days		

5. Agora você está visualizando a página Detalhes da tarefa para ver a transcrição. Nela, você pode ver todas as opções especificadas ao configurar o trabalho de transcrição.

Para visualizar a transcrição, selecione o caminho do arquivo vinculado na coluna direita em Localização dos dados de saída. Isso leva você para a pasta Amazon S3 de saída especificada. Selecione o arquivo de saída, que agora tem uma extensão .json.

my-first-transcription-job			
Delete Copy			
Job details			
Name	Model	Audio identification	Input data location
my-first-transcription-job	None	Disabled	s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac
Status	Created	Alternative results	Output data location
Complete	2/4/2022, 12:11:31 PM	Disabled	Service-managed S3 bucket
Language	Started	Custom vocabulary	
English, US (en-US)	2/4/2022, 12:11:31 PM	None	
Language settings	Ended	PII redaction	
Specific language	2/4/2022, 12:12:50 PM	Disabled	
Expiration Info	Input file format	Vocabulary filter	
The transcription is available for 87 more days.	flac	-	
	Audio sampling rate		
	44100 Hz		

6. A forma como você baixa sua transcrição depende se você escolheu um Amazon S3 bucket gerenciado por serviços ou seu próprio bucket. Amazon S3
- Se você escolher um bucket gerenciado pelo serviço, poderá ver o painel Visualização da transcrição na página de informações do trabalho de transcrição, bem como um botão Fazer download.

my-first-transcription-job

DeleteCopy

Job details

Name my-first-transcription-job	Model None	Audio identification Disabled	Input data location s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac
Status Complete	Created 2/4/2022, 12:11:31 PM	Alternative results Disabled	Output data location Service-managed S3 bucket
Language English, US (en-US)	Started 2/4/2022, 12:11:31 PM	Custom vocabulary None	
Language settings Specific language	Ended 2/4/2022, 12:12:50 PM	PII redaction Disabled	
Expiration Info The transcription is available for 87 more days.	Input file format flac	Vocabulary filter -	
	Audio sampling rate 44100 Hz		

Transcription preview

Download

You can see the first 5,000 characters of the transcription text below. To download the full text, choose Download full transcript.

TextAudio identificationSubtitles

This is a preview of the content of your transcript. If your transcript is long, you may have to scroll to see the complete preview.

Selecione Fazer download e escolha Fazer download da transcrição.

- Se você escolheu seu próprio Amazon S3 bucket, não verá nenhum texto no painel de visualização da transcrição na página de informações do seu trabalho de transcrição. Em vez disso, você vê uma caixa de informações azul com um link para o Amazon S3 bucket que você escolheu.

my-first-transcription-job

DeleteCopy

Job details

Name my-first-transcription-job	Model None	Audio identification Disabled	Input data location s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac
Status Complete	Created 2/7/2022, 11:42:17 AM	Alternative results Disabled	Output data location https://s3.us-west-2.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET
Language English, US (en-US)	Started 2/7/2022, 11:42:17 AM	Custom vocabulary None	
Language settings Specific language	Ended 2/7/2022, 11:43:37 AM	PII redaction Disabled	
Expiration Info The transcription is available for 89 more days.	Input file format flac	Vocabulary filter -	
	Audio sampling rate 44100 Hz		

Transcription preview

Download

Select download to save a local copy of the transcription.


Text | Audio identification | Subtitles

When you use your own S3 bucket for transcription output, Amazon Transcribe does not show the output in the console. You open the output file from your [S3 Bucket](#).


Para acessar sua transcrição, acesse o Amazon S3 bucket especificado usando o link em Localização dos dados de saída no painel Detalhes do trabalho ou o link do S3 Bucket na caixa de informações azul no painel de visualização da transcrição.

Transcrições de streaming


1. No [Console de gerenciamento da AWS](#), selecione Transcrição em tempo real no painel de navegação esquerdo. Isso leva você à página principal do streaming, onde é possível selecionar opções antes de iniciar seu fluxo.




2. Abaixo da caixa de Saída da transcrição, você tem a opção de selecionar várias configurações de idioma e áudio.



3. Depois de selecionar as configurações apropriadas, role para o topo da página e escolha Iniciar transmissão e comece a falar pelo microfone do computador. Você pode ver a fala transcrita em tempo real.



4. Quando terminar, escolha Interromper transmissão.



Agora você pode baixar a transcrição selecionando Fazer download da transcrição completa.

Transcrevendo com o AWS CLI

Ao usar o AWS CLI para iniciar uma transcrição, você pode executar todos os comandos no nível da CLI. Ou você pode executar o comando que deseja usar, seguido da Região da AWS e da localização de um arquivo JSON que contém o corpo da solicitação. Os exemplos deste guia mostram os dois métodos, mas esta seção se concentra no método anterior.

O AWS CLI não suporta transcrições de streaming.

Antes de continuar, você deve:

- Carregou seu arquivo de mídia em um Amazon S3 bucket. Se você não tiver certeza de como criar um Amazon S3 bucket ou fazer upload do seu arquivo, consulte [Criar seu primeiro Amazon S3 bucket](#) e [fazer upload de um objeto no seu bucket](#).
- Instalar a [AWS CLI](#).

Você pode encontrar todos os AWS CLI comandos para Amazon Transcribe na [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Iniciar uma nova tarefa de transcrição

Para iniciar uma nova transcrição, use o comando `start-transcription-job`.

1. Em uma janela de terminal, digite o seguinte:

```
aws transcribe start-transcription-job \
```

Um “>” aparece na próxima linha e agora você pode continuar adicionando os parâmetros necessários, conforme descrito na próxima etapa.

Você também pode omitir o “\” e acrescentar todos os parâmetros, separando cada um com um espaço.

2. Com o comando `start-transcription-job`, você deve incluir `region`, `transcription-job-name`, `media` e `language-code` ou `identify-language`.

Se você quiser especificar um local de saída, inclua `output-bucket-name` na solicitação; se quiser indicar uma subpasta do bucket de saída especificado, inclua também `output-key`.

```
aws transcribe start-transcription-job \
```

```
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--language-code en-US
```

Se todos os parâmetros forem anexados, essa solicitação terá a seguinte aparência:

```
aws transcribe start-transcription-job --region us-west-2 --transcription-job-  
name my-first-transcription-job --media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-  
input-files/my-media-file.flac --language-code en-US
```

Se você optar por não especificar um intervalo de saída usando `output-bucket-name`, o Amazon Transcribe colocará a saída de transcrição em um intervalo gerenciado pelo serviço. As transcrições armazenadas em um bucket gerenciado pelo serviço expiram após noventa dias.

Amazon Transcribe responde com:

```
{  
  "TranscriptionJob": {  
    "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "en-US",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-  
file.flac"  
    },  
    "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00",  
    "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00"  
  }  
}
```

Seu trabalho de transcrição será bem-sucedido se [TranscriptionJobStatus](#) mudar de `IN_PROGRESS` para `COMPLETED`. Para ver o [TranscriptionJobStatus](#) atualizado, use o comando `get-transcription-job` ou `list-transcription-job`, conforme mostrado na seção a seguir.

Obter o status de uma tarefa de transcrição

Para obter informações sobre o trabalho de transcrição, use o comando `get-transcription-job`.

Os únicos parâmetros necessários para esse comando são o Região da AWS local onde o trabalho está localizado e o nome do trabalho.

```
aws transcribe get-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job
```

Amazon Transcribe responde com:

```
{  
  "TranscriptionJob": {  
    "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",  
    "LanguageCode": "en-US",  
    "MediaSampleRateHertz": 48000,  
    "MediaFormat": "flac",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-  
file.flac"  
    },  
    "Transcript": {  
      "TranscriptFileUri": "https://s3.the-uri-where-your-job-is-located.json"  
    },  
    "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00",  
    "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00",  
    "CompletionTime": "2022-03-07T15:04:01.158000-08:00",  
    "Settings": {  
      "ChannelIdentification": false,  
      "ShowAlternatives": false  
    }  
  }  
}
```

Se você selecionou seu próprio Amazon S3 intervalo para sua saída de transcrição, esse intervalo está listado com `TranscriptFileUri`. Se você selecionou um bucket gerenciado pelo serviço, um URI temporário será fornecido. Use-o para baixar a transcrição.

 Note

As temporárias URIs para Amazon S3 buckets gerenciados por serviços são válidas somente por 15 minutos. Se você receber um erro `AccessDenied` ao usar o URI, execute a solicitação `get-transcription-job` novamente para obter um novo URI temporário.

Listar trabalhos de transcrição

Para listar todos os seus trabalhos de transcrição em um determinado Região da AWS, use o `list-transcription-jobs` comando.

O único parâmetro necessário para esse comando é o local Região da AWS em que seus trabalhos de transcrição estão localizados.

```
aws transcribe list-transcription-jobs \  
--region us-west-2
```

Amazon Transcribe responde com:

```
{  
  "NextToken": "A-very-long-string",  
  "TranscriptionJobSummaries": [  
    {  
      "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
      "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00",  
      "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00",  
      "CompletionTime": "2022-03-07T15:04:01.158000-08:00",  
      "LanguageCode": "en-US",  
      "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",  
      "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"  
    }  
  ]  
}
```

Excluir trabalhos de transcrição

Para excluir seu trabalho de transcrição, use o comando `delete-transcription-job`.

Os únicos parâmetros necessários para esse comando são o Região da AWS local onde o trabalho está localizado e o nome do trabalho.

```
aws transcribe delete-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job
```

Para confirmar se a solicitação de exclusão foi bem-sucedida, você pode executar o comando `list-transcription-jobs`. Seu trabalho não deve mais aparecer na lista.

Transcrevendo com o AWS SDKs

Você pode usar SDKs para transcrições em lote e de streaming. Se você estiver transcrevendo um arquivo de mídia localizado em um Amazon S3 bucket, você está realizando uma transcrição em lote. Se estiver transcrevendo um streaming de dados de áudio em tempo real, isso significa que você está realizando uma transcrição de streaming.

Para obter uma lista das linguagens de programação com as quais você pode usar Amazon Transcribe, consulte [Linguagens de programação compatíveis](#). Observe que as transcrições de streaming não são compatíveis com todos. AWS SDKs Para ver os formatos de mídia aceitos e outros requisitos e restrições de mídia, consulte [Entrada e saída de dados](#).

Para obter mais informações sobre todas as ferramentas disponíveis AWS SDKs e do Builder, consulte [Ferramentas para criar AWS](#).

Tip

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

Você também pode encontrar exemplos de código do SDK nesses GitHub repositórios:

- [AWS Exemplos de código](#)
- [Amazon Transcribe Exemplos](#)

Transcrições em lote

Você pode criar transcrições em lote usando o URI de um arquivo de mídia localizado em um bucket do Amazon S3 . Se você não tiver certeza de como criar um Amazon S3 bucket ou fazer upload do seu arquivo, consulte [Criar seu primeiro bucket do S3](#) e [fazer upload de um objeto no seu bucket](#).

Java

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.transcribe.TranscribeClient;
import software.amazon.awssdk.services.transcribe.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.LanguageCode;

public class TranscribeDemoApp {
    private static final Region REGION = Region.US_WEST_2;
    private static TranscribeClient client;

    public static void main(String args[]) {

        client = TranscribeClient.builder()
            .credentialsProvider(getCredentials())
            .region(REGION)
            .build();

        String transcriptionJobName = "my-first-transcription-job";
        String mediaType = "flac"; // can be other types
        Media myMedia = Media.builder()
            .mediaFileUri("s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac")
            .build();

        String outputS3BucketName = "s3://amzn-s3-demo-bucket";
        // Create the transcription job request
        StartTranscriptionJobRequest request =
        StartTranscriptionJobRequest.builder()
            .transcriptionJobName(transcriptionJobName)
            .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString())
            .mediaSampleRateHertz(16000)
            .mediaFormat(mediaType)
            .media(myMedia)
            .outputBucketName(outputS3BucketName)
            .build();

        // send the request to start the transcription job
        StartTranscriptionJobResponse startJobResponse =
        client.startTranscriptionJob(request);

        System.out.println("Created the transcription job");
    }
}
```

```

        System.out.println(startJobResponse.transcriptionJob());

        // Create the get job request
        GetTranscriptionJobRequest getJobRequest =
        GetTranscriptionJobRequest.builder()
            .transcriptionJobName(transcriptionJobName)
            .build();

        // send the request to get the transcription job including the job status
        GetTranscriptionJobResponse getJobResponse =
        client.getTranscriptionJob(getJobRequest);

        System.out.println("Get the transcription job request");
        System.out.println(getJobResponse.transcriptionJob());
    }

    private static AwsCredentialsProvider getCredentials() {
        return DefaultCredentialsProvider.create();
    }
}

```

JavaScript

```

const { TranscribeClient, StartTranscriptionJobCommand } = require("@aws-sdk/client-transcribe"); // CommonJS import

const region = "us-west-2";
const credentials = {
    "accessKeyId": "",
    "secretAccessKey": "",
};

const input = {
    TranscriptionJobName: "my-first-transcription-job",
    LanguageCode: "en-US",
    Media: {
        MediaFileUri: "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
    },
    OutputBucketName: "amzn-s3-demo-bucket",
};

async function startTranscriptionRequest() {

```

```

const transcribeConfig = {
  region,
  credentials
};
const transcribeClient = new TranscribeClient(transcribeConfig);
const transcribeCommand = new StartTranscriptionJobCommand(input);
try {
  const transcribeResponse = await transcribeClient.send(transcribeCommand);
  console.log("Transcription job created, the details:");
  console.log(transcribeResponse.TranscriptionJob);
} catch(err) {
  console.log(err);
}
}

startTranscriptionRequest();

```

Python

```

import time
import boto3

def transcribe_file(job_name, file_uri, transcribe_client):
    transcribe_client.start_transcription_job(
        TranscriptionJobName = job_name,
        Media = {
            'MediaFileUri': file_uri
        },
        MediaFormat = 'flac',
        LanguageCode = 'en-US'
    )

    max_tries = 60
    while max_tries > 0:
        max_tries -= 1
        job = transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName =
job_name)
        job_status = job['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus']
        if job_status in ['COMPLETED', 'FAILED']:
            print(f"Job {job_name} is {job_status}.")
            if job_status == 'COMPLETED':
                print(
                    f"Download the transcript from\n"

```

```
        f"\t{job['TranscriptionJob']['Transcript']\n['TranscriptFileUri']}.")\n        break\n    else:\n        print(f"Waiting for {job_name}. Current status is {job_status}.")\n        time.sleep(10)\n\ndef main():\n    transcribe_client = boto3.client('transcribe', region_name = 'us-west-2')\n    file_uri = 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac'\n    transcribe_file('Example-job', file_uri, transcribe_client)\n\nif __name__ == '__main__':\n    main()
```

Transcrições de streaming

É possível criar transcrições de streaming usando um arquivo de mídia transmitido ou um streaming de mídia ao vivo.

Observe que o padrão não AWS SDK para Python (Boto3) é compatível com Amazon Transcribe streaming. Para iniciar uma transcrição de streaming usando Python, use esse SDK [assíncrono](#) do Python para Amazon Transcribe

Java

O exemplo a seguir é um programa Java que transcreve áudio de streaming.

Para executar esse exemplo, observe o seguinte:

- Você deve usar o [AWS SDK para Java 2.x](#).
- Os clientes devem usar o Java 1.8 para serem compatíveis com o [AWS SDK para Java 2.x](#).
- A taxa de amostragem especificada deve corresponder à taxa de amostragem real do fluxo de áudio.

Veja também: [Tente novamente o cliente para Amazon Transcribe streaming \(Java SDK\)](#). Esse código gerencia a conexão com o Amazon Transcribe e tenta enviar dados novamente quando há

erros na conexão. Por exemplo, se houver um erro temporário na rede, esse cliente reenviará a solicitação que falhou.

```
public class TranscribeStreamingDemoApp {
    private static final Region REGION = Region.US_WEST_2;
    private static TranscribeStreamingAsyncClient client;

    public static void main(String args[]) throws URISyntaxException,
        ExecutionException, InterruptedException, LineUnavailableException {

        client = TranscribeStreamingAsyncClient.builder()
            .credentialsProvider(getCredentials())
            .region(REGION)
            .build();

        CompletableFuture<Void> result =
client.startStreamTranscription(getRequest(16_000),
    new AudioStreamPublisher(getStreamFromMic()),
    getResponseHandler());

        result.get();
        client.close();
    }

    private static InputStream getStreamFromMic() throws LineUnavailableException {

        // Signed PCM AudioFormat with 16,000 Hz, 16 bit sample size, mono
        int sampleRate = 16000;
        AudioFormat format = new AudioFormat(sampleRate, 16, 1, true, false);
        DataLine.Info info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format);

        if (!AudioSystem.isLineSupported(info)) {
            System.out.println("Line not supported");
            System.exit(0);
        }

        TargetDataLine line = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info);
        line.open(format);
        line.start();

        InputStream audioStream = new AudioInputStream(line);
        return audioStream;
    }
}
```

```

private static AwsCredentialsProvider getCredentials() {
    return DefaultCredentialsProvider.create();
}

private static StartStreamTranscriptionRequest getRequest(Integer
mediaSampleRateHertz) {
    return StartStreamTranscriptionRequest.builder()
        .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString())
        .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM)
        .mediaSampleRateHertz(mediaSampleRateHertz)
        .build();
}

private static StartStreamTranscriptionResponseHandler getResponseHandler() {
    return StartStreamTranscriptionResponseHandler.builder()
        .onResponse(r -> {
            System.out.println("Received Initial response");
        })
        .onError(e -> {
            System.out.println(e.getMessage());
            StringWriter sw = new StringWriter();
            e.printStackTrace(new PrintWriter(sw));
            System.out.println("Error Occurred: " + sw.toString());
        })
        .onComplete(() -> {
            System.out.println("=== All records stream successfully ===");
        })
        .subscriber(event -> {
            List<Result> results = ((TranscriptEvent)
event).transcript().results();
            if (results.size() > 0) {
                if (!
results.get(0).alternatives().get(0).transcript().isEmpty()) {

System.out.println(results.get(0).alternatives().get(0).transcript());

                }
            }
        })
        .build();
}

private InputStream getStreamFromFile(String myMediaFileName) {
    try {

```



```

        File inputFile = new
File(getClass().getClassLoader().getResource(myMediaFileName).getFile());
        InputStream audioStream = new FileInputStream(inputFile);
        return audioStream;
    } catch (FileNotFoundException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

private static class AudioStreamPublisher implements Publisher<AudioStream> {
    private final InputStream inputStream;
    private static Subscription currentSubscription;

    private AudioStreamPublisher(InputStream inputStream) {
        this.inputStream = inputStream;
    }

    @Override
    public void subscribe(Subscriber<? super AudioStream> s) {

        if (this.currentSubscription == null) {
            this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
        } else {
            this.currentSubscription.cancel();
            this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
        }
        s.onSubscribe(currentSubscription);
    }
}

public static class SubscriptionImpl implements Subscription {
    private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 1024 * 1;
    private final Subscriber<? super AudioStream> subscriber;
    private final InputStream inputStream;
    private ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1);
    private AtomicLong demand = new AtomicLong(0);

    SubscriptionImpl(Subscriber<? super AudioStream> s, InputStream inputStream)
{
        this.subscriber = s;
        this.inputStream = inputStream;
    }
}

```

```
@Override
public void request(long n) {
    if (n <= 0) {
        subscriber.onError(new IllegalArgumentException("Demand must be
positive"));
    }

    demand.getAndAdd(n);

    executor.submit(() -> {
        try {
            do {
                ByteBuffer audioBuffer = getNextEvent();
                if (audioBuffer.remaining() > 0) {
                    AudioEvent audioEvent =
audioEventFromBuffer(audioBuffer);
                    subscriber.onNext(audioEvent);
                } else {
                    subscriber.onComplete();
                    break;
                }
            } while (demand.decrementAndGet() > 0);
        } catch (Exception e) {
            subscriber.onError(e);
        }
    });
}

@Override
public void cancel() {
    executor.shutdown();
}

private ByteBuffer getNextEvent() {
    ByteBuffer audioBuffer = null;
    byte[] audioBytes = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES];

    int len = 0;
    try {
        len = inputStream.read(audioBytes);

        if (len <= 0) {
            audioBuffer = ByteBuffer.allocate(0);
        } else {
```

```

        audioBuffer = ByteBuffer.wrap(audioBytes, 0, len);
    }
} catch (IOException e) {
    throw new UncheckedIOException(e);
}

return audioBuffer;
}

private AudioEvent audioEventFromBuffer(ByteBuffer bb) {
    return AudioEvent.builder()
        .audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(bb))
        .build();
}
}
}

```

JavaScript

```

const {
    TranscribeStreamingClient,
    StartStreamTranscriptionCommand,
} = require("@aws-sdk/client-transcribe-streaming");
const { createReadStream } = require("fs");
const { join } = require("path");

const audio = createReadStream(join(__dirname, "my-media-file.flac"),
    { highWaterMark: 1024 * 16});

const LanguageCode = "en-US";
const MediaEncoding = "pcm";
const MediaSampleRateHertz = "16000";
const credentials = {
    "accessKeyId": "",
    "secretAccessKey": "",
};

async function startRequest() {
    const client = new TranscribeStreamingClient({
        region: "us-west-2",
        credentials
    });

    const params = {

```

```

    LanguageCode,
    MediaEncoding,
    MediaSampleRateHertz,
    AudioStream: (async function* () {
      for await (const chunk of audio) {
        yield {AudioEvent: {AudioChunk: chunk}};
      }
    })(),
  });
const command = new StartStreamTranscriptionCommand(params);
// Send transcription request
const response = await client.send(command);
// Start to print response
try {
  for await (const event of response.TranscriptResultStream) {
    console.log(JSON.stringify(event));
  }
} catch(err) {
  console.log("error")
  console.log(err)
}
}
startRequest();

```

Python

O exemplo a seguir é um programa Python que transcreve áudio de streaming.

Para executar esse exemplo, observe o seguinte:

- Você deve usar este [SDK para Python](#).
- A taxa de amostragem especificada deve corresponder à taxa de amostragem real do fluxo de áudio.

```

import asyncio
# This example uses aiofile for asynchronous file reads.
# It's not a dependency of the project but can be installed
# with `pip install aiofile`.
import aiofile

from amazon_transcribe.client import TranscribeStreamingClient
from amazon_transcribe.handlers import TranscriptResultStreamHandler

```

```
from amazon_transcribe.model import TranscriptEvent

"""
Here's an example of a custom event handler you can extend to
process the returned transcription results as needed. This
handler will simply print the text out to your interpreter.
"""

class MyEventHandler(TranscriptResultStreamHandler):
    async def handle_transcript_event(self, transcript_event: TranscriptEvent):
        # This handler can be implemented to handle transcriptions as needed.
        # Here's an example to get started.
        results = transcript_event.transcript.results
        for result in results:
            for alt in result.alternatives:
                print(alt.transcript)

async def basic_transcribe():
    # Set up our client with your chosen Region
    client = TranscribeStreamingClient(region = "us-west-2")

    # Start transcription to generate async stream
    stream = await client.start_stream_transcription(
        language_code = "en-US",
        media_sample_rate_hz = 16000,
        media_encoding = "pcm",
    )

    async def write_chunks():
        # NOTE: For pre-recorded files longer than 5 minutes, the sent audio
        # chunks should be rate limited to match the real-time bitrate of the
        # audio stream to avoid signing issues.
        async with aiofile.AIOFile('filepath/my-media-file.flac', 'rb') as afp:
            reader = aiofile.Reader(afp, chunk_size = 1024 * 16)
            async for chunk in reader:
                await stream.input_stream.send_audio_event(audio_chunk = chunk)
            await stream.input_stream.end_stream()

    # Instantiate our handler and start processing events
    handler = MyEventHandler(stream.output_stream)
    await asyncio.gather(write_chunks(), handler.handle_events())

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(basic_transcribe())
```

```
loop.close()
```

C++

Consulte no capítulo “Exemplos de código” [o exemplo do SDK de streaming para C++](#).

Usando esse serviço com um AWS SDK

AWS kits de desenvolvimento de software (SDKs) estão disponíveis para muitas linguagens de programação populares. Cada SDK fornece uma API, exemplos de código e documentação que permitem que os desenvolvedores criem facilmente aplicações em seu idioma de preferência.

Documentação do SDK	Exemplos de código
AWS SDK para C++	AWS SDK para C++ exemplos de código
AWS CLI	AWS CLI exemplos de código
AWS SDK para Go	AWS SDK para Go exemplos de código
AWS SDK para Java	AWS SDK para Java exemplos de código
AWS SDK para JavaScript	AWS SDK para JavaScript exemplos de código
AWS SDK para Kotlin	AWS SDK para Kotlin exemplos de código
AWS SDK para .NET	AWS SDK para .NET exemplos de código
AWS SDK para PHP	AWS SDK para PHP exemplos de código
Ferramentas da AWS para PowerShell	Ferramentas da AWS para PowerShell exemplos de código
AWS SDK para Python (Boto3)	AWS SDK para Python (Boto3) exemplos de código
AWS SDK para Ruby	AWS SDK para Ruby exemplos de código
AWS SDK para Rust	AWS SDK para Rust exemplos de código

Documentação do SDK	Exemplos de código
AWS SDK para SAP ABAP	AWS SDK para SAP ABAP exemplos de código
AWS SDK para Swift	AWS SDK para Swift exemplos de código

Para obter exemplos específicos deste serviço, consulte [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

Exemplo de disponibilidade

Não consegue encontrar o que precisa? Solicite um exemplo de código usando o link [Fornecer feedback na parte inferior desta página](#).

Transcrevendo com HTTP ou WebSockets

Amazon Transcribe suporta HTTP para transcrições em lote (HTTP/1.1) e streaming (HTTP/2). WebSockets são compatíveis com transcrições de streaming.

Se você estiver transcrevendo um arquivo de mídia localizado em um Amazon S3 bucket, você está realizando uma transcrição em lote. Se estiver transcrevendo um streaming de dados de áudio em tempo real, isso significa que você está realizando uma transcrição de streaming.

Tanto o HTTP quanto o HTTP WebSockets exigem que você autentique sua solicitação usando os cabeçalhos AWS Signature Version 4. Consulte [Solicitações AWS da API de assinatura](#) para obter mais informações.

Transcrições em lote

Você pode fazer uma solicitação HTTP em lote usando os seguintes cabeçalhos:

- host
- x-amz-target
- content-type
- x-amz-content-sha256

- x-amz-date
- autorização

Veja um exemplo de uma solicitação StartTranscriptionJob:

```
POST /transcribe HTTP/1.1
host: transcribe.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartTranscriptionJob
content-type: application/x-amz-json-1.1
x-amz-content-sha256: string
x-amz-date: YYYYMMDDTHHMMSSZ
authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/YYYYMMSS/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string

{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "LanguageCode": "en-US",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/"
}
```

Operações e parâmetros adicionais estão listados na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#). Outros elementos de assinatura estão detalhados em [Elementos de uma solicitação de AWS assinatura versão 4](#).

Transcrições de streaming

Transcrições de streaming usando HTTP/2 WebSockets são mais envolventes do que usando SDKs. Recomendamos revisar a seção [Configurar uma transcrição de streaming](#) antes de configurar sua primeira transmissão.

Para obter mais informações sobre esses métodos, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#) ou [Configurando um WebSocket stream](#).

 Note

É altamente recomendável usar um SDK para transcrições de streaming. Para obter uma lista dos compatíveis SDKs, consulte [Linguagens de programação compatíveis](#).

Transcrever streaming de áudio

Usando o Amazon Transcribe streaming, você pode produzir transcrições em tempo real para seu conteúdo de mídia. Ao contrário das transcrições em lote, que envolvem o upload de arquivos de mídia, a mídia de streaming é entregue Amazon Transcribe em tempo real. Amazon Transcribe em seguida, retorna uma transcrição, também em tempo real.

O streaming pode incluir mídia pré-gravada (filmes, músicas e podcasts) e mídia em tempo real (transmissões de notícias ao vivo). Os casos de uso comuns de streaming Amazon Transcribe incluem legendas ocultas ao vivo para eventos esportivos e monitoramento em tempo real do áudio da central de atendimento.

O conteúdo de streaming é fornecido como uma série de pacotes de dados sequenciais ou “blocos” que o Amazon Transcribe transcreve instantaneamente. As vantagens de usar o streaming em lote incluem speech-to-text recursos em tempo real em seus aplicativos e tempos de transcrição mais rápidos. No entanto, essa maior velocidade pode ter limitações de precisão em alguns casos.

Amazon Transcribe oferece as seguintes opções para streaming:

- [SDKs](#)(preferido)
- [HTTP/2](#)
- [WebSockets](#)
- [Console de gerenciamento da AWS](#)

Para transcrever o streaming de áudio no Console de gerenciamento da AWS, fale no microfone do computador.

Tip

Para exemplos de código do SDK, consulte o [repositório AWS Samples](#) em GitHub

Os formatos de áudio compatíveis para transcrições de streaming são:

- FLAC
- Áudio codificado em OPUS em um contêiner Ogg
- PCM (somente formatos de áudio little-endian assinados de 16 bits, que não incluem WAV)

Formatos sem perdas (FLAC ou PCM) são recomendados.

 Note

As transcrições de streaming não são compatíveis com todos os idiomas. Consulte a coluna “Entrada de dados” na [tabela de idiomas oferecidos](#) para obter detalhes.

Para ver a disponibilidade da Amazon Transcribe região para transcrições de streaming, consulte: [Amazon Transcribe Endpoints](#) e cotas.

Práticas recomendadas

As recomendações a seguir melhoram a eficiência da transcrição de streaming:

- Se possível, use áudio codificado em PCM.
- Garanta que o streaming seja o mais próximo possível do tempo real.
- A latência depende do tamanho dos fragmentos de áudio. Se você conseguir especificar o tamanho do fragmento com o tipo de áudio (como com o PCM), defina cada fragmento entre 50 ms e 200 ms. É possível calcular o tamanho do fragmento de áudio usando a seguinte fórmula:

```
chunk_size_in_bytes = chunk_duration_in_millisecond / 1000 * audio_sample_rate * 2
```

- Use um tamanho de fragmento uniforme.
- Especifique corretamente o número de canais de áudio.
- Com o áudio PCM de canal único, cada amostra consiste em 2 bytes, portanto, cada bloco deve consistir em um número par de bytes.
- Com o áudio PCM de canal duplo, cada amostra consiste em 4 bytes, portanto, cada bloco deve ser um múltiplo de 4 bytes.
- Quando o streaming de áudio não contiver fala, codifique e envie a mesma quantidade de silêncio. Por exemplo, o silêncio para PCM é um streaming de zero bytes.
- Especifique a taxa de amostragem correta para o áudio. Se possível, grave com uma taxa de amostragem de 16.000 Hz, que fornece a melhor conciliação entre qualidade e volume de dados enviados pela rede. Observe que a maioria dos microfones de última geração grava a 44.100 Hz ou 48.000 Hz.

Streaming e resultados parciais

Como o streaming funciona em tempo real, as transcrições são produzidas em resultados parciais. Amazon Transcribe interrompe o fluxo de áudio de entrada com base em segmentos naturais da fala, como uma mudança no alto-falante ou uma pausa no áudio. A transcrição é retornada à aplicação em um fluxo de eventos de transcrição, em que cada resposta contém mais fala transcrita à medida que o segmento inteiro é transcrito.

Um bloco de código semelhante é mostrado a seguir. Você pode ver esse processo na prática fazendo login no [Console de gerenciamento da AWS](#), selecionando Transcrição em tempo real e falando pelo microfone. Observe o painel Saída da transcrição enquanto você fala.

Nesse exemplo, cada linha é o resultado parcial de um segmento de áudio.

```
The
The Amazon.
The Amazon is
The Amazon is the law.
The Amazon is the largest
The Amazon is the largest ray
The Amazon is the largest rain for
The Amazon is the largest rainforest.
The Amazon is the largest rainforest on the
The Amazon is the largest rainforest on the planet.
```

Esses resultados parciais estão presentes na saída da transcrição dentro dos objetos [Results](#). Também nesse bloco de objetos há um `IsPartial` campo. Se esse campo for verdadeiro, o segmento de transcrição ainda não estará completo. Você pode ver a diferença entre um segmento incompleto e um completo abaixo:

```
"IsPartial": true (incomplete segment)
```

```
"Transcript": "The Amazon is the largest rainforest."
```

```
"EndTime": 4.545,
```

```
"IsPartial": true,
```

```
"ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12",
```

```
"StartTime": 0.025
```

```
"IsPartial": false (complete segment)
```

```
"Transcript": "The Amazon is the largest rainforest on the planet."  
  
"EndTime": 6.025,  
"IsPartial": false,  
"ResultId": "34567e89-0fa1-2bc3-4d56-78e90123456f",  
"StartTime": 0.025
```

Cada palavra em um segmento completo tem uma pontuação de confiança correspondente, que é um valor entre 0 e 1. Um valor maior indica uma probabilidade de a palavra ser transcrita corretamente.

Tip

Em um segmento de áudio, `StartTime` e `EndTime` podem ser usados para sincronizar a saída da transcrição com o diálogo de vídeo.

Se você estiver executando uma aplicação que exija baixa latência, é aconselhável usar a [estabilização de resultados parciais](#).

Estabilização de resultados parciais

Amazon Transcribe começa a retornar os resultados da transcrição assim que você começa a transmitir seu áudio. Ele retorna esses resultados parciais de forma incremental até gerar um resultado final no nível de um segmento de fala natural. Um segmento de fala natural é uma fala contínua que contém uma pausa ou uma mudança de locutor.

Amazon Transcribe continua produzindo resultados parciais até gerar o resultado final da transcrição para um segmento de fala. Como o reconhecimento de fala pode revisar as palavras à medida que ganha mais contexto, as transcrições de streaming podem mudar um pouco a cada nova saída de resultados parciais.

Esse processo oferece duas opções para cada segmento de fala:

- Aguardar o segmento finalizado
- Usar os resultados parciais do segmento

A estabilização parcial do resultado muda a forma como Amazon Transcribe produz o resultado final da transcrição para cada segmento completo. Quando ativada, somente as últimas palavras

dos resultados parciais podem mudar. Por causa disso, a precisão da transcrição pode ser afetada. No entanto, a transcrição é retornada mais rapidamente do que sem a estabilização dos resultados parciais. Essa redução na latência pode ser benéfica ao legendar vídeos ou gerar legendas para streamings ao vivo.

Os exemplos a seguir mostram como o mesmo streaming de áudio é tratado quando a estabilização de resultados parciais não está ativada e quando está. Observe que você pode definir o nível de estabilidade como baixo, médio ou alto. A baixa estabilidade fornece a mais alta precisão. A transcrição de alta estabilidade é mais rápida, mas oferece uma precisão um pouco menor.

"Transcript":	"EndTime":	"IsPartial":
Estabilização de resultados parciais não habilitada		
The	0.545	true
The	1.045	true
The Amazon.	1.545	true
The Amazon is	2.045	true
The Amazon is the law.	2.545	true
The Amazon is the	3.045	true
largest	3.545	true
The Amazon is the	4.045	true
largest ray	4.545	true
The Amazon is the	5.045	true
largest rain for	5.545	true
The Amazon is the	6.025	true
largest rainforest.	6.025	false
The Amazon is the		
largest rainforest on		
the		
The Amazon is the		
largest rainforest on		
the planet.		
The Amazon is the		
largest rainforest on		
the planet.		
The Amazon is the		
largest rainforest on		
the planet.		

Estabilização de resultados parciais habilitada (alta estabilidade)

"Transcript":	"EndTime":	"IsPartial":
The	0.515	true
The	1.015	true
The Amazon.	1.515	true
The Amazon is	2.015	true
The Amazon is the large	2.515	true
The Amazon is the	3.015	true
largest	3.515	true
The Amazon is the	4.015	true
largest rainfall.	4.515	true
The Amazon is the	5.015	true
largest rain forest.	5.515	true
The Amazon is the	6.015	true
largest rain forest on	6.335	true
The Amazon is the	6.335	false
largest rain forest on		
the planet.		
The Amazon is the		
largest rain forest on		
the planet.		
The Amazon is the		
largest rain forest on		
the planet.		
The Amazon is the		
largest rain forest on		
the planet.		

Quando você ativa a estabilização parcial do resultado, Amazon Transcribe usa um `Stable` campo para indicar se um item é estável, onde “item” se refere a uma palavra transcrita ou sinal de pontuação. Os valores para `Stable` são `true` ou `false`. Os itens marcados como `false` (não estáveis) têm maior probabilidade de mudar à medida que o segmento é transcrito. Entretanto, os itens marcados como `true` (estável) não serão alterados.

Você pode optar por renderizar palavras não estáveis para que as legendas se alinhem à fala. Mesmo que as legendas mudem um pouco à medida que o contexto é adicionado, essa é uma

experiência de usuário melhor do que intermitências periódicas de texto, que podem ou não se alinhar à fala.

Você também pode optar por exibir palavras não estáveis em um formato diferente, como itálico, para indicar aos espectadores que essas palavras podem mudar. A exibição de resultados parciais limita a quantidade de texto exibida em determinado momento. Isso pode ser importante quando você lida com restrições de espaço, como acontece com legendas de vídeo.

Mergulhe mais fundo com o Blog AWS de Machine Learning

Para saber mais sobre como melhorar a precisão com transcrições em tempo real, consulte:

- [Melhore a experiência de transcrição de streaming com estabilização Amazon Transcribe parcial dos resultados](#)
- [“What was that?” Increasing subtitle accuracy for live broadcasts using Amazon Transcribe](#)

Exemplo de saída de estabilização de resultados parciais

O exemplo de saída a seguir mostra sinalizadores `Stable` para um segmento incompleto (`"IsPartial": true`). Você pode ver que as palavras “to” e “Amazon” não são estáveis e, portanto, podem mudar antes que o segmento seja finalizado.

```
"Transcript": {
  "Results": [
    {
      "Alternatives": [
        {
          "Items": [
            {
              "Content": "Welcome",
              "EndTime": 2.4225,
              "Stable": true,
              "StartTime": 1.65,
              "Type": "pronunciation",
              "VocabularyFilterMatch": false
            },
            {
              "Content": "to",
              "EndTime": 2.8325,
              "Stable": false,
```



```

        "StartTime": 2.4225,
        "Type": "pronunciation",
        "VocabularyFilterMatch": false
    },
    {
        "Content": "Amazon",
        "EndTime": 3.635,
        "Stable": false,
        "StartTime": 2.8325,
        "Type": "pronunciation",
        "VocabularyFilterMatch": false
    },
    {
        "Content": ".",
        "EndTime": 3.635,
        "Stable": false,
        "StartTime": 3.635,
        "Type": "punctuation",
        "VocabularyFilterMatch": false
    }
],
    "Transcript": "Welcome to Amazon."
}
],
"EndTime": 4.165,
"IsPartial": true,
"ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12",
"StartTime": 1.65
}
]
}

```

Configurar uma transcrição de streaming

Esta seção expande a seção principal de [streaming](#). O objetivo é fornecer informações para usuários que desejam configurar seu stream com HTTP/2 ou WebSockets diretamente, em vez de com um AWS SDK. As informações nesta seção também podem ser usadas para criar seu próprio SDK.

⚠ Important

É altamente recomendável usar, SDKs em vez de usar, HTTP/2 e WebSockets diretamente. SDKs são o método mais simples e confiável para transcrever fluxos de dados. Para começar a transmitir usando um AWS SDK, consulte [Transcrevendo com o AWS SDKs](#).

Configurar um fluxo de HTTP/2

Os principais componentes de um [protocolo HTTP/2](#) para streaming de solicitações de transcrição são: Amazon Transcribe

- Um quadro de cabeçalho. Ele contém os cabeçalhos HTTP/2 para sua solicitação e uma assinatura no cabeçalho de autorização que é Amazon Transcribe usada como assinatura inicial para assinar os quadros de dados.
- Um ou mais quadros de mensagens na [codificação de fluxo de eventos](#) que contêm metadados e bytes de áudio bruto.
- Um quadro final. Essa é uma mensagem assinada na [codificação de fluxo de eventos](#) com um corpo vazio.

ℹ Note

Amazon Transcribe suporta apenas um stream por sessão HTTP/2. Se você tentar usar vários fluxos, sua solicitação de transcrição falhará.

1. Anexe a política a seguir à IAM função que faz a solicitação. Consulte [Adicionar IAM políticas](#) para obter mais informações.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "myTranscribeHttp2Policy",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "transcribe:StartStreamTranscription",
        "Resource": "*"
    }
}

```

2. Para iniciar a sessão, envie uma solicitação HTTP/2 para o Amazon Transcribe.

```

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: YYYYMMDDTHHMMSSZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/YYYYMMDD/us-west-2/
transcribe/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-
amz-date;x-amz-target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
transfer-encoding: chunked

```

Operações e parâmetros adicionais estão listados na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Amazon Transcribe envia a seguinte resposta:

```

HTTP/2.0 200
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-request-id: 8a08df7d-5998-48bf-a303-484355b4ab4e
x-amzn-transcribe-session-id: b4526fcf-5eee-4361-8192-d1cb9e9d6887
content-type: application/json

```

3. Crie um evento de áudio que contenha os dados de áudio. Combine os cabeçalhos descritos na tabela a seguir com um bloco de bytes de áudio em uma mensagem codificada por evento. Para criar a carga para a mensagem do evento, use um buffer no formato de byte bruto.

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	24	application/octet-stream
11	:event-type	7	10	AudioEvent
13	:message-type	7	5	event

Os dados binários nessa solicitação de exemplo são codificados em base64. Em uma solicitação real, os dados são bytes brutos.

```
:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "AudioEvent"
:message-type: "event"
Uk1GRjzxPQBxQVZFZm10IBAAAAABAAEAgD4AAAB9AAACABAAZGF0YVVTwPQAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wIA/
f8EAA==
```

4. Crie uma mensagem de áudio que contenha seus dados de áudio.
 - a. O quadro de dados da mensagem de áudio contém cabeçalhos de codificação de eventos que incluem a data atual e uma assinatura para o bloco de áudio e o evento de áudio.

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	Valor
16	:chunk-signature	6	varies	assinatura gerada
5	:date	8	8	timestamp

Os dados binários nessa solicitação são codificados em base64. Em uma solicitação real, os dados são bytes brutos.

```
:date: 2019-01-29T01:56:17.291Z
:chunk-signature: signature

AAAA0gAAAIKVoRFcTTcjb250ZW50LXR5cGUHABhhcHBsaWNhdGlvbi9vY3RldC1zdHJlYW0L0mV2ZW50LXR5
cGUHAAPBdWRpb0V2ZW50DTptZXNzYWdlLXR5cGUHAAVldmVudAxDb256ZW50LVR5cGUHABphcHBsaWNhdGlv
bi94LWFtei1qc29uLTEuMVJJRkY88T0AV0FWRWZtdCAQAAAAAQAABAIA
+AAAAfQAAAQAQAGRhdGFU8D0AAAAA
AAAAAAAAAAAAA//8CAP3/BAC7QLFf
```

- b. Construa uma string para assinar, conforme descrito em [Criar uma string para assinar](#) para o for Signature Version 4. A string segue este formato:

```
String stringToSign =
"AWS4-HMAC-SHA256" +
"\n" +
DateTime +
"\n" +
Keypath +
"\n" +
Hex(priorSignature) +
"\n" +
HexHash(nonSignatureHeaders) +
"\n" +
HexHash(payload);
```

- *DateTime*: a data e a hora em que a assinatura foi criada. O formato é YYYYMMDDTHHMMSSZ, onde YYYY = ano, mm = mês, DD = dia, HH = hora, MM = minuto, SS = segundos e "T" e "Z" são caracteres fixos. Para obter mais informações, consulte [Handling Dates in Signature Version 4](#).
- *Keypath*: o escopo da assinatura no formato date/region/service/aws4_request. Por exemplo, .20220127/us-west-2/transcribe/aws4_request
- *Hex*: uma função que codifica a entrada em uma representação hexadecimal.
- *priorSignature*: a assinatura do quadro anterior. Para o primeiro quadro de dados, use a assinatura do quadro do cabeçalho.

- HexHash: uma função que primeiro cria um hash SHA-256 de sua entrada e depois usa a função Hex para codificar o hash.
 - nonSignatureHeaders: o DateTime cabeçalho codificado como uma string.
 - payload: o buffer de bytes que contém os dados do evento de áudio.
- c. Derive uma chave de assinatura da sua chave de acesso AWS secreta e use-a para assinar o. `stringToSign` Para aumentar o nível de proteção, a chave derivada é específica para a data, o serviço e a Região da AWS. Para obter mais informações, consulte [Calcular a assinatura](#) para o AWS Signature Version 4.

Implemente a função `GetSignatureKey` para derivar sua chave de assinatura. Se você ainda não derivou uma chave de assinatura, consulte [exemplos sobre como derivar uma chave de assinatura para o Signature Version 4](#).

```
String signature = HMACSHA256(derivedSigningKey, stringToSign);
```

- HMACSHA256: uma função que cria uma assinatura usando a função de hash SHA-256.
- `derivedSigningKey`: a chave de assinatura do Signature versão 4.
- `stringToSign`: a string que você calculou para o quadro de dados.

Depois de calcular a assinatura do quadro de dados, crie um buffer de bytes que contenha a data, a assinatura e a carga útil do evento de áudio. Envie a matriz de bytes para o Amazon Transcribe para transcrição.

5. Para indicar que o fluxo de áudio está completo, envie um quadro final (um quadro de dados vazio) que contenha apenas a data e a assinatura. Você cria esse quadro final da mesma forma que constrói um quadro de dados.

Amazon Transcribe responde com um fluxo de eventos de transcrição, enviado ao seu aplicativo. Essa resposta é codificada por fluxo de eventos. Ela contém o prelúdio padrão e os seguintes cabeçalhos:

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	16	application/json
11	:event-type	7	15	TranscriptEvent
13	:message-type	7	5	event

Os eventos são enviados no formato de byte bruto. Neste exemplo, os bytes são codificados em base64.

```
AAAAUwAAAEp1RHpYBTpkYXR1CAAAAWiXUkMLEDpjaHVuay1zaWduYXR1cmUGACct6Zy+uymwEK2SrLp/
zVBI
5eGn83jdBwCaRUBJA+eaDafqjqI=
```

Para ver os resultados da transcrição, decodifique os bytes brutos usando a codificação de fluxo de eventos.

```
:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "TranscriptEvent"
:message-type: "event"

{
  "Transcript":
    {
      "Results":
        [
          results
        ]
    }
}
```

- Para encerrar sua transmissão, envie um evento de áudio vazio para o Amazon Transcribe. Crie o evento de áudio exatamente como qualquer outro, mas com uma carga vazia. Assine o evento e inclua a assinatura no cabeçalho `:chunk-signature`, da seguinte forma:

```
:date: 2019-01-29T01:56:17.291Z
:chunk-signature: signature
```

Tratamento de erros de streaming HTTP/2

Se ocorrer um erro ao processar seu stream de mídia, Amazon Transcribe envia uma resposta de exceção. A resposta tem codificação de fluxo de evento.

A resposta contém o prelúdio padrão e os seguintes cabeçalhos:

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	16	application/json
11	:event-type	7	19	BadRequestException
13	:message-type	7	9	exception

Quando a resposta de exceção é decodificada, ela contém as seguintes informações:

```
:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "BadRequestException"
:message-type: "exception"
```

Exception message

Configurando um WebSocket stream

Os principais componentes de um [WebSocketprotocolo](#) para streaming de solicitações de transcrição Amazon Transcribe são:

- A solicitação de upgrade. Ele contém os parâmetros de consulta para sua solicitação e uma assinatura que é Amazon Transcribe usada como assinatura inicial para assinar os quadros de dados.

- Um ou mais quadros de mensagens na [codificação de fluxo de eventos](#) que contêm metadados e bytes de áudio bruto.
- Um quadro final. Essa é uma mensagem assinada na [codificação de fluxo de eventos](#) com um corpo vazio.

Note

Amazon Transcribe suporta apenas um stream por WebSocket sessão. Se você tentar usar vários fluxos, sua solicitação de transcrição falhará.

1. Anexe a política a seguir à IAM função que faz a solicitação. Consulte [Adicionar IAM políticas](#) para obter mais informações.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "myTranscribeWebSocketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2. Para iniciar a sessão, crie um URL pré-assinado no formato a seguir. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura.

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=access-key%2FYYYYMMDD%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=YYYYMMDDTHHMMSSZ
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
```

```
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date  
&language-code=en-US  
&media-encoding=flac  
&sample-rate=16000
```

 Note

O valor máximo para X-Amz-Expires é 300 (5 minutos).

Operações e parâmetros adicionais estão listados na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Para construir o URL da solicitação e criar a [assinatura Signature Version 4](#), consulte as etapas a seguir. Os exemplos estão em pseudocódigo.

- a. Crie uma solicitação canônica. Uma solicitação canônica é uma string que inclui informações da solicitação em um formato padronizado. Isso garante que, ao AWS receber a solicitação, ela possa calcular a mesma assinatura que você criou para sua URL. Para obter mais informações, consulte [Criar uma solicitação canônica](#) para o Signature Version 4.

```
# HTTP verb  
method = "GET"  
# Service name  
service = "transcribe"  
# Region  
region = "us-west-2"  
# Amazon Transcribe streaming endpoint  
endpoint = "wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443"  
# Host  
host = "transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443"  
# Date and time of request  
amz-date = YYYYMMDDTHHMMSSZ  
# Date without time for credential scope  
timestamp = YYYYMMDD
```

- b. Crie um URI canônico, que é a parte do URI entre o domínio e a string de consulta.

```
canonical_uri = "/stream-transcription-websocket"
```

- c. Crie cabeçalhos canônicos e cabeçalhos assinados. Observe o `\n` que aparece no final dos cabeçalhos canônicos.
- Acrescente o nome do cabeçalho em letras minúsculas seguido de dois-pontos (:).
 - Anexe uma lista separada por vírgulas de valores para esse cabeçalho. Não classifique valores em cabeçalhos que tenham vários valores.
 - Anexe uma nova linha (`\n`).

```
canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"
```

- d. Faça uma correspondência entre o algoritmo e o algoritmo de hash. Use SHA-256.

```
algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"
```

- e. Crie o escopo da credencial, que define o escopo da chave derivada para a data, a Região da AWS e o serviço. Por exemplo, `.20220127/us-west-2/transcribe/aws4_request`

```
credential_scope = timestamp + "/" + region + "/" + service + "/" +
    "aws4_request"
```

- f. Crie a string de consulta canônica. Os valores de string de consulta devem ser codificados por URI e classificados por nome.
- Classifique os nomes de parâmetro por ponto de código de caracteres em ordem ascendente. Parâmetros com nomes duplicados devem ser classificados pelo valor. Por exemplo, um nome de parâmetro que começa com a letra maiúscula F precede um nome de parâmetro que começa com a letra minúscula b.
 - Não codificar em URI nenhum dos caracteres não reservados definidos pela RFC 3986: A-Z, a-z, 0-9, hífen (-), sublinhado (_), ponto (.) e til (~).
 - Codifique em percentual todos os outros caracteres com `%XY`, em que X e Y são caracteres hexadecimais (de 0 a 9 e maiúsculas de A a F). Por exemplo, o caractere de espaço deve ser codificado como `%20` (não inclua "+", como fazem alguns esquemas de codificação); os caracteres UTF-8 estendidos devem estar no formato `%XY%ZA%BC`.
 - Codifique duas vezes todos os caracteres de sinal de igual (=) em valores de parâmetro.

```
canonical_querystring = "X-Amz-Algorithm=" + algorithm
canonical_querystring += "&X-Amz-Credential=" + URI-encode(access key + "/" +
    credential_scope)
canonical_querystring += "&X-Amz-Date=" + amz_date
canonical_querystring += "&X-Amz-Expires=300"
canonical_querystring += "&X-Amz-Security-Token=" + token
canonical_querystring += "&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers
canonical_querystring += "&language-code=en-US&media-encoding=flac&sample-
    rate=16000"
```

- g. Crie um hash da carga útil. Para uma solicitação GET, a carga útil é uma string vazia.

```
payload_hash = HashSHA256(("").Encode("utf-8")).HexDigest()
```

- h. Combine os elementos a seguir para criar a solicitação canônica.

```
canonical_request = method + '\n'
    + canonical_uri + '\n'
    + canonical_querystring + '\n'
    + canonical_headers + '\n'
    + signed_headers + '\n'
    + payload_hash
```

3. Crie a string para assinar, que contém metainformações sobre a solicitação. Você usará a string para assinar na próxima etapa, quando calcular a assinatura da solicitação. Para obter mais informações, consulte [Criar uma string para assinar](#) para o Signature Version 4.

```
string_to_sign=algorithm + "\n"
    + amz_date + "\n"
    + credential_scope + "\n"
    + HashSHA256(canonical_request.Encode("utf-8")).HexDigest()
```

4. Calcule a assinatura. Para fazer isso, obtenha uma chave de assinatura da sua chave de acesso AWS secreta. Para aumentar o nível de proteção, a chave derivada é específica para a data, o serviço e a Região da AWS. Use essa chave derivada para assinar a solicitação. Para obter mais informações, consulte [Calcular a assinatura para a versão 4 do AWS Signature](#).

Implemente a função `GetSignatureKey` para derivar sua chave de assinatura. Se você ainda não derivou uma chave de assinatura, consulte [exemplos sobre como derivar uma chave de assinatura para o Signature Version 4](#).

```
#Create the signing key
signing_key = GetSignatureKey(secret_key, timestamp, region, service)

# Sign the string_to_sign using the signing key
signature = HMAC.new(signing_key, (string_to_sign).Encode("utf-8"),
    Sha256()).HexDigest
```

A função `HMAC(key, data)` representa uma SHA256 função HMAC- que retorna resultados em formato binário.

5. Adicione informações de assinatura à solicitação e crie o URL da solicitação.

Depois de calcular a assinatura, adicione-a à string de consulta. Para obter mais informações, consulte [Adicionar a assinatura à solicitação](#).

Primeiro, adicione as informações de autenticação à string de consulta.

```
canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
```

Segundo, crie o URL para a solicitação.

```
request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring
```

Use o URL da solicitação com sua WebSocket biblioteca para fazer a solicitação para Amazon Transcribe.

6. A solicitação Amazon Transcribe deve incluir os seguintes cabeçalhos. Normalmente, esses cabeçalhos são gerenciados pela sua biblioteca WebSocket cliente.

```
Host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Origin: URI-of-WebSocket-client
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: randomly-generated-string
```

7. Quando Amazon Transcribe recebe sua WebSocket solicitação, ela responde com uma resposta de WebSocket upgrade. Normalmente, sua WebSocket biblioteca gerencia essa resposta e configura um soquete para comunicação com Amazon Transcribe.

A seguir está a resposta de Amazon Transcribe. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura.

```
HTTP/1.1 101 WebSocket Protocol Handshake

Connection: upgrade
Upgrade: websocket
websocket-origin: wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443
websocket-location: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-
transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe
%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&language-code=en-US
&session-id=String
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
x-amzn-RequestId: RequestId
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
sec-websocket-accept: hash-of-the-Sec-WebSocket-Key-header
```

8. Faça sua solicitação WebSocket de streaming.

Depois que a WebSocket conexão é estabelecida, o cliente pode começar a enviar uma sequência de quadros de áudio, cada um codificado usando a codificação de [fluxo de eventos](#).

Cada quadro de dados contém três cabeçalhos combinados com um bloco de bytes de áudio bruto. A tabela a seguir descreve esses cabeçalhos.

Comprimen to em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	24	application/ octet-stream

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
11	:event-type	7	10	AudioEvent
13	:message-type	7	5	event

9. Para encerrar o fluxo de dados, envie um bloco de áudio vazio em uma mensagem codificada de fluxo de eventos.

A resposta contém bytes brutos com codificação de fluxo de evento na carga. Ela contém o prelúdio padrão e os seguintes cabeçalhos:

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	16	application/json
11	:event-type	7	15	TranscriptEvent
13	:message-type	7	5	event

Ao decodificar a resposta binária, você obtém uma estrutura JSON que contém os resultados da transcrição.

Tratamento de erros WebSocket de streaming

Se ocorrer uma exceção ao processar sua solicitação, Amazon Transcribe responderá com um WebSocket quadro de terminal contendo uma resposta codificada de fluxo de eventos. Essa resposta contém os cabeçalhos descritos na tabela a seguir; o corpo da resposta contém uma mensagem de erro descritiva. Depois de enviar a resposta da exceção, Amazon Transcribe envia um quadro fechado.

Comprimento em bytes do nome do cabeçalho	Nome do cabeçalho (string)	Tipo de valor de cabeçalho	Comprimento em bytes da string do valor	String do valor (UTF-8)
13	:content-type	7	16	application/json
15	:exception-type	7	varies	varies, see below
13	:message-type	7	9	exception

O cabeçalho `exception-type` contém um dos seguintes valores:

- **BadRequestException:** houve um erro do cliente quando o fluxo foi criado ou ocorreu um erro durante o fluxo de dados. Certifique-se de que seu cliente esteja pronto para aceitar dados e tente sua solicitação novamente.
- **InternalFailureException:** Amazon Transcribe teve um problema durante o aperto de mão com o cliente. Tente sua solicitação novamente.
- **LimitExceededException:** o cliente excedeu o limite de fluxo simultâneo. Para saber mais, consulte [Amazon Transcribe Limites](#). Reduza o número de fluxos que você está transcrevendo.
- **UnrecognizedClientException:** a solicitação de WebSocket upgrade foi assinada com uma chave de acesso ou chave secreta incorreta. Verifique se você está criando corretamente a chave de acesso e tente fazer a solicitação novamente.

Amazon Transcribe também pode retornar qualquer um dos erros comuns de serviço. Para obter uma lista, consulte [Erros comuns](#).

Codificação de fluxo de eventos

Amazon Transcribe usa um formato chamado codificação de fluxo de eventos para transcrições de streaming.

A codificação de fluxo de eventos fornece comunicação bidirecional entre um cliente e um servidor. Os quadros de dados enviados para o serviço de Amazon Transcribe streaming são codificados nesse formato. A resposta de Amazon Transcribe também usa essa codificação.

Cada mensagem consiste em duas seções: o prelúdio e os dados. O prelúdio consiste em:

1. O comprimento de byte total da mensagem
2. O comprimento total em bytes de todos os cabeçalhos


A seção de dados consiste em:

1. Cabeçalhos
2. Carga útil

Cada seção termina com uma soma de verificação de redundância cíclica (CRC) inteira de 4 bytes big-endian. A mensagem CRC checksum é tanto para a seção de prelúdio quanto para a seção de dados. Amazon Transcribe usa CRC32 (geralmente chamado de GZIP CRC32) para calcular ambos CRCs. Para obter mais informações sobre CRC32, consulte a [especificação do formato de arquivo GZIP, versão 4.3](#).

O total de sobrecarga de mensagem, incluindo o prelúdio e ambas as somas de verificação, é de 16 bytes.

O diagrama a seguir mostra os componentes que formam uma mensagem e um cabeçalho. Há vários cabeçalhos por mensagem.



Cada mensagem contém os seguintes componentes:

- Prelúdio: consiste em dois campos de 4 bytes, para um total fixo de 8 bytes.
 - Primeiros 4 bytes: o comprimento em bytes do inteiro big-endian da mensagem inteira, incluindo esse campo de comprimento de 4 bytes.

- Segundo 4 bytes: o comprimento em bytes do inteiro big-endian da parte “headers” da mensagem, excluindo o próprio campo de comprimento “headers”.
- CRC do prelúdio: a soma de verificação CRC de 4 bytes para a porção do prelúdio da mensagem, excluindo a própria CRC. O prelúdio tem um CRC separado da mensagem CRC. Isso garante que seja Amazon Transcribe possível detectar informações corrompidas de comprimento de bytes imediatamente sem causar erros, como sobrecarga de buffer.
- Cabeçalhos: metadados que anotam a mensagem; por exemplo, tipo de mensagem e tipo de conteúdo. As mensagens têm vários cabeçalhos, os quais são pares de chave-valor em que a chave é uma string UTF-8. Os cabeçalhos podem aparecer em qualquer ordem na parte “headers” da mensagem, e cada cabeçalho pode aparecer apenas uma vez.
- Carga útil: o conteúdo de áudio a ser transcrito.
- CRC da mensagem: a soma de verificação CRC de 4 bytes desde o início da mensagem até o início da soma de verificação. Ou seja, tudo na mensagem, exceto a CRC em si.

O quadro do cabeçalho é o quadro de autorização para a transcrição do streaming. Amazon Transcribe usa o valor do cabeçalho de autorização como semente para gerar uma cadeia de cabeçalhos de autorização para os quadros de dados na solicitação.

Cada cabeçalho contém os componentes a seguir; há vários cabeçalhos por quadro.

- O comprimento de byte do nome do cabeçalho: o comprimento de bytes do nome do cabeçalho.
- Nome do cabeçalho: o nome do cabeçalho que indica o tipo de cabeçalho. Para valores válidos, consulte as seguintes descrições de quadro.
- Tipo de valor do cabeçalho: um número que indica o valor do cabeçalho. A lista a seguir mostra os valores possíveis para o cabeçalho e o que eles indicam.
 - 0: TRUE
 - 1: FALSE
 - 2: BYTE
 - 3: SHORT
 - 4: INTEGER
 - 5: LONG
 - 6: BYTE ARRAY
 - 7: STRING
 - 8: TIMESTAMP


- 9: UUID
- Comprimento em bytes da string: o comprimento em bytes da string do cabeçalho.
- Valor do cabeçalho: o valor da string do cabeçalho. Os valores válidos para esse campo dependem do tipo de cabeçalho. Consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#) ou [Configurando um WebSocket stream](#) para obter mais informações.

Quadros de dados

Cada solicitação de streaming contém um ou mais quadros de dados. Existem duas etapas para criar um quadro de dados:

1. Combine dados de áudio brutos com metadados para criar a carga útil da solicitação.
2. Combine a carga útil com uma assinatura para formar a mensagem de evento enviada para o Amazon Transcribe.

O diagrama a seguir mostra como isso funciona.



Enfileiramento de tarefas

Usando o enfileiramento de tarefas, você pode enviar mais solicitações de trabalhos de transcrição do que as que podem ser processadas simultaneamente. Sem o enfileiramento de tarefas, quando você atinge a cota de solicitações simultâneas permitidas, é necessário esperar até que uma ou mais solicitações sejam concluídas para só então enviar uma nova solicitação.

O enfileiramento de tarefas é opcional tanto para solicitações de tarefas de transcrição quanto para solicitações de tarefas de análise pós-chamada.

Se você habilitar o enfileiramento de tarefas, o Amazon Transcribe criará uma fila que contém todas as solicitações que excedem seu limite. Assim que uma solicitação é concluída, uma nova solicitação é retirada da fila e processada. As solicitações enfileiradas são processadas na ordem FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair).

Você pode adicionar até dez mil trabalhos à fila. Se você exceder esse limite, receberá um erro `LimitExceededConcurrentJobException`. Para manter o desempenho ideal, o Amazon Transcribe só usa até 90% da sua cota (uma taxa de largura de banda de 0,9) para processar trabalhos enfileirados. Observe que esses são valores padrão que podem ser aumentados por meio de uma solicitação.

Tip

Você pode encontrar uma lista de limites e cotas padrão para recursos do Amazon Transcribe na [Referência geral da AWS](#). Alguns desses padrões podem ser aumentados por meio de uma solicitação.

Se você habilitar o enfileiramento de tarefas, mas não exceder a cota de solicitações simultâneas, todas as solicitações serão processadas simultaneamente.

Habilitar o enfileiramento de tarefas

Você pode habilitar o enfileiramento de tarefas usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou SDKs da AWS. Consulte os exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).

2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.
3. Na caixa Configurações de tarefa, há o painel Configurações adicionais. Se você expandir esse painel, poderá selecionar a caixa Adicionar à fila de tarefas para habilitar o enfileiramento de tarefas.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

☐ **Custom language model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

▼ **Additional settings**

Job queue - optional [Info](#)

Enables you to submit jobs beyond the limit for concurrent jobs (100). You must specify access permissions to the resources that job queuing uses.

☐ **Add to job queue**

4. Preencha os outros campos que deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa: opcional.

5. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro `job-execution-settings` com o subparâmetro `AllowDeferredExecution`. Observe que, ao incluir `AllowDeferredExecution` na solicitação, você também deve incluir `DataAccessRoleArn`.

Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [JobExecutionSettings](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--job-execution-settings  
  AllowDeferredExecution=true,DataAccessRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/  
ExampleRole
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que permite o enfileiramento.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-queueing-request.json
```

O arquivo `my-first-queueing-request.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "JobExecutionSettings": {  
    "AllowDeferredExecution": true,  
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"  
  }  
}
```

```
}  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo utiliza o AWS SDK para Python (Boto3) para habilitar o enfileiramento de tarefas usando o argumento `AllowDeferredExecution` para o método [start_transcription_job](#). Observe que, ao incluir `AllowDeferredExecution` na solicitação, você também deve incluir `DataAccessRoleArn`. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [JobExecutionSettings](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-queueing-request"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri  
    },  
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',  
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    JobExecutionSettings = {  
        'AllowDeferredExecution': True,  
        'DataAccessRoleArn': 'arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole'  
    }  
)  
  
while True:  
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)  
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:  
        break  
    print("Not ready yet...")  
    time.sleep(5)  
print(status)
```

Você pode visualizar o andamento de um trabalho em fila por meio do Console de gerenciamento da AWS ou enviando uma solicitação [GetTranscriptionJob](#). Quando um trabalho está na fila, o Status é QUEUED. O status muda para IN_PROGRESS quando o trabalho começa a ser processado e, em seguida, muda para COMPLETED ou FAILED quando o processamento é concluído.

Marcando atributos

Uma tag é um rótulo de metadados personalizado que você pode adicionar a um recurso para facilitar a identificação, a organização e a busca em uma pesquisa. As tags são compostas de duas partes: uma chave e um valor de tag. Isso é chamado de par de chave-valor.

Uma chave de tag normalmente representa uma categoria maior, enquanto um valor de tag representa um subconjunto dessa categoria. Por exemplo, você poderia ter a tag `key=Color` e a tag `value=Blue`, o que produziria o par de chave-valor `Color:Blue`. Observe que você pode definir o valor de uma tag como uma string vazia, mas não como um valor nulo. Omitir o valor da tag é o mesmo que usar uma string vazia.

Tip

O Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS pode usar tags para separar suas faturas em categorias dinâmicas. Por exemplo, se você adicionar tags para representar diferentes departamentos da empresa, como `Department:Sales` ou `Department:Legal`, a AWS poderá fornecer sua distribuição de custos por departamento.

No Amazon Transcribe, você pode marcar os seguintes recursos:

- Trabalhos de transcrição
- Trabalhos de transcrição médica
- Tarefas de transcrição pós-chamada do Call Analytics
- Vocabulários personalizados
- Vocabulários médicos personalizados
- Filtros de vocabulário personalizados
- Categoria do Call Analytics
- Modelos de idioma personalizados

As chaves das tags podem ter até 128 caracteres e os valores das tags podem ter até 256 caracteres; ambos fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O Amazon Transcribe comporta até 50 tags por recurso. Para um determinado recurso, cada chave de tag precisa ser exclusiva e ter apenas um valor de tag. Observe que as tags não podem começar com `aws :` porque a AWS

reserva esse prefixo para tags geradas pelo sistema. Não é possível adicionar, modificar ou excluir tags `aws:*`, e elas não são consideradas em relação ao seu limite de tags por recurso.

 Operações de API específicas para marcação de recursos

[ListTagsForResource](#), [TagResource](#), [UntagResource](#)

Para usar as APIs de marcação, você deve incluir um nome do recurso da Amazon (ARN) na solicitação. Os ARNs têm o formato `arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id`. Por exemplo, o ARN associado a um trabalho de transcrição pode ser semelhante a: `arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:transcription-job/my-transcription-job-name`.

Para saber mais sobre marcação, bem como práticas recomendadas, consulte [Tagging AWS resources](#).

Controle de acesso com base em tags

Você pode usar tags para controlar o acesso em suas Contas da AWS. Para o controle de acesso baseado em tags, você fornece informações de tags no elemento de condição de uma política do IAM. Em seguida, use as tags e a chave de condição da tag associada para controlar o acesso a:

- Recursos: controle o acesso aos recursos do Amazon Transcribe de acordo com as tags atribuídas a esses recursos.
 - Use a chave de condição `aws:ResourceTag/key-name` para especificar qual par de tag chave:valor deve ser anexado ao recurso.
- Solicitações: controle quais tags podem ser passadas em uma solicitação.
 - Use a chave de condição `aws:RequestTag/key-name` para especificar quais tags podem ser adicionadas, modificadas ou removidas de um usuário ou perfil do IAM.
- Processos de autorização: controle o acesso baseado em tags para qualquer parte do processo de autorização.
 - Use a chave de condição `aws:TagKeys/` para controlar se chaves de tag específicas podem ser usadas em um recurso, em uma solicitação ou por uma entidade principal. Nesse caso, o valor da chave não importa.

Para obter um exemplo de política de controle de acesso baseada em tags, consulte [Visualizar trabalhos de transcrição com base em tags](#).

Para obter informações mais detalhadas sobre o controle de acesso baseado em tags, consulte [Controlar o acesso a recursos da AWS usando tags](#).


Adicionar tags aos seus recursos do Amazon Transcribe

Você pode adicionar tags antes ou depois de executar o trabalho do Amazon Transcribe. Usando as APIs Criar* e Iniciar* existentes, é possível adicionar tags à sua solicitação de transcrição.

Você pode adicionar, modificar ou excluir tags usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou os SDKs da AWS. Veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.
3. Role até a parte inferior da página Especificar os detalhes da tarefa para encontrar a caixa Tags - opcionais e selecione Adicionar nova marcação.



4. Insira informações para o campo Chave e, opcionalmente, para o campo Valor.

Tags - optional

A tag is a label that you can add to a resource as metadata to help you organize, search, or filter your data. Each tag consists of a key and an option value.

Key

Value - optional

Remove

Add new tag

You can add up to 49 more tags.

- Preencha os outros campos que deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa: opcional.

Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

- Você pode ver as tags associadas a um trabalho de transcrição navegando até a página Tarefas de transcrição, selecionando uma tarefa de transcrição e rolando até a parte inferior da página de informações desse trabalho. Se você quiser editar as tags, poderá fazê-lo selecionando Gerenciar marcações.

Tags (2)		Manage Tags
Key	Value	
color	blue	

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro Tags. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Tag](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
```

```
--tags Key=color,Value=blue Key=shape,Value=square
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que adiciona tags a esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-tagging-job.json
```

O arquivo `my-first-tagging-job.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Tags": [  
    {  
      "Key": "color",  
      "Value": "blue"  
    },  
    {  
      "Key": "shape",  
      "Value": "square"  
    }  
  ]  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

O exemplo a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para adicionar uma tag usando o argumento `Tags` para o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Tag](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
```

```
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Tags = [
        {
            'Key': 'color',
            'Value': 'blue'
        }
    ]
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Separação de locutores (diarização)

Com a diarização de alto-falantes, você pode distinguir entre diferentes alto-falantes em sua saída de transcrição. Amazon Transcribe pode diferenciar entre no máximo 30 alto-falantes exclusivos e rotular o texto de cada locutor exclusivo com um valor exclusivo (spk_0 por meio de spk_9).

Além das [seções de transcrição padrão](#) (transcripts e items), as solicitações com a separação de locutores habilitada incluem uma seção speaker_labels. Esta seção é agrupada por locutor e contém informações sobre cada enunciado, incluindo o rótulo do locutor e os respectivos registros de data e hora.

```
"speaker_labels": {
  "channel_label": "ch_0",
  "speakers": 2,
  "segments": [
    {
      "start_time": "4.87",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "6.88",
      "items": [
        {
          "start_time": "4.87",
          "speaker_label": "spk_0",
          "end_time": "5.02"
        },
        ...
      ]
    },
    {
      "start_time": "8.49",
      "speaker_label": "spk_1",
      "end_time": "9.24",
      "items": [
        {
          "start_time": "8.49",
          "speaker_label": "spk_1",
          "end_time": "8.88"
        }
      ]
    },
  ],
}
```

Para ver um exemplo completo de transcrição com separação de locutores (para dois locutores), consulte [Exemplo de saída de diarização \(lote\)](#).

Separar locutores em uma transcrição em lote

Para separar locutores em uma transcrição em lote, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.


Language

Choose the language of the input audio.

[► Additional settings](#)

3. Preencha todos os campos que você deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa - opcional.

Para habilitar a separação de oradores, em Configurações de áudio, selecione Identificação de áudio. Depois, selecione Separação de oradores e especifique o número de oradores.



The screenshot shows the 'Audio settings' panel in the Amazon Transcribe console. It includes a toggle for 'Audio identification' which is turned on, with a sub-note about splitting multi-channel audio. Below this, 'Audio identification type' has two options: 'Channel identification' (unchecked) and 'Speaker partitioning' (checked). A section for 'Maximum number of speakers' has a text input field and a note that the maximum is 10. At the bottom, there is a toggle for 'Alternative results' which is turned off.

Audio settings

☒ **Audio identification** [Info](#)
Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or partition speakers in the input audio.

Audio identification type

☐ Channel identification

☒ Speaker partitioning

Maximum number of speakers
Providing the number of speakers can increase the accuracy of your results.

The maximum number of speakers is 10.

☐ **Alternative results** [Info](#)
Enable to view more transcription results

4. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--settings ShowSpeakerLabels=true,MaxSpeakerLabels=3
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) comando e um corpo de solicitação que permite o particionamento de alto-falantes com esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-transcription-job.json
```

O arquivo `my-first-transcription-job.json` contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "ShowSpeakerLabels": 'TRUE',  
  "MaxSpeakerLabels": 3  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para identificar canais usando o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#).

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-transcription-job"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri  
    },  
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',  
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Settings = {
```

```
        'ShowSpeakerLabels': True,  
        'MaxSpeakerLabels': 3  
    }  
)  
  
while True:  
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)  
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:  
        break  
    print("Not ready yet...")  
    time.sleep(5)  
print(status)
```

Separar locutores em uma transcrição de streaming

Para separar locutores em uma transcrição de streaming, veja os seguintes exemplos:

Transcrições de streaming

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Configurações de áudio e expanda esse campo se ele estiver minimizado.

Real-time transcription [Info](#)

See how Amazon Transcribe creates a text copy of speech in real time. Choose **Start streaming** and talk.

Transcription

[Download full transcript](#)[Start streaming](#)

Transcription output

Current language: English, US

Choose **Start streaming** to begin a real-time transcription of what you speak into your microphone

00:00 of 15:00 min audio stream

► Language settings

▼ Audio settings

☒ Speaker partitioning [Info](#)

Partition the different speakers in the stream. Speaker partitioning might vary in availability between languages.

► Content removal settings

► Customizations

3. Ative Separação de oradores.

► Language settings

▼ Audio settings

☒ Speaker partitioning [Info](#)

Partition the different speakers in the stream. Speaker partitioning might vary in availability between languages.

► Content removal settings

► Customizations

4. Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 que separa os locutores na saída da transcrição. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos do Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-show-speaker-label: true
transfer-encoding: chunked
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

WebSocket stream

Este exemplo cria um URL pré-assinado que separa os locutores na saída da transcrição. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
```

```
&language-code=en-US
&specialty=PRIMARYCARE
&type=DICTATION
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&show-speaker-label=true
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Exemplo de saída de diarização (lote)

Veja a seguir um exemplo de saída para uma transcrição em lote com a identificação de canal habilitada.

```
{
  "jobName": "my-first-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "I've been on hold for an hour. Sorry about that."
      }
    ],
    "speaker_labels": {
      "channel_label": "ch_0",
      "speakers": 2,
      "segments": [
        {
          "start_time": "4.87",
          "speaker_label": "spk_0",
          "end_time": "6.88",
          "items": [
            {
              "start_time": "4.87",
              "speaker_label": "spk_0",
              "end_time": "5.02"
            },
            {
              "start_time": "5.02",
              "speaker_label": "spk_0",
              "end_time": "5.17"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    {
      "start_time": "5.17",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "5.29"
    },
    {
      "start_time": "5.29",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "5.64"
    },
    {
      "start_time": "5.64",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "5.84"
    },
    {
      "start_time": "6.11",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "6.26"
    },
    {
      "start_time": "6.26",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "6.88"
    }
  ]
},
{
  "start_time": "8.49",
  "speaker_label": "spk_1",
  "end_time": "9.24",
  "items": [
    {
      "start_time": "8.49",
      "speaker_label": "spk_1",
      "end_time": "8.88"
    },
    {
      "start_time": "8.88",
      "speaker_label": "spk_1",
      "end_time": "9.05"
    },
  ],
}
```

```

        "start_time": "9.05",
        "speaker_label": "spk_1",
        "end_time": "9.24"
    }
]
},
"items": [
    {
        "id": 0,
        "start_time": "4.87",
        "speaker_label": "spk_0",
        "end_time": "5.02",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "I've"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 1,
        "start_time": "5.02",
        "speaker_label": "spk_0",
        "end_time": "5.17",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "been"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 2,
        "start_time": "5.17",
        "speaker_label": "spk_0",
        "end_time": "5.29",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "on"
            }
        ]
    }
]
}

```



```
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    {
      "id": 3,
      "start_time": "5.29",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "5.64",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "1.0",
          "content": "hold"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    {
      "id": 4,
      "start_time": "5.64",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "5.84",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "1.0",
          "content": "for"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    {
      "id": 5,
      "start_time": "6.11",
      "speaker_label": "spk_0",
      "end_time": "6.26",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "1.0",
          "content": "an"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
  ],
  {
```

```
        "id": 6,
        "start_time": "6.26",
        "speaker_label": "spk_0",
        "end_time": "6.88",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "hour"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 7,
        "speaker_label": "spk_0",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.0",
                "content": "."
            }
        ],
        "type": "punctuation"
    },
    {
        "id": 8,
        "start_time": "8.49",
        "speaker_label": "spk_1",
        "end_time": "8.88",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "Sorry"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 9,
        "start_time": "8.88",
        "speaker_label": "spk_1",
        "end_time": "9.05",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.902",
```

```

        "content": "about"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 10,
    "start_time": "9.05",
    "speaker_label": "spk_1",
    "end_time": "9.24",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "that"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 11,
    "speaker_label": "spk_1",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "0.0",
        "content": "."
      }
    ],
    "type": "punctuation"
  }
],
"audio_segments": [
  {
    "id": 0,
    "transcript": "I've been on hold for an hour.",
    "start_time": "4.87",
    "end_time": "6.88",
    "speaker_label": "spk_0",
    "items": [
      0,
      1,
      2,
      3,
      4,
      5,

```

```
        6,  
        7  
    ]  
  },  
  {  
    "id": 1,  
    "transcript": "Sorry about that.",  
    "start_time": "8.49",  
    "end_time": "9.24",  
    "speaker_label": "spk_1",  
    "items": [  
      8,  
      9,  
      10,  
      11  
    ]  
  }  
]  
,  
"status": "COMPLETED"  
}
```

Transcrever áudio multicanal

Se o áudio tiver dois canais, você poderá usar a identificação do canal para transcrever a fala de cada canal separadamente. Amazon Transcribe atualmente não suporta áudio com mais de dois canais.

Na transcrição, são atribuídos os rótulos `ch_0` e `ch_1` aos canais.

Além das [seções de transcrição padrão](#) (`transcripts` e `items`), as solicitações com identificação de canal habilitada incluem uma seção `channel_labels`. Essa seção contém cada enunciado ou sinal de pontuação, agrupado por canal, e o rótulo do canal, os carimbos de data e hora e a pontuação de confiança correspondentes.

```
"channel_labels": {
  "channels": [
    {
      "channel_label": "ch_0",
      "items": [
        {
          "channel_label": "ch_0",
          "start_time": "4.86",
          "end_time": "5.01",
          "alternatives": [
            {
              "confidence": "1.0",
              "content": "I've"
            }
          ],
          "type": "pronunciation"
        },
        ...
      ],
      "channel_label": "ch_1",
      "items": [
        {
          "channel_label": "ch_1",
          "start_time": "8.5",
          "end_time": "8.89",
          "alternatives": [
            {
              "confidence": "1.0",
              "content": "Sorry"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    ...
    "number_of_channels": 2
  },
```

Observe que, se uma pessoa em um canal falar ao mesmo tempo que uma pessoa em um canal distinto, os registros de data e hora de cada canal vão se sobrepor enquanto a fala de ambas se sobrepuser.

Para ver um exemplo completo de transcrição com identificação de canal, consulte [Exemplo de saída de identificação de canal \(lote\)](#).

Usar a identificação de canal em uma transcrição em lote

Para identificar canais em uma transcrição em lote, você pode usar o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou AWSSDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**
To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**
To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)
If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)
If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.


Language

Choose the language of the input audio.

► **Additional settings**

3. Preencha todos os campos que você deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa - opcional.

No painel Configurações de áudio, selecione Identificação de canal (sob o título “Tipo de identificação de áudio”).



Audio settings

☒ **Audio identification** [Info](#)
Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or partition speakers in the input audio.

Audio identification type

☒ **Channel identification**

☐ **Speaker partitioning**

☐ **Alternative results** [Info](#)
Enable to view more transcription results

4. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--settings ChannelIdentification=true
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) comando e um corpo de solicitação que permite a identificação do canal com esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-transcription-job.json
```

O arquivo *my-first-transcription-job.json* contém o seguinte corpo da solicitação.


```
{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "LanguageCode": "en-US",
  "Settings": {
    "ChannelIdentification": true
  }
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para identificar canais usando o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Settings = {
        'ChannelIdentification': True
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
```

```
print(status)
```

Usar a identificação de canal em uma transcrição de streaming

Para identificar canais em uma transcrição de streaming, você pode usar HTTP/2 ou WebSockets; veja exemplos a seguir:

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 que separa os canais na saída de transcrição. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos do Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-channel-identification: TRUE
transfer-encoding: chunked
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

WebSocket stream

Este exemplo cria um URL pré-assinado que separa os canais na saída de transcrição. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
```

```
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&specialty=PRIMARYCARE
&type=DICTATION
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&channel-identification=TRUE
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Exemplo de saída de identificação de canal (lote)

Veja a seguir um exemplo de saída para uma transcrição em lote com a identificação de canal habilitada.

```
{
  "jobName": "my-first-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "I've been on hold for an hour. Sorry about that."
      }
    ],
    "channel_labels": {
      "channels": [
        {
          "channel_label": "ch_0",
          "items": [
            {
              "channel_label": "ch_0",
              "start_time": "4.86",
              "end_time": "5.01",
              "alternatives": [
```

```
        {
            "confidence": "1.0",
            "content": "I've"
        }
    ],
    "type": "pronunciation"
},
{
    "channel_label": "ch_0",
    "start_time": "5.01",
    "end_time": "5.16",
    "alternatives": [
        {
            "confidence": "1.0",
            "content": "been"
        }
    ],
    "type": "pronunciation"
},
{
    "channel_label": "ch_0",
    "start_time": "5.16",
    "end_time": "5.28",
    "alternatives": [
        {
            "confidence": "1.0",
            "content": "on"
        }
    ],
    "type": "pronunciation"
},
{
    "channel_label": "ch_0",
    "start_time": "5.28",
    "end_time": "5.62",
    "alternatives": [
        {
            "confidence": "1.0",
            "content": "hold"
        }
    ],
    "type": "pronunciation"
},
{
```

```
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "5.62",
        "end_time": "5.83",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "for"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "6.1",
        "end_time": "6.25",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "an"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "6.25",
        "end_time": "6.87",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "hour"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "channel_label": "ch_0",
        "language_code": "en-US",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.0",
                "content": "."
            }
        ]
    },
],
```

```
        "type": "punctuation"
      }
    ]
  },
  {
    "channel_label": "ch_1",
    "items": [
      {
        "channel_label": "ch_1",
        "start_time": "8.5",
        "end_time": "8.89",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "1.0",
            "content": "Sorry"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      {
        "channel_label": "ch_1",
        "start_time": "8.89",
        "end_time": "9.06",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "0.9176",
            "content": "about"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      {
        "channel_label": "ch_1",
        "start_time": "9.06",
        "end_time": "9.25",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "1.0",
            "content": "that"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      {
```

```

        "channel_label": "ch_1",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.0",
                "content": "."
            }
        ],
        "type": "punctuation"
    }
]
},
"number_of_channels": 2
},
"items": [
    {
        "id": 0,
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "4.86",
        "end_time": "5.01",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "I've"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 1,
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "5.01",
        "end_time": "5.16",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "been"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 2,
        "channel_label": "ch_0",

```

```
        "start_time": "5.16",
        "end_time": "5.28",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "on"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 3,
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "5.28",
        "end_time": "5.62",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "hold"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 4,
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "5.62",
        "end_time": "5.83",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "for"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 5,
        "channel_label": "ch_0",
        "start_time": "6.1",
        "end_time": "6.25",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
```



```
        "content": "an"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 6,
    "channel_label": "ch_0",
    "start_time": "6.25",
    "end_time": "6.87",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "hour"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 7,
    "channel_label": "ch_0",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "0.0",
        "content": "."
      }
    ],
    "type": "punctuation"
  },
  {
    "id": 8,
    "channel_label": "ch_1",
    "start_time": "8.5",
    "end_time": "8.89",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "Sorry"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "id": 9,
```

```
        "channel_label": "ch_1",
        "start_time": "8.89",
        "end_time": "9.06",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9176",
                "content": "about"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 10,
        "channel_label": "ch_1",
        "start_time": "9.06",
        "end_time": "9.25",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "that"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "id": 11,
        "channel_label": "ch_1",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.0",
                "content": "."
            }
        ],
        "type": "punctuation"
    }
],
"audio_segments": [
    {
        "id": 0,
        "transcript": "I've been on hold for an hour.",
        "start_time": "4.86",
        "end_time": "6.87",
        "channel_label": "ch_0",
        "items": [
```

```
        0,  
        1,  
        2,  
        3,  
        4,  
        5,  
        6,  
        7  
    ]  
  },  
  {  
    "id": 1,  
    "transcript": "Sorry about that.",  
    "start_time": "8.5",  
    "end_time": "9.25",  
    "channel_label": "ch_1",  
    "items": [  
      8,  
      9,  
      10,  
      11  
    ]  
  }  
]  
,  
"status": "COMPLETED"  
}
```

Identificar os idiomas dominantes na mídia

O Amazon Transcribe é capaz de identificar automaticamente os idiomas falados na mídia sem que você precise especificar um código de idioma.

A [identificação de idioma em lote](#) pode identificar o idioma dominante falado no arquivo de mídia ou, se a mídia contiver vários idiomas, poderá identificar todos os idiomas falados. Para melhorar a precisão da identificação do idioma, você pode, opcionalmente, fornecer uma lista de dois ou mais idiomas que você acha que podem estar presentes na mídia.

A [identificação do idioma de streaming](#) pode identificar um idioma por canal (há suporte para no máximo dois canais) ou, se o streaming tiver vários idiomas, poderá identificar todos os idiomas falados. As solicitações de streaming devem ter no mínimo duas opções de idioma adicionais incluídas na solicitação. Fornecer opções de idioma permite uma identificação mais rápida do idioma. Quanto mais rápido o Amazon Transcribe conseguir identificar o idioma, menor será a alteração na perda de dados nos primeiros segundos do streaming.

Important

As transcrições em lote e de streaming aceitam diferentes idiomas. Consulte a coluna Entrada de dados na [tabela de idiomas oferecidos](#) para obter detalhes. Observe que, no momento, o sueco e o vietnamita não são compatíveis com a identificação de idioma.

Para saber mais sobre monitoramento e eventos com identificação de idioma, consulte [Eventos de identificação de idiomas](#).

Identificação de idioma com trabalhos de transcrição em lote

Use a identificação de idioma em lote para identificar automaticamente um ou mais idiomas no arquivo de mídia.

Se a mídia tiver apenas um idioma, você poderá habilitar a [identificação de um único idioma](#), que identifica o idioma dominante falado no arquivo de mídia e cria a transcrição usando somente esse idioma.

Se a mídia contiver mais de um idioma, você poderá habilitar a [identificação de vários idiomas](#), que identifica todos os idiomas falados no arquivo de mídia e cria a transcrição usando cada idioma

identificado. Observe que uma transcrição de vários idiomas é produzida. Você pode usar outros serviços Amazon Translate, como traduzir sua transcrição.

Consulte na tabela de [idiomas compatíveis](#) uma lista completa dos idiomas compatíveis e os códigos de idioma associados.

Para conseguir melhores resultados, o arquivo de mídia deve ter pelo menos 30 segundos de fala.

Para exemplos de uso com o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, e o SDK do AWS Python, consulte. [Usar a identificação de idioma com transcrições em lote](#)

Identificar idiomas em áudio com vários idiomas

A identificação de vários idiomas é destinada a arquivos de mídia com vários idiomas e fornece uma transcrição que reflete todos os [idiomas compatíveis](#) falados na mídia. Isso significa que, se os locutores mudarem de idioma no meio da conversa ou se cada participante falar um idioma diferente, a saída de transcrição detectará e transcreverá cada idioma corretamente. Por exemplo, se a mídia contiver um locutor bilíngue que esteja alternando entre inglês americano (en-US) e hindi (hi-IN), a identificação de vários idiomas poderá identificar e transcrever o inglês americano falado como en-US e o hindi falado como hi-IN.

Isso difere da identificação de um único idioma, em que apenas um idioma dominante é usado para criar uma transcrição. Nesse caso, qualquer idioma falado que não seja o dominante é transcrito incorretamente.

Note

No momento, não é possível usar edição e modelos de idioma personalizados com a identificação de vários idiomas.

Note

Os seguintes idiomas são atualmente compatíveis com identificação de vários idiomas: en-AB, en-AU, en-GB, en-IE, en-IN, en-NZ, en-US, en-WL, en-ZA, es-ES, es-US, fr-CA, fr-FR, zh-CN, zh-TW, pt-BR, pt-PT, de-CH, de-DE, af-ZA, ar-AE, da-DK, he-IL, hi-IN, id-ID, fa-IR, it-IT, ja-JP, ko-KR, ms-MY, nl-NL, ru-RU, ta-IN, te-IN, th-TH, tr-TR

As transcrições de vários idiomas fornecem um resumo dos idiomas detectados e o tempo total em que cada idioma é falado na mídia. Veja um exemplo abaixo:

```
"results": {
  "transcripts": [
    {
      "transcript": "welcome to Amazon transcribe. ## ## ##### ### #### ####
## #### ## #####"
    }
  ],
  ...
  "language_codes": [
    {
      "language_code": "en-US",
      "duration_in_seconds": 2.45
    },
    {
      "language_code": "hi-IN",
      "duration_in_seconds": 5.325
    },
    {
      "language_code": "ja-JP",
      "duration_in_seconds": 4.15
    }
  ]
}
```

Melhorar a precisão da identificação de idiomas

Com a identificação de idioma, você tem a opção de incluir uma lista de idiomas que você acha que podem estar presentes na mídia. A inclusão de opções de idioma (`LanguageOptions`) restringe Amazon Transcribe o uso somente dos idiomas que você especifica ao combinar seu áudio com o idioma correto, o que pode acelerar a identificação do idioma e melhorar a precisão associada à atribuição do dialeto correto do idioma.

Se você optar por incluir códigos de idioma, deverá especificar, pelo menos, dois. Não há limite para o número de códigos de idioma que você pode incluir, mas recomendamos usar entre dois e cinco para otimizar a eficiência e a precisão.

 Note

Se você incluir códigos de idioma em sua solicitação e nenhum dos códigos de idioma fornecidos corresponder ao idioma ou idiomas identificados em seu áudio, Amazon Transcribe selecionará a correspondência de idioma mais próxima dos códigos de idioma especificados. Em seguida, ele produz uma transcrição nesse idioma. Por exemplo, se sua mídia estiver em inglês dos EUA (en-US) e você Amazon Transcribe fornecer os códigos de idiomas zh-CN, e fr-FR de-DE, Amazon Transcribe provavelmente corresponderá sua mídia ao alemão (de-DE) e produzirá uma transcrição em alemão. A incompatibilidade entre códigos de idioma e idiomas falados pode resultar em uma transcrição imprecisa; portanto, recomendamos cautela ao incluir códigos de idioma.

Combinando a identificação do idioma com outros Amazon Transcribe recursos

Você pode usar a identificação de idioma em lote com qualquer outro recurso do Amazon Transcribe. Ao combinar a identificação de idioma com outros recursos, você se limitará aos idiomas compatíveis com esses recursos. Por exemplo, se usar a identificação de idioma com edição de conteúdo, você se limitará ao inglês dos EUA (en-US) ou ao espanhol dos EUA (es-US), pois esses são os únicos idiomas disponíveis para edição. Consulte [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#) para obter mais informações.

 Important

Se você estiver usando a identificação automática de idioma com a edição de conteúdo habilitada e seu áudio contiver idiomas diferentes do inglês dos EUA (en-US) ou do espanhol dos EUA (es-US), somente o conteúdo em inglês dos EUA ou espanhol dos EUA será editado em sua transcrição. Outros idiomas não podem ser editados e não há avisos ou falhas no trabalho.

Modelos de idioma personalizados, vocabulários personalizados e filtros de vocabulário personalizados

Se você quiser adicionar um ou mais modelos de idioma personalizados, vocabulários personalizados ou filtros de vocabulário personalizados à solicitação de identificação de idioma,

inclua o parâmetro [LanguageIdSettings](#). Depois, é possível especificar um código de idioma com um modelo de idioma personalizado, vocabulário personalizado e filtro de vocabulário personalizado correspondentes. Observe que a identificação de vários idiomas não é compatível com modelos de idioma personalizados.

É recomendável que você inclua `LanguageOptions` ao usar [LanguageIdSettings](#) para garantir que o dialeto correto do idioma seja identificado. Por exemplo, se você especificar um vocabulário en-US personalizado, mas Amazon Transcribe determinar qual é o idioma falado em sua mídia en-AU, seu vocabulário personalizado não será aplicado à sua transcrição. Se você incluir `LanguageOptions` e especificar en-US como o único dialeto do idioma inglês, o vocabulário personalizado será aplicado à transcrição.

Para obter exemplos de [LanguageIdSettings](#) em uma solicitação, consulte a Opção 2 AWS CLI e os painéis AWS SDKs suspensos na [Usar a identificação de idioma com transcrições em lote](#) seção.

Usar a identificação de idioma com transcrições em lote

Você pode usar a identificação automática do idioma em um trabalho de transcrição em lote usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou AWS SDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.
3. No painel Configurações de tarefa, encontre a seção Configurações de idioma e selecione Identificação automática de idioma ou Identificação automática de vários idiomas.

Você pode selecionar várias opções de idioma (na caixa suspensa Selecionar idiomas) caso saiba quais idiomas estão presentes no arquivo de áudio. Fornecer opções de idioma pode melhorar a precisão, mas não é obrigatório.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

my-first-transcription-job

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☐ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

☒ **Automatic multiple languages identification** [Info](#)

If there are multiple languages spoken in your audio files and you're not sure what these languages are, choose this option. This selection provides limited additional processing options compared to **Specific language**.

Language options for automatic language identification - *optional*

To improve accuracy, choose at least two languages spoken the most often in your audio library. Amazon Transcribe chooses from one of the languages you've specified to transcribe each audio file. Leave this field empty if you're unsure about which languages to select.

Select languages

Q |

☐ English, US (en-US)

☐ English, AU (en-AU)

☐ English, UK (en-GB)

☐ Hindi, IN (hi-IN)

☐ Spanish, US (es-US)

4. Preencha os outros campos que deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa - opcional.

Configure job - *optional* [Info](#)

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)

Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☐ **Alternative results** [Info](#)

Enable to view more transcription results

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐ **PII redaction** [Info](#)

Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

☐ **Vocabulary filtering** [Info](#)

Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

☐ **Custom vocabulary** [Info](#)

A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Cancel

Previous

Create job

5. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#) comando e o `IdentifyLanguage` parâmetro. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [LanguageIdSettings](#).

Opção 1: sem o parâmetro `language-id-settings`. Use essa opção se você não estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, vocabulário personalizado ou filtro de vocabulário personalizado em na solicitação. `language-options` é opcional, mas recomendado.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--identify-language \ (or --identify-multiple-languages) \  
--language-options "en-US" "hi-IN"
```

Opção 1: com o parâmetro `language-id-settings`. Use essa opção se estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, um vocabulário personalizado ou um filtro de vocabulário personalizado na solicitação.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--identify-language \ (or --identify-multiple-languages) \  
--language-options "en-US" "hi-IN" \  
--language-id-settings en-US=VocabularyName=my-en-US-vocabulary,en-US=  
VocabularyFilterName=my-en-US-vocabulary-filter,en-US=LanguageModelName=my-en-US-  
language-model,hi-IN=VocabularyName=my-hi-IN-vocabulary,hi-IN=VocabularyFilterName=my-  
hi-IN-vocabulary-filter
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) comando e um corpo de solicitação que identifica a linguagem.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-language-id-job.json
```

O arquivo `my-first-language-id-job.json` contém o corpo da solicitação a seguir.

Opção 1: sem o parâmetro `LanguageIdSettings`. Use essa opção se você não estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, vocabulário personalizado ou filtro de vocabulário personalizado em na solicitação. `LanguageOptions` é opcional, mas recomendado.

```
{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "IdentifyLanguage": true, (or "IdentifyMultipleLanguages": true),
  "LanguageOptions": [
    "en-US", "hi-IN"
  ]
}
```

Opção 1: com o parâmetro `LanguageIdSettings`. Use essa opção se estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, um vocabulário personalizado ou um filtro de vocabulário personalizado na solicitação.

```
{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "IdentifyLanguage": true, (or "IdentifyMultipleLanguages": true)
  "LanguageOptions": [
    "en-US", "hi-IN"
  ],
  "LanguageIdSettings": {
    "en-US" : {
      "LanguageModelName": "my-en-US-language-model",
      "VocabularyFilterName": "my-en-US-vocabulary-filter",
      "VocabularyName": "my-en-US-vocabulary"
    },
    "hi-IN": {
      "VocabularyName": "my-hi-IN-vocabulary",
      "VocabularyFilterName": "my-hi-IN-vocabulary-filter"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para identificar o idioma do seu arquivo usando o `IdentifyLanguage` argumento do método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [LanguageIdSettings](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

Opção 1: sem o parâmetro `LanguageIdSettings`. Use essa opção se você não estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, vocabulário personalizado ou filtro de vocabulário personalizado em na solicitação. `LanguageOptions` é opcional, mas recomendado.

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-transcription-job"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri  
    },  
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',  
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    MediaFormat = 'flac',  
    IdentifyLanguage = True, (or IdentifyMultipleLanguages = True),  
    LanguageOptions = [  
        'en-US', 'hi-IN'  
    ]  
)  
  
while True:  
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)  
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:  
        break  
    print("Not ready yet...")
```

```
time.sleep(5)
print(status)
```

Opção 1: com o parâmetro `LanguageIdSettings`. Use essa opção se estiver incluindo um modelo de idioma personalizado, um vocabulário personalizado ou um filtro de vocabulário personalizado na solicitação.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    MediaFormat='flac',
    IdentifyLanguage=True, (or IdentifyMultipleLanguages=True)
    LanguageOptions = [
        'en-US', 'hi-IN'
    ],
    LanguageIdSettings={
        'en-US': {
            'VocabularyName': 'my-en-US-vocabulary',
            'VocabularyFilterName': 'my-en-US-vocabulary-filter',
            'LanguageModelName': 'my-en-US-language-model'
        },
        'hi-IN': {
            'VocabularyName': 'my-hi-IN-vocabulary',
            'VocabularyFilterName': 'my-hi-IN-vocabulary-filter'
        }
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
```

```
time.sleep(5)
print(status)
```

Identificação de idioma com transcrições de streaming

A identificação do idioma de streaming pode identificar o idioma dominante falado em seu stream de mídia. Amazon Transcribe requer um mínimo de um segundo de fala para identificar o idioma.

Se o streaming tiver apenas um idioma, você poderá habilitar a identificação de um único idioma, que identifica o idioma dominante falado no arquivo de mídia e cria a transcrição usando somente esse idioma.

Se o streaming tiver mais de um idioma, você poderá habilitar a identificação de vários idiomas, que identifica todos os idiomas falados no streaming e cria a transcrição usando cada idioma identificado. Observe que uma transcrição de vários idiomas é produzida. Você pode usar outros serviços Amazon Transcribe, como traduzir sua transcrição.

Para usar a identificação de idioma de streaming, você deve fornecer pelo menos dois códigos de idioma e pode selecionar somente um dialeto por idioma e por streaming. Isso significa que não é possível selecionar en-US e en-AU como opções de idioma para a mesma transcrição.

Você também tem a opção de selecionar um idioma de sua preferência no conjunto de códigos de idioma fornecido. Adicionar um idioma preferencial pode acelerar o processo de identificação do idioma, o que é útil para clipes de áudio curtos.

Important

Se nenhum dos códigos de idioma fornecidos corresponder ao idioma ou idiomas identificados em seu áudio, Amazon Transcribe selecionará a correspondência de idioma mais próxima dos códigos de idioma especificados. Em seguida, ele produz uma transcrição nesse idioma. Por exemplo, se sua mídia estiver em inglês dos EUA (en-US) e você Amazon Transcribe fornecer os códigos de idiomas zh-CN, e fr-FR de-DE, Amazon Transcribe provavelmente corresponderá sua mídia ao alemão (de-DE) e produzirá uma transcrição em alemão. A incompatibilidade entre códigos de idioma e idiomas falados pode resultar em uma transcrição imprecisa; portanto, recomendamos cautela ao incluir códigos de idioma.

Se sua mídia contiver dois canais, Amazon Transcribe poderá identificar o idioma dominante falado em cada canal. Nesse caso, defina o parâmetro [ChannelIdentification](#) como true, e cada

canal será transcrito separadamente. Observe que o padrão para esse parâmetro é `false`. Se você não alterar, apenas o primeiro canal será transcrito e somente um idioma será identificado.

A identificação de idioma de streaming não pode ser combinada com modelos de idioma personalizados ou edição. Ao combinar a identificação de idioma com outros recursos, você se limitará aos idiomas compatíveis com esses recursos e também com transcrições de streaming. Consulte [Idiomas oferecidos](#).

Note

PCM e FLAC são os únicos formatos de áudio compatíveis para identificação de idioma de streaming. Para identificação de vários idiomas, somente o PCM é compatível.

Identificação de idiomas em áudio com vários idiomas

A identificação de vários idiomas é destinada a streamings com vários idiomas e fornece uma transcrição que reflete todos os idiomas compatíveis falados no streaming. Isso significa que, se os locutores mudarem de idioma no meio da conversa ou se cada participante falar um idioma diferente, a saída de transcrição detectará e transcreverá cada idioma corretamente.

Por exemplo, se o streaming tiver um locutor bilíngue que alterne entre inglês dos EUA (`en-US`) e hindi (`hi-IN`), a identificação de vários idiomas poderá identificar e transcrever o inglês dos EUA falado como `en-US` e o hindi falado como `hi-IN`. Isso difere da identificação de um único idioma, em que apenas um idioma dominante é usado para criar uma transcrição. Nesse caso, qualquer idioma falado que não seja o dominante é transcrito incorretamente.

Note


Atualmente, os modelos de edição e de linguagem personalizada não são compatíveis com a identificação de vários idiomas.

Usar a identificação de idioma com streaming de mídia

Você pode usar a identificação automática de idioma em uma transcrição de streaming usando o Console de gerenciamento da AWS, HTTP/2 ou WebSockets; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Configurações de idioma e expanda esse campo se ele estiver minimizado.



3. Selecione Identificação automática de idioma ou Identificação automática de vários idiomas.

▼ Language settings

Language settings

You can select a specific language for your transcription or have Amazon Transcribe identify the predominant language in your media and perform the transcription in that language.

☐ **Specific language**

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option.

☒ **Automatic multiple languages identification** [Info](#)

If there are multiple languages spoken in your audio files and you're not sure what these languages are, choose this option. This selection provides limited additional processing options compared to **Specific language**.

Language options for automatic language identification

To improve language identification accuracy, select a minimum of 2 language options.

Choose language(s) ▼

Preferred language - optional

Specify one preferred language from your previous selection.

Choose language ▼

▶ **Audio settings**

▶ **Content removal settings**

▶ **Customizations**

4. Forneça no mínimo dois códigos de idioma para a transcrição. Observe que você pode fornecer somente um dialeto por idioma. Por exemplo, você não pode selecionar en-US e en-GB como opções de idioma para a mesma transcrição.

▼ Language settings

Language settings

You can select a specific language for your transcription or have Amazon Transcribe identify the predominant language in your media and perform the transcription in that language.

☐ Specific language

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results.

☐ Automatic language identification [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option.

☒ Automatic multiple languages identification [Info](#)

If there are multiple languages spoken in your audio files and you're not sure what these languages are, choose this option. This selection provides limited additional processing options compared to **Specific language**.

Language options for automatic language identification

To improve language identification accuracy, select a minimum of 2 language options.

Choose language(s) ▼

English, US (en-US) ✕

French, CA (fr-CA) ✕

Preferred language - *optional*

Specify one preferred language from your previous selection.

Choose language ▲

Q

None

English, US (en-US)

French, CA (fr-CA)

5. (Opcional) No subconjunto de idiomas que você selecionou na etapa anterior, é possível escolher um idioma preferencial para a transcrição.

Usar a identificação de idioma com streaming de mídia

245

▼ Language settings

Language settings

You can select a specific language for your transcription or have Amazon Transcribe identify the predominant language in your media and perform the transcription in that language.

☐ Specific language
If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results.

☒ Automatic language identification [Info](#)
If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option.

Language options for automatic language identification

To improve language identification accuracy, select a minimum of 2 language options.

Choose language(s) ▼

English, US (en-US) X

French, CA (fr-CA) X

Preferred language - optional

Specify one preferred language from your previous selection.

Choose language ▲

None

English, US (en-US)

French, CA (fr-CA)

► Customizations

- Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 com a identificação de idioma habilitada. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos de Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
```

```
x-amzn-transcribe-identify-language: true
x-amzn-transcribe-language-options: en-US,de-DE
x-amzn-transcribe-preferred-language: en-US
transfer-encoding: chunked
```

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 com a identificação de vários idiomas habilitada. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos de Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-identify-multiple-languages: true
x-amzn-transcribe-language-options: en-US,de-DE
x-amzn-transcribe-preferred-language: en-US
transfer-encoding: chunked
```

Se você usar `identify-language` ou `identify-multiple-languages` na solicitação, também deverá incluir `language-options`. Você não pode usar `language-code` e `identify-language` na mesma solicitação.

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

WebSocket stream

Este exemplo cria um URL pré-assinado que usa identificação de idioma em um WebSocket stream. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
```

```
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&identify-language=true
&language-options=en-US,de-DE
&preferred-language=en-US
```

Este exemplo cria uma URL pré-assinada que usa a identificação de vários idiomas em um WebSocket stream. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Consulte mais detalhes sobre os parâmetros em [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&identify-multiple-languages=true
&language-options=en-US,de-DE
&preferred-language=en-US
```

Se você usar `identify-language` ou `identify-multiple-languages` na solicitação, também deverá incluir `language-options`. Você não pode usar `language-code` e `identify-language` na mesma solicitação.

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Transcrições alternativas

Ao Amazon Transcribe transcrever o áudio, ele cria versões diferentes da mesma transcrição e atribui uma pontuação de confiança a cada versão. Em uma transcrição típica, você só obtém a versão com a maior pontuação de confiança.

Se você ativar as transcrições alternativas, Amazon Transcribe retornará outras versões da sua transcrição que tenham níveis de confiança mais baixos. Você pode optar por receber até dez transcrições alternativas. Se você especificar um número maior de alternativas do que o que Amazon Transcribe identifica, somente o número real de alternativas será retornado.

Todas as alternativas estão localizadas no mesmo arquivo de saída da transcrição e são apresentadas em nível de segmento. Os segmentos são pausas naturais na fala, como uma mudança de locutor ou uma pausa no áudio.

As transcrições alternativas estão disponíveis apenas em lote.

A saída da transcrição é estruturada como a seguir. As elipses (...) nos exemplos de código indicam onde o conteúdo foi removido por questões de brevidade.

1. Uma transcrição final completa para determinado segmento.

```
"results": {  
  "language_code": "en-US",  
  "transcripts": [  
    {  
      "transcript": "The amazon is the largest rainforest on the planet."  
    }  
  ],  
}
```

2. Uma pontuação de confiança para cada palavra na seção transcript anterior.

```
"items": [  
  {  
    "start_time": "1.15",  
    "end_time": "1.35",  
    "alternatives": [  
      {  
        "confidence": "1.0",  
        "content": "The"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```

    ],
    "type": "pronunciation"
  },
  {
    "start_time": "1.35",
    "end_time": "2.05",
    "alternatives": [
      {
        "confidence": "1.0",
        "content": "amazon"
      }
    ],
    "type": "pronunciation"
  },

```

3. As transcrições alternativas estão localizadas na parte de `segments` da saída da transcrição. As alternativas para cada segmento são ordenadas pela pontuação de confiança decrescente.

```

"segments": [
  {
    "start_time": "1.04",
    "end_time": "5.065",
    "alternatives": [
      {
        ...
        "transcript": "The amazon is the largest rain forest on the
planet.",
        "items": [
          {
            "start_time": "1.15",
            "confidence": "1.0",
            "end_time": "1.35",
            "type": "pronunciation",
            "content": "The"
          },
          ...
          {
            "start_time": "3.06",
            "confidence": "0.0037",
            "end_time": "3.38",
            "type": "pronunciation",
            "content": "rain"
          }
        ],

```



```
{
  "start_time": "3.38",
  "confidence": "0.0037",
  "end_time": "3.96",
  "type": "pronunciation",
  "content": "forest"
},
```

4. Um status no final da saída da transcrição.

```
"status": "COMPLETED"
}
```

Solicitar transcrições alternativas

Você pode solicitar transcrições alternativas usando o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI, ou AWSSDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

► **Additional settings**

3. Preencha todos os campos que você deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa - opcional.

Selecione Resultados alternativos e especifique o número máximo de resultados alternativos de transcrição que você deseja na transcrição.

Configure job - optional [Info](#)

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)
Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☒ **Alternative results** [Info](#)
Enable to view more transcription results

Maximum alternatives

Provide the number of alternative transcription to provide in the text output.

The maximum number of alternative results is 10.

4. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#) comando e o ShowAlternatives parâmetro. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ShowAlternatives](#).

Observe que, se você incluir ShowAlternatives=true na solicitação, também deverá incluir MaxAlternatives.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--settings ShowAlternatives=true,MaxAlternatives=4
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) comando e um corpo de solicitação que inclui transcrições alternativas.

```
aws transcribe start-transcription-job \  

```

```
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-alt-transcription-job.json
```

O arquivo `my-first-alt-transcription-job.json` contém o corpo da solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Settings": {  
    "ShowAlternatives": true,  
    "MaxAlternatives": 4  
  }  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

O exemplo a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para solicitar transcrições alternativas usando o `ShowAlternatives` argumento do método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ShowAlternatives](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWSSDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

Observe que, se você incluir `'ShowAlternatives': True` na solicitação, também deverá incluir `MaxAlternatives`.

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-transcription-job"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri
```

```
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Settings = {
        'ShowAlternatives':True,
        'MaxAlternatives':4
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários personalizados e modelos de idioma personalizados

Se sua mídia contiver termos específicos de domínio ou não padronizados, como nomes de marcas, acrônimos, palavras técnicas e jargões, Amazon Transcribe talvez não capture corretamente esses termos em sua saída de transcrição.

Para corrigir imprecisões de transcrição e personalizar a saída para seu caso de uso específico, você pode criar [Vocabulários personalizados](#) e [Modelos de idioma personalizados](#).

- Os [Vocabulários personalizados](#) são projetados para ajustar e aprimorar o reconhecimento e a formatação de palavras específicas em todos os contextos. Isso requer que você forneça palavras e, opcionalmente, pronúncia e formas de exibição ao Amazon Transcribe .

Se não Amazon Transcribe estiver renderizando corretamente termos específicos em suas transcrições, você pode criar um arquivo de vocabulário personalizado que informe Amazon Transcribe como você deseja que esses termos sejam exibidos. Essa abordagem específica de palavras é mais apropriada para corrigir termos como nomes de marcas e acrônimos.

- Os [Modelos de idioma personalizados](#) são projetados para capturar o contexto associado aos termos. Isso envolve o fornecimento de Amazon Transcribe um grande volume de dados de texto específicos do domínio.

Se não Amazon Transcribe estiver renderizando corretamente os termos técnicos ou usando o homófono incorreto em suas transcrições, você pode criar um modelo de idioma personalizado que ensine Amazon Transcribe o idioma específico do seu domínio. Por exemplo, um modelo de idioma personalizado pode aprender quando usar “floe” (bloco de gelo) versus “flow” (fluxo linear).

Essa abordagem de reconhecimento de contexto é mais apropriada para transcrever grandes volumes de fala de um domínio específico. Os modelos de idioma personalizados podem gerar melhorias significativas na precisão em comparação ao uso apenas de vocabulários personalizados. Ao usar transcrições em lote, você pode incluir um modelo de idioma personalizado e um vocabulário personalizado na solicitação.

 Tip

Para obter o mais alto nível de precisão na transcrição, use vocabulários personalizados com modelos de idioma personalizados.

Para ver uma demonstração em vídeo sobre como criar um vocabulário personalizado usando o Console de gerenciamento da AWS, consulte [Usando um vocabulário personalizado](#).

Para ver uma demonstração em vídeo sobre como criar e usar modelos de idioma personalizados, consulte [Using Custom Language Models \(CLM\) to supercharge transcription accuracy](#).

 Mergulhe mais fundo com o Blog AWS de Machine Learning

Vocabulários personalizados:

- [Transcrições ao vivo de corridas de F1 usando Amazon Transcribe](#)

Modelos de idioma personalizados:

- [Criação de modelos de linguagem personalizados para melhorar o desempenho speech-to-text Amazon Transcribe](#)
- [Boost transcription accuracy of class lectures with custom language models for Amazon Transcribe](#)

Vocabulários personalizados

Use vocabulários personalizados para melhorar a precisão da transcrição de uma ou mais palavras específicas. Geralmente, são termos específicos do domínio, como nomes de marcas e acrônimos, nomes próprios e palavras que o Amazon Transcribe não está processando corretamente.

Os vocabulários personalizados podem ser usados com todos os idiomas oferecidos. Observe que somente os caracteres listados no [conjunto de caracteres](#) do seu idioma podem ser usados em um vocabulário personalizado.

 Important

Você é responsável pela integridade de seus dados ao usar o Amazon Transcribe. Não insira informações confidenciais, informações de identificação pessoal (PII) ou informações de saúde protegidas (PHI) em um vocabulário personalizado.

Considerações ao criar um vocabulário personalizado:

- Você pode ter até cem arquivos de vocabulário personalizado por Conta da AWS
- O limite de tamanho para cada arquivo de vocabulário personalizado é de 50 Kb
- Se estiver usando a API para criar seu vocabulário personalizado, o respectivo arquivo deverá estar no formato de texto (*.txt). Se estiver usando o Console de gerenciamento da AWS, o arquivo pode estar no formato de texto (*.txt) ou no formato de valores separados por vírgula (*.csv).
- Cada entrada em um vocabulário personalizado não pode ultrapassar 256 caracteres
- Para usar um vocabulário personalizado, ele precisa ter sido criado na mesma Região da AWS que a transcrição.

 Tip

Você pode testar o vocabulário personalizado usando o Console de gerenciamento da AWS. Quando o vocabulário personalizado estiver pronto para uso, faça login no Console de gerenciamento da AWS, selecione Transcrição em tempo real, role até Personalizações, ative Vocabulário personalizado e selecione-o na lista suspensa. Em seguida, selecione Iniciar streaming. Fale algumas palavras do vocabulário personalizado via microfone para ver se elas são processadas corretamente.

Tabelas de vocabulário personalizadas versus listas

 Important

Os vocabulários personalizados em formato de lista estão sendo descontinuados. Se você estiver criando um vocabulário personalizado, use o [formato de tabela](#).

As tabelas oferecem mais opções e maior controle sobre a entrada e saída de palavras no vocabulário personalizado. Com tabelas, você deve especificar várias categorias (Phrase and DisplayAs), permitindo que você ajuste a saída.

As listas não têm opções adicionais, então você só pode digitar as entradas conforme quiser que elas apareçam na transcrição, substituindo todos os espaços por hifens.

O Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI e os SDKs da AWS usam tabelas de vocabulário personalizado da mesma forma; as listas são usadas de maneira diferente para cada método e, portanto, podem exigir formatação adicional para o uso bem-sucedido entre os métodos.

Para obter mais informações, consulte [Criar um vocabulário personalizado usando uma tabela](#) e [Criar um vocabulário personalizado usando uma lista](#).

Para se aprofundar um pouco mais e saber como usar o Amazon Augmented AI com vocabulários personalizados, consulte [Start building a human review along with Amazon Transcribe](#).

 Operações de API específicas para vocabulários personalizados
[CreateVocabulary](#), [DeleteVocabulary](#), [GetVocabulary](#), [ListVocabularies](#),
[UpdateVocabulary](#)

Criar um vocabulário personalizado usando uma tabela

Usar um formato de tabela é a forma preferencial de criar um vocabulário personalizado. As tabelas de vocabulário devem consistir em quatro colunas (Phrase, SoundsLike, IPA, and DisplayAs), que podem ser incluídas em qualquer ordem:

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
Obrigatório. Cada linha na tabela deve conter uma entrada nessa coluna.	SoundsLike não é mais compatível com vocabulário personalizado. Deixe a coluna em branco. Quaisquer valores nesta coluna serão ignorados.	IPA não é mais compatível com vocabulário personalizado. Deixe a coluna em branco. Quaisquer valores nesta coluna serão ignorados.	Opcional. As linhas nessa coluna podem ser deixadas vazias.
Não use espaços nessa coluna.			Não é possível usar espaços nessa coluna.

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
Se a entrada tiver várias palavras, separe cada uma com um hífen (-). Por exemplo, Andorra-la-Vella ou Los-Angeles . Para acrônimos , todas as letras pronunciadas devem ser separadas por um ponto. O ponto final também precisa ser pronunciado. Se o acrônimo estiver no plural, você deverá usar um hífen entre ele e o “s”. Por exemplo, “CLI” é C.L.I. (não C.L.I) e “ABCs” é A.B.C.-s (não A.B.C-s). Se a frase consistir em uma palavra e um acrônimo, esses dois componentes devem ser separados por um hífen. Por exemplo, “DynamoDB” é Dynamo-D.B. . Não inclua dígitos nessa coluna; os números devem	suporte para esta coluna no futuro.	suporte para esta coluna no futuro.	Define como você deseja que a entrada apareça na saída da transcrição. Por exemplo, Andorra-la-Vella na coluna Phrase está como Andorra la Vella na coluna DisplayAs . Se uma linha nessa coluna estiver vazia, o Amazon Transcribe usará o conteúdo da coluna Phrase para determinar a saída. Você pode incluir dígitos (0-9) nessa coluna.

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
ser escritos por extenso. Por exemplo, "VX02Q" é V.X. - zero-two-Q. .			

Fatores a observar ao criar a tabela:

- Sua tabela deve conter todos os quatro cabeçalhos de coluna (Phrase, SoundsLike, IPA, and DisplayAs). A coluna Phrase deve conter uma entrada em cada linha. A capacidade de fornecer informações de pronúncia por meio de IPA e SoundsLike não é mais compatível e você pode deixar a coluna vazia. Quaisquer valores nessas colunas serão ignorados.
- Cada coluna deve ser delineada com TAB ou vírgula (,); isso se aplica a todas as linhas do arquivo de vocabulário personalizado. Se uma linha tiver colunas vazias, você também deverá incluir um delimitador (TAB ou vírgula) para cada coluna.
- Os espaços só são permitidos nas colunas IPA e DisplayAs. Não use espaços para separar colunas.
- IPA e SoundsLike não são mais compatíveis com vocabulário personalizado. Deixe a coluna em branco. Quaisquer valores nessa coluna serão ignorados. Removeremos o suporte para esta coluna no futuro.
- A coluna DisplayAs aceita símbolos e caracteres especiais (por exemplo, C++). Todas as outras colunas permitem os caracteres listados na página de [conjunto de caracteres](#) do seu idioma.
- Se quiser incluir números na coluna Phrase, você deve soletrá-los. Só é possível usar dígitos (0-9) na coluna DisplayAs.
- Você deve salvar a tabela como um arquivo de texto simples (*.txt) no formato LF. Se você usar qualquer outro formato, como CRLF, seu vocabulário personalizado não poderá ser processado.
- Você deve carregar o arquivo do vocabulário personalizado em um bucket do Amazon S3 e processá-lo usando [CreateVocabulary](#) para poder incluí-lo em uma solicitação de transcrição. Consulte [Criar tabelas de vocabulário personalizado](#) para ver as instruções.

Note

Insira acrônimos ou outras palavras cujas letras devem ser pronunciadas individualmente como letras únicas separadas por pontos (**A.B.C.**). Para especificar a forma plural de um

acrônimo, como “ABCs”, separe o “s” do acrônimo com um hífen (**A.B.C. -s**). É possível usar letras maiúsculas ou minúsculas para definir um acrônimo. Nem todos os idiomas aceitam acrônimos. Consulte [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#).

Veja um exemplo de tabela de vocabulário personalizado (em que **[TAB]** representa um caractere de tabulação):

```
Phrase[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]DisplayAs
Los-Angeles[TAB][TAB][TAB]Los Angeles
Eva-Maria[TAB][TAB][TAB]
A.B.C.-s[TAB][TAB][TAB]ABCs
Amazon-dot-com[TAB][TAB][TAB]Amazon.com
C.L.I.[TAB][TAB][TAB]CLI
Andorra-la-Vella[TAB][TAB][TAB]Andorra la Vella
Dynamo-D.B.[TAB][TAB][TAB]DynamoDB
V.X.-zero-two[TAB][TAB][TAB]VX02
V.X.-zero-two-Q.[TAB][TAB][TAB]VX02Q
```

Para maior clareza visual, apresentamos a mesma tabela com colunas alinhadas. Não adicione espaços entre as colunas na tabela de vocabulário personalizado; a tabela deve ficar desalinhada, como no exemplo anterior.


Phrase	[TAB]SoundsLike	[TAB]IPA	[TAB]DisplayAs
Los-Angeles	[TAB]	[TAB]	[TAB]Los Angeles
Eva-Maria	[TAB]	[TAB]	[TAB]
A.B.C.-s	[TAB]	[TAB]	[TAB]ABCs
amazon-dot-com	[TAB]	[TAB]	[TAB]amazon.com
C.L.I.	[TAB]	[TAB]	[TAB]CLI
Andorra-la-Vella	[TAB]	[TAB]	[TAB]Andorra la Vella
Dynamo-D.B.	[TAB]	[TAB]	[TAB]DynamoDB
V.X.-zero-two	[TAB]	[TAB]	[TAB]VX02
V.X.-zero-two-Q.	[TAB]	[TAB]	[TAB]VX02Q

Criar tabelas de vocabulário personalizado

Para processar uma tabela de vocabulário personalizado para uso com o Amazon Transcribe, consulte os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, selecione Vocabulário personalizado. Isso abre a página Vocabulário personalizado, na qual você pode visualizar os vocabulários existentes ou criar um.
3. Selecione Criar vocabulário.



Isso abre a página Criar vocabulário. Insira um nome para o novo vocabulário personalizado.

Aqui, você tem três opções:

- a. Carregue um arquivo txt ou csv de seu computador.

Você pode criar o vocabulário personalizado do zero ou baixar um modelo para ajudar você a começar. O vocabulário é preenchido automaticamente no painel Visualize e edite o vocabulário.

Create vocabulary [Info](#)

Vocabulary settings

Name

Vocabulary names can be up to 200 characters in length. Allowed characters: a-z, A-Z, 0-9, periods (.), dashes (-), and underscores (_).

Language

English, US (en-US) ▼

Create and import vocabulary [Info](#)

Vocabulary input source

☒ **File upload**
Upload a vocabulary table from your computer.

☐ **S3 location**
Import a vocabulary table from an S3 location.

☐ **Create vocabulary on console**
Manually create a vocabulary table on the console.

Download vocabulary template – Optional
Download and complete a custom vocabulary template in your preferred format.

Download template ▼

Import from file

Choose File

File format: txt, csv, maximum size 50 KB.

- b. Importe um arquivo txt ou csv de um local do Amazon S3.

Você pode criar o vocabulário personalizado do zero ou baixar um modelo para ajudar você a começar. Carregue o arquivo do vocabulário finalizado em um bucket do Amazon S3 e especifique o URI dele em sua solicitação. O vocabulário é preenchido automaticamente no painel Visualize e edite o vocabulário.

Create and import vocabulary [Info](#)

Vocabulary input source

☐ **File upload**
Upload a vocabulary table from your computer.

☒ **S3 location**
Import a vocabulary table from an S3 location.

☐ **Create vocabulary on console**
Manually create a vocabulary table on the console.

Download vocabulary template – Optional
Download and complete a custom vocabulary template in your preferred format.

 **Download template** ▼

Import from S3
Provide a path to the S3 location where your vocabulary file is stored. To find a path, go to [Amazon S3](#).

Resource URI

[View](#) [Browse S3](#)

- c. Crie manualmente o vocabulário no console.

Role até o painel Visualize e edite o vocabulário e selecione Adicionar 10 linhas. Agora você pode inserir termos manualmente.

Create and import vocabulary [Info](#)

Vocabulary input source

☐ **File upload**
Upload a vocabulary table from your computer.

☐ **S3 location**
Import a vocabulary table from an S3 location.

☒ **Create vocabulary on console**
Manually create a vocabulary table on the console.

View and edit vocabulary (0)

[Reset vocabulary](#) [Delete](#) [Download latest vocabulary](#) ▼

[Show all](#) ▼ < 1 >

☐	Phrase	SoundsLike (optional)	IPA (optional)	DisplayAs (optional)
No rows added yet				

[Add 10 rows](#)

4. É possível editar o vocabulário no painel Visualize e edite o vocabulário. Para fazer alterações, clique na entrada que deseja modificar.


View and edit vocabulary - new (10) Info					Reset vocabulary	Delete	Download latest ▼
Filter Phrase, SoundsLike, IPA or DisplayAs					Show all ▼		< 1 >
☐	Phrase ✎ ▼	SoundsLike - optional ✎ ▼	IPA - optional ✎ ▼	DisplayAs - optional ✎ ▼			
☐	Amazon-E.-C.-two	-	-	Amazon EC2			
☐	Amazon-S.-three	-	-	Amazon S3			
☐	Amazon-elasticashe	-	-	Amazon ElastiCache			
☐	Amazon-sagemaker	-	-	Amazon SageMaker			
☐	A.-W.-S.-iam	-	-	AWS IAM			
☐	A.-W.-S.-I.-o.-T.	-	-	AWS IoT			
☐	A.-W.-S.-W.-A.-F.	-	-	AWS WAF			
☐	c.-plus-plus	-	-	C++			
☐	nice-d.-c.-v.	-	-	NICE DCV			
☐	w.-w.-w.-dot-amazon-dot-com	-	-	www.amazon.com			
					Add row		

Se cometer um erro, você receberá uma mensagem de erro detalhada para poder corrigir qualquer problema antes de processar o vocabulário. Observe que, se você não corrigir todos os erros antes de selecionar Criar vocabulário, a solicitação de vocabulário falhará.


View and edit vocabulary - new (4) Info					Reset vocabulary	Delete	Download latest ▼
Filter Phrase, SoundsLike, IPA or DisplayAs					Show all ▼		< 1 >
☐	Phrase ✎ ▼	SoundsLike - optional ✎ ▼	IPA - optional ✎ ▼	DisplayAs - optional ✎ ▼			
☐	Amazon-E.-C. two  Phrase contains unsupported characters (" "). Phrase contains a formatting error. ✕ ✓	-	-	Amazon EC2			
☐	Amazon-S.-three	-	-	Amazon S3			
☐	c.-plus-plus	-	-	C++			
☐	w.-w.-w.-dot-amazon-dot-com	-	-	www.amazon.com			
					Add row		

Selecione a marca de seleção (✓) para salvar as alterações ou o “X” para descartá-las.


5. Se preferir, adicione tags ao vocabulário personalizado. Depois que você preencher todos os campos e estiver contente com o vocabulário, selecione Criar vocabulário na parte inferior da página. Isso leva você de volta à página Vocabulário personalizado, onde é possível ver o status do vocabulário personalizado. Quando o status muda de “Pendente” para “Pronto”, o vocabulário personalizado pode ser usado com uma transcrição.



6. Se o status mudar para “Falhou”, selecione o nome do vocabulário personalizado para acessar a página de informações.



Há um banner Motivo da falha na parte superior dessa página que fornece informações sobre o motivo da falha do vocabulário personalizado. Corrija o erro no arquivo de texto e tente novamente.



AWS CLI

Este exemplo usa o comando [create-vocabulary](#) com um arquivo de vocabulário em formato de tabela. Para obter mais informações, consulte [CreateVocabulary](#).

Para usar um vocabulário personalizado existente em uma tarefa de transcrição, defina o VocabularyName no campo [Settings](#) ao chamar a operação [StartTranscriptionJob](#) ou, usando o Console de gerenciamento da AWS, escolha o vocabulário personalizado na lista suspensa.

```
aws transcribe create-vocabulary \  
--vocabulary-name my-first-vocabulary \  
--vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabularies/my-vocabulary-file.txt \  
--language-code en-US
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [create-vocabulary](#) e um corpo de solicitação que cria o vocabulário personalizado.

```
aws transcribe create-vocabulary \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-table.json
```

O arquivo my-first-vocab-table.json contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "VocabularyName": "my-first-vocabulary",  
  "VocabularyFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabularies/my-vocabulary-table.txt",  
  "LanguageCode": "en-US"  
}
```

Assim que VocabularyState muda de PENDING para READY, seu vocabulário personalizado estará pronto para ser usado com uma transcrição. Execute o comando para visualizar o status atual do vocabulário personalizado:

```
aws transcribe get-vocabulary \  
--vocabulary-name my-first-vocabulary
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar um vocabulário personalizado com base em uma tabela usando o método [create_vocabulary](#). Para obter mais informações, consulte [CreateVocabulary](#).

Para usar um vocabulário personalizado existente em uma tarefa de transcrição, defina o VocabularyName no campo [Settings](#) ao chamar a operação [StartTranscriptionJob](#) ou, usando o Console de gerenciamento da AWS, escolha o vocabulário personalizado na lista suspensa.

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_vocabulary(
    LanguageCode = 'en-US',
    VocabularyName = vocab_name,
    VocabularyFileUri = 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabularies/my-vocabulary-
table.txt'
)

while True:
    status = transcribe.get_vocabulary(VocabularyName = vocab_name)
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Note

Se você criar um bucket do Amazon S3 para seus arquivos de vocabulário personalizado, o perfil do IAM que faz a solicitação [CreateVocabulary](#) deve ter permissões para acessar esse bucket. Se o perfil não tiver as permissões corretas, sua solicitação falhará. Opcionalmente, você pode especificar um perfil do IAM em sua solicitação incluindo o

parâmetro `DataAccessRoleArn`. Para obter mais informações sobre políticas e perfis do IAM no Amazon Transcribe, consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Criar um vocabulário personalizado usando uma lista

Important

Os vocabulários personalizados em formato de lista estão se tornando obsoletos. Portanto, se você estiver criando um vocabulário personalizado, é altamente recomendável usar o formato de tabela.

Você pode criar vocabulários personalizados com base em listas usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou os SDKs da AWS.

- Console de gerenciamento da AWS: você deve criar e carregar um arquivo de texto contendo o vocabulário personalizado. Você pode usar entradas separadas por linha ou vírgula. Observe que a lista deve ser salva como um arquivo de texto (*.txt) no formato LF. Se você usar qualquer outro formato, como CRLF, o vocabulário personalizado não será aceito pelo Amazon Transcribe.
- AWS CLI e SDKs da AWS: você deve incluir o vocabulário personalizado como entradas separadas por vírgula na chamada de API usando a sinalização [Phrases](#).

Se uma entrada contiver várias palavras, você deverá hifenizar cada uma. Por exemplo, você inclui “Los Angeles” como **Los-Angeles** e “Andorra la Vella” como **Andorra-la-Vella**.

Veja alguns exemplos dos dois formatos de lista válidos. Consulte [Criar listas de vocabulário personalizado](#) para obter exemplos específicos do método.

- Entradas separadas por vírgula:

```
Los-Angeles,CLI,Eva-Maria,ABCs,Andorra-la-Vella
```

- Entradas separadas por linha:

```
Los-Angeles  
CLI
```

```
Eva-Maria
ABCs
Andorra-la-Vella
```

Important

Você só pode usar caracteres compatíveis com seu idioma. Consulte o [conjunto de caracteres](#) do seu idioma para obter detalhes.

As listas de vocabulário personalizado não aceitam a operação [CreateMedicalVocabulary](#). Se estiver criando um vocabulário médico personalizado, você deve usar um formato de tabela. Consulte [Criar um vocabulário personalizado usando uma tabela](#) para obter instruções.

Criar listas de vocabulário personalizado

Para processar uma lista de vocabulário personalizado para uso com o Amazon Transcribe, veja os seguintes exemplos:

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [create-vocabulary](#) com um arquivo de vocabulário personalizado formatado em lista. Para obter mais informações, consulte [CreateVocabulary](#).

```
aws transcribe create-vocabulary \
--vocabulary-name my-first-vocabulary \
--language-code en-US \
--phrases {CLI,Eva-Maria,ABCs}
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [create-vocabulary](#) e um corpo de solicitação que cria o vocabulário personalizado.

```
aws transcribe create-vocabulary \
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-list.json
```

O arquivo `my-first-vocab-list.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{
```

```
"VocabularyName": "my-first-vocabulary",
"LanguageCode": "en-US",
"Phrases": [
    "CLI", "Eva-Maria", "ABCs"
]
}
```

Assim que `VocabularyState` muda de `PENDING` para `READY`, seu vocabulário personalizado estará pronto para ser usado com uma transcrição. Execute o comando para visualizar o status atual do vocabulário personalizado:

```
aws transcribe get-vocabulary \
--vocabulary-name my-first-vocabulary
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar um vocabulário personalizado com base em uma lista usando o método [create_vocabulary](#). Para obter mais informações, consulte [CreateVocabulary](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_vocabulary(
    LanguageCode = 'en-US',
    VocabularyName = vocab_name,
    Phrases = [
        'CLI', 'Eva-Maria', 'ABCs'
    ]
)

while True:
    status = transcribe.get_vocabulary(VocabularyName = vocab_name)
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']:
        break
```

```
print("Not ready yet...")
time.sleep(5)
print(status)
```

Note

Se você criar um bucket do Amazon S3 para seus arquivos de vocabulário personalizado, o perfil do IAM que faz a solicitação [CreateVocabulary](#) deve ter permissões para acessar esse bucket. Se o perfil não tiver as permissões corretas, sua solicitação falhará. Opcionalmente, você pode especificar um perfil do IAM em sua solicitação incluindo o parâmetro `DataAccessRoleArn`. Para obter mais informações sobre políticas e perfis do IAM no Amazon Transcribe, consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Usar um vocabulário personalizado

Depois que o vocabulário personalizado for criado, você poderá incluí-lo em solicitações de transcrição. Consulte as seções a seguir para ver exemplos.

O idioma do vocabulário personalizado que você está incluindo na solicitação deve corresponder ao código de idioma especificado para a sua mídia. Se os idiomas não corresponderem, seu vocabulário personalizado não será aplicado à transcrição e não haverá avisos nem erros.

Usar um vocabulário personalizado em uma transcrição em lote

Para usar um vocabulário personalizado com uma transcrição em lote, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

► **Additional settings**

Nomeie seu trabalho e especifique sua mídia de entrada. Opcionalmente, inclua outros campos e escolha Próximo.

3. Na parte inferior da página Configurar tarefa, no painel Personalização, ative Vocabulário personalizado.

Configure job - optional [Info](#)

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)

Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☐ **Alternative results** [Info](#)

Enable to view more transcription results

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐ **PII redaction** [Info](#)

Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

☐ **Vocabulary filtering** [Info](#)

Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

☒ **Custom vocabulary** [Info](#)

A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Vocabulary selection

The vocabularies shown here are based on your language settings. You can choose up to one vocabulary per language. You can also [create a new vocabulary](#). [↗](#)

Choose a vocabulary

▼

Cancel

Previous

Create job

4. Selecione seu vocabulário personalizado no menu suspenso.

Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro `Settings` com o subparâmetro `VocabularyName`. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Settings](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--settings VocabularyName=my-first-vocabulary
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que inclui seu vocabulário personalizado com esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-vocabulary-job.json
```

O arquivo `my-first-vocabulary-job.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Settings": {  
    "VocabularyName": "my-first-vocabulary"  
  }  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para incluir um vocabulário personalizado usando o argumento `Settings` para o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Settings](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Settings = {
        'VocabularyName': 'my-first-vocabulary'
    }
)


while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Usar um vocabulário personalizado em uma transcrição de streaming


Para usar um vocabulário personalizado com uma transcrição de streaming, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Personalizações e expanda esse campo se ele estiver minimizado.



3. Ative Vocabulário personalizado e selecione um vocabulário personalizado no menu suspenso.



Inclua quaisquer outras configurações que você queira aplicar ao seu fluxo.

4. Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 que inclui seu vocabulário personalizado. Para obter mais informações sobre como usar streaming HTTP/2 com o Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos do Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-vocabulary-name: my-first-vocabulary
transfer-encoding: chunked
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Fluxo do WebSocket

Este exemplo cria um URL pré-assinado que aplica seu vocabulário personalizado a um fluxo do WebSocket. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre como usar fluxos do WebSocket com o Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
```

```
&X-Amz-Signature=string  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date  
&language-code=en-US  
&media-encoding=flac  
&sample-rate=16000  
&vocabulary-name=my-first-vocabulary
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Modelos de idioma personalizados

Os modelos de idioma personalizados são projetados para melhorar a precisão da transcrição de fala específica do domínio. Isso inclui qualquer conteúdo além do que você ouviria em conversas normais do dia a dia. Por exemplo, se você estiver transcrevendo os anais de uma conferência científica, é improvável que uma transcrição padrão reconheça muitos dos termos científicos usados pelos palestrantes. Nesse caso, você pode treinar um modelo de idioma personalizado para reconhecer os termos especializados usados em sua disciplina.

Ao contrário dos vocabulários personalizados, que aumentam o reconhecimento de uma palavra fornecendo dicas (como pronúncias), os modelos de idioma personalizados aprendem o contexto associado a determinada palavra. Isso inclui como e quando uma palavra é usada e a relação que uma palavra tem com outras palavras. Por exemplo, se você treinar o modelo usando artigos de pesquisa em ciências climáticas, o modelo poderá aprender que “ice floe” (bloco de gelo) é um par de palavras mais provável do que “ice flow” (fluxo de gelo).

Para ver os idiomas que permitem modelos de idioma personalizados, consulte [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#). Observe que, se você incluir um modelo de idioma personalizado na solicitação, não poderá habilitar a identificação de idioma (você deve especificar um código de idioma).

 Operações de API específicas para modelos de idioma personalizados
[CreateLanguageModel](#), [DeleteLanguageModel](#), [DescribeLanguageModel](#),
[ListLanguageModels](#)

Fontes de dados

Você pode usar qualquer tipo de dados de texto que desejar para treinar seu modelo. No entanto, quanto mais próximo o conteúdo de texto estiver do conteúdo de áudio, mais preciso será o modelo. Portanto, é importante escolher dados de texto que usem os mesmos termos no mesmo contexto do áudio.

Os melhores dados para treinar um modelo são transcrições precisas. Eles são considerados dados dentro do domínio. Os dados de texto no domínio têm exatamente os mesmos termos, uso e contexto do áudio que você deseja transcrever.

Se você não tiver transcrições precisas, use artigos de periódicos, relatórios técnicos, whitepapers, anais de conferências, manuais de instruções, matérias jornalísticas, conteúdo de site e qualquer outro texto que contenha os termos desejados que são usados em um contexto semelhante ao do áudio. Eles são considerados dados relacionados ao domínio.

A criação de um modelo de idioma personalizado robusto pode exigir uma quantidade significativa de dados de texto, que devem conter os termos falados no áudio. Você pode fornecer ao Amazon Transcribe até 2 GB de dados de texto para treinar o modelo. Eles são chamados de dados de treinamento. Opcionalmente, quando você não tem (ou tem poucas) transcrições no domínio, você pode fornecer ao Amazon Transcribe até 200 MB de dados de texto para ajustar o modelo. Eles são chamados de dados de ajuste.

Dados de treinamento versus dados de ajuste

O objetivo dos dados de treinamento é ensinar o Amazon Transcribe a reconhecer novos termos e aprender o contexto em que eles são usados. Para criar um modelo robusto, o Amazon Transcribe pode exigir um grande volume de dados de texto relevantes. É altamente recomendável fornecer o máximo possível de dados de treinamento, até o limite de 2 GB.

O objetivo dos dados de ajuste é ajudar a refinar e otimizar as relações contextuais aprendidas com os dados de treinamento. Os dados de ajuste não são necessários para criar um modelo de idioma personalizado.

Cabe a você decidir a melhor forma de selecionar os dados de treinamento e, opcionalmente, de ajuste. Cada caso é único e depende do tipo e da quantidade de dados que você tem. Os dados de ajuste são recomendados quando você não tem dados de treinamento no domínio.

Se você optar por incluir os dois tipos de dados, não sobreponha os dados de treinamento e ajuste; os dados de treinamento e ajuste devem ser exclusivos. A sobreposição de dados pode predispor e distorcer o modelo de idioma personalizado e afetar sua precisão.

Como orientação geral, é recomendável usar, sempre que possível, textos precisos no domínio como dados de treinamento. Veja alguns cenários gerais, listados em ordem de preferência:

- Se você tiver mais de dez mil palavras de texto transcrito preciso no domínio, use-as como dados de treinamento. Nesse caso, não há necessidade de incluir dados de ajuste. Esse é o cenário ideal para treinar um modelo de idioma personalizado.
- Se você tiver um texto de transcrição preciso no domínio que contenha menos de dez mil palavras e não esteja obtendo os resultados desejados, considere aumentar os dados de treinamento com textos escritos relacionados ao domínio, como relatórios técnicos. Nesse caso, reserve uma pequena parte (de 10% a 25%) dos dados de transcrição no domínio para usar como dados de ajuste.
- Se você não tiver um texto de transcrição no domínio, carregue todo o texto relacionado ao seu domínio como dados de treinamento. Nesse caso, o texto no estilo de transcrição é preferível ao texto escrito. Esse é o cenário menos eficaz para treinar um modelo de idioma personalizado.

Quando tudo estiver pronto para criar seu modelo, consulte [Criar um modelo de idioma personalizado](#).

Criar um modelo de idioma personalizado

Antes de criar um modelo de idioma personalizado, você deve:

- Preparar seus dados. Os dados devem ser salvos em formato de texto sem formatação e não podem conter caracteres especiais.
- Carregar seus dados em um bucket do Amazon S3. É recomendável criar pastas separadas para dados de treinamento e ajuste.
- Verificar se o Amazon Transcribe tem acesso ao bucket do Amazon S3. Você deve especificar um perfil do IAM que tenha permissões de acesso para usar seus dados.

Preparar seus dados

Você pode compilar todos os dados em um arquivo ou salvá-los como vários arquivos. Observe que, se você optar por incluir dados de ajuste, eles deverão ser salvos em um arquivo separado dos dados de treinamento.

Não importa quantos arquivos de texto são usados para os dados de treinamento ou ajuste. Carregar um arquivo com dez mil palavras produz o mesmo resultado que carregar dez arquivos com dez mil palavras. Prepare seus dados de texto da forma mais conveniente para você.

Todos os arquivos de dados devem atender aos seguintes critérios:

- Todos estão no mesmo idioma do modelo que você deseja criar. Por exemplo, se você quiser criar um modelo de idioma personalizado que transcreva áudio em inglês dos EUA (en-US), todos os dados de texto deverão estar em inglês dos EUA.
- Eles estão no formato de texto simples com codificação UTF-8.
- Eles não contêm nenhum caractere especial nem formatação, como tags HTML.
- Ao todo, eles têm um total máximo de 2 GB para dados de treinamento e 200 MB para dados de ajuste.

Se algum desses critérios não for atendido, o modelo falhará.

Carregar seus dados

Antes de carregá-los, crie uma pasta para os dados de treinamento. Se estiver usando dados de ajuste, crie outra pasta separada.

Os URIs dos buckets podem ter a seguinte aparência:

- `s3://amzn-s3-demo-bucket/my-model-training-data/`
- `s3://amzn-s3-demo-bucket/my-model-tuning-data/`

Carregue os dados de treinamento e ajuste nos buckets apropriados.

Você pode adicionar mais dados a esses buckets posteriormente. No entanto, se você fizer isso, precisará recriar o modelo com os novos dados. Os modelos existentes não podem ser atualizados com novos dados.

Permitir acesso aos seus dados

Para criar um modelo de idioma personalizado, você deve especificar um perfil do IAM que tenha permissões para acessar o bucket do Amazon S3. Se você ainda não tiver uma função com acesso ao bucket do Amazon S3 em que colocou os dados de treinamento, deverá criar uma. Depois de criar uma função, é possível anexar uma política para conceder permissões a essa função. Não anexe uma política a um usuário.

Para obter exemplos de políticas, consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Para saber como criar uma identidade do IAM, consulte [Identities do IAM \(usuários, grupos de usuários e funções\)](#).

Para saber mais sobre as políticas do IAM, consulte:

- [Políticas e permissões no IAM](#)
- [Criar políticas do IAM](#)
- [Gerenciamento de acesso para recursos da AWS](#)

Criar um modelo de idioma personalizado

Ao criar seu modelo de idioma personalizado, você deve escolher um modelo básico. Há duas opções de modelo básico:


- **NarrowBand:** use essa opção para áudio com uma taxa de amostragem inferior a 16.000 Hz. Esse tipo de modelo é normalmente usado para conversas telefônicas gravadas a 8.000 Hz.
- **WideBand:** use essa opção para áudio com uma taxa de amostragem maior ou igual a 16.000 Hz.

Você pode criar modelos de idioma personalizados usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou os SDKs da AWS; veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, selecione Modelo de idioma personalizado. Isso abre a página Modelos de idioma personalizados, na qual você pode visualizar os modelos de idioma personalizados existentes ou treinar um modelo de idioma personalizado.

3. Para treinar um novo modelo, selecione Treinar modelo.



Isso leva você para a página Treinar modelo. Adicione um nome, especifique o idioma e escolha o modelo básico que você deseja para o modelo. Em seguida, adicione o caminho ao seu treinamento e, opcionalmente, seus dados de ajuste. Você deve incluir um perfil do IAM que tenha permissões para acessar seus dados.

Train model [Info](#)

Model settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, and _ - (hyphen).

Language

Choose the language of your model.

English, US (en-US) ▼

Base model [Info](#)

Choose the base model that you want to use to create your custom language model. Choose the model based on the sample rate of your source audio.

☒ **Narrow band**

For audio that has a sample rate less than 16 KHz. Typically, this is 8 KHz audio from telephone conversations.

☐ **Wide band**

For audio that has a sample rate of 16 KHz or greater. Typically, this is 16 KHz audio from media sources.

Training data [Info](#)

Training data location on S3

Type or paste the S3 prefix for the text files that you want to use as training data, or browse to find the files that have matching S3 prefixes.

Browse S3

The file format must be plain text in the language that you have selected for the model. The maximum file size is 2 GB.

Tuning data - optional [Info](#)

Tuning data location on S3

Type or paste the S3 prefix for the text files that you want to use as tuning data, or browse to find the files that have matching S3 prefixes.

Browse S3

The file format must be plain text in the language that you have selected for the model. The maximum file size is 200 MB.

Access permissions

IAM role [Info](#)

☒ Use an existing IAM role

☐ Create an IAM role

By choosing **Train model** you are authorizing creation of this role.

Role name

A role that grants access to the S3 input locations.

Choose a role ▼

- Depois de preencher todos os campos, selecione Treinar modelo na parte inferior da página.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [create-language-model](#). Para obter mais informações, consulte [CreateLanguageModel](#) e [LanguageModel](#).

```
aws transcribe create-language-model \  
--base-model-name NarrowBand \  
--model-name my-first-language-model \  
--input-data-config S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-training-  
data/,TuningDataS3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-tuning-  
data/,DataAccessRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \  
--language-code en-US
```

Veja outro exemplo usando o comando [create-language-model](#) e um corpo de solicitação que cria seu modelo de idioma personalizado.

```
aws transcribe create-language-model \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-language-model.json
```

O arquivo *my-first-language-model.json* contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "BaseModelName": "NarrowBand",  
  "ModelName": "my-first-language-model",  
  "InputDataConfig": {  
    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-training-data/",  
    "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-tuning-data/",  
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"  
  },  
  "LanguageCode": "en-US"  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar um modelo de idioma personalizado (CLM) usando o método [create_language_model](#). Para obter mais informações, consulte [CreateLanguageModel](#) e [LanguageModel](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
model_name = 'my-first-language-model',
transcribe.create_language_model(
    LanguageCode = 'en-US',
    BaseModelName = 'NarrowBand',
    ModelName = model_name,
    InputDataConfig = {
        'S3Uri': 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-training-data/',
        'TuningDataS3Uri': 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-clm-tuning-data/',
        'DataAccessRoleArn': 'arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole'
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_language_model(ModelName = model_name)
    if status['LanguageModel']['ModelStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Atualizar o modelo de idioma personalizado

O Amazon Transcribe atualiza continuamente os modelos básicos disponíveis para modelos de idioma personalizados. Para se beneficiar dessas atualizações, recomendamos treinar novos modelos de idioma personalizados a cada 6 a 12 meses.

Para ver se o modelo de idioma personalizado está usando o modelo básico mais recente, execute uma solicitação [DescribeLanguageModel](#) usando a AWS CLI ou um SDK da AWS e encontre o campo `UpgradeAvailability` em sua resposta.

Se `UpgradeAvailability` for `true`, o modelo não está executando a versão mais recente do modelo básico. Para usar o modelo básico mais recente em um modelo de idioma personalizado, você deve criar um modelo de idioma personalizado. Os modelos de idioma personalizados não podem ser atualizados.

Usar um modelo de idioma personalizado

Depois de criar o modelo de idioma personalizado, você pode incluí-lo nas solicitações de transcrição. Consulte as seções a seguir para ver exemplos.

O idioma do modelo que você está incluindo na solicitação deve corresponder ao código de idioma especificado para a mídia. Se os idiomas não corresponderem, o modelo de idioma personalizado não será aplicado à transcrição e não haverá avisos ou erros.

Usar um modelo de idioma personalizado em uma transcrição em lote

Para usar um modelo de idioma personalizado com uma transcrição em lote, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.
3. No painel Configurações de tarefa, em Tipo de modelo, selecione a caixa Modelo de idioma personalizado.

Job settings

Name

MyTranscriptionJob

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and – (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☐ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☒ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language

Choose the language of the input audio.

English, US (en-US) ▼

Custom model selection

Choose an existing model or [create a new one.](#) [↗](#)

Choose model ▼

► **Additional settings**

Você também deve selecionar um idioma de entrada no menu suspenso.

Job settings

Name

MyTranscriptionJob

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☐ **General model**
To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☒ **Custom language model**
To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language

Choose the language of the input audio.

English, US (en-US) ▲

English, US (en-US)

English, AU (en-AU)

English, UK (en-GB)

Hindi, IN (hi-IN)

Spanish, US (es-US)

- Em Seleção de modelo personalizado, escolha um modelo de idioma personalizado existente no menu suspenso ou Criar um.

Adicione a Amazon S3 localização do seu arquivo de entrada no painel Dados de entrada.

- Selecione Próximo para obter opções de configuração adicionais.

Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#) comando e o `ModelSettings` parâmetro com o `VocabularyName` subparâmetro. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ModelSettings](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \
```

```
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--model-settings LanguageModelName=my-first-language-model
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) comando e um corpo de solicitação que inclui seu modelo de linguagem personalizado com esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-model-job.json
```

O arquivo *my-first-model-job.json* contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "LanguageCode": "en-US",
  "ModelSettings": {
    "LanguageModelName": "my-first-language-model"
  }
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para incluir um modelo de linguagem personalizado usando o `ModelSettings` argumento do método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ModelSettings](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

```
from __future__ import print_function
```

```
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    ModelSettings = {
        'LanguageModelName': 'my-first-language-model'
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Usar um modelo de idioma personalizado em uma transcrição de streaming

Para usar um modelo de idioma personalizado com uma transcrição de streaming, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Personalizações e expanda esse campo se ele estiver minimizado.

Real-time transcription [Info](#)

See how Amazon Transcribe creates a text copy of speech in real time. Choose **Start streaming** and talk.

Transcription

[Download full transcript](#)[Start streaming](#)

Transcription output

Current language: English, US

Choose **Start streaming** to begin a real-time transcription of what you speak into your microphone

00:00 of 15:00 min audio stream

- ▶ **Language settings**
- ▶ **Audio settings**
- ▶ **Content removal settings**
- ▶ **Customizations**

3. Ative o Modelo de idioma personalizado e selecione um modelo no menu suspenso.

▼ Customizations

☐ Custom vocabulary [Info](#)

A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

☐ Partial results stabilization [Info](#)

Configure Amazon Transcribe to present results that don't change as it processes the transcription output from your stream.

☒ Custom language model [Info](#)

Select the model you want to use with this streaming session.

Custom model selection [Info](#)

The models shown here are based on your language settings. You can choose up to one model per language. You can also [create a new model](#). [↗](#)

Choose model

▼

Inclua outras configurações que deseja aplicar ao fluxo.

4. Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 que inclui seu modelo de idioma personalizado. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos de Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-language-model-name: my-first-language-model
transfer-encoding: chunked
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

WebSocket stream

Este exemplo cria um URL pré-assinado que aplica seu modelo de linguagem personalizado a um WebSocket stream. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
```

```
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date  
&language-code=en-US  
&media-encoding=flac  
&sample-rate=16000  
&language-model-name=my-first-language-model
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Usar filtros de vocabulário personalizados para excluir, mascarar ou sinalizar palavras

Um filtro de vocabulário personalizado é um arquivo de texto que contém uma lista personalizada de palavras individuais que você deseja modificar na saída da transcrição.

Um caso de uso comum é a remoção de termos ofensivos ou aviltantes, mas os filtros de vocabulário personalizados são totalmente personalizados, então é possível selecionar as palavras que quiser. Por exemplo, se você tem um novo produto prestes a ser lançado, é possível mascarar o nome do produto em transcrições de reunião. Nesse caso, você mantém as partes interessadas atualizadas e o nome do produto em segredo até o lançamento.

A filtragem de vocabulário tem três métodos de exibição: `mask`, `remove` e `tag`. Consulte os exemplos a seguir para ver como cada um deles funciona.

- **Máscara:** substitui palavras especificadas por três asteriscos (`***`).

```
"transcript": "You can specify a list of *** or *** words, and *** *** removes them from transcripts automatically."
```

- **Remover:** exclui palavras especificadas, sem deixar nada em seu lugar.

```
"transcript": "You can specify a list of or words, and removes them from transcripts automatically."
```

- **Tag:** adiciona uma tag (`"vocabularyFilterMatch": true`) a cada palavra especificada, mas não altera a palavra em si. A marcação permite substituições e edições rápidas de transcrições.

```
"transcript": "You can specify a list of profane or offensive words, and amazon transcribe removes them from transcripts automatically."
```

```
...
```

```
  "alternatives": [  
    {  
      "confidence": "1.0",  
      "content": "profane"  
    },  
  ],  
  "type": "pronunciation",  
  "vocabularyFilterMatch": true
```

Ao enviar uma solicitação de transcrição, você pode especificar um filtro de vocabulário personalizado e o método de filtragem que deseja aplicar. Em seguida, o Amazon Transcribe modifica as correspondências exatas de palavras quando elas aparecem na transcrição, de acordo com o método de filtragem especificado.

Os filtros de vocabulário personalizados podem ser aplicados a solicitações de transcrição em lote e streaming. Para saber como criar um filtro de vocabulário personalizado, consulte [Criar um filtro de vocabulário](#). Para saber como aplicar um filtro de vocabulário personalizado, consulte [Usar um filtro de vocabulário personalizado](#).

 Note

O Amazon Transcribe mascara automaticamente termos racialmente sensíveis, embora você possa desativar esse filtro padrão entrando em contato com o [suporte técnico da AWS](#).

Para ver um vídeo sobre a filtragem de vocabulário, consulte [Using vocabulary filters](#).

 Operações de API específicas para filtragem de vocabulário

[CreateVocabularyFilter](#), [DeleteVocabularyFilter](#), [GetVocabularyFilter](#), [ListVocabularyFilters](#), [UpdateVocabularyFilter](#)

Criar um filtro de vocabulário

Há duas opções para criar um filtro de vocabulário personalizado:

1. Salve uma lista de palavras separadas por linha como um arquivo de texto sem formatação com codificação UTF-8.
 - Você pode usar essa abordagem com o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou os SDKs da AWS.
 - Se estiver usando o Console de gerenciamento da AWS, você pode fornecer um caminho local ou um URI do Amazon S3 para seu arquivo de vocabulário personalizado.
 - Se estiver usando a AWS CLI ou os SDKs da AWS, você deve carregar seu arquivo de vocabulário personalizado em um bucket do Amazon S3 e incluir o URI do Amazon S3 em sua solicitação.

2. Inclua uma lista de palavras separadas por vírgula diretamente na solicitação de API.

- Você pode utilizar essa abordagem com a AWS CLI ou os SDKs da AWS usando o parâmetro [Words](#).

Para obter exemplos de cada método, consulte [Criar filtros de vocabulário personalizados](#).

Fatores a serem observados ao criar um filtro de vocabulário personalizado:

- As palavras não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, “xingar” e “XINGAR” são tratados da mesma forma.
- Somente as correspondências exatas de palavras são filtradas. Por exemplo, se seu filtro incluir “xingar”, mas sua mídia contiver “xingamentos” ou “xingação”, essas palavras não serão filtradas. Somente as ocorrências de “xingar” são filtradas. Portanto, você deve incluir todas as variações das palavras que deseja filtrar.
- Os filtros não se aplicam a palavras contidas em outras palavras. Por exemplo, se um filtro de vocabulário contiver “total”, mas não “subtotal”, “subtotal” não será alterado na transcrição.
- Cada entrada só pode conter uma palavra (sem espaços).
- Se você salvar seu filtro de vocabulário personalizado como um arquivo de texto, ele deverá estar em formato de texto simples com codificação UTF-8.
- Você pode ter até 100 filtros de vocabulário personalizados por Conta da AWS e cada um pode ter até 50 Kb de tamanho.
- Você só pode usar caracteres compatíveis com seu idioma. Consulte o [conjunto de caracteres](#) do seu idioma para obter detalhes.

Criar filtros de vocabulário personalizados


Para processar um filtro de vocabulário personalizado para uso com o Amazon Transcribe, consulte os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

Antes de continuar, salve seu filtro de vocabulário personalizado como um arquivo de texto (*.txt). Opcionalmente, você pode carregar seu arquivo em um bucket do Amazon S3.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).

2. No painel de navegação, escolha Filtragem de vocabulário. Isso abre a página Filtros de vocabulário, onde você pode visualizar os filtros de vocabulário personalizados existentes ou criar um.
3. Selecione Criar filtro de vocabulário.



Isso levará você à página Criar filtro de vocabulário. Digite um nome para o novo filtro de vocabulário personalizado.

Selecione a opção Fazer upload de arquivo ou Localização no S3 em Fonte de entrada de vocabulário. Em seguida, especifique o local do arquivo de vocabulário personalizado.

Create vocabulary filter [Info](#)

Vocabulary filtering settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and - (hyphen).

Language

English, US (en-US) ▼

Vocabulary input source [Info](#)

☐ File upload

☒ S3 location

Vocabulary filter file location on S3

Provide a path to the S3 location where your vocabulary filter file is stored. To find a path, go to [Amazon S3](#) [↗](#)

Browse S3

File format: txt, maximum size 50 KB.

Tags - optional

A tag is a label you can add to a resource as metadata to help you organize, search, or filter your data. Each tag consists of a key and an optional value, in the form 'key:value'.

No tags associated with the resource.

Add new tag

You can add up to 50 more tags.

Cancel

Create vocabulary filter

- Opcionalmente, adicione tags ao seu de vocabulário personalizado. Quando todos os campos estiverem preenchidos, selecione Criar filtro de vocabulário na parte inferior da página. Se não houver erros ao processar o arquivo, você retornará à página Filtros de vocabulário.

O filtro de vocabulário personalizado está pronto para ser usado.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [create-vocabulary-filter](#) para processar uma lista de palavras em um filtro de vocabulário personalizado utilizável. Para obter mais informações, consulte [CreateVocabularyFilter](#).

Opção 1: você pode incluir sua lista de palavras na solicitação usando o parâmetro `words`.

```
aws transcribe create-vocabulary-filter \  
--vocabulary-filter-name my-first-vocabulary-filter \  
--language-code en-US \  
--words profane,offensive,Amazon,Transcribe
```

Opção 2: você pode salvar sua lista de palavras como um arquivo de texto e enviá-la a um bucket do Amazon S3 e, em seguida, incluir o URI do arquivo na solicitação usando o parâmetro `vocabulary-filter-file-uri`.

```
aws transcribe create-vocabulary-filter \  
--vocabulary-filter-name my-first-vocabulary-filter \  
--language-code en-US \  
--vocabulary-filter-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabulary-filters/my-vocabulary-filter.txt
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [create-vocabulary-filter](#) e um corpo de solicitação que cria o filtro de vocabulário personalizado.

```
aws transcribe create-vocabulary-filter \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-filter.json
```

O arquivo `my-first-vocab-filter.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

Opção 1: você pode incluir sua lista de palavras na solicitação usando o parâmetro `Words`.

```
{  
  "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Words": [  
    "profane", "offensive", "Amazon", "Transcribe"  
  ]  
}
```

Opção 2: você pode salvar sua lista de palavras como um arquivo de texto e enviá-la a um bucket do Amazon S3 e, em seguida, incluir o URI do arquivo na solicitação usando o parâmetro `VocabularyFilterFileUri`.

```
{  
  "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter",  
  "LanguageCode": "en-US",
```

```
"VocabularyFilterFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabulary-filters/my-vocabulary-filter.txt"
}
```

Note

Se você incluir VocabularyFilterFileUri na solicitação, não poderá usar Words; você deve escolher um ou outro.

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar um filtro de vocabulário personalizado usando o método [create_vocabulary_filter](#). Para obter mais informações, consulte [CreateVocabularyFilter](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

Opção 1: você pode incluir sua lista de palavras na solicitação usando o parâmetro Words.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary-filter"
response = transcribe.create_vocabulary_filter(
    LanguageCode = 'en-US',
    VocabularyFilterName = vocab_name,
    Words = [
        'profane', 'offensive', 'Amazon', 'Transcribe'
    ]
)
```

Opção 2: você pode salvar sua lista de palavras como um arquivo de texto e enviá-la a um bucket do Amazon S3 e, em seguida, incluir o URI do arquivo na solicitação usando o parâmetro VocabularyFilterFileUri.

```
from __future__ import print_function
```

```
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary-filter"
response = transcribe.create_vocabulary_filter(
    LanguageCode = 'en-US',
    VocabularyFilterName = vocab_name,
    VocabularyFilterFileUri = 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabulary-filters/my-
vocabulary-filter.txt'
)
```

Note

Se você incluir VocabularyFilterFileUri na solicitação, não poderá usar Words; você deve escolher um ou outro.

Note

Se você criar um bucket do Amazon S3 para os arquivos de filtro de vocabulário personalizado, verifique se o perfil do IAM que está fazendo a solicitação [CreateVocabularyFilter](#) tem permissões para acessar esse bucket. Se o perfil não tiver as permissões corretas, sua solicitação falhará. Opcionalmente, você pode especificar um perfil do IAM em sua solicitação incluindo o parâmetro DataAccessRoleArn. Para obter mais informações sobre políticas e perfis do IAM no Amazon Transcribe, consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Usar um filtro de vocabulário personalizado

Depois que o filtro de vocabulário personalizado for criado, você poderá incluí-lo nas solicitações de transcrição. Consulte as seções a seguir para ver exemplos.

O idioma do filtro de vocabulário personalizado que você está incluindo na solicitação deve corresponder ao código de idioma especificado para a mídia. Se você usar a identificação de idioma e especificar várias opções de idioma, poderá incluir um filtro de vocabulário personalizado por idioma especificado. Se os idiomas dos filtros de vocabulário personalizado não corresponderem ao idioma identificado no áudio, os filtros não serão aplicados à transcrição e não haverá avisos ou erros.

Usar um filtro de vocabulário personalizado em uma transcrição em lote

Para usar um filtro de vocabulário personalizado com uma transcrição em lote, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

[► Additional settings](#)

Nomeie seu trabalho e especifique sua mídia de entrada. Opcionalmente, inclua outros campos e escolha Próximo.

- Na página Configurar tarefa, no painel Remoção de conteúdo, ative Filtragem de vocabulário.

Configure job - optional [Info](#)

Audio settings

☐

Audio identification [Info](#)
Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☐

Alternative results [Info](#)
Enable to view more transcription results

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐

PII redaction [Info](#)
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

☒

Vocabulary filtering [Info](#)
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Filter selection

The vocabulary filters shown here are based on your language settings. You can choose up to one vocabulary filter per language. You can also [create a new vocabulary filter](#). [↗](#)

Choose a vocabulary filter ▼

Customization

☐

Custom vocabulary [Info](#)
A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Cancel

Previous

Create job

4. Selecione o filtro de vocabulário personalizado no menu suspenso e especifique o método de filtragem.

Vocabulary filtering [Info](#)
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Filter selection
The vocabulary filters shown here are based on your language settings. You can choose up to one vocabulary filter per language. You can also [create a new vocabulary filter](#).

my-vocab-filter ▼

Vocabulary filtering method
Use a vocabulary filter to filter vocabularies from your transcript. For example, in the sentence "The quick brown fox jumps over the lazy dog," you remove the word "lazy" using the following options.

- ☒ **Mask vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the *** dog.
- ☐ **Remove vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the dog.
- ☐ **Tag vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

5. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro Settings com os subparâmetros VocabularyFilterName e VocabularyFilterMethod. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Settings](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--settings VocabularyFilterName=my-first-vocabulary-filter,VocabularyFilterMethod=mask
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que inclui o filtro de vocabulário personalizado com esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \
```

```
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-vocabulary-filter-job.json
```

O arquivo `my-first-vocabulary-filter-job.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Settings": {  
    "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter",  
    "VocabularyFilterMethod": "mask"  
  }  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para incluir um filtro de vocabulário personalizado usando o argumento `Settings` para o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Settings](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-transcription-job"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri  
    },  
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',  
    OutputKey = 'my-output-files/',
```

```
LanguageCode = 'en-US',
Settings = {
    'VocabularyFilterName': 'my-first-vocabulary-filter',
    'VocabularyFilterMethod': 'mask'
}
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Usar um filtro de vocabulário personalizado em uma transcrição de streaming

Para usar um filtro de vocabulário personalizado com uma transcrição de streaming, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Configurações de remoção de conteúdo e expanda esse campo se ele estiver minimizado.

Real-time transcription [Info](#)

See how Amazon Transcribe creates a text copy of speech in real time. Choose **Start streaming** and talk.

Transcription

[Download full transcript](#)[Start streaming](#)

Transcription output

Current language: English, US

Choose **Start streaming** to begin a real-time transcription of what you speak into your microphone

00:00 of 15:00 min audio stream

- ▶ **Language settings**
- ▶ **Audio settings**
- ▶ **Content removal settings**
- ▶ **Customizations**

3. Ative Filtragem de vocabulário. Selecione um filtro de vocabulário personalizado no menu suspenso e especifique o método de filtragem.

▼ Content removal settings

☒ **Vocabulary filtering** [Info](#)

Vocabulary filtering removes, masks, or tags words that you specify in your vocabulary filter. Choose a vocabulary filter to see an example.

Filter selection

The vocabulary filters shown here are based on your language settings. You can choose up to one vocabulary filter per language. You can also [create a new vocabulary filter](#).



my-vocab-filter ▼

Vocabulary filtering method [Info](#)

Use a vocabulary filter to filter vocabularies from your transcript. For example, in the sentence "The quick brown fox jumps over the lazy dog," you remove the word "lazy" using the following options.

- ☒ **Mask vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the *** dog.
- ☐ **Remove vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the dog.
- ☐ **Tag vocabulary**
Example: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Inclua outras configurações que deseja aplicar ao fluxo.

4. Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 que inclui o filtro de vocabulário personalizado e o método de filtro. Para obter mais informações sobre como usar streaming HTTP/2 com o Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos do Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-vocabulary-filter-name: my-first-vocabulary-filter
x-amzn-transcribe-vocabulary-filter-method: mask
transfer-encoding: chunked
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Fluxo do WebSocket

Este exemplo cria um URL pré-assinado que aplica o filtro de vocabulário personalizado a um fluxo do WebSocket. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre como usar fluxos do WebSocket com o Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
```

```
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-  
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request  
&X-Amz-Date=20220208T235959Z  
&X-Amz-Expires=300  
&X-Amz-Security-Token=security-token  
&X-Amz-Signature=string  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date  
&language-code=en-US  
&media-encoding=flac  
&sample-rate=16000  
&vocabulary-filter-name=my-first-vocabulary-filter  
&vocabulary-filter-method=mask
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#). Os parâmetros comuns a todas as operações de API da AWS estão listados na seção [Common Parameters](#).

Detectar fala tóxica

A detecção de fala tóxica foi projetada para ajudar a moderar plataformas de rede social que envolvem diálogo entre pares, como jogos on-line e plataformas de bate-papo social. O uso de fala tóxica pode ser profundamente prejudicial para indivíduos, grupos de pares e comunidades. A sinalização de linguagem prejudicial ajuda as organizações a manter as conversas em um tom civilizado e a manter um ambiente on-line seguro e inclusivo para que os usuários criem, compartilhem e participem livremente.

A Detecção de Toxicidade do Amazon Transcribe aproveita as pistas baseadas em áudio e texto para identificar e classificar o conteúdo tóxico com base em voz em sete categorias, como assédio sexual, discurso de ódio, ameaça, abuso, profanação, insulto e gráfico. Além do texto, a Detecção de Toxicidade do Amazon Transcribe usa dicas de fala, como tons e inclinação, para identificar a intenção tóxica na fala. Essa é uma melhoria em relação aos sistemas padrão de moderação de conteúdo, projetados para se concentrar apenas em termos específicos, sem levar em conta a intenção.

O Amazon Transcribe sinaliza e categoriza fala tóxica, o que minimiza o volume de dados que devem ser processados manualmente. Isso permite que os moderadores de conteúdo gerenciem com rapidez e eficiência o discurso em suas plataformas.

As categorias de fala tóxica incluem:

- Profanação: discurso que contém palavras, frases ou acrônimos que são indelicados, vulgares ou ofensivos.
- Discurso de ódio: discurso que critica, insulta, denuncia ou desumaniza uma pessoa ou grupo com base em uma identidade (como raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual, capacidade e origem nacional).
- Sexual: discurso que indica interesse, atividade ou excitação sexual usando referências diretas ou indiretas a partes do corpo, características físicas ou sexo.
- Insultos: discurso que inclui linguagem degradante, humilhante, zombeteira, insultante ou depreciativa. Esse tipo de linguagem também é chamado de bullying.
- Violência ou ameaça: discurso que inclui ameaças com o objetivo de infligir dor, lesão ou hostilidade a uma pessoa ou grupo.
- Gráfico: discurso que usa imagens visualmente descritivas e desagradavelmente vívidas. Em geral, esse tipo de linguagem é intencionalmente prolixo para ampliar o desconforto do destinatário.

- Assédio ou abuso: discurso destinado a afetar o bem-estar psicológico do destinatário, incluindo termos humilhantes e objetificantes. Esse tipo de linguagem também é chamado de assédio.

A detecção de toxicidade analisa segmentos da fala (a fala entre pausas naturais) e atribui pontuações de confiança a esses segmentos. Os escores de confiança são valores entre 0 e 1. Uma pontuação de confiança maior indica uma probabilidade maior de que o conteúdo seja um discurso tóxico na categoria associada. Você pode usar essas pontuações de confiança para definir o limite apropriado de detecção de toxicidade para seu caso de uso.

Note

A detecção de toxicidade só está disponível para transcrições em lote em inglês dos EUA (en-US).

Veja um [exemplo de saída](#) no formato JSON.

Usar a detecção de fala tóxica

Usar a detecção de fala tóxica em uma transcrição em lote

Para usar a detecção de fala tóxica com uma transcrição em lote, veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and - (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**

To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**

To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)

If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)

If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

► **Additional settings**

3. Na página Especificar os detalhes da tarefa, você também pode habilitar a edição de PII, se quiser. Observe que as outras opções listadas não são compatíveis com a detecção de toxicidade. Escolha Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa: opcional. No painel Configurações de áudio, selecione Detecção de toxicidade.

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)
Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or partition speakers in the input audio.

☐ **Alternative results** [Info](#)
Enable to view more transcription results

☒ **Toxicity detection** [Info](#)
Flag toxic speech in your transcription output

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐ **PII redaction** [Info](#)
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

☐ **Vocabulary filtering** [Info](#)
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

☐ **Custom vocabulary** [Info](#)
A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

[Cancel](#)[Previous](#)[Create job](#)

4. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.
5. Depois que seu trabalho de transcrição estiver concluído, você poderá baixá-lo no menu suspenso Fazer download na página de detalhes da tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro `ToxicityDetection`. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ToxicityDetection](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--toxicity-detection ToxicityCategories=ALL
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que inclui detecção de toxicidade.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-toxicity-job.json
```

O arquivo `my-first-toxicity-job.json` contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "ToxicityDetection": [  
    {  
      "ToxicityCategories": [ "ALL" ]  
    }  
  ]  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para habilitar a ToxicityDetection para o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ToxicityDetection](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    ToxicityDetection = [
        {
            'ToxicityCategories': ['ALL']
        }
    ]
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Exemplo de saída

A fala tóxica é marcada e categorizada na saída da transcrição. Cada caso de fala tóxica é categorizado e recebe uma pontuação de confiança (um valor entre 0 e 1). Um valor de confiança maior indica uma maior probabilidade de que o conteúdo seja uma fala tóxica dentro da categoria especificada.

Exemplo de saída (JSON)

Veja a seguir um exemplo de saída no formato JSON mostrando uma fala tóxica categorizada com as pontuações de confiança correspondentes.

```
{
  "jobName": "my-toxicity-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [...],
    "items": [...],
    "toxicity_detection": [
      {
        "text": "What the * are you doing man? That's why I didn't want to play
with your * . man it was a no, no I'm not calming down * man. I well I spent I spent
too much * money on this game.",
        "toxicity": 0.7638,
        "categories": {
          "profanity": 0.9913,
          "hate_speech": 0.0382,
          "sexual": 0.0016,
          "insult": 0.6572,
          "violence_or_threat": 0.0024,
          "graphic": 0.0013,
          "harassment_or_abuse": 0.0249
        },
        "start_time": 8.92,
        "end_time": 21.45
      },
      {
        "text": "What? Who? What the * did you just say to me? What's your
address? What is your * address? I will pull up right now on your * * man. Take your *
back to , tired of this **.",
        "toxicity": 0.9816,
```

```
        "categories": {
            "profanity": 0.9865,
            "hate_speech": 0.9123,
            "sexual": 0.0037,
            "insult": 0.5447,
            "violence_or_threat": 0.5078,
            "graphic": 0.0037,
            "harassment_or_abuse": 0.0613
        },
        "start_time": 43.459,
        "end_time": 54.639
    },
]
},
...
"status": "COMPLETED"
}
```

Editar ou identificar informações de identificação pessoal

A edição é usada para mascarar ou remover conteúdo sensível, em forma de informações de identificação pessoal (PII), das transcrições. Os tipos de PII que o Amazon Transcribe pode editar variam entre transcrições em lote e de streaming. Para visualizar a lista de PII para cada método de transcrição, consulte [Editar PII no trabalho em lote](#) e [Editar ou identificar PII em um fluxo em tempo real](#). Nas transcrições de streaming, você também tem a opção de sinalizar as PIIs sem editá-las. Consulte [Exemplo de saída de identificação de PII](#) para ver um exemplo de saída.

Quando a edição está habilitada, você tem a opção de gerar somente uma transcrição editada ou uma transcrição editada e uma transcrição sem ocultações. Se você optar por gerar somente uma transcrição editada, observe que a mídia é o único local onde a conversa completa é armazenada. Se você excluir a mídia original, não haverá registro de PIIs sem ocultações. Por esse motivo, pode ser prudente gerar uma transcrição sem ocultações, além de uma editada.

Para saber mais sobre a edição de PII com transcrições em lote, consulte: [Editar PII no trabalho em lote](#).

Para saber mais sobre a edição ou identificação de PII com transcrições de streaming, consulte: [Editar ou identificar PII em um fluxo em tempo real](#).

Important

O recurso de edição foi projetado para identificar e remover dados confidenciais. No entanto, devido à natureza preditiva do machine learning, o Amazon Transcribe pode não identificar e remover todas as instâncias de dados confidenciais presentes na transcrição. Recomendamos enfaticamente que você revise qualquer resultado editado para garantir que ele atenda às suas necessidades.

O recurso de edição não atende aos requisitos de desidentificação de acordo com as leis de privacidade médica, como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA) de 1996 dos EUA.

Para ver um vídeo de apresentação do recurso de edição do Amazon Transcribe, consulte [Use content redaction to identify & redact PII](#).

Editar PII no trabalho em lote

Ao redigir informações de identificação pessoal (PII) de uma transcrição durante um trabalho de transcrição em lote, Amazon Transcribe substitui cada instância identificada de PII pelo corpo do texto principal da sua transcrição. [PII] Você também pode ver o tipo de PII que está redigido na word-for-word parte da saída da transcrição. Para obter um exemplo de saída, consulte [Exemplo de saída editada \(lote\)](#).

A edição com transcrições em lote está disponível em inglês dos EUA (en-US) e espanhol dos EUA (es-US). A edição não é compatível com a [identificação de idioma](#).

Tanto as transcrições editadas quanto as não editadas são armazenadas no mesmo bucket de saída. Amazon S3 Amazon Transcribe os armazena em um bucket especificado por você ou no Amazon S3 bucket padrão gerenciado pelo serviço.

Tipos de PII que Amazon Transcribe podem ser reconhecidos para transcrições em lote

Tipo de PII	Description
ADDRESS	Um endereço físico, como 100 Main Street, Anytown, USA ou Suite #12, Building 123. Um endereço pode incluir rua, prédio, local, cidade, estado, país, condado, CEP, jurisdição, bairro e muito mais.
ALL	Reduza ou identifique todos os tipos de PII listados nesta tabela.
BANK_ACCOUNT_NUMBER	Um número de conta bancária dos EUA. Normalmente, eles têm entre 10 e 12 dígitos, mas o Amazon Transcribe também reconhece números de contas bancárias quando somente os últimos quatro dígitos estão presentes.
BANK_ROUTING	Um número de roteamento de conta bancária dos EUA. Normalmente, eles têm nove dígitos, mas o Amazon Transcribe também reconhece números de roteamento quando apenas os últimos quatro dígitos estão presentes.

Tipo de PII	Description
CREDIT_DEBIT_CVV	Um código de verificação de cartão (CVV) de 3 dígitos que está presente nos cartões de crédito e débito VISA e Discover. MasterCard Nos cartões de crédito ou débito da American Express, é um código numérico de quatro dígitos.
CREDIT_DEBIT_EXPIRY	A data de validade do cartão de crédito ou de débito. Esse número geralmente tem 4 dígitos e está formatado como month/year MM/AA. Por exemplo, Amazon Transcribe pode reconhecer datas de vencimento como 21/01, 01/2021 e janeiro de 2021.
CREDIT_DEBIT_NUMBER	O número de um cartão de crédito ou de débito. Esses números podem variar de 13 a 16 dígitos, mas Amazon Transcribe também reconhece números de cartão de crédito ou débito quando somente os últimos 4 dígitos estão presentes.
EMAIL	Um endereço de e-mail, como efua.owusu@email.com.
NAME	O nome de uma pessoa. Esse tipo de entidade não inclui títulos, como Sr., Sra., Senhorita ou Dr.. Não Amazon Transcribe aplica esse tipo de entidade a nomes que fazem parte de organizações ou endereços. Por exemplo, Amazon Transcribe reconhece a John Doe Organization como uma organização e a Jane Doe Street como um endereço.
PHONE	Um número de telefone. Esse tipo de entidade também inclui números de fax e de pager.

Tipo de PII	Description
PIN	Um número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos que permite que alguém acesse as informações da conta bancária.
SSN	Um Número de Seguro Social (SSN) é um número de 9 dígitos emitido para cidadãos dos EUA, residentes permanentes e residentes temporários que trabalham. Amazon Transcribe também reconhece números de previdência social quando apenas os últimos 4 dígitos estão presentes.

Você pode iniciar um trabalho de transcrição em lote usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou a AWS SDK.

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abrirá a página Especificar os detalhes da tarefa.
3. Depois de preencher os campos desejados na página Especificar os detalhes da tarefa, selecione Próximo para ir até a página Configurar tarefa - opcional. Ali você encontrará o painel de Remoção de conteúdo com o botão Edição de PII.

Configure job - *optional* [Info](#)

Audio settings

☐ **Audio identification** [Info](#)

Choose to split multi-channel audio into separate channels for transcription, or identify speakers in the input audio.

☐ **Alternative results** [Info](#)

Enable to view more transcription results

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☐ **PII redaction** [Info](#)

Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

4. Depois de selecionar Edição de PII, você tem a opção de escolher todos os tipos de PII que deseja editar. Você também pode optar por ter uma transcrição não editada se selecionar a caixa Incluir transcrição sem ocultação na saída da tarefa.

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

☒ PII redaction [Info](#)

Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].

☐ Include unredacted transcript in job output

Returns unredacted version of the transcript in addition to the redacted version.

Select PII entity types (11 of 11 selected)

☒ Select All

☒ Financial (6 of 6 selected)

☒ BANK_ACCOUNT_NUMBER

☒ BANK_ROUTING

☒ CREDIT_DEBIT_NUMBER

☒ CREDIT_DEBIT_CVV

☒ CREDIT_DEBIT_EXPIRY

☒ PIN

☒ Personal (5 of 5 selected)

☒ NAME

☒ ADDRESS

☒ PHONE

☒ EMAIL

☒ SSN

☐ Vocabulary filtering [Info](#)

Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

5. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-transcription-job](#) comando e o `content-redaction` parâmetro. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ContentRedaction](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
```

```
--content-redaction
RedactionType=PII,RedactionOutput=redacted,PiiEntityTypes=NAME,ADDRESS,BANK_ACCOUNT_NUMBER
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-transcription-job](#) método, e o corpo da solicitação redige as PII desse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-redaction-job.json
```

O arquivo `my-first-redaction-job.json` contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "LanguageCode": "en-US",
  "ContentRedaction": {
    "RedactionOutput": "redacted",
    "RedactionType": "PII",
    "PiiEntityTypes": [
      "NAME",
      "ADDRESS",
      "BANK_ACCOUNT_NUMBER"
    ]
  }
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para redigir conteúdo usando o `ContentRedaction` argumento do método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [ContentRedaction](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

```

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    ContentRedaction = {
        'RedactionOutput': 'redacted',
        'RedactionType': 'PII',
        'PiiEntityTypes': [
            'NAME', 'ADDRESS', 'BANK_ACCOUNT_NUMBER'
        ]
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)

```

Note

A redação de PII para trabalhos em lote só é suportada nestas áreas Regiões da AWS: Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Mumbai), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio), (GovCloud Oeste dos EUA), Canadá (Central), UE (Frankfurt), UE (Irlanda), UE (Londres), UE (Paris), Oriente Médio (Bahrein) Bahrein), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Ohio), Oeste dos EUA (Oregon) e Oeste dos EUA (Norte da Califórnia).

Editar ou identificar PII em um fluxo em tempo real

Ao editar informações de identificação pessoal (PII) em uma transcrição de streaming, o Amazon Transcribe substitui cada caso de PII identificado por [PII] na transcrição.

Uma opção adicional disponível para transcrições de streaming é a identificação de PII. Quando você ativa a identificação de PII, Amazon Transcribe rotula as PII nos resultados da transcrição sob um objeto. `Entities` Para obter um exemplo de saída, consulte [Exemplo de saída de streaming editada](#) e [Exemplo de saída de identificação de PII](#).

A edição e identificação de PII com transcrições de streaming está disponível com os seguintes dialetos do inglês: escocês (en-AB), australiano (en-AU), canadense (en-CA), britânico (en-GB), irlandês (en-IE), indiano (en-IN), neozelandês (en-NZ), norte-americano (en-US), galês (en-WL) e sul-africano (en-ZA); dialetos espanhóis: norte-americano (es-US), espanhol (es-ES); dialetos franceses: francês (fr-FR), canadense (fr-CA); dialetos portugueses: português (pt-PT), brasileiro (pt-BR); dialeto italiano: italiano (it-IT); e dialetos alemães: alemão (de-DE), suíço (de-CH).

A identificação e a edição de PII para trabalhos de streaming são realizadas somente após a transcrição completa dos segmentos de áudio.

Tipos de PII que Amazon Transcribe podem ser reconhecidos para transcrições de streaming

Tipo de PII	Description
ADDRESS	Um endereço físico, como 100 Main Street, Anytown, USA ou Suite #12, Building 123. Um endereço pode incluir rua, prédio, local, cidade, estado, país, condado, CEP, jurisdição, bairro e muito mais.
ALL	Reduza ou identifique todos os tipos de PII listados nesta tabela.
BANK_ACCOUNT_NUMBER	Um número de conta bancária dos EUA. Normalmente, eles têm entre 10 e 12 dígitos, mas o Amazon Transcribe também reconhece números de contas bancárias quando somente os últimos quatro dígitos estão presentes.

Tipo de PII	Description
BANK_ROUTING	Um número de roteamento de conta bancária dos EUA. Normalmente, eles têm nove dígitos, mas o Amazon Transcribe também reconhece números de roteamento quando apenas os últimos quatro dígitos estão presentes.
CREDIT_DEBIT_CVV	Um código de verificação de cartão (CVV) de 3 dígitos que está presente nos cartões de crédito e débito VISA e Discover. MasterCard Nos cartões de crédito ou débito da American Express, é um código numérico de quatro dígitos.
CREDIT_DEBIT_EXPIRY	A data de validade do cartão de crédito ou de débito. Esse número geralmente tem 4 dígitos e está formatado como month/year MM/AA. Por exemplo, Amazon Transcribe pode reconhecer datas de vencimento como 21/01, 01/2021 e janeiro de 2021.
CREDIT_DEBIT_NUMBER	O número de um cartão de crédito ou de débito. Esses números podem variar de 13 a 16 dígitos, mas Amazon Transcribe também reconhece números de cartão de crédito ou débito quando somente os últimos 4 dígitos estão presentes.
EMAIL	Um endereço de e-mail, como efua.owusu@email.com.


Tipo de PII	Description
NAME	O nome de uma pessoa. Esse tipo de entidade não inclui títulos, como Sr., Sra., Senhorita ou Dr.. Não Amazon Transcribe aplica esse tipo de entidade a nomes que fazem parte de organizações ou endereços. Por exemplo, Amazon Transcribe reconhece a John Doe Organization como uma organização e a Jane Doe Street como um endereço.
PHONE	Um número de telefone. Esse tipo de entidade também inclui números de fax e de pager.
PIN	Um número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos que permite que alguém acesse as informações da conta bancária.
SSN	Um Número de Seguro Social (SSN) é um número de 9 dígitos emitido para cidadãos dos EUA, residentes permanentes e residentes temporários que trabalham. Amazon Transcribe também reconhece números de previdência social quando apenas os últimos 4 dígitos estão presentes.
AGE	A idade de uma pessoa, incluindo a quantidade e a unidade de tempo. Por exemplo, na frase “Tenho 40 anos”, Amazon Transcribe reconhece “40 anos” como uma idade.
DATE_TIME	Uma data pode incluir um ano, mês, dia, dia da semana ou hora do dia. Por exemplo, Amazon Transcribe reconhece “19 de janeiro de 2020” ou “11h” como datas. Amazon Transcribe reconhecerá datas parciais, intervalos de datas e intervalos de datas. Também reconhecerá décadas, como “a década de 1990”.

Tipo de PII	Description
LICENSE_PLATE	A placa de um veículo emitida pelo estado ou país em que o veículo está registrado. O formato para veículos de passageiros normalmente tem de cinco a oito dígitos, consistindo em letras maiúsculas e números. O formato varia de acordo com a localização do estado ou do país emissor.
PASSPORT_NUMBER	Um identificador único atribuído ao passaporte de um indivíduo. O formato normalmente inclui uma combinação de letras e números e varia conforme o país.
PASSWORD	Uma string alfanumérica usada como senha, como “*very20special#pass*”.
USERNAME	Um nome de usuário que identifica uma conta, como um nome de login, nome de tela, apelido ou identificador.
VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER	Um Número de identificação de veículo (VIN) identifica um veículo de forma exclusiva. O conteúdo e o formato do VIN são definidos na especificação ISO 3779. Cada país tem códigos e formatos específicos para VINs.


Você pode iniciar uma transcrição de streaming usando o Console de gerenciamento da AWS WebSocket, ou HTTP/2.

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real. Role para baixo até Configurações de remoção de conteúdo e expanda esse campo se ele estiver minimizado.



3. Ative a Identificação e ocultação de PII.



4. Selecione Somente identificação ou Identificação e ocultação e escolha os tipos de entidade de PII que você deseja identificar ou editar na transcrição.

Content removal settings

☐ **Vocabulary filtering** [Info](#)
Vocabulary filtering removes, masks, or tags words that you specify in your vocabulary filter. Choose a vocabulary filter to see an example.

☒ **PII Identification & redaction** [Info](#)
Identify or redact one or more types of personally identifiable information (PII) in your transcript

Select PII detection type

☒ **Identification only**
Label the type of PII identified but not redact it in the transcription output

☐ **Identification & redaction**
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123)456-7890 will be masked as [PHONE]

Select PII entity types (22 of 22 selected)

☒ **Select All**

☒ **Financial (6 of 6 selected)**

☒ BANK_ACCOUNT_NUMBER	☒ BANK_ROUTING	☒ CREDIT_DEBIT_NUMBER
☒ CREDIT_DEBIT_CVV	☒ CREDIT_DEBIT_EXPIRY	☒ PIN

☒ **Personal (8 of 8 selected)**

☒ NAME	☒ ADDRESS	☒ PHONE
☒ EMAIL	☒ SSN	☒ PASSPORT_NUMBER
☒ DRIVER_ID	☒ AGE	

☒ **Digital footprint (7 of 7 selected)**

☒ URL	☒ USERNAME	☒ PASSWORD
☒ AWS_ACCESS_KEY	☒ AWS_SECRET_KEY	☒ IP_ADDRESS
☒ MAC_ADDRESS		

☒ **Other (1 of 1 selected)**

☒ DATE_TIME

Customizations

5. Agora está tudo pronto para transcrever seu fluxo. Selecione Iniciar transmissão e comece a falar. Para finalizar o ditado, selecione Interromper transmissão.

WebSocket stream

Este exemplo cria uma URL pré-assinada que usa a redação de PII (ou identificação de PII) em um stream. WebSocket Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
```

```
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&pii-entity-types=NAME, ADDRESS
&content-redaction-type=PII (or &content-identification-type=PII)
```

Não é possível usar `content-identification-type` e `content-redaction-type` na mesma solicitação.

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 com a identificação de PII ou a edição de PII habilitada. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos de Amazon Transcribe, consulte [StartStreamTranscription](#).

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-content-identification-type: PII (or x-amzn-transcribe-content-redaction-type: PII)
x-amzn-transcribe-pii-entity-types: NAME, ADDRESS
transfer-encoding: chunked
```

Não é possível usar `content-identification-type` e `content-redaction-type` na mesma solicitação.

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Note

A redação de PII para streaming só é suportada nestas áreas Regiões da AWS: Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio), Canadá (Central), UE (Frankfurt), UE (Irlanda), UE (Londres), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Ohio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Exemplo de saída de edição e identificação de PII

Os exemplos a seguir mostram a saída editada de trabalhos em lote e de streaming e a identificação de PII de um trabalho de streaming.

Os trabalhos de transcrição que usam a edição de conteúdo geram dois tipos de valores `confidence`. A confiança do reconhecimento automático de fala (ASR) indica os itens que têm o `type` de `pronunciation` ou `punctuation` como uma expressão específica. Na saída da transcrição a seguir, a palavra `Good` tem um `confidence` de `1.0`. Esse valor de confiança indica que o Amazon Transcribe está 100% confiante de que a palavra pronunciada nessa transcrição é “Good”. O valor de `confidence` para uma tag `[PII]` é a confiança de que o discurso sinalizado para a redação realmente é PII. Na saída da transcrição a seguir, o `confidence` de `0.9999` indica que o Amazon Transcribe está 99,99% confiante de que a entidade que foi editada na transcrição é PII.

Exemplo de saída editada (lote)

```
{
  "jobName": "my-first-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "isRedacted": true,
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "Good morning, everybody. My name is [PII], and today I
feel like
```

```

    sharing a whole lot of personal information with you. Let's start with
my Social
    Security number [PII]. My credit card number is [PII] and my C V V code
is [PII].
    I hope that Amazon Transcribe is doing a good job at redacting that
personal
    information away. Let's check."
    },
  ],
  "items": [
    {
      "id": 0,
      "start_time": "2.86",
      "end_time": "3.35",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "1.0",
          "content": "Good"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    Items removed for brevity
    {
      "id": 8,
      "start_time": "5.56",
      "end_time": "6.25",
      "alternatives": [
        {
          "content": "[PII]",
          "redactions": [
            {
              "confidence": "0.9999",
              "type": "NAME",
              "category": "PII"
            }
          ]
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    Items removed for brevity
  ],
},

```

```
"status": "COMPLETED"
}
```

A título de comparação, veja a transcrição sem ocultações:

```
{
  "jobName": "job id",
  "accountId": "111122223333",
  "isRedacted": false,
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "Good morning, everybody. My name is Mike, and today I
feel like
my Social
job
at redacting that personal information away. Let's check."
      }
    ],
    "items": [
      {
        "id": 0,
        "start_time": "2.86",
        "end_time": "3.35",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "1.0",
            "content": "Good"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      Items removed for brevity
      {
        "id": 8,
        "start_time": "5.56",
        "end_time": "6.25",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "0.9999",
```



```

        "content": "Mike",
        {
            ],
            "type": "pronunciation"
        },
        Items removed for brevity
    ],
    },
    "status": "COMPLETED"
}

```

Exemplo de saída de streaming editada

```

{
  "TranscriptResultStream": {
    "TranscriptEvent": {
      "Transcript": {
        "Results": [
          {
            "Alternatives": [
              {
                "Transcript": "my name is [NAME]",
                "Items": [
                  {
                    "Content": "my",
                    "EndTime": 0.3799375,
                    "StartTime": 0.0299375,
                    "Type": "pronunciation"
                  },
                  {
                    "Content": "name",
                    "EndTime": 0.5899375,
                    "StartTime": 0.3899375,
                    "Type": "pronunciation"
                  },
                  {
                    "Content": "is",
                    "EndTime": 0.7899375,
                    "StartTime": 0.5999375,
                    "Type": "pronunciation"
                  },
                  {
                    "Content": "[NAME]",

```

```

        "EndTime": 1.0199375,
        "StartTime": 0.7999375,
        "Type": "pronunciation"
    },
],
"Entities": [
    {
        "Content": "[NAME]",
        "Category": "PII",
        "Type": "NAME",
        "StartTime" : 0.7999375,
        "EndTime" : 1.0199375,
        "Confidence": 0.9989
    }
]
}
},
"EndTime": 1.02,
"IsPartial": false,
"ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12",
"StartTime": 0.0199375
}
]
}
}
}
```

Exemplo de saída de identificação de PII

A identificação de PII é um recurso adicional que você pode usar com o trabalho de transcrição de streaming. As PII identificadas estão listadas na seção **Entities** de cada segmento.

```
{
  "TranscriptResultStream": {
    "TranscriptEvent": {
      "Transcript": {
        "Results": [
          {
            "Alternatives": [
              {
                "Transcript": "my name is mike",
                "Items": [
```

```

        {
            "Content": "my",
            "EndTime": 0.3799375,
            "StartTime": 0.0299375,
            "Type": "pronunciation"
        },
        {
            "Content": "name",
            "EndTime": 0.5899375,
            "StartTime": 0.3899375,
            "Type": "pronunciation"
        },
        {
            "Content": "is",
            "EndTime": 0.7899375,
            "StartTime": 0.5999375,
            "Type": "pronunciation"
        },
        {
            "Content": "mike",
            "EndTime": 0.9199375,
            "StartTime": 0.7999375,
            "Type": "pronunciation"
        }
    ],
    "Entities": [
        {
            "Content": "mike",
            "Category": "PII",
            "Type": "NAME",
            "StartTime" : 0.7999375,
            "EndTime" : 1.0199375,
            "Confidence": 0.9989
        }
    ]
}
],
"EndTime": 1.02,
"IsPartial": false,
"ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12",
"StartTime": 0.0199375
}
]

```

```
}  
  }  
    }  
      }
```

Criar legendas de vídeo

O Amazon Transcribe é compatível com a saída WebVTT (*.vtt) e SubRip (*.srt) para uso como legendas de vídeo. Você pode selecionar um ou ambos os tipos de arquivo ao configurar seu trabalho de transcrição de vídeo em lote. Ao usar o recurso de legenda, seus arquivos de legenda selecionados e um arquivo de transcrição normal (contendo informações adicionais) são produzidos. Os arquivos de legenda e transcrição são enviados para o mesmo destino.

As legendas são exibidas ao mesmo tempo em que o texto é falado e permanecem visíveis até que haja uma pausa natural ou o locutor pare de falar. Observe que, se você habilitar legendas na solicitação de transcrição e o áudio não contiver fala, não será criado um arquivo de legenda.

Important

O Amazon Transcribe usa um índice inicial padrão de 0 para a saída de legendas, que difere do valor mais amplamente usado de 1. Se você precisar de um índice inicial de 1, poderá especificá-lo no Console de gerenciamento da AWS ou em na solicitação de API usando o parâmetro [OutputStartIndex](#).

Usar o índice inicial incorreto pode resultar em erros de compatibilidade com outros serviços, portanto, verifique de qual índice inicial você precisa antes de criar legendas. Se você não tiver certeza de qual valor usar, recomendamos escolher 1. Consulte [Subtitles](#) para obter mais informações.

Recursos compatíveis com legendas:

- Edição de conteúdo: qualquer conteúdo editado é refletido como “PII” nos arquivos de saída da legenda e da transcrição normal. O áudio não é alterado.
- Filtros de vocabulário: os arquivos de legenda são gerados com base no arquivo de transcrição; portanto, todas as palavras filtradas na saída da transcrição padrão também são filtradas nas legendas. O conteúdo filtrado é exibido como espaço em branco ou *** nos arquivos de transcrição e legenda. O áudio não é alterado.
- Diarização do locutor: se houver vários locutores em determinado segmento da legenda, serão usados traços para distinguir cada um deles. Isso se aplica aos formatos WebVTT e SubRip. Por exemplo:

- -- Texto falado pela pessoa 1
- -- Texto falado pela pessoa 2

Os arquivos de legenda são armazenados no mesmo local do Amazon S3 que a saída da transcrição.

Consulte [Amazon Transcribe Video Snacks: Creating Video Subtitles Without Writing Any Code](#).

Gerar arquivos de legenda

Você pode criar arquivos de legenda usando o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI ou os SDKs da AWS. Veja os seguintes exemplos:

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de transcrição e selecione Criar tarefa (no canto superior direito). Isso abre a página Especificar os detalhes da tarefa. As opções de legenda estão localizadas no painel Dados de saída.
3. Selecione os formatos que você deseja para os arquivos de legenda e escolha um valor para o índice inicial. Observe que o Amazon Transcribe padrão é 0, mas 1 é mais amplamente usado. Se você não tiver certeza de qual valor usar, recomendamos escolher 1, pois isso pode melhorar a compatibilidade com outros serviços.

Output data

Output data location type info [Info](#)

☒ Service-managed S3 bucket
The output will be removed after 90 days when the job expires.

☐ Customer specified S3 bucket
The output will not be removed from bucket even after the job expires.

Subtitle file format [Info](#)

☒ SRT (SubRip)

☐ VTT (WebVTT)

Specify the start index

0 ▼

4. Preencha os outros campos que deseja incluir na página Especificar os detalhes da tarefa e selecione Próximo. Isso leva você à página Configurar tarefa: opcional.
5. Selecione Criar tarefa para executar a tarefa de transcrição.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-transcription-job](#) e o parâmetro Subtitles. Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Subtitles](#).

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--transcription-job-name my-first-transcription-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--output-key my-output-files/ \  
--language-code en-US \  
--subtitles Formats=vtt,srt,OutputStartIndex=1
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-transcription-job](#) e um corpo de solicitação que adiciona legendas a esse trabalho.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://my-first-subtitle-job.json
```

O arquivo *my-first-subtitle-job.json* contém o corpo de solicitação a seguir.

```
{  
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Subtitles": {  
    "Formats": [  
      "vtt", "srt"  
    ],  
    "OutputStartIndex": 1  
  }  
}
```

```
}  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo utiliza o AWS SDK para Python (Boto3) para adicionar legendas usando o argumento `Subtitles` para o método [start_transcription_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartTranscriptionJob](#) e [Subtitles](#).

Para ver exemplos adicionais de uso dos SDKs da AWS, bem como exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

```
from __future__ import print_function  
import time  
import boto3  
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')  
job_name = "my-first-transcription-job"  
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
transcribe.start_transcription_job(  
    TranscriptionJobName = job_name,  
    Media = {  
        'MediaFileUri': job_uri  
    },  
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',  
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Subtitles = {  
        'Formats': [  
            'vtt', 'srt'  
        ],  
        'OutputStartIndex': 1  
    }  
)  
  
while True:  
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name)  
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:  
        break  
    print("Not ready yet...")  
    time.sleep(5)  
print(status)
```


Analisar o áudio da central de atendimento com o Call Analytics

Use o Amazon Transcribe Call Analytics para obter informações sobre as interações entre clientes e agentes. O Call Analytics foi projetado especificamente para o áudio da central de atendimento e fornece automaticamente dados valiosos relacionados a cada chamada e a cada participante. Também é possível aprimorar os dados em pontos específicos durante a chamada. Por exemplo, é possível comparar o sentimento do cliente nos primeiros segundos de uma chamada com o último quarto da chamada para ver se o atendente proporcionou uma experiência positiva. Outros exemplos de casos de uso estão listados na [seção a seguir](#).

O Call Analytics está disponível para transcrições pós-chamada e em tempo real. Se você estiver transcrevendo um arquivo localizado em um Amazon S3 bucket, você está realizando uma transcrição pós-chamada. Se estiver transcrevendo um streaming de áudio, isso significa que está realizando uma transcrição em tempo real. Esses dois métodos de transcrição oferecem diferentes informações e recursos do Call Analytics. Para obter mais detalhes sobre cada método, consulte [Análise pós-chamada](#) e [Análise de chamadas em tempo real](#).

Com as transcrições do Call Analytics em tempo real, você também pode incluir [análises pós-chamada](#) na solicitação. Sua transcrição de análise pós-chamada é armazenada no Amazon S3 bucket que você especifica em sua solicitação. Consulte [Análise pós-chamada com transcrições em tempo real](#) para obter mais informações.

Operações de API específicas do Call Analytics

Pós-chamada: [CreateCallAnalyticsCategory](#), [DeleteCallAnalyticsCategory](#), [DeleteCallAnalyticsJob](#), [GetCallAnalyticsCategory](#), [GetCallAnalyticsJob](#), [ListCallAnalyticsCategories](#), [ListCallAnalyticsJobs](#), [StartCallAnalyticsJob](#), [UpdateCallAnalyticsCategory](#)

Em tempo real: [StartCallAnalyticsStreamTranscription](#), [StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket](#)

Casos de uso comuns

Transcrições pós-chamada:

- Monitorar a frequência dos problemas ao longo do tempo: use a [categorização de chamadas](#) para identificar palavras-chave recorrentes nas transcrições.
- Obter informações sobre sua experiência de atendimento ao cliente: use as [características da chamada](#) (tempo sem conversa, tempo de conversa, interrupções, volume da voz, velocidade da conversa) e análise de sentimentos para determinar se os problemas do cliente estão sendo resolvidos adequadamente durante a chamada.
- Garantir a conformidade regulatória ou a adesão à política da empresa: defina [palavras-chave e frases](#) para saudações ou avisos de isenção de responsabilidade específicos da empresa para verificar se os atendentes estão cumprindo os requisitos regulatórios.
- Melhorar o processamento dos dados pessoais dos clientes: use a [edição de PII](#) na saída de transcrição ou no arquivo de áudio para ajudar a proteger a privacidade do cliente.
- Melhorar o treinamento da equipe: use critérios (sentimento, tempo sem conversa, interrupções, velocidade da conversa) para sinalizar transcrições que possam ser usadas como exemplos de interações positivas ou negativas com o cliente.
- Avaliar a eficácia da equipe na criação de uma experiência positiva para o cliente: use a [análise de sentimentos](#) para avaliar se os atendentes conseguem transformar um sentimento negativo do cliente em um positivo à medida que as chamadas progridem.
- Melhorar a organização dos dados: rotule e classifique as chamadas com base em [categorias personalizadas](#) (incluindo palavras-chave e frases, sentimentos, tempo de conversa e interrupções).
- Resumir os aspectos importantes de uma chamada usando IA generativa: use o [resumo generativo da chamada](#) para receber um resumo conciso da transcrição, que inclui os principais componentes, como problemas, itens de ação e resultados discutidos na chamada.

Transcrições em tempo real:

- Reduzir a tensão em tempo real: configure [alertas em tempo real](#) para as principais frases, como um cliente dizendo “falar com um gerente”, para sinalizar quando as chamadas começam a ficar mais tensas. Você pode criar alertas em tempo real usando correspondências de categorias em tempo real.
- Melhorar o manuseio dos dados dos clientes: use a [identificação de PII](#) ou a [edição de PII](#) na saída da transcrição para ajudar a proteger a privacidade do cliente.
- Identificar palavras-chave e frases personalizadas: use [categorias personalizadas](#) para sinalizar palavras-chave específicas em uma chamada.

- Identificar problemas automaticamente: use a [detecção de problemas](#) automática para receber um resumo sucinto de todos os problemas identificados em uma chamada.
- Avalie a eficácia da equipe na criação de uma experiência positiva para o cliente: use a [análise de sentimentos](#) para avaliar se os atendentes conseguem transformar um sentimento negativo do cliente em positivo à medida que as chamadas progridem.
- Configurar a assistência ao atendente: use os insights de sua escolha para fornecer assistência proativa aos atendentes na resolução de chamadas de clientes. Consulte [Live Call Analytics and agent assist for your contact center with Amazon language AI services](#) para obter mais informações.

Para comparar os recursos disponíveis com o Call Analytics com Amazon Transcribe os do Amazon Transcribe Medical, consulte a [tabela de recursos](#).

Para começar, consulte [Iniciar uma transcrição de análise pós-chamada](#) e [Iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real](#). A saída do Call Analytics é semelhante à de um trabalho de transcrição padrão, mas contém dados analíticos adicionais. Para ver um exemplo de saída, consulte [Saída da análise pós-chamada](#) e [Saída de análise de chamadas em tempo real](#).

Considerações e informações adicionais

Antes de usar o Call Analytics, observe que:

- O Call Analytics só é compatível com áudio de dois canais, em que um atendente está presente em um canal e um cliente está presente em um segundo canal.
- O [Enfileiramento de tarefas](#) está sempre habilitado para trabalhos de análise pós-chamada, então há um limite de cem trabalhos simultâneos de análise de chamadas. Se você quiser solicitar um aumento de cota, consulte [AWS service quotas](#).
- Os arquivos de entrada para trabalhos de análise pós-chamada não podem ter mais de 500 MB e devem ter menos de 4 horas. Para arquivos de áudio com frequência superior a 8kHz, a duração do áudio deve ser igual ou inferior a 2 horas. Observe que o limite de tamanho do arquivo pode ser menor para certos formatos de arquivo de áudio compactados que não sejam WAV.
- Se estiver usando categorias, você deverá criar todas as categorias desejadas antes de iniciar uma transcrição do Call Analytics. Nenhuma categoria nova pode ser aplicada às transcrições existentes. Para saber como criar uma nova categoria, consulte [Criar categorias para transcrições pós-chamada](#) e [Criar categorias para transcrições em tempo real](#).

- Algumas cotas do Call Analytics são diferentes das do Amazon Transcribe setor Amazon Transcribe médico; consulte a [Referência AWS Geral](#) para obter detalhes.

 Mergulhe mais fundo com o Blog AWS de Machine Learning

Para saber mais sobre as opções do Call Analytics, consulte:

- [Post Call Analytics for your contact center with Amazon language AI services](#)
- [Live Call Analytics and agent assist for your contact center with Amazon language AI services](#)

Para ver exemplos de resultados e recursos do Call Analytics, veja nossa [GitHubdemonstração](#). Também oferecemos um aplicativo de [documento JSON para Word](#) para converter sua transcrição em um easy-to-read formato.

Disponibilidade e cotas da região

O Call Analytics é compatível com o seguinte Regiões da AWS:

Região	Tipo de transcrição
ap-northeast-1 (Tóquio)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seul)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapura)	post-call
ap-southeast-2 (Sydney)	post-call, real-time
ca-central-1: (Canadá, Central)	post-call, real-time
eu-central-1 (Frankfurt)	post-call, real-time
eu-west-2 (Londres)	post-call, real-time
us-east-1 (N. Virginia)	post-call, real-time

Região	Tipo de transcrição
us-west-2 (Oregon)	post-call, real-time

Observe que o suporte de região é diferente para o [Amazon Transcribe](#), o [Amazon Transcribe Medical](#) e o Call Analytics.

Para obter os endpoints de cada região com suporte, consulte [Service endpoints](#) na Referência geral da AWS .

Para obter uma lista de cotas referentes às suas transcrições, consulte as [Service quotas](#) na Referência geral da AWS . Algumas cotas podem ser alteradas mediante solicitação. Se a coluna Ajustável contiver “Sim”, você poderá solicitar um aumento. Para fazer isso, selecione o link fornecido.

Análise pós-chamada

O Call Analytics fornece análises pós-chamada, que são úteis para monitorar as tendências do atendimento ao cliente.

As transcrições pós-chamada oferecem os seguintes insights:

- [Características da chamada](#), incluindo tempo de conversa, tempo sem conversa, volume do locutor, interrupções, velocidade da conversa, problemas, resultados e itens de ação
- [Resumo generativo da chamada](#), que cria um resumo conciso de toda a chamada
- [Categorização personalizada](#) com regras que você pode usar para aprimorar palavras-chave e critérios específicos
- [Edição de PII](#) da transcrição de texto e do arquivo de áudio.
- [Sentimento do locutor](#) para cada pessoa em vários momentos de uma chamada.

Insights pós-chamada

Essa seção detalha os insights disponíveis para transcrições de análises pós-chamada.

Características da chamada

O recurso de características da chamada avalia a qualidade das interações entre atendente e cliente usando estes critérios:

- **Interrupção:** mede se e quando um participante interrompe o outro participante no meio da frase. Interrupções frequentes podem estar associadas a grosseria ou raiva e podem se correlacionar com sentimentos negativos de um ou de ambos os participantes.
- **Volume:** mede o volume em que cada participante está falando. Use essa métrica para ver se o chamador ou o atendente está falando alto ou gritando, o que geralmente indica irritação. Essa métrica é representada como um valor normalizado (nível de fala por segundo em determinado segmento) em uma escala de 0 a 100, onde um valor mais alto indica uma voz mais alta.
- **Tempo sem conversa:** mede períodos que não contêm fala. Use essa métrica para ver se há longos períodos de silêncio, como um atendente que mantém um cliente em espera por um período excessivo de tempo.
- **Velocidade da conversa:** mede a velocidade com que os dois participantes estão falando. A compreensão pode ser afetada se um participante falar muito rápido. Essa métrica é medida em palavras por minuto.
- **Tempo de conversa:** mede o tempo de fala (em milissegundos) de cada participante durante a chamada. Use essa métrica para ajudar a identificar se um participante está dominando a chamada ou se o diálogo está equilibrado.
- **Problemas, resultados e itens de ação:** identifica problemas, resultados e itens de ação da transcrição da chamada.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Resumo generativo de chamada

A sumarização generativa de chamadas cria um resumo conciso de toda a chamada, capturando os principais componentes, como o motivo da chamada, as etapas seguidas para resolver o problema e as próximas etapas.

Com o resumo generativo de chamada, é possível:

- Reduzir a necessidade de anotações manuais durante e após as chamadas.
- Melhorar a eficiência dos atendentes, pois eles podem passar mais tempo conversando com as pessoas que aguardam na fila do que no trabalho pós-chamada.

- Acelerar as avaliações do supervisor, pois os resumos das chamadas são muito mais rápidos de revisar do que as transcrições inteiras.

Para usar o resumo generativo de chamada com um trabalho de análise pós-chamada, consulte [Enabling generative call summarization](#). Consulte um exemplo de saída em [Generative call summarization output example](#). O resumo generativo de chamada tem um preço separado (consulte a [página de preços](#)).

Note

No momento, o resumo generativo de chamada está disponível nas regiões us-east-1 e us-west-2. Esse recurso é compatível com os seguintes dialetos do idioma inglês: australiano (en-AU), britânico (en-GB), indiano (en-IN), irlandês (en-IE), escocês (en-AB), EUA (en-US) e galês (en-WL).

Categorização personalizada

Use a categorização de chamadas para sinalizar palavras-chave, frases, sentimentos ou ações em uma chamada. Nossas opções de categorização podem ajudar na triagem de aumento da tensão, como chamadas com sentimentos negativos com muitas interrupções, ou na organização de chamadas em categorias específicas, como departamentos da empresa.

Os critérios que você pode adicionar a uma categoria incluem:

- Tempo sem conversa: períodos em que nem o cliente nem o atendente estão falando.
- Interrupções: quando o cliente ou o atendente interrompe a outra pessoa.
- Sentimento do cliente ou do atendente: como o cliente ou o atendente estão se sentindo durante um período específico. Se pelo menos 50% da conversa girar (back-and-forth entre dois palestrantes) em um período de tempo especificado corresponder ao sentimento especificado, Amazon Transcribe considere o sentimento uma correspondência.
- Palavras-chave ou frases: faz a correspondência de parte da transcrição com base em uma frase exata. Por exemplo, se você definir um filtro para a frase “Quero falar com o gerente”, o Amazon Transcribe filtrará exatamente essa frase.

Você também pode sinalizar o inverso dos critérios anteriores (tempo de conversa, falta de interrupções, ausência de um sentimento e falta de uma frase específica).

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Para obter mais informações sobre categorias ou saber como criar uma categoria, consulte [Criar categorias para transcrições pós-chamada](#).

Redação de dados sigilosos

A edição de dados confidenciais substitui as informações de identificação pessoal (PII) na transcrição do texto e no arquivo de áudio. Uma transcrição editada substitui o texto original por [PII]; um arquivo de áudio editado substitui informações pessoais verbais por silêncio. Esse parâmetro é útil para proteger as informações do cliente.

Note

A edição de PII pós-chamada é compatível com inglês dos EUA (en-US) e espanhol dos EUA (es-US).

Para ver a lista de PII que é editada usando esse recurso ou para saber mais sobre edição com o Amazon Transcribe, consulte [Editar ou identificar informações de identificação pessoal](#).

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Análise de sentimentos

A análise de sentimentos estima como o cliente e o atendente estão se sentindo durante a chamada. Essa métrica é representada como um valor quantitativo (com um intervalo de 5 a -5) e um valor qualitativo (positive, neutral, mixed ou negative). Os valores quantitativos são fornecidos por quarto de chamada e por chamada; os valores qualitativos são fornecidos por turno.

Essa métrica pode ajudar a identificar se o atendente é capaz de deixar satisfeito um cliente chateado no momento em que a chamada termina.

A análise de sentimentos funciona out-of-the-box e, portanto, não oferece suporte à personalização, como treinamento de modelos ou categorias personalizadas.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Criar categorias para transcrições pós-chamada

A análise pós-chamada é compatível com a criação de categorias personalizadas, permitindo que você adapte as análises de transcrição para melhor atender às suas necessidades empresariais específicas.

Você pode criar quantas categorias quiser para abranger uma variedade de cenários diferentes. Para cada categoria criada, você deve criar entre 1 e 20 regras. Cada regra é baseada em um destes quatro critérios: interrupções, palavras-chave, tempo sem conversa ou sentimento. Para obter mais detalhes sobre o uso desses critérios com a operação [CreateCallAnalyticsCategory](#), consulte a seção [Critérios de regras para categorias de análise pós-chamada](#).

Se o conteúdo da mídia corresponder a todas as regras que você especificou em determinada categoria, o Amazon Transcribe rotulará a saída com essa categoria. Consulte a [saída de categorização de chamadas](#) para ver um exemplo de correspondência de categoria na saída JSON.

Veja a seguir alguns exemplos do que você pode fazer com categorias personalizadas:

- Isolar chamadas com características específicas, como chamadas que terminam com um sentimento negativo do cliente.
- Identificar tendências nos problemas dos clientes sinalizando e rastreando conjuntos específicos de palavras-chave.
- Monitorar a conformidade; por exemplo, um atendente que está falando (ou omitindo) uma frase específica durante os primeiros segundos de uma chamada.
- Obter insights sobre a experiência do cliente sinalizando chamadas em que há muitas interrupções por parte dos atendentes e sentimentos negativos do cliente
- Comparar várias categorias para avaliar as correlações; por exemplo, analisar se uma frase de boas-vindas usada pelo atendente se correlaciona com o sentimento positivo do cliente.


Categorias pós-chamada versus categorias em tempo real

Ao criar uma categoria, você pode especificar se deseja que ela seja criada como uma categoria de análise pós-chamada (POST_CALL) ou como uma categoria de análise de chamadas em tempo real (REAL_TIME). Se não for especificada uma opção, a categoria será criada como uma categoria de pós-chamada por padrão. As correspondências de categoria de análise pós-chamada estão disponíveis na saída após a conclusão da transcrição da análise pós-chamada.

Para criar uma nova categoria para análise pós-chamada, você pode usar o Console de gerenciamento da AWS CLI, ou AWS SDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação, em Amazon Transcribe, escolha Análise de Amazon Transcribe chamadas.
2. Escolha Categorias de análise de chamadas, que levará você à página Categorias de análise de chamadas. Selecione Criar categoria.



3. Agora você está na página Criar categoria. Insira um nome para a categoria e escolha “Análise de chamadas em lote” no menu suspenso Tipo de categoria.

4. Você pode escolher um modelo para criar a categoria ou criar uma do zero.

Se estiver usando um modelo: selecione Usar um modelo (recomendado), escolha o modelo desejado e selecione Criar categoria.

Category settings

Category name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, ~, _ , and - (hyphen).

Category type [Info](#)

Batch call analytics

Category creation method [Info](#)

☒ **Use a template (recommended)**
Use a template to edit predefined rules.

☐ **Create from scratch**
If you know the rules that you want to define, choose this option.

Template type [Info](#)
Choose the template for the category that most closely matches the one you want to create.

Choose a template

Non-talk time exceeds 5 minutes for the whole call

Customer sentiment is negative for the last 5 minutes of the call

Agent spoke over the customer more than 15 seconds for the entire call

- Se estiver criando uma categoria personalizada: selecione Criar do zero.

Create category [Info](#)

Category settings

Category name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, -, ., and _ (hyphen).

Category creation method [Info](#)

☐ **Use a template (recommended)**
Use a template to edit predefined rules.

☒ **Create from scratch**
If you know the rules that you want to define, choose this option.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1

Delete rule

Rule type [Info](#)
Choose the rule that you want to define.

▼

Add rule

You can add up to 19 more rules.

- Adicione regras à categoria usando o menu suspenso. Você pode adicionar até vinte regras por categoria.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1

When no word has been spoken for more than 5 minute(s) during the entire call.

Delete rule

Rule type [Info](#)

Choose the rule that you want to define.

Non-talk time ▲

Non-talk time
Trigger the rule when nothing has been said for more than the time that you specify.

Interruption time
Trigger the rule when the speaker has been interrupted for more than the time that you specify.

Transcript content match
Trigger the rule when the speaker says the words or phrases that you specify.

Transcript sentiment match
Trigger the rule when the sentiment of the speaker matches the sentiment that you specify.

Add rule

You can add up to 19 more rules.

7. Veja um exemplo de uma categoria com duas regras: um atendente que interrompe um cliente por mais de 15 segundos durante a chamada e um sentimento negativo do cliente ou do atendente nos últimos 2 minutos da chamada.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1

When the duration of the interruption was more than 15 second(s) during the entire call when the speaker was agent.

Rule type [Info](#)
Choose the rule that you want to define.

Interruption time ▼

Logic [Info](#)
Define the conditions that must be met.

When the duration of the interruption was more than 15 second(s) ▼

during the entire call ▼

when the speaker was agent ▼

AND

▼ Rule 2

When the sentiment is negative during the last 2 minute(s) when the speaker was either.

Rule type [Info](#)
Choose the rule that you want to define.

Transcript sentiment match ▼

Logic [Info](#)
Define the conditions that must be met.

When the sentiment is negative ▼

during the last ▼ 2 minute(s) ▼

when the speaker was either ▼

Add rule

You can add up to 18 more rules.

8. Quando terminar de adicionar regras à sua categoria, escolha Criar categoria.

AWS CLI

Este exemplo usa o [create-call-analytics-category](#) comando. Para obter mais informações, consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#), [CategoryProperties](#) e [Rule](#).

O seguinte exemplo cria uma categoria com as regras:

- O cliente foi interrompido nos primeiros 60.000 milissegundos. A duração dessas interrupções durou pelo menos 10.000 milissegundos.
- Houve um período de silêncio que durou pelo menos 20.000 milissegundos entre 10% da chamada e 80% da chamada.
- O atendente teve um sentimento negativo em algum momento da chamada.
- As palavras “bem-vindo” ou “olá” não foram usadas nos primeiros 10.000 da chamada.

Este exemplo usa o [create-call-analytics-category](#) comando e um corpo de solicitação que adiciona várias regras à sua categoria.

```
aws transcribe create-call-analytics-category \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-analytics-category.json
```

O arquivo my-first-analytics-category.json contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{  
  "CategoryName": "my-new-category",  
  "InputType": "POST_CALL",  
  "Rules": [  
    {  
      "InterruptionFilter": {  
        "AbsoluteTimeRange": {  
          "First": 60000  
        },  
        "Negate": false,  
        "ParticipantRole": "CUSTOMER",  
        "Threshold": 10000  
      }  
    },  
    {  
      "NonTalkTimeFilter": {  
        "Negate": false,  
        "RelativeTimeRange": {  
          "EndPercentage": 80,  
          "StartPercentage": 10  
        },  
        "Threshold": 20000  
      }  
    }  
  ],  
  {
```

```

    "SentimentFilter": {
      "ParticipantRole": "AGENT",
      "Sentiments": [
        "NEGATIVE"
      ]
    },
    {
      "TranscriptFilter": {
        "Negate": true,
        "AbsoluteTimeRange": {
          "First": 10000
        },
        "Targets": [
          "welcome",
          "hello"
        ],
        "TranscriptFilterType": "EXACT"
      }
    }
  ]
}

```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar uma categoria usando os `Rules` argumentos `CategoryName` e para o método [create_call_analytics_category](#). Para obter mais informações, consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#), [CategoryProperties](#) e [Rule](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

O seguinte exemplo cria uma categoria com as regras:

- O cliente foi interrompido nos primeiros 60.000 milissegundos. A duração dessas interrupções durou pelo menos 10.000 milissegundos.
- Houve um período de silêncio que durou pelo menos 20.000 milissegundos entre 10% da chamada e 80% da chamada.
- O atendente teve um sentimento negativo em algum momento da chamada.
- As palavras “bem-vindo” ou “olá” não foram usadas nos primeiros 10.000 da chamada.


```

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
category_name = "my-new-category"
transcribe.create_call_analytics_category(
    CategoryName = category_name,
    InputType = POST_CALL,
    Rules = [
        {
            'InterruptionFilter': {
                'AbsoluteTimeRange': {
                    'First': 60000
                },
                'Negate': False,
                'ParticipantRole': 'CUSTOMER',
                'Threshold': 10000
            }
        },
        {
            'NonTalkTimeFilter': {
                'Negate': False,
                'RelativeTimeRange': {
                    'EndPercentage': 80,
                    'StartPercentage': 10
                },
                'Threshold': 20000
            }
        },
        {
            'SentimentFilter': {
                'ParticipantRole': 'AGENT',
                'Sentiments': [
                    'NEGATIVE'
                ]
            }
        },
        {
            'TranscriptFilter': {
                'Negate': True,
                'AbsoluteTimeRange': {
                    'First': 10000
                },
            },
        }
    ]
)

```

```

        'Targets': [
            'welcome',
            'hello'
        ],
        'TranscriptFilterType': 'EXACT'
    }
}

]

)

result = transcribe.get_call_analytics_category(CategoryName = category_name)
print(result)

```

Crítérios de regras para categorias de análise pós-chamada

Esta seção descreve os tipos de regras personalizadas POST_CALL que podem ser criadas usando a operação de API [CreateCallAnalyticsCategory](#).

Correspondência de interrupção

As regras que usam interrupções (tipo de dados [InterruptionFilter](#)) foram projetadas para corresponder a:

- Instâncias em que um atendente interrompe um cliente
- Situações em que um cliente interrompe um atendente
- Interrupção de qualquer um dos participantes
- Falta de interrupções

Veja abaixo um exemplo dos parâmetros disponíveis com [InterruptionFilter](#):

```

"InterruptionFilter": {
  "AbsoluteTimeRange": {
    Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
  },
  "RelativeTimeRange": {
    Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
  },
  "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of interruptions,
  "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or both,

```

```
"Threshold": Specify a threshold for the amount of time, in seconds, interruptions occurred during the call
},
```

Consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#) e [InterruptionFilter](#) para obter mais informações sobre esses parâmetros e os valores válidos associados a cada um.

Correspondência de palavras-chave

As regras que usam palavras-chave (tipo de dados [TranscriptFilter](#)) foram criadas para corresponder a:

- Palavras ou frases personalizadas faladas pelo atendente, pelo cliente ou por ambos
- Palavras ou frases personalizadas não ditas pelo atendente, pelo cliente ou por ambos
- Palavras ou frases personalizadas que ocorrem em um período específico

Veja abaixo um exemplo dos parâmetros disponíveis com [TranscriptFilter](#):

```
"TranscriptFilter": {
  "AbsoluteTimeRange": {
    Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
  },
  "RelativeTimeRange": {
    Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
  },
  "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your custom keywords,
  "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or both,
  "Targets": [ The custom words and phrases you want to match ],
  "TranscriptFilterType": Use this parameter to specify an exact match for the specified targets
}
```

Consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#) e [TranscriptFilter](#) para obter mais informações sobre esses parâmetros e os valores válidos associados a cada um.

Correspondência de tempo sem conversa

As regras que usam tempo sem conversa (tipo de dados [NonTalkTimeFilter](#)) foram projetadas para corresponder a:

- Presença de silêncio em períodos específicos durante a chamada
- Presença de fala em períodos específicos durante a chamada

Veja abaixo um exemplo dos parâmetros disponíveis com [NonTalkTimeFilter](#):

```
"NonTalkTimeFilter": {  
  "AbsoluteTimeRange": {  
    Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur  
  },  
  "RelativeTimeRange": {  
    Specify the time frame, in percentage, when the match should occur  
  },  
  "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of speech,  
  "Threshold": Specify a threshold for the amount of time, in seconds, silence (or  
    speech) occurred during the call  
},
```

Consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#) e [NonTalkTimeFilter](#) para obter mais informações sobre esses parâmetros e os valores válidos associados a cada um.

Correspondência de sentimentos

As regras que usam sentimento (tipo de dados [SentimentFilter](#)) foram criadas para corresponder a:

- Presença ou ausência de um sentimento positivo expresso pelo cliente, pelo atendente ou por ambos em pontos específicos da chamada
- Presença ou ausência de um sentimento negativo expresso pelo cliente, pelo atendente ou por ambos em pontos específicos da chamada
- Presença ou ausência de um sentimento neutro expresso pelo cliente, pelo atendente ou por ambos em pontos específicos da chamada
- Presença ou ausência de um sentimento misto expresso pelo cliente, pelo atendente ou por ambos em pontos específicos da chamada

Veja abaixo um exemplo dos parâmetros disponíveis com [SentimentFilter](#):

```
"SentimentFilter": {  
  "AbsoluteTimeRange": {
```

```
Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
},
"RelativeTimeRange": {
Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
},
"Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your chosen sentiment,
"ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or both,
"Sentiments": [ The sentiments you want to match ]
},
```

Consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#) e [SentimentFilter](#) para obter mais informações sobre esses parâmetros e os valores válidos associados a cada um.

Iniciar uma transcrição de análise pós-chamada

Antes de iniciar uma transcrição de análise pós-chamada, você deve criar todas as [categorias](#) que deseja Amazon Transcribe combinar em seu áudio.

Note

As transcrições do Call Analytics não podem ser combinadas retroativamente com novas categorias. Somente as categorias que você cria antes de iniciar uma transcrição do Call Analytics podem ser aplicadas a essa saída de transcrição.

Se você criou uma ou mais categorias e seu áudio corresponde a todas as regras em pelo menos uma de suas categorias, o Amazon Transcribe sinaliza a saída com a categoria correspondente. Se você optar por não usar categorias ou se o áudio não corresponder às regras especificadas nas categorias, sua transcrição não será sinalizada.

Para iniciar uma transcrição de análise pós-chamada, você pode usar o Console de gerenciamento da AWS CLI, ou AWS SDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

Siga o procedimento a seguir para iniciar um trabalho de análise pós-chamada. As chamadas que correspondem a todas as características definidas por uma categoria são rotuladas com essa categoria.

1. No painel de navegação, em Análise de Amazon Transcribe chamadas, escolha Trabalhos de análise de chamadas.
2. Escolha Criar trabalho.

Configure job - optional Info

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

- ☐ **PII redaction** Info
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].
- ☐ **Vocabulary filtering** Info
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

- ☐ **Custom vocabulary** Info
A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Summarization

- ☐ **Generative call summarization** Info
Generative call summarization provides a summary of the transcript, including important components of the conversation.

Categories

Create categories to classify calls. For example, you can create a category for all cancellation requests. When you run an analytics job, Amazon Transcribe applies that category to all calls that request cancellation.

Call analytics categories (1) Info

< 1 >

	Name	Type	Created	Modified
☐	CatchNegativeSentiment	POST_CALL	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)

If the above categories aren't relevant to your use case, you can create a new category. [Create a new category.](#)

3. Na página Especificar os detalhes da tarefa, forneça informações sobre o trabalho de análise de chamadas, incluindo a localização dos dados de entrada.

Specify job details [Info](#)

Job settings

Name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, . (period), _ (underscore), and – (hyphen).

Model type [Info](#)

Choose the type of model to use for the transcription job.

☒ **General model**
To use a model that is not specialized for a particular use case, choose this option. Configuration options vary between languages.

☐ **Custom language model**
To use a model that you trained for your specific use case, choose this option. This model has fewer configuration options than the general model.

Language settings

You can transcribe your audio file in a language that you specify or have Amazon Transcribe identify and transcribe it in the predominant language.

☒ **Specific language** [Info](#)
If you know the language spoken in your source audio, choose this option to get the most accurate results. The options available for additional processing vary between languages.

☐ **Automatic language identification** [Info](#)
If you don't know the language spoken in your audio files, choose this option. You have access to fewer options for additional processing than if you choose **Specific language**.

Language

Choose the language of the input audio.

Input data [Info](#)

Input file location on S3

Choose an input audio or video file in Amazon S3.

[Browse S3](#)

Valid file formats: MP3, MP4, WAV, FLAC, AMR, OGG, and WebM.

Agent audio channel identification [Info](#)

Choose the channel that has the speech from the agent. The other channel is used for the customer's speech.

Especifique a Amazon S3 localização desejada dos dados de saída e qual IAM função usar.

Output data

Output data location type info [Info](#)

☒ Service-managed S3 bucket
The output will be removed after 90 days when the job expires.

☐ Customer specified S3 bucket
The output will not be removed from bucket even after the job expires.

Access permissions

IAM role [Info](#)

☐ Use an existing IAM role

☒ Create an IAM role
By choosing **Create job** you are authorizing creation of this role.

Permissions to access
Your role has access to these resources. The KMS key permission is used only if your input bucket is encrypted

☐ Input S3 bucket and KMS decrypt permission to input bucket

☒ Any S3 bucket and any KMS keys

Role name
Roles are prefixed with "AmazonTranscribeServiceRoleFullAccess-". Your newly created role has full access to the S3 bucket and KMS key for your account.

The name can be up to 64 characters long

▼ Role permissions details

Your new role has these permissions to give Amazon Transcribe access to the resources that you've specified.

Service	Access level	Resource
S3	List, Read, Write	All resources
Key Management Service	GenerateDataKey, Decrypt	All resources

Cancel Next

4. Escolha Próximo.
5. Em Configurar tarefa, ative os recursos opcionais que você deseja incluir no trabalho de análise de chamadas. Se você criou categorias anteriormente, elas aparecem no painel Categorias e são aplicadas automaticamente ao trabalho de análise de chamadas.

Configure job - optional Info

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

- ☐ **PII redaction** Info
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].
- ☐ **Vocabulary filtering** Info
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

- ☐ **Custom vocabulary** Info
A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Summarization

- ☐ **Generative call summarization** Info
Generative call summarization provides a summary of the transcript, including important components of the conversation.

Categories

Create categories to classify calls. For example, you can create a category for all cancellation requests. When you run an analytics job, Amazon Transcribe applies that category to all calls that request cancellation.

Call analytics categories (1) Info

< 1 >

	Name	Type	Created	Modified
☐	CatchNegativeSentiment	POST_CALL	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)

If the above categories aren't relevant to your use case, you can create a new category. [Create a new category.](#)

6. Escolha Criar trabalho.

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-call-analytics-job](#) comando e o `channel-definitions` parâmetro. Para obter mais informações, consulte [StartCallAnalyticsJob](#) e [ChannelDefinition](#).

```
aws transcribe start-call-analytics-job \  
--region us-west-2 \  
--call-analytics-job-name my-first-call-analytics-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-location s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/ \  
--data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \  
--channel-definitions ChannelId=0,ParticipantRole=AGENT \  
ChannelId=1,ParticipantRole=CUSTOMER
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-call-analytics-job](#) comando e um corpo de solicitação que habilita o Call Analytics para esse trabalho.

```
aws transcribe start-call-analytics-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-call-analytics-job.json
```

O arquivo `my-call-analytics-job.json` contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{  
  "CallAnalyticsJobName": "my-first-call-analytics-job",  
  "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/",  
  "ChannelDefinitions": [  
    {  
      "ChannelId": 0,  
      "ParticipantRole": "AGENT"  
    },  
    {  
      "ChannelId": 1,  
      "ParticipantRole": "CUSTOMER"  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para iniciar um trabalho do Call Analytics usando o método [start_call_analytics_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartCallAnalyticsJob](#) e [ChannelDefinition](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-call-analytics-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
output_location = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/"
data_access_role = "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
transcribe.start_call_analytics_job(
    CallAnalyticsJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    DataAccessRoleArn = data_access_role,
    OutputLocation = output_location,
    ChannelDefinitions = [
        {
            'ChannelId': 0,
            'ParticipantRole': 'AGENT'
        },
        {
            'ChannelId': 1,
            'ParticipantRole': 'CUSTOMER'
        }
    ]
)

while True:
    status = transcribe.get_call_analytics_job(CallAnalyticsJobName = job_name)
    if status['CallAnalyticsJob']['CallAnalyticsJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
```

```
break
print("Not ready yet...")
time.sleep(5)
print(status)
```

Saída da análise pós-chamada

As transcrições da análise pós-chamada são exibidas em turn-by-turn formato por segmento. Elas incluem categorização de chamadas, características da chamada (pontuações de volume, interrupções, tempo sem conversa, velocidade da conversa), resumo da chamada (problemas, resultados e itens de ação), edição e sentimento. Além disso, um resumo das características da conversa é fornecido no fim da transcrição.

Para aumentar a precisão e personalizar ainda mais as transcrições de acordo com seu caso de uso, como incluir termos específicos do setor, adicione [vocabulários personalizados](#) ou [modelos de idioma personalizados](#) à solicitação de análise de chamadas. Para mascarar, remover ou marcar palavras que você não deseja nos resultados da transcrição, como palavrões, adicione [filtragem de vocabulário](#). Se não tiver certeza do código do idioma a ser passado para o arquivo de mídia, você poderá habilitar a [identificação de idioma em lote](#) para identificar automaticamente o idioma no arquivo de mídia.

As seções a seguir mostram exemplos de saída JSON em um nível de insight. Para obter a saída compilada, consulte [Saída de análise pós-chamada compilada](#).

Categorização de chamadas

Veja a aparência de uma correspondência de categoria na saída da transcrição. Este exemplo mostra que o áudio do carimbo de data e hora de 40.040 milissegundos para o carimbo de data e hora de 42.460 milissegundos corresponde à categoria “resolução positiva”. Nesse caso, a categoria personalizada de “resolução positiva” exigia um sentimento positivo nos últimos segundos da fala.

```
"Categories": {
  "MatchedDetails": {
    "positive-resolution": {
      "PointsOfInterest": [
        {
          "BeginOffsetMillis": 40040,
          "EndOffsetMillis": 42460
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "MatchedCategories": [
    " positive-resolution"
  ]
},

```

Características da chamada

Veja como são as características da chamada na saída de transcrição. Observe que as pontuações de intensidade são fornecidas para cada turno de conversa, enquanto todas as outras características são fornecidas no final da transcrição.

```

"LoudnessScores": [
  87.54,
  88.74,
  90.16,
  86.36,
  85.56,
  85.52,
  81.79,
  87.74,
  89.82
],

...

"ConversationCharacteristics": {
  "NonTalkTime": {
    "Instances": [],
    "TotalTimeMillis": 0
  },
  "Interruptions": {
    "TotalCount": 2,
    "TotalTimeMillis": 10700,
    "InterruptionsByInterrupter": {
      "AGENT": [
        {
          "BeginOffsetMillis": 26040,
          "DurationMillis": 5510,
          "EndOffsetMillis": 31550
        }
      ]
    }
  },

```

```

        "CUSTOMER": [
            {
                "BeginOffsetMillis": 770,
                "DurationMillis": 5190,
                "EndOffsetMillis": 5960
            }
        ]
    },
    "TotalConversationDurationMillis": 42460,

    ...

    "TalkSpeed": {
        "DetailsByParticipant": {
            "AGENT": {
                "AverageWordsPerMinute": 150
            },
            "CUSTOMER": {
                "AverageWordsPerMinute": 167
            }
        }
    },
    "TalkTime": {
        "DetailsByParticipant": {
            "AGENT": {
                "TotalTimeMillis": 32750
            },
            "CUSTOMER": {
                "TotalTimeMillis": 18010
            }
        },
        "TotalTimeMillis": 50760
    }
},

```

Problemas, itens de ação e próximas etapas

- No exemplo a seguir, os problemas são identificados como começando no caractere 7 e terminando no caractere 51, que se refere a esta seção do texto: “Eu gostaria de cancelar minha assinatura de receitas”.

```
"Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.",
```



```
"IssuesDetected": [
  {
    "CharacterOffsets": {
      "Begin": 7,
      "End": 51
    }
  }
],
```

- No exemplo a seguir, os resultados são identificados como começando no caractere 12 e terminando no caractere 78, que se refere a esta seção do texto: “Eu fiz todas as alterações em sua conta e agora esse desconto está aplicado”.

```
"Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this discount is applied, please check.",
"OutcomesDetected": [
  {
    "CharacterOffsets": {
      "Begin": 12,
      "End": 78
    }
  }
],
```

- No exemplo a seguir, os itens de ação são identificados como começando no caractere 0 e terminando no caractere 103, que se refere a esta seção do texto: “Enviarei um e-mail com todos os detalhes para você hoje e ligarei de volta na próxima semana para fazer um acompanhamento”.

```
"Content": "I will send an email with all the details to you today, and I will call you back next week to follow up. Have a wonderful evening.",
"ActionItemsDetected": [
  {
    "CharacterOffsets": {
      "Begin": 0,
      "End": 103
    }
  }
],
```

Resumo generativo de chamada

Veja como é o resumo generativo de chamada na saída de transcrição:

```
"ContactSummary": {
  "AutoGenerated": {
    "OverallSummary": {
      "Content": "A customer wanted to check to see if we had a bag allowance. We
told them that we didn't have it, but we could add the bag from Canada to Calgary and
then do the one coming back as well."
    }
  }
}
```

A tarefa de análise será concluída sem a geração de resumo nos seguintes casos:

- Conteúdo da conversa insuficiente: a conversa deve incluir pelo menos uma intervenção tanto do atendente quanto do cliente. Quando o conteúdo da conversa for insuficiente, o serviço retornará o código de erro `INSUFFICIENT_CONVERSATION_CONTENT`.
- Barreira de proteção de segurança: a conversa deve respeitar as barreiras de proteção de segurança estabelecidas para garantir que um resumo adequado seja gerado. Quando essas barreiras de proteção não forem atendidas, o serviço retornará o código de erro `FAILED_SAFETY_GUIDELINES`.

O código de erro pode ser encontrado na seção `Skipped` em `AnalyticsJobDetails` na saída. Você também pode encontrar o motivo do erro em `CallAnalyticsJobDetails` na resposta da API [GetCallAnalyticsJob](#).

Exemplo de saída de erro

```
{
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "AnalyticsJobDetails": {
    "Skipped": [
      {
        "Feature": "GENERATIVE_SUMMARIZATION",
        "ReasonCode": "INSUFFICIENT_CONVERSATION_CONTENT",
        "Message": "The conversation needs to have at least one turn from both
the participants to generate summary"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "LanguageCode": "en-US",
    "AccountId": "*****",
    "JobName": "Test2-copy",
    ...
}

```

Análise de sentimentos

Veja como é a análise de sentimentos na saída de transcrição.

- Valores qualitativos turn-by-turn do sentimento:

```

"Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you stay
with us?",

```

...

```

"BeginOffsetMillis": 12180,
"EndOffsetMillis": 16960,
"Sentiment": "NEGATIVE",
"ParticipantRole": "AGENT"

```

...

```

"Content": "That is a very generous offer. And I accept.",

```

...

```

"BeginOffsetMillis": 17140,
"EndOffsetMillis": 19860,
"Sentiment": "POSITIVE",
"ParticipantRole": "CUSTOMER"

```

- Valores quantitativos de sentimento para toda a chamada:

```

"Sentiment": {
  "OverallSentiment": {
    "AGENT": 2.5,
    "CUSTOMER": 2.1
  },

```

- Valores quantitativos de sentimento por participante e por um quarto da chamada:

```
"SentimentByPeriod": {
  "QUARTER": {
    "AGENT": [
      {
        "Score": 0.0,
        "BeginOffsetMillis": 0,
        "EndOffsetMillis": 9862
      },
      {
        "Score": -5.0,
        "BeginOffsetMillis": 9862,
        "EndOffsetMillis": 19725
      },
      {
        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 19725,
        "EndOffsetMillis": 29587
      },
      {
        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 29587,
        "EndOffsetMillis": 39450
      }
    ],
    "CUSTOMER": [
      {
        "Score": -2.5,
        "BeginOffsetMillis": 0,
        "EndOffsetMillis": 10615
      },
      {
        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 10615,
        "EndOffsetMillis": 21230
      },
      {
        "Score": 2.5,
        "BeginOffsetMillis": 21230,
        "EndOffsetMillis": 31845
      },
      {
        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 31845,
```

```
        "EndOffsetMillis": 42460
      }
    ]
  }
}
```

Edição de PII

Veja como é a edição de PII na saída de transcrição.

```
"Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?",
"Redaction": [{
  "Confidence": "0.9998",
  "Type": "NAME",
  "Category": "PII"
}]
```

Consulte mais informações em [Redação de PII em seu trabalho em lotes](#).

Identificação de idioma

Veja como é a identificação de idioma na saída de transcrição caso o recurso esteja habilitado.

```
"LanguageIdentification": [{
  "Code": "en-US",
  "Score": "0.8299"
}, {
  "Code": "en-NZ",
  "Score": "0.0728"
}, {
  "Code": "zh-TW",
  "Score": "0.0695"
}, {
  "Code": "th-TH",
  "Score": "0.0156"
}, {
  "Code": "en-ZA",
  "Score": "0.0121"
}]
```

No exemplo de saída acima, a identificação de idioma preencherá os códigos de idioma com pontuações de confiança. O resultado com a pontuação mais alta será selecionado como o código do idioma para transcrição. Consulte mais detalhes em [Identifying the dominant languages in your media](#).

Saída de análise pós-chamada compilada

Para resumir, parte do conteúdo é substituído por elipses na saída de transcrição a seguir.

Esse exemplo inclui o recurso opcional de sumarização generativa de chamadas.

```
{
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "LanguageCode": "en-US",
  "Transcript": [
    {
      "LoudnessScores": [
        78.63,
        78.37,
        77.98,
        74.18
      ],
      "Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?",

      ...

      "Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.",
      "IssuesDetected": [
        {
          "CharacterOffsets": {
            "Begin": 7,
            "End": 51
          }
        }
      ],

      ...

      "Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you stay with us?",
      "Items": [
        ...
      ],
    }
  ]
}
```

```

        "Id": "649afe93-1e59-4ae9-a3ba-a0a613868f5d",
        "BeginOffsetMillis": 12180,
        "EndOffsetMillis": 16960,
        "Sentiment": "NEGATIVE",
        "ParticipantRole": "AGENT"
    },
    {
        "LoudnessScores": [
            80.22,
            79.48,
            82.81
        ],
        "Content": "That is a very generous offer. And I accept.",
        "Items": [
            ...
        ],
        "Id": "f9266cba-34df-4ca8-9cea-4f62a52a7981",
        "BeginOffsetMillis": 17140,
        "EndOffsetMillis": 19860,
        "Sentiment": "POSITIVE",
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
    },
    {
        ...

        "Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this
discount is applied, please check.",
        "OutcomesDetected": [
            {
                "CharacterOffsets": {
                    "Begin": 12,
                    "End": 78
                }
            }
        ],
        ...

        "Content": "I will send an email with all the details to you today, and I
will call you back next week to follow up. Have a wonderful evening.",
        "Items": [
            ...
        ],

```

```

        "Id": "78cd0923-cafd-44a5-a66e-09515796572f",
        "BeginOffsetMillis": 31800,
        "EndOffsetMillis": 39450,
        "Sentiment": "POSITIVE",
        "ParticipantRole": "AGENT"
    },
    {
        "LoudnessScores": [
            78.54,
            68.76,
            67.76
        ],
        "Content": "Thank you very much, sir. Goodbye.",
        "Items": [
            ...
        ],
        "Id": "5c5e6be0-8349-4767-8447-986f995af7c3",
        "BeginOffsetMillis": 40040,
        "EndOffsetMillis": 42460,
        "Sentiment": "POSITIVE",
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
    }
],
...

"Categories": {
    "MatchedDetails": {
        "positive-resolution": {
            "PointsOfInterest": [
                {
                    "BeginOffsetMillis": 40040,
                    "EndOffsetMillis": 42460
                }
            ]
        }
    },
    "MatchedCategories": [
        "positive-resolution"
    ]
},
...

```



```
"ConversationCharacteristics": {
  "NonTalkTime": {
    "Instances": [],
    "TotalTimeMillis": 0
  },
  "Interruptions": {
    "TotalCount": 2,
    "TotalTimeMillis": 10700,
    "InterruptionsByInterrupter": {
      "AGENT": [
        {
          "BeginOffsetMillis": 26040,
          "DurationMillis": 5510,
          "EndOffsetMillis": 31550
        }
      ],
      "CUSTOMER": [
        {
          "BeginOffsetMillis": 770,
          "DurationMillis": 5190,
          "EndOffsetMillis": 5960
        }
      ]
    }
  },
  "TotalConversationDurationMillis": 42460,
  "Sentiment": {
    "OverallSentiment": {
      "AGENT": 2.5,
      "CUSTOMER": 2.1
    },
    "SentimentByPeriod": {
      "QUARTER": {
        "AGENT": [
          {
            "Score": 0.0,
            "BeginOffsetMillis": 0,
            "EndOffsetMillis": 9862
          },
          {
            "Score": -5.0,
            "BeginOffsetMillis": 9862,
            "EndOffsetMillis": 19725
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

        {
            "Score": 5.0,
            "BeginOffsetMillis": 19725,
            "EndOffsetMillis": 29587
        },
        {
            "Score": 5.0,
            "BeginOffsetMillis": 29587,
            "EndOffsetMillis": 39450
        }
    ],
    "CUSTOMER": [
        {
            "Score": -2.5,
            "BeginOffsetMillis": 0,
            "EndOffsetMillis": 10615
        },
        {
            "Score": 5.0,
            "BeginOffsetMillis": 10615,
            "EndOffsetMillis": 21230
        },
        {
            "Score": 2.5,
            "BeginOffsetMillis": 21230,
            "EndOffsetMillis": 31845
        },
        {
            "Score": 5.0,
            "BeginOffsetMillis": 31845,
            "EndOffsetMillis": 42460
        }
    ]
}

},
"TalkSpeed": {
    "DetailsByParticipant": {
        "AGENT": {
            "AverageWordsPerMinute": 150
        },
        "CUSTOMER": {
            "AverageWordsPerMinute": 167
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "TalkTime": {
    "DetailsByParticipant": {
      "AGENT": {
        "TotalTimeMillis": 32750
      },
      "CUSTOMER": {
        "TotalTimeMillis": 18010
      }
    },
    "TotalTimeMillis": 50760
  },
  "ContactSummary": { // Optional feature - Generative call summarization
    "AutoGenerated": {
      "OverallSummary": {
        "Content": "The customer initially wanted to cancel but the agent
convinced them to stay by offering a 50% discount, which the customer accepted after
reconsidering cancelling given the significant savings. The agent ensured the discount
was applied and said they would follow up to ensure the customer remained happy with
the revised subscription."
      }
    }
  },
  "AnalyticsJobDetails": {
    "Skipped": []
  },
  ...
}

```

Habilitar o resumo generativo de chamada

Note

Desenvolvido pelo Amazon Bedrock: AWS implementa a detecção [automática de abusos](#). Como o resumo pós-contato desenvolvido com IA generativa é criado no Amazon Bedrock, os usuários podem aproveitar ao máximo os controles implementados no Amazon Bedrock para reforçar a segurança, a proteção e o uso responsável de inteligência artificial.

Para usar o resumo generativo de chamada com um trabalho de análise pós-chamada, veja os exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

No painel Resumo, habilite o resumo generativo de chamada para receber um resumo na saída.

Configure job - optional Info

Content removal

Content removal conceals information in the resulting transcript from your source audio file. Amazon Transcribe changes items in the transcript and does not modify the source audio.

- ☒ **PII redaction** Info
Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123) 456-7890 will be masked as [PHONE].
- ☐ **Vocabulary filtering** Info
Vocabulary filtering can remove, mask or tag specified words in the final transcript.

Customization

- ☐ **Custom vocabulary** Info
A custom vocabulary improves the accuracy of recognizing words and phrases specific to your use case.

Summarization

- ☐ **Generative call summarization** Info
Generative call summarization provides a summary of the transcript, including important components of the conversation.

Categories

Create categories to classify calls. For example, you can create a category for all cancellation requests. When you run an analytics job, Amazon Transcribe applies that category to all calls that request cancellation.

Call analytics categories (1) Info

< 1 >

	Name	Type	Created	Modified
☐	CatchNegativeSentiment	POST_CALL	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)	February 17 2023, 10:43 (UTC-08:00)

AWS CLI

Este exemplo usa o [start-call-analytics-job](#) comando e o Settings parâmetro com os Summarization subparâmetros. Para obter mais informações, consulte [StartCallAnalyticsJob](#).

```
aws transcribe start-call-analytics-job \  
--region us-west-2 \  
--call-analytics-job-name my-first-call-analytics-job \  
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \  
--output-location s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/ \  
--data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \  
--channel-definitions ChannelId=0,ParticipantRole=AGENT  
ChannelId=1,ParticipantRole=CUSTOMER  
--settings '{"Summarization":{"GenerateAbstractiveSummary":true}}'
```

Aqui está outro exemplo usando o [start-call-analytics-job](#) comando e um corpo de solicitação que permite o resumo desse trabalho.

```
aws transcribe start-call-analytics-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://filepath/my-call-analytics-job.json
```

O arquivo my-call-analytics-job.json contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{  
  "CallAnalyticsJobName": "my-first-call-analytics-job",  
  "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"  
  },  
  "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/",  
  "ChannelDefinitions": [  
    {  
      "ChannelId": 0,  
      "ParticipantRole": "AGENT"    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
        "ChannelId": 1,
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
    }
],
"Settings": {
    "Summarization":{
        "GenerateAbstractiveSummary": true
    }
}
}
}

```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para iniciar um Call Analytics com a sumarização habilitada usando o método [start_call_analytics_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartCallAnalyticsJob](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

```

from __future__ import print_function
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-call-analytics-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
output_location = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/"
data_access_role = "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
transcribe.start_call_analytics_job(
    CallAnalyticsJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    DataAccessRoleArn = data_access_role,
    OutputLocation = output_location,
    ChannelDefinitions = [
        {
            'ChannelId': 0,

```

```
        'ParticipantRole': 'AGENT'
    },
    {
        'ChannelId': 1,
        'ParticipantRole': 'CUSTOMER'
    }
],
Settings = {
    "Summarization":
        {
            "GenerateAbstractiveSummary": true
        }
}
)

while True:
    status = transcribe.get_call_analytics_job(CallAnalyticsJobName = job_name)
    if status['CallAnalyticsJob']['CallAnalyticsJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Análise de chamadas em tempo real

O Call Analytics em tempo real fornece informações em tempo real que podem ser usadas para resolver problemas e reduzir a tensão à medida que ela aumenta.

Os seguintes insights estão disponíveis com o Call Analytics em tempo real:

- [Eventos de categoria](#) que usam regras para sinalizar palavras-chave e frases específicas; os eventos de categoria podem ser usados para criar [alertas em tempo real](#).
- [Detecção de problemas](#), que identifica os problemas falados em cada segmento de áudio.
- [Identificação de PII \(dados confidenciais\)](#) na transcrição de texto.
- [Edição de PII \(dados confidenciais\)](#) da transcrição de texto.
- [Análise de sentimentos](#) para cada segmento da fala.
- A [identificação de idioma](#) detecta o idioma principal falado em cada canal de áudio.

Além da análise de chamadas em tempo real, também Amazon Transcribe pode realizar [análises pós-chamada](#) em seu stream de mídia. Você pode incluir análises pós-chamada na solicitação de análise de chamadas em tempo real usando o parâmetro [PostCallAnalyticsSettings](#).

Insights em tempo real

Esta seção detalha os insights disponíveis para transcrições do Call Analytics em tempo real.

Eventos de categoria

Com os eventos de categoria, você pode fazer a correspondência da transcrição com uma palavra-chave ou frase exata. Por exemplo, se você definir um filtro para a frase “Quero falar com o gerente”, Amazon Transcribe filtre exatamente essa frase.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Para obter mais informações sobre a criação de categorias de análise de chamadas em tempo real, consulte [Criar categorias para transcrições em tempo real](#).

Tip

Os eventos de categoria permitem que você defina alertas em tempo real. Consulte [Criar alertas em tempo real para correspondências de categorias](#) para obter mais informações.

Detecção de problemas

A detecção de problemas fornece resumos sucintos dos problemas detectados em cada segmento de áudio. Com o recurso de detecção de problemas, é possível:

- Reduzir a necessidade de anotações manuais durante e após as chamadas.
- Melhorar a eficiência dos atendentes, permitindo que eles respondam mais rapidamente aos clientes.

Note

A detecção de problemas é compatível com esses dialetos do idioma inglês: australiano (en-AU), britânico (en-GB) e dos EUA (en-US).

O recurso de detecção de problemas funciona em todas as áreas e setores empresariais, e é baseado no contexto. Ele funciona out-of-the-box e, portanto, não oferece suporte à personalização, como treinamento de modelos ou categorias personalizadas.

A detecção de problemas com o Call Analytics em tempo real é realizada em cada segmento de áudio completo.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Identificação de PII (dados confidenciais)

A identificação de dados confidenciais rotula informações de identificação pessoal (PII) na transcrição do texto. Esse parâmetro é útil para proteger as informações do cliente.

Note

A identificação de PII em tempo real é compatível com os seguintes dialetos do idioma inglês: australiano (en-AU), britânico (en-GB), norte-americano (en-US) e com o dialeto da língua espanhola (es-US).

A identificação de PII com análise de chamadas em tempo real é realizada em cada segmento de áudio completo.

Para ver a lista de PII que é identificada usando esse recurso ou para saber mais sobre a identificação de PII com Amazon Transcribe, consulte [Editar ou identificar informações de identificação pessoal](#)

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Edição de PII (dados confidenciais)

A edição de dados confidenciais substitui as informações de identificação pessoal (PII) na transcrição de texto pelo tipo de PII (por exemplo, [NAME]). Esse parâmetro é útil para proteger as informações do cliente.

 Note

A edição de PII em tempo real é compatível com os seguintes dialetos do idioma inglês: australiano (en-AU), britânico (en-GB), norte-americano (en-US) e com o dialeto da língua espanhola (es-US).

A edição de PII com o Call Analytics em tempo real é realizada em cada segmento de áudio completo.

Para ver a lista de PII que é editada usando esse recurso ou para saber mais sobre edição com o Amazon Transcribe, consulte [Editar ou identificar informações de identificação pessoal](#).

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Análise de sentimentos

A análise de sentimentos estima como o cliente e o atendente estão se sentindo durante a ligação. Essa métrica é fornecida para cada segmento de fala e é representada como um valor qualitativo (positive, neutral, mixed ou negative).

Com esse parâmetro, é possível avaliar qualitativamente o sentimento geral de cada participante da chamada e o sentimento de cada participante durante cada segmento de fala. Essa métrica pode ajudar a identificar se o atendente é capaz de deixar satisfeito um cliente chateado no momento em que a chamada termina.

A análise de sentimentos com o Call Analytics em tempo real é realizada em cada segmento de áudio completo.

A análise de sentimentos funciona out-of-the-box e, portanto, não oferece suporte à personalização, como treinamento de modelos ou categorias personalizadas.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Identificação de idioma

A identificação de idioma reconhece e determina automaticamente o idioma principal falado em cada canal de seus fluxos de áudio durante o uso do Call Analytics em tempo real. Uma vez identificado o idioma, o Call Analytics processará e retornará a transcrição mais adequada com base no idioma detectado, transmitindo essas informações de volta ao fluxo em tempo real.

Essa funcionalidade permite reconhecer e identificar automaticamente o idioma predominante em cada canal do seu fluxo de áudio. Assim que o idioma é detectado, o Call Analytics processa e entrega a transcrição apropriada para o idioma identificado em tempo real.

A identificação automática de idioma é compatível com todos os [idiomas](#) atualmente compatíveis para transcrições de streaming do Call Analytics, sem custo adicional, e está disponível nas [regiões da AWS](#) compatíveis com o streaming do Call Analytics.

Important

O Call Analytics é compatível somente com a identificação em um único idioma, que identifica o idioma dominante falado em seu canal de áudio. A identificação de vários idiomas não é compatível, o que significa que cada canal só pode ser transcrito em um idioma. Para usar a identificação de idioma, você deve fornecer no mínimo dois códigos de idioma e no máximo cinco códigos de idioma, podendo selecionar somente um dialeto por idioma e por fluxo dentre os [idiomas de streaming compatíveis com o Call Analytics](#). Isso significa que não é possível selecionar en-US e en-AU como opções de idioma para a mesma transcrição. Ao utilizar esse recurso, o LanguageCode parâmetro deve permanecer nulo na solicitação, pois LanguageCode IdentifyLanguage são opções mutuamente exclusivas.

Warning

Se os códigos de idioma especificados não corresponderem ao idioma falado, o sistema selecionará o idioma mais semelhante dentre as opções fornecidas, o que pode resultar em transcrições imprecisas.

Ao utilizar o recurso de identificação de idioma, você pode:

- Detectar automaticamente o idioma dominante em tempo real
- Processar diferentes idiomas em canais separados
- Receber pontuações de confiança para detecção de idioma
- Aplicar vocabulários personalizados específicos do idioma

Para usar a identificação de idioma, você deve configurar os seguintes parâmetros:

Parâmetros necessários:

- `identifyLanguage`: defina como `true` para habilitar a identificação de idioma.
- `languageOptions`: uma lista de possíveis códigos de idioma a serem usados quando `identifyLanguage` estiver definido como `true`. É necessário fornecer no mínimo duas opções de idioma, pois a seleção de somente um idioma não é compatível.

Parâmetros opcionais:

- `preferredLanguage`: seu idioma principal esperado, com base nas opções de idioma fornecidas. Adicionar um idioma preferencial pode ajudar o Call Analytics a identificar o idioma mais rapidamente.
- `vocabularyNames`: nomes de vocabulário personalizados para maior precisão. Observe que os nomes dos vocabulários diferenciam maiúsculas de minúsculas e, se o idioma do vocabulário personalizado não corresponder ao idioma da mídia identificada, ele não será aplicado à transcrição.
- `vocabularyFilterNames`: nomes de filtros de vocabulário para personalizar a transcrição.

Veja a seguir um [exemplo de saída](#).

Criar categorias para transcrições em tempo real

O Call Analytics em tempo real permite a criação de categorias personalizadas, que você pode usar para adaptar as análises de transcrição para melhor atender às suas necessidades empresariais específicas.

Você pode criar quantas categorias quiser para cobrir uma variedade de cenários diferentes.

Para cada categoria criada, você deve criar entre 1 e 20 regras. As transcrições do Call Analytics em tempo real são compatíveis apenas com as regras que usam [TranscriptFilter](#) (correspondências de palavras-chave). Para obter mais detalhes sobre o uso de regras com a operação [CreateCallAnalyticsCategory](#), consulte a seção [Critérios de regras para categorias de análise de chamadas em tempo real](#).

Se o conteúdo da mídia corresponder a todas as regras que você especificou em determinada categoria, o Amazon Transcribe rotulará a saída com essa categoria. Consulte a [saída do evento de categoria](#) para ver um exemplo de uma correspondência de categoria no formato de saída JSON.

Veja a seguir alguns exemplos do que você pode fazer com categorias personalizadas:

- Identificar problemas que merecem atenção imediata sinalizando e rastreando conjuntos específicos de palavras-chave.
- Monitorar a conformidade; por exemplo, um atendente que está falando (ou omitindo) uma frase específica.
- Sinalizar palavras e frases específicas em tempo real; você pode então definir sua correspondência de categoria para definir um alerta imediato. Por exemplo, se você criar uma categoria de análise de chamadas em tempo real para um cliente que diz “falar com um gerente”, será possível definir um [alerta de evento](#) para essa correspondência de categoria em tempo real que notifique o gerente de plantão.


Categorias pós-chamada versus categorias em tempo real

Ao criar uma categoria, você pode especificar se deseja que ela seja criada como uma categoria pós-chamada (POST_CALL) ou como uma categoria em tempo real (REAL_TIME). Se não for especificada uma opção, a categoria será criada como uma categoria de pós-chamada por padrão. As correspondências de categorias em tempo real podem ser usadas para criar alertas em tempo real. Para obter mais informações, consulte [Criar alertas em tempo real para correspondências de categorias](#).

Para criar uma nova categoria para análise de chamadas em tempo real, você pode usar o Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou AWS SDKs; veja exemplos a seguir:

Console de gerenciamento da AWS

1. No painel de navegação, em Amazon Transcribe, escolha Análise de Amazon Transcribe chamadas.
2. Escolha Categorias de análise de chamadas, que abrirá a página Categorias de análise de chamadas. Selecione o botão Criar categoria.



3. Agora você está na página Criar categoria. Insira um nome para a categoria e escolha “Análise de chamadas em tempo real” no menu suspenso Tipo de categoria.

Category settings

Category name

MyCategory

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, ., _ , and - (hyphen).

Category type [Info](#)

Choose category type ▲

Batch call analytics

Real time call analytics

☒ Use a template (recommended)
Use a template to edit predefined rules.

☐ Create from scratch
If you know the rules that you want to define, choose this option.

Template type [Info](#)

Choose the template for the category that most closely matches the one you want to create.

Choose a template ▼

4. Você pode escolher um modelo para criar a categoria ou criar uma do zero.

Se estiver usando um modelo: selecione Usar um modelo (recomendado), escolha o modelo desejado e selecione Criar categoria.

Category settings

Category name

MyCategory

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, ., _ , and - (hyphen).

Category type [Info](#)

Real time call analytics ▼

Category creation method [Info](#)

☒ Use a template (recommended)
Use a template to edit predefined rules.

☐ Create from scratch
If you know the rules that you want to define, choose this option.

Template type [Info](#)

Choose the template for the category that most closely matches the one you want to create.

Choose a template ▲

Customer content is negative and mentioned manager

5. Se estiver criando uma categoria personalizada: selecione Criar do zero.

Create category [Info](#)

Category settings

Category name

The name can be up to 200 characters long. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, -, ., and _ (hyphen).

Category creation method [Info](#)

☐ Use a template (recommended)
Use a template to edit predefined rules.

☒ Create from scratch
If you know the rules that you want to define, choose this option.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1 Delete rule

Rule type [Info](#)
Choose the rule that you want to define.

Add rule

You can add up to 19 more rules.

- Adicione regras à categoria usando o menu suspenso. Você pode adicionar até vinte regras por categoria. Com as transcrições do Call Analytics em tempo real, você só pode incluir regras que envolvam correspondências de conteúdo da transcrição. Todas as correspondências são sinalizadas em tempo real.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1

Delete rule

Rule type [Info](#)

Choose the rule that you want to define.

Choose a rule type ▲

Transcript content match

Trigger the rule when the speaker says the words or phrases that you specify.

Add rule

You can add up to 19 more rules.

7. Veja um exemplo de uma categoria com uma regra: um cliente que diz “falar com um gerente” a qualquer momento da chamada.

Rules

All the rule conditions must be met for a transcription job to be classified in this category.

▼ Rule 1

Delete rule

When any of the words were mentioned during the entire call when the speaker was customer.

Rule type [Info](#)

Choose the rule that you want to define.

Transcript content match ▼

Logic [Info](#)

Define the conditions that must be met.

When any of the words were mentioned ▼

during the entire call ▼

when the speaker was customer ▼

Words or phrases [Info](#)

Enter the words or phrases that you want to look for in the transcript. You can enter up to 100 words or phrases.

speak to a manager

Add a new word or phrase

The word or phrase can be up to 2,000 characters.

Add rule

You can add up to 19 more rules.

8. Quando terminar de adicionar regras à sua categoria, escolha Criar categoria.

AWS CLI

Este exemplo usa o [create-call-analytics-category](#) comando. Para obter mais informações, consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#), [CategoryProperties](#) e [Rule](#).

O seguinte exemplo cria uma categoria com a regra:

- O cliente pronunciou a frase “falar com o gerente” em qualquer momento da chamada.

Este exemplo usa o [create-call-analytics-category](#) comando e um corpo de solicitação que adiciona uma regra à sua categoria.

```
aws transcribe create-call-analytics-category \  
--cli-input-json file://filepath/my-first-analytics-category.json
```

O arquivo `my-first-analytics-category.json` contém o seguinte corpo da solicitação.

```
{  
  "CategoryName": "my-new-real-time-category",  
  "InputType": "REAL_TIME",  
  "Rules": [  
    {  
      "TranscriptFilter": {  
        "Negate": false,  
        "Targets": [  
          "speak to the manager"  
        ],  
        "TranscriptFilterType": "EXACT"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Este exemplo usa o AWS SDK para Python (Boto3) para criar uma categoria usando os `Rules` argumentos `CategoryName` e para o método [create_call_analytics_category](#). Para obter mais informações, consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#), [CategoryProperties](#) e [Rule](#).

Para obter exemplos adicionais de uso do AWS SDKs, incluindo exemplos específicos de recursos, cenários e entre serviços, consulte o capítulo. [Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)

O seguinte exemplo cria uma categoria com a regra:

- O cliente pronunciou a frase “falar com o gerente” em qualquer momento da chamada.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
category_name = "my-new-real-time-category"
transcribe.create_call_analytics_category(
    CategoryName = category_name,
    InputType = "REAL_TIME",
    Rules = [
        {
            'TranscriptFilter': {
                'Negate': False,
                'Targets': [
                    'speak to the manager'
                ],
                'TranscriptFilterType': 'EXACT'
            }
        }
    ]
)

result = transcribe.get_call_analytics_category(CategoryName = category_name)
print(result)
```

Critérios de regras para categorias de análise de chamadas em tempo real

Esta seção descreve os tipos de regras personalizadas REAL_TIME que podem ser criadas usando a operação de API [CreateCallAnalyticsCategory](#).

A detecção de problemas ocorre automaticamente, então não é necessário criar regras ou categorias para sinalizar problemas.

Observe que somente as correspondências de palavras-chave podem ser usadas com transcrições do Call Analytics em tempo real. Se você quiser criar categorias que incluam interrupções, silêncio ou sentimento, consulte [Critérios de regras para categorias de análise pós-chamada](#).

Correspondência de palavras-chave

As regras que usam palavras-chave (tipo de dados [TranscriptFilter](#)) foram criadas para corresponder a:

- Palavras ou frases personalizadas faladas pelo atendente, pelo cliente ou por ambos
- Palavras ou frases personalizadas não ditas pelo atendente, pelo cliente ou por ambos
- Palavras ou frases personalizadas que ocorrem em um período específico

Veja abaixo um exemplo dos parâmetros disponíveis com [TranscriptFilter](#):

```
"TranscriptFilter": {
  "AbsoluteTimeRange": {
    Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
  },
  "RelativeTimeRange": {
    Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
  },
  "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your custom keywords,
  "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or both,
  "Targets": [ The custom words and phrases you want to match ],
  "TranscriptFilterType": Use this parameter to specify an exact match for the specified targets
}
```

Consulte [CreateCallAnalyticsCategory](#) e [TranscriptFilter](#) para obter mais informações sobre esses parâmetros e os valores válidos associados a cada um.

Análise pós-chamada com transcrições em tempo real

A análise pós-chamada é um recurso opcional disponível com transcrições do Call Analytics em tempo real. Além dos [insights de análise em tempo real](#) padrão, a análise pós-chamada fornece o seguinte:

- Itens de ação: lista todos os itens de ação identificados na chamada.

- Interrupções: mede se e quando um participante interrompe o outro no meio da frase.
- Problemas: fornece os problemas identificados na chamada.
- Volume: mede o volume em que cada participante está falando.
- Tempo sem conversa: mede períodos que não contêm fala.
- Resultados: fornece o resultado, ou a resolução, identificado na chamada.
- Velocidade da conversa: mede a velocidade com que os dois participantes estão falando.
- Tempo de conversa: mede o tempo de fala (em milissegundos) de cada participante durante a chamada.

Quando ativada, a análise pós-chamada de um stream de áudio produz uma transcrição semelhante à [análise pós-chamada de um arquivo de áudio](#) e a armazena no Amazon S3 bucket especificado em `OutputLocation`. Além disso, a análise pós-chamada grava seu stream de áudio e o salva como um arquivo de áudio (WAVformato) no mesmo Amazon S3 bucket. Se você habilitar a redação, uma transcrição editada e um arquivo de áudio editado também serão armazenados no bucket especificado. Amazon S3 A habilitação da análise pós-chamada para o fluxo de áudio produz entre dois e quatro arquivos, conforme descrito aqui:

- Se a edição não estiver habilitada, os arquivos de saída serão:
 1. Uma transcrição sem oclusões
 2. Um arquivo de áudio sem oclusões
- Se a edição estiver habilitada sem a opção sem oclusões (`redacted`), os arquivos de saída serão:
 1. Uma transcrição editada
 2. Um arquivo de áudio editado
- Se a edição estiver habilitada com a opção sem oclusões (`redacted_and_unredacted`), os arquivos de saída serão:
 1. Uma transcrição editada
 2. Um arquivo de áudio editado
 3. Uma transcrição sem oclusões
 4. Um arquivo de áudio sem oclusões

Observe que, se você habilitar a análise pós-chamada ([PostCallAnalyticsSettings](#)) com sua solicitação e estiver usando a mídia FLAC ou OPUS-OGG, você não receberá `loudnessScore` na

transcrição e nenhuma gravação de áudio do fluxo será criada. O Transcribe também pode não conseguir fornecer análises pós-chamada para fluxos de áudio de longa duração, com mais de 90 minutos.

Para ter mais informações sobre os insights disponíveis com a análise pós-chamada de fluxos de áudio, consulte a seção [Insights de análise pós-chamada](#).

Tip

Se você habilitar a análise pós-chamada com sua solicitação de análise de chamadas em tempo real, todas as categorias POST_CALL e REAL-TIME serão aplicadas à transcrição da análise pós-chamada.

Habilitar a análise pós-chamada

Para habilitar a análise pós-chamada, você deve incluir o parâmetro [PostCallAnalyticsSettings](#) na solicitação de análise de chamadas em tempo real. Os seguintes parâmetros devem ser incluídos quando PostCallAnalyticsSettings estiver habilitado:

- **OutputLocation:** o Amazon S3 repositório em que você deseja que sua transcrição pós-chamada seja armazenada.
- **DataAccessRoleArn:** o nome do recurso da Amazon (ARN) da função do Amazon S3 que tem permissões para acessar o bucket do Amazon S3 especificado. Observe que você também deve usar a [política de confiança para análises em tempo real](#).

Se desejar uma versão editada da transcrição, você pode incluir ContentRedactionOutput ou ContentRedactionType na solicitação. Para obter mais informações sobre esses parâmetros, consulte [StartCallAnalyticsStreamTranscription](#) na Referência da API.

Para iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real com a análise pós-chamada ativada, você pode usar o Console de gerenciamento da AWS (somente demonstração), HTTP/2 ou WebSockets. Para obter exemplos, consulte [Iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real](#).

⚠ Important

Atualmente, a Console de gerenciamento da AWS única oferece uma demonstração para análise de chamadas em tempo real com exemplos de áudio pré-carregados. Se quiser usar seu próprio áudio, você deve usar a API (HTTP/2 ou um SDK). WebSockets

Exemplo de saída de análise pós-chamada

As transcrições pós-chamada são exibidas em turn-by-turn formato por segmento. Elas incluem características da chamada, sentimento, resumo da chamada, detecção de problemas e (opcionalmente) edição de PII. Se alguma das categorias de pós-chamada corresponder ao conteúdo de áudio, elas também estarão presentes na saída.

Para aumentar a precisão e personalizar ainda mais as transcrições de acordo com seu caso de uso, como incluir termos específicos do setor, adicione [vocabulários personalizados](#) ou [modelos de idioma personalizados](#) à solicitação de análise de chamadas. Para mascarar, remover ou marcar palavras que você não deseja nos resultados da transcrição, como palavrões, adicione a [filtragem de vocabulário](#).

Veja um exemplo compilado de saída de análise pós-chamada:

```
{
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "LanguageCode": "en-US",
  "AccountId": "1234567890",
  "Channel": "VOICE",
  "Participants": [{
    "ParticipantRole": "AGENT"
  },
  {
    "ParticipantRole": "CUSTOMER"
  }],
  "SessionId": "12a3b45c-de6f-78g9-0123-45h6ab78c901",
  "ContentMetadata": {
    "Output": "Raw"
  }
  "Transcript": [{
    "LoudnessScores": [
      78.63,
      78.37,
```

```

        77.98,
        74.18
    ],
    "Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?",

    ...

    "Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.",
    "IssuesDetected": [{
        "CharacterOffsets": {
            "Begin": 7,
            "End": 51
        }
    }],

    ...

    "Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you
stay with us?",
    "Id": "649afe93-1e59-4ae9-a3ba-a0a613868f5d",
    "BeginOffsetMillis": 12180,
    "EndOffsetMillis": 16960,
    "Sentiment": "NEGATIVE",
    "ParticipantRole": "AGENT"
},
{
    "LoudnessScores": [
        80.22,
        79.48,
        82.81
    ],
    "Content": "That is a very generous offer. And I accept.",
    "Id": "f9266cba-34df-4ca8-9cea-4f62a52a7981",
    "BeginOffsetMillis": 17140,
    "EndOffsetMillis": 19860,
    "Sentiment": "POSITIVE",
    "ParticipantRole": "CUSTOMER"
},

    ...

    "Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this discount
is applied, please check.",
    "OutcomesDetected": [{
        "CharacterOffsets": {

```



```

        "Begin": 12,
        "End": 78
    }
}],

    ...

    "Content": "I will send an email with all the details to you today, and I will
call you back next week to follow up. Have a wonderful evening.",
    "Id": "78cd0923-cafd-44a5-a66e-09515796572f",
    "BeginOffsetMillis": 31800,
    "EndOffsetMillis": 39450,
    "Sentiment": "POSITIVE",
    "ParticipantRole": "AGENT"
},
{
    "LoudnessScores": [
        78.54,
        68.76,
        67.76
    ],
    "Content": "Thank you very much, sir. Goodbye.",
    "Id": "5c5e6be0-8349-4767-8447-986f995af7c3",
    "BeginOffsetMillis": 40040,
    "EndOffsetMillis": 42460,
    "Sentiment": "POSITIVE",
    "ParticipantRole": "CUSTOMER"
}
],

    ...

"Categories": {
    "MatchedDetails": {
        "positive-resolution": {
            "PointsOfInterest": [{
                "BeginOffsetMillis": 40040,
                "EndOffsetMillis": 42460
            }]
        }
    },
    "MatchedCategories": [
        "positive-resolution"
    ]
}

```

```
},
...

"ConversationCharacteristics": {
  "NonTalkTime": {
    "Instances": [],
    "TotalTimeMillis": 0
  },
  "Interruptions": {
    "TotalCount": 2,
    "TotalTimeMillis": 10700,
    "InterruptionsByInterrupter": {
      "AGENT": [{
        "BeginOffsetMillis": 26040,
        "DurationMillis": 5510,
        "EndOffsetMillis": 31550
      }],
      "CUSTOMER": [{
        "BeginOffsetMillis": 770,
        "DurationMillis": 5190,
        "EndOffsetMillis": 5960
      }]
    }
  },
  "TotalConversationDurationMillis": 42460,
  "Sentiment": {
    "OverallSentiment": {
      "AGENT": 2.5,
      "CUSTOMER": 2.1
    },
    "SentimentByPeriod": {
      "QUARTER": {
        "AGENT": [{
          "Score": 0.0,
          "BeginOffsetMillis": 0,
          "EndOffsetMillis": 9862
        }],
        {
          "Score": -5.0,
          "BeginOffsetMillis": 9862,
          "EndOffsetMillis": 19725
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 19725,
        "EndOffsetMillis": 29587
    },
    {
        "Score": 5.0,
        "BeginOffsetMillis": 29587,
        "EndOffsetMillis": 39450
    }
],
"CUSTOMER": [{
    "Score": -2.5,
    "BeginOffsetMillis": 0,
    "EndOffsetMillis": 10615
},
{
    "Score": 5.0,
    "BeginOffsetMillis": 10615,
    "EndOffsetMillis": 21230
},
{
    "Score": 2.5,
    "BeginOffsetMillis": 21230,
    "EndOffsetMillis": 31845
},
{
    "Score": 5.0,
    "BeginOffsetMillis": 31845,
    "EndOffsetMillis": 42460
}
]
}
}
},
"TalkSpeed": {
    "DetailsByParticipant": {
        "AGENT": {
            "AverageWordsPerMinute": 150
        },
        "CUSTOMER": {
            "AverageWordsPerMinute": 167
        }
    }
},
},

```

```
    "TalkTime": {
      "DetailsByParticipant": {
        "AGENT": {
          "TotalTimeMillis": 32750
        },
        "CUSTOMER": {
          "TotalTimeMillis": 18010
        }
      },
      "TotalTimeMillis": 50760
    }
  },
  ...
}
```

Iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real

Antes de iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real, você deve criar todas as [categorias](#) que Amazon Transcribe deseja combinar em sua chamada.

Note

As transcrições do Call Analytics não podem ser combinadas retroativamente com novas categorias. Somente as categorias que você cria antes de iniciar uma transcrição do Call Analytics podem ser aplicadas a essa saída de transcrição.

Se você tiver criado uma ou mais categorias e o áudio corresponder a todas as regras de pelo menos uma das categorias, o Amazon Transcribe marcará a saída com as categorias correspondentes. Se você optar por não usar categorias ou se o áudio não corresponder às regras especificadas nas categorias, sua transcrição não será sinalizada.

Para incluir a análise pós-chamada na transcrição do Call Analytics em tempo real, você deve fornecer um bucket do Amazon S3 na solicitação usando o parâmetro `OutputLocation`. Você também deve incluir um `DataAccessRoleArn` que tenha permissões de gravação no bucket especificado. Uma transcrição separada é produzida e armazenada no bucket especificado após a conclusão da sessão de streaming do Call Analytics em tempo real.

Com o Call Analytics em tempo real, você também tem a opção de criar alertas de categoria em tempo real. Consulte [Criar alertas em tempo real para correspondências de categorias](#) para obter instruções.

Para iniciar uma transcrição do Call Analytics em tempo real, você pode usar o Console de gerenciamento da AWSHTTP/2 ou WebSockets; veja exemplos a seguir:

 Important

Atualmente, a Console de gerenciamento da AWS única oferece uma demonstração para análise de chamadas em tempo real com exemplos de áudio pré-carregados. Se quiser usar seu próprio áudio, você deve usar a API (HTTP/2 ou um SDK). WebSockets

Console de gerenciamento da AWS

Use o procedimento a seguir para iniciar uma solicitação do Call Analytics. As chamadas que correspondem a todas as características definidas por uma categoria são rotuladas com essa categoria.

 Note

Somente uma demonstração está disponível no Console de gerenciamento da AWS. Para iniciar uma transcrição personalizada de análise em tempo real, você deve usar a [API](#).

1. No painel de navegação, em Análise de Amazon Transcribe chamadas, escolha Analisar uma chamada em tempo real.

Amazon Transcribe > Real-time Analytics

Real-time Analytics [Info](#)

Transcribe Real-time Call Analytics combines powerful speech-to-text and natural language processing (NLP) models that are trained specifically to understand customer service and sales calls. With Transcribe Call Analytics, developers can get a redacted and unredacted transcript, and insights such as customer and agent sentiment, detected issues, and supervisor alerts during the live call.

How it works

This demo experience has been configured to use preloaded audio examples of customer-agent interactions. Before starting the demo, you can optionally create categories in the Category Management page and update content redaction settings under the advance settings



Step 1: Specify input audio

Input audio file

Insurance complaints (en-US) ▼

00:00/00:00



Step 2: Review call categories - optional

Categorize your calls based on custom keywords or phrases.

[View categories](#)



Step 3: Configure output - optional

Apply content redaction settings to your calls.

[Configure advanced settings](#)

Post-call Analytics

Post-call analytics enabled with real-time analytics provides consolidated transcript and audio backup, with the associated analytics, along with further insights such as call summaries and conversation characteristics like non-talk time, interruptions, loudness, and talk speed, after the end of the call in the provided Amazon S3 bucket.

☐ Post-call Analytics

[Start streaming](#)

- Para Etapa 1: especificar áudio de entrada, escolha um arquivo de teste de demonstração no menu suspenso.




Step 1: Specify input audio

Input audio file

Insurance complaints (en-US)	▲
Insurance complaints (en-US)	✓
Hospitality complaints (en-US)	

- Para a Etapa 2: revisar categorias de chamada, você tem a opção de revisar as categorias de análise de chamadas em tempo real que criou anteriormente. Todas as categorias de análise de chamadas em tempo real são aplicadas à transcrição.

Escolher Exibir categorias abre um novo painel que mostra as categorias existentes de análise de chamadas em tempo real e fornece um link para criar outras.



4. Para Etapa 3: configurar entrada e saída, você tem a opção de aplicar configurações adicionais.

Escolher Definir configurações avançadas abre um novo painel onde você pode especificar as configurações de edição de conteúdo.

Use the following options to identify or redact content from your transcript. Other settings such as Custom Vocabulary, Custom Language Models, Partial results stabilization, Vocabulary Filtering are available through the API, SDK, CLI

▼ Content removal

☒ PII Identification & redaction [Info](#)

Identify or redact one or more types of personally identifiable information (PII) in your transcript

Select PII detection type

☒ Identification only

Label the type of PII identified but not redact it in the transcription output

☐ Identification & redaction

Label the type of PII and also mask the content with the PII entity type in the transcription output. For example, (123)456-7890 will be masked as [PHONE]

Select PII entity types (11 of 11 selected)

☒ Select All

☒ Financial (6 of 6 selected)

☒ BANK_ACCOUNT_NUMBER

☒ BANK_ROUTING

☒ CREDIT_DEBIT_NUMBER

☒ CREDIT_DEBIT_CVV

☒ CREDIT_DEBIT_EXPIRY

☒ PIN

☒ Personal (5 of 5 selected)

☒ NAME

☒ ADDRESS

☒ PHONE

☒ EMAIL

☒ SSN

 The updates that you make here will only be applied when you start stream again.

Cancel

Save

Depois de fazer todas as seleções, escolha Salvar para retornar à página principal.

- Para aplicar análises adicionais, você pode ativar a Análise pós-chamada. Isso fornece a mesma análise de uma transcrição de análise pós-chamada, incluindo interrupções, volume, tempo sem conversa, velocidade da conversa, tempo de conversa, problemas, itens de ação e resultados. A saída da análise pós-chamada é armazenada em um arquivo separado da transcrição do Call Analytics em tempo real.

Post-call Analytics

Post-call analytics enabled with real-time analytics provides consolidated transcript and audio backup, with the associated analytics, along with further insights such as call summaries and conversation characteristics like non-talk time, interruptions, loudness, and talk speed, after the end of the call in the provided Amazon S3 bucket.

☐ Post-call Analytics

Se você aplicar a análise pós-chamada, deverá especificar um destino Amazon S3 de arquivo de saída e uma IAM função. Se preferir, você poderá criptografar a saída.

Post-call Analytics
Post-call analytics enabled with real-time analytics provides consolidated transcript and audio backup, with the associated analytics, along with further insights such as call summaries and conversation characteristics like non-talk time, interruptions, loudness, and talk speed, after the end of the call in the provided Amazon S3 bucket.

☒ Post-call Analytics

Output file destination on S3 [Info](#)
Choose the location to store the output of the post-call analytics. If you input a location in an Amazon S3 bucket that doesn't yet exist, it will be created for you.

Resource URI

[View](#) [Browse S3](#)

Format: s3://bucket, s3://bucket/prefix/, or s3://bucket/prefix/object.

☐ Encryption [Info](#)

IAM role [Info](#)

[Create an IAM role](#) that grants access to the output bucket and KMS key (if specified) with the trust policy shown below
▶ Trust Policy

[Start streaming](#)

6. Selecione Start streaming (Iniciar transmissão).

Fluxo HTTP/2

Este exemplo cria uma solicitação HTTP/2 com o Call Analytics habilitado. Para obter mais informações sobre como usar o streaming HTTP/2 com Amazon Transcribe, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#). Para obter mais detalhes sobre parâmetros e cabeçalhos específicos de Amazon Transcribe, consulte [StartCallAnalyticsStreamTranscription](#).

Esse exemplo inclui [análises pós-chamada](#). Se não quiser análises pós-chamada, remova a seção `PostCallAnalyticsSettings` da solicitação.

Observe que o evento de configuração mostrado no exemplo a seguir precisa ser passado como o primeiro evento no fluxo.

```
POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartCallAnalyticsStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
```

```
transfer-encoding: chunked

{
  "AudioStream": {
    "AudioEvent": {
      "AudioChunk": blob
    },
    "ConfigurationEvent": {
      "ChannelDefinitions": [
        {
          "ChannelId": 0,
          "ParticipantRole": "AGENT"
        },
        {
          "ChannelId": 1,
          "ParticipantRole": "CUSTOMER"
        }
      ],
      "PostCallAnalyticsSettings": {
        "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
      }
    }
  }
}
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

WebSocket stream

Este exemplo cria uma URL pré-assinada que usa o Call Analytics em um WebSocket stream. Quebras de linha foram adicionadas para uma melhor leitura. Para obter mais informações sobre o uso de WebSocket fluxos com Amazon Transcribe, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para obter mais detalhes sobre os parâmetros, consulte [StartCallAnalyticsStreamTranscription](#).

Esse exemplo inclui [análises pós-chamada](#). Se não quiser análises pós-chamada, remova a seção `PostCallAnalyticsSettings` da solicitação.

Observe que o evento de configuração mostrado no exemplo a seguir precisa ser passado como o primeiro evento no fluxo.

```

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/call-analytics-stream-
transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000

{
  "AudioStream": {
    "AudioEvent": {
      "AudioChunk": blob
    },
    "ConfigurationEvent": {
      "ChannelDefinitions": [
        {
          "ChannelId": 0,
          "ParticipantRole": "AGENT"
        },
        {
          "ChannelId": 1,
          "ParticipantRole": "CUSTOMER"
        }
      ],
      "PostCallAnalyticsSettings": {
        "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
      }
    }
  }
}

```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

 Tip

O HTTP/2 e os WebSocket exemplos acima incluem análises pós-chamada. Se não quiser análises pós-chamada, remova a seção `PostCallAnalyticsSettings` da solicitação. Se você habilitar `PostCallAnalyticsSettings`, deverá enviar um evento de configuração como o primeiro evento. O evento de configuração inclui configurações para `ChannelDefinitions` e `PostStreamAnalyticsSettings`, conforme mostrado nos exemplos anteriores.

Os dados binários são transmitidos como uma mensagem binária com `content-type application/octet-stream` e o evento de configuração é transmitido como uma mensagem de texto com `content-type application/json`.

Para obter mais informações, consulte [Configurar uma transcrição de streaming](#).

Criar alertas em tempo real para correspondências de categorias

Para configurar alertas em tempo real, você deve primeiro criar uma categoria

[TranscriptFilterType](#) com o sinalizador `REAL_TIME`. Esse sinalizador permite que a categoria seja aplicada às transcrições do Call Analytics em tempo real.

Para obter instruções sobre como criar uma categoria, consulte [Criar categorias para transcrições em tempo real](#).

Quando você inicia a transcrição do Call Analytics em tempo real, todas as categorias que têm o sinalizador `REAL_TIME` são aplicadas automaticamente ao resultado da transcrição em um nível de segmento. Se ocorrer uma correspondência `TranscriptFilterType`, ela aparecerá na seção `CategoryEvent` da transcrição. Em seguida, você pode usar esse parâmetro e os respectivos subparâmetros, `MatchedCategories` e `MatchedDetails`, para configurar alertas personalizados em tempo real.

Veja um exemplo de saída de transcrição do Call Analytics em tempo real para uma correspondência `CategoryEvent`:

```
"CategoryEvent": {
  "MatchedCategories": [ "shipping-complaint" ],
  "MatchedDetails": {
    "my package never arrived" : {
      "TimestampRanges": [
```

```
{
  "BeginOffsetMillis": 19010,
  "EndOffsetMillis": 22690
}
```

O exemplo anterior representa uma correspondência exata de texto com a fala “meu pacote não chegou”, que representa uma regra dentro da categoria “reclamação de envio”.

Você pode configurar o alerta em tempo real para incluir qualquer combinação dos parâmetros listados. Por exemplo, é possível configurar o alerta para incluir somente a frase para a qual houve correspondência (`MatchedDetails`) ou somente o nome da categoria (`MatchedCategories`). Ou você pode configurar o alerta para incluir todos os parâmetros.

A forma como você configura os alertas em tempo real depende das interfaces da organização e do tipo de alerta desejado. Por exemplo, você pode definir uma correspondência `CategoryEvent` para enviar uma notificação pop-up, um e-mail, uma mensagem de texto ou qualquer outro alerta que o sistema possa aceitar.

Saída de análise de chamadas em tempo real

As transcrições do Call Analytics em tempo real são exibidas em turn-by-turn formato por segmento. Elas incluem eventos de categoria, detecção de problemas, sentimento e identificação e edição de PII. Os eventos de categoria permitem que você defina alertas em tempo real. Consulte [Criar alertas em tempo real para correspondências de categorias](#) para obter mais informações.

Para aumentar a precisão e personalizar ainda mais as transcrições de acordo com seu caso de uso, como incluir termos específicos do setor, adicione [vocabulários personalizados](#) ou [modelos de idioma personalizados](#) à solicitação de análise de chamadas. Para mascarar, remover ou marcar palavras que você não deseja nos resultados da transcrição, como palavrões, adicione a [filtragem de vocabulário](#).

As seções a seguir mostram exemplos de saída JSON para transcrições de análise de chamadas em tempo real.

Eventos de categoria

Veja como é uma correspondência de categoria na saída de transcrição. Este exemplo mostra que o áudio do carimbo de data e hora de 19.010 milissegundos para o carimbo de data e hora de 22.690 milissegundos corresponde à categoria “reclamação de rede”. Nesse caso, a categoria personalizada de “reclamação de rede” exigia que o cliente dissesse “problemas de rede” (correspondência exata de palavras).

```
"CategoryEvent": {
  "MatchedCategories": [
    "network-complaint"
  ],
  "MatchedDetails": {
    "network issues" : {
      "TimestampRanges": [
        {
          "BeginOffsetMillis": 9299375,
          "EndOffsetMillis": 7899375
        }
      ]
    }
  }
},
```

Deteção de problemas

Veja como é uma correspondência de detecção de problemas na saída de transcrição. Este exemplo mostra que o texto do caractere 26 ao caractere 62 descreve um problema.

```
"UtteranceEvent": {
  ...
  "Transcript": "Wang Xiulan I'm tired of the network issues my phone is having.",
  ...
  "IssuesDetected": [
    {
      "CharacterOffsets": {
        "BeginOffsetChar": 26,
        "EndOffsetChar": 62
      }
    }
  ]
}
```

```
},
```

Sentimento

Veja como é a análise de sentimentos na saída de transcrição.

```
"UtteranceEvent": {
  ...
  "Sentiment": "NEGATIVE",
  "Items": [{
    ...
```

Identificação de PII

Veja como é a identificação de PII na saída de transcrição.

```
"Entities": [
  {
    "Content": "Wang Xiulan",
    "Category": "PII",
    "Type": "NAME",
    "BeginOffsetMillis": 7999375,
    "EndOffsetMillis": 199375,
    "Confidence": 0.9989
  }
],
```

Edição de PII

Esta é a aparência da edição de PII na saída de transcrição.

```
"Content": "[NAME]. Hi, [NAME]. I'm [NAME] Happy to be helping you today.",
"Redaction": {
  "RedactedTimestamps": [
    {
      "BeginOffsetMillis": 32670,
      "EndOffsetMillis": 33343
    },
    {
      "BeginOffsetMillis": 33518,
      "EndOffsetMillis": 33858
    },
  ],
```

```

    {
      "BeginOffsetMillis": 34068,
      "EndOffsetMillis": 34488
    }
  ],
},

```

Identificação de idioma

Veja como a identificação do idioma aparece na sua transcrição.

```

{
  "LanguageCode": "en-US",
  "LanguageIdentification": [
    {
      "Code": "en-US",
      "Score": 0.823
    },
    {
      "Code": "de-DE",
      "Score": 0.177
    }
  ]
}

```

Saída compilada de análise de chamadas em tempo real

Por motivo de brevidade, alguns conteúdos são substituídos por elipses na saída de transcrição a seguir.

```

{
  "CallAnalyticsTranscriptResultStream": {
    "BadRequestException": {},
    "ConflictException": {},
    "InternalFailureException": {},
    "LimitExceededException": {},
    "ServiceUnavailableException": {},
    "UtteranceEvent": {
      "UtteranceId": "58c27f92-7277-11ec-90d6-0242ac120003",
      "ParticipantRole": "CUSTOMER",
      "IsPartial": false,
      "Transcript": "Wang Xiulan I'm tired of the network issues my phone is
having.",

```



```
"BeginOffsetMillis": 19010,
"EndOffsetMillis": 22690,
"Sentiment": "NEGATIVE",
"Items": [{
  "Content": "Wang",
  "BeginOffsetMillis": 379937,
  "EndOffsetMillis": 299375,
  "Type": "pronunciation",
  "Confidence": 0.9961,
  "VocabularyFilterMatch": false
},
{
  "Content": "Xiulan",
  "EndOffsetMillis": 5899375,
  "BeginOffsetMillis": 3899375,
  "Type": "pronunciation",
  "Confidence": 0.9961,
  "VocabularyFilterMatch": false
},
...
{
  "Content": "network",
  "EndOffsetMillis": 199375,
  "BeginOffsetMillis": 9299375,
  "Type": "pronunciation",
  "Confidence": 0.9961,
  "VocabularyFilterMatch": false
},
{
  "Content": "issues",
  "EndOffsetMillis": 7899375,
  "BeginOffsetMillis": 5999375,
  "Type": "pronunciation",
  "Confidence": 0.9961,
  "VocabularyFilterMatch": false
},
{
  "Content": "my",
  "EndOffsetMillis": 9199375,
  "BeginOffsetMillis": 7999375,
  "Type": "pronunciation",
  "Confidence": 0.9961,
  "VocabularyFilterMatch": false
},
},
```

```

        {
            "Content": "phone",
            "EndOffsetMillis": 199375,
            "BeginOffsetMillis": 9299375,
            "Type": "pronunciation",
            "Confidence": 0.9961,
            "VocabularyFilterMatch": false
        },
        ...
    ],
    "Entities": [{
        "Content": "Wang Xiulan",
        "Category": "PII",
        "Type": "NAME",
        "BeginOffsetMillis": 7999375,
        "EndOffsetMillis": 199375,
        "Confidence": 0.9989
    }],
    "IssuesDetected": [{
        "CharacterOffsets": {
            "BeginOffsetChar": 26,
            "EndOffsetChar": 62
        }
    }],
    "LanguageCode": "en-US",
    "LanguageIdentification": [
        {
            "Code": "en-US",
            "Score": 0.823
        },
        {
            "Code": "de-DE",
            "Score": 0.177
        }
    ]
},
"CategoryEvent": {
    "MatchedCategories": [
        "network-complaint"
    ],
    "MatchedDetails": {
        "network issues" : {
            "TimestampRanges": [
                {

```

```
}  
}  
}  
}  
}  
]  
}  
""}
```


Transcrever chamadas do Amazon Chime em tempo real

O Amazon Transcribe é integrado ao SDK do Amazon Chime, facilitando as transcrições em tempo real das chamadas do Amazon Chime.

Quando você solicita uma transcrição usando a API do SDK do Amazon Chime, o Amazon Chime começa a transmitir áudio para o Amazon Transcribe e continua a fazê-lo durante a chamada.

O SDK do Amazon Chime usa o algoritmo de “locutor ativo” para selecionar os dois principais locutores ativos e, em seguida, envia o respectivo áudio para o Amazon Transcribe como dois canais separados por meio de um único fluxo. Os participantes da reunião recebem transcrições atribuídas pelo usuário por meio de mensagens de dados do SDK do Amazon Chime. Você pode ver exemplos de entrega no [Guia do desenvolvedor do SDK do Amazon Chime](#).

O fluxo de dados de uma transcrição do Amazon Chime é representado no seguinte diagrama:



Para obter informações adicionais e instruções detalhadas sobre como configurar transcrições do Amazon Chime em tempo real, consulte [Using Amazon Chime SDK live transcription](#) no Guia do desenvolvedor do SDK do Amazon Chime. Para operações de API, consulte a [Referência da API do SDK do Amazon Chime](#).

Mergulhe mais fundo com o AWS Machine Learning Blog

Para saber mais sobre como melhorar a precisão com transcrições em tempo real, consulte:

- [As reuniões do SDK do Amazon Chime agora permitem transcrição ao vivo com o Amazon Transcribe e o Amazon Transcribe Medical](#)
- [SDK do Amazon Chime para solução de telemedicina](#)

Exemplos de código para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o Amazon Transcribe com AWS um kit de desenvolvimento de software (SDK).

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Exemplos de código

- [Exemplos básicos para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)
 - [Ações para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)
 - [Use CreateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use GetTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use GetVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListMedicalTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListVocabularies com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use StartMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use StartTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use UpdateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Cenários para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)
 - [Criar uma aplicação de transmissão do Amazon Transcribe](#)

- [Converte texto em fala e vice-versa em texto usando um AWS SDK](#)
- [Crie e refine um vocabulário personalizado do Amazon Transcribe usando um SDK AWS](#)
- [Transcreva áudio e obtenha dados de trabalho com o Amazon Transcribe usando um SDK AWS](#)

Exemplos básicos para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar os conceitos básicos do Amazon Transcribe com AWS SDKs

Exemplos

- [Ações para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#)
 - [Use CreateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use DeleteVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use GetTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use GetVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListMedicalTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use ListVocabularies com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use StartMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use StartTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
 - [Use UpdateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)

Ações para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir demonstram como realizar ações individuais do Amazon Transcribe com AWS SDKs. Cada exemplo inclui um link para GitHub, onde você pode encontrar instruções para configurar e executar o código.

Esses trechos chamam a API do Amazon Transcribe e são trechos de código de programas maiores que devem ser executados no contexto. É possível ver as ações em contexto em [Cenários para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs](#).

Os exemplos a seguir incluem apenas as ações mais utilizadas. Para obter uma lista completa, consulte a [Referência da API do Amazon Transcribe](#).

Exemplos

- [Use CreateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use DeleteMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use DeleteTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use DeleteVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use GetTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use GetVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use ListMedicalTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use ListTranscriptionJobs com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use ListVocabularies com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use StartMedicalTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use StartTranscriptionJob com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use UpdateVocabulary com um AWS SDK ou CLI](#)

Use **CreateVocabulary** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o CreateVocabulary.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).


```

    /// <summary>
    /// Create a custom vocabulary using a list of phrases. Custom vocabularies
    /// improve transcription accuracy for one or more specific words.
    /// </summary>
    /// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param>
    /// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param>
    /// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param>
    /// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
    public async Task<VocabularyState> CreateCustomVocabulary(LanguageCode
languageCode,
        List<string> phrases, string vocabularyName)
    {
        var response = await _amazonTranscribeService.CreateVocabularyAsync(
            new CreateVocabularyRequest
            {
                LanguageCode = languageCode,
                Phrases = phrases,
                VocabularyName = vocabularyName
            });
        return response.VocabularyState;
    }

```

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVocabulary](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como criar um vocabulário personalizado

O exemplo de `create-vocabulary` a seguir cria um vocabulário personalizado. Para criar um vocabulário personalizado, você deve ter criado um arquivo de texto com todos os termos que deseja transcrever com mais precisão. Para `vocabulary-file-uri`, especifique o URI do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) desse arquivo de texto. Em `language-code`, especifique um código de idioma correspondente ao idioma do vocabulário personalizado. Em `vocabulary-name`, especifique como você deseja chamar seu vocabulário personalizado.

```
aws transcribe create-vocabulary \  
  --language-code language-code \  
  --vocabulary-name cli-vocab-example \  
  --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/the-text-  
file-for-the-custom-vocabulary.txt
```

Saída:

```
{  
  "VocabularyName": "cli-vocab-example",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "VocabularyState": "PENDING"  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [CreateVocabulary](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def create_vocabulary(  
    vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None,  
    table_uri=None  
):  
    """  
    Creates a custom vocabulary that can be used to improve the accuracy of  
    transcription jobs. This function returns as soon as the vocabulary  
    processing  
    is started. Call get_vocabulary to get the current status of the vocabulary.  
    The vocabulary is ready to use when its status is 'READY'.  
    """
```

```

:param vocabulary_name: The name of the custom vocabulary.
:param language_code: The language code of the vocabulary.
                        For example, en-US or nl-NL.
:param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
:param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the
vocabulary.
:param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in
the
                    vocabulary.
:return: Information about the newly created vocabulary.
"""
try:
    vocab_args = {"VocabularyName": vocabulary_name, "LanguageCode":
language_code}
    if phrases is not None:
        vocab_args["Phrases"] = phrases
    elif table_uri is not None:
        vocab_args["VocabularyFileUri"] = table_uri
    response = transcribe_client.create_vocabulary(**vocab_args)
    logger.info("Created custom vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create custom vocabulary %s.",
vocabulary_name)
    raise
else:
    return response

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [CreateVocabulary](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

TRY.
  IF it_phrases IS NOT INITIAL.
    oo_result = lo_tnb->createvocabulary(
      iv_vocabularyname = iv_vocabulary_name
      iv_languagecode = iv_language_code
      it_phrases = it_phrases ).
  ELSEIF iv_vocab_file_uri IS NOT INITIAL.
    oo_result = lo_tnb->createvocabulary(
      iv_vocabularyname = iv_vocabulary_name
      iv_languagecode = iv_language_code
      iv_vocabularyfileuri = iv_vocab_file_uri ).
  ENDIF.
  MESSAGE 'Custom vocabulary created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
  MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.
CATCH /aws1/cx_tnblimitexceedex INTO DATA(lo_limit_ex).
  MESSAGE lo_limit_ex TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_limit_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).
  MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbconflictexception INTO DATA(lo_conflict_ex).
  MESSAGE lo_conflict_ex TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_conflict_ex.
ENDTRY.

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [CreateVocabulary](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **DeleteMedicalTranscriptionJob** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o DeleteMedicalTranscriptionJob.

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Delete a medical transcription job. Also deletes the transcript
associated with the job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">Name of the medical transcription job to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteMedicalTranscriptionJob(string jobName)
{
    var response = await
        _amazonTranscribeService.DeleteMedicalTranscriptionJobAsync(
            new DeleteMedicalTranscriptionJobRequest()
            {
                MedicalTranscriptionJobName = jobName
            });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMedicalTranscriptionJob](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como excluir um trabalho de transcrição médica

O exemplo de `delete-medical-transcription-job` a seguir exclui um trabalho de transcrição médica.

```
aws transcribe delete-medical-transcription-job \  
  --medical-transcription-job-name medical-transcription-job-name
```

Este comando não produz saída.

Para obter mais informações, consulte [DeleteMedicalTranscriptionJob](#) no Amazon Transcribe Developer Guide.

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMedicalTranscriptionJob](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e veja como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"  
// Create an Amazon Transcribe service client object.  
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });  
export { transcribeClient };
```

Excluir um trabalho de transcrição médica.

```
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js  
import { DeleteMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";  
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";
```

```
// Set the parameters
export const params = {
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // For example,
  'medical_transcription_demo'
};

export const run = async () => {
  try {
    const data = await transcribeClient.send(
      new DeleteMedicalTranscriptionJobCommand(params),
    );
    console.log("Success - deleted");
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
run();
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteMedicalTranscriptionJob](#) a Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **DeleteTranscriptionJob** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o DeleteTranscriptionJob.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Delete a transcription job. Also deletes the transcript associated with
the job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">Name of the transcription job to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteTranscriptionJob(string jobName)
{
    var response = await
        _amazonTranscribeService.DeleteTranscriptionJobAsync(
            new DeleteTranscriptionJobRequest()
            {
                TranscriptionJobName = jobName
            });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTranscriptionJob](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como excluir um dos trabalhos de transcrição

O exemplo de `delete-transcription-job` a seguir exclui um dos trabalhos de transcrição.


```
aws transcribe delete-transcription-job \  
  --transcription-job-name your-transcription-job
```

Este comando não produz saída.

Para obter mais informações, consulte [DeleteTranscriptionJob](#) no Amazon Transcribe Developer Guide.

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTranscriptionJob](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Excluir um trabalho de transcrição.

```
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js  
import { DeleteTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";  
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";  
  
// Set the parameters  
export const params = {  
  TranscriptionJobName: "JOB_NAME", // Required. For example, 'transcription_demo'  
};  
  
export const run = async () => {  
  try {  
    const data = await transcribeClient.send(  
      new DeleteTranscriptionJobCommand(params),  
    );  
    console.log("Success - deleted");  
    return data; // For unit tests.  
  } catch (err) {  
    console.log("Error", err);  
  }  
}
```

```
}  
};  
run();
```

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"  
// Create an Amazon Transcribe service client object.  
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });  
export { transcribeClient };
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteTranscriptionJob](#) na Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def delete_job(job_name, transcribe_client):  
    """  
    Deletes a transcription job. This also deletes the transcript associated with  
    the job.  
  
    :param job_name: The name of the job to delete.  
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.  
    """  
    try:
```

```

transcribe_client.delete_transcription_job(TranscriptionJobName=job_name)
logger.info("Deleted job %s.", job_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete job %s.", job_name)
    raise

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [DeleteTranscriptionJob](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

TRY.
    lo_tnb->deletetranscriptionjob( iv_job_name ).
    MESSAGE 'Transcription job deleted.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
    MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.
    CATCH /aws1/cx_tnblimitexceedex INTO DATA(lo_limit_ex).
    MESSAGE lo_limit_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_limit_ex.
    CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).
    MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.
ENDTRY.

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [DeleteTranscriptionJob](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **DeleteVocabulary** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o DeleteVocabulary.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Delete an existing custom vocabulary.
/// </summary>
/// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteCustomVocabulary(string vocabularyName)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.DeleteVocabularyAsync(
        new DeleteVocabularyRequest
        {
            VocabularyName = vocabularyName
        });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVocabulary](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como excluir um vocabulário personalizado

O exemplo de `delete-vocabulary` a seguir exclui um vocabulário personalizado.

```
aws transcribe delete-vocabulary \  
    --vocabulary-name vocabulary-name
```

Este comando não produz saída.

Para obter mais informações, consulte [Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [DeleteVocabulary](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client):  
    """  
    Deletes a custom vocabulary.  
  
    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to delete.  
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.  
    """
```

```

try:
    transcribe_client.delete_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name)
    logger.info("Deleted vocabulary %s.", vocabulary_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete vocabulary %s.", vocabulary_name)
    raise

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [DeleteVocabulary](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

TRY.
    lo_tnb->deletevocabulary( iv_vocabulary_name ).
    MESSAGE 'Vocabulary deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
    MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnblimitexceedex INTO DATA(lo_limit_ex).
    MESSAGE lo_limit_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_limit_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbnotfoundexception INTO DATA(lo_not_found_ex).
    MESSAGE lo_not_found_ex TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).
    MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.
ENDTRY.

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [DeleteVocabulary](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **GetTranscriptionJob** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetTranscriptionJob`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto nos seguintes exemplos de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)
- [Transcrever áudio e obter dados do trabalho](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Get details about a transcription job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param>
/// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the requested
job.</returns>
public async Task<TranscriptionJob> GetTranscriptionJob(string jobName)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.GetTranscriptionJobAsync(
        new GetTranscriptionJobRequest()
        {
            TranscriptionJobName = jobName
        });
    return response.TranscriptionJob;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTranscriptionJob](#) na Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como obter informações sobre um trabalho de transcrição específico

O exemplo de `get-transcription-job` a seguir coleta informações sobre um trabalho de transcrição específico. Para acessar os resultados da transcrição, use o `TranscriptFileUri` parâmetro. Use o `MediaFileUri` parâmetro para ver qual arquivo de áudio você transcreveu com esse trabalho. É possível usar o objeto Configurações para ver os recursos opcionais habilitados no trabalho de transcrição.

```
aws transcribe get-transcription-job \  
  --transcription-job-name your-transcription-job
```

Saída:

```
{  
  "TranscriptionJob": {  
    "TranscriptionJobName": "your-transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "MediaSampleRateHertz": 48000,  
    "MediaFormat": "mp4",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-  
extension"  
    },  
    "Transcript": {  
      "TranscriptFileUri": "https://Amazon-S3-file-location-of-  
transcription-output"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",  
    "CompletionTime": "2020-09-18T22:28:21.197000+00:00",  
    "Settings": {
```



```

        "ChannelIdentification": false,
        "ShowAlternatives": false
    },
    "IdentifyLanguage": true,
    "IdentifiedLanguageScore": 0.8672199249267578
}
}

```

Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos \(interface de linha de AWS comando\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [GetTranscriptionJob](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

def get_job(job_name, transcribe_client):
    """
    Gets details about a transcription job.

    :param job_name: The name of the job to retrieve.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :return: The retrieved transcription job.
    """
    try:
        response = transcribe_client.get_transcription_job(
            TranscriptionJobName=job_name
        )
        job = response["TranscriptionJob"]
        logger.info("Got job %s.", job["TranscriptionJobName"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get job %s.", job_name)
        raise
    else:

```

```
return job
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [GetTranscriptionJob](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_tnb->gettranscriptionjob( iv_job_name ).  
    DATA(lo_job) = oo_result->get_transcriptionjob( ).  
    MESSAGE 'Retrieved transcription job details.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).  
    MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.  
CATCH /aws1/cx_tnbnotfoundexception INTO DATA(lo_not_found_ex).  
    MESSAGE lo_not_found_ex TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_not_found_ex.  
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).  
    MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.  
ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [GetTranscriptionJob](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **GetVocabulary** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o GetVocabulary.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Get information about a custom vocabulary.
/// </summary>
/// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary.</param>
/// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
public async Task<VocabularyState> GetCustomVocabulary(string vocabularyName)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.GetVocabularyAsync(
        new GetVocabularyRequest()
        {
            VocabularyName = vocabularyName
        });
    return response.VocabularyState;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [GetVocabulary](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como obter informações sobre um vocabulário personalizado

O exemplo de `get-vocabulary` a seguir coleta informações sobre um vocabulário personalizado criado anteriormente.

```
aws transcribe get-vocabulary \  
  --vocabulary-name cli-vocab-1
```

Saída:

```
{  
  "VocabularyName": "cli-vocab-1",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "VocabularyState": "READY",  
  "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:22:32.836000+00:00",  
  "DownloadUri": "https://link-to-download-the-text-file-used-to-create-your-  
custom-vocabulary"  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [GetVocabulary](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def get_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client):  
    """  
    Gets information about a custom vocabulary.
```

```

:param vocabulary_name: The name of the vocabulary to retrieve.
:param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
:return: Information about the vocabulary.
"""
try:
    response =
transcribe_client.get_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name)
    logger.info("Got vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get vocabulary %s.", vocabulary_name)
    raise
else:
    return response

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [GetVocabulary](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_tnb->getvocabulary( iv_vocabulary_name ).
    MESSAGE 'Retrieved vocabulary details.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
    MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbnotfoundexception INTO DATA(lo_not_found_ex).
    MESSAGE lo_not_found_ex TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_not_found_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).

```

```
MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.  
RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.  
ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [GetVocabulary](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **ListMedicalTranscriptionJobs** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `ListMedicalTranscriptionJobs`.

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>  
/// List medical transcription jobs, optionally with a name filter.  
/// </summary>  
/// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the medical  
transcription jobs.</param>  
/// <returns>A list of summaries about medical transcription jobs.</returns>  
public async Task<List<MedicalTranscriptionJobSummary>>  
ListMedicalTranscriptionJobs(  
    string? jobNameContains = null)  
{  
    var response = await  
_amazonTranscribeService.ListMedicalTranscriptionJobsAsync(  
    new ListMedicalTranscriptionJobsRequest()  
{
```

```

        JobNameContains = jobNameContains
    });
    return response.MedicalTranscriptionJobSummaries;
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListMedicalTranscriptionJobs](#) Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Para listar os trabalhos de transcrição médica

O `list-medical-transcription-jobs` exemplo a seguir lista os trabalhos de transcrição médica associados à sua AWS conta e região. Para obter mais informações sobre um trabalho de transcrição específico, copie o valor de um `MedicalTranscriptionJobName` parâmetro na saída da transcrição e especifique esse valor para a `MedicalTranscriptionJobName` opção do `get-medical-transcription-job` comando. Para ver mais trabalhos de transcrição, copie o valor do `NextToken` parâmetro, execute o `list-medical-transcription-jobs` comando novamente e especifique esse valor na `--next-token` opção.

```
aws transcribe list-medical-transcription-jobs
```

Saída:

```

{
  "NextToken": "3/PblzkiGhzjER3KHuQt2fmbPLF7cDYafjFMEoGn440N/
gsuUSTIkGyanvRE6WMXFd/ZTEc2EZj+P9eii/
z102FDYli6RLI0WoRX4RwMisVrh9G0Kie0Y8ikBCdtqLZB10Wa9McC+eb0l
+LaDtZPC4u6ttoHLRlEfzqstHXSgapXg3tEBtm9piIaPB6M0M5BB6t86+qtmocTR/
qrteHZBBudhTfbCwhsxaqujHiiUvFdm3BQbKKKIW06yV9b+4f38oD2lVIan
+vfUs3gBYA15VTDmXXzQPBQ0HPjtwmFI+IWX15nSUjWuN3TUylHgPWzDaYT8qBtu0Z+3UG4V6b
+K2CC0XszXg5rBq9hYgNzy4XoFh/6s5DoSnzq49Q9xHgHdT2yBADFmvFK7myZBsJ75+2vQZ0SVpWUPy3WT/32zFAc
+mFYfUjtTZ8n/jq7aQEjQ42A
+X/7K6Jg0cdVPtEg8P1Dr5kgYYG3q30mYXX37U3FZuJmnTI63VtIXsNn0U5eGoY0btpk00Nq9UkzgSJxqj84ZD5n
+S0EGy9ZUYBJRRcGeYUM3Q4DbSJfUwSAqcFdLIWZdp8qIREMQIBWY7BLwSdyqsQo2vRrd53hm5aWM7SVf6pPq6X/
IXR5+1eU00D8/coaTT4ES2DerbV6RkV4o0VT1d0SdVX/

```

```

MmtkNG8nYj8PqU07w7988quh1ZP6D80veJS1q73tUUR9MjnGernW2tAnvnLNhdefBcD
+sZVfYq3iBMFY7wTy1P1G6NqW9GrYDYox3tTPWLD7phpbVSyKrh/
PdYrps5UxnsGoA1b7L/FfAXDfUoGrGUB4N3JsPYXX9D++g+6gV1qBBs/
WfF934aKqfD6UTggm/zV3GA0WiBpfvAZRvEb924i6yGHyMC7y5401ZAwSBupmI
+FFd13CaP04kN1vJlth6aM5vUPXg4BpyUhtbRhWd/KxCvf9K0tLJGyL1A=="
  "MedicalTranscriptionJobSummaries": [
    {
      "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-
transcription-job",
      "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
      "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
      "CompletionTime": "2020-09-21T21:17:59.561000+00:00",
      "LanguageCode": "en-US",
      "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
      "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
      "Specialty": "PRIMARYCARE",
      "Type": "DICTATION"
    },
    {
      "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-
transcription-job",
      "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",
      "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",
      "CompletionTime": "2020-09-21T21:01:43.606000+00:00",
      "LanguageCode": "en-US",
      "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
      "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
      "Specialty": "PRIMARYCARE",
      "Type": "DICTATION"
    },
    {
      "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
      "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
      "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
      "CompletionTime": "2020-09-21T19:10:22.516000+00:00",
      "LanguageCode": "en-US",
      "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
      "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
      "Specialty": "PRIMARYCARE",
      "Type": "CONVERSATION"
    }
  ]
}

```



```
    "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-  
transcription-job",  
    "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",  
    "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",  
    "CompletionTime": "2020-09-21T18:44:21.192000+00:00",  
    "LanguageCode": "en-US",  
    "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",  
    "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",  
    "Specialty": "PRIMARYCARE",  
    "Type": "CONVERSATION"  
  },  
  {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-  
transcription-job",  
    "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",  
    "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",  
    "CompletionTime": "2020-09-20T23:47:35.851000+00:00",  
    "LanguageCode": "en-US",  
    "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",  
    "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",  
    "Specialty": "PRIMARYCARE",  
    "Type": "CONVERSATION"  
  }  
]  
}
```

Para obter mais informações, consulte <https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/batch-med-transcription.html> no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [ListMedicalTranscriptionJobs](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e veja como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };
```

Listar trabalhos de transcrição médica.

```
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = {
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required
  Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE'
  Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and
  'DICTATION'
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
  Media: {
    MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION",
    // The S3 object location of the input media file. The URI must be in the
    same region
    // as the API endpoint that you are calling. For example,
    // "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
  },
};

export const run = async () => {
  try {
    const data = await transcribeClient.send(
      new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params),
    );
    console.log("Success - put", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
```

```
}  
};  
run();
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [ListMedicalTranscriptionJobs](#) na Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **ListTranscriptionJobs** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `ListTranscriptionJobs`.

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>  
/// List transcription jobs, optionally with a name filter.  
/// </summary>  
/// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the transcription  
jobs.</param>  
/// <returns>A list of transcription job summaries.</returns>  
public async Task<List<TranscriptionJobSummary>>  
ListTranscriptionJobs(string? jobNameContains = null)  
{  
    var response = await _amazonTranscribeService.ListTranscriptionJobsAsync(  
        new ListTranscriptionJobsRequest()
```

```

        {
            JobNameContains = jobNameContains
        });
    return response.TranscriptionJobSummaries;
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTranscriptionJobs](#) na Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Para listar os trabalhos de transcrição

O `list-transcription-jobs` exemplo a seguir lista os trabalhos de transcrição associados à sua AWS conta e região.

```
aws transcribe list-transcription-jobs
```

Saída:

```

{
  "NextToken": "NextToken",
  "TranscriptionJobSummaries": [
    {
      "TranscriptionJobName": "speak-id-job-1",
      "CreationTime": "2020-08-17T21:06:15.391000+00:00",
      "StartTime": "2020-08-17T21:06:15.416000+00:00",
      "CompletionTime": "2020-08-17T21:07:05.098000+00:00",
      "LanguageCode": "language-code",
      "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
      "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
    },
    {
      "TranscriptionJobName": "job-1",
      "CreationTime": "2020-08-17T20:50:24.207000+00:00",
      "StartTime": "2020-08-17T20:50:24.230000+00:00",
      "CompletionTime": "2020-08-17T20:52:18.737000+00:00",

```

```

        "LanguageCode": "language-code",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
    },
    {
        "TranscriptionJobName": "sdk-test-job-4",
        "CreationTime": "2020-08-17T20:32:27.917000+00:00",
        "StartTime": "2020-08-17T20:32:27.956000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-08-17T20:33:15.126000+00:00",
        "LanguageCode": "language-code",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
    },
    {
        "TranscriptionJobName": "Diarization-speak-id",
        "CreationTime": "2020-08-10T22:10:09.066000+00:00",
        "StartTime": "2020-08-10T22:10:09.116000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-08-10T22:26:48.172000+00:00",
        "LanguageCode": "language-code",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
    },
    {
        "TranscriptionJobName": "your-transcription-job-name",
        "CreationTime": "2020-07-29T17:45:09.791000+00:00",
        "StartTime": "2020-07-29T17:45:09.826000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-07-29T17:46:20.831000+00:00",
        "LanguageCode": "language-code",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
    }
]
}

```

Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos \(interface de linha de AWS comando\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTranscriptionJobs](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
public class ListTranscriptionJobs {
    public static void main(String[] args) {
        TranscribeClient transcribeClient = TranscribeClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        listTranscriptionJobs(transcribeClient);
    }

    public static void listTranscriptionJobs(TranscribeClient
transcribeClient) {
        ListTranscriptionJobsRequest listJobsRequest =
ListTranscriptionJobsRequest.builder()
            .build();

        transcribeClient.listTranscriptionJobsPaginator(listJobsRequest).stream()
            .flatMap(response ->
response.transcriptionJobSummaries().stream())
            .forEach(jobSummary -> {
                System.out.println("Job Name: " +
jobSummary.transcriptionJobName());
                System.out.println("Job Status: " +
jobSummary.transcriptionJobStatus());
                System.out.println("Output Location: " +
jobSummary.outputLocationType());
                // Add more information as needed

                // Retrieve additional details for the job if necessary
                GetTranscriptionJobResponse jobDetails =
transcribeClient.getTranscriptionJob(
                    GetTranscriptionJobRequest.builder()
```

```

        .transcriptionJobName(jobSummary.transcriptionJobName())
            .build());

        // Display additional details
        System.out.println("Language Code: " +
jobDetails.transcriptionJob().languageCode());
        System.out.println("Media Format: " +
jobDetails.transcriptionJob().mediaFormat());
        // Add more details as needed

        System.out.println("-----");
    });
}
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListTranscriptionJobs](#) na Referência AWS SDK for Java 2.x da API.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Listar trabalhos de transcrição.

```

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js

import { ListTranscriptionJobsCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = {
    JobNameContains: "KEYWORD", // Not required. Returns only transcription
    // job names containing this string

```

```
};

export const run = async () => {
  try {
    const data = await transcribeClient.send(
      new ListTranscriptionJobsCommand(params),
    );
    console.log("Success", data.TranscriptionJobSummaries);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

run();
```

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [ListTranscriptionJobs](#) na Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).


```
def list_jobs(job_filter, transcribe_client):
    """
    Lists summaries of the transcription jobs for the current AWS account.

    :param job_filter: The list of returned jobs must contain this string in
    their
                        names.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :return: The list of retrieved transcription job summaries.
    """
    try:
        response =
transcribe_client.list_transcription_jobs(JobNameContains=job_filter)
        jobs = response["TranscriptionJobSummaries"]
        next_token = response.get("NextToken")
        while next_token is not None:
            response = transcribe_client.list_transcription_jobs(
                JobNameContains=job_filter, NextToken=next_token
            )
            jobs += response["TranscriptionJobSummaries"]
            next_token = response.get("NextToken")
        logger.info("Got %s jobs with filter %s.", len(jobs), job_filter)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get jobs with filter %s.", job_filter)
        raise
    else:
        return jobs
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [ListTranscriptionJobs](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
TRY.  
    IF iv_job_filter IS NOT INITIAL.  
        oo_result = lo_tnb->listtranscriptionjobs( iv_jobnamecontains =  
iv_job_filter ).  
    ELSE.  
        oo_result = lo_tnb->listtranscriptionjobs( ).  
    ENDIF.  
    MESSAGE 'Retrieved transcription jobs list.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).  
    MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.  
    CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).  
    MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.  
ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [ListTranscriptionJobs](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **ListVocabularies** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `ListVocabularies`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// List custom vocabularies for the current account. Optionally specify a
name
/// filter and a specific state to filter the vocabularies list.
/// </summary>
/// <param name="nameContains">Optional string the vocabulary name must
contain.</param>
/// <param name="stateEquals">Optional state of the vocabulary.</param>
/// <returns>List of information about the vocabularies.</returns>
public async Task<List<VocabularyInfo>> ListCustomVocabularies(string?
nameContains = null,
    VocabularyState? stateEquals = null)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.ListVocabulariesAsync(
        new ListVocabulariesRequest()
        {
            NameContains = nameContains,
            StateEquals = stateEquals
        });
    return response.Vocabularies;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [ListVocabularies](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Para listar os vocabulários personalizados

O `list-vocabularies` exemplo a seguir lista os vocabulários personalizados associados à sua AWS conta e região.

```
aws transcribe list-vocabularies
```

Saída:

```
{
  "NextToken": "NextToken",
  "Vocabularies": [
    {
      "VocabularyName": "ards-test-1",
      "LanguageCode": "language-code",
      "LastModifiedTime": "2020-04-27T22:00:27.330000+00:00",
      "VocabularyState": "READY"
    },
    {
      "VocabularyName": "sample-test",
      "LanguageCode": "language-code",
      "LastModifiedTime": "2020-04-24T23:04:11.044000+00:00",
      "VocabularyState": "READY"
    },
    {
      "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-3-1",
      "LanguageCode": "language-code",
      "LastModifiedTime": "2020-04-24T22:12:22.277000+00:00",
      "VocabularyState": "READY"
    },
    {
      "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-2",
      "LanguageCode": "language-code",
      "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:53:50.455000+00:00",
      "VocabularyState": "READY"
    },
    {
      "VocabularyName": "CRLF-to-LF-1-1",
      "LanguageCode": "language-code",

```

```

        "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:39:33.356000+00:00",
        "VocabularyState": "READY"
    }
]
}

```

Para obter mais informações, consulte [Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [ListVocabularies](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

def list_vocabularies(vocabulary_filter, transcribe_client):
    """
    Lists the custom vocabularies created for this AWS account.

    :param vocabulary_filter: The returned vocabularies must contain this string
    in
                               their names.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :return: The list of retrieved vocabularies.
    """
    try:
        response =
transcribe_client.list_vocabularies(NameContains=vocabulary_filter)
        vocabs = response["Vocabularies"]
        next_token = response.get("NextToken")
        while next_token is not None:
            response = transcribe_client.list_vocabularies(
                NameContains=vocabulary_filter, NextToken=next_token
            )
            vocabs += response["Vocabularies"]
    
```

```

        next_token = response.get("NextToken")
    logger.info(
        "Got %s vocabularies with filter %s.", len(vocabs), vocabulary_filter
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't list vocabularies with filter %s.", vocabulary_filter
    )
    raise
else:
    return vocabs

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [ListVocabularies](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

TRY.
  IF iv_vocab_filter IS NOT INITIAL.
    oo_result = lo_tnb->listvocabularies( iv_namecontains =
iv_vocab_filter ).
  ELSE.
    oo_result = lo_tnb->listvocabularies( ).
  ENDIF.
  MESSAGE 'Retrieved vocabularies list.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
  MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).
  MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.

```

```
RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.  
ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [ListVocabularies](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **StartMedicalTranscriptionJob** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `StartMedicalTranscriptionJob`.

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>  
/// Start a medical transcription job for a media file. This method returns  
/// as soon as the job is started.  
/// </summary>  
/// <param name="jobName">A unique name for the medical transcription job.</  
param>  
/// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon  
S3 location.</param>  
/// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param>  
/// <param name="outputBucketName">Location for the output, typically an  
Amazon S3 location.</param>  
/// <param name="transcriptionType">Conversation or dictation transcription  
type.</param>  
/// <returns>A MedicalTransactionJob instance with information on the new  
job.</returns>
```

```
public async Task<MedicalTranscriptionJob> StartMedicalTranscriptionJob(
    string jobName, string mediaFileUri,
    MediaFormat mediaFormat, string outputBucketName,
    Amazon.TranscribeService.Type transcriptionType)
{
    var response = await
        _amazonTranscribeService.StartMedicalTranscriptionJobAsync(
            new StartMedicalTranscriptionJobRequest()
            {
                MedicalTranscriptionJobName = jobName,
                Media = new Media()
                {
                    MediaFileUri = mediaFileUri
                },
                MediaFormat = mediaFormat,
                LanguageCode =
                    LanguageCode
                        .EnUS, // The value must be en-US for medical
transcriptions.
                OutputBucketName = outputBucketName,
                OutputKey =
                    jobName, // The value is a key used to fetch the output of
the transcription.
                Specialty = Specialty.PRIMARYCARE, // The value PRIMARYCARE must
be set.
                Type = transcriptionType
            });
    return response.MedicalTranscriptionJob;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartMedicalTranscriptionJob](#) na Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Exemplo 1: como transcrever um ditado médico armazenado como um arquivo de áudio

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve um arquivo de áudio. Especifique o local da saída da transcrição no parâmetro `OutputBucketName`.


```
aws transcribe start-medical-transcription-job \  
  --cli-input-json file:///myfile.json
```

Conteúdo de myfile.json:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "DICTATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJob": {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-  
job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-20T00:35:22.256000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-20T00:35:22.218000+00:00",  
    "Specialty": "PRIMARYCARE",  
    "Type": "DICTATION"  
  }  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Batch Transcription Overview](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 2: como transcrever um diálogo entre médico e paciente armazenado como um arquivo de áudio

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve um arquivo de áudio contendo um diálogo entre médico e paciente. Você especifica a localização da saída da transcrição no `OutputBucketName` parâmetro.

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \  
  --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

Conteúdo de `mysecondfile.json`:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "CONVERSATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJob": {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-conversation-medical-transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-20T23:19:49.965000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-20T23:19:49.941000+00:00",  
    "Specialty": "PRIMARYCARE",  
    "Type": "CONVERSATION"  
  }  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Batch Transcription Overview](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 3: como transcrever um arquivo de áudio multicanal de um diálogo entre médico e paciente

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve o áudio de cada canal no arquivo de áudio e mescla as transcrições separadas de cada canal em uma única saída de transcrição. Especifique o local da saída da transcrição no parâmetro `OutputBucketName`.

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \  
  --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

Conteúdo de `mythirdfile.json`:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-  
transcription-job",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "CONVERSATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
  },  
  "Settings": {  
    "ChannelIdentification": true  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJob": {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-  
transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",  
    "Settings": {  

```

```

        "ChannelIdentification": true
    },
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION"
}
}

```

Para obter mais informações, consulte [Channel Identification](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 4: como transcrever um arquivo de áudio de um diálogo entre médico e paciente e identificar quem está falando na saída da transcrição

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve um arquivo de áudio e rotula a fala de cada locutor na saída da transcrição. Especifique o local da saída da transcrição no parâmetro `OutputBucketName`.

```

aws transcribe start-medical-transcription-job \
  --cli-input-json file://myfourthfile.json

```

Conteúdo de `myfourthfile.json`:

```

{
  "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
  "LanguageCode": "language-code",
  "Specialty": "PRIMARYCARE",
  "Type": "CONVERSATION",
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
  },
  "Settings": {
    "ShowSpeakerLabels": true,
    "MaxSpeakerLabels": 2
  }
}

```

Saída:

```

{
  "MedicalTranscriptionJob": {

```

```

    "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",
    "Settings": {
        "ShowSpeakerLabels": true,
        "MaxSpeakerLabels": 2
    },
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION"
}
}

```

Para obter mais informações, consulte [Identifying Speakers](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 5: como transcrever uma conversa médica armazenada como um arquivo de áudio com até duas alternativas de transcrição

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir cria até duas transcrições alternativas de um único arquivo de áudio. Cada transcrição tem um nível de confiança associado a ela. Por padrão, o Amazon Transcribe retorna a transcrição com o maior nível de confiança. É possível especificar que o Amazon Transcribe retorne transcrições adicionais com níveis de confiança mais baixos. Especifique o local da saída da transcrição no parâmetro `OutputBucketName`.

```

aws transcribe start-medical-transcription-job \
  --cli-input-json file://myfifthfile.json

```

Conteúdo de `myfifthfile.json`:

```

{
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",

```

```
"Type": "CONVERSATION",
"OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
"Media": {
  "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
},
"Settings": {
  "ShowAlternatives": true,
  "MaxAlternatives": 2
}
}
```

Saída:

```
{
  "MedicalTranscriptionJob": {
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
    "Settings": {
      "ShowAlternatives": true,
      "MaxAlternatives": 2
    },
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION"
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Alternative Transcriptions](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 6: como transcrever um arquivo de áudio de um ditado médico com até duas transcrições alternativas

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve um arquivo de áudio e usa um filtro de vocabulário para mascarar qualquer palavra indesejada. Você especifica a localização da saída da transcrição no `OutputBucketName` parâmetro.

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \  
  --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

Conteúdo de `mysixthfile.json`:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-  
transcription-job",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "DICTATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
  },  
  "Settings": {  
    "ShowAlternatives": true,  
    "MaxAlternatives": 2  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJob": {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-  
transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",  
    "Settings": {  
      "ShowAlternatives": true,  
      "MaxAlternatives": 2  
    },  
    "Specialty": "PRIMARYCARE",  
    "Type": "DICTATION"  
  }  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Alternative Transcriptions](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 7: como transcrever um arquivo de áudio de um ditado médico com maior precisão usando um vocabulário personalizado

O exemplo de `start-medical-transcription-job` a seguir transcreve um arquivo de áudio e usa um vocabulário médico personalizado que você criou anteriormente para aumentar a precisão da transcrição. Especifique o local da saída da transcrição no parâmetro `OutputBucketName`.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
  --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

Conteúdo de `mysixthfile.json`:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-  
job",  
  "LanguageCode": "language-code",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "DICTATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
  },  
  "Settings": {  
    "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "MedicalTranscriptionJob": {  
    "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-  
transcription-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "language-code",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"  
    }  
  }  
}
```



```
    },
    "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
    "Settings": {
      "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"
    },
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION"
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Medical Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [StartMedicalTranscriptionJob](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e veja como configurar e executar no [Repositório de exemplos de código da AWS](#).

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };
```

Iniciar um trabalho de transcrição médica.

```
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
```

```
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = {
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required
  Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE'
  Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and
  'DICTATION'
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
  Media: {
    MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION",
    // The S3 object location of the input media file. The URI must be in the
    same region
    // as the API endpoint that you are calling. For example,
    // "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
  },
};

export const run = async () => {
  try {
    const data = await transcribeClient.send(
      new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params),
    );
    console.log("Success - put", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

run();
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [StartMedicalTranscriptionJob](#) Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **StartTranscriptionJob** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `StartTranscriptionJob`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto nos seguintes exemplos de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)
- [Transcrever áudio e obter dados do trabalho](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Start a transcription job for a media file. This method returns
/// as soon as the job is started.
/// </summary>
/// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param>
/// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon
S3 location.</param>
/// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param>
/// <param name="languageCode">The language code of the media file, such as
en-US.</param>
/// <param name="vocabularyName">Optional name of a custom vocabulary.</
param>
/// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the new job.</
returns>
public async Task<TranscriptionJob> StartTranscriptionJob(string jobName,
string mediaFileUri,
    MediaFormat mediaFormat, LanguageCode languageCode, string?
vocabularyName)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.StartTranscriptionJobAsync(
```

```
new StartTranscriptionJobRequest()
{
    TranscriptionJobName = jobName,
    Media = new Media()
    {
        MediaFileUri = mediaFileUri
    },
    MediaFormat = mediaFormat,
    LanguageCode = languageCode,
    Settings = vocabularyName != null ? new Settings()
    {
        VocabularyName = vocabularyName
    } : null
});
return response.TranscriptionJob;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [StartTranscriptionJob](#) Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Exemplo 1: como transcrever um arquivo de áudio

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myfile.json
```

Conteúdo de `myfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-simple-transcription-job",
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
  }
}
```

```
}
```

Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos \(interface de linha de AWS comando\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 2: como transcrever um arquivo de áudio multicanal

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio multicanal.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
  --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

Conteúdo de `mysecondfile.json`:

```
{  
  "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",  
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-name.file-extension"  
  },  
  "Settings": {  
    "ChannelIdentification": true  
  }  
}
```

Saída:

```
{  
  "TranscriptionJob": {  
    "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",  
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",  
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",  
    "Media": {  
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-name.file-extension"  
    },  
    "StartTime": "2020-09-17T16:07:56.817000+00:00",  
    "CreationTime": "2020-09-17T16:07:56.784000+00:00",  
    "Settings": {  
      "ChannelIdentification": true  
    }  
  }  
}
```

```
    }
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Transcribing Multi-Channel Audio](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 3: como transcrever um arquivo de áudio e identificar quem está falando

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e identifica os locutores na saída da transcrição.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

Conteúdo de `mythirdfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
  },
  "Settings": {
    "ShowSpeakerLabels": true,
    "MaxSpeakerLabels": 2
  }
}
```

Saída:

```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-
media-file-name.file-extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-17T16:22:59.696000+00:00",
```

```

    "CreationTime": "2020-09-17T16:22:59.676000+00:00",
    "Settings": {
      "ShowSpeakerLabels": true,
      "MaxSpeakerLabels": 2
    }
  }
}

```

Para obter mais informações, consulte [Identifying Speakers](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 4: como transcrever um arquivo de áudio e mascarar palavras indesejadas na saída da transcrição

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e usa um filtro de vocabulário que você criou anteriormente para mascarar palavras indesejadas.

```

aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myfourthfile.json

```

Conteúdo de `myfourthfile.json`:

```

{
  "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-name.file-extension"
  },
  "Settings": {
    "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
    "VocabularyFilterMethod": "mask"
  }
}

```

Saída:

```

{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",

```

```

    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-
extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
    "Settings": {
        "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
        "VocabularyFilterMethod": "mask"
    }
}
}

```

Para obter mais informações, consulte [Filtering Transcriptions](#) o Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 5: como transcrever um arquivo de áudio e remover palavras indesejadas na saída da transcrição

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e usa um filtro de vocabulário que você criou anteriormente para mascarar palavras indesejadas.

```

aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myfifthfile.json

```

Conteúdo de `myfifthfile.json`:

```

{
  "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
  },
  "Settings":{
    "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
    "VocabularyFilterMethod": "remove"
  }
}

```

Saída:


```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-
media-file-name.file-extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
    "Settings": {
      "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
      "VocabularyFilterMethod": "remove"
    }
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Filtering Transcriptions](#) o Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 6: como transcrever um arquivo de áudio com maior precisão usando um vocabulário personalizado

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e usa um filtro de vocabulário que você criou anteriormente para mascarar palavras indesejadas.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

Conteúdo de `mysixthfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
  "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
  },
  "Settings":{
    "VocabularyName": "your-vocabulary"
  }
}
```

```
}
```

Saída:

```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-
media-file-name.file-extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
    "Settings": {
      "VocabularyName": "your-vocabulary"
    }
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Filtering Transcriptions](#) o Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 7: como identificar o idioma de um arquivo de áudio e transcrevê-lo

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e usa um filtro de vocabulário que você criou anteriormente para mascarar palavras indesejadas.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

Conteúdo de `myseventhfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
  "IdentifyLanguage": true,
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
  }
}
```

Saída:

```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-name.file-extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",
    "IdentifyLanguage": true
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Identifying the Language](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 8: como transcrever um arquivo de áudio com informações de identificação pessoal censuradas

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio e oculta qualquer informação de identificação pessoal na saída da transcrição.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myeighthfile.json
```

Conteúdo de `myeighthfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
  "LanguageCode": "language-code",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
  },
  "ContentRedaction": {
    "RedactionOutput": "redacted",
    "RedactionType": "PII"
  }
}
```

Saída:

```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-
extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-25T23:49:13.195000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-25T23:49:13.176000+00:00",
    "ContentRedaction": {
      "RedactionType": "PII",
      "RedactionOutput": "redacted"
    }
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Automatic Content Redaction](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 9: como gerar uma transcrição com informações de identificação pessoal (PII) censuradas e uma transcrição não censurada

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir gera duas transcrições do arquivo de áudio, uma com as informações de identificação pessoal editadas e a outra sem nenhuma edição.

```
aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file://myninthfile.json
```

Conteúdo de `myninthfile.json`:

```
{
  "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
  "LanguageCode": "language-code",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
  },
  "ContentRedaction": {
```

```

        "RedactionOutput": "redacted_and_unredacted",
        "RedactionType": "PII"
    }
}

```

Saída:

```

{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-
extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-25T23:59:47.677000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-25T23:59:47.653000+00:00",
    "ContentRedaction": {
      "RedactionType": "PII",
      "RedactionOutput": "redacted_and_unredacted"
    }
  }
}

```

Para obter mais informações, consulte [Automatic Content Redaction](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

Exemplo 10: como usar um modelo de linguagem personalizado criado anteriormente para transcrever um arquivo de áudio.

O exemplo de `start-transcription-job` a seguir transcreve o arquivo de áudio com um modelo de idioma personalizado que você criou anteriormente.

```

aws transcribe start-transcription-job \
  --cli-input-json file:///mytenthfile.json

```

Conteúdo de `mytenthfile.json`:

```

{
  "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
  "LanguageCode": "language-code",

```

```
"Media": {
  "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-extension"
},
"ModelSettings": {
  "LanguageModelName": "cli-clm-2"
}
}
```

Saída:

```
{
  "TranscriptionJob": {
    "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
    "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
      "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-extension"
    },
    "StartTime": "2020-09-28T17:56:01.835000+00:00",
    "CreationTime": "2020-09-28T17:56:01.801000+00:00",
    "ModelSettings": {
      "LanguageModelName": "cli-clm-2"
    }
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Improving Domain-Specific Transcription Accuracy with Custom Language Models](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [StartTranscriptionJob](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Iniciar um trabalho de transcrição.

```
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "../libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = {
  TranscriptionJobName: "JOB_NAME",
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
  Media: {
    MediaFileUri: "SOURCE_LOCATION",
    // For example, "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/
    hello_world.wav"
  },
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME",
};

export const run = async () => {
  try {
    const data = await transcribeClient.send(
      new StartTranscriptionJobCommand(params),
    );
    console.log("Success - put", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

run();
```

Crie o cliente.

```
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };
```

- Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obter detalhes da API, consulte [StartTranscriptionJob](#) Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def start_job(
    job_name,
    media_uri,
    media_format,
    language_code,
    transcribe_client,
    vocabulary_name=None,
):
    """
    Starts a transcription job. This function returns as soon as the job is
    started.
    To get the current status of the job, call get_transcription_job. The job is
    successfully completed when the job status is 'COMPLETED'.

    :param job_name: The name of the transcription job. This must be unique for
                     your AWS account.
    :param media_uri: The URI where the audio file is stored. This is typically
                     in an Amazon S3 bucket.
    :param media_format: The format of the audio file. For example, mp3 or wav.
    :param language_code: The language code of the audio file.
                        For example, en-US or ja-JP
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :param vocabulary_name: The name of a custom vocabulary to use when
    transcribing
                           the audio file.
    :return: Data about the job.
```



```

"""
try:
    job_args = {
        "TranscriptionJobName": job_name,
        "Media": {"MediaFileUri": media_uri},
        "MediaFormat": media_format,
        "LanguageCode": language_code,
    }
    if vocabulary_name is not None:
        job_args["Settings"] = {"VocabularyName": vocabulary_name}
    response = transcribe_client.start_transcription_job(**job_args)
    job = response["TranscriptionJob"]
    logger.info("Started transcription job %s.", job_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't start transcription job %s.", job_name)
    raise
else:
    return job

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [StartTranscriptionJob](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

TRY.

```

DATA(lo_media) = NEW /aws1/cl_tnbmedia( iv_mediafileuri = iv_media_uri ).
DATA(lo_settings) = NEW /aws1/cl_tnbsettings( ).
IF iv_vocabulary_name IS NOT INITIAL.
    lo_settings = NEW /aws1/cl_tnbsettings( iv_vocabularyname =
iv_vocabulary_name ).

```

```

ENDIF.

oo_result = lo_tnb->starttranscriptionjob(
  iv_transcriptionjobname = iv_job_name
  io_media = lo_media
  iv_mediaformat = iv_media_format
  iv_languagecode = iv_language_code
  io_settings = lo_settings ).

MESSAGE 'Transcription job started.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).
MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_bad_request_ex.
CATCH /aws1/cx_tnblimitexceededex INTO DATA(lo_limit_ex).
MESSAGE lo_limit_ex TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_limit_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).
MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.
CATCH /aws1/cx_tnbconflictexception INTO DATA(lo_conflict_ex).
MESSAGE lo_conflict_ex TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_conflict_ex.
ENDTRY.

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [StartTranscriptionJob](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **UpdateVocabulary** com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o UpdateVocabulary.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- [Criar e refinar um vocabulário personalizado](#)

.NET

SDK para .NET

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
/// <summary>
/// Update a custom vocabulary with new values. Update overwrites all
existing information.
/// </summary>
/// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param>
/// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param>
/// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param>
/// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
public async Task<VocabularyState> UpdateCustomVocabulary(LanguageCode
languageCode,
    List<string> phrases, string vocabularyName)
{
    var response = await _amazonTranscribeService.UpdateVocabularyAsync(
        new UpdateVocabularyRequest()
        {
            LanguageCode = languageCode,
            Phrases = phrases,
            VocabularyName = vocabularyName
        });
    return response.VocabularyState;
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateVocabulary](#) a Referência AWS SDK para .NET da API.

CLI

AWS CLI

Como atualizar um vocabulário personalizado com novos termos.

O exemplo de `update-vocabulary` a seguir substitui os termos usados para criar o vocabulário personalizado pelos novos termos fornecidos. Pré-requisito: para substituir os termos em um vocabulário personalizado, você precisa de um arquivo com novos termos.

```
aws transcribe update-vocabulary \  
  --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/custom-  
vocabulary.txt \  
  --vocabulary-name custom-vocabulary \  
  --language-code language-code
```

Saída:

```
{  
  "VocabularyName": "custom-vocabulary",  
  "LanguageCode": "language",  
  "VocabularyState": "PENDING"  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Custom Vocabularies](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Transcribe.

- Para obter detalhes da API, consulte [UpdateVocabulary](#) em Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
def update_vocabulary(  

```

```

    vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None,
    table_uri=None
):
    """
    Updates an existing custom vocabulary. The entire vocabulary is replaced with
    the contents of the update.

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to update.
    :param language_code: The language code of the vocabulary.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the
vocabulary.
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in
the
                        vocabulary.
    """
    try:
        vocab_args = {"VocabularyName": vocabulary_name, "LanguageCode":
language_code}
        if phrases is not None:
            vocab_args["Phrases"] = phrases
        elif table_uri is not None:
            vocab_args["VocabularyFileUri"] = table_uri
        response = transcribe_client.update_vocabulary(**vocab_args)
        logger.info("Updated custom vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update custom vocabulary %s.",
vocabulary_name)
        raise

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [UpdateVocabulary](#) Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
TRY.  
  IF it_phrases IS NOT INITIAL.  
    oo_result = lo_tnb->updatevocabulary(  
      iv_vocabularyname = iv_vocabulary_name  
      iv_languagecode = iv_language_code  
      it_phrases = it_phrases ).  
  ELSEIF iv_vocab_file_uri IS NOT INITIAL.  
    oo_result = lo_tnb->updatevocabulary(  
      iv_vocabularyname = iv_vocabulary_name  
      iv_languagecode = iv_language_code  
      iv_vocabularyfileuri = iv_vocab_file_uri ).  
  ENDIF.  
  MESSAGE 'Vocabulary updated.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_tnbbadrequestex INTO DATA(lo_bad_request_ex).  
  MESSAGE lo_bad_request_ex TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_tnblimitexceedex INTO DATA(lo_limit_ex).  
  MESSAGE lo_limit_ex TYPE 'I'.  
  RAISE EXCEPTION lo_limit_ex.  
CATCH /aws1/cx_tnbnotfoundexception INTO DATA(lo_not_found_ex).  
  MESSAGE lo_not_found_ex TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_tnbinternalfailureex INTO DATA(lo_internal_ex).  
  MESSAGE lo_internal_ex TYPE 'I'.  
  RAISE EXCEPTION lo_internal_ex.  
CATCH /aws1/cx_tnbconflictexception INTO DATA(lo_conflict_ex).  
  MESSAGE lo_conflict_ex TYPE 'I'.  
  RAISE EXCEPTION lo_conflict_ex.  
ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [UpdateVocabulary](#) referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Cenários para o Amazon Transcribe usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como implementar cenários comuns no Amazon AWS SDKs Transcribe com. Esses casos mostram como executar tarefas específicas chamando várias funções no Amazon Transcribe ou em combinação com outros Serviços da AWS. Cada cenário inclui um link para o código-fonte completo, onde podem ser encontradas instruções sobre como configurar e executar o código.

Os cenários têm como alvo um nível intermediário de experiência para ajudar você a compreender ações de serviço em contexto.

Exemplos

- [Criar uma aplicação de transmissão do Amazon Transcribe](#)
- [Converta texto em fala e vice-versa em texto usando um AWS SDK](#)
- [Crie e refine um vocabulário personalizado do Amazon Transcribe usando um SDK AWS](#)
- [Transcreva áudio e obtenha dados de trabalho com o Amazon Transcribe usando um SDK AWS](#)

Criar uma aplicação de transmissão do Amazon Transcribe

O exemplo de código a seguir mostra como construir uma aplicação que registra, transcreve e traduz áudio ao vivo em tempo real, e envia os resultados por e-mail.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Mostra como usar o Amazon Transcribe para construir uma aplicação que registra, transcreve e traduz áudio ao vivo em tempo real, e envia os resultados por e-mail usando o Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Amazon Comprehend
- Amazon SES
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Converta texto em fala e vice-versa em texto usando um AWS SDK

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Usar o Amazon Polly para sintetizar um arquivo de entrada de texto simples (UTF-8) para um arquivo de áudio.
- Fazer upload do arquivo de áudio para um bucket do Amazon S3.
- Usar o Amazon Transcribe para converter o arquivo de áudio em texto.
- Exibir o texto.

Rust

SDK para Rust

Use o Amazon Polly para sintetizar um arquivo de texto simples (UTF-8) para um arquivo de áudio, fazer upload do arquivo de áudio para um bucket do Amazon S3, usar o Amazon Transcribe para converter esse arquivo de áudio em texto e exibir o texto.

Para obter o código-fonte completo e instruções sobre como configurar e executar, veja o exemplo completo em [GitHub](#).

Serviços usados neste exemplo

- Amazon Polly
- Amazon S3
- Amazon Transcribe

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Crie e refine um vocabulário personalizado do Amazon Transcribe usando um SDK AWS

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Fazer upload de um arquivo de áudio para o Amazon S3.
- Executar um trabalho do Amazon Transcribe para transcrever o arquivo e obter os resultados.
- Criar e refinar um vocabulário personalizado para melhorar a precisão da transcrição.
- Executar trabalhos com vocabulários personalizados e obter os resultados.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Transcreva um arquivo de áudio que contenha uma leitura de Jabberwocky de Lewis Carroll. Comece criando funções que envolvam as ações do Amazon Transcribe.

```
def start_job(
    job_name,
    media_uri,
    media_format,
    language_code,
    transcribe_client,
    vocabulary_name=None,
):
    """
    Starts a transcription job. This function returns as soon as the job is
    started.
    To get the current status of the job, call get_transcription_job. The job is
```

successfully completed when the job status is 'COMPLETED'.

:param job_name: The name of the transcription job. This must be unique for your AWS account.

:param media_uri: The URI where the audio file is stored. This is typically in an Amazon S3 bucket.

:param media_format: The format of the audio file. For example, mp3 or wav.

:param language_code: The language code of the audio file.

For example, en-US or ja-JP

:param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.

:param vocabulary_name: The name of a custom vocabulary to use when transcribing

the audio file.

:return: Data about the job.

"""

try:

 job_args = {

 "TranscriptionJobName": job_name,

 "Media": {"MediaFileUri": media_uri},

 "MediaFormat": media_format,

 "LanguageCode": language_code,

 }

 if vocabulary_name is not None:

 job_args["Settings"] = {"VocabularyName": vocabulary_name}

 response = transcribe_client.start_transcription_job(**job_args)

 job = response["TranscriptionJob"]

 logger.info("Started transcription job %s.", job_name)

except ClientError:

 logger.exception("Couldn't start transcription job %s.", job_name)

 raise

else:

 return job

def get_job(job_name, transcribe_client):

 """

 Gets details about a transcription job.

 :param job_name: The name of the job to retrieve.

 :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.

 :return: The retrieved transcription job.

 """

 try:

```
        response = transcribe_client.get_transcription_job(
            TranscriptionJobName=job_name
        )
        job = response["TranscriptionJob"]
        logger.info("Got job %s.", job["TranscriptionJobName"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get job %s.", job_name)
        raise
    else:
        return job

def delete_job(job_name, transcribe_client):
    """
    Deletes a transcription job. This also deletes the transcript associated with
    the job.

    :param job_name: The name of the job to delete.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    """
    try:
        transcribe_client.delete_transcription_job(TranscriptionJobName=job_name)
        logger.info("Deleted job %s.", job_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete job %s.", job_name)
        raise

def create_vocabulary(
    vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None,
    table_uri=None
):
    """
    Creates a custom vocabulary that can be used to improve the accuracy of
    transcription jobs. This function returns as soon as the vocabulary
    processing
    is started. Call get_vocabulary to get the current status of the vocabulary.
    The vocabulary is ready to use when its status is 'READY'.

    :param vocabulary_name: The name of the custom vocabulary.
    :param language_code: The language code of the vocabulary.
                        For example, en-US or nl-NL.
    """
```

```

        :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
        :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the
        vocabulary.
        :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in
        the
                        vocabulary.
        :return: Information about the newly created vocabulary.
        """
        try:
            vocab_args = {"VocabularyName": vocabulary_name, "LanguageCode":
language_code}
            if phrases is not None:
                vocab_args["Phrases"] = phrases
            elif table_uri is not None:
                vocab_args["VocabularyFileUri"] = table_uri
            response = transcribe_client.create_vocabulary(**vocab_args)
            logger.info("Created custom vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create custom vocabulary %s.",
vocabulary_name)
            raise
        else:
            return response

def get_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client):
    """
    Gets information about a custom vocabulary.

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to retrieve.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :return: Information about the vocabulary.
    """
    try:
        response =
transcribe_client.get_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name)
        logger.info("Got vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get vocabulary %s.", vocabulary_name)
        raise
    else:
        return response

```

```

def update_vocabulary(
    vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None,
    table_uri=None
):
    """
    Updates an existing custom vocabulary. The entire vocabulary is replaced with
    the contents of the update.

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to update.
    :param language_code: The language code of the vocabulary.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the
    vocabulary.
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in
    the
                        vocabulary.
    """
    try:
        vocab_args = {"VocabularyName": vocabulary_name, "LanguageCode":
language_code}
        if phrases is not None:
            vocab_args["Phrases"] = phrases
        elif table_uri is not None:
            vocab_args["VocabularyFileUri"] = table_uri
        response = transcribe_client.update_vocabulary(**vocab_args)
        logger.info("Updated custom vocabulary %s.", response["VocabularyName"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update custom vocabulary %s.",
vocabulary_name)
        raise


def list_vocabularies(vocabulary_filter, transcribe_client):
    """
    Lists the custom vocabularies created for this AWS account.

    :param vocabulary_filter: The returned vocabularies must contain this string
    in
                        their names.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    :return: The list of retrieved vocabularies.

```

```
"""
try:
    response =
transcribe_client.list_vocabularies(NameContains=vocabulary_filter)
    vocabs = response["Vocabularies"]
    next_token = response.get("NextToken")
    while next_token is not None:
        response = transcribe_client.list_vocabularies(
            NameContains=vocabulary_filter, NextToken=next_token
        )
        vocabs += response["Vocabularies"]
        next_token = response.get("NextToken")
    logger.info(
        "Got %s vocabularies with filter %s.", len(vocabs), vocabulary_filter
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't list vocabularies with filter %s.", vocabulary_filter
    )
    raise
else:
    return vocabs

def delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client):
    """
    Deletes a custom vocabulary.

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to delete.
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client.
    """
    try:
        transcribe_client.delete_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name)
        logger.info("Deleted vocabulary %s.", vocabulary_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete vocabulary %s.", vocabulary_name)
        raise
```

Chame as funções do wrapper para transcrever áudio sem um vocabulário personalizado e, em seguida, com diferentes versões de um vocabulário personalizado para ver os melhores resultados.

```
def usage_demo():
    """Shows how to use the Amazon Transcribe service."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    s3_resource = boto3.resource("s3")
    transcribe_client = boto3.client("transcribe")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon Transcribe demo!")
    print("-" * 88)

    bucket_name = f"jabber-bucket-{time.time_ns()}"
    print(f"Creating bucket {bucket_name}.")
    bucket = s3_resource.create_bucket(
        Bucket=bucket_name,
        CreateBucketConfiguration={
            "LocationConstraint": transcribe_client.meta.region_name
        },
    )
    media_file_name = ".media/Jabberwocky.mp3"
    media_object_key = "Jabberwocky.mp3"
    print(f"Uploading media file {media_file_name}.")
    bucket.upload_file(media_file_name, media_object_key)
    media_uri = f"s3://{bucket.name}/{media_object_key}"

    job_name_simple = f"Jabber-{time.time_ns()}"
    print(f"Starting transcription job {job_name_simple}.")
    start_job(
        job_name_simple,
        f"s3://{bucket.name}/{media_object_key}",
        "mp3",
        "en-US",
        transcribe_client,
    )
    transcribe_waiter = TranscribeCompleteWaiter(transcribe_client)
    transcribe_waiter.wait(job_name_simple)
    job_simple = get_job(job_name_simple, transcribe_client)
    transcript_simple = requests.get(
        job_simple["Transcript"]["TranscriptFileUri"]
```

```
.json()
print(f"Transcript for job {transcript_simple['jobName']}:")
print(transcript_simple["results"]["transcripts"][0]["transcript"])

print("-" * 88)
print(
    "Creating a custom vocabulary that lists the nonsense words to try to "
    "improve the transcription."
)
vocabulary_name = f"Jabber-vocabulary-{time.time_ns()}"
create_vocabulary(
    vocabulary_name,
    "en-US",
    transcribe_client,
    phrases=[
        "brillig",
        "slithy",
        "borogoves",
        "mome",
        "raths",
        "Jub-Jub",
        "frumious",
        "manxome",
        "Tumtum",
        "uffish",
        "whiffling",
        "tulgey",
        "thou",
        "frabjous",
        "callooh",
        "callay",
        "chortled",
    ],
)
vocabulary_ready_waiter = VocabularyReadyWaiter(transcribe_client)
vocabulary_ready_waiter.wait(vocabulary_name)

job_name_vocabulary_list = f"Jabber-vocabulary-list-{time.time_ns()}"
print(f"Starting transcription job {job_name_vocabulary_list}.")
start_job(
    job_name_vocabulary_list,
    media_uri,
    "mp3",
    "en-US",
```



```

        transcribe_client,
        vocabulary_name,
    )
    transcribe_waiter.wait(job_name_vocabulary_list)
    job_vocabulary_list = get_job(job_name_vocabulary_list, transcribe_client)
    transcript_vocabulary_list = requests.get(
        job_vocabulary_list["Transcript"]["TranscriptFileUri"]
    ).json()
    print(f"Transcript for job {transcript_vocabulary_list['jobName']}:")
    print(transcript_vocabulary_list["results"]["transcripts"][0]["transcript"])

    print("-" * 88)
    print(
        "Updating the custom vocabulary with table data that provides additional
"
        "pronunciation hints."
    )
    table_vocab_file = "jabber-vocabulary-table.txt"
    bucket.upload_file(table_vocab_file, table_vocab_file)
    update_vocabulary(
        vocabulary_name,
        "en-US",
        transcribe_client,
        table_uri=f"s3://{bucket.name}/{table_vocab_file}",
    )
    vocabulary_ready_waiter.wait(vocabulary_name)

    job_name_vocab_table = f"Jabber-vocab-table-{time.time_ns()}"
    print(f"Starting transcription job {job_name_vocab_table}.")
    start_job(
        job_name_vocab_table,
        media_uri,
        "mp3",
        "en-US",
        transcribe_client,
        vocabulary_name=vocabulary_name,
    )
    transcribe_waiter.wait(job_name_vocab_table)
    job_vocab_table = get_job(job_name_vocab_table, transcribe_client)
    transcript_vocab_table = requests.get(
        job_vocab_table["Transcript"]["TranscriptFileUri"]
    ).json()
    print(f"Transcript for job {transcript_vocab_table['jobName']}:")
    print(transcript_vocab_table["results"]["transcripts"][0]["transcript"])

```

```

print("-" * 88)
print("Getting data for jobs and vocabularies.")
jabber_jobs = list_jobs("Jabber", transcribe_client)
print(f"Found {len(jabber_jobs)} jobs:")
for job_sum in jabber_jobs:
    job = get_job(job_sum["TranscriptionJobName"], transcribe_client)
    print(
        f"\t{job['TranscriptionJobName']}, {job['Media']['MediaFileUri']}, "
        f"{job['Settings'].get('VocabularyName')}"
    )

jabber_vocabs = list_vocabularies("Jabber", transcribe_client)
print(f"Found {len(jabber_vocabs)} vocabularies:")
for vocab_sum in jabber_vocabs:
    vocab = get_vocabulary(vocab_sum["VocabularyName"], transcribe_client)
    vocab_content = requests.get(vocab["DownloadUri"]).text
    print(f"\t{vocab['VocabularyName']} contents:")
    print(vocab_content)

print("-" * 88)
print("Deleting demo jobs.")
for job_name in [job_name_simple, job_name_vocabulary_list,
job_name_vocab_table]:
    delete_job(job_name, transcribe_client)
print("Deleting demo vocabulary.")
delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client)
print("Deleting demo bucket.")
bucket.objects.delete()
bucket.delete()
print("Thanks for watching!")

```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateVocabulary](#)
 - [DeleteTranscriptionJob](#)
 - [DeleteVocabulary](#)
 - [GetTranscriptionJob](#)

- [GetVocabulary](#)
- [ListVocabularies](#)
- [StartTranscriptionJob](#)
- [UpdateVocabulary](#)

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Transcreva áudio e obtenha dados de trabalho com o Amazon Transcribe usando um SDK AWS

Os exemplos de código a seguir mostram como:

- Iniciar um trabalho de transcrição com o Amazon Transcribe.
- Aguardar a conclusão do trabalho.
- Obter o URI em que a transcrição está armazenada.

Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do Amazon Transcribe](#).

Java

SDK para Java 2.x

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

Transcreve um arquivo PCM.

```
/**
 * To run this AWS code example, ensure that you have set up your development
 * environment, including your AWS credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
```

```
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/

public class TranscribeStreamingDemoFile {
    private static final Region REGION = Region.US_EAST_1;
    private static TranscribeStreamingAsyncClient client;

    public static void main(String args[]) throws ExecutionException,
        InterruptedException {

        final String USAGE = "\n" +
            "Usage:\n" +
            "    <file> \n\n" +
            "Where:\n" +
            "    file - the location of a PCM file to transcribe. In this
example, ensure the PCM file is 16 hertz (Hz). \n";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(USAGE);
            System.exit(1);
        }

        String file = args[0];
        client = TranscribeStreamingAsyncClient.builder()
            .region(REGION)
            .build();

        CompletableFuture<Void> result =
client.startStreamTranscription(getRequest(16_000),
    new AudioStreamPublisher(getStreamFromFile(file)),
    getResponseHandler());

        result.get();
        client.close();
    }

    private static InputStream getStreamFromFile(String file) {
        try {
            File inputFile = new File(file);
            InputStream audioStream = new FileInputStream(inputFile);
            return audioStream;
        } catch (FileNotFoundException e) {
```

```

        throw new RuntimeException(e);
    }
}

private static StartStreamTranscriptionRequest getRequest(Integer
mediaSampleRateHertz) {
    return StartStreamTranscriptionRequest.builder()
        .languageCode(LanguageCode.EN_US)
        .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM)
        .mediaSampleRateHertz(mediaSampleRateHertz)
        .build();
}

private static StartStreamTranscriptionResponseHandler getResponseHandler() {
    return StartStreamTranscriptionResponseHandler.builder()
        .onResponse(r -> {
            System.out.println("Received Initial response");
        })
        .onError(e -> {
            System.out.println(e.getMessage());
            StringWriter sw = new StringWriter();
            e.printStackTrace(new PrintWriter(sw));
            System.out.println("Error Occurred: " + sw.toString());
        })
        .onComplete(() -> {
            System.out.println("=== All records stream successfully
===");
        })
        .subscriber(event -> {
            List<Result> results = ((TranscriptEvent)
event).transcript().results();
            if (results.size() > 0) {
                if (!
results.get(0).alternatives().get(0).transcript().isEmpty()) {

                System.out.println(results.get(0).alternatives().get(0).transcript());
            }
        }
    })
    .build();
}

private static class AudioStreamPublisher implements Publisher<AudioStream> {
    private final InputStream inputStream;

```

```
private static Subscription currentSubscription;

private AudioStreamPublisher(InputStream inputStream) {
    this.inputStream = inputStream;
}

@Override
public void subscribe(Subscriber<? super AudioStream> s) {

    if (this.currentSubscription == null) {
        this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
    } else {
        this.currentSubscription.cancel();
        this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
    }
    s.onSubscribe(currentSubscription);
}

}

public static class SubscriptionImpl implements Subscription {
    private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 1024 * 1;
    private final Subscriber<? super AudioStream> subscriber;
    private final InputStream inputStream;
    private ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1);
    private AtomicLong demand = new AtomicLong(0);

    SubscriptionImpl(Subscriber<? super AudioStream> s, InputStream
inputStream) {
        this.subscriber = s;
        this.inputStream = inputStream;
    }

    @Override
    public void request(long n) {
        if (n <= 0) {
            subscriber.onError(new IllegalArgumentException("Demand must be
positive"));
        }

        demand.getAndAdd(n);

        executor.submit(() -> {
            try {
                do {
```

```

        ByteBuffer audioBuffer = getNextEvent();
        if (audioBuffer.remaining() > 0) {
            AudioEvent audioEvent =
audioEventFromBuffer(audioBuffer);
            subscriber.onNext(audioEvent);
        } else {
            subscriber.onComplete();
            break;
        }
    } while (demand.decrementAndGet() > 0);
} catch (Exception e) {
    subscriber.onError(e);
}
});
}

@Override
public void cancel() {
    executor.shutdown();
}

private ByteBuffer getNextEvent() {
    ByteBuffer audioBuffer = null;
    byte[] audioBytes = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES];

    int len = 0;
    try {
        len = inputStream.read(audioBytes);

        if (len <= 0) {
            audioBuffer = ByteBuffer.allocate(0);
        } else {
            audioBuffer = ByteBuffer.wrap(audioBytes, 0, len);
        }
    } catch (IOException e) {
        throw new UncheckedIOException(e);
    }

    return audioBuffer;
}

private AudioEvent audioEventFromBuffer(ByteBuffer bb) {
    return AudioEvent.builder()
        .audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(bb))

```

```
        .build();  
    }  
}  
}
```

Transcreve o streaming de áudio do microfone do computador.

```
public class TranscribeStreamingDemoApp {  
    private static final Region REGION = Region.US_EAST_1;  
    private static TranscribeStreamingAsyncClient client;  
  
    public static void main(String[] args)  
        throws URISyntaxException, ExecutionException, InterruptedException,  
        LineUnavailableException {  
  
        client = TranscribeStreamingAsyncClient.builder()  
            .credentialsProvider(getCredentials())  
            .region(REGION)  
            .build();  
  
        CompletableFuture<Void> result =  
client.startStreamTranscription(getRequest(16_000),  
    new AudioStreamPublisher(getStreamFromMic()),  
    getResponseHandler());  
  
        result.get();  
        client.close();  
    }  
  
    private static InputStream getStreamFromMic() throws LineUnavailableException  
    {  
  
        // Signed PCM AudioFormat with 16kHz, 16 bit sample size, mono  
        int sampleRate = 16000;  
        AudioFormat format = new AudioFormat(sampleRate, 16, 1, true, false);  
        DataLine.Info info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format);  
  
        if (!AudioSystem.isLineSupported(info)) {  
            System.out.println("Line not supported");  
            System.exit(0);  
        }  
    }  
}
```



```

        TargetDataLine line = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info);
        line.open(format);
        line.start();

        InputStream audioStream = new AudioInputStream(line);
        return audioStream;
    }

    private static AwsCredentialsProvider getCredentials() {
        return DefaultCredentialsProvider.create();
    }

    private static StartStreamTranscriptionRequest getRequest(Integer
mediaSampleRateHertz) {
        return StartStreamTranscriptionRequest.builder()
            .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString())
            .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM)
            .mediaSampleRateHertz(mediaSampleRateHertz)
            .build();
    }

    private static StartStreamTranscriptionResponseHandler getResponseHandler() {
        return StartStreamTranscriptionResponseHandler.builder()
            .onResponse(r -> {
                System.out.println("Received Initial response");
            })
            .onError(e -> {
                System.out.println(e.getMessage());
                StringWriter sw = new StringWriter();
                e.printStackTrace(new PrintWriter(sw));
                System.out.println("Error Occurred: " + sw);
            })
            .onComplete(() -> {
                System.out.println("=== All records stream successfully
===");
            })
            .subscriber(event -> {
                List<Result> results = ((TranscriptEvent)
event).transcript().results();
                if (results.size() > 0) {
                    if (!
results.get(0).alternatives().get(0).transcript().isEmpty()) {

                        System.out.println(results.get(0).alternatives().get(0).transcript());
                    }
                }
            })
    }

```

```

        }
    }
    })
    .build();
}

private static class AudioStreamPublisher implements Publisher<AudioStream> {
    private static Subscription currentSubscription;
    private final InputStream inputStream;

    private AudioStreamPublisher(InputStream inputStream) {
        this.inputStream = inputStream;
    }

    @Override
    public void subscribe(Subscriber<? super AudioStream> s) {

        if (currentSubscription == null) {
            currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
        } else {
            currentSubscription.cancel();
            currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream);
        }
        s.onSubscribe(currentSubscription);
    }
}

public static class SubscriptionImpl implements Subscription {
    private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 1024;
    private final Subscriber<? super AudioStream> subscriber;
    private final InputStream inputStream;
    private final ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1);
    private final AtomicLong demand = new AtomicLong(0);

    SubscriptionImpl(Subscriber<? super AudioStream> s, InputStream
inputStream) {
        this.subscriber = s;
        this.inputStream = inputStream;
    }

    @Override
    public void request(long n) {
        if (n <= 0) {

```

```
        subscriber.onError(new IllegalArgumentException("Demand must be
positive"));
    }

    demand.getAndAdd(n);

    executor.submit(() -> {
        try {
            do {
                ByteBuffer audioBuffer = getNextEvent();
                if (audioBuffer.remaining() > 0) {
                    AudioEvent audioEvent =
audioEventFromBuffer(audioBuffer);
                    subscriber.onNext(audioEvent);
                } else {
                    subscriber.onComplete();
                    break;
                }
            } while (demand.decrementAndGet() > 0);
        } catch (Exception e) {
            subscriber.onError(e);
        }
    });
}

@Override
public void cancel() {
    executor.shutdown();
}

private ByteBuffer getNextEvent() {
    ByteBuffer audioBuffer = null;
    byte[] audioBytes = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES];

    int len = 0;
    try {
        len = inputStream.read(audioBytes);

        if (len <= 0) {
            audioBuffer = ByteBuffer.allocate(0);
        } else {
            audioBuffer = ByteBuffer.wrap(audioBytes, 0, len);
        }
    } catch (IOException e) {
```

```
        throw new UncheckedIOException(e);
    }

    return audioBuffer;
}

private AudioEvent audioEventFromBuffer(ByteBuffer bb) {
    return AudioEvent.builder()
        .audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(bb))
        .build();
}
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK for Java 2.x .
 - [GetTranscriptionJob](#)
 - [StartTranscriptionJob](#)

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
import time
import boto3

def transcribe_file(job_name, file_uri, transcribe_client):
    transcribe_client.start_transcription_job(
        TranscriptionJobName=job_name,
        Media={"MediaFileUri": file_uri},
        MediaFormat="wav",
        LanguageCode="en-US",
```

```

    )

    max_tries = 60
    while max_tries > 0:
        max_tries -= 1
        job =
transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName=job_name)
        job_status = job["TranscriptionJob"]["TranscriptionJobStatus"]
        if job_status in ["COMPLETED", "FAILED"]:
            print(f"Job {job_name} is {job_status}.")
            if job_status == "COMPLETED":
                print(
                    f"Download the transcript from\n"
                    f"\t{job['TranscriptionJob']['Transcript']
['TranscriptFileUri']})."
                )
                break
            else:
                print(f"Waiting for {job_name}. Current status is {job_status}.")
                time.sleep(10)

def main():
    transcribe_client = boto3.client("transcribe")
    file_uri = "s3://test-transcribe/answer2.wav"
    transcribe_file("Example-job", file_uri, transcribe_client)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para Python (Boto3).
 - [GetTranscriptionJob](#)
 - [StartTranscriptionJob](#)

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando esse serviço com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Segurança no Amazon Transcribe

A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se beneficia de um data center e uma arquitetura de rede criados para atender os requisitos da maioria das organizações com exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- **Segurança da nuvem:** a AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa os serviços da AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [Programas de conformidade da AWS](#). Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao Amazon Transcribe, consulte [Serviços da AWS em escopo por programa de conformidade](#).
- **Segurança na nuvem:** sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Amazon Transcribe. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Amazon Transcribe para atender aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros serviços da AWS para monitorar e proteger os recursos do Amazon Transcribe.

Tópicos

- [Identity and Access Management para Amazon Transcribe](#)
- [Proteção de dados no Amazon Transcribe](#)
- [Monitoramento Amazon Transcribe](#)
- [Validação de conformidade do Amazon Transcribe](#)
- [Resiliência no Amazon Transcribe](#)
- [Segurança da infraestrutura no Amazon Transcribe](#)
- [Análise e gerenciamento de vulnerabilidades em Amazon Transcribe](#)
- [Melhores práticas de segurança do Amazon Transcribe](#)

Identity and Access Management para Amazon Transcribe

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar Amazon Transcribe os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como Amazon Transcribe funciona com o IAM](#)
- [Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços](#)
- [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#)
- [Solução de problemas Amazon Transcribe de identidade e acesso](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas Amazon Transcribe de identidade e acesso](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como Amazon Transcribe funciona com o IAM](#))
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#))

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como Amazon Transcribe funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso Amazon Transcribe, saiba com quais recursos do IAM estão disponíveis para uso Amazon Transcribe.

IAM recursos que você pode usar com Amazon Transcribe

IAM recurso	Amazon Transcribe apoio
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial
Credenciais temporárias	Sim
Permissões de entidade principal	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não

Para obter uma visão geral de como Amazon Transcribe e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos IAM recursos, consulte [AWS os serviços que funcionam com IAM](#) no Guia do IAM usuário.

Políticas baseadas em identidade para Amazon Transcribe

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que podem ser anexados a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para Amazon Transcribe

Para ver exemplos de políticas Amazon Transcribe baseadas em identidade, consulte. [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#)

Políticas baseadas em recursos dentro Amazon Transcribe

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para Amazon Transcribe

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de Amazon Transcribe ações, consulte [Ações definidas por Amazon Transcribe](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política Amazon Transcribe usam o `transcribe` prefixo antes da ação. Para especificar várias ações em uma única instrução, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
    "transcribe:action1",  
    "transcribe:action2"  
]
```

Você também pode especificar várias ações usando caracteres-curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra `List`, inclua a seguinte ação:

```
"Action": "transcribe:List*"
```

Para ver exemplos de políticas Amazon Transcribe baseadas em identidade, consulte. [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#)

Recursos políticos para Amazon Transcribe

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista dos tipos de Amazon Transcribe recursos e seus ARNs, consulte [Recursos definidos por Amazon Transcribe](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada atributo, consulte [Ações definidas pelo Amazon Transcribe](#).

Para ver exemplos de políticas Amazon Transcribe baseadas em identidade, consulte. [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#)

Chaves de condição de política para Amazon Transcribe

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de Amazon Transcribe condição, consulte [Chaves de condição Amazon Transcribe](#) na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Ações definidas por Amazon Transcribe](#).

Para ver exemplos de políticas Amazon Transcribe baseadas em identidade, consulte. [Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade](#)

ACLs in Amazon Transcribe

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com Amazon Transcribe

Compatível com ABAC (tags em políticas): parcial

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do diretor corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso por atributo \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre a marcação de Amazon Transcribe recursos, consulte [Marcando atributos](#). Para obter informações mais detalhadas sobre o controle de acesso baseado em tags, consulte [Controlar o acesso a recursos da AWS usando tags](#).

Usando credenciais temporárias com Amazon Transcribe

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa a federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#) e [Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Permissões principais entre serviços para Amazon Transcribe

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) de fazer solicitações aos serviços posteriores. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para Amazon Transcribe

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper Amazon Transcribe a funcionalidade. Edite as funções de serviço somente quando Amazon Transcribe fornecer orientação para fazer isso.

Funções vinculadas a serviços para Amazon Transcribe

Compatível com perfis vinculados ao serviço: Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Amazon Transcribe não oferece suporte a funções vinculadas a serviços.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar funções vinculadas a serviços para outros serviços, consulte [AWS serviços que funcionam](#) com IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços

Um representante ou substituto confuso (“confused deputy”) é uma entidade (um serviço ou uma conta) que é coagida por uma entidade diferente a realizar uma ação. Esse tipo de falsificação de identidade pode ocorrer entre contas e serviços.

Para evitar representantes confusos, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços que usam entidades principais de serviço que receberam acesso a recursos em sua Conta da AWS. Esta seção se concentra na prevenção contra representantes confusos entre serviços específica para o Amazon Transcribe; no entanto, você pode saber mais sobre esse tópico na seção de [O problema de “confused deputy”](#) do Guia do usuário do IAM.

Para limitar as permissões que o IAM concede ao Amazon Transcribe para acessar seus recursos, recomendamos usar as chaves de contexto de condição globais [aws:SourceArn](#) e [aws:SourceAccount](#) em suas políticas de recursos.

Se você usar essas duas chaves de contexto de condição globais e o valor `aws:SourceArn` contiver o ID da Conta da AWS, o valor `aws:SourceAccount` e a Conta da AWS em `aws:SourceArn` deverão usar o mesmo ID da Conta da AWS quando usados na mesma declaração de política.

Use se quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços `aws:SourceArn`. Se você quiser associar qualquer recurso nessa Conta da AWS com acesso entre serviços, use `aws:SourceAccount`.

Note

A maneira mais eficaz de se proteger contra o problema de representante confuso é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo ou se estiver especificando vários recursos, use a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `arn:aws:transcribe::123456789012:*`.

Para obter um exemplo de uma política de função assumida que mostra como você pode evitar um problema de representante confuso, consulte [Política de prevenção contra representantes confusos](#).

Amazon Transcribe exemplos de políticas baseadas em identidade

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do Amazon Transcribe. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pelo Amazon Transcribe, incluindo o formato de cada um ARNs dos tipos de recursos, [consulte Ações, recursos e chaves de condição para o Amazon Transcribe na Referência de autorização de serviço](#).

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Usando o Console de gerenciamento da AWS](#)
- [Permissões necessárias para IAM funções](#)
- [Permissões necessárias para chaves Amazon S3 de criptografia](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [AWS KMS política de contexto de criptografia](#)
- [Política de prevenção contra representantes confusos](#)
- [Visualizar trabalhos de transcrição com base em tags](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir Amazon Transcribe recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever

uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.

- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando o Console de gerenciamento da AWS

Para acessar o console do Amazon Transcribe, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os Amazon Transcribe recursos em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que uma entidade (usuários e funções) possa usar o [Console de gerenciamento da AWS](#), anexe uma das seguintes políticas AWS gerenciadas a ela.

- `AmazonTranscribeFullAccess`: concede acesso total para criar, ler, atualizar, excluir e executar todos os Amazon Transcribe recursos. Também permite o acesso a buckets do Amazon S3 com `transcribe` no nome do bucket.

- `AmazonTranscribeReadOnlyAccess`: concede acesso somente leitura aos recursos do Amazon Transcribe para que você possa obter e listar trabalhos de transcrição e vocabulários personalizados.

Note

Você pode revisar as políticas de permissão gerenciadas fazendo login no Console de gerenciamento da AWS do IAM e pesquisando pelo nome da política. Uma busca por “transcrever” retorna as duas políticas listadas acima (`AmazonTranscribeReadOnlyAccess` e `AmazonTranscribeFullAccess`).

Você também pode criar suas próprias IAM políticas personalizadas para permitir permissões para ações de Amazon Transcribe API. Você pode anexar essas políticas personalizadas às entidades que exigem essas permissões.

Permissões necessárias para IAM funções

Se você criar uma IAM função para chamar Amazon Transcribe, ela deverá ter permissão para acessar o Amazon S3 bucket. Se aplicável, a KMS key também deve ser usada para criptografar o conteúdo do bucket. Consulte as seções a seguir para ver exemplos de políticas.

Políticas de confiança

A IAM entidade que você usa para fazer sua solicitação de transcrição deve ter uma política de confiança que Amazon Transcribe permita assumir essa função. Use a seguinte política de Amazon Transcribe confiança. Observe que, se estiver fazendo uma solicitação de análise de chamadas em tempo real com a análise pós-chamada habilitada, você deverá usar a “Política de confiança para análise de chamadas em tempo real”.

Política de confiança para Amazon Transcribe

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": [
        "transcribe.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": [
      "sts:AssumeRole"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:*"
      }
    }
  }
}

```

Política de confiança para análise de chamadas em tempo real

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "transcribe.streaming.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {

```

```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:*"
    }
  }
}
]
}

```

Amazon S3 política de repositório de entrada

A política a seguir dá a uma IAM função permissão para acessar arquivos do bucket de entrada especificado.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-INPUT-BUCKET",
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-INPUT-BUCKET/*"
    ]
  }
}

```

Amazon S3 política de bucket de saída

A política a seguir dá a uma IAM função permissão para gravar arquivos no bucket de saída especificado.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {

```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-OUTPUT-BUCKET/*"
    ]
  }
}
```

Permissões necessárias para chaves Amazon S3 de criptografia

Se você estiver usando KMS key a para criptografar um Amazon S3 bucket, inclua o seguinte na KMS key política. Isso dá Amazon Transcribe acesso ao conteúdo do bucket. Para obter mais informações sobre como permitir o acesso a KMS keys, consulte [Permitir Contas da AWS que externos KMS key acessem um](#) no Guia do AWS KMS desenvolvedor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-KeyId"
    }
  ]
}
```

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui

permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS KMS política de contexto de criptografia

A política a seguir concede à IAM função “ExampleRole” permissão para usar as operações AWS KMS Decrypt e Encrypt para esse caso específico. KMS key Essa política funciona somente para solicitações com pelo menos um par de contexto de criptografia; neste caso “color:indigoBlue”.

Para obter mais informações sobre o contexto de AWS KMS criptografia, consulte [AWS KMS contexto de criptografia](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:ReEncrypt*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:color": "indigoBlue"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
      },
      "Action": "kms:DescribeKey",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Política de prevenção contra representantes confusos

Aqui está um exemplo de uma política de assumir funções que mostra como você pode usar `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` usar Amazon Transcribe para evitar um problema

confuso de deputados. Para obter mais informações sobre a prevenção de vice confuso, consulte [Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transcribe.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-  
west-2:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Visualizar trabalhos de transcrição com base em tags

É possível utilizar condições na política baseada em identidade para controlar o acesso aos recursos do Amazon Transcribe com base em tags. Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite a visualização de um trabalho de transcrição. No entanto, a permissão é concedida somente se a tag de trabalho de transcrição `Owner` tiver o valor do nome de usuário desse usuário. Essa política também concede as permissões necessárias para concluir essa ação usando o Console de gerenciamento da AWS.

Você pode anexar essa política às IAM entidades em sua conta. Se uma função chamada `test-role` tentar visualizar um trabalho de transcrição, o trabalho de transcrição deverá receber a tag

Owner=test-role ou owner=test-role (os nomes das chaves de condição não diferenciam maiúsculas de minúsculas); caso contrário, o acesso será negado. Para obter mais informações, consulte [Elementos de política JSON do IAM : condição](#) no Guia do usuário do IAM .

Para obter mais informações sobre como se inscrever Amazon Transcribe, consulte [Marcando atributos](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListTranscriptionJobsInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "transcribe:ListTranscriptionJobs",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewTranscriptionJobsIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "transcribe:GetTranscriptionJob",
      "Resource": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:transcription-
job/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

Solução de problemas Amazon Transcribe de identidade e acesso

Use as informações a seguir para diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com Amazon Transcribe e AWS Identity and Access Management (IAM).

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em Amazon Transcribe](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)

- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus Amazon Transcribe recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em Amazon Transcribe

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo `my-example-widget` fictício, mas não tem as permissões `transcribe:GetWidget` fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
transcribe:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário `mateojackson` deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso `my-example-widget` usando a ação `transcribe:GetWidget`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o Amazon Transcribe.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no Amazon Transcribe. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus Amazon Transcribe recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é Amazon Transcribe compatível com esses recursos, consulte [Como Amazon Transcribe funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todas as Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Proteção de dados no Amazon Transcribe

O AWS [modelo de responsabilidade compartilhada](#) se aplica à proteção de dados no Amazon Transcribe. Conforme descrito nesse modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todas as Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção

de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da Conta da AWS e configure as contas de usuário individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure os logs de API e atividade do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre como usar as trilhas do CloudTrail para capturar atividades da AWS, consulte [Working with CloudTrail trails](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail.
- Use as soluções de criptografia AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão em Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar a AWS por meio de uma interface de linha de comandos ou de uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui trabalhar com a Amazon Transcribe ou outros Serviços da AWS usando o console, a API, a AWS CLI ou os AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Privacidade do tráfego entre redes

Um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) endpoint para o Amazon Transcribe é uma entidade lógica dentro de uma VPC que permite conectividade somente com o Amazon Transcribe.

A Amazon VPC encaminha solicitações para o Amazon Transcribe e encaminha respostas de volta para a VPC. Para obter mais informações, consulte [Conceitos do AWS PrivateLink](#). Para obter mais informações sobre como usar Amazon VPC endpoints com o Amazon Transcribe, consulte [Amazon Transcribe e endpoints VPC de interface \(\)AWS PrivateLink](#).

Criptografia de dados

A criptografia de dados refere-se à proteção de dados em trânsito e em repouso. Você pode proteger seus dados usando chaves Amazon S3 gerenciadas ou KMS keys em repouso, juntamente com o Transport Layer Security (TLS) padrão enquanto estão em trânsito.

Criptografia em repouso

Amazon Transcribe usa a Amazon S3 chave padrão (SSE-S3) para criptografia do lado do servidor das transcrições colocadas em seu bucket. Amazon S3

Ao usar a [StartTranscriptionJob](#) operação, você pode especificar a sua própria KMS key para criptografar a saída de um trabalho de transcrição.

Amazon Transcribe usa um Amazon EBS volume criptografado com a chave padrão.

Criptografia em trânsito

Amazon Transcribe usa TLS 1.2 com AWS certificados para criptografar dados em trânsito. Isso inclui transcrições de streaming.

Gerenciamento de chaves

Amazon Transcribe trabalha com as KMS keys para fornecer criptografia aprimorada para seus dados. Com Amazon S3, você pode criptografar sua mídia de entrada ao criar um trabalho de transcrição. A integração com AWS KMS permite a criptografia da saída de uma [StartTranscriptionJob](#) solicitação.

Se você não especificar uma KMS key, a saída do trabalho de transcrição será criptografada com a Amazon S3 chave padrão (SSE-S3).

Para obter mais informações sobre AWS KMS, consulte o [Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor](#).


Gerenciamento de chaves usando o Console de gerenciamento da AWS

Para criptografar a saída do seu trabalho de transcrição, você pode escolher entre usar um KMS key para quem Conta da AWS está fazendo a solicitação ou um KMS key de outro. Conta da AWS

Se você não especificar a KMS key, a saída do trabalho de transcrição será criptografada com a Amazon S3 chave padrão (SSE-S3).

Para habilitar a criptografia de saída:

1. Em Output data (Dados de saída), escolha Encryption (Criptografia).



The screenshot shows the 'Encryption' section of the AWS console. It features a toggle switch labeled 'Encryption' which is turned on, followed by an 'Info' link. Below this, there are two radio button options: 'Use key from current account' (which is selected) and 'Use key from different account'. Under the 'Use key from different account' option, there is a text input field labeled 'KMS key ID' containing the placeholder text 'Choose key' and a dropdown arrow on the right side.

2. Escolha se KMS key é do Conta da AWS que você está usando atualmente ou de um diferente Conta da AWS. Se você quiser usar uma chave da atual Conta da AWS, escolha a chave em KMS key ID. Se você estiver usando uma chave de outro Conta da AWS, deverá inserir o ARN da chave. Para usar uma chave de outra Conta da AWS, o chamador deve ter kms:Encrypt permissões para o KMS key Consulte [Creating a key policy](#) para obter mais informações.

Gerenciamento de chaves usando a API

Para usar a criptografia de saída com a API, você deve especificar o KMS key uso do OutputEncryptionKMSKeyId parâmetro da [StartTranscriptionJob](#) operação [StartCallAnalyticsJob](#) [StartMedicalTranscriptionJob](#), ou.

Se estiver usando uma chave localizada na atual Conta da AWS, você pode especificar sua KMS key de uma das quatro maneiras:

1. Use o KMS key ID em si. Por exemplo, .1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
2. Use um alias para o KMS key ID. Por exemplo, .alias/ExampleAlias

3. Use o Amazon Resource Name (ARN) como ID. KMS key Por exemplo, `.arn:aws:kms:region:account-ID:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
4. Use o ARN para o aliasKMS key. Por exemplo, `.arn:aws:kms:region:account-ID:alias/ExampleAlias`

Se estiver usando uma chave localizada em uma chave Conta da AWS diferente da atual Conta da AWS, você pode especificar sua KMS key de duas maneiras:

1. Use o ARN para o KMS key ID. Por exemplo, `.arn:aws:kms:region:account-ID:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
2. Use o ARN para o aliasKMS key. Por exemplo, `.arn:aws:kms:region:account-ID:alias/ExampleAlias`

Observe que a entidade que está fazendo a solicitação deve ter permissão para usar a KMS key especificada.

AWS KMS contexto de criptografia

AWS KMSO contexto de criptografia é um mapa de pares chave-valor em texto simples e não secretos. Esse mapa representa dados autenticados adicionais, conhecidos como pares de contexto de criptografia, que fornecem uma camada adicional de segurança para seus dados. Amazon Transcribe requer uma chave de criptografia simétrica para criptografar a saída da transcrição em um bucket especificado pelo cliente. Amazon S3 Para saber mais, consulte [Asymmetric keys in AWS KMS](#).

Ao criar pares de contexto de criptografia, não inclua informações confidenciais. O contexto de criptografia não é secreto — ele é visível em texto simples em seus CloudTrail registros (para que você possa usá-lo para identificar e categorizar suas operações criptográficas).

O par de contexto de criptografia pode incluir caracteres especiais, como sublinhados (), traços (-), barras (/ , \) e dois-pontos (:).

Tip

Pode ser útil relacionar os valores do par de contexto de criptografia aos dados que estão sendo criptografados. Embora não seja obrigatório, recomendamos que você use metadados

não confidenciais relacionados ao conteúdo criptografado, como nomes de arquivos, valores de cabeçalho ou campos de banco de dados não criptografados.

Para usar a criptografia de saída com a API, defina o parâmetro `KMSEncryptionContext` na operação [StartTranscriptionJob](#). Para fornecer contexto de criptografia para a operação de criptografia de saída, o parâmetro `OutputEncryptionKMSKeyId` deve fazer referência a um ID de KMS key simétrica.

Você pode usar [chaves de AWS KMS condição](#) com IAM políticas para controlar o acesso a uma criptografia simétrica KMS key com base no contexto de criptografia usado na solicitação de uma operação [criptográfica](#). Para obter um exemplo de política de contexto de criptografia, consulte [AWS KMS política de contexto de criptografia](#).

O uso do contexto de criptografia é opcional, mas recomendado. Para obter mais informações, consulte [Encryption context](#).

Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço

Por padrão, o Amazon Transcribe armazena e usa entradas de voz que ele processou para desenvolver o serviço e melhorar continuamente sua experiência. Você pode optar por não permitir que seu conteúdo seja usado para desenvolvimento e aprimoramento pelo Amazon Transcribe usando uma política de cancelamento do AWS Organizations. Para obter informações sobre como cancelar, consulte [AI services opt-out policies](#).

Monitoramento Amazon Transcribe

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de Amazon Transcribe e suas outras AWS soluções. AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para observar Amazon Transcribe, relatar quando algo está errado e realizar ações automáticas quando apropriado:

- Amazon CloudWatch monitora seus AWS recursos e os aplicativos que você executa AWS em tempo real. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite definido. Por exemplo, você pode CloudWatch monitorar o uso da CPU ou outras métricas em suas Amazon EC2 instâncias e iniciar automaticamente novas instâncias quando necessário.

- Amazon CloudWatch Logspode monitorar, armazenar e acessar seus arquivos de log de Amazon EC2 instâncias e outras fontes. CloudTrail CloudWatch Logs pode monitorar as informações nos arquivos de log e notificá-lo quando determinados limites forem atingidos. É possível também arquivar seus dados de log em armazenamento resiliente.
- AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por você ou em seu nome Conta da AWS e entrega os arquivos de log em um Amazon S3 bucket especificado por você. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem a partir do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram.

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do [Amazon CloudWatch](#).

Amazon EventBridge é um serviço sem servidor que usa eventos para conectar componentes do aplicativo, facilitando a criação de aplicativos escaláveis orientados por eventos. EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de seus próprios aplicativos, aplicativos de software como serviço (SaaS) e AWS serviços e encaminha esses dados para destinos como Lambda. Você pode monitorar os eventos que ocorrem nos serviços e criar arquiteturas orientadas por eventos. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do [Amazon EventBridge](#).

Tópicos

- [Monitoramento Amazon Transcribe com Amazon CloudWatch](#)
- [Monitoramento Amazon Transcribe com AWS CloudTrail](#)
- [Usar o Amazon EventBridge com o Amazon Transcribe](#)

Monitoramento Amazon Transcribe com Amazon CloudWatch

Você pode monitorar Amazon Transcribe o uso CloudWatch, que coleta dados brutos e os processa em métricas legíveis e quase em tempo real. Essas estatísticas são mantidas por 15 meses, de maneira que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor de como o aplicativo web ou o serviço está se saindo. Você também pode definir alarmes que observam determinados limites e enviam notificações ou realizam ações quando esses limites são atingidos. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do CloudWatch](#).

Usando Amazon CloudWatch métricas e dimensões com Amazon Transcribe

Amazon Transcribe suporta CloudWatch métricas e dimensões, que são dados que podem ajudar você a monitorar o desempenho. As categorias de métricas aceitas incluem tráfego, erros,

transferência de dados e latência associados às tarefas de transcrição. As métricas suportadas estão localizadas CloudWatch no namespace AWS/Transcribe.

Note

CloudWatch as métricas de monitoramento são gratuitas e não contam para as cotas CloudWatch de serviço.

Para obter mais informações sobre CloudWatch métricas, consulte Como [usar Amazon CloudWatch métricas](#).

Monitoramento Amazon Transcribe com AWS CloudTrail

Amazon Transcribe é integrado com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas Amazon Transcribe por um AWS Identity and Access Management (IAM) usuário ou função, ou por um AWS serviço. CloudTrail captura todas as chamadas de API para Amazon Transcribe. Isso inclui chamadas do Console de gerenciamento da AWS e chamadas de código para o Amazon Transcribe APIs, como eventos. Ao criar uma trilha, você pode permitir a entrega contínua de CloudTrail eventos, incluindo eventos para Amazon Transcribe, em um Amazon S3 bucket. Se você não criar uma trilha, mesmo assim poderá visualizar os eventos mais recentes no Console de gerenciamento da AWS do CloudTrail em Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode ver cada solicitação feita Amazon Transcribe, o endereço IP do qual a solicitação é feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Amazon Transcribe and CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre em Amazon Transcribe, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros AWS service (Serviço da AWS) eventos no histórico de CloudTrail eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes no seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Visualizar eventos com o histórico de eventos do CloudTrail](#).

Para obter um registro contínuo dos eventos em sua Conta da AWS, incluindo eventos para Amazon Transcribe, crie uma trilha. Uma trilha é uma configuração que permite CloudTrail entregar eventos como arquivos de log para um Amazon S3 bucket especificado. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma solicitação única de qualquer fonte. Ele

inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

Por padrão, quando você cria uma trilha no Console de gerenciamento da AWS, a trilha se aplica a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as Regiões da AWS na AWS partição e entrega os arquivos de log ao Amazon S3 bucket que você especificar. Além disso, você pode configurar outros Serviços da AWS para analisar e agir com base nos dados do evento coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte:

- [Visão geral da criação de uma trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando Amazon SNS notificações para CloudTrail](#)
- [Receber arquivos de log do CloudTrail de várias regiões](#) e [receber arquivos de log do CloudTrail de várias contas](#)

CloudTrail registra todas as Amazon Transcribe as ações, que estão documentadas na [Referência da API](#). Por exemplo, as [StartTranscriptionJob](#) operações [CreateVocabularyGetTranscriptionJob](#), e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log. Quando CloudTrail registra as operações da API Amazon Transcribe, CloudTrail a entrada de log usa sequências vazias para informações confidenciais nos parâmetros de solicitação e resposta, como valores de URI do Amazon S3.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações ajudam a identificar:

- Se a solicitação é feita com credenciais raiz ou de IAM usuário
- Se a solicitação é feita com credenciais de segurança temporárias para um perfil do IAM ou usuário federado.
- Se a solicitação é feita por outro AWS service (Serviço da AWS)

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Você também pode agregar arquivos de Amazon Transcribe log de várias Regiões da AWS e várias Contas da AWS em um único Amazon S3 bucket. Para obter mais informações, consulte [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#).

Exemplo: entradas do arquivo de Amazon Transcribe log

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um Amazon S3 bucket especificado. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma solicitação única de qualquer fonte. Inclui informações sobre a ação solicitada, como data e hora da ação e parâmetros da solicitação. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

As chamadas para as operações de API [StartTranscriptionJob](#) e [GetTranscriptionJob](#) criam a entrada a seguir.

Note

Quando CloudTrail registra as operações da API Amazon Transcribe, CloudTrail a entrada de log usa sequências vazias para informações confidenciais nos parâmetros de solicitação e resposta, como valores de URI do Amazon S3.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam:us-west-2:111122223333:user/my-user-name",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "my-user-name"
      },
      "eventTime": "2022-03-07T15:03:45Z",
      "eventSource": "transcribe.amazonaws.com",
      "eventName": "StartTranscriptionJob",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
      "userAgent": "[]",
      "requestParameters": {
        "mediaFormat": "flac",
        "languageCode": "en-US",
        "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job",

```

```

        "media": {
            "mediaFileUri": ""
        }
    },
    "responseElements": {
        "transcriptionJob": {
            "transcriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
            "mediaFormat": "flac",
            "creationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00",
            "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job",
            "languageCode": "en-US",
            "media": {
                "mediaFileUri": ""
            }
        }
    },
    "requestID": "47B8E8D397DCE7A6",
    "eventID": "cdc4b7ed-e171-4cef-975a-ad829d4123e8",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam:us-west-2:111122223333:user/my-user-name",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "my-user-name"
    },
    "eventTime": "2022-03-07T15:07:11Z",
    "eventSource": "transcribe.amazonaws.com",
    "eventName": "GetTranscriptionJob",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "[]",
    "requestParameters": {
        "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job"
    },
    "responseElements": {
        "transcriptionJob": {
            "settings": {

```

```

    },
    "transcriptionJobStatus": "COMPLETED",
    "mediaFormat": "flac",
    "creationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00",
    "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job",
    "languageCode": "en-US",
    "media": {
        "mediaFileUri": ""
    },
    "transcript": {
        "transcriptFileUri": ""
    }
  },
  "requestID": "BD8798EACDD16751",
  "eventID": "607b9532-1423-41c7-b048-ec2641693c47",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

Usar o Amazon EventBridge com o Amazon Transcribe

Com o Amazon EventBridge, você pode responder a alterações de estado em seus trabalhos do Amazon Transcribe iniciando eventos em outros Serviços da AWS. Quando um trabalho de transcrição muda de estado, o EventBridge envia automaticamente um evento a um fluxo de eventos. Você pode criar regras que definem os eventos que você deseja monitorar no fluxo de eventos, e a ação que o EventBridge deve executar quando esses eventos ocorrerem. Por exemplo, rotear o evento para outro serviço (ou destino), que pode executar uma ação. Por exemplo, é possível configurar uma regra para rotear um evento para uma função do AWS Lambda quando um trabalho de transcrição for concluído com êxito. Para definir [regras do EventBridge](#), consulte as seções a seguir.

É possível receber notificações para eventos por meio de diversos canais, incluindo o e-mail, o [Amazon Q Developer em aplicações de chat](#), notificações por chat ou notificações push do [AWS Console Mobile Application](#). Você também pode ver as notificações na [Central de notificações do console](#). Se quiser configurar notificações, você poderá usar o [Notificações de Usuários da AWS](#). O Notificações de Usuários da AWS permite agregação, o que pode reduzir o número de notificações recebidas durante eventos específicos.

Definir regras do EventBridge

Para definir regras do EventBridge, use o [Console de gerenciamento da AWS](#). Ao definir uma regra, use o Amazon Transcribe como o nome do serviço. Para ver um exemplo de como criar uma regra do EventBridge, consulte [Amazon EventBridge rules](#).

Antes de usar o EventBridge, observe as seguintes definições:

- **Evento:** um evento indica uma alteração no estado de um dos trabalhos de transcrição. Por exemplo, quando o `TranscriptionJobStatus` de um trabalho muda de `IN_PROGRESS` para `COMPLETED`.
- **Destino:** um destino é outro AWS service (Serviço da AWS) que processa um evento. Por exemplo, o AWS Lambda ou o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Um destino recebe eventos no formato JSON.
- **Regra:** uma regra corresponde aos eventos de entrada que você deseja que o EventBridge observe e encaminhe a um ou mais destinos para processamento. Se uma regra rotear um evento para vários destinos, os destinos processarão o evento em paralelo. Uma regra pode personalizar o JSON enviado ao destino.

Os eventos do Amazon EventBridge são emitidos com base no melhor esforço. Para obter mais informações sobre criação e gerenciamento de eventos no EventBridge, consulte [Amazon EventBridge events](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Veja a seguir um exemplo de uma regra do EventBridge para o Amazon Transcribe que é iniciada quando o status de um trabalho de transcrição muda para `COMPLETED` ou `FAILED`.

```
{
  "source": [
    "aws.transcribe"
  ],
  "detail-type": [
    "Transcribe Job State Change"
  ],
  "detail": {
    "TranscriptionJobStatus": [
      "COMPLETED",
      "FAILED"
    ]
  }
}
```

```
}
```

A regra contém os seguintes campos:

- `source`: a origem do evento. Para o Amazon Transcribe, isso é sempre `aws.transcribe`.
- `detail-type`: um identificador para os detalhes do evento. Para o Amazon Transcribe, isso é sempre `Transcribe Job State Change`.
- `detail`: o novo status do trabalho de transcrição. Neste exemplo, a regra inicia um evento quando o status do trabalho muda para `COMPLETED` ou `FAILED`.

Amazon TranscribeEventos do

O Amazon EventBridge registra em log vários eventos do Amazon Transcribe:

- [Eventos de trabalho de transcrição](#)
- [Eventos de identificação de idiomas](#)
- [Eventos do Call Analytics](#)
- [Eventos pós-chamada do Call Analytics](#)
- [Eventos de vocabulário](#)

Todos esses eventos contêm os seguintes campos compartilhados:

- `version`: a versão dos dados do evento. Esse valor é sempre `0`.
- `id`: um identificador exclusivo gerado pelo EventBridge para o evento.
- `detail-type`: um identificador para os detalhes do evento. Por exemplo, `Transcribe Job State Change`.
- `source`: a origem do evento. Para o Amazon Transcribe, isso é sempre `aws.transcribe`.
- `account`: o ID da Conta da AWS que gerou a chamada de API.
- `time`: a data e a hora em que o evento é entregue.
- `region`: a Região da AWS em que a solicitação é feita.
- `resources` os recursos usados pela chamada de API. No Amazon Transcribe, este campo está sempre vazio.
- `detail`: detalhes adicionais sobre o evento.

- **FailureReason**: esse campo estará presente se o estado ou status mudar para FAILED e descreve o motivo do estado ou status FAILED.
- Cada tipo de evento tem outros campos exclusivos que são exibidos em `detail`. Esses campos exclusivos são definidos nas seções a seguir após cada exemplo de evento.

Eventos de trabalho de transcrição

Quando o estado de um trabalho muda de IN_PROGRESS para COMPLETED ou FAILED, o Amazon Transcribe gera um evento. Para identificar o trabalho que mudou de estado e iniciar o evento no destino, use o campo `TranscriptionJobName` do evento. Um evento do Amazon Transcribe contém as seguintes informações. Um campo `FailureReason` será adicionado em `detail` se o status do trabalho de transcrição for FAILED.

Observe que esse evento se aplica somente à operação de API [StartTranscriptionJob](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
  "detail-type": "Transcribe Job State Change",
  "source": "aws.transcribe",
  "account": "111122223333",
  "time": "timestamp",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
    "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED" (or "FAILED")
  }
}
```

- **TranscriptionJobName**: o nome exclusivo que você escolheu para o trabalho de transcrição.
- **TranscriptionJobStatus** o status do trabalho de transcrição. Pode ser COMPLETED ou FAILED.

Eventos de identificação de idiomas

Quando você habilita a [identificação automática de idioma](#), o Amazon Transcribe gera um evento quando o estado de identificação do idioma é COMPLETED ou FAILED. Para identificar o trabalho que mudou de estado e iniciar o evento no destino, use o campo `JobName` do evento. Um evento do

Amazon Transcribe contém as seguintes informações. Um campo `FailureReason` será adicionado em `detail` se o status de identificação do idioma for `FAILED`.

Observe que esse evento se aplica somente à operação de API [StartTranscriptionJob](#) quando o parâmetro [LanguageIdSettings](#) é incluído.

```
{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
  "detail-type": "Language Identification State Change",
  "source": "aws.transcribe",
  "account": "111122223333",
  "time": "timestamp",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "JobType": "TranscriptionJob",
    "JobName": "my-first-lang-id-job",
    "LanguageIdentificationStatus": "COMPLETED" (or "FAILED")
  }
}
```

- `JobType`: para trabalhos de transcrição, esse valor deve ser `TranscriptionJob`.
- `JobName`: o nome exclusivo do trabalho de transcrição.
- `LanguageIdentificationStatus`: o status da identificação de idioma em um trabalho de transcrição. Pode ser `COMPLETED` ou `FAILED`.

Eventos do Call Analytics

Quando o estado de um trabalho do [Call Analytics](#) muda de `IN_PROGRESS` para `COMPLETED` ou `FAILED`, o Amazon Transcribe gera um evento. Para identificar o trabalho do Call Analytics que mudou de estado e iniciou o evento no destino, use o campo `JobName` do evento. Um evento do Amazon Transcribe contém as seguintes informações. Um campo `FailureReason` será adicionado em `detail` se o status do trabalho do Call Analytics for `FAILED`.

Observe que esse evento se aplica somente à operação de API [StartCallAnalyticsJob](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
```

```

    "detail-type": "Call Analytics Job State Change",
    "source": "aws.transcribe",
    "account": "111122223333",
    "time": "timestamp",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [],
    "detail": {
      "JobName": "my-first-analytics-job",
      "JobStatus": "COMPLETED" (or "FAILED"),
      "FailureReason": "failure reason", // only present when JobStatus is FAILED
      "AnalyticsJobDetails": { // only when you enable optional features such as
Generative Call Summarization
        "Skipped": []
      }
    }
  }
}

```

- **JobName:** o nome exclusivo do trabalho de transcrição do Call Analytics.
- **JobStatus:** o status do trabalho de transcrição do Call Analytics. Ele pode ser COMPLETED ou FAILED.
- **FailureReason:** este campo está presente somente quando JobStatus é FAILED e descreve o motivo da falha.
- **AnalyticsJobDetails:** detalhes da sua tarefa de transcrição do Call Analytics, incluindo informações sobre recursos analíticos ignorados.

Eventos pós-chamada do Call Analytics

Quando uma transcrição da [análise pós-chamada](#) muda do estado IN_PROGRESS para COMPLETED ou FAILED, o Amazon Transcribe gera um evento. Para identificar o trabalho pós-chamada do Call Analytics que mudou de estado e iniciar o evento no destino, use o campo `StreamingSessionId` do evento.

Observe que esse evento se aplica somente à operação de API [StartCallAnalyticsStreamTranscription](#) quando o parâmetro [PostCallAnalyticsSettings](#) é incluído.

Um evento COMPLETED contém as seguintes informações:

```
{
```

```

"version": "0",
"id": "event ID",
"detail-type": "Call Analytics Post Call Job State Change",
"source": "aws.transcribe",
"account": "111122223333",
"time": "timestamp",
"region": "us-west-2",
"resources": [],
"detail": {
  "StreamingSessionId": "session-id",
  "PostCallStatus": "COMPLETED",
  "Transcript": {
    "RedactedTranscriptFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/my-redacted-file.JSON",
    "TranscriptFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/my-file.JSON"
  },
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/my-redacted-file.WAV",
    "RedactedMediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/my-redacted-file.WAV"
  }
}
}

```

Um evento FAILED contém as seguintes informações:

```

{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
  "detail-type": "Call Analytics Post Call Job State Change",
  "source": "aws.transcribe",
  "account": "111122223333",
  "time": "timestamp",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "StreamingSessionId": "session-id",
    "PostCallStatus": "FAILED"
  }
}

```

- **StreamingSessionId**: o número de identificação atribuído à solicitação de transcrição do Call Analytics em tempo real.
- **PostCallStatus**: o status da transcrição do Call Analytics de pós-chamada. Ele pode ser COMPLETED ou FAILED.
- **Transcript**: o URI das transcrições editadas e não editadas.
- **Media**: o URI dos arquivos de áudio editados e não editados.

Eventos de análise de pós-fluxo do AWS HealthScribe

Quando ocorre uma mudança de estado em uma operação de análise pós-fluxo do AWS HealthScribe, como a alteração de um [ClinicalNoteGenerationResult](#) de IN_PROGRESS para COMPLETED, o AWS HealthScribe gera um evento com as seguintes informações:

```
{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
  "detail-type": "MedicalScribe Post Stream Analytics Update",
  "source": "aws.transcribe",
  "account": "111122223333",
  "time": "timestamp",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "SessionId": <SessionID>,
    "UpdateType": "ClinicalNoteGenerationResult",
    "ClinicalNoteGenerationResult": {
      "ClinicalNoteOutputLocation": s3://amzn-s3-demo-bucket/clinical-note-output-files/clinical-notes.JSON,
      "TranscriptOutputLocation": s3://amzn-s3-demo-bucket/my-output-files/my-file.JSON,
      "Status": <IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED>,
      "FailureReason": <failure_reason>
    }
  }
}
```

- **UpdateType**: o tipo de operação de análise pós-fluxo que gerou o evento. O conteúdo do objeto resultante varia dependendo do UpdateType.

- **SessionId**: o número de identificação do seu fluxo do AWS HealthScribe. Use esse ID para identificar a sessão de streaming de origem e depois encontrar as análises pós-fluxo que geraram o evento.
- **Status**: o status da operação de análise pós-fluxo. Pode ser IN_PROGRESS, COMPLETED ou FAILED.
- **ClinicalNoteOutputLocation**: o URI do bucket de saída do Amazon S3 para o ClinicalNoteGenerationResult.
- **TranscriptOutputLocation**: o URI da sua transcrição.

Eventos de vocabulário

Quando o estado de um [vocabulário personalizado](#) muda de PENDING para READY ou FAILED, o Amazon Transcribe gera um evento. Para identificar o vocabulário personalizado que mudou de estado e iniciar o evento no destino, use o campo VocabularyName do evento. Um evento do Amazon Transcribe contém as seguintes informações. Um campo FailureReason será adicionado em detail se o estado do vocabulário personalizado for FAILED.

Note

Esse evento se aplica somente à operação de API [CreateVocabulary](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "event ID",
  "detail-type": "Vocabulary State Change",
  "source": "aws.transcribe",
  "account": "111122223333",
  "time": "timestamp",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "VocabularyName": "unique-vocabulary-name",
    "VocabularyState": "READY" (or "FAILED")
  }
}
```

- **VocabularyName**: o nome exclusivo do vocabulário personalizado.

- **VocabularyState**: o estado de processamento do vocabulário personalizado. Pode ser **READY** ou **FAILED**.

Validação de conformidade do Amazon Transcribe

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade](#) e selecione o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte [Programas de Conformidade da AWS](#).

É possível baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios no AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. Para ter mais informações sobre sua responsabilidade pela conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [documentação da AWS sobre segurança](#).

Resiliência no Amazon Transcribe

A infraestrutura global da AWS se baseia em Regiões da AWS e zonas de disponibilidade. A Regiões da AWS oferece várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente que são conectadas com baixa latência, throughputs elevadas e em redes altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura global da AWS](#).

Segurança da infraestrutura no Amazon Transcribe

Por ser um serviço gerenciado, o Amazon Transcribe é protegido pela segurança da rede global da AWS. Para obter informações sobre serviços de segurança da AWS e como a AWS protege a infraestrutura, consulte [Segurança na Nuvem AWS](#). Para projetar seu ambiente da AWS usando as

práticas recomendadas de segurança da infraestrutura, consulte [Proteção de Infraestrutura](#) em Pilar de Segurança: AWS Well-Architected Framework.

Você usa Amazon Transcribe chamadas de API publicadas pela para acessar AWS o por meio da rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Análise e gerenciamento de vulnerabilidades em Amazon Transcribe

A configuração e os controles de TI são uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você, nosso cliente. Para obter mais informações, consulte o [modelo de responsabilidade AWS compartilhada](#).

Amazon Transcribe e endpoints VPC de interface ()AWS PrivateLink

Você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e criar uma Amazon Transcribe interface VPC endpoint. Os endpoints de interface são alimentados por [AWS PrivateLink](#) uma tecnologia que você pode usar para acessar de forma privada Amazon Transcribe APIs sem um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. Direct Connect As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar. Amazon Transcribe APIs O tráfego entre sua VPC e Amazon Transcribe o tráfego não sai da rede Amazon.

Cada endpoint de interface é representado por uma ou mais [Interfaces de Rede Elástica](#) nas sub-redes.

Para obter mais informações, consulte [Endpoints da VPC da interface \(AWS PrivateLink\)](#) no Manual do Usuário do Amazon VPC.

Considerações sobre Amazon Transcribe VPC endpoints

Antes de configurar uma interface para o VPC endpoint Amazon Transcribe, certifique-se de revisar as [propriedades e limitações do endpoint da interface](#) no Guia do usuário. Amazon VPC

Amazon Transcribe suporta fazer chamadas para todas as suas ações de API a partir de sua VPC.

Criação de uma interface VPC endpoint para Amazon Transcribe

Você pode criar um VPC endpoint para o Amazon Transcribe serviço usando o ou. Amazon VPC Console de gerenciamento da AWS AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Criar um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC .

Para transcrições em lote Amazon Transcribe, crie um VPC endpoint usando o seguinte nome de serviço:

- com.amazonaws. *us-west-2*.transcrever

Para transcrições de streaming em Amazon Transcribe, crie um VPC endpoint usando o seguinte nome de serviço:

- com.amazonaws. *us-west-2*.transcrever streaming

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API Amazon Transcribe usando seu nome DNS padrão para, por exemplo Região da AWS,.
transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

Para mais informações, consulte [Accessing a service through an interface endpoint](#) no Guia do usuário do Amazon VPC .

Criação de uma política de VPC endpoint para Amazon Transcribe

Você pode anexar uma política de endpoint ao seu VPC endpoint que controla o acesso ao serviço de streaming ou ao serviço de transcrição em lote do. Amazon Transcribe Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC .

Exemplo: política de VPC endpoint para ações de transcrição em lote Amazon Transcribe

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para uma transcrição em lote no Amazon Transcribe. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações indicadas do Amazon Transcribe para todos os principais em todos os recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transcribe:StartTranscriptionJob",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemplo: política de VPC endpoint para ações de transcrição de streaming Amazon Transcribe

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para uma transcrição de streaming no Amazon Transcribe. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações indicadas do Amazon Transcribe para todos os principais em todos os recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartStreamTranscriptionWebsocket"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sub-redes compartilhadas

Não é possível criar, descrever, modificar ou excluir endpoints da VPC em sub-redes compartilhadas com você. No entanto, é possível usar os endpoints da VPC em sub-redes que são compartilhadas

com você. Para obter informações sobre o compartilhamento de VPC, consulte [Compartilhar sua VPC com outras contas](#) no guia. Amazon Virtual Private Cloud

Melhores práticas de segurança do Amazon Transcribe

As práticas recomendadas a seguir são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes para seu ambiente, use-as como considerações úteis e não como prescrições.

- Usar criptografia de dados, como contexto de criptografia do AWS KMS

O contexto de criptografia do AWS KMS é um mapa de texto simples, pares de chave:valor não secretos. Esse mapa representa dados autenticados adicionais, conhecidos como pares de contexto de criptografia, que fornecem uma camada adicional de segurança para seus dados.

Para obter mais informações, consulte [AWS KMS contexto de criptografia](#).

- Usar credenciais temporárias sempre que possível

Quando possível, use credenciais temporárias em vez de credenciais de longo prazo, como chaves de acesso. Para cenários em que você precisa de usuários do IAM com acesso programático e credenciais de longo prazo, recomendamos alternar as chaves de acesso. A modificação regular de credenciais de longo prazo ajuda você a se familiarizar com o processo. Isso é útil caso você esteja em uma situação em que precise alternar credenciais, como quando um funcionário deixa sua empresa. Recomendamos que você use as informações de acesso do IAM usadas pela última vez para alternar e remover chaves de acesso com segurança.

Para obter mais informações, consulte [Atualização de chaves de acesso](#) e [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

- Use perfis do IAM para aplicações e serviços da AWS que exigem acesso ao Amazon Transcribe

Use um perfil do IAM para gerenciar credenciais temporárias para aplicações ou serviços que precisam acessar o Amazon Transcribe. Quando você usa um perfil, não precisa distribuir credenciais de longo prazo, como senhas ou chaves de acesso, para uma instância do Amazon EC2 ou serviço da AWS. Os perfis do IAM podem fornecer permissões temporárias que as aplicações podem usar quando fazem solicitações aos recursos da AWS.

Para obter mais informações, consulte [Perfis do IAM](#) e [Cenários comuns para funções: usuários, aplicações e serviços](#).

- Usar o controle de acesso baseado em tags

Você pode usar tags para controlar o acesso em suas Contas da AWS. No Amazon Transcribe, as tags podem ser adicionadas a: trabalhos de transcrição, vocabulários personalizados, filtros de vocabulário personalizados e modelos de idioma personalizados.

Para obter mais informações, consulte [Controle de acesso com base em tags](#).

- Usar as ferramentas de monitoramento da AWS

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da segurança, da disponibilidade e da performance do Amazon Transcribe e das suas soluções da AWS. Você pode monitorar o Amazon Transcribe usando o CloudTrail.

Para obter mais informações, consulte [Monitoramento Amazon Transcribe com AWS CloudTrail](#).

- Habilitar AWS Config

O AWS Config pode avaliar, auditar e analisar as configurações de seus recursos da AWS. Usando o AWS Config, você pode revisar as alterações nas configurações e nos relacionamentos entre os recursos da AWS. Você também pode investigar históricos detalhados de configuração de recursos e determinar sua conformidade geral com as configurações especificadas em suas diretrizes internas. Isso pode ajudar a simplificar a auditoria de conformidade, a análise de segurança, o gerenciamento de alterações e a solução de problemas operacionais.

Para obter mais informações, consulte [What Is AWS Config?](#)

Amazon Transcribe Medical

O Amazon Transcribe Medical é um serviço de reconhecimento automático de fala (ASR) projetado para profissionais médicos que desejam transcrever falas relacionadas à medicina, como notas ditadas por médicos, monitoramento de segurança de medicamentos, consultas de telemedicina ou conversas entre médico e paciente. O Amazon Transcribe Medical está disponível por meio de streaming em tempo real (via microfone) ou transcrição de um arquivo carregado (lote).

Important

O Amazon Transcribe Medical não substitui a orientação, o diagnóstico ou o tratamento médico profissional. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e use limites de alta confiança em situações que exigem alta precisão. Para determinados casos de uso, os resultados devem ser revisados e verificados por revisores humanos devidamente treinados. As transcrições do Amazon Transcribe Medical só devem ser usadas em cenários de atendimento ao paciente depois que profissionais médicos treinados fizerem uma análise de precisão e fornecerem um parecer médico minucioso.

O Amazon Transcribe Medical opera sob um modelo de responsabilidade compartilhada, no qual a AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa o Amazon Transcribe Medical e você é responsável por gerenciar seus dados. Para obter mais informações, consulte [Modelo de responsabilidade compartilhada](#).

O Amazon Transcribe Medical está disponível em inglês americano (en-US).

Para obter melhores resultados, use um formato de áudio sem perdas, como FLAC ou WAV, com codificação PCM de 16 bits. O Amazon Transcribe Medical é compatível com taxas de amostragem de 16.000 Hz ou mais.

Para a análise de transcrições, você pode usar outros Serviços da AWS, como o [Amazon Comprehend Medical](#).

Especialidades compatíveis

Especialidade	Subespecialidade	Entrada de áudio
Cardiologia	nenhuma	somente streaming

Especialidade	Subespecialidade	Entrada de áudio
Neurologia	nenhuma	somente streaming
Oncologia	nenhuma	somente streaming
Atenção primária	Medicina da família	lote de streaming
Atenção primária	Medicina interna	lote de streaming
Atenção primária	Obstetrícia e ginecologia (OB-GYN)	lote de streaming
Atenção primária	Pediatria	lote de streaming
Radiologia	nenhuma	somente streaming
Urologia	nenhuma	somente streaming

Disponibilidade e cotas da região

O Call Analytics é compatível com as seguintes Regiões da AWS:

Região da	Tipo de transcrição
af-south-1 (Cidade do Cabo)	lote
ap-east-1 (Hong Kong)	lote
ap-northeast-1 (Tóquio)	lote de streaming
ap-northeast-2 (Seul)	lote de streaming
ap-south-1 (Mumbai)	lote
ap-southeast-1 (Singapura)	lote
ap-southeast-2 (Sydney)	lote de streaming
ca-central-1: (Canadá, Central)	lote de streaming

Região da	Tipo de transcrição
eu-central-1 (Frankfurt)	lote de streaming
eu-north-1 (Estocolmo)	lote
eu-west-1 (Irlanda)	lote de streaming
eu-west-2 (Londres)	lote de streaming
eu-west-3 (Paris)	lote
me-south-1 (Bahrein)	lote
sa-east-1 (São Paulo)	lote de streaming
us-east-1 (N. Virginia)	lote de streaming
us-east-2 (Ohio)	lote de streaming
us-gov-east-1: (GovCloud, Leste dos EUA)	lote de streaming
us-gov-west-1, GovCloud (US-West)	lote de streaming
us-west-1 (São Francisco)	lote
us-west-2 (Oregon)	lote de streaming

Observe que o suporte de região é diferente para o [Amazon Transcribe](#), o Amazon Transcribe Medical e o [Call Analytics](#).

Para obter os endpoints de cada região com suporte, consulte [Service endpoints](#) na Referência geral da AWS.

Para obter uma lista de cotas referentes às suas transcrições, consulte as [Service quotas](#) na Referência geral da AWS. Algumas cotas podem ser alteradas mediante solicitação. Se a coluna Ajustável contiver “Sim”, você poderá solicitar um aumento. Para fazer isso, selecione o link fornecido.

Especialidades e termos médicos

Ao criar um trabalho de transcrição médica, especifique o idioma, a especialidade médica e o tipo de áudio do arquivo de origem. Insira inglês dos EUA (en-US) como o idioma e PRIMARYCARE como a especialidade médica. Inserir a atenção primária como o valor permite gerar transcrições do áudio de origem nas seguintes especialidades médicas:

- Medicina da família
- Medicina interna
- Obstetrícia e ginecologia (OB-GYN)
- Pediatria

Você pode escolher entre ditado e conversa para o tipo de áudio. Escolha ditado para arquivos de áudio onde o médico está passando um relatório sobre uma consulta ou um procedimento do paciente. Escolha conversa para arquivos de áudio que envolvam uma conversa entre um médico e um paciente ou entre médicos.

Para armazenar a saída do seu trabalho de transcrição, selecione um Amazon S3 bucket que você já tenha criado. Para obter mais informações sobre Amazon S3 buckets, consulte [Introdução ao Amazon Simple Storage Service](#).

Veja a seguir o número mínimo de parâmetros de solicitação a serem inseridos no JSON de amostra.

```
{
  "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",
  "LanguageCode": "en-US",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://path to your audio file"
  },
  "OutputBucketName": "your output bucket name",
  "Specialty": "PRIMARYCARE",
  "Type": "CONVERSATION"
}
```

Amazon Transcribe O Medical permite que você gere transcrições alternativas. Para obter mais informações, consulte [Gerar transcrições alternativas](#).

Você também pode habilitar a separação de locutores ou identificar canais no áudio. Para obter mais informações, consulte [Habilitar a separação de locutores](#) e [Transcrever áudio multicanal](#).

Transcrever medidas e termos médicos

Amazon Transcribe Médico pode transcrever termos e medidas médicas. Amazon Transcribe Abreviações de resultados médicos para termos falados. Por exemplo, "pressão arterial" é transcrita como PA. Você pode encontrar uma lista das convenções que a Amazon Transcribe Medical usa para termos e medidas médicas na tabela desta página. A coluna Termo falado refere-se ao termo falado no áudio de origem. A coluna Resultado refere-se à abreviatura que você verá nos resultados da transcrição.

Você pode ver como os termos falados no áudio fonte correspondem ao resultado da transcrição aqui.

Termo falado no áudio de origem	Abreviatura usada na saída	Exemplo de saída de
Centígrado	C	A temperatura do paciente é de 37,4 C.
Celsius	C	A temperatura do paciente é de 37,4 C.
Fahrenheit	F	A temperatura do paciente é 101 F.
gramas	g	Uma massa de 100 g foi extraída do paciente.
metros	m	O paciente tem 1,8 m de altura.
pés	ft	O paciente tem 6 ft de altura.
Quilos	kg	O paciente pesa 80 kg.
quilogramas	kg	O paciente pesa 80 kg.
c c	cc	O paciente recebeu 100 cc de solução salina.

Termo falado no áudio de origem	Abreviatura usada na saída	Exemplo de saída de
centímetro cúbico	cc	O paciente recebeu 100 cc de solução salina.
mililitro	mL	O paciente excretou 100 mL de urina.
pressão arterial	PA	A pressão arterial do paciente estava alta.
p a	PA	A pressão arterial do paciente estava alta.
X por Y	X/Y	A PA do paciente era de 120/80.
batimentos por min	BPM	O paciente teve fibrilação atrial com frequência cardíaca de 160 BPM.
batimentos por minuto	BPM	O paciente teve fibrilação atrial com frequência cardíaca de 160 BPM.
O 2	O2	A saturação de O2 do paciente estava em 98%.
CO2	CO2	O paciente necessitou de suporte respiratório para elevação CO2.
pós-operação	POSTOP	O paciente veio para avaliação de POSTOP.
pós-operatório	POSTOP	O paciente veio para avaliação de POSTOP.

Termo falado no áudio de origem	Abreviatura usada na saída	Exemplo de saída de
tomografia computadorizada	Tomografia computadorizada	Como o paciente parecia ter sofrido uma hemorragia cerebral, foi necessário fazer uma tomografia computado rizada.
Pulso 80	P 80	Os sinais vitais do paciente foram P 80, R 17,...
Respiração 17	R 17	Os sinais vitais do paciente foram P 80, R 17,...
arritmia	E/S	Paciente estava com I/O ritmo sinusal
L cinco	L5	A punção lombar foi realizada entre a L4 e a L5

Transcrever números

Amazon Transcribe O médico transcreve dígitos como números em vez de palavras. Por exemplo, o número falado "mil duzentos e quarenta e dois" é transcrito como 1242.

Os números são transcritos de acordo com as regras a seguir.

Rule	Description
Converter números cardinais maiores que 10 em números.	"Cinquenta e cinco" > 55 "cem" > 100 "Mil e trinta um" > 1031 "Cento e vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove" > 123.456.789

Rule	Description
Converter números cardinais seguidos de "milhão" ou "bilhão" em numerais seguidos de uma palavra quando "milhão" ou "bilhão" não for seguido por um número.	• “cem milhões” > 100 milhões • “um bilhão” > 1 bilhão • “dois vírgula três milhões” > 2,3 milhões
Converter números ordinais maiores que 10 em números.	• "Quadragésimo terceiro" > 43º • "vigésima sexta avenida" > 26ª avenida
Converter frações no respectivo formato numérico.	• "um quarto" > 1/4 • "três dezesseis avos" > 3/16 • "um meio" > 1/2 • "um centésimo" > 1/100
Converter números menores que 10 dígitos se houver mais de um em uma linha.	• "três quatro cinco" > 345 • "Meu número de telefone é quatro dois cinco cinco cinco cinco um dois um dois" > 4255551212
Os decimais são indicados por "ponto".	• "trezentos e três ponto cinco" > 303.5 • "três ponto vinte e três" > 3.23 • "zero ponto quatro" > 0.4 • "zero ponto três" > 0.3
Converter a palavra "porcento" após um número em um sinal de porcentagem (%).	• "vinte e três por cento" > 23% • "vinte e três ponto quatro cinco por cento" > 23.45%
Converter as palavras "dólar", "dólar americano", "dólar australiano", "AUD" ou "USD" após um número em um cifrão (\$) antes do número.	• "um dólar e quinze centavos" > \$ 1,15 • “vinte e três USD” > \$ 23 • “vinte e três dólares australianos” > \$ 23
Converter as palavras "libras" ou "miligramas" em "lbs" ou "mg",	• "vinte e três libras" > 23 lbs • "quarenta e cinco miligramas" > 45 mg

Rule	Description
Converter as palavras “rúpias”, “rúpias indianas” ou “INR” após um número no símbolo de rúpia (#) antes do número.	• “vinte e três rúpias” > #23 • “cinquenta rúpias e trinta paisas” > # 50,30
Converter horas em números.	• "sete a m do horário padrão do leste" > 7 am do horário padrão do leste • "doze e trinta p m" > 12:30 p.m:
Combinar anos expressos como dois dígitos em quatro. Válido somente para os séculos 20, 21 e 22.	• "mil novecentos e sessenta e dois" > 1962 • "o ano é dois mil e doze" > o ano é 2012 • "dois mil e dezenove" > 2019 • "dois mil cento e trinta" > 2130
Converter datas em números.	• "quinto dia de maio de dois mil e doze" > 5 de maio de 2012 • "cinco de maio de dois mil e doze" > 5 de maio de 2012 • "cinco maio dois mil e doze" > 5 de maio de 2012
Separar intervalos de números pela palavra "a".	• "vinte e três a trinta sete" > 23 a 37

Transcrever uma conversa médica

Você pode usar o Amazon Transcribe Medical para transcrever uma conversa médica entre um médico e um paciente usando um trabalho de transcrição em lote ou uma transmissão em tempo real. Os trabalhos de transcrição em lote permitem que você transcreva arquivos de áudio. Para garantir que o Amazon Transcribe Medical produza resultados de transcrição com a maior precisão possível, você deve especificar a especialidade médica do médico em seu trabalho ou stream de transcrição.

Você pode transcrever uma consulta médico-paciente nas seguintes especialidades médicas:

- Cardiologia: disponível somente em transcrição de streaming.

- Neurologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Oncologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Atenção primária, que inclui os seguintes tipos de prática médica:
 - Medicina de família
 - Medicina interna
 - Obstetrícia e ginecologia (OB-GYN)
 - Pediatria
- Urologia: disponível apenas em transcrição de streaming.

Você pode melhorar a precisão da transcrição usando vocabulários médicos personalizados. Para obter informações sobre como funcionam os vocabulários médicos personalizados, consulte [Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários médicos personalizados](#).

Por padrão, o Amazon Transcribe Medical retorna a transcrição com o maior nível de confiança. Se você quiser configurá-lo para retornar transcrições alternativas, consulte [Gerar transcrições alternativas](#).

Para obter informações sobre como os números e as medidas médicas aparecem na saída da transcrição, consulte [Transcrever números](#) e [Transcrever medidas e termos médicos](#).

Tópicos

- [Transcrever um arquivo de áudio de uma conversa médica](#)
- [Transcrever uma conversa médica em um fluxo em tempo real](#)
- [Habilitar a separação de locutores](#)
- [Transcrever áudio multicanal](#)

Transcrever um arquivo de áudio de uma conversa médica

Use um trabalho de transcrição em lote para transcrever arquivos de áudio de conversas médicas. Você pode usar isso para transcrever um diálogo entre médico e paciente. Você pode iniciar um trabalho de transcrição em lote na API [StartMedicalTranscriptionJob](#) ou no Console de gerenciamento da AWS.

Ao iniciar um trabalho de transcrição médica com a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), você especifica PRIMARYCARE como o valor do parâmetro Specialty.

Console de gerenciamento da AWS

Transcrever um diálogo entre médico e paciente (Console de gerenciamento da AWS)

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever um diálogo médico-paciente, crie um trabalho de transcrição e escolha Conversação como tipo de entrada de áudio.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, em Configurações de tarefa, especifique as configurações a seguir.
 - a. Nome: o nome do trabalho de transcrição.
 - b. Tipo de entrada de áudio: Conversa
5. Para os campos restantes, especifique a Amazon S3 localização do seu arquivo de áudio e onde você deseja armazenar a saída do seu trabalho de transcrição.
6. Escolha Próximo.
7. Escolha Criar.

solicitações de

Como transcrever uma conversa médica usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome exclusivo em sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma falado no arquivo de mídia e o idioma do filtro de vocabulário.
 - c. Para o parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Para `Specialty`, especifique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio como `PRIMARYCARE`.
 - e. Em `Type`, especifique `CONVERSATION`.

- f. Em `OutputBucketName`, especifique o bucket do Amazon S3 para armazenar os resultados da transcrição.

A seguir está um exemplo de solicitação que usa o AWS SDK para Python (Boto3) para transcrever uma conversa médica entre um médico da PRIMARYCARE especialidade e um paciente.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'CONVERSATION'
)

while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

O código de exemplo a seguir mostra os resultados da transcrição de uma conversa entre médico e paciente.

```

{
  "jobName": "conversation-medical-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "... come for a follow up visit today..."
      }
    ],
    "items": [
      {
        ...
        "start_time": "4.85",
        "end_time": "5.12",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "1.0",
            "content": "come"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      {
        "start_time": "5.12",
        "end_time": "5.29",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "1.0",
            "content": "for"
          }
        ],
        "type": "pronunciation"
      },
      {
        "start_time": "5.29",
        "end_time": "5.33",
        "alternatives": [
          {
            "confidence": "0.9955",
            "content": "a"
          }
        ],
      },
    ]
  }
}

```

```
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.33",
        "end_time": "5.66",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9754",
                "content": "follow"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.66",
        "end_time": "5.75",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9754",
                "content": "up"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.75",
        "end_time": "6.02",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "visit"
            }
        ]
    },
    ...
},
"status": "COMPLETED"
}
```

AWS CLI

Como transcrever uma conversa médica usando um trabalho de transcrição em lote (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \  
--region us-west-2 \  
--cli-input-json file://example-start-command.json
```

O código a seguir mostra o conteúdo de `example-start-command.json`.

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"  
  },  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "CONVERSATION"  
}
```

Transcrever uma conversa médica em um fluxo em tempo real

Você pode transcrever um stream de áudio de uma conversa médica usando o HTTP/2 ou os protocolos. [WebSocket](#) Para obter informações sobre como iniciar um stream usando o WebSocket protocolo, consulte [Configurando um WebSocket stream](#). Para iniciar um fluxo HTTP/2, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#).

Você pode transcrever o áudio de streaming nas seguintes especialidades médicas:

- Cardiologia
- Neurologia
- Oncologia

- Atenção primária
- Urologia

Cada especialidade médica inclui vários tipos de procedimentos e consultas. Portanto, os médicos ditam vários tipos diferentes de notas. Use os exemplos a seguir como orientação para ajudá-lo a especificar o valor do parâmetro `specialty` URI da WebSocket solicitação ou o `Specialty` parâmetro da [StartMedicalStreamTranscriptionAPI](#):

- Para consultas de eletrofisiologia ou ecocardiografia, escolha `CARDIOLOGY`.
- Para consultas de oncologia médica, oncologia cirúrgica ou oncologia por radiação, escolha `ONCOLOGY`.
- Para um médico em consulta a um paciente que teve derrame, seja um ataque isquêmico transitório ou um ataque cerebrovascular, escolha `NEUROLOGY`.
- Para uma consulta sobre incontinência urinária, escolha `UROLOGY`.
- Para exames anuais ou consultas de atendimento urgente, escolha `PRIMARYCARE`.
- Para consultas hospitalares com pacientes internados, escolha `PRIMARYCARE`.
- Para consultas sobre fertilidade, laqueadura tubária, inserção de DIU ou aborto, escolha `PRIMARYCARE`.

Console de gerenciamento da AWS

Como transcrever um streaming de conversa médica (Console de gerenciamento da AWS)

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever um diálogo médico-paciente em uma transmissão em tempo real, escolha a opção de transcrever uma conversa médica, iniciar a transmissão e começar a falar no microfone.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Médico, escolha Transcrição em tempo real.
3. Escolha Conversa.
4. Em Especialidade médica, escolha a especialidade do médico.
5. Selecione Start streaming (Iniciar transmissão).
6. Fale pelo microfone.

Transcrever uma conversa médica em um fluxo HTTP/2

Veja a seguir a sintaxe dos parâmetros de uma solicitação HTTP/2.

Para transcrever um fluxo HTTP/2 de uma conversa médica, use a API

[StartMedicalStreamTranscription](#) e especifique o seguinte:

- **LanguageCode**: o código do idioma. O valor válido é en-US.
- **MediaEncoding**: a codificação usada para o áudio de entrada. Os valores válidos são pcm, ogg-opus e flac.
- **Specialty**: a especialidade do profissional médico.
- **Type** – CONVERSATION

Para melhorar a precisão da transcrição de termos específicos em um fluxo em tempo real, use um vocabulário personalizado. Para habilitar um vocabulário personalizado, defina o valor do parâmetro **VocabularyName** como o nome do vocabulário personalizado que você deseja usar.

Para obter mais informações, consulte [Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários médicos personalizados](#).

Para rotular a fala de diferentes locutores, defina o parâmetro **ShowSpeakerLabel** como **true**.

Para obter mais informações, consulte [Habilitar a separação de locutores](#).

Para obter mais informações sobre como configurar um fluxo HTTP/2 para transcrever uma conversa médica, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#).

Transcrevendo uma conversa médica em um stream WebSocket

Você pode usar uma WebSocket solicitação para transcrever uma conversa médica. Ao fazer uma WebSocket solicitação, você cria um URI pré-assinado. Esse URI contém as informações necessárias para configurar o fluxo de áudio entre a aplicação e o Amazon Transcribe Medical.

Para obter mais informações sobre a criação WebSocket de solicitações, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

O modelo a seguir pode ser usado para criar seu URI pré-assinado.

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-  
transcription-websocket  
?language-code=LanguageCode  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
```

```
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
```

Para melhorar a precisão da transcrição de termos específicos em um fluxo em tempo real, use um vocabulário personalizado. Para habilitar um vocabulário personalizado, defina o valor de `vocabulary-name` como o nome do vocabulário personalizado que você deseja usar. Para obter mais informações, consulte [Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários médicos personalizados](#).

Para rotular a fala de diferentes locutores, defina o parâmetro `show-speaker-label` como `true`. Para obter mais informações, consulte [Habilitar a separação de locutores](#).

Para obter mais informações sobre a criação de pré-assinados URIs, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

Habilitar a separação de locutores

Para habilitar o particionamento de alto-falantes no Amazon Transcribe Medical, use a diarização de alto-falantes. Isso permite que você veja o que o paciente disse e o que o médico disse na saída da transcrição.

Quando você ativa a diarização do alto-falante, o Amazon Transcribe Medical rotula cada enunciado do alto-falante com um identificador exclusivo para cada alto-falante. Um enunciado é uma unidade de voz no canal de áudio que normalmente é separada de outras falas por um silêncio. Na transcrição em lote, um enunciado do médico poderia receber um rótulo `spk_0` e um enunciado do paciente poderia receber um rótulo `spk_1`.

Se um enunciado de um locutor se sobrepuser a um enunciado de outro locutor, o Amazon Transcribe Medical os ordenará na transcrição com base nas horas de início. As falas que se sobrepõem no áudio de entrada não se sobrepõem na saída da transcrição.

Você pode habilitar a diarização de locutores ao transcrever um arquivo de áudio usando o trabalho de transcrição em lote ou em um fluxo em tempo real.

Tópicos

- [Habilitar a separação de locutores em transcrições em lote](#)
- [Habilitar a separação de locutores em fluxos em tempo real](#)

Habilitar a separação de locutores em transcrições em lote

Você pode habilitar a separação de locutores em um trabalho de transcrição em lote usando a API [StartMedicalTranscriptionJob](#) ou o Console de gerenciamento da AWS. Isso permite que você divida o texto por locutor em uma conversa entre médico e paciente e determine quem disse o quê na saída da transcrição.

Console de gerenciamento da AWS

Para usar o para habilitar Console de gerenciamento da AWS a diarização do alto-falante em seu trabalho de transcrição, você ativa a identificação de áudio e, em seguida, o particionamento do alto-falante.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, forneça informações sobre o trabalho de transcrição.
5. Escolha Próximo.
6. Ative a Identificação de áudio.
7. Em Tipo de identificação de áudio, escolha Separação de oradores.
8. Em Número máximo de oradores, insira o número máximo de locutores que você acha que estão falando no arquivo de áudio.
9. Escolha Criar.

solicitações de

Para habilitar a separação de locutores usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome que seja exclusivo em sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma que corresponde ao idioma falado no arquivo de áudio.
 - c. Para o parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Em `Specialty`, indique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio.
 - e. Em `Type`, especifique `CONVERSATION`.
 - f. Para `OutputBucketName`, especifique o Amazon S3 bucket para armazenar os resultados da transcrição.
 - g. Para o objeto `Settings`, especifique o seguinte:
 - i. `ShowSpeakerLabels` – `true`.
 - ii. `MaxSpeakerLabels`: um número inteiro entre 2 e 10 para indicar o número de locutores que você acha que estão falando no áudio.

A solicitação a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para iniciar um trabalho de transcrição em lote do diálogo com o paciente de um clínico primário com o particionamento de alto-falantes ativado.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media={
        'MediaFileUri': job_uri
```

```

    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'CONVERSATION',
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    Settings = {'ShowSpeakerLabels': True,
               'MaxSpeakerLabels': 2
              }
  )
while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)

```

O código de exemplo a seguir mostra os resultados de um trabalho de transcrição com a separação de locutores habilitada.

```

{
  "jobName": "job ID",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "Professional answer."
      }
    ],
    "speaker_labels": {
      "speakers": 1,
      "segments": [
        {
          "start_time": "0.000000",
          "speaker_label": "spk_0",
          "end_time": "1.430",

```

```

        "items": [
            {
                "start_time": "0.100",
                "speaker_label": "spk_0",
                "end_time": "0.690"
            },
            {
                "start_time": "0.690",
                "speaker_label": "spk_0",
                "end_time": "1.210"
            }
        ]
    },
    "items": [
        {
            "start_time": "0.100",
            "end_time": "0.690",
            "alternatives": [
                {
                    "confidence": "0.8162",
                    "content": "Professional"
                }
            ],
            "type": "pronunciation"
        },
        {
            "start_time": "0.690",
            "end_time": "1.210",
            "alternatives": [
                {
                    "confidence": "0.9939",
                    "content": "answer"
                }
            ],
            "type": "pronunciation"
        },
        {
            "alternatives": [
                {
                    "content": "."
                }
            ],
        },
    ]

```

```

        "type": "punctuation"
      }
    ]
  },
  "status": "COMPLETED"
}

```

AWS CLI

Como transcrever um arquivo de áudio de uma conversa entre um médico que atua na atenção primária e um paciente (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

```

O código a seguir mostra o conteúdo de `example-start-command.json`.

```

{
  "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "OutputKey": "my-output-files/",
  "LanguageCode": "en-US",
  "Specialty": "PRIMARYCARE",
  "Type": "CONVERSATION",
  "Settings": {
    "ShowSpeakerLabels": true,
    "MaxSpeakerLabels": 2
  }
}

```

Habilitar a separação de locutores em fluxos em tempo real

Para particionar os alto-falantes e rotular sua fala em um stream em tempo real, use o Console de gerenciamento da AWS ou uma solicitação de streaming. A separação de locutores funciona melhor para dois a cinco locutores em um fluxo. Embora o Amazon Transcribe Medical possa particionar mais de cinco alto-falantes em um stream, a precisão das partições diminui se você exceder esse número.

Para iniciar uma solicitação HTTP/2, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#). Para iniciar uma WebSocket solicitação, use um URI pré-assinado. O URI contém as informações necessárias para configurar a comunicação bidirecional entre a aplicativo e o Amazon Transcribe Medical.

Habilitar a separação de locutores no áudio que é transmitido por meio do microfone (Console de gerenciamento da AWS)

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para iniciar uma transmissão em tempo real de uma conversa médico-paciente ou um ditado que é falado em seu microfone em tempo real.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, para Amazon Transcribe Medicina, escolha Transcrição em tempo real.
3. Em Tipo de entrada de áudio, escolha o tipo de fala médica que você deseja transcrever.
4. Em Configurações adicionais, escolha Separação de oradores.
5. Escolha Iniciar streaming para começar a transcrever o áudio em tempo real.
6. Fale pelo microfone.

Habilitar a separação de locutores em um fluxo HTTP/2

Para habilitar a separação de locutores em um fluxo HTTP/2 de uma conversa médica, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#) e especifique o seguinte:

- Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma que corresponde ao idioma no fluxo. O valor válido é `en-US`.
- Em `MediaSampleHertz`, especifique a taxa de amostragem do áudio.
- Em `Specialty`, especifique a especialidade médica do profissional.
- `ShowSpeakerLabel – true`

Para obter mais informações sobre como configurar um fluxo HTTP/2 para transcrever uma conversa médica, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#).

Ativando o particionamento de alto-falantes em uma solicitação WebSocket

Para particionar alto-falantes em WebSocket streams com a API, use o formato a seguir para criar um URI pré-assinado para iniciar uma WebSocket solicitação e definir `show-speaker-label` como `true`

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-
transcription-websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
```

O código a seguir mostra o exemplo de resposta truncada de uma solicitação de streaming.

```
{
  "Transcript": {
    "Results": [
      {
        "Alternatives": [
          {
            "Items": [
              {
                "Confidence": 0.97,
                "Content": "From",
                "EndTime": 18.98,
```

```
    "Speaker": "0",
    "StartTime": 18.74,
    "Type": "pronunciation",
    "VocabularyFilterMatch": false
  },
  {
    "Confidence": 1,
    "Content": "the",
    "EndTime": 19.31,
    "Speaker": "0",
    "StartTime": 19,
    "Type": "pronunciation",
    "VocabularyFilterMatch": false
  },
  {
    "Confidence": 1,
    "Content": "last",
    "EndTime": 19.86,
    "Speaker": "0",
    "StartTime": 19.32,
    "Type": "pronunciation",
    "VocabularyFilterMatch": false
  },
  ...
  {
    "Confidence": 1,
    "Content": "chronic",
    "EndTime": 22.55,
    "Speaker": "0",
    "StartTime": 21.97,
    "Type": "pronunciation",
    "VocabularyFilterMatch": false
  },
  ...
    "Confidence": 1,
    "Content": "fatigue",
    "EndTime": 24.42,
    "Speaker": "0",
    "StartTime": 23.95,
    "Type": "pronunciation",
    "VocabularyFilterMatch": false
  },
  {
    "EndTime": 25.22,
```



```

        "StartTime": 25.22,
        "Type": "speaker-change",
        "VocabularyFilterMatch": false
    },
    {
        "Confidence": 0.99,
        "Content": "True",
        "EndTime": 25.63,
        "Speaker": "1",
        "StartTime": 25.22,
        "Type": "pronunciation",
        "VocabularyFilterMatch": false
    },
    {
        "Content": ".",
        "EndTime": 25.63,
        "StartTime": 25.63,
        "Type": "punctuation",
        "VocabularyFilterMatch": false
    }
],
    "Transcript": "From the last note she still has mild sleep deprivation and chronic fatigue True."
}
],
"EndTime": 25.63,
"IsPartial": false,
"ResultId": "XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
"StartTime": 18.74
}
]
}
}

```

Amazon Transcribe O Medical interrompe o fluxo de áudio de entrada com base em segmentos naturais da fala, como uma mudança no alto-falante ou uma pausa no áudio. A transcrição é retornada progressivamente para seu aplicativo, com cada resposta contendo mais fala transcrita até que todo o segmento seja transcrito. O código anterior é um exemplo truncado de um segmento de fala totalmente transcrito. Os rótulos dos locutores só aparecem para segmentos totalmente transcritos.

A lista a seguir mostra a organização dos objetos e parâmetros em uma saída de transcrição de streaming.

Transcript

Cada segmento de fala tem seu próprio objeto `Transcript`.

Results

Cada objeto `Transcript` tem seu próprio objeto `Results`. Esse objeto contém o campo `isPartial`. Quando o valor é `false`, os resultados retornados referem-se a um segmento de fala inteiro.

Alternatives

Cada objeto `Results` tem um objeto `Alternatives`.

Items

Cada objeto `Alternatives` tem seu próprio objeto `Items`, que contém informações sobre cada palavra e sinal de pontuação na saída da transcrição. Quando você ativa o particionamento do alto-falante, cada palavra tem um `Speaker` rótulo para segmentos de fala totalmente transcritos. Amazon Transcribe O Medical usa esse rótulo para atribuir um número inteiro exclusivo a cada alto-falante no stream. O parâmetro `Type` que o valor `speaker-change` indica que uma pessoa parou de falar e que outra pessoa está prestes a começar.

Transcript

Cada objeto `Items` contém um segmento de fala transcrito como o valor do campo `Transcript`.

Para obter mais informações sobre WebSocket solicitações, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

Transcrever áudio multicanal

Se você tiver um arquivo ou stream de áudio com vários canais, poderá usar a identificação do canal para transcrever a fala de cada um desses canais. Amazon Transcribe O médico transcreve o discurso de cada canal separadamente. Ele combina as transcrições separadas de cada canal em uma única saída de transcrição.

Use a identificação de canal para distinguir os canais separados no áudio e transcrever a fala de cada um deles. Habilite esse recurso em situações que envolvam chamador e atendente. Use-o

também para distinguir um chamador de um atendente em gravações ou fluxos das centrais de atendimento que realizam monitoramento de segurança de medicamentos.

Você pode habilitar a identificação de canal para processamento em lote e streaming em tempo real. A lista a seguir descreve como habilitá-lo para cada método.

- Transcrição em lote — Console de gerenciamento da AWS e API
[StartMedicalTranscriptionJob](#)
- Transcrição de streaming — WebSocket streaming e API
[StartMedicalStreamTranscription](#)

Transcrição de arquivos de áudio multicanal

Quando você transcreve um arquivo de áudio, o Amazon Transcribe Medical retorna uma lista de itens para cada canal. Um item é uma palavra transcrita ou um sinal de pontuação. Cada palavra tem uma hora de início e uma hora de término. Se uma pessoa em um canal falar ao mesmo tempo que uma pessoa em um canal distinto, as horas de início e de término dos itens de cada canal vão se sobrepor enquanto a fala de ambas se sobrepor.

Por padrão, você pode transcrever arquivos de áudio com dois canais. Você pode solicitar um aumento de cota se precisar transcrever arquivos com mais de dois canais. Para obter mais informações sobre como solicitar um aumento de cota, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) quotas](#).

Para transcrever áudio multicanal em um trabalho de transcrição em lote, use o ou a Console de gerenciamento da AWS API. [StartMedicalTranscriptionJob](#)

Console de gerenciamento da AWS

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para habilitar a identificação de canais em seu trabalho de transcrição em lote, você ativa a identificação de áudio e, em seguida, a identificação de canais. A identificação do canal é um subconjunto da identificação de áudio no Console de gerenciamento da AWS.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, forneça informações sobre o trabalho de transcrição.

5. Escolha Próximo.
6. Ative a Identificação de áudio.
7. Em Tipo de identificação de áudio, escolha Identificação de canal.
8. Escolha Criar.

solicitações de

Como transcrever um arquivo de áudio multicanal (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Em `TranscriptionJobName`, especifique um nome exclusivo para sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma que corresponde ao idioma falado no arquivo de áudio. O valor válido é `en-US`.
 - c. No parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de mídia a ser transcrito.
 - d. Para o objeto `Settings`, defina `ChannelIdentification` como `true`.

Veja a seguir uma solicitação do AWS SDK para Python (Boto3) de exemplo.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'CONVERSATION',
    Settings = {
```

```

        'ChannelIdentification': True
    }
)
while True:
    status = transcribe.get_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)

```

AWS CLI

Como transcrever um arquivo de áudio multicanal usando um trabalho de transcrição em lote (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```

aws transcribe start-medical-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

```

O código a seguir é do arquivo `example-start-command.json`.

```

{
    "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"
    },
    "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
    "OutputKey": "my-output-files/",
    "LanguageCode": "en-US",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",

    "Settings":{
        "ChannelIdentification": true
    }
}

```

```
}  
}
```

O código a seguir mostra a saída da transcrição de um arquivo de áudio que tem uma conversa em dois canais.

```
{  
  "jobName": "job id",  
  "accountId": "111122223333",  
  "results": {  
    "transcripts": [  
      {  
        "transcript": "When you try ... It seems to ..."  
      }  
    ],  
    "channel_labels": {  
      "channels": [  
        {  
          "channel_label": "ch_0",  
          "items": [  
            {  
              "start_time": "12.282",  
              "end_time": "12.592",  
              "alternatives": [  
                {  
                  "confidence": "1.0000",  
                  "content": "When"  
                }  
              ],  
              "type": "pronunciation"  
            },  
            {  
              "start_time": "12.592",  
              "end_time": "12.692",  
              "alternatives": [  
                {  
                  "confidence": "0.8787",  
                  "content": "you"  
                }  
              ],  
              "type": "pronunciation"  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```

    },
    {
      "start_time": "12.702",
      "end_time": "13.252",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "0.8318",
          "content": "try"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    ...
  ]
},
{
  "channel_label": "ch_1",
  "items": [
    {
      "start_time": "12.379",
      "end_time": "12.589",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "0.5645",
          "content": "It"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    {
      "start_time": "12.599",
      "end_time": "12.659",
      "alternatives": [
        {
          "confidence": "0.2907",
          "content": "seems"
        }
      ],
      "type": "pronunciation"
    },
    {
      "start_time": "12.669",
      "end_time": "13.029",
      "alternatives": [

```

```
        {
            "confidence": "0.2497",
            "content": "to"
        }
    ],
    "type": "pronunciation"
},
...
]
}
```

Transcrever fluxos de áudio multicanal

Você pode transcrever áudio de canais separados em HTTP/2 ou WebSocket streams usando a API. [StartMedicalStreamTranscription](#)

Por padrão, você pode transcrever transmissões com dois canais. Você pode solicitar um aumento de cota se precisar transcrever transmissões que tenham mais de dois canais. Para obter mais informações sobre como solicitar um aumento de cota, consulte [AWS service quotas](#).

Transcrever áudio multicanal em um fluxo HTTP/2

Para transcrever áudio multicanal em um stream HTTP/2, use a [StartMedicalStreamTranscription](#) API e especifique o seguinte:

- `LanguageCode`: o código de idioma do áudio a ser selecionado. O valor válido é `en-US`.
- `MediaEncoding`: a codificação do áudio. Os valores válidos são `ogg-opus`, `flac` e `pcm`.
- `EnableChannelIdentification` – `true`
- `NumberOfChannels`: o número de canais no streaming de áudio.

Para obter mais informações sobre como configurar um fluxo HTTP/2 para transcrever uma conversa médica, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#).

Transcrevendo áudio multicanal em um stream WebSocket

Para particionar alto-falantes em WebSocket streams, use o formato a seguir para criar um URI pré-assinado e iniciar uma WebSocket solicitação. Especifique `enable-channel-identification` como `true` e o número de canais no fluxo em `number-of-channels`. Um URI pré-assinado

contém as informações necessárias para configurar a comunicação bidirecional entre seu aplicativo e o Medical. Amazon Transcribe

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-
transcription-websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&enable-channel-identification=true
&number-of-channels=2
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Para obter mais informações sobre WebSocket solicitações, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

Saída de streaming multicanal

A saída de uma transcrição de streaming é a mesma para HTTP/2 e solicitações. WebSocket Veja a seguir um exemplo de saída.

```
{
  "resultId": "XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "startTime": 0.11,
  "endTime": 0.66,
  "isPartial": false,
  "alternatives": [
    {
      "transcript": "Left.",
      "items": [
```

```
{
  {
    "startTime": 0.11,
    "endTime": 0.45,
    "type": "pronunciation",
    "content": "Left",
    "vocabularyFilterMatch": false
  },
  {
    "startTime": 0.45,
    "endTime": 0.45,
    "type": "punctuation",
    "content": ".",
    "vocabularyFilterMatch": false
  }
]
},
"channelId": "ch_0"
}
```

Para cada segmento de fala, há um sinalizador `channelId`, que indica a qual canal a fala pertence.

Transcrever um ditado médico

Você pode usar o Amazon Transcribe Medical para transcrever anotações médicas ditadas por médicos usando um trabalho de transcrição em lote ou uma transmissão em tempo real. Os trabalhos de transcrição em lote permitem que você transcreva arquivos de áudio. Você especifica a especialidade médica do médico em seu trabalho ou stream de transcrição para garantir que o Amazon Transcribe Medical produza resultados de transcrição com a maior precisão possível.

Você pode transcrever um ditado médico nas seguintes especialidades:

- Cardiologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Neurologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Oncologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Atenção primária, que inclui os seguintes tipos de prática médica:
 - Medicina de família
 - Medicina interna
 - Obstetrícia e ginecologia (OB-GYN)

- Pediatria
- Radiologia: disponível somente em transcrição de streaming.
- Urologia: disponível apenas em transcrição de streaming.

Você pode melhorar a precisão da transcrição usando vocabulários personalizados. Para obter informações sobre como funcionam os vocabulários médicos personalizados, consulte [Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários médicos personalizados](#).

Por padrão, o Amazon Transcribe Medical retorna a transcrição com o maior nível de confiança. Se você quiser configurá-lo para retornar transcrições alternativas, consulte [Gerar transcrições alternativas](#).

Para obter informações sobre como os números e as medidas médicas aparecem na saída da transcrição, consulte [Transcrever números](#) e [Transcrever medidas e termos médicos](#).

Tópicos

- [Transcrever um arquivo de áudio de um ditado médico](#)
- [Transcrever um ditado médico em um fluxo em tempo real](#)

Transcrever um arquivo de áudio de um ditado médico

Use um trabalho de transcrição em lote para transcrever arquivos de áudio de conversas médicas. Você pode usar isso para transcrever um diálogo entre médico e paciente. Você pode iniciar um trabalho de transcrição em lote na API [StartMedicalTranscriptionJob](#) ou no Console de gerenciamento da AWS.

Ao iniciar um trabalho de transcrição médica com a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), você especifica PRIMARYCARE como o valor do parâmetro Specialty.

Console de gerenciamento da AWS

Transcrever um diálogo entre médico e paciente (Console de gerenciamento da AWS)

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever um diálogo médico-paciente, crie um trabalho de transcrição e escolha Conversação como tipo de entrada de áudio.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.

3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, em Configurações de tarefa, especifique as configurações a seguir.
 - a. Nome: o nome do trabalho de transcrição.
 - b. Tipo de entrada de áudio: Ditado
5. Para os campos restantes, especifique a Amazon S3 localização do seu arquivo de áudio e onde você deseja armazenar a saída do seu trabalho de transcrição.
6. Escolha Próximo.
7. Escolha Criar.

solicitações de

Como transcrever uma conversa médica usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome exclusivo em sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma falado no arquivo de mídia e o idioma do filtro de vocabulário.
 - c. No parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Em `Specialty`, indique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio.
 - e. Em `Type`, especifique `DICTATION`.
 - f. Em `OutputBucketName`, especifique o bucket do Amazon S3 para armazenar os resultados da transcrição.

A seguir está um exemplo de solicitação que usa o AWS SDK para Python (Boto3) para transcrever um ditado médico de um médico da especialidade. PRIMARYCARE

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
```

```
transcribe = boto3.client('transcribe')
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'DICTATION'
)
while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

O código de exemplo a seguir mostra os resultados da transcrição de um ditado médico.

```
{
  "jobName": "dictation-medical-transcription-job",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [
      {
        "transcript": "... came for a follow up visit today..."
      }
    ],
    "items": [
      {
        ...
        "start_time": "4.85",
        "end_time": "5.12",

```

```
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "came"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.12",
        "end_time": "5.29",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "for"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.29",
        "end_time": "5.33",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9955",
                "content": "a"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.33",
        "end_time": "5.66",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9754",
                "content": "follow"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.66",
        "end_time": "5.75",
```

```

        "alternatives": [
            {
                "confidence": "0.9754",
                "content": "up"
            }
        ],
        "type": "pronunciation"
    },
    {
        "start_time": "5.75",
        "end_time": "6.02",
        "alternatives": [
            {
                "confidence": "1.0",
                "content": "visit"
            }
        ]
        ...
    },
    "status": "COMPLETED"
}

```

AWS CLI

Como habilitar a separação de oradores (locutores) em um trabalho de transcrição em lote (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```

aws transcribe start-medical-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

```

O código a seguir mostra o conteúdo de `example-start-command.json`.

```

{
    "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",
    "Media": {

```

```
"MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac",
},
"OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
"OutputKey": "my-output-files/",
"LanguageCode": "en-US",
"Specialty": "PRIMARYCARE",
"Type": "DICTATION"
}
```

Transcrever um ditado médico em um fluxo em tempo real

Use um WebSocket stream para transcrever um ditado médico como um stream de áudio. Você também pode usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever a fala que você ou outras pessoas falam diretamente em um microfone.

Para um HTTP/2 ou um WebSocket stream, você pode transcrever áudio nas seguintes especialidades médicas:

- Cardiologia
- Oncologia
- Neurologia
- Atenção primária
- Radiologia
- Urologia

Cada especialidade médica inclui vários tipos de procedimentos e consultas. Portanto, os médicos ditam vários tipos diferentes de notas. Use os exemplos a seguir como orientação para ajudá-lo a especificar o valor do parâmetro `specialty` URI da WebSocket solicitação ou o `Specialty` parâmetro da [StartMedicalStreamTranscriptionAPI](#):

- Para um ditado após o procedimento de eletrofisiologia ou ecocardiograma, escolha `CARDIOLOGY`.
- Para um ditado após um procedimento cirúrgico de oncologia ou oncologia por radiação, escolha `ONCOLOGY`.
- Para um médico que está ditando notas referentes a um diagnóstico de encefalite, escolha `NEUROLOGY`.
- Para ditar notas de procedimento para quebrar uma pedra na bexiga, escolha `UROLOGY`.

- Para um ditado de notas clínicas após uma consulta de medicina interna, escolha PRIMARYCARE.
- Para um ditado de um médico que está comunicando os resultados de uma tomografia computadorizada, PET, ressonância magnética ou radiografia, escolha RADIOLOGY.
- Para um ditado de notas médicas após uma consulta de ginecologia, escolha PRIMARYCARE.

Para melhorar a precisão da transcrição de termos específicos em um fluxo em tempo real, use um vocabulário personalizado. Para habilitar um vocabulário personalizado, defina o valor de `vocabulary-name` como o nome do vocabulário personalizado que você deseja usar.

Transcrevendo um ditado falado em seu microfone com o Console de gerenciamento da AWS

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever o streaming de áudio de um ditado médico, escolha a opção de transcrever um ditado médico, iniciar a transmissão e começar a falar no microfone.

Como transcrever o streaming de áudio de um ditado médico (Console de gerenciamento da AWS)

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Médico, escolha Transcrição em tempo real.
3. Escolha Ditado.
4. Em Especialidade médica, escolha a especialidade médica do médico que está se pronunciando no fluxo.
5. Selecione Start streaming (Iniciar transmissão).
6. Fale pelo microfone.

Transcrever um ditado em um fluxo HTTP/2

Para transcrever um fluxo HTTP/2 de um ditado médico, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#) e especifique o seguinte:

- `LanguageCode`: o código do idioma. O valor válido é en-US.
- `MediaEncoding`: a codificação usada para o áudio de entrada. Os valores válidos são pcm, ogg-opus e flac.
- `Specialty`: a especialidade do profissional médico.
- `Type` – DICTATION

Para obter mais informações sobre a configuração de um fluxo HTTP/2 para transcrever um ditado médico, consulte [Configurar um fluxo de HTTP/2](#).

Usando uma solicitação WebSocket de streaming para transcrever um ditado médico

Para transcrever um ditado médico em um stream em tempo real usando uma WebSocket solicitação, você cria um URI pré-assinado. Esse URI contém as informações necessárias para configurar o fluxo de áudio entre seu aplicativo e o Amazon Transcribe Medical. Para obter mais informações sobre a criação WebSocket de solicitações, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

O modelo a seguir pode ser usado para criar seu URI pré-assinado.

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-
transcription-websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=DICTATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
```

Para obter mais informações sobre a criação de pré-assinados URIs, consulte [Configurando um WebSocket stream](#).

Melhorar a precisão da transcrição com vocabulários médicos personalizados

Para melhorar a precisão da transcrição em Amazon Transcribe Medicina, crie e use um ou mais vocabulários médicos personalizados. Um vocabulário personalizado é um conjunto de palavras

ou frases específicas de um domínio. Esta coleção ajuda a melhorar o desempenho da Amazon Transcribe Medicina na transcrição dessas palavras ou frases.

Você é responsável pela integridade de seus próprios dados ao usar o Amazon Transcribe Medical. Não insira informações confidenciais, informações de identificação pessoal (PII) ou informações de saúde protegidas (PHI) em um vocabulário personalizado.

Para obter melhores resultados, crie pequenos vocabulários personalizados separados para ajudar a transcrever uma gravação de áudio específica. Você obtém melhorias mais significativas na precisão da transcrição do que se tivesse criado um vocabulário personalizado extenso para usar com todas as gravações.

Por padrão, você pode ter até 100 vocabulários personalizados em seu Conta da AWS. Um vocabulário personalizado não pode exceder 50 KB de tamanho. Para obter informações sobre como solicitar um aumento no número de vocabulários personalizados que você pode ter em seu Conta da AWS, consulte cotas de [AWS serviço](#).

Os vocabulários personalizados estão disponíveis em inglês dos EUA (en-US).

Tópicos

- [Criar um arquivo de texto para um vocabulário médico personalizado](#)
- [Usar um arquivo de texto para criar um vocabulário médico personalizado](#)
- [Transcrever um arquivo de áudio usando um vocabulário médico personalizado](#)
- [Transcrever um fluxo em tempo real usando um vocabulário médico personalizado](#)
- [Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina](#)

Criar um arquivo de texto para um vocabulário médico personalizado

Para criar um vocabulário personalizado, você cria um arquivo de texto no formato UTF-8. Nesse arquivo, você cria uma tabela de quatro colunas, cada uma especificando um campo. Cada campo informa ao Amazon Transcribe Medical como os termos específicos do domínio são pronunciados ou como exibi-los em suas transcrições. Você armazena o arquivo de texto contendo esses campos em um bucket do Amazon S3 .

Como formatar seu arquivo de texto

Para criar um vocabulário médico personalizado, você insere os nomes das colunas como uma linha de cabeçalho. Você insere os valores de cada coluna abaixo da linha do cabeçalho.

Veja os nomes das quatro colunas da tabela:

- **Phrase**: coluna obrigatória, valores obrigatórios
- **IPA**: coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais.
- **SoundsLike**: coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais.
- **DisplayAs**: coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais.

Ao criar um vocabulário personalizado, você deve:

- Separe cada coluna com um único caractere Tab. Amazon Transcribe lançará uma mensagem de erro se você tentar separar as colunas com espaços ou vários caracteres Tab.
- Garantir que não haja espaços à direita ou espaços em branco após cada valor em uma coluna.

Garanta que os valores inseridos para cada coluna:

- Tenham menos de 256 caracteres, incluindo hifens
- Usem somente caracteres do conjunto de caracteres permitido. Consulte [Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina](#).

Inserir valores para as colunas da tabela

As seguintes informações mostram como especificar valores para as quatro colunas da tabela:

- **Phrase**: a palavra ou frase que deve ser reconhecida. Você deve inserir valores nesta coluna.

Se a entrada for uma frase, separe as palavras com um hífen (-). Por exemplo, insira **cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy** como **cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-and-leukoencephalopathy**.

Insira os acrônimos ou outras palavras cujas letras devem ser pronunciadas individualmente como letras únicas seguidas por pontos, como **D.N.A.** ou **S.T.E.M.I.**. Para inserir a forma plural de um acrônimo, como "STEMIs", separe o "s" do acrônimo com um hífen: "**S.T.E.M.I-s**". Você pode usar letras maiúsculas ou minúsculas para acrônimos.

A coluna **Phrase** é obrigatória. Você pode usar qualquer um dos caracteres permitidos para o idioma de entrada. Para caracteres permitidos, consulte [Conjunto de caracteres para Amazon](#)

[Transcribe Medicina](#). Se você não especificar a `DisplayAs` coluna, o Amazon Transcribe Medical usará o conteúdo da `Phrase` coluna no arquivo de saída.

- **IPA** (coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais): para especificar a pronúncia de uma palavra ou frase, você pode incluir caracteres do [Alfabeto Fonético Internacional \(IPA\)](#) nessa coluna. A coluna IPA não pode conter espaços no início nem no final, e você deve usar um único espaço para separar cada fonema na entrada. Por exemplo, em inglês, a expressão **acute-respiratory-distress-syndrome** seria inserida como **ə k j u t # # s p # # ə t # # i d # s t # # s s # n d # o # m**. A expressão **A.L.L.** seria inserida como **e # # l # l**.

Mesmo que não especifique o conteúdo da coluna IPA, você deve incluir uma coluna IPA em branco. Se você incluir valores na coluna IPA, não poderá fornecer valores para a coluna `SoundsLike`.

Para obter uma lista de caracteres IPA permitidos para um idioma específico, consulte [Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina](#). O inglês americano é o único idioma disponível em Amazon Transcribe Medicina.

- **SoundsLike** (coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais): você pode dividir uma palavra ou frase em segmentos menores e fornecer uma pronúncia para cada segmento usando a ortografia padrão do idioma para imitar o som da palavra. Por exemplo, em inglês, você pode fornecer dicas de pronúncia para a expressão **cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-and-leukoencephalopathy** desta forma: **sir-e-brul-aut-o-som-ul-dah-mi-nant-ar-ter-ri-o-pa-thy-with-sub-cor-ti-cul-in-farcts-and-lewk-o-en-ce-phul-ah-pu-thy**. A dica para a expressão **atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia** seria assim: **ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia**. Você separa cada parte da dica com um hífen (-).

Mesmo que não forneça valores para a coluna `SoundsLike`, você deve incluir uma coluna `SoundsLike` em branco. Se você incluir valores na coluna `SoundsLike`, não poderá fornecer valores para a coluna IPA.

Você pode usar qualquer um dos caracteres permitidos para o idioma de entrada. Para obter uma lista de caracteres permitidos, consulte [Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina](#).

- **DisplayAs** (coluna obrigatória, os valores podem ser opcionais): define a aparência da palavra ou frase na saída. Por exemplo, se a palavra ou expressão for **cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-and-leukoencephalopathy**,

you will be able to specify the form of display as cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, for which the hyphen should not be present. You will also be able to specify DisplayAs as CADASIL if you want to show the acronym instead of the full term in the output.

If you do not specify the DisplayAs column, the Amazon Transcribe Medical will use the Phrase column from the input file in the output.

You can use any UTF-8 character in the DisplayAs column.

You can include spaces only for the values in the IPA and DisplayAs columns.

To create the text file of the custom vocabulary, put each word or phrase in the text file on a separate line. Separate the columns with tab characters. Include spaces only for the values in the IPA and DisplayAs columns. Save the file with the extension .txt in an Amazon S3 bucket in the same Region of AWS local in which you use the Amazon Transcribe Medical to create your custom vocabulary.

If you edit the text file in Windows, make sure that the file is in the LF format and not the CRLF format. Otherwise, you will not be able to create your custom vocabulary. Some text editors allow you to change the formatting with the Find (Localize) and Replace (Substitute) commands.

The examples below show the text that you can use to create custom vocabularies. To create a custom vocabulary from these examples, copy an example into a text editor, replace [TAB] with a tab character, and upload the text file to Amazon S3.

```
Phrase[TAB]IPA[TAB]SoundsLike[TAB]DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome[TAB][TAB][TAB]acute respiratory distress syndrome
A.L.L.[TAB]e# # 1 # 1[TAB][TAB]ALL
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia[TAB][TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-
al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia[TAB]
```

You can insert columns in any order. The examples below show other valid structures for the input file of the custom vocabulary.

```
Phrase[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome[TAB][TAB][TAB]acute respiratory distress syndrome
```

```
A.L.L.[TAB][TAB]e# # 1 # 1[TAB]ALL
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia[TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-
entr-ant-tack-ih-card-ia[TAB][TAB]
```

```
DisplayAs[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]Phrase
acute respiratory distress syndrome[TAB][TAB][TAB]acute-respiratory-distress-syndrome
ALL[TAB][TAB]e# # 1 # 1[TAB]A.L.L.
[TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia[TAB]
[TAB]atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia
```

Para facilitar a leitura, as tabelas a seguir mostram os exemplos anteriores mais claramente no formato html. O objetivo é apenas ilustrar os exemplos.

Phrase	IPA	SoundsLike	DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome			acute respiratory distress syndrome
A.L.L.	eɪ ɛ ɛ		ALL
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia		ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia	

Phrase	SoundsLike	IPA	DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome			acute respiratory distress syndrome
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia	ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia		
A.L.L.		eɪ ɛ ɛ	ALL

DisplayAs	SoundsLike	IPA	Phrase
acute respiratory distress syndrome			acute-respiratory-distress-syndrome
ALL		eɪ ɛ l ɛ l	A.L.L.
	ay-tree-o-ven-trick-ular-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia		atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia

Usar um arquivo de texto para criar um vocabulário médico personalizado

Para criar um vocabulário personalizado, você deve ter preparado um arquivo de texto que contenha uma coleção de palavras ou frases. Amazon Transcribe O Medical usa esse arquivo de texto para criar um vocabulário personalizado que você pode usar para melhorar a precisão da transcrição dessas palavras ou frases. Você pode criar um vocabulário personalizado usando a [CreateMedicalVocabulary](#) API ou o console Amazon Transcribe médico.

Console de gerenciamento da AWS

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para criar um vocabulário personalizado, você fornece o Amazon S3 URI do arquivo de texto contendo suas palavras ou frases.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Médico, escolha Vocabulário personalizado.
3. Em Nome, em Configurações de vocabulário, escolha um nome para o vocabulário personalizado.
4. Especifique a localização do arquivo de áudio ou arquivo de vídeo no Amazon S3:
 - Em Local do arquivo de entrada de vocabulário no S3, em Configurações de vocabulário, especifique o URI do Amazon S3 que identifica o arquivo de texto que você usará para criar o vocabulário personalizado.
 - Em Local do arquivo de entrada de vocabulário no S3, escolha Procurar no S3 para procurar o arquivo de texto e escolhê-lo.
5. Selecione Criar vocabulário.

Você pode ver o status de processamento do vocabulário personalizado no Console de gerenciamento da AWS.

solicitações de

Como criar um vocabulário médico personalizado (API)

- Para a API [StartTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Em `LanguageCode`, especifique `en-US`.
 - b. Para `VocabularyFileUri`, especifique a Amazon S3 localização do arquivo de texto que você usa para definir seu vocabulário personalizado.
 - c. Em `VocabularyName`, especifique um nome para o vocabulário personalizado. O nome que você especificar deve ser exclusivo em sua Conta da AWS.

Para ver o status de processamento do vocabulário personalizado, use a API [GetMedicalVocabulary](#).

Veja a seguir um exemplo de solicitação usando o AWS SDK para Python (Boto3) para criar um vocabulário personalizado.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_medical_vocabulary(
    VocabularyName = job_name,
    VocabularyFileUri = 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabularies/my-vocabulary-
table.txt'
    LanguageCode = 'en-US',
)

while True:
    status = transcribe.get_medical_vocabulary(VocabularyName = vocab_name)
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

AWS CLI

Como habilitar a separação de oradores (locutores) em um trabalho de transcrição em lote (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```
aws transcribe create-medical-vocabulary \  
--vocabulary-name my-first-vocabulary \  
--vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/my-vocabularies/my-vocabulary-  
file.txt \  
--language-code en-US
```

Transcrever um arquivo de áudio usando um vocabulário médico personalizado

Use o [StartMedicalTranscriptionJob](#) ou o Console de gerenciamento da AWS para iniciar um trabalho de transcrição que usa um vocabulário personalizado para melhorar a precisão da transcrição.

Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, forneça informações sobre o trabalho de transcrição.
5. Escolha Próximo.
6. Em Personalização, habilite Vocabulário personalizado.
7. Em Seleção de vocabulário, escolha um vocabulário personalizado.
8. Escolha Criar.

solicitações de

Como habilitar a separação de locutores em um arquivo de áudio usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome que seja exclusivo em sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma falado no arquivo de mídia e o idioma do filtro de vocabulário.
 - c. Para o parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Em `Specialty`, indique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio.
 - e. Em `Type`, especifique se o arquivo de áudio é uma conversa ou um ditado.
 - f. Em `OutputBucketName`, especifique o bucket do Amazon S3 para armazenar os resultados da transcrição.
 - g. Para o objeto `Settings`, especifique o seguinte:
 - `VocabularyName`: o nome do vocabulário personalizado.

A solicitação a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para iniciar um trabalho de transcrição em lote com um vocabulário personalizado.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
```

```
LanguageCode = 'en-US',
Specialty = 'PRIMARYCARE',
Type = 'CONVERSATION',
Settings = {
    'VocabularyName': 'example-med-custom-vocab'
}
)

while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

Transcrever um fluxo em tempo real usando um vocabulário médico personalizado

Para melhorar a precisão da transcrição em um stream em tempo real, você pode usar um vocabulário personalizado usando HTTP/2 ou streams. WebSocket Para iniciar uma solicitação HTTP/2, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#). Você pode usar um vocabulário personalizado em tempo real usando a [StartMedicalStreamTranscription](#) API ou usando o WebSocket protocolo. Console de gerenciamento da AWS

Transcrever um ditado proferido por meio do microfone (Console de gerenciamento da AWS)

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever o streaming de áudio de um ditado médico, escolha a opção de transcrever um ditado médico, iniciar a transmissão e começar a falar no microfone.

Como transcrever o streaming de áudio de um ditado médico (Console de gerenciamento da AWS)

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Médico, escolha Transcrição em tempo real.
3. Em Especialidade médica, escolha a especialidade médica do médico que está se pronunciando no fluxo.

4. Em Tipo de entrada de áudio, escolha Conversa ou Ditado.
5. Em Configurações adicionais, escolha Vocabulário personalizado.
 - Em Seleção de vocabulário, escolha o vocabulário personalizado.
6. Selecione Start streaming (Iniciar transmissão).
7. Fale pelo microfone.

Habilitar a separação de locutores em um fluxo HTTP/2

Veja a seguir a sintaxe dos parâmetros de uma solicitação HTTP/2.

```
POST /medical-stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
authorization: Generated value
x-amz-target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartMedicalStreamTranscription
x-amz-content-sha256: STREAMING-MED-AWS4-HMAC-SHA256-EVENTS
x-amz-date: 20220208T235959Z
x-amzn-transcribe-session-id: my-first-http2-med-stream
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-vocabulary-name: my-first-med-vocab
x-amzn-transcribe-specialty: PRIMARYCARE
x-amzn-transcribe-type: CONVERSATION
x-amzn-transcribe-show-speaker-label: true
Content-type: application/vnd.amazon.eventstream
transfer-encoding: chunked
```

Descrições dos parâmetros:

- host: atualize o Região da AWS ('us-west-2' no exemplo anterior) com Região da AWS o que você está chamando. Para obter uma lista de pontos finais válidos Regiões da AWS, consulte [Regiões da AWS Endpoints](#).
- authorization: esse é um campo gerado. Para saber mais sobre como criar uma assinatura, consulte [Assinando AWS solicitações com o Signature versão 4](#).
- x-amz-target: não altere esse campo; use o conteúdo mostrado no exemplo anterior.
- x-amz-content-sha256: Esse é um campo gerado. Para saber mais sobre o cálculo de uma assinatura, consulte [Assinando AWS solicitações com o Signature versão 4](#).

- `x-amz-date`: a data e a hora em que a assinatura foi criada. O formato é `YYYYMMDDTHHMMSSZ`, onde `YYYY` = ano, `mm` = mês, `DD` = dia, `HH` = hora, `MM` = minuto, `SS` = segundos e “T” e “Z” são caracteres fixos. Para obter mais informações, consulte [Handling Dates in Signature Version 4](#).
- `x-amzn-transcribe-session-id`: o nome da sua sessão de streaming.
- `x-amzn-transcribe-language-code`: a codificação usada para o áudio de entrada. Consulte [StartMedicalStreamTranscription](#) ou [Idiomas oferecidos e recursos específicos do idioma](#) para obter uma lista de valores válidos.
- `x-amzn-transcribe-media-encoding`: a codificação usada para o áudio de entrada. Os valores válidos são `pcm`, `ogg-opus` e `flac`.
- `x-amzn-transcribe-sample-rate`: A taxa de amostragem do áudio de entrada (em Hertz). Amazon Transcribe suporta uma faixa de 8.000 Hz a 48.000 Hz. O áudio de baixa qualidade, como o áudio telefônico, normalmente gira em torno de 8.000 Hz. Áudio de alta qualidade normalmente varia de 16.000 Hz a 48.000 Hz. Observe que a taxa de amostragem especificada deve corresponder à do áudio.
- `x-amzn-transcribe-vocabulary-name`: o nome do vocabulário que você deseja usar com sua transcrição.
- `x-amzn-transcribe-specialty`: A especialidade médica que está sendo transcrita.
- `x-amzn-transcribe-type`: escolha se isso é um ditado ou uma conversa.
- `x-amzn-transcribe-show-speaker-label`: para habilitar a diarização, esse valor deve ser `true`.
- `content-type`: não altere esse campo; use o conteúdo mostrado no exemplo anterior.

Ativando o particionamento de alto-falantes em uma solicitação WebSocket

Para particionar alto-falantes em WebSocket streams com a API, use o formato a seguir para criar um URI pré-assinado para iniciar uma WebSocket solicitação e `vocabulary-name` definir o nome do vocabulário personalizado.

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-  
transcription-websocket  
?language-code=en-US  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-  
west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request  
&X-Amz-Date=20220208T235959Z  
&X-Amz-Expires=300  
&X-Amz-Security-Token=security-token
```

```
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
```

Conjunto de caracteres para Amazon Transcribe Medicina

Para usar vocabulários personalizados em Amazon Transcribe Medicina, use o seguinte conjunto de caracteres.

Conjunto de caracteres em inglês

Para vocabulários personalizados em inglês, você pode usar os seguintes caracteres nas colunas Phrase e SoundsLike:

- a - z
- A - Z
- ' (apóstrofo)
- - (hífen)
- . (ponto final)

Você pode usar os caracteres do Alfabeto Fonético Internacional (IPA) a seguir no campo IPA do arquivo de entrada de vocabulário:

Caractere	Código	Caractere	Código
au	0061 028A	w	0077
aɪ	0061 026A	z	007A
b	0062	æ	00E6
d	0064	ð	00F0

Caractere	Código	Caractere	Código
eɪ	0065 026A	ŋ	014B
f	0066	ɑ	0251
g	0067	ɔ	0254
h	0068	ɔɪ	0254 026A
i	0069	ə	0259
j	006A	ɛ	025B
k	006B	ʒ	025D
l	006C	g	0261
,l	006C 0329	ɪ	026A
m	006D	ɹ	0279
n	006E	ʃ	0283
ŋ	006E 0329	ʊ	028A
ou	006F 028A	ʌ	028C
p	0070	ɹ	028D
s	0073	ʒ	0292
t	0074	ɔʒ	02A4
u	0075	ʈʂ	02A7
v	0076	θ	03B8

Identificar informações de saúde pessoais (PHI) em uma transcrição

Use a Identificação de informações pessoais de saúde para rotular informações de saúde pessoais (PHI) nos resultados da transcrição. Ao revisar os rótulos, você pode encontrar PHI que podem ser usadas para identificar um paciente.

Você pode identificar PHI usando um fluxo em tempo real ou um trabalho de transcrição em lote.

Você pode usar seu próprio pós-processamento para editar PHIs identificadas na saída da transcrição.

Use a Identificação de informações de saúde pessoais para identificar os seguintes tipos de PHI:

- PHI pessoal:
 - Nomes: nome completo ou sobrenome e inicial
 - Gender
 - Idade
 - Números de telefone
 - Datas (não incluindo o ano) que se relacionam diretamente com o paciente
 - Endereços de e-mail
- PHI geográficas:
 - Endereço físico
 - Código postal
 - Nome do centro médico ou consultório
- PHI da conta:
 - Números de fax
 - Números de previdência social (SSNs)
 - Números de beneficiários do plano de saúde
 - Números de conta
 - Números de certificados ou licenças
- PHI de veículo:
 - Número de identificação de veículo (VIN)
 - Número da placa

- Outro tipo de PHI:
 - Localização uniforme de recursos na web (URL)
 - Números de endereço IP (protocolo de internet)

Amazon Transcribe Medical é um serviço elegível para a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde de 1996 (HIPAA). Para obter mais informações, consulte [Amazon Transcribe Medical](#). Para obter informações sobre como identificar PHI em um arquivo de áudio, consulte [Identificar PHI em um arquivo de áudio](#). Para obter informações sobre como identificar PHI em um fluxo, consulte [Identificar PHI em um fluxo em tempo real](#).

Tópicos

- [Identificar PHI em um arquivo de áudio](#)
- [Identificar PHI em um fluxo em tempo real](#)

Identificar PHI em um arquivo de áudio

Use um trabalho de transcrição em lote para transcrever arquivos de áudio e identificar as informações de saúde pessoais (PHI) contidas neles. Quando você ativa a Identificação de Informações Pessoais de Saúde (PHI), o Amazon Transcribe Medical rotula a PHI identificada nos resultados da transcrição. Para obter informações sobre a PHI que a Amazon Transcribe Medical pode identificar, consulte [Identificar informações de saúde pessoais \(PHI\) em uma transcrição](#).

Você pode iniciar um trabalho de transcrição em lote usando a API [StartMedicalTranscriptionJob](#) ou o Console de gerenciamento da AWS.

Console de gerenciamento da AWS

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever um diálogo médico-paciente, crie um trabalho de transcrição e escolha Conversação como tipo de entrada de áudio.

Como transcrever um arquivo de áudio e identificar PHI (Console de gerenciamento da AWS)

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, em Configurações de tarefa, especifique as configurações a seguir.

- a. Nome — O nome do trabalho de transcrição que é exclusivo para você Conta da AWS.
- b. Tipo de entrada de áudio: Conversa ou Ditado.
5. Para os campos restantes, especifique a Amazon S3 localização do seu arquivo de áudio e onde você deseja armazenar a saída do seu trabalho de transcrição.
6. Escolha Próximo.
7. Em Configurações de áudio, escolha Identificação de PHI.
8. Escolha Criar.

solicitações de

Como transcrever um arquivo de áudio e identificar PHI usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome que seja exclusivo de sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma que corresponde ao idioma falado no arquivo de áudio.
 - c. Para o parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o nome do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Para `Specialty`, especifique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio como `PRIMARYCARE`.
 - e. Para o `Type`, especifique `CONVERSATION` ou `DICTATION`.
 - f. Em `OutputBucketName`, especifique o bucket do Amazon S3 onde você deseja armazenar os resultados da transcrição.

A seguir está um exemplo de solicitação que usa o AWS SDK para Python (Boto3) para transcrever um arquivo de áudio e identificar a PHI de um paciente.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe')
```

```

job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {'MediaFileUri': job_uri},
    LanguageCode = 'en-US',
    ContentIdentificationType = 'PHI',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'type', # Specify 'CONVERSATION' for a medical conversation. Specify
    'DICTATION' for a medical dictation.
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket'
)
while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)

```

O código de exemplo a seguir mostra os resultados da transcrição com as PHIs do paciente identificadas.

```

{
  "jobName": "my-medical-transcription-job-name",
  "accountId": "111122223333",
  "results": {
    "transcripts": [{
      "transcript": "The patient's name is Bertrand."
    }],
    "items": [{
      "id": 0,
      "start_time": "0.0",
      "end_time": "0.37",
      "alternatives": [{
        "confidence": "0.9993",
        "content": "The"
      }],
    }],
  }
}

```

```
    "type": "pronunciation"
  }, {
    "id": 1,
    "start_time": "0.37",
    "end_time": "0.44",
    "alternatives": [{
      "confidence": "0.9981",
      "content": "patient's"
    }],
    "type": "pronunciation"
  }, {
    "id": 2,
    "start_time": "0.44",
    "end_time": "0.52",
    "alternatives": [{
      "confidence": "1.0",
      "content": "name"
    }],
    "type": "pronunciation"
  }, {
    "id": 3,
    "start_time": "0.52",
    "end_time": "0.92",
    "alternatives": [{
      "confidence": "1.0",
      "content": "is"
    }],
    "type": "pronunciation"
  }, {
    "id": 4,
    "start_time": "0.92",
    "end_time": "0.9989",
    "alternatives": [{
      "confidence": "1.0",
      "content": "Bertrand"
    }],
    "type": "pronunciation"
  }, {
    "id": 5,
    "alternatives": [{
      "confidence": "0.0",
      "content": "."
    }],
    "type": "punctuation"
  }
```

```

    ]],
    "entities": [{
      "content": "Bertrand",
      "category": "PHI*-Personal*",
      "startTime": 0.92,
      "endTime": 1.2,
      "confidence": 0.9989
    }],
    "audio_segments": [
      {
        "id": 0,
        "transcript": "The patient's name is Bertrand.",
        "start_time": "0.0",
        "end_time": "0.9989",
        "items": [
          0,
          1,
          2,
          3,
          4,
          5
        ]
      }
    ]
  },
  "status": "COMPLETED"
}

```

AWS CLI

Como transcrever um arquivo de áudio e identificar PHI usando um trabalho de transcrição em lote (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```

aws transcribe start-medical-transcription-job \
--medical-transcription-job-name my-medical-transcription-job-name \
--language-code en-US \
--media MediaFileUri="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac" \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--specialty PRIMARYCARE \

```

```
--type type \ # Choose CONVERSATION to transcribe a medical conversation.  
Choose DICTATION to transcribe a medical dictation.  
--content-identification-type PHI
```

Identificar PHI em um fluxo em tempo real

Você pode identificar Informações Pessoais de Saúde (PHI) em HTTP/2 ou em streams. WebSocket. Quando você ativa a Identificação PHI, o Amazon Transcribe Medical rotula o PHI que ele identifica nos resultados da transcrição. Para obter informações sobre a PHI que a Amazon Transcribe Medical pode identificar, consulte [Identificar informações de saúde pessoais \(PHI\) em uma transcrição](#).

Identificar PHI em um ditado que é falado pelo microfone

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para transcrever a fala captada pelo microfone e identificar qualquer PHI, escolha Ditado como o tipo de entrada de áudio, inicie a transmissão e comece a falar no microfone do seu computador.

Para identificar PHI em um ditado usando o Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha Transcrição em tempo real.
3. Em Tipo de entrada de áudio, escolha Ditado.
4. Em Configurações adicionais, escolha Identificação de PHI.
5. Escolha Iniciar streaming e fale pelo microfone.
6. Escolha Interromper streaming para encerrar o ditado.

Identificar PHI em um fluxo HTTP/2

Para iniciar um fluxo HTTP/2 com a identificação de PHI ativada, use a API [StartMedicalStreamTranscription](#) e especifique o seguinte:

- Em `LanguageCode`, especifique o código de idioma para o idioma falado no fluxo. Para inglês dos EUA, especifique `en-US`.
- Em `MediaSampleHertz`, especifique a taxa de amostragem do áudio.
- Em `content-identification-type`, especifique PHI.

Identificação de PHI em um stream WebSocket

Para iniciar uma WebSocket transmissão com a identificação de PHI ativada, use o formato a seguir para criar uma URL pré-assinada.

```
GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&specialty=medical-specialty
&content-identification-type=PHI
```

As definições de parâmetros podem ser encontradas na [Referência da API](#); os parâmetros comuns a todas as operações AWS da API estão listados na seção [Parâmetros comuns](#).

Gerar transcrições alternativas

Ao usar o Amazon Transcribe Medical, você obtém a transcrição que tem o maior nível de confiança. No entanto, você pode configurar o Amazon Transcribe Medical para retornar transcrições adicionais com níveis de confiança mais baixos.

Use transcrições alternativas para ver diferentes interpretações do áudio transcrito. Por exemplo, em um aplicativo que permite que uma pessoa revise a transcrição, é possível apresentar as transcrições alternativas para a pessoa a escolher.

Você pode gerar transcrições alternativas com a Console de gerenciamento da AWS ou com a [StartMedicalTranscriptionJobAPI](#).

Console de gerenciamento da AWS

Para usar o Console de gerenciamento da AWS para gerar transcrições alternativas, você ativa resultados alternativos ao configurar seu trabalho.

1. Faça login no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, em Amazon Transcribe Medicina, escolha Trabalhos de transcrição.
3. Escolha Criar trabalho.
4. Na página Especificar os detalhes da tarefa, forneça informações sobre o trabalho de transcrição.
5. Escolha Próximo.
6. Habilitar Resultados alternativos.
7. Em Máximo de alternativas, insira um valor inteiro entre 2 e 10 para o número máximo de transcrições alternativas que você deseja na saída.
8. Escolha Criar.

solicitações de

Como separar o texto por locutor em um arquivo de áudio usando um trabalho de transcrição em lote (API)

- Para a API [StartMedicalTranscriptionJob](#), especifique o seguinte.
 - a. Para `MedicalTranscriptionJobName`, especifique um nome que seja exclusivo em sua Conta da AWS.
 - b. Em `LanguageCode`, especifique o código do idioma falado no arquivo de mídia e o idioma do filtro de vocabulário.
 - c. No parâmetro `MediaFileUri` do objeto `Media`, especifique o local do arquivo de áudio que você deseja transcrever.
 - d. Em `Specialty`, indique a especialidade médica do médico que está se pronunciando no arquivo de áudio.
 - e. Para `Type`, especifique se está transcrevendo uma conversa médica ou um ditado.
 - f. Em `OutputBucketName`, especifique o bucket do Amazon S3 para armazenar os resultados da transcrição.
 - g. Para o objeto `Settings`, especifique o seguinte:
 - i. `ShowAlternatives` – `true`.
 - ii. `MaxAlternatives`: um número inteiro entre 2 e 10 para indicar o número de transcrições alternativas que você deseja na saída de transcrição.

A solicitação a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para iniciar um trabalho de transcrição que gera até duas transcrições alternativas.

```
from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-file.flac
transcribe.start_medical_transcription_job(
    MedicalTranscriptionJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    OutputKey = 'my-output-files/',
    LanguageCode = 'en-US',
    Specialty = 'PRIMARYCARE',
    Type = 'CONVERSATION',
    Settings = {
        'ShowAlternatives': True,
        'MaxAlternatives': 2
    }
)

while True:
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName =
job_name)
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)
```

AWS CLI

Como transcrever um arquivo de áudio de uma conversa entre um médico da atenção primária e um paciente em um arquivo de áudio (AWS CLI)

- Execute o código a seguir.

```
aws transcribe start-transcription-job \  
--cli-input-json file://filepath/example-start-command.json
```

O código a seguir mostra o conteúdo de `example-start-command.json`.

```
{  
  "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",  
  "LanguageCode": "en-US",  
  "Specialty": "PRIMARYCARE",  
  "Type": "CONVERSATION",  
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "Media": {  
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-audio-  
file.flac"  
  },  
  "Settings": {  
    "ShowAlternatives": true,  
    "MaxAlternatives": 2  
  }  
}
```

Amazon Transcribe Endpoints VPC médicos e de interface ()AWS PrivateLink

Você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e a Amazon Transcribe área médica criando uma interface VPC endpoint. Os endpoints de interface são alimentados por [AWS PrivateLink](#) uma tecnologia que permite acessar o Amazon Transcribe Medical de forma privada APIs sem um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. Direct Connect As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com Amazon

Transcribe o Medical. APIs O tráfego entre sua VPC e o Amazon Transcribe Medical não sai da rede Amazon.

Cada endpoint de interface é representado por uma ou mais [Interfaces de Rede Elástica](#) nas sub-redes.

Para obter mais informações, consulte [Interface VPC endpoints \(AWS PrivateLink\)](#) no Guia do usuário do Amazon VPC .

Considerações sobre endpoints Amazon Transcribe médicos de VPC

Antes de configurar uma interface VPC endpoint for Amazon Transcribe Medical, certifique-se de revisar as [propriedades e limitações do endpoint da interface](#) no Guia do usuário.Amazon VPC

Amazon Transcribe O Medical oferece suporte para fazer chamadas para todas as suas ações de API a partir de sua VPC.

Criação de uma interface VPC endpoint para medicina Amazon Transcribe

Você pode criar um VPC endpoint para o serviço Amazon Transcribe médico usando o ou o. Console de gerenciamento da AWS AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Criar um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC .

Para transcrição em lote no Amazon Transcribe Medical, crie um VPC endpoint usando o seguinte nome de serviço:

- com.amazonaws. *us-west-2*.transcrever

Para transcrição de streaming no Amazon Transcribe Medical, crie um VPC endpoint usando o seguinte nome de serviço:

- com.amazonaws. *us-west-2*.transcrever streaming

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API ao Amazon Transcribe Medical usando seu nome DNS padrão para, por exemplo Região da AWS,.
transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

Para mais informações, consulte [Accessing a service through an interface endpoint](#) no Guia do usuário do Amazon VPC .

Criação de uma política de VPC endpoint para streaming médico Amazon Transcribe

Você pode anexar uma política de endpoint ao seu VPC endpoint que controla o acesso ao Medical. Amazon Transcribe Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Exemplo: política de VPC endpoint para ações de transcrição de streaming Amazon Transcribe médico

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para transcrição de streaming no Amazon Transcribe Medical. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações Amazon Transcribe médicas listadas para todos os diretores em todos os recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription",
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemplo: política de VPC endpoint para ações Amazon Transcribe médicas de transcrição em lote

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para transcrição em lote no Amazon Transcribe Medical. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações Amazon Transcribe médicas listadas para todos os diretores em todos os recursos.

```
{
```

```
"Statement":[
  {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "transcribe:StartMedicalTranscriptionJob"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Sub-redes compartilhadas

Não é possível criar, descrever, modificar ou excluir endpoints da VPC em sub-redes compartilhadas com você. No entanto, é possível usar os endpoints da VPC em sub-redes que são compartilhadas com você. Para obter informações sobre o compartilhamento de VPC, consulte [Compartilhar sua VPC com outras contas](#) no guia. Amazon Virtual Private Cloud

AWS HealthScribe

AWS HealthScribe é um recurso de aprendizado de máquina (ML) qualificado pela HIPAA que combina reconhecimento de fala e IA generativa para transcrever conversas entre pacientes e médicos e gerar notas clínicas. easy-to-review AWS HealthScribe ajuda os fornecedores de software de saúde a criar aplicativos clínicos que reduzem a carga de documentação e melhoram a experiência de consulta. O serviço fornece automaticamente transcrições ricas de conversas, identifica as funções do palestrante, classifica diálogos, extrai termos médicos e gera notas clínicas preliminares. AWS HealthScribe combina esses recursos para eliminar a necessidade de integrar e otimizar serviços de IA separados, permitindo que você agilize a implementação.

Casos de uso comuns:

- Reduzir o tempo de documentação: permita que os médicos concluam rapidamente a documentação clínica com notas clínicas geradas por IA que são fáceis de revisar, ajustar e finalizar em sua aplicação.
- Aumentar a eficiência do escrevente médico: equipe os escreventes médicos com notas clínicas e transcrições geradas por IA, bem como o áudio da consulta, para agilizar o tempo de entrega da documentação.
- Resumir com eficiência consultas de pacientes: crie uma experiência que permita aos usuários lembrar rapidamente os principais destaques de suas conversas na aplicação.

Important

Os resultados produzidos por AWS HealthScribe são probabilísticos e nem sempre são precisos devido a vários fatores, incluindo qualidade de áudio, ruído de fundo, clareza do alto-falante, complexidade da terminologia médica, nuances de linguagem específicas do contexto e a [natureza do aprendizado de máquina e da IA generativa](#). AWS HealthScribe foi projetado para ser usado como auxiliar por médicos e escribas médicos. AWS HealthScribe a produção só deve ser usada em cenários de atendimento ao paciente, incluindo, mas não se limitando a, como parte dos Registros Eletrônicos de Saúde, após análise da precisão e imposição de um bom julgamento médico por profissionais médicos treinados. AWS HealthScribe a produção não substitui o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional e não se destina a curar, tratar, mitigar, prevenir ou diagnosticar qualquer doença ou condição de saúde.

Tópicos

- [Segurança](#)
- [Disponibilidade do serviço](#)
- [Requisitos técnicos](#)
- [Especialidades médicas compatíveis](#)
- [Fluxos de trabalho](#)
- [AWS HealthScribe Arquivo de transcrição](#)
- [AWS HealthScribe Arquivo de documentação clínica](#)
- [Tarefas de transcrição do AWS HealthScribe](#)
- [AWS HealthScribe streaming](#)
- [Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe](#)

Segurança

AWS HealthScribe opera sob um modelo de responsabilidade compartilhada, em que AWS é responsável por proteger a infraestrutura em execução AWS HealthScribe e você é responsável por gerenciar seus dados. Para obter mais informações, consulte [Modelo de responsabilidade compartilhada da](#) .

Por padrão, AWS HealthScribe fornece criptografia em repouso para proteger dados confidenciais do cliente usando chaves Amazon S3 gerenciadas. Ao criar um trabalho de AWS HealthScribe transcrição ou iniciar um stream, você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente. Isso adiciona uma segunda camada de criptografia. Para obter mais informações, consulte [Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe](#).

Disponibilidade do serviço

AWS HealthScribe está disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Requisitos técnicos

- Idioma compatível: inglês dos EUA (en-US)
- Formato de áudio recomendado: áudio sem perdas (como FLAC ou WAV)
- Codificação: PCM de 16 bits

- Taxa de amostra: 16.000 Hz ou superior

Especialidades médicas compatíveis

AWS HealthScribe atualmente suporta as seguintes especialidades:

- Alergia e imunologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Gastroenterologia
- Hematologia/oncologia
- Infectologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Ginecologia/obstetrícia
- Oncologia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Medicina da dor
- Pediatria
- Atenção primária
- Psiquiatria
- Pneumologia
- Reumatologia
- Cirurgia
- Urologia

Fluxos de trabalho

AWS HealthScribe os fluxos de trabalho incluem trabalhos de transcrição e streaming. Depois de executar um trabalho de transcrição ou concluir um stream, AWS HealthScribe gera um arquivo de transcrição, com resultados de turn-by-turn transcrição e insights para cada turno de conversa. Além disso, gera um arquivo de documentação clínica, com resumos e links para evidências. Para obter mais informações, consulte [AWS HealthScribe Arquivo de transcrição](#) e [AWS HealthScribe Arquivo de documentação clínica](#).

- Trabalhos de transcrição — Com trabalhos de transcrição, AWS HealthScribe analisa arquivos de mídia de consultas médicas preenchidos em um bucket Amazon S3. A seguir estão as operações de API específicas para trabalhos de AWS HealthScribe transcrição.
 - [StartMedicalScribeJob](#)
 - [ListMedicalScribeJobs](#)
 - [GetMedicalScribeJob](#)
 - [DeleteMedicalScribeJob](#)

Para obter mais informações, incluindo exemplos de código, consulte [Tarefas de transcrição do AWS HealthScribe](#).

- Streaming — o AWS HealthScribe streaming é um serviço bidirecional HTTP2 baseado em tempo real que aceita streaming de áudio em um canal e vende uma transcrição de áudio no outro canal.

A seguir estão as operações de API específicas para AWS HealthScribe streaming:

- [StartMedicalScribeStream](#)
- [GetMedicalScribeStream](#)

Para obter mais informações, incluindo exemplos de código, consulte [AWS HealthScribe streaming](#).

AWS HealthScribe Arquivo de transcrição

No arquivo de transcrição, além da saída de turn-by-turn transcrição padrão com carimbos de data/hora em nível de palavra, fornece: AWS HealthScribe

- Detecção da função do participante, para que você possa distinguir os pacientes dos médicos na transcrição da conversa.

- Seção de transcrição, que categoriza os diálogos da transcrição com base na relevância clínica, como conversa trivial, subjetiva, objetiva etc. Isso pode ser usado para mostrar partes específicas da transcrição.
- Entidades clínicas, que incluem informações estruturadas, como medicamentos, condições médicas e tratamentos mencionados na conversa.

Além disso, os seguintes insights são fornecidos para cada turno de conversa:

- Função do participante: cada participante é rotulado como médico ou paciente. Se uma conversa tiver mais de um participante em cada categoria, cada participante receberá um número. Por exemplo, CLINICIAN_0, CLINICIAN_1 e PATIENT_0, PATIENT_1.
- Seção: cada turno do diálogo é atribuído a uma das cinco seções possíveis com base no conteúdo identificado.
 - Subjetivo: informações fornecidas pelo paciente sobre seus problemas de saúde.
 - Objetivo: informações observadas pelo médico por meio de exames físicos, laboratoriais, de imagem ou testes de diagnóstico.
 - Avaliação e plano: informações relacionadas à avaliação do médico e ao plano de tratamento.
 - Gerenciamento de fluxo da consulta: informações relacionadas a conversas triviais ou transições.
- Insights — Extraia entidades clinicamente relevantes (ClinicalEntity) presentes na conversa. AWS HealthScribe detecta todas as entidades clínicas apoiadas pelo [Amazon Comprehend Medical](#).

Para ver um exemplo de transcrição de uma tarefa de transcrição, veja o resultado da transcrição em [Exemplos de resultados de tarefas de transcrição](#). Para ver um exemplo de transcrição de streaming, veja o resultado de transcrição em [Exemplos de saída de transcrição de streaming](#).

AWS HealthScribe Arquivo de documentação clínica

AWS HealthScribe pode usar um dos seguintes modelos para o resumo da nota clínica. O padrão é HISTORY_AND_PHYSICAL.

- HISTORY_AND_PHYSICAL: fornece resumos das principais seções da documentação clínica. Exemplos de seções incluem: queixa principal, histórico da doença atual, revisão de sistemas, histórico médico, avaliação e plano.

- GIRPP: fornece resumos com base no progresso do paciente em relação às metas. Exemplos de seções incluem: objetivo, intervenção, resposta, progresso e plano.
- BIRP: concentra-se nos padrões comportamentais e nas respostas do paciente. Exemplos de seções incluem: comportamento, intervenção, resposta e plano.
- SIRP: enfatiza o contexto situacional da terapia. Exemplos de seções incluem: situação, intervenção, resposta e plano.
- DAP: oferece um formato simplificado para documentação clínica. Exemplos de seções incluem: dados, avaliação e plano.
- BH_SOAP: formato de documentação com foco em saúde comportamental. Exemplos de seções incluem: subjetivo, objetivo, avaliação e plano.
- PH_SOAP: formato de documentação com foco na saúde física. Exemplos de seções incluem: subjetivo, objetivo, avaliação e plano.

Para especificar qual modelo usar, faça o seguinte:

- Para trabalhos de transcrição, especifique o modelo a `NoteTemplate` ser usado na operação `Settings` de sua [StartMedicalScribeJob](#) API. [ClinicalNoteGenerationSettings](#)
- Para streaming, você especifica o modelo a ser usado no `NoteTemplate` [ClinicalNoteGenerationSettings](#) `PostStreamAnalyticsSettings` do seu [MedicalScribeConfigurationEvent](#).

Contexto do escritório médico

O objeto `MedicalScribeContext` contém informações contextuais usadas para personalizar a geração de notas clínicas com detalhes específicos do paciente.

O objeto `MedicalScribeContext` inclui os seguintes componentes:

- `PatientContext`- Contém informações específicas do paciente usadas para personalizar a geração de notas clínicas. Isso inclui:
 - `Pronouns`: os pronomes preferenciais do paciente que você deseja fornecer como contexto para a elaboração da nota clínica. Esses pronomes são usados ao se referir ao paciente nos relatórios clínicos gerados.

Para obter informações sobre como configurar o contexto do escriba médico, consulte [MedicalScribeContext](#).

Tópicos

- [Seções do modelo HISTORY_AND_PHYSICAL](#)
- [Seções do modelo GIRPP](#)
- [Seções do modelo BIRP](#)
- [Seções do modelo SIRP](#)
- [Seções do modelo DAP](#)
- [Seções do modelo BH_SOAP](#)
- [Seções do modelo PH_SOAP](#)

Seções do modelo HISTORY_AND_PHYSICAL

O modelo de insights HISTORY_AND_PHYSICAL inclui as seções a seguir.

Seção	Description
QUEIXA PRINCIPAL	Breve descrição do motivo pelo qual o paciente consultou o médico.
HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL	Notas que fornecem informações sobre a doença do paciente, incluindo referência à gravidade, início, tempo dos sintomas, tratamentos atuais e áreas afetadas.
REVISÃO DE SISTEMAS	Avaliação dos sintomas relatada pelo paciente em diferentes sistemas corporais.
HISTÓRICO MÉDICO	Detalha as condições médicas, cirurgias e tratamentos anteriores de um paciente.
AVALIAÇÃO	Notas que fornecem informações sobre a avaliação do médico sobre a saúde do paciente.

Seção	Description
PLAN	Notas que fazem referência a tratamentos médicos, ajustes no estilo de vida e consultas adicionais.
PHYSICAL_EXAMINATION	Documentação das descobertas do médico com base no exame físico dos sistemas corporais e nos sinais vitais do paciente.
PAST_FAMILY_HISTORY	Informações sobre problemas de saúde que são hereditários na família do paciente.
PAST_SOCIAL_HISTORY	Detalhes sobre a vida social do paciente, seus hábitos, ocupação e fatores ambientais que afetam sua saúde.
DIAGNOSTIC_TESTING	Resultados e interpretação de exames laboratoriais, exames de imagem e outros procedimentos diagnósticos.

Cada frase presente no Summary inclui EvidenceLinks que fornecem o SegmentId para os diálogos relevantes na transcrição que foram resumidos. Isso ajuda os usuários a validar a precisão do resumo em sua aplicação. Assim como a explicabilidade, fornecer rastreabilidade e transparência para os insights gerados por IA está em consonância com os princípios da IA responsável. Fornecer essas referências, juntamente com as notas de resumo, aos médicos ou escriturários médicos ajuda a fomentar a confiança e a incentivar o uso seguro da IA em ambientes clínicos.

Para ver um exemplo de um arquivo de documentação clínica de uma tarefa de transcrição, consulte o exemplo de arquivo de documentação clínica em [Exemplos de resultados de tarefas de transcrição](#). Para ver um exemplo de um arquivo de documentação clínica proveniente de streaming, veja o exemplo de arquivo de documentação clínica em [Exemplos de saída de transcrição de streaming](#).

Seções do modelo GIRPP

O modelo de insights do GIRPP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Objetivo	O problema, desafio ou comportamento identificado que precisa ser abordado por meio de tratamento.
Intervenção	O tratamento, método ou técnica específica utilizada pelo médico para ajudar o paciente a atingir o objetivo identificado.
Resposta	Como o paciente respondeu à intervenção, incluindo seu nível de participação, reações e feedback.
Progresso	A avaliação do médico do progresso em relação às metas do tratamento, incluindo observações sobre a melhora do paciente ou sobre as barreiras encontradas.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Seções do modelo BIRP

O modelo de insights do BIRP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Comportamento	Os problemas apresentados pelo paciente e sua resposta ao tratamento.
Intervenção	O tratamento, método ou técnica específica utilizada pelo médico para ajudar o paciente a atingir o objetivo identificado.

Seção	Description
Resposta	Como o paciente respondeu à intervenção, incluindo seu nível de participação, reações e feedback.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Seções do modelo SIRP

O modelo de insights do SIRP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Situação	O problema apresentado pelo paciente e seu objetivo ao buscar terapia.
Intervenção	O tratamento, método ou técnica específica utilizada pelo médico para ajudar o paciente a atingir o objetivo identificado.
Resposta	Como o paciente respondeu à intervenção, incluindo seu nível de participação, reações e feedback.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Seções do modelo DAP

O modelo de insights do DAP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Dados	Os motivos que levaram o paciente a procurar tratamento e informações sobre o paciente.
Avaliação	O diagnóstico do médico sobre a situação do paciente.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Seções do modelo BH_SOAP

O modelo de insights do BH_SOAP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Subjetivo	Os objetivos do cliente em relação ao tratamento e suas experiências, bem como os problemas atuais e passados.
Objetivo	Dados e fatos sobre o cliente.
Avaliação	O diagnóstico do médico sobre a situação do paciente.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Seções do modelo PH_SOAP

O modelo de insights do PH_SOAP inclui as seções a seguir.

Seção	Description
Subjetivo	Os objetivos do cliente em relação ao tratamento e suas experiências, bem como os problemas atuais e passados.
Objetivo	Dados e fatos sobre o cliente.
Avaliação	O diagnóstico do médico sobre a situação do paciente.
Plano	As próximas etapas do tratamento, incluindo intervenções futuras, tarefas de casa e encaminhamentos.

Tarefas de transcrição do AWS HealthScribe

Um tarefa de transcrição do AWS HealthScribe processa arquivos de mídia de um bucket do Amazon S3. Ao processar um arquivo de mídia, o programa transcreve as conversas entre paciente e médico e analisa a consulta médica para gerar dois arquivos de saída em formato JSON: um arquivo de [transcrição](#) e um arquivo de [documentação clínica](#).

Veja a seguir as operações de API específicas para tarefas de transcrição do AWS HealthScribe:

- [StartMedicalScribeJob](#)
- [ListMedicalScribeJobs](#)
- [GetMedicalScribeJob](#)
- [DeleteMedicalScribeJob](#)

Iniciar uma tarefa de transcrição do AWS HealthScribe

Você pode iniciar uma tarefa do AWS HealthScribe usando a AWS CLI ou AWS SDKs.

AWS CLI

Este exemplo usa o comando [start-medical-scribe-job](#). Para obter mais informações, consulte [StartMedicalScribeJob](#).

```
aws transcribe start-medical-scribe-job \
--region us-west-2 \
--medical-scribe-job-name my-first-medical-scribe-job \
--media MediaFileUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
--DataAccessRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \
--settings ShowSpeakerLabels=false,ChannelIdentification=true \
--channel-definitions ChannelId=0,ParticipantRole=CLINICIAN
ChannelId=1,ParticipantRole=PATIENT
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-medical-scribe-job](#) e um corpo de solicitação com configurações adicionais.

```
aws transcribe start-medical-scribe-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-medical-scribe-job.json
```

O arquivo `my-first-medical-scribe-job.json` contém o seguinte corpo de solicitação.

```
{
  "MedicalScribeJobName": "my-first-medical-scribe-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
  "Settings": {
    "ShowSpeakerLabels": false,
    "ChannelIdentification": true
  },
  "ChannelDefinitions": [
    {
      "ChannelId": 0,
      "ParticipantRole": "CLINICIAN"
    }, {
      "ChannelId": 1,
      "ParticipantRole": "PATIENT"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

AWS SDK para Python (Boto3)

O exemplo a seguir usa o AWS SDK para Python (Boto3) para fazer uma solicitação [start_medical_scribe_job](#). Para obter mais informações, consulte [StartMedicalScribeJob](#).

```

from __future__ import print_functionimport timeimport boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-medical-scribe-job"
job_uri = "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_scribe_job(
    MedicalScribeJobName = job_name,
    Media = {
        'MediaFileUri': job_uri
    },
    OutputBucketName = 'amzn-s3-demo-bucket',
    DataAccessRoleArn = 'arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole',
    Settings = {
        'ShowSpeakerLabels': false,
        'ChannelIdentification': true
    },
    ChannelDefinitions = [
        {
            'ChannelId': 0,
            'ParticipantRole': 'CLINICIAN'
        }, {
            'ChannelId': 1,
            'ParticipantRole': 'PATIENT'
        }
    ]
)
while True:
    status = transcribe.get_medical_scribe_job(MedicalScribeJobName = job_name)
    if status['MedicalScribeJob']['MedicalScribeJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']:
        break
    print("Not ready yet...")
    time.sleep(5)
print(status)

```

 Note

No momento, o Console de Gerenciamento da AWS não é compatível com trabalhos do AWS HealthScribe.

Exemplos de resultados de tarefas de transcrição

Além de uma transcrição, as solicitações `StartMedicalScribeJob` geram um arquivo de documentação clínica separado. Ambos os arquivos estão no formato JSON e são armazenados no local de saída especificado na solicitação. Veja exemplos de cada tipo de saída:

Exemplo de saída de transcrição

Um arquivo de transcrição do AWS HealthScribe (de uma solicitação `StartMedicalScribeJob`) tem o seguinte formato:

```
{
  "Conversation": {
    "ConversationId": "sampleConversationUUID",
    "JobName": "sampleJobName",
    "JobType": "ASYNC",
    "LanguageCode": "en-US",
    "ClinicalInsights": [
      {
        "Attributes": [],
        "Category": "MEDICAL_CONDITION",
        "InsightId": "insightUUID1",
        "InsightType": "ClinicalEntity",
        "Spans": [
          {
            "BeginCharacterOffset": 12,
            "Content": "pain",
            "EndCharacterOffset": 15,
            "SegmentId": "uuid1"
          }
        ],
        "Type": "DX_NAME"
      }
    ]
  }
},
```

```

{
  "Attributes": [],
  "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
  "InsightId": "insightUUID2",
  "InsightType": "ClinicalEntity",
  "Spans": [
    {
      "BeginCharacterOffset": 4,
      "Content": "mammogram",
      "EndCharacterOffset": 12,
      "SegmentId": "uuid2"
    }
  ],
  "Type": "TEST_NAME"
},
{
  "Attributes": [],
  "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
  "InsightId": "insightUUID3",
  "InsightType": "ClinicalEntity",
  "Spans": [
    {
      "BeginCharacterOffset": 15,
      "Content": "pap smear",
      "EndCharacterOffset": 23,
      "SegmentId": "uuid3"
    }
  ],
  "Type": "TEST_NAME"
},
{
  "Attributes": [],
  "Category": "MEDICATION",
  "InsightId": "insightUUID4",
  "InsightType": "ClinicalEntity",
  "Spans": [
    {
      "BeginCharacterOffset": 28,
      "Content": "phentermine",
      "EndCharacterOffset": 38,
      "SegmentId": "uuid4"
    }
  ],
  "Type": "GENERIC_NAME"
}

```

```

    },
    {
      "Attributes": [
        {
          "AttributeId": "attributeUUID1",
          "Spans": [
            {
              "BeginCharacterOffset": 38,
              "Content": "high",
              "EndCharacterOffset": 41,
              "SegmentId": "uuid5"
            }
          ],
          "Type": "TEST_VALUE"
        }
      ],
      "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
      "InsightId": "insightUUID5",
      "InsightType": "ClinicalEntity",
      "Spans": [
        {
          "BeginCharacterOffset": 14,
          "Content": "weight",
          "EndCharacterOffset": 19,
          "SegmentId": "uuid6"
        }
      ],
      "Type": "TEST_NAME"
    },
    {
      "Attributes": [],
      "Category": "ANATOMY",
      "InsightId": "insightUUID6",
      "InsightType": "ClinicalEntity",
      "Spans": [
        {
          "BeginCharacterOffset": 60,
          "Content": "heart",
          "EndCharacterOffset": 64,
          "SegmentId": "uuid7"
        }
      ],
      "Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE"
    }
  ]
}

```

```
],
"TranscriptItems": [
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 0.7925,
        "Content": "Okay"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 0.16,
    "EndAudioTime": 0.6,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 0,
        "Content": "."
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 0.17,
    "EndAudioTime": 0.9,
    "Type": "PUNCTUATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 1,
        "Content": "Good"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 0.61,
    "EndAudioTime": 0.92,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 1,
        "Content": "afternoon"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 0.92,
    "EndAudioTime": 1.54,
```



```
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 0,
        "Content": "."
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 0,
    "EndAudioTime": 0,
    "Type": "PUNCTUATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 0.9924,
        "Content": "You"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 1.55,
    "EndAudioTime": 1.88,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 1,
        "Content": "lost"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 1.88,
    "EndAudioTime": 2.19,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [
      {
        "Confidence": 1,
        "Content": "one"
      }
    ],
    "BeginAudioTime": 2.19,
    "EndAudioTime": 2.4,
```

```

        "Type": "PRONUNCIATION"
    },
    {
        "Alternatives": [
            {
                "Confidence": 1,
                "Content": "lb"
            }
        ],
        "BeginAudioTime": 2.4,
        "EndAudioTime": 2.97,
        "Type": "PRONUNCIATION"
    }
],
"TranscriptSegments": [
    {
        "BeginAudioTime": 0.16,
        "Content": "Okay.",
        "EndAudioTime": 0.6,
        "ParticipantDetails": {
            "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
        },
        "SectionDetails": {
            "SectionName": "SUBJECTIVE"
        },
        "SegmentId": "uuid1"
    },
    {
        "BeginAudioTime": 0.61,
        "Content": "Good afternoon.",
        "EndAudioTime": 1.54,
        "ParticipantDetails": {
            "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
        },
        "SectionDetails": {
            "SectionName": "OTHER"
        },
        "SegmentId": "uuid2"
    },
    {
        "BeginAudioTime": 1.55,
        "Content": "You lost one lb.",
        "EndAudioTime": 2.97,
        "ParticipantDetails": {

```

```

    "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
  },
  "SectionDetails": {
    "SectionName": "SUBJECTIVE"
  },
  "SegmentId": "uuid3"
},
{
  "BeginAudioTime": 2.98,
  "Content": "Yeah, I think it, uh, do you feel more energy?",
  "EndAudioTime": 6.95,
  "ParticipantDetails": {
    "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
  },
  "SectionDetails": {
    "SectionName": "SUBJECTIVE"
  },
  "SegmentId": "uuid5"
},
{
  "BeginAudioTime": 6.96,
  "Content": "Yes.",
  "EndAudioTime": 7.88,
  "ParticipantDetails": {
    "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
  },
  "SectionDetails": {
    "SectionName": "SUBJECTIVE"
  },
  "SegmentId": "uuid6"
},
{
  "BeginAudioTime": 7.89,
  "Content": "Uh, how about craving for the carbohydrate or sugar or fat or anything?",
  "EndAudioTime": 17.93,
  "ParticipantDetails": {
    "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
  },
  "SectionDetails": {
    "SectionName": "SUBJECTIVE"
  },
  "SegmentId": "uuid7"
}

```

```
]
}
}
```

Veja a seguir outro exemplo usando o comando [start-medical-scribe-job](#) e um corpo de solicitação com configurações adicionais.

```
aws transcribe start-medical-scribe-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-medical-scribe-job.json
```

O arquivo `my-first-medical-scribe-job.json` contém o seguinte corpo de solicitação.

```
{
  "MedicalScribeJobName": "my-first-medical-scribe-job",
  "Media": {
    "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-input-files/my-media-file.flac"
  },
  "OutputBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
  "Settings": {
    "ShowSpeakerLabels": false,
    "ChannelIdentification": true
  },
  "ChannelDefinitions": [
    {
      "ChannelId": 0,
      "ParticipantRole": "CLINICIAN"
    }, {
      "ChannelId": 1,
      "ParticipantRole": "PATIENT"
    }
  ]
}
```

Exemplo de saída de documentação clínica

Um arquivo de insights de documentação (de uma solicitação `StartMedicalScribeJob`) tem o seguinte formato:

```
{
  "ClinicalDocumentation": {
    "Sections": [
      {
        "SectionName": "CHIEF_COMPLAINT",
        "Summary": [
          {
            "EvidenceLinks": [
              {
                "SegmentId": "uuid1"
              },
              {
                "SegmentId": "uuid2"
              },
              {
                "SegmentId": "uuid3"
              },
              {
                "SegmentId": "uuid4"
              },
              {
                "SegmentId": "uuid5"
              },
              {
                "SegmentId": "uuid6"
              }
            ],
            "SummarizedSegment": "Weight loss."
          }
        ]
      },
      {
        "SectionName": "HISTORY_OF_PRESENT_ILLNESS",
        "Summary": [
          {
            "EvidenceLinks": [
              {
                "SegmentId": "uuid7"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "SegmentId": "uuid8"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid9"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid10"
    }
  ],
  "SummarizedSegment": "The patient is seen today for a follow-up of weight
loss."
},
{
  "EvidenceLinks": [
    {
      "SegmentId": "uuid11"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid12"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid13"
    }
  ],
  "SummarizedSegment": "They report feeling more energy and craving
carbohydrates, sugar, and fat."
},
{
  "EvidenceLinks": [
    {
      "SegmentId": "uuid14"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid15"
    },
    {
      "SegmentId": "uuid16"
    }
  ],
  "SummarizedSegment": "The patient is up to date on their mammogram and pap
smear."
},

```

```

    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid17"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid18"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid19"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid20"
        }
      ],
      "SummarizedSegment": "The patient is taking phentermine and would like to
continue."
    }
  ],
  },
  {
    "SectionName": "REVIEW_OF_SYSTEMS",
    "Summary": [
      {
        "EvidenceLinks": [
          {
            "SegmentId": "uuid21"
          },
          {
            "SegmentId": "uuid22"
          }
        ],
        "SummarizedSegment": "Patient reports intermittent headaches, occasional
chest pains but denies any recent fevers or chills."
      },
      {
        "EvidenceLinks": [
          {
            "SegmentId": "uuid23"
          },
          {
            "SegmentId": "uuid24"
          }
        ],

```

```
      "SummarizedSegment": "No recent changes in vision, hearing, or any
respiratory complaints."
    }
  ],
},
{
  "SectionName": "PAST_MEDICAL_HISTORY",
  "Summary": [
    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid25"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid26"
        }
      ],
      "SummarizedSegment": "Patient has a history of hypertension and was
diagnosed with Type II diabetes 5 years ago."
    },
    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid27"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid28"
        }
      ],
      "SummarizedSegment": "Underwent an appendectomy in the early '90s and had a
fracture in the left arm during childhood."
    }
  ],
},
{
  "SectionName": "ASSESSMENT",
  "Summary": [
    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid29"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid30"
```



```

        }
      ],
      "SummarizedSegment": "Weight loss"
    }
  ]
},
{
  "SectionName": "PLAN",
  "Summary": [
    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid31"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid32"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid33"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid34"
        }
      ],
      "SummarizedSegment": "For the condition of Weight loss: The patient was
given a 30-day supply of phentermine and was advised to follow up in 30 days."
    }
  ]
}
]
}
}
}

```

AWS HealthScribe streaming

Com o AWS HealthScribe streaming, você pode transcrever conversas médicas em tempo real. AWS HealthScribe streaming é um serviço bidirecional HTTP2 baseado em tempo real que aceita streaming de áudio em um canal e vende uma transcrição de áudio no outro canal. Após a conclusão do streaming, AWS HealthScribe analisa o conteúdo do stream e produz um arquivo JSON de transcrição e um arquivo JSON de nota clínica.

Para iniciar o streaming, use a operação [StartMedicalScribeStream](#) da API. Essa API inicia um canal bidirecional HTTP2 baseado que você usa para transmitir eventos de áudio.

Ao iniciar um fluxo, primeiro especifique a configuração do fluxo em um `MedicalScribeConfigurationEvent`. Esse evento inclui definições de canal, configurações de criptografia e configurações de análise pós-fluxo, como a configuração de saída para geração agregada de transcrições e notas clínicas.

Após iniciar o streaming de áudio, você gerencia o fluxo da seguinte forma:

- Quando terminar, para começar a processar os resultados com a análise pós-stream, envie um `MedicalScribeSessionControlEvent` com um `Type` de `END_OF_SESSION` e AWS HealthScribe inicie a análise.
- Para pausar o streaming, complete o fluxo de entrada sem enviar o `MedicalScribeSessionControlEvent`.
- Para retomar um fluxo pausado, use a operação de API `StartMedicalScribeStream` e especifique o mesmo `SessionId`. Esse é o `SessionId` que você usou quando iniciou o fluxo originalmente.

Tópicos

- [Diretrizes e requisitos](#)
- [ResourceAccessRoleArn permissões de função](#)
- [Iniciando a transcrição do AWS HealthScribe streaming](#)

Diretrizes e requisitos

A seguir estão as diretrizes e os requisitos para AWS HealthScribe streaming:

- Antes de enviar eventos de áudio, você deve primeiro especificar a configuração do fluxo em um [MedicalScribeConfigurationEvent](#).
- Para executar análises pós-fluxo, o `ResourceAccessRoleArn` em seu `MedicalScribeConfigurationEvent` deve ter as permissões corretas. Para obter mais informações, consulte [ResourceAccessRoleArn permissões de função](#).
- Você pode retomar uma sessão quantas vezes quiser dentro de um período de 5 horas a partir da criação do fluxo inicial.

- Você pode transmitir no máximo 2 horas de áudio por sessão, considerando todas as solicitações de streaming.
- Por padrão, AWS HealthScribe fornece criptografia em repouso para proteger dados confidenciais do cliente usando chaves Amazon S3 gerenciadas. Ao iniciar um stream, você pode especificar uma AWS KMS chave para uma segunda camada de criptografia. Você `ResourceAccessRoleArn` deve ter permissão para usar sua AWS KMS chave. Para obter mais informações, consulte [Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe](#).
- Você pode usar o AWS HealthScribe streaming com o AWS SDKs, exceto o SDK para Python (Boto3) e o SDK para PHP.
- Se ocorrer uma exceção `LimitExceededException` após o encerramento de um fluxo, você pode reiniciar a sessão e ainda gerar análises pós-fluxo. Para reiniciar o stream, use a [StartMedicalScribeStream](#) API e use a mesma `SessionID`. Em seguida, envie um `MedicalScribeSessionControlEvent` com um `Type` de `END_OF_SESSION` e AWS HealthScribe inicie a análise.

ResourceAccessRoleArn permissões de função

Para executar análises pós-stream, o usuário `ResourceAccessRoleArn`

`MedicalScribeConfigurationEvent` deve ser capaz de acessar seu bucket de saída do Amazon S3 e, se você o fornecer, AWS KMS sua chave. Além disso, a política de confiança da função deve conceder permissão ao serviço `transcribe.streaming.amazonaws.com` para assumir a função.

Veja a seguir um exemplo de política do IAM que concede permissões de bucket e permissões de AWS KMS chave do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Veja a seguir um exemplo de política de confiança.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "transcribe.streaming.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}

```

Iniciando a transcrição do AWS HealthScribe streaming

O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma transcrição AWS HealthScribe de streaming usando o AWS SDKs

Tópicos

- [SDK para Java 2.x](#)
- [Exemplos de saída de transcrição de streaming](#)

SDK para Java 2.x

O exemplo a seguir usa o SDK for Java 2.x para configurar o streaming e fazer [StartMedicalScribeStream](#) uma solicitação.

```
package org.example;

import io.reactivex.rxjava3.core.BackpressureStrategy;
import io.reactivex.rxjava3.core.Flowable;
import org.reactivestreams.Publisher;
import org.reactivestreams.Subscriber;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.TranscribeStreamingAsyncClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.ClinicalNoteGenerationSettings;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.LanguageCode;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MediaEncoding;

import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MedicalScribeInputStream;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MedicalScribePostStreamAnalyticsSettings;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MedicalScribeSessionControlEventType;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MedicalScribeTranscriptEvent;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MedicalScribeTranscriptSegment;
```

```

import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.StartMedicalScribeStreamRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.StartMedicalScribeStreamResponseHandler;
import
    software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.medicalscribeinputstream.DefaultConfiguration;

import software.amazon.awssdk.http.nio.netty.NettyNioAsyncHttpClient;

import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class HealthScribeStreamingDemoApp {
    private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 6400;
    private static final int SAMPLE_RATE = 16000;
    private static final Region REGION = Region.US_EAST_1;
    private static final String sessionId = "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE";
    private static final String bucketName = "amzn-s3-demo-bucket";
    private static final String resourceAccessRoleArn =
        "arn:aws:iam::123456789012:role/resource-access-role";
    private static TranscribeStreamingAsyncClient client;

    public static void main(String args[]) {

        client = TranscribeStreamingAsyncClient.builder()
            .credentialsProvider(getCredentials())
            .httpClientBuilder(NettyNioAsyncHttpClient.builder())
            .region(REGION)
            .build();

        try {
            StartMedicalScribeStreamRequest request =
                StartMedicalScribeStreamRequest.builder()
                    .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString())

```

```

        .mediaSampleRateHertz(SAMPLE_RATE)
        .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM.toString())
        .sessionId(sessionId)
        .build();

    MedicalScribeInputStream endSessionEvent =
MedicalScribeInputStream.sessionControlEventBuilder()
        .type(MedicalScribeSessionControlEventType.END_OF_SESSION)
        .build();

    CompletableFuture<Void> result = client.startMedicalScribeStream(
        request,
        new AudioStreamPublisher(getStreamFromMic(),
getConfigurationEvent(),endSessionEvent),
        getMedicalScribeResponseHandler());
    result.get();
    client.close();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
    e.printStackTrace();
}
}

private static AudioInputStream getStreamFromMic() throws LineUnavailableException
{
    // Signed PCM AudioFormat with 16kHz, 16 bit sample size, mono
    AudioFormat format = new AudioFormat(SAMPLE_RATE, 16, 1, true, false);
    DataLine.Info info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format);

    if (!AudioSystem.isLineSupported(info)) {
        System.out.println("Line not supported");
        throw new LineUnavailableException("The audio system microphone line is not
supported.");
    }
    TargetDataLine line = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info);
    int bufferSize = (CHUNK_SIZE_IN_BYTES / format.getFrameSize()) *
format.getFrameSize();
    line.open(format);
    line.start();

    // Create a wrapper class that can be closed when Enter is pressed
    AudioInputStream audioStream = new AudioInputStream(line);

    // Start a thread to monitor for Enter key

```

```

        System.out.println("Recording... Press Enter to stop");
        Thread monitorThread = new Thread(() -> {
            try {
                System.in.read();
                line.stop();
                line.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        });
        monitorThread.setDaemon(true); // Set as daemon thread so it doesn't prevent
JVM shutdown
        monitorThread.start();

        return new AudioInputStream(
            new BufferedInputStream(new AudioInputStream(line)),
            format,
            AudioSystem.NOT_SPECIFIED
        );
    }

    private static AwsCredentialsProvider getCredentials() {
        return DefaultCredentialsProvider.create();
    }

    private static StartMedicalScribeStreamResponseHandler
getMedicalScribeResponseHandler() {

        return StartMedicalScribeStreamResponseHandler.builder()
            .onResponse(r -> {
                System.out.println("Received Initial response");
            })
            .onError(Throwable::printStackTrace)
            .onComplete(() -> {
                System.out.println("=== All records streamed successfully ===");
            })
            .subscriber(event -> {
                if (event instanceof MedicalScribeTranscriptEvent) {
                    MedicalScribeTranscriptSegment segment =
((MedicalScribeTranscriptEvent) event).transcriptSegment();
                    if (segment != null && segment.content() != null && !
segment.content().isEmpty()) {
                        System.out.println(segment.content());
                    }
                }
            })
    }

```



```

        }
    })
    .build();
}

private static DefaultConfigurationEvent getConfigurationEvent() {
    MedicalScribePostStreamAnalyticsSettings postStreamSettings =
MedicalScribePostStreamAnalyticsSettings
        .builder()
        .clinicalNoteGenerationSettings(
            ClinicalNoteGenerationSettings.builder()
                .outputBucketName(bucketName)
                .build()
        )
        .build();
    return (DefaultConfigurationEvent)
MedicalScribeInputStream.configurationEventBuilder()
        .resourceAccessRoleArn(resourceAccessRoleArn)
        .postStreamAnalyticsSettings(postStreamSettings)
        .build();
}

private static class AudioStreamPublisher implements
Publisher<MedicalScribeInputStream> {
    private final InputStream audioInputStream;
    private final MedicalScribeInputStream configEvent;
    private final MedicalScribeInputStream endSessionEvent;

    private AudioStreamPublisher(AudioInputStream audioInputStream,
                                MedicalScribeInputStream configEvent,
                                MedicalScribeInputStream endSessionEvent) {
        this.audioInputStream = audioInputStream;
        this.configEvent = configEvent;
        this.endSessionEvent = endSessionEvent;
    }

    @Override
    public void subscribe(Subscriber<? super MedicalScribeInputStream> subscriber)
    {
        createAudioFlowable()
            .doOnComplete(() -> {
                try {
                    audioInputStream.close();
                } catch (IOException e) {

```

```

        throw new UncheckedIOException(e);
    }
    })
    .subscribe(subscriber);
}

private Flowable<MedicalScribeInputStream> createAudioFlowable() {
    // Start with config event
    Flowable<MedicalScribeInputStream> configFlow = Flowable.just(configEvent);

    // Create audio chunk flowable
    Flowable<MedicalScribeInputStream> audioFlow = Flowable.create(emitter -> {
        byte[] buffer = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES];
        int bytesRead;

        try {
            while (!emitter.isCancelled() && (bytesRead =
audioInputStream.read(buffer)) > 0) {
                byte[] audioData = bytesRead < buffer.length
                    ? Arrays.copyOfRange(buffer, 0, bytesRead)
                    : buffer;

                MedicalScribeInputStream audioEvent =
MedicalScribeInputStream.audioEventBuilder()
                    .audioChunk(SdkBytes.fromByteArray(audioData))
                    .build();

                emitter.onNext(audioEvent);
            }
            emitter.onComplete();
        } catch (IOException e) {
            emitter.onError(e);
        }
    }, BackpressureStrategy.BUFFER);

    // End with session end event
    Flowable<MedicalScribeInputStream> endFlow =
Flowable.just(endSessionEvent);

    // Concatenate all flows
    return Flowable.concat(configFlow, audioFlow, endFlow);
}
}

```

```
}
```

Exemplos de saída de transcrição de streaming

Após a conclusão do streaming, AWS HealthScribe analisa o conteúdo do stream e produz um arquivo JSON de transcrição e um arquivo JSON de nota clínica. Veja exemplos de cada tipo de saída:

Exemplo de saída de transcrição

Veja a seguir um exemplo de um arquivo de AWS HealthScribe transcrição de uma sessão de streaming.

```
{
  "Conversation": {
    "ClinicalInsights": [{
      "Attributes": [],
      "Category": "MEDICAL_CONDITION",
      "InsightId": "insightUUID1",
      "InsightType": "ClinicalEntity",
      "Spans": [{
        "BeginCharacterOffset": 12,
        "Content": "pain",
        "EndCharacterOffset": 15,
        "SegmentId": "uuid1"
      }],
      "Type": "DX_NAME"
    }, {
      "Attributes": [],
      "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
      "InsightId": "insightUUID2",
      "InsightType": "ClinicalEntity",
      "Spans": [{
        "BeginCharacterOffset": 4,
        "Content": "mammogram",
        "EndCharacterOffset": 12,
        "SegmentId": "uuid2"
      }],
      "Type": "TEST_NAME"
    }, {
      "Attributes": [],
      "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
      "InsightId": "insightUUID3",
```

```

    "InsightType": "ClinicalEntity",
    "Spans": [{
      "BeginCharacterOffset": 15,
      "Content": "pap smear",
      "EndCharacterOffset": 23,
      "SegmentId": "uuid3"
    }],
    "Type": "TEST_NAME"
  }, {
    "Attributes": [],
    "Category": "MEDICATION",
    "InsightId": "insightUUID4",
    "InsightType": "ClinicalEntity",
    "Spans": [{
      "BeginCharacterOffset": 28,
      "Content": "phentermine",
      "EndCharacterOffset": 38,
      "SegmentId": "uuid4"
    }],
    "Type": "GENERIC_NAME"
  }, {
    "Attributes": [{
      "AttributeId": "attributeUUID1",
      "Spans": [{
        "BeginCharacterOffset": 38,
        "Content": "high",
        "EndCharacterOffset": 41,
        "SegmentId": "uuid5"
      }],
      "Type": "TEST_VALUE"
    }],
    "Category": "TEST_TREATMENT_PROCEDURE",
    "InsightId": "insightUUID5",
    "InsightType": "ClinicalEntity",
    "Spans": [{
      "BeginCharacterOffset": 14,
      "Content": "weight",
      "EndCharacterOffset": 19,
      "SegmentId": "uuid6"
    }],
    "Type": "TEST_NAME"
  }, {
    "Attributes": [],
    "Category": "ANATOMY",

```

```

    "InsightId": "insightUUID6",
    "InsightType": "ClinicalEntity",
    "Spans": [{
      "BeginCharacterOffset": 60,
      "Content": "heart",
      "EndCharacterOffset": 64,
      "SegmentId": "uuid7"
    }],
    "Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE"
  ]],
  "ConversationId": "sampleConversationUUID",
  "LanguageCode": "en-US",
  "SessionId": "sampleSessionUUID",
  "TranscriptItems": [{
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 0.7925,
      "Content": "Okay"
    }],
    "BeginAudioTime": 0.16,
    "EndAudioTime": 0.6,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 0,
      "Content": "."
    }],
    "BeginAudioTime": 0,
    "EndAudioTime": 0,
    "Type": "PUNCTUATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 1,
      "Content": "Good"
    }],
    "BeginAudioTime": 0.61,
    "EndAudioTime": 0.92,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 1,
      "Content": "afternoon"
    }],

```

```

    ]],
    "BeginAudioTime": 0.92,
    "EndAudioTime": 1.54,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 0,
      "Content": "."
    }],
    "BeginAudioTime": 0,
    "EndAudioTime": 0,
    "Type": "PUNCTUATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 0.9924,
      "Content": "You"
    }],
    "BeginAudioTime": 1.55,
    "EndAudioTime": 1.88,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 1,
      "Content": "lost"
    }],
    "BeginAudioTime": 1.88,
    "EndAudioTime": 2.19,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 1,
      "Content": "one"
    }],
    "BeginAudioTime": 2.19,
    "EndAudioTime": 2.4,
    "Type": "PRONUNCIATION"
  },
  {
    "Alternatives": [{
      "Confidence": 1,

```

```

        "Content": "lb"
    }],
    "BeginAudioTime": 2.4,
    "EndAudioTime": 2.97,
    "Type": "PRONUNCIATION"
}
],
"TranscriptSegments": [{
    "BeginAudioTime": 0.16,
    "Content": "Okay.",
    "EndAudioTime": 0.6,
    "ParticipantDetails": {
        "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
        "SectionName": "SUBJECTIVE"
    },
    "SegmentId": "uuid1"
}, {
    "BeginAudioTime": 0.61,
    "Content": "Good afternoon.",
    "EndAudioTime": 1.54,
    "ParticipantDetails": {
        "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
        "SectionName": "OTHER"
    },
    "SegmentId": "uuid2"
}, {
    "BeginAudioTime": 1.55,
    "Content": "You lost one lb.",
    "EndAudioTime": 2.97,
    "ParticipantDetails": {
        "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
        "SectionName": "SUBJECTIVE"
    },
    "SegmentId": "uuid3"
}, {
    "BeginAudioTime": 2.98,
    "Content": "Yeah, I think it, uh, do you feel more energy?",
    "EndAudioTime": 6.95,

```

```

    "ParticipantDetails": {
      "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
      "SectionName": "SUBJECTIVE"
    },
    "SegmentId": "uuid4"
  }, {
    "BeginAudioTime": 6.96,
    "Content": "Yes.",
    "EndAudioTime": 7.88,
    "ParticipantDetails": {
      "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
      "SectionName": "SUBJECTIVE"
    },
    "SegmentId": "uuid5"
  }, {
    "BeginAudioTime": 7.89,
    "Content": "Uh, how about craving for the carbohydrate or sugar or fat or anything?",
    "EndAudioTime": 17.93,
    "ParticipantDetails": {
      "ParticipantRole": "CLINICIAN_0"
    },
    "SectionDetails": {
      "SectionName": "SUBJECTIVE"
    },
    "SegmentId": "uuid6"
  }
]]
}

```

Exemplo de saída de documentação clínica

Veja a seguir um exemplo de um arquivo de insights de documentação AWS HealthScribe clínica de uma sessão de streaming.

```

{
  "ClinicalDocumentation": {
    "Sections": [
      {

```



```
"SectionName": "CHIEF_COMPLAINT",
"Summary": [
  {
    "EvidenceLinks": [
      {
        "SegmentId": "uuid1"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid2"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid3"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid4"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid5"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid6"
      }
    ],
    "SummarizedSegment": "Weight loss."
  }
],
},
{
  "SectionName": "HISTORY_OF_PRESENT_ILLNESS",
  "Summary": [
    {
      "EvidenceLinks": [
        {
          "SegmentId": "uuid7"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid8"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid9"
        },
        {
          "SegmentId": "uuid10"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "SummarizedSegment": "The patient is seen today for a follow-up of weight
loss."
  },
  {
    "EvidenceLinks": [
      {
        "SegmentId": "uuid11"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid12"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid13"
      }
    ],
    "SummarizedSegment": "They report feeling more energy and craving
carbohydrates, sugar, and fat."
  },
  {
    "EvidenceLinks": [
      {
        "SegmentId": "uuid14"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid15"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid16"
      }
    ],
    "SummarizedSegment": "The patient is up to date on their mammogram and pap
smear."
  },
  {
    "EvidenceLinks": [
      {
        "SegmentId": "uuid17"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid18"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid19"
      }
    ]
  }
]

```

```

        },
        {
            "SegmentId": "uuid20"
        }
    ],
    "SummarizedSegment": "The patient is taking phentermine and would like to
continue."
}
]
},
{
    "SectionName": "REVIEW_OF_SYSTEMS",
    "Summary": [
        {
            "EvidenceLinks": [
                {
                    "SegmentId": "uuid21"
                },
                {
                    "SegmentId": "uuid22"
                }
            ],
            "SummarizedSegment": "Patient reports intermittent headaches, occasional
chest pains but denies any recent fevers or chills."
        },
        {
            "EvidenceLinks": [
                {
                    "SegmentId": "uuid23"
                },
                {
                    "SegmentId": "uuid24"
                }
            ],
            "SummarizedSegment": "No recent changes in vision, hearing, or any
respiratory complaints."
        }
    ]
},
{
    "SectionName": "PAST_MEDICAL_HISTORY",
    "Summary": [
        {
            "EvidenceLinks": [

```

```

        {
            "SegmentId": "uuid25"
        },
        {
            "SegmentId": "uuid26"
        }
    ],
    "SummarizedSegment": "Patient has a history of hypertension and was
diagnosed with Type II diabetes 5 years ago."
},
{
    "EvidenceLinks": [
        {
            "SegmentId": "uuid27"
        },
        {
            "SegmentId": "uuid28"
        }
    ],
    "SummarizedSegment": "Underwent an appendectomy in the early '90s and had a
fracture in the left arm during childhood."
}
]
},
{
    "SectionName": "ASSESSMENT",
    "Summary": [
        {
            "EvidenceLinks": [
                {
                    "SegmentId": "uuid29"
                },
                {
                    "SegmentId": "uuid30"
                }
            ],
            "SummarizedSegment": "Weight loss"
        }
    ]
},
{
    "SectionName": "PLAN",
    "Summary": [
        {

```

```

    "EvidenceLinks": [
      {
        "SegmentId": "uuid31"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid32"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid33"
      },
      {
        "SegmentId": "uuid34"
      }
    ],
    "SummarizedSegment": "For the condition of Weight loss: The patient was
given a 30-day supply of phentermine and was advised to follow up in 30 days."
  }
]
}
],
"SessionId": "sampleSessionUUID"
}
}

```

Criptografia de dados em repouso para AWS HealthScribe

Por padrão, AWS HealthScribe fornece criptografia em repouso para proteger dados confidenciais do cliente usando chaves AWS HealthScribe gerenciadas AWS Key Management Service (AWS KMS). Por padrão, a criptografia de dados em repouso ajuda a reduzir a sobrecarga operacional e a complexidade envolvidas na proteção de dados confidenciais. Isso também permite que você crie aplicações seguras que atendam aos rigorosos requisitos regulatórios e de conformidade de criptografia. Ao criar um trabalho de AWS HealthScribe transcrição ou iniciar um stream, você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente. Isso adiciona uma segunda camada de criptografia.

- **AWS HealthScribe AWS KMS chaves gerenciadas** — AWS HealthScribe usa chaves AWS HealthScribe gerenciadas AWS Key Management Service (AWS KMS) por padrão para criptografar automaticamente arquivos intermediários. Não é possível desabilitar essa camada de criptografia nem escolher um tipo de criptografia alternativo. Não é possível visualizar, gerenciar ou usar as chaves, nem auditar seu uso. No entanto, não é necessário realizar nenhuma ação nem alterar qualquer programa para proteger as chaves que criptografam seus dados.

- Chaves gerenciadas pelo cliente — AWS HealthScribe suporta o uso de uma chave simétrica gerenciada pelo cliente que você cria, possui e gerencia para adicionar uma segunda camada de criptografia sobre a criptografia existente de propriedade da AWS. Como você tem controle total dessa camada de criptografia, você pode realizar tarefas como:
 - Estabelecer e manter as políticas de chave
 - Estabelecendo e mantendo IAM políticas e subsídios
 - Habilitar e desabilitar políticas de chaves
 - Alternar os materiais de criptografia de chave
 - Adicionar etiquetas
 - Criar réplicas de chaves
 - Chaves de agendamento para exclusão

Para obter mais informações, consulte a [chave gerenciada pelo cliente](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

 Note

AWS HealthScribe ativa automaticamente a criptografia em repouso usando chaves AWS próprias para proteger dados de identificação pessoal sem nenhum custo. No entanto, AWS KMS cobranças são cobradas pelo uso de uma chave gerenciada pelo cliente. Para saber mais sobre preços, consulte [Preços do AWS Key Management Service](#). Para obter mais informações sobre AWS KMS, consulte [O que é AWS Key Management Service](#).

Tópicos

- [Criar uma chave gerenciada pelo cliente](#)
- [Especificando uma chave gerenciada pelo cliente para AWS HealthScribe](#)
- [AWS KMS contexto de criptografia](#)
- [Monitorando suas chaves de criptografia para AWS HealthScribe](#)

Criar uma chave gerenciada pelo cliente

Você pode criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente usando o Console de gerenciamento da AWS, ou o. AWS KMS APIs Para criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente, siga as etapas para [Criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

As políticas de chaves controlam o acesso à chave gerenciada pelo cliente. Cada chave gerenciada pelo cliente deve ter exatamente uma política de chaves, que contém declarações que determinam quem pode usar a chave e como pode usá-la. Ao criar a chave gerenciada pelo cliente, é possível especificar uma política de chave. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento do acesso às chaves gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

AWS KMS principais políticas para AWS HealthScribe

Se você estiver usando uma chave na mesma conta da IAM função especificada `DataAccessRole` na sua [StartMedicalScribeJob](#) ou `ResourceAccessRole` na sua [StartMedicalScribeStream](#) solicitação, não precisará atualizar a Política de chaves. Para usar sua chave gerenciada pelo cliente em uma conta diferente da sua `DataAccessRole` (para trabalhos de transcrição) ou `ResourceAccessRole` (para streaming), você deve confiar na respectiva função na Política de Chave para as seguintes ações:

- [kms:Encrypt](#): permite criptografar usando a chave gerenciada pelo cliente
- [kms:Decrypt](#): permite descriptografar usando a chave gerenciada pelo cliente
- [kms:DescribeKey](#)— Fornece os detalhes da chave gerenciada pelo cliente para permitir AWS HealthScribe a validação da chave

Veja a seguir um exemplo de política de chaves que você pode usar para conceder permissões `ResourceAccessRole` entre contas para usar sua chave gerenciada pelo cliente para AWS HealthScribe streaming. Para usar essa política para trabalhos de transcrição, atualize o `Principal` para usar o `DataAccessRole` ARN e remova ou modifique o contexto de criptografia.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "AllowAccessForKeyAdministrators",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "kms:*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowAccessToResourceAccessRoleForMedicalScribe",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ResourceAccessRole"
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:aws:us-east-1:transcribe:medical-
scribe:session-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAccessToResourceAccessRoleForDescribeKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ResourceAccessRole"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
}
]
}

```


Permissões de política do IAM para funções de acesso

A política do IAM anexada à sua `DataAccessRole` ou `ResourceAccessRole` deve conceder permissões para realizar as AWS KMS ações necessárias, independentemente de a chave e a função gerenciadas pelo cliente estarem na mesma conta ou em contas diferentes. Além disso, a política de confiança da função deve conceder AWS HealthScribe permissão para assumir a função.

O exemplo de política do IAM a seguir mostra como conceder `ResourceAccessRole` permissões para AWS HealthScribe streaming. Para usar essa política em tarefas de transcrição, substitua `transcribe.streaming.amazonaws.com` por `transcribe.amazonaws.com` e remova ou modifique o contexto de criptografia.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-  
KeyId",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "transcribe.streaming.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:us-east-1:transcribe:medical-  
scribe:session-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-  
KeyId",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

A seguir está um exemplo de política de confiança para ResourceAccessRole o. Para DataAccessRole, substitua `transcribe.streaming.amazonaws.com` por `portranscribe.amazonaws.com`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-  
west-2:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Para obter mais informações sobre como [especificar permissões em uma política](#) ou [solucionar problemas de acesso por chave](#), consulte o Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Especificando uma chave gerenciada pelo cliente para AWS HealthScribe

Você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente como uma segunda camada de criptografia para tarefas de transcrição ou streaming.

- Para trabalhos de transcrição, você especifica sua chave no [OutputEncryptionKMSKeyID](#) da sua operação de [StartMedicalScribeJob](#) API.
- Para streaming, você especifica a chave [MedicalScribeEncryptionSettings](#) no seu [MedicalScribeConfigurationEvent](#).

AWS KMS contexto de criptografia

AWS KMS o contexto de criptografia é um mapa de pares chave-valor em texto simples e não secretos. Esse mapa representa dados autenticados adicionais, conhecidos como pares de contexto de criptografia, que fornecem uma camada adicional de segurança para seus dados. AWS HealthScribe exige uma chave de criptografia simétrica para criptografar a AWS HealthScribe saída em um bucket especificado pelo cliente Amazon S3 . Para saber mais, consulte [Asymmetric keys in AWS KMS](#).

Ao criar pares de contexto de criptografia, não inclua informações confidenciais. O contexto de criptografia não é secreto — ele é visível em texto simples em seus CloudTrail registros (para que você possa usá-lo para identificar e categorizar suas operações criptográficas). O par de contexto de criptografia pode incluir caracteres especiais, como sublinhados (), traços (-), barras (/ , \) e dois-pontos (:).

Tip

Pode ser útil relacionar os valores do par de contexto de criptografia aos dados que estão sendo criptografados. Embora não seja obrigatório, recomendamos que você use metadados não confidenciais relacionados ao conteúdo criptografado, como nomes de arquivos, valores de cabeçalho ou campos de banco de dados não criptografados.

Para usar a criptografia de saída com a API, defina o parâmetro [KMSEncryptionContext](#) na [StartMedicalScribeJob](#) operação. Para fornecer contexto de criptografia para a operação de criptografia de saída, o parâmetro [OutputEncryptionKMSKeyId](#) deve fazer referência a uma [ID](#) de AWS KMS chave simétrica.

Para streaming, você especifica os pares de valores-chave para o `KmsEncryptionContext` [MedicalScribeEncryptionSettings](#) em seu [MedicalScribeConfigurationEvent](#).

Você pode usar [chaves de AWS KMS condição](#) com IAM políticas para controlar o acesso a uma AWS KMS chave de criptografia simétrica com base no contexto de criptografia usado na solicitação de uma operação [criptográfica](#). Para ver um exemplo de política de contexto de criptografia, consulte [AWS KMS encryption context policy](#).

O uso do contexto de criptografia é opcional, mas recomendado. Para obter mais informações, consulte [Encryption context](#).

AWS HealthScribe contexto de criptografia

AWS HealthScribe usa o mesmo contexto de criptografia em todas as operações AWS Key Management Service criptográficas. O contexto de criptografia é um mapeamento de strings para strings que pode ser personalizado para qualquer conteúdo desejado.

```
"encryptionContext": {  
  "ECKey": "ECValue"  
  ...  
}
```

Para AWS HealthScribe fluxos, o seguinte é o contexto padrão de criptografia gerado pelo serviço. Ele aplica esse contexto a qualquer contexto de criptografia que você fornecer.

```
"encryptionContext": {  
  "aws:<region>:transcribe:medical-scribe:session-id":  
    "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"  
}
```

Para trabalhos de AWS HealthScribe transcrição, o seguinte é o contexto padrão de criptografia gerado pelo serviço. Ele aplica esse contexto a qualquer contexto de criptografia que você fornecer.

```
"encryptionContext": {  
  "aws:<region>:transcribe:medical-scribe:job-name": "<job-name>",  
  "aws:<region>:transcribe:medical-scribe:start-time-epoch-ms": "<job-start-time>"  
}
```

Se você não fornecer nenhum contexto de criptografia, somente o contexto de criptografia gerado pelo serviço será usado para todas as operações AWS KMS criptográficas.

Monitoramento AWS HealthScribe com contexto de criptografia

Ao usar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente para criptografar seus dados em repouso AWS HealthScribe, você também pode usar o contexto de criptografia nos registros e registros de auditoria para identificar como a chave gerenciada pelo cliente está sendo usada. O contexto de criptografia também aparece nos registros gerados por AWS CloudTrail ou CloudWatch Logs.

Uso do contexto de criptografia para controlar o acesso à chave gerenciada pelo cliente

Você pode usar o contexto de criptografia nas políticas de chave e políticas do IAM como condições para controlar o acesso à sua chave simétrica gerenciada pelo cliente.

Veja a seguir exemplos de declarações de políticas de chave para conceder acesso a uma chave gerenciada pelo cliente para um contexto de criptografia específico. A condição nesta declaração de política exige que os usos da chave do KMS tenham uma restrição de contexto de criptografia que especifique o contexto de criptografia.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToResourceAccessRoleForMedicalScribe",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ResourceAccessRole"
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-KeyId",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:us-east-1:transcribe:medical-scribe:session-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",

```

```

        "kms:EncryptionContext:ECKey": "ECValue"
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAccessToResourceAccessRoleForDescribeKey",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ResourceAccessRole"
      },
      "Action": "kms:DescribeKey",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-
KeyId"
    }
  ]
}

```

Monitorando suas chaves de criptografia para AWS HealthScribe

Ao usar uma chave gerenciada pelo AWS Key Management Service cliente com AWS HealthScribe, você pode usar AWS CloudTrail CloudWatch ou registrar para rastrear solicitações AWS HealthScribe enviadas para AWS KMS o.

Os exemplos a seguir são eventos de CloudTrail criptografia e descriptografia que você pode usar e que permitem monitorar como os AWS HealthScribe usos da chave gerenciada pelo cliente são gerenciados.

Encrypt

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/Sampleuser01",

```

```

        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-08-16T01:10:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"invokedBy": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-08-16T01:10:05Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Encrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "transcribe.streaming.amazonaws.com",
"userAgent": "transcribe.streaming.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "encryptionContext": {
        "aws:us-east-1:transcribe:medical-scribe:session-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "cbe0ac33-8cca-49e5-9bb5-dc2b8dfcb389",
"eventID": "1b9fedde-aa96-48cc-9dd9-a2cce2964b3c",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}

```

Decrypt

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-08-16T20:47:04Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-08-16T20:47:04Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "transcribe.streaming.amazonaws.com",
  "userAgent": "transcribe.streaming.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "mrk-de27f019178f4fbf86512ab03ba860be",
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
      "aws:us-east-1:transcribe:medical-scribe:session-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "8b7fb865-48be-4e03-ac3d-e7bee3ba30a1",
  "eventID": "68b7a263-d410-4701-9e2b-20c196628966",
  "readOnly": true,
  "resources": [
```



```
{
  "accountId": "123456789012",
  "type": "AWS::KMS::Key",
  "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}
```

Histórico da documentação do Amazon Transcribe

- Última atualização da documentação: 13 de novembro de 2023

A tabela a seguir descreve as alterações importantes em cada versão do Amazon Transcribe. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, é possível inscrever-se em um feed RSS.

Alteração	Descrição	Data
Novo atributo	O AWS HealthScribe agora é compatível com novos modelos para o resumo da nota clínica: BIRP, SIRP, DAP, BH_SOAP e PH_SOAP. Para obter mais informações, consulte o arquivo da documentação clínica do AWS HealthScribe .	30 de maio de 2025
Novo atributo	O AWS HealthScribe agora é compatível com um modelo GIRPP para o resumo da nota clínica. Para obter mais informações, consulte o arquivo da documentação clínica do AWS HealthScribe .	4 de fevereiro de 2025
Novo atributo	O AWS HealthScribe agora é compatível com o streaming de dados para transcrição de conversas médicas em tempo real.	29 de janeiro de 2025

Atualização de seção	Atualização do suporte ao idioma ar-SA para a frequência 8000.	16 de janeiro de 2025
Atualização de seção	Atualização do suporte ao idioma ar-SA para a frequência 8000.	16 de janeiro de 2025
Atualização de seção	Atualização da seção de idiomas compatíveis com o código de idioma não compatível que não oferecemos suporte nas regiões AWS GovCloud (US) (Oeste dos EUA, us-gov-west-1), AWS GovCloud (US) (Leste dos EUA, us-gov-east-1) ou África (Cidade do Cabo, af-south-1).	14 de janeiro de 2025
Atualização de seção	Extensão da saída JSON do Transcribe Batch com um novo campo chamado "audio_segments".	15 de julho de 2024
Atualização de recursos	Atualização do número máximo de oradores na diarização para 30 em vez de 10.	10 de maio de 2024
Atualização de seção	Atualizações na sumarização generativa de chamadas e adição de detalhes na saída de erros.	30 de abril de 2024
Atualização de seção	Atualizações nas colunas de vocabulário personalizado: IPA e SoundsLike.	30 de abril de 2024

Atualização de recursos	O Amazon Transcribe Call Analytics agora é compatível com a sumarização generativa de chamadas.	29 de novembro de 2023
Atualização da seção	Atualize o novo formato de saída de edição de PII e identificação de idioma.	13 de novembro de 2023
Atualização de recurso	A diarização agora pode ser combinada com a identificação de canal.	6 de março de 2023
Atualização de recursos	A identificação de canal agora pode ser combinada com a diarização.	6 de março de 2023
Atualização da seção	As práticas recomendadas do IAM foram atualizadas.	13 de fevereiro de 2023
Novos idiomas	O Amazon Transcribe agora oferece os idiomas vietnamita e sueco.	6 de dezembro de 2022
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite o uso do Call Analytics em tempo real.	28 de novembro de 2022
Atualização de recursos	A edição e a identificação de streaming agora estão disponíveis em hindi e tailandês.	11 de novembro de 2022
Atualização de seção	Novas categorias de PII estão disponíveis para edição e identificação de streaming.	14 de setembro de 2022
Atualização de seção	A seção de modelo de idioma personalizado foi revisada.	18 de junho de 2022

Atualização de seção	A identificação de idiomas em lote agora pode identificar vários idiomas por arquivo de áudio.	31 de maio de 2022
Atualização do guia	A referência da API do Amazon Transcribe agora é um guia autônomo.	1.º de abril de 2022
Novo capítulo	Uma nova tabela de comparação para o Amazon Transcribe, o Amazon Transcribe Medical e o Amazon Transcribe Call Analytics foi incluída.	21 de março de 2022
Novo capítulo	Um novo capítulo de exemplos de código do SDK foi incluído.	21 de março de 2022
Atualização de recurso	O Call Analytics agora fornece resumo de chamadas.	21 de março de 2022
Atualização do capítulo	O capítulo introdutório agora mostra casos de uso do Amazon Transcribe.	21 de março de 2022
Atualização de capítulo	O capítulo “Conceitos básicos” foi atualizado para ser específico do método.	21 de março de 2022
Atualização de capítulo	O capítulo “Streaming” foi atualizado e reestruturado.	21 de março de 2022

Atualização de recurso	A identificação de idioma agora pode ser usada com vocabulários personalizados e filtros de vocabulário personalizados com transcrições de streaming.	11 de março de 2022
Novo evento	Há um novo tipo de evento: eventos de vocabulário.	7 de fevereiro de 2022
Atualização de seção	Foram feitas atualizações na seção de vocabulários personalizados.	20 de janeiro de 2022
Novo atributo	A identificação de idioma agora pode ser usada com transcrições de streaming.	23 de novembro de 2021
Novo atributo	Agora, a identificação de idioma pode ser usada com modelos de idioma personalizados, vocabulários personalizados, filtragem de vocabulário e edição de conteúdo.	29 de outubro de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite o uso de modelos de idioma personalizados com transcrições de streaming.	20 de outubro de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora pode gerar legendas para arquivos de vídeo.	16 de setembro de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite edição e identificação de PII para streaming.	14 de setembro de 2021

Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite o uso do contexto de criptografia do AWS KMS para oferecer um nível adicional de segurança para os recursos em sua Conta da AWS.	10 de setembro de 2021
Novos idiomas	O Amazon Transcribe agora oferece os idiomas africâner, dinamarquês, chinês mandarim (tradicional), tailandês, inglês da Nova Zelândia e inglês da África do Sul.	26 de agosto de 2021
Novo atributo	Amazon TranscribeAgora o comporta o uso de tags de recurso.	24 de agosto de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora é compatível com o Call Analytics para trabalhos de transcrição em lote.	4 de agosto de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite o uso de vocabulários personalizados com modelos de idioma personalizados em lote.	12 de maio de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora permite a estabilização de resultados parciais para transcrição de streaming.	11 de maio de 2021

Novo atributo	O Amazon Transcribe agora oferece os idiomas inglês australiano, inglês britânico , hindi e espanhol dos EUA para modelos de idioma personalizados.	19 de março de 2021
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora é compatível com os codecs OGG/OPUS e FLAC para transcrição de áudio em streaming.	24 de novembro de 2020
Novos idiomas	O Amazon Transcribe adiciona os idiomas italiano e alemão para transcrição de áudio em streaming.	4 de novembro de 2020
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível em Frankfurt (eu-central-1) e Londres (eu-west-2).	4 de novembro de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com endpoints da VPC de interface na transcrição em lote.	9 de outubro de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com a identificação de canais em streaming.	17 de setembro de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com a identificação automática de idiomas na transcrição em lote.	15 de setembro de 2020

Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com a separação de locutores em streaming.	19 de agosto de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com modelos de idioma personalizados.	5 de agosto de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com endpoints da VPC de interface em streaming.	26 de junho de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade com filtragem de vocabulário em streaming.	20 de maio de 2020
Novo atributo	Amazon TranscribeO adiciona suporte para a redação automática de informações de identificação pessoal.	26 de fevereiro de 2020
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade para a criação de um vocabulário personalizado com palavras a serem filtradas de uma transcrição.	20 de dezembro de 2019
Novo atributo	O Amazon Transcribe adiciona compatibilidade para enfileirar trabalhos de transcrição.	19 de dezembro de 2019
Novos idiomas	Amazon TranscribeO adiciona suporte para árabe do golfo, hebraico, japonês, malaio, suíço-alemão, telugo e turco.	21 de novembro de 2019

Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível na região Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-north-east-1).	21 de novembro de 2019
Novo atributo	Amazon TranscribeO adiciona suporte para transcrições alternativas.	20 de novembro de 2019
Novos idiomas	Amazon TranscribeO adiciona suporte para holandês, farsi, indonésio, inglês irlandês, português, inglês escocês, tâmil e inglês galês.	12 de novembro de 2019
Novo idioma	O Amazon Transcribe agora permite a transcrição de streaming em inglês australia no (en-AU).	25 de outubro de 2019
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível na China (Pequim) (cn-north-1) e na China (Ningxia) (cn-north-west-1).	9 de outubro de 2019
Novo atributo	O Amazon Transcribe permite que você forneça sua própria KMS key para criptografar os arquivos de saída da transcrição. Para obter mais informações, consulte o parâmetro OutputEncryptionKMSKeyId da API StartStreamTranscription .	24 de setembro de 2019

Novos idiomas	O Amazon Transcribe adiciona os idiomas chinês (mandarim), chinês simplificado (China continental) e russo.	23 de agosto de 2019
Novo atributo	Amazon TranscribeO inclui suporte à transcrição de streaming de áudio usando o protocolo WebSocket.	19 de julho de 2019
Novo atributo	O AWS CloudTrail agora registra eventos para a API StartStreamTranscription .	19 de julho de 2019
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível no Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) (us-west-1).	27 de junho de 2019
Novo idioma	Amazon TranscribeO adiciona suporte para o árabe padrão moderno.	28 de maio de 2019
Novo atributo	Amazon TranscribeO agora transcreve palavras numéricas em números para inglês dos EUA. Por exemplo, “quarenta e dois” é transcrito como “42”.	23 de maio de 2019
Novo idioma	O Amazon Transcribe adiciona os idiomas hindi e inglês indiano.	15 de maio de 2019
Novo SDK	O AWS SDK para C++ agora é compatível com o Amazon Transcribe.	8 de maio de 2019

Novo idioma	Amazon Transcribe adiciona o idioma espanhol.	19 de abril de 2019
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível na UE (Frankfurt) (eu-central-1) e na Ásia-Pacífico (Seul) (ap-north-east-2).	18 de abril de 2019
Novo idioma	Amazon Transcribe adiciona suporte para streaming de transcrição em inglês britânico, francês e francês canadense.	5 de abril de 2019
Novo atributo	O AWS SDK para Ruby V3 agora é compatível com o Amazon Transcribe	25 de março de 2019
Novo atributo	O Amazon Transcribe permite vocabulários personalizados, que são listas de palavras específicas que você deseja que o Amazon Transcribe reconheça na entrada de áudio.	25 de março de 2019
Novos idiomas	Amazon Transcribe adiciona suporte para alemão e coreano.	22 de março de 2019
Novo idioma	Amazon TranscribeO agora oferece suporte a transcrição de streaming para espanhol dos EUA (es-US).	7 de fevereiro de 2019
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível na América do Sul (São Paulo) (sa-east-1).	7 de fevereiro de 2019

Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível na Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1), Ásia-Pacífico (Singapura) (ap-southeast-1), UE (Londres) (eu-west-2) e UE (Paris) (eu-west3).	24 de janeiro de 2019
Novos idiomas	Amazon TranscribeO adiciona suporte para francês, italiano e português do Brasil.	20 de dezembro de 2018
Novo atributo	O Amazon Transcribe agora é compatível com a transcrição de streamings de áudio.	19 de novembro de 2018
Novos idiomas	Amazon TranscribeO adiciona suporte para o inglês australiano, inglês britânico e francês canadense.	15 de novembro de 2018
Região da AWS Expansão da	O Amazon Transcribe agora está disponível no Canadá (Central) (ca-central-1) e Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-south-east-2).	17 de julho de 2018
Novo atributo	Agora é possível especificar seu próprio local para armazenar a saída de um trabalho de transcrição.	11 de julho de 2018
Novo atributo	Adicionada integração do AWS CloudTrail com o Amazon CloudWatch Events.	28 de junho de 2018

[Novo atributo](#)

Amazon TranscribeO adiciona 4 de abril de 2018
suporte para vocabulários
personalizados.

[Novo guia](#)

Esta é a primeira versão do 29 de novembro de 2017
Guia do desenvolvedor do
Amazon Transcribe.

Glossário da AWS

Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o [glossário da AWS](#) na Referência do Glossário da AWS.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.