aws

服務授權參考

服務授權參考

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

服務授權參考: 服務授權參考

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

參考資料 1
動作、資源及條件金鑰 1
動作表格 1
資源類型表格 2
條件索引鍵表格 2
AWS 帳戶管理 19
AWS 動作建議 25
AWS 啟用 27
Amazon AI 操作 29
Alexa for Business 42
AmazonMediaImport 57
AWS Amplify 59
AWS Amplify 管理員 66
AWS Amplify UI Builder 74
適用於 Amazon MSK 叢集的 Apache Kafka API 86
Amazon API Gateway 92
AWS 應用程式網格 95
AWS 應用程式網格預覽 105
AWS 應用程式執行器 112
AWS App Studio 125
AWS App2Container 128
AWS AppConfig 130
AWS AppFabric 145
Amazon AppFlow 154
Amazon AppIntegrations 161
AWS Application Auto Scaling 177
Application Discovery Arsenal 185
AWS 應用程式探索服務 187
AWS 應用程式遷移服務 196
Amazon Application Recovery Controller - 區域轉移 264
AWS 應用程式轉換服務 277
Amazon AppStream 2.0 280
AWS AppSync 300
Amazon ARC 區域切換 315

AWS 成品 321
Amazon Athena 324
AWS Audit Manager 338
Amazon Aurora DSQL 350
AWS Auto Scaling 356
AWS B2B 資料交換 358
AWS 備份 364
AWS 備份閘道 386
AWS 備份搜尋 392
AWS 備份儲存 396
AWS 批次 399
Amazon Bedrock 416
Amazon Bedrock Agentcore 470
採用 AWS Mantle 技術的 Amazon Bedrock 506
AWS Billing 519
AWS Billing 和 成本管理儀表板 527
AWS Billing 以及成本管理資料匯出 530
AWS Billing 成本管理定價計算器 535
AWS Billing 以及成本管理建議的動作 542
AWS Billing Conductor 544
AWS Billing 主控台 552
Amazon Braket 555
AWS Budget 服務 561
AWS BugBust 566
AWS Certificate Manager 573
AWS Chatbot 579
Amazon Chime 589
上的 Claude 平台 AWS 646
AWS Clean 房間 651
AWS Clean Rooms ML 685
AWS 雲端 控制 API 710
Amazon 雲端目錄 712
AWS 雲端 地圖 722
AWS Cloud9 732
AWS CloudFormation 740
Amazon CloudFront 760

Amazon CloudFront KeyValueStore 787
AWS CloudHSM 789
Amazon CloudSearch 797
AWS CloudShell 802
AWS CloudTrail 805
AWS CloudTrail 資料 823
Amazon CloudWatch 825
Amazon CloudWatch Application Insights 839
Amazon CloudWatch Application Signals 844
Amazon CloudWatch Evidently 849
Amazon CloudWatch Internet Monitor 856
Amazon CloudWatch Logs 860
Amazon CloudWatch 網絡合成監視器 882
Amazon CloudWatch Observability Access Manager 886
Amazon CloudWatch 可觀測性管理服務 891
AWS CloudWatch RUM 903
Amazon CloudWatch Synthetics 908
AWS CodeArtifact 915
Amazon CodeCatalyst 924
AWS CodeCommit 934
AWS CodeConnections 949
AWS CodeDeploy 962
AWS CodeDeploy 安全主機命令服務 971
Amazon CodeGuru 973
Amazon CodeGuru Profiler 975
Amazon CodeGuru Reviewer 980
Amazon CodeGuru Security 987
AWS CodePipeline 991
AWS CodeStar 1000
AWS CodeStar 連線 1005
AWS CodeStar 通知 1018
Amazon CodeWhisperer 1026
Amazon Cognito 身分 1033
Amazon Cognito Sync 1041
Amazon Cognito 使用者集區 1045
Amazon Comprehend 1060

Amazon Comprehend Medical 1092
AWS Compute Optimizer 1097
AWS Compute Optimizer 自動化 1108
AWS 組態 1113
Amazon Connect Cases 1135
Amazon Connect Customer Profiles 1144
Amazon Connect 運作狀態 1165
Amazon Connect Outbound Campaigns 1173
Amazon Connect Voice ID 1180
AWS 連接器服務 1186
AWS 管理主控台 行動應用程式 1188
AWS 合併帳單 1190
AWS 控制目錄 1192
AWS Control Tower 1195
AWS 成本和用量報告 1206
AWS Cost Explorer 服務 1211
AWS 成本最佳化中樞 1224
AWS 客戶驗證服務 1226
AWS 資料交換 1229
Amazon Data Lifecycle Manager 1240
AWS 資料管道 1243
AWS 資料庫遷移服務 1252
Database Query Metadata Service 1283
AWS DataSync 1285
Amazon DataZone 1298
AWS 截止日期雲端 1323
Amazon Detective 1361
AWS Device Farm 1368
AWS DevOps 代理程式服務 1385
Amazon DevOps Guru 1396
AWS 診斷工具 1401
AWS Direct Connect 1405
AWS 目錄服務 1418
AWS Directory Service 資料 1444
Amazon DocumentDB Elastic Clusters 1453
Amazon DynamoDB 1474

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 1497
Amazon EC2 Auto Scaling 1503
Amazon EC2 Image Builder 1532
Amazon EC2 Instance Connect 1565
Amazon ECS MCP 服務 1569
Amazon EKS 身分驗證 1571
Amazon EKS MCP 伺服器 1573
AWS Elastic Beanstalk 1575
Amazon Elastic Block Store 1595
Amazon Elastic Container Registry 1599
Amazon Elastic Container Registry Public 1610
AWS 彈性災難復原 1616
Amazon Elastic File System 1649
Amazon Elastic Kubernetes Service 1659
AWS Elastic Load Balancing 1680
AWS Elastic Load Balancing V2 1696
Amazon Elastic MapReduce 1729
Amazon Elastic Transcoder 1745
Amazon Elastic VMware Service 1749
Amazon ElastiCache 1764
AWS Elemental 設備與軟體 1821
AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 1824
AWS 元素推論 1828
AWS Elemental MediaConnect 1831
AWS Elemental MediaConvert 1851
AWS Elemental MediaLive 1859
AWS Elemental MediaPackage 1885
AWS Elemental MediaPackage V2 1890
AWS Elemental MediaPackage VOD 1901
AWS Elemental MediaStore 1906
AWS Elemental MediaTailor 1911
AWS 元素支援案例 1920
AWS 元素支援內容 1925
Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 1927
Amazon EMR Serverless 1935
AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 1940

AWS 最終使用者傳訊社交 1959
AWS 實體解析 1965
Amazon EventBridge 1973
Amazon EventBridge Pipes 1990
Amazon EventBridge 排程器 1995
Amazon EventBridge Schemas 1999
AWS 故障注入服務 2006
Amazon FinSpace 2015
Amazon FinSpace API 2028
AWS Firewall Manager 2030
Amazon Forecast 2039
Amazon Fraud Detector 2058
AWS 免費方案 2081
Amazon FreeRTOS 2083
Amazon FSx 2088
Amazon GameLift Servers 2108
Amazon GameLift Streams 2132
AWS Global Accelerator 2138
AWS Glue 2148
AWS Glue DataBrew 2213
AWS Ground Station 2222
Amazon GroundTruth Labeling 2231
Amazon GuardDuty 2234
AWS 運作APIs 和通知 2250
AWS HealthImaging 2255
AWS HealthLake 2263
AWS HealthOmics 2271
Amazon Honeycode 2288
AWS IAM Access Analyzer 2294
AWS IAM Identity Center 2300
AWS IAM Identity Center 目錄 2329
AWS IAM Identity Center OIDC 服務 2338
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 2340
AWS 身分存放區 2346
AWS 身分存放區驗證 2359
AWS 身分同步 2361

AWS 匯入匯出磁碟服務 2365
Amazon Inspector 2367
Amazon Inspector2 2373
Amazon Inspector2 遙測頻道 2388
Amazon InspectorScan 2390
Amazon Interactive Video Service 2391
Amazon Interactive Video Service Chat 2408
AWS 互連 2414
AWS 發票開立服務 2418
AWS IoT Analytics 2424
AWS IoT Core Device Advisor 2431
AWS IoT Device Tester 2435
AWS IoT 事件 2437
適用於裝置管理的AWS IoT Fleet Hub 2445
AWS IoT FleetWise 2448
AWS IoT Greengrass 2461
AWS IoT Greengrass V2 2481
AWS IoT Jobs DataPlane 2491
AWS IoT 受管整合 2493
AWS IoT SiteWise 2509
AWS IoT TwinMaker 2528
AWS IoT Wireless 2539
AWS IQ 2563
AWS IQ 許可 2571
Amazon Kendra 2574
Amazon Kendra Intelligent Ranking 2588
Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 2591
Amazon Kinesis Analytics 2597
Amazon Kinesis Analytics V2 2602
Amazon Kinesis Data Streams 2608
Amazon Kinesis Firehose 2618
Amazon Kinesis Video Streams 2622
AWS Lake Formation 2630
AWS Lambda 2639
AWS 啟動精靈 2658
Amazon Lex 2665

Amazon Lex V2 2674
AWS License Manager 2694
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 2706
AWS License Manager 使用者訂閱 2710
Amazon Lightsail 2716
Amazon Location 2744
Amazon Location Service Maps 2756
Amazon Location Service Places 2758
Amazon Location Service Routes 2761
Amazon Lookout for Equipment 2763
Amazon Lookout for Metrics 2774
Amazon Lookout for Vision 2781
Amazon Machine Learning 2786
Amazon Macie 2792
AWS 大型主機現代化應用程式測試 2806
AWS 大型主機現代化服務 2815
Amazon Managed Blockchain 2825
Amazon Managed Blockchain Query 2833
Amazon Managed Grafana 2836
Amazon Managed Service for Prometheus 2844
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 2861
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 2880
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 2888
AWS Marketplace 2893
AWS Marketplace 目錄 2899
AWS Marketplace Commerce Analytics 服務 2904
AWS Marketplace 部署服務 2906
AWS Marketplace 探索 2910
AWS Marketplace 權利服務 2912
AWS Marketplace 映像建置服務 2914
AWS Marketplace 管理入口網站 2916
AWS Marketplace 計量服務 2919
AWS Marketplace 私有市集 2921
AWS Marketplace 採購系統整合 2924
AWS Marketplace 報告 2926
AWS Marketplace 賣方報告 2928

AWS Marketplace 廠商洞見 2930
AWS MCP 伺服器 2938
Amazon Mechanical Turk 2940
Amazon MemoryDB 2947
Amazon Message Delivery Service 2970
Amazon Message Gateway Service 2973
AWS 適用於 .NET 的微服務擷取器 2976
AWS Migration Acceleration 計劃點數 2978
AWS 遷移中樞 2980
AWS Migration Hub Orchestrator 2989
AWS Migration Hub 重構空間 2995
AWS Migration Hub 策略建議 3014
Amazon Mobile Analytics 3019
Amazon Monitron 3021
Amazon MQ 3032
多方核准 3039
AWS MWAA Serverless 3047
Amazon Neptune 3051
Amazon Neptune Analytics 3057
AWS 網路防火牆 3072
網路流量監控 3090
AWS Network Manager 3096
AWS Network Manager 聊天 3121
Amazon Nimble Studio 3123
Amazon Nova 法案 3141
Amazon One Enterprise 3146
Amazon OpenSearch 3155
Amazon OpenSearch Ingestion 3158
Amazon OpenSearch Serverless 3164
Amazon OpenSearch Service 3173
AWS OpsWorks 3191
AWS OpsWorks 組態管理 3200
AWS 組織 3204
AWS Outpost 3221
AWS 全景 3227
AWS 平行運算服務 3234

AWS Partner Central 3248
AWS 合作夥伴中央帳戶管理 3292
AWS 付款密碼編譯 3296
AWS 付款 3311
AWS 績效詳情 3316
Amazon Personalize 3321
Amazon Pinpoint 3332
Amazon Pinpoint 電子郵件服務 3355
Amazon Pinpoint 簡訊和語音服務 3369
Amazon Polly 3372
AWS 價格清單 3374
AWS PricingPlanManager 服務 3377
AWS Active Directory 的私有 CA 連接器 3379
AWS SCEP 專用私有 CA 連接器 3387
AWS 私有憑證授權機構 3392
AWS PrivateLink 3398
AWS 質子 3400
AWS 採購訂單主控台 3426
Amazon Q 3431
Amazon Q Business 3442
Amazon Q Business Q 應用程式 3462
Amazon Q Developer 3477
Amazon Q in Connect 3480
Amazon QLDB 3499
Amazon QuickSight 3506
Amazon RDS Data API 3554
Amazon RDS IAM 身分驗證 3558
AWS 資源回收筒 3560
Amazon Redshift 3566
Amazon Redshift 資料 API 3606
Amazon Redshift Serverless 3611
Amazon Rekognition 3629
AWS rePost 私有 3641
AWS 彈性中樞 3645
AWS 資源存取管理員 (RAM) 3662
AWS 資源總管 3681

Amazon 資源群組標記 API 3689
AWS 資源群組 3691
Amazon RHEL 知識庫入口網站 3698
AWS RoboMaker 3700
Amazon Route 53 3713
Amazon Route 53 網域 3725
Amazon Route 53 Profiles 3731
Amazon Route 53 Recovery Cluster 3739
Amazon Route 53 Recovery Controls 3742
Amazon Route 53 Recovery Readiness 3748
Amazon Route 53 Resolver 3756
AWS Route53 全域解析程式 3774
AWS RTB Fabric 3784
Amazon S3 Express 3793
Amazon S3 Glacier 3831
Amazon S3 Object Lambda 3837
Amazon S3 on Outposts 3864
Amazon S3 Tables 3931
Amazon S3 Vectors 3947
Amazon SageMaker 資料科學助理 3959
Amazon SageMaker 地理空間功能 3960
Amazon SageMaker Unified Studio MCP 3968
Amazon SageMaker 搭配 MLflow 3970
AWS Savings Plans 3979
AWS Secrets Manager 3983
AWS 安全代理程式 4016
AWS Security Hub 4028
AWS 安全事件回應 4048
Amazon Security Lake 4055
AWS 伺服器遷移服務 4083
AWS 無伺服器應用程式儲存庫 4088
AWS 服務 - Oracle Database@AWS 4093
AWS Service Catalog 4107
AWS 提供受管私有網路的服務 4131
Service Quotas 4138
Amazon SES 4148

AWS Shield 4163
AWS Shield 網路安全主管 4175
AWS 簽署者 4177
AWS 登入 4182
Amazon Simple Email Service - Mail Manager 4186
Amazon Simple Email Service v2 4203
Amazon Simple Workflow Service 4239
Amazon SimpleDB 4254
AWS SimSpace Weaver 4257
AWS Snow 裝置管理 4261
AWS Snowball 4265
Amazon SNS 4270
AWS SQL Workbench 4277
Amazon SQS 4292
AWS 步驟函數 4297
AWS Storage Gateway 4307
AWS 供應鏈 4326
AWS 支援 4333
AWS 支援 Slack 中的應用程式 4339
AWS 支援 主控台 4342
AWS 支援 計劃 4345
AWS 永續性 4348
AWS 適用於 SAP 的 Systems Manager 4350
AWS Systems Manager GUI Connect 4356
AWS Systems Manager Incident Manager 4359
AWS Systems Manager Incident Manager 聯絡人 4366
AWS Systems Manager 快速設定 4373
標籤編輯器 4378
AWS 稅務設定 4380
AWS 電信網路建置器 4384
Amazon Textract 4394
Amazon Timestream 4399
Amazon Timestream InfluxDB 4409
AWS Tiros 4416
Amazon Transcribe 4418
AWS Transfer 系列 4432

AWS 轉換 4447
AWS 轉換自訂 4452
Amazon Translate 4459
AWS Trusted Advisor 4464
AWS 使用者體驗自訂 4473
AWS 使用者通知 4475
AWS 使用者通知聯絡人 4483
AWS 使用者訂閱 4487
AWS 已驗證的存取 4490
Amazon Verified Permissions 4492
Amazon VPC Lattice 4497
Amazon VPC Lattice Services 4533
AWS WAF 4539
AWS WAF 區域 4550
AWS WAF V2 4562
AWS Well-Architected 工具 4584
AWS Wickr 4599
Amazon WorkDocs 4607
Amazon WorkLink 4615
Amazon WorkMail 4622
Amazon WorkMail Message Flow 4639
Amazon WorkSpaces 4641
Amazon WorkSpaces Application Manager 4660
AWS WorkSpaces 受管執行個體 4662
Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器 4666
Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端 4684
AWS X-Ray 4692
相關資源 4701
以程式設計方式存取服務參考資訊 4702
詞彙表 4707
其他欄位定義 4707
..... mmmmdccx

參考資料

服務授權參考提供每個 AWS 服務支援的動作、資源和條件索引鍵清單。您可以在 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策中指定動作、資源和條件索引鍵，以管理對 資源的 AWS 存取。

目錄

- AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵
- 相關資源

AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵

每個 AWS 服務都可以定義動作、資源和條件內容索引鍵，以用於 IAM 政策。本主題說明記錄為每個服務所提供元素的方式。

每個主題包含的表格提供可用動作、資源和條件索引鍵的清單。

動作表格

動作表格列出可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中使用的所有動作。並不是服務定義的所有 API 操作都可做為 IAM 政策中的動作使用。部分服務包含非直接對應至 API 操作的僅限許可動作。這些動作會以 [permission only] ([僅限許可]) 表示。使用此清單來判斷您可以在 IAM 政策中使用哪些動作。如需 `Action`、`Resource` 或 `Condition` 元素的詳細資訊，請參閱 IAM JSON 政策元素參考。動作和描述表格欄為自我描述資訊。

- 存取層級欄描述動作的分類方式 (列出、讀取、寫入、許可管理或標記)。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱了解政策摘要中的存取層級摘要。
- 資源類型欄會指出動作是否支援資源層級的許可。如果此欄是空的，表示該動作不支援資源層級許可，而且您必須在政策中指定所有資源 (「*」)。如果此欄包含資源類型，則您可在政策的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。如需資源的詳細資訊，請參閱資源類型表格中的該列。一個陳述式中包含的所有動作和資源必須彼此相容。如果您指定不適用於該動作的資源，任何使用該動作的請求都會失敗，且該陳述式的 `Effect` 不適用。

  表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您在使用此動作的陳述式中指定資源層級許可 ARN，則它必須屬於此類型。某些動作支援多種資源類型。如果此資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種，但不能使用另一種。

- 條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的金鑰。條件索引鍵可支援搭配某個動作或某個動作加上特定資源。請密切注意索引鍵是否與特定資源類型位於同一列。此表格不包含可用於任何動作，或是在不相關情況下可使用的全域條件索引鍵。如需全域條件索引鍵的詳細資訊，請參閱 AWS 全域條件內容索引鍵。
- 動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

  並非所有情況下都需要相依動作。如需有關為使用者提供精細權限的詳細資訊，請參閱個別服務的文件。

資源類型表

資源類型表格會列出您可以在 Resource 政策元素中指定為 ARN 的所有資源類型。不是每個資源類型都能夠由每個動作指定。某些資源類型僅適用特定動作。如果您在包含某動作的陳述式中指定某個資源類型，但該動作不支援該資源類型，則該陳述式會不允許存取。如需 Resource 元素的詳細資訊，請參閱 IAM JSON 政策元素：Resource。

- 此 ARN 欄會指定參考此類型資源必須使用的 Amazon Resource Name (ARN) 格式。$ 後面的部分必須取代為您案例的實際值。例如，如果您在 ARN 中看到 $user-name，必須將該字串取代為實際使用者的名稱，或包含使用者名稱的政策變數。如需 ARN 的詳細資訊，請參閱 IAM ARN。
- 條件索引鍵欄會指定只有在當此陳述式中同時包含此資源和以上表格中的支援動作時，您可以在 IAM 政策陳述式中包含的條件內容索引鍵。

條件索引鍵表格

條件索引鍵表格會列出您可以在 IAM 政策陳述式 Condition 元素中使用的所有條件內容索引鍵。不是每個索引鍵都能指定所有動作或資源。某些索引鍵只適用於特定類型的動作和資源。如需 Condition 元素的詳細資訊，請參閱 IAM JSON 政策元素：Condition。

- 類型欄會指定條件索引鍵的資料類型。此資料類型會判斷您可以使用哪些條件運算子來將請求中的值與政策陳述式中的值比較。您必須使用此資料類型適用的運算子。如果您使用不正確的運算子，則比對一律失敗且政策陳述式永不適用。

  如果類型欄指定其中一個簡單類型「...清單」，則您可以在政策中使用多個索引鍵和值。請搭配您的運算子使用此條件組前綴。使用 ForAllValues 前綴來指定請求中的所有值都必須符合政策陳述式中的值。使用 ForAnyValue 前綴來指定請求中的至少一個值符合政策陳述式中的值。

主題

- AWS Account Management 的動作、資源和條件索引鍵
- Action Recommendations AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Activate 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon AI Operations 的動作、資源和條件索引鍵
- Alexa for Business 的動作、資源和條件索引鍵
- AmazonMediaImport 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Amplify 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Amplify Admin 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Amplify UI Builder 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon API Gateway 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS App Mesh 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS App Mesh Preview 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS App Runner 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS App Studio 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS App2Container 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS AppConfig 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS AppFabric 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon AppFlow 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon AppIntegrations 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Application Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵
- Application Discovery Arsenal 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Application Discovery Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Application Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Application Recovery Controller 的動作、資源和條件索引鍵 - 區域轉移
- AWS Application Transformation Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon AppStream 2.0 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS AppSync 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon ARC 區域切換的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Artifact 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Athena 的操作、資料和條件索引鍵
- AWS Audit Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Aurora DSQL 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS B2B Data Interchange 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Backup 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Backup Gateway 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 備份搜尋的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 備份儲存的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Batch 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Bedrock 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Bedrock Agentcore 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Mantle 支援的 Amazon Bedrock 的動作、資源和條件索引鍵
- 的動作、資源和條件索引鍵 AWS Billing
- 和 成本管理儀表板的動作、資源 AWS Billing 和條件索引鍵
- AWS Billing 和成本管理資料匯出的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Billing And Cost Management 定價計算器的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Billing 以及成本管理建議動作的動作、資源和條件索引鍵
- 的動作、資源和條件索引鍵 AWS Billing Conductor
- AWS Billing 主控台的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Braket 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Budget Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS BugBust 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Certificate Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Chatbot 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon Chime 的動作、資源和條件索引鍵
- 上的 Claude 平台的動作、資源和條件索引鍵 AWS
- AWS Clean Rooms 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Clean Rooms ML 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 雲端 Control API 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon 雲端目錄的動作、資源與條件索引鍵
- AWS 雲端 Map 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Cloud9 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudFormation 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudFront 動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudFront KeyValueStore 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudHSM 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudSearch 動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudShell 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudTrail 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudTrail Data 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Application Insights 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Application Signals 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Evidently 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Internet Monitor 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Logs 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Observability Access Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Observability Admin Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CloudWatch RUM 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CloudWatch Synthetics 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeArtifact 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon CodeCatalyst 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeCommit 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeConnections 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeDeploy 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeDeploy 安全主機命令服務的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CodeGuru 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon CodeGuru Profiler 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon CodeGuru Reviewer 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon CodeGuru Security 的動作、資源與條件索引鍵
- AWS CodePipeline 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeStar 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeStar Connections 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS CodeStar Notifications 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon CodeWhisperer 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Cognito Identity 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Cognito Sync 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Cognito 使用者集區的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Comprehend 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Comprehend Medical 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Compute Optimizer 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Compute Optimizer Automation 的動作、資源和條件索引鍵
- Config AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Connect Cases 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Connect Customer Profiles 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Connect Health 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Connect Outbound Campaigns 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Amazon Connect Voice ID 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Connector Service 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS 管理主控台 行動應用程式的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 合併帳單的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Control Catalog 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Control Tower 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 成本和用量報告的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Cost Explorer Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Cost Optimization Hub 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Customer Verification Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Data Exchange 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Data Lifecycle Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Data Pipeline 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Database Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Database Query Metadata Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS DataSync 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon DataZone 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 截止日期雲端的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Detective 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Device Farm 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS DevOps Agent Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon DevOps Guru 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 診斷工具的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Direct Connect 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Directory Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Directory Service Data 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon DocumentDB Elastic Clusters 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon DynamoDB 動作、資源和條件索引鍵
- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 動作、資源與條件索引鍵
- Amazon EC2 Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon EC2 Image Builder 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Amazon EC2 Instance Connect 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon ECS MCP Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EKS 身分驗證的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EKS MCP Server 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elastic Beanstalk 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic Block Store 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic Container Registry 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Elastic Container Registry Public 的動作、資源與條件索引鍵
- AWS Elastic Disaster Recovery 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic File System 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Elastic Kubernetes Service 的動作、資源與條件索引鍵
- AWS Elastic Load Balancing 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elastic Load Balancing V2 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic MapReduce 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic Transcoder 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Elastic VMware Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon ElastiCache 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental Appliances and Software 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental Inference 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaConnect 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaConvert 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaLive 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaPackage 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaPackage V2 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaPackage VOD 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental MediaStore 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS Elemental MediaTailor 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental Support Cases 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Elemental Support Content 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EMR Serverless 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 最終使用者傳訊 SMS 和語音 V2 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 最終使用者傳訊社交的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 實體解析的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EventBridge 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EventBridge Pipes 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EventBridge 排程器的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon EventBridge Schemas 的動作、資源和條件索引鍵
- Fault Injection Service AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon FinSpace 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon FinSpace API 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Firewall Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Amazon Forecast 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Fraud Detector 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 免費方案的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon FreeRTOS 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon FSx 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon GameLift 伺服器的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon GameLift Streams 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Global Accelerator 的動作、資源和條件索引鍵
- Glue AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- Glue DataBrew AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Ground Station 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon GroundTruth Labeling 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon GuardDuty 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 運作狀態 APIs和通知的動作、資源和條件索引鍵
- AWS HealthImaging 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS HealthLake 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS HealthOmics 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Honeycode 的動作、資源和條件索引鍵
- IAM Access Analyzer AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- IAM Identity Center AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- IAM Identity Center AWS 目錄的動作、資源和條件索引鍵
- IAM Identity Center OIDC AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Identity Store 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Identity Store Auth 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Identity Sync 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Import Export Disk Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Inspector 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Inspector2 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Inspector2 遙測頻道的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon InspectorScan 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Interactive Video Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Interactive Video Service Chat 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Interconnect 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Invoicing Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Analytics 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Core Device Advisor 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Device Tester 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Events 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Fleet Hub for Device Management 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS IoT FleetWise 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Greengrass 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Greengrass V2 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Jobs DataPlane 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT 受管整合的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT SiteWise 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT TwinMaker 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IoT Wireless 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IQ 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS IQ 許可的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kendra 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kendra Intelligent Ranking 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kinesis Analytics 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kinesis Analytics V2 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kinesis Data Streams 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kinesis Firehose 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Kinesis Video Streams 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Lake Formation 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Lambda 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Launch Wizard 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Lex 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon Lex V2 的動作、資源與條件索引鍵
- AWS License Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS License Manager 使用者訂閱的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Lightsail 的動作、資源及條件索引鍵
- Amazon Location 的動作、資源與條件索引鍵

- Amazon Location Service Maps 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Location Service Places 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Location Service Routes 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Lookout for Equipment 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Lookout for Metrics 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Lookout for Vision 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Machine Learning 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Macie 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Mainframe Modernization Application Testing 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Mainframe Modernization Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Blockchain 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Blockchain Query 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Grafana 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Service for Prometheus 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 的動作、資源和條件索引鍵
- 的動作、資源和條件索引鍵 AWS Marketplace
- AWS Marketplace Catalog 的動作、資源和條件索引鍵
- Commerce Analytics Service AWS Marketplace 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Deployment Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Discovery 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Entitlement Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Image Building Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Management Portal 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Metering Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Private Marketplace 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Procurement Systems Integration 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS Marketplace 報告的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Seller Reporting 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Marketplace Vendor Insights 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS MCP Server 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Mechanical Turk 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon MemoryDB 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Message Delivery Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Message Gateway Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Microservice Extractor for .NET 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Migration Acceleration Program Credits 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Migration Hub 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Migration Hub Orchestrator 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Migration Hub Refactor Spaces 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Migration Hub 策略建議的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Mobile Analytics 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Monitron 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon MQ 的動作、資源和條件索引鍵
- 多方核准的動作、資源和條件索引鍵
- MWAA Serverless AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Neptune 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Neptune Analytics 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Network Firewall 的動作、資源和條件索引鍵
- Network Flow Monitor 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Network Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Network Manager Chat 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Nimble Studio 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Nova Act 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon One Enterprise 的動作、資源與條件索引鍵

- Amazon OpenSearch 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon OpenSearch Ingestion 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon OpenSearch Serverless 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon OpenSearch Service 的動作、資源和條件索引鍵
- for AWS OpsWorks 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS OpsWorks Configuration Management 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Organizations 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Outposts 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Panorama 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Parallel Computing Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Partner Central 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 合作夥伴中央帳戶管理的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 付款密碼編譯的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Payments 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Performance Insights 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Personalize 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Pinpoint 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Pinpoint Email Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Polly 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 價格清單的動作、資源和條件索引鍵
- AWS PricingPlanManager Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Private CA Connector for Active Directory 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Private CA Connector for SCEP 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Private Certificate Authority 的動作、資源和條件索引鍵
- for AWS PrivateLink 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Proton 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 採購訂單主控台的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon Q 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Q Business 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Q Business Q 應用程式的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Q Developer 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Q in Connect 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon QLDB 的動作、資源與條件索引鍵
- Amazon QuickSight 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon RDS Data API 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon RDS IAM 身分驗證的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 資源回收筒的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Redshift 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Redshift Data API 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Redshift Serverless 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Rekognition 的動作、資源和條件索引鍵
- for AWS rePost Private 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Resilience Hub 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Resource Access Manager (RAM) 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Resource Explorer 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon 資源群組標記 API 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 資源群組的動作、資源和條件索引鍵
- 面向 Amazon RHEL 知識庫入口網站的動作、資源和條件索引鍵
- AWS RoboMaker 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 Domains 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 Profiles 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 Recovery Cluster 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 Recovery Controls 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Route 53 Recovery Readiness 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon Route 53 Resolver 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Route53 Global Resolver 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS RTB Fabric 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 Express 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 Glacier 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 Object Lambda 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 on Outposts 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 Tables 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon S3 Vectors 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SageMaker 資料科學助理的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SageMaker 地理空間功能的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SageMaker with MLflow 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Savings Plans 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Secrets Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Security Agent 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Security Hub 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 安全事件回應的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Security Lake 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Server Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Serverless Application Repository 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Service - Oracle Database@ 的動作、資源和條件索引鍵AWS
- AWS Service Catalog 的動作、資源和條件索引鍵
- 提供受管私有網路之 AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵
- Service Quotas 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SES 的動作、資源和條件索引鍵
- Shield AWS 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Shield 網路安全主管的動作、資源和條件索引鍵

- AWS Signer 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Signin 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Simple Email Service - Mail Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Simple Email Service v2 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Simple Workflow Service 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SimpleDB 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS SimSpace Weaver 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Snow Device Management 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Snowball 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SNS 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS SQL Workbench 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon SQS 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Step Functions 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Storage Gateway 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Supply Chain 的動作、資源和條件索引鍵
- 的動作、資源和條件索引鍵 AWS 支援
- Slack 中 AWS 支援 應用程式的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 支援 主控台的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 支援 Plans 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 永續性的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Systems Manager for SAP 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Systems Manager GUI Connect 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Systems Manager Incident Manager 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Systems Manager Quick Setup 的動作、資源和條件索引鍵
- Tag Editor 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 稅務設定的動作、資源和條件索引鍵
- Telco Network Builder AWS 的動作、資源和條件索引鍵

- Amazon Textract 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Timestream 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Timestream InfluxDB 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Tiros 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Transcribe 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Transfer 系列的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 轉換的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 轉換自訂的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Translate 的動作、資源和條件索引鍵
- for AWS Trusted Advisor 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 使用者體驗自訂的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 使用者通知的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 使用者通知聯絡人的動作、資源和條件索引鍵
- AWS 使用者訂閱的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Verified Access 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon Verified Permissions 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon VPC Lattice 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon VPC Lattice Services 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS WAF 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS WAF Regional 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS WAF V2 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Well-Architected Tool 的動作、資源和條件索引鍵
- AWS Wickr 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkDocs 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkLink 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkMail 的動作、資源和條件索引鍵
- 適用於 Amazon WorkMail Message Flow 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkSpaces 的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkSpaces Application Manager 的動作、資源和條件索引鍵

- AWS WorkSpaces 受管執行個體的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器的動作、資源和條件索引鍵
- Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端的動作、資源和條件索引鍵
- AWS X-Ray 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Account Management 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Account Management （服務字首：account) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Account Management 定義的動作
- AWS Account Management 定義的資源類型
- AWS Account Management 的條件索引鍵

AWS Account Management 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptPrimaryEmailUpdate	准許接受更新帳戶主要電子郵件地址的程序	寫入	accountInOrganization		
				account:EmailTargetDomain	
CloseAccount [僅限許可]	准許關閉帳戶	寫入	account		
DeleteAlternateContact	准許刪除帳戶的替代聯絡人	寫入	account		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			accountInOrganization		
				account:AlternateContactTypes	
DisableRegion	准許停用區域	寫入	account		
			accountInOrganization		
				account:TargetRegion	
EnableRegion	准許啟用區域	寫入	account		
			accountInOrganization		
				account:TargetRegion	
GetAccountInformation	准許擷取帳戶的帳戶資訊	讀取	account		
			accountInOrganization		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAlternateContact	准許擷取帳戶的替代聯絡人	讀取	account		
			accountInOrganization		
				account:AlternateContactTypes	
GetContactInformation	准許擷取帳戶的主要聯絡人資訊	讀取	account		
			accountInOrganization		
GetGovCloudAccountInformation	准許擷取帳戶連結的 GovCloud 帳戶資訊	讀取	account		
			accountInOrganization		
GetPrimaryEmail	准許擷取帳戶的主要電子郵件地址	讀取	accountInOrganization		
GetRegionOptStatus	准許取得區域的選擇加入狀態	讀取	account		
			accountInOrganization		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				account:TargetRegion	
ListRegions	准許列出可用區域	清單	account		
			accountInOrganization		
PutAccountName	准許更新帳戶的名稱	寫入	account		
			accountInOrganization		
PutAlternateContact	准許修改帳戶的替代聯絡人	寫入	account		
			accountInOrganization		
				account:AlternateContactTypes	
PutContactInformation	准許更新帳戶的主要聯絡人資訊	寫入	account		
			accountInOrganization		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartPrimaryEmailUpdate	准許開始更新帳戶主要電子郵件地址的程序	寫入	accountInOrganization		
				account:EmailTargetDomain	

AWS Account Management 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
account	`arn:${Partition}:account::${Account}:account`	
accountInOrganization	`arn:${Partition}:account::${ManagementAccountId}:account/o-${OrganizationId}/${MemberAccountId}`	

AWS Account Management 的條件索引鍵

AWS Account Management 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
account:AccountResourceOrgPaths	依組織中帳戶的資源路徑篩選存取權	ArrayOfString
account:AccountResourceOrgTags/${TagKey}	依組織中帳戶的資源標籤篩選存取權	String
account:AlternateContactTypes	依替代聯絡人類型篩選存取權	ArrayOfString
account:EmailTargetDomain	依目標電子郵件地址的電子郵件網域篩選存取權	String
account:TargetRegion	依區域清單來篩選存取權。啟用或停用此處指定的所有區域	String

Action Recommendations AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 動作建議 （服務字首：`action-recommendations`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 動作建議定義的 AWS 動作
- AWS 動作建議定義的資源類型

- AWS 動作建議的條件索引鍵

動作建議定義的 AWS 動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRecommendedActions	准許在 中列出建議的動作 AWS 管理主控台	清單			

AWS 動作建議定義的資源類型

AWS 動作建議不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 動作建議，請在政策"Resource": "*"中指定 。

AWS 動作建議的條件索引鍵

動作建議沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Activate 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 啟用 （服務字首：activate) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Activate 定義的動作
- AWS Activate 定義的資源類型
- AWS Activate 的條件索引鍵

AWS Activate 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateForm	准許提交 Activate 申請表	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountContact	准許取得 AWS 帳戶 聯絡資訊	讀取			
GetContentInfo	准許取得 Activate 技術貼文和優惠資訊	讀取			
GetCosts	准許取得 AWS 成本資訊	讀取			
GetCredits	准許取得 AWS 點數資訊	讀取			
GetMemberInfo	准許取得 Activate 會員資訊	讀取			
GetProgram	准許取得 Activate 計劃	讀取			
PutMemberInfo	准許建立或更新 Activate 會員資訊	寫入			

AWS Activate 定義的資源類型

AWS 啟用不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Activate，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Activate 的條件索引鍵

Activate 沒有可在政策陳述式的 `Condition` 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon AI Operations 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon AI Operations （服務字首：`aiops`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon AI Operations 定義的動作
- Amazon AI Operations 定義的資源類型
- Amazon AI Operations 的條件索引鍵

Amazon AI Operations 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInvestigation	准許在指定的調查群組中建立新的調查	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext
CreateInvestigationEvent	准許在指定的調查群組中建立新的調查事件	寫入	investigation-group*		cloudwatch:DescribeAlarmHistory cloudwatch:DescribeAlarms cloudwatch:GetInsightRuleReport cloudwatch:GetMetricData kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:GenerateDataKey logs:GetQueryResults sts:SetContext

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInvestigationGroup	准許建立新的調查群組	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	aiops:TagResource cloudtrail:DescribeTrails iam:PassRole kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey sso:CreateApplication sso:DeleteApplication sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplication

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					AssignmentConfiguration sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant sso:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInvestigationResource	准許在指定的調查群組中建立調查資源	寫入	investigation-group*		cloudwatch:DescribeAlarmHistory cloudwatch:DescribeAlarms cloudwatch:GetInsightRuleReport cloudwatch:GetMetricData kms:GenerateDataKey logs:GetQueryResults
CreateReport	准許在指定的調查中建立新的報告	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteInvestigation	准許刪除指定調查群組中的調查	寫入	investigation-group*		sts:SetContext
DeleteInvestigationGroup	准許刪除指定的調查群組	寫入	investigation-group*		sso:DeleteApplication
DeleteInvestigationGroupPolicy	准許刪除連接到調查群組的調查群組政策	寫入	investigation-group*		
GenerateReport	准許在指定的調查報告中產生報告	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext
GetEphemeralInvestigationResults	准許執行和擷取暫時性調查結果	清單			
GetFact	准許擷取指定調查報告中的事實	讀取	investigation-group*		kms:Decrypt
GetFactVersions	准許擷取指定調查報告中所有版本的事實字符	讀取	investigation-group*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInvestigation	准許擷取指定調查群組中的調查	讀取	investigation-group*		
GetInvestigationEvent	准許擷取指定調查群組中的調查事件	讀取	investigation-group*		kms:Decrypt
GetInvestigationGroup	准許擷取指定的調查群組	讀取	investigation-group*		
GetInvestigationGroupPolicy	准許擷取連接到調查群組的調查群組政策	讀取	investigation-group*		
GetInvestigationResource	准許擷取指定調查群組中的調查資源	讀取	investigation-group*		kms:Decrypt
GetReport	准許在指定的調查中擷取報告	讀取	investigation-group*		kms:Decrypt
ListFacts	准許列出指定調查報告中的所有事實	清單	investigation-group*		kms:Decrypt
ListInvestigationEvents	准許列出指定調查群組中的所有調查事件	清單	investigation-group*		
ListInvestigationGroups	准許列出 AWS 帳戶 提出請求之 中的所有調查群組	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListInvestigations	准許列出指定調查群組中的所有調查	清單	investigation-group*		
ListReports	准許列出指定調查中的所有報告	清單	investigation-group*		
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	清單	investigation-group*		
PutFact	准許在指定的調查報告中建立或更新新事實	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext
PutInvestigationGroupPolicy	准許建立/更新連接到調查群組的調查群組政策	寫入	investigation-group*		
TagResource	准許為指定資源新增或更新指定的標籤	標記	investigation-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	investigation-group*		
				aws:TagKeys	
UpdateInvestigation	准許更新指定調查群組中的調查	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext
UpdateInvestigationEvent	准許更新指定調查群組中的調查事件	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateInvestigationGroup	准許更新指定的調查群組	寫入	investigation-group*		cloudtrail:DescribeTrails iam:PassRole kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey sso:CreateApplication sso:DeleteApplication sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplicationAssignmentConfiguration

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant sso:TagResource
UpdateReport	准許在指定的調查中更新報告	寫入	investigation-group*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey sts:SetContext
ValidateInvestigationGroup	准許驗證指定的調查群組	讀取	investigation-group*		

Amazon AI Operations 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
investigation-group	`arn:${Partition}:aiops:${Region}:${Account}:investigation-group/${InvestigationGroupId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon AI Operations 的條件索引鍵

Amazon AI Operations 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Alexa for Business 的動作、資源和條件索引鍵

Alexa for Business (服務字首：a4b) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Alexa for Business 定義的動作
- Alexa for Business 定義的資源類型
- Alexa for Business 的條件索引鍵

Alexa for Business 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApproveSkill	准許在客戶的 下，將技能與組織建立關聯 AWS 帳戶	寫入			
AssociateContactWithAddressBook	准許將連絡人與指定通訊錄建立關聯	寫入	addressbook*		
			contact*		
AssociateDeviceWithNetworkProfile	准許將裝置與指定網路設定檔建立關聯	寫入	device*		
			networkprofile*		
AssociateDeviceWithRoom	准許將裝置與指定房間建立關聯	寫入	device*		
			room*		
AssociateSkillGroupWithRoom	准許將技能群組與指定房間建立關聯	寫入	room*		
			skillgroup*		
AssociateSkillWithSkillGroup	准許將技能與技能群組建立關聯	寫入	skillgroup*		
AssociateSkillWithUsers	准許讓註冊使用者在其裝置上使用私有技能	寫入			
CompleteRegistration [僅限許可]	准許完成註冊 Alexa 裝置操作	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAddressBook	准許使用指定詳細資訊建立通訊錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBusinessReportSchedule	准許建立用量報告重複排程，在指定的每日或每週間隔內，交付至指定 S3 位置。	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConferenceProvider	准許在使用者的 下新增會議供應商 AWS 帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateContact	准許使用指定詳細資訊建立連絡人	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGatewayGroup	准許使用指定詳細資訊建立閘道群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateNetworkProfile	准許使用指定詳細資訊建立網路設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProfile	准許建立新設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRoom	准許使用指定詳細資訊建立房間	寫入	profile*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSkillGroup	准許使用指定名稱和描述建立技能群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUser	准許建立使用者	寫入	user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAddressBook	准許透過通訊錄 ARN 刪除通訊錄	寫入	addressbook*		
DeleteBusinessReportSchedule	准許刪除具有指定排程 ARN 的重複報告交付排程	寫入	schedule*		
DeleteConferenceProvider	准許刪除會議提供者	寫入	conferenceprovider*		
DeleteContact	准許依連絡人 ARN 刪除連絡人	寫入	contact*		
DeleteDevice	准許從 Alexa For Business 中移除裝置	寫入	device*		
DeleteDeviceUsageData	准許刪除裝置之前所有語音輸入資料和相關回應資料歷程記錄	寫入	device*		
DeleteGatewayGroup	准許刪除閘道群組	寫入	gatewaygroup*		
DeleteNetworkProfile	准許依網路設定檔 ARN 刪除網路設定檔	寫入	networkprofile*		
DeleteProfile	准許依設定檔 ARN 刪除設定檔	寫入	profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRoom	准許刪除房間	寫入	room*		
DeleteRoomSkillParameter	准許從技能和房間刪除參數	寫入	room*		
DeleteSkillAuthorization	准許取消連結第三方帳戶與技能	寫入	room*		
DeleteSkillGroup	准許使用技能群組 ARN 刪除技能群組	寫入	skillgroup*		
DeleteUser	准許刪除使用者	寫入	user*		
DisassociateContactFromAddressBook	准許取消連絡人與指定通訊錄的關聯	寫入	addressbook*		
			contact*		
DisassociateDeviceFromRoom	准許取消裝置與目前房間的關聯	寫入	device*		
DisassociateSkillFromSkillGroup	准許取消技能與技能群組的關聯	寫入	skillgroup*		
DisassociateSkillFromUsers	准許讓註冊使用者無法使用私有技能，並阻止他們在裝置上啟用這些技能	寫入	user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateSkillGroupFromRoom	准許取消技能群組與特定房間的關聯	寫入	room*		
			skillgroup*		
ForgetSmartHomeAppliances	准許忘記與房間關聯的智能家電	寫入	room*		
GetAddressBook	准許依通訊錄 ARN 獲取通訊錄詳細資訊	讀取	addressbook*		
GetConferencePreference	准許擷取現有會議偏好設定	讀取			
GetConferenceProvider	准許取得特定會議提供者的詳細資訊	讀取	conferenceprovider*		
GetContact	准許透過連絡人 ARN 獲取連絡人詳細資訊	讀取	contact*		
GetDevice	准許取得裝置詳細資訊	讀取	device*		
GetGateway	准許擷取閘道詳細資訊	讀取	gateway*		
GetGatewayGroup	准許擷取閘道群組詳細資訊	讀取	gatewaygroup*		
GetInvitationConfiguration	准許擷取使用者註冊邀請電子郵件範本的設定值	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNetworkProfile	准許透過網路設定檔 ARN 取得網路設定檔詳細資訊	讀取	networkprofile*		
GetProfile	准許在提供有設定檔 ARN 時獲取設定檔	讀取	profile*		
GetRoom	准許取得房間詳細資訊	讀取	room*		
GetRoomSkillParameter	准許取得已針對技能與房間設定的現有參數	讀取	room*		
GetSkillGroup	准許使用技能群組 ARN 獲得技能群組詳細資訊	讀取	skillgroup*		
ListBusinessReportSchedules	准許列出使用者設定的排程詳細資訊	清單			
ListConferenceProviders	准許列出特定 下的會議供應商 AWS 帳戶	清單			
ListDeviceEvents	准許列出裝置事件歷史記錄，包括高達 30 天的裝置連線狀態。	列出	device*		
ListGatewayGroups	准許列出閘道群組摘要	列出			
ListGateways	准許列出閘道摘要	列出	gatewaygroup*		
ListSkills	准許列出技能	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSkillsStoreCategories	准許列出 Alexa 技能商店中的所有類別	列出			
ListSkillsStoreSkillsByCategory	准許依類別列出 Alexa 技能商店中的所有技能	列出			
ListSmartHomeAppliances	准許列出所有與房間相關聯的智能家電	列出	room*		
ListTags	准許列出資源的所有標籤	讀取	device		
			room		
			user		
PutConferencePreference	准許為帳戶層級的特定會議提供者設定會議偏好設定	寫入			
PutDeviceSetupEvents [僅限許可]	准許發佈 Alexa 裝置設定事件	寫入			
PutInvitationConfiguration	准許使用指定屬性設定使用者註冊邀請的電子郵件範本	寫入			
PutRoomSkillParameter	准許為技能放置房間特定參數	寫入	room*		
PutSkillAuthorization	准許將使用者帳戶連結至第三方技能提供者	寫入	room*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterAVSDevice	准許註冊原始設備製造商 (OEM) 使用 Alexa Voice Service (AVS) 所建立已啟用 Alexa 功能的裝置	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RegisterDevice [僅限許可]	准許註冊 Alexa 裝置	寫入			
RejectSkill	准許在使用者的 下取消技能與組織的關聯 AWS 帳戶	寫入			
ResolveRoom	准許解析房間資訊	讀取			
RevokeInvitation	准許撤銷邀請	寫入	user*		
SearchAddressBooks	准許搜尋通訊錄，並列出符合一組篩選條件和排序準則的通訊錄	列出			
SearchContacts	准許搜尋連絡人，並列出符合一組篩選條件和排序準則的連絡人	列出			
SearchDevices	准許搜尋裝置	列出			
SearchNetworkProfiles	准許搜尋網路設定檔，並列出符合一組篩選條件和排序準則的設定檔	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchProfiles	准許搜尋設定檔	列出			
SearchRooms	准許搜尋房間	列出			
SearchSkillGroups	准許搜尋技能群組	列出			
SearchUsers	准許搜尋使用者	列出			
SendAnnouncement	准許觸發非同步流程，將文字、SSML 或音訊宣告傳送至由搜尋或篩選條件識別的房間	寫入			
SendInvitation	准許傳送邀請給使用者	寫入	user*		
StartDeviceSync	准許透過清除所有資訊和之前使用者進行的設定，將裝置及其帳戶還原至已知的預設設定。	寫入			
StartSmartHomeApplianceDiscovery	准許開始探索與該房間相關聯的任何智慧型家用電器。	讀取	room*		
TagResource	准許將中繼資料標籤新增至資源	標記	device		
			room		
			user		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許將中繼資料標籤從資源中移除	標記	device		
			room		
			user		
UpdateAddressBook	准許依通訊錄 ARN 更新通訊錄詳細資訊	寫入	addressbook*		
UpdateBusinessReportSchedule	准許使用指定的排程 ARN 更新報告交付排程的設定。	寫入	schedule*		
UpdateConferenceProvider	准許更新現有會議提供者的設定	寫入	conferenceprovider*		
UpdateContact	准許依連絡人 ARN 更新連絡人詳細資訊	寫入	contact*		
UpdateDevice	准許更新裝置名稱	寫入	device*		
UpdateGateway	准許更新閘道的詳細資訊	寫入	gateway*		
UpdateGatewayGroup	准許更新閘道群組的詳細資訊	寫入	gatewaygroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNetworkProfile	准許依網路設定檔 ARN 更新網路設定檔	寫入	networkprofile*		
UpdateProfile	准許更新現有的設定檔	寫入	profile*		
UpdateRoom	准許更新房間詳細資訊	寫入	room*		
UpdateSkillGroup	准許使用技能群組 ARN 更新技能群組詳細資訊	寫入	skillgroup*		

Alexa for Business 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:profile/${ResourceId}	
room	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:room/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
device	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:device/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
skillgroup	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:skill-group/${ResourceId}	
user	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:user/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
addressbook	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:address-book/${ResourceId}	
conferenceprovider	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:conference-provider/${ResourceId}	
contact	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:contact/${ResourceId}	
schedule	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:schedule/${ResourceId}	
networkprofile	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:network-profile/${ResourceId}	
gateway	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:gateway/${ResourceId}	
gatewaygroup	arn:${Partition}:a4b:${Region}:${Account}:gateway-group/${ResourceId}	

Alexa for Business 的條件索引鍵

Alexa for Business 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
a4b:amazonId	根據請求中的 Amazon ID 來篩選動作	字串
a4b:filters_deviceType	根據請求中的裝置類型來篩選動作	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選動作	ArrayOfString

AmazonMediaImport 的動作、資源和條件索引鍵

AmazonMediaImport (服務字首：`mediaimport`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 AmazonMediaImport 定義的動作
- AmazonMediaImport 定義的資源類型
- AmazonMediaImport 的條件索引鍵

由 AmazonMediaImport 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDatabaseBinarySnapshot [僅限許可]	准許在客戶的 AWS 帳戶上建立資料庫二進位快照	寫入			

AmazonMediaImport 定義的資源類型

AmazonMediaImport 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AmazonMediaImport，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AmazonMediaImport 的條件索引鍵

mediaimport 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Amplify 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Amplify （服務字首：amplify) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Amplify 定義的動作
- AWS Amplify 定義的資源類型
- AWS Amplify 的條件索引鍵

AWS Amplify 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWebACL	准許將 WebACL 與資源建立關聯	寫入	apps*		
CreateApp	准許建立新的 Amplify 應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBackendEnvironment	准許建立 Amplify 應用程式的全新後端環境	寫入	apps*		
CreateBranch	准許建立 Amplify 應用程式的新分支	寫入	branches*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateDeployment	准許為手動部署應用程式建立部署。(應用程式未連接到儲存庫)	寫入	branches*		
CreateDomainAssociation	准許在應用程式上建立新的 DomainAssociation	寫入	domains*		
CreateWebHook	准許在應用程式上建立新的 Webhook	寫入	branches*		
DeleteApp	准許依 appId 刪除現有的 Amplify 應用程式	寫入	apps*		
DeleteBackendEnvironment	准許刪除 Amplify 應用程式的分支	寫入	apps*		
DeleteBranch	准許刪除 Amplify 應用程式的分支	寫入	branches*		
DeleteDomainAssociation	准許刪除 DomainAssociation	寫入	domains*		
DeleteJob	准許針對 Amplify 應用程式中的 Amplify 分支刪除任務	寫入	jobs*		
DeleteWebHook	准許依 ID 刪除 Webhook	寫入	webhooks*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateWebACL	准許取消 WebACL 與資源的關聯	寫入	apps*		
GenerateAccessLogs	准許透過預先簽署的 URL 產生特定時間範圍的網站存取日誌	寫入	apps*		
GetApp	准許依 appId 擷取現有的 Amplify 應用程式	讀取	apps*		
GetArtifactUrl	准許擷取對應於 artifactId 的成品資訊	讀取	apps*		
GetBackendEnvironment	准許擷取 Amplify 應用程式的後端環境	讀取	apps*		
GetBranch	准許擷取 Amplify 應用程式的分支	讀取	branches*		
GetDomainAssociation	准許擷取對應於 appId 和 domainName 的域資訊	讀取	domains*		
GetJob	准許針對 Amplify 應用程式中的分支取得任務	讀取	jobs*		
GetWebACLForResource	准許擷取與資源相關聯的 WebACL	讀取	apps*		
GetWebHook	准許擷取對應於 webhookId 的 Webhook 資訊	讀取	webhooks*		
ListApps	准許列出現有的 Amplify 應用程式	清單			
ListArtifacts	准許列出成品連同應用程式、分支、任務和成品類型	清單	apps*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBackendEnvironments	准許列出 Amplify 應用程式的後端環境	清單	apps*		
ListBranches	准許列出 Amplify 應用程式的分支	清單	apps*		
ListDomainAssociations	准許列出應用程式的域	清單	apps*		
ListJobs	准許針對 Amplify 應用程式中的分支列出任務	清單	branches*		
ListResourcesForWebACL	准許列出與 WebACL 相關聯的資源	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS Amplify 主控台資源的標籤	讀取	apps		
			branches		
			domains		
			webhooks		
ListWebHooks	准許列出應用程式上的 Webhook	清單	apps*		
StartDeployment	准許為手動部署應用程式開始部署。(應用程式未連接到儲存庫)	寫入	branches*		
StartJob	准許針對 Amplify 應用程式中的分支開始一項新任務	寫入	jobs*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopJob	准許針對 Amplify 應用程式中的 Amplify 分支，停止正在進行的任務。	寫入	jobs*		
TagResource	准許標記 AWS Amplify 主控台資源	標記	apps		
			branches		
			domains		
			webhooks		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 AWS Amplify 主控台資源移除標籤	標記	apps		
			branches		
			domains		
			webhooks		
				aws:TagKeys	
UpdateApp	准許更新現有的 Amplify 應用程式	寫入	apps*		
UpdateBranch	准許更新 Amplify 應用程式的分支	寫入	branches*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDomainAssociation	准許在應用程式上更新 DomainAssociation	寫入	domains*		
UpdateWebHook	准許更新 Webhook	寫入	webhooks*		

AWS Amplify 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
apps	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:apps/${AppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
branches	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/branches/${BranchName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
jobs	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/branches/${BranchName}/jobs/${JobId}	
domains	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/domains/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
webhooks	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:webhooks/${WebhookId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Amplify 的條件索引鍵

AWS Amplify 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤索引鍵篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

AWS Amplify Admin 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Amplify Admin （服務字首：amplifybackend) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Amplify Admin 定義的動作
- AWS Amplify Admin 定義的資源類型
- AWS Amplify Admin 的條件索引鍵

AWS Amplify Admin 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CloneBackend	准許將現有 Amplify Admin 後端環境複製到新的 Amplify Admin 後端環境中	寫入	backend*		
CreateBackend	准許透過 Amplify appId 來建立新的 Amplify Admin 後端環境	寫入	created-backend*		
CreateBackendAPI	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 為現有 Amplify Admin 後端環境建立 API	寫入	api*		
			backend*		
			environment*		
CreateBackendAuth	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 為現有 Amplify Admin 後端環境建身分驗證資源	寫入	auth*		
			backend*		
			environment*		
CreateBackendConfig	准許透過 Amplify appId 建立新的 Amplify Admin 後端組態	寫入	config*		
CreateBackendStorage	准許建立後端儲存資源	寫入	backend*		
			environment*		
			storage*		
CreateToken	准許透過 appId 建立 Amplify Admin 挑戰符記	寫入	backend*		
			token*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBackend	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 刪除現有 Amplify Admin 後端環境	寫入	backend*		
			environment*		
DeleteBackendAPI	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 刪除現有 Amplify Admin 後端環境 API	寫入	api*		
			backend*		
			environment*		
DeleteBackendAuth	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 刪除現有 Amplify Admin 後端環境的身分驗證資源	寫入	auth*		
			backend*		
			environment*		
DeleteBackendStorage	准許刪除後端儲存資源	寫入	backend*		
			environment*		
			storage*		
DeleteToken	准許透過 appId 刪除 Amplify Admin 挑戰符記	寫入	backend*		
			token*		
GenerateBackendAPIModels	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 產生現有 Amplify Admin 後端環境的 API 模型	寫入	api*		
			backend*		
			environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBackend	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境	讀取	backend*		
			environment*		
GetBackendAPI	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境 API	讀取	api*		
			backend*		
			environment*		
GetBackendAPIModels	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境的 API 模型	讀取	api*		
			backend*		
			environment*		
GetBackendAuth	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境的身分驗證資源	讀取	auth*		
			backend*		
			environment*		
GetBackendJob	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境的任務	讀取	backend*		
			job*		
GetBackendStorage	准許擷取現有後端儲存資源	讀取	backend*		
			environment*		
GetToken	准許透過 appId 擷取 Amplify Admin 挑戰符記	讀取	backend*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			token*		
ImportBackendAuth	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 匯入 Amplify Admin 後端環境的現有身分驗證資源	寫入	auth*		
			backend*		
			environment*		
ImportBackendStorage	准許匯入現有後端儲存資源	寫入	backend*		
			environment*		
			storage*		
ListBackendJobs	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 擷取現有 Amplify Admin 後端環境的任務	清單	backend*		
			job*		
ListS3Buckets	准許擷取 S3 儲存貯體	清單			s3:ListAllMyBuckets
RemoveAllBackends	准許透過 appId 刪除所有現有 Amplify Admin 後端環境	寫入	backend*		
			environment*		
RemoveBackendConfig	准許透過 Amplify appId 刪除 Amplify Admin 後端組態	寫入	config*		
UpdateBackendAPI	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 更新現有 Amplify Admin 後端環境 API	寫入	api*		
			backend*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment*		
UpdateBackendAuth	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 更新現有 Amplify Admin 後端環境的身分驗證資源	寫入	auth*		
			backend*		
			environment*		
UpdateBackendConfig	准許透過 Amplify appId 更新 Amplify Admin 後端組態	寫入	config*		
UpdateBackendJob	准許透過 appId 和 backendEnvironmentName 更新現有 Amplify Admin 後端環境的任務	寫入	backend*		
			job*		
UpdateBackendStorage	准許更新後端儲存資源	寫入	backend*		
			environment*		
			storage*		

AWS Amplify Admin 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
created-backend	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/*	
backend	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/*	
environment	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/environments/*	
api	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/api/*	
auth	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/auth/*	
job	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/job/*	
config	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/config/*	
token	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/challenge/*	
storage	arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:${Account}:/backend/${AppId}/storage/*	

AWS Amplify Admin 的條件索引鍵

Amplify Admin 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Amplify UI Builder 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Amplify UI Builder （服務字首：amplifyuibuilder) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Amplify UI Builder 定義的動作
- AWS Amplify UI Builder 定義的資源類型
- AWS Amplify UI Builder 的條件索引鍵

AWS Amplify UI Builder 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateComponent	准許建立元件	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	amplify:GetApp amplifyuibuilder:GetComponent amplifyuibuilder:TagResource
CreateForm	准許建立表單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	amplify:GetApp amplifyuibuilder:GetForm

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					amplifyuibuilder:TagResource amplifyuibuilder:UntagResource
CreateTheme	准許建立主題	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	amplify:GetApp amplifyuibuilder:GetTheme amplifyuibuilder:TagResource
DeleteComponent	准許刪除元件	寫入	ComponentResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:UntagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteForm	准許刪除表單	寫入	FormResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:TagResource amplifyuibuilder:UntagResource
DeleteTheme	准許刪除主題	寫入	ThemeResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:UntagResource
ExchangeCodeForToken	准許交換字符所需得程式碼	寫入			
ExportComponents	准許匯出元件	讀取			
ExportForms	准許匯出表單	讀取			
ExportThemes	准許匯出主題	讀取			
GetCodegenJob	准許取得現有的 codegen 任務	讀取	CodegenJobResource*		amplify:GetApp

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetComponent	准許取得現有的元件	讀取	ComponentResource*		amplify:GetApp
GetForm	准許取得現有的表單	讀取	FormResource*		amplify:GetApp
GetMetadata	准許取得現有的中繼資料	讀取			
GetTheme	准許取得現有的主題	讀取	ThemeResource*		amplify:GetApp
ListCodegenJobs	准許列出 codegen 任務	清單			amplify:GetApp
ListComponents	准許列出元件	清單			amplify:GetApp
ListForms	准許列出表單	清單			amplify:GetApp
ListTagsForResource	准許列出指定 Amazon Resource Name (ARN) 的標籤	清單	CodegenJobResource		
			ComponentResource		
			FormResource		
			ThemeResource		
ListThemes	准許列出佈景主題	清單			amplify:GetApp

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutMetadataFlag	准許放置現有的中繼資料	寫入			
RefreshToken	准許重新整理存取字符	寫入			
ResetMetadataFlag	准許重設現有的中繼資料	寫入			
StartCodegenJob	准許開始 codegen 任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	amplify:GetApp
TagResource	准許使用標籤索引鍵和值標記資源	標記	CodegenJobResource		
			ComponentResource		
			FormResource		
			ThemeResource		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記具有指定 Amazon Resource Name (ARN) 的資源	標記	CodegenJobResource		
			ComponentResource		
			FormResource		
			ThemeResource		
				aws:TagKeys	
UpdateComponent	准許更新元件	寫入	ComponentResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:TagResource amplifyuibuilder:UntagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateForm	准許更新表單	寫入	FormResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:GetForm amplifyuibuilder:TagResource amplifyuibuilder:UntagResource
UpdateTheme	准許更新主題	寫入	ThemeResource*		amplify:GetApp amplifyuibuilder:GetTheme amplifyuibuilder:TagResource amplifyuibuilder:UntagResource

AWS Amplify UI Builder 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
CodegenJobResource	arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:${Account}:app/${AppId}/environment/${EnvironmentName}/codegen-jobs/${Id}	amplifyuibuilder:CodegenJobResourceAppId amplifyuibuilder:CodegenJobResourceEnvironmentName amplifyuibuilder:CodegenJobResourceId aws:ResourceTag/${TagKey}
ComponentResource	arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:${Account}:app/${AppId}/environment/${EnvironmentName}/components/${Id}	amplifyuibuilder:ComponentResourceAppId amplifyuibuilder:ComponentResourceEnvironmentName amplifyuibuilder:ComponentResourceId aws:ResourceTag/${TagKey}
FormResource	arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:${Account}:app/${AppId}/envi	amplifyuibuilder:FormResourceAppId

資源類型	ARN	條件索引鍵
	ronment/${EnvironmentName}/forms/${Id}	amplifyuibuilder:FormResourceEnvironmentName amplifyuibuilder:FormResourceId aws:ResourceTag/${TagKey}
ThemeResource	arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:${Account}:app/${AppId}/environment/${EnvironmentName}/themes/${Id}	amplifyuibuilder:ThemeResourceAppId amplifyuibuilder:ThemeResourceEnvironmentName amplifyuibuilder:ThemeResourceId aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Amplify UI Builder 的條件索引鍵

AWS Amplify UI Builder 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
amplifyuibuilder:CodegenJobResourceAppId	依應用程式 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
amplifyuibuilder:CodegenJobResourceEnvironmentName	依後端環境名稱篩選存取權	String
amplifyuibuilder:CodegenJobResourceId	依 codegen 任務 ID 篩選存取權	String
amplifyuibuilder:ComponentResourceAppId	依應用程式 ID 篩選存取權	String
amplifyuibuilder:ComponentResourceEnvironmentName	依後端環境名稱篩選存取權	String
amplifyuibuilder:ComponentResourceId	依元件 ID 篩選存取權	String
amplifyuibuilder:FormResourceAppId	依應用程式 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
amplifyuibuilder:FormResourceEnvironmentName	依後端環境名稱篩選存取權	String
amplifyuibuilder:FormResourceId	依表單 ID 篩選存取權	String
amplifyuibuilder:ThemeResourceAppId	依應用程式 ID 篩選存取權	String
amplifyuibuilder:ThemeResourceEnvironmentName	依後端環境名稱篩選存取權	字串
amplifyuibuilder:ThemeResourceId	依主題 ID 篩選存取權	String
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 的動作、資源和條件索引鍵

適用於 Amazon MSK 叢集的 Apache Kafka API (服務字首：kafka-cluster) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 定義的動作
- 適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 定義的資料類型
- 適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 的條件索引鍵

適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AlterCluster	准許改變叢集的各個方面，相當於 Apache Kafka 的 ALTER CLUSTER ACL	寫入	cluster*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeCluster
AlterClusterDynamicConfiguration	准許改變叢集的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 ALTER_CONFIGS CLUSTER ACL	寫入	cluster*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AlterGroup	准許加入叢集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 READ GROUP ACL	寫入	group*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeGroup
AlterTopic	准許改變叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 ALTER TOPIC ACL	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic
AlterTopicDynamicConfiguration	准許改變叢集上主題的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 ALTER_CONFIGS TOPIC ACL	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AlterTransactionalId	准許改變叢集上的交易 ID，相當於 Apache Kafka 的 WRITE TRANSACTIONAL_ID ACL	寫入	transactional-id*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTransactionalId kafka-cluster:WriteData
Connect	准許連線和身分驗證叢集	寫入	cluster*		
CreateTopic	准許在叢集上建立主題，相當於 Apache Kafka 的 CREATE CLUSTER/TOPIC ACL	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect
DeleteGroup	准許刪除叢集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 DELETE GROUP ACL	寫入	group*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeGroup
DeleteTopic	准許刪除叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 DELETE TOPIC ACL	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCluster	准許描述集群的各個方面，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE CLUSTER ACL	列出	cluster*		kafka-cluster:Connect
DescribeClusterDynamicConfiguration	准許描述叢集的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE_CONFIGS CLUSTER ACL	列出	cluster*		kafka-cluster:Connect
DescribeGroup	准許描述群集上的群組，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE GROUP ACL	列出	group*		kafka-cluster:Connect
DescribeTopic	准許描述叢集上的主題，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE TOPIC ACL	列出	topic*		kafka-cluster:Connect
DescribeTopicDynamicConfiguration	准許描述叢集上主題的動態組態，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE_CONFIGS TOPIC ACL	列出	topic*		kafka-cluster:Connect
DescribeTransactionalId	准許描述叢集上的交易 ID，相當於 Apache Kafka 的 DESCRIBE TRANSACTIONAL_ID ACL	列出	transactional-id*		kafka-cluster:Connect

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ReadData	准許讀取叢集上主題的資料，相當於 Apache Kafka 的 READ TOPIC ACL	讀取	topic*		kafka-cluster:AlterGroup kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic
WriteData	准許寫入叢集上主題的資料，相當於 Apache Kafka 的 WRITE TOPIC ACL	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic
WriteData Idempotently	准許等效地在叢集上寫入資料，相當於 Apache Kafka 的 IDEMPOTENT_WRITE CLUSTER ACL	寫入	cluster*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:WriteData

適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 定義的資料類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${ClusterUuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}
topic	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:topic/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${TopicName}	
group	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:group/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${GroupName}	
transactional-id	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:transactional-id/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${TransactionalId}	

適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 的條件索引鍵

適用於 Amazon MSK 叢集之 Apache Kafka API 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作。資源標籤內容索引鍵僅適用於叢集資源，而不適用於主題、群組和交易 ID	字串

Amazon API Gateway 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon API Gateway (服務字首：execute-api) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon API Gateway 定義的動作
- Amazon API Gateway 定義的資源類型
- Amazon API Gateway 條件索引鍵

Amazon API Gateway 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（清單、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvalidateCache	准許在用戶端請求時使 API 快取失效	寫入	execute-api-general*		
Invoke	准許在用戶端請求時叫用 API	寫入	execute-api-domain		
			execute-api-general		
ManageConnections	准許存取 Websocket @connections Route	寫入	execute-api-general*		

Amazon API Gateway 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
execute-api-general	arn:${Partition}:execute-api:${Region}:${Account}:${ApiId}/${Stage}/${Method}/${ApiSpecificResourcePath}	execute-api:viaDomainArn
execute-api-domain	arn:${Partition}:execute-api:${Region}:${Account}:/domainnames/${DomainName}+${DomainIdentifier}	

Amazon API Gateway 條件索引鍵

Amazon API Gateway 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
execute-api:viaDomainArn	依呼叫 API 的 DomainName ARN 篩選存取權	ARN

AWS App Mesh 的動作、資源和條件索引鍵

AWS App Mesh （服務字首：appmesh) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS App Mesh 定義的動作

- AWS App Mesh 定義的資源類型
- AWS App Mesh 的條件索引鍵

AWS App Mesh 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGatewayRoute	准許建立與虛擬閘道相關聯的閘道路由	寫入	gatewayRoute*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
			virtualService		
CreateMesh	准許建立服務網格	寫入	mesh*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRoute	准許建立與虛擬路由器相關聯的路由	寫入	route*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
			virtualNode		
CreateVirtualGateway	准許在服務網格內建立虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateVirtualNode	准許在服務網格內建立虛擬節點	寫入	virtualNode*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
			virtualService		
CreateVirtualRouter	准許在服務網格內建立虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateVirtualService	准許在服務網格內建立虛擬服務	寫入	virtualService*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
			virtualNode		
			virtualRouter		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteGatewayRoute	准許刪除現有閘道路由	寫入	gatewayRoute*		
DeleteMesh	准許刪除現有的服務網格	寫入	mesh*		
DeleteMeshPolicy [僅限許可]	准許刪除網格的 RAM 存取控制政策	寫入	mesh*		
DeleteRoute	准許刪除現有的路由	寫入	route*		
DeleteVirtualGateway	准許刪除現有虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
DeleteVirtualNode	准許刪除現有虛擬節點	寫入	virtualNode*		
DeleteVirtualRouter	准許刪除現有虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
DeleteVirtualService	准許刪除現有虛擬服務	寫入	virtualService*		
DescribeGatewayRoute	准許描述現有閘道路由	讀取	gatewayRoute*		
DescribeMesh	准許描述現有服務網格	讀取	mesh*		
DescribeRoute	准許描述現有路由	讀取	route*		
DescribeVirtualGateway	准許描述現有虛擬閘道	讀取	virtualGateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeVirtualNode	准許描述現有虛擬節點	讀取	virtualNode*		
DescribeVirtualRouter	准許描述現有虛擬路由器	讀取	virtualRouter*		
DescribeVirtualService	准許描述現有虛擬服務	讀取	virtualService*		
GetMeshPolicy [僅限許可]	准許讀取網格的 RAM 存取控制政策	讀取	mesh*		
ListGatewayRoutes	准許在服務網格中列出現有閘道路由	列出	virtualGateway*		
ListMeshes	准許列出現有服務網格	列出			
ListRoutes	准許列出服務網格中的現有路由	列出	virtualRouter*		
ListTagsForResource	准許列出 App Mesh 資源的標籤	列出	gatewayRoute		
			mesh		
			route		
			virtualGateway		
			virtualNode		
			virtualRouter		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			virtualService		
ListVirtualGateways	准許在服務網格中列出現有虛擬閘道	列出	mesh*		
ListVirtualNodes	准許列出現有虛擬節點	列出	mesh*		
ListVirtualRouters	准許在服務網格中列出現有虛擬路由器	列出	mesh*		
ListVirtualServices	准許在服務網格中列出現有虛擬服務	清單	mesh*		
PutMeshPolicy [僅限許可]	准許定義網格的 RAM 存取控制政策	寫入	mesh*		
StreamAggregatedResources	准許接收 App Mesh 端點 (VirtualNode/VirtualGateway) 的串流資源	讀取	virtualGateway		
			virtualNode		
TagResource	准許使用指定 resourceArn 標記資源	標記	gatewayRoute		
			mesh		
			route		
			virtualGateway		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			virtualNode		
			virtualRouter		
			virtualService		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源刪除標籤	標記	gatewayRoute		
			mesh		
			route		
			virtualGateway		
			virtualNode		
			virtualRouter		
			virtualService		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateGatewayRoute	准許更新指定服務網格和虛擬閘道的現有閘道路由	寫入	gatewayRoute*		
			virtualService		
UpdateMesh	准許更新現有服務網格	寫入	mesh*		
UpdateRoute	准許更新指定服務網格和虛擬路由器的現有路由	寫入	route*		
			virtualNode		
UpdateVirtualGateway	准許更新指定服務網格中的現有虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
UpdateVirtualNode	准許更新指定服務網格中的現有虛擬節點	寫入	virtualNode*		
UpdateVirtualRouter	准許更新指定服務網格中的現有虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
UpdateVirtualService	准許更新指定服務網格中的現有虛擬服務	寫入	virtualService*		
			virtualNode		
			virtualRouter		

AWS App Mesh 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
mesh	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
virtualService	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualService/${VirtualServiceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
virtualNode	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualNode/${VirtualNodeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
virtualRouter	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/${VirtualRouterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
route	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/${VirtualRouterName}/route/${RouteName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
virtualGateway	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/${VirtualGatewayName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
gatewayRoute	arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/${VirtualGatewayName}/gatewayRoute/${GatewayRouteName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS App Mesh 的條件索引鍵

AWS App Mesh 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

AWS App Mesh Preview 的動作、資源和條件索引鍵

AWS App Mesh Preview （服務字首：appmesh-preview) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS App Mesh Preview 定義的動作
- AWS App Mesh Preview 定義的資源類型
- AWS App Mesh Preview 的條件索引鍵

AWS App Mesh Preview 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGatewayRoute	准許建立與虛擬閘道相關聯的閘道路由	寫入	gatewayRoute*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			virtualService		
CreateMesh	准許建立服務網格	寫入	mesh*		
CreateRoute	准許建立與虛擬路由器相關聯的路由	寫入	route*		
			virtualNode		
CreateVirtualGateway	准許在服務網格內建立虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
CreateVirtualNode	准許在服務網格內建立虛擬節點	寫入	virtualNode*		
			virtualService		
CreateVirtualRouter	准許在服務網格內建立虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
CreateVirtualService	准許在服務網格內建立虛擬服務	寫入	virtualService*		
			virtualNode		
			virtualRouter		
DeleteGatewayRoute	准許刪除現有閘道路由	寫入	gatewayRoute*		
DeleteMesh	准許刪除現有的服務網格	寫入	mesh*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMeshPolicy [僅限許可]	准許刪除網格的 RAM 存取控制政策	寫入	mesh*		
DeleteRoute	准許刪除現有的路由	寫入	route*		
DeleteVirtualGateway	准許刪除現有虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
DeleteVirtualNode	准許刪除現有虛擬節點	寫入	virtualNode*		
DeleteVirtualRouter	准許刪除現有虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
DeleteVirtualService	准許刪除現有虛擬服務	寫入	virtualService*		
DescribeGatewayRoute	准許描述現有閘道路由	讀取	gatewayRoute*		
DescribeMesh	准許描述現有服務網格	讀取	mesh*		
DescribeRoute	准許描述現有路由	讀取	route*		
DescribeVirtualGateway	准許描述現有虛擬閘道	讀取	virtualGateway*		
DescribeVirtualNode	准許描述現有虛擬節點	讀取	virtualNode*		
DescribeVirtualRouter	准許描述現有虛擬路由器	讀取	virtualRouter*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeVirtualService	准許描述現有虛擬服務	讀取	virtualService*		
GetMeshPolicy [僅限許可]	准許讀取網格的 RAM 存取控制政策	讀取	mesh*		
ListGatewayRoutes	准許在服務網格中列出現有閘道路由	列出	virtualGateway*		
ListMeshes	准許列出現有服務網格	列出			
ListRoutes	准許列出服務網格中的現有路由	列出	virtualRouter*		
ListVirtualGateways	准許在服務網格中列出現有虛擬閘道	列出	mesh*		
ListVirtualNodes	准許列出現有虛擬節點	列出	mesh*		
ListVirtualRouters	准許在服務網格中列出現有虛擬路由器	列出	mesh*		
ListVirtualServices	准許在服務網格中列出現有虛擬服務	清單	mesh*		
PutMeshPolicy [僅限許可]	准許定義網格的 RAM 存取控制政策	寫入	mesh*		
StreamAggregatedResources	准許接收 App Mesh 端點 (VirtualNode/VirtualGateway) 的串流資源	讀取	virtualGateway		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			virtualNode		
UpdateGatewayRoute	准許更新指定服務網格和虛擬閘道的現有閘道路由	寫入	gatewayRoute*		
			virtualService		
UpdateMesh	准許更新現有服務網格	寫入	mesh*		
UpdateRoute	准許更新指定服務網格和虛擬路由器的現有路由	寫入	route*		
			virtualNode		
UpdateVirtualGateway	准許更新指定服務網格中的現有虛擬閘道	寫入	virtualGateway*		
UpdateVirtualNode	准許更新指定服務網格中的現有虛擬節點	寫入	virtualNode*		
UpdateVirtualRouter	准許更新指定服務網格中的現有虛擬路由器	寫入	virtualRouter*		
UpdateVirtualService	准許更新指定服務網格中的現有虛擬服務	寫入	virtualService*		
			virtualNode		
			virtualRouter		

AWS App Mesh Preview 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
mesh	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}	
virtualService	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualService/${VirtualServiceName}	
virtualNode	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualNode/${VirtualNodeName}	
virtualRouter	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/${VirtualRouterName}	
route	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/${VirtualRouterName}/route/${RouteName}	
virtualGateway	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/${VirtualGatewayName}	
gatewayRoute	arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/${VirtualGatewayName}/gatewayRoute/${GatewayRouteName}	

AWS App Mesh Preview 的條件索引鍵

App Mesh Preview 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS App Runner 的動作、資源和條件索引鍵

AWS App Runner （服務字首：apprunner) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS App Runner 定義的動作
- AWS App Runner 定義的資源類型
- AWS App Runner 的條件索引鍵

AWS App Runner 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（清單、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateCustomDomain	准許將您自己的網域名稱與 AWS App Runner 服務的 App Runner 子網域 URL 建立關聯	寫入	service*		
AssociateWebAcl [僅限許可]	准許將服務與 AWS WAF Web ACL 建立關聯	寫入	service*		
			webacl*		
CreateAutoScalingConfiguration	准許建立 AWS App Runner 自動擴展組態資源	寫入	autoscalingconfiguration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnection	准許建立 AWS App Runner 連線資源	寫入	connection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateObservabilityConfiguration	准許建立 AWS App Runner 可觀測性組態資源	寫入	observabilityconfiguration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateService	准許建立 AWS App Runner 服務資源	寫入	service*		
			autoscalingconfiguration		
			connection		
			observabilityconfiguration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			vpcconnector		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys apprunner:ConnectionArn apprunner:AutoScalingConfigurationArn apprunner:ObservabilityConfigurationArn apprunner:VpcConnectorArn	
CreateVpcConnector	准許建立 AWS App Runner VPC 連接器資源	寫入	vpcconnector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVpcIngressConnection	准許建立 AWS App Runner VpcIngressConnection 資源	寫入	vpcingressconnection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys apprunner:ServiceArn apprunner:VpcId apprunner:VpcEndpointId	
DeleteAutoScalingConfiguration	准許刪除 AWS App Runner 自動擴展組態資源	寫入	autoscalingconfiguration*		
DeleteConnection	准許刪除 AWS App Runner 連線資源	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteObservabilityConfiguration	准許刪除 AWS App Runner 可觀測性組態資源	寫入	observabilityconfiguration*		
DeleteService	准許刪除 AWS App Runner 服務資源	寫入	service*		
DeleteVpcConnector	准許刪除 AWS App Runner VPC 連接器資源	寫入	vpcconnector*		
DeleteVpcIngressConnection	准許刪除 AWS App Runner VpcIngressConnection 資源	寫入	vpcingressconnection*		
DescribeAutoScalingConfiguration	准許擷取 AWS App Runner 自動擴展組態資源的描述	讀取	autoscalingconfiguration*		
DescribeCustomDomains	准許擷取與 AWS App Runner 服務相關聯的自訂網域名稱描述	讀取	service*		
DescribeObservabilityConfiguration	准許擷取 AWS App Runner 可觀測性組態資源的描述	讀取	observabilityconfiguration*		
DescribeOperation	准許擷取 AWS App Runner 服務上所發生操作的描述	讀取	service*		
DescribeService	准許擷取 AWS App Runner 服務資源的描述	讀取	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeVpcConnector	准許擷取 AWS App Runner VPC 連接器資源的描述	讀取	vpcconnector*		
DescribeVpcIngressConnection	准許擷取 AWS App Runner VpcIngressConnection 資源的描述	讀取	vpcingressconnection*		
DescribeWebAclForService [僅限許可]	准許取得與 AWS App Runner 服務相關聯的 AWS WAF Web ACL	讀取	service*		
DisassociateCustomDomain	准許取消自訂網域名稱與 AWS App Runner 服務的關聯	寫入	service*		
DisassociateWebAcl [僅限許可]	准許取消服務與 AWS WAF Web ACL 的關聯	寫入	service*		
ListAssociatedServicesForWebAcl [僅限許可]	准許列出與 AWS WAF Web ACL 相關聯的服務	清單	webacl*		
ListAutoScalingConfigurations	准許擷取您 中的 AWS App Runner 自動擴展組態清單 AWS 帳戶	清單			
ListConnections	准許擷取您 中的 AWS App Runner 連線清單 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListObservabilityConfigurations	准許擷取您 中的 AWS App Runner 可觀測性組態清單 AWS 帳戶	清單			
ListOperations	准許擷取 AWS App Runner 服務資源上發生的操作清單	清單	service*		
ListServices	准許擷取您 中執行中的 AWS App Runner 服務清單 AWS 帳戶	清單			
ListServicesForAutoScalingConfiguration	准許擷取您 中 App Runner 自動擴展組態的相關聯 AppRunner 服務清單 AWS AWS 帳戶	清單	autoscalingconfiguration*		
ListTagsForResource	准許列出與 AWS App Runner 資源相關聯的標籤	讀取	autoscalingconfiguration		
			connection		
			observabilityconfiguration		
			service		
			vpcconnector		
ListVpcConnectors	准許擷取您 中的 AWS App Runner VPC 連接器清單 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListVpcIngressConnections	准許擷取您 中的 AWS App Runner VpcIngressConnections 清單 AWS 帳戶	清單			
PauseService	准許暫停作用中的 AWS App Runner 服務	寫入	service*		
ResumeService	准許繼續作用中的 AWS App Runner 服務	寫入	service*		
StartDeployment	准許啟動手動部署至 AWS App Runner 服務	寫入	service*		
TagResource	准許將標籤新增至 AWS App Runner 資源或更新其標籤值	標記	autoscalingconfiguration		
			connection		
			observabilityconfiguration		
			service		
			vpcconnector		
			vpcingressconnection		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 AWS App Runner 資源移除標籤	標記	autoscalingconfiguration		
			connection		
			observabilityconfiguration		
			service		
			vpcconnector		
			vpcingressconnection		
				aws:TagKeys	
UpdateDefaultAutoScalingConfiguration	准許將 AWS App Runner 自動擴展組態更新為 中的預設值 AWS 帳戶	寫入	autoscalingconfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateService	准許更新 AWS App Runner 服務資源	寫入	service*		
			autoscalingconfiguration		
			connection		
			observabilityconfiguration		
			vpcconnector		
				apprunner:ConnectionArn apprunner:AutoScalingConfigurationArn apprunner:ObservabilityConfigurationArn apprunner:VpcConnectorArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateVpcIngressConnection	准許更新 AWS App Runner VpcIngressConnection 資源	寫入	vpcingressconnection*		
				apprunner:VpcId apprunner:VpcEndpointId	

AWS App Runner 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
service	`arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:service/${ServiceName}/${ServiceId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
connection	`arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:connection/${ConnectionName}/${ConnectionId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
autoscalingconfiguration	`arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:autoscalingconfiguration/${AutoscalingConfigurationName}/${AutoscalingConfigurationVersion}/${AutoscalingConfigurationId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
observabilityconfiguration	arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:observabilityconfiguration/${ObservabilityConfigurationName}/${ObservabilityConfigurationVersion}/${ObservabilityConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vpcconnector	arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:vpcconnector/${VpcConnectorName}/${VpcConnectorVersion}/${VpcConnectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vpcingressconnection	arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:vpcingressconnection/${VpcIngressConnectionName}/${VpcIngressConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
webacl	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/webacl/${Name}/${Id}	

AWS App Runner 的條件索引鍵

AWS App Runner 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
apprunner:AutoScalingConfigurationArn	根據相關聯 AutoScalingConfiguration 資源的 ARN，依 CreateService 和 UpdateService 動作篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
apprunner:ConnectionArn	根據相關聯 Connection 資源的 ARN，依 CreateService 和 UpdateService 動作篩選存取權	ARN
apprunner:ObservabilityConfigurationArn	根據相關聯 ObservabilityConfiguration 資源的 ARN，依 CreateService 和 UpdateService 動作篩選存取權	ARN
apprunner:ServiceArn	根據相關聯 Service 資源的 ARN，依 CreateVpcIngressConnection 動作篩選存取權	ARN
apprunner:VpcConnectorArn	根據相關聯 VpcConnector 資源的 ARN，依 CreateService 和 UpdateService 動作篩選存取權	ARN
apprunner:VpcEndpointId	根據請求中的 VPC 端點，依 CreateVpcIngressConnection 和 UpdateVpcIngressConnection 動作篩選存取權	String
apprunner:VpcId	根據請求中的 VPC，依 CreateVpcIngressConnection 和 UpdateVpcIngressConnection 動作篩選存取權	String
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值對是否存在，依動作篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連線到資源的標籤鍵值對，依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在，依動作篩選存取權	ArrayOfString

AWS App Studio 的動作、資源和條件索引鍵

AWS App Studio （服務字首：appstudio) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS App Studio 定義的動作
- AWS App Studio 定義的資源類型
- AWS App Studio 的條件索引鍵

AWS App Studio 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountStatus [僅限許可]	准許描述帳戶的目前狀態	讀取			
GetEnablementJobStatus [僅限許可]	准許擷取啟用任務的狀態	讀取			
StartEnablementJob [僅限許可]	准許提交啟用任務	寫入			
StartRollbackEnablementJob [僅限許可]	准許轉返啟用任務	寫入			
StartTeamDeployment [僅限許可]	准許啟動團隊部署	寫入			

AWS App Studio 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
instance	arn:${Partition}:appstudio:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}	
application	arn:${Partition}:appstudio:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	
connector	arn:${Partition}:appstudio:${Region}:${Account}:connector/${ConnectionId}	

AWS App Studio 的條件索引鍵

App Studio 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS App2Container 的動作、資源和條件索引鍵

AWS App2Container （服務字首：a2c) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS App2Container 定義的動作

- AWS App2Container 定義的資源類型
- AWS App2Container 的條件索引鍵

AWS App2Container 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetContainerizationJobDetails	准許取得所有容器化任務的詳細資訊	讀取			
GetDeploymentJobDetails	准許取得所有部署任務的詳細資訊	讀取			
StartContainerizationJob	准許啟動容器化任務	寫入			
StartDeploymentJob	准許啟動部署任務	寫入			

AWS App2Container 定義的資源類型

AWS App2Container 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS App2Container，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS App2Container 的條件索引鍵

App2Container 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS AppConfig 的動作、資源和條件索引鍵

AWS AppConfig （服務字首：`appconfig`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS AppConfig 定義的動作
- AWS AppConfig 定義的資源類型
- AWS AppConfig 的條件索引鍵

AWS AppConfig 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfigurationProfile	准許建立組態描述檔	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDeploymentStrategy	准許建立部署策略	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEnvironment	准許建立環境	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExtension	准許建立副檔名	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateExtensionAssociation	准許建立副檔名關聯	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateHostedConfigurationVersion	准許建立託管組態版本	寫入	application*		
			configurationprofile*		
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		
DeleteConfigurationProfile	准許刪除組態描述檔	寫入	application*		
			configurationprofile*		
DeleteDeploymentStrategy	准許刪除部署策略	寫入	deploymentstrategy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironment	准許刪除環境	寫入	application*		
			environment*		
DeleteExtension	准許刪除副檔名	寫入	extension*		
DeleteExtensionAssociation	准許刪除副檔名關聯	寫入	extensionassociation*		
DeleteHostedConfigurationVersion	准許刪除託管組態版本	寫入	application*		
			configurationprofile*		
			hostedconfigurationversion*		
GetAccountSettings	准許檢視整個帳戶的 AppConfig 設定	讀取			
GetApplication	准許檢視應用程式的詳細資訊	讀取	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfiguration	准許檢視組態的詳細資訊	讀取	application*		
			configurationprofile*		
			environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConfigurationProfile	准許檢視組態描述檔的詳細資訊	讀取	application*		
			configurationprofile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeployment	准許檢視部署的詳細資訊	讀取	application*		
			deployment*		
			environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeploymentStrategy	准許檢視部署策略的詳細資訊	讀取	deploymentstrategy*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEnvironment	准許檢視環境的詳細資訊	讀取	application*		
			environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExtension	准許檢視關於副檔名的詳細資訊	讀取	extension*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExtensionAssociation	准許檢視關於副檔名關聯的詳細資訊	讀取	extensionassociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetHostedConfigurationVersion	准許檢視託管組態版本的詳細資訊	讀取	application*		
			configurationprofile*		
			hostedconfigurationversion*		
GetLatestConfiguration	准許擷取已部署的組態	讀取	configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListApplications	准許列出帳戶中的應用程式	列出			
ListConfigurationProfiles	准許列出應用程式的組態描述檔	列出	application*		
ListDeploymentStrategies	准許列出帳戶的部署策略	列出			
ListDeployments	准許列出環境部署	列出	application*		
			environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEnvironments	准許列出應用程式的環境	清單	application*		
ListExtensionAssociations	准許列出帳戶中的副檔名關聯	清單			
ListExtensions	准許列出您帳戶中的副檔名	清單			
ListHostedConfigurationVersions	准許列出組態設定檔的託管組態版本	列出	application*		
			configurationprofile*		
ListTagsForResource	准許檢視指定資源的資源標籤清單	讀取	application		
			configurationprofile		
			deployment		
			deploymentstrategy		
			environment		
			extension		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			extensionassociation		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartConfigurationSession	准許啟動組態工作階段	寫入	configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartDeployment	准許啟動部署	寫入	application*		
			configurationprofile*		
			deploymentstrategy*		
			environment*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopDeployment	准許停止部署	寫入	application*		
			deployment*		
			environment*		
TagResource	准許標記 AppConfig 資源	標記	application		
			configuration		
			configurationprofile		
			deployment		
			deploymentstrategy		
			environment		
			extension		
			extensionassociation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 AppConfig 資源	標記	application		
			configuration		
			configurationprofile		
			deployment		
			deploymentstrategy		
			environment		
			extension		
			extensionassociation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateAccountSettings	准許修改整個帳戶的 AppConfig 設定	寫入			
UpdateApplication	准許修改應用程式	寫入	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateConfigurationProfile	准許修改組態描述檔	寫入	application*		
			configurationprofile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDeploymentStrategy	准許修改部署策略	寫入	deploymentstrategy*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateEnvironment	准許修改環境	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateExtension	准許修改副檔名	寫入	extension*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateExtensionAssociation	准許修改副檔名關聯	寫入	extensionassociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ValidateConfiguration	准許驗證組態	寫入	application*		
			configurationprofile*		

AWS AppConfig 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/environment/${EnvironmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configurationprofile	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/configurationprofile/${ConfigurationProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deploymentstrategy	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:deploymentstrategy/${DeploymentStrategyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deployment	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/environment/${EnvironmentId}/deployment/${DeploymentNumber}	aws:ResourceTag/${TagKey}
hostedconfigurationversion	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/configurationprofile/${ConfigurationProfileId}	
configuration	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/environment/${EnvironmentId}/configuration/${ConfigurationProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
extension	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:extension/${ExtensionId}/${ExtensionVersionNumber}	aws:ResourceTag/${TagKey}
extension association	arn:${Partition}:appconfig:${Region}:${Account}:extensionassociation/${ExtensionAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS AppConfig 的條件索引鍵

AWS AppConfig 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依指定標籤的允許值集篩選存取權。	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依指派給 AWS 資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS AppFabric 的動作、資源和條件索引鍵

AWS AppFabric （服務字首：appfabric) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS AppFabric 定義的動作
- AWS AppFabric 定義的資源類型
- AWS AppFabric 的條件索引鍵

AWS AppFabric 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetUserAccessTasks	准許為多名使用者啟動使用者存取任務	寫入	appbundle*		
ConnectAppAuthorization	准許連接應用程式授權	寫入	appauthorization*		
			appbundle*		
CreateAppAuthorization	准許為應用程式套件建立應用程式授權	寫入	appbundle*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAppBundle	准許在帳戶中建立應用程式套件	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIngestion	准許為應用程式套件建立擷取作業	寫入	appbundle*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateIngestionDestination	准許為應用程式套件建立擷取目的地	寫入	appbundle*		
			ingestion*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAppAuthorization	准許刪除應用程式套件內的應用程式授權	寫入	appauthorization*		
			appbundle*		
DeleteAppBundle	准許刪除帳戶中的應用程式套件	寫入	appbundle*		
DeleteIngestion	准許刪除應用程式套件內的擷取作業	寫入	appbundle*		
			ingestion*		
DeleteIngestionDestination	准許刪除擷取作業內的目的地	寫入	appbundle*		
			ingestion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ingestiondestination*		
GetAppAuthorization	准許檢視有關應用程式授權的詳細資訊	讀取	appauthorization*		
			appbundle*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAppBundle	准許檢視有關應用程式套件的詳細資訊	讀取	appbundle*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetIngestion	准許檢視擷取作業的詳細資訊	讀取	appbundle*		
			ingestion*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetIngestionDestination	准許檢視擷取目的地詳細資料	讀取	appbundle*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ingestion*		
			ingestiondestination*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAppAuthorizations	准許擷取應用程式套件內的應用程式授權清單	清單	appbundle*		
ListAppBundles	准許擷取帳戶中的應用程式套件清單	清單			
ListIngestionDestinations	准許擷取擷取作業內的目的地清單	清單	appbundle*		
			ingestion*		
ListIngestions	准許擷取應用程式套件內的擷取作業清單	清單	appbundle*		
ListTagsForResource	准許列出 AppFabric 資源的標籤	讀取	appauthorization		
			appbundle		
			ingestion		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ingestiondestination		
StartIngestion	准許啟動擷取作業	寫入	appbundle*		
			ingestion*		
StartUserAccessTasks	准許啟動使用者存取任務	寫入	appbundle*		
StopIngestion	准許停止擷取作業	寫入	appbundle*		
			ingestion*		
TagResource	准許標記 AppFabric 資源	標記	appauthorization		
			appbundle		
			ingestion		
			ingestiondestination		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 AppFabric 資源	標記	appauthorization		
			appbundle		
			ingestion		
			ingestiondestination		
				aws:TagKeys	
UpdateAppAuthorization	准許更新應用程式套件內的應用程式授權	寫入	appauthorization*		
			appbundle*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateIngestionDestination	准許更新擷取作業內的目的地	寫入	appbundle*		
			ingestion*		
			ingestiondestination*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS AppFabric 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
appbundle	arn:${Partition}:appfabric:${Region}:${Account}:appbundle/${AppBundleIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
appauthorization	arn:${Partition}:appfabric:${Region}:${Account}:appbundle/${AppbundleId}/appauthorization/${AppAuthorizationIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ingestion	arn:${Partition}:appfabric:${Region}:${Account}:appbundle/${AppbundleId}/ingestion/${IngestionIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ingestion destination	arn:${Partition}:appfabric:${Region}:${Account}:appbundle/${AppbundleId}/ingestion/${IngestionIdentifier}/ingestiondestination/${IngestionDestinationIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS AppFabric 的條件索引鍵

AWS AppFabric 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon AppFlow 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon AppFlow (服務字首：appflow) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon AppFlow 定義的動作
- Amazon AppFlow 定義的資源類型
- Amazon AppFlow 條件索引鍵

Amazon AppFlow 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelFlowExecutions	准許取消執行進行中的 Amazon AppFlow 流程	寫入	flow*		
CreateConnectorProfile	授予建立登入設定檔以與 Amazon AppFlow 流程搭配使用的許可	寫入			
CreateFlow	准許建立 Amazon AppFlow 流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConnectorProfile	授予刪除在 Amazon AppFlow 中配置的登入設定檔的許可	寫入	connectorprofile*		
DeleteFlow	准許刪除 Amazon AppFlow 流程	寫入	flow*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeConnector	授予描述在 Amazon AppFlow 中註冊的連接器的許可	讀取	connector*		
DescribeConnectorEntity	授予在 Amazon AppFlow 中配置的登入設定檔中描述物件所有欄位的許可	讀取	connectorprofile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConnectorFields [僅限許可]	授予在 Amazon AppFlow 中配置的登入設定檔中描述物件所有欄位的權限 (僅限主控台)	讀取	connectorprofile*		
DescribeConnectorProfiles	准許描述 Amazon AppFlow 中配置的所有登入設定檔	讀取			
DescribeConnectors	授予描述 Amazon AppFlow 支援的所有連接器的許可	讀取			
DescribeFlow	授予描述在 Amazon AppFlow 中配置的特定流程的許可	讀取	flow*		
DescribeFlowExecution [僅限許可]	准許描述 Amazon AppFlow 中配置之流程的所有執行流程 (僅限主控台)	讀取	flow*		
DescribeFlowExecutionRecords	准許描述 Amazon AppFlow 中配置之流程的所有執行流程	讀取	flow*		
DescribeFlows [僅限許可]	授予描述 Amazon AppFlow 中配置的所有流程的許可 (僅限主控台)	讀取			
ListConnectorEntities	授予列出 Amazon AppFlow 中配置之登入設定檔的所有物件的許可	列出	connectorprofile*		
ListConnectorFields [僅限許可]	授予列出在 Amazon AppFlow 中配置之登入設定檔的所有物件的許可 (僅限主控台)	讀取	connectorprofile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConnectors	授予列出 Amazon AppFlow 支援的所有連接器的許可	清單	connector*		
ListFlows	授予列出在 Amazon AppFlow 中配置的所有流程的許可	列出	flow*		
ListTagsForResource	授予列出流程標籤的許可	讀取	flow*		
RegisterConnector	授與註冊 Amazon AppFlow 連接器的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ResetConnectorMetadataCache	准許重設 Amazon AppFlow 存放在其快取中的連接器實體之中繼資料	寫入	connectorprofile*		
RunFlow [僅限許可]	授予執行在 Amazon AppFlow 中配置的流程的許可 (僅限主控台)	寫入	flow*		
StartFlow	授予啟動 (針對已排程和事件觸發的流程) 或執行 (針對隨需流程) 在 Amazon AppFlow 中配置的流程的許可	寫入	flow*		
StopFlow	授予停用 Amazon AppFlow 中配置的已排程或事件觸發流程的許可	寫入	flow*		
TagResource	准許標記流程或連接器	標記	connector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			flow		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UnRegisterConnector	授予在 Amazon AppFlow 中取消註冊連接器的許可	寫入	connector*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記流程或連接器	標記	connector		
			flow		
				aws:TagKeys	
UpdateConnectorProfile	授予更新在 Amazon AppFlow 中配置的登入設定檔的許可	寫入	connectorprofile*		
UpdateConnectorRegistration	准許更新在 Amazon AppFlow 中設定的註冊連接器	寫入	connector*		
UpdateFlow	授予更新在 Amazon AppFlow 中配置的流程的許可	寫入	flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UseConnectorProfile [僅限許可]	授與在 Amazon AppFlow 中建立流程時使用連接器設定檔的許可	寫入	connector profile*		

Amazon AppFlow 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connector profile	arn:${Partition}:appflow:${Region}:${Account}:connectorprofile/${ProfileName}	
flow	arn:${Partition}:appflow:${Region}:${Account}:flow/${FlowName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connector	arn:${Partition}:appflow:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorLabel}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon AppFlow 條件索引鍵

Amazon AppFlow 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

Amazon AppIntegrations 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon AppIntegrations (服務字首：`app-integrations`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon AppIntegrations 定義的動作
- Amazon AppIntegrations 定義的資源類型
- Amazon AppIntegrations 的條件索引鍵

Amazon AppIntegrations 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplication	准許建立新的 Application	寫入	application*		iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateApplicationAssociation [僅限許可]	准許建立 ApplicationAssociation	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataIntegration	准許建立新的 DataIntegration	寫入	data-integration*		appflow:DeleteFlow appflow:DescribeConnectorProfiles iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant profile:GetDomain profile:GetProfileObjectType s3:GetBucketNotification

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:GetEncryptionConfiguration s3:PutBucketNotification
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataIntegrationAssociation	准許建立 DataIntegrationAssociation	寫入	data-integration*		appflow:CreateFlow appflow:DeleteFlow appflow:DescribeConnectorEntity appflow:DescribeConnectorProfiles appflow:TagResource appflow:UseConnectorProfile profile:CreateSnapshot profile:GetSnapshot

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataIntegrationSchedule	准許建立資料整合排程	寫入	data-integration*		
CreateEventIntegration	准許建立新的 EventIntegration	寫入	event-integration*		iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEventIntegrationAssociation [僅限許可]	准許建立 EventIntegrationAssociation	寫入	event-integration*		events:PutRule events:PutTargets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許刪除 Application	寫入	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteApplicationAssociation [僅限許可]	准許刪除 ApplicationAssociation	寫入	application-association*		
DeleteDataIntegration	准許刪除 DataIntegration	寫入	data-integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataIntegrationAssociation [僅限許可]	准許刪除 DataIntegrationAssociation	寫入	data-integration-association*		appflow:CreateFlow appflow:DeleteFlow appflow:DescribeConnectorEntity appflow:DescribeConnectorProfiles appflow:StopFlow appflow:TagResource appflow:UseConnectorProfile
DeleteEventIntegration	准許刪除 EventIntegration	寫入	event-integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEventIntegrationAssociation [僅限許可]	准許刪除 EventIntegrationAssociation	寫入	event-integration-association*		events:DeleteRule events:ListTargetsByRule events:RemoveTargets
GetApplication	准許檢視 Application 的詳細資訊	讀取	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDataIntegration	准許檢視 DataIntegrations 的詳細資訊	讀取	data-integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDataIntegrationExecution	准許取得資料整合執行的詳細資訊	讀取	data-integration*		
GetDataIntegrationSchedule	准許取得資料整合排程的詳細資訊	讀取	data-integration*		
GetEventIntegration	准許檢視 EventIntegrations 的詳細資訊	讀取	event-integration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListApplicationAssociations	准許列出 ApplicationAssociations	清單			
ListApplications	准許列出 Applications	清單			
ListDataIntegrationAssociations	准許列出 DataIntegrationAssociations	清單			
ListDataIntegrationExecutions	准許列出資料整合執行	清單	data-integration*		
ListDataIntegrationSchedules	准許列出資料整合排程	清單	data-integration*		
ListDataIntegrations	准許列出 DataIntegrations	清單			
ListEventIntegrationAssociations	准許列出 EventIntegrationAssociations	讀取			
ListEventIntegrations	准許列出 EventIntegrations	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Amazon AppIntegration 資源標籤	讀取	application		
			data-integration		
			data-integration-association		
			event-integration		
			event-integration-association		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartDataIntegrationExecution	准許啟動資料整合執行	寫入	data-integration*		profile:CreateSegmentSnapshot profile:CreateSnapshot
TagResource	准許標記 Amazon AppIntegration 資源	標記	application		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			application-association		
			data-integration		
			data-integration-association		
			event-integration		
			event-integration-association		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Amazon AppIntegration 資源	標記	application		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			application-association		
			data-integration		
			data-integration-association		
			event-integration		
			event-integration-association		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateApplication	准許修改 Application	寫入	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDataIntegration	准許修改 DataIntegration	寫入	data-integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDataIntegrationAssociation	准許修改 DataIntegrationAssociation	寫入	data-integration-association*		profile:CreateSnapshot profile:GetSnapshot
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDataIntegrationSchedule	准許更新資料整合排程	寫入	data-integration*		
UpdateEventIntegration	准許修改 EventIntegration	寫入	event-integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon AppIntegrations 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
event-integration	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:event-integration/${EventIntegrationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
event-integration-association	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:event-integration-association/${EventIntegrationName}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-integration	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:data-integration/${DataIntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-integration-association	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:data-integration-association/${DataIntegrationId}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application-association	arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:${Account}:application-association/${ApplicationId}/${ApplicationAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon AppIntegrations 的條件索引鍵

Amazon AppIntegrations 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Application Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Application Auto Scaling （服務字首：application-autoscaling) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Application Auto Scaling 定義的動作
- AWS Application Auto Scaling 定義的資源類型
- AWS Application Auto Scaling 的條件索引鍵

AWS Application Auto Scaling 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScalingPolicy	准許刪除擴展政策	寫入	ScalableTarget*		
				application-autoscaling:service-namespace	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				application-autoscaling:scalable-dimension	
DeleteScheduledAction	准許刪除排定的動作	寫入	ScalableTarget*		
				application-autoscaling:service-namespace application-autoscaling:scalable-dimension	
DeregisterScalableTarget	准許取消註冊可擴展目標	寫入	ScalableTarget*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				application-autoscaling:service-namespace application-autoscaling:scalable-dimension	
DescribeScalableTargets	准許描述指定命名空間中的一或多個可擴展目標	讀取			
DescribeScalingActivities	准許描述指定命名空間中的一組擴展活動或所有擴展活動	讀取			
DescribeScalingPolicies	授予描述指定命名空間中一組擴展策略或所有擴展策略的權限	讀取			
DescribeScheduledActions	准許描述指定命名空間中的一組排定動作或所有排定動作	讀取			
GetPredictiveScalingForecast	准許擷取預測性擴展政策的預測資料	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出可擴展目標的標籤	讀取	ScalableTarget*		
PutScalingPolicy	准許建立和更新可擴展目標的擴展政策	寫入	ScalableTarget*		
				application-autoscaling:service-namespace application-autoscaling:scalable-dimension	
PutScheduledAction	准許建立和更新可擴展目標的排定動作	寫入	ScalableTarget*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				application-autoscaling:service-namespace application-autoscaling:scalable-dimension	
RegisterScalableTarget	准許使用 Application Auto Scaling 將 AWS 或自訂資源註冊為可擴展的目標，並更新用於管理可擴展目標的組態參數	寫入	ScalableTarget*		application-autoscaling:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys application-autoscaling:service-namespace application-autoscaling:scalable-dimension	
TagResource	准許在可擴展目標新增標籤	標記	ScalableTarget*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從可擴展目標移除標籤	標記	ScalableTarget*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	

AWS Application Auto Scaling 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ScalableTarget	arn:${Partition}:application-autoscaling:${Region}:${Account}:scalable-target/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Application Auto Scaling 的條件索引鍵

AWS Application Auto Scaling 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
application-autoscaling:scalable-dimension	透過請求中傳遞的可擴展維度來篩選存取。	String
application-autoscaling:service-namespace	透過請求中傳遞的服務命名空間來篩選存取。	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Application Discovery Arsenal 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Discovery Arsenal (服務字首：`arsenal`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Application Discovery Arsenal 定義的動作
- Application Discovery Arsenal 定義的資源類型
- Application Discovery Arsenal 的條件索引鍵

Application Discovery Arsenal 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterOnPremisesAgent [僅限許可]	准許將 AWS 提供的資料收集器註冊到 Application Discovery Service	寫入			

Application Discovery Arsenal 定義的資源類型

Application Discovery Arsenal 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Application Discovery Arsenal，請在政策中指定 "Resource": "*"。

Application Discovery Arsenal 的條件索引鍵

Application Discovery Arsenal 沒有可在政策陳述式的 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Application Discovery Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Application Discovery Service （服務字首：discovery) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Application Discovery Service 定義的動作
- AWS Application Discovery Service 定義的資源類型
- AWS Application Discovery Service 的條件索引鍵

AWS Application Discovery Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateConfigurationItemsToApplication	准許 AssociateConfigurationItemsToApplication API 動作。AssociateConfigurationItemsToApplication 動作會將一個或多個組態項目與應用程式建立關聯。	寫入			
BatchDeleteAgents	准許 BatchDeleteAgents API。BatchDeleteAgents 會刪除一或多個與您帳戶相關聯的代理程式/資料收集器，每個代理程式/資料收集器均有代理程式 ID。刪除資料收集器並不會刪除先前收集的資料	寫入			
BatchDeleteImportData	准許 BatchDeleteImportData API 動作。BatchDeleteImportData 動作會刪除一個或多個	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	Migration Hub 匯入任務，各以匯入 ID 來識別。每個匯入任務有許多記錄，可以識別伺服器或應用程式				
CreateApplication	准許 CreateApplication API 動作。CreateApplication 動作會以特定名稱和描述來建立應用程式	寫入			
CreateTags	准許 CreateTags API 動作。CreateTags 動作會為組態項目建立一個或多個標籤。標籤是可協助您分類 IT 資產的中繼資料。這個 API 動作會接受一連串的多個組態項目	標記			
DeleteApplications	准許 DeleteApplications API 動作。DeleteApplications 動作會刪除一連串應用程式及其與組態項目的關聯	寫入			
DeleteTags	准許 DeleteTags API 動作。DeleteTags 動作會刪除組態項目與一個或多個標籤之間的關聯。這個 API 動作會接受一連串的多個組態項目	標記		aws:TagKeys	
DescribeAgents	准許 DescribeAgents API 動作。DescribeAgents 動作會依 ID 列出代理程式或連接器，或列出與您的使用者相關聯的所有代理程式/連接器 (如果您未指定 ID)	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBatchDeleteConfigurationTask	准許 DescribeBatchDeleteConfigurationTask API。DescribeBatchDeleteConfigurationTask 會傳回批次刪除任務的屬性，以刪除一組組態項目。提供的任務 ID 應為從 StartBatchDeleteConfigurationTask 輸出收到的任務 ID	讀取			
DescribeConfigurations	准許 DescribeConfigurations API 動作。DescribeConfigurations 動作會擷取一連串組態項目 ID 的屬性。所有提供的 ID 必須是相同的資產類型 (伺服器、應用程式、程序或連線)。輸出欄位取決於選取的資產類型。例如，伺服器組態項目的輸出包含伺服器相關的屬性清單，例如，主機名稱、作業系統和網路卡數量	讀取			
DescribeContinuousExports	准許 DescribeContinuousExports API 動作。DescribeContinuousExports 動作會列出以 ID 指定的匯出。您可以直接呼叫 DescribeContinuousExports 而不傳遞任何參數，以列出與您的使用者相關聯的所有持續匯出	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeExportConfigurations	准許 DescribeExportConfigurations API 動作。DescribeExportConfigurations 動作會擷取特定匯出程序的狀態。您可以擷取最多 100 個程序的狀態	讀取			
DescribeExportTasks	准許 DescribeExportTasks API 動作。DescribeExportTasks 動作會擷取一個或多個匯出任務的狀態。您可以擷取最多 100 個匯出任務的狀態	讀取			
DescribeImportTasks	准許 DescribeImportTasks API 動作。DescribeImportTasks 動作會為使用者傳回匯入任務的陣列，包括狀態資訊、時間、ID、匯入檔案的 Amazon S3 物件 URL 等	清單			
DescribeTags	准許 DescribeTags API 動作。DescribeTags 動作會擷取以特定標籤來標記的組態項目的清單。或者，擷取已指派給特定組態項目的所有標籤的清單	讀取			
DisassociateConfigurationItemsFromApplication	准許 DisassociateConfigurationItemsFromApplication API 動作。DisassociateConfigurationItemsFromApplication 動作會取消一個或多個組態項目與應用程式的關聯	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportConfigurations	准許 ExportConfigurations API 動作。ExportConfigurations 動作會將所有找到的組態資料匯出到 Amazon S3 儲存貯體或應用程式，方便您檢視和評估資料。資料包括標籤和標籤關聯、程序、連線、伺服器和系統效能	寫入			
GetDiscoverySummary	准許 GetDiscoverySummary API 動作。GetDiscoverySummary 動作會擷取所找到資產的簡短摘要	讀取			
GetNetworkConnectionGraph	准許 GetNetworkConnectionGraph API 動作。GetNetworkConnectionGraph 動作會接受以下任一輸入清單 - IP 地址、伺服器 ID 或節點 ID。傳回有助於客戶視覺化網路連線圖形的節點和邊緣清單。此 API 動作用於在 MigrationHub 主控台中視覺化網路圖形功能	讀取			
ListConfigurations	准許 ListConfigurations API 動作。ListConfigurations 動作會依照您在篩選條件中指定的準則，擷取組態項目清單。篩選標準指出關係需求	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListServerNeighbors	准許 ListServerNeighbors API 動作。ListServerNeighbors 動作會擷取與特定伺服器僅相隔一個網路躍點的伺服器清單	清單			
StartBatchDeleteConfigurationTask	准許 StartBatchDeleteConfigurationTask API。StartBatchDeleteConfigurationTask 會啟動非同步批次刪除組態項目。所有提供的 ID 必須是相同的資產類型 (伺服器、應用程式、程序或連線)。輸出是唯一的任務 ID，可用於查看刪除進度	寫入			
StartContinuousExport	准許 StartContinuousExport API 動作。StartContinuousExport 動作會啟動將代理程式找到的資料持續流入 Amazon Athena	寫入			iam:AttachRolePolicy iam:CreatePolicy iam:CreateRole iam:CreateServiceLinkedRole
StartDataCollectionByAgentIds	准許 StartDataCollectionByAgentIds API 動作。StartDataCollectionByAgentIds 動作會指示指定的代理程式或連接器開始收集資料	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartExportTask	准許 StartExportTask API 動作。StartExportTask 動作會將找到的組態項目和關係的相關組態資料，以指定格式匯出到 S3 儲存貯體	寫入			
StartImportTask	准許 StartImportTask API 動作。StartImportTask 動作會啟動匯入任務。Migration Hub 匯入功能可讓您直接將內部部署環境的詳細資訊匯入 ，AWS 而無需使用 Application Discovery Service (ADS) 工具，例如 Discovery Connector 或 Discovery Agent。這可讓您選擇直接根據匯入的資料來執行遷移評估和規劃，包括將裝置組成應用程式，並追蹤其遷移狀態	寫入			discovery:AssociateConfigurationItemsToApplication discovery:CreateApplication discovery:CreateTags discovery:GetDiscoverySummary discovery:ListConfigurations s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopContinuousExport	准許 StopContinuousExport API 動作。StopContinuousExport 動作會停止將代理程式找到的資料持續流入 Amazon Athena	寫入			
StopDataCollectionByAgentIds	准許 StopDataCollection ByAgentIds API 動作。StopDataCollectionByAgentIds 動作會指示指定的代理程式或連接器停止收集資料	寫入			
UpdateApplication	准許 UpdateApplication API 動作。UpdateApplication 動作會更新應用程式相關的中繼資料	寫入			

AWS Application Discovery Service 定義的資源類型

AWS Application Discovery Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Application Discovery Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

> **Note**
>
> 若要區隔存取，請建立並使用個別 AWS 帳戶。

AWS Application Discovery Service 的條件索引鍵

AWS Application Discovery Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Application Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Application Migration Service （服務字首：mgn) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Application Migration Service 定義的動作
- AWS Application Migration Service 定義的資源類型
- AWS Application Migration Service 的條件索引鍵

AWS Application Migration Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ArchiveApplication	准許封存應用程式	寫入	ApplicationResource*		
ArchiveWave	准許封存波次	寫入	WaveResource*		
AssociateApplications	准許將應用程式與波次建立關聯	寫入	ApplicationResource*		
			WaveResource*		
AssociateSourceServers	准許將來源伺服器與應用程式建立關聯	寫入	ApplicationResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			SourceServerResource*		
BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn [僅限許可]	授與建立磁碟區快照群組的許可	寫入	SourceServerResource*		
BatchDeleteSnapshotRequestForMgn [僅限許可]	授與批次刪除快照要求的許可	寫入			
ChangeServerLifeCycleState	授與變更來源伺服器生命週期狀態的許可	寫入	SourceServerResource*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnector	准許建立連接器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLaunchConfigurationTemplate	准許建立啟動組態範本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNetworkMigrationDefinition	准許建立網路遷移定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateReplicationConfigurationTemplate	授與建立複寫組態範本的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVcenterClientForMgn [僅限許可]	准許建立 vCenter 用戶端	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWave	准許建立波次	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	ApplicationResource*		
DeleteConnector	准許刪除連接器	寫入	ConnectorResource*		
DeleteJob	授與刪除工作的許可	寫入	JobResource*		
DeleteLaunchConfigurationTemplate	准許刪除啟動組態範本	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		
DeleteNetworkMigrationDefinition	准許刪除網路遷移定義	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
DeleteReplicationConfigurationTemplate	授與刪除複寫組態範本的許可	寫入	ReplicationConfigurationTemplateResource*		
DeleteSourceServer	授與刪除來源伺服器的許可	寫入	SourceServerResource*		
DeleteVcenterClient	准許刪除 vCenter 用戶端	寫入	VcenterClientResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteWave	准許刪除波次	寫入	WaveResource*		
DescribeJobLogItems	授與描述工作日誌項目的許可	讀取	JobResource*		
DescribeJobs	授與描述工作的許可	清單			
DescribeLaunchConfigurationTemplates	准許描述啟動組態範本	清單			
DescribeReplicationConfigurationTemplates	授與描述複寫組態範本的許可	列出			
DescribeReplicationServerAssociationsForMgn [僅限許可]	授與描述複製伺服器關聯的許可	讀取			
DescribeSnapshotRequestsForMgn [僅限許可]	授與描述快照要求的許可	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSourceServers	授與描述來源伺服器的許可	列出			
DescribeVcenterClients	准許描述 vCenter 用戶端	清單			
DisassociateApplications	准許將應用程式與波次取消關聯	寫入	ApplicationResource*		
			WaveResource*		
DisassociateSourceServers	准許將來源伺服器與應用程式取消關聯	寫入	ApplicationResource*		
			SourceServerResource*		
DisconnectFromService	授與中斷來自服務之來源伺服器的連線許可	寫入	SourceServerResource*		
FinalizeCutover	授與完成切換的許可	寫入	SourceServerResource*		
GetAccountSettings	准許取得帳戶設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAgentCommandForMgn [僅限許可]	授與取得代理程式命令的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn [僅限許可]	授與取得代理程式確認履歷資訊的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetAgentInstallationAssetsForMgn [僅限許可]	授與取得代理安裝程式資產的許可	讀取			
GetAgentReplicationInfoForMgn [僅限許可]	授與取得代理程式複寫資訊的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetAgentRuntimeConfigurationForMgn [僅限許可]	授與取得代理程式執行階段組態的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetAgentSnapshotCreditsForMgn [僅限許可]	授與取得代理程式快照點數的許可	讀取	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetChannelCommandsForMgn [僅限許可]	授與取得頻道命令的許可	讀取			
GetLaunchConfiguration	授與取得啟動設定的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetNetworkMigrationDefinition	准許取得網路遷移定義	讀取	NetworkMigrationDefinitionResource*		
GetNetworkMigrationMapperSegmentConstruct	准許取得網路遷移映射器區段建構	讀取	NetworkMigrationDefinitionResource*		
GetReplicationConfiguration	授與取得複寫組態的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetVcenterClientCommandsForMgn [僅限許可]	准許取得 vCenter 用戶端命令	讀取	VcenterClientResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InitializeService	授與初始化服務的許可	寫入			iam:AddRoleToInstanceProfile iam:CreateInstanceProfile iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetInstanceProfile
IssueClientCertificateForMgn [僅限許可]	准許核發用戶端憑證	寫入	SourceServerResource		
ListApplications	准許列出應用程式摘要	清單			
ListConnectors	准許列出連接器	讀取			
ListExportErrors	准許列出匯出任務的錯誤	清單	ExportResource*		
ListExports	准許列出匯出任務	清單			
ListImportErrors	准許列出匯入任務的錯誤	清單	ImportResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListImportFileEnrichments	准許列出匯入檔案擴充任務	清單			
ListImports	准許列出匯入任務	清單			
ListManagedAccounts	准許列出受管帳戶	清單			
ListNetworkMigrationAnalyses	准許列出網路遷移分析	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationAnalysisResults	准許列出網路遷移分析結果	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationCodeGenerationSegments	准許列出網路遷移程式碼產生區段	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationCodeGenerations	准許列出網路遷移程式碼產生	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationDefinitions	准許列出網路遷移定義	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNetworkMigrationDeployedStacks	准許列出網路遷移部署的堆疊	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationDeployedStacksDeletions	准許列出網路遷移部署的堆疊刪除	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationDeployments	准許列出網路遷移部署	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationExecutions	准許列出網路遷移執行	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationMapperSegmentConstructs	准許列出網路遷移映射器區段建構	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationMapperSegments	准許列出網路遷移映射器區段	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNetworkMigrationMappingUpdates	准許列出網路遷移映射更新	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListNetworkMigrationMappings	准許列出網路遷移映射	清單	NetworkMigrationDefinitionResource*		
ListSourceServerActions	准許列出來源伺服器動作文件	清單	SourceServerResource*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
ListTemplateActions	准許列出啟動組態範本動作文件	清單	LaunchConfigurationTemplateResource*		
ListWaves	准許列出波次摘要	清單			
MarkAsArchived	授與將來源伺服器標示為封存的許可	寫入	SourceServerResource*		
NotifyAgentAuthenticationForMgn [僅限許可]	授與通知代理程式驗證的許可	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
NotifyAgentConnectedForMgn [僅限許可]	授與通知代理程式已連線的許可	寫入	SourceServerResource*		
NotifyAgentDisconnectedForMgn [僅限許可]	授與通知代理程式已中斷連線的許可	寫入	SourceServerResource*		
NotifyAgentReplicationProgressForMgn [僅限許可]	授與通知代理程式複寫進度的許可	寫入	SourceServerResource*		
NotifyVcenterClientStartedForMgn [僅限許可]	准許通知 vCenter 用戶端已啟動	寫入	VcenterClientResource*		
PauseReplication	准許暫停複寫	寫入	SourceServerResource*		
PutSourceServerAction	准許放置來源伺服器動作文件	寫入	SourceServerResource*		
PutTemplateAction	准許放置啟動組態範本動作文件	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterAgentForMgn [僅限許可]	授與註冊代理程式的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RemoveSourceServerAction	准許移除來源伺服器動作文件	寫入	SourceServerResource*		
RemoveTemplateAction	准許移除啟動組態範本動作文件	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		
ResumeReplication	准許繼續複寫	寫入	SourceServerResource*		
RetryDataReplication	授與重試複寫的許可	寫入	SourceServerResource*		
SendAgentLogsForMgn [僅限許可]	授與傳送代理程式記錄的許可	寫入	SourceServerResource*		
SendAgentMetricsForMgn [僅限許可]	授與傳送代理程式指標的許可	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendChannelCommandResultForMgn [僅限許可]	授與傳送頻道命令結果的許可	寫入			
SendClientLogsForMgn [僅限許可]	授與傳送用戶端記錄的許可	寫入			
SendClientMetricsForMgn [僅限許可]	授與傳送用戶端指標的許可	寫入			
SendVcenterClientCommandResultForMgn [僅限許可]	准許傳送 vCenter 用戶端命令結果	寫入	VcenterClientResource*		
SendVcenterClientLogsForMgn [僅限許可]	准許傳送 vCenter 用戶端記錄	寫入	VcenterClientResource*		
SendVcenterClientMetricsForMgn [僅限許可]	准許傳送 vCenter 用戶端指標	寫入	VcenterClientResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartCutover	授與啟動切換的許可	寫入	SourceServerResource*		ec2:AttachVolume ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateLaunchTemplate ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateSnapshot ec2:CreateTags ec2:CreateVolume

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteLaunchTemplateVersions ec2:DeleteSnapshot ec2:DeleteVolume ec2:DescribeAccountAttributes ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceAttribute ec2:DescribeInstanceStatus

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSnapshots ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVolumes ec2:DetachVolume

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyLaunchTemplate ec2:ReportInstanceStatus ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RunInstances ec2:StartInstances ec2:StopInstances ec2:TerminateInstances iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					mgn:ListTagsForResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartExport	准許開始匯出任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeLaunchTemplateVersions mgn:DescribeSourceServers mgn:GetLaunchConfiguration mgn:ListApplications mgn:ListWaves s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartImport	准許建立匯入任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:ModifyLaunchTemplate mgn:DescribeSourceServers mgn:GetLaunchConfiguration mgn:ListApplications mgn:ListWaves mgn:TagResource mgn:UpdateLaunchCo

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					nfiguration s3:PutObject
StartImportFileEnrichment	准許開始匯入檔案擴充	寫入			ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartNetworkMigrationAnalysis	准許啟動網路遷移分析	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		directconnect:DescribeConnections directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments directconnect:DescribeDirectConnectGateways directconnect:DescribeVirtualGateways directconnect:DescribeVirtu

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					allInterfaces ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInsightsPath ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis ec2:DeleteNetworkInsightsPath

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSecurityGroup ec2:DeleteTags ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeCustomerGateways ec2:DescribeInstances ec2:DescribeInternetGateways ec2:DescribeManagedPrefixLists

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeNatGateways ec2:DescribeNetworkAcls ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses ec2:DescribeNetworkInsightsPaths ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribePrefixLists ec2:DescribeRegions ec2:DescribeRouteTables

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeTransitGatewayAttachments ec2:DescribeTransitGatewayConnects ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables ec2:DescribeTransitGatewayV

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					pcAttachments ec2:DescribeTransitGateways ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcPeeringConnections ec2:DescribeVpcs ec2:DescribeVpnConnections ec2:DescribeVpnGateways ec2:GetManagedPref

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ixListEntries ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations ec2:SearchTransitGatewayRoutes ec2:StartNetworkInsightsAnalysis elasticloadbalancing:DescribeListeners elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes elasticloadbalancing:Descri

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					beLoadBalancers elasticloadbalancing:DescribeRules elasticloadbalancing:DescribeTags elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth globalaccelerator:

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ListAccelerators globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings globalaccelerator:ListEndpointGroups

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					globalaccelerator:ListListeners network-firewall:DescribeFirewall network-firewall:DescribeFirewallPolicy network-firewall:DescribeResourcePolicy network-firewall:DescribeRuleGroup network-firewall:ListFirewallPolicies network-firewall:L

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					istFirewalls network-firewall:ListRuleGroups tiros:CreateQuery tiros:ExtendQuery tiros:GetQueryAnswer tiros:GetQueryExplanation tiros:GetQueryExtensionAccounts
StartNetworkMigrationCodeGeneration	准許開始產生網路遷移程式碼	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartNetworkMigrationDeployedStacksDeletion	准許開始刪除部署的網路遷移堆疊	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment ec2:AssociateNatGatewayAddress ec2:AssociateRouteTable ec2:AssociateSubnetCidrBlock ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable ec2:AssociateVpcCidrBlock ec2:AttachInternetGateway

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:AttachVolume ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:DeleteInternetGateway ec2:DeleteLaunchTemplate ec2:DeleteLaunchTemplateVersions ec2:DeleteNatGateway ec2:DeleteNetworkAcl

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteNetworkAclEntry ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis ec2:DeleteNetworkInsightsPath ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteRoute ec2:DeleteRouteTable ec2:DeleteSecurityGroup ec2:DeleteSnapshot ec2:DeleteSubnet

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteTransitGateway ec2:DeleteTransitGatewayRoute ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment ec2:DeleteVolume ec2:DeleteVpc ec2:DetachInternetGateway ec2:DetachVolume ec2:DisableTransit

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					GatewayRouteTablePropagation ec2:DisassociateNatGatewayAddress ec2:DisassociateRouteTable ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyLaunchTemplate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:ModifySubnetAttribute ec2:ModifyTransitGateway ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment ec2:ModifyVolume ec2:ModifyVpcAttribute ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment ec2:ReleaseAddress ec2:ReplaceNetworkAclAssociation

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:ReplaceNetworkAclEntry ec2:ReplaceRoute ec2:ReplaceTransitGatewayRoute ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RevokeSecurityGroupIngress ec2:SearchTransitGatewayRoutes

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartNetworkMigrationDeployment	准許啟動網路遷移部署	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment ec2:AssociateNatGatewayAddress ec2:AssociateRouteTable ec2:AssociateSubnetCidrBlock ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable ec2:AssociateVpcCidrBlock ec2:AttachInternetGateway

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:AttachVolume ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNatGateway ec2:CreateNetworkAcl ec2:CreateNetworkAclEntry ec2:CreateNetworkInsightsPath ec2:CreateNetworkInterface

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:CreateRoute ec2:CreateRouteTable ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateSubnet ec2:CreateTags ec2:CreateTransitGatewayRoute ec2:CreateTransitGatewayRouteTable ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteInternetGateway ec2:DeleteLaunchTemplate ec2:DeleteLaunchTemplateVersions ec2:DeleteNatGateway ec2:DeleteNetworkAcl ec2:DeleteNetworkAclEntry ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis ec2:DeleteNetworkInsightsPath

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteRoute ec2:DeleteRouteTable ec2:DeleteSecurityGroup ec2:DeleteSnapshot ec2:DeleteSubnet ec2:DeleteTransitGateway ec2:DeleteTransitGatewayRoute ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment ec2:DeleteVolume ec2:DeleteVpc ec2:DescribeAccountAttributes ec2:DescribeAddresses ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeCustomerGateways ec2:DescribeEgressOnlyInter

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					netGateways ec2:DescribeHosts ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceAttribute ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeInternetGateways ec2:DescribeLaunchTemplateVersions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeManagedPrefixLists ec2:DescribeNatGateways ec2:DescribeNetworkAcls ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses ec2:DescribeNetworkInsightsPaths ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribePrefixLists

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeRegions ec2:DescribeRouteTables ec2:DescribeSecurityGroupRules ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSnapshots ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeTransitGatewayAttachments ec2:DescribeTransitGatewayConnects

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments ec2:DescribeTransitGateways ec2:DescribeVolumes ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations ec2:DescribeVpcEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVpcPeeringConnections ec2:DescribeVpcs ec2:DescribeVpnConnections ec2:DescribeVpnGateways ec2:DetachInternetGateway ec2:DetachVolume ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation ec2:DisassociateNatGatewayAddress

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DisassociateRouteTable ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId ec2:GetEbsEncryptionByDefault ec2:GetManagedPrefixListEntries ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyLaunchTemplate ec2:ModifySubnetAttribute ec2:ModifyTransitGateway ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment ec2:ModifyVolume ec2:ModifyVpcAttribute

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment ec2:ReleaseAddress ec2:ReplaceNetworkAclAssociation ec2:ReplaceNetworkAclEntry ec2:ReplaceRoute ec2:ReplaceTransitGatewayRoute ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RevokeSecurityGroupIngress

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:SearchTransitGatewayRoutes ec2:StartNetworkInsightsAnalysis
StartNetworkMigrationMapping	准許啟動網路遷移映射	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
StartNetworkMigrationMappingUpdate	准許啟動網路遷移映射更新	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
StartReplication	准許啟動複寫	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTest	授與啟動測試的許可	寫入	SourceServerResource*		ec2:AttachVolume ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateLaunchTemplate ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateSnapshot ec2:CreateTags ec2:CreateVolume

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DeleteLaunchTemplateVersions ec2:DeleteSnapshot ec2:DeleteVolume ec2:DescribeAccountAttributes ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceAttribute ec2:DescribeInstanceStatus

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSnapshots ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVolumes ec2:DetachVolume

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyLaunchTemplate ec2:ReportInstanceStatus ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RunInstances ec2:StartInstances ec2:StopInstances ec2:TerminateInstances iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					mgn:ListTagsForResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopReplication	准許停止複寫	寫入	SourceServerResource*		
TagResource	准許指派資源標籤	標記	ApplicationResource		
			ConnectorResource		
			ExportResource		
			ImportResource		
			JobResource		
			LaunchConfigurationTemplateResource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ReplicationConfigurationTemplateResource		
			SourceServerResource		
			VcenterClientResource		
			WaveResource		
				aws:RequestTag/${TagKey} mgn:CreateAction aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TerminateTargetInstances	授與終止目標執行個體的許可	寫入	SourceServerResource*		ec2:DeleteVolume ec2:DescribeInstances ec2:DescribeVolumes ec2:TerminateInstances
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UnarchiveApplication	准許解除封存應用程式	寫入	ApplicationResource*		
UnarchiveWave	准許解除封存波次	寫入	WaveResource*		
UntagResource	准許取消標記資源	標記	ApplicationResource		
			ConnectorResource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			JobResource		
			LaunchConfigurationTemplateResource		
			ReplicationConfigurationTemplateResource		
			SourceServerResource		
			VcenterClientResource		
			WaveResource		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountSettings	准許更新帳戶設定	寫入			
UpdateAgentBacklogForMgn [僅限許可]	授與更新代理程式待處理項目的許可	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAgentConversionInfoForMgn [僅限許可]	授與更新代理程式轉換資訊的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateAgentReplicationInfoForMgn [僅限許可]	授與更新代理程式複寫資訊的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn [僅限許可]	授與更新代理程式複寫程序狀態的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateAgentSourcePropertiesForMgn [僅限許可]	授與更新代理程式來源屬性的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	ApplicationResource*		
UpdateConnector	准許更新連接器	寫入	ConnectorResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLaunchConfiguration	授與更新啟動組態的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateLaunchConfigurationTemplate	授與更新啟動組態的許可	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		
UpdateNetworkMigrationDefinition	准許更新網路遷移定義	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
UpdateNetworkMigrationMapperSegment	准許更新網路遷移映射器區段	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
UpdateNetworkMigrationMapperSegmentConstruct	准許更新網路遷移映射器區段建構	寫入	NetworkMigrationDefinitionResource*		
UpdateReplicationConfiguration	授與更新複寫組態的許可	寫入	SourceServerResource*		
UpdateReplicationConfigurationTemplate	授與更新複寫組態範本的許可	寫入	ReplicationConfigurationTemplateResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSourceServer	准許更新來源伺服器	寫入	SourceServerResource*		
UpdateSourceServerReplicationType	准許更新來源伺服器複寫類型	寫入	SourceServerResource*		
UpdateWave	准許更新波次	寫入	WaveResource*		
VerifyClientRoleForMgn [僅限許可]	准許驗證用戶端角色	讀取			

AWS Application Migration Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
JobResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:job/${JobID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ReplicationConfigurationTem	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:replication-configuration-template/${ReplicationConfigurationTemplateID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
plateResource		
LaunchConfigurationTemplateResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:launch-configuration-template/${LaunchConfigurationTemplateID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VcenterClientResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:vcenter-client/${VcenterClientID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SourceServerResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:source-server/${SourceServerID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ApplicationResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:application/${ApplicationID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
WaveResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:wave/${WaveID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ImportResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:import/${ImportID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ExportResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:export/${ExportID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ConnectorResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
NetworkMigrationDefinitionResource	arn:${Partition}:mgn:${Region}:${Account}:network-migration-definition/${NetworkMigrationDefinitionID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Application Migration Service 的條件索引鍵

AWS Application Migration Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵是否存在篩選存取權	ArrayOfString
mgn:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String

Amazon Application Recovery Controller 的動作、資源和條件索引鍵 - 區域轉移

Amazon Application Recovery Controller - 區域轉移 （服務字首：`arc-zonal-shift`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Application Recovery Controller - 區域轉移定義的動作
- Amazon Application Recovery Controller 定義的資源類型 - 區域轉移
- Amazon Application Recovery Controller 的條件索引鍵 - 區域轉移

Amazon Application Recovery Controller - 區域轉移定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelPracticeRun	准許取消作用中實務執行	寫入	ALB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			NLB*		
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CancelZonalShift	准許取消作用中的區域移位	寫入	ALB*		
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreatePracticeRunConfiguration	准許建立試運行組態	寫入	ALB*		cloudwatch:DescribeAlarms iam:CreateServiceLinkedRole
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeletePracticeRunConfiguration	准許刪除試運行組態	寫入	ALB*		
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
GetAutoshiftObserverNotificationStatus	准許取得自動轉移觀察器通知狀態	讀取			
GetManagedResource	准許取得受管資源的相關資訊	讀取	ALB*		
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ListAutoshifts	准許列出作用中和已完成的自動轉移	清單			
ListManagedResources	准許列出受管資源	清單			
ListZonalShifts	准許列出區域移位	清單			
StartPracticeRun	准許開始練習執行	寫入	ALB* NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
StartZonalShift	准許啟動區域移位	寫入	ALB*		
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAutoshiftObserverNotificationStatus	准許更新自動轉移觀察器通知狀態	寫入			
UpdatePracticeRunConfiguration	准許更新試運行組態	寫入	ALB*		cloudwatch:DescribeAlarms iam:CreateServiceLinkedRole
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateZonalAutoshiftConfiguration	准許更新區域自動轉移狀態	寫入	ALB*		iam:CreateServiceLinkedRole
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateZonalShift	准許更新現有的區域移位	寫入	ALB*		
			NLB*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Application Recovery Controller 定義的資源類型 - 區域轉移

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ALB	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
NLB	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/net/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	arc-zonal-shift:ResourceIdentifier aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Application Recovery Controller 的條件索引鍵 - 區域轉移

Amazon Application Recovery Controller - 區域轉移定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
arc-zonal-shift:ResourceIdentifier	依受管資源的資源識別符篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與受管資源關聯的標籤來篩選存取權	String
elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	依與受管資源關聯的標籤來篩選存取權	String

AWS Application Transformation Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Application Transformation Service （服務字首：application-transformation) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Application Transformation Service 定義的動作
- AWS Application Transformation Service 定義的資源類型
- AWS Application Transformation Service 的條件索引鍵

AWS Application Transformation Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetContainerization	准許取得所有容器化任務的詳細資訊	讀取			
GetDeployment	准許取得所有部署任務的詳細資訊	讀取			
GetGroupingAssessment	准許取得分組評估作業的詳細資訊	讀取			
GetPortingCompatibilityAssessment	准許取得移植相容性作業	讀取			
GetPortingRecommendationAssessment	准許取得移植建議評估作業的詳細資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRuntimeAssessment	准許取得執行期評估作業的詳細資訊	讀取			
PutLogData	准許推送日誌 (僅適用於用戶端)	寫入			
PutMetricData	准許推送指標資料 (僅適用於用戶端)	寫入			
StartContainerization	准許啟動容器化任務	寫入			
StartDeployment	准許啟動部署任務	寫入			
StartGroupingAssessment	准許啟動分組評估作業	寫入			
StartPortingCompatibilityAssessment	准許啟動移植相容性作業	寫入			
StartPortingRecommendationAssessment	准許啟動移植建議評估作業	寫入			
StartRuntimeAssessment	准許啟動執行期評估作業	寫入			

AWS Application Transformation Service 定義的資源類型

AWS Application Transformation Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Application Transformation Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Application Transformation Service 的條件索引鍵

Application Transformation Service 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon AppStream 2.0 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon AppStream 2.0 (服務字首：`appstream`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon AppStream 2.0 定義的操作
- Amazon AppStream 2.0 定義的資源類型
- Amazon AppStream 2.0 條件索引鍵

Amazon AppStream 2.0 定義的操作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAppBlockBuilderAppBlock	准許將指定的應用程式區塊建置器與應用程式區塊建立關聯	寫入	app-block*		
			app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateApplicationFleet	准許將指定的應用程式與機群建立關聯	寫入	application*		
			fleet*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateApplicationToEntitlement	准許將指定的應用程式與指定的權利建立關聯	寫入	stack*		
AssociateFleet	授予許可，將指定的機群與指定的堆疊建立關聯	寫入	fleet*		
			stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateSoftwareToImageBuilder	准許將包含的授權應用程式與現有的映像建置器執行個體建立關聯（含）	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
BatchAssociateUserStack	授予許可，將指定的使用者與指定的堆疊建立關聯。如果堆疊的機群已加入 Active Directory 網域中，則無法將使用者集區中的使用者指派給這些堆疊。	寫入	stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDisassociateUserStack	授予許可，取消指定使用者與指定堆疊的關聯	寫入	stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CopyImage	准許將相同區域內的指定映像複製到相同區域內的新區域 AWS 帳戶	寫入	image*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAppBlock	准許建立應用程式區塊。應用程式區塊會在 S3 儲存貯體中儲存包含應用程式檔案的虛擬硬碟的詳細資訊。此外，應用程式區塊也會儲存安裝指令碼，以及關於如何掛載虛擬硬碟的詳細資訊。應用程式區塊僅適用於 Elastic 機群	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAppBlockBuilder	准許建立應用程式區塊建置器。應用程式區塊建置器是用來建立應用程式區塊的虛擬機器	寫入	app-block-builder*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAppBlockBuilderStreamingURL	准許建立 URL 以啟動應用程式區塊建置器串流工作階段	寫入	app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateApplication	准許在客戶帳戶中建立應用程式。應用程式會儲存關於如何在串流執行個體上啟動應用程式的詳細資訊。這僅適用於 Elastic 機群	寫入	app-block*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDirectoryConfig	授予許可，在 AppStream 2.0 中建立 Directory Config 物件。此物件包含將機群和映像建置器加入 Microsoft Active Directory 網域所需的組態資訊。	寫入			
CreateEntitlement	授予建立權利以根據使用者屬性控制應用程式存取權的許可	寫入	stack*		
CreateExportImageTask	准許為 AppStream 2.0 映像建立匯出任務	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFleet	授予許可來建立機群。機群是一個串流執行個體群組，使用者應用程式會從其中啟動及串流	寫入	fleet*		
			image		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateImageBuilder	授予許可來建立映像建置器。映像建置器是用來建立映像的虛擬機器。	寫入	image*		
			image-builder*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateImageBuilderStreamingURL	授予許可來建立 URL，啟動映像建置器串流工作階段	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateImportedImage	准許從匯入的 AMI 建立 AppStream 2.0 映像	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStack	授予許可來建立堆疊，開始向使用者串流應用程式。堆疊由相關聯的機群、使用者存取政策和儲存體組態組成。	寫入	stack*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStreamingURL	授予許可來建立臨時 URL，為指定的使用者啟動 AppStream 2.0 串流工作階段。串流 URL 可對應用程式串流進行測試，而不需要使用者設定	寫入	fleet*		
			stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateThemeForStack	准許建立自訂品牌佈景主題，其中可能包含可向使用者顯示的自訂標誌、網站連結和其他品牌	寫入	stack*		
CreateUpdatedImage	准許更新客戶帳戶中的現有影像	寫入	image*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUsageReportSubscription	授予許可來建立用量報告訂閱。用量報告會每天產生	寫入			
CreateUser	授予許可，在使用者集區中建立新使用者	寫入			
DeleteAppBlock	准許刪除指定的應用程式區塊	寫入	app-block*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAppBlockBuilder	准許刪除指定的應用程式區塊建置器和釋出容量	寫入	app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteApplication	准許刪除指定的應用程式	寫入	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDirectoryConfig	授予許可，從 AppStream 2.0 刪除指定的 Directory Config 物件。此物件包含將機群和映像建置器加入 Microsoft Active Directory 網域所需的組態資訊。	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEntitlement	准許刪除指定的權利	寫入	stack*		
DeleteFleet	授予許可來刪除指定的機群	寫入	fleet*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteImage	授予許可來刪除指定的映像。映像在使用中時無法刪除	寫入	image*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteImageBuilder	授予許可來刪除指定的映像建置器和釋出容量	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteImagePermissions	授予許可，為指定的私有映像刪除許可	寫入	image*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteStack	授予許可來刪除指定的堆疊。在刪除堆疊後，使用者將無法再使用由堆疊提供的應用程式串流環境。此外，針對堆疊的應用程式串流工作階段進行的任何保留都將被釋出	寫入	stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteThemeForStack	准許刪除自訂品牌佈景主題，其中可能包含可向使用者顯示的自訂標誌、網站連結和其他品牌	寫入	stack*		
DeleteUsageReportSubscription	授予許可來停用用量報告的產生	寫入			
DeleteUser	授予許可，從使用者集區刪除使用者	寫入			
DescribeAppBlockBuilderAppBlockAssociations	准許擷取與指定應用程式區塊建置器或應用程式區塊相關的關聯	清單			
DescribeAppBlockBuilders	如果提供了應用程式區塊建置器名稱，則准許擷取描述一或多個指定應用程式區塊建置器的清單。若未提供，則描述帳戶中的所有應用程式區塊	清單			
DescribeAppBlocks	如果提供了應用程式區塊 ARN，則會准許擷取描述一或多個指定的應用程式區塊的清單。否則，會描述帳戶中的所有應用程式區塊	清單			
DescribeAppLicenseUsage	准許擷取包含的應用程式用量資訊的授權	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeApplicationFleetAssociations	准許擷取與指定的應用程式或機群有關的關聯	清單			
DescribeApplications	如果提供了應用程式 ARN，則會准許擷取描述一或多個指定的應用程式的清單。否則，會描述帳戶中的所有應用程式	清單			
DescribeDirectoryConfigs	如果提供了這些物件的名稱，則會准許擷取說明一或多個針對 AppStream 2.0 而指定的 Directory Config 物件清單。否則，會說明帳戶中所有的 Directory Config 物件。此物件包含將機群和映像建置器加入 Microsoft Active Directory 網域所需的組態資訊。	清單			
DescribeEntitlements	授予許可，擷取指定堆疊的一個或所有權利	清單	stack*		
DescribeFleets	如果提供了機群名稱，則會准許擷取說明一或多個指定的機群清單。否則，會說明帳戶中的所有機群	清單			
DescribeImageBuilders	如果提供了映像建置器名稱，則會准許擷取說明一或多個指定的映像建置器清單。否則，會說明帳戶中的所有映像建置器	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeImagePermissions	准許擷取清單，描述您擁有之私有映像上 AWS 帳戶 IDs許可	讀取	image*		
DescribeImages	如果提供了映像名稱或映像 ARN，則會准許擷取說明一或多個指定的映像清單。否則，會說明帳戶中的所有映像	清單			
DescribeSessions	准許擷取說明指定堆疊和機群之串流工作階段的清單。如果已經針對堆疊和機群提供了使用者 ID，則只說明該使用者的串流工作階段	清單	fleet*		
			stack*		
DescribeSoftwareAssociations	准許擷取指定資源的包含授權應用程式關聯	清單	image		
			image-builder		
DescribeStacks	如果提供了堆疊名稱，則會准許擷取說明一或多個指定的堆疊清單。否則，會說明帳戶中的所有堆疊	清單			
DescribeThemeForStack	准許取得自訂品牌佈景主題資訊，其中可能包含可向使用者顯示的自訂標誌、網站連結和其他品牌	讀取	stack*		
DescribeUsageReportSubscriptions	准許擷取說明一或多個用量報告訂閱的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeUserStackAssociations	准許擷取說明 UserStack Association 物件的清單	清單			
DescribeUsers	准許擷取說明使用者集區中使用者的清單	清單			
DisableUser	授予許可，停用使用者集區中指定的使用者。這個動作不會刪除使用者	寫入			
DisassociateAppBlockBuilderAppBlock	准許將指定的應用程式區塊建置器與應用程式區塊取消關聯	寫入	app-block*		
			app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateApplicationFleet	准許取消指定應用程式與指定機群的關聯	寫入	application*		
			fleet*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateApplicationFromEntitlement	准許取消指定應用程式與指定權利的關聯	寫入	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateFleet	授予許可，取消指定機群與指定堆疊的關聯	寫入	fleet*		
			stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateSoftwareFromImageBuilder	准許從映像建置器執行個體移除包含授權的應用程式 (s) 關聯 (s)	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
EnableUser	授予許可，在使用者集區中啟用使用者	寫入			
ExpireSession	授予許可來立即停止指定串流工作階段	寫入			
GetExportImageTask	准許擷取特定匯出映像任務的詳細資訊	讀取			
ListAssociatedFleets	准許擷取與指定堆疊相關聯的機群名稱	讀取	stack*		
ListAssociatedStacks	准許擷取與指定機群相關聯的堆疊名稱	讀取	fleet*		
ListEntitledApplications	准許擷取與指定的權利關聯的應用程式	清單	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListExportImageTasks	准許列出匯出映像任務	清單			
ListTagsForResource	准許擷取指定 AppStream 2.0 資源之所有標籤的清單。可以對下列資料加上標記：映像建置器、映像、機群和堆疊	讀取			
StartAppBlockBuilder	准許啟動指定的應用程式區塊建置器	寫入	app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartFleet	授予許可來啟動指定的機群	寫入	fleet*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartImageBuilder	授予許可來啟動指定的映像建置器	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartSoftwareDeploymentToImageBuilder	准許啟動包含授權的應用程式部署至映像建置器執行個體	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopAppBlockBuilder	准許停止指定的應用程式區塊建置器	寫入	app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopFleet	授予許可來停止指定的機群	寫入	fleet*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopImageBuilder	授予許可來停止指定的映像建置器	寫入	image-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
Stream	透過從指定堆疊使用現有登入資料及串流應用程式，授予聯合使用者登入的許可	寫入	stack*		
				appstream:userId	
TagResource	准許便為指定的 AppStream 2.0 資源新增或覆寫一或多個標籤。可以對下列資源加上標記：Image Builder、映像、機群、堆疊、應用程式區塊和應用程式	標記	app-block		
			app-block-builder		
			application		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			fleet		
			image		
			image-builder		
			stack		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許便取消 AppStream 2.0 資源與一或多個標籤的關聯	標記	app-block		
			app-block-builder		
			application		
			fleet		
			image		
			image-builder		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			stack		
				aws:TagKeys	
UpdateAppBlockBuilder	准許更新特定應用程式區塊建置器。應用程式區塊建置器是用來建立應用程式區塊的虛擬機器	寫入	app-block-builder*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateApplication	准許更新指定應用程式的指定欄位	寫入	application*		
			app-block		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDirectoryConfig	授予許可，更新 AppStream 2.0 中指定的 Directory Config 物件。此物件包含將機群和映像建置器加入 Microsoft Active Directory 網域所需的組態資訊。	寫入			
UpdateEntitlement	授予許可來更新指定權利的指定欄位。	寫入	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFleet	授予許可來更新指定的機群。當機群處於「STOPPED」(停止) 狀態時，機群名稱以外的所有屬性皆可更新	寫入	fleet*		
			image		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateImagePermissions	授予許可，為指定的私有映像新增或更新許可	寫入	image*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateStack	授予許可來更新指定堆疊的指定欄位。	寫入	stack*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateThemeForStack	准許更新自訂品牌佈景主題資訊，其中可能包含自訂標誌、網站連結和其他可向使用者顯示的品牌	寫入	stack*		

Amazon AppStream 2.0 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
fleet	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:fleet/${FleetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
image	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:image/${ImageName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
image-builder	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:image-builder/${ImageBuilderName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stack	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:stack/${StackName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-block	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:app-block/${AppBlockName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:application/${ApplicationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-block-builder	arn:${Partition}:appstream:${Region}:${Account}:app-block-builder/${AppBlockBuilderName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon AppStream 2.0 條件索引鍵

Amazon AppStream 2.0 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
appstream:userId	依 AppStream 2.0 使用者 ID 來篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS AppSync 的動作、資源和條件索引鍵

AWS AppSync （服務字首：appsync) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS AppSync 定義的動作
- AWS AppSync 定義的資源類型
- AWS AppSync 的條件索引鍵

AWS AppSync 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateApi	准許將 GraphQL API 連接至 AppSync 中的自訂網域名稱	寫入	domain*		
AssociateMergedGraphqlApi	准許將合併的 API 與來源 API 建立關聯	寫入	graphqlapi*		
AssociateSourceGraphqlApi	准許將來源 API 與合併的 API 建立關聯	寫入	graphqlapi*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWebACL [僅限許可]	准許建立 Web ACL 和資源的關聯	寫入	api		
			graphqlapi		
CreateApi	准許建立 API	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateApiCache	准許在 AppSync 中建立 API 快取	寫入			
CreateApiKey	准許建立唯一金鑰，您可以分配給執行 API 的用戶端	寫入			
CreateChannelNamespace	准許建立頻道命名空間	寫入	channelNamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataSource	准許建立資料來源	寫入			
CreateDomainName	准許在 AppSync 中建立自訂網域名稱	寫入	domain*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFunction	准許建立新函數	寫入			
CreateGraphqlApi	准許建立 GraphQL API，這是最上層 AppSync 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys appsync:Visibility	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateResolver	准許建立解析程式。解析程式會將傳入的請求轉換成資料來源可理解的格式，並將資料來源的回應轉換成 GraphQL	寫入			
CreateType	准許建立類型	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApi	准許刪除 API。這也會清除該 API 之下的每個 AppSync 資源	寫入	api*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteApiCache	准許刪除 AppSync 中的 API 快取	寫入			
DeleteApiKey	准許刪除 API 金鑰	寫入			
DeleteChannelNamespace	准許刪除頻道命名空間	寫入	channelNamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入			
DeleteDomainName	准許在 AppSync 中刪除自訂網域名稱	寫入	domain*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteFunction	准許刪除函數	寫入			
DeleteGraphqlApi	准許刪除 GraphQL API。這也會清除該 API 之下的每個 AppSync 資源	寫入	graphqlapi*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResolver	准許刪除解析程式	寫入			
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許移除資源政策	寫入			
DeleteType	准許刪除類型	寫入			
DisassociateApi	准許取消將 GraphQL API 連接至 AppSync 中的自訂域名稱	寫入	domain*		
DisassociateMergedGraphqlApi	准許從來源 API 識別的合併 API 中移除關聯的來源 API	寫入	mergedApiAssociation*		
DisassociateSourceGraphqlApi	准許從來源 API 識別的合併 API 中移除關聯的合併 API	寫入	sourceApiAssociation*		
DisassociateWebACL [僅限許可]	准許取消 Web ACL 和資源的關聯	寫入	api		
			graphqlapi		
EvaluateCode	准許使用執行時間和相關內容評估程式碼	讀取			
EvaluateMappingTemplate	准許評估範本映射	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EventConnect	准許連線至事件 API	寫入	api*		
EventPublish	准許將事件發佈至頻道命名空間	寫入	channelNamespace*		
EventSubscribe	准許訂閱頻道命名空間	寫入	channelNamespace*		
FlushApiCache	准許在 AppSync 中清除 API 快取	寫入			
GetApi	准許擷取 API	讀取	api*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetApiAssociation	准許讀取 AppSync 中的自訂網域名稱 - GraphQL API 關聯詳細資訊	讀取	domain*		
GetApiCache	准許讀取 AppSync 中 API 快取的相關資訊	讀取			
GetChannelNamespace	准許擷取頻道命名空間	讀取	channelNamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDataSource	准許擷取資料來源	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataSourceIntrospection	准許擷取資料來源自我檢查	讀取			
GetDomainName	准許讀取 AppSync 中自訂網域名稱的相關資訊	讀取	domain*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetFunction	准許擷取函數	讀取			
GetGraphqlApi	准許擷取 GraphQL API	讀取	graphqlapi*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetGraphqlApiEnvironmentVariables	准許擷取 GraphQL API 的環境變數	讀取			
GetIntrospectionSchema	准許擷取 GraphQL API 的內部檢查結構描述	讀取			
GetResolver	准許擷取解析程式	讀取			
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許讀取資源政策	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSchemaCreationStatus	准許擷取結構描述建立操作的最新狀態	讀取			
GetSourceApiAssociation	准許讀取有關合併 API 相關來源 API 的資訊	讀取	sourceApiAssociation*		
GetType	准許擷取類型	讀取			
GetWebACLForResource [僅限許可]	准許取得資源的相關聯 Web ACLs	讀取	api		
			graphqlapi		
GraphQL [僅限許可]	准許將 GraphQL 查詢傳送至 GraphQL API	寫入	field*		
			graphqlapi*		
ListApiKeys	准許列出指定 API 的 API 金鑰	清單			
ListApis	准許列出 APIs	清單		aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListChannelNamespaces	准許列出頻道命名空間	清單	api*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListDataSources	准許列出指定 API 的資料來源	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomainNames	准許列舉 AppSync 中的自訂網域名稱	列出		aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListFunctions	准許列出指定 API 的功能	列出			
ListGraphqlApis	准許列出 GraphQL API	列出			
ListResolvers	准許列出指定 API 和類型的解析程式	列出			
ListResolversByFunction	准許列出與特定函數相關聯的解析程式	清單			
ListResourcesForWebACL [僅限許可]	准許取得 Web ACL 的相關聯資源	清單			
ListSourceApiAssociations	准許列出與指定合併 API 相關聯的來源 API	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	api		
			channelNamespace		
			domain		
			graphqlapi		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTypes	准許列出指定 API 的類型	清單			
ListTypesByAssociation	准許列出指定合併 API 和來源 API 關聯的類型	清單			
PutGraphqlApiEnvironmentVariables	准許更新 GraphQL API 的環境變數	寫入			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許設定資源政策	寫入			
SetWebACL	准許設定 web ACL	許可管理			
SourceGraphQL [僅限許可]	准許將 GraphQL 查詢傳送至合併 API 之來源 API	寫入	field* graphqlapi*		
StartDataSourceIntrospection	准許自我檢查資料來源	寫入			
StartSchemaCreation	准許將新結構描述新增至 GraphQL API。這個操作為非同步 - GetSchemaCreationStatus 可以顯示操作何時完成	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSchemaMerge	准許對指定合併 API 和關聯來源 API 啟動結構描述合併	寫入	sourceApiAssociation*		
TagResource	准許標記資源	標記	api		
			channelNamespace		
			domain		
			graphqlapi		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	api		
			channelNamespace		
			domain		
			graphqlapi		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateApi	准許更新 API	寫入	api*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateApiCache	准許在 AppSync 中更新 API 快取	寫入			
UpdateApiKey	准許更新指定 API 的 API 金鑰	寫入			
UpdateChannelNamespace	准許更新頻道命名空間	寫入	channelNamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDataSource	准許更新資料來源	寫入			
UpdateDomainName	准許更新 AppSync 中的自訂網域名稱	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateFunction	准許更新現有函數	寫入			
UpdateGraphqlApi	准許更新 GraphQL API	寫入	graphqlapi*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateResolver	准許更新解析程式	寫入			
UpdateSourceApiAssociation	准許更新合併 API 來源 API 關聯	寫入	sourceApiAssociation*		
UpdateType	准許更新類型	寫入			

AWS AppSync 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
datasource	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/datasources/${DatasourceName}	
domain	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:domainnames/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
graphqlapi	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
field	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/types/${TypeName}/fields/${FieldName}	
type	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/types/${TypeName}	
function	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/functions/${FunctionId}	
sourceApiAssociation	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${MergedGraphQLAPIId}/sourceApiAssociations/${Associationid}	
mergedApiAssociation	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${SourceGraphQLAPIId}/mergedApiAssociations/${Associationid}	
api	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${ApiId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
channelNamespace	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${ApiId}/channelNamespace/${ChannelNamespaceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS AppSync 的條件索引鍵

AWS AppSync 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
appsync:Visibility	依 API 的可見性篩選存取權	String
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon ARC 區域切換的動作、資源和條件索引鍵

Amazon ARC 區域切換 （服務字首：arc-region-switch) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon ARC 區域開關定義的動作
- Amazon ARC 區域開關定義的資源類型
- Amazon ARC 區域切換的條件索引鍵

Amazon ARC 區域開關定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApprovePlanExecutionStep	准許核准計劃執行步驟	寫入	plan*		
CancelPlanExecution	准許取消計劃執行	寫入	plan*		
CreatePlan	准許建立計劃	寫入	plan*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeletePlan	准許刪除計劃	寫入	plan*		
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除計劃的 RAM 存取控制政策	許可管理			
GetPlan	准許 AWS 區域 使用控制平面取得所有 計劃的相關資訊	讀取	plan*		
GetPlanEvaluationStatus	准許取得計劃的評估狀態	讀取	plan*		
GetPlanExecution	准許取得計劃執行詳細資訊和設定資訊	讀取	plan*		
GetPlanInRegion	准許 AWS 區域 使用區域切換區域資料平面取得特定計劃的相關資訊	讀取	plan*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許取得計劃的資源政策	許可管理	plan*		
ListPlanExecutionEvents	准許列出計畫執行事件	清單	plan*		
ListPlanExecutions	准許列出計劃執行	清單	plan*		
ListPlans	准許 AWS 區域 使用控制平面列出所有 中的計劃	清單			
ListPlansInRegion	准許 AWS 區域 使用區域切換區域資料平面列出特定 中的計劃	清單			
ListRoute53HealthChecks	准許列出 Route 53 運作狀態檢查	清單	plan*		
ListRoute53HealthChecksInRegion	准許 AWS 區域 使用區域切換區域資料平面列出特定 中的 Route 53 運作狀態檢查	清單	plan*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	plan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許定義計劃的 RAM 存取控制政策	許可管理			
StartPlanExecution	准許啟動計畫執行	寫入	plan*		
TagResource	准許標記資源	標記	plan*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	plan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdatePlan	准許更新計劃	寫入	plan*		
UpdatePlanExecution	准許更新計畫執行	寫入	plan*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePlanExecutionStep	准許更新計劃執行步驟	寫入	plan*		

Amazon ARC 區域開關定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
plan	arn:${Partition}:arc-region-switch::${Account}:plan/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon ARC 區域切換的條件索引鍵

Amazon ARC 區域切換會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Artifact 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Artifact （服務字首：artifact) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Artifact 定義的動作
- AWS Artifact 定義的資源類型
- AWS Artifact 的條件索引鍵

AWS Artifact 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAgreement	准許接受客戶帳戶尚未接受的 AWS 協議	寫入	agreement*		
AcceptNdaForAgreement	准許接受特定協議資源的 NDA 文件條款	寫入	agreement*		
GetAccountSettings	准許取得成品的帳戶設定	讀取			
GetAgreement	准許取得客戶帳戶尚未接受的 AWS 協議	讀取	agreement*		
GetCustomerAgreement	准許取得客戶帳戶已接受的 AWS 協議	讀取	customer-agreement*		
GetNdaForAgreement	准許擷取指定協議資源的 NDA 文件	讀取	agreement*		
GetReport	准許下載報告	讀取	report*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetReportMetadata	准許下載與報告關聯的中繼資料	讀取	report*		
GetTermForReport	准許下載與報告關聯的詞彙	讀取	report*		
ListAgreements	准許列出 AWS 協議	清單			
ListCustomerAgreements	准許列出客戶帳戶已接受的客戶協議資源	清單			
ListReportVersions	准許列出您帳戶中的報告版本	清單			
ListReports	准許列出帳戶中的報告	清單			
PutAccountSettings	准許放置成品的帳戶設定	寫入			
TerminateAgreement	准許終止客戶帳戶先前接受的客戶協議	寫入	customer-agreement*		

AWS Artifact 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
customer-agreement	arn:${Partition}:artifact::${Account}:customer-agreement/*	
agreement	arn:${Partition}:artifact:::agreement/*	
report	arn:${Partition}:artifact:${Region}::report/${ReportId}:${Version}	artifact:ReportCategory artifact:ReportSeries

AWS Artifact 的條件索引鍵

AWS Artifact 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
artifact:ReportCategory	篩選與類別報告相關聯的存取權	String
artifact:ReportSeries	篩選與序列報告相關聯的存取權	String

Amazon Athena 的操作、資料和條件索引鍵

Amazon Athena (服務字首：athena) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Athena 定義的動作
- Amazon Athena 定義的資源類型
- Amazon Athena 條件索引鍵

Amazon Athena 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetNamedQuery	准許取得關於一或多個具名查詢的資訊	讀取	workgroup*		
BatchGetPreparedStatement	准許取得一或多個預備陳述式的相關資訊	讀取	workgroup*		
BatchGetQueryExecution	准許取得關於一或多個查詢執行的資訊	讀取	workgroup*		
CancelCapacityReservation	准許取消容量保留	寫入	capacity-reservation*		
CancelQueryExecution	授予許可取消查詢。已廢除。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式早於 1.1.0 的服務 AWS 和主體。否則，請使用 StopQueryExecution	寫入	workgroup*		
CreateCapacityReservation	准許建立容量保留	寫入	capacity-reservation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataCatalog	准許建立 datacatalog	寫入	datacatalog*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNamedQuery	准許建立具名查詢	寫入	workgroup*		
CreateNotebook	准許建立筆記本	寫入	workgroup*		
CreatePreparedStatement	准許建立預備陳述式	寫入	workgroup*		
CreatePresignedNotebookUrl	准許建立預先簽章的筆記本 URL	寫入	workgroup*		
CreateWorkGroup	准許建立工作群組	寫入	workgroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCapacityReservation	准許刪除容量保留	寫入	capacity-reservation*		
DeleteDataCatalog	准許刪除 datacatalog	寫入	datacatalog*		
DeleteNamedQuery	准許刪除指定的具名查詢	寫入	workgroup*		
DeleteNotebook	准許刪除筆記本	寫入	workgroup*		
DeletePreparedStatement	准許刪除指定的預備陳述式	寫入	workgroup*		
DeleteWorkGroup	准許刪除工作群組	寫入	workgroup*		
ExportNotebook	准許匯出筆記本	寫入	workgroup*		
GetCalculationExecution	准許取得計算執行	讀取	workgroup*		
GetCalculationExecutionCode	准許取得計算執行程式碼	讀取	workgroup*		
GetCalculationExecutionStatus	准許取得計算執行狀態	讀取	workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCapacityAssignmentConfiguration	准許取得容量保留的容量指派資訊	讀取	capacity-reservation*		
GetCapacityReservation	准許取得容量保留	讀取	capacity-reservation*		
GetCatalogs	授予許可來存取資料庫和表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetDataCatalog	准許取得 datacatalog	讀取	datacatalog*		
GetDatabase	准許取得指定 datacatalog 的資料庫	讀取	datacatalog*		
GetExecutionEngine	授予許可來存取指定的資料庫和表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetExecutionEngines	授予許可來存取資料庫和表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetNamedQuery	准許取得關於指定具名查詢的資訊	讀取	workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNamespace	授予許可來存取指定的資料庫和表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetNamespaces	授予許可來存取資料庫和表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetNotebookMetadata	准許取得筆記本中繼資料	讀取	workgroup *		
GetPreparedStatement	准許取得關於指定預備陳述式的資訊	讀取	workgroup *		
GetQueryExecution	准許取得關於指定查詢執行的資訊	讀取	workgroup *		
GetQueryExecutions	授予許可執行查詢 已廢除。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式早於 1.1.0 的服務 AWS 和主體。否則，使用 ListQueryExecutions。	讀取			
GetQueryResults	准許取得查詢結果	讀取	workgroup *		
GetQueryResultsStream	准許取得查詢結果串流	讀取	workgroup *		
GetQueryRuntimeStatistics	准許取得指定查詢執行的執行時間統計資料	讀取	workgroup *		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourceDashboard	准許取得工作階段的即時 UI/持久性 UI	讀取	workgroup*		
			session		
GetSession	准許取得工作階段	讀取	workgroup*		
			session		
GetSessionEndpoint	准許取得指定工作階段 ID 的連線端點和身分驗證字符	寫入	workgroup*		
			session		
GetSessionStatus	准許取得工作階段狀態	讀取	workgroup*		
			session		
GetTable	授予許可來存取指定的表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetTableMetadata	准許取得指定 datacatalog 的資料表中繼資料	讀取	datacatalog*		
GetTables	授予許可來存取表格。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式 1.1.0 版 AWS 的服務受管政策和委託人	讀取			
GetWorkGroup	准許取得工作群組	讀取	workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportNotebook	准許匯入筆記本	寫入	workgroup*		
ListApplicationDPUSizes	准許傳回 ApplicationRuntimeIds 清單	清單			
ListCalculationExecutions	准許傳回計算執行清單	清單	workgroup*		
ListCapacityReservations	准許傳回指定 的容量保留清單 AWS 帳戶	清單			
ListDataCatalogs	准許傳回指定 的資料目錄清單 AWS 帳戶	清單			
ListDatabases	准許傳回指定 datacatalog 的資料庫清單	清單	datacatalog*		
ListEngineVersions	准許傳回指定 的 athena 引擎版本清單 AWS 帳戶	讀取			
ListExecutors	准許傳回執行器清單	清單			
ListNamedQueries	准許在 Amazon Athena 中傳回指定 的具名查詢清單 AWS 帳戶	清單	workgroup*		
ListNotebookMetadata	准許傳回指定工作群組的筆記本清單	清單	workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNotebookSessions	准許傳回指定記事本的工作階段清單	清單	workgroup*		
ListPreparedStatements	准許傳回指定工作群組的預備陳述式清單	清單	workgroup*		
ListQueryExecutions	准許傳回指定 的查詢執行清單 AWS 帳戶	讀取	workgroup*		
ListSessions	准許傳回指定工作群組的工作階段清單	清單	workgroup*		
ListTableMetadata	准許傳回指定 datacatalog 的資料庫中的資料表中繼資料清單	讀取	datacatalog*		
ListTagsForResource	准許為資源傳回標籤清單	讀取	capacity-reservation*		
			datacatalog*		
			session*		
			workgroup*		
ListWorkGroups	准許傳回指定 的工作群組清單 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutCapacityAssignmentConfiguration	准許將容量從容量保留指派給查詢	寫入	capacity-reservation*		
			workgroup*		
RunQuery	授予許可取消查詢 已廢除。僅適用於使用 Athena JDBC 驅動程式早於 1.1.0 的服務 AWS 和主體。否則，使用 StartQueryExecution。	寫入			
StartCalculationExecution	准許啟動計算執行	寫入	workgroup*		
StartQueryExecution	准許使用作為字串提供的 SQL 查詢以開始查詢執行	寫入	workgroup*		
StartSession	准許啟動工作階段	寫入	workgroup*		
			session		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopCalculationExecution	准許停止計算執行	寫入	workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopQueryExecution	准許停止指定的查詢執行	寫入	workgroup*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	capacity-reservation*		
			datacatalog*		
			session*		
			workgroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TerminateSession	准許終止工作階段	寫入	workgroup*		
			session		
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	capacity-reservation*		
			datacatalog*		
			session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workgroup*		
				aws:TagKeys	
UpdateCapacityReservation	准許更新容量保留	寫入	capacity-reservation*		
UpdateDataCatalog	准許更新 datacatalog	寫入	datacatalog*		
UpdateNamedQuery	准許更新指定的具名查詢	寫入	workgroup*		
UpdateNotebook	准許更新筆記本	寫入	workgroup*		
UpdateNotebookMetadata	准許更新筆記本中繼資料	寫入	workgroup*		
UpdatePreparedStatement	准許更新預備陳述式	寫入	workgroup*		
UpdateWorkGroup	准許更新工作群組	寫入	workgroup*		

Amazon Athena 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
datacatalog	`arn:${Partition}:athena:${Region}:${Account}:datacatalog/${DataCatalogName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
workgroup	`arn:${Partition}:athena:${Region}:${Account}:workgroup/${WorkGroupName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
capacity-reservation	`arn:${Partition}:athena:${Region}:${Account}:capacity-reservation/${CapacityReservationName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
session	`arn:${Partition}:athena:${Region}:${Account}:workgroup/${WorkGroupName}/session/${SessionId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Athena 條件索引鍵

Amazon Athena 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中存在的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

AWS Audit Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Audit Manager （服務字首：auditmanager) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Audit Manager 定義的動作
- AWS Audit Manager 定義的資源類型
- AWS Audit Manager 的條件索引鍵

AWS Audit Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAssessmentReportEvidenceFolder	准許將證據資料夾與 AWS Audit Manager 中的評估報告建立關聯	寫入	assessment*		
BatchAssociateAssessmentReportEvidence	准許將證據清單與 AWS Audit Manager 中的評估報告建立關聯	寫入	assessment*		
BatchCreateDelegationByAssessment	准許在 AWS Audit Manager 中建立評估的委派	寫入	assessment*		
			assessmentControlSet*		
BatchDeleteDelegationByAssessment	准許刪除 AWS Audit Manager 中評估的委派	寫入	assessment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			assessmentControlSet*		
BatchDisassociateAssessmentReportEvidence	准許取消證據清單與 AWS Audit Manager 中評估報告的關聯	寫入	assessment*		
BatchImportEvidenceToAssessmentControl	准許將證據清單匯入 AWS Audit Manager 中的評估控制項	寫入	assessmentControlSet*		
CreateAssessment	准許建立要與 AWS Audit Manager 搭配使用的評估	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAssessmentFramework	准許建立用於 AWS Audit Manager 的架構	寫入	assessmentFramework*		
			control*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAssessmentReport	准許在 AWS Audit Manager 中建立評估報告	寫入	assessment*		
CreateControl	准許建立要在 AWS Audit Manager 中使用的控制項	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAssessment	准許刪除 AWS Audit Manager 中的評估	寫入	assessment*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAssessmentFramework	准許刪除 AWS Audit Manager 中的評估架構	寫入	assessmentFramework*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAssessmentFrameworkShare	准許刪除 AWS Audit Manager 中自訂架構的共享請求	寫入			
DeleteAssessmentReport	准許在 AWS Audit Manager 中刪除評估報告	寫入	assessment*		
DeleteControl	准許刪除 AWS Audit Manager 中的控制項	寫入	control*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeregisterAccount	准許在 AWS Audit Manager 中取消註冊帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterOrganizationAdminAccount	准許取消註冊 AWS Audit Manager 的委派管理員帳戶	寫入			
DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder	准許取消證據資料夾與 AWS Audit Manager 中評估報告的關聯	寫入	assessment*		
GetAccountStatus	准許取得 AWS Audit Manager 中帳戶的狀態	讀取			
GetAssessment	准許取得在 AWS Audit Manager 中建立的評估	讀取	assessment*		
GetAssessmentFramework	准許在 AWS Audit Manager 中取得評估架構	讀取	assessmentFramework*		
GetAssessmentReportUrl	准許在 AWS Audit Manager 中取得評估報告的 URL	讀取	assessment*		
GetChangeLogs	准許在 AWS Audit Manager 中取得評估的變更日誌	讀取	assessment*		
GetControl	准許在 AWS Audit Manager 中取得控制項	讀取	control*		
GetDelegations	准許取得 AWS Audit Manager 中的所有委派	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEvidence	准許從 AWS Audit Manager 取得證據	讀取	assessmentControlSet*		
GetEvidenceByEvidenceFolder	准許從 AWS Audit Manager 中的證據資料夾取得所有證據	讀取	assessmentControlSet*		
GetEvidenceFileUploadUrl	准許取得可用來上傳檔案作為手動證據的預先簽署 Amazon S3 URL	讀取			
GetEvidenceFolder	准許從 AWS Audit Manager 取得證據資料夾	讀取	assessmentControlSet*		
GetEvidenceFoldersByAssessment	准許從 AWS Audit Manager 中的評估取得證據資料夾	讀取	assessment*		
GetEvidenceFoldersByAssessmentControl	准許從 AWS Audit Manager 中的評估控制項取得證據資料夾	讀取	assessmentControlSet*		
GetInsights	准許取得所有作用中評定的分析資料	讀取			
GetInsightsByAssessment	准許取得特定作用中評定的分析資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetOrganizationAdminAccount	准許在 AWS Audit Manager 中取得委派管理員帳戶	讀取			
GetServicesInScope	准許在 AWS Audit Manager 中取得評估範圍內的服務	讀取			
GetSettings	准許取得 AWS Audit Manager 中設定的所有設定	讀取			
ListAssessmentControlInsightsByControlDomain	准許列出特定控制網域和作用中評定中控制項的分析資料	清單			
ListAssessmentFrameworkShareRequests	准許列出 AWS Audit Manager 中自訂架構的所有已傳送或已接收共享請求	清單			
ListAssessmentFrameworks	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有評估架構	清單			
ListAssessmentReports	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有評估報告	清單			
ListAssessments	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有評估	清單			
ListControlDomainInsights	准許列出所有作用中評定之控制網域的分析資料	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListControlDomainInsightsByAssessment	准許列出特定作用中評定之控制網域的分析資料	列出			
ListControlInsightsByControlDomain	准許列出所有作用中評定之特定控制網域中控制項的分析資料	清單			
ListControls	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有控制項	清單			
ListKeywordsForDataSource	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有資料來源關鍵字	清單			
ListNotifications	准許列出 AWS Audit Manager 中的所有通知	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS Audit Manager 資源的標籤	讀取	assessment		
			control		
RegisterAccount	准許在 AWS Audit Manager 中註冊帳戶	寫入			
RegisterOrganizationAdminAccount	准許將組織內的帳戶註冊為 AWS Audit Manager 的委派管理員	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartAssessmentFrameworkShare	准許在 AWS Audit Manager 中建立自訂架構的共享請求	寫入	assessmentFramework*		
TagResource	准許標記 AWS Audit Manager 資源	標記	assessment		
			assessmentFramework		
			control		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 AWS Audit Manager 資源	標記	assessment	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			assessmentFramework	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			control	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAssessment	准許更新 AWS Audit Manager 中的評估	寫入	assessment*		
UpdateAssessmentControl	准許更新 AWS Audit Manager 中的評估控制項	寫入	assessmentControlSet*		
UpdateAssessmentControlSetStatus	准許更新 AWS Audit Manager 中評估控制集的狀態	寫入	assessmentControlSet*		
UpdateAssessmentFramework	准許更新 AWS Audit Manager 中的評估架構	寫入	assessmentFramework*		
			control*		
UpdateAssessmentFrameworkShare	准許更新 AWS Audit Manager 中自訂架構的共享請求	寫入	assessmentFramework*		
UpdateAssessmentStatus	准許更新 AWS Audit Manager 中評估的狀態	寫入	assessment*		
UpdateControl	准許更新 AWS Audit Manager 中的控制項	寫入	control*		
UpdateSettings	准許更新 AWS Audit Manager 中的設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ValidateAssessmentReportIntegrity	准許在 AWS Audit Manager 中驗證評估報告的完整性	讀取			

AWS Audit Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
assessment	arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${AssessmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
assessmentFramework	arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessmentFramework/${AssessmentFrameworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
assessmentControlSet	arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${AssessmentId}/controlSet/${ControlSetId}	
control	arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:control/${ControlId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Audit Manager 的條件索引鍵

AWS Audit Manager 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Aurora DSQL 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Aurora DSQL （服務字首：dsql) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Aurora DSQL 定義的動作
- Amazon Aurora DSQL 定義的資源類型
- Amazon Aurora DSQL 的條件索引鍵

Amazon Aurora DSQL 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddPeerCluster [僅限許可]	准許將對等叢集新增至多區域叢集	寫入	Cluster*		dsql:PutMultiRegionProperties
CreateCluster	准許建立新的叢集	寫入	Cluster*		iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dsql:WitnessRegion	
DbConnect	准許連線至資料庫	寫入	Cluster*		
DbConnectAdmin	准許使用管理員角色連線至資料庫。與任何其他角色連線需要 DbConnect 許可	寫入	Cluster*		
DeleteCluster	准許刪除叢集及其所有資料	寫入	Cluster*		
DeleteClusterPolicy	准許移除連接到叢集的內嵌資源型政策	寫入	Cluster*		
GetBackupJob	准許取得 Aurora DSQL 叢集備份任務的狀態	讀取	Cluster*		
GetCluster	准許取得叢集的相關資訊	讀取	Cluster*		
GetClusterPolicy	准許擷取連接到叢集的內嵌資源型政策	讀取	Cluster*		
GetRestoreJob	准許取得 Aurora DSQL 叢集還原任務的狀態	讀取	Cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetVpcEndpointServiceName	准許擷取叢集的 VPC 端點服務名稱	讀取	Cluster*		
InjectError [僅限許可]	准許在目標叢集中注入錯誤	寫入		dsql:FisActionId dsql:FisTargetArns	
ListClusters	准許擷取叢集清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Aurora DSQL 資源上的所有標籤	讀取	Cluster*		
PutClusterPolicy	准許連接或更新連接到叢集的內嵌資源型政策	寫入	Cluster*		
PutMultiRegionProperties [僅限許可]	准許更新叢集的多區域屬性	寫入	Cluster*		
PutWitnessRegion [僅限許可]	准許設定和更新多區域叢集的見證區域	寫入	Cluster*		dsql:PutMultiRegionProperties
				dsql:WitnessRegion	
RemovePeerCluster [僅限許可]	准許從多區域叢集中移除對等叢集	寫入	Cluster*		dsql:PutMultiRegionProperties

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartBackupJob	准許啟動 Aurora DSQL 叢集的備份任務	寫入	Cluster*		
StartRestoreJob	准許啟動 Aurora DSQL 叢集的還原任務	寫入	Cluster*		dsql:CreateCluster iam:CreateServiceLinkedRole
StopBackupJob	准許停止 Aurora DSQL 叢集的備份任務	寫入	Cluster*		
StopRestoreJob	准許停止 Aurora DSQL 叢集的還原任務	寫入	Cluster*		
TagResource	准許將標籤新增至 Aurora DSQL 資源	標記	Cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 Aurora DSQL 資源移除標籤	標記	Cluster*		
				aws:TagKeys	
UpdateCluster	准許修改叢集屬性	寫入	Cluster*		
				dsql:WitnessRegion	

Amazon Aurora DSQL 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Cluster	arn:${Partition}:dsql:${Region}:${Account}:cluster/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Aurora DSQL 的條件索引鍵

Amazon Aurora DSQL 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
dsql:FisActionId	依 AWS FIS 動作的 ID 篩選存取權	String
dsql:FisTargetArns	依 AWS FIS 目標的 ARN 篩選存取權	ArrayOfARN
dsql:WitnessRegion	依多區域叢集的見證區域篩選存取權	String

AWS Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Auto Scaling （服務字首：autoscaling-plans) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Auto Scaling 定義的動作
- AWS Auto Scaling 定義的資源類型
- AWS Auto Scaling 的條件索引鍵

AWS Auto Scaling 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateScalingPlan	建立擴展計劃。	寫入			
DeleteScalingPlan	刪除指定的擴展計劃。	寫入			
DescribeScalingPlanResources	描述特定擴展計劃中可擴展的資源。	讀取			
DescribeScalingPlans	描述指定的擴展計劃或所有擴展計劃。	讀取			
GetScalingPlanResourceForecastData	擷取可擴展性資源的預測資料。	讀取			
UpdateScalingPlan	更新擴展計劃。	寫入			

AWS Auto Scaling 定義的資源類型

AWS Auto Scaling 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Auto Scaling，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Auto Scaling 的條件索引鍵

Auto Scaling 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS B2B Data Interchange 的動作、資源和條件索引鍵

AWS B2B Data Interchange （服務字首：`b2bi`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS B2B Data Interchange 定義的動作
- AWS B2B Data Interchange 定義的資源類型
- AWS B2B 資料交換的條件索引鍵

AWS B2B Data Interchange 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCapability	准許建立功能	寫入	transformer		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePartnership	准許建立合作夥伴關係	寫入	capability*		
			profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateProfile	准許建立設定檔	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStarterMappingTemplate	准許產生入門 JSONATA/XSLT 範本	寫入	transformer*		
CreateTransformer	准許建立轉換器	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteCapability	准許刪除功能	寫入	capability*		
DeletePartnership	准許刪除合作夥伴關係	寫入	partnership*		
DeleteProfile	准許刪除設定檔	寫入	profile*		
DeleteTransformer	准許刪除轉換器	寫入	transformer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateMapping	准許從 Amazon Bedrock 產生入門 JSONATA/XSLT 映射範本	寫入	transformer*		
GetCapability	准許取得功能	讀取	capability*		
GetPartnership	准許取得合作夥伴關係	讀取	partnership*		
GetProfile	准許取得設定檔	讀取	profile*		
GetTransformer	准許取得轉換器	讀取	transformer*		
GetTransformerJob	准許取得轉換器任務	讀取	transformer*		
ListCapabilities	准許列出所有功能	清單			
ListPartnerships	准許列出所有合作夥伴關係	清單			
ListProfiles	准許列出所有設定檔	清單			
ListTagsForResource	准許列出 B2Bi 資源的標籤	讀取	capability		
			partnership		
			profile		
			transformer		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTransformers	准許列出所有轉換器	清單			
StartTransformerJob	准許轉換文件	寫入	transformer*		
TagResource	准許標記 B2Bi 資源	標記	capability		
			partnership		
			profile		
			transformer		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestConversion	准許將 JSON/XML 轉換為 edi 文件	寫入	transformer*		
TestMapping	准許映射範例檔案	寫入	transformer*		
TestParsing	准許剖析 edi 文件	寫入	transformer*		
UntagResource	准許取消標記 B2Bi 資源	標記	capability		
			partnership		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			profile		
			transformer		
				aws:TagKeys	
UpdateCapability	准許更新功能	寫入	capability*		
			transformer		
UpdatePartnership	准許更新合作夥伴關係	寫入	partnership*		
			capability		
UpdateProfile	准許更新設定檔	寫入	profile*		
UpdateTransformer	准許更新轉換器	寫入	transformer*		

AWS B2B Data Interchange 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	arn:${Partition}:b2bi:${Region}:${Account}:profile/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
capability	arn:${Partition}:b2bi:${Region}:${Account}:capability/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
partnership	arn:${Partition}:b2bi:${Region}:${Account}:partnership/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
transformer	arn:${Partition}:b2bi:${Region}:${Account}:transformer/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS B2B 資料交換的條件索引鍵

AWS B2B Data Interchange 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Backup 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Backup （服務字首：backup) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Backup 定義的動作
- AWS Backup 定義的資源類型
- AWS Backup 的條件索引鍵

AWS Backup 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateBackupVaultMpaApprovalTeam	准許將 MPA 核准團隊與備份保存庫建立關聯	寫入	backupVault*		
				backup:MpaApprovalTeamArn	
CancelLegalHold	准許取消法務保存措施	寫入	legalHold*		
CopyFromBackupVault [僅限許可]	准許從備份保存庫複製	寫入	recoveryPoint*		
				backup:CopyTargets backup:CopyTargetOrgPaths	
CopyIntoBackupVault [僅限許可]	准許複製到備份保存庫	寫入	backupVault*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBackupAccessPoint [僅限許可]	准許建立新的存取點以備份即時存取	寫入	recoveryPoint*		
CreateBackupPlan	准許建立新的備份計劃	寫入	backupPlan*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBackupSelection	准許在備份計劃中建立新資源指派	寫入	backupPlan*		iam:PassRole
CreateBackupVault	准許建立新的備份保存庫	寫入	backupVault*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFramework	准許建立新的架構	寫入	framework*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLegalHold	准許建立新的法務保存措施	寫入	legalHold*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLogicallyAirGappedBackupVault	准許建立新的邏輯無線備份保管庫 (存放備份的邏輯容器)	寫入	backupVault*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys backup:MinRetentionDays backup:MaxRetentionDays	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateReportPlan	准許建立新報告計劃	寫入	reportPlan*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys backup:FrameworkArns	
CreateRestoreAccessBackupVault	准許建立還原存取備份文件庫	寫入	backupVault*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRestoreTestingPlan	准許建立新的還原測試計劃	寫入	restoreTestingPlan*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRestoreTestingSelection	准許在還原測試計劃中建立新資源指派	寫入	restoreTestingPlan*		iam:PassRole
CreateTieringConfiguration	准許建立新的分層組態	寫入	tieringConfiguration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBackupAccessPoint [僅限許可]	准許刪除存取點	寫入			
DeleteBackupPlan	准許刪除備份計劃	寫入	backupPlan*		
DeleteBackupSelection	准許從備份計劃刪除資源指派	寫入	backupPlan*		
DeleteBackupVault	准許刪除備份保存庫	寫入	backupVault*		
DeleteBackupVaultAccessPolicy	准許刪除備份保存庫存取政策	許可管理	backupVault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBackupVaultLockConfiguration	准許從備份文件庫移除鎖定組態	寫入	backupVault*		
DeleteBackupVaultNotifications	准許從備份文件庫移除通知	寫入	backupVault*		
DeleteBackupVaultSharingPolicy [僅限許可]	准許刪除備份文件庫共用政策	許可管理	backupVault*		
DeleteFramework	准許刪除架構	寫入	framework*		
DeleteRecoveryPoint	准許從備份保存庫刪除復原點	寫入	recoveryPoint*		
DeleteReportPlan	准許刪除報告計劃	寫入	reportPlan*		
DeleteRestoreTestingPlan	准許刪除還原測試計劃	寫入	restoreTestingPlan*		
DeleteRestoreTestingSelection	准許從還原測試計劃刪除資源指派	寫入	restoreTestingPlan*		
DeleteTieringConfiguration	准許刪除分層組態	寫入	tieringConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBackupAccessPoint [僅限許可]	准許傳回指定存取點的相關資訊	讀取			
DescribeBackupJob	准許描述備份任務	讀取			
DescribeBackupVault	准許使用指定名稱描述新備份保存庫	讀取	backupVault*		
DescribeCopyJob	准許描述複製任務	讀取			
DescribeFramework	准許使用指定名稱描述架構	讀取	framework*		
DescribeGlobalSettings	准許描述全域設定	讀取			
DescribeProtectedResource	准許描述受保護資源	讀取			
DescribeRecoveryPoint	准許描述復原點	讀取	recoveryPoint*		
DescribeRegionSettings	准許描述區域設定	讀取			
DescribeReportJob	准許描述報告任務	讀取			
DescribeReportPlan	准許使用指定名稱描述報告計劃	讀取	reportPlan*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeRestoreJob	准許描述還原任務	讀取			
DescribeScanJob	准許描述掃描任務	讀取			
DisassociateBackupVaultMpaApprovalTeam	准許取消 MPA 核准團隊與備份保存庫的關聯	寫入	backupVault*		
DisassociateRecoveryPoint	准許取消復原點與備份保存庫之關聯	寫入	recoveryPoint*		
DisassociateRecoveryPointFromParent	准許取消復原點與父項的關聯	寫入	recoveryPoint*		
ExportBackupPlanTemplate	准許將備份計劃匯出為 JSON	讀取			
GetBackupPlan	准許取得備份計劃	讀取	backupPlan*		
GetBackupPlanFromJSON	准許將 JSON 轉換為備份計劃	讀取			
GetBackupPlanFromTemplate	准許將範本轉換為備份計劃	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBackupSelection	准許取得備份計劃資源指派	讀取	backupPlan*		
GetBackupVaultAccessPolicy	准許取得備份保存庫存取政策	讀取	backupVault*		
GetBackupVaultNotifications	准許取得備份保存庫通知	讀取	backupVault*		
GetBackupVaultSharingPolicy [僅限許可]	准許取得備份文件庫共用政策	讀取	backupVault*		
GetLegalHold	准許取得法務保存措施	讀取	legalHold*		
GetRecoveryPointIndexDetails	准許取得復原點的索引詳細資訊	讀取	recoveryPoint*		
GetRecoveryPointRestoreMetadata	准許取得復原點還原中繼資料	讀取	recoveryPoint*		
GetRestoreJobMetadata	准許取得與還原任務相關聯的還原中繼資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRestoreTestingInferredMetadata	准許取得還原測試產生的推斷中繼資料	讀取			
GetRestoreTestingPlan	准許取得還原測試計劃	讀取	restoreTestingPlan*		
GetRestoreTestingSelection	准許取得還原測試計劃資源指派	讀取	restoreTestingPlan*		
GetSupportedResourceTypes	准許取得支援的資源類型	讀取			
GetTieringConfiguration	准許描述分層組態	讀取	tieringConfiguration*		
ListBackupJobSummaries	准許列出備份工作摘要	清單			
ListBackupJobs	准許列出備份任務	清單			
ListBackupPlanTemplates	准許列出 Backup 提供的 AWS 備份計劃範本	清單			
ListBackupPlanVersions	准許列出備份計劃版本	列出	backupPlan*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBackupPlans	准許列出備份計劃	列出			
ListBackupSelections	准許列出特定備份計劃的資源指派	列出	backupPlan*		
ListBackupVaults	准許列出備份保存庫	清單			
ListCopyJobSummaries	准許列出複製工作摘要	清單			
ListCopyJobs	准許列出複製任務	列出			
ListFrameworks	准許列出架構	清單			
ListIndexedRecoveryPoints	准許取得清單索引復原點	清單			
ListIndexedRecoveryPointsForSearch [僅限許可]	准許列出索引復原點以進行搜尋	許可管理			
ListLegalHolds	准許列出法務保存措施	清單			
ListProtectedResources	准許依 AWS Backup 列出受保護的資源	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProtectedResourcesByBackupVault	准許列出備份文件庫內的受保護資源	清單	backupVault*		
ListRecoveryPointsByBackupVault	准許列出備份保存庫內的復原點	清單	backupVault*		
ListRecoveryPointsByLegalHold	准許列出法務保存措施的復原點	清單	legalHold*		
ListRecoveryPointsByResource	准許列出資源的復原點	列出			
ListReportJobs	准許列出報告任務	列出			
ListReportPlans	准許列出報告計劃	清單			
ListRestoreAccessBackupVaults	准許列出與備份保存庫相關聯的還原存取備份保存庫	清單	backupVault*		
ListRestoreJobSummaries	准許列出還原工作摘要	清單			
ListRestoreJobs	准許列出還原任務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRestoreJobsByProtectedResource	准許列出受保護資源的還原任務	清單			
ListRestoreTestingPlans	准許列出還原測試計劃	清單			
ListRestoreTestingSelections	准許列出特定還原測試計劃的資源指派	清單	restoreTestingPlan *		
ListScanJobSummaries	准許列出掃描任務摘要	清單			
ListScanJobs	准許列出掃描任務	清單			
ListTags	准許列出資源的標籤	讀取	backupPlan		
			backupVault		
			framework		
			legalHold		
			recoveryPoint		
			reportPlan		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			restoreTestingPlan		
			tieringConfiguration		
ListTieringConfigurations	准許列出分層組態	清單			
PutBackupVaultAccessPolicy	准許將存取政策新增至備份保存庫	許可管理	backupVault*		
PutBackupVaultLockConfiguration	准許將鎖定組態新增至備份文件庫	寫入	backupVault*		
				backup:ChangeableForDays backup:MinRetentionDays backup:MaxRetentionDays	
PutBackupVaultNotifications	准許將 SNS 主題新增至備份保存庫	寫入	backupVault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutBackupVaultSharingPolicy [僅限許可]	准許將共用政策新增至備份文件庫	許可管理	backupVault*		
PutRestoreValidationResult	准許放置還原驗證結果	寫入			
RevokeRestoreAccessBackupVault	准許撤銷還原存取備份文件庫	寫入	backupVault*		
SearchRecoveryPoint [僅限許可]	准許搜尋復原點	許可管理	recoveryPoint*		
StartBackupJob	准許啟動新備份任務	寫入	backupVault*		iam:PassRole
StartCopyJob	准許將備份從來源備份保存庫複製到目標備份保存庫	寫入	recoveryPoint*		iam:PassRole
StartReportJob	准許啟動新報告任務	寫入	reportPlan*		
StartRestoreJob	准許啟動新還原任務	寫入	recoveryPoint*		iam:PassRole
StartScanJob	准許啟動新的掃描任務	寫入	recoveryPoint*		iam:PassRole
StopBackupJob	准許停止備份任務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記資源	標記	backupPlan		
			backupVault		
			framework		
			legalHold		
			recoveryPoint		
			reportPlan		
			restoreTestingPlan		
			tieringConfiguration		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	backupPlan		
			backupVault		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			framework		
			legalHold		
			recoveryPoint		
			reportPlan		
			restoreTestingPlan		
			tieringConfiguration		
				aws:TagKeys	
UpdateBackupPlan	准許更新備份計劃	寫入	backupPlan*		iam:PassRole
UpdateFramework	准許更新架構	寫入	framework*		
UpdateGlobalSettings	准許更新 AWS 帳戶的目前全域設定	寫入			
UpdateRecoveryPointIndexSettings	准許更新復原點索引設定	寫入	recoveryPoint*		
				backup:Index	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRecoveryPointLifecycle	准許更新復原點的生命週期	寫入	recoveryPoint*		
UpdateRegionSettings	准許更新區域的目前服務選擇加入設定	寫入			
UpdateReportPlan	准許更新報告計劃	寫入	reportPlan*		
				backup:FrameworkArns	
UpdateRestoreTestingPlan	准許更新還原測試計劃	寫入	restoreTestingPlan*		
UpdateRestoreTestingSelection	准許在還原測試計劃中更新資源指派	寫入	restoreTestingPlan*		iam:PassRole
UpdateTieringConfiguration	准許更新分層組態	寫入	tieringConfiguration*		

AWS Backup 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
backupVault	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:backup-vault:${BackupVaultName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
backupPlan	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:backup-plan:${BackupPlanId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
recoveryPoint	arn:${Partition}:${Vendor}:${Region}:*:${ResourceType}:${RecoveryPointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
framework	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:framework:${FrameworkName}-${FrameworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
reportPlan	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:report-plan:${ReportPlanName}-${ReportPlanId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
legalHold	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:legal-hold:${LegalHoldId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
restoreTestingPlan	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:restore-testing-plan:${RestoreTestingPlanName}-${RestoreTestingPlanId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tieringConfiguration	arn:${Partition}:backup:${Region}:${Account}:tiering-configuration:${TieringConfigurationName}-${TieringConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Backup 的條件索引鍵

AWS Backup 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
backup:ChangeableForDays	依 ChangeableForDays 參數的值來篩選存取權	數值
backup:CopyTargetOrgPaths	依組織單位篩選存取	ArrayOfString
backup:CopyTargets	依備份保存庫的 ARN 篩選存取權	ArrayOfARN
backup:FrameworkArns	依 Framework ARN 篩選存取權	ArrayOfARN
backup:Index	依索引參數的值篩選存取權	String
backup:MaxRetentionDays	依 MaxRetentionDays 參數的值篩選存取	數值
backup:MinRetentionDays	依 MinRetentionDays 參數的值篩選存取	數值
backup:MpaApprovalTeamArn	依備份保存庫的 MPA 核准團隊 ARN 篩選存取權	ARN

AWS Backup Gateway 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Backup Gateway （服務字首：backup-gateway) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Backup Gateway 定義的動作
- AWS Backup Gateway 定義的資源類型
- AWS Backup Gateway 的條件索引鍵

AWS Backup Gateway 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateGatewayToServer	准許執行 AssociateGatewayToServer 動作	寫入	gateway*		
			hypervisor*		
Backup	准許執行 Backup 動作	寫入	virtualmachine*		
CreateGateway	准許執行 CreateGateway 動作	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteGateway	准許執行 DeleteGateway 動作	寫入	gateway*		
DeleteHypervisor	准許執行 DeleteHypervisor 動作	寫入	hypervisor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateGatewayFromServer	准許執行 DisassociateGatewayFromServer 動作	寫入	gateway*		
GetBandwidthRateLimitSchedule	准許 GetBandwidthRateLimitSchedule	讀取	gateway*		
GetGateway	准許 GetGateway 動作	讀取	gateway*		
GetHypervisor	准許 GetHypervisor	讀取	hypervisor*		
GetHypervisorPropertyMappings	准許 GetHypervisorPropertyMappings	讀取	hypervisor*		
GetVirtualMachine	准許 GetVirtualMachine	讀取	virtualmachine*		
ImportHypervisorConfiguration	准許執行 ImportHypervisorConfiguration 動作	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListGateways	准許執行 ListGateways 動作	讀取			
ListHypervisors	准許執行 ListHypervisors 動作	讀取			
ListTagsForResource	准許執行 ListTagsForResource 動作	讀取	gateway		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			hypervisor		
			virtualmachine		
ListVirtualMachines	准許執行 ListVirtualMachines 動作	讀取			
PutBandwidthRateLimitSchedule	准許 PutBandwidthRateLimitSchedule	寫入	gateway*		
PutHypervisorPropertyMappings	准許 PutHypervisorPropertyMappings	寫入	hypervisor*		iam:PassRole
PutMaintenanceStartTime	准許執行 PutMaintenanceStartTime 動作	寫入	gateway*		
Restore	准許執行 Restore 動作	寫入	hypervisor*		
StartVirtualMachinesMetadataSync	准許 StartVirtualMachinesMetadataSync	寫入	hypervisor*		iam:PassRole
TagResource	准許執行 TagResource 動作	標記	gateway		
			hypervisor		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			virtualmachine		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestHypervisorConfiguration	准許執行 TestHypervisorConfiguration 動作	寫入	gateway*		
UntagResource	准許執行 UntagResource 動作	標記	gateway		
			hypervisor		
			virtualmachine		
				aws:TagKeys	
UpdateGatewayInformation	准許執行 UpdateGatewayInformation 動作	寫入	gateway*		
UpdateGatewaySoftwareNow	准許 UpdateGatewaySoftwareNow 動作	寫入	gateway*		
UpdateHypervisor	准許執行 UpdateHypervisor 動作	寫入	gateway*		

AWS Backup Gateway 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
gateway	arn:${Partition}:backup-gateway:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
hypervisor	arn:${Partition}:backup-gateway:${Region}:${Account}:hypervisor/${HypervisorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
virtualmachine	arn:${Partition}:backup-gateway:${Region}:${Account}:vm/${VirtualmachineId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Backup Gateway 的條件索引鍵

AWS Backup Gateway 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS 備份搜尋的動作、資源和條件索引鍵

AWS 備份搜尋 （服務字首：backup-search) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 備份搜尋定義的動作
- AWS Backup Search 定義的資源類型
- AWS 備份搜尋的條件索引鍵

AWS 備份搜尋定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSearchJob	准許取得搜尋任務的詳細資訊	讀取	searchJob*		
GetSearchResultExportJob	准許取得搜尋結果匯出任務的詳細資訊	讀取	searchExportJob*		
ListSearchJobBackups	准許列出搜尋任務範圍內的備份	讀取	searchJob*		
ListSearchJobResults	准許列出搜尋任務的結果	讀取	searchJob*		
ListSearchJobs	准許列出搜尋任務	清單			
ListSearchResultExportJobs	准許列出搜尋結果匯出任務	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	searchExportJob		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			searchJob		
StartSearchJob	准許建立搜尋任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartSearchResultExportJob	准許啟動現有搜尋任務的匯出任務	寫入	searchJob*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopSearchJob	准許停止進行中搜尋任務	寫入	searchJob*		
TagResource	准許標記資源	標記	searchExportJob		
			searchJob		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	searchExportJob		
			searchJob		
				aws:TagKeys	

AWS Backup Search 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
searchJob	arn:${Partition}:backup-search:${Region}:${Account}:search-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
searchExportJob	arn:${Partition}:backup-search:${Region}:${Account}:search-export-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 備份搜尋的條件索引鍵

AWS 備份搜尋定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS 備份儲存的動作、資源和條件索引鍵

AWS 備份儲存體 （服務字首：backup-storage) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 備份儲存體定義的動作
- AWS 備份儲存體定義的資源類型
- AWS 備份儲存的條件索引鍵

AWS 備份儲存體定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CommitBackupJob [僅限許可]	准許遞交備份作業	寫入			
DeleteObjects [僅限許可]	准許刪除物件	寫入			
DescribeBackupJob [僅限許可]	准許描述備份作業	寫入			
GetBaseBackup [僅限許可]	准許取得基礎備份	寫入			
GetChunk [僅限許可]	准許從還原作業的復原點取得資料	寫入			
GetIncrementalBaseBackup [僅限許可]	准許取得增量基礎備份	寫入			
GetObjectMetadata [僅限許可]	准許從還原作業的復原點取得中繼資料	寫入			
ListChunks [僅限許可]	准許列出來自還原任務復原點的資料	寫入			
ListObjects [僅限許可]	准許列出來自還原任務復原點的資料	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
MountCapsule [僅限許可]	建立 KMS 金鑰與備份文件庫的關聯	寫入			
NotifyObjectComplete [僅限許可]	准許將備份作業的上傳資料標記為已完成	寫入			
PutChunk [僅限許可]	准許將資料上傳至 AWS 備份任務的備份受管復原點	寫入			
PutObject [僅限許可]	准許放置物件	寫入			
StartObject [僅限許可]	准許將資料上傳至 AWS 備份任務的備份受管復原點	寫入			
UpdateObjectComplete [僅限許可]	准許更新完整物件	寫入			

AWS 備份儲存體定義的資源類型

AWS 備份儲存不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Backup 儲存體，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 備份儲存的條件索引鍵

Backup 儲存體沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Batch 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Batch （服務字首：`batch`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Batch 定義的動作
- AWS Batch 定義的資源類型
- AWS Batch 的條件索引鍵

AWS Batch 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelJob	准許取消您帳戶中 AWS 批次任務佇列中的任務	寫入	job*		
CreateComputeEnvironment	准許在您的帳戶中建立 AWS 批次運算環境	寫入	compute-environment*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConsumableResource	准許在您的帳戶中建立 AWS 批次消耗性資源	寫入	consumable-resource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateJobQueue	准許在您的帳戶中建立 AWS 批次任務佇列	寫入	job-queue*		
			compute-environment		
			scheduling-policy		
			service-environment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateQuotaShare	准許在您的帳戶中建立 AWS 批次配額共享	寫入	job-queue*		
			quota-share*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSchedulingPolicy	准許在您的帳戶中建立 AWS 批次排程政策	寫入	scheduling-policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateServiceEnvironment	准許在您的帳戶中建立 AWS Batch 服務環境	寫入	service-environment*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteComputeEnvironment	准許刪除您帳戶中的 AWS 批次運算環境	寫入	compute-environment*		
DeleteConsumableResource	准許刪除您帳戶中的 AWS 批次消耗性資源	寫入	consumable-resource*		
DeleteJobQueue	准許刪除您帳戶中的 AWS 批次任務佇列	寫入	job-queue*		
DeleteQuotaShare	准許刪除您帳戶中的 AWS 批次配額共享	寫入	quota-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSchedulingPolicy	准許刪除您帳戶中的 AWS 批次排程政策	寫入	scheduling-policy*		
DeleteServiceEnvironment	准許刪除您帳戶中的 AWS Batch 服務環境	寫入	service-environment*		
DeregisterJobDefinition	准許在您的帳戶中取消註冊 AWS Batch 任務定義	寫入	job-definition-revision*		
DescribeComputeEnvironments	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS 批次運算環境	讀取			
DescribeConsumableResource	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS 批次消耗性資源	讀取	consumable-resource*		
DescribeJobDefinitions	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS 批次任務定義	讀取			
DescribeJobQueues	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS 批次任務佇列	讀取			
DescribeJobs	准許描述您帳戶中的 AWS 批次任務清單	讀取			
DescribeQuotaShare	准許描述您帳戶中的 AWS 批次配額共享	讀取	quota-share*		
DescribeSchedulingPolicies	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS 批次排程政策	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeServiceEnvironments	准許描述您帳戶中的一或多個 AWS Batch 服務環境	讀取			
DescribeServiceJob	准許描述您帳戶中的 AWS Batch 服務任務	讀取			
GetJobQueueSnapshot	准許取得您帳戶中 AWS 批次任務佇列的快照	讀取	job-queue*		
ListConsumableResources	准許列出您帳戶中的 AWS 批次消耗性資源	清單			
ListJobs	准許列出您帳戶中指定 AWS 批次任務佇列的任務	清單			
ListJobsByConsumableResource	准許列出需要帳戶中特定消耗性資源的 AWS 批次任務	清單	consumable-resource*		
ListQuotaShares	准許列出您帳戶中的 AWS 批次配額共享	清單	job-queue*		
ListSchedulingPolicies	准許列出您帳戶中的 AWS 批次排程政策	讀取			
ListServiceJobs	准許列出您帳戶中指定 AWS 批次任務佇列的服務任務	清單			
ListTagsForResource	准許列出您帳戶中 AWS 批次資源的標籤	讀取	compute-environment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			consumable-resource		
			job		
			job-definition-revision		
			job-queue		
			quota-share		
			scheduling-policy		
			service-environment		
			service-job		
RegisterJobDefinition	准許在您的帳戶中註冊 AWS Batch 任務定義	寫入	job-definition*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			consumable-resource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				batch:User batch:Privileged batch:Image batch:LogDriver batch:AWSLogsGroup batch:AWSLogsRegion batch:AWSLogsStreamPrefix batch:AWSLogsCreateGroup batch:EKSServiceAccountName batch:EKSImage batch:EKSRunAsUser	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				batch:EKSRunAsGroup batch:EKSPrivileged batch:EKSNamespace aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SubmitJob	准許從您帳戶中的任務定義提交 AWS Batch 任務	寫入	job*	batch:ShareIdentifier batch:EKSImage batch:EKSNamespace	
			job-queue*		
			consumable-resource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			job-definition		
			job-definition-revision		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SubmitServiceJob	准許提交 AWS Batch 服務任務	寫入	job-queue*		
			service-job*	batch:ShareIdentifier	
			quota-share		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys batch:SchedulingPriority	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記您帳戶中的 AWS Batch 資源	標記	compute-environment		
			consumable-resource		
			job		
			job-definition-revision		
			job-queue		
			quota-share		
			scheduling-policy		
			service-environment		
			service-job		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TerminateJob	准許終止您帳戶中 AWS 批次任務佇列中的任務	寫入	job*		
TerminateServiceJob	准許終止您帳戶中 AWS 批次任務佇列中的服務任務	寫入	service-job*		
UntagResource	准許取消標記您帳戶中的 AWS Batch 資源	標記	compute-environment		
			consumable-resource		
			job		
			job-definition-revision		
			job-queue		
			quota-share		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			scheduling-policy		
			service-environment		
			service-job		
				aws:TagKeys	
UpdateComputeEnvironment	准許更新您帳戶中的 AWS 批次運算環境	寫入	compute-environment*		
UpdateConsumableResource	准許更新您帳戶中的 AWS 批次消耗性資源	寫入	consumable-resource*		
UpdateJobQueue	准許更新您帳戶中的 AWS 批次任務佇列	寫入	job-queue*		
			compute-environment		
			scheduling-policy		
UpdateQuotaShare	准許更新您帳戶中的 AWS 批次配額共享	寫入	quota-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSchedulingPolicy	准許更新您帳戶中的 AWS 批次排程政策	寫入	scheduling-policy*		
UpdateServiceEnvironment	准許更新您帳戶中的 AWS Batch 服務環境	寫入	service-environment*		
UpdateServiceJob	准許更新您帳戶中 AWS 批次任務佇列中的服務任務	寫入	service-job*		
				batch:SchedulingPriority	

AWS Batch 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
compute-environment	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:compute-environment/${ComputeEnvironmentName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job-queue	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:job-queue/${JobQueueName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job-definition	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:job-definition/${JobDefinitionName}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
job-definition-revision	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:job-definition/${JobDefinitionName}:${Revision}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
scheduling-policy	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:scheduling-policy/${SchedulingPolicyName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-environment	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:service-environment/${ServiceEnvironmentName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-job	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:service-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
consumable-resource	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:consumable-resource/${ConsumableResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
quota-share	arn:${Partition}:batch:${Region}:${Account}:job-queue/${JobQueueName}/quota-share/${QuotaShareName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Batch 的條件索引鍵

AWS Batch 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
batch:AWSLogsCreateGroup	依指定的日誌記錄驅動程式 (判斷是否會建立日誌的 awslogs 群組) 篩選存取權	Bool
batch:AWSLogsGroup	依日誌所在的 awslog 群組篩選存取權	字串
batch:AWSLogsRegion	依日誌傳送到的區域篩選存取權	字串
batch:AWSLogsStreamPrefix	依 awslog 日誌串流字首篩選存取權	String
batch:EKSImage	依用於在 Amazon EKS 任務中啟動容器的映像篩選存取權	String
batch:EKSNamespace	依用於執行 Amazon EKS 任務 Pod 的叢集命名空間篩選存取權	String
batch:EKSPrivileged	依指定的權限參數值 (判斷是否針對 Amazon EKS 任務授予提高的權限給主機容器執行個體 (與根使用者相似) 上的容器) 篩選存取權	Bool
batch:EKSRunAsGroup	依用於在 Amazon EKS 任務中啟動容器的指定群組數字 ID (gid) 篩選存取權	數值

條件索引鍵	描述	類型
batch:EKSRunAsUser	依用於在 Amazon EKS 任務中啟動容器的指定使用者數字 ID (uid) 篩選存取權	數值
batch:EKSServiceAccountName	依用來執行 Amazon EKS 任務 Pod 的服務帳戶名稱篩選存取權	String
batch:Image	依用於啟動容器的映像篩選存取權	String
batch:LogDriver	依用於容器的日誌驅動程式篩選存取權	字串
batch:Privileged	依指定的權限參數值 (判斷是否授予提高的權限給主機容器執行個體 (與根使用者相似) 上的容器) 篩選存取權	Bool
batch:SchedulingPriority	依任務佇列中任務的排程優先順序篩選存取權	數值
batch:ShareIdentifier	依提交任務中使用的 shareIdentifier 篩選存取權	字串
batch:User	依容器內使用的使用者名稱或數值 uid 篩選存取權	String

Amazon Bedrock 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Bedrock (服務字首：bedrock) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Bedrock 定義的動作
- Amazon Bedrock 定義的資源類型

- Amazon Bedrock 的條件索引鍵

Amazon Bedrock 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定知識庫的付費日誌交付	許可管理	knowledge-base		
ApplyGuardrail	准許套用護欄	讀取	guardrail*		
			guardrail-profile		
AssociateAgentCollaborator	准許將另一個現有代理程式作為協作者與現有代理程式建立關聯	寫入	agent*		
AssociateAgentKnowledgeBase	准許建立知識庫與代理程式的關聯	寫入	agent*		
			knowledge-base*		
AssociateThirdPartyKnowledgeBase [僅限許可]	准許使用第三方平台存放知識資料	寫入		bedrock:ThirdPartyKnowledgeBaseCredentialsSecretArn	
BatchDeleteEvaluationJob	准許批次刪除底圖評估任務清單	寫入	evaluation-job*		
CallWithBearerToken	准許使用承載字符	讀取		bedrock:BearerTokenType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow	准許取消自動化推理政策的建置工作流程	寫入	automated-reasoning-policy*		
CopyBlueprintStage	准許將藍圖從一個階段複製到另一個階段	寫入	blueprint*		
CountTokens	准許計算輸入提示中的字符數量	讀取	foundation-model*		
CreateAgent	准許建立新的代理程式和指向 DRAFT 代理程式版本的測試代理程式別名	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAgentActionGroup	准許在現有代理程式中建立新動作群組	寫入	agent*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAgentAlias	准許為代理程式建立新別名	寫入	agent*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAutomatedReasoningPolicy	准許建立新的自動化推理政策	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase	准許為自動推理政策建立測試案例	寫入	automated-reasoning-policy*		
CreateAutomatedReasoningPolicyVersion	准許建立新的自動化推理政策版本	寫入	automated-reasoning-policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBlueprint	准許從資料自動化建立自訂輸出的藍圖	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBlueprintVersion	准許為現有的藍圖建立新的版本	寫入	blueprint*		
CreateCustomModel	准許在 Bedrock 中建立自訂模型	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomModelDeployment	准許為自訂模型建立自訂模型部署	寫入	custom-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataAutomationProject	准許建立資料自動化專案	寫入	blueprint		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataSource	准許建立資料來源	寫入	knowledge-base*		
CreateEvaluationJob	准許建立評估基礎模型或自訂模型的任務	寫入	custom-model*		
			default-prompt-router*		
			foundation-model*		
			prompt-router*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFlow	准許建立提示流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFlowAlias	准許建立提示流程的別名	寫入	flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFlowVersion	准許建立不可變版本的提示流程	寫入	flow*		
CreateFoundationModelAgreement	准許建立新基礎模型協議	寫入			
CreateGuardrail	准許建立新的防護機制	寫入	automated-reasoning-policy		
			automated-reasoning-policy-version		
			guardrail-profile		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGuardrailVersion	准許建立新的防護機制版本	寫入	guardrail*		
CreateInferenceProfile	准許建立推論設定檔	寫入	application-inference-profile*		
			foundation-model*		
			inference-profile*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInvocation	准許在現有工作階段中建立新的調用	寫入	session*		
CreateKnowledgeBase	准許建立知識庫	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMarketplaceModelEndpoint	准許建立市場模型端點	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateModelCopyJob	准許建立跨區域或跨帳戶複製自訂模型的任務	寫入	custom-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModelCustomizationJob	准許建立任務以使用自訂訓練資料自訂模型	寫入	custom-model*		
			foundation-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModelEvaluationJob	准許建立評估基礎模型或自訂模型的任務	寫入	custom-model*		
			foundation-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateModelImportJob	准許建立將模型匯入 Bedrock 的任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModelInvocationJob	准許建立新的模型調用任務	寫入	custom-model*		
			foundation-model*		
			model-invocation-job*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePrompt	准許建立提示	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePromptRouter	准許建立自訂提示路由器	寫入	application-inference-profile*		
			foundation-model*		
			inference-profile*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePromptVersion	准許建立提示的版本	寫入	prompt*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProvisionedModelThroughput	准許建立新佈建模型輸送量	寫入	custom-model*		
			foundation-model*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSession	准許建立新的工作階段	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAgent	准許刪除先前建立的代理程式	寫入	agent*		
DeleteAgentActionGroup	准許刪除先前建立的 actionGroup	寫入	agent*		
DeleteAgentAlias	准許刪除先前建立的 AgentAlias	寫入	agent-alias*		
DeleteAgentMemory	准許刪除別名的現有記憶體	寫入	agent-alias*		
DeleteAgentVersion	准許刪除先前建立的代理程式版本	寫入	agent*		
DeleteAutomatedReasoningPolicy	准許刪除自動推理政策或其版本	寫入	automated-reasoning-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			automated-reasoning-policy-version*		
DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow	准許刪除自動化推理政策的建置工作流程	寫入	automated-reasoning-policy*		
DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase	准許刪除自動推理政策的測試案例	寫入	automated-reasoning-policy*		
DeleteBlueprint	准許刪除資料自動化的藍圖	寫入	blueprint*		
DeleteCustomModel	准許刪除先前建立的自訂模型	寫入	custom-model*		
DeleteCustomModelDeployment	准許刪除您先前建立的自訂模型部署	寫入	custom-model-deployment*		
DeleteDataAutomationProject	准許刪除資料自動化專案	寫入	data-automation-project*		
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入	knowledge-base*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnforcedGuardrailConfiguration	准許刪除帳戶層級強制執行的護欄組態	寫入			
DeleteFlow	准許刪除提示流程	寫入	flow*		
DeleteFlowAlias	准許刪除提示流程的別名	寫入	flow-alias*		
DeleteFlowVersion	准許刪除提示流程的版本	寫入	flow*		
DeleteFoundationModelAgreement	准許刪除先前建立的基礎模型協議	寫入			
DeleteGuardrail	准許刪除防護機制或其版本	寫入	guardrail*		
DeleteImportedModel	准許刪除先前建立的 Bedrock 匯入模型	寫入	imported-model*		
DeleteInferenceProfile	准許刪除推論設定檔	寫入	application-inference-profile*		
DeleteKnowledgeBase	准許刪除知識庫	寫入	knowledge-base*		
DeleteKnowledgeBaseDocuments	准許從知識庫刪除文件	寫入	knowledge-base*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMarketplaceModelAgreement	准許取消訂閱已啟用底壘市集 AWS 市集模型	寫入			
DeleteMarketplaceModelEndpoint	准許刪除市場模型端點	寫入	bedrock-marketplace-model-endpoint*		
DeleteModelInvocationLoggingConfiguration	准許刪除現有的調用記錄組態	寫入			
DeletePrompt	准許刪除提示或其版本	寫入	prompt*		
			prompt-version*		
DeletePromptRouter	准許刪除自訂提示路由器	寫入	prompt-router*		
DeleteProvisionedModelThroughput	准許刪除先前建立的佈建模型輸送量	寫入	provisioned-model*		
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	刪除先前建立的 Bedrock 資源政策	寫入	custom-model		
			guardrail		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			guardrail-profile		
DeleteSession	准許刪除您先前建立的工作階段	寫入	session*		
DeregisterMarketplaceModelEndpoint	准許取消註冊市場模型端點，使其無法在 Bedrock Marketplace 中使用	寫入	bedrock-marketplace-model-endpoint*		
DetectGeneratedContent	准許偵測所提供的內容是否使用 Amazon Bedrock 產生	讀取	foundation-model*		
DisassociateAgentCollaborator	准許關聯您先前建立關聯的協作者	寫入	agent*		
DisassociateAgentKnowledgeBase	准許解除知識庫與代理程式的關聯	寫入	agent*		
			knowledge-base*		
EndSession	准許結束您先前建立的工作階段	寫入	session*		
ExportAutomatedReasoningPolicyVersion	准許擷取自動推理政策版本成品	讀取	automated-reasoning-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			automated-reasoning-policy-version*		
GenerateQuery	准許產生與使用者輸入相關聯的查詢	讀取			
GetAgent	准許擷取現有的代理程式	讀取	agent*		
GetAgentActionGroup	准許擷取現有的動作群組	讀取	agent*		
GetAgentAlias	准許擷取現有的別名	讀取	agent-alias*		
GetAgentCollaborator	准許擷取現有的協作者	讀取	agent*		
GetAgentKnowledgeBase	准許描述與代理程式相關聯的知識庫	讀取	agent*		
			knowledge-base*		
GetAgentMemory	准許擷取別名的現有記憶體	讀取	agent-alias*		
GetAgentVersion	准許擷取現有的代理程式版本	讀取	agent*		
GetAsyncInvoke	准許取得與您提交的非同步調用相關聯的屬性	讀取	async-invoke*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAutomatedReasoningPolicy	准許擷取自動推理政策或其版本	讀取	automated-reasoning-policy*		
			automated-reasoning-policy-version*		
GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations	准許為自動推理政策擷取建置工作流程的註釋	讀取	automated-reasoning-policy*		
GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow	准許擷取自動化推理政策的建置工作流程	讀取	automated-reasoning-policy*		
GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets	准許針對自動化推理政策擷取建置工作流程的資產	讀取	automated-reasoning-policy*		
GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario	准許針對自動化推理政策擷取建置工作流程的下一個未檢閱產生案例	讀取	automated-reasoning-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAutomatedReasoningPolicyTestCase	准許擷取自動推理政策的測試案例	讀取	automated-reasoning-policy*		
GetAutomatedReasoningPolicyTestResult	准許擷取自動推理政策的測試案例結果	讀取	automated-reasoning-policy*		
GetBlueprint	准許擷取現有的資料自動化藍圖	讀取	blueprint*		
GetBlueprintOptimizationStatus	准許取得藍圖最佳化任務的狀態	讀取	blueprint-optimization-invocation*		
GetBlueprintRecommendation [僅限許可]	准許擷取藍圖建議	讀取			
GetCustomModel	准許取得與您建立的 Bedrock 自訂模型關聯的屬性	讀取	custom-model*		
GetCustomModelDeployment	准許取得與自訂模型部署相關聯的屬性。使用此操作來取得自訂模型部署的狀態	讀取	custom-model-deployment*		
GetDataAutomationProject	准許擷取現有的資料自動化專案	讀取	data-automation-project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataAutomationStatus	准許擷取資料自動化調用任務的狀態	讀取	data-automation-invocation-job*		
GetDataSource	准許擷取現有的資料來源	讀取	knowledge-base*		
GetEvaluationJob	准許取得與評估任務相關聯的屬性。使用此操作來取得評估任務的狀態	讀取	evaluation-job*		
GetExecutionFlowSnapshot	准許擷取流程執行的流程定義	讀取	flow*		
			flow-alias*		
			flow-execution*		
GetFlow	准許擷取現有的提示流程	讀取	flow*		
GetFlowAlias	准許擷取提示流程的現有別名	讀取	flow-alias*		
GetFlowExecution	准許擷取流程別名的現有執行	讀取	flow*		
			flow-alias*		
			flow-execution*		
GetFlowVersion	准許擷取提示流程的現有版本	讀取	flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFoundationModel	准許取得與 Bedrock 基礎模型相關聯的屬性	讀取	foundation-model*		
GetFoundationModelAvailability	准許取得基礎模型的可用性	讀取			
GetGuardrail	准許擷取防護機制或其版本	讀取	guardrail*		
GetImportedModel	准許取得與 Bedrock 匯入模型相關聯的屬性	讀取	imported-model*		
GetInferenceProfile	准許取得與推論設定檔相關聯的屬性	讀取	application-inference-profile*		
			inference-profile*		
GetIngestionJob	准許擷取現有的擷取工作	讀取	knowledge-base*		
GetInvocationStep	准許從工作階段取得調用步驟	讀取	session*		
GetKnowledgeBase	准許擷取現有的知識庫	讀取	knowledge-base*		
GetKnowledgeBaseDocuments	准許取得知識庫中文件的詳細資訊	讀取	knowledge-base*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMarketplaceModelEndpoint	准許取得市場模型端點的屬性	讀取	bedrock-marketplace-model-endpoint*		
GetModelCopyJob	准許取得與模型複製任務相關聯的屬性。使用此操作來取得模型複製任務的狀態	讀取	model-copy-job*		
GetModelCustomizationJob	准許取得與模型自訂任務關聯的屬性。使用此作業取得模型自訂任務的狀態	讀取	model-customization-job*		
GetModelEvaluationJob	准許取得模型評估任務的關聯屬性。使用此操作取得模型評估任務的狀態	讀取	model-evaluation-job*		
GetModelImportJob	准許取得與模型匯入任務相關聯的屬性，並用來取得模型匯入任務的狀態	讀取	model-import-job*		
GetModelInvocationJob	准許擷取模型調用任務	讀取	model-invocation-job*		
GetModelInvocationLoggingConfiguration	准許擷取現有的調用記錄組態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPrompt	准許擷取現有的提示或其版本	讀取	prompt*		
			prompt-version*		
GetPromptRouter	准許取得與提示路由器相關聯的屬性	讀取	default-prompt-router*		
			prompt-router*		
GetProvisionedModelThroughput	准許擷取佈建模型輸送量	讀取	provisioned-model*		
GetResourcePolicy [僅限許可]	取得 Bedrock 資源的資源政策文件	讀取	custom-model		
			guardrail		
			guardrail-profile		
GetSession	准許擷取現有的工作階段	讀取	session*		
GetUseCaseForModelAccess	准許擷取用於模型存取的使用案例	讀取			
IngestKnowledgeBaseDocuments	准許將文件直接擷取到知識庫	寫入	knowledge-base*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeAgent	准許將使用者輸入 (純文字) 傳送至 Bedrock 的代理程式別名	讀取	agent-alias*		
InvokeAutomatedReasoningPolicy [僅限許可]	准許叫用自動推理政策	讀取	automated-reasoning-policy*		
			automated-reasoning-policy-version*		
InvokeBlueprintOptimizationAsync	准許叫用非同步任務來執行藍圖最佳化	寫入	blueprint*		
			data-automation-profile*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
InvokeBlueprintRecommendationAsync [僅限許可]	准許非同步叫用藍圖建議	寫入	data-automation-profile*		
InvokeBuilder [僅限許可]	准許使用對話式建置器，以協助建置支援的底岩資源	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeDataAutomation	准許叫用呼叫 Sync API of Bedrock 資料自動化	寫入	blueprint*		
			data-automation-profile*		
			data-automation-project*		
InvokeDataAutomationAsync	准許叫用 Bedrock 資料自動化任務	寫入	blueprint*		
			data-automation-profile*		
			data-automation-project*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
InvokeFlow	准許使用使用者輸入調用提示流程	讀取	flow-alias*		
InvokeInlineAgent	准許將使用者輸入（純文字）傳送至 Bedrock 的內嵌代理程式	讀取		bedrock:InlineAgentName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeModel	准許使用請求內文中提供的輸入來調用指定的 Bedrock 模型以執行推論	讀取	application-inference-profile*		
			async-invoke*		
			bedrock-marketplace-model-endpoint*		
			custom-model-deployment*		
			default-prompt-router*		
			foundation-model*		
			imported-model*		
			inference-profile*		
			prompt-router*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			provisioned-model*		
				bedrock:InferenceProfileArn bedrock:PromptRouterArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock:GuardrailIdentifier bedrock:ServiceTier	
InvokeModelWithResponseStream	准許使用具有串流回應的請求內文中提供的輸入來調用指定的 Bedrock 模型以執行推論	讀取	application-inference-profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			bedrock-marketplace-model-endpoint*		
			custom-model-deployment*		
			default-prompt-router*		
			foundation-model*		
			imported-model*		
			inference-profile*		
			prompt-router*		
			provisioned-model*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock:InferenceProfileArn bedrock:PromptRouterArn bedrock:GuardrailIdentifier bedrock:ServiceTier	
InvokeTool	准許叫用指定的 Bedrock 工具來執行推論	讀取	system-tool*		
ListAgentActionGroups	准許列出代理程式中的動作群組	清單	agent*		
ListAgentAliases	准許列出代理程式的別名	清單	agent*		
ListAgentCollaborators	准許列出代理程式的協作者	清單	agent*		
ListAgentKnowledgeBases	准許列出與代理程式相關聯的知識庫	清單	agent*		
ListAgentVersions	准許列出現有代理程式版本	清單	agent*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAgents	准許列出現有的代理程式	清單			
ListAsyncInvokes	准許取得您已提交的非同步調用清單	清單			
ListAutomatedReasoningPolicies	准許列出自動推理政策或其版本	清單	automated-reasoning-policy		
ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows	准許列出自動化推理政策的建置工作流程	清單	automated-reasoning-policy*		
ListAutomatedReasoningPolicyTestCases	准許列出自動化推理政策的測試案例	清單	automated-reasoning-policy*		
ListAutomatedReasoningPolicyTestResults	准許列出自動推理政策的測試結果	清單	automated-reasoning-policy*		
ListBlueprints	准許列出資料自動化的現有藍圖	清單	data-automation-project		
ListCustomModelDeployments	准許取得您已提交的自訂模型部署清單	清單			
ListCustomModels	准許取得您所建立的 Bedrock 自訂模型清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDataAutomationProjects	准許列出現有的資料自動化專案	清單	blueprint		
ListDataSources	准許列出知識庫中現有的資料來源	清單	knowledge-base*		
ListEnforcedGuardrailsConfiguration	准許列出帳戶層級強制執行的護欄組態	清單			
ListEvaluationJobs	准許取得您已提交的評估任務清單	清單			
ListFlowAliases	准許列出提示流程的現有別名	清單	flow*		
ListFlowExecutionEvents	准許擷取流程執行的事件	清單	flow*		
			flow-alias*		
			flow-execution*		
ListFlowExecutions	准許列出流程或流程別名的執行	清單	flow*		
			flow-alias		
ListFlowVersions	准許列出提示流程的現有版本	清單	flow*		
ListFlows	准許列出現有的提示流程	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFoundationModelAgreementOffers	准許取得基礎模型協議方案的清單	清單			
ListFoundationModels	准許列出您可以使用的 Bedrock 基礎模型	清單			
ListGuardrails	准許列出防護機制或其版本	清單	guardrail		
ListImportedModels	准許取得 Bedrock 匯入模型的清單	清單			
ListInferenceProfiles	准許列出您可以使用的推論設定檔	清單			
ListIngestionJobs	准許列出資料來源中的擷取工作	清單	knowledge-base*		
ListInvocationSteps	准許從工作階段取得調用步驟的清單	清單	session*		
ListInvocations	准許列出工作階段中的調用	清單	session*		
ListKnowledgeBaseDocuments	准許列出知識庫中的文件	清單	knowledge-base*		
ListKnowledgeBases	准許列出現有的知識庫	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMarketplaceModelEndpoints	准許列出您可以使用的市場模型端點	讀取			
ListModelCopyJobs	准許取得您已提交的模型複製任務清單	清單			
ListModelCustomizationJobs	准許取得已提交的模型自訂任務清單	清單			
ListModelEvaluationJobs	准許取得已提交的模型評估任務清單	清單			
ListModelImportJobs	准許取得模型匯入任務的清單	清單			
ListModelInvocationJobs	准許列出先前建立的模型調用任務	清單			
ListPromptRouters	准許列出您可以使用的提示路由器	清單			
ListPrompts	准許列出現有的提示	清單	prompt		
ListProvisionedModelThroughputs	准許列出先前建立的佈建模型輸送量	清單			
ListSessions	准許列出現有的工作階段	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Bedrock 資源的標籤	讀取	agent*		
			agent-alias*		
			application-inference-profile*		
			async-invoke*		
			automated-reasoning-policy*		
			automated-reasoning-policy-version*		
			blueprint*		
			blueprint-optimization-invocation*		
			custom-model*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			custom-model-deployment*		
			data-automation-invocation-job*		
			data-automation-project*		
			evaluation-job*		
			flow*		
			flow-alias*		
			guardrail*		
			imported-model*		
			knowledge-base*		
			model-copy-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			model-customization-job*		
			model-evaluation-job*		
			model-import-job*		
			model-invocation-job*		
			prompt*		
			prompt-router*		
			prompt-version*		
			provisioned-model*		
			session*		
OptimizePrompt	准許使用使用者輸入最佳化提示	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PrepareAgent	准許準備現有代理程式以接收執行期請求	寫入	agent*		
PrepareFlow	准許套用對提示流程所做的最新變更，以便在執行時間反映這些變更	寫入	flow*		
PutEnforcedGuardrailConfiguration	准許設定帳戶層級強制執行的護欄組態	寫入			
PutFoundationModelEntitlement	准許授予存取無伺服器基礎模型的權限。請勿使用 限制模型存取	寫入			
PutInvocationStep	准許在工作階段中將調用步驟放入調用	寫入	session*		
PutModelInvocationLoggingConfiguration	准許建立現有的調用記錄組態	寫入			
PutResourcePolicy [僅限許可]	新增 Bedrock 資源的資源政策	寫入	custom-model		
			guardrail		
			guardrail-profile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutUseCaseForModelAccess	准許放置用於模型存取的使用案例	寫入			
RegisterMarketplaceModelEndpoint	准許將 Sagemaker 端點註冊為市場模型端點	寫入	bedrock-marketplace-model-endpoint*		
RenderPrompt [僅限許可]	准許轉譯現有的提示或其版本	讀取	prompt*		
			prompt-version*		
Rerank	准許根據使用者輸入對文件進行排名	寫入			
Retrieve	准許擷取來自知識庫的擷取資料。	讀取	knowledge-base*		
RetrieveAndGenerate	准許傳送使用者輸入以執行擷取和產生	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow	准許啟動自動化推理政策的建置工作流程	寫入	automated-reasoning-policy*		
StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow	准許啟動自動推理政策的測試工作流程	寫入	automated-reasoning-policy*		
StartFlowExecution	准許開始執行流程別名	寫入	flow*		
			flow-alias*		
StartIngestionJob	准許啟動擷取工作	寫入	knowledge-base*		
StopEvaluationJob	准許在進行中時停止評估任務	寫入	evaluation-job*		
StopFlowExecution	准許停止執行流程別名	寫入	flow*		
			flow-alias*		
			flow-execution*		
StopIngestionJob	准許停止擷取任務	寫入	knowledge-base*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopModelCustomizationJob	准許在進行時停止 Bedrock 模型自訂任務	寫入	model-customization-job*		
StopModelInvocationJob	准許停止先前啟動的模型調用任務	寫入	model-invocation-job*		
TagResource	准許標記 Bedrock 資源	標記	agent		
			agent-alias		
			application-inference-profile		
			async-invoke		
			automated-reasoning-policy		
			automated-reasoning-policy-version		
			blueprint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			blueprint-optimization-invocation		
			custom-model		
			custom-model-deployment		
			data-automation-invocation-job		
			data-automation-project		
			evaluation-job		
			flow		
			flow-alias		
			guardrail		
			imported-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			knowledge-base		
			model-copy-job		
			model-customization-job		
			model-evaluation-job		
			model-import-job		
			model-invocation-job		
			prompt		
			prompt-router		
			prompt-version		
			provisioned-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			session		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Bedrock 資源	標記	agent		
			agent-alias		
			application-inference-profile		
			async-invoke		
			automated-reasoning-policy		
			automated-reasoning-policy-version		
			blueprint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			blueprint-optimization-invocation		
			custom-model		
			custom-model-deployment		
			data-automation-invocation-job		
			data-automation-project		
			evaluation-job		
			flow		
			flow-alias		
			guardrail		
			imported-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			knowledge-base		
			model-copy-job		
			model-customization-job		
			model-evaluation-job		
			model-import-job		
			model-invocation-job		
			prompt		
			prompt-router		
			prompt-version		
			provisioned-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			session		
				aws:TagKeys	
UpdateAgent	准許更新現有的代理程式	寫入	agent*		
UpdateAgentActionGroup	准許更新現有的動作群組	寫入	agent*		
UpdateAgentAlias	准許更新現有的別名	寫入	agent-alias*		
UpdateAgentCollaborator	准許更新現有的協作者	寫入	agent*		
UpdateAgentKnowledgeBase	准許更新與代理程式相關聯的知識庫	寫入	agent*		
			knowledge-base*		
UpdateAutomatedReasoningPolicy	准許更新自動推理政策	寫入	automated-reasoning-policy*		
UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations	准許更新自動推理政策的建置工作流程註釋	寫入	automated-reasoning-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase	准許更新自動推理政策的測試案例	寫入	automated-reasoning-policy*		
UpdateBlueprint	准許更新資料自動化的藍圖	寫入	blueprint*		
UpdateCustomModelDeployment	准許使用新的自訂模型更新現有的自訂模型部署	寫入	custom-model*		
			custom-model-deployment*		
UpdateDataAutomationProject	准許更新資料自動化專案	寫入	data-automation-project*		
			blueprint		
UpdateDataSource	准許更新資料來源	寫入	knowledge-base*		
UpdateFlow	准許更新提示流程	寫入	flow*		
UpdateFlowAlias	准許更新提示流程的別名組態	寫入	flow-alias*		
UpdateGuardrail	准許更新防護機制	寫入	guardrail*		
			automated-reasoning-policy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			automated-reasoning-policy-version		
			guardrail-profile		
UpdateKnowledgeBase	准許更新知識庫	寫入	knowledge-base*		
UpdateMarketplaceModelEndpoint	准許更新市場模型端點	寫入	bedrock-marketplace-model-endpoint*		
UpdatePrompt	准許更新提示	寫入	prompt*		
UpdateProvisionedModelThroughput	准許更新先前建立的佈建模型輸送量	寫入	custom-model*		
			foundation-model*		
			provisioned-model*		
UpdateSession	准許更新現有的工作階段	寫入	session*		
ValidateFlowDefinition	准許驗證提示流程定義	讀取			

Amazon Bedrock 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
foundation-model	arn:${Partition}:bedrock:${Region}::foundation-model/${ResourceId}	
system-tool	arn:${Partition}:bedrock::${Account}:system-tool/${ResourceId}	
async-invoke	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:async-invoke/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
inference-profile	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:inference-profile/${ResourceId}	
default-prompt-router	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:default-prompt-router/${ResourceId}	
prompt-router	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:prompt-router/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application-inference-profile	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:application-inference-profile/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
custom-model	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:custom-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
provisioned-model	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:provisioned-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model-customization-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:model-customization-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
agent	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:agent/${AgentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
agent-alias	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:agent-alias/${AgentId}/${AgentAliasId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
knowledge-base	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:knowledge-base/${KnowledgeBaseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model-evaluation-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:model-evaluation-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
evaluation-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:evaluation-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model-invocation-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:model-invocation-job/${JobIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
guardrail	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:guardrail/${GuardrailId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
guardrail-profile	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:guardrail-profile/${ResourceId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
automated-reasoning-policy	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:automated-reasoning-policy/${AutomatedReasoningPolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
automated-reasoning-policy-version	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:automated-reasoning-policy/${AutomatedReasoningPolicyId}:${AutomatedReasoningPolicyVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
flow	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:flow/${FlowId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
flow-alias	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:flow/${FlowId}/alias/${FlowAliasId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
flow-execution	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:flow/${FlowId}/alias/${FlowAliasId}/execution/${FlowExecutionId}	
model-copy-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:model-copy-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
prompt	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:prompt/${PromptId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
prompt-version	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:prompt/${PromptId}:${PromptVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model-import-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:model-import-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
imported-model	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:imported-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
bedrock-marketplace-model-endpoint	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:marketplace/model-endpoint/all-access	
data-automation-project	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:data-automation-project/${ProjectId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
blueprint	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:blueprint/${BlueprintId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
blueprint-optimization-invocation	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:blueprint-optimization-invocation/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-automation-invocation-job	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:data-automation-invocation/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-automation-profile	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:data-automation-profile/${ProfileId}	
session	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:session/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
custom-model-deployment	arn:${Partition}:bedrock:${Region}:${Account}:custom-model-deployment/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Bedrock 的條件索引鍵

Amazon Bedrock 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過根據每個強制標籤的允許值集建立請求來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過根據與資源關聯的標籤值執行動作來篩選存取權	String
aws:TagKeys	透過根據請求中是否存在強制標籤建立請求來篩選存取權	ArrayOfString
bedrock:BearerTokenType	依短期或長期承載字符篩選存取權	String
bedrock:GuardrailIdentifier	依包含 GuardrailArn 或 GuardrailArn：NumericVersion 的 GuardrailIdentifier 篩選存取權 GuardrailArn NumericVersion	ARN
bedrock:InferenceProfileArn	依指定的推論描述檔篩選存取權	ARN
bedrock:InlineAgentName	依內嵌客服人員名稱篩選存取權，這會用於 InvokeInlineAgent API 名稱	String
bedrock:PromptRouterArn	依指定的提示路由器篩選存取權	ARN
bedrock:ServiceTier	依指定的 ServiceTier 篩選存取權	String
bedrock:ThirdParty	依含有第三方平台憑證的 SecretArn 篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
KnowledgeBaseCredentialsSecretArn		

Amazon Bedrock Agentcore 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Bedrock Agentcore（服務字首：bedrock-agentcore) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Bedrock Agentcore 定義的動作
- Amazon Bedrock Agentcore 定義的資源類型
- Amazon Bedrock Agentcore 的條件索引鍵

Amazon Bedrock Agentcore 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定資源的付費遙測	許可管理	memory*		
AuthorizeAction [僅限許可]	准許評估授權請求的 Cedar 政策	許可管理	gateway*		
			policy-engine*		
BatchCreateMemoryRecords	准許建立一或多個記憶體記錄	寫入	memory*		
				bedrock-agentcore:	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				namespace	
BatchDeleteMemoryRecords	准許刪除一或多個記憶體記錄	寫入	memory*		
BatchUpdateMemoryRecords	准許更新一或多個記憶體記錄	寫入	memory*		
				bedrock-agentcore:namespace	
CompleteResourceTokenAuth	准許使用 OAuth2 for 3LO 流程擷取存取字符，以存取外部資源	讀取	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
			workload-identity*		
			workload-identity-directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/iss bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/sub bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/aud bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/scope bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/client_id	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-agentcore:userid	
ConnectBrowserAutomationStream	准許連線至瀏覽器自動化串流	讀取			
ConnectBrowserLiveViewStream	准許連線至瀏覽器即時檢視串流	讀取			
CreateAgentRuntime	准許建立新的代理程式執行時間	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock-agentcore:subnets bedrock-agentcore:securityGroups	iam:PassRole
CreateAgentRuntimeEndpoint	准許建立新的代理程式執行期端點	寫入	runtime*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateApiKeyCredentialProvider	准許建立新的 API 金鑰登入資料提供者	寫入	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBrowser	准許建立新的自訂瀏覽器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock-agentcore:subnets bedrock-agentcore:securityGroups	
CreateBrowserProfile	准許建立新的瀏覽器設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCodeInterpreter	准許建立新的自訂程式碼解譯器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock-agentcore:subnets bedrock-agentcore:securityGroups	
CreateEvaluator	准許建立新的評估器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEvent	准許建立 事件	寫入	memory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-agentcore:sessionId bedrock-agentcore:actorId	
CreateGateway	准許建立新的閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
CreateGatewayTarget	准許在現有閘道中建立新的目標	寫入	gateway*		
CreateMemory	准許建立記憶體資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock-agentcore:KmsKeyArn	iam:PassRole
CreateOauth2CredentialProvider	准許建立新的登入資料提供者，以使用 OAuth2 通訊協定存取外部資源	寫入	oauth2credentialprovider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			token-vault*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOnlineEvaluationConfig	准許建立新的線上評估組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
CreatePolicy	准許在政策引擎中建立新的政策	寫入	policy-engine*		
CreatePolicyEngine	准許建立新的政策引擎	寫入			
CreateWorkloadIdentity	准許建立新的工作負載身分	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAgentRuntime	准許刪除代理程式執行時間	寫入	runtime*		
DeleteAgentRuntimeEndpoint	准許刪除代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
DeleteApiKeyCredentialProvider	准許刪除已註冊的 API 金鑰登入資料提供者	寫入	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
DeleteBrowser	准許刪除自訂瀏覽器	寫入	browser-custom*		
DeleteBrowserProfile	准許刪除瀏覽器設定檔	寫入	browser-profile*		
DeleteCodeInterpreter	准許刪除自訂程式碼解譯器	寫入	code-interpreter-custom*		
DeleteEvaluator	准許刪除評估器	寫入	evaluator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEvent	准許刪除事件	寫入	memory*		
				bedrock-agentcore:sessionId bedrock-agentcore:actorId	
DeleteGateway	准許刪除現有的閘道	寫入	gateway*		
DeleteGatewayTarget	准許刪除現有的閘道目標	寫入	gateway*		
DeleteMemory	准許刪除記憶體資源	寫入	memory*		
DeleteMemoryRecord	准許刪除記憶體記錄	寫入	memory*		
DeleteOauth2CredentialProvider	准許刪除已註冊的 OAuth2 登入資料提供者	寫入	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
DeleteOnlineEvaluationConfig	准許刪除線上評估組態	寫入	online-evaluation-config*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePolicy	准許刪除政策	寫入	policy*		
			policy-engine*		
DeletePolicyEngine	准許刪除政策引擎	寫入	policy-engine*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除 Bedrock 資源的資源型政策	寫入	gateway		
			runtime		
			runtime-endpoint		
DeleteWorkloadIdentity	准許刪除已註冊的工作負載身分	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
Evaluate	准許使用 評估器執行評估	寫入	evaluator*		
GetAgentCard	准許擷取 A2A 的代理程式卡	讀取	runtime*		
			runtime-endpoint*		
GetAgentRuntime	准許取得代理程式執行時間的詳細資訊	讀取	runtime*		
GetAgentRuntimeEndpoint	准許取得代理程式執行期端點的詳細資訊	讀取	runtime*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			runtime-endpoint*		
GetApiKeyCredentialProvider	准許依其名稱擷取已註冊的 API 金鑰登入資料提供者	讀取	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
GetBrowser	准許取得瀏覽器的詳細資訊	讀取	browser-custom*		
GetBrowserProfile	准許取得瀏覽器設定檔的詳細資訊	讀取	browser-profile*		
GetBrowserSession	准許取得瀏覽器工作階段的詳細資訊	讀取	browser*		
			browser-custom*		
GetCodeInterpreter	准許取得程式碼解譯器的詳細資訊	讀取	code-interpreter-custom*		
GetCodeInterpreterSession	准許取得程式碼解譯器工作階段的詳細資訊	讀取	code-interpreter*		
			code-interpreter-custom*		
GetEvaluator	准許取得評估者的詳細資訊	讀取	evaluator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEvent	准許擷取事件	讀取	memory*		
				bedrock-agentcore:sessionId bedrock-agentcore:actorId	
GetGateway	准許擷取現有的閘道	讀取	gateway*		
GetGatewayTarget	准許擷取現有的閘道目標	讀取	gateway*		
GetMemory	准許擷取記憶體資源的詳細資訊	讀取	memory*		
GetMemoryRecord	准許擷取記憶體記錄	讀取	memory*		
GetOauth2CredentialProvider	准許依已註冊的 OAuth2 登入資料提供者名稱擷取其名稱	讀取	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
GetOnlineEvaluationConfig	准許取得線上評估組態的詳細資訊	讀取	online-evaluation-config*		
GetPolicy	准許擷取政策	讀取	policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			policy-engine*		
GetPolicyEngine	准許擷取政策引擎	讀取	policy-engine*		
GetPolicyGeneration	准許擷取政策產生請求的狀態和結果	讀取	policy-engine*		
			policy-generation*		
GetResourceApiKey	准許擷取與 Api 金鑰登入資料提供者相關聯的 API 金鑰	讀取	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
			workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
GetResourceOauth2Token	准許使用 OAuth2 2LO 或 3LO 流程擷取存取字符，以存取外部資源	讀取	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
			workload-identity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workload-identity-directory*		
GetResourcePolicy	准許擷取 Bedrock 資源的資源型政策	讀取	gateway		
			runtime		
			runtime-endpoint		
GetTokenVault	准許擷取 TokenVault 的目前組態，包括加密設定	讀取	token-vault*		
GetWorkloadAccessToken	准許為未代表使用者的代理工作負載擷取工作負載存取權杖	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
GetWorkloadAccessTokenForJWT	准許擷取代理程式工作負載存取字符，以代表使用 JWT 字符的使用者	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/iss bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/sub bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/aud bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/scope bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/client_id	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWorkloadAccessTokenForUserId	准許擷取代理程式工作負載的工作負載存取權杖，以代表具有使用者 ID 的使用者	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
				bedrock-agentcore:userid	
GetWorkloadIdentity	准許擷取特定工作負載身分的詳細資訊，包括其名稱和允許的 OAuth2 傳回 URLs	讀取	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
InvokeAgentRuntime	准許叫用代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
InvokeAgentRuntimeCommand	准許在代理程式執行期端點上叫用命令	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
InvokeAgentRuntimeForUser	准許使用 X-Amzn-Bedrock-AgentCore-Runtime-User-Id 標頭叫用代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeAgentRuntimeWithWebSocketStream	准許使用 WebSocket 串流叫用代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
InvokeAgentRuntimeWithWebSocketStreamForUser	准許使用 WebSocket 串流和 X-Amzn-Bedrock-AgentCore-Runtime-User-Id 標頭叫用代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
InvokeCodeInterpreter	准許叫用程式碼解譯器工作階段	寫入	code-interpreter*		
			code-interpreter-custom*		
InvokeGateway [僅限許可]	准許叫用閘道	許可管理	gateway*		
ListActors	准許列出演員	清單	memory*		
ListAgentRuntimeEndpoints	准許列出代理程式執行期端點	清單			
ListAgentRuntimeVersions	准許列出代理程式執行時間版本	清單			
ListAgentRuntimes	准許列出代理程式執行時間	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListApiKeyCredentialProviders	准許列出字符保存庫中的所有 API 金鑰登入資料提供者	讀取	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
ListBrowserProfiles	准許列出瀏覽器設定檔	清單			
ListBrowserSessions	准許列出瀏覽器工作階段	清單			
ListBrowsers	准許列出瀏覽器	清單			
ListCodeInterpreterSessions	准許列出程式碼解譯器工作階段	清單	code-interpreter*		
			code-interpreter-custom*		
ListCodeInterpreters	准許列出程式碼解譯器	清單			
ListEvaluators	准許列出評估者	清單			
ListEvents	准許列出事件	清單	memory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-agentcore:sessionId bedrock-agentcore:actorId	
ListGatewayTargets	准許列出現有的閘道目標	清單	gateway*		
ListGateways	准許列出現有的閘道	清單			
ListMemories	准許列出記憶體資源	清單			
ListMemoryExtractionJobs	准許列出此記憶體的擷取任務	清單	memory*		
ListMemoryRecords	准許列出記憶體記錄	清單	memory*		
				bedrock-agentcore:namespace bedrock-agentcore:strategyId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOauth2CredentialProviders	准許列出 Token Vault 中的所有 OAuth2 登入資料提供者	讀取	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
ListOnlineEvaluationConfigs	准許列出線上評估組態	清單			
ListPolicies	准許列出政策引擎內的政策	清單	policy-engine*		
ListPolicyEngines	准許列出政策引擎	清單			
ListPolicyGenerationAssets	准許從產生請求列出產生的政策資產	清單	policy-engine*		
			policy-generation*		
ListPolicyGenerations	准許列出政策產生請求	清單	policy-engine*		
ListSessions	准許列出工作階段	清單	memory*		
				bedrock-agentcore:actorId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Bedrock-AgentCore 資源的標籤	清單	apikeycredentialprovider		
			browser-custom		
			browser-profile		
			code-interpreter-custom		
			evaluator		
			gateway		
			memory		
			oauth2credentialprovider		
			online-evaluation-config		
			runtime		
			runtime-endpoint		
			token-vault		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workload-identity		
			workload-identity-directory		
ListWorkloadIdentities	准許列出發起人 中的所有工作負載身分 AWS 帳戶	讀取	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		
ManageAdminPolicy [僅限許可]	准許建立或修改套用至閘道資源的萬用字元政策	許可管理			
ManageResourceScopedPolicy [僅限許可]	准許建立或修改套用至特定閘道資源的政策	許可管理	gateway*		
PartiallyAuthorizeActions [僅限許可]	准許執行 Cedar 政策的部分評估，以授權發起人列出允許呼叫的工具	許可管理	gateway*		
			policy-engine*		
PutResourcePolicy	准許建立或更新 Bedrock 資源的資源型政策	寫入	gateway		
			runtime		
			runtime-endpoint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RetrieveMemoryRecords	准許透過主題查詢擷取記憶體記錄	清單	memory*		
				bedrock-agentcore:namespace bedrock-agentcore:strategyId	
SaveBrowserSessionProfile	准許儲存瀏覽器工作階段設定檔	寫入	browser*		
			browser-custom*		
			browser-profile*		
SetTokenVaultCMK	准許將客戶受管金鑰 (CMK) 或服務受管金鑰與特定 TokenVault 建立關聯	讀取	token-vault*		
StartBrowserSession	准許啟動新的瀏覽器工作階段	寫入	browser*		
			browser-custom*		
			browser-profile		
StartCodeInterpreterSession	准許啟動新的程式碼解譯器工作階段	寫入	code-interpreter*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			code-interpreter-custom*		
StartMemoryExtractionJob	准許啟動記憶體擷取任務	寫入	memory*		
				bedrock-agentcore:strategyId bedrock-agentcore:sessionId bedrock-agentcore:actorId	
StartPolicyGeneration	准許啟動 AI 驅動的政策產生請求	寫入	policy-engine*		
StopBrowserSession	准許停止瀏覽器工作階段	寫入	browser*		
			browser-custom*		
StopCodeInterpreterSession	准許停止程式碼解譯器工作階段	寫入	code-interpreter*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			code-interpreter-custom*		
StopRuntimeSession	准許停止執行階段工作階段	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
SynchronizeGatewayTargets [僅限許可]	准許在閘道上啟用搜尋	許可管理	gateway*		
TagResource	准許標記 Bedrock-AgentCore 資源	標記	apikeycredentialprovider		
			browser-custom		
			browser-profile		
			code-interpreter-custom		
			evaluator		
			gateway		
			memory		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			oauth2credentialprovider		
			online-evaluation-config		
			runtime		
			runtime-endpoint		
			token-vault		
			workload-identity		
			workload-identity-directory		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Bedrock-AgentCore 資源	標記	apikeycredentialprovider		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			browser-custom		
			browser-profile		
			code-interpreter-custom		
			evaluator		
			gateway		
			memory		
			oauth2credentialprovider		
			online-evaluation-config		
			runtime		
			runtime-endpoint		
			token-vault		
			workload-identity		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workload-identity-directory		
				aws:TagKeys	
UpdateAgentRuntime	准許更新代理程式執行時間	寫入	runtime*		iam:PassRole
				bedrock-agentcore:subnets bedrock-agentcore:securityGroups	
UpdateAgentRuntimeEndpoint	准許更新代理程式執行期端點	寫入	runtime*		
			runtime-endpoint*		
UpdateApiKeyCredentialProvider	准許更新現有的 API 金鑰登入資料提供者	寫入	apikeycredentialprovider*		
			token-vault*		
UpdateBrowserStream	准許更新瀏覽器工作階段串流的狀態	寫入	browser*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			browser-custom*		
UpdateEvaluator	准許更新評估器	寫入	evaluator*		
UpdateGateway	准許更新現有的閘道	寫入	gateway*		iam:PassRole
UpdateGatewayTarget	准許更新現有的閘道目標	寫入	gateway*		
UpdateMemory	准許更新記憶體資源	寫入	memory*		iam:PassRole
UpdateOauth2CredentialProvider	准許更新現有的 OAuth2 登入資料提供者	寫入	oauth2credentialprovider*		
			token-vault*		
UpdateOnlineEvaluationConfig	准許更新線上評估組態	寫入	online-evaluation-config*		iam:PassRole
UpdatePolicy	准許更新現有政策	寫入	policy*		
			policy-engine*		
UpdatePolicyEngine	准許更新政策引擎	寫入	policy-engine*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateWorkloadIdentity	准許更新現有工作負載身分的中繼資料	寫入	workload-identity*		
			workload-identity-directory*		

Amazon Bedrock Agentcore 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
evaluator	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:evaluator/${EvaluatorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
online-evaluation-config	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:online-evaluation-config/${OnlineEvaluationConfigId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
memory	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:memory/${MemoryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
gateway	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workload-identity	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:workload-identit	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
	y-directory/${DirectoryId}/workload-identity/${WorkloadIdentityName}	
oauth2credentialprovider	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:token-vault/${TokenVaultId}/oauth2credentialprovider/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
apikeycredentialprovider	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:token-vault/${TokenVaultId}/apikeycredentialprovider/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
runtime	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:runtime/${RuntimeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
runtime-endpoint	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:runtime/${RuntimeId}/runtime-endpoint/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
code-interpreter-custom	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:code-interpreter-custom/${CodeInterpreterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
code-interpreter	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:aws:code-interpreter/${CodeInterpreterId}	
browser-custom	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:browser-custom/${BrowserId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
browser	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:aws:browser/${BrowserId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
browser-profile	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:browser-profile/${BrowserProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workload-identity-directory	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:workload-identity-directory/${DirectoryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
token-vault	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:token-vault/${TokenVaultId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
policy-engine	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:policy-engine/${PolicyEngineId}	
policy	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:policy-engine/${PolicyEngineId}/policy/${PolicyId}	
policy-generation	arn:${Partition}:bedrock-agentcore:${Region}:${Account}:policy-engine/${PolicyEngineId}/policy-generation/${PolicyGenerationId}	

Amazon Bedrock Agentcore 的條件索引鍵

Amazon Bedrock Agentcore 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過根據每個強制標籤的允許值集建立請求來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過根據與資源關聯的標籤值執行動作來篩選存取權	String
aws:TagKeys	透過根據請求中是否存在強制標籤建立請求來篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-agentcore:GatewayAuthorizerType	依閘道上的 authorizerType 屬性篩選存取權	String
bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/aud	依請求中傳遞的 JWT 中的對象宣告 (aud) 篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/client_id	在請求中傳遞的 JWT 中，依 client_id 宣告篩選存取權	String
bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/iss	依在請求中傳遞的 JWT 中存在的發行者 (iss) 宣告篩選存取權	String
bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/scope	依請求中傳遞的 JWT 中的範圍宣告篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-agentcore:InboundJwtClaim/sub	依請求中傳遞的 JWT 中的主體宣告 (sub) 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
bedrock-agentcore:KmsKeyArn	依提供的 KMS Key arn 篩選存取權	String
bedrock-agentcore:actorId	依演員 ID 篩選存取權	String
bedrock-agentcore:namespace	依命名空間篩選存取權	String
bedrock-agentcore:securityGroups	依針對 AgentCore 執行時間設定的安全群組 ID 篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-agentcore:sessionId	依工作階段 ID 篩選存取權	String
bedrock-agentcore:strategyId	依記憶體策略 ID 篩選存取權	String
bedrock-agentcore:subnets	依為 AgentCore 執行時間設定的子網路 ID 篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-agentcore:userid	依請求中傳遞的靜態使用者 ID 值篩選存取權	String

AWS Mantle 支援的 Amazon Bedrock 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Bedrock Powered by AWS Mantle （服務字首：`bedrock-mantle`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon Bedrock 支援的 AWS Mantle 定義的動作
- Amazon Bedrock Powered by AWS Mantle 定義的資源類型
- AWS 由 Mantle 支援的 Amazon Bedrock 的條件索引鍵

由 Amazon Bedrock 支援的 AWS Mantle 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ArchiveProject	准許封存特定專案	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateCustomizedModel	准許將自訂模型與專案建立關聯	寫入	customized-model*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				bedrock-mantle:ProjectArn bedrock-mantle:CustomizedModelArn	
CallWithBearerToken [僅限許可]	准許使用承載字符身分驗證進行 API 呼叫	清單		bedrock-mantle:BearerTokenType	
CancelFineTuningJob	准許取消進行中的微調任務	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-mantle:FineTuningJob	
CancelInference	准許取消進行中推論請求	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateCustomizedModel	准許匯入具有自訂權重的自訂模型	寫入	customized-model*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFile	准許在專案中建立檔案	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateFineTuningJob	准許建立微調任務	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-mantle:Model bedrock-mantle:Files	
CreateInference	准許建立聊天完成推論請求	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				bedrock-mantle:ServiceTier bedrock-mantle:Model	
CreateProject	准許建立專案	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateReservation	准許建立模型的容量保留	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys bedrock-mantle:ProjectArn bedrock-mantle:ReservationArn	
DeleteCustomizedModel	准許刪除自訂模型	寫入	customized-model*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteFile	准許刪除特定檔案	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-mantle:Files	
DeleteInference	准許刪除特定推論請求	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteReservation	准許刪除容量保留	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				bedrock-mantle:ProjectArn	
				bedrock-mantle:ReservationArn	
DisassociateCustomizedModel	准許取消自訂模型與專案的關聯	寫入	customized-model*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-mantle:ProjectArn bedrock-mantle:CustomizedModelArn	
GetCustomizedModel	准許取得自訂模型	讀取	customized-model*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetFile	准許擷取特定檔案的相關資訊	讀取	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				bedrock-mantle:Files	
GetFineTuningJob	准許擷取特定微調任務的詳細資訊	讀取	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				bedrock-mantle:FineTuningJob	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInference	准許擷取特定推論請求的詳細資訊	讀取	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetModel	准許擷取特定模型的相關資訊	讀取	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetProject	准許擷取特定專案的詳細資訊	讀取	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetReservation	准許取得保留	讀取	reservation*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCustomizedModelAssociations	准許列出自訂模型的專案關聯	清單	customized-model*		
ListCustomizedModels	准許列出自訂模型	清單	customized-model*		
ListFiles	准許列出專案中的所有可用檔案	清單	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListFineTuningJobs	准許列出專案中所有可用的微調任務	清單	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListModels	准許列出專案中的所有可用模型	清單	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProjects	准許列出專案	清單	project*		
ListReservations	准許列出保留	清單	reservation*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	customized-model	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			project	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation	aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記資源	標記	customized-model	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			project	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	customized-model	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			project	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	
UpdateProject	准許更新特定專案	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateReservation	准許更新保留	寫入	project*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			reservation*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				bedrock-mantle:ProjectArn bedrock-mantle:ReservationArn	

Amazon Bedrock Powered by AWS Mantle 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
project	arn:${Partition}:bedrock-mantle:${Region}:${Account}:project/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
customized-model	arn:${Partition}:bedrock-mantle:${Region}:${Account}:customized-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
reservation	arn:${Partition}:bedrock-mantle:${Region}:${Account}:reservation/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 由 Mantle 支援的 Amazon Bedrock 的條件索引鍵

Amazon Bedrock Powered by AWS Mantle 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-mantle:BearerTokenType	依短期或長期承載字符篩選存取權	String
bedrock-mantle:CustomizedModelArn	依跨資源操作中關聯或參考之自訂模型的 ARN 篩選存取權	String
bedrock-mantle:Files	依指定的檔案識別符篩選存取權	ArrayOfString
bedrock-mantle:FineTuningJob	依指定的微調任務識別符篩選存取權	String
bedrock-mantle:Model	依指定的模型篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
bedrock-mantle:ProjectArn	依跨資源操作中相關聯或參考之專案的 ARN 篩選存取權	String
bedrock-mantle:ReservationArn	依跨資源操作中參考之保留的 ARN 篩選存取權	String
bedrock-mantle:ServiceTier	依指定的 ServiceTier 篩選存取權	String

的動作、資源和條件索引鍵 AWS Billing

AWS Billing （服務字首：billing) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 定義的動作 AWS Billing
- 定義的資源類型 AWS Billing
- 的條件索引鍵 AWS Billing

由 定義的動作 AWS Billing

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateSourceViews	准許將來源檢視與帳單檢視建立關聯	寫入	billingview*		billing:UseSourceView iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateBillingView	准許建立帳單檢視	寫入	billingview*		billing:UseSourceView iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBillingView	准許刪除帳單檢視	寫入	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除帳單檢視資源政策	許可管理	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateSourceViews	准許取消來源檢視與帳單檢視的關聯	寫入	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetBillingData [僅限許可]	准許對帳單資訊執行查詢	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetBillingDetails [僅限許可]	准許檢視詳細項目帳單資訊	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetBillingNotifications [僅限許可]	准許檢視 傳送與您的帳戶帳單資訊 AWS 相關的通知	讀取			
GetBillingPreferences [僅限許可]	准許檢視帳單偏好設定，例如預留執行個體、Savings Plans 和抵用金分享	讀取			
GetBillingView	准許取得指定帳單檢視的中繼資料	讀取	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBillingViewData [僅限許可]	准許取得指定帳單檢視的成本和用量資料	讀取	billingview*		
GetContractInformation [僅限許可]	准許檢視帳戶合約資訊，包括合約編號、最終使用者組織名稱、採購訂單編號，以及帳戶是否用於為公共事業部門客戶提供服務	讀取			
GetCredits [僅限許可]	准許檢視已兌換的抵用金	讀取			
GetIAMAccessPreference [僅限許可]	准許擷取「允許 IAM 存取權」帳單偏好設定的狀態	讀取			
GetResourcePolicy	准許取得資源政策指定的帳單檢視	許可管理	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSellerOfRecord [僅限許可]	准許擷取帳戶的預設「賣家記錄」	讀取			
ListBillingViews	准許取得所有可用帳單檢視的清單	讀取			
ListSourceViewsForBillingView	准許取得指定帳單檢視的來源檢視清單	清單	billingview*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許取得指定帳單檢視的標籤清單	讀取	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutContractInformation [僅限許可]	准許設定帳戶的合約資訊，包括最終使用者組織名稱，以及帳戶是否用於為公共事業部門客戶提供服務	寫入			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許放置帳單檢視資源政策	許可管理	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RedeemCredits [僅限許可]	准許兌換 AWS 點數	寫入			
TagResource	准許將標籤新增至指定的帳單檢視	標記	billingview*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的帳單檢視中移除標籤	標記	billingview*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateBillingPreferences [僅限許可]	准許更新帳單偏好設定，例如預留執行個體、Savings Plans 和抵用金分享	寫入			
UpdateBillingView	准許更新帳單檢視	寫入	billingview*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateIAMAccessPreference [僅限許可]	准許更新「允許 IAM 存取權」帳單偏好設定	寫入			
UseSourceView [僅限許可]	准許使用帳單檢視做為其他帳單檢視的資料來源	讀取			

定義的資源類型 AWS Billing

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
billingview	arn:${Partition}:billing::${Account}:billingview/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

的條件索引鍵 AWS Billing

AWS Billing 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

和 成本管理儀表板的動作、資源 AWS Billing 和條件索引鍵

AWS Billing 和 成本管理儀表板 （服務字首：bcm-dashboards) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Billing 和 成本管理儀表板定義的動作
- AWS Billing 和 成本管理儀表板定義的資源類型
- AWS Billing 和 成本管理儀表板的條件索引鍵

AWS Billing 和 成本管理儀表板定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDashboard	准許建立儀表板	寫入			
DeleteDashboard	准許刪除儀表板	寫入			
GetDashboard	准許取得儀表板資訊	讀取			
GetResourcePolicy	准許取得儀表板的資源政策	讀取			
ListDashboards	准許列出使用者所有儀表板的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	讀取			
TagResource	准許為資源建立標籤	標記		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許移除資源的標籤	標記		aws:TagKeys	
UpdateDashboard	准許更新現有的儀表板	寫入			

AWS Billing 和 成本管理儀表板定義的資源類型

AWS Billing 和 成本管理儀表板不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Billing 和 成本管理儀表板，請在政策"Resource": "*"中指定 。

AWS Billing 和 成本管理儀表板的條件索引鍵

AWS Billing 和 成本管理儀表板定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Billing 和成本管理資料匯出的動作、資源和條件索引鍵

AWS Billing 成本管理資料匯出 （服務字首：bcm-data-exports) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Billing 和成本管理資料匯出定義的動作
- AWS Billing 和成本管理資料匯出定義的資源類型
- AWS Billing 和成本管理資料匯出的條件索引鍵

AWS Billing 和成本管理資料匯出定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExport	准許建立匯出	寫入	table*		
			billingview		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteExport	准許刪除匯出	寫入	export*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExecution	准許取得匯出執行	讀取	export*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExport	准許取得匯出	讀取	export*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetTable	准許取得資料表的詳細資訊	讀取	table*		
ListExecutions	准許列出所有匯出執行	清單	export*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListExports	准許列出所有匯出	清單			
ListTables	准許列出可用的資料表	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	export*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記資源	標記	export*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	export*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateExport	准許更新匯出	寫入	export*		
			table*		
			billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Billing 和成本管理資料匯出定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
export	arn:${Partition}:bcm-data-exports:${Region}:${Account}:export/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
table	arn:${Partition}:bcm-data-exports:${Region}:${Account}:table/${Identifier}	
billingview	arn:${Partition}:billing::${Account}:billingview/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Billing 和成本管理資料匯出的條件索引鍵

AWS Billing 而成本管理資料匯出定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Billing And Cost Management 定價計算器的動作、資源和條件索引鍵

AWS Billing 成本管理定價計算器 （服務字首：bcm-pricing-calculator) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Billing 和 Cost Management 定價計算器定義的動作
- AWS Billing And Cost Management 定價計算器定義的資源類型
- AWS Billing 和 Cost Management 定價計算器的條件索引鍵

AWS Billing 和 Cost Management 定價計算器定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBillEstimate	准許建立新的帳單預估。成功的帳單預估會產生費用	寫入	bill-scenario		
CreateBillScenario	准許建立新的帳單案例	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBillScenarioCommitmentModification	准許建立新的承諾，或從指定的帳單案例移除現有的承諾	寫入	bill-scenario*		
CreateBillScenarioUsageModification	准許在指定的帳單案例中建立用量	寫入	bill-scenario*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkloadEstimate	准許建立新的工作負載預估	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkloadEstimateUsage	准許在指定的工作負載預估中建立用量	寫入	workload-estimate*		
DeleteBillEstimate	准許刪除帳單預估	寫入	bill-estimate*		
DeleteBillScenario	准許刪除帳單案例	寫入	bill-scenario*		
DeleteBillScenarioCommitmentModification	准許從指定的帳單案例刪除新增的承諾	寫入	bill-scenario*		
DeleteBillScenarioUsageModification	准許從指定的帳單案例刪除新增的用量	寫入	bill-scenario*		
DeleteWorkloadEstimate	准許刪除指定的工作負載預估	寫入	workload-estimate*		
DeleteWorkloadEstimateUsage	准許從指定的工作負載預估中刪除新增的用量	寫入	workload-estimate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBillEstimate	准許擷取帳單預估的詳細資訊，包括預估成本	讀取	bill-estimate*		
GetBillScenario	准許擷取與帳單案例相關的資訊	讀取	bill-scenario*		
GetPreferences	准許擷取帳戶的適用費率類型偏好設定	讀取			
GetWorkloadEstimate	准許擷取與工作負載預估相關的資訊	讀取	workload-estimate*		
ListBillEstimateCommitments	准許列出與指定帳單預估相關聯的承諾	清單	bill-estimate*		
ListBillEstimateInputCommitmentModifications	准許列出指定帳單預估的新增或移除承諾	清單	bill-estimate*		
ListBillEstimateInputUsageModifications	准許列出指定帳單預估的新增或修改用量	清單	bill-estimate*		
ListBillEstimateLineItems	准許列出指定帳單預估的結果列項目	清單	bill-estimate*		
ListBillEstimates	准許列出帳單預估	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBillScenarioCommitmentModifications	准許列出帳單案例中包含的承諾	清單	bill-scenario*		
ListBillScenarioUsageModifications	准許列出指定帳單案例的用量行	清單	bill-scenario*		
ListBillScenarios	准許列出帳單案例	清單			
ListTagsForResource	准許為資源傳回標籤清單	標記			
ListWorkloadEstimateUsage	准許列出指定工作負載預估的用量行	清單	workload-estimate*		
ListWorkloadEstimates	准許列出工作負載預估	清單			
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	bill-scenario	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			workload-estimate	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	bill-scenario	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			workload-estimate	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	
UpdateBillEstimate	准許更新帳單預估名稱和過期日期時間	寫入	bill-estimate*		
UpdateBillScenario	准許更新指定帳單案例的名稱和過期日期時間	寫入	bill-scenario*		
UpdateBillScenarioCommitmentModification	准許更新指定帳單案例中的承諾群組	寫入	bill-scenario*		
UpdateBillScenarioUsageModification	准許在指定的帳單案例中更新用量、用量小時和用量群組	寫入	bill-scenario*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePreferences	准許更新帳戶的費率類型偏好設定	寫入			
UpdateWorkloadEstimate	准許更新指定工作負載預估的名稱和過期日期時間	寫入	workload-estimate*		
UpdateWorkloadEstimateUsage	准許根據用量 ID，更新指定工作負載預估中的用量數量和用量群組	寫入	workload-estimate*		

AWS Billing And Cost Management 定價計算器定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bill-estimate	arn:${Partition}:bcm-pricing-calculator::${Account}:bill-estimate/${BillEstimateId}	
bill-scenario	arn:${Partition}:bcm-pricing-calculator::${Account}:bill-scenario/${BillScenarioId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workload-estimate	arn:${Partition}:bcm-pricing-calculator::${Account}:workload-estimate/${WorkloadEstimateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Billing 和 Cost Management 定價計算器的條件索引鍵

AWS Billing 而 Cost Management Pricing Calculator 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Billing 以及成本管理建議動作的動作、資源和條件索引鍵

AWS Billing 成本管理建議動作 （服務字首：`bcm-recommended-actions`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 AWS Billing 和 Cost Management 建議動作定義的動作
- AWS Billing 和成本管理建議動作定義的資源類型
- AWS Billing 和成本管理建議動作的條件索引鍵

由 AWS Billing 和 Cost Management 建議動作定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRecommendedActions	准許列出所有建議的動作	清單			

AWS Billing 和成本管理建議動作定義的資源類型

AWS Billing 而成本管理建議動作不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Billing 和成本管理建議動作，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

AWS Billing 和成本管理建議動作的條件索引鍵

BillingAndCostManagementRecommendedActions 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

的動作、資源和條件索引鍵 AWS Billing Conductor

AWS Billing Conductor （服務字首：`billingconductor`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 定義的動作 AWS Billing Conductor
- 定義的資源類型 AWS Billing Conductor
- 的條件索引鍵 AWS Billing Conductor

由 定義的動作 AWS Billing Conductor

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate Accounts	准許將 1 到 30 個帳戶關聯到帳單群組	寫入	billinggroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociatePricingRules	准許關聯定價規則	寫入	pricingplan*		
			pricingrule*		
BatchAssociateResourcesToCustomLineItem	准許批次建立資源與百分比自訂明細項目的關聯	寫入	customlineitem*		
BatchDisassociateResourcesFromCustomLineItem	准許批次取消資源與百分比自訂明細項目的關聯	寫入	customlineitem*		
CreateBillingGroup	准許建立帳單群組	寫入	pricingplan*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateCustomLineItem	准許建立自訂明細項目	寫入	billinggroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePricingPlan	准許建立定價方案	寫入	pricingrule*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePricingRule	准許建立定價規則	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteBillingGroup	准許刪除帳單群組	寫入	billinggroup*		
DeleteCustomLineItem	准許刪除自訂明細項目	寫入	customlineitem*		
DeletePricingPlan	准許刪除定價方案	寫入	pricingplan*		
DeletePricingRule	准許刪除定價規則	寫入	pricingrule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateAccounts	准許將 1 到 30 個帳戶從帳單群組中分離	寫入	billinggroup*		
DisassociatePricingRules	准許取消關聯定價規則	寫入	pricingplan*		
			pricingrule*		
GetBillingGroupCostReport	授予許可檢視特定帳單群組的帳單群組成本報告	讀取	billinggroup*		
ListAccountAssociations	准許列出給定帳單期間付款人帳戶的連結帳戶，同時還提供連結帳戶所屬的帳單群組	清單			
ListBillingGroupCostReports	准許檢視帳單群組成本報告	讀取			
ListBillingGroups	准許檢視帳單群組詳細資訊	讀取			
ListCustomLineItemVersions	准許檢視自訂明細項目版本	讀取	customlineitem*		
ListCustomLineItems	准許檢視自訂明細項目詳細資訊	讀取			
ListPricingPlans	准許檢視定價方案詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule	准許列出與定價規則關聯的定價方案	清單	pricingrule*		
ListPricingRules	准許檢視定價規則詳細資訊	讀取			
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan	准許列出與定價方案關聯的定價規則	清單	pricingplan*		
ListResourcesAssociatedToCustomLineItem	准許列出與百分比自訂明細項目關聯的資源	清單	customlineitem*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	billinggroup		
			customlineitem		
			pricingplan		
			pricingrule		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記資源	標記	billinggroup		
			customlineitem		
			pricingplan		
			pricingrule		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	billinggroup		
			customlineitem		
			pricingplan		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			pricingrule		
				aws:TagKeys	
UpdateBillingGroup	准許更新帳單群組	寫入	billinggroup*		
UpdateCustomLineItem	准許更新自訂明細項目	寫入	customlineitem*		
UpdatePricingPlan	准許更新定價方案	寫入	pricingplan*		
UpdatePricingRule	准許更新定價規則	寫入	pricingrule*		

定義的資源類型 AWS Billing Conductor

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
billinggroup	arn:${Partition}:billingconductor::${Account}:billinggroup/${BillingGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
pricingplan	arn:${Partition}:billingconductor::${Account}:pricingplan/${PricingPlanId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
pricingrule	arn:${Partition}:billingconductor::${Account}:pricingrule/${PricingRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
customlineitem	arn:${Partition}:billingconductor::${Account}:customlineitem/${CustomLineItemId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

的條件索引鍵 AWS Billing Conductor

AWS Billing Conductor 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Billing 主控台的動作、資源和條件索引鍵

AWS Billing 主控台 （服務字首：aws-portal) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Billing 主控台定義的動作
- AWS Billing 主控台定義的資源類型
- AWS Billing 主控台的條件索引鍵

AWS Billing 主控台定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許檢視是否使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	讀取			
ModifyAccount [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者修改帳戶設定的許可	寫入			
ModifyBilling [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者修改帳單設定	寫入			
ModifyPaymentMethods [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者修改付款方式	寫入			
UpdateConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許變更是否將使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	寫入			
ViewAccount [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者檢視帳戶設定	讀取			
ViewBilling [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者在主控台檢視帳單頁面	讀取			
ViewPaymentMethods [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者檢視付款方式	讀取			
ViewUsage [僅限許可]	允許或拒絕 IAM 使用者檢視 AWS 用量報告的許可	讀取			

AWS Billing 主控台定義的資源類型

AWS Billing 主控台不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Billing 主控台，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Billing 主控台的條件索引鍵

帳單主控台沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Braket 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Braket (服務字首：braket) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Braket 定義的動作
- Amazon Braket 定義的資源類型
- Amazon Braket 的條件索引鍵

Amazon Braket 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptUserAgreement [僅限許可]	准許接受 Amazon Braket 使用者協議	寫入			
CancelJob	准許取消任務	寫入	job*		
CancelQuantumTask	准許取消量子任務	寫入	quantum-task*		
CreateJob	准許建立任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateQuantumTask	准許建立量子任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSpendingLimit	准許建立花費限制	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSpendingLimit	准許刪除花費限制	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetDevice	准許擷取有關 Amazon Braket 中可用裝置的資訊	讀取			
GetJob	准許擷取任務	讀取	job*		
GetQuantumTask	准許擷取量子任務	讀取	quantum-task*		
GetServiceLinkedRoleStatus [僅限許可]	准許檢查是否已建立 Amazon Braket 服務連結角色	讀取			
GetUserAgreementStatus [僅限許可]	准許檢查帳戶是否已接受 Amazon Braket 使用者協議	讀取			
ListTagsForResource	准許列出已套用至量子任務資源或任務的標籤	讀取	job quantum-task		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			spending-limit		
SearchDevices	准許搜尋 Amazon Braket 中可用裝置	讀取			
SearchJobs	准許搜尋任務	讀取			
SearchQuantumTasks	准許搜尋量子任務	讀取			
SearchSpendingLimits	准許搜尋花費限制	讀取			
TagResource	准許將一個或多個標籤新增至量子任務或混合任務	標記	job		
			quantum-task		
			spending-limit		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從量子任務資源或任務移除一或多個標籤 標籤由鍵值組所構成。	標記	job		
			quantum-task		
			spending-limit		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateSpendingLimit	准許更新花費限制	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

Amazon Braket 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
quantum-task	arn:${Partition}:braket:${Region}:${Account}:quantum-task/${RandomId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job	arn:${Partition}:braket:${Region}:${Account}:job/${JobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
spending-limit	arn:${Partition}:braket:${Region}:${Account}:spending-limit/${RandomId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Braket 的條件索引鍵

Amazon Braket 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Budget Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Budget Service （服務字首：budgets) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Budget Service 定義的動作
- AWS Budget Service 定義的資源類型
- AWS Budget Service 的條件索引鍵

AWS Budget Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 此資料表中的動作不是 APIs，而是授予存取預算 AWS 帳單與成本管理 APIs 存取權的許可。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBudgetAction	准許設定在預算超過特定預算閾值時執行的回應。使用標籤建立預算動作也需要 'budgets：TagResource' 許可	寫入	budgetAction*		iam:PassRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteBudgetAction	准許刪除與特定預算相關聯的動作	寫入	budgetAction*		
DescribeBudgetAction	准許擷取與預算相關聯之特定預算動作的詳細資訊	讀取	budgetAction*		
DescribeBudgetActionHistories	准許擷取與特定預算動作相關聯之預算動作狀態的歷史檢視。這些狀態包括諸如「待命」、「待處理」和「已執行」等狀態	讀取	budgetAction*		
DescribeBudgetActionsForAccount	准許擷取與帳戶相關聯之所有預算動作的詳細資訊	讀取			
DescribeBudgetActi	准許擷取與預算相關聯之所有預算動作的詳細資訊	讀取	budget*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
onsForBudget					
ExecuteBudgetAction	准許啟動待處理的預算動作，以及撤銷先前執行的預算動作	寫入	budgetAction*		
ListTagsForResource	准許檢視預算或預算動作的資源標籤	讀取	budget		
			budgetAction		
ModifyBudget	准許建立和修改預算，以及編輯預算詳細資訊。使用標籤建立預算也需要 'budgets：TagResource' 許可	寫入	budget*		iam:CreateServiceLinkedRole
TagResource	准許將資源標籤套用至預算或預算動作。使用標籤建立預算或預算動作時也需要	標記	budget		
			budgetAction		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從預算或預算動作中移除資源標籤	標記	budget		
			budgetAction		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateBudgetAction	准許更新與預算相關聯之特定預算動作的詳細資訊	寫入	budgetAction*		iam:PassRole
ViewBudget	准許檢視預算和預算詳細資訊	讀取	budget*		billing:GetBillingViewData

AWS Budget Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
budget	arn:${Partition}:budgets::${Account}:budget/${BudgetName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
budgetAction	arn:${Partition}:budgets::${Account}:budget/${BudgetName}/action/${ActionId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

AWS Budget Service 的條件索引鍵

AWS Budget Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS BugBust 的動作、資源和條件索引鍵

AWS BugBust （服務字首：bugbust) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS BugBust 定義的動作
- AWS BugBust 定義的資源類型
- AWS BugBust 的條件索引鍵

AWS BugBust 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEvent [僅限許可]	准許建立 BugBust 事件	寫入		aws:TagKeys	iam:CreateServiceL

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	inkedRole
EvaluateProfilingGroups [僅限許可]	准許評估簽入的分析群組	寫入	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEvent [僅限許可]	准許檢視有關事件的客戶詳細資訊	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetJoinEventStatus [僅限許可]	准許檢視 BugBust 玩家嘗試加入 BugBust 事件的狀態	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
JoinEvent [僅限許可]	准許加入事件	寫入	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBugs [僅限許可]	准許檢視已匯入至事件中讓玩家解決的錯誤	讀取	Event*		codeguru-reviewer: DescribeCodeReview codeguru-reviewer: ListRecommendations
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListEventParticipants [僅限許可]	准許檢視事件的參與者	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListEventScores [僅限許可]	准許檢視事件玩家的分數	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListEvents [僅限許可]	准許列出 BugBust 事件	列出		aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListProfilingGroups [僅限許可]	准許檢視已匯入至事件中供玩家使用的分析群組	讀取	Event*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListPullRequests [僅限許可]	准許檢視玩家在事件中對宣告的錯誤提交修正項目時使用的提取請求	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出 Bugbust 資源的標籤	讀取	Event*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource [僅限許可]	准許標記 Bugbust 資源	標記	Event*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許取消標記 Bugbust 資源	標記	Event*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEvent [僅限許可]	准許更新 BugBust 事件	寫入	Event*		codeguru-profiler: DescribeProfilingGroup codeguru-profiler: ListProfilingGroups codeguru-reviewer: DescribeCodeReview codeguru-reviewer: ListCodeReviews codeguru-reviewer: ListRecommendations codeguru-reviewer: TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					codeguru-reviewer:UnTagResource
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWorkItem [僅限許可]	准許將工作項目更新為已宣告或未宣告 (錯誤或效能分析群組)	寫入	Event*		codeguru-reviewer:ListRecommendations
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWorkItemAdmin [僅限許可]	准許更新事件的工作項目 (錯誤或效能分析群組)	寫入	Event*		codeguru-reviewer:ListRecommendations
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS BugBust 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Event	arn:${Partition}:bugbust:${Region}:${Account}:events/${EventId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS BugBust 的條件索引鍵

AWS BugBust 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Certificate Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Certificate Manager （服務字首：acm) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Certificate Manager 定義的動作
- AWS Certificate Manager 定義的資源類型
- AWS Certificate Manager 的條件索引鍵

AWS Certificate Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToCertificate	准許將一個或多個標籤新增到憑證	標記	certificate*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCertificate	准許刪除憑證及其關聯的私有金鑰	寫入	certificate*		
DescribeCertificate	准許擷取憑證及其中繼資料	讀取	certificate*		
ExportCertificate	准許匯出可匯出的憑證以供任何地方使用	讀取	certificate*		
				acm:DomainNames	
GetAccountConfiguration	准許從 AWS Certificate Manager 擷取帳戶層級組態	讀取			
GetCertificate	准許擷取憑證 ARN 的憑證和憑證鏈	讀取	certificate*		
ImportCertificate	准許將第三方憑證匯入 AWS Certificate Manager (ACM)	寫入	certificate*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
ListCertificates	准許擷取特定憑證參數的憑證清單	清單			
ListTagsForCertificate	准許列出已與憑證相關聯的標籤	讀取	certificate*		
PutAccountConfiguration	准許更新 AWS Certificate Manager 中的帳戶層級組態	寫入			
RemoveTagsFromCertificate	准許從憑證移除一個或多個標籤	標記	certificate*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RenewCertificate	准許續訂合格的私有憑證	寫入	certificate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RequestCertificate	准許請求公有或私有憑證	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys acm:DomainNames acm:CertificateTransparencyLogging acm:ValidationMethod acm:KeyAlgorithm acm:CertificateAuthority acm:Export	
ResendValidationEmail	准許重新傳送電子郵件，以請求網域擁有權驗證	寫入	certificate*		
RevokeCertificate	准許撤銷可匯出的憑證	寫入	certificate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				acm:DomainNames	
SearchCertificates	准許擷取符合搜尋條件的憑證清單	清單			
UpdateCertificateOptions	准許更新憑證組態。用此指定是否選擇加入或退出憑證透明度日誌記錄	寫入	certificate*		

AWS Certificate Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
certificate	arn:${Partition}:acm:${Region}:${Account}:certificate/${CertificateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Certificate Manager 的條件索引鍵

AWS Certificate Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
acm:CertificateAuthority	依請求中的 certificateAuthority 篩選存取權。可用於限制哪些憑證授權機構可以核發憑證	String

條件索引鍵	描述	Type
acm:CertificateTransparencyLogging	依請求中的 certificateTransparencyLogging 選項篩選存取權。如果請求中沒有索引鍵，則預設為「啟用」	String
acm:DomainNames	依請求中的 domainNames 篩選存取權。此索引鍵可用於限制憑證請求中可以包含哪些網域	ArrayOfString
acm:Export	依請求中的匯出選項篩選存取權。可用於限制建立可匯出的憑證	String
acm:KeyAlgorithm	依請求中的 keyAlgorithm 篩選存取權	String
acm:ValidationMethod	依請求中的 validationMethod 篩選存取權。如果請求中沒有索引鍵，則預設為「電子郵件」	String
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Chatbot 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Chatbot （服務字首：chatbot) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Chatbot 定義的動作
- AWS Chatbot 定義的資源類型
- AWS Chatbot 的條件索引鍵

AWS Chatbot 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateToConfiguration	准許將資源與組態建立關聯	寫入	ChatbotConfiguration*		
			custom-action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateChimeWebhookConfiguration	准許建立 AWS Chatbot Chime Webhook 組態	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateCustomAction	准許建立自訂動作	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateMicrosoftTeamsChannelConfiguration	准許建立 AWS Chatbot Microsoft Teams 頻道組態	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateSlackChannelConfiguration	准許建立 AWS Chatbot Slack 頻道組態	寫入		aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteChimeWebhookConfiguration	准許刪除 AWS Chatbot Chime Webhook 組態	寫入	ChatbotConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteCustomAction	准許刪除自訂動作	寫入	custom-action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteMicrosoftTeamsChannelConfiguration	准許刪除 AWS Chatbot Microsoft Teams 頻道組態	寫入	ChatbotConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteMicrosoftTeamsConfiguredTeam	准許在 中刪除使用 AWS Chatbot 設定的 Microsoft Teams AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMicrosoftTeamsUserIdentity	准許刪除 AWS Chatbot Microsoft Teams 使用者身分	寫入			
DeleteSlackChannelConfiguration	准許刪除 AWS Chatbot Slack 頻道組態	寫入	ChatbotConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSlackUserIdentity	准許刪除 AWS Chatbot Slack 使用者身分	寫入			
DeleteSlackWorkspaceAuthorization	准許刪除與 相關聯的 AWS Chatbot 的 Slack 工作區授權 AWS 帳戶	寫入			
DescribeChimeWebhookConfigurations	准許列出 AWS 帳戶中的所有 AWS Chatbot Chime Webhook 組態	讀取			
DescribeSlackChannelConfigurations	准許列出 中的所有 AWS Chatbot Slack 頻道組態 AWS 帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSlackChannels	准許列出 Slack 工作區中連線至加入 AWS Chatbot 服務 AWS 的帳戶的所有公有 Slack 頻道	讀取			
DescribeSlackUserIdentities	准許描述 AWS Chatbot Slack 使用者身分	讀取			
DescribeSlackWorkspaces	准許列出連線至加入 AWS Chatbot 服務之 AWS 帳戶的所有授權 Slack 工作區	讀取			
DisassociateFromConfiguration	准許取消資源與組態的關聯	寫入	ChatbotConfiguration*		
			custom-action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAccountPreferences	准許擷取 AWS Chatbot 帳戶偏好設定	讀取			
GetCustomAction	准許取得自訂動作	讀取	custom-action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration	准許在 中取得單一 AWS Chatbot Microsoft Teams 頻道組態 AWS 帳戶	讀取		aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetMicrosoftTeamsOauthParameters	准許產生 OAuth 參數，以請求 AWS Chatbot 服務使用的 Microsoft Teams OAuth 程式碼	讀取			
GetSlackOauthParameters	准許產生 OAuth 參數，以請求由 AWS Chatbot 服務使用的 Slack OAuth 程式碼	讀取			
ListAssociations	准許列出與組態相關聯的資源	讀取	ChatbotConfiguration*		
ListCustomActions	准許列出自訂動作	清單			
ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations	准許列出 中的所有 AWS Chatbot Microsoft Teams 頻道組態 AWS 帳戶	讀取			
ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams	准許列出連線至加入 AWS Chatbot 服務之 AWS 帳戶的所有 Microsoft Teams	讀取			
ListMicrosoftTeamsUserIdentities	准許描述 AWS Chatbot Microsoft Teams 使用者身分	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出與 AWS Chatbot 頻道組態相關聯的所有標籤	讀取			
RedeemMicrosoftTeamsOauthCode	准許使用 Microsoft APIs 兌換先前產生的參數，以取得 AWS Chatbot 服務要使用的 OAuth 權杖	寫入			
RedeemSlackOauthCode	准許使用 Slack API 兌換先前產生的參數，以取得 AWS Chatbot 服務要使用的 OAuth 權杖	寫入			
TagResource	准許在 AWS Chatbot 頻道組態上建立標籤	標記	ChatbotConfiguration		
			custom-action		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許移除 AWS Chatbot 頻道組態上的標籤	標記	ChatbotConfiguration		
			custom-action		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateAccountPreferences	准許更新 AWS Chatbot 帳戶偏好設定	寫入			
UpdateChimeWebhookConfiguration	准許更新 AWS Chatbot Chime Webhook 組態	寫入	ChatbotConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateCustomAction	准許更新自訂動作	寫入	custom-action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateMicrosoftTeamsChannelConfiguration	准許更新 AWS Chatbot Microsoft Teams 頻道組態	寫入	ChatbotConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSlackChannelConfiguration	准許更新 AWS Chatbot Slack 頻道組態	寫入	ChatbotConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Chatbot 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ChatbotConfiguration	arn:${Partition}:chatbot::${Account}:chat-configuration/${ConfigurationType}/${ChatbotConfigurationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
custom-action	arn:${Partition}:chatbot::${Account}:custom-action/${ActionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Chatbot 的條件索引鍵

AWS Chatbot 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Chime 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Chime (服務字首：chime) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Chime 定義的動作
- Amazon Chime 定義的資源類型
- Amazon Chime 條件索引鍵

Amazon Chime 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptDelegate	准許接受委派邀請，以與其他帳戶共用 Amazon Chime AWS 帳戶的管理	寫入			
ActivateUsers	授予許可來啟用 Amazon Chime Enterprise 帳戶中的使用者	寫入			
AddDomain	授予許可，將網域新增到 Amazon Chime 帳戶	寫入			
AddOrUpdateGroups	授予許可，新增或更新與 Amazon Chime Enterprise 帳戶關聯的現有 Active Directory 或 Okta 使用者群組。	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateChannelFlow	准許將流程與頻道產生關聯	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
			channel-flow*		
AssociatePhoneNumberWithUser	授予許可，將電話號碼與 Amazon Chime 使用者建立關聯	寫入			
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector	授予許可，建立多個電話號碼與 Amazon Chime Voice Connector 的關聯性	寫入	voice-connector*		
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup	授予許可，建立多個電話號碼與 Amazon Chime Voice Connector 群組的關聯性	寫入			
AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount	准許用指定的 Amazon Chime 帳戶，連結特定登入委派群組	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateVoiceConnectorConnect [僅限許可]	准許將指定的 Amazon Connect 執行個體與 Amazon Chime Voice Connector 建立關聯	寫入			
AuthorizeDirectory	授予許可，將 Active Directory 授權給 Amazon Chime Enterprise 帳戶	寫入			
BatchCreateAttendee	准許為作用中的 Amazon Chime SDK 會議建立新的出席者	寫入	meeting*		
BatchCreateChannelMembership	准許將多位使用者和機器人新增至頻道	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
BatchCreateRoomMembership	准許批次新增會議室成員	寫入			
BatchDeletePhoneNumber	授予許可將最多 50 個電話號碼移至刪除佇列	寫入			
BatchSuspendUser	授予許可從團隊或 EnterpriseLWA Amazon Chime 帳戶中最多暫停 50 名使用者	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUnsuspendUser	授予許可最多取消暫停 50 名先前在指定的 Amazon Chime EnterpriseLWA 帳戶中被暫停的使用者	寫入			
BatchUpdateAttendeeCapabilitiesExcept	除了列於 ExcludedAttendeeIds 表格中的功能以外，准許更新 AttendeeCapabilities	寫入	meeting*		
BatchUpdatePhoneNumber	授予許可更新最多 50 個電話號碼的 UpdatePhoneNumberRequestItem 物件中的電話號碼詳細資訊	寫入			
BatchUpdateUser	授予許可以更新最多 20 名指定 Amazon Chime 帳戶的使用者在 UpdateUserRequestItem 物件中的詳細資訊	寫入			
ChannelFlowCallback	准許頻道上訊息的回呼	寫入	channel*		
Connect	准許為應用程式執行個體使用者建立至訊息工作階段端點的 Web 通訊端連線	寫入	app-instance-user*		
ConnectDirectory	授予許可將 Active Directory 連接至 Amazon Chime Enterprise 帳戶	寫入			ds:ConnectDirectory
CreateAccount	准許在管理員的 下建立 Amazon Chime 帳戶 AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApiKey	授予許可為 Amazon Chime 帳戶及 Okta 組態建立新的 SCIM 存取金鑰	寫入			
CreateAppInstance	准許在 中建立應用程式執行個體 AWS 帳戶 （僅 identity-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAppInstanceAdmin	准許將使用者或機器人提升至 AppInstanceAdmin	寫入	app-instance*		
			app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
CreateAppInstanceBot	准許在 AppInstance 中建立機器人 （僅 identity-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAppInstanceUser	准許在 AppInstance 中建立使用者 （僅 identity-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAttendee	准許為作用中的 Amazon Chime SDK 會議建立新的出席者	寫入	meeting*		
CreateBot	授予許可，為 Amazon Chime Enterprise 帳戶建立機器人	寫入			
CreateCDRBucket	授予許可來建立新的通話詳細訊記錄 S3 儲存貯體	寫入			s3:CreateBucket s3:ListAllMyBuckets
CreateChannel	准許在 中為應用程式執行個體建立頻道 AWS 帳戶 （僅簡訊 chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateChannelBan	准許禁止使用者或機器人使用頻道	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateChannelFlow	准許在 中為應用程式執行個體建立頻道流程 AWS 帳戶 （僅簡訊-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入	app-instance*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateChannelMembership	准許將使用者或機器人新增至頻道	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
CreateChannelModerator	准許建立頻道主持人	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
CreateConnectAnalyticsConnector [僅限許可]	准許在 中建立 Amazon Connect Analytics Connector AWS 帳戶 （僅語音提示支援標籤型存取控制。<region>.amazonaws.com 端點）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	chime:CreateVoiceConnector

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnectCallTransferConnector [僅限許可]	准許在 中建立 Amazon Connect Call Transfer Connector AWS 帳戶 （僅語音提示支援標籤型存取控制。<region>.amazonaws.com 端點）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	chime:CreateVoiceConnector
CreateMediaCapturePipeline	准許建立媒體擷取管道 （僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	s3:GetBucketPolicy
CreateMediaConcatenationPipeline	准許建立媒體串連管道 （僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	s3:GetBucketPolicy
CreateMediaInsightsPipeline	准許建立媒體洞察管道 （僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入	media-insights-pipeline-configuration*		chime:TagResource kinesisvideo:DescribeStream
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMediaInsightsPipelineConfiguration	准許建立媒體洞察管道組態（僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	chime:TagResource iam:PassRole kinesis:DescribeStream s3:ListBucket
CreateMediaLiveConnectorPipeline	准許建立媒體即時連接器管道（僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool	准許建立 kinesis 影片串流集區 （僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	kinesis:DescribeStream kinesisvideo:CreateStream kinesisvideo:GetDataEndpoint kinesisvideo:ListStreams
CreateMediaStreamPipeline	准許建立媒體串流管道 （僅 media-pipelines-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	寫入	media-pipeline-kinesis-video-stream-pool*		kinesisvideo:DescribeStream kinesisvideo:GetDataEndpoint kinesisvideo:PutMedia

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateMeeting	准許在指定的媒體區域中建立新的會議，沒有初始出席者（標籤型存取控制僅支援 meetings-chime.<region>.amazonaws.com 端點）	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMeetingDialOut	准許撥打電話號碼，以加入指定的 Amazon Chime SDK 會議	寫入	meeting*		
CreateMeetingWithAttendees	准許在指定的媒體區域中建立新的會議，其中包含一組出席者（標籤型存取控制僅在 meetings-chime.<region>.amazonaws.com 端點上支援）	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePhoneNumberOrder	授予許可以電信業者建立電話號碼順序	寫入			
CreateProxySession	准許為指定的 Amazon Chime Voice Connector 建立代理工作階段	寫入	voice-connector*		
CreateRoom	准許建立會議室	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRoomMembership	准許新增會議室成員	寫入			
CreateSipMediaApplication	准許在 AWS 帳戶 （僅語音提示支援標籤型存取控制。<region>.amazonaws.com 端點） 中建立 Amazon Chime SIP 媒體應用程式	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateSipMediaApplicationCall	准許在管理員的 下為 Amazon Chime SIP 媒體應用程式建立外撥通話 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
CreateSipRule	准許在管理員的 下建立 Amazon Chime SIP 規則 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application		
CreateUser	准許在指定 Amazon Chime 帳戶下建立使用者	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateVoiceConnector	准許在 中建立語音連接器 AWS 帳戶 （僅語音提示支援標籤型存取控制。<region>.amazonaws.com 端點）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	chime:CreateConnectAnalyticsConnector chime:CreateConnectCallTransferConnector
CreateVoiceConnectorGroup	准許在管理員的 下建立 Amazon Chime Voice Connector 群組 AWS 帳戶	寫入	voice-connector		
CreateVoiceProfile	准許建立語音設定檔	寫入			
CreateVoiceProfileDomain	准許建立語音設定檔網域（僅語音提示支援標籤型存取控制。<region>.amazonaws.com 端點）	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	chime:TagResource kms:CreateGrant kms:DescribeKey
DeleteAccount	授予許可來刪除指定的 Amazon Chime 帳戶	寫入			
DeleteAccountOpenIdConfig	授予許可，從 Amazon Chime 帳戶刪除 OpenIdConfig 屬性	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApiKey	授予許可以刪除與 Amazon Chime 帳戶和 Okta 組態關聯的特定 SCIM 存取金鑰	寫入			
DeleteAppInstance	准許刪除 AppInstance	寫入	app-instance*		
DeleteAppInstanceAdmin	准許將 AppInstanceAdmin 降級為使用者或機器人	寫入	app-instance*		
			app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
DeleteAppInstanceBot	准許刪除 AppInstanceBot	寫入	app-instance-bot*		
DeleteAppInstanceStreamingConfigurations	准許停用應用程式執行個體資料串流	寫入	app-instance*		
DeleteAppInstanceUser	准許刪除 AppInstanceUser	寫入	app-instance-user*		
DeleteAttendee	准許從 Amazon Chime SDK 會議中刪除指定的出席者	寫入	meeting*		
DeleteCDRBucket	授予許可，從 Amazon Chime 帳戶刪除通話詳細資訊記錄 S3 儲存貯體	寫入			s3:DeleteBucket

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteChannel	准許刪除頻道	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DeleteChannelBan	准許將使用者或機器人從頻道禁用清單中移除	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DeleteChannelFlow	准許刪除頻道流程	寫入	channel*		
DeleteChannelMembership	准許從頻道移除成員	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DeleteChannelMessage	准許刪除頻道訊息	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteChannelModerator	准許刪除頻道主持人	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DeleteDelegate	准許從您的 Amazon Chime 帳戶刪除委派的 AWS 帳戶 管理	寫入			
DeleteDomain	授予許可，從 Amazon Chime 帳戶刪除網域	寫入			
DeleteEventsConfiguration	授予許可，為機器人刪除事件組態以接收傳出的事件	寫入			
DeleteGroups	授予許可從 Amazon Chime Enterprise 帳戶刪除 Active Directory 或 Okta 使用者群組	寫入			
DeleteMediaCapturePipeline	准許刪除媒體擷取管道	寫入	media-pipeline*		
DeleteMediaInsightsPipelineConfiguration	准許刪除媒體洞察管道組態	寫入	media-insights-pipeline-configuration*		chime:ListVoiceConnectors
DeleteMediaPipeline	准許刪除媒體管道	寫入	media-pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool	准許刪除 Kinesis Video Streams 集區	寫入	media-pipeline-kinesis-video-stream-pool*		
DeleteMeeting	准許刪除指定的 Amazon Chime SDK 會議	寫入	meeting*		
DeleteMessagingStreamingConfigurations	准許刪除 AppInstance 的資料串流組態	寫入	app-instance*		
DeletePhoneNumber	授予許可將一個電話號碼移至刪除佇列	寫入			
DeleteProxySession	准許為指定的 Amazon Chime Voice Connector 刪除代理工作階段	寫入	voice-connector*		
DeleteRoom	准許刪除會議室	寫入			
DeleteRoomMembership	准許移除會議室成員	寫入			
DeleteSipMediaApplication	准許在管理員的 下刪除 Amazon Chime SIP 媒體應用程式 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
DeleteSipRule	准許刪除管理員 下的 Amazon Chime SIP 規則 AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVoiceConnector	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector	寫入	voice-connector*		logs:CreateLogDelivery logs:DeleteLogDelivery logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries
DeleteVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	准許刪除所指定 Amazon Chime Voice Connector 的緊急呼叫組態	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorExternalSystemsConfiguration	准許刪除與指定 Amazon Chime Voice Connector 連線的外部系統組態	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorGroup	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector 群組	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVoiceConnectorOrigination	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector 原始設定	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorProxy	准許為指定的 Amazon Chime Voice Connector 刪除代理組態	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorStreamingConfiguration	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector 串流組態	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorTermination	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector 終止設定	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceConnectorTerminationCredentials	准許刪除指定的 Amazon Chime Voice Connector SIP 終止登入資料	寫入	voice-connector*		
DeleteVoiceProfile	准許刪除語音設定檔	寫入	voice-profile*		
DeleteVoiceProfileDomain	准許刪除語音設定檔網域	寫入	voice-profile-domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterAppInstanceUserEndpoint	准許為應用程式執行個體使用者取消註冊端點	寫入	app-instance-user*		
DescribeAppInstance	准許取得 AppInstance 完整詳細資訊	讀取	app-instance*		
DescribeAppInstanceAdmin	准許取得 AppInstanceAdmin 完整詳細資訊	讀取	app-instance*		
			app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
DescribeAppInstanceBot	准許取得 AppInstanceBot 的完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
DescribeAppInstanceUser	准許取得 AppInstanceUser 完整詳細資訊	讀取	app-instance-user*		
DescribeAppInstanceUserEndpoint	准許描述為應用程式執行個體使用者註冊的端點	讀取	app-instance-user*		
DescribeChannel	准許取得頻道完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			channel*		
DescribeChannelBan	准許取得頻道禁用完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DescribeChannelFlow	准許取得頻道流程完整詳細資訊	讀取	channel-flow*		
DescribeChannelMembership	准許取得頻道成員資格完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	根據指定的使用者或機器人成員資格取得頻道詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	准許取得由指定的使用者或機器人所主持之頻道的完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeChannelModerator	准許取得單一 ChannelModerator 完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
DisassociateChannelFlow	准許取消流程與頻道的關聯	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
			channel-flow*		
DisassociatePhoneNumberFromUser	授予許可來取消 Amazon Chime 使用者主要佈建電話號碼的關聯	寫入			
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector	授予許可，取消多個電話號碼與指定 Amazon Chime Voice Connector 的關聯性	寫入	voice-connector*		
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup	授予許可，取消多個電話號碼與指定 Amazon Chime Voice Connector 群組的關聯性	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount	准許從指定的 Amazon Chime 帳戶，取消連結特定登入委派群組	寫入			
DisassociateVoiceConnectorConnect [僅限許可]	准許取消 Amazon Connect 執行個體與指定 Amazon Chime Voice Connector 的關聯	寫入			
DisconnectDirectory	授予許可，從 Amazon Chime Enterprise 帳戶中斷與 Active Directory 的連接	寫入			
GetAccount	授予許可來取得指定 Amazon Chime 帳戶的詳細資訊	讀取			
GetAccountResource	授予許可，取得與 Amazon Chime 帳戶相關聯帳戶資源的詳細資料	讀取			
GetAccountSettings	授予許可來取得指定 Amazon Chime 帳戶 ID 的帳戶設定	讀取			
GetAccountWithOpenIdConfig	授予許可，為 Amazon Chime 帳戶取得帳戶詳細資訊及 OpenIdConfig 屬性	讀取			
GetAppInstanceRetentionSettings	准許取得應用程式執行個體保留設定	讀取	app-instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAppInstanceStreamingConfigurations	准許取得應用程式執行個體之串流組態	讀取	app-instance*		
GetAttendee	准許取得指定會議 ID 的出席者詳細資料和出席者 ID	讀取	meeting*		
GetBot	授予許可，為指定的機器人擷取詳細資訊	讀取			
GetCDRBucket	授予許可，取得與 Amazon Chime 帳戶有關之通話詳細資訊記錄 S3 儲存貯體的詳細資訊	讀取			s3:GetBucketAcl s3:GetBucketLocation s3:GetBucketLogging s3:GetBucketVersioning s3:GetBucketWebsite
GetChannelMembershipPreferences	准許取得頻道成員資格偏好設定	讀取	app-instance-bot* app-instance-user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			channel*		
GetChannelMessage	准許取得頻道訊息完整詳細資訊	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
GetChannelMessageStatus	准許取得頻道訊息的狀態	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
GetDomain	授予許可，取得與 Amazon Chime 帳戶有關之網域的詳細資訊	讀取			
GetEventsConfiguration	授予許可，為機器人擷取事件組態的詳細資料，以接收傳出的事件	讀取			
GetGlobalSettings	准許取得與 Amazon Chime 相關的全域設定 AWS 帳戶	讀取			
GetMediaCapturePipeline	准許取得現有的媒體擷取管線	讀取	media-pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMediaInsightsPipelineConfiguration	准許取得媒體洞察管道組態	讀取	media-insights-pipeline-configuration*		
GetMediaPipeline	准許取得現有的媒體管道	讀取	media-pipeline*		
GetMediaPipelineKinesisVideoStreamPool	准許取得現有的媒體管道	讀取	media-pipeline-kinesis-video-stream-pool*		
GetMeeting	准許取得指定會議 ID 的會議紀錄	讀取	meeting*		
GetMeetingDetail	授予許可以取得會議的出席者、連線和其他詳細資訊	讀取			
GetMessagingSessionEndpoint	准許取得簡訊工作階段端點	讀取			
GetMessagingStreamingConfigurations	准許取得 AppInstance 的資料串流組態	讀取	app-instance*		
GetPhoneNumber	授予許可以取得指定之電話號碼的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPhoneNumberOrder	授予許可以取得指定之電話號碼訂購的詳細資訊	讀取			
GetPhoneNumberSettings	准許取得與 Amazon Chime 相關的電話號碼設定 AWS 帳戶	讀取			
GetProxySession	准許取得指定 Amazon Chime Voice Connector 之指定代理工作階段的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetRetentionSettings	准許擷取指定 Amazon Chime 帳戶的保留設定	讀取			
GetRoom	准許擷取會議室	讀取			
GetSipMediaApplication	准許在管理員的 下取得 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的詳細資訊 AWS 帳戶	讀取	sip-media-application*		
GetSipMediaApplicationAlexaSkillConfiguration	准許在管理員的 下取得 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的 Alexa 技能組態設定 AWS 帳戶	讀取	sip-media-application*		
GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration	准許在管理員的 下取得 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的記錄組態設定 AWS 帳戶	讀取	sip-media-application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSipRule	准許取得管理員 下 Amazon Chime SIP 規則的詳細資訊 AWS 帳戶	讀取			
GetSpeakerSearchTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上取得發言者搜尋任務	讀取	media-pipeline		
			voice-connector		
GetTelephonyLimits	准許取得 的電話語音限制 AWS 帳戶	讀取			
GetUser	授予許可以取得指定使用者 ID 的詳細資訊	讀取			
GetUserActivityReportData	授予許可在使用者詳細資訊頁面中取得使用者活動摘要	讀取			
GetUserByEmail	授予許可以依據 Amazon Chime Enterprise 或 Team 帳戶電子郵件，取得 Amazon Chime 使用者的詳細資訊	讀取			
GetUserSettings	授予許可，取得和 Amazon Chime 使用者相關的使用者設定	讀取			
GetVoiceConnector	准許取得指定的 Amazon Chime Voice Connector 詳細資訊	讀取	voice-connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	准許取得所指定 Amazon Chime Voice Connector 之緊急呼叫組態的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorExternalSystemsConfiguration	准許取得與指定 Amazon Chime Voice Connector 連線之外部系統的組態	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorGroup	准許取得指定的 Amazon Chime Voice Connector 群組詳細資訊	讀取			
GetVoiceConnectorLoggingConfiguration	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 記錄日誌組態的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorOrigination	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 原始設定的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorProxy	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 代理組態的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorStreamingConfiguration	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 串流組態的詳細資訊	讀取	voice-connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetVoiceConnectorTermination	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 終止設定的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceConnectorTerminationHealth	准許取得指定之 Amazon Chime Voice Connector 終止運作狀態的詳細資訊	讀取	voice-connector*		
GetVoiceProfile	准許取得語音設定檔	讀取	voice-profile*		
GetVoiceProfileDomain	准許取得語音設定檔網域	讀取	voice-profile-domain*		
GetVoiceToneAnalysisTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上取得語音語調分析任務	讀取	media-pipeline		
			voice-connector		
InviteDelegate	准許傳送邀請，以接受 Amazon Chime 帳戶的 AWS 帳戶 委派請求	寫入			
InviteUsers	授予許可最多邀請 50 名使用者加入指定的 Amazon Chime 帳戶	寫入			
InviteUsersFromProvider	准許邀請第三方供應商的使用者加入您的 Amazon Chime 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccountUsageReportData	授予許可以列出 Amazon Chime 帳戶用量報告資料清單	清單			
ListAccounts	准許列出管理員 下的 Amazon Chime 帳戶 AWS 帳戶	清單			
ListApiKeys	授予許可以列出為 Amazon Chime 帳戶及 Okta 組態所定義的 SCIM 存取金鑰	列出			
ListAppInstanceAdmins	准許在應用程式執行個體中列出管理員	清單	app-instance*		
			app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
ListAppInstanceBots	准許列出在單一應用程式執行個體下建立的所有 AppInstanceBots	清單	app-instance-bot*		
ListAppInstanceUserEndpoints	准許列出為應用程式執行個體使用者註冊的端點	清單	app-instance-user*		
ListAppInstanceUsers	准許列出在單一應用程式執行個體下建立的所有 AppInstanceUsers	清單	app-instance-user*		
ListAppInstances	准許列出在單一 下建立的所有 Amazon Chime 應用程式執行個體 AWS 帳戶	清單	app-instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAttendeeTags	准許列出套用至 Amazon Chime SDK 出席者資源的標籤	列出	meeting*		
ListAttendees	准許列出指定 Amazon Chime SDK 會議的出席者，最多 100 位	清單	meeting*		
ListAvailableVoiceConnectorRegions	准許列出您可以在 AWS 區域其中建立 Amazon Chime SDK Voice Connector 的可用	清單			
ListBots	授予許可以列出和管理員的 Amazon Chime Enterprise 帳戶相關聯的機器人清單	列出			
ListCDRBucket	授予許可以列出通話詳細資料記錄 S3 儲存貯體	清單			s3:ListAllMyBuckets s3:ListBucket
ListCallingRegions	准許列出管理員的可用呼叫區域 AWS 帳戶	清單			
ListChannelBans	准許列出禁止使用特定頻道的所有使用者和機器人	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListChannelFlows	准許列出在單一 Chime AppInstance 下建立的所有頻道流程	清單	channel-flow*		
ListChannelMemberships	准許列出頻道中的所有頻道成員	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	准許列出特定使用者或機器人所屬的所有頻道	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
ListChannelMessages	准許列出頻道中的所有訊息	讀取	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
ListChannelModerators	准許列出頻道的所有主持人	列出	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListChannels	准許列出在單個 Chime AppInstance 下建立的所有頻道	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
ListChannelsAssociatedWithChannelFlow	准許列出與單個 Chime 頻道流程相關的所有頻道	清單	channel-flow*		
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	准許列出由使用者或機器人主持的所有頻道	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
ListDelegates	授予許可以列出與 Amazon Chime 帳戶相關的帳戶委派資訊清單	清單			
ListDirectories	准許列出您 的 Directory Service 中託管的作用中 Active Directory AWS 帳戶	清單			
ListDomains	授予許可以列出與 Amazon Chime 帳戶相關的網域清單	列出			
ListGroups	授予許可以列出與 Amazon Chime Enterprise 帳戶關聯的 Active Directory 或 Okta 使用者群組	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMediaCapturePipelines	准許列出媒體擷取管道	清單			
ListMediaInsightsPipelineConfigurations	准許列出所有媒體洞察管道組態	清單			
ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools	准許列出媒體管道	清單			
ListMediaPipelines	准許列出媒體管道	清單			
ListMeetingEvents	授予許可以列出指定之會議所發生的所有事件	清單			
ListMeetingTags	准許列出套用至 Amazon Chime SDK 會議資源的標籤	清單	meeting*		
ListMeetings	准許列出最多 100 個作用中的 Amazon Chime SDK 會議	列出			
ListMeetingsReportData	授予許可以列出指定日期範圍內結束的會議	清單			
ListPhoneNumberOrders	准許列出管理員 下的電話號碼訂單 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPhoneNumbers	准許列出管理員 下的電話號碼 AWS 帳戶	清單			
ListProxySessions	准許列出指定之 Amazon Chime Voice Connector 的代理工作階段	列出	voice-connector*		
ListRoomMemberships	准許列出所有會議室成員	列出			
ListRooms	准許列出會議室	清單			
ListSipMediaApplications	准許列出管理員 下的所有 Amazon Chime SIP 媒體應用程式 AWS 帳戶	清單			
ListSipRules	准許列出管理員 下的所有 Amazon Chime SIP 規則 AWS 帳戶	清單	sip-media-application		
ListSubChannels	准許列出列出單一頻道下的所有子頻道	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
ListSupportedPhoneNumberCountries	准許列出 支援的電話號碼國家/地區 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出套用至某個 Amazon Chime 資源的標籤	讀取	app-instance		
			app-instance-bot		
			app-instance-user		
			channel		
			channel-flow		
			media-insights-pipeline-configuration		
			media-pipeline		
			media-pipeline-kinesis-video-stream-pool		
			meeting		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			sip-media-application		
			voice-connector		
			voice-profile-domain		
ListUsers	授予許可以列出屬於指定 Amazon Chime 帳戶的使用者	清單			
ListVoiceConnectorGroups	准許列出管理員 下的 Amazon Chime Voice Connector 群組 AWS 帳戶	清單			
ListVoiceConnectorTerminationCredentials	授予許可，列出指定的 Amazon Chime Voice Connector SIP 終止登入資料	清單	voice-connector*		
ListVoiceConnectors	准許列出管理員 下的 Amazon Chime Voice Connectors AWS 帳戶	清單			
ListVoiceProfileDomains	准許列出語音設定檔網域	清單			
ListVoiceProfiles	准許列出語音設定檔	清單	voice-profile-domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
LogoutUser	授予許可將指定的使用者從目前已登入的所有裝置登出	寫入			
PutAppInstanceRetentionSettings	准許啟用應用程式執行個體的資料保留	寫入	app-instance*		
PutAppInstanceStreamingConfigurations	准許設定應用程式執行個體的資料串流	寫入	app-instance*		
PutAppInstanceUserExpirationSettings	准許放置 AppInstanceUser 的過期設定	寫入	app-instance-user*		
PutChannelExpirationSettings	准許放置頻道的過期設定	寫入	app-instance-user*		
			channel*		
PutChannelMembershipPreferences	准許放置頻道成員資格偏好設定	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
PutEventsConfiguration	授予許可，更新機器人的事件組態詳細資訊，以接收傳出的事件	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutMessagingStreamingConfigurations	准許放置 AppInstance 的資料串流組態	寫入	app-instance*		
PutRetentionSettings	准許建立或更新指定 Amazon Chime 帳戶的保留設定	寫入			
PutSipMediaApplicationAlexaSkillConfiguration	准許在管理員的 下更新 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的 Alexa 技能組態設定 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration	准許在管理員的 下更新 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的記錄組態設定 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	准許新增所指定 Amazon Chime Voice Connector 的緊急呼叫組態	寫入	voice-connector*		
PutVoiceConnectorExternalSystemsConfiguration	准許更新與指定 Amazon Chime Voice Connector 連線之外部系統的組態	寫入	voice-connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutVoiceConnectorLoggingConfiguration	准許新增指定的 Amazon Chime Voice Connector 記錄日誌組態	寫入	voice-connector*		logs:CreateLogDelivery logs:CreateLogGroup logs:DeleteLogDelivery logs:DescribeLogGroups logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries
PutVoiceConnectorOrigination	准許更新指定的 Amazon Chime Voice Connector 原始設定	寫入	voice-connector*		
PutVoiceConnectorProxy	准許新增指定之 Amazon Chime Voice Connector 的代理組態	寫入	voice-connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutVoiceConnectorStreamingConfiguration	准許新增指定的 Amazon Chime Voice Connector 串流組態	寫入	voice-connector*		chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration
			media-insights-pipeline-configuration		
PutVoiceConnectorTermination	准許更新指定的 Amazon Chime Voice Connector 終止設定	寫入	voice-connector*		
PutVoiceConnectorTerminationCredentials	准許新增指定的 Amazon Chime Voice Connector SIP 終止登入資料	寫入	voice-connector*		
RedactChannelMessage	准許修改訊息內容	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
RedactConversationMessage	准許編寫指定的 Chime 對話訊息	寫入			
RedactRoomMessage	准許編寫指定的 Chime 會議室訊息	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegenerateSecurityToken	授予許可以重新產生指定機器人的安全字符	寫入			
RegisterAppInstanceUserEndpoint	准許為應用程式執行個體使用者註冊端點	寫入	app-instance-user*		mobiletargeting:GetApp
RenameAccount	授予許可以修改 Amazon Chime Enterprise 或 Team 帳戶的帳戶名稱	寫入			
RenewDelegate	授予許可以續約和 Amazon Chime 帳戶相關聯的委派請求	寫入			
ResetAccountResource	授予許可，在您的 Amazon Chime 帳戶內重設帳戶資源	寫入			
ResetPersonalPIN	授予許可以重設 Amazon Chime 帳戶中指定使用者的個人會議 PIN 碼	寫入			
RestorePhoneNumber	授予許可將指定的電話號碼，從刪除佇列中還原至電話號碼庫存	寫入			
RetrieveDataExports	授予許可以下載包含動作傳回之所有使用者附件之連結，做為「請求附件」動作的一部分	讀取			
SearchAvailablePhoneNumbers	授予許可，搜尋可從電信業者訂購的電話號碼	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchChannels	准許搜尋 AppInstanceUser 所屬頻道或針對 AppInstanceAdmin 跨 AppInstance 搜尋頻道	清單	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
SendChannelMessage	准許傳送訊息給成員所屬的特定頻道	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
StartDataExport	授予許可以提交「請求附件」請求	寫入			
StartMeetingTranscription	准許啟動會議的轉錄	寫入			
StartSpeakerSearchTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上啟動發言者搜尋任務	寫入	media-pipeline		
			voice-connector		
StartVoiceToneAnalysisTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上啟動語音語調分析任務	寫入	media-pipeline		
			voice-connector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopMeetingTranscription	准許停止會議的轉錄	寫入			
StopSpeakerSearchTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上停止發言者搜尋任務	寫入	media-pipeline		
			voice-connector		
StopVoiceToneAnalysisTask	准許在指定的 Amazon Chime 資源上停止語音語調分析任務	寫入	media-pipeline		
			voice-connector		
SubmitSupportRequest	授予許可以提交客戶服務支援請求	寫入			
SuspendUsers	授予許可以暫停 Amazon Chime Enterprise 帳戶中的使用者	寫入			
TagAttendee	准許將指定的標籤套用到指定的 Amazon Chime SDK 出席者	標記	meeting*		
TagMeeting	准許將指定的標籤套用到指定的 Amazon Chime SDK 會議	標記	meeting*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許將指定的標籤套用至指定的資源（僅 *-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	標記	app-instance		
			app-instance-bot		
			app-instance-user		
			channel		
			channel-flow		
			media-insights-pipeline-configuration		
			media-pipeline		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			media-pipeline-kinesis-video-stream-pool		
			meeting		
			sip-media-application		
			voice-connector		
			voice-profile-domain		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UnauthorizeDirectory	授予許可以取消 Amazon Chime Enterprise 帳戶的 Active Directory 授權	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagAttendee	准許將指定的標籤從指定的 Amazon Chime SDK 出席者中取消標記	標記	meeting*		
UntagMeeting	准許將指定的標籤從指定的 Amazon Chime SDK 會議中取消標記	標記	meeting*		
UntagResource	准許從指定的資源取消標記指定的標籤（僅 *-chime.<region>.amazonaws.com 端點支援標籤型存取控制）	標記	app-instance		
			app-instance-bot		
			app-instance-user		
			channel		
			channel-flow		
			media-insights-pipeline-configuration		
			media-pipeline		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			media-pipeline-kinesis-video-stream-pool		
			meeting		
			sip-media-application		
			voice-connector		
			voice-profile-domain		
				aws:TagKeys	
UpdateAccount	授予許可以更新指定 Amazon Chime 帳戶的帳戶詳細資訊	寫入			
UpdateAccountOpenIdConfig	授予許可以更新 Amazon Chime 帳戶的 OpenIdConfig 屬性	寫入			
UpdateAccountResource	授予許可以更新 Amazon Chime 帳戶的帳戶資源	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAccountSettings	授予許可以更新指定 Amazon Chime 帳戶的設定	寫入			
UpdateAppInstance	准許更新 AppInstance 中繼資料	寫入	app-instance*		
UpdateAppInstanceBot	准許更新 AppInstanceBot 詳細資訊	寫入	app-instance-bot*		
UpdateAppInstanceUser	准許更新 AppInstanceUser 詳細資訊	寫入	app-instance-user*		
UpdateAppInstanceUserEndpoint	准許更新為應用程式執行個體使用者註冊的端點	寫入	app-instance-user*		
UpdateAttendeeCapabilities	准許您要更新的功能	寫入	meeting*		
UpdateBot	授予許可以更新指定機器人的狀態	寫入			
UpdateCDRSettings	授予許可以更新通話詳細資訊記錄 S3 儲存貯體	寫入			s3:CreateBucket s3:DeleteBucket s3:ListAllMyBuckets
UpdateChannel	准許更新頻道的屬性	寫入	app-instance-bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			app-instance-user*		
			channel*		
UpdateChannelFlow	准許更新頻道流程	寫入	channel-flow*		
UpdateChannelMessage	准許更新訊息內容	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
UpdateChannelReadMarker	准許將時間戳設定為使用者上次讀取頻道中訊息的時間	寫入	app-instance-bot*		
			app-instance-user*		
			channel*		
UpdateGlobalSettings	准許更新與 Amazon Chime 相關的全域設定 AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration	准許更新媒體洞察管道組態的狀態	寫入	media-insights-pipeline-configuration*		chime:ListVoiceConnectors iam:PassRole kinesis:DescribeStream s3:ListBucket
UpdateMediaInsightsPipelineStatus	准許更新媒體洞察管道的狀態	寫入	media-pipeline*		
UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool	准許更新 Kinesis Video Streams 集區	寫入	media-pipeline-kinesis-video-stream-pool*		
UpdatePhoneNumber	授予許可以更新指定之電話號碼的詳細資訊	寫入			
UpdatePhoneNumberSettings	准許更新與 Amazon Chime 相關的電話號碼設定 AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProxySession	准許為指定的 Amazon Chime Voice Connector 更新代理工作階段	寫入	voice-connector*		
UpdateRoom	准許更新會議室	寫入			
UpdateRoomMembership	准許更新會議室成員資格角色	寫入			
UpdateSipMediaApplication	准許在管理員的 下更新 Amazon Chime SIP 媒體應用程式的屬性 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
UpdateSipMediaApplicationCall	准許在管理員的 下更新 Amazon Chime SIP 媒體應用程式呼叫 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application*		
UpdateSipRule	准許更新管理員 下 Amazon Chime SIP 規則的屬性 AWS 帳戶	寫入	sip-media-application		
UpdateSupportedLicenses	授予許可，更新 Amazon Chime 帳戶內使用者可用的支援方案	寫入			
UpdateUser	授予許可以更新指定使用者 ID 的使用者詳細資訊	寫入			
UpdateUserLicenses	授予許可以更新 Amazon Chime 使用者的授權	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateUserSettings	授予許可以更新指定 Amazon Chime 使用者相關的使用者設定	寫入			
UpdateVoiceConnector	授予許可，更新指定之 Amazon Chime Voice Connector 的 Amazon Chime Voice Connector 詳細資訊	寫入	voice-connector*		
UpdateVoiceConnectorGroup	授予許可，更新指定之 Amazon Chime Voice Connector 群組的 Amazon Chime Voice Connector 群組詳細資訊	寫入	voice-connector		
UpdateVoiceProfile	准許更新語音設定檔	寫入	voice-profile*		
UpdateVoiceProfileDomain	准許更新語音設定檔網域	寫入	voice-profile-domain*		
ValidateAccountResource	授予許可以驗證 Amazon Chime 帳戶的帳戶資源	讀取			
ValidateE911Address	准許驗證使用 Amazon Chime 語音連接器撥打 911 電話所用的地址	讀取			

Amazon Chime 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
meeting	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:meeting/${MeetingId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-instance	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-instance-user	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/user/${AppInstanceUserId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-instance-bot	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/bot/${AppInstanceBotId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
channel	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/channel/${ChannelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
channel-flow	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/channel-flow/${ChannelFlowId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
media-pipeline	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:media-pipeline/${MediaPipelineId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
media-insights-pipeline-configuration	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:media-insights-pipeline-configuration/${ConfigurationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
media-pipeline-kinesis-video-stream-pool	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/${PoolName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
voice-profile-domain	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:voice-profile-domain/${VoiceProfileDomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
voice-profile	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:voice-profile/${VoiceProfileId}	
voice-connector	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:vc/${VoiceConnectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sip-media-application	arn:${Partition}:chime:${Region}:${AccountId}:sma/${SipMediaApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Chime 條件索引鍵

Amazon Chime 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

上的 Claude 平台的動作、資源和條件索引鍵 AWS

Claude Platform on AWS （服務字首：aws-external-anthropic) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Claude 平台在 上定義的動作 AWS
- Claude 平台在 上定義的資源類型 AWS
- 上的 Claude 平台的條件索引鍵 AWS

Claude 平台在 上定義的動作 AWS

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ArchiveWorkspace	准許封存工作區	寫入	workspace*		
AssumeConsole	准許在 Claude 平台上擔任主控台存取權	寫入		aws-external-anthropic:Capability	
CallWithBearerToken [僅限許可]	准許使用承載字符身分驗證進行 API 呼叫	清單		aws-external-anthropic:BearerTokenType	
CancelBatchInference	准許取消進行中批次推論請求	寫入	workspace*		
CountTokens	准許計算訊息請求的字符數量	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBatchInference	准許建立批次推論請求	寫入	workspace*		
CreateFile	准許將檔案上傳至工作區	寫入	workspace*		
CreateInference	准許建立聊天完成推論請求	寫入	workspace*		
CreateSkill	准許在工作區中建立技能	寫入	workspace*		
CreateUserProfile	准許在工作區中建立使用者設定檔	寫入	workspace*		
CreateWorkspace	准許在組織中建立工作區	寫入			
DeleteBatchInference	准許刪除批次推論請求	寫入	workspace*		
DeleteFile	准許從工作區刪除檔案	寫入	workspace*		
DeleteSkill	准許從工作區刪除技能	寫入	workspace*		
GetAccountStatus	准許擷取帳戶設定和 AWS Marketplace 註冊的狀態	讀取			
GetBatchInference	准許擷取批次推論請求的詳細資訊	讀取	workspace*		
GetFile	准許從工作區擷取檔案或其內容	讀取	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetModel	准許擷取特定模型的相關資訊	讀取	workspace*		
GetSkill	准許擷取技能或其版本的詳細資訊	讀取	workspace*		
GetUserProfile	准許擷取使用者設定檔的詳細資訊	讀取	workspace*		
GetWorkspace	准許擷取工作區的詳細資訊	讀取	workspace*		
ListBatchInferences	准許列出工作區中的批次推論請求	清單	workspace*		
ListFiles	准許列出工作區中的檔案	清單	workspace*		
ListModels	准許列出工作區中的可用模型	清單	workspace*		
ListSkills	准許列出工作區中的技能	清單	workspace*		
ListUserProfiles	准許列出工作區中的使用者設定檔	清單	workspace*		
ListWorkspaces	准許列出組織中的工作區	清單			
UpdateSkill	准許建立或刪除技能版本	寫入	workspace*		
UpdateUserProfile	准許更新工作區中的使用者設定檔	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateWorkspace	准許更新工作空間	寫入	workspace *		

Claude 平台在 上定義的資源類型 AWS

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workspace	arn:${Partition}:aws-external-anthropic:${Region}:${Account}:workspace/${ResourceId}	

上的 Claude 平台的條件索引鍵 AWS

上的 Claude 平台 AWS 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws-external-anthropic:BearerTokenType	依短期或長期承載字符篩選存取權	String
aws-external-anthropic:Capability	依用於主控台工作階段的 Claude 平台角色篩選存取權	String

AWS Clean Rooms 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Clean Rooms （服務字首：cleanrooms) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Clean Rooms 定義的動作
- AWS Clean Rooms 定義的資源類型
- AWS Clean Rooms 的條件索引鍵

AWS Clean Rooms 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetCollaborationAnalysisTemplate	准許檢視與協同合作相關聯的 analysisTemplates 的詳細資訊	讀取	analysistemplate*		cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate
			collaboration*		
BatchGetSchema	准許檢視結構描述的詳細資訊	讀取	collaboration*		cleanrooms:GetSchema
			configuredtableassociation		
			idmappingtable		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetSchemaAnalysisRule	准許檢視與結構描述相關聯的分析規則	讀取	collaboration*		cleanrooms:GetSchema
			configuredtableassociation		
			idmappingtable		
CreateAnalysisTemplate	准許建立新分析範本	寫入	analysistemplate*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCollaboration	准許建立新的協作，即共用資料協作環境	寫入	collaboration*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCollaborationChangeRequest	准許在協同合作中建立變更請求	寫入	collaboration*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfiguredAudienceModelAssociation	准許建立新的關聯以連結 Cleanrooms ML 設定受眾模型與協同合作	寫入	configuredaudiencemodelassociation*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:PutConfiguredAudienceModelPolicy
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfiguredTable	准許建立新的設定資料表	寫入	configuredtable*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	athena:GetTableMetadata glue:BatchGetPartition glue:GetDatabase glue:GetDatabases glue:GetPartition glue:GetPartitions glue:GetSchemaVersion glue:GetTable glue:GetTables
CreateConfiguredTableAnalysisRule	准許建立設定資料表的分析規則	寫入	configuredtable*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfiguredTableAssociation	准許建立新的關聯以連結設定資料表與協作	寫入	configuredtable*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
			configuredtableassociation*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule	准許為設定的資料表關聯建立分析規則	寫入	configuredtableassociation*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIdMappingTable	准許透過建立新的 ID 映射表，將 ID 映射工作流程與協同合作連結	寫入	idmappingtable*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	entityresolution:AddPolicyStatement entityresolution:GetIdMappingWorkflow
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIdNamespaceAssociation	准許透過建立新關聯將 AWS 實體解析 ID 命名空間與協同合作連結	寫入	idnamespaceassociation*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	entityresolution:AddPolicyStatement entityresolution:GetIdNamespace
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMembership	准許建立成員資格以聯結協作	寫入	collaboration*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole logs:CreateLogDelivery logs:CreateLogGroup logs:DeleteLogDelivery logs:DescribeLogGroups logs:DescribeResourcePolicies logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:PutResourcePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					logs:UpdateLogDelivery s3:GetBucketLocation
			membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePrivacyBudgetTemplate	准許建立新的隱私權預算範本	寫入	membership*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			privacybudgettemplate*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAnalysisTemplate	准許刪除現有的分析範本	寫入	analysistemplate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCollaboration	准許刪除現有協作	寫入	collaboration*		cleanrooms-ml:DeleteConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:PutConfiguredAudienceModelPolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConfiguredAudienceModelAssociation	准許刪除現有的設定受眾模型關聯	寫入	configuredaudiencemodelassociation*		cleanrooms-ml:DeleteConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:PutConfiguredAudienceModelPolicy
DeleteConfiguredTable	准許刪除設定資料表	寫入	configuredtable*		
DeleteConfiguredTableAnalysisRule	准許刪除現有的分析規則	寫入	configuredtable*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConfiguredTableAssociation	准許移除協作與設定資料表的關聯	寫入	configuredtableassociation*		
DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule	准許刪除現有的已設定資料表關聯分析規則	寫入	configuredtableassociation*		
DeleteIdMappingTable	准許從協同合作中移除 ID 映射表	寫入	idmappingtable*		entityresolution:DeletePolicyStatement
			membership*		
DeleteIdNamespaceAssociation	准許從協同合作中移除 ID 命名空間關聯	寫入	idnamespaceassociation*		entityresolution:DeletePolicyStatement
			membership*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMember	准許從協作中刪除成員資格	寫入	collaboration*		cleanrooms-ml:DeleteConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy cleanrooms-ml:PutConfiguredAudienceModelPolicy
DeleteMembership	准許刪除成員資格以離開協作	寫入	membership*		
DeletePrivacyBudgetTemplate	准許刪除現有的隱私權預算範本	寫入	privacybudgettemplate*		
GetAnalysisTemplate	准許檢視分析範本的詳細資訊	讀取	analysistemplate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCollaboration	准許檢視協作的詳細資訊	讀取	collaboration*		
GetCollaborationAnalysisTemplate	准許檢視協同合作內分析範本的詳細資訊	讀取	analysistemplate*		
			collaboration*		
GetCollaborationChangeRequest	准許在協同合作中取得變更請求	讀取	collaboration*		
GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation	准許檢視協同合作中設定受眾模型關聯的詳細資訊	讀取	collaboration*		
			configuredaudiencemodelassociation*		
GetCollaborationIdNamespaceAssociation	准許在協同合作中取得 ID 命名空間關聯	讀取	collaboration*		
			idnamespaceassociation*		
GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate	准許檢視協同合作中隱私權預算範本的詳細資訊	讀取	collaboration*		
			privacybudgettemplate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfiguredAudienceModelAssociation	准許檢視設定受眾模型關聯的詳細資訊	讀取	configuredaudiencemodelassociation*		
GetConfiguredTable	准許檢視設定資料表的詳細資訊	讀取	configuredtable*		
GetConfiguredTableAnalysisRule	准許檢視設定資料表的分析規則	讀取	configuredtable*		
GetConfiguredTableAssociation	准許檢視設定資料表關聯的詳細資訊	讀取	configuredtableassociation*		
GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule	准許檢視已設定資料表關聯的分析規則	讀取	configuredtableassociation*		
GetIdMappingTable	准許檢視 ID 映射表的詳細資訊	讀取	idmappingtable*		
			membership*		
GetIdNamespaceAssociation	准許檢視 ID 命名空間關聯的詳細資訊	讀取	idnamespaceassociation*		entityresolution:GetIdNamespace
			membership*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMembership	准許檢視成員資格的詳細資訊	讀取	membership*		
GetPrivacyBudgetTemplate	准許檢視隱私權預算範本的詳細資訊	讀取	privacybudgettemplate*		
GetProtectedJob	准許檢視受保護的任務	讀取	membership*		
GetProtectedQuery	准許檢視受保護查詢	讀取	membership*		
GetSchema	准許檢視結構描述的詳細資訊	讀取	collaboration*		
			configuredtableassociation*		
GetSchemaAnalysisRule	准許檢視與結構描述關聯的分析規則	讀取	collaboration*		cleanrooms:GetSchema
			configuredtableassociation*		
ListAnalysisTemplates	准許列出可用的分析範本	清單	analysistemplate*		
			membership*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCollaborationAnalysisTemplates	准許列出協同合作中的可用分析範本	清單	collaboration*		
ListCollaborationChangeRequests	准許列出協同合作中的變更請求	清單	collaboration*		
ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations	准許列出協同合作中的可用設定受眾模型關聯	清單	collaboration*		
ListCollaborationIdNamespaceAssociations	准許列出協同合作中的 ID 命名空間	清單	collaboration*		
ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates	准許列出協同合作中的可用隱私權預算範本	清單	collaboration*		
ListCollaborationPrivacyBudgets	准許列出協同合作中的隱私權預算	清單	collaboration*		
ListCollaborations	准許列出可用的協作	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConfiguredAudienceModelAssociations	准許列出成員資格的可用設定受眾模型關聯	清單	configuredaudiencemodelassociation*		
			membership*		
ListConfiguredTableAssociations	准許列出成員資格的可用設定資料表關聯	清單	configuredtableassociation*		
			membership*		
ListConfiguredTables	准許列出可用的設定資料表	清單			
ListIdMappingTables	准許列出成員資格的可用 ID 映射表	清單	idmappingtable*		
			membership*		
ListIdNamespaceAssociations	准許列出成員資格的實體解析資料關聯	清單	idnamespaceassociation*		
			membership*		
ListMembers	准許列出協作的成員資格	清單	collaboration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMemberships	准許列出可用的成員資格	清單			
ListPrivacyBudgetTemplates	准許列出可用的隱私權預算範本	清單	membership*		
			privacybudgettemplate*		
ListPrivacyBudgets	准許列出可用的隱私權預算	清單	membership*		
ListProtectedJobs	准許列出受保護的任務	清單	membership*		
ListProtectedQueries	准許列出受保護查詢	清單	membership*		
ListSchemas	准許檢視協作的可用結構描述	清單	collaboration*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	列出	analysistemplate		
			collaboration		
			configuredaudiencemodelassociation		
			configuredtable		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configuredtableassociation		
			membership		
			privacybudgettemplate		
PassCollaboration [僅限許可]	准許在 Clean Rooms ML 自訂模型的環境中存取協同合作	讀取	collaboration*		
PassMembership [僅限許可]	准許在 Clean Rooms ML 自訂模型的環境中存取成員資格	讀取	membership*		
PopulateIdMappingTable	准許在 AWS 實體解析中啟動 ID 映射任務，以在無塵室協作中產生 ID 映射結果。	寫入	idmappingtable*		entityresolution:GetIdMappingWorkflow
			membership*		
PreviewPrivacyImpact	准許預覽隱私權預算範本設定	讀取	membership*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartProtectedJob	准許啟動受保護的任務	寫入	membership*		cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate cleanrooms:GetSchema
			analysistemplate		
			configuredtableassociation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartProtectedQuery	准許啟動受保護查詢	寫入	membership*		cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate cleanrooms:GetSchema s3:GetBucketLocation s3:ListBucket s3:PutObject
			analysistemplate		
			configuredtableassociation		
			idmappingtable		
TagResource	准許標記資源	標記	analysistemplate		
			collaboration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configuredaudiencemodelassociation		
			configuredtable		
			configuredtableassociation		
			idmappingtable		
			idnamespaceassociation		
			membership		
			privacybudgettemplate		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	analysistemplate		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			collaboration		
			configuredaudiencemodelassociation		
			configuredtable		
			configuredtableassociation		
			idmappingtable		
			idnamespaceassociation		
			membership		
			privacybudgettemplate		
				aws:TagKeys	
UpdateAnalysisTemplate	准許更新分析範本的詳細資訊	寫入	analysistemplate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCollaboration	准許更新協作的詳細資訊	寫入	collaboration*		
UpdateCollaborationChangeRequest	准許在協同合作中更新變更請求	寫入	collaboration*		
UpdateConfiguredAudienceModelAssociation	准許更新設定受眾模型關聯	寫入	configuredaudiencemodelassociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConfiguredTable	准許更新現有的設定資料表	寫入	configuredtable*		athena:GetTableMetadata cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference glue:BatchGetPartition glue:GetDatabase glue:GetDatabases glue:GetPartition glue:GetPartitions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					glue:GetSchemaVersion glue:GetTable glue:GetTables
UpdateConfiguredTableAllowedColumns [僅限許可]	准許更新現有已設定資料表的允許資料欄	寫入	configuredtable*		
UpdateConfiguredTableAnalysisRule	准許更新設定資料表的分析規則	寫入	configuredtable*		
UpdateConfiguredTableAssociation	准許更新設定資料表關聯	寫入	configuredtableassociation*		iam:PassRole
UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule	准許更新已設定資料表關聯的分析規則	寫入	configuredtableassociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConfiguredTableReference [僅限許可]	准許更新現有已設定資料表的資料表參考	寫入	configuredtable*		
UpdateIdMappingTable	准許更新 ID 映射表	寫入	idmappingtable*		
			membership*		
UpdateIdNamespaceAssociation	准許更新實體解析度輸入關聯	寫入	idnamespaceassociation*		entityresolution:GetIdNamespace
			membership*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMembership	准許更新成員資格的詳細資訊	寫入	membership*		iam:PassRole logs:CreateLogDelivery logs:CreateLogGroup logs:DeleteLogDelivery logs:DescribeLogGroups logs:DescribeResourcePolicies logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:PutResourcePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					logs:UpdateLogDelivery s3:GetBucketLocation
UpdatePrivacyBudgetTemplate	准許更新隱私權預算範本的詳細資訊	寫入	privacybudgettemplate*		
UpdateProtectedJob	准許更新受保護的任務	寫入	membership*		
UpdateProtectedQuery	准許更新受保護查詢	寫入	membership*		

AWS Clean Rooms 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
analysistemplate	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/analysistemplate/${AnalysisTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
collaboration	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:collaboration/${CollaborationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuredaudiencemodelassociation	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/configuredaudiencemodelassociation/${ConfiguredAudienceModelAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuredtable	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:configuredtable/${ConfiguredTableId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuredtableassociation	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/configuredtableassociation/${ConfiguredTableAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
idmappingtable	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/idmappingtable/${IdMappingTableId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
idnamespaceassociation	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/idnamespaceassociation/${IdNamespaceAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
membership	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
privacybudgettemplate	arn:${Partition}:cleanrooms:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/privacybudgettemplate/${PrivacyBudgetTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Clean Rooms 的條件索引鍵

AWS Clean Rooms 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Clean Rooms ML 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Clean Rooms ML （服務字首：cleanrooms-ml) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Clean Rooms ML 定義的動作
- AWS Clean Rooms ML 定義的資源類型
- AWS Clean Rooms ML 的條件索引鍵

AWS Clean Rooms ML 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelTrainedModel	准許取消訓練過的模型	寫入	TrainedModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CancelTrainedModelInferenceJob	准許取消訓練過的模型推論任務	寫入	TrainedModelInferenceJob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAudienceModel	准許建立受眾模型	寫入	trainingdataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfiguredAudienceModel	准許建立設定受眾模型	寫入	audiencemodel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfiguredModelAlgorithm	准許建立設定的模型演算法	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfiguredModelAlgorithmAssociation	准許建立設定的模型演算法關聯	寫入	ConfiguredModelAlgorithm*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMLInputChannel	准許建立 ML 輸入通道	寫入	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTrainedModel	准許建立訓練過的模型	寫入	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTrainingDataset	准許建立訓練資料集或種子受眾。在 Clean Rooms ML 中，TrainingDataset 是指向 Glue 資料表的中繼資料，該資料表在受眾模型建立期間處於唯讀狀態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAudienceGenerationJob	准許刪除指定的對象產生任務，並移除與任務相關聯的所有資料	寫入	audiencegenerationjob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAudienceModel	准許刪除指定的對象產生任務，並移除與任務相關聯的所有資料	寫入	audiencemodel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfiguredAudienceModel	准許刪除指定的設定受眾模型	寫入	configuredaudiencemodel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfiguredAudienceModelPolicy	准許刪除指定的受眾模型政策	寫入	configuredaudiencemodel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfiguredModelAlgorithm	准許刪除設定的模型演算法	寫入	ConfiguredModelAlgorithm*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfiguredModelAlgorithmAssociation	准許刪除設定的模型演算法關聯	寫入	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMLConfiguration	准許刪除 ML 組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteMLInputChannelData	准許刪除與 ML 輸入通道相關聯的所有資料	寫入	MLInputChannel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteTrainedModelOutput	准許刪除與訓練模型相關聯的所有輸出	寫入	TrainedModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteTrainingDataset	准許刪除訓練資料集	寫入	trainingdataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetAudienceGenerationJob	准許傳回受眾產生任務的相關資訊	讀取	audiencegenerationjob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetAudienceModel	准許傳回受眾模型的相關資訊	讀取	audiencemodel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetCollaborationConfiguredModelAlgorithmAssociation	准許傳回協同合作中任何成員所建立之已設定模型演算法關聯的相關資訊	讀取	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
GetCollaborationMLInputChannel	准許傳回協作中任何成員所建立之 ML 輸入通道的相關資訊	讀取	MLInputChannel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
GetCollaborationTrainedModel	准許傳回協同合作中任何成員所建立之訓練模型的相關資訊	讀取	TrainedModel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
GetConfiguredAudienceModel	准許傳回設定受眾模型的相關資訊	讀取	configuredaudiencemodel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetConfiguredAudienceModelPolicy	准許傳回設定受眾模型政策的相關資訊	讀取	configuredaudiencemodel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfiguredModelAlgorithm	准許傳回已設定模型演算法的相關資訊	讀取	ConfiguredModelAlgorithm*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetConfiguredModelAlgorithmAssociation	准許傳回已設定模型演算法關聯的相關資訊	讀取	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetMLConfiguration	准許傳回 ML 組態的相關資訊	讀取		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetMLInputChannel	准許傳回 ML 輸入通道的相關資訊	讀取	MLInputChannel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetTrainedModel	准許傳回訓練模型的相關資訊	讀取	TrainedModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetTrainedModelInferenceJob	准許傳回訓練模型推論任務的相關資訊	讀取	TrainedModelInferenceJob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetTrainingDataset	准許傳回訓練資料集的相關資訊	讀取	trainingdataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListAudienceExportJobs	准許傳回受眾匯出任務的清單	清單	audiencegenerationjob		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListAudienceGenerationJobs	准許傳回受眾產生任務的清單	清單	configuredaudiencemodel		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListAudienceModels	准許傳回受眾模型的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCollaborationConfiguredModelAlgorithmAssociations	准許傳回協同合作中任何成員建立的已設定模型演算法清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
ListCollaborationMLInputChannels	准許傳回協作中任何成員建立的 ML 輸入通道清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
ListCollaborationTrainedModelExportJobs	准許傳回協作中任何成員啟動的訓練模型匯出任務清單	清單	TrainedModel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
ListCollaborationTrainedModelInferenceJobs	准許傳回協作中任何成員啟動的訓練模型推論任務清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
ListCollaborationTrainedModels	准許傳回協作中任何成員建立的訓練模型清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConfiguredAudienceModels	准許傳回設定受眾模型的清單	清單			
ListConfiguredModelAlgorithmAssociations	准許傳回已設定模型演算法關聯的清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListConfiguredModelAlgorithms	准許傳回已設定的模型演算法清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListMLInputChannels	准許傳回 ML 輸入通道清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTagsForResource	准許傳回所提供資源的標籤清單	清單	audiencegenerationjob		
			audiencemodel		
			configuredaudiencemodel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			trainingdataset		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTrainedModelInferenceJobs	准許傳回訓練過的模型推論任務清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTrainedModelVersions	准許傳回訓練過的模型版本清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTrainedModels	准許傳回訓練過的模型清單	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTrainingDatasets	准許傳回訓練資料集的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutConfiguredAudienceModelPolicy	准許建立或更新設定受眾模型的資源政策	許可管理	configuredaudiencemodel*		
PutMLConfiguration	准許放置 ML 組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartAudienceExportJob	准許在產生受眾之後匯出指定大小的受眾	寫入	audiencegenerationjob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartAudienceGenerationJob	准許啟動受眾產生任務	寫入	configuredaudiencemodel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cleanrooms-ml:CollaborationId	
StartTrainedModelExportJob	准許啟動訓練過的模型匯出任務	寫入	TrainedModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartTrainedModelInferenceJob	准許啟動訓練過的模型推論任務	寫入	ConfiguredModelAlgorithmAssociation*		
			MLInputChannel*		
			TrainedModel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記特定的資源	標記	ConfiguredModelAlgorithm		
			ConfiguredModelAlgorithmAssociation		
			MLInputChannel		
			TrainedModel		
			TrainedModelInferenceJob		
			audiencegenerationjob		
			audiencemodel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configuredaudiencemodel		
			trainingdataset		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UnTagResource	准許取消標記特定的資源	標記	ConfiguredModelAlgorithm		
			ConfiguredModelAlgorithmAssociation		
			MLInputChannel		
			TrainedModel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			TrainedModelInferenceJob		
			audiencegenerationjob		
			audiencemodel		
			configuredaudiencemodel		
			trainingdataset		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateConfiguredAudienceModel	准許更新設定受眾模型。	寫入	configuredaudiencemodel*		
			audiencemodel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

AWS Clean Rooms ML 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
trainingdataset	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:training-dataset/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
audiencemodel	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:audience-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuredaudiencemodel	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:configured-audience-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
audiencegenerationjob	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:audience-generation-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ConfiguredModelAlgorithm	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:configured-model-algorithm/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ConfiguredModelAlgorithmAssociation	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/configured-model-algorithm-association/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
MLInputChannel	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/ml-input-channel/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TrainedModel	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/trained-model/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TrainedModelInferenceJob	arn:${Partition}:cleanrooms-ml:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}/trained-model-inference-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Clean Rooms ML 的條件索引鍵

AWS Clean Rooms ML 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
cleanrooms-ml:CollaborationId	依無塵室協同合作 ID 篩選存取權	String

AWS 雲端 Control API 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 雲端 Control API （服務字首：`cloudformation`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 雲端 Control API 定義的動作
- AWS 雲端 Control API 定義的資源類型
- AWS 雲端 Control API 的條件索引鍵

AWS 雲端 Control API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelResourceRequest	准許在帳戶中取消資源請求	寫入			
CreateResource	准許在您的帳戶中建立資源	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResource	准許在您的帳戶中刪除資源	寫入			
GetResource	准許在您的帳戶中取得資源	讀取			
GetResourceRequestStatus	准許在您的帳戶中取得資源請求	讀取			
ListResourceRequests	准許列出帳戶中的資源請求	讀取			
ListResources	准許列出帳戶中的資源	讀取			
UpdateResource	准許更新帳戶中的資源	寫入			

AWS 雲端 Control API 定義的資源類型

AWS 雲端 Control API 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 雲端 Control API，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 雲端 Control API 的條件索引鍵

Cloud Control API 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定型內容索引鍵。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon 雲端目錄的動作、資源與條件索引鍵

Amazon 雲端目錄 (服務字首：`clouddirectory`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon 雲端目錄定義的動作
- Amazon 雲端目錄定義的資源類型
- Amazon 雲端目錄條件索引鍵

Amazon 雲端目錄定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddFacetToObject	准許將新面向新增至物件	寫入	directory*		
ApplySchema	准許將輸入發佈的結構描述複製到與已發佈結構描述具有相同名稱及版本的目錄。	寫入	directory* publishedSchema*		
AttachObject	准許將現有物件連接至另一個現有物件。	寫入	directory*		
AttachPolicy	准許將政策物件連接至任何其他物件	寫入	directory*		
AttachToIndex	准許將指定物件連接至指定的索引	寫入	directory*		
AttachTypedLink	准許連接來源與目標物件參考之間的類型連結。	寫入	directory*		
BatchRead	准許執行批次中所有的讀取操作。必須針對每個 BatchRead 內部的個別操作授予明確許可	讀取	directory*		
BatchWrite	准許執行批次中所有的寫入操作。每個 BatchWrite 內部的個別操作需要得到明確授予許可	寫入	directory*		
CreateDirectory	准許將已發佈的結構描述複製到目錄以建立目錄	寫入	publishedSchema*		
CreateFacet	准許在結構描述中建立新面向	寫入	appliedSchema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			developmentSchema*		
CreateIndex	准許建立索引物件	寫入	directory*		
CreateObject	准許在目錄中建立物件	寫入	directory*		
CreateSchema	准許在開發狀態建立新結構描述	寫入			
CreateTypedLinkFacet	准許在結構描述中建立新的 TypedLink 面向	寫入	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
DeleteDirectory	准許刪除目錄。只能刪除停用的目錄	寫入	directory*		
DeleteFacet	准許刪除指定的面向 將會刪除與面向相關聯的所有屬性和規則	寫入	developmentSchema*		
DeleteObject	准許刪除物件及其相關聯的屬性	寫入	directory*		
DeleteSchema	准許刪除指定的結構描述	寫入	developmentSchema*		
			publishedSchema*		
DeleteTypedLinkFacet	准許刪除指定的 TypedLink 面向 將會刪除與面向相關聯的所有屬性和規則	寫入	developmentSchema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachFromIndex	准許從指定的索引分離指定的物件	寫入	directory*		
DetachObject	准許從父系物件分離指定的物件	寫入	directory*		
DetachPolicy	准許從物件分離政策	寫入	directory*		
DetachTypedLink	准許分離指定來源與目標物件參考之間的類型連結	寫入	directory*		
DisableDirectory	准許停用指定的目錄	寫入	directory*		
EnableDirectory	准許啟用指定的目錄	寫入	directory*		
GetAppliedSchemaVersion	准許傳回目前套用的結構描述版本 ARN，包括正在使用的次要版本	讀取	appliedSchema*		
GetDirectory	准許擷取有關目錄的中繼資料	讀取	directory*		
GetFacet	准許取得面向的詳細資訊，例如面向名稱、屬性、規則或 ObjectType	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
GetLinkAttributes	准許擷取與類型連結相關聯的屬性	讀取	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetObjectAttributes	准許擷取面向內與物件相關聯的屬性	讀取	directory*		
GetObjectInformation	准許擷取有關物件的中繼資料	讀取	directory*		
GetSchemaAsJson	准許擷取結構描述的 JSON 表示法	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
GetTypedLinkFacetInformation	准許傳回與指定類型連結面向相關聯的身分屬性訂購資訊	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
ListAppliedSchemaArns	准許列出套用到目錄的結構描述	清單	directory*		
ListAttachedIndices	准許列出連接至物件的索引	讀取	directory*		
ListDevelopmentSchemaArns	准許擷取處於開發狀態的結構描述的 ARN	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDirectories	准許列出在帳戶中建立的目錄	清單			
ListFacetAttributes	准許擷取連接至面向的屬性	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
ListFacetNames	准許擷取存在於結構描述中的面向名稱	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
ListIncomingTypedLinks	准許傳回指定物件之所有內送 TypedLinks 的分頁清單	讀取	directory*		
ListIndex	准許列出連接至指定索引的物件	讀取	directory*		
ListManagedSchemaArns	准許列出每個受管結構描述的主要版本系列。如果將主要版本 ARN 提供為 SchemaArn，則會改為列出該系列中的次要版本修訂版	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListObjectAttributes	准許列出與物件相關聯的所有屬性	讀取	directory*		
ListObjectChildren	准許傳回與指定物件相關聯的子系物件分頁清單	讀取	directory*		
ListObjectParentPaths	准許擷取任何物件類型的所有可用父系路徑，如節點、物件、政策節點和索引節點物件	讀取	directory*		
ListObjectParents	准許以分頁方式列出與指定物件相關聯的父系物件	讀取	directory*		
ListObjectPolicies	准許以分頁方式傳回連接至物件的政策	讀取	directory*		
ListOutgoingTypedLinks	准許傳回指定物件的所有外寄 TypedLinks 分頁清單	讀取	directory*		
ListPolicyAttachments	准許將所有 ObjectIdentifiers 傳回至附加的指定政策	讀取	directory*		
ListPublishedSchemaArns	准許擷取已發佈結構描述 ARN	清單			
ListTagsForResource	准許傳回資源的標籤	讀取	directory*		
ListTypedLinkFacetAttributes	准許傳回與類型連結面向相關聯的屬性分頁清單	讀取	appliedSchema* developmentSchema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			publishedSchema*		
ListTypedLinkFacetNames	准許傳回結構描述中類型連結面向的分頁清單	讀取	appliedSchema*		
			developmentSchema*		
			publishedSchema*		
LookupPolicy	准許將目錄根目錄的所有政策列出到指定的物件	讀取	directory*		
PublishSchema	准許發佈包含版本的開發結構描述	寫入	developmentSchema*		
PutSchemaFromJson	准許使用 JSON 上傳更新結構描述。只適用於開發結構描述	寫入			
RemoveFacetFromObject	准許從指定的物件移除指定的面向	寫入	directory*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	directory*		
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	directory*		
UpdateFacet	准許新增/更新/刪除面向的現有屬性、規則或 ObjectType	寫入	appliedSchema*		
			developmentSchema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLinkAttributes	准許更新指定類型連結的屬性。要更新的屬性不得影響輸入連結的身分，如其 IdentityAttributeOrder 所定義	寫入	directory*		
UpdateObjectAttributes	准許更新指定物件的屬性	寫入	directory*		
UpdateSchema	准許使用新名稱更新結構描述名稱	寫入	developmentSchema*		
UpdateTypedLinkFacet	准許新增/更新/刪除 TypedLink 面向的屬性、規則、身分屬性順序	寫入	developmentSchema*		
UpgradeAppliedSchema	准許使用 PublishedSchemaarn 和在 MinorVersion 中找到的結構描述更新就地升級單個目錄。向後兼容的次要版本升級可立即供目錄中所有物件上的讀取器使用	寫入	directory* publishedSchema*		
UpgradePublishedSchema	准許在新的次要版本修訂版下使用 DevelopmentSchemaArn 的目前前內容升級已發佈的結構描述	寫入	developmentSchema* publishedSchema*		

Amazon 雲端目錄定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
appliedSchema	arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:${Account}:directory/${DirectoryId}/schema/${SchemaName}/${Version}	
developmentSchema	arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:${Account}:schema/development/${SchemaName}	
directory	arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:${Account}:directory/${DirectoryId}	
publishedSchema	arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:${Account}:schema/published/${SchemaName}/${Version}	

Amazon 雲端目錄條件索引鍵

Cloud Directory 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 雲端 Map 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 雲端 Map （服務字首：servicediscovery) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 雲端 Map 定義的動作

- AWS 雲端 Map 定義的資源類型
- AWS 雲端 Map 的條件索引鍵

AWS 雲端 Map 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateHttpNamespace	准許建立 HTTP 命名空間	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePrivateDnsNamespace	准許根據 DNS 建立私有命名空間，這只會出現在指定的 Amazon VPC 內	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePublicDnsNamespace	准許根據 DNS 建立公有命名空間，這會出現在網際網路上	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateService	准許建立服務	寫入	namespace*		
			service*		
				servicediscovery:NamespaceArn aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteNamespace	准許刪除指定的命名空間	寫入	namespace*		
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除命名空間的 RAM 存取控制政策	寫入	namespace*		
DeleteService	准許刪除指定的服務	寫入	service*		
				servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	
DeleteServiceAttributes	准許從服務刪除指定的屬性	寫入	service*		
				servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	
DeregisterInstance	准許刪除 Amazon Route 53 為特定執行個體建立的記錄和運作狀態檢查 (如果有的話)	寫入	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				servicediscovery:ServiceArn servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	
DiscoverInstances	准許針對指定的命名空間和服務，探索已註冊的執行個體	讀取	namespace*		
			service*		
				servicediscovery:NamespaceName servicediscovery:ServiceName	
DiscoverInstancesRevision	准許探索指定命名空間和服務的執行個體修訂	讀取	namespace*		
			service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				servicediscovery:NamespaceName servicediscovery:ServiceName	
GetInstance	准許取得指定執行個體的相關資訊	讀取	service*		
				servicediscovery:ServiceArn	
GetInstancesHealthStatus	准許取得一或多個執行個體的目前運作狀態 (良好、不良或不明)	讀取	service*		
				servicediscovery:ServiceArn	
GetNamespace	准許取得命名空間的資訊	讀取	namespace*		
GetOperation	准許取得指定操作的相關資訊	讀取	namespace*		
			service		
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許讀取命名空間的 RAM 存取控制政策	讀取	namespace*		
GetService	准許取得指定服務的設定	讀取	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetServiceAttributes	准許取得指定服務的屬性	讀取	service*		
ListInstances	准許取得向特定服務註冊之執行個體的摘要資訊	讀取	service*		
				servicediscovery:ServiceArn	
ListNamespaces	准許取得命名空間的資訊	讀取			
ListOperations	准許列出符合指定條件的操作	列出			
ListServices	准許取得符合特定篩選條件之所有服務的設定	讀取			
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	讀取			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許定義命名空間的 RAM 存取控制政策	寫入	namespace*		
RegisterInstance	准許根據指定服務中的設定註冊執行個體	寫入	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				servicediscovery:ServiceArn servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	
TagResource	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記		aws:TagKeys	
UpdateHttpNamespace	准許更新 HTTP 命名空間的設定	寫入	namespace*		
UpdateInstanceCustomHealthStatus	准許針對具有自訂運作狀態檢查的執行個體，更新其目前運作狀態	寫入	service*		
				servicediscovery:ServiceArn servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePrivateDnsNamespace	准許更新私有 DNS 命名空間的設定	寫入	namespace*		
UpdatePublicDnsNamespace	准許更新公有 DNS 命名空間的設定	寫入	namespace*		
UpdateService	准許更新指定服務中的設定	寫入	service*		
				servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	
UpdateServiceAttributes	准許更新指定服務中的屬性	寫入	service*		
				servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	

AWS 雲端 Map 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
namespace	arn:${Partition}:servicediscovery:${Region}:${Account}:namespace/${NamespaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service	arn:${Partition}:servicediscovery:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 雲端 Map 的條件索引鍵

AWS 雲端 Map 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據要求中傳遞的標籤篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據要求中傳遞的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString
servicediscovery:NamespaceArn	透過指定相關命名空間的 Amazon Resource Name (ARN) 篩選存取權	ARN
servicediscovery:NamespaceName	透過指定相關命名空間的名稱篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
servicediscovery:ServiceArn	透過指定相關服務的 Amazon Resource Name (ARN) 篩選存取權	ARN
servicediscovery:ServiceCreatedByAccount	透過指定相關服務建立者的帳戶 ID 來篩選存取權	String
servicediscovery:ServiceName	透過指定相關服務的名稱篩選存取權	String

AWS Cloud9 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Cloud9 （服務字首：cloud9) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Cloud9 定義的動作
- AWS Cloud9 定義的資源類型
- AWS Cloud9 的條件索引鍵

AWS Cloud9 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateEC2Remote [僅限許可]	准許啟動 Your AWS Cloud9 IDE 所連線的 Amazon EC2 執行個體	寫入	environment*		
CreateEnvironmentEC2	准許建立 an AWS Cloud9 開發環境、啟動 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon	寫入		cloud9:EnvironmentName	ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	EC2) 執行個體，然後在執行個體上託管環境			cloud9:InstanceType cloud9:SubnetId cloud9:UserArn cloud9:OwnerArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole
CreateEnvironmentMembership	准許將環境成員新增至 an AWS Cloud9 開發環境	寫入	environment*		
				cloud9:UserArn cloud9:EnvironmentId cloud9:Permissions	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEnvironmentSSH [僅限許可]	准許建立 an AWS Cloud9 SSH 開發環境	寫入		cloud9:EnvironmentName cloud9:OwnerArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEnvironmentToken [僅限許可]	准許建立身分驗證字符，以允許 AWS Cloud9 IDE 與使用者環境之間的連線	讀取	environment*		
DeleteEnvironment	准許刪除 an AWS Cloud9 開發環境。如果環境託管在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體，則會一併終止執行個體	寫入	environment*		iam:CreateServiceLinkedRole
DeleteEnvironmentMembership	准許從 an AWS Cloud9 開發環境刪除環境成員	寫入	environment*		
				cloud9:UserArn cloud9:EnvironmentId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEC2Remote [僅限許可]	准許擷取關於與 EC2 開發環境連線的詳細資訊，包括主機、使用者和連接埠	讀取	environment*		
DescribeEnvironmentMemberships	准許取得有關 an AWS Cloud9 開發環境的環境成員資訊	讀取	environment*		
				cloud9:UserArn cloud9:EnvironmentId	
DescribeEnvironmentStatus	准許取得 an AWS Cloud9 開發環境的狀態資訊	讀取	environment*		
DescribeEnvironments	准許取得有關 AWS Cloud9 開發環境的資訊	讀取	environment*		
DescribeSSHRemote [僅限許可]	准許擷取關於與 SSH 開發環境連線的詳細資訊，包括主機、使用者和連接埠	讀取	environment*		
GetEnvironmentConfig [僅限許可]	准許取得用於初始化 AWS Cloud9 IDE 的組態資訊	讀取	environment*		
GetEnvironmentSettings [僅限許可]	准許取得指定開發環境的 AWS Cloud9 IDE 設定	讀取	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMembershipSettings [僅限許可]	准許取得指定環境成員的 AWS Cloud9 IDE 設定	讀取	environment*		
GetMigrationExperiences [僅限許可]	准許取得 cloud9 使用者的遷移體驗	讀取			
GetUserPublicKey [僅限許可]	准許取得使用者的公有 SSH 金鑰， AWS Cloud9 會使用該金鑰來連線至 SSH 開發環境	讀取		cloud9:UserArn	
GetUserSettings [僅限許可]	准許取得指定使用者的 AWS Cloud9 IDE 設定	讀取			
ListEnvironments	准許取得 AWS Cloud9 開發環境識別符的清單	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 cloud9 環境的標籤	讀取	environment*		
ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2 [僅限許可]	准許在 AWS Cloud9 整合開發環境 (IDE) 使用的 Amazon EC2 執行個體上設定 AWS 受管臨時憑證	寫入	environment*		
TagResource	准許新增 cloud9 環境的標籤	標記	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 cloud9 環境移除標籤	標記	environment*		
				aws:TagKeys	
UpdateEnvironment	准許變更現有 AWS Cloud9 開發環境的設定	寫入	environment*		
UpdateEnvironmentMembership	准許為 an AWS Cloud9 開發環境變更現有環境成員的設定	寫入	environment*		
				cloud9:UserArn cloud9:EnvironmentId cloud9:Permissions	
UpdateEnvironmentSettings [僅限許可]	准許更新指定開發環境的 AWS Cloud9 IDE 設定	寫入	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMembershipSettings [僅限許可]	准許更新指定環境成員的 AWS Cloud9 IDE 設定	寫入	environment*		
UpdateSSHRemote [僅限許可]	准許更新關於與 SSH 開發環境連線的詳細資訊，包括主機、使用者和連接埠	寫入	environment*		
UpdateUserSettings [僅限許可]	准許更新 an AWS Cloud9 使用者的 IDE 特定設定	寫入			

AWS Cloud9 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	`arn:${Partition}:cloud9:${Region}:${Account}:environment:${ResourceId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Cloud9 的條件索引鍵

AWS Cloud9 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
cloud9:EnvironmentId	依 AWS Cloud9 環境 ID 篩選存取權	String
cloud9:EnvironmentName	依 AWS Cloud9 環境名稱篩選存取權	String
cloud9:InstanceType	依 AWS Cloud9 環境 Amazon EC2 執行個體的執行個體類型篩選存取權	String
cloud9:OwnerArn	依指定的擁有者 ARN 篩選存取權	ARN
cloud9:Permissions	依 AWS Cloud9 許可類型篩選存取權	String
cloud9:SubnetId	依將在其中建立 AWS Cloud9 環境的子網路 ID 篩選存取權	String
cloud9:UserArn	依指定的使用者 ARN 來篩選存取權	ARN

AWS CloudFormation 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudFormation （服務字首：`cloudformation`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudFormation 定義的動作
- AWS CloudFormation 定義的資源類型
- AWS CloudFormation 的條件索引鍵

AWS CloudFormation 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateOrganizationsAccess	准許啟用 StackSets 和 Organizations 之間的受信任存取。啟用 StackSets 和 Organizations 之間的受信任存取後，管理帳戶會擁有為您的組織建立和管理 StackSets。	寫入			
ActivateType	准許啟動公用第三方延伸模組，使其可用於堆疊範本	寫入			
BatchDescribeTypeConfigurations	准許傳回指定 CloudFormation 延伸模組的組態資料	讀取			
CancelUpdateStack	准許取消對指定堆疊的更新	寫入	stack*		
ContinueUpdateRollback	准許繼續將處於 UPDATE_ROLLBACK_FAILED 狀態的堆疊轉返為 UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE 狀態	寫入	stack*		
				cloudformation:RoleArn	
CreateChangeSet	准許建立堆疊變更清單	寫入	stack*		
				cloudformation:ChangeSetName cloudformation:Res	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ourceTypes cloudformation:ImportResourceTypes cloudformation:RoleArn cloudformation:StackPolicyUrl cloudformation:TemplateUrl aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGeneratedTemplate	准許從尚未使用 CloudFormation 管理的現有資源建立範本	寫入			
CreateStack	准許建立範本中指定的堆疊	寫入	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				cloudformation:ResourceTypes cloudformation:RoleArn cloudformation:StackPolicyUrl cloudformation:TemplateUrl aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStackInstances	准許在指定區域內為指定帳戶建立堆疊執行個體	寫入	stackset*		
			stackset-target		
			type		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys cloudformation:TargetRegion	
CreateStackRefactor	准許建立堆疊重構	寫入	stack*		
CreateStackSet	准許建立範本中指定的堆疊集	寫入		cloudformation:RoleArn cloudformation:TemplateUrl aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUploadBucket [僅限許可]	准許將範本上傳至 Amazon S3 儲存貯體。僅供 AWS CloudFormation 主控台使用，且未記錄在 API 參考中	寫入			
DeactivateOrganizationsAccess	准許停用 StackSet 和組織之間的授信任存取。如果停用受信任的存取，管理帳戶就會失去許可，無法為您的組織建立及管理服務代管的 StackSets	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeactivateType	准許停用先前在此帳戶及區域啟動的公有延伸模組	寫入			
DeleteChangeSet	准許刪除指定的變更集。刪除變更集可確保沒有人執行錯誤的變更集	寫入	stack*		
				cloudformation:ChangeSetName	
DeleteGeneratedTemplate	准許刪除產生的範本	寫入			
DeleteStack	准許刪除指定的堆疊	寫入	stack*		
				cloudformation:RoleArn	
DeleteStackInstances	准許刪除指定區域中指定帳戶的堆疊執行個體	寫入	stackset*		
			stackset-target		
			type		
				cloudformation:TargetRegion	
DeleteStackSet	准許刪除指定的堆疊集	寫入	stackset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterType	准許取消註冊現有的 CloudFormation 類型或類型版本	寫入			
DescribeAccountLimits	准許擷取您帳戶的 AWS CloudFormation 限制	讀取			
DescribeChangeSet	准許傳回指定變更集描述	讀取	stack*		
				cloudformation:ChangeSetName	
DescribeChangeSetHooks	准許傳回指定變更集的掛接叫用資訊	讀取	stack*		
				cloudformation:ChangeSetName	
DescribeEvents	准許傳回指定操作的所有相關事件	讀取	changeset		
			stack		
DescribeGeneratedTemplate	准許描述產生的範本。輸出包含有關建立產生範本之進度的詳細資訊	讀取			
DescribeOrganizationsAccess	准許傳回帳戶的 OrganizationAccess 狀態資訊	讀取			
DescribePublisher	准許傳回 CloudFormation 延伸模組發佈者的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeResourceScan	准許描述資源掃描的詳細資訊	讀取			
DescribeStackDriftDetectionStatus	准許傳回堆疊偏離偵測操作相關資訊	讀取			
DescribeStackEvents	准許傳回指定堆疊的所有堆疊相關事件	讀取	stack*		
DescribeStackInstance	准許傳回與指定堆疊集和 AWS 帳戶區域相關聯的堆疊執行個體	讀取	stackset*		
DescribeStackRefactor	准許傳回指定堆疊重構的描述	讀取	stack*		
DescribeStackResource	准許傳回指定堆疊中指定資源的描述	讀取	stack*		
DescribeStackResourceDrifts	准許傳回特定堆疊中已檢查是否偏離之資源的偏離資訊	讀取	stack*		
DescribeStackResources	准許傳回執行中和已刪除堆疊 AWS 的資源描述	讀取	stack*		
DescribeStackSet	准許傳回指定堆疊集的描述	讀取	stackset*		
DescribeStackSetOperation	准許傳回指定堆疊集操作的描述	讀取	stackset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeStacks	准許傳回指定堆疊的描述，以及與 ListStack 動作結合使用時傳回所有堆疊	清單	stack		cloudformation:ListStacks
DescribeType	准許傳回所請求 CloudFormation 類型的資訊	讀取			
DescribeTypeRegistration	准許傳回 CloudFormation 類型的註冊程序資訊	讀取			
DetectStackDrift	准許根據堆疊範本及指定為範本參數的任何值所定義，偵測堆疊的實際組態是否偏離與已偏離其預期的組態	讀取	stack*		
DetectStackResourceDrift	准許根據堆疊範本及指定為範本參數的任何值所定義，傳回資源的實際組態是否偏離與已偏離其預期組態的相關資訊	讀取	stack*		
DetectStackSetDrift	准許讓使用者偵測堆疊集的偏移和屬於該堆疊集的堆疊執行個體	讀取	stackset*		
EstimateTemplateCost	准許傳回範本的估計每月成本	讀取		cloudformation:TemplateUrl	
ExecuteChangeSet	准許使用建立特定變更集時所提供的輸入資訊，更新堆疊	寫入	stack*		
				cloudformation:ChangeSetName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExecuteStackRefactor	准許使用建立指定堆疊重構時提供的輸入資訊來執行堆疊重構	寫入	stack*		
GetGeneratedTemplate	准許擷取產生的範本	讀取			
GetHookResult	准許傳回特定勾點調用結果的詳細資訊	讀取		cloudformation:TypeArn	kms:Decrypt
GetStackPolicy	准許傳回指定堆疊的堆疊政策	讀取	stack*		
GetTemplate	准許傳回指定堆疊的範本內文	讀取	stack*		
GetTemplateSummary	准許傳回有關新範本或現有範本的資訊	讀取	stack		
			stackset		
				cloudformation:TemplateUrl	
ImportStacksToStackSet	准許使用者能將現有的堆疊匯入新的或現有的堆疊集	寫入	stackset*		
ListAllHookResults	准許傳回指定勾點的勾點調用結果資訊、勾點和狀態的組合或所有勾點	清單		cloudformation:TypeArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListChangeSets	准許傳回堆疊之每個作用中變更集的 ID 和狀態。例如，AWS CloudFormation 會列出處於 CREATE_IN_PROGRESS 或 CREATE_PENDING 狀態的變更集	清單	stack*		
ListExports	准許在呼叫此動作的帳戶和區域中，列出所有匯出的輸出值	清單			
ListGeneratedTemplates	准許列出您在此區域中產生的範本	清單			
ListHookResults	准許傳回指定目標的勾點調用結果資訊	清單	stack		
				cloudformation:ChangeSetName	
ListImports	准許列出將已匯出的輸出值匯入的所有堆疊	清單			
ListResourceScanRelatedResources	准許列出資源掃描資源清單的相關資源。回應指出每個傳回的資源是否已由 CloudFormation 管理	清單			
ListResourceScanResources	准許列出資源掃描中的資源。結果可以依資源識別符、資源類型字首、標籤索引鍵和標籤值進行篩選	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourceScans	准許列出從最新到最舊的資源掃描。預設會傳回最多 10 個資源掃描	清單			
ListStackInstanceResourceDrifts	准許傳回特定堆疊執行個體中已檢查過偏離情況之資源的偏離資訊	清單	stackset*		
ListStackInstances	准許傳回與特定堆疊集相關聯之堆疊執行個體的摘要資訊	清單	stackset*		
ListStackRefactorActions	准許傳回指定堆疊重構的動作清單	清單	stack*		
ListStackRefactors	准許傳回每個作用中堆疊重構的 ID 和狀態	清單	stack*		
ListStackResources	准許傳回特定堆疊之所有資源的描述	清單	stack*		
ListStackSetAutoDeploymentTargets	准許傳回 StackSet Auto Deployment Targets 的摘要資訊	清單	stackset*		
ListStackSetOperationResults	准許傳回堆疊集操作結果的摘要資訊	列出	stackset*		
ListStackSetOperations	准許傳回對堆疊集執行之操作的摘要資訊	列出	stackset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStackSets	准許傳回與使用者相關聯之堆疊集的摘要資訊	清單			
ListStacks	准許傳回堆疊的摘要資訊，而這些堆疊的狀態符合指定的 StackStatusFilter。與 DescribeStacks 動作結合使用，准許列出堆疊的描述	清單			
ListTypeRegistrations	准許列出 CloudFormation 類型的註冊嘗試次數	列出			
ListTypeVersions	准許列出特定 CloudFormation 類型的版本	列出			
ListTypes	准許列出可用的 CloudFormation 類型	列出			
PublishType	准許將指定延伸模組發佈至 CloudFormation 登錄，作為此區域的公有延伸模組	寫入			
RecordHandlerProgress	准許記錄處理常式進度	寫入	stack*		
RegisterPublisher	准許在 CloudFormation 登錄中將帳戶註冊為公有延伸模組發佈者	寫入			
RegisterType	准許註冊新的 CloudFormation 類型	寫入			
RollbackStack	准許將堆疊回復到上一個穩定狀態	寫入	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				cloudformation:RoleArn	
SetStackPolicy	准許為指定堆疊設定堆疊政策	許可管理	stack*		
				cloudformation:StackPolicyUrl	
SetTypeConfiguration	准許在指定帳戶和區域中，為已註冊的 CloudFormation 延伸模組設定組態資料	寫入			
SetTypeDefaultVersion	准許設定要套用至 CloudFormation 操作的 CloudFormation 類型版本	寫入			
SignalResource	准許將訊號傳送到處於成功或失敗狀態的特定資源	寫入	stack*		
StartResourceScan	准許開始掃描此區域中此帳戶中的資源	寫入			
StopStackSetOperation	准許在堆疊集和其相關聯的堆疊執行個體上，停止進行中的操作	寫入	stackset*		
TagResource	准許標記雲端形成資源	標記	changeset		
			stack		
			stackset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} cloudformation:CreateAction	
TestType	准許測試已註冊延伸模組，以確保其符合在 CloudFormation 登錄中發佈的所有必要需求	寫入			
UntagResource	准許取消標記 CloudFormation 資源	標記	changeset		
			stack		
			stackset		
				aws:TagKeys cloudformation:CreateAction	
UpdateGeneratedTemplate	准許更新產生的範本。這可用於變更名稱、新增和移除資源、重新整理資源，以及變更 DeletionPolicy 和 UpdateReplacePolicy 設定	寫入			
UpdateStack	准許根據範本中指定的方式更新堆疊	寫入	stack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				cloudformation:ResourceTypes cloudformation:RoleArn cloudformation:StackPolicyUrl cloudformation:TemplateUrl aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateStackInstances	准許在指定的區域內，針對特定帳戶更新堆疊執行個體的參數值	寫入	stackset*		
			stackset-target		
			type		
				cloudformation:TargetRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateStackSet	准許根據範本中指定的方式更新堆疊集	寫入	stackset*		
			stackset-target		
			type		
				cloudformation:RoleArn cloudformation:TemplateUrl cloudformation:TargetRegion aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateTerminationProtection	准許更新指定堆疊的終止保護	寫入	stack*		
ValidateTemplate	准許驗證指定範本	讀取		cloudformation:TemplateUrl	

AWS CloudFormation 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
changeset	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:changeSet/${ChangeSetName}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stack	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:stack/${StackName}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stackset	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:stackset/${StackSetName}:${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stackset-target	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:stackset-target/${StackSetTarget}	
type	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:type/resource/${Type}	
typeHook	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:type/hook/${Type}	
generated template	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:generatedTemplate/${Id}	
resources can	arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:${Account}:resourceScan/${Id}	

AWS CloudFormation 的條件索引鍵

AWS CloudFormation 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
cloudformation:ChangeSetName	依 a AWS CloudFormation 變更集名稱篩選存取權。用來控制 IAM 使用者可執行或刪除的變更集	String
cloudformation:CreateAction	依資源變動 API 動作的名稱篩選存取權。使用 控制 IAM 使用者可以使用哪些 APIs 來新增或移除堆疊或堆疊集上的標籤	String
cloudformation:ImportResourceTypes	依範本資源類型篩選存取權，例如 AWS：：EC2：：Instance。用來控制 IAM 使用者在想要將資源匯入至堆疊時可以使用的資源類型	String
cloudformation:ResourceTypes	依範本資源類型篩選存取權，例如 AWS：：EC2：：Instance。用來控制 IAM 使用者在建立或更新堆疊時可以使用的資源類型	ArrayOfString
cloudformation:RoleArn	根據 IAM 服務角色的 ARN 篩選存取權。用來控制 IAM 使用者可使用哪個服務角色，以處理堆疊或變更集	ARN

條件索引鍵	描述	類型
cloudformation:StackPolicyUrl	根據 Amazon S3 堆疊政策 URL 篩選存取權。用來控制 IAM 使用者在建立或更新堆疊動作期間，可與堆疊建立關聯的堆疊政策	字串
cloudformation:TargetRegion	根據堆疊集目標區域篩選存取權。用來控制 IAM 使用者在建立或更新堆疊集時可以使用的區域	ArrayOfString
cloudformation:TemplateUrl	根據 Amazon S3 範本 URL 篩選存取權。用來控制 IAM 使用者在建立或更新堆疊時可以使用的範本	String
cloudformation:TypeArn	依 CloudFormation 延伸模組的 ARN 篩選存取權	ARN

Amazon CloudFront 動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudFront (服務字首：`cloudfront`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudFront 定義的動作
- Amazon CloudFront 定義的資源類型
- Amazon CloudFront 條件索引鍵

Amazon CloudFront 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeli	准許設定分佈的付費日誌交付	許可管理	distribution		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
veryForResource [僅限許可]					
AssociateAlias	准許將別名與 CloudFront 分佈建立關聯	寫入	distribution*		
AssociateDistributionTenantWebACL	准許將分佈租用戶與 AWS WAF Web ACL 建立關聯	寫入	distribution-tenant*		
AssociateDistributionWebACL	准許將分佈與 AWS WAF Web ACL 建立關聯	寫入	distribution*		
CopyDistribution	准許複製現有分佈並建立新的 Web 分佈	寫入	distribution*		cloudfront:CopyDistribution cloudfront:CreateDistribution cloudfront:GetDistribution
CreateAnycastIpList	准許建立 Anycast 靜態 IP 清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCachePolicy	准許將新的快取政策新增至 CloudFront	寫入			
CreateCloudFrontOriginAccessIdentity	准許建立新的 CloudFront 原始存取身分	寫入			
CreateConnectionFunction	准許建立連線函數	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnectionGroup	准許建立連線群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateContinuousDeploymentPolicy	准許將新的 continuous-deployment 政策新增至 CloudFront	寫入			
CreateDistribution	准許建立新的 Web 分佈	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	cloudfront:CreateConnectionGroup

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDistributionTenant	准許建立分佈租用戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFieldLevelEncryptionConfig	准許建立新的欄位層級加密組態	寫入			
CreateFieldLevelEncryptionProfile	准許建立欄位層級加密的設定檔	寫入			
CreateFunction	准許建立 CloudFront 函數	寫入			
CreateInvalidation	准許建立新的失效批次請求	寫入	distribution*		
CreateInvalidationForDistributionTenant	准許為分發租用戶建立失效	寫入	distribution-tenant*		
CreateKeyGroup	准許將新的金鑰群組新增至 CloudFront	寫入			
CreateKeyValueStore	授予許可將新的金鑰群組新增至 CloudFront	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMonitoringSubscription	准許針對指定的 CloudFront 分佈啟用其他 CloudWatch 指標。額外指標會產生額外費用	寫入			
CreateOriginAccessControl	准許建立新原始存取控制	寫入			
CreateOriginRequestPolicy	准許將新的原始請求政策新增至 CloudFront	寫入			
CreatePublicKey	准許將新的公有金鑰新增至 CloudFront	寫入			
CreateRealtimeLogConfig	准許建立即時日誌安全組態	寫入			
CreateResponseHeadersPolicy	准許將新的回應標頭政策新增至 CloudFront	寫入			
CreateSavingsPlan [僅限許可]	准許建立新 Savings Plan	寫入			
CreateStreamingDistribution	准許建立新的 RTMP 分佈	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStreamingDistributionWithTags	准許建立包含標籤的新 RTMP 分佈	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTrustStore	准許建立信任存放區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVpcOrigin	准許建立 VPC 原始伺服器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAnycastIpList	准許刪除 Anycast 靜態 IP 清單	寫入	anycast-ip-list*		
DeleteCachePolicy	准許刪除快取政策	寫入	cache-policy*		
DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity	准許刪除 CloudFront 原始存取身分	寫入	origin-access-identity*		
DeleteConnectionFunction	准許刪除連線函數	寫入	connection-function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConnectionGroup	准許刪除連線群組	寫入	connection-group*		
DeleteContinuousDeploymentPolicy	准許刪除 continuous-deployment 政策	寫入	continuous-deployment-policy*		
DeleteDistribution	准許刪除 Web 分佈	寫入	distribution*		
DeleteDistributionTenant	准許刪除分佈租用戶	寫入	distribution-tenant*		
DeleteFieldLevelEncryptionConfig	准許刪除欄位層級加密組態	寫入	field-level-encryption-config*		
DeleteFieldLevelEncryptionProfile	准許刪除欄位層級加密的設定檔	寫入	field-level-encryption-profile*		
DeleteFunction	准許刪除 CloudFront 函數	寫入	function*		
DeleteKeyGroup	准許刪除金鑰群組	寫入			
DeleteKeyValueStore	授予許可刪除 CloudFront 的公有金鑰	寫入	key-value-store*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMonitoringSubscription	准許針對指定的 CloudFront 分佈停用其他 CloudWatch 指標	寫入			
DeleteOriginAccessControl	准許刪除原始存取控制	寫入	origin-access-control*		
DeleteOriginRequestPolicy	准許刪除原始請求政策	寫入	origin-request-policy*		
DeletePublicKey	准許刪除 CloudFront 的公有金鑰	寫入			
DeleteRealtimeLogConfig	准許刪除即時日誌安全組態	寫入	realtime-log-config*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源的政策文件	寫入	vpcorigin		
DeleteResponseHeadersPolicy	准許刪除回應標頭政策	寫入	response-headers-policy*		
DeleteStreamingDistribution	准許刪除 RTMP 分佈	寫入	streaming-distribution*		
DeleteTrustStore	准許刪除信任存放區	寫入	trust-store*		
DeleteVpcOrigin	准許刪除 VPC 原始伺服器	寫入	vpcorigin*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConnectionFunction	准許取得連線函數摘要	讀取	connection-function*		
DescribeFunction	准許取得 CloudFront 函數摘要	讀取	function*		
DescribeKeyValueStore	授予許可取得 CloudFront 函數摘要	讀取	key-value-store*		
DisassociateDistributionTenantWebACL	准許取消分佈租用戶與 AWS WAF Web ACL 的關聯	寫入	distribution-tenant*		
DisassociateDistributionWebACL	准許取消分佈與 AWS WAF Web ACL 的關聯	寫入	distribution*		
GetAnycastIpList	准許取得 Anycast 靜態 IP 清單	讀取	anycast-ip-list*		
GetCachePolicy	准許取得快取政策	讀取	cache-policy*		
GetCachePolicyConfig	准許取得快取政策組態	讀取	cache-policy*		
GetCloudFrontOriginAccessIdentity	准許取得 CloudFront 原始存取身分的相關資訊	讀取	origin-access-identity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig	准許取得 CloudFront 原始存取身分的相關組態資訊	讀取	origin-access-identity*		
GetConnectionFunction	准許取得連線函數的程式碼	讀取	connection-function*		
GetConnectionGroup	准許取得連線群組的相關資訊	讀取	connection-group*		
GetConnectionGroupByRoutingEndpoint	准許透過指定的路由端點取得連線群組的相關資訊	讀取	connection-group*		
GetContinuousDeploymentPolicy	准許取得 continuous-deployment 政策	讀取	continuous-deployment-policy*		
GetContinuousDeploymentPolicyConfig	准許取得 continuous-deployment 政策組態	讀取	continuous-deployment-policy*		
GetDistribution	准許取得 Web 分佈的相關資訊	讀取	distribution*		
GetDistributionConfig	准許取得分佈的相關組態資訊	讀取	distribution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDistributionTenant	准許取得分佈租用戶的相關資訊	讀取	distribution-tenant*		
GetDistributionTenantByDomain	准許取得相關聯網域的分佈租用戶相關資訊	讀取	distribution-tenant*		
GetFieldLevelEncryption	准許取得欄位層級加密組態資訊	讀取	field-level-encryption-config*		
GetFieldLevelEncryptionConfig	准許取得欄位層級加密組態資訊	讀取	field-level-encryption-config*		
GetFieldLevelEncryptionProfile	准許取得欄位層級加密組態資訊	讀取	field-level-encryption-profile*		
GetFieldLevelEncryptionProfileConfig	准許取得欄位層級加密的設定檔組態資訊	讀取	field-level-encryption-profile*		
GetFunction	准許取得 CloudFront 函數的程式碼	讀取	function*		
GetInvalidation	准許取得失效的資訊	讀取	distribution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInvalidationForDistributionTenant	准許取得分佈租用戶失效的相關資訊	讀取	distribution-tenant*		
GetKeyGroup	准許取得金鑰群組	讀取			
GetKeyGroupConfig	准許取得金鑰群組組態	讀取			
GetManagedCertificateDetails	准許取得 CloudFront 受管憑證的詳細資訊	讀取	distribution-tenant*		
GetMonitoringSubscription	准許取得有關指定的 CloudFront 分佈是否已啟用其他 CloudWatch 指標的相關資訊	讀取			
GetOriginAccessControl	准許獲取原始存取控制	讀取	origin-access-control*		
GetOriginAccessControlConfig	准許獲取原始存取控制組態	讀取	origin-access-control*		
GetOriginRequestPolicy	准許取得原始請求政策	讀取	origin-request-policy*		
GetOriginRequestPolicyConfig	准許取得原始請求政策組態	讀取	origin-request-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPublicKey	准許取得公有金鑰資訊	讀取			
GetPublicKeyConfig	准許取得公有金鑰組態資訊	讀取			
GetRealtimeLogConfig	准許取得即時日誌安全組態	讀取	realtime-log-config*		
GetResourcePolicy	准許取得資源政策文件的相關資訊	讀取	vpcorigin		
GetResponseHeadersPolicy	准許取得回應標頭政策	讀取	response-headers-policy*		
GetResponseHeadersPolicyConfig	准許取得回應標頭政策組態	讀取	response-headers-policy*		
GetSavingsPlan [僅限許可]	准許獲取 Savings Plan	讀取			
GetStreamingDistribution	准許取得 RTMP 分佈的相關資訊	讀取	streaming-distribution*		
GetStreamingDistributionConfig	准許取得串流分佈的相關組態資訊	讀取	streaming-distribution*		
GetTrustStore	准許取得信任存放區的相關資訊	讀取	trust-store*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetVpcOrigin	准許取得 VPC 原始伺服器的相關資訊	讀取	vpcorigin*		
ListAnycastIpLists	准許列出您的 Anycast 靜態 IP 清單	清單			
ListCachePolicies	准許列出已在 CloudFront 中為此帳戶建立的所有快取政策	列出			
ListCloudFrontOriginAccessIdentities	准許列出您的 CloudFront 原始存取身分	列出			
ListConflictingAliases	准許列出在 CloudFront 中與特定別名衝突的所有別名	清單	distribution*		
ListConnectionFunctions	准許列出 中的連線函數 AWS 帳戶	清單			
ListConnectionGroups	准許列出 中的連線群組 AWS 帳戶	清單			
ListContinuousDeploymentPolicies	准許列出帳戶中的所有 continuous-deployment 政策	清單			
ListDistributionTenants	准許列出您 中的分發租用戶 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDistributionTenantsByCustomization	准許根據您指定的自訂列出分佈租用戶	清單			
ListDistributions	准許列出與您的 相關聯的分佈 AWS 帳戶	清單			
ListDistributionsByAnycastIpListId	准許列出您帳戶中與指定 AnycastIpListId 相關聯的分佈	清單			
ListDistributionsByCachePolicyId	准許列出具有與指定快取政策相關快取行為分佈的分佈 ID。	清單			
ListDistributionsByConnectionFunction	准許列出與指定連線函數相關聯分佈的摘要	清單	connection-function*		
ListDistributionsByConnectionMode	准許依指定的連線模式列出分佈	清單			
ListDistributionsByKeyGroup	准許列出具有與指定金鑰群組相關快取行為分佈的分佈 ID	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDistributionsByLambdaFunction [僅限許可]	准許列出與 Lambda 函數相關聯的發佈	清單			
ListDistributionsByOriginRequestPolicyId	准許列出具有與指定原始請求政策相關快取行為分佈的分佈 ID	清單			
ListDistributionsByRealtimeLogConfig	准許取得具有與指定即時日誌組態相關聯之快取行為的分佈清單	清單			
ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId	准許列出具有與指定回應標頭政策相關快取行為分佈的分佈 ID。	清單			
ListDistributionsByTrustStore	准許列出與指定信任存放區相關聯的分佈摘要	清單	trust-store*		
ListDistributionsByVpcOriginId	准許列出與指定 VPC 原始伺服器相關聯的分佈 IDs	清單			
ListDistributionsByWebACLId	准許列出 AWS 帳戶 與指定 AWS WAF Web ACL 相關聯的分佈	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomainConflicts	准許列出指定網域的網域衝突	清單	distribution		
			distribution-tenant		
ListFieldLevelEncryptionConfigs	准許列出 CloudFront 中已為此帳戶建立的所有欄位層級加密組態	列出			
ListFieldLevelEncryptionProfiles	准許列出 CloudFront 中已為此帳戶建立的所有欄位層級加密設定檔	列出			
ListFunctions	准許取得 CloudFront 函數清單	列出			
ListInvalidations	准許列出失效批次	清單	distribution*		
ListInvalidationsForDistributionTenant	准許列出分佈租用戶的失效	清單	distribution-tenant*		
ListKeyGroups	准許列出已在 CloudFront 中為此帳戶建立的所有金鑰群組	清單			
ListKeyValueStores	授予許可取得 CloudFront 函數清單	清單			
ListOriginAccessControls	准許列出帳戶中的所有原始存取控制	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOriginRequestPolicies	准許列出已在 CloudFront 中為此帳戶建立的所有原始請求政策	列出			
ListPublicKeys	准許列出已為此帳戶新增到 CloudFront 的所有公有金鑰	清單			
ListRateCards [僅限許可]	准許列出帳戶的 CloudFront 費率卡	清單			
ListRealtimeLogConfigs	准許取得即時日誌安全組態清單	清單			
ListResponseHeadersPolicies	准許列出已在 CloudFront 中為此帳戶建立的所有回應標頭政策	清單			
ListSavingsPlans [僅限許可]	准許列出帳戶中的 Savings Plans	清單			
ListStreamingDistributions	准許列出 RTMP 分佈	列出			
ListTagsForResource	准許列出 CloudFront 資源的標籤	讀取	anycast-ip-list		
			connection-function		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			connection-group		
			distribution		
			distribution-tenant		
			trust-store		
			vpcorigin		
ListTrustStores	准許列出您 中的信任存放區 AWS 帳戶	清單			
ListUsages [僅限許可]	准許列出 CloudFront 用量	清單			
ListVpcOrigins	准許列出 VPC 原始伺服器	清單			
PublishConnectionFunction	准許發佈連線函數	寫入	connection-function*		
PublishFunction	准許發佈 CloudFront 函數	寫入	function*		
PutResourcePolicy	准許更新或建立資源的政策文件	寫入	vpcorigin		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至 CloudFront 資源	標記	anycast-ip-list		
			connection-function		
			connection-group		
			distribution		
			distribution-tenant		
			streaming-distribution		
			trust-store		
			vpcorigin		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TestConnectionFunction	准許測試連線函數	寫入	connection-function*		
TestFunction	准許測試 CloudFront 函數	寫入	function*		
UntagResource	准許從 CloudFront 資源移除標籤	標記	anycast-ip-list		
			connection-function		
			connection-group		
			distribution		
			distribution-tenant		
			streaming-distribution		
			trust-store		
			vpcorigin		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAnycastIpList	准許更新 Anycast 靜態 IP 清單	寫入	anycast-ip-list*		
UpdateCachePolicy	准許更新快取政策	寫入	cache-policy*		
UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity	准許設定 CloudFront 原始存取身分的組態	寫入	origin-access-identity*		
UpdateConnectionFunction	准許更新連線函數	寫入	connection-function*		
UpdateConnectionGroup	准許更新連線群組	寫入	connection-group*		
UpdateContinuousDeploymentPolicy	准許更新 continuous-deployment 政策	寫入	continuous-deployment-policy*		
UpdateDistribution	准許更新 Web 分佈的組態	寫入	distribution*		
UpdateDistributionTenant	准許更新分佈租用戶	寫入	distribution-tenant*		
UpdateDistributionWithStagingConfig	准許將組態從預備 Web 分佈複製到其對應的主要 Web 分佈	寫入	distribution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDomainAssociation	准許更新網域關聯	寫入	distribution		
			distribution-tenant		
UpdateFieldLevelEncryptionConfig	准許更新現場層級加密組態	寫入			
UpdateFieldLevelEncryptionProfile	准許更新欄位層級加密的設定檔	寫入	field-level-encryption-profile*		
UpdateFunction	准許更新 CloudFront 函數	寫入	function*		
UpdateKeyGroup	准許更新金鑰群組	寫入			
UpdateKeyValueStore	授予許可上傳 CloudFront 公有金鑰	寫入	key-value-store*		
UpdateOriginAccessControl	准許更新原始存取控制	寫入	origin-access-control*		
UpdateOriginRequestPolicy	准許更新原始請求政策	寫入	origin-request-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePublicKey	准許更新公有金鑰資訊	寫入			
UpdateRealtimeLogConfig	准許更新即時日誌安全組態	寫入	realtime-log-config*		
UpdateResponseHeadersPolicy	准許更新回應標頭政策	寫入	response-headers-policy*		
UpdateSavingsPlan [僅限許可]	准許更新 Savings Plan	寫入			
UpdateStreamingDistribution	准許更新 RTMP 分佈的組態	寫入	streaming-distribution*		
UpdateTrustStore	准許更新信任存放區	寫入	trust-store*		
UpdateVpcOrigin	准許更新 VPC 原始伺服器	寫入	vpcorigin*		
VerifyDnsConfiguration	准許驗證指定網域的 DNS 組態	讀取	distribution-tenant		

Amazon CloudFront 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
distribution	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:distribution/${DistributionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
streaming-distribution	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:streaming-distribution/${DistributionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
origin-access-identity	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:origin-access-identity/${Id}	
field-level-encryption-config	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:field-level-encryption-config/${Id}	
field-level-encryption-profile	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:field-level-encryption-profile/${Id}	
cache-policy	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:cache-policy/${Id}	
origin-request-policy	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:origin-request-policy/${Id}	
realtime-log-config	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:realtime-log-config/${Name}	
function	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:function/${Name}	
key-value-store	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:key-value-store/${Name}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
response-headers-policy	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:response-headers-policy/${Id}	
origin-access-control	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:origin-access-control/${Id}	
continuous-deployment-policy	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:continuous-deployment-policy/${Id}	
anycast-ip-list	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:anycast-ip-list/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vpcorigin	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:vpcorigin/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
distribution-tenant	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:distribution-tenant/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connection-group	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:connection-group/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
trust-store	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:trust-store/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connection-function	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:connection-function/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudFront 條件索引鍵

Amazon CloudFront 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CloudFront KeyValueStore 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudFront KeyValueStore (服務字首：`cloudfront-keyvaluestore`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudFront KeyValueStore 定義的動作
- Amazon CloudFront KeyValueStore 定義的資源類型
- Amazon CloudFront KeyValueStore 的條件索引鍵

Amazon CloudFront KeyValueStore 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteKey	准許刪除索引鍵指定的鍵/值對	寫入	key-value-store*		
DescribeKeyValueStore	准許傳回鍵/值存放區的相關中繼資料資訊	讀取	key-value-store*		
GetKey	准許傳回鍵/值對	讀取	key-value-store*		
ListKeys	准許傳回鍵/值對清單	清單	key-value-store*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutKey	准許建立新的鍵/值對或取代現有鍵值	寫入	key-value-store*		
UpdateKeys	准許在單一的全有或全無操作中放置或刪除多個鍵/值對	寫入	key-value-store*		

Amazon CloudFront KeyValueStore 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
key-value-store	arn:${Partition}:cloudfront::${Account}:key-value-store/${ResourceId}	

Amazon CloudFront KeyValueStore 的條件索引鍵

CloudFront KeyValueStore 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS CloudHSM 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudHSM （服務字首：cloudhsm) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudHSM 定義的動作
- AWS CloudHSM 定義的資源類型
- AWS CloudHSM 的條件索引鍵

AWS CloudHSM 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CopyBackupToRegion	准許在指定區域中建立備份的副本	寫入	backup*		cloudhsm:CopyBackupToRegion cloudhsm:TagResource cloudhsm:UntagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCluster	准許建立新的 AWS CloudHSM 叢集	寫入	backup		cloudhsm:TagResource ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:CreateSecurityGroup ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:RevokeSecurityGroupEgress iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateHsm	准許在指定的 AWS CloudHSM 叢集中建立新的硬體安全模組 (HSM)	寫入	cluster*		ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:RevokeSecurityGroupEgress
DeleteBackup	准許刪除指定的 CloudHSM 備份	寫入	backup*		
DeleteCluster	准許刪除指定的 AWS CloudHSM 叢集	寫入	cluster*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSecurityGroup
DeleteHsm	准許刪除指定的 HSM	寫入			ec2:DeleteNetworkInterface
DeleteResourcePolicy	准許刪除連接到 CloudHSM 資源的政策	寫入	backup*		
DescribeBackups	准許取得 AWS 有關 CloudHSM 叢集備份的資訊	讀取			
DescribeClusters	准許取得 AWS CloudHSM 叢集的相關資訊	讀取			
GetResourcePolicy	准許取得連接到 a AWS CloudHSM 資源的政策相關資訊	讀取	backup*		
InitializeCluster	准許申請 An AWS CloudHSM 叢集	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTags	准許取得指定 AWS CloudHSM 叢集的標籤清單	讀取	backup		
			cluster		
ModifyBackupAttributes	准許修改 an AWS CloudHSM 備份的屬性	寫入	backup*		
ModifyCluster	准許修改 AWS CloudHSM 叢集	寫入	cluster*		ec2:DescribeSubnets
PutResourcePolicy	准許將政策連接至 an AWS CloudHSM 資源	寫入	backup*		
RestoreBackup	准許還原指定的 CloudHSM 備份	寫入	backup*		
TagResource	准許新增或覆寫指定 AWS CloudHSM 叢集的一或多個標籤	標記	backup		
			cluster		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的 AWS CloudHSM 叢集移除指定的標籤	標記	backup		
			cluster		
				aws:TagKeys	

AWS CloudHSM 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
backup	arn:${Partition}:cloudhsm:${Region}:${Account}:backup/${CloudHsmBackupInstanceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cluster	arn:${Partition}:cloudhsm:${Region}:${Account}:cluster/${CloudHsmClusterInstanceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CloudHSM 的條件索引鍵

AWS CloudHSM 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CloudSearch 動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudSearch (服務字首：cloudsearch) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudSearch 定義的動作
- Amazon CloudSearch 定義的資源類型
- Amazon CloudSearch 條件索引鍵

Amazon CloudSearch 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTags	附加資源標籤到 Amazon CloudSearch 網域	標記	domain*		
BuildSuggesters	對搜尋建議編製索引	寫入	domain*		
CreateDomain	建立新的搜尋網域	寫入	domain*		
DefineAnalysisScheme	設定可套用到文字或文字陣列欄位的分析方案，來定義語言特定的文字處理選項	寫入	domain*		
DefineExpression	設定搜尋網域的運算式	寫入	domain*		
DefineIndexField	設定搜尋網域的 IndexField	寫入	domain*		
DefineSuggester	設定網域的建議者	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAnalysisScheme	刪除分析方案	寫入	domain*		
DeleteDomain	永久刪除搜尋網域及其所有資料	寫入	domain*		
DeleteExpression	從搜尋網域移除運算式	寫入	domain*		
DeleteIndexField	從搜尋網域移除 IndexField	寫入	domain*		
DeleteSuggester	刪除建議者	寫入	domain*		
DescribeAnalysisSchemes	取得針對網域所設定的分析方案	讀取	domain*		
DescribeAvailabilityOptions	取得針對網域所設定的可用性選項	讀取	domain*		
DescribeDomainEndpointOptions	取得為網域設定的網域端點選項	讀取	domain*		
DescribeDomains	取得此帳戶擁有之搜尋網域的相關資訊	清單	domain*		
DescribeExpressions	取得針對搜尋網域所設定的運算式	讀取	domain*		
DescribeIndexFields	取得針對搜尋網域所設定的索引欄位相關資訊	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeScalingParameters	取得針對網域所設定的調整規模參數	讀取	domain*		
DescribeServiceAccessPolicies	取得有關存取政策的資訊，其控制著對網域文件端點和搜尋端點的存取權	讀取	domain*		
DescribeSuggesters	取得針對網域所設定的建議者	讀取	domain*		
IndexDocuments	指示搜尋網域使用最新的索引選項，開始對其文件編製索引	寫入	domain*		
ListDomainNames	列出帳戶擁有的所有搜尋網域	清單	domain*		
ListTags	顯示 Amazon CloudSearch 網域的所有資源標籤	讀取	domain*		
RemoveTags	從 Amazon ES 網域移除指定的資源標籤	標記	domain*		
UpdateAvailabilityOptions	設定網域的可用性選項	寫入	domain*		
UpdateDomainEndpointOptions	為網域設定網域的端點選項	寫入	domain*		
UpdateScalingParameters	為網域設定調整規模參數	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateServiceAccessPolicies	設定存取規則，用來控制網域的文件和搜尋端點的存取權	許可管理	domain*		
document [僅限許可]	允許存取文件服務操作	寫入	domain		
search [僅限許可]	允許存取搜尋操作	讀取	domain		
suggest [僅限許可]	允許存取建議操作	讀取	domain		

Amazon CloudSearch 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 如需在 IAM 政策中使用 Amazon CloudSearch 資源 ARN 的詳細資訊，請參閱 Amazon CloudSearch 開發人員指南中的 Amazon CloudSearch ARN。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	`arn:${Partition}:cloudsearch:${Region}:${Account}:domain/${DomainName}`	

Amazon CloudSearch 條件索引鍵

CloudSearch 沒有服務特定的內容金鑰，可用於政策陳述式的 Condition 元素。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS CloudShell 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudShell （服務字首：cloudshell) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudShell 定義的動作
- AWS CloudShell 定義的資源類型
- AWS CloudShell 的條件索引鍵

AWS CloudShell 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApproveCommand [僅限許可]	准許核准由其他服務傳送的命令 AWS	讀取	Environment*		
CreateEnvironment [僅限許可]	准許建立 CloudShell 環境	寫入		cloudshell:SecurityGroupIds cloudshell:SubnetIds cloudshell:VpcIds	
CreateSession [僅限許可]	准許從 連線至 CloudShell 環境 AWS 管理主控台	寫入	Environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironment [僅限許可]	准許刪除 CloudShell 環境	寫入	Environment*		
DescribeEnvironments [僅限許可]	准許傳回現有使用者環境的描述	清單			
GetEnvironmentStatus [僅限許可]	准許讀取 CloudShell 環境狀態	讀取	Environment*		
GetFileDownloadUrls [僅限許可]	准許從 CloudShell 環境下載檔案	寫入	Environment*		
GetFileUploadUrls [僅限許可]	准許將檔案上傳至 CloudShell 環境	寫入	Environment*		
PutCredentials [僅限許可]	准許將主控台登入資料轉送至環境	寫入	Environment*		
StartEnvironment [僅限許可]	准許啟動已停止的 CloudShell 環境	寫入	Environment*		
StopEnvironment [僅限許可]	准許停止執行中的 CloudShell 環境	寫入	Environment*		

AWS CloudShell 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Environment	arn:${Partition}:cloudshell:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}	

AWS CloudShell 的條件索引鍵

AWS CloudShell 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
cloudshell:SecurityGroupIds	依安全群組 ID 篩選存取權。CreateEnvironment 操作期間可用	ArrayOfString
cloudshell:SubnetIds	依子網路 ID 篩選存取權。CreateEnvironment 操作期間可用	ArrayOfString
cloudshell:VpcIds	依 vpc ID 篩選存取權。CreateEnvironment 操作期間可用	ArrayOfString

AWS CloudTrail 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudTrail （服務字首：cloudtrail) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudTrail 定義的動作
- AWS CloudTrail 定義的資源類型
- AWS CloudTrail 的條件索引鍵

AWS CloudTrail 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTags	准許將一或多個標籤新增至線索、事件資料存放區、頻道或儀表板，上限為 50	標記	channel		
			dashboard		
			eventdatastore		
			trail		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CancelQuery	准許取消執行中查詢	寫入	eventdatastore*		
CreateChannel	准許建立頻道	寫入	channel*		cloudtrail:AddTags
			eventdatastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDashboard	准許建立儀表板	寫入	dashboard*		cloudtrail:AddTags cloudtrail:StartDashboardRefresh cloudtrail:StartQuery
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEventDataStore	准許建立事件資料存放區	寫入	eventdatastore*		cloudtrail:AddTags iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole kms:Decrypt kms:GenerateDataKey organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateServiceLinkedChannel [僅限許可]	准許建立服務連結頻道，指定將日誌資料交付至 AWS 服務的設定	寫入	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTrail	准許建立線索，以指定將日誌資料遞送到 Amazon S3 儲存貯體的設定	寫入	trail*		cloudtrail:AddTags iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteChannel	准許刪除頻道	寫入	channel*		
DeleteDashboard	准許刪除儀表板	寫入	dashboard*		
DeleteEventDataStore	准許刪除事件資料存放區	寫入	eventdatastore*		
DeleteResourcePolicy	准許從提供的資源中刪除資源政策	寫入	channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dashboard		
			eventdatastore		
DeleteServiceLinkedChannel [僅限許可]	准許刪除服務連結管道	寫入	channel*		
DeleteTrail	准許刪除線索	寫入	trail*		
DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	准許將 AWS Organizations 成員帳戶取消註冊為委派管理員	寫入			organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
DescribeQuery	准許列出查詢的詳細資訊	讀取	eventdatastore*		
DescribeTrails	針對您的帳戶目前所在區域相關聯的線索，准許列出其設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableFederation	准許使用 AWS Glue Data Catalog 停用事件資料存放區資料的聯合	寫入	eventdatastore*		glue:DeleteDatabase glue:DeleteTable glue:PassConnection lakeformation:DeregisterResource lakeformation:RegisterResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableFederation	准許使用 Glue Data Catalog AWS 啟用事件資料存放區資料的聯合	寫入	eventdatastore*		glue:CreateDatabase glue:CreateTable iam:GetRole iam:PassRole lakeformation:DeregisterResource lakeformation:RegisterResource
GenerateQuery	准許使用 CloudTrail Lake 查詢產生器產生指定事件資料存放區的查詢	寫入	eventdatastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateQueryResultsSummary [僅限許可]	准許使用 CloudTrail 自然語言產生器產生指定查詢的結果摘要	讀取	eventdatastore*		cloudtrail:GetQueryResults kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
GetChannel	准許傳回特定通道的相關資訊	讀取	channel*		
GetDashboard	准許列出儀表板的設定	讀取	dashboard*		
GetEventConfiguration	准許列出針對線索或事件資料存放區設定的事件組態	讀取	eventdatastore		
			trail		
GetEventDataStore	准許針對事件存放區列出其設定	讀取	eventdatastore*		
GetEventDataStoreData	准許使用 AWS Glue Data Catalog 從事件資料存放區取得資料	讀取	eventdatastore*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
GetEventSelectors	針對線索已設定的事件選取器，准許列出其設定	讀取	trail*		
GetImport	准許傳回特定匯入的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInsightSelectors	准許列出針對追蹤或事件資料存放區設定的 CloudTrail Insights 選取器	讀取	eventdatastore		
			trail		
GetQueryResults	准許獲取完整查詢的結果	讀取	eventdatastore*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
GetResourcePolicy	准許取得提供的資源所連接的資源政策	讀取	channel		
			dashboard		
			eventdatastore		
GetServiceLinkedChannel [僅限許可]	准許針對服務連結管道列出其設定	讀取	channel*		
GetTrail	准許針對線索列出其設定	讀取	trail*		
GetTrailStatus	准許擷取特定線索的資訊清單 (JSON 格式)	讀取	trail*		
ListChannels	准許列出目前帳戶的通道，及其來源名稱	清單			
ListDashboards	准許列出與您帳戶目前區域相關聯的儀表板	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEventDataStores	准許列出與帳戶目前所在區域相關聯的事件資料存放區	清單			
ListImportFailures	准許傳回指定匯入的失敗清單	讀取			
ListImports	准許傳回所有匯入的相關資訊，或者依 ImportStatus 或 Destination 選取匯入集	清單			
ListInsightsData	准許擷取 CloudTrail Insights 擷取的資料	清單	trail*		
ListPublicKeys	准許列出公有金鑰，而其私有金鑰在指定的時間範圍內用來簽署線索摘要檔	讀取			
ListQueries	准許列出與事件資料存放區相關聯的查詢	清單	eventdatastore*		
ListServiceLinkedChannels [僅限許可]	准許列出與指定帳戶目前所在區域相關連的服務連結管道	清單			
ListTags	准許列出目前區域中線索、事件資料存放區、頻道或儀表板的標籤	讀取	channel		
			dashboard		
			eventdatastore		
			trail		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTrails	准許列出與您帳戶目前所在區域相關聯的線索	清單			
LookupEvents	准許查詢和擷取 CloudTrail 擷取之 API 活動事件的指標資料，以建立、更新或刪除您帳戶中的資源	讀取			
PutEventConfiguration	准許建立和更新追蹤或事件資料存放區的事件組態	寫入	eventdatastore		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole
			trail		
PutEventSelectors	准許建立和更新線索的事件選取器	寫入	trail*		
PutInsightSelectors	准許建立與更新追蹤或事件資料存放區的 CloudTrail Insights 選取器	寫入	eventdatastore		
			trail		
PutResourcePolicy	准許將資源政策連接到提供的資源	寫入	channel		
			dashboard		
			eventdatastore		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterOrganizationDelegatedAdmin	准許將 AWS Organizations 成員帳戶註冊為委派管理員	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization organizations:RegisterDelegatedAdministrator
RemoveTags	准許從線索、事件資料存放區、頻道或儀表板移除標籤	標記	channel		
			dashboard		
			eventdatastore		
			trail		
				aws:TagKeys	
RestoreEventDataStore	准許還原事件資料存放區	寫入	eventdatastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchSampleQueries	准許對 CloudTrail Lake 範例查詢執行語意搜尋	讀取			
StartDashboardRefresh	准許在指定的儀表板上開始重新整理	寫入	dashboard*		cloudtrail:StartQuery
StartEventDataStoreIngestion	准許在事件資料存放區啟動擷取	寫入	eventdatastore*		
StartImport	准許將記錄的追蹤事件從來源 S3 儲存貯體匯入目的地事件資料存放區	寫入			
StartLogging	准許開始記錄追蹤的 AWS API 呼叫和日誌檔案交付	寫入	trail*		
StartQuery	准許啟動針對指定事件資料存放區的新查詢	寫入	eventdatastore*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
StopEventDataStoreIngestion	准許在事件資料存放區停止擷取	寫入	eventdatastore*		
StopImport	准許停止指定的匯入	寫入			
StopLogging	准許停止記錄追蹤的 AWS API 呼叫和日誌檔案交付	寫入	trail*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateChannel	准許更新頻道	寫入	channel*		
UpdateDashboard	准許更新儀表板	寫入	dashboard*		cloudtrail:StartDashboardRefresh cloudtrail:StartQuery
UpdateEventDataStore	准許更新事件資料存放區	寫入	eventdatastore*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole kms:Decrypt kms:GenerateDataKey organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateServiceLinkedChannel [僅限許可]	准許更新服務連結頻道設定，以將日誌資料交付至 AWS 服務	寫入	channel*		
UpdateTrail	准許更新用於指定傳遞日誌檔的設定	寫入	trail*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization

AWS CloudTrail 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 如果政策是控制對 CloudTrail 動作的存取，則 Resource 元素一律設定 "*"。如需有關在 IAM 政策中使用資源 ARNs 的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的 How AWS CloudTrail 可與 IAM 搭配使用。

資源類型	ARN	條件索引鍵
trail	arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/${TrailName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
eventdatastore	arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/${EventDataStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
channel	arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/${ChannelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dashboard	arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/${DashboardName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CloudTrail 的條件索引鍵

AWS CloudTrail 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

AWS CloudTrail Data 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudTrail Data （服務字首：cloudtrail-data) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudTrail Data 定義的動作
- AWS CloudTrail Data 定義的資源類型
- AWS CloudTrail Data 的條件索引鍵

AWS CloudTrail Data 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAuditEvents	准許將應用程式事件擷取到 CloudTrail Lake	寫入	channel*		

AWS CloudTrail Data 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 如果政策是控制對 CloudTrail 動作的存取，則 Resource 元素一律設定 "*"。如需有關在 IAM 政策中使用資源 ARNs 的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的 How AWS CloudTrail 可與 IAM 搭配使用。

資源類型	ARN	條件索引鍵
channel	`arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/${ChannelId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CloudTrail Data 的條件索引鍵

AWS CloudTrail Data 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch (服務字首：cloudwatch) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch 定義的動作
- Amazon CloudWatch 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch 條件索引鍵

Amazon CloudWatch 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetServiceLev	准許批次取得服務水準指標報告	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
elIndicatorReport					
BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport	准許批次擷取服務水準目標預算報告	讀取	slo*		
CreateServiceLevelObjective	准許建立服務水準目標	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAlarmMuteRule	准許刪除警示靜音規則	寫入	alarm-mute-rule*		
DeleteAlarms	准許刪除警示的集合	寫入	alarm*		
DeleteAnomalyDetector	准許從您的帳戶刪除特定異常偵測模型	寫入			
DeleteDashboards	准許刪除您指定的所有 CloudWatch 儀表板	寫入	dashboard*		
DeleteInsightRules	准許刪除詳情規則的集合	寫入	insight-rule*		
DeleteMetricStream	准許刪除您指定的 CloudWatch 指標串流	寫入	metric-stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteServiceLevelObjective	准許刪除服務水準目標	寫入	slo*		
DescribeAlarmHistory	准許擷取特定警示的歷程記錄	讀取	alarm*		
DescribeAlarms	准許描述目前使用者帳戶擁有的所有警示	讀取	alarm*		
DescribeAlarmsForMetric	准許描述目前使用者帳戶擁有之特定指標上設定的所有警示	讀取			
DescribeAnomalyDetectors	准許列出您在帳戶中建立的異常偵測模型	讀取			
DescribeInsightRules	准許描述目前使用者帳戶擁有的所有詳情規則	讀取			
DisableAlarmActions	准許停用警示集合的動作	寫入	alarm*		
DisableInsightRules	准許停用詳情規則的集合	寫入	insight-rule*		
EnableAlarmActions	准許啟用警示集合的動作	寫入	alarm*		
EnableInsightRules	准許啟用詳情規則的集合	寫入	insight-rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableTopologyDiscovery	准許啟用 CloudWatch 拓撲探索	寫入			
GenerateQuery	准許從自然語言提示產生 Metrics Insights 或 Logs Insights 查詢字串	讀取			
GenerateQueryResultsSummary	准許使用生成式 AI 產生自然語言的 CloudWatch LogInsights 查詢結果摘要	讀取			
GetAlarmMuteRule	准許取得警示靜音規則	讀取	alarm-mute-rule*		
GetDashboard	准許顯示您指定之 CloudWatch 儀表板的詳細資料	讀取	dashboard*		
GetInsightRuleReport	准許傳回獨特作者群在某段時間內，限定詳情規則的前 N 份報表	讀取	insight-rule*		
GetMetricData	准許批次擷取 CloudWatch 指標資料，並依據擷取的資料執行指標數學運算	讀取			
GetMetricStatistics	准許擷取指定指標的統計資料	讀取			
GetMetricStream	准許傳回 CloudWatch 指標串流的詳細資訊	讀取	metric-stream*		
GetMetricWidgetImage	准許擷取指標 Widget 的快照	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetService	准許擷取服務的相關資訊	讀取	service*		
GetServiceData [僅限許可]	准許擷取服務資料	讀取	service*		
GetServiceLevelObjective	准許擷取服務水準目標的相關資訊	讀取	slo*		
GetTopologyDiscoveryStatus [僅限許可]	准許擷取 CloudWatch 拓撲探索狀態	讀取			
GetTopologyMap	准許擷取 CloudWatch 拓撲映射	讀取			
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用 CloudWatch 資源	寫入			
ListAlarmMuteRules	准許擷取使用者帳戶擁有的警示靜音規則清單	清單	alarm-mute-rule*		
ListDashboards	准許傳回帳戶中所有 CloudWatch 儀表板的清單	清單			
ListEntitiesForMetric [僅限許可]	准許擷取發出指定指標的所有實體	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListManagedInsightRules	准許列出給定資源 ARN 的可用受管洞察規則	讀取		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cloudwatch:requestManagedResourceARNs	
ListMetricStreams	准許傳回帳戶中所有 CloudWatch 指標串流的清單	清單			
ListMetrics	准許擷取為 AWS 帳戶 擁有者存放的有效指標清單	清單			
ListServiceLevelObjectives	准許列出服務水準目標	清單			
ListServices	准許列出服務	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Amazon CloudWatch 資源的標籤	列出	alarm		
			alarm-mute-rule		
			insight-rule		
			slo		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	案例：CloudWatch-Alarm		alarm*		
	案例：CloudWatch-AlarmMuteRule		alarm-mute-rule*		
	案例：CloudWatch-InsightRule		insight-rule*		
	案例：CloudWatch-ServiceLevelObjective		slo*		
PutAlarmMuteRule	准許建立或更新警示靜音規則	寫入	alarm-mute-rule*		
			alarm		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutAnomalyDetector	准許建立或更新 CloudWatch 指標的異常偵測模型	寫入			
PutCompositeAlarm	准許建立或更新複合警示	寫入	alarm*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cloudwatch:AlarmActions	
PutDashboard	准許建立 CloudWatch 儀表板，或更新現有儀表板 (如果已存在)	寫入	dashboard*		
PutInsightRule	准許建立新的詳情規則或取代現有的詳情規則	寫入	insight-rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cloudwatch:requestInsightRuleLogGroups	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutManagedInsightRules	准許建立受管洞察規則	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cloudwatch:requestManagedResourceARNs	
PutMetricAlarm	准許建立或更新警示，並將其與指定的 Amazon CloudWatch 指標建立關聯	寫入	alarm*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys cloudwatch:AlarmActions	
PutMetricData	准許將指標資料點發佈至 Amazon CloudWatch	寫入		cloudwatch:namespace	
PutMetricStream	准許建立 CloudWatch 指標串流，或更新現有指標串流 (如果已存在)	寫入	metric-stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SetAlarmState	准許暫時設定為警示狀態以進行測試	寫入	alarm*		
StartMetricStreams	准許啟動您指定的所有 CloudWatch 指標串流	寫入	metric-stream*		
StopMetricStreams	准許停止您指定的所有 CloudWatch 指標串流	寫入	metric-stream*		
TagResource	准許將標籤新增至 Amazon CloudWatch 資源	標記	alarm		
			alarm-mute-rule		
			insight-rule		
			slo		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
	案例：CloudWatch-Alarm		alarm*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	案例：CloudWatch-AlarmMuteRule		alarm-mute-rule*		
	案例：CloudWatch-InsightRule		insight-rule*		
	案例：CloudWatch-ServiceLevelObjective		slo*		
UntagResource	准許將標籤從 Amazon CloudWatch 資源中移除	標記	alarm		
			alarm-mute-rule		
			insight-rule		
			slo		
				aws:TagKeys	
	案例：CloudWatch-Alarm		alarm*		
	案例：CloudWatch-AlarmMuteRule		alarm-mute-rule*		
	案例：CloudWatch-InsightRule		insight-rule*		
	案例：CloudWatch-ServiceLevelObjective		slo*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateServiceLevelObjective	准許更新服務水準目標	寫入	slo*		

Amazon CloudWatch 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
alarm	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:alarm:${AlarmName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
alarm-mute-rule	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:alarm-mute-rule:${AlarmMuteRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dashboard	arn:${Partition}:cloudwatch::${Account}:dashboard/${DashboardName}	
insight-rule	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:insight-rule/${InsightRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
metric-stream	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:metric-stream/${MetricStreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
slo	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:slo/${SloName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
service	arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:${Account}:service/${ServiceName}-${UniqueAttributesHex}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch 條件索引鍵

Amazon CloudWatch 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選動作	ArrayOfString
cloudwatch:AlarmActions	根據定義的警示動作來篩選動作	ArrayOfString
cloudwatch:namespace	依選用命名空間值存在與否篩選動作	String
cloudwatch:requestInsightRuleLogGroups	根據 Insight Rule 中指定的日誌群組篩選動作	ArrayOfString
cloudwatch:request	依受管洞察規則中指定的資源 ARN 篩選存取	ArrayOfARN

條件索引鍵	描述	類型
ManagedResourceARNs		

Amazon CloudWatch Application Insights 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Insights (服務字首：applicationinsights) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Application Insights 定義的動作
- Amazon CloudWatch Application Insights 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Application Insights 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Insights 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddWorkload	准許新增工作負載	寫入			
CreateApplication	准許從資源群組建立應用程式	寫入			
CreateComponent	准許從資源群組建立元件	寫入			
CreateLogPattern	准許建立日誌模式	寫入			
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入			
DeleteComponent	准許刪除元件	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLogPattern	准許刪除日誌模式	寫入			
DescribeApplication	准許描述應用程式	讀取			
DescribeComponent	准許描述元件	讀取			
DescribeComponentConfiguration	准許描述元件的組態	讀取			
DescribeComponentConfigurationRecommendation	准許描述建議的應用程式元件組態	讀取			
DescribeLogPattern	准許描述日誌模式	讀取			
DescribeObservation	准許描述觀察	讀取			
DescribeProblem	准許描述問題	讀取			
DescribeProblemObservations	准許描述問題中的觀察	讀取			
DescribeWorkload	准許描述工作負載	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用 Application Insights 資源	寫入			
ListApplications	准許列出所有應用程式	列出			
ListComponents	准許列出應用程式的元件	列出			
ListConfigurationHistory	准許列出組態歷史記錄	列出			
ListLogPatternSets	准許列出應用程式的日誌模式	列出			
ListLogPatterns	准許列出日誌模式	列出			
ListProblems	准許列出應用程式中的問題	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
ListWorkloads	准許列出工作負載	清單			
RemoveWorkload	准許移除工作負載	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記資源	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記		aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入			
UpdateComponent	准許更新元件	寫入			
UpdateComponentConfiguration	准許更新元件的組態	寫入			
UpdateLogPattern	准許更新日誌模式	寫入			
UpdateProblem	准許更新問題	寫入			
UpdateWorkload	准許更新工作負載	寫入			

Amazon CloudWatch Application Insights 定義的資源類型

Amazon CloudWatch Application Insights 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon CloudWatch Application Insights，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon CloudWatch Application Insights 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Insights 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Application Signals 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Signals （服務字首：application-signals) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Application Signals 定義的動作
- Amazon CloudWatch Application Signals 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Application Signals 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Signals 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetServiceLev	准許批次擷取服務水準目標預算報告	讀取	slo*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
elObjectiveBudgetReport					
BatchUpdateExclusionWindows	准許從 Amazon CloudWatch SLOs 新增或移除排除時段	寫入	slo*		
CreateServiceLevelObjective	准許建立服務水準目標	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteGroupingConfiguration	准許刪除分組組態	寫入			
DeleteServiceLevelObjective	准許刪除服務水準目標	寫入	slo*		
GetService	准許擷取服務的相關資訊	讀取			
GetServiceLevelObjective	准許擷取服務水準目標的相關資訊	讀取	slo*		
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用 Application Signals 資源	寫入			
ListAuditFindings	准許列出服務稽核結果	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEntityEvents	准許列出實體的事件	清單			
ListGroupingAttributeDefinitions	准許列出分組屬性組態	清單			
ListObservedEntities	准許列出與其他實體相關聯的實體	清單			
ListServiceDependencies	准許列出服務相依性	讀取			
ListServiceDependents	准許列出服務相依性	讀取			
ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows	准許列出 Amazon CloudWatch SLO 的排除時段	清單	slo*		
ListServiceLevelObjectives	准許列出服務水準目標	清單			
ListServiceOperations	准許列出服務操作	讀取			
ListServiceStates	准許列出服務狀態	清單			
ListServices	准許列出服務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Amazon CloudWatch SLO 的標籤	讀取	slo*		
PutGroupingConfiguration	准許建立或更新分組組態	寫入			
StartDiscovery	准許啟用 CloudWatch 探索	寫入			
TagResource	准許將標籤新增至 Amazon CloudWatch SLO	標記	slo*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 Amazon CloudWatch SLO	標記	slo*		
				aws:TagKeys	
UpdateServiceLevelObjective	准許更新服務水準目標	寫入	slo*		

Amazon CloudWatch Application Signals 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
slo	arn:${Partition}:application-signals:${Region}:${Account}:slo/${SloName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Application Signals 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Application Signals 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Evidently 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Evidently (服務字首：evidently) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Evidently 定義的動作
- Amazon CloudWatch Evidently 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Evidently 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Evidently 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchEvaluateFeature	准許傳送批量評估功能請求	寫入	Feature*		
CreateExperiment	准許建立實驗	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFeature	准許建立功能	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLaunch	准許建立啟動	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProject	准許建立專案	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole
CreateSegment	准許建立區段	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
DeleteExperiment	准許刪除實驗	寫入	Experiment*		
DeleteFeature	准許刪除功能	寫入	Feature*		
DeleteLaunch	准許刪除啟動	寫入	Launch*		
DeleteProject	授予許可來刪除專案	寫入	Project*		
DeleteSegment	准許刪除區段	寫入	Segment*		
EvaluateFeature	准許傳送評估功能請求	寫入	Feature*		
GetExperiment	准許取得實驗詳細資訊	讀取	Experiment*		
GetExperimentResults	准許取得實驗結果	讀取	Experiment*		
GetFeature	准許取得功能詳細資訊	讀取	Feature*		
GetLaunch	准許取得啟動詳細資訊	讀取	Launch*		
GetProject	准許取得專案詳細資訊	讀取	Project*		
GetSegment	准許取得區段詳細資訊	讀取	Segment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListExperiments	准許列出實驗	讀取			
ListFeatures	准許列出功能	讀取			
ListLaunches	准許列出啟動	讀取			
ListProjects	准許列出專案	讀取			
ListSegmentReferences	准許列出參考區段的資源	讀取			
ListSegments	准許列出區段	讀取			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
PutProjectEvents	准許傳送效能事件	寫入	Project*		
StartExperiment	准許開始實驗	寫入	Experiment*		
StartLaunch	准許開始啟動	寫入	Launch*		
StopExperiment	准許停止實驗	寫入	Experiment*		
StopLaunch	准許停止啟動	寫入	Launch*		
TagResource	准許標記資源	標記	Experiment		
			Feature		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Launch		
			Project		
			Segment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestSegmentPattern	准許測試區段模式	讀取			
UntagResource	准許取消標記資源	標記	Experiment		
			Feature		
			Launch		
			Project		
			Segment		
				aws:TagKeys	
UpdateExperiment	准許更新實驗	寫入	Experiment*		
UpdateFeature	准許更新功能	寫入	Feature*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLaunch	准許更新啟動	寫入	Launch*		
UpdateProject	准許更新專案	寫入	Project*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole
UpdateProjectDataDelivery	准許更新專案資料交付	寫入	Project*		

Amazon CloudWatch Evidently 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Project	arn:${Partition}:evidently:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Feature	arn:${Partition}:evidently:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/feature/${FeatureName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Experiment	arn:${Partition}:evidently:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/experiment/${ExperimentName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Launch	arn:${Partition}:evidently:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/launch/${LaunchName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Segment	arn:${Partition}:evidently:${Region}:${Account}:segment/${SegmentName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Evidently 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Evidently 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依代表 IAM 委託人傳遞請求的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與代表 IAM 委託人提出請求的資源相關聯的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依代表 IAM 委託人在請求中傳遞的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Internet Monitor 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Internet Monitor (服務字首：internetmonitor) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Internet Monitor 定義的動作
- Amazon CloudWatch Internet Monitor 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Internet Monitor 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Internet Monitor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMonitor	准許建立監控器	寫入	Monitor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteMonitor	准許刪除監控器	寫入	Monitor*		
GetHealthEvent	准許取得指定監控器的運作狀態事件的相關資訊	讀取	Monitor*		
GetInternetEvent	准許取得指定網際網路事件的相關資訊	讀取	InternetEvent*		
GetMonitor	准許取得監控器的相關資訊	讀取	Monitor*		
GetQueryResults	准許獲取監視器的資料查詢結果	讀取	Monitor*		
GetQueryStatus	准許獲取監視器的資料查詢狀態	讀取	Monitor*		
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用網路監視器資源	寫入			
ListHealthEvents	准許列出監控器的所有運作狀態事件	清單	Monitor*		
ListInternetEvents	准許列出所有網際網路事件	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMonitors	准許列出帳戶中的所有監控器及其狀態	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	Monitor*		
StartQuery	准許啟動監視器的資料查詢	讀取	Monitor*		
StopQuery	准許停止監視器的資料查詢	讀取	Monitor*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	Monitor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	Monitor*		
				aws:TagKeys	
UpdateMonitor	准許更新監控器	寫入	Monitor*		

Amazon CloudWatch Internet Monitor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
HealthEvent	arn:${Partition}:internetmonitor:${Region}:${Account}:monitor/${MonitorName}/health-event/${EventId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Monitor	arn:${Partition}:internetmonitor:${Region}:${Account}:monitor/${MonitorName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
InternetEvent	arn:${Partition}:internetmonitor::${Account}:internet-event/${InternetEventId}	

Amazon CloudWatch Internet Monitor 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Internet Monitor 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Logs 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Logs (服務字首：logs) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Logs 定義的動作
- Amazon CloudWatch Logs 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Logs 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Logs 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateKmsKey	准許將指定的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客戶主金鑰 (CMK) 與指定的日誌群組建立關聯	寫入	log-group*		
AssociateSourceToS3TableIntegration	准許將日誌來源與 S3 Tables 整合建立關聯	寫入			
CallWithBearerToken [僅限許可]	准許使用承載字符驗證請求	寫入			
CancelExportTask	准許取消處於 PENDING (待定) 或 RUNNING (執行中) 狀態的匯出任務	寫入			
CancelImportTask	准許取消從 CloudTrail Lake 匯入 CloudWatch	寫入			
CreateDelivery	准許建立將傳遞來源連線至傳遞目的地的傳遞	寫入	delivery*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			delivery-destination*		
			delivery-source*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateExportTask	准許建立 ExportTask，以便您有效率地將資料從日誌群組匯出到 Amazon S3 儲存貯體	寫入	log-group*		
CreateImportTask	准許啟動非同步程序，將資料從 CloudTrail Lake 事件資料存放區匯入 CloudWatch 中的受管日誌群組	寫入			
CreateLogAnomalyDetector	准許建立日誌異常偵測器	寫入	log-group*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLogDelivery [僅限許可]	准許建立日誌交付	寫入			
CreateLogGroup	准許使用指定名稱建立新的日誌群組	寫入	log-group*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateLogStream	准許使用指定名稱建立新的日誌串流	寫入	log-stream*		
CreateLookupTable	准許建立查詢資料表	寫入	lookup-table*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateScheduledQuery	准許建立排程查詢	寫入	scheduled-query*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteAccountPolicy	准許刪除帳戶政策	寫入			
DeleteDataProtectionPolicy	准許刪除與日誌群組連接的資料保護政策	寫入	log-group*		
DeleteDelivery	准許刪除傳遞	寫入	delivery*		
DeleteDeliveryDestination	准許在刪除所有關聯傳遞後刪除傳遞目的地	寫入	delivery-destination*		
DeleteDeliveryDestinationPolicy	准許刪除與傳遞目的地關聯的傳遞目的地政策	寫入	delivery-destination*		
DeleteDeliverySource	准許在刪除所有關聯傳遞後刪除傳遞來源	寫入	delivery-destination*		
DeleteDestination	准許刪除指定名稱的目的地	寫入	destination*		
DeleteIndexPolicy	准許刪除連接到日誌群組的索引政策	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIntegration	准許刪除整合	寫入			
DeleteLogAnomalyDetector	准許刪除日誌異常偵測器	寫入	anomaly-detector*		
DeleteLogDelivery [僅限許可]	准許刪除指定日誌交付的日誌交付資訊	寫入			
DeleteLogGroup	准許刪除指定名稱的日誌群組	寫入	log-group*		
DeleteLogStream	准許刪除日誌串流	寫入	log-stream*		
DeleteLookupTable	准許刪除查詢資料表	寫入	lookup-table*		
DeleteMetricFilter	准許刪除與指定日誌群組相關聯的指標篩選條件	寫入	log-group*		
DeletePipelineRule [僅限許可]	准許刪除遙測管道	寫入			
DeleteQueryDefinition	准許刪除儲存的 CloudWatch Logs Insights 查詢定義	寫入			
DeleteResourcePolicy	准許從此帳戶中刪除資源政策	許可管理			
DeleteRetentionPolicy	准許刪除指定日誌群組的保留政策	寫入	log-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScheduledQuery	准許刪除排程查詢	寫入	scheduled-query*		
DeleteSubscriptionFilter	准許刪除與指定日誌群組相關聯的訂閱篩選條件	寫入	log-group*		
DeleteTransformer	准許刪除與指定日誌群組相關聯的轉換器	寫入	log-group*		
DescribeAccountPolicies	准許擷取帳戶政策	清單			
DescribeConfigurationTemplates	准許擷取可用日誌類型的組態範本清單	清單			
DescribeDeliveries	准許擷取帳戶中的傳遞清單	清單			
DescribeDeliveryDestinations	准許擷取帳戶中的傳遞目的地清單	清單			
DescribeDeliverySources	准許擷取帳戶中的傳遞來源清單	清單			
DescribeDestinations	准許傳回與 AWS 帳戶 發出請求相關聯的所有目的地	清單			
DescribeExportTasks	准許傳回 AWS 帳戶 與發出請求相關聯的所有匯出任務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFieldIndexes	准許傳回與日誌群組連接的所有索引屬性	清單			
DescribeImportTaskBatches	准許傳回匯入任務中個別批次的詳細資訊，包括狀態和任何錯誤	清單			
DescribeImportTasks	准許傳回 AWS 帳戶 與發出請求相關聯的所有匯入任務	清單			
DescribeIndexPolicies	准許傳回與日誌群組連接的所有索引政策	清單			
DescribeLogGroups	准許傳回與 AWS 帳戶 發出請求相關聯的所有日誌群組	清單			
DescribeLogStreams	准許傳回與指定日誌群組相關聯的所有日誌串流	清單	log-group*		
DescribeLookupTables	准許傳回所有查詢資料表	清單			
DescribeMetricFilters	准許傳回與指定日誌群組相關聯的所有指標篩選條件	清單	log-group*		
DescribeQueries	准許傳回在此帳戶中已排程、執行中或近期已執行的 CloudWatch Logs Insights 查詢清單	清單			
DescribeQueryDefinitions	准許傳回儲存的 CloudWatch Logs Insights 查詢定義的分頁清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeResourcePolicies	准許傳回此帳戶中的所有資源政策	清單			
DescribeSubscriptionFilters	准許傳回與指定日誌群組相關聯的所有訂閱篩選條件	清單	log-group*		
DisassociateKmsKey	准許取消相關聯的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客戶主金鑰 (CMK) 與指定日誌群組的關聯	寫入	log-group*		
DisassociateSourceFromS3TableIntegration	准許取消日誌來源與 S3 Tables 整合的關聯	寫入			
FilterLogEvents	准許擷取日誌事件 (透過從指定日誌群組依篩選條件模式篩選而出)	讀取	log-group*		
GetDataProtectionPolicy	准許擷取與日誌群組連接的資料保護政策	讀取	log-group*		
GetDelivery	准許擷取單一傳遞	讀取	delivery*		
GetDeliveryDestination	准許擷取單一傳遞目的地	讀取	delivery-destination*		
GetDeliveryDestinationPolicy	准許擷取連接至傳遞目的地的傳遞目的地政策	讀取	delivery-destination*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeliverySource	准許擷取單一傳遞來源	讀取	delivery-source*		
GetIntegration	准許擷取單一整合	讀取			
GetLogAnomalyDetector	准許取得日誌異常偵測器	讀取	anomaly-detector*		
GetLogDelivery [僅限許可]	准許取得指定日誌交付的日誌交付資訊	讀取			
GetLogEvents	准許從指定的日誌串流擷取日誌事件	讀取	log-stream*		
GetLogFields	准許擷取資料來源的日誌欄位清單	讀取			
GetLogGroupFields	准許傳回在指定日誌群組中日誌事件所包含的欄位清單，連同包含每個欄位的日誌事件百分比	讀取	log-group*		
GetLogRecord	准許擷取所有欄位與單一日誌事件的值	讀取	log-group*		
GetLookupTable	准許擷取查詢資料表	讀取	lookup-table*		
GetQueryResults	准許傳回指定查詢的結果	讀取	log-group*		
GetScheduledQuery	准許擷取指定排程查詢的相關資訊	讀取	scheduled-query*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetScheduledQueryHistory	准許傳回指定排程查詢的執行歷史記錄	讀取	scheduled-query*		
GetTransformer	准許傳回與指定日誌群組相關聯的轉換器	讀取	log-group*		
IntegrateWithS3Table [僅限許可]	准許將日誌事件交付至 S3 Tables	寫入	log-group*		
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用 CloudWatch 資源	寫入			
ListAggregateLogGroupSummaries	准許傳回依指定資料來源特性分組區域中所有日誌群組的彙總摘要	清單			
ListAnomalies	准許列出 AWS 帳戶 提出請求時偵測到的所有異常	清單	anomaly-detector		
ListEntitiesForLogGroup [僅限許可]	准許擷取與日誌群組相關聯的所有實體	清單			
ListIntegrations	准許列出 AWS 帳戶 與提出請求相關聯的所有整合	清單			
ListLogAnomalyDetectors	准許傳回與 AWS 帳戶 提出請求相關聯的所有異常偵測器	清單	anomaly-detector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLogDeliveries [僅限許可]	准許列出指定帳戶和/或日誌來源的所有日誌交付	清單			
ListLogGroups	准許傳回與 AWS 帳戶 發出請求相關聯的所有日誌群組	清單			
ListLogGroupsForEntity [僅限許可]	准許擷取與實體相關聯的所有日誌群組	清單			
ListLogGroupsForQuery	准許傳回與指定查詢相關聯的所有日誌群組	清單			
ListScheduledQueries	准許傳回與 AWS 帳戶 發出請求相關聯的所有排程查詢	清單			
ListSourcesForS3TableIntegration	准許傳回與 S3 Tables 整合相關聯的所有日誌來源	清單			
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	清單	anomaly-detector		
			delivery		
			delivery-destination		
			delivery-source		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			destination		
			log-group		
			lookup-table		
ListTagsLogGroup	准許列出指定日誌群組的標籤	清單	log-group *		
ProcessWithPipeline [僅限許可]	准許在儲存之前，透過管道轉換器處理和轉換日誌事件	寫入	log-group *		
PutAccountPolicy	准許連接帳戶政策	寫入			
PutBearerTokenAuthentication	准許啟用或停用指定日誌群組的承載字符型身分驗證	寫入	log-group *		
PutDataProtectionPolicy	准許連接資料保護政策，以偵測和遮蔽日誌事件中的敏感資訊	寫入	log-group *		
PutDeliveryDestination	准許建立/更新傳遞目的地	寫入	delivery-destination*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} logs:DeliveryDestinationResourceArn	
PutDeliveryDestinationPolicy	准許將傳遞目的地政策連接至傳遞目的地	寫入	delivery-destination*		
PutDeliverySource	准許建立/更新傳遞來源	寫入	delivery-source*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} logs:LogGeneratingResourceArns	
PutDestination	准許建立或更新目的地	寫入	destination*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
PutDestinationPolicy	准許建立或更新與現有目的地相關聯的存取政策	寫入	destination*		
PutIndexPolicy	准許在日誌群組層級連接索引政策，以最佳化搜尋和查詢	寫入			
PutIntegration	准許在 cloudwatch 日誌和 opensearch 之間建立整合	寫入			
PutLogEvents	准許將批次日誌事件上傳到指定的日誌串流	寫入	log-stream*		
PutLogGroupDeletionProtection	准許啟用或停用指定日誌群組的刪除保護	寫入	log-group*		
PutMetricFilter	准許建立或更新指標篩選條件，並將其和指定日誌群組建立關聯	寫入	log-group*		
PutPipelineRule [僅限許可]	准許建立遙測管道	寫入			
PutQueryDefinition	准許建立或更新查詢定義	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutResourcePolicy	准許建立或更新資源政策 AWS ，允許其他服務將日誌事件放入此帳戶	許可管理			
PutRetentionPolicy	准許設定指定日誌群組的保留期限	寫入	log-group *		
PutSubscriptionFilter	准許建立或更新訂閱篩選條件，並將其與指定的日誌群組建立關聯	寫入	log-group *		iam:PassRole
			destination		
PutTransformer	准許建立或更新轉換器，並將其與指定的日誌群組建立關聯	寫入	log-group *		
StartLiveTail	准許啟動 CloudWatch Logs 中的 Live Tail 工作階段	讀取	log-group *		
StartQuery	准許使用 CloudWatch Logs Insights 對日誌群組查詢進行排程	讀取	log-group *		
StopLiveTail [僅限許可]	准許停止進行中的 Live Tail 階段	讀取			
StopQuery	准許停止進行中的 CloudWatch Logs Insights 查詢	讀取			
TagLogGroup	准許新增或更新指定日誌群組的指定標籤	標記	log-group *		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TagResource	准許為指定資源新增或更新指定的標籤	標記	anomaly-detector		
			delivery		
			delivery-destination		
			delivery-source		
			destination		
			log-group		
			lookup-table		
			scheduled-query		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestMetricFilter	准許依據日誌事件訊息的範例，測試指標篩選條件的篩選條件模式	讀取			
TestTransformer	准許根據日誌事件訊息範例測試轉換器	讀取			
Unmask [僅限許可]	准許擷取未遮罩日誌事件 (已根據資料保護政策進行遮蔽的日誌事件)	讀取	log-group *		
UntagLogGroup	准許從指定的日誌群組移除指定的標籤	標記	log-group *		
				aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	anomaly-detector		
			delivery		
			delivery-destination		
			delivery-source		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			destination		
			log-group		
			lookup-table		
			scheduled-query		
				aws:TagKeys	
UpdateAnomaly	准許更新日誌異常偵測器報告的異常	寫入	anomaly-detector*		
UpdateDeliveryConfiguration	准許更新與交付相關的組態	寫入	delivery*		
			delivery-destination*		
			delivery-source*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLogAnomalyDetector	准許更新日誌異常偵測器	寫入	anomaly-detector*		
UpdateLogDelivery [僅限許可]	准許更新指定日誌交付的日誌交付資訊	寫入			
UpdateLookupTable	准許更新查詢資料表	寫入	lookup-table*		
UpdateScheduledQuery	准許更新排程查詢	寫入	scheduled-query*		

Amazon CloudWatch Logs 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
log-group	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:log-group:${LogGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
log-stream	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:log-group:${LogGroupName}:log-stream:${LogStreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
destination	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:destination:${DestinationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
delivery-source	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:delivery-source:${DeliverySourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
delivery	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:delivery:${DeliveryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
delivery-destination	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:delivery-destination:${DeliveryDestinationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
anomaly-detector	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:anomaly-detector:${DetectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
scheduled-query	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:scheduled-query:${ScheduledQueryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
lookup-table	arn:${Partition}:logs:${Region}:${Account}:lookup-table:${LookupTableName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Logs 條件索引鍵

Amazon CloudWatch Logs 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
logs:DeliveryDestinationResourceArn	依在請求中傳遞的日誌目的地 ARN 篩選存取	ARN
logs:LogGenerating ResourceArns	依在請求中傳遞的日誌產生資源 ARN 篩選存取	ArrayOfARN

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor （服務字首：`networkmonitor`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 定義的動作
- Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMonitor	准許建立監控器	寫入	monitor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProbe	准許建立探測器	寫入			
DeleteMonitor	准許刪除監控器	寫入	monitor*		
DeleteProbe	准許刪除探測器	寫入	probe*		
GetMonitor	准許取得監控器的相關資訊	讀取	monitor*		
GetProbe	准許取得探測器的相關資訊	讀取	probe*		
ListMonitors	准許列出帳戶中的所有監控器及其狀態	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	monitor		
			probe		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	monitor		
			probe		
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	monitor		
			probe		
				aws:TagKeys	
UpdateMonitor	准許更新監控器	寫入	monitor*		
UpdateProbe	准許更新探測器	寫入	probe*		

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
monitor	arn:${Partition}:networkmonitor:${Region}:${Account}:monitor/${MonitorName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
probe	arn:${Partition}:networkmonitor:${Region}:${Account}:probe/${ProbeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Access Manager (服務字首：oam) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Observability Access Manager 定義的動作
- Amazon CloudWatch Observability Access Manager 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Observability Access Manager 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLink	准許在監控帳戶和來源帳戶之間建立連結，以進行跨帳戶監控	寫入	Sink*		oam:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys oam:ResourceTypes	
CreateSink	准許在帳戶中建立接收器，以便將其用作跨帳戶監控的監控帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	oam:TagResource
DeleteLink	准許刪除監控帳戶和來源帳戶之間的連結，取消跨帳戶監控	寫入	Link*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSink	准許刪除監控帳戶中的跨帳戶監控接收器	寫入	Sink*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLink	准許擷取與跨帳戶監控連結相關的完整資訊	讀取	Link*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSink	准許擷取與跨帳戶監控接收器相關的完整資訊	讀取	Sink*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSinkPolicy	准許擷取跨帳戶監控接收器的 IAM 政策資訊	讀取	Sink*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAttachedLinks	准許擷取跨帳戶監控接收器連結的連結清單	讀取	Sink*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLinks	准許擷取此帳戶中跨帳戶監控連結的 ARN	讀取			
ListSinks	准許擷取此帳戶中跨帳戶監控接收器的 ARN	讀取			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	Link		
			Sink		
PutSinkPolicy	准許針對跨帳戶監控接收器建立或更新 IAM 政策	寫入	Sink*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記資源	標記	Link		
			Sink		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	Link		
			Sink		
				aws:TagKeys	
UpdateLink	准許更新監控帳戶和來源帳戶之間現有的連結	寫入	Link*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} oam:ResourceTypes	

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Link	arn:${Partition}:oam:${Region}:${Account}:link/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Sink	arn:${Partition}:oam:${Region}:${Account}:sink/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Access Manager 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
oam:ResourceTypes	依請求中是否存在資源類型篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Observability Admin Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Admin Service （服務字首：`observabilityadmin`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Observability Admin Service 定義的動作
- Amazon CloudWatch Observability Admin Service 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Observability Admin Service 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Admin Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCentralizationRuleForOrganization	准許建立具有組織指定名稱的新組織集中化規則	寫入	organization-centralization-rule*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} observabilityadmin:CentralizationSourceRegions observabilityadmin:CentralizationDestinationRegion observabilityadmin:CentralizationBackupRegion	
CreateS3TableIntegration	准許使用指定的組態建立新的 s3 資料表整合	寫入	s3tableintegration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTelemetryPipeline	准許使用指定的名稱和組態建立新的遙測管道	寫入	telemetry-pipeline*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} observabilityadmin:SourceType	
CreateTelemetryRule	准許建立具有帳戶指定名稱的新遙測規則	寫入	telemetry-rule*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateTelemetryRuleForOrganization	准許建立具有組織指定名稱的新組織遙測規則	寫入	organization-telemetry-rule*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCentralizationRuleForOrganization	准許刪除具有組織指定名稱的組織集中化規則	寫入	organization-centralization-rule*		
DeleteS3TableIntegration	准許刪除與指定 arn 的 s3 資料表整合	寫入	s3tableintegration*		
DeleteTelemetryPipeline	准許刪除具有指定 arn 的遙測管道	寫入	telemetry-pipeline*		
DeleteTelemetryRule	准許刪除具有帳戶指定名稱的遙測規則	寫入	telemetry-rule*		
DeleteTelemetryRuleForOrganization	准許刪除具有組織指定名稱的組織遙測規則	寫入	organization-telemetry-rule*		
GetCentralizationRuleForOrganization	准許擷取組織的指定組織集中化規則	讀取	organization-centralization-rule*		
GetS3TableIntegration	准許擷取帳戶的指定 s3 資料表整合	讀取	s3tableintegration*		
GetTelemetryEnrichmentStatus	准許擷取帳戶遙測功能的資源標籤狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTelemetryEvaluationStatus	准許擷取帳戶的遙測組態功能狀態	讀取			
GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization	准許擷取組織的遙測組態功能狀態	讀取			
GetTelemetryPipeline	准許取得指定名稱或 arn 的遙測管道	讀取	telemetry-pipeline*		
GetTelemetryRule	准許擷取帳戶的指定遙測規則	讀取	telemetry-rule*		
GetTelemetryRuleForOrganization	准許擷取組織的指定組織遙測規則	讀取	organization-telemetry-rule*		
ListCentralizationRulesForOrganization	准許列出組織的集中化規則	清單			
ListResourceTelemetry	准許擷取與帳戶相關聯之資源的遙測組態	讀取			
ListResourceTelemetryForOrganization	准許擷取與組織中帳戶相關聯之資源的遙測組態	讀取			
ListS3TableIntegrations	准許列出帳戶的 s3 資料表整合	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	清單	organization-centralization-rule		
			organization-telemetry-rule		
			s3tableintegration		
			telemetry-pipeline		
			telemetry-rule		
ListTelemetryPipelines	准許列出帳戶的遙測管道	清單			
ListTelemetryRules	准許列出帳戶的遙測規則	清單			
ListTelemetryRulesForOrganization	准許列出組織的遙測規則	清單			
StartTelemetryEnrichment	准許為帳戶啟用遙測功能的資源標籤	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTelemetryEvaluation	准許啟動帳戶的遙測組態功能	寫入			
StartTelemetryEvaluationForOrganization	准許啟動組織的遙測組態功能	寫入			
StopTelemetryEnrichment	准許停用帳戶的遙測功能資源標籤	寫入			
StopTelemetryEvaluation	准許停止帳戶的遙測組態功能	寫入			
StopTelemetryEvaluationForOrganization	准許停止組織的遙測組態功能	寫入			
TagResource	准許為指定資源新增或更新指定的標籤	標記	organization-centralization-rule		
			organization-telemetry-rule		
			s3tableintegration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			telemetry-pipeline		
			telemetry-rule		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestTelemetryPipeline	准許使用範例資料測試遙測管道組態	讀取			
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	organization-centralization-rule		
			organization-telemetry-rule		
			s3tableintegration		
			telemetry-pipeline		
			telemetry-rule		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateCentralizationRuleForOrganization	准許更新組織的指定集中化規則	寫入	organization-centralization-rule*		
				observabilityadmin:CentralizationSourceRegions observabilityadmin:CentralizationDestinationRegion observabilityadmin:CentralizationBackupRegion	
UpdateTelemetryPipeline	准許使用指定的 arn 更新遙測管道	寫入	telemetry-pipeline*		
UpdateTelemetryRule	准許更新帳戶的指定遙測規則	寫入	telemetry-rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTelemetryRuleForOrganization	准許更新組織的指定遙測規則	寫入	organization-telemetry-rule*		
ValidateTelemetryPipelineConfiguration	准許驗證遙測管道組態	讀取			

Amazon CloudWatch Observability Admin Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
telemetry-rule	arn:${Partition}:observabilityadmin:${Region}:${Account}:telemetry-rule/${TelemetryRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
organization-telemetry-rule	arn:${Partition}:observabilityadmin:${Region}:${Account}:organization-telemetry-rule/${TelemetryRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
organization-centralization-rule	arn:${Partition}:observabilityadmin:${Region}:${Account}:organization-centralization-rule/${CentralizationRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
telemetry-pipeline	arn:${Partition}:observabilityadmin:${Region}:${Account}:telemetry-pipeline/${TelemetryPipelineIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
s3tableintegration	arn:${Partition}:observabilityadmin:${Region}:${Account}:s3tableintegration/${S3TableIntegrationIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Observability Admin Service 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Observability Admin Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
observabilityadmin:CentralizationBackupRegion	依請求中傳遞的備份區域篩選存取權	String
observabilityadmin:CentralizationDestinationRegion	依請求中傳遞的目的地區域篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
observabilityadmin:CentralizationSourceRegions	依請求中傳遞的來源區域篩選存取權	ArrayOfString
observabilityadmin:SourceType	依請求中傳遞的來源類型篩選存取權	String

AWS CloudWatch RUM 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CloudWatch RUM （服務字首：rum) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CloudWatch RUM 定義的動作
- AWS CloudWatch RUM 定義的資源類型
- AWS CloudWatch RUM 的條件索引鍵

AWS CloudWatch RUM 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCreateRumMetricDefinitions	准許建立 RUM 指標定義	寫入	AppMonitorResource*		
BatchDeleteRumMetricDefinitions	准許移除 RUM 指標定義	寫入	AppMonitorResource*		
BatchGetRumMetricDefinitions	准許取得 RUM 指標定義	讀取	AppMonitorResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAppMonitor	准許建立 AppMonitor 中繼資料	寫入	AppMonitorResource*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAppMonitor	准許刪除 AppMonitor 中繼資料	寫入	AppMonitorResource*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除連接至應用程式監視器的資源政策	寫入	AppMonitorResource*		
DeleteRumMetricsDestination	准許刪除 RUM 指標目的地	寫入	AppMonitorResource*		
GetAppMonitor	准許取得 AppMonitor 中繼資料	讀取	AppMonitorResource*		
GetAppMonitorData	准許取得 AppMonitor 資料	讀取	AppMonitorResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourcePolicy	准許擷取連接至應用程式監視器的資源政策	讀取	AppMonitorResource*		
ListAppMonitors	准許列出 AppMonitor 中繼資料	清單			
ListRumMetricsDestinations	准許列出 RUM 指標目的地	讀取	AppMonitorResource*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
PutResourcePolicy	准許將資源政策連接至應用程式監視器	寫入	AppMonitorResource*		
PutRumEvents	准許放置 AppMonitor 的 RUM 事件	寫入	AppMonitorResource*		
PutRumMetricsDestination	准許放置 RUM 指標目的地	寫入	AppMonitorResource*		
TagResource	准許標記資源	標記	AppMonitorResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	AppMonitorResource*		
				aws:TagKeys	
UpdateAppMonitor	准許更新 AppMonitor 中繼資料	寫入	AppMonitorResource*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole
UpdateRumMetricDefinition	准許更新 RUM 指標定義	寫入	AppMonitorResource*		

AWS CloudWatch RUM 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AppMonitorResource	arn:${Partition}:rum:${Region}:${Account}:appmonitor/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CloudWatch RUM 的條件索引鍵

AWS CloudWatch RUM 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依代表 IAM 委託人傳遞請求的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與代表 IAM 委託人提出請求的資源相關聯的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依代表 IAM 委託人在請求中傳遞的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon CloudWatch Synthetics 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CloudWatch Synthetics (服務字首：synthetics) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CloudWatch Synthetics 定義的動作

- Amazon CloudWatch Synthetics 定義的資源類型
- Amazon CloudWatch Synthetics 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Synthetics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateResource	准許將資源與群組關聯	寫入	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCanary	授予建立 Canary 的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGroup	准許建立群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCanary	准許刪除 Canary。Amazon Synthetics 會刪除 Lambda 函數和 CloudWatch 警示 (如果您建立的話) 以外的所有資源。	寫入	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteGroup	准許刪除群組	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeCanaries	准許列出所有 Canary 資訊	讀取		synthetics:Names	
DescribeCanariesLastRun	准許列出與所有 Canary 相關聯之最後一次測試執行的相關資訊。	讀取		synthetics:Names	
DescribeRuntimeVersions	准許列出 Synthetics Canary 執行時間版本的相關資訊	讀取			
DisassociateResource	准許取消資源與群組的關聯	寫入	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetCanary	准許檢視金絲雀的詳細資訊	讀取	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCanaryRuns	准許列出與 Canary 相關聯之所有測試執行的相關資訊。	讀取	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetGroup	准許檢視群組的詳細資訊	讀取	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListAssociatedGroups	准許列出金絲雀的關聯群組的相關資訊	清單	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListGroupResources	准許列出群組中金絲雀的相關資訊	清單	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGroups	准許列出所有群組的資訊	清單			
ListTagsForResource	准許列出與資源關聯的所有標籤和值	讀取	canary		
			group		
StartCanary	准許啟動 Canary，以便 Amazon CloudWatch Synthetics 開始監控網站	寫入	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartCanaryDryRun	准許啟動 Canary 試轉，以便 Amazon CloudWatch Synthetics 可以使用提供的參數執行 Canary 的測試執行	寫入	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopCanary	准許停止 Canary	寫入	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	canary		
			group		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	canary		
			group		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateCanary	准許更新 Canary	寫入	canary*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

Amazon CloudWatch Synthetics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
canary	arn:${Partition}:synthetics:${Region}:${Account}:canary:${CanaryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
group	arn:${Partition}:synthetics:${Region}:${Account}:group:${GroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CloudWatch Synthetics 的條件索引鍵

Amazon CloudWatch Synthetics 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
synthetics:Names	根據 Canary 名稱篩選存取權	ArrayOfString

AWS CodeArtifact 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeArtifact （服務字首：codeartifact) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeArtifact 定義的動作
- AWS CodeArtifact 定義的資源類型
- AWS CodeArtifact 的條件索引鍵

AWS CodeArtifact 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateExternalConnection	授與將外部連線新增至儲存庫的許可	寫入	repository*		
AssociateWithDownstreamRepository	准許將現有儲存庫做為上游儲存庫來與其他儲存庫建立關聯	寫入	repository*		
CopyPackageVersions	准許將套件版本從某個儲存庫複製到相同網域中的另一個儲存庫	寫入	package*		
			repository*		
CreateDomain	准許建立新網域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePackageGroup	准許建立套件群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRepository	准許建立新儲存庫	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入	domain*		
DeleteDomainPermissionsPolicy	准許刪除在網域上設定的資源政策	許可管理	domain*		
DeletePackage	准許刪除套件	寫入	package*		
DeletePackageGroup	准許刪除套件群組	寫入	package-group*		
DeletePackageVersions	准許刪除套件版本	寫入	package*		
DeleteRepository	准許刪除儲存庫	寫入	repository*		
DeleteRepositoryPermissionsPolicy	准許刪除在儲存庫上設定的資源政策	許可管理	repository*		
DescribeDomain	准許傳回網域的相關資訊	讀取	domain*		
DescribePackage	准許擷取套件的相關資訊	讀取	package*		
DescribePackageGroup	准許傳回套件群組的詳細資訊	讀取	package-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePackageVersion	准許傳回套件版本的相關資訊	讀取	package*		
DescribeRepository	准許傳回儲存庫的詳細資訊	讀取	repository*		
DisassociateExternalConnection	准許取消外部連線與儲存庫之間的關聯	寫入	repository*		
DisposePackageVersions	准許將套件版本狀態設為已處置及刪除其資產	寫入	package*		
GetAssociatedPackageGroup	准許傳回套件的相關聯套件群組	讀取	package-group*		
GetAuthorizationToken	准許產生臨時身分驗證字符以存取網域中的儲存庫	讀取	domain*		
GetDomainPermissionsPolicy	准許傳回網域的資源政策	讀取	domain*		
GetPackageVersionAsset	准許傳回屬於套件版本一部分的資產 (或檔案)	讀取	package*		
GetPackageVersionReadme	准許傳回套件版本的讀我檔案	讀取	package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRepositoryEndpoint	准許傳回儲存庫的端點	讀取	repository*		
GetRepositoryPermissionsPolicy	准許傳回儲存庫的資源政策	讀取	repository*		
ListAllowedRepositoriesForGroup	准許列出套件群組允許的儲存庫	清單	package-group*		
ListAssociatedPackages	准許列出與套件群組相關聯的套件	清單	package-group*		
ListDomains	准許列出目前使用者 中的網域 AWS 帳戶	清單			
ListPackageGroups	准許列出網域中的套件群組	清單	domain*		
ListPackageVersionAssets	准許列出套件版本的資產	列出	package*		
ListPackageVersionDependencies	准許列出套件版本的直接相依性	列出	package*		
ListPackageVersions	准許列出套件的版本	列出	package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPackages	准許列出儲存庫中的套件	列出	repository*		
ListRepositories	准許列出由呼叫帳戶管理的儲存庫	列出			
ListRepositoriesInDomain	准許列出網域中的儲存庫	清單	domain*		
ListSubPackageGroups	准許列出父系套件群組的子套件群組	清單	package-group*		
ListTagsForResource	准許列出 CodeArtifact 資源的標籤	列出	domain		
			package-group		
			repository		
PublishPackageVersion	准許將資產和中繼資料發佈至儲存庫端點	寫入	package*		
PutDomainPermissionsPolicy	准許將資源政策連接至網域	寫入	domain*		
PutPackageMetadata	准許使用儲存庫端點來新增、修改或移除套件中繼資料	寫入	package*		
PutPackageOriginConfiguration	准許設定套件的原始組態	寫入	package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutRepositoryPermissionsPolicy	准許將資源策略連接至儲存庫	寫入	repository*		
ReadFromRepository	准許從儲存庫端點傳回套件資產和中繼資料	讀取	repository*		
TagResource	准許標記代 CodeArtifact 資源	標記	domain		
			package-group		
			repository		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 CodeArtifact 資源移除標籤	標記	domain		
			package-group		
			repository		
				aws:TagKeys	
UpdatePackageGroup	准許修改套件群組的屬性	寫入	package-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePackageGroupOriginConfiguration	准許修改套件群組的套件原始伺服器組態	寫入	package-group*		
UpdatePackageVersionsStatus	准許修改套件一或多個版本的狀態	寫入	package*		
UpdateRepository	准許修改儲存庫的屬性	寫入	repository*		

AWS CodeArtifact 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 套件群組資源的 ARN 必須使用編碼的套件群組模式。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:${Account}:domain/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
repository	arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:${Account}:repository/${DomainName}/${RepositoryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
package-group	arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:${Account}:package-group/${DomainName}${EncodedPackageGroupPattern}	aws:ResourceTag/${TagKey}
package	arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:${Account}:package/${DomainName}/${RepositoryName}/${PackageFormat}/${PackageNamespace}/${PackageName}	

AWS CodeArtifact 的條件索引鍵

AWS CodeArtifact 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CodeCatalyst 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CodeCatalyst (服務字首：codecatalyst) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CodeCatalyst 定義的動作
- Amazon CodeCatalyst 定義的資源類型
- Amazon CodeCatalyst 的條件索引鍵

Amazon CodeCatalyst 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptConnection [僅限許可]	准許接受將此帳戶連線至 Amazon CodeCatalyst 空間的請求	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateIamRoleToConnection [僅限許可]	准許將 IAM 角色與連線建立關聯	寫入	connections*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateIdentityCenterApplicationToSpace [僅限許可]	准許建立 IAM Identity Center 應用程式與 Amazon CodeCatalyst 空間的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateIdentityToIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許針對 Amazon CodeCatalyst 空間建立身分與 IAM Identity Center 應用程式的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchAssociateIdentitiesToIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許針對 Amazon CodeCatalyst 空間建立多個身分與 IAM Identity Center 應用程式的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
BatchDisassociateIdentitiesFromIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許針對 Amazon CodeCatalyst 空間取消多個身分與 IAM Identity Center 應用程式的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許建立 IAM Identity Center 應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSpace [僅限許可]	准許建立 Amazon CodeCatalyst 空間	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSpaceAdminRoleAssignment [僅限許可]	准許針對指定 Amazon CodeCatalyst 空間和 IAM Identity Center 應用程式建立管理員角色指派	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteConnection [僅限許可]	准許刪除連線	寫入	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許刪除 IAM Identity Center 應用程式	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateIamRoleFromConnection [僅限許可]	准許將 IAM 角色與連線取消關聯	寫入	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateIdentityCenterApplicationFromSpace [僅限許可]	准許取消 IAM Identity Center 應用程式與 Amazon CodeCatalyst 空間的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateIdentityFromIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許針對 Amazon CodeCatalyst 空間取消身分與 IAM Identity Center 應用程式的關聯	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetBillingAuthorization [僅限許可]	准許描述連線的帳單授權	讀取	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConnection [僅限許可]	准許取得連線	讀取	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許取得 IAM Identity Center 應用程式的相關資訊	讀取	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetPendingConnection [僅限許可]	准許取得將此帳戶連線至 Amazon CodeCatalyst 空間的擱置中請求	讀取			
ListConnections [僅限許可]	准許列出未擱置的連線	清單			
ListIamRolesForConnection [僅限許可]	准許列出與連線關聯的 IAM 角色	清單	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListIdentityCenterApplications [僅限許可]	准許檢視帳戶中所有 IAM Identity Center 應用程式的清單	清單			
ListIdentityCenterApplicationsForSpace [僅限許可]	准許依 Amazon CodeCatalyst 空間檢視 IAM Identity Center 應用程式的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSpacesForIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許依 IAM Identity Center 應用程式檢視 Amazon CodeCatalyst 空間的清單	清單	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出 Amazon CodeCatalyst 資源的標籤	讀取	connections		
			identity-center-applications		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutBillingAuthorization [僅限許可]	准許建立或更新連線的帳單授權	寫入	connections*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RejectConnection [僅限許可]	准許拒絕將此帳戶連線至 Amazon CodeCatalyst 空間的請求	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SynchronizeIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許 IAM Identity Center 應用程式與備份身分存放區同步	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource [僅限許可]	准許標記 Amazon CodeCatalyst 資源	標記	connections		
			identity-center-applications		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許取消標記 Amazon CodeCatalyst 資源	標記	connections		
			identity-center-applications		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateIdentityCenterApplication [僅限許可]	准許更新 IAM Identity Center 應用程式	寫入	identity-center-applications*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon CodeCatalyst 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connections	arn:${Partition}:codecatalyst:${Region}:${Account}:/connections/${ConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
identity-center-applications	arn:${Partition}:codecatalyst:${Region}:${Account}:/identity-center-applications/${IdentityCenterApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
space	arn:${Partition}:codecatalyst:::space/${SpaceId}	
project	arn:${Partition}:codecatalyst:::space/${SpaceId}/project/${ProjectId}	

Amazon CodeCatalyst 的條件索引鍵

Amazon CodeCatalyst 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

AWS CodeCommit 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeCommit （服務字首：codecommit) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeCommit 定義的動作
- AWS CodeCommit 定義的資源類型
- AWS CodeCommit 的條件索引鍵

AWS CodeCommit 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository	准許建立核准規則範本與儲存器的關聯	寫入	repository*		
BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories	准許使用單一操作建立核准規則範本與多個儲存器的關聯	寫入	repository*		
BatchDescribeMergeConflicts	在嘗試使用三向合併或壓縮合併選項來合併兩個遞交時，准許取得多次合併衝突的相關資訊	讀取	repository*		
BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories	准許使用單一操作移除核准規則範本與多個儲存器的關聯	寫入	repository*		
BatchGetCommits	准許傳回 AWS CodeCommit 儲存庫中一或多個遞交的相關資訊	讀取	repository*		
BatchGetPullRequests [僅限許可]	准許傳回 AWS CodeCommit 儲存庫中一或多個提取請求的相關資訊	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetRepositories	准許取得多個儲存庫的相關資訊	讀取	repository*		
CancelUploadArchive [僅限許可]	准許取消將封存上傳至 AWS CodePipeline 中的管道	讀取	repository*		
CreateApprovalRuleTemplate	准許建立符合後列條件的核准規則範本：此範本會在符合範本定義條件的提取請求中自動建立核准規則；但不准許建立個別提取請求的核准規則	寫入			
CreateBranch	准許使用此 API 在 AWS CodeCommit 儲存庫中建立分支； 不會控制 Git 建立分支動作	寫入	repository*		
				codecommit:References	
CreateCommit	准許在 AWS CodeCommit 儲存庫的分支中新增、複製、移動或更新一或多個檔案，並為指定分支中的變更產生遞交	寫入	repository*		
				codecommit:References	
CreatePullRequest	准許在指定的儲存庫建立提取請求	寫入	repository*		
CreatePullRequestApprovalRule	准許建立個別提取請求專屬的核准規則；但不准許建立核准規則範本	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRepository	准許建立 AWS CodeCommit 儲存庫	寫入	repository*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUnreferencedMergeCommit	准許建立未參考的遞交，其中包含使用三向或壓縮合併選項來合併兩個遞交的結果；不控制 Git 合併動作	寫入	repository*		
				codecommit:References	
DeleteApprovalRuleTemplate	准許刪除核准規則範本	寫入			
DeleteBranch	准許使用此 API 刪除 AWS CodeCommit 儲存庫中的分支； 不會控制 Git 刪除分支動作	寫入	repository*		
				codecommit:References	
DeleteCommentContent	針對儲存庫中的變更、檔案或遞交所做的註解，准許刪除註解的內容	寫入	repository*		
DeleteFile	准許從指定的分支刪除指定的檔案	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codecommit:References	
DeletePullRequestApprovalRule	准許刪除針對提取請求建立的核准規則 (如果該規則不是由核准規則範本所建立)	寫入	repository*		
DeleteRepository	准許刪除 AWS CodeCommit 儲存庫	寫入	repository*		
DescribeMergeConflicts	在嘗試使用三向或壓縮合併選項來合併兩個遞交時，准許取得特定合併衝突的相關資訊	讀取	repository*		
DescribePullRequestEvents	准許傳回一或多個提取請求事件的相關資訊	讀取	repository*		
DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository	准許移除核准規則範本與儲存器的關聯性	寫入	repository*		
EvaluatePullRequestApprovalRules	准許評估提取請求是否可合併，評判基礎為其目前的核准狀態與核准規則需求	讀取	repository*		
GetApprovalRuleTemplate	准許傳回核准規則範本的資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBlob	准許從 AWS CodeCommit AWS CodeCommit 主控台檢視 CodeCommit 儲存庫中個別檔案的編碼內容	讀取	repository*		
GetBranch	准許使用此 API 取得 AWS CodeCommit 儲存庫中分支的詳細資訊； 不會控制 Git 分支動作	讀取	repository*		
GetComment	針對儲存庫中的變更、檔案或遞交所做的註解，准許取得註解的內容	讀取	repository*		
GetCommentReactions	准許取得註解的反應	讀取	repository*		
GetCommentsForComparedCommit	針對比較兩個遞交而做的註解，准許取得註解的相關資訊	讀取	repository*		
GetCommentsForPullRequest	准許取得對提取請求所做的註解	讀取	repository*		
GetCommit	准許使用此 API 傳回遞交的相關資訊，包括遞交訊息和遞交者資訊；不控制 Git 日誌動作	讀取	repository*		
GetCommitHistory [僅限許可]	准許取得儲存庫中的遞交歷史記錄的相關資訊	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCommitsFromMergeBase [僅限許可]	准許在潛在合併情況下取得遞交之間差異的相關資訊	讀取	repository*		
GetDifferences	准許檢視有效遞交指標 (例如，分支、標籤、HEAD、遞交 ID，或其他完整參考) 之間差異的相關資訊	讀取	repository*		
GetFile	准許傳回特定檔案及其中繼資料的 base-64 編碼內容	讀取	repository*		
GetFolder	准許傳回儲存庫中特定資料夾的內容	讀取	repository*		
GetMergeCommit	針對建立合併遞交的提取請求，准許取得以其中一個合併選項建立的合併遞交的相關資訊。並不是所有合併選項都會建立合併遞交。此許可不會控制 Git 合併動作	讀取	repository*		
				codecommit:References	
GetMergeConflicts	針對儲存庫中的提取請求，准許取得遞交 ID 前後之間的合併衝突的相關資訊	讀取	repository*		
GetMergeOptions	針對可用來合併兩個遞交的提取請求，准許取得合併選項的相關資訊；不控制 Git 合併動作	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetObjectIdentifier [僅限許可]	准許將 Blob、樹狀目錄和遞交解析為其識別符	讀取	repository*		
GetPullRequest	准許取得特定儲存庫中的提取請求的相關資訊	讀取	repository*		
GetPullRequestApprovalStates	准許擷取已輸入提取請求目前的核准	讀取	repository*		
GetPullRequestOverrideState	准許擷取指定提取請求目前的覆寫狀態	讀取	repository*		
GetReferences [僅限許可]	准許取得 AWS CodeCommit 儲存庫中參考的詳細資訊； 不會控制 Git 參考動作	讀取	repository*		
GetRepository	准許取得有關 AWS CodeCommit 儲存庫的資訊	讀取	repository*		
GetRepositoryTriggers	准許取得儲存庫已設定的觸發的相關資訊	讀取	repository*		
GetTree [僅限許可]	准許從 AWS CodeCommit AWS CodeCommit 主控台檢視 CodeCommit 儲存庫中指定樹狀目錄的內容	讀取	repository*		
GetUploadArchiveStatus [僅限許可]	准許取得有關封存上傳至 AWS CodePipeline 中管道的狀態資訊	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GitPull [僅限許可]	准許將資訊從 AWS CodeCommit 儲存庫提取至本機儲存庫	讀取	repository*		
GitPush [僅限許可]	准許將資訊從本機儲存庫推送到 AWS CodeCommit 儲存庫	寫入	repository*		
				codecommit:References	
ListApprovalRuleTemplates	准許列出 AWS 區域 中 的所有核准規則範本 AWS 帳戶	清單			
ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository	准許列出與儲存器相關聯的核准規則範本	清單	repository*		
ListBranches	准許使用此 API 列出 AWS CodeCommit 儲存庫的分支；不會控制 Git 分支動作	清單	repository*		
ListFileCommitHistory	准許列出指定文件的遞交和變更	清單	repository*		
ListPullRequests	准許列出特定儲存庫的提取請求	清單	repository*		
ListRepositories	准許列出您 目前區域中 AWS CodeCommit 儲存庫的相關資訊 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRepositoriesForApprovalRuleTemplate	准許列出與核准規則範本相關聯的儲存器	列出			
ListTagsForResource	准許列出連接到 CodeCommit 資源 ARN 的資源	列出	repository		
MergeBranchesByFastForward	准許使用向前快轉合併選項，將兩個遞交合併到指定的目的地分支	寫入	repository*		
				codecommit:References	
MergeBranchesBySquash	准許使用壓縮合併選項，將兩個遞交合併到指定的目的地分支	寫入	repository*		
				codecommit:References	
MergeBranchesByThreeWay	准許使用三向合併選項，將兩個遞交合併到指定的目的地分支	寫入	repository*		
				codecommit:References	
MergePullRequestByFastForward	准許關閉提取請求，並在指定的遞交上嘗試使用向前快轉合併選項，合併到該提取請求指定的目的地分支	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codecommit:References	
MergePullRequestBySquash	准許關閉提取請求，並在指定的遞交上嘗試使用壓縮合併選項，合併到該提取請求指定的目的地分支	寫入	repository*		
				codecommit:References	
MergePullRequestByThreeWay	准許關閉提取請求，並在指定的遞交上嘗試使用三向合併選項，合併到該提取請求指定的目的地分支	寫入	repository*		
				codecommit:References	
OverridePullRequestApprovalRules	准許覆寫提取請求的所有核准規則，包括由範本建立的核准規則	寫入	repository*		
PostCommentForComparedCommit	針對兩個遞交之間的比較，准許張貼註解	寫入	repository*		
PostCommentForPullRequest	准許對提取請求張貼註解	寫入	repository*		
PostCommentReply	針對遞交之間的比較或提取請求而做的註解，准許張貼註解以回覆	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutCommentReaction	准許張貼註解的反應	寫入	repository*		
PutFile	准許在 AWS CodeCommit 儲存庫的分支中新增或更新檔案，並為指定分支中的新增產生遞交	寫入	repository*		
				codecommit:References	
PutRepositoryTriggers	准許建立、更新或刪除儲存庫的觸發	寫入	repository*		
TagResource	准許將資源標籤連接到 CodeCommit 資源 ARN	標記	repository		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestRepositoryTriggers	准許將資訊傳送到觸發目標，以測試儲存庫觸發的功能	寫入	repository*		
UntagResource	准許取消資源標籤與 CodeCommit 資源 ARN 的關聯	標記	repository		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateApprovalRuleTemplateContent	准許更新核准規則範本的內容；但不准許更新專為提取請求建立之核准規則的內容	寫入			
UpdateApprovalRuleTemplateDescription	准許更新核准規則範本的描述	寫入			
UpdateApprovalRuleTemplateName	准許更新核准規則範本的名稱	寫入			
UpdateComment	如果身分符合用來建立註解的身分，則准許更新註解的內容	寫入	repository*		
UpdateDefaultBranch	准許變更 AWS CodeCommit 儲存庫中的預設分支	寫入	repository*		
UpdatePullRequestApprovalRuleContent	准許更新針對特定提取請求建立之核准規則的內容；但不准許更新使用核准規則範本建立之規則的核准規則內容	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePullRequestApprovalState	准許更新提取請求的核准狀態	寫入	repository*		
UpdatePullRequestDescription	准許更新提取請求的描述	寫入	repository*		
UpdatePullRequestStatus	准許更新提取請求的狀態	寫入	repository*		
UpdatePullRequestTitle	准許更新提取請求的標題	寫入	repository*		
UpdateRepositoryDescription	准許變更 AWS CodeCommit 儲存庫的描述	寫入	repository*		
UpdateRepositoryEncryptionKey	准許變更用於加密和解密 AWS CodeCommit 儲存庫的 AWS KMS 加密金鑰	寫入	repository*		
UpdateRepositoryName	准許變更 AWS CodeCommit 儲存庫的名稱	寫入	repository*		
UploadArchive [僅限許可]	准許 AWS CodePipeline 的服務角色將儲存庫變更上傳至管道	寫入	repository*		

AWS CodeCommit 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
repository	arn:${Partition}:codecommit:${Region}:${Account}:${RepositoryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodeCommit 的條件索引鍵

AWS CodeCommit 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
codecommit:References	依 Git 參考篩選對指定 AWS CodeCommit 動作的存取	String

AWS CodeConnections 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeConnections （服務字首：codeconnections) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeConnections 定義的動作
- AWS CodeConnections 定義的資源類型
- AWS CodeConnections 的條件索引鍵

AWS CodeConnections 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnection	授予建立 Connection 資源的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codeconnections:ProviderType	
CreateHost	授予主機資源的建立許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codeconnections:ProviderType codeconnections:VpcId	
CreateRepositoryLink	准許建立儲存庫連結	寫入	Connection*		codeconnections:PassConnection

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					codeconnections:UseConnection
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSyncConfiguration	准許建立範本同步組態	寫入	RepositoryLink*		codeconnections:PassRepository iam:PassRole
				codeconnections:Branch	
DeleteConnection	授予刪除 Connection 資源的許可	寫入	Connection*		
DeleteHost	授予主機資源的刪除許可	寫入	Host*		
DeleteRepositoryLink	准許刪除儲存庫連結	寫入	RepositoryLink*		
DeleteSyncConfiguration	准許刪除同步組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConnection	授予取得 Connection 資源詳細資訊的許可	讀取	Connection*		
GetConnectionToken [僅限許可]	准許取得 Connection 字符來呼叫提供者動作	讀取	Connection*		
GetHost	授予取得主機資源詳細資訊的許可	讀取	Host*		
GetIndividualAccessToken [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codeconnections:ProviderType	codeconnections:StartOAuthHandshake
GetInstallationUrl [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codeconnections:ProviderType	
GetRepositoryLink	准許描述儲存庫連結	讀取	RepositoryLink*		
GetRepositorySyncStatus	准許取得儲存庫最新同步狀態	讀取	RepositoryLink*		
				codeconnections:Branch	
GetResourceSyncStatus	准許取得資源 (cfn 堆疊或其他資源) 的最新同步狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSyncBlockerSummary	准許描述資源 (cfn 堆疊或其他資源) 上的服務同步封鎖程式	讀取			
GetSyncConfiguration	准許描述同步組態	讀取			
ListConnections	授予列出 Connection 資源的許可	列出	Connection*		
				codeconnections:ProviderTypeFilter	
ListHosts	授予主機資源的列出許可	列出		codeconnections:ProviderTypeFilter	
ListInstallationTargets [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	清單			codeconnections:GetIndividualAccessToken codeconnections:StartOAuthHandshake
ListRepositoryLinks	准許列出儲存庫連結	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRepositorySyncDefinitions	准許列出儲存庫同步定義	清單			
ListSyncConfigurations	准許列出儲存庫連結的同步組態	清單			
ListTagsForResource	准許用來管理資源的鍵值對組	清單	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
PassConnection [僅限許可]	准許將 Connection 資源傳遞至接受 Connection ARN 做為輸入的 AWS 服務，例如 codepipeline：CreatePipeline	讀取	Connection*		
				codeconnections:PassedToService	
PassRepository [僅限許可]	准許將儲存庫連結資源傳遞至接受 RepositoryLinkId 做為輸入的 AWS 服務，例如 codeconnections：CreateSyncConfiguration	讀取	RepositoryLink*		
				codeconnections:PassedToService	
RegisterAppCode [僅限許可]	准許為第三方伺服器 (例如 GitHub Enterprise 伺服器執行個體) 與主機建立關聯	讀取		codeconnections:HostArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartAppRegistrationHandshake [僅限許可]	准許為第三方伺服器 (例如 GitHub Enterprise 伺服器執行個體) 與主機建立關聯	讀取		codeconnections:HostArn	
StartOAuthHandshake [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codeconnections:ProviderType	
TagResource	准許新增或修改給定資源的標籤	標記	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 AWS 資源移除標籤	標記	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnectionInstallation	授予使用 CodeStar Connection 應用程式更新 Connection 資源的許可	寫入	Connection*		codeconnections:GetIndividualAccessToken codeconnections:GetInstallationUrl codeconnections:ListInstallationTargets codeconnections:StartOAuthHandshake
				codeconnections:InstallationId	
UpdateHost	准許更新主機資源	寫入	Host*		
				codeconnections:VpcId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRepositoryLink	准許更新儲存庫連結	寫入	RepositoryLink*		
UpdateSyncBlocker	准許更新資源 (cfn 堆棧或其他資源) 的同步封鎖程式	寫入			
UpdateSyncConfiguration	准許更新同步組態	寫入		codeconnections:Branch	
UseConnection [僅限許可]	授予使用 Connection 資源呼叫提供者動作的許可	讀取	Connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codeconnections:BranchName codeconnections:FullRepositoryId codeconnections:OwnerId codeconnections:ProviderAction codeconnections:ProviderPermissionsRequired codeconnections:RepositoryName	

AWS CodeConnections 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Connection	arn:${Partition}:codeconnections:${Region}:${Account}:connection/${ConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Host	arn:${Partition}:codeconnections:${Region}:${Account}:host/${HostId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RepositoryLink	arn:${Partition}:codeconnections:${Region}:${Account}:repository-link/${RepositoryLinkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodeConnections 的條件索引鍵

AWS CodeConnections 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
codeconnections:Branch	依請求中傳遞的分支名稱來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
codeconnections:BranchName	透過請求中傳遞的分支名稱來篩選存取。僅適用於用來存取特定儲存庫分支的 UseConnection 請求	字串
codeconnections:FullRepositoryId	透過請求中傳遞的儲存庫來篩選存取。僅適用於用來存取特定儲存庫的 UseConnection 請求	字串
codeconnections:HostArn	依與要求中使用的連線相關聯的主機資源篩選存取	ARN
codeconnections:InstallationId	依用來更新連線的第三方 ID （例如 CodeConnections 的 Bitbucket 應用程式安裝 ID) 篩選存取權。可讓您限制哪些第三方應用程式安裝可以用來建立 Connection	字串
codeconnections:OwnerId	根據第三方儲存庫的擁有者來篩選存取 僅適用於用來存取特定使用者所擁有儲存庫的 UseConnection 請求	String
codeconnections:PassedToService	依允許主體傳遞 Connection 或 RepositoryLink 的服務來篩選存取權	String
codeconnections:ProviderAction	根據 UseConnection 請求中的提供者動作 (例如 ListRepositories) 來篩選存取。請參閱文件以了解所有有效值	字串
codeconnections:ProviderPermissionsRequired	根據 UseConnection 請求中提供者動作的寫入許可來篩選存取。有效類型包括 read_only 和 read_write	字串
codeconnections:ProviderType	根據請求中傳遞的第三方提供者類型來篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
codeconnections:ProviderTypeFilter	根據用來篩選結果的第三方提供者類型來篩選存取	字串
codeconnections:RepositoryName	根據請求中傳遞的儲存庫名稱來篩選存取。僅適用於用來存取特定使用者所擁有儲存庫的 UseConnection 請求	String
codeconnections:VpcId	依請求中傳遞的 VpcId 篩選存取權	String

AWS CodeDeploy 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeDeploy （服務字首：codedeploy) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeDeploy 定義的動作
- AWS CodeDeploy 定義的資源類型
- AWS CodeDeploy 的條件索引鍵

AWS CodeDeploy 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToOnPremisesInstances	准許將標籤新增至一個或多個現場部署執行個體	標記	instance*		
BatchGetApplicationRevisions	准許取得有關一個或多個應用程式修訂的資訊	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetApplications	准許取得與 IAM 使用者相關聯的多個應用程式的相關資訊。	讀取	application*		
BatchGetDeploymentGroups	准許取得一或多個部署群組的相關資訊	讀取	deploymentgroup*		
BatchGetDeploymentInstances	准許取得一個或多個執行個體 (其屬於部署群組一部分) 的相關資訊	讀取	deploymentgroup*		
BatchGetDeploymentTargets	准許傳回與部署相關聯的一或多個目標的陣列。此方法適用於所有運算類型，應該採用以取代已棄用的 BatchGetDeploymentInstances。可傳回的目標數目上限為 25	讀取			
BatchGetDeployments	准許取得與 IAM 使用者相關聯的多個部署的相關資訊。	讀取	deploymentgroup*		
BatchGetOnPremisesInstances	准許取得一或多個現場部署執行個體的相關資訊。	讀取	instance*		
ContinueDeployment	准許立即開始將流量從原始環境中的執行個體，重新路由傳送到替代環境，而不等待一段指定的時間	寫入			
CreateApplication	准許建立與 IAM 使用者關聯的應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCloudFormationDeployment [僅限許可]	准許建立 CloudFormation 部署以配合 CloudFormation 堆疊更新的作業流程	寫入			
CreateDeployment	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，建立部署群組	寫入	deploymentgroup*		
CreateDeploymentConfig	准許建立與 IAM 使用者相關聯的自訂部署組態	寫入	deploymentconfig*		
CreateDeploymentGroup	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，建立部署群組	寫入	deploymentgroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許刪除與 IAM 使用者關聯的應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDeploymentConfig	准許刪除與 IAM 使用者相關聯的自訂部署組態	寫入	deploymentconfig*		
DeleteDeploymentGroup	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，刪除部署群組	寫入	deploymentgroup*		
DeleteGitHubAccountToken	准許刪除 GitHub 帳戶連線	寫入			
DeleteResourcesByExternalId	准許刪除與指定外部 ID 相關聯的資源	寫入			
DeregisterOnPremisesInstance	准許取消註冊現場部署執行個體	寫入	instance*		
GetApplication	准許取得與 IAM 使用者相關聯的單一應用程式的相關資訊	清單	application*		
GetApplicationRevision	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，取得單一應用程式修訂的相關資訊	清單	application*		
GetDeployment	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，取得部署群組的單一部署的相關資訊	清單	deploymentgroup*		
GetDeploymentConfig	准許取得與 IAM 使用者相關聯的單一部署組態的相關資訊	清單	deploymentconfig*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeploymentGroup	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，取得單一部署群組的相關資訊	清單	deploymentgroup*		
GetDeploymentInstance	准許針對與 IAM 使用者相關聯的部署，取得其中單一執行個體的相關資訊	清單	deploymentgroup*		
GetDeploymentTarget	准許傳回部署目標的相關資訊	讀取			
GetOnPremisesInstance	准許取得單一內部部署執行個體的相關資訊	清單	instance*		
ListApplicationRevisions	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，取得所有應用程式修訂的相關資訊	清單	application*		
ListApplications	准許取得與 IAM 使用者相關聯的所有應用程式的相關資訊	清單			
ListDeploymentConfigs	准許取得與 IAM 使用者相關聯的所有部署組態的相關資訊	清單			
ListDeploymentGroups	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，取得所有部署群組的相關資訊	清單	application*		
ListDeploymentInstances	准許針對與 IAM 使用者相關聯的部署，取得其中所有執行個體的相關資訊	清單	deploymentgroup*		
ListDeploymentTargets	准許傳回與部署相關聯的目標 ID 陣列	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDeployments	准許針對與 IAM 使用者相關聯的部署群組，取得所有部署的相關資訊，或取得與 IAM 使用者相關聯的所有部署	清單	deploymentgroup*		
ListGitHubAccountTokenNames	准許列出 GitHub 帳戶預存連線的名稱	清單			
ListOnPremisesInstances	准許取得一或多個現場部署執行個體名稱的清單	清單			
ListTagsForResource	准許傳回由特定 ARN 所識別的資源的標籤清單 標籤用來組織和分類 CodeDeploy 資源	清單	application		
			deploymentgroup		
PutLifecycleEventHookExecutionStatus	准許針對 IAM 使用者相關聯的部署，公告生命週期事件關聯執行狀態	寫入			
RegisterApplicationRevision	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，註冊應用程式修訂的相關資訊	寫入	application*		
RegisterOnPremisesInstance	准許註冊內部部署執行個體	寫入	instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveTagsFromOnPremisesInstances	准許從一個或多個現場部署執行個體移除標籤	標記	instance*		
SkipWaitTimeForInstanceTermination	准許覆寫任何指定的等待時間，並在流量路由完成後立即開始終止執行個體 此動作僅適用於藍/綠部署	寫入			
StopDeployment	准許停止部署	寫入			
TagResource	准許將 Tags 輸入參數中的標籤清單與 ResourceArn 輸入參數所識別的資源建立關聯	標記	application		
			deploymentgroup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許將一組標籤與指定資源取消關聯 由 ResourceArn 輸入參數所識別的資源。標籤由 TagKeys 輸入參數中的金鑰清單所識別	標記	application		
			deploymentgroup		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		
UpdateDeploymentGroup	准許針對與 IAM 使用者相關聯的應用程式，變更單一部署群組的相關資訊	寫入	deploymentgroup*		

AWS CodeDeploy 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	`arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:${Account}:application:${ApplicationName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
deploymentconfig	`arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:${Account}:deploymentconfig:${DeploymentConfigurationName}`	
deploymentgroup	`arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:${Account}:deploymentgroup:${ApplicationName}/${DeploymentGroupName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
instance	`arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:${Account}:instance:${InstanceName}`	

AWS CodeDeploy 的條件索引鍵

AWS CodeDeploy 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務 （服務字首：codedeploy-commands-secure) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeDeploy 安全主機命令服務定義的動作
- AWS CodeDeploy 安全主機命令服務定義的資源類型
- AWS CodeDeploy 安全主機命令服務的條件索引鍵

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeploymentSpecification	准許取得部署規格	讀取			
PollHostCommand	准許請求主機代理程式命令	讀取			
PutHostCommandAcknowledgement	准許標示已確認的主機代理程式命令	寫入			
PutHostCommandComplete	准許標示已完成的主機代理程式命令	寫入			

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務定義的資源類型

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。要允許存取 AWS CodeDeploy 安全主機命令服務，請在您的政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS CodeDeploy 安全主機命令服務的條件索引鍵

CodeDeploy 命令安全沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon CodeGuru 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon CodeGuru (服務字首：`codeguru`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CodeGuru 定義的動作
- Amazon CodeGuru 定義的資源類型
- Amazon CodeGuru 條件索引鍵

Amazon CodeGuru 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCodeGuruFreeTrialSummary [僅限許可]	准許獲取 CodeGuru 服務的免費試用摘要 (包含到期日)	讀取			

Amazon CodeGuru 定義的資源類型

Amazon CodeGuru 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon CodeGuru，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon CodeGuru 條件索引鍵

CodeGuru 沒有可在政策陳述式的 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon CodeGuru Profiler 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon CodeGuru Profiler (服務前綴：`codeguru-profiler`) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon CodeGuru Profiler 定義的動作
- 由 Amazon CodeGuru Profiler 定義的資源類型
- Amazon CodeGuru Profiler 的條件索引鍵

由 Amazon CodeGuru Profiler 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddNotificationChannels	准許新增最多 2 個現有 AWS SNS 主題ARNs，以發佈通知	寫入	ProfilingGroup*		
BatchGetFrameMetricData	准許取得分析群組的框架指標資料	清單	ProfilingGroup*		
ConfigureAgent	准許向協同運作服務註冊及擷取由代理程式使用的分析組態資訊	寫入	ProfilingGroup*		
CreateProfilingGroup	准許建立分析群組	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteProfilingGroup	准許刪除分析群組	寫入	ProfilingGroup*		
DescribeProfilingGroup	准許描述分析群組	讀取	ProfilingGroup*		
GetFindingsReportAccountSummary	准許取得帳戶中每個分析群組的最近建議摘要	讀取			
GetNotificationConfiguration	准許取得通知組態	讀取	ProfilingGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPolicy	准許取得與指定的分析群組相關聯的資源政策	讀取	ProfilingGroup*		
GetProfile	准許取得特定分析群組的彙總描述檔	讀取	ProfilingGroup*		
GetRecommendations	授予取得建議的許可	讀取	ProfilingGroup*		
ListFindingsReports	准許列出特定分析群組的可用建議報告	列出	ProfilingGroup*		
ListProfileTimes	准許列出特定分析群組之可用彙總描述檔的開始時間	列出	ProfilingGroup*		
ListProfilingGroups	准許列出帳戶中的分析群組	列出			
ListTagsForResource	准許列出分析群組的標籤	清單	ProfilingGroup*		
PostAgentProfile	准許提交屬於特定分析群組之代理程式所收集的描述檔以進行彙總	寫入	ProfilingGroup*		
PutPermission	准許在與指定的分析群組相關聯之資源政策中，更新動作群組所允許的主體清單	許可管理	ProfilingGroup*		
RemoveNotificationChannel	准許從通知組態中刪除已設定的 SNStopic arn	寫入	ProfilingGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemovePermission	准許從與指定的分析群組相關聯的資源政策中，移除指定的動作群組	許可管理	ProfilingGroup*		
SubmitFeedback	准許提交使用者對有用或無用異常的意見回饋	寫入	ProfilingGroup*		
TagResource	准許新增或覆寫分析群組的標籤	標記	ProfilingGroup*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從分析群組中移除標籤	標記	ProfilingGroup*		
				aws:TagKeys	
UpdateProfilingGroup	准許更新特定分析群組	寫入	ProfilingGroup*		

由 Amazon CodeGuru Profiler 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Profiling Group	arn:${Partition}:codeguru-profiler:${Region}:${Account}:profilingGroup/${ProfilingGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CodeGuru Profiler 的條件索引鍵

Amazon CodeGuru Profiler 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CodeGuru Reviewer 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon CodeGuru Reviewer (服務字首：codeguru-reviewer) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon CodeGuru Reviewer 定義的動作
- 由 Amazon CodeGuru Reviewer 定義的資源類型
- Amazon CodeGuru Reviewer 的條件索引鍵

由 Amazon CodeGuru Reviewer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate Repository	准許建立儲存器與 Amazon CodeGuru Reviewer 的關聯	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	codecommit:GetRepository codecommit:ListRepositories codecommit:TagResource codestar-connections:PassConnection events:PutRule events:PutTargets iam:CreateServiceLinkedRole s3:CreateBucket s3:ListBucket s3:PutBucketPolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:PutLifecycleConfiguration
CreateCodeReview	准許建立程式碼審查	寫入	association*		s3:GetObject
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateConnectionToken [僅限許可]	准許執行第三方提供者的 Web 類型 oauth 交握	讀取			
DescribeCodeReview	准許描述程式碼審查	讀取	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeRecommendationFeedback	准許在程式碼審查中描述建議意見回饋	讀取	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeRepositoryAssociation	准許描述儲存器關聯	讀取	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateRepository	准許取消儲存器與 Amazon CodeGuru Reviewer 的關聯	寫入	association*		codecommit:UntagResource events:DeleteRule events:RemoveTargets
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetMetricsData [僅限許可]	准許在主控台中檢視提取請求指標	讀取			
ListCodeReviews	准許列出程式碼審查摘要	列出			
ListRecommendationFeedback	准許列出程式碼審查中建議意見回饋的摘要	列出	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListRecommendations	准許列出程式碼檢閱中的建議摘要	列出	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRepositoryAssociations	准許列出儲存器關聯的摘要	列出			
ListTagsForResource	准許列出與關聯儲存器 ARN 連接的資源	列出	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListThirdPartyRepositories [僅限許可]	准許在主控台中列出第三方提供者的儲存器	讀取			
PutRecommendationFeedback	准許對程式碼審查中的建議提出意見回饋	寫入	association*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許將資源標籤連接至關聯的儲存器 ARN	標記	association*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UnTagResource	准許取消資源標籤與關聯儲存器 ARN 的關聯	標記	association*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	

由 Amazon CodeGuru Reviewer 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
association	arn:${Partition}:codeguru-reviewer:${Region}:${Account}:association:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
codereview	arn:${Partition}:codeguru-reviewer:${Region}:${Account}:association:${ResourceId}:codereview:${CodeReviewId}	

Amazon CodeGuru Reviewer 的條件索引鍵

Amazon CodeGuru Reviewer 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中存在的標籤鍵/值對來篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中存在的標籤鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon CodeGuru Security 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon CodeGuru Security (服務字首：codeguru-security) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CodeGuru Security 定義的動作
- Amazon CodeGuru Security 定義的資源類型
- Amazon CodeGuru Security 條件索引鍵

Amazon CodeGuru Security 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetFindings	准許批次擷取 CodeGuru Security 產生的特定問題清單	讀取	ScanName		
CreateScan	准許建立 CodeGuru Security 掃描	寫入	ScanName		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateUploadUrl	准許產生用於上傳程式碼封存之預先簽章的 URL	寫入	ScanName		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScansByCategory [僅限許可]	准許從 CodeGuru Security 中依特定類別刪除所有掃描和相關問題清單	寫入			
GetAccountConfiguration	准許擷取帳戶層級組態	讀取			
GetFindings	准許擷取 CodeGuru Security 所產生掃描的問題清單	清單	ScanName		
GetMetricsSummary	准許擷取 CodeGuru Security AWS 產生的存取層級指標摘要	讀取			
GetScan	准許擷取 CodeGuru Security 掃描中繼資料	讀取	ScanName		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListFindings [僅限許可]	准許擷取 CodeGuru Security 產生的問題清單	清單			
ListFindingsMetrics	准許擷取日期範圍內的帳戶級別調查結果清單	清單			
ListScans	准許擷取 CodeGuru Security 掃描中繼資料清單	清單			
ListTagsForResource	准許擷取掃描名稱 ARN 的標籤清單	讀取	ScanName		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至掃描名稱 ARN	標記	ScanName		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從掃描名稱 ARN 中移除標籤	標記	ScanName		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountConfiguration	准許更新帳戶層級組態	寫入			

Amazon CodeGuru Security 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ScanName	`arn:${Partition}:codeguru-security:${Region}:${Account}:scans/${ScanName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CodeGuru Security 條件索引鍵

Amazon CodeGuru 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS CodePipeline 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodePipeline （服務字首：`codepipeline`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodePipeline 定義的動作
- AWS CodePipeline 定義的資源類型
- AWS CodePipeline 的條件索引鍵

AWS CodePipeline 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcknowledgeJob	授予權限以檢視指定任務資訊，以及了解該任務是否已由任務工作者接收。	寫入			
AcknowledgeThirdPartyJob	授予權限以確認任務工作者已經收到指定的任務 (僅限合作夥伴動作)	寫入			
CreateCustomActionType	准許建立自訂動作，您可以在與 相關聯的管道中使用 AWS 帳戶	寫入	actiontype*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePipeline	授予權限以建立唯一命名的管道	寫入	pipeline*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCustomActionType	准許刪除自訂動作	寫入	actiontype*		
DeletePipeline	准許刪除指定的管道	寫入	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteWebhook	准許刪除指定的 Webhook	寫入	webhook*		
DeregisterWebhookWithThirdParty	准許從組態指定的第三方移除 Webhook 的註冊	寫入	webhook*		
DisableStageTransition	准許防止修訂轉移到管道中到下一個階段	寫入	stage*		
EnableStageTransition	授予權限以允許修訂轉移到管道中的下一個階段	寫入	stage*		
GetActionType	准許檢閱動作類型的資訊	讀取			
GetJobDetails	准許檢視關於任務的資訊 (僅限自訂動作)	讀取			
GetPipeline	准許擷取管道結構的相關資訊	讀取	pipeline*		
GetPipelineExecution	此准許檢視管道執行相關資訊，包含成品詳細資訊、管道執行 ID、管道名稱、版本及狀態。	讀取	pipeline*		
GetPipelineState	准許針對管道的階段和動作，檢視其目前狀態的相關資訊。	讀取	pipeline*		
GetThirdPartyJobDetails	准許檢視第三方動作之任務的詳細資料 (僅限合作夥伴動作)	讀取			
ListActionExecutions	准許列出管道中發生的動作執行	讀取	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListActionTypes	准許針對您帳戶中的管道，列出可用的所有動作類型的摘要	讀取			
ListDeployActionExecutionTargets	准許列出管道中已發生之部署動作執行的部署詳細資訊	讀取	pipeline*		
ListPipelineExecutions	准許列出管道之最近執行的摘要	清單	pipeline*		
ListPipelines	准許列出與您的 相關聯的所有管道摘要 AWS 帳戶	清單			
ListRuleExecutions	准許列出管道中發生的規則執行	讀取	pipeline*		
ListRuleTypes	准許列出您帳戶中管道可用的所有規則類型摘要	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 CodePipeline 資源的標籤	讀取	actiontype		
			pipeline		
			webhook		
ListWebhooks	准許列出與您的 相關聯的所有 Webhook AWS 帳戶	清單	webhook*		
OverrideStageCondition	准許透過覆寫階段中的條件來繼續管道執行	寫入	stage*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PollForJobs	准許檢視要 CodePipeline 採取行動之任何任務的相關資訊	寫入	actiontype*		
PollForThirdPartyJobs	准許判斷是否有任何需要任務工作者處理的第三方任務 (僅限合作夥伴動作)	寫入			
PutActionRevision	准許編輯管道中的動作	寫入	action*		
PutApprovalResult	准許為 CodePipeline 中的手動核准請求提供回應 (「已核准」或「已拒絕」)	寫入	action*		
PutJobFailureResult	准許表示由任務工作者傳回管道的任務失敗 (僅限自訂動作)	寫入			
PutJobSuccessResult	准許表示由任務工作者傳回管道的任務成功 (僅限自訂動作)	寫入			
PutThirdPartyJobFailureResult	准許表示由任務工作者傳回管道的第三方任務失敗 (僅限合作夥伴動作)	寫入			
PutThirdPartyJobSuccessResult	准許表示由任務工作者傳回管道的第三方任務成功 (僅限合作夥伴動作)	寫入			
PutWebhook	准許建立或更新 Webhook	寫入	pipeline*		
			webhook*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RegisterWebhookWithThirdParty	准許向組態中指定的第三方註冊 Webhook	寫入	webhook*		
RetryStageExecution	准許透過重試階段中最後一次失敗動作，以繼續執行管道	寫入	stage*		
RollbackStage	准許將階段復原至先前的成功執行	寫入	stage*		
StartPipelineExecution	准許透過管道執行最近的修訂	寫入	pipeline*		
StopPipelineExecution	准許停止進行中的管道執行	寫入	pipeline*		
TagResource	准許標記 CodePipeline 資源	標記	actiontype		
			pipeline		
			webhook		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 CodePipeline 資源移除標籤	標記	actiontype		
			pipeline		
			webhook		
				aws:TagKeys	
UpdateActionType	准許更新動作類型	寫入	actiontype*		
UpdatePipeline	准許以管道結構的變更來更新管道	寫入	pipeline*		

AWS CodePipeline 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
action	arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:${Account}:${PipelineName}/${StageName}/${ActionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
actiontype	arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:${Account}:actiontype:${Owner}/${Category}/${Provider}/${Version}	aws:ResourceTag/${TagKey}
pipeline	arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:${Account}:${PipelineName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stage	arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:${Account}:${PipelineName}/${StageName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
webhook	arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:${Account}:webhook:${WebhookName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodePipeline 的條件索引鍵

AWS CodePipeline 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

AWS CodeStar 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeStar （服務字首：codestar) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeStar 定義的動作
- AWS CodeStar 定義的資源類型
- AWS CodeStar 的條件索引鍵

AWS CodeStar 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateTeamMember	准許將使用者新增至 an AWS CodeStar 專案的團隊	許可管理	project*		
CreateProject	准許建立具有最小結構、客戶政策和不具有資源的專案	許可管理		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUserProfile	准許建立使用者的設定檔，其中包含使用者偏好設定、顯示名稱和電子郵件	寫入	user*		
DeleteExtendedAccess [僅限許可]	准許延伸的刪除 API	寫入	project*		
DeleteProject	准許刪除專案，包括專案資源。不刪除與專案相關聯的使	許可管理	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	用者，但刪除允許存取專案的 IAM 角色				
DeleteUserProfile	准許刪除 AWS CodeStar 中的使用者設定檔，包括與該設定檔相關聯的所有個人偏好設定資料，例如顯示名稱和電子郵件地址。不刪除該使用者的歷史記錄，例如，該使用者所做的遞交的歷史記錄	寫入	user*		
DescribeProject	准許描述專案及其資源	讀取	project*		
DescribeUserProfile	准許描述 AWS CodeStar 中的使用者和所有專案中的使用者屬性	讀取			
DisassociateTeamMember	准許從專案移除使用者。從專案移除使用者也會從該使用者移除允許存取專案及其資源的 IAM 政策。	許可管理	project*		
GetExtendedAccess [僅限許可]	准許延伸的讀取 API	讀取	project*		
ListProjects	准許列出 CodeStar 中與您的相關聯的所有專案 AWS 帳戶	清單			
ListResources	准許列出 CodeStar 中與專案相關聯的所有資源	清單	project*		
ListTagsForProject	准許列出 CodeStar 中與專案相關聯的標籤	清單	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTeamMembers	准許列出與專案相關聯的所有團隊成員	清單	project*		
ListUserProfiles	准許列出 AWS CodeStar 中的使用者設定檔	清單			
PutExtendedAccess [僅限許可]	准許延伸的寫入 API	寫入	project*		
TagProject	准許將標籤新增至 CodeStar 中的專案	標記	project*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagProject	准許從 CodeStar 中的專案移除標籤	標記	project*		
				aws:TagKeys	
UpdateProject	准許更新 CodeStar 中的專案	寫入	project*		
UpdateTeamMember	准許更新 CodeStar 專案內的團隊成員屬性	許可管理	project*		
UpdateUserProfile	准許更新使用者的設定檔，其中包含使用者偏好設定、顯示名稱和電子郵件	寫入	user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
VerifyServiceRole	准許驗證客戶帳戶中是否存在 AWS CodeStar 服務角色	清單			

AWS CodeStar 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
project	`arn:${Partition}:codestar:${Region}:${Account}:project/${ProjectId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
user	`arn:${Partition}:iam::${Account}:user/${AwsUserName}`	iam:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodeStar 的條件索引鍵

AWS CodeStar 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來依動作篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選存取權	ArrayOfString
iam:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來依動作篩選存取權	String

AWS CodeStar Connections 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeStar Connections （服務字首：codestar-connections) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeStar Connections 定義的動作
- AWS CodeStar Connections 定義的資源類型
- AWS CodeStar Connections 的條件索引鍵

AWS CodeStar Connections 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnection	授予建立 Connection 資源的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-connections:ProviderType	
CreateHost	授予主機資源的建立許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys codestar-connections:ProviderType codestar-connections:VpcId	
CreateRepositoryLink	准許建立儲存庫連結	寫入	Connection*		codestar-connections:PassConnection codestar-connections:UseConnection
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSyncConfiguration	准許建立範本同步組態	寫入	RepositoryLink*		codestar-connections:PassRepository iam:PassRole
				codestar-connections:Branch	
DeleteConnection	授予刪除 Connection 資源的許可	寫入	Connection*		
DeleteHost	授予主機資源的刪除許可	寫入	Host*		
DeleteRepositoryLink	准許刪除儲存庫連結	寫入	RepositoryLink*		
DeleteSyncConfiguration	准許刪除同步組態	寫入			
GetConnection	授予取得 Connection 資源詳細資訊的許可	讀取	Connection*		
GetConnectionToken [僅限許可]	准許取得 Connection 字符來呼叫提供者動作	讀取	Connection*		
GetHost	授予取得主機資源詳細資訊的許可	讀取	Host*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIndividualAccessToken [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codestar-connections:ProviderType	codestar-connections:StartOAuthHandshake
GetInstallationUrl [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codestar-connections:ProviderType	
GetRepositoryLink	准許描述儲存庫連結	讀取	RepositoryLink*		
GetRepositorySyncStatus	准許取得儲存庫最新同步狀態	讀取	RepositoryLink*		
				codestar-connections:Branch	
GetResourceSyncStatus	准許取得資源 (cfn 堆疊或其他資源) 的最新同步狀態	讀取			
GetSyncBlockerSummary	准許描述資源 (cfn 堆疊或其他資源) 上的服務同步封鎖程式	讀取			
GetSyncConfiguration	准許描述同步組態	讀取			
ListConnections	授予列出 Connection 資源的許可	列出	Connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codestar-connections:ProviderTypeFilter	
ListHosts	授予主機資源的列出許可	列出		codestar-connections:ProviderTypeFilter	
ListInstallationTargets [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	清單			codestar-connections:GetIndividualAccessToken codestar-connections:StartOAuthHandshake
ListRepositoryLinks	准許列出儲存庫連結	清單			
ListRepositorySyncDefinitions	准許列出儲存庫同步定義	清單			
ListSyncConfigurations	准許列出儲存庫連結的同步組態	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許用來管理資源的鍵值對組	清單	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
PassConnection [僅限許可]	准許將 Connection 資源傳遞至接受 Connection ARN 做為輸入的 AWS 服務，例如 codepipeline：CreatePipeline	讀取	Connection*		
				codestar-connections:PassedToService	
PassRepository [僅限許可]	准許將儲存庫連結資源傳遞至接受 RepositoryLinkId 做為輸入的 AWS 服務，例如 codestar-connections：CreateSyncConfiguration	讀取	RepositoryLink*		
				codestar-connections:PassedToService	
RegisterAppCode [僅限許可]	准許為第三方伺服器 (例如 GitHub Enterprise 伺服器執行個體) 與主機建立關聯	讀取		codestar-connections:HostArn	
StartAppRegistrationHandshake [僅限許可]	准許為第三方伺服器 (例如 GitHub Enterprise 伺服器執行個體) 與主機建立關聯	讀取		codestar-connections:HostArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartOAuthHandshake [僅限許可]	准許為第三方 (例如 Bitbucket 應用程式安裝) 與 Connection 建立關聯	讀取		codestar-connections:ProviderType	
TagResource	准許新增或修改給定資源的標籤	標記	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 AWS 資源移除標籤	標記	Connection		
			Host		
			RepositoryLink		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnectionInstallation	授予使用 CodeStar Connection 應用程式更新 Connection 資源的許可	寫入	Connection*		codestar-connections:GetIndividualAccessToken codestar-connections:GetInstallationUrl codestar-connections:ListInstallationTargets codestar-connections:StartOAuthHandshake
				codestar-connections:InstallationId	
UpdateHost	准許更新主機資源	寫入	Host*		
				codestar-connections:VpcId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRepositoryLink	准許更新儲存庫連結	寫入	RepositoryLink*		
UpdateSyncBlocker	准許更新資源 (cfn 堆棧或其他資源) 的同步封鎖程式	寫入			
UpdateSyncConfiguration	准許更新同步組態	寫入		codestar-connections:Branch	
UseConnection [僅限許可]	授予使用 Connection 資源呼叫提供者動作的許可	讀取	Connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codestar-connections:BranchName codestar-connections:FullRepositoryId codestar-connections:OwnerId codestar-connections:ProviderAction codestar-connections:ProviderPermissionsRequired codestar-connections:RepositoryName	

AWS CodeStar Connections 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Connection	arn:${Partition}:codestar-connections:${Region}:${Account}:connection/${ConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Host	arn:${Partition}:codestar-connections:${Region}:${Account}:host/${HostId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RepositoryLink	arn:${Partition}:codestar-connections:${Region}:${Account}:repository-link/${RepositoryLinkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodeStar Connections 的條件索引鍵

AWS CodeStar Connections 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
codestar-connections:Branch	依請求中傳遞的分支名稱來篩選存取權	String
codestar-connections:BranchName	透過請求中傳遞的分支名稱來篩選存取。僅適用於用來存取特定儲存庫分支的 UseConnection 請求	字串
codestar-connections:FullRepositoryId	透過請求中傳遞的儲存庫來篩選存取。僅適用於用來存取特定儲存庫的 UseConnection 請求	字串
codestar-connections:HostArn	依與要求中使用的連線相關聯的主機資源篩選存取	ARN
codestar-connections:InstallationId	根據用來更新 Connection 的第三方 ID (例如 CodeStar Connections 的 Bitbucket 應用程式安裝 ID) 來篩選存取。可讓您限制哪些第三方應用程式安裝可以用來建立 Connection	字串
codestar-connections:OwnerId	根據第三方儲存庫的擁有者來篩選存取 僅適用於用來存取特定使用者所擁有儲存庫的 UseConnection 請求	String
codestar-connections:PassedToService	依允許主體傳遞 Connection 或 RepositoryLink 的服務來篩選存取權	String
codestar-connections:ProviderAction	根據 UseConnection 請求中的提供者動作 (例如 ListRepositories) 來篩選存取。請參閱文件以了解所有有效值	字串

條件索引鍵	描述	類型
codestar-connections:ProviderPermissionsRequired	根據 UseConnection 請求中提供者動作的寫入許可來篩選存取。有效類型包括 read_only 和 read_write	字串
codestar-connections:ProviderType	根據請求中傳遞的第三方提供者類型來篩選存取	字串
codestar-connections:ProviderTypeFilter	根據用來篩選結果的第三方提供者類型來篩選存取	字串
codestar-connections:RepositoryName	根據請求中傳遞的儲存庫名稱來篩選存取。僅適用於用來存取特定使用者所擁有儲存庫的 UseConnection 請求	String
codestar-connections:VpcId	依請求中傳遞的 VpcId 篩選存取權	String

AWS CodeStar Notifications 的動作、資源和條件索引鍵

AWS CodeStar Notifications （服務字首：`codestar-notifications`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS CodeStar Notifications 定義的動作
- AWS CodeStar Notifications 定義的資源類型
- AWS CodeStar Notifications 的條件索引鍵

AWS CodeStar Notifications 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateNotificationRule	准許建立資源通知規則	寫入	notificationrule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-notifications:NotificationsForResource	
DeleteNotificationRule	准許刪除資源通知規則	寫入	notificationrule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				codestar-notifications:NotificationsForResource	
DeleteTarget	准許刪除通知規則目標	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeNotificationRule	准許取得通知規則的相關資訊	讀取	notificationrule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-notifications:NotificationsForResource	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEventTypes	准許列出通知事件類型	清單			
ListNotificationRules	准許列出 中的通知規則 AWS 帳戶	清單			
ListTagsForResource	准許列出附加至通知規則資源 ARN 的標籤	清單	notificationrule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTargets	准許列出 的通知規則目標 AWS 帳戶	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
Subscribe	准許建立通知規則與 Amazon SNS 主題之間的關聯	寫入	notificationrule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-notifications:NotificationsForResource	
TagResource	准許將資源標籤附加至通知規則資源 ARN	標記	notificationrule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
Unsubscribe	准許移除通知規則與 Amazon SNS 主題之間的關聯	寫入	notificationrule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-notifications:NotificationsForResource	
UntagResource	准許取消通知規則資源 ARN 的資源標籤的關聯	標記	notificationrule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateNotificationRule	准許變更資源通知規則	寫入	notificationrule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys codestar-notifications:NotificationsForResource	

AWS CodeStar Notifications 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
notificationrule	`arn:${Partition}:codestar-notifications:${Region}:${Account}:notificationrule/${NotificationRuleId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS CodeStar Notifications 的條件索引鍵

AWS CodeStar Notifications 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString
codestar-notifications:NotificationsForResource	根據已設定通知的資源 ARN 篩選存取權	ARN

Amazon CodeWhisperer 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon CodeWhisperer (服務字首：codewhisperer) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon CodeWhisperer 定義的動作
- Amazon CodeWhisperer 定義的資源類型

- Amazon CodeWhisperer 的條件索引鍵

Amazon CodeWhisperer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 CodeWhisperer 自訂資源的付費日誌傳遞	許可管理	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateCustomizationPermission [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 AssociateCustomizationPermission	寫入	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateCustomization [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 CreateCustomization	寫入	customization*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateProfile [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 CreateProfile	寫入	profile*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCustomization [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 DeleteCustomization	寫入	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProfile [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 DeleteProfile	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateCustomizationPermission [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 DisassociateCustomizationPermission	寫入	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GenerateRecommendations [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 GenerateRecommendations	讀取			
GetCustomization [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 GetCustomization	讀取	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCustomizationPermissions [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 ListCustomizationPermissions	清單	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCustomizationVersions [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 ListCustomizationVersions	清單	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCustomizations [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 ListCustomizations	清單	customization*		
ListProfiles [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 ListProfiles	清單			
ListTagsForResource [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 ListTagsForResource	清單	customization		
			profile		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 TagResource	標記	customization		
			profile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 UntagResource	標記	customization		
			profile		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateCustomization [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上調用 UpdateCustomization	寫入	customization*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateProfile [僅限許可]	准許在 CodeWhisperer 上叫用 UpdateProfile	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon CodeWhisperer 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	arn:${Partition}:codewhisperer:${Region}:${Account}:profile/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
customization	arn:${Partition}:codewhisperer:${Region}:${Account}:customization/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon CodeWhisperer 的條件索引鍵

Amazon CodeWhisperer 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與 CodeWhisperer 資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Cognito Identity 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Cognito Identity (服務字首：cognito-identity) 提供下列服務特定型資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Cognito Identity 定義的動作
- Amazon Cognito Identity 定義的資源類型
- Amazon Cognito Identity 條件索引鍵

Amazon Cognito Identity 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIdentityPool	准許建立新身分集區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteIdentities	准許從身分集區刪除身分。您可以指定要刪除 1-60 個身分的清單	寫入		cognito-identity:IdentityPoolArn	
DeleteIdentityPool	准許刪除使用者集區 一旦刪除集區，使用者將無法用集區進行驗證	寫入	identitypool*		
DescribeIdentity	准許傳回與指定身分相關的中繼資料，包括建立身分的時間和任何相關聯的連結登入	讀取		cognito-identity:IdentityPoolArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeIdentityPool	准許取得關於特定身分集區的詳細資訊，包括集區名稱、ID 描述、建立日期和目前使用者的數量	讀取	identitypool*		
GetCredentialsForIdentity	准許傳回所提供身分 ID 的登入資料	讀取		cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn cognito-identity-unauth:AccountId cognito-identity-auth:IdentityPoolArn cognito-identity-auth:AccountId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetId	准許產生 (或擷取) Cognito ID。提供多個登入將會建立隱含連結的帳戶	寫入		cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn cognito-identity-unauth:AccountId cognito-identity-auth:IdentityPoolArn cognito-identity-auth:AccountId	
GetIdentityPoolAnalytics	准許為所有身分池的身分提供者 (IdP) 取得有關目前身分總計數的分析資料	讀取	identitypool*		
GetIdentityPoolDailyAnalytics	准許為所有身分池的身分提供者 (IdP) 取得有關新身分數目和身分總數目的分析資料	讀取	identitypool*		
GetIdentityPoolRoles	准許取得身分集區的角色	讀取	identitypool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdentityProviderDailyAnalytics	准許為一個身分池的身分提供者 (IdP) 取得有關新身分數目和身分總數目的分析資料	讀取	identitypool*		
GetOpenIdToken	准許使用已知 Cognito ID 取得 OpenID 字符	讀取		cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn cognito-identity-unauth:AccountId cognito-identity-auth:IdentityPoolArn cognito-identity-auth:AccountId	
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity	准許註冊 (或擷取) 由後端身分驗證程序進行身分驗證之使用者的 Cognito IdentityId 及 OpenID Connect 字符。	讀取	identitypool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPrincipalTagAttributeMap	准許取得身分集區和提供者的委託人標籤	讀取	identitypool*		
ListIdentities	准許在身分集區中列出身分	列出	identitypool*		
ListIdentityPools	准許列出針對您帳戶註冊的所有 Cognito 身分集區。	列出			
ListTagsForResource	准許列出指派給 Amazon Cognito 身分集區的標籤。	讀取	identitypool		
LookupDeveloperIdentity	准許擷取與 Developer UserIdentifier 相關聯的 IdentityId，或是與現有身分之 IdentityId 相關聯的 Developer UserIdentifiers 清單。	讀取	identitypool*		
MergeDeveloperIdentities	准許合併兩個使用者，其各自具有不同的 IdentityId，而且存在於同一個身分集區，由相同的開發人員提供者加以識別。	寫入	identitypool*		
SetIdentityPoolRoles	准許設定身分集區的角色。呼叫 GetCredentialsForIdentity 動作時，會使用這些角色	寫入			
SetPrincipalTagAttributeMap	准許設定身分集區和提供者的委託人標籤。呼叫 GetOpenIdToken 動作時，會使用這些標籤	寫入			
TagResource	准許將一組標籤指派給 Amazon Cognito 身分集區	標記	identitypool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UnlinkDeveloperIdentity	准許取消現有身分的 DeveloperUserIdentifier 連結	寫入	identitypool*		
UnlinkIdentity	准許取消現有帳戶的聯合身分連結	寫入		cognito-identity-auth:IdentityPoolArn cognito-identity-auth:AccountId	
UntagResource	准許從 Amazon Cognito 身分集區移除指定標籤	標記	identitypool*		
				aws:TagKeys	
UpdateIdentityPool	准許更新身分集區	寫入	identitypool*		

Amazon Cognito Identity 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
identitypool	`arn:${Partition}:cognito-identity:${Region}:${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Cognito Identity 條件索引鍵

Amazon Cognito Identity 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的金鑰是否存在來篩選存取	ArrayOfString
cognito-identity-auth:AccountId	依身分集區已驗證使用者的擁有 AWS 帳戶 ID 篩選存取權。適用於未驗證的 （公有） API 操作	String
cognito-identity-auth:IdentityPoolArn	依指定已驗證使用者身分 ID 的身分集區 ID 篩選存取權。適用於未驗證的 （公有） API 操作	ARN
cognito-identity-unauth:AccountId	依擁有身分集區訪客使用者的身分集區 AWS 帳戶 ID 篩選存取權。適用於未驗證的 （公有） API 操作	String

條件索引鍵	描述	類型
cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn	依指定訪客使用者身分 ID 的身分集區 ID 篩選存取權。適用於未驗證的 （公有） API 操作	ARN
cognito-identity:IdentityPoolArn	依 DeleteIdentities 和 DescribeIdentity 之指定身分 ID 的身分集區 ID 篩選存取權	ARN

Amazon Cognito Sync 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Cognito Sync (服務字首：`cognito-sync`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Cognito Sync 定義的動作
- Amazon Cognito Sync 定義的資源類型
- Amazon Cognito Sync 條件索引鍵

Amazon Cognito Sync 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BulkPublish	准許啟動將身分集區所有現有資料集大量發佈到所設定串流的動作	寫入	identitypool*		
DeleteDataset	准許刪除特定資料集	寫入	dataset*		
DescribeDataset	准許依身分和資料集名稱取得與資料集相關的中繼資料	讀取	dataset*		
DescribeIdentityPoolUsage	准許取得關於特定身分集區的用量詳細資訊 (如資料儲存體)	讀取	identitypool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeIdentityUsage	准許取得身分用量資訊，包含資料集數量和資料用量	讀取	identity*		
GetBulkPublishDetails	准許取得上次針對身分集區執行 BulkPublish 操作的狀態	讀取	identitypool*		
GetCognitoEvents	准許取得與身分集區相關聯的事件和對應 Lambda 函數	讀取	identitypool*		
GetIdentityPoolConfiguration	准許取得身分集區的配置設定	讀取	identitypool*		
ListDatasets	准許列出身分資料集	清單	dataset*		
ListIdentityPoolUsage	准許取得已向 Cognito 註冊的身分集區清單	讀取	identitypool*		
ListRecords	准許取得分頁記錄，選擇在資料集和身分特定同步計數後進行變更。	讀取	dataset*		
QueryRecords [僅限許可]	准許查詢記錄	讀取			
RegisterDevice	准許註冊裝置以接收推播同步通知。	寫入	identity*		
SetCognitoEvents	准許為身分集區的指定事件類型設定 AWS Lambda 函數	寫入	identitypool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetDatasetConfiguration [僅限許可]	准許配置資料集	寫入	dataset*		
SetIdentityPoolConfiguration	准許設定推播同步的必要組態	寫入	identitypool*		
SubscribeToDataset	准許訂閱，即可在資料集由另一個裝置修改時收到通知	寫入	dataset*		
UnsubscribeFromDataset	准許取消訂閱，在資料集由另一個裝置修改時將不會收到通知	寫入	dataset*		
UpdateRecords	准許張貼更新以記錄和新增及刪除資料集和使用者的記錄	寫入	dataset*		

Amazon Cognito Sync 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
dataset	`arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}/identity/${IdentityId}/dataset/${DatasetName}`	

資源類型	ARN	條件索引鍵
identity	arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}/identity/${IdentityId}	
identitypool	arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}	

Amazon Cognito Sync 條件索引鍵

Cognito Sync 沒有可用於政策陳述式之 Condition 元素的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Cognito 使用者集區的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Cognito 使用者集區 (服務字首：cognito-idp) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Cognito 使用者集區定義的動作
- Amazon Cognito User Pools 定義的資源類型
- Amazon Cognito 使用者集區條件索引鍵

Amazon Cognito 使用者集區定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddCustomAttributes	准許將使用者屬性新增至使用者集區結構描述	寫入	userpool*		
AddUserPoolClientSecret	准許將新秘密新增至機密用戶端	寫入	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AdminAddUserToGroup	准許將任何使用者新增至任何群組	寫入	userpool*		
AdminConfirmSignUp	准許在沒有確認代碼的情況下確認任何使用者的註冊	寫入	userpool*		
AdminCreateUser	准許建立新使用者並透過電子郵件或 SMS 傳送歡迎訊息	寫入	userpool*		
AdminDeleteUser	准許刪除任何使用者	寫入	userpool*		
AdminDeleteUserAttributes	准許從任何使用者刪除屬性	寫入	userpool*		
AdminDisableProviderForUser	准許取消任何使用者集區使用者與第三方身分提供者 (IdP) 使用者的連結	寫入	userpool*		
AdminDisableUser	准許停用任何使用者	寫入	userpool*		
AdminEnableUser	准許啟用任何使用者	寫入	userpool*		
AdminForgetDevice	准許取消註冊任何使用者的裝置	寫入	userpool*		
AdminGetDevice	准許取得任何使用者裝置的相關資訊	讀取	userpool*		
AdminGetUser	准許依使用者名稱查詢任何使用者	讀取	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AdminInitiateAuth	准許驗證任何使用者身分	寫入	userpool*		
AdminLinkProviderForUser	准許將任何使用者集區使用者連結至第三方 IdP 使用者	寫入	userpool*		
AdminListDevices	准許列出任何使用者記住的裝置	清單	userpool*		
AdminListGroupsForUser	准許列出任何使用者所屬的群組	清單	userpool*		
AdminListUserAuthEvents	准許列出任何使用者登入事件	讀取	userpool*		
AdminRemoveUserFromGroup	准許從任何群組移除任何使用者	寫入	userpool*		
AdminResetUserPassword	准許重設任何使用者的密碼	寫入	userpool*		
AdminRespondToAuthChallenge	准許在任何使用者身分驗證期間回應身分驗證挑戰	寫入	userpool*		
AdminSetUserMFAPreference	准許設定任何使用者的偏好 MFA 方法	寫入	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AdminSetUserPassword	准許設定任何使用者的密碼	寫入	userpool*		
AdminSetUserSettings	准許設定任何使用者的使用者設定	寫入	userpool*		
AdminUpdateAuthEventFeedback	准許更新任何使用者身分驗證事件的進階安全回饋	寫入	userpool*		
AdminUpdateDeviceStatus	准許更新任何使用者記住的裝置的狀態	寫入	userpool*		
AdminUpdateUserAttributes	准許更新任何使用者的標準或自訂屬性	寫入	userpool*		
AdminUserGlobalSignOut	准許將任何使用者從所有工作階段登出	寫入	userpool*		
AssociateSoftwareToken	准許傳回使用者唯一產生的共用密鑰程式碼	寫入			
AssociateWebACL [僅限許可]	准許將使用者集區與 AWS WAF Web ACL 建立關聯	寫入	userpool* webacl*		
ChangePassword	准許為使用者集區中指定的使用者變更密碼	寫入			
ConfirmDevice	准許確認追蹤裝置。這個 API 呼叫就是啟動裝置追蹤的呼叫	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConfirmForgotPassword	准許讓使用者輸入確認碼以重設忘記的密碼	寫入			
ConfirmSignUp	准許確認使用者已註冊並處理之前使用者的現有別名	寫入			
CreateGroup	准許建立新的使用者集區群組	寫入	userpool*		
CreateIdentityProvider	准許將身分提供者新增至使用者集區	寫入	userpool*		
CreateManagedLoginBranding	准許建立受管登入的品牌設定，並將其與應用程式用戶端建立關聯	寫入	userpool*		
CreateResourceServer	准許建立和設定 OAuth 2.0 資源伺服器的範圍	寫入	userpool*		
CreateTerms	准許建立詞彙並將其與應用程式用戶端建立關聯	寫入	userpool*		
CreateUserImportJob	准許建立使用者 CSV 匯入任務	寫入	userpool*		
CreateUserPool	准許建立和設定使用者集區的密碼政策	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUserPoolClient	准許建立使用者集區應用程式用戶端	寫入	userpool*		
CreateUserPoolDomain	准許新增使用者集區網域	寫入	userpool*		
DeleteGroup	准許刪除任何空的使用者集區群組	寫入	userpool*		
DeleteIdentityProvider	准許從使用者集區刪除任何身分提供者	寫入	userpool*		
DeleteManagedLoginBranding	准許刪除任何應用程式用戶端的受管登入品牌樣式	寫入	userpool*		
DeleteResourceServer	准許從使用者集區刪除任何 OAuth 2.0 資源伺服器	寫入	userpool*		
DeleteTerms	准許刪除應用程式用戶端的條款	寫入	userpool*		
DeleteUser	准許讓使用者刪除自己	寫入			
DeleteUserAttributes	准許為使用者刪除屬性	寫入			
DeleteUserPool	准許刪除使用者集區	寫入	userpool*		
DeleteUserPoolClient	准許刪除任何使用者集區應用程式用戶端	寫入	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteUserPoolClientSecret	准許從與用戶端相關聯的秘密清單中刪除秘密	寫入	userpool*		
DeleteUserPoolDomain	准許刪除任何使用者集區網域	寫入	userpool*		
DescribeIdentityProvider	准許描述任何使用者集區身分提供者	讀取	userpool*		
DescribeManagedLoginBranding	准許取得受管登入之品牌樣式的詳細資訊	讀取	userpool*		
DescribeManagedLoginBrandingByClient	准許取得與應用程式相關聯之受管登入品牌樣式的詳細資訊	讀取	userpool*		
DescribeResourceServer	准許描述任何 OAuth 2.0 資源伺服器	讀取	userpool*		
DescribeRiskConfiguration	准許描述使用者集區和應用程式用戶端的風險組態設定	讀取	userpool*		
DescribeTerms	准許取得應用程式用戶端條款的詳細資訊	讀取	userpool*		
DescribeUserImportJob	准許描述任何使用者匯入任務	讀取	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeUserPool	准許描述使用者集區	讀取	userpool*		
DescribeUserPoolClient	准許描述任何使用者集區應用程式用戶端	讀取	userpool*		
DescribeUserPoolDomain	准許描述任何使用者集區網域	讀取			
DisassociateWebACL [僅限許可]	准許取消使用者集區與 AWS WAF Web ACL 的關聯	寫入	userpool*		
ForgetDevice	准許清除指定的裝置	寫入			
ForgotPassword	准許將包含確認碼的訊息傳送給最終使用者，此確認碼是變更使用者密碼的必要項目	寫入			
GetCSVHeader	准許為使用者匯入 .csv 檔案產生標頭	讀取	userpool*		
GetDevice	准許取得裝置	讀取			
GetGroup	准許描述使用者集區群組	讀取	userpool*		
GetIdentityProviderByIdentifier	准許將使用者集區 IdP 識別符與 IdP 名稱關聯	讀取	userpool*		
GetLogDeliveryConfiguration	准許取得使用者集區的詳細活動記錄組態	讀取	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSigningCertificate	准許查詢使用者集區的簽署憑證	讀取	userpool*		
GetTokensFromRefreshToken	准許使用重新整理權杖更新使用者權杖	寫入			
GetUICustomization	准許取得任何應用程式用戶端的託管 UI 的 UI 自訂資訊	讀取	userpool*		
GetUser	准許取得使用者的使用者屬性和中繼資料	讀取			
GetUserAttributeVerificationCode	准許取得指定屬性名稱的使用者屬性驗證碼	讀取			
GetUserPoolMfaConfig	准許查詢使用者集區的 MFA 組態	讀取	userpool*		
GetWebACLForResource [僅限許可]	准許取得與 Amazon Cognito 使用者集區相關聯的 AWS WAF Web ACL	讀取	userpool*		
GlobalSignOut	准許將使用者從所有裝置登出	寫入			
InitiateAuth	准許啟動驗證流程	寫入			
ListDevices	准許列出裝置	清單			
ListGroups	准許列出使用者集區中的所有群組	清單	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListIdentityProviders	准許列出使用者集區中的所有身分提供者	清單	userpool*		
ListResourceServers	准許列出使用者集區中的所有資源伺服器	清單	userpool*		
ListResourcesForWebACL [僅限許可]	准許列出與 AWS WAF Web ACL 相關聯的使用者集區	清單	webacl*		
ListTagsForResource	准許列出指派給 Amazon Cognito 使用者集區的標籤	清單	userpool		
ListTerms	准許列出使用者集區的所有詞彙	清單	userpool*		
ListUserImportJobs	准許列出所有使用者匯入任務	清單	userpool*		
ListUserPoolClientSecrets	准許列出與用戶端相關聯的所有秘密	清單	userpool*		
ListUserPoolClients	准許列出使用者集區中的所有應用程式用戶端	清單	userpool*		
ListUserPools	准許列出所有使用者集區	清單			
ListUsers	准許列出所有使用者集區使用者	清單	userpool*		
ListUsersInGroup	准許列出任何群組中的使用者	清單	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResendConfirmationCode	准許將確認 (註冊確認) 重新傳送給使用者集區中的特定使用者	寫入			
RespondToAuthChallenge	准許回應身分驗證挑戰	寫入			
RevokeToken	准許將指定重新整理權杖產生的所有存取權杖撤銷	寫入			
SetLogDeliveryConfiguration	准許設定或修改使用者集區的詳細活動記錄組態	寫入	userpool*		
SetRiskConfiguration	准許設定使用者集區和應用程式用戶端的風險組態	寫入	userpool*		
SetUICustomization	准許自訂任何應用程式用戶端的託管 UI	寫入	userpool*		
SetUserMFAPreference	准許在使用者集區中設定使用者的 MFA 偏好設定	寫入			
SetUserPoolMfaConfig	准許設定使用者集區 MFA 組態	寫入	userpool*		
SetUserSettings	准許進行使用者設定，例如多重要素驗證 (MFA)	寫入			
SignUp	准許在指定的使用者集區中註冊使用者，並建立使用者名稱、密碼和使用者屬性	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartUserImportJob	准許啟動任何使用者匯入任務	寫入	userpool*		
StopUserImportJob	准許停止任何使用者匯入任務	寫入	userpool*		
TagResource	准許標記使用者集區	標記	userpool		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記使用者集區	標記	userpool		
				aws:TagKeys	
UpdateAuthEventFeedback	准許更新使用者驗證事件的意見回饋	寫入	userpool*		
UpdateDeviceStatus	准許更新裝置狀態	寫入			
UpdateGroup	准許更新任何群組的組態	寫入	userpool*		
UpdateIdentityProvider	准許更新任何使用者集區 IdP 的組態	寫入	userpool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateManagedLoginBranding	准許更新受管登入的品牌設定	寫入	userpool*		
UpdateResourceServer	准許更新任何 OAuth 2.0 資源伺服器的組態	寫入	userpool*		
UpdateTerms	准許更新應用程式用戶端的條款	寫入	userpool*		
UpdateUserAttributes	准許讓使用者更新特定屬性 (一次更新一個)	寫入			
UpdateUserPool	准許更新使用者集區的組態	寫入	userpool*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateUserPoolClient	准許更新任何使用者集區用戶端	寫入	userpool*		
UpdateUserPoolDomain	准許取代任何自訂網域的憑證	寫入	userpool*		
VerifySoftwareToken	准許註冊使用者輸入的 TOTP 程式碼，如果成功的話，則將使用者的軟體權杖 MFA 狀態標記為已驗證	寫入			
VerifyUserAttribute	准許使用一次性驗證碼驗證使用者屬性	寫入			

Amazon Cognito User Pools 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
userpool	arn:${Partition}:cognito-idp:${Region}:${Account}:userpool/${UserPoolId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
webacl	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/webacl/${Name}/${Id}	

Amazon Cognito 使用者集區條件索引鍵

Amazon Cognito 使用者集區定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的金鑰是否存在來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Comprehend 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Comprehend (服務字首：comprehend) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Comprehend 定義的動作
- Amazon Comprehend 定義的資源類型
- Amazon Comprehend 條件索引鍵

Amazon Comprehend 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDetectDominantLanguage	准許檢測文本文件列表中存在的語言或語言	讀取			
BatchDetectEntities	准許在指定的文字文件清單偵測具名的實體 (「人員」、「地點」、「位置」等等)	讀取			
BatchDetectKeyPhrases	准許偵測文字文件清單內容最具代表性的片語。	讀取			
BatchDetectSentiment	准許偵測文件清單的情緒文字 (正面、負面、中立或混合)	讀取			
BatchDetectSyntax	准許檢測文本文件列表中的語法資訊 (如詞性、字符)	讀取			
BatchDetectTargetedSentiment	准許在指定的文字文件清單偵測與特定的實體 (例如品牌或產品) 相關的情緒	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ClassifyDocument	准許使用先前建立和訓練過的自訂模型和端點，建立新的文件分類請求，以即時分析單一文件	讀取	document-classifier-endpoint*		
ContainsPiiEntities	准許即時將特定文件內的個人識別資訊分類	讀取			
CreateDataset	准許在飛輪中建立新的資料集。	寫入	flywheel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDocumentClassifier	准許建立可用來分類文件的新文件分類器	寫入	document-classifier*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:ModelKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
CreateEndpoint	准許針對先前訓練過的自訂模型，建立同步推論的模型特定端點	寫入	document-classifier*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			document-classifier-endpoint*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			entity-recognizer*		
			entity-recognizer-endpoint*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			flywheel		
CreateEntityRecognizer	准許使用提交的檔案建立實體辨識器	寫入	entity-recognizer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:ModelKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFlywheel	准許建立新飛輪，您可以將其用於訓練模型版本	寫入	flywheel*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:ModelKmsKey comprehend:DataLakeKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
			document-classifier		
			entity-recognizer		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDocumentClassifier	准許刪除先前建立的文件分類器	寫入	document-classifier*		
DeleteEndpoint	准許刪除先前訓練過的自訂模型之模型特定端點。您必須刪除所有端點，才能刪除模型	寫入	document-classifier-endpoint*		
			entity-recognizer-endpoint*		
DeleteEntityRecognizer	准許刪除提交的實體辨識器	寫入	entity-recognizer*		
DeleteFlywheel	准許刪除飛輪	寫入	flywheel*		
DeleteResourcePolicy	准許移除資源上的政策	寫入	document-classifier*		
			entity-recognizer*		
DescribeDataset	准許取得與資料集相關聯的內容	讀取	flywheel-dataset*		
DescribeDocumentClassificationJob	准許取得與文件分類任務相關聯的屬性	讀取	document-classification-job*		
DescribeDocumentClassifier	准許取得與文件分類器相關聯的屬性	讀取	document-classifier*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDominantLanguageDetectionJob	准許取得與主要語言偵測任務相關聯的屬性	讀取	dominant-language-detection-job*		
DescribeEndpoint	准許取得與特定端點相關聯的內容 使用此操作以取得端點的狀態。	讀取	document-classifier-endpoint*		
			entity-recognizer-endpoint*		
DescribeEntitiesDetectionJob	准許取得與實體偵測任務相關聯的內容	讀取	entities-detection-job*		
DescribeEntityRecognizer	准許提供關於實體辨識器的詳細資訊，包括狀態、S3 儲存貯體內的訓練資料、辨識器中繼資料、指標等等	讀取	entity-recognizer*		
DescribeEventsDetectionJob	准許取得與事件偵測任務相關聯的屬性	讀取	events-detection-job*		
DescribeFlywheel	准許取得與飛輪相關聯的內容	讀取	flywheel*		
DescribeFlywheelIteration	准許獲得與飛輪迭代相關聯的屬性，用於飛輪的迭代	讀取	flywheel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				comprehend:FlywheelIterationId	
DescribeKeyPhrasesDetectionJob	准許取得與關鍵片語偵測任務相關聯的內容	讀取	key-phrases-detection-job*		
DescribePiiEntitiesDetectionJob	准許取得與 PII 實體偵測任務相關聯的內容	讀取	pii-entities-detection-job*		
DescribeResourcePolicy	准許讀取資源上連接的政策	讀取	document-classifier*		
			entity-recognizer*		
DescribeSentimentDetectionJob	准許取得與情緒偵測任務相關聯的內容	讀取	sentiment-detection-job*		
DescribeTargetedSentimentDetectionJob	准許取得與目標情緒偵測任務相關聯的內容	讀取	targeted-sentiment-detection-job*		
DescribeTopicsDetectionJob	准許取得與主題偵測任務相關聯的屬性	讀取	topics-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetectDominantLanguage	准許偵測文本中存在的語言	讀取			
DetectEntities	准許檢測指定文字文件中已命名的實體 (「人」、「地點」、「位置」等)	讀取	entity-recognizer-endpoint		
DetectKeyPhrases	准許偵測文字中最具指示性內容的片語	讀取			
DetectPiiEntities	准許檢測指定文本文件中的個人識別資訊實體 (「姓名」、「SSN」、「PIN」等)	讀取			
DetectSentiment	准許偵測文件中的文字情緒 (正面、負面、中立或混合)	讀取			
DetectSyntax	准許檢測文本文檔中的語法資訊 (如語音部分，令牌)	讀取			
DetectTargetedSentiment	准許在文件中偵測與特定實體 (例如品牌或產品) 相關的情緒	讀取			
DetectToxicContent	准許刪除給定文字區段清單中的有毒內容	讀取			
ImportModel	准許匯入已訓練的 Comprehend 模型	寫入	document-classifier*		
			entity-recognizer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:ModelKmsKey	
ListDatasets	准許取得與飛輪相關聯的資料集清單	讀取	flywheel*		
ListDocumentClassificationJobs	准許取得已提交文件的分類任務清單	讀取			
ListDocumentClassifierSummaries	准許取得您所建立的文件分類器摘要清單	讀取			
ListDocumentClassifiers	准許取得您所建立的文件分類器清單	讀取			
ListDominantLanguageDetectionJobs	准許取得您提交的主要語言偵測任務清單	讀取			
ListEndpoints	准許取得您建立的所有現有端點清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEntitiesDetectionJobs	准許取得已提交實體的偵測任務清單	讀取			
ListEntityRecognizerSummaries	准許取得您所建立的實體辨識器摘要清單	讀取			
ListEntityRecognizers	准許取得已建立的所有實體辨識器屬性清單，包含目前訓練中的辨識器	讀取			
ListEventsDetectionJobs	准許取得已提交的事件偵測任務清單	讀取			
ListFlywheelIterationHistory	准許取得與飛輪相關聯的迭代清單	讀取	flywheel*		
ListFlywheels	准許取得您所建立的飛輪清單	讀取			
ListKeyPhrasesDetectionJobs	准許取得已提交的金鑰片語偵測任務清單	讀取			
ListPiiEntitiesDetectionJobs	准許取得已提交 PII 實體的偵測任務清單	讀取			
ListSentimentDetectionJobs	准許取得已提交的情緒偵測任務清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	document-classification-job		
			document-classifier		
			document-classifier-endpoint		
			dominant-language-detection-job		
			entities-detection-job		
			entity-recognizer		
			entity-recognizer-endpoint		
			events-detection-job		
			flywheel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			flywheel-dataset		
			key-phrases-detection-job		
			pii-entities-detection-job		
			sentiment-detection-job		
			targeted-sentiment-detection-job		
			topics-detection-job		
ListTargetedSentimentDetectionJobs	准許取得已提交的目標情緒偵測任務清單	讀取			
ListTopicsDetectionJobs	准許取得已提交的主題偵測任務清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutResourcePolicy	准許將政策連接至資源	寫入	document-classifier*		
			entity-recognizer*		
StartDocumentClassificationJob	准許啟動非同步文件分類任務	寫入	document-classification-job*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
			document-classifier		
			flywheel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartDominantLanguageDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步主導語言偵測任務	寫入	dominant-language-detection-job*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartEntitiesDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步實體偵測任務	寫入	entities-detection-job*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
			entity-recognizer		
			flywheel		
StartEventsDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步事件偵測任務	寫入	events-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:OutputKmsKey	
StartFlywheelIteration	准許啟動飛輪的飛輪迭代	寫入	flywheel*		
StartKeyPhrasesDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步關鍵詞語偵測任務	寫入	key-phrases-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
StartPiiEntitiesDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步 PII 實體偵測任務	寫入	pii-entities-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:OutputKmsKey	
StartSentimentDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步情緒偵測任務	寫入	sentiment-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
StartTargetedSentimentDetectionJob	准許開始文件集合的非同步目標情緒偵測任務	寫入	targeted-sentiment-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
StartTopicsDetectionJob	准許啟動非同步任務來偵測文件集合中最常見的主題，以及和每個主題相關聯的片語。	寫入	topics-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys comprehend:VolumeKmsKey comprehend:OutputKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
StopDominantLanguageDetectionJob	准許停止主要語言偵測任務	寫入	dominant-language-detection-job*		
StopEntitiesDetectionJob	准許停止實體偵測任務	寫入	entities-detection-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopEventsDetectionJob	准許停止事件偵測任務	寫入	events-detection-job*		
StopKeyPhrasesDetectionJob	准許停止關鍵片語偵測任務	寫入	key-phrases-detection-job*		
StopPiiEntitiesDetectionJob	准許停止 PII 實體偵測任務	寫入	pii-entities-detection-job*		
StopSentimentDetectionJob	准許停止情緒偵測任務	寫入	sentiment-detection-job*		
StopTargetedSentimentDetectionJob	准許停止目標情緒偵測任務	寫入	targeted-sentiment-detection-job*		
StopTrainingDocumentClassifier	准許停止先前建立的文件分類器訓練任務	寫入	document-classifier*		
StopTrainingEntityRecognizer	准許停止先前建立的實體辨識器訓練任務	寫入	entity-recognizer*		
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	document-classification-job		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			document-classifier		
			document-classifier-endpoint		
			dominant-language-detection-job		
			entities-detection-job		
			entity-recognizer		
			entity-recognizer-endpoint		
			events-detection-job		
			flywheel		
			flywheel-dataset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			key-phrases-detection-job		
			pii-entities-detection-job		
			sentiment-detection-job		
			targeted-sentiment-detection-job		
			topics-detection-job		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許使用指定密鑰取消標記資源	標記	document-classification-job		
			document-classifier		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			document-classifier-endpoint		
			dominant-language-detection-job		
			entities-detection-job		
			entity-recognizer		
			entity-recognizer-endpoint		
			events-detection-job		
			flywheel		
			flywheel-dataset		
			key-phrases-detection-job		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			pii-entities-detection-job		
			sentiment-detection-job		
			targeted-sentiment-detection-job		
			topics-detection-job		
				aws:TagKeys	
UpdateEndpoint	准許更新指定端點相關資訊	寫入	document-classifier-endpoint*		
			entity-recognizer-endpoint*		
			flywheel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFlywheel	准許更新飛輪組態	寫入	flywheel*	comprehend:VolumeKmsKey comprehend:ModelKmsKey comprehend:VpcSecurityGroupIds comprehend:VpcSubnets	
			document-classifier		
			entity-recognizer		

Amazon Comprehend 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
targeted-sentiment-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:targeted-sentiment-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
document-classifier	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:document-classifier/${DocumentClassifierName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
document-classifier-endpoint	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:document-classifier-endpoint/${DocumentClassifierEndpointName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entity-recognizer	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:entity-recognizer/${EntityRecognizerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entity-recognizer-endpoint	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:entity-recognizer-endpoint/${EntityRecognizerEndpointName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dominant-language-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:dominant-language-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entities-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:entities-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
pii-entities-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:pii-entities-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
events-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:events-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
key-phrases-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:key-phrases-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sentiment-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:sentiment-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
topics-detection-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:topics-detection-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
document-classification-job	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:document-classification-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
flywheel	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:flywheel/${FlywheelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
flywheel-dataset	arn:${Partition}:comprehend:${Region}:${Account}:flywheel/${FlywheelName}/dataset/${DatasetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Comprehend 條件索引鍵

Amazon Comprehend 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過要求資源建立請求中存在標籤值來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過要求與資源相關聯的標籤值來篩選存取權	String
aws:TagKeys	透過要求請求中存在強制性標籤來篩選存取權	ArrayOfString
comprehend:DataLakeKmsKey	透過與請求中飛輪資源相關聯的 DataLake Kms 金鑰篩選存取	ARN
comprehend:FlywheelIterationId	依飛輪的特定迭代 ID 篩選存取	String
comprehend:ModelKmsKey	依與請求中之資源相關聯的模型 KMS 金鑰篩選存取權	ARN
comprehend:OutputKmsKey	依與請求中之資源相關聯的輸出 KMS 金鑰篩選存取權	ARN
comprehend:VolumeKmsKey	依與請求中之資源相關聯的磁碟區 KMS 金鑰篩選存取權	ARN
comprehend:VpcSecurityGroupIds	依與請求中之資源相關聯的所有 VPC 安全群組 ID 清單篩選存取權	ArrayOfString
comprehend:VpcSubnets	依與請求中之資源相關聯的所有 VPC 子網路清單篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Comprehend Medical 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Comprehend Medical (服務字首：`comprehendmedical`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Comprehend Medical 定義的動作
- Amazon Comprehend Medical 定義的資源類型
- Amazon Comprehend Medical 的條件索引鍵

Amazon Comprehend Medical 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEntitiesDetectionV2Job	准許描述您已提交之醫療實體偵測任務的屬性	讀取			
DescribeICD10CMInferenceJob	准許描述您已提交之 ICD-10-CM 連結任務的屬性	讀取			
DescribePHIDetectionJob	准許描述您已提交之 PHI 實體偵測任務的屬性	讀取			
DescribeRxNormInferenceJob	准許描述您已提交之 RxNorm 連結任務的屬性	讀取			
DescribeSNOMEDCTInferenceJob	准許描述您已提交之 SNOMED-CT 連結任務的屬性	讀取			
DetectEntitiesV2	准許在指定文字文件中偵測具名醫療實體及其關係和特徵	讀取			
DetectPHI	准許在指定文字文件中偵測受保護的健康資訊 (PHI) 實體	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InferICD10CM	准許在指定文字文件中偵測醫療狀況實體並將其連結至 ICD-10-CM 代碼	讀取			
InferRxNorm	准許在指定文字文件中偵測藥物實體，並從國家醫學圖書館 RxNorm 資料庫將其連結至 RxCUI 概念識別符	讀取			
InferSNOMEDCT	准許刪除指定文字文件中的醫療狀況、解剖，以及檢驗、治療和程序實體，並將這些實體連結至 SNOMED-CT 代碼	讀取			
ListEntitiesDetectionV2Jobs	准許列出已提交的醫療實體偵測任務	讀取			
ListICD10CMInferenceJobs	准許列出已提交的 ICD-10-CM 連結任務	讀取			
ListPHIDetectionJobs	准許列出已提交的 PHI 實體偵測任務	讀取			
ListRxNormInferenceJobs	准許列出已提交的 RxNorm 連結任務	讀取			
ListSNOMEDCTInferenceJobs	准許列出已提交的 SNOMED-CT 連結任務	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartEntitiesDetectionV2Job	准許啟動文件集合的非同步醫療實體偵測任務	寫入			
StartICD10CMInferenceJob	准許啟動文件集合的非同步 ICD-10-CM 連結任務	寫入			
StartPHIDetectionJob	准許啟動文件集合的非同步 PHI 實體偵測任務	寫入			
StartRxNormInferenceJob	准許啟動文件集合的非同步 RxNorm 連結任務	寫入			
StartSNOMEDCTInferenceJob	准許啟動文件集合的非同步 SNOMED-CT 連結任務	寫入			
StopEntitiesDetectionV2Job	准許停止醫療實體偵測任務	寫入			
StopICD10CMInferenceJob	准許停止 ICD-10-CM 連結任務	寫入			
StopPHIDetectionJob	准許停止 PHI 實體偵測任務	寫入			
StopRxNormInferenceJob	准許停止 RxNorm 連結任務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopSNOMEDCTInferenceJob	准許停止 SNOMED-CT 連結任務	寫入			

Amazon Comprehend Medical 定義的資源類型

Amazon Comprehend Medical 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Comprehend Medical，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Comprehend Medical 的條件索引鍵

Amazon Comprehend Medical 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Compute Optimizer 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Compute Optimizer （服務字首：`compute-optimizer`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Compute Optimizer 定義的動作
- AWS Compute Optimizer 定義的資源類型
- AWS Compute Optimizer 的條件索引鍵

AWS Compute Optimizer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRecommendationPreferences	准許刪除建議偏好設定	寫入		compute-optimizer:ResourceType	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups ec2:DescribeInstances rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances
DescribeRecommendationExportJobs	准許檢視建議匯出任務的狀態	列出			
ExportAutoScalingGroupRecommendations	准許將所提供帳戶的 AutoScaling 群組建議匯出至 S3	寫入			autoscaling:DescribeAutoScalingGroups compute-optimizer:GetAutoScalingGrou

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					pRecommendations
ExportEBSVolumeRecommendations	准許將所提供帳戶的 EBS 磁碟區建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations ec2:DescribeVolumes
ExportEC2InstanceRecommendations	准許將所提供帳戶的 EC2 執行個體建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations ec2:DescribeInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportECSServiceRecommendations	准許將所提供帳戶的 ECS 服務建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations ecs:ListClusters ecs:ListServices
ExportIdleRecommendations	准許將所提供帳戶的閒置建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetIdleRecommendations

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportLambdaFunctionRecommendations	准許將所提供帳戶的 Lambda 函數建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations lambda:ListFunctions lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs
ExportLicenseRecommendations	准許將所提供帳戶的授權建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetLicenseRecommendations ec2:DescribeInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportRDSDatabaseRecommendations	准許將所提供帳戶的 rds 建議匯出至 S3	寫入			compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances
GetAutoScalingGroupRecommendations	准許取得所提供 Autoscaling 群組的建議	列出			autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
GetEBSVolumeRecommendations	准許取得所提供 EBS 磁碟區的建議	列出			ec2:DescribeVolumes
GetEC2InstanceRecommendations	准許取得所提供 EC2 執行個體的建議	列出			ec2:DescribeInstances
GetEC2RecommendationProjectedMetrics	准許取得所指定執行個體的建議投射指標	清單			ec2:DescribeInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics	准許取得指定 ECS 服務的建議預測指標	清單			
GetECSServiceRecommendations	准許取得所提供 ECS 服務的建議	清單			ecs:ListClusters ecs:ListServices

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEffectiveRecommendationPreferences	准許取得有效的建議偏好設定	讀取		compute-optimizer:ResourceType	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups autoscaling:DescribeAutoScalingInstances ec2:DescribeInstances rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances
GetEnrollmentStatus	准許取得所指定帳戶的註冊狀態	列出			
GetEnrollmentStatusesForOrganization	准許取得組織成員帳戶的註冊狀態	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdleRecommendations	准許取得指定帳戶（多個）的閒置建議	清單			
GetLambdaFunctionRecommendations	准許取得所提供 Lambda 函數的建議	清單			lambda:ListFunctions lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs
GetLicenseRecommendations	准許獲取所指定帳戶的授權建議	清單			ec2:DescribeInstances
GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics	准許取得所指定執行個體的建議投射指標	清單			rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances
GetRDSDatabaseRecommendations	准許取得指定帳戶 (rds) 的 rds 建議	清單			rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRecommendationPreferences	准許取得建議偏好設定	讀取		compute-optimizer:ResourceType	
GetRecommendationSummaries	准許取得所指定帳戶的建議摘要	列出			
PutRecommendationPreferences	准許放置建議偏好設定	寫入		compute-optimizer:ResourceType	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups autoscaling:DescribeAutoScalingInstances ec2:DescribeInstances rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEnrollmentStatus	准許更新註冊狀態	寫入			

AWS Compute Optimizer 定義的資源類型

AWS Compute Optimizer 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Compute Optimizer，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Compute Optimizer 的條件索引鍵

AWS Compute Optimizer 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
compute-optimizer:ResourceType	依資源類型篩選存取權	String

AWS Compute Optimizer Automation 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Compute Optimizer Automation （服務字首：`aco-automation`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Compute Optimizer Automation 定義的動作
- AWS Compute Optimizer Automation 定義的資源類型
- AWS Compute Optimizer Automation 的條件索引鍵

AWS Compute Optimizer Automation 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAccounts	准許將成員帳戶與管理帳戶建立關聯	寫入			
CreateAutomationRule	准許建立自動化規則	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAutomationRule	准許刪除自動化規則	寫入	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateAccounts	准許取消成員帳戶與管理帳戶的關聯	寫入			
GetAutomationEvent	准許取得自動化事件詳細資訊	讀取			
GetAutomationRule	准許取得自動化規則	讀取	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEnrollmentConfiguration	准許取得註冊組態	讀取			
ListAccounts	准許列出組織中已註冊 Compute Optimizer 的帳戶，以及他們是否已啟用自動化功能	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAutomationEventSteps	准許列出自動化事件步驟	清單			
ListAutomationEventSummaries	准許列出自動化事件摘要	清單			
ListAutomationEvents	准許列出自動化事件	清單			
ListAutomationRulePreview	准許列出自動化規則預覽結果	清單			ec2:DescribeVolumes
ListAutomationRulePreviewSummaries	准許列出自動化規則預覽摘要	清單			
ListAutomationRules	准許列出自動化規則	清單			
ListRecommendedActionSummaries	准許列出建議的動作摘要	清單			
ListRecommendedActions	准許列出建議的動作	清單			ec2:DescribeVolumes
ListTagsForResource	准許列出自動化規則的標籤	清單	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RollbackAutomationEvent	准許啟動自動化事件的轉返	寫入			
StartAutomationEvent	准許針對建議的動作啟動隨需自動化	寫入			
TagResource	准許將標籤新增至自動化規則	標記	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從自動化規則移除標籤	標記	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	
UpdateAutomationRule	准許更新自動化規則	寫入	AutomationRule*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateEnrollmentConfiguration	准許更新 Compute Optimizer 自動化功能的註冊組態	寫入			

AWS Compute Optimizer Automation 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AutomationRule	arn:${Partition}:compute-optimizer::${Account}:automation-rule/${RuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Compute Optimizer Automation 的條件索引鍵

AWS Compute Optimizer Automation 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Config AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Config （服務字首：config) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Config AWS 定義的動作
- Config AWS 定義的資源類型
- Config AWS 的條件索引鍵

Config AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateResourceTypes	准許將所有指定的資源類型新增至組態記錄器的 Recording Group，並在記錄時包含這些資源類型	寫入	ConfigurationRecorder*		
BatchGetAggregateResourceConfig	准許傳回 AWS Config 彙總工具中存在之資源的目前組態項目	讀取	ConfigurationAggregator*		
BatchGetResourceConfig	准許傳回一或多個所請求資源的目前組態	讀取			
DeleteAggregationAuthorization	准許刪除特定區域中授予特定組態彙總帳戶的授權	寫入	AggregationAuthorization*		
DeleteConfigRule	准許刪除指定的 AWS Config 規則及其所有評估結果	寫入	ConfigRule*		
DeleteConfigurationAggregator	准許刪除指定的組態彙總工具，以及與彙總工具相關聯的彙總資料	寫入	ConfigurationAggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConfigurationRecorder	准許刪除客戶受管組態記錄器	寫入	ConfigurationRecorder*		
DeleteConformancePack	准許刪除指定的一致性套件，以及該一致性套件內的所有 AWS Config 規則和所有評估結果	寫入	ConformancePack*		
DeleteDeliveryChannel	准許刪除傳送通道	寫入			
DeleteEvaluationResults	准許刪除指定 Config 規則的評估結果	寫入	ConfigRule*		
DeleteOrganizationConfigRule	准許從該組織的所有成員帳戶中，刪除指定的組織組態規則及其所有評估結果	寫入	OrganizationConfigRule*		
DeleteOrganizationConformancePack	准許從該組織的所有成員帳戶中，刪除指定的組織符合性套件及其所有評估結果	寫入	OrganizationConformancePack*		
DeletePendingAggregationRequest	准許刪除特定區域中特定彙總帳戶的待定授權請求	寫入			
DeleteRemediationConfiguration	准許刪除修補組態	寫入	RemediationConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRemediationExceptions	准許刪除特定 Config AWS 規則之特定資源金鑰的一或多個修復例外狀況	寫入			
DeleteResourceConfig	准許記錄已刪除之自訂資源的組態狀態	寫入			
DeleteRetentionConfiguration	准許刪除保留組態	寫入			
DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder	准許刪除服務連結組態記錄器	寫入	ConfigurationRecorder*		
				config:ConfigurationRecorderServicePrincipal	
DeleteStoredQuery	准許刪除 AWS 帳戶 中 的預存查詢 AWS 區域	寫入	StoredQuery*		
DeliverConfigSnapshot	准許排定在指定的傳送通道中將組態快照傳送到 Amazon S3 儲存貯體	讀取			
DescribeAggregateComplianceByConfigRules	准許傳回合規和不合規規則的清單，以及合規和不合規規則的資源數量	讀取	ConfigurationAggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAggregateComplianceByConformancePacks	准許傳回合規和不合規的一致性套件清單，註明每個一致性套件當中合規、不合規的規則數量和規則總數	讀取	ConfigurationAggregator*		
DescribeAggregationAuthorizations	准許傳回授與各種彙總帳戶和區域的授權清單	清單			
DescribeComplianceByConfigRule	准許指出指定的 Config AWS 規則是否合規	讀取			
DescribeComplianceByResource	准許指出指定的 AWS 資源是否合規	讀取			
DescribeConfigRuleEvaluationStatus	准許傳回每個 AWS 受管 Config 規則的狀態資訊	讀取			
DescribeConfigRules	准許傳回 Config AWS 規則的詳細資訊	清單			
DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus	准許傳回彙總工具內來源的狀態資訊	讀取	ConfigurationAggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConfigurationAggregators	准許傳回一或多個組態彙總工具的詳細資訊	列出			
DescribeConfigurationRecorderStatus	准許傳回特定組態記錄器的目前狀態	讀取	ConfigurationRecorder*		
				config:ConfigurationRecorderServicePrincipal	
DescribeConfigurationRecorders	准許傳回一或多個特定組態記錄器的名稱	讀取	ConfigurationRecorder*		
				config:ConfigurationRecorderServicePrincipal	
DescribeConformancePackCompliance	准許傳回該符合性套件中每個規則的合規資訊	讀取	ConformancePack*		
DescribeConformancePackStatus	准許提供一或多個符合性套件部署狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConformancePacks	准許傳回一或多個符合性套件的清單	列出			
DescribeDeliveryChannelStatus	准許傳回特定傳送通道的目前狀態	讀取			
DescribeDeliveryChannels	准許傳回特定傳送通道的詳細資訊	列出			
DescribeOrganizationConfigRuleStatuses	准許提供組織的組織組態規則部署狀態	讀取			
DescribeOrganizationConfigRules	准許傳回組織組態規則清單	列出			
DescribeOrganizationConformancePackStatuses	准許提供組織的組織符合性套件部署狀態	讀取			
DescribeOrganizationConformancePacks	准許傳回組織符合性套件的清單	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePendingAggregationRequests	准許傳回所有擱置中的彙總請求清單	列出			
DescribeRemediationConfigurations	准許傳回一或多個修補組態的詳細資訊	列出	RemediationConfiguration*		
DescribeRemediationExceptions	准許傳回一或多個修補例外狀況的詳細資訊	列出			
DescribeRemediationExecutionStatus	准許提供一組資源的詳細「補救執行」檢視，包括失敗步驟的狀態、時間戳記和任何錯誤訊息	讀取	RemediationConfiguration*		
DescribeRetentionConfigurations	准許傳回一或多個保留組態的詳細資訊	清單			
DisassociateResourceTypes	准許從組態記錄器的 RecordingGroup 中移除所有指定的資源類型，並在記錄時排除這些資源類型	寫入	ConfigurationRecorder*		
GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule	准許傳回規則中特定資源之指定 AWS Config 規則的評估結果	讀取	ConfigurationAggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAggregateConfigRuleComplianceSummary	准許針對彙總工具中的一或多個帳戶和區域，傳回合規和不合規的規則數量	讀取	ConfigurationAggregator*		
GetAggregateConformancePackComplianceSummary	准許針對彙總工具中的一或多個帳戶和區域，傳回合規和不合規的一致性套件數量	讀取	ConfigurationAggregator*		
GetAggregateDiscoveredResourceCounts	准許傳回存在於 AWS Config 彙總工具中跨帳戶和區域的資源計數	讀取	ConfigurationAggregator*		
GetAggregateResourceConfig	准許傳回在特定來源帳戶和區域中針對特定資源而彙總的組態項目	讀取	ConfigurationAggregator*		
GetComplianceDetailsByConfigRule	准許傳回指定 Config AWS 規則的評估結果	讀取	ConfigRule*		
GetComplianceDetailsByResource	准許傳回指定 AWS 資源的評估結果	讀取			
GetComplianceSummaryByConfigRule	准許傳回合規和不合規的 AWS Config 規則數目，每個規則最多 25 個	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetComplianceSummaryByResourceType	准許傳回合規的資源數量和不合規的資源數量	讀取			
GetConformancePackComplianceDetails	准許傳回一致性套件所監控之所有 AWS 資源的一致性套件合規詳細資訊	讀取	ConformancePack*		
GetConformancePackComplianceSummary	准許提供一或多個符合性套件的合規摘要	讀取	ConformancePack*		
GetCustomRulePolicy	准許傳回包含 AWS Config Custom Policy 規則邏輯的政策定義	讀取	ConfigRule*		
GetDiscoveredResourceCounts	准許傳回 資源類型、每個資源類型的數量，以及 AWS Config 在此區域中為您記錄的資源總數 AWS 帳戶	讀取			
GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus	准許針對指定的組織組態規則，傳回組織內每個成員帳戶的詳細狀態	讀取	OrganizationConfigRule*		
GetOrganizationConformancePackDetailedStatus	准許針對指定的組織符合性套件，傳回組織內每個成員帳戶的詳細狀態	讀取	OrganizationConformancePack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetOrganizationCustomRulePolicy	准許傳回包含組織 Config AWS 自訂政策規則邏輯的政策定義	讀取	OrganizationConfigRule*		
GetResourceConfigHistory	准許傳回特定資源的組態項目清單	讀取			
GetResourceEvaluationSummary	准許針對特定的資源評估 ID 傳回資源評估摘要	讀取			
GetStoredQuery	准許傳回存儲之特定查詢的詳細資訊	讀取	StoredQuery*		
ListAggregateDiscoveredResources	准許接受資源類型，並傳回在帳戶和區域各處針對特定資源類型所彙總的資源識別符清單	清單	ConfigurationAggregator*		
ListConfigurationRecorders	准許列出 AWS 帳戶 中 的組態記錄器摘要 AWS 區域	清單			
ListConformancePackComplianceScores	准許傳回一致性套件中合規規則資源組合佔可能的規則資源組合總數的百分比	清單			
ListDiscoveredResources	准許接受資源類型，並傳回該類型之資源的資源識別符清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourceEvaluations	准許列出 AWS 帳戶 中 的資源評估摘要 AWS 區域	清單			
ListStoredQueries	准許列出 AWS 帳戶 中 的預存查詢 AWS 區域	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS Config 資源的標籤	讀取	AggregationAuthorization		
			ConfigRule		
			ConfigurationAggregator		
			ConfigurationRecorder		
			ConformancePack		
			OrganizationConfigRule		
			OrganizationConformancePack		
			StoredQuery		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAggregationAuthorization	准許授權彙總帳戶和區域從來源帳戶和區域收集資料	寫入	AggregationAuthorization*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutConfigRule	准許新增或更新 Config AWS 規則，以評估您的 AWS 資源是否符合所需的組態	寫入	ConfigRule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutConfigurationAggregator	准許以選取的來源帳戶和區域建立和更新組態彙總工具	寫入	ConfigurationAggregator*		iam:PassRole organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListDelegatedAdministrators

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutConfigurationRecorder	准許建立或更新客戶受管組態記錄器，以記錄選取的資源組態	寫入	ConfigurationRecorder*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutConformancePack	准許建立或更新符合性套件	寫入	ConformancePack*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole s3:GetObject s3:ListBucket ssm:GetDocument

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutDeliveryChannel	准許建立傳送通道物件，以將組態資訊傳遞至 Amazon S3 儲存貯體和 Amazon SNS 主題	寫入			
PutEvaluations	准許 AWS Lambda 函數使用 將評估結果交付至 AWS Config	寫入			
PutExternalEvaluation	准許將評估結果交付至 AWS Config	寫入	ConfigRule*		
PutOrganizationConfigRule	准許為整個組織新增或更新組織組態規則，以評估您的 AWS 資源是否符合所需的組態	寫入	OrganizationConfigRule*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListDelegatedAdministrators

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutOrganizationConformancePack	准許為您的整個組織新增或更新組織一致性套件，以評估您的 AWS 資源是否符合所需的組態	寫入	OrganizationConformancePack*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListDelegatedAdministrators s3:GetObject
PutRemediationConfigurations	准許使用具有所選目標或動作的特定 AWS Config 規則新增或更新修補組態	寫入	RemediationConfiguration*		iam:PassRole
PutRemediationExceptions	准許新增或更新特定 Config AWS 規則之特定資源的修復例外狀況	寫入			
PutResourceConfig	准許記錄要求中提供之資源的組態狀態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutRetentionConfiguration	准許建立和更新保留組態，其中包含 Config 存放歷史資訊之保留期間（天數）AWS 的詳細資訊	寫入			
PutServiceLinkedConfigurationRecorder	准許建立新的服務連結組態記錄器，以記錄連結服務範圍內的資源組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys config:ConfigurationRecorderServicePrincipal	iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole
PutStoredQuery	准許儲存新的查詢或更新儲存的現有查詢	寫入	StoredQuery*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SelectAggregateResourceConfig	准許接受結構化查詢語言 (SQL) SELECT 命令和彙整工具，以查詢跨多個帳戶和區域的 AWS 資源組態狀態、執行對應的搜尋，並傳回符合屬性的資源組態	讀取	ConfigurationAggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SelectResourceConfig	准許接受結構式查詢語言 (SQL) SELECT 命令、執行對應的搜尋，然後傳回符合屬性的資源組態	讀取			
StartConfigRulesEvaluation	准許根據指定的 Config 規則來評估資源	寫入	ConfigRule*		
StartConfigurationRecorder	准許客戶受管組態記錄器開始記錄您選取要在 中記錄 AWS 的資源組態 AWS 帳戶	寫入	ConfigurationRecorder*		
StartRemediationExecution	准許針對上次已知的修補組態，執行指定 AWS Config 規則的隨需修補	寫入			iam:PassRole
StartResourceEvaluation	准許根據帳戶中的 Config AWS 規則評估您的資源詳細資訊	寫入			cloudformation:DescribeType
StopConfigurationRecorder	准許客戶受管組態記錄器停止記錄您選取要在 中記錄 AWS 的資源組態 AWS 帳戶	寫入	ConfigurationRecorder*		
TagResource	准許將指定的標籤與具有特定 resourceArn 的資源關聯	標記	AggregationAuthorization		
			ConfigRule		
			ConfigurationAggregator		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ConfigurationRecorder		
			ConformancePack		
			OrganizationConfigRule		
			OrganizationConformancePack		
			StoredQuery		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許刪除資源中的指定標籤	標記	AggregationAuthorization		
			ConfigRule		
			ConfigurationAggregator		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ConfigurationRecorder		
			ConformancePack		
			OrganizationConfigRule		
			OrganizationConformancePack		
			StoredQuery		
				aws:TagKeys	

Config AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AggregationAuthorization	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:aggregation-authorization/$	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
	{AggregatorAccount}/${AggregatorRegion}	
ConfigurationAggregator	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:config-aggregator/${AggregatorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ConfigRule	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:config-rule/${ConfigRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ConformancePack	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:conformance-pack/${ConformancePackName}/${ConformancePackId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
OrganizationConfigRule	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:organization-config-rule/${OrganizationConfigRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
OrganizationConformancePack	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:organization-conformance-pack/${OrganizationConformancePackId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RemediationConfiguration	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:remediation-configuration/${RemediationConfigurationId}	
StoredQuery	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:stored-query/${StoredQueryName}/${StoredQueryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ConfigurationRecorder	arn:${Partition}:config:${Region}:${Account}:configuration-recorder/${RecorderName}/${RecorderId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Config AWS 的條件索引鍵

AWS Config 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
config:ConfigurationRecorderServicePrincipal	依組態記錄器的服務主體篩選存取權	String

Amazon Connect Cases 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Connect Cases (服務字首：cases) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Connect Cases 定義的動作
- Amazon Connect Cases 定義的資源類型

- 適用於 Amazon Connect Cases 的條件索引鍵

Amazon Connect Cases 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetCaseRule	准許擷取案例網域中案例規則的相關資訊	讀取	CaseRule*		
			Domain*		
BatchGetField	准許擷取案例網域中的欄位的相關資訊	讀取	Domain*		
			Field*		
BatchPutFieldOptions	准許更新案例網域中的欄位選項	寫入	Domain*		
			Field*		
CreateCase	准許在案例網域中建立案例	寫入	Case*		
			Domain*		
			Field*		
			Template*		
				connect:UserArn	
CreateCaseRule	准許在案例網域中建立案例規則	寫入	CaseRule*		
			Domain*		
CreateDomain	准許建立新的案例網域	寫入			
CreateField	准許在案例網域中建立欄位	寫入	Domain*		
			Field*		
CreateLayout	准許在案例網域中建立版面配置	寫入	Domain*		
			Layout*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRelatedItem	准許在案例網域中建立與案例關聯的相關項目	寫入	Case*		
			Domain*		
			RelatedItem*		
				connect:UserArn	
CreateTemplate	准許在案例網域中建立範本	寫入	Domain*		
			Layout*		
			Template*		
DeleteCase	准許刪除案例網域中的案例	寫入	Case*		
			Domain*		
DeleteCaseRule	准許刪除案例網域中的案例規則	寫入	CaseRule*		
			Domain*		
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入	Domain*		
DeleteField	准許刪除案例網域中的 欄位	寫入	Domain*		
			Field*		
DeleteLayout	准許刪除案例網域中的配置	寫入	Domain*		
			Layout*		
DeleteRelatedItem	准許刪除與案例網域中案例相關聯的相關項目	寫入	Case*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Domain*		
			RelatedItem*		
DeleteTemplate	准許刪除案例網域中的範本	寫入	Domain*		
			Template*		
GetCase	准許擷取案例網域中的案例的相關資訊	讀取	Case*		
			Domain*		
			Field*		
GetCaseAuditEvents	准許檢視案例的稽核歷史記錄	讀取	Case*		
			Domain*		
GetCaseEventConfiguration	准許擷取案例網域中的案例事件組態的相關資訊	讀取	Domain*		
GetDomain	准許擷取案例網域的相關資訊	讀取	Domain*		
GetLayout	准許擷取案例網域中的版面配置的相關資訊	讀取	Domain*		
			Layout*		
GetTemplate	准許擷取案例網域中的範本的相關資訊	讀取	Domain*		
			Template*		
ListCaseRules	准許列出案例網域中的案例規則	清單	Domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCases ForContact	准許列出案例網域中特定聯絡人的案例	清單	Domain*		
ListDomains	准許列出 aws 帳戶中的所有網域	清單			
ListField Options	准許列出案例網域中單選欄位的欄位選項	清單	Domain*		
			Field*		
ListFields	准許列出案例網域中的欄位	清單	Domain*		
ListLayouts	准許列出案例網域中的佈局	清單	Domain*		
ListTagsF orResource	准許列出指定資源的標籤	讀取			
ListTempl ates	准許列出案例網域中的範本	清單	Domain*		
PutCaseEv entConfig uration	准許在案例網域中插入或更新案例事件組態	寫入	Domain*		
SearchCas es	准許在案例網域中搜尋案例	讀取	Domain*		
SearchRel atedItems	准許在案例網域中搜尋與案例關聯的相關項目	讀取	Case*		
			Domain*		
TagResour ce	准許將指定的標籤新增至指定資源	標記	Case		
			CaseRule		
			Domain		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Field		
			Layout		
			RelatedItem		
			Template		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	Case		
			CaseRule		
			Domain		
			Field		
			Layout		
			RelatedItem		
			Template		
				aws:TagKeys	
UpdateCase	准許更新案例網域中案例上的欄位值	寫入	Case*		
			Domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Field*		
				connect:UserArn	
UpdateCaseRule	准許更新案例網域中的案例規則	寫入	CaseRule*		
			Domain*		
UpdateField	准許更新案例網域中的欄位	寫入	Domain*		
			Field*		
UpdateLayout	准許更新案例網域中的版面配置	寫入	Domain*		
			Layout*		
UpdateTemplate	准許更新案例網域中的範本	寫入	Domain*		
			Template*		

Amazon Connect Cases 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Case	`arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/case/${CaseId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Domain	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Field	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/field/${FieldId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Layout	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/layout/${LayoutId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RelatedItem	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/case/${CaseId}/related-item/${RelatedItemId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Template	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/template/${TemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
CaseRule	arn:${Partition}:cases:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/case-rule/${CaseRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

適用於 Amazon Connect Cases 的條件索引鍵

Amazon Connect Cases 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
connect:UserArn	依連線的 UserArn 篩選存取	ARN

Amazon Connect Customer Profiles 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Connect Customer Profiles (服務字首：`profile`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Connect Customer Profiles 定義的動作
- Amazon Connect Customer Profiles 定義的資源類型
- Amazon Connect Customer Profiles 的條件索引鍵

Amazon Connect Customer Profiles 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddProfileKey	准許新增戶設定檔索引鍵	寫入	domains*		
BatchGetCalculatedAttributeForProfile	准許擷取網域中特定設定檔的計算屬性	讀取	calculated-attributes*		
			domains*		
BatchGetProfile	准許取得網域中的設定檔	讀取	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCalculatedAttributeDefinition	准許在域中建立已計算的屬性定義	寫入	calculated-attributes*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			domains*		
CreateDomain	准許建立網域	寫入	domains*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateDomainLayout	准許在網域中建立配置	寫入	domains*		
			layouts*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEventStream	准許在域中放置事件串流	寫入	domains*		iam:PutRolePolicy kinesis:DescribeStreamSummary

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			event-streams*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEventTrigger	准許在網域中建立事件觸發條件	寫入	domains*		
			event-triggers*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIntegrationWorkflow	准許在網域中建立整合工作流程	寫入	domains*		
			integrations*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProfile	准許在網域中建立設定檔	寫入	domains*		
CreateRecommender	准許在網域中建立 Recommender	寫入	domains*		
			recommenders*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSegmentDefinition	准許在網域中建立客群定義	寫入	domains*		
			segment-definitions*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSegmentEstimate	准許在網域中建立客群預估	寫入	domains*		
CreateSegmentSnapshot	准許在網域中建立客群快照	寫入	domains*		
			segment-definitions*		
CreateSnapshot [僅限許可]	准許在網域中建立快照	寫入	domains*		
CreateUploadJob	准許在網域中建立上傳任務	寫入	domains*		
DeleteCalculatedAttributeDefinition	准許在域中刪除已計算的屬性定義	寫入	calculated-attributes*		
			domains*		
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入	domains*		
DeleteDomainLayout	准許刪除網域中的配置	寫入	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			layouts*		
DeleteDomainObjectType	准許刪除網域中的特定網域物件類型	寫入	domain-object-types*		
			domains*		
DeleteEventStream	准許在域中刪除事件串流	寫入	domains*		iam:DeleteRolePolicy
			event-streams*		
DeleteEventTrigger	准許刪除網域中的事件觸發條件	寫入	domains*		
			event-triggers*		
DeleteIntegration	准許刪除網域中的整合	寫入	domains*		
			integrations*		
DeleteProfile	准許刪除設定檔	寫入	domains*		
DeleteProfileKey	准許刪除設定檔索引鍵	寫入	domains*		
DeleteProfileObject	准許刪除設定檔物件	寫入	domains*		
			object-types*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteProfileObjectType	准許刪除網域中的特定設定檔物件類型	寫入	domains*		
			object-types*		
DeleteRecommender	准許刪除網域中的推薦者	寫入	domains*		
			recommenders*		
DeleteSegmentDefinition	准許刪除網域中的客群定義	寫入	domains*		
			segment-definitions*		
DeleteWorkflow	准許刪除網域中的工作流程	寫入	domains*		
DetectProfileObjectType	准許自動偵測物件類型	讀取	domains*		
GetAutoMergingPreview	准許取得網域中的自動合併預覽	讀取	domains*		
GetCalculatedAttributeDefinition	准許在域中取得已計算的屬性定義	讀取	calculated-attributes*		
			domains*		
GetCalculatedAttributeForProfile	准許在域中擷取特定設定檔的已計算屬性	讀取	calculated-attributes*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			domains*		
GetDomain	准許取得帳戶中的特定網域	讀取	domains*		
GetDomainLayout	准許在網域中取得配置	讀取	domains*		
			layouts*		
GetDomainObjectType	准許取得網域中的特定網域物件類型	讀取	domain-object-types*		
			domains*		
GetEventStream	准許在域中取得特定事件串流	讀取	domains*		kinesis:DescribeStreamSummary
			event-streams*		
GetEventTrigger	准許在網域中取得事件觸發條件	讀取	domains*		
			event-triggers*		
GetIdentityResolutionJob	准許取得網域中的身分解析任務	讀取	domains*		
GetIntegration	准許取得網域中的特定整合	讀取	domains*		
			integrations*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMatches	准許取得網域中的描述檔符合項目	清單	domains*		
GetObjectTypeAttributeStatistics	准許取得網域中物件類型之特定屬性的統計資料	讀取	domains*		
			object-types*		
GetProfileHistoryRecord	准許取得網域中設定檔的設定檔歷史記錄	讀取	domains*		
GetProfileInsights	准許列出設定檔的洞見	讀取	domains*		
GetProfileObjectType	准許取得網域中的特定設定檔物件類型	讀取	domains*		
			object-types*		
GetProfileObjectTypeTemplate	准許取得特定物件類型範本	讀取			
GetProfileRecommendations	准許列出設定檔的建議	讀取	domains*		
			recommenders*		
GetRecommender	准許在網域中取得建議者詳細資訊	讀取	domains*		
			recommenders*		
GetSegmentDefinition	准許在網域中取得客群定義	讀取	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			segment-definitions*		
GetSegmentEstimate	准許取得網域中的客群預估	讀取	domains*		
GetSegmentMembership	准許判斷指定的設定檔是否為網域中區段的一部分	讀取	domains*		
			segment-definitions*		
GetSegmentSnapshot	准許在網域中取得客群快照	讀取	domains*		
			segment-definitions*		
GetSimilarProfiles	准許取得網域中的所有類似設定檔	清單	domains*		
GetSnapshot [僅限許可]	准許在網域中取得快照	讀取	domains*		
GetUploadJob	准許取得網域中上傳任務的詳細資訊	讀取	domains*		
GetUploadJobPath	准許取得預先簽章的 URL，以上傳上傳任務的檔案	讀取	domains*		
GetWorkflow	准許取得網域中的工作流程詳細資訊	讀取	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWorkflowSteps	准許取得網域中的工作流程步驟詳細資訊	讀取	domains*		
ListAccountIntegrations	准許列出帳戶中的所有整合	清單			
ListCalculatedAttributeDefinitions	准許在域中列出所有已計算的屬性定義	清單	domains*		
ListCalculatedAttributesForProfile	准許在域中列出特定設定檔的所有已計算屬性	清單	domains*		
ListDomainLayouts	准許列出網域中的所有配置	清單	domains*		
ListDomainObjectTypes	准許列出網域中的所有網域物件類型	清單	domains*		
ListDomainObjects	准許列出網域中的網域物件	清單	domain-object-types*		
			domains*		
ListDomains	准許列出帳戶中的所有網域	清單			
ListEventStreams	准許在特定域中列出所有事件串流	清單	domains*		
ListEventTriggers	准許列出網域中的所有事件觸發條件	清單	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListIdentityResolutionJobs	准許列出網域中的身分解析任務	列出	domains*		
ListIntegrations	准許列出特定網域中的所有整合	清單	domains*		
ListObjectTypeAttributeValues	准許列出網域中物件類型之特定屬性的值	清單	domains*		
			object-types*		
ListObjectTypeAttributes	准許列出網域中特定物件類型的所有屬性	清單	domains*		
			object-types*		
ListProfileAttributeValues	准許列出網域中設定檔屬性的所有值	清單	domains*		
ListProfileHistoryRecords	准許列出網域中設定檔的所有設定檔歷史記錄	清單	domains*		
ListProfileObjectTypeTemplates	准許列出帳戶中的所有設定檔物件類型範本	列出			
ListProfileObjectTypes	准許列出網域中的所有設定檔物件類型	列出	domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProfileObjects	准許列出設定檔中的所有設定檔物件	清單	domains*		
			object-types*		
ListRecommenderRecipes	准許列出網域中的所有建議者配方	清單			
ListRecommenders	准許列出網域中的所有建議者	清單	domains*		
ListRuleBasedMatches	准許列出網域中所有規則型相符結果	清單	domains*		
ListSegmentDefinitions	准許列出網域中的所有區段定義	清單	domains*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	calculated-attributes		
			domain-object-types		
			domains		
			event-streams		
			event-triggers		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integrations		
			layouts		
			object-types		
			recommenders		
			segment-definitions		
ListUploadJobs	准許列出網域中的所有上傳任務	清單	domains*		
ListWorkflows	准許列出特定網域中的所有工作流程	清單	domains*		
MergeProfiles	准許合併網域中的描述檔	寫入	domains*		
PutDomainObjectType	准許將特定網域物件類型放入網域	寫入	domain-object-types*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			domains*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutIntegration	准許在網域中放置整合	寫入	domains*		app-integrations:CreateDataIntegrationAssociation app-integrations:DeleteDataIntegrationAssociation app-integrations:GetDataIntegration app-integrations:ListDataIntegrationAssociations kms:CreateGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integrations*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutProfileObject	准許為設定檔放置物件	寫入	domains*		
			object-types*		
PutProfileObjectType	准許在網域中放置特定設定檔物件類型	寫入	domains*		
			object-types*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SearchProfiles	准許搜尋網域中的設定檔	讀取	domains*		
StartRecommender	准許在網域中啟動推薦者	寫入	domains*		
			recommenders*		
StartUploadJob	准許在網域中啟動上傳任務	寫入	domains*		
StopRecommender	准許停止網域中的推薦者	寫入	domains*		
			recommenders*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopUploadJob	准許停止網域中的上傳任務	寫入	domains*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	calculated-attributes		
			domain-object-types		
			domains		
			event-streams		
			event-triggers		
			integrations		
			layouts		
			object-types		
			recommenders		
			segment-definitions		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	calculated-attributes		
			domain-object-types		
			domains		
			event-streams		
			event-triggers		
			integrations		
			layouts		
			object-types		
			recommenders		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			segment-definitions		
				aws:TagKeys	
UpdateCalculatedAttributeDefinition	准許在域中更新已計算的屬性定義	寫入	calculated-attributes*		
			domains*		
UpdateDomain	准許更新網域	寫入	domains*		iam:CreateServiceLinkedRole
UpdateDomainLayout	准許更新網域中的配置	寫入	domains*		
			layouts*		
UpdateEventTrigger	准許更新網域中的事件觸發條件	寫入	domains*		
			event-triggers*		
UpdateProfile	准許更新網域中的設定檔	寫入	domains*		
UpdateRecommender	准許更新網域中的 Recommender	寫入	domains*		
			recommenders*		

Amazon Connect Customer Profiles 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domains	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
object-types	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/object-types/${ObjectTypeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
integrations	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/integrations/${Uri}	aws:ResourceTag/${TagKey}
event-streams	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/event-streams/${EventStreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
calculated-attributes	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/calculated-attributes/${CalculatedAttributeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
segment-definitions	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/segment-definitions/${SegmentDefinitionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
event-triggers	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/event-triggers/${EventTriggerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
layouts	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/layouts/${LayoutDefinitionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
recommenders	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/recommenders/${RecommenderTypeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
domain-object-types	arn:${Partition}:profile:${Region}:${Account}:domains/${DomainName}/domain-object-types/${ObjectTypeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Connect Customer Profiles 的條件索引鍵

Amazon Connect Customer Profiles 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依出現在使用者向客戶描述檔服務提出之請求中的索引鍵，篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	字串
aws:TagKeys	依出現在使用者向客戶描述檔提出之請求中所有標籤索引鍵名稱的清單，篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Connect Health 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Connect Health （服務字首：health-agent) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Connect Health 定義的動作
- Amazon Connect Health 定義的資源類型
- Amazon Connect Health 的條件索引鍵

Amazon Connect Health 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateSubscription	准許啟用訂閱，以啟用使用者的帳單	寫入	Domain*		
			Subscription*		
CancelAppointment [僅限許可]	准許取消預約	寫入	Domain*		
			Integration*		
CreateAgent [僅限許可]	准許建立初始版本為 DRAFT 狀態的新代理程式	寫入	Agent*		
			Domain*		
CreateDomain	准許建立用於管理 HealthAgent 資源的新網域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	health-agent:TagResource
				aws:TagKeys	iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIntegration [僅限許可]	准許為網域建立新的整合	寫入	Domain*		
			Integration*		
CreateSession [僅限許可]	准許使用指定的代理程式組態建立新的工作階段	寫入	Agent*		
			Domain*		
			Session*		
CreateSubscription	准許在網域中建立新的訂閱以進行計費和使用者管理	寫入	Domain*		
			Subscription*		
DeactivateSubscription	准許停用訂閱以停止使用者計費	寫入	Domain*		
			Subscription*		
DeleteAgent [僅限許可]	准許刪除代理程式組態及其所有版本	寫入	Agent*		
			Domain*		
DeleteDomain	准許刪除網域和所有相關資源	寫入	Domain*		
DeleteIntegration [僅限許可]	准許刪除整合	寫入	Domain*		
			Integration*		
GetAgent [僅限許可]	准許擷取代理程式組態，若未指定，預設為最新版本	讀取	Agent*		
			Domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCareTeamProvider [僅限許可]	准許擷取病患的照護團隊提供者	讀取	Domain*		
			Integration*		
GetDomain	准許擷取網域的相關資訊	讀取	Domain*		
GetIntegration [僅限許可]	准許取得現有的整合	讀取	Domain*		
			Integration*		
GetMedicalScribeListeningSession	准許擷取現有 Medical Scribe 接聽工作階段的詳細資訊	讀取	Domain*		
			Subscription*		
GetPatient [僅限許可]	准許擷取病患資訊	讀取	Domain*		
			Integration*		
GetPatientInsightsJob	准許取得已開始病患洞見任務的詳細資訊	讀取	Domain*		
			PatientInsightsJob*		
GetPractitioner [僅限許可]	准許擷取從業人員資訊	讀取	Domain*		
			Integration*		
GetSessionContext [僅限許可]	准許擷取結構化工作階段內容，包括屬性和收集的資料	讀取	Domain*		
			Session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSubscription	准許擷取訂閱的相關資訊	讀取	Domain*		
			Subscription*		
InvokeAgent [僅限許可]	准許在具有串流回應支援的工作階段中叫用代理程式	寫入	Domain*		
			Session*		
ListAgents [僅限許可]	准許列出網域中的所有代理程式	清單	Domain*		
ListAppointmentSlots [僅限許可]	准許列出可用的預約時段	讀取	Domain*		
			Integration*		
ListDomains	准許列出指定帳戶的網域	清單			
ListIntegrations [僅限許可]	准許列出網域的整合	清單	Domain*		
ListPatientAppointments [僅限許可]	准許列出病患預約	讀取	Domain*		
			Integration*		
ListPatientInsuranceCoverages [僅限許可]	准許列出患者保險涵蓋範圍	讀取	Domain*		
			Integration*		
ListProviders [僅限許可]	准許擷取可用於與病患安排預約的作用中提供者	讀取	Domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Integration*		
ListSubscriptions	准許列出網域中的所有訂閱	清單	Domain*		
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	清單	Domain		
MatchPatient [僅限許可]	准許比對病患	讀取	Domain*		
			Integration*		
PublishAgent [僅限許可]	准許發佈代理程式組態版本	寫入	Agent*		
			Domain*		
RescheduleAppointment [僅限許可]	准許重新安排預約	寫入	Domain*		
			Integration*		
ScheduleAppointment [僅限許可]	准許為病患安排預約	寫入	Domain*		
			Integration*		
StartMedicalScribeListeningSession	准許啟動新的 Medical Scribe 接聽工作階段以進行即時音訊轉錄	寫入	Domain*		
			Subscription*		
StartPatientInsightsJob	准許啟動新的病患洞見任務	寫入	Domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			PatientInsightsJob*		
TagResource	准許將指定的標籤新增至指定資源	標記	Domain	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源中移除 TagKeys 清單識別的標籤	標記	Domain		
				aws:TagKeys	
UpdateAgent [僅限許可]	准許更新代理程式組態草稿，如果不存在，則建立新的草稿版本	寫入	Agent*		
			Domain*		
UpdateIntegration [僅限許可]	准許更新現有的整合	寫入	Domain*		
			Integration*		
UpdateSession [僅限許可]	准許更新工作階段屬性，例如 departmentId 和 appointmentType	寫入	Domain*		
			Session*		

Amazon Connect Health 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Domain	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
PatientInsightsJob	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/patient-insights-job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Subscription	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/subscription/${SubscriptionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Integration	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/integration/${IntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Agent	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/agent/${AgentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Session	arn:${Partition}:health-agent:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}/session/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Connect Health 的條件索引鍵

Amazon Connect Health 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Connect Outbound Campaigns 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Connect Outbound Campaigns（服務字首：connect-campaigns) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Connect Outbound Campaigns 定義的動作
- Amazon Connect Outbound Campaigns 定義的資源類型
- Amazon Connect Outbound Campaigns 的條件索引鍵

Amazon Connect Outbound Campaigns 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCampaign	准許建立行銷活動	寫入	campaign*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteCampaign	准許刪除行銷活動	寫入	campaign*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCampaignChannelSubtypeConfig	准許刪除行銷活動的頻道子類型組態	寫入	campaign*		
DeleteCampaignCommunicationLimits	准許刪除行銷活動的通訊限制組態	寫入	campaign*		
DeleteCampaignCommunicationTime	准許刪除行銷活動的通訊時間組態	寫入	campaign*		
DeleteConnectInstanceConfig	准許移除 Amazon Connect 執行個體組態資訊	寫入			
DeleteConnectInstanceIntegration	准許移除 Amazon Connect 執行個體的整合資訊	寫入			
DeleteInstanceOnboardingJob	准許刪除 Amazon Connect 執行個體加入任務	寫入			
DescribeCampaign	准許描述特定行銷活動	讀取	campaign*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCampaignState	准許取得行銷活動狀態	讀取	campaign*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetCampaignStateBatch	准許取得行銷活動狀態	讀取	campaign*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetConnectInstanceConfig	准許取得 Amazon Connect 執行個體組態資訊	讀取			
GetInstanceCommunicationLimits	准許取得 Amazon Connect 執行個體的通訊限制組態	讀取			
GetInstanceOnboardingJobStatus	准許取得 Amazon Connect 執行個體加入任務狀態	讀取			
ListCampaigns	准許提供所有行銷活動的摘要	清單		aws:RequestTag/${TagKey}	
ListConnectInstanceIntegrations	准許提供與 Amazon Connect 執行個體的所有整合摘要	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	campaign		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PauseCampaign	准許暫停行銷活動	寫入	campaign*		
PutConnectInstanceIntegration	准許將整合組態放入 Amazon Connect 執行個體	寫入			
PutDialRequestBatch	准許為指定的行銷活動建立撥號要求	寫入	campaign*		
PutInstanceCommunicationLimits	准許放置 Amazon Connect 執行個體的通訊限制組態	寫入			
PutOutboundRequestBatch	准許為指定的行銷活動建立撥號要求	寫入	campaign*		
PutProfileOutboundRequestBatch	准許為指定的行銷活動建立設定檔傳出請求	寫入	campaign*		
ResumeCampaign	准許繼續行銷活動	寫入	campaign*		
StartCampaign	准許開始行銷活動	寫入	campaign*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartInstanceOnboardingJob	准許開始 Amazon Connect 執行個體加入任務	寫入			
StopCampaign	准許停止行銷活動	寫入	campaign*		
TagResource	准許標記資源	標記	campaign*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	campaign*		
				aws:TagKeys	
UpdateCampaignChannelSubtypeConfig	准許更新行銷活動的頻道子類型組態	寫入	campaign*		
UpdateCampaignCommunicationLimits	准許更新行銷活動的通訊限制組態	寫入	campaign*		
UpdateCampaignCommunicationTime	准許更新行銷活動的通訊時間組態	寫入	campaign*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCampaignDialerConfig	准許更新行銷活動的撥號器組態	寫入	campaign*		
UpdateCampaignFlowAssociation	准許更新行銷活動的流程關聯	寫入	campaign*		
UpdateCampaignName	准許更新行銷活動的名稱	寫入	campaign*		
UpdateCampaignOutboundCallConfig	准許更新行銷活動的對外呼叫組態	寫入	campaign*		
UpdateCampaignSchedule	准許更新行銷活動的排程	寫入	campaign*		
UpdateCampaignSource	准許更新行銷活動的來源	寫入	campaign*		

Amazon Connect Outbound Campaigns 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
campaign	arn:${Partition}:connect-campaigns:${Region}:${Account}:campaign/${CampaignId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Connect Outbound Campaigns 的條件索引鍵

Amazon Connect Outbound Campaigns 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值對是否存在，依動作篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連線到資源的標籤鍵值對，依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在，依動作篩選存取權	ArrayOfString

適用於 Amazon Connect Voice ID 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Connect Voice ID (服務字首：voiceid) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Connect Voice ID 定義的動作
- Amazon Connect Voice ID 定義的資源類型
- 適用於 Amazon Connect Voice ID 的條件索引鍵

Amazon Connect Voice ID 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFraudster	准許將詐騙者與監視清單建立關聯	寫入	domain*		
CreateDomain	准許建立網域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWatchlist	准許建立監視清單	寫入	domain*		
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入	domain*		
DeleteFraudster	准許刪除詐騙者	寫入	domain*		
DeleteSpeaker	准許刪除發言者	寫入	domain*		
DeleteWatchlist	准許刪除監視清單	寫入	domain*		
DescribeComplianceConsent [僅限許可]	准許描述合規同意	讀取			
DescribeDomain	准許描述網域	讀取	domain*		
DescribeFraudster	准許描述詐騙者	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFraudsterRegistrationJob	准許描述詐騙者註冊任務	讀取	domain*		
DescribeSpeaker	准許描述發言者	讀取	domain*		
DescribeSpeakerEnrollmentJob	准許描述講者註冊任務	讀取	domain*		
DescribeWatchlist	准許描述監視清單	讀取	domain*		
DisassociateFraudster	准許將詐騙者與監視清單取消關聯	寫入	domain*		
EvaluateSession	准許評估工作階段	寫入	domain*		
ListDomains	准許列出帳戶的網域	列出			
ListFraudsterRegistrationJobs	准許列出網域的詐騙者註冊任務	清單	domain*		
ListFraudsters	准許列出網域或監視清單的詐騙者	清單	domain*		
ListSpeakerEnrollmentJobs	准許列出網域的發言者註冊任務	列出	domain*		
ListSpeakers	准許列出網域的發言者	列出	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Voice ID 資源的標籤	讀取	domain		
ListWatchlists	准許列出網域的監視清單	清單	domain*		
OptOutSpeaker	准許選擇退出發言者	寫入	domain*		
RegisterComplianceConsent [僅限許可]	准許註冊合規同意	寫入			
StartFraudsterRegistrationJob	准許開始詐騙者註冊任務	寫入	domain*		
StartSpeakerEnrollmentJob	准許開始發言者註冊任務	寫入	domain*		
TagResource	准許標記 Voice ID 資源	標記	domain		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 Voice ID 資源移除標籤	標記	domain		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDomain	准許更新網域	寫入	domain*		
UpdateWatchlist	准許更新監視清單	寫入	domain*		

Amazon Connect Voice ID 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	arn:${Partition}:voiceid:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

適用於 Amazon Connect Voice ID 的條件索引鍵

Amazon Connect Voice ID 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Connector Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Connector Service （服務字首：awsconnector) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Connector Service 定義的動作
- AWS Connector Service 定義的資源類型
- AWS Connector Service 的條件索引鍵

AWS Connector Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConnectorHealth [僅限許可]	擷取從 Server Migration Connector 發佈的所有運作狀態指標。	讀取			
RegisterConnector [僅限許可]	向 AWS Connector Service 註冊 AWS Connector。	寫入			
ValidateConnectorId [僅限許可]	驗證已向 Connector Service 註冊的伺服器遷移 AWS 連接器 ID。	讀取			

AWS Connector Service 定義的資源類型

AWS Connector Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Connector Service，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Connector Service 的條件索引鍵

Connector Service 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 管理主控台 行動應用程式的動作、資源和條件索引鍵

AWS 管理主控台 行動應用程式 （服務字首：consoleapp) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 管理主控台 行動應用程式定義的動作
- AWS 管理主控台 行動應用程式定義的資源類型
- AWS 管理主控台 行動應用程式的條件索引鍵

AWS 管理主控台 行動應用程式定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeviceIdentity	准許擷取主機行動應用程式裝置的裝置身分	讀取	DeviceIdentity*		
ListDeviceIdentities	准許擷取裝置身分的清單	清單			

AWS 管理主控台 行動應用程式定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
DeviceIdentity	arn:${Partition}:consoleapp::${Account}:device/${DeviceId}/identity/${IdentityId}	

AWS 管理主控台 行動應用程式的條件索引鍵

主控台行動應用程式沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 合併帳單的動作、資源和條件索引鍵

AWS 合併帳單 （服務字首：consolidatedbilling) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 合併帳單定義的動作
- AWS 合併帳單定義的資源類型
- AWS 合併帳單的條件索引鍵

AWS 合併帳單定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountBillingRole [僅限許可]	准許取得帳戶角色 (付款人、連結、一般)	讀取			
ListLinkedAccounts [僅限許可]	准許取得成員/連結帳戶的清單	清單			

AWS 合併帳單定義的資源類型

AWS 合併帳單不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 合併帳單，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS 合併帳單的條件索引鍵

合併帳單沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Control Catalog 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Control Catalog （服務字首：controlcatalog) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Control Catalog 定義的動作
- AWS Control Catalog 定義的資源類型
- AWS Control Catalog 的條件索引鍵

AWS Control Catalog 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetControl	准許傳回特定控制項的詳細資訊	讀取	control*		
ListCommonControls	准許從 AWS Control Catalog 傳回常用控制項的分頁清單	清單			
ListControlMappings	准許從 Control Catalog 傳回 AWS 控制項映射的分頁清單	清單			
ListControls	准許傳回 AWS Control Catalog 程式庫中所有可用控制項的分頁清單	清單	control*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomains	准許從 AWS Control Catalog 傳回網域分頁清單	清單			
ListObjectives	准許從 AWS Control Catalog 傳回目標分頁清單	清單			

AWS Control Catalog 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
common-control	`arn:${Partition}:controlcatalog:::common-control/${CommonControlId}`	
control	`arn:${Partition}:controlcatalog:::control/${ControlId}`	
domain	`arn:${Partition}:controlcatalog:::domain/${DomainId}`	
objective	`arn:${Partition}:controlcatalog:::objective/${ObjectiveId}`	

AWS Control Catalog 的條件索引鍵

Control Catalog 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Control Tower 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Control Tower （服務字首：controltower) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Control Tower 定義的動作
- AWS Control Tower 定義的資源類型
- AWS Control Tower 的條件索引鍵

AWS Control Tower 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLandingZone	准許建立登陸區域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	controltower:TagResource
CreateManagedAccount [僅限許可]	准許建立 AWS Control Tower 管理的帳戶	寫入			
DeleteLandingZone	准許刪除 AWS Control Tower 登陸區域	寫入	LandingZone*		
DeregisterManagedAccount [僅限許可]	准許從 AWS Control Tower 取消註冊透過帳戶工廠建立的帳戶	寫入			
DeregisterOrganiza	准許從 AWS Control Tower 管理取消註冊組織單位	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
tionalUnit [僅限許可]					
DescribeAccountFactoryConfig [僅限許可]	准許描述目前的 Account Factory 組態	讀取			
DescribeCoreService [僅限許可]	准許描述 AWS Control Tower 中核心帳戶管理的資源	讀取			
DescribeGuardrail [僅限許可]	准許描述防護機制	讀取			
DescribeGuardrailForTarget [僅限許可]	准許描述組織單位的防護機制	讀取			
DescribeLandingZoneConfiguration [僅限許可]	准許描述目前的登陸區域組態	讀取			
DescribeManagedAccount [僅限許可]	准許描述透過 Account Factory 建立的帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeManagedOrganizationalUnit [僅限許可]	准許描述由 AWS Control Tower 管理的 AWS Organizations 組織單位	讀取			
DescribeRegisterOrganizationalUnitOperation [僅限許可]	准許描述登記組織單位操作	讀取			
DescribeSingleSignOn [僅限許可]	准許描述目前的 AWS Control Tower IAM Identity Center 組態	讀取			
DisableBaseline	准許停用目標上的基準	寫入	EnabledBaseline*		
DisableControl	准許從組織單位移除控制項	寫入	EnabledControl*		
DisableGuardrail [僅限許可]	准許從組織單位停用防護機制	寫入			
EnableBaseline	准許在目標上啟用基準	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	controltower:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableControl	准許啟動組織單位控制項	寫入	EnabledControl		controltower:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
EnableGuardrail [僅限許可]	准許對組織單位啟用防護機制	寫入			
GetAccountInfo [僅限許可]	准許描述帳戶電子郵件，並驗證其是否存在	讀取			
GetAvailableUpdates [僅限許可]	准許列出目前 AWS Control Tower 部署的可用更新	讀取			
GetBaseline	准許取得基準詳細資訊	讀取	Baseline*		
GetBaselineOperation	准許取得特定基準操作的目前狀態	讀取			
GetControlOperation	准許取得特定 EnabledControl 或 DisableControl 操作的目前狀態	讀取			
GetEnabledBaseline	准許取得已啟用的基準	讀取	EnabledBaseline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEnabledControl	准許從組織單位取得啟用的控制項	讀取	EnabledControl*		
GetGuardrailComplianceStatus [僅限許可]	准許取得防護機制目前的規範遵循狀態	讀取			
GetHomeRegion [僅限許可]	准許取得 AWS Control Tower 設定的主要區域	讀取			
GetLandingZone	准許取得登陸區域設定的目前狀態	讀取	LandingZone*		
GetLandingZoneDriftStatus	准許取得目前登陸區域偏離狀態	讀取			
GetLandingZoneOperation	准許取得特定登陸區域操作的目前狀態	讀取			
GetLandingZoneStatus [僅限許可]	准許取得登陸區域設定的目前狀態	讀取			
ListBaselines	准許列出基準	清單			
ListControlOperations	准許列出所有控制操作	清單			
ListDirectoryGroups [僅限許可]	准許列出透過 IAM Identity Center 可用的目前目錄群組	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDriftDetails	准許列出 AWS Control Tower 中出現的偏離	讀取			
ListEnabledBaselines	准許列出已啟用的基準	清單			
ListEnabledControls	准許列出指定組織單位中的所有已啟用的控制項	清單			
ListEnabledGuardrails [僅限許可]	准許列出目前已啟用的防護機制	清單			
ListExtendedGovernancePrecheckDetails [僅限許可]	准許列出組織單位的預先檢查詳細資訊	清單			
ListExternalConfigRuleCompliance	准許列出外部 Config AWS 規則的合規	讀取			
ListGuardrailViolations [僅限許可]	准許列出現有防護機制違規	清單			
ListGuardrails [僅限許可]	准許列出所有可用防護機制	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGuardrailsForTarget [僅限許可]	准許列出組織單位防護機制及其目前狀態	清單			
ListLandingZoneOperations	准許列出所有登陸區域操作	清單			
ListLandingZones	准許列出所有登陸區域	清單			
ListManagedAccounts [僅限許可]	准許列出透過 AWS Control Tower 管理的帳戶	清單			
ListManagedAccountsForGuardrail [僅限許可]	准許列出套用指定防護機制的受管帳戶	清單			
ListManagedAccountsForParent [僅限許可]	准許在組織單位下列出受管帳戶	清單			
ListManagedOrganizationalUnits [僅限許可]	准許列出 AWS Control Tower 管理的組織單位	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail [僅限許可]	准許列出已套用指定防護機制的受管組織單位	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	EnabledBaseline		
			EnabledControl		
			LandingZone		
ManageOrganizationalUnit [僅限許可]	准許設定由 AWS Control Tower 管理的組織單位	寫入			
PerformPreLaunchChecks [僅限許可]	准許在帳戶中執行驗證	讀取			
ResetEnabledBaseline	准許重設已啟用的基準	寫入	EnabledBaseline*		
ResetEnabledControl	准許重設組織單位的已啟用控制項	寫入	EnabledControl*		
ResetLandingZone	准許重設登陸區域	寫入	LandingZone*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetupLandingZone [僅限許可]	准許設定或更新 AWS Control Tower 登陸區域	寫入			
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	EnabledBaseline		
			EnabledControl		
			LandingZone		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	EnabledBaseline		
			EnabledControl		
			LandingZone		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAccountFactoryConfig [僅限許可]	准許更新 Account Factory 組態	寫入			
UpdateEnabledBaseline	准許更新已啟用的基準	寫入	EnabledBaseline*		
UpdateEnabledControl	准許更新組織單位的啟用控制項	寫入	EnabledControl*		
UpdateLandingZone	准許更新登陸區域	寫入	LandingZone*		

AWS Control Tower 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
EnabledControl	arn:${Partition}:controltower:${Region}:${Account}:enabledcontrol/${EnabledControlId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Baseline	arn:${Partition}:controltower:${Region}::baseline/${BaselineId}	
EnabledBaseline	arn:${Partition}:controltower:${Region}:${Account}:enabledbaseline/${EnabledBaselineId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
LandingZone	arn:${Partition}:controltower:${Region}:${Account}:landingzone/${LandingZoneId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Control Tower 的條件索引鍵

AWS Control Tower 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 成本和用量報告的動作、資源和條件索引鍵

AWS 成本和用量報告 （服務字首：cur) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 成本和用量報告定義的動作
- AWS 成本和用量報告定義的資源類型
- AWS 成本和用量報告的條件索引鍵

AWS 成本和用量報告定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteReportDefinition	准許刪除成本與用量報告定義	寫入	cur*		
DescribeReportDefinitions	准許取得成本與用量報告定義	讀取			
GetClassicReport [僅限許可]	准許取得帳單 CSV 報告	讀取			
GetClassicReportPreferences [僅限許可]	准許取得用量報告的傳統報告啟用狀態	讀取			
GetUsageReport [僅限許可]	准許取得用量報告工作流程 AWS 的服務、用量類型和操作清單。也允許或拒絕下載用量報告	讀取			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	cur*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyReportDefinition	准許修改成本與用量報告定義	寫入	cur*		
PutClassicReportPreferences [僅限許可]	准許啟用傳統報告	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutReportDefinition	准許寫入成本與用量報告定義	寫入	cur*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記資源	標記	cur*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	cur*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ValidateReportDestination [僅限許可]	准許驗證 s3 儲存貯體是否具有 CUR 交付的適當許可	讀取			

AWS 成本和用量報告定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cur	`arn:${Partition}:cur:${Region}:${Account}:definition/${ReportName}`	

AWS 成本和用量報告的條件索引鍵

AWS 成本和用量報告定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Cost Explorer Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Cost Explorer Service （服務字首：ce) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Cost Explorer Service 定義的動作
- AWS Cost Explorer Service 定義的資源類型
- AWS Cost Explorer Service 的條件索引鍵

AWS Cost Explorer Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAnomalyMonitor	授予建立新異常監視器的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAnomalySubscription	授予建立新異常訂閱的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCostCategoryDefinition	准許以所要求的名稱和規則建立新的成本類別。	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateNotificationSubscription [僅限許可]	授予許可以建立保留到期警示	寫入			
CreateReport [僅限許可]	授予許可以建立 Cost Explorer 報告	寫入			
DeleteAnomalyMonitor	授予刪除異常監視器的許可	寫入	anomalymonitor*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAnomalySubscription	授予刪除異常訂閱的許可	寫入	anomalysubscription*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteCostCategoryDefinition	准許刪除成本類別。	寫入	costcategory*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteNotification Subscription [僅限許可]	授予許可以刪除保留到期警示	寫入			
DeleteReport [僅限許可]	授予許可以刪除 Cost Explorer 報告	寫入			
DescribeCostCategoryDefinition	准許擷取成本類別的描述，例如名稱、ARN、規則、定義及生效日期。	讀取	costcategory*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeNotificationSubscription [僅限許可]	授予許可以檢視保留到期警示	讀取			
DescribeReport [僅限許可]	授予許可以檢視 Cost Explorer 報告頁面	讀取			
GetAnomalies	准許擷取異常	讀取	anomalymonitor*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAnomalyMonitors	授予查詢異常監視器的許可	讀取	anomalymonitor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAnomalySubscriptions	授予查詢異常訂閱的許可	讀取	anomalysubscription*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetApproximateUsageRecords	准許擷取所選資源、層級和每小時精細度偏好設定 (衍生自上個月用量) 的約略使用記錄計數	讀取			
GetCommitmentPurchaseAnalysis	准許擷取您帳戶的承諾購買分析	讀取			
GetConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許檢視是否使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	讀取			
GetCostAndUsage	准許擷取您的帳戶的成本和用量指標。	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCostAndUsageComparisons	准許擷取您帳戶的成本和用量比較	讀取	billingview		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCostAndUsageWithResources	准許擷取帳戶的資源成本和用量指標。	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCostCategories	准許查詢指定期間的成本類別名稱和值	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCostComparisonDrivers	准許擷取您帳戶的成本驅動因素	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCostForecast	准許擷取預測期間的成本預測。	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDimensionValues	准許擷取篩選條件在一段期間內可用的所有篩選條件值。	讀取	billingview		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetPreferences [僅限許可]	授予許可以檢視 Cost Explorer 偏好設定頁面	讀取			
GetReservationCoverage	准許針對您的帳戶擷取保留涵蓋範圍。	讀取			
GetReservationPurchaseRecommendation	准許針對您的帳戶擷取保留建議。	讀取			
GetReservationUtilization	准許針對您的帳戶擷取保留使用率。	讀取			
GetRightsizingRecommendation	授予許可來針對您的帳戶擷取精簡化建議。	讀取			
GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails	准許您的帳戶擷取 Savings Plans 建議詳細資訊。	讀取			
GetSavingsPlansCoverage	准許針對您的帳戶擷取 Savings Plans 涵蓋範圍。	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSavingsPlansPurchaseRecommendation	准許您的帳戶擷取 Savings Plans 建議。	讀取			
GetSavingsPlansUtilization	准許針對您的帳戶擷取 Savings Plans 使用率。	讀取			
GetSavingsPlansUtilizationDetails	准許針對您的帳戶擷取 Savings Plans 使用率詳細資訊。	讀取			
GetTags	准許查詢特定期間內的標籤。	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetUsageForecast	授予許可來擷取預測期間的用量預測。	讀取	billingview		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCommitmentPurchaseAnalyses	准許擷取歷史承諾購買分析的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCostAllocationTagBackfillHistory	准許列出成本分配標籤回填歷史記錄	清單			
ListCostAllocationTags	准許列出成本分配標籤	清單			
ListCostCategoryDefinitions	准許擷取所有 Cost Categories 的名稱、ARN 及生效日期。	清單			
ListCostCategoryResourceAssociations	准許擷取帳戶中定義之所有 Cost Categories 的資源關聯	清單			
ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration	准許擷取產生的歷史建議清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Cost Explorer 資源的標籤	讀取	anomalymonitor		
			anomalysubscription		
			costcategory		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ProvideAnomalyFeedback	授予對偵測到的異常提供意見反應的許可	寫入			
StartCommitmentPurchaseAnalysis	准許請求承諾購買分析	寫入			
StartCostAllocationTagBackfill	准許請求成本分配標籤回填	寫入			
StartSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration	准許請求產生 Savings Plans 建議	寫入			
TagResource	准許標記 Cost Explorer 資源	標記	anomalymonitor		
			anomalysubscription		
			costcategory		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許將標籤從 Cost Explorer 資源中移除	標記	anomalymonitor		
			anomalysubscription		
			costcategory		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAnomalyMonitor	授予更新現有異常監視器的許可	寫入	anomalymonitor*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAnomalySubscription	授予更新現有異常訂閱的許可	寫入	anomalysubscription*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許變更是否將使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	寫入			
UpdateCostAllocationTagsStatus	准許更新現有的成本分配標籤狀態	寫入			
UpdateCostCategoryDefinition	准許更新現有的成本類別。	寫入	costcategory*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateNotificationSubscription [僅限許可]	授予許可以更新保留到期警示	寫入			
UpdatePreferences [僅限許可]	授予許可以編輯 Cost Explorer 偏好設定頁面	寫入			
UpdateReport [僅限許可]	授予許可以更新 Cost Explorer 報告	寫入			

AWS Cost Explorer Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
anomalysubscription	arn:${Partition}:ce::${Account}:anomalysubscription/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
anomalymonitor	arn:${Partition}:ce::${Account}:anomalymonitor/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
costcategory	arn:${Partition}:ce::${Account}:costcategory/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
billingview	arn:${Partition}:billing::${Account}:billingview/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Cost Explorer Service 的條件索引鍵

AWS Cost Explorer Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Cost Optimization Hub 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Cost Optimization Hub （服務字首：cost-optimization-hub) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Cost Optimization Hub 定義的動作
- AWS Cost Optimization Hub 定義的資源類型
- AWS Cost Optimization Hub 的條件索引鍵

AWS Cost Optimization Hub 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPreferences	准許取得偏好設定	讀取			
GetRecommendation	准許取得建議的資源組態和預估成本影響	讀取			
ListEfficiencyMetrics	准許依群組列出效率指標分數	清單			
ListEnrollmentStatuses	准許列出指定帳戶或管理帳戶下所有成員的註冊狀態	清單			
ListRecommendationSummaries	准許依群組列出建議摘要	清單			cost-optimization-hub:GetRecommendation
ListRecommendations	准許列出建議的摘要檢視	清單			cost-optimization-hub:GetRe

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					commendation
UpdateEnrollmentStatus	准許更新註冊狀態	寫入			
UpdatePreferences	准許更新偏好設定	寫入			

AWS Cost Optimization Hub 定義的資源類型

AWS Cost Optimization Hub 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 成本最佳化中心，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Cost Optimization Hub 的條件索引鍵

成本最佳化中心沒有可在政策陳述式的 `Condition` 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Customer Verification Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Customer Verification Service （服務字首：`customer-verification`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Customer Verification Service 定義的動作
- AWS Customer Verification Service 定義的資源類型
- AWS Customer Verification Service 的條件索引鍵

AWS Customer Verification Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCustomerVeri	准許建立自訂驗證資料	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ficationDetails [僅限許可]					
CreateUploadUrls [僅限許可]	准許建立上傳 URLs	寫入			
GetCustomerVerificationDetails [僅限許可]	准許取得客戶驗證資料	讀取			
GetCustomerVerificationEligibility [僅限許可]	准許取得客戶驗證資格	讀取			
UpdateCustomerVerificationDetails [僅限許可]	准許更新客戶驗證資料	寫入			

AWS Customer Verification Service 定義的資源類型

AWS 客戶驗證服務不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Customer Verification Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Customer Verification Service 的條件索引鍵

Customer Verification Service 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Data Exchange 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Data Exchange （服務字首：dataexchange) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Data Exchange 定義的動作
- AWS Data Exchange 定義的資源類型
- AWS Data Exchange 的條件索引鍵

AWS Data Exchange 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptDataGrant	准許接受資料授予	寫入	data-grants*		
CancelJob	准許取消任務	寫入	jobs*		
CreateAsset [僅限許可]	准許建立資產 (例如，在任務中)	寫入	revisions*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataGrant	准許建立資料授權	寫入	data-grants*		dataexchange:PublishToDataGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataSet	准許建立資料集	寫入	data-sets*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEventAction	准許建立事件動作	寫入	event-actions*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateJob	准許建立任務以匯入或匯出資產	寫入	jobs*		
				dataexchange:JobType	
CreateRevision	准許建立修訂	寫入	data-sets*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAsset	准許刪除資產	寫入	assets*		
DeleteDataGrant	准許刪除資料授予	寫入	data-grants*		
DeleteDataSet	准許刪除資料集	寫入	data-sets*		
			entitled-data-sets*		
DeleteEventAction	准許刪除事件動作	寫入	event-actions*		
DeleteRevision	准許刪除修訂	寫入	revisions*		
GetAsset	准許取得資產相關資訊並匯出資產 (例如，在任務中)	讀取	assets*		
			entitled-assets*		
GetDataGrant	准許取得資料授權	讀取	data-grants*		
GetDataSet	准許取得資料集的資訊	讀取	data-sets*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			entitled-data-sets*		
GetEventAction	准許取得事件動作	讀取	event-actions*		
GetJob	准許取得任務的資訊	讀取	jobs*		
GetReceivedDataGrant	准許取得收到的資料授予	讀取	data-grants*		
GetRevision	准許取得修訂的資訊	讀取	entitled-revisions*		
			revisions*		
ListDataGrants	准許列出帳戶的資料授予	清單			
ListDataSetRevisions	准許列出資料集的修訂	清單	data-sets*		
			entitled-data-sets*		
ListDataSets	准許列出帳戶的資料集	清單			
ListEventActions	准許列出帳戶的事件動作	清單			
ListJobs	准許列出帳戶的任務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListReceivedDataGrants	准許列出帳戶收到的資料授權	清單			
ListRevisionAssets	准許取得修訂的資產清單	清單	entitled-revisions *		
			revisions *		
ListTagsForResource	准許列出與指定資源相關聯的標籤	清單	assets		
			data-grants		
			data-sets		
			event-actions		
			revisions		
PublishDataSet [僅限許可]	准許將資料集發佈至產品	寫入	data-sets *		
PublishToDataGrant [僅限許可]	准許將資料集發佈至資料授權	寫入	data-sets *		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RevokeRevision	准許撤銷訂閱者對修訂的存取權	寫入	revisions*		
SendApiAsset	准許將請求傳送到 API 資產	寫入	assets*		
			entitled-assets*		
SendDataSetNotification	准許傳送通知給資料集的訂閱用戶	寫入	data-sets*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartJob	准許開始任務	寫入	jobs*		dataexchange:CreateAsset dataexchange:DeleteDataSet dataexchange:GetAsset dataexchange:GetDataSet dataexchange:GetRevision dataexchange:PublishDataSet redshift:AuthorizeDataShare
TagResource	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記	assets		
			data-grants		
			data-sets		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			event-actions		
			revisions		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記	assets		
			data-grants		
			data-sets		
			event-actions		
			revisions		
				aws:TagKeys	
UpdateAsset	准許取得資產的更新資訊	寫入	assets*		
UpdateDataSet	准許更新資料集的資訊	寫入	data-sets*		
UpdateEventAction	准許更新事件動作的資訊	寫入	event-actions*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRevision	准許更新修訂的資訊	寫入	revisions *		dataexchange:PublishDataSet dataexchange:PublishToDataGrant

AWS Data Exchange 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
jobs	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:jobs/${JobId}	dataexchange:JobType
data-sets	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:data-sets/${DataSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entitled-data-sets	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}::data-sets/${DataSetId}	
revisions	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:data-sets/${DataSetId}/revisions/${RevisionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
entitled-revisions	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}::data-sets/${DataSetId}/revisions/${RevisionId}	
assets	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:data-sets/${DataSetId}/revisions/${RevisionId}/assets/${AssetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entitled-assets	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}::data-sets/${DataSetId}/revisions/${RevisionId}/assets/${AssetId}	
event-actions	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:event-actions/${EventActionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-grants	arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:${Account}:data-grants/${DataGrantId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Data Exchange 的條件索引鍵

AWS Data Exchange 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依建立請求中的每個強制標籤允許值集篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	依建立請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
dataexchange:JobType	依指定的任務類型篩選存取	String

Amazon Data Lifecycle Manager 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Data Lifecycle Manager (服務字首：dlm) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Data Lifecycle Manager 定義的動作
- Amazon Data Lifecycle Manager 定義的資源類型
- Amazon Data Lifecycle Manager 條件索引鍵

Amazon Data Lifecycle Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLifecyclePolicy	准許建立資料生命週期政策，以管理排定的 Amazon EBS 快照建立和保留作業。您可能會有多達 100 個政策	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteLifecyclePolicy	准許刪除現有的資料生命週期政策。此外，此動作會停止指定政策建立或刪除快照。現有的快照不會受到影響	寫入	policy*		
GetLifecyclePolicies	准許傳回資料生命週期政策的摘要說明清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLifecyclePolicy	准許傳回單一資料生命週期政策的完整說明	讀取	policy*		
ListTagsForResource	准許列出與資源相關聯的標籤清單	讀取	policy*		
TagResource	准許新增或更新資源的標籤	標記	policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許移除與資源相關聯的標籤	標記	policy*		
				aws:TagKeys	
UpdateLifecyclePolicy	准許更新現有的資料生命週期政策	寫入	policy*		

Amazon Data Lifecycle Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
policy	arn:${Partition}:dlm:${Region}:${Account}:policy/${ResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Data Lifecycle Manager 條件索引鍵

Amazon Data Lifecycle Manager 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Data Pipeline 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Data Pipeline （服務字首：`datapipeline`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 資料管道定義的動作
- AWS Data Pipeline 定義的資源類型
- AWS Data Pipeline 的條件索引鍵

AWS 資料管道定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivatePipeline		寫入	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	准許驗證指定的管道，並開始處理管道任務。如果管道未通過驗證，啟用會失敗			datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} datapipeline:workerGroup	
AddTags	准許新增或修改指定管道的標籤	標記	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePipeline	准許建立新的空管道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys datapipeline:Tag/${TagKey}	datapipeline:AddTags
DeactivatePipeline	准許停用特定的執行中的管道	寫入	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} datapipeline:workerGroup	
DeletePipeline	准許刪除管道，及其管道定義和其執行歷史記錄	寫入	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	
DescribeObjects	准許取得與管道相關聯之一組物件的物件定義	讀取	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	
DescribePipelines	准許擷取一或多個管道的相關中繼資料	讀取	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	
EvaluateExpression	准許任務執行器呼叫 EvaluateExpression 來評估指定物件內容中的字串	讀取	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	
GetAccountLimits [僅限許可]	准許呼叫 GetAccountLimits	清單			
GetPipelineDefinition	准許取得指定管道的定義	讀取	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} datapipeline:workerGroup	
ListPipelines	准許列出您有權存取之所有作用中管道的管道識別符	清單			
PollForTask	准許任務執行器呼叫 PollForTask，以接收要從 AWS 資料管道執行的任務	寫入		datapipeline:workerGroup	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAccountLimits [僅限許可]	准許呼叫 PutAccountLimits	寫入			
PutPipelineDefinition	准許將任務、排程和先決條件新增到指定的管道	寫入	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} datapipeline:workerGroup	
QueryObjects	准許查詢指定管道中符合指定條件集的物件名稱	讀取	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	
RemoveTags	准許將現有標籤從指定的管道中移除	標記	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ReportTaskProgress	准許任務執行器在獲派任務來確認其具有任務時呼叫 ReportTaskProgress	寫入	pipeline*		
ReportTaskRunnerHeartbeat	准許任務執行器每 15 分鐘呼叫 ReportTaskRunnerHeartbeat 來表示這些任務正在執行	寫入			
SetStatus	准許請求在指定管道中更新的指定實體或邏輯管道物件的狀態	寫入	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetTaskStatus	准許任務執行器呼叫 SetTaskStatus，以通知 AWS Data Pipeline 任務已完成並提供最終狀態的相關資訊	寫入	pipeline*		
ValidatePipelineDefinition	准許驗證指定的管道定義來確保其格式正確，並可執行而不會發生錯誤	讀取	pipeline*		
				datapipeline:PipelineCreator datapipeline:Tag/${TagKey} datapipeline:workerGroup	

AWS Data Pipeline 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
pipeline	arn:${Partition}:datapipeline:${Region}:${Account}:pipeline/${PipelineId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Data Pipeline 的條件索引鍵

AWS Data Pipeline 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
datapipeline:PipelineCreator	依建立管道的 IAM 使用者篩選存取權	ArrayOfString
datapipeline:Tag/${TagKey}	依可連接到資源的客戶指定索引鍵/值組篩選存取權	String
datapipeline:workerGroup	依任務執行器擷取工作的工作者群組名稱篩選存取權	ArrayOfString

AWS Database Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Database Migration Service （服務字首：dms) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Database Migration Service 定義的動作
- AWS Database Migration Service 定義的資源類型
- AWS Database Migration Service 的條件索引鍵

AWS Database Migration Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToResource	准許將中繼資料標籤新增至 DMS 資源，包括複寫執行個體、端點、安全群組和遷移任務	標記	Certificate		
			DataMigration		
			DataProvider		
			Endpoint		
			EventSubscription		
			InstanceProfile		
			MigrationProject		
			ReplicationConfig		
			ReplicationInstance		
			ReplicationSubnetGroup		
			ReplicationTask		
			ReplicationTaskAss		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			essmentRun		
			ReplicationTaskIndividualAssessment		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	
ApplyPendingMaintenanceAction	准許將擱置中維護動作套用至資源 (例如，複寫執行個體)。	寫入	ReplicationInstance*		
AssociateExtensionPack	准許關聯延伸套件	寫入	MigrationProject*		
BatchStartRecommendations	准許啟動最多 20 個來源資料庫分析，以便為每個來源資料庫建議目標引擎	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelMetadataModelConversion	准許取消以 StartMetadataModelConversion 啟動的單一中繼資料模型轉換操作	寫入	MigrationProject*		
CancelMetadataModelCreation	准許取消從 StartMetadataModelCreation 開始的單一中繼資料模型建立操作	寫入	MigrationProject*		
CancelReplicationTaskAssessmentRun	准許取消單一預先遷移評定執行	寫入	ReplicationTaskAssessmentRun*		
CreateDataMigration	准許使用提供的設定來建立資料庫遷移	寫入	MigrationProject*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataProvider	准許使用提供的設定建立資料提供者	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	iam:PassRole
CreateEndpoint	准許使用提供的設定建立端點	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEventSubscription	准許建立 DMS AWS 事件通知訂閱	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	
CreateFleetAdvisorCollector	准許使用指定參數來建立 Fleet Advisor 收集器	寫入			iam:PassRole
CreateInstanceProfile	准許使用提供的設定建立執行個體設定檔	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMigrationProject	准許使用提供的設定建立遷移專案	寫入	DataProvider*		iam:PassRole
			InstanceProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateOutboundIntegration [僅限許可]	准許 DMS 建立與自我管理資料庫進行零 ETL 整合的資源	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	iam:PassRole
CreateReplicationConfig	准許使用提供的設定來建立複寫組態	寫入	Endpoint*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateReplicationInstance	准許使用指定參數建立複寫執行個體	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	iam:PassRole
CreateReplicationSubnetGroup	准許根據 VPC 中的子網路 ID 清單建立複寫子網路群組	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	
CreateReplicationTask	准許使用指定參數建立複寫任務	寫入	Endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ReplicationInstance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys dms:req-tag/${TagKey}	
DeleteCertificate	准許刪除指定憑證	寫入	Certificate*		
DeleteConnection	准許刪除複寫執行個體和端點之間的指定連線	寫入	Endpoint*		
			ReplicationInstance*		
DeleteDataMigration	准許刪除指定的資料庫遷移	寫入	DataMigration*		
DeleteDataProvider	准許刪除指定的資料提供者	寫入	DataProvider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEndpoint	准許刪除指定端點	寫入	Endpoint*		
DeleteEventSubscription	准許刪除 DMS AWS 事件訂閱	寫入	EventSubscription*		
DeleteFleetAdvisorCollector	准許刪除指定的 Fleet Advisor 收集器	寫入			
DeleteFleetAdvisorDatabases	准許刪除指定的 Fleet Advisor 資料庫	寫入			
DeleteInstanceProfile	授予許可來刪除指定的執行個體描述檔	寫入	InstanceProfile*		
DeleteMigrationProject	准許刪除指定的遷移專案	寫入	MigrationProject*		
DeleteReplicationConfig	准許刪除指定複寫組態	寫入	ReplicationConfig*		
DeleteReplicationInstance	准許刪除指定複寫執行個體	寫入	ReplicationInstance*		
DeleteReplicationSubnetGroup	准許刪除子網路群組	寫入	ReplicationSubnetGroup*		
DeleteReplicationTask	准許刪除指定複寫任務	寫入	ReplicationTask*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteReplicationTaskAssessmentRun	准許刪除單一預先遷移評定執行記錄	寫入	ReplicationTaskAssessmentRun*		
DescribeAccountAttributes	准許列出客戶帳戶的所有 AWS DMS 屬性	讀取			
DescribeApplicableIndividualAssessments	准許列出您可以為新的預先遷移評定執行指定的個別評定	讀取	ReplicationInstance		
			ReplicationTask		
DescribeCertificates	准許提供憑證描述	讀取			
DescribeConnections	准許描述複寫執行個體與端點之間已建立之連線狀態	讀取			
DescribeConversionConfiguration	准許傳回 DMS Schema Conversion 專案組態的相關資訊	讀取	MigrationProject*		
DescribeDataMigrations	准許傳回指定區域中帳戶的資料庫遷移相關資訊	讀取			
DescribeEndpointSettings	當您為指定資料庫引擎建立端點時，准許傳回可能的端點設定	讀取			
DescribeEndpointTypes	准許傳回可用端點類型相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEndpoints	准許傳回目前區域中帳戶端點相關資訊	讀取			
DescribeEngineVersions	准許傳回 DMS 複寫執行個體的可用版本相關資訊	讀取			
DescribeEventCategories	准許列出所有事件來源類型或特定來源類型 (如已指定) 的類別清單	讀取			
DescribeEventSubscriptions	准許列出客戶帳戶所有訂閱描述	讀取			
DescribeEvents	准許列出指定來源識別碼和來源類型事件	讀取			
DescribeFleetAdvisorCollectors	准許根據篩選條件設定，傳回帳戶中 Fleet Advisor 收集器的分頁清單	讀取			
DescribeFleetAdvisorDatabases	准許根據篩選條件設定，傳回帳戶中 Fleet Advisor 資料庫的分頁清單	讀取			
DescribeFleetAdvisorLsaAnalysis	准許傳回 Fleet Advisor 收集器產生的大規模評估 (LSA) 分析的描述分頁清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFleetAdvisorSchemaObjectSummary	准許根據篩選條件設定，傳回 Fleet Advisor 收集器探索的結構描述的描述分頁清單	讀取			
DescribeFleetAdvisorSchemas	准許根據篩選條件設定，傳回 Fleet Advisor 收集器探索的結構描述分頁清單	讀取			
DescribeMetadataModel	准許取得指定中繼資料模型的詳細資訊，包括其定義和目標資料庫中對應的轉換物件，如適用	讀取	Migration Project*		
DescribeMetadataModelChildren	准許取得資料庫階層中指定中繼資料模型的子中繼資料模型清單	讀取	Migration Project*		
DescribeMetadataModelCreations	准許傳回遷移專案的中繼資料模型建立請求分頁清單	讀取	Migration Project*		
DescribeMetadataModelImports	准許傳回遷移專案的啟動中繼資料模型匯入操作相關資訊	讀取	Migration Project*		
DescribeOrderableReplicationInstances	准許傳回可在指定區域中建立的複寫執行個體類型相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePendingMaintenanceActions	准許傳回待定維護動作的相關資訊	讀取			
DescribeRecommendationLimitations	准許傳回目標 AWS 引擎建議之限制描述的分頁清單	讀取			
DescribeRecommendations	准許傳回來源資料庫目標引擎建議描述的分頁清單	讀取			
DescribeRefreshSchemasStatus	准許傳回 RefreshSchemas 操作狀態	讀取	Endpoint*		
DescribeReplicationConfigs	准許描述複寫組態	讀取			
DescribeReplicationInstanceTaskLogs	准許傳回指定任務的任務日誌相關資訊	讀取	ReplicationInstance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReplicationInstances	准許傳回目前區域中帳戶的複寫執行個體相關資訊	讀取			
DescribeReplicationSubnetGroups	准許傳回複寫子網路群組相關資訊	讀取			
DescribeReplicationTableStatistics	准許描述複製表格統計資料	讀取	ReplicationConfig*		
DescribeReplicationTaskAssessmentResults	准許從 Amazon S3 傳回最新任務評定結果	讀取	ReplicationTask		
DescribeReplicationTaskAssessmentRuns	准許傳回根據篩選條件設定執行的預先遷移評定分頁清單	讀取	ReplicationInstance		
			ReplicationTask		
			ReplicationTaskAssessmentRun		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReplicationTaskIndividualAssessments	准許根據篩選條件設定傳回個別評定分頁清單	讀取	ReplicationTask		
			ReplicationTaskAssessmentRun		
DescribeReplicationTasks	准許傳回目前區域中帳戶的複寫任務相關資訊	讀取			
DescribeReplications	准許描述複寫	讀取			
DescribeSchemas	准許傳回指定端點結構描述相關資訊	讀取	Endpoint*		
DescribeTableStatistics	准許傳回資料庫遷移任務的資料表統計資料，包括資料表名稱、插入的列數、更新的列數和刪除的列數	讀取	ReplicationTask*		
ExportMetadataModelAssessment	准許匯出指定中繼資料模型評估	寫入	MigrationProject		
GetTargetSelectionRules	准許將來源選取規則轉換為其目標對等結構描述轉換操作	讀取	MigrationProject*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportCertificate	准許上傳指定憑證	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListDataProviders	准許列出資料提供者的 AWS DMS 屬性	讀取			
ListExtensionPacks	准許列出延伸套件的 AWS DMS 屬性	讀取	MigrationProject		
ListInstanceProfiles	准許列出執行個體描述檔的 AWS DMS 屬性	讀取	InstanceProfile		
ListMetadataModelAssessmentActionItems [僅限許可]	准許列出中繼資料模型評估動作項目的 AWS DMS 屬性。請注意。儘管此動作需要 StartMetadataModelImport，但後者目前並未授權所描述的結構描述轉換操作	讀取	MigrationProject		dms:StartMetadataModelImport
ListMetadataModelAssessments	准許列出中繼資料模型評估的 AWS DMS 屬性	讀取	MigrationProject		
ListMetadataModelConversions	准許列出中繼資料模型轉換的 AWS DMS 屬性	讀取	MigrationProject		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMetadataModelExports	准許列出中繼資料模型匯出的 AWS DMS 屬性	讀取	MigrationProject		
ListMigrationProjects	准許列出遷移專案的 AWS DMS 屬性。請注意。儘管此動作需要 DescribeMigrationProjects 和 DescribeConversionConfiguration，但這兩個必要動作目前並未授權所描述的結構描述轉換操作	讀取	DataProvider		dms:DescribeConversionConfiguration
			InstanceProfile		
			MigrationProject		
ListTagsForResource	准許列出 AWS DMS 資源的所有標籤	讀取	Certificate		
			DataMigration		
			DataProvider		
			Endpoint		
			EventSubscription		
			InstanceProfile		
			MigrationProject		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ReplicationConfig		
			ReplicationInstance		
			ReplicationSubnetGroup		
			ReplicationTask		
			ReplicationTaskAssessmentRun		
			ReplicationTaskIndividualAssessment		
ModifyDataMigration	准許修改指定的資料庫遷移	寫入	DataMigration*		iam:PassRole
ModifyEndpoint	准許修改指定端點	寫入	Endpoint*		iam:PassRole
			Certificate		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyEventSubscription	准許修改現有的 AWS DMS 事件通知訂閱	寫入			
ModifyFleetAdvisorCollector [僅限許可]	准許修改指定的 Fleet Advisor 收集器名稱和描述	寫入			
ModifyFleetAdvisorCollectorStatuses [僅限許可]	准許修改指定的 Fleet Advisor 收集器狀態	寫入			
ModifyOutboundIntegration [僅限許可]	准許 DMS 修改與自我管理資料庫進行零 ETL 整合的資源	寫入			iam:PassRole
ModifyReplicationConfig	准許修改指定複寫組態	寫入	ReplicationConfig*		
ModifyReplicationInstance	准許修改複寫執行個體以套用新設定	寫入	ReplicationInstance*		
ModifyReplicationSubnetGroup	准許修改指定複寫子網路群組設定	寫入			
ModifyReplicationTask	准許修改指定複寫任務	寫入	ReplicationTask*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
MoveReplicationTask	准許將指定複寫工作移至不同複寫執行個體	寫入	ReplicationInstance*		
			ReplicationTask*		
RebootReplicationInstance	准許重新啟動複寫執行個體 重新啟動會導致暫時中斷，直到複寫執行個體再次變成可用為止	寫入	ReplicationInstance*		
RefreshSchemas	准許填入指定端點結構描述	寫入	Endpoint*		
			ReplicationInstance*		
ReloadReplicationTables	准許使用複寫的來源來重新載入目標資料庫資料表	寫入	ReplicationConfig*		
ReloadTables	准許使用來源資料重新載入目標資料庫資料表	寫入	ReplicationTask*		
RemoveTagsFromResource	准許將中繼資料標籤從 DMS 資源中移除	標記	Certificate		
			DataMigration		
			DataProvider		
			Endpoint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			EventSubscription		
			InstanceProfile		
			MigrationProject		
			ReplicationConfig		
			ReplicationInstance		
			ReplicationSubnetGroup		
			ReplicationTask		
			ReplicationTaskAssessmentRun		
			ReplicationTaskIndividualAssessment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RunFleetAdvisorLsaAnalysis	准許對帳戶中的每個 Fleet Advisor 收集器執行大規模評估 (LSA) 分析	寫入			
StartDataMigration	准許啟動資料庫遷移	寫入	DataMigration*		
StartMetadataModelAssessment	准許啟動新的中繼資料模型評估	寫入	MigrationProject*		
StartMetadataModelConversion	准許啟動新的中繼資料模型轉換	寫入	MigrationProject*		
StartMetadataModelCreation	准許使用結構描述轉換操作的指定屬性，建立指定類型的來源中繼資料模型	寫入	MigrationProject*		
StartMetadataModelExportAsScripts	准許啟動新的中繼資料模型匯出 (匯出為指令碼)	寫入	MigrationProject*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartMetadataModelExportToTarget	准許啟動新的中繼資料模型匯出 (匯出至目標)	寫入	MigrationProject*		
StartMetadataModelImport	准許啟動新的中繼資料模型匯出	寫入	MigrationProject*		
StartRecommendations	准許啟動來源資料庫分析，以提供目標引擎建議	寫入			
StartReplication	准許啟動複寫	寫入	ReplicationConfig*		
StartReplicationTask	准許啟動複寫任務	寫入	ReplicationTask*		
StartReplicationTaskAssessment	准許針對來源資料庫中不支援的資料類型，開始複寫任務評定	寫入	ReplicationTask*		
StartReplicationTaskAssessmentRun	准許針對遷移任務的一個或多個個別評定，開始新的預先遷移評定執行	寫入	ReplicationTask*		iam:PassRole
StopDataMigration	准許停止資料庫遷移	寫入	DataMigration*		
StopReplication	准許停止複寫	寫入	ReplicationConfig*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopReplicationTask	准許停止複寫任務	寫入	ReplicationTask*		
TestConnection	准許測試複寫執行個體與端點之間連線	讀取	Endpoint*		
			ReplicationInstance*		
UpdateConversionConfiguration	准許更新轉換組態	寫入	MigrationProject*		
UpdateDataProvider	准許更新指定的資料提供者	寫入	DataProvider*		
UpdateInstanceProfile	准許更新指定的執行個體設定檔	寫入	InstanceProfile*		
UpdateMigrationProject	准許更新指定的遷移專案	寫入	MigrationProject*		
UpdateSubscriptionsToEventBridge	准許將 DMS 訂閱遷移至 Eventbridge	寫入			
UploadFileMetadataList [僅限許可]	准許將檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體	寫入			

AWS Database Migration Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Certificate	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:cert:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:cert-tag/${TagKey}
DataProvider	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:data-provider:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:data-provider-tag/${TagKey}
DataMigration	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:data-migration:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:data-migration-tag/${TagKey}
Endpoint	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:endpoint:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:endpoint-tag/${TagKey}
EventSubscription	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:es:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:es-tag/${TagKey}
InstanceProfile	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:instance-profile:*	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		dms:instance-profile-tag/${TagKey}
Migration Project	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:migration-project:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:migration-project-tag/${TagKey}
ReplicationConfig	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:replication-config:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:replication-config-tag/${TagKey}
ReplicationInstance	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:rep:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:rep-tag/${TagKey}
ReplicationSubnetGroup	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:subgrp:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:subgrp-tag/${TagKey}
ReplicationTask	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:task:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:task-tag/${TagKey}
ReplicationTaskAssessmentRun	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:assessment-run:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:assessment-run-tag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ReplicationTaskIndividualAssessment	arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:individual-assessment:*	aws:ResourceTag/${TagKey} dms:individual-assessment-tag/${TagKey}

AWS Database Migration Service 的條件索引鍵

AWS Database Migration Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
dms:assessment-run-tag/${TagKey}	依 AssessmentRun 請求中是否存在標籤鍵值對來篩選存取權	String
dms:cert-tag/${TagKey}	依憑證請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:data-migration-tag/${TagKey}	依 DataMigration 請求中是否存在標籤鍵值對來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
dms:data-provider-tag/${TagKey}	依 DataProvider 請求中是否存在標籤鍵值對來篩選存取權	String
dms:endpoint-tag/${TagKey}	依端點請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:es-tag/${TagKey}	依 EventSubscription 請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:individual-assessment-tag/${TagKey}	依 IndividualAssessment 請求中存在的標籤鍵/值對篩選存取權	String
dms:instance-profile-tag/${TagKey}	依 InstanceProfile 請求中是否存在標籤鍵值對來篩選存取權	String
dms:migration-project-tag/${TagKey}	依 MigrationProject 請求中是否存在標籤鍵值對來篩選存取權	String
dms:rep-tag/${TagKey}	依 ReplicationInstance 請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:replication-config-tag/${TagKey}	依 ReplicationConfig 請求中的標籤鍵值對是否存在來篩選存取權	String
dms:req-tag/${TagKey}	依給定的請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:subgrp-tag/${TagKey}	依 ReplicationSubnetGroup 請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
dms:task-tag/${TagKey}	依 ReplicationTask 請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String

適用於 Database Query Metadata Service 的動作、資源和條件索引鍵

Database Query Metadata Service (服務字首：dbqms) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Database Query Metadata Service 定義的動作
- Database Query Metadata Service 定義的資源類型
- Database Query Metadata Service 的條件索引鍵

Database Query Metadata Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFavoriteQuery	准許建立新的最愛查詢	寫入			
CreateQueryHistory	准許將查詢新增至歷史記錄	寫入			
CreateTab	准許建立新的查詢標籤	寫入			
DeleteFavoriteQueries	准許刪除已儲存的查詢	寫入			
DeleteQueryHistory	准許刪除歷史記錄查詢	寫入			
DeleteTab	准許刪除查詢標籤	寫入			
DescribeFavoriteQueries	准許列出已儲存的查詢及相關聯的中繼資料	列出			
DescribeQueryHistory	准許列出已執行的查詢歷史記錄	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTabs	准許列出查詢標籤及相關聯的中繼資料	列出			
GetQueryString	准許依 ID 擷取最愛或歷史記錄查詢字串	讀取			
UpdateFavoriteQuery	准許更新已儲存的查詢及描述	寫入			
UpdateQueryHistory	准許更新查詢歷史記錄	寫入			
UpdateTab	准許更新查詢標籤	寫入			

Database Query Metadata Service 定義的資源類型

Database Query Metadata Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Database Query Metadata Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Database Query Metadata Service 的條件索引鍵

DBQMS 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS DataSync 的動作、資源和條件索引鍵

AWS DataSync （服務字首：`datasync`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS DataSync 定義的動作
- AWS DataSync 定義的資源類型
- AWS DataSync 的條件索引鍵

AWS DataSync 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddStorageSystem	准許建立儲存系統	寫入	agent*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CancelTaskExecution	准許取消執行同步處理任務	寫入	taskexecution*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAgent	准許啟動您在主機上部署的代理程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationAzureBlob	准許建立 Microsoft Azure Blob 儲存容器的端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLocationEfs	准許為 Amazon EFS 檔案系統建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationFsxLustre	准許為 Amazon FSx Lustre 建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationFsxOntap	准許為 Amazon FSx for ONTAP 建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationFsxOpenZfs	准許為 Amazon FSx for OpenZFS 建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationFsxWindows	准許為 Amazon FSx Windows 檔案伺服器檔案系統建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLocationHdfs	准許為 Amazon Hdfs 建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationNfs	准許為 NFS 檔案系統建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationObjectStorage	准許為自我管理物件儲存貯體建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationS3	准許為 Amazon S3 儲存貯體建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLocationSmb	准許建立 SMB 檔案系統的端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTask	准許建立同步任務	寫入	location*		
			agent		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAgent	准許刪除代理程式	寫入	agent*		
DeleteLocation	准許刪除 AWS DataSync 使用的位置	寫入	location*		
DeleteTask	准許刪除同步任務	寫入	task*		
DescribeAgent	准許檢視中繼資料，例如名稱、網路界面和同步代理程式的相關狀態 (也就是說，無論代理程式是否在執行中)	讀取	agent*		
DescribeDiscoveryJob	准許描述有關探索任務的中繼資料	讀取	discovery job*		
DescribeLocationAzureBlob	准許檢視 Azure Blob Storage 同步位置的中繼資料 (例如路徑資訊)	讀取	location*		
DescribeLocationEfs	准許檢視中繼資料，例如 Amazon EFS 同步位置的路徑資訊	讀取	location*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeLocationFsxLustre	准許檢視中繼資料，例如 Amazon FSx Lustre 同步位置的相關路徑資訊	讀取	location*		
DescribeLocationFsxOntap	准許檢視中繼資料，例如 Amazon FSx for ONTAP 同步位置的相關路徑資訊	讀取	location*		
DescribeLocationFsxOpenZfs	准許檢視中繼資料，例如 Amazon FSx OpenZFS 同步位置的相關路徑資訊	讀取	location*		
DescribeLocationFsxWindows	准許檢視中繼資料，例如 Amazon FSx Windows 同步位置的相關路徑資訊	讀取	location*		
DescribeLocationHdfs	准許檢視中繼資料，例如 Amazon HDFS 同步位置的路徑資訊	讀取	location*		
DescribeLocationNfs	准許檢視 NFS 同步位置的中繼資料 (例如路徑資訊)	讀取	location*		
DescribeLocationObjectStorage	准許檢視有關自我管理物件儲存伺服器位置的中繼資料	讀取	location*		
DescribeLocationS3	准許檢視關於 Amazon S3 儲存貯體同步位置的中繼資料 (例如儲存貯體名稱)	讀取	location*		
DescribeLocationSmb	准許檢視 SMB 同步位置的中繼資料 (例如路徑資訊)	讀取	location*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeStorageSystem	准許檢視有關儲存系統的中繼資料	讀取	storagesystem*		
DescribeStorageSystemResourceMetrics	准許描述探索任務所收集之資源指標	清單	discoveryjob*		
DescribeStorageSystemResources	准許描述探索任務所識別之資源	清單	discoveryjob*		
DescribeTask	准許檢視有關同步任務的中繼資料	讀取	task*		
DescribeTaskExecution	准許檢視正在執行之同步任務的中繼資料	讀取	taskexecution*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GenerateRecommendations	准許對探索任務所識別之資源產生建議	寫入	discoveryjob*		
ListAgents	准許列出請求中指定 AWS 帳戶 區域中 擁有的代理程式	清單			
ListDiscoveryJobs	准許列出探索任務	清單			
ListLocations	准許列出來源和目標同步位置	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStorageSystems	准許列出儲存系統	清單			
ListTagsForResource	准許列出已新增至指定資源的標籤	讀取	agent		
			discoveryjob		
			location		
			storagesystem		
			task		
			taskexecution		
ListTaskExecutions	准許列出已執行的同步任務	列出		aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTasks	准許列出所有同步任務	清單			
RemoveStorageSystem	准許刪除儲存系統	寫入	storagesystem*		
StartDiscoveryJob	准許啟動儲存系統的探索任務	寫入	storagesystem*		
StartTaskExecution	准許啟動同步任務的特定叫用	寫入	task*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopDiscoveryJob	准許停止探索任務	寫入	discoveryjob*		
TagResource	准許將鍵/值對套用至 AWS 資源	標記	agent		
			discoveryjob		
			location		
			storagesystem		
			task		
			taskexecution		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記	agent		
			discoveryjob		
			location		
			storagesystem		
			task		
			taskexecution		
				aws:TagKeys	
UpdateAgent	准許更新代理程式的名稱	寫入	agent*		
UpdateDiscoveryJob	准許更新探索任務	寫入	discoveryjob*		
UpdateLocationAzureBlob	准許更新 Azure Blob Storage 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationEfs	准許更新 EFS 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationFsxLustre	准許更新 FSx Lustre 同步位置	寫入	location*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLocationFsxOntap	准許更新 FSx ONTAP 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationFsxOpenZfs	准許更新 FSx OpenZFS 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationFsxWindows	准許更新 FSx Windows 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationHdfs	准許更新 HDFS 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationNfs	准許更新 NFS 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationObjectStorage	准許更新自我管理物件儲存伺服器位置	寫入	location*		
UpdateLocationS3	准許更新 S3 同步位置	寫入	location*		
UpdateLocationSmb	准許更新 SMB 同步位置	寫入	location*		
UpdateStorageSystem	准許更新儲存系統	寫入	storagesystem*		
UpdateTask	准許更新與同步任務相關聯的中繼資料	寫入	task*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTaskExecution	准許更新同步任務的執行	寫入	taskexecution*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS DataSync 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
agent	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:agent/${AgentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
location	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:location/${LocationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
task	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:task/${TaskId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
taskexecution	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:task/${TaskId}/execution/${ExecutionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
storagesystem	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:system/${StorageSystemId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
discoveryjob	arn:${Partition}:datasync:${Region}:${AccountId}:system/${StorageSystemId}/job/${DiscoveryJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS DataSync 的條件索引鍵

AWS DataSync 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤鍵值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon DataZone 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon DataZone (服務字首：datazone) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon DataZone 定義的動作
- Amazon DataZone 定義的資源類型
- Amazon DataZone 的條件索引鍵

Amazon DataZone 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptPredictions	准許接受預測	寫入			
AcceptSubscriptionRequest	准許核准資料資產的訂閱請求	寫入			
AddEntityOwner	准許將擁有者新增至網域單位等實體	寫入			
AddPolicyGrant	准許新增政策授予	許可管理			
AssociateEnvironmentRole	准許在預設服務藍圖環境中關聯角色	寫入			
AssociateGovernedTerms	准許將受管條款與資產建立關聯	寫入			
BatchDeleteLinkedTypes [僅限許可]	准許從 Amazon DataZone 網域移除連結的類型項目	寫入	domain*		
BatchGetAttributesMetadata	准許擷取屬性中繼資料	讀取			
BatchGetCell	准許批次取得儲存格	讀取			
BatchGetCellRun	准許批次取得儲存格執行	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchPutAttributesMetadata	准許建立和更新屬性中繼資料	寫入			
BatchPutLinkedTypes [僅限許可]	准許將連結的類型項目放入 Amazon DataZone 網域	寫入	domain*		
CancelMetadataGenerationRun	准許取消中繼資料產生執行	寫入			
CancelSubscription	准許撤銷或取消訂閱已核准的資料資產訂閱	寫入			
CreateAccountPool	准許建立帳戶集區	寫入			
CreateAsset	准許建立資產	寫入			
CreateAssetFilter	准許建立資產篩選條件	寫入			
CreateAssetRevision	准許建立資產的新修訂	寫入			
CreateAssetType	准許建立資產類型	寫入			
CreateCell	准許建立儲存格	寫入			
CreateCellRun	准許建立儲存格執行	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnection	准許建立連線	寫入			
CreateDataProduct	准許建立資料產品	寫入			
CreateDataProductRevision	准許建立資料產品修訂	寫入			
CreateDataSource	准許建立新 DataSource	寫入			
CreateDomain	准許佈建網域，該網域為包含其他 Amazon DataZone 資源的頂層實體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDomainUnit	准許建立網域單位	寫入			
CreateEnvironment	准許建立用來發佈和訂閱資料的已設定資源的集合	寫入			
CreateEnvironmentAction	准許在預設服務藍圖環境中建立環境動作	寫入			
CreateEnvironmentBlueprint	准許建立讓使用者能將環境新增至其專案的自訂環境藍圖	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEnvironmentProfile	准許從藍圖中建立可用來建立環境的範本	寫入			
CreateFormType	准許建立表單類型或表單類型的新修訂	寫入			
CreateGlossary	准許建立業務詞彙表	寫入			
CreateGlossaryTerm	准許建立詞彙表術語	寫入			
CreateGroupProfile	准許建立用於 IAM Identity Center 群組的 DataZone 群組設定檔	寫入			
CreateListingChangeSet	准許建立列表變更集	寫入			
CreateNotebook	准許建立筆記本	寫入			
CreateProject	准許建立能讓您的團隊發佈和訂閱資料的專案	寫入			
CreateProjectMembership	准許將使用者新增至專案	寫入			
CreateProjectProfile	准許建立專案設定檔	寫入			
CreateRule	准許建立規則	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSubscriptionGrant	准許建立訂閱目標上已核准訂閱的授予	寫入			
CreateSubscriptionRequest	准許建立資料資產的訂閱請求	寫入			
CreateSubscriptionTarget	准許在專案中建立環境的訂閱目標	寫入			
CreateUserProfile	准許為客戶 IAM Identity Center 中現有的使用者建立使用者設定檔	寫入			
DeleteAccountPool	准許刪除帳戶集區	寫入			
DeleteAsset	准許刪除資產	寫入			
DeleteAssetFilter	准許刪除資產篩選條件	寫入			
DeleteAssetType	准許刪除資產類型	寫入			
DeleteCell	准許刪除儲存格	寫入			
DeleteCellRun	准許刪除儲存格執行	寫入			
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataExportConfiguration	准許刪除 DataZone 目錄資料匯出組態	寫入			
DeleteDataProduct	准許刪除資料產品	寫入			
DeleteDataSource	准許更新現有 DataSource	寫入			
DeleteDomain	准許刪除已佈建的網域	寫入	domain*		
DeleteDomainSharingPolicy [僅限許可]	准許刪除 DataZone 網域的資源政策	許可管理			
DeleteDomainUnit	准許刪除現有的網域單位	寫入			
DeleteEnvironment	准許刪除環境	寫入			
DeleteEnvironmentAction	准許刪除預設服務藍圖環境中的環境動作	寫入			
DeleteEnvironmentBlueprint	准許刪除環境藍圖	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironmentBlueprintConfiguration	准許刪除環境藍圖組態	寫入			
DeleteEnvironmentProfile	准許刪除環境設定檔	寫入			
DeleteFormType	准許刪除表單類型	寫入			
DeleteGlossary	准許刪除業務詞彙表	寫入			
DeleteGlossaryTerm	准許刪除詞彙表術語	寫入			
DeleteListing	准許刪除列表	寫入			
DeleteNotebook	准許刪除筆記本	寫入			
DeleteProject	准許刪除能讓您的團隊發佈和訂閱資料的專案	寫入			
DeleteProjectMembership	准許從專案移除使用者	寫入			
DeleteProjectProfile	准許刪除專案設定檔	寫入			
DeleteRule	准許刪除規則	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSubscriptionGrant	准許從訂閱目標刪除訂閱授予	寫入			
DeleteSubscriptionRequest	准許刪除資料資產的待處理訂閱請求	寫入			
DeleteSubscriptionTarget	准許從專案的環境中刪除訂閱目標	寫入			
DeleteTimeSeriesDataPoints	准許刪除現有的 TimeSeriesDataPoints	寫入			
DisassociateEnvironmentRole	准許在預設服務藍圖環境中取消角色的關聯	寫入			
DisassociateGovernedTerms	准許取消受管條款與資產的關聯	寫入			
GenerateCode	准許產生程式碼	寫入			
GetAccountPool	准許取得帳戶集區詳細資訊	讀取			
GetAsset	准許擷取資產	讀取			
GetAssetFilter	准許取得資產篩選條件	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAssetType	准許取得資產類型	讀取			
GetCell	准許取得儲存格	讀取			
GetCellRun	准許取得儲存格執行	讀取			
GetCellRunResult	准許取得儲存格執行結果	讀取			
GetConnection	准許取得連線	讀取			
GetConversation	准許取得對話	讀取			
GetDataExportConfiguration	准許擷取 DataZone 目錄資料匯出組態	讀取			
GetDataProduct	准許取得資料產品	讀取			
GetDataSource	准許使用其識別碼取得 Amazon DataZone 中現有的 DataSource	讀取			
GetDataSourceRun	准許使用其識別碼取得 Amazon DataZone 中的 DataSource 執行工作	讀取			
GetDomain	准許擷取網域的相關資訊	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDomainExecutionRoleCredentials [僅限許可]	准許使用需要存取網域執行角色登入資料的功能	讀取			
GetDomainSharingPolicy [僅限許可]	准許擷取 DataZone 網域的資源政策	讀取			
GetDomainUnit	准許取得現有的網域單位	讀取			
GetEnvironment	准許取得環境詳細資訊	讀取			
GetEnvironmentAction	准許在預設服務藍圖環境中取得環境動作	讀取			
GetEnvironmentActionLink [僅限許可]	准許取得環境動作連結	讀取			
GetEnvironmentBlueprint	准許取得環境藍圖詳細資訊	讀取			
GetEnvironmentBlueprintConfiguration	准許取得環境藍圖組態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEnvironmentCredentials	准許取得承擔環境使用者角色的短期憑證	讀取			
GetEnvironmentProfile	准許取得環境設定檔詳細資訊	讀取			
GetFormType	准許取得表單類型	讀取			
GetGlossary	准許取得業務詞彙表	讀取			
GetGlossaryTerm	准許取得詞彙表術語	讀取			
GetGroupProfile	准許擷取現有的 DataZone 群組設定檔	讀取			
GetIamPortalLoginUrl	准許 IAM 主體登入 DataZone 入口網站	許可管理			
GetJobRun	准許取得任務執行	讀取			
GetLineageEvent	准許取得歷程事件	讀取			
GetLineageNode	准許取得歷程節點	讀取			
GetListing	准許取得列表	讀取			
GetMetadataGenerationRun	准許取得中繼資料產生執行	讀取			
GetNotebook	准許取得筆記本	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNotebookCompute	准許取得筆記本運算	讀取			
GetNotebookExport	准許取得筆記本匯出	讀取			
GetProject	准許取得專案詳細資訊	讀取			
GetProjectProfile	准許取得專案設定檔詳細資訊	讀取			
GetRule	准許取得規則	讀取			
GetSubscription	准許擷取訂閱	讀取			
GetSubscriptionEligibility [僅限許可]	准許取得訂閱資格	讀取			
GetSubscriptionGrant	准許擷取訂閱授予	讀取			
GetSubscriptionRequestDetails	准許拒絕資料資產的訂閱請求	讀取			
GetSubscriptionTarget	准許擷取訂閱目標的詳細資訊	讀取			
GetTimeSeriesDataPoint	准許使用其識別符在 Amazon DataZone 中取得現有的 TimeSeriesDataPoints	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetUpdateEligibility	准許取得專案建構的更新資格狀態	讀取			
GetUserProfile	准許擷取 DataCenter 網域中現有使用者的使用者設定檔	讀取			
ListAccountEnvironments	准許列出 AWS 帳戶中所有網域的環境	清單			
ListAccountPools	准許列出帳戶集區	清單			
ListAccountsInAccountPool	准許列出帳戶集區中的帳戶	清單			
ListAssetFilters	准許列出資產篩選條件	清單			
ListAssetRevisions	准許列出資產的修訂	清單			
ListCellRuns	准許列出儲存格執行	清單			
ListConnections	准許列出連線	清單			
ListConversations	准許列出對話	清單			
ListDataProductRevisions	准許列出資料產品修訂	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDataSourceRunActivities	准許列出資產上 DataSource 執行工作的活動	清單			
ListDataSourceRuns	准許列出 DataSource 執行工作	清單			
ListDataSources	准許列出現有的 DataSource	清單			
ListDomainUnitsForParent	准許列出指定父系網域單位的子網域單位	清單			
ListDomains	准許擷取所有網域	清單			
ListEntityOwners	准許列出網域單位等實體的擁有者	清單			
ListEnvironmentActions	准許列出預設服務藍圖環境中的環境動作	清單			
ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries [僅限許可]	准許列出環境藍圖組態摘要	清單			
ListEnvironmentBlueprintConfigurations	准許列出環境藍圖組態	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEnvironmentBlueprints	准許列出環境藍圖的網域	清單			
ListEnvironmentProfiles	准許列出環境設定檔的網域	清單			
ListEnvironments	准許顯示網域中的環境	清單			
ListGroupsForUser	准許列出 DataZone 使用者設定檔所屬的所有 DataZone 群組設定檔	清單			
ListJobRuns	准許列出任務執行	清單			
ListLineageEvents	准許列出歷程事件	清單			
ListLineageNodeHistory	准許列出歷程節點的歷史版本	清單			
ListLinkedTypes [僅限許可]	准許列出連結至 Amazon DataZone 網域的連結類型項目	清單	domain*		
ListMetadataGenerationRuns	准許列出中繼資料產生執行	清單			
ListNotebooks	准許列出筆記本	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNotifications	准許列出 DataZone 使用者的通知和事件	清單			
ListPolicyGrants	准許列出政策授予	清單			
ListProjectMemberships	准許列出專案成員	清單			
ListProjectProfiles	准許列出專案設定檔	清單			
ListProjects	准許列出專案	清單			
ListRules	准許列出規則	清單			
ListSubscriptionGrants	准許列出已訂閱主體的訂閱授予	清單			
ListSubscriptionRequests	准許列出訂閱請求	清單			
ListSubscriptionTargets	准許列出訂閱目標	清單			
ListSubscriptions	准許列出訂閱	清單			
ListTagsForResource	准許擷取與資源相關聯的所有標籤	讀取	domain		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTimeSeriesDataPoints	准許列出現有的 TimeSeriesDataPoints	清單			
ListWarehouseMetadata [僅限許可]	准許列出可用的 ManagerSecret	清單			
PostLineageEvent	准許張貼歷程事件	寫入			
PostTimeSeriesDataPoints	准許張貼新的 TimeSeriesDataPoints	寫入			
ProvisionDomain [僅限許可]	准許佈建網域及預設的專案設置	寫入			
PutCellRunResult	准許放置儲存格執行結果	寫入			
PutDataExportConfiguration	准許建立和更新 DataZone 目錄資料匯出組態	寫入			
PutDomainSharingPolicy [僅限許可]	准許新增 DataZone 網域的資源政策	許可管理			
PutEnvironmentBlueprintConfiguration	准許放置環境藍圖組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
QueryGraph	准許查詢圖形	清單			
RefreshToken [僅限許可]	准許重新整理字符	寫入			
RejectPredictions	准許拒絕預測	寫入			
RejectSubscriptionRequest	准許拒絕資料資產的訂閱請求	寫入			
RemoveEntityOwner	准許移除網域單位等實體的現有擁有者	寫入			
RemovePolicyGrant	准許移除政策授予	許可管理			
RevokeSubscription	准許撤銷訂閱	許可管理			
Search	准許搜尋 DataZone 實體	清單			
SearchGroupProfiles	准許搜尋 DataZone 群組設定檔和 IAM Identity Center 群組	清單			
SearchListings	准許搜尋列表	清單			
SearchRules [僅限許可]	准許搜尋規則	清單			
SearchTypes	准許搜尋類型，例如網域中的資產類型和表單類型	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchUserProfiles	准許搜尋 DataZone 使用者設定檔、IAM Identity Center 使用者和 DataZone IAM 主體設定檔	清單			
SendMessage	准許傳送訊息	寫入			
SsoLogin [僅限許可]	准許使用 SSO 登入	寫入			
SsoLogout [僅限許可]	准許以 SSO 使用者的身分登出	寫入			
StartAccountBootstrapAction [僅限許可]	准許啟動網域的帳戶引導操作	寫入			
StartConversation	准許開始對話	寫入			
StartDataSourceRun	准許啟動 DataSource 執行工作	寫入			
StartMetadataGenerationRun	准許啟動中繼資料產生執行	寫入			
StartNotebookCompute	准許啟動筆記本運算	寫入			
StartNotebookExport	准許匯出筆記本	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartNotebookImport	准許匯入筆記本	寫入			
StopMetadataGenerationRun	准許停止中繼資料產生執行	寫入			
StopNotebookCompute	准許停止筆記本運算	寫入			
TagResource	准許新增或更新資源的標籤	標記	domain*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許移除與資源相關聯的標籤	標記	domain*		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountPool	准許更新帳戶集區	寫入			
UpdateAssetFilter	准許更新資產篩選條件	寫入			
UpdateCell	准許更新儲存格	寫入			
UpdateCellRun	准許更新儲存格執行	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnection	准許更新連線	寫入			
UpdateDataSource	准許更新現有 DataSource	寫入			
UpdateDataSourceRunActivities [僅限許可]	准許更新資料來源執行活動	寫入			
UpdateDomain	准許更新網域的資訊	寫入	domain*		
UpdateDomainUnit	准許更新現有的網域單位	寫入			
UpdateEnvironment	准許更新環境設定	寫入			
UpdateEnvironmentAction	准許更新預設服務藍圖環境中的環境動作	寫入			
UpdateEnvironmentBlueprint	准許更新環境藍圖設定	寫入			
UpdateEnvironmentConfiguration [僅限許可]	准許更新環境組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEnvironmentDeploymentStatus [僅限許可]	准許更新環境部署的狀態	寫入			
UpdateEnvironmentProfile	准許更新環境設定檔組態	寫入			
UpdateGlossary	准許更新業務詞彙表	寫入			
UpdateGlossaryTerm	准許更新詞彙表術語	寫入			
UpdateGroupProfile	准許更新 DataZone 群組設定檔	寫入			
UpdateNotebook	准許更新筆記本	寫入			
UpdateProject	准許更新能讓您的團隊發佈和訂閱資料的專案	寫入			
UpdateProjectProfile	准許更新專案設定檔	寫入			
UpdateRule	准許更新規則	寫入			
UpdateSubscriptionGrantStatus	准許更新自訂授予的訂閱授予狀態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSubscriptionRequest	准許更新資料資產訂閱請求的業務理由	寫入			
UpdateSubscriptionTarget	准許更新訂閱目標	寫入			
UpdateUserProfile	准許更新 DataZone 使用者設定檔	寫入			
ValidatePassRole [僅限許可]	准許驗證傳遞角色	寫入			

Amazon DataZone 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	arn:${Partition}:datazone:${Region}:${Account}:domain/${DomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon DataZone 的條件索引鍵

Amazon DataZone 定義以下條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
datazone:domainId	依請求中傳遞的網域 ID 篩選存取權	String
datazone:projectId	依請求中傳遞的專案 ID 篩選存取權	String
datazone:userId	依請求中傳遞的使用者 ID 篩選存取權	String

AWS 截止日期雲端的動作、資源和條件索引鍵

AWS Deadline Cloud （服務字首：deadline) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 截止日期雲端定義的動作
- AWS 截止日期雲端定義的資源類型
- AWS 截止日期雲端的條件索引鍵

AWS 截止日期雲端定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateMemberToFarm	准許將成員與陣列建立關聯	許可管理	farm*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:AssociatedMembershipLevel deadline:MembershipLevel	
AssociateMemberToFleet	准許將成員與機群建立關聯	許可管理	fleet*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMemb

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ershipsFo rMember
				deadline: Associate dMembersh ipLevel deadline: Membershi pLevel	
AssociateMemberToJob	准許將成員與任務建立關聯	許可管理	job*		identitys tore:Desc ribeGroup identitys tore:Desc ribeUser identitys tore:List GroupMemb ershipsFo rMember
				deadline: Associate dMembersh ipLevel deadline: Membershi pLevel	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateMemberToQueue	准許將成員與佇列建立關聯	許可管理	queue*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:AssociatedMembershipLevel deadline:MembershipLevel	
AssumeFleetRoleForRead	准許擔任機群角色以進行唯讀存取	寫入	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
AssumeFleetRoleForWorker	准許擔任工作者的機群角色	寫入	worker*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssumeQueueRoleForRead	准許擔任佇列角色以進行唯讀存取	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
AssumeQueueRoleForUser	准許擔任使用者的佇列角色	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
AssumeQueueRoleForWorker	准許擔任工作者的佇列角色	寫入	queue*		
			worker*		
BatchGetJobEntity	准許取得工作者的任務實體	讀取	worker*		
CopyJobTemplate	准許將任務範本複製到 Amazon S3 儲存貯體	寫入	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBudget	准許建立預算	寫入	budget*		deadline:TagResource identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFarm	准許建立陣列	寫入	farm*		deadline:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFleet	准許建立機群	寫入	fleet*		deadline:TagResource ec2:CreateVpcEndpoint iam:PassRole identitystore:ListGroupMembershipsForMember logs:CreateLogGroup vpc-lattice:GetResourceConfiguration vpc-lattice:GetResourceGateway

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateJob	准許建立任務	寫入	job*		deadline:GetJobTemplate identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLicenseEndpoint	准許為授權軟體或產品建立授權端點	寫入	license-endpoint*		deadline:TagResource ec2:CreateTags ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DescribeVpcEndpoints
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLimit	准許建立陣列的限制	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMonitor	准許建立監控器	寫入	monitor*		deadline:TagResource iam:PassRole sso:CreateApplication sso:DeleteApplication sso:PutApplicationAssignmentConfiguration sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateQueue	准許建立佇列	寫入	queue*		deadline:TagResource iam:PassRole identitystore:ListGroupMembershipsForMember logs:CreateLogGroup s3:ListBucket
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateQueueEnvironment	准許建立佇列環境	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
CreateQueueFleetAssociation	准許建立佇列機群關聯	寫入	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
CreateQueueLimitAssociation	准許建立佇列限制關聯	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
CreateStorageProfile	准許建立陣列的儲存設定檔	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorker	准許建立工作者	寫入	worker*		deadline:ListTagsForResource deadline:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBudget	准許刪除預算	寫入	budget*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
DeleteFarm	准許刪除陣列	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
DeleteFleet	准許刪除機群	寫入	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLicenseEndpoint	准許刪除授權端點	寫入	license-endpoint*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeVpcEndpoints
DeleteLimit	准許刪除限制	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
DeleteMeteredProduct	准許刪除計量產品	寫入	license-endpoint*		
DeleteMonitor	准許刪除監控器	寫入	monitor*		sso:DeleteApplication
DeleteQueue	准許刪除佇列	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
DeleteQueueEnvironment	准許刪除佇列環境	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteQueueFleetAssociation	准許刪除佇列機群關聯	寫入	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
DeleteQueueLimitAssociation	准許刪除佇列限制關聯	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
DeleteStorageProfile	准許刪除儲存體設定檔	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
DeleteWorker	准許刪除工作者	寫入	worker*		
DisassociateMemberFromFarm	准許取消成員與陣列的關聯	許可管理	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				deadline:AssociatedMembershipLevel	
DisassociateMemberFromFleet	准許取消成員與機群的關聯	許可管理	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:AssociatedMembershipLevel	
DisassociateMemberFromJob	准許取消成員與任務的關聯	許可管理	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:AssociatedMembershipLevel	
DisassociateMemberFromQueue	准許取消成員與佇列的關聯	許可管理	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				deadline:AssociatedMembershipLevel	
GetApplicationVersion [僅限許可]	准許取得應用程式的最新版本	讀取	monitor*		
GetBudget	准許取得預算	讀取	budget*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetFarm	准許取得陣列	讀取	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetFleet	准許取得機群	讀取	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetJob	准許取得任務	讀取	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetJobTemplate [僅限許可]	准許讀取任務範本	讀取	job*		
GetLicenseEndpoint	准許取得授權端點	讀取	license-endpoint*		
GetLimit	准許取得限制	讀取	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetMonitor	准許取得監視器	讀取	monitor*		
GetQueue	准許取得佇列	讀取	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetQueueEnvironment	准許取得佇列環境	讀取	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetQueueFleetAssociation	准許取得佇列機群關聯	讀取	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQueueLimitAssociation	准許取得佇列限制關聯	讀取	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
GetSession	准許取得任務的工作階段	讀取	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetSessionAction	准許取得任務的工作階段動作	讀取	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetSessionsStatisticsAggregation	准許取得工作階段的所有收集統計資料	讀取	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			fleet		
			queue		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetStep	准許取得任務中的步驟	讀取	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetStorageProfile	准許取得儲存設定檔	讀取	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetStorageProfileForQueue	准許取得佇列的儲存設定檔	讀取	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetTask	准許取得任務任務	讀取	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
GetWorker	准許取得工作者	讀取	worker*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListAvailableMeteredProducts	准許列出授權端點內所有可用的計量產品	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBudgets	准許列出陣列的所有預算	清單	budget		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListFarmMembers	准許列出陣列的所有成員	清單	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListFarms	准許列出所有陣列	清單	farm*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:PrincipalId deadline:RequesterPrincipalId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFleetMembers	准許列出機群的所有成員	清單	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListFleets	准許列出所有機群	清單	fleet*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:PrincipalId deadline:RequesterPrincipalId	
ListJobMembers	准許列出任務的所有成員	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJobParameterDefinitions	准許在任務範本中取得任務的參數定義	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListJobs	准許列出佇列中的所有任務	清單	job*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:PrincipalId deadline:RequesterPrincipalId	
ListLicenseEndpoints	准許列出所有授權端點	清單	license-endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLimits	准許列出陣列中的所有限制	清單	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListMeteredProducts	准許列出授權端點中的所有計量產品	清單	license-endpoint*		
ListMonitors	准許列出所有監視器	清單	monitor*		
ListQueueEnvironments	准許列出與佇列相關聯的所有佇列環境	清單	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListQueueFleetAssociations	准許列出所有佇列機群關聯	清單	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			fleet		
			queue		
ListQueueLimitAssociations	准許列出所有佇列限制關聯	清單	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListQueueMembers	准許列出佇列中的所有成員	清單	queue		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListQueues	准許列出陣列上的所有佇列	清單	queue*		identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeUser identitystore:ListGroupMembershipsForMember
				deadline:PrincipalId deadline:RequesterPrincipalId	
ListSessionActions	准許列出任務的所有工作階段動作	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSessions	准許列出任務的所有工作階段	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListSessionsForWorker	准許列出工作者的所有工作階段	清單	worker		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListStepConsumers	准許列出任務步驟的步驟取用者	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListStepDependencies	准許列出任務步驟的相依性	清單	job		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListSteps	准許列出任務的所有步驟	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStorageProfiles	准許列出陣列中的所有儲存設定檔	清單	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListStorageProfilesForQueue	准許列出佇列中的所有儲存設定檔	清單	queue		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListTagsForResource	准許列出指定截止日期雲端資源上的所有標籤	讀取	budget		
			farm		
			fleet		
			job		
			license-endpoint		
			monitor		
			queue		
			worker		
				deadline:CalledAction	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTasks	准許列出任務的所有任務	清單	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
ListWorkers	准許列出機群中的所有工作者	清單	worker*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
PutMeteredProduct	准許將計量產品新增至授權端點	寫入	license-endpoint*		
SearchJobs	准許在多個佇列中搜尋任務	讀取	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
SearchSteps	准許搜尋單一任務中的步驟，或搜尋多個佇列的步驟	讀取	job		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue		
SearchTasks	准許在單一任務中搜尋任務，或搜尋任務以取得多個佇列	讀取	job		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			queue		
SearchWorkers	准許搜尋多個機群中的工作者	讀取			identitystore:ListGroupMembershipsForMember
StartSessionsStatisticsAggregation	准許取得工作階段的所有收集統計資料	讀取	fleet		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue		
TagResource	准許新增或覆寫指定截止日期雲端資源的一或多個標籤	標記	budget		
			farm		
			fleet		
			job		
			license-endpoint		
			monitor		
			queue		
			worker		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys deadline:CalledAction	
UntagResource	准許取消一或多個標籤與指定截止日期雲端資源的關聯	標記	budget		
			farm		
			fleet		
			job		
			license-endpoint		
			monitor		
			queue		
			worker		
				aws:TagKeys	
UpdateBudget	准許更新預算	寫入	budget*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFarm	准許更新陣列	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateFleet	准許更新機群	寫入	fleet*		ec2:CreateVpcEndpoint iam:PassRole identitystore:ListGroupMembershipsForMember vpc-lattice:GetResourceConfiguration vpc-lattice:GetResourceGateway
UpdateJob	准許更新任務	寫入	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLimit	准許更新陣列的限制	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateMonitor	准許更新監控器	寫入	monitor*		iam:PassRole sso:PutApplicationGrant sso:UpdateApplication
UpdateQueue	准許更新佇列	寫入	queue*		iam:PassRole identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateQueueEnvironment	准許更新佇列環境	寫入	queue*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateQueueFleetAssociation	准許更新佇列機群關聯	寫入	fleet*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
UpdateQueueLimitAssociation	准許更新佇列限制關聯	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
			queue*		
UpdateSession	准許更新任務的工作階段	寫入	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateStep	准許更新任務的步驟	寫入	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateStorageProfile	准許更新陣列的儲存設定檔	寫入	farm*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTask	准許更新任務	寫入	job*		identitystore:ListGroupMembershipsForMember
UpdateWorker	准許更新工作者	寫入	worker*		logs:CreateLogStream
UpdateWorkerSchedule	准許更新工作者的排程	寫入	worker*		logs:CreateLogStream

AWS 截止日期雲端定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
budget	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}/budget/${BudgetId}	aws:ResourceTag/${TagKey} deadline:FarmMembershipLevels
farm	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		deadline:FarmMembershipLevels
fleet	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}/fleet/${FleetId}	aws:ResourceTag/${TagKey} deadline:FarmMembershipLevels deadline:FleetMembershipLevels
job	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}/queue/${QueueId}/job/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey} deadline:FarmMembershipLevels deadline:JobMembershipLevels deadline:QueueMembershipLevels
license-endpoint	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:license-endpoint/${LicenseEndpointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
monitor	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:monitor/${MonitorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
queue	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}/queue/${QueueId}	aws:ResourceTag/${TagKey} deadline:FarmMembershipLevels deadline:QueueMembershipLevels
worker	arn:${Partition}:deadline:${Region}:${Account}:farm/${FarmId}/fleet/${FleetId}/worker/${WorkerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} deadline:FarmMembershipLevels deadline:FleetMembershipLevels

AWS 截止日期雲端的條件索引鍵

AWS Deadline Cloud 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
deadline:AssociatedMembershipLevel	依請求中提供的委託人關聯成員層級篩選存取權	String
deadline:CalledAction	依請求中允許的動作篩選存取權	String
deadline:FarmMembershipLevels	依陣列上的成員資格層級篩選存取權	ArrayOfString
deadline:FleetMembershipLevels	依機群上的成員資格層級篩選存取權	ArrayOfString
deadline:JobMembershipLevels	依任務上的成員資格層級篩選存取權	ArrayOfString
deadline:MembershipLevel	依請求中傳遞的成員資格層級篩選存取權	String
deadline:PrincipalId	依請求中提供的主要 ID 篩選存取權	String
deadline:QueueMembershipLevels	依佇列上的成員資格層級篩選存取權	ArrayOfString
deadline:RequesterPrincipalId	依呼叫截止日期雲端 API 的使用者篩選存取權	String

Amazon Detective 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Detective (服務字首：detective) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Detective 定義的動作
- Amazon Detective 定義的資源類型
- Amazon Detective 的條件索引鍵

Amazon Detective 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptInvitation	准許接受邀請成為行為圖形的成員	寫入	Graph*		
BatchGetGraphMemberDatasources	准許在此帳戶管理的行為圖中擷取特定成員帳戶的資料來源套件歷程記錄	讀取	Graph*		
BatchGetMembershipDatasources	准許擷取特定圖形的發起人帳戶的資料來源套件歷程記錄	讀取			
CreateGraph	准許建立行為圖形並開始彙總安全性資訊	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	detective:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMembers	准許在此帳戶管理的行為圖形中，請求一或多個帳戶的成員資格	寫入	Graph*		
DeleteGraph	准許刪除行為圖形並停止彙總安全性資訊	寫入	Graph*		
DeleteMembers	准許從這個帳戶管理的行為圖形中移除成員帳戶	寫入	Graph*		
DescribeOrganizationConfiguration	准許檢視與 AWS Organizations 整合相關的目前組態	讀取	Graph*		organizations:DescribeOrganization
DisableOrganizationAdminAccount	准許刪除為組織委派的 Amazon Detective 管理員帳戶	寫入			organizations:DescribeOrganization
DisassociateMembership	准許移除此帳戶與行為圖形的關聯	寫入	Graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableOrganizationAdminAccount	准許刪除為組織委派的 Amazon Detective 管理員帳戶	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:RegisterDelegatedAdministrator
GetFreeTrialEligibility [僅限許可]	准許擷取行為圖形在免費試用期間的資格	讀取	Graph*		
GetGraphIngestState [僅限許可]	准許擷取行為圖形的資料擷取狀態	讀取	Graph*		
GetInvestigation	准許取得調查的狀態和中繼資料	讀取	Graph*		
GetMembers	准許擷取行為圖形的特定成員的詳細資訊	讀取	Graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPricingInformation [僅限許可]	准許擷取 Amazon Detective 定價的相關資訊	讀取			
GetUsageInformation [僅限許可]	准許列出行為圖形的使用資訊	讀取	Graph*		
InvokeAssistant [僅限許可]	准許調用 Detective 助理	讀取	Graph*		
ListDatasourcePackages	准許在此帳戶管理的行為圖中列出圖形的資料來源套件擷取狀態和最近狀態變更的時間戳記	清單	Graph*		
ListGraphs	准許列出此帳戶管理的行為圖形	清單			
ListHighDegreeEntities [僅限許可]	准許擷取 Detective 無法儲存其關係的大量實體	清單	Graph*		
ListIndicators	准許列出調查指標	清單	Graph*		
ListInvestigations	准許列出行為圖的調查	清單	Graph*		
ListInvitations	准許擷取此帳戶受邀加入的行為圖形的詳細資訊	列出			
ListMembers	准許擷取行為圖形的所有成員的詳細資訊	列出	Graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOrganizationAdminAccount	准許檢視為組織委派的目前 Amazon Detective 管理員帳戶	列出			organizations:DescribeOrganization
ListTagsForResource	准許列出指派給行為圖表的標籤值	清單	Graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RejectInvitation	准許拒絕邀請成為行為圖形的成員	寫入	Graph*		
SearchGraph [僅限許可]	准許搜尋行為圖形中存放的資料	讀取	Graph*		
StartInvestigation	准許啟動調查	寫入	Graph*		
StartMonitoringMember	准許針對狀態為 ACCEPTED_BUT_DISABLED 的成員帳戶開始進行資料擷取。	寫入	Graph*		
TagResource	准許將標籤值指派給行為圖表	標記	Graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許將標籤值從行為圖表移除	標記	Graph*		
				aws:TagKeys	
UpdateDatasourcePackages	准許在此帳戶管理的行為圖中啟用或停用資料來源套件	寫入	Graph*		
UpdateInvestigationState	准許更新調查的狀態和中繼資料	寫入	Graph*		
UpdateOrganizationConfiguration	准許更新與 AWS Organizations 整合相關的目前組態	寫入	Graph*		organizations:DescribeOrganization

Amazon Detective 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Graph	arn:${Partition}:detective:${Region}:${Account}:graph:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Detective 的條件索引鍵

Amazon Detective 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過指定要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過指定與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	透過指定要求中傳遞的標籤金鑰來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Device Farm 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Device Farm （服務字首：devicefarm) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Device Farm 定義的動作
- AWS Device Farm定義的資源類型
- AWS Device Farm 的條件索引鍵

AWS Device Farm 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDevicePool	授予許可來建立專案中的裝置集區	寫入	project*		
CreateInstanceProfile	授予許可來建立裝置執行個體描述檔	寫入			
CreateNetworkProfile	授予許可來建立專案中的網路描述檔	寫入	project*		
CreateProject	准許建立行動測試的專案	寫入			ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole
CreateRemoteAccessSession	授予許可來對裝置執行個體啟動遠端存取工作階段	寫入	device*		
			project*		
			deviceinstance		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			upload		
CreateTestGridProject	准許建立桌面測試專案	寫入			ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole
CreateTestGridUrl	准許產生用於存取測試網格服務的新預先簽章 URL	寫入	testgrid-project*		
CreateUpload	授予許可來上傳專案中的新檔案或應用程式	寫入	project*		
CreateVPCEConfiguration	授予許可來建立 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點組態	寫入			
DeleteDevicePool	授予許可來刪除使用者產生的裝置集區	寫入	devicepool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteInstanceProfile	授予許可來刪除使用者產生的執行個體描述檔	寫入	instanceprofile*		
DeleteNetworkProfile	授予許可來刪除使用者產生的網路描述檔	寫入	networkprofile*		
DeleteProject	准許刪除行動測試專案	寫入	project*		
DeleteRemoteAccessSession	授予許可來刪除已完成遠端存取工作階段及其結果	寫入	session*		
DeleteRun	授予許可來刪除執行	寫入	run*		
DeleteTestGridProject	准許刪除桌面測試專案	寫入	testgrid-project*		
DeleteUpload	授予許可來刪除使用者上傳的檔案	寫入	upload*		
DeleteVPCEConfiguration	授予許可來刪除 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點組態	寫入	vpceconfiguration*		
GetAccountSettings	授予許可來擷取該帳戶已購買的未計量 iOS 和/或未計量 Android 裝置數量	讀取			
GetDevice	授予許可來擷取唯一裝置類型資訊	讀取	device*		
GetDeviceInstance	授予許可來擷取裝置執行個體的資訊	讀取	deviceinstance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDevicePool	授予許可來擷取裝置集區的資訊	讀取	devicepool*		
GetDevicePoolCompatibility	授予許可來擷取測試相容性和/或具裝置集區之應用程式的相關資訊	讀取	devicepool*		
			upload		
GetInstanceProfile	授予許可來擷取執行個體描述檔資訊	讀取	instanceprofile*		
GetJob	授予許可來擷取任務資訊	讀取	job*		
GetNetworkProfile	授予許可來擷取網路描述檔資訊	讀取	networkprofile*		
GetOfferingStatus	准許擷取 購買之所有方案的目前狀態和未來狀態 AWS 帳戶	讀取			
GetProject	准許擷取行動測試專案相關資訊	讀取	project*		
GetRemoteAccessSession	授予許可來擷取目前執行中遠端存取工作階段的連結	讀取	session*		
GetRun	授予許可來擷取執行資訊	讀取	run*		
GetSuite	授予許可來擷取測試套件的資訊	讀取	suite*		
GetTest	授予許可來擷取測試案例的資訊	讀取	test*		
GetTestGridProject	准許擷取桌面測試專案相關資訊	讀取	testgrid-project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTestGridSession	准許擷取測試網格工作階段的資訊	讀取	testgrid-project		
			testgrid-session		
GetUpload	授予許可來擷取已上傳檔案的資訊	讀取	upload*		
GetVPCEConfiguration	授予許可來擷取 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點組態的資訊	讀取	vpceconfiguration*		
InstallToRemoteAccessSession	授予許可來在遠端存取工作階段中將應用程式安裝到裝置	寫入	session*		
			upload*		
ListArtifacts	授予許可來在專案中列出成品	列出	job		
			run		
			suite		
			test		
ListDeviceInstances	授予許可來列出裝置執行個體的資訊	列出			
ListDevicePools	授予許可來列出裝置集區的資訊	列出	project*		
ListDevices	授予許可來列出唯一裝置類型的資訊	列出			
ListInstanceProfiles	授予許可來列出裝置執行個體描述檔的資訊	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJobs	授予許可來列出執行中的任務資訊	列出	run*		
ListNetworkProfiles	授予許可來列出專案中網路描述檔的資訊	列出	project*		
ListOfferingPromotions	授予許可來列出方案促銷	清單			
ListOfferingTransactions	准許列出 的所有歷史購買、續約和系統續約交易 AWS 帳戶	清單			
ListOfferings	授予許可來列出使用者可透過 API 管理的產品或方案	清單			
ListProjects	准許列出 行動測試專案的資訊 AWS 帳戶	清單			
ListRemoteAccessSessions	授予許可來列出目前執行中遠端存取工作階段的資訊	列出	project*		
ListRuns	授予許可來列出專案中的執行資訊	列出	project*		
ListSamples	授予許可來列出專案中的範例資訊	列出	job*		
ListSuites	授予許可來列出任務中的測試套件資訊	列出	job*		
ListTagsForResource	授予許可來列出資源的標籤	清單	device		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			deviceinstance		
			devicepool		
			instanceprofile		
			networkprofile		
			project		
			run		
			session		
			testgrid-project		
			testgrid-session		
			vpceconfiguration		
ListTestGridProjects	准許列出 的桌面測試專案資訊 AWS 帳戶	清單			
ListTestGridSessionActions	准許列出在測試網格工作階段中執行的工作階段動作	列出	testgrid-session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTestGridSessionArtifacts	准許列出由測試網格工作階段產生的成品	列出	testgrid-session*		
ListTestGridSessions	准許列出測試網格專案中的工作階段	列出	testgrid-project*		
ListTests	授予許可來列出測試套件中的測試資訊	列出	suite*		
ListUniqueProblems	授予許可來列出執行中唯一問題的資訊	列出	run*		
ListUploads	授予許可來列出專案中的上傳資訊	列出	project*		
ListVPCEConfigurations	授予許可來列出 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點組態資訊	清單			
PurchaseOffering	准許購買 的方案 AWS 帳戶	寫入			
RenewOffering	授予許可來設定要續約之方案的裝置數量	寫入			
ScheduleRun	授予許可來排定執行的時間	寫入	project*		
			devicepool		
			upload		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	案例：Device Pool as filter		devicepool* project* upload		
	案例：Device Selection Configuration as filter		project* upload		
StopJob	授予許可來終止執行中任務	寫入	job*		
StopRemoteAccessSession	授予許可來終止執行中遠端存取工作階段	寫入	session*		
StopRun	授予許可來終止執行中測試執行	寫入	run*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	device		
			deviceinstance		
			devicepool		
			instanceprofile		
			networkprofile		
			project		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			run		
			session		
			testgrid-project		
			testgrid-session		
			vpceconfiguration		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	device		
			deviceinstance		
			devicepool		
			instanceprofile		
			networkprofile		
			project		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			run		
			session		
			testgrid-project		
			testgrid-session		
			vpceconfiguration		
				aws:TagKeys	
UpdateDeviceInstance	授予許可來修改現有的裝置執行個體	寫入	deviceinstance*		
			instanceprofile		
UpdateDevicePool	授予許可來修改現有的裝置集區	寫入	devicepool*		
UpdateInstanceProfile	授予許可來修改現有的執行個體描述檔	寫入	instanceprofile*		
UpdateNetworkProfile	授予許可來修改現有網路描述檔	寫入	networkprofile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProject	授予許可來修改現有行動測試專案	寫入	project*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTestGridProject	授予許可來修改現有桌面測試專案	寫入	testgrid-project*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole
UpdateUpload	授予許可來修改現有上傳	寫入	upload*		
UpdateVPCEConfiguration	授予許可來修改現有 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點組態	寫入	vpceconfiguration*		

AWS Device Farm定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
project	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:project:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
run	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:run:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:job:${ResourceId}	
suite	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:suite:${ResourceId}	
test	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:test:${ResourceId}	
upload	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:upload:${ResourceId}	
artifact	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:artifact:${ResourceId}	
sample	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:sample:${ResourceId}	
networkprofile	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:networkprofile:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deviceinstance	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}::deviceinstance:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
session	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:session:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
devicepool	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:devicepool:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
device	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}::device:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
instanceprofile	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:instanceprofile:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vpceconfiguration	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:vpceconfiguration:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
testgrid-project	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:testgrid-project:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
testgrid-session	arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:${Account}:testgrid-session:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Device Farm 的條件索引鍵

AWS Device Farm 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選動作	ArrayOfString

AWS DevOps Agent Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS DevOps Agent Service （服務字首：aidevops) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS DevOps Agent Service 定義的動作
- AWS DevOps Agent Service 定義的資源類型
- AWS DevOps Agent Service 的條件索引鍵

AWS DevOps Agent Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許授權付費日誌	許可管理			
AssociateService	准許關聯服務	寫入	agentspace*		
			associations*		
CreateAgentSpace	准許建立代理程式空間	寫入	agentspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateBacklogTask	准許建立新的待處理項目任務	寫入	agentspace*		
CreateChat	准許建立聊天	寫入	agentspace*		
CreateKnowledgeItem	准許建立新的知識項目	寫入	agentspace*		
CreateOneTimeLoginSession	准許產生安全的一次性工作階段，以啟動主控台外應用程式登入	寫入	agentspace*		
DeleteAgentSpace	准許刪除代理程式空間	寫入	agentspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteKnowledgeItem	准許刪除知識項目	寫入	agentspace*		
DeregisterService	准許取消註冊服務	寫入	service*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSupportLevel	准許描述案例的聊天	寫入	agentspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableOperatorApp	准許停用運算子應用程式對指定 AgentSpace 的存取	寫入	agentspace*		
DisassociateService	准許取消服務關聯	寫入	agentspace*		
			associations*		
DiscoverTopology	准許探索拓撲資訊	寫入	agentspace*		
EnableOperatorApp	准許讓 Operator 應用程式存取指定的 AgentSpace	寫入	agentspace*		
EndChatForCase	准許結束案例的聊天	寫入	agentspace*		
GetAccountUsage	准許擷取帳戶用量資訊	讀取			
GetAgentSpace	准許取得代理程式空間	讀取	agentspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAssociation	准許取得關聯	讀取	agentspace*		
			associations*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBacklogTask	准許取得待處理項目任務	讀取	agentspace*		
GetKnowledgeItem	准許取得知識項目	讀取	agentspace*		
GetOperatorApp	准許取得任何已啟用身分驗證流程的運算子身分驗證組態	讀取	agentspace*		
GetRecommendation	准許取得建議	讀取	agentspace*		
GetService	准許取得 服務	讀取	service*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
InitiateChatForCase	准許啟動案例的聊天	寫入	agentspace*		
ListAgentSpaces	准許列出代理程式空間	清單			
ListAssociations	准許列出關聯	清單	agentspace*		
ListBacklogTasks	准許列出待處理項目任務	清單	agentspace*		
ListChats	准許列出聊天	清單	agentspace*		
ListExecutions	准許列出執行	清單	agentspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGoals	准許列出目標	清單	agentspace*		
ListJournalRecords	准許列出日誌記錄	清單	agentspace*		
ListKnowledgeItemVersions	准許列出知識項目版本	清單	agentspace*		
ListKnowledgeItems	准許列出知識項目	清單	agentspace*		
ListPendingMessages	准許列出待定訊息	清單	agentspace*		
ListRecommendations	准許列出建議	清單	agentspace*		
ListServices	准許列出服務	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	agentspace	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			service	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWebhooks	准許列出要關聯的 Webhook	清單	agentspace*		
			associations*		
RegisterService	准許註冊特定服務	寫入	service*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchServiceAccessibleResource	准許查詢已註冊的服務可存取資源	讀取			
SendMessage	准許傳送聊天訊息	寫入	agentspace*		
TagResource	准許標記資源	標記	agentspace	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			service	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	agentspace	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
			service	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateAgentSpace	准許更新代理程式空間	寫入	agentspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAssociation	准許更新關聯	寫入	agentspace*		
			associations*		
UpdateBacklogTask	准許更新任務	寫入	agentspace*		
UpdateGoal	准許更新目標	寫入	agentspace*		
UpdateKnowledgeItem	准許更新知識項目	寫入	agentspace*		
UpdateOperatorAppIdpConfig	准許更新 Operator App 的外部身分提供者組態	寫入	agentspace*		
UpdateRecommendation	准許更新建議	寫入	agentspace*		
ValidateAwsAssociations	准許驗證 aws 關聯	寫入	agentspace*		

AWS DevOps Agent Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
agentspace	arn:${Partition}:aidevops:${Region}:${Account}:agentspace/${AgentSpaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
associations	arn:${Partition}:aidevops:${Region}:${Account}:agentspace/${AgentSpaceId}/associations/${AssociationId}	
service	arn:${Partition}:aidevops:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS DevOps Agent Service 的條件索引鍵

AWS DevOps Agent Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon DevOps Guru 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon DevOps Guru (服務前綴：devops-guru) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon DevOps Guru 定義的動作
- Amazon DevOps Guru 定義的資源類型
- Amazon DevOps Guru 的條件索引鍵

Amazon DevOps Guru 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddNotificationChannel	准許將通知管道新增至 DevOps Guru	寫入	topic*		sns:GetTopicAttributes sns:SetTopicAttributes
DeleteInsight	准許刪除您帳戶中的指定洞察	寫入			
DescribeAccountHealth	准許檢視 中操作的運作狀態 AWS 帳戶	讀取			
DescribeAccountOverview	准許檢視您 中時間範圍內操作的運作狀態 AWS 帳戶	讀取			
DescribeAnomaly	准許列出指定異常的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEventSourcesConfig	准許擷取有關 DevOps Guru 事件來源的詳細資訊	讀取			
DescribeFeedback	准許檢視指定洞見的意見回饋詳細資訊	讀取			
DescribeInsight	准許列出指定洞見的詳細資訊	讀取			
DescribeOrganizationHealth	准許在組織中檢視運作狀態	讀取			
DescribeOrganizationOverview	准許在組織中檢視某個時間範圍內的運作狀態	讀取			
DescribeOrganizationResourceCollectionHealth	准許檢視組織中 DevOps Guru 中指定的每個 AWS CloudFormation 堆疊 AWS 或服務或帳戶的運作狀態	讀取			
DescribeResourceCollectionHealth	准許檢視 DevOps Guru 中指定之每個 AWS CloudFormation 堆疊的操作運作狀態	讀取			
DescribeServiceIntegration	准許檢視可與 DevOps Guru 整合之服務的整合狀態	讀取			
GetCostEstimation	准許列出服務資源成本估算	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourceCollection	准許 DevOps Guru 設定為使用的 list AWS CloudFormation 堆疊	讀取			
ListAnomaliesForInsight	准許列出帳戶中特定洞見的異常	清單		devops-guru:ServiceNames	
ListAnomalousLogGroups	准許列出帳戶中特定洞見的日誌異常	清單			
ListEvents	准許列出由 DevOps Guru 評估的資源事件	列出			
ListInsights	准許列出帳戶中的洞見	清單			
ListMonitoredResources	准許列出在帳戶中受到 DevOps Guru 監控的資源	清單			
ListNotificationChannels	准許列出帳戶中為 DevOps Guru 設定的通知管道	列出			
ListOrganizationInsights	准許列出組織中的洞見	列出			
ListRecommendations	准許列出指定洞見的建議	列出			
PutFeedback	准許提交意見回饋給 DevOps Guru	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveNotification Channel	准許從 DevOps Guru 移除通知管道	寫入	topic*		sns:GetTopicAttributes sns:SetTopicAttributes
SearchInsights	准許在帳戶中搜尋洞見	列出		devops-guru:ServiceNames	
SearchOrganizationInsights	准許在組織中搜尋洞見	列出			
StartCostEstimation	准許開始建立每月成本估計	讀取			
UpdateEventSourcesConfig	准許更新 DevOps Guru 的事件來源	寫入			
UpdateResourceCollection	准許更新用於指定 DevOps Guru 分析帳戶中哪些 AWS 資源的 AWS CloudFormation 堆疊清單	寫入			
UpdateServiceIntegration	准許啟用或停用與 DevOps Guru 整合的服務	寫入			

Amazon DevOps Guru 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
topic	arn:${Partition}:sns:${Region}:${Account}:${TopicName}	

Amazon DevOps Guru 的條件索引鍵

Amazon DevOps Guru 會定義下列可用於 IAM 政策之 Condition 元素的條件索引鍵。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
devops-guru:ServiceNames	依 API 篩選存取權，以限制對指定 AWS 服務名稱的存取	ArrayOfString

AWS 診斷工具的動作、資源和條件索引鍵

AWS 診斷工具 （服務字首：ts) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 診斷工具定義的動作
- AWS 診斷工具定義的資源類型
- AWS 診斷工具的條件索引鍵

AWS 診斷工具定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetExecution	准許取得 AWS 診斷工具中特定執行的詳細資訊	讀取	execution*		
GetExecutionOutput	准許取得 AWS 診斷工具中特定執行輸出的詳細資訊	讀取	execution*		
GetTool	准許取得 AWS 診斷工具中特定工具的詳細資訊	讀取	tool*		
ListExecutions	准許列出 AWS 診斷工具中的所有可用執行	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS 診斷工具資源的標籤	讀取	execution*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTools	准許列出 AWS 診斷工具中的所有可用工具	清單			
StartExecution	准許啟動 AWS 診斷工具內特定工具的執行工作流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
TagResource	准許標記 AWS 診斷工具資源	標記	execution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 AWS 診斷工具資源	標記	execution*		
				aws:TagKeys	

AWS 診斷工具定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
execution	arn:${Partition}:ts::${Account}:execution/${UserId}/${ToolId}/${ExecutionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tool	arn:${Partition}:ts::aws:tool/${ToolId}	

AWS 診斷工具的條件索引鍵

AWS 診斷工具定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS Direct Connect 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Direct Connect （服務字首：`directconnect`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Direct Connect 定義的動作
- AWS Direct Connect 定義的資源類型
- AWS Direct Connect 的條件索引鍵

AWS Direct Connect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal	准許接受提案請求，將虛擬私有閘道連接到 Direct Connect 閘道	寫入	dx-gateway*		
AllocateConnection	准許在互連上建立託管連線	寫入	dxcon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
OnInterconnect					
AllocateHostedConnection	准許在 AWS Direct Connect 合作夥伴的網路與特定 AWS Direct Connect 位置之間建立新的託管連線	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AllocatePrivateVirtualInterface	准許佈建將由不同客戶擁有的私有虛擬界面	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AllocatePublicVirtualInterface	准許佈建將由不同客戶擁有的公有虛擬界面	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllocateTransitVirtualInterface	准許佈建將由不同客戶擁有的傳輸虛擬界面	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateConnectionWithLag	准許將連線與 LAG 建立關聯	寫入	dxcon*		
			dxlag*		
AssociateHostedConnection	准許將託管連線及其虛擬界面與連結彙總群組 (LAG) 或互連建立關聯	寫入	dxcon*		
			dxcon		
			dxlag		
AssociateMacSecKey	准許將 MAC 安全 (MACsec) 連線金鑰名稱 (CKN)/連線關聯金鑰 (CAK) 對與 AWS Direct Connect 專用連線建立關聯	寫入	dxcon		
			dxlag		
AssociateVirtualInterface	准許將虛擬界面與指定的連結彙總群組 (LAG) 或連線建立關聯	寫入	dxvif*		
			dxcon		
			dxlag		
ConfirmConnection	准許確認在互連上建立託管連線	寫入	dxcon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConfirmCustomerAgreement	准許在建立連線或連結彙總群組 (LAG) 時確認協議條款	寫入			
ConfirmPrivateVirtualInterface	准許接受其他客戶建立的私有虛擬界面的擁有權	寫入	dxvif*		
ConfirmPublicVirtualInterface	准許接受其他客戶建立的公有虛擬界面的擁有權	寫入	dxvif*		
ConfirmTransitVirtualInterface	准許接受其他客戶建立的傳輸虛擬界面的擁有權	寫入	dxvif*		
CreateBGPPeer	准許在指定的虛擬界面建立 BGP 對等	寫入	dxvif*		
CreateConnection	准許在客戶網路和特定 AWS Direct Connect 位置之間建立新的連線	寫入	dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDirectConnectGateway	准許建立 Direct Connect 閘道，這是中繼物件，可讓您連接一組虛擬界面和虛擬私有閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDirectConnectGatewayAssociation	准許建立 Direct Connect 閘道與虛擬私有閘道之間的關聯	寫入	dx-gateway*		
CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal	准許建立提案，將指定的虛擬私有閘道與指定的 Direct Connect 閘道建立關聯	寫入	dx-gateway*		
CreateInterconnect	准許在 AWS Direct Connect 合作夥伴的網路與特定 AWS Direct Connect 位置之間建立新的互連	寫入	dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLag	准許在客戶網路和特定 AWS Direct Connect 位置之間建立具有指定數量綁定實體連線的連結彙總群組 (LAG)	寫入	dxcon		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePrivateVirtualInterface	准許建立新的私有虛擬介面	寫入	dxcon		
			dxlag		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePublicVirtualInterface	准許建立新的公有虛擬介面	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTransitVirtualInterface	准許建立新的傳輸虛擬介面	寫入	dxcon		
			dxlag		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBGPPeer	准許在具有指定客戶地址和 ASN 的指定虛擬界面上，刪除指定的 BGP 對等	寫入	dxvif*		
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入	dxcon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDirectConnectGateway	准許刪除指定的 Direct Connect 閘道	寫入	dx-gateway*		
DeleteDirectConnectGatewayAssociation	准許刪除指定 Direct Connect 閘道與虛擬私有閘道之間的關聯	寫入	dx-gateway*		
DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal	准許刪除指定 Direct Connect 閘道與虛擬私有閘道之間的關聯提案請求	寫入			
DeleteInterconnect	准許刪除指定的互連	寫入	dxcon*		
DeleteLag	准許刪除指定的連結彙總群組 (LAG)	寫入	dxlag*		
DeleteVirtualInterface	准許刪除虛擬介面	寫入	dxvif*		
DescribeConnectionLoa	准許描述連線的 LOA-CFA	讀取	dxcon*		
DescribeConnections	准許描述此區域中的所有連線	讀取	dxcon		
DescribeConnectionsOnInterconnect	准許描述已佈建在特定互連上的連線清單	讀取	dxcon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCustomerMetadata	准許檢視客戶協議清單、協議簽署狀態，以及客戶為 NNNIPartner、NNIPartnerv2 或 nonPartner	讀取			
DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals	准許針對虛擬私有閘道與 Direct Connect 閘道之間的連線，描述一或多個關聯提案	讀取	dx-gateway		
DescribeDirectConnectGatewayAssociations	准許描述 Direct Connect 閘道與虛擬私有閘道之間的關聯	讀取	dx-gateway		
DescribeDirectConnectGatewayAttachments	准許描述 Direct Connect 閘道與虛擬界面之間的連接	讀取	dx-gateway		
DescribeDirectConnectGateways	准許描述所有 Direct Connect 閘道，或只描述指定的 Direct Connect 閘道	讀取	dx-gateway		
DescribeHostedConnections	准許描述已佈建在指定互連或連結彙總群組 (LAG) 上的託管連線	讀取	dxcon		
			dxlag		
DescribeInterconnectLoa	准許描述互連的 LOA-CFA	讀取	dxcon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeInterconnects	准許描述 擁有的互連清單 AWS 帳戶	讀取	dxcon		
DescribeLags	准許描述所有連結彙總群組 (LAG) 或指定的 LAG	讀取	dxlag		
DescribeLoa	准許描述連線、互連或連結彙總群組 (LAG) 的 LOA-CFA	讀取	dxcon		
			dxlag		
DescribeLocations	准許描述目前 AWS 區域中 AWS Direct Connect 位置的清單	讀取			
DescribeRouterConfiguration	准許描述虛擬介面路由器的詳細資訊	讀取	dxvif*		
DescribeTags	准許描述與指定 AWS Direct Connect 資源相關聯的標籤	讀取	dx-gateway		
			dxcon		
			dxlag		
			dxvif		
DescribeVirtualGateways	准許描述 擁有的虛擬私有閘道清單 AWS 帳戶	讀取			
DescribeVirtualInterfaces	准許描述 的所有虛擬介面 AWS 帳戶	讀取	dxcon		
			dxlag		
			dxvif		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateConnectionFromLag	准許取消連線與連結彙總群組 (LAG) 的關聯	寫入	dxcon*		
			dxlag*		
DisassociateMacSecKey	准許移除 MAC 安全 (MACsec) 安全金鑰與 AWS Direct Connect 專用連線之間的關聯	寫入	dxcon		
			dxlag		
ListVirtualInterfaceTestHistory	准許列出虛擬介面容錯移轉測試歷史記錄	列出	dxvif*		
StartBgpFailoverTest	准許啟動虛擬介面容錯移轉測試，藉由將 BGP 對等工作階段置於 DOWN 狀態，確認您的組態符合復原需求。然後，您可以傳送流量以確認沒有中斷	寫入	dxvif*		
StopBgpFailoverTest	准許停止虛擬界面容錯移轉測試	寫入	dxvif*		
TagResource	准許將指定的標籤新增至指定的 AWS Direct Connect 資源。每個資源的上限為 50 個標籤	標記	dx-gateway		
			dxcon		
			dxlag		
			dxvif		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的 AWS Direct Connect 資源中移除一或多個標籤	標記	dx-gateway		
			dxcon		
			dxlag		
			dxvif		
				aws:TagKeys	
UpdateConnection	准許更新 AWS Direct Connect 專用連線組態。您可以更新連線的下列參數：連線名稱或連線的 MAC 安全性 (MACsec) 加密模式	寫入	dxcon*		
UpdateDirectConnectGateway	准許更新 Direct Connect 閘道名稱	寫入	dx-gateway*		
UpdateDirectConnectGatewayAssociation	准許更新 Direct Connect 閘道關聯的指定屬性	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLag	准許更新指定連結彙總群組 (LAG) 的屬性	寫入	dxlag*		
UpdateVirtualInterfaceAttributes	准許更新指定虛擬私有界面的指定屬性	寫入	dxvif*		

AWS Direct Connect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
dxcon	arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:dxcon/${ConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dxlag	arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:dxlag/${LagId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dxvif	arn:${Partition}:directconnect:${Region}:${Account}:dxvif/${VirtualInterfaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dx-gateway	arn:${Partition}:directconnect::${Account}:dx-gateway/${DirectConnectGatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Direct Connect 的條件索引鍵

AWS Direct Connect 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值對是否存在，依動作篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連線到資源的標籤鍵值對，依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在，依動作篩選存取權	ArrayOfString

AWS Directory Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Directory Service （服務字首：ds) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Directory Service 定義的動作
- AWS Directory Service 定義的資源類型
- AWS Directory Service 的條件索引鍵

AWS Directory Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptSharedDirectory	准許接受從目錄擁有者帳戶傳送的目錄共享請求	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessDSData [僅限許可]	准許使用 Directory Service Data API 存取目錄資料	許可管理	directory*		
AddIpRoutes	准許新增 CIDR 地址區塊，在 Amazon Web Services 上往返於您的 Microsoft AD 正確地路由傳送流量	寫入	directory*		ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:DescribeSecurityGroups

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddRegion	准許在指定目錄的指定區域中新增兩個網域控制器	寫入	directory*		ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToResource	准許針對指定的 Amazon Directory Services 目錄，新增或覆寫一或多個標籤	標記	directory*		ec2:CreateTags
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AuthorizeApplication [僅限許可]	准許為您的 AWS 目錄授權應用程式	寫入	directory*		
CancelSchemaExtension	准許取消 Microsoft AD 目錄的進行中結構描述延伸	寫入	directory*		
CheckAlias [僅限許可]	准許驗證別名是否可供使用	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConnectDirectory	准許建立 AD Connector 以連接到現場部署目錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
CreateAlias	准許建立目錄的別名，並將別名指派給目錄	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateComputer	准許在指定的目錄中建立電腦帳戶，並將電腦加入目錄	寫入	directory*		
CreateConditionalForwarder	准許建立與您的 AWS 目錄相關聯的條件式轉送器	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDirectory	准許建立 Simple AD 目錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateHybridAD	准許建立混合 Managed AD 目錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVpcs iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetSecretValue ssm:GetCommandInvocation ssm:GetConnectionStatus ssm:ListCommands ssm:SendCommand

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIdentityPoolDirectory [僅限許可]	准許在 AWS 雲端中建立 IdentityPool 目錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLogSubscription	准許建立訂閱，將即時 Directory Service 網域控制站安全日誌轉送至您 中指定的 CloudWatch 日誌群組 AWS 帳戶	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMicrosoftAD	准許在 AWS 雲端中建立 Microsoft AD	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSnapshot	准許在 AWS 雲端中建立 Simple AD 或 Microsoft AD 目錄的快照	寫入	directory*		
CreateTrust	准許在 AWS 雲端中的 Microsoft AD 與外部網域之間建立信任關係的 AWS 端	寫入	directory*		
DeleteADAssessment	准許刪除目錄評估	寫入			
DeleteConditionalForwarder	准許刪除已為您的 AWS 目錄設定的條件式轉送器	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDirectory	准許刪除 AWS Directory Service 目錄	寫入	directory*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSecurityGroup ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RevokeSecurityGroupIngress
DeleteLogSubscription	准許刪除指定的日誌訂閱	寫入	directory*		
DeleteSnapshot	准許刪除目錄快照	寫入	directory*		
DeleteTrust	准許刪除 AWS 雲端中 Microsoft AD 與外部網域之間的現有信任關係	寫入	directory*		
DeregisterCertificate	准許從系統刪除已註冊為安全 LDAP 連線的憑證	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterEventTopic	准許移除指向特定 SNS 主題的特定發佈者目錄	寫入	directory*		
DescribeADAssessment	准許描述目錄評估	讀取			
DescribeCAEnrollmentPolicy	准許描述指定目錄的 ca 註冊狀態	讀取	directory*		
DescribeCertificate	准許顯示已註冊為安全 LDAP 連線之憑證的詳細資訊	讀取	directory*		
DescribeClientAuthenticationSettings	准許擷取指定目錄之用戶端驗證類型的相關資訊 (若已指定類型)。如果未指定類型，則會擷取指定目錄支援之所有用戶端身分驗證類型的相關資訊。目前僅支援 SmartCard	讀取	directory*		
DescribeConditionalForwarders	准許取得此帳戶的條件式轉寄站的相關資訊	讀取	directory*		
DescribeDirectories	准許取得屬於此帳戶之目錄的相關資訊	清單			
DescribeDirectoryDataAccess	准許描述指定目錄的 Directory Service Data API 狀態	讀取	directory*		
DescribeDomainControllers	准許提供您的目錄中任何網域控制站的相關資訊	讀取	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEventTopics	准許針對哪些 SNS 主題接收特定目錄的狀態訊息，提供相關資訊	讀取	directory*		
DescribeHybridADUpdate	准許描述指定混合目錄的更新	讀取	directory*		
DescribeLDAPSSettings	准許描述指定目錄的 LDAP 安全性狀態	讀取	directory*		
DescribeRegions	准許提供針對多區域複寫設定之區域的相關資訊	讀取	directory*		
DescribeSettings	准許擷取指定目錄的組態設定相關資訊	讀取	directory*		
DescribeSharedDirectories	准許傳回您的帳戶中的共用目錄	讀取	directory*		
DescribeSnapshots	准許取得屬於此帳戶的目錄快照的相關資訊	讀取			
DescribeTrusts	准許取得此帳戶的信任關係的相關資訊	讀取			
DescribeUpdateDirectory	准許描述特定更新類型的目錄更新	讀取	directory*		
DisableCAEnrollmentPolicy	准許停用指定目錄的 ca 註冊	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableClientAuthentication	准許停用指定目錄的替代用戶端身分驗證方法	寫入	directory*		
DisableDirectoryDataAccess	准許停用指定目錄的 Directory Service Data API	寫入	directory*		
DisableLDAPS	准許停用指定目錄的 LDAP 安全呼叫	寫入	directory*		
DisableRadius	針對 AD Connector 目錄，准許停用透過遠端驗證撥入使用者服務 (RADIUS) 伺服器進行多重要素驗證 (MFA)。	寫入	directory*		
DisableRoleAccess [僅限許可]	准許停用 AWS 目錄中身分的 AWS 管理主控台 存取	寫入	directory*		
DisableSso	准許停用目錄的單一登入	寫入	directory*		
EnableCAEnrollmentPolicy	准許啟用指定目錄的 ca 註冊	寫入	directory*		acm-pca:DescribeCertificateAuthority pca-connector-ad:GetConnector

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableClientAuthentication	准許啟用指定目錄的替代用戶端身分驗證方法	寫入	directory*		
EnableDirectoryDataAccess	准許為指定的目錄啟用 Directory Service Data API	寫入	directory*		
EnableLDAPS	准許啟用特定目錄的參數，以永遠使用 LDAP 安全呼叫	寫入	directory*		
EnableRadius	針對 AD Connector 目錄，准許啟用透過遠端驗證撥入使用者服務 (RADIUS) 伺服器進行多重要素驗證 (MFA)。	寫入	directory*		
EnableRoleAccess [僅限許可]	准許在您的 AWS 目錄中啟用身分 AWS 管理主控台 存取	寫入	directory*		iam:PassRole
EnableSso	准許啟用目錄的單一登入	寫入	directory*		
GetAuthorizedApplicationDetails [僅限許可]	准許擷取目錄上已授權應用程式的詳細資訊	讀取	directory*		
GetDirectoryLimits	准許取得目前區域的目錄限制資訊	讀取			
GetSnapshotLimits	准許取得目錄的手動快照限制	讀取	directory*		
ListADAssessments	准許列出目錄評估	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAuthorizedApplications [僅限許可]	准許取得針對目錄授權 AWS 的應用程式	讀取	directory*		
ListCertificates	准許針對指定的目錄，列出已註冊為安全 LDAP 連線的所有憑證	清單	directory*		
ListIpRoutes	准許列出您已新增到目錄的地址區塊	讀取	directory*		
ListLogSubscriptions	准許列出 的作用中日誌訂閱 AWS 帳戶	讀取			
ListSchemaExtensions	准許列出套用到 Microsoft AD 目錄的所有結構描述延伸	清單	directory*		
ListTagsForResource	准許列出 Amazon Directory Services 目錄上的所有標籤	讀取	directory*		
RegisterCertificate	准許註冊安全 LDAP 連線的憑證	寫入	directory*		
RegisterEventTopic	准許建立目錄與 SNS 主題的關聯	寫入	directory*		sns:GetTopicAttributes
RejectSharedDirectory	准許拒絕從目錄擁有者帳戶傳送的目錄共享請求	寫入	directory*		
RemoveIpRoutes	准許從目錄移除 IP 地址區塊	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveRegion	准許停止所有複寫，並從指定的區域移除網域控制器。您無法使用此操作移除主要區域	寫入	directory*		
RemoveTagsFromResource	准許從 Amazon Directory Services 目錄移除標籤	標記	directory*		ec2:DeleteTags
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ResetUserPassword	准許重設 AWS Managed Microsoft AD 或 Simple AD 目錄中任何使用者的密碼	寫入	directory*		
RestoreFromSnapshot	准許使用現有的目錄快照來還原目錄	寫入	directory*		
ShareDirectory	准許與另一個 AWS 帳戶（目錄消費者）共用您 AWS 帳戶（目錄擁有者）中指定的目錄。透過此操作，您可以從內的任何 AWS 帳戶 和任何 Amazon VPC 使用您的目錄 AWS 區域	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartADAssessment	准許啟動目錄評估	寫入			ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:CreateSecurityGroup ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSecurityGroup ec2:DescribeNetworkInterfaces

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ssm:GetCommandInvocation ssm:GetConnectionStatus ssm:ListCommands ssm:SendCommand
StartSchemaExtension	准許套用結構描述延伸至 Microsoft AD 目錄	寫入	directory*		
UnauthorizeApplication [僅限許可]	准許從您的 AWS 目錄取消授權應用程式	寫入	directory*		
UnshareDirectory	准許在目錄擁有者與消費者帳戶之間，停止目錄共享	寫入	directory*		
UpdateAuthorizedApplication [僅限許可]	准許更新 AWS 目錄的授權應用程式	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConditionalForwarder	准許更新已為您的 AWS 目錄設定的條件式轉送器	寫入	directory*		
UpdateDirectory [僅限許可]	准許更新指定目錄的組態 (例如服務帳戶憑證或 DNS 伺服器 IP 地址)	寫入	directory*		
UpdateDirectorySetup	准許更新特定更新類型	寫入	directory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateHybridAD	准許更新指定混合目錄的組態	寫入	directory*		ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:CreateSecurityGroup ec2:CreateTags ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVpcs secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetSecretValue ssm:GetCommandInvocation ssm:GetConnectionStatus ssm:ListCommands ssm:SendCommand

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNumberOfDomainControllers	准許將網域控制站新增至目錄，或從目錄移除網域控制站。新增或移除網域控制站，取決於目前值和新的值 (透過這個 API 呼叫提供) 之間的差異。更新所要求的網域控制站數量之後，任何新的網域控制站可能需要將近 45 分鐘才能完全運作。在這段期間，您無法提出另一個更新請求	寫入	directory*		
UpdateRadius	准許更新 AD Connector 目錄的遠端驗證撥入使用者服務 (RADIUS) 伺服器資訊	寫入	directory*		
UpdateSettings	准許更新指定目錄的組態設定	寫入	directory*		
UpdateTrust	准許更新 AWS Managed Microsoft AD 目錄和內部部署 Active Directory 之間設定的信任	寫入	directory*		
VerifyTrust	准許驗證 AWS 雲端中的 Microsoft AD 與外部網域之間的信任關係	讀取	directory*		

AWS Directory Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
directory	arn:${Partition}:ds:${Region}:${Account}:directory/${DirectoryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Directory Service 的條件索引鍵

AWS Directory Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依對 AWS DS 的請求值篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依要執行動作的 AWS DS 資源篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Directory Service Data 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Directory Service Data （服務字首：ds-data) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Directory Service Data 定義的動作

- AWS Directory Service Data 定義的資源類型
- AWS Directory Service Data 的條件索引鍵

AWS Directory Service Data 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddGroupMember	准許將成員新增至目錄上的群組	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:MemberNam ds-data:Realm ds-data:MemberRealm ds-data:Identifier	
CreateGroup	准許在目錄上建立群組	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUser	准許在目錄上建立使用者	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
DeleteGroup	准許刪除目錄上的群組	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
DeleteUser	准許刪除目錄上的使用者	寫入	directory*		ds:AccessDSData

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
DescribeGroup	准許描述目錄上的群組	讀取	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
DescribeUser	准許描述目錄上的使用者	讀取	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableUser	准許停用目錄上的使用者	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
ListGroupMembers	准許列出目錄上群組中的成員	清單	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Realm ds-data:MemberRealm ds-data:Identifier	
ListGroups	准許列出目錄上的群組	清單	directory*		ds:AccessDSData

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ds-data:Realm	
ListGroupsForMember	准許列出成員在目錄中所在的群組	清單	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Realm ds-data:MemberRealm ds-data:Identifier	
ListUsers	准許列出目錄上的使用者	清單	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:Realm	
RemoveGroupMember	准許從目錄上的群組移除成員	寫入	directory*		ds:AccessDSData

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ds-data:SAMAccountName ds-data:MemberNam ds-data:Realm ds-data:MemberRealm ds-data:Identifier	
SearchGroups	准許搜尋目錄上的群組	讀取	directory*		ds-data:DescribeGroup ds:AccessDSData
				ds-data:Realm	
SearchUsers	准許搜尋目錄上的使用者	讀取	directory*		ds-data:DescribeUser ds:AccessDSData

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ds-data:Realm	
UpdateGroup	准許更新目錄上的群組	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	
UpdateUser	准許更新目錄上的使用者	寫入	directory*		ds:AccessDSData
				ds-data:SAMAccountName ds-data:Identifier ds-data:Realm	

AWS Directory Service Data 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
directory	arn:${Partition}:ds:${Region}:${Account}:directory/${DirectoryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Directory Service Data 的條件索引鍵

AWS Directory Service Data 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依要執行動作的 AWS DS 資源篩選存取權	String
ds-data:Identifier	依請求中提供的識別符類型（即 SAM 帳戶名稱）篩選存取權	String
ds-data:MemberName	依請求的 MemberName 輸入中包含的目錄 SAM 帳戶名稱篩選存取權	String
ds-data:MemberRealm	依請求的 MemberRealm 輸入中包含的目錄領域名稱篩選存取權	String
ds-data:Realm	依請求的目錄領域名稱篩選存取權	String
ds-data:SAMAccountName	依請求的 SAMAccountName 輸入中包含的目錄 SAM 帳戶名稱篩選存取權	String

Amazon DocumentDB Elastic Clusters 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon DocumentDB Elastic Clusters (服務字首：docdb-elastic) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon DocumentDB Elastic Clusters 定義的動作
- Amazon DocumentDB Elastic Clusters 定義的資源類型
- Amazon DocumentDB Elastic Clusters 的條件索引鍵

Amazon DocumentDB Elastic Clusters 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApplyPendingMaintenanceAction	准許在 Amazon DocDB-Elastic 叢集上套用待定的維護動作	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CopyClusterSnapshot	准許複製新的 Amazon DocDB-Elastic 叢集快照	寫入	cluster-snapshot*		docdb-elastic:CreateClusterSnapshot kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCluster	准許建立新的 Amazon DocDB-Elastic 叢集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetResourcePolicy secretsmanager:GetSecretValue secretsmanager:Lis

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					tSecretVersionIds secretsmanager:ListSecrets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateClusterSnapshot	准許建立新的 Amazon DocDB-Elastic 叢集快照	寫入	cluster*		ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetResourcePolicy secretsmanager:GetSecretValue secretsmanager:Lis

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					tSecretVersionIds secretsmanager:ListSecrets
			cluster-snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCluster	授予刪除叢集的許可	寫入	cluster*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteClusterSnapshot	准許刪除叢集快照	寫入	cluster-snapshot*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCluster	准許檢視叢集的相關詳細資訊	讀取	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetClusterSnapshot	准許檢視叢集快照的詳細資訊	讀取	cluster-snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetPendingMaintenanceAction	准許檢視 Amazon DocDB-Elastic 叢集上待定維護動作的詳細資訊	讀取	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListClusterSnapshots	准許列出帳戶中的叢集快照	清單			
ListClusters	准許列出帳戶中的叢集	清單			
ListPendingMaintenanceActions	准許列出任何 Amazon DocDB-Elastic 叢集上待定維護動作的詳細資訊	清單		aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許列出 DocumentDB Elastic 資源的標籤	清單	cluster		
			cluster-snapshot		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreClusterFromSnapshot	准許從 Amazon DocDB-Elastic 叢集快照還原叢集	寫入	cluster*		docdb-elastic:CreateCluster ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetResourcePolicy secretsmanager:Get

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					SecretValue secretsmanager:ListSecretVersionIds secretsmanager:ListSecrets
			cluster-snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartCluster	准許啟動已停止的 Amazon DocDB-Elastic 叢集	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopCluster	准許停止現有的 Amazon DocDB-Elastic 叢集	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 DocumentDB Elastic 資源	標記	cluster		
			cluster-snapshot		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 DocumentDB Elastic 資源	標記	cluster		
			cluster-snapshot		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCluster	准許修改叢集	寫入	cluster*		ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetResourcePolicy secretsmanager:GetSecretValue secretsmanager:ListSecretVersionIds

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:ListSecrets
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon DocumentDB Elastic Clusters 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:docdb-elastic:${Region}:${Account}:cluster/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cluster-snapshot	arn:${Partition}:docdb-elastic:${Region}:${Account}:cluster-snapshot/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon DocumentDB Elastic Clusters 的條件索引鍵

Amazon DocumentDB Elastic Clusters 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對集篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對集篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵集篩選存取權	ArrayOfString

Amazon DynamoDB 動作、資源和條件索引鍵

Amazon DynamoDB (服務字首：dynamodb) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon DynamoDB 定義的動作
- Amazon DynamoDB 定義的資源類型
- Amazon DynamoDB 的條件索引鍵

Amazon DynamoDB 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateTableReplica [僅限許可]	准許建立多帳戶全域資料表複本	寫入	table*		
BatchGetItem	准許從一或多個資料表傳回一或多個項目的屬性	讀取	table*		
				dynamodb:Attributes dynamodb:LeadingKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:Select	
BatchWriteItem	准許在一或多個資料表中放置或刪除多個項目	寫入	table*		
				dynamodb:Attributes dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity	
ConditionCheckItem	准許 ConditionCheckItem 操作使用指定的主索引鍵來檢查項目是否有一組屬性	讀取	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues	
CreateBackup	准許為現有的資料表建立備份	寫入	table*		
CreateGlobalTable	准許從現有資料表建立全域資料表	寫入	global-table*		
			table*		
CreateGlobalTableWitness [僅限許可]	准許將見證新增至全域資料表	寫入	table*		
CreateTable	准許 CreateTable 操作將新的資料表新增到帳戶	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTableReplica [僅限許可]	准許新增複本資料表	寫入	table*		
DeleteBackup	准許刪除資料表的現有備份	寫入	backup*		
DeleteGlobalTableWitness [僅限許可]	准許從全域資料表中移除見證	寫入	table*		
DeleteItem	准許透過主索引鍵刪除資料表中的單一項目	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues	
DeleteResourcePolicy	准許刪除附加至資源的資源型政策	許可管理	stream*		
			table*		
DeleteTable	准許 DeleteTable 操作刪除資料表及其所有項目	寫入	table*		
DeleteTableReplica [僅限許可]	准許刪除複本資料表及其所有項目	寫入	table*		
DescribeBackup	准許描述資料表的現有備份	讀取	backup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeContinuousBackups	准許在指定的資料表檢查備份還原設定狀態	讀取	table*		
DescribeContributorInsights	准許描述特定資料表或全域次要索引的參與者洞察狀態和相關詳細資訊	讀取	table*		
			index		
DescribeEndpoints	准許傳回區域端點的相關資訊	讀取			
DescribeExport	准許描述資料表的現有匯出	讀取	export*		
DescribeGlobalTable	准許傳回指定全域資料表的相關資訊	讀取	global-table*		
DescribeGlobalTableSettings	准許傳回指定全域資料表的設定資訊	讀取	global-table*		
DescribeImport	准許描述現有的匯入	讀取	import*		
DescribeKinesisStreamingDestination	准許授權描述 Kinesis 串流狀態和指定資料表的相關詳細資訊	讀取	table*		
DescribeLimits	准許傳回 AWS 帳戶 區域中 的目前佈建容量限制，包括整個區域和您在該區域中建立的任何一個 DynamoDB 資料表	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReservedCapacity [僅限許可]	准許描述一或多個購買的預留容量	讀取			
DescribeReservedCapacityOfferings [僅限許可]	准許描述可供購買的預留容量產品	讀取			
DescribeStream	傳回串流相關資訊，包含目前串流狀態，其 Amazon Resource Name (ARN)、構成的碎片數量，以及其對應的 DynamoDB 資料表	讀取	stream*		
DescribeTable	准許傳回資料表的相關資訊	讀取	table*		
DescribeTableReplicaAutoScaling	准許描述全域資料表所有複本的自動擴展設定	讀取	table*		
DescribeTimeToLive	准許在指定資料表提供存留時間 (TTL) 的狀態描述	讀取	table*		
DisableKinesisStreamingDestination	准許授權停止從 DynamoDB 資料表複寫到 Kinesis 資料串流	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableKinesisStreamingDestination	准許授權在啟用工作流程期間選擇的時間戳記開始將資料表資料複寫到指定 Kinesis 資料串流	寫入	table*		
ExportTableToPointInTime	准許啟動從 DynamoDB 資料表到 S3 的匯出	寫入	table*		
GetAbacStatus [僅限許可]	准許檢視帳戶的屬性型存取控制狀態	讀取			
GetItem	准許 GetItem 操作會為具有指定主索引鍵的項目傳回一組屬性	讀取	table*		
				dynamodb:Attributes	
				dynamodb:EnclosingOperation	
				dynamodb:LeadingKeys	
				dynamodb:ReturnConsumedCapacity	
				dynamodb:Select	
GetRecords	准許從指定碎片擷取串流記錄	讀取	stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourcePolicy	准許檢視資源的資源型政策	讀取	stream*		
			table*		
GetShardIterator	准許傳回碎片迭代器	讀取	stream*		
ImportTable	准許啟動從 S3 匯入至 DynamoDB 資料表	寫入	table*		
InjectError [僅限許可]	准許在全域資料表上啟動實驗	寫入		dynamodb:FisActionId dynamodb:FisTargetArns	
ListBackups	准許列出與帳戶和端點相關聯的備份	列出			
ListContributorInsights	准許列出與目前帳戶和端點相關聯的所有資料表和全域次要索引的 ContributorInsightsSummary	列出			
ListExports	准許列出與帳戶和端點相關聯的匯出	列出			
ListGlobalTables	准許列出在指定區域擁有複本的所有全域資料表	清單			
ListImports	准許列出與帳戶和端點相關聯的匯入	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStreams	准許傳回與目前帳戶及端點相關聯的串流 ARN 陣列	讀取			
ListTables	准許傳回與目前帳戶及端點相關聯的資料表名稱陣列	列出			
ListTagsOfResource	准許列出 Amazon DynamoDB 資源上所有標籤	讀取	table*		
PartiQLDelete	准許透過主索引鍵刪除表格中的單個項目	寫入	table*		
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnValues	
PartiQLInsert	准許在表格中不存在具有相同主索引鍵的項目時，建立新的項目	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys	
PartiQLSelect	准許從表格或索引讀取項目的一組屬性	讀取	table*		
			index		
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:FullTableScan dynamodb:LeadingKeys dynamodb:Select	
PartiQLUpdate	准許編輯現有項目的屬性	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnValues	
PurchaseReservedCapacityOfferings [僅限許可]	准許購買預留容量，與您的帳戶搭配使用	寫入			
PutItem	准許建立新項目，或以新項目取代舊項目	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues	
PutResourcePolicy	准許將資源型政策連接至資源	許可管理	stream*		
			table*		
Query	准許使用資料表的主索引鍵或次要索引，直接從資料表或索引存取項目	讀取	table*		
			index		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues dynamodb:Select	
ReadDataForReplication [僅限許可]	准許從多帳戶全域資料表複本讀取資料	讀取	table*		
ReplicateSettings [僅限許可]	准許設定多帳戶全域資料表複本的設定	寫入	table*		
RestoreTableFromAwsBackup [僅限許可]	准許從 AWS Backup 上的復原點建立新的資料表	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreTableFromBackup	准許從現有備份建立新資料表	寫入	backup*		dynamodb:BatchWriteItem dynamodb:DeleteItem dynamodb:GetItem dynamodb:PutItem dynamodb:Query dynamodb:Scan dynamodb:UpdateItem
			table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreTableToPointInTime	准許將資料表還原至特定時間點	寫入	table*		dynamodb:BatchWriteItem dynamodb:DeleteItem dynamodb:GetItem dynamodb:PutItem dynamodb:Query dynamodb:Scan dynamodb:UpdateItem
Scan	准許存取資料表中的每個項目或次要索引，以傳回一或多個項目和項目屬性	讀取	table*		
			index		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues dynamodb:Select	
StartAwsBackupJob [僅限許可]	准許在啟用進階功能的 AWS Backup 上建立備份	寫入	table*		
TagResource	准許將一組標籤與 Amazon DynamoDB 資源建立關聯	標記	table*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 Amazon DynamoDB 資源移除標籤關聯	標記	table*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAbacStatus [僅限許可]	准許更新帳戶的屬性型存取控制狀態	許可管理			
UpdateContinuousBackups	准許啟用或停用連續備份	寫入	table*		
UpdateContributorInsights	准許更新特定資料表或全域次要索引的參與者洞察狀態	寫入	table*		
			index		
UpdateGlobalTable	准許在指定的全域資料表新增或移除複本	寫入	global-table*		
			table*		
UpdateGlobalTableSettings	准許更新指定全域資料表的設定	寫入	global-table*		
			table*		
UpdateGlobalTableVersion [僅限許可]	准許更新指定全域資料表的版本	寫入	global-table*		
			table		
UpdateItem	准許編輯現有項目的屬性，或是在新項目尚未存在時，將新項目加入到資料表	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				dynamodb:Attributes dynamodb:EnclosingOperation dynamodb:LeadingKeys dynamodb:ReturnConsumedCapacity dynamodb:ReturnValues	
UpdateKinesisStreamingDestination	准許更新指定 Kinesis 資料串流的資料複寫組態	寫入	table*		
UpdateTable	准許修改佈建輸送量設定、全域次要索引，或是指定資料表的 DynamoDB Streams 設定	寫入	table*		
UpdateTableReplicaAutoScaling	准許更新複本列表的自動擴展設定	寫入	table*		
UpdateTimeToLive	准許啟用或停用指定資料表的 TTL	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
WriteDataForReplication [僅限許可]	准許將資料寫入多帳戶全域資料表複本	寫入	table*		

Amazon DynamoDB 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
index	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}/index/${IndexName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stream	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}/stream/${StreamLabel}	
table	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
backup	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}/backup/${BackupName}	
export	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}/export/${ExportName}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
global-table	arn:${Partition}:dynamodb::${Account}:global-table/${GlobalTableName}	
import	arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:${Account}:table/${TableName}/import/${ImportName}	

Amazon DynamoDB 的條件索引鍵

Amazon DynamoDB 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

> **Note**
>
> 如需關於如何透過 IAM 政策使用內容金要來強化 DynamoDB 存取，請參閱 Amazon DynamoDB 開發人員指南 的 使用 IAM 政策金鑰以強化精細存取控制。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
dynamodb:Attributes	依資料表的屬性 (欄位或資料欄) 名稱篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
dynamodb:EnclosingOperation	透過封鎖 Transaction API 呼叫並允許非 Transaction API 呼叫，來篩選存取權	String
dynamodb:FirstPartitionKeyValues	依資料表的第一個分割區索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
dynamodb:FisActionId	依 AWS FIS 動作的 ID 篩選存取權	String
dynamodb:FisTargetArns	依 AWS FIS 目標的 ARN 篩選存取權	ArrayOfARN
dynamodb:FourthPartitionKeyValues	依資料表的 forth 分割區索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
dynamodb:FullTableScan	透過封鎖完整資料表掃描來篩選存取權	Bool
dynamodb:LeadingKeys	依資料表的第一個分割區索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
dynamodb:ReturnConsumedCapacity	依請求中的 ReturnConsumedCapacity 參數篩選存取權。包含「TOTAL」或「NONE」	String
dynamodb:ReturnValues	依請求中的 ReturnValues 參數篩選存取權。包含以下其中一項：「ALL_OLD」、「UPDATED_OLD」、「ALL_NEW」、「UPDATED_NEW」或「NONE」	String
dynamodb:SecondPartitionKeyValues	依資料表的第二個分割區索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
dynamodb:Select	依 Query 或 Scan 請求的 Select 參數篩選存取權	String
dynamodb:ThirdPartitionKeyValues	依資料表的第三個分割區索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 動作、資源與條件索引鍵

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) (服務字首：dax) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 定義的動作
- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 定義的資源類型
- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 條件索引鍵

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetItem	准許從一或多個資料表傳回一或多個項目的屬性	讀取	application*		
BatchWriteItem	准許在一或多個資料表中放置或刪除多個項目	寫入	application*		
ConditionCheckItem	准許 ConditionCheckItem 操作使用指定的主索引鍵來檢查項目是否有一組屬性	讀取	application*		
CreateCluster	准許建立 DAX 叢集	寫入	application*		dax:CreateParameterGroup

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					dax:CreateSubnetGroup ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:GetRole iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateParameterGroup	准許建立參數群組	寫入			
CreateSubnetGroup	准許建立子網路群組	寫入			
DecreaseReplicationFactor	准許從 DAX 叢集移除一或多個節點	寫入	application*		
DeleteCluster	准許刪除先前佈建的 DAX 叢集	寫入	application*		
DeleteItem	准許透過主索引鍵刪除表格中的單個項目	寫入	application*		
				dax:EnclosingOperation	
DeleteParameterGroup	准許刪除指定的參數群組	寫入			
DeleteSubnetGroup	准許刪除子網路群組	寫入			
DescribeClusters	准許傳回所有已佈建 DAX 叢集的相關資訊	清單	application		
DescribeDefaultParameters	准許傳回 DAX 的預設系統參數資訊	清單			
DescribeEvents	准許傳回與 DAX 叢集和參數群組相關的事件	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeParameterGroups	准許傳回參數群組描述清單	清單			
DescribeParameters	准許傳回特定參數群組的詳細參數清單	讀取			
DescribeSubnetGroups	准許傳回子網路群組描述清單	清單			
GetItem	准許 GetItem 操作會為具有指定主索引鍵的項目傳回一組屬性	讀取	application*		
				dax:EnclosingOperation	
IncreaseReplicationFactor	准許將一或多個節點新增至 DAX 叢集	寫入	application*		
ListTags	准許傳回 DAX 叢集的標籤清單	讀取	application*		
PutItem	准許建立新項目，或以新項目取代舊項目	寫入	application*		
				dax:EnclosingOperation	
Query	准許使用資料表的主索引鍵或次要索引，直接從資料表或索引存取項目	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RebootNode	准許重新啟動 DAX 叢集的單一節點	寫入	application*		
Scan	准許存取資料表中的每個項目或次要索引，以傳回一或多個項目和項目屬性	讀取	application*		
TagResource	准許將一組標籤與 DAX 資源建立關聯	標記	application*		
UntagResource	准許從 DAX 資源移除標籤關聯	標記	application*		
UpdateCluster	准許修改 DAX 叢集的設定	寫入	application*		
UpdateItem	准許編輯現有項目的屬性，或是在新項目尚未存在時，將新項目加入到資料表	寫入	application*		
				dax:EnclosingOperation	
UpdateParameterGroup	准許修改參數群組的參數	寫入			
UpdateSubnetGroup	准許修改現有子網路群組	寫入			

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	`arn:${Partition}:dax:${Region}:${Account}:cache/${ClusterName}`	

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 條件索引鍵

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
dax:EnclosingOperation	用於封鎖 Transactions API 呼叫並允許非 Transactions API 呼叫，以及允許 Transactions API 呼叫並封鎖非 Transactions API 呼叫	String

Amazon EC2 Auto Scaling 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EC2 Auto Scaling (服務字首：`autoscaling`) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EC2 Auto Scaling 定義的動作

- Amazon EC2 Auto Scaling 定義的資源類型
- Amazon EC2 Auto Scaling 條件索引鍵

Amazon EC2 Auto Scaling 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AttachInstances	准許將一或多個 EC2 執行個體連接到指定的 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
AttachLoadBalancerTargetGroups	准許將一或多個目標群組連接到指定的 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:TargetGroupARNs	
AttachLoadBalancers	准許將一或多個負載平衡器連接到指定的 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:LoadBalancerNames	
AttachTrafficSources	准許將一或多個流量來源連接到 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:TrafficSourceIdentifiers	
BatchDeleteScheduledAction	准許刪除指定的排定動作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchPutScheduledUpdateGroupAction	准許為 Auto Scaling 群組建立或更新多個排定的擴展動作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
CancelInstanceRefresh	授與取消進行中之執行個體重新整理作業的許可	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
CompleteLifecycleAction	准許為指定字符或具有指定結果的執行個體完成生命週期動作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAutoScalingGroup	准許使用指定的名稱及屬性建立 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:ImageId autoscaling:CapacityReservationIds autoscaling:CapacityReservationResourceGroupArns autoscaling:InstanceTypes autoscaling:LaunchConfigurationName autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified autoscaling:LoadBa	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				lancerNames autoscaling:MaxSize autoscaling:MinSize autoscaling:TargetGroupARNs autoscaling:TrafficSourceIdentifiers autoscaling:VPCZoneIdentifiers aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLaunchConfiguration	准許建立起動組態	寫入	launchConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:ImageId autoscaling:InstanceType autoscaling:SpotPrice autoscaling:MetadataHttpTokens autoscaling:MetadataHttpPutResponseHopLimit autoscaling:MetadataHttpEndpoint	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateOrUpdateTags	准許為指定的 Auto Scaling 群組建立或更新標籤	標記	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAutoScalingGroup	准許刪除指定的 Auto Scaling 群組	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ForceDelete autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLaunchConfiguration	准許刪除指定啟動組態	寫入	launchConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLifecycleHook	准許刪除指定的 lifecycle hook	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteNotificationConfiguration	准許刪除指定的通知	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeletePolicy	准許刪除指定的 Auto Scaling 政策	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScheduledAction	准許刪除指定的排定動作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTags	准許刪除指定的標籤	標記	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteWarmPool	准許刪除與 Auto Scaling 群組關聯的暖集區	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAccountLimits	准許描述您 目前的 Auto Scaling 資源限制 AWS 帳戶	清單			
DescribeAccountSettings	准許描述您帳戶目前的 Amazon EC2 Auto Scaling 帳戶設定	清單			
DescribeAdjustmentTypes	准許描述可搭配 PutScalingPolicy 使用的政策調整類型	列出			
DescribeAutoScalingGroups	准許描述一或多個 Auto Scaling 群組。如果未提供名稱清單，呼叫便會描述所有 Auto Scaling 群組	列出			
DescribeAutoScalingInstances	准許描述一或多個 Auto Scaling 執行個體。如果未提供清單，呼叫便會描述所有執行個體	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAutoScalingNotificationTypes	准許描述 Auto Scaling 支援的通知類型	列出			
DescribeInstanceRefreshes	授與描述 Auto Scaling 群組之一或多個執行個體重新整理的許可	列出			
DescribeLaunchConfigurations	准許描述一或多個啟動組態。如果您省略了清單名稱，呼叫便會描述所有啟動組態	列出			
DescribeLifecycleHookTypes	准許描述可用的生命週期關聯類型	列出			
DescribeLifecycleHooks	准許描述指定 Auto Scaling 群組的生命週期關聯	列出			
DescribeLoadBalancerTargetGroups	准許描述指定 Auto Scaling 群組的目標群組	列出			
DescribeLoadBalancers	准許描述指定 Auto Scaling 群組的負載平衡器	列出			
DescribeMetricCollectionTypes	准許描述 Auto Scaling 的可用 CloudWatch 指標	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeNotificationConfigurations	准許描述與指定 Auto Scaling 群組相關聯的通知動作	列出			
DescribePolicies	准許描述指定 Auto Scaling 群組的政策	列出			
DescribeScalingActivities	准許描述指定 Auto Scaling 群組的一或多個擴展活動	列出			
DescribeScalingProcessTypes	准許描述可搭配 ResumeProcesses 和 SuspendProcesses 使用的擴展程序類型	列出			
DescribeScheduledActions	准許描述針對尚未執行的 Auto Scaling 群組排定的動作	列出			
DescribeTags	准許描述指定的標籤	讀取			
DescribeTerminationPolicyTypes	准許描述 Auto Scaling 支援的終止政策	清單			
DescribeTrafficSources	准許描述指定 Auto Scaling 群組的目標群組	清單			
DescribeWarmPool	准許描述與 Auto Scaling 群組關聯的暖集區	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachInstances	准許從指定 Auto Scaling 群組移除一或多個執行個體	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DetachLoadBalancerTargetGroups	准許將一或多個目標群組與指定的 Auto Scaling 群組分開	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:TargetGroupARNs	
DetachLoadBalancers	准許從指定 Auto Scaling 群組移除一或多個負載平衡器	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:LoadBalancerNames	
DetachTrafficSources	准許將一或多個流量來源與 Auto Scaling 群組分離	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:TrafficSourceIdentifiers	
DisableMetricsCollection	准許針對指定 Auto Scaling 群組停用指定指標的監控	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableMetricsCollection	准許針對指定 Auto Scaling 群組啟用指定指標的監控	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
EnterStandby	准許將指定的執行個體移入待命模式	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
ExecutePolicy	准許執行指定的政策	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExitStandby	准許將指定的執行個體移出待命模式	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetPredictiveScalingForecast	准許擷取預測性擴展政策的預測資料	清單			
LaunchInstances	准許在指定的 Auto Scaling 群組中啟動一或多個 EC2 執行個體	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutAccountSetting	准許修改您帳戶的 帳戶設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutLifecycleHook	准許為指定的 Auto Scaling 群組建立或更新生命週期關聯	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutNotificationConfiguration	准許將 Auto Scaling 群組設定為在發生指定事件時傳送通知	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutScalingPolicy	准許為 Auto Scaling 群組建立或更新政策	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutScheduledUpdateGroupAction	准許為 Auto Scaling 群組建立或更新排定的擴展動作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:MaxSize autoscaling:MinSize	
PutWarmPool	准許建立或更新與指定的 Auto Scaling 群組關聯的暖集區	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RecordLifecycleActionHeartbeat	准許為與指定字符或執行個體相關聯的生命週期動作記錄訊號。	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
ResumeProcesses	准許為指定的 Auto Scaling 群組恢復指定暫停的 Auto Scaling 程序，或是所有暫停的 Auto Scaling 程序	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
RollbackInstanceRefresh	准許取消進行中的執行個體重新整理操作	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetDesiredCapacity	准許設定指定 Auto Scaling 群組的大小	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetInstanceHealth	准許為指定的執行個體設定運作狀態狀態	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetInstanceProtection	准許更新指定執行個體的執行個體保護設定	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartInstanceRefresh	授與啟動新執行個體重新整理作業的許可	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				autoscaling:ImageId	
SuspendProcesses	准許為指定的 Auto Scaling 群組暫停指定的 Auto Scaling 群組程序或所有程序	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
TerminateInstanceInAutoScalingGroup	准許終止指定的執行個體，並選擇調整所需的群組大小	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAutoScalingGroup	准許更新指定 Auto Scaling 群組的組態	寫入	autoScalingGroup*	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:ImageId autoscaling:CapacityReservationIds autoscaling:CapacityReservationResourceGroupArns autoscaling:InstanceTypes autoscaling:LaunchConfigurationName autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified autoscaling:MaxSize	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				autoscaling:MinSize autoscaling:VPCZoneIdentifiers	

Amazon EC2 Auto Scaling 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
autoScalingGroup	arn:${Partition}:autoscaling:${Region}:${Account}:autoScalingGroup:${GroupId}:autoScalingGroupName/${GroupFriendlyName}	autoscaling:ResourceTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}
launchConfiguration	arn:${Partition}:autoscaling:${Region}:${Account}:launchConfiguration:${Id}:launchConfigurationName/${LaunchConfigurationName}	

Amazon EC2 Auto Scaling 條件索引鍵

Amazon EC2 Auto Scaling 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
autoscaling:CapacityReservationIds	根據容量保留 IDs 篩選存取權	ArrayOfString
autoscaling:CapacityReservationResourceGroupArns	根據容量保留資源群組的 ARN 篩選存取權	ArrayOfString
autoscaling:ForceDelete	根據刪除 Auto Scaling 群組時是否指定強制刪除選項來篩選存取權	Bool
autoscaling:ImageId	根據啟動組態的 AMI ID 篩選存取權	String
autoscaling:InstanceType	根據啟動組態的執行個體類型篩選存取權	String
autoscaling:InstanceTypes	根據顯示為混合執行個體政策之啟動範本覆寫的執行個體類型篩選存取權。使用其來限定政策中可明確定義哪些執行個體類型	String
autoscaling:LaunchConfigurationName	根據啟動組態名稱篩選存取權	字串
autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified	根據使用者是否可指定啟動範本之任何版本，還是只能指定最新或預設版本來篩選存取權	Bool

條件索引鍵	描述	Type
autoscaling:LoadBalancerNames	根據負載平衡器名稱篩選存取權	ArrayOfString
autoscaling:MaxSize	根據請求中的最大擴展大小篩選存取權	數值
autoscaling:MetadataHttpEndpoint	根據執行個體中繼資料服務是否已啟用 HTTP 端點篩選存取權	字串
autoscaling:MetadataHttpPutResponseHopLimit	根據呼叫執行個體中繼資料服務時允許的躍點數篩選存取權	數值
autoscaling:MetadataHttpTokens	根據呼叫執行個體中繼資料服務時所需的字符篩選存取權 (選用或必需)	String
autoscaling:MinSize	根據請求中的最小擴展大小篩選存取權	數值
autoscaling:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
autoscaling:SpotPrice	根據啟動組態的 Spot 執行個體篩選存取權	數值
autoscaling:TargetGroupARNs	根據目標群組的 ARN 篩選存取權	ArrayOfARN

條件索引鍵	描述	Type
autoscaling:TrafficSourceIdentifiers	依流量來源的識別符篩選存取權	ArrayOfString
autoscaling:VPCZoneIdentifiers	根據 VPC 區域的識別符篩選存取權	ArrayOfString
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon EC2 Image Builder 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EC2 Image Builder (服務字首：`imagebuilder`) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EC2 Image Builder 定義的動作
- Amazon EC2 Image Builder 定義的資源類型
- Amazon EC2 Image Builder 的條件索引鍵

Amazon EC2 Image Builder 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelImageCreation	准許取消建立映像	寫入	image*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelLifecycleExecution	准許取消執行生命週期執行	寫入	lifecycleExecution *		
CreateComponent	准許建立新的元件	寫入	component *		imagebuilder:TagResource kms:Encrypt kms:GenerateDataKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext s3:GetObject s3:ListBucket
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateContainerRecipe	准許建立新的容器配方	寫入	containerRecipe*		ec2:DescribeImages ecr:DescribeImages ecr:DescribeRepositories imagebuilder:GetComponent imagebuilder:GetImage imagebuilder:TagResource kms:Encrypt kms:GenerateDataKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:GetObject s3:ListBucket ssm:GetParameter
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDistributionConfiguration	准許建立新的分佈組態	寫入	distributionConfiguration*		ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:ModifyLaunchTemplate imagebuilder:TagResource s3:ListBucket ssm:GetParameter
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateImage	准許建立新映像	寫入	image*		ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:DescribeRepositories iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole imagebuilder:GetContainerRecipe imagebuilder:GetDistributionConfiguration imagebuilder:GetImageRecipe imagebuilder:GetInfrastruct

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ureConfiguration imagebuilder:GetWorkflow imagebuilder:TagResource inspector2:BatchGetAccountStatus
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateImagePipeline	准許建立新的映像管道	寫入	imagePipeline*		ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:DescribeRepositories iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole imagebuilder:GetContainerRecipe imagebuilder:GetDistributionConfiguration imagebuilder:GetImageRecipe imagebuilder:GetInfrastruct

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ureConfiguration imagebuilder:GetWorkflow imagebuilder:TagResource inspector2:BatchGetAccountStatus
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateImageRecipe	准許建立新的映像配方	寫入	imageRecipe*		ec2:DescribeImages imagebuilder:GetComponent imagebuilder:GetImage imagebuilder:TagResource ssm:GetParameter
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInfrastructureConfiguration	准許建立新的基礎架構組態	寫入	infrastructureConfiguration*		ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeHosts iam:PassRole imagebuilder:TagResource resource-groups:GetGroup sns:Publish

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys imagebuilder:CreatedResourceTagKeys imagebuilder:CreatedResourceTag/${TagKey} imagebuilder:Ec2MetadataHttpTokens imagebuilder:StatusTopicArn	
CreateLifecyclePolicy	准許建立新的生命週期政策	寫入	lifecyclePolicy*		iam:PassRole imagebuilder:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys imagebuilder:LifecyclePolicyResourceType	
CreateWorkflow	授予許可來建立工作流程	寫入	workflow*		imagebuilder:TagResource kms:Encrypt kms:GenerateDataKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext s3:GetObject s3:ListBucket

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteComponent	准許刪除元件	寫入	component*		
DeleteContainerRecipe	准許刪除容器配方	寫入	containerRecipe*		
DeleteDistributionConfiguration	准許刪除分佈組態	寫入	distributionConfiguration*		
DeleteImage	准許刪除映像	寫入	image*		
DeleteImagePipeline	准許刪除映像管道	寫入	imagePipeline*		
DeleteImageRecipe	准許刪除映像配方	寫入	imageRecipe*		
DeleteInfrastructureConfiguration	准許刪除基礎架構組態	寫入	infrastructureConfiguration*		
DeleteLifecyclePolicy	准許刪除生命週期政策	寫入	lifecyclePolicy*		
DeleteWorkflow	授予許可來刪除工作流程	寫入	workflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DistributeImage	准許分發映像	寫入	image*		ec2:DescribeImages iam:PassRole imagebuilder:GetDistributionConfiguration imagebuilder:GetImage imagebuilder:TagResource ssm:GetParameter
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetComponent	准許檢視元件的詳細資訊	讀取	component*		kms:Decrypt
GetComponentPolicy	准許檢視與元件相關聯的資源政策	讀取	component*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetContainerRecipe	准許檢視容器配方的詳細資訊	讀取	containerRecipe*		
GetContainerRecipePolicy	准許檢視與容器配方相關聯的資源政策	讀取	containerRecipe*		
GetDistributionConfiguration	准許檢視分佈組態的詳細資訊	讀取	distributionConfiguration*		
GetImage	准許檢視映像的詳細資訊	讀取	image*		
GetImagePipeline	准許檢視映像管道的詳細資訊	讀取	imagePipeline*		
GetImagePolicy	准許檢視與映像相關聯的資源政策	讀取	image*		
GetImageRecipe	准許檢視映像配方的詳細資訊	讀取	imageRecipe*		
GetImageRecipePolicy	准許檢視與映像配方相關聯的資源政策	讀取	imageRecipe*		
GetInfrastructureConfiguration	准許檢視基礎架構組態的詳細資訊	讀取	infrastructureConfiguration*		
GetLifecycleExecution	准許檢視生命週期執行的相關詳細資訊	讀取	lifecycleExecution*		
GetLifecyclePolicy	准許檢視生命週期政策的相關詳細資訊	讀取	lifecyclePolicy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMarketplaceResource	准許擷取 Marketplace 提供的資源	讀取	component*		
GetWorkflow	授予許可檢視工作流程執行的詳細資訊	讀取	workflow*		kms:Decrypt
GetWorkflowExecution	准許檢視工作流程執行的詳細資訊	讀取	workflowExecution*		
GetWorkflowStepExecution	准許檢視工作流程步驟執行的詳細資訊	讀取	workflowStepExecution*		kms:Decrypt
ImportComponent	准許匯入新元件	寫入	component*		imagebuilder:TagResource kms:Encrypt kms:GenerateDataKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext s3:GetObject s3:ListBucket

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ImportDiskImage	准許匯入磁碟映像	寫入	imageVersion*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration imagebuilder:GetWorkflow imagebuilder:TagResource s3:GetObject s3:ListBucket

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ImportVmImage	准許匯入映像	寫入	imageVersion*		ec2:DescribeImages ec2:DescribeImportImageTasks iam:CreateServiceLinkedRole imagebuilder:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListComponentBuildVersions	准許列出帳戶中的元件組建版本	列出	allComponentBuildVersions*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListComponents	准許列出帳戶所擁有或共用的元件版本	列出			
ListContainerRecipes	准許列出帳戶所擁有或共用的容器配方	列出			
ListDistributionConfigurations	准許列出帳戶中的分佈組態	列出			
ListImageBuildVersions	准許列出帳戶中映像建置版本	清單	allImageBuildVersions*		
ListImagePackages	准許傳回指定映像上安裝的套件清單	清單	image*		
ListImagePipelineImages	准許傳回特定管道建立的映像清單	清單	imagePipeline*		
ListImagePipelines	准許列出帳戶中的映像管道	列出			
ListImageRecipes	准許列出帳戶所擁有或共用的映像配方	清單			
ListImageScanFindingAggregations	准許列出帳戶中映像掃描調查結果上的彙總	清單	image		
			imagePipeline		
ListImageScanFindings	准許列出帳戶中映像的映像掃描調查結果	清單	image		inspector2:ListFindings

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			imagePipeline		
ListImages	准許列出帳戶所擁有或共用的映像版本	列出			
ListInfrastructureConfigurations	准許列出帳戶中的基礎架構組態	清單			
ListLifecycleExecutionResources	准許列出指定生命週期執行的資源	清單	lifecycleExecution *		
ListLifecycleExecutions	准許列出指定資源的生命週期執行	清單	image		
			lifecyclePolicy		
ListLifecyclePolicies	准許列出您帳戶中的生命週期政策	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Image Builder 資源的標籤	讀取	component		
			containerRecipe		
			distributionConfiguration		
			image		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			imagePipeline		
			imageRecipe		
			infrastructureConfiguration		
			lifecyclePolicy		
			workflow		
ListWaitingWorkflowSteps	授予許可列出來電者帳戶等待工作流程步驟	清單			
ListWorkflowBuildVersions	授予許可列出帳戶中工作流程建置版本	清單	allWorkflowBuildVersions*		
ListWorkflowExecutions	准許列出指定映像的工作流程執行	清單	image*		
ListWorkflowStepExecutions	准許列出指定工作流程的工作流程步驟執行	清單	workflowExecution*		kms:Decrypt
ListWorkflows	授予許可列出帳戶所擁有或共用的工作流程版本	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutComponentPolicy	准許設定與元件相關聯的資源政策	許可管理	component*		
PutContainerRecipePolicy	准許設定與某個容器配方相關聯的資源政策	許可管理	containerRecipe*		
PutImagePolicy	准許設定與映像相關聯的資源政策	許可管理	image*		
PutImageRecipePolicy	准許設定與映像配方相關聯的資源政策	許可管理	imageRecipe*		
RetryImage	准許重試映像建立	寫入	image*		
SendWorkflowStepAction	授予許可來將動作傳送至工作流程步驟	寫入	image*		
			workflowStepExecution*		
StartImagePipelineExecution	准許從管道建立新映像	寫入	imagePipeline*		iam:CreateServiceLinkedRole imagebuilder:GetImagePipeline imagebuilder:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartResourceStateUpdate	准許啟動指定資源的狀態更新	寫入	image*		
TagResource	准許標記 Image Builder 資源	標記	component		
			containerRecipe		
			distributionConfiguration		
			image		
			imagePipeline		
			imageRecipe		
			infrastructureConfiguration		
			lifecyclePolicy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workflow		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Image Builder 資源	標記	component		
			containerRecipe		
			distributionConfiguration		
			image		
			imagePipeline		
			imageRecipe		
			infrastructureConfiguration		
			lifecyclePolicy		
			workflow		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateDistributionConfiguration	准許更新現有的分佈組態	寫入	distributionConfiguration*		ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:ModifyLaunchTemplate s3:ListBucket ssm:GetParameter

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateImagePipeline	准許更新現有的映像管道	寫入	imagePipeline*		ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:DescribeRepositories iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole imagebuilder:GetContainerRecipe imagebuilder:GetDistributionConfiguration imagebuilder:GetImageRecipe imagebuilder:GetInfrastruct

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ureConfiguration imagebuilder:GetWorkflow inspector2:BatchGetAccountStatus
UpdateInfrastructureConfiguration	准許更新現有的基礎架構組態	寫入	infrastructureConfiguration*		ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeHosts iam:PassRole resource-groups:GetGroup sns:Publish

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				imagebuilder:CreatedResourceTagKeys imagebuilder:CreatedResourceTag/${TagKey} imagebuilder:Ec2MetadataHttpTokens imagebuilder:StatusTopicArn	
UpdateLifecyclePolicy	准許更新現有的生命週期政策	寫入	lifecyclePolicy*		iam:PassRole
				imagebuilder:LifecyclePolicyResourceType	

Amazon EC2 Image Builder 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
component	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:component/${ComponentName}/${ComponentVersion}/${ComponentBuildVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
distributionConfiguration	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:distribution-configuration/${DistributionConfigurationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
image	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image/${ImageName}/${ImageVersion}/${ImageBuildVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
imageVersion	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image/${ImageName}/${ImageVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
imageRecipe	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image-recipe/${ImageRecipeName}/${ImageRecipeVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
containerRecipe	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:container-recipe/${ContainerRecipeName}/${ContainerRecipeVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
imagePipeline	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image-pipeline/${ImagePipelineName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
infrastructureConfiguration	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:infrastructure-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
lifecycleExecution	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:lifecycle-execution/${LifecycleExecutionId}	
lifecyclePolicy	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:lifecycle-policy/${LifecyclePolicyName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workflow	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowType}/${WorkflowName}/${WorkflowVersion}/${WorkflowBuildVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workflowExecution	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:workflow-execution/${WorkflowExecutionId}	
workflowStepExecution	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:workflow-step-execution/${WorkflowStepExecutionId}	
allComponentBuildVersions	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:component/${ComponentName}/${ComponentVersion}/*	
allImageBuildVersions	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image/${ImageName}/${ImageVersion}/*	

資源類型	ARN	條件索引鍵
allWorkflowBuildVersions	arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowType}/${WorkflowName}/${WorkflowVersion}/*	

Amazon EC2 Image Builder 的條件索引鍵

Amazon EC2 Image Builder 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
imagebuilder:CreatedResourceTag/${TagKey}	根據連接至由 Image Builder 建立之資源的標籤鍵/值對來篩選存取	字串
imagebuilder:CreatedResourceTagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
imagebuilder:Ec2Me	依請求中指定的 EC2 執行個體中繼資料 HTTP 字符要求篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
tadataHttpTokens		
imagebuilder:LifecyclePolicyResourceType	依請求中指定的生命週期政策資源類型來篩選存取權	String
imagebuilder:StatusTopicArn	依請求中將發佈終端狀態通知的 SNS 主題 ARN 篩選存取權	ARN

適用於 Amazon EC2 Instance Connect 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EC2 Instance Connect (服務字首：`ec2-instance-connect`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EC2 Instance Connect 定義的動作
- Amazon EC2 Instance Connect 定義的資源類型
- Amazon EC2 Instance Connect 的條件索引鍵

Amazon EC2 Instance Connect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
OpenTunnel	准許使用 EC2 Instance Connect Endpoint 建立 EC2 執行個體的 SSH 連線	寫入	instance-connect-endpoint*		
			instance-connect-endpoint	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ec2:ResourceTag/${TagKey} ec2-instance-connect:remotePort ec2-instance-connect:privateIpAddress ec2-instance-connect:MaxTunnelDuration	
SendSSHPublicKey	准許將 SSH 公有金鑰推送到指定 EC2 執行個體以用於標準 SSH	寫入	instance*		
				ec2:osuser	
SendSerialConsoleSSHPublicKey	准許將 SSH 公有金鑰推送到指定 EC2 執行個體以用於序列主控台 SSH	寫入	instance*		

Amazon EC2 Instance Connect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
instance	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey} ec2:ResourceTag/${TagKey}
instance-connect-endpoint	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:instance-connect-endpoint/${InstanceConnectEndpointId}	aws:ResourceTag/${TagKey} ec2:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EC2 Instance Connect 的條件索引鍵

Amazon EC2 Instance Connect 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
ec2-instance-connect:maxTunnelDuration	依據與執行個體相關聯的工作階段持續時間上限篩選存取權限	數值

條件索引鍵	描述	Type
ec2-instance-connect:privateIpAddress	依據與執行個體相關聯的私有 IP 地址篩選存取權限	IPAddress
ec2-instance-connect:remotePort	依據與執行個體相關聯的連接埠號碼篩選存取權限	數值
ec2:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
ec2:osuser	指定您在啟動執行個體時所用的預設 AMI 使用者名稱，藉以篩選存取權。	String

Amazon ECS MCP Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon ECS MCP Service （服務字首：ecs-mcp) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon ECS MCP Service 定義的動作
- Amazon ECS MCP Service 定義的資源類型
- Amazon ECS MCP Service 的條件索引鍵

Amazon ECS MCP Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeReadOnlyTools	准許呼叫 MCP 服務中的唯讀工具	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UseMcp	准許使用 MCP 服務	讀取			

Amazon ECS MCP Service 定義的資源類型

Amazon ECS MCP Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon ECS MCP Service，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon ECS MCP Service 的條件索引鍵

ECS MCP 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon EKS 身分驗證的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EKS 身分驗證 (服務字首：`eks-auth`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EKS 身分驗證定義的動作
- Amazon EKS 身分驗證定義的資源類型
- Amazon EKS 身分定義的條件索引鍵

Amazon EKS 身分驗證定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssumeRoleForPodIdentity	准許將 Kubernetes 服務帳戶字符交換為臨時 AWS 登入資料	讀取	cluster*		

Amazon EKS 身分驗證定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EKS 身分定義的條件索引鍵

Amazon EKS 身分驗證定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	String

Amazon EKS MCP Server 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EKS MCP Server （服務字首：eks-mcp) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EKS MCP Server 定義的動作
- Amazon EKS MCP Server 定義的資源類型
- Amazon EKS MCP 伺服器的條件索引鍵

Amazon EKS MCP Server 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CallPrivilegedTool	准許呼叫 MCP 服務中的特殊權限工具	寫入			
CallReadOnlyTool	准許呼叫 MCP 服務中的唯讀工具	讀取			
InvokeMcp	准許使用 MCP 服務	讀取			

Amazon EKS MCP Server 定義的資源類型

Amazon EKS MCP Server 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon EKS MCP 伺服器，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon EKS MCP 伺服器的條件索引鍵

EKS MCP 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Elastic Beanstalk 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elastic Beanstalk （服務字首：`elasticbeanstalk`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elastic Beanstalk 定義的動作
- AWS Elastic Beanstalk 定義的資源類型

- AWS Elastic Beanstalk 的條件索引鍵

AWS Elastic Beanstalk 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortEnvironmentUpdate	准許取消進行中的環境資訊更新或應用程式版本部署	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
AddTags	准許將標籤新增到 Elastic Beanstalk 資源和更新標籤值	標記	application		
			applicationversion		
			configurationtemplate		
			environment		
			platform		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ApplyEnvironmentManagedAction	准許立即套用排定的受管動作	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
AssociateEnvironme	准許將操作角色與環境建立關聯	寫入	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ntOperationsRole					
CheckDNSAvailability	准許檢查 CNAME 可用性	讀取			
ComposeEnvironments	准許建立或更新一組環境，各執行單一應用程式的個別元件	寫入	application*		
			applicationversion*	elasticbeanstalk:InApplication	
CreateApplication	准許建立新的應用程式	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateApplicationVersion	准許建立應用程式的應用程式版本	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			applicationversion*	elasticbeanstalk:InApplication aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfigurationTemplate	准許建立組態範本	寫入	configurationtemplate*	elasticbeanstalk:InApplication	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticbeanstalk:FromApplication elasticbeanstalk:FromApplicationVersion elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate elasticbeanstalk:FromEnvironment elasticbeanstalk:FromSolutionStack elasticbeanstalk:FromPlatform	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEnvironment	准許啟動應用程式的環境	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticbeanstalk:FromApplicationVersion elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate elasticbeanstalk:FromSolutionStack elasticbeanstalk:FromPlatform aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePlatformVersion	准許建立新版本的自訂平台	寫入	platform*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStorageLocation	准許建立帳戶的 Amazon S3 儲存位置	寫入			
DeleteApplication	准許刪除應用程式及所有相關聯的版本和組態	寫入	application*		
DeleteApplicationVersion	准許從應用程式刪除應用程式版本	寫入	applicationversion*	elasticbeanstalk:InApplication	
DeleteConfigurationTemplate	准許刪除組態範本	寫入	configurationtemplate*	elasticbeanstalk:InApplication	
DeleteEnvironmentConfiguration	准許刪除與執行中環境相關聯的草稿組態	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
DeletePlatformVersion	准許刪除自訂平台的某個版本	寫入	platform*		
DescribeAccountAttributes	准許擷取帳戶屬性的清單，包括資源配額	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeApplicationVersions	准許擷取儲存在 AWS Elastic Beanstalk 儲存貯體中的應用程式版本清單	清單	applicationversion	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeApplications	准許擷取現有應用程式的描述	列出	application		
DescribeConfigurationOptions	准許擷取環境資訊選項的描述	讀取	configurationtemplate	elasticbeanstalk:InApplication	
			environment	elasticbeanstalk:InApplication	
			solutionstack		
DescribeConfigurationSettings	准許擷取組態集的設定描述	讀取	configurationtemplate	elasticbeanstalk:InApplication	
			environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeEnvironmentHealth	准許擷取環境整體運作狀態的相關資訊	讀取	environment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEnvironmentManagedActionHistory	准許擷取環境的已完成和失敗受管動作清單	讀取	environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeEnvironmentManagedActions	准許擷取環境即將進行和進行中的受管動作清單	讀取	environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeEnvironmentResources	准許擷取環境 AWS 的資源清單	讀取	environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeEnvironments	准許擷取現有環境的描述	列出	environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeEvents	准許擷取符合一組準則的事件描述清單	讀取	application		
			applicationversion	elasticbeanstalk:InApplication	
			configurationtemplate	elasticbeanstalk:InApplication	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment	elasticbeanstalk:InApplication	
DescribeInstancesHealth	准許擷取環境執行個體運作狀態的詳細資訊	讀取	environment		
DescribePlatformVersion	准許擷取受管平台版本的描述	讀取	platform		
DisassociateEnvironmentOperationsRole	准許取消操作角色與環境的關聯	寫入	environment*		
ListAvailableSolutionStacks	准許擷取可用解決方案堆疊名稱的清單	列出	solutionstack		
ListPlatformBranches	准許擷取可用平台分支的清單	列出			
ListPlatformVersions	准許擷取可用平台的清單	列出	platform		
ListTagsForResource	准許擷取 Elastic Beanstalk 資源的標籤清單	讀取	application		
			applicationversion		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configurationtemplate		
			environment		
			platform		
PutInstanceStatistics	准許提交執行個體統計資料以增強運作狀態	寫入	application*		
			environment*		
RebuildEnvironment	准許刪除和重新建立環境的所有 AWS 資源，並強制重新啟動	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
RemoveTags	准許從 Elastic Beanstalk 資源移除標籤	標記	application		
			applicationversion		
			configurationtemplate		
			environment		
			platform		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
RequestEnvironmentInfo	准許發出請求來編譯已部署環境的資訊	讀取	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
RestartAppServer	准許請求環境重新啟動各個 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式容器伺服器	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
RetrieveEnvironmentInfo	准許從 RequestEnvironmentInfo 請求中擷取已編譯的資訊	讀取	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
SwapEnvironmentCNAMEs	准許交換兩個環境的 CNAME	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
				elasticbeanstalk:FromEnvironment	
TerminateEnvironment	准許終止環境	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplication	准許以指定的屬性來更新應用程式。	寫入	application*		
UpdateApplicationResourceLifecycle	准許更新與應用程式相關聯的應用程式版本生命週期政策。	寫入	application*		
UpdateApplicationVersion	准許以指定的屬性來更新應用程式版本。	寫入	applicationversion*	elasticbeanstalk:InApplication	
UpdateConfigurationTemplate	准許以指定的屬性或組態選項值來更新組態範本。	寫入	configurationtemplate*	elasticbeanstalk:InApplication	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticbeanstalk:FromApplication elasticbeanstalk:FromApplicationVersion elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate elasticbeanstalk:FromEnvironment elasticbeanstalk:FromSolutionStack elasticbeanstalk:FromPlatform	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEnvironment	准許更新環境	寫入	environment*	elasticbeanstalk:InApplication	
				elasticbeanstalk:FromApplicationVersion elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate elasticbeanstalk:FromSolutionStack elasticbeanstalk:FromPlatform	
UpdateTagsForResource	未授予更新標籤的許可。若要授予將標籤新增至 Elastic Beanstalk 資源、移除標籤和更新標籤值的許可，請指定 elasticbeanstalk：AddTags 和 elasticbeanstalk：RemoveTags	標記	application		
			applicationversion		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configurationtemplate		
			environment		
			platform		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ValidateConfigurationSettings	准許檢查組態範本或環境的一組組態設定是否有效	讀取	configurationtemplate	elasticbeanstalk:InApplication	
			environment	elasticbeanstalk:InApplication	

AWS Elastic Beanstalk 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:${Account}:application/${ApplicationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
applicationversion	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:${Account}:applicationversion/${ApplicationName}/${VersionLabel}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticbeanstalk:InApplication
configurationtemplate	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:${Account}:configurationtemplate/${ApplicationName}/${TemplateName}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticbeanstalk:InApplication
environment	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:${Account}:environment/${ApplicationName}/${EnvironmentName}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticbeanstalk:InApplication
solutionstack	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}::solutionstack/${SolutionStackName}	
platform	arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}::platform/${PlatformNameWithVersion}	

AWS Elastic Beanstalk 的條件索引鍵

AWS Elastic Beanstalk 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString
elasticbeanstalk:FromApplication	在輸入參數中以應用程式為相依性或限制條件，依應用程式來篩選存取權	ARN
elasticbeanstalk:FromApplicationVersion	在輸入參數中以應用程式版本為相依性或限制條件，依應用程式版本來篩選存取權	ARN
elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate	在輸入參數中以組態範本為相依性或限制條件，依組態範本來篩選存取權	ARN
elasticbeanstalk:FromEnvironment	在輸入參數中以環境為相依性或限制條件，依環境來篩選存取權	ARN
elasticbeanstalk:FromPlatform	在輸入參數中以平台為相依性或限制條件，依平台來篩選存取權	ARN
elasticbeanstalk:FromSolutionStack	在輸入參數中以解決方案堆疊為相依性或限制條件，依解決方案堆疊來篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	類型
elasticbeanstalk:InApplication	依應用程式 (應用程式中包含動作所處理的資源) 來篩選存取權	ARN

Amazon Elastic Block Store 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Elastic Block Store (服務字首：ebs) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic Block Store 定義的動作
- Amazon Elastic Block Store 定義的資源類型
- Amazon Elastic Block Store 的條件索引鍵

Amazon Elastic Block Store 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CompleteSnapshot	准許將所有必要的資料區塊寫入後，密封並完成快照	寫入	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSnapshotBlock	准許傳回 Amazon Elastic Block Store (EBS) 快照中某個區塊的資料	讀取	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListChangedBlocks	准許列出相同磁碟區/快照關係的兩個 Amazon Elastic Block Store (EBS) 快照之間的不同區塊	讀取	snapshot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSnapshotBlocks	准許在 Amazon Elastic Block Store (EBS) 快照中列出區塊	讀取	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutSnapshotBlock	准許將資料區塊寫入至由 StartSnapshot 作業建立的快照	寫入	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartSnapshot	准許建立新 EBS 快照	寫入	snapshot		ec2:CreateTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys ebs:Description ebs:ParentSnapshot ebs:VolumeSize	

Amazon Elastic Block Store 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
snapshot	arn:${Partition}:ec2:${Region}::snapshot/${SnapshotId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		aws:TagKeys ebs:Description ebs:ParentSnapshot ebs:VolumeSize

Amazon Elastic Block Store 的條件索引鍵

Amazon Elastic Block Store 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
ebs:Description	依照正在建立的快照說明篩選存取	String
ebs:ParentSnapshot	依父快照的 ARN 篩選存取	ARN
ebs:VolumeSize	在 GiB 中，依正在建立快照的磁碟區大小篩選存取權限	數值

Amazon Elastic Container Registry 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry (服務字首：`ecr`) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic Container Registry 定義的動作
- Amazon Elastic Container Registry 定義的資源類型
- Amazon Elastic Container Registry 的條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCheckLayerAvailability	准許檢查指定登錄和儲存庫檢查中多個映像層的可用性	讀取	repository*		
BatchDeleteImage	准許刪除指定儲存庫中的指定映像清單	寫入	repository*		
BatchGetImage	准許取得指定儲存庫中指定映像的詳細資訊	讀取	repository*		
BatchGetRepositoryScanningConfiguration	准許擷取儲存庫清單的儲存庫掃描組態	讀取	repository*		
BatchImportUpstreamImage [僅限許可]	准許從上游登錄檔擷取映像，並將其匯入到您的私有登錄檔	寫入	repository*		
CompleteLayerUpload	准許通知 Amazon ECR，表示對於指定登錄、儲存庫名稱及上傳 ID 的映像層上傳已完成	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePullThroughCacheRule	准許建立新的 pull-through 快取規則	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole
CreateRepository	准許建立映像儲存庫	寫入	repository*		ecr:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRepositoryCreationTemplate	准許建立儲存庫建立範本	寫入			ecr:CreateRepository ecr:PutLifecyclePolicy ecr:SetRepositoryPolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole
DeleteLifecyclePolicy	准許刪除指定的生命週期政策	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePullThroughCacheRule	准許刪除 pull-through 快取規則	寫入			
DeleteRegistryPolicy	准許刪除登錄檔政策	許可管理			
DeleteRepository	准許刪除現有映像儲存庫	寫入	repository*		
DeleteRepositoryCreationTemplate	准許刪除儲存庫建立範本	寫入			
DeleteRepositoryPolicy	准許從指定的儲存庫刪除儲存庫政策	許可管理	repository*		
DeleteSigningConfiguration	准許刪除登錄檔的簽署組態	寫入			
DeregisterPullTimeUpdateExclusion	准許取消註冊提取時間更新排除	寫入			
DescribeImageReplicationStatus	准許擷取登錄檔中映像的複寫狀態，包括複寫失敗時的失敗原因	讀取	repository*		
DescribeImageScanFindings	准許描述指定映像的映像掃描結果	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeImageSigningStatus	准許擷取指定登錄檔中影像的簽署狀態	讀取	repository*		
DescribeImages	准許傳回關於儲存庫中映像的中繼資料，包含映像大小、映像標籤和建立日期	列出	repository*		
DescribePullThroughCacheRules	准許描述 pull-through 快取規則	列出			
DescribeRegistry	准許描述登錄檔設定	讀取			
DescribeRepositories	准許在登錄中描述映像儲存庫	讀取	repository*		
DescribeRepositoryCreationTemplates	准許描述儲存庫建立範本	讀取			
GetAccountSetting	准許擷取帳戶設定	讀取		ecr:AccountSetting	
GetAuthorizationToken	准許擷取對指定登錄有效期為 12 小時的字符	讀取			
GetDownloadUrlForLayer	准許擷取與映像層對應的下載 URL	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetImageCopyStatus [僅限許可]	准許擷取映像複本的狀態	讀取	repository*		
GetLifecyclePolicy	准許擷取指定的生命週期政策	讀取	repository*		
GetLifecyclePolicyPreview	准許擷取指定的生命週期政策預覽要求結果	讀取	repository*		
GetRegistryPolicy	准許擷取登錄政策	讀取			
GetRegistryScanningConfiguration	准許擷取登錄掃描組態	讀取			
GetRepositoryPolicy	准許從指定的儲存庫擷取儲存庫政策	讀取	repository*		
GetSigningConfiguration	准許擷取登錄檔的簽署組態	讀取			
InitiateLayerUpload	准許通知您要上傳映像層 Amazon ECR	寫入	repository*		
ListImages	准許列出指定儲存庫的所有映像 ID	清單	repository*		
ListPullTimeUpdateExclusions	准許列出登錄檔的提取時間更新排除	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 Amazon ECR 資源的標籤清單	讀取	repository*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutAccountSetting	准許更新帳戶設定	寫入		ecr:AccountSetting	
PutImage	准許建立或更新與映像相關聯的映像資訊清單	寫入	repository*		
PutImageScanningConfiguration	准許更新儲存庫映像掃描組態	寫入	repository*		
PutImageTagMutability	准許更新儲存庫映像標籤可變性設定	寫入	repository*		
PutLifecyclePolicy	准許建立或更新生命週期政策	寫入	repository*		
PutRegistryPolicy	准許更新登錄檔政策	許可管理			
PutRegistryScanningConfiguration	准許更新登錄掃描組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutReplicationConfiguration	准許更新登錄檔複寫組態	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole
PutSigningConfiguration	准許更新登錄檔的簽署組態	寫入			
RegisterPullTimeUpdateExclusion	准許註冊提取時間更新排除	寫入			
ReplicateImage [僅限許可]	准許將映像複寫到目的地登錄檔	寫入	repository*		
SetRepositoryPolicy	准許在指定儲存庫上套用儲存庫政策，以控制存取許可	許可管理	repository*		
StartImageScan	准許啟動映像掃描	寫入	repository*		
StartLifecyclePolicyPreview	准許開始預覽指定的生命週期政策	寫入	repository*		
TagResource	准許標記 Amazon ECR 資源	標記	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 Amazon ECR 資源	標記	repository*		
				aws:TagKeys	
UpdateImageStorageClass	准許在指定的儲存庫中取得指定映像的儲存類別更新	寫入	repository*		
UpdatePullThroughCacheRule	准許更新 pull-through 快取規則	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRepositoryCreationTemplate	准許更新儲存庫建立範本	寫入			ecr:CreateRepository ecr:PutLifecyclePolicy ecr:SetRepositoryPolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole
UploadLayerPart	准許將映像層部分上傳至 Amazon ECR	寫入	repository*		
ValidatePullThroughCacheRule	准許驗證 pull-through 快取規則	讀取			

Amazon Elastic Container Registry 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
repository	arn:${Partition}:ecr:${Region}:${Account}:repository/${RepositoryName}	aws:ResourceTag/${TagKey} ecr:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Elastic Container Registry 的條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
ecr:AccountSetting	依 ECR 帳戶設定名稱篩選存取權	String
ecr:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	String

Amazon Elastic Container Registry Public 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry Public (服務字首：ecr-public) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic Container Registry Public 定義的動作
- Amazon Elastic Container Registry Public 定義的資源類型
- Amazon Elastic Container Registry Public 的條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry Public 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCheckLayerAvailability	准許檢查指定登錄和儲存庫檢查中多個映像層的可用性	讀取	repository*		
BatchDeleteImage	准許刪除指定儲存庫中的指定映像清單	寫入	repository*		
CompleteLayerUpload	准許通知 Amazon ECR，表示對於指定登錄、儲存庫名稱及上傳 ID 的映像層上傳已完成	寫入	repository*		
CreateRepository	准許建立映像儲存庫	寫入	repository*		ecr-public:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteRepository	准許刪除現有映像儲存庫	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRepositoryPolicy	准許從指定的儲存庫刪除儲存庫政策	寫入	repository*		
DescribeImageTags	准許描述給定存儲庫的所有映像標籤	列出	repository*		
DescribeImages	准許傳回關於儲存庫中映像的中繼資料，包含映像大小、映像標籤和建立日期	讀取	repository*		
DescribeRegistries	准許擷取與某個登錄檔相關聯的目錄資料	列出	registry*		
DescribeRepositories	准許在登錄中描述映像儲存庫	列出	repository		
GetAuthorizationToken	准許擷取對指定登錄有效期為 12 小時的字符	讀取			
GetRegistryCatalogData	准許擷取與某個登錄檔相關聯的目錄資料	讀取	registry*		
GetRepositoryCatalogData	准許擷取與某個儲存庫相關聯的目錄資料	讀取	repository*		
GetRepositoryPolicy	准許從指定的儲存庫擷取儲存庫政策	讀取	repository*		
InitiateLayerUpload	准許通知您要上傳映像層 Amazon ECR	寫入	repository*		
ListTagsForResource	准許列出 Amazon ECR 資源的標籤清單	讀取	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutImage	准許建立或更新與映像相關聯的映像資訊清單	寫入	repository*		
PutRegistryCatalogData	准許建立和更新與某個登錄檔相關聯的目錄資料	寫入	registry*		
PutRepositoryCatalogData	准許更新與某個儲存庫相關聯的目錄資料	寫入	repository*		
SetRepositoryPolicy	准許在指定儲存庫上套用儲存庫政策，以控制存取許可	許可管理	repository*		
TagResource	准許標記 Amazon ECR 資源	標記	repository*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 Amazon ECR 資源	標記	repository*		
				aws:TagKeys	
UploadLayerPart	准許將映像層部分上傳至 Amazon ECR Public	寫入	repository*		

Amazon Elastic Container Registry Public 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
repository	arn:${Partition}:ecr-public::${Account}:repository/${RepositoryName}	aws:ResourceTag/${TagKey} ecr-public:ResourceTag/${TagKey}
registry	arn:${Partition}:ecr-public::${Account}:registry/${RegistryId}	

Amazon Elastic Container Registry Public 的條件索引鍵

Amazon Elastic Container Registry Public 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選建立請求	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選建立請求	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
ecr-public:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串

AWS Elastic Disaster Recovery 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elastic Disaster Recovery （服務字首：drs) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elastic Disaster Recovery 定義的動作
- AWS Elastic Disaster Recovery 定義的資源類型
- AWS Elastic Disaster Recovery 的條件索引鍵

AWS Elastic Disaster Recovery 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs [僅限許可]	准許將容錯回復用戶端與復原執行個體建立關聯	寫入	RecoveryInstanceResource*		
AssociateSourceNetworkStack	准許將 CloudFormation 堆疊與來源網路建立關聯	寫入	SourceNetworkResource*		cloudformation:DescribeStackResource cloudformation:DescribeStacks

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					drs:GetLaunchConfiguration ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyLaunchTemplate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs [僅限許可]	准許大量建立磁碟區快照群組	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
BatchDeleteSnapshotRequestForDrs [僅限許可]	授與批次刪除快照要求的許可	寫入			
CreateConvertedSnapshotForDrs [僅限許可]	准許建立轉換後的快照	寫入	SourceServerResource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExtendedSourceServer	准許擴展來源伺服器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	drs:DescribeSourceServers drs:GetReplicationConfiguration
CreateLaunchConfigurationTemplate	准許建立啟動組態範本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRecoveryInstanceForDrs [僅限許可]	准許建立復原執行個體	寫入	SourceServerResource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateReplicationConfigurationTemplate	授與建立複寫組態範本的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:CreateSecurityGroup ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId ec2:GetEbsEncryptionByDefault kms:CreateGrant kms:DescribeKey
CreateSourceNetwork	准許建立來源網路	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeInstances ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSourceServerForDrs [僅限許可]	准許建立來源伺服器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteJob	准許刪除任務	寫入	JobResource*		
DeleteLaunchAction	准許刪除啟動操作	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource		
			SourceServerResource		
DeleteLaunchConfigurationTemplate	准許刪除啟動組態範本	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		
DeleteRecoveryInstance	准許刪除復原執行個體	寫入	RecoveryInstanceResource*		
DeleteReplicationConfigurationTemplate	授與刪除複寫組態範本的許可	寫入	ReplicationConfigurationTemplateResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSourceNetwork	准許刪除來源網路	寫入	SourceNetworkResource*		
DeleteSourceServer	授與刪除來源伺服器的許可	寫入	SourceServerResource*		
DescribeJobLogItems	授與描述工作日誌項目的許可	讀取	JobResource*		
DescribeJobs	授與描述工作的許可	讀取			
DescribeLaunchConfigurationTemplates	准許描述啟動組態範本	讀取			
DescribeRecoveryInstances	准許描述復原執行個體	讀取			drs:DescribeSourceServers ec2:DescribeInstances
DescribeRecoverySnapshots	准許描述復原快照	讀取	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReplicationConfigurationTemplates	授與描述複寫組態範本的許可	讀取			
DescribeReplicationServerAssociationsForDrs [僅限許可]	授與描述複製伺服器關聯的許可	讀取			
DescribeSnapshotRequestsForDrs [僅限許可]	准許描述快照請求	讀取			
DescribeSourceNetworks	准許描述來源網路	讀取			
DescribeSourceServers	授與描述來源伺服器的許可	讀取			
DisconnectRecoveryInstance	准許中斷復原執行個體連線	寫入	RecoveryInstanceResource*		
DisconnectSourceServer	准許中斷來源伺服器連線	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportSourceNetworkCfnTemplate	准許匯出包含來源網路資源的 CloudFormation 範本	寫入	SourceNetworkResource*		s3:GetBucketLocation s3:GetObject s3:PutObject
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetAgentCommandForDrs [僅限許可]	授與取得代理程式命令的許可	讀取	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs [僅限許可]	授與取得代理程式確認履歷資訊的許可	讀取	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAgentInstallationAssetsForDrs [僅限許可]	授與取得代理安裝程式資產的許可	讀取			
GetAgentReplicationInfoForDrs [僅限許可]	授與取得代理程式複寫資訊的許可	讀取	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
GetAgentRuntimeConfigurationForDrs [僅限許可]	授與取得代理程式執行階段組態的許可	讀取	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
GetAgentSnapshotCreditsForDrs [僅限許可]	准許取得代理程式快照點數	讀取	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
GetChannelCommandsForDrs [僅限許可]	授與取得頻道命令的許可	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFailbackCommandForDrs [僅限許可]	准許取得容錯回復命令	讀取	RecoveryInstanceResource*		
GetFailbackLaunchRequestedForDrs [僅限許可]	准許取得請求的容錯回復啟動	讀取	RecoveryInstanceResource*		
GetFailbackReplicationConfiguration	准許取得容錯回復複寫組態	讀取	RecoveryInstanceResource*		
GetLaunchConfiguration	授與取得啟動設定的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetReplicationConfiguration	授與取得複寫組態的許可	讀取	SourceServerResource*		
GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs [僅限許可]	准許取得建議的容錯回復用戶端裝置映射	讀取	RecoveryInstanceResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InitializeService	授與初始化服務的許可	寫入			iam:AddRoleToInstanceProfile iam:CreateInstanceProfile iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetInstanceProfile
IssueAgentCertificateForDrs [僅限許可]	准許核發代理程式憑證	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
ListExtensibleSourceServers	授予列出可擴展的來源伺服器	讀取			drs:DescribeSourceServers
ListLaunchActions	准許列示啟動操作	讀取	LaunchConfigurationTemplateResource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			SourceServerResource		
ListStagingAccounts	准許列出暫存帳戶	讀取			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
NotifyAgentAuthenticationForDrs [僅限許可]	授與通知代理程式驗證的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
NotifyAgentConnectedForDrs [僅限許可]	授與通知代理程式已連線的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
NotifyAgentDisconnectedForDrs [僅限許可]	授與通知代理程式已中斷連線的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
NotifyAgentReplicationProgressForDrs [僅限許可]	授與通知代理程式複寫進度的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
NotifyConsistencyAttainedForDrs [僅限許可]	准許通知達到一致性	寫入	RecoveryInstanceResource*		
NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs [僅限許可]	准許通知複寫伺服器身分驗證	寫入	RecoveryInstanceResource*		
NotifyVolumeEventForDrs [僅限許可]	准許通知複寫器磁碟區事件	寫入	SourceServerResource*		
PutLaunchAction	准許放置啟動操作	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource		ssm:DescribeDocument
			SourceServerResource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RetryDataReplication	准許重試資料複寫	寫入	SourceServerResource*		
ReverseReplication	准許反轉複寫	寫入	RecoveryInstanceResource*		drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates drs:DescribeSourceServers ec2:DescribeInstances
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SendAgentLogsForDrs [僅限許可]	授與傳送代理程式記錄的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendAgentMetricsForDrs [僅限許可]	授與傳送代理程式指標的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
SendChannelCommandResultForDrs [僅限許可]	授與傳送頻道命令結果的許可	寫入			
SendClientLogsForDrs [僅限許可]	授與傳送用戶端記錄的許可	寫入			
SendClientMetricsForDrs [僅限許可]	授與傳送用戶端指標的許可	寫入			
SendVolumeStatsForDrs [僅限許可]	准許傳送磁碟區輸送量統計資訊	寫入	SourceServerResource*		
StartFailbackLaunch	准許開始容錯回復啟動	寫入	RecoveryInstanceResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartRecovery	准許開始復原	寫入	SourceServerResource*		drs:CreateRecoveryInstanceForDrs drs:ListTagsForResource ec2:AttachVolume ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateLaunchTemplate ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:CreateSnapshot

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:CreateTags ec2:CreateVolume ec2:DeleteLaunchTemplateVersions ec2:DeleteSnapshot ec2:DeleteVolume ec2:DescribeAccountAttributes ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceAttribute

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSnapshots ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVolumes ec2:DetachVolume ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyLaunchTemplate ec2:RevokeSecurityGroupEgress ec2:RunInstances ec2:StartInstances ec2:StopInstances ec2:TerminateInstances iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartReplication	准許啟動複寫	寫入	SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSourceNetworkRecovery	准許開始網路復原	寫入	SourceNetworkResource*		cloudformation:CreateStack cloudformation:DescribeStackResource cloudformation:DescribeStacks cloudformation:UpdateStack drs:GetLaunchConfiguration ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:DescribeLaunchTemplateVersions ec2:DescribeLaunchTemplates

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyLaunchTemplate s3:GetObject s3:PutObject
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartSourceNetworkReplication	准許開始網路複寫	寫入	SourceNetworkResource*		
StopFailback	准許停止容錯回復	寫入	RecoveryInstanceResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopReplication	准許停止複寫	寫入	SourceServerResource*		
StopSourceNetworkReplication	准許停止網路複寫	寫入	SourceNetworkResource*		
TagResource	准許指派資源標籤	標記	JobResource		
			LaunchConfigurationTemplateResource		
			RecoveryInstanceResource		
			ReplicationConfigurationTemplateResource		
			SourceNetworkResource		
			SourceServerResource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys drs:CreateAction	
TerminateRecoveryInstances	准許終止復原執行個體	寫入	RecoveryInstanceResource*		drs:DescribeSourceServers ec2:DeleteVolume ec2:DescribeInstances ec2:DescribeVolumes ec2:TerminateInstances
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	JobResource		
			LaunchConfigurationTemplateResource		
			RecoveryInstanceResource		
			ReplicationConfigurationTemplateResource		
			SourceNetworkResource		
			SourceServerResource		
				aws:TagKeys	
UpdateAgentBacklogForDrs [僅限許可]	授與更新代理程式待處理項目的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			SourceServerResource*		
UpdateAgentConversionInfoForDrs [僅限許可]	授與更新代理程式轉換資訊的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
UpdateAgentReplicationInfoForDrs [僅限許可]	授與更新代理程式複寫資訊的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs [僅限許可]	授與更新代理程式複寫程序狀態的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		
UpdateAgentSourcePropertiesForDrs [僅限許可]	授與更新代理程式來源屬性的許可	寫入	RecoveryInstanceResource*		
			SourceServerResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs [僅限許可]	准許更新容錯回復用戶端裝置映射	寫入	RecoveryInstanceResource*		
UpdateFailbackClientLastSeenForDrs [僅限許可]	准許更新最後的容錯回復用戶端	寫入	RecoveryInstanceResource*		
UpdateFailbackReplicationConfiguration	准許更新容錯回復複寫組態	寫入	RecoveryInstanceResource*		
UpdateLaunchConfiguration	授與更新啟動組態的許可	寫入	SourceServerResource*		ec2:DescribeInstances
UpdateLaunchConfigurationTemplate	授與更新啟動組態的許可	寫入	LaunchConfigurationTemplateResource*		
UpdateReplicationCertificateForDrs [僅限許可]	准許更新複寫憑證	寫入	RecoveryInstanceResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateReplicationConfiguration	授與更新複寫組態的許可	寫入	SourceServerResource*		ec2:CreateSecurityGroup ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId ec2:GetEbsEncryptionByDefault kms:CreateGrant kms:DescribeKey

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateReplicationConfigurationTemplate	授與更新複寫組態範本的許可	寫入	ReplicationConfigurationTemplateResource*		ec2:CreateSecurityGroup ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId ec2:GetEbsEncryptionByDefault kms:CreateGrant kms:DescribeKey

AWS Elastic Disaster Recovery 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
JobResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:job/${JobID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RecoveryInstanceResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:recovery-instance/${RecoveryInstanceID}	aws:ResourceTag/${TagKey} drs:EC2InstanceARN
ReplicationConfigurationTemplateResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:replication-configuration-template/${ReplicationConfigurationTemplateID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
LaunchConfigurationTemplateResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:launch-configuration-template/${LaunchConfigurationTemplateID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SourceServerResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:source-server/${SourceServerID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SourceNetworkResource	arn:${Partition}:drs:${Region}:${Account}:source-network/${SourceNetworkID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elastic Disaster Recovery 的條件索引鍵

AWS Elastic Disaster Recovery 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
drs:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String
drs:EC2InstanceARN	依請求的來源 EC2 執行個體篩選存取權	ARN

Amazon Elastic File System 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Elastic File System (服務字首：`elasticfilesystem`) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic File System 定義的動作
- Amazon Elastic File System 定義的資源類型
- Amazon Elastic File System 的條件索引鍵

Amazon Elastic File System 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Backup [僅限許可]	准許啟動現有檔案系統的備份任務	寫入	file-system*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ClientMount [僅限許可]	准許允許 NFS 用戶端對檔案系統的讀取存取權	讀取	file-system*		
				elasticfilesystem:AccessPointArn elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget	
ClientRootAccess [僅限許可]	准許允許 NFS 用戶端對檔案系統的根存取權	寫入	file-system*		
				elasticfilesystem:AccessPointArn elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget	
ClientWrite [僅限許可]	准許允許 NFS 用戶端對檔案系統的寫入存取權	寫入	file-system*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticfilesystem:AccessPointArn elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget	
CreateAccessPoint	准許為指定檔案系統建立存取點	寫入	file-system*		elasticfilesystem:TagResource
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateFileSystem	准許建立新的空檔案系統	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticfilesystem:Encrypted	elasticfilesystem:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMountTarget	准許建立檔案系統的掛載目標	寫入	file-system*		
CreateReplicationConfiguration	准許建立新的複寫組態	寫入	file-system*		
CreateTags	准許建立或覆寫與檔案系統相關聯的標籤；已取代，請參閱 TagResource	標記	file-system*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccessPoint	准許刪除指定的存取點	寫入	access-point*		
DeleteFileSystem	准許刪除檔案系統，永久切斷對其內容的存取	寫入	file-system*		
DeleteFileSystemPolicy	准許刪除檔案系統的資源層級政策	許可管理	file-system*		
DeleteMountTarget	准許刪除指定的掛載目標	寫入	file-system*		
DeleteReplicationConfiguration	准許刪除複寫組態	寫入	file-system*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTags	准許從檔案系統刪除指定標籤；已取代，請參閱 UntagResource	標記	file-system*		
				aws:TagKeys	
DescribeAccessPoints	准許檢視 Amazon EFS 存取點的描述	列出	access-point		
			file-system		
DescribeAccountPreferences	准許檢視帳戶的已生效帳戶偏好設定	列出			
DescribeBackupPolicy	准許檢視 Amazon EFS 檔案系統的 BackupPolicy 物件	讀取	file-system*		
DescribeFileSystemPolicy	准許檢視 Amazon EFS 檔案系統資源層級的政策	讀取	file-system		
DescribeFileSystems	准許檢視由檔案系統 CreationToken 或 FileSystemId 指定的 Amazon EFS 檔案系統描述；或檢視呼叫者 AWS 帳戶 在呼叫的端點 AWS 區域中擁有的所有檔案系統描述	清單	file-system		
DescribeLifecycleConfiguration	准許檢視 Amazon EFS 檔案系統的 LifecycleConfiguration 物件	讀取	file-system*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeMountTargetSecurityGroups	准許檢視掛載目標的生效安全群組	讀取	file-system*		
DescribeMountTargets	准許檢視檔案系統之所有掛載目標或特定掛載目標的描述	讀取	file-system*		
			access-point		
DescribeReplicationConfigurations	准許檢視 FileSystemId 所指定之 Amazon EFS 複寫組態的描述；或檢視呼叫 AWS 帳戶 者所在端點 AWS 區域中之 擁有的所有複寫組態的描述	清單	file-system		
DescribeTags	准許檢視與某個檔案系統相關聯的標籤	讀取	file-system*		
ListTagsForResource	准許檢視與指定 Amazon EFS 資源相關聯的標籤	讀取	access-point		
			file-system		
ModifyMountTargetSecurityGroups	准許修改掛載目標的生效安全群組集合	寫入	file-system*		
PutAccountPreferences	准許設定帳戶的帳戶偏好設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutBackupPolicy	准許建立新的 BackupPolicy 物件，以使用 AWS Backup 啟用或停用自動備份	寫入	file-system*		
PutFileSystemPolicy	准許套用資源層級政策，以定義允許或拒絕指定動作者對特定檔案系統的動作	許可管理	file-system*		
PutLifecycleConfiguration	准許透過建立新的 Lifecycle Configuration 物件，啟用生命週期管理	寫入	file-system*		
ReplicationRead [僅限許可]	准許讀取檔案系統資料以進行複寫	讀取	file-system*		
ReplicationWrite [僅限許可]	准許將資料複寫至檔案系統	寫入	file-system*		
Restore [僅限許可]	准許啟動檔案系統備份的還原任務	寫入	file-system*		
TagResource	准許建立或覆寫與指定 Amazon EFS 資源關聯的標籤	標記	access-point		
			file-system		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticfilesystem:CreateAction	
UntagResource	准許從 Amazon EFS 資源刪除指定標籤	標記	access-point		
			file-system		
				aws:TagKeys	
UpdateFileSystem	准許更新輸送量模式或現有檔案系統的佈建輸送量	寫入	file-system*		
UpdateFileSystemProtection	准許更新現有檔案系統的檔案系統防護	寫入	file-system*		

Amazon Elastic File System 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
file-system	arn:${Partition}:elasticfilesystem:${Region}:${Account}:file-system/${FileSystemId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
access-point	arn:${Partition}:elasticfilesystem:${Region}:${Account}:access-point/${AccessPointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Elastic File System 的條件索引鍵

Amazon Elastic File System 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
elasticfilesystem:AccessPointArn	依用來掛載檔案系統的存取點 ARN 篩選存取權	ARN
elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget	依是否透過掛載目標存取該檔案系統來篩選存取權	Bool

條件索引鍵	描述	類型
elasticfilesystem:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String
elasticfilesystem:Encrypted	依使用者是否只能建立加密或未加密的檔案系統來篩選存取權	Bool

Amazon Elastic Kubernetes Service 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Elastic Kubernetes Service (服務字首：eks) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic Kubernetes Service 定義的動作
- Amazon Elastic Kubernetes Service 定義的資源類型
- Amazon Elastic Kubernetes Service 的條件索引鍵

Amazon Elastic Kubernetes Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessKubernetesApi [僅限許可]	准許透過 EKS 主控台檢視 AWS Kubernetes 物件	讀取	cluster*		
AssociateAccessPolicy	授予為 Amazon EKS 存取政策與 Amazon EKS 存取項目建立關聯	寫入	access-entry*		
				eks:policyArn eks:namespaces	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				eks:accessScope	
AssociateEncryptionConfig	准許將加密組態與叢集關聯	寫入	cluster*		
AssociateIdentityProviderConfig	准許將身分提供者組態與叢集關聯	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys eks:clientId eks:issuerUrl	
CreateAccessEntry	准許建立 Amazon EKS 存取項目	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys eks:principalArn eks:kubernetesGroups eks:username eks:accessEntryType	
CreateAddon	准許建立 Amazon EKS 附加元件	寫入	cluster*		
			podidentityassociation		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCapability	准許為 Amazon EKS 叢集建立功能	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCluster	准許建立 Amazon EKS 叢集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys eks:bootstrapClusterCreatorAdminPermissions eks:bootstrapSelfManagedAddons eks:authenticationMode eks:supportType eks:computeConfigEnabled eks:elasticLoadBalancingEnabled	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				eks:blockStorageEnabled eks:loggingType/${type}	
CreateEksAnywhereSubscription	准許建立 EKS Anywhere 訂閱	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFargateProfile	准許建立 AWS Fargate 設定檔	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNodegroup	准許建立 Amazon EKS Nodegroup	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePodIdentityAssociation	准許建立 EKS Pod 身分識別關聯	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccessEntry	准許刪除 Amazon EKS 存取項目	寫入	access-entry*		
DeleteAddon	准許刪除 Amazon EKS 附件元件	寫入	addon*		
			podidentityassociation		
DeleteCapability	准許從 Amazon EKS 叢集刪除功能	寫入	capability*		
DeleteCluster	准許刪除 Amazon EKS 叢集	寫入	cluster*		
DeleteEksAnywhereSubscription	准許描述 EKS Anywhere 訂閱	寫入	eks-anywhere-subscription*		
DeleteFargateProfile	准許刪除 AWS Fargate 設定檔	寫入	fargateprofile*		
DeleteNodegroup	准許刪除 Amazon EKS Nodegroup	寫入	nodegroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePodIdentityAssociation	准許刪除 EKS Pod 身分識別關聯	寫入	podidentityassociation*		
DeregisterCluster	准許取消註冊外部叢集	寫入	cluster*		
DescribeAccessEntry	准許描述 Amazon EKS 存取項目	讀取	access-entry*		
DescribeAddon	准許擷取 Amazon EKS 附加元件的描述性資訊	讀取	addon*		
DescribeAddonConfiguration	准許列出 Amazon EKS 附加元件的組態選項	讀取			
DescribeAddonVersions	准許擷取 Amazon EKS Add-ons 支援之附加元件的描述性版本資訊	讀取			
DescribeCapability	准許描述 Amazon EKS 叢集的功能	讀取	capability*		
DescribeCluster	准許擷取 Amazon EKS 叢集的描述性資訊	讀取	cluster*		
DescribeClusterVersions	准許擷取 Amazon EKS 叢集支援之 Kubernetes 版本的描述性資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEksAnywhereSubscription	准許描述 EKS Anywhere 訂閱	讀取	eks-anywhere-subscription*		
DescribeFargateProfile	准許擷取與叢集相關聯之 AWS Fargate 描述檔的描述性資訊	讀取	fargateprofile*		
DescribeIdentityProviderConfig	准許擷取與叢集相關聯之 Idp 組態的描述性資訊	讀取	identityproviderconfig*		
DescribeInsight	准許擷取指定叢集的受偵測洞察結果的描述性資訊	讀取	cluster*		
DescribeInsightsRefresh	准許擷取最新隨需叢集洞見重新整理操作的狀態	讀取	cluster*		
DescribeNodegroup	准許擷取 Amazon EKS 節點群組的描述性資訊	讀取	nodegroup*		
DescribePodIdentityAssociation	准許描述 EKS Pod 身分識別關聯	讀取	podidentityassociation*		
DescribeUpdate	准許擷取指定 Amazon EKS cluster/nodegroup/add-on (在指定或預設區域) 的指定更新	讀取	cluster*		
			addon		
			capability		
			nodegroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateAccessPolicy	授權取消 Amazon EKS 存取政策與 Amazon EKS 存取項目的關聯	寫入	access-entry*		
				eks:policyArn eks:namespaces eks:accessScope	
DisassociateIdentityProviderConfig	准許刪除相關聯的 Idp 組態	寫入	identityproviderconfig*		
ListAccessEntries	准許列出所有的 Amazon EKS 存取項目	清單	cluster*		
ListAccessPolicies	准許列出 Amazon EKS 存取政策	清單			
ListAddons	准許列出您 AWS 帳戶 （指定或預設區域中） 中特定叢集的 Amazon EKS 附加元件	清單	cluster*		
ListAssociatedAccessPolicies	授權列出相關聯的存取政策與 Amazon EKS 存取項目	清單	access-entry*		
ListCapabilities	准許列出 Amazon EKS 叢集的功能	清單	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListClusters	准許列出您 AWS 帳戶 （指定或預設區域中） 中的 Amazon EKS 叢集	清單			
ListDashboardData	准許列出儀表板資料。Amazon EKS 儀表板會彙總多個帳戶和區域的叢集資源相關資訊。儀表板包含 EC2 執行個體和 EKS 叢集版本的相關資訊	讀取	dashboard*		
ListDashboardResources	准許列出儀表板資源。Amazon EKS 儀表板會彙總多個帳戶和區域的叢集資源相關資訊。儀表板包含 EC2 執行個體和 EKS 叢集版本的相關資訊	讀取	dashboard*		
ListEksAnywhereSubscriptions	准許列出 EKS Anywhere 訂閱	清單			
ListFargateProfiles	准許列出與指定叢集相關聯的 AWS 帳戶 （在指定或預設區域中） 中的 AWS Fargate 設定檔	清單	cluster*		
ListIdentityProviderConfigs	准許列出與指定叢集相關聯的 AWS 帳戶 （在指定或預設區域中） 中的 Idp 組態	清單	cluster*		
ListInsights	准權列出所有關於指定叢集的受偵測洞察結果	清單	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNodegroups	准許列出連接至指定叢集之 AWS 帳戶 （指定或預設區域中） 中的 Amazon EKS 節點群組	清單	cluster*		
ListPodIdentityAssociations	准許列出 EKS Pod 身分識別關聯	清單	cluster*		
ListTagsForResource	准許列出特定資源的標籤	讀取	addon		
			capability		
			cluster		
			dashboard		
			eks-anywhere-subscription		
			fargateprofile		
			identityproviderconfig		
			nodegroup		
ListUpdates	准許列出指定 Amazon EKS cluster/nodegroup/add-on (在指定或預設區域) 的更新	清單	cluster*		
			addon		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			capability		
			nodegroup		
MutateViaKubernetesApi [僅限許可]	准許透過 AWS 主控台修改 Kubernetes 物件	寫入	cluster*		eks:AccessKubernetesApi
RegisterCluster	准許註冊外部叢集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartInsightsRefresh	准許啟動叢集洞見的隨需重新整理操作，在標準重新整理排程之外取得最新分析	寫入	cluster*		
TagResource	准許標記指定資源	標記	access-entry		
			addon		
			capability		
			cluster		
			dashboard		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			eks-anywhere-subscription		
			fargateprofile		
			identityproviderconfig		
			nodegroup		
			podidentityassociation		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記指定資源	標記	access-entry		
			addon		
			capability		
			cluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dashboard		
			eks-anywhere-subscription		
			fargateprofile		
			identityproviderconfig		
			nodegroup		
			podidentityassociation		
				aws:TagKeys	
UpdateAccessEntry	准權更新 Amazon EKS 存取項目	寫入	access-entry*		
UpdateAddon	准許更新 Amazon EKS 附加元件組態，例如 VPC-CNI 版本	寫入	addon*		
			podidentityassociation		
UpdateCapability	准許更新 Amazon EKS 叢集的功能	寫入	capability*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateClusterConfig	准許更新 Amazon EKS 叢集組態 (例如：API 伺服器端點存取)	寫入	cluster*		
				eks:authenticationMode eks:supportType eks:computeConfigEnabled eks:elasticLoadBalancingEnabled eks:blockStorageEnabled eks:loggingType/${type}	
UpdateClusterVersion	准許更新 Amazon EKS 叢集的 Kubernetes 版本	寫入	cluster*		
UpdateEksAnywhereSubscription	准許更新 EKS Anywhere 訂閱	寫入	eks-anywhere-subscription*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNodegroupConfig	准許更新 Amazon EKS 節點群組組態 (例如：最小/最大/所需容量或標籤)	寫入	nodegroup*		
UpdateNodegroupVersion	准許更新 Amazon EKS 節點群組的 Kubernetes 版本	寫入	nodegroup*		
UpdatePodIdentityAssociation	准許更新 EKS Pod 身分識別關聯	寫入	podidentityassociation*		

Amazon Elastic Kubernetes Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
nodegroup	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:nodegroup/${ClusterName}/${NodegroupName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
addon	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:addon/${ClusterName}/${AddonName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
fargateprofile	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:fargateprofile/${ClusterName}/${FargateProfileName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
identityproviderconfig	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:identityproviderconfig/${ClusterName}/${IdentityProviderType}/${IdentityProviderConfigName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
eks-anywhere-subscription	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:eks-anywhere-subscription/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
podidentityassociation	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:podidentityassociation/${ClusterName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
access-entry	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:access-entry/${ClusterName}/${IamIdentityType}/${IamIdentityAccountID}/${IamIdentityName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey} eks:accessEntryType eks:clusterName eks:kubernetesGroups eks:principalArn eks:username
access-policy	arn:${Partition}:eks::aws:cluster-access-policy/${AccessPolicyName}	
dashboard	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:dashboard/${DashboardName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
capability	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:capability/${ClusterName}/${CapabilityType}/${CapabilityName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Elastic Kubernetes Service 的條件索引鍵

Amazon Elastic Kubernetes Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依出現在使用者向 EKS 服務提出之請求中的索引鍵，篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	字串
aws:TagKeys	依出現在使用者向 EKS 提出之請求中所有標籤索引鍵名稱的清單，篩選存取	ArrayOfString
eks:accessEntryType	依使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中顯示的存取項目類型來篩選存取權	String
eks:accessScope	依出現在使用者向 EKS 服務提出之建立關聯/取消關聯存取政策請求的 accessScope，篩選存取權	String
eks:authenticationMode	依建立/更新叢集請求中存在的 authenticationMode 篩選存取權	String
eks:blockStorageEnabled	依建立/更新叢集請求中已啟用區塊儲存體的參數篩選存取權	Bool

條件索引鍵	描述	類型
eks:bootstrapClusterCreatorAdminPermissions	依建立叢集請求中顯示的「bootstrapClusterCreatorAdminPermissions」篩選存取權	Bool
eks:bootstrapSelfManagedAddons	依建立叢集請求中存在的 bootstrapSelfManagedAddons 篩選存取權	Bool
eks:clientId	依出現在使用者向 EKS 服務提出之 associateIdentityProviderConfig 請求的用戶端 ID，篩選存取	String
eks:clusterName	依出現在使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中的 clusterName，篩選存取權	String
eks:computeConfigEnabled	依建立/更新叢集請求中的運算組態啟用參數篩選存取權	Bool
eks:elasticLoadBalancingEnabled	依建立/更新叢集請求中已啟用彈性負載平衡的參數篩選存取權	Bool
eks:issuerUrl	依出現在使用者向 EKS 服務提出之 associateIdentityProviderConfig 請求的發行者 URL，篩選存取	String
eks:kubernetesGroups	依使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中顯示的 kubernetesGroups 來篩選存取權	ArrayOfString
eks:loggingType/${type}	依啟用的叢集記錄和建立/更新叢集請求中的類型參數篩選存取權	Bool
eks:namespaces	依出現在使用者向 EKS 服務提出之建立關聯/取消關聯存取政策請求的命名空間，篩選存取權	ArrayOfString
eks:policyArn	依出現在使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中的 policyArn，篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	類型
eks:principalArn	依使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中顯示的 principalArn 來篩選存取權	ARN
eks:supportType	依建立/更新叢集請求中存在的 supportType 篩選存取權	String
eks:username	依使用者向 EKS 服務提出之存取項目請求中顯示的 Kubernetes 用戶名稱來篩選存取權	String

AWS Elastic Load Balancing 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing （服務字首：elasticloadbalancing) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elastic Load Balancing 定義的動作
- AWS Elastic Load Balancing 定義的資源類型
- AWS Elastic Load Balancing 的條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTags	准許將指定的標籤新增至指定的負載平衡器。每個負載平衡器最多可有 10 個標籤	標記	loadbalancer*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:CreateAction	
ApplySecurityGroupsToLoadBalancer	准許在虛擬私有雲端 (VPC) 中將一或多個安全群組與負載平衡器建立關聯	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityGroup	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AttachLoadBalancerToSubnets	准許將一或多個子網路新增至指定負載平衡器一組設定的子網路中	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:Subnet	
ConfigureHealthCheck	准許指定在評估後端執行個體運作狀態時，要使用的運作狀態檢查設定	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAppCookieStickinessPolicy	准許產生黏性政策，其粘性會話生命週期取決於應用程式產生的 cookie	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateLBCookieStickinessPolicy	准許產生黏性政策，其粘性會話生命週期取決於瀏覽器 (使用者代理程式) 生命週期或指定的過期期間	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateLoadBalancer	准許建立負載平衡器	寫入	loadbalancer		elasticloadbalancing:AddTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityGroup elasticloadbalancing:Subnet elasticloadbalancing:Scheme elasticloadbalancing:Listen	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				erProtocol	
CreateLoadBalancerListeners	准許建立指定負載平衡器的一或多個接聽程式	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ListenerProtocol	
CreateLoadBalancerPolicy	准許使用指定負載平衡器的指定屬性來建立政策	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityPolicy	
DeleteLoadBalancer	准許刪除指定的負載平衡器	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoadBalancerListeners	准許從指定的負載平衡器刪除指定的接聽程式	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoadBalancerPolicy	准許從指定的負載平衡器刪除指定的政策 不得為任何接聽程式啟用此政策	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterInstancesFromLoadBalancer	准許從指定的負載平衡器撤銷指定的執行個體	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeInstanceHealth	准許描述與於指定負載平衡器相關的指定執行個體狀態	讀取			
DescribeLoadBalancerAttributes	准許描述指定負載平衡器的屬性	讀取			
DescribeLoadBalancerPolicies	准許描述指定的政策	讀取			
DescribeLoadBalancerPolicyTypes	描述指定的負載平衡器政策類型	讀取			
DescribeLoadBalancers	准許描述指定的負載平衡器。如果沒有指定的負載平衡器，此呼叫會描述所有的負載平衡器	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTags	准許描述與指定負載平衡器相關聯的標籤	讀取			
DetachLoadBalancerFromSubnets	准許將指定的子網路從負載平衡器一組設定的子網路中移除	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer	准許將指定的可用區域從指定負載平衡器的一組可用區域中移除	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer	准許將指定的可用區域新增至指定負載平衡器的一組可用區域	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyLoadBalancerAttributes	准許修改指定負載平衡器的屬性	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RegisterInstancesWithLoadBalancer	准許將指定的執行個體新增至指定的負載平衡器	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveTags	准許從指定的負載平衡器移除一或多個標籤	標記	loadbalancer*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetLoadBalancerListenerSSLCertificate	准許設定憑證，此憑證會終止指定接聽程式的 SSL 連線	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer	准許使用一組新政策取代與指定連接埠相關聯的一組政策，後端伺服器會使用該指定連接埠來進行接聽	寫入	loadbalancer*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
SetLoadBalancerPoliciesOfListener	准許用指定的一組政策取代指定負載平衡器連接埠目前的一組政策	寫入	loadbalancer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityPolicy	

AWS Elastic Load Balancing 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
loadbalancer	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/${LoadBalancerName}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elastic Load Balancing 的條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String
elasticloadbalancing:ListenerProtocol	依在請求中允許的接聽程式通訊協定篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:ResourceTag/	依連接到資源之標籤索引鍵值對的開端字串篩選存取權	String
elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源之標籤索引鍵值對的開端字串篩選存取權	String
elasticloadbalancing:Scheme	依在請求中允許的負載平衡器方案篩選存取	String

條件索引鍵	描述	類型
elasticloadbalancing:SecurityGroup	依在請求中允許的安全群組 ID 篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:SecurityPolicy	依在請求中允許的 SSL 安全政策篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:Subnet	依在請求中允許的子網路 ID 篩選存取	ArrayOfString

AWS Elastic Load Balancing V2 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing V2 （服務字首：`elasticloadbalancing`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elastic Load Balancing V2 定義的動作
- AWS Elastic Load Balancing V2 定義的資源類型
- AWS Elastic Load Balancing V2 的條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddListenerCertificates	准許將指定憑證新增到指定的安全接聽程式	寫入	listener/app*		
			listener/net*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
AddTags	准許將指定的標籤新增至指定的負載平衡器。每個負載平衡器最多可有 10 個標籤	標記	listener-rule/app		
			listener-rule/net		
			listener/app		
			listener/gwy		
			listener/net		
			loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			targetgroup		
			truststore		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:CreateAction	
AddTrustStoreRevocations	准許將撤銷新增至信任存放區	寫入	truststore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定負載平衡器的付費日誌交付	許可管理			
CreateListener	准許為指定的 Application Load Balancer 建立接聽程式	寫入	loadbalancer/app/		elasticloadbalancing:AddTags
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityPolicy elasticloadbalancing:ListenerProtocol	
CreateLoadBalancer	准許建立負載平衡器	寫入	loadbalancer/app/		elasticloadbalancing:AddTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityGroup elasticloadbalancing:Subnet elasticloadbalancing:Scheme	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRule	准許建立指定監聽程式的規則	寫入	listener/app*		elasticloadbalancing:AddTags
			listener/net*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateTargetGroup	准許建立目標群組	寫入	targetgroup*		elasticloadbalancing:AddTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateTrustStore	准許建立信任存放區	寫入	truststore		elasticloadbalancing:AddTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
CreateWebACLAssociation [僅限許可]	准許將 WAF WebACL 與指定的負載平衡器建立關聯	寫入	loadbalancer/app/*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteListener	准許刪除指定的接聽程式	寫入	listener/app*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			listener/gwy*		
			listener/net*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoadBalancer	准許刪除指定的負載平衡器	寫入	loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteRule	准許刪除指定的規則	寫入	listener-rule/app*		
			listener-rule/net*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSharedTrustStoreAssociation	准許刪除指定的共用信任存放區關聯	寫入	truststore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTargetGroup	准許刪除指定的目標群組	寫入	targetgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTrustStore	准許刪除指定的信任存放區	寫入	truststore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteWebACLAssociation [僅限許可]	准許取消 WAF WebACL 與指定負載平衡器的關聯	寫入	loadbalancer/app/*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterTargets	准許從指定的目標群組撤銷指定的目標	寫入	targetgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAccountLimits	准許描述 的 Elastic Load Balancing 資源限制 AWS 帳戶	讀取			
DescribeCapacityReservation	准許描述負載平衡器的容量保留	讀取			
DescribeListenerAttributes	准許描述指定接聽程式的屬性	讀取			
DescribeListenerCertificates	准許描述指定安全接聽程式的憑證	讀取			
DescribeListeners	准許描述指定的接聽程式或指定 Application Load Balancer 的接聽程式	讀取			
DescribeLoadBalancerAttributes	准許描述指定負載平衡器的屬性	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeLoadBalancers	准許描述指定的負載平衡器。如果沒有指定的負載平衡器，此呼叫會描述所有的負載平衡器	清單			
DescribeRules	准許描述指定的規則或指定接聽程式的規則	讀取			
DescribeSSLPolicies	准許描述指定的政策或 SSL 協商所使用的所有政策	讀取			
DescribeTags	准許描述與指定資源相關聯的標籤	讀取			
DescribeTargetGroupAttributes	准許描述指定目標群組的屬性	讀取			
DescribeTargetGroups	准許描述指定的目標群組或所有的目標群組	讀取			
DescribeTargetHealth	准許描述指定目標或所有目標的運作狀態	讀取			
DescribeTrustStoreAssociations	准許描述與信任存放區之間的關聯	讀取			
DescribeTrustStoreRevocations	准許描述指定的信任存放區撤銷或與信任存儲相關的所有撤銷	讀取			
DescribeTrustStores	准許描述指定的信任存放區或所有的信任存放區	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWebACLAssociation [僅限許可]	准許描述與您帳戶中 WAF WebACL 相關聯的所有負載平衡器	清單			
GetLoadBalancerWebACL [僅限許可]	准許擷取與指定負載平衡器相關聯的 WAF WebACL	讀取	loadbalancer/app/*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
GetResourcePolicy	准許擷取與資源相關聯的資源政策	讀取	truststore		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTrustStoreCaCertificatesBundle	准許擷取信任存放區 CA 憑證套件	讀取	truststore*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
GetTrustStoreRevocationContent	准許擷取信任存放區撤銷內容	讀取	truststore*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyCapacityReservation	准許修改負載平衡器的容量保留	寫入	loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			loadbalancer/net/		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyIpPools	准許修改負載平衡器的 IP 集區	寫入	loadbalancer/app/		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyListener	准許修改指定接聽程式的指定屬性	寫入	listener/app*		
			listener/gwy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			listener/net*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityPolicy elasticloadbalancing:ListenerProtocol	
ModifyListenerAttributes	准許修改指定接聽程式的屬性	寫入	listener/app*		
			listener/gwy*		
			listener/net*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyLoadBalancerAttributes	准許修改指定負載平衡器的屬性	寫入	loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyRule	准許修改指定的規則	寫入	listener-rule/app*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			listener-rule/net*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyTargetGroup	准許修改在指定目標群組中評估目標運作狀態時所用的運作狀態檢查	寫入	targetgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyTargetGroupAttributes	准許修改指定目標群組的指定屬性	寫入	targetgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyTrustStore	准許修改指定的信任存放區	寫入	truststore*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RegisterTargets	准許在指定的目標群組註冊指定的目標	寫入	targetgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveListenerCertificates	准許移除指定安全接聽程式的指定憑證	寫入	listener/app*		
			listener/net*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveTags	准許從指定的負載平衡器移除一或多個標籤	標記	listener-rule/app		
			listener-rule/net		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			listener/app		
			listener/gwy		
			listener/net		
			loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		
			targetgroup		
			truststore		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveTrustStoreRevocations	准許從信任存放區移除撤銷	寫入	truststore*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
SetIpAddressType	准許設定指定負載平衡器子網路所使用的 IP 地址類型	寫入	loadbalancer/app/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	
SetRulePriorities	准許設定指定規則的優先順序	寫入	listener-rule/app*		
			listener-rule/net*		
SetSecurityGroups	准許將指定的安全群組與指定的負載平衡器建立關聯	寫入	loadbalancer/app/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:SecurityGroup	
SetSubnets	准許啟用指定負載平衡器指定子網路的可用區域	寫入	loadbalancer/app/		
			loadbalancer/gwy/		
			loadbalancer/net/		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:Subnet	
SetWebAcl [僅限許可]	准許將 WebAcl 許可提供給 WAF	寫入			

AWS Elastic Load Balancing V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
listener/gwy	`arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:listener/gwy/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/${ListenerId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
listener/app	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:listener/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/${ListenerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
listener-rule/app	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:listener-rule/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/${ListenerId}/${ListenerRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
listener/net	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:listener/net/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/${ListenerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
listener-rule/net	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:listener-rule/net/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/${ListenerId}/${ListenerRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
loadbalancer/gwy/	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/gwy/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
loadbalancer/app/	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
loadbalancer/net/	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/net/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
targetgroup	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:targetgroup/${TargetGroupName}/${TargetGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}
truststore	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:truststore/${TrustStoreName}/${TrustStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elastic Load Balancing V2 的條件索引鍵

AWS Elastic Load Balancing V2 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String
elasticloadbalancing:ListenerProtocol	依在請求中允許的接聽程式通訊協定篩選存取	String
elasticloadbalancing:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源之標籤索引鍵值對的開端字串篩選存取權	String
elasticloadbalancing:Scheme	依在請求中允許的負載平衡器方案篩選存取	String
elasticloadbalancing:SecurityGroup	依在請求中允許的安全群組 ID 篩選存取	ArrayOfString
elasticloadbalancing:SecurityPolicy	依在請求中允許的 SSL 安全政策篩選存取	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
elasticloadbalancing:Subnet	依在請求中允許的子網路 ID 篩選存取	ArrayOfString

Amazon Elastic MapReduce 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Elastic MapReduce (服務字首：elasticmapreduce) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic MapReduce 定義的動作
- Amazon Elastic MapReduce 定義的資源類型
- Amazon Elastic MapReduce 的條件索引鍵

Amazon Elastic MapReduce 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 已取代 DescribeJobFlows API，而且最終將會移除它。我們建議您改用 ListClusters、DescribeCluster、ListSteps、ListInstanceGroups 和 ListBootstrapActions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessAllEventLogs	准許檢視持久性應用程式歷史記錄伺服器中的所有事件日誌	寫入	cluster*		
AddInstanceFleet	准許將執行個體新增至執行中的叢集	寫入	cluster*		
AddInstanceGroups	准許將執行個體群組新增至執行中的叢集	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddJobFlowSteps	准許將新步驟新增至執行中的叢集	寫入	cluster*		
				elasticmapreduce:ExecutionRoleArn	
AddTags	准許將標籤新增至 Amazon EMR 資源	標記	cluster		
			editor		
			notebook-execution		
			studio		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	
AttachEditor [僅限許可]	准許將 EMR Notebook 連接至運算引擎	寫入	editor*		
CancelSteps	准許取消執行中叢集的一或多個待處理步驟	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEditor [僅限許可]	准許建立 EMR Notebook	寫入	cluster		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	
CreatePersistentAppUI	准許建立持續應用程式歷史記錄伺服器	寫入	cluster*		
CreateRepository [僅限許可]	准許建立 EMR Notebook 儲存庫	寫入			
CreateSecurityConfiguration	准許建立安全組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStudio	准許建立 EMR Studio	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	
CreateStudioPresignedUrl	准許使用 IAM 驗證模式啟動 EMR Studio	寫入	studio*		
CreateStudioSessionMapping	准許建立 EMR Studio 工作階段映射	寫入	studio*		
DeleteEditor [僅限許可]	准許刪除 EMR Notebook	寫入	editor*		
DeleteRepository [僅限許可]	准許刪除 EMR Notebook 儲存庫	寫入			
DeleteSecurityConfiguration	准許刪除安全組態	寫入			
DeleteStudio	准許刪除 EMR Studio	寫入	studio*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStudioSessionMapping	准許刪除 EMR Studio 工作階段映射	寫入	studio*		
DeleteWorkspaceAccess [僅限許可]	准許阻止身分開啟協作工作空間	許可管理	editor*		
DescribeCluster	准許取得關於叢集的詳細資訊，包含狀態、硬體和軟體組態、VPC 設定等等	讀取	cluster*		
DescribeEditor [僅限許可]	准許檢視筆記本相關資訊，包含狀態、使用者、角色、標籤、位置等等	讀取	editor*		
DescribeJobFlows	准許描述叢集詳細資訊 (任務流程)。已取代此 API，而且最終將會移除它。我們建議您改用 ListClusters、DescribeCluster、ListSteps、ListInstanceGroups 和 ListBootstrapActions	讀取	cluster*		
DescribeNotebookExecution	准許檢視筆記本執行的相關資訊	讀取	notebook-execution*		
DescribePersistentAppUI	准許描述持續應用程式歷史記錄伺服器	讀取	cluster*		
DescribeReleaseLabel	准許檢視 EMR 發行的相關資訊，例如支援哪些應用程式	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeRepository [僅限許可]	准許描述 EMR Notebook 儲存庫	讀取			
DescribeSecurityConfiguration	准許取得安全組態的詳細資訊	讀取			
DescribeStep	准許取得叢集步驟的詳細資訊	讀取	cluster*		
DescribeStudio	准許檢視 EMR Studio 相關資訊	讀取	studio*		
DetachEditor [僅限許可]	准許從運算引擎分開 EMR Notebook	寫入	editor*		
GetAutoTerminationPolicy	准許擷取與叢集相關聯的自動終止政策。	讀取	cluster*		
GetBlockPublicAccessConfiguration	准許擷取 區域中 的 EMR AWS 帳戶 區塊公開存取組態	讀取			
GetClusterSessionCredentials	准許針對啟用精細存取控制的 EMR 叢集，擷取與指定執行 IAM 角色關聯的 HTTP 基本憑證	寫入	cluster*		
				elasticmapreduce:ExecutionRoleArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetManagedScalingPolicy	准許擷取與叢集相關聯的受管擴展政策	讀取	cluster*		
GetOnClusterAppUIPresignedURL	准許取得叢集上執行之應用程式歷史記錄伺服器的預先簽章 URL	寫入	cluster*		
GetPersistentAppUIPresignedURL	准許取得持續應用程式歷史記錄伺服器的預先簽章 URL	寫入	cluster*		
				elasticmapreduce:ExecutionRoleArn	
GetStudioSessionMapping	准許檢視 EMR Studio 工作階段映射的相關資訊	讀取	studio*		
LinkRepository [僅限許可]	准許將 EMR Notebooks 儲存庫連結至 EMR Notebooks	寫入			
ListBootstrapActions	准許取得與叢集相關聯 Bootstrap 動作的詳細資訊	讀取	cluster*		
ListClusters	准許取得可存取叢集的狀態	清單			
ListEditors [僅限許可]	准許列出可存取 EMR Notebooks 的摘要資訊	列出			
ListInstanceFleets	准許取得叢集中執行個體機群的詳細資訊	讀取	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListInstanceGroups	准許取得叢集中執行個體群組的詳細資訊	讀取	cluster*		
ListInstances	准許取得叢集中 Amazon EC2 執行個體的詳細資訊	讀取	cluster*		
ListNotebookExecutions	准許列出筆記本執行的摘要資訊	列出			
ListReleaseLabels	准許列出及篩選目前區域中可用的 EMR 發行	清單			
ListRepositories [僅限許可]	准許列出現有 EMR Notebook 儲存庫	列出			
ListSecurityConfigurations	准許依名稱列出此帳戶可用的安全組態，連同建立日期和時間。	列出			
ListSteps	准許列出與叢集相關聯的步驟	讀取	cluster*		
ListStudioSessionMappings	准許列出 EMR Studio 工作階段映射的摘要資訊	列出			
ListStudios	准許列出 EMR Studio 的摘要資訊	清單			
ListSupportedInstanceTypes	准許列出 Amazon EMR 版本支援的 Amazon EC2 執行個體類型	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWorkspaceAccessIdentities [僅限許可]	准許列出授權存取工作空間的身分	清單	editor*		
ModifyCluster	准許變更叢集設定，例如可對叢集同時執行的步驟數目	寫入	cluster*		
ModifyInstanceFleet	准許變更執行個體機群之目標隨需與目標 Spot 容量	寫入	cluster*		
ModifyInstanceGroups	准許變更執行個體群組的 EC2 執行個體的數量和組態	寫入	cluster		
OpenEditorInConsole [僅限許可]	准許從主控台的 EMR Notebook 啟動 Jupyter Notebook 編輯器	寫入	editor* cluster		
PutAutoScalingPolicy	准許建立或更新核心執行個體群組或任務執行個體群組的自動擴展政策	寫入	cluster*		
PutAutoTerminationPolicy	准許建立或更新與叢集相關聯的自動終止政策	寫入	cluster*		
PutBlockPublicAccessConfiguration	准許為 區域中的 建立或更新 EMR AWS 帳戶 區塊公開存取組態	許可管理			
PutManagedScalingPolicy	准許建立或更新與叢集相關聯的受管擴展政策	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutWorkspaceAccess [僅限許可]	准許允許身分開啟協作工作空間	許可管理	editor*		
RemoveAutoScalingPolicy	准許從執行個體群組移除自動擴展政策	寫入	cluster*		
RemoveAutoTerminationPolicy	准許移除與叢集相關聯的自動終止政策	寫入	cluster*		
RemoveManagedScalingPolicy	准許移除與叢集相關聯的受管擴展政策	寫入	cluster*		
RemoveTags	准許從 Amazon EMR 資源移除標籤	標記	cluster		
			editor		
			notebook-execution		
			studio		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RunJobFlow	准許建立和啟動叢集 (任務流程)	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	iam:PassRole
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	准許在叢集的步驟執行後新增和移除自動終止	寫入	cluster*		
SetTerminationProtection	准許新增和移除叢集的終止保護	寫入	cluster*		
SetUnhealthyNodeReplacement	准許啟用或停用叢集運作狀態不佳的節點替換	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetVisibleToAllUsers	准許設定 中的所有 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者是否可以 AWS 帳戶 檢視叢集。此 API 已棄用，您帳戶中的所有使用者都可以看到您的叢集。若要使用 IAM 政策限制叢集存取，請參閱 Amazon EMR 的 AWS Identity and Access Management (https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-access-iam.html：//)	寫入	cluster*		
StartEditor [僅限許可]	准許啟動 EMR Notebook	寫入	editor*		
			cluster		
StartNotebookExecution	准許啟動 EMR Notebook 執行	寫入	cluster*		
			editor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	
StopEditor [僅限許可]	准許關閉 EMR Notebook	寫入	editor*		
StopNotebookExecution	准許停止筆記本執行	寫入	notebook-execution*		
TerminateJobFlows	准許終止叢集 (任務流程)	寫入	cluster*		
UnlinkRepository [僅限許可]	准許取消 EMR Notebooks 儲存庫與 EMR Notebooks 之間的連結	寫入			
UpdateEditor [僅限許可]	准許更新 EMR Notebook	寫入	editor*		
UpdateRepository [僅限許可]	准許更新 EMR Notebook 儲存庫	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateStudio	准許更新 EMR Studio 的相關資訊	寫入	studio*		
UpdateStudioSessionMapping	准許更新 EMR Studio 工作階段映射	寫入	studio*		
ViewEventsFromAllClustersInConsole [僅限許可]	准許使用 EMR 管理主控台檢視所有叢集的事件	列出			

Amazon Elastic MapReduce 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	`arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticmapreduce:ResourceTag/${TagKey}
editor	`arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:${Account}:editor/${EditorId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		elasticmapreduce:ResourceTag/${TagKey}
notebook-execution	arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:${Account}:notebook-execution/${NotebookExecutionId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticmapreduce:ResourceTag/${TagKey}
studio	arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:${Account}:studio/${StudioId}	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticmapreduce:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Elastic MapReduce 的條件索引鍵

Amazon Elastic MapReduce 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據該動作是否隨附標籤和值組來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與 Amazon EMR 資源相關聯的標籤和值組來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據該動作是否隨附標籤索引鍵，而不論標籤值為何，來篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	Type
elasticmapreduce:ExecutionRoleArn	依是否隨動作提供執行角色 ARN 來篩選存取權	ARN
elasticmapreduce:RequestTag/${TagKey}	根據該動作是否隨附標籤和值組來篩選存取權	字串
elasticmapreduce:ResourceTag/${TagKey}	根據與 Amazon EMR 資源相關聯的標籤和值組來篩選存取權	String

Amazon Elastic Transcoder 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Elastic Transcoder (服務字首：`elastictranscoder`) 提供下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic Transcoder 定義的動作
- Amazon Elastic Transcoder 定義的資源類型
- Amazon Elastic Transcoder 的條件索引鍵

Amazon Elastic Transcoder 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelJob	取消 Elastic Transcoder 尚未開始處理的任務	寫入	job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateJob	建立任務。	寫入	pipeline*		
			preset*		
CreatePipeline	建立管道	寫入			
CreatePreset	建立預設	寫入			
DeletePipeline	刪除管道	寫入	pipeline*		
DeletePreset	刪除預設集	寫入	preset*		
ListJobsByPipeline	取得您指派給管道的任務清單	清單	pipeline*		
ListJobsByStatus	取得與 AWS 帳戶 具有指定狀態之目前 相關聯的所有任務的相關資訊	清單			
ListPipelines	取得與目前 相關聯的管道清單 AWS 帳戶	清單			
ListPresets	取得與目前 相關聯的所有預設集清單 AWS 帳戶	清單			
ReadJob	取得任務的相關詳細資訊	讀取	job*		
ReadPipeline	取得管道的相關詳細資訊	讀取	pipeline*		
ReadPreset	取得預設的相關詳細資訊	讀取	preset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TestRole	測試管道設定，以確保 Elastic Transcoder 能夠建立和處理任務	寫入			
UpdatePipeline	更新管道的設定	寫入	pipeline*		
UpdatePipelineNotifications	僅更新 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 管道通知	寫入	pipeline*		
UpdatePipelineStatus	暫停或重新啟動管道，讓管道停止或重新開始處理任務，請更新管道的狀態	寫入	pipeline*		

Amazon Elastic Transcoder 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
job	`arn:${Partition}:elastictranscoder:${Region}:${Account}:job/${JobId}`	
pipeline	`arn:${Partition}:elastictranscoder:${Region}:${Account}:pipeline/${PipelineId}`	

資源類型	ARN	條件索引鍵
preset	arn:${Partition}:elastictranscoder:${Region}:${Account}:preset/${PresetId}	

Amazon Elastic Transcoder 的條件索引鍵

Elastic Transcoder 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Elastic VMware Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Elastic VMware Service （服務字首：evs) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Elastic VMware Service 定義的動作
- Amazon Elastic VMware Service 定義的資源類型
- Amazon Elastic VMware Service 的條件索引鍵

Amazon Elastic VMware Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateEipToVlan	准許將彈性 IP 地址 (EIP) 與 Amazon EVS 環境中的公有 VLAN 建立關聯	寫入	environment*		ec2:AssociateAddress ec2:DescribeAddresses
CreateEnvironment	准許建立 Amazon EVS 環境	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	ec2:CreateNetworkInterface

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	ec2:CreateSubnet ec2:CreateTags ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSubnet ec2:DeleteVolume ec2:DescribeAddresses ec2:DescribeDhcpOptions ec2:DescribeHosts ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeKeyPairs ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribePlacementGroups ec2:DescribeRouteServerEndpoints ec2:DescribeRouteServerPeers ec2:DescribeRouteServers ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVolumes ec2:DescribeVpcs ec2:DetachNetworkInterface ec2:DetachVolume ec2:GetAllowedImagesSettings ec2:GetRouteServerAssociations ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute ec2:RunInstances

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:TerminateInstances iam:CreateServiceLinkedRole kms:DescribeKey kms:ListAliases secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:GetRandomPassword secretsmanager:GetSecretValue secretsmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:UpdateSecret servicequotas:GetServiceQuota servicequotas:ListServiceQuotas support:DescribeServices support:DescribeSupportLevel

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEnvironmentHost	准許將主機新增至 Amazon EVS 環境	寫入	environment*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateTags ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeDhcpOptions ec2:DescribeHosts ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstances ec2:DescribeKeyPairs ec2:DescribeNetworkInterfaces

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribePlacementGroups ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute ec2:RunInstances evs:CreateEnvironmentHost secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:GetRandomPassword secretsmanager:GetSecretValue secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret servicequotas:GetServiceQuota servicequotas:ListServiceQuotas

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironment	准許刪除 Amazon EVS 環境	寫入	environment*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteSubnet ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstances ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:TerminateInstances secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:GetSecretValue

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironmentHost	准許從 Amazon EVS 環境刪除主機	寫入	environment*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstances ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute ec2:TerminateInstances secretsmanager:DeleteSecret

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:GetSecretValue
DisassociateEipFromVlan	准許取消彈性 IP 地址 (EIP) 與 Amazon EVS 環境中公有 VLAN 的關聯	寫入	environment*		ec2:DisassociateAddress
GetEnvironment	准許取得 Amazon EVS 環境	讀取	environment*		
GetVersions	准許取得供 Amazon EVS 啟動的版本	讀取			
ListEnvironmentHosts	准許擷取與 Amazon EVS 環境相關聯的主機清單	清單	environment*		
ListEnvironmentVlans	准許擷取 Amazon EVS 環境 VLANs的清單	清單	environment*		
ListEnvironments	准許擷取帳戶中的 Amazon EVS 環境清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出特定資源 ARN 上的標籤	讀取	environment		
TagResource	准許標記指定的資源 ARN	標記	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源 ARN 移除標籤	標記	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

Amazon Elastic VMware Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	arn:${Partition}:evs:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Elastic VMware Service 的條件索引鍵

Amazon Elastic VMware Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

Amazon ElastiCache 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon ElastiCache (服務字首：elasticache) 提供下列服務特定型資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon ElastiCache 定義的動作
- Amazon ElastiCache 定義的資源類型
- Amazon ElastiCache 的條件索引鍵

Amazon ElastiCache 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 在 IAM 中建立 ElastiCache 政策時，必須針對資源區塊使用「*」萬用字元。如需在 IAM 政策中使用下列 ElastiCache API 動作的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 使用者指南中的 ElastiCache 動作和 IAM。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToResource	准許將標籤新增至 ElastiCache 資源	標記	cluster		
			parametergroup		
			replicationgroup		
			reserved-instance		
			securitygroup		
			serverlesscache		
			serverlesscachesnapshot		
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		
			usergroup		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AuthorizeCacheSecurityGroupIngress	准許授權 ElastiCache 安全群組上的 EC2 安全群組	寫入	securitygroup*		ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
BatchApplyUpdateAction	准許將 ElastiCache 服務更新套用至叢集和複寫群組集合	寫入	cluster		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			replicationgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
BatchStopUpdateAction	准許防止在一組叢集上執行 ElastiCache 服務更新	寫入	cluster		
			replicationgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CompleteMigration	准許線上完成將資料從 Amazon EC2 上的託管 Redis 遷移至 ElastiCache 的作業	寫入	cluster		
			replicationgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
Connect	准許以指定 ElastiCache 使用者的身分連線至 ElastiCache 複寫群組或 ElastiCache 無伺服器快取	寫入	user*		
			replicationgroup		
			serverlesscache		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CopyServerlessCacheSnapshot	准許製作現有無伺服器快取快照副本	寫入	serverlesscachesnapshot*	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:KmsKeyId	elasticache:AddTagsToResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CopySnapshot	准許製作現有快照副本	寫入	snapshot*		elasticache:AddTagsToResource s3:DeleteObject s3:GetBucketAcl s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:KmsKeyId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCacheCluster	准許建立快取叢集	寫入	parametergroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs elasticache:AddTagsToResource s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cluster	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:CacheNodeType elasticache:EngineVersion elasticache:EngineType elasticache:MultiAZEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:CacheP	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				arameterGroupName	
			replicationgroup	elasticache:CacheNodeType elasticache:EngineVersion elasticache:EngineType elasticache:MultiAZEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			securitygroup		
			snapshot		
			subnetgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateCacheParameterGroup	准許建立參數群組	寫入	parametergroup*		elasticache:AddTagsToResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCacheSecurityGroup	准許建立快取安全群組	寫入	securitygroup*		elasticache:AddTagsToResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCacheSubnetGroup	准許建立快取子網路群組	寫入	subnetgroup*		elasticache:AddTagsToResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGlobalReplicationGroup	准許建立全域複寫群組	寫入	globalreplicationgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			replicationgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateReplicationGroup	准許建立複寫群組	寫入	parametergroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs elasticache:AddTagsToResource s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			globalreplicationgroup	elasticache:NumNodeGroups elasticache:CacheNodeType elasticache:ReplicasPerNodeGroup elasticache:EngineVersion elasticache:EngineType elasticache:AtRestEncryptionEnabled elasticache:TransitEncryptionEnabled elasticache:AutomaticFailoverEnabled	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticache:MultiAZEnabled elasticache:ClusterModeEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:KmsKeyId elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			replicationgroup	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:NumNodeGroups elasticache:CacheNodeType elasticache:ReplicasPerNodeGroup elasticache:EngineVersion elasticache:EngineType elasticache:AtRestEncryptionEnabled elasticache:Transi	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				tEncryptionEnabled elasticache:AutomaticFailoverEnabled elasticache:MultiAZEnabled elasticache:ClusterModeEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:KmsKeyId elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			securitygroup		
			snapshot		
			subnetgroup		
			usergroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServerlessCache	准許建立無伺服器快取	寫入	serverlesscache*	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:EngineType elasticache:EngineVersion elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:KmsKeyId elasticache:MinimumDataStorage elasticache:MaximumDataStorage elasticache:DataStorageUnit	ec2:CreateTags ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeTags ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs elasticache:AddTagsToResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticache:MinimumECPUPerSecond elasticache:MaximumECPUPerSecond	s3:GetObject
			serverlessscachesnapshot	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			snapshot	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			usergroup	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateServerlessCacheSnapshot	准許在特定時間點建立無伺服器快取的副本	寫入	serverlessscache*	aws:ResourceTag/${TagKey}	elasticache:AddTagsToResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			serverlesscachesnapshot*	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:KmsKeyId	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSnapshot	准許在特定時間點建立整個 Redis 叢集的副本	寫入	snapshot*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:KmsKeyId	elasticache:AddTagsToResource s3:DeleteObject s3:GetBucketAcl s3:PutObject
			cluster		
			replicationgroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateUser	准許建立 Redis 使用者。從 Redis 6.0 以上版本開始支援使用者	寫入	user*		elasticache:AddTagsToResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:UserAuthenticationMode	
CreateUserGroup	准許建立 Redis 使用者群組。從 Redis 6.0 以上版本開始支援群組	寫入	user*		elasticache:AddTagsToResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			usergroup*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup	准許減少全域複寫群組中節點群組數目	寫入	globalreplicationgroup*		
				elasticache:NumNodeGroups	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DecreaseReplicaCount	准許減少 Redis (已停用叢集模式) 複寫群組中的複本數目，或 Redis (已啟用叢集模式) 複寫群組的一或多個節點群組 (碎片) 中的複本節點數目	寫入	replicationgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:ReplicasPerNodeGroup	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCacheCluster	准許刪除先前佈建的叢集	寫入	cluster*	aws:ResourceTag/${TagKey}	ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
			snapshot		
DeleteCacheParameterGroup	准許刪除指定的快取參數群組	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCacheSecurityGroup	准許刪除快取安全群組	寫入	securitygroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteCacheSubnetGroup	准許刪除快取子網路群組	寫入	subnetgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteGlobalReplicationGroup	准許刪除現有全域複寫群組	寫入	globalreplicationgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteReplicationGroup	准許刪除現有複寫群組	寫入	replicationgroup*	aws:ResourceTag/${TagKey}	ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
			snapshot		
DeleteServerlessCache	准許刪除無伺服器快取	寫入	serverlesscache*	aws:ResourceTag/${TagKey}	ec2:DescribeTags
			serverlesscachesnapshot		
DeleteServerlessCacheSnapshot	准許刪除無伺服器快取快照	寫入	serverlesscachesnapshot*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSnapshot	准許刪除現有的快照	寫入	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteUser	准許刪除現有使用者，從而將其從所有指派位置的使用者群組和複寫群組中移除	寫入	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteUserGroup	准許刪除現有的使用者群組	寫入	usergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeCacheClusters	准許列出已佈建快取叢集的相關資訊	列出	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeCacheEngineVersions	准許列出可用的快取引擎及其版本	列出			
DescribeCacheParameterGroups	准許列出快取參數群組描述	列出	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCacheParameters	准許擷取特定快取參數群組的詳細參數清單	列出	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeCacheSecurityGroups	准許列出快取安全群組描述	列出	securitygroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeCacheSubnetGroups	准許列出快取子網路群組描述	列出	subnetgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeEngineDefaultParameters	准許擷取指定快取引擎的預設引擎和系統參數資訊	列出			
DescribeEvents	准許列出叢集、快取安全群組和快取參數群組相關的事件	列出			
DescribeGlobalReplicationGroups	准許列出全域複寫群組的相關資訊	列出	globalreplicationgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReplicationGroups	准許列出已佈建複寫群組的相關資訊	列出	replicationgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeReservedCacheNodes	准許列出購買預留快取節點的相關資訊	列出	reserved-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeReservedCacheNodesOfferings	准許列出可用預留快取節點產品	清單			
DescribeServerlessCacheSnapshots	准許列出無伺服器快取快照的相關資訊	清單	serverlesscachesnapshot*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			serverlesscache	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeServerlessCaches	准許列出無伺服器快取	清單	serverlesscache*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeServiceUpdates	准許列出服務更新的詳細資訊	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSnapshots	准許列出叢集或複寫群組快照的相關資訊	列出	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeUpdateActions	准許列出一組叢集或複寫群組的更新動作詳細資訊	列出	cluster		
			replicationgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeUserGroups	准許列出 Redis 使用者群組的相關資訊	列出	usergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeUsers	准許列出 Redis 使用者的相關資訊	列出	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateGlobalReplicationGroup	准許將次要複寫群組從全域複寫群組中移除	寫入	globalreplicationgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportServerlessCacheSnapshot	准許在特定時間點將無伺服器快取的副本匯出至 s3 儲存貯體。	寫入	serverlesscachesnapshot*	aws:ResourceTag/${TagKey}	s3:DeleteObject s3:ListAllMyBuckets s3:PutObject
FailoverGlobalReplicationGroup	准許將主要區域容錯移轉至全域複寫群組中所選的次要區域	寫入	globalreplicationgroup*		
IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup	准許增加全域複寫群組中節點群組的數目	寫入	globalreplicationgroup*		
				elasticache:NumNodeGroups	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
IncreaseReplicaCount	准許增加 Redis (已停用叢集模式) 複寫群組中的複本數目，或 Redis (已啟用叢集模式) 複寫群組的一或多個節點群組 (碎片) 中的複本節點數目	寫入	replicationgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:ReplicasPerNodeGroup	
InterruptClusterAzPower [僅限許可]	准許測試 ElastiCache 資源的 AZ 電源中斷	寫入	replicationgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAllowedNodeTypeModifications	准許列出可用於擴展特定 Redis 叢集或複寫群組的可用節點類型	列出	cluster		
			replicationgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許列出 ElastiCache 資源的標籤	讀取	cluster		
			parametergroup		
			replicationgroup		
			reserved-instance		
			securitygroup		
			serverlesscache		
			serverlesscachesnapshot		
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			usergroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyCacheCluster	准許修改叢集設定	寫入	cluster*	elasticache:CacheNodeType elasticache:EngineVersion elasticache:MultiAZEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:CacheParameterGroupName	
			parametergroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			securitygroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyCacheParameterGroup	准許修改快取參數群組的參數	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:CacheParameterGroupName	
ModifyCacheSubnetGroup	准許修改現有快取子網路群組	寫入	subnetgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyGlobalReplicationGroup	准許修改全域複寫群組的設定	寫入	globalreplicationgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				elasticache:CacheNodeType elasticache:EngineVersion elasticache:AutomaticFailoverEnabled	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyReplicationGroup	准許修改複寫群組的設定	寫入	replicationgroup*	elasticache:CacheNodeType elasticache:EngineVersion elasticache:AutomaticFailoverEnabled elasticache:MultiAZEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:CacheParameterGroupName elasticache:TransitEncrypti	ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				onEnabled elasticache:ClusterModeEnabled	
			parametergroup		
			securitygroup		
			usergroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyReplicationGroupShardConfiguration	准許新增碎片、移除碎片或重新平衡複寫群組現有碎片之間的金鑰空間	寫入	replicationgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:NumNodeGroups	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyServerlessCache	准許修改無伺服器快取的參數	寫入	serverlesscache*	aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:EngineVersion elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:MinimumDataStorage elasticache:MaximumDataStorage elasticache:DataStorageUnit elasticache:MinimumECPUPerSecond elasticache:Maximu	ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				mECPUPerSecond	
			usergroup	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyUser	准許變更 Redis 使用者密碼和/或存取字串	寫入	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:UserAuthenticationMode	
ModifyUserGroup	准許變更屬於使用者群組的使用者清單	寫入	user*		
			usergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PurchaseReservedCacheNodesOffering	准許購買預留快取節點產品	寫入	reserved-instance*		elasticache:AddTagsToResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup	准許執行金鑰空間重新平衡操作，來重新分配插槽，並確保全域複寫群組中現有碎片間的金鑰分佈是統一的	寫入	globalreplicationgroup*		
RebootCacheCluster	准許重新啟動佈建快取叢集或複寫群組 (已停用叢集模式) 內部分或全部快取節點	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveTagsFromResource	准許將標籤從 ElastiCache 資源中移除	標記	cluster		
			parametergroup		
			replicationgroup		
			reserved-instance		
			securitygroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			serverlesscache		
			serverlesscachesnapshot		
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		
			usergroup		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
ResetCacheParameterGroup	准許將快取參數群組的參數修改為其預設值	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} elasticache:CacheParameterGroupName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RevokeCacheSecurityGroupIngress	准許將 EC2 安全群組傳入從 ElastiCache 安全群組中移除	寫入	securitygroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartMigration	准許開始將資料從 Amazon EC2 上的託管 Redis 遷移至適用於 Redis 的 ElastiCache	寫入	replicationgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TestFailover	准許在複寫群組中的指定節點群組上測試自動容錯移轉	寫入	replicationgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TestMigration	准許測試將資料從 Amazon EC2 上的託管 Redis 遷移至適用於 Redis 的 ElastiCache	寫入	replicationgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon ElastiCache 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> ARN 字串中的資源名稱應為小寫，才有效。

資源類型	ARN	條件索引鍵
parametergroup	`arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:parametergroup:${CacheParameterGroupName}`	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:CacheParameterGroupName

資源類型	ARN	條件索引鍵
securitygroup	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:securitygroup:${CacheSecurityGroupName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
subnetgroup	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:subnetgroup:${CacheSubnetGroupName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

資源類型	ARN	條件索引鍵
replicationgroup	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:replicationgroup:${ReplicationGroupId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:AtRestEncryptionEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:AutomaticFailoverEnabled elasticache:CacheNodeType elasticache:CacheParameterGroupName elasticache:ClusterModeEnabled elasticache:EngineType elasticache:EngineVersion elasticache:KmsKeyId elasticache:MultiAZEnabled elasticache:NumNodeGroups

資源類型	ARN	條件索引鍵
		elasticache:ReplicasPerNodeGroup elasticache:SnapshotRetentionLimit elasticache:TransitEncryptionEnabled
cluster	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:cluster:${CacheClusterId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:CacheNodeType elasticache:CacheParameterGroupName elasticache:EngineType elasticache:EngineVersion elasticache:MultiAZEnabled elasticache:SnapshotRetentionLimit

資源類型	ARN	條件索引鍵
reserved-instance	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:reserved-instance:${ReservedCacheNodeId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
snapshot	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:snapshot:${SnapshotName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:KmsKeyId

資源類型	ARN	條件索引鍵
globalreplicationgroup	arn:${Partition}:elasticache::${Account}:globalreplicationgroup:${GlobalReplicationGroupId}	elasticache:AtRestEncryptionEnabled elasticache:AuthTokenEnabled elasticache:AutomaticFailoverEnabled elasticache:CacheNodeType elasticache:CacheParameterGroupName elasticache:ClusterModeEnabled elasticache:EngineType elasticache:EngineVersion elasticache:KmsKeyId elasticache:MultiAZEnabled elasticache:NumNodeGroups elasticache:ReplicasPerNodeGroup elasticache:SnapshotRetentionLimit

資源類型	ARN	條件索引鍵
		elasticache:TransitEncryptionEnabled
user	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:user:${UserId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:UserAuthenticationMode
usergroup	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:usergroup:${UserGroupId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

資源類型	ARN	條件索引鍵
serverlesscache	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:serverlesscache:${ServerlessCacheName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:DataStorageUnit elasticache:EngineType elasticache:EngineVersion elasticache:KmsKeyId elasticache:MaximumDataStorage elasticache:MaximumECPUPerSecond elasticache:MinimumDataStorage elasticache:MinimumECPUPerSecond elasticache:SnapshotRetentionLimit

資源類型	ARN	條件索引鍵
serverlesscachesnapshot	arn:${Partition}:elasticache:${Region}:${Account}:serverlesscachesnapshot:${ServerlessCacheSnapshotName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys elasticache:KmsKeyId

Amazon ElastiCache 的條件索引鍵

Amazon ElastiCache 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

> **Note**
>
> 若要使用字串類型的條件索引鍵建構條件元素，請使用不區分大小寫的條件運算子 StringEqualsIgnoreCase 或 StringNotEqualsIgnoreCase 來比較索引鍵與字串值。
> 如需瞭解 IAM 政策中用於控制 ElastiCache 存取的條件，請參閱 Amazon ElastiCache 使用者指南中的 ElastiCache 索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據要求中傳遞的標籤篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據要求中傳遞的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
elasticache:AtRestEncryptionEnabled	依請求中存在的 AtRestEncryptionEnabled 參數來篩選存取權，如果參數不存在，則預設為 false 值	Bool
elasticache:AuthTokenEnabled	依請求中存在的非空值 AuthToken 參數來篩選存取權	Bool
elasticache:AutomaticFailoverEnabled	依請求中的 AutomaticFailoverEnabled 參數來篩選存取權	Bool
elasticache:CacheNodeType	依請求中存在的 cacheNodeType 參數來篩選存取權。此索引鍵可用來限制哪些快取節點類型可用於叢集建立或擴展操作	String
elasticache:CacheParameterGroupName	依請求中的 CacheParameterGroupName 參數來篩選存取權	String
elasticache:ClusterModeEnabled	依請求中存在的叢集模式參數來篩選存取權。單一節點群組 (碎片) 建立的預設值是 false	Bool
elasticache:DataStorageUnit	依 CreateServerlessCache 和 ModifyServerlessCache 請求中的 CacheUsageLimits.DataStorage.Unit 參數篩選存取權	String
elasticache:EngineType	依建立請求中存在的引擎類型來篩選存取權。對於複寫群組建立作業，如果參數不存在，則會使用預設引擎 'redis' 做為索引鍵。	String

條件索引鍵	描述	類型
elasticache:EngineVersion	依建立或叢集修改請求中存在的 engineVersion 參數來篩選存取權	String
elasticache:KmsKeyId	依 KMS 金鑰的金鑰 ID 篩選存取權	String
elasticache:MaximumDataStorage	依 CreateServerlessCache 和 ModifyServerlessCache 請求中的 CacheUsageLimits.DataStorage.Maximum 參數篩選存取權	數值
elasticache:MaximumECPUPerSecond	依 CreateServerlessCache 和 ModifyServerlessCache 請求中的 CacheUsageLimits.ECPUPerSecond.Maximum 參數篩選存取權	數值
elasticache:MinimumDataStorage	依 CreateServerlessCache 和 ModifyServerlessCache 請求中的 CacheUsageLimits.DataStorage.Minimum 參數篩選存取權	數值
elasticache:MinimumECPUPerSecond	依 CreateServerlessCache 和 ModifyServerlessCache 請求中的 CacheUsageLimits.ECPUPerSecond.Minimum 參數篩選存取權	數值
elasticache:MultiAZEnabled	依 AZMode 參數、MultiAZEnabled 參數或叢集或複寫群組可以放置在其中的可用區域數目來篩選存取權	Bool
elasticache:NumNodeGroups	依請求中指定的 NumNodeGroups 或 NodeGroupCount 參數來篩選存取權。此索引鍵可用來叢集在建立或擴展操作後可以擁有的限制節點群組 (碎片) 數目	數值
elasticache:ReplicasPerNodeGroup	依建立或擴展請求中指定的每個節點群組 (碎片) 的複本數目來篩選存取權	數值

條件索引鍵	描述	類型
elasticache:SnapshotRetentionLimit	依請求中的 SnapshotRetentionLimit 參數來篩選存取權	數值
elasticache:TransitEncryptionEnabled	依請求中存在的 TransitEncryptionEnabled 參數來篩選存取權。對於複寫群組建立作業，如果參數不存在，則會使用預設值 'false' 做為索引鍵。	Bool
elasticache:UserAuthenticationMode	依請求中的 UserAuthenticationMode 參數來篩選存取權	String

AWS Elemental Appliances and Software 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental Appliances and Software （服務字首：`elemental-appliances-software`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental Appliances and Software 定義的動作
- AWS Elemental Appliances and Software 定義的資源類型
- AWS Elemental Appliances and Software 的條件索引鍵

AWS Elemental Appliances and Software 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明如何分類動作（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CompleteUpload [僅限許可]	准許完成報價單或訂單附件上傳	寫入			
CreateOrderV1 [僅限許可]	准許建立訂單	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateQuote [僅限許可]	准許建立報價	寫入	quote*		
GetAvsCorrectAddress [僅限許可]	准許驗證地址	讀取			
GetBillingAddresses [僅限許可]	准許列出 AWS 帳戶中的帳單地址	讀取			
GetDeliveryAddressesV2 [僅限許可]	准許列出 AWS 帳戶中的交付地址	讀取			
GetOrder [僅限許可]	准許描述訂單	讀取			
GetOrdersV2 [僅限許可]	准許列出 AWS 帳戶中的訂單	讀取			
GetQuote [僅限許可]	准許描述報價	讀取	quote*		
GetTaxes [僅限許可]	准許計算訂單稅金	讀取			
ListQuotes [僅限許可]	准許列出 AWS 帳戶中的引號	清單			
StartUpload [僅限許可]	准許啟動報價單或訂單附件上傳	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SubmitOrderV1 [僅限許可]	准許提交訂單	寫入			
UpdateQuote [僅限許可]	准許修改報價	寫入	quote*		

AWS Elemental Appliances and Software 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
quote	`arn:${Partition}:elemental-appliances-software:${Region}:${Account}:quote/${ResourceId}`	

AWS Elemental Appliances and Software 的條件索引鍵

Elemental Appliances and Software 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service （服務字首：`elemental-activations`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 定義的動作
- AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 定義的資源類型
- AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 的條件索引鍵

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CompleteAccountRegistration [僅限許可]	准許完成註冊 AWS Elemental Appliances and Software Purchases 的客戶帳戶的程序	寫入			
CompleteFileUpload [僅限許可]	准許完成上傳 AWS Elemental Appliances 和 Software Purchases 的軟體檔案的程序	寫入			
ConfirmAccount [僅限許可]	准許確認資產擁有權	寫入			
DownloadKickstart [僅限許可]	准許下載 AWS Elemental Appliances and Software 購買的啟動檔案	讀取			
DownloadSoftware [僅限許可]	准許下載 AWS Elemental Appliances and Software Purchases 的軟體檔案	讀取			
GenerateLicense [僅限許可]	准許為 AWS Elemental Appliances and Software 購買產生軟體授權	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateLicenses [僅限許可]	准許為 AWS Elemental Appliances 和軟體購買產生軟體授權	寫入			
GetArtifactGroupSoftwareVersions [僅限許可]	准許描述成品群組的軟體版本	讀取			
GetAsset [僅限許可]	准許描述資產	讀取			
GetAssets [僅限許可]	准許描述與請求帳戶相關聯的資產	讀取			
GetProductAdvisories [僅限許可]	准許取得所有產品建議	讀取			
GetSoftwareVersions [僅限許可]	准許描述可用的軟體版本	讀取			
StartFileUpload [僅限許可]	准許開始上傳 AWS Elemental Appliances 和 Software Purchases 的軟體檔案	寫入			

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 定義的資源類型

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 不支援在 IAM 政策陳述式的`Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Elemental Appliances and Software Activation Service，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service 的條件索引鍵

Elemental Activations 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Elemental Inference 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental Inference （服務字首：elemental-inference) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental Inference 定義的動作
- AWS Elemental Inference 定義的資源類型
- AWS Elemental Inference 的條件索引鍵

AWS Elemental Inference 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFeed	准許將摘要與 AWS 資源建立關聯	寫入	feed*		
CreateFeed	准許建立新的摘要	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteFeed	准許刪除摘要	寫入	feed*		
DisassociateFeed	准許取消摘要與 AWS 資源的關聯	寫入	feed*		
GetFeed	准許取得摘要詳細資訊	讀取	feed*		
GetMetadata	准許擷取特定摘要輸出的中繼資料	讀取	feed*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFeeds	准許列出帳戶中的摘要	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源上的標籤	讀取			
PutMedia	准許上傳指定摘要的媒體資料	寫入	feed*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	feed		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	feed		
				aws:TagKeys	
UpdateFeed	准許更新摘要組態	寫入	feed*		

AWS Elemental Inference 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
feed	arn:${Partition}:elemental-inference:${Region}:${Account}:feed/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental Inference 的條件索引鍵

AWS Elemental Inference 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaConnect 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaConnect （服務字首：mediaconnect) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaConnect 定義的動作
- AWS Elemental MediaConnect 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaConnect 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaConnect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddBridgeOutputs	准許新增輸出至現有橋接	寫入	Bridge*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddBridgeSources	准許新增來源至現有橋接	寫入	Bridge*		
AddFlowMediaStreams	准許將媒體串流新增至任何流程	寫入	Flow*		
			MediaStream*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AddFlowOutputs	准許將輸出新增至任何流程	寫入	Flow*		
			Output*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AddFlowSources	准許將來源新增至任何流程	寫入	Flow*		
			Source*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddFlowVpcInterfaces	准許將 VPC 界面新增至任何流程	寫入	Flow*		
			VpcInterface*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateRouterNetworkInterface	准許建立路由器網路介面的關聯	寫入			
CreateBridge	准許建立橋接	寫入	Bridge*		
CreateFlow	准許建立流程	寫入	Flow*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGateway	准許建立閘道	寫入	Gateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRouterInput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中建立新的路由器輸入	寫入	RouterInput*		ec2:CreateNetworkInterface iam:PassRole mediaconnect:AssociateRouterNetworkInterface mediaconnect:CreateRouterInput mediaconnect:TagResource mediaconnect:UpdateFlowOutput
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRouterNetworkInterface	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中建立新的路由器網路介面	寫入	RouterNetworkInterface*		iam:CreateServiceLinkedRole mediaconnect:CreateRouterNetworkInterface mediaconnect:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRouterOutput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中建立新的路由器輸出	寫入	RouterOutput*		ec2:CreateNetworkInterface iam:PassRole mediaconnect:AssociateRouterNetworkInterface mediaconnect:CreateRouterOutput mediaconnect:TagResource mediaconnect:UpdateFlowSource medialive:UpdateInput

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBridge	准許刪除橋接	寫入	Bridge*		
DeleteFlow	准許刪除流程	寫入	Flow*		
DeleteGateway	准許刪除閘道	寫入	Gateway*		
DeleteRouterInput	准許刪除 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸入	寫入	RouterInput*		
DeleteRouterNetworkInterface	准許從 AWS Elemental MediaConnect 刪除路由器網路介面	寫入	RouterNetworkInterface*		
DeleteRouterOutput	准許從 AWS Elemental MediaConnect 刪除路由器輸出	寫入	RouterOutput*		
DeregisterGatewayInstance	准許取消註冊閘道執行個體	寫入	GatewayInstance*		
DescribeBridge	准許顯示橋接的詳細資訊	讀取	Bridge*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFlow	准許顯示流程的詳細資訊，包括流程 ARN、名稱和可用區域，以及來源，輸出和權利的詳細資訊	讀取	Flow*		
DescribeFlowSourceMetadata	准許檢視流程來源傳輸串流和程式的相關資訊	讀取	Flow*		
DescribeFlowSourceThumbnail	准許檢視流程的來源縮圖	讀取	Flow*		
DescribeGateway	准許顯示閘道的詳細資訊，包括閘道 ARN、名稱和 CIDR 區塊，以及網路的詳細資訊	讀取	Gateway*		
DescribeGatewayInstance	准許顯示閘道執行個體的詳細資訊	讀取	GatewayInstance*		
DescribeOffering	准許顯示產品的詳細資訊	讀取	Offering*		
DescribeReservation	准許顯示保留的詳細資訊	讀取	Reservation*		
DiscoverGatewayPollEndpoint	准許探索閘道輪詢端點	讀取	Gateway*		
GetRouterInput	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中特定路由器輸入的相關資訊	讀取	RouterInput*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRouterInputSourceMetadata	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中路由器輸入來源的中繼資料	讀取	RouterInput*		
GetRouterInputThumbnail	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中路由器輸入的縮圖	讀取	RouterInput*		
GetRouterNetworkInterface	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中特定路由器網路介面的相關資訊	讀取	RouterNetworkInterface*		
GetRouterOutput	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中特定路由器輸出的相關資訊	讀取	RouterOutput*		
GrantFlowEntitlements	准許在任何流程上授予權利	寫入	Entitlement*		
			Flow*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListBridges	准許顯示與此帳戶相關聯的橋接清單，並可選擇顯示指定的 Arn	清單			
ListEntitlements	准許顯示已獲許可帳戶的所有權利清單	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFlows	准許顯示與此帳戶相關聯的流程清單	清單			
ListGatewayInstances	准許顯示與此閘道相關聯的執行個體清單	清單			
ListGateways	准許顯示與此帳戶相關聯的閘道清單	清單			
ListOfferings	准許顯示目前帳戶可用的所有方案清單 AWS 區域	清單			
ListReservations	准許顯示帳戶在目前 中購買的所有保留清單 AWS 區域	清單			
ListRouterInputs	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸入清單	清單			
ListRouterNetworkInterfaces	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器網路介面清單	清單			
ListRouterOutputs	准許擷取 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸出清單	清單			
ListTagsForResource	准許顯示與資源相關聯之所有標籤的清單	讀取			
PollGateway	准許輪詢閘道	寫入			
PurchaseOffering	准許購買產品	寫入	Reservation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveBridgeOutput	准許移除現有橋接的輸出	寫入	Bridge*		
RemoveBridgeSource	准許移除現有橋接的來源	寫入	Bridge*		
RemoveFlowMediaStream	准許從任何流程移除媒體串流	寫入	Flow*		
			MediaStream*		
RemoveFlowOutput	准許從任何流程移除輸出	寫入	Flow*		
			Output*		
RemoveFlowSource	准許從任何流程移除來源	寫入	Flow*		
			Source*		
RemoveFlowVpcInterface	准許從任何流程移除 VPC 界面	寫入	Flow*		
			VpcInterface*		
RestartRouterInput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中重新啟動路由器輸入	寫入	RouterInput*		
RestartRouterOutput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中重新啟動路由器輸出	寫入	RouterOutput*		
RevokeFlowEntitlement	准許撤銷任何流程上的權利	寫入	Entitlement*		
			Flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartFlow	准許開始流程	寫入	Flow*		
StartRouterInput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中啟動路由器輸入	寫入	RouterInput*		
StartRouterOutput	准許在 AWS Elemental MediaConnect 中啟動路由器輸出	寫入	RouterOutput*		
StopFlow	准許停止流程	寫入	Flow*		
StopRouterInput	准許停止 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸入	寫入	RouterInput*		
StopRouterOutput	准許停止 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸出	寫入	RouterOutput*		
SubmitGatewayStateChange	准許提交閘道狀態變更	寫入			
TagResource	准許為標籤與資源建立關聯	標記	Entitlement		
			Flow		
			MediaStream		
			Output		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			RouterInput		
			RouterNetworkInterface		
			RouterOutput		
			Source		
			VpcInterface		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TakeRouterInput	准許將路由器輸入與 AWS Elemental MediaConnect 中的路由器輸出建立關聯	寫入	RouterOutput*		
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	Entitlement		
			Flow		
			MediaStream		
			Output		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			RouterInput		
			RouterNetworkInterface		
			RouterOutput		
			Source		
			VpcInterface		
				aws:TagKeys	
UpdateBridge	准許更新橋接	寫入	Bridge*		
UpdateBridgeOutput	准許更新現有橋接的輸出	寫入	Bridge*		
UpdateBridgeSource	准許更新現有橋接的來源	寫入	Bridge*		
UpdateBridgeState	准許更新現有橋接的狀態	寫入	Bridge*		
UpdateFlow	准許更新流程	寫入	Flow*		
UpdateFlowEntitlement	准許更新任何流程上的權利	寫入	Flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFlowMediaStream	准許更新任何流程上的媒體串流	寫入	Flow*		
			MediaStream*		
UpdateFlowOutput	准許更新任何流程上的輸出	寫入	Flow*		
			Output*		
UpdateFlowSource	准許更新任何流程的來源	寫入	Flow*		
			Source*		
UpdateGatewayInstance	准許更新現有閘道執行個體的組態	寫入	GatewayInstance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRouterInput	准許更新 AWS Elemental MediaConnect 中路由器輸入的組態	寫入	RouterInput*		ec2:CreateNetworkInterface iam:PassRole mediaconnect:AssociateRouterNetworkInterface mediaconnect:UpdateFlowOutput mediaconnect:UpdateRouterInput
UpdateRouterNetworkInterface	准許更新 AWS Elemental MediaConnect 中路由器網路介面的組態	寫入	RouterNetworkInterface*		iam:CreateServiceLinkedRole mediaconnect:UpdateRouterNetworkInterface

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRouterOutput	准許更新 AWS Elemental MediaConnect 中路由器輸出的組態	寫入	RouterOutput*		ec2:CreateNetworkInterface iam:PassRole mediaconnect:AssociateRouterNetworkInterface mediaconnect:UpdateFlowSource mediaconnect:UpdateRouterOutput medialive:UpdateInput

AWS Elemental MediaConnect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Bridge	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:bridge:${BridgeId}:${BridgeName}	
Entitlement	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:entitlement:${FlowId}:${EntitlementName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Flow	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:flow:${FlowId}:${FlowName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Gateway	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:gateway:${GatewayId}:${GatewayName}	
GatewayInstance	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:gateway:${GatewayId}:${GatewayName}:instance:${InstanceId}	
MediaStream	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:flow:${FlowId}:${FlowName}/mediaStream/${MediaStreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Offering	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:offering:${OfferingId}	
Output	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:output:${OutputId}:${OutputName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Reservation	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:reservation:${ReservationId}:${ReservationName}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
RouterInput	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:routerInput:${RouterInputId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RouterNetworkInterface	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:routerNetworkInterface:${RouterNetworkInterfaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RouterOutput	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:routerOutput:${RouterOutputId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Source	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:source:${SourceId}:${SourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VpcInterface	arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:${Account}:flow:${FlowId}:${FlowName}/vpcInterface/${VpcInterfaceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaConnect 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaConnect 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaConvert 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaConvert （服務字首：mediaconvert) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaConvert 定義的動作
- AWS Elemental MediaConvert 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaConvert 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaConvert 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateCertificate	准許將 AWS Certificate Manager (ACM) Amazon Resource Name (ARN) 與 AWS Elemental MediaConvert 建立關聯	寫入			
CancelJob	准許取消佇列中等待的 AWS Elemental MediaConvert 任務	寫入	Job*		
CreateJob	准許建立和提交 AWS Elemental MediaConvert 任務	寫入	JobTemplate		
			Preset		
			Queue		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys mediaconvert:HttpInputsAllowed mediaconvert:HttpsInputsAllowed mediaconvert:S3InputsAllowed	
CreateJobTemplate	准許建立 AWS Elemental MediaConvert 自訂任務範本	寫入	Preset		
			Queue		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePreset	准許建立 AWS Elemental MediaConvert 自訂輸出預設集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateQueue	准許建立 AWS Elemental MediaConvert 任務佇列	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateResourceShare	准許共用 AWS Elemental MediaConvert 任務	寫入	Job		
DeleteJobTemplate	准許刪除 AWS Elemental MediaConvert 自訂任務範本	寫入	JobTemplate*		
DeletePolicy	准許刪除 AWS Elemental MediaConvert 政策	寫入			
DeletePreset	准許刪除 AWS Elemental MediaConvert 自訂輸出預設集	寫入	Preset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteQueue	准許刪除 AWS Elemental MediaConvert 任務佇列	寫入	Queue*		
DescribeEndpoints	准許透過傳送帳戶特定端點的請求來訂閱 AWS Elemental MediaConvert 服務。所有轉碼請求必須傳送到此服務傳回的端點	清單			
DisassociateCertificate	准許移除 AWS Certificate Manager (ACM) 憑證的 Amazon Resource Name (ARN) 與 AWS Elemental MediaConvert 資源之間的關聯	寫入			
GetJob	准許取得 AWS Elemental MediaConvert 任務	讀取	Job*		
GetJobTemplate	准許取得 AWS Elemental MediaConvert 任務範本	讀取	JobTemplate*		
GetPolicy	准許取得 AWS Elemental MediaConvert 政策	讀取			
GetPreset	准許取得 AWS Elemental MediaConvert 輸出預設集	讀取	Preset*		
GetQueue	准許取得 AWS Elemental MediaConvert 任務佇列	讀取	Queue*		
ListJobTemplates	准許列出 AWS Elemental MediaConvert 任務範本	清單			
ListJobs	准許列出 AWS Elemental MediaConvert 任務	清單	Queue		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPresets	准許列出 AWS Elemental MediaConvert 輸出預設集	清單			
ListQueues	准許列出 AWS Elemental MediaConvert 任務佇列	清單			
ListTagsForResource	准許擷取 MediaConvert 佇列、預設或任務範本的標籤	讀取	Job		
			JobTemplate		
			Preset		
			Queue		
ListVersions	准許列出 AWS Elemental MediaConvert 任務引擎版本	清單			
Probe	准許探查檔案	讀取			
PutPolicy	准許放置 AWS Elemental MediaConvert 政策	寫入			
SearchJobs	准許搜尋 AWS Elemental MediaConvert 任務	清單	Queue		
TagResource	准許將標籤新增到 MediaConvert 佇列、預設或任務範本	標記	Job		
			JobTemplate		
			Preset		
			Queue		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 MediaConvert 佇列、預設或任務範本移除標籤	標記	Job		
			JobTemplate		
			Preset		
			Queue		
				aws:TagKeys	
UpdateJobTemplate	准許更新 AWS Elemental MediaConvert 自訂任務範本	寫入	JobTemplate*		
			Preset		
			Queue		
UpdatePreset	准許更新 AWS Elemental MediaConvert 自訂輸出預設集	寫入	Preset*		
UpdateQueue	准許更新 AWS Elemental MediaConvert 任務佇列	寫入	Queue*		

AWS Elemental MediaConvert 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Job	arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:${Account}:jobs/${JobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Queue	arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:${Account}:queues/${QueueName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Preset	arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:${Account}:presets/${PresetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
JobTemplate	arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:${Account}:jobTemplates/${JobTemplateName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
CertificateAssociation	arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:${Account}:certificates/${CertificateArn}	

AWS Elemental MediaConvert 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaConvert 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
mediaconvert:HttpInputsAllowed	依帳戶中存在的 HTTP 輸入政策篩選存取權	Bool
mediaconvert:HttpsInputsAllowed	依帳戶中存在的 HTTPS 輸入政策篩選存取權	Bool
mediaconvert:S3InputsAllowed	依帳戶中存在的 S3 輸入政策篩選存取權	Bool

AWS Elemental MediaLive 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaLive （服務字首：`medialive`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaLive 定義的動作
- AWS Elemental MediaLive 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaLive 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaLive 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptInputDeviceTransfer	准許接受輸入裝置傳輸	寫入	input-device*		
BatchDelete	准許刪除通路、輸入、輸入安全群組和多工。	寫入			
BatchStart	准許啟動通路和多工。	寫入			
BatchStop	准許停止通路和多工。	寫入			
BatchUpdateSchedule	准許在通路的排程中新增和移除動作。	寫入	channel*		
CancelInputDeviceTransfer	准許取消輸入裝置傳輸	寫入	input-device*		
ClaimDevice	准許宣告輸入裝置	寫入	input-device*		
CreateChannel	准許建立頻道	寫入	channel*		
			input*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateChannelPlacementGroup	准許建立叢集	寫入	channel-p		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			lacement-group*		
			cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCloudWatchAlarmTemplate	准許建立 cloudwatch 警示範本	寫入	cloudwatch-alarm-template*		
			cloudwatch-alarm-template-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCloudWatchAlarmTemplateGroup	准許建立 cloudwatch 警示範本群組	寫入	cloudwatch-alarm-template-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCluster	准許建立叢集	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEventBridgeRuleTemplate	准許建立 eventbridge 規則範本	寫入	eventbridge-rule-template*		
			eventbridge-rule-template-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEventBridgeRuleTemplateGroup	准許建立 eventbridge 規則範本群組	寫入	eventbridge-rule-template-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInput	准許建立輸入	寫入	input*		
			input-security-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInputSecurityGroup	准許建立輸入安全群組	寫入	input-security-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMultiplex	准許建立多工	寫入	multiplex*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMultiplexProgram	准許建立多工程式	寫入	multiplex*		
CreateNetwork	准許建立網路	寫入	network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNode	准許建立節點	寫入	cluster*		
			node*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNodeRegistrationScript	准許建立節點註冊指令碼	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePartnerInput	准許建立合作夥伴輸入	寫入	input*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSdiSource	准許建立 SDI 來源	寫入	sdi-source*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSignalMap	准許建立訊號映射	寫入	signal-map*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTags	准許建立頻道、輸入、輸入安全群組、多工、保留、節點、網路、叢集、頻道置放群組、訊號貼圖、SDI 來源、範本群組和範本的標籤	標記	channel		
			channel-placement-group		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cloudwatch-alarm-template		
			cloudwatch-alarm-template-group		
			cluster		
			eventbridge-rule-template		
			eventbridge-rule-template-group		
			input		
			input-security-group		
			multiplex		
			network		
			node		
			reservation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			sdi-source		
			signal-map		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteChannel	准許刪除頻道	寫入	channel*		
DeleteChannelPlacementGroup	授予刪除叢集的許可	寫入	channel-placement-group*		
DeleteCloudWatchAlarmTemplate	准許刪除 cloudwatch 警示範本	寫入	cloudwatch-alarm-template*		
DeleteCloudWatchAlarmTemplateGroup	准許刪除 cloudwatch 警示範本群組	寫入	cloudwatch-alarm-template-group*		
DeleteCluster	授予刪除叢集的許可	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEventBridgeRuleTemplate	准許刪除 eventbridge 規則範本	寫入	eventbridge-rule-template*		
DeleteEventBridgeRuleTemplateGroup	准許刪除 eventbridge 規則範本群組	寫入	eventbridge-rule-template-group*		
DeleteInput	准許刪除輸入	寫入	input*		
DeleteInputSecurityGroup	准許刪除輸入安全群組	寫入	input-security-group*		
DeleteMultiplex	准許刪除多工	寫入	multiplex*		
DeleteMultiplexProgram	准許刪除多工程式	寫入	multiplex*		
DeleteNetwork	准許刪除網路	寫入	network*		
DeleteNode	准許刪除節點	寫入	node*		
DeleteReservation	准許刪除過期的保留	寫入	reservation*		
DeleteSchedule	准許刪除通路的所有排程動作	寫入	channel*		
DeleteSdiSource	准許刪除 SDI 來源	寫入	sdi-source*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSignalMap	准許刪除訊號映射	寫入	signal-map*		
DeleteTags	准許從頻道、輸入、輸入安全群組、多工、保留、節點、叢集、網路、頻道置放群組、SDI 來源、訊號映射、範本群組和範本中刪除標籤	標記	channel		
			channel-placement-group		
			cloudwatch-alarm-template		
			cloudwatch-alarm-template-group		
			cluster		
			eventbridge-rule-template		
			eventbridge-rule-template-group		
			input		
			input-security-group		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			multiplex		
			network		
			node		
			reservation		
			sdi-source		
			signal-map		
				aws:TagKeys	
DescribeAccountConfiguration	准許檢視客戶的帳戶組態	讀取			
DescribeChannel	准許取得頻道的詳細資訊	讀取	channel*		
DescribeChannelPlacementGroup	准許描述頻道置放群組	讀取	channel-placement-group*		
DescribeCluster	准許描述叢集	讀取	cluster*		
DescribeInput	准許描述輸入	讀取	input*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeInputDevice	授予描述輸入裝置的許可	讀取	input-device*		
DescribeInputDeviceThumbnail	授予描述輸入裝置縮圖的許可	讀取	input-device*		
DescribeInputSecurityGroup	准許描述輸入安全群組	讀取	input-security-group*		
DescribeMultiplex	准許描述多工	讀取	multiplex*		
DescribeMultiplexProgram	准許描述多工程式	讀取	multiplex*		
DescribeNetwork	准許描述網路	讀取	network*		
DescribeNode	准許描述節點	讀取	node*		
DescribeOffering	准許取得保留方案的詳細資訊	讀取	offering*		
DescribeReservation	准許取得保留的詳細資訊	讀取	reservation*		
DescribeSchedule	准許檢視頻道上排定的動作清單	讀取	channel*		
DescribeSdiSource	准許描述 SDI 來源	讀取	sdi-source*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeThumbnails	准許檢視頻道的縮圖	讀取	channel*		
GetCloudWatchAlarmTemplate	准許取得 cloudwatch 警示範本	讀取	cloudwatch-alarm-template*		
GetCloudWatchAlarmTemplateGroup	准許取得 cloudwatch 警示範本群組	讀取	cloudwatch-alarm-template-group*		
GetEventBridgeRuleTemplate	准許取得 eventbridge 規則範本	讀取	eventbridge-rule-template*		
GetEventBridgeRuleTemplateGroup	准許取得 eventbridge 規則範本群組	讀取	eventbridge-rule-template-group*		
GetSignalMap	准許取得訊號映射	讀取	signal-map*		
ListAlerts	准許列出頻道提醒	清單			
ListChannelPlacementGroups	准許列出頻道置放群組	清單			
ListChannels	准許列出頻道	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCloudWatchAlarmTemplateGroups	准許列出 cloudwatch 警示範本群組	清單			
ListCloudWatchAlarmTemplates	准許列出 cloudwatch 警示範本	清單			
ListClusterAlerts	准許列出叢集警示	清單			
ListClusters	准許列出叢集	清單			
ListEventBridgeRuleTemplateGroups	准許列出 eventbridge 規則範本群組	清單			
ListEventBridgeRuleTemplates	准許列出 eventbridge 規則範本	清單			
ListInputDeviceTransfers	准許列出輸入裝置傳輸	列出			
ListInputDevices	授予列出輸入裝置的許可	列出			
ListInputSecurityGroups	准許列出輸入安全群組	列出			
ListInputs	准許列出輸入	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMultiplexAlerts	准許列出多工提醒	清單			
ListMultiplexPrograms	准許列出多工程式	列出			
ListMultiplexes	准許列出多工	清單			
ListNetworks	准許列出網路	清單			
ListNodes	准許列出節點	清單			
ListOfferings	准許列出保留方案	列出			
ListReservations	准許列出保留	清單			
ListSdiSources	准許列出 SDI 來源	清單			
ListSignalMaps	准許列出訊號映射	清單			
ListTagsForResource	准許列出頻道、輸入、輸入安全群組、多工、保留、節點、叢集、網路、頻道置放群組、SDI 來源、訊號映射、範本群組和範本的標籤	清單	channel		
			channel-placement-group		
			cloudwatch-alarm-template		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cloudwatch-alarm-template-group		
			cluster		
			eventbridge-rule-template		
			eventbridge-rule-template-group		
			input		
			input-security-group		
			multiplex		
			network		
			node		
			reservation		
			sdi-source		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			signal-map		
ListVersions	准許列出 MediaLive 的可用版本	清單			
PollAnywhere	准許節點輪詢叢集	寫入			
PurchaseOffering	准許購買保留方案	寫入	offering*		
			reservation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RebootInputDevice	准許將輸入裝置重新開機	寫入	input-device*		
RejectInputDeviceTransfer	准許拒絕輸入裝置傳輸	寫入	input-device*		
RestartChannelPipelines	准許在執行中的頻道上重新啟動管道	寫入	channel*		
StartChannel	准許啟動頻道	寫入	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartDeleteMonitorDeployment	准許開始刪除訊號映射的監視器	寫入	signal-map*		
StartInputDevice	准許啟動連接至 MediaConnect 流程的輸入裝置	寫入	input-device*		
StartInputDeviceMaintenanceWindow	准許開始輸入裝置維護時段	寫入	input-device*		
StartMonitorDeployment	准許啟動訊號映射監控部署	寫入	signal-map*		
StartMultiplex	准許啟動多工	寫入	multiplex*		
StartUpdateSignalMap	准許啟動訊號映射更新	寫入	signal-map*		
StopChannel	准許停止頻道	寫入	channel*		
StopInputDevice	准許停止連接至 MediaConnect 流程的輸入裝置	寫入	input-device*		
StopMultiplex	准許停止多工	寫入	multiplex*		
SubmitAnywhereStateChange	准許節點將狀態變更提交至叢集	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TransferInputDevice	准許傳輸輸入裝置	寫入	input-device*		
UpdateAccountConfiguration	准許更新客戶的帳戶組態	寫入			
UpdateChannel	准許更新頻道	寫入	channel*		
UpdateChannelClass	准許更新頻道的類別	寫入	channel*		
UpdateChannelPlacementGroup	准許更新節點	寫入	channel-placement-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateCloudWatchAlarmTemplate	准許更新 cloudwatch 警示範本	寫入	cloudwatch-alarm-template*		
			cloudwatch-alarm-template-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCloudWatchAlarmTemplateGroup	准許更新 cloudwatch 警示範本群組	寫入	cloudwatch-alarm-template-group*		
UpdateCluster	准許更新叢集	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateEventBridgeRuleTemplate	准許更新 eventbridge 規則範本	寫入	eventbridge-rule-template*		
			eventbridge-rule-template-group*		
UpdateEventBridgeRuleTemplateGroup	准許更新 eventbridge 規則範本群組	寫入	eventbridge-rule-template-group*		
UpdateInput	准許更新輸入	寫入	input*		
UpdateInputDevice	授予更新輸入裝置的許可	寫入	input-device*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateInputSecurityGroup	准許更新輸入安全群組	寫入	input-security-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateMultiplex	准許更新多工	寫入	multiplex*		
UpdateMultiplexProgram	准許更新多工程式	寫入	multiplex*		
UpdateNetwork	准許更新節點的狀態	寫入	network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateNode	准許更新節點	寫入	node*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNodeState	准許更新節點的狀態	寫入	node*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateReservation	准許更新保留	寫入	reservation*		
UpdateSdiSource	准許更新 sdi 來源的狀態	寫入	sdi-source*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

AWS Elemental MediaLive 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
channel	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:channel:${ChannelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
input	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:input:${InputId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
input-device	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:inputDevice:${DeviceId}	
input-security-group	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:inputSecurityGroup:${InputSecurityGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
multiplex	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:multiplex:${MultiplexId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
reservation	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:reservation:${ReservationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
offering	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:offering:${OfferingId}	
signal-map	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:signal-map:${SignalMapId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cloudwatch-alarm-template-group	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:cloudwatch-alarm-template-group:${CloudWatchAlarmTemplateGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cloudwatch-alarm-template	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:cloudwatch-alarm-template:${CloudWatchAlarmTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
eventbridge-rule-template-group	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:eventbridge-rule-template-group:${EventBridgeRuleTemplateGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
eventbridge-rule-template	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:eventbridge-rule-template:${EventBridgeRuleTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cluster	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:cluster:${ClusterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
node	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:node:${ClusterId}/${NodeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:network:${NetworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
channel-placement-group	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:channelPlacementGroup:${ClusterId}/${ChannelPlacementGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sdi-source	arn:${Partition}:medialive:${Region}:${Account}:sdiSource:${SdiSourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaLive 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaLive 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaPackage 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage （服務字首：mediapackage) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaPackage 定義的動作
- AWS Elemental MediaPackage 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaPackage 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Configure Logs	准許設定頻道的存取日誌	寫入	channels*		iam:CreateServiceLinkedRole
CreateChannel	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立頻道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateHarvestJob	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立收集任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateOriginEndpoint	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteChannel	准許刪除 AWS Elemental MediaPackage 中的頻道	寫入	channels*		
DeleteOriginEndpoint	准許刪除 AWS Elemental MediaPackage 中的端點	寫入	origin_endpoints*		
DescribeChannel	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視頻道的詳細資訊	讀取	channels*		
DescribeHarvestJob	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視收集任務的詳細資訊	讀取	harvest_jobs*		
DescribeOriginEndpoint	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視端點的詳細資訊	讀取	origin_endpoints*		
ListChannels	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視頻道清單	讀取			
ListHarvestJobs	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視收集任務清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOriginEndpoints	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視端點清單	讀取			
ListTagsForResource	准許列出指派給 Channel 或 OriginEndpoint 的標籤	讀取	channels		
			harvest_jobs		
			origin_endpoints		
RotateChannelCredentials	准許輪換 AWS Elemental MediaPackage 中頻道的第一個 IngestEndpoint 登入資料	寫入	channels*		
RotateIngestEndpointCredentials	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中輪換頻道的 IngestEndpoint 登入資料	寫入	channels*		
TagResource	准許標記 MediaPackage 資源	標記	channels		
			harvest_jobs		
			origin_endpoints		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許刪除 Channel 或 OriginEndpoint 的標籤	標記	channels		
			harvest_jobs		
			origin_endpoints		
				aws:TagKeys	
UpdateChannel	准許對 AWS Elemental MediaPackage 中的頻道進行變更	寫入	channels*		
UpdateOriginEndpoint	准許對 AWS Elemental MediaPackage 中的端點進行變更	寫入	origin_endpoints*		

AWS Elemental MediaPackage 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
channels	arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:${Account}:channels/${ChannelIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
origin_endpoints	arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:${Account}:origin_endpoints/${OriginEndpointIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
harvest_jobs	arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:${Account}:harvest_jobs/${HarvestJobIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaPackage 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依 MediaPackage 請求的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依 MediaPackage 資源標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依 MediaPackage 資源或請求的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaPackage V2 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage V2 （服務字首：mediapackagev2) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaPackage V2 定義的動作
- AWS Elemental MediaPackage V2 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaPackage V2 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelHarvestJob	准許取消收集任務	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			HarvestJob*		
			OriginEndpoint*		
CreateChannel	准許在頻道群組中建立頻道	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateChannelGroup	准許建立頻道群組	寫入	ChannelGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateHarvestJob	准許建立收集任務	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			HarvestJob*		
			OriginEndpoint*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOriginEndpoint	准許為頻道建立來源端點	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteChannel	准許刪除頻道群組中的頻道	寫入	Channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ChannelGroup*		
DeleteChannelGroup	准許刪除頻道群組	寫入	ChannelGroup*		
DeleteChannelPolicy	准許從帳戶中刪除資源政策	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			ChannelPolicy*		
DeleteOriginEndpoint	准許刪除頻道的來源端點	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
DeleteOriginEndpointPolicy	准許從來源端點刪除資源政策	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
			OriginEndpointPolicy*		
GetChannel	准許擷取頻道群組中之頻道的詳細資訊	讀取	Channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ChannelGroup*		
GetChannelGroup	准許擷取頻道群組的詳細資訊	讀取	ChannelGroup*		
GetChannelPolicy	准許擷取頻道的資源政策	讀取	Channel*		
			ChannelGroup*		
			ChannelPolicy*		
GetHarvestJob	准許擷取收集任務的詳細資訊	讀取	Channel*		
			ChannelGroup*		
			HarvestJob*		
			OriginEndpoint*		
GetHeadObject	准許向 MediaPackage 發出 GetHeadObject 請求	讀取	OriginEndpoint*		
GetObject	准許向 MediaPackage 發出 GetObject 請求	讀取	OriginEndpoint*		
GetOriginEndpoint	准許擷取來源端點的詳細資訊	讀取	Channel*		
			ChannelGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			OriginEndpoint*		
GetOriginEndpointPolicy	准許擷取來源端點之資源政策的詳細資訊	讀取	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
			OriginEndpointPolicy*		
HarvestObject	准許向 MediaPackage 提出 HarvestObject 請求	讀取	OriginEndpoint*		
ListChannelGroups	准許列出 AWS 帳戶的所有頻道群組	清單			
ListChannels	准許列出頻道群組中的所有頻道	清單	ChannelGroup*		
ListHarvestJobs	准許列出頻道群組、頻道、原始伺服器端點中的所有收集任務	清單	ChannelGroup*		
ListOriginEndpoints	准許列出頻道的所有來源端點	清單	Channel*		
			ChannelGroup*		
ListTagsForResource	准許列出特定資源的標籤	讀取	Channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ChannelGroup		
			HarvestJob		
			OriginEndpoint		
PutChannelPolicy	准許為頻道附加資源政策	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			ChannelPolicy*		
PutObject	准許向 MediaPackage 發出 PutObject 請求	寫入	Channel*		
PutOriginEndpointPolicy	准許將資源政策附加至來源端點	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
			OriginEndpointPolicy*		
ResetChannelState	准許重設頻道	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResetOriginEndpointState	准許重設原始伺服器端點	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		
TagResource	准許將指定的標籤新增至指定資源	標記	Channel		
			ChannelGroup		
			HarvestJob		
			OriginEndpoint		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	Channel		
			ChannelGroup		
			HarvestJob		
			OriginEndpoint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateChannel	准許更新頻道群組中的頻道	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
UpdateChannelGroup	准許更新頻道群組	寫入	ChannelGroup*		
UpdateOriginEndpoint	准許更新頻道的來源端點	寫入	Channel*		
			ChannelGroup*		
			OriginEndpoint*		

AWS Elemental MediaPackage V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ChannelGroup	`arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ChannelPolicy	arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}/channel/${ChannelName}	
Channel	arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}/channel/${ChannelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
OriginEndpointPolicy	arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}/channel/${ChannelName}/originEndpoint/${OriginEndpointName}	
OriginEndpoint	arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}/channel/${ChannelName}/originEndpoint/${OriginEndpointName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
HarvestJob	arn:${Partition}:mediapackagev2:${Region}:${Account}:channelGroup/${ChannelGroupName}/channel/${ChannelName}/originEndpoint/${OriginEndpointName}/harvestJob/${HarvestJobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaPackage V2 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage V2 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaPackage VOD 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage VOD （服務字首：mediapackage-vod) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaPackage VOD 定義的動作
- AWS Elemental MediaPackage VOD 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaPackage VOD 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage VOD 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Configure Logs	准許設定 PackagingGroup 的傳出存取日誌	寫入	packaging-groups*		iam:CreateServiceLinkedRole
CreateAsset	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立資產	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePackagingConfiguration	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立封裝組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePackagingGroup	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中建立封裝群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAsset	准許刪除 AWS Elemental MediaPackage 中的資產	寫入	assets*		
DeletePackagingConfiguration	准許刪除 AWS Elemental MediaPackage 中的封裝組態	寫入	packaging-configurations*		
DeletePackagingGroup	准許刪除 AWS Elemental MediaPackage 中的封裝群組	寫入	packaging-groups*		
DescribeAsset	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視資產的詳細資訊	讀取	assets*		
DescribePackagingConfiguration	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視封裝組態的詳細資訊	讀取	packaging-configurations*		
DescribePackagingGroup	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視封裝群組的詳細資訊	讀取	packaging-groups*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAssets	准許在 AWS Elemental MediaPackage 中檢視資產清單	清單			
ListPackagingConfigurations	准許檢視 AWS Elemental MediaPackage 中的封裝組態清單	清單			
ListPackagingGroups	准許檢視 AWS Elemental MediaPackage 中的封裝群組清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出指派給 PackagingGroup、PackagingConfiguration 或 Asset 的標籤	讀取	assets		
			packaging-configurations		
			packaging-groups		
TagResource	准許將標籤指派給 PackagingGroup、PackagingConfiguration 或 Asset	標記	assets		
			packaging-configurations		
			packaging-groups		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 PackagingGroup、PackagingConfiguration 或 Asset 刪除標籤	標記	assets		
			packaging-configurations		
			packaging-groups		
				aws:TagKeys	
UpdatePackagingGroup	准許更新 AWS Elemental MediaPackage 中的封裝群組	寫入	packaging-groups*		

AWS Elemental MediaPackage VOD 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
assets	`arn:${Partition}:mediapackage-vod:${Region}:${Account}:assets/${AssetIdentifier}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
packaging-configurations	arn:${Partition}:mediapackage-vod:${Region}:${Account}:packaging-configurations/${PackagingConfigurationIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
packaging-groups	arn:${Partition}:mediapackage-vod:${Region}:${Account}:packaging-groups/${PackagingGroupIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaPackage VOD 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaPackage VOD 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

AWS Elemental MediaStore 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaStore （服務字首：mediastore) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaStore 定義的動作
- AWS Elemental MediaStore 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaStore 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaStore 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateContainer	准許建立容器	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteContainer	准許刪除容器	寫入	container*		
DeleteContainerPolicy	准許刪除容器的存取政策	許可管理	container*		
DeleteCorsPolicy	准許從容器刪除 CORS 政策	寫入	container*		
DeleteLifecyclePolicy	准許從容器刪除生命週期政策	寫入	container*		
DeleteMetricPolicy	准許從容器刪除指標政策	寫入	container*		
DeleteObject	准許刪除物件	寫入	object*		
DescribeContainer	准許擷取關於容器的詳細資訊	列出	container*		
DescribeObject	准許擷取物件的中繼資料	列出	object*		
GetContainerPolicy	准許擷取容器的存取政策	讀取	container*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCorsPolicy	准許擷取容器的 CORS 政策	讀取	container*		
GetLifecyclePolicy	准許擷取指派給容器的生命週期政策	讀取	container*		
GetMetricPolicy	准許擷取指派給容器的指標政策	讀取	container*		
GetObject	准許擷取物件	讀取	object*		
ListContainers	准許擷取目前帳戶中的容器清單	列出			
ListItems	准許擷取存放在資料夾中的物件和子資料夾清單	列出	folder		
ListTagsForResource	准許列出容器上的標籤	讀取	container		
PutContainerPolicy	准許建立或取代容器的存取政策	許可管理	container*		
PutCorsPolicy	准許新增或修改容器的 CORS 政策	寫入	container*		
PutLifecyclePolicy	准許新增或修改指派給容器的生命週期政策	寫入	container*		
PutMetricPolicy	准許新增或修改指派給容器的指標政策	寫入	container*		
PutObject	准許上傳物件	寫入	object*		
StartAccessLogging	准許在容器上啟動存取記錄	寫入	container*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopAccessLogging	准許停止容器上的存取記錄	寫入	container*		
TagResource	准許將標籤新增至容器	標記	container		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源中移除標籤	標記	container		
				aws:TagKeys	

AWS Elemental MediaStore 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
container	arn:${Partition}:mediastore:${Region}:${Account}:container/${ContainerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
object	arn:${Partition}:mediastore:${Region}:${Account}:container/${ContainerName}/${ObjectPath}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
folder	`arn:${Partition}:mediastore:${Region}:${Account}:container/${ContainerName}/${FolderPath}`	

AWS Elemental MediaStore 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaStore 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental MediaTailor 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental MediaTailor （服務字首：`mediatailor`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental MediaTailor 定義的動作
- AWS Elemental MediaTailor 定義的資源類型
- AWS Elemental MediaTailor 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaTailor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConfigureLogsForChannel	准許設定具有指定頻道的日誌	寫入	channel*		
ConfigureLogsForPlaybackConfiguration	准許設定播放組態的日誌	寫入	playbackConfiguration*		iam:CreateServiceLinkedRole
CreateChannel	准許建立新頻道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLiveSource	授予許可以在具有指定來源位置名稱的來源位置建立新的即時來源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePrefetchSchedule	准許為具有特定播放組態名稱的播放組態建立預先提取排程	寫入	playbackConfiguration*		
CreateProgram	准許在具有指定頻道名稱的頻道上建立新程式	寫入			
CreateSourceLocation	准許建立新的來源位置	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateVodSource	准許在具有指定來源位置名稱的來源位置建立新的 VOD 來源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteChannel	准許刪除具有指定頻道名稱的頻道	寫入	channel*		
DeleteChannelPolicy	准許刪除具有指定頻道名稱的頻道上的 IAM 政策	許可管理	channel*		
DeleteLiveSource	授予許可以刪除具有指定來源位置名稱的來源位置上，具有指定即時來源名稱的即時來源	寫入	liveSource*		
DeletePlaybackConfiguration	准許刪除指定播放組態	寫入	playbackConfiguration*		
DeletePrefetchSchedule	准許為具有特定預先提取排程名稱的播放組態刪除預先提取排程	寫入	playbackConfiguration*		
			prefetchSchedule*		
DeleteProgram	准許刪除具有指定頻道名稱的頻道上具有指定程式名稱的程式	寫入	program*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSourceLocation	准許刪除具有指定來源位置名稱的來源位置	寫入	sourceLocation*		
DeleteVodSource	准許刪除具有指定來源位置名稱的來源位置上具有指定 VOD 來源的 VOD 來源	寫入	vodSource*		
DescribeChannel	准許擷取具有指定頻道名稱的頻道	讀取	channel*		
DescribeLiveSource	授予許可以擷取具有指定來源位置名稱的來源位置上，具有指定即時來源名稱的即時來源	讀取	liveSource*		
DescribeProgram	准許擷取具有指定頻道名稱的頻道上具有指定程式名稱的程式	讀取	program*		
DescribeSourceLocation	准許擷取具有指定來源位置名稱的來源位置	讀取	sourceLocation*		
DescribeVodSource	准許擷取具有指定來源位置名稱的來源位置上具有指定 VOD 來源的 VOD 來源	讀取	vodSource*		
GetChannelPolicy	准許讀取具有指定頻道名稱的頻道上的 IAM 政策	讀取	channel*		
GetChannelSchedule	准許擷取具有指定頻道名稱的頻道上的程式排程	讀取	channel*		
GetPlaybackConfiguration	准許擷取指定名稱的組態	讀取	playbackConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPrefetchSchedule	准許為具有特定預先提取排程名稱的播放組態擷取預先提取排程	讀取	playbackConfiguration*		
			prefetchSchedule*		
ListAlerts	准許擷取資源上的提醒清單	讀取			
ListChannels	准許擷取現有頻道清單	讀取			
ListLiveSources	授予許可以擷取具有指定來源位置名稱的來源位置上的現有即時來源清單	讀取			
ListPlaybackConfigurations	准許擷取可用的組態清單	清單			
ListPrefetchSchedules	准許為播放組態擷取預先提取排程的清單	清單	playbackConfiguration*		
ListSourceLocations	准許擷取現有來源位置清單	讀取			
ListTagsForResource	准許列出指定播放組態資源的標籤	讀取	channel		
			liveSource		
			playbackConfiguration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			sourceLocation		
			vodSource		
ListVodSources	准許擷取具有指定來源位置名稱的來源位置上的現有 VOD 來源清單	讀取			
PutChannelPolicy	准許設定具有指定頻道名稱的頻道上的 IAM 政策	許可管理	channel*		
PutPlaybackConfiguration	准許新增組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartChannel	准許啟動具有指定頻道名稱的頻道	寫入	channel*		
StopChannel	准許停用具有指定頻道名稱的頻道	寫入	channel*		
TagResource	准許新增指定播放組態資源的標籤	標記	channel		
			liveSource		
			playbackConfiguration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			sourceLocation		
			vodSource		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的播放組態資源中移除標籤	標記	channel		
			liveSource		
			playbackConfiguration		
			sourceLocation		
			vodSource		
				aws:TagKeys	
UpdateChannel	准許更新具有指定頻道名稱的頻道	寫入	channel*		
UpdateLiveSource	授予許可以更新具有指定來源位置名稱的來源位置上，具有指定即時來源名稱的即時來源	寫入	liveSource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProgram	准許更新指定頻道上的指定程式	寫入	program*		
UpdateSourceLocation	准許更新具有指定來源位置名稱的來源位置	寫入	sourceLocation*		
UpdateVodSource	准許更新具有指定來源位置名稱的來源位置上具有指定 VOD 來源的 VOD 來源	寫入	vodSource*		

AWS Elemental MediaTailor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
playbackConfiguration	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:playbackConfiguration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
prefetchSchedule	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:prefetchSchedule/${ResourceId}	
channel	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:channel/${ChannelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
program	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:program/${ChannelName}/${ProgramName}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
sourceLocation	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:sourceLocation/${SourceLocationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vodSource	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:vodSource/${SourceLocationName}/${VodSourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
liveSource	arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:${Account}:liveSource/${SourceLocationName}/${LiveSourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental MediaTailor 的條件索引鍵

AWS Elemental MediaTailor 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Elemental Support Cases 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental Support Cases （服務字首：elemental-support-cases) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental Support Cases 定義的動作
- AWS Elemental Support Cases 定義的資源類型
- AWS Elemental Support Cases 的條件索引鍵

AWS Elemental Support Cases 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddCaseComment [僅限許可]	准許將註解新增至支援案例	寫入	case*		
CheckCasePermission [僅限許可]	准許確認發起人是否具有執行支援案例操作的許可	寫入			
CompleteMultipartUpload [僅限許可]	准許完成分段檔案上傳至支援案例	寫入	case*		
CreateCase [僅限許可]	准許建立支援案例	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateS3CLIUploadCommand [僅限許可]	准許建立 cli 命令，以允許檔案上傳至支援案例	寫入	case*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateS3DownloadUrl [僅限許可]	准許從支援案例下載檔案	寫入	case*		
GetCase [僅限許可]	准許描述您帳戶中的支援案例	讀取	case*		
GetCasePermission [僅限許可]	准許確認發起人是否具有執行支援案例操作的許可	讀取			
GetCases [僅限許可]	准許列出帳戶中的支援案例	讀取			
GetUICache [僅限許可]	准許擷取快取案例使用者資料，以便在主控台中使用	讀取			
ListTagsForCase [僅限許可]	准許列出支援案例上的標籤	讀取	case*		
StartMultipartUpload [僅限許可]	准許開始分段檔案上傳至支援案例	寫入	case*		
TagCase [僅限許可]	准許在支援案例上新增標籤	標記	case*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagCase [僅限許可]	准許移除支援案例上的標籤	標記	case*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateCase [僅限許可]	准許更新支援案例	寫入	case*		
UpdateCaseStatus [僅限許可]	准許更新支援案例狀態	寫入	case*		
UpdateMultipartUpload [僅限許可]	准許更新分段檔案上傳到支援案例	寫入	case*		

AWS Elemental Support Cases 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
case	arn:${Partition}:elemental-support-cases::${Account}:case/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Elemental Support Cases 的條件索引鍵

AWS Elemental Support Cases 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Elemental Support Content 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Elemental Support Content （服務字首：`elemental-support-content`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Elemental Support Content 定義的動作
- AWS Elemental Support Content 定義的資源類型
- AWS Elemental Support Content 的條件索引鍵

AWS Elemental Support Content 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Query [僅限許可]	准許搜尋支援內容	讀取			

AWS Elemental Support Content 定義的資源類型

AWS Elemental Support Content 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Elemental Support Content，請在您的政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Elemental Support Content 的條件索引鍵

Elemental Support Content 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) (服務字首：emr-containers) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 定義的動作
- Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 定義的資源類型
- Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 的條件索引鍵

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelJobRun	准許取消任務執行	寫入	jobRun*		
CreateCertificate	准許呼叫 CreateCertificate 方法以接受 CertificateSigningRequest，並傳回已簽署的憑證	寫入			
CreateJobTemplate	准許建立任務範本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateManagedEndpoint	准許建立受管端點	寫入	virtualCluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys emr-containers:ExecutionRoleArn	
CreateSecurityConfiguration	准許建立安全組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVirtualCluster	准許建立虛擬叢集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteJobTemplate	准許刪除任務範本	寫入	jobTemplate*		
DeleteManagedEndpoint	准許刪除受管端點	寫入	managedEndpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSecurityConfiguration	准許刪除安全組態	寫入	securityConfiguration*		
DeleteVirtualCluster	准許刪除虛擬叢集	寫入	virtualCluster*		
DescribeJobRun	准許描述任務執行	讀取	jobRun*		
DescribeJobTemplate	准許描述任務範本	讀取	jobTemplate*		
DescribeManagedEndpoint	准許描述受管理端點	讀取	managedEndpoint*		
DescribeSecurityConfiguration	准許描述安全組態	讀取	securityConfiguration*		
DescribeVirtualCluster	准許描述虛擬叢集	讀取	virtualCluster*		
GetManagedEndpointSessionCredentials	准許產生用於連線至受管端點的工作階段字符	寫入	managedEndpoint*		
ListJobRuns	准許列出與虛擬叢集關聯的任務執行	清單	virtualCluster*		
ListJobTemplates	准許列出任務範本	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListManagedEndpoints	准許列出與虛擬叢集關聯的受管端點	清單	virtualCluster*		
ListSecurityConfigurations	准許列出安全組態	清單			
ListTagsForResource	准許列出特定資源的標籤	列出	jobRun		
			jobTemplate		
			managedEndpoint		
			securityConfiguration		
			virtualCluster		
ListVirtualClusters	准許列出虛擬叢集	列出			
StartJobRun	准許啟動任務執行	寫入	virtualCluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys emr-containers:ExecutionRoleArn emr-containers:JobTemplateArn	
TagResource	准許標記指定資源	標記	jobRun		
			jobTemplate		
			managedEndpoint		
			securityConfiguration		
			virtualCluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記指定資源	標記	jobRun		
			jobTemplate		
			managedEndpoint		
			securityConfiguration		
			virtualCluster		
				aws:TagKeys	

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
virtualCluster	arn:${Partition}:emr-containers:${Region}:${Account}:/virtualclusters/${VirtualClusterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
jobRun	arn:${Partition}:emr-containers:${Region}:${Account}:/virtualclusters/${VirtualClusterId}/jobruns/${JobRunId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
jobTemplate	arn:${Partition}:emr-containers:${Region}:${Account}:/jobtemplates/${JobTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
managedEndpoint	arn:${Partition}:emr-containers:${Region}:${Account}:/virtualclusters/${VirtualClusterId}/endpoints/${EndpointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
securityConfiguration	arn:${Partition}:emr-containers:${Region}:${Account}:/securityconfigurations/${SecurityConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 的條件索引鍵

Amazon EMR on EKS (EMR 容器) 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中存在的標籤鍵值組篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中存在的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
emr-containers:ExecutionRoleArn	依請求中存在的執行角色 ARN 篩選存取權	ARN
emr-containers:JobTemplateArn	依請求中存在的作業範本 ARN 篩選存取權	ARN

Amazon EMR Serverless 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EMR Serverless (服務字首：`emr-serverless`) 提供下列服務特定型資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EMR Serverless 定義的動作
- Amazon EMR Serverless 定義的資源類型
- Amazon EMR Serverless 的條件索引鍵

Amazon EMR Serverless 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessInteractiveE	准許在應用程式上執行互動式工作負載	寫入	application*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ndpoints [僅限許可]					
AccessLivyEndpoints [僅限許可]	准許在 EMR Serverless 應用程式上啟用的 Livy 端點上執行互動式工作負載	寫入	application*		iam:PassRole
AccessSystemProfileLogs [僅限許可]	准許存取系統設定檔日誌	寫入	jobRun*		
CancelJobRun	准許取消任務執行	寫入	jobRun*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		
GetApplication	准許取得應用程式	讀取	application*		
GetDashboardForJobRun	准許取得任務執行儀表板	讀取	jobRun*		
GetJobRun	准許取得任務執行	讀取	jobRun*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListApplications	准許列出應用程式	清單			
ListJobRunAttempts	准許列出與任務執行相關聯的任務執行嘗試	清單	jobRun*		
ListJobRuns	准許列出與應用程式關聯的任務執行	清單	application*		
ListTagsForResource	准許列出特定資源的標籤	讀取	application		
			jobRun		
StartApplication	准許啟動應用程式	寫入	application*		
StartJobRun	准許啟動任務執行	寫入	application*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopApplication	准許停止應用程式	寫入	application*		
TagResource	准許標記指定資源	標記	application		
			jobRun		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記指定資源	標記	application		
			jobRun		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		

Amazon EMR Serverless 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:emr-serverless:${Region}:${Account}:/applications/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
jobRun	arn:${Partition}:emr-serverless:${Region}:${Account}:/applications/${ApplicationId}/jobruns/${JobRunId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EMR Serverless 的條件索引鍵

Amazon EMR Serverless 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS 最終使用者傳訊 SMS 和語音 V2 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 （服務字首：`sms-voice`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 定義的動作
- AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 定義的資源類型
- AWS 最終使用者簡訊 SMS 和語音 V2 的條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	准許將發送電話號碼或寄件者 ID 與集區建立關聯	寫入	Pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateOriginationIdentity			PhoneNumber		
			SenderId		
AssociateProtectConfiguration	准許將保護組態與組態集建立關聯	寫入	ConfigurationSet*		
			ProtectConfiguration*		
CreateConfigurationSet	准許建立組態集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource
CreateEventDestination	准許在組態集中建立事件目的地	寫入	ConfigurationSet*		iam:PassRole
CreateOptOutList	准許建立選擇退出清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource
CreatePool	准許建立集區	寫入	PhoneNumber		sms-voice:TagResource
			SenderId		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProtectConfiguration	准許建立保護組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource
CreateRegistration	准許建立註冊	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource
CreateRegistrationAssociation	准許建立註冊與電話號碼或其他註冊的關聯	寫入	Registration* PhoneNumber		
CreateRegistrationAttachment	准許建立註冊附件	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRegistrationVersion	准許建立註冊版本	寫入	Registration*		
CreateVerifiedDestinationNumber	准許建立驗證目的地號碼	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource
DeleteAccountDefaultProtectConfiguration	准許刪除帳戶預設保護組態	寫入			
DeleteConfigurationSet	准許刪除組態集	寫入	ConfigurationSet*		
DeleteDefaultMessageType	准許刪除組態集中的預設簡訊類型	寫入	ConfigurationSet*		
DeleteDefaultSenderId	准許刪除組態集中的預設寄件者 ID	寫入	ConfigurationSet*		
DeleteEventDestination	准許刪除組態集中的事件目的地	寫入	ConfigurationSet*		
DeleteKeyword	准許刪除集區或發送電話號碼的關鍵字	寫入	PhoneNumber		
			Pool		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMediaMessageSpendLimitOverride	准許刪除您帳戶的媒體簡訊每月支出限制的覆寫	寫入			
DeleteOptOutList	准許刪除選擇退出清單	寫入	OptOutList*		
DeleteOptedOutNumber	准許刪除選擇退出清單中的目標電話號碼	寫入	OptOutList*		
DeletePool	准許刪除集區	寫入	Pool*		
DeleteProtectConfiguration	准許刪除保護組態	寫入	ProtectConfiguration*		
DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride	准許刪除保護組態的電話號碼覆寫	寫入	ProtectConfiguration*		
DeleteRegistration	准許刪除註冊	寫入	Registration*		
DeleteRegistrationAttachment	准許刪除註冊附件	寫入	RegistrationAttachment*		
DeleteRegistrationFieldValue	准許刪除選擇性註冊欄位值	寫入	Registration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	許可管理	OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			SenderId		
DeleteTextMessageSpendLimitOverride	准許刪除帳戶簡訊每月花費限制的覆寫設定	寫入			
DeleteVerifiedDestinationNumber	准許刪除驗證目的地號碼	寫入	VerifiedDestinationNumber*		
DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride	准許刪除帳戶語音簡訊每月花費限制的覆寫設定	寫入			
DescribeAccountAttributes	准許描述帳戶的屬性	讀取			
DescribeAccountLimits	准許描述帳戶的服務配額	讀取			
DescribeConfigurationSets	准許描述帳戶的組態集	讀取	ConfigurationSet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeKeywords	准許描述集區或發送電話號碼的關鍵字	讀取	PhoneNumber		
			Pool		
DescribeOptOutLists	准許描述帳戶中的選擇退出清單	讀取	OptOutList		
DescribeOptedOutNumbers	准許描述選擇退出清單中的目標電話號碼	讀取	OptOutList*		
DescribePhoneNumbers	准許描述帳戶中的發送電話號碼	讀取	PhoneNumber		
DescribePools	准許描述帳戶中的集區	讀取	Pool		
DescribeProtectConfigurations	准許描述您帳戶中的保護組態	讀取	ProtectConfiguration		
DescribeRegistrationAttachments	准許描述帳戶中的註冊附件	讀取	RegistrationAttachment		
DescribeRegistrationFieldDefinitions	准許描述指定註冊類型的欄位定義	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeRegistrationFieldValues	准許描述指定註冊的欄位值	讀取	Registration*		
DescribeRegistrationSectionDefinitions	准許描述指定註冊類型的區段定義	讀取			
DescribeRegistrationTypeDefinitions	准許描述服務支援的註冊類型	讀取			
DescribeRegistrationVersions	准許描述指定註冊的版本	讀取	Registration*		
DescribeRegistrations	准許描述帳戶中的註冊	讀取	Registration		
DescribeSenderIds	准許描述帳戶中的寄件者 ID	讀取	SenderId		
DescribeSpendLimits	准許描述帳戶的每月花費限制	讀取			
DescribeVerifiedDestinationNumbers	准許描述帳戶中的驗證目的地號碼	讀取	VerifiedDestinationNumber		
	准許解除發送電話號碼或寄件者 ID 與集區的關聯	寫入	Pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateOriginationIdentity			PhoneNumber		
			SenderId		
DisassociateProtectConfiguration	准許取消保護組態與組態集的關聯	寫入	ConfigurationSet*		
			ProtectConfiguration*		
DiscardRegistrationVersion	准許捨棄指定註冊的最新版本	寫入	Registration*		
GetProtectConfigurationCountryRuleSet	准許取得保護組態的國家/地區規則集	讀取	ProtectConfiguration*		
GetResourcePolicy	准許取得資源政策	讀取	OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			SenderId		
ListPoolOriginationIdentities	准許列出所有與集區有關聯的發送電話號碼或寄件者 ID	讀取	Pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides	准許列出保護組態的所有電話號碼覆寫	讀取	ProtectConfiguration*		
ListRegistrationAssociations	准許列出與這側相關聯的所有資源	讀取	Registration*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	ConfigurationSet		
			OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			ProtectConfiguration		
			Registration		
			RegistrationAttachment		
			SenderId		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			VerifiedDestinationNumber		
PutKeyword	准許建立集區或發送電話號碼的關鍵字	寫入	PhoneNumber		
			Pool		
PutMessageFeedback	准許放置文字、語音或媒體訊息的意見回饋	寫入	Message*		
PutOptedOutNumber	准許將目標電話號碼放入選擇退出清單	寫入	OptOutList*		
PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride	准許為保護組態放置電話號碼覆寫	寫入	ProtectConfiguration*		
PutRegistrationFieldValue	准許放置註冊欄位值	寫入	Registration*		
PutResourcePolicy	准許放入資源政策	許可管理	OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			SenderId		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ReleasePhoneNumber	准許釋出發送電話號碼	寫入	PhoneNumber*		
ReleaseSenderId	准許釋出寄件者 ID	寫入	SenderId*		
RequestPhoneNumber	准許要求發送電話號碼	寫入	Pool		sms-voice:AssociateOriginationIdentity sms-voice:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RequestSenderId	准許請求未註冊寄件者 ID	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sms-voice:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendDestinationNumberVerificationCode	准許向目的地電話號碼傳送內含驗證碼的文字或語音簡訊	寫入	PhoneNumber		sms-voice:SendTextMessage sms-voice:SendVoiceMessage
			Pool		
			SenderId		
SendMediaMessage	准許將媒體訊息傳送至目的地電話號碼	寫入	PhoneNumber		
			Pool		
SendTextMessage	准許向目標電話號碼傳送簡訊	寫入	PhoneNumber		
			Pool		
			SenderId		
SendVoiceMessage	准許向目標電話號碼傳送語音簡訊	寫入	PhoneNumber		
			Pool		
SetAccountDefaultProtectConfiguration	准許設定帳戶的預設保護組態	寫入	ProtectConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetDefaultMessageFeedbackEnabled	准許設定組態集的預設訊息意見回饋	寫入	ConfigurationSet*		
SetDefaultMessageType	准許設定組態集中的預設簡訊類型	寫入	ConfigurationSet*		
SetDefaultSenderId	准許設定組態集中的預設寄件者 ID	寫入	ConfigurationSet*		
SetMediaMessageSpendLimitOverride	准許為帳戶的媒體簡訊每月花費限制設定覆寫	寫入			
SetTextMessageSpendLimitOverride	准許設定帳戶簡訊每月花費限制的覆寫設定	寫入			
SetVoiceMessageSpendLimitOverride	准許設定帳戶語音簡訊每月花費限制的覆寫設定	寫入			
SubmitRegistrationVersion	准許提交指定註冊的最新版本	寫入	Registration*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	ConfigurationSet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			ProtectConfiguration		
			Registration		
			RegistrationAttachment		
			SenderId		
			VerifiedDestinationNumber		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	ConfigurationSet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			OptOutList		
			PhoneNumber		
			Pool		
			ProtectConfiguration		
			Registration		
			RegistrationAttachment		
			SenderId		
			VerifiedDestinationNumber		
				aws:TagKeys	
UpdateEventDestination	准許更新組態集中的事件目的地	寫入	ConfigurationSet*		iam:PassRole
UpdatePhoneNumber	准許更新發送電話號碼的設定	寫入	PhoneNumber*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePool	准許更新集區組態	寫入	Pool*		iam:PassRole
UpdateProtectConfiguration	准許更新保護組態	寫入	ProtectConfiguration*		
UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet	准許更新保護組態的國家/地區規則集	寫入	ProtectConfiguration*		
UpdateSenderId	准許更新寄件者 ID 的組態	寫入	SenderId*		
VerifyDestinationNumber	准許驗證目的地電話號碼	寫入	VerifiedDestinationNumber*		

AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ConfigurationSet	`arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:configuration-set/${ConfigurationSetName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
OptOutList	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:opt-out-list/${OptOutListName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
PhoneNumber	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:phone-number/${PhoneNumberId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Pool	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:pool/${PoolId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ProtectConfiguration	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:protect-configuration/${ProtectConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SenderId	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:sender-id/${SenderId}/${IsoCountryCode}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Registration	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:registration/${RegistrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RegistrationAttachment	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:registration-attachment/${RegistrationAttachmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VerifiedDestinationNumber	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:verified-destination-number/${VerifiedDestinationNumberId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Message	arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:${Account}:message/${MessageId}	

AWS 最終使用者簡訊 SMS 和語音 V2 的條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 最終使用者傳訊社交的動作、資源和條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊社交 （服務字首：social-messaging) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 最終使用者傳訊社交定義的動作
- AWS 最終使用者傳訊社交定義的資源類型
- AWS 最終使用者傳訊社交的條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊社交定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWhatsAppBusinessAccount	准許將 WhatsApp 商業帳戶與您的 AWS 帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWhatsAppMessageTemplate	准許建立 WhatsApp 訊息範本	寫入	waba*		
CreateWhatsAppMessageTemplateFromLibrary	准許從 Meta 的範本程式庫建立 WhatsApp 訊息範本	寫入	waba*		
CreateWhatsAppMessageTemplateMedia	准許為 WhatsApp 訊息範本建立媒體	寫入	waba*		
DeleteWhatsAppMessageMedia	准許從 WhatsApp 刪除媒體物件	寫入	phone-number-id*		
DeleteWhatsAppMessageTemplate	准許刪除 WhatsApp 訊息範本	寫入	waba*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateWhatsAppBusinessAccount	准許取消 WhatsApp 商業帳戶的關聯 AWS 帳戶	寫入	waba*		
GetLinkedWhatsAppBusinessAccount	准許檢視 WhatsApp 商業帳戶的詳細資訊	讀取	waba*		
GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber	准許檢視電話號碼的詳細資訊	讀取	phone-number-id*		
GetWhatsAppMessageMedia	准許從 WhatsApp 取得媒體物件	寫入	phone-number-id*		
GetWhatsAppMessageTemplate	准許取得 WhatsApp 訊息範本的詳細資訊	讀取	waba*		
ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts	准許檢視您的所有 WhatsApp 商業帳戶	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	phone-number-id		
			waba		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWhatsAppMessageTemplates	准許列出 WhatsApp 訊息範本	清單	waba*		
ListWhatsAppTemplateLibrary	准許從 Meta 的範本程式庫列出可用的範本	清單	waba*		
PostWhatsAppMessageMedia	准許將媒體物件上傳至 WhatsApp	寫入	phone-number-id*		
PutWhatsAppBusinessAccountEventDestinations	准許更新 WhatsApp Business Accounts 事件目的地	寫入	waba*		
SendWhatsAppMessage	准許透過 WhatsApp 傳送訊息	寫入	phone-number-id*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	phone-number-id		
			waba		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	phone-number-id		
			waba		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateWhatsAppMessageTemplate	准許更新 WhatsApp 訊息範本	寫入	waba*		

AWS 最終使用者傳訊社交定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
phone-number-id	arn:${Partition}:social-messaging:${Region}:${Account}:phone-number-id/${OriginationPhoneNumberId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
waba	arn:${Partition}:social-messaging:${Region}:${Account}:waba/${WabaId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 最終使用者傳訊社交的條件索引鍵

AWS 最終使用者傳訊社交定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 實體解析的動作、資源和條件索引鍵

AWS 實體解析 （服務字首：entityresolution) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 實體解析定義的動作
- AWS 實體解析定義的資源類型
- AWS 實體解析的條件索引鍵

AWS 實體解析定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddPolicyStatement	准許授予 AWS 服務或其他帳戶使用 AWS 實體解析資源的許可	許可管理			
BatchDeleteUniqueId	准許批次刪除唯一 ID	寫入	MatchingWorkflow*		
CreateIdMappingWorkflow	准許建立 idmapping 工作流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIdNamespace	准許建立 IdNamespace	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMatchingWorkflow	准許建立相符的工作流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSchemaMapping	准許建立結構描述映射	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIdMappingWorkflow	准許刪除 idmapping 工作流程	寫入	IdMappingWorkflow*		
DeleteIdNamespace	准許刪除 IdNamespace	寫入	IdNamespace*		
DeleteMatchingWorkflow	准許刪除相符的工作流程	寫入	MatchingWorkflow*		
DeletePolicyStatement	准許刪除授予 AWS 服務或其他帳戶使用 AWS 實體解析資源的許可	許可管理			
DeleteSchemaMapping	准許刪除結構描述映射	寫入	SchemaMapping*		
GenerateMatchId	准許產生比對 ID	寫入	MatchingWorkflow*		
GetIdMappingJob	准許取得 idmapping 任務	讀取	IdMappingWorkflow*		
GetIdMappingWorkflow	准許取得 idmapping 工作流程	讀取	IdMappingWorkflow*		
GetIdNamespace	准許取得 IdNamespace	讀取	IdNamespace*		
GetMatchId	准許取得相符 ID	讀取	MatchingWorkflow*		
GetMatchingJob	准許取得相符的任務	讀取	MatchingWorkflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMatchingWorkflow	准許取得相符的工作流程	讀取	MatchingWorkflow*		
GetPolicy	准許取得 AWS 實體解析資源的資源政策	讀取			
GetProviderService	准許取得提供者服務	讀取	ProviderService*		
GetSchemaMapping	准許取得結構描述映射	讀取	SchemaMaping*		
ListIdMappingJobs	准許列出 idmapping 任務	清單	IdMappingWorkflow*		
ListIdMappingWorkflows	准許列出 idmapping 工作流程	清單			
ListIdNamespaces	准許列出 IdNamespaces	清單			
ListMatchingJobs	准許列出相符的任務	清單	MatchingWorkflow*		
ListMatchingWorkflows	准許列出相符的工作流程	清單			
ListProviderServices	准許列出提供者服務	清單			
ListSchemaMappings	准許列出結構描述映射	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
PutPolicy	准許放置 AWS 實體解析資源的資源政策	許可管理			
StartIdMappingJob	准許啟動 idmapping 任務	寫入	IdMappingWorkflow*		
StartMatchingJob	准許啟動相符的任務	寫入	MatchingWorkflow*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	IdMappingWorkflow		
			IdNamespace		
			MatchingWorkflow		
			ProviderService		
			SchemaMapping		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	IdMappingWorkflow		
			IdNamespace		
			MatchingWorkflow		
			ProviderService		
			SchemaMapping		
				aws:TagKeys	
UpdateIdMappingWorkflow	准許更新 idmapping 工作流程	寫入	IdMappingWorkflow*		
UpdateIdNamespace	准許更新 IdNamespace	寫入	IdNamespace*		
UpdateMatchingWorkflow	准許更新相符的工作流程	寫入	MatchingWorkflow*		
UpdateSchemaMapping	准許更新結構描述映射	寫入	SchemaMapping*		
UseIdNamespace	准許授予 AWS 服務或其他帳戶在工作流程中使用 IdNamespace 的許可	許可管理			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UseWorkflow	准許授予 AWS 服務或另一個帳戶使用 IdNamespace 內工作流程的許可	許可管理			

AWS 實體解析定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
MatchingWorkflow	`arn:${Partition}:entityresolution:${Region}:${Account}:matchingworkflow/${WorkflowName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
SchemaMapping	`arn:${Partition}:entityresolution:${Region}:${Account}:schemamapping/${SchemaName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
IdMappingWorkflow	`arn:${Partition}:entityresolution:${Region}:${Account}:idmappingworkflow/${WorkflowName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
ProviderService	`arn:${Partition}:entityresolution:${Region}:${Account}:providerservice/${ProviderName}/${ProviderServiceName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
IdNamespace	`arn:${Partition}:entityresolution:${Region}:${Account}:idnamespace/${IdNamespaceName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 實體解析的條件索引鍵

AWS 實體解析定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依使用者對實體解析服務提出的請求中存在的金鑰篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	String
aws:TagKeys	依使用者對實體解析服務提出的請求中存在的所有標籤金鑰名稱清單篩選存取權	ArrayOfString

Amazon EventBridge 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EventBridge (服務字首：events) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EventBridge 定義的動作
- Amazon EventBridge 定義的資源類型
- Amazon EventBridge 的條件索引鍵

Amazon EventBridge 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateEventSource	准許啟用合作夥伴事件來源	寫入	event-source*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 EventBridge 的付費日誌交付	寫入	event-bus*		
CancelReplay	准許取消重新執行	寫入	replay*		
CreateApiDestination	准許建立新的 API 目標	寫入	api-destination*		
			connection*		
CreateArchive	准許建立新的封存	寫入	archive*		
			event-bus*		
			alias		
			key		
CreateConnection	准許建立新的連線	寫入	connection*		
CreateEndpoint	准許建立端點	寫入	endpoint*		
				events:EventBusArn	
CreateEventBus	准許建立事件匯流排	寫入	event-bus*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePartnerEventSource	准許建立合作夥伴事件來源	寫入	event-source*		
DeactivateEventSource	准許停用事件來源	寫入	event-source*		
DeauthorizeConnection	准許取消授權連線，刪除其存放的授權機密	寫入	connection*		
DeleteApiDestination	准許刪除 API 目標	寫入	api-destination*		
DeleteArchive	准許刪除封存	寫入	archive*		
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入	connection*		
DeleteEndpoint	准許刪除端點	寫入	endpoint*		
DeleteEventBus	准許刪除事件匯流排	寫入	event-bus*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePartnerEventSource	准許刪除合作夥伴事件來源	寫入	event-source*		
DeleteRule	准許刪除規則	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				events:creatorAccount events:ManagedBy	
DescribeApiDestination	准許擷取關於 API 目標的詳細資訊	讀取	api-destination*		
			connection*		
DescribeArchive	准許擷取封存詳細資訊	讀取	archive*		
DescribeConnection	准許擷取關於連線的詳細資訊	讀取	connection*		
DescribeEndpoint	准許擷取端點的詳細資訊	讀取	endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEventBus	准許擷取事件匯流排詳細資訊	讀取	event-bus		
DescribeEventSource	准許擷取事件來源詳細資訊	讀取	event-source*		
DescribePartnerEventSource	准許擷取合作夥伴事件來源詳細資訊	讀取	event-source*		
DescribeReplay	准許擷取重新執行詳細資訊	讀取	replay*		
DescribeRule	准許擷取規則詳細資訊	讀取	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				events:creatorAccount	
DisableRule	准許停用規則	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				events:creatorAccount events:ManagedBy	
EnableRule	准許啟用規則	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				events:creatorAccount events:ManagedBy	
InvokeApiDestination [僅限許可]	准許叫用 API 目標	寫入	api-destination*		
ListApiDestinations	准許擷取 API 目標的清單	列出			
ListArchives	准許擷取封存清單	列出			
ListConnections	准許擷取連線清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEndpoints	准許擷取端點清單	清單			
ListEventBuses	准許擷取帳戶中的事件匯流排清單	清單			
ListEventSources	准許擷取與此帳戶共用的事件來源清單	清單			
ListPartnerEventSourceAccounts	准許擷取與事件來源相關聯的 AWS 帳戶 IDs 清單	清單	event-source*		
ListPartnerEventSources	准許擷取合作夥伴事件來源清單	列出			
ListReplays	准許擷取重新執行清單	列出			
ListRuleNamesByTarget	准許擷取與某個目標相關聯的規則名稱清單	列出			
ListRules	准許擷取帳戶中 Amazon EventBridge 規則清單	列出			
ListTagsForResource	准許擷取與某個 Amazon EventBridge 資源相關聯的標籤清單	列出	event-bus		
			rule-on-custom-event-bus		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			rule-on-default-event-bus		
				events:creatorAccount	
ListTargetsByRule	准許擷取為規則定義的目標清單	列出	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				events:creatorAccount	
PutEvents	准許將自訂事件傳送到 Amazon EventBridge	寫入	event-bus*		
				events:detail-type events:source events:eventBusInvocation	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutPartnerEvents	准許將自訂事件傳送到 Amazon EventBridge	寫入			
PutPermission	准許使用 PutPermission 動作將許可授予另一個 AWS 帳戶 ，以將事件放入您的預設事件匯流排	許可管理			
PutRule	准許建立或更新規則	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				events:detail.userIdentity.principalId events:detail-type events:source events:detail.service events:detail.eventTypeCode aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys events:creatorAccount events:ManagedBy	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutTargets	准許將目標新增至規則	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				events:TargetArn events:creatorAccount events:ManagedBy	
RemovePermission	准許撤銷另一個 的許可 AWS 帳戶 ，將事件放入您的預設事件匯流排	許可管理			
RemoveTargets	准許從規則移除目標	寫入	rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				events:creatorAccount events:ManagedBy	
RetrieveConnectionCredentials [僅限許可]	准許從連線擷取憑證	寫入	connection*		
StartReplay	准許啟動重新執行封存	寫入	archive*		
			event-bus*		
			replay*		
TagResource	准許將標籤新增至 Amazon EventBridge 資源	標記	event-bus		
			rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} events:creatorAccount	
TestEventPattern	准許測試某個事件模式是否符合提供的事件	讀取			
UntagResource	准許將標籤從 Amazon EventBridge 資源中移除	標記	event-bus		
			rule-on-custom-event-bus		
			rule-on-default-event-bus		
				aws:TagKeys events:creatorAccount	
UpdateApiDestination	准許更新 API 目標	寫入	api-destination*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateArchive	准許更新封存	寫入	archive*		
			alias		
			key		
UpdateConnection	准許更新連線	寫入	connection*		
UpdateEndpoint	准許更新端點	寫入	endpoint*		
				events:EventBusArn	
UpdateEventBus	准許更新事件匯流排	寫入	event-bus*		

Amazon EventBridge 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
event-source	arn:${Partition}:events:${Region}::event-source/${EventSourceName}	
event-bus	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:event-bus/${EventBusName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
rule-on-default-event-bus	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:rule/${RuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
rule-on-custom-event-bus	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:rule/${EventBusName}/${RuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
archive	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:archive/${ArchiveName}	
replay	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:replay/${ReplayName}	
connection	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:connection/${ConnectionName}	
api-destination	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:api-destination/${ApiDestinationName}	
endpoint	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:endpoint/${EndpointName}	
create-snapshot	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:target/create-snapshot	
reboot-instance	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:target/reboot-instance	
stop-instance	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:target/stop-instance	
terminate-instance	arn:${Partition}:events:${Region}:${Account}:target/terminate-instance	

資源類型	ARN	條件索引鍵
alias	arn:${Partition}:kms:${Region}:${Account}:alias/${Alias}	
key	arn:${Partition}:kms:${Region}:${Account}:key/${KeyId}	

Amazon EventBridge 的條件索引鍵

Amazon EventBridge 定義下列可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用的條件索引鍵。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤允許的值集，篩選對事件匯流排和規則動作的存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值，篩選對事件匯流排和規則動作的存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤，篩選對事件匯流排和規則動作的存取權	ArrayOfString
events:EventBusArn	依可與端點建立關聯的事件匯流排 ARN，篩選 CreateEndpoint 和 UpdateEndpoint 動作的存取權	ArrayOfARN
events:ManagedBy	依 AWS 服務篩選存取權。如果規則是由 AWS 服務代表您建立，則值為建立規則之服務的委託人名稱	String
events:TargetArn	依可放入 PutTargets 動作規則的目標 ARN，篩選存取權。TargetARN 不包含 DeadLetterConfigArn	ArrayOfARN
events:creatorAccount	依建立規則的帳戶，篩選對規則動作的存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
events:detail-type	依事件詳細資訊類型的常值字串，篩選對 PutEvents 和 PutRule 動作的存取權	ArrayOfString
events:detail.eventTypeCode	依事件 detail.eventTypeCode 欄位的常值字串，篩選對 PutRule 動作的存取權	字串
events:detail.service	依事件 detail.service 欄位的常值字串，篩選對 PutRule 動作的存取權	字串
events:detail.userIdentity.principalId	依事件 detail.useridentity.principalid 欄位的常值字串，篩選對 PutRule 動作的存取權	字串
events:eventBusInvocation	依事件是否透過 API 或跨帳戶匯流排叫用產生，篩選對 PutEvents 動作的存取權	String
events:source	依產生事件 AWS 的服務或 AWS 合作夥伴事件來源篩選對 PutEvents 和 PutRule 動作的存取。符合事件來源欄位的常值字串。	ArrayOfString

Amazon EventBridge Pipes 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EventBridge Pipes (服務字首：`pipes`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EventBridge Pipes 定義的動作
- Amazon EventBridge Pipes 定義的資源類型

- Amazon EventBridge Pipes 的條件索引鍵

Amazon EventBridge Pipes 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePipe	准許建立管道	寫入	pipe*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeletePipe	准許刪除管道	寫入	pipe*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribePipe	准許描述管道	讀取	pipe*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListPipes	准許列出帳戶中的所有管道	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	pipe*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartPipe	准許啟動管道	寫入	pipe*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopPipe	准許停止管道	寫入	pipe*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	pipe*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	pipe*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdatePipe	准許更新管道	寫入	pipe*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon EventBridge Pipes 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
pipe	arn:${Partition}:pipes:${Region}:${Account}:pipe/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EventBridge Pipes 的條件索引鍵

Amazon EventBridge Pipes 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

Amazon EventBridge 排程器的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EventBridge 排程器 (服務字首：scheduler) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EventBridge 排程器定義的動作
- Amazon EventBridge 排程器定義的資源類型
- Amazon EventBridge 排程器的條件索引鍵

Amazon EventBridge 排程器定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSchedule	准許建立 Amazon EventBridge 排程器排程	寫入	schedule*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateScheduleGroup	准許建立 Amazon EventBridge 排程器排程群組	寫入	schedule-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteSchedule	准許刪除 Amazon EventBridge 排程器排程	寫入	schedule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScheduleGroup	准許刪除 Amazon EventBridge 排程器排程群組	寫入	schedule-group*		scheduler:DeleteSchedule
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSchedule	准許檢視 Amazon EventBridge 排程器排程的相關詳細資訊	讀取	schedule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetScheduleGroup	准許檢視 Amazon EventBridge 排程器排程群組的相關詳細資訊	讀取	schedule-group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListScheduleGroups	准許列出帳戶中的 Amazon EventBridge 排程器排程群組	清單			
ListSchedules	准許列出帳戶中的 Amazon EventBridge 排程器排程	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Amazon EventBridge 排程器資源的標籤	讀取	schedule-group		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記 Amazon EventBridge 排程器資源	標記	schedule-group*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Amazon EventBridge 排程器資源	標記	schedule-group*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSchedule	准許修改 Amazon EventBridge 排程器排程	寫入	schedule*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon EventBridge 排程器定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
schedule-group	arn:${Partition}:scheduler:${Region}:${Account}:schedule-group/${GroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
schedule	arn:${Partition}:scheduler:${Region}:${Account}:schedule/${GroupName}/${ScheduleName}	

Amazon EventBridge 排程器的條件索引鍵

Amazon EventBridge 排程器定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon EventBridge Schemas 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon EventBridge Schemas (服務字首：schemas) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon EventBridge Schemas 定義的動作
- Amazon EventBridge Schemas 定義的資源類型
- Amazon EventBridge Schemas 的條件索引鍵

Amazon EventBridge Schemas 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDiscoverer	准許建立事件結構描述探索者。事件建立後會自動映射到相應的結構描述文件	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRegistry	准許在帳戶中建立新結構描述登錄檔	寫入	registry*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSchema	准許在帳戶中建立新結構描述	寫入	schema*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDiscoverer	准許刪除帳戶中的探索者	寫入	discoverer*		
DeleteRegistry	准許刪除帳戶中現有的登錄檔	寫入	registry*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除連接至指定登錄檔的資源類型政策	寫入	registry*		
DeleteSchema	准許刪除帳戶中現有的結構描述	寫入	schema*		
DeleteSchemaVersion	刪除帳戶中特定版本的結構描述	寫入	schema*		
DescribeCodeBinding	准許針對您帳戶中的特定結構描述，擷取所產生程式碼的中繼資料	讀取	schema*		
DescribeDiscoverer	准許擷取帳戶中的探索者中繼資料	讀取	discoverer*		
DescribeRegistry	准許描述帳戶中現有的登錄檔中繼資料	讀取	registry*		
DescribeSchema	准許擷取帳戶中現有的結構描述	讀取	schema*		
ExportSchema	准許將 OpenAPI 3 格式的 AWS 登錄檔或探索到的結構描述匯出為 JSONSchema 格式	讀取	registry* schema*		
GetCodeBindingSource	准許針對您帳戶中的特定結構描述，擷取所產生程式碼的中繼資料	讀取	schema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDiscoveredSchema	准許擷取所提供之範例事件清單的結構描述	讀取			
GetResourcePolicy	准許擷取連接至指定登錄檔的資源類型政策	讀取	registry*		
ListDiscoverers	准許列出帳戶中的所有探索者	清單	discoverer*		
ListRegistries	准許列出帳戶中的所有登錄檔	清單	registry*		
ListSchemaVersions	准許列出所有結構描述版本	清單	schema*		
ListSchemas	准許列出所有結構描述	清單	schema*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	discoverer		
			registry		
			schema		
PutCodeBinding	准許針對您帳戶中的特定結構描述產生程式碼	寫入	schema*		
PutResourcePolicy	准許將資源類型政策連接至指定登錄檔	寫入	registry*		
SearchSchemas	准許根據帳戶中指定的關鍵字搜尋結構描述	清單	schema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartDiscoverer	准許啟動指定的探索者。探索者啟動後會自動將已發佈事件的結構描述，註冊到您帳戶中設定的來源	寫入	discoverer*		
StopDiscoverer	准許停用指定的探索者。探索者停用後，不再將已發佈事件的結構描述註冊到您帳戶中設定的來源	寫入	discoverer*		
TagResource	准許標記資源	標記	discoverer		
			registry		
			schema		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	discoverer		
			registry		
			schema		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDiscoverer	准許更新帳戶中現有的探索者	寫入	discoverer*		
UpdateRegistry	准許更新帳戶中現有的登錄檔中繼資料	寫入	registry*		
UpdateSchema	准許更新帳戶中現有的結構描述	寫入	schema*		

Amazon EventBridge Schemas 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
discoverer	arn:${Partition}:schemas:${Region}:${Account}:discoverer/${DiscovererId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
registry	arn:${Partition}:schemas:${Region}:${Account}:registry/${RegistryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
schema	arn:${Partition}:schemas:${Region}:${Account}:schema/${RegistryName}/${SchemaName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon EventBridge Schemas 的條件索引鍵

Amazon EventBridge Schemas 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

Fault Injection Service AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Fault Injection Service （服務字首：`fis`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Fault Injection Service AWS 定義的動作
- Fault Injection Service AWS 定義的資源類型
- Fault Injection Service AWS 的條件索引鍵

Fault Injection Service AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExperimentTemplate	准許建立 AWS FIS 實驗範本	寫入	action*		
			experiment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTargetAccountConfiguration	准許建立 AWS FIS 目標帳戶組態	寫入	experiment-template*		
DeleteExperimentTemplate	准許刪除 AWS FIS 實驗範本	寫入	experiment-template*		
DeleteTargetAccountConfiguration	准許刪除 AWS FIS 目標帳戶組態	寫入	experiment-template*		
GetAction	准許擷取 AWS FIS 動作	讀取	action*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExperiment	准許擷取 AWS FIS 實驗	讀取	experiment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetExperimentTargetAccountConfiguration	准許擷取 AWS FIS 實驗的 AWS FIS 目標帳戶組態	讀取	experiment*		
GetExperimentTemplate	准許擷取 AWS FIS 實驗範本	讀取	experiment-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSafetyLever	准許取得安全控制桿的相關資訊	讀取	safety-lever*		
GetTargetAccountConfiguration	准許擷取 AWS FIS 實驗範本的 AWS FIS 目標帳戶組態	讀取	experiment-template*		
GetTargetResourceType	准許取得指定資源類型的相關資訊	讀取			
InjectApiInternalError [僅限許可]	准許 AWS 從 FIS 實驗在提供的服務上插入 API 內部錯誤	寫入	experiment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				fis:Service fis:Operations fis:Percentage fis:Targets	
InjectApiThrottleError [僅限許可]	准許 AWS 從 FIS 實驗在提供的服務上注入 API 調節錯誤	寫入	experiment*		
				fis:Service fis:Operations fis:Percentage fis:Targets	
InjectApiUnavailableError [僅限許可]	准許從 FIS 實驗在提供的 AWS 服務上插入 API 無法使用錯誤	寫入	experiment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				fis:Service fis:Operations fis:Percentage fis:Targets	
ListActions	准許列出所有可用的 AWS FIS 動作	清單			
ListExperimentResolvedTargets	准許列出 AWS FIS 實驗的已解析目標	清單	experiment*		
ListExperimentTargetAccountConfigurations	准許列出 AWS FIS 實驗的目標帳戶組態	清單	experiment*		
ListExperimentTemplates	准許列出所有可用的 AWS FIS 實驗範本	清單			
ListExperiments	准許列出所有可用的 AWS FIS 實驗	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS FIS 資源的標籤	讀取	action		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			experiment		
			experiment-template		
ListTargetAccountConfigurations	准許列出 AWS FIS 實驗範本的目標帳戶組態	清單	experiment-template*		
ListTargetResourceTypes	准許列出資源類型	清單			
StartExperiment	准許執行 AWS FIS 實驗	寫入	experiment*		iam:CreateServiceLinkedRole
			experiment-template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopExperiment	准許停止 AWS FIS 實驗	寫入	experiment*		
TagResource	准許標記 AWS FIS 資源	標記	action		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			experiment		
			experiment-template		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 AWS FIS 資源	標記	action		
			experiment		
			experiment-template		
				aws:TagKeys	
UpdateExperimentTemplate	准許更新指定的 AWS FIS 實驗範本	寫入	experiment-template*		
			action		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateSafetyLeverState	准許更新安全控制桿的狀態	寫入	safety-lever*		
UpdateTargetAccountConfiguration	准許更新 AWS FIS 目標帳戶組態	寫入	experiment-template*		

Fault Injection Service AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
action	arn:${Partition}:fis:${Region}:${Account}:action/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
experiment	arn:${Partition}:fis:${Region}:${Account}:experiment/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
experiment-template	arn:${Partition}:fis:${Region}:${Account}:experiment-template/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
safety-lever	arn:${Partition}:fis:${Region}:${Account}:safety-lever/${Id}	

Fault Injection Service AWS 的條件索引鍵

AWS Fault Injection Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
fis:Operations	依受 AWS FIS 動作影響 AWS 的服務操作清單篩選存取權	ArrayOfString
fis:Percentage	依受 AWS FIS 動作影響的呼叫百分比篩選存取權	數值
fis:Service	依受 AWS FIS 動作影響 AWS 的服務篩選存取權	String
fis:Targets	依 AWS FIS 動作目標的資源 ARNs 清單篩選存取權	ArrayOfString

Amazon FinSpace 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon FinSpace (服務字首：finspace) 提供下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon FinSpace 定義的動作
- Amazon FinSpace 定義的資源類型
- Amazon FinSpace 的條件索引鍵

Amazon FinSpace 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConnectKxCluster [僅限許可]	准許連接 kdb 叢集	寫入	kxCluster*		
CreateEnvironment	准許建立 FinSpace 環境	寫入	environment*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxChangeset	准許建立 kdb 資料庫的變更集	寫入	kxDatabase*		
CreateKxCluster	准許在受管 kdb 環境中建立叢集	寫入	kxCluster*		ec2:DescribeSubnets finspace:MountKxDatabase
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateKxDatabase	准許在受管 kdb 環境中建立 kdb 資料庫	寫入	kxDatabase*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxDataview	授予許可在受管環境中建立 kdb 資料庫	寫入	kxDataview*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxEnvironment	准許建立受管 kdb 環境	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxScalingGroup	授予許可在受管 kdb 環境中建立擴展群組	寫入	kxScalingGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxUser	准許在受管 kdb 環境中建立使用者	寫入	kxEnvironment*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKxVolume	授予許可在受管 kdb 環境中建立磁碟區	寫入	kxVolume*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateUser	准許建立 FinSpace 使用者	寫入	environment*		
			user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteEnvironment	准許刪除 FinSpace 環境	寫入	environment*		
DeleteKxCluster	准許刪除 kdb 叢集	寫入	kxCluster*		
DeleteKxClusterNode	准許從 kdb 叢集刪除節點	寫入	kxCluster*		
DeleteKxDatabase	准許刪除 kdb 資料庫	寫入	kxDatabase*		
DeleteKxDataview	授予許可刪除受管 kdb 環境中的資料庫	寫入	kxDataview*		
DeleteKxEnvironment	准許刪除受管 kdb 環境	寫入	kxEnvironment*		
DeleteKxScalingGroup	授予許可刪除受管 kdb 環境中的擴展群組	寫入	kxScalingGroup*		
DeleteKxUser	准許刪除 kdb 使用者	寫入	kxUser*		
DeleteKxVolume	授予許可刪除在受管 kdb 環境中的磁碟區	寫入	kxVolume*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEnvironment	准許描述 FinSpace 環境	讀取	environment*		
GetKxChangeset	准許描述 kdb 資料庫的變更集	讀取	kxDatabase*		
GetKxCluster	准許在受管 kdb 環境中描述叢集	讀取	kxCluster*		
GetKxConnectionString	准許擷取 kdb 叢集的連線字串	讀取	kxCluster*		finspace:ConnectKxCluster
GetKxDatabase	准許描述 kdb 資料庫	讀取	kxDatabase*		
GetKxDataview	授予許可在受管 kdb 環境中描述叢集	讀取	kxDataview*		
GetKxEnvironment	准許描述受管 kdb 環境	讀取	kxEnvironment*		
GetKxScalingGroup	授予許可在受管 kdb 環境中描述叢集	讀取	kxScalingGroup*		
GetKxUser	准許描述 kdb 使用者	讀取	kxUser*		
GetKxVolume	授予許可在受管 kdb 環境中描述叢集	讀取	kxVolume*		
GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus	准許請求範例資料套件的載入狀態	讀取	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetUser	准許描述 FinSpace 使用者	讀取	environment*		
			user*		
ListEnvironments	准許在 中列出 FinSpace 環境 AWS 帳戶	清單	environment*		
ListKxChangesets	准許列出 kdb 資料庫的變更集	清單	kxDatabase*		
ListKxClusterNodes	准許在受管 kdb 環境中列出叢集節點	清單	kxCluster*		
ListKxClusters	准許在受管 kdb 環境中列出叢集	清單	kxEnvironment*		
ListKxDatabases	准許在受管 kdb 環境中列出 kdb 資料庫	清單	kxEnvironment*		
ListKxDataviews	授予許可列出資料庫中的資料庫	清單	kxDatabase*		
ListKxEnvironments	准許列出受管 kdb 環境	清單			
ListKxScalingGroups	授予許可在受管 kdb 環境中列出使用者	清單	kxEnvironment*		
ListKxUsers	准許在受管 kdb 環境中列出使用者	清單	kxEnvironment*		
ListKxVolumes	授予許可在受管 kdb 環境中列出使用者	清單	kxEnvironment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許為資源傳回標籤清單	清單	environment*		
			kxCluster*		
			kxDatabase*		
			kxDataview*		
			kxEnvironment*		
			kxScalingGroup*		
			kxUser*		
			kxVolume*		
ListUsers	准許在環境中列出 FinSpace 使用者	清單	environment*		
			user*		
LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment	准許將範例資料套件載入 FinSpace 環境	寫入	environment*		
MountKxDatabase [僅限許可]	准許將資料庫掛載至 kdb 叢集	寫入	kxDatabase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResetUserPassword	准許重設 FinSpace 使用者帳戶的密碼	寫入	environment*		
			user*		
TagResource	准許標記資源	標記	environment		
			kxCluster		
			kxDatabase		
			kxDataview		
			kxEnvironment		
			kxScalingGroup		
			kxUser		
			kxVolume		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	environment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			kxCluster		
			kxDatabase		
			kxDataview		
			kxEnvironment		
			kxScalingGroup		
			kxUser		
			kxVolume		
				aws:TagKeys	
UpdateEnvironment	准許更新 FinSpace 環境	寫入	environment*		
UpdateKxClusterCodeConfiguration	准許在受管 kdb 環境中更新叢集的程式碼組態	寫入	kxCluster*		
UpdateKxClusterDatabases	准許在受管 kdb 環境中更新叢集的資料庫	寫入	kxCluster*		
UpdateKxDatabase	准許更新 kdb 資料庫	寫入	kxDatabase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateKxDataview	授予許可在受管 kdb 環境中更新叢集的資料庫	寫入	kxDataview*		
UpdateKxEnvironment	准許更新受管 kdb 環境	寫入	kxEnvironment*		
UpdateKxEnvironmentNetwork	准許更新受管 kdb 環境的網路	寫入	kxEnvironment*		
UpdateKxUser	准許更新 kdb 使用者	寫入	kxUser*		
UpdateKxVolume	授予許可更新受管 kdb 環境	寫入	kxVolume*		
UpdateUser	准許更新 FinSpace 使用者	寫入	environment*		
			user*		

Amazon FinSpace 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	`arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
user	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:user/${UserId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxEnvironment	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxUser	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxUser/${UserName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxCluster	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxCluster/${KxCluster}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxDatabase	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxDatabase/${KxDatabase}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxScalingGroup	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxScalingGroup/${KxScalingGroup}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxDataview	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxDatabase/${KxDatabase}/kxDataview/${KxDataview}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kxVolume	arn:${Partition}:finspace:${Region}:${Account}:kxEnvironment/${EnvironmentId}/kxVolume/${KxVolume}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon FinSpace 的條件索引鍵

Amazon FinSpace 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon FinSpace API 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon FinSpace API (服務字首：`finspace-api`) 提供下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon FinSpace API 定義的動作
- Amazon FinSpace API 定義的資源類型
- Amazon FinSpace API 的條件索引鍵

Amazon FinSpace API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProgrammaticAcc	准許擷取 FinSpace 程式設計方式存取憑證	讀取	credential*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
essCredentials					

Amazon FinSpace API 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
credential	`arn:${Partition}:finspace-api:${Region}:${Account}:/credentials/programmatic`	

Amazon FinSpace API 的條件索引鍵

FinSpace API 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Firewall Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Firewall Manager （服務字首：fms) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Firewall Manager 定義的動作
- AWS Firewall Manager 定義的資源類型
- AWS Firewall Manager 的條件索引鍵

AWS Firewall Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAdminAccount	准許設定 AWS Firewall Manager 管理員帳戶，並啟用所有組織帳戶中的服務	寫入			
AssociateThirdPartyFirewall	准許將 Firewall Manager 管理員設定為第三方防火牆服務租用户管理員	寫入			
BatchAssociateResource	准許將資源與 AWS Firewall Manager 資源集建立關聯	寫入	resource-set*		
BatchDisassociateResource	准許取消資源與 AWS Firewall Manager 資源集的關聯	寫入	resource-set*		
DeleteAppsList	准許永久刪除 AWS Firewall Manager 應用程式清單	寫入	applications-list*		
DeleteNotificationChannel	准許刪除與 IAM 角色和 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題的 AWS Firewall Manager 關聯，該主題用於通知 FM 管理員有關整個組織的主要 FM 事件和錯誤	寫入			
DeletePolicy	准許永久刪除 AWS Firewall Manager 政策	寫入	policy*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProtocolsList	准許永久刪除 AWS Firewall Manager 通訊協定清單	寫入	protocols-list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResourceSet	准許永久刪除 AWS Firewall Manager 資源集	寫入	resource-set*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateAdminAccount	准許取消已設定為 AWS Firewall Manager 管理員帳戶的帳戶關聯，並停用所有組織帳戶中的服務	寫入			
DisassociateThirdPartyFirewall	准許取消 Firewall Manager 管理員與第三方防火牆租用戶的關聯	寫入			
GetAdminAccount	准許以 AWS Firewall Manager 管理員身分傳回與 AWS Firewall Manager 相關聯的 AWS Organizations 帳戶	讀取			
GetAdminScope	准許傳回所指定帳戶管理範圍的資訊	讀取			
GetAppsList	准許傳回指定 AWS Firewall Manager 應用程式清單的相關資訊	讀取	applications-list*		
GetComplianceDetail	准許擷取特定成員帳戶的詳細合規資訊。詳細資訊包括符合和不符合特定政策的資源	讀取	policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNotificationChannel	准許擷取用於記錄 AWS Firewall Manager SNS 日誌的 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題相關資訊	讀取			
GetPolicy	准許擷取指定 AWS Firewall Manager 政策的相關資訊	讀取	policy*		
GetProtectionStatus	准許擷取遭到潛在 DDoS 攻擊時的政策層級攻擊摘要資訊	讀取	policy*		
GetProtocolsList	准許傳回指定 AWS Firewall Manager 通訊協定清單的相關資訊	讀取	protocols-list*		
GetResourceSet	准許擷取指定 AWS Firewall Manager 資源集的相關資訊	讀取	resource-set*		
GetThirdPartyFirewallAssociationStatus	准許第三方防火牆廠商租用戶擷取 Firewall Manager 管理員帳戶的加入狀態	讀取			
GetViolationDetails	准許根據指定的 AWS Firewall Manager 政策和 擷取資源的違規 AWS 帳戶	讀取	policy*		
ListAdminAccountsForOrganization	准許傳回 AdminAccount 物件，該物件會列出組織內由 AssociateAdminAccount 登入 Firewall Manager 的 Firewall Manager 管理員	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAdminsManagingAccount	准許列出管理指定 AWS Organizations 成員帳戶的帳戶	清單			
ListAppsLists	准許傳回 AppsListDataSummary 物件的陣列	列出			
ListComplianceStatus	准許擷取回應中 PolicyComplianceStatus 物件的陣列。使用 PolicyComplianceStatus 以取得哪些成員帳戶受特定政策保護的摘要	清單	policy*		
ListDiscoveredResources	准許擷取組織帳戶中可與資源集關聯的資源陣列	清單			
ListMemberAccounts	如果發起人是 FMS 管理帳戶，准許擷取成員帳戶 ID 的陣列	列出			
ListPolicies	准許擷取回應中的 PolicySummary 物件的陣列	列出			
ListProtocolsLists	准許傳回 ProtocolsListDataSummary 物件的陣列	清單			
ListResourceSetResources	准許擷取目前與資源集關聯的資源陣列	清單	resource-set*		
ListResourceSets	准許擷取 ResourceSetSummary 物件的陣列	清單			
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	讀取	policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies	准許擷取所有與第三方防火牆管理員帳戶相關聯的第三方防火牆政策清單	清單			
PutAdminAccount	准許建立或更新 Firewall Manager 管理員帳戶	寫入			
PutAppsList	准許建立 AWS Firewall Manager 應用程式清單	寫入	applications-list*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutNotificationChannel	准許指定 AWS IAM 角色和 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題，防火牆管理員 (FM) 可用來通知 FM 管理員有關整個組織的主要 FM 事件和錯誤	寫入			
PutPolicy	准許建立 AWS Firewall Manager 政策	寫入	policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutProtocolsList	准許建立 AWS Firewall Manager 通訊協定清單	寫入	protocols-list*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutResourceSet	准許建立 AWS Firewall Manager 資源集	寫入	resource-set*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許將標籤新增至指定資源	標記	applications-list		
			policy		
			protocols-list		
			resource-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定資源移除標籤	標記	applications-list		
			policy		
			protocols-list		
			resource-set		
				aws:TagKeys	

AWS Firewall Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
policy	arn:${Partition}:fms:${Region}:${Account}:policy/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
applications-list	arn:${Partition}:fms:${Region}:${Account}:applications-list/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
protocols-list	arn:${Partition}:fms:${Region}:${Account}:protocols-list/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resource-set	arn:${Partition}:fms:${Region}:${Account}:resource-set/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Firewall Manager 的條件索引鍵

AWS Firewall Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中存在的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

適用於 Amazon Forecast 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Forecast (服務前綴：forecast) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Forecast 定義的動作
- Amazon Forecast 定義的資源類型
- Amazon Forecast 的條件索引鍵

Amazon Forecast 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAutoPredictor	准許建立自動預測器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataset	准許建立資料集	寫入	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDatasetGroup	准許建立資料集群組	寫入	datasetGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDatasetImportJob	准許建立資料集匯入任務	寫入	datasetImportJob*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateExplainability	准許建立解釋性	寫入	forecast*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateExplainabilityExport	准許使用解釋性資源建立解釋性匯出	寫入	explainability*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateForecast	准許建立預測	寫入	predictor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateForecastEndpoint [僅限許可]	准許使用 Predictor 資源建立端點	寫入	predictor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateForecastExportJob	准許使用預測資源建立預測匯出任務	寫入	forecast*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMonitor	准許使用 Predictor 資源建立監視器	寫入	predictor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePredictor	准許建立預測器	寫入	datasetGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePredictorBacktestExportJob	准許使用預測器建立預測器回溯測試任務	寫入	predictor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWhatIfAnalysis	准許建立假設分析	寫入	forecast*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWhatIfForecast	准許建立假設預測	寫入	whatIfAnalysis*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWhatIfForecastExport	准許使用假設預測資源建立假設預測匯出	寫入	whatIfForecast*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入	dataset*		
DeleteDatasetGroup	准許刪除資料集群組	寫入	datasetGroup*		
DeleteDatasetImportJob	准許刪除資料集匯入任務	寫入	datasetImportJob*		
DeleteExplainability	准許刪除解釋性	寫入	explainability*		
DeleteExplainabilityExport	准許刪除解釋性匯出	寫入	explainabilityExport*		
DeleteForecast	准許刪除預測	寫入	forecast*		
DeleteForecastEndpoint [僅限許可]	准許刪除端點資源	寫入	endpoint*		
DeleteForecastExportJob	准許刪除預測匯出任務	寫入	forecastExport*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMonitor	准許刪除監視器資源	寫入	monitor*		
DeletePredictor	准許刪除預測器	寫入	predictor*		
DeletePredictorBacktestExportJob	准許刪除預測器回溯測試匯出任務	寫入	predictorBacktestExportJob*		
DeleteResourceTree	准許刪除資源及其子資源	寫入	dataset*		
			datasetGroup*		
			datasetImportJob*		
			endpoint*		
			explainability*		
			explainabilityExport*		
			forecast*		
			forecastExport*		
			monitor*		
			predictor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			predictorBacktestExportJob*		
			whatIfAnalysis*		
			whatIfForecast*		
			whatIfForecastExport*		
DeleteWhatIfAnalysis	准許刪除假設分析	寫入	whatIfAnalysis*		
DeleteWhatIfForecast	准許刪除假設預測	寫入	whatIfForecast*		
DeleteWhatIfForecastExport	准許刪除假設預測匯出	寫入	whatIfForecastExport*		
DescribeAutoPredictor	准許描述自動預測器	讀取	predictor*		
DescribeDataset	准許描述資料集	讀取	dataset*		
DescribeDatasetGroup	准許描述資料集群組	讀取	datasetGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDatasetImportJob	准許描述資料集匯入任務	讀取	datasetImportJob*		
DescribeExplainability	准許描述解釋性	讀取	explainability*		
DescribeExplainabilityExport	准許描述解釋性匯出	讀取	explainabilityExport*		
DescribeForecast	准許描述預測	讀取	forecast*		
DescribeForecastEndpoint [僅限許可]	准許描述端點資源	讀取	endpoint*		
DescribeForecastExportJob	准許描述預測匯出任務	讀取	forecastExport*		
DescribeMonitor	准許描述監視器資源	讀取	monitor*		
DescribePredictor	准許描述預測器	讀取	predictor*		
DescribePredictorBacktestExportJob	准許描述預測器回溯測試匯出任務	讀取	predictorBacktestExportJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWhatIfAnalysis	准許描述假設分析	讀取	whatIfAnalysis*		
DescribeWhatIfForecast	准許描述假設預測	讀取	whatIfForecast*		
DescribeWhatIfForecastExport	准許描述假設預測匯出	讀取	whatIfForecastExport*		
GetAccuracyMetrics	准許取得預測器的準確性指標	讀取	predictor*		
GetRecentForecastContext [僅限許可]	准許取得端點時間序列的預測內容	讀取	endpoint*		
InvokeForecastEndpoint [僅限許可]	准許呼叫端點以取得時間序列的預測	讀取	endpoint*		
ListDatasetGroups	准許列出所有資料集群組	讀取			
ListDatasetImportJobs	准許列出所有資料集匯入任務	讀取			
ListDatasets	准許列出所有資料集	讀取			
ListExplainabilities	准許列出所有解釋性	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListExplainability Exports	准許列出所有解釋性匯出	讀取			
ListForecastExport Jobs	准許列出所有預測匯出任務	讀取			
ListForecasts	准許列出所有預測	讀取			
ListMonitorEvaluations	准許列出監視器所有的監視器評估結果	讀取	monitor*		
ListMonitors	准許列出所有的監視器資源	讀取			
ListPredictorBacktestExport Jobs	准許列出所有預測器回溯測試匯出任務	讀取			
ListPredictors	准許列出所有預測器	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 Amazon Forecast 資源的標籤清單	讀取	dataset		
			datasetGroup		
			datasetImportJob		
			endpoint		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			explainability		
			explainabilityExport		
			forecast		
			forecastExport		
			monitor		
			predictor		
			predictorBacktestExportJob		
			whatIfAnalysis		
			whatIfForecast		
			whatIfForecastExport		
ListWhatIfAnalyses	准許列出所有假設分析	讀取			
ListWhatIfForecastExports	准許列出所有假設預測匯出	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWhatIfForecasts	准許列出所有假設預測	讀取			
QueryForecast	准許擷取單一項目的預測	讀取	forecast*		
QueryWhatIfForecast	准許擷取單一項目的假設預測	讀取	whatIfForecast*		
ResumeResource	准許繼續 Amazon Forecast 資源任務	寫入	monitor*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopResource	准許停止 Amazon Forecast 資源任務	寫入	datasetImportJob*		
			endpoint*		
			explainability*		
			explainabilityExport*		
			forecast*		
			forecastExport*		
			monitor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			predictor*		
			predictorBacktestExportJob*		
			whatIfAnalysis*		
			whatIfForecast*		
			whatIfForecastExport*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許關聯指定標籤與資源	標記	dataset		
			datasetGroup		
			datasetImportJob		
			endpoint		
			explainability		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			explainabilityExport		
			forecast		
			forecastExport		
			monitor		
			predictor		
			predictorBacktestExportJob		
			whatIfAnalysis		
			whatIfForecast		
			whatIfForecastExport		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許刪除某個資源的指定標籤	標記	dataset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			datasetGroup		
			datasetImportJob		
			endpoint		
			explainability		
			explainabilityExport		
			forecast		
			forecastExport		
			monitor		
			predictor		
			predictorBacktestExportJob		
			whatIfAnalysis		
			whatIfForecast		
			whatIfForecastExport		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateDatasetGroup	准許更新資料集群組	寫入	dataset*		
			datasetGroup*		

Amazon Forecast 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
dataset	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:dataset/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
datasetGroup	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:dataset-group/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
datasetImportJob	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:dataset-import-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
algorithm	arn:${Partition}:forecast:::algorithm/${ResourceId}	
predictor	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:predictor/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
predictorBacktestExportJob	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:predictor-backtest-export-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
forecast	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:forecast/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
forecastExport	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:forecast-export-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
explainability	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:explainability/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
explainabilityExport	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:explainability-export/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
monitor	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:monitor/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
whatIfAnalysis	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:what-if-analysis/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
whatIfForecast	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:what-if-forecast/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
whatIfForecastExport	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:what-if-forecast-export/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
endpoint	arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:forecast-endpoint/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Forecast 的條件索引鍵

Amazon Forecast 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Fraud Detector 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Fraud Detector (服務字首：frauddetector) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Fraud Detector 定義的動作
- Amazon Fraud Detector 定義的資源類型
- Amazon Fraud Detector 的條件索引鍵

Amazon Fraud Detector 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCreateVariable	准許建立批次變數	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
BatchGetVariable	准許取得批次變數	列出	variable*		
CancelBatchImportJob	准許取消指定批次匯入任務	寫入	batch-import*		
CancelBatchPredictionJob	准許取消指定批次預測任務	寫入	batch-prediction*		
CreateBatchImportJob	准許建立批次匯入任務	寫入	batch-import*		
			event-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBatchPredictionJob	准許建立批次預測任務	寫入	batch-prediction*		
			detector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			detector-version*		
			event-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDetectorVersion	准許建立偵測器版本。偵測器版本以 DRAFT 狀態啟動	寫入	detector*		
			external-model		
			model-version		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateList	准許建立清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateModel	准許使用指定模型類型建立模型	寫入	event-type*		
			model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModelVersion	准許使用指定的模型類型和模型 ID 建立模型的版本	寫入	model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRule	准許建立與特定偵測器搭配使用的規則	寫入	detector*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVariable	准許建立變數	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBatchImportJob	准許刪除批次匯入任務	寫入	batch-import*		
DeleteBatchPredictionJob	准許刪除批次預測任務	寫入	batch-prediction*		
DeleteDetector	准許刪除偵測器。刪除偵測器之前，必須先刪除所有與該偵測器相關聯的偵測器版本和規則版本	寫入	detector*		
DeleteDetectorVersion	准許刪除偵測器版本。您無法刪除處於 ACTIVE 狀態的偵測器版本	寫入	detector-version*		
DeleteEntityType	准許刪除實體類型。您無法刪除包含在事件類型中的實體類型	寫入	entity-type*		
DeleteEvent	准許刪除指定的事件	寫入	event-type*		
DeleteEventType	准許刪除事件類型。您無法刪除偵測器或模型中使用的事件類型	寫入	event-type*		
DeleteEventsByEventType	准許刪除指定事件類型的事件	寫入	event-type*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteExternalModel	准許將 SageMaker 模型從 Amazon Fraud Detector 中移除。如果 Amazon SageMaker 沒有與偵測器版本關聯，您可以將其移除	寫入	external-model*		
DeleteLabel	准許刪除標籤。無法刪除 Amazon Fraud Detector 中包含在事件類型中的標籤。無法刪除指派給事件 ID 的標籤。您必須先刪除相關的事件 ID	寫入	label*		
DeleteList	准許刪除清單	寫入	list*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteModel	准許刪除模型。您可以刪除 Amazon Fraud Detector 中的模型和模型版本，前提是其與偵測器版本沒有關聯	寫入	model*		
DeleteModelVersion	准許刪除模型版本。您可以刪除 Amazon Fraud Detector 中的模型和模型版本，前提是其與偵測器版本沒有關聯	寫入	model-version*		
DeleteOutcome	准許刪除成果。您無法刪除規則版本中使用的成果	寫入	outcome*		
DeleteRule	准許刪除規則。如果 ACTIVE 或 INACTIVE 偵測器版本使用規則，則無法刪除該規則	寫入	rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVariable	准許刪除變數。您無法刪除 Amazon Fraud Detector 事件類型中包含的變數	寫入	variable*		
DescribeDetector	准許取得指定偵測器的所有版本	讀取	detector*		
DescribeModelVersions	准許取得指定模型類型或指定模型類型和模型 ID 的所有模型版本。您也可以取得單一指定模型版本的詳細資訊	讀取	model-version		
GetBatchImportJobValidationReport [僅限許可]	准許取得特定批次匯入任務的資料驗證報告	讀取	batch-import*		
GetBatchImportJobs	准許取得所有批次匯入任務或特定任務 (如果指定任務 ID)	列出	batch-import		
GetBatchPredictionJobs	准許取得所有批次預測任務或特定任務 (如果指定任務 ID)。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 50 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 1 與 50 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetBatchPredictionJobsResponse 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	batch-prediction		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeleteEventsByEventTypeStatus	准許取得特定事件類型 DeleteEventsByEventType API 執行狀態	讀取	event-type*		
GetDetectorVersion	准許取得特定偵測器版本	讀取	detector-version*		
GetDetectors	准許取得所有偵測器或單一偵測器 (如果指定 detectorId)。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 10 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 5 與 10 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetDetectorsResponse 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	detector		
GetEntityTypes	准許取得所有實體類型或特定實體類型 (如果指定名稱)。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 10 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 5 與 10 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetEntityTypesResponse 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	entity-type		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEvent	准許取得指定事件的詳細資訊	讀取	event-type*		
GetEventPrediction	准許依據偵測器版本評估事件。如果未提供版本 ID，則會使用偵測器的 (ACTIVE) 版本	讀取	detector*		
			detector-version*		
			event-type*		
GetEventPredictionMetadata	准許以取得特定預測的更多詳細資訊	讀取	detector*		
			detector-version*		
			event-type*		
GetEventTypes	准許取得所有事件類型或特定事件類型 (如果提供名稱)。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 10 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 5 與 10 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetEventTypesResponse 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	event-type		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetExternalModels	准許取得已匯入服務中的一或多個 Amazon SageMaker 模型的詳細資訊。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 10 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 5 與 10 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetExternalModelsResult 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	external-model		
GetKMSEncryptionKey	准許取得加密金鑰 (如果已指定 Key Management Service (KMS) 客戶主金鑰 (CMK)，用來加密 Amazon Fraud Detector 中的內容)	讀取			
GetLabels	准許取得所有標籤或特定標籤 (如果提供名稱)。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 50 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 10 與 50 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetGetLabelsResponse 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	清單	label		
GetListElements	准許取得清單元素	讀取	list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetListsMetadata	准許取得清單中繼資料	清單	list		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetModelVersion	准許取得指定模型版本的詳細資訊	讀取	model-version*		
GetModels	准許取得一或多個模型。 AWS 帳戶 如果沒有模型類型且未提供模型 ID，則 會取得 的所有模型。如果指定模型類型，但未提供模型 ID，則取得 AWS 帳戶 和 模型類型的所有模型。如果指定了 (模型類型、模型 ID) 元組，則會取得特定模型	列出	model		
GetOutcomes	准許取得一或多個成果。這是分頁 API。如果您提供 Null maxResults，此動作會擷取每頁最多 100 筆記錄。如果您提供 maxResults，則值必須介於 50 與 100 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetOutcomesResult 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	列出	outcome		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRules	准許取得偵測器的所有規則 (分頁) (如果未指定 ruleId 及 ruleVersion)。取得偵測器和 ruleId (如果存在) 的所有規則 (分頁)。如果同時指定 ruleId 和 ruleVersion，則會取得特定規則	列出	rule		
GetVariables	准許取得所有變數或特定變數。這是分頁 API。提供 null maxSizePerPage 會導致擷取每頁最多 100 筆記錄。如果您提供 maxSizePerPage，則值必須介於 50 到 100 之間。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供 GetVariablesResult 傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取記錄	列出	variable		
ListEventPredictions	准許取得過往預測的清單	列出	detector		
			detector-version		
			event-type		
ListTagsForResource	准許列出與此資源相關聯的所有標籤。這是分頁 API。若要取得下一頁結果，請在您的請求中提供回應傳回的分頁符記。Null 分頁符記會從開頭擷取紀錄	讀取	batch-import		
			batch-prediction		
			detector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			detector-version		
			entity-type		
			event-type		
			external-model		
			label		
			list		
			model		
			model-version		
			outcome		
			rule		
			variable		
PutDetector	准許建立或更新偵測器	寫入	detector*		
			event-type*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutEntityType	准許建立或更新實體類型。實體代表誰正在執行事件。作為詐騙預測的一部分，您會傳遞實體 ID 來指示已執行事件的特定實體。實體類型會將實體分類。範例分類包括客戶、商家或帳戶	寫入	entity-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutEventType	准許建立或更新事件類型。事件是評估詐騙風險的商業活動。使用 Amazon Fraud Detector，您可以為事件產生詐騙預測。事件類型會定義傳送至 Amazon Fraud Detector 的事件結構。這包括作為事件一部分傳送的變數、執行事件的實體 (例如客戶)，以及將事件分類的標籤。範例事件類型包括線上支付交易、帳戶註冊和驗證	寫入	event-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutExternalModel	准許建立或更新 Amazon SageMaker 模型端點。您也可以使用此動作來更新模型端點的組態，包括 IAM 角色和/或映射的變數	寫入	event-type*		
			external-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutKMSEncryptionKey	准許指定用來加密 Amazon Fraud Detector 中內容的 Key Management Service (KMS) 客戶主金鑰 (CMK)	寫入			
PutLabel	准許建立或更新標籤。標籤會將事件分類為詐騙或合法。標籤與事件類型相關聯，且用來在 Amazon Fraud Detector 中訓練受監督的機器學習模型	寫入	label*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PutOutcome	准許建立或更新成果	寫入	outcome*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendEvent	准許傳送事件	寫入	event-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許將標籤指派給資源	標記	batch-import		
			batch-prediction		
			detector		
			detector-version		
			entity-type		
			event-type		
			external-model		
			label		
			list		
			model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			model-version		
			outcome		
			rule		
			variable		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	batch-import		
			batch-prediction		
			detector		
			detector-version		
			entity-type		
			event-type		
			external-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			label		
			list		
			model		
			model-version		
			outcome		
			rule		
			variable		
				aws:TagKeys	
UpdateDetectorVersion	准許更新偵測器版本。您可以更新的偵測器版本屬性包括模型、外部模型端點、規則、規則執行模型，以及描述。您只能更新 DRAFT 偵測器版本	寫入	detector*		
			external-model		
			model-version		
UpdateDetectorVersionMetadata	准許更新偵測器版本的描述。您可以更新任何偵測器版本 (DRAFT、ACTIVE 或 INACTIVE) 的中繼資料	寫入	detector-version*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDetectorVersionStatus	准許更新偵測器版本的狀態。您可以使用 UpdateDetectorVersionStatus 執行下列升級或降級：DRAFT 至 ACTIVE、ACTIVE 至 INACTIVE，以及 INACTIVE 至 ACTIVE	寫入	detector-version*		
UpdateEventLabel	准許更新現有事件記錄的標籤值	寫入	event-type*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateList	准許更新清單	寫入	list*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateModel	准許更新模型。您可以使用此動作來更新描述屬性	寫入	model*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateModelVersion	准許更新模型版本。更新模型版本會使用更新的培訓資料重新培訓現有模型版本，並產生模型的新次要版本。您可以使用此動作，更新培訓資料集位置和資料存取角色屬性。此動作會建立並訓練模型的新次要版本，例如 1.01、1.02、1.03 版	寫入	model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateModelVersionStatus	准許更新模型版本的狀態	寫入	model-version*		
UpdateRuleMetadata	准許更新規則的中繼資料。描述屬性可以更新	寫入	rule*		
UpdateRuleVersion	准許更新規則版本，來產生新規則版本。更新規則版本會產生新的規則版本 (版本 1、2、3 ...)	寫入	rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateVariable	准許更新變數	寫入	variable*		

Amazon Fraud Detector 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
batch-prediction	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:batch-prediction/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
detector	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:detector/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
detector-version	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:detector-version/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entity-type	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:entity-type/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
external-model	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:external-model/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
event-type	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:event-type/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
label	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:label/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:model/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
model-version	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:model-version/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
outcome	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:outcome/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
rule	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:rule/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
variable	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:variable/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
batch-import	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:batch-import/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}
list	arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:${Account}:list/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Fraud Detector 的條件索引鍵

Amazon Fraud Detector 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據要求中傳遞的標籤篩選動作	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據要求中傳遞的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString

AWS 免費方案的動作、資源和條件索引鍵

AWS 免費方案 （服務字首：freetier) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 免費方案定義的動作
- AWS 免費方案定義的資源類型
- AWS 免費方案的條件索引鍵

AWS 免費方案定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountActivity	准許取得特定活動記錄	讀取			
GetAccountPlanState	准許取得與 免費方案相關的帳戶計劃狀態的所有資訊	讀取			
GetFreeTierAlertPreference [僅限許可]	准許取得免費方案提醒偏好設定 (電子郵件地址)	讀取			
GetFreeTierUsage	准許取得免費方案用量限制和 MTD 用量狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccountActivities	准許列出可用的活動	清單			
PutFreeTierAlertPreference [僅限許可]	准許設定免費方案提醒偏好設定 (電子郵件地址)	寫入			
UpgradeAccountPlan	准許觸發帳戶計劃的升級	寫入			

AWS 免費方案定義的資源類型

AWS 免費方案不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 免費方案，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 免費方案的條件索引鍵

免費方案沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon FreeRTOS 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon FreeRTOS (服務字首：`freertos`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon FreeRTOS 定義的動作
- Amazon FreeRTOS 定義的資源類型
- Amazon FreeRTOS 的條件索引鍵

Amazon FreeRTOS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSoftwareConfiguration	准許建立軟體組態	寫入	configuration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSubscription	准許為 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 建立訂閱	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteSoftwareConfiguration	准許刪除軟體組態	寫入	configuration*		
DescribeHardwarePlatform	准許描述硬體平台	讀取			
DescribeSoftwareConfiguration	准許描述軟體組態	讀取	configuration*		
DescribeSubscription	准許描述 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱	讀取	subscription*		
GetEmpPatchUrl	准許取得 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 下的軟體修補程式	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	版本、修補程式差異和版本備註的 URL				
GetSoftwareURL	准許取得 Amazon FreeRTOS 軟體下載的 URL	讀取			
GetSoftwareURLForConfiguration	准許根據組態取得 Amazon FreeRTOS 軟體下載的 URL	讀取			
GetSubscriptionBillingAmount	准許擷取 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱帳單金額	讀取			
ListFreeRTOSVersions	准許列出 AmazonFreeRTOS 的版本	清單			
ListHardwarePlatforms	准許列出硬體平台	清單			
ListHardwareVendors	准許列出硬體供應商	清單			
ListSoftwareConfigurations	准許列出軟體組態	清單			
ListSoftwarePatches	准許列出 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱的軟體修補程式	清單			
ListSubscriptionEmails	准許列出 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱電子郵件	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSubscriptions	准許列出 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱	清單			
UpdateEmailRecipients	准許更新 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的訂閱電子郵件地址清單	寫入			
UpdateSoftwareConfiguration	准許更新軟體組態	寫入	configuration*		
VerifyEmail	准許驗證 FreeRTOS 延長維護計畫 (EMP) 的電子郵件	寫入			

Amazon FreeRTOS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
configuration	`arn:${Partition}:freertos:${Region}:${Account}:configuration/${ConfigurationName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
subscription	`arn:${Partition}:freertos:${Region}:${Account}:subscription/${SubscriptionID}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon FreeRTOS 的條件索引鍵

Amazon FreeRTOS 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依使用者對 Amazon FreeRTOS 提出的請求中存在的標籤索引鍵篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接至 Amazon FreeRTOS 資源的標籤金鑰元件篩選存取權	String
aws:TagKeys	依與請求中資源相關聯的所有標籤索引鍵名稱清單篩選存取權	ArrayOfString

Amazon FSx 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon FSx (服務字首：`fsx`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon FSx 定義的動作
- Amazon FSx 定義的資源類型
- Amazon FSx 的條件索引鍵

Amazon FSx 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFileGateway [僅限許可]	准許將 File Gateway 執行個體與 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統建立關聯	寫入	file-system*		
AssociateFileSystemAliases	准許將 DNS 別名與 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統關聯	寫入	file-system*		
BypassSnaplockEnterpriseRetention [僅限許可]	准許允許刪除包含具有作用中保留期間的 WORM (單寫多讀) 檔案的 FSx for ONTAP SnapLock Enterprise 磁碟區	許可管理	volume*		
CancelDataRepositoryTask	准許取消資料儲存庫任務	寫入	task*		
CopyBackup	准許複製備份	寫入	backup*		fsx:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CopySnapshotAndUpdateVolume	准許使用來自另一個 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統的快照來更新現有磁碟區	寫入	snapshot*		
			volume*		
CreateAndAttachS3AccessPoint	准許建立 S3 存取點並將其連接至 FSx 檔案系統	寫入	volume		s3:CreateAccessPoint

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:GetAccessPoint s3:PutAccessPointPolicy
CreateBackup	准許建立 Amazon FSx 檔案系統的新備份或 Amazon FSx 磁碟區	寫入	backup*		fsx:TagResource
			file-system		
			volume		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataRepositoryAssociation	准許為 Amazon FSx for Lustre 檔案系統建立新資料儲存庫關聯	寫入	association*	fsx:NfsDataRepositoryAuthenticationEnabled fsx:NfsDataRepositoryEncryptionInTransitEnabled	fsx:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			file-system*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataRepositoryTask	准許為 Amazon FSx for Lustre 檔案系統建立新資料儲存庫任務	寫入	file-system*		fsx:TagResource
			task*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFileCache	准許建立新的、空的 Amazon 檔案快取	寫入	file-cache*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:GetSecurityGroupsForVpc fsx:CreateDataRepositoryAssociation fsx:TagResource logs:CreateLogGroup logs:CreateLogStream logs:PutLogEvents

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:ListBucket
			association	fsx:NfsDataRepositoryEncryptionInTransitEnabled fsx:NfsDataRepositoryAuthenticationEnabled	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFileSystem	准許建立新的、空的 Amazon FSx 檔案系統	寫入	file-system*		ec2:GetSecurityGroupsForVpc fsx:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFileSystemFromBackup	准許從現有備份建立新 Amazon FSx 檔案系統	寫入	backup*		ec2:GetSecurityGroupsForVpc fsx:TagResource
			file-system*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSnapshot	准許在磁碟區上建立新快照	寫入	snapshot*		fsx:TagResource
			volume*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStorageVirtualMachine	准許在 Amazon FSx for Ontap 檔案系統中建立新的儲存虛擬機器	寫入	file-system*		fsx:TagResource
			storage-virtual-machine*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVolume	准許建立新的磁碟區	寫入	volume*		fsx:TagResource
			snapshot		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys fsx:StorageVirtualMachineId fsx:ParentVolumeId	
CreateVolumeFromBackup	准許從備份中建立新的磁碟區	寫入	backup*		fsx:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			storage-virtual-machine*		
			volume*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys fsx:StorageVirtualMachineId	
DeleteBackup	准許刪除備份，刪除其內容。刪除後，備份會永久消失，其資料也不再可用	寫入	backup*		
DeleteDataRepositoryAssociation	准許刪除資料儲存庫關聯	寫入	association*		
DeleteFileCache	准許刪除檔案快取，刪除其內容。	寫入	file-cache*		fsx:DeleteDataRepositoryAssociation
			association		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteFileSystem	准許刪除檔案系統，刪除檔案系統內容及檔案系統的任何現有自動備份	寫入	file-system*		fsx:CreateBackup fsx:TagResource
			backup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許透過 AWS Resource Access Manager (RAM) 管理 FSx 磁碟區的跨帳戶共用。PutResourcePolicy 和 GetResourcePolicy 也是必需的	許可管理	volume*		
DeleteSnapshot	准許在磁碟區上刪除快照	寫入	snapshot*		
DeleteStorageVirtualMachine	准許刪除儲存虛擬機器，刪除其內容	寫入	storage-virtual-machine*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVolume	准許刪除磁碟區，刪除其內容及磁碟區的任何現有自動備份	寫入	volume*		fsx:TagResource
			backup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys fsx:StorageVirtualMachineId fsx:ParentVolumeId	
DescribeAssociatedFileGateways [僅限許可]	准許描述與 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統相關聯的 File Gateway 執行個體	讀取	file-system*		
DescribeBackups	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有備份描述	讀取			
DescribeDataRepositoryAssociations	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有資料儲存庫關聯的描述	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDataRepositoryTasks	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有資料儲存庫任務的描述	讀取			
DescribeFileCaches	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有檔案快取描述	讀取			
DescribeFileSystemAliases	准許傳回 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統所擁有之所有 DNS 別名的描述	讀取	file-system*		
DescribeFileSystems	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有檔案系統的描述	讀取			
DescribeS3AccessPointAttachments	准許傳回 S3 存取點附件的說明	讀取			
DescribeSharedVpcConfiguration	准許傳回帳戶中是否允許來自參與者帳戶的 FSx 路由表更新的描述	讀取			
DescribeSnapshots	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有快照描述	讀取			
DescribeStorageVirtualMachines	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有儲存虛擬機器的描述	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeVolumes	准許在您呼叫的 AWS 區域 端點的 AWS 帳戶 中傳回 擁有的所有磁碟區的描述	讀取			
DetachAndDeleteS3AccessPoint	准許從 Amazon FSx 檔案系統分離 S3 存取點，並刪除 S3 存取點	寫入	volume		s3:DeleteAccessPoint
DisassociateFileGateway [僅限許可]	准許取消 File Gateway 執行個體與 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統的關聯	寫入	file-system*		
DisassociateFileSystemAliases	准許將檔案系統別名與 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統取消關聯	寫入	file-system*		
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許透過 AWS Resource Access Manager (RAM) 管理 FSx 磁碟區的跨帳戶共用。PutResourcePolicy 和 DeleteResourcePolicy 也是必需的	許可管理	volume*		
ListTagsForResource	准許列出 Amazon FSx 資源的標籤	讀取	association		
			backup		
			file-cache		
			file-system		
			snapshot		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			storage-virtual-machine		
			task		
			volume		
ManageBackupPrincipalAssociations [僅限許可]	准許透過 Backup 管理 AWS 備份主體關聯	許可管理	backup*		
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許透過 AWS Resource Access Manager (RAM) 管理 FSx 磁碟區的跨帳戶共用。DeleteResourcePolicy 和 GetResourcePolicy 也是必需的	許可管理	volume*		
ReleaseFileSystemNfsV3Locks	准許釋放檔案系統 NFS V3 鎖定	寫入	file-system*		
RestoreVolumeFromSnapshot	准許從快照還原磁碟區狀態	寫入	snapshot*		
			volume*		
StartMisconfiguredStateRecovery	准許啟動設定錯誤狀態復原	寫入	file-system*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記 Amazon FSx 資源	標記	association	fsx:NfsDataRepositoryAuthenticationEnabled fsx:NfsDataRepositoryEncryptionInTransitEnabled	
			backup		
			file-cache		
			file-system		
			snapshot		
			storage-virtual-machine		
			task		
			volume	fsx:ParentVolumeId fsx:StorageVirtualMachineId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許將標籤從 Amazon FSx 資源中移除	標記	association		
			backup		
			file-cache		
			file-system		
			snapshot		
			storage-virtual-machine		
			task		
			volume		
				aws:TagKeys	
UpdateDataRepositoryAssociation	准許更新資料儲存庫關聯組態	寫入	association*		
UpdateFileCache	准許更新檔案快取組態	寫入	file-cache*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFileSystem	准許更新檔案系統組態	寫入	file-system*		
UpdateSharedVpcConfiguration	准許啟用或停用帳戶中來自參與者帳戶的 FSx 路由表更新	寫入			
UpdateSnapshot	准許更新快照組態	寫入	snapshot*		
UpdateStorageVirtualMachine	准許更新儲存虛擬機器組態	寫入	storage-virtual-machine*		
UpdateVolume	准許更新磁碟區組態	寫入	volume*		
				fsx:StorageVirtualMachineId fsx:ParentVolumeId	

Amazon FSx 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> Amazon FSx for Windows File Server、Lustre 和 Ontap 共用某些相同資源類型，每個類型都具有相同的 ARN 格式。

資源類型	ARN	條件索引鍵
file-system	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:file-system/${FileSystemId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
file-cache	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:file-cache/${FileCacheId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
backup	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:backup/${BackupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
storage-virtual-machine	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:storage-virtual-machine/${FileSystemId}/${StorageVirtualMachineId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
task	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:task/${TaskId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
association	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:association/${FileSystemIdOrFileCacheId}/${DataRepositoryAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
volume	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:volume/${FileSystemId}/${VolumeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshot	arn:${Partition}:fsx:${Region}:${Account}:snapshot/${VolumeId}/${SnapshotId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon FSx 的條件索引鍵

Amazon FSx 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
fsx:IsBackupCopyDestination	依備份是否為 CopyBackup 操作的目的地備份來篩選存取權	Bool
fsx:IsBackupCopySource	依備份是否為 CopyBackup 操作的來源備份來篩選存取權	Bool
fsx:NfsDataRepositoryAuthenticationEnabled	依支援驗證的 NFS 資料儲存庫篩選存取	Bool
fsx:NfsDataRepositoryEncryptionInTransitEnabled	依支援傳輸中加密的 NFS 資料儲存庫篩選存取	Bool
fsx:ParentVolumeId	依針對變換磁碟區操作，磁碟區的包含父系磁碟區篩選存取權	字串
fsx:StorageVirtualMachineId	依針對變換磁碟區操作，磁碟區的包含儲存虛擬機器篩選存取權	String

Amazon GameLift 伺服器的動作、資源和條件索引鍵

Amazon GameLift Servers （服務字首：gamelift) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon GameLift 伺服器定義的動作
- Amazon GameLift 伺服器定義的資源類型
- Amazon GameLift 伺服器的條件索引鍵

Amazon GameLift 伺服器定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptMatch	准許註冊玩家接受或拒絕建議的 FlexMatch 配對	寫入			
ClaimGameServer	准許尋找並預留遊戲伺服器來託管新的遊戲工作階段	寫入	gameServerGroup*		
CreateAlias	准許定義機群的新別名	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource
CreateBuild	准許使用存放在 Amazon S3 儲存貯體中的檔案建立新的遊戲組建	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource iam:PassRole s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateContainerFleet	准許建立新的運算資源容器機群，以執行您的遊戲伺服器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeRegions gamelift:TagResource iam:PassRole
CreateContainerGroupDefinition	准許使用存放在 Amazon ECR 儲存庫中的映像建立新的容器群組定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ecr:BatchGetImage ecr:DescribeImages ecr:GetAuthorizationToken ecr:GetDownloadUrlForLayer gamelift:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFleet	准許建立新的運算資源機群，以執行您的遊戲伺服器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeRegions gamelift:TagResource iam:PassRole
CreateFleetLocations	准許指定機群的其他位置	寫入	containerFleet		ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeRegions
			fleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGameServerGroup	准許建立新的遊戲伺服器群組、設定對應的 Auto Scaling 群組，以及啟動執行個體來託管遊戲伺服器。	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	autoscaling:CreateAutoScalingGroup autoscaling:DescribeAutoScalingGroups autoscaling:PutLifecycleHook autoscaling:PutScalingPolicy ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSubnets events:PutRule events:PutTargets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					gamelift:TagResource iam:PassRole
CreateGameSession	准許在指定機群上啟動新的遊戲工作階段	寫入			
CreateGameSessionQueue	准許設定新的佇列以處理新的遊戲工作階段放置請求	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource
CreateLocation	准許定義新的機群位置	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource
CreateMatchmakingConfiguration	准許建立新的 FlexMatch 配對建構器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMatchmakingRuleSet	准許建立新的 FlexMatch 配對建構規則集。	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource
CreatePlayerSession	准許預留可供玩家使用的遊戲工作階段位置	寫入			
CreatePlayerSessions	准許預留可供多位玩家使用的遊戲工作階段位置	寫入			
CreateScript	准許建立新的 Realtime Servers 指令碼	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gamelift:TagResource iam:PassRole s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateVpcPeeringAuthorization	准許 GameLift 建立或刪除 GameLift 機群 VPC 與另一個機群 VPC 之間的對等連線 AWS 帳戶	寫入			ec2:AcceptVpcPeeringConnection ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ec2:CreateRoute ec2:DeleteRoute ec2:DescribeRouteTables ec2:DescribeSecurityGroups ec2:RevokeSecurityGroupEgress

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:RevokeSecurityGroupIngress
CreateVpcPeeringConnection	准許在您的 GameLift 機群 VPC 與其他帳戶 VPC 之間，建立對等的連線	寫入			
DeleteAlias	准許刪除別名	寫入	alias*		
DeleteBuild	准許刪除遊戲組建	寫入	build*		
DeleteContainerFleet	准許刪除容器機群	寫入	containerFleet*		
DeleteContainerGroupDefinition	准許刪除容器群組定義	寫入	containerGroupDefinition*		
DeleteFleet	准許刪除空白機群	寫入	fleet*		
DeleteFleetLocations	准許刪除機群的位置	寫入	containerFleet		
			fleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteGameServerGroup	准許永久刪除遊戲伺服器群組，並終止對應 Auto Scaling 群組的 FleetIQ 活動	寫入	gameServerGroup*		autoscaling:DeleteAutoScalingGroup autoscaling:DescribeAutoScalingGroups autoscaling:ExitStandby autoscaling:ResumeProcesses autoscaling:SetInstanceProtection autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
DeleteGameSessionQueue	准許刪除現有的遊戲工作階段佇列	寫入	gameSessionQueue*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLocation	准許刪除位置	寫入	location*		
DeleteMatchmakingConfiguration	准許刪除現有的 FlexMatch 配對建構器	寫入	matchmakingConfiguration*		
DeleteMatchmakingRuleSet	准許刪除現有的 FlexMatch 配對建構規則集	寫入	matchmakingRuleSet*		
DeleteScalingPolicy	准許刪除一組自動調整規模規則	寫入	containerFleet		
			fleet		
DeleteScript	准許刪除 Realtime Servers 指令碼	寫入	script*		
DeleteVpcPeeringAuthorization	准許取消 VPC 對等授權	寫入			
DeleteVpcPeeringConnection	准許移除 VPC 之間的對等連線	寫入			
DeregisterCompute	准許取消註冊機群的運算	寫入	fleet*		
DeregisterGameServer	准許從遊戲伺服器群組移除遊戲伺服器	寫入	gameServerGroup*		
DescribeAlias	准許擷取別名的屬性	讀取	alias*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBuild	准許擷取遊戲組建的屬性	讀取	build*		
DescribeCompute	准許擷取機群中運算的資訊	讀取	containerFleet		
			fleet		
DescribeContainerFleet	准許擷取現有容器機群的屬性	讀取	containerFleet*		
DescribeContainerGroupDefinition	准許擷取現有容器群組定義的屬性	讀取	containerGroupDefinition*		
DescribeEC2InstanceLimits	准許擷取 EC2 執行個體類型的目前用量及允許的用量上限	讀取			
DescribeFleetAttributes	准許擷取機群的一般屬性，包括狀態。	讀取			
DescribeFleetCapacity	准許擷取受管機群目前的容量設定	讀取			
DescribeFleetDeployment	准許擷取現有機群部署的屬性	讀取	containerFleet*		
DescribeFleetEvents	准許從機群事件日誌檔案擷取項目	讀取	containerFleet		
			fleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFleetLocationAttributes	准許擷取機群位置的一般屬性，包括狀態。	讀取	containerFleet		
			fleet		
DescribeFleetLocationCapacity	准許擷取機群位置的目前容量設定	讀取	containerFleet		
			fleet		
DescribeFleetLocationUtilization	准許擷取機群位置的使用率統計資料	讀取	fleet*		
DescribeFleetPortSettings	准許擷取機群的傳入連線許可	讀取	fleet*		
DescribeFleetUtilization	准許擷取機群的使用率統計資料	讀取			
DescribeGameServer	准許擷取遊戲伺服器的屬性	讀取	gameServerGroup*		
DescribeGameServerGroup	准許擷取遊戲伺服器群組的屬性	讀取	gameServerGroup*		
DescribeGameServerInstances	准許擷取遊戲伺服器群組中 EC2 執行個體的狀態	讀取	gameServerGroup*		
DescribeGameSessionDetails	准許擷取機群中的遊戲工作階段屬性，包括保護政策	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeGameSessionPlacement	准許擷取遊戲工作階段放置請求的詳細資訊	讀取			
DescribeGameSessionQueues	准許擷取遊戲工作階段佇列的屬性	讀取			
DescribeGameSessions	准許擷取機群中遊戲工作階段的屬性	讀取			
DescribeInstances	准許擷取受管機群中執行個體的相關資訊	讀取	containerFleet		
			fleet		
DescribeMatchmaking	准許擷取配對構建票證的詳細資訊	讀取			
DescribeMatchmakingConfigurations	准許擷取 FlexMatch 配對建構器的屬性	讀取			
DescribeMatchmakingRuleSets	准許擷取 FlexMatch 配對構建規則集的屬性	讀取			
DescribePlayerSessions	准許擷取遊戲工作階段中玩家工作階段的屬性	讀取			
DescribeRuntimeConfiguration	准許擷取機群的目前執行時間組態	讀取	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeScalingPolicies	准許擷取套用至機群的所有擴展政策	讀取	container Fleet		
			fleet		
DescribeScript	准許擷取 Realtime Servers 指令碼的屬性	讀取	script*		
DescribeVpcPeeringAuthorizations	准許擷取有效 VPC 對等授權	讀取			
DescribeVpcPeeringConnections	准許擷取作用中或擱置 VPC 對等連線的詳細資訊	讀取			
GetComputeAccess	准許擷取登入資料，以遠端存取受管機群中的運算	讀取	container Fleet		
			fleet		
GetComputeAuthToken	准許擷取身分驗證字符，以允許運算上的程序將請求傳送至 Amazon GameLift 服務	讀取	container Fleet		
			fleet		
GetGameSessionLogUrl	准許擷取遊戲工作階段日誌的存放位置	讀取			
GetInstanceAccess	准許請求遠端存取指定的機群執行個體	讀取	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPlayerConnectionDetails	准許擷取遊戲工作階段的玩家連線端點和玩家閘道字符	讀取			
ListAliases	准許擷取目前區域中定義的所有別名	列出			
ListBuilds	准許擷取目前區域中的所有遊戲組建	清單			
ListCompute	准許擷取目前區域中的所有運算資源	清單	containerFleet		
			fleet		
ListContainerFleets	准許擷取目前區域中所有現有容器機群的屬性	清單			
ListContainerGroupDefinitionVersions	准許擷取現有容器群組定義之所有版本的屬性	清單	containerGroupDefinition*		
ListContainerGroupDefinitions	准許擷取目前區域中所有現有容器群組定義的屬性	清單			
ListFleetDeployments	准許擷取目前區域中所有現有機群部署的屬性	清單			
ListFleets	准許擷取目前區域中所有機群的機群 ID 清單	列出			
ListGameServerGroups	准許擷取目前區域中定義的所有遊戲伺服器群組	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGameServers	准許擷取目前在遊戲伺服器群組中執行的所有遊戲伺服器	清單	gameServerGroup*		
ListLocations	准許擷取此帳戶中的所有位置	清單			
ListScripts	准許擷取目前區域中所有 Realtime Servers 指令碼的屬性	列出			
ListTagsForResource	准許擷取 GameLift 資源的標籤	讀取	alias		
			build		
			containerFleet		
			containerGroupDefinition		
			fleet		
			gameServerGroup		
			gameSessionQueue		
			location		
			matchmakingConfiguration		
			matchmakingRuleSet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			script		
PutScalingPolicy	准許建立或更新機群自動調整規模政策	寫入	containerFleet		
			fleet		
RegisterCompute	准許註冊機群運算	寫入	fleet*		
RegisterGameServer	當新的遊戲伺服器已準備好進行遊戲時，准許通知 GameLift FleetIQ	寫入	gameServerGroup*		
RequestUploadCredentials	准許擷取更新後的上傳登入資料，以供上傳新遊戲組建時使用。	讀取	build*		
ResolveAlias	准許擷取與別名相關聯的機群 ID	讀取	alias*		
ResumeGameServerGroup	准許恢復已暫停的遊戲伺服器群組的 FleetIQ 活動	寫入	gameServerGroup*		
SearchGameSessions	准許擷取符合一組搜尋條件的遊戲工作階段	讀取			
StartFleetActions	准許使用 StopFleetActions () 暫停機群後，繼續機群的自動調整規模活動	寫入	containerFleet		
			fleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartGameSessionPlacement	准許將遊戲工作階段放置請求傳送到遊戲工作階段佇列	寫入	gameSessionQueue*		
StartMatchBackfill	准許請求 FlexMatch 配對構建在現有的遊戲工作階段中填滿可用的玩家位置	寫入			
StartMatchmaking	准許向 FlexMatch 配對構建請求一個或一組玩家，並啟動遊戲工作階段放置	寫入			
StopFleetActions	准許暫停機群上的自動調整規模活動	寫入	containerFleet		
			fleet		
StopGameSessionPlacement	准許取消正在進行中的遊戲工作階段放置請求	寫入			
StopMatchmaking	准許取消配對構建或比對正在進行中的回填請求	寫入			
SuspendGameServerGroup	准許暫時停止遊戲伺服器群組的 FleetIQ 活動	寫入	gameServerGroup*		
TagResource	准許標記 GameLift 資源	標記	alias		
			build		
			containerFleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			containerGroupDefinition		
			fleet		
			gameServerGroup		
			gameSessionQueue		
			location		
			matchmakingConfiguration		
			matchmakingRuleSet		
			script		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TerminateGameSession	准許關閉現有的遊戲工作階段	寫入			
UntagResource	准許取消標記 GameLift 資源	標記	alias		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			build		
			containerFleet		
			containerGroupDefinition		
			fleet		
			gameServerGroup		
			gameSessionQueue		
			location		
			matchmakingConfiguration		
			matchmakingRuleSet		
			script		
				aws:TagKeys	
UpdateAlias	准許更新現有別名的屬性	寫入	alias*		
UpdateBuild	准許更新現有組建的中繼資料	寫入	build*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateContainerFleet	准許更新現有的容器機群	寫入	containerFleet*		
UpdateContainerGroupDefinition	准許更新現有容器群組定義的屬性	寫入	containerGroupDefinition*		ecr:BatchGetImage ecr:DescribeImages ecr:GetAuthorizationToken ecr:GetDownloadUrlForLayer
UpdateFleetAttributes	准許更新現有機群的一般屬性	寫入	fleet*		
UpdateFleetCapacity	准許調整受管機群的容量設定	寫入	containerFleet		
			fleet		
UpdateFleetPortSettings	准許調整機群的連接埠設定	寫入	fleet*		
UpdateGameServer	准許變更遊戲伺服器屬性、運作狀態或使用狀態	寫入	gameServerGroup*		
UpdateGameServerGroup	准許更新遊戲伺服器群組的屬性，包括允許的執行個體類型	寫入	gameServerGroup*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGameSession	准許更新現有遊戲工作階段的屬性	寫入			
UpdateGameSessionQueue	准許更新現有遊戲工作階段佇列的屬性	寫入	gameSessionQueue*		
UpdateMatchmakingConfiguration	准許更新現有 FlexMatch 配對構建組態的屬性	寫入	matchmakingConfiguration*		
UpdateRuntimeConfiguration	准許更新在現有機群執行個體上設定伺服器程序的方式	寫入	fleet*		
UpdateScript	准許更新現有 Realtime Servers 指令碼的中繼資料和內容	寫入	script*		iam:PassRole s3:GetObject
ValidateMatchmakingRuleSet	准許驗證 FlexMatch 配對建構規則集的語法	讀取			

Amazon GameLift 伺服器定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
alias	arn:${Partition}:gamelift:${Region}::alias/${AliasId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
build	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:build/${BuildId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
containerGroupDefinition	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:containergroupdefinition/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
containerFleet	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:containerfleet/${FleetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
fleet	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:fleet/${FleetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
gameServerGroup	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:gameservergroup/${GameServerGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
gameSessionQueue	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:gamesessionqueue/${GameSessionQueueName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
location	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:location/${LocationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
matchmakingConfiguration	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:matchmakingconfiguration/${MatchmakingConfigurationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
matchmakingRuleSet	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:matchmakingruleset/${MatchmakingRuleSetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
script	arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:script/${ScriptId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon GameLift 伺服器的條件索引鍵

Amazon GameLift Servers 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon GameLift Streams 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon GameLift Streams （服務字首：`gameliftstreams`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon GameLift Streams 定義的動作
- Amazon GameLift Streams 定義的資源類型
- Amazon GameLift Streams 的條件索引鍵

Amazon GameLift Streams 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddStreamGroupLocations	准許連接 StreamGroup 遠端位置	寫入	streamgroup*		ec2:DescribeRegions
AssociateApplications	准許將應用程式與 StreamGroup 建立關聯	寫入	application*		
			streamgroup*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gameliftstreams:TagResource s3:GetObject s3:ListBucket
CreateStreamGroup	准許建立 StreamGroup	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	gameliftstreams:TagResource
CreateStreamSessionConnection	准許建立串流工作階段連線	寫入	streamgroup*		
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStreamGroup	准許刪除 StreamGroup	寫入	streamgroup*		
DisassociateApplications	准許取消應用程式與 StreamGroup 的關聯	寫入	application*		
			streamgroup*		
ExportStreamSessionFiles	准許匯出應用程式產生的串流工作階段檔案	寫入	streamgroup*		s3:PutObject
GetApplication	准許取得應用程式	讀取	application*		
GetStreamGroup	授予 `permission` 以取得 StreamGroup	讀取	streamgroup*		
GetStreamSession	准許取得串流工作階段	讀取	streamgroup*		
ListApplications	准許列出應用程式	清單			
ListStreamGroups	准許列出 StreamGroups	清單			
ListStreamSessions	准許列出串流工作階段	讀取	streamgroup*		
ListStreamSessionsByAccount	准許列出串流工作階段	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	application		
			streamgroup		
RemoveStreamGroupLocations	准許分離 StreamGroup 遠端位置	寫入	streamgroup*		
StartStreamSession	准許建立串流工作階段	寫入	streamgroup*		
TagResource	准許標記資源	標記	application		
			streamgroup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TerminateStreamSession	准許終止串流工作階段	寫入	streamgroup*		
UntagResource	准許取消標記資源	標記	application		
			streamgroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		
UpdateStreamGroup	准許更新 StreamGroup	寫入	streamgroup*		

Amazon GameLift Streams 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:gameliftstreams:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stream group	arn:${Partition}:gameliftstreams:${Region}:${Account}:streamgroup/${StreamGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon GameLift Streams 的條件索引鍵

Amazon GameLift Streams 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS Global Accelerator 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Global Accelerator （服務字首：globalaccelerator) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Global Accelerator 定義的動作
- AWS Global Accelerator 定義的資源類型
- AWS Global Accelerator 的條件索引鍵

AWS Global Accelerator 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddCustomRoutingEndpoints	准許將 Virtual Private Cloud (VPC) 子網路端點新增至自訂路由加速器端點群組	寫入	endpointgroup*		
AddEndpoints	准許將端點新增至標準加速器端點群組	寫入	endpointgroup*		globalaccelerator:UpdateEndpointGroup

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AdvertiseByoipCidr	准許公告 IPv4 地址範圍，此範圍佈建目的是透過自有 IP 地址 (BYOIP) 使用加速器	寫入			
AllowCustomRoutingTraffic	准許允許將使用者流量自訂路由路由至特定 VPC 子網路中的私有目的地 IP: PORT	寫入	endpointgroup*		
CreateAccelerator	准許建立標準加速器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCrossAccountAttachment	准許建立 CrossAccountAttachment	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomRoutingAccelerator	准許建立自訂路由加速器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomRoutingEndpointGroup	准許為自訂路由加速器指定接聽程式建立端點群組	寫入	listener*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCustomRoutingListener	准許建立接聽程式，以處理從用戶端至自訂路由加速器的入站連線	寫入	accelerator*		
CreateEndpointGroup	准許將端點群組新增至標準加速器接聽程式	寫入	listener*		
CreateListener	准許將接聽程式新增至標準加速器	寫入	accelerator*		
DeleteAccelerator	准許刪除標準加速器	寫入	accelerator*		
DeleteCrossAccountAttachment	准許刪除 CrossAccountAttachment	寫入	attachment*		
DeleteCustomRoutingAccelerator	准許刪除自訂路由加速器	寫入	accelerator*		
DeleteCustomRoutingEndpointGroup	准許從自訂路由加速器的接聽程式刪除端點群組	寫入	endpointgroup*		
DeleteCustomRoutingListener	准許刪除自訂路由加速器的接聽程式	寫入	listener*		
DeleteEndpointGroup	准許刪除與標準加速器接聽程式關聯的端點群組	寫入	endpointgroup*		
DeleteListener	准許從標準加速器刪除接聽程式	寫入	listener*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DenyCustomRoutingTraffic	准許禁止將使用者流量自訂路由路由至特定 VPC 子網路中的私有目的地 IP: PORT	寫入	endpointgroup*		
DeprovisionByoipCidr	准許釋放特定地址範圍，此範圍佈建目的是透過自有 IP 地址 (BYOIP) 使用加速器	寫入			
DescribeAccelerator	准許描述標準加速器	讀取	accelerator*		
DescribeAcceleratorAttributes	准許描述標準加速器屬性	讀取	accelerator*		
DescribeCrossAccountAttachment	准許描述 CrossAccountAttachment	讀取	attachment*		
DescribeCustomRoutingAccelerator	准許描述自訂路由加速器	讀取	accelerator*		
DescribeCustomRoutingAcceleratorAttributes	准許描述自訂路由加速器的屬性	讀取	accelerator*		
DescribeCustomRoutingEndpointGroup	准許描述自訂路由加速器的端點群組	讀取	endpointgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCustomRoutingListener	准許描述自訂路由加速器的接聽程式	讀取	listener*		
DescribeEndpointGroup	准許描述標準加速器端點群組	讀取	endpointgroup*		
DescribeListener	准許描述標準加速器接聽程式	讀取	listener*		
ListAccelerators	授予列出所有標準加速器	清單			
ListByoipCidrs	准許列出 BYOIP CIDR	清單			
ListCrossAccountAttachments	准許列出所有 CrossAccountAttachment	清單			
ListCrossAccountResourceAccounts	准許列出具有 CrossAccountAttachment 的帳戶，將呼叫者列為主體	清單			
ListCrossAccountResources	准許列出呼叫者可用的所有 CrossAccountAttment 資源	清單			
ListCustomRoutingAccelerators	准許列出 的自訂路由加速器 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCustomRoutingEndpointGroups	准許列出與自訂路由加速器接聽程式相關聯的端點群組	清單	listener*		
ListCustomRoutingListeners	准許列出自訂路由加速器的接聽程式	清單	accelerator*		
ListCustomRoutingPortMappings	准許列出自訂路由加速器的連接埠映射	清單	accelerator*		
ListCustomRoutingPortMappingsByDestination	准許列出子網路中特定端點 IP 地址 (目的地地址) 的連接埠映射	清單			
ListEndpointGroups	准許列出與標準加速器接聽程式相關聯的所有端點群組	清單	listener*		
ListListeners	准許列出與標準加速器相關聯的所有接聽程式	清單	accelerator*		
ListTagsForResource	准許列出全域加速器資源的標籤	讀取	accelerator		
			attachment		
ProvisionByoipCidr	准許佈建地址範圍，此範圍佈建目的是透過您的自有 IP 地址 (BYOIP) 使用加速器	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveCustomRoutingEndpoints	准許從自訂路由加速器端點群組移除 Virtual Private Cloud (VPC) 子網路端點	寫入	endpointgroup*		
RemoveEndpoints	准許從標準加速器端點群組移除端點	寫入	endpointgroup*		globalaccelerator:UpdateEndpointGroup
TagResource	准許將標籤新增至全域加速器資源	標記	accelerator		
			attachment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從全域加速器資源移除標籤	標記	accelerator		
			attachment		
				aws:TagKeys	
UpdateAccelerator	准許更新標準加速器	寫入	accelerator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAcceleratorAttributes	准許更新標準加速器屬性	寫入	accelerator*		
UpdateCrossAccountAttachment	准許更新 CrossAccountAttachment	寫入	attachment*		
UpdateCustomRoutingAccelerator	准許更新自訂路由加速器	寫入	accelerator*		
UpdateCustomRoutingAcceleratorAttributes	准許更新自訂路由加速器屬性	寫入	accelerator*		
UpdateCustomRoutingListener	准許更新自訂路由加速器的接聽程式	寫入	listener*		
UpdateEndpointGroup	准許更新標準加速器接聽程式上的端點群組	寫入	endpointgroup*		
UpdateListener	准許更新標準加速器上的接聽程式	寫入	listener*		
WithdrawByoipCidr	准許停止公告 BYOIP IPv4 地址	寫入			

AWS Global Accelerator 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
accelerator	arn:${Partition}:globalaccelerator::${Account}:accelerator/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
listener	arn:${Partition}:globalaccelerator::${Account}:accelerator/${ResourceId}/listener/${ListenerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
endpointgroup	arn:${Partition}:globalaccelerator::${Account}:accelerator/${ResourceId}/listener/${ListenerId}/endpoint-group/${EndpointGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
attachment	arn:${Partition}:globalaccelerator::${Account}:attachment/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Global Accelerator 的條件索引鍵

AWS Global Accelerator 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Glue AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Glue （服務字首：glue) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Glue AWS 定義的動作
- Glue AWS 定義的資源類型
- Glue AWS 的條件索引鍵

Glue AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AuthorizeInboundIntegration [僅限許可]	准許 Glue 持續驗證目標 Arn 是否可以接收從來源 ARN 複寫的資料	寫入	integration*		
BatchCreatePartition	准許建立一或多個分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
BatchDeleteConnection	准許刪除一或多個連線	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			rootcatalog*		
				glue:LakeFormationPermissions	
BatchDeletePartition	准許刪除一或多個分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
BatchDeleteTable	准許刪除一或多個資料表	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteTableVersion	准許刪除資料表的一或多個版本	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
BatchGetBlueprints	准許擷取一或多個藍圖	讀取	blueprint*		
BatchGetCrawlers	准許擷取一或多個爬蟲程式	讀取	crawler*		
BatchGetCustomEntityTypes	授予許可以擷取一個或多個自訂實體類型	讀取			
BatchGetDevEndpoints	准許擷取一或多個開發端點	讀取	devendpoint*		
BatchGetJobs	准許擷取一或多個任務	讀取	job*		
BatchGetPartition	准許擷取一或多個分割區	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
BatchGetStageFiles	准許批次取得 SparkUI 的階段檔案	許可管理			
BatchGetTableOptimizer	授予許可傳回指定資料表最佳化工具組態。	讀取	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
BatchGetTriggers	准許擷取一或多個觸發	讀取	trigger*		
BatchGetWorkflows	授予許可來擷取一或多個工作流程	讀取	workflow*		
BatchStopJobRun	准許停止任務的一或多個任務執行	寫入	job*		
BatchUpdatePartition	准許更新一或多個分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
CancelDataQualityRuleRecommendationRun	准許停止執行中的資料品質規則建議執行	寫入	dataQualityRuleset*		
CancelDataQualityRulesetEvaluationRun	准許停止執行中的資料品質規則集評估執行	寫入	dataQualityRuleset*		
CancelMLTaskRun	准許停止執行 ML 任務執行	寫入	mlTransform*		
CancelStatement	准許取消互動式工作階段中的陳述式	寫入	session*		
CheckSchemaVersionValidity	准許擷取結構描述版本的檢查有效性	讀取			
CreateBlueprint	准許建立藍圖	寫入	blueprint*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCatalog	准許建立目錄	寫入	catalog*		
			rootcatalog*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
CreateClassifier	准許建立分類器	寫入			
CreateColumnStatisticsTaskSettings	准許為資料欄統計資料任務建立設定	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
CreateConnection	准許建立連線	寫入	rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			connectionType		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys glue:LakeFormationPermissions	
CreateCrawler	准許建立爬蟲程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomEntityType	授予許可以建立自訂實體版本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataQualityRuleset	准許建立資料品質規則集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDatabase	准許建立資料庫	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			catalog		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
CreateDevEndpoint	准許建立開發端點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGlueIdentityCenterConfiguration	准許將 Glue 與 Identity Center 連線	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInboundIntegration [僅限許可]	准許來源主體為要從來源複寫到目標的資料建立傳入整合	寫入			
CreateIntegration	准許建立整合	寫入	catalog*		kms:CreateGrant kms:DescribeKey
			connection*		
			database*		
			integration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIntegrationResourceProperty	准許建立整合資源屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integrationResourceProperty*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIntegrationTableProperties	准許建立整合資料表屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		
CreateJob	准許建立任務	寫入	job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys glue:VpcIds glue:SubnetIds glue:SecurityGroupIds	
CreateMLTransform	准許建立 ML 轉型	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePartition	准許建立分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
CreatePartitionIndex	准許在現有資料表中建立指定的分割區索引	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
CreateRegistry	准許建立新結構描述登錄檔	寫入	registry*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSchema	准許建立新結構描述容器	寫入	registry*		
			schema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateScript	准許建立指令碼	寫入			
CreateSecurityConfiguration	准許建立安全組態	寫入			
CreateSession	准許建立互動式工作階段	寫入	session*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys glue:VpcIds glue:SubnetIds glue:SecurityGroupIds	
CreateTable	准許建立資料表	寫入	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
CreateTableOptimizer	授予許可建立特定函數的新資料表最佳化程式。壓縮是目前唯一支援的最佳化器類型	寫入	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
CreateTrigger	准許建立觸發	寫入	trigger*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUsageProfile	准許建立用量描述檔	寫入	usageProfile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUserDefinedFunction	准許建立函數定義	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
CreateWorkflow	授予許可來建立工作流程	寫入	workflow*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteBlueprint	准許刪除藍圖	寫入	blueprint*		
DeleteCatalog	准許刪除目錄	寫入	rootcatalog*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
DeleteClassifier	准許刪除分類器	寫入			
DeleteColumnStatisticsForPartition	准許刪除欄的分割區欄統計數字	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
DeleteColumnStatisticsForTable	准許刪除欄的資料表統計數字	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
DeleteColumnStatisticsTaskSettings	准許刪除資料欄統計資料任務的設定	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入	connection*		
			rootcatalog*		
				glue:LakeFormationPermissions	
DeleteConnectionType	准許刪除連線類型	寫入	connectionType*		
DeleteCrawler	准許刪除爬蟲程式	寫入	crawler*		
DeleteCustomEntityType	授予許可以刪除自訂實體版本	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataQualityRuleset	准許刪除資料品質規則集	寫入	dataQualityRuleset*		
DeleteDatabase	准許刪除資料集	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			userdefinedfunction*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
DeleteDevEndpoint	准許刪除開發端點	寫入	devendpoint*		
DeleteGlueIdentityCenterConfiguration	准許中斷 Glue 與 Identity Center 的連線	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIntegration	准許刪除整合	寫入	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteIntegrationResourceProperty	准許刪除整合資源屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		
			integrationResourceProperty*		
DeleteIntegrationTableProperties	准許刪除整合資料表屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		
DeleteJob	准許刪除任務	寫入	job*		
DeleteMLTransform	准許刪除 ML 轉型	寫入	mlTransform*		
DeletePartition	准許刪除分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
DeletePartitionIndex	准許從現有的資料表刪除指定的分割區索引	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
DeleteRegistry	准許刪除結構描述登錄檔	寫入	registry*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	許可管理	rootcatalog*		
DeleteSchema	准許刪除結構描述容器	寫入	registry*		
			schema*		
DeleteSchemaVersions	准許刪除結構描述版本範圍	寫入	registry*		
			schema*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSecurityConfiguration	准許刪除安全組態	寫入			
DeleteSession	准許在停止互動式工作階段後刪除此工作階段 (如果尚未停止)	寫入	session*		
DeleteTable	准許刪除資料表	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
DeleteTableOptimizer	授予許可針對資料表刪除最佳化工具和所有相關的中繼資料。系統將不會再針對該資料表執行最佳化	寫入	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTableVersion	准許刪除資料表的某個版本	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
DeleteTrigger	准許刪除觸發	寫入	trigger*		
DeleteUsageProfile	准許刪除用量描述檔	寫入	usageProfile*		
DeleteUserDefinedFunction	准許刪除函數定義	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			userdefinedfunction*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteWorkflow	授予許可來刪除工作流程	寫入	workflow*		
DeregisterDataPreview	准許終止 Glue Studio 筆記本工作階段	許可管理			
DescribeConnectionType	准許在 Glue 中描述連線類型	許可管理	connectionType		
DescribeEntity	准許在黏附工作室中描述實體	許可管理	connection*		
			rootcatalog*		
			connectionType		
DescribeInboundIntegrations	准許列出傳入整合	清單			
DescribeIntegrations	准許描述零 ETL 整合	清單	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
FederateAuthorization	准許讀取和寫入 Redshift 聯合資源	寫入	rootcatalog*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery glue:FederatedAuthorizationSource	
GetBlueprint	准許擷取藍圖	讀取	blueprint*		
GetBlueprintRun	准許擷取藍圖執行	讀取	blueprint*		
GetBlueprintRuns	准許擷取藍圖的所有執行	讀取	blueprint*		
GetCatalog	准許擷取目錄	讀取	rootcatalog*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetCatalogImportStatus	准許擷取目錄匯入狀態	讀取	rootcatalog*		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetCatalogs	准許擷取所有目錄	讀取	rootcatalog*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetClassifier	准許擷取分類器	讀取			
GetClassifiers	准許列出所有分類器	讀取			
GetColumnStatisticsForPartition	准許擷取欄的分割區統計數字	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetColumnStatisticsForTable	准許擷取欄的資料表統計數字	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetColumnStatisticsTaskRun	授予許可根據 run-id 擷取資料表之資料行統計資料執行資訊	讀取			
GetColumnStatisticsTaskRuns	授予許可根據 run-id 擷取資料表之資料行統計資料執行資訊	讀取			
GetColumnStatisticsTaskSettings	准許擷取資料欄統計資料任務的設定	讀取			
GetCompletion	准許從 AWS Q 取得 Glue 中完成請求的產生回應	讀取	completion*		
GetConnection	准許擷取連線	讀取	connection*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
GetConnections	准許擷取連線清單	讀取	connection*		
			rootcatalog*		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetCrawler	准許擷取爬蟲程式	讀取	crawler*		
GetCrawlerMetrics	准許擷取爬蟲程式的相關指標	讀取			
GetCrawlers	准許擷取所有爬蟲程式	讀取			
GetCustomEntityType	授予許可以讀取自訂實體版本	讀取			
GetDashboardUrl	准許產生預先簽章的 URL，以存取 spark live UI	讀取	session*		
GetDataCatalogEncryptionSettings	准許擷取目錄加密設定	讀取	rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataPreviewStatement	准許取得 Data Preview 陳述式	許可管理			
GetDataQualityModel	准許擷取統計資料預測模型的訓練狀態	讀取	dataQualityRuleset*		
			job*		
GetDataQualityModelResult	准許從最新模型擷取統計資料的預測	讀取	dataQualityRuleset*		
			job*		
GetDataQualityResult	准許擷取資料品質結果	讀取	dataQualityRuleset*		
GetDataQualityRuleRecommendationRun	准許擷取資料品質規則建議執行	讀取	dataQualityRuleset*		
GetDataQualityRuleset	准許擷取資料品質規則集	讀取	dataQualityRuleset*		
GetDataQualityRulesetEvaluationRun	准許擷取資料品質規則建議執行	讀取	dataQualityRuleset*		
GetDatabase	准許擷取資料庫	讀取	database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			rootcatalog*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetDatabases	准許擷取所有資料庫	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetDataflowGraph	准許將指令碼轉換為有向非循環圖 (DAG)	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDevEndpoint	准許擷取開發端點	讀取	devendpoint*		
GetDevEndpoints	准許擷取所有開發端點	讀取			
GetEntityRecords	准許預覽黏附中的實體記錄	讀取	catalog*		
			connection		
			connectionType		
GetEnvironment	准許取得 SparkUI 的環境詳細資訊	許可管理			
GetExecutors	准許取得 SparkUI 的執行器	許可管理			
GetExecutorsThreads	准許取得 SparkUI 的執行器執行緒	許可管理			
GetGeneratedCode	將定向無環圖形 (DAG) 轉換為程式碼	讀取			
GetGlueIdentityCenterConfiguration	准許擷取受管 Idc 應用程式	讀取			
GetIntegrationResourceProperty	准許擷取整合資源屬性	讀取	catalog*		
			connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			database*		
			integrationResourceProperty*		
GetIntegrationTableProperties	准許擷取整合資料表屬性	讀取	catalog*		
			connection*		
			database*		
GetJob	准許擷取任務	讀取	job*		
GetJobBookmark	准許擷取任務書籤	讀取			
GetJobRun	准許擷取任務執行	讀取	job*		
GetJobRuns	准許擷取任務的所有任務執行	讀取	job*		
GetJobUpgradeAnalysis	准許擷取任務的升級分析	讀取	job*		
GetJobs	准許擷取所有目前的任務	讀取			
GetLogParsingStatus	准許取得 SparkUI 的日誌剖析狀態	許可管理			
GetMLTaskRun	准許擷取 ML 任務執行	讀取	mlTransform*		
GetMLTaskRuns	准許擷取所有 ML 任務執行	列出	mlTransform*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMLTransform	准許擷取 ML 轉型	讀取	mlTransform*		
GetMLTransforms	准許擷取所有 ML 轉型	列出	mlTransform*		
GetMapping	准許建立映射	讀取			
GetNotebookInstanceStatus	准許擷取 Glue Studio 筆記本工作階段狀態	許可管理			
GetPartition	准許擷取分割區	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetPartitionIndexes	准許擷取資料表的分割區索引	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
GetPartitions	准許擷取資料表的分割區	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetPlan	准許擷取指令碼的映射	讀取			
GetQueries	准許取得 SparkUI 的查詢	許可管理			
GetQuery	准許取得 SparkUI 的特定查詢	許可管理			
GetRecipeAction	准許取得資料準備配方陳述式的結果	許可管理			
GetRegistry	准許擷取結構描述登錄檔	讀取	registry*		
GetResourcePolicies	准許擷取資源政策	讀取	rootcatalog*		
GetResourcePolicy	准許擷取資源政策	讀取	rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSchema	准許擷取結構描述容器	讀取	registry*		
			schema*		
GetSchemaByDefinition	准許根據結構描述定義擷取結構描述版本	讀取	registry*		
			schema*		
GetSchemaVersion	准許擷取結構描述版本	讀取	registry		
			schema		
GetSchemaVersionsDiff	准許比較結構描述登錄檔中兩個結構描述版本	讀取	registry*		
			schema*		
GetSecurityConfiguration	准許擷取安全組態	讀取			
GetSecurityConfigurations	准許擷取一或多個安全組態	讀取			
GetSession	准許擷取互動式工作階段	讀取	session*		
GetStage	准許取得 SparkUI 的階段	許可管理			
GetStageAttempt	准許取得 SparkUI 階段嘗試	許可管理			
GetStageAttemptTaskList	准許取得 SparkUI 階段嘗試的任務清單	許可管理			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetStageAttemptTaskSummary	准許取得 SparkUI 階段嘗試的任務摘要	許可管理			
GetStageFiles	准許取得 SparkUI 的階段檔案	許可管理			
GetStages	准許取得 SparkUI 的階段	許可管理			
GetStatement	准許擷取互動式工作階段中的結果和陳述式相關資訊	讀取	session*		
GetStorage	准許取得 SparkUI 的儲存體詳細資訊	許可管理			
GetStorageUnit	准許取得 SparkUI 的儲存單位詳細資訊	許可管理			
GetTable	准許擷取資料表	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetTableOptimizer	授予許可傳回與指定資料表相關聯之所有最佳化工具的組態	讀取	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
GetTableVersion	准許擷取資料表的某個版本	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetTableVersions	准許擷取資料表的版本清單	讀取	database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetTables	准許擷取資料庫中的資料表	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetTags	准許擷取與資源相關聯的所有標籤	讀取	blueprint		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			connection		
			connectionType		
			crawler		
			customEntityType		
			database		
			devendpoint		
			job		
			trigger		
			usageProfile		
			workflow		
GetTrigger	准許擷取觸發	讀取	trigger*		
GetTriggers	准許擷取與任務相關聯的觸發	讀取			
GetUsageProfile	准許擷取用量描述檔	讀取	usageProfile*		
GetUserDefinedFunction	准許擷取函數定義	讀取	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			userdefinedfunction*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
GetUserDefinedFunctions	准許擷取多個函數定義	讀取	database*		
			rootcatalog*		
			userdefinedfunction*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
GetWorkflow	授予許可來擷取工作流程	讀取	workflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWorkflowRun	授予許可來擷取工作流程執行	讀取	workflow*		
GetWorkflowRunProperties	授予許可來擷取工作流程執行屬性	讀取	workflow*		
GetWorkflowRuns	授予許可來擷取工作流程的所有執行	讀取	workflow*		
GlueNotebookAuthorize	准許存取 Glue Studio 筆記本	許可管理			
GlueNotebookRefreshCredentials	准許重新整理 Glue Studio 筆記本憑證	許可管理			
ImportCatalogToGlue	准許將 Athena 資料目錄匯入 AWS Glue	寫入	rootcatalog*		
				glue:LakeFormationPermissions	
ListBlueprints	准許擷取所有藍圖	清單			
ListColumnStatisticsTaskRuns	授予許可列出帳戶已執行的所有資料欄統計資料執行 ID	讀取			
ListConnectionTypes	准許在 Glue 中列出連線類型	許可管理			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCrawlers	准許擷取所有爬蟲程式	清單			
ListCrawls	准許擷取爬蟲程式的網路爬取執行歷史記錄	清單	crawler*		
ListCustomEntityTypes	授予許可以擷取所有自訂實體類型	清單			
ListDataQualityResults	准許擷取所有資料品質結果	清單	dataQualityRuleset*		
ListDataQualityRuleRecommendationRuns	准許擷取所有資料品質規則建議執行	清單	dataQualityRuleset*		
ListDataQualityRulesetEvaluationRuns	准許擷取所有資料品質規則建議執行	清單	dataQualityRuleset*		
ListDataQualityRulesets	准許擷取資料品質規則集清單	清單	dataQualityRuleset*		
ListDevEndpoints	准許擷取所有開發端點	清單			
ListEntities	准許列出黏附工作室中的實體	許可管理	connection*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			connectionType		
ListIntegrationResourceProperties	准許列出零 ETL 整合資源屬性	清單	catalog*		
			connection*		
			database*		
			integrationResourcePropertyarn*		
ListJobUpgradeAnalyses	准許列出任務的升級分析	清單	job*		
ListJobs	准許擷取所有目前的任務	列出			
ListMLTransforms	准許擷取所有 ML 轉型	列出	mlTransform*		
ListRegistries	准許擷取結構描述登錄檔清單	列出			
ListSchemaVersions	准許擷取結構描述版本清單	列出	registry*		
			schema*		
ListSchemas	准許擷取結構描述容器清單	列出	registry		
ListSessions	准許擷取互動式工作階段清單	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStatements	准許擷取互動式工作階段中的陳述式清單	清單	session*		
ListTableOptimizerRuns	授予許可列出先前針對特定資料表之最佳化工具執行的歷史記錄	清單	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
ListTriggers	准許擷取所有觸發	清單			
ListUsageProfiles	准許擷取用量設定檔清單	清單			
ListWorkflows	授予許可來擷取所有工作流程	清單			
ModifyIntegration	准許修改零 ETL 整合	寫入	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
NotifyEvent	准許向事件驅動工作流程通知事件	寫入	workflow*		
PassConnection [僅限許可]	授予許可在需要它們的 API 的輸入中傳遞膠水連接名稱	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PublishDataQuality [僅限許可]	准許發佈資料品質結果	寫入	dataQualityRuleset*		
PutDataCatalogEncryptionSettings	准許更新目錄加密設定	寫入	rootcatalog*		
PutDataQualityProfileAnnotation	准許註釋設定檔的所有資料點	寫入	dataQualityRuleset*		
			job*		
PutDataQualityStatisticAnnotation	准許針對特定資料品質統計資料標註一段時間內的資料點	寫入	dataQualityRuleset*		
			job*		
PutResourcePolicy	准許更新資源政策	許可管理	rootcatalog*		
PutSchemaVersionMetadata	准許將中繼資料新增至結構描述版本	寫入	registry		
			schema		
PutWorkflowRunProperties	授予許可來更新工作流程執行屬性	寫入	workflow*		
QuerySchemaVersionMetadata	准許擷取結構描述版本的中繼資料	清單	registry		
			schema		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RefreshOAuth2Tokens	准許在任務執行期間重新整理連線的 oauth2 字符	許可管理	connection*		
			rootcatalog*		
			connectionType		
RegisterConnectionType	准許註冊連線類型	寫入	connectionType*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RegisterSchemaVersion	准許建立新結構描述版本	寫入	registry*		
			schema*		
RemoveSchemaVersionMetadata	准許從結構描述版本移除中繼資料	寫入	registry		
			schema		
RenameTable	准許重新命名資料表	寫入	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
RequestLogParsing	准許請求 SparkUI 的日誌剖析	許可管理			
ResetJobBookmark	准許重設任務書籤	寫入			
ResumeWorkflowRun	准許恢復工作流程執行	寫入	workflow*		
RunDataPreviewStatement	准許執行 Data Preview 陳述式	許可管理			
RunStatement	准許在互動式工作階段中執行程式碼或陳述式	寫入	session*		
SearchTables	准許擷取型錄中的資料表	讀取	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
SendFeedback	准許提供有關 AWS Q 中黏附完成體驗的意見回饋	寫入			
SendRecipeAction	准許在資料預覽中執行資料準備配方陳述式	許可管理			
StartBlueprintRun	准許開始執行藍圖	寫入	blueprint*		
StartColumnStatisticsTaskRun	授予許可啟動資料表的執行，以產生資料欄統計資料	寫入	database*		glue:GetSecurityConfiguration glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
StartColumnStatisticsTaskRunSchedule	准許啟動資料欄統計資料任務執行排程	寫入	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
StartCompletion	准許在 Glue for AWS Q 體驗中建立完成請求	寫入			
StartCrawler	准許啟動爬蟲程式	寫入	crawler*		
StartCrawlerSchedule	准許將爬蟲程式的排程狀態變更為 SCHEDULED	寫入			
StartDataQualityRuleRecommendationRun	准許啟動資料品質規則建議執行	寫入	dataQualityRuleset*		
StartDataQualityRulesetEvaluationRun	准許啟動資料品質規則建議執行	寫入	dataQualityRuleset*		
StartExportLabelsTaskRun	准許啟動匯出標籤 ML 任務執行	寫入	mlTransform*		
StartImportLabelsTaskRun	准許啟動匯入標籤 ML 任務執行	寫入	mlTransform*		
StartJobRun	准許開始執行任務	寫入	job*		
StartJobUpgradeAnalysis	准許開始執行任務的升級分析	寫入	job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartMLEvaluationTaskRun	准許啟動評估 ML 任務執行	寫入	mlTransform*		
StartMLLabelingSetGenerationTaskRun	准許啟動標籤集產生 ML 任務執行	寫入	mlTransform*		
StartNotebook	准許啟動 Glue Studio 筆記本	許可管理			
StartTrigger	准許啟動觸發	寫入	trigger*		
StartWorkflowRun	授予許可來開始執行工作流程	寫入	workflow*		
StopColumnStatisticsTaskRun	授予許可停止資料欄統計資料執行	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
StopColumnStatisticsTaskRunSchedule	准許停止資料欄統計資料任務執行排程	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
StopCrawler	准許停止執行爬蟲程式	寫入	crawler*		
StopCrawlerSchedule	准許將爬蟲程式的排程狀態設為 NOT_SCHEDULED	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopJobUpgradeAnalysis	准許停止任務的持續升級分析	寫入	job*		
StopSession	准許停止互動式工作階段	寫入	session*		
StopTrigger	准許停止觸發	寫入	trigger*		
StopWorkflowRun	准許停止工作流程執行	寫入	workflow*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	blueprint		
			catalog		
			connection		
			connectionType		
			crawler		
			customEntityType		
			dataQualityRuleset		
			database		
			devendpoint		
			integration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integrationResourceProperty		
			job		
			mlTransform		
			registry		
			schema		
			session		
			trigger		
			usageProfile		
			workflow		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} glue:LakeFormationPermissions	
Terminate Notebook	准許終止 Glue Studio 筆記本	許可管理			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TestConnection	准許測試 Glue Studio 中的連線	許可管理	connection		
			connectionType		
UntagResource	准許移除與資源相關聯的標籤	標記	blueprint		
			catalog		
			connection		
			connectionType		
			crawler		
			customEntityType		
			dataQualityRuleset		
			database		
			devendpoint		
			integration		
			integrationResourceProperty		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			job		
			mlTransform		
			registry		
			schema		
			session		
			trigger		
			usageProfile		
			workflow		
				aws:TagKeys glue:LakeFormationPermissions	
UpdateBlueprint	准許更新藍圖	寫入	blueprint*		
UpdateCatalog	准許更新目錄	寫入	rootcatalog*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
UpdateClassifier	准許更新分類器	寫入			
UpdateColumnStatisticsForPartition	准許更新欄的分割區統計數字	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
UpdateColumnStatisticsForTable	准許更新欄的資料表統計數字	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
UpdateColumnStatisticsTaskSettings	准許更新資料欄統計資料任務的設定	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
UpdateConnection	准許更新連線	寫入	connection*		
			rootcatalog*		
			connectionType		
				glue:LakeFormationPermissions	
UpdateCrawler	准許更新爬蟲程式	寫入	crawler*		
UpdateCrawlerSchedule	准許更新爬蟲程式的排程	寫入			
UpdateDataQualityRuleset	准許更新資料品質規則集	寫入	dataQualityRuleset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDatabase	准許更新資料庫	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
UpdateDevEndpoint	准許更新開發端點	寫入	devendpoint*		
UpdateGlueIdentityCenterConfiguration	准許更新受管 Idc 應用程式	寫入			
UpdateIntegrationResourceProperty	准許更新整合資源屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integrationResourceProperty*		
UpdateIntegrationTableProperties	准許更新整合資料表屬性	寫入	catalog*		
			connection*		
			database*		
UpdateJob	准許更新任務	寫入	job*		
				glue:VpcIds glue:SubnetIds glue:SecurityGroupIds	
UpdateJobFromSourceControl	准許更新來源控制提供者的任務	寫入	job*		
UpdateMLTransform	准許更新 ML 轉型	寫入	mlTransform*		
UpdatePartition	准許更新分割區	寫入	database*		
			rootcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			table*		
			catalog		
				glue:LakeFormationPermissions	
UpdateRegistry	准許更新結構描述登錄檔	寫入	registry*		
UpdateSchema	准許更新結構描述容器	寫入	registry*		
			schema*		
UpdateSourceControlFromJob	准許更新任務的來源控制提供者	寫入	job*		
UpdateTable	准許更新資料表	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			table*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions glue:FederatedAuthorizationSource	
UpdateTableOptimizer	授予許可更新現有的資料表最佳化工具設置	寫入	database*		glue:GetTable
			rootcatalog*		
			table*		
UpdateTrigger	准許更新觸發	寫入	trigger*		
UpdateUsageProfile	准許更新用量描述檔	寫入	usageProfile*		
UpdateUserDefinedFunction	准許更新函數定義	寫入	database*		
			rootcatalog*		
			userdefinedfunction*		
			catalog		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				glue:LakeFormationPermissions	
UpdateWorkflow	授予許可來更新工作流程	寫入	workflow*		
UpgradeJob	准許將任務升級至最新版本	寫入	job*		
UseGlueStudio	准許使用 Glue Studio 並存取其內部 API	許可管理			
UseMLTransforms [僅限許可]	授予許可，在 Glue ETL 指令碼內使用 ML 轉型	寫入	mlTransform*		

Glue AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
rootcatalog	`arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:catalog`	
catalog	`arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:catalog/${CatalogName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
database	`arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:database/${DatabaseName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
table	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:table/${DatabaseName}/${TableName}	
tableversion	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:tableVersion/${DatabaseName}/${TableName}/${TableVersionName}	
connection	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:connection/${ConnectionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
userdefinedfunction	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:userDefinedFunction/${DatabaseName}/${UserDefinedFunctionName}	
devendpoint	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:devEndpoint/${DevEndpointName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
job	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:job/${JobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
trigger	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:trigger/${TriggerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
crawler	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:crawler/${CrawlerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workflow	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
blueprint	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:blueprint/${BlueprintName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mlTransform	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:mlTransform/${TransformId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
registry	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:registry/${RegistryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
schema	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:schema/${SchemaName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
session	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:session/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
usageProfile	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:usageProfile/${UsageProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataQualityRuleset	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:dataQualityRuleset/${RulesetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
customEntityType	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:customEntityType/${CustomEntityTypeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
completion	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:completion/${CompletionId}	
integration	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:integration:${IntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connectionType	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:connectionType:${ConnectionTypeName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
integrationResourceProperty	arn:${Partition}:glue:${Region}:${Account}:integrationresourceproperty/${ResourceType}/${ResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Glue AWS 的條件索引鍵

AWS Glue 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
glue:CredentialIssuingService	依發出請求憑證的服務篩選存取權	String
glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery	依角色身分型政策設定的金鑰是否存在來篩選存取權	Bool
glue:FederatedAuthorizationSource	依資源是否屬於聯合授權來篩選存取權	String
glue:LakeFormationPermissions	依是否對指定的發起人和 Glue 資源執行 Lake Formation 許可檢查來篩選存取權	String
glue:RoleAssumedBy	透過擔任客戶角色，依發出請求憑證的服務篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
glue:SecurityGroupIds	依針對 Glue 任務設定的安全群組 ID 篩選存取權	ArrayOfString
glue:SubnetIds	依針對 Glue 任務設定的子網路 ID 篩選存取權	ArrayOfString
glue:VpcIds	依針對 Glue 任務設定的 VPC ID 篩選存取權	ArrayOfString

Glue DataBrew AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Glue DataBrew （服務字首：databrew) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Glue DataBrew AWS 定義的動作
- Glue DataBrew AWS 定義的資源類型
- Glue DataBrew AWS 的條件索引鍵

Glue DataBrew AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteRecipeVersion	准許刪除一個或多個配方版本	寫入	Recipe*		
CreateDataset	准許建立資料集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProfileJob	准許建立描述檔任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateProject	准許建立專案	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRecipe	准許建立配方	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRecipeJob	准許建立配方任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRuleset	准許建立規則集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateSchedule	准許建立排程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入	Dataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteJob	准許刪除任務	寫入	Job*		
DeleteProject	授予許可來刪除專案	寫入	Project*		
DeleteRecipeVersion	准許刪除配方版本	寫入	Recipe*		
DeleteRuleset	准許刪除規則集	寫入	Ruleset*		
DeleteSchedule	准許刪除排程	寫入	Schedule*		
DescribeDataset	准許檢視資料集的詳細資訊	讀取	Dataset*		
DescribeJob	准許檢視任務的詳細資訊	讀取	Job*		
DescribeJobRun	准許檢視指定任務的工作執行相關詳細資訊	讀取	Job*		
DescribeProject	准許檢視專案的詳細資訊	讀取	Project*		
DescribeRecipe	准許檢視配方的詳細資訊	讀取	Recipe*		
DescribeRuleset	准許檢視規則集的詳細資訊	讀取	Ruleset*		
DescribeSchedule	准許檢視排程的詳細資訊	讀取	Schedule*		
ListDatasets	准許列出帳戶中的資料集	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJobRuns	准許列出指定任務的任務執行	讀取	Job*		
ListJobs	准許列出帳戶中的任務	讀取			
ListProjects	准許列出帳戶中的專案	讀取			
ListRecipeVersions	准許列出配方中的版本	讀取	Recipe*		
ListRecipes	准許列出帳戶中的配方	讀取			
ListRulesets	准許列出帳戶中的規則集	讀取			
ListSchedules	准許列出帳戶中的排程	讀取			
ListTagsForResource	准許擷取與資源關聯的標籤	讀取	Dataset		
			Job		
			Project		
			Recipe		
			Ruleset		
			Schedule		
PublishRecipe	准許發佈配方的主要版本	寫入	Recipe*		
SendProjectSessionAction	准許將動作提交至專案的互動式工作階段	寫入	Project*		
StartJobRun	准許開始執行任務	寫入	Job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartProjectSession	准許啟動專案的互動式工作階段	寫入	Project*		
StopJobRun	准許停止任務的任務執行	寫入	Job*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	Dataset		
			Job		
			Project		
			Recipe		
			Ruleset		
			Schedule		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許移除與資源相關聯的標籤	標記	Dataset		
			Job		
			Project		
			Recipe		
			Ruleset		
			Schedule		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateDataset	准許修改資料集	寫入	Dataset*		
UpdateProfileJob	准許修改描述檔任務	寫入	Job*		
UpdateProject	准許修改專案	寫入	Project*		
UpdateRecipe	准許修改配方	寫入	Recipe*		
UpdateRecipeJob	准許修改配方任務	寫入	Job*		
UpdateRuleset	准許修改規則集	寫入	Ruleset*		
UpdateSchedule	准許修改排程	寫入	Schedule*		

Glue DataBrew AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Project	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:project/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Dataset	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:dataset/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Ruleset	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:ruleset/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Recipe	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:recipe/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Job	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Schedule	arn:${Partition}:databrew:${Region}:${Account}:schedule/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Glue DataBrew AWS 的條件索引鍵

AWS Glue DataBrew 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Ground Station 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Ground Station （服務字首：groundstation) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Ground Station 定義的動作
- AWS Ground Station 定義的資源類型
- AWS Ground Station 的條件索引鍵

AWS Ground Station 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelContact	准許取消接觸	寫入	Contact*		
CreateConfig	准許建立組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataflowEndpointGroup	准許建立資料流程端點群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataflowEndpointGroupV2	准許使用 V2 操作建立資料流程端點群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateEphemeris	准許建立星曆項目	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMissionProfile	准許建立任務描述檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfig	准許刪除組態	寫入	Config*		
DeleteDataflowEndpointGroup	准許刪除資料流程端點群組	寫入	DataflowEndpointGroup*		
DeleteEphemeris	准許刪除星曆項目	寫入	EphemerisItem*		
DeleteMissionProfile	准許刪除任務描述檔	寫入	MissionProfile*		
DescribeContact	准許描述接觸	讀取	Contact*		
DescribeEphemeris	准許描述星曆項目	讀取	EphemerisItem*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAgentConfiguration	准許取得代理程式的組態	讀取	Agent*		
GetAgentTaskResponseUrl	准許擷取預先簽章的 S3 記錄 URLs	讀取	Agent*		
GetConfig	准許傳回組態	讀取	Config*		
GetDataflowEndpointGroup	准許傳回資料流程端點群組	讀取	DataflowEndpointGroup*		
GetMinuteUsage	准許傳回分鐘用量	讀取			
GetMissionProfile	准許擷取任務描述檔	讀取	MissionProfile*		
GetSatellite	准許傳回衛星的相關資訊	讀取	Satellite*		
ListConfigs	准許傳回過去組態的清單	列出			
ListContacts	准許傳回接觸清單	列出			
ListDataflowEndpointGroups	准許列出資料流程端點群組	清單			
ListEphemerides	准許列出星曆	清單			
ListGroundStations	准許列出地面站	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMissionProfiles	准許傳回任務描述檔的清單	列出			
ListSatellites	准許列出衛星	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	Config		
			Contact		
			DataflowEndpointGroup		
			MissionProfile		
RegisterAgent	准許註冊代理程式	寫入			
ReserveContact	准許保留接觸	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許指派資源標籤	標記	Config		
			Contact		
			DataflowEndpointGroup		
			EphemerisItem		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			MissionProfile		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消指派資源標籤	標記	Config		
			Contact		
			DataflowEndpointGroup		
			EphemerisItem		
			MissionProfile		
				aws:TagKeys	
UpdateAgentStatus	准許更新代理程式的狀態	寫入	Agent*		
UpdateConfig	准許更新組態	寫入	Config*		
UpdateEphemeris	准許更新星曆項目	寫入	EphemerisItem*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMissionProfile	准許更新任務描述檔	寫入	MissionProfile*		

AWS Ground Station 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Config	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:config/${ConfigType}/${ConfigId}	aws:ResourceTag/${TagKey} groundstation:ConfigId groundstation:ConfigType
Contact	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:contact/${ContactId}	aws:ResourceTag/${TagKey} groundstation:ContactId
DataflowEndpointGroup	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:dataflow-endpoint-group/${DataflowEndpointGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey} groundstation:DataflowEndpointGroupId

資源類型	ARN	條件索引鍵
EphemerisItem	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:ephemeris/${EphemerisId}	aws:ResourceTag/${TagKey} groundstation:EphemerisId
GroundStationResource	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:groundstation:${GroundStationId}	groundstation:GroundStationId
MissionProfile	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:mission-profile/${MissionProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey} groundstation:MissionProfileId
Satellite	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:satellite/${SatelliteId}	groundstation:SatelliteId
Agent	arn:${Partition}:groundstation:${Region}:${Account}:agent/${AgentId}	groundstation:AgentId

AWS Ground Station 的條件索引鍵

AWS Ground Station 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
groundstation:AgentId	依代理程式的 ID 篩選存取權	String
groundstation:ConfigId	依組態的 ID 篩選存取權	字串
groundstation:ConfigType	依組態的類型篩選存取權	字串
groundstation:ContactId	依接觸的 ID 篩選存取權	字串
groundstation:DataflowEndpointGroupId	依資料流程端點群組的 ID 來篩選存取權	String
groundstation:EphemerisId	依星曆 ID 篩選存取權	String
groundstation:GroundStationId	依 Ground Station ID 篩選存取權	字串
groundstation:MissionProfileId	依任務描述檔的 ID 篩選存取權	字串
groundstation:SatelliteId	依衛星的 ID 篩選存取權	字串

Amazon GroundTruth Labeling 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon GroundTruth Labeling (服務字首：groundtruthlabeling) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon GroundTruth Labeling 定義的動作
- Amazon GroundTruth Labeling 定義的資源類型
- Amazon GroundTruth Labeling 的條件索引鍵

Amazon GroundTruth Labeling 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociatePatchToManifestJob [僅限許可]	准許將修補程式檔案與資訊清單檔案建立關聯，以更新資訊清單檔案	寫入			
CreateBatch [僅限許可]	准許建立 GT+ 批次	寫入			
CreateIntakeForm [僅限許可]	准許建立擷取表單	寫入			
CreateProject [僅限許可]	准許建立 GT+ 專案	寫入			
CreateWorkflowDefinition [僅限許可]	准許建立 GT+ 工作流程定義	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConsoleJob [僅限許可]	准許取得 GroundTruthLabeling 任務的狀態	讀取			
GenerateLIDARPreviewTaskConfigJob [僅限許可]	准許產生 LiDAR 預覽任務	寫入			
GetBatch [僅限許可]	准許取得 GT+ 批次	讀取			
GetIntakeFormStatus [僅限許可]	准許取得擷取表單	讀取			
ListBatches [僅限許可]	准許列出 GT+ 批次	讀取			
ListDatasetObjects [僅限許可]	准許在資訊清單檔案中列出資料集物件	讀取			
ListProjects [僅限許可]	准許列出 GT+ 專案	讀取			
RunFilterOrSampleDatasetJob [僅限許可]	准許使用 S3 Select 從資訊清單檔案篩選記錄。根據隨機取樣取得範例項目	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RunGenerateManifestByCrawlingJob [僅限許可]	准許列出 S3 字首，然後在該位置從物件中建立資訊清單檔案	寫入			
RunGenerateManifestMetricsJob [僅限許可]	准許從資訊清單中的物件產生指標	寫入			
UpdateBatch [僅限許可]	准許更新 GT+ 批次	寫入			

Amazon GroundTruth Labeling 定義的資源類型

Amazon GroundTruth Labeling 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon GroundTruth Labeling，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon GroundTruth Labeling 的條件索引鍵

Amazon GroundTruth Labeling 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon GuardDuty 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon GuardDuty (服務字首：`guardduty`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon GuardDuty 定義的動作
- Amazon GuardDuty 定義的資源類型
- Amazon GuardDuty 的條件索引鍵

Amazon GuardDuty 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAdministratorInvitation	授予許可以接受邀請成為 GuardDuty 成員帳戶	寫入			
AcceptInvitation	授予許可以接受邀請成為 GuardDuty 成員帳戶	寫入			
ArchiveFindings	授予許可以封存 GuardDuty 問題清單	寫入			
CreateDetector	授予許可以建立偵測器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFilter	授予建立 GuardDuty 篩選條件的許可。篩選條件會定義用來尋找篩選問題清單的屬性和條件	寫入	filter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIPSet	授予許可以建立 IPSet	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	iam:DeleteRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PutRolePolicy
CreateMalwareProtectionPlan	准許建立新的惡意軟體防護計劃	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMembers	授予許可以建立 GuardDuty 會員帳戶；用於建立會員的帳戶將成為 GuardDuty 管理員帳戶	寫入			
CreatePublishingDestination	授予許可以建立發佈目標	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject s3:ListBucket
CreateSampleFindings	准許建立範例問題清單	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateThreatEntitySet	准許建立 GuardDuty ThreatEntitySets，其中 ThreatEntitySet 包含 GuardDuty 用來產生調查結果的已知惡意 IP 地址和/或網域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject
CreateThreatIntelSet	授予許可以建立 GuardDuty ThreatIntelSet，其中 ThreatIntelSet 包含 GuardDuty 用於產生問題清單的已知惡意 IP 位址	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTrustedEntitySet	准許建立 TrustedEntitySet	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject
DeclineInvitations	授予許可以拒絕成為 GuardDuty 成員帳戶的邀請	寫入			
DeleteDetector	授予許可以刪除 GuardDuty 偵測器	寫入	detector*		
DeleteFilter	授予許可以刪除 GuardDuty 篩選條件	寫入	filter*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIPSet	授予許可以刪除 GuardDuty IPSets	寫入	ipset*		
DeleteInvitations	授予許可以刪除成為 GuardDuty 成員帳戶的邀請	寫入			
DeleteMalwareProtectionPlan	准許刪除惡意軟體防護計劃	寫入	malwareprotectionplan*		
DeleteMembers	授予許可以刪除 GuardDuty 成員帳戶	寫入			
DeletePublishingDestination	授予許可以刪除發佈目標	寫入	publishingDestination*		
DeleteThreatEntitySet	准許刪除 GuardDuty ThreatEntitySets	寫入	threatentityset*		
DeleteThreatIntelSet	授予許可以刪除 GuardDuty ThreatIntelSet	寫入	threatintelset*		
DeleteTrustedEntitySet	准許刪除 GuardDuty TrustedEntitySets	寫入	trustedentityset*		
DescribeMalwareScans	准許擷取惡意軟體掃描的相關詳細資訊	讀取			
DescribeOrganizationConfiguration	授予許可以擷取與 GuardDuty 偵測器相關聯之委派管理員詳細資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePublishingDestination	授予許可以擷取發佈目標的詳細資訊	讀取	publishingDestination*		
DisableOrganizationAdminAccount	授予許可以停用 GuardDuty 組織委派管理員	寫入			
DisassociateFromAdministratorAccount	授予許可以解除 GuardDuty 成員帳戶與其 GuardDuty 管理員帳戶的關聯	寫入			
DisassociateFromMasterAccount	授予許可以解除 GuardDuty 成員帳戶與其 GuardDuty 管理員帳戶的關聯	寫入			
DisassociateMembers	授予許可以解除 GuardDuty 成員帳戶與其管理員 GuardDuty 帳戶的關聯	寫入			
EnableOrganizationAdminAccount	授予許可以啟用 GuardDuty 之組織委派管理員	寫入			
GetAdministratorAccount	授予許可以擷取與成員帳戶相關聯的 GuardDuty 管理員帳戶詳細資訊	讀取			
GetCoverageStatistics	准許列出區域中指定 GuardDuty 帳戶的 Amazon GuardDuty 涵蓋範圍統計資料	讀取	detector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDetector	授予許可以擷取 GuardDuty 偵測器	讀取	detector*		
GetFilter	授予許可以擷取 GuardDuty 篩選條件	讀取	filter*		
GetFindings	授予許可以擷取 GuardDuty 問題清單	讀取			
GetFindingsStatistics	授予許可以擷取 GuardDuty 問題清單統計資料清單	讀取			
GetIPSet	准許擷取 GuardDuty IPSet	讀取	ipset*		
GetInvitationsCount	授予許可以擷取傳送至指定帳戶的所有 GuardDuty 邀請計數 (不包括已接受的邀請)	讀取			
GetMalwareProtectionPlan	准許擷取惡意軟體防護計劃詳細資訊	讀取	malwareprotectionplan*		
GetMalwareScan	准許擷取惡意軟體掃描的詳細資訊	讀取			
GetMalwareScanSettings	准許擷取惡意軟體掃描設定	讀取			
GetMasterAccount	授予許可以擷取與成員帳戶相關聯的 GuardDuty 管理員帳戶詳細資訊	讀取			
GetMemberDetectors	准許描述成員帳戶偵測器啟用了哪些資料來源	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMembers	授予許可以擷取與管理員帳戶相關聯的成員帳戶	讀取			
GetOrganizationStatistics	授權擷取區域中成員帳戶的 GuardDuty 保護計畫涵蓋範圍統計資料	讀取			
GetRemainingFreeTrialDays	准許提供免費試用期間使用的每個資料來源的剩余天數	讀取			
GetThreatEntitySet	准許擷取 GuardDuty ThreatEntitySets	讀取	threatentityset*		
GetThreatIntelSet	授予許可以擷取 GuardDuty ThreatIntelSet	讀取	threatintelset*		
GetTrustedEntitySet	准許擷取 GuardDuty TrustedEntitySets	讀取	trustedentityset*		
GetUsageStatistics	准許列出過去 30 天內指定偵測器 ID 的 Amazon GuardDuty 使用統計資料	讀取			
InviteMembers	准許邀請其他 AWS 帳戶啟用 GuardDuty 並成為 GuardDuty 成員帳戶	寫入			
ListCoverage	准許列出區域中指定帳戶的所有資源詳細資訊	清單	detector*		
ListDetectors	授予許可以擷取 GuardDuty 偵測器清單	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFilters	授予許可以擷取 GuardDuty 篩選條件清單	列出			
ListFindings	授予許可以擷取 GuardDuty 問題清單的清單	列出			
ListIPSets	授予許可以擷取 GuardDuty IPSet	清單			
ListInvitations	准許擷取傳送至 的所有 GuardDuty 成員資格邀請清單 AWS 帳戶	清單			
ListMalwareProtectionPlans	准許擷取惡意軟體防護計劃的清單	清單			
ListMalwareScans	准許擷取惡意軟體掃描清單	清單			
ListMembers	授予許可以擷取與管理員帳戶相關聯的 GuardDuty 成員帳戶清單	清單			
ListOrganizationAdminAccounts	授予許可以列出有關 GuardDuty 委派管理員之組織詳細資料	列出			
ListPublishingDestinations	授予許可以擷取發佈目標的清單	列出			
ListTagsForResource	授予許可以擷取與 GuardDuty 資源相關聯的標籤清單	讀取	detector		
			filter		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ipset		
			malwareprotectionplan		
			publishingDestination		
			threatentityset		
			threatintelset		
			trustedentityset		
ListThreatEntitySets	准許擷取 GuardDuty ThreatEntitySets 的清單	清單			
ListThreatIntelSets	授予許可以擷取 GuardDuty ThreatIntelSet 清單	清單			
ListTrustedEntitySets	准許擷取 GuardDuty TrustedEntitySets 的清單	清單			
SendObjectMalwareScan	准許啟動新的物件惡意軟體掃描	寫入			
SendSecurityTelemetry	准許傳送區域中特定 GuardDuty 帳戶的安全遙測	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartMalwareScan	准許初始化新的惡意軟體掃描	寫入			
StartMonitoringMembers	授予許可以 GuardDuty 管理員帳戶監控來自 GuardDuty 會員帳戶的結果	寫入			
StopMonitoringMembers	授予許可以停用監控來自成員帳戶的問題清單	寫入			
TagResource	授予許可以將標籤新增至 GuardDuty 資源	標記	detector		
			filter		
			ipset		
			malwareprotectionplan		
			publishingDestination		
			threatentityset		
			threatintelset		
			trustedentityset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
Unarchive Findings	授予許可以解除存檔 GuardDuty 問題清單	寫入			
UntagResource	授予許可以從 GuardDuty 資源移除標籤	標記	detector		
			filter		
			ipset		
			malwareprotectionplan		
			publishingDestination		
			threatentityset		
			threatintelset		
			trustedentityset		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDetector	授予許可以更新 GuardDuty 偵測器	寫入	detector*		
UpdateFilter	授予許可以更新 GuardDuty 篩選條件	寫入	filter*		
UpdateFindingsFeedback	授予許可以更新問題清單意見回饋，以將 GuardDuty 問題清單標示為實用或不實用	寫入			
UpdateIPSet	授予許可以更新 GuardDuty IPSets	寫入	ipset*		iam:DeleteRolePolicy iam:PutRolePolicy
UpdateMalwareProtectionPlan	准許更新惡意軟體防護計劃	寫入	malwareprotectionplan*		
UpdateMalwareScanSettings	准許更新惡意軟體掃描設定	寫入			
UpdateMemberDetectors	准許更新成員帳戶偵測器啟用了哪些資料來源	寫入			
UpdateOrganizationConfiguration	授予許可以更新與 GuardDuty 偵測器相關聯的委派管理員設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePublishingDestination	授予許可以更新發佈目標	寫入	publishingDestination*		s3:GetObject s3:ListBucket
UpdateThreatEntitySet	准許更新 GuardDuty ThreatEntitySets	寫入	threatentityset*		s3:GetObject
UpdateThreatIntelSet	授予許可以更新 GuardDuty ThreatIntelSet	寫入	threatintelset*		iam:DeleteRolePolicy iam:PutRolePolicy
UpdateTrustedEntitySet	准許更新 GuardDuty TrustedEntitySets	寫入	trustedentityset*		s3:GetObject

Amazon GuardDuty 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
detector	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
filter	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/filter/${FilterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ipset	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/ipset/${IPSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
threatintelset	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/threatintelset/${ThreatIntelSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
trustedentityset	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/trustedentityset/${TrustedEntitySetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
threatentityset	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/threatentityset/${ThreatEntitySetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
publishingDestination	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:detector/${DetectorId}/publishingdestination/${PublishingDestinationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
malwareprotectionplan	arn:${Partition}:guardduty:${Region}:${Account}:malware-protection-plan/${MalwareProtectionPlanId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon GuardDuty 的條件索引鍵

Amazon GuardDuty 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

AWS 運作狀態 APIs和通知的動作、資源和條件索引鍵

AWS 運作狀態 APIs 和通知 （服務字首：health) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 運作狀態 APIs和通知定義的動作
- AWS 運作狀態 APIs和通知定義的資源類型
- AWS 運作狀態 APIs和通知的條件索引鍵

AWS 運作狀態 APIs和通知定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAffectedAccountsForOrganization	准許擷取組織中受特定事件影響的帳戶清單	讀取			organizations:ListAccounts
DescribeAffectedEntities	准許擷取受特定事件影響的實體清單	讀取	event*		
				health:eventTypeCode	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				health:service	
DescribeAffectedEntitiesForOrganization	准許擷取組織中受特定事件和帳戶所影響的實體清單	讀取			organizations:ListAccounts
DescribeEntityAggregates	准許擷取受每個特定事件所影響的實體數量	讀取			
DescribeEntityAggregatesForOrganization	准許擷取組織中受每個指定事件所影響的實體數量	讀取			organizations:ListAccounts
DescribeEventAggregates	准許傳回每個事件類型的事件數量 (發行、排定的變更和帳戶通知)	讀取			
DescribeEventDetails	准許擷取一或多個指定事件的詳細資訊	讀取	event*		
				health:eventTypeCode health:service	
DescribeEventDetailsForOrganization	准許針對組織中的所提供帳戶，擷取一或多個指定事件的詳細資訊。	讀取			organizations:ListAccounts

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEventTypes	准許擷取符合特定篩選條件的事件類型	讀取			
DescribeEvents	准許擷取符合特定篩選條件的事件的相關資訊	讀取			
DescribeEventsForOrganization	准許擷取組織中符合特定篩選條件的事件的相關資訊	讀取			organizations:ListAccounts
DescribeHealthServiceStatusForOrganization	准許擷取組織檢視功能的啟用或停用狀態	讀取			organizations:ListAccounts
DisableHealthServiceAccessForOrganization	准許停用組織檢視功能	許可管理			organizations:DisableAWSServiceAccess organizations:ListAccounts

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableHealthServiceAccessForOrganization	准許啟用組織檢視功能	許可管理			iam:CreateServiceLinkedRole organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListAccounts

AWS 運作狀態 APIs和通知定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
event	arn:${Partition}:health:*::event/${Service}/${EventTypeCode}/*	

AWS 運作狀態 APIs和通知的條件索引鍵

AWS 運作狀態 APIs 和通知定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
health:eventTypeCode	按照事件類型來篩選存取權	String
health:service	按照受影響服務來篩選存取權	String

AWS HealthImaging 的動作、資源和條件索引鍵

AWS HealthImaging （服務字首：medical-imaging) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS HealthImaging 定義的動作
- AWS HealthImaging 定義的資源類型
- AWS HealthImaging 的條件索引鍵

AWS HealthImaging 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CopyImageSet	准許複製影像集	寫入	datastore*		
			imageset*		
CreateDatastore	准許建立資料存放區以擷取影像資料	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDatastore	准許刪除資料存放區	寫入	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteImageSet	准許刪除影像集	寫入	datastore*		
			imageset*		
GetDICOMBulkdata	准許取得二進位格式的 dicom 大量資料	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	
GetDICOMImportJob	准許取得匯入任務的屬性	讀取	datastore*		
GetDICOMInstance	准許取得 dcm 格式的 dicom 執行個體	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDICOMInstanceFrames	准許取得客戶所請求格式的 dicom 執行個體框架	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	
GetDICOMInstanceMetadata	准許取得 DICOM JSON 格式的 dicom 執行個體中繼資料	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	
GetDICOMSeriesMetadata	准許以 DICOM JSON 格式擷取屬於指定 DICOM 系列之所有 DICOM 執行個體的中繼資料	讀取	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	
GetDatastore	准許取得資料存放區屬性	讀取	datastore*		
GetImageFrame	准許取得影像影格屬性	讀取	datastore*		
			imageset*		
GetImageSet	准許取得影像集屬性	讀取	datastore*		
			imageset*		
GetImageSetMetadata	准許取得影像集中繼資料屬性	讀取	datastore*		
			imageset*		
ListDICOMImportJobs	准許列出資料存放區的匯入任務	清單	datastore*		
ListDatastores	准許列出資料存放區	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListImageSetVersions	准許列出影像集的版本	清單	datastore*		
			imageset*		
ListTagsForResource	准許列出醫學影像資源的標籤	清單	datastore		
			imageset		
SearchDICOMInstances	准許搜尋以 DICOM JSON 格式傳回資料的 dicom 執行個體	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID medical-imaging:SeriesInstanceUID	
SearchDICOMSeries	准許搜尋以 DICOM JSON 格式傳回資料的 dicom 系列	讀取	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID	
SearchDICOMStudies	准許搜尋以 DICOM JSON 格式傳回資料的 dicom 檢查	讀取	datastore*		
SearchImageSets	准許搜尋影像集	讀取	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartDICOMImportJob	准許啟動 DICOM 匯入任務	寫入	datastore*		
StoreDICOM	准許存放以 DICOM JSON 格式傳回結果的 dicom 執行個體	寫入	datastore*		
StoreDICOMStudy	准許存放以 DICOM JSON 格式傳回結果的 dicom 檢查	寫入	datastore*		
				medical-imaging:StudyInstanceUID	
TagResource	准許將標籤新增至醫學影像資源	標記	datastore		
			imageset		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從醫學影像資源中移除標籤	標記	datastore		
			imageset		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateImageSetMetadata	准許更新影像集中繼資料屬性	寫入	datastore*		
			imageset*		

AWS HealthImaging 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
datastore	`arn:${Partition}:medical-imaging:${Region}:${Account}:datastore/${DatastoreId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
imageset	`arn:${Partition}:medical-imaging:${Region}:${Account}:datastore/${DatastoreId}/imageset/${ImageSetId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS HealthImaging 的條件索引鍵

AWS HealthImaging 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
medical-imaging:SeriesInstanceUID	依請求中的 SeriesInstanceUID 參數篩選存取權	String
medical-imaging:StudyInstanceUID	依請求中的 StudyInstanceUID 參數篩選存取權	String

AWS HealthLake 的動作、資源和條件索引鍵

AWS HealthLake （服務字首：healthlake) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS HealthLake 定義的動作
- AWS HealthLake 定義的資源類型
- AWS HealthLake 的條件索引鍵

AWS HealthLake 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelFHIRExportJobWithDelete	准許使用 Delete 取消進行中的 FHIR 匯出任務	寫入	datastore*		
ConfirmAttributionList	准許客戶向生產者指出消費者不會對屬性清單進行任何變更	寫入	datastore*		
CreateFHIRDatastore	准許建立可內嵌和匯出 FHIR 資料之資料存放區	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResource	准許建立資源	寫入	datastore*		
DeleteFHIRDatastore	准許刪除資料存放區	寫入	datastore*		
DeleteResource	准許刪除資源	寫入	datastore*		
DescribeFHIRBulkDeleteJob	准許描述 FHIR 大量刪除任務	讀取	datastore*		
DescribeFHIRBulkMemberMatchJob	准許描述 FHIR 大量成員比對任務	讀取	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFHIRDatastore	准許取得與 FHIR 資料存放區關聯的屬性，包括資料存放區 ID、資料存放區 ARN、資料存放區名稱、資料存放區狀態、建立位置、資料存放區類型版本和資料存放區端點	讀取	datastore*		
DescribeFHIRExportJob	准許顯示 FHIR 匯出任務的屬性，包括 ID、ARN、名稱和資料存放區狀態	讀取	datastore*		
DescribeFHIRExportJobWithGet	准許使用 Get 顯示 FHIR 匯出任務的屬性，包括 ID、ARN、名稱和資料存放區的狀態	讀取	datastore*		
DescribeFHIRImportJob	准許顯示 FHIR 匯入任務的屬性，包括資料存放區的 ID、ARN、名稱和狀態	讀取	datastore*		
ExpandValueSetWithGet	准許搜尋和展開 ValueSet 資源	讀取	datastore*		
ExpandValueSetWithPost	准許搜尋和展開 ValueSet 資源	讀取	datastore*		
GenerateDocumentWithGet	准許產生臨床文件資源	寫入	datastore*		
GenerateDocumentWithPost	准許產生臨床文件資源	寫入	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCapabilities	准許取得 FHIR 資料存放區的功能	讀取	datastore*		
GetExportedFile	准許從使用 Get 啟動的 FHIR 匯出任務存取匯出的檔案	讀取	datastore*		
GetHistoryByResourceId	准許讀取資源歷史記錄	讀取	datastore*		
InquirePreAuthClaim	准許查詢預先授權宣告的狀態	讀取	datastore*		
ListFHIRDatastores	准許列出使用者帳戶中的所有 FHIR 資料存放區，無論資料存放區狀態為何	清單			
ListFHIRExportJobs	准許取得指定資料存放區的匯出任務清單	列出	datastore*		
ListFHIRImportJobs	准許取得指定資料存放區的匯入任務清單	列出	datastore*		
ListTagsForResource	准許取得指定資料存放區的標籤清單	清單	datastore		
LookupCodeSystemWithGet	准許擷取 CodeSystem 資源的程式碼	讀取	datastore*		
LookupCodeSystemWithPost	准許擷取 CodeSystem 資源的程式碼	讀取	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
MemberAdd	准許將具有特定提供者群組的成員歸因於	寫入	datastore*		
MemberMatch	准許啟用跨系統患者比對	寫入	datastore*		
MemberRemove	准許從群組移除成員	寫入	datastore*		
PatchResource	准許修補資源	寫入	datastore*		
ProcessBundle	准許綁定多個資源操作	寫入	datastore*		
QuestionnairePackage	准許擷取具有相依性程式庫和 ValueSet 資源的問卷套件	讀取	datastore*		
ReadResource	准許讀取資源	讀取	datastore*		
RetrieveAttributionStatus	准許擷取成員屬性狀態	寫入	datastore*		
SearchEverything	准許搜尋與病患相關的所有資源	讀取	datastore*		
SearchWithGet	准許使用 GET 方法搜尋資源	讀取	datastore*		
SearchWithPost	准許使用 POST 方法搜尋資源	讀取	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartFHIRBulkDeleteJob	准許開始 FHIR 大量刪除任務	寫入	datastore*		
StartFHIRBulkMemberMatchJob	准許開始 FHIR 大量成員比對任務	寫入	datastore*		
StartFHIRExportJob	准許開始 FHIR 匯出任務	寫入	datastore*		
StartFHIRExportJobWithGet	准許使用 Get 開始 FHIR 匯出任務	寫入	datastore*		
StartFHIRExportJobWithPost	准許使用 Post 開始 FHIR 匯出任務	寫入	datastore*		
StartFHIRImportJob	准許開始 FHIR 匯入任務	寫入	datastore*		
SubmitPreAuthClaim	准許提交預先授權申請請求	寫入	datastore*		
TagResource	准許將標籤新增至資料存放區	標記	datastore		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許移除與資料存放區相關聯的標籤	標記	datastore		
				aws:TagKeys	
UpdateResource	准許更新資源	寫入	datastore*		
ValidateResource	准許驗證資源	讀取	datastore*		
VersionReadResource	准許讀取資源版本	讀取	datastore*		

AWS HealthLake 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
datastore	arn:${Partition}:healthlake:${Region}:${Account}:datastore/fhir/${DatastoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS HealthLake 的條件索引鍵

AWS HealthLake 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS HealthOmics 的動作、資源和條件索引鍵

AWS HealthOmics （服務字首：omics) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS HealthOmics 定義的動作
- AWS HealthOmics 定義的資源類型
- AWS HealthOmics 的條件索引鍵

AWS HealthOmics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortMultipartReadSetUpload	准許中止分段讀段集上傳	寫入	sequenceStore*		
AcceptShare	准許接受共用	寫入			
BatchDeleteReadSet	准許批次刪除指定序列存放區中的讀段集	寫入	sequenceStore*		
CancelAnnotationImportJob	准許取消註釋匯入作業	寫入			
CancelRun	准許取消工作流程執行和停止所有工作流程任務	寫入	run*		
CancelVariantImportJob	准許取消變體匯入作業	寫入			
CompleteMultipartReadSetUpload	准許完成分段讀段集上傳	寫入	sequenceStore*		
CreateAnnotationStore	准許建立註釋存放區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAnnotationStoreVersion	准許在註釋存放區中建立版本	寫入	AnnotationStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfiguration	准許建立新的組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets iam:CreateServiceLinkedRole
CreateMultipartReadSetUpload	准許建立分段讀段集上傳	寫入	sequenceStore*		
CreateReferenceStore	准許建立參考存放區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRunCache	准許建立新的工作流程執行快取	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRunGroup	准許建立新工作流程執行群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSequenceStore	准許建立序列存放區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateShare	准許建立共用	寫入			
CreateVariantStore	准許建立變體存放區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkflow	准許使用工作流程定義和工作流程參數範本建立新工作流程	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkflowVersion	准許使用工作流程定義和工作流程參數範本建立新的工作流程版本	寫入	workflow*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAnnotationStore	准許刪除註釋存放區	寫入	AnnotationStore*		
DeleteAnnotationStoreVersions	准許在註釋存放區中刪除版本	寫入	AnnotationStore*		
			AnnotationStoreVersion*		
DeleteConfiguration	准許刪除組態	寫入	configuration*		
DeleteReference	准許刪除指定參考存放區中的參考	寫入	reference*		
			referenceStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteReferenceStore	准許刪除參考存放區	寫入	referenceStore*		
DeleteRun	准許刪除工作流程執行	寫入	run*		
DeleteRunCache	准許刪除工作流程執行快取	寫入	runCache*		
DeleteRunGroup	准許刪除工作流程執行群組	寫入	runGroup*		
DeleteS3AccessPolicy	准許刪除指定存放區上的存取政策	寫入	sequenceStore*		
DeleteSequenceStore	准許刪除序列存放區	寫入	sequenceStore*		
DeleteShare	准許刪除共用	寫入			
DeleteVariantStore	准許刪除變體存放區	寫入	VariantStore*		
DeleteWorkflow	授予許可來刪除工作流程	寫入	workflow*		
DeleteWorkflowVersion	准許刪除工作流程版本	寫入	WorkflowVersion*		
			workflow*		
GetAnnotationImportJob	准許取得註釋匯入作業的狀態	讀取			
GetAnnotationStore	准許取得註釋存放區的相關詳細資訊	讀取	AnnotationStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAnnotationStoreVersion	准許取得註釋存放區中版本的相關詳細資訊	讀取	AnnotationStoreVersion*		
GetConfiguration	准許擷取組態詳細資訊	讀取	configuration*		
GetReadSet	准許取得指定序列存放區中的讀段集	讀取	readSet*		
			sequenceStore*		
GetReadSetActivationJob	准許取得指定序列存放區讀段集啟用作業的相關詳細資訊	讀取	sequenceStore*		
GetReadSetExportJob	准許取得指定序列存放區讀段集匯出作業的相關詳細資訊	讀取	sequenceStore*		
GetReadSetImportJob	准許取得指定序列存放區讀段集匯入作業的相關詳細資訊	讀取	sequenceStore*		
GetReadSetMetadata	准許取得指定序列存放區讀段集的相關詳細資訊	讀取	readSet*		
			sequenceStore*		
GetReference	准許取得指定參考存放區中的參考	讀取	reference*		
			referenceStore*		
GetReferenceImportJob	准許取得指定參考存放區參考匯入作業的相關詳細資訊	讀取	referenceStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetReferenceMetadata	准許取得指定參考存放區中參考的相關詳細資訊	讀取	reference*		
			referenceStore*		
GetReferenceStore	准許取得參考存放區的相關詳細資訊	讀取	referenceStore*		
GetRun	准許擷取工作流程執行詳細資訊	讀取	run*		
GetRunCache	准許擷取工作流程執行快取詳細資訊	讀取	runCache*		
GetRunGroup	准許擷取工作流程執行群組詳細資訊	讀取	runGroup*		
GetRunTask	准許擷取工作流程任務詳細資訊	讀取	TaskResource*		
			run*		
GetS3AccessPolicy	准許取得指定存放區上存取政策的詳細資訊	讀取	sequenceStore*		
GetSequenceStore	准許取得序列存放區的相關詳細資訊	讀取	sequenceStore*		
GetShare	准許取得共用的相關詳細資訊	讀取			
GetVariantImportJob	准許取得變體匯入作業的狀態	讀取			
GetVariantStore	准許取得變體存放區的相關詳細資訊	讀取	VariantStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWorkflow	准許擷取工作流程詳細資訊	讀取	workflow*		
GetWorkflowVersion	准許擷取工作流程版本詳細資訊	讀取	WorkflowVersion*		
			workflow*		
ListAnnotationImportJobs	准許取得註釋匯入作業清單	清單			
ListAnnotationStoreVersions	准許擷取註釋存放區中版本的相關資訊清單	清單	AnnotationStore*		
ListAnnotationStores	准許擷取註釋存放區的相關資訊清單	清單			
ListConfigurations	准許擷取組態清單	清單			
ListMultipartReadSetUploads	准許列出分段讀段集上傳	清單	sequenceStore*		
ListReadSetActivationJobs	准許列出指定序列存放區的讀段集啟動作業	清單	sequenceStore*		
ListReadSetExportJobs	准許列出指定序列存放區的讀段集匯出作業	清單	sequenceStore*		
ListReadSetImportJobs	准許列出指定序列存放區的讀段集匯入作業	清單	sequenceStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListReadSetUploadParts	准許列出讀段集上傳部分	清單	sequenceStore*		
ListReadSets	准許列出指定序列存放區中的讀段集	清單	sequenceStore*		
ListReferenceImportJobs	准許列出指定參考存放區的參考匯入作業	清單	referenceStore*		
ListReferenceStores	准許列出參考存放區	清單			
ListReferences	准許列出指定參考存放區中的參考	清單	referenceStore*		
ListRunCaches	准許擷取工作流程執行快取清單	清單			
ListRunGroups	准許擷取工作流程執行群組清單	清單			
ListRunTasks	准許擷取工作流程執行的任務清單	清單	run*		
ListRuns	准許擷取工作流程執行清單	清單			
ListSequenceStores	准許列出序列存放區	清單			
ListShares	准許擷取共用的相關資訊清單	清單			
ListTagsForResource	准許擷取資源 AWS 標籤清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListVariantImportJobs	准許取得變體匯入作業清單	清單			
ListVariantStores	准許擷取變體存放區的中繼資料清單	清單			
ListWorkflowVersions	准許擷取工作流程的可用版本清單	清單	workflow*		
ListWorkflows	准許擷取可用工作流程清單	清單			
PutS3AccessPolicy	准許將存取政策放在指定的存放區	寫入	sequenceStore*		
StartAnnotationImportJob	准許將註釋檔案清單匯入註釋存放區	寫入	AnnotationStore*		
			AnnotationStoreVersion*		
StartReadSetActivationJob	准許從指定序列存放區啟動讀段集啟動作業	寫入	sequenceStore*		
StartReadSetExportJob	准許從指定序列存放區啟動讀段集匯出作業	寫入	sequenceStore*		
StartReadSetImportJob	准許向指定序列存放區啟動讀段集匯入作業	寫入	sequenceStore*		
StartReferenceImportJob	准許在指定參考存放區啟動參考匯入作業	寫入	referenceStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartRun	准許啟動工作流程執行	寫入	run*		iam:PassRole
			configuration		
			runCache		
			runGroup		
			workflow		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartVariantImportJob	准許將變體檔案清單匯入變體存放區	寫入	VariantStore*		
TagResource	准許將 AWS 標籤新增至資源	標記	AnnotationStore		
			AnnotationStoreVersion		
			VariantStore		
			WorkflowVersion		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configuration		
			readSet		
			reference		
			referenceStore		
			run		
			runCache		
			runGroup		
			sequenceStore		
			workflow		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許移除資源 AWS 標籤	標記	AnnotationStore		
			AnnotationStoreVersion		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			VariantStore		
			WorkflowVersion		
			configuration		
			readSet		
			reference		
			referenceStore		
			run		
			runCache		
			runGroup		
			sequenceStore		
			workflow		
				aws:TagKeys	
UpdateAnnotationStore	准許更新註釋存放區的相關資訊	寫入	AnnotationStore*		
UpdateAnnotationStoreVersion	准許更新註釋存放區中版本的相關資訊	寫入	AnnotationStoreVersion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRunCache	准許更新工作流程執行快取	寫入	runCache*		
UpdateRunGroup	准許更新工作流程執行群組	寫入	runGroup*		
UpdateSequenceStore	准許更新序列存放區的詳細資訊	寫入	sequenceStore*		
UpdateVariantStore	准許更新變體存放區的相關中繼資料	寫入	VariantStore*		
UpdateWorkflow	准許更新工作流程詳細資訊	寫入	workflow*		
UpdateWorkflowVersion	准許更新工作流程版本詳細資訊	寫入	WorkflowVersion*		
			workflow*		
UploadReadSetPart	准許上傳讀段集部分	寫入	sequenceStore*		

AWS HealthOmics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AnnotationStore	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:annotationStore/${AnnotationStoreName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
AnnotationStoreVersion	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:annotationStore/${AnnotationStoreName}/version/${AnnotationStoreVersionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuration	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:configuration/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
readSet	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:sequenceStore/${SequenceStoreId}/readSet/${ReadSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
reference	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:referenceStore/${ReferenceStoreId}/reference/${ReferenceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
referenceStore	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:referenceStore/${ReferenceStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
run	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:run/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
runCache	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:runCache/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
runGroup	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:runGroup/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sequenceStore	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:sequenceStore/${SequenceStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
TaskResource	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:task/${Id}	
VariantStore	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:variantStore/${VariantStoreName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workflow	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:workflow/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
WorkflowVersion	arn:${Partition}:omics:${Region}:${Account}:workflow/${Id}/version/${VersionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS HealthOmics 的條件索引鍵

AWS HealthOmics 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Honeycode 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Honeycode (服務字首 honeycode) 提供下列服務特定資源、動作，以及條件內容金鑰，以供在 IAM 許可政策中使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Honeycode 定義的動作
- Amazon Honeycode 定義的資源類型
- Amazon Honeycode 條件索引鍵

Amazon Honeycode 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApproveTeamAssociation [僅限許可]	准許核准您 AWS 帳戶的團隊關聯請求	寫入			
BatchCreateTableRows	准許在表格中建立新的資料列	寫入	table*		
BatchDeleteTableRows	准許刪除表格中的資料列	寫入	table*		
BatchUpdateTableRows	准許更新表格中的列	寫入	table*		
BatchUpsertTableRows	准許合併表格中的列	寫入	table*		
CreateTeam [僅限許可]	准許為 AWS 您的帳戶建立新的 Amazon Honeycode 團隊	寫入			
CreateTenant [僅限許可]	准許在 Amazon Honeycode 中為 AWS 您的帳戶建立新的租用戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDomains [僅限許可]	准許刪除您 AWS 帳戶的 Amazon Honeycode 網域	寫入			
DeregisterGroups [僅限許可]	准許從 AWS 您帳戶的 Amazon Honeycode 團隊中移除群組	寫入			
DescribeTableDataImportJob	准許取得有關表格資料匯入任務的詳細資訊	讀取	table*		
DescribeTeam [僅限許可]	准許取得您 AWS 帳戶的 Amazon Honeycode 團隊詳細資訊	讀取			
GetScreenData	准許從畫面中載入資料	讀取	screen*		
InvokeScreenAutomation	准許叫用畫面自動化	寫入	screen-automation*		
ListDomains [僅限許可]	准許列出您 AWS 帳戶的所有 Amazon Honeycode 網域及其驗證狀態	清單			
ListGroups [僅限許可]	准許列出您 AWS 帳戶 Amazon Honeycode 團隊中的所有群組	清單			
ListTableColumns	准許列出表格中的資料欄	列出	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTableRows	准許列出表格中的資料列	列出	table*		
ListTables	准許列出活頁簿中的表格	清單	workbook*		
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	標記			
ListTeamAssociations [僅限許可]	准許列出與您 AWS 帳戶的所有待定和核准的團隊關聯	清單			
ListTenants [僅限許可]	准許列出您 AWS 帳戶的所有 Amazon Honeycode 租用戶	清單			
QueryTableRows	准許使用篩選條件查詢表格的資料列	讀取	table*		
RegisterDomainForVerification [僅限許可]	准許請求驗證您 AWS 帳戶的 Amazon Honeycode 網域	寫入			
RegisterGroups [僅限許可]	准許將群組新增至 AWS 您帳戶的 Amazon Honeycode 團隊	寫入			
RejectTeamAssociation [僅限許可]	准許拒絕您 AWS 帳戶的團隊關聯請求	寫入			
RestartDomainVerification [僅限許可]	准許重新啟動您 AWS 帳戶的 Amazon Honeycode 網域驗證	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTableDataImportJob	准許啟動表格資料匯入任務	寫入	table*		
TagResource	准許標記資源	標記			
UntagResource	准許取消標記資源	標記			
UpdateTeam [僅限許可]	准許更新您 AWS 帳戶的 Amazon Honeycode 團隊	寫入			

Amazon Honeycode 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workbook	arn:${Partition}:honeycode:${Region}:${Account}:workbook:workbook/${WorkbookId}	
table	arn:${Partition}:honeycode:${Region}:${Account}:table:workbook/${WorkbookId}/table/${TableId}	
screen	arn:${Partition}:honeycode:${Region}:${Account}:screen:workbook/${Workbo	

資源類型	ARN	條件索引鍵
	okId}/app/${AppId}/screen/${ScreenId}	
screen-automation	arn:${Partition}:honeycode:${Region}:${Account}:screen-automation:workbook/${WorkbookId}/app/${AppId}/screen/${ScreenId}/automation/${AutomationId}	

Amazon Honeycode 條件索引鍵

Honeycode 沒有可在政策陳述式的 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

IAM Access Analyzer AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IAM Access Analyzer （服務字首：access-analyzer) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- IAM Access Analyzer AWS 定義的動作
- IAM Access Analyzer AWS 定義的資源類型
- IAM Access Analyzer AWS 的條件索引鍵

IAM Access Analyzer AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApplyArchiveRule	准許套用封存規則	寫入	Analyzer*		
CancelPolicyGeneration	准許取消政策產生	寫入			
CheckAccessNotGranted	准許檢查政策不允許指定的存取	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CheckNoNewAccess	准許檢查與現有政策相比不允許新的存取	讀取			
CheckNoPublicAccess	准許檢查資源政策是否不允許公開存取	讀取			
CreateAccessPreview	准許為指定的分析器建立存取預覽	寫入	Analyzer*		
CreateAnalyzer	准許建立分析器	寫入	Analyzer*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateArchiveRule	准許為指定的分析器建立封存規則	寫入	ArchiveRule*		
DeleteAnalyzer	准許刪除指定的分析器	寫入	Analyzer*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteArchiveRule	准許為指定的分析器刪除封存規則	寫入	ArchiveRule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateFindingRecommendation	准許產生解決問題清單的建議步驟	寫入	Analyzer*		
GetAccessPreview	准許擷取存取預覽的相關資訊	讀取	Analyzer*		
GetAnalyzedResource	准許擷取所分析資源的相關資訊	讀取	Analyzer*		
GetAnalyzer	准許擷取分析器的相關資訊	讀取	Analyzer*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetArchiveRule	准許擷取所指定分析器的封存規則的相關資訊	讀取	ArchiveRule*		
GetFinding	准許擷取問題清單	讀取	Analyzer*		
GetFindingRecommendation	准許擷取建議步驟以解決問題清單	讀取	Analyzer*		
GetFindingsStatistics	准許擷取調查結果的統計資料	讀取	Analyzer*		
GetGeneratedPolicy	准許擷取用 StartPolicyGeneration 產生的政策	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccessPreviewFindings	准許從存取預覽擷取問題清單的清單	讀取	Analyzer*		
ListAccessPreviews	准許擷取存取預覽清單	列出	Analyzer*		
ListAnalyzedResources	准許擷取已分析的資源清單	讀取	Analyzer*		
ListAnalyzers	准許擷取分析器清單	列出			
ListArchiveRules	准許從分析器擷取封存規則的清單	列出	Analyzer*		
ListFindings	准許從分析器擷取問題清單的清單	讀取	Analyzer*		
ListPolicyGenerations	准許列出所有最近啟動的政策產生	讀取			
ListTagsForResource	准許擷取套用到資源的標籤清單	讀取	Analyzer		
StartPolicyGeneration	准許啟動政策產生	寫入			iam:PassRole
StartResourceScan	准許開始掃描套用到資源的政策	寫入	Analyzer*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	Analyzer		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	Analyzer		
				aws:TagKeys	
UpdateAnalyzer	准許修改分析器的組態	寫入	Analyzer*		
UpdateArchiveRule	准許修改封存規則	寫入	ArchiveRule*		
UpdateFindings	准許修改問題清單	寫入	Analyzer*		
ValidatePolicy	准許驗證政策	讀取			

IAM Access Analyzer AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Analyzer	arn:${Partition}:access-analyzer:${Region}:${Account}:analyzer/${AnalyzerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ArchiveRule	arn:${Partition}:access-analyzer:${Region}:${Account}:analyzer/${AnalyzerName}/archive-rule/${RuleName}	

IAM Access Analyzer AWS 的條件索引鍵

AWS IAM Access Analyzer 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

IAM Identity Center AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IAM Identity Center （服務字首：sso) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- IAM Identity Center AWS 定義的動作
- IAM Identity Center AWS 定義的資源類型
- IAM Identity Center AWS 的條件索引鍵

IAM Identity Center AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddRegion	准許將區域新增至 IAM Identity Center 執行個體	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	identitystore:AddRegion kms:Decrypt
AssociateDirectory	准許連接 IAM Identity Center AWS 要使用的目錄	寫入			ds:AuthorizeApplication identitystore:CreateIdentityStore kms:Decrypt
AssociateProfile	准許建立目錄使用者或群組和描述檔之間的關聯	寫入			kms:Decrypt
AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet	准許將客戶受管政策參考連接到許可集	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
AttachManagedPolicyToPermissionSet	准許將 AWS 受管政策連接至許可集	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
CreateAccountAssignment	准許 AWS 帳戶 使用指定的許可集，將存取權指派給指定 的委託人	寫入	Account*		kms:Decrypt
			Instance*	sso:PrimaryRegion	
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			ApplicationProvider*		
			Instance*	sso:PrimaryRegion	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateApplicationAssignment	准許建立應用程式指派	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplicationInstance	准許將應用程式執行個體新增至 AWS IAM Identity Center	寫入			kms:Decrypt
CreateApplicationInstanceCertificate	准許新增應用程式執行個體的新憑證	寫入			kms:Decrypt
CreateInstance	准許建立身分中心執行個體	寫入	Instance*		iam:CreateServiceLinkedRole identitystore:CreateIdentityStore organizations:DescribeOrganization
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration	准許啟用 ABAC 的執行個體並指定屬性	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	iam:AttachRolePolicy iam:CreateRole iam:DeleteRole iam:DeleteRolePolicy iam:DetachRolePolicy iam:GetRole iam:ListAttachedRolePolicies iam:ListRolePolicies iam:PutRolePolicy iam:UpdateAssumeRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:Decrypt
CreateManagedApplicationInstance	准許將受管應用程式執行個體新增至 AWS IAM Identity Center	寫入			kms:Decrypt
CreatePermissionSet	准許建立許可集	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProfile	准許建立應用程式執行個體的描述檔	寫入			kms:Decrypt
CreateTrust	准許在目標帳戶中建立聯合信任	寫入			kms:Decrypt
CreateTrustedTokenIssuer	准許建立執行個體的受信任字符發行者	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			TrustedTokenIssuer*	sso:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccountAssignment	准許 AWS 帳戶 使用指定的許可集從指定的 刪除委託人的存取權	寫入	Account*		kms:Decrypt
			Instance*	sso:PrimaryRegion	
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DeleteApplicationAccessScope	准許刪除應用程式的存取範圍	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DeleteApplicationAssignment	准許刪除應用程式指派	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				sso:ApplicationAccount	
DeleteApplicationAuthenticationMethod	准許刪除應用程式的身分驗證方法	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DeleteApplicationGrant	准許從應用程式中刪除授予	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DeleteApplicationInstance	准許刪除應用程式執行個體	寫入			kms:Decrypt
DeleteApplicationInstanceCertificate	准許從應用程式執行個體中刪除非作用中或過期的憑證	寫入			kms:Decrypt
DeleteInlinePolicyFromPermissionSet	准許從指定的許可集中刪除內嵌政策	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteInstance	准許刪除身分中心執行個體	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	identitystore:DeleteIdentityStore
DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration	准許停用 ABAC 並移除執行個體的屬性清單	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DeleteManagedApplicationInstance	准許刪除受管應用程式執行個體	寫入			kms:Decrypt
DeletePermissionSet	准許刪除許可集	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DeletePermissionsBoundaryFromPermissionSet	准許從許可集移除許可界限	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DeleteProfile	准許刪除應用程式執行個體的描述檔	寫入			kms:Decrypt
DeleteTrustedTokenIssuer	准許刪除執行個體的受信任字符發行者	寫入	TrustedTokenIssuer*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAccountAssignmentCreationStatus	准許描述指派建立請求的狀態	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribeAccountAssignmentDeletionStatus	准許描述指派刪除請求的狀態	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribeApplication	准許取得應用程式的相關資訊	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DescribeApplicationAssignment	准許擷取應用程式指派	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
DescribeApplicationProvider	准許描述應用程式提供者	讀取	ApplicationProvider*		
DescribeInstance	准許取得身分中心執行個體的相關資訊	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration	准許取得 ABAC 執行個體使用的屬性清單	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribePermissionSet	准許描述許可集	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DescribePermissionSetProvisioningStatus	准許描述指定許可集佈建請求的狀態	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribeRegion	准許擷取特定 IAM Identity Center 執行個體區域的組態詳細資訊	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribeRegisteredRegions	准許取得您的組織已啟用 IAM Identity Center AWS 的區域	讀取			
DescribeTrustedTokenIssuer	准許描述執行個體的受信任字符發行者	讀取	TrustedTokenIssuer*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachCustomerManagedPolicyReferenceFromPermissionSet	准許將客戶受管政策參考從許可集中分離	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DetachManagedPolicyFromPermissionSet	准許從指定的許可集分離連接的 AWS 受管政策	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
DisassociateDirectory	准許取消關聯 IAM Identity Center AWS 要使用的目錄	寫入			ds:UnauthorizeApplication identitystore:DeleteIdentityStore kms:Decrypt
DisassociateProfile	准許將目錄使用者或群組與描述檔的關聯取消	寫入			kms:Decrypt
GetApplicationAccessScope	准許取得應用程式的存取範圍	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetApplicationAssignmentConfiguration	准許讀取應用程式的指派組態	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
GetApplicationAuthenticationMethod	准許取得應用程式的身分驗證方法	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
GetApplicationGrant	准許取得屬於應用程序授予的相關詳細資訊	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
GetApplicationInstance	准許擷取應用程式執行個體的詳細資訊	讀取			kms:Decrypt
GetApplicationSessionConfiguration	准許取得應用程式的工作階段組態	讀取	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
GetApplicationTemplate	准許擷取應用程式範本詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInlinePolicyForPermissionSet	准許取得指派給許可集的內嵌政策	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
GetManagedApplicationInstance	准許擷取應用程式執行個體的詳細資訊	讀取			kms:Decrypt
GetMfaDeviceManagementForDirectory	准許擷取目錄的 MFA 裝置管理設定	讀取			kms:Decrypt
GetPermissionSet	准許擷取許可集的詳細資訊	讀取			kms:Decrypt
GetPermissionsBoundaryForPermissionSet	准許取得許可集的許可界限	讀取	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
GetProfile	准許擷取應用程式執行個體的描述檔	讀取			kms:Decrypt
GetSSOStatus	准許檢查 IAM Identity Center AWS 是否已啟用	讀取			
GetSharedSsoConfiguration	准許擷取目前 SSO 執行個體的共用組態	讀取			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSsoConfiguration	准許擷取目前 SSO 執行個體的組態	讀取			kms:Decrypt
GetTrust	准許在目標帳戶中擷取聯合信任	讀取			kms:Decrypt
ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata	准許透過上傳服務提供者提供的應用程式 SAML 中繼資料檔案來更新應用程式執行個體	寫入			kms:Decrypt
ListAccountAssignmentCreationStatus	准許列出指定 SSO 執行個體的 AWS 帳戶 指派建立請求狀態	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListAccountAssignmentDeletionStatus	准許列出指定 SSO 執行個體的 AWS 帳戶 指派刪除請求狀態	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListAccountAssignments	准許列出 AWS 帳戶 具有指定許可集之指定 的受指派者	清單	Account*		kms:Decrypt
			Instance*	sso:PrimaryRegion	
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
ListAccountAssignmentsForPrincipal	准許列出指派給使用者或群組的帳戶	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccountsForProvisionedPermissionSet	准許列出佈建指定許可集的所有 AWS 帳戶	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
ListApplicationAccessScopes	准許列出應用程式的存取範圍	清單	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
ListApplicationAssignments	准許列出應用程式指派	清單	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
ListApplicationAssignmentsForPrincipal	准許列出指派給使用者或群組的應用程式	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
ListApplicationAuthenticationMethods	准許列出應用程式的身分驗證方法	清單	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListApplicationGrants	准許列出來自應用程式的授予	清單	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
ListApplicationInstanceCertificates	准許擷取特定應用程式執行個體的所有憑證	讀取			kms:Decrypt
ListApplicationInstances	准許擷取所有應用程式執行個體	清單			kms:Decrypt sso:GetApplicationInstance
ListApplicationProviders	准許列出應用程式提供者	清單	ApplicationProvider*		
ListApplicationTemplates	准許擷取所有支援的應用程式範本	清單			sso:GetApplicationTemplate
ListApplications	授予許可擷取與 IAM 身分中心的執行個體相關聯的所有應用程式	清單			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet	准許列出連接至指定許可集的客戶受管政策參考	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
ListDirectoryAssociations	准許擷取連線至 IAM Identity Center AWS 之目錄的詳細資訊	讀取			kms:Decrypt
ListInstances	准許列出發起人可以存取的 SSO 執行個體	清單			
ListManagedPoliciesInPermissionSet	准許列出連接到指定許可集的 AWS 受管政策	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
ListPermissionSetProvisioningStatus	准許列出指定 SSO 執行個體的許可集佈建請求的狀態	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListPermissionSets	准許擷取所有許可集	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListPermissionSetsProvisionedToAccount	准許列出佈建至指定 的所有許可集 AWS 帳戶	清單	Account*		kms:Decrypt
			Instance*	sso:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProfileAssociations	准許擷取與描述檔相關聯的目錄使用者或群組	讀取			kms:Decrypt
ListProfiles	准許擷取應用程式執行個體的所有描述檔	清單			kms:Decrypt sso:GetProfile
ListRegions	准許列出為 IAM Identity Center 執行個體設定的所有區域	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListTagsForResource	准許列出連接到指定資源的標籤	讀取	Application		kms:Decrypt
			Instance		
			PermissionSet		
			TrustedTokenIssuer		
ListTrustedTokenIssuers	准許列出執行個體的受信任字符發行者	清單	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ProvisionPermissionSet	准許將指定許可集佈建到指定的目標	寫入	Account*		kms:Decrypt
			Instance*	sso:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
PutApplicationAccessScope	准許建立/更新應用程式的存取範圍	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
PutApplicationAssignmentConfiguration	准許將指派組態新增至應用程式	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
PutApplicationAuthenticationMethod	准許建立/更新應用程式的身分驗證方法	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
PutApplicationGrant	准許建立/更新應用程式的授予	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
PutApplicationSessionConfiguration	准許放置應用程式的工作階段組態	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				sso:ApplicationAccount	
PutInlinePolicyToPermissionSet	准許將 IAM 內嵌政策連接到許可集	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
PutMfaDeviceManagementForDirectory	准許針對目錄放置 MFA 裝置管理設定	寫入			kms:Decrypt
PutPermissionsBoundaryToPermissionSet	准許將許可界限新增至許可集	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
PutPermissionsPolicy	准許與將政策新增至許可集	許可管理			kms:Decrypt
RemoveRegion	准許從 IAM Identity Center 執行個體中移除區域	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	identitystore:RemoveRegion kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchGroups	准許搜尋關聯目錄中的群組	讀取			ds:DescribeDirectories kms:Decrypt
SearchUsers	准許搜尋關聯目錄中的使用者	讀取			ds:DescribeDirectories kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSSO	准許初始化 AWS IAM Identity Center	寫入			kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:Encrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess
TagResource	准許將一組標籤與指定資源建立關聯	標記	Application		kms:Decrypt
			Instance		
			PermissionSet		
			TrustedTokenIssuer		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許將一組標籤與指定資源取消關聯	標記	Application		kms:Decrypt
			Instance		
			PermissionSet		
			TrustedTokenIssuer		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	Application*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
				sso:ApplicationAccount	
UpdateApplicationInstanceActiveCertificate	准許將憑證設定為此應用程式執行個體的作用中憑證	寫入			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplicationInstanceDisplayData	准許更新應用程式執行個體的顯示資料	寫入			kms:Decrypt
UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration	准許更新應用程式執行個體的聯合回應組態	寫入			kms:Decrypt
UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration	准許更新應用程式執行個體的聯合回應結構描述組態	寫入			kms:Decrypt
UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration	准許更新應用程式執行個體的安全性詳細資訊	寫入			kms:Decrypt
UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration	准許更新應用程式執行個體的服務供應商相關組態	寫入			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplicationInstanceStatus	准許更新應用程式執行個體的狀態	寫入			kms:Decrypt
UpdateInstance	准許更新身分中心執行個體	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	identitystore:UpdateIdentityStore kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:Encrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration	准許更新與 ABAC 執行個體搭配使用的屬性	寫入	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
UpdateManagedApplicationInstanceStatus	准許更新受管應用程式執行個體的狀態	寫入			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePermissionSet	准許更新許可集	許可管理	Instance*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt
			PermissionSet*	sso:PrimaryRegion	
UpdateProfile	准許更新應用程式執行個體的描述檔	寫入			kms:Decrypt
UpdateSSOConfiguration	准許更新目前 SSO 執行個體的組態	寫入			kms:Decrypt
UpdateTrust	准許在目標帳戶中更新聯合信任	寫入			kms:Decrypt
UpdateTrustedTokenIssuer	准許更新執行個體的受信任字符發行者	寫入	TrustedTokenIssuer*	sso:PrimaryRegion	kms:Decrypt

IAM Identity Center AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
PermissionSet	`arn:${Partition}:sso:::permissionSet/${InstanceId}/${PermissionSetId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} sso:PrimaryRegion

資源類型	ARN	條件索引鍵
Account	arn:${Partition}:sso:::account/${AccountId}	
Instance	arn:${Partition}:sso:::instance/${InstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey} sso:PrimaryRegion
Application	arn:${Partition}:sso::${AccountId}:application/${InstanceId}/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey} sso:ApplicationAccount sso:PrimaryRegion
TrustedTokenIssuer	arn:${Partition}:sso::${AccountId}:trustedTokenIssuer/${InstanceId}/${TrustedTokenIssuerId}	aws:ResourceTag/${TagKey} sso:PrimaryRegion
ApplicationProvider	arn:${Partition}:sso::aws:applicationProvider/${ApplicationProviderId}	

IAM Identity Center AWS 的條件索引鍵

AWS IAM Identity Center 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
identitycenter:ApplicationArn	依 IAM Identity Center 應用程式的 ARN 篩選存取權	ARN
identitycenter:InstanceArn	依 IAM Identity Center 執行個體的 ARN 篩選存取權	ARN
sso:ApplicationAccount	依建立應用程式的 帳戶篩選存取權。客戶受管 SAML 應用程式不支援此條件金鑰	String
sso:PrimaryRegion	依 IAM Identity Center 執行個體的主要區域篩選存取權	String

IAM Identity Center AWS 目錄的動作、資源和條件索引鍵

AWS IAM Identity Center 目錄 （ 服務字首：`sso-directory`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- IAM Identity Center AWS 目錄定義的動作
- IAM Identity Center AWS 目錄定義的資源類型
- IAM Identity Center AWS 目錄的條件索引鍵

IAM Identity Center AWS 目錄定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddMemberToGroup	准許將成員新增至 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中的群組	寫入			kms:Decrypt
CompleteVirtualMfaDeviceRegistration	准許完成虛擬 MFA 裝置的建立程序	寫入			
CompleteWebAuthnDeviceRegistration	准許完成 WebAuthn 裝置的註冊程序	寫入			
CreateAlias	准許為 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄建立別名	寫入			
CreateBearerToken	准許針對指定的佈建租用戶建立承載符記	寫入			kms:Decrypt
CreateExternalIdPConfigurationForDirectory	准許建立目錄的外部身分提供者組態	寫入			
CreateGroup	准許在 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中建立群組	寫入			kms:Decrypt
CreateProvisioningTenant	准許針對指定目錄建立佈建承租人	寫入			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUser	准許在 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中建立使用者	寫入			kms:Decrypt
DeleteBearerToken	准許刪除承載符記	寫入			kms:Decrypt
DeleteExternalIdPCertificate	准許刪除指定的外部 IdP 憑證	寫入			
DeleteExternalIdPConfigurationForDirectory	准許刪除與目錄相關聯的外部身分提供者組態	寫入			
DeleteGroup	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中刪除群組	寫入			kms:Decrypt
DeleteMfaDeviceForUser	准許根據指定使用者的裝置名稱刪除 MFA 裝置	寫入			
DeleteProvisioningTenant	准許刪除佈建承租人	寫入			kms:Decrypt
DeleteUser	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中刪除使用者	寫入			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDirectory	准許擷取 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄相關資訊	讀取			
DescribeGroup	准許查詢群組資料的權限，不包括使用者和群組成員	讀取			kms:Decrypt
DescribeGroups	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中擷取群組的相關資訊	讀取			kms:Decrypt
DescribeProvisioningTenant	准許描述佈建承租人	讀取			kms:Decrypt
DescribeUser	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中擷取有關使用者的資訊	讀取			kms:Decrypt
DescribeUserByUniqueAttribute	准許透過使用者表示的有效唯一屬性來描述使用者	讀取			kms:Decrypt
DescribeUsers	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中擷取有關使用者的資訊	讀取			kms:Decrypt
DisableExternalIdPConfigurationForDirectory	准許停用以外部身分提供者來驗證一般使用者	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableUser	准許在 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中停用使用者	寫入			kms:Decrypt
EnableExternalIdPConfigurationForDirectory	准許啟用以外部身分提供者來驗證一般使用者	寫入			
EnableUser	准許在 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中啟用使用者	寫入			kms:Decrypt
GetAWSSPConfigurationForDirectory	准許擷取目錄的 AWS IAM Identity Center Service Provider 組態	讀取			
GetGroupId	准許從 IAM Identity Center 預設提供的目錄中擷取群組的 ID AWS 資訊	讀取			kms:Decrypt
GetUserId	准許從 IAM Identity Center 預設提供的目錄中擷取使用者的 ID AWS 資訊	讀取			kms:Decrypt
GetUserPoolInfo	(已取代) 准許取得 UserPool 資訊	讀取			
ImportExternalIdPCertificate	准許匯入用於驗證外部 IdP 回應的 IdP 憑證	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
IsMemberInGroup	准許檢查成員是否為 AWS IAM Identity Center 預設提供之目錄中群組的一部分	讀取			kms:Decrypt
IsMemberInGroups	准許檢查成員是否為 AWS IAM Identity Center 預設提供之目錄中多個群組的一部分	讀取			kms:Decrypt
ListBearerTokens	准許列出指定佈建租用戶的承載符記	讀取			kms:Decrypt
ListExternalIdPCertificates	准許列出指定目錄和 IdP 的外部 IdP 憑證	讀取			
ListExternalIdPConfigurationsForDirectory	准許列出為目錄建立的所有外部身分提供者組態	讀取			
ListGroups	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中列出群組	讀取			kms:Decrypt
ListGroupsForMember	准許列出目標成員群組	讀取			kms:Decrypt
ListGroupsForUser	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中列出使用者的群組	讀取			kms:Decrypt
ListMembersInGroup	准許擷取 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中屬於群組的所有成員	讀取			kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMfaDevicesForUser	准許列出使用者所有作用中 MFA 裝置及其 MFA 裝置中繼資料	讀取			
ListProvisioningTenants	准許列出指定目錄的佈建承租人	讀取			kms:Decrypt
ListUsers	准許從 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中列出使用者	讀取			kms:Decrypt
RemoveMemberFromGroup	准許移除屬於 AWS IAM Identity Center 預設提供之目錄中群組的成員	寫入			kms:Decrypt
SearchGroups	准許搜尋關聯目錄中的群組	讀取			kms:Decrypt
SearchUsers	准許搜尋關聯目錄中的使用者	讀取			kms:Decrypt
StartVirtualMfaDeviceRegistration	准許開始虛擬 MFA 裝置的建立程序	寫入			
StartWebAuthnDeviceRegistration	准許開始 WebAuthn 裝置的註冊程序	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateExternalIdPConfigurationForDirectory	准許更新與目錄相關聯的外部身分提供者組態	寫入			
UpdateGroup	准許更新 AWS IAM Identity Center 預設提供之目錄中群組的相關資訊	寫入			kms:Decrypt
UpdateGroupDisplayName	准許更新群組顯示名稱，更新群組顯示名稱回應	寫入			kms:Decrypt
UpdateMfaDeviceForUser	准許更新 MFA 裝置資訊	寫入			
UpdatePassword	准許透過電子郵件傳送密碼重設連結，或在 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中為使用者產生一次性密碼來更新密碼	寫入			kms:Decrypt
UpdateUser	准許更新 AWS IAM Identity Center 預設提供的目錄中的使用者資訊	寫入			kms:Decrypt
UpdateUserName	准許更新使用者名稱，更新使用者名稱回應	寫入			kms:Decrypt
VerifyEmail	准許驗證使用者的電子郵件地址	寫入			

IAM Identity Center AWS 目錄定義的資源類型

AWS IAM Identity Center 目錄不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS IAM Identity Center 目錄，請在政策"Resource": "*"中指定 。

IAM Identity Center AWS 目錄的條件索引鍵

IAM Identity Center 目錄沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

IAM Identity Center OIDC AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵

AWS IAM Identity Center OIDC 服務 （服務字首：sso-oauth) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- IAM Identity Center AWS OIDC 服務定義的動作
- IAM Identity Center AWS OIDC 服務定義的資源類型
- IAM Identity Center AWS OIDC 服務的條件索引鍵

IAM Identity Center AWS OIDC 服務定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTokenWithIAM	准許為授權的用戶端應用程式建立和傳回 OAuth 2.0 存取權杖和重新整理權杖。這些字符可能包含指定許可的已定義範圍，例如 `read：profile` 或 `write：data`	寫入	Application*		kms:Decrypt
IntrospectTokenWithIAM [僅限許可]	准許驗證和擷取作用中 OAuth 2.0 存取權杖和重新整理權杖的相關資訊，包括其相關聯的範圍和許可。此許可僅供 AWS 受管應用程式使用，不會記錄	寫入	Application*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	在 IAM Identity Center OIDC API 參考中				
RevokeTokenWithIAM [僅限許可]	准許撤銷 OAuth 2.0 存取權杖和重新整理權杖，使其在正常過期之前失效。此許可僅供 AWS 受管應用程式使用，不會記錄在 IAM Identity Center OIDC API 參考中	寫入	Application*		kms:Decrypt

IAM Identity Center AWS OIDC 服務定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Application	`arn:${Partition}:sso::${AccountId}:application/${InstanceId}/${ApplicationId}`	

IAM Identity Center AWS OIDC 服務的條件索引鍵

OIDC 服務沒有可用於政策陳述式 Condition 元素的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere （服務字首：rolesanywhere) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 定義的動作
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 定義的資源類型
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 的條件索引鍵

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProfile	准許建立設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
CreateTrustAnchor	准許建立信任錨點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAttributeMapping	准許從設定檔中刪除映射規則	寫入	profile*		
DeleteCrl	准許刪除憑證撤銷清單 (crl)	寫入	crl*		
DeleteProfile	准許刪除設定檔	寫入	profile*		
DeleteTrustAnchor	准許刪除信任錨點	寫入	trust-anchor*		
DisableCrl	准許停用憑證撤銷清單 (crl)	寫入	crl*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableProfile	准許停用設定檔	寫入	profile*		
DisableTrustAnchor	准許停用信任錨點	寫入	trust-anchor*		
EnableCrl	准許啟用憑證撤銷清單 (crl)	寫入	crl*		
EnableProfile	准許啟用設定檔	寫入	profile*		iam:PassRole
EnableTrustAnchor	准許啟用信任錨點	寫入	trust-anchor*		
GetCrl	准許取得憑證撤銷清單 (crl)	讀取	crl*		
GetProfile	准許取得設定檔	讀取	profile*		
GetSubject	准許取得主旨	讀取	subject*		
GetTrustAnchor	准許取得信任錨點	讀取	trust-anchor*		
ImportCrl	准許匯入憑證撤銷清單 (crl)	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListCrls	准許列出憑證撤銷清單 (crls)	清單			
ListProfiles	准許列出設定檔	清單			
ListSubjects	准許列出主旨	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	清單			
ListTrustAnchors	准許列出信任錨點	清單			
PutAttributeMapping	准許將映射規則放入設定檔	寫入	profile*		
PutNotificationSettings	准許將通知設定附加至信任錨	寫入	trust-anchor*		
ResetNotificationSettings	准許將自訂通知設定重設為 IAM Roles Anywhere 定義的預設狀態	寫入	trust-anchor*		
TagResource	准許標記資源	標記	crl		
			profile		
			subject		
			trust-anchor		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	crl		
			profile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			subject		
			trust-anchor		
				aws:TagKeys	
UpdateCrl	准許更新憑證撤銷清單 (crl)	寫入	crl*		
UpdateProfile	准許更新設定檔	寫入	profile*		iam:PassRole
UpdateTrustAnchor	准許更新信任錨點	寫入	trust-anchor*		

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
trust-anchor	arn:${Partition}:rolesanywhere:${Region}:${Account}:trust-anchor/${TrustAnchorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
profile	arn:${Partition}:rolesanywhere:${Region}:${Account}:profile/${ProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
subject	arn:${Partition}:rolesanywhere:${Region}:${Account}:subject/${SubjectId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
crl	arn:${Partition}:rolesanywhere:${Region}:${Account}:crl/${CrlId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 的條件索引鍵

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Identity Store 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Identity Store （服務字首：identitystore) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Identity Store 定義的動作
- AWS Identity Store 定義的資源類型
- AWS Identity Store 的條件索引鍵

AWS Identity Store 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddRegion	准許將區域新增至 IdentityStore	寫入			kms:Decrypt
CreateGroup	准許在指定的 Identity Store 中建立群組	寫入	Identitystore*		kms:Decrypt
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:GroupExternalIdIssuers	
CreateGroupMembership	准許在指定的 Identity Store 群組中建立成員	寫入	Group*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	
CreateIdentityStore	准許在 中建立新的 IdentityStore AWS 帳戶	寫入			kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:Encrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
CreateUser	准許在指定的 Identity Store 中建立使用者	寫入	Identitystore*		kms:Decrypt
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:UserExternalIdIssuers identitystore:ReservedUserId	
DeleteGroup	准許在指定的 Auto Scaling 群組中刪除群組	寫入	Group*		kms:Decrypt
			Identitystore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:GroupExternalIdIssuers	
DeleteGroupMembership	准許移除屬於指定的 Identity Store 的群組成員	寫入	Group*		kms:Decrypt
			GroupMembership*		
			Identitystore*		
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	
DeleteIdentityStore	准許刪除 IdentityStore	寫入			
DeleteUser	准許刪除指定的 Identity Store 中的使用者	寫入	Identitystore*		kms:Decrypt
			User*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:UserExternalIdIssuers	
DescribeGroup	准許擷取指定的 Identity Store 中的群組相關資訊	讀取	Group*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:GroupExternalIdIssuers	
DescribeGroupMembership	准許擷取屬於指定 Identity Store 中的群組成員的相關資訊	讀取	Group*		kms:Decrypt
			GroupMembership*		
			Identitystore*		
			User*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				identitystore:PrimaryRegion	
DescribeRegion	准許擷取特定 IdentityStore 區域的組態詳細資訊	讀取		identitystore:PrimaryRegion	kms:Decrypt
DescribeUser	授予許可來擷取在指定 Identity Store 中的使用者相關資訊	讀取	Identitystore*		kms:Decrypt
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:UserExternalIdIssuers	
GetGroupId	授予許可來擷取在指定 Identity Store 中的群組 ID 的相關資訊	讀取	Group*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
				identitystore:PrimaryRegion	
GetGroupMembershipId	准許擷取屬於指定 Identity Store 中的群組成員的 ID 資訊	讀取	Group*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			GroupMembership*		
			Identitystore*		
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	
GetUserId	准許擷取 Identity Store 中使用者 ID 的相關資訊	讀取	Identitystore*		kms:Decrypt
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	
IsMemberInGroups	准許檢查成員是否屬於指定 Identity Store 中的群組	讀取	AllGroupMemberships*		kms:Decrypt
			Group*		
			Identitystore*		
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGroupMemberships	准許擷取屬於指定 Identity Store 中群組的所有成員	清單	AllGroupMemberships*		kms:Decrypt
			Group*		
			Identitystore*		
				identitystore:PrimaryRegion	
ListGroupMembershipsForMember	准許列出指定 Identity Store 中的目標成員群組	清單	AllGroupMemberships*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion	
ListGroups	准許在指定的 Identity Store 中搜尋群組	清單	AllGroups*		kms:Decrypt
			Identitystore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:GroupExternalIdIssuers	
ListRegions	准許列出為 IdentityStore 設定的所有區域	清單		identitystore:PrimaryRegion	kms:Decrypt
ListUsers	准許在指定的 Identity Store 中搜尋使用者	清單	AllUsers*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:UserExternalIdIssuers	
RemoveRegion	准許從 IdentityStore 移除區域	寫入			kms:Decrypt
ReserveUser	准許透過取得 userId 來保留使用者	寫入	Identitystore*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				identitystore:PrimaryRegion	
UpdateGroup	准許更新指定的 Identity Store 中群組的相關資訊	寫入	Group*		kms:Decrypt
			Identitystore*		
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:GroupExternalIdIssuers	
UpdateIdentityStore	准許更新 IdentityStore 的組態	寫入			kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:Encrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
UpdateUser	准許更新指定的 Identity Store 中的使用者資訊	寫入	Identitystore*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			User*		
				identitystore:PrimaryRegion identitystore:UserExternalIdIssuers	

AWS Identity Store 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Identitystore	arn:${Partition}:identitystore::${Account}:identitystore/${IdentityStoreId}	
User	arn:${Partition}:identitystore:::user/${UserId}	
Group	arn:${Partition}:identitystore:::group/${GroupId}	
GroupMembership	arn:${Partition}:identitystore:::membership/${MembershipId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
AllUsers	arn:${Partition}:identitystore:::user/*	
AllGroups	arn:${Partition}:identitystore:::group/*	
AllGroupMemberships	arn:${Partition}:identitystore:::membership/*	

AWS Identity Store 的條件索引鍵

AWS Identity Store 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
identitystore:GroupExternalIdIssuers	依存在於 ExternalIds for Group 資源中的發行者篩選存取權	ArrayOfARN
identitystore:IdentityStoreArn	依 Identity Store ARN 篩選存取權	ARN
identitystore:PrimaryRegion	依身分存放區的主要區域篩選存取權	String
identitystore:ReservedUserId	依先前為 CreateUser 操作預留的使用者 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
identitystore:UserExternalIdIssuers	依存在於 ExternalIds for User 資源中的發行者篩選存取權	ArrayOfARN
identitystore:UserId	依 Identity Store 使用者 ID 篩選存取權	String

AWS Identity Store Auth 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Identity Store Auth （服務字首：`identitystore-auth`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Identity Store Auth 定義的動作
- AWS Identity Store Auth 定義的資源類型
- AWS Identity Store Auth 的條件索引鍵

AWS Identity Store Auth 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteSession [僅限許可]	准許刪除指定工作階段批次	寫入			
BatchGetSession [僅限許可]	准許傳回指定工作階段批次之工作階段屬性	讀取			
ListSessions [僅限許可]	准許對指定使用者擷取作用中工作階段清單	清單			

AWS Identity Store Auth 定義的資源類型

AWS Identity Store Auth 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Identity Store Auth，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Identity Store Auth 的條件索引鍵

Identity Store Auth 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Identity Sync 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Identity Sync （服務字首：identity-sync) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Identity Sync 定義的動作
- AWS Identity Sync 定義的資源類型
- AWS Identity Sync 的條件索引鍵

AWS Identity Sync 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 Sync Profile 的付費日誌交付	許可管理	SyncProfileResource*		
CreateSyncFilter	准許在同步描述檔上建立同步篩選條件	寫入	SyncProfileResource*		
CreateSyncProfile	准許為身分來源建立同步設定檔	寫入			ds:AuthorizeApplication

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSyncTarget	准許為身分來源建立同步目標	寫入	SyncProfileResource*		
DeleteSyncFilter	准許刪除同步設定檔中的同步篩選條件	寫入	SyncProfileResource*		
DeleteSyncProfile	准許刪除來源中的同步設定檔	寫入	SyncProfileResource*		ds:UnauthorizeApplication
DeleteSyncTarget	准許刪除來源中的同步目標	寫入	SyncProfileResource*		
			SyncTargetResource*		
GetSyncProfile	准許使用同步設定檔名稱擷取同步設定檔	讀取	SyncProfileResource*		
GetSyncTarget	准許在同步設定檔中擷取同步目標	讀取	SyncProfileResource*		
			SyncTargetResource*		
ListSyncFilters	准許在同步描述檔中列出同步篩選條件	清單	SyncProfileResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSync	准許啟動同步程序或恢復先前暫停的同步程序	寫入	SyncProfileResource*		
StopSync	准許防止同步排程中任何計劃的同步程序啟動	寫入	SyncProfileResource*		
UpdateSyncTarget	准許在同步描述檔上更新同步目標	寫入	SyncProfileResource*		
			SyncTargetResource*		

AWS Identity Sync 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
SyncProfileResource	`arn:${Partition}:identity-sync:${Region}:${Account}:profile/${SyncProfileName}`	
SyncTargetResource	`arn:${Partition}:identity-sync:${Region}:${Account}:target/${SyncProfileName}/${SyncTargetName}`	

AWS Identity Sync 的條件索引鍵

Identity Sync 沒有可用於政策陳述式之 Condition 元素的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Import Export Disk Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Import Export Disk Service （服務字首：importexport) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Import Export Disk Service 定義的動作
- AWS Import Export Disk Service 定義的資源類型
- AWS Import Export Disk Service 的條件索引鍵

AWS Import Export Disk Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelJob	這個動作會取消指定的任務。只有任務擁有者可以取消任務。如果任務已啟動或完成，此動作會失敗。	寫入			
CreateJob	這個動作會開始排定上傳或下載您的資料。	寫入			
GetShippingLabel	此動作會產生預付的運送標籤，用於將裝置運送到 AWS 進行處理。	讀取			
GetStatus	這個動作會傳回任務的相關資訊，包括任務位於處理管道的何處、結果的狀態，以及與任務相關聯的簽章值。	讀取			
ListJobs	這個動作會傳回與請求者相關聯的任務。	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateJob	您可以使用此動作來提供新的資訊清單檔案，以變更原始資訊清單檔案中指定的參數。	寫入			

AWS Import Export Disk Service 定義的資源類型

AWS Import Export Disk Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Import Export Disk Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Import Export Disk Service 的條件索引鍵

Import Export 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Inspector 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Inspector (服務字首：`inspector`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Inspector 定義的動作
- Amazon Inspector 定義的資源類型
- Amazon Inspector 的條件索引鍵

Amazon Inspector 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddAttributesToFindings	准許將屬性 (鍵/值組) 指派給問題清單 ARN 指定的問題清單	寫入			
CreateAssessmentTarget	准許使用 CreateResourceGroup 所產生資源群組的 ARN 建立新的評估目標	寫入			
CreateAssessmentTemplate	准許為評估目標的 ARN 所指定的評估目標建立評估範本	寫入			
CreateExclusionsPreview	准許針對指定評估範本開始產生排除項目預覽	寫入			
CreateResourceGroup	准許使用指定的一組標籤 (鍵/值組) 建立資源群組，這些標籤可用於選取 EC2 執行個體並將之包含在 Amazon Inspector 評估目標中。	寫入			
DeleteAssessmentRun	准許刪除評估執行 ARN 所指定的評估執行	寫入			
DeleteAssessmentTarget	准許刪除評估目標 ARN 所指定的評估目標	寫入			
DeleteAssessmentTemplate	准許刪除評估範本 ARN 所指定的評估範本	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAssessmentRuns	准許描述評估執行 ARN 所指定的評估執行	讀取			
DescribeAssessmentTargets	准許描述評估目標 ARN 所指定的評估目標	讀取			
DescribeAssessmentTemplates	准許描述評估範本 ARN 所指定的評估範本	讀取			
DescribeCrossAccountAccessRole	准許描述 IAM 角色，讓 Amazon Inspector 能夠存取您的 AWS 帳戶	讀取			
DescribeExclusions	准許描述排除項目 ARN 所指定的排除項目	讀取			
DescribeFindings	准許描述由問題清單 ARN 指定的問題清單	讀取			
DescribeResourceGroups	准許描述資源群組 ARN 所指定的資源群組	讀取			
DescribeRulesPackages	准許描述規則套件 ARN 所指定的規則套件	讀取			
GetAssessmentReport	准許產生評估報告，其中包含指定評估執行的詳細且全面的結果	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetExclusionsPreview	准許擷取預覽權杖指定的排除項目預覽 (ExclusionPreview 物件清單)	讀取			
GetTelemetryMetadata	准許取得針對指定評估執行而收集資料的相關資訊	讀取			
ListAssessmentRunAgents	准許列出評估執行 ARN 所指定評估執行的代理程式	列出			
ListAssessmentRuns	准許列出評估範本 ARN 指定的評估範本所對應的評估執行	清單			
ListAssessmentTargets	准許列出此評估目標中的 ARNs AWS 帳戶	清單			
ListAssessmentTemplates	准許列出評估目標 ARN 指定的評估目標所對應的評估範本	列出			
ListEventSubscriptions	准許列出由評估範本 ARN 所指定評估範本的所有事件訂閱	列出			
ListExclusions	准許列出評估執行所產生的排除項目	列出			
ListFindings	准許列出評估執行 ARN 所指定評估執行產生的問題清單	列出			
ListRulesPackages	准許列出所有可用的 Amazon Inspector 規則套件	列出			
ListTagsForResource	准許列出與評估範本相關聯的所有標籤	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PreviewAgents	准許預覽安裝在屬於指定評估目標之 EC2 執行個體上的代理程式。	讀取			
RegisterCrossAccountAccessRole	准許註冊 IAM 角色，在評估執行開始時，或當您叫用 PreviewAgents 動作時，Amazon Inspector 會使用此角色來列出您的 EC2 執行個體	寫入			
RemoveAttributesFromFindings	准許從問題清單之 ARN 指定的問題清單移除整個屬性 (鍵/值組)，而且問題清單已經有具備指定金鑰的屬性	寫入			
SetTagsForResource	准許在評估範本之 ARN 所指定的評估範本中設定標籤 (鍵/值組)。	標記			
StartAssessmentRun	准許啟動評估範本之 ARN 所指定的評估執行	寫入			
StopAssessmentRun	准許停止評估執行之 ARN 指定的評估執行	寫入			
SubscribeToEvent	准許啟用將關於指定事件的 Amazon Simple Notification Service (SNS) 通知傳送至指定 SNS 主題的程序	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UnsubscribeFromEvent	准許停用將關於指定事件的 Amazon Simple Notification Service (SNS) 通知傳送至指定 SNS 主題的程序	寫入			
UpdateAssessmentTarget	准許更新評估目標之 ARN 所指定的評估目標	寫入			

Amazon Inspector 定義的資源類型

Amazon Inspector 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Inspector，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Inspector 的條件索引鍵

Inspector 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Inspector2 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Inspector2 (服務字首：`inspector2`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Inspector2 定義的動作
- Amazon Inspector2 定義的資源類型

- Amazon Inspector2 的條件索引鍵

Amazon Inspector2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateMember	准許為帳戶與 Amazon Inspector 管理員帳戶建立關聯	寫入			
BatchAssociateCodeSecurityScanConfiguration	准許將多個程式碼儲存庫與 Amazon Inspector 程式碼安全掃描組態建立關聯	寫入			
BatchDisassociateCodeSecurityScanConfiguration	准許取消多個程式碼儲存庫與 Amazon Inspector 程式碼安全掃描組態的關聯	寫入			
BatchGetAccountStatus	准許擷取帳戶的 Amazon Inspector 帳戶相關資訊	讀取			
BatchGetCodeSnippet	准許擷取有關一個或多個程式碼漏洞問題清單的程式碼片段資訊	讀取			
BatchGetFindingDetails	准許讓客戶取得調查結果的強化弱點情報詳細資訊	讀取			
BatchGetFreeTrialInfo	准許擷取帳戶的 Amazon Inspector 帳戶相關免費試用期資格	讀取			
BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus	准許委派管理員擷取成員帳戶的 ec2 深度檢查狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus	准許委派管理員為其相關聯的成員帳戶更新 ec2 深度檢查狀態	寫入			
CancelFindingsReport	准許取消產生調查結果報告	寫入			
CancelSbomExport	准許取消產生 SBOM 報告	寫入			
CreateCisScanConfiguration	准許建立和定義 CIS 掃描組態的設定	寫入	CIS Scan Configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCodeSecurityIntegration	准許建立與原始程式碼儲存庫提供者的程式碼安全整合	寫入	Code Security Integration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCodeSecurityScanConfiguration	准許為程式碼安全性掃描建立掃描組態	寫入	Code Security Scan Configuration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFilter	授予建立和定義問題清單篩選條件設定的許可	寫入	Filter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFindingsReport	准許請求產生調查結果報告	寫入			
CreateSbomExport	准許請求產生 SBOM 報告	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCisScanConfiguration	准許刪除 CIS 掃描組態	寫入	CIS Scan Configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteCodeSecurityIntegration	准許刪除程式碼安全整合	寫入	Code Security Integration*		
DeleteCodeSecurityScanConfiguration	准許刪除程式碼安全掃描組態	寫入	Code Security Scan Configuration*		
DeleteFilter	授予刪除問題清單篩選條件的許可	寫入	Filter*		
DescribeOrganizationConfiguration	准許擷取 AWS 組織 Amazon Inspector 組態設定的相關資訊	讀取			
Disable	准許停用 Amazon Inspector 帳戶	寫入			
DisableDelegatedAdminAccount	准許停用 帳戶做為 AWS 組織的委派 Amazon Inspector 管理員帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateMember	准許 Amazon Inspector 管理員帳戶與 Inspector 成員帳戶解除關聯	寫入			
Enable	准許啟用和指定新 Amazon Inspector 帳戶的組態設定	寫入			
EnableDelegatedAdminAccount	准許將 帳戶啟用為 AWS 組織的委派 Amazon Inspector 管理員帳戶	寫入			
GetCisScanReport	准許擷取包含已完成 CIS 掃描相關資訊的報告	讀取			
GetCisScanResultDetails	准許擷取與一個 CIS 掃描和一個目標資源有關的所有詳細資訊	清單			
GetClustersForImage	准許取得特定持續掃描 amazon Ecr 映像的叢集資訊	讀取			
GetCodeSecurityIntegration	准許擷取程式碼安全整合的相關資訊	讀取			
GetCodeSecurityScan	准許擷取特定程式碼安全掃描的相關資訊	讀取			
GetCodeSecurityScanConfiguration	准許擷取程式碼安全掃描組態的相關資訊	讀取			
GetConfiguration	准許擷取 Amazon Inspector 組態設定的相關資訊 AWS 帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDelegatedAdminAccount	准許擷取帳戶的 Amazon Inspector 管理員帳戶相關資訊	讀取			
GetEc2DeepInspectionConfiguration	准許擷取獨立帳戶、委派管理員和成員帳戶的 ec2 深度檢查組態	讀取			
GetEncryptionKey	准許擷取用於加密程式碼片段之 KMS 金鑰的相關資訊	讀取			
GetFindingsReportStatus	准許擷取請求的調查結果報告狀態	讀取			
GetMember	准許擷取與 Amazon Inspector 管理員帳戶相關聯的帳戶資訊	讀取			
GetSbomExport	准許擷取請求的 SBOM 報告	讀取			
ListAccountPermissions	准許擷取與組織內 Amazon Inspector 帳戶相關聯的功能組態許可	清單			
ListCisScanConfigurations	准許擷取所有 CIS 掃描組態的相關資訊	清單			
ListCisScanResultsAggregatedByChecks	准許擷取與一次 CIS 掃描相關的所有檢查資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCisScanResultsAggregatedByTargetResource	准許擷取與一次 CIS 掃描相關的所有資源資訊	清單			
ListCisScans	准許擷取已完成 CIS 掃描的相關資訊	清單			
ListCodeSecurityIntegrations	准許列出您帳戶中的所有程式碼安全整合	清單			
ListCodeSecurityScanConfigurationAssociations	准許列出程式碼儲存庫與 Amazon Inspector 程式碼安全掃描組態之間的關聯	清單			
ListCodeSecurityScanConfigurations	准許列出您帳戶中的所有程式碼安全掃描組態	清單			
ListCoverage	准許擷取 Amazon Inspector 可為 Inspector 所監控資源產生的統計資料類型	列出			
ListCoverageStatistics	准許擷取 Amazon Inspector 所監控資源的統計資料及其他相關資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDelegatedAdminAccounts	准許擷取 AWS 組織的委派 Amazon Inspector 管理員帳戶相關資訊	清單			
ListFilters	授予擷取所有問題清單篩選條件相關資訊的許可	列出			
ListFindingAggregations	准許擷取 Amazon Inspector 調查結果的統計資料及其他相關資訊	列出			
ListFindings	授予擷取一或多個問題清單一部分資訊的許可	列出			
ListMembers	准許擷取與 Inspector 管理員帳戶相關聯的 Amazon Inspector 成員帳戶相關資訊	列出			
ListTagsForResource	准許擷取 Amazon Inspector 資源的標籤	讀取			
ListUsageTotals	授予擷取帳戶彙整用量資料的許可	清單			
ResetEncryptionKey	准許讓客戶重設以使用 Amazon 擁有的 KMS 金鑰來加密程式碼片段	寫入			
SearchVulnerabilities	准許列出特定漏洞的 Amazon Inspector 涵蓋範圍詳細資訊	讀取			
SendCisSessionHealth	准許傳送 CIS 掃描的 CIS 運作狀態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendCisSessionTelemetry	准許為 CIS 掃描傳送 CIS 遙測	寫入			
StartCisSession	准許啟動 CIS 掃描工作階段	寫入			
StartCodeSecurityScan	准許在指定的儲存庫上啟動程式碼安全掃描	寫入			
StopCisSession	准許停止 CIS 掃描工作階段	寫入			
TagResource	准許新增或更新 Amazon Inspector 資源的標籤	標記	CIS Scan Configuration		
			Code Security Integration		
			Code Security Scan Configuration		
			Filter		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 Amazon Inspector 資源移除標籤	標記	CIS Scan Configuration		
			Code Security Integration		
			Code Security Scan Configuration		
			Filter		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCisScanConfiguration	准許更新 CIS 掃描組態的設定	寫入	CIS Scan Configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateCodeSecurityIntegration	准許更新現有的程式碼安全整合	寫入	Code Security Integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateCodeSecurityScanConfiguration	准許更新現有的程式碼安全掃描組態	寫入	Code Security Scan Configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateConfiguration	准許更新 Amazon Inspector 組態設定的相關資訊 AWS 帳戶	寫入			
UpdateEc2DeepInspectionConfiguration	准許委派管理員、成員和獨立帳戶更新 ec2 深度檢查組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEncryptionKey	准許讓客戶使用 KMS 金鑰來加密程式碼片段	寫入			
UpdateFilter	授予更新問題清單篩選條件設定的許可	寫入	Filter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateOrgEc2DeepInspectionConfiguration	准許委派管理員為其相關聯的成員帳戶更新 ec2 深度檢查組態	寫入			
UpdateOrganizationConfiguration	准許更新 AWS 組織的 Amazon Inspector 組態設定	寫入			

Amazon Inspector2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Filter	arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:owner/${OwnerId}/filter/${FilterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Finding	arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:finding/${FindingId}	
CIS Scan Configuration	arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:owner/${OwnerId}/cis-configuration/${CISScanConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Code Security Scan Configuration	arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:owner/${OwnerId}/codesecurity-configuration/${CodeSecurityScanConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Code Security Integration	arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:codesecurity-integration/${CodeSecurityIntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Inspector2 的條件索引鍵

Amazon Inspector2 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Inspector2 遙測頻道的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Inspector2 遙測頻道 （ 服務字首：`inspector2-telemetry`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Inspector2 遙測頻道定義的動作
- Amazon Inspector2 遙測頻道定義的資源類型
- Amazon Inspector2 遙測頻道的條件索引鍵

Amazon Inspector2 遙測頻道定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （ 列出、讀取、許可管理或標記 ）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
NotifyHeartbeat	准許通知作用中遙測工作階段的活動訊號	寫入			
SendTelemetry	准許傳送作用中遙測工作階段的遙測	寫入			
StartSession	准許啟動遙測工作階段	寫入			
StopSession	准許停止遙測工作階段	寫入			

Amazon Inspector2 遙測頻道定義的資源類型

Amazon Inspector2 遙測通道不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Inspector2 遙測頻道，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon Inspector2 遙測頻道的條件索引鍵

Inspector2Telemtry 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon InspectorScan 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon InspectorScan (服務字首：`inspector-scan`) 提供下列服務特有資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon InspectorScan 定義的動作
- Amazon InspectorScan 定義的資源類型
- Amazon InspectorScan 的條件索引鍵

Amazon InspectorScan 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ScanSbom	准許掃描客戶提供的 SBOM，並傳回在其中偵測到的漏洞	讀取			

Amazon InspectorScan 定義的資源類型

Amazon InspectorScan 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon InspectorScan，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon InspectorScan 的條件索引鍵

InspectorScan 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Interactive Video Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service (服務字首：`ivs`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Interactive Video Service 定義的動作
- Amazon Interactive Video Service 定義的資源類型
- Amazon Interactive Video Service 的條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetChannel	准許透過頻道 ARN 同時取得多個頻道	讀取	Channel*		
BatchGetStreamKey	准許透過串流金鑰 ARN 同時取得多個串流金鑰	讀取	StreamKey*		
BatchStartViewerSessionRevocation	准許同時對多個通道 ARN 和檢視器 ID 對執行 StartViewerSessionRevocation	寫入	Channel*		
CreateChannel	准許建立新頻道和相關聯的串流金鑰	寫入	Channel*		
			StreamKey*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEncoderConfiguration	准許建立新的編碼器組態	寫入	EncoderConfiguration*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateIngestConfiguration	准許建立新的擷取組態	寫入	Ingest-Configuration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateParticipantToken	准許建立參與者權杖	寫入	Stage*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePlaybackRestrictionPolicy	准許建立播放限制政策	寫入	Playback-Restriction-Policy*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRecordingConfiguration	准許建立新的錄製組態	寫入	Recording-Configuration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStage	准許建立階段	寫入	Stage*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStorageConfiguration	准許建立新的儲存組態	寫入	StorageConfiguration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStreamKey	准許建立串流金鑰	寫入	StreamKey*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteChannel	准許刪除頻道和頻道的串流金鑰	寫入	Channel*		
			Stream-Key*		
DeleteEncoderConfiguration	准許刪除指定 ARN 的編碼器組態	寫入	Encoder-Configuration*		
DeleteIngestConfiguration	准許刪除指定 ARN 的擷取組態	寫入	Ingest-Configuration*		
DeletePlaybackKeyPair	准許刪除指定 ARN 之播放金鑰對	寫入	Playback-Key-Pair*		
DeletePlaybackRestrictionPolicy	准許刪除指定 ARN 的播放限制政策	寫入	Playback-Restriction-Policy*		
DeletePublicKey	准許刪除指定 ARN 的公有金鑰	寫入	Public-Key*		
DeleteRecordingConfiguration	准許刪除指定 ARN 的錄製組態	寫入	Recording-Configuration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStage	准許刪除指定 ARN 的階段	寫入	Stage*		
DeleteStorageConfiguration	准許刪除指定 ARN 的儲存組態	寫入	Storage-Configuration*		
DeleteStreamKey	准許刪除指定 ARN 的串流金鑰	寫入	Stream-Key*		
DisconnectParticipant	准許從指定的階段 ARN 與參與者中斷連線	寫入	Stage*		
GetChannel	准許取得指定頻道 ARN 的頻道組態	讀取	Channel*		
GetComposition	准許取得指定 ARN 的組合	讀取	Composition*		
GetEncoderConfiguration	准許取得指定 ARN 的編碼器組態	讀取	Encoder-Configuration*		
GetIngestConfiguration	准許取得指定 ARN 的擷取組態	讀取	Ingest-Configuration*		
GetParticipant	准許取得指定階段 ARN、工作階段和參與者的參與者資訊	讀取	Stage*		
GetPlaybackKeyPair	准許取得指定 ARN 之播放金鑰組資訊	讀取	Playback-Key-Pair*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPlaybackRestrictionPolicy	准許取得指定 ARN 的播放限制政策	讀取	Playback-Restriction-Policy*		
GetPublicKey	准許取得指定 ARN 的公有金鑰	讀取	Public-Key*		
GetRecordingConfiguration	准許取得指定 ARN 的錄製組態	讀取	Recording-Configuration*		
GetStage	准許取得指定 ARN 的階段資訊	讀取	Stage*		
GetStageSession	准許取得指定階段 ARN 和工作階段的階段工作階段資訊	讀取	Stage*		
GetStorageConfiguration	准許取得指定 ARN 的儲存組態	讀取	Storage-Configuration*		
GetStream	准許取得指定頻道上作用中 (即時) 串流的相關資訊	讀取	Channel*		
GetStreamKey	准許取得指定 ARN 的串流金鑰資訊	讀取	Stream-Key*		
GetStreamSession	准許取得指定頻道上串流工作階段的相關資訊	讀取	Channel*		
ImportPlaybackKeyPair	准許匯入公有金鑰	寫入	Playback-Key-Pair*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ImportPublicKey	准許匯入公有金鑰	寫入	Public-Key*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ListChannels	准許取得有關頻道的摘要資訊	清單	Channel*		
ListCompositions	准許取得組合的相關摘要資訊	清單	Encoder-Configuration		
			Stage		
ListEncoderConfigurations	准許取得編碼器組態的相關摘要資訊	清單			
ListIngestConfigurations	准許取得有關擷取組態的摘要資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListParticipantEvents	准許列出指定階段 ARN、工作階段和參與者的參與者事件	清單	Stage*		
ListParticipantReplicas	准許取得參與者複本的摘要資訊	清單	Stage*		
ListParticipants	准許列出指定階段 ARN 和工作階段的參與者	清單	Stage*		
ListPlaybackKeyPairs	准許取得有關播放金鑰對摘要資訊的權限	清單	Playback-Key-Pair*		
ListPlaybackRestrictionPolicies	准許取得播放限制政策的摘要資訊	清單			
ListPublicKeys	准許取得公有金鑰的摘要資訊	清單			
ListRecordingConfigurations	准許取得錄製組態的摘要資訊	清單	Recording-Configuration*		
ListStageSessions	准許列出指定階段 ARN 的階段工作階段	清單	Stage*		
ListStages	准許取得有關階段的摘要資訊	清單	Stage*		
ListStorageConfigurations	准許取得儲存組態的相關摘要資訊	清單			
ListStreamKeys	准許取得有關串流金鑰的摘要資訊	列出	Channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Stream-Key*		
ListStreamSessions	准許取得指定頻道上串流工作階段的摘要資訊	列出	Channel*		
ListStreams	准許取得有關即時串流的摘要資訊	列出	Channel*		
ListTagsForResource	准許取得指定 ARN 之標籤的相關資訊	讀取	Channel		
			Composition		
			Encoder-Configuration		
			Ingest-Configuration		
			Playback-Key-Pair		
			Playback-Restriction-Policy		
			Public-Key		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Recording-Configuration		
			Stage		
			Storage-Configuration		
			Stream-Key		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
PutMetadata	准許將中繼資料插入至指定頻道的 RTMP 串流	寫入	Channel*		
StartComposition	准許啟動新的組合	寫入	Encoder-Configuration*		
			Stage*		
			Channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Storage-Configuration		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
StartParticipantReplication	准許啟動新的參與者複寫	寫入	Stage*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
StartViewerSessionRevocation	准許啟動撤銷與指定通道 ARN 和檢視器 ID 關聯的檢視器工作階段程序	寫入	Channel*		
StopComposition	准許停止指定 ARN 的組合	寫入	Composition*		
StopParticipantReplication	准許停止指定 ARN 的參與者複寫	寫入	Stage*		
StopStream	准許在指定頻道上中斷串流器連線	寫入	Channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許使用指定 ARN 新增或更新資源的標籤	標記	Channel		
			Composition		
			Encoder-Configuration		
			Ingest-Configuration		
			Playback-Key-Pair		
			Playback-Restriction-Policy		
			Public-Key		
			Recording-Configuration		
			Stage		
			Storage-Configuration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Stream-Key		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許使用指定 ARN 移除資源的標籤	標記	Channel		
			Composition		
			Encoder-Configuration		
			Ingest-Configuration		
			Playback-Key-Pair		
			Playback-Restriction-Policy		
			Public-Key		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Recording-Configuration		
			Stage		
			Storage-Configuration		
			Stream-Key		
				aws:TagKeys	
UpdateChannel	准許更新頻道的組態	寫入	Channel*		
UpdateIngestConfiguration	准許更新指定 ARN 的擷取組態	寫入	Ingest-Configuration*		
UpdatePlaybackRestrictionPolicy	准許更新指定 ARN 的播放限制政策	寫入	Playback-Restriction-Policy*		
UpdateStage	准許更新階段組態	寫入	Stage*		

Amazon Interactive Video Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Channel	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:channel/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Stream-Key	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:stream-key/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Playback-Key-Pair	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:playback-key/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Playback-Restriction-Policy	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:playback-restriction-policy/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Recording-Configuration	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:recording-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Stage	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:stage/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Composition	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:composition/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Encoder-Configuration	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:encoder-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Storage-Configuration	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:storage-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Public-Key	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:public-key/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Ingest-Configuration	arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:ingest-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Interactive Video Service 的條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依與請求關聯的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Interactive Video Service Chat 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service Chat (服務字首：ivschat) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Interactive Video Service Chat 定義的動作
- Amazon Interactive Video Service Chat 定義的資源類型
- Amazon Interactive Video Service Chat 的條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service Chat 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateChatToken	授予許可以建立用於建立與會議室個別 WebSocket 連線的加密字符	寫入	Room*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateLoggingConfiguration	准許建立可讓用戶端記錄會議室訊息的記錄組態	寫入	Logging-Configuration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRoom	授予許可以建立允許用戶端連線和傳送訊息的會議室	寫入	Room*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteLoggingConfiguration	准許刪除指定記錄組態 ARN 的記錄組態	寫入	Logging-Configuration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMessage	授予許可以將事件發送到指示用戶端刪除特定訊息的特定會議室	寫入	Room*		
DeleteRoom	授予許可以刪除指定會議室 ARN 的會議室	寫入	Room*		
DisconnectUser	授予許可以使用指定的使用者 ID 斷開與會議室的所有連線	寫入	Room*		
GetLoggingConfiguration	准許取得指定記錄組態 ARN 的記錄組態	讀取	Logging-Configuration*		
GetRoom	授予許可以取得指定會議室 ARN 的會議室組態	讀取	Room*		
ListLoggingConfigurations	准許取得記錄組態的相關摘要資訊	清單	Logging-Configuration*		
ListRooms	授予許可以取得有關會議室的摘要資訊	清單	Room*		
ListTagsForResource	准許取得指定 ARN 之標籤的相關資訊	讀取	Room		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendEvent	授予許可以傳送事件到會議室	寫入	Room*		
TagResource	准許使用指定 ARN 新增或更新資源的標籤	標記	Logging-Configuration		
			Room		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許使用指定 ARN 移除資源的標籤	標記	Logging-Configuration		
			Room		
				aws:TagKeys	
UpdateLoggingConfiguration	准許更新指定記錄組態 ARN 的記錄組態	寫入	Logging-Configuration*		
UpdateRoom	授予許可以更新指定會議室 ARN 的會議室組態	寫入	Room*		

Amazon Interactive Video Service Chat 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Room	arn:${Partition}:ivschat:${Region}:${Account}:room/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Logging-Configuration	arn:${Partition}:ivschat:${Region}:${Account}:logging-configuration/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Interactive Video Service Chat 的條件索引鍵

Amazon Interactive Video Service Chat 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依與請求關聯的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Interconnect 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Interconnect （服務字首：interconnect) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Interconnect 定義的動作
- AWS Interconnect 定義的資源類型
- AWS Interconnect 的條件索引鍵

AWS Interconnect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptConnectionProposal	准許接受在其他地方產生的連線提案	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnection	准許建立連線	寫入	connection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConnection	准許刪除現有的連線	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConnectionProposal	准許描述連線提案	讀取			
GetConnection	准許描述連線	讀取	connection*		
GetEnvironment	准許描述環境	讀取	environment*		
ListAttachPoints	准許列出可用的連接點	讀取			
ListConnections	准許列出連線	清單			
ListEnvironments	准許列出可用環境	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源上的標籤	讀取			
TagResource	准許將標籤套用至資源	標記	connection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateConnection	准許更新現有的連線	寫入	connection*		

AWS Interconnect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connection	arn:${Partition}:interconnect:${Region}:${Account}:connection/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment	arn:${Partition}:interconnect:${Region}:${Account}:environment/${Id}	

AWS Interconnect 的條件索引鍵

AWS Interconnect 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS Invoicing Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Invoicing Service （服務字首：`invoicing`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Invoicing Service 定義的動作
- AWS Invoicing Service 定義的資源類型
- AWS Invoicing Service 的條件索引鍵

AWS Invoicing Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetInvoiceProfile	准許取得組織中帳戶的發票設定檔詳細資訊	讀取			
CreateInvoiceUnit	准許為您的組織建立發票單位	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProcurementPortalPreference	准許建立採購入口網站偏好設定	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteInvoiceUnit	准許更新組織的發票單位	寫入	invoice-unit*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProcurementPortalPreference	准許刪除採購入口網站偏好設定	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetInvoiceCorrection [僅限許可]	准許取得發票更正	讀取			
GetInvoiceEmailDeliveryPreferences [僅限許可]	准許取得發票電子郵件交付偏好設定	讀取			
GetInvoicePDF	准許使用補充文件取得可下載的發票文件預先簽章的 URL	讀取			
GetInvoiceUnit	准許取得組織的發票單位	讀取	invoice-unit*		
GetProcurementPortalPreference	准許取得採購入口網站偏好設定	讀取			
ListInvoiceCorrections [僅限許可]	准許列出發票更正	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListInvoiceSummaries	准許取得帳戶或連結帳戶的發票摘要資訊	讀取			
ListInvoiceUnits	准許列出組織的發票單位	清單			
ListProcurementPortalPreferences	准許列出帳戶的採購入口網站偏好設定	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	invoice-unit*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutInvoiceEmailDeliveryPreferences [僅限許可]	准許設定發票電子郵件交付偏好設定	寫入			
PutProcurementPortalPreference	准許更新採購入口網站偏好設定	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartInvoiceCorrection [僅限許可]	准許啟動發票更正	寫入			
TagResource	准許標記資源	標記	invoice-unit*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	invoice-unit*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateInvoiceUnit	准許更新組織的發票單位	寫入	invoice-unit*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateProcurementPortalPreferenceStatus	准許更新採購入口網站偏好設定的狀態	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Invoicing Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
invoice-unit	arn:${Partition}:invoicing::${Account}:invoice-unit/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
procurement-portal-preference	arn:${Partition}:invoicing::${Account}:procurement-portal-preference/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Invoicing Service 的條件索引鍵

AWS Invoicing Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS IoT Analytics 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Analytics （服務字首：iotanalytics) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Analytics 定義的動作
- AWS IoT Analytics 定義的資源類型
- AWS IoT Analytics 的條件索引鍵

AWS IoT Analytics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchPutMessage	將一批次簡訊放入指定的頻道	寫入	channel*		
CancelPipelineReprocessing	取消重新處理指定的管道	寫入	pipeline*		
CreateChannel	建立頻道	寫入	channel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataset	建立資料集	寫入	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateDatasetContent	產生指定資料集的內容 (執行資料集動作)	寫入	dataset*		
CreateDatastore	建立資料儲存	寫入	datastore*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePipeline	建立管道	寫入	pipeline*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteChannel	刪除指定的頻道	寫入	channel*		
DeleteDataset	刪除指定的資料集	寫入	dataset*		
DeleteDatasetContent	刪除指定資料集的內容	寫入	dataset*		
DeleteDatastore	刪除指定的資料儲存	寫入	datastore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePipeline	刪除指定的管道	寫入	pipeline*		
DescribeChannel	描述指定的頻道	讀取	channel*		
DescribeDataset	描述指定的資料集	讀取	dataset*		
DescribeDatastore	描述指定的資料儲存	讀取	datastore*		
DescribeLoggingOptions	描述帳戶的記錄選項	讀取			
DescribePipeline	描述指定的管道	讀取	pipeline*		
GetDatasetContent	取得指定資料集的內容	讀取	dataset*		
ListChannels	列出帳戶的頻道	清單			
ListDatasetContents	列出已建立資料集內容的相關資訊	清單	dataset*		
ListDatasets	列出帳戶的資料集	清單			
ListDatastores	列出帳戶的資料儲存	清單			
ListPipelines	列出帳戶的管道	清單			
ListTagsForResource	列出您已指派給資源的標籤 (中繼資料)	讀取	channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dataset		
			datastore		
			pipeline		
PutLoggingOptions	放置帳戶的記錄選項	寫入			
RunPipelineActivity	執行指定的管道活動	讀取			
SampleChannelData	取樣特定頻道的資料	讀取	channel*		
StartPipelineReprocessing	開始重新處理指定的管道	寫入	pipeline*		
TagResource	新增或修改特定資源的標籤。標籤是可用來管理資源的中繼資料	標記	channel		
			dataset		
			datastore		
			pipeline		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	從資源移除特定標籤 (中繼資料)	標記	channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dataset		
			datastore		
			pipeline		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateChannel	更新指定的頻道	寫入	channel*		
UpdateDataset	更新指定的資料集	寫入	dataset*		
UpdateDatastore	更新指定的資料儲存	寫入	datastore*		
UpdatePipeline	更新指定的管道	寫入	pipeline*		

AWS IoT Analytics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
channel	arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:${Account}:channel/${ChannelName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotanalytics:ResourceTag/${TagKey}
dataset	arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotanalytics:ResourceTag/${TagKey}
datastore	arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:${Account}:datastore/${DatastoreName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotanalytics:ResourceTag/${TagKey}
pipeline	arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:${Account}:pipeline/${PipelineName}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotanalytics:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Analytics 的條件索引鍵

AWS IoT Analytics 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	根據請求中存在的標籤鍵來篩選存取	ArrayOfString
iotanalytics:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String

AWS IoT Core Device Advisor 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Core Device Advisor （服務字首：`iotdeviceadvisor`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Core Device Advisor 定義的動作
- AWS IoT Core Device Advisor 定義的資源類型
- AWS IoT Core Device Advisor 的條件索引鍵

AWS IoT Core Device Advisor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSuiteDefinition	准許建立套件定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSuiteDefinition	准許刪除套件定義	寫入	Suitedefinition*		
GetEndpoint	授權取得設備顧問終端	讀取			
GetSuiteDefinition	准許取得套件定義	讀取	Suitedefinition*		
GetSuiteRun	准許取得套件執行	讀取	Suiterun*		
GetSuiteRunReport	准許取得套件執行的資格報告	讀取	Suiterun*		
ListSuiteDefinitions	准許列出套件定義	列出			
ListSuiteRuns	准許列出套件執行	列出	Suitedefinition*		
ListTagsForResource	准許列出指派給資源的標籤 (中繼資料)	讀取	Suitedefinition		
			Suiterun		
StartSuiteRun	准許啟動套件執行	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopSuiteRun	准許停止套件執行	寫入	Suiterun*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許新增或修改指定資源的標籤。標籤是可用來管理資源的中繼資料	標記	Suitedefinition		
			Suiterun		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中移除指定標籤 (中繼資料)	標記	Suitedefinition		
			Suiterun		
				aws:TagKeys	
UpdateSuiteDefinition	准許更新套件定義	寫入	Suitedefinition*		

AWS IoT Core Device Advisor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Suitedefinition	arn:${Partition}:iotdeviceadvisor:${Region}:${Account}:suitedefinition/${SuiteDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Suiterun	arn:${Partition}:iotdeviceadvisor:${Region}:${Account}:suiterun/${SuiteDefinitionId}/${SuiteRunId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Core Device Advisor 的條件索引鍵

AWS IoT Core Device Advisor 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS IoT Device Tester 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Device Tester （服務字首：iot-device-tester) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Device Tester 定義的動作
- AWS IoT Device Tester 定義的資源類型
- AWS IoT Device Tester 的條件索引鍵

AWS IoT Device Tester 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CheckVersion	准許 IoT Device Tester 檢查指定的產品集、測試套件和裝置測試器版本是否相容	讀取			
DownloadTestSuite	准許 IoT Device Tester 下載相容測試套件版本	讀取			
LatestIdt	准許 IoT Device Tester 取得最新版可用裝置測試器的相關資訊	讀取			
SendMetrics	准許 IoT Device Tester 代表您傳送用量指標	寫入			
SupportedVersion	准許 IoT Device Tester 取得支援產品和測試套件版本的清單	讀取			

AWS IoT Device Tester 定義的資源類型

AWS IoT Device Tester 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS IoT Device Tester，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS IoT Device Tester 的條件索引鍵

IoT Device Tester 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS IoT Events 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Events （服務字首：`iotevents`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Events 定義的動作
- AWS IoT Events 定義的資源類型
- AWS IoT Events 的條件索引鍵

AWS IoT Events 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchAcknowledgeAlarm	准許將一或多個確認動作請求傳送至 AWS IoT Events	寫入	alarmModel*		
BatchDeleteDetector	准許刪除 AWS IoT Events 系統內的偵測器執行個體	寫入	detectorModel*		
BatchDisableAlarm	准許停用一個或多個警示執行個體	寫入	alarmModel*		
BatchEnableAlarm	准許啟用一個或多個警示執行個體	寫入	alarmModel*		
BatchPutMessage	准許將一組訊息傳送至 AWS IoT Events 系統	寫入	input*		
BatchResetAlarm	准許重設一個或多個警示執行個體	寫入	alarmModel*		
BatchSnoozeAlarm	准許將一個或多個警示執行個體變更為延後模式	寫入	alarmModel*		
BatchUpdateDetector	准許更新 AWS IoT Events 系統中的偵測器執行個體	寫入	detectorModel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAlarmModel	准許建立警示模型來監控 AWS IoT 事件輸入屬性或 AWS IoT SiteWise 資產屬性	寫入	alarmModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDetectorModel	准許建立偵測器模型來監控 AWS IoT 事件輸入屬性	寫入	detectorModel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInput	准許在 IotEvents 中建立輸入	寫入	input*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAlarmModel	准許刪除警示模型	寫入	alarmModel*		
DeleteDetectorModel	准許刪除偵測器模型	寫入	detectorModel*		
DeleteInput	准許刪除輸入	寫入	input*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAlarm	准許擷取警示執行個體的相關資訊。	讀取	alarmModel*		
DescribeAlarmModel	准許擷取警示模型的相關資訊。	讀取	alarmModel*		
DescribeDetector	准許擷取偵測器執行個體的相關資訊	讀取	detectorModel*		
DescribeDetectorModel	准許擷取偵測器模型的相關資訊	讀取	detectorModel*		
DescribeDetectorModelAnalysis	准許擷取偵測器模型分析資訊	讀取			
DescribeInput	准許擷取輸入的相關資訊	讀取	input*		
DescribeLoggingOptions	准許擷取 AWS IoT Events 記錄選項的目前設定	讀取			
GetDetectorModelAnalysisResults	准許擷取偵測器模型分析結果	讀取			
ListAlarmModelVersions	准許列出警示模型的所有版本	列出	alarmModel*		
ListAlarmModels	准許列出您建立的警示模型	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAlarms	准許按 alarmModel 擷取所有警示執行個體的相關資訊	列出	alarmModel*		
ListDetectorModelVersions	准許列出偵測器模型的所有版本	列出	detectorModel*		
ListDetectorModels	准許列出您建立的偵測器模型	列出			
ListDetectors	准許按 detectormodel 擷取所有偵測器執行個體的相關資訊	列出	detectorModel*		
ListInputRoutings	准許列出一或多個輸入路由	列出			
ListInputs	准許列出您建立的輸入	列出			
ListTagsForResource	准許列出已指派給資源的標籤 (中繼資料)	讀取	alarmModel		
			detectorModel		
			input		
PutLoggingOptions	准許設定或更新 AWS IoT Events 記錄選項	寫入			
StartDetectorModelAnalysis	准許啟動偵測器模型分析	寫入			
TagResource	准許新增或修改指定資源的標籤。標籤是可用於管理資源的中繼資料	標記	alarmModel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			detectorModel		
			input		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中移除指定標籤 (中繼資料)	標記	alarmModel		
			detectorModel		
			input		
				aws:TagKeys	
UpdateAlarmModel	准許更新警示模型	寫入	alarmModel*		
UpdateDetectorModel	准許更新偵測器模型	寫入	detectorModel*		
UpdateInput	准許更新輸入	寫入	input*		
UpdateInputRouting	准許更新輸入路由	寫入	input*		

AWS IoT Events 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
detectorModel	arn:${Partition}:iotevents:${Region}:${Account}:detectorModel/${DetectorModelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
alarmModel	arn:${Partition}:iotevents:${Region}:${Account}:alarmModel/${AlarmModelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
input	arn:${Partition}:iotevents:${Region}:${Account}:input/${InputName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Events 的條件索引鍵

AWS IoT Events 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
iotevents:keyValue	按訊息的 instanceId (鍵值) 篩選存取權	String

AWS IoT Fleet Hub for Device Management 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Fleet Hub for Device Management （服務字首：iotfleethub) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Fleet Hub for Device Management 定義的動作
- AWS IoT Fleet Hub for Device Management 定義的資源類型
- AWS IoT Fleet Hub for Device Management 的條件索引鍵

AWS IoT Fleet Hub for Device Management 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sso:CreateManagedApplicationInstance sso:DescribeRegisteredRegions
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		sso:DeleteManagedApplicationInstance

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeApplication	准許描述應用程式	讀取	application*		
ListApplications	准許列出所有應用程式	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	讀取	application		
TagResource	准許標記資源	標記	application		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	application		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		

AWS IoT Fleet Hub for Device Management 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:iotfleethub:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Fleet Hub for Device Management 的條件索引鍵

AWS IoT Fleet Hub for Device Management 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString

AWS IoT FleetWise 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT FleetWise （服務字首：iotfleetwise) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT FleetWise 定義的動作
- AWS IoT FleetWise 定義的資源類型
- AWS IoT FleetWise 的條件索引鍵

AWS IoT FleetWise 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateVehicleFleet	准許將指定車輛與機群建立關聯	寫入	fleet*		
			vehicle*		
CreateCampaign	准許建立行銷活動	寫入	campaign*		
			fleet*		
			signalcatalog*		
			vehicle*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotfleetwise:DestinationArn	
CreateDecoderManifest	准許為現有模型建立解碼器資訊清單	寫入	decodermanifest*		
			modelmanifest*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFleet	准許建立機群	寫入	fleet*		
			signalcatalog*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModelManifest	准許建立模型資訊清單定義	寫入	modelmanifest*		
			signalcatalog*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSignalCatalog	准許建立訊號目錄	寫入	signalcatalog*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStateTemplate	准許建立狀態範本	寫入	signalcatalog*		
			statetemplate*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVehicle	准許建立車輛	寫入	decodermanifest*		iot:CreateThing iot:DescribeThing
			modelmanifest*		
			vehicle*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCampaign	准許刪除行銷活動	寫入	campaign*		
DeleteDecoderManifest	准許刪除指定的解碼器資訊清單	寫入	decodermanifest*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteFleet	准許刪除機群	寫入	fleet*		
DeleteModelManifest	准許刪除指定的模型資訊清單	寫入	modelmanifest*		
DeleteSignalCatalog	准許刪除特定訊號目錄	寫入	signalcatalog*		
DeleteStateTemplate	准許刪除狀態範本	寫入	statetemplate*		
DeleteVehicle	准許刪除車輛	寫入	vehicle*		
DisassociateVehicleFleet	准許解除車輛與現有機群的關聯	寫入	fleet*		
			vehicle*		
GenerateCommandPayload [僅限許可]	准許產生承載以在車輛上執行命令	許可管理	vehicle*		
			statetemplate		
				iotfleetwise:Signals	
GetCampaign	准許取得指定行銷活動的摘要資訊	讀取	campaign*		
GetDecoderManifest	准許取得指定解碼器資訊清單定義的摘要資訊	讀取	decodermanifest*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEncryptionConfiguration	准許取得 的 KMS 型加密狀態 AWS 帳戶	讀取			
GetFleet	准許取得機群的摘要資訊	讀取	fleet*		
GetLoggingOptions	准許取得 的記錄選項 AWS 帳戶	讀取			
GetModelManifest	准許取得指定模型資訊清單定義的摘要資訊	讀取	modelmanifest*		
GetRegisterAccountStatus	准許使用 IoT FleetWise 取得帳戶註冊狀態	讀取			
GetSignalCatalog	准許取得特定訊號目錄的摘要資訊	讀取	signalcatalog*		
GetStateTemplate	准許取得指定狀態範本的摘要資訊	讀取	statetemplate*		
GetVehicle	准許取得車輛的摘要資訊	讀取	vehicle*		
GetVehicleStatus	准許取得特定車輛上執行的行銷活動狀態	讀取	vehicle*		
ImportDecoderManifest	准許匯入現有解碼器資訊清單	寫入	decodermanifest*		
ImportSignalCatalog	准許透過匯入現有定義建立訊號目錄	寫入	signalcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListCampaigns	准許列出行銷活動	讀取			
ListDecoderManifestNetworkInterfaces	准許列出與現有解碼器資訊清單相關聯的網路介面	列出	decodermanifest*		
ListDecoderManifestSignals	准許列出解碼器資訊清單訊號	列出	decodermanifest*		
ListDecoderManifests	准許列出所有解碼器資訊清單，並可選擇篩選模型資訊清單	讀取			
ListFleets	准許列出所有機群	讀取			
ListFleetsForVehicle	准許列出與指定車輛相關聯的所有機群	讀取	vehicle*		
ListModelManifestNodes	准許列出指定模型資訊清單的所有節點	列出	modelmanifest*		
ListModelManifests	准許列出所有模型資訊清單，並可選擇篩選訊號目錄	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSignalCatalogNodes	准許列出指定訊號目錄的所有節點	讀取	signalcatalog*		
ListSignalCatalogs	准許列出所有訊號目錄	讀取			
ListStateTemplates	准許列出狀態範本	讀取			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	campaign		
			decodermanifest		
			fleet		
			modelmanifest		
			signalcatalog		
			statetemplate		
			vehicle		
ListVehicles	准許列出所有車輛，並可選擇篩選模型資訊清單	讀取			
ListVehiclesInFleet	准許列出指定機群中的車輛	讀取	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutEncryptionConfiguration	准許啟用或停用 的 KMS 型加密 AWS 帳戶	寫入			
PutLoggingOptions	准許放置 的記錄選項 AWS 帳戶	寫入			
RegisterAccount	准許將 註冊 AWS 帳戶 至 IoT FleetWise	寫入			iam:PassRole
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	campaign		
			decodermanifest		
			fleet		
			modelmanifest		
			signalcatalog		
			statetemplate		
			vehicle		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	campaign		
			decodermanifest		
			fleet		
			modelmanifest		
			signalcatalog		
			statetemplate		
			vehicle		
				aws:TagKeys	
UpdateCampaign	准許更新指定的行銷活動	寫入	campaign*		
UpdateDecoderManifest	准許更新解碼器資訊清單定義	寫入	decodermanifest*		
UpdateFleet	准許更新機群	寫入	fleet*		
UpdateModelManifest	准許更新指定的模型資訊清單定義	寫入	modelmanifest*		
UpdateSignalCatalog	准許更新指定的訊號目錄定義	寫入	signalcatalog*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateStateTemplate	准許更新指定的狀態範本	寫入	statetemplate*		
UpdateVehicle	准許更新車輛	寫入	vehicle*		
			decodermanifest		
			modelmanifest		
				iotfleetwise:UpdateToModelManifestArn iotfleetwise:UpdateToDecoderManifestArn	

AWS IoT FleetWise 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
campaign	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:campaign/${CampaignName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
decodermanifest	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:decoder-manifest/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
fleet	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:fleet/${FleetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
modelmanifest	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:model-manifest/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
signalcatalog	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:signal-catalog/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
vehicle	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:vehicle/${VehicleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
statetemplate	arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:${Account}:state-template/${StateTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT FleetWise 的條件索引鍵

AWS IoT FleetWise 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
iotfleetwise:DestinationArn	依行銷活動目的地 ARN 篩選存取，例如 S3 儲存貯體 ARN 或 Timestream ARN	ARN
iotfleetwise:Signals	依完整訊號名稱篩選存取權	ArrayOfString
iotfleetwise:UpdateToDecoderManifestArn	依 IoT FleetWise 解碼器資訊清單 ARN 篩選存取權	ARN
iotfleetwise:UpdateToModelManifestArn	依 IoT FleetWise 模型資訊清單 ARN 篩選存取權	ARN

AWS IoT Greengrass 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Greengrass （服務字首：`greengrass`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Greengrass 定義的動作
- AWS IoT Greengrass 定義的資源類型
- AWS IoT Greengrass 的條件索引鍵

AWS IoT Greengrass 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateRoleToGroup	准許將角色與群組建立關聯。角色的許可必須允許 Greengrass 核心 Lambda 函數和連接器在其他 AWS 服務中執行動作	寫入	group*		
AssociateServiceRoleToAccount	准許將角色與您的帳戶建立關聯。 AWS IoT Greengrass 使用此角色存取您的 Lambda 函數和 AWS IoT 資源	許可管理			
CreateConnectorDefinition	准許建立連接器定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnectorDefinitionVersion	准許建立現有連接器定義的一個版本	寫入	connectorDefinition*		
CreateCoreDefinition	准許建立核心定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCoreDefinitionVersion	准許建立現有核心定義的一個版本。每一個 Greengrass 群組只能包含一個 Greengrass 核心	寫入	coreDefinition*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDeployment	准許建立部署	寫入	group*		
CreateDeviceDefinition	准許建立裝置定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDeviceDefinitionVersion	准許建立現有裝置定義的一個版本	寫入	deviceDefinition*		
CreateFunctionDefinition	准許建立要用於群組中的 Lambda 函數定義，而此群組包 Lambda 函數及其組態的清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFunctionDefinitionVersion	准許建立現有 Lambda 函數定義的一個版本	寫入	functionDefinition*		
CreateGroup	准許建立群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGroupCertificateAuthority	准許建立群組的 CA，或輪換現有的 CA	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGroupVersion	准許建立已定義的群組的一個版本	寫入	group*		
CreateLoggerDefinition	准許建立記錄器定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLoggerDefinitionVersion	准許建立現有記錄器定義的一個版本	寫入	loggerDefinition*		
CreateResourceDefinition	准許建立資源定義，其中包含要用於群組中的資源清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResourceDefinitionVersion	准許建立現有資源定義的一個版本	寫入	resourceDefinition*		
CreateSoftwareUpdateJob	准許建立將觸發 Greengrass 核心以更新其正在執行的軟體的 AWS IoT 任務	寫入			
CreateSubscriptionDefinition	准許建立訂閱定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSubscriptionDefinitionVersion	准許建立現有訂閱定義的一個版本	寫入	subscriptionDefinition*		
DeleteConnectorDefinition	准許刪除連接器定義	寫入	connectorDefinition*		
DeleteCoreDefinition	准許刪除核心定義。刪除部署目前使用的定義會影響未來的部署	寫入	coreDefinition*		
DeleteDeviceDefinition	准許刪除裝置定義。刪除部署目前使用的定義會影響未來的部署	寫入	deviceDefinition*		
DeleteFunctionDefinition	准許刪除 Lambda 函數定義。刪除部署目前使用的定義會影響未來的部署	寫入	functionDefinition*		
DeleteGroup	准許刪除部署目前未使用的群組	寫入	group*		
DeleteLoggerDefinition	准許刪除記錄器定義。刪除部署目前使用的定義會影響未來的部署	寫入	loggerDefinition*		
DeleteResourceDefinition	准許刪除資源定義	寫入	resourceDefinition*		
DeleteSubscriptionDefinition	准許刪除訂閱定義。刪除部署目前使用的定義會影響未來的部署	寫入	subscriptionDefinition*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateRoleFromGroup	准許取消角色與群組的關聯	寫入	group*		
DisassociateServiceRoleFromAccount	准許取消服務角色與帳戶的關聯。如果沒有服務角色，部署不會運作	寫入			
Discover	准許擷取連線至 Greengrass 核心的所需資訊	讀取	thing*		
GetAssociatedRole	准許擷取與群組相關聯的角色	讀取	group*		
GetBulkDeploymentStatus	准許傳回大量部署的狀態	讀取	bulkDeployment*		
GetConnectivityInfo	准許擷取核心的連線資訊	讀取	connectivityInfo*		
GetConnectorDefinition	准許擷取連接器定義的相關資訊	讀取	connectorDefinition*		
GetConnectorDefinitionVersion	准許擷取連接器定義版本的相關資訊	讀取	connectorDefinition*		
			connectorDefinitionVersion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCoreDefinition	准許擷取核心定義的相關資訊	讀取	coreDefinition*		
GetCoreDefinitionVersion	准許擷取核心定義版本的相關資訊	讀取	coreDefinition*		
			coreDefinitionVersion*		
GetDeploymentStatus	准許傳回部署的狀態	讀取	deployment*		
			group*		
GetDeviceDefinition	准許擷取裝置定義的相關資訊	讀取	deviceDefinition*		
GetDeviceDefinitionVersion	准許擷取裝置定義版本的相關資訊	讀取	deviceDefinition*		
			deviceDefinitionVersion*		
GetFunctionDefinition	准許擷取 Lambda 函數定義的相關資訊，例如建立時間和最新版本	讀取	functionDefinition*		
GetFunctionDefinitionVersion	准許擷取 Lambda 函數定義版本的相關資訊，例如此版本包含哪些 Lambda 函數及其組態	讀取	functionDefinition*		
			functionDefinitionVersion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetGroup	准許擷取群組的相關資訊	讀取	group*		
GetGroupCertificateAuthority	准許傳回群組相關聯 CA 的公有金鑰	讀取	certificateAuthority*		
			group*		
GetGroupCertificateConfiguration	准許擷取群組使用的 CA 的目前組態	讀取	group*		
GetGroupVersion	准許擷取群組版本的相關資訊	讀取	group*		
			groupVersion*		
GetLoggerDefinition	准許擷取記錄器定義的相關資訊	讀取	loggerDefinition*		
GetLoggerDefinitionVersion	准許擷取記錄器定義版本的相關資訊	讀取	loggerDefinition*		
			loggerDefinitionVersion*		
GetResourceDefinition	准許擷取資源定義的相關資訊，例如建立時間和最新版本	讀取	resourceDefinition*		
GetResourceDefinitionVersion	准許擷取資源定義版本的相關資訊，例如此版本包含哪些資源	讀取	resourceDefinition*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			resourceDefinitionVersion*		
GetServiceRoleForAccount	准許擷取連接到帳戶的服務角色	讀取			
GetSubscriptionDefinition	准許擷取訂閱定義的相關資訊	讀取	subscriptionDefinition*		
GetSubscriptionDefinitionVersion	准許擷取訂閱定義版本的相關資訊	讀取	subscriptionDefinition*		
			subscriptionDefinitionVersion*		
GetThingRuntimeConfiguration	准許擷取物件的執行時間組態	讀取	thingRuntimeConfig*		
ListBulkDeploymentDetailedReports	准許擷取已在大量部署操作中啟動的部署及其目前部署狀態的分頁清單	讀取	bulkDeployment*		
ListBulkDeployments	准許擷取大量部署的清單	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConnectorDefinitionVersions	准許列出連接器定義的版本	列出	connectorDefinition*		
ListConnectorDefinitions	准許擷取連接器定義的清單	列出			
ListCoreDefinitionVersions	准許列出核心定義的版本	列出	coreDefinition*		
ListCoreDefinitions	准許擷取核心定義的清單	列出			
ListDeployments	准許擷取群組的所有部署的清單	列出	group*		
ListDeviceDefinitionVersions	准許列出裝置定義的版本	列出	deviceDefinition*		
ListDeviceDefinitions	准許擷取裝置定義的清單	列出			
ListFunctionDefinitionVersions	准許列出 Lambda 函數定義的版本	列出	functionDefinition*		
ListFunctionDefinitions	准許擷取 Lambda 函數定義的清單	列出			
ListGroupCertificateAuthorities	准許擷取群組的目前 CA 清單	列出	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGroupVersions	准許列出群組的版本	列出	group*		
ListGroups	准許擷取群組清單	列出			
ListLoggerDefinitionVersions	准許列出記錄器定義的版本	列出	loggerDefinition*		
ListLoggerDefinitions	准許擷取記錄器定義的清單	列出			
ListResourceDefinitionVersions	准許列出資源定義的版本	列出	resourceDefinition*		
ListResourceDefinitions	准許擷取資源定義的清單	列出			
ListSubscriptionDefinitionVersions	准許列出訂閱定義的版本	列出	subscriptionDefinition*		
ListSubscriptionDefinitions	准許擷取訂閱定義的清單	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	bulkDeployment		
			connectorDefinition		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			coreDefinition		
			deviceDefinition		
			functionDefinition		
			group		
			loggerDefinition		
			resourceDefinition		
			subscriptionDefinition		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ResetDeployments	准許重設群組的部署	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartBulkDeployment	准許在一個操作中部署多個群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopBulkDeployment	准許停止執行大量部署	寫入	bulkDeployment*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	bulkDeployment		
			connectorDefinition		
			coreDefinition		
			deviceDefinition		
			functionDefinition		
			group		
			loggerDefinition		
			resourceDefinition		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			subscriptionDefinition		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	bulkDeployment		
			connectorDefinition		
			coreDefinition		
			deviceDefinition		
			functionDefinition		
			group		
			loggerDefinition		
			resourceDefinition		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			subscriptionDefinition		
				aws:TagKeys	
UpdateConnectivityInfo	准許更新 Greengrass 核心的連線資訊。任何裝置只要屬於具有此核心的群組，將會收到此資訊，以尋找核心的位置並連接到核心	寫入	connectivityInfo*		
UpdateConnectorDefinition	准許更新連接器定義	寫入	connectorDefinition*		
UpdateCoreDefinition	准許更新核心定義	寫入	coreDefinition*		
UpdateDeviceDefinition	准許更新裝置定義	寫入	deviceDefinition*		
UpdateFunctionDefinition	准許更新 Lambda 函數定義	寫入	functionDefinition*		
UpdateGroup	准許更新群組	寫入	group*		
UpdateGroupCertificateConfiguration	准許更新群組的憑證到期時間	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLoggerDefinition	准許更新記錄器定義	寫入	loggerDefinition*		
UpdateResourceDefinition	准許更新資源定義	寫入	resourceDefinition*		
UpdateSubscriptionDefinition	准許更新訂閱定義	寫入	subscriptionDefinition*		
UpdateThingRuntimeConfiguration	准許更新物件的執行時間組態	寫入	thingRuntimeConfig*		

AWS IoT Greengrass 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connectivityInfo	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/connectivityInfo	
certificateAuthority	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}/certificateauthorities/${CertificateAuthorityId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
deployment	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}/deployments/${DeploymentId}	
bulkDeployment	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/bulk/deployments/${BulkDeploymentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
group	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
groupVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}/versions/${VersionId}	
coreDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/cores/${CoreDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
coreDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/cores/${CoreDefinitionId}/versions/${VersionId}	
deviceDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/devices/${DeviceDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deviceDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/devices/${DeviceDefinitionId}/versions/${VersionId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
functionDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/functions/${FunctionDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
functionDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/functions/${FunctionDefinitionId}/versions/${VersionId}	
subscriptionDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/subscriptions/${SubscriptionDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
subscriptionDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/subscriptions/${SubscriptionDefinitionId}/versions/${VersionId}	
loggerDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/loggers/${LoggerDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
loggerDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/loggers/${LoggerDefinitionId}/versions/${VersionId}	
resourceDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/resources/${ResourceDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resourceDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/resources/${ResourceDefinitionId}/versions/${VersionId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
connectorDefinition	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/connectors/${ConnectorDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connectorDefinitionVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/definition/connectors/${ConnectorDefinitionId}/versions/${VersionId}	
thing	arn:${Partition}:iot:${Region}:${Account}:thing/${ThingName}	
thingRuntimeConfig	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/runtimeconfig	

AWS IoT Greengrass 的條件索引鍵

AWS IoT Greengrass 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個必要標籤的允許值集來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS IoT Greengrass V2 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Greengrass V2 （服務字首：greengrass) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Greengrass V2 定義的動作
- AWS IoT Greengrass V2 定義的資源類型
- AWS IoT Greengrass V2 的條件索引鍵

AWS IoT Greengrass V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateServiceRoleToAccount	准許將角色與您的帳戶建立關聯。 AWS IoT Greengrass 使用此角色存取您的 Lambda 函數和 AWS IoT 資源	許可管理			iam:PassRole
BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice	准許將用戶端裝置清單與核心裝置建立關聯	寫入	coreDevice*		
BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice	准許解除用戶端裝置清單與核心裝置的關聯	寫入	coreDevice*		
CancelDeployment	准許取消部署	寫入	deployment*		iot:CancelJob

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iot:DeleteThingShadow iot:DescribeJob iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:GetThingShadow iot:UpdateJob iot:UpdateThingShadow
CreateComponentVersion	准許建立元件	寫入	component*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDeployment	准許建立部署	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iot:CancelJob iot:CreateJob iot:DeleteThingShadow iot:DescribeJob iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:GetThingShadow iot:UpdateJob iot:UpdateThingShadow
DeleteComponent	准許刪除元件	寫入	componentVersion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCoreDevice	准許刪除 a AWS IoT Greengrass 核心裝置，這是 AWS IoT 物件。此操作會從核心裝置清單中移除核心裝置。此操作不會刪除 AWS IoT 物件	寫入	coreDevice*		iot:DescribeJobExecution
DeleteDeployment	准許刪除部署。若要刪除作用中部署，需要先將其取消	寫入	deployment*		iot:DeleteJob
DescribeComponent	准許擷取元件版本的中繼資料	讀取	componentVersion*		
DisassociateServiceRoleFromAccount	准許取消服務角色與帳戶的關聯。如果沒有服務角色，部署不會運作	寫入			
GetComponent	准許取得元件版本的配方	讀取	componentVersion*		
GetComponentVersionArtifact	准許取得預先簽章的 URL 以下載公有元件成品	讀取	componentVersion*		
GetConnectivityInfo	准許擷取 Greengrass 核心裝置的連線資訊	讀取	connectivityInfo*		iot:GetThingShadow
GetCoreDevice	准許擷取 a AWS IoT Greengrass 核心裝置的中繼資料	讀取	coreDevice*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeployment	准許取得部署	讀取	deployment*		iot:DescribeJob iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:GetThingShadow
GetServiceRoleForAccount	准許擷取連接到帳戶的服務角色	讀取			
ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice	准許擷取與 a AWS IoT Greengrass 核心裝置相關聯的用戶端裝置的分頁清單	清單	coreDevice*		
ListComponentVersions	准許擷取元件所有版本的分頁清單	列出	component*		
ListComponents	准許擷取元件摘要的分頁清單	清單			
ListCoreDevices	准許擷取 AWS IoT Greengrass 核心裝置的分頁清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDeployments	准許擷取部署的分頁清單	清單			iot:DescribeJob iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:GetThingShadow
ListEffectiveDeployments	准許擷取 AWS IoT Greengrass 傳送至 AWS IoT Greengrass 核心裝置的部署任務分頁清單	清單	coreDevice*		iot:DescribeJob iot:DescribeJobExecution iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:GetThingShadow
ListInstalledComponents	准許擷取 a AWS IoT Greengrass 核心裝置執行的元件分頁清單	清單	coreDevice*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	component		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			componentVersion		
			coreDevice		
			deployment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ResolveComponentCandidates	准許列出符合部署元件、版本和平台需求的元件	列出	componentVersion*		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	component		
			componentVersion		
			coreDevice		
			deployment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	component		
			componentVersion		
			coreDevice		
			deployment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateConnectivityInfo	准許更新 Greengrass 核心的連線資訊。任何裝置只要屬於具有此核心的群組，將會收到此資訊，以尋找核心的位置並連接到核心	寫入	connectivityInfo*		iot:GetThingShadow iot:UpdateThingShadow

AWS IoT Greengrass V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connectivityInfo	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/connectivityInfo	
component	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:components:${ComponentName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
componentVersion	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:components:${ComponentName}:versions:${ComponentVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
coreDevice	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:coreDevices:${CoreDeviceThingName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deployment	arn:${Partition}:greengrass:${Region}:${Account}:deployments:${DeploymentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Greengrass V2 的條件索引鍵

AWS IoT Greengrass V2 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	檢查請求中所含的標籤鍵/值對，以篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	檢查與特定資源相關聯的標籤鍵/值對，以篩選存取權	String
aws:TagKeys	檢查請求中傳遞的標籤索引鍵，以篩選存取權	ArrayOfString

AWS IoT Jobs DataPlane 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Jobs DataPlane （服務字首：`iotjobsdata`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Jobs DataPlane 定義的動作
- AWS IoT Jobs DataPlane 定義的資源類型
- AWS IoT Jobs DataPlane 的條件索引鍵

AWS IoT Jobs DataPlane 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeJobExecution	准許描述任務執行	讀取	thing*		
				iot:JobId	
GetPendingJobExecutions	針對未處於終止狀態的物件，准許取得其所有任務的清單	讀取	thing*		
StartNextPendingJobExecution	准許取得並啟動物件之下一個待處理任務執行	寫入	thing*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateJobExecution	准許更新任務執行	寫入	thing*		
				iot:JobId	

AWS IoT Jobs DataPlane 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
thing	arn:${Partition}:iot:${Region}:${Account}:thing/${ThingName}	

AWS IoT Jobs DataPlane 的條件索引鍵

AWS IoT Jobs DataPlane 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
iot:JobId	依 iotjobsdata:DescribeJobExecution 的 jobId 和 iotjobsdata:UpdateJobExecution APIs 篩選存取權	String

AWS IoT 受管整合的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT 受管整合 （服務字首：iotmanagedintegrations) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT 受管整合定義的動作
- AWS IoT 受管整合定義的資源類型
- AWS IoT 受管整合的條件索引鍵

AWS IoT 受管整合定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAccountAssociation	准許建立新的帳戶關聯	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys iotmanagedintegrations:connectorDestinationId	
CreateCloudConnector	准許建立新的雲端連接器	寫入			
CreateConnectorDestination	准許建立新的連接器目的地	寫入		iotmanagedintegrations:cloudConnectorId	
CreateCredentialLocker	准許建立產品登入資料儲存庫	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateDestination	准許建立新的目的地	寫入			
CreateEventLogConfiguration	准許建立新的事件組態	寫入			
CreateManagedThing	准許建立新的受管物件	寫入	credential-locker		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNotification Configuration	准許建立新的通知組態	寫入			
CreateOtaTask	准許建立新的 ota 任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOtaTaskConfiguration	准許建立新的 ota 任務組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProvisioningProfile	准許建立新的佈建設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccountAssociation	准許刪除帳戶關聯	寫入	account-association*		
DeleteCloudConnector	准許刪除雲端連接器	寫入		iotmanagedintegrations:cloudConnectorId	
DeleteConnectorDestination	准許刪除連接器目的地	寫入			
DeleteCredentialLocker	准許刪除登入資料儲存庫	寫入	credential-locker*		
DeleteDestination	准許刪除目的地	寫入			
DeleteEventLogConfiguration	准許刪除事件日誌組態	寫入			
DeleteManagedThing	准許刪除受管物件	寫入	managed-thing*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteNotification Configuration	准許刪除通知組態	寫入			
DeleteOtaTask	准許刪除 ota 任務	寫入	ota-task*		
DeleteOtaTaskConfiguration	准許刪除 ota 任務組態	寫入			
DeleteProvisioningProfile	准許刪除佈建設定檔	寫入	provisioning-profile*		
DeregisterAccountAssociation	准許取消註冊帳戶關聯	寫入	account-association*		
			managed-thing*		
GetAccountAssociation	准許取得帳戶關聯的相關資訊	讀取	account-association*		
GetCloudConnector	准許取得雲端連接器的相關資訊	讀取			
GetConnectorDestination	准許取得雲端目的地的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCredentialLocker	准許取得登入資料儲存庫的相關資訊	讀取	credential-locker*		
GetCustomEndpoint	准許取得自訂端點的相關資訊	讀取			
GetDefaultEncryptionConfiguration	准許取得預設加密組態的相關資訊	讀取			
GetDestination	准許取得目的地的相關資訊	讀取			
GetDeviceDiscovery	准許取得裝置探索的相關資訊	讀取			
GetEventLogConfiguration	准許取得事件日誌組態的相關資訊	讀取			
GetHubConfiguration	准許取得中樞組態的相關資訊	讀取			
GetManagedThing	准許取得受管物件的相關資訊	讀取	managed-thing*		
GetManagedThingCapabilities	准許取得受管物件的功能報告	讀取	managed-thing*		
GetManagedThingCertificate	准許取得受管物件的憑證 pem	讀取	managed-thing*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetManagedThingConnectivityData	准許取得受管物件的連線資料	讀取	managed-thing*		
GetManagedThingMetaData	准許取得受管物件的中繼資料資訊	讀取	managed-thing*		
GetManagedThingState	准許取得受管物件的裝置狀態資訊	讀取	managed-thing*		
GetNotificationConfiguration	准許取得通知組態的資訊	讀取			
GetOtaTask	准許取得 ota 任務的資訊	讀取	ota-task*		
GetOtaTaskConfiguration	准許取得 ota 任務組態的資訊	讀取			
GetProvisioningProfile	准許取得佈建設定檔的資訊	讀取	provisioning-profile*		
GetRuntimeLogConfiguration	准許取得執行期日誌組態的資訊	讀取			
GetSchemaVersion	准許取得結構描述版本的資訊	讀取			
ListAccountAssociations	准許列出帳戶關聯的資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCloudConnectors	准許列出雲端連接器的資訊	清單			
ListConnectorDestinations	准許列出連接器目的地的資訊	清單			
ListCredentialLockers	准許列出登入資料儲存庫的資訊	清單			
ListDestinations	准許列出目的地的資訊	清單			
ListDeviceDiscoveries	准許列出裝置探索的資訊	清單			
ListDiscoveredDevices	准許列出裝置探索中發現的裝置資訊	讀取			
ListEventLogConfigurations	准許列出事件日誌組態的資訊	讀取			
ListManagedThingAccountAssociations	准許列出受管物件與帳戶關聯之間的關聯資訊	清單			
ListManagedThingSchemas	准許列出與受管物件相關聯的結構描述	讀取	managed-thing*		
ListManagedThings	准許列出受管物件的資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNotificationConfigurations	准許列出通知組態的資訊	讀取			
ListOtaTaskConfigurations	准許列出 ota 任務組態的資訊	讀取			
ListOtaTaskExecutions	准許列出 ota 任務執行的資訊	讀取	ota-task*		
ListOtaTasks	准許列出 ota 任務的資訊	清單			
ListProvisioningProfiles	准許列出佈建設定檔的資訊	清單			
ListSchemaVersions	准許列出結構描述的資訊	清單			
ListTagsForResource	准許列出特定資源的標籤	讀取	account-association		
			credential-locker		
			managed-thing		
			ota-task		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			provisioning-profile		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDefaultEncryptionConfiguration	准許更新加密組態的預設設定	寫入			
PutHubConfiguration	准許更新中樞組態	寫入			
PutRuntimeLogConfiguration	准許更新執行期日誌組態	寫入			
RegisterAccountAssociation	准許註冊與受管物件的帳戶關聯	寫入	account-association*		
			managed-thing*		
RegisterCustomEndpoint	准許註冊自訂端點	寫入			
ResetRuntimeLogConfiguration	准許重設執行時間日誌組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendConnectorEvent	准許傳送連接器事件	寫入			
SendManagedThingCommand	准許將命令傳送至受管物件	寫入	managed-thing*		
			account-association		
StartAccountAssociationRefresh	准許開始重新整理與帳戶關聯相關聯的存取字符	寫入	account-association*		
StartDeviceDiscovery	准許啟動裝置探索	寫入	account-association		
			managed-thing		
TagResource	准許為指定的資源新增標籤	標記	account-association		
			credential-locker		
			managed-thing		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ota-task		
			provisioning-profile		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許移除指定資源的標籤	標記	account-association		
			credential-locker		
			managed-thing		
			ota-task		
			provisioning-profile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateAccountAssociation	准許更新帳戶關聯	寫入	account-association*		
UpdateCloudConnector	准許更新雲端連接器	寫入		iotmanagedintegrations:cloudConnectorId	
UpdateConnectorDestination	准許更新連接器目的地	寫入			
UpdateDestination	准許更新目的地	寫入			
UpdateEventLogConfiguration	准許更新事件日誌組態	寫入			
UpdateManagedThing	准許更新受管物件	寫入	managed-thing*		
			credential-locker		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNotification Configuration	准許更新通知組態	寫入			
UpdateOtaTask	准許更新 ota 任務	寫入	ota-task*		

AWS IoT 受管整合定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
account-association	arn:${Partition}:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:account-association/${AccountAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
credential-locker	arn:${Partition}:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:credential-locker/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
managed-thing	arn:${Partition}:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:managed-thing/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ota-task	arn:${Partition}:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:ota-task/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
provisioning-profile	arn:${Partition}:iotmanagedintegrations:${Region}:${Account}:provisioning-profile/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT 受管整合的條件索引鍵

AWS IoT 受管整合定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
iotmanagedintegrations:cloudConnectorId	依 CloudConnectorId 篩選存取權	String
iotmanagedintegrations:connectorDestinationId	依 ConnectorDestinationId 篩選存取權	String

AWS IoT SiteWise 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT SiteWise （服務字首：iotsitewise) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT SiteWise 定義的動作
- AWS IoT SiteWise 定義的資源類型
- AWS IoT SiteWise 的條件索引鍵

AWS IoT SiteWise 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAssets	准許透過階層將子資產與父資產建立關聯	寫入	asset*		
AssociateTimeSeriesToAssetProperty	准許將時間序列與資產屬性建立關聯	寫入	asset*		
			time-series*		
BatchAssociateProjectAssets	准許將資產與專案建立關聯	寫入	project*		
BatchDisassociateProjectAssets	准許取消資產與專案的關聯	寫入	project*		
BatchGetAssetPropertyAggregates	授予許可以擷取多個資產屬性的計算彙總	讀取	asset		
			time-series		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetAssetPropertyValue	授予許可以擷取多個資產屬性的最新值	讀取	asset		
			time-series		
BatchGetAssetPropertyValueHistory	授予許可以擷取多個資產屬性的歷史記錄值	讀取	asset		
			time-series		
BatchPutAssetPropertyValue	准許放置資產屬性的屬性值	寫入	asset		
			time-series		
CreateAccessPolicy	准許為入口網站或專案建立存取政策	寫入	portal		
			project		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAsset	准許從資產模型建立資產	寫入	asset-model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAssetModel	准許建立資產模型	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAssetModelCompositeModel	准許在資產模型內建立資產模型複合模型	寫入	asset-model*		
CreateBulkImportJob	准許建立大量匯入任務	寫入			
CreateComputationModel	准許建立運算模型	寫入	asset		
			asset-model		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDashboard	准許在專案中建立儀表板	寫入	project*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataset	准許建立資料集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGateway	准許建立閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePortal	准許建立入口網站	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	sso:CreateManagedApplicationInstance sso:DescribeRegisteredRegions
CreateProject	准許在入口網站中建立專案	寫入	portal*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccessPolicy	准許刪除存取政策	寫入	access-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAsset	准許刪除資產	寫入	asset*		
DeleteAssetModel	准許刪除資產模型	寫入	asset-model*		
DeleteAssetModelCompositeModel	准許刪除資產模型複合模型	寫入	asset-model*		
DeleteAssetModelInterfaceRelationship	准許刪除資產模型和界面之間的關係	寫入	asset-model*		
DeleteComputationModel	准許刪除運算模型	寫入	computation-model*		
DeleteDashboard	准許刪除儀表板	寫入	dashboard*		
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入	dataset*		
DeleteGateway	准許刪除閘道	寫入	gateway*		
DeletePortal	准許刪除入口網站	寫入	portal*		sso:DeleteManagedApplicationInstance
DeleteProject	授予許可來刪除專案	寫入	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTimeSeries	准許刪除時間序列	寫入	asset		
			time-series		
DescribeAccessPolicy	准許描述存取政策	讀取	access-policy*		
DescribeAction	准許描述動作	讀取	asset		
			computation-model		
DescribeAsset	准許描述資產	讀取	asset*		
DescribeAssetCompositeModel	准許描述資產負合模型	讀取	asset*		
DescribeAssetModel	准許描述資產模型	讀取	asset-model*		
DescribeAssetModelCompositeModel	准許描述資產模型複合模型	讀取	asset-model*		
DescribeAssetModelInterfaceRelationship	准許描述資產模型和界面之間的關係	讀取	asset-model*		
DescribeAssetProperty	准許描述資產屬性	讀取	asset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBulkImportJob	准許描述大量匯入任務	讀取			
DescribeComputationModel	准許描述運算模型	讀取	computation-model*		
DescribeComputationModelExecutionSummary	准許描述運算模型執行摘要	讀取	computation-model*		
			asset		
DescribeDashboard	准許描述儀表板	讀取	dashboard*		
DescribeDataset	准許描述資料集	讀取	dataset*		
DescribeDefaultEncryptionConfiguration	准許描述 的預設加密組態 AWS 帳戶	讀取			
DescribeExecution	准許描述執行	讀取			
DescribeGateway	准許描述閘道	讀取	gateway*		
DescribeGatewayCapabilityConfiguration	准許描述閘道的功能組態	讀取	gateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeLoggingOptions	准許描述 的記錄選項 AWS 帳戶	讀取			
DescribePortal	准許描述入口網站	讀取	portal*		
DescribeProject	准許描述專案	讀取	project*		
DescribeStorageConfiguration	准許描述 的儲存體組態 AWS 帳戶	讀取			
DescribeTimeSeries	准許描述時間序列	讀取	asset		
			time-series		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DisassociateAssets	准許依階層取消子資產與父資產的關聯	寫入	asset*		
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	准許取消時間序列與資產屬性的關聯	寫入	asset*		
			time-series*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableSiteWiseIntegration [僅限許可]	准許允許 IoT SiteWise 與其他服務整合	寫入			
ExecuteAction	准許執行動作	寫入	asset		
			computation-model		
ExecuteQuery	准許執行查詢	讀取			
GetAssetPropertyAggregates	准許擷取資產屬性的計算彙總	讀取	asset		
			time-series		
GetAssetPropertyValue	准許擷取資產屬性的最新值	讀取	asset		
			time-series		
GetAssetPropertyValueHistory	准許擷取資產屬性的值歷史記錄	讀取	asset		
			time-series		
GetInterpolatedAssetPropertyValues	准許擷取資產屬性的插入值	讀取	asset		
			time-series		
InvokeAssistant	准許叫用助理	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccessPolicies	准許列出身分或資源的所有存取政策	清單	portal		
			project		
ListActions	准許列出所有動作	清單	asset		
			computation-model		
ListAssetModelCompositeModels	准許列出所有資產模型複合模型	清單	asset-model*		
ListAssetModelProperties	准許列出資產模型屬性	清單	asset-model*		
ListAssetModels	准許列出所有資產模型	清單			
ListAssetProperties	准許列出資產屬性	清單	asset*		
ListAssetRelationships	准許列出資產的資產關係圖表	列出	asset*		
ListAssets	准許列出所有資產	列出	asset-model		
ListAssociatedAssets	准許透過階層列出與資產相關聯的所有資產	清單	asset*		
ListBulkImportJobs	准許列出大量匯入任務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCompositionRelationships	准許列出所有資產模型組合關係	清單	asset-model*		
ListComputationModelDataBindingUsages	准許列出運算模型資料繫結用量	清單	asset		
			asset-model		
ListComputationModelResolveToResources	准許列出解析為 資源的運算模型	清單	computation-model*		
ListComputationModels	准許列出所有運算模型	清單			
ListDashboards	准許列出專案中的所有儀表板	清單	project*		
ListDatasets	准許列出所有資料集	清單			
ListExecutions	准許列出執行	清單	asset		
			computation-model		
ListGateways	准許列出所有閘道	清單			
ListInterfaceRelationships	准許列出界面強制執行的所有資產模型	清單	asset-model*		
ListPortals	准許列出所有入口網站	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProjectAssets	准許列出與專案相關聯的所有資產	列出	project*		
ListProjects	准許列出入口網站中的所有專案	列出	portal*		
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	讀取	access-policy		
			asset		
			asset-model		
			computation-model		
			dashboard		
			dataset		
			gateway		
			portal		
			project		
			time-series		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTimeSeries	准許列出時間序列	清單	asset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAssetModelInterfaceRelationship	准許在資產模型和界面之間建立關係	寫入	asset-model*		
PutDefaultEncryptionConfiguration	准許設定 的預設加密組態 AWS 帳戶	寫入			
PutLoggingOptions	准許設定 的記錄選項 AWS 帳戶	寫入			
PutStorageConfiguration	准許設定 的儲存設定 AWS 帳戶	寫入			
TagResource	准許標記資源	標記	access-policy		
			asset		
			asset-model		
			computation-model		
			dashboard		
			dataset		
			gateway		
			portal		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			project		
			time-series		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	access-policy		
			asset		
			asset-model		
			computation-model		
			dashboard		
			dataset		
			gateway		
			portal		
			project		
			time-series		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateAccessPolicy	准許更新存取政策	寫入	access-policy*		
UpdateAsset	准許更新資產	寫入	asset*		
UpdateAssetModel	准許更新資產模型	寫入	asset-model*		
UpdateAssetModelCompositeModel	准許更新資產模型複合模型	寫入	asset-model*		
UpdateAssetModelPropertyRouting [僅限許可]	准許更新 AssetModel 屬性路由	寫入	asset-model*		
UpdateAssetProperty	准許更新資產屬性	寫入	asset*		
UpdateComputationModel	准許更新運算模型	寫入	computation-model*		
			asset		
			asset-model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDashboard	准許更新儀表板	寫入	dashboard*		
UpdateDataset	准許更新資料集	寫入	dataset*		
UpdateGateway	准許更新閘道	寫入	gateway*		
UpdateGatewayCapabilityConfiguration	准許更新閘道的功能組態	寫入	gateway*		
UpdatePortal	准許更新入口網站	寫入	portal*		
UpdateProject	准許更新專案	寫入	project*		

AWS IoT SiteWise 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
asset	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:asset/${AssetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
asset-model	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:asset-model/${AssetModelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
time-series	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:time-series/${TimeSeriesId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
gateway	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
portal	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:portal/${PortalId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
project	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:project/${ProjectId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dashboard	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:dashboard/${DashboardId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
access-policy	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:access-policy/${AccessPolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataset	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
computation-model	arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:computation-model/${ComputationModelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT SiteWise 的條件索引鍵

AWS IoT SiteWise 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
iotsitewise:assetHierarchyPath	依資產階層路徑篩選存取權，此路徑是資產階層中資產 ID 的字串，每個字串都以正斜線分隔	字串
iotsitewise:childAssetId	依與父資產相關聯的子資產 ID 篩選存取權	String
iotsitewise:group	依 AWS 單一登入群組的 ID 篩選存取權	String
iotsitewise:iam	依 IAM 身分的 ID AWS 篩選存取權	String
iotsitewise:isAssociatedWithAssetProperty	依與資產屬性相關聯或不相關聯的資料串流篩選存取權	字串
iotsitewise:portal	依入口網站的 ID 篩選存取權	字串
iotsitewise:project	依專案的 ID 篩選存取權	字串
iotsitewise:propertyAlias	依屬性別名篩選存取權	字串
iotsitewise:propertyId	依資產屬性的 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
iotsitewise:user	依 AWS 單一登入使用者的 ID 篩選存取權	String

AWS IoT TwinMaker 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT TwinMaker （服務字首：iottwinmaker) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT TwinMaker 定義的動作
- AWS IoT TwinMaker 定義的資源類型
- AWS IoT TwinMaker 的條件索引鍵

AWS IoT TwinMaker 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchPutPropertyValues	准許設定多個時間序列屬性值	寫入	workspace*		iottwinmaker:GetComponentType iottwinmaker:GetEntity iottwinmaker:GetWorkspace
			entity		
CancelMetadataTransferJob	准許取消中繼資料傳輸任務	寫入	metadataTransferJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateComponentType	准許建立 componentType	寫入	workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEntity	准許建立實體	寫入	workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMetadataTransferJob	准許建立中繼資料傳輸任務	寫入			
CreateScene	准許建立場景	寫入	workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSyncJob	准許建立同步作業	寫入	workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkspace	准許建立工作空間	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteComponentType	准許刪除 componentType	寫入	componentType*		
			workspace*		
DeleteEntity	准許刪除實體	寫入	entity*		
			workspace*		
DeleteScene	准許刪除場景	寫入	scene*		
			workspace*		
DeleteSyncJob	准許刪除同步作業	寫入	syncJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workspace*		
DeleteWorkspace	准許刪除工作空間	寫入	workspace*		
ExecuteQuery	准許執行查詢	讀取	workspace*		
GetComponentType	准許取得 componentType	讀取	componentType*		
			workspace*		
GetEntity	准許取得實體	讀取	entity*		
			workspace*		
GetMetadataTransferJob	准許取得中繼資料傳輸任務	讀取	metadataTransferJob*		
GetPricingPlan	准許取得定價方案	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPropertyValue	准許擷取屬性值	讀取	workspace*		iottwinmaker:GetComponentType iottwinmaker:GetEntity iottwinmaker:GetWorkspace
			componentType		
			entity		
GetPropertyValueHistory	准許擷取時間序列值歷史記錄	讀取	workspace*		iottwinmaker:GetComponentType iottwinmaker:GetEntity iottwinmaker:GetWorkspace
			componentType		
			entity		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetScene	准許取得場景	讀取	scene*		
			workspace*		
GetSyncJob	准許取得同步作業	讀取	syncJob*		
			workspace*		
GetWorkspace	准許取得工作空間	讀取	workspace*		
ListComponentTypes	准許列出工作空間中的所有 componentType	清單	workspace*		
ListComponents	准許列出連接至實體的元件	清單	entity*		
			workspace*		
ListEntities	准許列出工作空間中的所有實體	清單	workspace*		
ListMetadataTransferJobs	准許列出所有中繼資料傳輸任務	清單			
ListProperties	准許列出實體元件的屬性	清單	entity*		
			workspace*		
ListScenes	准許列出工作空間中的所有場景	清單	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSyncJobs	准許列出工作空間中的所有同步作業	清單	workspace*		
ListSyncResources	准許列出同步作業的所有同步資源	清單	syncJob*		
			workspace*		
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	列出	componentType		
			entity		
			scene		
			syncJob		
			workspace		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWorkspaces	准許列出所有工作空間	列出			
TagResource	准許標記資源	標記	componentType		
			entity		
			scene		
			syncJob		
			workspace		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	componentType		
			entity		
			scene		
			syncJob		
			workspace		
				aws:TagKeys	
UpdateComponentType	准許更新 componentType	寫入	componentType*		
			workspace*		
UpdateEntity	准許更新實體	寫入	entity*		
			workspace*		
UpdatePricingPlan	准許更新定價方案	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateScene	准許更新場景	寫入	scene*		
			workspace*		
UpdateWorkspace	准許更新工作空間	寫入	workspace*		

AWS IoT TwinMaker 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workspace	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
entity	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}/entity/${EntityId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
componentType	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}/component-type/${ComponentTypeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
scene	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}/scene/${SceneId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
syncJob	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}/sync-job/${SyncJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
metadataTransferJob	arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:${Account}:metadata-transfer-job/${MetadataTransferJobId}	

AWS IoT TwinMaker 的條件索引鍵

AWS IoT TwinMaker 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
iottwinmaker:destinationType	依中繼資料傳輸任務的目的地類型篩選存取權	ArrayOfString
iottwinmaker:linkedServices	依連結至服務的工作區篩選存取權	ArrayOfString
iottwinmaker:sourceType	依中繼資料傳輸工作的來源類型篩選存取權	ArrayOfString

AWS IoT Wireless 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IoT Wireless （服務字首：iotwireless) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IoT Wireless 定義的動作
- AWS IoT Wireless 定義的資源類型
- AWS IoT Wireless 的條件索引鍵

AWS IoT Wireless 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	准許將合作夥伴帳戶與 連結 AWS 帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	准許將 MulticastGroup 與 FuotaTask 建立關聯	寫入	FuotaTask* MulticastGroup*		
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	准許將無線裝置與 FuotaTask 建立關聯	寫入	FuotaTask* WirelessDevice*		
AssociateWirelessDeviceWith	准許將 WirelessDevice 與 MulticastGroup 建立關聯	寫入	MulticastGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Multicast Group			WirelessDevice*		
AssociateWirelessDeviceWithThing	准許將無線裝置與指定 wirelessDeviceId 的 AWS IoT 物件建立關聯	寫入	WirelessDevice*		iot:DescribeThing
			thing*		
AssociateWirelessGatewayWithCertificate	准許將 WirelessGateway 與 IoT Core Identity 憑證建立關聯	寫入	WirelessGateway*		
			cert*		
AssociateWirelessGatewayWithThing	准許將無線閘道與特定 wirelessGatewayId 的 AWS IoT 物件建立關聯	寫入	WirelessGateway*		iot:DescribeThing
			thing*		
CancelMulticastGroupSession	准許取消 MulticastGroup 資源	寫入	MulticastGroup*		
CreateDestination	准許建立目的地資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDeviceProfile	准許建立 DeviceProfile 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFuotaTask	准許建立 FuotaTask 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMulticastGroup	准許建立 MulticastGroup 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNetworkAnalyzerConfiguration	授予許可以建立 NetworkAnalyzerConfiguration 資源	寫入	MulticastGroup*		
			WirelessDevice*		
			WirelessGateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateServiceProfile	准許建立 ServiceProfile 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWirelessDevice	准許使用指定目的地建立 WirelessDevice 資源	寫入	Destination		
			DeviceProfile		
			ServiceProfile		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWirelessGateway	准許建立 WirelessGateway 資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWirelessGatewayTask	准許建立指定 WirelessGateway 的任務	寫入	WirelessGateway*		
CreateWirelessGatewayTaskDefinition	准許建立 WirelessGateway 任務定義	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDestination	准許刪除目的地	寫入	Destination*		
DeleteDeviceProfile	准許刪除 DeviceProfile	寫入	DeviceProfile*		
DeleteFuotaTask	准許刪除 FuotaTask	寫入	FuotaTask*		
DeleteMulticastGroup	准許刪除 MulticastGroup	寫入	MulticastGroup*		
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	授予許可以刪除 NetworkAnalyzerConfiguration	寫入	NetworkAnalyzerConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteQueuedMessages	准許刪除 QueuedMessages	寫入			
DeleteServiceProfile	准許刪除 ServiceProfile	寫入	ServiceProfile*		
DeleteWirelessDevice	准許刪除 WirelessDevice	寫入	WirelessDevice*		
DeleteWirelessDeviceImportTask	准許刪除無線裝置匯入任務	寫入	ImportTask*		
DeleteWirelessGateway	准許刪除 WirelessGateway	寫入	WirelessGateway*		
DeleteWirelessGatewayTask	准許刪除指定 WirelessGateway 的任務	寫入	WirelessGateway*		
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	准許刪除 WirelessGateway 任務定義	寫入	WirelessGatewayTaskDefinition*		
DeregisterWirelessDevice	准許取消註冊無線裝置	寫入	WirelessDevice*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	准許取消 AWS 帳戶 與合作夥伴帳戶的關聯	寫入	SidewalkAccount*		
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	准許解除 MulticastGroup 與 FuotaTask 的關聯	寫入	FuotaTask*		
			MulticastGroup*		
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	准許解除無線裝置與 FuotaTask 的關聯	寫入	FuotaTask*		
			WirelessDevice*		
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	准許解除無線裝置與 Multicast Group 的關聯	寫入	MulticastGroup*		
			WirelessDevice*		
DisassociateWirelessDeviceFromThing	准許取消無線裝置與 a AWS IoT 物件的關聯	寫入	WirelessDevice*		iot:DescribeThing
			thing*		
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	准許將 WirelessGateway 與 IoT Core Identity 憑證取消關聯	寫入	WirelessGateway*		
			cert*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateWirelessGatewayFromThing	准許將 WirelessGateway 與 IoT Core 物件取消關聯	寫入	WirelessGateway*		iot:DescribeThing
			thing*		
GetDestination	准許取得目的地	讀取	Destination*		
GetDeviceProfile	准許取得 DeviceProfile	讀取	DeviceProfile*		
GetEventConfigurationByResourceTypes	准許取得依資源類型的事件組態	讀取			
GetFuotaTask	准許取得 FuotaTask	讀取	FuotaTask*		
GetLogLevelsByResourceTypes	准許依資源類型取得記錄層級	讀取			
GetMetricConfiguration	准許取得指標組態	讀取			
GetMetrics	准許取得指標	讀取			
GetMulticastGroup	准許取得 MulticastGroup	讀取	MulticastGroup*		
GetMulticastGroupSession	准許取得 MulticastGroup 工作階段	讀取	MulticastGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNetworkAnalyzerConfiguration	准許取得 NetworkAnalyzerConfiguration	讀取	NetworkAnalyzerConfiguration*		
GetPartnerAccount	准許取得關聯的 PartnerAccount	讀取	SidewalkAccount*		
GetPosition	准許取得指定資源的位置	讀取	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
GetPositionConfiguration	准許取得指定資源的位置組態	讀取	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
GetPositionEstimate	准許取得預估位置	讀取			
GetResourceEventConfiguration	准許取得識別符的事件組態	讀取	SidewalkAccount		
			WirelessDevice		
			WirelessGateway		
GetResourceLogLevel	准許取得資源記錄層級	讀取	WirelessDevice		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			WirelessGateway		
GetResourcePosition	准許取得指定資源的位置	讀取	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
GetServiceEndpoint	准許擷取 CUPS 協定連線或 LoRaWAN 網路伺服器 (LNS) 協定連線的客戶帳戶特定端點，可選擇擷取 PEM 格式的伺服器信任憑證	讀取			
GetServiceProfile	准許取得 ServiceProfile	讀取	ServiceProfile*		
GetWirelessDevice	准許取得 WirelessDevice	讀取	WirelessDevice*		
GetWirelessDeviceImportTask	准許取得無線裝置匯入任務	讀取	ImportTask*		
GetWirelessDeviceStatistics	准許取得指定 WirelessDevice 的統計資訊	讀取	WirelessDevice*		
GetWirelessGateway	准許取得 WirelessGateway	讀取	WirelessGateway*		
GetWirelessGatewayCertificate	准許取得與 WirelessGateway 關聯的 IoT Core Identity 憑證。	讀取	WirelessGateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWirelessGatewayFirmwareInformation	准許取得 WirelessGateway 的目前韌體版本和其他資訊	讀取	WirelessGateway*		
GetWirelessGatewayStatistics	准許取得指定 WirelessGateway 的統計資訊	讀取	WirelessGateway*		
GetWirelessGatewayTask	准許取得指定 WirelessGateway 的任務	讀取	WirelessGateway*		
GetWirelessGatewayTaskDefinition	准許取得指定 WirelessGateway 任務定義	讀取	WirelessGatewayTaskDefinition*		
ListDestinations	准許根據 列出可用目的地的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListDeviceProfiles	准許根據 列出可用 DeviceProfiles 的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	准許根據 ，依無線裝置匯入任務列出裝置的資訊 AWS 帳戶	讀取	ImportTask*		
ListEventConfigurations	准許根據 列出可用事件組態的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListFuotaTasks	准許根據 列出可用 FuotaTasks 的資訊 AWS 帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMulticastGroups	准許根據 列出可用 Multicast Groups 的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListMulticastGroupsByFuotaTask	准許根據 列出 FuotaTask 提供的 MulticastGroups 資訊 AWS 帳戶	讀取	FuotaTask *		
ListNetworkAnalyzerConfigurations	准許根據 列出可用 NetworkAnalyzerConfigurations 的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListPartnerAccounts	准許列出可用的合作夥伴帳戶	讀取			
ListPositionConfigurations	准許根據 列出可用位置組態的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListQueuedMessages	准許列出佇列訊息	讀取			
ListServiceProfiles	准許根據 列出可用 ServiceProfiles 的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListTagsForResource	准許列出指定資源的所有標籤	讀取	Destination		
			DeviceProfile		
			FuotaTask		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ImportTask		
			MulticastGroup		
			NetworkAnalyzerConfiguration		
			ServiceProfile		
			SidewalkAccount		
			WirelessDevice		
			WirelessGateway		
			WirelessGatewayTaskDefinition		
ListWirelessDeviceImportTasks	准許根據 列出 的無線裝置匯入任務資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListWirelessDevices	准許根據 列出可用 WirelessDevices 的資訊 AWS 帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWirelessGatewayTaskDefinitions	准許根據 列出可用 WirelessGateway 任務定義的資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListWirelessGateways	准許根據 列出可用 WirelessGateways 的資訊 AWS 帳戶	讀取			
PutPositionConfiguration	准許放置指定資源的位置組態	寫入	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
PutResourceLogLevel	准許放置資源記錄層級	寫入	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
ResetAllResourceLogLevels	准許重設所有資源記錄層級	寫入			
ResetResourceLogLevel	准許重設資源記錄層級	寫入	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
SendDataToMulticastGroup	准許將資料傳送到 Multicast Group	寫入	MulticastGroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendDataToWirelessDevice	准許將解密的應用程式資料框架傳送至目標裝置	寫入	WirelessDevice*		
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	准許將 WirelessDevice 與 MulticastGroup 建立關聯	寫入	MulticastGroup*		
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	准許大量解除 WirelessDevice 與 MulticastGroup 的關聯	寫入	MulticastGroup*		
StartFuotaTask	准許啟動 FuotaTask	寫入	FuotaTask*		
StartMulticastGroupSession	准許啟動 MulticastGroup 工作階段	寫入	MulticastGroup*		
StartNetworkAnalyzerStream	准許啟動 NetworkAnalyzer 串流	寫入	NetworkAnalyzerConfiguration*		
StartSingleWirelessDeviceImportTask	准許啟動單一無線裝置匯入任務	寫入	Destination		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartWirelessDeviceImportTask	准許啟動無線裝置匯入任務	寫入	ImportTask*		
			Destination		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記指定資源	標記	Destination		
			DeviceProfile		
			FuotaTask		
			ImportTask		
			MulticastGroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			NetworkAnalyzerConfiguration		
			ServiceProfile		
			SidewalkAccount		
			WirelessDevice		
			WirelessGateway		
			WirelessGatewayTaskDefinition		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestWirelessDevice	准許模擬已佈建的裝置，以傳送包含承載 'Hello' 的上行資料	寫入	WirelessDevice*		
UntagResource	准許從資源中移除指定標籤	標記	Destination		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			DeviceProfile		
			FuotaTask		
			ImportTask		
			MulticastGroup		
			NetworkAnalyzerConfiguration		
			ServiceProfile		
			SidewalkAccount		
			WirelessDevice		
			WirelessGateway		
			WirelessGatewayTaskDefinition		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDestination	准許更新目的地資源	寫入	Destination*		
UpdateEventConfigurationByResourceTypes	准許更新依資源類型的事件組態	寫入			
UpdateFuotaTask	准許更新 FuotaTask	寫入	FuotaTask*		
UpdateLogLevelsByResourceTypes	准許依資源類型更新記錄層級	寫入			
UpdateMetricConfiguration	准許更新指標組態	寫入			
UpdateMulticastGroup	准許更新 MulticastGroup	寫入	MulticastGroup*		
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	准許更新 NetworkAnalyzerConfiguration	寫入	MulticastGroup*		
			NetworkAnalyzerConfiguration*		
			WirelessDevice*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			WirelessGateway*		
UpdatePartnerAccount	准許更新合作夥伴帳戶	寫入	SidewalkAccount*		
UpdatePosition	准許更新指定資源的位置	寫入	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
UpdateResourceEventConfiguration	准許更新識別符的事件組態	寫入	SidewalkAccount		
			WirelessDevice		
			WirelessGateway		
UpdateResourcePosition	准許更新指定資源的位置	寫入	WirelessDevice		
			WirelessGateway		
UpdateWirelessDevice	准許更新 WirelessDevice 資源	寫入	WirelessDevice*		
			Destination		
			DeviceProfile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ServiceProfile		
UpdateWirelessDeviceImportTask	准許更新無線裝置匯入任務	寫入	ImportTask*		
UpdateWirelessGateway	准許更新 WirelessGateway 資源	寫入	WirelessGateway*		

AWS IoT Wireless 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
WirelessDevice	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:WirelessDevice/${WirelessDeviceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
WirelessGateway	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:WirelessGateway/${WirelessGatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
DeviceProfile	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:DeviceProfile/${DeviceProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ServiceProfile	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:ServiceProfile/${ServiceProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Destination	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:Destination/${DestinationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SidewalkAccount	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:SidewalkAccount/${SidewalkAccountId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
WirelessGatewayTaskDefinition	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:WirelessGatewayTaskDefinition/${WirelessGatewayTaskDefinitionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
FuotaTask	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:FuotaTask/${FuotaTaskId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
MulticastGroup	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:MulticastGroup/${MulticastGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
NetworkAnalyzerConfiguration	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:NetworkAnalyzerConfiguration/${NetworkAnalyzerConfigurationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
thing	arn:${Partition}:iot:${Region}:${Account}:thing/${ThingName}	
cert	arn:${Partition}:iot:${Region}:${Account}:cert/${Certificate}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
ImportTask	arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:${Account}:ImportTask/${ImportTaskId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS IoT Wireless 的條件索引鍵

AWS IoT Wireless 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依出現在使用者對 IoT Wireless 提出的請求中的標籤金鑰篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到 IoT Wireless 資源的標籤的標籤金鑰元件篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依與請求中資源相關聯的所有標籤索引鍵名稱清單篩選存取權	ArrayOfString
iotwireless:DestinationName	依與 IoT Wireless 資源相關聯的目的地名稱篩選存取權	String
iotwireless:DeviceProfileId	依與 IoT Wireless 資源相關聯的裝置設定檔 ID 篩選存取權	String
iotwireless:ServiceProfileId	依與 IoT Wireless 資源相關聯的服務設定檔 ID 篩選存取權	String

AWS IQ 的動作、資源和條件索引鍵

AWS IQ （服務字首：iq) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IQ 定義的動作
- AWS IQ 定義的資源類型
- AWS IQ 的條件索引鍵

AWS IQ 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptCall	准許接聽語音/視訊通話	寫入	call*		
ApprovePaymentRequest	准許核准付款請求	寫入	paymentRequest*		
ApproveProposal	准許核准提案	寫入	proposal*		
ArchiveConversation	准許封存對話	寫入	conversation*		
CompleteProposal	准許完成提案	寫入	proposal*		
CreateConversation	准許回應請求或傳送直接訊息以啟動對話	寫入			
CreateExpert	准許建立專家設定檔	寫入			
CreateListing	准許建立刊登項目	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMilestoneProposal	准許建立里程碑提案	寫入			
CreatePaymentRequest	准許建立付款請求	寫入			
CreateProject	准許提交新請求	寫入			
CreateRequest	准許提交新請求	寫入			
CreateScheduledProposal	准許建立已排程的提案	寫入			
CreateSeller	准許建立賣方設定檔	寫入			
CreateUpfrontProposal	准許建立預付提案	寫入			
DeclineCall	准許拒接語音/視訊通話	寫入	call*		
DeleteAttachment	准許刪除現有連接	寫入	attachment*		
DisableIndividualPublicProfile	准許停用個別公開設定檔頁面	寫入	expert*		
DownloadAttachment	准許下載現有連接	讀取	attachment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableIndividualPublicProfile	准許啟用個別公開設定檔頁面	寫入	expert*		
EndCall	准許結束語音/視訊通話	寫入	call*		
GetBuyer	准許讀取買方資訊	讀取	buyer*		
GetCall	准許讀取語音/視訊通話的詳細資訊	讀取	call*		
GetChatInfo	准許讀取對話的聊天環境詳細資訊	讀取	conversation*		
GetChatMessages	准許讀取對話中的聊天訊息	讀取	conversation*		
GetChatToken	准許請求對話通知的 Websocket 字符	讀取	token*		
GetCompanyChatMessages	准許讀取公司對話中的聊天訊息	讀取	conversation*		
GetCompanyProfile	准許讀取公司設定檔	讀取	company*		
GetConversation	准許讀取對話的詳細資訊	讀取	conversation*		
GetExpert	准許讀取專家資訊	讀取	expert*		
GetListing	准許讀取刊登項目	讀取	listing*		
GetMarketplaceSeller	准許讀取賣家設定檔資訊	讀取	seller*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPaymentRequest	准許讀取付款請求	讀取	paymentRequest*		
GetProposal	准許讀取提案	讀取	proposal*		
GetRequest	准許取得建立請求	讀取	request*		
GetReview	准許讀取對專家的評論	讀取	seller*		
HideRequest	准許隱藏請求	寫入	request*		
InitiateCall	准許開啟語音/視訊通話	寫入			
LinkAwsCertification	准許將 AWS 憑證連結至個別設定檔	寫入	expert*		
ListAttachments	准許列出現有連結	清單	attachment*		
ListConversations	准許列出現有對話	讀取	conversation*		
ListExpertAccessLogs	准許列出專家活動存取日誌	讀取	permission*		
ListListings	准許列出刊登項目	讀取	listing*		
ListPaymentRequests	准許列出付款請求	讀取	paymentRequest		
			paymentSchedule		
ListProposals	准許列出提案	讀取	proposal*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRequests	准許列出建立的請求	讀取	request*		
ListReviews	准許列出對專家的評論	讀取	seller*		
MarkChatMessageRead	准許將對話中的訊息標記為已讀取	寫入	conversation*		
RejectPaymentRequest	准許拒絕付款請求	寫入	paymentRequest*		
RejectProposal	准許拒絕提案	寫入	proposal*		
SendCompanyChatMessage	准許以公司身分傳送對話中的訊息	寫入	conversation*		
SendIndividualChatMessage	准許以個人身分傳送對話中的訊息	寫入	conversation*		
UnarchiveConversation	准許取消封存對話	寫入	conversation*		
UnlinkAwsCertification	准許從個別設定檔取消 AWS 憑證連結	寫入	expert*		
UpdateCompanyProfile	准許更新公司設定檔	寫入	company*		
UpdateConversationMembers	准許在對話中新增更多參與者	寫入	conversation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateExpert	准許更新專家資訊	寫入	expert*		
UpdateListing	准許更新刊登項目	寫入	listing*		
UpdateRequest	准許更新請求	寫入	request*		
UploadAttachment	准許上傳連接	寫入			
WithdrawPaymentRequest	准許撤銷付款請求	寫入	paymentRequest*		
WithdrawProposal	准許撤銷提案	寫入	proposal*		
WriteReview	准許寫入對專家的評論	寫入	seller*		

AWS IQ 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
conversation	`arn:${Partition}:iq:${Region}::conversation/${ConversationId}`	

資源類型	ARN	條件索引鍵
buyer	arn:${Partition}:iq:${Region}::buyer/${BuyerId}	
expert	arn:${Partition}:iq:${Region}::expert/${ExpertId}	
call	arn:${Partition}:iq:${Region}::call/${CallId}	
token	arn:${Partition}:iq:${Region}::token/${TokenId}	
proposal	arn:${Partition}:iq:${Region}::proposal/${ConversationId}/${ProposalId}	
paymentRequest	arn:${Partition}:iq:${Region}::paymentRequest/${ConversationId}/${ProposalId}/${PaymentRequestId}	
paymentSchedule	arn:${Partition}:iq:${Region}::paymentSchedule/${ConversationId}/${ProposalId}/${VersionId}	
seller	arn:${Partition}:iq:${Region}::seller/${SellerAwsAccountId}	
company	arn:${Partition}:iq:${Region}::company/${CompanyId}	
request	arn:${Partition}:iq:${Region}::request/${RequestId}	
listing	arn:${Partition}:iq:${Region}::listing/${ListingId}	
attachment	arn:${Partition}:iq:${Region}::attachment/${AttachmentId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
permission	arn:${Partition}:iq-permission:${Region}::permission/${PermissionRequestId}	

AWS IQ 的條件索引鍵

IQ 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS IQ 許可的動作、資源和條件索引鍵

AWS IQ Permissions （服務字首：iq-permission) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS IQ 許可定義的動作
- AWS IQ 許可定義的資源類型
- AWS IQ 許可的條件索引鍵

AWS IQ 許可定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApproveAccessGrant	准許核准許可請求	寫入	permission*		
ApprovePermissionRequest	准許核准許可請求	寫入	permission*		
AssumePermissionRole	准許為專家取得一組臨時安全登入資料，他們可以用來存取買方 AWS 的資源	寫入	permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePermissionRequest	准許建立許可請求	寫入	permission*		
GetPermissionRequest	准許取得許可請求	讀取	permission*		
ListPermissionRequests	准許列出許可請求	讀取	permission*		
RejectPermissionRequest	准許拒絕許可請求	寫入	permission*		
RevokePermissionRequest	准許撤銷先前核准的許可請求	寫入	permission*		
WithdrawPermissionRequest	准許撤銷尚未核准或拒絕的許可請求	寫入	permission*		

AWS IQ 許可定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
permission	arn:${Partition}:iq-permission:${Region}::permission/${PermissionRequestId}	

AWS IQ 許可的條件索引鍵

IQ 許可沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Kendra 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kendra (服務字首：kendra) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容金鑰 。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kendra 定義的動作
- Amazon Kendra 定義的資源類型
- Amazon Kendra 的條件索引鍵

Amazon Kendra 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateEntitiesToExperience	准許在索引中放置委託人映射	寫入	experience*		
			index*		
AssociatePersonasToEntities	定義 AWS SSO 身分來源中可存取 Amazon Kendra 體驗之使用者或群組的特定許可	寫入	experience*		
			index*		
BatchDeleteDocument	准許批次刪除文件	寫入	index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteFeaturedResultsSet	准許刪除特色結果集	寫入	featured-results-set*		
			index*		
BatchGetDocumentStatus	准許以批次處理的方式取得文件狀態	讀取	index*		
BatchPutDocument	准許批次放置文件	寫入	index*		
ClearQuerySuggestions	准許清除指定索引截至目前產生之建議	寫入	index*		
CreateAccessControlConfiguration	准許建立存取控制組態	寫入	index*		
CreateDataSource	准許建立資料來源	寫入	index*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateExperience	建立 Amazon Kendra 體驗，例如搜尋應用程式	寫入	index*		
CreateFaq	准許建立常見問題	寫入	index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFeaturedResultsSet	准許建立特色結果集	寫入	index*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIndex	准許建立索引	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateQuerySuggestionsBlockList	准許建立 QuerySuggestions 封鎖列出	寫入	index*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateThesaurus	准許建立同義字	寫入	index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccessControlConfiguration	准許刪除存取控制組態	寫入	access-control-configuration*		
			index*		
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入	data-source*		
			index*		
DeleteExperience	刪除您的 Amazon Kendra 體驗，例如搜尋應用程式	寫入	experience*		
			index*		
DeleteFaq	准許刪除常見問題	寫入	faq*		
			index*		
DeleteIndex	准許刪除索引	寫入	index*		
DeletePrincipalMapping	准許從索引刪除委託人映射	寫入	index*		
			data-source		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteQuerySuggestionsBlockList	准許刪除 QuerySuggestions 封鎖列出	寫入	index*		
			query-suggestions-block-list*		
DeleteThesaurus	准許刪除同義字	寫入	index*		
			thesaurus*		
DescribeAccessControlConfiguration	准許描述存取控制組態	讀取	access-control-configuration*		
			index*		
DescribeDataSource	准許描述資料來源	讀取	data-source*		
			index*		
DescribeExperience	取得您的 Amazon Kendra 體驗 (例如搜尋應用程式) 的相關資訊	讀取	experience*		
			index*		
DescribeFaq	准許描述常見問題	讀取	faq*		
			index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeFeaturedResultsSet	准許描述特色結果集	讀取	featured-results-set*		
			index*		
DescribeIndex	准許描述索引	讀取	index*		
DescribePrincipalMapping	准許描述來自索引的委託人映射	讀取	index*		
			data-source		
DescribeQuerySuggestionsBlockList	准許描述 QuerySuggestions 封鎖列出	讀取	index*		
			query-suggestions-block-list*		
DescribeQuerySuggestionsConfig	准許描述索引之查詢建議組態	讀取	index*		
DescribeThesaurus	准許描述同義字	讀取	index*		
			thesaurus*		
DisassociateEntitiesFromExperience	防止 AWS SSO 身分來源中的使用者或群組存取您的 Amazon Kendra 體驗	寫入	experience*		
			index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociatePersonasFromEntities	移除 AWS SSO 身分來源中可存取 Amazon Kendra 體驗之使用者或群組的特定許可	寫入	experience*		
			index*		
GetQuerySuggestions	准許取得查詢字首建議	讀取	index*		
GetSnapshots	擷取搜尋指標資料	讀取	index*		
ListAccessControlConfigurations	准許列出存取控制組態	清單	index*		
ListDataSourceSyncJobs	准許取得資料來源同步任務歷史記錄	列出	data-source*		
			index*		
ListDataSources	准許列出資料來源	清單	index*		
ListEntityPersonas	列出可存取您的 Amazon Kendra 體驗的使用者和群組的特定許可	清單	experience*		
			index*		
ListExperienceEntities	列出 AWS SSO 身分來源中有權存取 Amazon Kendra 體驗的使用者或群組	清單	experience*		
			index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListExperiences	列出一個或多個 Amazon Kendra 體驗。您可以建立 Amazon Kendra 體驗，例如搜尋應用程式	清單	index*		
ListFaqs	准許列出常見問答集	清單	index*		
ListFeaturedResultsSets	准許列出特色結果集	清單	index*		
ListGroupsOlderThanOrderingId	准許列出比排序 ID 更早的群組	列出	index*		
			data-source		
ListIndices	准許列出索引	列出			
ListQuerySuggestionsBlockLists	准許列出 QuerySuggestions 封鎖清單	列出	index*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	data-source		
			faq		
			featured-results-set		
			index		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			query-suggestions-block-list		
			thesaurus		
ListThesauri	准許列出同義字	列出	index*		
PutPrincipalMapping	准許在索引中放置委託人映射	寫入	index*		
			data-source		
Query	准許查詢文件和常見問題	讀取	index*		
Retrieve	准許從索引擷取相關內容	讀取	index*		
StartDataSourceSyncJob	准許啟動資料來源同步任務	寫入	data-source*		
			index*		
StopDataSourceSyncJob	准許停止資料來源同步任務	寫入	data-source*		
			index*		
SubmitFeedback	准許傳送查詢結果的意見回饋	寫入	index*		
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	data-source		
			faq		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			featured-results-set		
			index		
			query-suggestions-block-list		
			thesaurus		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中刪除具有給定索引鍵的標籤	標記	data-source		
			faq		
			featured-results-set		
			index		
			query-suggestions-block-list		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			thesaurus		
				aws:TagKeys	
UpdateAccessControlConfiguration	准許更新存取控制組態	寫入	access-control-configuration*		
			index*		
UpdateDataSource	准許更新資料來源	寫入	data-source*		
			index*		
UpdateExperience	更新您的 Amazon Kendra 體驗，例如搜尋應用程式	寫入	index*		
UpdateFeaturedResultsSet	准許更新特色結果集	寫入	featured-results-set*		
			index*		
UpdateIndex	准許更新索引	寫入	index*		
UpdateQuerySuggestionsBlockList	准許更新 QuerySuggestions 封鎖列出	寫入	index*		
			query-suggestions-block-list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateQuerySuggestionsConfig	准許更新索引的查詢建議組態	寫入	index*		
UpdateThesaurus	准許更新同義字	寫入	index*		
			thesaurus*		

Amazon Kendra 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
index	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-source	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/data-source/${DataSourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
faq	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/faq/${FaqId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
experience	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/experience/${ExperienceId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
thesaurus	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/thesaurus/${ThesaurusId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
query-suggestions-block-list	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/query-suggestions-block-list/${QuerySuggestionsBlockListId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
featured-results-set	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/featured-results-set/${FeaturedResultsSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
access-control-configuration	arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}/access-control-configuration/${AccessControlConfigurationId}	

Amazon Kendra 的條件索引鍵

Amazon Kendra 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Kendra Intelligent Ranking 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kendra Intelligent Ranking (服務字首：kendra-ranking) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kendra Intelligent Ranking 定義的動作
- Amazon Kendra Intelligent Ranking 定義的資源類型
- Amazon Kendra Intelligent Ranking 的條件索引鍵

Amazon Kendra Intelligent Ranking 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRescoreExecutionPlan	准許建立 RescoreExecutionPlan	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteRescoreExecutionPlan	准許刪除 RescoreExecutionPlan	寫入	rescore-execution-plan*		
DescribeRescoreExecutionPlan	准許描述 RescoreExecutionPlan	讀取	rescore-execution-plan*		
ListRescoreExecutionPlans	准許列出所有 RescoreExecutionPlans	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	rescore-execution-plan		
Rescore	准許使用 Kendra Intelligent Ranking 對文件重新評分	讀取	rescore-execution-plan*		
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	rescore-execution-plan		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中刪除具有給定索引鍵的標籤	標記	rescore-execution-plan		
				aws:TagKeys	
UpdateRescoreExecutionPlan	准許更新 RescoreExecutionPlan	寫入	rescore-execution-plan*		

Amazon Kendra Intelligent Ranking 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
rescore-execution-plan	`arn:${Partition}:kendra-ranking:${Region}:${Account}:rescore-execution-plan/${RescoreExecutionPlanId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Kendra Intelligent Ranking 的條件索引鍵

Amazon Kendra Intelligent Ranking 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) (服務字首：`cassandra`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 定義的動作
- Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 定義的資源類型
- Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 的條件索引鍵

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Alter	准許更改金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AlterMultiRegionResource	准許更改多區域金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
Create	准許建立金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMultiRegionResource	准許建立多區域金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
Drop	准許捨棄金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
DropMultiRegionResource	准許捨棄多區域金鑰空間或資料表	寫入	keyspace		
			table		
GetRecords	准許從指定的碎片擷取 CDC 串流記錄	讀取	stream*		
GetShardIterator	准許傳回碎片迭代器	讀取	stream*		
GetStream	准許傳回 CDC 串流的相關資訊，包括其碎片的組成	讀取	stream*		
ListStreams	准許傳回與目前帳戶和端點相關聯的 CDC 串流 ARNs 陣列	清單			
Modify	准許在資料表中 INSERT、UPDATE 或 DELETE 資料	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyMultiRegionResource	准許在多區域資料表中 INSERT、UPDATE 或 DELETE 資料	寫入	table*		
Restore	准許從備份還原資料表	寫入	table*		
RestoreMultiRegionTable	准許從備份還原多區域資料表	寫入	table*		
Select	准許從資料表中 SELECT 資料	讀取	table*		
SelectMultiRegionResource	准許從多區域資料表中 SELECT 資料	讀取	table*		
TagMultiRegionResource	准許捨棄多區域金鑰空間或資料表	標記	keyspace		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記金鑰空間、資料表或串流	標記	keyspace		
			stream		
			table		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UnTagMultiRegionResource	准許取消標記多區域金鑰空間或資料表	標記	keyspace		
			table		
				aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記金鑰空間、資料表或串流	標記	keyspace		
			stream		
			table		
				aws:TagKeys	
UpdatePartitioner	准許更新系統表中的分割區	寫入	table*		

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
keyspace	arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/	aws:ResourceTag/${TagKey}
table	arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/table/${TableName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stream	arn:${Partition}:cassandra:${Region}:${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/table/${TableName}/stream/${StreamLabel}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 的條件索引鍵

Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

Amazon Kinesis Analytics 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics (服務字首：kinesisanalytics) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kinesis Analytics 定義的動作
- Amazon Kinesis Analytics 定義的資源類型
- Amazon Kinesis Analytics 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddApplicationInput	准許將輸入新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationOutput	准許將輸出新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationReferenceDataSource	准許將參考資料來源新增至應用程式	寫入	application*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		
DeleteApplicationOutput	准許刪除應用程式的指定輸出	寫入	application*		
DeleteApplicationR	准許刪除應用程式的指定參考資料來源	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
eferenceDataSource					
DescribeApplication	准許描述指定的應用程式	讀取	application*		
DiscoverInputSchema	准許探索應用程式的輸入結構描述	讀取			
GetApplicationState [僅限許可]	准許 Kinesis Data Analytics 主控台顯示 Kinesis Data Analytics SQL 執行時間應用程式的串流結果	讀取	application*		
ListApplications	准許列出帳戶的應用程式	列出			
ListTagsForResource	准許擷取與應用程式關聯的標籤	讀取	application*		
StartApplication	准許啟動應用程式	寫入	application*		
StopApplication	准許停止應用程式	寫入	application*		
TagResource	准許將標籤新增至應用程式	標記	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許將指定標籤從應用程式中移除。	標記	application*		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		

Amazon Kinesis Analytics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:kinesisanalytics:${Region}:${Account}:application/${ApplicationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Kinesis Analytics 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的值集篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Kinesis Analytics V2 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics V2 (服務字首：kinesisanalytics) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kinesis Analytics V2 定義的動作
- Amazon Kinesis Analytics V2 定義的資源類型
- Amazon Kinesis Analytics V2 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddApplicationCloudWatchLoggingOption	准許將 CloudWatch 日誌記錄選項新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationInput	准許將輸入新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationInputProcessingConfiguration	准許將輸入處理組態新增至應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddApplicationOutput	准許將輸出新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationReferenceDataSource	准許將參考資料來源新增至應用程式	寫入	application*		
AddApplicationVpcConfiguration	准許將 VPC 組態新增至應用程式	寫入	application*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
CreateApplicationPresignedUrl	准許建立並傳回可用於連線至應用程式延伸的 URL	讀取	application*		
CreateApplicationSnapshot	准許建立應用程式的快照	寫入	application*		
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		
DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption	准許刪除應用程式指定的 CloudWatch 日誌記錄選項	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApplicationInputProcessingConfiguration	准許刪除應用程式的指定輸入處理組態	寫入	application*		
DeleteApplicationOutput	准許刪除應用程式的指定輸出	寫入	application*		
DeleteApplicationReferenceDataSource	准許刪除應用程式的指定參考資料來源	寫入	application*		
DeleteApplicationSnapshot	准許刪除應用程式的快照	寫入	application*		
DeleteApplicationVpcConfiguration	准許刪除應用程式的指定 VPC 組態	寫入	application*		
DescribeApplication	准許描述指定的應用程式	讀取	application*		
DescribeApplicationOperation	准許描述應用程式的應用程式操作	讀取	application*		
DescribeApplicationSnapshot	准許描述應用程式快照	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeApplicationVersion	准許描述應用程式的應用程式版本	讀取	application*		
DiscoverInputSchema	准許探索應用程式的輸入結構描述	讀取			iam:PassRole
ListApplicationOperations	准許列出應用程式的應用程式操作	讀取	application*		
ListApplicationSnapshots	准許列出應用程式的快照	讀取	application*		
ListApplicationVersions	准許列出應用程式的應用程式版本	讀取	application*		
ListApplications	准許列出帳戶的應用程式	列出			
ListTagsForResource	准許擷取與應用程式關聯的標籤	讀取	application*		
RollbackApplication	准許在應用程式上執行回復操作	寫入	application*		
StartApplication	准許啟動應用程式	寫入	application*		
StopApplication	准許停止應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至應用程式	標記	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許將指定標籤從應用程式中移除。	標記	application*		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		
UpdateApplicationMaintenanceConfiguration	准許更新應用程式的維護組態	寫入	application*		

Amazon Kinesis Analytics V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:kinesisanalytics:${Region}:${Account}:application/${ApplicationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Kinesis Analytics V2 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Analytics V2 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的值集篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Kinesis Data Streams 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kinesis Data Streams (服務字首：kinesis) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kinesis Data Streams 定義的動作
- Amazon Kinesis Data Streams 定義的資源類型
- Amazon Kinesis Data Streams 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Data Streams 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTagsToStream	准許新增或更新指定 Amazon Kinesis 串流的標籤。每個串流最多可有 50 個標籤	標記	stream*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateStream	准許建立 Amazon Kinesis 串流	寫入	stream*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DecreaseStreamRetentionPeriod	准許減少串流的保留期間，這是資料記錄加入至串流之後可供存取的時間長度	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy	准許刪除與指定串流或取用者相關聯的資源政策	寫入	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStream	准許刪除串流及其所有碎片和資料	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterStreamConsumer	准許使用 Kinesis 資料串流取消註冊串流消費者	寫入	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAccountSettings	准許描述 Amazon Kinesis Data Streams 的帳戶層級設定	讀取			
DescribeLimits	准許描述帳戶的碎片限制和使用量	讀取			
DescribeStream	准許描述指定的串流	讀取	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeStreamConsumer	准許取得已註冊串流消費者的說明	讀取	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeStreamSummary	准許提供指定 Kinesis 資料串流的摘要說明，其中不含碎片清單	讀取	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisableEnhancedMonitoring	准許停用增強型監控	寫入			
EnableEnhancedMonitoring	准許對碎片層級指標啟用增強型 Kinesis 資料串流監控	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRecords	准許從碎片取得資料記錄	讀取	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetResourcePolicy	准許取得與指定串流或取用者相關聯的資源政策	讀取	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetShardIterator	准許取得碎片迭代器。碎片迭代器會在傳回給請求者之後 5 分鐘到期	讀取	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
IncreaseStreamRetentionPeriod	准許增加串流的保留期間，這是資料記錄加入至串流之後可供存取的時間長度	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
InjectApiError [僅限許可]	准許暫時為目標 API 請求注入錯誤	寫入		kinesis:FisActionId kinesis:FisTargetArns kinesis:FisInjectPercentage	
ListShards	准許列出串流中的碎片，並針對每個碎片提供相關資訊	清單	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStreamConsumers	准許列出已註冊且使用強化廣發功能從 Kinesis 串流接收資料的串流消費者，並提供每個消費者的相關資訊	清單	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListStreams	准許列出您的串流	清單			
ListTagsForResource	准許列出指定 Amazon Kinesis 資源的標籤	讀取	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForStream	准許列出指定 Amazon Kinesis 串流的標籤	讀取	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
MergeShards	准許將串流中的兩個相鄰碎片合併為單一碎片，以降低串流輸入和傳輸資料的容量	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutRecord	准許將單一資料記錄從生產者寫入至 Amazon Kinesis 串流	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutRecords	准許在單一呼叫中，將多個資料記錄從生產者寫入至 Amazon Kinesis 串流 (也稱為 PutRecords 請求)	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutResourcePolicy	准許將資源政策連接至指定串流或取用者	寫入	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
RegisterStreamConsumer	准許使用 Kinesis 資料串流註冊串流消費者	寫入	stream*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
RemoveTagsFromStream	准許將標籤從指定的 Kinesis 資料串流中移除。成功完成這項操作之後，移除的標籤會遭到刪除且無法復原	標記	stream*	aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
SplitShard	准許將 Kinesis 資料串流中的一個碎片分割為兩個新的碎片，以增加串流輸入和傳輸資料的容量	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartStreamEncryption	准許使用指定串流的 AWS KMS 金鑰來啟用或停用伺服器端加密	寫入	kmsKey*		
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopStreamEncryption	准許為指定的串流停用伺服器端加密	寫入	kmsKey*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SubscribeToShard	准許使用強化廣發功能接聽特定碎片	讀取	consumer*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許新增或更新指定 Amazon Kinesis 資源的標籤。每個資源最多可有 50 個標籤	標記	consumer*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
			stream*	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從指定的 Kinesis 資料資源移除標籤。成功完成這項操作之後，移除的標籤會遭到刪除且無法復原	標記	consumer*	aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
			stream*	aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAccountSettings	准許更新 Amazon Kinesis Data Streams 的帳戶層級設定	寫入			
UpdateMaxRecordSize	准許更新 Kinesis 資料串流的記錄大小上限	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateShardCount	准許將指定串流的碎片計數更新為指定的碎片數量	寫入			
UpdateStreamMode	准許更新資料串流的容量模式	寫入			
UpdateStreamWarmThroughput	准許更新 Kinesis 隨需資料串流的暖輸送量	寫入	stream*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Kinesis Data Streams 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
stream	arn:${Partition}:kinesis:${Region}:${Account}:stream/${StreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
consumer	arn:${Partition}:kinesis:${Region}:${Account}:${StreamType}/${StreamName}/consumer/${ConsumerName}:${ConsumerCreationTimpstamp}	aws:ResourceTag/${TagKey}
kmsKey	arn:${Partition}:kms:${Region}:${Account}:key/${KeyId}	

Amazon Kinesis Data Streams 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Data Streams 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
kinesis:FisActionId	依 AWS FIS 動作的 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
kinesis:FisInjectPercentage	依受 AWS FIS 動作影響的呼叫百分比篩選存取權	數值
kinesis:FisTargetArns	依 AWS FIS 目標的 ARN 篩選存取權	ArrayOfARN

Amazon Kinesis Firehose 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kinesis Firehose (服務字首：`firehose`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kinesis Firehose 定義的動作
- Amazon Kinesis Firehose 定義的資源類型
- Amazon Kinesis Firehose 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Firehose 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDeliveryStream	准許建立交付串流	寫入	deliverystream*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDeliveryStream	准許刪除交付串流及其資料	寫入	deliverystream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDeliveryStream	准許描述指定交付串流並取得其狀態	讀取	deliverystream*		
ListDeliveryStreams	准許列出交付串流	清單			
ListTagsForDeliveryStream	准許列出指定交付串流的標籤	清單	deliverystream*		
PutRecord	准許將單一資料紀錄寫入 Amazon Kinesis Firehose 交付串流	寫入	deliverystream*		
PutRecordBatch	准許在單一呼叫中，將多個資料紀錄寫入至交付串流時，每個生產者所產生的輸送量將高於寫入單一紀錄時的輸送量	寫入	deliverystream*		
StartDeliveryStreamEncryption	准許啟用交付串流的伺服器端加密 (SSE)	寫入	deliverystream*		
StopDeliveryStreamEncryption	准許停用指定交付串流的指定目的地	寫入	deliverystream*		
TagDeliveryStream	准許新增或更新指定交付串流的標籤	標記	deliverystream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagDeliveryStream	准許將標籤從指定交付串流中移除	標記	deliverystream*		
				aws:TagKeys	
UpdateDestination	准許更新指定交付串流的指定目的地	寫入	deliverystream*		

Amazon Kinesis Firehose 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
deliverystream	arn:${Partition}:firehose:${Region}:${Account}:deliverystream/${DeliveryStreamName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Kinesis Firehose 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Firehose 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Kinesis Video Streams 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Kinesis Video Streams (服務字首：`kinesisvideo`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Kinesis Video Streams 定義的動作
- Amazon Kinesis Video Streams 定義的資源類型
- Amazon Kinesis Video Streams 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Video Streams 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConnectAsMaster	准許以主控者身分連接至端點所指定的訊號頻道	寫入	channel*		
ConnectAsViewer	准許以檢視者身分連接至端點所指定的訊號頻道	寫入	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSignalingChannel	准許建立訊號頻道	寫入	channel*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStream	准許建立 Kinesis Video Streams	寫入	stream*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteEdgeConfiguration	准許描述 Kinesis Video Stream 的邊緣組態	寫入	stream*		
DeleteSignalingChannel	准許刪除現有的訊號頻道	寫入	channel*		
DeleteStream	准許刪除現有的 Kinesis Video Streams	寫入	stream*		
DescribeEdgeConfiguration	准許描述 Kinesis 影片串流的邊緣組態	讀取	stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeImageGenerationConfiguration	准許描述 Kinesis 視訊串流的映像產生組態	讀取	stream*		
DescribeMappedResourceConfiguration	准許描述映射到 Kinesis 視訊串流的資源	清單	stream*		
DescribeMediaStorageConfiguration	准許描述訊號頻道的媒體儲存組態	讀取	channel*		
DescribeNotificationConfiguration	准許描述 Kinesis 視訊串流的通知組態	讀取	stream*		
DescribeSignalingChannel	准許描述指定的訊號頻道	列出	channel*		
DescribeStream	准許描述指定的 Kinesis Video Streams	清單	stream*		
DescribeStreamStorageConfiguration	准許描述 Kinesis Video Stream 的串流儲存組態	讀取	stream*		
GetClip	准許從視訊串流取得媒體剪輯	讀取	stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDASHStreamingSessionURL	准許建立 MPEG-DASH 視訊串流的 URL	讀取	stream*		
GetDataEndpoint	准許取得所指定串流的端點，以在 Kinesis Video Streams 中讀取或寫入媒體資料	讀取	stream*		
GetHLSStreamingSessionURL	准許建立 HLS 視訊串流的 URL	讀取	stream*		
GetIceServerConfig	准許取得 ICE 伺服器組態	讀取	channel*		
GetImages	准許從 Kinesis 視訊串流取得產生的映像	讀取	stream*		
GetMedia	准許傳回 Kinesis Video Streams 的媒體內容	讀取	stream*		
GetMediaForFragmentList	准許只從持久性儲存體讀取和傳回媒體資料	讀取	stream*		
GetSignalingChannelEndpoint	針對訊號頻道的通訊協議和角色特定組合，准許取得端點	讀取	channel*		
JoinStorageSession	准許加入頻道的儲存工作階段	寫入	channel*		
JoinStorageSessionAsViewer	准許以檢視器身分加入頻道的儲存工作階段	寫入	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEdgeAgentConfigurations	准許列出邊緣代理程式組態	清單			
ListFragments	准許根據分頁符記或選擇器類型及指定的範圍，列出存檔儲存體中的片段	列出	stream*		
ListSignalingChannels	准許列出您的訊號頻道	列出			
ListStreams	准許列出您的 Kinesis Video Streams	列出			
ListTagsForResource	准許擷取與資源相關聯的標籤	讀取	channel		
			stream		
ListTagsForStream	准許擷取與 Kinesis Video Streams 相關聯的標籤	讀取	stream*		
PutMedia	准許將媒體資料傳送至 Kinesis Video Streams	寫入	stream*		
SendAlexaOfferToMaster	准許將 Alexa SDP 供應項目傳送給主控者	寫入	channel*		
StartEdgeConfigurationUpdate	准許啟動 Kinesis 影片串流的邊緣組態更新	寫入	stream*		
TagResource	准許將標籤組連接至您的資源	標記	channel		
			stream		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagStream	准許將標籤組連接至您的 Kinesis Video Streams	標記	stream*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	channel		
			stream		
				aws:TagKeys	
UntagStream	准許從 Kinesis Video Streams 移除一或多個標籤	標記	stream*		
				aws:TagKeys	
UpdateDataRetention	准許更新 Kinesis Video Streams 的資料保留期間	寫入	stream*		
UpdateImageGenerationConfiguration	准許更新 Kinesis 視訊串流的映像產生組態	寫入	stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMediaStorageConfiguration	准許建立或更新訊號頻道和串流之間的映射	寫入	channel*		
UpdateNotificationConfiguration	准許更新 Kinesis 視訊串流的通知組態	寫入	stream*		
UpdateSignalingChannel	准許更新現有的訊號頻道	寫入	channel*		
UpdateStream	准許更新現有的 Kinesis Video Streams	寫入	stream*		
UpdateStreamStorageConfiguration	准許更新 Kinesis Video Stream 的串流儲存組態	寫入	stream*		

Amazon Kinesis Video Streams 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
stream	`arn:${Partition}:kinesisvideo:${Region}:${Account}:stream/${StreamName}/${CreationTime}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
channel	arn:${Partition}:kinesisvideo:${Region}:${Account}:channel/${ChannelName}/${CreationTime}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Kinesis Video Streams 的條件索引鍵

Amazon Kinesis Video Streams 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選要求	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與串流相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選要求	ArrayOfString

AWS Lake Formation 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Lake Formation （服務字首：lakeformation) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Lake Formation 定義的動作
- AWS Lake Formation 定義的資源類型
- AWS Lake Formation 的條件索引鍵

AWS Lake Formation 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddLFTagsToResource	准許將 Lake Formation 標籤連接至目錄資源	標記			
BatchGrantPermissions	准許將資料湖許可授予批次中一或多個委託人	許可管理			
BatchRevokePermissions	准許從批次中的一或多個委託人撤銷資料湖許可	許可管理			
CancelTransaction	准許取消給定交易	寫入			
CommitTransaction	准許提交給定交易	寫入			
CreateDataCellsFilter	准許建立 Lake Formation 資料儲存格篩選條件	寫入			
CreateLFTag	准許建立 Lake Formation 標籤	寫入			
CreateLFTagExpression	准許建立 Lake Formation 標籤表達式	寫入			
CreateLakeFormationIdentityCenterConfiguration	准許建立與 Lake Formation 的 IAM Identity Center 連線，以允許 IAM Identity Center 使用者和群組存取 Data Catalog 資源	寫入			
CreateLakeFormationOptIn	准許對指定的資料庫、資料表和主體強制執行 Lake Formation 許可	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataCellsFilter	准許刪除 Lake Formation 資料儲存格篩選條件	寫入			
DeleteLFTag	准許刪除 Lake Formation 標籤	寫入			
DeleteLFTagExpression	准許刪除 Lake Formation 表達式	寫入			
DeleteLakeFormationIdentityCenterConfiguration	准許刪除與 Lake Formation 的 IAM Identity Center 連線	寫入			
DeleteLakeFormationOptIn	准許移除指定資料庫、資料表和主體的 Lake Formation 許可強制執行	寫入			
DeleteObjectsOnCancel	在取消交易時准許刪除指定物件	寫入			
DeregisterResource	准許取消登錄已登記位置	寫入			
DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration	准許描述與 Lake Formation 的 IAM Identity Center 連線	讀取			
DescribeResource	准許描述已登記位置	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTransaction	准許取得給定交易的狀態	讀取			
ExtendTransaction	准許延長給定交易的逾時	寫入			
GetDataAccess	准許虛擬資料湖存取權	寫入		lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess	
GetDataCellsFilter	准許擷取 Lake Formation 資料儲存格篩選條件	讀取			
GetDataLakePrincipal	准許擷取叫用主體的身分	讀取			
GetDataLakeSettings	准許擷取資料湖設定，例如資料湖管理員清單、資料庫和資料表預設許可	讀取			
GetEffectivePermissionsForPath	准許擷取指定路徑中連接至資源的許可	讀取			
GetLFTag	准許擷取 Lake Formation 標籤	讀取			
GetLFTagExpression	准許擷取 Lake Formation 標籤表達式	讀取			
GetQueryState	准許擷取給定查詢的狀態	讀取			lakeformation:StartQueryPlanning

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQueryStatistics	准許擷取給定查詢的統計數字	讀取			lakeformation:StartQueryPlanning
GetResourceLFTags	准許擷取目錄資源上的 lakeformation 標籤	讀取			
GetTableObjects	准許從資料表擷取物件	讀取			
GetTemporaryGluePartitionCredentials	准許取得臨時登入資料，以透過 Lake Formation 存取 Glue 分割區資料	讀取			
GetTemporaryGlueTableCredentials	准許取得臨時登入資料，以透過 Lake Formation 存取 Glue 資料表資料	讀取			
GetWorkUnitResults	准許擷取給定工作單位的結果	讀取			lakeformation:GetWorkUnits lakeformation:StartQueryPlanning
GetWorkUnits	准許擷取給定查詢的工作單位	讀取			lakeformation:StartQueryPlanning

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GrantPermissions	准許將資料湖許可授予委託人	許可管理			
ListDataCellsFilter	准許列出儲存格篩選條件	清單			
ListLFTagExpressions	准許列出 Lake Foramtion 標籤表達式	讀取			
ListLFTags	准許列出 Lake Formation 標籤	讀取			
ListLakeFormationOptIns	准許擷取目前選擇加入以強制執行 Lake Formation 許可的資源和主體清單	清單			
ListPermissions	准許列出依委託人或資源篩選的許可	列出			
ListResources	准許列出已登記位置	列出			
ListTableStorageOptimizers	准許列出受管資料表的所有儲存最佳化工具	列出			
ListTransactions	准許列出系統中的所有交易	列出			
PutDataLakeSettings	准許覆寫資料湖設定，例如資料湖管理員清單、資料庫和資料表預設許可	許可管理			
RegisterResource	准許登錄由 Lake Formation 管理的新位置	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterResourceWithPrivilegedAccess	准許註冊要由 Lake Formation 管理的新位置，並具有特殊存取權限	寫入			
RemoveLFTagsFromResource	准許從目錄資源移除 lakeformation 標籤	標記			
RevokePermissions	准許從委託人撤銷資料湖許可	許可管理			
SearchDatabasesByLFTags	准許列出具有 Lake Formation 標籤的目錄資料庫	讀取			
SearchTablesByLFTags	准許列出具有 Lake Formation 標籤的目錄資料表	讀取			
StartQueryPlanning	准許啟動給定查詢的規劃	寫入			
StartTransaction	准許啟動新交易	寫入			
UpdateDataCellsFilter	准許更新 Lake Formation 資料儲存格篩選條件	寫入			
UpdateLFTag	准許更新 Lake Formation 標籤	寫入			
UpdateLFTagExpression	准許更新 Lake Formation 表達式	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLakeFormationIdentityCenterConfiguration	准許更新 IAM Identity Center 連線參數	寫入			
UpdateResource	准許更新已登記位置	寫入			
UpdateTableObjects	准許向資料表中新增或刪除指定物件	寫入			
UpdateTableStorageOptimizer	准許更新受管資料表的儲存最佳化工具組態	寫入			

AWS Lake Formation 定義的資源類型

AWS Lake Formation 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Lake Formation，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Lake Formation 的條件索引鍵

AWS Lake Formation 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
lakeformation:EnabledOnlyFo	依角色身分型政策設定的金鑰是否存在來篩選存取權	Bool

條件索引鍵	描述	Type
rMetaData Access		

AWS Lambda 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Lambda （服務字首：lambda) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Lambda 定義的動作
- AWS Lambda 定義的資源類型
- AWS Lambda 的條件索引鍵

AWS Lambda 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddLayerVersionPermission	准許將許可新增至 AWS Lambda 層版本的資源型政策	許可管理	layerVersion*		
AddPermission	准許授予 AWS 服務或其他帳戶使用 AWS Lambda 函數的許可	許可管理	function*		
				lambda:PrincipallambdaFunctionUrlAuthType	
CheckpointDurableExecution	准許儲存 AWS Lambda 持久性執行的進度	寫入	durableexecution*		
CreateAlias	授予建立 Lambda 函數版本別名的許可	寫入	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCapacityProvider	准許建立 AWS Lambda 容量提供者	寫入	capacityProvider*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole kms:DescribeKey
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys lambda:SecurityGroupIds lambda:SubnetIds	
CreateCodeSigningConfig	准許建立 AWS Lambda 程式碼簽署組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEventSourceMapping	准許在事件來源和 AWS Lambda 函數之間建立映射	寫入		lambda:FunctionArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFunction	准許建立 AWS Lambda 函數	寫入	function*		iam:PassRole lambda:PassCapacityProvider

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				lambda:Layer lambda:VpcIds lambda:SubnetIds lambda:SecurityGroupIds lambda:CodeSigningConfigArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFunctionUrlConfig	准許針對 Lambda 函數建立函數 URL 組態	寫入	function*		
				lambda:FunctionUrlAuthType lambda:FunctionArn	
DeleteAlias	准許刪除 AWS Lambda 函數別名	寫入	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCapacityProvider	准許刪除 AWS Lambda 容量提供者	寫入	capacityProvider*		
DeleteCodeSigningConfig	准許刪除 AWS Lambda 程式碼簽署組態	寫入	codesigningconfig*		
DeleteEventSourceMapping	准許刪除 AWS Lambda 事件來源映射	寫入	eventSourceMapping*		
				lambda:FunctionArn	
DeleteFunction	准許刪除 AWS Lambda 函數	寫入	function*		
DeleteFunctionCodeSigningConfig	准許從 AWS Lambda 函數分離程式碼簽署組態	寫入	function*		
DeleteFunctionConcurrency	准許從 AWS Lambda 函數移除並行執行限制	寫入	function*		
DeleteFunctionEventInvokeConfig	准許刪除 AWS Lambda 函數、版本或別名的非同步調用組態	寫入	function*		
DeleteFunctionUrlConfig	准許刪除 Lambda 函數的函數 URL 組態	寫入	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				lambda:FunctionUrlAuthType lambda:FunctionArn	
DeleteLayerVersion	准許刪除 AWS Lambda 層的版本	寫入	layerVersion*		
DeleteProvisionedConcurrencyConfig	准許刪除 AWS Lambda 函數的佈建並行組態	寫入	function alias		
			function version		
DisableReplication [僅限許可]	授予停用 Lambda @Edge 函數複寫的許可	許可管理	function*		
EnableReplication [僅限許可]	授予啟用 Lambda @Edge 函數複寫的許可	許可管理	function*		
GetAccountSettings	准許在 中檢視帳戶限制和用量的詳細資訊 AWS 區域	讀取			
GetAlias	准許檢視 AWS Lambda 函數別名的詳細資訊	讀取	function*		
GetCapacityProvider	准許檢視 AWS Lambda 容量提供者的詳細資訊	讀取	capacityProvider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCodeSigningConfig	准許檢視 AWS Lambda 程式碼簽署組態的詳細資訊	讀取	code signing config*		
GetDurableExecution	准許檢視 AWS Lambda 持久性執行的詳細資訊	讀取	durable execution*		
GetDurableExecutionHistory	准許檢視 AWS Lambda 持久性執行的執行歷史記錄	讀取	durable execution*		
GetDurableExecutionState	准許檢視 AWS Lambda 持久性執行的目前狀態	讀取	durable execution*		
GetEventSourceMapping	准許檢視 AWS Lambda 事件來源映射的詳細資訊	讀取	eventSourceMapping*		
				lambda:FunctionArn	
GetFunction	准許檢視 AWS Lambda 函數的詳細資訊	讀取	function*		
GetFunctionCodeSigningConfig	准許檢視連接至 AWS Lambda 函數的程式碼簽署組態	讀取	function*		
GetFunctionConcurrency	授予檢視函數之保留並行組態詳細資訊的許可	讀取	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFunctionConfiguration	准許檢視 AWS Lambda 函數或版本的特定版本設定的詳細資訊	讀取	function*		
GetFunctionEventInvokeConfig	授予檢視函數、版本或別名的非同步叫用組態的許可	讀取	function*		
GetFunctionRecursionConfig	准許檢視 AWS Lambda 函數的遞迴組態	讀取	function*		
GetFunctionScalingConfig	准許檢視在容量提供者上執行之 AWS Lambda 函數的擴展組態	讀取	function*		
GetFunctionUrlConfig	准許讀取 Lambda 函數的函數 URL 組態	讀取	function*		
				lambda:FunctionUrlAuthType lambda:FunctionArn	
GetLayerVersion	准許檢視 AWS Lambda 層版本的詳細資訊。請注意，此動作也支援 GetLayerVersionByArn API	讀取	layerVersion*		
GetLayerVersionPolicy	准許檢視 AWS Lambda 層版本的資源型政策	讀取	layerVersion*		
GetPolicy	准許檢視 AWS Lambda 函數、版本或別名的資源型政策	讀取	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProvisionedConcurrencyConfig	准許檢視 AWS Lambda 函數別名或版本的佈建並行組態	讀取	function alias		
			function version		
GetRuntimeManagementConfig	准許檢視 AWS Lambda 函數的執行時間管理組態	讀取	function*		
InvokeAsync	准許非同步叫用函數 (已取代)	寫入	function*		
InvokeFunction	准許叫用 AWS Lambda 函數	寫入	function*		
				lambda:EventSourceToken lambda:InvokedViaFunctionUrl	
InvokeFunctionUrl [僅限許可]	准許透過 url 叫用 AWS Lambda 函數	寫入	function*		
				lambda:FunctionUrlAuthType lambda:FunctionArn lambda:EventSourceToken	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAliases	准許擷取 AWS Lambda 函數的別名清單	清單	function*		
ListCapacityProviders	准許擷取 AWS Lambda 容量提供者清單	清單			
ListCodeSigningConfigs	准許擷取 AWS Lambda 程式碼簽署組態的清單	清單			
ListDurableExecutionsByFunction	准許擷取 AWS Lambda 函數的 AWS Lambda 持久性執行清單	清單	function*		
ListEventSourceMappings	准許擷取 AWS Lambda 事件來源映射的清單	清單			
ListFunctionEventInvokeConfigs	准許擷取函數的非同步叫用之組態清單	清單	function*		
ListFunctionUrlConfigs	准許讀取函數的函數 URL 組態	清單	function*		
				lambda:FunctionUrlAuthType	
ListFunctionVersionsByCapacityProvider	准許擷取容量提供者指派的 AWS Lambda 函數版本清單	清單	capacityProvider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFunctions	准許擷取 AWS Lambda 函數清單，以及每個函數的版本特定組態	清單			
ListFunctionsByCodeSigningConfig	准許透過指派的程式碼簽署組態擷取 AWS Lambda 函數清單	清單	codesigningconfig*		
ListLayerVersions	准許擷取 AWS Lambda 層的版本清單	清單			
ListLayers	准許擷取 AWS Lambda 層的清單，其中包含各層最新版本的詳細資訊	清單			
ListProvisionedConcurrencyConfigs	准許擷取 AWS Lambda 函數的佈建並行組態清單	清單	function*		
ListTags	准許擷取 AWS Lambda 函數、事件來源映射、容量提供者或程式碼簽署組態資源的標籤清單	讀取	capacityProvider		
			codesigningconfig		
			eventSourceMapping		
			function		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListVersionsByFunction	准許擷取 AWS Lambda 函數的版本清單	清單	function*		
PassCapacityProvider [僅限許可]	准許將 AWS Lambda 容量提供者傳遞至服務	寫入	capacityProvider*		
PublishLayerVersion	准許建立 AWS Lambda 層	寫入	layer*		
PublishVersion	准許建立 AWS Lambda 函數版本	寫入	function*		
PutFunctionCodeSigningConfig	准許將程式碼簽署組態連接至 AWS Lambda 函數	寫入	code signing config*		
			function*		
				lambda:CodeSigningConfigArn	
PutFunctionConcurrency	准許設定 AWS Lambda 函數的預留並行	寫入	function*		
PutFunctionEventInvokeConfig	准許設定 AWS Lambda 函數、版本或別名上的非同步調用選項	寫入	function*		
PutFunctionRecursionConfig	准許更新 AWS Lambda 函數的遞迴組態	寫入	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutFunctionScalingConfig	准許更新在容量提供者上執行之 AWS Lambda 函數的擴展組態	寫入	function*		
PutProvisionedConcurrencyConfig	准許設定 AWS Lambda 函數別名或版本的佈建並行	寫入	function alias		
			function version		
PutRuntimeManagementConfig	准許更新 AWS Lambda 函數的執行時間管理組態	寫入	function*		
RemoveLayerVersionPermission	准許從 AWS Lambda layer 版本的許可政策中移除陳述式	許可管理	layerVersion*		
RemovePermission	准許從 AWS 服務或其他帳戶撤銷函數使用許可	許可管理	function*		
				lambda:Principal lambda:FunctionUrlAuthType	
SendDurableExecutionCallbackFailure	准許在 AWS Lambda 持久性執行中傳送回呼操作的失敗回應	寫入	durable execution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendDurableExecutionCallbackHeartbeat	准許在 AWS Lambda 持久性執行中傳送回呼操作的活動訊號	寫入	durable execution *		
SendDurableExecutionCallbackSuccess	准許在 AWS Lambda 持久性執行中傳送回呼操作的成功回應	寫入	durable execution *		
StopDurableExecution	准許停止 AWS Lambda 持久性執行	寫入	durable execution *		
TagResource	准許將標籤新增至 AWS Lambda 函數、事件來源映射、容量提供者或程式碼簽署組態資源	標記	capacityProvider		
			codesigningconfig		
			eventSourceMapping		
			function		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從 AWS Lambda 函數、事件來源映射、容量提供者或程式碼簽署組態資源中移除標籤	標記	capacityProvider		
			codesigningconfig		
			eventSourceMapping		
			function		
				aws:TagKeys	
UpdateAlias	准許更新 AWS Lambda 函數別名的組態	寫入	function*		
UpdateCapacityProvider	准許更新 AWS Lambda 容量提供者	寫入	capacityProvider*		
UpdateCodeSigningConfig	准許更新 AWS Lambda 程式碼簽署組態	寫入	codesigningconfig*		
UpdateEventSourceMapping	准許更新 AWS Lambda 事件來源映射的組態	寫入	eventSourceMapping*		
				lambda:FunctionArn	
UpdateFunctionCode	准許更新 AWS Lambda 函數的程式碼	寫入	function*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFunctionCodeSigningConfig	准許更新 AWS Lambda 函數的程式碼簽署組態	寫入	code signing config*		
			function*		
UpdateFunctionConfiguration	准許修改 AWS Lambda 函數的版本特定設定	寫入	function*		
				lambda:Layer lambda:VpcIds lambda:SubnetIds lambda:SecurityGroupIds	
UpdateFunctionEventInvokeConfig	准許修改 AWS Lambda 函數、版本或別名的非同步調用組態	寫入	function*		
UpdateFunctionUrlConfig	准許針對 Lambda 函數更新函數 URL 組態	寫入	function*		
				lambda:FunctionUrlAuthType lambda:FunctionArn	

AWS Lambda 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
capacityProvider	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:capacity-provider:${CapacityProviderName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
code signing config	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:code-signing-config:${CodeSigningConfigId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
durable execution	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:function:${FunctionName}:${Version}/durable-execution/${ExecutionName}/${ExecutionId}	
eventSourceMapping	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:event-source-mapping:${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
function	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:function:${FunctionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
function alias	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:function:${FunctionName}:${Alias}	aws:ResourceTag/${TagKey}
function version	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:function:${FunctionName}:${Version}	aws:ResourceTag/${TagKey}
layer	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:layer:${LayerName}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
layerVersion	arn:${Partition}:lambda:${Region}:${Account}:layer:${LayerName}:${LayerVersion}	

AWS Lambda 的條件索引鍵

AWS Lambda 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
lambda:CodeSigningConfigArn	依 AWS Lambda 程式碼簽署組態的 ARN 篩選存取權	ARN
lambda:EventSourceToken	依針對 AWS Lambda 函數設定之非AWS 事件來源的 ID 篩選存取權	String
lambda:FunctionArn	依 AWS Lambda 函數的 ARN 篩選存取權	ARN
lambda:FunctionUrlAuthType	依請求中指定的授權類型篩選存取權。在 CreateFunctionUrlConfig、UpdateFunctionUrlConfig、DeleteFunctionUrlConfig、GetFunctionUrlConfig、ListFu	String

條件索引鍵	描述	類型
	nctionUrlConfig、AddPermission 和 RemovePermission 操作期間可用	
lambda:InvokedViaFunctionUrl	將 lambda：InvokeFunction 動作的範圍限制為僅限函數 URLs。在 AddPermission 操作期間可用	Bool
lambda:Layer	依 AWS Lambda 層版本的 ARN 篩選存取權	ArrayOfString
lambda:Principal	透過限制可叫用函數 AWS 的服務或帳戶來篩選存取權	String
lambda:SecurityGroupIds	依為 AWS Lambda 函數設定的安全群組 ID 篩選存取權	ArrayOfString
lambda:SourceFunctionArn	依發出請求之 AWS Lambda 函數的 ARN 篩選存取權	ARN
lambda:SubnetIds	依為 AWS Lambda 函數設定的子網路 ID 篩選存取權	ArrayOfString
lambda:VpcIds	依為 AWS Lambda 函數設定的 VPC ID 篩選存取權	String

AWS Launch Wizard 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Launch Wizard （服務字首：`launchwizard`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Launch Wizard 定義的動作
- AWS Launch Wizard 定義的資源類型

- AWS 啟動精靈的條件索引鍵

AWS Launch Wizard 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAdditionalNode [僅限許可]	准許建立附加節點	寫入			
CreateDeployment	准許建立部署	寫入	deployment*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSettingsSet [僅限許可]	准許建立應用程式設定集	寫入			
DeleteAdditionalNode [僅限許可]	准許刪除附加節點	寫入			
DeleteApp [僅限許可]	准許刪除應用程式	寫入			
DeleteDeployment	准許刪除部署	寫入	deployment*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSettingsSet [僅限許可]	准許刪除設定集	寫入			
DescribeAdditionalNode [僅限許可]	准許描述附加節點	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeProvisionedApp [僅限許可]	准許描述佈建應用程式	讀取			
DescribeProvisioningEvents [僅限許可]	准許描述佈建事件	讀取			
DescribeSettingsSet [僅限許可]	准許描述應用程式設定集	讀取			
GetDeployment	准許取得部署	讀取	deployment*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeploymentPatternVersion	准許取得部署模式的版本	讀取			
GetInfrastructureSuggestion [僅限許可]	准許取得基礎設施建議	讀取			
GetIpAddress [僅限許可]	准許取得客戶的 IP 地址	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourceCostEstimate [僅限許可]	准許取得資源成本估算	讀取			
GetResourceRecommendation [僅限許可]	准許取得資源建議	讀取			
GetSettingsSet [僅限許可]	准許取得設定集	讀取			
GetWorkload	准許取得工作負載	讀取			
GetWorkloadAsset [僅限許可]	准許取得工作負載資產	讀取			
GetWorkloadAssets [僅限許可]	准許取得工作負載資產	讀取			
GetWorkloadDeploymentPattern	准許取得部署模式	讀取			
ListAdditionalNodes [僅限許可]	准許列出附加節點	清單			
ListAllowedResources [僅限許可]	准許列出允許的資源	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDeploymentEvents	准許列出在部署期間發生的事件	清單			
ListDeploymentPatternVersions	准許列出部署模式的版本	清單			
ListDeployments	准許列出部署	清單			
ListProvisionedApps [僅限許可]	准許列出佈建應用程式	清單			
ListResourceCostEstimates [僅限許可]	准許列出資源成本估算	清單			
ListSettingsSets [僅限許可]	准許列出設定集	清單			
ListTagsForResource	准許列出 LaunchWizard 資源的標籤	讀取	deployment	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWorkloadDeploymentOptions [僅限許可]	准許列出給定工作負載的部署選項	清單			
ListWorkloadDeploymentPatterns	准許列出工作負載的部署模式	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWorkloads	准許列出工作負載	清單			
PutSettingsSet [僅限許可]	准許建立設定集	寫入			
StartProvisioning [僅限許可]	准許啟動佈建	寫入			
TagResource	准許標記 LaunchWizard 資源	標記	deployment	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 LaunchWizard 資源	標記	deployment	aws:TagKeys	
UpdateDeployment	准許更新部署	寫入	deployment*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSettingsSet [僅限許可]	准許更新應用程式設定集	寫入			

AWS Launch Wizard 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
deployment	arn:${Partition}:launchwizard:${Region}:${Account}:deployment/${DeploymentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 啟動精靈的條件索引鍵

AWS Launch Wizard 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Lex 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Lex (服務字首：lex) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lex 定義的動作
- Amazon Lex 定義的資源類型
- Amazon Lex 的條件索引鍵

Amazon Lex 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBotVersion	根據指定機器人的 $LATEST 版本建立新版本	寫入	bot version*		
CreateIntentVersion	根據指定意圖的 $LATEST 版本建立新版本	寫入	intent version*		
CreateSlotTypeVersion	根據指定插槽類型的 $LATEST 版本建立新版本	寫入	slottype version*		
DeleteBot	刪除機器人的所有版本	寫入	bot version*		
DeleteBotAlias	刪除特定機器人的別名	寫入	bot alias*		
DeleteBotChannelAssociation	刪除 Amazon Lex 機器人別名及簡訊平台之間的關聯	寫入	channel*		
DeleteBotVersion	刪除機器人的特定版本	寫入	bot version*		
DeleteIntent	刪除所有版本的意圖	寫入	intent version*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIntentVersion	刪除特定版本的意圖	寫入	intent version*		
DeleteSession	移除指定機器人、別名和使用者 ID 的工作階段資訊	寫入	bot alias		
			bot version		
DeleteSlotType	刪除所有版本的插槽類型	寫入	slottype version*		
DeleteSlotTypeVersion	刪除特定版本的插槽類型	寫入	slottype version*		
DeleteUtterances	刪除 Amazon Lex 針對特定機器人及 userID 維護表達用語的資訊	寫入	bot version*		
GetBot	針對特定機器人傳回資訊。除了機器人名稱以外，還需要機器人版本或別名	讀取	bot alias		
			bot version		
GetBotAlias	傳回關於 Amazon Lex 機器人別名的資訊	讀取	bot alias*		
GetBotAliases	傳回指定 Amazon Lex 機器人的別名清單	清單			
GetBotChannelAssociation	傳回 Amazon Lex 機器人別名及簡訊平台之間關聯的相關資訊	讀取	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBotChannelAssociations	傳回與單一機器人相關聯的所有管道清單	清單	channel*		
GetBotVersions	傳回特定機器人所有版本的資訊	清單	bot version*		
GetBots	傳回所有機器人 $LATEST 版本的資訊，需使用用戶端提供的篩選條件	清單			
GetBuiltinIntent	傳回關於內建意圖的資訊	讀取			
GetBuiltinIntents	取得符合指定條件的內建意圖	讀取			
GetBuiltinSlotTypes	取得符合指定條件的內建插槽類型	讀取			
GetExport	以請求的格式匯出 Amazon Lex 資源	讀取	bot version*		
GetImport	取得搭配 StartImport 啟動之匯入任務的相關資訊	讀取			
GetIntent	傳回特定意圖的資訊。除了意圖名稱以外，您還必須指定意圖版本	讀取	intent version*		
GetIntentVersions	傳回特定意圖所有版本的資訊	清單	intent version*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIntents	傳回所有意圖 $LATEST 版本的資訊，需使用用戶端提供的篩選條件	清單			
GetMigration	准許檢視進行中或已完成的遷移	讀取			
GetMigrations	准許檢視從 Amazon Lex v1 到 Amazon Lex v2 的遷移清單	清單			
GetSession	傳回指定機器人、別名和使用者 ID 的工作階段資訊	讀取	bot alias		
			bot version		
GetSlotType	傳回特定版本的插槽類型的相關資訊。除了指定插槽類型名稱以外，您還必須指定插槽類型版本	讀取	slottype version*		
GetSlotTypeVersions	傳回特定插槽類型所有版本的資訊	清單	slottype version*		
GetSlotTypes	傳回所有插槽類型 $LATEST 版本的資訊，需使用用戶端提供的篩選條件	清單			
GetUtterancesView	針對最近一段時間的機器人版本，傳回彙總表達用語資料的檢視	清單	bot version*		
ListTagsForResource	列出 Lex 資源的標籤	讀取	bot		
			bot alias		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			channel		
PostContent	將使用者輸入 (文字或語音) 傳送至 Amazon Lex	寫入	bot alias		
			bot version		
PostText	將使用者輸入 (僅限文字) 傳送至 Amazon Lex	寫入	bot alias		
			bot version		
PutBot	建立或更新 Amazon Lex 對話機器人的 $LATEST 版本控制	寫入	bot version*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
PutBotAlias	建立或更新特定機器人的別名	寫入	bot alias*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
PutIntent	建立或更新意圖的 $LATEST 版本控制	寫入	intent version*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSession	使用 Amazon Lex 機器人建立新的工作階段或修改現有的工作階段	寫入	bot alias		
			bot version		
PutSlotType	建立或更新插槽類型的 $LATEST 版本	寫入	slottype version*		
StartImport	啟動將資源匯入至 Amazon Lex 的任務	寫入			
StartMigration	准許遷移從 Amazon Lex v1 到 Amazon Lex v2 的機器人	寫入	bot version*		
TagResource	新增或覆寫 Lex 資源的標籤	標記	bot		
			bot alias		
			channel		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	從 Lex 資源中刪除標籤	標記	bot		
			bot alias		
			channel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

Amazon Lex 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bot	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot:${BotName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
bot version	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot:${BotName}:${BotVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
bot alias	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot:${BotName}:${BotAlias}	aws:ResourceTag/${TagKey}
channel	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot-channel:${BotName}:${BotAlias}:${ChannelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
intent version	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:intent:${IntentName}:${IntentVersion}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
slottype version	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:slottype:${SlotName}:${SlotVersion}	

Amazon Lex 的條件索引鍵

Amazon Lex 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	篩選附加到 Lex 資源的標籤存取	String
aws:TagKeys	根據要求中的一組標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
lex:associatedIntents	可讓您依據要求包含的意圖來控制存取權	ArrayOfString
lex:associatedSlotTypes	可讓您依據要求包含的插槽類型來控制存取權	ArrayOfString
lex:channelType	可讓您依據要求包含的通道類型來控制存取權	String

Amazon Lex V2 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Lex V2 (服務字首：lex) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lex V2 定義的動作
- Amazon Lex V2 定義的資源類型
- Amazon Lex V2 的條件索引鍵

Amazon Lex V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCreateCustomVocabularyItem	准許在現有的自訂詞彙中建立新的項目	寫入	bot*		
BatchDeleteCustomVocabularyItem	准許在現有的自訂詞彙刪除現有項目	寫入	bot*		
BatchUpdateCustomVocabularyItem	准許在現有的自訂詞彙更新現有項目	寫入	bot*		
BuildBotLocale	准許在機器人中建置現有的機器人地區設定	寫入	bot*		
CreateBot	准許建立新的機器人和指向 DRAFT 機器人版本的測試機器人別名	寫入	bot*		
			bot alias*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateBotAlias	准許在機器人中建立新的機器人別名	寫入	bot alias*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateBotChannel [僅限許可]	准許在現有機器人中建立 Bot 通道	寫入	bot*		
CreateBotLocale	准許在現有機器人中建立新的機器人地區設定	寫入	bot*		
CreateBotReplica	准許為機器人建立機器人複本	寫入	bot*		
CreateBotVersion	准許建立現有機器人的新版本	寫入	bot*		
CreateCustomVocabulary [僅限許可]	准許在現有的機器人地區設定中建立新的自訂詞彙	寫入	bot*		
CreateExport	准許為現有資源建立匯出	寫入	bot		
			test set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIntent	准許在現有的機器人地區設定中建立新的意圖	寫入	bot*		
CreateResourcePolicy	准許為 Lex 資源建立新資源政策	寫入	bot		
			bot alias		
CreateResourcePolicyStatement	准許為 Lex 資源建立新的資源政策陳述式	寫入	bot		
			bot alias		
CreateSlot	准許在意圖中建立新的插槽	寫入	bot*		
CreateSlotType	准許在現有的機器人地區設定中建立新的插槽類型	寫入	bot*		
CreateTestSet [僅限許可]	准許匯入新的測試集	寫入			
CreateTestSetDiscrepancyReport	准許建立測試集差異報告	寫入	test set*		
CreateUploadUrl	准許為匯入檔案建立上傳 URL	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBot	准許刪除現有的機器人	寫入	bot*		lex:DeleteBotAlias lex:DeleteBotChannel lex:DeleteBotLocale lex:DeleteBotVersion lex:DeleteIntent lex:DeleteSlot lex:DeleteSlotType
			bot alias*		
DeleteBotAlias	准許刪除機器人中現有的機器人別名	寫入	bot alias*		
DeleteBotAnalyzerRecommendation	准許刪除機器人分析器建議	寫入	bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBotChannel [僅限許可]	准許刪除現有的機器人通道	寫入	bot*		
DeleteBotLocale	准許刪除機器人中現有的機器人地區設定	寫入	bot*		lex:DeleteIntent lex:DeleteSlot lex:DeleteSlotType
DeleteBotReplica	准許刪除現有的機器人複本	寫入	bot*		
DeleteBotVersion	准許刪除現有的機器人版本	寫入	bot*		
DeleteCustomVocabulary	准許刪除機器人地區設定中現有的自訂詞彙	寫入	bot*		
DeleteExport	准許刪除現有匯出	寫入	bot		
			test set		
DeleteImport	准許刪除現有匯入	寫入	bot		
			test set		
DeleteIntent	准許刪除機器人地區設定中現有的意圖	寫入	bot*		
DeleteResourcePolicy	准許為 Lex 資源刪除現有資源政策	寫入	bot		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			bot alias		
DeleteResourcePolicyStatement	准許刪除 Lex 資源的現有資源政策陳述式	寫入	bot		
			bot alias		
DeleteSession	准許刪除機器人別名和使用者 ID 的工作階段資訊	寫入	bot alias*		
DeleteSlot	准許刪除意圖中現有的插槽	寫入	bot*		
DeleteSlotType	准許刪除機器人地區設定中現有的位置類型	寫入	bot*		
DeleteTestSet	准許刪除現有的測試集	寫入	test set*		
DeleteUtterances	准許刪除機器人的表達用語資料	寫入	bot*		
DescribeBot	准許擷取現有的機器人	讀取	bot*		
DescribeBotAlias	准許擷取現有的機器人別名	讀取	bot alias*		
DescribeBotAnalyzerRecommendation	准許描述機器人分析器建議	讀取	bot*		
DescribeBotChannel [僅限許可]	准許擷取現有的機器人通道	讀取	bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBotLocale	准許擷取現有的機器人地區設定	讀取	bot*		
DescribeBotRecommendation	准許擷取機器人建議的中繼資料資訊	讀取	bot*		
DescribeBotReplica	准許擷取現有的機器人複本	讀取	bot*		
DescribeBotResourceGeneration	授予許可擷取機器人資源產生的中繼資料資訊	讀取	bot*		
DescribeBotVersion	准許擷取現有的機器人版本	讀取	bot*		
DescribeCustomVocabulary [僅限許可]	准許擷取現有的自訂詞彙	讀取	bot*		
DescribeCustomVocabularyMetadata	准許擷取現有自訂詞彙的中繼資料	讀取	bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeExport	准許擷取現有匯出	讀取	bot		lex:DescribeBot lex:DescribeBotLocale lex:DescribeIntent lex:DescribeSlot lex:DescribeSlotType lex:ListBotLocales lex:ListIntents lex:ListSlotTypes lex:ListSlots
			test set		
DescribeImport	准許擷取現有匯入	讀取	bot		
			test set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeIntent	准許擷取現有的意圖	讀取	bot*		
DescribeResourcePolicy	准許為 Lex 資源擷取現有資源政策	讀取	bot		
			bot alias		
DescribeSlot	准許擷取現有的插槽	讀取	bot*		
DescribeSlotType	准許擷取現有的插槽類型	讀取	bot*		
DescribeTestExecution	准許擷取測試執行中繼資料	讀取	test set*		
DescribeTestSet	准許擷取現有的測試集	讀取	test set*		
DescribeTestSetDiscrepancyReport	准許擷取測試集差異報告中繼資料	讀取	test set*		
DescribeTestSetGeneration	准許擷取測試集產生中繼資料	讀取	test set		
GenerateBotElement	授予許可為機器人產生支援欄位或元素	讀取	bot*		
GetSession	准許擷取機器人別名和使用者 ID 的工作階段資訊	讀取	bot alias*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTestExecutionArtifactsUrl	准許擷取測試執行的成品 URL	讀取	test set*		
ListAggregatedUtterances	准許列出機器人的表達用語和統計資料	清單	bot*		
ListBotAliasReplicas	准許列出機器人複本中的別名複本	清單	bot*		
ListBotAliases	准許在機器人中列出機器人別名	清單	bot*		
ListBotAnalyzerRecommendations	准許列出機器人分析器建議	清單	bot*		
ListBotChannels [僅限許可]	准許列出機器人通道	列出	bot*		
ListBotLocales	准許在機器人中列出機器人地區設定	列出	bot*		
ListBotRecommendations	准許取得符合指定條件的機器人建議清單	清單	bot*		
ListBotReplicas	准許列出機器人的複本	清單	bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBotResourceGenerations	授予許可列出機器人的資源世代	清單	bot*		
ListBotVersionReplicas	准許列出機器人複本中的版本複本	清單	bot*		
ListBotVersions	准許列出現有機器人版本	列出	bot*		
ListBots	准許列出現有的機器人	列出			
ListBuiltInIntents	准許列出內建意圖	列出			
ListBuiltInSlotTypes	准許列出內建插槽類型	清單			
ListCustomVocabularyItems	准許列出現有自訂詞彙的項目	清單	bot*		
ListExports	准許列出現有匯出	列出			
ListImports	准許列出現有匯入	清單			
ListIntentMetrics	准許列出機器人的意圖分析指標	清單	bot*		
ListIntentPaths	准許列出機器人的意圖路徑分析	清單	bot*		
ListIntentStageMetrics	准許列出機器人的 intentStage 分析指標	清單	bot*		
ListIntents	准許在機器人中列出意圖	列出	bot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRecommendedIntents	准許取得機器人建議提供的建議意圖清單	清單	bot*		
ListSessionAnalyticsData	准許列出機器人的工作階段分析資料	清單	bot*		
ListSessionMetrics	准許列出機器人的工作階段分析指標	清單	bot*		
ListSlotTypes	准許在機器人中列出插槽類型	列出	bot*		
ListSlots	准許在意圖中列出插槽	列出	bot*		
ListTagsForResource	授與列出 Lex 資源的標籤	讀取	bot		
			bot alias		
			test set		
ListTestExecutionResultItems	准許擷取測試執行的測試結果資料	讀取	test set*		lex:ListTestSetRecords
ListTestExecutions	准許列出測試執行	清單			
ListTestSetRecords	准許擷取現有測試集內的記錄	讀取	test set*		
ListTestSets	准許列出測試集	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSession	准許建立新的工作階段或修改機器人別名和使用者 ID 的現有工作階段	寫入	bot alias*		
RecognizeText	准許將使用者輸入 (純文字) 傳送至機器人別名	寫入	bot alias*		
RecognizeUtterance	准許將使用者輸入 (文字或語音) 傳送至機器人別名	寫入	bot alias*		
SearchAssociatedTranscripts	准許搜尋符合指定條件的關聯文字記錄	清單	bot*		
StartBotAnalyzer	准許啟動現有機器人地區設定的機器人分析器	寫入	bot*		
StartBotRecommendation	准許為現有的機器人地區設定啟動機器人建議	寫入	bot*		
StartBotResourceGeneration	授予許可啟動現有機器人地區設定的資源產生	寫入	bot*		
StartConversation	准許將使用者輸入 (語音/文字 / DTMF) 串流至機器人別名	寫入	bot alias*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartImport	准許使用上傳的匯入檔案開始新匯入	寫入	bot		lex:CreateBot lex:CreateBotLocale lex:CreateCustomVocabulary lex:CreateIntent lex:CreateSlot lex:CreateSlotType lex:CreateTestSet lex:DeleteBotLocale lex:DeleteCustomVocabulary lex:DeleteIntent lex:DeleteSlot

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					lex:DeleteSlotType lex:UpdateBot lex:UpdateBotLocale lex:UpdateCustomVocabulary lex:UpdateIntent lex:UpdateSlot lex:UpdateSlotType lex:UpdateTestSet
			bot alias		
			test set		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTestExecution	准許使用測試集開始測試執行	寫入	test set*		
StartTestSetGeneration	准許產生測試集	寫入	test set		
StopBotAnalyzer	准許停止現有機器人地區設定的機器人分析器	寫入	bot*		
StopBotRecommendation	准許停止現有機器人地區設定的機器人建議	寫入	bot*		
TagResource	准許新增或覆寫 Lex 資源的標籤	標記	bot		
			bot alias		
			test set		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 Lex 資源移除標籤	標記	bot		
			bot alias		
			test set		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateBot	准許更新現有的機器人	寫入	bot*		
UpdateBotAlias	准許更新現有的機器人別名	寫入	bot alias*		
UpdateBotLocale	准許更新現有的機器人地區設定	寫入	bot*		
UpdateBotRecommendation	准許更新現有的機器人建議請求	寫入	bot*		
UpdateCustomVocabulary [僅限許可]	准許更新現有的自訂詞彙	寫入	bot*		
UpdateExport	准許更新現有匯出	寫入	bot*		
UpdateIntent	准許更新現有的意圖	寫入	bot*		
UpdateResourcePolicy	准許為 Lex 資源更新現有資源政策	寫入	bot		
			bot alias		
UpdateSlot	准許更新現有的插槽	寫入	bot*		
UpdateSlotType	准許更新現有的插槽類型	寫入	bot*		
UpdateTestSet	准許更新現有的測試集	寫入	test set*		

Amazon Lex V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bot	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot/${BotId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
bot alias	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:bot-alias/${BotId}/${BotAliasId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
test set	arn:${Partition}:lex:${Region}:${Account}:test-set/${TestSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Lex V2 的條件索引鍵

Amazon Lex V2 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	篩選附加到 Lex 資源的標籤存取	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵集篩選存取權	ArrayOfString

AWS License Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS License Manager （服務字首：`license-manager`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS License Manager 定義的動作
- AWS License Manager 定義的資源類型
- AWS License Manager 的條件索引鍵

AWS License Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptGrant	准許接受授權	寫入	grant*		
CheckInLicense	准許將授權權利簽入回集區	寫入			
CheckoutBorrowLicense	准許簽出借用使用案例的授權權利	寫入	license*		
CheckoutLicense	准許簽出授權權利	寫入			
CreateGrant	准許建立新授權	寫入	license*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateGrantVersion	准許建立新版本授權	寫入	grant*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLicense	准許建立新授權	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLicenseAssetGroup	准許建立授權資產群組	寫入	license-asset-ruleset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLicenseAssetRuleset	准許建立授權資產規則集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLicenseConfiguration	准許建立新授權組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLicenseConversionTaskForResource	准許為資源建立授權轉換任務	寫入			
CreateLicenseManagerReportGenerator	准許為支援的授權管理員資源建立報告產生器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLicenseVersion	准許建立新版授權	寫入	license*		
CreateToken	准許建立授權的新字符	寫入	license*		
DeleteGrant	准許刪除授與	寫入	grant*		
DeleteLicense	准許刪除授權	寫入	license*		
DeleteLicenseAssetGroup	准許刪除授權資產群組	寫入	license-asset-group*		
DeleteLicenseAssetRuleset	准許刪除授權資產規則集	寫入	license-asset-ruleset*		
DeleteLicenseConfiguration	准許永久刪除授權組態	寫入	license-configuration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLicenseManagerReportGenerator	准許刪除報告產生器	寫入	report-generator*		
DeleteToken	准許刪除字符	寫入			
ExtendLicenseConsumption	准許延長已簽出授權權利的使用期間	寫入			
GetAccessToken	准許取得存取字符	讀取			
GetGrant	准許取得授權	讀取	grant*		
GetLicense	准許取得授權	讀取	license*		
GetLicenseAssetGroup	准許取得授權資產群組	讀取	license-asset-group*		
GetLicenseAssetRuleset	准許取得授權資產規則集	讀取	license-asset-ruleset*		
GetLicenseConfiguration	准許取得授權組態	讀取	license-configuration*		
GetLicenseConversionTask	准許擷取授權轉換任務	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLicenseManagerReportGenerator	准許取得報告產生器	讀取	report-generator*		
GetLicenseUsage	准許取得授權使用	讀取	license*		
GetServiceSettings	准許取得服務設定	清單			
ListAssetsForLicenseAssetGroup	准許列出授權資產群組的資產	清單	license-asset-group*		
ListAssociationsForLicenseConfiguration	准許列出所選授權組態關聯	列出	license-configuration*		
ListDistributedGrants	准許列出分散式授權	列出			
ListFailuresForLicenseConfigurationOperations	准許列出失敗的授權組態操作	清單	license-configuration*		
ListLicenseAssetGroups	准許列出授權資產群組	清單	license-asset-group		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLicenseAssetRulesets	准許列出授權資產規則集	清單	license-asset-ruleset		
ListLicenseConfigurations	准許列出授權組態	清單			
ListLicenseConfigurationsForOrganization	准許列出組織的授權組態	清單			
ListLicenseConversionTasks	准許列出授權轉換任務	列出			
ListLicenseManagerReportGenerators	准許列出報告產生器	列出	license-configuration		
ListLicenseSpecificationsForResource	准許列出與所選資源關聯的授權規格	列出			
ListLicenseVersions	准許列出授權版本	列出	license*		
ListLicenses	准許列出授權	讀取			
ListReceivedGrants	准許列出接收的授權	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListReceivedGrantsForOrganization	准許列出接收的組織授予	清單			
ListReceivedLicenses	准許列出接收的授權	清單			
ListReceivedLicensesForOrganization	准許列出接收的組織授權	清單			
ListResourceInventory	准許列出資源清查	列出			
ListTagsForResource	准許列出所選資源的標籤	讀取	grant		
			license		
			license-asset-group		
			license-asset-ruleset		
			license-configuration		
			report-generator		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTokens	准許列出字符	列出			
ListUsageForLicenseConfiguration	准許列出所選授權組態的使用記錄	列出	license-configuration*		
RejectGrant	准許拒絕授權	寫入	grant*		
TagResource	准許標記所選資源	標記	grant		
			license		
			license-asset-group		
			license-asset-ruleset		
			license-configuration		
			report-generator		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記所選資源	標記	grant		
			license		
			license-asset-group		
			license-asset-ruleset		
			license-configuration		
			report-generator		
				aws:TagKeys	
UpdateLicenseAssetGroup	准許更新授權資產群組	寫入	license-asset-group*		
			license-asset-ruleset*		
UpdateLicenseAssetRuleset	准許更新授權資產規則集	寫入	license-asset-ruleset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLicenseConfiguration	准許更新現有授權組態	寫入	license-configuration*		
UpdateLicenseManagerReportGenerator	准許更新支援授權管理員資源的報告產生器	寫入	report-generator*		
UpdateLicenseSpecificationsForResource	准許更新所選資源的授權規格	寫入	license-configuration*		
UpdateServiceSettings	准許更新服務設定	許可管理			

AWS License Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
license-configuration	`arn:${Partition}:license-manager:${Region}:${Account}:license-configuration:${LicenseConfigurationId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} license-manager:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
license	arn:${Partition}:license-manager::${Account}:license:${LicenseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
grant	arn:${Partition}:license-manager::${Account}:grant:${GrantId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
report-generator	arn:${Partition}:license-manager:${Region}:${Account}:report-generator:${ReportGeneratorId}	aws:ResourceTag/${TagKey} license-manager:ResourceTag/${TagKey}
license-asset-ruleset	arn:${Partition}:license-manager:${Region}:${Account}:license-asset-ruleset:${LicenseAssetRulesetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
license-asset-group	arn:${Partition}:license-manager:${Region}:${Account}:license-asset-group:${LicenseAssetGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS License Manager 的條件索引鍵

AWS License Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
license-manager:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager（服務字首：`license-manager-linux-subscriptions`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 定義的動作
- AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 定義的資源類型
- AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 的條件索引鍵

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterSubscriptionProvider	准許永久刪除 AWS License Manager 中的訂閱提供者	寫入	subscription-provider*		
GetRegisteredSubscriptionProvider	准許在 AWS License Manager 中取得訂閱提供者	讀取	subscription-provider*		
GetServiceSettings	准許在 AWS License Manager 中取得 Linux 訂閱的服務設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLinuxSubscriptionInstances	准許在 AWS License Manager 中列出具有 Linux 訂閱的所有執行個體	讀取			
ListLinuxSubscriptions	准許列出 AWS License Manager 中的所有 Linux 訂閱	讀取			
ListRegisteredSubscriptionProviders	准許列出 AWS License Manager 中的訂閱供應商	讀取			
ListTagsForResource	准許列出所選資源的標籤	讀取	subscription-provider*		
RegisterSubscriptionProvider	准許在 AWS License Manager 中建立新的訂閱提供者	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記所選資源	標記	subscription-provider*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記所選資源	標記	subscription-provider*		
				aws:TagKeys	
UpdateServiceSettings	准許更新 AWS License Manager 中 Linux 訂閱的服務設定	寫入			

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
subscription-provider	arn:${Partition}:license-manager-linux-subscriptions:${Region}:${Account}:subscription-provider/${SubscriptionProviderId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 的條件索引鍵

AWS License Manager Linux Subscriptions Manager 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS License Manager 使用者訂閱的動作、資源和條件索引鍵

AWS License Manager 使用者訂閱 （服務字首：`license-manager-user-subscriptions`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS License Manager 使用者訂閱定義的動作
- AWS License Manager 使用者訂閱定義的資源類型
- AWS License Manager 使用者訂閱的條件索引鍵

AWS License Manager 使用者訂閱定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate User	准許將已訂閱使用者，與具有授權管理員使用者訂閱產品的已啟動執行個體關聯	寫入	identity-provider*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLicenseServerEndpoint	准許為指定身分提供者的指定伺服器類型建立授權伺服器端點	寫入	identity-provider*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteLicenseServerEndpoint	准許刪除指定身分提供者之指定伺服器類型的授權伺服器端點	寫入	identity-provider*		
			license-server-endpoint*		
DeregisterIdentityProvider	准許使用 license-manager-user-subscriptions 取消註冊產品的 Microsoft Active Directory	寫入	identity-provider*		
DisassociateUser	准許取消已訂閱使用者與使用授權管理員使用者訂閱產品啟動的執行個體的關聯	寫入	identity-provider*		
			instance-user*		
ListIdentityProviders	准許列出 License Manager 使用者訂閱上的所有身分提供者	清單			
ListInstances	准許列出使用授權管理員使用者訂閱產品啟動的所有執行個體	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLicenseServerEndpoints	准許列出授權伺服器端點	清單			
ListProductSubscriptions	准許列出產品和身分提供者的所有產品訂閱	清單	identity-provider*		
ListTagsForResource	准許列出所選資源的標籤	讀取	identity-provider*		
			instance-user*		
			license-server-endpoint*		
			product-subscription*		
ListUserAssociations	准許列出與為產品啟動的執行個體關聯的所有使用者	清單	identity-provider*		
RegisterIdentityProvider	准許使用 license-manager-user-subscriptions 註冊產品的 Microsoft Active Directory	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartProductSubscription	准許在產品的已註冊 Active Directory 上啟動使用者的產品訂閱	寫入	identity-provider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopProductSubscription	准許在產品的已註冊 Active Directory 上停止使用者的產品訂閱	寫入	identity-provider*		
			product-subscription*		
TagResource	准許標記所選資源	標記	identity-provider*		
			instance-user*		
			license-server-endpoint*		
			product-subscription*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記所選資源	標記	identity-provider*		
			instance-user*		
			license-server-endpoint*		
			product-subscription*		
UpdateIdentityProviderSettings	准許更新身分提供者組態	寫入	identity-provider*		

AWS License Manager 使用者訂閱定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
identity-provider	`arn:${Partition}:license-manager-user-subscriptions:${Region}:${Account}:identity-provider/${IdentityProviderId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
product-subscription	`arn:${Partition}:license-manager-user-subscriptions:${Region}:${Account}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
	:product-subscription/${ProductSubscriptionId}	
instance-user	arn:${Partition}:license-manager-user-subscriptions:${Region}:${Account}:instance-user/${InstanceUserId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
license-server-endpoint	arn:${Partition}:license-manager-user-subscriptions:${Region}:${Account}:license-server-endpoint/${LicenseServerEndpointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS License Manager 使用者訂閱的條件索引鍵

AWS License Manager 使用者訂閱定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Lightsail 的動作、資源及條件索引鍵

Amazon Lightsail (服務字首：lightsail) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lightsail 定義的動作
- Amazon Lightsail 定義的資源類型
- Amazon Lightsail 的條件索引鍵

Amazon Lightsail 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllocateStaticIp	准許建立可連接到執行個體的靜態 IP 地址	寫入			
AttachCertificateToDistribution	准許將 SSL/TLS 憑證連接至您的Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發	寫入	Certificate*		
			Distribution*		
AttachDisk	准許將磁碟連接至執行個體	寫入	Disk*		
AttachInstancesToLoadBalancer	准許將一或多個執行個體連接到負載平衡器	寫入	LoadBalancer*		
AttachLoadBalancerTlsCertificate	准許將 TLS 憑證連接至負載平衡器	寫入	LoadBalancer*		
AttachStaticIp	准許將靜態 IP 地址連接至執行個體	寫入	Instance*		
			StaticIp*		
CloseInstancePublicPorts	准許關閉執行個體的公有連接埠	寫入	Instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CopySnapshot	准許在 中將快照從一個 AWS 區域 快照複製到另一個快照 Amazon Lightsail	寫入			
CreateBucket	准許建立 儲存Amazon Lightsail貯體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBucketAccessKey	准許為指定的儲存貯體建立新的存取金鑰	寫入	Bucket*		
CreateCertificate	准許建立 SSL/TLS 憑證	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	lightsail:CreateDomainEntry lightsail:GetDomains
CreateCloudFormationStack	准許從匯出的Amazon Lightsail快照建立新的 Amazon EC2 執行個體	寫入			
CreateContactMethod	准許建立電子郵件或 SMS 簡訊聯絡方法	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateContainerService	准許建立Amazon Lightsail容器服務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateContainerServiceDeployment	准許為您的Amazon Lightsail容器服務建立部署	寫入	ContainerService*		
CreateContainerServiceRegistryLogin	准許建立一組臨時登入資料，您可以用來登入本機電腦上的 Docker 程序	寫入			
CreateDisk	准許建立磁碟	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDiskFromSnapshot	准許從快照建立磁碟	寫入	DiskSnapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDiskSnapshot	准許建立磁碟快照	寫入	Disk		
			Instance		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDistribution	准許建立Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDomain	准許為指定的網域名稱建立網域資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	route53:DeleteHostedZone route53:GetHostedZone route53:ListHostedZonesByName route53domains:GetDomainDetail route53domains:GetOperationDetail route53domains:ListDomains route53domains:ListOperations route53domains:UpdateDomain

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					Nameservers
CreateDomainEntry	准許針對網域資源建立一或多個 DNS 紀錄項目：地址 (A)、正式名稱 (CNAME)、郵件交換程式 (MX)、名稱伺服器 (NS)、起始授權 (SOA)、服務定位器 (SRV) 或文字 (TXT)	寫入	Domain*		
CreateGUISessionAccessDetails	准許建立用於存取執行個體之圖形使用者介面 (GUI) 工作階段的 URL	寫入	Instance*		
CreateInstanceSnapshot	准許建立執行個體快照	寫入	Instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInstances	准許建立一或多個執行個體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInstancesFromSnapshot	准許根據執行個體快照建立一或多個執行個體	寫入	InstanceSnapshot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateKeyPair	准許建立用於驗證身分和連線至執行個體的金鑰對	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLoadBalancer	准許建立負載平衡器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	lightsail:CreateDomainEntry lightsail:GetDomains
CreateLoadBalancerTlsCertificate	准許建立負載平衡器 TLS 憑證	寫入	LoadBalancer*		lightsail:CreateDomainEntry lightsail:GetDomains

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRelationalDatabase	准許建立新的關聯式資料庫	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRelationalDatabaseFromSnapshot	准許從快照建立新的關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabaseSnapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRelationalDatabaseSnapshot	准許建立關聯式資料庫快照	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAlarm	准許刪除警示	寫入	Alarm*		
DeleteAutoSnapshot	准許刪除執行個體或磁碟的自動快照	寫入			
DeleteBucket	准許刪除 儲存Amazon Lightsail貯體	寫入	Bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBucketAccessKey	准許刪除指定儲存Amazon Lightsail貯體的存取金鑰	寫入	Bucket*		
DeleteCertificate	准許刪除 SSL/TLS 憑證	寫入	Certificate*		
DeleteContactMethod	准許刪除聯絡方法	寫入			
DeleteContainerImage	准許刪除已註冊至您容器服務的Amazon Lightsail容器映像	寫入	ContainerService*		
DeleteContainerService	准許刪除您的Amazon Lightsail容器服務	寫入	ContainerService*		
DeleteDisk	准許刪除磁碟	寫入	Disk*		
DeleteDiskSnapshot	准許刪除磁碟快照	寫入	DiskSnapshot*		
DeleteDistribution	准許刪除您的Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發	寫入	Distribution*		
DeleteDomain	准許刪除網域資源及其全部 DNS 紀錄	寫入	Domain*		
DeleteDomainEntry	准許刪除網域資源的 DNS 紀錄項目	寫入	Domain*		
DeleteInstance	准許刪除執行個體	寫入	Instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteInstanceSnapshot	准許刪除執行個體快照	寫入	InstanceSnapshot*		
DeleteKeyPair	准許刪除用於驗證身分和連線至執行個體的金鑰對	寫入	KeyPair*		
DeleteKnownHostKeys	准許刪除Amazon Lightsail瀏覽器型 SSH 或 RDP 用戶端用來驗證執行個體的已知主機金鑰或憑證	寫入	Instance*		
DeleteLoadBalancer	准許刪除負載平衡器	寫入	LoadBalancer*		
DeleteLoadBalancerTlsCertificate	准許刪除負載平衡器 TLS 憑證	寫入	LoadBalancer*		
DeleteRelationalDatabase	准許刪除關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabase*		
DeleteRelationalDatabaseSnapshot	准許刪除關聯式資料庫快照	寫入	RelationalDatabaseSnapshot*		
DetachCertificateFromDistribution	准許從Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發分離 SSL/TLS 憑證	寫入	Distribution*		
DetachDisk	准許從執行個體分離磁碟	寫入	Disk*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachInstancesFromLoadBalancer	准許從負載平衡器分離一或多個執行個體	寫入	LoadBalancer*		
DetachStaticIp	准許將靜態 IP 與其連接的執行個體分離	寫入	StaticIp*		
DisableAddOn	准許停用 Amazon Lightsail 資源的附加元件	寫入			
DownloadDefaultKeyPair	准許下載用於驗證和連線到特定 中執行個體的預設金鑰對 AWS 區域	寫入			
EnableAddOn	准許啟用或修改 Amazon Lightsail 資源的附加元件	寫入			
ExportSnapshot	准許將Amazon Lightsail快照匯出至 Amazon EC2	寫入	DiskSnapshot		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy
			InstanceSnapshot		
GetActiveNames	准許取得所有作用中 (而非已刪除) 資源的名稱	讀取			
GetAlarms	准許檢視已設定警示的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAutoSnapshots	准許檢視執行個體或磁碟的可用自動快照	讀取			
GetBlueprints	准許取得執行個體映像或藍圖的清單。您可以使用藍圖建立已執行特定作業系統的新執行個體，以及預先安裝的應用程式或開發堆疊。您的執行個體上執行何種軟體，取決於您在建立執行個體時所定義的藍圖	讀取			
GetBucketAccessKeys	准許取得指定Amazon Lightsail儲存貯體的現有存取金鑰 IDs	讀取			
GetBucketBundles	准許取得可套用至 Amazon Lightsail儲存貯體的套件	讀取			
GetBucketMetricData	准許取得 Amazon Lightsail儲存貯體特定指標的資料點	讀取			
GetBuckets	准許取得一或多個Amazon Lightsail儲存貯體的相關資訊	讀取			
GetBundles	准許取得執行個體套件的清單。您可以使用套件建立新的執行個體，包含 CPU 計數、磁碟大小、RAM 大小和網路傳輸額度等效能規格。執行個體的成本取決於您在建立執行個體時所定義的套件	讀取			
GetCertificates	准許檢視一或多個 Amazon Lightsail SSL/TLS 憑證的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCloudFormationStackRecords	准許從匯出的Amazon Lightsail快照取得用於建立 Amazon EC2 資源的所有 CloudFormation 堆疊的相關資訊	讀取			
GetContactMethods	准許檢視已設定聯絡方法的相關資訊	讀取			
GetContainerAPIMetadata	准許檢視Amazon Lightsail容器的相關資訊，例如Lightsail控制 (lightsailctl) 外掛程式的目前版本	讀取			
GetContainerImages	准許檢視已註冊至您容器服務的Amazon Lightsail容器映像	讀取			
GetContainerLog	准許檢視Amazon Lightsail容器服務的容器日誌事件	讀取			
GetContainerServiceDeployments	准許檢視Amazon Lightsail容器服務的部署	讀取			
GetContainerServiceMetricData	准許檢視Amazon Lightsail容器服務特定指標的資料點	讀取			
GetContainerServicePowers	准許檢視可為您的Amazon Lightsail容器服務指定的電源清單	讀取			
GetContainerServices	准許檢視一或多個Amazon Lightsail容器服務的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCostEstimate	准許取得指定資源的成本估算資訊	讀取	Disk		
			Instance		
GetDisk	准許取得磁碟的資訊	讀取			
GetDiskSnapshot	准許取得磁碟快照的資訊	讀取			
GetDiskSnapshots	准許取得所有磁碟快照的資訊	讀取			
GetDisks	准許取得所有磁碟的資訊	讀取			
GetDistributionBundles	准許檢視可套用至您的Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發的套件清單	讀取			
GetDistributionLatestCacheReset	准許檢視特定Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發上次快取重設的時間戳記和狀態	讀取			
GetDistributionMetricData	准許檢視Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發之特定指標的資料點	讀取			
GetDistributions	准許檢視一或多個Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發的相關資訊	讀取			
GetDomain	准許取得網域資源的 DNS 紀錄	讀取			
GetDomains	准許取得所有網域資源的 DNS 紀錄	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetExportSnapshotRecords	准許取得匯出Amazon Lightsail快照至 Amazon EC2 之所有記錄的相關資訊	讀取			
GetInstance	准許取得執行個體的相關資訊	讀取			
GetInstanceAccessDetails	准許取得可用於驗證身分和連線到執行個體的暫時金鑰	寫入	Instance*		
GetInstanceMetricData	准許取得執行個體指定指標的資料點	讀取			
GetInstancePortStates	准許取得執行個體的連接埠狀態	讀取			
GetInstanceSnapshot	准許取得執行個體快照的相關資訊	讀取			
GetInstanceSnapshots	准許取得所有執行個體快照的相關資訊	讀取			
GetInstanceState	准許取得執行個體的狀態	讀取			
GetInstances	准許取得所有執行個體的相關資訊	讀取			
GetKeyPair	准許取得金鑰對的資訊	讀取			
GetKeyPairs	准許取得所有金鑰對的資訊	讀取			
GetLoadBalancer	准許取得負載平衡器資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLoadBalancerMetricData	准許取得負載平衡器指定指標的資料點	讀取			
GetLoadBalancerTlsCertificates	准許取得負載平衡器的 TLS 憑證資訊	讀取			
GetLoadBalancerTlsPolicies	准許取得您可以套用至Lightsail負載平衡器的 TLS 安全政策清單	讀取			
GetLoadBalancers	准許取得負載平衡器的資訊	讀取			
GetOperation	准許取得操作的相關資訊。操作包含的事件，例如，當您建立執行個體時、配置靜態 IP 時、連接靜態 IP 時等	讀取			
GetOperations	准許取得所有操作的相關資訊。操作包含的事件，例如，當您建立執行個體時、配置靜態 IP 時、連接靜態 IP 時等	讀取			
GetOperationsForResource	准許取得資源的操作	讀取			
GetRegions	准許取得 AWS 區域 適用於的所有有效 的清單 Amazon Lightsail	讀取			
GetRelationalDatabase	准許取得關聯式資料庫的資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRelationalDatabaseBlueprints	准許取得關聯式資料庫映像或藍圖的清單。您可以使用藍圖建立執行特定資料庫引擎的新資料庫。您的資料庫上執行何種資料庫引擎，取決於您在建立關聯式資料庫時所定義的藍圖	讀取			
GetRelationalDatabaseBundles	准許取得關聯式資料庫套件的清單。您可以使用套件建立新的資料庫，包含 CPU 計數、磁碟大小、RAM 大小、網路傳輸額度及高可用性標準等等效能規格。資料庫的成本取決於您在建立關聯式資料庫時所定義的套件	讀取			
GetRelationalDatabaseEvents	准許取得關聯式資料庫的事件	讀取			
GetRelationalDatabaseLogEvents	准許取得關聯式資料庫的指定日誌串流事件	讀取			
GetRelationalDatabaseLogStreams	准許取得適用於關聯式資料庫的日誌串流	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRelationalDatabaseMasterUserPassword	准許取得關聯式資料庫的主要使用者密碼	寫入	RelationalDatabase*		
GetRelationalDatabaseMetricData	准許取得關聯式資料庫指定指標的資料點	讀取			
GetRelationalDatabaseParameters	准許取得關聯式資料庫的參數	讀取			
GetRelationalDatabaseSnapshot	准許取得關聯式資料庫快照的資訊	讀取			
GetRelationalDatabaseSnapshots	准許取得所有關聯式資料庫快照的資訊	讀取			
GetRelationalDatabases	准許取得所有關聯式資料庫的資訊	讀取			
GetSetupHistory	准許取得在指定資源上執行之設定請求的詳細資訊	讀取	Instance		
GetStaticIp	准許取得靜態 IP 的資訊	讀取			
GetStaticIps	准許取得所有靜態 IP 的資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportKeyPair	准許從金鑰對匯入公有金鑰	寫入			
IsVpcPeered	准許取得布林值，指出Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC) 是否對等	讀取			
OpenInstancePublicPorts	准許新增或開啟執行個體的公有連接埠	寫入	Instance*		
PeerVpc	准許嘗試將Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC) 與預設 VPC 對等	寫入			
PutAlarm	准許建立或更新警示並將其與指定的指標建立關聯	寫入	Alarm*		
PutInstancePublicPorts	准許為執行個體設定指定的開放連接埠，並針對未包含在請求中的每一項協定，關閉所有的連接埠	寫入	Instance*		
RebootInstance	准許重新啟動處於執行狀態的執行個體	寫入	Instance*		
RebootRelationalDatabase	准許重新啟動處於執行狀態的關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabase*		
RegisterContainerImage	准許將容器映像註冊到您的Amazon Lightsail容器服務	寫入	ContainerService*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ReleaseStaticIp	准許刪除靜態 IP	寫入	StaticIp*		
ResetDistributionCache	准許從內容交付網路 (CDN) 分發中刪除目前快取Amazon Lightsail的內容	寫入	Distribution*		
SendContactMethodVerification	准許傳送驗證請求至電子郵件聯絡方法，以確保其由該請求者擁有	寫入			
SetIpAddressType	准許設定Amazon Lightsail資源的 IP 地址類型	寫入	Distribution		
			Instance		
			LoadBalancer		
SetResourceAccessForBucket	准許設定可存取指定Amazon Lightsail儲存貯體Amazon Lightsail的資源	寫入	Bucket*		
			Instance*		
SetupInstanceHttps	准許建立 SSL/TLS 憑證，並將其安裝在指定的執行個體上	寫入	Instance*		lightsail:GetInstanceAccessDetails
StartGUISession	准許啟動圖形使用者介面 (GUI) 工作階段，用於存取執行個體的作業系統或應用程式	寫入	Instance*		
StartInstance	准許啟動處於停止狀態的執行個體	寫入	Instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartRelationalDatabase	准許啟動處於停止狀態的關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabase*		
StopGUISession	准許終止圖形使用者介面 (GUI) 工作階段，用於存取執行個體的作業系統或應用程式	寫入	Instance*		
StopInstance	准許停止處於執行狀態的執行個體	寫入	Instance*		
StopRelationalDatabase	准許停止處於執行狀態的關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabase*		
TagResource	准許標記資源	標記	Bucket		
			Certificate		
			ContactMethod		
			ContainerService		
			Disk		
			DiskSnapshot		
			Distribution		
			Domain		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Instance		
			InstanceSnapshot		
			KeyPair		
			LoadBalancer		
			RelationalDatabase		
			RelationalDatabaseSnapshot		
			StaticIp		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestAlarm	准許透過在Amazon Lightsail主控台上顯示橫幅，或在指定警示設定通知觸發條件時，傳送通知至通知通訊協定來測試警示	寫入	Alarm*		
UnpeerVpc	准許嘗試從預設 VPC 取消對等Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC)	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	Bucket		
			Certificate		
			ContactMethod		
			ContainerService		
			Disk		
			DiskSnapshot		
			Distribution		
			Domain		
			Instance		
			InstanceSnapshot		
			KeyPair		
			LoadBalancer		
			RelationalDatabase		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			RelationalDatabaseSnapshot		
			StaticIp		
				aws:TagKeys	
UpdateBucket	准許更新現有的儲存Amazon Lightsail貯體	寫入	Bucket*		
UpdateBucketBundle	准許更新現有儲存Amazon Lightsail貯體的套件或儲存計畫	寫入	Bucket*		
UpdateContainerService	准許更新Amazon Lightsail容器服務的組態，例如其功能、擴展和公有網域名稱	寫入	ContainerService*		
UpdateDistribution	准許更新現有的Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分佈或其組態	寫入	Distribution*		
UpdateDistributionBundle	准許更新Amazon Lightsail內容交付網路 (CDN) 分發的套件	寫入	Distribution*		
UpdateDomainEntry	准許在建立網域紀錄集之後予以更新	寫入	Domain*		
UpdateInstanceMetadataOptions	准許更新執行個體的中繼資料選項	寫入	Instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLoadBalancerAttribute	准許更新負載平衡器屬性，例如運作狀態檢查路徑和工作階段黏性	寫入	LoadBalancer*		
UpdateRelationalDatabase	准許更新關聯式資料庫	寫入	RelationalDatabase*		
UpdateRelationalDatabaseParameters	准許更新關聯式資料庫的參數	寫入	RelationalDatabase*		

Amazon Lightsail 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Domain	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Domain/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Instance	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Instance/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
InstanceSnapshot	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:InstanceSnapshot/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
KeyPair	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:KeyPair/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
StaticIp	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:StaticIp/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Disk	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Disk/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
DiskSnapshot	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:DiskSnapshot/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
LoadBalancer	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:LoadBalancer/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
LoadBalancerTlsCertificate	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:LoadBalancerTlsCertificate/${Id}	
ExportSnapshotRecord	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:ExportSnapshotRecord/${Id}	
CloudFormationStackRecord	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:CloudFormationStackRecord/${Id}	
RelationalDatabase	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:RelationalDatabase/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RelationalDatabaseSnapshot	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:RelationalDatabaseSnapshot/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Alarm	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Alarm/${Id}	
Certificate	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Certificate/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
ContactMethod	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:ContactMethod/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ContainerService	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:ContainerService/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Distribution	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Distribution/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Bucket	arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Bucket/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Lightsail 的條件索引鍵

Amazon Lightsail 定義以下條件鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

Amazon Location 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon Location (服務字首：geo) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Location 定義的動作
- Amazon Location 定義的資源類型
- Amazon Location 的條件索引鍵

Amazon Location 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateTrackerConsumer	准許建立地理柵欄集合與追蹤器資源的關聯	寫入	tracker*		
BatchDeleteDevicePositionHistory	准許從追蹤器資源刪除一批裝置位置歷史記錄	寫入	tracker*		
				geo:DeviceIds	
BatchDeleteGeofence	准許從地理柵欄集合刪除批次地理柵欄	寫入	geofence-collection*		
				geo:GeofenceIds	
BatchEvaluateGeofences	准許根據指定地理柵欄集合中地理柵欄位置評估裝置位置	寫入	geofence-collection*		
BatchGetDevicePosition	准許傳送批次請求以擷取裝置位置	讀取	tracker*		
				geo:DeviceIds	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchPutGeofence	准許傳送批次請求，以便將地理柵欄新增至指定的地理柵欄集合	寫入	geofence-collection*		
				geo:GeofenceIds	
BatchUpdateDevicePosition	准許將一或多個裝置的位置更新上傳至追蹤器資源	寫入	tracker*		
				geo:DeviceIds	
CalculateRoute	准許使用指定路由計算器資源計算路由	讀取	route-calculator*		
CalculateRouteMatrix	准許使用指定路由計算器資源計算路由矩陣	讀取	route-calculator*		
CreateGeofenceCollection	准許建立地理柵欄集合	寫入	geofence-collection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateKey	准許建立 API 金鑰資源	寫入	api-key*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMap	准許建立地圖資源	寫入	map*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePlaceIndex	准許建立位置索引資源	寫入	place-index*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRouteCalculator	准許建立路由計算器資源	寫入	route-calculator*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTracker	准許建立追蹤器資源	寫入	tracker*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteGeofenceCollection	准許刪除地理柵欄集合	寫入	geofence-collection*		
DeleteKey	准許刪除 API 金鑰資源	寫入	api-key*		
DeleteMap	准許刪除地圖資源	寫入	map*		
DeletePlaceIndex	准許刪除地點索引資源	寫入	place-index*		
DeleteRouteCalculator	准許刪除路由計算器資源	寫入	route-calculator*		
DeleteTracker	准許刪除追蹤器資源	寫入	tracker*		
DescribeGeofenceCollection	准許擷取地理柵欄集合詳細資訊	讀取	geofence-collection*		
DescribeKey	准許擷取 API 金鑰資源詳細資訊和秘密	讀取	api-key*		
DescribeMap	准許擷取地圖資源詳細資訊	讀取	map*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePlaceIndex	准許擷取地點索引資源詳細資訊	讀取	place-index*		
DescribeRouteCalculator	准許擷取路由計算器資源詳細資訊	讀取	route-calculator*		
DescribeTracker	准許擷取追蹤器資源詳細資訊	讀取	tracker*		
DisassociateTrackerConsumer	准許移除追蹤器資源與地理柵欄集合的關聯	寫入	tracker*		
ForecastGeofenceEvents	准許預測存放在指定地理圍欄集合中的地理圍欄事件	讀取	geofence-collection*		
GetDevicePosition	准許擷取最新裝置位置	讀取	tracker*		
				geo:DeviceIds	
GetDevicePositionHistory	准許擷取裝置位置歷史記錄	讀取	tracker*		
				geo:DeviceIds	
GetGeofence	准許從地理柵欄集合擷取地理柵欄詳細資訊	讀取	geofence-collection*		
				geo:GeofenceIds	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMapGlyphs	准許擷取地圖資源的字符檔案	讀取	map*		
GetMapSprites	准許擷取地圖資源的精靈圖檔案	讀取	map*		
GetMapStyleDescriptor	准許從地圖資源擷取地圖樣式描述項	讀取	map*		
GetMapTile	准許從地圖資源擷取地圖圖磚	讀取	map*		
GetPlace	准許透過唯一 ID 尋找地點	讀取	place-index*		
ListDevicePositions	准許從指定追蹤器資源擷取裝置清單及其最新位置	讀取	tracker*		
ListGeofenceCollections	准許列出地理柵欄集合	列出	geofence-collection*		
ListGeofences	准許列出儲存在指定地理柵欄集合中的地理柵欄	讀取	geofence-collection*		
ListKeys	准許列出 API 金鑰資源	清單	api-key*		
ListMaps	准許列出地圖資源	列出	map*		
ListPlaceIndexes	准許傳回位置索引資源清單	列出	place-index*		
ListRouteCalculators	准許傳回路由計算器資源清單	列出	route-calculator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出已指派給資源的標籤 (中繼資料)	讀取	api-key		
			geofence-collection		
			map		
			place-index		
			route-calculator		
			tracker		
ListTrackerConsumers	准許擷取目前與指定追蹤器資源相關聯的地理柵欄集合清單	讀取	tracker*		
ListTrackers	准許傳回追蹤器資源清單	列出	tracker*		
PutGeofence	准許新增地理柵欄，或將現有地理柵欄更新至指定的地理柵欄集合	寫入	geofence-collection*		
				geo:GeofenceIds	
SearchPlaceIndexForPosition	准許對給定座標反向地理編碼	讀取	place-index*		
SearchPlaceIndexForSuggestions	准許基於部分或拼寫錯誤的自由格式文字產生地址和景點的建議	讀取	place-index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchPlaceIndexForText	准許地理編碼任意格式文字，例如地址、名稱、城市或地區	讀取	place-index*		
TagResource	准許新增或修改指定資源的標籤。標籤是可用來管理資源的中繼資料	標記	api-key		
			geofence-collection		
			map		
			place-index		
			route-calculator		
			tracker		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中移除指定標籤 (中繼資料)	標記	api-key		
			geofence-collection		
			map		
			place-index		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			route-calculator		
			tracker		
				aws:TagKeys	
UpdateGeofenceCollection	准許更新地理柵欄集合	寫入	geofence-collection*		
UpdateKey	准許更新 API 金鑰資源	寫入	api-key*		
UpdateMap	准許更新地圖資源	寫入	map*		
UpdatePlaceIndex	准許更新地點索引資源	寫入	place-index*		
UpdateRouteCalculator	准許建立路由計算器資源	寫入	route-calculator*		
UpdateTracker	准許更新追蹤器資源	寫入	tracker*		
VerifyDevicePosition	准許驗證裝置位置	讀取	tracker*		
				geo:DeviceIds	

Amazon Location 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
api-key	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:api-key/${KeyName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
geofence-collection	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:geofence-collection/${GeofenceCollectionName}	aws:ResourceTag/${TagKey} geo:GeofenceIds
map	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:map/${MapName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
place-index	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:place-index/${IndexName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
route-calculator	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:route-calculator/${CalculatorName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tracker	arn:${Partition}:geo:${Region}:${Account}:tracker/${TrackerName}	aws:ResourceTag/${TagKey} geo:DeviceIds

Amazon Location 的條件索引鍵

Amazon Monitron 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString
geo:DeviceIds	依請求中是否存在裝置 ID 來篩選存取權	ArrayOfString
geo:GeofenceIds	依請求中是否存在地理柵欄 ID 來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Location Service Maps 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Location Service Maps （服務字首：geo-maps) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Location Service Maps 定義的動作
- Amazon Location Service Maps 定義的資源類型
- Amazon Location Service Maps 的條件索引鍵

Amazon Location Service Maps 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetStaticMap	准許擷取靜態地圖	讀取	provider*		
GetTile	准許擷取地圖圖磚	讀取	provider*		

Amazon Location Service Maps 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
provider	arn:${Partition}:geo-maps:${Region}::provider/default	

Amazon Location Service Maps 的條件索引鍵

Geo Maps 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Location Service Places 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Location Service Places （服務字首：geo-places) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Location Service Places 定義的動作
- Amazon Location Service Places 定義的資源類型
- Amazon Location Service Places 的條件索引鍵

Amazon Location Service Places 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Autocomplete	准許以使用者類型的潛在位置和地址自動完成文字輸入	讀取	provider*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Geocode	准許地理編碼文字地址或放入地理座標	讀取	provider*		
GetPlace	准許依不必要位置 ID 查詢位置	讀取	provider*		
ReverseGeocode	准許將地理座標轉換為人類可讀取的地址	讀取	provider*		
SearchNearby	准許擷取位置附近符合一組使用者定義限制的位置，例如該位置提供的類別或食物類型	讀取	provider*		
SearchText	准許使用單一自由格式文字輸入來查詢位置	讀取	provider*		
Suggest	准許根據使用者的輸入建議潛在位置	讀取	provider*		

Amazon Location Service Places 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
provider	`arn:${Partition}:geo-places:${Region}::provider/default`	

Amazon Location Service Places 的條件索引鍵

Geo Places 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Location Service Routes 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Location Service Routes （服務字首：geo-routes) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Location Service Routes 定義的動作
- Amazon Location Service Routes 定義的資源類型
- Amazon Location Service Routes 的條件索引鍵

Amazon Location Service Routes 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CalculateIsolines	准許判斷可在指定時間內到達的目的地或服務區域	讀取	provider*		
CalculateRouteMatrix	准許計算路由矩陣，以提供原始伺服器和目的地集之間的行程時間和距離	讀取	provider*		
CalculateRoutes	准許計算兩個或多個位置之間的路由	讀取	provider*		
OptimizeWaypoints	准許計算最有效率的序列，以沿著路由造訪多個航點或位置	讀取	provider*		
SnapToRoads	准許透過將 GPS 座標對齊數位地圖上最近的道路區段來增強地理定位的準確性	讀取	provider*		

Amazon Location Service Routes 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
provider	arn:${Partition}:geo-routes:${Region}::provider/default	

Amazon Location Service Routes 的條件索引鍵

Geo Routes 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Lookout for Equipment 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Lookout for Equipment (服務字首：lookoutequipment) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lookout for Equipment 定義的動作
- Amazon Lookout for Equipment 定義的資源類型
- Amazon Lookout for Equipment 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Equipment 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataset	准許建立資料集	寫入	dataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInferenceScheduler	准許建立經過訓練模型的推論排程器	寫入	inference-scheduler*		
			model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLabel	准許建立標籤	寫入	label-group*		
CreateLabelGroup	准許建立標籤群組	寫入	label-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateModel	准許建立在資料集上經過訓練的模型	寫入	dataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			model*		
			label-group		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRetrainingScheduler	准許建立已訓練模型的再訓練排程器	寫入	model*		
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入	dataset*		
DeleteInferenceScheduler	准許刪除推論排程器	寫入	inference-scheduler*		
DeleteLabel	准許刪除標籤	寫入	label-group*		
DeleteLabelGroup	准許刪除標籤群組	寫入	label-group*		
DeleteModel	准許刪除模型	寫入	model*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	寫入	dataset		
			model		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			model-version		
DeleteRetrainingScheduler	准許刪除已訓練模型的再訓練排程器	寫入	model*		
DescribeDataIngestionJob	准許描述資料擷取任務	讀取			
DescribeDataset	准許描述資料集	讀取	dataset*		
DescribeInferenceScheduler	准許描述推論排程器	讀取	inference-scheduler*		
DescribeLabelGroup	准許描述標籤群組	讀取	label-group*		
DescribeModel	准許描述模型	讀取	model*		
DescribeModelVersion	准許描述模型版本	讀取	model-version*		
DescribeResourcePolicy	准許描述資源政策	讀取	dataset		
			model		
			model-version		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeRetrainingScheduler	准許描述已訓練模型的再訓練排程器	讀取	model*		
DescribeLabel	准許描述標籤	讀取	label-group*		
ImportDataset	准許匯入資料集	寫入	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ImportModelVersion	准許匯入模型版本	寫入	dataset*		
			model*		
			label-group		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys lookoutequipment:IsImportingData	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDataIngestionJobs	准許在帳戶或特定資料集中列出資料擷取任務	列出	dataset*		
ListDatasets	准許列出帳戶中的資料集	清單			
ListInferenceEvents	准許列出推理排程器的推理事件	讀取	inference-scheduler*		
ListInferenceExecutions	准許列出推理排程器的推理執行	讀取	inference-scheduler*		
ListInferenceSchedulers	准許列出帳戶中的推論排程器	清單			
ListLabelGroups	准許列出帳戶中的標籤群組	清單	label-group*		
ListLabels	准許列出帳戶中的標籤	清單	label-group*		
ListModelVersions	准許列出帳戶中的模型版本	清單	model*		
ListModels	准許列出帳戶中的模型	清單			
ListRetrainingSchedulers	准許列出帳戶中的再訓練排程器	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSensorStatistics	准許列出特定資料集或擷取任務的感應器統計數字	清單	dataset*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	dataset		
			inference-scheduler		
			label-group		
			model		
			model-version		
PutResourcePolicy	准許放入資源政策	寫入	dataset		
			model		
			model-version		
StartDataIngestionJob	准許啟動資料集的資料擷取任務	寫入	dataset*		
StartInferenceScheduler	准許啟動推論排程器	寫入	inference-scheduler*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartRetrainingScheduler	准許啟動已訓練模型的再訓練排程器	寫入	model*		
StopInferenceScheduler	准許停止推理排程器	寫入	inference-scheduler*		
StopRetrainingScheduler	准許停止已訓練模型的再訓練排程器	寫入	model*		
TagResource	准許標記資源	標記	dataset		
			inference-scheduler		
			label-group		
			model		
			model-version		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	dataset		
			inference-scheduler		
			label-group		
			model		
			model-version		
				aws:TagKeys	
UpdateActiveModelVersion	准許為指定機器學習模型設定作用中模型版本	寫入	model*		
			model-version*		
UpdateInferenceScheduler	准許更新推論排程器	寫入	inference-scheduler*		
UpdateLabelGroup	准許更新標籤群組	寫入	label-group*		
UpdateModel	准許更新已訓練的模型	寫入	model*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRetrainingScheduler	准許更新已訓練模型的再訓練排程器	寫入	model*		

Amazon Lookout for Equipment 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
dataset	arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetName}/${DatasetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model	arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:${Account}:model/${ModelName}/${ModelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
model-version	arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:${Account}:model/${ModelName}/${ModelId}/model-version/${ModelVersionNumber}	aws:ResourceTag/${TagKey}
inference-scheduler	arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:${Account}:inference-scheduler/${InferenceSchedulerName}/${InferenceSchedulerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
label-group	arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:${Account}:label-group/${LabelGroupName}/${LabelGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Lookout for Equipment 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Equipment 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
lookoutequipment:IsImportingData	依基礎資料的匯入策略篩選存取權	Bool

Amazon Lookout for Metrics 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Lookout for Metrics (服務字首：lookoutmetrics) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lookout for Metrics 定義的動作
- Amazon Lookout for Metrics 定義的資源類型
- Amazon Lookout for Metrics 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Metrics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateAnomalyDetector	准許啟動異常偵測器	寫入	AnomalyDetector*		
BackTestAnomalyDetector	准許使用異常偵測器執行回溯測試	寫入	AnomalyDetector*		
CreateAlert	准許建立異常偵測器提醒	寫入	Alert*		
			AnomalyDetector*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAnomalyDetector	准許建立異常偵測器	寫入	AnomalyDetector*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMetricSet	准許建立資料集	寫入	AnomalyDetector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			MetricSet*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeactivateAnomalyDetector	准許停用異常偵測器	寫入	AnomalyDetector*		
DeleteAlert	准許刪除提醒	寫入	Alert*		
DeleteAnomalyDetector	准許刪除異常偵測器	寫入	AnomalyDetector*		
DescribeAlert	准許取得提醒的詳細資訊	讀取	Alert*		
DescribeAnomalyDetectionExecutions	准許取得異常偵測任務相關資訊	讀取	AnomalyDetector*		
DescribeAnomalyDetector	准許取得異常偵測器的詳細資料	讀取	AnomalyDetector*		
DescribeMetricSet	准許取得資料集的詳細資訊	讀取	MetricSet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetectMetricSetConfig	准許偵測來自資料來源的指標集組態	寫入	AnomalyDetector*		
GetAnomalyGroup	准許取得受影響指標群組的詳細資訊	讀取	AnomalyDetector*		
GetDataQualityMetrics	准許取得異常偵測器的資料品質指標	讀取	AnomalyDetector*		
GetFeedback	准許取得異常群組受影響指標的意見回饋	讀取	AnomalyDetector*		
GetSampleData	准許從 Amazon S3 資料來源取得範例記錄選取範圍	讀取			
ListAlerts	准許取得偵測器提醒清單	列出	AnomalyDetector		
ListAnomalyDetectors	准許取得異常偵測器清單	列出			
ListAnomalyGroupRelatedMetrics	准許取得異常群組中相關指標的清單	列出	AnomalyDetector*		
ListAnomalyGroupSummaries	准許取得異常群組清單	列出	AnomalyDetector*		
ListAnomalyGroupTimeSeries	准許取得異常群組測量之受影響指標清單	列出	AnomalyDetector*		
ListMetricSets	准許取得資料集清單	列出	AnomalyDetector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許取得偵測器、資料集或提醒的標籤清單	讀取	Alert		
			AnomalyDetector		
			MetricSet		
PutFeedback	准許為異常群組中受影響指標新增意見回饋	寫入	AnomalyDetector*		
TagResource	准許將標籤新增至偵測器、資料集或提醒	標記	Alert		
			AnomalyDetector		
			MetricSet		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從偵測器、資料集或提醒移除標籤	標記	Alert		
			AnomalyDetector		
			MetricSet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateAlert	准許更新異常偵測器提醒	寫入	Alert*		
UpdateAnomalyDetector	准許更新異常偵測器	寫入	AnomalyDetector*		
UpdateMetricSet	准許更新資料集	寫入	MetricSet*		

Amazon Lookout for Metrics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AnomalyDetector	`arn:${Partition}:lookoutmetrics:${Region}:${Account}:AnomalyDetector:${AnomalyDetectorName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
MetricSet	`arn:${Partition}:lookoutmetrics:${Region}:${Account}:MetricSet/${AnomalyDetectorName}/${MetricSetName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
Alert	`arn:${Partition}:lookoutmetrics:${Region}:${Account}:Alert:${AlertName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Lookout for Metrics 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Metrics 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Lookout for Vision 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Lookout for Vision (服務字首：`lookoutvision`) 提供以下服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以使用 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Lookout for Vision 定義的動作
- Amazon Lookout for Vision 定義的資源類型
- Amazon Lookout for Vision 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Vision 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataset	准許建立資料集資訊清單	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateModel	准許建立新的異常偵測模型	寫入	model*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProject	准許建立新的專案	寫入	project*		
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入			
DeleteModel	准許刪除模型及所有關聯資產	寫入	model*		
DeleteProject	准許永久移除專案	寫入	project*		
DescribeDataset	准許顯示資料集資訊清單詳細資訊	讀取			
DescribeModel	准許顯示模型詳細資訊	讀取	model*		
DescribeModelPackagingJob	准許顯示模型封裝任務的詳細資訊	讀取			
DescribeProject	准許顯示專案詳細資訊	讀取	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTrialDetection [僅限許可]	准許提供有關執行中異常偵測任務的狀態資訊	讀取			
DetectAnomalies	准許叫用偵測異常	寫入	model*		
ListDatasetEntries	准許列出資料集資訊清單內容	讀取			
ListModelPackagingJobs	准許列出與專案相關聯的所有模型封裝任務	列出			
ListModels	准許列出與專案相關聯的所有模型	列出			
ListProjects	准許列出所有專案	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	model		
ListTrialDetections [僅限許可]	准許列出所有異常偵測任務	列出			
StartModel	准許啟動異常偵測模型	寫入	model*		
StartModelPackagingJob	准許啟動模型封裝任務	寫入	model*		
StartTrialDetection [僅限許可]	准許對儲存在 S3 儲存貯體中的一組影像啟動大量異常偵測	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopModel	准許停止異常偵測模型	寫入	model*		
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	model		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中刪除具有給定索引鍵的標籤	標記	model		
				aws:TagKeys	
UpdateDatasetEntries	准許更新訓練或測試資料集資訊清單	寫入			

Amazon Lookout for Vision 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
model	arn:${Partition}:lookoutvision:${Region}:${Account}:model/${ProjectName}/${ModelVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
project	arn:${Partition}:lookoutvision:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}	

Amazon Lookout for Vision 的條件索引鍵

Amazon Lookout for Vision 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Machine Learning 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Machine Learning (服務字首：machinelearning) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Machine Learning 定義的動作
- Amazon Machine Learning 定義的資源類型
- Amazon Machine Learning 的條件索引鍵

Amazon Machine Learning 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddTags	將一或多個標籤新增至物件，最多可達 10 個物件。每個標籤皆包含一個金鑰和一個選用值。	標記	batchprediction		
			datasource		
			evaluation		
			mlmodel		
CreateBatchPrediction	產生觀察的群組預測	寫入	batchprediction*		
			datasource*		
			mlmodel*		
CreateDataSourceFromRDS	從 Amazon RDS 建立 DataSource 物件	寫入	datasource*		
CreateDataSourceFromRedshift	從 Amazon Redshift 叢集上託管的資料庫建立 DataSource	寫入	datasource*		
CreateDataSourceFromS3	從 S3 建立 DataSource 物件	寫入	datasource*		
CreateEvaluation	建立新的 MLModel 評估	寫入	datasource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			evaluation*		
			mlmodel*		
CreateMLModel	建立新 MLModel	寫入	datasource*		
			mlmodel*		
CreateRealtimeEndpoint	建立即時的 MLModel 端點	寫入	mlmodel*		
DeleteBatchPrediction	將「已刪除」(DELETED) 狀態指派到 BatchPrediction，因此無法使用	寫入	batchprediction*		
DeleteDataSource	將「已刪除」(DELETED) 狀態指派到 DataSource，因此無法使用	寫入	datasource*		
DeleteEvaluation	將「已刪除」(DELETED) 狀態指派到評估，因此無法使用	寫入	evaluation*		
DeleteMLModel	將「已刪除」(DELETED) 狀態指派到 MLModel，因此無法使用	寫入	mlmodel*		
DeleteRealtimeEndpoint	刪除即時 MLModel 端點	寫入	mlmodel*		
DeleteTags	刪除與 ML 物件相連的指定標籤。完成此操作之後，您無法恢復已刪除的標籤	標記	batchprediction		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			datasource		
			evaluation		
			mlmodel		
DescribeBatchPredictions	傳回符合要求中搜尋條件的 BatchPrediction 操作清單	列出			
DescribeDataSources	傳回符合要求中搜尋條件的 DataSource 清單	列出			
DescribeEvaluations	傳回符合要求中搜尋條件的 DescribeEvaluations 清單	列出			
DescribeMLModels	傳回符合要求中搜尋條件的 MLModel 清單	列出			
DescribeTags	說明您的一或多個 Amazon ML 物件標籤	列出	batchprediction		
			datasource		
			evaluation		
			mlmodel		
GetBatchPrediction	傳回 BatchPrediction，其中包含詳細的中繼資料、狀態和資料檔案的資訊	讀取	batchprediction*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataSource	傳回 DataSource，其中包含中繼資料和資料檔案的資訊，以及 DataSource 的目前狀態	讀取	datasource*		
GetEvaluation	傳回評估，其中包含中繼資料以及評估的目前狀態	讀取	datasource*		
GetMLModel	傳回 MLModel，其中包含詳細的中繼資料和資料來源的資料，以及 MLModel 目前狀態	讀取	mlmodel*		
Predict	產生使用指定的 ML Model 觀察預測	寫入	mlmodel*		
UpdateBatchPrediction	更新 BatchPrediction 的 BatchPredictionName	寫入	batchprediction*		
UpdateDataSource	更新 DataSource 的 DataSourceName	寫入	datasource*		
UpdateEvaluation	更新評估的 EvaluationName	寫入	evaluation*		
UpdateMLModel	更新的 MLModelName 與 MLModel 的 ScoreThreshold	寫入	mlmodel*		

Amazon Machine Learning 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
batchprediction	arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:${Account}:batchprediction/${BatchPredictionId}	
datasource	arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:${Account}:datasource/${DatasourceId}	
evaluation	arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:${Account}:evaluation/${EvaluationId}	
mlmodel	arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:${Account}:mlmodel/${MlModelId}	

Amazon Machine Learning 的條件索引鍵

Machine Learning 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Macie 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Macie (服務字首 macie2) 提供下列服務特定資源、動作，以及條件內容金鑰，以供在 IAM 許可政策中使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Macie 定義的動作
- Amazon Macie 定義的資源類型

- Amazon Macie 的條件索引鍵

Amazon Macie 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> DisassociateFromMasterAccount 和 GetMasterAccount 動作已移除。建議您改為分別指定 DisassociateFromAdministratorAccount 和 GetAdministratorAccount 動作。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptInvitation	授予接受 Amazon Macie 成員資格邀請的許可	寫入			
BatchGetCustomDataIdentifiers	授予擷取一或多個自訂資料識別符相關資訊的許可	讀取	CustomDataIdentifier*		
BatchUpdateAutomatedDiscoveryAccounts	准許 Amazon Macie 管理員變更組織中一或多個帳戶的自動敏感資料探索狀態	寫入			
CreateAllowList	准許建立和定義允許清單設定	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClassificationJob	准許建立和定義敏感資料探索任務的設定	寫入	ClassificationJob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomDataIdentifier	授予建立和定義自訂資料識別符設定的許可	寫入	CustomDataIdentifier*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFindingsFilter	授予建立和定義問題清單篩選條件設定的許可	寫入	FindingsFilter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInvitations	授予傳送 Amazon Macie 成員資格邀請的許可	寫入			
CreateMember	准許為帳戶與 Amazon Macie 管理員帳戶建立關聯	寫入	Member*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSampleFindings	准許建立範例問題清單	寫入			
DeclineInvitations	授予拒絕 Amazon Macie 成員資格邀請的許可	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAllowList	准許刪除允許清單	寫入	AllowList*		
DeleteCustomDataIdentifier	授予刪除自訂資料識別符的許可	寫入	CustomDataIdentifier*		
DeleteFindingsFilter	授予刪除問題清單篩選條件的許可	寫入	FindingsFilter*		
DeleteInvitations	授予刪除 Amazon Macie 成員資格邀請的許可	寫入			
DeleteMember	准許刪除 Amazon Macie 管理員帳戶與帳戶間的關聯	寫入	Member*		
DescribeBuckets	准許擷取 Amazon Macie 所監控及分析的 S3 儲存貯體之統計資料及其他資訊	讀取			
DescribeClassificationJob	准許擷取敏感資料探索任務的狀態及設定相關資訊	讀取	ClassificationJob*		
DescribeOrganizationConfiguration	准許擷取 AWS 組織 Amazon Macie 組態設定的相關資訊	讀取			
DisableMacie	授予停用 Amazon Macie，同時也會刪除該帳戶 Macie 資源的許可	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableOrganizationAdminAccount	准許停用 帳戶做為 AWS 組織的委派 Amazon Macie 管理員帳戶	寫入			
DisassociateFromAdministratorAccount	准許 Amazon Macie 成員帳戶與其 Macie 管理員帳戶解除關聯	寫入			
DisassociateFromMasterAccount	准許 Amazon Macie 成員帳戶與其 Macie 管理員帳戶解除關聯	寫入			
DisassociateMember	准許 Amazon Macie 管理員帳戶與 Macie 成員帳戶解除關聯	寫入	Member*		
EnableMacie	授予啟用和指定新 Amazon Macie 帳戶組態設定的許可	寫入			
EnableOrganizationAdminAccount	准許將 帳戶啟用為 AWS 組織的委派 Amazon Macie 管理員帳戶	寫入			
GetAdministratorAccount	准許擷取帳戶的 Amazon Macie 管理員帳戶相關資訊	讀取			
GetAllowList	准許擷取允許清單的設定及狀態	讀取	AllowList*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAutomatedDiscoveryConfiguration	准許擷取 Amazon Macie 管理員帳戶、組織或獨立帳戶的自動敏感資料探索的組態設定和狀態	讀取			
GetBucketStatistics	授予擷取 Amazon Macie 所監控和分析所有 S3 儲存貯體彙整統計資料的許可	讀取			
GetClassificationExportConfiguration	准許擷取匯出敏感資料探索結果的設定	讀取			
GetClassificationScope	准許擷取帳戶的分類範圍設定	讀取			
GetCustomDataIdentifier	授予擷取自訂資料識別符設定相關資訊的許可	讀取	CustomDataIdentifier*		
GetFindingStatistics	授予擷取問題清單彙整統計資料的許可	讀取			
GetFindings	准許擷取一或多個發現結果的詳細資料	讀取			
GetFindingsFilter	授予擷取問題清單篩選條件設定相關資訊的許可	讀取	FindingsFilter*		
GetFindingsPublicationConfiguration	准許擷取將問題清單發佈至 AWS Security Hub 的組態設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetInvitationsCount	授予擷取帳戶所收到 Amazon Macie 成員資格邀請數的許可	讀取			
GetMacieSession	授予擷取 Amazon Macie 帳戶狀態及組態設定資訊的許可	讀取			
GetMasterAccount	准許擷取帳戶的 Amazon Macie 管理員帳戶相關資訊	讀取			
GetMember	准許擷取與 Amazon Macie 管理員帳戶相關聯的帳戶資訊	讀取	Member*		
GetResourceProfile	准許擷取 S3 儲存貯體的敏感資料探索統計資料和敏感度分數	讀取			
GetRevealConfiguration	准許擷取狀態及組態設定，以擷取問題清單所報告之敏感資料的出現次數	讀取			
GetSensitiveDataOccurrences	准許擷取問題清單所報告之敏感資料的出現次數	讀取			
GetSensitiveDataOccurrencesAvailability	准許檢查是否可以針對問題清單擷取敏感資料的出現次數	讀取			
GetSensitivityInspectionTemplate	准許擷取帳戶的敏感度檢查範本設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetUsageStatistics	授予擷取一或多個帳戶配額和彙整用量資料的許可	讀取			
GetUsageTotals	授予擷取帳戶彙整用量資料的許可	讀取			
ListAllowLists	准許擷取關於帳戶的所有允許清單的部分資訊	清單			
ListAutomatedDiscoveryAccounts	准許擷取 帳戶的自動敏感資料探索狀態	清單			
ListClassificationJobs	准許擷取一或多個敏感資料探索任務的一部分狀態及設定相關資訊	清單			
ListClassification Scopes	准許擷取帳戶的分類範圍的部分相關資訊	清單			
ListCustomDataIdentifiers	授予擷取所有自訂資料識別符相關資訊的許可	列出			
ListFindings	授予擷取一或多個問題清單一部分資訊的許可	列出			
ListFindingsFilters	授予擷取所有問題清單篩選條件相關資訊的許可	列出			
ListInvitations	授予擷取帳戶所收到所有 Amazon Macie 成員資格邀請相關資訊的許可	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListManagedDataIdentifiers	准許擷取受管資料識別符的相關資訊	列出			
ListMembers	准許擷取與 Macie 管理員帳戶相關聯的 Amazon Macie 成員帳戶相關資訊	清單			
ListOrganizationAdminAccounts	准許擷取 AWS 組織的委派 Amazon Macie 管理員帳戶相關資訊	清單			
ListResourceProfileArtifacts	准許擷取 Amazon Macie 從 S3 儲存貯體中選取之物件的相關資訊，以進行自動化敏感資料探索	清單			
ListResourceProfileDetections	准許擷取 Amazon Macie 在 S3 儲存貯體中發現的敏感資料類型及數量相關資訊	清單			
ListSensitivityInspectionTemplates	准許擷取帳戶敏感度檢查範本的部分相關資訊	清單			
ListTagsForResource	准許擷取 Amazon Macie 資源的標籤	讀取	AllowList		
			ClassificationJob		
			CustomDataIdentifier		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			FindingsFilter		
			Member		
PutClassificationExportConfiguration	准許建立或更新存放敏感資料探索結果的設定	寫入			
PutFindingsPublicationConfiguration	准許更新將問題清單發佈至 AWS Security Hub 的組態設定	寫入			
SearchResources	准許擷取 Amazon Macie 監控和分析之 AWS 資源的統計資料和其他相關資訊	讀取			
TagResource	准許新增或更新 Amazon Macie 資源的標籤	標記	AllowList		
			ClassificationJob		
			CustomDataIdentifier		
			FindingsFilter		
			Member		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TestCustomDataIdentifier	授予測試自訂資料識別符的許可	寫入			
UntagResource	准許從 Amazon Macie 資源移除標籤	標記	AllowList		
			ClassificationJob		
			CustomDataIdentifier		
			FindingsFilter		
			Member		
				aws:TagKeys	
UpdateAllowList	准許更新允許清單的設定	寫入	AllowList*		
UpdateAutomatedDiscoveryConfiguration	准許變更 Amazon Macie 管理員帳戶、組織或獨立帳戶的自動敏感資料探索狀態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateClassificationJob	准許變更敏感資料探索任務的狀態	寫入	ClassificationJob*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateClassificationScope	准許更新帳戶的分類範圍設定	寫入			
UpdateFindingsFilter	授予更新問題清單篩選條件設定的許可	寫入	FindingsFilter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateMacieSession	准許 Amazon Macie 管理員帳戶暫停或重新啟用成員帳戶的 Macie	寫入			
UpdateMemberSession	准許 Amazon Macie 管理員帳戶暫停或重新啟用 Macie 成員帳戶	寫入			
UpdateOrganizationConfiguration	准許更新 AWS 組織的 Amazon Macie 組態設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateResourceProfile	准許更新 S3 儲存貯體的敏感度分數	寫入			
UpdateResourceProfileDetections	准許更新 S3 儲存貯體的敏感度評分設定	寫入			
UpdateRevealConfiguration	准許更新狀態及組態設定，以擷取問題清單所報告之敏感資料的出現次數	寫入			
UpdateSensitivityInspectionTemplate	准許更新帳戶的敏感度檢查範本設定	寫入			

Amazon Macie 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AllowList	arn:${Partition}:macie2:${Region}:${Account}:allow-list/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ClassificationJob	arn:${Partition}:macie2:${Region}:${Account}:classification-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
CustomDataIdentifier	arn:${Partition}:macie2:${Region}:${Account}:custom-data-identifier/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
FindingsFilter	arn:${Partition}:macie2:${Region}:${Account}:findings-filter/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Member	arn:${Partition}:macie2:${Region}:${Account}:member/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Macie 的條件索引鍵

Amazon Macie 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Mainframe Modernization Application Testing 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Application Testing （服務字首：apptest) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Mainframe Modernization Application Testing 定義的動作
- AWS Mainframe Modernization Application Testing 定義的資源類型
- AWS Mainframe Modernization 應用程式測試的條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Application Testing 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTestCase	准許建立測試案例	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTestConfiguration	准許建立測試組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTestSuite	准許建立測試套件	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteTestCase	准許刪除測試案例	寫入	TestCase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTestConfiguration	准許刪除測試組態	寫入	TestConfiguration*		
DeleteTestRun	准許刪除測試執行	寫入	TestRun*		s3:DeleteObject s3:ListBucket
DeleteTestSuite	准許刪除測試套件	寫入	TestSuite*		
GetTestCase	准許取得測試案例	讀取	TestCase*		
GetTestConfiguration	准許取得測試組態	讀取	TestConfiguration*		
GetTestRunStep	准許取得測試執行步驟	讀取	TestRun*		
GetTestSuite	准許取得測試套件	讀取	TestSuite*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
ListTestCases	准許列出測試案例	清單			
ListTestConfigurations	准許列出測試組態	清單			
ListTestRunSteps	准許列出測試執行的步驟	讀取	TestRun*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTestRunTestCases	准許列出測試執行的測試案例	讀取	TestRun*		
ListTestRuns	准許列出測試執行	清單			
ListTestSuites	准許列出測試套件	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTestRun	准許啟動測試執行	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	cloudformation:CreateStack cloudformation:DeleteStack cloudformation:DescribeStacks dms:DescribeReplicationTasks dms:StartReplicationTask dms:StopReplicationTask ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeVpcEndpointServ

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iceConfigurations ec2:DescribeVpcEndpointServices m2:CreateDataSetImportTask m2:GetApplication m2:GetApplicationVersion m2:GetBatchJobExecution m2:GetDataSetDetails m2:GetDataSetImportTask m2:StartApplication m2:StartBatchJob

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					m2:StopApplication s3:CreateBucket s3:DeleteObject s3:GetObject s3:ListBucket s3:PutObject
TagResource	准許標記資源	標記	TestCase		
			TestConfiguration		
			TestRun		
			TestSuite		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	TestCase		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			TestConfiguration		
			TestRun		
			TestSuite		
				aws:TagKeys	
UpdateTestCase	准許更新測試案例	寫入	TestCase*		
UpdateTestConfiguration	准許更新測試組態	寫入	TestConfiguration*		
UpdateTestSuite	准許更新測試套件	寫入	TestSuite*		

AWS Mainframe Modernization Application Testing 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
TestCase	arn:${Partition}:apptest:${Region}:${Account}:testcase/${TestCaseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
TestConfiguration	arn:${Partition}:apptest:${Region}:${Account}:testconfiguration/${TestConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TestRun	arn:${Partition}:apptest:${Region}:${Account}:testrun/${TestRunId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TestSuite	arn:${Partition}:apptest:${Region}:${Account}:testsuite/${TestSuiteId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Mainframe Modernization 應用程式測試的條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Application Testing 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS Mainframe Modernization Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Service （服務字首：m2) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Mainframe Modernization Service 定義的動作
- AWS Mainframe Modernization Service 定義的資源類型
- AWS Mainframe Modernization Service 的條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelBatchJobExecution	准許取消批次任務執行	寫入	Application*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject s3:ListBucket
CreateDataSetExportTask	准許建立資料集匯出任務	寫入	Application*		s3:GetObject
CreateDataSetImportTask	准許建立資料集匯入任務	寫入	Application*		s3:GetObject
CreateDeployment	准許建立部署	寫入	Application*		elasticloadbalancing:AddTags elasticloadbalanci

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ng:CreateListener elasticloadbalancing:CreateTargetGroup elasticloadbalancing:RegisterTargets
			Environment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEnvironment	准許建立環境	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticloadbalancing:AddTags elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer fsx:DescribeFileSystems iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	Application*		elasticloadbalancing:DeleteListener elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
DeleteApplicationFromEnvironment	准許從執行環境中刪除應用程式	寫入	Application*		elasticloadbalancing:DeleteListener elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
DeleteEnvironment	准許刪除執行環境	寫入	Environment*		elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer
GetApplication	准許擷取應用程式	讀取	Application*		
GetApplicationVersion	准許擷取應用程式版本	讀取	Application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBatchJobExecution	准許擷取批次任務執行	讀取	Application*		
GetDataSetDetails	准許擷取資料集詳細資訊	讀取	Application*		
GetDataSetExportTask	准許在指定的 S3 位置匯出資料集	讀取	Application*		
GetDataSetImportTask	准許擷取資料集匯入任務	讀取	Application*		
GetDeployment	准許擷取部署	讀取	Application*		
GetEnvironment	准許擷取執行環境	讀取	Environment*		
GetSignedBluinsightsUrl	准許建立已簽署的 Bluinsights URL	讀取			
ListApplicationVersions	准許列出應用程式版本	讀取	Application*		
ListApplications	准許列出應用程式	清單			
ListBatchJobDefinitions	准許列出批次任務定義	讀取	Application*		
ListBatchJobExecutions	准許列出批次任務執行情況	讀取	Application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListBatchJobRestartPoints	准許擷取批次任務執行	讀取	Application*		
ListDataSetExportHistory	准許列出資料集匯出歷史記錄	讀取	Application*		
ListDataSetImportHistory	准許列出資料集匯入歷史記錄	讀取	Application*		
ListDataSets	准許列出資料集	讀取	Application*		
ListDeployments	准許列出部署	讀取	Application*		
ListEngineVersions	准許列出引擎版本	讀取			
ListEnvironments	准許列出執行環境	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
StartApplication	准許啟動應用程式	寫入	Application*		
StartBatchJob	准許開始批次任務	寫入	Application*		
StopApplication	准許停止應用程式	寫入	Application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記資源	標記	Application		
			Environment		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	Application		
			Environment		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	Application*		s3:GetObject s3:ListBucket
UpdateEnvironment	准許更新執行環境	寫入	Environment*		

AWS Mainframe Modernization Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Application	`arn:${Partition}:m2:${Region}:${Account}:app/${ApplicationId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
Environment	`arn:${Partition}:m2:${Region}:${Account}:env/${EnvironmentId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Mainframe Modernization Service 的條件索引鍵

AWS Mainframe Modernization Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

Amazon Managed Blockchain 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Blockchain (服務字首：`managedblockchain`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Blockchain 定義的動作
- Amazon Managed Blockchain 定義的資源類型
- Amazon Managed Blockchain 的條件索引鍵

Amazon Managed Blockchain 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAccessor	准許建立 Amazon Managed Blockchain 存取器	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateMember	准許建立 Amazon Managed Blockchain 網路成員	寫入	network*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateNetwork	准許建立 Amazon Managed Blockchain 網路	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateNode	准許在 Amazon Managed Blockchain 網路成員內建立一個節點	寫入	member		iam:CreateServiceLinkedRole
			network		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateProposal	准許建立提案，其他區塊鏈網路成員可在 Amazon Managed Blockchain 投票決定新增或移除成員	寫入	network*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteAccessor	准許刪除 Amazon Managed Blockchain 存取器	寫入	accessor*		
DeleteMember	准許從 Amazon Managed Blockchain 網路刪除成員和所有相關聯的資源	寫入	member*		
DeleteNode	准許從 Amazon Managed Blockchain 網路成員刪除節點	寫入	node*		
GET [僅限許可]	准許將 HTTP GET 請求傳送到 Ethereum 節點	許可管理			
GetAccessor	准許傳回有關 Amazon Managed Blockchain 存取器的詳細資訊	讀取	accessor*		
GetMember	准許傳回有關 Amazon Managed Blockchain 網路成員的詳細資訊	讀取	member*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNetwork	准許傳回有關 Amazon Managed Blockchain 網路的詳細資訊	讀取	network*		
GetNode	准許傳回有關 Amazon Managed Blockchain 網路成員內節點的詳細資訊	讀取	node*		
GetProposal	准許傳回有關 Amazon Managed Blockchain 網路提案的詳細資訊	讀取	proposal*		
Invoke [僅限許可]	准許建立與 Ethereum 節點的 WebSocket 連線	許可管理			
InvokeRpcBitcoinMainnet	准許調用 Bitcoin Mainnet RPC	讀取			
InvokeRpcBitcoinTestnet	准許調用 Bitcoin Testnet RPC	讀取			
InvokeRpcPolygonMainnet	准許調用 Polygon Mainnet RPC	讀取			
InvokeRpcPolygonMumbaiTestnet	准許調用 Polygon Mumbai Testnet RPC	讀取			
ListAccessors	准許列出目前 擁有的 Amazon Managed Blockchain 存取程式 AWS 帳戶	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListInvitations	准許列出 AWS 帳戶 從任何受管區塊鏈網路延伸至作用中的邀請	清單			
ListMembers	准許列出 Amazon Managed Blockchain 網路成員以及其會員屬性	清單	network*		
ListNetworks	准許列出目前 AWS 帳戶 參與的 Amazon Managed Blockchain 網路	清單			
ListNodes	准許列出 Amazon Managed Blockchain 網路成員內的節點	列出	member		
			network		
ListProposalVotes	准許列出所有提案投票，包括投票值和指定的 Amazon Managed Blockchain 網路內投票成員的唯一識別符	讀取	proposal*		
ListProposals	准許列出指定 Amazon Managed Blockchain 網路的提案	列出	network*		
ListTagsForResource	准許檢視與 Amazon Managed Blockchain 資源關聯的標籤	讀取	accessor		
			invitation		
			member		
			network		
			node		
			proposal		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
POST [僅限許可]	准許將 HTTP POST 請求傳送到 Ethereum 節點	許可管理			
RejectInvitation	准許拒絕加入區塊鏈網路的邀請	寫入	invitation*		
TagResource	准許將標籤新增至 Amazon Managed Blockchain 資源	標記	accessor		
			invitation		
			member		
			network		
			node		
			proposal		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 Amazon Managed Blockchain 資源移除標籤	標記	accessor		
			invitation		
			member		
			network		
			node		
			proposal		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateMember	准許更新 Amazon Managed Blockchain 網路成員	寫入	member*		iam:CreateServiceLinkedRole
UpdateNode	准許從 Amazon Managed Blockchain 網路成員更新節點	寫入	node*		iam:CreateServiceLinkedRole
VoteOnProposal	准許代表區塊鏈網路成員的指定進行提案投票	寫入	proposal*		

Amazon Managed Blockchain 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
network	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}::networks/${NetworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
member	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}:${Account}:members/${MemberId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
node	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}:${Account}:nodes/${NodeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
proposal	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}::proposals/${ProposalId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
invitation	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}:${Account}:invitations/${InvitationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
accessor	arn:${Partition}:managedblockchain:${Region}:${Account}:accessors/${AccessorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Managed Blockchain 的條件索引鍵

Amazon Managed Blockchain 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據要求中傳遞的標籤篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與 Amazon Managed Blockchain 資源關聯的標籤來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據要求中傳遞的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString

Amazon Managed Blockchain Query 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Blockchain Query (服務字首：managedblockchain-query) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Blockchain Query 定義的動作
- Amazon Managed Blockchain Query 定義的資源類型
- Amazon Managed Blockchain Query 的條件索引鍵

Amazon Managed Blockchain Query 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetTokenBalance	准許批次呼叫 GetTokenBalance API	讀取			
GetAssetContract	准許在區塊鏈上擷取合約相關資訊	讀取			
GetTokenBalance	准許在區塊鏈上擷取地址的字符餘額	讀取			
GetTransaction	准許在區塊鏈上擷取交易	讀取			
ListAssetContracts	准許在區塊鏈上擷取多份合約	清單			
ListFilteredTransactionEvents	准許使用其他篩選條件擷取區塊鏈上的事件	清單			
ListTokenBalances	准許在區塊鏈上擷取多個餘額	清單			
ListTransactionEvents	准許在區塊鏈上擷取交易中的事件	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTransactions	准許在區塊鏈上擷取多個交易	清單			

Amazon Managed Blockchain Query 定義的資源類型

Amazon Managed Blockchain Query 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Managed Blockchain Query，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Managed Blockchain Query 的條件索引鍵

Managed Blockchain Query 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Managed Grafana 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Grafana (服務字首：`grafana`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Grafana 定義的動作
- Amazon Managed Grafana 定義的資源類型
- Amazon Managed Grafana 的條件索引鍵

Amazon Managed Grafana 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate License	准許使用授權升級工作空間	寫入	workspace*		aws-marke

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					tplace:ViewSubscriptions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkspace	准許建立工作空間	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:GetManagedPrefixListEntries iam:CreateServiceLinkedRole organizations:DescribeOrganization sso:CreateManagedApplicationInstance sso:DescribeRegisteredRegions sso:GetSharedSsoCo

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					nfiguration
CreateWorkspaceApiKey	准許建立工作空間的 API 金鑰	寫入	workspace*		
CreateWorkspaceServiceAccount	准許為工作區建立服務帳戶	寫入	workspace*		
CreateWorkspaceServiceAccountToken	准許為工作區建立服務帳戶字符	寫入	workspace*		
DeleteWorkspace	准許刪除工作空間	寫入	workspace*		sso:DeleteManagedApplicationInstance
DeleteWorkspaceApiKey	准許從工作空間刪除 API 金鑰	寫入	workspace*		
DeleteWorkspaceServiceAccount	准許刪除工作區的服務帳戶	寫入	workspace*		
DeleteWorkspaceServiceAccountToken	准許刪除工作區的服務帳戶字符	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWorkspace	准許描述工作空間	讀取	workspace*		
DescribeWorkspaceAuthentication	准許描述工作空間的身分驗證供應商	讀取	workspace*		
DescribeWorkspaceConfiguration	准許描述指定工作空間的目前組態字串	讀取	workspace*		
DisassociateLicense	准許從工作空間移除授權	寫入	workspace*		
ListPermissions	准許列出工作空間許可	清單	workspace*		
ListTagsForResource	准許列出與工作空間相關聯的標籤	讀取	workspace		
ListVersions	准許列出所有可用支援的 Grafana 版本。(選用) 包含工作區，以列出可升級至的版本	清單	workspace		
ListWorkspaceServiceAccountTokens	准許列出工作區的服務帳戶字符	讀取	workspace*		
ListWorkspaceServiceAccounts	准許列出工作區的服務帳戶	讀取	workspace*		
ListWorkspaces	准許列出工作空間	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至工作空間或更新其標籤值	標記	workspace*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從工作空間移除標籤	標記	workspace*		
				aws:TagKeys	
UpdatePermissions	准許修改工作空間許可	許可管理	workspace*		
UpdateWorkspace	准許修改工作空間	寫入	workspace*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:GetManagedPrefixListEntries iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateWorkspaceAuthentication	准許修改工作空間的身分驗證供應商	寫入	workspace*		
UpdateWorkspaceConfiguration	准許更新指定工作空間的組態字串	寫入	workspace*		

Amazon Managed Grafana 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workspace	arn:${Partition}:grafana:${Region}:${Account}:/workspaces/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Managed Grafana 的條件索引鍵

Amazon Managed Grafana 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值對是否存在，依動作篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連線到資源的標籤鍵值對，依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在，依動作篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Managed Service for Prometheus 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Service for Prometheus (服務字首：aps) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Service for Prometheus 定義的動作
- Amazon Managed Service for Prometheus 定義的資源類型
- Amazon Managed Service for Prometheus 的條件索引鍵

Amazon Managed Service for Prometheus 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAlertManagerAlerts	准許建立警示	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateAlertManagerDefinition	准許建立警示管理員定義	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAnomalyDetector	准許建立異常偵測器	寫入	workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLoggingConfiguration	准許建立日誌記錄組態	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateQueryLoggingConfiguration	准許建立查詢記錄組態	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRuleGroupsNamespace	准許建立規則群組命名空間	寫入	rulegroupsnamespace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateScraper	准許建立抓取器	寫入	cluster*		aps:TagResource ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets eks:DescribeCluster iam:CreateServiceLinkedRole
			workspace*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkspace	准許建立工作空間	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAlertManagerDefinition	准許刪除警示管理員定義	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAlertManagerSilence	准許刪除靜音	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAnomalyDetector	准許刪除異常偵測器	寫入	anomalydetector*		
			workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoggingConfiguration	准許刪除日誌記錄組態	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteQueryLoggingConfiguration	准許刪除查詢記錄組態	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy	准許刪除工作區資源政策	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteRuleGroupsNamespace	准許刪除規則群組命名空間	寫入	rulegroupsnamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteScraper	准許刪除抓取器	寫入	scraper*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteScraperLoggingConfiguration	准許刪除抓取器記錄組態	寫入	scraper*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteWorkspace	准許刪除工作空間	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAlertManagerDefinition	准許描述警示管理員定義	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAnomalyDetector	准許描述異常偵測器	讀取	anomalydetector*		
			workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeLoggingConfiguration	准許描述日誌記錄組態	讀取	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeQueryLoggingConfiguration	准許描述查詢記錄組態	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeResourcePolicy	准許描述工作區資源政策	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeRuleGroupsNamespace	准許描述規則群組命名空間	讀取	rulegroupsnamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeScraper	准許描述抓取器	讀取	scraper*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeScraperLoggingConfiguration	准許描述抓取器記錄組態	讀取	scraper*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeWorkspace	准許描述工作空間	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeWorkspaceConfiguration	准許描述工作區組態	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAlertManagerSilence	准許取得靜音	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAlertManagerStatus	准許取得警示管理員的目前狀態	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDefaultScraperConfiguration	准許取得預設的抓取器組態	讀取			
GetLabels	准許擷取 AMP 工作空間標籤	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetMetricMetadata	准許擷取 AMP 工作空間指標中繼資料	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSeries	准許擷取 AMP 工作空間時間序列資料	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAlertManagerAlertGroups	准許列出群組	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAlertManagerAlerts	准許列出警示	讀取	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAlertManagerReceivers	准許列出接收器	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAlertManagerSilences	准許列出靜音	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAlerts	准許列出作用中的警示	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAnomalyDetectors	准許列出異常偵測器	清單	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListRuleGroupsNamespaces	准許列出規則群組命名空間	列出	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListRules	准許列出警示及錄製規則	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListScrapers	准許列出抓取器	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AMP 資源上的所有標籤	讀取	anomalydetector		
			rulegroupsnamespace		
			scraper		
			workspace		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
ListWorkspaces	准許列出工作空間	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PreviewAnomalyDetector	准許預覽 AMP 工作區指標上的異常偵測	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutAlertManagerDefinition	准許更新警示管理員定義	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutAlertManagerSilences	准許建立或更新靜音	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutAnomalyDetector	准許更新異常偵測器	寫入	anomalydetector*		
			workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutResourcePolicy	准許建立和更新工作區資源政策	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutRuleGroupsNamespace	准許更新規則群組命名空間	寫入	rulegroupsnamespace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
QueryMetrics	准許對 AMP 工作空間指標執行查詢	讀取	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RemoteWrite	准許執行遠端寫入操作，以啟動 AMP 工作空間的指標串流	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 AMP 資源	標記	anomalydetector		
			rulegroupsnamespace		
			scraper		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workspace		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 AMP 資源	標記	anomalydetector		
			rulegroupsnamespace		
			scraper		
			workspace		
				aws:TagKeys	
UpdateLoggingConfiguration	准許更新日誌記錄組態	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateQueryLoggingConfiguration	准許更新查詢記錄組態	寫入	workspace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateScraper	准許更新抓取器	寫入	scraper*		aps:CreateScraper aps:TagResource
			workspace		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateScraperLoggingConfiguration	准許放置抓取器記錄組態	寫入	scraper*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWorkspaceAlias	准許修改現有 AMP 工作空間別名	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWorkspaceConfiguration	准許更新工作區組態	寫入	workspace*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Managed Service for Prometheus 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workspace	arn:${Partition}:aps:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
rulegroupsnamespace	arn:${Partition}:aps:${Region}:${Account}:rulegroupsnamespace/${WorkspaceId}/${Namespace}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
anomalydetector	arn:${Partition}:aps:${Region}:${Account}:anomalydetector/${WorkspaceId}/${AnomalyDetectorId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys
scraper	arn:${Partition}:aps:${Region}:${Account}:scraper/${ScraperId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:eks:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Managed Service for Prometheus 的條件索引鍵

Amazon Managed Service for Prometheus 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (服務字首：kafka) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的動作
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的資源類型
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchAssociateScramSecret	准許將一個或多個 Scram 機密與 Amazon MSK 叢集關聯	寫入	cluster*		kms:CreateGrant kms:RetireGrant
BatchDisassociateScramSecret	准許取消 Amazon MSK 叢集與一個或多個 Scram 機密的關聯	寫入	cluster*		kms:RetireGrant
CreateCluster	准許建立 MSK 叢集	寫入	cluster*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:DescribeKey
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateClusterV2	准許建立 MSK 叢集	寫入	cluster*		ec2:CreateTags ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs iam:AttachRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:CreateServiceLinkedRole iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant kms:DescribeKey
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfiguration	准許建立 MSK 組態	寫入	configuration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateReplicator	准許建立 MSK 複寫器	寫入	replicator*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole iam:PutRolePolicy kafka:DescribeClusterV2 kafka:GetBootstrapBrokers

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTopic	准許在 MSK 叢集中建立 Kafka 主題	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:CreateTopic

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateVpcConnection	准許建立 MSK VPC 連線	寫入	cluster*		ec2:CreateTags ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:PutRolePolicy
			vpc-connection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCluster	准許刪除 MSK 叢集	寫入	cluster*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints
DeleteClusterPolicy	准許刪除叢集資源型政策	寫入	cluster*		
DeleteConfiguration	准許刪除指定 MSK 組態	寫入	configuration*		
DeleteReplicator	准許刪除 MSK 複寫器	寫入	replicator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTopic	准許從 MSK 叢集刪除 Kafka 主題	寫入	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DeleteTopic kafka-cluster:DescribeTopic
DeleteVpcConnection	准許刪除 MSK VPC 連線	寫入	vpc-connection*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeVpcEndpoints
DescribeCluster	准許描述 MSK 叢集	讀取	cluster*		
DescribeClusterOperation	准許描述由給定 ARN 指定的叢集操作	讀取			
DescribeClusterOperationV2	准許描述由給定 ARN 指定的叢集操作	讀取			
DescribeClusterV2	准許描述 MSK 叢集	讀取	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeConfiguration	准許描述 MSK 組態	讀取	configuration*		
DescribeConfigurationRevision	准許描述 MSK 組態修訂版	讀取	configuration*		
DescribeReplicator	准許描述 MSK 複寫器	讀取	replicator*		
DescribeTopic	准許傳回特定 Kafka 主題的中繼資料詳細資訊	讀取	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTopicPartitions	准許列出特定主題的所有分割區	讀取	topic*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration
DescribeVpcConnection	准許描述 MSK VPC 連線	讀取	vpc-connection*		
GetBootstrapBrokers	准許取得 MSK 叢集之中介裝置的連線詳細資訊。	讀取			
GetClusterPolicy	准許描述叢集資源型政策	讀取	cluster*		
GetCompatibleKafkaVersions	准許取得 MSK 叢集可以更新到的 Apache Kafka 版本清單	清單			
ListClientVpcConnections	准許列出為叢集建立的所有 MSK VPC 連線	清單	cluster*		
ListClusterOperations	准許傳回已在指定 MSK 叢集執行的所有操作	清單	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListClusterOperationsV2	准許傳回已在指定 MSK 叢集執行的所有操作	列出	cluster*		
ListClusters	准許列出此帳戶中的所有 MSK 叢集	列出			
ListClustersV2	准許列出此帳戶中的所有 MSK 叢集	列出			
ListConfigurationRevisions	准許列出此帳戶中 MSK 組態的所有修訂版本	列出	configuration*		
ListConfigurations	准許列出此帳戶中的所有 MSK 組態	列出			
ListKafkaVersions	准許列出 Amazon MSK 支援的所有 Apache Kafka 版本	列出			
ListNodes	准許列出 MSK 叢集中的中介裝置	清單	cluster*		
ListReplicators	准許列出此帳戶中的所有 MSK 複寫器	清單			
ListScramSecrets	准許列出與 Amazon MSK 叢集相關聯的 Scram 機密清單	列出	cluster*		
ListTagsForResource	准許列出 MSK 的資源標籤	讀取	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTopics	准許列出指定 MSK 叢集的所有 Kafka 主題	清單	cluster*		kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic
ListVpcConnections	准許列出此帳戶使用的所有 MSK VPC 連線	清單			
PutClusterPolicy	准許為叢集建立或更新資源型政策	寫入	cluster*		
RebootBroker	准許重新啟動中介裝置	寫入	cluster*		
RejectClientVpcConnection	准許拒絕 MSK VPC 連線	寫入	cluster*		
			vpc-connection*		
TagResource	准許標記 MSK 資源。	標記	cluster		
			vpc-connection		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從 MSK 資源移除標籤	標記	cluster		
			vpc-connection		
				aws:TagKeys	
UpdateBrokerCount	准許更新 MSK 叢集的中介裝置數目	寫入	cluster*		
UpdateBrokerStorage	准許更新 MSK 叢集的中介裝置儲存大小	寫入	cluster*		
UpdateBrokerType	准許更新 Amazon MSK 叢集的中介裝置類型	寫入	cluster*		
UpdateClusterConfiguration	准許更新 MSK 叢集組態	寫入	cluster*		
			configuration*		
UpdateClusterKafkaVersion	准許更新 MSK 叢集到指定的 Apache Kafka 版本	寫入	cluster*		
UpdateConfiguration	准許建立 MSK 組態的新修訂版本	寫入	configuration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnectivity	准許更新 MSK 叢集的連線設定	寫入	cluster*		ec2:DescribeRouteTables ec2:DescribeSubnets
				kafka:publicAccessEnabled	
UpdateMonitoring	准許更新 MSK 叢集的監控設定	寫入	cluster*		
UpdateRebalancing	准許更新 MSK 叢集的智慧型重新平衡狀態	寫入	cluster*		
UpdateReplicationInfo	准許更新 MSK 複寫器的複寫資訊	寫入	replicator*		
UpdateSecurity	准許更新 MSK 叢集的安全設定	寫入	cluster*		kms:RetireGrant
UpdateStorage	准許更新與 MSK 代理程式關聯的 EBS 儲存體 (大小或佈建輸送量)，或將叢集儲存模式設定為分級	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTopic	准許更新 MSK 叢集中 Kafka 主題的組態	寫入	topic*		kafka-cluster:AlterTopic kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${Uuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
configuration	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:configuration/${ConfigurationName}/${Uuid}	
vpc-connection	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${VpcOwnerAccount}:vpc-connection/${ClusterOwnerAccount}/${ClusterName}/${Uuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}
replicator	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:replicator/${ReplicatorName}/${Uuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}
topic	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:topic/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${TopicName}	
group	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:group/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${GroupName}	
transactional-id	arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:transactional-id/${ClusterName}/${ClusterUuid}/${TransactionalId}	

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 的條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
kafka:publicAccessEnabled	依請求中是否存在啟用的公開存取權來篩選存取權	Bool

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect (服務字首：`kafkaconnect`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 定義的動作
- Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 定義的資源類型
- Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 的條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnector	准許建立 MSK Connect 連接器	寫入			ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs firehose:TagDeliveryStream iam:AttachRolePolicy iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole iam:PutRolePolicy logs:CreateLogDelivery logs:DescribeLogGroups logs:DescribeResou

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					rcePolicies logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:PutResourcePolicy s3:GetBucketPolicy s3:PutBucketPolicy
CreateCustomPlugin	准許建立 MSK Connect 自訂外掛程式	寫入			s3:GetObject
CreateWorkerConfiguration	准許建立 MSK Connect 工作者組態	寫入			
DeleteConnector	准許刪除 MSK Connect 連接器	寫入	connector*		logs:DeleteLogDelivery logs:ListLogDeliveries

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCustomPlugin	准許刪除 MSK Connect 自訂外掛程式	寫入	customplugin*		
DeleteWorkerConfiguration	准許刪除 MSK Connect 工作者組態	寫入	workerconfiguration*		
DescribeConnector	准許描述 MSK Connect 連接器	讀取	connector*		
DescribeConnectorOperation	准許描述 MSK Connect 連接器操作	讀取	connectoroperation*		
DescribeCustomPlugin	准許描述 MSK Connect 自訂外掛程式	讀取	customplugin*		
DescribeWorkerConfiguration	准許描述 MSK Connect 工作者組態	讀取	workerconfiguration*		
ListConnectorOperations	准許列出指定 MSK Connect 連接器的所有操作	讀取	connector*		
ListConnectors	准許列出此帳戶中的所有 MSK Connect 連接器	讀取			
ListCustomPlugins	准許列出此帳戶中的所有 MSK Connect 自訂外掛程式	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 MSK Connect 資源的標籤	讀取	connector	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			custom plugin	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			worker configuration	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWorkerConfigurations	准許列出此帳戶中的所有 MSK Connect 工作者組態	讀取			
TagResource	准許標記 MSK Connect 資源	標記	connector	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
			custom plugin	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			worker configuration	aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 MSK Connect 資源移除標籤	標記	connector	aws:TagKeys	
			custom plugin	aws:TagKeys	
			worker configuration	aws:TagKeys	
				aws:TagKeys	
UpdateConnector	准許更新 MSK Connect 連接器	寫入	connector *		

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connector	arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
custom plugin	arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:${Account}:custom-plugin/${CustomPluginName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
worker configuration	arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:${Account}:worker-configuration/${WorkerConfigurationName}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connector operation	arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:${Account}:connector-operation/${ConnectorName}/${ConnectorUUID}/${UUID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 的條件索引鍵

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (服務字首：`airflow`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 定義的動作
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 定義的資源類型
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 的條件索引鍵

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCliToken	准許建立短期符記，以允許使用者透過 Apache Airflow Webserver 上的端點叫用 Airflow CLI	寫入	environment*		
CreateEnvironment	准許建立 Amazon MWAA 環境	寫入	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateWebLoginToken	准許建立短期符記，以允許使用者登入 Apache Airflow Web UI	寫入	rbac-role*		
DeleteEnvironment	准許刪除 Amazon MWAA 環境	寫入	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEnvironment	准許檢視 Amazon MWAA 環境的詳細資訊	讀取	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
InvokeRestApi	准許透過 Apache Airflow Webserver 上的端點叫用 Airflow REST API	寫入	rbac-role*		
ListEnvironments	准許列出帳戶中的 Amazon MWAA 環境	列出			
ListTagsForResource	准許列出 Amazon MWAA 環境的標籤	讀取	environment		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PublishMetrics	准許發佈 Amazon MWAA 環境的指標	寫入	environment*		
TagResource	准許標記 Amazon MWAA 環境	標記	environment		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Amazon MWAA 環境	標記	environment		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateEnvironment	准許修改 Amazon MWAA 環境	寫入	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	arn:${Partition}:airflow:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentName}	
rbac-role	arn:${Partition}:airflow:${Region}:${Account}:role/${EnvironmentName}/${RoleName}	

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 的條件索引鍵

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

的動作、資源和條件索引鍵 AWS Marketplace

AWS Marketplace （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 定義的動作 AWS Marketplace
- 定義的資源類型 AWS Marketplace
- 的條件索引鍵 AWS Marketplace

由 定義的動作 AWS Marketplace

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAgreementApprovalRequest	准許使用者核准傳入的訂閱請求 (適合所提供產品需要訂閱驗證的提供者)	寫入			
AcceptAgreementCancellationRequest	准許使用者接受協議取消請求	寫入			
AcceptAgreementPaymentRequest	准許使用者接受付款請求	寫入			
AcceptAgreementRequest	准許使用者接受其協議請求	寫入			
BatchCreateBillingAdjustmentRequest	准許使用者根據協議建立帳單調整請求	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelAgreement	准許使用者取消其協議	寫入			
CancelAgreementCancellationRequest	授予使用者撤銷待定協議取消請求的許可	寫入			
CancelAgreementPaymentRequest	准許使用者取消付款請求	寫入			
CancelAgreementRequest	准許使用者取消擱置需要訂閱驗證之產品的訂閱請求	寫入			
CreateAgreementRequest	准許使用者建立協議請求	寫入			
DescribeAgreement	准許使用者描述合約的中繼資料	讀取			
GetAgreementApprovalRequest	准許使用者檢視其傳入訂閱請求的詳細資訊 (適合所提供產品需要訂閱驗證的提供者)	讀取			
GetAgreementCancellationRequest	准許使用者檢視協議取消請求的詳細資訊	讀取			
GetAgreementEntitlements	准許使用者檢視與協議相關聯的權利	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAgreementPaymentRequest	准許使用者檢視付款請求的詳細資訊	讀取			
GetAgreementRequest	准許使用者檢視需要訂閱驗證之資料產品的訂閱請求詳細資訊	讀取			
GetAgreementTerms	准許使用者取得合約的條款清單	清單			
GetBillingAdjustmentRequest	准許使用者檢視帳單調整請求的詳細資訊	讀取			
ListAgreementApprovalRequests	准許使用者列出其傳入訂閱請求 (適合所提供產品需要訂閱驗證的提供者)	清單			
ListAgreementCancellationRequests	准許使用者列出協議取消請求	清單			
ListAgreementCharges	准許使用者檢視與其協議相關的費用	清單			
ListAgreementInvoiceLineItems	准許使用者列出協議的發票明細項目	清單			
ListAgreementPaymentRequests	准許使用者列出協議的付款請求	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAgreementRequests	准許使用者列出需要訂閱驗證之產品的訂閱請求	清單			
ListBillingAdjustmentRequests	准許使用者列出帳單調整請求	清單			
ListEntitlementDetails	准許使用者檢視與合約關聯的權利詳細資訊。請注意，此動作不適用於 Marketplace 購買	讀取			
RejectAgreementApprovalRequest	准許使用者拒絕傳入訂閱請求 (適合所提供產品需要訂閱驗證的提供者)	寫入			
RejectAgreementCancellationRequest	准許使用者拒絕協議取消請求	寫入			
RejectAgreementPaymentRequest	准許使用者拒絕付款請求	寫入			
SearchAgreements	准許使用者搜尋其合約	清單			
SendAgreementCancellationRequest	准許使用者傳送協議取消請求	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendAgreementPaymentRequest	准許使用者傳送付款請求	寫入			
Subscribe	授予使用者訂閱 AWS Marketplace 產品的許可。包括能夠傳送需要訂閱驗證的產品訂閱請求。包括能夠啟用現有訂閱的自動續約功能	寫入			
Unsubscribe	准許使用者移除 AWS Marketplace 產品的訂閱。包括能夠停用現有訂閱的自動續約功能	寫入			
UpdateAgreementApprovalRequest	准許使用者變更傳入的訂閱請求，包括能夠刪除潛在訂閱者的資訊 (適合所提供產品需要訂閱驗證的提供者)	寫入			
UpdatePurchaseOrders	授予使用者許可，以更新與其協議相關聯之費用的採購訂單	寫入			
ViewSubscriptions	准許使用者查看其帳戶的訂閱	清單			

定義的資源類型 AWS Marketplace

AWS Marketplace 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

的條件索引鍵 AWS Marketplace

AWS Marketplace 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws-marketplace:AgreementType	根據協議類型篩選存取權	ArrayOfString
aws-marketplace:PartyType	根據協議相關方類型篩選存取權。	String
aws-marketplace:ProductId	依 AWS Marketplace RedHat OpenShift 和 Bedrock 產品的產品 ID 篩選存取權。注意：使用此條件金鑰不會限制對中產品的存取 AWS Marketplace	ArrayOfString

AWS Marketplace Catalog 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Catalog （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Catalog 定義的動作
- AWS Marketplace Catalog 定義的資源類型
- AWS Marketplace Catalog 的條件索引鍵

AWS Marketplace Catalog 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelChangeSet	准許取消執行中的變更集	寫入	ChangeSet *		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResourcePolicy	准許刪除現有實體的資源政策	許可管理	Entity*		
DescribeAssessment	准許傳回現有評估的詳細資訊	讀取	Assessment		
DescribeChangeSet	准許傳回現有變更集的詳細資訊	讀取	ChangeSet*		
DescribeEntity	准許傳回現有實體的詳細資訊	讀取	Entity*		
GetResourcePolicy	准許取得現有實體的資源政策	讀取	Entity*		
ListAssessments	准許列出現有的評估	清單			
ListChangeSets	准許列出現有的變更集	列出			
ListEntities	准許列出現有的實體	清單			
ListTagsForResource	准許列出現有實體或變更集上的標籤	讀取	ChangeSet		
			Entity		
PutResourcePolicy	准許將資源政策連接至現有實體	許可管理	Entity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartChangeSet	准許請求新的變更集 （注意：此動作的資源層級許可和此動作的條件內容金鑰只有在與目錄 API 搭配使用時才受支援，在與 AWS Marketplace Management Portal 搭配使用時不受支援）	寫入	Entity*		
				catalog:ChangeType aws-marketplace:Intent aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記現有實體或變更集	標記	ChangeSet		
			Entity		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記現有實體或變更集	標記	ChangeSet		
			Entity		
				aws:TagKeys	

AWS Marketplace Catalog 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Entity	`arn:${Partition}:aws-marketplace:${Region}:${Account}:${Catalog}/${EntityType}/${ResourceId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} catalog:ChangeType
ChangeSet	`arn:${Partition}:aws-marketplace:${Region}:${Account}:${Catalog}/ChangeSet/${ResourceId}`	aws:ResourceTag/${TagKey} catalog:ChangeType
Assessment	`arn:${Partition}:aws-marketplace:${Region}::${Catalog}/Assessment/${ResourceId}`	

AWS Marketplace Catalog 的條件索引鍵

AWS Marketplace Catalog 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws-marketplace:Intent	依 StartChangeSet 請求中的意圖參數篩選存取權	String
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
catalog:ChangeType	按 StartChangeSet 請求中的變更類型來篩選存取權	String

Commerce Analytics Service AWS Marketplace 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Commerce Analytics Service （服務字首：`marketplacecommerceanalytics`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

主題

- Commerce Analytics Service AWS Marketplace 定義的動作
- Commerce Analytics Service AWS Marketplace 定義的資源類型
- Commerce Analytics Service AWS Marketplace 的條件索引鍵

Commerce Analytics Service AWS Marketplace 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateDataSet	請求將資料集發佈至您的 Amazon S3 儲存貯體。	寫入			
StartSupportDataExport	請求將支援資料集發佈至您的 Amazon S3 儲存貯體。	寫入			

Commerce Analytics Service AWS Marketplace 定義的資源類型

AWS Marketplace Commerce Analytics Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Commerce Analytics Service，請在您的政策中指定 "Resource": "*"。

Commerce Analytics Service AWS Marketplace 的條件索引鍵

CAS 沒有可在政策陳述式的 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Deployment Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Deployment Service （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Deployment Service 定義的動作
- AWS Marketplace Deployment Service 定義的資源類型
- AWS Marketplace Deployment Service 的條件索引鍵

AWS Marketplace Deployment Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出部署參數資源的標籤	讀取	DeploymentParameter		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDeploymentParameter	准許建立或更新部署參數資源	寫入	DeploymentParameter*	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	aws-marketplace:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許標記部署參數資源	標記	DeploymentParameter*	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記部署參數資源	標記	DeploymentParameter*	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

AWS Marketplace Deployment Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
DeploymentParameter	arn:${Partition}:aws-marketplace:${Region}:${Account}:DeploymentParameter:catalogs/${CatalogName}/products/${ProductId}/${ResourceId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

AWS Marketplace Deployment Service 的條件索引鍵

AWS Marketplace Deployment Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Marketplace Discovery 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace 探索 （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Discovery 定義的動作
- AWS Marketplace Discovery 定義的資源類型
- AWS Marketplace Discovery 的條件索引鍵

AWS Marketplace Discovery 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPrivateListings	准許使用者列出其私人優惠	清單			

AWS Marketplace Discovery 定義的資源類型

AWS Marketplace 探索不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Discovery，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Marketplace Discovery 的條件索引鍵

Marketplace Discovery 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Entitlement Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Entitlement Service （服務字首：`aws-marketplace`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Entitlement Service 定義的動作
- AWS Marketplace Entitlement Service 定義的資源類型
- AWS Marketplace Entitlement Service 的條件索引鍵

AWS Marketplace Entitlement Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEntitlements	准許擷取指定產品的權限值。結果可依客戶識別符或產品維度篩選	讀取			

AWS Marketplace Entitlement Service 定義的資源類型

AWS Marketplace Entitlement Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Entitlement Service，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Marketplace Entitlement Service 的條件索引鍵

Marketplace Entitlement 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Image Building Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Image Building Service （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Image Building Service 定義的動作
- AWS Marketplace Image Building Service 定義的資源類型
- AWS Marketplace Image Building Service 的條件索引鍵

AWS Marketplace Image Building Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBuilds [僅限許可]	描述組建 ID 識別的映像組建	讀取			
ListBuilds [僅限許可]	列出映像組建。	讀取			
StartBuild [僅限許可]	啟動映像組建	寫入			

AWS Marketplace Image Building Service 定義的資源類型

AWS Marketplace Image Building Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Image Building Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Marketplace Image Building Service 的條件索引鍵

Marketplace Image Build 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Management Portal 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Management Portal（服務字首：aws-marketplace-management) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Management Portal 定義的動作
- AWS Marketplace Management Portal 定義的資源類型
- AWS Marketplace Management Portal 的條件索引鍵

AWS Marketplace Management Portal 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAdditionalSellerNotificationRecipients [僅限許可]	准許檢視其他賣家通知收件人	讀取			
GetBankAccountVerificationDetails [僅限許可]	准許檢視銀行帳戶驗證狀態	讀取			
GetSecondaryUserVerificationDetails [僅限許可]	准許檢視第二使用者帳戶驗證狀態	讀取			
GetSellerVerificat	准許檢視帳戶驗證狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ionDetails [僅限許可]					
PutAdditionalSellerNotificationRecipients [僅限許可]	准許更新其他賣家通知收件人	寫入			
PutBankAccountVerificationDetails [僅限許可]	准許更新銀行帳戶驗證狀態	寫入			
PutSecondaryUserVerificationDetails [僅限許可]	准許更新第二使用者帳戶驗證狀態	寫入			
PutSellerVerificationDetails [僅限許可]	准許更新帳戶驗證狀態	寫入			
uploadFiles [僅限許可]	允許存取 AWS Marketplace Management Portal 內的檔案上傳頁面	寫入			
viewMarketing [僅限許可]	允許存取 AWS Marketplace 管理入口網站內的行銷頁面	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
viewReports [僅限許可]	允許存取 AWS Marketplace Management Portal 內的報告頁面	清單			
viewSettings [僅限許可]	允許存取 AWS Marketplace 管理入口網站內的設定頁面	清單			
viewSupport [僅限許可]	允許存取 AWS Marketplace 管理入口網站內的客戶支援資格頁面	清單			

AWS Marketplace Management Portal 定義的資源類型

AWS Marketplace Management Portal 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Management Portal，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Marketplace Management Portal 的條件索引鍵

Marketplace Portal 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Metering Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Metering Service （服務字首：`aws-marketplace`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace 計量服務定義的動作
- AWS Marketplace Metering Service 定義的資源類型
- AWS Marketplace Metering Service 的條件索引鍵

AWS Marketplace 計量服務定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchMeterUsage	准許張貼 SaaS 應用程式的一組客戶計量記錄	寫入			
MeterUsage	准許發出計量記錄	寫入			
RegisterUsage	准許驗證執行付費軟體的客戶是否已訂閱您的產品 AWS Marketplace，讓您能夠防止未經授權的使用。測量每個 ECS 任務每小時的軟體用量，且用量以秒為單位依比例分配	寫入			
ResolveCustomer	准許解析註冊符記，以取得 CustomerIdentifier 和產品代碼	寫入			

AWS Marketplace Metering Service 定義的資源類型

AWS Marketplace Metering Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Metering Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Marketplace Metering Service 的條件索引鍵

Marketplace Metering 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Private Marketplace 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Private Marketplace （服務字首：`aws-marketplace`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Private Marketplace 定義的動作
- AWS Marketplace Private Marketplace 定義的資源類型
- AWS Marketplace Private Marketplace 的條件索引鍵

AWS Marketplace Private Marketplace 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateProductsWithPrivateMarketplace [僅限許可]	准許核准與 Private Marketplace 相關聯的產品的請求。此動作可由 AWS 組織中的任何帳戶執行，前提是使用者具有執行此動作的許可，且組織的服務控制政策允許此動作	寫入			
CreatePrivateMarketplaceRequests [僅限許可]	准許建立一個或多個產品與 Private Marketplace 相關連的新要求。此動作可由 AWS 組織中 中的任何帳戶執行，前提是使用者具有執行此動作的許可，且 Organization 的服務控制政策允許此動作	寫入			
DescribePrivateMarketplaceRequests [僅限許可]	准許說明 Private Marketplace 中的要求和相關聯的產品。此動作可由 AWS 組織中的任何帳戶執行，前提是使用者具有執行此動作的許可，且組織的服務控制政策允許此動作	清單			
DisassociateProductsFromPrivateMarketplace [僅限許可]	准許拒絕與 Private Marketplace 相關聯的產品的請求。此動作可由 AWS 組織中的任何帳戶執行，前提是使用者具有執行此動作的許可，且組織的服務控制政策允許此動作	寫入			
ListPrivateMarketp	准許取得 Private Marketplace 中的請求和相關產品的可查詢清單。此動作可由 AWS 組織	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
laceRequests [僅限許可]	中的任何帳戶執行，前提是使用者具有執行此動作的許可，且組織的服務控制政策允許此動作				

AWS Marketplace Private Marketplace 定義的資源類型

AWS Marketplace Private Marketplace 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Private Marketplace，請在政策中指定`"Resource": "*"`。

AWS Marketplace Private Marketplace 的條件索引鍵

Private Marketplace 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Procurement Systems Integration 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Procurement Systems Integration （服務字首：`aws-marketplace`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Procurement Systems Integration 定義的動作
- AWS Marketplace Procurement Systems Integration 定義的資源類型
- AWS Marketplace 採購系統整合的條件索引鍵

AWS Marketplace Procurement Systems Integration 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeProcuremen	准許描述個別帳戶或整個 AWS 組織的採購系統整合組態（例	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
tSystemConfiguration [僅限許可]	如 Coupa)，如果有的話。只有在使用 AWS Organization 時，主帳戶才能執行此動作				
PutProcurementSystemConfiguration [僅限許可]	准許為個別帳戶或整個 AWS 組織建立或更新採購系統整合組態（例如 Coupa)，如果有的話。只有在使用 AWS Organization 時，主帳戶才能執行此動作	寫入			

AWS Marketplace Procurement Systems Integration 定義的資源類型

AWS Marketplace Procurement Systems Integration 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Marketplace Procurement Systems Integration，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Marketplace 採購系統整合的條件索引鍵

Marketplace Procurement Integration 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace 報告的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace 報告（服務字首：`aws-marketplace`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace 報告定義的動作
- AWS Marketplace 報告定義的資源類型
- AWS Marketplace 報告的條件索引鍵

AWS Marketplace 報告定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBuyerDashboard	准許檢視顯示買方 AWS Marketplace 購買資料的儀表板	讀取	Dashboard *		

AWS Marketplace 報告定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Dashboard	arn:${Partition}:aws-marketplace::${Account}:${Catalog}/ReportingData/${FactTable}/Dashboard/${DashboardName}	

AWS Marketplace 報告的條件索引鍵

Marketplace Reporting 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Seller Reporting 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Seller Reporting （服務字首：aws-marketplace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Seller Reporting 定義的動作
- AWS Marketplace Seller Reporting 定義的資源類型
- AWS Marketplace Seller Reporting 的條件索引鍵

AWS Marketplace Seller Reporting 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSellerDashboard	准許檢視賣家儀表板	讀取	SellerDashboard*		

AWS Marketplace Seller Reporting 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
SellerDashboard	`arn:${Partition}:aws-marketplace::${Account}:${Catalog}/ReportingData/${FactTable}/Dashboard/${DashboardName}`	

AWS Marketplace Seller Reporting 的條件索引鍵

Marketplace Seller Reporting 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Marketplace Vendor Insights 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Marketplace Vendor Insights （服務字首：vendor-insights) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Marketplace Vendor Insights 定義的動作
- AWS Marketplace Vendor Insights 定義的資源類型
- AWS Marketplace Vendor Insights 的條件索引鍵

AWS Marketplace Vendor Insights 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateSecurityProfile	准許啟用安全設定檔	寫入	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateDataSource	准許將安全設定檔與資料來源建立關聯	寫入	SecurityProfile*		vendor-insights:GetDataSource
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateDataSource	准許建立新的資料來源	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	vendor-insights:TagResource
CreateSecurityProfile	准許建立新的安全設定檔	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey}	vendor-insights:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeactivateSecurityProfile	准許停用安全設定檔	寫入	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入	DataSource*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateDataSource	准許取消安全設定檔與資料來源的關聯	寫入	SecurityProfile*		vendor-insights:GetDataSource
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDataSource	准許擷取現有資料來源的詳細資訊	讀取	DataSource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEntitledSecurityProfileSnapshot	准許傳回請求者有權讀取之安全設定檔快照的詳細資訊	讀取	SecurityProfile*		
GetProfileAccessTerms	准許取得 Vendor Insights 設定檔的存取條款	讀取			
GetSecurityProfile	准許傳回現有安全設定檔的詳細資訊	讀取	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSecurityProfileSnapshot	准許傳回安全設定檔快照的詳細資訊	讀取	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListDataSources	准許列出現有的資料來源	清單			
ListEntitledSecurityProfileSnapshots	准許傳回請求者有權列出之現有安全設定檔的快照摘要清單	清單	SecurityProfile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEntitledSecurityProfiles	准許列出有權存取的安全設定檔	清單			
ListSecurityProfileSnapshots	准許傳回現有安全設定檔的快照摘要清單	清單	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSecurityProfiles	准許列出所有現有的安全設定檔	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Vendor Insights 資源的標籤	讀取	DataSource		
			SecurityProfile		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 Vendor Insights 資源	標記	DataSource		
			SecurityProfile		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 Vendor Insights 資源	標記	DataSource		
			SecurityProfile		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateDataSource	准許更新現有資料來源	寫入	DataSource*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSecurityProfile	准許更新安全設定檔	寫入	SecurityProfile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration	准許更新安全設定檔快照建立組態	寫入	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration	准許更新安全設定檔快照發佈組態	寫入	SecurityProfile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Marketplace Vendor Insights 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
DataSource	arn:${Partition}:vendor-insights:::data-source:${ResourceId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		aws:TagKeys
SecurityProfile	arn:${Partition}:vendor-insights:::security-profile:${ResourceId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

AWS Marketplace Vendor Insights 的條件索引鍵

AWS Marketplace Vendor Insights 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS MCP Server 的動作、資源和條件索引鍵

AWS MCP Server （服務字首：aws-mcp) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS MCP 伺服器定義的動作
- AWS MCP Server 定義的資源類型
- AWS MCP 伺服器的條件索引鍵

AWS MCP 伺服器定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CallReadOnlyTool	准許呼叫 MCP 服務中的唯讀工具	讀取			
CallReadWriteTool	准許在 MCP Service 中呼叫 AWS 讀取和寫入 API	寫入			
InvokeMcp	准許使用 MCP 服務	清單			

AWS MCP Server 定義的資源類型

AWS MCP Server 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS MCP Server，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

AWS MCP 伺服器的條件索引鍵

AWS MCP 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Mechanical Turk 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Mechanical Turk (服務字首：`mechanicalturk`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Mechanical Turk 定義的動作

- Amazon Mechanical Turk 定義的資源類型
- Amazon Mechanical Turk 的條件索引鍵

Amazon Mechanical Turk 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptQualificationRequest	AcceptQualificationRequest 操作會授予工作者請求的資格	寫入			
ApproveAssignment	ApproveAssignment 操作核准已完成指派的結果	寫入			
AssociateQualificationWithWorker	AssociateQualificationWithWorker 操作會授予工作者資格	寫入			
CreateAdditionalAssignmentsForHIT	CreateAdditionalAssignmentsForHIT 操作會增加現有 HIT 的指派數目上限	寫入			
CreateHIT	CreateHIT 操作會建立新的 HIT (人力智慧任務)	寫入			
CreateHITType	CreateHITType 操作會建立新的 HIT 類型	寫入			
CreateHITWithHITType	CreateHITWithHITType 操作會使用 CreateHITType 操作所產生的現有 HITTypeID，建立新的人力智慧任務 (HIT)	寫入			
CreateQualificationType	CreateQualificationType 操作會建立新的資格類型，其由 QualificationType 資料結構顯示	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkerBlock	CreateWorkerBlock 操作可讓您防止工作者操作您的 HIT	寫入			
DeleteHIT	DeleteHIT 操作會處置不再需要的 HIT	寫入			
DeleteQualificationType	DeleteQualificationType 會處置資格類型以及任何與資格類型相關聯的 HIT 類型	寫入			
DeleteWorkerBlock	DeleteWorkerBlock 操作可讓您恢復封鎖的工作者，讓他們能操作您的 HIT	寫入			
DisassociateQualificationFromWorker	DisassociateQualificationFromWorker 會撤銷之前已授予使用者的資格	寫入			
GetAccountBalance	GetAccountBalance 操作會擷取 Amazon Mechanical Turk 帳戶中的金額	讀取			
GetAssignment	GetAssignment 會使用指派的 ID，擷取 AssignmentStatus 值為已提交、已核准或拒絕的指派	讀取			
GetFileUploadURL	GetFileUploadURL 操作產生並傳回臨時 URL	讀取			
GetHIT	GetHIT 操作會擷取指定的 HIT 的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQualificationScore	GetQualificationScore 操作會傳回指定資格類型工作者的資格	讀取			
GetQualificationType	GetQualificationType 操作會擷取使用其 ID 的資格類型相關資訊	讀取			
ListAssignmentsForHIT	ListAssignmentsForHIT 操作會擷取已完成的 HIT 指派	列出			
ListBonusPayments	ListBonusPayments 操作會擷取您已支付給指定之 HIT 或指派工作者的紅利金額	列出			
ListHITs	ListHIT 操作會傳回申請者的所有 HIT	列出			
ListHITsForQualificationType	ListHITsForQualificationType 操作會傳回 HIT，其針對 QualificationRequirement 使用指定的 QualififcationType	列出			
ListQualificationRequests	ListQualificationRequests 操作會擷取特定資格類型的資格請求	列出			
ListQualificationTypes	ListQualificationTypes 操作會使用指定的搜尋查詢搜尋資格類型，並傳回資格類型列出	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListReviewPolicyResultsForHIT	ListReviewPolicyResultsForHIT 操作會擷取您在 CreateHIT 操作期間執行檢閱政策的計算結果與採取的動作	列出			
ListReviewableHITs	ListReviewableHITs 操作會傳回申請者所有尚未核准或拒絕的 HIT	列出			
ListWorkerBlocks	ListWorkersBlocks 操作會擷取因遭到封鎖而不能操作您 HIT 的工作者列出	列出			
ListWorkersWithQualificationType	ListWorkersWithQualificationType 操作會傳回所有具有指定資格類型的工作者	列出			
NotifyWorkers	NotifyWorkers 操作會傳送電子郵件到您指定之工作者 ID 的一或多個工作程式	寫入			
RejectAssignment	RejectAssignment 操作會拒絕完成指派的結果	寫入			
RejectQualificationRequest	RejectQualificationRequest 操作會拒絕使用者的要求資格	寫入			
SendBonus	SendBonus 操作會從您的帳戶將應付款項撥給工作者	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendTestEventNotification	如果 HIT 事件發生，根據提供的通知規格，SendTestEventNotification 操作會導致 Amazon Mechanical Turk 傳送通知訊息	寫入			
UpdateExpirationForHIT	UpdateExpirationForHIT 操作可讓您將 HIT 的過期時間展期至目前過期時間之後，或讓 HIT 立即過期	寫入			
UpdateHITReviewStatus	UpdateHITReviewStatus 操作可以切換 HIT 的狀態	寫入			
UpdateHITTypeOfHIT	UpdateHITTypeOfHIT 操作可讓您變更 HIT 的 HITType 屬性	寫入			
UpdateNotificationSettings	UpdateNotificationSettings 操作會建立、更新、停用或重新啟用 HIT 類型的通知	寫入			
UpdateQualificationType	UpdateQualificationType 操作會修改現有的資格類型屬性，這是由 QualificationType 資料結構所顯示	寫入			

Amazon Mechanical Turk 定義的資源類型

Amazon Mechanical Turk 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Mechanical Turk，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Mechanical Turk 的條件索引鍵

MechanicalTurk 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon MemoryDB 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon MemoryDB (服務字首：memorydb) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容金鑰，以供 IAM 許可政策使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon MemoryDB 定義的動作
- Amazon MemoryDB 定義的資源類型
- Amazon MemoryDB 的條件索引鍵

Amazon MemoryDB 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 在 IAM 中建立 MemoryDB for Redis 政策時，必須針對資源區塊使用「*」萬用字元。如需關於 IAM 政策中使用下列 MemoryDB for Redis API 動作的資訊，請參閱 MemoryDB 動作和 IAM。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUpdateCluster	准許套用服務更新	寫入	cluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetwor

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs s3:GetObject
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
Connect	允许 IAM 使用者或角色以指定的 MemoryDB 使用者身分連線至叢集中的節點	寫入	cluster*		
			user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CopySnapshot	准許製作現有快照副本	寫入	snapshot*		memorydb:TagResource s3:DeleteObject s3:GetBucketAcl s3:PutObject
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAcl	准許建立新存取控制清單	寫入	user*		memorydb:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCluster	准許建立叢集	寫入	acl*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs memorydb:TagResource s3:GetObject
			parametergroup*		
			subnetgroup*		
			multiregioncluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			snapshot		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys memorydb:TLSEnabled	
CreateMultiRegionCluster	准許建立多區域叢集	寫入	multiregionparametergroup*		memorydb:TagResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys memorydb:TLSEnabled	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateParameterGroup	准許建立新參數群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	memorydb:TagResource
CreateSnapshot	准許在目前的時間點建立叢集的備份	寫入	cluster*		memorydb:TagResource s3:DeleteObject s3:GetBucketAcl s3:PutObject
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSubnetGroup	准許建立新子網路群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	memorydb:TagResource
CreateUser	准許建立新使用者	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys memorydb:UserAuthenticationMode	memorydb:TagResource
DeleteAcl	准許刪除存取控制清單	寫入	acl*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCluster	准許刪除先前佈建的叢集	寫入	cluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
			multiregioncluster		
			snapshot		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteMultiRegionCluster	准許刪除多區域叢集	寫入	multiregioncluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteParameterGroup	准許刪除參數群組	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSnapshot	准許刪除快照	寫入	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSubnetGroup	准許刪除子網路群組	寫入	subnetgroup*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteUser	准許刪除使用者	寫入	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeAcls	准許擷取存取控制清單的相關資訊	讀取	acl*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeClusters	准許如果未指定的叢集識別符，擷取所有佈建叢集的相關資訊，或者，如果提供了叢集的識別符，則擷取指定叢集的相關資訊。	讀取	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeEngineVersions	准許列出可用的引擎及其版本	讀取			
DescribeEvents	准許擷取叢集、子網路群組和參數群組相關的事件	讀取			
DescribeMultiRegionClusters	准許在沒有指定叢集識別符的情況下擷取所有多區域叢集的相關資訊，或在提供叢集識別符時擷取特定多區域叢集的相關資訊	讀取	multiregioncluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeMultiRegionParameterGroups	准許擷取多區域參數群組的相關資訊	讀取	multiregionparametergroup*		
DescribeMultiRegionParameters	准許擷取特定多區域參數群組的詳細參數清單	讀取	multiregionparametergroup*		
DescribeParameterGroups	准許擷取參數群組的相關資訊	讀取	parametergroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeParameters	准許擷取特定參數群組的詳細參數清單	讀取	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeReservedNodes	准許擷取預留節點	讀取	reservednode*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeReservedNodesOfferings	准許擷取預留節點服務	讀取			
DescribeServiceUpdates	准許擷取服務更新的詳細資訊	讀取			
DescribeSnapshots	准許擷取叢集快照相關資訊	讀取	snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSubnetGroups	准許擷取子網路群組清單	讀取	subnetgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeUsers	准許擷取使用者相關資訊	讀取	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
FailoverShard	准許在叢集中的指定碎片上測試自動容錯移轉	寫入	cluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAllowedMultiRegionClusterUpdates	准許列出可用的多區域叢集更新	讀取	multiregioncluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAllowedNodeTypeUpdates	准許列出可用節點類型更新	讀取	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTags	准許列出成本分配標籤	讀取	acl		
			cluster		
			multiregioncluster		
			parametergroup		
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PauseMultiRegionClusterReplication [僅限許可]	准許暫停多區域叢集的複寫	寫入	multiregioncluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PurchaseReservedNodesOffering	准許購買新的預留節點	寫入	reservednode*		memorydb:TagResource
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ResetParameterGroup	准許修改參數群組參數為引擎或系統預設值	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許將最多 10 個成本分配標籤新增至具名資源	標記	acl		
			cluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			multiregioncluster		
			parametergroup		
			reservednode		
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除由 TagKeys 清單識別的標籤	標記	acl		
			cluster		
			multiregioncluster		
			parametergroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			snapshot		
			subnetgroup		
			user		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAcl	准許更新存取控制清單	寫入	acl*		
			user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCluster	准許更新叢集的設定	寫入	cluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
			acl		
			parameterGroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMultiRegionCluster	准許更新多區域叢集的設定	寫入	multiregioncluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
			multiregionparametergroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateParameterGroup	准許更新參數群組中的參數	寫入	parametergroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSubnetGroup	准許更新子網路群組	寫入	subnetgroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateUser	准許更新使用者	寫入	user*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} memorydb:UserAuthenticationMode	

Amazon MemoryDB 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> ARN 字串中的資源名稱應為小寫，才有效。

資源類型	ARN	條件索引鍵
multiregionparametergroup	arn:${Partition}:memorydb::${Account}:multiregionparametergroup/${MultiRegionParameterGroupName}	
parametergroup	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:parametergroup/${ParameterGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
subnetgroup	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:subnetgroup/${SubnetGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
multiregioncluster	arn:${Partition}:memorydb::${Account}:multiregioncluster/${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey} memorydb:TLSEnabled
cluster	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshot	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:snapshot/${SnapshotName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
user	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:user/${UserName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
acl	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:acl/${AclName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
reservednode	arn:${Partition}:memorydb:${Region}:${Account}:reservednode/${ReservationID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon MemoryDB 的條件索引鍵

Amazon MemoryDB 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據要求中傳遞的標籤篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據要求中傳遞的標籤鍵篩選動作	ArrayOfString
memorydb:TLSEnabled	依請求中存在的 TLSEnabled 參數篩選存取權，如果參數不存在，則預設為 true 值	Bool
memorydb:UserAuthenticationMode	依請求中的 UserAuthenticationMode.Type 參數篩選存取權	String

Amazon Message Delivery Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Message Delivery Service (服務字首：ec2messages) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Message Delivery Service 定義的動作
- Amazon Message Delivery Service 定義的資源類型
- Amazon Message Delivery Service 的條件索引鍵

Amazon Message Delivery Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcknowledgeMessage	准許確認訊息，確保訊息不會再次傳遞	寫入			
DeleteMessage	准許刪除訊息	寫入			
FailMessage	准許訊息失敗，表示無法成功處理訊息，確認無法回覆或再次傳遞	寫入			
GetEndpoint	准許根據訊息的指定目標，將流量路由到正確的端點	讀取			
GetMessages	准許使用長輪詢將訊息傳遞給用戶端/執行個體	讀取		ssm:SourceInstanceARN ec2:SourceInstanceARN	
SendReply	准許從用戶端/執行個體傳送回覆至上游服務	寫入		ssm:SourceInstanceARN ec2:SourceInstanceARN	

Amazon Message Delivery Service 定義的資源類型

Amazon Message Delivery Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Message Delivery Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Message Delivery Service 的條件索引鍵

Amazon Message Delivery Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
ec2:SourceInstanceARN	依請求源自其中之執行個體的 ARN 篩選存取	ARN
ssm:SourceInstanceARN	透過驗證提出請求之 AWS Systems Manager 受管執行個體的 Amazon Resource Name (ARN) 來篩選存取權。當請求來自使用與 EC2 執行個體設定檔關聯之 IAM 角色驗證的受管執行個體時，不會顯示此索引鍵。	ARN

Amazon Message Gateway Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Message Gateway Service （服務字首：ssmmessages) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Message Gateway Service 定義的動作
- Amazon Message Gateway Service 定義的資源類型
- Amazon Message Gateway Service 的條件索引鍵

Amazon Message Gateway Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateControlChannel	准許註冊控制頻道，讓執行個體將控制訊息傳送到 Systems Manager 服務	寫入		ssm:SourceInstanceARN ec2:SourceInstanceARN	
CreateDataChannel	准許註冊資料頻道，讓執行個體將資料訊息傳送到 Systems Manager 服務	寫入			
OpenControlChannel	准許對於從執行個體到 Systems Manager 服務的已註冊控制頻道串流，開啟 Websocket 連線。	寫入			
OpenDataChannel	准許對於從執行個體到 Systems Manager 服務的已註冊資料頻道串流，開啟 Websocket 連線。	寫入			

Amazon Message Gateway Service 定義的資源類型

Amazon Message Gateway Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Message Gateway Service，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon Message Gateway Service 的條件索引鍵

Amazon Message Gateway Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
ec2:SourceInstanceARN	依請求源自其中之執行個體的 ARN 篩選存取	ARN
ssm:SourceInstanceARN	透過驗證提出請求之 AWS Systems Manager 受管執行個體的 Amazon Resource Name (ARN) 來篩選存取權。當請求來自使用與 EC2 執行個體設定檔關聯之 IAM 角色驗證的受管執行個體時，不會顯示此索引鍵。	ARN

AWS Microservice Extractor for .NET 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Microservice Extractor for .NET （服務字首：`serviceextract`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Microservice Extractor for .NET 定義的動作
- AWS Microservice Extractor for .NET 定義的資源類型
- AWS Microservice Extractor for .NET 的條件索引鍵

AWS Microservice Extractor for .NET 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfig [僅限許可]	准許取得 AWS Microservice Extractor for .NET 桌面用戶端所需的組態	讀取			

AWS Microservice Extractor for .NET 定義的資源類型

AWS 適用於 .NET 的微服務擷取器不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Microservice Extractor for .NET，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Microservice Extractor for .NET 的條件索引鍵

Microservice Extractor for .NET 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Migration Acceleration Program Credits 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Migration Acceleration Program Credits （服務字首：mapcredits) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Migration Acceleration Program Credits 定義的動作
- AWS Migration Acceleration Program Credits 定義的資源類型
- AWS Migration Acceleration Program Credits 的條件索引鍵

AWS Migration Acceleration Program Credits 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAssociatedPrograms [僅限許可]	准許檢視使用者的關聯 Migration Acceleration Program 協議	清單	agreement*		
ListQuarterCredits [僅限許可]	准許檢視與使用者的付款人帳戶相關聯的 Migration Acceleration Program 協議點數	清單	agreement*		
ListQuarterSpend [僅限許可]	准許檢視與使用者的付款人帳戶相關聯的 Migration Acceleration Program 協議合格支出	清單	agreement*		

AWS Migration Acceleration Program Credits 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
agreement	arn:${Partition}:mapcredits:::${Agreement}/${AgreementId}	

AWS Migration Acceleration Program Credits 的條件索引鍵

MapCredits 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Migration Hub 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Migration Hub （服務字首：mgh) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Migration Hub 定義的動作
- AWS Migration Hub 定義的資源類型
- AWS Migration Hub 的條件索引鍵

AWS Migration Hub 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptConnection	准許接受連線	寫入	ConnectionResource*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
AssociateAutomationUnitRole	准許將 IAM 角色與自動化單元建立關聯	寫入	AutomationUnitResource*		
AssociateCreatedArtifact	准許將指定的 AWS 成品與 MigrationTask 建立關聯	寫入	migrationTask*		
AssociateDiscoveredResource	准許將指定 ADS 資源與 MigrationTask 建立關聯	寫入	migrationTask*		
AssociateSourceResource	准許關聯來源資源	寫入	migrationTask*		
BatchAssociateIamRoleWithConnection	准許批次建立 IAM 角色與連線的關聯	寫入	ConnectionResource*		
BatchDisassociateI	准許批次取消 IAM 角色與連線的關聯	寫入	ConnectionResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
amRoleFromConnection					
CreateAutomationRun	准許建立自動化單元執行	寫入			
CreateAutomationUnit	准許建立自動化單元	寫入			
CreateHomeRegionControl	准許建立 Migration Hub 主區域控制項	寫入			
CreateProgressUpdateStream	准許建立 ProgressUpdateStream	寫入	progressUpdateStream*		
DeleteAutomationRun	准許刪除自動化單元執行	寫入	AutomationRunResource*		
DeleteAutomationUnit	准許刪除自動化單位	寫入	AutomationUnitResource*		
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入	ConnectionResource*		
DeleteHomeRegionControl	准許刪除 Migration Hub 主區域控制項	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteProgressUpdateStream	准許刪除 ProgressUpdateStream	寫入	progressUpdateStream*		
DescribeApplicationState	准許取得 Application Discovery Service 應用程式的狀態	讀取			
DescribeAutomationRun	准許描述自動化單元執行	讀取	AutomationRunResource*		
DescribeAutomationUnit	准許描述自動化單位	讀取	AutomationUnitResource*		
DescribeHomeRegionControls	准許列出主區域控制項	清單			
DescribeMigrationTask	准許描述 MigrationTask	讀取	migrationTask*		
DisassociateAutomationUnitRole	准許取消 IAM 角色與自動化單元的關聯	寫入	AutomationUnitResource*		
DisassociateCreatedArtifact	准許取消特定 AWS 成品與 MigrationTask 的關聯	寫入	migrationTask*		
DisassociateDiscoveredResource	准許解除指定 ADS 資源與 MigrationTask 的關聯	寫入	migrationTask*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateSourceResource	准許關聯來源資源	寫入	migrationTask*		
GetConnection	准許取得連線	讀取	ConnectionResource*		
GetHomeRegion	准許取得 Migration Hub 主區域	讀取			
ImportMigrationTask	准許匯入 MigrationTask	寫入	migrationTask*		
ListApplicationStates	准許列出應用程式狀態	清單			
ListAutomationRuns	准許列出自動化單元執行	清單			
ListAutomationUnits	准許列出自動化單位	清單			
ListConnectionRoles	准許列出連線角色	清單	ConnectionResource*		
ListConnections	准許列出連線	清單			
ListCreatedArtifacts	准許列出 MigrationTask 相關聯的已建立成品	清單	migrationTask*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDiscoveredResources	准許列出 MigrationTask 相關聯的 ADS 資源	清單	migrationTask*		
ListMigrationTaskUpdates	准許列出遷移任務更新	清單	migrationTask*		
ListMigrationTasks	准許列出 MigrationTasks	清單			
ListProgressUpdateStreams	准許列出 ProgressUpdateStreams	清單			
ListSourceResources	准許列出來源資源	清單	migrationTask*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	清單			
NotifyApplicationState	准許更新 Application Discovery Service 應用程式的狀態	寫入			
NotifyMigrationTaskState	准許通知最新 MigrationTask 狀態	寫入	migrationTask*		
PutResourceAttributes	准許放置 ResourceAttributes	寫入	migrationTask*		
RejectConnection	准許拒絕連線	寫入	ConnectionResource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記資源	標記		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記		aws:TagKeys	

AWS Migration Hub 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
progressUpdateStream	arn:${Partition}:mgh:${Region}:${Account}:progressUpdateStream/${Stream}	
migrationTask	arn:${Partition}:mgh:${Region}:${Account}:progressUpdateStream/${Stream}/migrationTask/${Task}	
AutomationRunResource	arn:${Partition}:mgh:${Region}:${Account}:automation-run/${RunID}	mgh:AutomationRunResourceRunID
AutomationUnitResource	arn:${Partition}:mgh:${Region}:${Account}:automation-unit/${AutomationUnitId}	mgh:AutomationUnitResourceAutomationUnitArn

資源類型	ARN	條件索引鍵
ConnectionResource	arn:${Partition}:mgh:${Region}:${Account}:${ConnectionArn}	aws:ResourceTag/${TagKey} mgh:ConnectionResourceConnectionArn

AWS Migration Hub 的條件索引鍵

AWS Migration Hub 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
mgh:AutomationRunResourceRunID	AutomationRunResource 資源 runID 識別符	String
mgh:AutomationUnitResourceAutomationUnitArn	AutomationUnitResource 資源 automationUnitArn 識別符	ARN
mgh:ConnectionReso	ConnectionResource 資源 connectionArn 識別符	String

條件索引鍵	描述	類型
urceConnectionArn		

AWS Migration Hub Orchestrator 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Migration Hub Orchestrator （服務字首：migrationhub-orchestrator) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Migration Hub Orchestrator 定義的動作
- AWS Migration Hub Orchestrator 定義的資源類型
- AWS Migration Hub Orchestrator 的條件索引鍵

AWS Migration Hub Orchestrator 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTemplate	准許建立自訂範本	寫入			
CreateWorkflow	准許根據所選範本建立工作流程	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkflowStep	准許在工作流程與特定步驟群組下建立步驟	寫入	workflow*		
CreateWorkflowStepGroup	准許為特定工作流程建立自訂步驟	寫入	workflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTemplate	准許刪除自訂範本	寫入	template*		
DeleteWorkflow	准許建立工作流程	寫入	workflow*		
DeleteWorkflowStep	准許在工作流程下的特定步驟群組中刪除步驟	寫入	workflow*		
DeleteWorkflowStepGroup	准許刪除與工作流程相關聯的步驟群組	寫入	workflow*		
GetMessage	准許外掛程式從服務接收資訊	讀取			
GetTemplate	准許擷取範本的中繼資料	讀取	template*		
GetTemplateStep	准許擷取死範本和步驟群組相關聯的步驟詳細資訊	讀取	template*		
GetTemplateStepGroup	准許擷取範本下步驟群組的中繼資料	讀取	template*		
GetWorkflow	准許擷取與工作流程相關聯的中繼資料	讀取	workflow*		
GetWorkflowStep	准許取得與工作流程和步驟群組相關聯的步驟詳細資訊	讀取	workflow*		
GetWorkflowStepGroup	准許取得與工作流程相關聯的步驟群組詳細資訊	讀取	workflow*		
ListPlugins	准許取得所有已登錄外掛程式的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許取得所有綁定至資源的標籤清單	讀取	template*		
			workflow*		
ListTemplateStepGroups	准許列出範本的步驟群組	清單	template*		
ListTemplateSteps	准許取得步驟群組中的步驟清單	清單	template*		
ListTemplates	准許取得客戶可用的所有範本清單	清單			
ListWorkflowStepGroups	准許取得與工作流程相關聯的步驟群組清單	清單	workflow*		
ListWorkflowSteps	准許取得與工作流程相關聯之步驟群組內的步驟清單	清單	workflow*		
ListWorkflows	准許列出所有工作流程	清單			
RegisterPlugin	准許登錄外掛程式以接收 ID 並開始接收服務的訊息	寫入			
RetryWorkflowStep	准許工作流程中重試失敗的步驟	寫入	workflow*		
SendMessage	准許外掛程式將資訊傳送給服務	寫入			
StartWorkflow	准許開始工作流程或恢復已停止的工作流程	寫入	workflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopWorkflow	准許停止工作流程	寫入	workflow*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	template		
			workflow		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	template		
			workflow		
				aws:TagKeys	
UpdateTemplate	准許更新自訂範本	寫入	template*		
UpdateWorkflow	准許更新與工作流程相關聯的中繼資料	寫入	workflow*		
UpdateWorkflowStep	准許更新工作流中自訂步驟的中繼資料和狀態	寫入	workflow*		
UpdateWorkflowStepGroup	准許更新與特定工作流程中的步驟群組相關聯的中繼資料	寫入	workflow*		

AWS Migration Hub Orchestrator 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workflow	arn:${Partition}:migrationhub-orchestrator:${Region}:${Account}:workflow/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
template	arn:${Partition}:migrationhub-orchestrator:${Region}:${Account}:template/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Migration Hub Orchestrator 的條件索引鍵

AWS Migration Hub Orchestrator 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Migration Hub Refactor Spaces 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Migration Hub Refactor Spaces （服務字首：`refactor-spaces`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Migration Hub Refactor Spaces 定義的動作
- AWS Migration Hub Refactor Spaces 定義的資源類型
- AWS Migration Hub Refactor Spaces 的條件索引鍵

AWS Migration Hub Refactor Spaces 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplication	准許在環境中建立應用程式	寫入		refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateEnvironment	准許建立環境	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRoute	准許在應用程式中建立路由	寫入		refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateService	准許在應用程式中建立服務	寫入		refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許從環境中刪除應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEnvironment	准許刪除環境	寫入	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	寫入			
DeleteRoute	准許從應用程式中刪除路由	寫入	route*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteService	准許從應用程式中刪除服務	寫入	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetApplication	准許取得更多應用程式相關資訊	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEnvironment	准許取得更多環境相關資訊	讀取	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetResourcePolicy	准許取得資源政策的詳細資訊	讀取			
GetRoute	准許取得更多路由相關資訊	讀取	route*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetService	准許取得更多服務相關資訊	讀取	service*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListApplications	准許列出環境中的所有應用程式	讀取	application*		
ListEnvironmentVpcs	准許列出環境的所有 VPC	讀取	environment*		
ListEnvironments	准許列出所有環境	讀取			
ListRoutes	准許列出應用程式中的所有路由	讀取	route*		
ListServices	准許列出環境中的所有服務	讀取	environment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出指定資源的所有標籤	讀取			
PutResourcePolicy	准許新增資源政策	寫入			
TagResource	准許標記資源	標記	application		
			environment		
			route		
			service		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	application		
			environment		
			route		
			service		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateRoute	准許從應用程式中更新路由	寫入	route*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:SourcePath aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Migration Hub Refactor Spaces 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application	arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}/application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey} refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds
service	arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}/application/${ApplicationId}/service/${ServiceId}	aws:ResourceTag/${TagKey} refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount
route	arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:${Account}:environment/${Envi	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
	ronmentId}/application/${Application Id}/route/${RouteId}	refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount refactor-spaces:CreatedByAccountIds refactor-spaces:RouteCreatedByAccount refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount refactor-spaces:SourcePath

AWS Migration Hub Refactor Spaces 的條件索引鍵

AWS Migration Hub Refactor Spaces 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	Type
refactor-spaces:ApplicationCreatedByAccount	將動作限定於僅針對在環境中建立應用程式的帳戶，以篩選存取權	字串
refactor-spaces:CreatedByAccountIds	依建立資源的帳戶篩選存取權	ArrayOfString
refactor-spaces:RouteCreatedByAccount	將動作限定於僅針對在應用程式中建立路由的帳戶，以篩選存取權	字串
refactor-spaces:ServiceCreatedByAccount	將動作限定於僅針對在應用程式中建立服務的帳戶，以篩選存取權	字串
refactor-spaces:SourcePath	依路由的路徑篩選存取權	String

AWS Migration Hub 策略建議的動作、資源和條件索引鍵

AWS Migration Hub Strategy Recommendations （服務字首：`migrationhub-strategy`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Migration Hub 策略建議定義的動作
- AWS Migration Hub 策略建議定義的資源類型
- AWS Migration Hub 策略建議的條件索引鍵

AWS Migration Hub 策略建議定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAntiPattern	准許取得收集器應在客戶環境中查看的每個反模式詳細資訊	讀取			
GetApplicationComponentDetails	准許取得應用程式的詳細資訊	讀取			
GetApplicationComponentStrategies	准許取得伺服器中執行之應用程式的所有建議策略和工具清單	讀取			
GetAssessment	准許擷取持續評定的狀態	讀取			
GetImportFileTask	准許取得特定匯入任務的詳細資訊	讀取			
GetLatestAssessmentId	准許擷取最新的評估 ID	讀取			
GetMessage	准許收集器從服務接收資訊	讀取			
GetPortfolioPreferences	准許擷取客戶遷移/現代化偏好設定	讀取			
GetPortfolioSummary	准許擷取整體摘要 (重新託管的伺服器數量以及反模式的總數量)	讀取			
GetRecommendationReportDetails	准許擷取建議報告的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetServerDetails	准許取得特定伺服器的相關資訊	讀取			
GetServerStrategies	准許取得特定伺服器的建議策略和工具	讀取			
ListAnalyzableServers	准許取得客戶 vcenter 環境中所有可分析伺服器的清單	清單			
ListAntiPatterns	准許取得收集器應在客戶環境中查看的每個反模式清單	清單			
ListApplicationComponents	准許取得在客戶伺服器之伺服器上執行的所有應用程式清單	清單			
ListCollectors	准許取得客戶安裝的所有收集器清單	清單			
ListImportFileTask	准許取得由客戶執行的所有匯入清單	清單			
ListJarArtifacts	准許取得收集器應評定的二進位檔案清單	清單			
ListServers	准許取得客戶環境中所有伺服器的清單	清單			
PutLogData	准許收集器將日誌傳送至服務	寫入			
PutMetricData	准許收集器將指標傳送至服務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutPortfolioPreferences	准許儲存客戶遷移/現代化偏好設定	寫入			
RegisterCollector	准許登錄收集器以接收 ID 並開始接收服務的訊息	寫入			
SendMessage	准許收集器將資訊傳送給服務	寫入			
StartAssessment	准許在客戶環境中開始評定 (從所有伺服器收集資料並提供建議)	寫入			
StartImportFileTask	准許從客戶提供的檔案開始匯入資料	寫入			
StartRecommendationReportGeneration	准許開始產生建議報告	寫入			
StopAssessment	准許停止持續評定	寫入			
UpdateApplicationComponentConfig	准許更新應用程式的詳細資訊	寫入			
UpdateCollectorConfiguration	准許收集器將組態資訊傳送給服務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateServerConfig	准許更新伺服器上的資訊，以及建議的策略	寫入			

AWS Migration Hub 策略建議定義的資源類型

AWS Migration Hub Strategy Recommendations 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Migration Hub Strategy Recommendation，請在您的政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Migration Hub 策略建議的條件索引鍵

Migration Hub 策略建議沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Mobile Analytics 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Mobile Analytics (服務字首：`mobileanalytics`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Mobile Analytics 定義的動作
- Amazon Mobile Analytics 定義的資源類型
- Amazon Mobile Analytics 的條件索引鍵

Amazon Mobile Analytics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFinancialReports	授予應用程式存取金融指標	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetReports	授予應用程式存取標準指標	讀取			
PutEvents	PutEvents 操作會記錄一或多個事件	寫入			

Amazon Mobile Analytics 定義的資源類型

Amazon Mobile Analytics 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Mobile Analytics，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Mobile Analytics 的條件索引鍵

Mobile Analytics 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Monitron 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Monitron (服務字首 `monitron`) 提供下列服務特定資源、動作，以及條件內容索引鍵，以供在 IAM 許可政策中使用。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Monitron 定義的動作
- Amazon Monitron 定義的資源類型
- Amazon Monitron 的條件索引鍵

Amazon Monitron 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateProjectAdminUser [僅限許可]	准許將使用者以管理員身分與專案關聯	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:AssociateProfile sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfileAssociations sso:ListProfiles
CreateProject [僅限許可]	准許建立專案	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					sso:CreateManagedApplicationInstance sso:DeleteManagedApplicationInstance sso:DescribeRegisteredRegions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProjectUserAssociation [僅限許可]	授予許可將使用者以管理員身分與專案關聯	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:AssociateProfile sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfileAssociations sso:ListProfiles

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUserAccessRoleAssociation [僅限許可]	授予許可新增與伺服器關聯的存取權	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfileAssociations sso:ListProfiles
DeleteProject [僅限許可]	授予許可來刪除專案	寫入	project*		sso:DeleteManagedApplicationInstance

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteProjectUserAssociation [僅限許可]	授予許可取消資產與專案的關聯	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:DisassociateProfile sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfiles
DeleteUserAccessRoleAssociation [僅限許可]	授予許可取消服務角色與帳戶的關聯。	許可管理	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateProjectAdminUser [僅限許可]	准許取消管理員與專案的關聯	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:DisassociateProfile sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfiles
GetProject [僅限許可]	准許取得專案的資訊	讀取	project*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProjectAdminUser [僅限許可]	准許描述與專案相關聯的管理員	讀取	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:GetManagedApplicationInstance sso:ListProfileAssociations
ListProjectAdminUsers [僅限許可]	准許列出與專案相關聯的所有管理員	許可管理	project*		sso-directory:DescribeUsers sso:GetManagedApplicationInstance

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProjectUserAssociations [僅限許可]	授予許可列出與專案相關聯的所有模型	清單	project*		sso:GetManagedApplicationInstance sso:GetProfile sso:ListDirectoryAssociations sso:ListProfileAssociations sso:ListProfiles
ListProjects [僅限許可]	准許列出所有專案	列出			
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出資源的所有標籤	讀取	project		
ListUserAccessRoleAssociations [僅限許可]	授予許可列出與此使用者相關聯的所有存取角色	清單	project*		
TagResource [僅限許可]	准許標記資源	標記	project		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許取消標記資源	標記	project		
				aws:TagKeys	
UpdateProject [僅限許可]	准許更新專案	寫入	project*		

Amazon Monitron 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
project	arn:${Partition}:monitron:${Region}:${Account}:project/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Monitron 的條件索引鍵

Amazon Monitron 會定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon MQ 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon MQ (服務字首：mq) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon MQ 定義的動作
- Amazon MQ 定義的資源類型
- Amazon MQ 的條件索引鍵

Amazon MQ 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBroker	准許建立中介裝置	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	ec2:CreateNetworkInterface
				aws:TagKeys	ec2:CreateNetworkInterfacePermission
					ec2:CreateSecurityGroup

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DescribeInternetGateways ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute iam:CreateServiceLinkedRole route53:AssociateVPCWithHostedZone
CreateConfiguration	授予許可以建立指定組態名稱的新組態。Amazon MQ 會使用預設組態 (引擎類型和引擎版本)	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateReplicaBroker [僅限許可]	准許建立複本中介裝置	寫入	brokers*		
CreateTags	准許建立標籤	標記	brokers		
			configurations		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUser	准許建立 ActiveMQ 使用者	寫入	brokers*		
DeleteBroker	准許刪除中介裝置	寫入	brokers*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterfacePermission ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DetachNetworkInterface
DeleteConfiguration	准許刪除組態	寫入	configurations*		
DeleteTags	准許刪除標籤	標記	brokers		
			configurations		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
DeleteUser	准許刪除 ActiveMQ 使用者	寫入	brokers*		
DescribeBroker	准許傳回所指定中介裝置的相關資訊	讀取	brokers*		
DescribeBrokerEngineTypes	准許傳回中介引擎的相關資訊	讀取			
DescribeBrokerInstanceOptions	授予許可以傳回中介執行個體選項的相關資訊。	讀取			
DescribeConfiguration	准許傳回所指定組態的相關資訊	讀取	configurations*		
DescribeConfigurationRevision	准許傳回指定組態指定的組態修訂版	讀取	configurations*		
DescribeUser	准許傳回 ActiveMQ 使用者的相關資訊	讀取	brokers*		
ListBrokers	准許傳回所有中介裝置的清單	列出			
ListConfigurationRevisions	准許傳回所有現有的指定組態修訂版	列出	configurations*		
ListConfigurations	准許傳回所有組態	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTags	准許傳回所有標籤	列出	brokers		
			configurations		
ListUsers	准許傳回所有 ActiveMQ 使用者	清單	brokers*		
Promote	准許提升中介裝置	寫入	brokers*		
RebootBroker	准許重新啟動中介裝置	寫入	brokers*		
UpdateBroker	准許將待處理的組態變更新增至中介裝置	寫入	brokers*		
UpdateBrokerAccessConfiguration [僅限許可]	准許更新 RabbitMQ 代理程式身分驗證和授權組態	寫入	brokers*		
UpdateConfiguration	准許更新指定的組態	寫入	configurations*		
UpdateUser	准許更新 ActiveMQ 使用者的資訊	寫入	brokers*		

Amazon MQ 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
brokers	arn:${Partition}:mq:${Region}:${Account}:broker:${BrokerName}:${BrokerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configurations	arn:${Partition}:mq:${Region}:${Account}:configuration:${ConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon MQ 的條件索引鍵

Amazon MQ 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

多方核准的動作、資源和條件索引鍵

多方核准 （服務字首：mpa) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 多方核准定義的動作
- 多方核准定義的資源類型
- 多方核准的條件索引鍵

多方核准定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelSession	准許取消核准工作階段	寫入	session*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} mpa:RequestedOperation mpa:ProtectedResourceAccount	
CreateApprovalTeam	准許建立核准團隊	寫入	approval-team*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIdentitySource	准許建立身分來源	寫入	identity-source*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteIdentitySource	准許刪除身分來源	寫入	identity-source*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteInactiveApprovalTeamVersion	准許刪除非作用中的核准團隊	寫入	approval-team*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除資源政策	許可管理			
GetApprovalTeam	准許擷取核准團隊的詳細資訊	讀取	approval-team*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdentitySource	准許擷取身分來源的詳細資訊	讀取	identity-source*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetPolicyVersion	准許擷取政策的詳細資訊	讀取			
GetResourcePolicy	准許擷取特定資源的詳細資訊	讀取			
GetSession	准許擷取核准工作階段的詳細資訊	讀取	session*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} mpa:RequestedOperation mpa:ProtectedResourceAccount	
ListApprovalTeams	准許列出核准團隊	清單			
ListIdentitySources	准許列出身分來源	清單			
ListPolicies	准許列出政策	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPolicyVersions	准許列出 政策的版本	清單			
ListResourcePolicies	准許列出資源的政策	清單			
ListSessions	准許列出核准工作階段	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	列出			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許建立或更新資源的政策	許可管理			
StartActiveApprovalTeamDeletion	准許啟動作用中核准團隊的刪除程序	寫入	approval-team*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartApprovalTeamBaseline	准許啟動作用中核准團隊的基準	寫入	approval-team*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartSession [僅限許可]	准許啟動核准工作階段	寫入	session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} mpa:RequestedOperation mpa:ProtectedResourceAccount	
TagResource	准許標記資源	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateApprovalTeam	准許更新核准團隊	寫入	approval-team*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

多方核准定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
approval-team	arn:${Partition}:mpa:${Region}:${Account}:approval-team/${ApprovalTeamId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
identity-source	arn:${Partition}:mpa:${Region}:${Account}:identity-source/${IdentitySourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
session	arn:${Partition}:mpa:${Region}:${Account}:session/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

多方核准的條件索引鍵

多方核准定義了下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
mpa:ProtectedResourceAccount	依擁有資源的帳戶篩選存取權，該資源是需要核准之操作的目標	String
mpa:RequestedOperation	依請求的操作篩選存取權，該操作需要團隊核准才能執行	String

MWAA Serverless AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS MWAA Serverless （服務字首：`airflow-serverless`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- MWAA Serverless AWS 定義的動作
- MWAA Serverless AWS 定義的資源類型
- MWAA Serverless AWS 的條件索引鍵

MWAA Serverless AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkflow	授予許可來建立工作流程	寫入		aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteWorkflow	授予許可來刪除工作流程	寫入	Workflow*		
GetTaskInstance	准許擷取工作流程執行的任務詳細資訊	讀取	Workflow*		
GetWorkflow	准許擷取工作流程的詳細資訊	讀取	Workflow*		
GetWorkflowRun	准許擷取工作流程執行的詳細資訊	讀取	Workflow*		
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	讀取	Workflow*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTaskInstances	准許列出工作流程執行的任務	清單	Workflow*		
ListWorkflowRuns	准許列出工作流程的工作流程執行	清單	Workflow*		
ListWorkflowVersions	准許列出工作流程版本	清單	Workflow*		
ListWorkflows	准許列出工作流程	清單			
StartWorkflowRun	准許啟動工作流程的隨需工作流程執行	寫入	Workflow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopWorkflowRun	准許停止工作流程執行	寫入	Workflow*		
TagResource	准許標記指定資源	標記	Workflow*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記指定資源	標記	Workflow*		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWorkflow	准許更新現有的工作流程	寫入	Workflow*		

MWAA Serverless AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Workflow	arn:${Partition}:airflow-serverless:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

MWAA Serverless AWS 的條件索引鍵

AWS MWAA Serverless 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接至資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Neptune 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Neptune (服務字首：neptune-db) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Neptune 定義的動作
- Amazon Neptune 定義的資源類型
- Amazon Neptune 的條件索引鍵

Amazon Neptune 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelLoaderJob	准許取消載入器任務	寫入	database*		
CancelMLDataProcessingJob	准許取消 ML 資料處理任務	寫入	database*		
CancelMLModelTrainingJob	准許啟動 ML 模型訓練任務	寫入	database*		
CancelMLModelTransformJob	准許取消 ML 模型轉換任務	寫入	database*		
CancelQuery	准許取消查詢	寫入	database*		
CreateMLEndpoint	准許建立 ML 端點	寫入	database*		
DeleteDataViaQuery	准許透過資料庫上的查詢 API 執行刪除資料	寫入	database*		
				neptune-db:QueryLanguage	
DeleteMLEndpoint	准許刪除 ML 端點	寫入	database*		
DeleteStatistics	准許刪除資料庫中的所有統計資料	寫入	database*		
GetEngineStatus	准許檢查 Neptune 引擎的狀態	讀取	database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetGraphSummary	准許從資料庫中取得圖表摘要	讀取	database*		
GetLoaderJobStatus	准許檢查載入器任務的狀態	讀取	database*		
GetMLDataProcessingJobStatus	准許檢查 ML 資料處理任務的狀態	讀取	database*		
GetMLEndpointStatus	准許檢查 ML 端點的狀態	讀取	database*		
GetMLModelTrainingJobStatus	准許檢查 ML 模型訓練任務的狀態	讀取	database*		
GetMLModelTransformJobStatus	准許檢查 ML 模型轉換任務的狀態	讀取	database*		
GetQueryStatus	准許檢查所有作用中查詢的狀態	讀取	database*		
				neptune-db:QueryLanguage	
GetStatisticsStatus	准許檢查資料庫的統計資料的狀態	讀取	database*		
GetStreamRecords	准許從 Neptune 擷取串流記錄	讀取	database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				neptune-db:QueryLanguage	
ListLoaderJobs	准許列出所有載入器任務	清單	database*		
ListMLDataProcessingJobs	准許列出所有 ML 資料處理任務	清單	database*		
ListMLEndpoints	准許列出所有 ML 端點	清單	database*		
ListMLModelTrainingJobs	准許列出所有 ML 模型訓練任務	清單	database*		
ListMLModelTransformJobs	准許列出所有 ML 模型轉換任務	清單	database*		
ManageStatistics	准許管理資料庫中的統計資料	寫入	database*		
ReadDataViaQuery	准許透過資料庫上的查詢 API 執行讀取資料	讀取	database*		
				neptune-db:QueryLanguage	
ResetDatabase	准許取得重設所需的字符並重設 Neptune 資料庫	寫入	database*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartLoaderJob	准許啟動載入器任務	寫入	database*		
StartMLDataProcessingJob	准許啟動 ML 資料處理任務	寫入	database*		
StartMLModelTrainingJob	准許啟動 ML 模型訓練任務	寫入	database*		
StartMLModelTransformJob	准許啟動 ML 模型訓練任務	寫入	database*		
WriteDataViaQuery	准許透過資料庫上的查詢 API 執行寫入資料	寫入	database*		
				neptune-db:QueryLanguage	
connect	准許 1.2.0.0 之前引擎版本中所有資料存取動作	寫入	database*		

Amazon Neptune 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
database	arn:${Partition}:neptune-db:${Region}:${Account}:${ClusterResourceId}/*	

Amazon Neptune 的條件索引鍵

Amazon Neptune 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
neptune-db:QueryLanguage	依圖形模型篩選存取權	String

Amazon Neptune Analytics 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Neptune Analytics (服務字首：neptune-graph) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Neptune Analytics 定義的動作
- Amazon Neptune Analytics 定義的資源類型
- Amazon Neptune Analytics 的條件索引鍵

Amazon Neptune Analytics 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 除了 'ReadDataViaQuery'，'WriteDataViaQuery' 和 'DeleteDataViaQuery' 以外，所有 IAM 動作都有相應的 API 操作

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelExportTask	准許取消進行中的匯出任務	寫入	export-task*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CancelImportTask	准許取消持續匯入任務	寫入	import-task*		
CancelQuery	准許取消查詢	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateGraph	准許建立新圖形	寫入	graph*		iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				neptune-graph:PublicConnectivity	
CreateGraphSnapshot	准許從現有圖形建立新快照	寫入	graph*		
			graph-snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGraphUsingImportTask	准許在將資料匯入新圖形時建立新的圖形	寫入	graph*		iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey
			import-task*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys neptune-graph:PublicConnectivity	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePrivateGraphEndpoint	准許建立新的私有圖形端點，以從 vpc 中存取圖形	寫入	graph*		ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint route53:AssociateV

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					PCWithHostedZone
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDataViaQuery	准許透過圖形上的查詢 API 執行刪除資料	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteGraph	准許刪除圖形	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteGraphSnapshot	准許刪除快照	寫入	graph-snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePrivateGraphEndpoint	准許刪除圖形的私有圖形端點	寫入	graph*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeAvailabilityZones ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyVpcEndpoint route53:DisassociateVPCFrom

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					HostedZone
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEngineStatus	准許取得圖形的引擎狀態	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExportTask	准許取得匯出任務的詳細資訊	讀取	export-task*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetGraph	准許取得圖形的相關詳細資訊	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetGraphSnapshot	准許取得快照的相關詳細資訊	讀取	graph-snapshot*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetGraphSummary	准許取得圖形中的資料摘要	讀取	graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetImportTask	准許取得匯入任務的相關詳細資訊	讀取	import-task*		
GetPrivateGraphEndpoint	准許取得圖形的私有圖形端點相關詳細資訊	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetQueryStatus	准許檢查指定查詢的狀態	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetStatisticsStatus	准許取得圖形中資料的統計資料	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListExportTasks	准許列出您帳戶中的匯出任務	讀取	export-task*		
ListGraphSnapshots	准許列出帳戶中的快照	讀取	graph-snapshot*		
ListGraphs	准許列出帳戶中的圖形	讀取	graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListImportTasks	准許列出帳戶中的匯入任務	讀取	import-task*		
ListPrivateGraphEndpoints	准許列出指定圖形的私有圖形端點	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListQueries	准許檢查所有作用中查詢的狀態	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許列出 Neptune Analytics 資源的標籤	讀取	graph		
			graph-snapshot		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ReadDataViaQuery	准許透過圖形上的查詢 API 執行讀取資料	讀取	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ResetGraph	准許重設刪除圖形中所有資料的圖形	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreGraphFromSnapshot	准許從現有快照建立新圖形	寫入	graph*		kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey
			graph-snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys neptune-graph:PublicConnectivity	
StartExportTask	准許從現有圖形匯出資料	寫入	export-task*		iam:PassRole
			graph*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartGraph	准許啟動圖形	寫入	graph*		kms:Decrypt kms:DescribeKey
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartImportTask	准許將資料匯入現有圖形	寫入	graph*		iam:PassRole
			import-task*		
StopGraph	准許停止圖形	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 Neptune Analytics 資源	標記	graph		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			graph-snapshot		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Neptune Analytics 資源	標記	graph		
			graph-snapshot		
				aws:TagKeys	
UpdateGraph	准許修改圖形	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} neptune-graph:PublicConnectivity	
WriteDataViaQuery	准許透過圖形上的查詢 API 執行寫入資料	寫入	graph*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Neptune Analytics 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
graph	arn:${Partition}:neptune-graph:${Region}:${Account}:graph/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
graph-snapshot	arn:${Partition}:neptune-graph:${Region}:${Account}:graph-snapshot/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
import-task	arn:${Partition}:neptune-graph:${Region}:${Account}:import-task/${ResourceId}	
export-task	arn:${Partition}:neptune-graph:${Region}:${Account}:export-task/${ResourceId}	

Amazon Neptune Analytics 的條件索引鍵

Amazon Neptune Analytics 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString
neptune-graph:PublicConnectivity	如果未指定，則依請求中提供的公有連線參數值或其預設值篩選存取權。對圖形的所有存取都會經過 IAM 驗證	Bool

AWS Network Firewall 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Network Firewall （服務字首：network-firewall) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Network Firewall 定義的動作
- AWS Network Firewall 定義的資源類型
- AWS Network Firewall 的條件索引鍵

AWS Network Firewall 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptNetworkFirewallTransitGatewayAttachment	准許接受傳輸閘道上待定的 Network Firewall 附件	寫入	Firewall*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAvailabilityZones	准許將可用區域與防火牆建立關聯	寫入	Firewall*		
AssociateFirewallPolicy	准許在防火牆政策與防火牆之間建立關聯	寫入	Firewall*		
			FirewallPolicy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateSubnets	准許將 VPC 子網路關聯至防火牆	寫入	Firewall*		
AttachRuleGroupsToProxyConfiguration	准許將代理規則群組連接至代理組態	寫入	ProxyConfiguration*		
			ProxyRuleGroup*		
CreateFirewall	准許建立 AWS Network Firewall 防火牆	寫入	Firewall*		iam:CreateServiceLinkedRole
			FirewallPolicy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFirewallPolicy	准許建立 AWS Network Firewall 防火牆政策	寫入	FirewallPolicy*		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
			TLSInspectionConfiguration		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProxy	准許建立 AWS Network Firewall Proxy	寫入	Proxy*		ec2:AttachApplianceToNatGateway
			ProxyConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProxyConfiguration	准許建立 AWS Network Firewall 代理組態	寫入	ProxyConfiguration*		
			ProxyRuleGroup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProxyRuleGroup	准許建立 AWS Network Firewall 代理規則群組	寫入	ProxyRuleGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProxyRules	准許將代理規則新增至代理規則群組	寫入	ProxyRuleGroup*		
CreateRuleGroup	准許建立 AWS Network Firewall 規則群組	寫入	StatefulRuleGroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			StatelessRuleGroup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTLSInspectionConfiguration	准許建立 AWS Network Firewall tls 檢查組態	寫入	TLSInspectionConfiguration*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateVpcEndpointAssociation	准許建立 AWS Network Firewall vpc 端點關聯	寫入	Firewall*		iam:CreateServiceLinkedRole
			VpcEndpointAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteFirewall	准許刪除防火牆	寫入	Firewall*		
DeleteFirewallPolicy	准許刪除防火牆政策	寫入	FirewallPolicy*		
DeleteNetworkFirewallTransitGatewayAttachment	准許刪除傳輸閘道上的 Network Firewall 附件	寫入	Firewall*		
DeleteProxy	准許刪除代理	寫入	Proxy*		ec2:DetachApplianceFromNatGateway
DeleteProxyConfiguration	准許刪除代理組態	寫入	ProxyConfiguration*		
DeleteProxyRuleGroup	准許刪除代理規則群組	寫入	ProxyRuleGroup*		
DeleteProxyRules	准許從代理規則群組中移除代理規則	寫入	ProxyRuleGroup*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除防火牆政策或規則群組或防火牆的資源政策	寫入	Firewall		
			FirewallPolicy		
			StatefulRuleGroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			StatelessRuleGroup		
DeleteRuleGroup	准許刪除規則群組	寫入	StatefulRuleGroup*		
			StatelessRuleGroup*		
DeleteTLSInspectionConfiguration	准許刪除 TLS 檢查組態	寫入	TLSInspectionConfiguration*		
DeleteVpcEndpointAssociation	准許刪除 vpc 端點關聯	寫入	VpcEndpointAssociation*		
DescribeFirewall	准許擷取定義防火牆的資料物件	讀取	Firewall*		
DescribeFirewallMetadata	准許擷取防火牆的高階資訊	讀取	Firewall*		
DescribeFirewallPolicy	准許擷取定義防火牆政策的資料物件	讀取	FirewallPolicy*		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			TLSInspectionConfiguration		
DescribeFlowOperation	准許描述在防火牆上執行的流程操作	讀取	Firewall*		
DescribeLoggingConfiguration	准許描述防火牆的日誌記錄組態	讀取	Firewall*		logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries
DescribeProxy	准許擷取定義代理的資料物件	讀取	Proxy*		
DescribeProxyConfiguration	准許擷取定義代理組態的資料物件	讀取	ProxyConfiguration*		
DescribeProxyRule	准許擷取定義代理規則的資料物件	讀取	ProxyRuleGroup*		
DescribeProxyRuleGroup	准許擷取定義代理規則群組的資料物件	讀取	ProxyRuleGroup*		
DescribeResourcePolicy	准許描述防火牆政策或規則群組或防火牆的資源政策	讀取	Firewall		
			FirewallPolicy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
DescribeRuleGroup	准許擷取定義規則群組的資料物件	讀取	StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
DescribeRuleGroupMetadata	准許擷取規則群組的高階資訊	讀取	StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
DescribeRuleGroupSummary	准許擷取規則群組的摘要資訊	讀取	StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
DescribeTLSInspectionConfiguration	准許擷取定義 TLS 檢查組態的資料物件	讀取	TLSInspectionConfiguration*		
DescribeVpcEndpointAssociation	准許擷取定義 vpc 端點關聯的資料物件	讀取	VpcEndpointAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachRuleGroupsFromProxyConfiguration	准許從代理組態分離代理規則群組	寫入	ProxyConfiguration*		
			ProxyRuleGroup*		
DisassociateAvailabilityZones	准許取消可用區域與防火牆的關聯	寫入	Firewall*		
DisassociateSubnets	准許將 VPC 子網路與防火牆取消關聯	寫入	Firewall*		
GetAnalysisReportResults	准許擷取防火牆的分析報告結果	讀取	Firewall*		
ListAnalysisReports	准許列出防火牆分析報告	清單	Firewall*		
ListFirewallPolicies	准許擷取防火牆政策的中繼資料	列出	FirewallPolicy*		
ListFirewalls	准許擷取防火牆的中繼資料	清單	Firewall*		
ListFlowOperationResults	准許列出在防火牆上執行之流程操作的結果	讀取	Firewall*		
ListFlowOperations	准許列出在防火牆上執行的流程操作	清單	Firewall*		
ListProxies	准許擷取代理的中繼資料	清單	Proxy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProxyConfigurations	准許擷取代理組態的中繼資料	清單	ProxyConfiguration*		
ListProxyRuleGroups	准許擷取代理規則群組的中繼資料	清單	ProxyRuleGroup*		
ListRuleGroups	准許擷取規則群組的中繼資料	清單			
ListTLSInspectionConfigurations	准許擷取 TLS 檢查組態的中繼資料	清單	TLSInspectionConfiguration*		
ListTagsForResource	准許擷取資源標籤	清單	Firewall*		
			FirewallPolicy*		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
			TLSInspectionConfiguration		
			VpcEndpointAssociation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListVpcEndpointAssociations	准許擷取 vpc 端點關聯的中繼資料	清單	VpcEndpointAssociation*		
PutResourcePolicy	准許放置防火牆政策或規則群組或防火牆的資源政策	寫入	Firewall		
			FirewallPolicy		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
RejectNetworkFirewallTransitGatewayAttachment	准許拒絕傳輸閘道上待定的 Network Firewall 連接	寫入	Firewall*		
StartAnalysisReport	准許在防火牆上啟動分析報告	寫入	Firewall*		
StartFlowCapture	准許在防火牆上開始擷取操作	寫入	Firewall*		
StartFlowFlush	准許在防火牆上啟動排清操作	寫入	Firewall*		
TagResource	准許將標籤連接至資源。	標記	Firewall		
			FirewallPolicy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Proxy		
			ProxyConfiguration		
			ProxyRuleGroup		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
			TLSInspectionConfiguration		
			VpcEndpointAssociation		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	Firewall		
			FirewallPolicy		
			Proxy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ProxyConfiguration		
			ProxyRuleGroup		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
			TLSInspectionConfiguration		
			VpcEndpointAssociation		
				aws:TagKeys	
UpdateAvailabilityZoneChangeProtection	准許新增或移除防火牆的可用區域變更保護	寫入	Firewall*		
UpdateFirewallAnalysisSettings	准許修改防火牆的防火牆分析設定	寫入	Firewall*		
UpdateFirewallDeleteProtection	准許新增或移除防火牆的刪除保護	寫入	Firewall*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFirewallDescription	准許修改防火牆的描述	寫入	Firewall*		
UpdateFirewallEncryptionConfiguration	准許修改防火牆的加密組態	寫入	Firewall*		
UpdateFirewallPolicy	准許修改防火牆政策	寫入	FirewallPolicy*		
			StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
			TLSInspectionConfiguration		
UpdateFirewallPolicyChangeProtection	准許新增或移除防火牆的防火牆政策變更保護	寫入	Firewall*		
UpdateLoggingConfiguration	准許修改防火牆的日誌記錄組態	寫入	Firewall*		
UpdateProxy	准許修改代理	寫入	Proxy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProxyConfiguration	准許修改代理組態	寫入	ProxyConfiguration*		
UpdateProxyRule	准許更新代理規則群組上的現有代理規則	寫入	ProxyRuleGroup*		
UpdateProxyRuleGroupPriorities	准許修改代理組態上的規則群組優先順序	寫入	ProxyConfiguration*		
UpdateProxyRulePriorities	准許更新代理規則群組中的代理規則優先順序	寫入	ProxyRuleGroup*		
UpdateRuleGroup	准許修改規則群組	寫入	StatefulRuleGroup		
			StatelessRuleGroup		
UpdateSubnetChangeProtection	准許新增或移除防火牆的子網路變更保護	寫入	Firewall*		
UpdateTLSInspectionConfiguration	准許修改 TLS 檢查組態	寫入	TLSInspectionConfiguration*		

AWS Network Firewall 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Firewall	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:firewall/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
FirewallPolicy	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:firewall-policy/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
StatefulRuleGroup	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:stateful-rulegroup/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
StatelessRuleGroup	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:stateless-rulegroup/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TLSInspectionConfiguration	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:tls-configuration/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VpcEndpointAssociation	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:vpc-endpoint-association/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ProxyRuleGroup	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:proxy-rule-group/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ProxyConfiguration	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:proxy-configuration/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Proxy	arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:${Account}:proxy/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Network Firewall 的條件索引鍵

AWS Network Firewall 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

Network Flow Monitor 的動作、資源和條件索引鍵

Network Flow Monitor （服務字首：`networkflowmonitor`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Network Flow Monitor 定義的動作
- Network Flow Monitor 定義的資源類型
- Network Flow Monitor 的條件索引鍵

Network Flow Monitor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMonitor	准許建立監控器	寫入	monitor*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateScope	准許建立範圍	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteMonitor	准許刪除監控器	寫入	monitor*		
DeleteScope	准許刪除範圍	寫入	scope*		
GetMonitor	准許取得監控器的相關資訊	讀取	monitor*		
GetQueryResultsMonitorTopContributors	准許取得查詢的結果，該查詢會擷取監視器的最佳參與者資料	讀取	monitor*		
GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributors	准許取得查詢的結果，該查詢會擷取工作負載洞見的最佳參與者	讀取	scope*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributorsData	准許取得查詢的結果，該查詢會擷取工作負載洞見的最佳參與者資料點	讀取	scope*		
GetQueryStatusMonitorTopContributors	准許取得查詢的狀態，該查詢會擷取監視器的最佳參與者資料	讀取	monitor*		
GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributors	准許取得查詢的狀態，該查詢會擷取工作負載洞見的最佳參與者	讀取	scope*		
GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributorsData	准許取得查詢的狀態，該查詢會擷取工作負載洞見的最佳參與者資料點	讀取	scope*		
GetScope	准許取得範圍的相關資訊	讀取	scope*		
ListMonitors	准許列出帳戶中的所有監控器及其狀態	清單			
ListScopes	准許取得帳戶的所有範圍	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	monitor scope		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Publish	准許發佈報告	寫入			
StartQueryMonitorTopContributors	准許開始查詢，以擷取監視器的主要參與者資料	寫入	monitor*		
StartQueryWorkloadInsightsTopContributors	准許開始查詢，以擷取工作負載洞見的最佳參與者資料	寫入	scope*		
StartQueryWorkloadInsightsTopContributorsData	准許開始查詢，以擷取工作負載洞見的最佳參與者資料點	寫入	scope*		
StopQueryMonitorTopContributors	准許停止查詢，以擷取監視器的主要參與者資料	寫入	monitor*		
StopQueryWorkloadInsightsTopContributors	准許停止查詢，以擷取工作負載洞見的主要參與者	寫入	scope*		
StopQueryWorkloadInsightsTopContributorsData	准許停止查詢，以擷取工作負載洞見的最佳參與者資料點	寫入	scope*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	monitor		
			scope		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	monitor		
			scope		
				aws:TagKeys	
UpdateMonitor	准許更新監控器	寫入	monitor*		
UpdateScope	准許更新範圍	寫入	scope*		

Network Flow Monitor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
monitor	arn:${Partition}:networkflowmonitor:${Region}:${Account}:monitor/${MonitorName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
scope	arn:${Partition}:networkflowmonitor:${Region}:${Account}:scope/${ScopeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Network Flow Monitor 的條件索引鍵

Network Flow Monitor 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值組篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

AWS Network Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Network Manager （服務字首：networkmanager) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Network Manager 定義的動作
- AWS Network Manager 定義的資源類型
- AWS Network Manager 的條件索引鍵

AWS Network Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAttachment	准許接受在核心網路中的來源和目的地之間建立連接	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions
AssociateConnectPeer	准許建立 Connect 對等關聯	寫入	device*		
			global-network*		
AssociateCustomerGateway	准許將客戶閘道與裝置建立關聯	寫入	device*		
			global-network*		
			link		
				networkmanager:cgwArn	
AssociateLink	准許將連結與裝置建立關聯	寫入	device*		
			global-network*		
			link*		
AssociateTransitGatewayConnectPeer	准許關聯傳輸閘道連線對等與裝置	寫入	device*		
			global-network*		
			link		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				networkmanager:tgwConnectPeerArn	
CreateConnectAttachment	准許建立 Connect 連接	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource
			core-network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnectPeer	准許建立 Connect 對等連線	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnection	准許建立新的連線	寫入	global-network*		networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCoreNetwork	准許建立新的核心網路	寫入	global-network*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCoreNetworkPrefixListAssociation	准許建立字首清單核心網路關聯	寫入	core-network*		
CreateDevice	准許建立新裝置	寫入	global-network*		networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDirectConnectGatewayAttachment	准許建立 Direct Connect 閘道連接	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:directConnectGatewayArn networkmanager:edgeLocations	
CreateGlobalNetwork	准許建立新的全球網路	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateServiceLinkedRole networkmanager:TagResource
CreateLink	准許建立新連結	寫入	global-network*		networkmanager:TagResource
			site		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSite	准許建立新網站	寫入	global-network*		networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSiteToSiteVpnAttachment	准許建立 Site-to-Site VPN 連接	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:vpnConnectionArn	
CreateTransitGatewayPeering	准許建立傳輸閘道對等互連	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:tgwArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTransitGatewayRouteTableAttachment	准許建立 TGW RTB 連接	寫入	peering*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:tgwRtbArn	
CreateVpcAttachment	准許建立 VPC 連接	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions networkmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:vpcArn networkmanager:subnetArns	
DeleteAttachment	准許刪除連接	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions
DeleteConnectPeer	准許刪除 Connect 對等	寫入	connect-peer*		ec2:DescribeRegions
DeleteConnection	准許刪除連線	寫入	connection*		
			global-network*		
DeleteCoreNetwork	准許刪除核心網路	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCoreNetworkPolicyVersion	准許刪除核心網路政策版本	寫入	core-network*		
DeleteCoreNetworkPrefixListAssociation	准許刪除字首清單核心網路關聯	寫入	core-network*		
DeleteDevice	准許刪除裝置	寫入	device*		
			global-network*		
DeleteGlobalNetwork	准許刪除全球網路	寫入	global-network*		
DeleteLink	准許刪除連結	寫入	global-network*		
			link*		
DeletePeering	准許刪除對等互連	寫入	peering*		ec2:DescribeRegions
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源	許可管理	core-network*		
DeleteSite	准許刪除網站	寫入	global-network*		
			site*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeregisterTransitGateway	准許從全球網路取消註冊傳輸閘道	寫入	global-network*		
				networkmanager:tgwArn	
DescribeGlobalNetworks	准許描述全球網路	列出	global-network		
DisassociateConnectPeer	准許取消 Connect 對等關聯	寫入	global-network*		
DisassociateCustomerGateway	准許取消客戶閘道與裝置的關聯	寫入	global-network*		
				networkmanager:cgwArn	
DisassociateLink	准許取消連結與裝置的關聯	寫入	device*		
			global-network*		
			link*		
DisassociateTransitGatewayConnectPeer	准許將傳輸閘道連線對等與裝置取消關聯	寫入	global-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				networkmanager:tgwConnectPeerArn	
ExecuteCoreNetworkChangeSet	准許將變更套用到核心網路	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions
GetConnectAttachment	准許擷取 Connect 連接	讀取	attachment*		
GetConnectPeer	准許擷取 Connect 對等	讀取	connect-peer*		
GetConnectPeerAssociations	准許描述 Connect 對等關聯	讀取	global-network*		
GetConnections	准許描述連線	列出	global-network*		
			connection		
GetCoreNetwork	准許擷取核心網路	讀取	core-network*		
GetCoreNetworkChangeEvents	准許擷取核心網路變更事件清單	讀取	core-network*		
GetCoreNetworkChangeSet	准許擷取核心網路變更集清單	讀取	core-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCoreNetworkPolicy	准許擷取核心網路政策	讀取	core-network*		
GetCustomerGatewayAssociations	准許描述客戶閘道關聯	列出	global-network*		
GetDevices	准許描述裝置	清單	global-network*		
			device		
GetDirectConnectGatewayAttachment	准許擷取 Direct Connect 閘道連接	讀取	attachment*		
GetLinkAssociations	准許描述連結關聯	列出	global-network*		
			device		
			link		
GetLinks	准許描述連結	列出	global-network*		
			link		
GetNetworkResourceCounts	准許傳回依類型分組的全域網路資源數量	讀取	global-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetNetworkResourceRelationships	准許擷取全域網路中資源的相關資源	讀取	global-network*		
GetNetworkResources	准許擷取全域網路資源	讀取	global-network*		
GetNetworkRoutes	准許擷取全域網路中路由表的路由	讀取	global-network*		
GetNetworkTelemetry	准許擷取全域網路的網路遙測物件	讀取	global-network*		
GetResourcePolicy	准許擷取資源政策	讀取	core-network*		
GetRouteAnalysis	准許擷取路由分析組態和結果	讀取	global-network*		
GetSiteToSiteVpnAttachment	准許擷取 Site-to-Site VPN 連接	讀取	attachment*		
GetSites	准許描述全球網路	列出	global-network*		
			site		
GetTransitGatewayConnectPeerAssociations	准許描述傳輸閘道連線對等關聯	清單	global-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTransitGatewayPeering	准許擷取傳輸閘道對等互連	讀取	peering*		
GetTransitGatewayRegistrations	准許描述傳輸閘道註冊	清單	global-network*		
GetTransitGatewayRouteTableAttachment	准許擷取 TGW RTB 連接	讀取	attachment*		
GetVpcAttachment	准許擷取 VPC 連接	讀取	attachment*		
ListAttachmentRoutingPolicyAssociations	准許列出與核心網路附件相關聯的所有路由政策	清單	core-network*		
ListAttachments	准許描述連接	清單	attachment*		
ListConnectPeers	准許描述 Connect 對等	清單	connect-peer*		
ListCoreNetworkPolicyVersions	准許列出核心網路政策版本	清單	core-network*		
ListCoreNetworkPrefixListAssociations	准許列出核心網路字首清單關聯	清單	core-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCoreNetworkRoutingInformation	准許列出核心網路路由資訊	清單	core-network*		
ListCoreNetworks	准許列出核心網路	清單			
ListOrganizationServiceAccessStatus	准許列出組織服務存取狀態	清單			
ListPeerings	准許描述對等互連	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Network Manager 資源的標籤	讀取	attachment		
			connect-peer		
			connection		
			core-network		
			device		
			global-network		
			link		
			peering		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			site		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutAttachmentRoutingPolicyLabel	准許放置附件路由政策標籤	寫入	attachment*		
			core-network*		
PutCoreNetworkPolicy	准許建立核心網路政策	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions
PutResourcePolicy	准許建立或更新資源政策	許可管理	core-network*		
RegisterTransitGateway	准許向全球網路註冊傳輸閘道	寫入	global-network*		
				networkmanager:tgwArn	
RejectAttachment	准許拒絕連接請求	寫入	attachment*		
RemoveAttachmentRoutingPolicyLabel	准許移除附件路由政策標籤	寫入	attachment*		
			core-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreCoreNetworkPolicyVersion	准許將核心網路政策還原至舊版	寫入	core-network*		ec2:DescribeRegions
StartOrganizationServiceAccessUpdate	准許啟動組織服務存取更新	許可管理			
StartRouteAnalysis	准許啟動路由分析和儲存分析組態	寫入	global-network*		
TagResource	准許標記 Network Manager 資源	標記	attachment		
			connect-peer		
			connection		
			core-network		
			device		
			global-network		
			link		
			peering		
			site		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Network Manager 資源	標記	attachment		
			connect-peer		
			connection		
			core-network		
			device		
			global-network		
			link		
			peering		
			site		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnection	准許更新連線	寫入	connection*		
			global-network*		
UpdateCoreNetwork	准許更新核心網路	寫入	core-network*		
UpdateDevice	准許更新裝置	寫入	device*		
			global-network*		
UpdateDirectConnectGatewayAttachment	准許更新 Direct Connect 閘道連接	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:edgeLocations	
UpdateGlobalNetwork	准許更新全球網路	寫入	global-network*		
UpdateLink	准許更新連結	寫入	global-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			link*		
UpdateNetworkResourceMetadata	准許新增或更新網路資源上的中繼資料鍵/值對	寫入	global-network*		
UpdateSite	准許更新網站	寫入	global-network*		
			site*		
UpdateVpcAttachment	准許更新 VPC 連接	寫入	attachment*		ec2:DescribeRegions
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys networkmanager:subnetArns	

AWS Network Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
global-network	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:global-network/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
site	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:site/${GlobalNetworkId}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
link	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:link/${GlobalNetworkId}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
device	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:device/${GlobalNetworkId}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connection	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:connection/${GlobalNetworkId}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
core-network	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:core-network/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
attachment	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:attachment/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connect-peer	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:connect-peer/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
peering	arn:${Partition}:networkmanager::${Account}:peering/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Network Manager 的條件索引鍵

AWS Network Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
networkmanager:cgwArn	篩選可建立或取消客戶閘道關聯的存取權	ARN
networkmanager:directConnectGatewayArn	篩選可用於建立/更新連接之 Direct Connect 閘道的存取權	ARN
networkmanager:edgeLocations	篩選可從 Direct Connect 閘道連接新增或移除節點的存取權	ArrayOfString
networkmanager:subnetArns	篩選可從 VPC 連接新增或移除 VPC 子網路的存取權	ArrayOfARN
networkmanager:tgwArn	依可註冊、取消註冊或對等互連的傳輸閘道篩選存取權	ARN
networkmanager:tgwConnectPeerArn	篩選可建立或取消傳輸閘道 Connect 對等關聯的存取權	ARN
networkmanager:tgwRtbArn	依可用來建立附件的傳輸閘道路由表篩選存取權	ARN
networkmanager:vpcArn	篩選可使用 VPC 建立/更新連接的存取權	ARN

條件索引鍵	描述	類型
networkmanager:vpnConnectionArn	篩選可使用 Site-to-Site VPN 建立/更新連接的存取權	ARN

AWS Network Manager Chat 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Network Manager Chat （服務字首：networkmanager-chat) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Network Manager Chat 定義的動作
- AWS Network Manager Chat 定義的資源類型
- AWS Network Manager Chat 的條件索引鍵

AWS Network Manager Chat 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelMessageResponse [僅限許可]	准許取消對訊息的回應	寫入			
CreateConversation [僅限許可]	准許建立對話	寫入			
DeleteConversation [僅限許可]	准許刪除對話	寫入			
ListConversationMe	准許列出對話訊息	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ssages [僅限許可]					
ListConversations [僅限許可]	准許列出對話	清單			
NotifyConversationIsActive [僅限許可]	准許通知對話中是否有活動	寫入			
SendConversationMessage [僅限許可]	准許傳送對話訊息	寫入			

AWS Network Manager Chat 定義的資源類型

AWS Network Manager Chat 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Network Manager Chat，請在您的政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Network Manager Chat 的條件索引鍵

Network Manager Chat 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特有內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Nimble Studio 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Nimble Studio (服務字首：`nimble`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Nimble Studio 定義的行動
- Amazon Nimble Studio 定義的資源類型
- Amazon Nimble Studio 的條件索引鍵

Amazon Nimble Studio 定義的行動

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptEulas	准許接受 EULA	寫入	eula*		
CreateLaunchProfile	准許建立啟動描述檔	寫入	studio*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeNatGateways ec2:DescribeNetworkAcls ec2:DescribeRouteTables ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcEndpoints ec2:RunInstances
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStreamingImage	准許建立串流映像	寫入	studio*		ec2:DescribeImages ec2:DescribeSnapshots ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifySnapshotAttribute ec2:RegisterImage
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStreamingSession	准許建立串流工作階段	寫入	launch-profile*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission nimble:GetLaunchProfile nimble:GetLaunchProfileInitialization nimble:ListEulaAcceptances
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStreamingSessionStream	准許建立 StreamingSessionStream	寫入	streaming-session*		
				nimble:requesterPrincipalId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStudio	准許建立 Studio	寫入	studio*		iam:PassRole sso:CreateManagedApplicationInstance
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateStudioComponent	准許建立 Studio 元件。Studio 元件會指定啟動描述檔將提供存取權的網路資源	寫入	studio*		ds:AuthorizeApplication ds:DescribeDirectories ec2:DescribeSecurityGroups fsx:DescribeFileSystems iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteLaunchProfile	准許刪除啟動描述檔	寫入	launch-profile*		
DeleteLaunchProfileMember	准許刪除啟動描述檔成員	寫入	launch-profile*		
DeleteStreamingImage	准許刪除串流映像	寫入	streaming-image*		ec2:DeleteSnapshot ec2:DeregisterImage ec2:ModifyInstanceAttribute ec2:ModifySnapshotAttribute
DeleteStreamingSession	准許刪除串流工作階段	寫入	streaming-session*		ec2:DeleteNetworkInterface

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				nimble:requesterPrincipalId	
DeleteStudio	准許刪除 Studio	寫入	studio*		sso:DeleteManagedApplicationInstance
DeleteStudioComponent	准許刪除 Studio 元件	寫入	studio-component*		ds:UnauthorizeApplication
DeleteStudioMember	准許刪除 Studio 成員	寫入	studio*		
GetEula	准許取得 EULA	讀取	eula*		
GetFeatureMap [僅限許可]	准許 Nimble Studio 入口網站顯示此帳戶的適當功能	讀取			
GetLaunchProfile	准許取得啟動描述檔	讀取	launch-profile*		
GetLaunchProfileDetails	准許取得啟動描述檔的詳細資料，其中包括 Studio 元件的摘要和啟動描述檔所使用的串流映像	讀取	launch-profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLaunchProfileInitialization	准許取得啟動描述檔初始化。啟動描述檔初始化是啟動描述檔的取消參照版本，包括連接的 Studio 元件連線資訊	讀取	launch-profile*		ds:DescribeDirectories ec2:DescribeSecurityGroups fsx:DescribeFileSystems
GetLaunchProfileMember	准許取得啟動描述檔成員	讀取	launch-profile*		
GetStreamingImage	准許取得串流映像	讀取	streaming-image*		
GetStreamingSession	准許取得串流工作階段	讀取	streaming-session*		
				nimble:requesterPrincipalId	
GetStreamingSessionBackup	准許取得串流工作階段備份	讀取	streaming-session-backup*		
				nimble:requesterPrincipalId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetStreamingSessionStream	准許取得串流工作階段串流	讀取	streaming-session*		
				nimble:requesterPrincipalId	
GetStudio	准許取得 Studio	讀取	studio*		
GetStudioComponent	准許取得 Studio 元件	讀取	studio-component*		
GetStudioMember	准許取得 Studio 成員	讀取	studio*		
ListEulaAcceptances	准許列出 EULA 接受	讀取	eula-acceptance*		
ListEulas	准許列出 EULA	讀取	eula*		
ListLaunchProfileMembers	准許列出啟動描述檔成員	讀取	launch-profile*		
ListLaunchProfiles	准許列出啟動描述檔	讀取	studio*		
				nimble:principalId nimble:requesterPrincipalId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStreamingImages	准許列出串流映像	讀取	studio*		
ListStreamingSessionBackups	准許列出串流工作階段備份	讀取	studio*		
				nimble:requesterPrincipalId	
ListStreamingSessions	准許列出串流工作階段	讀取	studio*		
				nimble:createdBy nimble:ownedBy nimble:requesterPrincipalId	
ListStudioComponents	准許列出 Studio 元件	讀取	studio*		
ListStudioMembers	准許列出 Studio 成員	讀取	studio*		
ListStudios	准許列出所有 Studio	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 Nimble Studio 資源的所有標籤	讀取	launch-profile		
			streaming-image		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			streaming-session		
			streaming-session-backup		
			studio		
			studio-component		
PutLaunchProfileMembers	准許新增/更新啟動描述檔成員	寫入	launch-profile*		sso-directory:DescribeUsers
PutStudioLogEvents [僅限許可]	准許回報指標和記錄，讓 Nimble Studio 入口網站監控應用程式運作狀態	寫入	studio*		
PutStudioMembers	准許新增/更新 Studio 成員	寫入	studio*		sso-directory:DescribeUsers
StartStreamingSession	准許啟動串流工作階段	寫入	streaming-session*		nimble:GetLaunchProfile nimble:GetLaunchProfileMember

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			streaming-session-backup		
				nimble:requesterPrincipalId	
StartStudioSSOConfigurationRepair	准許修復 Studio AWS 的 IAM Identity Center 組態	寫入	studio*		sso:CreateManagedApplicationInstance sso:GetManagedApplicationInstance
StopStreamingSession	准許停止串流工作階段	寫入	streaming-session*		nimble:GetLaunchProfile
				nimble:requesterPrincipalId	
TagResource	准許為指定的 Nimble Studio 資源新增或覆寫一個或多個標籤	標記	launch-profile		
			streaming-image		
			streaming-session		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			streaming-session-backup		
			studio		
			studio-component		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消 Nimble Studio 資源與一個或多個標籤的關聯	標記	launch-profile		
			streaming-image		
			streaming-session		
			streaming-session-backup		
			studio		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			studio-component		
				aws:TagKeys	
UpdateLaunchProfile	准許更新啟動描述檔	寫入	launch-profile*		ec2:DescribeNatGateways ec2:DescribeNetworkAcls ec2:DescribeRouteTables ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcEndpoints
UpdateLaunchProfileMember	准許更新啟動描述檔成員	寫入	launch-profile*		
UpdateStreamingImage	准許更新串流映像	寫入	streaming-image*		
UpdateStudio	准許更新 Studio	寫入	studio*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateStudioComponent	准許更新 Studio 元件	寫入	studio-component*		ds:AuthorizeApplication ds:DescribeDirectories ec2:DescribeSecurityGroups fsx:DescribeFileSystems iam:PassRole

Amazon Nimble Studio 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
studio	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:studio/${StudioId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		aws:TagKeys nimble:studioId
streaming-image	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:streaming-image/${StreamingImageId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys nimble:studioId
studio-component	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:studio-component/${StudioComponentId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys nimble:studioId
launch-profile	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:launch-profile/${LaunchProfileId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys nimble:studioId

資源類型	ARN	條件索引鍵
streaming-session	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:streaming-session/${StreamingSessionId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys nimble:createdBy nimble:ownedBy
streaming-session-backup	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:streaming-session-backup/${StreamingSessionBackupId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys nimble:ownedBy
eula	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:eula/${EulaId}	
eula-acceptance	arn:${Partition}:nimble:${Region}:${Account}:eula-acceptance/${EulaAcceptanceId}	nimble:studioId

Amazon Nimble Studio 的條件索引鍵

Amazon Nimble Studio 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
nimble:createdBy	依 createdBy 請求參數或資源建立者的 ID 篩選存取權	字串
nimble:ownedBy	依 ownedBy 請求參數或資源擁有者的 ID 篩選存取權	字串
nimble:principalId	依 principalId 請求參數篩選存取權	字串
nimble:requesterPrincipalId	依登入使用者的 ID 篩選存取權	字串
nimble:studioId	依特定 Studio 篩選存取權	ARN

Amazon Nova Act 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Nova Act （服務字首：nova-act) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Nova Act 定義的動作

- Amazon Nova Act 定義的資源類型
- Amazon Nova Act 的條件索引鍵

Amazon Nova Act 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAct	准許在工作階段中建立新的 AI 任務 (act)，可與工具互動並執行特定動作	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		
CreateSession	准許在工作流程執行中建立新的工作階段內容，以管理對話狀態和動作	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		
CreateWorkflowDefinition	准許建立新的工作流程定義範本，可用於執行多個工作流程執行	寫入	workflow-definition*		
CreateWorkflowRun	准許使用指定的參數建立工作流程定義的新執行執行個體	寫入	workflow-definition*		
DeleteWorkflowDefinition	准許刪除工作流程定義和所有相關資源	寫入	workflow-definition*		
DeleteWorkflowRun	准許終止和清除工作流程執行，停止所有相關聯的動作和工作階段	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWorkflowDefinition	准許擷取特定工作流程定義的詳細資訊和組態	讀取	workflow-definition*		
GetWorkflowRun	准許擷取工作流程執行的目前狀態、組態和執行詳細資訊	讀取	workflow-definition*		
			workflow-run*		
InvokeActStep	准許執行動作的下一個步驟、處理工具呼叫結果，並視需要傳回新的工具呼叫	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		
ListActs	准許列出特定工作階段中的所有動作及其目前狀態和執行詳細資訊	讀取	workflow-definition*		
ListModels	准許列出可用於工作流程執行的所有可用 AI 模型，包括其狀態和相容性資訊	讀取			
ListSessions	准許列出特定工作流程執行中的所有工作階段	讀取	workflow-definition*		
			workflow-run*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWorkflowDefinitions	准許使用選用的篩選和分頁列出您帳戶中的所有工作流程定義	清單			
ListWorkflowRuns	准許列出具有選用篩選和分頁之特定工作流程定義的所有工作流程執行	清單	workflow-definition*		
UpdateAct	准許更新現有動作的組態、狀態或錯誤資訊	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		
UpdateWorkflowRun	准許更新作用中工作流程執行的組態或狀態	寫入	workflow-definition*		
			workflow-run*		

Amazon Nova Act 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workflow-definition	arn:${Partition}:nova-act:${Region}:${Account}:workflow-definition/${WorkflowDefinitionName}	
workflow-run	arn:${Partition}:nova-act:${Region}:${Account}:workflow-definition/${WorkflowDefinitionName}/workflow-run/${WorkflowRunId}	

Amazon Nova Act 的條件索引鍵

Nova Act 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon One Enterprise 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon One Enterprise (服務字首：one) 提供以下服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon One Enterprise 定義的動作
- Amazon One Enterprise 定義的資源類型
- Amazon One Enterprise 的條件索引鍵

Amazon One Enterprise 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDeviceActivationQrCode	准許建立裝置執行個體的 QR 碼	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateDeviceConfigurationTemplate	准許建立裝置組態範本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDeviceInstance	准許建立裝置執行個體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDeviceInstanceConfiguration	准許建立裝置執行個體組態	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateSite	准許建立網站	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAssociatedDevice	准許取消裝置與裝置執行個體的關聯	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDeviceConfigurationTemplate	准許刪除裝置組態範本	寫入	device-configuration-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDeviceInstance	准許刪除裝置執行個體	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSite	准許刪除網站	寫入	site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteUserV1	准許刪除使用者	寫入	user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeviceConfigurationTemplate	准許檢視裝置組態範本	讀取	device-configuration-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeviceInstance	准許檢視裝置執行個體	讀取	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeviceInstanceConfiguration	准許檢視裝置執行個體組態	讀取	configuration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSite	准許檢視網站	讀取	site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSiteAddress	准許檢視網站地址	讀取	site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDeviceConfigurationTemplates	准許擷取裝置組態範本的清單	清單			
ListDeviceInstances	准許擷取裝置執行個體的清單	清單			
ListSites	准許檢視網站清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Amazon One Enterprise 資源的標籤	讀取	device-configuration-template		
			device-instance		
			site		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListUsers	准許檢視使用者清單	清單			
ListUsersV1	准許檢視使用者清單	清單			
RebootDevice	准許重新啟動與裝置執行個體相關聯的裝置	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至 Amazon One Enterprise 資源	標記	device-configuration-template		
			device-instance		
			site		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 Amazon One Enterprise 資源移除標籤	標記	device-configuration-template		
			device-instance		
			site		
				aws:TagKeys	
UpdateDeviceConfigurationTemplate	准許更新裝置組態範本	寫入	device-configuration-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDeviceInstance	准許更新裝置執行個體	寫入	device-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSite	准許更新網站	寫入	site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSiteAddress	准許更新網站地址	寫入	site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon One Enterprise 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
device-instance	arn:${Partition}:one:${Region}:${Account}:device-instance/${DeviceInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuration	arn:${Partition}:one:${Region}:${Account}:device-instance/${DeviceInstanceId}/configuration/${Version}	
device-configuration-template	arn:${Partition}:one:${Region}:${Account}:device-configuration-template/${TemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
site	arn:${Partition}:one:${Region}:${Account}:site/${SiteId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
user	arn:${Partition}:one:${Region}:${Account}:user/${UserId}	

Amazon One Enterprise 的條件索引鍵

Amazon One Enterprise 定義下列可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用的條件索引鍵。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	使用連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon OpenSearch 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon OpenSearch （服務字首：opensearch) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon OpenSearch 定義的動作
- Amazon OpenSearch 定義的資源類型
- Amazon OpenSearch 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ApplicationAccessAll [僅限許可]	准許存取 OpenSearch 應用程式	許可管理	application*		
CancelAutoOptimizeJob	准許取消提交的自動最佳化任務	寫入			
CancelDirectQuery	准許取消在 OpenSearch DataSource 資源上提交的查詢	寫入	datasource*		
DeleteAutoOptimizeJob	准許刪除 Auto Optimize 任務	寫入			
GetAutoOptimizeJob	准許取得自動最佳化任務詳細資訊	讀取			
GetDirectQuery	准許取得在 OpenSearch DataSource 資源上執行的查詢狀態	讀取	datasource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDirectQueryResult	准許取得在 OpenSearch DataSource 資源上執行的查詢結果	讀取	datasource*		
ListAutoOptimizeJobs	准許擷取 Auto Optimize 任務清單	清單			
StartDirectQuery	准許對提供的 OpenSearch DataSource arns 啟動直接查詢	寫入	datasource*		
SubmitAutoOptimizeJob	准許建立新的自動最佳化任務	寫入			

Amazon OpenSearch 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	`arn:${Partition}:opensearch:${Region}:${Account}:application/${AppId}`	
datasource	`arn:${Partition}:opensearch:${Region}:${Account}:datasource/${DataSourceName}`	

Amazon OpenSearch 的條件索引鍵

OpenSearch 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon OpenSearch Ingestion 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon OpenSearch Ingestion (服務字首：`osis`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon OpenSearch Ingestion 定義的動作
- Amazon OpenSearch Ingestion 定義的資源類型
- Amazon OpenSearch Ingestion 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Ingestion 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePipeline	准許建立 OpenSearch Ingestion 管道	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole kms:DescribeKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext logs:CreateLogDelivery

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePipelineEndpoint	准許建立 OpenSearch Ingestion 管道端點	寫入	pipeline*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeletePipeline	准許刪除 OpenSearch Ingestion 管道	寫入	pipeline*		logs:DeleteLogDelivery logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries
DeletePipelineEndpoint	准許刪除目前帳戶中的 OpenSearch Ingestion 管道端點	寫入	pipeline-endpoint*		
DeleteResourcePolicy	准許刪除 OpenSearch Ingestion 資源的資源政策	寫入	pipeline*		
GetPipeline	准許擷取 OpenSearch Ingestion 管道的組態資訊	讀取	pipeline*		
GetPipelineBlueprint	准許取得 OpenSearch Ingestion 管道藍圖的內容	讀取	pipeline-blueprint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPipelineChangeProgress	准許取得有關 OpenSearch Ingestion 管道狀態的精細資訊	讀取	pipeline*		
GetResourcePolicy	准許取得 OpenSearch Ingestion 資源的資源政策	讀取	pipeline*		
Ingest	准許透過 OpenSearch Ingestion 管道擷取資料	寫入	pipeline*		
ListPipelineBlueprints	准許列出 OpenSearch Ingestion 管道組態之可用藍圖的名稱	清單			
ListPipelineEndpointConnections	准許列出目前帳戶中管道的 OpenSearch Ingestion 管道端點連線	清單			
ListPipelineEndpoints	准許列出目前帳戶中的 OpenSearch Ingestion 管道端點	清單			
ListPipelines	准許列出目前帳戶和區域中每個 OpenSearch Ingestion 管道的基本組態	清單			
ListTagsForResource	准許列出與 OpenSearch Ingestion 管道相關聯的所有資源標籤	讀取	pipeline*		
PutResourcePolicy	准許放置 OpenSearch Ingestion 資源的資源政策	寫入	pipeline*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RevokePipelineEndpointConnections	准許從目前帳戶中的管道撤銷 OpenSearch Ingestion 管道端點連線	寫入	pipeline*		
StartPipeline	准許啟動 OpenSearch Ingestion 管道	寫入	pipeline*		
StopPipeline	准許停止 OpenSearch Ingestion 管道	寫入	pipeline*		
TagResource	准許將資源標籤連接至 OpenSearch Ingestion 管道	標記	pipeline*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 OpenSearch Ingestion Service 管道移除資源標籤	標記	pipeline*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePipeline	准許修改 OpenSearch Ingestion 管道的組態	寫入	pipeline*		iam:PassRole kms:DescribeKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:UpdateLogDelivery
ValidatePipeline	准許驗證 OpenSearch Ingestion 管道的組態	讀取			

Amazon OpenSearch Ingestion 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
pipeline	arn:${Partition}:osis:${Region}:${Account}:pipeline/${PipelineName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
pipeline-endpoint	arn:${Partition}:osis:${Region}:${Account}:endpoint/${EndpointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
pipeline-blueprint	arn:${Partition}:osis:${Region}:${Account}:blueprint/${BlueprintName}	

Amazon OpenSearch Ingestion 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Ingestion 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon OpenSearch Serverless 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon OpenSearch Serverless (服務字首：aoss) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon OpenSearch Serverless 定義的動作
- Amazon OpenSearch Serverless 定義的資源類型
- Amazon OpenSearch Serverless 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Serverless 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
APIAccessAll	准許所有支援的 Opensearch API	寫入	Collection*		
				aoss:collection aoss:CollectionId	
AddCollectionToCollectionGroup	准許將無伺服器集合新增至指定的集合群組	寫入	CollectionGroup*		
				aoss:collection-group	
BatchGetCollection	准許取得一個或多個集合的屬性	讀取		aoss:collection	
BatchGetCollectionGroup	准許取得一或多個集合群組的屬性	讀取		aoss:collection-group	
BatchGetEffectiveLifecyclePolicy	准許取得套用至一或多個 AOSS 資源的生命週期政策相關資訊	讀取			
BatchGetLifecyclePolicy	准許取得關於一或多個生命週期政策的相關資訊	讀取			
BatchGetVpcEndpoint	准許取得一個或多個 VPC 端點的屬性	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAccessPolicy	准許建立資料存取政策	寫入		aoss:collection aoss:index	
CreateCollection	准許建立無伺服器集合	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCollectionGroup	准許建立無伺服器集合群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIndex	准許建立 opensearch 索引	寫入			
CreateLifecyclePolicy	准許建立生命週期政策	寫入		aoss:index	
CreateSecurityConfig	准許建立無伺服器安全組態	寫入			
CreateSecurityPolicy	准許建立網路或加密政策	寫入		aoss:collection	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateVpcEndpoint	准許建立 OpenSearch Serverless 受管介面 VPC 端點	寫入			
DashboardsAccessAll	准許 Opensearch Serverless 儀表板	寫入	Dashboards*		
				aoss:collection aoss:CollectionId	
DeleteAccessPolicy	准許刪除資料存取政策	寫入		aoss:collection aoss:index	
DeleteCollection	准許刪除無伺服器集合	寫入	Collection*		
DeleteCollectionGroup	准許刪除無伺服器集合群組	寫入	CollectionGroup*		
DeleteIndex	准許刪除 opensearch 索引	寫入			
DeleteLifecyclePolicy	准許刪除生命週期政策	寫入		aoss:index	
DeleteSecurityConfig	准許刪除安全組態	寫入			
DeleteSecurityPolicy	准許刪除安全政策	寫入		aoss:collection	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVpcEndpoint	准許刪除 OpenSearch Serverless 受管介面 VPC 端點	寫入			
GetAccessPolicy	准許取得資料存取政策的相關資訊	讀取		aoss:collection aoss:index	
GetAccountSettings	准許取得帳戶設定，包含容量設定	讀取			
GetIndex	准許取得 opensearch 索引	讀取			
GetPoliciesStats	准許在帳戶中取得安全政策的相關統計資料	讀取			
GetSecurityConfig	准許取得無伺服器安全組態的相關資訊	讀取			
GetSecurityPolicy	准許取得安全政策的相關資訊	讀取		aoss:collection	
ListAccessPolicies	准許列出資料存取政策	清單			
ListCollectionGroups	准許列出集合群組	清單			
ListCollections	准許列出集合	清單			
ListLifecyclePolicies	准許列出生命週期政策	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSecurityConfigs	准許列出安全組態	清單			
ListSecurityPolicies	准許列出安全政策	清單			
ListTagsForResource	准許列出集合的標籤	清單			
ListVpcEndpoints	准許列出 OpenSearch Serverless 受管 VPC 端點	清單			
TagResource	准許標記無伺服器集合	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許將標籤從集合中移除	寫入		aws:TagKeys	
UpdateAccessPolicy	准許更新資料存取政策	寫入		aoss:collection aoss:index	
UpdateAccountSettings	准許更新帳戶設定，包含容量設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCollection	准許更新集合	寫入	Collection*		
UpdateCollectionGroup	准許更新集合群組	寫入	CollectionGroup*		
UpdateIndex	准許更新 opensearch 索引	寫入			
UpdateLifecyclePolicy	准許更新生命週期政策	寫入		aoss:index	
UpdateSecurityConfig	准許更新安全組態	寫入			
UpdateSecurityPolicy	准許更新安全政策	寫入		aoss:collection	
UpdateVpcEndpoint	准許更新 OpenSearch Serverless 受管 VPC 端點	寫入			

Amazon OpenSearch Serverless 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Collection	`arn:${Partition}:aoss:${Region}:${Account}:collection/${CollectionId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
CollectionGroup	arn:${Partition}:aoss:${Region}:${Account}:collection-group/${CollectionGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Dashboards	arn:${Partition}:aoss:${Region}:${Account}:dashboards/default	

Amazon OpenSearch Serverless 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Serverless 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aoss:CollectionId	依集合的識別符篩選存取權	String
aoss:collection	依集合名稱篩選存取權	String
aoss:collection-group	依集合群組名稱篩選存取權	String
aoss:index	依索引篩選存取權	String
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon OpenSearch Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon OpenSearch Service (服務字首：es) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon OpenSearch Service 定義的動作
- Amazon OpenSearch Service 定義的資源類型
- Amazon OpenSearch Service 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptInboundConnection	准許目的地網域擁有者接受傳入的跨叢集搜尋連線請求	寫入			
AcceptInboundCrossClusterSearchConnection	准許目的地網域擁有者接受傳入的跨叢集搜尋連線請求。此許可已過時。請改用 AcceptInboundConnection	寫入			
AddDataSource	准許新增 OpenSearch Service 域的資料來源	寫入	domain*		
AddDirectQueryDataSource	准許為提供的 OpenSearch arn 新增資料來源	寫入	datasource*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
AddTags	准許將資源標籤連接至 OpenSearch Service 網域、資料來源或應用程式	標記	application*		
			datasource*		
			domain*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociatePackage	准許將套件與 OpenSearch Service 網域建立關聯	寫入	domain*		
AssociatePackages	准許將多個套件與 OpenSearch Service 網域建立關聯	寫入	domain*		
AuthorizeVpcEndpointAccess	准許透過使用介面 VPC 端點提供對 Amazon OpenSearch Service 域的存取	寫入			
CancelDomainConfigChange	准許取消 OpenSearch Service 域的變更	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate	准許取消網域的服務軟體更新。此許可已過時。請改用 CancelServiceSoftwareUpdate	寫入	domain*		
CancelServiceSoftwareUpdate	准許取消網域的服務軟體更新	寫入	domain*		
CreateApplication	准許建立 OpenSearch 應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDomain	准許建立 Amazon OpenSearch Service 網域	寫入	domain		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateElasticsearchDomain	准許建立 OpenSearch Service 網域。此許可已過時。請改用 CreateDomain	寫入	domain		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateElasticsearchServiceRole	准許建立使用 VPC 存取的 OpenSearch Service 網域所需的服務連結角色。此許可已過時。OpenSearch 服務會為您建立服務連結角色	寫入			
CreateIndex	准許建立 OpenSearch Service 網域的索引	寫入	domain*		
CreateOutboundConnection	准許建立從來源網域到目的地網域的新跨叢集搜尋連線	寫入	domain*		
CreateOutboundCrossClusterSearchConnection	准許建立從來源網域到目的地網域的新跨叢集搜尋連線。此許可已過時。請改用 CreateOutboundConnection	寫入	domain*		
CreatePackage	准許新增套件以搭配 OpenSearch Service 網域使用	寫入			
CreateServiceRole	准許建立使用 VPC 存取的 Amazon OpenSearch Service 網域所需的服務連結角色	寫入			
CreateVpcEndpoint	准許建立 Amazon OpenSearch Service 受管 VPC 端點	寫入			
DeleteApplication	准許刪除 OpenSearch 應用程式	寫入	application*		
DeleteDataSource	准許取消 OpenSearch Service 域的資料來源	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDirectQueryDataSource	准許刪除所提供 OpenSearch arns 的資料來源	寫入	datasource*		
DeleteDomain	准許刪除 Amazon OpenSearch Service 網域及其所有資料	寫入	domain*		
DeleteElasticsearchDomain	准許刪除 OpenSearch Service 網域及其所有資料。此許可已過時。請改用 DeleteDomain	寫入	domain*		
DeleteElasticsearchServiceRole	准許刪除使用 VPC 存取的 OpenSearch Service 網域所需的服務連結角色。此許可已過時。使用 IAM API 來刪除服務連結角色	寫入			
DeleteInboundConnection	准許目的地網域擁有者刪除現有的傳入跨叢集搜尋連線	寫入			
DeleteInboundCrossClusterSearchConnection	准許目的地網域擁有者刪除現有的傳入跨叢集搜尋連線。此許可已過時。請改用 DeleteInboundConnection	寫入			
DeleteIndex	准許刪除 OpenSearch Service 網域的索引	寫入	domain*		
DeleteOutboundConnection	准許來源網域擁有者刪除現有的傳出跨叢集搜尋連線	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection	准許來源網域擁有者刪除現有的傳出跨叢集搜尋連線。此許可已過時。請改用 DeleteOutboundConnection	寫入			
DeletePackage	准許從 OpenSearch 服務刪除套件。封裝不得與任何網域相關聯	寫入			
DeleteVpcEndpoint	准許刪除 Amazon OpenSearch Service 受管介面 VPC 端點	寫入			
DescribeDomain	准許檢視指定 OpenSearch Service 網域的網域組態說明，包含網域 ID、服務端點及 ARN	讀取	domain*		
DescribeDomainAutoTunes	准許檢視指定 OpenSearch Service 網域的網域 Auto-Tune 組態，包含 Auto-Tune 狀態和維護排程	讀取	domain*		
DescribeDomainChangeProgress	准許檢視 OpenSearch 服務網域的詳細階段進度	讀取	domain*		
DescribeDomainConfig	准許檢視 OpenSearch Service 網域的組態選項和狀態描述	讀取	domain*		
DescribeDomainHealth	准許檢視網域和節點運作狀態、待命可用區域、每個可用區域的節點數量，以及每個節點碎片計數的相關資訊	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDomainNodes	准許檢視為網域設定之節點及其組態的相關資訊 - 節點 ID、節點類型、節點狀態、可用區域、執行個體類型和儲存空間	讀取	domain*		
DescribeDomains	准許檢視多達 5 個指定 OpenSearch Service 網域的網域組態說明	清單	domain*		
DescribeDryRunProgress	准許描述 OpenSearch Service 域的更新前驗證檢查狀態	讀取	domain*		
DescribeElasticsearchDomain	准許檢視指定 OpenSearch Service 網域的網域組態說明，包含網域 ID、網域服務端點及網域 ARN。此許可已過時。請改用 DescribeDomain	讀取	domain*		
DescribeElasticsearchDomainConfig	准許檢視 OpenSearch Service 網域的組態選項和狀態描述。此許可已過時。請改用 DescribeDomainConfig	讀取	domain*		
DescribeElasticsearchDomains	准許檢視多達 5 個指定 Amazon OpenSearch 網域的網域組態說明。此許可已過時。請改用 DescribeDomains	列出	domain*		
DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits	准許檢視指定 OpenSearch 版本和執行個體類型的執行個體計數、儲存和主節點限制。此許可已過時。請改用 DescribeInstanceTypeLimits	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeInboundConnections	准許列出目的地網域的所有傳入跨叢集搜尋連線	列出			
DescribeInboundCrossClusterSearchConnections	准許列出目的地網域的所有傳入跨叢集搜尋連線。此許可已過時。請改用 DescribeInboundConnections	清單			
DescribeInsightDetails	准許檢視 OpenSearch Service 網域洞見的詳細資訊	讀取	domain*		
DescribeInstanceTypeLimits	准許檢視指定引擎版本和執行個體類型的執行個體計數、儲存和主節點限制	列出			
DescribeOutboundConnections	准許列出來源網域的所有傳出跨叢集搜尋連線	列出			
DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections	准許列出來源網域的所有傳出跨叢集搜尋連線。此許可已過時。請改用 DescribeOutboundConnections	列出			
DescribePackages	准許描述適用於 OpenSearch Service 網域的所有套件	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings	准許擷取適用於 Amazon OpenSearch Service 的預留執行個體產品。此許可已過時。請改用 DescribeReservedInstanceOfferings	列出			
DescribeReservedElasticsearchInstances	准許擷取已經購買的 OpenSearch Service 預留執行個體。此許可已過時。請改用 DescribeReservedInstances	列出			
DescribeReservedInstanceOfferings	准許擷取適用於 OpenSearch Service 預留執行個體產品	列出			
DescribeReservedInstances	准許擷取已經購買的 OpenSearch Service 預留執行個體	清單			
DescribeVpcEndpoints	准許描述一個或多個 Amazon OpenSearch Service 受管 VPC 端點	清單			
DissociatePackage	准許與指定 OpenSearch 服務網域的套件取消關聯	寫入	domain*		
DissociatePackages	准許取消多個套件與指定 OpenSearch Service 網域的關聯	寫入	domain*		
ESCrossClusterGet	准許將跨叢集要求傳送至目的地網域	讀取	domain		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ESHttpDelete	准許將 HTTP DELETE 要求傳送到 OpenSearch API	寫入	domain		
ESHttpGet	准許將 HTTP GET 要求傳送到 OpenSearch API	讀取	domain		
ESHttpHead	准許將 HTTP HEAD 要求傳送到 OpenSearch API	讀取	domain		
ESHttpPatch	准許將 HTTP PATCH 要求傳送到 OpenSearch API	寫入	domain		
ESHttpPost	准許將 HTTP POST 要求傳送到 OpenSearch API	寫入	domain		
ESHttpPut	准許將 HTTP PUT 要求傳送到 OpenSearch API	寫入	domain		
GetApplication	准許取得 OpenSearch 應用程式的相關資訊	讀取	application*		
GetCompatibleElasticsearchVersions	准許擷取相容 OpenSearch 及 Elasticsearch 版本清單，這些版本也就是 OpenSearch Service 網域可升級到的版本。此許可已過時。請改用 GetCompatibleVersions	列出	domain*		
GetCompatibleVersions	准許擷取相容引擎版本清單，這些版本也就是 OpenSearch Service 網域可升級到的版本	清單	domain*		
GetDataSource	准許取得 OpenSearch Service 域的資料來源	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDefaultApplicationSetting	准許取得 OpenSearch Service 的預設應用程式設定	讀取	application*		
GetDirectQueryDataSource	准許取得所提供 OpenSearch arns 的資料來源	讀取	datasource*		
GetDomainMaintenanceStatus	准許擷取節點的維護動作狀態	讀取	domain*		
GetIndex	准許取得 OpenSearch Service 網域的索引	讀取	domain*		
GetPackageVersionHistory	准許擷取套件的版本歷史	讀取			
GetUpgradeHistory	准許擷取指定 OpenSearch Service 網域的升級歷史記錄	讀取	domain*		
GetUpgradeStatus	准許擷取指定 OpenSearch Service 網域的升級狀態	讀取	domain*		
ListApplications	准許列出 OpenSearch 應用程式	清單	application*		
ListDataSources	准許擷取 OpenSearch Service 域的資料來源清單	清單	domain*		
ListDirectQueryDataSources	准許擷取所提供 OpenSearch arns 的資料來源清單	清單	datasource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomainMaintenances	准許擷取 OpenSearch Service 網域的維護動作清單	清單	domain*		
ListDomainNames	准許顯示目前使用者擁有的所有 OpenSearch Service 網域名稱	列出			
ListDomainsForPackage	准許列出套件相關聯的所有 OpenSearch Service 網域	列出			
ListElasticsearchInstanceTypeDetails	准許列出指定 OpenSearch 版本的所有執行個體類型和可用功能。此許可已過時。請改用 ListInstanceTypeDetails	列出			
ListElasticsearchInstanceTypes	准許列出支援指定 OpenSearch 版本的所有 EC2 執行個體類型	列出			
ListElasticsearchVersions	准許列出 Amazon OpenSearch Service 上所有支援的 OpenSearch 版本。此許可已過時。請改用 ListVersions	清單			
ListInsights	准許列出帳戶中 OpenSearch Service 網域的洞見	清單	domain		
ListInstanceTypeDetails	准許列出指定 OpenSearch 或 Elasticsearch 版本的所有執行個體類型和可用功能	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPackagesForDomain	准許列出與 OpenSearch Service 網域相關聯的所有套件	清單	domain*		
ListScheduledActions	准許擷取 OpenSearch 服務網域的組態變更清單	清單	domain*		
ListTags	准許顯示 OpenSearch Service 網域、資料來源或應用程式的所有資源標籤	讀取	application*		
			datasource*		
			domain*		
ListVersions	准許列出 Amazon OpenSearch Service 上所有支援的 OpenSearch 及 Elasticsearch 版本	清單			
ListVpcEndpointAccess	准許擷取允許透過使用界面 VPC 端點存取指定 Amazon OpenSearch Service 網域之每個 AWS 委託人的相關資訊	清單			
ListVpcEndpoints	准許擷取目前 AWS 帳戶 和區域中所有 Amazon OpenSearch Service 受管 VPC 端點	清單			
ListVpcEndpointsForDomain	准許擷取與特定域關聯的所有 Amazon OpenSearch Service 受管 VPC 端點	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering	准許購買 OpenSearch Service 預留執行個體 此許可已過時。請改用 PurchaseReservedInstanceOffering	寫入			
PurchaseReservedInstanceOffering	准許購買 OpenSearch 預留執行個體	寫入			
PutDefaultApplicationSetting	准許設定或移除 OpenSearch Service 的預設應用程式設定	寫入	application*		
RejectInboundConnection	准許目的地網域擁有者拒絕傳入的跨叢集搜尋連線請求	寫入			
RejectInboundCrossClusterSearchConnection	准許目的地網域擁有者拒絕傳入的跨叢集搜尋連線請求。此許可已過時。請改用 RejectInboundConnection	寫入			
RemoveTags	准許從 OpenSearch Service 網域、資料來源或應用程式移除資源標籤	標記	application*		
			datasource*		
			domain*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RevokeVpcEndpointAccess	准許透過介面 VPC 端點撤銷對提供之 Amazon OpenSearch Service 域的存取	寫入			
RollbackElasticsearchServiceSoftwareUpdate	准許將 elasticsearch 網域的服務軟體更新復原至其先前的版本	寫入	domain*		
RollbackServiceSoftwareUpdate	准許將 opensearch 網域的服務軟體更新復原至其先前的版本	寫入	domain*		
StartDomainMaintenance	准許在節點上啟動維護	寫入	domain*		
StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate	准許啟動網域的服務軟體更新 此許可已過時。請改用 StartServiceSoftwareUpdate	寫入	domain*		
StartServiceSoftwareUpdate	准許啟動網域的服務軟體更新	寫入	domain*		
UpdateApplication	准許更新 OpenSearch 應用程式	寫入	application*		
UpdateDataSource	准許更新 OpenSearch Service 域的資料來源	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDirectQueryDataSource	准許更新所提供 OpenSearch arns 的資料來源	寫入	datasource*		
UpdateDomainConfig	准許修改 OpenSearch Service 網域的組態，例如執行個體類型或執行個體的數量	寫入	domain*		
UpdateElasticsearchDomainConfig	准許修改 Amazon OpenSearch 網域的組態，例如執行個體類型或執行個體的數量。此許可已過時。請改用 UpdateDomainConfig	寫入	domain*		
UpdateIndex	准許更新 OpenSearch Service 網域的索引	寫入	domain*		
UpdatePackage	准許更新套件以搭配 OpenSearch Service 網域使用	寫入			
UpdatePackageScope	准許更新套件範圍	寫入			
UpdateScheduledAction	准許重新排程計劃中的 OpenSearch Service 網域組態變更，以便在之後時間進行	寫入	domain*		
UpdateVpcEndpoint	准許修改 Amazon OpenSearch Service 受管介面 VPC 端點	寫入			
UpgradeDomain	准許開始將 OpenSearch Service 網域升級至特定版本	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpgradeElasticsearchDomain	准許開始將 OpenSearch Service 網域升級至指定版本。此許可已過時。請改用 UpgradeDomain	寫入	domain*		

Amazon OpenSearch Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	arn:${Partition}:es:${Region}:${Account}:domain/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application	arn:${Partition}:opensearch:${Region}:${Account}:application/${AppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
es_role	arn:${Partition}:iam::${Account}:role/aws-service-role/es.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService	aws:ResourceTag/${TagKey}
opensearchservice_role	arn:${Partition}:iam::${Account}:role/aws-service-role/opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService	aws:ResourceTag/${TagKey}
datasource	arn:${Partition}:opensearch:${Region}:${Account}:datasource/${DataSourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon OpenSearch Service 的條件索引鍵

Amazon OpenSearch Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

for AWS OpsWorks 的動作、資源和條件索引鍵

AWS OpsWorks （服務字首：opsworks) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS OpsWorks 定義的動作
- by AWS OpsWorks 定義的資源類型
- for AWS OpsWorks 的條件索引鍵

AWS OpsWorks 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssignInstance	准許將已註冊的執行個體指派給某一層	寫入	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssignVolume	准許將堆疊的其中一個已註冊的 Amazon EBS 磁碟區指派給指定的執行個體	寫入	stack		
AssociateElasticIp	准許將堆疊的其中一個已註冊的彈性 IP 地址與指定的執行個體建立關聯	寫入	stack		
AttachElasticLoadBalancer	准許將 Elastic Load Balancing 負載平衡器連接至指定層	寫入	stack		
CloneStack	准許建立指定堆疊的複製	寫入	stack		
CreateApp	准許建立指定堆疊的應用程式	寫入	stack		
CreateDeployment	准許執行部署或堆疊命令	寫入	stack		
CreateInstance	准許建立指定堆疊的執行個體	寫入	stack		
CreateLayer	准許建立層	寫入	stack		
CreateStack	准許建立新堆疊	寫入			
CreateUserProfile	准許建立新使用者描述檔	寫入			
DeleteApp	准許刪除指定的應用程式	寫入	stack		
DeleteInstance	准許刪除指定的執行個體，這會終止相關聯的 Amazon EC2 執行個體	寫入	stack		
DeleteLayer	准許刪除指定層	寫入	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStack	准許刪除指定的堆疊	寫入	stack		
DeleteUserProfile	准許刪除使用者描述檔	寫入			
DeregisterEcsCluster	准許刪除使用者描述檔	寫入	stack		
DeregisterElasticIp	准許取消註冊指定的彈性 IP 地址	寫入	stack		
DeregisterInstance	准許取消註冊已註冊的 Amazon EC2 或內部部署執行個體	寫入	stack		
DeregisterRdsDbInstance	准許取消註冊 Amazon RDS 執行個體	寫入	stack		
DeregisterVolume	准許取消註冊Amazon EBS 磁碟區	寫入	stack		
DescribeAgentVersions	准許描述 available AWS OpsWorks 代理程式版本	清單	stack		
DescribeApps	准許要求指定應用程式集的描述	清單	stack		
DescribeCommands	准許描述指定命令的結果	清單	stack		
DescribeDeployments	准許要求指定部署集的描述	清單	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeEcsClusters	准許描述已向堆疊註冊的 Amazon ECS 叢集	清單	stack		
DescribeElasticIps	准許描述彈性 IP 地址	清單	stack		
DescribeElasticLoadBalancers	准許描述堆疊的 Elastic Load Balancing 執行個體	清單	stack		
DescribeInstances	准許要求執行個體集的描述	清單	stack		
DescribeLayers	准許要求指定堆疊中一或多層的描述	清單	stack		
DescribeLoadBasedAutoScaling	准許描述指定層的負載型自動擴展組態	清單	stack		
DescribeMyUserProfile	准許描述使用者的 SSH 資訊	清單			
DescribeOperatingSystems	准許描述 AWS OpsWorks Stacks 支援的作業系統	清單			
DescribePermissions	准許描述指定堆疊的許可	清單	stack		
DescribeRaidArrays	准許描述執行個體 RAID 陣列	清單	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeRdsDbInstances	准許描述 Amazon RDS 執行個體	清單	stack		
DescribeServiceErrors	准許 describe AWS OpsWorks 服務錯誤	清單	stack		
DescribeStackProvisioningParameters	准許要求堆疊的佈建參數描述	清單	stack		
DescribeStackSummary	准許描述指定堆疊中的層數和應用程式數量，以及處於各個狀態 (例如 running_setup 或 online) 的執行個體數量	清單	stack		
DescribeStacks	准許要求一或多個堆疊的描述	清單	stack		
DescribeTimeBasedAutoScaling	准許描述指定執行個體的時間型自動擴展組態	清單	stack		
DescribeUserProfiles	准許描述指定的使用者	清單			
DescribeVolumes	准許描述執行個體 Amazon EBS 磁碟區	清單	stack		
DetachElasticLoadBalancer	准許將指定的 Elastic Load Balancing 執行個體從所屬層分離	寫入	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateElasticIp	准許解除彈性 IP 地址與執行個體或的關聯	寫入	stack		
GetHostnameSuggestion	准許根據目前的主機名稱主題，取得為指定層產生的主機名稱	讀取	stack		
GrantAccess	准許授予 RDP 在指定時段內存取 Windows 執行個體的權限	寫入	stack		
ListTags	准許傳回套用到指定堆疊或層的標籤清單	清單	stack		
RebootInstance	准許重新啟動指定執行個體	寫入	stack		
RegisterEcsCluster	准許透過堆疊註冊指定的 Amazon ECS 叢集	寫入	stack		
RegisterElasticIp	准許透過指定的堆疊註冊彈性 IP 地址	寫入	stack		
RegisterInstance	准許向在 AWS OpsWorks 外部建立的指定堆疊註冊執行個體	寫入	stack		
RegisterRdsDbInstance	准許透過堆疊註冊 Amazon RDS 執行個體	寫入	stack		
RegisterVolume	准許透過指定堆疊註冊 Amazon EBS 磁碟區	寫入	stack		
SetLoadBasedAutoScaling	准許為指定層指定負載型自動擴展組態	寫入	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetPermission	准許指定使用者的許可	許可管理	stack		
SetTimeBasedAutoScaling	准許為指定執行個體指定時間型自動擴展組態	寫入	stack		
StartInstance	准許啟動指定的執行個體	寫入	stack		
StartStack	准許啟動堆疊的執行個體	寫入	stack		
StopInstance	准許停止指定的執行個體	寫入	stack		
StopStack	准許停止指定的堆疊	寫入	stack		
TagResource	准許將標籤套用到指定的堆疊或層	標記	stack		
UnassignInstance	准許將已註冊的執行個體從其所有層取消指派	寫入	stack		
UnassignVolume	准許取消指派已指派的 Amazon EBS 磁碟區	寫入	stack		
UntagResource	准許將標籤從指定的堆疊或層移除	標記	stack		
UpdateApp	准許更新指定的應用程式	寫入	stack		
UpdateElasticIp	准許更新已註冊的彈性 IP 地址名稱	寫入	stack		
UpdateInstance	准許更新指定的執行個體	寫入	stack		
UpdateLayer	准許更新指定層	寫入	stack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMyUserProfile	准許更新使用者的 SSH 公有金鑰	寫入			
UpdateRdsDbInstance	准許更新 Amazon RDS 執行個體	寫入	stack		
UpdateStack	准許更新指定的堆疊	寫入	stack		
UpdateUserProfile	准許更新指定的使用者描述檔	許可管理			
UpdateVolume	准許更新 Amazon EBS 磁碟區的名稱或掛載點	寫入	stack		

by AWS OpsWorks 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
stack	arn:${Partition}:opsworks:${Region}:${Account}:stack/${StackId}/	

for AWS OpsWorks 的條件索引鍵

OpsWorks 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS OpsWorks Configuration Management 的動作、資源和條件索引鍵

AWS OpsWorks Configuration Management （服務字首：opsworks-cm) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS OpsWorks Configuration Management 定義的動作
- AWS OpsWorks Configuration Management 定義的資源類型
- AWS OpsWorks Configuration Management 的條件索引鍵

AWS OpsWorks Configuration Management 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateNode	准許將節點與組態管理伺服器建立關聯	寫入			
CreateBackup	准許為指定伺服器建立備份	寫入			
CreateServer	准許建立新伺服器	寫入			
DeleteBackup	准許刪除指定的備份及其可能的 S3 儲存貯體	寫入			
DeleteServer	准許刪除具有相應的 CloudFormation 堆疊及可能的 S3 儲存貯體之指定伺服器	寫入			
DescribeAccountAttributes	准許描述使用者帳戶的服務配額	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBackups	准許描述單一備份、特定伺服器的所有備份，或使用者帳戶的所有備份	列出			
DescribeEvents	准許描述指定伺服器的所有事件	列出			
DescribeNodeAssociationStatus	准許描述特定節點權杖和特定伺服器的關聯狀態	列出			
DescribeServers	准許描述指定伺服器或使用者帳戶的所有伺服器	列出			
DisassociateNode	准許取消伺服器與指定節點的關聯	寫入			
ExportServerEngineAttribute	准許從伺服器匯出引擎屬性	讀取			
ListTagsForResource	准許列出套用至指定伺服器或備份的標籤	讀取			
RestoreServer	准許將備份套用至指定伺服器。可能換出 ec2 執行個體 (如果指定的話)	寫入			
StartMaintenance	准許立即啟動伺服器維護	寫入			
TagResource	准許將標籤套用至指定伺服器或備份	標記			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從指定伺服器或備份移除標籤	標記			
UpdateServer	准許更新一般伺服器設定	寫入			
UpdateServerEngineAttributes	准許更新組態管理類型特有的伺服器設定	寫入			

AWS OpsWorks Configuration Management 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
server	`arn:${Partition}:opsworks-cm::${Account}:server/${ServerName}/${UniqueId}`	
backup	`arn:${Partition}:opsworks-cm::${Account}:backup/${ServerName}-{Date-and-Time-Stamp-of-Backup}`	

AWS OpsWorks Configuration Management 的條件索引鍵

OpsworksCM 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Organizations 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Organizations （服務字首：organizations) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Organizations 定義的動作
- AWS Organizations 定義的資源類型
- AWS Organizations 的條件索引鍵

AWS Organizations 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptHandshake	准許傳送回應給交握的發送者，以同意交握請求所建議的動作	寫入	handshake*		iam:CreateServiceLinkedRole
AttachPolicy	准許將政策連接到根、組織單位或個別帳戶	寫入	policy*		
			account		
			organizationalunit		
			root		
				organizations:PolicyType	
CancelHandshake	准許取消交握	寫入	handshake*		
CloseAccount	准許關閉現在 AWS 帳戶 屬於 Organizations 一部分的 ，無	寫入	account*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	論是在組織內建立，或受邀加入組織				
CreateAccount	准許建立 AWS 帳戶 ，該 會自動成為具有發出請求之登入資料的組織成員	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateGovCloudAccount	准許建立 an AWS GovCloud (US) 帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateOrganization	准許建立組織。呼叫 CreateOrganization 操作的帳戶 (具有憑證)，將自動成為新組織的管理帳戶	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole
CreateOrganizationalUnit	准許在根或父系 OU 內建立組織單位 (OU)	寫入	organizationalunit		
			root		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePolicy	准許建立您可以連接到根目錄、組織單位 (OU) 或個人的政策 AWS 帳戶	寫入		organizations:PolicyType aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeclineHandshake	准許拒絕交握請求。這會將交握狀態設為 DECLINED，並實際地停用請求	寫入	handshake*		
DeleteOrganization	准許刪除組織	寫入			
DeleteOrganizationalUnit	准許從根或另一個 OU 刪除組織單位	寫入	organizationalunit*		
DeletePolicy	准許從您的組織刪除政策	寫入	policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				organizations:PolicyType	
DeleteResourcePolicy	准許從您的組織刪除資源政策	寫入			
DeregisterDelegatedAdministrator	准許將指定成員取消註冊 AWS 帳戶 為 ServicePrincipal 所指定 AWS 服務的委派管理員	寫入	account*		
				organizations:ServicePrincipal	
DescribeAccount	准許擷取特定帳戶的 Organizations 相關詳細資訊	讀取	account*		
DescribeCreateAccountStatus	准許擷取提出建立帳戶的非同步請求的目前狀態	讀取			
DescribeEffectivePolicy	准許擷取帳戶的有效政策	讀取	account*		
				organizations:PolicyType	
DescribeHandshake	准許擷取先前請求交握的詳細資訊	讀取	handshake*		
DescribeOrganization	准許擷取呼叫登入資料所屬組織的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeOrganizationalUnit	准許擷取組織單位 (OU) 的詳細資訊	讀取	organizationalunit*		
DescribePolicy	准許擷取政策的詳細資訊	讀取	policy*		
				organizations:PolicyType	
DescribeResourcePolicy	准許擷取資源政策的相關資訊	讀取			
DescribeResponsibilityTransfer	准許擷取先前責任轉移的詳細資訊	讀取	responsibilitytransfer*		
				organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
DetachPolicy	准許將政策從目標根、組織單位或帳戶分離	寫入	policy*		
			account		
			organizationalunit		
			root		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				organizations:PolicyType	
DisableAWSServiceAccess	准許停用 AWS 服務 (ServicePrincipal 指定的服務） 與 AWS Organizations 的整合	寫入		organizations:ServicePrincipal	
DisablePolicyType	准許在根停用組織政策類型	寫入	root*		
				organizations:PolicyType	
EnableAWSServiceAccess	准許啟用 AWS 服務 (ServicePrincipal 指定的服務） 與 AWS Organizations 的整合	寫入		organizations:ServicePrincipal	
EnableAllFeatures	准許開始啟用組織中的所有功能，從僅支援合併帳單功能升級	寫入			
EnablePolicyType	准許在根啟用政策類型	寫入	root*		
				organizations:PolicyType	
InviteAccountToOrganization	准許傳送邀請給另一個 AWS 帳戶，要求它以成員帳戶的形式加入您的組織	寫入	account		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
InviteOrganizationToTransferResponsibility	准許傳送邀請給另一個 AWS 帳戶，要求它將特定責任轉移到您的組織	寫入	account		
				organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
LeaveOrganization	准許從父系組織移除成員帳戶	寫入			
ListAWSServiceAccessForOrganization	准許擷取您啟用與組織整合 AWS 的服務清單	清單			
ListAccounts	准許列出組織中的所有帳戶	清單			
ListAccountsForParent	准許列出組織中由根或組織單位 (OU) 包含的帳戶	清單	organizationalunit		
			root		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy	准許列出具有指定政策類型無效有效政策的帳戶	清單		organizations:PolicyType	
ListChildren	准許列出父系 OU 或根包含的所有 OU 或帳戶	清單	organizationalunit		
			root		
ListCreateAccountStatus	准許列出組織目前正在追蹤的非同步帳戶建立請求	清單			
ListDelegatedAdministrators	准許列出在此組織中指定為委派管理員 AWS 的帳戶	清單		organizations:ServicePrincipal	
ListDelegatedServicesForAccount	准許列出指定帳戶為此組織中委派管理員 AWS 的服務	清單	account*		
ListEffectivePolicyValidationErrors	准許列出特定帳戶和政策類型的有效政策中找到的驗證錯誤	清單	account*		
				organizations:PolicyType	
ListHandshakesForAccount	准許列出與帳戶相關聯的所有交握	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListHandshakesForOrganization	准許列出與組織相關聯的交握	清單			
ListInboundResponsibilityTransfers	准許列出轉移至組織的特定類型的所有責任	清單		organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
ListOrganizationalUnitsForParent	准許列出父組織單位或根目錄中的所有組織單位 (OUs)	清單	organizationalunit		
			root		
ListOutboundResponsibilityTransfers	准許列出轉移至另一個組織的特定類型的所有責任	清單		organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
ListParents	准許列出作為子系 OU 或帳戶的直屬父系的根或組織單位 (OU)	清單	account		
			organizationalunit		
ListPolicies	准許列出組織中的所有政策	清單		organizations:PolicyType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPoliciesForTarget	准許列出直接連接到根、組織單位 (OU) 或帳戶的所有政策	清單	account		
			organizationalunit		
			root		
				organizations:PolicyType	
ListRoots	准許列出組織中定義的所有根	清單			
ListTagsForResource	准許列出特定資源的所有標籤	清單	account		
			organizationalunit		
			policy		
			resourcepolicy		
			responsibilitytransfer	organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
			root		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				organizations:PolicyType	
ListTargetsForPolicy	准許列出政策連接的所有根、OU 和帳戶	清單	policy*		
				organizations:PolicyType	
MoveAccount	准許將帳戶從目前的根或 OU 移到另一個父系根或 OU	寫入	account*		
			organizationalunit*		
			root*		
PutResourcePolicy	准許建立或更新資源政策	寫入	resourcepolicy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RegisterDelegatedAdministrator	准許註冊指定的成員帳戶，以管理 ServicePrincipal 所指定 AWS 服務的 Organizations 功能	寫入	account*		
				organizations:ServicePrincipal	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RemoveAccountFromOrganization	准許從組織中移除指定的帳戶	寫入	account*		
TagResource	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記	account		
			organizationalunit		
			policy	organizations:PolicyType	
			resourcepolicy		
			responsibilitytransfer	organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
			root		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} organizations:PolicyType	
TerminateResponsibilityTransfer	准許結束與組織之間轉移的責任	寫入	responsibilitytransfer*		
				organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
UntagResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記	account		
			organizationalunit		
			policy		
			resourcepolicy		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			responsibilitytransfer	organizations:TransferType organizations:TransferDirection	
			root		
				aws:TagKeys organizations:PolicyType	
UpdateOrganizationalUnit	准許重新命名組織單位 (OU)	寫入	organizationalunit*		
UpdatePolicy	准許以新的名稱、描述或內容來更新現有政策	寫入	policy*		
				organizations:PolicyType	
UpdateResponsibilityTransfer	准許重新命名轉移至組織或從組織轉移的責任	寫入	responsibilitytransfer*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				organizations:TransferType organizations:TransferDirection	

AWS Organizations 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
account	arn:${Partition}:organizations::${Account}:account/o-${OrganizationId}/${AccountId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
handshake	arn:${Partition}:organizations::${Account}:handshake/o-${OrganizationId}/${HandshakeType}/h-${HandshakeId}	
organization	arn:${Partition}:organizations::${Account}:organization/o-${OrganizationId}	
organizationalunit	arn:${Partition}:organizations::${Account}:ou/o-${OrganizationId}/ou-${OrganizationalUnitId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
policy	arn:${Partition}:organizations::${Account}:policy/o-${OrganizationId}/${PolicyType}/p-${PolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resourcepolicy	arn:${Partition}:organizations::${Account}:resourcepolicy/o-${OrganizationId}/rp-${ResourcePolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
awspolicy	arn:${Partition}:organizations::aws:policy/${PolicyType}/p-${PolicyId}	
root	arn:${Partition}:organizations::${Account}:root/o-${OrganizationId}/r-${RootId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
responsibilitytransfer	arn:${Partition}:organizations::${Account}:transfer/o-${OrganizationId}/${TransferType}/${TransferDirection}/rt-${ResponsibilityTransferId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Organizations 的條件索引鍵

AWS Organizations 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
organizations:PolicyType	依指定的政策類型篩選存取權	String
organizations:ServicePrincipal	依指定的服務主體名稱篩選存取權	String
organizations:TransferDirection	依方向依指定的責任轉移篩選存取權	String
organizations:TransferType	依指定的責任轉移類型名稱篩選存取權	String

AWS Outposts 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Outposts （服務字首：outposts) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Outposts 定義的動作
- AWS Outposts 定義的資源類型
- AWS Outpost 的條件索引鍵

AWS Outposts 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelCapacityTask	准許取消容量任務	寫入	outpost*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelOrder	准許取消訂單	寫入			
CreateOrder	准許建立訂單	寫入	outpost*		
CreateOutpost	准許建立 Outpost	寫入	site*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePrivateConnectivityConfig	准許建立私有連線組態	寫入	outpost*		
CreateSite	准許建立網站	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteOutpost	准許刪除 Outpost	寫入	outpost*		
DeleteSite	准許刪除網站	寫入	site*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCapacityTask	准許取得指定容量任務的相關資訊	讀取	outpost*		
GetCatalogItem	准許取得目錄項目	讀取			
GetConnection	准許取得 Outpost 伺服器連線的相關資訊	讀取			
GetOrder	准許取得訂單的資訊	讀取			
GetOutpost	准許取得指定 Outpost 的相關資訊	讀取	outpost*		
GetOutpostBillingInformation	准許取得指定 Outpost 的 Outpost 帳單資訊	讀取	outpost*		
GetOutpostInstanceTypes	准許取得指定 Outpost 的執行個體類型	讀取	outpost*		
GetOutpostSupportedInstanceTypes	准許取得指定 Outpost 支援的執行個體類型	讀取	outpost*		
GetPrivateConnectivityConfig	准許取得私有連線組態	讀取	outpost*		
GetSite	准許取得網站	讀取	site*		
GetSiteAddress	准許取得網站地址	讀取	site*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAssetInstances	准許列出指定 Outpost 的所有執行中執行個體	清單	outpost*		
ListAssets	授予許可以列出您 Outpost 的資產	清單	outpost*		
ListBlockingInstancesForCapacityTask	准許列出所有執行中執行個體，這些執行個體會封鎖容量任務在指定的 Outpost 上執行	清單	outpost*		
ListCapacityTasks	准許列出 的容量任務 AWS 帳戶	清單			
ListCatalogItems	准許列出所有目錄項目	清單			
ListOrders	准許列出 的訂單 AWS 帳戶	清單			
ListOutposts	准許列出您 的 Outpost AWS 帳戶	清單			
ListSites	准許列出您 的網站 AWS 帳戶	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
StartCapacityTask	准許建立容量任務	寫入	outpost*		
StartConnection	准許開始 Outpost 伺服器的連線	寫入			
TagResource	准許標記資源	標記	outpost		
			site		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	outpost		
			site		
				aws:TagKeys	
UpdateOutpost	准許更新 Outpost	寫入	outpost*		
UpdateSite	准許更新網站	寫入	site*		
UpdateSiteAddress	准許更新網站地址	寫入	site*		
UpdateSiteRackPhysicalProperties	准許更新站點中機架的物理屬性	寫入	site*		

AWS Outposts 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
outpost	arn:${Partition}:outposts:${Region}:${Account}:outpost/${OutpostId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
site	arn:${Partition}:outposts:${Region}:${Account}:site/${SiteId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Outpost 的條件索引鍵

AWS Outposts 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Panorama 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Panorama （服務字首：panorama) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Panorama 定義的動作
- AWS Panorama 定義的資源類型
- AWS Panorama 的條件索引鍵

AWS Panorama 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplicationInstance	准許建立 AWS Panorama 應用程式執行個體	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateJobForDevices	准許為 AWS Panorama 設備建立任務	寫入			
CreateNodeFromTemplateJob	准許建立 AWS Panorama 節點	寫入			
CreatePackage	准許建立 AWS Panorama 套件	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreatePackageImportJob	准許建立 AWS Panorama 套件	寫入			
DeleteDevice	准許取消註冊 AWS Panorama 設備	寫入	device*		
DeletePackage	准許刪除 AWS Panorama 套件	寫入	package*		
DeregisterPackageVersion	准許取消註冊 AWS Panorama 套件版本	寫入	package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeApplicationInstance	准許檢視 AWS Panorama 應用程式執行個體的詳細資訊	讀取	applicationInstance*		
DescribeApplicationInstanceDetails	准許檢視 AWS Panorama 應用程式執行個體的詳細資訊	讀取	applicationInstance*		
DescribeDevice	准許檢視 AWS Panorama 設備的詳細資訊	讀取	device*		
DescribeDeviceJob	准許檢視 AWS Panorama 設備的任務詳細資訊	讀取			
DescribeNode	准許檢視 AWS Panorama 應用程式節點的詳細資訊	讀取			
DescribeNodeFromTemplateJob	准許檢視 AWS Panorama 應用程式節點的詳細資訊	讀取			
DescribePackage	准許檢視 AWS Panorama 套件的詳細資訊	讀取	package*		
DescribePackageImportJob	准許檢視 AWS Panorama 套件的詳細資訊	讀取			
DescribePackageVersion	准許檢視 AWS Panorama 套件版本的詳細資訊	讀取	package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSoftware [僅限許可]	准許檢視 AWS Panorama 設備軟體版本的詳細資訊	讀取			
GetWebSocketURL [僅限許可]	准許產生 WebSocket 端點以與 AWS Panorama 通訊	讀取			
ListApplicationInstanceDependencies	准許擷取 AWS Panorama 中的應用程式執行個體相依性清單	清單	applicationInstance*		
ListApplicationInstanceNodeInstances	准許擷取 AWS Panorama 中應用程式執行個體的節點執行個體清單	清單	applicationInstance*		
ListApplicationInstances	准許擷取 AWS Panorama 中的應用程式執行個體清單	清單	device		
ListDevices	准許擷取 AWS Panorama 中的設備清單	清單			
ListDevicesJobs	准許擷取 AWS Panorama 設備的任務清單	清單	device		
ListNodeFromTemplateJobs	准許擷取 AWS Panorama 設備的節點清單	清單			
ListNodes	准許擷取 AWS Panorama 中的節點清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPackageImportJobs	准許擷取 AWS Panorama 中的套件清單	清單			
ListPackages	准許擷取 AWS Panorama 中的套件清單	清單			
ListTagsForResource	准許擷取 AWS Panorama 中資源的標籤清單	讀取	applicationInstance		
			device		
			package		
ProvisionDevice	准許註冊 AWS Panorama 設備	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
RegisterPackageVersion	准許註冊 AWS Panorama 套件版本	寫入	package*		
RemoveApplicationInstance	准許移除 AWS Panorama 應用程式執行個體	寫入	applicationInstance*		
SignalApplicationInstanceNodeInstances	准許應用程式執行個體中的訊號攝影機節點暫停或恢復	寫入	applicationInstance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至 AWS Panorama 中的資源	標記	applicationInstance		
			device		
			package		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從 AWS Panorama 中的資源移除標籤	標記	applicationInstance		
			device		
			package		
				aws:TagKeys	
UpdateDeviceMetadata	准許修改 AWS Panorama 設備的基本設定	寫入	device*		

AWS Panorama 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
device	arn:${Partition}:panorama:${Region}:${Account}:device/${DeviceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
package	arn:${Partition}:panorama:${Region}:${Account}:package/${PackageId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
applicationInstance	arn:${Partition}:panorama:${Region}:${Account}:applicationInstance/${ApplicationInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Panorama 的條件索引鍵

AWS Panorama 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Parallel Computing Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Parallel Computing Service （服務字首：pcs) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Parallel Computing Service 定義的動作
- AWS Parallel Computing Service 定義的資源類型
- AWS 平行運算服務的條件索引鍵

AWS Parallel Computing Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 AWS PCS 叢集日誌的付費日誌交付	寫入	cluster*		
CreateCluster	准許建立叢集	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:GetSecurityGro

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					upsForVpc iam:CreateServiceLinkedRole secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateComputeNodeGroup	准許建立運算節點群組	寫入	cluster*		ec2:CreateFleet ec2:CreateLaunchTemplate ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:CreateTags ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeLaunchTemplateVersions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:RunInstances iam:GetInstanceProfile iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateQueue	准許建立佇列	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCluster	准許刪除叢集	寫入	cluster*		ec2:DeleteNetworkInterface secretsmanager:DeleteSecret
DeleteComputeNodeGroup	准許刪除運算節點群組	寫入	cluster*		ec2:DeleteLaunchTemplate ec2:TerminateInstances
			computenodegroup*		
DeleteQueue	准許刪除佇列	寫入	cluster*		
			queue*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCluster	准許取得叢集屬性	讀取	cluster*		
GetComputeNodeGroup	准許取得運算節點群組屬性	讀取	cluster*		
			computenodegroup*		
GetQueue	准許取得佇列屬性	讀取	cluster*		
			queue*		
ListClusters	准許列出叢集	清單			
ListComputeNodeGroups	准許列出運算節點群組	清單	cluster*		
ListQueues	准許列出佇列	清單	cluster*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
RegisterComputeNodeGroupInstance	准許在運算節點群組中註冊運算執行個體	寫入	cluster*		secretsmanager:GetSecretValue
TagResource	准許標記資源	標記	cluster	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			computenodegroup	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			queue	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	cluster	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			computenodegroup	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			queue	aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateCluster	准許更新叢集屬性	寫入	cluster*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:GetSecurityGroupsForVpc iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateComputeNodeGroup	准許更新運算節點群組屬性	寫入	cluster*		ec2:CreateFleet ec2:CreateLaunchTemplate ec2:CreateLaunchTemplateVersion ec2:CreateTags ec2:DescribeImages ec2:DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstanceTypes ec2:DescribeInstances ec2:DescribeLaunchTemplateVersions

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeLaunchTemplates ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs ec2:RunInstances iam:GetInstanceProfile iam:PassRole
			computenodegroup*		
UpdateQueue	准許更新佇列屬性	寫入	cluster*		
			queue*		

AWS Parallel Computing Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:pcs:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
computenodegroup	arn:${Partition}:pcs:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterIdentifier}/computenodegroup/${ComputeNodeGroupIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
queue	arn:${Partition}:pcs:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterIdentifier}/queue/${QueueIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 平行運算服務的條件索引鍵

AWS Parallel Computing Service 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Partner Central 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Partner Central （服務字首：partnercentral) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Partner Central 定義的動作
- AWS Partner Central 定義的資源類型
- AWS Partner Central 的條件索引鍵

AWS Partner Central 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptChannelHandshake	准許接受 AWS Partner Central 中的頻道交握	寫入	ChannelHandshake*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:ChannelHandshakeType	
AcceptConnectionInvitation	准許在 AWS Partner Central 中接受連線邀請	寫入	ConnectionInvitation*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptEngagementInvitation	准許接受 AWS Partner Central 上的參與邀請	寫入	engagement-invitation*		
				partnercentral:Catalog	
AmendBenefitApplication	准許修改 AWS Partner Central 中的利益應用程式	寫入	BenefitApplication*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
AssignOpportunity	准許在 AWS Partner Central 上指派機會	寫入	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateAwsTrainingCertificationEmailDomain	准許在 AWS Partner Central 中關聯 AWS 培訓 和認證電子郵件網域	寫入	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
AssociateBenefitApplicationResource	准許在 AWS Partner Central 中關聯利益應用程式資源	寫入	BenefitAllocation*		
			BenefitApplication*		
			Opportunity*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateOpportunity	准許將 AWS Partner Central 上的機會與其他實體建立關聯	寫入	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:RelatedEntityType	
CancelBenefitApplication	准許取消 AWS Partner Central 中的利益應用程式	寫入	BenefitApplication*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
CancelChannelHandshake	准許取消 AWS Partner Central 中的頻道交握	寫入	ChannelHandshake*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:ChannelHandshakeType	
CancelConnection	准許取消 AWS Partner Central 中的連線	寫入	Connection*		
				partnercentral:Catalog	
CancelConnectionInvitation	准許在 AWS Partner Central 中取消連線邀請	寫入	ConnectionInvitation*		
				partnercentral:Catalog	
CancelProfileUpdateTask	准許取消 AWS Partner Central 中的設定檔更新任務	寫入	Partner*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
CreateBenefitApplication	准許在 AWS Partner Central 中建立利益應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
CreateBusinessPlan [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中建立商業計劃	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateChannelHandshake	准許在 AWS Partner Central 中建立頻道交握	寫入	ProgramManagementAccount		
			Relationship		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog partnercentral:ChannelHandshakeType	
CreateCollaborationChannelMembers [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中建立協同合作管道成員	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCollaborationChannelRequest [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中建立協同合作管道請求	寫入			
CreateConnectionInvitation	准許在 AWS Partner Central 中建立連線邀請	寫入		partnercentral:Catalog	
CreateEngagement	准許在 AWS Partner Central 中建立業務開發	寫入	Engagement*		
				partnercentral:Catalog	
CreateEngagementContext	准許在 AWS Partner Central 中建立參與內容	寫入	Engagement*		
				partnercentral:Catalog	
CreateEngagementInvitation	准許在 AWS Partner Central 中建立參與邀請	寫入	engagement-invitation*		
				partnercentral:Catalog	
CreateOpportunity	准許在 AWS Partner Central 上建立新的機會	寫入	Opportunity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	
CreatePartner	准許在 Partner Central 中建立 AWS 合作夥伴	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProgramManagementAccount	准許在 AWS Partner Central 中建立程式管理帳戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	
CreateRelationship	准許在 AWS Partner Central 中建立關係	寫入	ProgramManagementAccount*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateResourceSnapshot	准許在 AWS Partner Central 中建立資源快照	寫入	ResourceSnapshot*		
				partnercentral:Catalog	
CreateResourceSnapshotJob	准許在 AWS Partner Central 中建立資源快照任務	寫入	resource-snapshot-job*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	
DeleteProgramManagementAccount	准許刪除 AWS Partner Central 中的程式管理帳戶	寫入	ProgramManagementAccount*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRelationship	准許刪除 AWS Partner Central 中的關係	寫入	Relationship*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
DeleteResourceSnapshotJob	准許刪除 AWS Partner Central 上的資源快照任務	寫入	resource-snapshot-job*		
				partnercentral:Catalog	
DisassociateAwsTrainingCertificationEmailDomain	准許在 AWS Partner Central 中取消關聯 AWS 培訓 和認證電子郵件網域	寫入	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
DisassociateBenefitApplicationResource	准許在 AWS Partner Central 中取消利益應用程式資源的關聯	寫入	BenefitAllocation*		
			BenefitApplication*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Opportunity*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
DisassociateOpportunity	准許取消 AWS Partner Central 上的機會與其他實體的關聯	寫入	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:RelatedEntityType	
EnrollInPartnerPath [僅限許可]	准許在 Partner Central 中註冊 AWS 合作夥伴路徑	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAllianceLeadContact	准許擷取 AWS Partner Central 中的聯盟潛在客戶聯絡資訊	讀取	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
GetAwsOpportunitySummary	准許擷取 AWS Partner Central 上機會的機會 AWS 摘要	讀取	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog	
GetBenefit	准許擷取 AWS Partner Central 中的利益詳細資訊	讀取	Benefit*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBenefitAllocation	准許擷取 AWS Partner Central 中的利益分配詳細資訊	讀取	BenefitAllocation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes	
GetBenefitApplication	准許擷取 AWS Partner Central 中的利益應用程式詳細資訊	讀取	BenefitApplication*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBusinessPlan [僅限許可]	准許擷取 AWS Partner Central 中的商業計劃詳細資訊	讀取			
GetCollaborationChannel [僅限許可]	准許擷取 AWS Partner Central 中的協同合作管道詳細資訊	讀取			
GetConnection	准許擷取 AWS Partner Central 中的連線詳細資訊	讀取	Connection*		
				partnercentral:Catalog	
GetConnectionInvitation	准許擷取 AWS Partner Central 中的連線邀請詳細資訊	讀取	ConnectionInvitation*		
				partnercentral:Catalog	
GetConnectionPreferences	准許擷取 AWS Partner Central 中的連線偏好設定	讀取		partnercentral:Catalog	
GetEngagement	准許擷取 AWS Partner Central 中的業務開發詳細資訊	讀取	Engagement*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEngagementInvitation	准許擷取 AWS Partner Central 上的參與邀請詳細資訊	讀取	engagement-invitation*		
				partnercentral:Catalog	
GetOpportunity	准許擷取 AWS Partner Central 上機會的詳細資訊	讀取	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog	
GetPartner	准許擷取 Partner Central 中的 AWS 合作夥伴詳細資訊	讀取	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
GetPartnerDashboard	准許擷取 Partner Central 中的 AWS 合作夥伴儀表板資訊	讀取	Dashboard*		
				partnercentral:Catalog	
GetPartnerProfile [僅限許可]	准許擷取 AWS Partner Central 中的公有合作夥伴設定檔詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProfileUpdateTask	准許擷取 AWS Partner Central 中的設定檔更新任務詳細資訊	讀取	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
GetProfileVisibility	准許擷取 AWS Partner Central 中的設定檔可見性設定	讀取	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
GetProgramManagementAccount [僅限許可]	准許擷取 AWS Partner Central 中的程式管理帳戶詳細資訊	讀取		partnercentral:Catalog	
GetRelationship	准許擷取 AWS Partner Central 中的關係詳細資訊	讀取	Relationship*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourceSnapshot	准許擷取 AWS Partner Central 中的資源快照詳細資訊	讀取	ResourceSnapshot*		
				partnercentral:Catalog	
GetResourceSnapshotJob	准許在 AWS Partner Central 中擷取資源快照任務詳細資訊	讀取	resource-snapshot-job*		
				partnercentral:Catalog	
GetSellingSystemSettings	准許在 AWS Partner Central 中擷取銷售系統設定	讀取		partnercentral:Catalog	
GetVerification	准許擷取 AWS Partner Central 中的驗證詳細資訊	讀取		partnercentral:Catalog partnercentral:VerificationType	
ListBenefitAllocations	准許列出 AWS Partner Central 中的利益分配	清單	BenefitAllocation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes	
ListBenefitApplications	准許在 AWS Partner Central 中列出利益應用程式	清單	BenefitApplication*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
ListBenefits	准許在 AWS Partner Central 中列出利益	清單	Benefit*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
ListBusinessPlans [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中列出商業計劃	清單			
ListChannelHandshakes	准許列出 AWS Partner Central 中的頻道交握	清單	ChannelHandshake*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:ChannelHandshakeType	
ListCollaborationChannels [僅限許可]	准許列出 AWS Partner Central 中的協同合作管道	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConnectionInvitations	准許在 AWS Partner Central 中列出連線邀請	清單		partnercentral:Catalog	
ListConnections	准許列出 AWS Partner Central 中的連線	清單		partnercentral:Catalog	
ListEngagementByAcceptingInvitationTasks	准許透過接受 AWS Partner Central 中的邀請任務來列出業務開發	清單		partnercentral:Catalog	
ListEngagementFromOpportunityTasks	准許列出 AWS Partner Central 中機會任務的參與	清單		partnercentral:Catalog	
ListEngagementInvitations	准許列出 AWS Partner Central 上的參與邀請	清單		partnercentral:Catalog	
ListEngagementMembers	准許在 AWS Partner Central 中列出參與成員	讀取	Engagement*		
				partnercentral:Catalog	
ListEngagementResourceAssociations	准許列出 AWS Partner Central 中的參與資源關聯	讀取	ResourceSnapshot*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEngagements	准許在 AWS Partner Central 中列出業務開發	清單		partnercentral:Catalog	
ListOpportunities	准許列出 AWS Partner Central 上的機會	清單		partnercentral:Catalog	
ListOpportunityFromEngagementTasks	准許列出 AWS Partner Central 中參與任務的機會	清單		partnercentral:Catalog	
ListPartnerPaths [僅限許可]	准許列出 Partner Central 中的 AWS 合作夥伴路徑	清單			
ListPartners	准許列出 Partner Central 中的 AWS 合作夥伴	清單		partnercentral:Catalog	
ListProgramManagementAccounts	准許列出 AWS Partner Central 中的程式管理帳戶	清單	ProgramManagementAccount*		
				partnercentral:Catalog	
ListRelationships	准許列出 AWS Partner Central 中的關係	清單	Relationship*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourceSnapshotJobs	准許列出 AWS Partner Central 中的資源快照任務	清單		partnercentral:Catalog	
ListResourceSnapshots	准許列出 AWS Partner Central 中的資源快照	清單	ResourceSnapshot*		
				partnercentral:Catalog	
ListSolutions	准許列出 AWS Partner Central 上的解決方案	清單		partnercentral:Catalog	
ListTagsForResource	准許將清單標籤新增至資源。支援的資源：ResourceSnapshotJob	讀取		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAllianceLeadContact	准許在 AWS Partner Central 中設定聯盟潛在客戶聯絡資訊	寫入	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
PutBusinessPlan [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中更新商業計劃	寫入			
PutProfileVisibility	准許在 AWS Partner Central 中設定設定檔可見性	寫入	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
PutSellingSystemSettings	准許在 AWS Partner Central 中放置銷售系統設定	寫入			
RecallBenefitApplication	准許在 AWS Partner Central 中回收利益應用程式	寫入	BenefitApplication*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
RejectChannelHandshake	准許拒絕 AWS Partner Central 中的頻道交握	寫入	ChannelHandshake*		
				partnercentral:Catalog partnercentral:ChannelHandshakeType	
RejectConnectionInvitation	准許在 AWS Partner Central 中拒絕連線邀請	寫入	ConnectionInvitation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				partnercentral:Catalog	
RejectEngagementInvitation	准許在 AWS Partner Central 上拒絕業務開發邀請	寫入	engagement-invitation*		
				partnercentral:Catalog	
SearchPartnerProfiles [僅限許可]	准許在 AWS Partner Central 中搜尋公有合作夥伴設定檔	清單			
SendEmailVerificationCode	准許在 AWS Partner Central 中傳送電子郵件驗證碼	寫入		partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartEngagementByAcceptingInvitationTask	准許透過接受業務開發邀請，啟動在 AWS Partner Central 上啟動業務開發的任務	寫入	engagement-by-accepting-invitation-task*		partnercentral:AcceptEngagementInvitation partnercentral:CreateOpportunity partnercentral:CreateResourceSnapshotJob partnercentral:GetEngagementInvitation partnercentral:StartResourceSnapshotJob partnercentral:SubmitOpportunity

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartEngagementFromOpportunityTask	准許從 AWS Partner Central 上的機會啟動啟動業務開發的任務	寫入	engagement-from-opportunity-task*		partnercentral:CreateEngagement partnercentral:CreateEngagementInvitation partnercentral:CreateResourceSnapshotJob partnercentral:GetOpportunity partnercentral:StartResourceSnapshotJob partnercentral:SubmitOpportunity

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartOpportunityFromEngagementTask	准許啟動從 AWS Partner Central 上的業務開發啟動機會的任務	寫入	OpportunityFromEngagementTask*		partnercentral:CreateEngagementContext partnercentral:CreateOpportunity partnercentral:CreateResourceSnapshot partnercentral:CreateResourceSnapshotJob partnercentral:GetEngagement partnercentral:StartResourceSnapshotJob

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog	
StartProfileUpdateTask	准許在 AWS Partner Central 中啟動設定檔更新任務	寫入	Partner*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
StartResourceSnapshotJob	准許在 AWS Partner Central 中啟動資源快照任務	寫入	resource-snapshot-job*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartVerification	准許在 AWS Partner Central 中啟動驗證程序	寫入		partnercentral:Catalog partnercentral:VerificationType	
StopResourceSnapshotJob	准許在 AWS Partner Central 中停止資源快照任務	寫入	resource-snapshot-job*		
				partnercentral:Catalog	
SubmitBenefitApplication	准許在 AWS Partner Central 中提交利益應用程式	寫入	BenefitApplication*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
SubmitOpportunity	准許在 AWS Partner Central 上提交機會	寫入	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog	
TagResource	准許將新標籤新增至資源。支援的資源：ResourceSnapshotJob	標記	BenefitApplication		
			ChannelHandshake		
			Opportunity		
			Partner		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ProgramManagementAccount		
			Relationship		
			resource-snapshot-job		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從資源移除標籤。支援的資源：ResourceSnapshotJob	標記	BenefitApplication		
			ChannelHandshake		
			Opportunity		
			Partner		
			ProgramManagementAccount		
			Relationship		
			resource-snapshot-job		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
UpdateBenefitApplication	准許更新 AWS Partner Central 中的利益應用程式	寫入	BenefitApplication*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog partnercentral:FulfillmentTypes partnercentral:Programs	
UpdateConnectionPreferences	准許更新 AWS Partner Central 中的連線偏好設定	寫入		partnercentral:Catalog	
UpdateEngagementContext	准許更新 AWS Partner Central 中的參與內容	寫入	Engagement*		
				partnercentral:Catalog	
UpdateOpportunity	准許更新 AWS Partner Central 上的機會	寫入	Opportunity*		
				partnercentral:Catalog	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProgramManagementAccount	准許更新 AWS Partner Central 中的程式管理帳戶	寫入	ProgramManagementAccount*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
UpdateRelationship	准許更新 AWS Partner Central 中的關係	寫入	Relationship*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} partnercentral:Catalog	
UseSession [僅限許可]	准許在 Partner Central 中使用 AWS Partner Central Agents 工作階段	寫入		partnercentral:Catalog	

AWS Partner Central 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Engagement	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/engagement/${Identifier}	
engagement-by-accepting-invitation-task	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/engagement-by-accepting-invitation-task/${TaskId}	
engagement-from-opportunity-task	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/engagement-from-opportunity-task/${TaskId}	
engagement-invitation	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/engagement-invitation/${Identifier}	
Opportunity	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/opportunity/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resource-snapshot-job	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/resource-snapshot-job/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ResourceSnapshot	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/engagement/${EngagementIdentifier}/resource/${ResourceType}/${ResourceIdentifier}/template/${TemplateIdentifier}/resource-snapshot/${SnapshotRevision}	
Solution	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/solution/${Identifier}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
Partner	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/partner/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Connection	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/connection/${Identifier}	
ConnectionInvitation	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/connection-invitation/${Identifier}	
ConnectionPreferences	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/connection-preferences	
OpportunityFromEngagementTask	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/opportunity-from-engagement-task/${TaskId}	
Benefit	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}::catalog/${Catalog}/benefit/${Identifier}	
BenefitAllocation	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/benefit-allocation/${Identifier}	
BenefitApplication	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/benefit-application/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ProgramManagementAccount	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/program-management-account/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Relationship	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/program-management-account/${ProgramManagementAccountId}/relationship/${RelationshipId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ChannelHandshake	arn:${Partition}:partnercentral:${Region}:${Account}:catalog/${Catalog}/channel-handshake/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Dashboard	arn:${Partition}:partnercentral::${Account}:catalog/${Catalog}/ReportingData/${TableId}/Dashboard/${DashboardId}	

AWS Partner Central 的條件索引鍵

AWS Partner Central 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
partnercentral:Catalog	依特定目錄篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
partnercentral:ChannelHandshakeType	依頻道交握類型篩選存取權	String
partnercentral:FulfillmentTypes	依利益履行類型篩選存取權	ArrayOfString
partnercentral:Programs	依程式篩選存取權	ArrayOfString
partnercentral:RelatedEntityType	依實體類型篩選機會關聯的存取權	String
partnercentral:VerificationType	依正在執行的驗證類型篩選存取權	String

AWS 合作夥伴中央帳戶管理的動作、資源和條件索引鍵

AWS 合作夥伴中央帳戶管理 （服務字首：partnercentral-account-management) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 合作夥伴中央帳戶管理定義的動作
- AWS 合作夥伴中央帳戶管理定義的資源類型
- AWS 合作夥伴中央帳戶管理的條件索引鍵

AWS 合作夥伴中央帳戶管理定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessLegacyPartnerCentral [僅限許可]	准許從 AWS Partner Central 到 Legacy Partner Central 的單一登入	寫入		partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole	
AccessMarketingCentral [僅限許可]	准許從 AWS Partner Central 到 Marketing Central 的單一登入	寫入		partnercentral-account-management:MarketingCentralRole	
AccessProServeTools [僅限許可]	准許從 AWS Partner Central 到 ProServe 工具的單一登入	寫入		partnercentral-account-management:ProServeRole	
AssociatePartnerAccount [僅限許可]	准許將合作夥伴帳戶與 建立關聯 AWS 帳戶	寫入			
AssociatePartnerUser	准許將合作夥伴使用者關聯到 IAM 角色	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociatePartnerUser	准許取消合作夥伴使用者與 IAM 角色的關聯	寫入			

AWS 合作夥伴中央帳戶管理定義的資源類型

AWS 合作夥伴中央帳戶管理不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 合作夥伴中央帳戶，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS 合作夥伴中央帳戶管理的條件索引鍵

AWS 合作夥伴中央帳戶管理定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole	依 Legacy Partner Central 角色篩選存取權	ArrayOfString
partnercentral-account-management:MarketingCentralRole	依 Marketing Central 角色篩選存取權	ArrayOfString
partnercentral-account-management:ProServeRole	依 ProServe Tools 角色篩選存取權	ArrayOfString

AWS 付款密碼編譯的動作、資源和條件索引鍵

AWS 付款密碼編譯 （服務字首：payment-cryptography) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 付款密碼編譯定義的動作
- AWS 付款密碼編譯定義的資源類型
- AWS 付款密碼編譯的條件索引鍵

AWS 付款密碼編譯定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddKeyReplicationRegions	准許將複寫區域新增至現有的 AWS 付款密碼編譯金鑰	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
CreateAlias	准許為金鑰建立易記名稱	寫入	alias*		
			key*		
CreateKey	准許在發起人 AWS 帳戶 和區域中建立唯一的客戶受管金鑰	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	payment-cryptography:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				payment-cryptography:KeyClass payment-cryptography:KeyUsage payment-cryptography:KeyAlgorithm	
DecryptData	准許使用對稱、非對稱或 DUKPT 資料加密金鑰將密文資料解密為純文字	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
DeleteAlias	准許刪除指定的 別名。	寫入	alias*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteKey	准許排定金鑰刪除作業	寫入	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
DisableDefaultKeyReplicationRegions	准許停用帳戶層級複寫的預設金鑰複寫區域	寫入			
EnableDefaultKeyReplicationRegions	准許啟用帳戶層級複寫的預設金鑰複寫區域	寫入			
EncryptData	准許使用對稱、非對稱或 DUKPT 資料加密金鑰將純文字資料加密為密文	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportKey	准許從服務匯出金鑰	寫入	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias payment-cryptography:CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier payment-cryptography:WrappingKeyIdentifier	
GenerateAs2805KekValidation	准許使用澳洲標準 2805 (AS2805) 產生 KekValidationRequest 或 KekValidationResponse，以便在node-to-node初始化	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateCardValidationData	准許使用卡片驗證值 (CVV/CVV2)、動態卡片驗證值 (dCVV/dCVV2) 或檢查磁卡有效性之卡片安全碼 (CSC) 等演算法來產生卡片相關資料	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
GenerateMac	准許產生 MAC (訊息驗證碼) 密文	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
GenerateMacEmvPinChange	准許產生 MAC (訊息驗證碼) 密文	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
GeneratePinData	准許在發行新卡或重新發卡期間產生 PIN 相關資料，例如 PIN，PIN 驗證值 (PVV)，PIN 區塊和 PIN 偏移量	寫入	alias*		
			key*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				payment-cryptography:RequestAlias	
GetAlias	准許傳回與 aliasName 相關聯的 keyArn	讀取	alias*		
			key*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetCertificateSigningRequest	准許從類別 PUBLIC_KEY 的金鑰傳回公有金鑰的憑證簽署請求	讀取	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
GetDefaultKeyReplicationRegions	准許擷取在帳戶層級設定的預設金鑰複寫區域	讀取			
GetKey	准許傳回指定金鑰的相關詳細資訊	讀取	key*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				payment-cryptography:RequestAlias	
GetParametersForExport	准許取得匯出權杖和簽署金鑰憑證以啟動 TR-34 金鑰匯出	讀取			
GetParametersForImport	准許取得匯入權杖和包裝金鑰憑證以啟動 TR-34 金鑰匯入	讀取			
GetPublicKeyCertificate	准許從類別 PUBLIC_KEY 的索引鍵傳回公有金鑰	讀取	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportKey	准許匯入金鑰和公開金鑰憑證	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys payment-cryptography:ImportKeyMaterial payment-cryptography:CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier payment-cryptography:WrappingKeyIdentifier	payment-cryptography:TagResource
ListAliases	准許傳回為發起人 AWS 帳戶和區域中所有金鑰建立的別名清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListKeys	准許傳回在發起人 AWS 帳戶和 區域中建立的金鑰清單	清單			
ListTagsForResource	准許傳回在發起人 AWS 帳戶和 區域中建立的標籤清單	讀取	key		
ReEncryptData	准許使用 DUKPT、對稱和非對稱資料加密金鑰重新加密密文	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
RemoveKeyReplicationRegions	准許從現有的 AWS 付款密碼編譯金鑰中移除複寫區域	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
RestoreKey	如果等待期間的任何時間點需要復原金鑰，准許取消已排程的金鑰刪除作業	寫入	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartKeyUsage	准許啟用已停用的金鑰	寫入	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
StopKeyUsage	准許停用已啟用的金鑰	寫入	key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
TagResource	准許為指定的資源新增或覆寫一或多個標籤	標記	key*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TranslateKeyMaterial	准許翻譯包裝金鑰的包裝金鑰類型	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TranslatePinData	准許將加密 PIN 區塊來回轉譯為 ISO 9564 格式 0,1,3,4	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
UntagResource	准許從指定資源移除指定的標籤	標記	key*		
				aws:TagKeys	
UpdateAlias	准許變更指派別名的目標金鑰，或從目前的金鑰取消指派別名	寫入	alias*		
			key*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
VerifyAuthRequestCryptogram	准許驗證 EMV 晶片支付卡授權的授權請求密文 (ARQC)	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
VerifyCardValidationData	准許使用卡片驗證值 (CVV/CVV2)、動態卡片驗證值 (dCVV/dCVV2) 和卡片安全碼 (CSC) 等演算法來驗證卡片相關驗證資料	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
VerifyMac	准許針對提供的 MAC 驗證輸入資料的 MAC (訊息驗證碼)	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	
VerifyPinData	准許使用 VISA PVV 和 IBM3624 等演算法驗證 PIN 相關資料，例如 PIN 和 PIN 偏移量	寫入	alias*		
			key*		
				payment-cryptography:RequestAlias	

AWS 付款密碼編譯定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
key	arn:${Partition}:payment-cryptography:${Region}:${Account}:key/${KeyId}	aws:ResourceTag/${TagKey} payment-cryptography:ResourceAliases
alias	arn:${Partition}:payment-cryptography:${Region}:${Account}:alias/${Alias}	payment-cryptography:ResourceAliases

AWS 付款密碼編譯的條件索引鍵

AWS 付款密碼編譯定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中標籤的索引鍵和值篩選指定操作的存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依指派給索引鍵的標籤篩選指定操作的存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選指定操作的存取權	ArrayOfString
payment-cryptography:CertificateAuth	依請求中指定的 CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier 篩選 ImportKey 和 ExportKey 操作的存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
orityPublicKeyIdentifier		
payment-cryptography:ImportKeyMaterial	針對 ImportKey 操作，依匯入的金鑰材料類型篩選存取權 【RootCertificatePublicKey、TrustedCertificatePublicKey、Tr34KeyBlock, Tr31KeyBlock, DiffieHellmanTr31KeyBlock, As2805KeyCryptogram】	String
payment-cryptography:KeyAlgorithm	依請求中指定的 KeyAlgorithm 篩選 CreateKey 操作的存取權	String
payment-cryptography:KeyClass	依請求中指定的 KeyClass 篩選 CreateKey 操作的存取權	String
payment-cryptography:KeyUsage	依請求中指定或與索引鍵相關聯的 KeyClass 篩選 CreateKey 操作的存取權	String
payment-cryptography:RequestAlias	依請求中的別名篩選指定操作的存取權	String
payment-cryptography:ResourceAliases	依與索引鍵相關聯的別名篩選指定操作的存取權	ArrayOfString
payment-cryptography:WrappingKeyIdentifier	依請求中指定的 WrappingKeyIdentifier 篩選 ImportKey 和 ExportKey 操作的存取權	String

AWS Payments 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Payments （服務字首：payments) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 付款定義的動作
- AWS Payments 定義的資源類型
- AWS 付款的條件索引鍵

AWS 付款定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptFinancingApplicationTerms	准許接受貸款人提供的貸款應用程式條款	寫入			
CreateFinancingApplication	准許建立財務應用程式	寫入			
CreatePaymentInstrument	准許建立付款工具	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeletePaymentInstrument [僅限許可]	准許刪除付款工具	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFinancingApplication	准許取得有關財務應用程式的資訊	讀取			
GetFinancingLine	准許取得有關財務部門的資訊	讀取			
GetFinancingLineWithdrawal	准許取得有關貸款行撤回的資訊	讀取			
GetFinancingOption	准許取得有關財務選項的資訊	讀取			
GetPaymentInstrument	准許取得付款工具的相關資訊	清單	payment-instrument		
GetPaymentStatus [僅限許可]	准許取得發票的付款狀態	讀取			
ListFinancingApplications	准許列出融資應用程式中繼資料	清單			
ListFinancingLineWithdrawals	准許列出貸款行撤回中繼資料	清單			
ListFinancingLines	准許列出財務明細項目中繼資料	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPaymentInstruments [僅限許可]	准許列出付款工具中繼資料	清單			
ListPaymentPreferences [僅限許可]	准許取得付款偏好設定 (偏好的付款貨幣、偏好的付款方式等)	清單			
ListPaymentProgramOptions	准許列出付款選項的相關資訊	清單			
ListPaymentProgramStatus	准許列出有關付款計劃資格和註冊狀態的資訊	清單			
ListTagsForResource	准許列出付款資源上的標籤	清單	payment-instrument		
MakePayment [僅限許可]	准許進行付款、驗證付款、驗證付款方式，以及產生「預付款」的資金申請文件	寫入			
TagResource	准許標記付款資源	標記	payment-instrument		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記付款資源	標記	payment-instrument		
				aws:TagKeys	
UpdateFinancingApplication	准許更新財務應用程式	寫入			
UpdatePaymentInstrument [僅限許可]	准許更新付款工具	寫入			
UpdatePaymentPreferences [僅限許可]	准許更新付款偏好設定 (偏好的付款貨幣、偏好的付款方式等)	寫入			

AWS Payments 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
payment-instrument	arn:${Partition}:payments::${Account}:payment-instrument:${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 付款的條件索引鍵

AWS 付款定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Performance Insights 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Performance Insights （服務字首：pi) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Performance Insights 定義的動作
- AWS Performance Insights 定義的資源類型
- AWS Performance Insights 的條件索引鍵

AWS Performance Insights 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePerformanceAnalysisReport	准許呼叫 CreatePerformanceAnalysisReport API，以針對指定的資料庫執行個體建立效能分析報告	寫入	perf-reports-resource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeletePerformanceAnalysisReport	准許呼叫 DeletePerformanceAnalysisReport API，以針對指定的資料庫執行個體刪除效能分析報告	寫入	perf-reports-resource*		
DescribeDimensionKeys	准許叫用 DescribeDimensionKeys API 以擷取在特定時段內的前 N 個維度金鑰	讀取	metric-resource*		
				pi:Dimensions	
GetDimensionKeyDetails	准許叫用 GetDimensionKeyDetails API 以擷取指定維度群組的屬性	讀取	metric-resource*		
				pi:Dimensions	
GetPerformanceAnalysisReport	准許呼叫 GetPerformanceAnalysisReport API，以針對指定的資料庫執行個體擷取效能分析報告	讀取	perf-reports-resource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourceMetadata	准許叫用 GetResourceMetadata API 以擷取不同功能的中繼資料	讀取	metric-resource*		
GetResourceMetrics	准許叫用 GetResourceMetrics API 以擷取時間段內一組資料來源 PI 指標	讀取	metric-resource*		
				pi:Dimensions	
ListAvailableResourceDimensions	准許叫用 ListAvailableResourceDimensions API 以擷取指定資料庫執行個體上每個指定指標類型可查詢的維度	讀取	metric-resource*		
ListAvailableResourceMetrics	准許叫用 ListAvailableResourceMetrics API 以擷取指定資料庫執行個體上每個指定指標類型可查詢的維度	讀取	metric-resource*		
ListPerformanceAnalysisReports	准許呼叫 ListPerformanceAnalysisReport API，以針對指定的資料庫執行個體列出效能分析報告	清單	perf-reports-resource*		
ListTagsForResource	准許呼叫 ListTagsForResource API 以列出資源的標籤	清單	metric-resource*		
			perf-reports-resource*		
TagResource	准許呼叫 TagResource API 以標記資源	標記	perf-reports-resource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許呼叫 UntagResource API 以取消標記資源	標記	perf-reports-resource*		
				aws:TagKeys	

AWS Performance Insights 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
metric-resource	arn:${Partition}:pi:${Region}:${Account}:metrics/${ServiceType}/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
perf-reports-resource	arn:${Partition}:pi:${Region}:${Account}:perf-reports/${ServiceType}/${Identifier}/${ReportId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Performance Insights 的條件索引鍵

AWS Performance Insights 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
pi:Dimensions	依請求的維度篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Personalize 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Personalize (服務字首：`personalize`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Personalize 定義的動作
- Amazon Personalize 定義的資源類型
- Amazon Personalize 的條件索引鍵

Amazon Personalize 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBatchInferenceJob	准許建立批次推斷任務	寫入	batchInferenceJob*		
CreateBatchSegmentJob	准許建立批次客群任務	寫入	batchSegmentJob*		
CreateCampaign	准許建立行銷活動	寫入	campaign*		
CreateDataDeletionJob	准許建立資料刪除任務	寫入	dataDeletionJob*		
CreateDataInsightsJob	准許建立資料深入分析任務	寫入	dataInsightsJob*		
CreateDataset	准許建立資料集	寫入	dataset*		
CreateDatasetExportJob	准許建立資料集匯出任務	寫入	datasetExportJob*		
CreateDatasetGroup	准許建立資料集群組	寫入	datasetGroup*		
CreateDatasetImportJob	准許建立資料集匯入任務	寫入	datasetImportJob*		
CreateEventTracker	准許建立事件追蹤器	寫入	eventTracker*		
CreateFilter	准許建立篩選條件	寫入	filter*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMetricAttribution	准許建立指標屬性	寫入	metricAttribution*		
CreateRecommender	准許建立建議者	寫入	recommender*		
CreateSchema	准許建立結構描述	寫入	schema*		
CreateSolution	准許建立解決方案	寫入	solution*		
CreateSolutionVersion	准許建立解決方案版本	寫入	solution*		
DeleteCampaign	准許刪除行銷活動	寫入	campaign*		
DeleteDataset	准許刪除資料集	寫入	dataset*		
DeleteDatasetGroup	准許刪除資料集群組	寫入	datasetGroup*		
DeleteEventTracker	准許刪除事件追蹤器	寫入	eventTracker*		
DeleteFilter	准許刪除篩選條件	寫入	filter*		
DeleteMetricAttribution	准許刪除指標屬性	寫入	metricAttribution*		
DeleteRecommender	准許刪除建議者	寫入	recommender*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSchema	准許刪除結構描述	寫入	schema*		
DeleteSolution	准許刪除解決方案，包括所有版本的解決方案	寫入	solution*		
DescribeAlgorithm	准許描述演算法	讀取	algorithm*		
DescribeBatchInferenceJob	准許描述批次推斷任務	讀取	batchInferenceJob*		
DescribeBatchSegmentJob	准許描述批次客群任務	讀取	batchSegmentJob*		
DescribeCampaign	准許描述行銷活動	讀取	campaign*		
DescribeDataDeletionJob	准許描述資料刪除任務	讀取	dataDeletionJob*		
DescribeDataInsightsJob	准許描述資料深入分析任務	讀取	dataInsightsJob*		
DescribeDataset	准許描述資料集	讀取	dataset*		
DescribeDatasetExportJob	准許描述資料集匯出任務	讀取	datasetExportJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDatasetGroup	准許描述資料集群組	讀取	datasetGroup*		
DescribeDatasetImportJob	准許描述資料集匯入任務	讀取	datasetImportJob*		
DescribeEventTracker	准許描述事件追蹤器	讀取	eventTracker*		
DescribeFeatureTransformation	准許描述功能轉換	讀取	featureTransformation*		
DescribeFilter	准許描述篩選條件	讀取	filter*		
DescribeMetricAttribution	准許描述指標屬性	讀取	metricAttribution*		
DescribeRecipe	准許描述配方	讀取	recipe*		
DescribeRecommender	准許描述建議者	讀取	recommender*		
DescribeSchema	准許描述結構描述	讀取	schema*		
DescribeSolution	准許描述解決方案	讀取	solution*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSolutionVersion	准許描述解決方案版本	讀取	solution*		
GetActionRecommendations	准許取得建議動作清單	讀取	campaign*		
GetDataInsights	准許從資料深入分析任務取得資料深入分析	讀取	dataInsightsJob*		
GetPersonalizedRanking	准許取得重新排名建議清單	讀取	campaign*		
GetRecommendations	准許從行銷活動取得建議清單	讀取	campaign*		
GetSolutionMetrics	准許取得解決方案版本的指標	讀取	solution*		
ListBatchInferenceJobs	准許列出批次推斷任務	列出			
ListBatchSegmentJobs	准許列出批次客群任務	列出			
ListCampaigns	准許列出行銷活動	清單			
ListDataDeletionJobs	准許列出資料刪除任務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDataInsightsJobs	准許列出資料深入分析任務	清單			
ListDatasetExportJobs	准許列出資料集匯出任務	列出			
ListDatasetGroups	准許列出資料集群組	列出			
ListDatasetImportJobs	准許列出資料集匯入任務	列出			
ListDatasets	准許列出資料集	列出			
ListEventTrackers	准許列出事件追蹤器	列出			
ListFilters	准許列出篩選條件	清單			
ListMetricAttributionMetrics	准許列出指標屬性指標	清單			
ListMetricAttributions	准許列出指標屬性	清單			
ListRecipes	准許列出配方	列出			
ListRecommenders	准許列出建議者	列出			
ListSchemas	准許列出結構描述	列出			
ListSolutionVersions	准許列出解決方案版本	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSolutions	准許列出解決方案	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	清單			
PutActionInteractions	准許放置即時動作互動資料	寫入			
PutActions	准許擷取動作資料	寫入	dataset*		
PutEvents	准許放置即時事件資料	寫入			
PutItems	准許內嵌項目資料	寫入	dataset*		
PutUsers	准許內嵌使用者資料	寫入	dataset*		
StartRecommender	授予許可以開始建議產生器	寫入	recommender*		
StopRecommender	授予許可以停止建議產生器	寫入	recommender*		
StopSolutionVersionCreation	准許停用解決方案版本建立	寫入	solution*		
TagResource	准許標記資源	標記			
UntagResource	准許取消標記資源	標記			
UpdateCampaign	准許更新行銷活動	寫入	campaign*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDataset	准許更新資料集	寫入	dataset*		
UpdateMetricAttribution	准許更新指標屬性	寫入	metricAttribution*		
UpdateRecommender	准許更新建議者	寫入	recommender*		
UpdateSolution	准許更新解決方案	寫入	solution*		

Amazon Personalize 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
schema	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:schema/${ResourceId}	
featureTransformation	arn:${Partition}:personalize:::feature-transformation/${ResourceId}	
dataset	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:dataset/${ResourceId}	
datasetGroup	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:dataset-group/${ResourceId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
datasetImportJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:dataset-import-job/${ResourceId}	
dataInsightsJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:data-insights-job/${ResourceId}	
datasetExportJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:dataset-export-job/${ResourceId}	
dataDeletionJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:data-deletion-job/${ResourceId}	
solution	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:solution/${ResourceId}	
campaign	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:campaign/${ResourceId}	
eventTracker	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:event-tracker/${ResourceId}	
recipe	arn:${Partition}:personalize:::recipe/${ResourceId}	
algorithm	arn:${Partition}:personalize:::algorithm/${ResourceId}	
batchInferenceJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:batch-inference-job/${ResourceId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
filter	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:filter/${ResourceId}	
recommender	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:recommender/${ResourceId}	
batchSegmentJob	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:batch-segment-job/${ResourceId}	
metricAttribution	arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:metric-attribution/${ResourceId}	

Amazon Personalize 的條件索引鍵

Personalize 沒有服務特定的內容金鑰，可用於政策陳述式的 Condition 元素。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Pinpoint 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Pinpoint (服務字首：mobiletargeting) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Pinpoint 定義的動作
- Amazon Pinpoint 定義的資源類型
- Amazon Pinpoint 的條件索引鍵

Amazon Pinpoint 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApp	准許建立應用程式	寫入	apps*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateCampaign	准許建立行銷活動或應用程式	寫入	app*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateEmailTemplate	准許建立電子郵件範本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateExportJob	准許建立匯出任務，將端點定義匯出到 Amazon S3	寫入	app*		
CreateImportJob	准許匯入端點定義來建立客群	寫入	app*		
CreateInAppTemplate	准許建立應用程式內訊息範本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateJourney	准許為應用程式建立行程	寫入	journeys*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreatePushTemplate	准許建立推送通知範本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRecommenderConfiguration	准許為建議者模型建立 Amazon Pinpoint 組態	寫入	recommenders*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSegment	准許根據您的應用程式向 Pinpoint 報告的端點資料建立客群。若要讓使用者從 Pinpoint 外匯入端點資料來建立客群，請允許 mobiletargeting:CreateImportJob 動作	寫入	app*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateSmsTemplate	准許建立簡訊範本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateVoiceTemplate	准許建立語音訊息範本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAdmChannel	准許刪除應用程式的 ADM 頻道	寫入	channel*		
DeleteApnsChannel	准許刪除應用程式的 APNs 頻道	寫入	channel*		
DeleteApnsSandboxChannel	准許刪除應用程式的 APNs 沙盒頻道	寫入	channel*		
DeleteApnsVoipChannel	准許刪除應用程式的 APNs VoIP 頻道	寫入	channel*		
DeleteApnsVoipSandboxChannel	准許刪除應用程式的 APNs VoIP 沙盒頻道	寫入	channel*		
DeleteApp	准許刪除特定行銷活動	寫入	app*		
DeleteBaiduChannel	准許刪除應用程式的 Baidu 頻道	寫入	channel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCampaign	准許刪除特定行銷活動	寫入	campaign*		
DeleteEmailChannel	准許刪除應用程式的電子郵件頻道	寫入	channel*		
DeleteEmailTemplate	准許刪除電子郵件範本或電子郵件範本版本	寫入	template*		
DeleteEndpoint	准許刪除端點	寫入	endpoint*		
DeleteEventStream	准許刪除應用程式的事件資料流	寫入	event-stream*		
DeleteGcmChannel	准許刪除應用程式的 GCM 頻道	寫入	channel*		
DeleteInAppTemplate	准許刪除應用程式內訊息範本或應用程式內訊息範本版本	寫入	template*		
DeleteJourney	准許刪除特定行程	寫入	journey*		
DeletePushTemplate	准許刪除推送通知範本或推送通知範本版本	寫入	template*		
DeleteRecommenderConfiguration	准許刪除建議者模型的 Amazon Pinpoint 組態	寫入	recommender*		
DeleteSegment	准許刪除特定客群	寫入	segment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSmsChannel	准許刪除應用程式的簡訊頻道	寫入	channel*		
DeleteSmsTemplate	准許刪除簡訊範本或簡訊範本版本	寫入	template*		
DeleteUserEndpoints	准許刪除與使用者 ID 相關聯的所有端點	寫入	user*		
DeleteVoiceChannel	准許刪除應用程式的語音頻道	寫入	channel*		
DeleteVoiceTemplate	准許刪除語音訊息範本或語音訊息範本版本	寫入	template*		
GetAdmChannel	准許擷取應用程式的 Amazon Device Messaging (ADM) 頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetApnsChannel	准許擷取應用程式的 APNs 頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetApnsSandboxChannel	准許擷取應用程式的 APNs 沙盒頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetApnsVoipChannel	准許擷取應用程式的 APNs VoIP 頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetApnsVoipSandboxChannel	准許擷取應用程式的 APNs VoIP 沙盒頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetApp	准許擷取 Amazon Pinpoint 帳戶中特定應用程式的相關資訊	讀取	app*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetApplicationDateRangeKpi	准許擷取 (查詢) 適用於應用程式之標準指標的預先彙總資料	讀取	application-metrics*		
GetApplicationSettings	准許擷取物件的預設設定	列出	app*		
GetApps	准許擷取 Amazon Pinpoint 帳戶中的應用程式清單	讀取	apps*		
GetBaiduChannel	准許擷取應用程式的 Baidu 頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetCampaign	准許擷取特定行銷活動的相關資訊	讀取	campaign*		
GetCampaignActivities	准許擷取行銷活動所執行的活動的相關資訊	列出	campaign*		
GetCampaignDateRangeKpi	准許擷取 (查詢) 適用於行銷活動之標準指標的預先彙總資料	讀取	campaign-metrics*		
GetCampaignVersion	准許擷取特定行銷活動版本的相關資訊	讀取	campaign*		
GetCampaignVersions	准許擷取行銷活動的目前和之前版本的相關資訊	列出	campaign*		
GetCampaigns	准許擷取應用程式的所有行銷活動的相關資訊	列出	app*		
GetChannels	准許取得應用程式的所有頻道資訊	列出	channels*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEmailChannel	准許取得應用程式中電子郵件頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetEmailTemplate	准許擷取電子郵件範本特定版本或使用中版本的相關資訊	讀取	template*		
GetEndpoint	准許擷取特定端點的相關資訊	讀取	endpoint*		
GetEventStream	准許擷取應用程式的事件資料流的相關資訊	讀取	event-stream*		
GetExportJob	准許取得特定匯出任務的相關資訊	讀取	export-job*		
GetExportJobs	准許擷取應用程式的所有匯出任務的清單	列出	app*		
GetGcmChannel	准許擷取應用程式的 GCM 頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetImportJob	准許擷取特定匯入任務的相關資訊	讀取	import-job*		
GetImportJobs	准許擷取應用程式的所有匯入任務的相關資訊	列出	app*		
GetInAppMessages	准許擷取指定端點 ID 的應用程式內訊息	讀取	app*		
GetInAppTemplate	准許擷取應用程式內訊息範本特定版本或使用中版本的相關資訊	讀取	template*		
GetJourney	准許擷取特定行程的相關資訊	讀取	journey*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetJourneyDateRangeKpi	准許擷取 (查詢) 適用於行程之標準參與指標的預先彙總資料	讀取	journey-metrics*		
GetJourneyExecutionActivityMetrics	准許擷取 (查詢) 適用於行程活動之標準執行指標的預先彙總資料	讀取	journey-execution-activity-metrics*		
GetJourneyExecutionMetrics	准許擷取 (查詢) 適用於行程之標準執行指標的預先彙總資料	讀取	journey-execution-metrics*		
GetJourneyRunExecutionActivityMetrics	准許擷取 (查詢) 單個旅程執行的旅程活動所套用的標準執行指標的預先彙總資料	讀取	journey*		
GetJourneyRunExecutionMetrics	准許擷取 (查詢) 單個旅程執行的旅程所套用的標準執行指標的預先彙總資料	讀取	journey*		
GetJourneyRuns	准許擷取旅程的所有旅程執行的相關資訊	清單	journey*		
GetPushTemplate	准許擷取推送通知範本特定版本或使用中版本的相關資訊	讀取	template*		
GetRecommenderConfiguration	准許擷取建議者模型的 Amazon Pinpoint 組態的相關資訊	讀取	recommender*		
GetRecommenderConfigurations	准許擷取與 Amazon Pinpoint 帳戶相關聯之所有建議者模型組態的相關資訊	清單	recommenders*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetReports [僅限許可]	准許 mobiletargeting:GetReports	讀取	reports*		
GetSegment	准許擷取特定客群的相關資訊	讀取	segment*		
GetSegmentExportJobs	准許針對將端點定義從客群匯出到 Amazon S3 的任務擷取相關資訊	列出	segment*		
GetSegmentImportJobs	准許針對匯入端點定義來建立客群的任務擷取相關資訊	列出	segment*		
GetSegmentVersion	准許擷取特定客群版本的相關資訊	讀取	segment*		
GetSegmentVersions	准許擷取客群的目前和之前版本的相關資訊	列出	segment*		
GetSegments	准許擷取應用程式的客群的相關資訊	列出	app*		
GetSmsChannel	准許取得應用程式中簡訊頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetSmsTemplate	准許擷取簡訊範本特定版本或使用中版本的相關資訊	讀取	template*		
GetUserEndpoints	准許擷取與使用者 ID 相關聯的端點的相關資訊	讀取	user*		
GetVoiceChannel	准許取得應用程式中語音頻道的相關資訊	讀取	channel*		
GetVoiceTemplate	准許擷取語音訊息範本特定版本或使用中版本的相關資訊	讀取	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJourneys	准許擷取應用程式所有行程的相關資訊	列出	app*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	app		
			campaign		
			journey		
			segment		
			template		
ListTemplateVersions	准許擷取特定範本的所有版本	列出	template*		
ListTemplates	准許擷取有關所查詢範本的中繼資料	列出	templates*		
PhoneNumberValidate	准許取得電話號碼的中繼資料，例如號碼類型 (行動電話、有線電話或 VoIP)、位置和供應商	讀取	phone-number-validate*		
PutEventStream	准許建立或更新應用程式的事件資料流	寫入	event-stream*		
PutEvents	准許建立或更新應用程式的事件	寫入	events*		
RemoveAttributes	准許移除應用程式的屬性	寫入	attribute*		
SendMessages	准許將簡訊或推送通知傳送到特定端點	寫入	messages*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendOTPMessage	准許傳送 OTP 代碼至應用程式的使用者	寫入	otp*		
SendUsersMessages	准許將簡訊或推送通知傳送到與特定使用者 ID 相關聯的所有端點	寫入	messages*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	app		
			campaign		
			journey		
			segment		
			template		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	app		
			campaign		
			journey		
			segment		
			template		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateAdmChannel	准許更新應用程式的 Amazon Device Messaging (ADM) 頻道	寫入	channel*		
UpdateApnsChannel	准許更新應用程式的 Apple 推送通知服務 (APNs) 頻道	寫入	channel*		
UpdateApnsSandboxChannel	准許更新應用程式的 Apple 推送通知服務 (APNs) 沙盒頻道	寫入	channel*		
UpdateApnsVoipChannel	准許更新應用程式的 Apple 推送通知服務 (APNs) VoIP 頻道	寫入	channel*		
UpdateApnsVoipSandboxChannel	准許更新應用程式的 Apple 推送通知服務 (APNs) VoIP 沙盒頻道	寫入	channel*		
UpdateApplicationSettings	准許更新應用程式的預設設定	寫入	app*		
UpdateBaiduChannel	准許更新應用程式的 Baidu 頻道	寫入	channel*		
UpdateCampaign	准許更新特定行銷活動	寫入	campaign*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateEmailChannel	准許更新應用程式的電子郵件頻道	寫入	channel*		
UpdateEmailTemplate	准許更新相同版本下的特定電子郵件範本或產生新版本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateEndpoint	准許建立端點或更新端點的資訊	寫入	endpoint*		
UpdateEndpointsBatch	准許以批次操作來建立或更新端點	寫入	app*		
UpdateGcmChannel	准許更新 Firebase Cloud Messaging (FCM) 或 Google Cloud Messaging (GCM) API 金鑰，此金鑰允許將推送通知傳送到 Android 應用程式	寫入	channel*		
UpdateInAppTemplate	准許更新相同版本下的特定應用程式內訊息範本或產生新版本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateJourney	准許更新特定行程	寫入	journey*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateJourneyState	准許更新特定行程狀態	寫入	journey*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdatePushTemplate	准許更新相同版本下的特定推送通知範本或產生新版本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRecommenderConfiguration	准許更新建議者模型的 Amazon Pinpoint 組態	寫入	recommender*		
UpdateSegment	准許更新特定客群	寫入	segment*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateSmsChannel	准許更新應用程式的簡訊頻道	寫入	channel*		
UpdateSmsTemplate	准許更新相同版本下的特定簡訊範本或產生新版本	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateTemplateActiveVersion	准許更新特定範本的使用中版本參數	寫入	template*		
UpdateVoiceChannel	准許更新應用程式的語音頻道	寫入	channel*		
UpdateVoiceTemplate	准許更新相同版本下的特定語音訊息範本或產生新版本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
VerifyOTPMessage	准許檢查一次性密碼 (OTP) 的有效性	寫入	verify-otp*		

Amazon Pinpoint 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
app	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
apps	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/*	
campaign	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/campaigns/${CampaignId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
journey	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/journeys/${JourneyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
journeys	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/journeys	
segment	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/segments/${SegmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
template	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:templates/${TemplateName}/${TemplateType}	aws:ResourceTag/${TagKey}
templates	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:templates	
recommender	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:recommenders/${RecommenderId}	
recommenders	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:recommenders/*	
phone-number-validate	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:phone/number/validate	
channels	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/channels	
channel	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/channels/${ChannelType}	
event-stream	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/eventstream	

資源類型	ARN	條件索引鍵
events	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/events	
messages	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/messages	
verify-otp	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/verify-otp	
otp	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/otp	
attribute	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/attributes/${AttributeType}	
user	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/users/${UserId}	
endpoint	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/endpoints/${EndpointId}	
import-job	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/jobs/import/${JobId}	
export-job	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/jobs/export/${JobId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
application-metrics	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/kpis/daterange/${KpiName}	
campaign-metrics	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/campaigns/${CampaignId}/kpis/daterange/${KpiName}	
journey-metrics	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/journeys/${JourneyId}/kpis/daterange/${KpiName}	
journey-execution-metrics	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/journeys/${JourneyId}/execution-metrics	
journey-execution-activity-metrics	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:apps/${AppId}/journeys/${JourneyId}/activities/${JourneyActivityId}/execution-metrics	
reports	arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:${Account}:reports	

Amazon Pinpoint 的條件索引鍵

Amazon Pinpoint 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依使用者對 Pinpoint 服務所做請求中存在的索引鍵篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	字串
aws:TagKeys	依使用者對 Pinpoint 服務所做請求中存在的所有標籤索引鍵名稱清單篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Pinpoint Email Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Pinpoint Email Service (服務字首：ses) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Pinpoint Email Service 定義的動作
- Amazon Pinpoint Email Service 定義的資源類型
- Amazon Pinpoint Email Service 的條件索引鍵

Amazon Pinpoint Email Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfigurationSet	准許建立組態集	寫入		ses:ApiVersion aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateConfigurationSetEventDestination	准許建立組態集事件目標	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateDedicatedIpPool	准許建立專用 IP 地址的新集區	寫入		ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateDeliverabilityTestReport	准許建立新的可預測性收件匣放置測試	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEmailIdentity	准許啟動驗證電子郵件身分的程序	寫入		ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteConfigurationSet	准許刪除現有的組態集	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteConfigurationSetEventDestination	准許刪除事件目標	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDedicatedIpPool	准許刪除專用 IP 集區	寫入	dedicated-ip-pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEmailIdentity	准許刪除先前驗證的電子郵件身分	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAccount	准許取得電子郵件傳送狀態和功能的相關資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetBlacklistReports	准許擷取您專用 IP 地址出現之拒絕清單的清單	讀取		ses:ApiVersion	
GetConfigurationSet	准許取得現有組態集的相關資訊	讀取	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConfigurationSetEventDestinations	准許擷取組態集相關聯的事件目標清單	讀取	configuration-set*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDedicatedIp	准許取得專用 IP 地址的相關資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetDedicatedIps	准許列出與您帳戶相關聯的專用 IP 地址	讀取	dedicated-ip-pool*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeliverabilityDashboardOptions	准許取得可交付性儀表板的狀態	讀取		ses:ApiVersion	
GetDeliverabilityTestReport	准許擷取可預測性收件匣放置測試的結果	讀取	deliverability-test-report*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDomainDeliverabilityCampaign	准許擷取特定行銷活動的所有可交付性資料	讀取		ses:ApiVersion	
GetDomainStatisticsReport	准許擷取傳送電子郵件時所用網域的收件匣放置和參與率	讀取	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEmailIdentity	准許取得與您帳戶相關聯的特定身分資訊	讀取	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListConfigurationSets	准許列出與您帳戶相關聯的所有組態集	列出		ses:ApiVersion	
ListDedicatedIpPools	准許列出帳戶中存在的所有專用 IP 集區	列出		ses:ApiVersion	
ListDeliverabilityTestReports	准許擷取您已執行的可預測性收件匣放置測試的清單，而無論其狀態	列出		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomainDeliverabilityCampaigns	准許為在指定時間範圍內使用特定網域傳送電子郵件的所有行銷活動擷取可交付性資料	讀取		ses:ApiVersion	
ListEmailIdentities	准許列出所有與您帳戶相關聯的電子郵件身分識別	列出		ses:ApiVersion	
ListTagsForResource	准許擷取與特定資源相關聯的標籤 (索引鍵和值) 清單。	讀取	configuration-set		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		
				ses:ApiVersion	
PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes	准許啟用或停用專用 IP 地址的自動熱身功能	寫入		ses:ApiVersion	
PutAccountSendingAttributes	准許啟用或停用帳戶的電子郵件傳送功能	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutConfigurationSetDeliveryOptions	准許建立組態集與專用 IP 集區的關聯	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetReputationOptions	針對使用特定組態集傳送的電子郵件，准許啟用或停用收集評價指標	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetSendingOptions	准許啟用或停用針對使用特定組態集之訊息的電子郵件傳送	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetTrackingOptions	准許指定自訂網域，用於打開和按一下使用特定組態集傳送之電子郵件中的追蹤項目	寫入	configuration-set*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDedicatedIpInPool	准許將專用 IP 地址移至現有專用 IP 集區	寫入	dedicated-ip-pool*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDedicatedIpWarmupAttributes	准許啟用專用 IP 熱身屬性	寫入		ses:ApiVersion	
PutDeliverabilityDashboardOption	准許啟用或停用可交付性儀表板	寫入		ses:ApiVersion	
PutEmailIdentityDkimAttributes	准許啟用或停用電子郵件身分識別的 DKIM 身分驗證	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutEmailIdentityFeedbackAttributes	准許啟用或停用身分識別的意見回饋轉寄	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutEmailIdentityMailFromAttributes	准許啟用或停用電子郵件身分識別的自訂 MAIL FROM 網域組態	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
SendEmail	准許傳送電子郵件訊息	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將一或多個標籤 (索引鍵和值) 新增到指定的資源	標記	configuration-set		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許以從指定的資源移除一或多個標籤 (索引鍵和值)	標記	configuration-set		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:TagKeys	
UpdateConfigurationSetEventDestination	准許為組態集更新事件目標的組態	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Pinpoint Email Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
configuration-set	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:configuration-set/${ConfigurationSetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dedicated-ip-pool	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:dedicated-ip-pool/${DedicatedIPPool}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
deliverability-test-report	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:deliverability-test-report/${ReportId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
identity	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:identity/${IdentityName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Pinpoint Email Service 的條件索引鍵

Amazon Pinpoint Email Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString
ses:ApiVersion	根據 SES API 版本篩選動作	String
ses:FeedbackAddress	根據「傳回路徑」地址篩選行動，地址中指定了電子郵件意見回饋轉寄將退信和抱怨送往何處	字串
ses:FromAddress	根據訊息的「寄件者」地址篩選動作	字串
ses:FromDisplayName	根據用作訊息顯示名稱的「寄件者」地址篩選動作	字串

條件索引鍵	描述	類型
ses:Recipients	根據訊息的收件人地址篩選動作，其中包括「收件人」、「副本」和「密件副本」地址	ArrayOfString

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service (服務字首：sms-voice) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 定義的動作
- Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 定義的資源類型
- Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 的條件索引鍵

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfigurationSet	建立新的組態集。建立組態集之後，您可以在其中新增一或多個事件目的地。	寫入			
CreateConfigurationSetEventDestination	建立組態集的新事件目的地。	寫入			iam:PassRole
DeleteConfigurationSet	刪除現有的組態集。	寫入			
DeleteConfigurationSetEventDestination	刪除組態集的事件目的地。	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfigurationSetEventDestinations	取得事件目的地相關資訊，包括所報告的事件類型、目的地 Amazon Resource Name (ARN)，以及事件目的地名稱。	讀取			
ListConfigurationSets	傳回組態集清單。此操作只會傳回目前 AWS 區域中與您的帳戶相關聯的組態集。	讀取			
SendVoiceMessage	建立新的語音訊息，並傳送到收件人的電話號碼。	寫入			
UpdateConfigurationSetEventDestination	更新組態集的事件目的地。事件目的地是您發佈語音通話相關資訊的目的地位置。例如，您可以在通話失敗時將事件記錄到 Amazon CloudWatch 目的地。	寫入			iam:PassRole

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 定義的資源類型

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Pinpoint SMS and Voice Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service 的條件索引鍵

Pinpoint SMS Voice 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索金鑰。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Polly 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Polly (服務字首：polly) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Polly 定義的動作
- Amazon Polly 定義的資源類型
- Amazon Polly 的條件索引鍵

Amazon Polly 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLexicon	准許刪除存放在 中的指定發音語彙 AWS 區域	寫入	lexicon*		
DescribeVoices	准許描述請求語音合成時可用的聲音清單	清單			
GetLexicon	准許擷取存放在 中指定發音語彙的內容 AWS 區域	讀取	lexicon*		
GetSpeechSynthesisTask	准許取得特定語音合成任務的相關資訊。	讀取			
ListLexicons	准許列出存放在 中的發音語彙 AWS 區域	清單			
ListSpeechSynthesisTasks	准許列出請求的語音合成任務	清單			
PutLexicon	准許在 中存放發音語彙 AWS 區域	寫入	lexicon*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSpeechSynthesisStream	准許使用雙向串流執行合成	讀取	lexicon		
StartSpeechSynthesisTask	准許合成長輸入到提供的 S3 位置	寫入	lexicon		s3:PutObject
SynthesizeSpeech	准許合成語音	讀取	lexicon		

Amazon Polly 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
lexicon	arn:${Partition}:polly:${Region}:${Account}:lexicon/${LexiconName}	

Amazon Polly 的條件索引鍵

Polly 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 價格清單的動作、資源和條件索引鍵

AWS 價格清單 （服務字首：pricing) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 價格清單定義的動作
- AWS 價格清單定義的資源類型
- AWS 價格清單的條件索引鍵

AWS 價格清單定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeServices	准許檢索所有 (分頁) 服務的服務詳細資訊 (如果未設定 serviceCode)，或特定服務 (如果指定 serviceCode) 的服務詳細資訊。	讀取			
GetAttributeValues	准許檢索特定屬性的所有 (分頁) 可能值	讀取			
GetPriceListFileUrl	准許擷取指定參數的價格清單檔案 URL	讀取			
GetProducts	准許使用給定的搜尋條件檢索所有相符產品	讀取			
ListPriceLists	准許列出所有 (分頁) 符合指定參數的價格清單。	讀取			

AWS 價格清單定義的資源類型

AWS 價格清單不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Price List，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 價格清單的條件索引鍵

Price List 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS PricingPlanManager Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS PricingPlanManager Service （服務字首：pricingplanmanager) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS PricingPlanManager Service 定義的動作
- AWS PricingPlanManager Service 定義的資源類型
- AWS PricingPlanManager Service 的條件索引鍵

AWS PricingPlanManager Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateResourcesToSubscription	准許將資源與訂閱建立關聯	寫入			
CancelSubscription	准許取消訂閱	寫入			
CancelSubscriptionChange	准許取消訂閱的待定變更	寫入			
CreateSubscription	准許建立訂閱	寫入			
DisassociateResourcesFromSubscription	准許取消資源與訂閱的關聯	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSubscription	准許取得訂閱的詳細資訊	讀取			
ListSubscriptions	准許列出您帳戶中的訂閱	讀取			
UpdateSubscription	准許更新訂閱	寫入			

AWS PricingPlanManager Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
subscription	`arn:${Partition}:pricingplanmanager::${Account}:subscription/${SubscriptionId}`	

AWS PricingPlanManager Service 的條件索引鍵

PricingPlanManager 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Private CA Connector for Active Directory 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Private CA Connector for Active Directory （服務字首：pca-connector-ad) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Private CA Connector for Active Directory 定義的動作
- AWS Private CA Connector for Active Directory 定義的資源類型
- 適用於 Active Directory 的 AWS Private CA Connector 的條件索引鍵

AWS Private CA Connector for Active Directory 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConnector	准許在帳戶中建立 Connector	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	acm-pca:DescribeCertificateAuthority acm-pca:GetCertificate acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate acm-pca:IssueCertificate ec2:CreateTags

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:CreateVpcEndpoint ec2:DescribeVpcEndpoints
CreateDirectoryRegistration	准許在帳戶中建立 Directory Registration	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	ds:AuthorizeApplication ds:DescribeDirectories
CreateServicePrincipalName	准許為 DirectoryRegistration 建立 ServicePrincipalName	寫入	DirectoryRegistration*		ds:UpdateAuthorizedApplication
CreateTemplate	准許為 Connector 建立 Template	寫入	Connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTemplateGroupAccessControlEntry	准許為 Template 建立 TemplateGroupAccessControlEntry	寫入	Template*		
DeleteConnector	准許在帳戶中刪除 Connector	寫入	Connector*		ec2:DeleteVpcEndpoints ec2:DescribeVpcEndpoints
DeleteDirectoryRegistration	准許在帳戶中刪除 Directory Registration	寫入	DirectoryRegistration*		ds:UnauthorizeApplication ds:UpdateAuthorizedApplication

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteServicePrincipalName	准許刪除 DirectoryRegistration 的 ServicePrincipalName	寫入	DirectoryRegistration*		ds:UpdateAuthorizedApplication
DeleteTemplate	准許刪除 Connector 的 Template	寫入	Template*		
DeleteTemplateGroupAccessControlEntry	准許刪除 Template 的 TemplateGroupAccessControlEntry	寫入	Template*		
GetConnector	准許在帳戶中獲取 Connector	讀取	Connector*		
GetDirectoryRegistration	准許在帳戶中獲取 Directory Registration	讀取	DirectoryRegistration*		
GetServicePrincipalName	准許獲取 DirectoryRegistration 的 ServicePrincipalName	讀取	DirectoryRegistration*		
GetTemplate	准許獲取 Connector 的 Template	讀取	Template*		
GetTemplateGroupAccessControlEntry	准許獲取 Template 的 TemplateGroupAccessControlEntry	讀取	Template*		
ListConnectors	准許在帳戶中列出 Connector	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDirectoryRegistrations	准許在帳戶中列出 Directory Registration	清單			
ListServicePrincipalNames	准許列出 DirectoryRegistration 的 ServicePrincipalName	清單	DirectoryRegistration*		
ListTagsForResource	准許列出帳戶中 pca-connector-ad 資源的標籤	讀取			
ListTemplateGroupAccessControlEntries	准許獲取 Template 的 TemplateGroupAccessControlEntry	清單	Template*		
ListTemplates	准許列出 Connector 的 Template	清單	Connector*		
TagResource	准許在帳戶中標記 pca-connector-ad 資源	標記	Connector		
			DirectoryRegistration		
			Template		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許在帳戶中取消標記 pca-connector-ad 資源	標記	Connector		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			Directory Registration		
			Template		
				aws:TagKeys	
UpdateTemplate	准許更新 Connector 的 Template	寫入	Template*		
UpdateTemplateGroupAccessControlEntry	准許更新 Template 的 TemplateGroupAccessControlEntry	寫入	Template*		

AWS Private CA Connector for Active Directory 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Connector	`arn:${Partition}:pca-connector-ad:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
Directory Registration	`arn:${Partition}:pca-connector-ad:${Region}:${Account}:directory-registration/${DirectoryId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Template	arn:${Partition}:pca-connector-ad:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorId}/template/${TemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

適用於 Active Directory 的 AWS Private CA Connector 的條件索引鍵

AWS Private CA Connector for Active Directory 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Private CA Connector for SCEP 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Private CA Connector for SCEP （服務字首：pca-connector-scep) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Private CA Connector for SCEP 定義的動作
- AWS Private CA Connector for SCEP 定義的資源類型
- SCEP 專用 AWS 私有 CA 連接器的條件索引鍵

AWS Private CA Connector for SCEP 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateChallenge	准許為 Connector 建立挑戰	寫入	Connector *		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnector	准許在您的帳戶中建立 SCEP 連接器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	acm-pca:DescribeCertificateAuthority acm-pca:GetCertificate acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate acm-pca:IssueCertificate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteChallenge	准許刪除 Connector 的挑戰	寫入	Challenge*		
DeleteConnector	准許刪除您帳戶中的 SCEP 連接器	寫入	Connector*		
GetChallengeMetadata	准許取得 Connector 的挑戰	讀取	Challenge*		
GetChallengePassword	准許取得 Connector 的挑戰密碼	讀取	Challenge*		
GetConnector	准許在您的帳戶中取得 SCEP 連接器	讀取	Connector*		
ListChallengeMetadata	准許列出 Connector 的挑戰	清單			
ListConnectors	准許列出您帳戶中的 SCEP 連接器	清單			
ListTagsForResource	准許列出您帳戶中 pca-connector-scep 資源的標籤	讀取			
TagResource	准許標記您帳戶中的 pca-connector-scep 資源	標記	Challenge		
			Connector		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記您帳戶中的 pca-connector-scep 資源	標記	Challenge		
			Connector		
				aws:TagKeys	

AWS Private CA Connector for SCEP 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Challenge	arn:${Partition}:pca-connector-scep:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorId}/challenge/${ChallengeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Connector	arn:${Partition}:pca-connector-scep:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

SCEP 專用 AWS 私有 CA 連接器的條件索引鍵

AWS Private CA Connector for SCEP 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Private Certificate Authority 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Private Certificate Authority （服務字首：acm-pca) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Private Certificate Authority 定義的動作
- AWS Private Certificate Authority 定義的資源類型
- AWS Private Certificate Authority 的條件索引鍵

AWS Private Certificate Authority 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCertificateAuthority	准許建立 AWS 私有 CA 及其相關聯的私有金鑰和組態	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCertificateAuthorityAuditReport	准許為 AWS 私有 CA 建立稽核報告	寫入	certificate-authority*		
CreatePermission	准許建立 AWS 私有 CA 的許可	許可管理	certificate-authority*		
DeleteCertificateAuthority	准許刪除 AWS 私有 CA 及其相關聯的私有金鑰和組態	寫入	certificate-authority*		
DeletePermission	准許刪除 AWS 私有 CA 的許可	許可管理	certificate-authority*		
DeletePolicy	准許刪除 AWS 私有 CA 的政策	許可管理	certificate-authority*		
DescribeCertificateAuthority	准許傳回指定 AWS Private CA 中包含的組態和狀態欄位清單	讀取	certificate-authority*		
DescribeCertificateAuthorityAuditReport	准許傳回 AWS Private CA 稽核報告的狀態和資訊	讀取	certificate-authority*		
GetCertificate	准許擷取 ARN 指定憑證授權單位的 AWS 私有 CA 憑證和憑證鏈	讀取	certificate-authority*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCertificateAuthorityCertificate	准許擷取 ARN 指定憑證授權單位的 AWS 私有 CA 憑證和憑證鏈	讀取	certificate-authority*		
GetCertificateAuthorityCsr	准許擷取 ARN 指定憑證授權的 AWS 私有 CA 憑證簽署請求 (CSR)	讀取	certificate-authority*		
GetPolicy	准許擷取 AWS 私有 CA 上的政策	讀取	certificate-authority*		
ImportCertificateAuthorityCertificate	准許將 SSL/TLS 憑證匯入 AWS Private CA，以用作 AWS Private CA 的 CA 憑證	寫入	certificate-authority*		
IssueCertificate	准許發行 AWS Private CA 憑證	寫入	certificate-authority*		
				acm-pca:TemplateArn	
ListCertificateAuthorities	准許擷取 AWS 私有 CA 憑證授權單位 ARNs的清單，以及呼叫帳戶中每個 CA 的狀態摘要	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPermissions	准許列出已套用至 AWS Private CA 憑證授權單位的許可	讀取	certificate-authority*		
ListTags	准許列出已套用至 AWS Private CA 憑證授權單位的標籤	讀取	certificate-authority*		
PutPolicy	准許在 AWS 私有 CA 上放置政策	許可管理	certificate-authority*		
RestoreCertificateAuthority	准許將 AWS 私有 CA 從已刪除狀態還原至刪除時的狀態	寫入	certificate-authority*		
RevokeCertificate	准許撤銷 AWS 私有 CA 發行的憑證	寫入	certificate-authority*		
TagCertificateAuthority	准許將一或多個標籤新增至 AWS 私有 CA	標記	certificate-authority*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagCertificateAuthority	准許從 AWS 私有 CA 移除一或多個標籤	標記	certificate-authority*	aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateCertificateAuthority	准許更新 AWS 私有 CA 的組態	寫入	certificate-authority*		

AWS Private Certificate Authority 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
certificate-authority	arn:${Partition}:acm-pca:${Region}:${Account}:certificate-authority/${CertificateAuthorityId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Private Certificate Authority 的條件索引鍵

AWS Private Certificate Authority 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
acm-pca:TemplateArn	根據發行憑證要求中使用的憑證範本 ARN 來篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

for AWS PrivateLink 的動作、資源和條件索引鍵

AWS PrivateLink （服務字首：vpce) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS PrivateLink 定義的動作
- 由 AWS PrivateLink 定義的資源類型
- AWS PrivateLink 的條件索引鍵

AWS PrivateLink 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowMultiRegion [僅限許可]	准許管理多區域 VPC 端點和 VPC 端點服務組態	寫入	vpc-endpoint		
			vpc-endpoint-service		

由 AWS PrivateLink 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
vpc-endpoint	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:vpc-endpoint/${VpcEndpointId}	
vpc-endpoint-service	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:vpc-endpoint-service/${VpcEndpointServiceId}	

AWS PrivateLink 的條件索引鍵

VPC 端點沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Proton 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Proton （服務字首：proton) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Proton 定義的動作
- AWS Proton 定義的資源類型
- AWS Proton 的條件索引鍵

AWS Proton 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptEnvironmentA	准許拒絕另一個環境帳戶的環境帳戶連線請求	寫入	environment-		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ccountConnection			account-connection*		
CancelComponentDeployment	准許取消元件部署	寫入	component*		
CancelEnvironmentDeployment	准許取消環境部署	寫入	environment*		
				proton:EnvironmentTemplate	
CancelServiceInstanceDeployment	准許取消服務執行個體部署	寫入	service-instance*		
				proton:ServiceTemplate	
CancelServicePipelineDeployment	准許取消服務管道部署	寫入	service*		
				proton:ServiceTemplate	
CreateComponent	准許建立元件	寫入	component*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEnvironment	准許建立環境	寫入	environment*		iam:PassRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} proton:EnvironmentTemplate	
CreateEnvironmentAccountConnection	准許建立環境帳戶連線	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEnvironmentTemplate	准許建立環境範本	寫入	environment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEnvironmentTemplateMajorVersion	准許建立環境範本主要版本。已棄用 - 改為使用 CreateEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEnvironmentTemplateMinorVersion	准許建立環境範本次要版本。已棄用 - 改為使用 CreateEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEnvironmentTemplateVersion	准許建立環境範本版本	寫入	environment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRepository	准許建立儲存庫	寫入	repository*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateService	准許建立服務	寫入	service*		codestar-connections:PassConnection
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} proton:ServiceTemplate	
CreateServiceInstance	准許建立服務執行個體	寫入	service-instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} proton:ServiceTemplate	
CreateServiceSyncConfig	准許建立服務同步組態	寫入			
CreateServiceTemplate	准許建立服務範本	寫入	service-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateServiceTemplateMajorVersion	准許建立服務範本主要版本。已棄用 - 改為使用 CreateServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServiceTemplateMinorVersion	准許建立服務範本次要版本。已棄用 - 改為使用 CreateServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateServiceTemplateVersion	准許建立服務範本版本	寫入	service-template*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateTemplateSyncConfig	准許建立範本同步組態	寫入			
DeleteAccountRoles	准許刪除帳戶角色。已棄用 - 改為使用 UpdateAccountSettings	寫入			
DeleteComponent	准許刪除元件	寫入	component*		
DeleteDeployment	准許刪除部署	寫入	deployment*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEnvironment	准許刪除環境	寫入	environment*		
				proton:EnvironmentTemplate	
DeleteEnvironmentAccountConnection	准許刪除環境帳戶連線	寫入	environment-account-connection*		
DeleteEnvironmentTemplate	准許刪除環境範本	寫入	environment-template*		
DeleteEnvironmentTemplateMajorVersion	准許刪除環境範本主要版本。已棄用 - 改為使用 DeleteEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		
DeleteEnvironmentTemplateMinorVersion	准許刪除環境範本次要版本。已棄用 - 改為使用 DeleteEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		
DeleteEnvironmentTemplateVersion	准許刪除環境範本版本	寫入	environment-template*		
DeleteRepository	准許刪除儲存庫	寫入	repository*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteService	准許刪除服務	寫入	service*		
				proton:ServiceTemplate	
DeleteServiceSyncConfig	准許刪除服務同步組態	寫入			
DeleteServiceTemplate	准許刪除服務範本	寫入	service-template*		
DeleteServiceTemplateMajorVersion	准許刪除服務範本主要版本。已棄用 - 改為使用 DeleteServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
DeleteServiceTemplateMinorVersion	准許刪除服務範本次要版本。已棄用 - 改為使用 DeleteServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
DeleteServiceTemplateVersion	准許刪除服務範本版本	寫入	service-template*		
DeleteTemplateSyncConfig	准許刪除 TemplateSyncConfig	寫入			
GetAccountRoles	准許取得帳戶角色。已棄用 - 改為使用 GetAccountSettings	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountSettings	准許描述帳戶設定	讀取			
GetComponent	准許描述元件	讀取	component*		
GetDeployment	准許描述部署	讀取	deployment*		
GetEnvironment	准許描述環境	讀取	environment*		
GetEnvironmentAccountConnection	准許描述環境帳戶連線	讀取	environment-account-connection*		
GetEnvironmentTemplate	准許描述環境範本	讀取	environment-template*		
GetEnvironmentTemplateMajorVersion	准許取得環境範本主要版本。已棄用 - 改為使用 GetEnvironmentTemplateVersion	讀取	environment-template*		
GetEnvironmentTemplateMinorVersion	准許取得環境範本次要版本。已棄用 - 改為使用 GetEnvironmentTemplateVersion	讀取	environment-template*		
GetEnvironmentTemplateVersion	准許描述環境範本版本	讀取	environment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRepository	准許描述儲存庫	讀取	repository*		
GetRepositorySyncStatus	准許取得儲存庫最新同步狀態	讀取			
GetResourceTemplateVersionStatusCounts	准許列出資源範本版本狀態計數	讀取			
GetResourcesSummary	准許取得資源摘要	讀取			
GetService	准許描述服務	讀取	service*		
GetServiceInstance	准許描述服務執行個體	讀取	service-instance*		
GetServiceInstanceSyncStatus	准許描述服務執行個體的同步狀態	讀取			
GetServiceSyncBlockerSummary	准許描述服務或服務執行個體上的服務同步封鎖程式	讀取			
GetServiceSyncConfig	准許描述服務同步組態	讀取			
GetServiceTemplate	准許描述服務範本	讀取	service-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetServiceTemplateMajorVersion	准許取得服務範本主要版本 已棄用 - 改為使用 GetServiceTemplateVersion	讀取	service-template*		
GetServiceTemplateMinorVersion	准許取得服務範本次要版本 已棄用 - 改為使用 GetServiceTemplateVersion	讀取	service-template*		
GetServiceTemplateVersion	准許描述服務範本版本	讀取	service-template*		
GetTemplateSyncConfig	准許描述 TemplateSyncConfig	讀取			
GetTemplateSyncStatus	授予描述範本的同步狀態	讀取			
ListComponentOutputs	准許列出元件輸出	清單	component*		
			deployment		
ListComponentProvisionedResources	准許列出元件佈建資源	清單	component*		
ListComponents	准許列出元件	清單	environment		
			service		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			service-instance		
ListDeployments	准許列出部署	清單			
ListEnvironmentAccountConnections	准許列出環境帳戶連線	清單			
ListEnvironmentOutputs	准許列出環境輸出	清單	environment*		
			deployment		
ListEnvironmentProvisionedResources	許列出環境佈建資源	清單	environment*		
ListEnvironmentTemplateMajorVersions	准許列出環境範本主要版本。已棄用 - 改為使用 ListEnvironmentTemplateVersions	列出	environment-template*		
ListEnvironmentTemplateMinorVersions	准許列出環境範本次要版本。已棄用 - 改為使用 ListEnvironmentTemplateVersions	列出	environment-template*		
ListEnvironmentTemplateVersions	准許列出環境範本版本	列出	environment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEnvironmentTemplates	准許列出環境範本	列出			
ListEnvironments	准許列出環境	列出			
ListRepositories	准許列出儲存庫	列出			
ListRepositorySyncDefinitions	准許列出儲存庫同步定義	清單			
ListServiceInstanceOutputs	准許列出服務執行個體輸出	清單	service*		
			service-instance*		
			deployment		
ListServiceInstanceProvisionedResources	准許列出服務執行個體佈建資源	清單	service*		
			service-instance*		
ListServiceInstances	准許列出服務執行個體	清單			
ListServicePipelineOutputs	准許列出服務管道輸出	清單	service*		
			deployment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListServicePipelineProvisionedResources	准許列出服務管道佈建資源	清單	service*		
ListServiceTemplateMajorVersions	准許列出服務範本主要版本。已棄用 - 改為使用 ListServiceTemplateVersions	列出	service-template*		
ListServiceTemplateMinorVersions	准許列出服務範本次要版本已棄用 - 改為使用 ListServiceTemplateVersions	列出	service-template*		
ListServiceTemplateVersions	准許列出服務範本版本	列出	service-template*		
ListServiceTemplates	准許列出服務範本	列出			
ListServices	准許列出服務	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	component		
			environment		
			environment-account-connection		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment-template		
			environment-template-major-version		
			environment-template-minor-version		
			environment-template-version		
			repository		
			service		
			service-instance		
			service-template		
			service-template-major-version		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			service-template-minor-version		
			service-template-version		
NotifyResourceDeploymentStatusChange	准許通知 Proton 有關資源部署狀態變更的資訊	寫入	environment		
			service-instance		
RejectEnvironmentAccountConnection	准許拒絕另一個環境帳戶的環境帳戶連線請求	寫入	environment-account-connection*		
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	component		
			environment		
			environment-account-connection		
			environment-template		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment-template-major-version		
			environment-template-minor-version		
			environment-template-version		
			repository		
			service		
			service-instance		
			service-template		
			service-template-major-version		
			service-template-minor-version		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			service-template-version		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	component		
			environment		
			environment-account-connection		
			environment-template		
			environment-template-major-version		
			environment-template-minor-version		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment-template-version		
			repository		
			service		
			service-instance		
			service-template		
			service-template-major-version		
			service-template-minor-version		
			service-template-version		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAccountRoles	准許更新帳戶角色 已棄用 - 改為使用 UpdateAccountSettings	寫入			iam:PassRole
UpdateAccountSettings	准許更新帳戶設定	寫入			iam:PassRole
UpdateComponent	准許更新元件	寫入	component*		
UpdateEnvironment	准許更新環境	寫入	environment*		iam:PassRole
				proton:EnvironmentTemplate	
UpdateEnvironmentAccountConnection	准許更新環境帳戶連線	寫入	environment-account-connection*		
UpdateEnvironmentTemplate	准許更新環境範本	寫入	environment-template*		
UpdateEnvironmentTemplateMajorVersion	准許更新環境範本主要版本。已棄用 - 改為使用 UpdateEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEnvironmentTemplateMinorVersion	准許更新環境範本次要版本。已棄用 - 改為使用 UpdateEnvironmentTemplateVersion	寫入	environment-template*		
UpdateEnvironmentTemplateVersion	准許更新環境範本版本	寫入	environment-template*		
UpdateService	准許更新服務	寫入	service*		
				proton:ServiceTemplate	
UpdateServiceInstance	准許更新服務執行個體	寫入	service-instance*		
				proton:ServiceTemplate	
UpdateServicePipeline	准許更新服務管道	寫入	service*		
				proton:ServiceTemplate	
UpdateServiceSyncBlocker	准許更新服務同步封鎖程式	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateServiceSyncConfig	准許更新服務同步組態	寫入			
UpdateServiceTemplate	准許更新服務範本	寫入	service-template*		
UpdateServiceTemplateMajorVersion	准許更新服務範本主要版本。已棄用 - 改為使用 UpdateServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
UpdateServiceTemplateMinorVersion	准許建立服務範本次要版本。已棄用 - 改為使用 UpdateServiceTemplateVersion	寫入	service-template*		
UpdateServiceTemplateVersion	准許更新服務範本版本	寫入	service-template*		
UpdateTemplateSyncConfig	准許更新 TemplateSyncConfig	寫入			

AWS Proton 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment-template	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment-template/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment-template-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment-template/${TemplateName}:${MajorVersion}.${MinorVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment-template-major-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment-template/${TemplateName}:${MajorVersionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment-template-minor-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment-template/${TemplateName}:${MajorVersionId}.${MinorVersionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-template	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service-template/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-template-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service-template/${TemplateName}:${MajorVersion}.${MinorVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-template-major-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service-template/${TemplateName}:${MajorVersionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-template-minor-version	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service-template/${TemplateName}:${MajorVersionId}.${MinorVersionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
service-instance	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:service/${ServiceName}/service-instance/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
environment-account-connection	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:environment-account-connection/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
repository	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:repository/${Provider}:${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
component	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:component/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deployment	arn:${Partition}:proton:${Region}:${Account}:deployment/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Proton 的條件索引鍵

AWS Proton 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
proton:EnvironmentTemplate	依與資源相關的指定環境範本篩選存取權	String
proton:ServiceTemplate	依與資源相關的指定服務範本篩選存取權	String

AWS 採購訂單主控台的動作、資源和條件索引鍵

AWS 採購訂單主控台 （服務字首：purchase-orders) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 採購訂單主控台定義的動作
- AWS 採購訂單主控台定義的資源類型
- AWS 採購訂單主控台的條件索引鍵

AWS 採購訂單主控台定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddPurchaseOrder [僅限許可]	准許新增採購單	寫入	purchase-order*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
DeletePurchaseOrder [僅限許可]	准許刪除採購單	寫入	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許檢視是否使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	讀取			
GetPurchaseOrder [僅限許可]	准許取得採購單	讀取	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListPurchaseOrderInvoices [僅限許可]	准許列出採購單發票	清單	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListPurchaseOrders [僅限許可]	准許列出帳戶所有採購訂單	清單			
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出採購訂單的標籤	讀取	purchase-order		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyPurchaseOrders [僅限許可]	准許修改採購單和詳細資訊	寫入	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource [僅限許可]	准許使用指定的鍵值對來標記採購訂單	標記	purchase-order*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許從採購訂單移除標籤	標記	purchase-order*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateConsoleActionSetEnforced [僅限許可]	准許變更是否將使用現有或精細的 IAM 動作來控制帳單、成本管理和帳戶主控台	寫入			
UpdatePurchaseOrder [僅限許可]	准許更新現有採購單	寫入	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdatePurchaseOrderStatus [僅限許可]	准許設定採購單狀態	寫入	purchase-order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ViewPurchaseOrders [僅限許可]	准許檢視採購訂單和詳細資訊	讀取	purchase-order		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS 採購訂單主控台定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
purchase-order	`arn:${Partition}:purchase-orders::${Account}:purchase-order/${ResourceName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 採購訂單主控台的條件索引鍵

AWS 採購訂單主控台定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對集篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Q 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Q (服務字首：q) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Q 定義的動作
- Amazon Q 定義的資源類型
- Amazon Q 的條件索引鍵

Amazon Q 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateConnectorResource [僅限許可]	准許將 AWS 資源與 Amazon Q 連接器建立關聯	寫入			
CreateAssignment [僅限許可]	准許為 Amazon Q 開發人員設定檔建立使用者或群組指派	寫入	profile*		
				identitystore:UserId identitystore:GroupId	
CreateAuthGrant [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中建立 OAuth 使用者	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
CreateOAuthAppConnection [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中註冊 OAuth 應用程式	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKe

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					yWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
CreatePlugin [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中建立和設定第三方外掛程式	寫入	plugin*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteAssignment [僅限許可]	准許刪除 Amazon Q 開發人員設定檔的使用者或群組指派	寫入	profile*		
				identitystore:UserId identitystore:GroupId	
DeleteConversation [僅限許可]	准許刪除與 Amazon Q 的對話	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteOAuthAppConnection [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中刪除 OAuth 應用程式	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
DeletePlugin [僅限許可]	准許刪除 Amazon Q 中設定的外掛程式	寫入	plugin*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GenerateCodeFromCommands [僅限許可]	准許從 Amazon Q 中的 CLI 命令產生程式碼	讀取			
GenerateCodeRecommendations [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中產生程式碼建議	讀取			
GetConnector [僅限許可]	准許檢視特定 Amazon Q 連接器的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConversation [僅限許可]	准許取得與 Amazon Q 的特定對話相關聯的個別訊息	讀取			
GetIdentityMetadata [僅限許可]	准許 Amazon Q 取得身分中繼資料	讀取			
GetPlugin [僅限許可]	准許檢視特定已設定 Amazon Q 外掛程式的相關資訊	讀取	plugin*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetTroubleshootingResults [僅限許可]	准許取得 Amazon Q 的疑難排解結果	讀取			
ListConversations [僅限許可]	准許列出與特定 Amazon Q 使用者相關聯的個別對話	讀取			
ListDashboardMetrics [僅限許可]	准許讀取指標以填入 Amazon Q 儀表板	清單			
ListPluginProviders [僅限許可]	准許列出 Amazon Q 中的可用外掛程式	清單			
ListPlugins [僅限許可]	准許列出 Amazon Q 中設定的外掛程式	清單	plugin*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出與 Amazon Q 資源相關聯的所有標籤	清單	plugin		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PassRequest [僅限許可]	准許 Amazon Q 代表您執行動作	寫入			
RejectConnector [僅限許可]	准許拒絕 Amazon Q 連接器的連線請求	寫入			
SendEvent [僅限許可]	准許觸發非同步 Amazon Q 動作	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
SendMessage [僅限許可]	准許傳送訊息給 Amazon Q	寫入			
StartConversation [僅限許可]	准許開始與 Amazon Q 對話	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTroubleshootingAnalysis [僅限許可]	准許啟動 Amazon Q 進行疑難排解分析	寫入			
StartTroubleshootingResolutionExplanation [僅限許可]	准許啟動 Amazon Q 進行疑難排解解決方案說明	寫入			
TagResource [僅限許可]	准許將標籤與 Amazon Q 資源建立關聯	標記	plugin		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許移除與 Amazon Q 資源相關聯的標籤	標記	plugin		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAuthGrant [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中更新 OAuth 使用者	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
UpdateConversation [僅限許可]	准許更新與 Amazon Q 的對話	寫入			
UpdateOAuthAppConnection [僅限許可]	准許更新 Amazon Q 中的 OAuth 應用程式	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo
UpdatePlugin [僅限許可]	准許更新 Amazon Q 中的第三方外掛程式	寫入	plugin*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateTroubleshootingCommandResult [僅限許可]	准許使用 Amazon Q 更新疑難排解命令結果	寫入			
UsePlugin [僅限許可]	准許使用 Amazon Q 外掛程式	寫入	plugin*		
VerifyOAuthAppConnection [僅限許可]	准許在 Amazon Q 中驗證 OAuth 應用程式	寫入			kms:Decrypt kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms:ReEncryptFrom kms:ReEncryptTo

Amazon Q 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	`arn:${Partition}:codewhisperer:${Region}:${Account}:profile/${Identifier}`	
plugin	`arn:${Partition}:qdeveloper:${Region}:${Account}:plugin/${Identifier}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Q 的條件索引鍵

Amazon Q 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與 Amazon Q 資源相關聯的標籤篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
identitystore:GroupId	依 IAM Identity Center 群組 ID 篩選存取權	ArrayOfString
identitystore:UserId	依 IAM Identity Center 使用者 ID 篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Q Business 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Q Business (服務字首：qbusiness) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Q Business 定義的動作
- Amazon Q Business 定義的資源類型
- Amazon Q Business 的條件索引鍵

Amazon Q Business 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 Amazon Q Business 應用程式資源的附加日誌交付	許可管理	application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociatePermission	准許將資源型政策陳述式與應用程式建立關聯	寫入	application*		qbusiness:PutResourcePolicy
BatchDeleteDocument	准許批次刪除文件	寫入	application*		
			index*		
BatchPutDocument	准許批次放置文件	寫入	application*		
			index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelSubscription	准許取消訂閱	寫入	application*		
			subscription*		
Chat	准許使用應用程式聊天	讀取	application*		
ChatSync	准許使用應用程式同步聊天	讀取	application*		
CheckDocumentAccess	准許檢查使用者是否可以存取文件	讀取	application*		
			index*		
CreateAnonymousWebExperienceUrl	准許為匿名 Amazon Q Business Web 體驗建立唯一的 URL	寫入	application*		
			web-experience*		
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateChatResponseConfiguration	准許為應用程式建立聊天回應組態	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataAccessor	准許建立應用程式的 DataAccessor	寫入	application*		qbusiness:CreateDataAccessorWithTti
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataAccessorWithTti [僅限許可]	准許建立 AWS 應用程式以 DataAccessor 為基礎的 IAM Identity Center Trusted Token Issuer	寫入	application*		
CreateDataSource	准許建立指定應用程式和索引的資料來源	寫入	application*		
			index*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIndex	准許建立指定應用程式的索引	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIntegration	准許為 Q Business 應用程式建立新的整合	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePlugin	准許建立指定應用程式的外掛程式	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRetriever	准許建立指定應用程式的擷取器	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSubscription	准許建立訂閱	寫入	application*		
				identitystore:UserId identitystore:GroupId	
CreateUser	准許建立使用者	寫入	application*		
CreateWebExperience	准許建立指定應用程式的 Web 體驗	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAttachment	准許刪除目前聊天內容中的附件	寫入	application*		
DeleteChatControlsConfiguration	准許刪除應用程式的聊天控制組態	寫入	application*		
DeleteChatResponseConfiguration	准許刪除聊天回應組態	寫入	application*		
			chat-response-configuration*		
DeleteConversation	准許刪除對話	寫入	application*		
DeleteDataAccessor	准許刪除 DataAccessor	寫入	application*		
			data-accessor*		
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入	application*		
			data-source*		
			index*		
DeleteGroup	准許刪除群組	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			index*		
DeleteIndex	准許刪除索引	寫入	application*		
			index*		
DeleteIntegration	准許刪除 Q Business 應用程式的整合	寫入	application*		
			integration*		
DeletePlugin	准許刪除外掛程式	寫入	application*		
			plugin*		
DeleteRetriever	准許刪除擷取器	寫入	application*		
			retriever*		
DeleteUser	准許刪除使用者	寫入	application*		
DeleteWebExperience	准許刪除 Web 體驗	寫入	application*		
			web-experience*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableAclOnDataSource [僅限許可]	准許在建立 Amazon Q Business 資料來源資源時停用 ACL 爬取	寫入	application*		
DisassociatePermission	准許取消以資源為基礎的政策陳述式與應用程式的關聯	寫入	application*		qbusiness:PutResourcePolicy
GetApplication	准許取得應用程式	讀取	application*		
GetChatControlsConfiguration	准許取得應用程式的聊天控制項組態	清單	application*		
GetChatResponseConfiguration	准許取得聊天回應組態	讀取	application*		
			chat-response-configuration*		
GetDataAccessor	准許取得 DataAccessor	讀取	application*		
			data-accessor*		
GetDataSource	准許取得資料來源	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			data-source*		
			index*		
GetDocumentContent	准許取得文件內容	讀取	application*		
			index*		
GetGroup	准許取得群組	讀取	application*		
			index*		
GetIndex	准許取得索引	讀取	application*		
			index*		
GetIntegration	准許取得 Q Business 應用程式的整合	讀取	application*		
			integration*		
GetMedia	准許取得與系統訊息相關聯的媒體	讀取	application*		
GetPlugin	准許取得外掛程式	讀取	application*		
			plugin*		
GetPolicy	准許取得以資源為基礎的應用程式政策	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRetriever	准許取得擷取器	讀取	application*		
			retriever*		
GetUser	准許取得使用者	讀取	application*		
GetWebExperience	准許取得 Web 體驗	讀取	application*		
			web-experience*		
ListApplications	准許列出應用程式	清單			
ListAttachments	准許列出目前聊天內容中的附件	清單	application*		
ListChatResponseConfigurations	准許列出應用程式的聊天回應組態	清單	application*		
ListConversations	准許列出應用程式的所有對話	清單	application*		
ListDataAccessors	准許列出應用程式的 DataAccessors	清單	application*		
ListDataSourceSyncJobs	准許取得資料來源同步任務歷史記錄	清單	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			data-source*		
			index*		
ListDataSources	准許列出應用程式和索引的資料來源	清單	application*		
			index*		
ListDocuments	准許列出所有文件	清單	application*		
			index*		
ListGroups	准許列出群組	清單	application*		
			index*		
ListIndices	准許列出應用程式的授權	清單	application*		
ListIntegrations	准許列出 Q Business 應用程式的所有整合	清單	application*		
ListMessages	准許列出所有訊息	清單	application*		
ListPluginActions	准許列出應用程式中外掛程式的外掛程式動作	讀取	application*		
			plugin*		
ListPluginTypeActions	准許列出外掛程式類型的所有動作	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPluginTypeMetadata	准許列出所有外掛程式類型中繼資料	讀取			
ListPlugins	准許列出應用程式的外掛程式	清單	application*		
ListRetrievers	准許列出應用程式的擷取器	清單	application*		
ListSubscriptions	准許列出訂閱	清單	application*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	application		
			chat-response-configuration		
			data-accessor		
			data-source		
			index		
			integration		
			plugin		
			retriever		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			web-experience		
ListWebExperiences	准許列出應用程式的 Web 體驗	清單	application*		
PutFeedback	准許放置有關交談訊息的意見回饋	寫入	application*		
PutGroup	准許放置使用者群組	寫入	application*		
			index*		
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許將資源型政策陳述式放入應用程式	寫入	application*		
SearchRelevantContent	准許從 Amazon Q Business Application 搜尋相關內容	讀取	application*		
StartDataSourceSyncJob	准許啟動資料來源同步任務	寫入	application*		
			data-source*		
			index*		
StartDeployment	准許開始 整合的部署	寫入	application*		
			integration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopDataSourceSyncJob	准許停止資料來源同步任務	寫入	application*		
			data-source*		
			index*		
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	application		
			chat-response-configuration		
			data-accessor		
			data-source		
			index		
			integration		
			plugin		
			retriever		
			web-experience		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中刪除具有給定索引鍵的標籤	標記	application		
			chat-response-configuration		
			data-accessor		
			data-source		
			index		
			integration		
			plugin		
			retriever		
			web-experience		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新應用程式	寫入	application*		
UpdateChatControlsConfiguration	准許更新應用程式的聊天控制組態	寫入	application*		
UpdateChatResponseConfiguration	准許更新聊天回應組態	寫入	application*		
			chat-response-configuration*		
UpdateDataAccessor	准許更新 DataAccessor	寫入	application*		
			data-accessor*		
UpdateDataSource	准許更新資料來源	寫入	application*		
			data-source*		
			index*		
UpdateIndex	准許更新索引	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			index*		
UpdateIntegration	准許更新 Q Business 應用程式的整合	寫入	application*		
			integration*		
UpdatePlugin	准許更新外掛程式	寫入	application*		
			plugin*		
UpdateRetriever	准許更新擷取器	寫入	application*		
			retriever*		
UpdateSubscription	准許更新訂閱	寫入	application*		
			subscription*		
UpdateUser	准許更新使用者	寫入	application*		
UpdateWebExperience	准許更新網路體驗	寫入	application*		
			web-experience*		

Amazon Q Business 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
integration	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/integration/${IntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
retriever	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/retriever/${RetrieverId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
index	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/index/${IndexId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
data-source	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/index/${IndexId}/data-source/${DataSourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
plugin	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/plugin/${PluginId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
web-experience	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/web-experience/${WebExperienceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
subscription	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/subscription/${SubscriptionId}	
data-accessor	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/data-accessor/${DataAccessorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
chat-response-configuration	arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/chat-response-configuration/${ChatResponseConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Q Business 的條件索引鍵

Amazon Q Business 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
identitystore:GroupId	依 IAM Identity Center 群組 ID 篩選存取權	ArrayOfString
identitystore:UserId	依 IAM Identity Center 使用者 ID 篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Q Business Q 應用程式的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Q Business Q Apps （服務字首：qapps) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Q Business Q 應用程式定義的動作
- Amazon Q Business Q 應用程式定義的資源類型
- Amazon Q Business Q 應用程式的條件索引鍵

Amazon Q Business Q 應用程式定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateLibraryItemReview	准許在 Q Business 應用程式環境中關聯程式庫項目檢閱	寫入	qapp*		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
AssociateQAppWithUser	准許在 Q Business 應用程式環境中將 Q 應用程式與使用者建立關聯	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCreateCategory	准許在 Q Business 應用程式環境中建立程式庫的類別	寫入	application*		
BatchDeleteCategory	准許在 Q Business 應用程式環境中刪除程式庫的類別	寫入	application*		
BatchUpdateCategory	准許在 Q Business 應用程式環境中更新程式庫的類別	寫入	application*		
CopyQApp [僅限許可]	准許在 Q Business 應用程式環境中複製 Q 應用程式	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
CreateLibraryItem	准許在 Q Business 應用程式環境中建立程式庫項目	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateLibraryItemReview [僅限許可]	准許在 Q Business 應用程式環境中建立程式庫項目檢閱	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
CreateQApp	准許在 Q Business 應用程式環境中建立 Q 應用程式	寫入	application*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSubscriptionToken [僅限許可]	准許訂閱 Q Business 應用程式環境中的 Q App 事件匯流排主題	寫入	application*		
DeleteLibraryItem	准許在 Q Business 應用程式環境中刪除程式庫項目	寫入	application		
			qapp		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
DeleteQApp	准許在 Q Business 應用程式環境中刪除 Q 應用程式	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
DescribeQAppPermissions	准許在 Q Business 應用程式環境中取得 Q 應用程式共用許可	讀取	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateLibraryItemReview	准許在 Q Business 應用程式環境中取消程式庫項目檢閱的關聯	寫入	qapp*		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
DisassociateQAppFromUser	准許在 Q Business 應用程式環境中取消 Q 應用程式與使用者的關聯	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
ExportQAppSessionData	准許在 Q Business 應用程式環境中匯出 Q App 工作階段資料	寫入	qapp-session*		
GetLibraryItem	准許在 Q Business 應用程式環境中取得程式庫項目	讀取	application		
			qapp		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
GetQApp	准許在 Q Business 應用程式環境中取得 Q 應用程式	讀取	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
GetQAppSession	准許在 Q Business 應用程式環境中取得 Q App 工作階段	讀取	qapp-session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished qapps:UserIsSessionModerator qapps:SessionIsShared	
GetQAppSessionMetadata	准許在 Q Business 應用程式環境中取得 Q App 工作階段中繼資料	讀取	qapp-session*		
ImportDocument	准許將文件匯入 Q Business 應用程式環境中的 Q 應用程式或 Q 應用程式工作階段	寫入	qapp		
			qapp-session		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished qapps:UserIsSessionModerator qapps:SessionIsShared	
ListCategories	准許列出 Q Business 應用程式環境中的類別	清單	application*		
ListLibraryItems	准許列出 Q Business 應用程式環境中的程式庫項目	清單	application*		
ListQAppSessionData	准許在 Q Business 應用程式環境中取得 Q App 工作階段資料	讀取	qapp-session*		
ListQApps	准許在 Q Business 應用程式環境中列出 Q 應用程式	清單	application*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	qapp		
			qapp-session		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PredictProblemStatementFromConversation [僅限許可]	准許預測 Q Business 應用程式環境中對話日誌的問題陳述式	寫入	application*		
PredictQApp	准許從 Q Business 應用程式環境中的對話日誌或問題陳述式預測 Q 應用程式	寫入	application*		
PredictQAppFromProblemStatement [僅限許可]	准許從 Q Business 應用程式環境中的問題陳述式預測 Q 應用程式中繼資料	寫入	application*		
StartQAppSession	准許在 Q Business 應用程式環境中啟動 Q 應用程式工作階段	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopQAppSession	准許在 Q Business 應用程式環境中停止 Q 應用程式工作階段	寫入	application		
			qapp-session		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished qapps:UserIsSessionModerator qapps:SessionIsShared	
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	qapp		
			qapp-session		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從資源中刪除具有給定索引鍵的標籤	標記	qapp		
			qapp-session		
				aws:TagKeys	
UpdateLibraryItem	准許在 Q Business 應用程式環境中更新程式庫項目	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
UpdateLibraryItemMetadata	准許更新 Q Business 應用程式環境中程式庫項目的中繼資料	寫入	qapp*		
				qapps:AppIsPublished	
UpdateQApp	准許在 Q Business 應用程式環境中更新 Q 應用程式	寫入	application		
			qapp		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
UpdateQAppPermissions	准許在 Q Business 應用程式環境中更新 Q 應用程式共用許可	寫入	application		
			qapp		
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished	
UpdateQAppSession	准許在 Q Business 應用程式環境中更新 Q 應用程式工作階段	寫入	qapp-session*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				qapps:UserIsAppOwner qapps:AppIsPublished qapps:UserIsSessionModerator qapps:SessionIsShared	
UpdateQAppSessionMetadata	准許在 Q Business 應用程式環境中更新 Q App 工作階段中繼資料	寫入	qapp-session*		

Amazon Q Business Q 應用程式定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	`arn:${Partition}:qbusiness:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}`	

資源類型	ARN	條件索引鍵
qapp	arn:${Partition}:qapps:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/qapp/${AppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
qapp-session	arn:${Partition}:qapps:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}/qapp/${AppId}/session/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Q Business Q 應用程式的條件索引鍵

Amazon Q Business Q Apps 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
qapps:AppIsPublished	依 Q 應用程式是否已發佈來篩選存取權	String
qapps:SessionIsShared	依是否共用 Q App Session 篩選存取權	String
qapps:UserIsAppOwner	依請求者是否為 Q 應用程式擁有者來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
qapps:UserIsSessionModerator	依請求者是否為 Q App Session 主持人來篩選存取權	String

Amazon Q Developer 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Q Developer （服務字首：qdeveloper) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Q Developer 定義的動作
- Amazon Q Developer 定義的資源類型
- Amazon Q Developer 的條件索引鍵

Amazon Q Developer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExportArtifact	准許從 Amazon Q Developer 匯出成品	寫入	codeTransformation		
ImportArtifact	准許將成品匯入 Amazon Q Developer	寫入	codeTransformation		
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出與 Amazon Q Developer 資源相關聯的所有標籤	清單	codeTransformation		
StartAgentSession	准許使用 Amazon Q Developer 啟動代理程式工作階段	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource [僅限許可]	准許將標籤與 Amazon Q Developer 資源建立關聯	標記	codeTransformation		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TransformCode	准許使用 Amazon Q Developer Transform Agent 轉換程式碼	寫入	codeTransformation		
UntagResource [僅限許可]	准許移除與 Amazon Q Developer 資源相關聯的標籤	標記	codeTransformation		
				aws:TagKeys	

Amazon Q Developer 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
codeTransformation	arn:${Partition}:qdeveloper:${Region}:${Account}:codeTransformation/${Identifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Q Developer 的條件索引鍵

Amazon Q Developer 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與 Amazon Q Developer 資源相關聯的標籤篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Q in Connect 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Q in Connect (服務字首：`wisdom`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特有資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Q in Connect 定義的動作
- Amazon Q in Connect 定義的資源類型
- Amazon Q in Connect 的條件索引鍵

Amazon Q in Connect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateMessageTemplate	准許啟用訊息範本	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定助理的付費日誌交付	許可管理	Assistant		
CreateAIAgent	准許建立 AI 代理程式	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAIAgentVersion	准許建立 AI 代理程式版本	寫入	AIAgent*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAIGuardrail	准許建立 ai 護欄	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAIGuardrailVersion	准許建立 AI 護欄版本	寫入	AIGuardrail*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAIPrompt	准許建立 AI 提示	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAIPromptVersion	准許建立 AI 提示版本	寫入	AIPrompt*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateAssistant	准許建立助理	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAssistantAssociation	准許建立助理及其他資源的關聯	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateContent	准許建立容器	寫入	KnowledgeBase*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateContentAssociation	准許建立內容關聯	寫入	Content*		
			KnowledgeBase*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateKnowledgeBase	准許建立知識庫	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMessageTemplate	准許建立訊息範本	寫入	KnowledgeBase*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateMessageTemplateAttachment	准許建立訊息範本的附件	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
CreateMessageTemplateVersion	准許建立訊息範本的版本	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
CreateQuickResponse	准許建立快速回應	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateSession	准許建立工作階段	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeactivateMessageTemplate	准許停用訊息範本	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
DeleteAIAgent	准許刪除 ai 代理程式	寫入	AIAgent*		
DeleteAIAgentVersion	准許刪除 AI 代理程式版本	寫入	AIAgent*		
DeleteAIGuardrail	准許刪除 ai 護欄	寫入	AIGuardrail*		
DeleteAIGuardrailVersion	准許刪除 ai 護欄版本	寫入	AIGuardrail*		
DeleteAIPrompt	准許刪除 AI 提示	寫入	AIPrompt*		
DeleteAIPromptVersion	准許刪除 AI 提示版本	寫入	AIPrompt*		
DeleteAssistant	准許刪除助理	寫入	Assistant*		
DeleteAssistantAssociation	准許刪除助理關聯	寫入	AssistantAssociation*		
DeleteContent	准許刪除內容	寫入	Content*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			KnowledgeBase*		
DeleteContentAssociation	准許刪除內容關聯	寫入	Content*		
			ContentAssociation*		
			KnowledgeBase*		
DeleteImportJob	准許刪除知識庫的匯入任務	寫入	KnowledgeBase*		
DeleteKnowledgeBase	准許刪除知識庫	寫入	KnowledgeBase*		
DeleteMessageTemplate	准許刪除訊息範本	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
DeleteMessageTemplateAttachment	准許從訊息範本中刪除附件	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
DeleteQuickResponse	准許刪除快速回應	寫入	KnowledgeBase*		
			QuickResponse*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAIAgent	准許擷取 ai 代理程式的相關資訊	讀取	AIAgent*		
GetAIGuardrail	准許擷取 ai 護欄的相關資訊	讀取	AIGuardrail*		
GetAIPrompt	准許擷取 ai 提示的相關資訊	讀取	AIPrompt*		
GetAssistant	准許擷取助理的相關資訊	讀取	Assistant*		
GetAssistantAssociation	准許擷取助理關聯的相關資訊	讀取	AssistantAssociation*		
GetContent	准許擷取內容 (包含預先簽章的 URL) 以下載內容	讀取	Content*		
			KnowledgeBase*		
GetContentAssociation	准許擷取內容關聯的相關資訊	讀取	Content*		
			ContentAssociation*		
			KnowledgeBase*		
GetContentSummary	准許擷取內容的相關摘要資訊	讀取	Content*		
			KnowledgeBase*		
GetImportJob	准許擷取匯入任務的相關資訊	讀取	KnowledgeBase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetKnowledgeBase	准許擷取知識庫的相關資訊	讀取	KnowledgeBase*		
GetMessageTemplate	准許擷取訊息範本	讀取	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
				wisdom:MessageTemplate/RoutingProfileArn	
GetNextMessage	准許擷取工作階段中的下一個訊息	讀取	Session*		
GetQuickResponse	准許擷取內容	讀取	KnowledgeBase*		
			QuickResponse*		
GetRecommendations	准許擷取指定工作階段的建議	讀取	Session*		
GetSession	准許擷取指定工作階段資訊	讀取	Session*		
ListAIAgentVersions	准許列出 ai 代理程式版本的相關資訊	清單	AIAgent*		
ListAIAgents	准許列出 ai 代理程式的相關資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAIGuardrailVersions	准許列出 ai 護欄版本的相關資訊	清單	AIGuardrail*		
ListAIGuardrails	准許列出 ai 護欄的相關資訊	清單			
ListAIPromptVersions	准許列出 ai 提示版本的相關資訊	清單	AIPrompt*		
ListAIPrompts	准許列出 ai 提示的相關資訊	清單			
ListAssistantAssociations	准許列出助理關聯的相關資訊	列出			
ListAssistants	准許列出助理的相關資訊	清單			
ListContentAssociations	准許列出內容關聯的相關資訊	清單	Content*		
			KnowledgeBase*		
ListContents	准許列出包含知識庫的內容	列出	KnowledgeBase*		
ListImportJobs	准許列出知識庫的相關資訊	清單	KnowledgeBase*		
ListKnowledgeBases	准許列出知識庫的相關資訊	清單			
ListMessageTemplateVersions	准許列出指定訊息範本的訊息範本版本	清單	KnowledgeBase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			MessageTemplate*		
ListMessageTemplates	准許列出知識庫的訊息範本	清單	KnowledgeBase*		
ListMessages	准許列出工作階段中的訊息	清單	Session*		
ListQuickResponses	准許列出包含知識庫的快速回應	清單	KnowledgeBase*		
ListTagsForResource	准許列出指定資源的標籤	讀取			
NotifyRecommendationsReceived	准許從指定助理的新增可用建立佇列移除指定的建議	寫入	Session*		
PutFeedback	准許提交意見回饋	寫入	Assistant*		
QueryAssistant	准許依據指定助理執行手動搜尋	讀取	Assistant*		
RemoveAssistantAIAgent	准許從助理中移除 AI 代理程式	寫入	Assistant*		
RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	准許從知識庫移除 URI 範本	寫入	KnowledgeBase*		
RenderMessageTemplate	准許轉譯訊息範本	讀取	KnowledgeBase*		wisdom:GetMessageTemplate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			MessageTemplate*		
				wisdom:MessageTemplate/RoutingProfileArn	
Retrieve	准許從指定的助理關聯擷取知識內容	讀取	Assistant*		
SearchContent	准許搜尋參照指定知識庫的內容。可用於依據其名稱取得特定內容資源	讀取	KnowledgeBase*		
SearchMessageTemplates	准許搜尋參考指定知識庫的訊息範本	讀取	KnowledgeBase*		
				wisdom:SearchFilter/RoutingProfileArn wisdom:SearchFilter/Qualifier	
SearchQuickResponses	准許搜尋參照指定知識庫的快速回應。	讀取	KnowledgeBase*		wisdom:GetQuickResponse

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				wisdom:SearchFilter/RoutingProfileArn	
SearchSessions	准許搜尋參照指定助理的工作階段。可用於依據其名稱取得特定工作階段資源	讀取			
SendMessage	准許傳送訊息	寫入	Session*		
StartContentUpload	准許取得 URL，以將內容上傳至知識庫	寫入	KnowledgeBase*		
StartImportJob	准許建立多個快速回應	寫入	KnowledgeBase*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TagResource	准許將指定的標籤新增至指定資源	標記	Assistant		
			AssistantAssociation		
			Content		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ContentAssociation		
			KnowledgeBase		
			MessageTemplate		
			QuickResponse		
			Session		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記	Assistant		
			AssistantAssociation		
			Content		
			ContentAssociation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			KnowledgeBase		
			MessageTemplate		
			QuickResponse		
			Session		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateAIAgent	准許更新 ai 代理程式的相關資訊	寫入	AIAgent*		
UpdateAIGuardrail	准許更新 ai 護欄的相關資訊	寫入	AIGuardrail*		
UpdateAIPrompt	准許更新 ai 提示的相關資訊	寫入	AIPrompt*		
UpdateAssistantAIAgent	准許更新 ai 代理程式的助理資訊	寫入	Assistant*		
UpdateContent	准許更新內容的相關資訊	寫入	Content*		
			KnowledgeBase*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	准許更新知識庫的範本 URI	寫入	KnowledgeBase*		
UpdateMessageTemplate	准許更新訊息範本的內容	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
UpdateMessageTemplateMetadata	准許更新訊息範本的中繼資料	寫入	KnowledgeBase*		
			MessageTemplate*		
UpdateQuickResponse	准許更新快速回應的資訊或內容	寫入	KnowledgeBase*		
			QuickResponse*		
UpdateSession	准許更新工作階段	寫入	Session*		
UpdateSessionData	准許更新存放在工作階段中的資料	寫入	Session*		

Amazon Q in Connect 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AIAgent	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:ai-agent/${AssistantId}/${AIAgentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
AIPrompt	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:ai-prompt/${AssistantId}/${AIPromptId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
AIGuardrail	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:ai-guardrail/${AssistantId}/${AIGuardrailId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Assistant	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:assistant/${AssistantId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Assistant Association	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:association/${AssistantId}/${AssistantAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Content	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:content/${KnowledgeBaseId}/${ContentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ContentAssociation	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:content-association/${KnowledgeBaseId}/${ContentId}/${ContentAssociationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
KnowledgeBase	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:knowledge-base/${KnowledgeBaseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
MessageTemplate	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:message-template/${KnowledgeBaseId}/${MessageTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		wisdom:MessageTemplate/RoutingProfileArn
Session	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:session/${AssistantId}/${SessionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
QuickResponse	arn:${Partition}:wisdom:${Region}:${Account}:quick-response/${KnowledgeBaseId}/${QuickResponseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Q in Connect 的條件索引鍵

Amazon Q in Connect 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
wisdom:MessageTemplate/RoutingProfileArn	依與資源相關聯的連線路由描述檔 arn 篩選存取權	ArrayOfARN

條件索引鍵	描述	類型
wisdom:SearchFilter/Qualifier	依請求中傳遞的限定詞篩選存取權	ArrayOfString
wisdom:SearchFilter/RoutingProfileArn	依請求中傳遞的連線路由描述檔 arn 來篩選存取權	ARN

Amazon QLDB 的動作、資源與條件索引鍵

Amazon QLDB (服務字首：qldb) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon QLDB 定義的動作
- Amazon QLDB 定義的資源類型
- Amazon QLDB 的條件索引鍵

Amazon QLDB 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelJournalKinesisStream	授予取消日誌 Kinesis 串流的許可	寫入	stream*		
CreateLedger	授予許可來建立總帳	寫入	ledger*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteLedger	授予許可來刪除總帳	寫入	ledger*		
DescribeJournalKinesisStream	授予描述日誌 Kinesis 串流相關資訊的許可	讀取	stream*		
DescribeJournalS3Export	授予許可來描述日誌匯出任務的相關資訊	讀取	ledger*		
DescribeLedger	授予許可來描述總帳	讀取	ledger*		
ExecuteStatement [僅限許可]	授予許可來透過主控台將命令傳送至總帳	寫入	ledger*		
ExportJournalToS3	授予許可來將日誌內容匯出至 Amazon S3 儲存貯體	寫入	ledger*		
GetBlock	授予許可來從總帳擷取指定 BlockAddress 的區塊	讀取	ledger*		
GetDigest	授予許可來從總帳擷取指定 BlockAddress 的摘要	讀取	ledger*		
GetRevision	授予許可來擷取特定文件 ID 和指定 BlockAddress 的修訂	讀取	ledger*		
InsertSampleData [僅限許可]	授予許可來透過主控台插入範例應用程式資料	寫入	ledger*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJournalKinesisStreamsForLedger	授予列出特定總帳日誌 Kinesis 串流的許可	列出	stream*		
ListJournalS3Exports	授予許可來列出所有總帳的日誌匯出任務	列出			
ListJournalS3ExportsForLedger	授予許可來列出指定總帳的日誌匯出任務	列出	ledger*		
ListLedgers	授予許可來列出現有的總帳	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	catalog		
			ledger		
			stream		
			table		
PartiQLCreateIndex	准許在表格上建立索引	寫入	table*		
PartiQLCreateTable	准許建立資料表	寫入	table*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PartiQLDelete	准許從表格刪除文件	寫入	table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PartiQLDropIndex	准許從表格捨棄索引	寫入	table*		
				qldb:Purge	
PartiQLDropTable	准許捨棄表格	寫入	table*		
				qldb:Purge	
PartiQLHistoryFunction	准許在表格上使用歷程記錄函數	讀取	table*		
PartiQLInsert	准許將文件插入表格	寫入	table*		
PartiQLRedact	准許編寫歷史修訂版	寫入	table*		
PartiQLSelect	准許從表格選取文件	讀取	catalog		
			table		
PartiQLUndropTable	准許取消捨棄表格	寫入	table*		
PartiQLUpdate	准許在表格中更新現有文件	寫入	table*		
SendCommand	授予許可來將命令傳送至總帳	寫入	ledger*		
ShowCatalog [僅限許可]	授予許可來透過主控台檢視總帳目錄	寫入	ledger*		
StreamJournalToKinesis	授予將日誌內容串流到 Kinesis 資料串流的許可	寫入	stream*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	catalog		
			ledger		
			stream		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	catalog		
			ledger		
			stream		
			table		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateLedger	授予許可來在總帳上更新屬性	寫入	ledger*		
UpdateLedgerPermissionsMode	准許在總帳上更新許可模式	寫入	ledger*		

Amazon QLDB 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
ledger	arn:${Partition}:qldb:${Region}:${Account}:ledger/${LedgerName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
stream	arn:${Partition}:qldb:${Region}:${Account}:stream/${LedgerName}/${StreamId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
table	arn:${Partition}:qldb:${Region}:${Account}:ledger/${LedgerName}/table/${TableId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
catalog	arn:${Partition}:qldb:${Region}:${Account}:ledger/${LedgerName}/information_schema/user_tables	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon QLDB 的條件索引鍵

Amazon QLDB 定義下列可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用的條件索引鍵。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
qldb:Purge	依 PartiQL DROP 陳述式中指定的清除值篩選存取權	字串

Amazon QuickSight 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon QuickSight (服務字首：quicksight) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon QuickSight 定義的動作
- Amazon QuickSight 定義的資源類型
- Amazon QuickSight 的條件索引鍵

Amazon QuickSight 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccountConfigurations [僅限許可]	准許啟用 資源的預設存取權設定 AWS	寫入			
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 QuickSuite 執行個體的日誌交付	許可管理			
BatchCreateTopicReviewedAnswer	准許建立主題的檢閱答案	寫入	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
BatchDeleteTopicReviewedAnswer	准許刪除主題的已檢閱答案	寫入	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
BatchGetPreferences [僅限許可]	准許取得使用者偏好設定	讀取			
BatchUpdatePrefere	准許更新使用者偏好設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
nces [僅限許可]					
CancelIngestion	准許取消資料集上的 SPICE 導入	寫入	ingestion*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAccountCustomization	授予為 QuickSight 帳戶或命名空間建立帳戶自訂的許可	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAccountSubscription	准許訂閱 QuickSight	寫入		quicksight:Edition quicksight:DirectoryType	
CreateActionConnector	准許建立動作連接器	寫入	actionconnector*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAdmin [僅限許可]	准許佈建 Amazon QuickSight 管理員、作者和讀者	寫入	user*		
CreateAnalysis	准許從範本建立分析	寫入	analysis*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBrand	准許建立 Amazon QuickSight 品牌	寫入	brand*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomPermissions	准許建立 QuickSight 自訂許可資源	寫入	custompermissions*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDashboard	准許建立 QuickSight 儀表板	寫入	dashboard*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataSet	准許建立資料集	寫入	datasource*		quicksight:PassDataSource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataSource	准許建立資料來源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
CreateEmailCustomizationTemplate [僅限許可]	准許建立 QuickSight 電子郵件自訂範本	寫入	emailCustomizationTemplate*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExtensionAccess [僅限許可]	准許建立延伸存取	寫入	extensionaccess*		
CreateFolder	准許建立 QuickSight 資料夾	寫入	folder*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFolderMembership	准許將 QuickSight 儀表板、分析或資料集新增至 QuickSight 資料夾	寫入	folder*		
			analysis		
			dashboard		
			dataset		
CreateGroup	准許建立 QuickSight 群組	寫入	group*		
CreateGroupMembership	准許將 QuickSight 使用者新增至 QuickSight 群組	寫入	group*	quicksight:UserName	
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIAMPolicyAssignment	准許建立包含一個指定 IAM 政策 ARN 的指派，以將該政策指派給指定的 QuickSight 群組或使用者。	寫入	assignment*		
CreateIngestion	准許在資料集上啟動 SPICE 導入	寫入	ingestion*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNamespace	授予 QuickSight 命名空間的建立許可	寫入	namespace*		ds:CreateIdentityPoolDirectory
CreateReader [僅限許可]	准許佈建 Amazon QuickSight 讀者	寫入	user*		
CreateRefreshSchedule	准許為資料集建立重新整理排程	寫入	refreshschedule*		
CreateRoleMembership	准許新增使用者成員至角色	寫入		quicksight:Group	
CreateTemplate	准許建立範本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTemplateAlias	准許建立範本別名	寫入	template*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTheme	准許建立主題	寫入	theme*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateThemeAlias	准許建立主題版本別名	寫入	theme*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTopic	准許建立主題	寫入	dataset*		quicksight:PassDataSet
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTopicRefreshSchedule	准許為主題建立重新整理排程	寫入	topic*		
CreateUser [僅限許可]	准許佈建 Amazon QuickSight 作者和讀者	寫入	user*		
CreateVPCConnection	准許建立 VPC 連線	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole
DeleteAccountCustomPermission	准許移除與 帳戶相關聯的自訂許可	寫入			
DeleteAccountCustomization	授予為 QuickSight 帳戶或命名空間刪除帳戶自訂的許可	寫入	customization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAccountSubscription	准許刪除 QuickSight 帳戶	寫入	account*		
DeleteActionConnector	准許刪除動作連接器	寫入	actionconnector*		
DeleteAnalysis	准許刪除分析	寫入	analysis*		
DeleteBrand	准許刪除 Amazon QuickSight 品牌	寫入	brand*		
DeleteBrandAssignment	准許刪除品牌指派	寫入			
DeleteCustomPermissions	准許刪除 QuickSight 自訂許可資源	寫入			
DeleteDashboard	准許刪除 QuickSight 儀表板	寫入	dashboard*		
DeleteDataSet	准許刪除資料集	寫入	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataSetRefreshProperties	准許刪除資料集的資料集重新整理屬性	寫入	dataset*		
DeleteDataSource	准許刪除資料來源	寫入	datasource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDefaultQBusinessApplication	准許刪除 QuickSight 帳戶的連結 QBusiness 應用程式	寫入			
DeleteEmailCustomizationTemplate [僅限許可]	准許刪除 QuickSight 電子郵件自訂範本	寫入	emailCustomizationTemplate*		
DeleteExtensionAccess [僅限許可]	准許刪除延伸存取	寫入	extensionaccess*		
DeleteFolder	准許刪除 QuickSight 資料夾	寫入	folder*		
DeleteFolderMembership	准許從將 QuickSight 資料夾移除 QuickSight 儀表板、分析或資料集	寫入	folder*		
			analysis		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dashboard		
			dataset		
DeleteGroup	准許從 QuickSight 移除使用者群組	寫入	group*		
DeleteGroupMembership	准許移除群組中的使用者，使其不再是群組的成員。	寫入	group*	quicksight:UserName	
DeleteIAMPolicyAssignment	准許更新現有指派	寫入	assignment*		
DeleteIdentityPropagationConfig	准許移除 QuickSight 中受信任身分傳播 AWS 的服務	寫入			
DeleteNamespace	授予 QuickSight 命名空間的刪除許可	寫入	namespace*		ds:DeleteDirectory
DeleteRefreshSchedule	准許刪除資料集的重新整理排程	寫入	refreshschedule*		
DeleteRoleCustomPermission	准許移除與角色相關聯的自訂許可	寫入			
DeleteRoleMembership	准許從角色移除群組成員	寫入		quicksight:Group	
DeleteTemplate	准許刪除範本	寫入	template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTemplateAlias	准許刪除範本別名	寫入	template*		
DeleteTheme	准許刪除主題	寫入	theme*		
DeleteThemeAlias	准許刪除主題別名	寫入	theme*		
DeleteTopic	准許刪除主題	寫入	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteTopicRefreshSchedule	准許刪除主題的重新整理排程	寫入	topic*		
DeleteUser	准許刪除 QuickSight 使用者 (指定使用者名稱)	寫入	user*		
DeleteUserByPrincipalId	准許刪除以其委託人 ID 識別的使用者	寫入	user*		
DeleteUserCustomPermission	准許移除與使用者相關聯的自訂許可	寫入	user*		
DeleteVPCConnection	准許刪除 VPC 連線	寫入	vpcconnection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeAccountCustomPermission	准許描述與 帳戶相關聯的自訂許可	讀取			
DescribeAccountCustomization	授予為 QuickSight 帳戶或命名空間描述帳戶自訂的許可	讀取	customization*		
DescribeAccountSettings	授予為 QuickSight 帳戶描述管理帳戶設定的許可	讀取			
DescribeAccountSubscription	准許描述 QuickSight 帳戶	讀取	account*		
DescribeActionConnector	准許描述動作連接器	讀取	actionconnector*		
DescribeActionConnectorPermissions	准許描述動作連接器的許可	讀取	actionconnector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAgent [僅限許可]	准許描述代理程式	讀取	agent*		
DescribeAgentPermissions [僅限許可]	准許描述代理程式的許可	讀取	agent*		
DescribeAnalysis	准許描述分析	讀取	analysis*		
DescribeAnalysisPermissions	准許描述分析的許可	讀取	analysis*		
DescribeAssetBundleExportJob	准許描述資產套件匯出任務	讀取	assetBundleExportJob*		
DescribeAssetBundleImportJob	准許描述資產套件匯入任務	讀取	assetBundleImportJob*		
DescribeAutomationJob	准許描述自動化任務	讀取	automationJob*		
DescribeBrand	准許描述品牌	讀取	brand*		
DescribeBrandAssignment	准許描述品牌指派	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBrandPublishedVersion	准許描述已發佈的品牌版本	讀取	brand*		
DescribeChatConfiguration [僅限許可]	准許描述聊天組態	讀取			
DescribeCustomPermissions	准許在 QuickSight 帳戶中描述自訂許可資源	讀取	custompermissions*		
DescribeDashboard	准許描述 QuickSight 儀表板	讀取	dashboard*		
DescribeDashboardPermissions	准許描述 QuickSight 儀表板的許可	讀取	dashboard*		
DescribeDashboardSnapshotJob	准許描述儀表板快照任務	讀取	dashboardSnapshotJob*		
DescribeDashboardSnapshotJobResult	准許描述儀表板快照任務的結果	讀取	dashboardSnapshotJob*		
DescribeDashboardsQAConfiguration	准許描述儀表板 qa 組態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDataSet	准許描述資料集	讀取	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeDataSetPermissions	准許描述資料集的資源政策	許可管理	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeDataSetRefreshProperties	准許描述資料集的重新整理屬性	讀取	dataset*		
DescribeDataSource	准許描述資料來源	讀取	datasource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeDataSourcePermissions	准許描述資料來源的資源政策	許可管理	datasource*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeDefaultQBusinessApplication	准許描述 QuickSight 帳戶的連結 QBusiness 應用程式 ID	讀取			
DescribeEmailCustomizationTemplate [僅限許可]	准許描述 QuickSight 電子郵件自訂範本	讀取	emailCustomizationTemplate*		
DescribeExtensionAccess [僅限許可]	准許描述延伸存取	讀取	extensionaccess*		
DescribeFolder	准許描述 QuickSight 資料夾	讀取	folder*		
DescribeFolderPermissions	准許描述 QuickSight 資料夾的許可	讀取	folder*		
DescribeFolderResolvedPermissions	准許描述 QuickSight 資料夾的已解決許可	讀取	folder*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeGroup	准許描述 QuickSight 群組	讀取	group*		
DescribeGroupMembership	准許描述 QuickSight 群組成員	讀取	group*	quicksight:UserName	
DescribeIAMPolicyAssignment	准許描述現有指派	讀取	assignment*		
DescribeIngestion	准許描述資料集上的 SPICE 導入	讀取	ingestion*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeIpRestriction	准許描述 QuickSight 帳戶的 IP 限制	讀取			
DescribeKeyRegistration	准許描述 QuickSight 金鑰註冊	讀取			
DescribeNamespace	授予 QuickSight 命名空間的描述許可	讀取	namespace*		
DescribeQPersonalizationConfiguration	准許描述個人化組態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeQuickIndexCapacity [僅限許可]	准許描述索引容量	讀取			
DescribeQuickSightQSearchConfiguration	准許描述 QuickSight Q Search 組態	讀取			
DescribeRefreshSchedule	准許描述資料集的重新整理排程	讀取	refreshschedule*		
DescribeRoleCustomPermission	准許描述與角色相關聯的自訂許可	讀取			
DescribeSelfUpgradeConfiguration	准許描述與 帳戶相關聯的管理自我升級組態	讀取			
DescribeTemplate	准許描述範本	讀取	template*		
DescribeTemplateAlias	准許描述範本別名	讀取	template*		
DescribeTemplatePermissions	准許描述範本的許可	讀取	template*		
DescribeTheme	准許描述主題	讀取	theme*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeThemeAlias	准許描述主題別名	讀取	theme*		
DescribeThemePermissions	准許描述主題的許可	讀取	theme*		
DescribeTopic	准許描述主題	讀取	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeTopicPermissions	准許描述主題的資源政策	許可管理	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeTopicRefresh	授予描述主題的重新整理狀態	讀取	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTopicRefreshSchedule	准許描述主題的重新整理排程	讀取	topic*		
DescribeUser	准許描述 QuickSight 使用者 (指定使用者名稱)	讀取	user*		
DescribeVPCConnection	准許描述 VPC 連線	讀取	vpcconnection*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GenerateEmbedUrlForAnonymousUser	准許為未在 QuickSight 註冊的使用者產生用於內嵌 QuickSight 儀表板或 Q 主題的 URL	寫入	namespace*		
			dashboard		
			theme		
			topic		
				quicksight:AllowedEmbeddingDomains	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateEmbedUrlForRegisteredUser	准許產生用於內嵌 QuickSight 儀表板的 URL 給向 QuickSight 註冊的使用者	寫入	user*		
				quicksight:AllowedEmbeddingDomains	
GenerateEmbedUrlForRegisteredUserWithIdentity	准許為使用身分增強型角色工作階段向 QuickSight 註冊的使用者產生用於嵌入 QuickSight 體驗的 URL	寫入		quicksight:AllowedEmbeddingDomains	
GetAnonymousUserEmbedUrl [僅限許可]	准許取得用於內嵌 QuickSight 儀表板的 URL 給未向 QuickSight 註冊的使用者	讀取			
GetAuthCode [僅限許可]	准許取得代表 QuickSight 使用者的身分驗證代碼	讀取	user*		
GetCustomPermissionsSummary [僅限許可]	准許取得帳戶中自訂許可的相關資訊	讀取			
GetDashboardEmbedUrl	准許取得用於內嵌 QuickSight 儀表板的 URL	讀取	dashboard*		
GetFlowMetadata	准許取得流程的中繼資料	讀取	flow*		
GetFlowPermissions	准許取得流程的許可	讀取	flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetGroupMapping [僅限許可]	准許以 Amazon QuickSight (企業版本) 來識別和顯示 Microsoft Active Directory (Microsoft Active Directory) 目錄群組，而這些群組映射到 Amazon QuickSight 中的角色	讀取			
GetIdentityContext	准許取得使用者的身分內容	讀取	user*		
GetSessionEmbedUrl	准許取得 URL 以內嵌 QuickSight 主控台體驗	讀取			
ListActionConnectors	准許列出動作連接器	清單			
ListAgents [僅限許可]	准許列出代理程式	清單	agent*		
ListAnalyses	准許列出帳戶中的所有分析	清單	analysis*		
ListAssetBundleExportJobs	准許列出所有資產套件匯出任務	清單	assetBundleExportJob*		
ListAssetBundleImportJobs	准許列出所有資產套件匯入任務	清單	assetBundleImportJob*		
ListBrands	准許列出 Amazon QuickSight 帳戶中的所有品牌	清單			
ListCustomPermissions	准許在 QuickSight 帳戶中列出自訂許可資源	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCustomerManagedKeys [僅限許可]	准許列出所有已註冊的客戶受管金鑰	清單			
ListDashboardVersions	准許列出 QuickSight 儀表板的所有版本	列出	dashboard*		
ListDashboards	准許列出 QuickSight 帳戶中的所有儀表板	列出	dashboard*		
ListDataSets	准許列出所有資料集	列出		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListDataSources	准許列出所有資料來源	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListExtensionAccesses [僅限許可]	准許列出延伸項目存取	清單			
ListFlows	准許列出 Amazon QuickSight 帳戶中的所有流程	清單			
ListFolderMembers	准許列出資料夾中的所有成員	讀取	folder*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFolders	准許列出 QuickSight 帳戶中的所有資料夾	清單	folder*		
ListFoldersForResource	准許列出 QuickSight 資源為成員的所有資料夾	清單	analysis		
			dashboard		
			dataset		
			datasource		
			topic		
ListGroupMemberships	准許列出群組中的成員使用者	列出	group*		
ListGroups	准許列出 QuickSight 中的所有使用者群組	列出	group*		
ListIAMPolicyAssignments	准許列出目前 Amazon QuickSight 帳戶中的所有指派	列出	assignment*		
ListIAMPolicyAssignmentsForUser	准許列出指派給使用者的所有指派及其所屬群組	清單	assignment*		
ListIdentityPropagationConfigs	准許列出在 QuickSight 中為受信任身分傳播啟用 AWS 的服務	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListIngestions	准許列出資料集上的所有 SPICE 導入	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListKMSKeysForUser [僅限許可]	准許列出使用者的 KMS 金鑰	清單			
ListNamespaces	授予在 QuickSight 帳戶中列出所有命名空間的許可	清單			
ListRefreshSchedules	准許列出資料集上的所有重新整理排程	清單			
ListRoleMemberships	准許列出角色的成員	清單			
ListSelfUpgrades	准許列出與 帳戶相關聯的所有待定自我升級請求	清單	user*		
ListTagsForResource	准許列出 QuickSight 資源的標籤	讀取	actionconnector		
			analysis		
			brand		
			customization		
			custompermissions		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dashboard		
			dataset		
			datasource		
			emailCustomizationTemplate		
			flow		
			folder		
			template		
			theme		
			topic		
			vpcconnection		
ListTemplateAliases	准許列出範本的所有別名	列出	template*		
ListTemplateVersions	准許列出範本的所有版本	列出	template*		
ListTemplates	准許列出 QuickSight 帳戶中的所有範本	列出	template*		
ListThemeAliases	准許列出主題的所有別名	列出	theme*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListThemeVersions	准許列出主題的所有版本	列出	theme*		
ListThemes	准許列出帳戶中的所有主題	清單	theme*		
ListTopicRefreshSchedules	准許列出主題上的所有重新整理排程	清單			
ListTopicReviewedAnswers	准許列出主題的所有已檢閱答案	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTopics	准許列出所有主題	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListUserGroups	准許列出指定使用者所屬群組	列出	user*		
ListUsers	准許列出屬於此帳戶的所有 QuickSight 使用者	清單	user*		
ListVPCConnections	准許列出所有 VPC 連線	清單		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PassDataSet [僅限許可]	准許將資料集用於範本	讀取	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PassDataSource [僅限許可]	准許將資料來源用於資料集	讀取	datasource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
PredictQAResults	准許預測 QA 結果	讀取	dashboard		
			topic		
PutDataSetRefreshProperties	准許為資料集放置資料集重新整理屬性	寫入	dataset*		
QuickSuiteUsageMetrics [僅限許可]	准許取得 QuickSuite 用量指標	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterCustomerManagedKey [僅限許可]	准許註冊客戶受管金鑰	寫入			
RegisterUser	准許建立 QuickSight 使用者，其身分識別與請求中指定的 IAM 身分/角色相關聯	寫入	user*	quicksight:IamArn quicksight:SessionName	
RemoveCustomerManagedKey [僅限許可]	准許移除客戶受管金鑰	寫入			
RestoreAnalysis	准許還原已刪除分析	寫入	analysis*		
ScopeDownPolicy [僅限許可]	准許管理 AWS 資源許可的範圍政策	寫入			
SearchActionConnectors	准許搜尋動作連接器	清單	actionconnector*		
SearchAgents [僅限許可]	准許搜尋客服人員	清單	agent*		
SearchAnalyses	准許搜尋分析子集	列出	analysis*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchDashboards	准許搜尋 QuickSight 儀表板子集	清單	dashboard*		
SearchDataSets	准許搜尋 QuickSight 資料集的子集	清單	dataset*		
SearchDataSources	准許搜尋 QuickSight 資料來源的子集	清單	datasource*		
SearchDirectoryGroups [僅限許可]	准許以 Amazon QuickSight (企業版本) 來顯示您的 Microsoft Active Directory 目錄群組，讓您可以選擇哪些目錄群組要映射到 Amazon QuickSight 中的角色。	清單			
SearchFlows	准許搜尋 Amazon QuickSight 帳戶中的流程	清單			
SearchFolders	准許搜尋 QuickSight 資料夾子集	讀取	folder*		
SearchGroups	准許搜尋 QuickSight 群組的子集	清單	group*		
SearchTopics	准許搜尋一組主題	清單	topic*		
SearchUsers [僅限許可]	准許搜尋屬於此帳戶的 QuickSight 使用者	清單	user*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetGroupMapping [僅限許可]	准許以 Amazon QuickSight (企業版本) 來顯示您的 Microsoft Active Directory 目錄群組，讓您可以選擇哪些目錄群組要映射到 Amazon QuickSight 中的角色。	寫入			
StartAssetBundleExportJob	准許開始資產套件匯出任務	寫入	assetBundleExportJob*		
StartAssetBundleImportJob	准許開始資產套件匯入任務	寫入	assetBundleImportJob*		
StartAutomationJob	准許啟動自動化任務	寫入	automation*		
StartDashboardSnapshotJob	准許啟動儀表板快照任務	寫入	dashboardSnapshotJob*		
StartDashboardSnapshotJobSchedule	准許啟動儀表板快照任務排程	寫入			
Subscribe [僅限許可]	准許訂閱 Amazon QuickSight ，並允許使用者將訂閱升級為企業版本	寫入		quicksight:Edition quicksight:DirectoryType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至 QuickSight 資源	標記	actionconnector		
			analysis		
			brand		
			customization		
			custompermissions		
			dashboard		
			dataset		
			datasource		
			emailCustomizationTemplate		
			flow		
			folder		
			ingestion		
			template		
			theme		
			topic		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			vpcconnection		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
Unpublish Flow [僅限許可]	准許取消發佈流程	寫入	flow*		
Unsubscribe [僅限許可]	准許取消訂閱 Amazon QuickSight，這會從 Amazon QuickSight 永久刪除所有使用者及其資源。	寫入			
UntagResource	准許從 QuickSight 資源移除標籤	標記	actionconnector		
			analysis		
			brand		
			customization		
			custompermissions		
			dashboard		
			dataset		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			datasource		
			emailCustomizationTemplate		
			flow		
			folder		
			ingestion		
			template		
			theme		
			topic		
			vpcconnection		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountCustomPermission	准許更新與 帳戶相關聯的自訂許可	寫入			
UpdateAccountCustomization	授予為 QuickSight 帳戶或命名空間更新帳戶自訂的許可	寫入	customization*		
UpdateAccountSettings	授予為 QuickSight 帳戶更新管理帳戶設定的許可	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateActionConnector	准許更新動作連接器	寫入	actionconnector*		
UpdateActionConnectorPermissions	准許更新動作連接器的許可	許可管理	actionconnector*		
UpdateAgentPermissions [僅限許可]	准許更新代理程式許可	許可管理	agent*		
UpdateAnalysis	准許更新分析	寫入	analysis*		
UpdateAnalysisPermissions	准許更新分析的許可	許可管理	analysis*		
UpdateApplicationWithTokenExchangeGrant	准許使用字符交換授予更新 QuickSight IAM Identity Center 應用程式	寫入			
UpdateBrand	准許更新品牌	寫入	brand*		
UpdateBrandAssignment	准許更新品牌指派	寫入			
UpdateBrandPublishedVersion	准許更新已發佈的品牌版本	寫入	brand*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateChatConfiguration [僅限許可]	准許更新聊天組態	寫入			
UpdateCustomPermissions	准許更新 QuickSight 自訂許可資源	寫入	custompermissions*		
UpdateDashboard	准許更新 QuickSight 儀表板	寫入	dashboard*		
UpdateDashboardLinks	准許更新 QuickSight 儀表板的連結	寫入	dashboard*		
UpdateDashboardPermissions	准許更新 QuickSight 儀表板的許可	許可管理	dashboard*		
UpdateDashboardPublishedVersion	准許更新 QuickSight 儀表板的已發佈版本	寫入	dashboard*		
UpdateDashboardsQAConfiguration	准許更新儀表板 qa 組態	寫入			
UpdateDataSet	准許更新資料集	寫入	dataset*		quicksight:PassDataSource
			datasource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateDataSetPermissions	准許更新資料集資源政策	許可管理	dataset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateDataSource	准許更新資料來源	寫入	datasource*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateDataSourcePermissions	准許更新資料來源資源政策	許可管理	datasource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDefaultQBusinessApplication	准許更新 QuickSight 帳戶的連結 QBusiness 應用程式 ID	寫入			
UpdateEmailCustomizationTemplate [僅限許可]	准許更新 QuickSight 電子郵件自訂範本	寫入	emailCustomizationTemplate*		
UpdateExtensionAccess [僅限許可]	准許更新延伸存取	寫入	extensionaccess*		
UpdateFlowPermissions	准許更新流程的許可	許可管理	flow*		
UpdateFolder	准許更新 QuickSight 資料夾	寫入	folder*		
UpdateFolderPermissions	准許更新 QuickSight 資料夾的許可	許可管理	folder*		
UpdateGroup	准許變更群組描述	寫入	group*		
UpdateIAMPolicyAssignment	准許更新現有指派	寫入	assignment*		
UpdateIdentityPropagationConfig	准許新增和更新 QuickSight 中受信任身分傳播 AWS 的服務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateIpRestriction	准許更新 QuickSight 帳戶的 IP 限制	寫入			
UpdateKeyRegistration	准許更新 QuickSight 金鑰註冊	寫入			
UpdatePublicSharingSettings	准許啟用或停用帳戶上的公有共用	寫入			
UpdateQPersonalizationConfiguration	准許更新個人化組態	寫入			
UpdateQuickIndexCapacity [僅限許可]	准許更新索引容量	寫入			
UpdateQuickSightQSearchConfiguration	准許更新 QuickSight Q Search 組態	寫入			
UpdateRefreshSchedule	准許更新資料集的重新整理排程	寫入	refreshschedule*		
UpdateResourcePermissions [僅限許可]	准許更新 QuickSight 中的資源層級許可	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRoleCustomPermission	准許更新與角色相關聯的自訂許可	寫入			
UpdateSPICECapacityConfiguration	准許更新 QuickSight SPICE 容量組態	寫入			
UpdateSelfUpgrade	准許對與 帳戶相關聯的待定自我升級請求採取動作	寫入	user*		
UpdateSelfUpgradeConfiguration	准許更新與 帳戶相關聯的管理自我升級組態	寫入			
UpdateTemplate	准許更新範本	寫入	template*		
UpdateTemplateAlias	准許更新範本別名	寫入	template*		
UpdateTemplatePermissions	准許更新範本的許可	許可管理	template*		
UpdateTheme	准許更新主題	寫入	theme*		
UpdateThemeAlias	准許更新主題別名	寫入	theme*		
UpdateThemePermissions	准許更新主題的許可	許可管理	theme*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateTopic	准許更新主題	寫入	topic*		quicksight:PassDataSet
			dataset		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateTopicPermissions	准許更新主題的資源政策	許可管理	topic*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateTopicRefreshSchedule	准許更新主題的重新整理排程	寫入	topic*		
UpdateUser	准許更新 Amazon QuickSight 使用者	寫入	user*		
UpdateUserCustomPermission	准許更新與使用者相關聯的自訂許可	寫入	user*		
UpdateVPCConnection	准許更新 VPC 連線	寫入	vpcconnection*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

Amazon QuickSight 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
account	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:account/${ResourceId}	
user	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:user/${ResourceId}	
group	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:group/${ResourceId}	
analysis	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:analysis/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dashboard	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dashboard/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
template	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:template/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
vpcconnection	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:vpcConnection/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
assetBundleExportJob	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:asset-bundle-export-job/${ResourceId}	
assetBundleImportJob	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:asset-bundle-import-job/${ResourceId}	
datasource	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:datasource/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataset	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ingestion	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetId}/ingestion/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
refreshschedule	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetId}/refresh-schedule/${ResourceId}	
theme	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:theme/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
assignment	arn:${Partition}:quicksight::${Account}:assignment/${ResourceId}	
customization	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:customization/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
namespace	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:namespace/${ResourceId}	
folder	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:folder/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
emailCustomizationTemplate	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:email-customization-template/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
topic	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:topic/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dashboardSnapshotJob	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dashboard/${DashboardId}/snapshot-job/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
brand	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:brand/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
custompermissions	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:custompermissions/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
actionconnector	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:action-connector/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
agent	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:agent/${ResourceId}	
extensionaccess	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:extension-access/${ResourceId}	
flow	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:flow/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
automation	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:automation-group/${AutomationGroupId}/automation/${ResourceId}	
automationJob	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:automation-group/${AutomationGroupId}/automation/${AutomationId}/job/${ResourceId}	
automationGroup	arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:automation-group/${ResourceId}	

Amazon QuickSight 的條件索引鍵

Amazon QuickSight 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
quicksight:AllowedEmbeddingDomains	依允許的內嵌網域篩選存取權	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
quicksight:DirectoryType	依使用者管理選項篩選存取權	字串
quicksight:Edition	依 QuickSight 的版本篩選存取權	String
quicksight:Group	依 QuickSight 群組 ARN 篩選存取權	ARN
quicksight:IamArn	依 IAM 使用者或角色 ARN 篩選存取權	ARN
quicksight:KmsKeyArns	依 KMS 金鑰 ARNs篩選存取權	ArrayOfARN
quicksight:SessionName	依工作階段名稱篩選存取權	字串
quicksight:UserName	依使用者名稱篩選存取權	字串

Amazon RDS Data API 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon RDS Data API (服務字首：`rds-data`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon RDS Data API 定義的動作
- Amazon RDS Data API 定義的資源類型

- Amazon RDS Data API 的條件索引鍵

Amazon RDS Data API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchExecuteStatement	准許對資料陣列執行批次 SQL 陳述式	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
BeginTransaction	准許啟動 SQL 交易	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CommitTransaction	准許結束以 BeginTransaction 操作開始的 SQL 交易並遞交變更	寫入	cluster*		rds-data:BeginTransaction
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ExecuteSql	准許執行一或多個 SQL 陳述式。此作業已廢除。使用 BatchExecuteStatement 或 ExecuteStatement 操作	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
ExecuteStatement	准許對資料庫執行 SQL 陳述式	寫入	cluster*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RollbackTransaction	准許執行交易轉返。轉返交易會取消其變更	寫入	cluster*		rds-data:BeginTransaction
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	

Amazon RDS Data API 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	`arn:${Partition}:rds:${Region}:${Account}:cluster:${DbClusterInstanceName}`	aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys

Amazon RDS Data API 的條件索引鍵

Amazon RDS Data API 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依與資源相關聯的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString

Amazon RDS IAM 身分驗證的動作、資源和條件索引鍵

Amazon RDS IAM Authentication (服務字首：`rds-db`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon RDS IAM 身分驗證定義的動作

- Amazon RDS IAM Authentication 定義的資源類型
- Amazon RDS IAM 身分驗證的條件索引鍵

由 Amazon RDS IAM 身分驗證定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
connect	允許 IAM 角色或使用者連線到 RDS 資料庫	許可管理	db-user*		

Amazon RDS IAM Authentication 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
db-user	`arn:${Partition}:rds-db:${Region}:${Account}:dbuser:${DbiResourceId}/${DbUserName}`	

Amazon RDS IAM 身分驗證的條件索引鍵

RDS IAM 身分驗證沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 資源回收筒的動作、資源和條件索引鍵

AWS 資源回收筒 （服務字首：rbin) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 資源回收筒定義的動作
- AWS 資源回收筒定義的資源類型
- AWS 資源回收筒的條件索引鍵

AWS 資源回收筒定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRule	准許建立資源回收筒保留規則	寫入	rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys rbin:Request/ResourceType	
DeleteRule	准許刪除資源回收筒保留規則	寫入	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	
GetRule	准許取得資源回收筒保留規則的詳細資訊	讀取	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRules	准許列出區域中的資源回收筒保留規則	讀取		rbin:Request/ResourceType	
ListTagsForResource	准許列出與資源相關聯的標籤清單	讀取	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	
LockRule	准許鎖定現有的資源回收筒保留規則	寫入	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	
TagResource	准許新增或更新資源的標籤	標記	rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys rbin:Attribute/ResourceType	
UnlockRule	准許解除鎖定現有的資源回收筒保留規則	寫入	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	
UntagResource	准許移除與資源相關聯的標籤	標記	rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys rbin:Attribute/ResourceType	
UpdateRule	准許更新現有的資源回收筒保留規則	寫入	rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} rbin:Attribute/ResourceType	

AWS 資源回收筒定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
rule	arn:${Partition}:rbin:${Region}:${Account}:rule/${ResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 資源回收筒的條件索引鍵

AWS 資源回收筒定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString
rbin:Attribute/ResourceType	依現有規則的資源類型篩選存取權	String
rbin:Request/ResourceType	依請求中的資源類型篩選存取權	String

Amazon Redshift 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Redshift (服務字首：redshift) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Redshift 定義的動作

- Amazon Redshift 定義的資源類型
- Amazon Redshift 的條件索引鍵

Amazon Redshift 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptReservedNodeExchange	准許在不變更組態的情況下，把 DC1 預留節點換成 DC2 預留節點	寫入			
AddPartner	准許將合作夥伴整合新增至叢集	寫入			
AssociateDataShareConsumer	准許將取用者與 Datashare 相關聯	寫入	datashare*		
				redshift:ConsumerArn redshift:AllowWrites	
AuthorizeClusterSecurityGroupIngress	准許將傳入 (輸入) 規則新增至 Amazon Redshift 安全群組	寫入	securitygroup*		
			securitygroupingress-ec2securitygroup*		
AuthorizeDataShare	准許授權指定的 Datashare 取用者取用 Datashare	許可管理	datashare*		
				redshift:ConsumerIdentifier	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				redshift:AllowWrites	
AuthorizeEndpointAccess	准許授權 Redshift 受管 VPC 端點的端點相關活動	許可管理			
AuthorizeInboundIntegration [僅限許可]	准許 Amazon Redshift 持續驗證目標資料倉儲是否可以接收從來源 ARN 複寫的資料	寫入	integration*		
AuthorizeSnapshotAccess	准許指定的 AWS 帳戶 還原快照	許可管理	snapshot*		
BatchDeleteClusterSnapshots	准許刪除批次大小不超過 100 個的快照	寫入	snapshot*		
BatchModifyClusterSnapshots	准許修改快照清單的設定	寫入	snapshot*		
CancelQuery [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台取消查詢	寫入			
CancelQuerySession [僅限許可]	准許在 Amazon Redshift 主控台中查看查詢	寫入			
CancelResize	准許取消調整大小作業	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CopyClusterSnapshot	准許複製叢集快照	寫入	snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAuthenticationProfile	准許建立 Amazon Redshift 身分驗證設定檔	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCluster	准許建立叢集	寫入	cluster*		kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetRandomPassword

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClusterParameterGroup	准許建立 Amazon Redshift 參數群組	寫入	parametergroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClusterSecurityGroup	准許建立 Amazon Redshift 安全群組	寫入	securitygroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClusterSnapshot	准許建立指定叢集的手動快照	寫入	snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClusterSubnetGroup	准許建立 Amazon Redshift 子網路群組	寫入	subnetgroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateClusterUser	准許自動建立指定的 Amazon Redshift 使用者 (如果其不存在)	許可管理	dbuser*		
				redshift:DbUser	
CreateCustomDomainAssociation	准許為叢集建立自訂網域名稱	寫入	cluster*		acm:DescribeCertificate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEndpointAccess	准許建立 Redshift 受管 VPC 端點	寫入			
CreateEventSubscription	准許建立 Amazon Redshift 事件通知訂閱	寫入	eventsubscription*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateHsmClientCertificate	准許建立叢集用來連線至 HSM 的 HSM 用戶端憑證	寫入	hsmclientcertificate*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateHsmConfiguration	准許建立 HSM 組態，其包含叢集在硬體安全模組 (HSM) 中存放和使用資料庫加密金鑰所需的資訊	寫入	hsmconfiguration*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInboundIntegration [僅限許可]	准許來源主體為要從來源複寫到目標資料倉儲的資料建立傳入整合	寫入			
CreateIntegration	准許建立 Amazon Redshift 零 ETL 整合	寫入	integration*		kms:CreateGrant kms:DescribeKey
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys redshift:IntegrationSourceArn redshift:IntegrationTargetArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateQev2IdcApplication [僅限許可]	准許建立 qev2 idc 應用程式	寫入			sso:CreateApplication sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRedshiftIdcApplication	准許建立 redshift idc 應用程式	寫入			sso:CreateApplication sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant
CreateSavedQuery [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台建立儲存的 SQL 查詢	寫入			
CreateScheduledAction	准許建立 Amazon Redshift 排程動作	寫入			
CreateSnapshotCopyGrant	准許在目的地中建立快照複製授予和加密複製的快照 AWS 區域	許可管理	snapshotcopygrant*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSnapshotSchedule	准許建立快照排程	寫入	snapshotschedule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTags	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記	cluster		
			eventsubscription		
			hsmclientcertificate		
			hsmconfiguration		
			integration		
			parametergroup		
			securitygroup		
			securitygroupingress-cidr		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			securitygroupingress-ec2securitygroup		
			snapshot		
			snapshotcopygrant		
			snapshotschedule		
			subnetgroup		
			usagelimit		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUsageLimit	准許建立用量限制	寫入	usagelimit*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeauthorizeDataShare	准許移除指定的 Datashare 取用者取用 Datashare 的許可	許可管理	datashare*		
				redshift:ConsumerIdentifier	
DeleteAuthenticationProfile	准許刪除 Amazon Redshift 身分驗證設定檔	寫入			
DeleteCluster	准許刪除先前佈建的叢集	寫入	cluster*		
DeleteClusterParameterGroup	准許刪除 Amazon Redshift 參數群組	寫入	parametergroup*		
DeleteClusterSecurityGroup	准許刪除 Amazon Redshift 安全群組	寫入	securitygroup*		
DeleteClusterSnapshot	准許刪除手動快照	寫入	snapshot*		
DeleteClusterSubnetGroup	准許刪除叢集子網路群組	寫入	subnetgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCustomDomainAssociation	准許刪除叢集的自訂網域名稱	寫入	cluster*		
DeleteEndpointAccess	准許刪除 Redshift 受管 VPC 端點	寫入			
DeleteEventSubscription	准許刪除 Amazon Redshift 事件通知訂閱	寫入	eventsubscription*		
DeleteHsmClientCertificate	准許刪除 HSM 用戶端憑證	寫入	hsmclientcertificate*		
DeleteHsmConfiguration	准許刪除 Amazon Redshift HSM 組態	寫入	hsmconfiguration*		
DeleteIntegration	准許刪除 Amazon Redshift 零 ETL 整合	寫入	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeletePartner	准許從叢集刪除合作夥伴整合	寫入			
DeleteQev2IdcApplication [僅限許可]	准許刪除 qev2 idc 應用程式	寫入	qev2idcapplication*		sso:DeleteApplication

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRedshiftIdcApplication	准許刪除 redshift idc 應用程式	寫入	redshiftidcapplication*		sso:DeleteApplication
DeleteResourcePolicy	准許刪除指定資源的資源政策	許可管理	namespace*		
DeleteSavedQueries [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台刪除儲存的 SQL 查詢	寫入			
DeleteScheduledAction	准許刪除 Amazon Redshift 排程動作	寫入			
DeleteSnapshotCopyGrant	准許刪除快照複製授權	寫入	snapshotcopygrant*		
DeleteSnapshotSchedule	准許刪除快照排程	寫入	snapshotschedule*		
DeleteTags	准許刪除資源中的一或多個標籤	標記	cluster		
			eventsubscription		
			hsmclientcertificate		
			hsmconfiguration		
			integration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			parametergroup		
			securitygroup		
			securitygroupingress-cidr		
			securitygroupingress-ec2securitygroup		
			snapshot		
			snapshotcopygrant		
			snapshotschedule		
			subnetgroup		
			usagelimit		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteUsageLimit	准許刪除用量限制	寫入	usagelimit*		
DeregisterNamespace	准許從取用者取消註冊指定的命名空間	寫入			
DescribeAccountAttributes	准許描述連接至指定 的屬性 AWS 帳戶	讀取			
DescribeAuthenticationProfiles	准許描述已建立的 Amazon Redshift 身分驗證設定檔	讀取			
DescribeAutonomicsDenylist [僅限許可]	准許描述從指定叢集的全域自律決策中列入拒絕清單的資源清單	讀取	cluster*		
DescribeClusterDbRevisions	准許描述叢集的資料庫修訂版本	列出			
DescribeClusterParameterGroups	准許描述 Amazon Redshift 參數群組，包括您建立的和預設的參數群組	讀取			
DescribeClusterParameters	准許描述 Amazon Redshift 參數群組包含的參數	讀取	parametergroup*		
DescribeClusterSecurityGroups	准許描述 Amazon Redshift 安全群組	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeClusterSnapshots	准許描述一或多個快照物件，其包含叢集快照的相關中繼資料	讀取			
DescribeClusterSubnetGroups	准許描述一或多個叢集子網路群組物件，其包含叢集子網路群組的相關中繼資料	讀取			
DescribeClusterTracks	准許描述可用的維護追蹤	列出			
DescribeClusterVersions	准許描述可用的 Amazon Redshift 叢集版本	讀取			
DescribeClusters	准許描述已佈建叢集的屬性	清單	cluster		
DescribeCustomDomainAssociations	准許描述叢集的自訂網域名稱	清單			
DescribeDataShares	准許描述您的叢集建立和取用的 Datashare	讀取			
DescribeDataSharesForConsumer	准許描述您的叢集僅取用的 Datashare	讀取			
DescribeDataSharesForProducer	准許描述您的叢集僅建立的 Datashare	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDefaultClusterParameters	准許描述參數群組系列的參數設定	讀取			
DescribeEndpointAccess	准許描述 Redshift 受管 VPC 端點	讀取			
DescribeEndpointAuthorization	准許授權 Redshift 受管 VPC 端點的描述活動	清單			
DescribeEventCategories	准許描述所有事件來源類型或指定來源類型的事件類別	讀取			
DescribeEventSubscriptions	准許描述指定 的 Amazon Redshift 事件通知訂閱 AWS 帳戶	讀取			
DescribeEvents	准許描述過去 14 天與叢集、安全群組、快照和參數群組有關的事件	列出			
DescribeHsmClientCertificates	准許描述 HSM 用戶端憑證	讀取			
DescribeHsmConfigurations	准許描述 Amazon Redshift HSM 組態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeInboundIntegrations	准許列出傳入整合	清單		redshift:InboundIntegrationArn	
DescribeIntegrations	准許描述 Amazon Redshift 零 ETL 整合	清單	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeLoggingStatus	准許描述是否正在記錄叢集相關資訊，例如查詢和嘗試連線次數	讀取	cluster*		
DescribeNodeConfigurationOptions	准許描述可能節點組態的屬性，例如節點類型、節點數量和指定動作類型的磁碟用量	列出			
DescribeOrderableClusterOptions	准許描述可排序的叢集選項	讀取			
DescribePartners	准許擷取為叢集定義之合作夥伴整合的相關資訊	讀取			
DescribeQev2IdcApplications [僅限許可]	准許描述 qev2 idc 應用程式	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeQuery [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台描述查詢	讀取			
DescribeRedshiftIdcApplications	准許描述 redshift idc 應用程式	清單			sso:GetApplicationGrant sso:ListApplicationAccessScopes
DescribeReservedNodeExchangeStatus	准許描述保留節點交換的交換狀態詳細資訊和關聯中繼資料。狀態包括正在進行和請求的值	讀取			
DescribeReservedNodeOfferings	准許描述 Amazon Redshift 提供的可用預留節點供應項目	讀取			
DescribeReservedNodes	准許描述預留節點	讀取			
DescribeResize	准許描述叢集上次的調整大小作業	讀取	cluster*		
DescribeSavedQueries [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台描述已儲存的查詢	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeScheduledActions	准許描述已建立的 Amazon Redshift 排程動作	讀取			
DescribeSnapshotCopyGrants	准許描述目的地 AWS 帳戶中指定 擁有的快照複製授予 AWS 區域	讀取			
DescribeSnapshotSchedules	准許描述快照排程	讀取	snapshotschedule*		
DescribeStorage	准許描述帳戶層級備份儲存大小和可佈建的儲存體	讀取			
DescribeTable [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台描述表格	讀取			
DescribeTableRestoreStatus	准許描述使用 RestoreTableFromClusterSnapshot API 動作提出的一或多個表格還原請求狀態	讀取			
DescribeTags	准許描述標籤	讀取	cluster		
			eventsubscription		
			hsmclientcertificate		
			hsmconfiguration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			integration		
			parametergroup		
			securitygroup		
			securitygroupingress-cidr		
			securitygroupingress-ec2securitygroup		
			snapshot		
			snapshotcopygrant		
			snapshotschedule		
			subnetgroup		
			usagelimit		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeUsageLimits	准許描述用量限制	讀取	usagelimit*		
DisableLogging	准許停用記錄叢集的資訊，例如查詢和嘗試連線次數	寫入	cluster*		
DisableSnapshotCopy	准許停用叢集的快照自動複製	寫入	cluster*		
DisassociateDataShareConsumer	准許將取用者與 Datashare 解除關聯	寫入	datashare*		
				redshift:ConsumerArn	
EnableLogging	准許啟用記錄叢集的資訊，例如查詢和嘗試連線次數	寫入	cluster*		
EnableSnapshotCopy	准許啟用叢集的快照自動複製	寫入	cluster*		
ExecuteQuery [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台執行查詢	寫入			
FailoverPrimaryCompute	准許將多個可用區域叢集的主要運算容錯移轉至另一個可用區域	寫入	cluster*		
FetchResults [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台擷取查詢結果	讀取			
GetClusterCredentials		寫入	dbuser*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	准許取得臨時登入資料，以透過指定的 存取 Amazon Redshift 資料庫 AWS 帳戶		dbname		
				redshift:DbName redshift:DbUser redshift:DurationSeconds	
GetClusterCredentialsWithIAM	准許取得增強型暫時登入資料，以透過指定的 存取 Amazon Redshift 資料庫 AWS 帳戶	寫入	dbname		
				redshift:DbName redshift:DurationSeconds	
GetIdentityCenterAuthToken	准許取得授權字符，讓 Identity Center 使用者存取 Redshift 叢集	讀取	cluster*		
GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions	准許取得保留節點交換的組態選項	讀取			
GetReservedNodeExchangeOfferings	准許取得符合指定 DC1 預留節點之付款類型、期限及使用價格的 DC2 ReservedNodeOfferings 陣列	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourcePolicy	准許取得指定資源的資源政策	讀取	namespace*		
JoinGroup	准許加入指定的 Amazon Redshift 群組	許可管理	dbgroup*		
ListDatabases [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台列出資料庫	清單			
ListRecommendations	准許列出 Advisor 建議	清單			
ListSavedQueries [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台列出已儲存的查詢	列出			
ListSchemas [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台列出結構描述	列出			
ListTables [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台列出表格	列出			
ModifyAquaConfiguration	准許修改叢集的 AQUA 組態	寫入	cluster*		
ModifyAuthenticationProfile	准許修改現有的 Amazon Redshift 身分驗證設定檔	寫入			
ModifyAutonomicsDenylist [僅限許可]	准許從指定叢集的全域自主拒絕清單新增或移除資源	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyCluster	准許修改叢集的設定	寫入	cluster*		acm:DescribeCertificate kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:Get

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					RandomPassword secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret
ModifyClusterDbRevision	准許修改叢集的資料庫修訂版本	寫入	cluster*		
ModifyClusterIamRoles	准許修改叢集可用來存取其他服務的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色清單 AWS	許可管理	cluster*		
ModifyClusterMaintenance	准許修改叢集的維護設定	寫入	cluster*		
ModifyClusterParameterGroup	准許修改參數群組的參數	寫入	parametergroup*		
ModifyClusterSnapshot	准許修改快照的設定	寫入	snapshot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyClusterSnapshotSchedule	准許修改叢集的快照排程	寫入	cluster*		
ModifyClusterSubnetGroup	准許修改叢集子網路群組，以包含指定的 VPC 子網路清單	寫入	subnetgroup*		
ModifyCustomDomainAssociation	准許修改叢集的自訂網域名稱	寫入	cluster*		acm:DescribeCertificate
ModifyEndpointAccess	准許修改 Redshift 受管 VPC 端點	寫入			
ModifyEventSubscription	准許修改現有的 Amazon Redshift 事件通知訂閱	寫入	eventsubscription*		
ModifyIntegration	准許修改 Amazon Redshift 零 ETL 整合	寫入	integration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ModifyQev2IdcApplication [僅限許可]	准許修改 qev2 idc 應用程式	寫入	qev2idcapplication*		sso:UpdateApplication

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyRedshiftIdcApplication	准許修改 redshift idc 應用程式	寫入	redshiftidcapplication*		sso:DeleteApplicationAccessScope sso:DeleteApplicationGrant sso:GetApplicationGrant sso:ListApplicationAccessScopes sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplicationGrant sso:UpdateApplication
ModifySavedQuery [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台修改現有的已儲存查詢	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyScheduledAction	准許修改現有的 Amazon Redshift 排程動作	寫入			
ModifySnapshotCopyRetentionPeriod	准許修改從來源複製 AWS 區域 快照後，在目的地中保留快照的天數 AWS 區域	寫入	cluster*		
ModifySnapshotSchedule	准許修改快照排程	寫入	snapshotschedule*		
ModifyUsageLimit	准許修改用量限制	寫入	usagelimit*		
PauseCluster	准許暫停叢集	寫入	cluster*		
PurchaseReservedNodeOffering	准許購買預留節點	寫入			
PutResourcePolicy	准許更新指定資源的資源政策	許可管理	namespace*		
RebootCluster	准許重新啟動叢集	寫入	cluster*		
RegisterNamespace	准許向消費者註冊指定的命名空間	寫入			
RejectDataShare	准許拒絕來自另一個帳戶共用的 Datashare	許可管理	datashare*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResetClusterParameterGroup	准許將參數群組的一或多個參數設為其預設值，並將這些參數的來源值設為 "engine-default"	寫入	parametergroup*		
ResizeCluster	准許變更叢集的大小	寫入	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreFromClusterSnapshot	准許從快照建立叢集	寫入	cluster*		kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetRandomPassword

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret
			snapshot*		
				aws:TagKeys	
RestoreTableFromClusterSnapshot	准許從 Amazon Redshift 叢集快照的表格建立表格	寫入	cluster*		
			snapshot*		
ResumeCluster	准許恢復叢集	寫入	cluster*		
RevokeClusterSecurityGroupIngress	准許針對先前授權的 IP 範圍或 Amazon EC2 安全群組，撤銷 Amazon Redshift 安全群組中的輸入規則	寫入	securitygroup*		
			securitygroupingress-ec2securitygroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RevokeEndpointAccess	准許撤銷 Redshift 受管 VPC 端點的端點存取權	許可管理			
RevokeSnapshotAccess	准許撤銷指定 的存取權 AWS 帳戶 ，以還原快照	許可管理	snapshot*		
RotateEncryptionKey	准許輪換叢集的加密金鑰	寫入	cluster*		
UpdatePartnerStatus	准許更新合作夥伴整合的狀態	寫入			
ViewQueriesFromConsole [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台檢視查詢結果	列出			
ViewQueriesInConsole [僅限許可]	准許透過 Amazon Redshift 主控台終止執行查詢和載入	列出			

Amazon Redshift 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	`arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:cluster:${ClusterName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
datashare	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:datashare:${ProducerClusterNamespace}/${DataShareName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dbgroup	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:dbgroup:${ClusterName}/${DbGroup}	
dbname	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:dbname:${ClusterName}/${DbName}	
dbuser	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:dbuser:${ClusterName}/${DbUser}	
eventsubscription	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:eventsubscription:${EventSubscriptionName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
hsmclientcertificate	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:hsmclientcertificate:${HSMClientCertificateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
hsmconfiguration	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:hsmconfiguration:${HSMConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
integration	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:integration:${IntegrationIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
namespace	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:namespace:${ClusterNamespace}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
parameter group	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:parametergroup:${ParameterGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
securitygroup	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:securitygroup:${SecurityGroupName}/ec2securitygroup/${Owner}/${Ec2SecurityGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
securitygroupingress-cidr	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:securitygroupingress:${SecurityGroupName}/cidrip/${IpRange}	aws:ResourceTag/${TagKey}
securitygroupingress-ec2securitygroup	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:securitygroupingress:${SecurityGroupName}/ec2securitygroup/${Owner}/${Ece2SecuritygroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshot	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:snapshot:${ClusterName}/${SnapshotName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshotcopygrant	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:snapshotcopygrant:${SnapshotCopyGrantName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshotschedule	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:snapshotschedule:${ScheduleIdentifier}	aws:ResourceTag/${TagKey}
subnetgroup	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:subnetgroup:${SubnetGroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
usagelimit	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:usagelimit:${UsageLimitId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
redshiftidcapplication	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:redshiftidcapplication:${RedshiftIdcApplicationId}	
qev2idcapplication	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:qev2idcapplication:${Qev2IdcApplicationId}	

Amazon Redshift 的條件索引鍵

Amazon Redshift 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來依動作篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來依動作篩選存取權	ArrayOfString
redshift:AllowWrites	依 allowWrites 輸入參數篩選存取權	Bool
redshift:ConsumerArn	依資料共用取用者 ARN 篩選存取	ARN

條件索引鍵	描述	Type
redshift:ConsumerIdentifier	依 Datashare 取用者篩選存取權	字串
redshift:DbName	依資料庫名稱篩選存取權	字串
redshift:DbUser	依資料庫使用者名稱篩選存取權	字串
redshift:DurationSeconds	在暫時登入資料集過期前，依秒數篩選存取權	String
redshift:InboundIntegrationArn	依傳入零 ETL 整合資源的 ARN 篩選存取	ARN
redshift:IntegrationSourceArn	依零 ETL 整合來源的 ARN 篩選存取權	ARN
redshift:IntegrationTargetArn	依零 ETL 整合目標的 ARN 篩選存取權	ARN

Amazon Redshift Data API 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Redshift Data API (服務字首：`redshift-data`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Redshift Data API 定義的動作

- Amazon Redshift Data API 定義的資源類型
- Amazon Redshift Data API 的條件索引鍵

Amazon Redshift Data API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchExecuteStatement	准許在單一連線下執行多筆查詢	寫入	cluster		
			workgroup		
				redshift-data:session-owner-iam-userid	
				redshift-data:glue-catalog-arn	
CancelStatement	准許取消執行中查詢	寫入		redshift-data:statement-owner-iam-userid	
DescribeStatement	准許擷取敘述句執行詳細資訊	讀取		redshift-data:statement-owner-iam-userid	
DescribeTable	准許檢索特定資料表的中繼資料	讀取	cluster*		
			workgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExecuteStatement	准許執行查詢	寫入	cluster		
			workgroup		
				redshift-data:session-owner-iam-userid redshift-data:glue-catalog-arn	
GetStagingBucketLocation	准許取得指定受管工作群組的預備儲存貯體位置	讀取	managed-workgroup*		
GetStatementResult	准許獲取查詢結果	讀取		redshift-data:statement-owner-iam-userid	
ListDatabases	准許列出指定叢集之資料庫	讀取	cluster*		
			workgroup* –		
ListSchemas	准許列出指定叢集之結構描述	讀取	cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workgroup*		
ListStatements	准許列出指定主委託人查詢	列出		redshift-data:statement-owner-iam-userid	
ListTables	准許列出指定叢集之表格	列出	cluster*		
			workgroup*		

Amazon Redshift Data API 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:redshift:${Region}:${Account}:cluster:${ClusterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workgroup	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:workgroup/${WorkgroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
managed-workgroup	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:managed-workgroup/${ManagedWorkgroupId}	

Amazon Redshift Data API 的條件索引鍵

Amazon Redshift Data API 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	String
redshift-data:glue-catalog-arn	依黏附目錄 arn 篩選存取權	ARN
redshift-data:session-owner-iam-userid	依工作階段擁有者 iam userid 篩選存取權	String
redshift-data:statement-owner-iam-userid	依陳述式擁有者 iam 使用者 ID 篩選存取權	String

Amazon Redshift Serverless 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Redshift Serverless (服務字首：redshift-serverless) 提供下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Redshift Serverless 定義的動作
- Amazon Redshift Serverless 定義的資源類型
- Amazon Redshift Serverless 的條件索引鍵

Amazon Redshift Serverless 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ConvertRecoveryPointToSnapshot	准許將復原點轉換為快照	寫入	recoveryPoint*		
			snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCustomDomainAssociation	准許在 Amazon Redshift Serverless 中建立自訂網域關聯	寫入	workgroup*		acm:DescribeCertificate
CreateEndpointAccess	准許建立 Amazon Redshift Serverless 受管 VPC 端點	寫入	endpointAccess*		
CreateNamespace	准許建立 Amazon Redshift Serverless 命名空間	寫入	namespace*		kms:CreateGrant kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetRandomPassword secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:UpdateSecret
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateReservation	准許根據特定保留方案，為指定數量RPUs 購買容量保留	寫入			
CreateScheduledAction	准許為指定的 Amazon Redshift Serverless 命名空間建立排程動作	寫入	namespace*		
CreateSnapshot	准許在命名空間中建立所有資料庫快照	寫入	namespace*		
			snapshot*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSnapshotCopyConfiguration	准許為指定的 Amazon Redshift Serverless 命名空間建立快照副本組態	寫入	namespace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateUsageLimit	准許為指定的 Amazon Redshift Serverless 用量類型建立用量限制	寫入			
CreateWorkgroup	准許在 Amazon Redshift Serverless 中建立工作群組	寫入	workgroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCustomDomainAssociation	准許刪除自訂網域關聯	寫入	workgroup*		
DeleteEndpointAccess	准許刪除 Amazon Redshift Serverless 受管 VPC 端點	寫入	endpointAccess*		
DeleteNamespace	准許從 Amazon Redshift Serverless 刪除命名空間	寫入	namespace*		kms:DescribeKey kms:RetireGrant secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResourcePolicy	准許刪除指定的資源政策	寫入			
DeleteScheduledAction	准許從 Amazon Redshift Serverless 刪除排程動作	寫入			
DeleteSnapshot	准許從 Amazon Redshift Serverless 刪除快照	寫入	snapshot*		
DeleteSnapshotCopyConfiguration	准許刪除 Amazon Redshift Serverless 命名空間的快照副本組態	寫入			
DeleteUsageLimit	准許從 Amazon Redshift Serverless 刪除用量限制	寫入			
DeleteWorkgroup	准許刪除工作群組	寫入	workgroup*		
DescribeOneTimeCredit [僅限許可]	准許在 Amazon Redshift Serverless 主控台上查看剩餘免費試用點數數量及其到期日期	讀取			
GetCredentials	准許使用臨時授權來取得資料庫使用者名稱和臨時密碼，以便登入 Amazon Redshift Serverless	寫入	workgroup*		
GetCustomDomainAssociation	准許取得特定自訂網域關聯的相關資訊	讀取	workgroup*		
GetEndpointAccess	准許建立 Amazon Redshift Serverless 受管 VPC 端點	讀取	endpointAccess*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdentityCenterAuthToken	准許取得授權字符，讓 Identity Center 使用者存取 Redshift Serverless 工作群組	讀取	workgroup*		
GetManagedWorkgroup	准許使用指定的組態設定建立 Amazon Redshift Managed Serverless 工作群組	讀取	managed-workgroup*		
GetNamespace	准許取得 Amazon Redshift Serverless 中的命名空間資訊	讀取	namespace*		
GetRecoveryPoint	准許取得復原點的相關資訊	讀取	recoveryPoint*		
GetReservation	准許取得特定保留物件	讀取			
GetReservationOffering	准許取得特定的保留方案	讀取			
GetResourcePolicy	准許取得資源政策	讀取			
GetScheduledAction	准許取得排程動作的相關資訊	讀取			
GetSnapshot	准許取得特定快照的相關資訊	讀取	snapshot*		
GetTableRestoreStatus	准許取得特定快照的資料表還原狀態	讀取			
GetTrack	准許取得 Amazon Redshift Serverless 中軌道的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetUsageLimit	准許取得 Amazon Redshift Serverless 中的用量限制資訊	讀取			
GetWorkgroup	准許取得特定工作群組的相關資訊	讀取	workgroup*		
ListAutonomicsDenylist [僅限許可]	准許列出從指定工作群組的全域自律決策中列入拒絕清單的資源	讀取	workgroup*		
ListCustomDomainAssociations	准許列出 Amazon Redshift Serverless 中的自訂網域關聯	清單			
ListEndpointAccess	准許列出 EndpointAccess 物件和相關資訊	清單	endpointAccess*		
ListManagedWorkgroups	准許列出 Amazon Redshift Serverless 中的受管工作群組	清單			
ListNamespaces	准許列出在 Amazon Redshift Serverless 中的命名空間	清單			
ListRecoveryPoints	准許列出復原點的陣列	清單	recoveryPoint*		
ListReservationOfferings	准許列出所有可用的容量保留方案	清單			
ListReservations	准許列出所有保留	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListScheduledActions	准許列出排程動作	清單			
ListSnapshotCopyConfigurations	准許列出 SnapshotCopyConfiguration 物件及相關資訊	清單	namespace		
ListSnapshots	准許列出快照	清單	snapshot*		
ListTableRestoreStatus	准許列出資料表還原狀態	清單			
ListTagsForResource	准許列出指派給資源的標籤	清單	namespace		
			workgroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTracks	准許列出 Amazon Redshift Serverless 中可用的音軌	清單			
ListUsageLimits	准許列出在 Amazon Redshift Serverless 內的所有用量限制	清單			
ListWorkgroups	准許列出在 Amazon Redshift Serverless 中的工作群組	清單			
PutResourcePolicy	准許建立或更新資源政策	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreFromRecoveryPoint	准許從復原點還原資料	寫入	recoveryPoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreFromSnapshot	准許從快照還原命名空間	寫入	snapshot*		kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetRandomPassword

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret
RestoreTableFromRecoveryPoint	准許從復原點還原資料表	寫入	namespace*		
			recoveryPoint*		
RestoreTableFromSnapshot	准許從快照還原資料表	寫入	namespace*		
			snapshot*		
TagResource	准許將一或多個標籤指派到資源	標記	namespace		
			recoveryPoint		
			snapshot		
			workgroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許移除資源中的一個或一組標籤	標記	namespace		
			recoveryPoint		
			snapshot		
			workgroup		
				aws:TagKeys	
UpdateAutonomicsDenylist [僅限許可]	准許從指定工作群組的全域自律拒絕清單中新增或移除資源	寫入	workgroup*		
UpdateCustomDomainAssociation	准許更新與自訂網域相關聯的憑證	寫入	workgroup*		acm:DescribeCertificate
UpdateEndpointAccess	准許更新 Amazon Redshift Serverless 受管 VPC 端點	寫入	endpointAccess*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNamespace	准許透過指定的組態設定來更新命名空間	寫入	namespace*		kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey kms:RetireGrant secretsmanager:CreateSecret secretsmanager:DeleteSecret secretsmanager:DescribeSecret secretsmanager:GetRandomPassword

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					secretsmanager:RotateSecret secretsmanager:TagResource secretsmanager:UpdateSecret
UpdateScheduledAction	准許更新排程動作	寫入			
UpdateSnapshot	准許更新快照	寫入	snapshot*		
UpdateSnapshotCopyConfiguration	准許更新 Amazon Redshift Serverless 命名空間的快照副本組態	寫入			
UpdateUsageLimit	准許更新在 Amazon Redshift Serverless 中的用量限制	寫入			
UpdateWorkgroup	准許透過指定的組態設定來更新 Amazon Redshift Serverless 工作群組	寫入	workgroup*		

Amazon Redshift Serverless 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
namespace	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:namespace/${NamespaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
snapshot	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:snapshot/${SnapshotId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workgroup	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:workgroup/${WorkgroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
managed-workgroup	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:managed-workgroup/${ManagedWorkgroupName}	
recoveryPoint	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:recoverypoint/${RecoveryPointId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
endpointAccess	arn:${Partition}:redshift-serverless:${Region}:${Account}:managedvpcendpoint/${EndpointAccessId}	

Amazon Redshift Serverless 的條件索引鍵

Amazon Redshift Serverless 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
redshift-serverless:endpointAccessId	依端點存取識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:managedWorkgroupName	依受管工作群組識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:namespaceId	依命名空間識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:recoveryPointId	依復原點識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:snapshotId	依快照識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:tableRestoreRequestId	依資料表還原請求識別符篩選存取權	String
redshift-serverless:workgroupId	依工作群組識別符篩選存取權	String

Amazon Rekognition 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Rekognition (服務字首：rekognition) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Rekognition 定義的動作
- Amazon Rekognition 定義的資源類型
- Amazon Rekognition 的條件索引鍵

Amazon Rekognition 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFaces	准許將多個個別人臉與單一使用者關聯	寫入	collection*		
CompareFaces	准許將來源輸入影像中的臉部與目標輸入影像中偵測到每個臉部進行比對	讀取			
CopyProjectVersion	准許將現有模型版本複製到新模型版本	寫入	project*		
			projectversion*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCollection	准許在 中建立集合 AWS 區域	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateDataset	准許建立新的 Amazon Rekognition 自訂標籤資料集	寫入	project*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFaceLivenessSession	准許建立人臉活體工作階段	寫入			
CreateProject	准許建立 Amazon Rekognition 自訂標籤專案	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProjectVersion	准許開始訓練新的模型版本	寫入	project*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStreamProcessor	准許建立 Amazon Rekognition 串流處理器	寫入	collection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUser	准許使用您提供的唯一使用者 ID 在集合中建立新使用者	寫入	collection*		
DeleteCollection	准許刪除指定的集合	寫入	collection*		
DeleteDataset	准許刪除現有 Amazon Rekognition 自訂標籤資料集	寫入	dataset*		
DeleteFaces	准許刪除集合中的臉部	寫入	collection*		
DeleteProject	授予許可來刪除專案	寫入	project*		
DeleteProjectPolicy	准許刪除連接至專案的資源政策	寫入	project*		
DeleteProjectVersion	准許刪除模型	寫入	projectversion*		
DeleteStreamProcessor	准許刪除指定的串流處理器	寫入	streamprocessor*		
DeleteUser	准許根據提供的使用者 ID 從集合中刪除使用者	寫入	collection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCollection	准許讀取集合的詳細資訊	讀取	collection*		
DescribeDataset	准許描述 Amazon Rekognition 自訂標籤資料集	讀取	dataset*		
DescribeProjectVersions	准許列出 Amazon Rekognition 自訂標籤專案中的模型版本	讀取	project*		
DescribeProjects	准許列出 Amazon Rekognition 自訂標籤專案	讀取			
DescribeStreamProcessor	准許取得指定串流處理器的相關資訊	讀取	streamprocessor*		
DetectCustomLabels	准許在提供的影像中偵測自訂標籤	讀取	projectversion*		
DetectFaces	准許在提供做為輸入的影像內偵測人臉	讀取			
DetectLabels	准許在提供做為輸入的影像內偵測真實標籤的執行個體	讀取			
DetectModerationLabels	准許在輸入影像內偵測管制標籤	讀取	projectversion		
DetectProtectiveEquipment	准許在輸入影像中偵測個人保護設備	讀取			
DetectText	准許偵測輸入影像中的文字，並轉換為機器可讀取的文字	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateFaces	准許移除使用者 ID 與人臉 ID 之間的關聯	寫入	collection*		
DistributeDatasetEntries	准許將訓練資料集中的項目分配至專案的訓練資料集和測試資料集	寫入	dataset*		
GetCelebrityInfo	准許讀取名人姓名和其他資訊	讀取			
GetCelebrityRecognition	准許讀取非同步名人辨識任務在儲存的影片中找到的名人辨識結果	讀取			
GetContentModeration	准許讀取非同步內容管制任務在儲存的影片中找到的內容管制分析結果	讀取			
GetFaceDetection	准許讀取非同步臉部偵測任務在儲存的影片中找到的臉部偵測結果	讀取			
GetFaceLivenessSessionResults	准許取得人臉活體工作階段的結果	讀取			
GetFaceSearch	准許讀取非同步臉部搜尋任務在儲存的影片中找到的相符集合臉部	讀取			
GetLabelDetection	准許讀取非同步標籤偵測任務在儲存的影片中找到的標籤偵測結果	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMediaAnalysisJob	准許讀取 S3 中的任務結果參考，以及有關媒體分析任務的其他資訊	讀取			
GetPersonTracking	准許讀取非同步人物追蹤任務在儲存的影片中偵測到的人物清單	讀取			
GetSegmentDetection	准許取得非同步區段偵測任務在儲存的影片中找到的影片區段	讀取			
GetTextDetection	准許取得非同步文字偵測任務在儲存的影片中找到的文字	讀取			
IndexFaces	准許更新在輸入影像中偵測到的現有臉部集合	寫入	collection*		
ListCollections	准許讀取您帳戶中的集合 ID	讀取			
ListDatasetEntries	准許列出現有 Amazon Rekognition 自訂標籤資料集中的資料集項目	讀取	dataset*		
ListDatasetLabels	准許列出資料集中的標籤	讀取	dataset*		
ListFaces	准許讀取指定集合中臉部的中繼資料	讀取	collection*		
ListMediaAnalysisJobs	准許讀取媒體分析任務的清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListProjectPolicies	准許列出連接至專案的資源政策	讀取	project*		
ListStreamProcessors	准許取得串流處理器清單	列出			
ListTagsForResource	准許傳回與資源相關聯的標籤清單	讀取	collection		
			dataset		
			project		
			projectversion		
			streamprocessor		
ListUsers	准許列出使用者 ID 和使用者狀態	讀取	collection*		
PutProjectPolicy	准許將資源政策連接至專案	寫入	project*		
RecognizeCelebrities	准許偵測輸入影像中的名人	讀取			
SearchFaces	准許依提供的臉部 ID 搜尋指定的集合	讀取	collection*		
SearchFacesByImage	准許依輸入影像中的最大臉部搜尋指定的集合	讀取	collection*		
SearchUsers	准許使用提供的人臉 ID 或使用者 ID 搜尋使用者比對結果的指定集合	讀取	collection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchUsersByImage	准許使用輸入影像中的最大人臉來搜尋使用者比對結果的指定集合	讀取	collection*		
StartCelebrityRecognition	准許在儲存的影片中開始非同步辨識名人	寫入			
StartContentModeration	准許在儲存的影片中開始非同步偵測露骨或暗示性的成人內容	寫入			
StartFaceDetection	准許在儲存的影片中開始非同步偵測臉部	寫入			
StartFaceLivenessSession	准許開始串流人臉活體工作階段的視訊	寫入			
StartFaceSearch	准許根據在儲存的影片中偵測到的人臉，開始非同步搜尋集合中相符的臉部	寫入	collection*		
StartLabelDetection	准許在儲存的影片中開始非同步偵測標籤	寫入			
StartMediaAnalysisJob	准許啟動媒體分析任務	寫入	projectversion		
StartPersonTracking	准許在儲存的影片中開始非同步追蹤人物	寫入			
StartProjectVersion	准許開始執行模型版本	寫入	projectversion*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartSegmentDetection	准許在儲存的影片中開始非同步偵測區段	寫入			
StartStreamProcessor	准許開始執行串流處理器	寫入	streamprocessor*		
StartTextDetection	准許在儲存的影片中開始非同步偵測文字	寫入			
StopProjectVersion	准許停止執行中模型版本	寫入	projectversion*		
StopStreamProcessor	准許停止執行中串流處理器	寫入	streamprocessor*		
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	collection		
			dataset		
			project		
			projectversion		
			streamprocessor		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	collection		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			dataset		
			project		
			projectversion		
			streamprocessor		
				aws:TagKeys	
UpdateDatasetEntries	准許在資料集中新增或更新一或多個 JSON 行 (項目)	寫入	dataset*		
UpdateStreamProcessor	准許修改串流處理器的屬性	寫入	streamprocessor*		

Amazon Rekognition 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作資料表中的每個動作都會指明可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
collection	`arn:${Partition}:rekognition:${Region}:${Account}:collection/${CollectionId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
streamprocessor	arn:${Partition}:rekognition:${Region}:${Account}:streamprocessor/${StreamprocessorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
project	arn:${Partition}:rekognition:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/${CreationTimestamp}	aws:ResourceTag/${TagKey}
projectversion	arn:${Partition}:rekognition:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/version/${VersionName}/${CreationTimestamp}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataset	arn:${Partition}:rekognition:${Region}:${Account}:project/${ProjectName}/dataset/${DatasetType}/${CreationTimestamp}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Rekognition 的條件索引鍵

Amazon Rekognition 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

for AWS rePost Private 的動作、資源和條件索引鍵

AWS rePost Private （服務字首：repostspace) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 AWS rePost Private 定義的動作
- 由 AWS rePost Private 定義的資源類型
- for AWS rePost Private 的條件索引鍵

由 AWS rePost Private 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchAddChannelRoleToAccessors	准許將角色新增至您帳戶中私有 re：Post 頻道中的使用者和群組	寫入	space*		
BatchAddRole	准許將角色新增至您帳戶中私有 re：Post 中的使用者和群組	寫入	space*		
BatchRemoveChannelRoleFromAccessors	准許從您帳戶中私有 re：Post 頻道中的使用者和群組中移除角色	寫入	space*		
BatchRemoveRole	准許從您帳戶中私有 re：Post 中的使用者和群組中移除角色	寫入	space*		
CreateChannel	准許在帳戶中的私有 re：Post 中建立新的頻道	寫入	space*		
CreateSpace	准許在帳戶中建立新的私有 re:Post	寫入		aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteSpace	准許從帳戶刪除私有 re:Post	寫入	space*		
DeregisterAdmin	准許將給帳戶中的私有 re:Post 的管理員移除	寫入	space*		
GetChannel	准許取得您帳戶中 re：Post 私有頻道的描述	讀取	space*		
GetSpace	准許取得帳戶中的私有 re:Post 的描述	讀取	space*		
ListChannels	准許列出您帳戶中私有 re：Post 中的所有頻道	讀取	space*		
ListSpaces	准許列出帳戶中的所有私有 re:Post	讀取			
ListTagsForResource	准許列出與資源相關聯的標籤清單	讀取	space*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
RegisterAdmin	准許將管理員新增至您帳戶中的私有 re：Post	寫入	space*		
SendInvites	准許傳送邀請給帳戶中的私有 re:Post 使用者	寫入	space*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記資源	標記	space*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	space*		
				aws:TagKeys	
UpdateChannel	准許在您的帳戶中更新私有 re：Post 中的頻道	寫入	space*		
UpdateSpace	准許更新帳戶中的私有 re:Post	寫入	space*		

由 AWS rePost Private 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
space	arn:${Partition}:repostspace:${Region}:${Account}:space/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

for AWS rePost Private 的條件索引鍵

AWS rePost Private 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Resilience Hub 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Resilience Hub （服務字首：resiliencehub) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Resilience Hub 定義的動作
- AWS Resilience Hub 定義的資源類型
- AWS Resilience Hub 的條件索引鍵

AWS Resilience Hub 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptResourceGrou	准許接受資源分組建議	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
pingRecommendations					
AddDraftAppVersionResourceMappings	准許新增草稿應用程式版本資源映射	寫入	application*		cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources resource-groups:GetGroup resource-groups:ListGroupResources servicecatalog:GetApplication servicecatalog:ListAssociatedResources

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUpdateRecommendationStatus	准許包含或排除一或多個營運建議	寫入	application*		
CreateApp	准許建立應用程式	寫入	application*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAppVersionAppComponent	准許建立應用程式元件	寫入	application*		
CreateAppVersionResource	准許建立應用程式資源	寫入	application*		
CreateRecommendationTemplate	准許建立建議範本	寫入	application*		s3:CreateBucket s3:ListBucket s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResiliencyPolicy	准許建立彈性政策	寫入	resiliency-policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteApp	准許批次刪除應用程式	寫入	application*		
DeleteAppAssessment	准許批次刪除應用程式評定	寫入	application*		
DeleteAppInputSource	准許移除應用程式輸入來源	寫入	application*		
DeleteAppVersionAppComponent	准許刪除應用程式元件	寫入	application*		
DeleteAppVersionResource	准許刪除應用程式資源	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRecommendationTemplate	准許批次刪除建議範本	寫入	application*		
DeleteResiliencyPolicy	准許批次刪除彈性政策	寫入	resiliency-policy*		
DescribeApp	准許描述應用程式	讀取	application*		
DescribeAppAssessment	准許描述應用程式評定	讀取	application*		
DescribeAppVersion	准許描述應用程式版本	讀取	application*		
DescribeAppVersionAppComponent	准許描述應用程式版本元件	讀取	application*		
DescribeAppVersionResource	准許描述應用程式版本資源	讀取	application*		
DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus	准許描述應用程式解析	讀取	application*		
DescribeAppVersionTemplate	准許描述應用程式版本範本	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus	准許描述草擬應用程式版本資源匯入狀態	讀取	application*		
DescribeMetricsExport	准許描述指標匯出	讀取			
DescribeResiliencyPolicy	准許描述彈性政策	讀取	resiliency-policy*		
DescribeResourceGroupingRecommendationTask	准許描述分組建議程序的最新狀態	讀取	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportResourcesToDraftAppVersion	准許將資源匯入至草擬應用程式版本	寫入	application*		cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources resource-groups:GetGroup resource-groups:ListGroupResources servicecatalog:GetApplication servicecatalog:ListAssociatedResources
ListAlarmRecommendations	准許列出警示建議	清單	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAppAssessmentComplianceDrifts	准許列出執行評估時偵測到的合規性偏離	清單	application*		
ListAppAssessmentResourceDrifts	准許列出執行評估時偵測到的資源偏離	清單	application*		
ListAppAssessments	准許列出應用程式評定	列出			
ListAppComponentCompliances	准許列出應用程式元件合規	列出	application*		
ListAppComponentRecommendations	准許列出應用程式元件建議	清單	application*		
ListAppInputSources	准許列出應用程式輸入來源	清單	application*		
ListAppVersionAppComponents	准許列出應用程式版本元件	清單	application*		
ListAppVersionResourceMappings	授與應用程式版本資源映射許可	列出	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAppVersionResources	准許列出應用程式資源	列出	application*		
ListAppVersions	准許列出應用程式版本	列出	application*		
ListApps	准許列出應用程式	清單			
ListMetrics	准許列出指標	清單			
ListRecommendationTemplates	准許列出建議範本	列出	application*		
ListResiliencyPolicies	准許列出彈性政策	清單			
ListResourceGroupingRecommendations	准許列出資源分組建議	清單	application*		
ListSopRecommendations	准許列出 SOP 建議	列出	application*		
ListSuggestedResiliencyPolicies	准許列出建議的彈性政策	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTestRecommendations	准許列出測試建議	列出	application*		
ListUnsupportedAppVersionResources	准許列出不支援的應用程式版本資源	列出	application*		
PublishAppVersion	准許發佈應用程式版本	寫入	application*		
PutDraftAppVersionTemplate	准許放置草擬應用程式版本範本	寫入	application*		
RejectResourceGroupingRecommendations	准許拒絕資源分組建議	寫入	application*		
RemoveDraftAppVersionResourceMappings	准許移除草擬應用程式版本映射	寫入	application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResolveAppVersionResources	准許解析應用程式版本資源	寫入	application*		cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources resource-groups:GetGroup resource-groups:ListGroupResources servicecatalog:GetApplication servicecatalog:ListAssociatedResources

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartAppAssessment	准許建立應用程式評定	寫入	application*		cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources cloudwatch:DescribeAlarms cloudwatch:GetMetricData cloudwatch:GetMetricStatistics cloudwatch:PutMetricData ec2:DescribeRegions fis:GetExperimentTemplate

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					fis:ListExperimentTemplates fis:ListExperiments resource-groups:GetGroup resource-groups:ListGroupResources servicecatalog:GetApplication servicecatalog:ListAssociatedResources ssm:GetParametersByPath

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartMetricsExport	准許開始指標匯出	寫入			
StartResourceGroupingRecommendationTask	准許啟動分組建議產生程序	寫入	application*		
TagResource	准許指派資源標籤	標記	app-assessment		
			application		
			recommendation-template		
			resiliency-policy		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	app-assessment		
			application		
			recommendation-template		
			resiliency-policy		
				aws:TagKeys	
UpdateApp	准許更新應用程式	寫入	application*		iam:PassRole
UpdateAppVersion	准許更新應用程式版本	寫入	application*		
UpdateAppVersionAppComponent	准許更新應用程式元件	寫入	application*		
UpdateAppVersionResource	准許更新應用程式資源	寫入	application*		
UpdateResiliencyPolicy	准許更新彈性政策	寫入	resiliency-policy*		

AWS Resilience Hub 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
resiliency-policy	arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:${Account}:resiliency-policy/${ResiliencyPolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
application	arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:${Account}:app/${AppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
app-assessment	arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:${Account}:app-assessment/${AppAssessmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
recommendation-template	arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:${Account}:recommendation-template/${RecommendationTemplateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Resilience Hub 的條件索引鍵

AWS Resilience Hub 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Resource Access Manager (RAM) 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Resource Access Manager (RAM) （服務字首：ram) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Resource Access Manager (RAM) 定義的動作
- Resource Access Manager (RAM) 定義的 AWS 資源類型
- AWS Resource Access Manager (RAM) 的條件索引鍵

AWS Resource Access Manager (RAM) 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptResourceShareInvitation	准許接受指定的資源共用邀請	寫入	resource-share-invitation*		
				ram:ShareOwnerAccountId ram:ResourceShareName	
AssociateResourceShare	准許將資源和/或委託人關聯至資源共用	寫入	resource-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceShareName ram:AllowsExternalPrincipals ram:Principal ram:RequestedResourceType ram:ResourceArn ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateResourceSharePermission	准許將許可與資源共用相關聯	寫入	customer-managed-permission*		
			permission*		
			resource-share*		
CreatePermission	准許建立與資源共用相關聯的許可	寫入		ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ram:TagResource
CreatePermissionVersion	准許建立與資源共用相關聯的新版許可	寫入	customer-managed-permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateResourceShare	准許使用提供的資源和/或委託人建立資源共用	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys ram:RequestedResourceType ram:ResourceArn ram:RequestedAllowsExternalPrincipals ram:Principal ram:AllowsExternalPrincipals ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeletePermission	准許刪除指定許可	寫入	customer-managed-permission*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
DeletePermissionVersion	准許刪除指定版本的許可	寫入	customer-managed-permission*		
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
DeleteResourceShare	准許刪除資源共用	寫入	resource-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceShareName ram:AllowsExternalPrincipals ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	
DisassociateResourceShare	准許取消資源和/或委託人與資源共用的關聯	寫入	resource-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceShareName ram:AllowsExternalPrincipals ram:Principal ram:RequestedResourceType ram:ResourceArn ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateResourceSharePermission	准許取消許可與資源共用的關聯	寫入	customer-managed-permission*		
			permission*		
			resource-share*		
EnableSharingWithAwsOrganization	准許存取客戶的組織，並在客戶的帳戶中建立 SLR	許可管理			iam:CreateServiceLinkedRole organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess
GetPermission	准許取得 RAM AWS 許可的內容	讀取	customer-managed-permission*		
			permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ram:PermissionArn	
GetResourcePolicies	准許取得您所擁有和已共用的指定資源政策	讀取			
GetResourceShareAssociations	准許從提供的清單中，或依據特定類型的特定狀態，取得一組資源共享關聯	讀取			
GetResourceShareInvitations	准許依指定的邀請 ARN 或資源共用的 ARN，取得資源共用的邀請	讀取			
GetResourceShares	准許從提供的清單中，或依據指定的狀態，取得一組資源共用	讀取		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListPendingInvitationResources	准許列出與您共用但邀請仍待定的資源共用中的資源	讀取	resource-share-invitation*		
				ram:ResourceShareName	
ListPermissionAssociations	准許列出許可和任何相關聯的資訊	清單	customer-managed-permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			permission*		
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
ListPermissionVersions	准許列出 RAM AWS 許可的版本	清單			
ListPermissions	准許列出 AWS RAM 許可	清單			
ListPrincipals	准許列出您與其共用資源或其與您共用資源的委託人	清單			
ListReplacePermissionAssociationsWork	准許擷取非同步許可替換的狀態	清單			
ListResourceSharePermissions	准許列出與資源共用相關聯的許可	清單	resource-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceShareName ram:AllowsExternalPrincipals ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	
ListResourceTypes	准許列出 RAM AWS 支援的可共用資源類型	清單			
ListResources	准許列出您新增至資源共用或與您共用資源的資源	清單			
ListSourceAssociations	准許列出資源共享的來源關聯	清單			
PromotePermissionCreatedFromPolicy	准許建立獨立、可全面管理的客戶受管許可	寫入	customer-managed-permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
PromoteResourceShareCreatedFromPolicy	准許升級指定的資源共用	寫入	resource-share*		
RejectResourceShareInvitation	准許拒絕指定的資源共用邀請	寫入	resource-share-invitation*		
				ram:ShareOwnerAccountId ram:ResourceShareName	
ReplacePermissionAssociations	准許將所有資源共用更新為新的許可	寫入	customer-managed-permission*		
			permission*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
SetDefaultPermissionVersion	准許將版本編號指定為個別客戶受管許可的預設版本	寫入	customer-managed-permission *		
				ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType	
TagResource	准許標記指定的資源共用或許可	標記	customer-managed-permission		
			resource-share		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記指定的資源共用或許可	標記	customer-managed-permission		
			resource-share		
				aws:TagKeys	
UpdateResourceShare	准許更新資源共用的屬性	寫入	resource-share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceTag/${TagKey} ram:ResourceShareName ram:AllowsExternalPrincipals ram:RequestedAllowsExternalPrincipals ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	

Resource Access Manager (RAM) 定義的 AWS 資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
resource-share	arn:${Partition}:ram:${Region}:${Account}:resource-share/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey} ram:AllowsExternalPrincipals ram:ResourceShareName
resource-share-invitation	arn:${Partition}:ram:${Region}:${Account}:resource-share-invitation/${ResourcePath}	ram:ShareOwnerAccountId
permission	arn:${Partition}:ram::${Account}:permission/${ResourcePath}	ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType
customer-managed-permission	arn:${Partition}:ram:${Region}:${Account}:permission/${ResourcePath}	aws:ResourceTag/${TagKey} ram:PermissionArn ram:PermissionResourceType

AWS Resource Access Manager (RAM) 的條件索引鍵

AWS Resource Access Manager (RAM) 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依據建立或標記資源共用時請求中傳遞的標籤來篩選存取權。如果使用者未傳遞這些特定標籤，或完全未指定標籤，則請求會失敗	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依據建立或標記資源共用時傳遞的標籤鍵篩選存取權	ArrayOfString
ram:AllowsExternalPrincipals	依據允許或拒絕與外部委託人共用的資源共用來篩選存取權。例如，如果只在允許與外部委託人共享的資源共享上才能執行此動作，則指定 true。外部委託人是 AWS 組織以外的 AWS 帳戶	Bool
ram:PermissionArn	依據指定的許可 ARN 篩選存取權	ARN
ram:PermissionResourceType	依據指定資源類型的許可來篩選存取權	String
ram:Principal	依據指定委託人的格式篩選存取權	String
ram:RequestedAllowsExternalPrincipals	依據 'allowExternalPrincipals' 的指定值篩選存取權。外部委託人是 AWS 組織以外的 AWS 帳戶	Bool
ram:RequestedResourceType	依據指定的資源類型篩選存取權	String
ram:ResourceArn	依據指定的 ARN 篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
ram:ResourceShareName	依據具有指定名稱的資源共用來篩選存取權	String
ram:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization	依資源共用上設定的 ResourceShareConfiguration 中的 RetainSharingOnAccountLeaveOrganization 值篩選存取權	Bool
ram:ShareOwnerAccountId	依據特定帳戶擁有的資源共用來篩選存取權 例如，您可以使用此條件索引鍵，以指定根據資源共享擁有者的帳戶 ID，而可接受或拒絕哪些資源共享邀請	String

AWS Resource Explorer 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Resource Explorer （服務字首：`resource-explorer-2`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Resource Explorer 定義的動作
- AWS Resource Explorer 定義的資源類型
- AWS Resource Explorer 的條件索引鍵

AWS Resource Explorer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateDefaultView	准許將指定的檢視設定為此 AWS 區域 中的預設值 AWS 帳戶	寫入			
BatchGetView	准許擷取有關您透過 ARN 清單指定之檢視的詳細資訊	讀取			resource-explorer-2:GetView
CreateIndex	准許透過建立索引，在呼叫此操作 AWS 區域 的 中開啟 Resource Explorer	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateManagedView [僅限許可]	准許建立受管檢視	寫入			
CreateResourceExplorerSetup	准許建立資源瀏覽器設定	寫入			
CreateStreamingAccessForService [僅限許可]	准許建立資源總管串流存取	寫入			
CreateView	准許建立使用者可以查詢的檢視	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
DeleteIndex	准許 AWS 區域 透過刪除索引，在指定的 中關閉 Resource Explorer	寫入	index*		
DeleteResourceExplorerSetup	准許刪除資源總管設定	寫入			
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除指定檢視的資源政策	許可管理	view*		
DeleteStreamingAccessForService [僅限許可]	准許刪除資源總管串流存取	寫入			
DeleteView	准許刪除檢視	寫入	view*		
DisassociateDefaultView	准許移除您呼叫此操作 AWS 區域 之 的預設檢視	寫入			
GetAccountLevelServiceConfiguration	准許 Resource Explorer 存取 AWS 組織內的帳戶層級資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDefaultView	准許擷取 AWS 區域 檢視的 Amazon 資源名稱 (ARN)，該檢視是您呼叫此操作之 的預設值	讀取			
GetIndex	准許在您呼叫此操作的 AWS 區域 中擷取索引的相關資訊	讀取			
GetManagedView	准許取得受管檢視	讀取	managed-view*		
GetResourceExplorerSetup	准許取得資源總管設定	讀取			
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許擷取指定檢視的資源政策相關資訊	讀取	view*		
GetServiceIndex	准許取得服務索引	讀取			
GetServiceView	准許取得服務檢視	讀取			
GetView	准許擷取指定檢視的相關資訊	讀取	view*		
ListIndexes	准許列出所有 中的索引 AWS 區域	清單			
ListIndexesForMembers	准許在所有 中列出組織成員帳戶的索引 AWS 區域	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListManagedViews	准許列出受管檢視	清單			
ListServiceIndexes	准許列出所有 中的服務索引 AWS 區域	清單			
ListServiceViews	准許列出所有 中的服務檢視 AWS 區域	清單			
ListStreamingAccessForServices	准許列出 服務的串流存取	清單			
ListSupportedResourceTypes	准許擷取 Resource Explorer 目前支援的所有資源類型清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出連接至指定資源的標籤	讀取	index		
			view		
ListViews	准許列出 AWS 區域 您呼叫此操作之 中所有可用檢視的 Amazon 資源名稱 (ARNs)	清單			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許更新指定檢視的資源政策	許可管理	view*		
Search	准許搜尋資源並顯示符合指定條件的所有資源詳細資訊	讀取	view*		
				resource-explorer-2:Operation	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將一或多個標籤鍵值對新增至指定的資源	標記	index		
			view		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除一個或多個標籤鍵值對	標記	index		
			view		
				aws:TagKeys	
UpdateIndexType	准許將索引類型從 LOCAL 變更為 AGGREGATOR 或變回之前的類型	寫入	index*		
UpdateView	准許修改檢視的一些詳細資訊	寫入	view*		

AWS Resource Explorer 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
view	arn:${Partition}:resource-explorer-2:${Region}:${Account}:view/${ViewName}/${ViewUuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}
index	arn:${Partition}:resource-explorer-2:${Region}:${Account}:index/${IndexUuid}	aws:ResourceTag/${TagKey}
managed-view	arn:${Partition}:resource-explorer-2:${Region}:${Account}:managed-view/${ManagedViewName}/${ManagedViewUuid}	

AWS Resource Explorer 的條件索引鍵

AWS Resource Explorer 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤金鑰來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤索引鍵來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
resource-explorer-2:Operation	依正在調用的實際操作篩選存取權，可用值為：搜尋、ListResources	String

Amazon 資源群組標記 API 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Resource Group Tagging API (服務字首：tag) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon 資源群組標記 API 定義的動作
- Amazon Resource Group Tagging API 定義的資源類型
- Amazon 資源群組標記 API 的條件索引鍵

Amazon 資源群組標記 API 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeReportCreation	准許描述 StartReportCreation 操作的狀態	讀取			
GetComplianceSummary	准許擷取不符合其有效標籤政策的資源計數的摘要	讀取			
GetResources	准許在 AWS 區域 為呼叫帳戶指定的 中傳回已標記或先前標記的資源	讀取			
GetTagKeys	准許傳回目前在 AWS 區域 為呼叫帳戶指定的 中使用中的標籤金鑰	讀取			
GetTagValues	准許傳回在呼叫帳戶所指定 中使用的指定金鑰 AWS 區域 的標籤值	讀取			
ListRequiredTags	准許列出呼叫帳戶中支援的資源類型所需的標籤	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartReportCreation	准許啟動報告的產生，其中列出整個組織的帳戶中所有已標記的資源，以及每個資源是否符合有效標籤政策	寫入			
TagResources	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記			
UntagResources	准許從指定的資源移除指定的標籤	標記			

Amazon Resource Group Tagging API 定義的資源類型

Amazon Resource Group Tagging API 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Resource Group Tagging API，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon 資源群組標記 API 的條件索引鍵

資源群組標記沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 資源群組的動作、資源和條件索引鍵

AWS 資源群組 （服務字首：`resource-groups`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 資源群組定義的動作
- 資源群組定義的 AWS 資源類型
- AWS 資源群組的條件索引鍵

AWS 資源群組定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateResource [僅限許可]	准許將資源關聯到應用程式	寫入	group*		
CancelTagSyncTask	准許取消應用程式群組的標籤同步任務	寫入	group*		resource-groups:DeleteGroup
CreateGroup	准許以指定的名稱、描述和資源查詢建立資源群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	cloudformation:DescribeStacks
DeleteGroup	准許刪除指定的資源群組	寫入	group*		tag:GetResources
DeleteGroupPolicy [僅限許可]	准許刪除指定群組的資源型政策	寫入	group*		
DisassociateResource [僅限許可]	准許取消資源與應用程式的關聯	寫入	group*		
GetAccountSettings	准許取得 Resource Groups 中選擇性功能的目前狀態	讀取			
GetGroup	准許取得指定資源群組的資訊	讀取	group*		
GetGroupConfiguration	准許取得與指定資源群組關聯的服務組態	讀取	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetGroupPolicy [僅限許可]	准許取得指定群組的資源型政策	讀取	group*		
GetGroupQuery	准許取得與指定資源群組關聯的查詢	讀取	group*		
GetTagSyncTask	准許取得指定 tag-sync 任務的資訊	讀取	group*		
GetTags	准許取得與指定資源群組關聯的標籤	讀取	group*		
GroupResources	准許將指定的資源新增至指定群組	寫入	group*		resource-groups:Tag tag:TagResources
ListGroupResources	准許列出屬於指定資源群組成員的資源	清單	group*		cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources tag:GetResources
ListGroupingStatuses	准許列出指定應用程式群組的分組狀態	清單	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGroups	准許列出帳戶中的所有資源群組	清單			
ListResourceTypes [僅限許可]	准許列出支援的資源類型	清單			
ListTagSyncTasks	准許列出您帳戶中的所有標籤同步任務	清單	group*		
PutGroupConfiguration	准許放置與指定資源群組關聯的服務組態	寫入	group*		
PutGroupPolicy [僅限許可]	准許為指定的群組新增以資源為基礎的政策	寫入	group*		
SearchResources	准許搜尋符合指定查詢 AWS 的資源	清單			cloudformation:DescribeStacks cloudformation:ListStackResources tag:GetResources

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTagSyncTask	准許為應用程式群組建立標籤同步任務	寫入	group*		iam:PassRole resource-groups:CreateGroup
Tag	准許標記指定的資源群組	標記	group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UngroupResources	准許從指定的群組移除指定的資源	寫入	group*		resource-groups:Untag tag:UntagResources
Untag	准許移除與指定資源群組關聯的標籤	標記	group*		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountSettings	准許更新 Resource Groups 中的選擇性功能	寫入			
UpdateGroup	准許更新指定的資源群組	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGroupQuery	准許更新與指定資源群組關聯的查詢	寫入	group*		cloudformation:DescribeStacks

資源群組定義的 AWS 資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
group	arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:${Account}:group/${GroupName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tagSyncTask	arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:${Account}:group/${GroupName}/tag-sync-task/${TaskId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 資源群組的條件索引鍵

AWS 資源群組定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

面向 Amazon RHEL 知識庫入口網站的動作、資源和條件索引鍵

Amazon RHEL 知識庫入口網站 (服務字首：`rhelkb`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon RHEL 知識庫入口網站定義的動作
- Amazon RHEL 知識庫入口網站定義的資源類型
- Amazon RHEL 知識庫入口網站的條件索引鍵

Amazon RHEL 知識庫入口網站定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRhelURL	准許存取 Red Hat 知識庫入口網站	讀取			

Amazon RHEL 知識庫入口網站定義的資源類型

Amazon RHEL 知識庫入口網站不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon RHEL 知識庫入口網站，請在政策中指定 "Resource": "*"。

Amazon RHEL 知識庫入口網站的條件索引鍵

RHEL KB 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS RoboMaker 的動作、資源和條件索引鍵

AWS RoboMaker （服務字首：robomaker) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS RoboMaker 定義的動作
- AWS RoboMaker 定義的資源類型
- AWS RoboMaker 的條件索引鍵

AWS RoboMaker 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteWorlds	以批次操作刪除一或多個世界	寫入			
BatchDescribeSimulationJob	描述多個模擬任務	讀取			
CancelDeploymentJob	取消部署任務	寫入	deploymentJob*		
CancelSimulationJob	取消模擬任務	寫入	simulationJob*		
CancelSimulationJobBatch	取消模擬任務批次	寫入	simulationJobBatch*		
CancelWorldExportJob	取消世界匯出任務	寫入	worldExportJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelWorldGenerationJob	取消世界產生任務	寫入	worldGenerationJob*		
CreateDeploymentJob	建立部署任務	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateFleet	建立部署機群，以代表執行相同機器人應用程式的一群邏輯上的機器人	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRobot	建立可註冊到機群的機器人	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateRobotApplication	建立機器人應用程式	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRobotApplicationVersion	建立機器人應用程式的快照	寫入	robotApplication*		s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSimulationApplication	建立模擬應用程式	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateSimulationApplicationVersion	建立模擬應用程式的快照	寫入	simulationApplication*		s3:GetObject
CreateSimulationJob	建立模擬任務	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateWorldExportJob	建立世界匯出任務	寫入	world*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateWorldGenerationJob	建立世界產生任務	寫入	worldTemplate*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateWorldTemplate	建立世界範本	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteFleet	刪除部署機群	寫入	deploymentFleet*		
DeleteRobot	刪除機器人	寫入	robot*		
DeleteRobotApplication	刪除機器人應用程式	寫入	robotApplication*		
DeleteSimulationApplication	刪除模擬應用程式	寫入	simulationApplication*		
DeleteWorldTemplate	刪除世界範本	寫入	worldTemplate*		
DeregisterRobot	從機群取消註冊機器人	寫入	deploymentFleet*		
			robot*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDeploymentJob	描述部署任務	讀取	deploymentJob*		
DescribeFleet	描述部署機群	讀取	deploymentFleet*		
DescribeRobot	描述機器人	讀取	robot*		
DescribeRobotApplication	描述機器人應用程式	讀取	robotApplication*		
DescribeSimulationApplication	描述模擬應用程式	讀取	simulationApplication*		
DescribeSimulationJob	描述模擬任務	讀取	simulationJob*		
DescribeSimulationJobBatch	描述模擬任務批次	讀取	simulationJobBatch*		
DescribeWorld	描述世界	讀取	world*		
DescribeWorldExportJob	描述世界匯出任務	讀取	worldExportJob*		
DescribeWorldGenerationJob	描述世界產生任務	讀取	worldGenerationJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWorldTemplate	描述世界範本	讀取	worldTemplate*		
GetWorldTemplateBody	取得世界範本的內文	讀取	worldTemplate*		
ListDeploymentJobs	列出部署任務	列出			
ListFleets	列出機群	列出			
ListRobotApplications	列出機器人應用程式	列出			
ListRobots	列出機器人	列出			
ListSimulationApplications	列出模擬應用程式	列出			
ListSimulationJobBatches	列出模擬任務批次	列出			
ListSimulationJobs	列出模擬任務	列出			
ListSupportedAvailabilityZones [僅限許可]	列出支援的可用區域	清單			
ListTagsForResource	列出 RoboMaker 資源的標籤	清單	deploymentFleet		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			deploymentJob		
			robot		
			robotApplication		
			simulationApplication		
			simulationJob		
			simulationJobBatch		
			world		
			worldExportJob		
			worldGenerationJob		
			worldTemplate		
ListWorldExportJobs	列出世界匯出任務	列出			
ListWorldGenerationJobs	列出世界產生任務	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWorldTemplates	列出世界範本	列出			
ListWorlds	列出世界	列出			
RegisterRobot	將機器人註冊到機群	寫入	deploymentFleet*		
			robot*		
RestartSimulationJob	重新啟動執行中的模擬任務	寫入	simulationJob*		
StartSimulationJobBatch	建立模擬任務角色	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
SyncDeploymentJob	確保最近部署的機器人應用程式都部署到機群中的所有機器人	寫入	deploymentFleet*		iam:CreateServiceLinkedRole
TagResource	將標籤新增到 RoboMaker 資源	標記	deploymentFleet		
			deploymentJob		
			robot		
			robotApplication		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			simulationApplication		
			simulationJob		
			simulationJobBatch		
			world		
			worldExportJob		
			worldGenerationJob		
			worldTemplate		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	從 RoboMaker 資源移除標籤	標記	deploymentFleet		
			deploymentJob		
			robot		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			robotApplication		
			simulationApplication		
			simulationJob		
			simulationJobBatch		
			world		
			worldExportJob		
			worldGenerationJob		
			worldTemplate		
				aws:TagKeys	
UpdateRobotApplication	更新機器人應用程式	寫入	robotApplication*		
UpdateRobotDeployment [僅限許可]	回報個別機器人的部署狀態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSimulationApplication	更新模擬應用程式	寫入	simulationApplication*		
UpdateWorldTemplate	更新世界範本	寫入	worldTemplate*		

AWS RoboMaker 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
robotApplication	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:robot-application/${ApplicationName}/${CreatedOnEpoch}	aws:ResourceTag/${TagKey}
simulationApplication	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:simulation-application/${ApplicationName}/${CreatedOnEpoch}	aws:ResourceTag/${TagKey}
simulationJob	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:simulation-job/${SimulationJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
simulationJobBatch	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:simulation-job-batch/${SimulationJobBatchId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
deploymentJob	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:deployment-job/${DeploymentJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
robot	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:robot/${RobotName}/${CreatedOnEpoch}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deploymentFleet	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:deployment-fleet/${FleetName}/${CreatedOnEpoch}	aws:ResourceTag/${TagKey}
worldGenerationJob	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:world-generation-job/${WorldGenerationJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
worldExportJob	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:world-export-job/${WorldExportJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
worldTemplate	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:world-template/${WorldTemplateJobId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
world	arn:${Partition}:robomaker:${Region}:${Account}:world/${WorldId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS RoboMaker 的條件索引鍵

AWS RoboMaker 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Route 53 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 (服務字首：`route53`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 定義的動作
- Amazon Route 53 定義的資源類型
- Amazon Route 53 的條件索引鍵

Amazon Route 53 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateKeySigningKey	准許啟動金鑰簽署金鑰，使其可用於 DNSSEC 簽署	寫入	hostedzone*		
AssociateVPCWithHostedZone	准許將額外的 Amazon VPC 與私有託管區域建立關聯	寫入	hostedzone		ec2:DescribeVpcs
				route53:VPCs	
ChangeCidrCollection	准許在 CIDR 集合中建立或刪除 CIDR 區塊	寫入	cidrcollection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ChangeResourceRecordSets	准許建立、更新或刪除記錄，其中包含指定的網域或子網域名稱的官方 DNS 資訊	寫入	hostedzone*		
				route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes route53:ChangeResourceRecordSetsActions	
ChangeTagsForResource	准許新增、編輯或刪除用於運作狀態檢查或託管區域的標籤	標記	healthcheck*		
			hostedzone*		
CreateCidrCollection	准許建立新 CIDR 集合	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateHealthCheck	准許建立新的運作狀態檢查，以監控 Web 應用程式、Web 伺服器和其他資源的運作狀態和效能	寫入			
CreateHostedZone	准許建立公有託管區域，用以指定網域名稱系統 (DNS) 如何在網際網路上路由傳送網域 (例如 example.com) 及其子網域的流量	寫入		route53:VPCs	ec2:DescribeVpcs
CreateKeySigningKey	准許建立與託管區域相關聯的新金鑰簽署金鑰	寫入	hostedzone*		
CreateQueryLoggingConfig	准許建立 DNS 查詢記錄的組態	寫入	hostedzone*		
CreateReusableDelegationSet	准許建立可供多個託管區域重複使用的委派集 (四個名稱伺服器為一組)	寫入			
CreateTrafficPolicy	准許建立流量政策，用於為一個網域名稱 (例如 example.com) 或一個子網域名稱 (例如 www.example.com) 建立多筆 DNS 紀錄	寫入			
CreateTrafficPolicyInstance	准許根據指定的流量政策版本中的設定，在指定的託管區域中建立記錄	寫入	hostedzone* trafficpolicy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTrafficPolicyVersion	准許建立現有流量政策的新版本	寫入	trafficpolicy*		
CreateVPCAssociationAuthorization	准許授權建立指定 VPC AWS 帳戶 的 提交 AssociateVPCWithHostedZone 請求，該請求會將 VPC 與由不同帳戶建立的指定託管區域建立關聯	寫入	hostedzone*		
				route53:VPCs	
DeactivateKeySigningKey	准許停用金鑰簽署金鑰，使其不會用於 DNSSEC 簽署	寫入	hostedzone*		
DeleteCidrCollection	准許刪除 CIDR 集合	寫入	cidrcollection*		
DeleteHealthCheck	准許刪除運作狀態檢查	寫入	healthcheck*		
DeleteHostedZone	准許刪除託管區域	寫入	hostedzone*		
DeleteKeySigningKey	准許刪除金鑰簽署金鑰	寫入	hostedzone*		
DeleteQueryLoggingConfig	准許刪除 DNS 查詢記錄的組態	寫入	queryloggingconfig*		
DeleteReusableDelegationSet	准許刪除可重複使用的委派集	寫入	delegationset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTrafficPolicy	准許刪除流量政策	寫入	trafficpolicy*		
DeleteTrafficPolicyInstance	准許刪除流量政策執行個體，以及 Route 53 在您建立此執行個體時建立的所有記錄	寫入	trafficpolicyinstance*		
DeleteVPCAssociationAuthorization	准許移除授權，以禁止將 Amazon Virtual Private Cloud 與 Route 53 私有託管區域建立關聯	寫入	hostedzone*		
				route53:VPCs	
DisableHostedZoneDNSSEC	准許在特定託管區域中停用 DNSSEC 簽署	寫入	hostedzone*		
DisassociateVPCFromHostedZone	准許解除 Amazon Virtual Private Cloud 與 Route 53 私有託管區域的關聯	寫入	hostedzone		ec2:DescribeVpcs
				route53:VPCs	
EnableHostedZoneDNSSEC	准許在特定託管區域中啟用 DNSSEC 簽署	寫入	hostedzone*		
GetAccountLimit	准許取得目前帳戶的指定限制，例如，您以此帳戶可建立的運作狀態檢查次數上限	讀取			
GetChange	針對請求建立、更新或刪除一或多筆記錄，准許取得此請求的目前狀態	列出	change*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCheckerIpRanges	准許取得 Route 53 運作狀態檢查程式用於檢查資源運作狀態的 IP 範圍清單	列出			
GetDNSSEC	准許取得特定託管區域的 DNSSEC 相關資訊，包括託管區域中的金鑰簽署金鑰	讀取	hostedzone*		
GetGeoLocation	准許取得 Route 53 地理定位記錄是否支援所指定地理位置的相關資訊	列出			
GetHealthCheck	准許取得指定的運作狀態檢查的相關資訊	讀取	healthcheck*		
GetHealthCheckCount	准許取得與目前 相關聯的運作狀態檢查數量 AWS 帳戶	清單			
GetHealthCheckLastFailureReason	准許取得指定的運作狀態檢查最近失敗的原因	列出	healthcheck*		
GetHealthCheckStatus	准許取得指定的運作狀態檢查的狀態	列出	healthcheck*		
GetHostedZone	准許取得指定的託管區域的相關資訊，包括 Route 53 指派給託管區域的四個名稱伺服器	清單	hostedzone*		
GetHostedZoneCount	准許取得與目前 相關聯的託管區域數量 AWS 帳戶	清單			
GetHostedZoneLimit	准許取得指定的託管區域的規定限制	讀取	hostedzone*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQueryLoggingConfig	准許取得 DNS 查詢記錄的特定組態的相關資訊	讀取	queryloggingconfig*		
GetReusableDelegationSet	准許取得指定的可重複使用委派集的相關資訊，包括指派給委派集的四個名稱伺服器	列出	delegationset*		
GetReusableDelegationSetLimit	准許取得可以與指定的可重複使用委派集建立關聯的託管區域數量上限	讀取	delegationset*		
GetTrafficPolicy	准許取得指定的流量政策版本的相關資訊	讀取	trafficpolicy*		
GetTrafficPolicyInstance	准許取得指定的流量政策執行個體的相關資訊	讀取	trafficpolicyinstance*		
GetTrafficPolicyInstanceCount	准許取得與目前 相關聯的流量政策執行個體數量 AWS 帳戶	讀取			
ListCidrBlocks	准許取得指定 CIDR 集合中 CIDR 區塊清單	清單	cidrcollection*		
ListCidrCollections	准許取得與目前 相關聯的 CIDR 集合清單 AWS 帳戶	清單			
ListCidrLocations	准許取得屬於指定 CIDR 集合中的 CIDR 位置清單	清單	cidrcollection*		
ListGeoLocations	准許取得 Route 53 支援地理定位的地理位置清單	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListHealthChecks	准許取得與目前 相關聯的運作狀態檢查清單 AWS 帳戶	讀取			
ListHostedZones	准許取得與目前 相關聯的公有和私有託管區域的清單 AWS 帳戶	清單			
ListHostedZonesByName	准許依詞典編纂順序取得託管區域的清單。託管區域依名稱排序，而且標籤反轉，例如 com.example.www	列出			
ListHostedZonesByVPC	准許取得特定 VPC 相關聯之所有私有託管區域的清單	清單		route53:VPCs	ec2:DescribeVpcs
ListQueryLoggingConfigs	准許列出與目前 相關聯的 DNS 查詢記錄組態， AWS 帳戶 或與指定託管區域相關聯的組態	清單	hostedzone		
ListResourceRecordSets	准許列出指定的託管區域中的記錄清單	清單	hostedzone*		
ListReusableDelegationSets	准許列出與目前 AWS 帳戶相關聯的可重複使用委派集清單。	讀取			
ListTagsForResource	准許列出一個運作狀態檢查或託管區域的標籤	讀取	healthcheck		
			hostedzone		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResources	准許列出最多 10 個運作狀態檢查或託管區域的標籤	讀取	healthcheck		
			hostedzone		
ListTrafficPolicies	准許取得每個與目前 AWS 帳戶相關聯之最新版流量政策的相關資訊。政策會依建立的順序列出	清單			
ListTrafficPolicyInstances	准許取得您使用目前 建立之流量政策執行個體的相關資訊 AWS 帳戶	讀取			
ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone	准許取得您在指定的託管區域中建立的流量政策執行個體的相關資訊	列出	hostedzone*		
ListTrafficPolicyInstancesByPolicy	准許取得您以特定流量政策版本建立的流量政策執行個體的相關資訊	列出	trafficpolicy*		
ListTrafficPolicyVersions	准許取得特定流量政策的所有版本的相關資訊	列出	trafficpolicy*		
ListVPCAssociationAuthorizations	准許取得由其他帳戶建立且可與指定的託管區域相關聯的 VPC 清單	列出	hostedzone*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TestDNSAnswer	准許取得 Route 53 為了回應特定記錄名稱和類型的 DNS 查詢而傳回的值	讀取			
UpdateHealthCheck	准許更新現有的運作狀態檢查	寫入	healthcheck*		
UpdateHostedZoneComment	准許更新指定的託管區域的註解	寫入	hostedzone*		
UpdateHostedZoneFeatures	准許更新指定託管區域的功能	寫入	hostedzone*		
UpdateTrafficPolicyComment	准許更新指定的流量政策版本的註解	寫入	trafficpolicy*		
UpdateTrafficPolicyInstance	在根據指定的流量政策版本中的設定所建立的指定託管區域中，准許更新記錄	寫入	trafficpolicyinstance*		

Amazon Route 53 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cidrcollection	arn:${Partition}:route53:::cidrcollection/${Id}	
change	arn:${Partition}:route53:::change/${Id}	
delegationset	arn:${Partition}:route53:::delegationset/${Id}	
healthcheck	arn:${Partition}:route53:::healthcheck/${Id}	
hostedzone	arn:${Partition}:route53:::hostedzone/${Id}	
trafficpolicy	arn:${Partition}:route53:::trafficpolicy/${Id}	
trafficpolicyinstance	arn:${Partition}:route53:::trafficpolicyinstance/${Id}	
queryloggingconfig	arn:${Partition}:route53:::queryloggingconfig/${Id}	
vpc	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:vpc/${VpcId}	

Amazon Route 53 的條件索引鍵

Amazon Route 53 定義的下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
route53:ChangeResourceRecordSetsActions	依 ChangeResourceRecordSets 請求中的變更動作 (建立、合併或刪除) 篩選存取	ArrayOfString
route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames	依 ChangeResourceRecordSets 請求中的標準化 DNS 記錄名稱篩選存取	ArrayOfString
route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes	依 ChangeResourceRecordSets 請求中的 DNS 記錄類型篩選存取	ArrayOfString
route53:VPCs	依請求中的 VPCs篩選存取權	String

Amazon Route 53 Domains 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Domains (服務字首：`route53domains`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Domains 定義的動作
- Amazon Route 53 Domains 定義的資源類型

- Amazon Route 53 Domains 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Domains 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptDomainTransferFromAnotherAwsAccount	准許接受將網域從另一個 AWS 帳戶 網域轉移到目前的 AWS 帳戶	寫入			
AssociateDelegationSignerToDomain	准許將新委派簽署者與域建立關聯	寫入			
CancelDomainTransferToAnotherAwsAccount	准許取消網域從目前轉移到 AWS 帳戶 另一個網域 AWS 帳戶	寫入			
CheckDomainAvailability	准許檢查一個網域名稱的可用性	讀取			
CheckDomainTransferability	准許檢查網域名稱是否可以轉移到 Amazon Route 53	讀取			
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入			
DeleteTagsForDomain	准許對網域刪除指定的標籤	標記			
DisableDomainAutoRenew	准許設定 Amazon Route 53 在網域註冊過期之前自動續訂指定的網域	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableDomainTransferLock	准許移除網域的傳輸鎖定 (具體就是 clientTransferProhibited 狀態)，以允許網域傳輸	寫入			
DisassociateDelegationSignerFromDomain	准許將現有委派簽署者與域取消關聯	寫入			
EnableDomainAutoRenew	准許設定 Amazon Route 53 在網域註冊過期之前自動續訂指定的網域	寫入			
EnableDomainTransferLock	准許在網域上設定傳輸鎖定 (具體就是 clientTransferProhibited 狀態)，以防止網域傳輸	寫入			
GetContactReachabilityStatus	對於需要確認註冊聯絡人的電子郵件地址有效的操作，例如註冊新的網域，准許取得註冊聯絡人是否已回覆的相關資訊	讀取			
GetDomainDetail	准許取得網域的詳細資訊	讀取			
GetDomainSuggestions	准許依特定字串取得建議的網域名稱清單，此字串可以是網域名稱或只是單字或片語 (不含空格)	讀取			
GetOperationDetail	准許取得未完成的操作的目前狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDomains	准許列出目前向 Amazon Route 53 註冊的所有網域名稱 AWS 帳戶	清單			
ListOperations	准許列出尚未完成的操作的操作 ID	列出			
ListPrices	准許列出 TLD 的操作價格	列出			
ListTagsForDomain	准許列出指定的網域相關聯的所有標籤	讀取			
PushDomain	准許變更 .uk 域的 IPS 標籤，以啟動從 Route 53 到其他註冊機構的轉移程序	寫入			
RegisterDomain	准許註冊網域	寫入			
RejectDomainTransferFromAnotherAwsAccount	准許拒絕將網域從另一個 AWS 帳戶 網域轉移到目前的 AWS 帳戶	寫入			
RenewDomain	准許網域續約指定的年數	寫入			
ResendContactReachabilityEmail	對於需要確認註冊聯絡人的電子郵件地址有效的操作，例如註冊新的網域，准許將確認電子郵件重寄到註冊聯絡人目前的電子郵件地址	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ResendOperationAuthorization	准許重新傳送作業授權	寫入			
RetrieveDomainAuthCode	准許取得網域的 AuthCode	寫入			
TransferDomain	准許將網域從另一家註冊機構轉移到 Amazon Route 53	寫入			
TransferDomainToAnotherAwsAccount	准許將網域從目前的 AWS 帳戶 轉移到另一個 AWS 帳戶	寫入			
UpdateDomainContact	准許更新網域的聯絡資訊	寫入			
UpdateDomainContactPrivacy	准許更新網域聯絡人隱私權設定	寫入			
UpdateDomainNameservers	准許以一組指定的名稱伺服器取代網域的目前這組名稱伺服器	寫入			
UpdateTagsForDomain	准許對指定的網域新增或更新標籤	標記			
ViewBilling	准許取得 AWS 帳戶 指定期間內目前 的所有網域相關帳單記錄	讀取			

Amazon Route 53 Domains 定義的資源類型

Amazon Route 53 Domains 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource` 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon Route 53 Domains，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

Amazon Route 53 Domains 的條件索引鍵

Route 53 Domains 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Route 53 Profiles 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Profiles （服務字首：`route53profiles`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Profiles 定義的動作
- Amazon Route 53 Profiles 定義的資源類型
- Amazon Route 53 設定檔的條件索引鍵

Amazon Route 53 Profiles 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 (`"*"`)。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateProfile	准許將設定檔與客戶 VPC 建立關聯	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys route53profiles:ResourceIds	ec2:DescribeVpcs
AssociateResourceToProfile	准許將 DNS Firewall 規則群組、私有託管區域、解析程式	寫入		route53profiles:Re	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
	規則等資源與指定的設定檔建立關聯			sourceTypes route53profiles:HostedZoneDomains route53profiles:ResolverRuleDomains route53profiles:FirewallRuleGroupPriority route53profiles:ResourceArns	
CreateProfile	准許建立新的設定檔資源	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteProfile	准許刪除 ProfileId 指定的設定檔	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateProfile	准許刪除客戶 VPC 與指定設定檔之間的關聯	寫入		route53profiles:ResourceIds	
DisassociateResourceFromProfile	准許刪除資源之間的關聯。例如 DNS 防火牆規則群組、私有託管區域、解析程式規則等，以及指定的設定檔	寫入		route53profiles:ResourceTypes route53profiles:HostedZoneDomains route53profiles:ResolverRuleDomains route53profiles:FirewallRuleGroupPriority route53profiles:ResourceArns	
GetProfile	准許取得設定檔	讀取			
GetProfileAssociation	准許取得設定檔至設定檔關聯 ID 指定的 VPC 關聯	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProfilePolicy [僅限許可]	准許讀取設定檔的 RAM 存取控制政策	讀取	profile*		
GetProfileResourceAssociation	准許根據 ProfileResourceAssociationId 取得設定檔資源關聯	讀取			
ListProfileAssociations	准許列出與指定設定檔相關聯的所有 VPCs	清單			
ListProfileResourceAssociations	准許列出指定設定檔 ID 的資源之間的所有關聯，例如 DNS 防火牆規則群組、私有託管區域、解析程式規則等	清單			
ListProfiles	准許列出由 建立和共用給客戶的所有設定檔	清單			
ListTagsForResource	准許列出與資源相關聯的所有標籤	清單			
PutProfilePolicy [僅限許可]	准許定義設定檔的 RAM 存取控制政策	寫入	profile*		
TagResource	准許將標籤新增至指定的資源	標記	profile		
			profile-association		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源刪除標籤	標記	profile		
			profile-association		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProfileResourceAssociation	准許更新設定檔資源關聯名稱或資源屬性或兩者，如果名稱和資源屬性皆為 null，則 api 會傳回現有的設定檔資源關聯	寫入		route53profiles:ResourceTypes route53profiles:HostedZoneDomains route53profiles:ResolverRuleDomains route53profiles:FirewallRuleGroupPriority	

Amazon Route 53 Profiles 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	arn:${Partition}:route53profiles:${Region}:${Account}:profile/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile-association	arn:${Partition}:route53profiles:${Region}:${Account}:profile-association/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Route 53 設定檔的條件索引鍵

Amazon Route 53 Profiles 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
route53profiles:FirewallRuleGroupPriority	依防火牆規則群組的優先順序範圍篩選存取權	數值
route53profiles:HostedZoneDomains	依託管區域網域篩選存取權	String
route53profiles:ResolverRuleDomains	依解析程式規則網域篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
route53profiles:ResourceArns	依特定資源 ARNs篩選存取權	ARN
route53profiles:ResourceIds	依指定的 VPCs篩選存取權	String
route53profiles:ResourceTypes	依特定資源類型篩選存取權。可能的選項包括 'HostedZone'、'FirewallRuleGroup'、'ResolverQueryLoggingConfig'、'ResolverRule' 和 'VpcEndpoint'	String

Amazon Route 53 Recovery Cluster 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Cluster (服務字首：`route53-recovery-cluster`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Recovery Cluster 定義的動作
- Amazon Route 53 Recovery Cluster 定義的資源類型
- Amazon Route 53 Recovery Cluster 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Cluster 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRoutingControlState	准許取得路由控制狀態	讀取	routingcontrol*		
ListRoutingControls	准許列出路由控制	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRoutingControlState	准許更新路由控制狀態	寫入	routingcontrol*		
				route53-recovery-cluster:AllowSafetyRulesOverrides	
UpdateRoutingControlStates	准許更新路由批次控制狀態	寫入	routingcontrol*		
				route53-recovery-cluster:AllowSafetyRulesOverrides	

Amazon Route 53 Recovery Cluster 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
routingcontrol	`arn:${Partition}:route53-recovery-control::${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/routingcontrol/${RoutingControlId}`	

Amazon Route 53 Recovery Cluster 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Cluster 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
route53-recovery-cluster:AllowSafetyRulesOverrides	覆寫安全規則以允許路由控制狀態更新	Bool

Amazon Route 53 Recovery Controls 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Controls (服務字首：`route53-recovery-control-config`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Recovery Controls 定義的動作
- Amazon Route 53 Recovery Controls 定義的資源類型
- Amazon Route 53 Recovery Controls 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Controls 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCluster	准許建立叢集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateControlPanel	准許建立控制面板	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRoutingControl	准許建立路由控制	寫入	cluster*		
CreateSafetyRule	准許建立安全規則	寫入	cluster*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCluster	授予刪除叢集的許可	寫入	cluster*		
DeleteControlPanel	准許刪除控制面板	寫入	controlpanel*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除叢集的 RAM 存取控制政策	許可管理	cluster*		
DeleteRoutingControl	准許刪除路由控制	寫入	routingcontrol*		
DeleteSafetyRule	准許刪除安全規則	寫入	safetyrule*		
DescribeCluster	准許描述叢集	讀取	cluster*		
DescribeControlPanel	准許描述控制面板	讀取	controlpanel*		
DescribeRoutingControl	准許描述路由控制	讀取	routingcontrol*		
DescribeSafetyRule	准許描述安全規則	讀取	safetyrule*		
GetResourcePolicy	准許取得叢集的資源政策	讀取	cluster*		
ListAssociatedRoute53HealthChecks	准許列出相關聯的 Route 53 運作狀態檢查	列出	routingcontrol*		
ListClusters	准許列出叢集	讀取			
ListControlPanels	准許列出控制面板	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRoutingControls	准許列出路由控制	讀取	controlpanel*		
ListSafetyRules	准許列出安全規則	讀取	controlpanel*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	cluster		
			controlpanel		
			safetyrule		
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許定義叢集的 RAM 存取控制政策	許可管理	cluster*		
TagResource	准許標記資源	標記	cluster		
			controlpanel		
			safetyrule		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	cluster		
			controlpanel		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			safetyrule		
				aws:TagKeys	
UpdateCluster	准許更新叢集	寫入	cluster*		
UpdateControlPanel	准許更新叢集	寫入	controlpanel*		
UpdateRoutingControl	准許更新路由控制	寫入	routingcontrol*		
UpdateSafetyRule	准許更新安全規則	寫入	safetyrule*		

Amazon Route 53 Recovery Controls 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cluster	arn:${Partition}:route53-recovery-control::${Account}:cluster/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
controlpanel	arn:${Partition}:route53-recovery-control::${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
routingcontrol	arn:${Partition}:route53-recovery-control::${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/routingcontrol/${RoutingControlId}	
safetyrule	arn:${Partition}:route53-recovery-control::${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/safetyrule/${SafetyRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Route 53 Recovery Controls 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Controls 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Route 53 Recovery Readiness 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Readiness (服務字首：route53-recovery-readiness) 提供下列服務特定型資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Recovery Readiness 定義的動作
- Amazon Route 53 Recovery Readiness 定義的資源類型
- Amazon Route 53 Recovery Readiness 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Readiness 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCell	准許建立新的儲存格	寫入	cell*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCrossAccountAuthorization	准許建立跨帳戶授權	寫入			
CreateReadinessCheck	准許建立整備檢查	寫入	readinesscheck*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRecoveryGroup	准許建立復原群組	寫入	recoverygroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResourceSet	准許建立資源集合	寫入	resourceset*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCell	准許刪除儲存格	寫入	cell*		
DeleteCrossAccountAuthorization	准許刪除跨帳戶授權	寫入			
DeleteReadinessCheck	准許刪除整備檢查	寫入	readinesscheck*		
DeleteRecoveryGroup	准許刪除復原群組	寫入	recoverygroup*		
DeleteResourceSet	准許刪除資源集合	寫入	resourceset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetArchitectureRecommendations	准許取得復原群組的架構推薦	讀取	recoverygroup*		
GetCell	准許取得儲存格的相關資訊	讀取	cell*		
GetCellReadinessSummary	准許取得儲存格的整備摘要	讀取	cell*		
GetReadinessCheck	准許取得整備檢查的相關資訊	讀取	readinesscheck*		
GetReadinessCheckResourceStatus	准許取得個別資源的整備狀態	讀取	readinesscheck*		
GetReadinessCheckStatus	准許取得整備檢查的狀態 (適用於資源集)	讀取	readinesscheck*		
GetRecoveryGroup	准許取得復原群組的相關資訊	讀取	recoverygroup*		
GetRecoveryGroupReadinessSummary	准許取得復原群組的整備摘要	讀取	recoverygroup*		
GetResourceSet	准許取得資料集的相關資訊	讀取	resourceset*		
ListCells	准許列出儲存格	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCrossAccountAuthorizations	准許列出跨帳戶授權	讀取			
ListReadinessChecks	准許列出整備檢查	讀取			
ListRecoveryGroups	准許列出復原群組	讀取			
ListResourceSets	准許列出資源集合	讀取			
ListRules	准許列出整備規則	讀取			
ListTagsForResources	准許列出資源的標籤	讀取			
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	cell		
			readinesscheck		
			recoverygroup		
			resourceset		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	cell		
			readinesscheck		
			recoverygroup		
			resourceset		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateCell	准許更新儲存格	寫入	cell*		
				aws:TagKeys	
UpdateReadinessCheck	准許更新整備檢查	寫入	readinesscheck*		
				aws:TagKeys	
UpdateRecoveryGroup	准許更新復原群組	寫入	recoverygroup*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateResourceSet	准許更新資源集合	寫入	resourceset*		
				aws:TagKeys	

Amazon Route 53 Recovery Readiness 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
readinesscheck	arn:${Partition}:route53-recovery-readiness::${Account}:readiness-check/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resourceset	arn:${Partition}:route53-recovery-readiness::${Account}:resource-set/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cell	arn:${Partition}:route53-recovery-readiness::${Account}:cell/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
recoverygroup	arn:${Partition}:route53-recovery-readiness::${Account}:recovery-group/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Route 53 Recovery Readiness 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Recovery Readiness 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Route 53 Resolver 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Route 53 Resolver (服務字首：`route53resolver`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Route 53 Resolver 定義的動作
- Amazon Route 53 Resolver 定義的資源類型
- Amazon Route 53 Resolver 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Resolver 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateFirewallRuleGroup	授與將 Amazon VPC 與指定的防火牆規則群組建立關聯的權限	寫入	firewall-rule-group-association*		ec2:DescribeVpcs
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AssociateResolverEndpointIpAddress	准許將指定的 IP 地址與解析程式端點建立關聯。這是 DNS 查詢前往您的網路 (傳出) 或 VPC (傳入) 途中經過的 IP 地址	寫入	resolver-endpoint*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets
AssociateResolverQueryLogConfig	准許與 Amazon VPC 與指定的查詢記錄配置建立關聯	寫入	resolver-query-log-config*		ec2:DescribeVpcs
AssociateResolverRule	准許將指定的解析程式規則與指定的 VPC 建立關聯	寫入	resolver-rule*		ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateFirewallDomainList	准許建立 Firewall 網域清單	寫入	firewall-domain-list*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFirewallRule	准許在 Firewall 規則群組內建立 Firewall 規則	寫入	firewall-domain-list*		
			firewall-rule-group*		
CreateFirewallRuleGroup	准許建立 Firewall 規則群組	寫入	firewall-rule-group*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOutpostResolver	准許在 Outposts 上建立 Route 53 Resolver	寫入	outpost-resolver*		outposts:GetOutpost

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResolverEndpoint	准許建立解析程式端點。有兩種解析程式端點：傳入和傳出	寫入	resolver-endpoint*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateResolverQueryLogConfig	准許建立解析器查詢記錄組態的許可，該組態會定義您要解析器儲存來自 VPC 的 DNS 查詢記錄檔的位置	寫入	resolver-query-log-config*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateResolverRule	准許針對從您的 VPC 發出的查詢定義如何從 VPC 傳出	寫入	resolver-rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteFirewallDomainList	准許刪除 Firewall 網域清單	寫入	firewall-domain-list*		
DeleteFirewallRule	准許刪除 Firewall 規則群組內的 Firewall 規則	寫入	firewall-domain-list*		
			firewall-rule-group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteFirewallRuleGroup	准許刪除 Firewall 規則群組	寫入	firewall-rule-group*		
DeleteOutpostResolver	准許刪除 Outposts 上的 Route 53 Resolver	寫入	outpost-resolver*		
DeleteResolverEndpoint	准許刪除解析程式端點。刪除解析程式端點的影響，取決於它是傳入或傳出解析程式端點而定	寫入	resolver-endpoint*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces
DeleteResolverQueryLogConfig	准許刪除解析器查詢記錄組態	寫入	resolver-query-log-config*		
DeleteResolverRule	准許刪除解析程式規則	寫入	resolver-rule*		
DisassociateFirewallRuleGroup	授與權限以移除指定的防火牆規則群組與指定的 VPC 之間的關聯	寫入	firewall-rule-group-association*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateResolverEndpointIpAddress	准許從解析程式端點移除指定的 IP 地址。這是 DNS 查詢前往您的網路 (傳出) 或 VPC (傳入) 途中經過的 IP 地址	寫入	resolver-endpoint*		ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DescribeNetworkInterfaces
DisassociateResolverQueryLogConfig	准許移除指定解析器查詢記錄組態與指定 VPC 之間的關聯	寫入	resolver-query-log-config*		
DisassociateResolverRule	准許移除指定的解析程式規則與指定的 VPC 之間的關聯	寫入	resolver-rule*		
GetFirewallConfig	准許取得指定 Firewall 組態的相關資訊	讀取	firewall-config*		ec2:DescribeVpcs
GetFirewallDomainList	准許取得指定 Firewall 網域清單的相關資訊	讀取	firewall-domain-list*		
GetFirewallRuleGroup	准許取得指定 Firewall 規則群組的相關資訊	讀取	firewall-rule-group*		
GetFirewallRuleGroupAssociation	授與權限以取得指定的防火牆規則群組與 VPC 之間關聯的相關資訊	讀取	firewall-rule-group-association*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFirewallRuleGroupPolicy	准許取得指定防火牆規則群組政策的相關資訊，該政策會指定您要允許另一個 AWS 帳戶使用的防火牆規則群組操作和資源	讀取	firewall-rule-group*		
GetOutpostResolver	准許取得有關 Outposts 上指定的 Route 53 Resolver 的資訊	讀取	outpost-resolver*		
GetResolverConfig	准許在指定資源內取得解析程式 Config 狀態	讀取	resolver-config*		ec2:DescribeVpcs
GetResolverDnssecConfig	准許取得指定資源內 DNS 查詢的 DNSSEC 驗證支援狀態	讀取	resolver-dnssec-config*		
GetResolverEndpoint	准許取得指定的解析程式端點的相關資訊，例如，它是傳入或傳出解析程式端點，以及 DNS 查詢在進入或離開您的 VPC 途中，轉送到 VPC 中的那些 IP 地址	讀取	resolver-endpoint*		
GetResolverQueryLogConfig	准許取得指定解析程式查詢記錄組態的相關資訊，例如組態記錄查詢的 VPC 數目，以及傳送記錄檔的位置	讀取	resolver-query-log-config*		ec2:DescribeVpcs
GetResolverQueryLogConfigAssociation	准許取得解析器查詢記錄組態和 Amazon VPC 之間指定的關聯資訊。當您將 VPC 與查詢記錄組態建立關聯時，解析程式會記錄源自該 VPC 的 DNS 查詢	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResolverQueryLogConfigPolicy	准許取得指定 Resolver 查詢記錄政策的相關資訊，該政策會指定您想要允許其他 AWS 帳戶 使用的 Resolver 查詢記錄操作和資源	讀取	resolver-query-log-config*		
GetResolverRule	准許取得指定的解析程式規則的相關資訊，例如，規則轉送 DNS 查詢所針對的網域名稱，以及查詢轉送到哪個 IP 地址	讀取	autodefined-rule		
			resolver-rule		
GetResolverRuleAssociation	准許取得指定的解析程式規則與 VPC 之間關聯的相關資訊	讀取	autodefined-rule		
			resolver-rule		
GetResolverRulePolicy	准許取得 Resolver 規則政策的相關資訊，該政策會指定您想要允許另一個 AWS 帳戶 使用的 Resolver 操作和資源	讀取	resolver-rule*		
ImportFirewallDomains	准許在 Firewall 網域清單中新增、移除或取代 Firewall 網域	寫入	firewall-domain-list*		
ListFirewallConfigs	准許列出目前 AWS 帳戶 能夠檢查的所有防火牆組態	清單			ec2:DescribeVpcs
ListFirewallDomainLists	准許列出目前 AWS 帳戶 可使用的所有防火牆網域清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListFirewallDomains	准許列出指定 Firewall 網域清單下的所有 Firewall 網域	清單	firewall-domain-list*		
ListFirewallRuleGroupAssociations	准許列出 Amazon VPC 和 Firewall 規則群組之間關聯相關的資訊	清單			
ListFirewallRuleGroups	准許列出目前 AWS 帳戶 可使用的所有防火牆規則群組	清單			
ListFirewallRules	准許列出指定防火牆規則群組下的所有防火牆規則	清單	firewall-rule-group*		
ListOutpostResolvers	准許列出使用目前 建立的 Route 53 Resolver on Outposts 的所有執行個體 AWS 帳戶	清單			
ListResolverConfigs	准許列出解析程式 Config 狀態	列出	resolver-config*		ec2:DescribeVpcs
ListResolverDnssecConfigs	准許列出 DNS 查詢的 DNSSEC 驗證支援狀態	列出	resolver-dnssec-config*		
ListResolverEndpointIpAddresses	准許針對指定的解析程式端點，准許列出 DNS 查詢在前往您的網路 (傳出) 或 VPC (傳入) 途中經過的 IP 地址	清單	resolver-endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResolverEndpoints	准許列出使用目前 建立的所有解析程式端點 AWS 帳戶	清單			
ListResolverQueryLogConfigAssociations	准許列出 Amazon VPC 和查詢記錄組態間關聯的相關資訊	列出			ec2:DescribeVpcs
ListResolverQueryLogConfigs	准許列出指定查詢記錄組態的相關資訊，這些組態會定義您要解析程式儲存 DNS 查詢記錄的位置，並指定您要記錄查詢的 VPC	清單			ec2:DescribeVpcs
ListResolverRuleAssociations	准許列出使用目前 解析程式規則和 VPCs 之間建立的關聯 AWS 帳戶	清單			ec2:DescribeVpcs
ListResolverRules	准許列出使用目前 建立的解析程式規則 AWS 帳戶	清單			
ListTagsForResource	准許列出與指定資源相關聯的標籤	讀取	firewall-domain-list		
			firewall-rule-group		
			firewall-rule-group-association		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			outpost-resolver		
			resolver-endpoint		
			resolver-query-log-config		
			resolver-rule		
PutFirewallRuleGroupPolicy	准許指定您要共用防火牆規則群組 AWS 帳戶 的 、您要共用的防火牆規則群組，以及您希望帳戶能夠在組態上執行的操作	許可管理	firewall-rule-group*		
PutResolverQueryLogConfigPolicy	准許指定您要共用查詢記錄組態 AWS 帳戶 的 、您要共用的查詢記錄組態，以及您希望帳戶能夠在組態上執行的操作	許可管理	resolver-query-log-config*		
PutResolverRulePolicy	准許指定您要與其共用規則 AWS 帳戶 的 、您要共用的解析程式規則，以及您希望帳戶能夠對這些規則執行的操作	許可管理	resolver-rule*		
TagResource	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記	firewall-config		
			firewall-domain-list		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			firewall-rule-group		
			firewall-rule-group-association		
			outpost-resolver		
			resolver-dnssec-config		
			resolver-endpoint		
			resolver-query-log-config		
			resolver-rule		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記	firewall-config		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			firewall-domain-list		
			firewall-rule-group		
			firewall-rule-group-association		
			outpost-resolver		
			resolver-dnssec-config		
			resolver-endpoint		
			resolver-query-log-config		
			resolver-rule		
				aws:TagKeys	
UpdateFirewallConfig	准許更新 Firewall 組態的所選設定	寫入	firewall-config*		ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFirewallDomains	准許在 Firewall 網域清單中新增、移除或取代 Firewall 網域	寫入	firewall-domain-list*		
UpdateFirewallRule	准許更新 Firewall 規則群組中 Firewall 規則的所選設定	寫入	firewall-domain-list*		
			firewall-rule-group*		
UpdateFirewallRuleGroupAssociation	准許更新 Firewall 規則群組關聯的所選設定	寫入	firewall-rule-group-association*		
UpdateOutpostResolver	准許更新 Outposts 上所指定 Route 53 Resolver 的選取設定	寫入	outpost-resolver*		
UpdateResolverConfig	准許在指定資源內更新解析程式 Config 狀態	寫入	resolver-config*		ec2:DescribeVpcs
UpdateResolverDnssecConfig	准許更新指定資源內 DNS 查詢的 DNSSEC 驗證支援狀態	寫入	resolver-dnssec-config*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateResolverEndpoint	准許對傳入或傳出解析程式端點，更新選取的設定	寫入	resolver-endpoint*		ec2:AssignIpv6Addresses ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute ec2:UnassignIpv6Addresses
UpdateResolverRule	准許更新指定解析程式規則的設定	寫入	resolver-rule*		

Amazon Route 53 Resolver 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
resolver-dnssec-config	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:resolver-dnssec-config/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resolver-query-log-config	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:resolver-query-log-config/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resolver-rule	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:resolver-rule/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
autodefined-rule	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:autodefined-rule/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
resolver-endpoint	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:resolver-endpoint/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
firewall-rule-group	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:firewall-rule-group/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
firewall-rule-group-association	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:firewall-rule-group-association/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
firewall-domain-list	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:firewall-domain-list/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
firewall-config	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:firewall-config/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
resolver-config	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:resolver-config/${ResourceId}	
outpost-resolver	arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:${Account}:outpost-resolver/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Route 53 Resolver 的條件索引鍵

Amazon Route 53 Resolver 定義的下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Route53 Global Resolver 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Route53 Global Resolver （服務字首：route53globalresolver) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Route53 Global Resolver 定義的動作
- AWS Route53 Global Resolver 定義的資源類型
- AWS Route53 Global Resolver 的條件索引鍵

AWS Route53 Global Resolver 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許交付全域解析程式的日誌	許可管理	global-resolver*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateHostedZone	准許將資源與託管區域建立關聯	寫入			
BatchCreateFirewallRule	准許建立多個防火牆規則	寫入			
BatchDeleteFirewallRule	准許刪除多個防火牆規則	寫入			
BatchUpdateFirewallRule	准許更新多個防火牆規則	寫入			
CreateAccessSource	准許建立存取來源	寫入	dns-view*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAccessToken	准許建立存取權杖	寫入	access-token*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDNSView	准許建立 dns 檢視	寫入	dns-view*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFirewallDomainList	准許建立防火牆網域清單	寫入	firewall-domain-list*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFirewallRule	准許建立防火牆規則	寫入	dns-view*		
			firewall-domain-list		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateGlobalResolver	准許建立全域解析程式	寫入	global-resolver*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccessSource	准許刪除存取來源	寫入	access-source*		
DeleteAccessToken	准許刪除存取權杖	寫入	access-token*		
DeleteDNSView	准許刪除 dns 檢視	寫入	dns-view*		
DeleteFirewallDomainList	准許刪除防火牆網域清單	寫入	firewall-domain-list*		
DeleteFirewallRule	准許刪除防火牆規則	寫入			
DeleteGlobalResolver	准許刪除全域解析程式	寫入	global-resolver*		
DisableDNSView	准許停用 dns 檢視	寫入	dns-view*		
DisassociateHostedZone	准許取消託管區域與資源的關聯	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableDNSView	准許啟用 dns 檢視	寫入	dns-view*		
GetAccessSource	准許取得存取來源	讀取	access-source*		
GetAccessToken	准許取得存取權杖	讀取	access-token*		
GetDNSView	准許取得 dns 檢視	讀取	dns-view*		
GetFirewallDomainList	准許取得防火牆網域清單	讀取	firewall-domain-list*		
GetFirewallRule	准許取得防火牆規則	讀取			
GetGlobalResolver	准許取得全域解析程式	讀取	global-resolver*		
GetHostedZoneAssociation	准許取得託管區域關聯	讀取			
GetManagedFirewallDomainList	准許取得受管防火牆網域清單	讀取			
ImportFirewallDomains	准許從 S3 儲存貯體匯入防火牆網域	寫入	firewall-domain-list*		s3:GetObject s3:ListBucket

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccessSources	准許列出存取來源	清單			
ListAccessTokens	准許列出存取權杖	清單			
ListDNSViews	准許列出 dns 檢視	清單			
ListFirewallDomainLists	准許列出防火牆網域清單	清單			
ListFirewallDomains	准許列出防火牆網域	讀取	firewall-domain-list*		
ListFirewallRules	准許列出防火牆規則	清單	dns-view*		
ListGlobalResolvers	准許列出全域解析程式	清單			
ListHostedZoneAssociations	准許列出託管區域關聯	清單			
ListManagedFirewallDomainLists	准許列出受管防火牆網域清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	寫入	access-source		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			access-token		
			dns-view		
			firewall-domain-list		
			global-resolver		
TagResource	准許標記資源	標記	access-source		
			access-token		
			dns-view		
			firewall-domain-list		
			global-resolver		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記資源	標記	access-source		
			access-token		
			dns-view		
			firewall-domain-list		
			global-resolver		
				aws:TagKeys	
UpdateAccessSource	准許更新存取來源	寫入	access-source*		
UpdateAccessToken	准許更新存取權杖	寫入	access-token*		
UpdateDNSView	准許更新 dns 檢視	寫入	dns-view*		
UpdateFirewallDomains	准許更新防火牆網域	寫入	firewall-domain-list*		
UpdateFirewallRule	准許更新防火牆規則	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGlobalResolver	准許更新全域解析程式	寫入	global-resolver*		
UpdateHostedZoneAssociation	准許更新託管區域關聯	寫入			

AWS Route53 Global Resolver 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
access-source	arn:${Partition}:route53globalresolver::${Account}:access-source/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
access-token	arn:${Partition}:route53globalresolver::${Account}:access-token/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dns-view	arn:${Partition}:route53globalresolver::${Account}:dns-view/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
firewall-domain-list	arn:${Partition}:route53globalresolver::${Account}:firewall-domain-list/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
global-resolver	arn:${Partition}:route53globalresolver::${Account}:global-resolver/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Route53 Global Resolver 的條件索引鍵

AWS Route53 Global Resolver 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS RTB Fabric 的動作、資源和條件索引鍵

AWS RTB Fabric （服務字首：rtbfabric) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS RTB Fabric 定義的動作
- AWS RTB Fabric 定義的資源類型
- AWS RTB Fabric 的條件索引鍵

AWS RTB Fabric 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptLink	准許接受來自另一個閘道的連結邀請	寫入	Link*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInboundExternalLink	准許建立回應者閘道的傳入外部連結	寫入	ResponderGateway*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLink	准許在 RTB 應用程式之間建立新的連結	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOutboundExternalLink	准許建立請求者閘道的傳出外部連結，以連線至外部公有回應者端點	寫入	RequesterGateway*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRequesterGateway	准許建立請求者閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateResponderGateway	准許建立回應程式閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteInboundExternalLink	准許刪除傳入外部連結	寫入	InboundExternalLink*		
			ResponderGateway*		
DeleteLink	准許刪除 RTB 應用程式之間的連結	寫入	Link*		
DeleteOutboundExternalLink	准許刪除傳出外部連結	寫入	OutboundExternalLink*		
			RequesterGateway*		
DeleteRequesterGateway	准許刪除請求者閘道	寫入	RequesterGateway*		
DeleteResponderGateway	准許刪除回應程式閘道	寫入	ResponderGateway*		
GetInboundExternalLink	准許擷取有關傳入外部連結的資訊	讀取	InboundExternalLink*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ResponderGateway*		
GetLink	准許擷取 RTB 應用程式之間連結的相關資訊	讀取	Link*		
GetOutboundExternalLink	准許擷取傳出外部連結的相關資訊	讀取	OutboundExternalLink*		
			RequesterGateway*		
GetRequesterGateway	准許擷取請求者閘道的相關資訊	讀取	RequesterGateway*		
GetResponderGateway	准許擷取回應者閘道的相關資訊	讀取	ResponderGateway*		
ListLinks	准許列出與 RTB 應用程式相關聯的連結	清單			
ListRequesterGateways	准許列出具有選用篩選和分頁的請求者閘道	清單			
ListResponderGateways	准許列出具有選用篩選和分頁的回應者閘道	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	InboundExternalLink		
			Link		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			OutboundExternalLink		
			RequesterGateway		
			ResponderGateway		
RejectLink	准許拒絕 RTB 應用程式之間的連結請求	寫入	Link*		
TagResource	准許將一或多個標籤（索引鍵/值對）指派給指定的資源	標記	InboundExternalLink		
			Link		
			OutboundExternalLink		
			RequesterGateway		
			ResponderGateway		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許移除資源中的一或多個標籤	標記	InboundExternalLink		
			Link		
			OutboundExternalLink		
			RequesterGateway		
			ResponderGateway		
				aws:TagKeys	
UpdateLink	准許更新現有連結的組態設定	寫入	Link*		
UpdateLinkModuleFlow	准許更新連結模組流程	寫入	Link*		
UpdateRequesterGateway	准許更新請求者閘道	寫入	RequesterGateway*		
UpdateResponderGateway	准許更新回應者閘道	寫入	ResponderGateway*		

AWS RTB Fabric 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
InboundExternalLink	arn:${Partition}:rtbfabric:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/link/${LinkId}	aws:ResourceTag/${TagKey} rtbfabric:InboundExternalLinkLinkId rtbfabric:ResponderGatewayGatewayId
Link	arn:${Partition}:rtbfabric:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/link/${LinkId}	aws:ResourceTag/${TagKey} rtbfabric:LinkLinkId rtbfabric:RequesterGatewayGatewayId rtbfabric:ResponderGatewayGatewayId
OutboundExternalLink	arn:${Partition}:rtbfabric:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/link/${LinkId}	aws:ResourceTag/${TagKey} rtbfabric:OutboundExternalLinkLinkId rtbfabric:RequesterGatewayGatewayId
RequesterGateway	arn:${Partition}:rtbfabric:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		rtbfabric:RequesterGatewayGatewayId
ResponderGateway	arn:${Partition}:rtbfabric:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey} rtbfabric:ResponderGatewayGatewayId

AWS RTB Fabric 的條件索引鍵

AWS RTB Fabric 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString
rtbfabric:InboundExternalLinkGatewayId	依支援 rtb-gw-* 格式的閘道識別符篩選存取權	String
rtbfabric:InboundExternalLinkLinkId	依 InboundExternalLink 資源 linkId 識別符篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
rtbfabric:LinkLinkId	依連結資源 linkId 識別符篩選存取權	String
rtbfabric:OutboundExternalLinkLinkId	依 OutboundExternalLink 資源 linkId 識別符篩選存取權	String
rtbfabric:RequesterGatewayGatewayId	依支援 rtb-gw-* 格式的閘道識別符篩選存取權	String
rtbfabric:ResponderGatewayGatewayId	依支援 rtb-gw-* 格式的閘道識別符篩選存取權	String

Amazon S3 Express 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 Express (服務字首：`s3express`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon S3 Express 定義的動作
- Amazon S3 Express 定義的資源類型
- Amazon S3 Express 的條件索引鍵

Amazon S3 Express 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAccessPoint	准許建立新的存取點	寫入	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:LocationName s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:x-amz-content-sha256 aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateBucket	准許建立新的儲存貯體	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:LocationName s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256 aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSession	准許建立用於 PutObject、GetObject 等物件 APIs工作階段字符	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			accesspoint	s3express:Permissions	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:SessionMode s3express:signatureAge s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256 s3express:x-amz-server-side-encryption	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup s3express:Permissions	
DeleteAccessPoint	准許刪除 URI 中命名的存取點	寫入	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAccessPointPolicy	准許在指定的存取點上刪除政策	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAccessPointScope	准許刪除指定存取點上的範圍組態	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteBucket	准許刪除 URI 中命名的儲存貯體	寫入	bucket*		
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
DeleteBucketPolicy	准許在指定的儲存貯體上刪除政策	許可管理	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
GetAccessPoint	准許傳回有關指定存取點的組態資訊	讀取	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccessPointPolicy	准許傳回與指定存取點相關聯的存取點政策	讀取	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccessPointScope	准許傳回與指定存取點相關聯的範圍組態	讀取	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBucketPolicy	准許傳回指定儲存貯體的政策	讀取	bucket*		
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
GetEncryptionConfiguration	准許傳回目錄儲存貯體的預設加密組態	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
GetLifecycleConfiguration	准許傳回目錄儲存貯體上設定的生命週期組態資訊	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
GetMetricsConfiguration	准許取得目錄儲存貯體的指標組態	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccessPointsForDirectoryBuckets	准許列出存取點	清單		s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAllMyDirectoryBuckets	准許列出已驗證的請求發送者擁有的所有目錄儲存貯體	清單		s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
ListTagsForResource	准許列出指定資源的所有標籤	清單	accesspoint		
			bucket		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
PutAccessPointPolicy	准許將存取政策與指定存取點建立關聯	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAccessPointScope	准許將存取點與指定的存取點範圍組態建立關聯	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:DataAccessPointAccount s3express:DataAccessPointArn s3express:AccessPointNetworkOrigin s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutBucketPolicy	准許在儲存貯體上新增或取代儲存貯體政策	許可管理	bucket*		
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
PutEncryptionConfiguration	准許設定目錄儲存貯體的加密組態	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
PutLifecycleConfiguration	准許為目錄儲存貯體建立新的生命週期組態，或取代現有的生命週期組態	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
PutMetricsConfiguration	准許設定或更新目錄儲存貯體之 CloudWatch 請求指標的指標組態	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256	
TagResource	准許建立新的使用者定義標籤或更新現有標籤	標記	accesspoint		
			bucket		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256 aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 S3 資源移除指定的使用者定義標籤	標記	accesspoint		
			bucket		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3express:authType s3express:ResourceAccount s3express:signatureversion s3express:TlsVersion s3express:x-amz-content-sha256 aws:TagKeys	

Amazon S3 Express 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bucket	arn:${Partition}:s3express:${Region}:${Account}:bucket/${BucketName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		s3express:BucketTag/${TagKey}
accesspoint	arn:${Partition}:s3express:${Region}:${Account}:accesspoint/${AccessPointName}	aws:ResourceTag/${TagKey} s3express:AccessPointTag/${TagKey}

Amazon S3 Express 的條件索引鍵

Amazon S3 Express 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
s3express:AccessPointNetworkOrigin	依網路來源 (網際網路或 VPC) 篩選存取權	String
s3express:AccessPointTag/${TagKey}	依連接至存取點的標籤鍵/值對篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup	依此條件金鑰中提供的 AWS Local Zone 網路邊界群組 (Local Zone Network border group) 篩選存取權	String
s3express:BucketTag/${TagKey}	依連接至儲存貯體的標籤鍵/值對篩選存取權	String
s3express:DataAccessPointAccount	依擁有存取點 AWS 的帳戶 ID 篩選存取權	String
s3express:DataAccessPointArn	依存取點 Amazon Resource Name (ARN) 篩選存取權	ARN
s3express:LocationName	依特定可用區域或本機區域 ID 篩選存取權	String
s3express:Permissions	依存取點範圍組態請求的許可篩選存取權，例如 GetObject、PutObject	ArrayOfString
s3express:ResourceAccount	依資源擁有者 AWS 帳戶 ID 篩選存取權	String
s3express:SessionMode	依 CreateSession API 請求的 ReadOnly 及 ReadWrite 等許可來篩選存取權	String
s3express:TlsVersion	依用戶端所使用的 TLS 版本篩選存取權	數值
s3express:authType	依身分驗證方法篩選存取	字串

條件索引鍵	描述	類型
s3express:signatureAge	依請求簽章的存在時間篩選存取權 (以毫秒為單位)	數值
s3express:signatureversion	依請求上使用的 AWS 簽章版本篩選存取權	String
s3express:x-amz-content-sha256	篩選對儲存貯體中未簽署內容的存取	String
s3express:x-amz-server-side-encryption	依伺服器端加密篩選存取權	String
s3express:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id	依 AWS KMS 客戶受管金鑰篩選存取以進行伺服器端加密	ARN

Amazon S3 Glacier 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 Glacier (服務字首：`glacier`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon S3 Glacier 定義的動作
- Amazon S3 Glacier 定義的資源類型
- Amazon S3 Glacier 條件索引鍵

Amazon S3 Glacier 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortMultipartUpload	授予許可以中止依上傳 ID 標示的分段上傳。	寫入	vault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortVaultLock	授予許可以在當文件庫鎖定未處於鎖定狀態時中止文件庫鎖定程序。	許可管理	vault*		
AddTagsToVault	授予許可以將指定的標籤新增文件庫	標記	vault*		
CompleteMultipartUpload	授予許可以完成分段上傳程序	寫入	vault*		
CompleteVaultLock	授予許可以完成文件庫鎖定程序	許可管理	vault*		
CreateVault	授予許可以建立具有指定名稱的新文件庫	寫入	vault*		
DeleteArchive	授予許可以從文件庫中刪除封存	寫入	vault*		
				glacier:ArchiveAgeInDays	
DeleteVault	授予許可以刪除文件庫	寫入	vault*		
DeleteVaultAccessPolicy	授予許可以刪除與指定文件庫相關聯的存取政策	許可管理	vault*		
DeleteVaultNotifications	授予許可以刪除為文件庫設定的通知組態	寫入	vault*		
DescribeJob	授予許可以取得先前啟動的任務的資訊	讀取	vault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeVault	授予許可以取得文件庫的資訊	讀取	vault*		
GetDataRetrievalPolicy	授予許可以取得資料擷取政策	讀取			
GetJobOutput	授予許可以下載指定任務的輸出	讀取	vault*		
GetVaultAccessPolicy	授予許可以擷取在文件庫上設定的存取政策子資源	讀取	vault*		
GetVaultLock	授予許可以從指定文件庫上設定的鎖定政策子資源中擷取屬性	讀取	vault*		
GetVaultNotifications	授予許可以擷取文件庫上設定的通知組態子資源	讀取	vault*		
InitiateJob	授予許可以啟動指定類型的任務	寫入	vault*		
				glacier:ArchiveAgeInDays	
InitiateMultipartUpload	授予許可以啟動分段上傳	寫入	vault*		
InitiateVaultLock	授予許可以啟動文件庫鎖定程序	許可管理	vault*		
ListJobs	授予許可以列出文件庫正在進行的任務和最近完成的任務	清單	vault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMultipartUploads	授予許可以列出指定文件庫進行中的分段上傳	清單	vault*		
ListParts	授予許可以列出指定分段上傳中已上傳的封存部分	清單	vault*		
ListProvisionedCapacity	准許列出指定 的佈建容量 AWS 帳戶	清單			
ListTagsForVault	授予許可以列出連接至文件庫的所有標籤	清單	vault*		
ListVaults	授予許可以列出所有文件庫	清單			
PurchaseProvisionedCapacity	准許購買 的佈建容量單位 AWS 帳戶	寫入			
RemoveTagsFromVault	授予許可以移除連接至文件庫的一組標籤中的一個或多個標籤	標記	vault*		
SetDataRetrievalPolicy	授予許可以在 PUT 請求中指定的區域中設定並制定資料擷取政策	許可管理			
SetVaultAccessPolicy	授予許可以設定文件庫的存取政策，此將會覆寫現有的政策	許可管理	vault*		
SetVaultNotifications	授予許可以設定文件庫通知	寫入	vault*		
UploadArchive	授予許可以將封存上傳至文件庫	寫入	vault*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UploadMultipartPart	授予許可以上傳封存的一部分	寫入	vault*		

Amazon S3 Glacier 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
vault	`arn:${Partition}:glacier:${Region}:${Account}:vaults/${VaultName}`	

Amazon S3 Glacier 條件索引鍵

Amazon S3 Glacier 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
glacier:ArchiveAgeInDays	依照將封存儲存在文件庫中多久時間 (以天計) 來篩選存取	String
glacier:ResourceTag/	依照客戶定義的標籤來篩選存取	String

Amazon S3 Object Lambda 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 Object Lambda (服務字首：s3-object-lambda) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon S3 Object Lambda 定義的動作
- Amazon S3 Object Lambda 定義的資源類型
- Amazon S3 Object Lambda 的條件索引鍵

由 Amazon S3 Object Lambda 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortMultipartUpload	准許中止分段上傳	寫入	objectlambdaaccesspoint*		
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteObject	准許移除物件的 null 版本，然後插入刪除標記，這會變成物件的目前版本	寫入	objectlambdaaccesspoint*		
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
DeleteObjectTagging	准許使用 tagging 子資源，從指定的物件移除整個標籤組	標記	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
DeleteObjectVersion	准許移除特定物件版本	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
DeleteObjectVersionTagging	准許移除特定物件版本的整個標籤集	標記	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
GetObject	准許從 Amazon S3 擷取物件	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
GetObjectAcl	准許傳回物件的存取控制清單 (ACL)	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
GetObjectLegalHold	准許取得物件的目前法務保存狀態	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
GetObjectRetention	准許擷取物件的保留設定	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
GetObjectTagging	准許傳回物件的標籤集	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
GetObjectVersion	准許擷取特定物件版本	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
GetObjectVersionAcl	准許傳回特定物件版本的存取控制清單 (ACL)	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
GetObjectVersionTagging	准許傳回特定物件版本的標籤集	讀取	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
ListBucket	准許列出 Amazon S3 儲存貯體中的部分或所有物件 (最多 1000 個)	列出	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
ListBucketMultipartUploads	准許列出進行中的分段上傳	列出	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
ListBucketVersions	准許列出有關 Amazon S3 儲存貯體中所有物件版本的中繼資料	列出	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
ListMultipartUploadParts	准許列出特定分段上傳已上傳的部分	列出	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObject	准許將物件新增至儲存貯體	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObjectAcl	准許針對於 S3 儲存貯體中新增或現有的物件設定存取控制清單 (ACL) 許可	許可管理	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObjectLegalHold	准許將法務保存組態套用至指定物件	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObjectRetention	准許將物件保留組態放置在物件上	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObjectTagging	准許將提供的標籤集設定為已存在於儲存貯體中的物件	標記	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
PutObjectVersionAcl	准許使用 acl 子資源，針對已存在於儲存貯體中的物件設定存取控制清單 (ACL)	許可管理	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
PutObjectVersionTagging	准許針對特定物件版本設定所提供的標籤集	標記	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion s3-object-lambda:versionid	
RestoreObject	准許將物件的封存複本還原到 Amazon S3	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	
WriteGetObjectResponse	准許為傳送至 S3 Object Lambda 的 GetObject 請求提供資料	寫入	objectlambdaaccesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-object-lambda:authType s3-object-lambda:signatureAge s3-object-lambda:TlsVersion	

Amazon S3 Object Lambda 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
objectlambdaaccesspoint	arn:${Partition}:s3-object-lambda:${Region}:${Account}:accesspoint/${AccessPointName}	

Amazon S3 Object Lambda 的條件索引鍵

Amazon S3 Object Lambda 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
s3-object-lambda:TlsVersion	依用戶端所使用的 TLS 版本篩選存取權	數值
s3-object-lambda:authType	依身分驗證方法篩選存取	字串
s3-object-lambda:signatureAge	依請求簽章的存在時間篩選存取權 (以毫秒為單位)	數值
s3-object-lambda:versionid	依特定物件版本篩選存取權	字串

Amazon S3 on Outposts 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 on Outposts (服務字首：`s3-outposts`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon S3 on Outposts 定義的動作

- Amazon S3 on Outposts 定義的資源類型
- Outposts 上 Amazon S3 的條件索引鍵

由 Amazon S3 on Outposts 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortMultipartUpload	准許中止分段上傳	寫入	object*		
				s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signat	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
CreateAccessPoint	准許建立新的存取點	寫入	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
CreateBucket	准許建立新的儲存貯體	寫入	bucket*		
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
CreateEndpoint	准許建立新的端點	寫入	endpoint*		
DeleteAccessPoint	准許刪除 URI 中命名的存取點	寫入	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteAccessPointPolicy	准許在指定的存取點上刪除政策	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteBucket	准許刪除 URI 中命名的儲存貯體	寫入	bucket*		
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteBucketPolicy	准許在指定的儲存貯體上刪除政策	許可管理	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteEndpoint	准許刪除 URI 中命名的端點	寫入	endpoint*		
DeleteObject	准許移除物件的 null 版本，然後插入刪除標記，這會變成物件的目前版本	寫入	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteObjectTagging	准許使用 tagging 子資源，從指定的物件移除整個標籤組	標記	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteObjectVersion	准許移除特定物件版本	寫入	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:versionid s3-outposts:x-amz-content-sha256	
DeleteObjectVersionTagging	准許移除特定物件版本的整個標籤集	標記	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:versionid s3-outposts:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccessPoint	准許傳回有關指定存取點的組態資訊	讀取		s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetAccessPointPolicy	准許傳回與指定存取點相關聯的存取點政策	讀取	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetBucket	授予傳回與 Amazon S3 儲存貯體關聯的儲存貯體組態的權限	讀取	bucket*		
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetBucketPolicy	准許傳回指定儲存貯體的政策	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetBucketTagging	准許傳回與 Amazon S3 儲存貯體相關聯的標籤集	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetBucketVersioning	准許傳回 Amazon S3 儲存貯體的版本控制狀態	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetLifecycleConfiguration	准許傳回 Amazon S3 儲存貯體上的生命週期組態資訊集	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetObject	准許從 Amazon S3 擷取物件	讀取	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetObjectTagging	准許傳回物件的標籤集	讀取	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetObjectVersion	准許擷取特定物件版本	讀取	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:versionid s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetObjectVersionForReplication	准許同時複寫未加密物件和使用 SSE-KMS 加密的物件	讀取	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetObjectVersionTagging	准許傳回特定物件版本的標籤集	Read	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:versionid s3-outposts:x-amz-content-sha256	
GetReplicationConfiguration	准許取得 Amazon S3 儲存貯體上的複寫組態資訊集	讀取	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAccessPoints	准許列出存取點	列出		s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListBucket	准許列出 Amazon S3 儲存貯體中的部分或所有物件 (最多 1000 個)	列出	accesspoint* bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:delimiter s3-outposts:max-keys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:prefix s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListBucketMultipartUploads	准許列出進行中的分段上傳	列出	accesspoint* bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListBucketVersions	准許列出有關 Amazon S3 儲存貯體中所有物件版本的中繼資料	清單	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:delimiter s3-outposts:max-keys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:prefix s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListEndpoints	授予列出端點的權限	列出			
ListMultipartUploadParts	准許列出特定分段上傳已上傳的部分	清單	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListOutpostsWithS3	准許列出具有 S3 容量的 Outposts	清單			
ListRegionalBuckets	准許列出已驗證的請求發送者擁有的所有儲存貯體	清單		s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
ListSharedEndpoints	准許列出共用的端點	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutAccessPointPolicy	准許將存取政策與指定存取點建立關聯	許可管理	accesspoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutBucketPolicy	准許在儲存貯體上新增或取代儲存貯體政策	許可管理	bucket*		
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutBucketTagging	准許將一組標籤新增至現有 Amazon S3 儲存貯體	標記	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutBucketVersioning	准許設定現有 Amazon S3 儲存貯體的版本控制狀態	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutLifecycleConfiguration	准許為儲存貯體建立新的生命週期組態，或取代現有的生命週期組態	寫入	bucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutObject	准許將物件新增至儲存貯體	寫入	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:RequestObjectTag/<key> s3-outposts:RequestObjectTagKeys s3-outposts:authType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-acl s3-outposts:x-amz-content-sha256 s3-outposts:x-amz-copy-source s3-outposts:x-amz-metadata-directive	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:x-amz-server-side-encryption s3-outposts:x-amz-storage-class	
PutObjectAcl	准許針對已存在於儲存貯體中的物件，設定存取控制清單 (ACL)	許可管理	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-acl s3-outposts:x-amz-content-sha256 s3-outposts:x-amz-storage-class	
PutObjectTagging	准許將提供的標籤集設定為已存在於儲存貯體中的物件	標記	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:RequestObjectTag/<key> s3-outposts:Reques	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				tObjectTagKeys s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutObjectVersionTagging	准許針對特定物件版本設定所提供的標籤集	標記	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:DataAccessPointAccount s3-outposts:DataAccessPointArn s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin s3-outposts:ExistingObjectTag/<key> s3-outposts:RequestObjectTag/<key> s3-outposts:Reques	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				tObjectTagKeys s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:versionid s3-outposts:x-amz-content-sha256	
PutReplicationConfiguration	准許建立新的複寫組態或取代現有的複寫組態	寫入	bucket*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
Replicate Delete	准許將刪除標記複寫到目的地儲存貯體	寫入	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	
Replicate Object	准許將物件和物件標籤複寫到目的地儲存貯體	寫入	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256 s3-outposts:x-amz-server-side-encryption	
Replicate Tags	准許將物件標籤複寫到目的地儲存貯體	標記	object*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3-outposts:authType s3-outposts:signatureAge s3-outposts:signatureversion s3-outposts:x-amz-content-sha256	

Amazon S3 on Outposts 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
accesspoint	arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:${Account}:outpost/${OutpostId}/accesspoint/${AccessPointName}	
bucket	arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:${Account}:outpost/${OutpostId}/bucket/${BucketName}	
endpoint	arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:${Account}:outpost/${OutpostId}/endpoint/${EndpointId}	
object	arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:${Account}:outpost/${OutpostId}/bucket/${BucketName}/object/${ObjectName}	

Outposts 上 Amazon S3 的條件索引鍵

Amazon S3 on Outposts 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
s3-outposts:AccessPointNetworkOrigin	依網路來源 (網際網路或 VPC) 篩選存取權	String
s3-outposts:DataAccessPointAccount	依擁有存取點 AWS 的帳戶 ID 篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
s3-outposts:DataAccessPointArn	依存取點 Amazon Resource Name (ARN) 篩選存取權	ARN
s3-outposts:ExistingObjectTag/<key>	依要求現有物件標籤具有特定標籤鍵值篩選存取權	字串
s3-outposts:RequestObjectTag/<key>	依限制物件上允許的標籤鍵值篩選存取權	字串
s3-outposts:RequestObjectTagKeys	依限制物件上允許的標籤鍵篩選存取權	字串
s3-outposts:authType	依限制傳入的要求使用特定身分驗證方法篩選存取權	字串
s3-outposts:delimiter	依要求分隔符號參數篩選存取權	字串
s3-outposts:max-keys	依限制 ListBucket 請求傳回的最大金鑰數篩選存取權	數值
s3-outposts:prefix	依金鑰名稱字首篩選存取權	字串
s3-outposts:signatureAge	依識別簽章在已驗證請求中為有效的時間長度 (以毫秒為單位) 篩選存取權	數值
s3-outposts:signatureversion	透過識別驗證請求支援的 AWS Signature 版本來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
s3-outposts:versionid	依特定物件版本篩選存取權	String
s3-outposts:x-amz-acl	依要求請求中具有特定固定 ACL 的 x-amz-acl 標頭篩選存取權	字串
s3-outposts:x-amz-content-sha256	依不允許儲存貯體中有未簽署的內容篩選存取權	字串
s3-outposts:x-amz-copy-source	依限制複製來源為特定儲存貯體、字首或物件篩選存取權	字串
s3-outposts:x-amz-metadata-directive	依複製物件時啟用物件中繼資料行為 (COPY 或 REPLACE) 強制執行篩選存取權	字串
s3-outposts:x-amz-server-side-encryption	依要求伺服器端加密篩選存取權	字串
s3-outposts:x-amz-storage-class	依儲存類別篩選存取權	String

Amazon S3 Tables 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 Tables （服務字首：`s3tables`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon S3 Tables 定義的動作
- Amazon S3 Tables 定義的資源類型
- Amazon S3 資料表的條件索引鍵

Amazon S3 Tables 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateNamespace	准許建立命名空間	寫入	TableBucket*		
CreateTable	准許建立資料表	寫入	TableBucket*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:SSEAlgorithm	
				s3tables:KMSKeyAr	
				s3tables:TableBucketTag/${TagKey}	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
				aws:TagKeys	
CreateTableBucket	准許建立資料表儲存貯體	寫入	TableBucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:SSEAlgorithm s3tables:KMSKeyAr s3tables:TableBucketTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteNamespace	准許刪除命名空間	寫入	TableBucket*		
				s3tables:namespace	
DeleteTable	准許刪除資料表	寫入	Table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
DeleteTableBucket	准許刪除資料表儲存貯體	寫入	TableBucket*		
DeleteTableBucketEncryption	准許刪除資料表儲存貯體上的加密組態	寫入	TableBucket*		
DeleteTableBucketMetricsConfiguration	准許刪除資料表儲存貯體上的指標組態	寫入	TableBucket*		
DeleteTableBucketPolicy	准許刪除資料表儲存貯體上的政策	許可管理	TableBucket*		
DeleteTableBucketReplication	准許刪除儲存貯體上的資料表儲存貯體複寫組態	寫入	TableBucket*		
DeleteTablePolicy	准許刪除資料表上的政策	許可管理	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
DeleteTableReplication	准許刪除資料表上的資料表複寫組態	寫入	Table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
GetNamespace	准許取得命名空間	讀取	TableBucket*		
				s3tables:namespace	
GetTable	准許擷取資料表	讀取	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
GetTableBucket	准許擷取資料表儲存貯體	讀取	TableBucket*		
GetTableBucketEncryption	准許擷取資料表儲存貯體上的加密組態	讀取	TableBucket*		
GetTableBucketMaintenanceConfiguration	准許擷取資料表儲存貯體上的維護組態	讀取	TableBucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTableBucketMetricsConfiguration	准許擷取儲存貯體上的指標組態	讀取	TableBucket*		
GetTableBucketPolicy	准許擷取資料表儲存貯體上的政策	讀取	TableBucket*		
GetTableBucketReplication	准許擷取儲存貯體上的資料表儲存貯體複寫組態	讀取	TableBucket*		
GetTableBucketStorageClass	准許擷取資料表儲存貯體的儲存類別組態	讀取	TableBucket*		
GetTableData [僅限許可]	准許使用 S3 APIs 從資料表儲存端點讀取中繼資料和資料物件	讀取	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
GetTableEncryption	准許擷取資料表上的加密組態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTableMaintenanceConfiguration	准許擷取資料表上的維護組態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableMaintenanceJobStatus	准許擷取資料表上維護任務的狀態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableMetadataLocation	准許擷取資料表的中繼資料位置	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTablePolicy	准許擷取資料表上的政策	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTableRecordExpirationConfiguration	准許擷取系統資料表上的資料表維護組態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableRecordExpirationJobStatus	准許擷取系統資料表上資料表記錄過期任務的狀態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableReplication	准許擷取資料表上的資料表複寫組態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableReplicationStatus	准許擷取資料表上的資料表複寫狀態	讀取	Table*		
				s3tables:namespace	
				s3tables:tableName	
GetTableStorageClass	准許擷取特定資料表的儲存類別組態	讀取	Table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
ListNamespaces	准許列出命名空間	清單	TableBucket*		
ListTableBuckets	准許列出資料表儲存貯體	清單			
ListTables	准許列出資料表	清單	TableBucket*		
				s3tables:namespace	
ListTagsForResource	准許列出 S3 Tables 資源的標籤	清單	Table		
			TableBucket		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3tables:TableBucketTag/${TagKey}	
PutTableBucketEncryption	准許在資料表儲存貯體上放置或覆寫加密組態	寫入	TableBucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:KMSKeyAr s3tables:SSEAlgorithm	
PutTableBucketMaintenanceConfiguration	准許在資料表儲存貯體上放置維護組態	寫入	TableBucket*		
PutTableBucketMetricsConfiguration	准許在資料表儲存貯體上建立或覆寫指標組態	寫入	TableBucket*		
PutTableBucketPolicy	准許在資料表儲存貯體上建立或覆寫政策	許可管理	TableBucket*		
PutTableBucketReplication	准許將資料表儲存貯體複寫組態放在儲存貯體上	寫入	TableBucket*		
PutTableBucketStorageClass	准許設定或更新資料表儲存貯體的儲存類別組態	寫入	TableBucket*		
				s3tables:StorageClass	
PutTableData [僅限許可]	准許使用 S3 APIs 將中繼資料和資料物件寫入資料表儲存端點	寫入	Table*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
PutTableEncryption [僅限許可]	准許將加密組態放在資料表上	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:SSEAlgorithm s3tables:KMSKeyAr	
PutTableMaintenanceConfiguration	准許在資料表上放置維護組態	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
PutTablePolicy	准許在資料表上建立或覆寫政策	許可管理	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutTableRecordExpirationConfiguration	准許在系統資料表上放置資料表記錄過期組態	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
PutTableReplication	准許將資料表複寫組態放在資料表上	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	
PutTableStorageClass	准許設定或更新資料表的儲存體方案組態	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName s3tables:StorageClass	
RenameTable	准許重新命名資料表或在命名空間之間移動資料表	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記 S3 Tables 資源	標記	Table		
			TableBucket		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
				s3tables:TableBucketTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 S3 Tables 資源	標記	Table		
			TableBucket		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} s3tables:TableBucketTag/${TagKey}	
UpdateTableMetadataLocation	准許更新資料表的中繼資料位置	寫入	Table*		
				s3tables:namespace s3tables:tableName	

Amazon S3 Tables 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
TableBucket	arn:${Partition}:s3tables:${Region}:${Account}:bucket/${TableBucketName}	aws:ResourceTag/${TagKey} s3tables:TableBucketTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
Table	arn:${Partition}:s3tables:${Region}:${Account}:bucket/${TableBucketName}/table/${TableID}	aws:ResourceTag/${TagKey} s3tables:TableBucketTag/${TagKey} s3tables:namespace s3tables:tableName

Amazon S3 資料表的條件索引鍵

Amazon S3 Tables 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
s3tables:KMSKeyArn	針對用於加密資料表的金鑰，依 AWS KMS 金鑰 ARN 篩選存取權	ARN
s3tables:SSEAlgorithm	依用來加密資料表的伺服器端加密演算法篩選存取權	String
s3tables:StorageClass	依可在資料表儲存貯體下的資料表上設定的儲存體類別篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	類型
s3tables:TableBucketTag/${TagKey}	依與資料表儲存貯體相關聯的標籤篩選存取權	String
s3tables:namespace	依資料表儲存貯體中建立的命名空間篩選存取權	String
s3tables:tableName	依資料表儲存貯體中的資料表名稱篩選存取權	String

Amazon S3 Vectors 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon S3 Vectors （服務字首：`s3vectors`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon S3 Vectors 定義的動作
- Amazon S3 Vectors 定義的資源類型
- Amazon S3 向量的條件索引鍵

Amazon S3 Vectors 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIndex	准許在指定的向量儲存貯體內建立新的向量索引	寫入	Index*		
				s3vectors:sseType s3vectors:kmsKeyArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
CreateVectorBucket	准許建立新的向量儲存貯體	寫入	VectorBucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				s3vectors:sseType s3vectors:kmsKeyArn aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
DeleteIndex	准許刪除指定的向量索引	寫入	Index*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVectorBucket	准許刪除指定的向量儲存貯體	寫入	VectorBucket*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
DeleteVectorBucketPolicy	准許從指定的向量儲存貯體刪除 IAM 資源政策	許可管理	VectorBucket*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
DeleteVectors	准許從指定的向量索引刪除一批向量	寫入	Index*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
GetIndex	准許取得指定向量索引的屬性	讀取	Index*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
GetVectorBucket	准許取得指定向量儲存貯體的屬性	讀取	VectorBucket*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetVectorBucketPolicy	准許取得特定向量儲存貯體的 IAM 資源政策	讀取	VectorBucket*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
GetVectors	准許透過向量索引鍵取得一批向量	讀取	Index*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
ListIndexes	准許取得指定向量儲存貯體中所有索引的分頁清單	清單	VectorBucket*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許列出指定 S3Vector 資源的標籤	清單	Index		
			VectorBucket		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
ListVectorBuckets	准許取得帳戶中所有向量儲存貯體的分頁清單	清單			
ListVectors	准許取得指定向量索引中所有向量的分頁清單	清單	Index*		s3vectors:GetVectors

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
PutVectorBucketPolicy	准許將 IAM 資源政策新增至指定的向量儲存貯體	許可管理	VectorBucket*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
PutVectors	准許將一批向量新增至指定的向量索引	寫入	Index*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
QueryVectors	准許尋找指定查詢向量之指定搜尋向量索引內最接近的鄰	讀取	Index*		s3vectors:GetVectors
				aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 S3Vector 資源	標記	Index		
			VectorBucket		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許取消標記 S3Vector 資源	標記	Index		
			VectorBucket		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	

Amazon S3 Vectors 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Index	arn:${Partition}:s3vectors:${Region}:${Account}:bucket/${BucketName}/index/${IndexName}	aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
VectorBucket	arn:${Partition}:s3vectors:${Region}:${Account}:bucket/${BucketName}	aws:ResourceTag/${TagKey} s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}

Amazon S3 向量的條件索引鍵

Amazon S3 Vectors 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
s3vectors:VectorBucketTag/${TagKey}	依與向量儲存貯體相關聯的標籤篩選存取權	String
s3vectors:kmsKeyArn	針對用於加密向量儲存貯體的金鑰，依 AWS KMS 金鑰 ARN 篩選存取權	ARN
s3vectors:sseType	依伺服器端加密類型篩選存取權	String

Amazon SageMaker 資料科學助理的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SageMaker 資料科學助理 （服務字首：sagemaker-data-science-assistant) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SageMaker 資料科學助理定義的動作
- Amazon SageMaker 資料科學助理定義的資源類型
- Amazon SageMaker 資料科學助理的條件索引鍵

Amazon SageMaker 資料科學助理定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendConversation [僅限許可]	准許與 SageMaker 資料科學助理開始對話	寫入			

Amazon SageMaker 資料科學助理定義的資源類型

Amazon SageMaker 資料科學助理不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon SageMaker 資料科學助理，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon SageMaker 資料科學助理的條件索引鍵

SageMakerDataScienceAssistant 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon SageMaker 地理空間功能的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SageMaker 地理空間功能 (服務字首：`sagemaker-geospatial`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SageMaker 地理空間功能定義的動作
- Amazon SageMaker 地理空間功能定義的資源類型
- Amazon SageMaker 地理空間功能的條件索引鍵

Amazon SageMaker 地理空間功能定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteEarthObservationJob	准許 DeleteEarthObservationJob 操作，該操作會刪除現有的地球觀測作業	寫入	EarthObservationJob*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteVectorEnrichmentJob	准許 DeleteVectorEnrichmentJob 操作，該操作會刪除現有的向量充實作業	寫入	VectorEnrichmentJob*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ExportEarthObservationJob	准許將地球觀測作業結果複製到 S3 位置	寫入	EarthObservationJob*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ExportVectorEnrichmentJob	准許將 VectorEnrichmentJob 結果複製到 S3 位置	寫入	VectorEnrichmentJob*		iam:PassRole
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEarthObservationJob	准許傳回地球觀測作業的相關詳細資訊	讀取	EarthObservationJob*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetRasterDataCollection	准許傳回點陣資料收集的相關詳細資訊	讀取	RasterDataCollection*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetTile	准許取得地球觀測作業的圖磚	讀取	EarthObservationJob*		iam:PassRole
GetVectorEnrichmentJob	准許傳回向量充實作業的相關詳細資訊	讀取	VectorEnrichmentJob*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListEarthObservationJobs	准許傳回與目前帳戶相關聯的地球觀測作業陣列	清單			
ListRasterDataCollections	准許傳回與特定模型名稱相關聯的點陣資料集合陣列	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出 SageMaker 地理空間資源的標籤	清單	EarthObservationJob		
			RasterDataCollection		
			VectorEnrichmentJob		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListVectorEnrichmentJobs	准許傳回與目前帳戶相關聯的向量充實作業陣列	清單			
SearchRasterDataCollection	准許查詢點陣資料集合	讀取			
StartEarthObservationJob	准許 StartEarthObservationJob 操作，該操作會在您的帳戶中啟動新的地球觀測作業	寫入	EarthObservationJob*		iam:PassRole sagemaker-geospatial:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartVectorEnrichmentJob	准許 StartVectorEnrichmentJob 操作，該操作會在您的帳戶中啟動新的向量充實作業	寫入	VectorEnrichmentJob*		iam:PassRole sagemaker-geospatial:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StopEarthObservationJob	准許 StopEarthObservationJob 操作，該操作會停止現有地球觀測作業	寫入	EarthObservationJob*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopVectorEnrichmentJob	准許 StopVectorEnrichmentJob 操作，該操作會停止現有向量充實作業	寫入	VectorEnrichmentJob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 SageMaker 地理空間資源	標記	EarthObservationJob		
			RasterDataCollection		
			VectorEnrichmentJob		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 SageMaker 地理空間資源	標記	EarthObservationJob		
			RasterDataCollection		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			VectorEnrichmentJob		
				aws:TagKeys	

Amazon SageMaker 地理空間功能定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
EarthObservationJob	arn:${Partition}:sagemaker-geospatial:${Region}:${Account}:earth-observation-job/${JobID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
RasterDataCollection	arn:${Partition}:sagemaker-geospatial:${Region}:${Account}:raster-data-collection/${CollectionID}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VectorEnrichmentJob	arn:${Partition}:sagemaker-geospatial:${Region}:${Account}:vector-enrichment-job/${JobID}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon SageMaker 地理空間功能的條件索引鍵

Amazon SageMaker 地理空間功能定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SageMaker Unified Studio MCP （服務字首：`sagemaker-unified-studio-mcp`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SageMaker Unified Studio MCP 定義的動作
- Amazon SageMaker Unified Studio MCP 定義的資源類型
- Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的條件索引鍵

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CallPrivilegedTool [僅限許可]	准許呼叫 MCP 服務中的特殊權限工具	寫入			
CallReadOnlyTool [僅限許可]	准許在 MCP 服務中呼叫唯讀工具	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
InvokeMcp [僅限許可]	准許使用 MCP 服務	讀取			

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 定義的資源類型

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon SageMaker Unified Studio MCP，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

Amazon SageMaker Unified Studio MCP 的條件索引鍵

SageMaker Unified Studio MCP 沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon SageMaker with MLflow 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SageMaker with MLflow （服務字首：`sagemaker-mlflow`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SageMaker 搭配 MLflow 定義的動作
- Amazon SageMaker with MLflow 定義的資源類型
- Amazon SageMaker with MLflow 的條件索引鍵

Amazon SageMaker 搭配 MLflow 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AccessUI	准許存取 MLflow UI	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateExperiment	准許建立 MLflow 實驗	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateModelVersion	准許建立新的模型版本	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRegisteredModel	准許建立已註冊的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateRun	准許在實驗中建立新的執行	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteExperiment	准許標記要刪除的 MLflow 實驗	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoggedModel	准許刪除 MLflow 中記錄的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLoggedModelTag	准許刪除 MLflow 中已記錄模型的標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteModelVersion	准許刪除模型版本	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteModelVersionTag	准許刪除模型版本標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRegisteredModel	准許刪除已註冊的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteRegisteredModelAlias	准許刪除已註冊的模型別名	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteRegisteredModelTag	准許刪除已註冊的模型標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteRun	准許標記要刪除的執行	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTag	准許在執行時刪除標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTraceTag	准許在 MLflow 中刪除追蹤標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTraces	准許刪除 MLflow 中的追蹤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
EndTrace	准許在 MLflow 中結束追蹤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
FinalizeLoggedModel	准許在 MLflow 中設定已記錄模型的狀態	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDownloadURIForModelVersionArtifacts	准許取得 URI 以下載特定模型版本的模型成品	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExperiment	准許取得 MLflow 實驗的中繼資料	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExperimentByName	准許依名稱取得 MLflow 實驗的中繼資料	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLatestModelVersions	准許取得最新的模型版本	清單	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLoggedModel	准許在 MLflow 中取得記錄的模型	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetMetricHistory	准許取得指定執行之指定指標的所有值清單	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetModelVersion	准許依模型名稱和版本取得模型版本	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetModelVersionByAlias	准許在 MLflow 中依別名取得模型版本	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRegisteredModel	准許取得已註冊的模型	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetRun	准許取得執行的中繼資料、指標、參數和標籤	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetTraceInfo	准許取得 MLflow 中追蹤的相關資訊	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListArtifacts	准許列出執行的成品	清單	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListLoggedModelArtifacts	准許列出 MLflow 中已記錄模型的成品	清單	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogBatch	准許記錄執行的指標、參數和標籤批次	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogInputs	准許記錄執行的輸入	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogLoggedModelParams	准許在 MLflow 中記錄已記錄模型的參數	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogMetric	准許記錄執行的指標	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
LogModel	准許記錄與執行相關聯的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogOutputs	准許記錄 MLflow 中執行的輸出，例如模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
LogParam	准許記錄執行期間追蹤的參數	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
RenameRegisteredModel	准許重新命名已註冊的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
RestoreExperiment	准許還原標記為刪除的實驗	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
RestoreRun	准許還原已刪除的執行	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SearchExperiments	准許搜尋 MLflow 實驗	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SearchLoggedModels	准許在 MLflow 中搜尋記錄的模型	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SearchModelVersions	准許搜尋模型版本	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchRegisteredModels	准許在 MLflow 中搜尋已註冊的模型	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SearchRuns	准許搜尋滿足表達式的執行	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SearchTraces	准許在 MLflow 中搜尋追蹤	讀取	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetExperimentTag	准許在實驗上設定標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetLoggedModelTags	准許在 MLflow 中設定已記錄模型的標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetModelVersionTag	准許設定模型版本的標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetRegisteredModelAlias	准許設定已註冊的模型別名	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetRegisteredModelTag	准許設定已註冊模型的標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
SetTag	准許在執行時設定標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetTraceTag	准許在 MLflow 中設定追蹤標籤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartTrace	准許在 MLflow 中啟動追蹤	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
TransitionModelVersionStage	准許將模型版本轉換為特定階段	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateExperiment	准許更新 MLflow 實驗的中繼資料	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateModelVersion	准許更新模型版本	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateRegisteredModel	准許更新已註冊的模型	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateRun	准許更新執行中繼資料	寫入	mlflow-tracking-server*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon SageMaker with MLflow 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
mlflow-tracking-server	arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:${Account}:mlflow-tracking-server/${MlflowTrackingServerName}	

Amazon SageMaker with MLflow 的條件索引鍵

Amazon SageMaker with MLflow 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依標籤鍵值組來篩選存取	String

AWS Savings Plans 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Savings Plans （服務字首：savingsplans) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Savings Plans定義的動作
- AWS Savings Plans定義的資源類型
- AWS Savings Plans的條件索引鍵

AWS Savings Plans定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSavingsPlan	准許建立 Savings Plan	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteQueuedSavingsPlan	准許刪除與客戶帳戶關聯的已排入佇列的 Savings Plan	寫入	savingsplan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSavingsPlanRates	准許描述與客戶 Savings Plan 相關連的費率	讀取	savingsplan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSavingsPlans	准許描述與客戶帳戶相關連的 Savings Plans	讀取	savingsplan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSavingsPlansOfferingRates	准許描述 Savings Plans 所提供相關連的費率	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSavingsPlansOfferings	准許描述節客戶可購買的 Savings Plans	讀取			
ListTagsForResource	准許列出 Savings Plan 的標籤	清單	savingsplan*		
ReturnSavingsPlan	准許傳回節省計劃	寫入	savingsplan*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	准許標記 Savings Plan	標記	savingsplan*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Savings Plan	標記	savingsplan*		
				aws:TagKeys	

AWS Savings Plans定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
savingsplan	arn:${Partition}:savingsplans::${Account}:savingsplan/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Savings Plans的條件索引鍵

AWS Savings Plans 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS Secrets Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Secrets Manager （服務字首：secretsmanager) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Secrets Manager 定義的動作
- AWS Secrets Manager 定義的資源類型
- AWS Secrets Manager 的條件索引鍵

AWS Secrets Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetSecretValue	准許擷取並解密秘密清單	清單			
CancelRotateSecret	准許取消進行中的秘密輪換	寫入	Secret*	secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSecret	准許建立秘密，用於存放可供查詢和輪換的加密資料	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:Name secretsmanager:Description secretsmanager:KmsKeyArn secretsmanager:KmsKeyId aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys secretsmanager:ResourceTag/tag-key secretsmanager:Add	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ReplicaRegions secretsmanager:ForceOverwriteReplicaSecret secretsmanager:Type	
DeleteResourcePolicy	准許刪除連接至秘密的資源政策	許可管理	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
DeleteSecret	准許刪除秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:RecoveryWindowInDays secretsmanager:ForceDeleteWithoutRecovery secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:Sec	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				retPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
DescribeSecret	准許擷取秘密的中繼資料 (非加密資料)	讀取	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
GetRandomPassword	准許產生用於建立密碼的隨機字串	讀取			
GetResourcePolicy	准許取得連接至秘密的資源政策	讀取	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
GetSecretValue	准許擷取加密資料並解密	讀取	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:VersionId secretsmanager:VersionStage secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:res	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ource/ Type	
ListSecretVersionIds	准許列出可用的秘密版本	讀取	Secret*		
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSecrets	准許列出可用的秘密	列出			
PutResourcePolicy	准許將資源政策連接至秘密	許可管理	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:BlockPublicPolicy secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSecretValue	准許使用新的加密資料建立新的秘密版本	寫入	Secret*	secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
RemoveRegionsFromReplication	准許從複寫移除區域	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
ReplicateSecretToRegions	准許將現有的秘密轉換為多區域秘密，並開始將秘密複寫到新區域清單	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:AddReplicaRegions secretsmanager:ForceOverwri	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				teReplicaSecret secretsmanager:resource/Type	
RestoreSecret	准許取消刪除秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
RotateSecret	准許開始輪換秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:RotationLambdaARN secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaAr n secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:ModifyRotationRules	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:RotateImmediately secretsmanager:resource/Type secretsmanager:ExternalSecretRotationRoleArn	
StopReplicationToReplica	准許從複寫移除秘密，並將秘密升級到複本區域中的區域秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
TagResource	准許將標籤新增至秘密	標記	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:res	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ource/ Type	
UntagResource	准許從秘密移除標籤	標記	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId aws:TagKeys secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	
UpdateSecret	准許使用新的中繼資料或新的加密資料版本更新秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:Description secretsmanager:KmsKeyArn secretsmanager:KmsKeyId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:Sec	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				retPrimaryRegion secretsmanager:Type secretsmanager:resource/Type	
UpdateSecretVersionStage	准許將一個秘密的階段移至另一個秘密	寫入	Secret*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				secretsmanager:SecretId secretsmanager:VersionStage secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ValidateResourcePolicy	准許在連接政策之前驗證資源政策	許可管理	Secret*	secretsmanager:SecretId secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:ResourceTag/tag-key aws:ResourceTag/${TagKey} secretsmanager:SecretPrimaryRegion secretsmanager:resource/Type	

AWS Secrets Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Secret	arn:${Partition}:secretsmanager:${Region}:${Account}:secret:${SecretId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys secretsmanager:ResourceTag/tag-key secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn secretsmanager:resource/Type

AWS Secrets Manager 的條件索引鍵

AWS Secrets Manager 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依使用者對 Secrets Manager 服務所做請求中存在的索引鍵來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	Type
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依使用者對 Secrets Manager 服務所做請求中存在的所有標籤索引鍵名稱清單來篩選存取權	ArrayOfString
secretsmanager:AddReplicaRegions	依複寫秘密的區域清單來篩選存取權	ArrayOfString
secretsmanager:BlockPublicPolicy	依資源政策是否封鎖廣泛存取來篩選 AWS 帳戶 存取權	Bool
secretsmanager:Description	依請求中的描述文字來篩選存取權	String
secretsmanager:ExternalSecretRotationRoleArn	依請求中的受管外部秘密輪換角色 ARN 篩選存取權	ARN
secretsmanager:ForceDeleteWithoutRecovery	依是否立即刪除秘密，而不使用任何復原時段來篩選存取權	Bool
secretsmanager:ForceOverwriteReplicaSecret	依是否覆寫目的地區域中名稱相同的秘密來篩選存取權	Bool

條件索引鍵	描述	Type
secretsmanager:KmsKeyArn	依請求中 KMS 金鑰的金鑰 ARN 篩選存取權	ARN
secretsmanager:KmsKeyId	依請求中 KMS 金鑰的金鑰識別符篩選存取權。已棄用：使用 secretsmanager：KmsKeyArn	String
secretsmanager:ModifyRotationRules	依是否修改秘密的輪換規則篩選存取權	Bool
secretsmanager:Name	依請求中秘密的易記名稱來篩選存取權	字串
secretsmanager:RecoveryWindowInDays	依 Secrets Manager 在能夠刪除秘密前等待的天數來篩選存取權	數值
secretsmanager:ResourceTag/tag-key	依標籤鍵值組來篩選存取	String
secretsmanager:RotateImmediately	依是否立即輪換秘密篩選存取權	Bool
secretsmanager:RotationLambdaARN	依請求中 Lambda 函數輪換的 ARN 來篩選存取權	ARN
secretsmanager:SecretId	依請求中的 SecretID 值來篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
secretsmanager:SecretPrimaryRegion	如果秘密是多區域秘密，則依建立秘密的主要區域篩選存取權	String
secretsmanager:Type	依請求中的受管外部秘密類型篩選存取權	String
secretsmanager:VersionId	依請求中秘密版本的唯一識別符來篩選存取權	字串
secretsmanager:VersionStage	依請求中版本階段的清單來篩選存取權	字串
secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn	依與秘密關聯之 Lambda 函數輪換的 ARN 來篩選存取權	ARN
secretsmanager:resource/Type	依與秘密相關聯的受管外部秘密類型篩選存取權	String

AWS Security Agent 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Security Agent（服務字首：`securityagent`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Security Agent 定義的動作
- AWS Security Agent 定義的資源類型
- AWS Security Agent 的條件索引鍵

AWS Security Agent 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddArtifact	准許為指定的代理程式空間新增成品	寫入	AgentSpace*		
BatchDeletePentests	准許在單一請求中刪除多個滲透測試	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetAgentSpaces	准許在單一請求中擷取多個代理程式空間	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetArtifactMetadata	准許擷取指定代理程式空間的一或多個成品中繼資料記錄	讀取	AgentSpace*		
BatchGetFindings	准許在單一請求中擷取多個安全測試問題清單	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetPentestJobContentMetadata	准許在單一請求中擷取多個 pentest 任務內容中繼資料	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetPentestJobTasks	准許在單一請求中擷取多個 pentest 任務	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetPentestJobs	准許在單一請求中擷取多個安全測試任務	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetPentests	准許在單一請求中擷取多個滲透測試	讀取	AgentSpace*		kms:Decrypt
BatchGetTargetDomains	准許在單一請求中擷取多個目標網域	讀取	TargetDomain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAgentSpace	准許建立客服人員空間記錄	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
CreateApplication	准許建立新的應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole kms:DescribeKey sso:CreateApplication
CreateDesignReview	准許建立設計檢閱	寫入	AgentSpace*		
CreateIntegration	准許建立安全測試整合	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateMembership	准許將單一成員新增至具有指定角色的代理程式空間	寫入	AgentSpace*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateOneTimeLoginSession	准許建立一次性登入工作階段	寫入	AgentSpace*		
CreatePentest	准許建立新的滲透測試組態	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
CreateSecurityRequirement	准許新增客戶受管安全要求	寫入	SecurityRequirementPack*		
CreateTargetDomain	准許建立目標網域記錄	寫入			
DeleteAgentSpace	准許刪除客服人員空間記錄	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
DeleteApplication	准許刪除應用程式	寫入	Application*		
DeleteArtifact	准許刪除成品	寫入	AgentSpace*		
DeleteDesignReview	准許刪除設計檢閱	寫入	AgentSpace*		
DeleteIntegration	准許刪除應用程式的整合	寫入	Integration*		
DeleteMembership	准許移除與代理程式空間相關聯的單一成員	寫入	AgentSpace*		
DeleteSecurityRequirement	准許刪除客戶受管安全要求	寫入	SecurityRequirementPack*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteTargetDomain	准許刪除目標網域記錄	寫入	TargetDomain*		
GetApplication	准許依應用程式 ID 取得應用程式詳細資訊	讀取	Application*		
GetArtifact	准許擷取指定代理程式空間的成品	讀取	AgentSpace*		
GetDesignReview	准許取得相關代理程式空間設計檢閱的狀態	讀取	AgentSpace*		
GetDesignReviewArtifact	准許取得特定文件的設計檢閱成品	讀取	AgentSpace*		
GetDesignReviewFeedback	准許取得設計評論的意見回饋	讀取	AgentSpace*		
GetIntegration	准許依 ID 取得整合中繼資料	讀取	Integration*		
GetSecurityRequirement	准許擷取安全需求	讀取	SecurityRequirementPack*		
InitiateProviderRegistration	准許啟動指定提供者的 Security Agent 應用程式註冊（例如：GitHub)	寫入			
ListAgentSpaces	准許列出代理程式空間	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListApplications	准許列出帳戶中的所有應用程式	清單			
ListArtifacts	准許列出指定代理程式空間的所有成品	清單	AgentSpace*		
ListDesignReviewComments	准許列出設計評論	清單	AgentSpace*		
ListDesignReviews	准許列出指定代理程式空間的所有設計檢閱	清單	AgentSpace*		
ListDiscoveredEndpoints	准許使用選用的 URI 字首篩選列出與 pentest 任務相關聯的探索端點	清單	AgentSpace*		kms:Decrypt
ListFindings	准許列出具有篩選和分頁支援的調查結果	清單	AgentSpace*		kms:Decrypt
ListIntegratedResources	准許列出代理程式空間的整合資源	清單	AgentSpace*		
ListIntegrations	准許取得發起人的 擁有的整合 AWS 帳戶	清單			
ListMemberships	准許列出與具有分頁支援之代理程式空間相關聯的所有成員	清單	AgentSpace*		
ListPentestJobTasks	准許列出與五項測試任務相關聯的五項測試任務	清單	AgentSpace*		kms:Decrypt

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPentestJobsForPentest	准許列出與滲透測試相關聯的滲透測試任務	清單	AgentSpace*		kms:Decrypt
ListPentests	准許列出依狀態選擇性篩選的滲透測試	清單	AgentSpace*		kms:Decrypt
ListResourcesFromIntegration	准許從整合列出資源	清單	Integration*		
ListSecurityRequirements	准許列出所有安全需求	清單	SecurityRequirementPack*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	AgentSpace		
			Application		
			Integration		
			SecurityRequirementPack		
			TargetDomain		
ListTargetDomains	准許列出目標網域	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutDesignReviewFeedback	准許提交設計評論的意見回饋	寫入	AgentSpace*		
StartCodeRemediation	准許開始問題清單的程式碼修復	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
StartPentestJob	准許啟動滲透測試的執行	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt kms:GenerateDataKey
StopPentestJob	准許停止執行中的滲透測試	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	AgentSpace		
			Application		
			Integration		
			SecurityRequirementPack		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			TargetDomain		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ToggleManagedSecurityRequirement	准許切換受管安全要求的狀態	寫入	SecurityRequirementPack*		
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	AgentSpace		
			Application		
			Integration		
			SecurityRequirementPack		
			TargetDomain		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAgentSpace	准許更新客服人員空間記錄	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
UpdateApplication	准許更新應用程式組態	寫入	Application*		iam:PassRole kms:DescribeKey
UpdateFinding	准許更新具有新詳細資訊或狀態的現有安全調查結果	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
UpdateIntegratedResources	准許更新代理程式空間的整合資源	寫入	AgentSpace*		
UpdatePentest	准許使用新組態或設定更新現有的滲透測試	寫入	AgentSpace*		kms:Decrypt
UpdateSecurityRequirement	准許更新客戶受管安全要求	寫入	SecurityRequirementPack*		
UpdateTargetDomain	准許更新目標網域記錄	寫入	TargetDomain*		
VerifyTargetDomain	准許驗證已註冊目標網域的擁有權	寫入	TargetDomain*		

AWS Security Agent 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Application	arn:${Partition}:securityagent:${Region}:${Account}:application/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
SecurityRequirementPack	arn:${Partition}:securityagent:${Region}:${Account}:security-requirement-pack/${SecurityRequirementPackId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Integration	arn:${Partition}:securityagent:${Region}:${Account}:integration/${IntegrationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
AgentSpace	arn:${Partition}:securityagent:${Region}:${Account}:agent-space/${AgentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
TargetDomain	arn:${Partition}:securityagent:${Region}:${Account}:target-domain/${TargetDomainId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Security Agent 的條件索引鍵

AWS Security Agent 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Security Hub 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Security Hub （服務字首：securityhub) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Security Hub 定義的動作
- AWS Security Hub 定義的資源類型
- AWS Security Hub 的條件索引鍵

AWS Security Hub 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAdministratorInvitation	准許接受 Security Hub 成為成員帳戶的邀請	寫入	hub		
AcceptInvitation	准許接受 Security Hub 成為成員帳戶的邀請	寫入	hub		
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許記錄 資源的交付	許可管理	hub		
			hubv2		
BatchDeleteAutomationRules	准許刪除 Security Hub 中的一個或多個自動化規則	寫入	automation-rule*		
BatchDisableStandards	准許停用 Security Hub 的標準	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchEnableStandards	准許啟用 Security Hub 的標準	寫入	hub		
BatchGetAutomationRules	准許根據 Amazon Resource Name (ARN) 規則從 Security Hub 中擷取自動化規則清單	讀取	automation-rule*		
BatchGetConfigurationPolicyAssociations	准許擷取與呼叫帳戶組織之特定成員帳戶和組織單位清單相關聯的組態政策相關資訊	讀取			
BatchGetControlEvaluations [僅限許可]	准許取得控制項的啟用和合規狀態、控制項的調查結果計數，以及 Security Hub 主控台上控制項的整體安全分數	讀取	hub		
BatchGetSecurityControls	准許取得由 ID 或 ARN 識別的特定安全控制的詳細資訊	讀取			securityhub:DescribeStandardsControls
BatchGetStandardsControlAssociations	准許在標準中取得批次安全控制的啟用狀態	讀取			securityhub:DescribeStandardsControls
BatchImportFindings	授予許可，將整合產品的問題清單匯入 Security Hub	寫入	product*		
				securityhub:TargetAccount	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUpdateAutomationRules	准許根據 Amazon Resource Name (ARN) 規則和輸入參數從 Security Hub 中更新一個或多個自動化規則	寫入	automation-rule*		
BatchUpdateFindings	准許更新選取的 Security Hub 發現項目集合的客戶控制欄位	寫入	hub		
			hubv2		
				securityhub:ASFFSyntaxPath/${ASFFSyntaxPath} securityhub:OCSFSyntaxPath/${OCSFSyntaxPath}	
BatchUpdateStandardsControlAssociations	准許在標準中更新批次安全控制的啟用狀態	寫入			securityhub:UpdateStandardsControl
ConnectorRegistrationsV2	准許根據輸入參數完成 OAuth 2.0 授權碼流程	寫入			
CreateActionTarget	准許在 Security Hub 中建立自訂動作	寫入	hub		
CreateAggregatorV2	准許建立 aggregatorV2，這會設定跨區域的資料彙總	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAutomationRule	准許根據輸入參數建立自動化規則	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAutomationRuleV2	准許根據輸入參數建立自動化規則 V2	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConfigurationPolicy	准許建立組態政策以管理 Security Hub 中的組織成員設定	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConnectorV2	准許根據輸入參數建立連接器 V2	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateFindingAggregator	准許建立問題清單彙整工具，包含跨區域問題清單彙整組態	寫入			
CreateInsight	准許在 Security Hub 中建立詳情。詳情是相關問題清單的集合	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMembers	准許在 Security Hub 中建立成員帳戶	寫入	hub		
CreateTicketV2	准許為選取的 OCSF 調查結果建立票證	寫入	connectorv2		
DeclineInvitations	准許拒絕 Security Hub 成為成員帳戶的邀請	寫入	hub		
DeleteActionTarget	准許在 Security Hub 中刪除自訂動作	寫入	hub		
DeleteAggregatorV2	准許刪除 aggregatorV2，這會設定跨區域的資料彙總	寫入	aggregatorv2*		
DeleteAutomationRuleV2	准許刪除 Security Hub 中的自動化規則 V2	寫入	automation-rulev2*		
DeleteConfigurationPolicy	准許刪除現有的組態政策	寫入	configuration-policy*		
DeleteConnectorV2	准許刪除 Security Hub 中的連接器 V2	寫入	connectorv2*		
DeleteFindingAggregator	准許刪除問題清單彙整工具，這會停用跨區域問題清單彙整	寫入	finding-aggregator*		
DeleteInsight	准許刪除 Security Hub 中的洞見。	寫入	hub		
DeleteInvitations	准許刪除 Security Hub 成為成員帳戶的邀請	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMembers	准許刪除 Security Hub 成員帳戶	寫入	hub		
DescribeActionTargets	授予許可來使用 API 擷取自訂動作清單	讀取	hub		
DescribeHub	准許擷取您帳戶中的 Hub 資源資訊	讀取	hub		
DescribeOrganizationConfiguration	准許描述 Security Hub 組織組態	讀取	hub		
DescribeProducts	准許擷取可用的 Security Hub 產品整合資訊	讀取	hub		
DescribeProductsV2	准許擷取可用 Security Hub V2 產品整合的相關資訊	讀取	hubv2		
DescribeSecurityHubV2	准許擷取您帳戶中中樞 V2 資源的相關資訊	讀取			
DescribeStandards	准許擷取 Security Hub 標準的資訊	讀取	hub		
DescribeStandardsControls	准許擷取 Security Hub 標準控制項的資訊	讀取	hub		
DisableImportFindingsForProduct	准許停用 Security Hub 整合產品的問題清單匯入功能	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisableOrganizationAdminAccount	准許移除組織的 Security Hub 管理員帳戶	寫入	hub		organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeOrganization organizations:ListDelegatedAdministrators
DisableSecurityHub	准許停用 Security Hub	寫入	hub		
DisableSecurityHubV2	准許停用 Security Hub V2	寫入			
DisassociateFromAdministratorAccount	准許 Security Hub 成員帳戶取消與相關聯的管理員帳戶的關聯	寫入	hub		
DisassociateFromMasterAccount	授予 Security Hub 成員帳戶許可，使其能與相關聯的主帳戶取消關聯	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateMembers	准許讓 Security Hub 成員帳戶與相關聯的管理員帳戶取消關聯	寫入	hub		
EnableImportFindingsForProduct	准許啟用 Security Hub 整合產品的問題清單匯入功能	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableOrganizationAdminAccount	准許為組織指定 Security Hub 管理員帳戶	寫入	hub		organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization organizations:ListDelegatedAdministrators organizations:RegisterDelegatedAdministrator
EnableSecurityHub	准許啟用 Security Hub	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
EnableSecurityHubV2	准許啟用 Security Hub V2	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetAdhocInsightResults [僅限許可]	准許擷取有關調查結果的彙總統計資料	讀取	hub		
			hubv2		
GetAdministratorAccount	准許擷取 Security Hub 管理員帳戶的詳細資訊	讀取	hub		
GetAggregatorV2	准許擷取 aggregatorV2 的詳細資訊，這會設定跨區域的資料彙總	讀取	aggregatorv2*		
GetAutomationRuleV2	准許根據規則 Amazon Resource Name (ARN) 從 Security Hub 擷取自動化規則 V2 的詳細資訊	讀取	automation-rulev2*		
GetConfigurationPolicy	准許取得呼叫帳戶所建立之一個組態政策的完整概觀	讀取	configuration-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfigurationPolicyAssociation	准許擷取與呼叫帳戶組織之成員帳戶或組織單位相關聯的組態政策相關資訊	讀取			
GetConnectorV2	准許根據連接器 ID 從 Security Hub 擷取連接器 V2 的詳細資訊	讀取	connectorv2*		
GetControlFindingSummary [僅限許可]	准許擷取安全分數及某項安全標準的發現結果計數和控制狀態	讀取	hub		
GetEnabledStandards	准許擷取 Security Hub 中已啟用的標準清單	列出	hub		
GetFindingAggregator	准許擷取問題清單彙整工具的詳細資訊，這可設定跨區域問題清單彙整	讀取	finding-aggregator*		
GetFindingHistory	准許從 Security Hub 擷取調查結果歷程記錄的清單	讀取	hub		
GetFindings	准許擷取 Security Hub 問題清單的清單	讀取	hub		
			hubv2		
GetFindingsTrendsV2	准許擷取問題清單趨勢	讀取	hubv2		
GetFreeTrialEndDate [僅限許可]	准許擷取帳戶 Security Hub 免費試用的結束日期	讀取	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFreeTrialUsage [僅限許可]	准許在免費試用期間擷取 Security Hub 用量的相關資訊	讀取	hub		
GetInsightFindingTrend [僅限許可]	准許從 Security Hub 擷取洞見問題清單趨勢以產生圖形	讀取	hub		
GetInsightResults	准許擷取 Security Hub 的詳情結果	讀取	hub		
GetInsights	准許擷取 Security Hub 洞見	列出	hub		
GetInvitationsCount	准許擷取傳送至帳戶的 Security Hub 成員資格邀請計數	讀取	hub		
GetMasterAccount	准許擷取 Security Hub 主帳戶的詳細資訊	讀取	hub		
GetMembers	准許擷取 Security Hub 成員帳戶的詳細資訊	讀取	hub		
GetResourcesStatisticsV2	准許擷取 資源的彙總統計資料	讀取	hubv2		
GetResourcesTrendsV2	准許擷取資源趨勢	讀取	hubv2		
GetResourcesV2	准許擷取資源清單	讀取	hubv2		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSecurityControlDefinition	准許取得由 ID 識別的特定安全控制的定義詳細資訊	讀取			securityhub:DescribeStandardsControls
GetUsage [僅限許可]	准許依帳戶擷取 Security Hub 用量的相關資訊	讀取	hub		
InviteMembers	准許邀請其他 AWS 帳戶成為 Security Hub 成員帳戶	寫入	hub		
ListAggregatorsV2	准許擷取aggregatorsV2 的清單，這會設定跨區域的資料彙總	清單			
ListAutomationRules	准許從 Security Hub 中擷取用於呼叫帳戶的自動化規則及其中繼資料	清單			
ListAutomationRulesV2	准許從 Security Hub 擷取呼叫帳戶的自動化規則 V2 及其中繼資料清單	清單			
ListConfigurationPolicies	准許列出呼叫帳戶建立之所有組態政策的摘要	清單			
ListConfigurationPolicyAssociations	准許擷取與呼叫帳戶組織之所有成員帳戶和組織單位相關聯的所有組態政策相關資訊	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConnectorsV2	准許從 Security Hub 擷取連接器 V2 及其呼叫帳戶中繼資料的清單	清單			
ListControlEvaluationSummaries [僅限許可]	准許針對某項標準擷取控制項清單，包括控制項 ID、狀態和發現結果計數	讀取	hub		
ListEnabledProductsForImport	授予許可，擷取目前已啟用的 Security Hub 整合產品	列出	hub		
ListFindingAggregators	准許擷取問題清單彙整工具清單，包含跨區域問題清單彙整組態	列出			
ListInvitations	准許擷取傳送至帳戶的 Security Hub 邀請	列出	hub		
ListMembers	准許擷取與管理員帳戶關聯之 Security Hub 成員帳戶的詳細資訊	列出	hub		
ListOrganizationAdminAccounts	准許列出組織的 Security Hub 管理員帳戶	清單	hub		organizations:DescribeOrganization organizations:ListDelegatedAdministrators

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSecurityControlDefinitions	准許擷取安全控制定義的清單，其中包含目前區域內安全控制的詳細資訊	清單			
ListStandardsControlAssociations	准許在標準中列出安全控制的啟用狀態	清單			securityhub:DescribeStandardsControls
ListTagsForResource	授予許可以列出與資源關聯的標籤清單	讀取	automation-rule		
			configuration-policy		
			hub		
SendFindingsEvents [僅限許可]	准許使用自訂動作將 Security Hub 問題清單傳送至 Amazon EventBridge	讀取	hub		
SendInsightEvents [僅限許可]	准許使用自訂動作將 Security Hub 洞見傳送至 Amazon EventBridge	讀取	hub		
StartConfigurationPolicyAssociation	准許建立組態政策與呼叫帳戶組織中的成員帳戶或組織單位的關聯	寫入	hub		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartConfiguration PolicyDisassociation	准許從呼叫帳戶組織中的成員帳戶或組織單位移除組態政策關聯	寫入	hub		
TagResource	准許將標籤新增至 Security Hub 資源	標記	aggregatorv2		
			automation-rule		
			automation-rulev2		
			configuration-policy		
			connectorv2		
			hub		
			hubv2		
UntagResource	准許移除 Security Hub 資源中的標籤	標記	aggregatorv2		
			automation-rule		
			automation-rulev2		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			configuration-policy		
			connectorv2		
			hub		
			hubv2		
UpdateActionTarget	准許更新 Security Hub 中的自訂動作	寫入	hub		
UpdateAggregatorV2	准許更新 aggregatorV2，這會設定跨區域的資料彙總	寫入	aggregatorv2*		
UpdateAutomationRuleV2	准許根據規則 Amazon Resource Name (ARN) 和輸入參數更新 Security Hub 中的自動化規則 V2	寫入	automation-rulev2*		
UpdateConfigurationPolicy	准許更新現有組態政策	寫入	configuration-policy*		
UpdateConnectorV2	准許根據連接器 ID 和輸入參數更新 Security Hub 中的連接器 V2	寫入	connectorv2*		
UpdateFindingAggregator	准許更新問題清單彙整工具，包含跨區域問題清單彙整組態	寫入	finding-aggregator*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateFindings	准許更新 Security Hub 問題清單	寫入	hub		
UpdateInsight	准許更新 Security Hub 的詳情	寫入	hub		
UpdateOrganizationConfiguration	准許更新 Security Hub 的組織組態	寫入	hub		
UpdateSecurityControl	准許更新由 ID 或 ARN 識別之特定安全控制的屬性	寫入			securityhub:UpdateStandardsControl
UpdateSecurityHubConfiguration	准許更新 Security Hub 組態	寫入	hub		
UpdateStandardsControl	准許更新 Security Hub 標準控制項	寫入	hub		

AWS Security Hub 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
hub	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:hub/default	aws:ResourceTag/${TagKey}
hubv2	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:hubv2/${HubV2Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
product	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:product/${Company}/${ProductId}	
finding-aggregator	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:finding-aggregator/${FindingAggregatorId}	
aggregatorv2	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:aggregatorv2/${AggregatorV2Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
automation-rule	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:automation-rule/${AutomationRuleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
automation-rulev2	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:automation-rulev2/${AutomationRuleV2Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
configuration-policy	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:configuration-policy/${ConfigurationPolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connectorv2	arn:${Partition}:securityhub:${Region}:${Account}:connectorv2/${ConnectorV2Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Security Hub 的條件索引鍵

AWS Security Hub 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值對是否存在，依動作篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連線到資源的標籤鍵值對，依動作篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤索引鍵是否存在，依動作篩選存取權	ArrayOfString
securityhub:ASFFSyntaxPath/${ASFFSyntaxPath}	依請求中指定的欄位和值篩選存取權	String
securityhub:OCSFSyntaxPath/${OCSFSyntaxPath}	依請求中指定的欄位和值篩選存取權	字串
securityhub:TargetAccount	依請求中指定的 AwsAccountId 欄位篩選存取權	String

AWS 安全事件回應的動作、資源和條件索引鍵

AWS 安全事件回應 （服務字首：security-ir) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 安全事件回應定義的動作
- AWS 安全事件回應定義的資源類型
- AWS 安全事件回應的條件索引鍵

AWS 安全事件回應定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetMemberAccountDetails	准許批次取得成員帳戶詳細資訊	讀取	membership*		
CancelMembership	准許取消成員資格	寫入	membership*		
CloseCase	准許關閉案例	寫入	case*		
CreateCase	准許建立案例	寫入	case*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCaseComment	准許建立案例評論	寫入	case*		
CreateMembership	准許建立成員資格	寫入	membership*		iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					organizations:DescribeOrganization organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization organizations:ListDelegatedAdministrators
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
GetCase	准許取得案例	讀取	case*		
GetCaseAttachmentDownloadUrl	准許取得案例附件下載 URL	讀取	case*		
GetCaseAttachmentUploadUrl	准許取得案例附件上傳 URL	寫入	case*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMembership	准許取得成員資格	讀取	membership*		
ListCaseEdits	准許列出案例編輯	讀取	case*		
ListCases	准許列出案例	清單			
ListComments	准許列出案例評論	讀取	case*		
ListInvestigations	准許列出案例的調查	讀取	case*		
ListMemberships	准許列出成員資格	清單			
ListTagsForResource	准許列出連接至指定資源的標籤	讀取	case		
			membership		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
SendFeedback	准許傳送調查結果的意見回饋	寫入	case*		
TagResource	准許將標籤新增至指定資源	標記	case		
			membership		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	case		
			membership		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateCase	准許更新案例	寫入	case*		
UpdateCaseComment	准許更新案例評論	寫入	case*		
UpdateCaseStatus	准許更新案例狀態	寫入	case*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMembership	准許更新成員資格	寫入	membership*		iam:CreateServiceLinkedRole organizations:DescribeOrganizationalUnit
UpdateResolverType	准許更新案例解析程式類型	寫入	case*		

AWS 安全事件回應定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
case	arn:${Partition}:security-ir:${Region}:${Account}:case/${CaseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
membership	arn:${Partition}:security-ir:${Region}:${Account}:membership/${MembershipId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 安全事件回應的條件索引鍵

AWS 安全事件回應定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Security Lake 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Security Lake (服務字首：`securitylake`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Security Lake 定義的動作
- Amazon Security Lake 定義的資源類型
- Amazon Security Lake 的條件索引鍵

Amazon Security Lake 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAwsLogSource	准許為屬於可信組織的帳戶或獨立帳戶啟用任何區域中的任何來源類型	寫入	data-lake*		glue:CreateDatabase glue:CreateTable

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					glue:GetDatabase glue:GetTable iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:DescribeKey

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCustomLogSource	准許新增自訂來源	寫入	data-lake*		glue:CreateCrawler glue:CreateDatabase glue:CreateTable glue:StartCrawlerSchedule iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:PassRole iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					lakeformation:GrantPermissions lakeformation:RegisterResource s3:ListBucket s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataLake	准許建立新的安全資料湖	寫入	data-lake*		events:PutRule events:PutTargets iam:CreateServiceLinkedRole iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:ListAttachedRolePolicies iam:PassRole iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant kms:DescribeKey lakeformation:GetD

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ataLakeSettings lakeformation:PutDataLakeSettings lambda:AddPermission lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction organizations:DescribeOrganization organizations:ListAccounts organizations:ListDelegatedServicesForAccount

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:CreateBucket s3:GetObject s3:GetObjectVersion s3:ListBucket s3:PutBucketPolicy s3:PutBucketPublicAccessBlock s3:PutBucketVersioning sqs:CreateQueue sqs:GetQueueAttributes sqs:SetQueueAttributes

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataLakeExceptionSubscription	准許取得例外狀況的即時通知。訂閱 SNS 主題，以獲得例外狀況通知	寫入			
CreateDataLakeOrganizationConfiguration	准許自動為組織中的新成員帳戶啟用 Amazon Security Lake	寫入	data-lake*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSubscriber	准許建立訂閱用戶	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:CreateRole iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:PutRolePolicy lakeformation:GrantPermissions lakeformation:ListPermissions lakeformation:RegisterResource lakeformation:RevokePermissions ram:GetResourceSha

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					reAssociations ram:GetResourceShares ram:UpdateResourceShare s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSubscriberNotification	准許建立 webhook 叫用 (在資料湖中有新資料時通知用戶端)	寫入	subscriber*		events:CreateApiDestination events:CreateConnection events:DescribeRule events:ListApiDestinations events:ListConnections events:PutRule events:PutTargets iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:GetBucketNotification s3:PutBucketNotification sqs:CreateQueue sqs:DeleteQueue sqs:GetQueueAttributes sqs:GetQueueUrl sqs:SetQueueAttributes
DeleteAwsLogSource	准許為屬於可信組織的帳戶或獨立帳戶停用任何區域中的任何來源類型	寫入	data-lake*		
DeleteCustomLogSource	准許移除自訂來源	寫入	data-lake*		glue:StopCrawlerSchedule

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataLake	准許刪除安全資料湖	寫入	data-lake*		organizations:DescribeOrganization organizations:ListDelegatedAdministrators organizations:ListDelegatedServicesForAccount
DeleteDataLakeExceptionSubscription	准許取消訂閱 SNS 主題以取消訂閱例外狀況通知。移除 SNS 主題的例外狀況通知	寫入			
DeleteDataLakeOrganizationConfiguration	准許移除為新組織帳戶自動啟用 Amazon Security Lake 存取權	寫入	data-lake*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSubscriber	准許刪除指定的訂閱用戶	寫入	subscriber*		events:DeleteApiDestination events:DeleteConnection events:DeleteRule events:DescribeRule events:ListApiDestinations events:ListTargetsByRule events:RemoveTargets iam:DeleteRole iam:DeleteRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:GetRole iam:ListRolePolicies lakeformation:ListPermissions lakeformation:RevokePermissions sqs:DeleteQueue sqs:GetQueueUrl

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSubscriberNotification	准許移除 webhook 叫用 (在資料湖中有新資料時通知用戶端)	寫入	subscriber*		events:DeleteApiDestination events:DeleteConnection events:DeleteRule events:DescribeRule events:ListApiDestinations events:ListTargetsByRule events:RemoveTargets iam:DeleteRole iam:DeleteRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:GetRole iam:ListRolePolicies lakeformation:RevokePermissions sqs:DeleteQueue sqs:GetQueueUrl
DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator	准許移除委派管理員帳戶，並為此組織停用 Amazon Security Lake 服務	寫入			organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeOrganization organizations:ListDelegatedServicesForAccount

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataLakeExceptionSubscription	准許查詢在訂閱 SNS 主題以取得例外狀況通知時所提供的通訊協定和端點	讀取			
GetDataLakeOrganizationConfiguration	准許取得組織的組態設定，以自動啟用新組織帳戶的 Amazon Security Lake 存取權	讀取	data-lake*		organizations:DescribeOrganization
GetDataLakeSources	准許取得目前區域中安全資料湖的靜態快照。快照包括已啟用的帳戶和日誌來源	讀取	data-lake*		
GetSubscriber	准許取得已建立之訂閱用戶相關資訊	讀取	subscriber*		
ListDataLakeExceptions	准許取得所有無法重試的失敗清單	清單			
ListDataLakes	准許列出安全資料湖的相關資訊	清單			
ListLogSources	准許檢視已啟用的帳戶。您可以在已啟用的區域中檢視已啟用的來源	清單			
ListSubscribers	准許列出所有訂閱用戶	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的所有標籤	清單	data-lake		
			subscriber		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterDataLakeDelegatedAdministrator	准許將帳戶指定為組織的 Amazon Security Lake 管理員帳戶	寫入			iam:CreateServiceLinkedRole organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:ListDelegatedAdministrators organizations:ListDelegatedServicesForAccount organizations:RegisterDelegatedAdministrator
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	data-lake		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			subscriber		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源中移除標籤	標記	data-lake		
			subscriber		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDataLake	准許更新安全資料湖	寫入	data-lake*		events:PutRule events:PutTargets iam:CreateServiceLinkedRole iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:ListAttachedRolePolicies iam:PutRolePolicy kms:CreateGrant kms:DescribeKey lakeformation:GetDataLakeSettings

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					lakeformation:PutDataLakeSettings lambda:AddPermission lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction organizations:DescribeOrganization organizations:ListDelegatedServicesForAccount s3:CreateBucket s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:GetObjectVersion s3:ListBucket s3:PutBucketPolicy s3:PutBucketPublicAccessBlock s3:PutBucketVersioning sqs:CreateQueue sqs:GetQueueAttributes sqs:SetQueueAttributes
UpdateDataLakeExceptionSubscription	准許更新 SNS 主題的訂閱以獲取例外狀況通知	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSubscriber	准許更新訂閱用戶	寫入	subscriber*		events:CreateApiDestination events:CreateConnection events:DescribeRule events:ListApiDestinations events:ListConnections events:PutRule events:PutTargets iam:DeleteRolePolicy iam:GetRole iam:PutRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSubscriberNotification	准許更新 webhook 叫用 (在資料湖中有新資料時通知用戶端)	寫入	subscriber*		events:CreateApiDestination events:CreateConnection events:DescribeRule events:ListApiDestinations events:ListConnections events:PutRule events:PutTargets iam:CreateServiceLinkedRole iam:DeleteRolePolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					iam:GetRole iam:PassRole iam:PutRolePolicy s3:CreateBucket s3:GetBucketNotification s3:ListBucket s3:PutBucketNotification s3:PutBucketPolicy s3:PutBucketPublicAccessBlock s3:PutBucketVersioning

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					s3:PutLifecycleConfiguration sqs:CreateQueue sqs:DeleteQueue sqs:GetQueueAttributes sqs:GetQueueUrl sqs:SetQueueAttributes

Amazon Security Lake 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
data-lake	`arn:${Partition}:securitylake:${Region}:${Account}:data-lake/default`	aws:RequestTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
		aws:ResourceTag/${TagKey}
subscriber	arn:${Partition}:securitylake:${Region}:${Account}:subscriber/${SubscriberId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Security Lake 的條件索引鍵

Amazon Security Lake 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Server Migration Service 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Server Migration Service （服務字首：sms) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Server Migration Service 定義的動作
- AWS Server Migration Service 定義的資源類型
- AWS Server Migration Service 的條件索引鍵

AWS Server Migration Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApp	准許建立應用程式組態，以將內部部署應用程式遷移至 AWS	寫入			
CreateReplicationJob	准許建立任務，以將內部部署伺服器遷移至 AWS	寫入			
DeleteApp	准許刪除現有的應用程式組態	寫入			
DeleteAppLaunchConfiguration	准許刪除現有應用程式的啟動組態	寫入			
DeleteAppReplicationConfiguration	准許刪除現有應用程式的複寫組態	寫入			
DeleteAppValidationConfiguration	准許刪除現有應用程式的驗證組態	寫入			
DeleteReplicationJob	准許刪除現有任務，以將內部部署伺服器遷移至 AWS	寫入			
DeleteServerCatalog	准許刪除收集到 的內部部署伺服器的完整清單 AWS	寫入			
DisassociateConnector	准許將已關聯的連接器取消關聯。	寫入			
GenerateChangeSet	准許產生應用程式 CloudFormation 堆疊的 changeSet	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateTemplate	准許產生現有應用程式的 CloudFormation 範本	寫入			
GetApp	准許取得現有應用程式的組態和狀態	讀取			
GetAppLaunchConfiguration	准許取得現有應用程式的啟動組態	讀取			
GetAppReplicationConfiguration	准許取得現有應用程式的複寫組態	讀取			
GetAppValidationConfiguration	准許取得現有應用程式的驗證組態	讀取			
GetAppValidationOutput	准許取得從應用程式驗證指令碼傳送的通知。	讀取			
GetConnectors	准許取得已關聯的所有連接器	讀取			
GetMessages [僅限許可]	准許從 AWS Server Migration Service 取得訊息至 Server Migration Connector	讀取			
GetReplicationJobs	准許取得所有現有任務，以將內部部署伺服器遷移至 AWS	讀取			
GetReplicationRuns	准許取得現有任務的所有執行	讀取			
GetServers	准許取得已匯入的所有伺服器	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportAppCatalog	准許從 Application Discovery Service 匯入 AWS 應用程式目錄	寫入			
ImportServerCatalog	准許收集內部部署伺服器的完整清單	寫入			
LaunchApp	准許建立並啟動現有應用程式的 CloudFormation 堆疊	寫入			
ListApps	准許取得現有應用程式的摘要清單	列出			
NotifyAppValidationOutput	准許傳送應用程式驗證指令碼的通知	寫入			
PutAppLaunchConfiguration	准許建立或更新現有應用程式的啟動組態	寫入			
PutAppReplicationConfiguration	准許建立或更新現有應用程式的複寫組態	寫入			
PutAppValidationConfiguration	准許放置現有應用程式的驗證組態	寫入			
SendMessage [僅限許可]	准許從 Server Migration Connector 傳送訊息至 AWS Server Migration Service	寫入			
StartAppReplication	准許建立並啟動現有應用程式的複寫任務	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartOnDemandAppReplication	准許啟動現有應用程式的複寫執行	寫入			
StartOnDemandReplicationRun	准許啟動現有複寫任務的複寫執行	寫入			
StopAppReplication	准許停止並刪除現有應用程式的複寫任務	寫入			
TerminateApp	准許終止現有應用程式的 CloudFormation 堆疊	寫入			
UpdateApp	准許更新現有的應用程式組態	寫入			
UpdateReplicationJob	准許更新現有任務，以將內部部署伺服器遷移至 AWS	寫入			

AWS Server Migration Service 定義的資源類型

AWS Server Migration Service 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Server Migration Service，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Server Migration Service 的條件索引鍵

ServerMigrationService 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Serverless Application Repository 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Serverless Application Repository （服務字首：`serverlessrepo`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Serverless Application Repository 定義的動作
- AWS Serverless Application Repository 定義的資源類型
- AWS Serverless Application Repository 的條件索引鍵

AWS Serverless Application Repository 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateApplication	准許建立應用程式，選擇性地包含 AWS SAM 檔案，以在相同的呼叫中建立第一個應用程式版本	寫入			
CreateApplicationVersion	准許建立應用程式版本	寫入	applications*		
CreateCloudFormationChangeSet	准許為指定的應用程式建立 an AWS CloudFormation ChangeSet	寫入	applications*		
				serverlessrepo:applicationType	
CreateCloudFormationTemplate	准許建立 an AWS CloudFormation 範本	寫入	applications*		
				serverlessrepo:applicationType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteApplication	准許刪除指定的應用程式	寫入	applications*		
GetApplication	准許取得指定的應用程式	讀取	applications*		
				serverlessrepo:applicationType	
GetApplicationPolicy	准許取得指定應用程式的政策	讀取	applications*		
GetCloudFormationTemplate	准許取得指定的 AWS CloudFormation 範本	讀取	applications*		
ListApplicationDependencies	授予擷取應用程式內所含巢狀應用程式清單的許可	清單	applications*		
				serverlessrepo:applicationType	
ListApplicationVersions	准許列出請求者擁有的指定應用程式版本	清單	applications*		
				serverlessrepo:applicationType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListApplications	准許列出請求者擁有的應用程式	清單			
PutApplicationPolicy	准許放置指定應用程式的政策	寫入	applications*		
SearchApplications	准許取得此使用者獲授權的所有應用程式	讀取		serverlessrepo:applicationType	
UnshareApplication	准許取消共用指定的應用程式	寫入	applications*		
UpdateApplication	准許更新應用程式的中繼資料	寫入	applications*		

AWS Serverless Application Repository 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
applications	`arn:${Partition}:serverlessrepo:${Region}:${Account}:applications/${ResourceId}`	

AWS Serverless Application Repository 的條件索引鍵

AWS Serverless Application Repository 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
serverlesrepo:applicationType	按照應用程式類型來篩選存取	String

AWS Service - Oracle Database@ 的動作、資源和條件索引鍵AWS

AWS 服務 - Oracle Database@AWS （服務字首：odb) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Service - Oracle Database@ 定義的動作AWS
- AWS Service - Oracle Database@ 定義的資源類型AWS
- AWS Service - Oracle Database@ 的條件索引鍵AWS

AWS Service - Oracle Database@ 定義的動作AWS

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptMarketplaceRegistration	准許為您的 Amazon Web Services 帳戶註冊 Amazon Web Services Marketplace 權杖，以啟用您的 Oracle Database@Amazon Web Services 訂閱	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCloudAutonomousVmCluster	准許在指定的 Exadata 基礎設施中建立新的自治 VM 叢集	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
			odb-network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCloudExadataInfrastructure	准許建立 Exadata 基礎設施	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateCloudVmCluster	准許在指定的 Exadata 基礎設施上建立 VM 叢集	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
			odb-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDbNode [僅限許可]	准許建立資料庫節點	寫入	db-node*		
CreateGrantShare [僅限許可]	准許建立 ODB 授予共享	寫入			
CreateOdbNetwork	准許建立 ODB 網路	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateOdbPeeringConnection	准許建立 ODB 對等連線	寫入	odb-network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateOutboundIntegration [僅限許可]	准許建立傳出整合	寫入	cloud-autonomous-vm-cluster*		
			cloud-vm-cluster*		
DeleteCloudAutonomousVmCluster	准許刪除自治 VM 叢集	寫入	cloud-autonomous-vm-cluster*		
DeleteCloudExadataInfrastructure	准許刪除指定的 Exadata 基礎設施。使用此操作之前，請務必刪除在此 Exadata 基礎設施上託管的所有 VM 叢集	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
DeleteCloudVmCluster	准許刪除指定的 VM 叢集	寫入	cloud-vm-cluster*		
DeleteDbNode [僅限許可]	准許刪除資料庫節點	寫入	db-node*		
DeleteGrantShare [僅限許可]	准許刪除 ODB 授予共享	寫入			
DeleteOdbNetwork	准許刪除指定的 ODB 網路	寫入	odb-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteOdbPeeringConnection	准許刪除指定的 ODB 對等連線。當您刪除 ODB 對等互連時，也會刪除基礎 VPC 對等互連	寫入	odb-peering-connection*		
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除資源政策	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
			odb-network*		
GetCloudAutonomousVmCluster	准許取得特定自治 VM 叢集的相關資訊	讀取	cloud-autonomous-vm-cluster*		
GetCloudExadataInfrastructure	准許取得指定 Exadata 基礎設施的相關資訊	讀取	cloud-exadata-infrastructure*		
GetCloudExadataInfrastructureUnallocatedResources	准許擷取指定 Cloud Exadata Infrastructure 中未配置資源的相關資訊	讀取	cloud-exadata-infrastructure*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCloudVmCluster	准許取得指定 VM 叢集的相關資訊	讀取	cloud-vm-cluster*		
GetDbNode	准許取得指定資料庫節點的相關資訊	讀取	cloud-vm-cluster*		
			db-node*		
GetDbServer	准許取得指定資料庫伺服器的相關資訊	讀取	cloud-exadata-infrastructure*		
GetOciOnboardingStatus	准許取得 Amazon Web Services 帳戶的租用啟用連結和加入狀態	讀取			
GetOdbNetwork	准許取得指定 ODB 網路的相關資訊	讀取	odb-network*		
GetOdbPeeringConnection	准許取得指定 ODB 對等連線的相關資訊	讀取	odb-peering-connection*		
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許取得資源政策	讀取	cloud-exadata-infrastructure*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			odb-network*		
InitializeService	准許首次在帳戶中初始化 ODB 服務	寫入			
ListAutonomousVirtualMachines	准許列出自治 VMs 叢集中的所有自治 VM	讀取	cloud-autonomous-vm-cluster		
ListCloudAutonomousVmClusters	准許列出指定 Cloud Exadata 基礎設施中的所有自治 VM 叢集	清單	cloud-exadata-infrastructure		
ListCloudExadataInfrastructures	准許列出 Amazon Web Services 帳戶所擁有 Exadata 基礎設施的相關資訊	清單			
ListCloudVmClusters	准許列出 Amazon Web Services 帳戶擁有的 VM 叢集，或僅列出指定 Exadata 基礎設施上的 VM 叢集的相關資訊	清單	cloud-exadata-infrastructure		
ListDbNodes	准許列出指定 VM 叢集之資料庫節點的相關資訊	清單	cloud-vm-cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDbServers	准許列出屬於指定 Exadata 基礎設施之資料庫伺服器的相關資訊	讀取	cloud-exadata-infrastructure*		
ListDbSystemShapes	准許列出 Exadata 基礎設施可用的形狀資訊	讀取			
ListGiVersions	准許列出適用於指定形狀之 VM 叢集的 Oracle Grid Infrastructure (GI) 軟體版本相關資訊	讀取			
ListOdbNetworks	准許列出 Amazon Web Services 帳戶所擁有 ODB 網路的相關資訊	清單			
ListOdbPeeringConnections	准許列出所有 ODB 互連連線或與特定 ODB 網路相關聯的連線	清單	odb-network		
ListSystemVersions	准許列出適用於指定 giVersion 和形狀之 VM 叢集的系統版本資訊	讀取			
ListTagsForResource	准許列出套用至此資源之標籤的相關資訊	讀取	cloud-autonomous-vm-cluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cloud-exadata-infrastructure		
			cloud-vm-cluster		
			db-node		
			odb-network		
			odb-peering-connection		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許更新資源政策	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
			odb-network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RebootDbNode	准許重新啟動 VM 叢集中指定的資料庫節點	寫入	cloud-vm-cluster*		
			db-node*		
StartDbNode	准許在 VM 叢集中啟動指定的資料庫節點	寫入	cloud-vm-cluster*		
			db-node*		
StopDbNode	准許停止 VM 叢集中指定的資料庫節點	寫入	cloud-vm-cluster*		
TagResource	准許將標籤套用至指定的資源	標記	cloud-autonomous-vm-cluster		
			cloud-exadata-infrastructure		
			cloud-vm-cluster		
			db-node		
			odb-network		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			odb-peering-connection		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	cloud-autonomous-vm-cluster		
			cloud-exadata-infrastructure		
			cloud-vm-cluster		
			db-node		
			odb-network		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			odb-peering-connection		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateCloudExadataInfrastructure	准許更新 Exadata 基礎設施資源的屬性	寫入	cloud-exadata-infrastructure*		
UpdateGrantShare [僅限許可]	准許更新 ODB 授予共享	寫入			
UpdateOdbNetwork	准許更新指定 ODB 網路的屬性	寫入	odb-network*		
UpdateOdbPeeringConnection	准許更新指定 ODB 對等連線的屬性	寫入	odb-peering-connection*		
UpdateOutboundIntegration [僅限許可]	准許更新傳出整合	寫入	cloud-autonomous-vm-cluster*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			cloud-vm-cluster*		

AWS Service - Oracle Database@ 定義的資源類型AWS

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cloud-autonomous-vm-cluster	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:cloud-autonomous-vm-cluster/${CloudAutonomousVmClusterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cloud-exadata-infrastructure	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:cloud-exadata-infrastructure/${CloudExadataInfrastructureId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
cloud-vm-cluster	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:cloud-vm-cluster/${CloudVmClusterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
db-node	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:db-node/${DbNodeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
odb-network	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:odb-network/${OdbNetworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
odb-peering-connection	arn:${Partition}:odb:${Region}:${Account}:odb-peering-connection/${OdbPeeringConnectionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Service - Oracle Database@ 的條件索引鍵AWS

AWS 服務 - Oracle Database@AWS 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS Service Catalog 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Service Catalog （服務字首：servicecatalog) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Service Catalog 定義的動作
- AWS Service Catalog 定義的資源類型
- AWS Service Catalog 的條件索引鍵

AWS Service Catalog 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptPortfolioShare	准許接受與您共享的產品組合	寫入	Portfolio*		
AssociateAttributeGroup	准許關聯屬性群組與應用程式	寫入	Application*		
			AttributeGroup*		
AssociateBudgetWithResource	准許將 WebACL 與資源建立關聯。	寫入			
AssociatePrincipalWithPortfolio	准許將 IAM 委託人與產品組合建立關聯，讓指定的委託人能夠存取與指定產品組合關聯的任何產品	寫入	Portfolio*		
AssociateProductWithPortfolio	准許建立產品組合的關聯	寫入			
AssociateResource	准許關聯資源與應用程式	寫入	Application*		cloudformation:DescribeStacks resource-groups:CreateGroup resource-groups:GetGroup

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					resource-groups:Tag
				servicecatalog:ResourceType servicecatalog:Resource	
AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact	准許將動作與佈建成品建立關聯	寫入	Product*		
AssociateTagOptionWithResource	准許將指定 TagOption 與指定產品組合或產品建立關聯	寫入	Portfolio		
			Product		
BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact	准許將多個自助動作與佈建成品建立關聯	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact	准許取消批次自助服務動作與指定佈建成品的關聯	寫入			
CopyProduct	准許將指定的來源產品複製到指定的目標產品或新的產品。	寫入			
CreateApplication	准許建立應用程式	寫入	Application*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAttributeGroup	准許建立屬性群組	寫入	AttributeGroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateConstraint	准許建立關聯產品和產品組合的限制條件	寫入	Product*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePortfolio	准許建立分割區	寫入	Portfolio*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePortfolioShare	准許與另一個 共用您擁有的產品組合 AWS 帳戶	許可管理	Portfolio*		
CreateProduct	准許建立產品及該產品的第一個佈建成品	寫入	Product*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProvisionedProductPlan	准許新增已佈建產品計劃	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProvisioningArtifact	准許將新佈建成品新增至現有產品	寫入	Product*		
CreateServiceAction	准許建立自助服務動作	寫入			
CreateTagOption	准許建立 TagOption	寫入			
DeleteApplication	如果已從應用程式移除所有關聯，則准許刪除該應用程式	寫入	Application*		
DeleteAttributeGroup	如果已從屬性群組移除所有關聯，則准許刪除屬性群組	寫入	AttributeGroup*		
DeleteConstraint	准許從相關產品和產品組合移除和刪除現有限制條件	寫入			
DeletePortfolio	准許在某產品組合中的所有關聯和共享遭移除時，刪除該產品組合	寫入	Portfolio*		
DeletePortfolioShare	准許從您先前共用產品組合的取消共用 AWS 帳戶 您擁有的產品組合	許可管理	Portfolio*		
DeleteProduct	准許在從產品中移除所有關聯時刪除產品	寫入	Product*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteProvisionedProductPlan	准許刪除已佈建產品計劃	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
DeleteProvisioningArtifact	准許從產品刪除佈建成品	寫入	Product*		
DeleteResourcePolicy [僅限許可]	准許刪除指定資源的資源型政策	寫入	Application		
			AttributeGroup		
DeleteServiceAction	准許刪除自助服務動作	寫入			
DeleteTagOption	准許刪除指定的 TagOption	寫入			
DescribeConstraint	准許描述限制條件	讀取			
DescribeCopyProductStatus	准許取得指定複製產品的作業狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribePortfolio	准許描述入口網站	讀取	Portfolio*		
DescribePortfolioShareStatus	准許取得指定組合共享作業的狀態	讀取			
DescribePortfolioShares	准許檢視針對指定產品組合所建立之每個產品組合共用的摘要	列出	Portfolio*		
DescribeProduct	准許將產品描述為一般使用者	讀取	Product*		
DescribeProductAsAdmin	准許管理員身分描述產品	讀取	Product*		
DescribeProductView	准許將產品描述為一般使用者	讀取			
DescribeProvisionedProduct	准許描述已佈建產品	讀取		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeProvisionedProductPlan	准許描述已佈建產品計劃	讀取		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
DescribeProvisioningArtifact	准許描述佈建成品	讀取	Product*		
DescribeProvisioningParameters	准許描述您所需的參數，來指定成功佈建指定的佈建成品	讀取	Product*		
DescribeRecord	准許描述記錄並列出任何輸出	讀取		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
DescribeServiceAction	准許描述自助服務動作	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeServiceActionExecutionParameters	如果您對指定的佈建產品執行指定的服務動作，則會取得預設參數。	讀取		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
DescribeTagOption	准許獲取有關指定標籤選項的信息	讀取			
DisableAWSOrganizationsAccess	准許透過 AWS Organizations 功能停用產品組合共用	寫入			
DisassociateAttributeGroup	准許將屬性群組與應用程式取消關聯	寫入	Application*		
			AttributeGroup*		
DisassociateBudgetFromResource	准許取消預算與資源關聯	寫入			
DisassociatePrincipalFromPortfolio	准許將 IAM 主體與產品組合取消關聯	寫入	Portfolio*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateProductFromPortfolio	准許取消產品與產品組合之關聯	寫入			
DisassociateResource	准許將資源與應用程式取消關聯	寫入	Application*		resource-groups:DeleteGroup
				servicecatalog:ResourceType servicecatalog:Resource	
DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact	准許將指定自助式動作的關聯與指定佈建成品取消關聯	寫入	Product*		
DisassociateTagOptionFromResource	准許取消指定的標籤選項與指定的資源關聯	寫入	Portfolio		
			Product		
EnableAWSOrganizationsAccess	准許透過 AWS Organizations 啟用產品組合共用功能	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExecuteProvisionedProductPlan	准許執行已佈建產品計劃	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
ExecuteProvisionedProductServiceAction	准許執行已佈建產品計劃	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
GetAWSOrganizationsAccessStatus	准許取得 AWS Organization 產品組合共享功能的存取狀態	讀取			
GetApplication	准許取得應用程式	讀取	Application*		
GetAssociatedResource	准許取得與應用程式相關聯的資源資訊	讀取	Application*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				servicecatalog:ResourceType servicecatalog:Resource	
GetAttributeGroup	准許取得屬性群組	讀取	AttributeGroup*		
GetConfiguration	准許讀取 AppRegistry 組態	讀取			
GetProvisionedProductOutputs	准許取得具有佈建產品 ID 或名稱的已佈建產品輸出	讀取			
GetResourcePolicy [僅限許可]	准許取得指定資源的資源型政策	讀取	Application		
			AttributeGroup		
ImportAsProvisionedProduct	准許將資源匯入佈建的產品	寫入	Product*		
ListAcceptedPortfolioShares	准許列出已與您共享且您已接受之投資組合	清單			
ListApplications	准許列出應用程式	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAssociatedAttributeGroups	准許列出與應用程式關聯的屬性群組	列出	Application*		
ListAssociatedResources	准許列出與應用程式關聯的資源	清單	Application*		
ListAttributeGroups	准許列出屬性群組	清單			
ListAttributeGroupsForApplication	准許列出與給定應用程式相關聯之屬性群組	清單	Application*		
ListBudgetsForResource	准許列出與資源相關聯之所有預算	列出			
ListConstraintsForPortfolio	准許列出與指定組合相關聯之約束	列出			
ListLaunchPaths	准許列出以一般使用者身分啟動指定產品的不同方式	列出	Product*		
ListOrganizationPortfolioAccess	准許列出可存取指定組合之組織節點	清單			
ListPortfolioAccess	准許列出您已與 共用指定產品組合 AWS 的帳戶	清單	Portfolio*		
ListPortfolios	准許列出您帳戶中投資組合	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPortfoliosForProduct	准許列出與指定產品相關聯之產品組合	列出	Product*		
ListPrincipalsForPortfolio	准許列出與指定產品組合相關聯的 IAM 委託人	列出	Portfolio*		
ListProvisionedProductPlans	准許列出已佈建產品計劃	列出		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
ListProvisioningArtifacts	准許列出與指定產品相關聯之佈建成品	列出	Product*		
ListProvisioningArtifactsForServiceAction	准許列出指定自助服務動作之所有佈建成品	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRecordHistory	准許列出您帳戶中的所有記錄或與特定佈建產品相關的所有記錄	列出		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
ListResourcesForTagOption	准許列出與指定的標籤選項相關聯的資源	列出			
ListServiceActions	准許列出所有自助服務動作	列出			
ListServiceActionsForProvisioningArtifact	准許列出與您帳戶中指定的佈建成品相關聯的所有服務動作	列出	Product*		
				servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListStackInstancesForProvisionedProduct	准許列出與 CFN_STACKSET 類型佈建產品相關聯之每個堆疊執行個體的帳戶、區域和狀態	列出		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
ListTagOptions	准許列出指定標籤選項或所有標籤選項	列出			
ListTagsForResource	准許列出 Service Catalog AppRegistry 資源的標籤	讀取	Application		
			AttributeGroup		
NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult	准許通知佈建引擎執行的結果	寫入			
NotifyTerminateProvisionedProductEngineWorkflowResult	准許通知終止引擎執行的結果	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
NotifyUpdateProvisionedProductEngineWorkflowResult	准許通知更新引擎執行的結果	寫入			
ProvisionProduct	准許使用指定佈建成品和啟動參數佈建產品	寫入	Product*		
PutConfiguration	准許指派 AppRegistry 組態	寫入			
PutResourcePolicy [僅限許可]	准許為指定的資源新增以資源為基礎的政策	寫入	Application		
			AttributeGroup		
RejectPortfolioShare	准許拒絕您先前接受的投資組合	寫入	Portfolio*		
ScanProvisionedProducts	准許列出您帳戶中所有已佈建產品	列出		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchProducts	准許列出您作為一般使用者可用產品	列出			
SearchProductsAsAdmin	准許列出您帳戶中的所有產品或與特定產品組合關聯的所有產品	列出			
SearchProvisionedProducts	准許列出您帳戶中所有已佈建產品	列出		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
SyncResource	准許 AppRegistry 中的目前狀態同步資源	寫入			cloudformation:UpdateStack
TagResource	准許標記 Service Catalog AppRegistry 資源	標記	Application		
			AttributeGroup		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TerminateProvisionedProduct	准許終止現有已佈建產品	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
UntagResource	准許從 Service Catalog AppRegistry 資源中移除標籤	標記	Application		
			AttributeGroup		
				aws:TagKeys	
UpdateApplication	准許更新現有應用程式的屬性	寫入	Application*		iam:CreateServiceLinkedRole
UpdateAttributeGroup	准許更新現有屬性群組的屬性	寫入	AttributeGroup*		
UpdateConstraint	准許更新現有約束的中繼資料欄位	寫入			
UpdatePortfolio	准許更新現有組合的中繼資料欄位和/或標籤	寫入	Portfolio*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdatePortfolioShare	准許啟用或停用現有產品組合共用的資源共用	許可管理	Portfolio*		
UpdateProduct	准許更新現有產品的中繼資料欄位和/或標籤	寫入	Product*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateProvisionedProduct	准許更新現有已佈建產品	寫入		servicecatalog:accountLevel servicecatalog:roleLevel servicecatalog:userLevel	
UpdateProvisionedProductProperties	准許更新現有已佈建產品內容	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateProvisioningArtifact	准許更新現有佈建成品之中繼資料欄位	寫入	Product*		
UpdateServiceAction	准許更新自助服務動作	寫入			
UpdateTagOption	准許更新指定的 TagOption	寫入			

AWS Service Catalog 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Application	arn:${Partition}:servicecatalog:${Region}:${Account}:/applications/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
AttributeGroup	arn:${Partition}:servicecatalog:${Region}:${Account}:/attribute-groups/${AttributeGroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Portfolio	arn:${Partition}:catalog:${Region}:${Account}:portfolio/${PortfolioId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
Product	arn:${Partition}:catalog:${Region}:${Account}:product/${ProductId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Service Catalog 的條件索引鍵

AWS Service Catalog 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

> **Note**
>
> 如需有關呈現如何在 IAM 政策中使用這些條件索引鍵的政策範例，請參閱《Service Catalog 管理員指南》中的佈建產品管理的存取政策範例。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
servicecatalog:Resource	透過控制哪些值可以在 AppRegistry 關聯資源 API 中指定為 Resource 參數來篩選存取權	String
servicecatalog:ResourceType	透過控制哪些值可以在 AppRegistry 關聯資源 API 中指定為 ResourceType 參數來篩選存取權	String
servicecatalog:accountLevel	依使用者篩選存取權，對帳戶中任何人建立的資源進行檢視和執行動作	字串
servicecatalog:roleLevel	依使用者篩選存取權，對他們自己或與他們聯合之相同角色的任何人建立的資源進行檢視和執行動作	字串

條件索引鍵	描述	Type
servicecatalog:userLevel	依使用者篩選存取權，僅對他們建立的資源進行檢視和執行動作	String

提供受管私有網路之 AWS 服務的動作、資源和條件索引鍵

AWS 服務提供受管私有網路 （服務字首：private-networks) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由提供受管私有網路 AWS 的服務定義的動作
- 由提供受管私有網路 AWS 的服務定義的資源類型
- 提供受管私有網路之 AWS 服務的條件索引鍵

由提供受管私有網路 AWS 的服務定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元

素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcknowledgeOrderReceipt	准許確認已收到訂單	寫入	order*		
ActivateDeviceIdentifier	准許啟用裝置識別符	寫入	device-identifier*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ActivateNetworkSite	准許啟用網站	寫入	network-site*		
			order*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ConfigureAccessPoint	准許設定存取點	寫入	network-resource*		
CreateNetwork	准許建立網路	寫入	network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNetworkSite	准許建立網站	寫入	network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeactivateDeviceIdentifier	准許停用裝置識別符	寫入	device-identifier*		
DeleteNetwork	准許刪除網路	寫入	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteNetworkSite	准許刪除網站	寫入	network-site*		
GetDeviceIdentifier	准許取得裝置識別符	讀取	device-identifier*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetNetwork	准許取得網路	讀取	network*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetNetworkResource	准許取得網路資源	讀取	network-resource*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetNetworkSite	准許取得網站	讀取	network-site*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetOrder	准許取得網路訂單	讀取	order*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDeviceIdentifiers	准許列出裝置識別符	清單	network*		
ListNetworkResources	准許列出網路資源	清單	network*		
ListNetworkSites	准許列出網站	清單	network*		
ListNetworks	准許列出網路	清單			
ListOrders	准許列出網路訂單	清單	network*		
ListTagsForResource	准許為資源傳回標籤清單	清單			
Ping	准許檢查服務的運作狀態	讀取			
StartNetworkResourceUpdate	准許在指定的網路資源上啟動更新	寫入	network-resource*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TagResource	准許將標記新增至指定資源	標記	device-identifier		
			network		
			network-resource		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			network-site		
			order		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	device-identifier		
			network		
			network-resource		
			network-site		
			order		
				aws:TagKeys	
UpdateNetworkSite	准許更新網站	寫入	network-site*		
UpdateNetworkSitePlan	准許更新網站的計劃	寫入	network-site*		

由提供受管私有網路 AWS 的服務定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
network	arn:${Partition}:private-networks:${Region}:${Account}:network/${NetworkName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network-site	arn:${Partition}:private-networks:${Region}:${Account}:network-site/${NetworkName}/${NetworkSiteName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network-resource	arn:${Partition}:private-networks:${Region}:${Account}:network-resource/${NetworkName}/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
order	arn:${Partition}:private-networks:${Region}:${Account}:order/${NetworkName}/${OrderId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
device-identifier	arn:${Partition}:private-networks:${Region}:${Account}:device-identifier/${NetworkName}/${DeviceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

提供受管私有網路之 AWS 服務的條件索引鍵

AWS 提供受管私有網路的 服務定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過檢查請求中的標籤鍵值對是否存在來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過檢查連接到資源的標籤鍵值對來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵是否存在篩選存取權	ArrayOfString

Service Quotas 的動作、資源和條件索引鍵

Service Quotas (服務字首：`servicequotas`) 提供以下可在 IAM 許可政策中使用的服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Service Quotas 定義的動作
- Service Quotas 定義的資源類型
- Service Quotas 的條件索引鍵

Service Quotas 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateServiceQuotaTemplate	授予許可來將 Service Quotas 範本與組織建立關聯	寫入			organizations:DescribeOrganization organizations:EnableAWSServiceAccess

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSupportCase	准許提交請求，以建立現有配額增加請求的支援案例	寫入			
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	授予許可來從服務配額範本移除指定服務配額	寫入			organizations:DescribeOrganization
DisassociateServiceQuotaTemplate	授予許可來將 Service Quotas 範本與組織取消關聯	寫入			organizations:DescribeOrganization
GetAWSDefaultServiceQuota	准許傳回指定服務配額的詳細資訊，包括 AWS 預設值	讀取			
GetAssociationForServiceQuotaTemplate	授予許可來擷取 ServiceQuotaTemplateAssociationStatus 值，這個值會告訴您 Service Quotas 範本是否與組織相關聯	讀取			organizations:DescribeOrganization
GetAutoManagementConfiguration	准許擷取 Service Quotas 組態的自動管理，包括通知設定、選擇加入類型和排除配額	讀取			
GetQuotaUtilizationReport	准許檢視產生的報告	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRequestedServiceQuotaChange	授予許可來擷取特定服務配額提升請求的詳細資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetServiceQuota	授予許可來傳回指定服務配額的詳細資訊，包括套用值	讀取	quota		autoscaling:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeAccountLimits dynamodb:DescribeLimits elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits iam:GetAccountSummary kinesis:DescribeLimits rds:DescribeAccountAttributes

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					route53:GetAccountLimit
				servicequotas:service	
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	授予許可來從服務配額範本中擷取服務配額提升請求的詳細資訊	讀取	quota		organizations:DescribeOrganization
				servicequotas:service	
ListAWSDefaultServiceQuotas	准許列出指定服務的所有預設 AWS 服務配額	讀取			
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	授予許可來對服務請求配額變更清單	讀取			
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	授予許可來請求特定服務配額的變更清單	讀取	quota		
				servicequotas:service	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	授予許可來從服務配額範本中傳回服務配額提升請求清單	讀取			organizations:DescribeOrganization

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListServiceQuotas	准許列出該帳戶中該區域中指定服務的所有 AWS 服務配額	讀取			autoscaling:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeAccountLimits dynamodb:DescribeLimits elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits iam:GetAccountSummary kinesis:DescribeLimits rds:DescribeAccountAttributes

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					route53:GetAccountLimit
ListServices	准許列出 Service Quotas 中可用的 AWS 服務	讀取			
ListTagsForResource	准許檢視 SQ 資源上的現有標籤	讀取			
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	授予許可來定義配額並將其新增到服務配額範本	寫入	quota		organizations:DescribeOrganization
				servicequotas:service	
RequestServiceQuotaIncrease	授予許可來提交服務配額提高的請求	寫入	quota		
				servicequotas:service	
StartAutoManagement	准許為 啟用 Service Quotas 的自動管理 AWS 帳戶，包括通知偏好設定和排除的配額組態	寫入			
StartQuotaUtilizationReport	准許查詢配額使用率並為您的帳戶建立報告	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopAutoManagement	准許停止 的 Service Quotas 自動管理， AWS 帳戶 並移除所有相關聯的組態	寫入			
TagResource	准許關聯一組標籤與現有 SQ 資源	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 SQ 資源中移除標籤集，其中要移除的標籤符合客戶提供的標籤金鑰集	標記		aws:TagKeys	
UpdateAutoManagement	准許更新 Service Quotas 組態的自動管理，包括通知偏好設定和排除配額	寫入			

Service Quotas 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
quota	arn:${Partition}:servicequotas:${Region}:${Account}:${ServiceCode}/${QuotaCode}	

Service Quotas 的條件索引鍵

Service Quotas 定義以下條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
servicequotas:service	依指定的 AWS 服務篩選存取權	String

Amazon SES 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SES (服務字首：`ses`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SES 定義的動作
- Amazon SES 定義的資源類型
- Amazon SES 的條件索引鍵

Amazon SES 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CloneReceiptRuleSet	准許透過複製現有的接收規則集來建立接收規則集	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfigurationSet	准許建立新組態集	寫入		ses:ApiVersion	
CreateConfigurationSetEventDestination	准許建立組態集事件目標	寫入		ses:ApiVersion	
CreateConfigurationSetTrackingOptions	准許建立組態集與自訂網域之間的關聯，用於追蹤未結和點選事件	寫入		ses:ApiVersion	
CreateCustomVerificationEmailTemplate	准許建立新的自訂驗證電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	
CreateReceiptFilter	准許建立新 IP 地址篩選條件	寫入		ses:ApiVersion	
CreateReceiptRule	准許建立接收規則	寫入		ses:ApiVersion	
CreateReceiptRuleSet	准許建立空白接收規則集	寫入		ses:ApiVersion	
CreateTemplate	准許建立電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteConfigurationSet	准許刪除現有的組態集	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConfigurationSetEventDestination	准許刪除事件目標	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteConfigurationSetTrackingOptions	准許刪除組態集與自訂網域之間的關聯，用於追蹤未結和點選事件	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteCustomVerificationEmailTemplate	准許刪除現有自訂驗證電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteIdentity	准許刪除指定的身分	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteIdentityPolicy	准許刪除指定身分 (電子郵件地址或網域) 之指定傳送授權政策	許可管理		ses:ApiVersion	
DeleteReceiptFilter	准許刪除指定的 IP 地址篩選條件	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteReceiptRule	准許刪除指定的接收規則	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteReceiptRuleSet	准許刪除指定的接收規則集及其包含的所有接收規則	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteTemplate	准許刪除電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteVerifiedEmailAddress	准許從已驗證的地址清單中刪除指定的電子郵件地址	寫入		ses:ApiVersion	
DescribeActiveReceiptRuleSet	准許傳回目前作用中接收規則集的中繼資料和接收規則	讀取		ses:ApiVersion	
DescribeConfigurationSet	准許傳回指定組態集的詳細資料	讀取		ses:ApiVersion	
DescribeReceiptRule	准許傳回指定接收規則的詳細資訊	讀取		ses:ApiVersion	
DescribeReceiptRuleSet	准許傳回指定接收規則集的詳細資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetAccountSendingEnabled	准許傳回帳戶的電子郵件傳送狀態	讀取		ses:ApiVersion	
GetCustomVerificationEmailTemplate	准許傳回您指定範本名稱的自訂電子郵件驗證範本	讀取		ses:ApiVersion	
GetIdentityDkimAttributes	准許傳回實體 Easy DKIM 簽署的目前狀態	讀取		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIdentityMailFromDomainAttributes	准許傳回身分 (電子郵件地址和/或網域) 清單的自訂 MAIL FROM 屬性	讀取		ses:ApiVersion	
GetIdentityNotificationAttributes	准許傳回結構，描述已驗證的身分 (電子郵件地址和/或網域) 清單的身分通知屬性，	讀取		ses:ApiVersion	
GetIdentityPolicies	准許針對指定的身分 (電子郵件地址或網域)，傳回所請求的傳送授權政策	讀取		ses:ApiVersion	
GetIdentityVerificationAttributes	准許傳回身分清單的驗證狀態以及 (針對網域身分) 驗證權杖	讀取		ses:ApiVersion	
GetSendQuota	准許傳回使用者的目前傳送限制	讀取		ses:ApiVersion	
GetSendStatistics	准許傳回使用者的傳送統計資料	讀取		ses:ApiVersion	
GetTemplate	准許傳回指定範本的範本物件 (包含主旨行、HTML 部分和文字部分)	讀取		ses:ApiVersion	
ListConfigurationSets	准許列出帳戶的所有組態集	列出		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCustomVerificationEmailTemplates	准許列出帳戶所有的現有自訂驗證電子郵件範本	列出		ses:ApiVersion	
ListIdentities	准許列出帳戶電子郵件身分識別	列出		ses:ApiVersion	
ListIdentityPolicies	准許列出帳戶所有的電子郵件範本	列出		ses:ApiVersion	
ListReceiptFilters	准許列出與您帳戶相關聯的 IP 地址篩選條件	讀取		ses:ApiVersion	
ListReceiptRuleSets	准許列出您帳戶下已存在的接收規則集	讀取		ses:ApiVersion	
ListTemplates	准許列出帳戶中存在的電子郵件範本	列出		ses:ApiVersion	
ListVerifiedEmailAddresses	准許列出帳戶中已驗證的所有電子郵件地址	讀取		ses:ApiVersion	
PutConfigurationSetDeliveryOptions	准許新增或更新組態集的傳遞選項	寫入		ses:ApiVersion	
PutIdentityPolicy	准許新增或更新指定身分 (電子郵件地址或網域) 的傳送授權原則	許可管理		ses:ApiVersion	
ReorderReceiptRuleSet	准許在接收規則集中重新排序接收規則	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendBounce	准許產生與退回訊息至您透過 Amazon SES 收到的電子郵件寄件者	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion ses:FromAddress	
SendBulkTemplatedEmail	准許撰寫電子郵件訊息給多個目標	寫入	identity*		
			template*		
			configuration-set		
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	
SendCustomVerificationEmail	准許將電子郵件地址新增至身分清單並為帳戶嘗試驗證	寫入	identity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	
SendEmail	准許傳送電子郵件訊息	寫入	identity* configuration-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	
SendRawEmail	准許傳送電子郵件訊息，其標頭和內容由用戶端指定	寫入	identity*		
			configuration-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	
SendTemplatedEmail	准許使用電子郵件範本撰寫電子郵件訊息	寫入	identity*		
			template*		
			configuration-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients	
SetActiveReceiptRuleSet	准許將指定接收規則集設為有效接收規則集	寫入		ses:ApiVersion	
SetIdentityDkimEnabled	准許啟用或停用從身分傳送之電子郵件的 Easy DKIM 簽署	寫入		ses:ApiVersion	
SetIdentityFeedbackForwardingEnabled	准許啟用或停用 Amazon SES 是否轉寄身分 (電子郵件地址或網域) 的退回和投訴通知	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled	准許針對某個身分 (電子郵件地址或網域)，設定 Amazon SES 在指定類型的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知中是否包含原始電子郵件標題	寫入		ses:ApiVersion	
SetIdentityMailFromDomain	准許啟用或停用已驗證身分的自訂 MAIL FROM 網域設定	寫入		ses:ApiVersion	
SetIdentityNotificationTopic	准許設定 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題，以便在傳送已驗證身分的通知時使用	寫入		ses:ApiVersion	
SetReceiptRulePosition	准許設定接收規則集中指定接收規則的位置	寫入		ses:ApiVersion	
TestRenderTemplate	隨附範本和一組替換資料時，准許建立電子郵件的 MIME 內容預覽	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateAccountSendingEnabled	准許啟用或停用帳戶的電子郵件傳送	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateConfigurationSetEventDestination	准許更新組態集的事件目的地	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled	准許啟用或停用使用特定組態集傳送之電子郵件的評價指標發佈	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateConfigurationSetSendingEnabled	准許啟用或停用使用特定組態集所傳送之訊息的電子郵件傳送	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateConfigurationSetTrackingOptions	准許修改組態集與自訂網域之間的關聯，用於追蹤未結和點選事件	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateCustomVerificationEmailTemplate	准許更新現有的自訂驗證電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateReceiptRule	准許更新接收規則	寫入		ses:ApiVersion	
UpdateTemplate	准許更新電子郵件範本	寫入		ses:ApiVersion	
VerifyDomainDkim	准許傳回網域的一組 DKIM 權杖	寫入		ses:ApiVersion	
VerifyDomainIdentity	准許驗證網域	寫入		ses:ApiVersion	
VerifyEmailAddress	准許驗證電子郵件地址	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
VerifyEmailIdentity	授予許可，以驗證電子郵件身分	寫入		ses:ApiVersion	

Amazon SES 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
configuration-set	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:configuration-set/${ConfigurationSetName}	
custom-verification-email-template	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:custom-verification-email-template/${TemplateName}	
identity	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:identity/${IdentityName}	
template	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:template/${TemplateName}	

Amazon SES 的條件索引鍵

Amazon SES 定義了下列條件索引鍵，可在 IAM 政策的 Condition 元素中使用。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
ses:ApiVersion	根據 SES API 版本篩選動作	String
ses:FeedbackAddress	根據「傳回路徑」地址篩選行動，地址中指定了電子郵件意見回饋轉寄將退信和抱怨送往何處	字串
ses:FromAddress	根據訊息的「寄件者」地址篩選動作	字串
ses:FromDisplayName	根據用作訊息顯示名稱的「寄件者」地址篩選動作	字串
ses:Recipients	根據訊息的收件人地址篩選動作，其中包括「收件人」、「副本」和「密件副本」地址	ArrayOfString

Shield AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Shield （服務字首：shield) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Shield AWS 定義的動作
- Shield AWS 定義的資源類型
- Shield AWS 的條件索引鍵

Shield AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateDRTLogBucket	准許授權 DDoS 回應團隊存取內含流程日誌的指定 Amazon S3 儲存貯體	寫入			s3:GetBucketPolicy s3:PutBucketPolicy
AssociateDRTRole	准許使用指定角色授權 DDoS 回應團隊存取 AWS 帳戶 ，以協助在潛在攻擊期間緩解 DDoS 攻擊	寫入			iam:GetRole iam:ListAttachedRolePolicies iam:PassRole
AssociateHealthCheck	准許將以運作狀態為基礎的偵測功能新增至資源的 Shield Advanced 保護	寫入	protection*		route53:GetHealthCheck
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AssociateProactiveEngagementDetails	准許初始化主動參與，並設定給 DDoS 回應團隊 (DRT) 使用的聯絡人清單	寫入			
CreateProtection	准許啟用特定資源 ARN 的 DDoS 保護服務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProtectionGroup	准許建立受保護資源的分組，以便集合處理	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSubscription	准許啟用訂閱	寫入			
DeleteProtection	准許刪除現有的保護	寫入	protection*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProtectionGroup	准許移除指定的保護群組	寫入	protection-group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSubscription	准許停用訂閱	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAttack	准許取得攻擊詳細資訊。為了取得受 AWS WAF anti-DDoS 受管規則群組保護的攻擊詳細資訊，此動作還會呼叫 wafv2：DescribeTopContributorsByEvent 來擷取應用程式層攻擊參與者，這需要在 IAM 政策中具有 wafv2：DescribeTopContributorsByEvent 許可	讀取	attack*		
DescribeAttackContributors [僅限許可]	准許取得特定 DDoS 攻擊參與者的詳細資訊	讀取	attack*		
			protection-group		
DescribeAttackStatistics	准許描述 Shield AWS 在過去一年偵測到的攻擊數量和類型的相關資訊	讀取			
DescribeDRTAccess	准許描述 DDoS 回應團隊用來存取 的目前角色和 Amazon S3 日誌儲存貯體清單， AWS 帳戶 同時協助緩解攻擊	讀取			
DescribeEmergencyContactSettings	准許列出 DRT 可以在可疑的攻擊期間用來聯絡您的電子郵件地址	讀取			
DescribeProtection	准許取得保護詳細資訊	讀取	protection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeProtectionGroup	准許描述指定保護群組的規格	讀取	protection-group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeSubscription	准許取得訂閱詳細資訊，例如開始時間	讀取			
DisableApplicationLayerAutomaticResponse	准許停用應用程式層自動回應，以實現資源的 Shield Advanced 保護	寫入			
DisableProactiveEngagement	准許從 DDoS 回應團隊 (DRT) 移除授權，從而發送呈報通知給聯絡人	寫入			
DisassociateDRTLogBucket	准許移除 DDoS 回應團隊對內含流程日誌之指定 Amazon S3 儲存貯體的存取權	寫入			s3:DeleteBucketPolicy s3:GetBucketPolicy s3:PutBucketPolicy

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateDRTRole	准許移除 DDoS 回應團隊對您的存取權 AWS 帳戶	寫入			
DisassociateHealthCheck	准許從資源的 Shield Advanced 保護中移除以運作狀態為基礎的偵測功能	寫入	protection*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableApplicationLayerAutomaticResponse	准許啟用應用程式層自動回應，以實現資源的 Shield Advanced 保護	寫入			apprunner:DescribeWebAclForService cloudfront:GetDistribution cognito-idp:GetWebACLForResource ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl iam:CreateServiceLinkedRole iam:GetRole wafv2:GetWebACL wafv2:GetWebACLForResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
EnableProactiveEngagement	准許授權 DDoS 回應團隊 (DRT) 以電子郵件和電話發送呈報通知給聯絡人	寫入			
GetGlobalThreatData [僅限許可]	准許從 Shield AWS 的威脅監控系統擷取全域威脅情報資料和趨勢	讀取			
GetSubscriptionState	准許取得訂閱狀態	讀取			
ListAttacks	准許列出所有現有的攻擊	清單			
ListMitigations [僅限許可]	准許擷取在 DDoS 攻擊期間套用的緩解動作清單	清單	attack*		
ListProtectionGroups	准許擷取帳戶的保護群組	列出			
ListProtections	准許列出所有現有的保護	列出			
ListResourcesInProtectionGroup	准許擷取保護群組中包含的資源	清單	protection-group*		
ListTagsForResource	准許取得 Shield 中指定 Amazon Resource Name (ARN) AWS 之 AWS 標籤的相關資訊	讀取	protection protection-group		
TagResource	准許在 Shield AWS 中新增或更新資源的標籤	標記	protection		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			protection-group		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 Shield AWS 中的資源移除標籤	標記	protection		
			protection-group		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplicationLayerAutomaticResponse	准許更新應用程式層自動回應以實現資源的 Shield Advanced 保護	寫入			apprunner:DescribeWebAclForService cognito-idp:GetWebACLForResource ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl wafv2:GetWebACL wafv2:GetWebACLForResource
UpdateEmergencyContactSettings	准許更新 DRT 可以在可疑的攻擊期間用來聯絡您的電子郵件地址清單詳細資訊	寫入			
UpdateProtectionGroup	准許更新現有的保護群組	寫入	protection-group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSubscription	准許更新現有訂閱的詳細資訊	寫入			

Shield AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
attack	arn:${Partition}:shield::${Account}:attack/${Id}	
protection	arn:${Partition}:shield::${Account}:protection/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
protection-group	arn:${Partition}:shield::${Account}:protection-group/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Shield AWS 的條件索引鍵

AWS Shield 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

AWS Shield 網路安全主管的動作、資源和條件索引鍵

AWS Shield 網路安全主管 （ 服務字首：network-security-director) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Shield 網路安全主管定義的動作
- AWS Shield 網路安全主管定義的資源類型
- AWS Shield 網路安全主管的條件索引鍵

AWS Shield 網路安全主管定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （ 列出、讀取、許可管理或標記 ）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFinding	准許取得問題清單	讀取			
GetResource	准許取得資源	讀取			
ListAccountSummaries	准許列出 帳戶的帳戶摘要	清單			
ListFindings	准許列出問題清單	清單			
ListInsights	准許列出有關最新網路安全掃描的洞見	清單			
ListRemediations	准許列出問題清單的修復	清單			
ListResources	准許列出資源	清單			
UpdateFinding	准許更新問題清單的狀態	寫入			

AWS Shield 網路安全主管定義的資源類型

AWS Shield 網路安全主管不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Shield 網路安全主管，請在政策"Resource": "*"中指定 。

AWS Shield 網路安全主管的條件索引鍵

Network Security Director 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Signer 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Signer （服務字首：signer) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Signer 定義的動作
- AWS Signer 定義的資源類型
- AWS Signer 的條件索引鍵

AWS Signer 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddProfilePermission	准許將跨帳戶許可新增至簽署描述檔	許可管理	signing-profile*		
CancelSigningProfile	准許將簽署描述檔狀態變更為已取消	寫入	signing-profile*		
				signer:ProfileVersion	
DescribeSigningJob	准許傳回特定簽署任務的相關資訊	讀取	signing-job*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRevocationStatus	准許查詢簽署資源的撤銷資訊	讀取	signing-job*		
			signing-profile*		
GetSigningPlatform	准許傳回特定簽署平台的相關資訊	讀取			
GetSigningProfile	准許傳回特定簽署描述檔的相關資訊	讀取	signing-profile*		
				signer:ProfileVersion	
ListProfilePermissions	准許列出與簽署描述檔關聯的跨帳戶許可	讀取	signing-profile*		
ListSigningJobs	准許列出帳戶中的所有簽署任務	列出			
ListSigningPlatforms	准許列出所有可用的簽署平台	列出			
ListSigningProfiles	准許列出帳戶中的所有簽署描述檔	列出			
ListTagsForResource	准許列出與簽署描述檔關聯的標籤清單。	讀取	signing-profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSigningProfile	准許建立新的簽署描述檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RemoveProfilePermission	准許從簽署描述檔中移除跨帳戶許可	許可管理	signing-profile*		
RevokeSignature	准許將簽署任務狀態變更為已撤銷	寫入	signing-job*		
				signer:ProfileVersion	
RevokeSigningProfile	准許將簽署描述檔狀態變更為已撤銷	寫入	signing-profile*		
				signer:ProfileVersion	
SignPayload	准許在提供的承載上啟動簽署任務	寫入	signing-profile*		
				signer:ProfileVersion	
StartSigningJob	准許在提供的程式碼上啟動簽署任務	寫入	signing-profile*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				signer:ProfileVersion	
TagResource	准許將一個或多個標籤新增至簽署描述檔	標記	signing-profile*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從簽署描述檔中移除一個或多個標籤	標記	signing-profile*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

AWS Signer 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
signing-profile	arn:${Partition}:signer:${Region}:${Account}:/signing-profiles/${ProfileName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
signing-job	arn:${Partition}:signer:${Region}:${Account}:/signing-jobs/${JobId}	

AWS Signer 的條件索引鍵

AWS Signer 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
signer:ProfileVersion	依簽署描述檔的版本篩選存取權	String

AWS Signin 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Signin （服務字首：signin) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Signin 定義的動作
- AWS Signin 定義的資源類型
- AWS 登入的條件索引鍵

AWS Signin 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AuthorizeOAuth2Access	准許透過瀏覽器進行身分驗證，並取得憑證交換的 OAuth 2.0 授權碼	讀取	oauth2-public-client-localhost*		
			oauth2-public-client-remote*		
CreateOAuth2Token	准許交換 OAuth 2.0 存取字符的授權碼和重新整理字符，可用於從開發人員工具和應用程式存取 AWS 服務	讀取	oauth2-public-client-localhost*		
			oauth2-public-client-remote*		
CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole	准許在 Identity Center 組織執行個體 AWS 管理主控台 上建立代表 的 Identity Center 應用程式	寫入			sso:CreateApplication sso:GetSharedSsoConfiguration

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					sso:ListApplications sso:PutApplicationAccessScope sso:PutApplicationAssignmentConfiguration sso:PutApplicationAuthenticationMethod sso:PutApplicationGrant
ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole	准許列出代表 的所有 Identity Center 應用程式 AWS 管理主控台	清單			sso:GetSharedSsoConfiguration sso:ListApplications

AWS Signin 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
oauth2-public-client-localhost	arn:${Partition}:signin:${Region}:${Account}:oauth2/public-client/localhost	
oauth2-public-client-remote	arn:${Partition}:signin:${Region}:${Account}:oauth2/public-client/remote	

AWS 登入的條件索引鍵

Signin 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Simple Email Service - Mail Manager 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Simple Email Service - Mail Manager （服務字首：ses) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Simple Email Service - Mail Manager 定義的動作
- Amazon Simple Email Service - Mail Manager 定義的資源類型

- Amazon Simple Email Service - Mail Manager 的條件索引鍵

Amazon Simple Email Service - Mail Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 Mail Manager 資源的附加日誌交付	許可管理	mailmanager-ingress-point		
			mailmanager-rule-set		
CreateAddonInstance	准許建立附加元件執行個體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys ses:AddonSubscriptionArn	
CreateAddonSubscription	准許建立附加元件訂閱	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAddressList	准許建立地址清單	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAddressListImportJob	准許在地址清單上建立匯入任務	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateArchive	准許建立封存	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIngressPoint	准許建立輸入點	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys ses:MailManagerRuleSetArn ses:MailManagerTrafficPolicyArn	ec2:DescribeVpcEndpoints iam:CreateServiceLinkedRole
CreateRelay	准許建立 SMTP 轉送	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRuleSet	准許建立規則集	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTrafficPolicy	准許建立流量政策	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAddonInstance	准許刪除附加元件執行個體	寫入	addon-instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteAddonSubscription	准許刪除附加元件訂閱	寫入	addon-subscription*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteAddressList	准許刪除地址清單	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteArchive	准許刪除封存	寫入	mailmanager-archive*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteIngressPoint	准許刪除傳入點	寫入	mailmanager-ingress-point*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteRelay	准許刪除 SMTP 轉送	寫入	mailmanager-smtp-relay*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteRuleSet	准許刪除規則集	寫入	mailmanager-rule-set*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteTrafficPolicy	准許刪除流量點	寫入	mailmanager-traffic-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
DeregisterMemberFromAddressList	准許從地址清單中移除成員	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAddonInstance	准許取得附加元件執行個體的相關資訊	讀取	addon-instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetAddonSubscription	准許取得附加元件訂閱的相關資訊	讀取	addon-subscription*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetAddressList	准許取得地址清單的相關資訊	讀取	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAddressListImportJob	准許取得地址清單上匯入任務的相關資訊	讀取	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetArchive	准許取得封存的相關資訊	讀取	mailmanager-archive*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetArchiveExport	准許取得封存匯出的相關資訊	讀取	mailmanager-archive*		
GetArchiveMessage	准許擷取封存的訊息	讀取	mailmanager-archive*		
GetArchiveMessageContent	准許擷取封存的訊息內容	讀取	mailmanager-archive*		
GetArchiveSearch	准許取得搜尋的相關資訊	讀取	mailmanager-archive*		
GetArchiveSearchResults	准許取得搜尋結果的相關資訊	讀取	mailmanager-archive*		
GetIngressPoint	准許取得輸入點的相關資訊	讀取	mailmanager-ingress-point*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetMemberOfAddressList	准許取得地址清單中成員的相關資訊	讀取	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRelay	准許取得 SMTP 轉送的相關資訊	讀取	mailmanager-smtp-relay*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetRuleSet	准許取得規則集的相關資訊	讀取	mailmanager-rule-set*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
GetTrafficPolicy	准許取得流量政策的相關資訊	讀取	mailmanager-traffic-policy*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
ListAddonInstances	准許列出與您的帳戶相關聯的所有附加元件執行個體	清單			
ListAddonSubscriptions	准許列出與您的帳戶相關聯的所有附加元件訂閱	清單			
ListAddressListImportJobs	准許列出與地址清單相關聯的所有匯入任務	清單	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAddressLists	准許列出與您的帳戶相關聯的所有地址清單	清單			
ListArchiveExports	准許列出與您的帳戶相關聯的所有封存匯出	清單			
ListArchiveSearches	准許列出與您的帳戶相關聯的所有封存搜尋	清單			
ListArchives	准許列出與您的帳戶相關聯的所有封存	清單			
ListIngressPoints	准許列出與您的帳戶相關聯的所有輸入點	清單			
ListMembersOfAddressList	准許列出與地址清單相關聯的所有成員	清單	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListRelays	准許列出與您的帳戶相關聯的所有 SMTP 轉送	清單			
ListRuleSets	准許列出與您的帳戶相關聯的所有規則集	清單			
ListTagsForResource	准許列出與資源相關聯的所有標籤	讀取	addon-instance		
			addon-subscription		
			mailmanager-archive		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			mailmanager-ingress-point		
			mailmanager-rule-set		
			mailmanager-smtp-relay		
			mailmanager-traffic-policy		
ListTrafficPolicies	准許列出與您的帳戶相關聯的所有流量政策	清單			
RegisterMemberToAddressList	准許將成員新增至地址清單	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartAddressListImportJob	准許在地址清單上啟動匯入任務	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StartArchiveExport	准許啟動封存匯出	寫入	mailmanager-archive*		
StartArchiveSearch	准許啟動封存搜尋	寫入	mailmanager-archive*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StopAddressListImportJob	准許停止地址清單上的持續匯入任務	寫入	mailmanager-address-list*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
StopArchiveExport	准許停止封存匯出	寫入	mailmanager-archive*		
StopArchiveSearch	准許停止封存搜尋	寫入	mailmanager-archive*		
TagResource	准許將一或多個標籤 (索引鍵和值) 新增到指定的資源	標記	addon-instance		
			addon-subscription		
			mailmanager-address-list		
			mailmanager-archive		
			mailmanager-ingress-point		
			mailmanager-rule-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			mailmanager-smtp-relay		
			mailmanager-traffic-policy		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許以從指定的資源移除一或多個標籤 (索引鍵和值)	標記	addon-instance		
			addon-subscription		
			mailmanager-address-list		
			mailmanager-archive		
			mailmanager-ingress-point		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			mailmanager-rule-set		
			mailmanager-smtp-relay		
			mailmanager-traffic-policy		
				aws:TagKeys	
UpdateArchive	准許更新封存	寫入	mailmanager-archive*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateIngressPoint	准許更新傳入點	寫入	mailmanager-ingress-point*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} ses:MailManagerTrafficPolicyArn ses:MailManagerRuleSetArn	
UpdateRelay	准許更新 SMTP 轉送	寫入	mailmanager-smtp-relay*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateRuleSet	准許更新規則集	寫入	mailmanager-rule-set*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateTrafficPolicy	准許更新流量政策	寫入	mailmanager-traffic-policy*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey}	

Amazon Simple Email Service - Mail Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
addon-instance	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:addon-instance/${AddonInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
addon-subscription	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:addon-subscription/${AddonSubscriptionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mailmanager-archive	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-archive/${ArchiveId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mailmanager-ingress-point	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-ingress-point/${IngressPointId}	aws:ResourceTag/${TagKey} ses:MailManagerIngressPointType

資源類型	ARN	條件索引鍵
mailmanager-smtp-relay	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-smtp-relay/${RelayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mailmanager-rule-set	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-rule-set/${RuleSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mailmanager-traffic-policy	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-traffic-policy/${TrafficPolicyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
mailmanager-address-list	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-address-list/${AddressListId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Simple Email Service - Mail Manager 的條件索引鍵

Amazon Simple Email Service - Mail Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	Type
ses:AddonSubscriptionArn	依 SES 附加元件訂閱 ARN 篩選存取權	ARN
ses:MailManagerIngressPointType	依 SES Mail Manager 輸入點類型篩選存取權，例如 OPEN 或 AUTH	String
ses:MailManagerRuleSetArn	依 SES Mail Manager 規則集 ARN 篩選存取權	ARN
ses:MailManagerTrafficPolicyArn	依 SES Mail Manager 流量政策 ARN 篩選存取權	ARN

Amazon Simple Email Service v2 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Simple Email Service v2 (服務字首：ses) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Simple Email Service v2 定義的動作
- Amazon Simple Email Service v2 定義的資源類型
- Amazon Simple Email Service v2 的條件索引鍵

Amazon Simple Email Service v2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetMetricData	准許在活動上取得指標資料	讀取	configuration-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			identity		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
CancelExportJob	准許取消匯出任務	寫入	export-job*		
				ses:ApiVersion ses:ExportSourceType	
CreateConfigurationSet	准許建立新組態集	寫入	configuration-set*		
			dedicated-ip-pool		
			mailmanager-archive		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateConfigurationSetEventDestination	准許建立組態集事件目標	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateContact	准許建立聯絡人	寫入	contact-list*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateContactList	准許建立聯絡人清單	寫入	contact-list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateCustomVerificationEmailTemplate	准許建立新的自訂驗證電子郵件範本	寫入	custom-verification-email-template*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateDedicatedIpPool	准許建立專用 IP 地址的新集區	寫入	dedicated-ip-pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateDeliverabilityTestReport	准許建立新的可預測性收件匣放置測試	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateEmailIdentity	准許啟動驗證電子郵件身分的程序	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
	准許建立指定身分識別之指定傳送授權政策	許可管理	identity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEmailIdentityPolicy				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateEmailTemplate	准許建立電子郵件範本	寫入	template*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateExportJob	准許建立匯出任務	寫入		ses:ApiVersion ses:ExportSourceType	
CreateImportJob	准許建立資料目標匯入任務	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateMultiRegionEndpoint	准許建立新的多區域端點	寫入		ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole
CreateTenant	准許建立新的租用戶	寫入	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateTenantResourceAssociation	准許將 SES 資源與租戶建立關聯	寫入	configuration-set*		
			identity*		
			template*		
			tenant*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteConfigurationSet	准許刪除現有的組態集	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteConfigurationSetEventDestination	准許刪除事件目標	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteContact	准許從聯絡人清單中刪除聯絡人	寫入	contact-list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteContactList	准許刪除聯絡人清單及其所有聯絡人	寫入	contact-list*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteCustomVerificationEmailTemplate	准許刪除現有自訂驗證電子郵件範本	寫入	custom-verification-email-template*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteDedicatedIpPool	准許刪除專用 IP 集區	寫入	dedicated-ip-pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEmailIdentity	准許刪除電子郵件身分	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEmailIdentityPolicy	准許刪除指定身分 (電子郵件地址或網域) 之指定傳送授權政策	許可管理	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEmailTemplate	准許刪除電子郵件範本	寫入	template*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMultiRegionEndpoint	准許刪除多區域端點	寫入	multi-region-endpoint*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteSuppressedDestination	准許從帳戶隱藏清單中移除電子郵件地址	寫入		ses:ApiVersion	
DeleteTenant	准許刪除租用戶	寫入	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTenantResourceAssociation	准許從租用戶移除相關聯的 SES 資源	寫入	configuration-set*		
			identity*		
			template*		
			tenant*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAccount	准許取得帳戶電子郵件傳送狀態和功能的相關資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetBlacklistReports	准許擷取您專用 IP 地址或追蹤網域出現之拒絕清單的清單	讀取		ses:ApiVersion	
GetConfigurationSet	准許取得現有組態集的相關資訊	讀取	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConfigurationSetEventDestinations	准許擷取組態集相關聯的事件目標清單	讀取	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetContact	准許從聯絡人清單傳回聯絡人	讀取	contact-list*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetContactList	准許傳回聯絡人清單中繼資料	讀取	contact-list*		
				ses:ApiVersion	
GetCustomVerificationEmailTemplate	准許傳回您指定範本名稱的自訂電子郵件驗證範本	讀取	custom-verification-email-template*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDedicatedIp	准許取得專用 IP 地址的相關資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetDedicatedIpPool	准許取得專用 IP 集區的相關資訊	讀取	dedicated-ip-pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDedicatedIps	准許列出專用 IP 集區的專用 IP 地址	讀取	dedicated-ip-pool*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDeliverabilityDashboardOptions	准許取得可交付性儀表板的狀態	讀取		ses:ApiVersion	
GetDeliverabilityTestReport	准許擷取可預測性收件匣放置測試的結果	讀取	deliverability-test-report*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDomainDeliverabilityCampaign	准許擷取特定行銷活動的所有可交付性資料	讀取		ses:ApiVersion	
GetDomainStatisticsReport	准許擷取傳送電子郵件時所用網域的收件匣放置和參與率	讀取	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEmailAddressInsights	准許取得有關電子郵件地址的洞見	讀取		ses:ApiVersion	iam:CreateServiceLinkedRole
GetEmailIdentity	准許取得特定身分識別的相關資訊	讀取	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEmailIdentityPolicies	准許針對指定的身分 (電子郵件地址或網域)，傳回所請求的傳送授權政策	讀取	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEmailTemplate	准許傳回指定範本的範本物件 (包含主旨行、HTML 部分和文字部分)	讀取	template*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetExportJob	准許獲取有關匯出任務的資訊	讀取	export-job*		
				ses:ApiVersion ses:ExportSourceType	
GetImportJob	准許提供匯入任務的相關資訊	讀取	import-job*		
				ses:ApiVersion	
GetMessageInsights	准許提供有關訊息的見解	讀取		ses:ApiVersion	
GetMultiRegionEndpoint	准許取得多區域端點的相關資訊	讀取	multi-region-endpoint*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetReputationEntity	准許擷取評價實體狀態的相關資訊	讀取	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSuppressedDestination	准許擷取帳戶隱藏清單中特定電子郵件地址的相關資訊	讀取		ses:ApiVersion	
GetTenant	准許取得租用戶的相關資訊	讀取	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListConfigurationSets	准許列出帳戶的所有組態集	列出		ses:ApiVersion	
ListContactLists	准許列出帳戶可用的所有聯絡人清單	列出		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListContacts	准列出特定聯絡人清單中的聯絡人	列出	contact-list*		
				ses:ApiVersion	
ListCustomVerificationEmailTemplates	准許列出帳戶所有的現有自訂驗證電子郵件範本	列出		ses:ApiVersion	
ListDedicatedIpPools	准許列出帳戶所有的專用 IP 集區	列出		ses:ApiVersion	
ListDeliverabilityTestReports	准許擷取帳戶中您已執行的可預測性收件匣放置測試的清單，而無論其狀態	列出		ses:ApiVersion	
ListDomainDeliverabilityCampaigns	准許為在指定時間範圍內使用特定網域傳送電子郵件的行銷活動列出可交付性資料	讀取		ses:ApiVersion	
ListEmailIdentities	准許列出帳戶電子郵件身分識別	列出		ses:ApiVersion	
ListEmailTemplates	准許列出帳戶所有的電子郵件範本	清單		ses:ApiVersion	
ListExportJobs	准許列出帳戶的所有匯出任務	清單		ses:ApiVersion ses:ExportSourceType	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListImportJobs	准許列出帳戶所有的匯入任務	清單		ses:ApiVersion	
ListMultiRegionEndpoints	准許列出您帳戶的所有多區域端點	清單		ses:ApiVersion	
ListRecommendations	准許針對您的帳戶列出建議	讀取	identity		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListReputationEntities	准許擷取評價實體清單	清單	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListResourceTenants	准許列出與 SES 資源相關聯的所有租用戶	清單	configuration-set*		
			identity*		
			template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSuppressedDestinations	准許列出帳戶隱藏清單上的電子郵件地址	讀取		ses:ApiVersion	
ListTagsForResource	准許擷取帳戶中與特定資源相關聯的標籤 (索引鍵和值) 清單。	讀取	configuration-set		
			contact-list		
			custom-verification-email-template		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		
			template		
			tenant		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion	
ListTenantResources	准許列出與租戶相關聯的所有資源	清單	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTenants	准許列出您帳戶的所有租戶	清單		ses:ApiVersion	
PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes	准許啟用或停用專用 IP 地址的自動熱身功能	寫入		ses:ApiVersion	
PutAccountDetails	准許更新帳戶詳細資訊	寫入		ses:ApiVersion	
PutAccountSendingAttributes	准許啟用或停用為帳戶傳送電子郵件的功能	寫入		ses:ApiVersion	
PutAccountSuppressionAttributes	准許變更帳戶層級隱藏清單的設定	寫入		ses:ApiVersion	
PutAccountVdmAttributes	准許針對您的帳戶變更 VDM 設定	寫入		ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutConfigurationSetArchivingOptions	准許將組態設定與 Mail Manager 封存建立關聯	寫入	configuration-set*		
			mailmanager-archive		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetDeliveryOptions	准許建立組態集與專用 IP 集區的關聯	寫入	configuration-set*		
			dedicated-ip-pool		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetReputationOptions	針對使用特定組態集傳送的電子郵件，准許啟用或停用收集評價指標	寫入	configuration-set*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetSendingOptions	准許啟用或停用針對使用特定組態集之訊息的電子郵件傳送	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetSuppressionOptions	准許指定特定組態集之帳戶隱藏清單的偏好設定	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetTrackingOptions	准許指定自訂網域，用於打開和按一下為特定組態集傳送之電子郵件中的追蹤項目	寫入	configuration-set*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutConfigurationSetVdmOptions	准許針對特定組態集覆寫帳戶層級的 VDM 設定	寫入	configuration-set*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDedicatedIpInPool	准許將專用 IP 地址移至現有專用 IP 集區	寫入	dedicated-ip-pool*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDedicatedIpPoolScalingAttributes	准許將專用 IP 集區從標準轉換為受管	寫入	dedicated-ip-pool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutDedicatedIpWarmupAttributes	准許放置專用 IP 熱身屬性	寫入		ses:ApiVersion	
PutDeliverabilityDashboardOption	准許啟用或停用可交付性儀表板	寫入		ses:ApiVersion	
PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes	准許將組態集與電子郵件身分識別相關聯	寫入	identity*		
			configuration-set		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutEmailIdentityDkimAttributes	准許啟用或停用電子郵件身分識別的 DKIM 身分驗證	寫入	identity*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutEmailIdentityDkimSigningAttributes	准許設定或變更電子郵件網域身分識別之 DKIM 身分驗證設定	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutEmailIdentityFeedbackAttributes	准許啟用或停用電子郵件身分識別的意見回饋轉寄	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
PutEmailIdentityMailFromAttributes	准許啟用或停用電子郵件身分識別的自訂 MAIL FROM 網域組態	寫入	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSuppressedDestination	准許將電子郵件地址新增至隱藏清單	寫入		ses:ApiVersion	
ReplicateEmailIdentityDkimSigningKey [僅限許可]	准許複寫電子郵件身分 DKIM 簽署金鑰	許可管理	identity*		
				ses:ReplicaRegion	
SendBulkEmail	准許撰寫電子郵件訊息給多個目標	寫入	identity*		
			template*		
			configuration-set		
				ses:ApiVersion ses:MultiRegionEndpointId ses:TenantName	
SendCustomVerificationEmail	准許將電子郵件地址新增至身分識別清單並嘗試驗證	寫入	custom-verification-email-template*		
				ses:ApiVersion	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendEmail	准許傳送電子郵件訊息	寫入	identity*		
			configuration-set		
			template		
				ses:ApiVersion ses:FeedbackAddress ses:FromAddress ses:FromDisplayName ses:Recipients ses:MultiRegionEndpointId ses:TenantName	
TagResource	准許將一或多個標籤 (索引鍵和值) 新增到指定的資源	標記	configuration-set		
			contact-list		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			custom-verification-email-template		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		
			template		
			tenant		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestRenderEmailTemplate	隨附範本和一組替換資料時，准許建立電子郵件的 MIME 內容預覽	寫入	template*		
				ses:ApiVersion	
UntagResource	准許以從指定的資源移除一或多個標籤 (索引鍵和值)	標記	configuration-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			contact-list		
			custom-verification-email-template		
			dedicated-ip-pool		
			deliverability-test-report		
			identity		
			template		
			tenant		
				ses:ApiVersion aws:TagKeys	
UpdateConfigurationSetEventDestination	准許為組態集更新事件目標的組態	寫入	configuration-set*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateContact	准許更新聯絡人清單偏好設定	寫入	contact-list*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateContactList	准許更新聯絡人清單中繼資料	寫入	contact-list*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateCustomVerificationEmailTemplate	准許更新現有的自訂驗證電子郵件範本	寫入	custom-verification-email-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateEmailIdentityPolicy	准許更新指定身分 (電子郵件地址或網域) 之指定傳送授權政策	許可管理	identity*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateEmailTemplate	准許更新電子郵件範本	寫入	template*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateReputationEntityCustomerManagedStatus	准許更新客戶管理的傳送狀態	寫入	tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateReputationEntityPolicy	准許指派評價政策	寫入	reputation-policy*		
			tenant*		
				ses:ApiVersion aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon Simple Email Service v2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
reputation-policy	arn:${Partition}:ses:${Region}:aws:reputation-policy/${ReputationPolicyName}	
configuration-set	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:configuration-set/${ConfigurationSetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
contact-list	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:contact-list/${ContactListName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
custom-verification-email-template	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:custom-verification-email-template/${TemplateName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dedicated-ip-pool	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:dedicated-ip-pool/${DedicatedIPPool}	aws:ResourceTag/${TagKey}
deliverability-test-report	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:deliverability-test-report/${ReportId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
export-job	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:export-job/${ExportJobId}	
identity	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:identity/${IdentityName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
import-job	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:import-job/${ImportJobId}	
template	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:template/${TemplateName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
multi-region-endpoint	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:multi-region-endpoint/${EndpointName}	
mailmanager-archive	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:mailmanager-archive/${ArchiveId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tenant	arn:${Partition}:ses:${Region}:${Account}:tenant/${TenantName}/${TenantId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Simple Email Service v2 的條件索引鍵

Amazon Simple Email Service v2 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
ses:ApiVersion	根據 SES API 版本篩選存取權	String
ses:ExportSourceType	根據匯出來源類型篩選存取權	String
ses:FeedbackAddress	根據「傳回路徑」地址篩選存取權，它指定了電子郵件意見回饋轉寄將退信和抱怨送往何處	String
ses:FromAddress	根據訊息的「寄件者」地址篩選存取權	String
ses:FromDisplayName	根據用作訊息顯示名稱的「寄件者」地址篩選存取權	String
ses:MultiRegionEndpointId	依用於傳送電子郵件的多區域端點 ID 篩選存取權	String
ses:Recipients	根據訊息的收件人地址篩選存取權，其中包括「收件人」、「副本」和「密件副本」地址	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	Type
ses:ReplicaRegion	依複寫網域 DKIM 簽署金鑰的複本區域篩選存取權	ArrayOfString
ses:TenantName	依用於傳送電子郵件的租戶名稱篩選存取權	String

Amazon Simple Workflow Service 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Simple Workflow Service (服務字首：swf) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Simple Workflow Service 定義的動作
- Amazon Simple Workflow Service 定義的資源類型
- Amazon Simple Workflow Service 的條件索引鍵

Amazon Simple Workflow Service 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelTimer [僅限許可]	准許取消先前啟動的計時器並在歷史記錄中記錄 TimerCanceled 事件	寫入	domain*		
CancelWorkflowExecution [僅限許可]	准許關閉工作流程執行並在歷史記錄中記錄 WorkflowExecutionCanceled 事件	寫入	domain*		
CompleteWorkflowExecution [僅限許可]	准許關閉工作流程執行並在歷史記錄中記錄 WorkflowExecutionCompleted 事件	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ContinueAsNewWorkflowExecution [僅限許可]	准許關閉工作流程執行並使用相同工作流 ID 和唯一運行 ID 啟動相同類型的新工作流程執行	寫入	domain*		
CountClosedWorkflowExecutions	准許傳回特定網域內符合指定篩選標準的已關閉工作流程執行數	讀取	domain*		
				swf:tagFilter.tag swf:typeFilter.name swf:typeFilter.version	
CountOpenWorkflowExecutions	准許傳回特定網域內符合指定篩選標準的已開啟工作流程執行數	讀取	domain*		
				swf:tagFilter.tag swf:typeFilter.name swf:typeFilter.version	
CountPendingActivityTasks	准許傳回特定任務清單中估計的活動任務數	讀取	domain*		
				swf:taskList.name	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CountPendingDecisionTasks	准許傳回特定任務清單中估計的決策任務數	讀取	domain*		
				swf:taskList.name	
DeleteActivityType	准許刪除指定的活動類型	寫入	domain*		
				swf:activityType.name swf:activityType.version	
DeleteWorkflowType	准許刪除指定的工作流程類型	寫入	domain*		
				swf:workflowType.name swf:workflowType.version	
DeprecateActivityType	准許取代指定的活動類型	寫入	domain*		
				swf:activityType.name swf:activityType.version	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeprecateDomain	准許取代指定的網域	寫入	domain*		
DeprecateWorkflowType	准許取代指定的工作流程類型	寫入	domain*		
				swf:workflowType.name swf:workflowType.version	
DescribeActivityType	准許傳回所指定活動類型的相關資訊	讀取	domain*		
				swf:activityType.name swf:activityType.version	
DescribeDomain	准許傳回特定網域的相關資訊，包括描述和狀態	讀取	domain*		
DescribeWorkflowExecution	准許傳回特定工作流程執行的相關資訊，包括類型和一些統計資料	讀取	domain*		
DescribeWorkflowType	准許傳回所指定工作流程類型的相關資訊	讀取	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				swf:workflowType.name swf:workflowType.version	
FailWorkflowExecution [僅限許可]	准許關閉工作流程執行並在歷史記錄中記錄 WorkflowExecutionFailed 事件	寫入	domain*		
GetWorkflowExecutionHistory	准許傳回所指定工作流程執行的歷史記錄	讀取	domain*		
ListActivityTypes	准許針對註冊在特定網域中且符合指定名稱和註冊狀態的所有活動，傳回其相關資訊	清單	domain*		
ListClosedWorkflowExecutions	准許傳回特定網域中符合篩選標準的已關閉工作流程執行清單	清單	domain*		
				swf:tagFilter.tag swf:typeFilter.name swf:typeFilter.version	
ListDomains	准許傳回帳戶中註冊的網域清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOpenWorkflowExecutions	准許傳回特定網域中符合篩選標準的已開啟工作流程執行清單	清單	domain*		
				swf:tagFilter.tag swf:typeFilter.name swf:typeFilter.version	
ListTagsForResource	准許列出 AWS SWF 資源的標籤	清單	domain		
ListWorkflowTypes	准許傳回特定網域中工作流程類型的相關資訊	清單	domain*		
PollForActivityTask	准許工作者從指定的活動 taskList 取得 ActivityTask	寫入	domain*		
				swf:taskList.name	
PollForDecisionTask	准許決策者從指定的決策 taskList 取得 DecisionTask	寫入	domain*		
				swf:taskList.name	
RecordActivityTaskHeartbeat	准許工作者向服務報告指定 taskToken 表示的 ActivityTask 仍有進展	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RecordMarker [僅限許可]	准許在歷史記錄中記錄 MarkerRecorded 事件	寫入	domain*		
RegisterActivityType	准許在指定的網域中註冊新的活動類型及其組態設定	寫入	domain*		
				swf:defaultTaskList.name swf:name swf:version	
RegisterDomain	准許註冊新網域	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
RegisterWorkflowType	准許在指定的網域中註冊新的工作流程類型及其組態設定	寫入	domain*		
				swf:defaultTaskList.name swf:name swf:version	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RequestCancelActivityTask [僅限許可]	准許嘗試取消以前計劃的活動任務	寫入	domain*		
RequestCancelExternalWorkflowExecution [僅限許可]	准許請求取消指定的外部工作流程執行	寫入	domain*		
RequestCancelWorkflowExecution	准許在目前執行中的工作流程執行中 (以特定 domain、workflowId 和 runId 識別)，記錄 WorkflowExecutionCancelRequested 事件	寫入	domain*		
RespondActivityTaskCanceled	准許工作者告知服務，表示已成功取消 taskToken 所識別的 ActivityTask	寫入	domain*		
RespondActivityTaskCompleted	准許工作者告知服務，表示 taskToken 所識別的 ActivityTask 已成功完成並產生結果 (如果提供)	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				swf:activityType.name swf:activityType.version swf:tagList.member.0 swf:tagList.member.1 swf:tagList.member.2 swf:tagList.member.3 swf:tagList.member.4 swf:taskList.name swf:workflowType.name	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				swf:workflowType.version	
RespondActivityTaskFailed	准許工作者告知服務，表示 taskToken 所識別的 ActivityTask 失敗並提供原因 (如果指定)	寫入	domain*		
RespondDecisionTaskCompleted	准許決策者告知服務，表示 taskToken 所識別的 DecisionTask 已成功完成	寫入	domain*		
ScheduleActivityTask [僅限許可]	准許許排程活動任務	寫入	domain*		
SignalExternalWorkflowExecution [僅限許可]	准許請求將訊號傳送到指定的外部工作流程執行和記錄	寫入	domain*		
SignalWorkflowExecution	准許在工作流程執行歷史記錄中記錄 WorkflowExecutionSignaled 事件，並且為特定 domain、workflowId 和 runId 所識別的工作流程執行，建立決策任務	寫入	domain*		
StartChildWorkflowExecution [僅限許可]	准許請求啟動子工作流程執行	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTimer [僅限許可]	准許啟動工作流程執行的計時器	寫入	domain*		
StartWorkflowExecution	准許使用提供的 workflowId 和輸入資料，開始在指定的網域中執行工作流程類型	寫入	domain*	swf:tagList.member.0 swf:tagList.member.1 swf:tagList.member.2 swf:tagList.member.3 swf:tagList.member.4 swf:taskList.name swf:workflowType.name swf:workflowType.version	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許標記 AWS SWF 資源	標記	domain		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TerminateWorkflowExecution	准許記錄 WorkflowExecutionTerminated 事件，並強制關閉特定 domain、runId 和 workflowId 所識別的工作流程執行	寫入	domain*		
UndeprecateActivityType	准許取消先前已取代的活動類型	寫入	domain*		
				swf:activityType.name swf:activityType.version	
UndeprecateDomain	准許取消用先前已取代的網域	寫入	domain*		
UndeprecateWorkflowType	准許取消先前已取代的工作流程類型	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				swf:workflowType.name swf:workflowType.version	
UntagResource	准許從 AWS SWF 資源移除標籤	標記	domain		
				aws:TagKeys	

Amazon Simple Workflow Service 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	arn:${Partition}:swf::${Account}:/domain/${DomainName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Simple Workflow Service 的條件索引鍵

Amazon Simple Workflow Service 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求的標籤篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源標籤篩選存取權	String
aws:TagKeys	依索引鍵的標籤篩選存取權	ArrayOfString
swf:activityType.name	依活動類型的名稱篩選存取權	String
swf:activityType.version	依活動類型的版本篩選存取權	String
swf:defaultTaskList.name	依預設任務列表的名稱篩選存取權	String
swf:name	依活動或工作流程的名稱篩選存取權	String
swf:tagFilter.tag	依 tagFilter.tag 的值來篩選存取權	String
swf:tagList.member.0	依指定的標籤篩選存取權	String
swf:tagList.member.1	依指定的標籤篩選存取權	String
swf:tagList.member.2	依指定的標籤篩選存取權	String
swf:tagList.member.3	依指定的標籤篩選存取權	String
swf:tagList.member.4	依指定的標籤篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
swf:taskList.name	依 tasklist 的名稱篩選存取權	String
swf:typeFilter.name	依類型篩選條件的名稱篩選存取權	String
swf:typeFilter.version	依類型篩選條件的版本篩選存取權	String
swf:version	依活動或工作流程版本篩選存取權	String
swf:workflowType.name	依工作流程類型的名稱篩選存取	String
swf:workflowType.version	依工作流程類型的版本篩選存取權	String

Amazon SimpleDB 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SimpleDB (服務字首：sdb) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SimpleDB 定義的動作
- Amazon SimpleDB 定義的資源類型
- Amazon SimpleDB 的條件索引鍵

Amazon SimpleDB 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteAttributes	准許在單一呼叫中執行多個 DeleteAttributes 操作，以減少往返和延遲	寫入	domain*		
BatchPutAttributes	准許在單一呼叫中執行多個 PutAttribute 操作，以減少往返和延遲	寫入	domain*		
CreateDomain	准許建立新網域	寫入	domain*		
DeleteAttributes	准許刪除與項目相關聯的一或多個屬性	寫入	domain*		
DeleteDomain	准許刪除網域	寫入	domain*		
DomainMetadata	准許傳回有關網域的資訊，包括建立網域的時間、項目和屬性的數量，以及屬性名稱和值的大小	讀取	domain*		
GetAttributes	准許傳回與項目相關聯的所有屬性	讀取	domain*		
GetExport	准許傳回現有網域匯出 arn 的資訊	讀取	export*		
ListDomains	准許列出所有網域	清單			
ListExports	准許列出所有已建立的匯出。結果會分頁，並可依網域名稱篩選	清單	domain		
PutAttributes	准許建立或取代項目中的屬性	寫入	domain*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Select	准許對網域中的項目執行查詢	讀取	domain*		
StartDomainExport	准許啟動將 SimpleDB 網域匯出至 S3 儲存貯體	寫入	domain*		

Amazon SimpleDB 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
domain	`arn:${Partition}:sdb:${Region}:${Account}:domain/${DomainName}`	
export	`arn:${Partition}:sdb:${Region}:${Account}:domain/${DomainName}/export/${ExportUUID}`	

Amazon SimpleDB 的條件索引鍵

SimpleDB 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS SimSpace Weaver 的動作、資源和條件索引鍵

AWS SimSpace Weaver （服務字首：simspaceweaver) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。

- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS SimSpace Weaver 定義的動作
- AWS SimSpace Weaver 定義的資源類型
- AWS SimSpace Weaver 的條件索引鍵

AWS SimSpace Weaver 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSnapshot	准許建立快照	寫入	Simulation*		
DeleteApp	准許刪除應用程式	寫入	Simulation*		
DeleteSimulation	准許刪除模擬	寫入	Simulation*		
DescribeApp	准許描述應用程式	讀取	Simulation*		
DescribeSimulation	准許描述模擬	讀取	Simulation*		
ListApps	准許列出應用程式	讀取	Simulation*		
ListSimulations	准許列出模擬	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
StartApp	准許啟動應用程式	寫入	Simulation*		
StartClock	准許啟動模擬時鐘	寫入	Simulation*		
StartSimulation	准許啟動模擬	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
StopApp	准許停止應用程式	寫入	Simulation*		
StopClock	准許停止模擬時鐘	寫入	Simulation*		
StopSimulation	准許停止模擬	寫入	Simulation*		
TagResource	准許標記資源	標記	Simulation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	Simulation*		
				aws:TagKeys	

AWS SimSpace Weaver 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Simulation	arn:${Partition}:simspaceweaver:${Region}:${Account}:simulation/${SimulationName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS SimSpace Weaver 的條件索引鍵

AWS SimSpace Weaver 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Snow Device Management 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Snow Device Management （服務字首：snow-device-management) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Snow Device Management 定義的動作
- AWS Snow Device Management 定義的資源類型
- AWS Snow Device Management 的條件索引鍵

AWS Snow Device Management 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelTask	准許取消遠端裝置上的任務	寫入	task*		
CreateTask	准許建立遠端裝置上的任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeDevice	准許描述遠端管理裝置	讀取	managed-device*		
DescribeDeviceEc2Instances	准許描述遠端管理裝置的 EC2 執行個體	讀取	managed-device*		
DescribeExecution	准許描述任務執行	讀取			
DescribeTask	准許描述任務	讀取	task*		
ListDeviceResources	准許列出遠端管理裝置的資源	列出	managed-device*		
ListDevices	准許列出遠端管理裝置	列出			
ListExecutions	准許列出任務執行	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許列出資源 (裝置或任務) 的標籤清單	讀取		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListTasks	准許列出任務	列出			
TagResource	准許標記資源	標記	managed-device		
			task		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記資源	標記	managed-device		
			task		
				aws:TagKeys	

AWS Snow Device Management 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
managed-device	arn:${Partition}:snow-device-management:${Region}:${Account}:managed-device/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
task	arn:${Partition}:snow-device-management:${Region}:${Account}:task/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Snow Device Management 的條件索引鍵

AWS Snow Device Management 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

AWS Snowball 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Snowball （服務字首：snowball) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Snowball 定義的動作
- AWS Snowball 定義的資源類型
- AWS Snowball 的條件索引鍵

AWS Snowball 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelCluster	准許取消叢集任務	寫入			
CancelJob	准許取消指定任務	寫入			
CreateAddress	准許建立運送 Snowball 目的地的地址	寫入			
CreateCluster	准許建立空叢集	寫入			
CreateJob	准許建立可在 Amazon S3 和內部部署資料中心之間匯入或匯出資料的任務	寫入			
CreateLongTermPricing	准許建立 LongTermPricingListEntry，以允許客戶新增任務的預付帳單合約	寫入			
CreateReturnShippingLabel	准許建立用於將 Snow 裝置傳回給 的運送標籤 AWS	寫入			
DescribeAddress	准許以 Address 物件形式取得關於該地址的具體詳細資訊	讀取			
DescribeAddresses	准許描述指定數量的 ADDRESS 物件	清單			
DescribeCluster	准許描述特定叢集的相關資訊，包括運送資訊、叢集狀態，以及其他重要的中繼資料	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeJob	准許描述特定任務的相關資訊，包括運送資訊、任務狀態，以及其他重要的中繼資料	讀取			
DescribeReturnShippingLabel	准許描述要傳回給 之 Snow 裝置的運送標籤資訊 AWS	讀取			
GetJobManifest	准許取得 Amazon S3 預先簽章 URL 的連結來取得與指定 JobId 值相關聯的資訊清單檔案	讀取			
GetJobUnlockCode	准許取得指定任務的 UnlockCode 代碼值	讀取			
GetSnowballUsage	准許取得帳戶 Snowball 服務限制的相關資訊，以及您帳戶使用中的 Snowball 數量	讀取			
GetSoftwareUpdates	准許傳回 Amazon S3 預先簽署的 URL，用於與指定 JobId 關聯的更新檔案	讀取			
ListClusterJobs	准許列出指定長度的 JobListEntry 物件	清單			
ListClusters	准許列出指定長度的 ClusterListEntry 物件	清單			
ListCompatibleImages	准許傳回您的 擁有且支援在 Snow 裝置上使用的不同 Amazon EC2 Amazon Machine Image AWS 帳戶 (AMIs) 清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListJobs	准許列出指定長度的 JobListEntry 物件	清單			
ListLongTermPricing	准許為提出請求的帳戶列出 LongTermPricingListEntry 物件	讀取			
ListPickupLocations	准許列出指定長度的可收件 Address 物件	清單			
ListServiceVersions	准許列出 Snow 裝置上服務的所有支援版本	清單			
UpdateCluster	准許雖然叢集 ClusterState 值處於 AwaitingQuorum 狀態，但您仍能更新與叢集相關聯的一些資訊	寫入			
UpdateJob	准許雖然任務的 JobState 值是 New，但您仍能更新與任務相關聯的一些資訊	寫入			
UpdateJobShipmentState	准許當貨件狀態變更為不同狀態時，更新狀態	寫入			
UpdateLongTermPricing	准許更新任務的特定預付帳單合約	寫入			

AWS Snowball 定義的資源類型

AWS Snowball 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Snowball，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Snowball 的條件索引鍵

Snowball 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon SNS 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SNS (服務字首：sns) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SNS 定義的動作
- Amazon SNS 定義的資源類型
- Amazon SNS 的條件索引鍵

Amazon SNS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddPermission	准許將陳述式新增至主題的存取控制政策，將指定 AWS 帳戶的存取權授予指定的動作	許可管理	topic*		
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	准許接受電話號碼，並指出電話持有者是否已選擇不接收您的帳戶發出的簡訊	讀取			
ConfirmSubscription	准許驗證先前的「訂閱」動作傳送到端點的符記有效，以確認端點擁有者想要接收訊息	寫入	topic*		
CreatePlatformApplication	針對裝置和行動應用程式可能註冊的其中一個支援的推送通知服務 (例如 APNS 和 GCM)，准許建立平台應用程式物件	寫入			iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePlatformEndpoint	針對其中一個支援的推送通知服務 (例如 GCM 和 APNS) 上的裝置和行動應用程式，准許建立端點	寫入			
CreateSMSSandboxPhoneNumber	准許新增目的地電話號碼，並將一次性密碼 (OTP) 傳送至 的該電話號碼 AWS 帳戶	寫入			
CreateTopic	准許建立可發佈通知的主題	寫入	topic*		iam:PassRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteEndpoint	准許從 Amazon SNS 刪除裝置和行動應用程式的端點	寫入			
DeletePlatformApplication	針對其中一個支援的推送通知服務 (例如 APNS 和 GCM)，准許刪除平台應用程式物件	寫入			
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	准許刪除 AWS 帳戶已驗證或待定的電話號碼	寫入			
DeleteTopic	准許刪除主題及其所有訂閱	寫入	topic*		
GetDataProtectionPolicy	准許傳回主題的資料保護政策	讀取	topic*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetEndpointAttributes	針對其中一個支援的推送通知服務 (例如 GCM 和 APNS) 上的裝置，准許擷取端點屬性	讀取			
GetPlatformApplicationAttributes	針對支援的推送通知服務 (例如 APNS 和 GCM)，准許擷取平台應用程式物件的屬性	讀取			
GetSMSAttributes	准許從您的帳戶傳回 SMS 訊息傳送的設定	讀取			
GetSMSSandboxAccountStatus	准許擷取目標區域中呼叫帳戶的沙盒狀態	讀取			
GetSubscriptionAttributes	准許傳回訂閱的所有屬性	讀取			
GetTopicAttributes	准許傳回主題的所有屬性	讀取	topic*		
ListEndpointsByPlatformApplication	針對支援的推送通知服務 (例如 GCM 和 APNS) 中的裝置，准許列出端點和端點屬性	列出			
ListOriginationNumbers	准許列出所有原始編號及其中繼資料	列出			
ListPhoneNumbersOptedOut	准許傳回已選擇退出的電話號碼清單，表示您無法傳送簡訊到這些號碼	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListPlatformApplications	准許列出支援的推送通知服務 (例如 APNS 和 GCM) 的平台應用程式物件	列出			
ListSMSSandboxPhoneNumbers	准許列出呼叫帳戶目前的待處理和已驗證目的地電話號碼	列出			
ListSubscriptions	准許傳回請求者的訂閱清單	列出			
ListSubscriptionsByTopic	准許傳回訂閱清單至特定主題	列出	topic*		
ListTagsForResource	准許列出新增至指定 Amazon SNS 主題的所有標籤	讀取	topic		
ListTopics	准許傳回請求者主題的清單	列出			
OptInPhoneNumber	准許選擇加入目前已選擇退出的電話號碼，讓您可以繼續將簡訊傳送到此號碼	寫入			
Publish	准許傳送訊息給主題的所有訂閱端點	寫入	topic*		
PutDataProtectionPolicy	准許允許主題擁有者設定資料保護政策	寫入	topic*		
RemovePermission	准許從主題存取控制政策中移除陳述式	許可管理	topic*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetEndpointAttributes	針對其中一個支援的推送通知服務 (例如 GCM 和 APNS) 上的裝置，准許設定端點的屬性	寫入			
SetPlatformApplicationAttributes	針對支援的推送通知服務 (例如 APNS 和 GCM)，准許設定平台應用程式物件的屬性	寫入			iam:PassRole
SetSMSAttributes	准許設定傳送 SMS 訊息和接收每日 SMS 用量報告的預設設定	寫入			
SetSubscriptionAttributes	准許允許訂閱擁有者將主題屬性設定為新值	寫入			
SetTopicAttributes	准許允許主題擁有者將主題屬性設定為新值	許可管理	topic*		iam:PassRole
Subscribe	透過傳送端點確認訊息，准許準備訂閱端點	寫入	topic*		
				sns:Endpoint sns:Protocol	
TagResource	准許新增標籤至指定 Amazon SNS 主題	標記	topic		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Unsubscribe	准許刪除訂閱	寫入			
UntagResource	准許從指定 Amazon SNS 主題中移除標籤	標記	topic		
				aws:TagKeys	
VerifySMSSandboxPhoneNumber	准許使用 的一次性密碼 (OTP) 驗證目的地電話號碼 AWS 帳戶	寫入			

Amazon SNS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
topic	arn:${Partition}:sns:${Region}:${Account}:${TopicName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon SNS 的條件索引鍵

Amazon SNS 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	按照請求的標籤來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	按照請求的標籤金鑰來篩選存取權	ArrayOfString
sns:Endpoint	按照「訂閱」請求或先前確認訂閱中的 URL、電子郵件地址或 ARN 來篩選存取權	String
sns:Protocol	按照「訂閱」請求或先前確認訂閱中的通訊協定值來篩選存取權	String

AWS SQL Workbench 的動作、資源和條件索引鍵

AWS SQL Workbench （服務字首：`sqlworkbench`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS SQL Workbench 定義的動作
- AWS SQL Workbench 定義的資源類型
- AWS SQL Workbench 的條件索引鍵

AWS SQL Workbench 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate Connectio	准許將連線與圖建立關聯	寫入	chart*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
nWithChart [僅限許可]			connection*		
AssociateConnectionWithTab [僅限許可]	准許將連線與索引標籤建立關聯	寫入	connection*		
AssociateNotebookWithTab [僅限許可]	准許將筆記本與索引標籤建立關聯	寫入	notebook*		
AssociateQueryWithTab [僅限許可]	准許將查詢與資料表建立關聯	寫入	query*		
BatchDeleteFolder [僅限許可]	准許刪除帳戶中的資料夾	寫入			
BatchGetNotebookCell [僅限許可]	准許在帳戶中取得筆記本儲存格內容	讀取	notebook*		
CreateAccount [僅限許可]	准許建立 SQLWorkbench 帳戶	寫入			
CreateChart [僅限許可]	准許在帳戶中建立新的已儲存圖表	寫入	chart*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateConnection [僅限許可]	准許在帳戶中建立新的連線	寫入	connection*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateFolder [僅限許可]	准許在帳戶中建立資料夾	寫入			
CreateNotebook [僅限許可]	准許在帳戶中建立新的筆記本	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateNotebookCell [僅限許可]	准許在帳戶中建立筆記本儲存格	寫入	notebook*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateNotebookFromVersion [僅限許可]	准許在帳戶中的筆記本版本建立新的記事本	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateNotebookVersion [僅限許可]	准許在帳戶中建立筆記本版本	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateSavedQuery [僅限許可]	准許在帳戶中建立新的已儲存查詢	寫入	query*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteChart [僅限許可]	准許移除帳戶中的圖表	寫入	chart*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteConnection [僅限許可]	准許移除帳戶中的連線	寫入	connection*		
DeleteNotebook [僅限許可]	准許移除帳戶中的筆記本	寫入	notebook*		
DeleteNotebookCell [僅限許可]	准許移除帳戶中的筆記本儲存格	寫入	notebook*		
DeleteNotebookVersion [僅限許可]	准許移除帳戶中的筆記本儲存格	寫入	notebook*		
DeleteQCustomContext [僅限許可]	准許刪除整個帳戶的自訂內容	寫入			
DeleteSavedQuery [僅限許可]	准許移除帳戶中已儲存的查詢	寫入	query*		
DeleteSqlGenerationContext [僅限許可]	准許刪除 sql 產生內容	寫入			
DeleteTab [僅限許可]	准許移除帳戶中的索引標籤	寫入			
DriverExecute [僅限許可]	准許在 Redshift 叢集中執行查詢	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DuplicateNotebook [僅限許可]	准許在帳戶中複製現有的記事本，以建立新的筆記本	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ExportNotebook [僅限許可]	准許匯出帳戶中的記事本	讀取	notebook*		
GenerateSession [僅限許可]	准許在帳戶中產生新的工作階段	寫入			
GetAccountInfo [僅限許可]	准許取得帳戶資訊	讀取			
GetAccountSettings [僅限許可]	准許取得帳戶設定	讀取			
GetAutocompletionMetadata [僅限許可]	准許取得自動完成資料庫結構中繼資料	讀取			
GetAutocompletionResource [僅限許可]	准許取得自動完成資料庫結構資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetChart [僅限許可]	准許在帳戶中取得圖表	讀取	chart*		
GetConnection [僅限許可]	准許在帳戶中取得連線	讀取	connection*		
GetNotebook [僅限許可]	准許在帳戶中取得筆記本中繼資料	讀取	notebook*		
GetNotebookVersion [僅限許可]	准許在帳戶中取得筆記本版本的內容	讀取	notebook*		
GetQCustomContext [僅限許可]	准許取得整個帳戶的自訂內容	讀取			
GetQSqlPromptQuotas [僅限許可]	准許取得 Q 生成式 SQL 最大提示配額	讀取			
GetQSqlRecommendations [僅限許可]	准許取得 SQL 建議的文字	讀取			
GetQueryExecutionHistory [僅限許可]	准許取得帳戶的查詢執行記錄	讀取			
GetSavedQuery [僅限許可]	准許在帳戶中取得已儲存的查詢	讀取	query*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSchemaInference [僅限許可]	准許取得從檔案中推斷出的欄和資料類型	讀取			
GetSqlGenerationContext [僅限許可]	准許取得 sql 產生內容	讀取			
GetSqlRecommendations [僅限許可]	准許取得 SQL 建議的文字	讀取			
GetUserInfo [僅限許可]	准許取得使用者資訊	讀取			
GetUserWorkspaceSettings [僅限許可]	准許在帳戶中取得工作空間設定	讀取			
ImportNotebook [僅限許可]	准許將筆記本匯入帳戶中	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ListConnections [僅限許可]	准許在帳戶中列出連線	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDatabases [僅限許可]	准許列出 Redshift 叢集的資料庫	列出			
ListFiles [僅限許可]	准許列出檔案和資料夾	列出			
ListNotebookVersions [僅限許可]	准許在帳戶中取得筆記本版本中繼資料	清單	notebook*		
ListNotebooks [僅限許可]	准許在帳戶中列出筆記本	清單			
ListQueryExecutionHistory [僅限許可]	准許列出帳戶的查詢執行記錄	清單			
ListRedshiftClusters [僅限許可]	准許在帳戶中列出 Redshift 叢集	列出			
ListSampleDatabases [僅限許可]	准許列出範例資料庫	讀取			
ListSavedQueryVersions [僅限許可]	准許在帳戶中列出已儲存查詢的版本	清單	query*		
ListTabs [僅限許可]	准許在帳戶中列出索引標籤	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTaggedResources [僅限許可]	准許列出帶標籤的資源	讀取			
ListTagsForResource [僅限許可]	准許列出 sqlworkbench 資源的標籤	讀取	chart		
			connection		
			notebook		
			query		
PassAccountSettings [僅限許可]	准許使用 請求提供帳戶設定	寫入			
PutQCustomContext [僅限許可]	准許更新整個帳戶的自訂內容	寫入			
PutSqlGenerationContext [僅限許可]	准許更新 sql 產生內容	寫入			
PutTab [僅限許可]	准許在帳戶中建立或更新索引標籤	寫入			
PutUserWorkspaceSettings [僅限許可]	准許在帳戶中更新工作空間設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RestoreNotebookVersion [僅限許可]	准許在帳戶中還原筆記本到版本	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TagResource [僅限許可]	准許標記 sqlworkbench 資源	標記	chart		
			connection		
			notebook		
			query		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource [僅限許可]	准許取消標記 sqlworkbench 資源	標記	chart		
			connection		
			notebook		
			query		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateAccountConnectionSettings [僅限許可]	准許更新整個帳戶的連線設定	寫入			
UpdateAccountExportSettings [僅限許可]	授予許可以更新整個帳戶的匯出設定	寫入			
UpdateAccountGeneralSettings [僅限許可]	准許更新整個帳戶的一般設定	寫入			
UpdateAccountQSqlSettings [僅限許可]	准許更新 SQL 設定的帳戶層級文字	寫入			
UpdateChart [僅限許可]	准許在帳戶中更新圖表	寫入	chart*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateConnection [僅限許可]	准許在帳戶中更新連線	寫入	connection*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateFileFolder [僅限許可]	准許在帳戶中移動檔案	寫入	chart		
			query		
UpdateFolder [僅限許可]	准許在帳戶中更新資料夾名稱和詳細資訊	寫入			
UpdateNotebook [僅限許可]	准許在帳戶中更新筆記本中繼資料	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateNotebookCellContent [僅限許可]	准許在帳戶中更新筆記本儲存格內容	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNotebookCellLayout [僅限許可]	准許在帳戶中更新筆記本版面儲存格	寫入	notebook*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateSavedQuery [僅限許可]	准許在帳戶中更新已儲存的查詢	寫入	query*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

AWS SQL Workbench 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
connection	arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:${Account}:connection/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
query	arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:${Account}:query/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
chart	arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:${Account}:chart/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
notebook	arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:${Account}:notebook/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS SQL Workbench 的條件索引鍵

AWS SQL Workbench 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon SQS 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon SQS (服務字首：sqs) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon SQS 定義的動作
- Amazon SQS 定義的資源類型
- Amazon SQS 的條件索引鍵

Amazon SQS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddPermission	准許針對特定委託人排入佇列	許可管理	queue*		
CancelMessageMoveTask	准許取消進行中的訊息移動任務	寫入	queue*		
ChangeMessageVisibility	准許將佇列中特定訊息的可見性逾時變更為新的值	寫入	queue*		
CreateQueue	准許建立新的佇列，或傳回現有佇列的 URL	寫入	queue*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteMessage	准許從指定的佇列中刪除指定的訊息	寫入	queue*		
DeleteQueue	准許刪除由佇列 URL 指定的佇列，而無論佇列是否是空的	寫入	queue*		
GetQueueAttributes	准許取得指定佇列的屬性	讀取	queue*		
GetQueueUrl	准許傳回現有佇列的 URL	讀取	queue*		
ListDeadLetterSourceQueues	准許傳回已將 RedrivePolicy 佇列屬性設定為無效字母佇列的佇列清單	讀取	queue*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMessageMoveTasks	准許列出訊息移動任務	讀取	queue*		
ListQueueTags	准許列出在 SQS 佇列中新增的標籤	讀取	queue*		
ListQueues	准許傳回佇列清單	讀取			
PurgeQueue	准許在由佇列 URL 指定的佇列中刪除訊息	寫入	queue*		
ReceiveMessage	准許從指定的佇列擷取一或多個訊息，最多 10 個訊息	讀取	queue*		
RemovePermission	准許在符合指定的標籤參數的佇列政策中撤銷任何許可	許可管理	queue*		
SendMessage	准許將訊息傳遞至指定佇列	寫入	queue*		
SetQueueAttributes	准許設定一或多個佇列屬性的值	寫入	queue*		
StartMessageMoveTask	准許啟動訊息移動任務	寫入	queue*		
TagQueue	准許將標籤新增至指定的 SQS 佇列	標記	queue*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagQueue	准許將標籤從指定的 SQS 佇列中移除	標記	queue*		
				aws:TagKeys	

Amazon SQS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 佇列的 ARN 只用於 IAM 許可政策中。在 API 和 CLI 呼叫中，您需要改用佇列的 URL。

資源類型	ARN	條件索引鍵
queue	arn:${Partition}:sqs:${Region}:${Account}:${QueueName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon SQS 的條件索引鍵

Amazon SQS 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Step Functions 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Step Functions （服務字首：states) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Step Functions 定義的動作
- AWS Step Functions 定義的資源類型
- AWS Step Functions 的條件索引鍵

AWS Step Functions 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateActivity	准許建立活動	寫入	activity*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateStateMachine	准許建立狀態機器	寫入	statemachine*		iam:PassRole states:PublishStateMachineVersion
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStateMachineAlias	准許建立狀態機器別名	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
DeleteActivity	准許刪除活動	寫入	activity*		
DeleteStateMachine	准許刪除狀態機器	寫入	statemachine*		
DeleteStateMachineAlias	准許刪除狀態機器別名	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteStateMachineVersion	准許刪除狀態機器版本	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
DescribeActivity	准許描述活動	讀取	activity*		
DescribeExecution	准許描述執行	讀取	execution*		
			express*		
DescribeMapRun	准許描述映射執行	讀取	maprun*		
DescribeStateMachine	准許描述狀態機器	讀取	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
DescribeStateMachineAlias	准許描述狀態機器別名	讀取	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeStateMachineForExecution	准許描述執行的狀態機器	讀取	execution*		
GetActivityTask	准許工作者用於擷取已透過執行狀態機器排定要執行的任務 (含指定活動 ARN)	寫入	activity*		
GetExecutionHistory	准許傳回指定執行的歷史記錄作為事件清單	讀取	execution*		
InvokeHTTPEndpoint [僅限許可]	准許調用 HTTP 任務狀態	寫入			
ListActivities	准許列出現有活動	列出			
ListExecutions	准許列出狀態機器的執行	清單	maprun*		
			statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
ListMapRuns	准許列出執行的映射執行	清單	execution*		
ListStateMachineAliases	准許列出狀態機器別名	清單	statemachine*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				states:StateMachineQualifier	
ListStateMachineVersions	准許列出狀態機器版本	清單	statemachine*		
ListStateMachines	准許列出現有的狀態機器	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS Step Functions 資源的標籤	清單	activity		
			statemachine		
PublishStateMachineVersion	准許發布狀態機器版本	寫入	statemachine*		
RedriveExecution	准許再驅動執行	寫入	execution*		
RevealSecrets [僅限許可]	准許從執行揭露敏感資料	讀取			
SendTaskFailure	准許報告 taskToken 識別的任務是否失敗	寫入			
SendTaskHeartbeat	准許向服務報告指定 taskToken 表示的任務仍有進展	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SendTaskSuccess	准許報告 taskToken 識別的任務是否順利完成	寫入			
StartExecution	准許啟動狀態機器執行	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
StartSyncExecution	准許啟動 Synchronous Express 狀態機器執行	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	
StopExecution	准許停止執行	寫入	execution*		
TagResource	准許標記 AWS Step Functions 資源	標記	activity		
			statemachine		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
TestState	准許測試狀態機器定義	寫入			states:RevealSecrets

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從 AWS Step Functions 資源中移除標籤	標記	activity		
			statemachine		
				aws:TagKeys	
UpdateMapRun	准許更新映射執行	寫入	maprun*		
UpdateStateMachine	准許更新狀態機器	寫入	statemachine*		iam:PassRole states:PublishStateMachineVersion
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateStateMachineAlias	准許更新狀態機器別名	寫入	statemachine*		
				states:StateMachineQualifier	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ValidateStateMachineDefinition	准許驗證狀態機器定義	讀取			

AWS Step Functions 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
activity	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:activity:${ActivityName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
execution	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:execution:${StateMachineName}:${ExecutionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
express	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:express:${StateMachineName}:${ExecutionId}:${ExpressId}	
statemachine	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:stateMachine:${StateMachineName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
statemachineversion	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:stateMachine:${StateMachineName}:${StateMachineVersionId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
statemachinealias	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:stateMachine:${StateMachineName}:${StateMachineAliasName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
maprun	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:mapRun:${StateMachineName}/${MapRunLabel}:${MapRunId}	
labelledexecution	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:execution:${StateMachineName}/${MapRunLabel}:${ExecutionId}	
labelledexpress	arn:${Partition}:states:${Region}:${Account}:express:${StateMachineName}/${MapRunLabel}:${ExecutionId}:${ExpressId}	

AWS Step Functions 的條件索引鍵

AWS Step Functions 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

條件索引鍵	描述	類型
states:HTTPEndpoint	依 HTTP 任務狀態在請求中允許的端點來篩選存取權	String
states:HTTPMethod	依 HTTP 任務狀態在請求中允許的方法來篩選存取權	String
states:StateMachineQualifier	依狀態機器 ARN 的限定詞篩選存取權	ArrayOfString

AWS Storage Gateway 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Storage Gateway （服務字首：`storagegateway`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Storage Gateway定義的動作
- AWS Storage Gateway 定義的資源類型
- AWS Storage Gateway的條件索引鍵

AWS Storage Gateway定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateGateway	准許啟用之前在主機上部署的閘道	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddCache	准許將一個或多個閘道本機磁碟設定為快取磁碟區閘道的快取	寫入	gateway*		
AddTagsToResource	准許將一或多個標籤新增到指定的資源	標記	cache-report		
			fs-association		
			gateway		
			share		
			tape		
			tapepool		
			volume		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AddUploadBuffer	准許將一個或多個閘道本機磁碟設定為指定閘道的上傳緩衝區	寫入	gateway*		
AddWorkingStorage	准許將一個或多個閘道本機磁碟設定為閘道的工作儲存體	寫入	gateway*		
AssignTapePool	准許將磁帶移至指定的目標集區	寫入	tape*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			tapepool*		
Associate FileSystem	准許將 Amazon FSx 檔案系統與 Amazon FSx File Gateway 建立關聯	寫入	gateway*		ds:DescribeDirectories ec2:DescribeNetworkInterfaces fsx:DescribeFileSystems iam:CreateServiceLinkedRole logs:CreateLogDelivery logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:UpdateLogDelivery

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
AttachVolume	准許將磁碟區連接到 iSCSI 連線，然後將磁碟區連接到指定的閘道	寫入	gateway*		
			volume*		
BypassGovernanceRetention	准許允許繞過集區上的控管保留鎖定	寫入	tapepool*		
CancelArchival	准許在存檔程序啟動之後，取消將虛擬磁帶封存到虛擬磁帶架 (VTS)	寫入	gateway*		
			tape*		
CancelCacheReport	准許取消快取報告	寫入	cache-report*		
CancelRetrieval	准許在擷取程序啟動之後，取消將虛擬磁帶從虛擬磁帶架 (VTS) 擷取到閘道	寫入	gateway*		
			tape*		
CreateCachediSCSIVolume	准許在指定的快取閘道上建立快取磁碟區。只有閘道快取的磁碟區架構才支援此操作	寫入	gateway*		
			volume*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateNFSFileShare	准許在現有的檔案閘道上建立 NFS 檔案共享	寫入	gateway*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSMBFileShare	准許在現有的檔案閘道上建立 SMB 檔案共享	寫入	gateway*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSnapshot	准許啟動磁碟區的快照	寫入	volume*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint	准許從磁碟區復原點啟動閘道的快照	寫入	volume*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateStorediSCSIVolume	准許在指定閘道上建立磁碟區	寫入	gateway*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTapePool	准許建立磁帶集區	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTapeWithBarcode	准許使用您自己的條碼建立虛擬磁帶	寫入	gateway*		
			tapepool*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTapes	准許建立一個或多個虛擬磁帶。您會將資料寫入虛擬磁帶，然後封存磁帶	寫入	gateway*		
			tapepool*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAutomaticTapeCreationPolicy	准許刪除閘道 VTL 上設定的自動磁帶建立政策	寫入	gateway*		
DeleteBandwidthRateLimit	准許刪除閘道頻寬速率限制	寫入	gateway*		
DeleteCacheReport	准許刪除與快取報告相關聯的中繼資料	寫入	cache-report*		
DeleteChapCredentials	准許針對指定的一對 iSCSI 目標和啟動器，刪除 Challenge Handshake 驗證通訊協定 (CHAP) 登入資料	寫入	target*		
DeleteFileShare	准許從檔案閘道中刪除檔案共享	寫入	share*		
DeleteGateway	准許刪除閘道	寫入	gateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSnapshotSchedule	准許刪除磁碟區的快照	寫入	volume*		
DeleteTape	准許刪除指定的虛擬磁帶	寫入	gateway*		
			tape*		
DeleteTapeArchive	准許從虛擬磁帶架 (VTS) 刪除指定的虛擬磁帶	寫入			
DeleteTapePool	准許刪除指定的磁帶集區	寫入	tapepool*		
DeleteVolume	准許刪除您之前使用 CreateCachediSCSIVolume 或 CreateStorediSCSIVolume API 建立的特定閘道磁碟區	寫入	volume*		
DescribeAvailabilityMonitorTest	准許取得在閘道上執行的最新高可用性監控測試的相關資訊	讀取	gateway*		
DescribeBandwidthRateLimit	准許取得閘道的頻寬速率限制	讀取	gateway*		
DescribeBandwidthRateLimitSchedule	准許取得閘道的頻寬速率限制排程	讀取	gateway*		
DescribeCache	准許取得閘道的快取相關資訊。只有閘道快取的磁碟區架構才支援此操作	讀取	gateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCacheReport	准許取得快取報告的描述	讀取	cache-report*		
DescribeCachediSCSIVolumes	准許取得請求中指定的閘道磁碟區說明。只有閘道快取的磁碟區架構才支援此操作	讀取	volume*		
DescribeChapCredentials	准許針對指定的 iSCSI 目標，取得一系列 Challenge Handshake 驗證通訊協定 (CHAP) 登入資料，每一對目標-啟動器各一份登入資料	讀取	target*		
DescribeFileSystemAssociations	准許取得一或多個檔案系統關聯的描述	讀取	fs-association*		
DescribeGatewayInformation	准許取得閘道相關的中繼資料，例如其名稱、網路界面、設定的時區，以及狀態 (無論閘道是否在執行中)。	讀取	gateway*		
DescribeMaintenanceStartTime	准許取得閘道的每週維護開始時間，包括星期幾和時間。	讀取	gateway*		
DescribeNFSFileShares	准許從檔案閘道中取得一個或多個檔案共享描述	讀取	share*		
DescribeSMBFileShares	准許從檔案閘道中取得一個或多個檔案共享描述	讀取	share*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSMBSettings	准許從檔案閘道取得伺服器訊息區塊 (SMB) 檔案共享設定的描述	讀取	gateway*		
DescribeSnapshotSchedule	准許描述指定閘道磁碟區的快照排程	讀取	volume*		
DescribeStorediSCSIVolumes	准許取得請求中指定的閘道磁碟區說明	讀取	volume*		
DescribeTapeArchives	准許取得虛擬磁帶架 (VTS) 中指定的虛擬磁帶描述	讀取			
DescribeTapeRecoveryPoints	准許取得指定閘道-VTL 可用的虛擬磁帶復原點清單	讀取	gateway*		
DescribeTapes	准許取得虛擬磁帶的指定 Amazon Resource Name (ARN) 描述	讀取	gateway*		
DescribeUploadBuffer	准許取得閘道上傳緩衝區的相關資訊	讀取	gateway*		
DescribeVTLDevices	准許取得指定閘道的虛擬磁帶庫 (VTL) 裝置描述	讀取	gateway*		
DescribeWorkingStorage	准許取得閘道工作儲存體的相關資訊	讀取	gateway*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DetachVolume	准許中斷磁碟區與 iSCSI 連線的連接，然後從指定的閘道分離磁碟區	寫入	volume*		
DisableGateway	准許閘道不再運作時停用閘道	寫入	gateway*		
DisassociateFileSystem	准許取消 Amazon FSx 檔案系統與 Amazon FSx File Gateway 的關聯	寫入	fs-association*		
EvictFilesFailingUpload	准許清除無法上傳到 Amazon S3 之共用檔案項目的快取	寫入	share*		
JoinDomain	准許讓您加入 Active Directory 網域	寫入	gateway*		
ListAutomaticTapeCreationPolicies	准許列出在指定的閘道 VTL 或擁有的所有閘道 VTLs上設定的自動磁帶建立政策 AWS 帳戶	清單			
ListCacheReports	准許取得 擁有的快取報告清單 AWS 帳戶	清單			
ListFileShares	准許取得特定檔案閘道的檔案共享清單，或您的 擁有的檔案共享清單 AWS 帳戶	清單			
ListFileSystemAssociations	准許取得指定閘道之檔案系統關聯的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListGateways	准許列出請求中指定 AWS 帳戶 區域中 擁有的閘道。傳回的清單依閘道 Amazon Resource Name (ARN) 排序	列出			
ListLocalDisks	准許取得閘道的本機磁碟清單	列出	gateway*		
ListTagsForResource	准許取得已新增至指定資源的標籤	清單	gateway		
			share		
			tape		
			volume		
ListTapePools	准許列出 擁有的磁帶集區 AWS 帳戶	清單			
ListTapes	准許列出虛擬磁帶庫 (VTL) 和虛擬磁帶架 (VTS) 中的虛擬磁帶	列出			
ListVolumeInitiators	准許列出連線至磁碟區的 iSCSI 啟動器	列出	volume*		
ListVolumeRecoveryPoints	准許列出指定閘道的復原點	列出	gateway*		
ListVolumes	准許列出閘道的 iSCSI 儲存磁碟區	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
NotifyWhenUploaded	准許在所有寫入 NFS 檔案共享的檔案都已上傳到 Amazon S3 時，透過 CloudWatch Events 傳送通知給您	寫入	share*		
RefreshCache	准許重新整理指定檔案共享的快取	寫入	share*		
RemoveTagsFromResource	准許從指定的資源移除一或多個標籤	標記	cache-report		
			fs-association		
			gateway		
			share		
			tape		
			tapepool		
			volume		
				aws:TagKeys	
ResetCache	准許重設所有發生錯誤的快取磁碟，並允許將磁碟重新設定為快取儲存體	寫入	gateway*		
RetrieveTapeArchive	准許從虛擬磁帶架 (VTS) 擷取封存的虛擬磁帶至閘道 VTL	寫入	gateway*		
			tape*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RetrieveTapeRecoveryPoint	准許擷取指定虛擬磁帶的復原點	寫入	gateway*		
			tape*		
SetLocalConsolePassword	准許設定 VM 本機主控台的密碼	寫入	gateway*		
SetSMBGuestPassword	准許設定 SMB 來賓使用者的密碼	寫入	gateway*		
ShutdownGateway	准許關閉閘道	寫入	gateway*		
StartAvailabilityMonitorTest	准許啟動測試，以驗證指定的閘道已設定為在您的主機環境中進行高可用性監控	寫入	gateway*		
StartCacheReport	准許啟動現有檔案共享的快取報告	寫入	share*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
StartGateway	准許啟動之前關閉的閘道	寫入	gateway*		
UpdateAutomaticTapeCreationPolicy	准許更新閘道 VTL 上設定的自動磁帶建立政策	寫入	gateway*		
			tapepool*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateBandwidthRateLimit	准許更新閘道的頻寬速率限制	寫入	gateway*		
UpdateBandwidthRateLimitSchedule	准許更新閘道的頻寬速率限制排程	寫入	gateway*		
UpdateChapCredentials	准許針對指定的 iSCSI 目標，更新 Challenge Handshake 驗證通訊協定 (CHAP) 登入資料	寫入	target*		
UpdateFileSystemAssociation	准許更新檔案系統關聯	寫入	fs-association*		logs:CreateLogDelivery logs:DeleteLogDelivery logs:GetLogDelivery logs:ListLogDeliveries logs:UpdateLogDelivery

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGatewayInformation	准許更新閘道的中繼資料，其中包括閘道的名稱和時區	寫入	gateway*		
UpdateGatewaySoftwareNow	准許更新閘道的虛擬機器 (VM) 軟體	寫入	gateway*		
UpdateMaintenanceStartTime	准許更新閘道的每週維護開始時間資訊，包括星期幾和時間。維護時間是閘道時區中的時間	寫入	gateway*		
UpdateNFSFileShare	准許更新 NFS 檔案共享	寫入	share*		
UpdateSMBFileShare	准許更新 SMB 檔案共享	寫入	share*		
UpdateSMBFileShareVisibility	准許更新閘道上的共享在網路檢視或瀏覽清單中是否可見	寫入	gateway*		
UpdateSMBLocalGroups	准許更新對閘道上 SMB 檔案共用有特殊許可的 Active Directory 使用者和群組清單	寫入	gateway*		
UpdateSMBSecurityStrategy	准許更新檔案閘道上 SMB 安全性策略	寫入	gateway*		
UpdateSnapshotSchedule	准許更新針對閘道磁碟區設定的快照排程	寫入	volume*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateVTLDeviceType	准許更新閘道 VTL 中的媒體變更器類型	寫入	device*		

AWS Storage Gateway 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
cache-report	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:share/${ShareId}/cache-report/${CacheReportId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
device	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/device/${Vtldevice}	
fs-association	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:fs-association/${FsaId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
gateway	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
share	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:share/${ShareId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tape	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:tape/${TapeBarcode}	aws:ResourceTag/${TagKey}
tapepool	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:tapepool/${PoolId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
target	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/target/${IscsiTarget}	
volume	arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:${Account}:gateway/${GatewayId}/volume/${VolumeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Storage Gateway的條件索引鍵

AWS Storage Gateway 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString

AWS Supply Chain 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Supply Chain （服務字首：scn) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Supply Chain 定義的動作
- AWS Supply Chain 定義的資源類型
- AWS Supply Chain 的條件索引鍵

AWS Supply Chain 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssignAdminPermissionsToUser	准許將 AWS Supply Chain 管理員許可新增至聯合身分使用者	寫入	instance*		
CreateBillOfMaterialsImportJob	准許建立將匯入 BillOfMaterials 記錄 CSV 檔案的 BillOfMaterialsImportJob	寫入	instance*		
CreateDataIntegrationFlow	准許建立 DataIntegrationFlow，以便從多個來源轉換為一個目標	寫入	instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataLakeDataset	准許建立資料湖資料集	寫入	instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDataLakeNamespace	准許建立資料湖命名空間	寫入	instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateInstance	准許建立新的 AWS Supply Chain 執行個體	寫入	instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSSOApplication	准許為 AWS Supply Chain 執行個體建立 IAM Identity Center 應用程式	寫入	instance*		
DeleteDataIntegrationFlow	准許刪除 DataIntegrationFlow	寫入	data-integration-flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDataLakeDataset	准許刪除資料湖資料集	寫入	dataset*		
DeleteDataLakeNamespace	准許刪除資料湖命名空間	寫入	namespace*		
DeleteInstance	准許刪除 AWS Supply Chain 執行個體	寫入	instance*		
DeleteSSOApplication	准許刪除 AWS Supply Chain 執行個體的 IAM Identity Center 應用程式	寫入	instance*		
DescribeInstance	准許檢視 AWS Supply Chain 執行個體的詳細資訊	讀取	instance*		
GetBillOfMaterialsImportJob	准許檢視 BillOfMaterialsImportJob 的狀態和詳細資訊	讀取	bill-of-materials-import-job*		
GetDataIntegrationEvent	准許取得 DataIntegrationEvent	讀取	instance*		
GetDataIntegrationFlow	准許取得 DataIntegrationFlow 詳細資訊	讀取	data-integration-flow*		
GetDataIntegrationFlowExecution	准許取得指定 DataIntegrationFlow 的特定執行	讀取	data-integration-flow*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDataLakeDataset	准許取得資料集詳細資訊	讀取	dataset*		
GetDataLakeNamespace	准許取得命名空間詳細資訊	讀取	namespace*		
GetInstance	准許檢視 AWS Supply Chain 執行個體的詳細資訊	讀取	instance*		
ListAdminUsers	准許列出執行個體的 AWS Supply Chain 管理員	清單	instance*		
ListDataIntegrationEvents	准許列出執行個體下的所有 DataIntegrationEvents	清單	instance*		
ListDataIntegrationFlowExecutions	准許列出一個指定 DataIntegrationFlow 的所有執行	清單	data-integration-flow*		
ListDataIntegrationFlows	准許以分頁方式列出所有 DataIntegrationFlows	清單	instance*		
ListDataLakeDatasets	准許在特定執行個體或命名空間下列出資料湖資料集	清單	instance*		
ListDataLakeNamespaces	准許列出特定執行個體下的資料湖命名空間	清單	instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListInstances	准許檢視與 相關聯的 AWS Supply Chain 執行個體 AWS 帳戶	清單	instance*		
ListTagsForResource	准許列出 AWS Supply Chain 資源的標籤	清單	instance*		
RemoveAdminPermissionsForUser	准許從聯合身分使用者移除 AWS Supply Chain 管理員許可	寫入	instance*		
SendDataIntegrationEvent	准許建立 DataIntegrationEvent，以即時擷取資料	寫入	instance*		
TagResource	准許標記 AWS Supply Chain 資源	標記	instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從 AWS Supply Chain 資源移除標籤	標記	instance*		
				aws:TagKeys	
UpdateDataIntegrationFlow	准許更新 DataIntegrationFlow	寫入	data-integration-flow*		
UpdateDataLakeDataset	准許更新資料湖資料集	寫入	dataset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDataLakeNamespace	准許更新資料湖命名空間	寫入	namespace*		
UpdateInstance	准許更新 AWS Supply Chain 執行個體	寫入	instance*		

AWS Supply Chain 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
instance	arn:${Partition}:scn:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
bill-of-materials-import-job	arn:${Partition}:scn:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}/bill-of-materials-import-job/${JobId}	
data-integration-flow	arn:${Partition}:scn:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}/data-integration-flows/${FlowName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
namespace	arn:${Partition}:scn:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}/namespaces/${Namespace}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataset	arn:${Partition}:scn:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}/namespa	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
	ces/${Namespace}/datasets/${DatasetName}	

AWS Supply Chain 的條件索引鍵

AWS Supply Chain 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	使用連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	使用請求中的標籤索引鍵篩選存取	ArrayOfString

的動作、資源和條件索引鍵 AWS 支援

AWS 支援 （服務字首：support) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 定義的動作 AWS 支援

- 定義的資源類型 AWS 支援
- 的條件索引鍵 AWS 支援

由 定義的動作 AWS 支援

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> 支援 提供存取、修改和解決案例的能力，以及使用 Trusted Advisor 動作。使用 Support API 呼叫有關 Trusted Advisor 的動作時，所有 "trustedadvisor:*" 動作都不會限制您的存取。在 AWS 管理主控台中，"trustedadvisor:*" 動作僅適用於 Trusted Advisor。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AddAttachmentsToSet	准許將一或多個附件新增至 AWS 支援 案例	寫入			
AddCommunicationToCase	准許將客戶通訊新增至 AWS 支援 案例	寫入			
CreateCase	准許建立新的 AWS 支援 案例	寫入			
DescribeAttachment	准許描述附件詳細資訊	讀取			
DescribeCaseAttributes	准許次要服務讀取 AWS 支援 案例屬性。這是內部受管函數	讀取			
DescribeCaseOptions	准許描述單一 AWS 支援 案例的可用選項。這是內部受管功能	讀取			
DescribeCases	准許列出符合指定輸入的 AWS 支援 案例	讀取			
DescribeCommunication	准許取得單一 AWS 支援 案例的單一通訊和附件	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeCommunications	准許列出一或多個 AWS 支援案例的通訊和附件	讀取			
DescribeCreateCaseOptions	准許描述建立支援案例的可用選項	讀取			
DescribeIssueTypes	准許傳回 AWS 支援 案例的問題類型	讀取			
DescribeServices	准許列出適用於每個 AWS 服務的服務和類別	讀取			
DescribeSeverityLevels	准許列出可指派給 AWS 支援案例的嚴重性等級	讀取			
DescribeSupportLevel	准許傳回 AWS 帳戶識別符的支援層級	讀取			
DescribeSupportedLanguages	准許描述指定類別代碼、服務代碼和問題類型的可用支援語言	讀取			
DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses	准許根據檢查識別符清單，傳回 Trusted Advisor 重新整理檢查的狀態	讀取			
DescribeTrustedAdvisorCheckResult	准許傳回具有指定檢查識別符的 Trusted Advisor 檢查結果	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries	准許傳回具有指定檢查識別符的 Trusted Advisor 檢查結果摘要	讀取			
DescribeTrustedAdvisorChecks	准許傳回所有可用 Trusted Advisor 檢查的清單，包括名稱、識別符、類別和描述	讀取			
GetInteraction	准許針對特定互動的帳戶和技術問題擷取個人化的疑難排解協助	讀取			
InitiateCallForCase	准許在 AWS 支援 Center 上啟動呼叫。這是內部受管功能	寫入			
InitiateChatForCase	准許在 AWS 支援 Center 上啟動聊天。這是內部受管函數	寫入			
InitiateLiveContactForCase	准許在 AWS 支援 Center 上啟動即時聯絡人。這是內部受管功能	寫入			
ListInteractionEntries	准許擷取特定互動中的項目清單，包括訊息、狀態更新或其他相關資料點	讀取			
ListInteractions	准許擷取可能具有篩選條件或分頁的互動清單	讀取			
PutCaseAttributes	准許次要服務將屬性連接至 AWS 支援 案例。這是內部受管功能	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RateCaseCommunication	准許對 AWS 支援 案例通訊進行評分	寫入			
RefreshTrustedAdvisorCheck	准許請求具有指定檢查識別符的 Trusted Advisor 檢查重新整理	寫入			
ResolveCase	准許解決 AWS 支援 案例	寫入			
ResolveInteraction	准許將特定互動標記為由其唯一識別符解析，表示問題已解決且不需要進一步的動作	寫入			
SearchForCases	准許傳回符合指定輸入的 AWS 支援 案例清單	讀取			
StartInteraction	准許開始特定互動，以取得帳戶和技術問題的個人化疑難排解協助	寫入			support:DescribeSupportLevel
UpdateCaseSeverity	准許更新單一 AWS 支援 案例的嚴重性。這是內部受管功能	寫入			
UpdateInteraction	准許更新特定互動，以取得帳戶和技術問題的個人化疑難排解協助	寫入			

定義的資源類型 AWS 支援

AWS 支援 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 支援，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

的條件索引鍵 AWS 支援

Support 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Slack 中 AWS 支援 應用程式的動作、資源和條件索引鍵

AWS 支援 Slack 中的應用程式 （服務字首：supportapp) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Slack 中 AWS 支援 應用程式定義的動作
- Slack 中 AWS 支援 應用程式定義的資源類型
- Slack 中 AWS 支援 應用程式的條件索引鍵

Slack 中 AWS 支援 應用程式定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSlackChannelConfiguration	准許建立帳戶的 Slack 頻道組態	寫入			
DeleteAccountAlias	准許從帳戶中刪除別名	寫入			
DeleteSlackChannelConfiguration	准許從帳戶中刪除 Slack 頻道組態	寫入			
DeleteSlackWorkspaceConfiguration	准許從帳戶中刪除 Slack 工作區組態	寫入			
DescribeSlackChannels [僅限許可]	准許列出已邀請 AWS 支援 應用程式之工作區中的所有公有 Slack 頻道	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAccountAlias	准許獲取帳戶別名	讀取			
GetSlackOauthParameters [僅限許可]	准許取得 AWS 支援 應用程式用來授權工作區的 Slack OAuth 程式碼參數	讀取			
ListSlackChannelConfigurations	准許列出帳戶的所有 Slack 頻道組態	讀取			
ListSlackWorkspaceConfigurations	准許列出帳戶的所有 Slack 工作區組態	讀取			
PutAccountAlias	准許建立或更新帳戶別名	寫入			
RedeemSlackOauthCode [僅限許可]	准許兌換 AWS 支援 應用程式用來授權工作區的 Slack OAuth 程式碼	寫入			
RegisterSlackWorkspaceForOrganization	准許為 AWS 帳戶 屬於組織的註冊 Slack 工作區	寫入			
UpdateSlackChannelConfiguration	准許更新帳戶的 Slack 頻道組態	寫入			

Slack 中 AWS 支援 應用程式定義的資源類型

AWS 支援 Slack 中的應用程式不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 支援 App in Slack，請在政策中指定 "Resource": "*"。

Slack 中 AWS 支援 應用程式的條件索引鍵

Support App 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 支援 主控台的動作、資源和條件索引鍵

AWS 支援 主控台 （服務字首：support-console) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 支援 主控台定義的動作
- AWS 支援 主控台定義的資源類型
- AWS 支援 主控台的條件索引鍵

AWS 支援 主控台定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CheckSubscription [僅限許可]	准許檢查帳戶是否可以存取指定的產品	讀取			
CreateCaseDraft [僅限許可]	准許為指定的案例類型建立或更新案例草稿	寫入			
CreateContact [僅限許可]	准許為指定的聯絡類型建立已驗證的聯絡	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteCaseDraft [僅限許可]	准許刪除指定案例類型的案例草稿	寫入			
DescribeDynamicHelp [僅限許可]	准許取得指定服務和類別的動態說明資源	讀取			
GetAccountGovCloudEnabled [僅限許可]	准許判斷呼叫帳戶是否已啟用 GovCloud	讀取			
GetAccountState [僅限許可]	准許取得呼叫帳戶的狀態	讀取			
GetBanner [僅限許可]	准許取得支援橫幅資訊	讀取			
GetCaseDraft [僅限許可]	准許取得指定案例類型的案例草稿	讀取			
GetIssueClassificationPredictions [僅限許可]	准許取得問題的分類預測	讀取			
GetIssueTextSummary [僅限許可]	准許取得問題產生的文字摘要	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetQuestionnaire [僅限許可]	准許取得意見回饋問卷	讀取			
SaveFeedback [僅限許可]	准許儲存問卷意見回饋	寫入			

AWS 支援 主控台定義的資源類型

AWS 支援 主控台不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 支援 主控台，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 支援 主控台的條件索引鍵

支援主控台沒有可在政策陳述式 `Condition`元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 支援 Plans 的動作、資源和條件索引鍵

AWS 支援 Plans （服務字首：`supportplans`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 支援 Plans 定義的動作
- AWS 支援 Plans 定義的資源類型
- AWS 支援 Plans 的條件索引鍵

AWS 支援 Plans 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSupportPlanS	准許為此建立支援計劃排程 AWS 帳戶	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
chedule [僅限許可]					
GetSupportPlan [僅限許可]	准許檢視此 目前支援計劃的詳細資訊 AWS 帳戶	讀取			
GetSupportPlanUpdateStatus [僅限許可]	准許檢視請求更新支援計劃之狀態的詳細資訊	讀取			
ListSupportPlanModifiers [僅限許可]	准許檢視此 的所有支援計劃修改程式清單 AWS 帳戶	清單			
StartSupportPlanUpdate [僅限許可]	准許更新此 的支援計劃 AWS 帳戶	寫入			

AWS 支援 Plans 定義的資源類型

AWS 支援 Plans 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 支援 Plans，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 支援 Plans 的條件索引鍵

支援計劃沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 永續性的動作、資源和條件索引鍵

AWS 永續性 （服務字首：sustainability) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 永續性定義的動作
- AWS 永續性定義的資源類型
- AWS 永續性的條件索引鍵

AWS 永續性定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetCarbonFootprintSummary	准許檢視碳足跡工具	讀取			
GetEstimatedCarbonEmissions	准許根據客戶分組和篩選參數檢視預估的碳排放值	讀取			
GetEstimatedCarbonEmissionsDimensionValues	准許檢視可用於預估碳排放值的可能維度值	讀取			

AWS 永續性定義的資源類型

AWS 永續性不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Sustainability，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS 永續性的條件索引鍵

Sustainability 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Systems Manager for SAP 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Systems Manager for SAP （服務字首：ssm-sap) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Systems Manager for SAP 定義的動作
- AWS Systems Manager for SAP 定義的資源類型
- AWS Systems Manager for SAP 的條件索引鍵

AWS Systems Manager for SAP 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BackupDatabase	准許在指定資料庫上執行備份操作	寫入			
DeleteResourcePermission	准許刪除與 SSM for SAP 資料庫資源相關聯的 SSM for SAP 層級資源權限	許可管理			
DeregisterApplication	准許使用 SSM for SAP 取消註冊 SAP 應用程式	寫入	application		
GetApplication	准許提供應用程式 ID 或應用程式 ARN，來存取使用 SSM for SAP 註冊之應用程式的相關資訊	讀取			
GetComponent	准許提供應用程式 ID 或元件 ID，以存取使用 SSM for SAP 註冊之元件的相關資訊	讀取	component		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConfigurationCheckOperation	准許透過指定操作 ID 來取得組態檢查操作的詳細資訊	讀取			
GetDatabase	准許提供應用程式 ID、元件 ID 或資料庫 ID，以存取使用 SSM for SAP 註冊之資料庫的相關資訊	讀取			
GetOperation	准許提供操作 ID 來存取操作相關資訊	讀取			
GetResourcePermission	准許取得與 SSM for SAP 資料庫資源相關聯的 SSM for SAP 層級資源權限	許可管理			
ListApplications	准許擷取客戶下向 SSM for SAP 註冊的所有應用程式清單 AWS 帳戶	清單			
ListComponents	准許擷取客戶帳戶或特定應用程式中所有元件的清單	清單	application		
ListConfigurationCheckDefinitions	准許列出 AWS Systems Manager for SAP 支援的所有組態檢查類型	清單			
ListConfigurationCheckOperations	准許列出過去的組態檢查操作	清單			
ListDatabases	准許擷取客戶帳戶或特定應用程式中所有資料庫的清單	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListOperationEvents	准許擷取指定操作中所有操作事件的清單	清單			
ListOperations	准許擷取客戶帳戶中所有操作的清單，可以套用其他篩選條件	清單			
ListSubCheckResults	准許列出指定組態檢查操作的子檢查結果	清單			
ListSubCheckRuleResults	准許列出屬於組態檢查操作之指定子檢查的規則	清單			
ListTagsForResource	准許列出特定資源 ARN 上的標籤	讀取			
PutResourcePermission	准許新增與 SSM for SAP 資料庫資源相關聯的 SSM for SAP 層級資源權限	許可管理			
RegisterApplication	准許使用 SSM for SAP 註冊 SAP 應用程式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RestoreDatabase	准許從另一個資料庫還原資料庫	寫入			
StartApplication	准許啟動已註冊的 SSM for SAP 應用程式	寫入	application		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartApplicationRefresh	准許啟動 SAP 應用程式的已註冊 SSM 隨需探索	寫入	application		
StartConfigurationChecks	准許對指定的應用程式啟動組態檢查操作	寫入			
StopApplication	准許停止已註冊的 SSM for SAP 應用程式	寫入	application		
TagResource	准許標記指定的資源 ARN	標記	application		
			component		
			database		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源 ARN 移除標籤	標記	application		
			component		
			database		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateApplicationSettings	准許更新已註冊 SSM for SAP 應用程式的設定	寫入	application		
UpdateHANABackupSettings	准許更新指定資料庫的 HANA 備份設定	寫入			

AWS Systems Manager for SAP 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
application	arn:${Partition}:ssm-sap:${Region}:${Account}:${ApplicationType}/${ApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
component	arn:${Partition}:ssm-sap:${Region}:${Account}:${ApplicationType}/${ApplicationId}/COMPONENT/${ComponentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
database	arn:${Partition}:ssm-sap:${Region}:${Account}:${ApplicationType}/${ApplicationId}/DB/${DatabaseId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Systems Manager for SAP 的條件索引鍵

AWS Systems Manager for SAP 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Systems Manager GUI Connect 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Systems Manager GUI Connect （服務字首：ssm-guiconnect) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Systems Manager GUI Connect 定義的動作
- AWS Systems Manager GUI Connect 定義的資源類型
- AWS Systems Manager GUI Connect 的條件索引鍵

AWS Systems Manager GUI Connect 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelConnection [僅限許可]	准許終止 GUI Connect 連線	寫入			
DeleteConnectionRecordingPreferences	准許移除 GUI Connect 連線錄製偏好設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetConnection [僅限許可]	准許取得 GUI Connect 連線的中繼資料	讀取			
GetConnectionRecordingPreferences	准許取得 GUI Connect 連線錄製偏好設定	讀取			
ListConnections [僅限許可]	准許列出 GUI Connect 連線的中繼資料	清單			
StartConnection [僅限許可]	准許啟動 GUI Connect 連線	寫入			
UpdateConnectionRecordingPreferences	准許更新 GUI Connect 連線錄製偏好設定	寫入			

AWS Systems Manager GUI Connect 定義的資源類型

AWS Systems Manager GUI Connect 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Systems Manager GUI Connect，請在您的政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Systems Manager GUI Connect 的條件索引鍵

GUI Connect 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定型內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS Systems Manager Incident Manager 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager （服務字首：ssm-incidents) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Systems Manager Incident Manager 定義的動作
- AWS Systems Manager Incident Manager 定義的資源類型
- AWS Systems Manager Incident Manager 的條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetIncidentFindings	准許擷取有關事件記錄特定發現項目的詳細資訊	讀取	incident-record*		
			response-plan*		
CreateReplicationSet	准許建立複寫集	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole ssm-incidents:TagResource
CreateResponsePlan	准許建立回應計劃	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:PassRole ssm-incidents:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTimelineEvent	准許建立事件記錄的時間軸事件	寫入	incident-record*		
			response-plan*		
DeleteIncidentRecord	准許刪除事件記錄	寫入	incident-record*		
DeleteReplicationSet	准許刪除複寫集	寫入	replication-set*		
DeleteResourcePolicy	准許從回應計劃刪除資源政策	許可管理	response-plan*		
DeleteResponsePlan	准許刪除回應計劃	寫入	response-plan*		
DeleteTimelineEvent	准許刪除時間軸事件	寫入	incident-record*		
GetIncidentRecord	准許檢視事件記錄的內容	讀取	incident-record*		
			response-plan*		
GetReplicationSet	准許檢視複寫集	讀取	replication-set*		
GetResourcePolicies	准許檢視回應計劃的資源政策	讀取	response-plan*		
GetResponsePlan	准許檢視指定回應計劃的內容	讀取	response-plan*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTimelineEvent	准許檢視時間軸事件	讀取	incident-record*		
			response-plan*		
ListIncidentFindings	准許列出事件記錄的發現項目	清單	incident-record*		
			response-plan*		
ListIncidentRecords	准許列出所有事件記錄的內容	清單			
ListRelatedItems	准許列出事件記錄的相關項目	清單	incident-record*		
			response-plan*		
ListReplicationSets	准許列出所有複寫集	列出			
ListResponsePlans	准許列出所有回應計劃	列出			
ListTagsForResource	准許檢視指定資源的資源標籤清單	讀取	incident-record		
			replication-set		
			response-plan		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTimelineEvents	准許列出事件記錄的所有時間軸事件	列出	incident-record*		
			response-plan*		
PutResourcePolicy	准許將資源政策放置於回應計劃	許可管理	response-plan*		
StartIncident	准許使用回應計劃啟動新事件	寫入	response-plan*		
TagResource	准許將標籤新增至回應計劃	標記	incident-record		
			replication-set		
			response-plan		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從回應計劃移除標籤	標記	incident-record		
			replication-set		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			response-plan		
				aws:TagKeys	
UpdateDeletionProtection	准許更新複寫集刪除保護	寫入	replication-set*		
UpdateIncidentRecord	准許更新事件記錄的內容	寫入	incident-record*		
			response-plan*		
UpdateRelatedItems	准許更新事件記錄的相關項目	寫入	incident-record*		
			response-plan*		
UpdateReplicationSet	准許更新複寫集	寫入	replication-set*		
UpdateResponsePlan	准許更新回應計劃的內容	寫入	response-plan*		iam:PassRole ssm-incidents:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UpdateTimelineEvent	准許更新時間軸事件	寫入	incident-record*		
			response-plan*		

AWS Systems Manager Incident Manager 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
response-plan	arn:${Partition}:ssm-incidents::${Account}:response-plan/${ResponsePlan}	aws:ResourceTag/${TagKey}
incident-record	arn:${Partition}:ssm-incidents::${Account}:incident-record/${ResponsePlan}/${IncidentRecord}	aws:ResourceTag/${TagKey}
replication-set	arn:${Partition}:ssm-incidents::${Account}:replication-set/${ReplicationSet}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Systems Manager Incident Manager 的條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts （服務字首：`ssm-contacts`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 定義的動作
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 定義的資源類型
- AWS Systems Manager Incident Manager 聯絡人的條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptPage	准許接受頁面	寫入	page*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateContactChannel	准許啟用聯絡人的聯絡管道	寫入	contactchannel*		
AssociateContact [僅限許可]	准許在升級計劃中使用聯絡人	許可管理	contact*		
CreateContact	准許建立聯絡人	寫入	contact*		ssm-contacts:AssociateContact
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateContactChannel	准許建立聯絡人的聯絡管道	寫入	contact*		
CreateRotation	准許在待命排程中建立輪換	寫入	rotation*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateRotationOverride	准許在待命排程中建立輪換的覆寫	寫入	rotation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeactivateContactChannel	准許停用聯絡人的聯絡管道	寫入	contactchannel*		
DeleteContact	准許刪除聯絡人	寫入	contact*		
DeleteContactChannel	准許刪除聯絡人的聯絡管道	寫入	contactchannel*		
DeleteRotation	准許刪除輪換	寫入	rotation*		
DeleteRotationOverride	准許刪除輪換的輪換覆寫	寫入	rotation*		
DescribeEngagement	准許描述參與	讀取	engagement*		
DescribePage	准許描述頁面	讀取	page*		
GetContact	准許取得聯絡人	讀取	contact*		
GetContactChannel	准許取得聯絡人的聯絡管道	讀取	contactchannel*		
GetContactPolicy	准許取得聯絡人的資源政策	讀取	contact*		
GetRotation	准許擷取有關待命輪換的資訊	讀取	rotation*		
GetRotationOverride	准許在待命輪換中擷取有關覆寫的資訊	讀取	rotation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListContactChannels	准許列出所有的聯絡人聯絡管道	列出	contact*		
ListContacts	准許列出所有聯絡人	列出			
ListEngagements	准許列出所有參與	列出			
ListPageReceipts	准許列出頁面的所有接收	清單	page*		
ListPageResolutions	准許列出約定的解決路徑	清單	page*		
ListPagesByContact	准許列出傳送給聯絡人的所有頁面	列出	contact*		
ListPagesByEngagement	准許列出參與中建立的所有頁面	清單	engagement*		
ListPreviewRotationShifts	准許根據輪換組態參數擷取班次清單	清單			
ListRotationOverrides	准許擷取目前為待命輪換指定的覆寫清單	清單	rotation*		
ListRotationShifts	准許在待命排程中擷取輪換班次的清單	清單	rotation*		
ListRotations	准許擷取待命輪換的清單	清單			
ListTagsForResource	准許檢視指定資源的資源標籤清單	讀取	contact		
			rotation		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutContactPolicy	准許將資源政策新增至聯絡人	寫入	contact*		
SendActivationCode	准許傳送聯絡人聯絡管道的啟動碼	寫入	contactchannel*		
StartEngagement	准許啟動參與	寫入	contact*		
StopEngagement	准許停止參與	寫入	engagement*		
TagResource	准許將標籤新增至指定資源	標記	contact		
			rotation		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	contact		
			rotation		
				aws:TagKeys	
UpdateContact	准許更新聯絡人	寫入	contact*		ssm-contacts:AssociateContact

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateContactChannel	准許更新聯絡人的聯絡管道	寫入	contactchannel*		
UpdateRotation	准許更新為待命輪換指定的資訊	寫入	rotation*		

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
contact	arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:${Account}:contact/${ContactAlias}	aws:ResourceTag/${TagKey}
contactchannel	arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:${Account}:contactchannel/${ContactAlias}/${ContactChannelId}	
engagement	arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:${Account}:engagement/${ContactAlias}/${EngagementId}	
page	arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:${Account}:page/${ContactAlias}/${PageId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
rotation	arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:${Account}:rotation/${RotationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Systems Manager Incident Manager 聯絡人的條件索引鍵

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS Systems Manager Quick Setup 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Systems Manager Quick Setup （服務字首：ssm-quicksetup) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Systems Manager Quick Setup 定義的動作
- AWS Systems Manager Quick Setup 定義的資源類型
- AWS Systems Manager Quick Setup 的條件索引鍵

AWS Systems Manager Quick Setup 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateConfigurationManager	准許建立快速設定組態管理員資源	寫入	configuration-manager*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteConfigurationManager	准許刪除組態管理員	寫入	configuration-manager*		
GetConfiguration	准許取得快速設定組態	讀取	configuration-manager		
GetConfigurationManager	准許取得組態管理員	讀取	configuration-manager*		
GetServiceSettings	准許在請求 AWS 帳戶 和 中取得為快速設定設定的設定 AWS 區域	讀取			
ListConfigurationManagers	准許列出快速設定組態管理員	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListConfigurations	准許列出快速設定組態	清單	configuration-manager		
ListQuickSetupTypes	准許列出可用的快速設定類型	讀取			
ListTagsForResource	准許列出指派給資源的標籤	讀取	configuration-manager*		
TagResource	准許將中繼資料的鍵值對指派給 AWS 資源	標記	configuration-manager*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	configuration-manager*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConfigurationDefinition	准許更新快速設定組態定義	寫入	configuration-manager*		
UpdateConfigurationManager	准許更新快速設定組態管理員	寫入	configuration-manager*		
UpdateServiceSettings	准許更新為快速設定而設定的設定	寫入			

AWS Systems Manager Quick Setup 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
configuration-manager	arn:${Partition}:ssm-quicksetup:${Region}:${Account}:configuration-manager/${ConfigurationManagerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Systems Manager Quick Setup 的條件索引鍵

AWS Systems Manager Quick Setup 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Tag Editor 的動作、資源和條件索引鍵

標籤編輯器 （服務字首：resource-explorer) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Tag Editor 定義的動作
- Tag Editor 定義的資源類型
- Tag Editor 的條件索引鍵

Tag Editor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourceTypes [僅限許可]	授予擷取標籤編輯器目前支援資源類型的許可	列出			
ListResources [僅限許可]	准許擷取 中資源的識別符 AWS 帳戶	清單			
ListTags [僅限許可]	授予擷取附加至指定資源識別碼之標籤的許可	讀取			tag:GetResources

Tag Editor 定義的資源類型

標籤編輯器不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取標籤編輯器，請在政策"Resource": "*"中指定 。

Tag Editor 的條件索引鍵

Inspector 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 稅務設定的動作、資源和條件索引鍵

AWS Tax Settings （服務字首：tax) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 稅務設定定義的動作
- AWS 稅務設定定義的資源類型
- AWS 稅務設定的條件索引鍵

AWS 稅務設定定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchDeleteTaxRegistration	准許批次刪除稅務註冊資料	寫入			
BatchPutTaxRegistration	准許批次更新稅務登記	寫入			
CancelDocument	准許取消保留單等文件	寫入			
CreateDocument	准許上傳新文件，例如預扣單	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSupplementalTaxRegistration	准許刪除補充稅務註冊資料	寫入			
DeleteTaxRegistration	准許刪除稅務登記資料	寫入			
GetDocument	准許擷取保留單等文件	讀取			
GetDocumentUploadUrl	准許擷取產生的 URL 以上傳文件	讀取			
GetExemptions	准許檢視稅金豁免資料	讀取			
GetTaxInfoReportingDocument [僅限許可]	准許檢視/下載稅務文件/表單	讀取			
GetTaxInheritance	准許檢視稅務繼承狀態	讀取			
GetTaxInterview [僅限許可]	准許擷取稅務面試資料	讀取			
GetTaxRegistration	准許檢視稅務註冊資料	讀取			
GetTaxRegistrationDocument	准許下載稅務登記文件	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDocuments	准許檢視保留單等文件	讀取			
ListSupplementalTaxRegistrations	准許檢視補充稅務註冊	讀取			
ListTaxRegistrations	准許檢視稅務登記	讀取			
ListWithholdingEligibleInvoices	准許檢視合格的預扣發票	讀取			
PutSupplementalTaxRegistration	准許更新補充稅務註冊資料	寫入			
PutTaxInheritance	准許檢視設定稅務繼承	寫入			
PutTaxInterview [僅限許可]	准許更新稅務面試資料	寫入			
PutTaxRegistration	准許更新稅務註冊資料	寫入			
UpdateExemptions	准許更新稅金豁免資料	寫入			

AWS 稅務設定定義的資源類型

AWS Tax Settings 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Tax Settings，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS 稅務設定的條件索引鍵

Tax Settings 沒有可用於政策陳述式 Condition 元素的服務特定型內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Telco Network Builder AWS 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Telco Network Builder （服務字首：tnb) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Telco Network Builder AWS 定義的動作
- Telco Network Builder AWS 定義的資源類型
- Telco Network Builder AWS 的條件索引鍵

Telco Network Builder AWS 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelSolNetworkOperation	准許取消網路操作	寫入	network-operation*		
CreateSolFunctionPackage	准許建立函數套件	寫入	function-package*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateSolNetworkInstance	准許建立網路執行個體	寫入	network-instance*		
			network-package*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSolNetworkPackage	准許建立網路套件	寫入	network-package*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteSolFunctionPackage	准許刪除函數套件	寫入	function-package*		
DeleteSolNetworkInstance	准許刪除網路執行個體	寫入	network-instance*		
DeleteSolNetworkPackage	准許刪除網路套件	寫入	network-package*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSolFunctionInstance	准許取得函數執行個體	讀取	function-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolFunctionPackage	准許取得函數套件	讀取	function-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolFunctionPackageContent	准許取得函數套件內容	讀取	function-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolFunctionPackageDescriptor	准許取得函數套件描述元	讀取	function-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolNetworkInstance	准許取得網路執行個體	讀取	network-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSolNetworkOperation	准許取得網路操作	讀取	network-operation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolNetworkPackage	准許取得網路套件	讀取	network-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolNetworkPackageContent	准許取得網路套件內容	讀取	network-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSolNetworkPackageDescriptor	准許取得網路套件描述元	讀取	network-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
InstantiateSolNetworkInstance	准許啟動網路執行個體	寫入	network-instance*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListSolFunctionInstances	准許列出函數執行個體	清單	function-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSolFunctionPackages	准許列出函數套件	清單	function-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSolNetworkInstances	准許列出網路執行個體	清單	network-instance*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListSolNetworkOperations	准許列出網路操作	清單	network-operation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSolNetworkPackages	准許列出網路套件	清單	network-package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTagsForResource	准許為資源傳回標籤清單	清單			
PutSolFunctionPackageContent	准許上傳函數套件內容	寫入	function-package*		
PutSolNetworkPackageContent	准許上傳網路套件內容	寫入	network-package*		
TagResource	准許將標籤新增至指定資源	標記	function-instance		
			function-package		
			network-instance		
			network-operation		
			network-package		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TerminateSolNetworkInstance	准許終止網路執行個體	寫入	network-instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從指定的資源移除標籤	標記	function-instance		
			function-package		
			network-instance		
			network-operation		
			network-package		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateSolFunctionPackage	准許更新函數套件	寫入	function-package*		
UpdateSolNetworkInstance	准許更新網路執行個體	寫入	function-instance*		
			network-instance*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateSolNetworkPackage	准許更新網路套件	寫入	network-package*		
ValidateSolFunctionPackageContent	准許驗證函數套件內容	寫入	function-package*		
ValidateSolNetworkPackageContent	准許驗證網路套件內容	寫入	network-package*		

Telco Network Builder AWS 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
function-package	arn:${Partition}:tnb:${Region}:${Account}:function-package/${FunctionPackageId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network-package	arn:${Partition}:tnb:${Region}:${Account}:network-package/${NetworkPackageId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network-instance	arn:${Partition}:tnb:${Region}:${Account}:network-instance/${NetworkInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
function-instance	arn:${Partition}:tnb:${Region}:${Account}:function-instance/${FunctionInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
network-operation	arn:${Partition}:tnb:${Region}:${Account}:network-operation/${NetworkOperationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Telco Network Builder AWS 的條件索引鍵

AWS Telco Network Builder 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過檢查請求中的標籤鍵值對是否存在來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過檢查連接到資源的標籤鍵值對來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵是否存在篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Textract 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Textract (服務字首：`textract`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Textract 定義的動作
- Amazon Textract 定義的資源類型
- Amazon Textract 的條件索引鍵

Amazon Textract 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AnalyzeDocument	准許在提供做為輸入的影像內偵測真實文件實體的執行個體	讀取			s3:GetObject
AnalyzeExpense	准許在提供做為輸入的影像內偵測真實文件實體的執行個體	讀取			s3:GetObject
AnalyzeID	准許從提供作為輸入的身分文件中偵測相關資訊	讀取			s3:GetObject
CreateAdapter	准許建立 Amazon Textract 轉接器	寫入		aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateAdapterVersion	准許建立 Amazon Textract 轉接器版本	寫入	adapter*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAdapter	准許刪除 Amazon Textract 轉接器	寫入	adapter*		
DeleteAdapterVersion	准許刪除 Amazon Textract 轉接器版本	寫入	adapterversion*		
DetectDocumentText	准許偵測文件影像中的文字	讀取			s3:GetObject
GetAdapter	准許取得 Amazon Textract 轉接器	讀取	adapter*		
GetAdapterVersion	准許取得 Amazon Textract 轉接器版本	讀取	adapterversion*		
GetDocumentAnalysis	准許傳回文件分析任務的相關資訊	讀取			
GetDocumentTextDetection	准許傳回文件文字偵測任務的相關資訊	讀取			
GetExpenseAnalysis	准許傳回成本分析任務的資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLendingAnalysis	准許擷取有關出借分析作業的頁面層級資訊	讀取			
GetLendingAnalysisSummary	准許擷取有關出借分析作業的摘要資訊	讀取			
ListAdapterVersions	准許列出 Amazon Textract 轉接器版本	讀取			
ListAdapters	准許列出 Amazon Textract 轉接器	讀取			
ListTagsForResource	准許傳回與資源相關聯的標籤清單	讀取	adapter		
			adapterversion		
StartDocumentAnalysis	准許啟動非同步任務，在提供做為輸入的影像或 pdf 內，偵測真實文件實體的執行個體	寫入			s3:GetObject
StartDocumentTextDetection	准許啟動非同步任務，以偵測文件影像或 pdf 中的文字	寫入			s3:GetObject
StartExpenseAnalysis	准許啟動非同步任務，在提供做為輸入的影像或 pdf 內，偵測發票或收據的執行個體	寫入			s3:GetObject
StartLendingAnalysis	准許啟動非同步作業以偵測出借文件中的實體，將提供的影像或 PDF 作為輸入	寫入			s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	adapter		
			adapterversion		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	adapter		
			adapterversion		
				aws:TagKeys	
UpdateAdapter	准許更新 Amazon Textract 轉接器	寫入	adapter*		

Amazon Textract 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
adapter	arn:${Partition}:textract:${Region}:${Account}:/adapters/${AdapterId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
adapterversion	arn:${Partition}:textract:${Region}:${Account}:/adapters/${AdapterId}/versions/${AdapterVersion}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Textract 的條件索引鍵

Amazon Textract 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Timestream 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Timestream (服務字首：timestream) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Timestream 定義的動作
- Amazon Timestream 定義的資源類型
- Amazon Timestream 的條件索引鍵

Amazon Timestream 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CancelQuery	准許取消帳戶中的查詢	寫入			timestream:DescribeEndpoints
CreateBatchLoadTask	准許在帳戶中建立批次載入任務	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints timestream:WriteRecords
CreateDatabase	准許在帳戶中建立資料庫	寫入	database*		timestream:DescribeEndpoints
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateScheduledQuery	准許在帳戶中建立排程查詢	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	iam:PassRole timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTable	准許在帳戶中建立資料表	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDatabase	准許刪除帳戶中的資料庫	寫入	database*		timestream:DescribeEndpoints
DeleteScheduledQuery	准許刪除帳戶中的排程查詢	寫入	scheduled-query*		timestream:DescribeEndpoints
DeleteTable	准許刪除帳戶中的資料表	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints
DescribeAccountSettings	准許描述您的帳戶設定	讀取			timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeBatchLoadTask	准許在帳戶中描述批次載入任務	讀取			timestream:DescribeEndpoints
DescribeDatabase	准許描述帳戶中的資料庫	讀取	database*		timestream:DescribeEndpoints
DescribeEndpoints	准許描述 Timestream 端點	列出			
DescribeScheduledQuery	准許描述帳戶中的排程查詢	讀取	scheduled-query*		timestream:DescribeEndpoints
DescribeTable	准許描述帳戶中的資料表	讀取	table*		timestream:DescribeEndpoints
ExecuteScheduledQuery	准許執行帳戶中的排程查詢	寫入	scheduled-query*		timestream:DescribeEndpoints
GetAwsBackupStatus	准許取得 Timestream 資料表備份的狀態	讀取			timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAwsRestoreStatus	准許取得 Timestream 資料表還原的狀態	讀取			timestream:DescribeEndpoints
ListBatchLoadTasks	准許列出帳戶中的批次載入任務	清單			timestream:DescribeEndpoints
ListDatabases	准許列出帳戶中的資料庫	列出			timestream:DescribeEndpoints
ListMeasures	准許列出帳戶中資料表的量值	列出	table*		timestream:DescribeEndpoints
ListScheduledQueries	准許列出帳戶中的排程查詢	清單			timestream:DescribeEndpoints
ListTables	准許列出帳戶中的資料表	列出	database*		timestream:DescribeEndpoints
ListTagsForResource	准許列出帳戶中資源的標籤	讀取	database*		timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			scheduled-query*		
			table*		
PrepareQuery	准許發出準備查詢	讀取	table*		timestream:DescribeEndpoints timestream:Select
ResumeBatchLoadTask	准許在帳戶中恢復批次載入任務	寫入			timestream:DescribeEndpoints timestream:WriteRecords
Select	准許發出「從資料表中選取」查詢	讀取	table*		timestream:DescribeEndpoints
SelectValues	准許發出「選取 1」查詢	讀取			timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartAwsBackupJob	准許啟動 Timestream 資料表的備份作業	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints
StartAwsRestoreJob	准許啟動 Timestream 資料表備份的還原作業	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints
TagResource	准許將 標籤新增至資源	標記	database*		timestream:DescribeEndpoints
			scheduled-query*		
			table*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Unload	准許發出卸載查詢	寫入	table*		s3:AbortMultipartUpload s3:GetObject s3:PutObject timestream:DescribeEndpoints timestream:Select
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	database*		timestream:DescribeEndpoints
			scheduled-query*		
			table*		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountSettings	准許更新您的帳戶設定	寫入			timestream:DescribeEndpoints

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDatabase	准許更新帳戶中的資料庫	寫入	database*		timestream:DescribeEndpoints
UpdateScheduledQuery	准許更新帳戶中的排程查詢	寫入	scheduled-query*		timestream:DescribeEndpoints
UpdateTable	准許更新帳戶中的資料表	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints
WriteRecords	准許將資料擷取至帳戶中的資料表	寫入	table*		timestream:DescribeEndpoints

Amazon Timestream 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
database	`arn:${Partition}:timestream:${Region}:${Account}:database/${DatabaseName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
table	arn:${Partition}:timestream:${Region}:${Account}:database/${DatabaseName}/table/${TableName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
scheduled-query	arn:${Partition}:timestream:${Region}:${Account}:scheduled-query/${ScheduledQueryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Timestream 的條件索引鍵

Amazon Timestream 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString

Amazon Timestream InfluxDB 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Timestream InfluxDB （服務字首：timestream-influxdb) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Timestream InfluxDB 定義的動作
- Amazon Timestream InfluxDB 定義的資源類型
- Amazon Timestream InfluxDB 的條件索引鍵

Amazon Timestream InfluxDB 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDbCluster	准許建立新的 Timestream InfluxDB 叢集	寫入	db-parameter-group		timestream-influxdb:CreateDbInstance
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDbInstance	准許建立新的 Timestream InfluxDB 執行個體	寫入	db-parameter-group		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateDbParameterGroup	准許建立新的 Timestream InfluxDB 參數群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteDbCluster	准許刪除 Timestream InfluxDB 叢集	寫入	db-cluster*		timestream-influxdb:DeleteD

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					bInstance
DeleteDbInstance	准許刪除 Timestream InfluxDB 執行個體	寫入	db-instance*		
GetDbCluster	准許取得 Timestream InfluxDB 叢集的相關資訊	讀取	db-cluster*		
GetDbInstance	准許取得 Timestream InfluxDB 執行個體的相關資訊	讀取	db-instance*		
GetDbParameterGroup	准許取得 Timestream InfluxDB 參數群組的相關資訊	讀取	db-parameter-group*		
ListDbClusters	准許列出帳戶中所有 Timestream InfluxDB 叢集的相關資訊	清單			
ListDbInstances	准許列出帳戶中所有 Timestream InfluxDB 執行個體的相關資訊	清單			
ListDbInstancesForCluster	准許列出屬於叢集之所有 Timestream InfluxDB 執行個體的相關資訊	讀取	db-cluster*		
ListDbParameterGroups	准許列出所有 Timestream InfluxDB 參數群組的相關資訊	清單			
ListTagsForResource	准許列出 Timestream InfluxDB 資源的標籤	讀取	db-cluster		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			db-instance		
			db-parameter-group		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
RebootDbCluster	准許重新啟動 Timestream InfluxDB 叢集	寫入	db-cluster*		timestream-influxdb:RebootDbInstance
			db-instance		
RebootDbInstance	准許重新啟動 Timestream InfluxDB 執行個體	寫入	db-instance*		
TagResource	准許標記 Timestream InfluxDB 資源	標記	db-cluster		
			db-instance		
			db-parameter-group		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 Timestream InfluxDB 資源	標記	db-cluster		
			db-instance		
			db-parameter-group		
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UpdateDbCluster	准許更新 Timestream InfluxDB 叢集	寫入	db-cluster*		timestream-influxdb:UpdateDbInstance

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			db-parameter-group		
UpdateDbInstance	准許更新 Timestream InfluxDB 執行個體	寫入	db-instance*		
			db-parameter-group		

Amazon Timestream InfluxDB 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
db-cluster	`arn:${Partition}:timestream-influxdb:${Region}:${Account}:db-cluster/${DbClusterId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
db-instance	`arn:${Partition}:timestream-influxdb:${Region}:${Account}:db-instance/${DbInstanceIdentifier}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
db-parameter-group	`arn:${Partition}:timestream-influxdb:${Region}:${Account}:db-parameter-group/${DbParameterGroupIdentifier}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Timestream InfluxDB 的條件索引鍵

Amazon Timestream InfluxDB 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

AWS Tiros 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Tiros （服務字首：`tiros`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Tiros 定義的動作
- AWS Tiros 定義的資源類型
- AWS Tiros 的條件索引鍵

AWS Tiros 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateQuery [僅限許可]	准許建立 VPC 連線能力查詢	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ExtendQuery [僅限許可]	准許擴充 VVPC 連線能力查詢以包含呼叫主體帳戶	寫入			
GetQueryAnswer [僅限許可]	准許取得 VPC 連線能力查詢答案	讀取			
GetQueryExplanation [僅限許可]	准許取得 VPC 連線能力查詢說明	讀取			
GetQueryExtensionAccounts [僅限許可]	准許列出在新查詢中可能有用的帳戶	讀取			

AWS Tiros 定義的資源類型

AWS Tiros 不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Tiros，請在政策中指定 `"Resource": "*"`。

AWS Tiros 的條件索引鍵

Tiros 沒有可在政策陳述式的 `Condition` 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Transcribe 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Transcribe (服務字首：`transcribe`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Transcribe 定義的動作
- Amazon Transcribe 定義的資源類型
- Amazon Transcribe 的條件索引鍵

Amazon Transcribe 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCallAnalyticsCategory	准許建立分析類別。Amazon Transcribe 會將您的分析類別指定的條件套用至通話分析任務	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateLanguageModel	准許建立新自訂語言模型	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject s3:ListBucket
CreateMedicalVocabulary	准許建立新的自訂語彙，可用於變更 Amazon Transcribe Medical 處理音訊檔案轉錄的方式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateVocabulary	准許建立新的自訂語彙，可用於變更 Amazon Transcribe 處理音訊檔案轉錄的方式	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject
CreateVocabularyFilter	准許建立新的詞彙篩選器，可用來從 Amazon Transcribe 產生的音訊檔案的轉錄中濾除單字	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject
DeleteCallAnalyticsCategory	准許從 Amazon Transcribe 使用其名稱刪除通話分析類別	寫入	callanalyticscategory*		
DeleteCallAnalyticsJob	准許刪除先前提交的通話分析任務及任何其他產生的結果，例如轉錄、模型等	寫入	callanalyticsjob*		
DeleteLanguageModel	准許刪除先前建立的自訂語言模型	寫入	languagemodel*		
DeleteMedicalScribeJob	准許刪除先前提交的醫學抄寫員任務	寫入	medicalscribejob*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMedicalTranscriptionJob	准許刪除先前提交的醫療轉錄任務	寫入	medicaltranscriptionjob*		
DeleteMedicalVocabulary	准許從 Amazon Transcribe 中刪除醫療詞彙	寫入	medicalvocabulary*		
DeleteTranscriptionJob	准許刪除先前提交的轉錄任務及任何其他產生的結果，例如轉錄、模型等	寫入	transcriptionjob*		
DeleteVocabulary	准許從 Amazon Transcribe 中刪除詞彙	寫入	vocabulary*		
DeleteVocabularyFilter	准許從 Amazon Transcribe 中刪除詞彙篩選條件	寫入	vocabularyfilter*		
DescribeLanguageModel	准許傳回自訂語言模型的資訊	讀取	languagemodel*		
GetCallAnalyticsCategory	准許擷取通話分析類別的資訊	讀取	callanalyticscategory*		
GetCallAnalyticsJob	准許傳回通話分析任務的資訊	讀取	callanalyticsjob*		
GetMedicalScribeJob	准許傳回醫學抄寫員任務的相關資訊	讀取	medicalscribejob*		
GetMedicalScribeStream	准許取得指定 AWS HealthScribe 串流工作階段的相關資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetMedicalTranscriptionJob	准許傳回醫療轉錄任務的資訊	讀取	medicaltranscriptionjob*		
GetMedicalVocabulary	准許取得醫療詞彙的資訊	讀取	medicalvocabulary*		
GetTranscriptionJob	准許傳回轉錄任務的資訊	讀取	transcriptionjob*		
GetVocabulary	准許取得詞彙的資訊	讀取	vocabulary*		
GetVocabularyFilter	准許取得詞彙篩選條件的資訊	讀取	vocabularyfilter*		
ListCallAnalyticsCategories	准許列出已建立的通話分析類別	列出			
ListCallAnalyticsJobs	准許列出處於指定狀態的通話分析任務	列出			
ListLanguageModels	准許列出自訂語言模型	清單			
ListMedicalScribeJobs	准許列出處於指定狀態的醫學抄寫員任務	清單			
ListMedicalTranscriptionJobs	准許列出處於指定狀態的醫療轉錄任務	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMedicalVocabularies	准許傳回符合指定準則的醫療詞彙清單。如果未指定準則，則傳回整個語彙清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
ListTranscriptionJobs	准許列出處於指定狀態的轉錄任務	列出			
ListVocabularies	准許傳回符合指定準則的詞彙清單。如果未指定準則，則傳回整個語彙清單	列出			
ListVocabularyFilters	准許傳回符合指定準則的詞彙篩選條件清單。如果未指定準則，則最多傳回 5 個詞彙篩選條件	列出			
StartCallAnalyticsJob	准許啟動不只是轉錄來電者與客服人員的音訊記錄，並傳回額外見解的非同步分析任務	寫入		transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId transcribe:OutputLocation aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartCallAnalyticsStreamTranscription	准許啟動通訊協定，音訊會據此串流至 Transcribe Call Analytics，而且轉錄結果會串流至您的應用程式	寫入			
StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket	准許啟動 WebSocket，音訊會據此串流至 Transcribe Call Analytics，而且轉錄結果會串流至您的應用程式	寫入			
StartMedicalScribeJob	准許啟動非同步任務，轉錄病患和臨床醫生之間的對話，並產生臨床筆記	寫入		transcribe:OutputBucketName transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartMedicalScribeStream	准許啟動雙向 HTTP2 串流，其中音訊會串流至 AWS HealthScribe，而轉錄結果會串流至您的應用程式	寫入			
StartMedicalStreamTranscription	准許啟動通訊協定，其中音訊會串流至 Transcribe Medical，而且轉錄結果會串流至您的應用程式	寫入			
StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket	准許啟動 WebSocket，其中音訊會串流至 Transcribe Medical，而且轉錄結果會串流至您的應用程式	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartMedicalTranscriptionJob	准許啟動非同步任務，將醫療語音轉錄成文字	寫入		transcribe:OutputBucketName transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId transcribe:OutputKey aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject
StartStreamTranscription	准許啟動雙向 HTTP2 串流，即時將語音轉錄成文字	寫入			
StartStreamTranscriptionWebSocket	准許啟動 WebSocket 串流，即時將語音轉錄成文字	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
StartTranscriptionJob	准許啟動非同步任務，將語音轉錄成文字	寫入		transcribe:OutputBucketName transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId transcribe:OutputKey aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	s3:GetObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} transcribe:OutputBucketName transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId transcribe:OutputKey aws:TagKeys	
UntagResource	准許使用指定密鑰取消標記資源	標記		aws:TagKeys	
UpdateCallAnalyticsCategory	准許使用新值更新通話分析類別。UpdateCallAnalyticsCategory 操作會以您在請求中提供的值，覆寫所有現有的資訊	寫入	callanalyticscategory*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateMedicalVocabulary	准許將現有醫療詞彙更新為新值。UpdateMedicalVocabulary 操作會以您在請求中提供的值，覆寫所有現有的資訊	寫入	medicalvocabulary*		s3:GetObject
UpdateVocabulary	准許將現有詞彙更新為新值。UpdateVocabulary 操作會以您在請求中提供的值，覆寫所有現有的資訊	寫入	vocabulary*		s3:GetObject
UpdateVocabularyFilter	准許將現有詞彙篩選條件更新為新值。UpdateVocabularyFilter 操作會以您在請求中提供的值，覆寫所有現有的資訊	寫入	vocabularyfilter*		s3:GetObject

Amazon Transcribe 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
transcriptionjob	`arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:transcription-job/${JobName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}
vocabulary	`arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:vocabulary/${VocabularyName}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
vocabularyfilter	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:vocabulary-filter/${VocabularyFilterName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
languagemodel	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:language-model/${ModelName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
medicaltranscriptionjob	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:medical-transcription-job/${JobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
medicalvocabulary	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:medical-vocabulary/${VocabularyName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
callanalyticsjob	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:analytics/${JobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
callanalyticscategory	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:analytics-category/${CategoryName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
medicalscribejob	arn:${Partition}:transcribe:${Region}:${Account}:medical-scribe-job/${JobName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Transcribe 的條件索引鍵

Amazon Transcribe 會定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過要求資源建立請求中存在標籤值來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過要求與資源相關聯的標籤值來篩選存取權	String
aws:TagKeys	透過要求請求中存在強制性標籤來篩選存取權	ArrayOfString
transcribe:OutputBucketName	依請求中包含的輸出儲存貯體名稱來篩選存取權	String
transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId	根據請求中包含的 KMS 金鑰 ID 篩選存取權，以 KMS 金鑰 ARN 的形式提供	String
transcribe:OutputKey	依請求包含的輸出索引鍵來篩選存取權	String
transcribe:OutputLocation	依要求包含的輸出位置篩選存取權	String

AWS Transfer 系列的動作、資源和條件索引鍵

AWS Transfer Family （服務字首：`transfer`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Transfer Family 定義的動作
- AWS Transfer Family 定義的資源類型
- AWS Transfer 系列的條件索引鍵

AWS Transfer Family 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateAccess	准許新增與伺服器關聯的存取權	寫入	server*		iam:PassRole
CreateAgreement	准許新增與伺服器關聯的協議	寫入	server*		iam:PassRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateConnector	准許建立連接器	寫入	profile		iam:PassRole
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} transfer:RequestConnectorProtocol	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateProfile	准許建立設定檔	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServer	准許建立伺服器	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} transfer:RequestServerEndpointType transfer:RequestServerDomain transfer:RequestServerProtocols	iam:PassRole
CreateUser	准許新增與伺服器關聯的使用者	寫入	server*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateWebApp	准許建立 Web 應用程式	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	iam:PassRole
CreateWorkflow	授予許可來建立工作流程	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAccess	准許刪除存取權	寫入	server*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAgreement	准許刪除協議	寫入	agreement*		
DeleteCertificate	准許刪除憑證	寫入	certificate*		
DeleteConnector	准許刪除連接器	寫入	connector*		
DeleteHostKey	准許刪除與伺服器關聯的主機金鑰	寫入	host-key*		
DeleteProfile	准許刪除設定檔	寫入	profile*		
DeleteServer	准許刪除伺服器	寫入	server*		
DeleteSshPublicKey	准許刪除使用者的 SSH 公有金鑰	寫入	user*		
DeleteUser	准許刪除與伺服器關聯的使用者	寫入	user*		
DeleteWebApp	准許刪除 Webapp	寫入	webapp*		
DeleteWebAppCustomization	准許刪除 webapp 自訂	寫入	webapp*		
DeleteWorkflow	授予許可來刪除工作流程	寫入	workflow*		
DescribeAccess	准許描述指派給伺服器的存取權	讀取	server*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAgreement	准許描述指派給伺服器的協議	讀取	agreement*		
DescribeCertificate	准許描述憑證	讀取	certificate*		
DescribeConnector	准許描述連接器	讀取	connector*		
DescribeExecution	准許描述與工作流程相關聯的執行	讀取	workflow*		
DescribeHostKey	准許描述與伺服器關聯的主機金鑰	讀取	host-key*		
DescribeProfile	准許描述設定檔	讀取	profile*		
DescribeSecurityPolicy	准許描述安全政策	讀取			
DescribeServer	准許描述伺服器	讀取	server*		
DescribeUser	准許描述與伺服器關聯的使用者	讀取	user*		
DescribeWebApp	准許描述 Web 應用程式	讀取	webapp*		
DescribeWebAppCustomization	准許描述 webapp 自訂	讀取	webapp*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWorkflow	准許描述工作流程	讀取	workflow*		
ImportCertificate	准許新增憑證	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
ImportHostKey	准許將主機金鑰新增至伺服器	寫入	server*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
ImportSshPublicKey	准許將 SSH 公有金鑰新增至使用者	寫入	user*		
ListAccesses	准許列出存取權	讀取	server*		
ListAgreements	准許列出協議	讀取	server*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCertificates	准許列出憑證	讀取			
ListConnectors	准許列出連接器	讀取			
ListExecutions	准許列出與工作流程相關聯的執行數	讀取	workflow*		
ListFileTransferResults	准許列出連接器的檔案傳輸狀態	讀取	connector*		
ListHostKeys	准許列出與伺服器關聯的主機金鑰	讀取	server*		
ListProfiles	准許列出設定檔	讀取			
ListSecurityPolicies	准許列出安全政策	列出			
ListServers	准許列出伺服器	清單			
ListTagsForResource	准許列出 AWS Transfer Family 資源的標籤	讀取	agreement		
			certificate		
			connector		
			host-key		
			profile		
			server		
			user		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workflow		
ListUsers	准許列出與伺服器關聯的使用者	清單	server*		
ListWebApps	准許列出 Web 應用程式	清單			
ListWorkflows	准許列出工作流程	列出			
SendWorkflowStepState	許准傳送非同步自訂步驟回呼	寫入	workflow*		
StartDirectoryListing	准許使用連接器在遠端伺服器上啟動清單操作	寫入	connector*		
StartFileTransfer	准許初始化連接器檔案傳輸	寫入	connector*		
StartRemoteDelete	准許在遠端伺服器上啟動連接器刪除操作	寫入	connector*		
StartRemoteMove	准許在遠端伺服器上啟動連接器移動操作	寫入	connector*		
StartServer	准許啟動伺服器	寫入	server*		
StopServer	准許停止伺服器	寫入	server*		
TagResource	准許標記 AWS Transfer Family 資源	標記	agreement		
			certificate		
			connector		
			host-key		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			profile		
			server		
			user		
			webapp		
			workflow		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestConnection	准許測試連接器與遠端伺服器的連線	寫入	connector*		
TestIdentityProvider	准許測試伺服器的自訂身分提供者	讀取	user*		
UntagResource	准許取消標記 AWS Transfer Family 資源	標記	agreement		
			certificate		
			connector		
			host-key		
			profile		
			server		
			user		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			webapp		
			workflow		
				aws:TagKeys	
UpdateAccess	准許更新存取權	寫入			iam:PassRole
UpdateAgreement	准許更新協議	寫入	agreement*		iam:PassRole
UpdateCertificate	准許更新憑證	寫入	certificate*		
UpdateConnector	准許更新連接器	寫入	connector*		iam:PassRole
			profile		
UpdateHostKey	准許更新主機金鑰	寫入	host-key*		
UpdateProfile	准許更新設定檔	寫入	profile*		
UpdateServer	准許更新伺服器的組態	寫入	server*		iam:PassRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				transfer:RequestServerEndpointType transfer:RequestServerProtocols	
UpdateUser	准許更新使用者的組態	寫入	user*		iam:PassRole
UpdateWebApp	准許更新 webapp 的組態	寫入	webapp*		iam:PassRole
UpdateWebAppCustomization	准許更新 Webapp 縮減的組態	寫入	webapp*		iam:PassRole

AWS Transfer Family 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
user	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:user/${ServerId}/${UserName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
server	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:server/${ServerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workflow	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
certificate	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:certificate/${CertificateId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connector	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:connector/${ConnectorId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
profile	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:profile/${ProfileId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
agreement	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:agreement/${ServerId}/${AgreementId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
host-key	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:host-key/${ServerId}/${HostKeyId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
webapp	arn:${Partition}:transfer:${Region}:${Account}:webapp/${WebAppId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Transfer 系列的條件索引鍵

AWS Transfer Family 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
transfer:RequestConnectorProtocol	依請求中傳遞的連接器通訊協定篩選存取權	String
transfer:RequestServerDomain	依請求中傳遞的儲存網域篩選存取權	String
transfer:RequestServerEndpointType	依請求中傳遞的端點類型篩選存取權	String
transfer:RequestServerProtocols	依請求中傳遞的伺服器通訊協定篩選存取權	ArrayOfString

AWS 轉換的動作、資源和條件索引鍵

AWS Transform （服務字首：`transform`) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Transform 定義的動作
- AWS Transform 定義的資源類型
- AWS 轉換的條件索引鍵

AWS Transform 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateConnectorResource [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 AssociateConnectorResource	寫入	connector*		
CreateProfile [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 CreateProfile	寫入	profile*		
DeleteAgentRuntimeConfiguration [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 DeleteAgentRuntimeConfiguration	寫入			
DeleteConnector [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 DeleteConnector	寫入	connector*		
DeleteProfile [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 DeleteProfile	寫入	profile*		
GetAccountSettings [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 GetAccountSettings	讀取			
GetAgent [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 GetAgent	讀取			
GetAgentRuntimeConfiguration [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 GetAgentRuntimeConfiguration	讀取			
GetConnector [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 GetConnector	讀取	connector*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListAgents [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 ListAgents	讀取			
ListConnectors [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 ListConnectors	清單			
ListProfiles [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 ListProfiles	清單			
ListTagsForResource [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 ListTagsForResource	讀取	connector*		
PutAgentRuntimeConfiguration [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 PutAgentRuntimeConfiguration	寫入			
RejectConnector [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 RejectConnector	寫入	connector*		
TagResource [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 TagResource	標記	connector*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 UntagResource	標記	connector*		
				aws:TagKeys	
UpdateAccountSettings [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 UpdateAccountSettings	寫入			
UpdateAgentAccess [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 UpdateAgentAccess	寫入			
UpdateProfile [僅限許可]	准許在 AWS 轉換時叫用 UpdateProfile	寫入	profile*		

AWS Transform 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	`arn:${Partition}:transform:${Region}:${Account}:profile/${Identifier}`	
connector	`arn:${Partition}:transform:${Region}:${Account}:connector/${WorkspaceId}/${ConnectorId}`	

AWS 轉換的條件索引鍵

AWS 轉換定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	String
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 轉換自訂的動作、資源和條件索引鍵

AWS 轉換自訂 （服務字首：transform-custom) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 轉換自訂定義的動作
- AWS 轉換自訂定義的資源類型
- AWS 轉換自訂的條件索引鍵

AWS 轉換自訂定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CompleteTransformationPackageUpload	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 CompleteTransformationPackageUpload	寫入	package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ConverseStream	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 ConverseStream	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateCampaign	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 CreateCampaign	寫入	campaign*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTransformationPackageUrl	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 CreateTransformationPackageUrl	寫入	package*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteCampaign	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 DeleteCampaign	寫入	campaign*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteKnowledgeItem	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 DeleteKnowledgeItem	寫入	knowledge-item*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTransformationPackage	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 DeleteTransformationPackage	寫入	package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ExecuteTransformation	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 ExecuteTransformation	寫入	package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetCampaign	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 GetCampaign	讀取	campaign*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetKnowledgeItem	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 GetKnowledgeItem	讀取	knowledge-item*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetTransformationPackageUrl	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 GetTransformationPackageUrl	讀取	package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListCampaignRepositories	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 ListCampaignRepositories	讀取	campaign*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCampaigns	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 ListCampaign	清單			
ListKnowledgeItems	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 ListKnowledgeItems	清單			
ListTagsForResource	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 ListTagsForResource	讀取			
ListTransformationPackageMetadata	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 ListTransformationPackageMetadata	清單			
TagResource	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 TagResource	標記	campaign		
			knowledge-item		
			package		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 UntagResource	標記	campaign		
			knowledge-item		
			package		
				aws:TagKeys	
UpdateCampaign	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 UpdateCampaign	寫入	campaign*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateCampaignRepositoryStatus	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 UpdateCampaignRepositories	寫入	campaign*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateKnowledgeItemConfiguration	准許在 AWS 轉換自訂上叫用 UpdateKnowledgeItemConfiguration	寫入	package*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateKnowledgeItemStatus	准許在 AWS 轉換自訂時叫用 UpdateKnowledgeItemStatus	寫入	knowledge-item*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS 轉換自訂定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
campaign	arn:${Partition}:transform-custom:${Region}:${Account}:campaign/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}
knowledge-item	arn:${Partition}:transform-custom:${Region}:${Account}:package/${TransformationPackageName}/knowledge-item/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
package	arn:${Partition}:transform-custom:${Region}:${Account}:package/${Name}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 轉換自訂的條件索引鍵

AWS 轉換自訂定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon Translate 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Translate (服務字首：translate) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon Translate 定義的動作
- Amazon Translate 定義的資源類型
- Amazon Translate 的條件索引鍵

Amazon Translate 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateParallelData	准許建立平行資料	寫入	parallel-data		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteParallelData	准許刪除平行資料	寫入	parallel-data		
DeleteTerminology	准許刪除術語	寫入	terminology		
DescribeTextTranslationJob	准許取得與非同步批次翻譯任務相關聯的屬性	讀取			
GetParallelData	准許取得平行資料	讀取	parallel-data		
GetTerminology	准許擷取	讀取	terminology		
ImportTerminology	准許建立或更新術語 (取決於指定術語名稱是否存在)	寫入	terminology		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListLanguages	准許列出支援的語言	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListParallelData	准許列出與帳戶相關聯的平行資料	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	parallel-data		
			terminology		
ListTerminologies	准許列出與帳戶相關的術語	列出			
ListTextTranslationJobs	准許列出已提交的批次翻譯任務	列出			
StartTextTranslationJob	准許啟動非同步批次轉譯任務。批次轉譯任務可跨多份文件一次轉譯大量文字	寫入	parallel-data		
			terminology		
StopTextTranslationJob	准許停止進行中的非同步批次翻譯任務	寫入			
TagResource	准許使用指定金鑰值配對來標記資源	標記	parallel-data		
			terminology		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
TranslateDocument	准許將文件從來源語言翻譯成目標語言	讀取	terminology		
TranslateText	准許將來源語言文字翻譯為目標語言文字	讀取	parallel-data		
			terminology		
UntagResource	准許使用指定密鑰取消標記資源	標記	parallel-data		
			terminology		
				aws:TagKeys	
UpdateParallelData	准許更新現有平行資料	寫入	parallel-data		

Amazon Translate 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
terminology	arn:${Partition}:translate:${Region}:${Account}:terminology/${ResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}
parallel-data	arn:${Partition}:translate:${Region}:${Account}:parallel-data/${ResourceName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Translate 的條件索引鍵

Amazon Translate 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	透過要求資源建立請求中存在標籤值來篩選存取權	String
aws:ResourceTag/${TagKey}	透過要求與資源相關聯的標籤值來篩選存取權	String
aws:TagKeys	透過要求請求中存在強制性標籤來篩選存取權	ArrayOfString

for AWS Trusted Advisor 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Trusted Advisor （服務字首：trustedadvisor) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。

- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Trusted Advisor 定義的動作
- AWS Trusted Advisor 定義的資源類型
- for AWS Trusted Advisor 的條件索引鍵

AWS Trusted Advisor 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

> **Note**
>
> IAM Trusted Advisor 政策描述詳細資訊僅適用於 Trusted Advisor 主控台。如果您想要管理 Trusted Advisor 的程式設計存取權，請使用 AWS 支援 API 中的 Trusted Advisor 操作。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchUpdateRecommendationResourceExclusion	准許更新建議資源清單的一或多個排除狀態	寫入			
CreateEngagement	准許建立參與	寫入			
CreateEngagementAttachment	准許建立參與附件	寫入			
CreateEngagementCommunication	准許建立參與通訊	寫入			
DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin	准許組織管理帳戶從 Trusted Advisor Priority 的委派管理員帳戶刪除電子郵件通知偏好設定	寫入			
DescribeAccount [僅限許可]	准許檢視 AWS 支援 計畫和 various AWS Trusted Advisor 偏好設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeAccountAccess [僅限許可]	准許檢視 AWS 帳戶 是否已啟用或已停用 AWS Trusted Advisor	讀取			
DescribeCheckItems	准許檢視檢查項目的詳細資訊	讀取	checks*		
DescribeCheckRefreshStatuses	准許檢視 AWS Trusted Advisor 檢查的重新整理狀態	讀取	checks*		
DescribeCheckStatusHistoryChanges [僅限許可]	准許檢視過去 30 天內檢查的結果和變更狀態	讀取	checks*		
DescribeCheckSummaries	准許檢視 AWS Trusted Advisor 檢查摘要	讀取	checks*		
DescribeChecks	准許檢視 AWS Trusted Advisor 檢查的詳細資訊	讀取			
DescribeNotificationConfigurations	准許取得 Trusted Advisor Priority 的電子郵件通知偏好設定	讀取			
DescribeNotificationPreferences [僅限許可]	准許檢視 的通知偏好設定 AWS 帳戶	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeOrganization [僅限許可]	准許檢視 AWS 帳戶 是否符合啟用組織檢視功能的需求	讀取			
DescribeOrganizationAccounts [僅限許可]	准許檢視組織中的連結 AWS 帳戶	讀取			
DescribeReports [僅限許可]	准許檢視組織檢視報告的詳細資訊，例如報告名稱、執行時間、建立日期、狀態和格式	讀取			
DescribeRisk	准許檢視 in AWS Trusted Advisor Priority 中的風險詳細資訊	讀取			
DescribeRiskResources	准許檢視風險 in AWS Trusted Advisor Priority 受影響的資源	讀取			
DescribeRisks	准許檢視 in AWS Trusted Advisor Priority 中的風險	讀取			
DescribeServiceMetadata [僅限許可]	准許檢視組織檢視報告的相關資訊，例如 AWS 區域、檢查類別、檢查名稱和資源狀態	讀取			
DownloadRisk	准許下載包含有關 in AWS Trusted Advisor Priority 風險詳細資訊的檔案	讀取			
ExcludeCheckItems [僅限許可]	准許排除 AWS Trusted Advisor 檢查的建議	寫入	checks*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GenerateReport [僅限許可]	准許在您的組織中建立 for AWS Trusted Advisor 檢查的報告	寫入			
GetEngagement	准許檢視參與	讀取			
GetEngagementAttachment	准許檢視參與附件	讀取			
GetEngagementType	准許檢視特定的參與類型	讀取			
GetOrganizationRecommendation	准許取得 AWS Organization 組織內的特定建議。此 API 僅支援優先建議	讀取			
GetRecommendation	准許取得特定建議	讀取			
IncludeCheckItems [僅限許可]	准許包含建議 for AWS Trusted Advisor 檢查	寫入	checks*		
ListAccountsForParent [僅限許可]	准許在 Trusted Advisor 主控台中檢視 AWS 組織中根或組織單位 (OU) 包含的所有帳戶	讀取			
ListChecks	准許列出可篩選檢查集	清單			
ListEngagementCommunications	准許檢視參與的所有通訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEngagementTypes	准許檢視所有參與類型	讀取			
ListEngagements	准許檢視所有參與	讀取			
ListOrganizationRecommendationAccounts	准許列出擁有 AWS Organization 彙總建議資源的帳戶。此 API 僅支援優先建議	清單			
ListOrganizationRecommendationResources	准許列出 AWS 組織內的建議資源。此 API 僅支援優先建議	清單			
ListOrganizationRecommendations	准許在 AWS 組織內列出一組可篩選的建議。此 API 僅支援優先建議	清單			
ListOrganizationalUnitsForParent [僅限許可]	准許在 Trusted Advisor 主控台中檢視父組織單位或根目錄中的所有組織單位 (OU)	讀取			
ListRecommendationResources	准許取得建議資源	清單			
ListRecommendations	准許列出可篩選建議集	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRoots [僅限許可]	准許在 Trusted Advisor 主控台中檢視 AWS 組織中定義的所有根目錄	讀取			
RefreshCheck	准許重新整理 an AWS Trusted Advisor 檢查	寫入	checks*		
SetAccountAccess [僅限許可]	准許啟用或停用帳戶的 AWS Trusted Advisor	寫入			
SetOrganizationAccess [僅限許可]	准許啟用 for AWS Trusted Advisor 的組織檢視功能	寫入			
UpdateEngagement	准許更新參與的詳細資訊	寫入			
UpdateEngagementStatus	准許更新參與的狀態	寫入			
UpdateNotificationConfigurations	准許建立或更新 Trusted Advisor Priority 的電子郵件通知偏好設定	寫入			
UpdateNotificationPreferences [僅限許可]	准許更新 for AWS Trusted Advisor 的通知偏好設定	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateOrganizationRecommendationLifecycle	准許更新 AWS 組織內建議的生命週期。此 API 僅支援優先建議	寫入			
UpdateRecommendationLifecycle	准許更新建議的生命週期。此 API 僅支援優先建議	寫入			
UpdateRiskStatus	准許更新 in AWS Trusted Advisor Priority 的風險狀態	寫入			

AWS Trusted Advisor 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型表。

> **Note**
>
> 檢查資源類型的 ARN 不應包含區域。在格式中，請使用 '*' 代替 '${Region}'，否則政策將無法正常運作。

資源類型	ARN	條件索引鍵
checks	`arn:${Partition}:trustedadvisor:${Region}:${Account}:checks/${CategoryCode}/${CheckId}`	

for AWS Trusted Advisor 的條件索引鍵

Trusted Advisor 沒有可在政策陳述式 `Condition` 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 使用者體驗自訂的動作、資源和條件索引鍵

AWS 使用者體驗自訂 （服務字首：`uxc`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 使用者體驗自訂定義的動作
- AWS 使用者體驗自訂定義的資源類型
- AWS 使用者體驗自訂的條件索引鍵

AWS 使用者體驗自訂定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAccountColor	准許刪除帳戶顏色設定	寫入			
GetAccountColor	准許擷取指定帳戶的帳戶顏色	讀取			
GetAccountCustomizations	准許擷取帳戶自訂	讀取			
ListServices	准許列出可用的服務	讀取			
PutAccountColor	准許設定帳戶顏色	寫入			
UpdateAccountCustomizations	准許更新帳戶自訂	寫入			

AWS 使用者體驗自訂定義的資源類型

AWS 使用者體驗自訂不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 使用者體驗自訂，請在政策"Resource": "*"中指定 。

AWS 使用者體驗自訂的條件索引鍵

使用者體驗自訂 (UXC) 沒有可在政策陳述式 Condition元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS 使用者通知的動作、資源和條件索引鍵

AWS 使用者通知 （服務字首：notifications) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 使用者通知定義的動作
- AWS 使用者通知定義的資源類型
- AWS 使用者通知的條件索引鍵

AWS 使用者通知定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在

具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateChannel	准許將新頻道與特定 NotificationConfiguration 建立關聯	寫入	NotificationConfiguration*		
AssociateManagedNotificationAccountContact	准許將帳戶聯絡人與特定受管通知組態建立關聯	寫入	ManagedNotificationConfiguration*		
AssociateManagedNotificatio	准許將頻道與特定受管通知組態建立關聯	寫入	ManagedNotificationConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
nAdditionalChannel					
AssociateOrganizationalUnit	准許將組織單位與特定通知組態建立關聯	寫入	NotificationConfiguration*		
CreateEventRule	准許建立新 EventRule，並將其與 NotificationConfiguration 建立關聯	寫入			
CreateNotificationConfiguration	准許建立 NotificationConfiguration	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
DeleteEventRule	准許刪除 EventRule	寫入	EventRule*		
DeleteNotificationConfiguration	准許刪除 NotificationConfiguration	寫入	NotificationConfiguration*		
DeregisterNotificationHub	准許取消註冊 NotificationHub	寫入			
DisableNotificationsAccessForOrganization	准許停用 AWS 使用者通知的服務信任	許可管理			organizations:DisableAWSServiceAccess

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateChannel	准許從 NotificationConfiguration 移除頻道	寫入	NotificationConfiguration*		
DisassociateManagedNotificationAccountContact	准許從受管通知組態中移除帳戶聯絡人	寫入	ManagedNotificationConfiguration*		
DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel	准許從受管通知組態中移除頻道	寫入	ManagedNotificationConfiguration*		
DisassociateOrganizationalUnit	准許取消組織單位與特定通知組態的關聯	寫入	NotificationConfiguration*		
EnableNotificationsAccessForOrganization	准許為 AWS 使用者通知啟用服務信任	許可管理			iam:CreateServiceLinkedRole organizations:EnableAWSServiceAccess
GetEventRule	准許取得 EventRule	讀取	EventRule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetFeatureOptInStatus [僅限許可]	准許讀取 AWS 使用者通知服務功能的選擇加入狀態	讀取			
GetManagedNotificationChildEvent	准許取得受管通知子事件	讀取	ManagedNotificationChildEvent*		
GetManagedNotificationConfiguration	准許取得受管通知組態	讀取	ManagedNotificationConfiguration*		
GetManagedNotificationEvent	准許取得受管 NotificationEvent	讀取	ManagedNotificationEvent*		
GetNotificationConfiguration	准許取得 NotificationConfiguration	讀取	NotificationConfiguration*		
GetNotificationEvent	准許取得 NotificationEvent	讀取	NotificationEvent*		
GetNotificationsAccessForOrganization	准許讀取 AWS 使用者通知的服務信任	讀取			
ListChannels	准許列出 NotificationConfiguration 頻道	清單	NotificationConfiguration*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListEventRules	准許列出 EventRule	清單			
ListManagedNotificationChannelAssociations	准許列出與受管通知組態相關聯的帳戶聯絡人和頻道	清單	ManagedNotificationConfiguration*		
ListManagedNotificationChildEvents	准許列出受管通知子事件	清單			
ListManagedNotificationConfigurations	准許列出受管通知組態	清單			
ListManagedNotificationEvents	准許列出受管通知事件	清單			
ListMemberAccounts	准許列出通知組態的成員帳戶	清單	NotificationConfiguration*		
ListNotificationConfigurations	准許列出 NotificationConfigurations	清單			
ListNotificationEvents	准許列出 NotificationEvents	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListNotificationHubs	准許列出 NotificationHubs	清單			
ListOrganizationalUnits	准許列出通知組態的組織單位	清單	NotificationConfiguration*		
ListTagsForResource	准許取得資源標籤	清單			
PutFeatureOptInStatus [僅限許可]	准許更新 AWS 使用者通知服務功能的選擇加入狀態	寫入			
RegisterNotificationHub	准許註冊 NotificationHub	寫入			
TagResource	准許標記資源	標記	NotificationConfiguration*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	NotificationConfiguration*		
				aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEventRule	准許更新 EventRule	寫入	EventRule*		
UpdateNotificationConfiguration	准許更新 NotificationConfiguration	寫入	NotificationConfiguration*		

AWS 使用者通知定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
EventRule	arn:${Partition}:notifications::${Account}:configuration/${NotificationConfigurationId}/rule/${EventRuleId}	
NotificationConfiguration	arn:${Partition}:notifications::${Account}:configuration/${NotificationConfigurationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
NotificationEvent	arn:${Partition}:notifications:${Region}:${Account}:configuration/${NotificationConfigurationId}/event/${NotificationEventId}	
ManagedNotificationChildEvent	arn:${Partition}:notifications::${Account}:managed-notification-configuration/category/${Category}/sub-category/${Subcategory}/event/${Notificat	

資源類型	ARN	條件索引鍵
	ionEventId}/child-event/${NotificationChildEventId}	
ManagedNotificationConfiguration	arn:${Partition}:notifications::${Account}:managed-notification-configuration/category/${Category}/sub-category/${Subcategory}	
ManagedNotificationEvent	arn:${Partition}:notifications::${Account}:managed-notification-configuration/category/${Category}/sub-category/${Subcategory}/event/${NotificationEventId}	

AWS 使用者通知的條件索引鍵

AWS 使用者通知定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 使用者通知聯絡人的動作、資源和條件索引鍵

AWS 使用者通知聯絡人 （服務字首：notifications-contacts) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 使用者通知聯絡人定義的動作
- AWS 使用者通知聯絡人定義的資源類型
- AWS 使用者通知聯絡人的條件索引鍵

AWS 使用者通知聯絡人定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ActivateEmailContact	若提供的代碼有效，請准許啟用與指定 ARN 相關聯的電子郵件聯絡人	寫入	EmailContactResource*		
CreateEmailContact	准許建立電子郵件聯絡人	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEmailContact	准許刪除與指定 ARN 相關聯的電子郵件聯絡人	寫入	EmailContactResource*		
GetEmailContact	准許取得與指定 ARN 相關聯的電子郵件聯絡人	讀取	EmailContactResource*		
ListEmailContacts	准許列出電子郵件聯絡人	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListTagsForResource	准許取得資源標籤	讀取			
SendActivationCode	准許向與指定 ARN 相關聯的電子郵件傳送啟用連結	寫入	EmailContactResource*		
TagResource	准許標記資源	標記	EmailContactResource*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	授予許可來從資源中移除標籤	標記	EmailContactResource*		
				aws:TagKeys	

AWS 使用者通知聯絡人定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
EmailContactResource	arn:${Partition}:notifications-contacts::${Account}:emailcontact/${EmailContactId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS 使用者通知聯絡人的條件索引鍵

AWS 使用者通知聯絡人定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS 使用者訂閱的動作、資源和條件索引鍵

AWS 使用者訂閱 （服務字首：user-subscriptions) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS 使用者訂閱定義的動作
- AWS 使用者訂閱定義的資源類型
- AWS 使用者訂閱的條件索引鍵

AWS 使用者訂閱定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateClaim	准許建立使用者訂閱宣告	寫入		user-subscriptions:CreateForSelf	
DeleteClaim	准許刪除使用者訂閱宣告	寫入			
ListApplicationClaims	准許列出應用程式的所有使用者訂閱宣告	清單			
ListClaims	准許列出所有使用者訂閱宣告	清單			
ListUserSubscriptions	准許列出所有使用者訂閱	清單			
SetOverageConfig	准許設定使用者訂閱超額組態	寫入			
UpdateClaim	准許更新使用者訂閱宣告	寫入			

AWS 使用者訂閱定義的資源類型

AWS 使用者訂閱不支援在 IAM 政策陳述式的 `Resource`元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS 使用者訂閱，請在政策`"Resource": "*"`中指定 。

AWS 使用者訂閱的條件索引鍵

AWS 使用者訂閱定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
user-subscriptions:CreateForSelf	透過僅允許為發起人建立使用者訂閱宣告來篩選存取權	Bool

AWS Verified Access 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Verified Access （服務字首：verified-access) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Verified Access 定義的動作
- AWS Verified Access 定義的資源類型
- AWS Verified Access 的條件索引鍵

AWS Verified Access 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVerifiedAccess [僅限許可]	准許建立 Verified Access 執行個體	寫入			

AWS Verified Access 定義的資源類型

AWS Verified Access 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource元素中指定資源 ARN。若要允許存取 AWS Verified Access，請在政策中指定 "Resource": "*"。

AWS Verified Access 的條件索引鍵

Verified Access 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容索引鍵。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon Verified Permissions 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon Verified Permissions (服務字首：verifiedpermissions) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- 由 Amazon Verified Permissions 定義的動作
- 由 Amazon Verified Permissions 定義的資源類型
- Amazon Verified Permissions 的條件索引鍵

由 Amazon Verified Permissions 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateIdentitySource	准許建立與 OpenID Connect (OIDC) 身分驗證協定相容的外部身分提供者 (IdP) 的參考，例如 Amazon Cognito	寫入	policy-store*		
CreatePolicy	准許建立 Cedar 政策並將其儲存在指定的政策存放區	寫入	policy-store*		
CreatePolicyStore	准許建立 Cedar 政策並將其儲存在指定的政策存放區	寫入		aws:ResourceTag/${TagKey} aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreatePolicyTemplate	准許建立政策範本	寫入	policy-store*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteIdentitySource	准許刪除參考身分提供者 (IdP) (例如 Amazon Cognito) 的身分來源	寫入	policy-store*		
DeletePolicy	准許從政策存放區刪除指定的政策	寫入	policy-store*		
DeletePolicyStore	准許刪除指定的政策存放區	寫入	policy-store*		
DeletePolicyTemplate	准許從政策存放區刪除指定的政策範本	寫入	policy-store*		
GetIdentitySource	准許擷取有關指定身分來源的詳細資訊	讀取	policy-store*		
GetPolicy	准許擷取有關指定政策的相關資訊	讀取	policy-store*		
GetPolicyStore	准許擷取有關政策存放區的詳細資訊	讀取	policy-store*		verifiedpermissions:ListTagsForResource
GetPolicyTemplate	准許在指定政策存放區中擷取指定政策範本的詳細資訊	讀取	policy-store*		
GetSchema	准許在指定政策存放區中擷取指定結構描述的詳細資訊	讀取	policy-store*		
IsAuthorized	准許對參數中描述的服務請求進行授權決策	讀取	policy-store*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
IsAuthorizedWithToken	准許對參數中描述的服務請求進行授權決策。此請求中的主體來自外部身分來源	讀取	policy-store*		
ListIdentitySources	准許傳回在指定政策存放區中定義之所有身分來源的分頁清單	清單	policy-store*		
ListPolicies	准許傳回在指定政策存放區中存放之所有政策的分頁清單	清單	policy-store*		
ListPolicyStores	准許傳回呼叫 Amazon Web Services 帳戶中所有政策存放區的分頁清單	清單			
ListPolicyTemplates	准許傳回指定政策存放區中所有政策範本的分頁清單	清單	policy-store*		
ListTagsForResource	准許檢視指定政策存放區的資源標籤清單	讀取	policy-store*		
PutSchema	准許在指定的政策存放區中建立或更新政策結構描述	寫入	policy-store*		
TagResource	准許將標籤新增至指定的政策存放區	標記	policy-store*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UntagResource	准許從指定的政策存放區移除標籤	標記	policy-store*		
				aws:TagKeys	
UpdateIdentitySource	准許更新指定的身分來源以使用新身分提供者 (IdP) 來源，或將身分映射從 IdP 變更為不同的主體實體類型	寫入	policy-store*		
UpdatePolicy	准許在指定政策存放區中修改指定的 Cedar 靜態政策	寫入	policy-store*		
UpdatePolicyStore	准許修改政策存放區的驗證設定	寫入	policy-store*		
UpdatePolicyTemplate	准許更新指定的政策範本	寫入	policy-store*		

由 Amazon Verified Permissions 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
policy-store	arn:${Partition}:verifiedpermissions::${Account}:policy-store/${PolicyStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon Verified Permissions 的條件索引鍵

Amazon Verified Permissions 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition`元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依在請求中允許的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依資源的標籤索引鍵和值對篩選存取	字串
aws:TagKeys	依在請求中允許的標籤索引鍵清單篩選存取	ArrayOfString

Amazon VPC Lattice 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon VPC Lattice (服務字首：`vpc-lattice`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon VPC Lattice 定義的動作
- Amazon VPC Lattice 定義的資源類型
- Amazon VPC Lattice 的條件索引鍵

Amazon VPC Lattice 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateViaAWSSer	准許透過任何 AWS 服務受管網路關聯資源組態	許可管理			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
vice [僅限許可]					
AssociateViaAWSService-EventsAndStates [僅限許可]	准許透過 Amazon EventBridge 和 AWS Step Functions 服務網路關聯資源組態	許可管理			
CreateAccessLogSubscription	准許建立存取日誌訂閱	寫入	AccessLogSubscription*		logs:CreateLogDelivery logs:GetLogDelivery
			ResourceConfiguration		
			Service		
			ServiceNetwork		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction	
CreateListener	准許建立接聽程式	寫入	Listener*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:Protocol vpc-lattice:TargetGroupArns vpc-lattice:CreateAction	
CreateResourceConfiguration	准許建立資源組態	寫入	DomainVerification		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ResourceConfiguration		
			ResourceGateway		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction	
CreateResourceGateway	准許建立資源閘道	寫入	ResourceGateway*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:VpcId vpc-lattice:CreateAction	
CreateRule	准許建立規則	寫入	Rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:TargetGroupArns vpc-lattice:CreateAction	
CreateService	准許建立服務	寫入	Service*		iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:AuthType vpc-lattice:CreateAction	
CreateServiceNetwork	准許建立服務網路	寫入	ServiceNetwork*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:AuthType vpc-lattice:CreateAction	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServiceNetworkResourceAssociation	准許在服務網路和資源之間建立關聯	寫入	ResourceConfiguration*		
			ServiceNetwork*		
			ServiceNetworkResourceAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:ResourceConfigurationArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:CreateAction	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServiceNetworkServiceAssociation	准許建立服務網路和服務關聯	寫入	Service*		
			ServiceNetwork*		
			ServiceNetworkServiceAssociation*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:ServiceArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:CreateAction	
CreateServiceNetworkVpcAssociation	准許建立服務網路和 VPC 關聯	寫入	ServiceNetwork*		ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ServiceNetworkVpcAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:PrivateDnsPreference vpc-lattice:PrivateDnsSpecifiedDomains vpc-lattice:SecurityGroupIds vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId vpc-lattice:CreateAction	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateServiceNetworkVpcEndpointAssociation [僅限許可]	准許在服務網路和 VPC 端點之間建立關聯	許可管理			
CreateTargetGroup	准許建立目標群組	寫入	TargetGroup*		iam:CreateServiceLinkedRole
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:VpcId vpc-lattice:CreateAction	
DeleteAccessLogSubscription	准許刪除存取日誌訂閱	寫入	AccessLogSubscription*		logs:DeleteLogDelivery logs:GetLogDelivery

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteAuthPolicy	准許刪除驗證政策	許可管理	Service		
			ServiceNetwork		
DeleteDomainVerification	准許刪除網域驗證	寫入	DomainVerification*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteListener	准許刪除接聽程式	寫入	Listener*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourceConfiguration	准許刪除資源組態	寫入	ResourceConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourceEndpointAssociation	准許刪除資源端點關聯	寫入	ResourceEndpointAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourceGateway	准許刪除資源閘道	寫入	ResourceGateway*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	寫入	ResourceConfiguration		
			Service		
			ServiceNetwork		
DeleteRule	准許刪除規則	寫入	Rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteService	准許刪除服務	寫入	Service*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteServiceNetwork	准許刪除服務網路	寫入	ServiceNetwork*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteServiceNetworkResourceAssociation	准許刪除服務網路和資源之間的關聯	寫入	ServiceNetworkResourceAssociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteServiceNetworkServiceAssociation	准許刪除服務網路和服務關聯	寫入	ServiceNetworkServiceAssociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:ServiceArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteServiceNetworkVpcAssociation	准許刪除服務網路和 VPC 關聯	寫入	ServiceNetworkVpcAssociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId	
DeleteTargetGroup	准許刪除目標群組	寫入	TargetGroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterTargets	准許從目標群組取消註冊目標	寫入	TargetGroup*		
GetAccessLogSubscription	准許取得存取日誌訂閱的相關資訊	讀取	AccessLogSubscription*		logs:GetLogDelivery
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetAuthPolicy	准許取得驗證政策的相關資訊	讀取	Service		
			ServiceNetwork		
GetDomainVerification	准許取得網域驗證的相關資訊	讀取	DomainVerification*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetListener	准許取得接聽程式的相關資訊	讀取	Listener*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetResourceConfiguration	准許取得資源組態的相關資訊	讀取	ResourceConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetResourceGateway	准許取得資源閘道的相關資訊	讀取	ResourceGateway*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetResourcePolicy	准許取得資源政策的相關資訊	讀取	ResourceConfiguration		
			Service		
			ServiceNetwork		
GetRule	准許取得規則的相關資訊	讀取	Rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetService	准許取得服務的相關資訊	讀取	Service*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetServiceNetwork	准許取得服務網路的相關資訊	讀取	ServiceNetwork*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetServiceNetworkResourceAssociation	准許取得服務網路與資源組態之間關聯的相關資訊	讀取	ServiceNetworkResourceAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetServiceNetworkServiceAssociation	准許取得服務網路和服務關聯的相關資訊	讀取	ServiceNetworkServiceAssociation*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:ServiceArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn	
GetServiceNetworkVpcAssociation	准許取得服務網路和 VPC 關聯的相關資訊	讀取	ServiceNetworkVpcAssociation*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId	
GetTargetGroup	准許取得目標群組的相關資訊	讀取	TargetGroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListAccessLogSubscriptions	准許列出有關服務網路或服務的部分或所有存取日誌訂閱	清單			
ListDomainVerifications	准許列出部分或全部網域驗證	清單			
ListListeners	准許列出部分或所有接聽程式	清單			
ListResourceConfigurations	准許列出部分或全部資源組態	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourceEndpointAssociations	准許列出資源組態與 VPC 端點之間的部分或全部關聯	清單		vpc-lattice:ResourceConfigurationArn vpc-lattice:VpcEndpointId	
ListResourceGateways	准許列出部分或全部資源閘道	清單			
ListRules	准許列出部分或所有規則	清單			
ListServiceNetworkResourceAssociations	准許列出服務網路和資源組態之間的部分或全部關聯	清單			
ListServiceNetworkServiceAssociations	准許列出部分或所有服務網路與服務關聯	清單		vpc-lattice:ServiceArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn	
ListServiceNetworkVpcAssociations	准許列出部分或所有服務網路和 VPC 關聯	清單		vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations	准許列出服務網路和 VPC 端點之間的部分或全部關聯	清單			
ListServiceNetworks	准許列出呼叫者帳戶所擁有或與呼叫者帳戶共用的服務網路	清單			
ListServices	准許列出呼叫者帳戶所擁有或與呼叫者帳戶共用的服務	清單			
ListTagsForResource	准許列出 vpc-lattice 資源的標籤	讀取			
ListTargetGroups	准許列出部分或所有目標群組	清單			
ListTargets	准許列出目標群組中部分或所有目標	清單	TargetGroup*		
PutAuthPolicy	准許建立或更新服務網路或服務的驗證政策	許可管理	Service		
			ServiceNetwork		
PutResourcePolicy	准許為資源組態、服務或服務網路建立資源政策	寫入	ResourceConfiguration		
			Service		
			ServiceNetwork		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RegisterTargets	准許將目標註冊至目標群組	寫入	TargetGroup*		
StartDomainVerification	准許啟動網域驗證	寫入	DomainVerification*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:DomainName vpc-lattice:CreateAction	
TagResource	准許標記 vpc-lattice 資源	標記	AccessLogSubscription		
			DomainVerification		
			Listener		
			ResourceConfiguration		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ResourceEndpointAssociation		
			ResourceGateway		
			Rule		
			Service		
			ServiceNetwork		
			ServiceNetworkResourceAssociation		
			ServiceNetworkServiceAssociation		
			ServiceNetworkVpcAssociation		
			TargetGroup		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許取消標記 vpc-lattice 資源	標記	AccessLogSubscription		
			DomainVerification		
			Listener		
			ResourceConfiguration		
			ResourceEndpointAssociation		
			ResourceGateway		
			Rule		
			Service		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ServiceNetwork		
			ServiceNetworkResourceAssociation		
			ServiceNetworkServiceAssociation		
			ServiceNetworkVpcAssociation		
			TargetGroup		
				aws:TagKeys	
UpdateAccessLogSubscription	准許更新存取日誌訂閱	寫入	AccessLogSubscription*		logs:GetLogDelivery logs:UpdateLogDelivery
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateListener	准許更新接聽程式	寫入	Listener*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:TargetGroupArns	
UpdateResourceConfiguration	准許更新資源組態	寫入	ResourceConfiguration*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateResourceGateway	准許更新資源閘道	寫入	ResourceGateway*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:SecurityGroupIds	
UpdateRule	准許更新規則	寫入	Rule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:TargetGroupArns	
UpdateService	准許更新服務	寫入	Service*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:AuthType	
UpdateServiceNetwork	准許更新服務網路	寫入	ServiceNetwork*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} vpc-lattice:AuthType	
UpdateServiceNetworkVpcAssociation	准許更新服務網路和 VPC 關聯	寫入	ServiceNetworkVpcAssociation*		ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeVpcs

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:SecurityGroupIds vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId	
UpdateTargetGroup	准許更新目標群組	寫入	TargetGroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon VPC Lattice 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
AccessLog Subscription	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:accesslogsubscription/${AccessLogSubscriptionId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction
DomainVerification	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:domainverification/${DomainVerificationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:DomainName
Listener	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}/listener/${ListenerId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:Protocol

資源類型	ARN	條件索引鍵
		vpc-lattice:TargetGroupArns
ResourceConfiguration	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:resourceconfiguration/${ResourceConfigurationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction
ResourceEndpointAssociation	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:resourceendpointassociation/${ResourceEndpointAssociationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:ResourceConfigurationArn vpc-lattice:VpcEndpointId

資源類型	ARN	條件索引鍵
ResourceGateway	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:resourcegateway/${ResourceGatewayId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:VpcId
Rule	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}/listener/${ListenerId}/rule/${RuleId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:TargetGroupArns
Service	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:AuthType vpc-lattice:CreateAction

資源類型	ARN	條件索引鍵
ServiceNetwork	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:servicenetwork/${ServiceNetworkId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:AuthType vpc-lattice:CreateAction
ServiceNetworkResourceAssociation	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:servicenetworkresourceassociation/${ServiceNetworkResourceAssociationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:ResourceConfigurationArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn

資源類型	ARN	條件索引鍵
ServiceNetworkServiceAssociation	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:servicenetworkserviceassociation/${ServiceNetworkServiceAssociationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:ServiceArn vpc-lattice:ServiceNetworkArn

資源類型	ARN	條件索引鍵
ServiceNetworkVpcAssociation	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:servicenetworkvpcassociation/${ServiceNetworkVpcAssociationId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:PrivateDnsPreference vpc-lattice:PrivateDnsSpecifiedDomains vpc-lattice:SecurityGroupIds vpc-lattice:ServiceNetworkArn vpc-lattice:VpcId
TargetGroup	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:targetgroup/${TargetGroupId}	aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey} aws:TagKeys vpc-lattice:CreateAction vpc-lattice:VpcId

Amazon VPC Lattice 的條件索引鍵

Amazon VPC Lattice 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 `Condition` 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對是否存在篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在標籤索引鍵來篩選存取	ArrayOfString
vpc-lattice:AuthType	依請求中指定的驗證類型來篩選存取權	String
vpc-lattice:CreateAction	依資源建立 API 動作的名稱篩選存取	String
vpc-lattice:DomainName	依網域名稱篩選存取權	String
vpc-lattice:PrivateDnsPreference	依私有 dns 偏好設定篩選存取權	String
vpc-lattice:PrivateDnsSpecifiedDomains	依私有 dns 網域篩選存取權	ArrayOfString
vpc-lattice:Protocol	依請求中指定的通訊協定來篩選存取權	String
vpc-lattice:Resour	依資源組態的 ARN 篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	Type
ceConfigurationArn		
vpc-lattice:SecurityGroupIds	依安全群組的 ID 來篩選存取權	ArrayOfString
vpc-lattice:ServiceArn	依服務的 ARN 來篩選存取權	ARN
vpc-lattice:ServiceNetworkArn	依服務網路的 ARN 來篩選存取權	ARN
vpc-lattice:TargetGroupArns	依目標群組的 ARN 來篩選存取權	ArrayOfARN
vpc-lattice:VpcEndpointId	依 VPC 端點的 ID 篩選存取權	String
vpc-lattice:VpcId	依 Virtual Private Cloud (VPC) 的 ID 篩選存取權	String

Amazon VPC Lattice Services 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon VPC Lattice Services (服務字首：`vpc-lattice-svcs`) 提供的下列服務特定資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon VPC Lattice Services 定義的動作
- Amazon VPC Lattice Services 定義的資源類型
- Amazon VPC Lattice Services 的條件索引鍵

Amazon VPC Lattice Services 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Connect	准許連線至 VPC Lattice 服務	寫入	TCP Service*		
				vpc-lattice-svcs:Port vpc-lattice-svcs:ServiceNetworkArn vpc-lattice-svcs:ServiceArn vpc-lattice-svcs:SourceVpc vpc-lattice-svcs:SourceVpcOwnerAccount	
Invoke	准許叫用 VPC Lattice 服務	寫入	Service*		
				vpc-lattice-svcs:Port vpc-lattice-svcs:S	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				erviceNetworkArn vpc-lattice-svcs:ServiceArn vpc-lattice-svcs:SourceVpc vpc-lattice-svcs:SourceVpcOwnerAccount vpc-lattice-svcs:RequestMethod vpc-lattice-svcs:RequestPath vpc-lattice-svcs:RequestHeader/	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				${HeaderName} vpc-lattice-svcs:RequestQueryString/${QueryStringKey}	

Amazon VPC Lattice Services 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
Service	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}/${RequestPath}	
TCP Service	arn:${Partition}:vpc-lattice:${Region}:${Account}:service/${ServiceId}	

Amazon VPC Lattice Services 的條件索引鍵

Amazon VPC Lattice Services 定義的下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
vpc-lattice-svcs:Port	依請求的目的地連接埠來篩選存取權	數值
vpc-lattice-svcs:RequestHeader/${HeaderName}	依請求標頭中的標頭名稱/值對來篩選存取權	String
vpc-lattice-svcs:RequestMethod	依請求的方法來篩選存取權	String
vpc-lattice-svcs:RequestPath	依請求 URL 的路徑部分篩選存取權	String
vpc-lattice-svcs:RequestQueryString/${QueryStringKey}	依請求 URL 中的查詢字串鍵值對來篩選存取權	ArrayOfString
vpc-lattice-svcs:ServiceArn	依接收請求之服務的 ARN 來篩選存取權	ARN
vpc-lattice-svcs:ServiceNetworkArn	依接收請求之服務網路的 ARN 來篩選存取權	ARN
vpc-lattice-svcs:SourceVpc	依提出請求的 VPC 來篩選存取權	String
vpc-lattice-svcs:S	依提出請求的 VPC 所屬帳戶來篩選存取權	String

條件索引鍵	描述	Type
ourceVpcO wnerAccount		

AWS WAF 的動作、資源和條件索引鍵

AWS WAF （服務字首：waf) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS WAF 定義的動作
- AWS WAF 定義的資源類型
- AWS WAF 的條件索引鍵

AWS WAF 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateByteMatchSet	准許建立 ByteMatchSet	寫入	bytematchset*		
CreateGeoMatchSet	准許建立 GeoMatchSet	寫入	geomatchset*		
CreateIPSet	授予許可以建立 IPSet	寫入	ipset*		
CreateRateBasedRule	准許建立 RateBasedRule，以限制單一 IP 地址的請求量	寫入	ratebasedrule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRegexMatchSet	准許建立 RegexMatchSet	寫入	regexmatchset*		
CreateRegexPatternSet	准許建立 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
CreateRule	准許建立規則，以篩選 Web 請求	寫入	rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRuleGroup	准許建立 RuleGroup，這是您可以在 WebACL 中使用的預先定義規則集合	寫入	rulegroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSizeConstraintSet	准許建立 SizeConstraintSet	寫入	sizeconstraintset*		
CreateSqlInjectionMatchSet	准許建立 SqlInjectionMatchSet	寫入	sqlinjectionmatchset*		
CreateWebACL	准許建立 WebACL，其中包含篩選 Web 請求的規則	許可管理	webacl*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWebACLMigrationStack	准許在 S3 儲存貯體中建立 CloudFormation Web ACL 範本，以便將 Web ACL 從 AWS WAF Classic 遷移至 AWS WAF v2	寫入	webacl*		s3:PutObject
CreateXssMatchSet	准許建立 XssMatchSet，讓您可以用來偵測包含跨網站指令碼攻擊的請求	寫入	xssmatchset*		
DeleteByteMatchSet	准許刪除 ByteMatchSet	寫入	bytematchset*		
DeleteGeoMatchSet	准許刪除 GeoMatchSet	寫入	geomatchset*		
DeleteIPSet	准許刪除 IPSet	寫入	ipset*		
DeleteLoggingConfiguration	准許從 Web ACL 刪除 LoggingConfiguration	寫入	webacl*		
DeletePermissionPolicy	准許從規則群組刪除 IAM 政策	許可管理	rulegroup*		
DeleteRateBasedRule	准許刪除 RateBasedRule	寫入	ratebasedrule*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteRegexMatchSet	准許刪除 RegexMatchSet	寫入	regexmatchset*		
DeleteRegexPatternSet	准許刪除 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
DeleteRule	准許刪除規則	寫入	rule*		
DeleteRuleGroup	准許刪除 RuleGroup	寫入	rulegroup*		
DeleteSizeConstraintSet	准許刪除 SizeConstraintSet	寫入	sizeconstraintset*		
DeleteSqlInjectionMatchSet	准許刪除 SqlInjectionMatchSet	寫入	sqlinjectionmatchset*		
DeleteWebACL	准許刪除 WebACL	許可管理	webacl*		
DeleteXssMatchSet	准許刪除 XssMatchSet	寫入	xssmatchset*		
GetByteMatchSet	准許擷取 ByteMatchSet	讀取	bytematchset*		
GetChangeToken	准許擷取變更字符，以用於建立、更新和刪除請求	讀取			
GetChangeTokenStatus	准許擷取變更字符的狀態	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetGeoMatchSet	准許擷取 GeoMatchSet	讀取	geomatchset*		
GetIPSet	准許擷取 IPSet	讀取	ipset*		
GetLoggingConfiguration	准許擷取 Web ACL 的 LoggingConfiguration	讀取	webacl*		
GetPermissionPolicy	准許擷取規則群組的 IAM 政策	讀取	rulegroup*		
GetRateBasedRule	准許擷取 RateBasedRule	讀取	ratebasedrule*		
GetRateBasedRuleManagedKeys	准許擷取目前由 RateBasedRule 封鎖的一連串 IP 地址	讀取	ratebasedrule*		
GetRegexMatchSet	准許擷取 RegexMatchSet	讀取	regexmatchset*		
GetRegexPatternSet	准許擷取 RegexPatternSet	讀取	regexpatternset*		
GetRule	准許擷取規則	讀取	rule*		
GetRuleGroup	准許擷取 RuleGroup	讀取	rulegroup*		
GetSampledRequests	准許擷取關於 Web 請求範例集的詳細資訊	讀取	webacl		
GetSizeConstraintSet	准許擷取 SizeConstraintSet	讀取	sizeconstraintset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetSqlInjectionMatchSet	准許擷取 SqlInjectionMatchSet	讀取	sqlinjectionmatchset*		
GetWebACL	准許擷取 WebACL	讀取	webacl*		
GetXssMatchSet	准許擷取 XssMatchSet	讀取	xssmatchset*		
ListActivatedRulesInRuleGroup	准許擷取 ActivatedRule 物件的陣列	列出			
ListByteMatchSets	准許擷取 ByteMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListGeoMatchSets	准許擷取 GeoMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListIPSets	准許擷取 IPSetSummary 物件的陣列	列出			
ListLoggingConfigurations	准許擷取 LoggingConfiguration 物件的陣列	列出			
ListRateBasedRules	准許擷取 RuleSummary 物件的陣列	列出			
ListRegexMatchSets	准許擷取 RegexMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListRegexPatternSets	准許擷取 RegexPatternSetSummary 物件的陣列	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListRuleGroups	准許擷取 RuleGroup 物件的陣列	列出			
ListRules	准許擷取 RuleSummary 物件的陣列	列出			
ListSizeConstraintSets	准許擷取 SizeConstraintSetSummary 物件的陣列	列出			
ListSqlInjectionMatchSets	准許擷取 SqlInjectionMatchSet 物件的陣列	列出			
ListSubscribedRuleGroups	准許擷取您訂閱的 RuleGroup 物件的陣列	列出			
ListTagsForResource	准許擷取資源標籤	讀取	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
ListWebACLs	准許擷取 WebACLSummary 物件的陣列	列出			
ListXssMatchSets	准許擷取 XssMatchSet 物件的陣列	列出			
PutLoggingConfiguration	准許將 LoggingConfiguration 與指定 Web ACL 建立關聯	寫入	webacl*		iam:CreateServiceLinkedRole

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutPermissionPolicy	准許連接 IAM 政策至規則群組，以在帳戶之間共用規則群組	許可管理	rulegroup *		
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:TagKeys	
UpdateByteMatchSet	准許在 ByteMatchSet 中插入或刪除 ByteMatchTuple	寫入	bytematchset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGeoMatchSet	准許在 GeoMatchSet 中插入或刪除 GeoMatchConstraint 物件	寫入	geomatchset*		
UpdateIPSet	准許在 IPSet 中插入或刪除 IPSetDescriptor 物件	寫入	ipset*		
UpdateRateBasedRule	准許修改以速率為基礎的規則	寫入	ratebasedrule*		
UpdateRegexMatchSet	准許在 RegexMatchSet 中插入或刪除 RegexMatchTuple 物件	寫入	regexmatchset*		
UpdateRegexPatternSet	准許在 RegexPatternSet 中插入或刪除 RegexPatternStrings	寫入	regexpatternset*		
UpdateRule	准許修改規則	寫入	rule*		
UpdateRuleGroup	准許在 RuleGroup 中插入或刪除 ActivatedRule 物件	寫入	rulegroup*		
UpdateSizeConstraintSet	准許在 SizeConstraintSet 中插入或刪除 SizeConstraint 物件	寫入	sizeconstraintset*		
UpdateSqlInjectionMatchSet	准許在 SqlInjectionMatchSet 中插入或刪除 SqlInjectionMatchTuple 物件	寫入	sqlinjectionmatchset*		
UpdateWebACL	准許在 WebACL 中插入或刪除 ActivatedRule 物件	許可管理	webacl*		
UpdateXssMatchSet	准許在 XssMatchSet 中插入或刪除 XssMatchTuple 物件	寫入	xssmatchset*		

AWS WAF 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bytematchset	arn:${Partition}:waf::${Account}:bytematchset/${Id}	
ipset	arn:${Partition}:waf::${Account}:ipset/${Id}	
ratebasedrule	arn:${Partition}:waf::${Account}:ratebasedrule/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
rule	arn:${Partition}:waf::${Account}:rule/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sizeconstraintset	arn:${Partition}:waf::${Account}:sizeconstraintset/${Id}	
sqlinjectionmatchset	arn:${Partition}:waf::${Account}:sqlinjectionset/${Id}	
webacl	arn:${Partition}:waf::${Account}:webacl/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
xssmatchset	arn:${Partition}:waf::${Account}:xssmatchset/${Id}	
regexmatchset	arn:${Partition}:waf::${Account}:regexmatch/${Id}	
regexpatternset	arn:${Partition}:waf::${Account}:regexpatternset/${Id}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
geomatchset	arn:${Partition}:waf::${Account}:geomatchset/${Id}	
rulegroup	arn:${Partition}:waf::${Account}:rulegroup/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS WAF 的條件索引鍵

AWS WAF 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選動作	ArrayOfString

AWS WAF Regional 的動作、資源和條件索引鍵

AWS WAF 區域 （ 服務字首：waf-regional) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS WAF Regional 定義的動作
- AWS WAF Regional 定義的資源類型
- AWS WAF 區域的條件索引鍵

AWS WAF Regional 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWebACL	准許將 Web ACL 與資源建立關聯	寫入	loadbalancer/app/*		
			webacl*		
CreateByteMatchSet	准許建立 ByteMatchSet	寫入	bytematchset*		
CreateGeoMatchSet	准許建立 GeoMatchSet	寫入	geomatchset*		
CreateIPSet	授予許可以建立 IPSet	寫入	ipset*		
CreateRateBasedRule	准許建立 RateBasedRule	寫入	ratebasedrule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRegexMatchSet	准許建立 RegexMatchSet	寫入	regexmatchset*		
CreateRegexPatternSet	准許建立 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
CreateRule	准許建立規則	寫入	rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
CreateRuleGroup	准許建立 RuleGroup	寫入	rulegroup*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSizeConstraintSet	准許建立 SizeConstraintSet	寫入	sizeconstraintset*		
CreateSqlInjectionMatchSet	准許建立 SqlInjectionMatchSet	寫入	sqlinjectionmatchset*		
CreateWebACL	准許建立 WebACL	許可管理	webacl*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWebACLMigrationStack	准許在 S3 儲存貯體中建立 CloudFormation Web ACL 範本，以便將 Web ACL 從 AWS WAF Classic 遷移至 AWS WAF v2	寫入	webacl*		s3:PutObject

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateXssMatchSet	准許建立 XssMatchSet	寫入	xssmatchset*		
DeleteByteMatchSet	准許刪除 ByteMatchSet	寫入	bytematchset*		
DeleteGeoMatchSet	准許刪除 GeoMatchSet	寫入	geomatchset*		
DeleteIPSet	准許刪除 IPSet	寫入	ipset*		
DeleteLoggingConfiguration	准許從 Web ACL 中刪除 LoggingConfiguration	寫入	webacl*		
DeletePermissionPolicy	准許從規則群組刪除 IAM 政策	許可管理	rulegroup*		
DeleteRateBasedRule	准許刪除 RateBasedRule	寫入	ratebasedrule*		
DeleteRegexMatchSet	准許刪除 RegexMatchSet	寫入	regexmatchset*		
DeleteRegexPatternSet	准許刪除 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
DeleteRule	准許刪除規則	寫入	rule*		
DeleteRuleGroup	准許刪除 RuleGroup	寫入	rulegroup*		
DeleteSizeConstraintSet	准許刪除 SizeConstraintSet	寫入	sizeconstraintset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteSqlInjectionMatchSet	准許刪除 SqlInjectionMatchSet	寫入	sqlinjectionmatchset*		
DeleteWebACL	准許刪除 WebACL	許可管理	webacl*		
DeleteXssMatchSet	准許刪除 XssMatchSet	寫入	xssmatchset*		
DisassociateWebACL	准許刪除 Web ACL 和資源之間的關聯	寫入	loadbalancer/app/*		
GetByteMatchSet	准許擷取 ByteMatchSet	讀取	bytematchset*		
GetChangeToken	准許擷取變更字符，以用於建立、更新和刪除請求	讀取			
GetChangeTokenStatus	准許擷取變更字符的狀態	讀取			
GetGeoMatchSet	准許擷取 GeoMatchSet	讀取	geomatchset*		
GetIPSet	准許擷取 IPSet	讀取	ipset*		
GetLoggingConfiguration	准許擷取 LoggingConfiguration	讀取	webacl*		
GetPermissionPolicy	准許擷取連接至 RuleGroup 的 IAM 政策	讀取	rulegroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRateBasedRule	准許擷取 RateBasedRule	讀取	ratebasedrule*		
GetRateBasedRuleManagedKeys	准許擷取目前由 RateBasedRule 封鎖的一連串 IP 地址	讀取	ratebasedrule*		
GetRegexMatchSet	准許擷取 RegexMatchSet	讀取	regexmatchset*		
GetRegexPatternSet	准許擷取 RegexPatternSet	讀取	regexpatternset*		
GetRule	准許擷取規則	讀取	rule*		
GetRuleGroup	准許擷取 RuleGroup	讀取	rulegroup*		
GetSampledRequests	准許擷取 Web 請求範例集的詳細資訊	讀取	webacl		
GetSizeConstraintSet	准許擷取 SizeConstraintSet	讀取	sizeconstraintset*		
GetSqlInjectionMatchSet	准許擷取 SqlInjectionMatchSet	讀取	sqlinjectionmatchset*		
GetWebACL	准許擷取 WebACL	讀取	webacl*		
GetWebACLForResource	准許擷取與指定資源相關聯的 WebACL	讀取	loadbalancer/app/*		
GetXssMatchSet	准許擷取 XssMatchSet	讀取	xssmatchset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListActivatedRulesInRuleGroup	准許擷取 ActivatedRule 物件的陣列	列出			
ListByteMatchSets	准許擷取 ByteMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListGeoMatchSets	准許擷取 GeoMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListIPSets	准許擷取 IPSetSummary 物件的陣列	列出			
ListLoggingConfigurations	准許擷取 LoggingConfiguration 物件的陣列	列出			
ListRateBasedRules	准許擷取 RuleSummary 物件的陣列	列出			
ListRegexMatchSets	准許擷取 RegexMatchSetSummary 物件的陣列	列出			
ListRegexPatternSets	准許擷取 RegexPatternSetSummary 物件的陣列	列出			
ListResourcesForWebACL	准許擷取與指定 WebACL 相關聯的資源陣列	列出	webacl*		
ListRuleGroups	准許擷取 RuleGroup 物件的陣列	列出			
ListRules	准許擷取 RuleSummary 物件的陣列	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListSizeConstraintSets	准許擷取 SizeConstraintSetSummary 物件的陣列	列出			
ListSqlInjectionMatchSets	准許擷取 SqlInjectionMatchSet 物件的陣列	列出			
ListSubscribedRuleGroups	准許擷取您訂閱的 RuleGroup 物件的陣列	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
ListWebACLs	准許擷取 WebACLSummary 物件的陣列	列出			
ListXssMatchSets	准許擷取 XssMatchSet 物件的陣列	列出			
PutLoggingConfiguration	准許將 LoggingConfiguration 與 Web ACL 建立關聯	寫入	webacl*		iam:CreateServiceLinkedRole
PutPermissionPolicy	准許連接 IAM 政策至指定規則群組，以支援帳戶之間共用的規則群組	許可管理	rulegroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將標籤新增至資源	標記	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除標籤	標記	ratebasedrule		
			rule		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:TagKeys	
UpdateByteMatchSet	准許在 ByteMatchSet 中插入或刪除 ByteMatchTuple	寫入	bytematchset*		
UpdateGeoMatchSet	准許在 GeoMatchSet 中插入或刪除 GeoMatchConstraint 物件	寫入	geomatchset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateIPSet	准許在 IPSet 中插入或刪除 IPSetDescriptor 物件	寫入	ipset*		
UpdateRateBasedRule	准許在以速率為基礎的規則中插入或刪除述詞物件，並在規則中更新 RateLimit	寫入	ratebasedrule*		
UpdateRegexMatchSet	准許在 RegexMatchSet 中插入或刪除 RegexMatchTuple 物件	寫入	regexmatchset*		
UpdateRegexPatternSet	准許在 RegexPatternSet 中插入或刪除 RegexPatternStrings	寫入	regexpatternset*		
UpdateRule	准許在規則中插入或刪除述詞物件	寫入	rule*		
UpdateRuleGroup	准許在 RuleGroup 中插入或刪除 ActivatedRule 物件	寫入	rulegroup*		
UpdateSizeConstraintSet	准許在 SizeConstraintSet 中插入或刪除 SizeConstraint 物件	寫入	sizeconstraintset*		
UpdateSqlInjectionMatchSet	准許在 SqlInjectionMatchSet 中插入或刪除 SqlInjectionMatchTuple 物件	寫入	sqlinjectionmatchset*		
UpdateWebACL	准許在 WebACL 中插入或刪除 ActivatedRule 物件	許可管理	webacl*		
UpdateXssMatchSet	准許在 XssMatchSet 中插入或刪除 XssMatchTuple 物件	寫入	xssmatchset*		

AWS WAF Regional 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
bytematchset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:bytematchset/${Id}	
ipset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:ipset/${Id}	
loadbalancer/app/	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	
ratebasedrule	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:ratebasedrule/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
rule	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:rule/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sizeconstraintset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:sizeconstraintset/${Id}	
sqlinjectionmatchset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:sqlinjectionset/${Id}	
webacl	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:webacl/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
xssmatchset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:xssmatchset/${Id}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
regexmatchset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:regexmatch/${Id}	
regexpatternset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:regexpatternset/${Id}	
geomatchset	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:geomatchset/${Id}	
rulegroup	arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:${Account}:rulegroup/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS WAF 區域的條件索引鍵

AWS WAF Regional 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據每個標籤的允許值集來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源相關聯的標籤值來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中是否存在強制標籤來篩選動作	ArrayOfString

AWS WAF V2 的動作、資源和條件索引鍵

AWS WAF V2 （服務字首：wafv2) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS WAF V2 定義的動作
- AWS WAF V2 定義的資源類型
- AWS WAF V2 的條件索引鍵

AWS WAF V2 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWebACL	准許將 WebACL 與資源建立關聯	寫入	webacl*		amplify:AssociateWebACL apigateway:SetWebACL apprunner:AssociateWebAcl appsync:AssociateWebACL appsync:SetWebACL cognito-idp:AssociateWebACL ec2:AssociateVerifiedAccess

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					InstanceWebAcl elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation elasticloadbalancing:SetWebAcl wafv2:GetPermissionPolicy wafv2:PutPermissionPolicy
			amplify-app		
			apigateway		
			apprunner		
			appsync		
			loadbalancer/app/		
			userpool		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			verified-access-instance		
CheckCapacity	准許計算所指定範圍和規則集的 Web ACL 容量單位 (WCU) 需求	讀取			
CreateAPIKey	准許建立 API 金鑰，以便在您的 JavaScript 用戶端應用程式中整合 CAPTCHA API	寫入			
CreateIPSet	授予許可以建立 IPSet	寫入	ipset*		wafv2:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRegexPatternSet	准許建立 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		wafv2:TagResource
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateRuleGroup	准許建立 RuleGroup	寫入	rulegroup*		wafv2:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			ipset		
			regexpatternset		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWebACL	准許建立 WebACL	寫入	webacl*		wafv2:TagResource
			ipset		
			managedruleset		
			regexpatternset		
			rulegroup		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAPIKey	准許刪除 API 金鑰	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteFirewallManagerRuleGroups	准許從 WebACL 刪除 FirewallManagedRulesGroups (如果不再由 Firewall Manager 管理)	寫入	webacl*		
DeleteIPSet	准許刪除 IPSet	寫入	ipset*		
DeleteLoggingConfiguration	准許從 WebACL 中刪除 LoggingConfiguration	寫入	webacl*		
				wafv2:LogScope	
DeletePermissionPolicy	准許刪除 RuleGroup 上的 PermissionPolicy	許可管理	rulegroup*		
DeleteRegexPatternSet	准許刪除 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
DeleteRuleGroup	准許刪除 RuleGroup	寫入	rulegroup*		
DeleteWebACL	准許刪除 WebACL	寫入	webacl*		
DescribeAllManagedProducts	准許擷取受管規則群組的產品資訊	讀取			
DescribeManagedProductsByVendor	准許按照指定廠商擷取受管規則群組的產品資訊	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeManagedRuleGroup	准許擷取受管規則群組的高階資訊	讀取			
DisassociateFirewallManager [僅限許可]	准許取消 Firewall Manager 與 WebACL 的關聯	寫入	webacl*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateWebACL	准許取消 WebACL 與應用程式資源的關聯	寫入	amplify-app		amplify:DisassociateWebACL apigateway:SetWebACL apprunner:DisassociateWebAcl appsync:DisassociateWebACL appsync:SetWebACL cognito-idp:DisassociateWebACL ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl elasticloadbalancing:Delete

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					WebACLAssociation elasticloadbalancing:SetWebAcl wafv2:PutPermissionPolicy
			apigateway		
			apprunner		
			appsync		
			loadbalancer/app/		
			userpool		
			verified-access-instance		
GenerateMobileSdkReleaseUrl	准許為指定版本的行動 SDK 產生預先簽章的 URL	讀取			
GetDecryptedAPIKey	准許以解密形式傳回 API 金鑰。使用此選項來檢查您為金鑰定義的權杖網域	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetIPSet	准許擷取關於 IPSet 的詳細資訊	讀取	ipset*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLoggingConfiguration	准許擷取 WebACL 的 LoggingConfiguration	讀取	webacl*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} wafv2:LogScope	
GetManagedRuleSet	准許擷取關於 ManagedRuleSet 的詳細資訊	讀取	managedruleset*		
GetMobileSdkRelease	准許擷取指定行動 SDK 版本的資訊，包括版本備註和標籤	讀取			
GetPermissionPolicy	准許擷取 RuleGroup 的 PermissionPolicy	讀取	rulegroup*		
GetRateBasedStatementManagedKeys	准許擷取以速率為基礎的規則目前封鎖的金鑰	讀取	webacl*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetRegexPatternSet	准許擷取關於 RegexPatternSet 的詳細資訊	讀取	regexpatternset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetRuleGroup	准許擷取關於 RuleGroup 的詳細資訊	讀取	rulegroup*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSampledRequests	准許擷取關於 Web 請求抽樣的詳細資訊	讀取	webacl*		
GetTopPathStatisticsByTraffic	准許在指定的時段內，使用 WebACL 的機器人流量分析擷取彙總路徑統計資料	讀取	webacl*		
GetWebACL	准許擷取關於 WebACL 的詳細資訊	讀取	webacl*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetWebACLForResource	准許擷取與資源關聯的 WebACL	讀取	webacl*		amplify:GetWebACLForResource apprunner:DescribeWebAclForService appsync:GetWebACLForResource cognito-idp:GetWebACLForResource ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL wafv2:GetWebACL

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			amplify-app		
			apigateway		
			apprunner		
			appsync		
			loadbalancer/app/		
			userpool		
			verified-access-instance		
ListAPIKeys	准許擷取為指定作用範圍定義的 API 金鑰清單	清單			
ListAvailableManagedRuleGroupVersions	准許擷取可供您使用的受管規則群組版本陣列	清單			
ListAvailableManagedRuleGroups	准許擷取可供您使用的受管規則群組陣列	列出			
ListIPSets	准許擷取您所管理之 IP 集的 IPSetSummary 物件陣列	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListLoggingConfigurations	准許擷取 LoggingConfiguration 物件的陣列	列出		wafv2:LogScope	
ListManagedRuleSets	准許擷取 ManagedRuleSet 物件的陣列	清單			
ListMobileSdkReleases	准許擷取行動 SDK 和指定裝置平台可用版本的清單	清單			
ListRegexPatternSets	准許擷取您所管理之 Regex 模式集的 RegexPatternSetSummary 物件陣列	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResourcesForWebACL	准許擷取與 Web ACL 相關聯之資源的 Amazon Resource Name (ARN) 陣列	列出	webacl*		amplify:ListResourcesForWebACL apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl appsync:ListResourcesForWebACL cognito-idp:ListResourcesForWebACL ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			amplify-app		
			apprunner		
			userpool		
			verified-access-instance		
ListRuleGroups	准許擷取您所管理之規則群組的 RuleGroupSummary 物件陣列	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	ipset		
			regexpatternset		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWebACLs	准許擷取您所管理之 Web ACL 的 WebACLSummary 物件陣列	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutFirewallManagerRuleGroups [僅限許可]	准許在 WebACL 中建立 FirewallManagedRulesGroups	寫入	webacl*		
PutLoggingConfiguration	准許啟用 LoggingConfiguration，以開始記錄 Web ACL	寫入	webacl*		iam:CreateServiceLinkedRole
				wafv2:LogScope wafv2:LogDestinationResource	
PutManagedRuleSetVersions	准許建立新的 ManagedRuleSet 版本或更新現有 ManagedRuleSet 版本	寫入	managedruleset*		
			rulegroup*		
PutPermissionPolicy	准許連接 IAM 政策至資源，用於在帳戶之間共用規則群組	許可管理	rulegroup*		
TagResource	准許將標籤與 AWS 資源建立關聯	標記	ipset		
			regexpatternset		
			rulegroup		
			webacl		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標籤與 AWS 資源的關聯	標記	ipset		
			regexpatternset		
			rulegroup		
			webacl		
				aws:TagKeys	
UpdateIPSet	准許更新 IPSet	寫入	ipset*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate	准許更新 ManagedRuleSet 中版本的到期日	寫入	managedruleset*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateRegexPatternSet	准許更新 RegexPatternSet	寫入	regexpatternset*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateRuleGroup	准許更新 RuleGroup	寫入	rulegroup*		
			ipset		
			regexpatternset		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateWebACL	准許更新 WebACL	寫入	webacl*		
			ipset		
			managedruleset		
			regexpatternset		
			rulegroup		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS WAF V2 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
webacl	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/webacl/${Name}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ipset	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/ipset/${Name}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
managedruleset	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/managedruleset/${Name}/${Id}	
rulegroup	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/rulegroup/${Name}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
regexpatternset	arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:${Scope}/regexpatternset/${Name}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}
loadbalancer/app/	arn:${Partition}:elasticloadbalancing:${Region}:${Account}:loadbalancer/app/${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}	
apigateway	arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/restapis/${ApiId}/stages/${StageName}	
appsync	arn:${Partition}:appsync:${Region}:${Account}:apis/${GraphQLAPIId}	

資源類型	ARN	條件索引鍵
userpool	arn:${Partition}:cognito-idp:${Region}:${Account}:userpool/${UserPoolId}	
apprunner	arn:${Partition}:apprunner:${Region}:${Account}:service/${ServiceName}/${ServiceId}	
verified-access-instance	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:verified-access-instance/${VerifiedAccessInstanceId}	
amplify-app	arn:${Partition}:amplify:${Region}:${Account}:apps/${AppId}	

AWS WAF V2 的條件索引鍵

AWS WAF V2 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依每個標籤的允許值集來篩選存取	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源相關聯的標籤值篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中是否存在強制性標籤來篩選存取	ArrayOfString
wafv2:LogDestinationResource	依 PutLoggingConfiguration API 的日誌目的地 ARN 篩選存取權	ARN

條件索引鍵	描述	類型
wafv2:LogScope	依記錄組態 API 的日誌範圍篩選存取權	String

AWS Well-Architected Tool 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Well-Architected Tool （服務字首：`wellarchitected`) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Well-Architected Tool 定義的動作
- AWS Well-Architected Tool 定義的資源類型
- AWS Well-Architected Tool 的條件索引鍵

AWS Well-Architected Tool 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
Associate Lenses	准許將 Lens 關聯至指定工作負載	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
Associate Profiles	准許將設定檔關聯至指定工作負載	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
Configure Integration [僅限許可]	准許設定整合	寫入			
CreateLensShare	准許透鏡擁有者與其他 AWS 帳戶和 IAM 使用者共用	寫入	lens*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateLensVersion	准許建立新的 Lens 版本	寫入	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateMilestone	准許為指定工作負載建立新的里程碑	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateProfile	准許建立新設定檔	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateProfileShare	准許設定檔的擁有者與其他 AWS 帳戶和 IAM 使用者共用	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateReviewTemplate	准許建立新檢閱範本	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTemplateShare	准許檢閱範本的擁有者與其他 AWS 帳戶和 IAM 使用者共用	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
CreateWorkload	准許建立新的工作負載	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys wellarchitected:JiraProjectKey	
CreateWorkloadShare	准許與其他帳戶共用工作負載	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLens	准許刪除 Lens	寫入	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteLensShare	准許刪除現有 Lens 分享	寫入	lens*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProfile	准許刪除設定檔	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteProfileShare	准許刪除現有的設定檔分享	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteReviewTemplate	准許刪除現有的檢閱範本	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteTemplateShare	准許刪除現有的檢閱範本共用	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteWorkload	准許刪除現有的工作負載	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteWorkloadShare	准許刪除現有的工作負載共享	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateLenses	准許將 Lens 與指定工作負載取消關聯	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DisassociateProfiles	准許取消設定檔與指定工作負載的關聯	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ExportLens	准許匯出現有 Lens	讀取	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAnswer	准許從指定 Lens 審查擷取指定答案	讀取	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetConsolidatedReport	准許在此帳戶中取得合併報告指標或產生合併報告 PDF	讀取			
GetGlobalSettings	准許取得帳戶的所有設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetLens	准許取得現有 Lens	讀取	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLensReview	准許擷取指定工作負載的指定 Lens 審查	讀取	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLensReviewReport	准許擷取指定 Lens 審查的報告	讀取	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetLensVersionDifference	准許取得指定 Lens 版本與最新可用 Lens 版本之間的差異	讀取	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetMilestone	准許擷取指定工作負載的指定里程碑	讀取	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetProfile	准許擷取指定設定檔	讀取	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetProfileTemplate	准許擷取指定設定檔範本	讀取			
GetReviewTemplate	准許擷取指定的檢閱範本	讀取	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetReviewTemplateAnswer	准許從指定檢閱範本 Lens 檢閱中擷取指定答案	讀取	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetReviewTemplateLensReview	准許擷取指定檢閱範本的指定 Lens 檢閱	讀取	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetWorkload	准許擷取指定工作負載	讀取	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ImportLens	准許匯入新的 Lens	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
ListAnswers	准許列出指定 Lens 審查的答案	清單	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCheckDetails	准許列出工作負載的檢查詳細資訊	清單	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListCheckSummaries	准許列出工作負載的檢查摘要	清單	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListLensReviewImprovements	准許列出指定 Lens 審查的改進功能	列出	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListLensReviews	准許列出指定工作負載的 Lens 審查	列出	workload*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListLensShares	准許列出為 Lens 建立的所有分享	列出	lens*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListLenses	准許列出此帳戶的可用 Lens	列出			
ListMilestones	准許列出指定工作負載的里程碑	列出	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListNotifications	准許列出與帳戶或指定資源相關的通知	清單			
ListProfileNotifications	准許列出與指定資源相關聯的設定檔通知	清單			
ListProfileShares	准許列出為設定檔建立的所有分享	清單	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListProfiles	准許列出此帳戶的可用設定檔	清單			
ListReviewTemplateAnswers	准許列出指定檢閱範本 Lens 檢閱中的答案	清單	review-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListReviewTemplates	准許列出此帳戶可用的檢閱範本	清單			
ListShareInvitations	准許列出指定帳戶或使用者的工作負載共享邀請	列出			
ListTagsForResource	准許列出 Well-Architected 資源的標籤	讀取	lens		
			profile		
			review-template		
			workload		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListTemplateShares	准許列出為檢閱範本建立的所有共用	清單	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListWorkloadShares	准許列出指定工作負載的工作負載共享	列出	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListWorkloads	准許列出此帳戶中的工作負載	列出			
TagResource	准許標記 Well-Architected 資源	標記	lens		
			profile		
			review-template		
			workload		
				aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許取消標記 Well-Architected 資源	標記	lens		
			profile		
			review-template		
			workload		
				aws:TagKeys	
UpdateAnswer	准許更新指定答案的屬性	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateGlobalSettings	准許管理帳戶的所有設定	寫入		wellarchitected:JiraProjectKey	
UpdateIntegration	准許更新整合的屬性	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateLensReview	准許更新指定 Lens 審查的屬性	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateProfile	准許更新指定設定檔的屬性	寫入	profile*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateReviewTemplate	准許更新指定檢閱範本的屬性	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateReviewTemplateAnswer	准許更新指定檢閱範本答案的屬性	寫入	review-template*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateReviewTemplateLensReview	准許更新指定檢閱範本 Lens 檢閱的屬性	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateShareInvitation	准許更新指定工作負載共享邀請的狀態	寫入			
UpdateWorkload	准許更新指定工作負載的屬性	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey} wellarchitected:JiraProjectKey	
UpdateWorkloadShare	准許更新指定工作負載共享的屬性	寫入	workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpgradeLensReview	准許將指定的 Lens 審查升級為使用最新版的關聯 Lens	寫入	workload*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpgradeProfileVersion	准許將指定的工作負載升級為使用最新版的關聯設定檔	寫入	profile*		
			workload*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpgradeReviewTemplateLensReview	准許更新指定檢閱範本的指定 Lens 檢閱	寫入	review-template*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

AWS Well-Architected Tool 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
workload	arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:workload/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
lens	arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:lens/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
profile	arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:profile/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
review-template	arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:review-template/${ResourceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Well-Architected Tool 的條件索引鍵

AWS Well-Architected Tool 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	String
aws:TagKeys	依請求中的標籤索引鍵篩選存取權	ArrayOfString
wellarchitected:JiraProjectKey	依專案金鑰篩選存取權	String

AWS Wickr 的動作、資源和條件索引鍵

AWS Wickr （服務字首：wickr) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS Wickr 定義的動作
- AWS Wickr 定義的資源類型
- AWS Wickr 的條件索引鍵

AWS Wickr 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchCreateUser	准許批次建立 Wickr 網路中的使用者	寫入	network*		
BatchDeleteUser	准許批次刪除 Wickr 網路中的使用者	寫入	network*		
BatchLookupUserUname	准許批次查詢 Wickr 網路中的使用者	讀取	network*		
BatchReinviteUser	准許批次重新邀請 Wickr 網路中的使用者	寫入	network*		
BatchResetDevicesForUser	准許為 Wickr 網路中的使用者批次重設裝置	寫入	network*		
BatchToggleUserSuspendStatus	准許批次切換使用者在 Wickr 網路中暫停狀態	寫入	network*		
CreateAdminSession	准許建立和管理 Wickr 網路	寫入	network*		
CreateBot	准許在 Wickr 網路中建立機器人	寫入	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateDataRetentionBot	准許在 Wickr 網路中建立資料保留機器人	寫入	network*		
CreateDataRetentionBotChallenge	准許在 Wickr 網路中建立資料保留機器人挑戰	寫入	network*		
CreateNetwork	准許建立新的 Wickr 網路	寫入	network*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSecurityGroup	准許在 Wickr 網路中建立安全群組	寫入	network*		
DeleteBot	准許從 Wickr 網路刪除機器人	寫入	network*		
DeleteDataRetentionBot	准許從 Wickr 網路刪除資料保留機器人	寫入	network*		
DeleteNetwork	准許刪除 Wickr 網路	寫入	network*		
DeleteSecurityGroup	准許從 Wickr 網路刪除安全群組	寫入	network*		
GetBot	准許在 Wickr 網路中取得機器人資訊	讀取	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetBotsCount	准許取得 Wickr 網路的機器人計數	讀取	network*		
GetDataRetentionBot	准許在 Wickr 網路中取得資料保留機器人資訊	讀取	network*		
GetGuestUserHistoryCount	准許取得 Wickr 網路的訪客使用者歷史記錄計數	讀取	network*		
GetNetwork	准許取得 Wickr 網路的詳細資訊	讀取	network*		
GetNetworkSettings	准許取得 Wickr 網路的網路設定	讀取	network*		
GetOidcInfo	准許取得 Wickr 網路的 OIDC 資訊	讀取	network*		
GetSecurityGroup	准許在 Wickr 網路中取得安全群組資訊	讀取	network*		
GetUser	准許取得 Wickr 網路中使用者的相關資訊	讀取	network*		
GetUsersCount	准許取得 Wickr 網路的使用者計數	讀取	network*		
ListBlockedGuestUsers	准許列出 Wickr 網路中的封鎖訪客使用者	讀取	network*		
ListBots	准許列出 Wickr 網路中的機器人	讀取	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListDevicesForUser	准許列出 Wickr 網路中使用者的裝置	讀取	network*		
ListGuestUsers	准許列出 Wickr 網路中的訪客使用者	讀取	network*		
ListNetworks	准許列出 Wickr 網路	讀取			
ListSecurityGroupUsers	准許列出 Wickr 網路中安全群組中的使用者	讀取	network*		
ListSecurityGroups	准許列出 Wickr 網路中的安全群組	讀取	network*		
ListTagsForResource	准許列出套用至 Wickr 資源的標籤	讀取	network*		
ListUsers	准許列出 Wickr 網路中的使用者	讀取	network*		
RegisterOidcConfig	准許註冊 Wickr 網路的 OIDC 組態	寫入	network*		
RegisterOidcConfigTest	准許測試 Wickr 網路的 OIDC 組態	寫入	network*		
TagResource	准許將標籤新增至指定的 Wickr 資源	標記	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從指定的 Wickr 資源取消標記指定的標籤	標記	network*		
				aws:TagKeys	
UpdateBot	准許更新 Wickr 網路中的機器人	寫入	network*		
UpdateDataRetention	准許更新 Wickr 網路中的資料保留設定	寫入	network*		
UpdateGuestUser	准許更新 Wickr 網路中的訪客使用者狀態	寫入	network*		
UpdateNetworkDetails	准許更新 Wickr 網路詳細資訊	寫入	network*		
UpdateNetworkSettings	准許更新 Wickr 網路的網路設定	寫入	network*		
UpdateSecurityGroup	准許更新 Wickr 網路中的安全群組	寫入	network*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateUser	准許更新 Wickr 網路中的使用者資訊	寫入	network*		

AWS Wickr 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
network	arn:${Partition}:wickr:${Region}:${Account}:network/${NetworkId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS Wickr 的條件索引鍵

AWS Wickr 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中的標籤金鑰和值篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依請求中的標籤金鑰篩選存取權	ArrayOfString

Amazon WorkDocs 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkDocs (服務字首：workdocs) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkDocs 定義的動作
- Amazon WorkDocs 定義的資源類型
- Amazon WorkDocs 的條件索引鍵

Amazon WorkDocs 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AbortDocumentVersionUpload	針對先前由 InitiateDocumentVersionUpload 開始上傳指定的文件版本，准許中止上傳。	寫入			
ActivateUser	准許啟用指定的使用者。只有作用中使用者可以存取 Amazon WorkDocs	寫入			
AddNotificationPermissions [僅限許可]	准許新增允許其呼叫特定 WorkDocs 網站的通知訂閱 API 的主體	寫入			
AddResourcePermissions	准許為指定的資料夾或文件建立一組許可	寫入			
AddUserToGroup [僅限許可]	准許將使用者新增至群組	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CheckAlias [僅限許可]	准許檢查別名	讀取			
CreateComment	准許將新的註解新增到指定的文件版本	寫入			
CreateCustomMetadata	准許將一或多個自訂屬性新增到指定的資源	寫入			
CreateFolder	准許以指定的名稱和父資料夾來建立資料夾	寫入			
CreateInstance [僅限許可]	准許建立執行個體	寫入			
CreateLabels	准許將標籤新增到指定的資源	寫入			
CreateNotificationSubscription	准許將 WorkDocs 設定為使用 Amazon SNS 通知	寫入			
CreateUser	准許在 Simple AD 或 Microsoft AD 目錄中建立使用者	寫入			
DeactivateUser	准許停用指定的使用者，以撤銷使用者對 Amazon WorkDocs 的存取權	寫入			
DeleteComment	准許從文件版本中刪除指定的註解	寫入			
DeleteCustomMetadata	准許從指定的資源刪除自訂中繼資料	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteDocument	准許永久刪除指定的文件及其關聯的中繼資料	寫入			
DeleteDocumentVersion	准許刪除指定文件的版本	寫入			
DeleteFolder	准許永久刪除指定的資料夾及其內容	寫入			
DeleteFolderContents	准許刪除指定資料夾的內容	寫入			
DeleteInstance [僅限許可]	准許刪除執行個體	寫入			
DeleteLabels	准許從資源刪除一或多個標籤	寫入			
DeleteNotificationPermissions [僅限許可]	准許刪除允許其呼叫特定 WorkDocs 網站的通知訂閱 API 的主體	寫入			
DeleteNotificationSubscription	准許從指定的組織刪除指定的訂閱	寫入			
DeleteUser	准許從 Simple AD 或 Microsoft AD 目錄刪除指定的使用者	寫入			
DeregisterDirectory [僅限許可]	准許取消註冊目錄	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeActivities	准許擷取指定期間內的使用者活動	清單			
DescribeAvailableDirectories [僅限許可]	准許描述可用的目錄	清單			
DescribeComments	准許列出特定文件版本的所有註解	清單			
DescribeDocumentVersions	准許擷取特定文件的文件版本	清單			
DescribeFolderContents	准許描述特定資料夾的內容，包括其文件和子資料夾	清單			
DescribeGroups	准許描述使用者群組	清單			
DescribeInstanceExports [僅限許可]	准許描述執行個體的匯出歷史記錄	清單			
DescribeInstances [僅限許可]	准許描述執行個體	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeNotificationPermissions [僅限許可]	准許描述允許其呼叫特定 WorkDocs 網站的通知訂閱 API 的主體	清單			
DescribeNotificationSubscriptions	准許列出指定的通知訂閱	清單			
DescribeResourcePermissions	准許檢視特定資源的許可描述	清單			
DescribeRootFolders	准許描述根資料夾	清單			
DescribeUsers	准許檢視特定使用者的描述。您可以描述所有使用者或篩選結果 (例如，依狀態或組織)	清單			
DownloadDocumentVersion [僅限許可]	准許下載指定的文件版本	讀取			
GetCurrentUser	准許擷取目前使用者的詳細資料	讀取			
GetDocument	准許擷取指定的文件物件	讀取			
GetDocumentPath	准許擷取所請求文件的路徑資訊 (始於根資料夾的階層)	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDocumentVersion	准許擷取特定文件的版本中繼資料	讀取			
GetFolder	准許擷取特定資料夾的中繼資料	讀取			
GetFolderPath	准許擷取特定資料夾的路徑資訊 (始於根資料夾的階層)	讀取			
GetGroup [僅限許可]	准許擷取指定群組的詳細資訊	讀取			
GetResources	准許取得資源集合	讀取			
InitiateDocumentVersionUpload	准許建立新的文件物件和版本物件	寫入			
RegisterDirectory [僅限許可]	准許註冊目錄	寫入			
RemoveAllResourcePermissions	准許從指定的資源移除所有許可	寫入			
RemoveResourcePermission	准許從指定的資源移除特定主體的許可	寫入			
RestoreDocumentVersions	准許還原指定文件的版本	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchResources	准許搜尋中繼資料和資源內容	清單			
StartInstanceExport [僅限許可]	准許啟動執行個體的匯出	寫入	organization*		
UpdateDocument	准許更新特定文件的特定屬性	寫入			
UpdateDocumentVersion	准許將文件版本的狀態變更為 ACTIVE	寫入			
UpdateFolder	准許更新特定資料夾的特定屬性	寫入			
UpdateInstanceAlias [僅限許可]	准許更新執行個體別名	寫入			
UpdateUser	准許更新特定使用者的特定屬性，並授予或撤銷對 Amazon WorkDocs 網站的管理權限	寫入			
UpdateUserAdministrativeSettings [僅限許可]	准許為使用者更新管理設定	寫入			

Amazon WorkDocs 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 `Resource` 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這

些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
organization	arn:${Partition}:workdocs:${Region}:${Account}:organization/${ResourceId}	

Amazon WorkDocs 的條件索引鍵

WorkDocs 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon WorkLink 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkLink (服務字首：worklink) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkLink 定義的動作
- Amazon WorkLink 定義的資源類型
- Amazon WorkLink 的條件索引鍵

Amazon WorkLink 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateDomain	授予許可來將網域與 Amazon WorkLink 機群建立關聯	寫入	fleet*		
AssociateWebsiteAuthorizationProvider	授予許可來將網站授權供應商與 Amazon WorkLink 機群建立關聯	寫入	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateWebsiteCertificateAuthority	授予許可來將網站憑證授權單位與 Amazon WorkLink 機群建立關聯	寫入	fleet*		
CreateFleet	授予許可來建立 Amazon WorkLink 機群	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteFleet	授予許可來刪除 Amazon WorkLink 機群	寫入	fleet*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeAuditStreamConfiguration	授予許可來描述 Amazon WorkLink 機群的稽核串流組態	讀取	fleet*		
DescribeCompanyNetworkConfiguration	授予許可來描述 Amazon WorkLink 機群的公司網路組態	讀取	fleet*		
DescribeDevice	授予許可來描述與 Amazon WorkLink 機群相關聯的裝置詳細資訊	讀取	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeDevicePolicyConfiguration	授予許可來描述 Amazon WorkLink 機群的裝置政策組態	讀取	fleet*		
DescribeDomain	授予許可來描述與 Amazon WorkLink 機群相關聯的網域相關詳細資訊	讀取	fleet*		
DescribeFleetMetadata	授予許可來描述 Amazon WorkLink 機群的中繼資料	讀取	fleet*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DescribeIdentityProviderConfiguration	授予許可來描述 Amazon WorkLink 機群的身分提供者組態	讀取	fleet*		
DescribeWebsiteCertificateAuthority	授予許可來描述與 Amazon WorkLink 機群相關聯的網站憑證授權單位	讀取	fleet*		
DisassociateDomain	授予許可來將網域與 Amazon WorkLink 機群取消關聯	寫入	fleet*		
DisassociateWebsiteAuthorizationProvider	授予許可來將網站授權供應商與 Amazon WorkLink 機群取消關聯	寫入	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateWebsiteCertificateAuthority	授予將網站憑證授權單位與 Amazon WorkLink 機群取消關聯的許可	寫入	fleet*		
ListDevices	授予許可來列出與 Amazon WorkLink 機群相關聯的裝置	列出	fleet*		
ListDomains	授予許可來列出與 Amazon WorkLink 機群相關聯的網域	列出	fleet*		
ListFleets	授予許可來列出與該帳戶相關聯的 Amazon WorkLink 機群	列出			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取	fleet*		
ListWebsiteAuthorizationProviders	授予許可來列出 Amazon WorkLink 機群的網站授權供應商	列出	fleet*		
ListWebsiteCertificateAuthorities	授予許可來列出與 Amazon WorkLink 機群相關聯的網站憑證授權單位	列出	fleet*		
RestoreDomainAccess	授予許可來還原與 Amazon WorkLink 機群相關聯之網域的存取	寫入	fleet*		
RevokeDomainAccess	授予許可來撤銷與 Amazon WorkLink 機群相關聯之網域的存取	寫入	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SearchEntity [僅限許可]	准許列出 Amazon WorkLink 機群的裝置	列出	fleet*		
SignOutUser	授予許可來將使用者從 Amazon WorkLink 機群登出	寫入	fleet*		
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	fleet*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	fleet*		
				aws:TagKeys	
UpdateAuditStreamConfiguration	授予許可來更新 Amazon WorkLink 機群的稽核串流組態	寫入	fleet*		
UpdateCompanyNetworkConfiguration	授予許可來更新 Amazon WorkLink 機群的公司網路組態	寫入	fleet*		
UpdateDevicePolicyConfiguration	授予許可來更新 Amazon WorkLink 機群的裝置政策組態	寫入	fleet*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateDomainMetadata	授予許可來更新與 Amazon WorkLink 機群相關聯之網域的中繼資料	寫入	fleet*		
UpdateFleetMetadata	授予許可來更新 Amazon WorkLink 機群的中繼資料	寫入	fleet*		
UpdateIdentityProviderConfiguration	授予許可來更新 Amazon WorkLink 機群的身分提供者組態	寫入	fleet*		

Amazon WorkLink 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
fleet	arn:${Partition}:worklink::${Account}:fleet/${FleetName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon WorkLink 的條件索引鍵

Amazon WorkLink 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中的標籤鍵值組是否存在來篩選動作	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據連接到資源的標籤鍵值組來篩選動作	字串
aws:TagKeys	根據請求中的標籤鍵是否存在來篩選動作	ArrayOfString

Amazon WorkMail 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkMail (服務字首：`workmail`) 提供可用於 IAM 許可政策的下列服務特定資源、動作和條件內容金鑰。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkMail 定義的動作
- Amazon WorkMail 定義的資源類型
- Amazon WorkMail 的條件索引鍵

Amazon WorkMail 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AllowVendedLogDeliveryForResource [僅限許可]	准許設定 WorkMail 稽核日誌的付費日誌交付	寫入	organization*		
AssociateDelegateToResource	准許將成員 (使用者或群組) 新增至委派代表的資源集	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateMemberToGroup	准許將成員 (使用者或群組) 新增至群組集	寫入	organization*		
AssumeImpersonationRole	准許擔任指定 Amazon WorkMail 組織的模擬角色	寫入	organization*		
				workmail:ImpersonationRoleId	
CancelMailboxExportJob	准許取消目前執行中的信箱匯出任務	寫入	organization*		
CreateAlias	准許將別名新增至 WorkMail 的指定成員 (使用者或群組) 集。	寫入	organization*		
CreateAvailabilityConfiguration	准許針對指定 Amazon WorkMail 組織和網域建立 AvailabilityConfiguration	寫入	organization*		
CreateGroup	准許透過呼叫 RegisterToWorkMail 操作，建立可在 WorkMail 中使用的群組	寫入	organization*		
CreateIdentityCenterApplication	准許為 WorkMail 建立 Identity Center 應用程式	寫入			
CreateImpersonationRole	准許建立指定 Amazon WorkMail 組織的模擬角色	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateInboundMailFlowRule [僅限許可]	准許建立傳入電子郵件的流程規則，以套用到日後將傳送到組織的所有電子郵件	寫入	organization*		
CreateMailDomain [僅限許可]	准許建立郵件網域	寫入	organization*		
CreateMobileDeviceAccessRule	准許建立新的行動裝置存取規則	寫入	organization*		
CreateOrganization	准許建立新的 Amazon WorkMail 組織	寫入			
CreateOutboundMailFlowRule [僅限許可]	准許建立傳出電子郵件的流程規則，以套用到日後從組織傳送出的所有電子郵件	寫入	organization*		
CreateResource	准許建立新的 WorkMail 資源	寫入	organization*		
CreateSmtpGateway [僅限許可]	准許向 WorkMail 組織註冊 SMTP 閘道	寫入	organization*		
CreateUser	准許建立使用者，可以在之後透過呼叫 RegisterToWorkMail 操作來啟用	寫入	organization*		
DeleteAccessControlRule	准許刪除存取控制規則	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteAlias	准許將一個或多個指定別名從特定使用者的一組別名中移除	寫入	organization*		
DeleteAvailabilityConfiguration	准許針對指定 Amazon WorkMail 組織和網域刪除 AvailabilityConfiguration	寫入	organization*		
DeleteEmailMonitoringConfiguration	准許刪除組織的電子郵件監控組態	寫入	organization*		
DeleteGroup	准許從 WorkMail 刪除群組	寫入	organization*		
DeleteIdentityCenterApplication	准許刪除 WorkMail 的 Identity Center 應用程式	寫入			
DeleteIdentityProviderConfiguration	准許刪除組織的身分提供者組態	寫入	organization*		
DeleteImpersonationRole	准許刪除指定 Amazon WorkMail 組織的模擬角色	寫入	organization*		
DeleteInboundMailFlowRule [僅限許可]	准許移除傳入電子郵件流程規則，使其不再套用至傳送到組織的電子郵件	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteMailDomain [僅限許可]	准許從組織移除未使用的郵件網域	寫入	organization*		
DeleteMailboxPermissions	准許刪除授予成員 (使用者或群組) 的許可	寫入	organization*		
DeleteMobileDevice [僅限許可]	准許從使用者移除行動裝置	寫入	organization*		
DeleteMobileDeviceAccessOverride	准許刪除行動裝置存取覆寫	寫入	organization*		
DeleteMobileDeviceAccessRule	准許刪除行動裝置存取規則	寫入	organization*		
DeleteOrganization	准許刪除 Amazon WorkMail 組織和所有由 Amazon WorkMail 管理的基礎 AWS 資源作為組織的一部分	寫入	organization*		
DeleteOutboundMailFlowRule [僅限許可]	准許移除傳出電子郵件流程規則，使其不再套用至從組織傳送的電子郵件	寫入	organization*		
DeletePersonalAccessToken	准許刪除個人存取字符	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteResource	准許刪除指定的資源	寫入	organization*		
DeleteRetentionPolicy	准許根據提供的組織和政策識別符刪除保留政策	寫入	organization*		
DeleteSmtpGateway [僅限許可]	准許從組織移除 SMTP 閘道	寫入	organization*		
DeleteUser	准許從 WorkMail 和所有後續系統刪除使用者	寫入	organization*		
DeliverToMailbox [僅限許可]	准許透過 SES MailManager WorkMail 動作將電子郵件交付至 WorkMail 組織 DeliverToMailbox	寫入	organization*		
DeregisterFromWorkMail	准許將使用者、群組或資源標示為在 WorkMail 中不再使用	寫入	organization*		
DeregisterMailDomain	准許從組織取消註冊郵件網域	寫入	organization*		
DescribeEmailMonitoringConfiguration	准許擷取組織的電子郵件監控組態	讀取	organization*		
DescribeEntity	准許讀取實體的詳細資訊	讀取	organization*		
DescribeGroup	准許讀取群組的詳細資訊	清單	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeIdentityProviderConfiguration	准許讀取組織的身分提供者組態	讀取	organization*		
DescribeInboundDmarcSettings	准許讀取指定組織之 DMARC 政策中的設定	讀取	organization*		
DescribeInboundMailFlowRule [僅限許可]	准許讀取針對組織所設定之傳入郵件流程規則的詳細資訊	讀取	organization*		
DescribeMailDomains [僅限許可]	准許顯示與組織相關聯之所有郵件網域的詳細資訊	清單	organization*		
DescribeMailboxExportJob	准許擷取信箱匯出任務的詳細資訊	讀取	organization*		
DescribeOrganization	准許讀取組織的詳細資訊	列出	organization*		
DescribeOutboundMailFlowRule [僅限許可]	准許讀取針對組織所設定之傳出郵件流程規則的詳細資訊	讀取	organization*		
DescribeResource	准許讀取資源的詳細資訊	列出	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeSmtpGateway [僅限許可]	准許讀取向組織註冊之 SMTP 閘道的詳細資訊	讀取	organization*		
DescribeUser	准許讀取使用者的詳細資訊	清單	organization*		
DisassociateDelegateFromResource	准許從委派代表的資源集中移除成員	寫入	organization*		
DisassociateMemberFromGroup	准許從群組移除成員	寫入	organization*		
EnableMailDomain [僅限許可]	准許在組織中啟用郵件網域	寫入	organization*		
GetAccessControlEffect	准許取得存取控制規則套用到指定 IPv4 地址、存取通訊協定動作或使用者 ID 時的效果	讀取	organization*		
GetDefaultRetentionPolicy	准許擷取組織層級相關聯之保留政策	讀取	organization*		
GetImpersonationRole	准許擷取指定 Amazon WorkMail 組織的模擬角色	讀取	organization*		
GetImpersonationRoleEffect	准許獲取與特定使用者的模擬角色關聯的規則效果	讀取	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetJournalingRules [僅限許可]	准許讀取電子郵件日誌記錄所設定之日誌記錄和後援電子郵件地址	讀取	organization*		
GetMailDomain	准許擷取組織中指定郵件網域的詳細資訊	讀取	organization*		
GetMailDomainDetails [僅限許可]	准許取得郵件網域的詳細資訊	讀取	organization*		
GetMailboxDetails	准許讀取使用者信箱的詳細資訊	讀取	organization*		
GetMobileDeviceAccessEffect	准許模擬針對範例存取事件之指定屬性的行動裝置存取規則效果	讀取	organization*		
GetMobileDeviceAccessOverride	准許擷取行動裝置存取覆寫	讀取	organization*		
GetMobileDeviceDetails [僅限許可]	准許取得行動裝置的詳細資訊	讀取	organization*		
GetMobileDevicesForUser [僅限許可]	准許取得與該使用者相關聯的行動裝置清單	讀取	organization*		
GetMobilePolicyDetails [僅限許可]	准許取得與該組織相關聯之行動裝置政策的詳細資訊	讀取	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPersonalAccessTokenMetadata	准許讀取個人存取字符的中繼資料	讀取	organization*		
ListAccessControlRules	准許列出存取控制規則	讀取	organization*		
ListAliases	准許列出與指定實體相關聯之別名	清單	organization*		
ListAvailabilityConfigurations	准許針對指定 Amazon WorkMail 組織和網域列出所有 AvailabilityConfiguration	讀取	organization*		
ListGroupMembers	准許讀取群組成員的概觀 使用者和群組可以是群組的成員	列出	organization*		
ListGroups	准許列出組織群組的摘要	清單	organization*		
ListGroupsForEntity	准許列出實體所屬的群組	清單	organization*		
ListImpersonationRoles	准許列出指定 Amazon WorkMail 組織的模擬角色	清單	organization*		
ListInboundMailFlowRules [僅限許可]	准許列出針對組織設定的傳入郵件流程規則	列出	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListMailDomains	准許列出指定組織的郵件網域	列出	organization*		
ListMailboxExportJobs	准許列出信箱匯出任務	列出	organization*		
ListMailboxPermissions	准許列出與使用者、群組或資源信箱相關聯的信箱許可	清單	organization*		
ListMobileDeviceAccessOverrides	准許列出行動裝置存取覆寫	讀取	organization*		
ListMobileDeviceAccessRules	准許列出行動裝置存取規則	讀取	organization*		
ListOrganizations	准許列出未刪除的組織	列出			
ListOutboundMailFlowRules [僅限許可]	准許列出針對組織設定的傳出郵件流程規則	清單	organization*		
ListPersonalAccessTokens	准許列出個人存取字符的中繼資料	清單	organization*		
ListResourceDelegates	准許列出與資源相關聯的委派代表	列出	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListResources	准許列出組織的資源	列出	organization*		
ListSmtpGateways [僅限許可]	准許列出已向組織註冊之 SMTP 閘道	列出	organization*		
ListTagsForResource	准許列出套用到 Amazon WorkMail 組織資源之標籤	列出	organization*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
ListUsers	准許列出組織的使用者	列出	organization*		
PutAccessControlRule	准許新增存取控制規則	寫入	organization*		
PutEmailMonitoringConfiguration	准許新增或更新組織的電子郵件監控組態	寫入	organization*		
PutIdentityProviderConfiguration	准許新增或更新組織的身分提供者組態	寫入	organization*		
PutInboundDmarcSettings	准許啟用或停用指定組織的 DMARC 政策	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutMailboxPermissions	准許設定使用者、群組或資源許可，以取代任何現有許可	寫入	organization*		
PutMobileDeviceAccessOverride	准許新增或更新行動裝置存取覆寫	寫入	organization*		
PutRetentionPolicy	准許新增或更新保留政策	寫入	organization*		
RegisterMailDomain	准許在組織中註冊新郵件網域	寫入	organization*		
RegisterToWorkMail	准許透過將信箱和行事曆功能建立關聯，註冊現有和停用的使用者、群組或資源以供使用。	寫入	organization*		
ResetPassword	准許讓管理員重設使用者密碼	寫入	organization*		
SearchMembers [僅限許可]	准許執行前綴搜尋以尋找郵件群組中的特定使用者	讀取	organization*		
SetDefaultMailDomain [僅限許可]	准許設定組織的預設郵件網域	寫入	organization*		
SetJournalingRules [僅限許可]	准許設定電子郵件日誌記錄的日誌記錄和後援電子郵件地址	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
SetMobilePolicyDetails [僅限許可]	准許為與組織相關聯的行動政策設定詳細資訊	寫入	organization*		
StartMailboxExportJob	准許啟動新信箱匯出任務	寫入	organization*		
TagResource	准許標記指定的 Amazon WorkMail 組織資源	標記	organization*		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
TestAvailabilityConfiguration	准許對可用性提供者執行測試，以確保允許存取	讀取	organization*		
TestInboundMailFlowRules [僅限許可]	准許測試哪些傳入規則會套用到具有指定寄件者和收件人的電子郵件	寫入	organization*		
TestOutboundMailFlowRules [僅限許可]	准許測試哪些傳出規則會套用到具有指定寄件者和收件人的電子郵件	寫入	organization*		
UntagResource	准許取消標記指定 Amazon WorkMail 組織資源	標記	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateAvailabilityConfiguration	准許針對指定 Amazon WorkMail 組織和網域更新現有的 AvailabilityConfiguration	寫入	organization*		
UpdateDefaultMailDomain	准許更新組織的預設網域	寫入	organization*		
UpdateGroup	准許更新群組的詳細資訊	寫入	organization*		
UpdateImpersonationRole	准許更新指定 Amazon WorkMail 組織的現有模擬角色	寫入	organization*		
UpdateInboundMailFlowRule [僅限許可]	准許更新傳入電子郵件流程規則的詳細資訊，此規則會套用至傳送到組織的所有電子郵件	寫入	organization*		
UpdateMailboxQuota	准許更新使用者信箱的大小上限 (MB)	寫入	organization*		
UpdateMobileDeviceAccessRule	准許更新行動裝置存取規則	寫入	organization*		
UpdateOutboundMailFlowRule [僅限許可]	准許更新傳出電子郵件流程規則的詳細資訊，此規則會套用至從組織傳送出的所有電子郵件	寫入	organization*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdatePrimaryEmailAddress	准許更新使用者、群組或資源的主要電子郵件	寫入	organization*		
UpdateResource	准許更新資源的詳細資訊	寫入	organization*		
UpdateSmtpGateway [僅限許可]	准許更新向組織註冊之現有 SMTP 閘道的詳細資訊	寫入	organization*		
UpdateUser	准許更新使用者的詳細資訊	寫入	organization*		
WipeMobileDevice [僅限許可]	准許遠端抹除與使用者帳戶相關聯的行動裝置	寫入	organization*		

Amazon WorkMail 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
organization	`arn:${Partition}:workmail:${Region}:${Account}:organization/${ResourceId}`	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon WorkMail 的條件索引鍵

Amazon WorkMail 定義下列條件金鑰，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	Type
aws:RequestTag/${TagKey}	依請求中傳遞的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依連接到資源的標籤鍵值對篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
workmail:ImpersonationRoleId	依請求中傳遞的 ImpersonationRoleId 篩選存取權	String

適用於 Amazon WorkMail Message Flow 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkMail Message Flow (服務字首：workmailmessageflow) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkMail Message Flow 定義的動作
- Amazon WorkMail Message Flow 定義的資源類型
- Amazon WorkMail Message Flow 的條件索引鍵

Amazon WorkMail Message Flow 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRawMessageContent	授予許可，讀取具有指定訊息 ID 的電子郵件訊息內容	讀取	RawMessage*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutRawMessageContent	准許更新具有指定訊息 ID 的電子郵件訊息內容	寫入	RawMessage*		

Amazon WorkMail Message Flow 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
RawMessage	arn:${Partition}:workmailmessageflow:${Region}:${Account}:message/${OrganizationId}/${Context}/${MessageId}	

Amazon WorkMail Message Flow 的條件索引鍵

WorkMail Message Flow 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

Amazon WorkSpaces 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkSpaces (服務字首：workspaces) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkSpaces 定義的動作
- Amazon WorkSpaces 定義的資源類型
- Amazon WorkSpaces 的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 `Resource` 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 `Condition` 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AcceptAccountLinkInvitation	准許接受來自其他 AWS 帳戶的邀請，以共享 WorkSpaces BYOL 的相同組態	寫入			
AssociateConnectionAlias	准許將連線別名與目錄關聯	寫入	connectionalias*		
			directoryid*		
AssociateIpGroups	准許將 IP 存取控制群組與目錄關聯	寫入	directoryid*		
			workspaceipgroup*		
AssociateWorkspaceApplication	准許將工作區應用程式與 WorkSpace 關聯	寫入	workspaceapplication*		
			workspaceid*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
AuthorizeIpRules	准許新增規則至 IP 存取控制群組	寫入	workspaceipgroup*		workspaces:UpdateRulesOfIpGroup
CopyWorkspaceImage	准許複製 WorkSpace 映像	寫入	workspaceimage*		workspaces:Describ

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					eWorkspaceImages
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateAccountLinkInvitation	准許邀請其他 AWS 帳戶共用 WorkSpaces BYOL 的相同組態	寫入			
CreateConnectClientAddIn	准許在目錄中建立 Amazon Connect 用戶端增益集	寫入	directoryid*		
CreateConnectionAlias	准許建立連線別名以搭配跨區域重新導向使用	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateIpGroup	准許建立 IP 存取控制群組	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateRootClientCertificate [僅限許可]	准許建立根用戶端憑證	寫入	certificateid*		
CreateStandbyWorkspaces	准許建立一個或多個 Standby WorkSpace	寫入	directoryid*		
			workspaceid*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateTags	准許建立 WorkSpaces 資源的標籤	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateUpdatedWorkspaceImage	准許建立更新的 WorkSpace 映像	寫入	workspaceimage*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateWorkspaceBundle	准許建立 WorkSpace 服務包	寫入	workspacebundle*		workspaces:CreateTags
			workspaceimage*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkspaceImage	准許建立新的 WorkSpace 映像	寫入	workspaceid*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkspaces	准許建立一個或多個 WorkSpace	寫入	directoryid*	aws:ResourceTag/${TagKey}	
			workspacebundle*	aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workspaceid*	aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateWorkspacesPool	准許建立 WorkSpaces 集區	寫入	directoryid*		
			workspacebundle*		
			workspacespoolid*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteAccountLinkInvitation	准許刪除其他 AWS 帳戶的邀請，以共用 WorkSpaces BYOL 的相同組態	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteClientBranding	准許刪除目錄中的 AWS WorkSpaces 用戶端品牌資料	寫入	directoryid*		
DeleteConnectClientAddIn	准許在目錄中刪除已在目錄中設定的 Amazon Connect 用戶端增益集	寫入	directoryid*		
DeleteConnectionAlias	准許刪除連線別名	寫入	connectionalias*		
DeleteIpGroup	准許刪除 IP 存取控制群組	寫入	workspaceipgroup*		
DeleteRootClientCertificate [僅限許可]	准許刪除根用戶端憑證	寫入	certificateid*		
DeleteTags	准許從 WorkSpaces 資源刪除標籤	標記		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteWorkspaceBundle	准許刪除 WorkSpace 服務包	寫入	workspacebundle*		
DeleteWorkspaceImage	准許刪除 WorkSpace 映像	寫入	workspaceimage*		
DeployWorkspaceApplications	准許在 WorkSpace 上部署所有待處理工作區應用程式	寫入	workspaceid*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterWorkspaceDirectory	准許取消註冊與 Amazon WorkSpaces 搭配使用的目錄	寫入	directory id*		
DescribeAccount	准許擷取 WorkSpaces 帳戶之使用自有授權 (BYOL) 組態	讀取			
DescribeAccountModifications	准許擷取對 WorkSpaces 帳戶之使用自有授權 (BYOL) 組態的修改	讀取			
DescribeApplicationAssociations	准許擷取 WorkSpace 應用程式相關聯資源的資訊	清單	workspace application*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeApplications	准許取得 WorkSpace 應用程式的相關資訊	清單			
DescribeBundleAssociations	准許擷取 WorkSpace 套件相關聯資源的資訊	清單	workspace bundle*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeClientBranding	准許擷取目錄中的 AWS WorkSpaces 用戶端品牌資料	讀取	directory id*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeClientProperties	准許擷取 WorkSpaces 用戶端的相關資訊	清單	directoryid*		
DescribeConnectClientAddIns	准許擷取已建立的 Amazon Connect 用戶端增益集清單	清單	directoryid*		
DescribeConnectionAliasPermissions	准許擷取連線別名擁有者已授予其他 AWS 帳戶用於連線別名的許可	讀取	connectionalias*		
DescribeConnectionAliases	准許擷取描述用於跨區域重新導向之連線別名的清單	讀取			
DescribeConsent [僅限許可]	准許擷取 BYOL 最低要求之同意協議的相關資訊	讀取			
DescribeCustomWorkspaceImageImport	准許擷取 WorkSpace BYOL 映像匯入任務的相關資訊	讀取			
DescribeImageAssociations	准許擷取 WorkSpace 映像相關聯資源的資訊	清單	workspaceimage*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeIpGroups	准許擷取 IP 存取控制群組的相關資訊	讀取	workspaceipgroup*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeTags	准許描述 WorkSpaces 資源的標籤	讀取			
DescribeWorkspaceAssociations	准許擷取 WorkSpace 相關聯資源的資訊	清單	workspaceid*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DescribeWorkspaceBundles	准許取得 WorkSpace 服務包的相關資訊	列出			
DescribeWorkspaceDirectories	准許擷取向 WorkSpaces 註冊之目錄的相關資訊	讀取			
DescribeWorkspaceImagePermissions	准許擷取 WorkSpace 映像許可的相關資訊	讀取	workspaceimage*		
DescribeWorkspaceImages	准許擷取 WorkSpace 映像的相關資訊	列出			
DescribeWorkspaceSnapshots	准許擷取 WorkSpace 快照的相關資訊	列出	workspaceid*		
DescribeWorkspaces	准許取得 WorkSpaces 的相關資訊	列出			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DescribeWorkspacesConnectionStatus	准許取得 WorkSpaces 的連線狀態	讀取			
DescribeWorkspacesPoolSessions	准許擷取 WorkSpaces 集區工作階段的相關資訊	清單	workspacespoolid*		
DescribeWorkspacesPools	准許擷取 WorkSpaces 集區的相關資訊	清單			
DirectoryAccessManagement [僅限許可]	准許在管理和佈建工作區時執行目錄管理動作	清單	directoryid*		
DisassociateConnectionAlias	准許取消連線別名與目錄的關聯	寫入	connectionalias*		
DisassociateIpGroups	准許取消 IP 存取控制群組與目錄的關聯	寫入	directoryid*		
			workspaceipgroup*		
DisassociateWorkspaceApplication	准許將工作區應用程式與 WorkSpace 取消關聯	寫入	workspaceapplication*		
			workspaceid*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetAccountLink	准許擷取另一個 AWS 帳戶的連結，以共用 WorkSpaces BYOL 的組態	讀取			
ImportClientBranding	准許在目錄中匯入 AWS WorkSpaces 用戶端品牌資料	寫入	directory id*		
ImportCustomWorkspaceImage	准許將使用自有授權 (BYOL) 映像匯入 Amazon WorkSpaces	寫入			
ImportWorkspaceImage	准許將使用自有授權 (BYOL) 映像匯入 Amazon WorkSpaces	寫入			ec2:DescribeImages ec2:ModifyImageAttribute
ListAccountLinks	准許使用共用 WorkSpaces BYOL 組態 AWS 的帳戶 （帳戶） 擷取連結	清單			
ListAvailableManagementCidrRanges	准許列出可用 CIDR 範圍，以便為 WorkSpaces 帳戶啟用使用自有授權 (BYOL)	列出			
MigrateWorkspace	准許遷移 WorkSpaces	寫入	workspace bundle*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			workspace id*		
ModifyAccount	准許修改 WorkSpaces 帳戶之使用自有授權 (BYOL) 組態	寫入			
ModifyCertificateBasedAuthProperties	准許修改目錄的憑證型授權屬性	寫入	directory id*		
ModifyClientProperties	准許修改 WorkSpaces 用戶端的屬性	寫入	directory id*		
ModifyEndpointEncryptionMode	准許在標準 TLS 和 FIPS 140-2 驗證模式之間設定指定的目錄	寫入	directory id*		
ModifySamlProperties	准許修改目錄的 SAML 屬性	寫入	directory id*		
ModifySelfservicePermissions	准許修改使用者的自助 WorkSpace 管理功能	許可管理	directory id*		
ModifyStreamingProperties	准許修改串流屬性	寫入	directory id*		
ModifyWorkspaceAccessProperties	准許指定使用者可以用來存取其 WorkSpaces 的裝置和作業系統	寫入	directory id*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ModifyWorkspaceCreationProperties	准許修改用於建立 WorkSpaces 的預設屬性	寫入	directory id*		
ModifyWorkspaceProperties	准許修改 WorkSpace 屬性，包括執行中模式和 AutoStop 期間	寫入	workspace id*		
ModifyWorkspaceState	准許修改 WorkSpaces 的狀態	寫入	workspace id*		
RebootWorkspaces	准許重新啟動 WorkSpaces	寫入	workspace id*		
RebuildWorkspaces	准許重建 WorkSpaces	寫入	workspace id*		
RegisterWorkspaceDirectory	准許註冊目錄，以便搭配 Amazon WorkSpaces 使用	寫入	directory id*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
RejectAccountLinkInvitation	准許拒絕來自其他 AWS 帳戶的邀請，以共用 WorkSpaces BYOL 的相同組態	寫入			
RestoreWorkspace	准許還原 WorkSpaces	寫入	workspace id*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
RevokeIpRules	准許從 IP 存取控制群組移除規則	寫入	workspaceipgroup*		workspaces:UpdateRulesOfIpGroup
StartWorkspaces	准許啟動 AutoStop WorkSpaces	寫入	workspaceid*		
StartWorkspacesPool	准許啟動 WorkSpaces 集區	寫入	workspacespoolid*		
StopWorkspaces	准許停止 AutoStop WorkSpaces	寫入	workspaceid*		
StopWorkspacesPool	准許停止 WorkSpaces 集區	寫入	workspacespoolid*		
Stream	准許聯合身分使用者透過使用現有的憑證及串流工作空間來登入	寫入	directoryid*		
				workspaces:userId	
TerminateWorkspaces	准許終止 WorkSpaces	寫入	workspaceid*		
TerminateWorkspacesPool	准許終止 WorkSpaces 集區	寫入	workspacespoolid*		
TerminateWorkspacesPoolSession	准許終止 WorkSpaces 集區工作階段	寫入			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateConnectClientAddIn	准許更新 Amazon Connect 用戶端增益集。使用此動作以更新 Amazon Connect 用戶端增益集的名稱和端點 URL	寫入	directoryid*		
UpdateConnectionAliasPermission	准許與其他帳戶共享或取消共享連線別名	許可管理	connectionalias*		
UpdateConsent [僅限許可]	准許將同意協議更新為 BYOL 最低要求	寫入			
UpdateRootClientCertificate [僅限許可]	准許更新根用戶端憑證	寫入	certificateid*		
UpdateRulesOfIpGroup	准許取代 IP 存取控制群組的規則	寫入	workspaceipgroup*		workspaces:AuthorizeIpRules workspaces:RevokeIpRules
UpdateWorkspaceBundle	准許更新 WorkSpace 服務包中使用之 WorkSpace 映像	寫入	workspacebundle*		
			workspaceimage*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateWorkspaceImagePermission	准許透過指定其他帳戶是否具有複製映像的許可，來與其他帳戶共享或取消共享 WorkSpace 映像	許可管理	workspaceimage*		
UpdateWorkspacesPool	准許更新 WorkSpaces 集區	寫入	workspacespoolid*		

Amazon WorkSpaces 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
certificateid	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspacecertificate/${CertificateId}	
directoryid	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:directory/${DirectoryId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workspacebundle	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspacebundle/${BundleId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workspaceid	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspace/${WorkspaceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
workspaceimage	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspaceimage/${ImageId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workspaceipgroup	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspaceipgroup/${GroupId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workspacespoolid	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspacespool/${PoolId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
connectionalias	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:connectionalias/${ConnectionAliasId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
workspaceapplication	arn:${Partition}:workspaces:${Region}:${Account}:workspaceapplication/${WorkSpaceApplicationId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon WorkSpaces 的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
workspaces:userId	依 Workspaces 使用者的 ID 篩選存取權	String

Amazon WorkSpaces Application Manager 的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkSpaces Application Manager (服務字首：wam) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkSpaces Application Manager 定義的動作
- Amazon WorkSpaces Application Manager 定義的資源類型
- Amazon WorkSpaces Application Manager 的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces Application Manager 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 `Action` 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 `Resource` 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AuthenticatePackager [僅限許可]	允許 Amazon WAM 封裝執行個體存取您的應用程式套裝服務型錄。	寫入			

Amazon WorkSpaces Application Manager 定義的資源類型

Amazon WorkSpaces Application Manager 不支援在 IAM 政策陳述式的 Resource 元素中指定資源 ARN。若要允許存取 Amazon WorkSpaces Application Manager，請在政策中指定 "Resource": "*"。

Amazon WorkSpaces Application Manager 的條件索引鍵

WAM 沒有可在政策陳述式 Condition 元素中使用的服務特定內容金鑰。如需所有 服務可用的全域內容索引鍵清單，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

AWS WorkSpaces 受管執行個體的動作、資源和條件索引鍵

AWS WorkSpaces 受管執行個體 （服務字首：workspaces-instances) 提供下列服務特有的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS WorkSpaces 受管執行個體定義的動作
- AWS WorkSpaces 受管執行個體定義的資源類型
- AWS WorkSpaces 受管執行個體的條件索引鍵

AWS WorkSpaces 受管執行個體定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式 （列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateVolume	准許將工作區受管磁碟區與您帳戶中的工作區受管執行個體建立關聯	寫入	WorkspaceInstanceId*		ec2:AttachVolume ec2:DescribeVolumes
CreateVolume	准許在您的帳戶中建立工作區受管磁碟區	寫入			ec2:CreateVolume
CreateWorkspaceInstance	准許在您的帳戶中建立工作區受管執行個體	寫入		aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	ec2:DescribeInstances ec2:RunInstances
DeleteVolume	准許刪除您帳戶中的工作區受管磁碟區	寫入	VolumeId*		ec2:DeleteVolume

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					ec2:DescribeVolumes
DeleteWorkspaceInstance	准許刪除您帳戶中的工作區受管執行個體	寫入	WorkspaceInstanceId*		ec2:TerminateInstances
DisassociateVolume	准許取消工作區受管磁碟區與您帳戶中工作區受管執行個體的關聯	寫入	WorkspaceInstanceId*		ec2:DescribeVolumes ec2:DetachVolume
GetWorkspaceInstance	准許取得您帳戶中特定工作區受管執行個體的詳細資訊	讀取	WorkspaceInstanceId*		
ListInstanceTypes	准許列出所有支援的執行個體類型	清單			
ListRegions	准許列出所有支援 AWS 的區域	清單			
ListTagsForResource	准許列出您帳戶中資源的使用者標籤	清單	WorkspaceInstanceId*		
ListWorkspaceInstances	准許列出您帳戶中的工作區受管執行個體	清單			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	准許將使用者標籤新增至您帳戶中的資源	標記	WorkspaceInstanceId*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
UntagResource	准許從您帳戶中的資源中移除使用者標籤	標記	WorkspaceInstanceId*		
				aws:TagKeys	

AWS WorkSpaces 受管執行個體定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
WorkspaceInstanceId	arn:${Partition}:workspaces-instances:${Region}:${Account}:workspaceinstance/${WorkspaceInstanceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
VolumeId	arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:volume/${VolumeId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS WorkSpaces 受管執行個體的條件索引鍵

AWS WorkSpaces 受管執行個體定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	根據請求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	根據與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	根據請求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器 （服務字首：workspaces-web) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器定義的動作
- Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器定義的資源類型
- Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
AssociateBrowserSettings	准許將瀏覽器設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	browserSettings*		
			portal*		
AssociateDataProtectionSettings	准許將資料保護設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	dataProtectionSettings*		
			portal*		
AssociateIpAccessSettings	准許將 IP 存取設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	ipAccessSettings*		
			portal*		
AssociateNetworkSettings	准許將網路設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	networkSettings*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:CreateTags ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteNetworkI

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					nterfaceP ermission ec2:Modif yNetworkI nterfaceA ttribute
			portal*		
Associate SessionLo gger	准許將工作階段記錄器與 Web 入口網站建立關聯	寫入	portal*		
			sessionLo gger*		
Associate TrustStore	准許將信任存放區與 Web 入口網站建立關聯	寫入	portal*		
			trustStor e*		
Associate UserAcces sLoggingS ettings	准許將使用者存取日誌設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	portal*		kinesis:P utRecord kinesis:P utRecords
			userAcces sLoggingS ettings*		
Associate UserSettings	准許將使用者設定與 Web 入口網站建立關聯	寫入	portal*		
			userSetti ngs*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateBrowserSettings	准許建立瀏覽器設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey workspaces-web:TagResource
CreateDataProtectionSettings	准許建立資料保護設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	workspaces-web:TagResource
CreateIdentityProvider	准許建立身分提供者	寫入	identityProvider* portal*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
CreateIpAccessSettings	准許建立 IP 存取設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	workspaces-web:TagResource
CreateNetworkSettings	准許建立網路設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole workspaces-web:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreatePortal	准許建立 Web 入口網站	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	iam:CreateServiceLinkedRole kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey workspaces-web:TagResource
CreateSessionLogger	准許建立工作階段記錄器	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	s3:PutObject workspaces-web:TagResource

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateTrustStore	准許建立信任存放區	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	workspaces-web:TagResource
CreateUserAccessLoggingSettings	准許建立使用者存取日誌設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	workspaces-web:TagResource
CreateUserSettings	准許建立使用者設定	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	workspaces-web:TagResource
DeleteBrowserSettings	准許刪除瀏覽器設定	寫入	browserSettings*		
DeleteDataProtectionSettings	准許刪除資料保護設定	寫入	dataProtectionSettings*		
DeleteIdentityProvider	准許刪除身分提供者	寫入	identityProvider*		
			portal*		
DeleteIpAccessSettings	准許刪除 IP 存取設定	寫入	ipAccessSettings*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DeleteNetworkSettings	准許刪除網路設定	寫入	networkSettings*		
DeletePortal	准許刪除 Web 入口網站	寫入	portal*		
DeleteSessionLogger	准許刪除工作階段記錄器	寫入	sessionLogger*		
DeleteTrustStore	准許刪除信任存放區	寫入	trustStore*		
DeleteUserAccessLoggingSettings	准許刪除使用者存取日誌設定	寫入	userAccessLoggingSettings*		
DeleteUserSettings	准許刪除使用者設定	寫入	userSettings*		
DisassociateBrowserSettings	准許取消瀏覽器設定與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
DisassociateDataProtectionSettings	准許取消資料保護記錄與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
DisassociateIpAccessSettings	准許將 IP 存取日誌與 Web 入口網站取消關聯	寫入	portal*		
DisassociateNetworkSettings	准許取消網路設定與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
DisassociateSessionLogger	准許取消工作階段記錄器與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
DisassociateTrustStore	准許取消信任存放區與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
DisassociateUserAccessLoggingSettings	准許取消使用者存取日誌設定與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
DisassociateUserSettings	准許取消使用者設定與 Web 入口網站的關聯	寫入	portal*		
ExpireSession	准許讓來自特定入口網站的工作階段過期	寫入	portal*		
GetBrowserSettings	准許取得瀏覽器設定的詳細資訊	讀取	browserSettings*		
GetDataProtectionSettings	准許取得資料保護設定的詳細資訊	讀取	dataProtectionSettings*		
GetIdentityProvider	准許取得身分提供者的詳細資訊	讀取	identityProvider*		
GetIpAccessSettings	准許取得 IP 存取設定的詳細資料	讀取	ipAccessSettings*		
GetNetworkSettings	准許取得網路設定的詳細資訊	讀取	networkSettings*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetPortal	准許取得 Web 入口網站的詳細資訊	讀取	portal*		
GetPortalServiceProviderMetadata	准許取得 Web 入口網站的服務供應商中繼資料資訊	讀取	portal*		
GetSession	准許取得入口網站特定工作階段的相關資訊	讀取	portal*		
GetSessionLogger	准許取得工作階段記錄器的詳細資訊	讀取	sessionLogger*		
GetTrustStore	准許取得信任存放區的詳細資訊	讀取	trustStore*		
GetTrustStoreCertificate	准許從信任存放區取得憑證	讀取	trustStore*		
GetUserAccessLoggingSettings	准許獲取有關使用者存取日誌設定的詳細資訊	讀取	userAccessLoggingSettings*		
GetUserSettings	准許取得使用者設定的詳細資訊	讀取	userSettings*		
ListBrowserSettings	准許列出瀏覽器設定	讀取			
ListDataProtectionSettings	准許列出資料保護設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
ListIdentityProviders	准許列出身分提供者	讀取	identityProvider*		
ListIpAccessSettings	准許列出 IP 存取設定	讀取			
ListNetworkSettings	准許列出網路設定	讀取			
ListPortals	准許列出 Web 入口網站	讀取			
ListSessionLoggers	准許列出工作階段記錄器	讀取			
ListSessions	准許使用選用篩選條件列出入口網站的工作階段	讀取	portal*		
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	讀取			
ListTrustStoreCertificates	准許列出信任存放區中的憑證	讀取			
ListTrustStores	准許列出信任存放區	讀取			
ListUserAccessLoggingSettings	准許列出使用者存取日誌設定	讀取			
ListUserSettings	准許列出使用者設定	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	browserSettings		
			dataProtectionSettings		
			identityProvider		
			ipAccessSettings		
			networkSettings		
			portal		
			sessionLogger		
			trustStore		
			userAccessLoggingSettings		
			userSettings		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	browserSettings		
			dataProtectionSettings		
			identityProvider		
			ipAccessSettings		
			networkSettings		
			portal		
			sessionLogger		
			trustStore		
			userAccessLoggingSettings		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			userSettings		
				aws:TagKeys	
UpdateBrowserSettings	准許更新瀏覽器設定	寫入	browserSettings*		
UpdateDataProtectionSettings	准許更新資料保護設定	寫入	dataProtectionSettings*		
UpdateIdentityProvider	准許更新身分提供者	寫入	identityProvider*		
			portal*		
UpdateIpAccessSettings	准許更新 IP 存取設定	寫入	ipAccessSettings*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateNetworkSettings	准許更新網路設定	寫入	networkSettings*		ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:CreateTags ec2:DeleteNetworkInterface ec2:DeleteNetworkInterfacePermission ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
UpdatePortal	准許更新 Web 入口網站	寫入	portal*		
UpdateSessionLogger	准許更新工作階段記錄器	寫入	sessionLogger*		
UpdateTrustStore	准許更新信任存放區	寫入	trustStore*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateUserAccessLoggingSettings	准許更新使用者存取日誌設定	寫入	userAccessLoggingSettings*		kinesis:PutRecord kinesis:PutRecords
UpdateUserSettings	准許更新使用者設定	寫入	userSettings*		

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
browserSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:browserSettings/${BrowserSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
identityProvider	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:identityProvider/${PortalId}/${IdentityProviderId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
networkSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:networkSettings/${NetworkSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
portal	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:portal/${PortalId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
trustStore	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:trustStore/${TrustStoreId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
userSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:userSettings/${UserSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
userAccessLoggingSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:userAccessLoggingSettings/${UserAccessLoggingSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
ipAccessSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:ipAccessSettings/${IpAccessSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
dataProtectionSettings	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:dataProtectionSettings/${DataProtectionSettingsId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
sessionLogger	arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:${Account}:sessionLogger/${SessionLoggerId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串

條件索引鍵	描述	類型
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端的動作、資源和條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端 (服務字首：thinclient) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端定義的動作
- Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端定義的資源類型
- Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些

資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
CreateEnvironment	准許建立環境	寫入		aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	appstream:DescribeStacks iam:CreateServiceLinkedRole workspaces-web:GetPortal workspaces-

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
					web:GetUserSettings workspaces:DescribeWorkspaceDirectories
DeleteDevice	准許刪除裝置	寫入	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteEnvironment	准許刪除環境	寫入	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeregisterDevice	准許取消註冊裝置	寫入	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetDevice	准許取得裝置	讀取	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDeviceDetails [僅限許可]	准許取得裝置詳細資訊	讀取	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetEnvironment	准許取得環境詳細資訊	讀取	environment*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetSoftwareSet	准許取得軟體集的詳細資訊	讀取	softwareset*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListDeviceSessions [僅限許可]	准許列出裝置工作階段	清單	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
ListDevices	准許列出裝置	清單			
ListEnvironments	准許列出環境	清單			
ListSoftwareSets	准許列出軟體集	清單			
ListTagsForResource	准許列出資源的標籤	清單	device		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			environment		
			softwareset		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
TagResource	授予許可來將一或多個標籤新增到資源	標記	device		
			environment		
			softwareset		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey} aws:ResourceTag/${TagKey}	
UntagResource	准許從資源移除一或多個標籤	標記	device		
			environment		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
			softwareset		
				aws:TagKeys aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateDevice	准許更新裝置名稱	寫入	device*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
UpdateEnvironment	准許更新環境	寫入	environment*		appstream:DescribeStacks workspaces-web:GetPortal workspaces-web:GetUserSettings workspaces:DescribeWorkspaceDirectories
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateSoftwareSet	准許更新使用者設定	寫入	softwareset*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
environment	arn:${Partition}:thinclient:${Region}:${Account}:environment/${EnvironmentId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
device	arn:${Partition}:thinclient:${Region}:${Account}:device/${DeviceId}	aws:ResourceTag/${TagKey}
softwareset	arn:${Partition}:thinclient:${Region}:${Account}:softwareset/${SoftwareSetId}	aws:ResourceTag/${TagKey}

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端的條件索引鍵

Amazon WorkSpaces 精簡型客戶端定義了下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition 元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString

AWS X-Ray 的動作、資源和條件索引鍵

AWS X-Ray （服務字首：xray) 提供下列服務特定的資源、動作和條件內容索引鍵，可用於 IAM 許可政策。

參考資料：

- 了解如何設定此服務。
- 檢視可供此服務使用的 API 操作清單。
- 了解如何使用 IAM 許可政策來保護此服務及其資源。

主題

- AWS X-Ray 定義的動作
- AWS X-Ray 定義的資源類型
- AWS X-Ray 的條件索引鍵

AWS X-Ray 定義的動作

您可在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中指定以下動作。使用政策來授予在 AWS中執行操作的許可。在政策中使用動作時，通常會允許或拒絕存取相同名稱的 API 操作或 CLI 命令。不過，在某些情況下，單一動作可控制對多個操作的存取。或者，某些操作需要多種不同的動作。

動作資料表的存取層級欄說明動作的分類方式（列出、讀取、許可管理或標記）。此分類可協助您了解在政策中使用某動作時，該動作授予您的存取層級。如需存取層級的詳細資訊，請參閱政策摘要中的存取層級。

「動作」資料表的資源類型欄會指出每個動作是否支援資源層級的許可。如果此欄沒有值，您必須在政策陳述式的 Resource 元素中指定政策適用的所有資源 ("*")。如果資料欄包含資源類型，則您可以在具有該動作的陳述式中指定該類型的 ARN。如果動作具有一或多個必要資源，呼叫者必須具有對這些資源使用動作的許可。表格中的必要資源會以星號 (*) 表示。如果您使用 IAM 政策中的 Resource 元素限制資源存取，則每種必要的資源類型必須要有 ARN 或模式。某些動作支援多種資源類型。如果資源類型是選用 (未顯示為必要)，則您可以選擇使用其中一種選用資源類型。

「動作」資料表的條件索引鍵欄包含您可以在政策陳述式的 Condition 元素中指定的索引鍵。如需有關與服務資源相關聯之條件索引鍵的詳細資訊，請參閱「資源類型」資料表的條件索引鍵欄。

動作資料表的相依動作欄會顯示成功呼叫動作所需的其他許可。除了 動作本身的許可之外，還可能需要這些許可。當動作指定相依動作時，這些相依性可能適用於針對該動作定義的其他資源，而不只是資料表中列出的第一個資源。

> **Note**
>
> 資源條件索引鍵會列在資源類型資料表中。您可以在「動作」資料表的資源類型 (*必填) 欄中找到適用於動作的資源類型連結。「資源類型」資料表中的資源類型包括條件索引鍵欄，其中包含套用至「動作」資料表中動作的資源條件索引鍵。

如需下表各欄的詳細資訊，請參閱動作資料表。

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
BatchGetTraceSummaryById [僅限許可]	准許擷取 ID 所指定的追蹤清單中繼資料	讀取			
BatchGetTraces	准許擷取 ID 所指定的追蹤清單。每個追蹤是從單一請求發出的區段文件集合。使用 GetTraceSummaries 取得追蹤 ID 的清單。	清單			
CancelTraceRetrieval	准許使用提供的 RetrievalToken 取消 StartTraceRetrieval 啟動的持續追蹤擷取任務。成功取消將傳回 HTTP 200 回應	讀取			
CreateGroup	准許使用名稱和篩選運算式建立群組資源	寫入	group*		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
CreateSamplingRule	准許建立規則來控制儀器應用程式取樣行為	寫入	sampling-rule*		
				aws:RequestTag/${TagKey} aws:TagKeys	
DeleteGroup	准許刪除資源政策	寫入	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
DeleteResourcePolicy	准許刪除資源政策	寫入		xray:ResourcePolicyName	
DeleteSamplingRule	授予刪除抽樣規則的許可	寫入	sampling-rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetDistinctTraceGraphs [僅限許可]	准許擷取一或多個特定追蹤 ID 的不同服務圖形	讀取			
GetEncryptionConfig	准許擷取 X-Ray 資料目前的加密組態	讀取			
GetGroup	准許擷取群組資源詳細資料	讀取	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
GetGroups	准許擷取所有使用中群組詳細資料	讀取			
GetIndexingRules	准許擷取所有索引規則。索引規則用於判斷透過 CloudWatchLogs 目的地擷取並由 X-Ray 編製索引之範圍的伺服器端取樣率	讀取			
GetInsight	准許擷取特定洞見詳細資料	讀取			
GetInsightEvents	准許擷取特定洞見事件	讀取			
GetInsightImpactGraph	准許擷取受特定洞見影響的服務圖形部分	讀取			
GetInsightSummaries	准許使用選用篩選器擷取群組和時間範圍的所有洞見摘要	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetRetrievedTracesGraph	准許從交易搜尋 CloudWatch 日誌群組，根據指定的 RetrievalToken 擷取追蹤的服務圖表	讀取			
GetSamplingRules	准許擷取所有抽樣規則	讀取			
GetSamplingStatisticSummaries	授予擷取有關所有抽樣規則之最近抽樣結果的許可	讀取			
GetSamplingTargets	准許要求抽樣配額的許可來抽樣服務用於抽樣要求的規則	讀取			
GetServiceGraph	准許擷取描述服務的文件，那些服務會處理他們呼叫作為結果的傳入請求和下游服務。	讀取			
GetTimeSeriesServiceStatistics	准許取得服務統計資料彙總，這些統計資料是透過在時間間隔歸納的特定時間範圍儲存貯體所定義。	讀取			
GetTraceGraph	准許擷取一或多個特定追蹤識別碼之服務圖形	讀取			
GetTraceSegmentDestination	准許擷取目前傳送至 PutTraceSegments 和 OpenTelemetry API 的資料目的地	讀取			

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
GetTraceSummaries	准許使用選用篩選條件擷取可供指定時間範圍使用追蹤的 ID 和中繼資料。若要取得完整的追蹤，請將追蹤 ID 傳遞至 BatchGetTraces。	讀取			
Link [僅限許可]	准許與監控帳戶共用 X-Ray 資源	寫入			
ListResourcePolicies	准許列出資源政策	清單			
ListRetrievedTraces	准許從交易搜尋 CloudWatch 日誌群組擷取指定 Retrieval Token 的追蹤清單	清單			
ListTagsForResource	准許列出 X-Ray 資源的標籤	列出	group		
			sampling-rule		
PutEncryptionConfig	准許更新 X-Ray 資料加密組態	許可管理			
PutResourcePolicy	准許建立或更新資源政策	寫入		xray:ResourcePolicyName	
PutSpans	准許將 OpenTelemetry 範圍上傳至 AWS X-Ray	寫入		logs:LogGeneratingResourceArns	

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
PutSpansForIndexing [僅限許可]	准許上傳範圍至要編製索引的 AWS X-Ray	寫入			
PutTelemetryRecords	准許將 AWS X-Ray 協助程式遙測傳送至服務	寫入			
PutTraceSegments	准許將區段文件上傳至 AWS X-Ray。X-Ray SDK 會產生區段文件，並將這些文件傳送至 X-Ray 協助程式，此協助程式會批次上傳這些文件	寫入		logs:LogGeneratingResourceArns	
StartTraceRetrieval	准許使用指定的時間範圍和交易搜尋 CloudWatch 日誌群組上指定的追蹤 IDs來啟動追蹤擷取程序	讀取			
TagResource	准許將標籤新增至 X-Ray 資源	標記	group		
			sampling-rule		
				aws:TagKeys aws:RequestTag/${TagKey}	
UntagResource	准許將 X-Ray 資源移除標籤	標記	group		
			sampling-rule		

動作	描述	存取層級	資源類型 (*必填項目)	條件索引鍵	相依動作
				aws:TagKeys	
UpdateGroup	准許更新群組資源	寫入	group*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateIndexingRule	准許修改索引規則的組態	寫入			
UpdateSamplingRule	准許修改抽樣規則組態	寫入	sampling-rule*		
				aws:ResourceTag/${TagKey}	
UpdateTraceSegmentDestination	准許修改傳送至 PutTraceSegments 和 OpenTelemetry API 的資料目的地	寫入		xray:TraceSegmentDestination	

AWS X-Ray 定義的資源類型

此服務會定義下列資源類型，並可用在 IAM 許可政策陳述式的 Resource 元素中。動作表格中的每個動作都代表可使用該動作指定的資源類型。資源類型也能定義您可以在政策中包含哪些條件索引鍵。這些索引鍵都會顯示在「資源類型」資料表的最後一欄。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱資源類型資料表。

資源類型	ARN	條件索引鍵
group	arn:${Partition}:xray:${Region}:${Account}:group/${GroupName}/${Id}	aws:ResourceTag/${TagKey}

資源類型	ARN	條件索引鍵
sampling-rule	arn:${Partition}:xray:${Region}:${Account}:sampling-rule/${SamplingRuleName}	aws:ResourceTag/${TagKey}

AWS X-Ray 的條件索引鍵

AWS X-Ray 定義下列條件索引鍵，可用於 IAM 政策的 Condition元素。您可以使用這些索引鍵來縮小套用政策陳述式的條件。如需下表各欄的詳細資訊，請參閱條件索引鍵表。

若要檢視所有 服務可用的全域條件索引鍵，請參閱AWS 全域條件內容索引鍵。

條件索引鍵	描述	類型
aws:RequestTag/${TagKey}	依要求中傳遞的標籤來篩選存取權	字串
aws:ResourceTag/${TagKey}	依與資源關聯的標籤來篩選存取權	字串
aws:TagKeys	依要求中傳遞的標籤索引鍵來篩選存取權	ArrayOfString
logs:LogGeneratingResourceArns	依請求中的 LogGeneratingResourceArn 篩選存取權	ArrayOfARN
xray:ResourcePolicyName	在請求中依 PolicyName 篩選存取權	String
xray:TraceSegmentDestination	依請求中的 TraceSegmentDestination 類型篩選存取權	String

相關資源

如需《IAM 使用者指南》中的相關資訊，請參閱下列資源：

- 教程：建立並連接您的第一個客戶受管政策
- AWS 使用 IAM 的 服務
- Policy 評估邏輯

簡化程式設計存取 AWS 服務 的資訊

AWS 以 JSON 格式提供服務參考資訊，以簡化政策管理工作流程的自動化。透過 服務參考資訊，您可以從 AWS 服務 機器可讀取的檔案跨 存取可用的操作、動作、資源和條件索引鍵。服務參考資訊包含授權詳細資訊以外的中繼資料，包括 IAM 動作上次存取資訊和 IAM Access Analyzer 政策產生資料。

安全管理員可以建立護欄，開發人員可以透過識別每個 的可用動作、資源和條件索引鍵來確保應用程式的適當存取 AWS 服務。 AWS 提供 的服務參考資訊 AWS 服務 ，可讓您將中繼資料整合到您的政策管理工作流程中。

- 如需用於 IAM 政策的動作、資源和條件索引鍵的庫存，請參閱 的服務授權參考頁面 AWS 服務。服務授權參考中的共用服務字首之服務的動作、資源和條件索引鍵可以分割為多個頁面。
- 如需顯示 IAM 動作上次存取資訊的 AWS 服務 和 動作清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 動作上次存取的資訊服務和動作。
- 如需 IAM Access Analyzer 產生具有動作層級資訊之政策的 AWS 服務 和 動作清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生服務。

服務授權參考中呈現的內容可能會以不同方式呈現，或包含不同的中繼資料。如需詳細資訊，請參閱其他欄位定義。

服務參考資訊也提供操作的中繼資料，包括 SDKs 中授權動作和方法名稱的資訊。

條件索引鍵值的其他內容可能可用於協助界定許可範圍。例如，當 操作`iam:PassRole`授權動作時，`iam:PassedToService`可能會出現 的值。

並非所有 服務都支援此操作對動作映射。尚不支援此映射的服務會省略 AuthorizedAction 屬性。此外， 操作的授權動作資訊不包含使用轉送存取工作階段代表您呼叫的操作可能需要的許可。

> **Note**
>
> 服務參考資訊的變更最多可能需要 24 小時才會反映在服務的中繼資料清單中。

存取 AWS 服務 參考資訊

1. 導覽至服務參考資訊，以存取可用的 AWS 服務 參考資訊的 清單。

   主要進入點有兩個：

http://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/ 會顯示可用的 AWS 服務 參考資訊的清單。

下列範例顯示其個別參考資訊的部分服務和 URLs 清單：

```
[
    {
        "service": "s3",
        "url": "https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/s3/s3.json"
    },
    {
        "service": "dynamodb",
        "url": "https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/dynamodb/
dynamodb.json"
    },
    …
]
```

https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/mapping.json 會顯示從 SDK 服務到服務參考中位置的映射，該資訊可在其中找到。

下列範例顯示部分映射清單：

```
{
  "SDK" : {
    "Python" : {
      "Boto3" : {
        "accessanalyzer" : {
          "service" : "access-analyzer",
          "url" : "https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/access-
analyzer/access-analyzer.json"
        },
        "account" : {
          "service" : "account",
          "url" : "https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/account/
account.json"
        },
        "amp" : {
          "service" : "aps",
          "url" : "https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/aps/
aps.json"
        },
        ...
```

```
      }
    }
  }
}
```

2. 選擇服務並導覽至服務 url 欄位中的服務資訊頁面，以檢視服務的動作、資源和條件索引鍵清單。

   下列範例顯示 Amazon S3 的部分服務參考資訊清單：

```
{
    "Name": "s3",
    "Actions": [
        {
            "Name": "GetObject",
            "ActionConditionKeys": [
                "s3:AccessGrantsInstanceArn",
                "s3:AccessPointNetworkOrigin",
                "s3:DataAccessPointAccount",
                "s3:DataAccessPointArn",
                "s3:ExistingObjectTag/key",
                "s3:ResourceAccount",
                "s3:TlsVersion",
                "s3:authType",
                "s3:if-match",
                "s3:if-none-match",
                "s3:signatureAge",
                "s3:signatureversion",
                "s3:x-amz-content-sha256"
            ],
            "Annotations" : {
            "Properties" : {
                    "IsList" : false,
                    "IsPermissionManagement" : false,
                    "IsTaggingOnly" : false,
                    "IsWrite" : false
                }
            },
            "Resources": [
                {
                    "Name": "object"
                }
            ],
```

```
            "SupportedBy" : {
                "IAM Access Analyzer Policy Generation" : false,
                "IAM Action Last Accessed" : false
            }
        },
        {
            "Name": "ListBucket",
            "ActionConditionKeys": [
                "s3:AccessGrantsInstanceArn",
                "s3:AccessPointNetworkOrigin",
                "s3:DataAccessPointAccount",
                "s3:DataAccessPointArn",
                "s3:ResourceAccount",
                "s3:TlsVersion",
                "s3:authType",
                "s3:delimiter",
                "s3:max-keys",
                "s3:prefix",
                "s3:signatureAge",
                "s3:signatureversion",
                "s3:x-amz-content-sha256"
            ],
            "Annotations" : {
                "Properties" : {
                    "IsList" : true,
                    "IsPermissionManagement" : false,
                    "IsTaggingOnly" : false,
                    "IsWrite" : false
                }
            },
            "Resources": [
                {
                    "Name": "bucket"
                }
            ],
            "SupportedBy" : {
                "IAM Access Analyzer Policy Generation" : false,
                "IAM Action Last Accessed" : false
            }
        },
        ...
    ],
    "ConditionKeys": [
        {
```

```
            "Name": "s3:TlsVersion",
            "Types": [
                "Numeric"
            ]
        },
        {
            "Name": "s3:authType",
            "Types": [
                "String"
            ]
        },
        ...
    ],
    "Operations": [
        {
            "Name" : "GetObject",
            "AuthorizedActions" : [
                {
                    "Name" : "GetObject",
                    "Service" : "s3"
                }, {
                    "Name" : "GetObject",
                    "Service" : "s3-object-lambda"
                }, {
                    "Name" : "GetObjectLegalHold",
                    "Service" : "s3"
                }, {
                    "Name" : "GetObjectRetention",
                    "Service" : "s3"
                }, {
                    "Name" : "GetObjectTagging",
                    "Service" : "s3"
                }, {
                    "Name" : "GetObjectVersion",
                    "Service" : "s3"
                }
            ],
            "SDK" : [
                {
                    "Name" : "s3",
                    "Method" : "get_object",
                    "Package" : "Boto3"
                }
            ]
```

```
        },
        ...
    ],
    "Resources": [
        {
            "Name": "accesspoint",
            "ARNFormats": [
                "arn:${Partition}:s3:${Region}:${Account}:accesspoint/
${AccessPointName}"
            ]
        },
        {
            "Name": "bucket",
            "ARNFormats": [
                "arn:${Partition}:s3:::${BucketName}"
            ]
        }
        ...
    ],
    "Version": "v1.4"
}
```

3. 從服務 URL 下載 JSON 檔案，以用於您的政策撰寫工作流程。

詞彙表

- 操作 - 可呼叫的 API，通常透過 SDK
- 動作 - 執行 操作時授權的許可

其他欄位定義

動作屬性提供有關服務動作的其他中繼資料，以協助根據其許可範圍進行分類。這些屬性位於每個動作的 Annotations 欄位下。中繼資料包含四個布林值：

- `IsList` – 提供探索和列出資源的許可，包括基本中繼資料，而無需存取資源內容。

  範例 – 此屬性`true`適用於 Amazon S3 `ListBucket`動作，允許使用者檢視儲存貯體清單，而無需自行存取物件。
- `IsPermissionManagement` – 提供修改 IAM 許可或存取登入資料的許可。

範例 – 此屬性`true`適用於大多數 IAM 和 AWS Organizations 動作，以及 `PutBucketPolicy`和 等 Amazon S3 動作`DeleteBucketPolicy`。

- `IsTaggingOnly` – 僅提供修改標籤的許可。

  範例 – 此屬性`true`適用於 IAM 動作`TagRole`和 `UntagRole`，而此屬性`false`適用於 ，`CreateRole`因為它提供超出標記範圍的許可。

- `IsWrite` – 提供修改 資源的許可，其中可能包括標籤修改。

  範例 – 此屬性`true`適用於 Amazon S3 動作 `CreateBucket`、 和 `DeleteBucket`，`PutObject`因為它們允許資源修改。

> **Note**
>
> 這些屬性不是互斥的。動作可能將多個屬性設定為 `true`。
> 所有屬性也可能是 `false`，如 Amazon S3 `GetObject`的動作所示。這表示動作只會授予物件的讀取許可。

這些屬性可用來產生 服務的洞見。下列範例顯示具有 `s3`字首的哪些許可允許變更資源：

```
> curl https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/s3/s3.json | \
    jq '.Actions[] | select(.Annotations.Properties.IsWrite == true) | .Name'

"AssociateAccessGrantsIdentityCenter"
"BypassGovernanceRetention"
"CreateAccessGrant"
"CreateAccessGrantsInstance"
"CreateAccessGrantsLocation"
...
```

下列範例顯示哪些動作條件索引鍵具有 `lambda`字首，您可以用來限制對許可管理動作的存取：

```
> curl https://servicereference.us-east-1.amazonaws.com/v1/lambda/lambda.json | \
    jq '.Actions[] | select(.Annotations.Properties.IsPermissionManagement == true) |
 {Name: .Name, ActionConditionKeys: (.ActionConditionKeys // [])}'

{
   "Name": "AddLayerVersionPermission",
```

```
    "ActionConditionKeys": []
}
{
    "Name": "AddPermission",
    "ActionConditionKeys": [
        "lambda:FunctionUrlAuthType",
        "lambda:Principal"
    ]
}
{
    "Name": "DisableReplication",
    "ActionConditionKeys": []
}
{
    "Name": "EnableReplication",
    "ActionConditionKeys": []
}
{
    "Name": "RemoveLayerVersionPermission",
    "ActionConditionKeys": []
}
{
    "Name": "RemovePermission",
    "ActionConditionKeys": [
        "lambda:FunctionUrlAuthType",
        "lambda:Principal"
    ]
}
```

服務授權參考

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。